I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1410/84

af 15. maj 1984

om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for en række industrivarer

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 28,

under henvisning til udkast til forordning forelagt af Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabets produktion af de i denne forordning omhandlede varer er for tiden utilstrækkelig eller lig nul, og producenterne kan således ikke tilfredsstille behovet i Fællesskabets forarbejdningsindustrier;

det er i Fællesskabets interesse, at de autonome satser i den fælles toldtarif kun suspenderes delvis i visse tilfælde, navnlig når der foreligger en fællesskabsproduktion, og at der foranstaltes fuldstændig suspension i de øvrige tilfælde;

under hensyn til de vanskeligheder, der er forbundet med på kort sigt at vurdere udviklingen i den økonomiske situation inden for de pågældende sektorer med nøjagtighed, bør disse suspensionsforanstaltninger kun være midlertidige, idet deres gyldighedsperiode fastsættes under hensyn til fællesskabsproduktionens interesser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De autonome satser i den fælles toldtarif for de varer, der er opført på listerne i bilaget, suspenderes til den størrelse, der er angivet for hver enkelt af disse varer.

Nævnte suspensioner gælder

— fra den 1. juli til den 31. december 1984 for varer opført på liste I,

— fra den 1. juli 1984 til den 30. juni 1985 for varer opført på liste II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 1984.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 1984.

På Rådets vegne

C. CHEYSSON

Formand

BILAG

LISTE I

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 28.20 A	Aluminiumhydroxidoxid i form af pseudobøhmit	4
ex 28.31 C	Lithiumhypochlorit (rå)	0
ex 28.47 F	Calciumwolframat til fremstilling af ferrolegeringer eller decaammonium 41-oxododecawolframat (ammonium parawolframat) (a)	0
ex 28.55 A	Jernphosphider (ferrophosphor) med indhold af — mindst 68 vægtprocent og højst 72 vægtprocent jern, — mindst 22 vægtprocent og højst 26 vægtprocent phosphor, — højst 3,5 vægtprocent silicium hvoraf mindst 99 vægtprocent af partiklerne har en dimension under 20 mikrometer, til fremstilling af lakker, klare eller pigmenterede, og farver (a)	0
ex 29.01 D VII	*P*-cymen	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibromethan	4
ex 29.08 A III c)	2-Brom-6-methoxynaphtalen	0
ex 29.15 C III	Benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethyl-propylphthalat	0
ex 29.21 B II	*0,0'*-Dioctadecyl pentaerythritol bis(phosphit)	0
ex 29.21 B II	1,1'-Dimethyl-2,2'-oxydiethylentetraphenyl bis(phosphit)	0
ex 29.22 D VII	Pendimethalin (ISO)	7
ex 29.22 E II	1,8-Naphtylendiamin	0
ex 29.23 E	Methyldopa-(INN)	0
ex 29.23 E	Indenolol hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.30	p-phenylendiisocyanat	0
ex 29.30	*trans*-(cyclohex,1,4-ylen diisocyanat) bestemt til fremstilling af termoplastiske polyurethanelastomer (a)	0
ex 29.35 Q	Tetrahydrofuran, indeholdende i alt højst 40 mg tetrahydro-2-methylfuran og tetrahydro-3-methylfuran pr. 1, til fremstilling af *alpha*-4-hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly (oxytetramethylen (a)	0
ex 29.44 C	Natriumciftizoxim (INNM)	0
ex 34.02	*Alpha*-methyl-*omega*-hydroxypoly(oxypropylen) med en gennemsnitlig molekylvægt på mellem 240 og 260	0
ex 34.02	Blanding af natriumdocusat (INN) og natriumbenzoat	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 38.19 F II eller ex 38.19 X	*Tetra*aluminium nonamagnesium dicarbonat hexacosahydroxid heptahydrat belagt med et overfladeaktivt stof	0
ex 38.19 X	Blanding af 5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxaphosphoran-5-ylmethyl methyl methyl-phosphonat og bis (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxaphosphoran-5-ylmethyl) methylphosphonat	0
ex 38.19 X	Organiske opløsningsmidler indeholdende mindst 19 og højst 30 vægtprocent butylethylmagnesium	0
ex 38.19 X	Blanding af aminer udvundet af dimeriserede fedtsyrer, med en gennemsnitlig molekylevægt på mellem 520 og 550	0
ex 38.19 X	Biosyntetisk peptid, med struktur som »A«-kæden i humaninsulin, i form af salte fra derivater *S*-sulfonat	0
ex 38.19 X	Biosyntetisk peptid, med struktur som »B«-kæden i humaninsulin, i form af salte fra derivater af *S*-sulfonat	0
ex 38.19 X	Blanding af 2-(perfluoralkyl) ethanthiol indeholdende C_6 til C_{12} perfluoralkylkæder	0
ex 39.01 C III a)	Folie af polyester, af tykkelse mindst 74 mikrometer men højst 76 mikrometer, til brug ved fremstilling af disketter (»Floppy Discs«) (a)	0
ex 39.01 C IV	Poly(iminomethylen-1,3-phenylen-methyleniminoadipoyl) i former som nævnt i bestemmelse 3 b til kapitel 39	0
ex 39.02 C I a)	Polyethylen i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39 med en massefylde på mindst 0,954 og højst 0,958 bestemt til fremstilling af skrivemaskinefarvebånd eller lignende farvebånd (a)	0
ex 39.02 C I a)	Polyethyleen med en densitet på mindst 0,958 ved 23° C med et vægtindhold på højst: — 50 milliontedele aluminium, — 2 milliontedele calcium, — 2 milliontedele chrom, — 2 milliontedele jern, — 2 milliontedele nikkel, — 2 milliontedele titan, — 8 milliontedele vanadium, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39, bestemt til brug ved fremstilling af chlorosulfoneret polyethylen (a)	0
ex 39.02 C XI	Folie af polyvinylbutyral, med et gradueret farvet bånd	8
ex 39.02 C XIV a)	Ionomer harpiks bestående af et salt af et copolymerisationsprodukt af ethylen og methacrylsyre	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomer harpiks bestående af et salt af et terpolymerisationsprodukt af ethylen, isobutylacrylat og methacrylsyre	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af ethylen med acrylsyre eller med methacrylsyre, indeholdende mindst 3 men højst 30 vægtprocent acrylsyre eller methaacrylsyre, i former som nævnt i bestemmelse 3 b til kapitel 39	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 39.02 C XIV a)	Chlorineret polyisopren i form af pulver, med et chlorindhold på mindst 63 og højst 69 vægtprocent og med en viskositets gennemsnitlig molekylvægt på mindst 200 000	0
ex 39.05 B	Chlorineret naturligt gummi i form af pulver, med et chlorindhold på mindst 63 og højst 69 vægtprocent og med en viskositets gennemsnitlig molekylvægt på mindst 200 000	0
ex 56.01 A	Acetaliserede flertrådede fibre spundet i en emulsion og behandlet med en kerne af fiberstruktur bestående af en emulsion af polymeriseret polyvinylalkohol og vinylchlorid	0
ex 59.17 A	Nålefilt af syntetiske tekstilfibre på vævet bund af syntetiske fibre med belægning eller overtrukket på den ene side med polytetrafluorethylenfolie, til fremstilling af filtre (a)	0
ex 69.09 B	Garn af endeløse keramiske filamenter, hvor hvert filament indeholder mindst 12 vægtprocent diborontrioxid, højst 26 vægtprocent siliciumdioxid og mindst 60 vægtprocent dialuminiumtrioxid	0
ex 70.20 A	Måtter af glasuld (uanvendelig til spinding) af vægt højst 120 g pr. m^2 og en fiberdiameter (bortset fra enhver belægning) på højst 7 mikrometer, til fremstilling af filtermaterialer (a)	0
ex 70.20 B	Glasfibergarn med en fiberdiameter på højst 4 mikrometer, til fremstilling af tæpper (a)	0
ex 70.20 B	Garn af finhed 33 tex, 34 tex eller en mangefold heraf fremstillet af endeløse glasfibre (anvendelige til spinding), med en fiberdiameter på mindst 5,8 mikrometer, men højst 6,4 mikrometer	0
ex 70.20 B	Garn behandlet med resorcinolformaldehyd af finhed mindst 340 tex, men højst 680 tex, fremstillet af endeløse glasfibre med en diameter på mindst 12,5 mikrometer, men højst 13,5 mikrometer	7
ex 81.04 K I	Titansvamp	0
ex 84.18 C II b)	Dele til separatorer til indvinding af gas fra gasblandinger, bestående af et bundt porøse hule fibre, der er forseglet i den ene ende og i den anden ende passerer gennem en blok af plastmateriale; det hele er indkapslet i en metalbeholder med en længde på mindst 300 og højst 3 700 mm og en diameter på højst 350 mm	0
ex 84.18 C II b)	Dele til maskiner og apparater til filtrering og rensning af væsker, bestående af et bundt hule plastfibre med gennemtrængelige vægge, som i den ene ende er indstøbt i en plastblok, medens den anden ende går gennem en plastblok, det hele indkapslet i en plastbeholder	0
ex 84.34 B	Matslebne og polerede magnesiumplader, ikke-lysfølsomme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 770 × 1 020 mm, som på den ene side er belagt med epoxyharpiks	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 84.55 C	Magnetiske hoveder, med eller uden bærearme, til ydre pladelagre, fremstillet ved Winchester eller tyndfilmteknologi, og som kan registrere med en tæthed på mindst 10 spor pr. mm	0
ex 84.55 C	Indikationspunkt (dot) matrix indikatorer, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 40 × 210 mm bortset fra kabel og stik, bestående af et lag flydende krystal mellem to plader eller skiver, i hvilke der er arrangeret krystalindikator med 2 560 indikationspunkter (arrangeret i 16 rækker og 160 søjler) eller 2 400 indikationspunkter (arrangeret i 16 rækker og 150 søjler) monteret på et trykt kredsløb indeholdende elektroniske komponenter med styrings- og kontrolfunktioner, også med en kabelforbindelse med 10 eller 20 ledninger	0
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende elektroniske, programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMS) med en lagerkapacitet på 256 K bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — 2 elektroniske, programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMS) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 128 K bits og en kvartsplade på oversiden — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator — to modstande Disse komponentgrupper er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombinationer EDH 7832 MM-30 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende elektroniske, programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMS) med en lagerkapacitet på 256 K bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — 4 elektroniske, programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMS) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 64 K bits og en kvartsplade på oversiden — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponentgrupper er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 7832 MC-35 eller — andre identifikationsmarker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner bestående af 2 overlejrede substratlag hver med 2 statiske N/MOS Random Access memories	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 84.55 C *(fortsat)*	(Statiske RAMS fremstillet ved N/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 2 K-bits og med en samlet lagerkapaciter på enten 8 K × 1 bit eller 4 K × 2 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger, og: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 eller — andre identifikationsmærker vedrørende statiske RAMS komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende statiske C-MOS Random Access memories (S-RAMS fremstillet ved C-MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 32 K bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — 2 statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMS femstillet ved C-MOS teknologi) i from af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponentgrupper hat højst 28 tilledninger og er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende statiske C-MOS random Access Memories (S-RAMS fremstillet ved C-MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 65 K bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — 4 statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMS fremstillet ved C-MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponentgrupper har højst 28 tilledninger og er forsynet med:	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 84.55 C *(fortsat)*	— et identifkationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMS fremstillet ved C-MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 256 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — 4 statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMS fremstillet ved C-MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 64 K-bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponenter har højst 28 tilledninger og er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 8832 MC-20 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatisk databehandlingsmaskiner bestående af 2 overlejrede substratlag hver med 2 ikke-dynamiske N/MOS Random Access Memories (ikke-dynamiske RAMS fremstillet ved N/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 4 K-bits og med en samlet lagerkapacitet på enten 16 K × 1 bit eller 8 K × 2 bits indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 4599766 4599767 4599768 4599769 4599770 4599771 4599772 4599773 4599774 4599893 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ikke dynamiske RAMS komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende elektroniske, programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMS) med en lagerkapacitet på 64 K bits, samt statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMS fremstillet ved C-MOS-teknologi) med en lagerkapacitet på 32 K bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og på hvilket er er monteret: — 1 elektronisk, programmerbar, UV sletbar Read Only Memory (EPROM) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 K bits og en kvartsplade på oversiden — 2 statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMS fremstillet ved C-MOS teknologi) i form af monlitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator — 2 modstande Disse komponentgrupper er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende elektroniske, programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMS) med en lagerkapacitet på 128 K bits samt statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMS fremstillet ved C-MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 128 K bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og på hvilket der er monteret: — 2 elektroniske, programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMS) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 64 K bits og en kvartsplade på oversiden. — 2 statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMS fremstillet ved C-MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 64 K bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator — 2 modstande Disse komponentgrupper er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 91616 CL-30 (20) eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Magnetiske boblelagre med en lagerkapacitet på højst 4 megabits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 43 × 44 mm, forsynet med højst 42 tilledninger eller kontaktflader, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 84.55 C *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: BDL 0133 BDL 0134 BDN 0151 MBM 2011 FBM 54 DB FBM 64 DA 7110 7114-1 eller — andre identifikationsmærker vedrørende magnetiske boblelagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.59 B	Dele til reaktortrykbehoidere, smedede i et stykke og groft afdrejede, med en stykvægt på over 150 tons	0
ex 84.63 D	Generator- og turbineaksler, smedede i ét stykke og groft afdrejede, med stykvægt på over 180 tons	0
ex 85.21 A III	Farvekatodestrålerør forsynet med en perforeret maske (»dotmask«) med elektronkanoner anbragt i trekant (»delta teknik«) eller anbragt i række (»in-line teknik«), med en diagonal afbøjningsvinkel på højst 90° og med en afstand mellem farvepunkterne på under 0,50 mm	6
ex 85.21 A V	Farvekatodestrålerør, der anvender skyggemaske »in-line« teknik med en billedflade på højst 165 × 165 mm, bestemt til brug i elektroniske flyinstrumenter, advarsels- og systemindikatorer	0
ex 85.21 A V	Indikatorer i form af et rør, bestående af en glasplade af størrelse højst 350 × 300 mm eksklusive tilledninger. Røret indeholder en eller flere rækker karakterer eller linjer bestående af fluorescerende elementer monteret på et metalunderlag belagt med en fluorescerende substans eller phosphorsalte, som afgiver lys ved bombardering med elektroner	0
ex 85.21 D II	Digitalindikatorer af størrelse højst 25 × 35 mm, forsynet med en plastplade, hvorunder er monteret indtil 22 lysemitterende dioder fremstillet af galliumhalvlederkomponenter bestående af en enkelt karakter med eller uden +/− tegn og/eller et eller to punkter	0
ex 85.21 D II	Digitalindikatorer bestående af et trykt kredsløb af størrelse højst 35 × 90 mm med en enkelt karakterlinje med mindst 3 karakterer sammen et af lysemitterende dioder fremstillet af galliumhalvlederkomponenter. Hver karakter er sammensat af højst 8 segmenter, med eller uden decimalpunkt, og karakterlinjen er beskyttet af plast	0
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb bestående af 8 enkeltelementer der er i stand til at styre de 8 segmenter og/eller karakterer i en fluorescerende eller lysstofbaseret digitalindikator, indkapslet i en plastramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 23 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke, bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 513 514 534 594 6118 6128 6138 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Read Only Memories (ROMS) i form af et monolistisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 16K × 8 bits, med læselager (read register) og seriel udgangskontrol, indkapslet i en ramme. hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 50 mm, forsynet med højst 40 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende et af følgende talkombinationer: 62000—62999 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ROMS som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Read Only Memory fremstillet ved C/MOS teknologi (C/MOS ROM), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 K-bits, med et tomgangsstrømforbrug på højst 0,03 mA, indkapselt i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 50 mm, forsynet med højst 54 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer HN 61256 HN 613256 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS ROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Read Only Memories fremstillet ved C/MOS teknologi (C-MOS ROMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 1 megabit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 37 × 16 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HN 62301 P eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS ROMs, der opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke-sletbare Read Only Memories (PROMS fremstillet ved TTL-Schottky teknik), i form af et monolitisk intregreret kresløb med en lager-	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	kapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 27 S 12 27 S 13 28 L 22 28 LA 22 29613 29770 29771 38510 5305 5306 5308 5309 53 S 240 53 S 241 54 S 570 54 S 571 5604 5624 6305 6306 6308 6309 63 S 240 63 S 241 6335 6336 7053 7058 74 S 570 74 S 571 76 LS 03 7620 7621 82 S 114 82 S 130 82 S 131 93436 93446 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	11,5
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke-sletbare Read Only Memories (PROMS) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en kapacitet på 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller 28 kontaktpunkter, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 18 S 42 18 S 46 18 SA 42 18 SA 46 5340 5341 7121 7122 7123 7124 7125	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse			Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*		5341	7125	
		53 S 440	7126	
	24 S 41	53 RA 441		
	24 SA 41	53 RS 441		
		53 S 441	74 S 472	
	27 S 15	5348	74 S 473	
	27 S 25	5349	74 S 474	
	27 S 26	5350	74 S 475	
	27 S 27	5351	74 S 476	
	27 S 28	5352	74 S 477	
	27 S 29	5353	74 S 572	
	27 S 30		74 S 573	
	27 S 31			
	27 S 32	54 S 472		
	27 S 33	54 S 473	7640	
		54 S 474	7641	
		54 S 475	7642	
	28 L 42	54 S 476	7643	
	28 L 45	54 S 477	7644	
	28 P 42	54 S 572	7645	
	28 P 45	54 S 573	7647	
	28 R 45	54740	7648	
		54741	7649	
	28 SA 41		82 HS 137	
	28 S 42		82 HS 147	
	28 SA 42	5605		
	28 S 45	5625		
	28 S 46		82 S 115	
	28 SA 46		82 S 136	
		6340	82 S 137	
		6341	82 S 140	
		63 S 440		
	29620	63 RA 441	82 S 141	
	29621	63 RS 441	82 S 142	
	29622	63 S 441	82 S 146	
	29623	6348	82 S 147	
	29624	6349		
	29625	6350		
	29626	6351	93438	
	29627	6352	93448	
		6353	93452	
			93453	
	3604			
	3624	HM 6641		
	3625			
		7054		
	38510	7059		
	eller			
	— andre identifikationsmærker vedrørende PROMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse			0
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke-sletbare Read Only Memories (PROMS) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 8 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller 28 kontaktpunkter, og			
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer:			
			82707	
			82708	
	24 S 81	6380	82 HS 185	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse			Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	24 SA 81	6381	82 LS 180	
	24 S 86	6388	82 LS 181	
		6389	82 S 180	
		63 S 840	82 S 181	
	27 S 180	63 S 841	82 S 182	
	27 S 181		82 S 183	
	27 S 185		82 S 184	
	27 S 35	7050	82 S 185	
		7055	82 S 2708	
	28 L 85	7060		
	28 L 86			
	28 P 85		87 S 180	
	28 R 35	7127	87 S 181	
	28 R 85	7128	87 S 184	
	28 S 2708	7129	87 S 185	
	28 S 85	7130	87 S 186	
	28 S 86	7131	87 S 187	
	28 SA 86	7132		
	29623	74 LS 478		
	29630	74 S 2708		
	29631	74 S 454	93450	
	29632	74 S 455	93451	
	29633	74 S 478	93460	
	29634	74 S 479	93461	
	29635		93465	
	29636		93466	
	29637	7608	93 L 450	
	29650	7680	93 L 451	
	29651	7681		
	29652	7684		
	29653	7685	9460	
		7686		
		7687		
	3628	7688		
	5380	7689		
	5381	77 S 180		
	5388	77 S 181		
	5389	77 S 184		
	53 S 840	77 S 185		
	53 S 841	77 S 186		
		77 S 187		
	54 LS 478			
	54 S 2708	TBPS 81 M		
	54 S 454			
	54 S 455			
	54 S 478			
	54 S 479			
	eller			
	— andre identifikationsmærker vedrørende PROMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse			0
ex 84.21 D II	Elektronisk programmerbare Read Only Memories (EPROMs), UV-sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med en kvartsplade på oversiden, og			
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer:			
	B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP			

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektronisk programmerbare Read Only Memories (EPROMs), UV-sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på (16 K × 8) bits indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med en kvartsplade på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 27128 eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	12
ex 85.21 D II	Elektronisk programmerbare, Read Only Memories (EPROMs) UV-sletbare i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med et kvartsvindue på oversiden og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 27256 D 27256 TMS 27256 JL eller — andre identifikationsmærker vedrørende (EPROMs), som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektroniske, programmerbare Read Only Memories (EPROMs), UV-sletbare i form af monolitisk integreret kredsløb bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og som er påmonteret en decoder, en afkoblingskondensator, 2 modstande og 2 chips hver med en lagerkapacitet på 128 K-bits og med en samlet lagerkapacitet på 256 K-bits, og forsynet med 2 kvartsplader på oversiden samt — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 7832 MM-30 eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Lagre, i form af monolitisk integrerede kredsløb, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, på hvilket der er monteret en decoder, en afkoblingskondensator og 4 elektroniske programmerbare Read Only Memories (EPROMs) UV-sletbare hver med en lagerkapacitet på 64 K-bits og med en samlet lagerkapacitet på 256 K-bits, og forsynet med 4 kvartsplader på ydersiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 7832 MC-35 eller — andre identifikationsmærker vedrørende lagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E^2PROM) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 12 mm, forsynet med højst 8 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: NMC 9306 eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2PROM, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 4K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 2804 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 16 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 2816 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 2864 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 128K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 28128 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 28256 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Dynamiske Random Access Memories fremstillet ved N/MOS teknik (N/MOS D-RAMS), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 34 mm, forsynet med højst 20 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 41245 PD 41256 D TMM 41257 TMM 4256 AP TMM 4256 P MCM 4256 S MCM 4267 S HM 50257 MCM 6256 81256 81257 82256 TMS 4464 NL TMS 4256 TMS 4257 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS D-RAMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske N/MOS Random Access Memories (statiske RAMS fremstillet ved N/MOS-teknik) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 × 4 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: M 120 8101 8111 2102 21 H 01 9101 2102 91 L 01 2111 9111 21 H 11 91 L 11 2112 9112 21 H 12 91 L 12 eller — andre identifikationsmærker vedrørende statiske N/MOS RAMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske TTL Random Access Memories (RAMS fremstillet ved TTL teknik) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en kapacitet på 1 K-bit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 16 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 2205 93412 2510 93 L 412 2511 93415 74 LS 214 93 L 415 74 LS 215 93422 74 LS 314 93 L 422 74 LS 315 93425 74 S 207 93 F 425 74 S 208 93 L 425 74 S 214 74 S 314 eller — andre identifikationsmærker vedrørende TTL Statiske RAMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved H-MOS teknik (H-MOS S-RAMS), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 1 K × 4 bits, med en tilgangstid på højst 70 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 23 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende et af følgende tal- og bogstavkombinationer: PD 2149 SY 2149 H AM 2149 TMS 2149 eller — andre identifikationsmærker vedrørende H-MOS S-RAMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved C-MOS teknik (C-MOS S-RAM) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 4 K × 1 bit, med en tilgangstid på højst 70 nanosekunder, og et tomgangsstrømforbrug på højst 1 mA, indkapslet i en ramme, hivs ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 26 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 6147 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS S-RAMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	4
ex 85.21 D II	Statiske N/MOS Random Access Memories (statiske RAMs fremstillet ved N/MOS-teknik), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 8 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 4008 8104 4118 8108 PD 421 8112 4801 8114 8185 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS Statiske RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories (statiske RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 16 K × 1 bit, med en tilgangstid på højst 35 nanosekunder og et tomgangsstrømforbrug på højst 150 mW, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 33 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HM 6267 HP-35 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS statiske RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Statiske N/MOS Random Access Memories (statiske RAMs fremstillet ved N/MOS teknologi), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bits, med en tilgangstid på højst 45 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: TMM 2018 H-35 TMM 2018 H-45	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	65161 65162 eller — andre identifikationsmærker vedrørende statiske N/MOS RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved C/MOS teknik (C/MOS-S/RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bits og et tomgangsstrømforbrug på højst 0,025 milliwatt, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 33 × 17 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination TC 5516 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS S/RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved N/MOS teknik (N/MOS S/RAMs) med en lagerkapacitet på 4 K × 4 bits og en tilgangstid på højst 55 nanosekunder i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 26 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: IMS 1420 L MB 8168-55 MCM 6168 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS S/RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Statiske C/MOS Random Access Memories (statiske RAMs fremstillet ved C/MOS-teknik), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en kapacitet på 64 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer TC 5564 TC 5565 C HM 6264 P-15 MB 8464 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS Static RAMs som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Dynamiske Random Access Memories fremstillet ved N/MOS teknologi (N/MOS Video RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 64 K-bits og et skifteregister, med en tilgangstid på højst 150 nanosekunder og karakteriseret ved dobbelt (dual) modalitet af sekventiel og vilkårlig	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	(random) tilgang, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 27 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination TMS 4161 NL eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS Video RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved N/MOS teknologi (N/MOS Statiske RAMS) i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af 2 overlejrede substratlag, hver med 2 chips, der hver har en kapacitet på 2 K-bits og med en samlet kapacitet på enten 8 K × 1 bit eller 4 K × 2 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 eller — andre identifikationsmærker vedrørende statiske RAMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMS fremstillet ved C/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og som er påmonteret en decoder, en afkoblingskondensator og 2 chips hver med en lagerkapacitet på 16-bits med en samlet lagerkapacitet på 32 K-bits, forsynet med højst 28 tilledninger samt — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS S-RAMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMS fremstillet ved C-MOS teknologi) i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og som er påmonteret en decoder, en afkoblingskondensator og 4 chips hver med en lagerkapacitet	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	på 16 K bits, med en samlet lagerkapacitet på 64 K bits og forsynet med højst 28 tilledninger samt: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS S-RAMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMS fremstillet ved C-MOS teknologi) i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og som er påmonteret en decoder, en afkoblingskondensator og 4 chips hver med cen kapacitet på 64 K bits, med en samlet lagerkapacitet på 256 K bits og forsynet med højst 28 tilledninger samt: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 8832 MC-20 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS S-RAMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM) med en lagerkapacitet på 256 bits overlejret bit - til- bit på en elektrisk sletbar programmerbar Read Only Memory (E^2PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 24 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer X 2210 X 2443 X 2444 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs, overlejret på E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM) med en lagerkapacitet på 1K bit overlejret bit - til - bit på en elektrisk sletbar, programmerbar Read Only Memory (E^2PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 24 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: X 2001 X 2201 A X 2212	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs overlejret på E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM) med en lagerkapacitet på 2K bits overlejret bit - til - bit på en elektrisk sletbar, programmerbar Read Only Memory (E^2PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 24 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 2002 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs overlejret på E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM) med en lagerkapacitet på 4K bits overlejret bit - til - bit på en elektrisk sletbar, programmerbar Read Only Memory (E^2PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 24 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 2004 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs overlejret på E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
85.21 D II	Ikke-dynamiske Random Access Memories fremstillet ved N/MOS teknologi (N/MOS ikke-dynamiske RAMS) i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af 2 overlejrede substratlag, hver med 2 chips, der hver har en kapacitet på 4 K-bits og med en samlet kapacitet på enten 16 K × 1 bit eller 8 K × 2 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 4599766 4599770 4599774 4599767 4599771 4599893 4599768 4599772 4599769 4599773 eller — en anden betegnelse, som vedrører ikke-dynamiske RAMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Random Access Memories fremstillet i ECL-teknik (såkaldte ECL-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 1 K × 4 bit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 10 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal eller tal- og bogstavkombinationer: PB 10474 100474 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ECL-RAMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Lagre, i form af monolitisk integrerede kredsløb, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, på hvilket der er monteret en decoder, en afkoblingskondensator, to modstande, en elektronisk programmerbar Read Only Memory (EPROM), UV sletbar med en lagerkapacitet på 64 K-bits og to statiske C/MOS Random Access memories (S-RAMS fremstillet ved C/MOS teknologi) hver med en lagerkapacitet på 16 K-bits og med en samlet lagerkapacitet på 32 K-bits, forsynet med højst 28 tilledninger, og med en kvartsplade på ydersiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) eller — andre identifikationsmærker vedrørende lagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Lagre, i form af monolitisk integrerede kredsløb, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, på hvilket der er monteret en decoder, en afkoblingskondensator, to modstande, 2 elektronisk programmerbare Read Only Memories (EPROMS) UV sletbare hver med en lagerkapacitet på 64 K-bits og med en samlet lagerkapacitet på 128 K-bits, og 2 Statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMS fremstillet ved C/MOS teknologi) hver med en lagerkapacitet på 64 K-bits og med en samlet lagerkapacitet på 128 K-bits, forsynet med højst 28 tilledninger, og med 2 kvartsplader på ydersiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 91616 CL-30 (20) eller — andre identifikationsmærker vedrørende lagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Delvis brugerprogrammerbar logikmatriks (Programmable Array Logic (PAL)) fremstillet ved bipolær teknik, i form af et monolitisk integreret kredsløb med smelteled, en programmerbar OG-matriks, fast ELLER-matriks, højst 20 indgange og højst 10 udgange, også med registre, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombinationer: 10 H 8 16 L 8 18 L 4 12 H 6 16 R 8 20 L 2	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	14 H 4 16 R 6 20 C 1 16 H 2 16 R 4 20 L 10 16 C 1 16 X 4 20 X 10 10 L 8 16 A 4 20 X 8 12 L 6 12 L 10 20 X 4 14 L 4 14 L 8 CO 61618 16 L 2 16 L 6 eller — andre identifikationsmærker vedrørende delvis programmerbare logikmatrikser, som opfylder ovennævnte beskrivelse	5
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare logiske kredsløb (Field programmable logic array, FPLA) fremstillet ved TTL-Schottky teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, med højst 48 AND-funktioner, højst 8 OR funktioner og højst 16 indgange, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 93458 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93459 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 eller — andre identifikationsmærker vedrørende FPLA, som opfylder ovennævnte beskrivelse	5
ex 85.21 D II	Logikmatriks (Semi custom logic array, Gate array) fremstillet i C/MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb med mindst 8 000 2-input NAND funktioner, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 39 × 39 mm, forsynet med mindst 179 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: MB 66000 VH eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS logikmatriks, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monochip Microcomputer i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en regneenhed med en kapacitet på 4 bits samt en Read Only Memory (ROM) med en kapacitet på mindst 18 K-bits og højst 65 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en kapacitet på mindst 512 bits og højst 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 58 mm, forsynet med højst 80 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CD 3200-3299 TMC 0270-0279 TMC 0500-0599	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	TMC 0980-0989 TMC 1500-1599 TMC 1980-1999 TP 0310-03299 TP 0450-04599 TP 0480-04899 TP 0500-05999 HD 38800 HD 38820 HD 44796 HD 44800 HD 44801 HD 44820 HD 44840 HD 44860 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip mikrocomputere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	*Monochip* mikrocomputer, fremstillet ved C-MOS teknologi, med direkte LCD-styringsenhed, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en aritmetisk enhed med en kapacitet på 4 bits samt en Random Access Memory (RAM) med en kapacitet på 40 eller 52 × 4 bits og en Read Only Memory (ROM) med en kapacitet på 1 K × 8 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 15 mm og forsynet med højst 60 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: SM 500 SM 531 eller — andre identifikationsmærker vedrørende *Monochip* mikrocomputer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Central behandlingsenhed fremstillet ved H/MOS teknologi (H/MOS CPU) i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af en 16 × 16 bits hjælpehukommelse, en 16 × 20 bits hjælpehukommelse, en 32 × 32 bits hjælpehukommelse, en 8 × 8 bits hjælpehukommelse, et 16 bits register, to 20 bits registre, et 8 bits register, et 12 bits register og en 5 bits tæller og tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: LSI-6 04041855 eller — andre identifikationsmærker vedrørende H/MOS centrale behandlingsenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Konfliktløsende lokalområdenet — kontrolenheder (contention resolving local area network (LAN) controllers), i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 51 × 16 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: AM 7990 82586 eller — andre identifikationsmærker vedrørende konfliktløsende lokalområdenet — kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	Direkte tilgang lagerkontrolenhed (Direct Access Memory Controller) fremstillet ved N/MOS-teknik, i form af et integreret monolitisk kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 × 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: HD 6844 HD 68450-4 8237 HD 68 A 44 HD 68450-6 8257 HD 68 B 44 HD 68450-8 AM 9517 A CO 21698 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS direkte tilgang lagerstyreenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Grafisk display kontrolenhed (GDC) med en kontrolkapacitet på 256 k ord af 16 bits i hukommelse i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 53 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: PD 7220 eller — andre identifikationsmærker vedrørende grafiske display kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Faste pladekontrolenheder (HDC-Hard disc controllers) fremstillet ved N/MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 53 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af en af følgende tal- og bogstavkombinationer: WD 1010 PD 7261 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS-HDC's, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Multi-protokol kommunikationskontrol fremstillet ved MOS-teknologi (MOS Multi-protocol communication controller MPCC) til overførsel og modtagelse af data ordnet i serier ved den synkrone måde, i form af et momolitisk integreret kredsløb, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 16456 2652 68652 8273 8274	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende MOS-MPCC, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Arimetisk logisk enhed (ALU), fremstillet ved H/MOS-teknik, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et 32 bits register, et 24 bits register, et 4 bits register, tolv 1 bit registre, to 16 × 24 bits hjælpehukommelser, en logisk afkodningsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og -styring, en 8 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 × 82 mm og med højst 64 tilledninger, og — identifikationsmærket ALU 0486 eller — andre identifikationsmærker vedrørende arimetisk logiske enheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Logisk kontrolkredsløb fremstillet ved H/MOS teknik, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et 7 bits register, tre tidsrelæer (timer), en mulitiplexer, sekvens- og kombinationskredsløb bestemt til kontrolfunktioner, en logisk afkodningsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og -styring og en tidsangiver indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 82 × 23 mm og med højst 64 tilledninger, og — identifikationsmærket MIC 0482 eller — andre identifikationsmærker vedrørende logiske kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse.	0
ex 85.21 D II	Logisk kredsløb fremstillet ved H/MOS teknologi (H/MOS LC) med funktion som urgenerator til den centrale behandlingsenhed (CPU), hovedhukommelse og input/output grænseflader i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination H 108982 (MCC) eller — andre identifikationsmærker vedrørende H/MOS logisk kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Sekvenskontrolkredsløb fremstillet ved H/MOS-teknik i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et 32 bits register, tre 16 bits registre, en 16 × 16 bits hjælpehukommelse, en 7 × 17 bits »Last in first out (LIFO)«-hukommelse, en additionsenhed, en logisk afkodningsenhed, en logisk prioriteringsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og -styring, en 16 bits multiplexer, en 8 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 82 × 23 mm og med højst 64 tilledninger, og — identifikationsmærket CSS 0484 eller — andre identifikationsmærker vedrørende sekvenskontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	Fejldetekterings- og korrigeringsenhed fremstillet ved bipolær teknologi (EC-DU), i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 eller — andre identifikationsmærker vedrørende fejldetekterings- og korrigeringsenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Fejldetekterings- og korrigeringskredsløb fremstillet ved H/MOS teknologi som kan detektere og korrigere enkelte bit-fejl og detektere alle dobbelte bit-fejl, i form at et monolitisk integreret kredsløb indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 kontaktflader, og — et identifikationsmærke, bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 8206 eller — andre identifikationsmærker vedrørende fejldetekterings- og korrigeringskredsløb af H/MOS-typen, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Burst error processor (BEP) fremstillet ved H/MOS teknologi, til detektering og korrigering af multiple fejl udledt fra en linje af magnetiske plader, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: Z 8065 AM 9520 AM 9521 eller — andre identifikationsmærker vedrørende H/MOS logiske kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektronisk kontrolkredsløb fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, til kontrol af dynamiske Random Access Memories (D-RAMs), fungerende som multiplexer og impulsgenerator, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: DP 8408 DP 8409	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende elektroniske kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare grænsefladekommunikationskomponenter fremstillet i N/MOS teknologi (N/MOS Programmable Communication Interface, PCI) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende et af følgende tal- og bogstavkombinationer: 8251 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS PCI, som opfylder ovennævnte beskrivelse	11,5
ex 85.21 D II	Udvidede programmerbare grænsefladekommunikationskomponenter (EPCI) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 38 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 2661 eller — andre identifikationsmærker vedrørende »EPCIS«, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Seriegrænseflade, hvormed indkodning, afkodning og hertil knyttede styringsfunktioner af datastrømmen kan foretages for en lokal netenhed, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende et af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: AM 7991 82501 eller — andre identifikationsmærker vedrørende serieflade-komponenter, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare interval ure fremstillet i N/MOS teknologi (Programmable Interval Timers, N/MOS PITS) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 8253 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS PITS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	11,5

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	C-MOS kredsløb til ure, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 42 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HI 2060 HI 2065 T 3605 eller — andre identifikationsmærker vedrørende urkredsløb, som svarer til ovennævnte beskrivelse Disse kredsløb er bestemt til fremstilling af automatiske tidsafbrydere, ure til instrumentpaneler o.lign., til automobiler og motorcykler, samt stopure (a)	0
ex 85.21 D II	C-MOS urkredsløb, som drives af en enkelt + 1,55 volt strømforsyning, med LCD-driver, i form af et monolitisk integreret kredsløb indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 21 mm, forsynet med højst 56 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TC 8219 AF eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS urkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	P-MOS 12/24 timers urkredsløb med timetæller, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 53 × 14 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MM 53124 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb til ure, som svarer til ovennævnte beskrivelse Dette kredsløb er bestemt til fremstilling af ure, som anvendes i instrumentpaneler o.lign., til automobiler og motorcykler (a)	0
ex 85.21 D II	Forstærker i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 2 × 4 × 4 mm, forsynet med indtil 10 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: V 35 C 05 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse Denne forstærker er bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 90.19 B I (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	Tranceiver med fire kanaler (Quad bus) fremstillet ved den avancerede svagstrøms Schottky teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb med on-chip D hyper registre og indre ODD 4 bits paritet generator/checker, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 28 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AM 2907 eller — andre identifikationsmærker vedrørende Quad bus transceivers, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Firekanals styringsenheder (drivers) fremstillet ved Advanced Low Power Schottky (ALPS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 7 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 26LS29 SN75172 SN75174 eller — andre identifikationsmærker vedrørende firekanals styringsenheder i ALPS teknologi, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	16-bits mikroprocessor fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 67 × 24 mm, forsynet med højst 52 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AM29116 eller — andre identifikationsmærker vedrørende 16 bits mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Numerisk databehandlingsenhed fremstillet ved H-MOS teknologi (H-MOS numeric processor extension unit), i form af et monolitisk integreret kredsløb indeholdende 14 registre indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 52 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: C 8087-3 eller — andre identifikationsmærker vedrørende H-MOS numeriske databehandlingsenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Diskette data separator (FDDS) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 10 mm, forsynet med højst 8 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 9216-01 eller — andre identifikationsmærker vedrørende diskette data separatorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Talesynthesizer fremstillet ved C/MOS teknik (C/MOS Phoneme Speech Synthesizer) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med et strømforbrug på under 10 mA, indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: SC 01 SSI 263 eller — andre identifikationsmærker vedrørende talesynthesizers, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Triple Video Digital til Analog Converter (VDAC) hver kanal med en kapacitet på højst 8 bits, med en konverteringstid på højst 25 nanosekunder i form af et hybridt integret kredsløb, også indeholdende 3 Random Access Memories (RAMs) hver med en lagerkapacitet på højst 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 54 × 62 mm, forsynet med højst 61 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af en af følgende tal- og bogstavkombinationer: VDAC 444TD RGBDAC 4 T RGBDAC 8 E RGBDAC 8 T eller — andre identifikationsmærker vedrørende triple VDACs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.22 C II	Elektromagnetisk indikator bestående af 7 elektromagnetiske spoler, som ved hjælp af spolekernernes residualmagnetisme muliggør en permanent hukommelse, samt af 7 roterende lysreflekterende segmenter, som hver er fastgjort til en stangmagnet, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 36 × 50 mm	0
ex 85.22 C II	Bærbart læse- og skriveapparat til Braille-systemet (størrelse højst 24 × 36 × 11 cm), forsynet med kassettebåndoptager/-afspiller, mikrofon og højttaler samt med en elektromekanisk Braille-skrivemaskine af standardtype og en elektromekanisk udlæseenhed med 20 karakterer	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 90.13	Flydende krystal anordning, bestående af et lag flydende krystal mellem to plader eller skiver med mindst 7 og højst 32 tal eller bogstaver, indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 40 × 154 mm, forsynet højst 192 kontaktpunkter, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af de følgende talkombinationer: fra 1000000-0001 til 9999999-9999 eller — andre identifikationsmærker vedrørende flydende krystal anordninger, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 90.19 A III	Hjerteklapper og dele dertil	0
ex 98.04 A II	Plastik pennespidser, ikke af fiber med en indvendig kanal	0

LISTE II

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 13.03 A V	Ekstrakt af afvokset pyrethrum	0
ex 27.07 A I	Lette råolier med indhold af: — mindst 10 vægtprocent vinyltoluen — mindst 10 vægtprocent inden — mindst 1 og højst 5 vægtprocent naphtalen	0
ex 27.10 B III	Blanding af carbonhydrider bestående af en lineær paraffin med 8 til 16 kulatomer og et vægtindhold på mindst 85 % og højst 13 vægtprocent alkylbenzen med en lineær kæde med 10 til 12 kulatomer	0
ex 27.13 B II	Syntetisk paraffinvoks med molekylevægt mellem 460 og 1 560	0
ex 28.04 B	Helium	0
ex 28.13 IJ	Tellurdioxid	0
ex 28.14 B	Iodpentafluorid	0
ex 28.21	Chromdioxid	0
ex 28.38 C	Kaliumhydrogenperoxomonosulfat	0
ex 28.39 A	Kaliumnitrit til fremstilling af køle- og skærevæsker til brug ved bearbejdning af metaller og metalcarbider (a)	0
ex 28.40 B II	Pentacalciumhydroxid tris (orthophosphat), bestemt til brug i metalindustrien, bortset fra fremstilling af jernvarer (a)	0
ex 28.42 A VI	Lithiumcarbonater, bortset fra dem, der indeholder følgende specifikationer: — i hvid pulverform — med et indhold af eller mere end 98,5 % Li_2CO_3 og — med et indhold af arsenik 2 ppm, — med et indhold af calcium på under 200 ppm, — med et indhold af chlor på under 200 ppm, — med et indhold af jern på under 20 ppm, — med et indhold af magnesium på under 150 ppm, — med et indhold af tungmetaller på under 20 ppm, — med et indhold af kalium på under 300 ppm, — med et indhold af natrium på under 300 ppm, — med et indhold af sulfater på under 200 ppm	0
28.46 A I b)	Natriumborater, vandfri	0
ex 28.46 A II	Dinatriumtetraboratpentahydrat	0
ex 28.47 C	Kaliumpermanganat	0
ex 28.48 B III	Hydrotalcit (INN)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
28.51 A	Deuterium, deuteriumoxid (tungt vand) og andre forbindelser af deuterium, hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium, blandinger og opløsninger med indhold af disse produkter *(Euratom)*	0
ex 28.52 B	Lanthanbromidoxid	0
ex 28.57 A	Silan (siliciumhydrid)	0
ex 29.01 C I	*beta*-Pinen	0
ex 29.01 D VII	Vinyltoluener	0
ex 29.01 D VII	1,3-Di-isopropylbenzen med renhed på mindst 94 vægtprocent	0
ex 29.01 D VII	Tricyclo [8.2.2.2.^{4,7}] hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen	0
ex 29.02 A I	Carbontetrafluorid (tetrafluormethan)	0
ex 29.02 A II b)	1,2,3-trichlorpropener	0
ex 29.02 A III	Vinylbromid	0
ex 29.02 A V	Bromchlormethan	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.1.1.^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}] octadeca-7,15-dien, bestemt til fremstilling af polyamid (a)	0
ex 29.02 C	Blanding af isomere af Di eller tetrachlortricyclo [8.2.2.2^{4,7}] hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexan	0
ex 29.03 A	Methansulfonsyre	0
ex 29.03 B II	Nitromethan	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropan	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropan	0
ex 29.03 B II	Nitroethan	0
ex 29.03 C I	Methansulfonylchlorid	0
ex 29.04 A III a)	2-methylpropan-2-ol (*tert*-butylalkohol) med en renhed på mindst 90 men højst 96 vægtprocent	0
ex 29.04 C I	Butan-1,3-diol	0
ex 29.04 C I	2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol	0
ex 29.04 C V	2,2-Bis (brommethyl) propandiol	0
29.05 A II	Menthol	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropylphenol	0
ex 29.06 B V	4,4'-(2,3-dimethyltetramethylen) dipyrocatechol, med en renhed på mindst 98 %	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.06 B V	6,6′,6″-Tri-*tert*-butyl-4,4′,4″-(1-methyl-propan-1-yl-3-yliden) tri-*m*-cresol, også indeholdende krystaller af toluen	0
ex 29.06 B V	2,5-Di(*tert*-pentyl)hydroquinon	0
ex 29.07 A	4,4 (perfluorisopropyliden)diphenol	0
ex 29.07 C III	2,4-Dinitro-6-octylphenol	0
ex 29.08 A III c)	Blanding af isomere af bis (phenoxphenoxy) benzen	0
ex 29.08 B I	3,3-Oxydi(propylenglycol)	0
ex 29.09 B	1,2-Epoxybutan	7
ex 29.09 B	1,2-epoxy-4-(epoxyethyl)cyclohexan	0
ex 29.13 A I	5-Methylhexan-2-on	0
ex 29.13 A I	3,3-Dimethylbutanon	0
ex 29.13 B I b)	Raffineret naturlig bornan-2-on (campher)	0
ex 29.13 D I b)	11-*alpha*,17,21-Trihydroxy-16-*beta*-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion	0
ex 29.13 E	4-Methoxy-4-methylpentan-2-on	0
ex 29.13 F	1,4-Naphtoquinon	0
ex 29.13 G II	1-Chlor-3,3-dimethylbutanon	0
ex 29.14 A II c) 4	20-Oxopregna-5,16-dien-3-*beta*-yl-acetat	0
ex 29.14 B IV b)	Butylperchlorcrotonat	0
29.15 A IV a)	Azelainsyre og sebacinsyre	0
ex 29.15 A V	Natrium 1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethansulphonat	0
ex 29.15 C III	Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre	0
ex 29.15 C III	Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre-1,2-anhydrid	0
ex 29.15 C III	Tetrachlorphthalsyreanhydrid	0
ex 29.15 C III	Tetrabromphthalsyreanhydrid	0
ex 29.15 C III	Benzen-1,2-4-tricarbonyl trichlorid	0
ex 29.16 A II	Æblesyre samt salte deraf, med et indhold af *L*-isomerer på mindst 94 %	0
ex 29.16 A VIII a)	2,2-Bis (hydroxymethyl) propionsyre	0
ex 29.16 B VI	Oxadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat	0
ex 29.16 B VI	Pentacrytritoltetrakis [-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl) propionat]	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.16 D	Dinoproston (INN)	0
ex 29.16 D	Alprostadil (INN)	0
ex 29.16 D	Methyl 5-(2,4 dichlorphenoxy-2-nitrobenzoat	0
ex 29.19 C	2,2-bis(clormethyl)trimethylentetrakis (2-chlorethyl) *bis* (phosphat)	5
ex 29.21 B II	0,0′-bis(2,4-di-*tert*-butylphenyl)-pentaerythritol bis (phosphit)	0
ex 29.22 A III	tert-Butylamin	0
ex 29.22 A III	1,1,3,3-tetramethylbutylamin	0
ex 29.22 A III	1,1-Dimethylprop-2-ynylamin	0
ex 29.22 B II	*N,N,N′,N′*-tetrabutylhexamethylendiamin	0
ex 29.22 E II	*m*-Phenylenbis(methylamin)	0
ex 29.23 A II	Dinoprost (INN), Trometanmolsalt (INN)	0
ex 29.23 A II	(+)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2	0
ex 29.23 A II	1-Deoxy-1-(octylamino)-*D*-glycitol	0
ex 29.23 B II	Dobutamin (INN) og salte deraf	0
ex 29.23 C	Ketamin hydroclorid (INNM)	0
ex 29.23 D V	Tranexamsyre (INN)	0
ex 29.23 D V	*beta*-Alanin	0
ex 29.23 E	4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)-2,3,6-trimethylphenyl-acetat	0
ex 29.23 E	Diethyl-1,3-benzodioxol-5-yl-amino-methylenmalonat	0
ex 29.23 E	6-Acetyl-1,3-benzodioxol-5-yl-ammonium-chlorid	0
ex 29.23 E	Levodopa (INN)	0
ex 29.23 E	Nadolol (INN)	0
ex 29.25 A II	(3-Methacrylamidopropyl)trimethyl-ammonium-chlorid	0
ex 29.25 A II	2-Acrylamido-2-methylpropan sulfonsyre	0
29.25 B II a)	Phenobarbital-(INN) samt salte deraf	11
ex 29.25 B II c)	Barbitursyre	0
ex 29.25 B III b)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.25 B III b)	3,5-Dichlor-*N*-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)-benzamid	0
ex 29.26 A II	3,3′, 4,4′, 5,5′, 6,6′-Octabrom-*N,N′*-ethylendiphthalimid	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.27	(—)-*N*-(*alpha*-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-*alpha*-methyl-phenetyl)acetamid	0
ex 29.27	2-(3-Phenoxyphenyl) propiononitril	0
ex 29.27	Isopthalonitril	8
ex 29.29	20-Hydroxyiminopregna-5,16-dien-3-yl-acetat	0
ex 29.29	Carbidopa (INN)	0
ex 29.29	Robenidin hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.29	*N,N*-Diethylhydroxylamin	0
ex 29.29	3,3′-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-*N,N′*-bipropionamid	0
ex 29.29	2,4,6-trichlorophenylhydrazin	0
ex 29.30	*0,0*-Bis(4-*tert*-butylphenyl)-*N*-cyclohexylphosphonamidothioat	0
ex 29.30	Methylisocyanat	9
ex 29.30	Blandede isomere af Methylendicyclo-hexylen di-isocyanat)	0
ex 29.31 B	2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehydoxim	0
ex 29.31 B	Thiophenol	0
ex 29.31 B	2,2′-thiodiethyl-bis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat]	0
ex 29.31 B	4,4′-Sylfonyldiphenol med en renhed på mindst 99,5 vægtprocent	0
ex 29.31 B	Probucol (INN)	0
ex 29.31 B	Ethoprophos (ISO)	0
ex 29.31 B	3-{(*Z*)-6-[(*S*)-2,2-dimethylcyclopropancarboxamido]-6-(natriumoxycarbonyl) hex-5-enylthio}-*L*-alanin	0
ex 29.31 B	Thiofanox (ISO)	3
ex 29.34 C	Krystallinsk dimethyltin dichlorid i form af pulver bestemt til fremstilling af varer henhørende under kapital 70 (a)	0
ex 29.34 C	2-Chlorethylphosphonsyre	7,6
ex 29.34 C	2-Diphenylphosphinbenzosyre	0
ex 29.34 C	chlordiphenylphosphin	0
ex 29.35 Q	Octrizole (INN)	0
ex 29.35 Q	Drometrizol (INN)	0
ex 29.35 Q	2,6-Di-*tert*-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-yl-amino]phenol	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Butorphanol (INN) og salte deraf	0
ex 29.35 Q	Timolol (INN)	0
ex 29.35 Q	Clotiazepan (INN)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazabicyclo [2,2,2] octan (triethylendiamin)	0
ex 29.35 Q	2,4-Di-*tert*-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl) phenol	0
ex 29.35 Q	Carpipramin-dihydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo[1,3] dioxolo [4,5-g]cinnolin-3-carbonitril	0
ex 29.35 Q	Diphemanilmetilsulfat (INN)	0
ex 29.35 Q	(25 *R*)-Spirost-5-en-3-*beta*-ol (diosgenin) og estere deraf	0
ex 29.35 Q	Azatadin-dimaleat (INNM)	0
ex 29.35 Q	Amprolium-hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	2-(4-pyridyl)ethansulfonsyre	0
ex 29.35 Q	Prifiniumbromid (INN)	0
ex 29.35 Q	Glucurolacton (INN)	0
ex 29.35 Q	2-Chlorodibenz [*b,f*][*1,4*] oxazepin-11(10*H*)-on	0
ex 29.35 Q	2,3,5,6-Tetrachloropyridin	0
ex 29.35 Q	Diltiazemhydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	(6*R,7R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(*R*)-2-formyloxy-2-phenylacetamid]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylsyre samt salte og estere heraf	0
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Buspiron hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Encainid hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	5-Brompyrimidin	0
ex 29.35 Q	Minoxidil (INN)	0
ex 29.35 Q	Triazolam (INN)	0
ex 29.35 Q	Diazoxid (INN)	0
ex 29.35 Q	(*6R,7R*)-7-amino-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl-thiomethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre og salte deraf	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.35 Q	Captopril (INN)	0
ex 29.35 Q	Flunixin meglumin (INNM)	0
ex 29.35 Q	Tryptophan	0
ex 29.35 Q	2-Chloro-5-trifluoromethylpyridin	0
ex 29.35 Q	Alprazolam (INN)	4,5
ex 29.35 Q	Norfloxacin (INN)	0
ex 29.35 Q	Natriumlasalocid (INNM)	0
ex 29.35 Q	1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo-1*H*, *3H*-benzo[*de*]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naphthylsyre	0
ex 29.35 Q	Isonicotinonitril	0
ex 29.35 Q	6-Hydroxy-2-phenylpyridazin-3(2H)-on	0
ex 29.35 Q	3,6-Dichlorpyridin-2-carbonsyre	3
ex 29.35 Q	Adenosinphosphat (INN)	3
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Tegafur (INN)	0
ex 29.35 Q	2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichlorpyridin-2-carboxylat	3
ex 29.35 Q	Bis(2-hydroxyethyl) (9,10-dihydro-10-oxo-9-oxa-10*lambda*^{5}-phospha-10-phenanthrylmethyl)succinat	0
ex 29.35 Q	13,14,15,16-tetranorlabdano-12,8α-lacton	0
ex 29.35 Q	5-nitrofurfuryliden di(acetat)	0
ex 29.36	3-[1-(7-Hexadecan-1-sulfonamidoindol-3-yl)-3-oxo-1*H*, 3*H*-benzo-[*de*]isochromen-1-yl]indol-7-carboxylsyre	0
ex 29.36	Quinethazon (INN)	0
ex 29.36	Sulfaguanidin (INN)	0
ex 29.36	Sulfathiazol (INN)	0
ex 29.36	4-Chlor-5-sulfamoylanthranil-*o*-toluidid	0
ex 29.38 A	Nicotinsyre (INN)	0
ex 29.38 B III	Folsyre (INN)	0
ex 29.38 B V	Nicotinamid (INN)	0
ex 29.39 C I	Serumgonadotrophin (INN)	0
ex 29.39 D II	Betamethazon-17,21-dipropionat (INNM)	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.39 D II	Diflorasone diacetat (INNM)	0
ex 29.39 E	Salmon-calcitonin (INN) og salte deraf	0
ex 29.39 E	Prasteron (INN)	0
ex 29.39 E	Calcitonin (INN) fra svin	0
29.42 C I	Coffein samt salte deraf	4,1
ex 29.42 C VII	Vindesin-sulfat (INNM)	0
ex 29.43 B	Ribose	0
ex 29.43 B	Sucralfat (INN)	0
ex 29.43 B	Saccharose benzoat, med en forsæbningsgrad på højst 175	0
ex 29.44 A	Epicillin (INN)	0
ex 29.44 A	Piperacillin (INN)	0
ex 29.44 A og ex 30.03 A II a) 1	Piperacillinnatrium (INNM)	0
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Amikacin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Mitomycin (INN)	0
ex 29.44 C	Amphotericin B (INN)	0
ex 29.44 C	Minocyclin-hydrochlorid (INNM)-dihydrat	0
ex 29.44 C	Clindamycin (INN) samt salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Spectinomycin-dihydrochlorid-pentahydrat (INNM)	0
ex 29.44 C	Nystatin (INN)	0
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Bleomycin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Sisomycin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Spectinomycin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Tobramycin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Lincomycin (INN) samt salte og estere deraf, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Cefaclor (INN) samt hydrater, salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Netilmicin-sulfat (INNM)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.44 C	Dibekacinsulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Natrimsalte af cefoxitin (INNM)	0
ex 29.44 C	Cefradin (INN)	0
ex 29.44 C	Cefamandol (INN), samt salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Cefazolin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Latamoxef (INN) samt salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Josamycin (INN)	0
ex 29.44 C	Josamycin-propionat (INNM)	0
ex 29.44 C	Aclarubicin hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.44 C	Ribostamycinsulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Fumagilin dicyclohexylammonium (INNM)	0
ex 29.44 C	Ceftezol (INN)	0
ex 29.44	(*Z*)-2-{2-Aminothiazol-4-yl[(2*S*,3*S*)-2-methyl-4-oxo-1-sulphoazetidin-3-ylcarbomoyl]methylenaminooxy}-2-methylpropion)syre	0
ex 29.44 C	(5*R*,6*S*)-6-[(*R*)-1-hydroxyethyl]-3-(2-iminoethyl-aminioethylthio)-7-oxo-1-azabicyclo [3.2.0] hept-2-en-2-carboxylsyre	0
ex 29.44 C	Midecamicin diacetat (INNM)	0
ex 29.44 C	Cefotetan (INN)	0
ex 29.45	Kalium-*tert*-butoxid	0
ex 30.02 A	Tetanus immunoglobulin	0
ex 30.02 A	Anti-tetanus-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Fåresyge-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Kighoste-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Rabies-immunoplasma	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Humanalbumin, også i form af opløsning	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Serumkonserver, udvundet af menneskeblod	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Anti-hermophilglobulin og anti-Rh.(D)-globulin, af menneskeblod	0
ex 30.03 A II b)	Komplekse østrogener fra heste, i pulverform	0
ex 30.03 A II b)	Blanding af cephradin (INN) og arginin (INN)	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 30.03 A II b) og B II b)	Opløsning af gamma-globulin, udvundet af menneskeblod	0
ex 30.03 B II b)	Lyofiliseret gamma-globulin, udvundet af menneskeblod	0
ex 30.03 B II b)	Renset kollagen, opløst i en phosphat, fysiologisk saltopløsning også med indhold af lidocain (INN)	5
32.01 A I	Mimosabarkekstrakt	0
ex 32.01 A IV	Garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner	0
ex 32.01 A IV	Garvestofekstrakter af eucalyptus	3,2
ex 32.07 B	Polyurethan-kugler med en diameter på under 200 mikrometer, indeholdende uorganiske farvestofpræparater i henhold til bestemmelse 3 til kapitel 32	0
ex 32.08 D	Glas i form af flager, af længde mellem 0,1 og 3,5 mm og med en tykkelse på mindst 2 og højst 5 mikrometer	0
ex 32.09 A II og ex 39.01 C V	Polyurethan af 2,2-(*tert*-butylliminoddiethanolamin og af 4,4'-methylendicyclohexyldiisocyanat opløst i *N,N*-dimethylacetamid, med et copolymerindhold på mindst 48 vægtprocent	0
ex 32.09 A II og ex 39.02 C XIV a)	Copolymer af *P*-kresol og divinylbenzen, opløst i *N,N*-dimethyl-acetamid med et indhold af copolymerisationsprodukt på mindst 48 vægtprocent	0
ex 35.07	Bromelainer (INN)	0
ex 35.07	Blanding af streptokinase (INN) og streptodornase (INN)	0
ex 35.07	Pyruvate: oxygen oxidoreductase	0
ex 35.07	Lipoprotein lipase	0
ex 35.07	Serrapeptase (INN)	0
ex 37.02 B	Farvenegativfilm af bredde mindst 75 mm og højst 105 mm og af længde mindst 100 m bestemt til brug ved fremstilling af kasettefilm til automatkameraer (instant pictures) (a)	0
ex 38.03 B	Syreaktiveret montmorrillonit, som når det undersøges ved røntgendiffraktion, viser fire hovedlinjer svarende til krystalinterplanare mellemrum (d-værdier) på 0,44, 0,40, 0,33 en 0,25 nanometer, hvoraf linjen svarende til 0,40 nanometer skal være den kraftigste, til fremstilling af selvkopierende papir (a)	0
38.07 B	Sulfatterpentin; rå dipenten	0
38.07 C	Træterpentin; andre opløsningsmidler af terpener, udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ, rå cymen, pine-oil	1,7
ex 38.08 C	Hydroabiethylalkohol	0
ex 38.19 G	Katalysatorer hovedsagelig bestående af diphosphorpentaxid på et inaktivt bærestof	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af kugler med en diameter på mindst 1,4 mm og højst 1,8 mm, bestående af bortrifluorid på et bærestof af aluminiumoxid	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af runde stave af længde højst 5,0 mm og med en diameter på højst 3,6 mm bestående af kobberoxid og dichromtrioxid	0
ex 38.19 G	Katalysatorer bestående af kobberchlorid på et bærestof af aluminiumoxid med en overflade på mindre en 90 m^2/g, til fremstilling af dichloroethan af ethylen, saltsyre og ilt (a)	
ex 38.19 G	Katalysatorer bestående af chromtrioxid eller dichromtrioxid på et bærestof af siliciumdioxid med et porerumfang på mindst 2 cm^3/g bestemt efter kvælstof-absorbtionsmetoden	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af runde stave af en længde på mindst 3 og højst 6 mm og med en diameter på højst 3,8 mm, med et indhold af dichromtrioxid på mindst 18 og højst 21 vægtprocent samt af aluminiumoxid på mindst 78 og højst 81 vægtprocent	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af granulat, bestående af en blanding af oxider på et bærestof af aluminiumoxid, og som indeholder: — mindst 12 og højst 20 vægtprocent nikkel, — mindst 5 højst 10 vægtprocent kobber, — mindst 0,5 og højst 1,5 vægtprocent mangan. Porerumfanget udgør mindst 0,25 og højst 0,95 cm^3/g, og vægtfylden mindst 0,5 og højst 1,25	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af korn af hvilket mindst 90 vægtprocent har en størrelse på højst 10 mikrometer, bestående af en blanding af oyider på et bærestof af magnesiumsilikat, og som indeholder: — mindst 20 og højst 35 vægtprocent kobber, — mindst 2 og højst 3 vægtprocent bismuth. Katalysatoren har en vægtfylde på mindst 0,2 og højst 1,0	0
ex 38.19 G	Katalysator i form af granulater med en diameter på højst 1,4 mm bestående af cobaltoxid på en basis af silicon dioxid	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af pulver, bestående af en blanding af titantrichlorid og aluminiumchlorid, indeholdende mindst 20 men højst 30 vægtprocent titan og mindst 55 men højst 72 vægtprocent chlor	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af korn eller ringe med en diameter på mindst 3 og højst 10 mm, bestående af sølv, på et bærestof af aluminium-oxid, med indhold af sølv på mindst 10 vægtprocent men højst 20 vægtprocent	0
ex 38.19 G	Katalysatorer, af ethyltriphenylphosphoniumacetat opløst i methanol	0
ex 38.19 G	Katalysatorer bestående af kobberchlorid på et bærestof af aluminiumoxid til fremstilling af dichlorethan, af ethylen, saltsyre og ilt ved fastsengsreaktionen (fixed bed process)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af piller bestående af blandede vanadium- og phosphoroxider, og indeholdende højst 0,5 vægtprocent af et af de følgende elementer, lithium, kalium, natrium, cadmium eller zink, til brug ved fremstilling af maleinanhydrid af butan (a)	0
ex 38.19 K	Sintret magnesit iblandet små mængder mineralolie	0
ex 38.19 X	Calcineret bauxit (ildfast)	0
ex 38.19 X	Diosgenin, rå	0
ex 38.19 X	4-(6-Fluor-2-methylinden-3-yl-methyl) phenylmethylsulfid, opløst i toluen	0
ex 38.19 X	Blanding af x-butyl-4,4′-isopropylidendiphenol og x,x′-dibutyl-4,4′-isopropylidenphenol	0
ex 38.19 X	Blanding af nitromethan og 1,2-epoxybutan	0
ex 38.19 X	Reaktionsprodukt indeholdende mindst 40 vægtprocent 11-*beta*,17,20,21-Tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-on-21-acetat	0
ex 38.19 X	Mellemprodukter fra udvindingen af monensinsalte	0
ex 38.19 X	Tetramethylammoniumhydroxid, opløst i methanol	0
ex 38.19 X	Mellemprodukter fra fremstilling af *streptomyces tenebratens*, med indhold af antibiotica, også tørrede	0
ex 38.19 X	Produkter fremstillet ved *N*-ethylationen af sisamycin (INN)	0
ex 38.19 X	Mellemprodukter fra antibioticafremstillingsprocessen opnået ved fermenteringen af *Micromonospora purpurea*, også tørret	0
ex 38.19 X	Ubehandlet cholsyre og 3-*alpha*, 12-*alpha*-dihydroxy-5-*beta*-cholan-24-syre (desoxycholsyre)	0
ex 38.19 X	Rå galdesyre	0
ex 38.19 X	Kolloidal diantimonpentoxid	0
ex 38.19 X	Tetrakis (chlor-2-ethyl)-ethylen *bis*-phosphat	5
ex 38.19 X	Blanding af dialuminiumtrioxid og zirconiumdioxyd, i form af korn, indeholdende mindst 70 vægtprocent, men højst 78 vægtprocent dialuminiumtrioxid og mindst 19 vægtprocent, men højst 26 vægtprocent zirconiumdioxid	6,1
ex 38.19 X	Blanding af dialuminiumtrioxid og zirconiumdioxyd i form af korn, indeholdende mindst 54 vægtprocent, men højst 62 vægtprocent dialuminiumtrioxid og mindst 36 vægtprocent, men højst 44 vægtprocent zirconiumdioxyd	6,1
ex 38.19 X	Magnesiumbromid-2-oxoperhydro-azepin-1-id opløst i epsilon-caprolactam til en koncentration på mindst 20 og højst 25 vægtprocent	0
ex 38.19 X	Reaktionsprodukt af dibutyl dihydrogendiphosphat en 1,2-epoxypropan, til brug ved fremstilling af polyurethan i andre end faste former (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 38.19 X	2,3-Bis[2-(perfluoralkyl)ethylthio]butan-1,4-diol	0
ex 38.19 X	Mellemprodukter fra antibioticaproduktionsprocessen opnået ved fermenteringen af *Micromonospora inyoensis*, også tørret	0
ex 38.19 X	Mellemprodukter fra antibioticafremstillingsprocessen, udvundet ved gæring af *Streptomyces kasugaensis*, også tørret	0
ex 38.19 X	Folie bestående af barium-, calcium- og enten titan- eller zirkoniumoxider, blandet med bindemidler	0
ex 39.01 A	Colestipol-hydrochlorid (INNM)	
ex 39.01 C II a)	Polykondensationsprodukt af formaldehyd og en blanding af toluen-2-sulfonamid og toluen-4-sulfonamid	0
ex 39.01 C III a)	Reflekterende polyesterfolie ipræget et regelmæssigt pyramidemønster	0
ex 39.01 C III a)	Reflekterende polyesterfolie indeholdende mikrokugler	0
ex 39.01 C III a)	Transparent folie, bestående af polyester med belægning af indium og sølv	0
ex 39.01 C III a)	Reflekterende, selvklæbende folier, metalliseret, fremstillet af to eller flere polyesterfolier,	0
ex 39.01 C III b) ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) og B IV b) 4 aa)	Affald og skrot af fotografiske eller kinematografiske film og røntgenfilm	0
ex 39.01 C III b)	Polyester af en blanding af isophthal- og terephthal syre med 4,4′-isopropyliden-diphenol	0
ex 39.01 C III b)	Affald og skrot af polyesterfolie belagt med en Wolframforbindelse eller med sjældne jordmetalforbindelser	0
ex 39.01 C III b)	Poly(oxy-1,4-phenylencarbonyl) i pulverform	0
ex 39.01 C V	Polyurethanpolymere i former som nævnt i bestemmelse 3 a) til kapitel 39 på basis af en blanding af 2-methyl og 4-methyl-*m*-phenylen di-isocyanater og forgrenede triolkæder med en gennemsnitlig molekylevægt på mindst 6 000, og med indhold af epoxy-endegrupper	10
ex 39.01 C V	Reflekterende folie af polyurethan	0
ex 39.01 C VII	Folie og strimler af polyemid	0
ex 39.01 C VII	Poly(ethylenoxid) med molekylvægt på mindst 4 000 000	8
ex 39.01 C VII	Poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)], bestemt til fremstilling af polyamid (a)	0
ex 39.01 C VII	Poly[oxy-1,4-phenylensulphonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylensiopropyliden-1,4-(phenylen)] i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.01 C VII	Flydende poly(oxypropylen) med 3-(3-(2-[2-(2-mercaptoethoxy ethoxy]-ethylthio) propoxycarbonylamino-*p*-tolylcarbonoxyl-oxy som terminal gruppe	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 39.01 C VII	Poly[oxy-1,4-phenylisopropyliden-1,4-phenylenoxy-2-hydroxytrimethylen)] med en gennemsnitlig molekylvægt på over 26 000, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 A	Membraner bestående af vævet stof, som på begge sider er belagt med et copolymerisationsprodukt af poly(tetrafluorothylen) og poly[oxy(perfluoropropylen)] med carboxylsyreendegrupper	0
ex 39.02 A	Membraner bestående af vævet stof, som på den ene side er belagt med et copolymerisationsprodukt af poly(tetrafluorothylen) og poly[oxy(perfluoropropylen)] med carboxylsyreendegrupper og på den anden side med det samme copolymerisationsprodukt, men med sulphonsyreendegrupper	0
ex 39.02 A	Membran, bestående af et copolymerisationsprodukt af tetrafluorethylen og trifluorethylen med perfluoriserede alkoxy sidekæder, der slutter i carboxylsyregrupper i form af estere, belagt på hver side med en metallisk, uorganisk blanding	0
ex 39.02 A	Membran, bestående af et copolymerisationsprodukt af tetrafluorethylen og trifluorethylen med perfluoriserede alkoxy sidekæder, der slutter i endegrupper af carboxylsyre eller sulfonsyre i form af natriumsalte, belagt på hver side med en metallisk uorganisk blanding	0
ex 39.02 A	Membran, bestående af et copolymerisationsprodukt af tetrafluorethylen og trifluorethylen med perfluoriserede alkoxy sidekæder, der slutter i endegrupper af carboxylsyre i form af estere, indeholdende vævede fiberdugsforstærkning af poly(tetrafluorethylen) og belagt på hver side med en metallisk, uorganisk blanding	0
ex 39.02 C I a)	Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark fremstillet af usammenhængende fintforgrenede polyethylenfibre, også med tilsætning af højst 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst polyvinylalkohol som fugtmiddel	0
ex 39.02 C I a)	Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende fintforgrenede fibre af en blanding af polyethylen og et copolymerisationsprodukt af polyethylen, også med tilsætning af højst 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst polyvinylalkohol som fugtmiddel	0
ex 39.02 C I b)	Transparent polyethylenfolie, bestemt til fremstilling af skrivemaskinefarvebånd og lignende farvebånd, der deler sig på langs, når det udsættes for stræk i en ret vinkel på længden, og som har en densitet på mindst 0,925 og en vægt pr. m^2 på mindst 7 og højst 19 g (a)	0
ex 39.02 C II	Mikroporøs folie af polytetrafluorethylen, der på den ene side er belagt med en vanddampgennemtrængelig polymer, af bredde 30 cm og derover, og af vægt højst 50 g/m^2	0
ex 39.02 C II	Mikroporøs folie af polytetrafluorethylen, også i ruller, af bredde mindst 30 cm og vægt højst 22,4 g/m^2	0
ex 39.02 C II	Folie af poly(1-chlorotrifluorethylen)	0
ex 39.02 C IV	Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende fintforgrenede polypropylenfibre, også med tilsætning af højst 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst polyvinylalkohol som fugtmiddel	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 39.02 C VI a)	A-B-A blokcopolymerisationsprodukt af polystyren, ethylenbutylen og polystyren med et styreindhold på højst 35 vægtprocent i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C VI a) og b)	Copolymerisationsprodukter udelukkende bestående af allylalkohol og styren, med et acethyltal på mindst 175	0
ex 39.02 C VI a)	Copolymerisationsprodukt bestående udelukkende af maleinanhydrid og styren, også med indhold af blokcopolymerisationsprodukt af styren og butadien i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C VI b)	Plader af et copolymerisationsprodukt af maleinsyreanhydrid og styren, også med indhold af et copolymerisationsprodukt af styrenblokke, dækket på begge sider med en folie af nævnte copolymerisat, modificeret med butadien eller pigmenteret	0
ex 39.02 C VII b)	Polyvinylchloridfolie, med en tykkelse på under 1 mm, belagt med klæbestof, hvori er indlagt hule mikroglaskugler med en diameter på ikke over 100 mikrometer	0
ex 39.02 C VII b)	Reflekterende folier af polyvinylchlorid, præget på hele den ene side i et regelmæssigt pyramidemønster	0
ex 39.02 C VIII	Copolymerisationsprodukter af vinylchlorid og vinylidenchlorid, indeholdende mindst 79,5 vægtprocent vinylidenchlorid, i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af fibre, monofilamenter eller strimler (a)	0
ex 39.02 C XI	Polyvinylformalin, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39, med molekylvægt mellem 10 000 og 40 000 indeholdende: — mindst 9,5 og højst 13 vægtprocent af acetylgrupper udtrykt ved vinylacetat — mindst 5 og højst 6,5 vægtprocent af hydroxygrupper udtrykt ved vinylalkohol	0
ex 39.02 C XI	Folier af tykkelse højst 1 mm, udelukkende af polyvinylalkohol indeholdende højst 2 vægtprocent ikke-hydroliseret acetatgrupper udtrykt som vinylacetat, og mindst 5 og højst 15 vægtprocent glycerol som blødgøringsmiddel	0
ex 39.02 C XI	Folie af polyvinylalkohol, med belægning på begge sider, af tykkelse under 1 mm, og som uden at briste kan tåle at strækkes 65 % eller derover i længden eller bredden	0
ex 39.02 C XI	Folier af polyvinylalkohol indeholdende 99 vægtprocent polyvinylalkohol, uden belægning, af tykkelse højst 1 mm	0
ex 39.02 C XII	Copolymerisationsprodukter af 2-diisopropylaminoethylmethacrylat og decylmethacrylat, opløst i *N,N*-dimethylacetamid med et copolymerindhold på mindst 55 vægtprocent	0
ex 39.02 C XII	Folie af et copolymerisationsprodukt af acrylsyreestere og methacrylsyreestere, af tykkelse højst 150 mikrometer	0
ex 39.02 C XII	Copolymerisationsprodukter af acrylsyre og 2-ethylhexylacrylat med et indhold på mindst 10 og højst 11 vægtprocent 2-ethylhexylacrylat	0
ex 39.02 C XII	Poly[*N*-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamid]	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 39.02 C XII	Reflekterende folie af polyacryl, indeholdende mikrokugler	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af vinylindenchlorid og acrylonitril, i form af udvidede kugler (»beads«) med en diameter på mindst 4 og højst 20 mikrometer	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af vinylchlorid, vinylacetat og vinylalkohol, indeholdende mindst 89 og højst 92 vægtprocent vinylchlorid, mindst 2 og højst 6 vægtprocent vinylacetat og mindst 4 og højst 8 vægtprocent vinylalkohol, i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly (1-ethylethylen) (Polybuten-1) i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Varierende copolymerisationsprodukter af ethylen og maleinsyreanhydrid, til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfarver (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af tetrafluorethylen og hexafluorpropylen iblandet mindst 15 vægtprocent og højst 30 vægtprocent af materialer, der er uigennemtrængelige for røntgenstråler	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af acrylonitril og methylacrylat, modificeret med polybutadien-acrylonitril (NBR)	0
ex 39.02 C XIV a)	Polyvinylfluorid, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly-(tribromstyren) med et indhold på mindst 66 og højst 71 vægtprocent af brom, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark fremstillet af usammenhængende fintforgrenede fibre af polypropylen modificeret ved en organisk syre, også med tilsætning af højst 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst polyvinylalkohol som fugtmiddel	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisationsprodukter af acrylsyre med små mængder af en flerumættet monomer, til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfarver også bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 30.03 (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Terpolymerisationsprodukt af ethylen, methylacrylat og en monomer, der indeholder en endeløs carboxylgruppe som erstatningsprodukt, også blandet med silicium	8
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af en poly(oxyalkylen)-ester fremstillet af carboxylsyre og epsilon-carprolactan	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af vinylalkohol med ethylen i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV b)	Folie af polyvinylfluorid	0
ex 39.02 C XIV b)	Reflekterende folie af acrylcopolymerisationsprodukter modificeret med melaminformaldehyd	0
ex 39.02 C XIV b)	Folie af polyvinylidenfluorid	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 39.02 C XIV b)	Copolymerisationsprodukt af ethylen med propylen i form af selvklæbende strimler med en bredde på mindst 18 og højst 27 mm og en tykkelse på højst 1 mm	0
ex 39.02 C XIV b)	Folier af tykkelse højst 1 mm af et copolymerisationsprodukt af vinylalkohol med ethylen uden indehold af andre polymerisations- eller copolymerisationsprodukter, og som uden at briste kan tåle at strækkes mindst 65 % i længden eller bredden	0
39.03 B V a) 1	Ethylcellulose, ikke blødgjort	4
ex 39.03 B V a) 2	Ethylhydroxyethylcellulose, uopløseligt i vand	4
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylcellulose	0
ex 39.06 B	*O*-(2-hydroxyethyl) amylopectin hydrolysat	0
ex 39.07 B V d)	Reflekterende folier eller plader, også i ruller, bestående af en overside af polyvinylchlorid præget i et regulært pyramidemønster, varmeforseglet, i parallelle linjer eller et netmønster til en bagside af plastik, eller af en strikket eller vævet dug, dækket på den ene med plastikmateriale	0
ex 40.05 C	Bånd, af polybutadien-acryllonitril (NBR), der indeholder mikrokugler, og som på oversiden er lamineret med en polyvinylchloridfolie, der er forsynet med mikrokugler	0
41.02 B	Læder af kvæghuder (herunder bøffellæder), kun chromgarvet, i våd tilstand (wet blue)	0
ex 41.02 C	Læder af indiske kvæghuder (»Kips«), også uden hoved og ben, af nettovægt over 4,5 kg men højst 8 kg pr. stk., vegetabilsk garvet, også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer	0
41.03 B I	Læder af fåre- og lammeskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet	0
41.04 B I	Læder af gede- og gedekidskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet	0
41.05 B I	Læder af andre dyrehuder og dyreskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet	0
ex 44.22 B	Brugte fade og tønder af egetræ, samlede eller ikke; stavebunde og låg til disse fade og tønder	0
ex 44.28 C	Tændstikemner af asp (Populus Tremuloides) til brug ved fremstilling af tændstikker, der ikke skal stryges mod et særligt materiale (såkaldte »strike anywhere« tændstikker) (a)	0
ex 44.28 D II	Spån af nåletræ, til tage og facader	0
45.01	Naturkork, ubearbejdet og korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork	0
45.02	Naturkork i blokke, plader og bånd (herunder terninger og firkanter til fremstilling af propper)	4
ex 48.07 C	Bleget papir af tykkelse mindst 200 mikrometer, men højst 255 mikrometer, og af vægt mindst 165 gram, men højst 180 gram pr. m^2, imprægneret med acrylharpiks og med belægning af poly(vinylidenchlorid eller med belægning af acrylharpiks	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 48.07 D	Farvet papir af tykkelse mindst 200 mikrometer, men højst 255 mikrometer, og af vægt mindst 165 gram, men højst 180 gram pr. m^2, imprægneret med acrylharpiks og med belægning af poly(vinylidenchlorid) eller med belægning af acrylharpiks	0
ex 48.21 F II	Strimler af papir sammenlimet så de former bikager, med en højde på højst 13 cm imprægneret med et kobberderivat	0
ex 49.11 B	Silketryk (serigrafier), signeret og nummereret (nr. 1-200) af kunstneren	0
ex 49.11 B	Mikrokopier på uigennemsigtigt underlag, til databanker og biblioteker (a)	0
ex 51.01 A	Garn af polytetrafluorethylen	0
ex 51.01 A	Garn af polyvinylalkohol, opløseligt i vand, ved en temperatur på 50° C, til anvendelse ved fremstilling af filtede dækkener til papirmaskiner (a)	0
ex 51.01 A	Garn af polyamid, flertrådet eller kabelslået og med imprægnering eller overtræk af phenolharpiks	0
ex 51.01 A	Garn af et copolymerisationsprodukt af glycolsyre og mælkesyre bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (a)	0
ex 51.01 A	Garn, udelukkende af polyglycolsyre	0
ex 51.01 A	Garn af poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.01 A	Garn af poly(*p*-phenylenterephthalamid), til enhver anden anvendelse end dæk eller produkter, der anvendes ved fremstilling af dæk (a)	2
ex 51.01 A	Garn af polyvinylalkohol, ikke tekstueret, bestemt til fremstilling af overtræk til trykkevalser (a)	0
ex 51.01 A	Garn af syntetiske tekstilfibre udelukkende af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af meta-phenylendiamin og isophthalsyre	0
ex 51.01 A	Polyamidgarn, ikke-tekstureret, usnoet eller med højst 22 snoninger pr. m, fremstillet af bikomponentfibre, der kan krympe, bestående af poly(hexamethylenadipamid) til fremstilling af knæstrømper under pos. 60.03 B I, damestrømper under pos. 60.03 B II a) eller af strømpebenklæder under pos. 60.04 B III a) 1 (a)	0
ex 51.02 A I	Monofilamenter af polytetrafluorethylen	0
ex 51.02 A I	Monofilamenter af poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.02 A I	Monofilament af et copolymerisationsprodukt af 1,3-dioxan med 1,4 dioxan-2,5-dion bestemt til fremstilling af kirurgisk sutur (a)	0
ex 51.02 A II	Strimler af polyamid	0
ex 51.02 A II	Strimler af polytretrafluorethylen, med en strækningsevne, der ikke overstiger 25 %	0
ex 51.04 A IV	Vævet stof af fibre af polyvinylalkohol til maskinbroderi	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 54.03 B I a)	Garn af hør, ubehandlet (undtagen blårgarn) med en længde pr. kg af højst 30 000 m, til fremstilling af flertrådet garn til skotøjsindustrien eller til omvikling af kabler (a)	1,9
ex 56.01 A	Fibre af polytetrafluorethylen	0
ex 56.01 A og ex 59.01 B I	Fibre af poly(*p*-phenylenterephthalamid)	2
ex 56.01 A	Tekstilfibre udelukkende af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation *meta*-phenylendiamin og isophthalsyre, bestemt til anden anvendelse end fremstilling af varer henhørende under kapitel 60, 61, 64 og 65 eller materialer, der anvendes til fremstilling af disse varer (a)	0
ex 56.01 A	Polyvinylalkohol-fibre, også acetaliserede	0
ex 56.01 A	Tekstilfibre med et indhold på mindst 85 vægtprocent af fibre af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af meta-phenylendiamin og isophthalsyre og et indhold af poly(*p*-phenylenterepthalamid) fibre på mindst 1 og højst 15 vægtprocent	5
ex 56.01 A	Fibre udelukkende af poly(thio-1,4-phenylen)	0
ex 56.01 B	Fibre udelukkende af modal (ISO)	0
ex 58.07 A og ex 59.04	Flettede bånd og snore, udelukkende af garn af polyglycolsyre	0
ex 58.07 A og ex 59.04	Flettede bånd og snore af et copolymerisationsprodukt af glycolsyre og mælkesyre, også overtrukket, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (a)	0
ex 59.03	Fiberdug af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af *meta*-phenylendiamin og isophthalsyre, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, også imprægneret eller overtrukket	0
ex 59.03	Fiberdug af tykkelse mindst 200 mikrometer og højst 280 mikrometre og af vægt mindst 20 g/m² og højst 50 g/m², fremstillet af polyvinylalkohol-fibre, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, også imprægneret eller overtrukket	0
ex 59.03	Fiberdug af tykkelse højst 300 mikrometer fremstillet af »spunbonded« (spindeklæbet) polyethylenfibre af vægt højst 115 g/m² tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, også imprægneret eller overtrukket	0
ex 59.03	Fiberdug af polypropylen, bestående af et smelteblæst midterlag lamineret på begge sider med spunbonded fibre af tykkelse højst 550 mikrometer og af vægt højst 80 g pr. m² tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, ikke imprægneret eller med belægning	0
ex 59.04	Kokosgarn til fremstilling af tæpper, dørmåtter og lignende artikler (a)	0
ex 59.08	Strikket eller vævet stof, overtrukket på den ene side med plast med indlagte mikrokugler	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 59.08	Vævet stof af poly(tetrafluorethylen)fibre, med belægning på den ene side af et copolymerisationsprodukt af tetrafluorethylen med trifluorethylen, med perfluoriserede alkoxy sidekæder, der slutter med carboxyl- eller sulphonsyregrupper i kaliumsaltform, eller natriumsaltform, også med belægning på den samme side af en uorganisk metalforbindelse	0
ex 59.12	Tekstilstoffer, belagt med klæbestof med indlagte mikrokugler med en diameter på højst 75 mikrometer, med en vægt på højst 550 g/m^2	0
ex 59.17 D	Garn af poly(*p*-phenylen-terephthalamid), imprægneret og olieret	0
ex 59.17 D	Garn eller strimler af polytetrafluorethylen, imprægneret også olieret eller graphiteret	0
62.03 A I	Sække og poser til emballage, brugte, af jute eller andre bastfibre, henhørende under pos. 57.03	0
62.03 B I a)	Sække og poser til emballage, brugte, af hør eller sisal	0
ex 68.16 B	Mikrokugler indeholdende over 90 vægtprocent barium og titan udtrykt bariumoxid og titandioxid, med en diameter på under 100 mikrometer og ret refraktionsindeks på mindst 2,1 og højst 2,4	0
ex 69.09 B	Katalysatorbærer, bestående af porøse corderit- eller mullit keramiske stykker med omtrent rundt, rektangulær, kvadratisk, eller ovalt tværsnit med parallelle sider, med et totalt rumfang på mindst 240 men højst 11 100 ml og med en ydre retlinet dimension på mindst 20 men højst 480 mm, med mindst en tværgående kanal pr. 100 mm^2, løbende parallelt med hovedsymmetriaksen, det samlede kanaltværsnit er mindst 10 % men højst 80 % af hele tværsnitarealet	0
ex 70.20 A	Glasuld (uanvendelig til spinding) med en fiberdiameter på højst 4 mikrometer	0
ex 70.20 B	Garn af finhed 33 tex eller et mangefold heraf, fremstillet af endeløse spunglasfibre med en diameter på mindst 2,5 mikrometer, men højst 5,1 mikrometer, bortset fra sådanne, der er behandlet for at forbedre sammenklæbning med elastomere	0
ex 74.05 B	Bøjelige ark og plader af polytetrafluorethylen, med aluminiumoxid eller tianiumdioxid som fyld eller forstærket med vævede glasfibre belagt på begge sider med kobberfolie	0
ex 75.04 A	Rør af ulegeret nikkel med en renhedsgrad på ikke mindre end 99 vægtprocent, med en afvigelse fra rethed (straightness) på højst 1 mm på 150 cm og med en udvendig diameter mellem: — 213,36 og 214,00 mm eller — 209,95 og 210,59 mm eller — 168,28 og 168,78 mm	0
76.01 B I b)	Andet affald af aluminium (herunder kasserede emner fra fabrikation)	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 81.03 B	Tråd af ulegeret tantal med en diameter på mindst 0,2 mm og højst 0,5 mm, bestemt til fremstilling af kondensatorer (a)	0
ex 81.04 D I b)	Elektrolytisk udvundet chrom, i form af flager eller korn, som indeholder højst 0,10 vægtprocent ren ilt højst 0,015 vægtprocent ren aluminium, og højst 0,001 vægtprocent aluminiumforbindelser, beregnet som aluminium, der er uopløselige ved kogning i 5N saltsyre og i kogende, rygende perchlorsyre bestemt til fremstilling af legeringer til fremstilling af følgende dele til gasturbiner og reaktionsmotorer (a) — balde, bevægelige eller ubevægelige, herunder også ringene — ventiler — dyser	0
ex 81.04 G I	Elektrolytisk mangan af en renhedsgrad på mindst 99,7 vægtprocent, bestemt til den kemiske industri (a)	0
ex 81.04 G I	Elektrolytiske mangan af en renhedsgrad på mindst 99,7 vægtprocent, bestemt til produktion af non-ferrolegeringer (a)	0
ex 81.04 K I	Affald og skrot af titan	0
ex 84.17 F II	Dypperørsamling bestående af et system af plastrør, som i begge ender udmunder i en bikageformet konstruktion (endestykke), som er omsluttet af en muffe	0
ex 84.31 A	Sugevalser af legeret stål, ikke perforeret, af længde mindst 5 207 mm og udvendig diameter på mindst 754 mm, til anvendelse i maskiner til fremstilling på papir eller pap (a)	0
ex 84.51 A	Skrivemaskiner med blindskrift (Braille)	0
ex 84.51 A	Elektroniske lommeskrivemaskiner for handicappede, som ved hjælp af taster og termisk skrivehoved udskriver en skriftstrimmel	0
ex 85.03	Alkaliske kulstof/zink-tørbatterier med dimensioner ikke over 110 × 90 × 5 mm med en spænding på mellem 5,5 og 6,5 volt, bestemt til indbygning i filmkassetter til automatiske kameraer (»instant pictures«) (a)	0
ex 85.19 A	Termorelær, indkapslet i et hermetisk forseglet glashus, hvis længde uden ledninger højst er 35 mm, med en læk på højst 10^{-6} cm^3 helium/sek inden for temperaturintervaller 0-160° C ved 1 bar til indbygning i kompressorer til kølemaskiner (a)	0
ex 90.01 A	Ottekantet fresnellinse af acrylharpiks, til brug i overheadprojektorer, umonteret (a)	0
ex 90.01 B	Materiale bestående af en polariserende folie, der på den ene eller begge sider er forstærket med et gennemsigtigt materiale	0
ex 90.02	Inverterende lysledere bestående af en samling optiske filtre	0
ex 90.19 A III	Karproteser, hvis største åbning har en indvendig diameter på højst 8 mm	0
ex 90.19 A III	Karproteser indeholdende et rørformet bærende element af garn, omsluttet af animalsk kollagen	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 90.19 B I	Modtagere til høreapparater, anbragt i en ramme, hvis ydre dimensioner, bortset fra samlepunkter, ikke overstiger 4 × 5 × 7 mm	0
ex 90.19 B II	Læseapparater til blinde, bestående af et minaturekamera som ved hjælp af fototransistorer overfører tegn til et piezoelektisk klaviatur, samt dele og tilbehør hertil	0
ex 98.10 B	Gnisthjul, også med ydre drivhjul, til fremstilling af engangslightere (a)	0
ex 98.10 B	Piezo-tændmekanisme	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.