II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅD

RÅDETS DIREKTIV

af 15. juli 1980

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende ren ammoniumnitratgødning med højt nitrogenindhold

(80/876/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger :

Ved Rådets direktiv 76/116/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning (4) er der indført fællesskabsbestemmelser vedrørende betegnelse, sammensætning, mærkning samt emballering af de vigtigste rene og sammensatte gødninger inden for Fællesskabet; blandt andet omfattes ammoniumnitratgødning af dette direktiv; det har imidlertid under hensyn til denne gødningstypes særlige egenskaber og de heraf følgende krav vedrørende den offentlige sikkerhed, arbejdstagernes sundhed og deres beskyttelse, vist sig nødvendigt at fastsætte supplerende fællesskabsbestemmelser for denne form for gødning;

ammoniumnitrat er den væsentligste bestanddel i en række forskellige produkter, hvoraf nogle anvendes som gødning og andre som sprængstof; på grund af uensartetheden mellem de nationale bestemmelser vedrørende klassificeringen af produkter, der anvendes som gødning i forhold til andre produkter baseret på ammoniumnitrat er bestemmelserne vedrørende markedsføring af ammoniumnitratgødning forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; denne uensartethed hindrer samhandelen med ren ammoniumnitratgødning med højt nitrogenindhold inden for Det europæiske økonomiske Fællesskab;

disse hindringer for oprettelsen af det fælles marked kan mindskes eller fjernes helt, hvis de samme forskrifter indføres i alle medlemsstater enten ved siden af eller i stedet for de eksisterende love;

nogle af de produkter, der omfattes af dette direktiv, kan i visse tilfælde anvendes til formål, de ikke er bestemt til, og som kan bringe personers eller tings sikkerhed i fare; derfor skal medlemsstaterne ikke forhindres i at træffe passende foranstaltninger med henblik på at undgå sådan brug;

med henblik herpå er det først og fremmest nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed på fællesskabsplan at fastlægge de karakteristiske egenskaber, der adskiller ren ammoniumnitratgødning med højt nitrogenindhold fra de forskellige ammoniumnitratprodukter, som medgår ved fremstillingen af produkter, der anvendes som sprængstof;

(1) EFT nr. C 16 af 23. 1. 1976, s. 4.
(2) EFT nr. C 125 af 8. 6. 1976, s. 43.
(3) EFT nr. C 204 af 30. 8. 1976, s. 10.
(4) EFT nr. L 24 af 30. 1. 1976, s. 21.

for at sikre, at ren ammoniumnitratgødning med højt nitrogenindhold er uskadelig, skal gødningen være i besiddelse af bestemte egenskaber; flere medlemsstater ønsker endvidere at kunne lade sådan gødning underkaste en detonerbarhedsprøve, før eller efter at gødningen markedsføres;

fastlæggelsen af analyse- og kontrolmetoderne såvel som enhver ændring eller tilføjelse hertil i overensstemmelse med den tekniske udvikling udgør foranstaltninger af teknisk art, som det vil være hensigtsmæssigt at overlade vedtagelsen af til Kommissionen for at forenkle og fremskynde proceduren;

den tekniske udvikling nødvendiggør en hurtig tilpasning af de tekniske bestemmelser i dette direktiv, og der er allerede i henhold til artikel 10 og 11 i direktiv 76/116/EØF indført en procedure med henblik på tilpasning af direktiver inden for gødningssektoren til den tekniske udvikling —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Med forbehold af anvendelsen af direktiv 76/116/EØF finder dette direktiv anvendelse på ren ammoniumnitratgødning med højt nitrogenindhold, der bringes på markedet i Fællesskabets medlemsstater.

2. I dette direktiv forstås ved gødning sådanne produkter på basis af ammoniumnitrat, som er fremstillet til gødning ad kemisk vej, som har et nitrogenindhold på over 28 vægtprocent, og som kan indeholde uorganiske tilsætningsstoffer eller uvirksomme stoffer, som f. eks. formalet kalk- eller dolomitgrus, calciumsulfat, magnesiumsulfat og kiserit.

3. Andre end de i stk. 2 omhandlede uorganiske tilsætningsstoffer og uvirksomme stoffer, der indgår i gødningssammensætningen, må hverken forøge varmefølsomheden eller detonationsevnen.

Artikel 2

For at kunne betegnes som »EØF-gødning« skal gødningen svare til de i bilag I fastsatte karakteristika og grænser. Den person med hjemsted inden for Fællesskabet, der er ansvarlig for, at gødningen bringes på markedet, indestår med angivelsen »EØF-gødning« for, at gødningen er i overensstemmelse med disse karakteristika og grænser.

Artikel 3

Gødningen kan kun tilbydes den endelige bruger i emballeret stand.

For så vidt angår transport af gødningen, finder de internationale bestemmelser vedrørende transport af farlige stoffer fortsat anvendelse.

Artikel 4

Medlemsstaterne kan ikke af grunde, som vedrører de i dette direktiv fastsatte krav, forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af gødning med betegnelsen »EØF-gødning«, der opfylder forskrifterne i dette direktiv.

Artikel 5

Bestemmelserne i dette direktiv forhindrer ikke, at der træffes foranstaltninger, der er berettiget af hensyn til den offentlige sikkerhed, med henblik på at forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af gødning.

Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at gødning, som bringes på markedet med betegnelsen »EØF-gødning«, er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv og dets bilag I.

Artikel 7

1. Medlemsstaterne kan med forbehold af de i artikel 6 omhandlede foranstaltninger valgfrit foretage yderligere kontrol af »EØF-gødning«. Denne kontrol kan enten udføres inden gødningen bringes på markedet eller efter markedsføringen eller på begge stadier.

2. Ved denne kontrol kan kun prøven i bilag II anvendes.

3. »EØF-gødning«, der er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv og, når en medlemsstat kræver det, med den i bilag II omhandlede detonerbarhedsprøve, må ikke undergives nationale bestemmelser, særlig vedrørende oplagring, der er lige så strenge som dem, der gælder for produkter, som ikke opfylder disse krav.

Artikel 8

1. Efter den fremgangsmåde, der er fastlagt i artikel 11 i direktiv 76/116/EØF, fastsættes

— metoden til kontrol med overholdelsen af de i bilag I, punkt 1, 2 og 6, anførte forskrifter samt metoden til udførelse af den i bilag II anførte prøve;

— antallet af de i bilag II anførte varmecykler, som gødning skal gennemgå. Der bør foreskrives mindst to varmecykler;

— analyse- og prøveudtagningsmetoder;

— det højst tilladelige indhold af tunge metaller.

2. De ændringer, der er nødvendige for at tilpasse metoderne til bestemmelser af gødnings sammensætning og egenskaber samt metoden til udførelse af detonerbarhedsprøven til den tekniske udvikling, fastsættes efter samme fremgangsmåde.

3. Efter samme fremgangsmåde vedtages det tre år efter direktivets gennemførelse, hvorvidt kravet om gennemførelse af to varmecykler skal opretholdes for så vidt angår den under punkt 1, i bilag I, omhandlede prøve.

Artikel 9

1. Såfremt en medlemsstat på grundlag af en motiveret begrundelse fastslår, at en gødning, selv om den opfylder kravene i dette direktiv, udgør en fare for sikkerheden eller sundheden, kan den midlertidigt forbyde markedsføringen deraf på sit område eller kræve særlige betingelser opfyldt herfor. Den underretter omgående de øvrige medlemsstater og Kommissionen og begrunder sin afgørelse.

2. Kommissionen konsulterer inden seks uger de pågældende medlemsstater, afgiver derefter straks sin udtalelse og træffer passende foranstaltninger.

3. Såfremt Kommissionen finder, at tekniske tilpasninger af dette direktiv er nødvendige, træffer Kommissionen eller Rådet afgørelse derom efter den fremgangsmåde, der er fastsat i artikel 8 ; i så fald kan den medlemsstat, der har indført beskyttelsesforanstaltninger, opretholde disse, indtil tilpasningerne træder i kraft.

Artikel 10

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv inden 18 måneder efter dets meddelelse, og underretter omgående Kommissionen derom.

Disse bestemmelser anvendes fra den 1. januar 1984.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ordlyden af de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 1980.

På Rådets vegne

J. SANTER

Formand

BILAG I

KARAKTERISTIKA OG GRÆNSER FOR REN AMMONIUMNITRATGØDNING MED HØJT NITROGENINDHOLD

1. **Porøsitet** (olieabsorption)

   Absorptionen af olie i gødningen, som forinden skal have gennemgået to varmecykler ved en temperatur på 25-50° C, må ikke overstige 4 vægtprocent.

2. **Brændbare bestanddele**

   Indholdet af brændbart materiale målt som kulstof må ikke overstige 0,2 procent i gødning med et nitrogenindhold på 31,5 vægtprocent eller derover og må ikke overstige 0,4 procent i gødning med et nitrogenindhold på 28 vægtprocent eller derover, men under 31,5 vægtprocent.

3. **pH**

   En opløsning indeholdende 10 g gødning i 100 ml vand skal have en pH-værdi på 4,5 eller derover.

4. **Kornanalyse**

   Ikke mere end 5 vægtprocent af gødningen må kunne gå igennem et sold med 1 mm maskevidde og ikke mere end 3 vægtprocent igennem et 0,5 mm sold.

5. **Chlor**

   Gødningens chlorindhold må højst udgøre 0,02 vægtprocent.

6. **Tunge metaller**

   Der bør ikke ske nogen bevidst tilsætning af tunge metaller, og forekomst af sådanne metaller på grund af fremstillingsprocessen må ikke overstige den af udvalget fastsatte grænse.

BILAG II

BESKRIVELSE AF DEN I ARTIKEL 7 OMHANDLEDE DETONERBARHEDSPRØVE

Prøven udføres på en repræsentativ gødningsprøve. Inden gennemførelsen af detonerbarhedsprøven underkastes hele prøvemassen ikke over fem varmecykler.

Gødningen underkastes en detonerbarhedsprøve i et vandret stålrør under følgende betingelser:

sømløst stålrør	
rørlængde:	min. 1 000 mm
nominel udvendig diameter:	min. 114 mm
nominel vægtykkelse:	min. 5 mm
initialladning:	arten af sprængstoffet og forstærkningsladningens dimensioner skal vælges således, at der med hensyn til detonationsforplantningen opnås den størst mulige detonationsbelastning på gødningsprøven.
prøvetemperatur:	15-25° C
referencecylindre af bly til detonerbarhed:	50 mm diameter 100 mm høje

anbragt med 150 mm's mellemrum til vandret understøtning af røret. Prøven udføres to gange. For at prøven kan anses som afgørende, må en eller flere af de benyttede understøttende blycylindre være sammentrykket mindre end 5 % under hver prøve.