UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2236 VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2017

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3199/93 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken ([1]), en met name artikel 27, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van artikel 27, lid 1, onder a), van Richtlijn 92/83/EEG dienen de lidstaten vrijstelling van accijns te verlenen voor alcohol die volledig gedenatureerd is overeenkomstig de voorschriften van eender welke lidstaat, mits deze voorschriften naar behoren zijn aangemeld en aanvaard overeenkomstig de leden 3 en 4 van dat artikel.

(2) De denatureringsmiddelen die in iedere lidstaat worden gebruikt om alcohol volledig te denatureren overeenkomstig artikel 27, lid 1, onder a), van Richtlijn 92/83/EEG, zijn beschreven in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3199/93 ([2]) van de Commissie.

(3) Op 8 juni 2017 heeft Roemenië de Commissie mededeling gedaan van het denatureringsmiddel voor de volledige denaturering van alcohol dat het voornemens is vanaf 1 september 2017 te gebruiken voor de toepassing van artikel 27, lid 1, onder a).

(4) Op 14 juni 2017 heeft de Commissie de andere lidstaten in kennis gesteld van deze mededeling.

(5) Op 5 juli 2017 heeft Bulgarije de Commissie mededeling gedaan van het denatureringsmiddel voor de volledige denaturering van alcohol dat het voornemens is vanaf 1 augustus 2017 te gebruiken voor de toepassing van artikel 27, lid 1, onder a).

(6) Op 7 juli 2017 heeft de Commissie de andere lidstaten in kennis gesteld van deze mededeling.

(7) De Commissie heeft geen bezwaren ontvangen.

(8) Omwille van de rechtszekerheid moet deze verordening met spoed in werking treden.

(9) Verordening (EG) nr. 3199/93 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Accijnscomité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 3199/93 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

([1]) PB L 316 van 31.10.1992, blz. 21.
([2]) Verordening (EG) nr. 3199/93 van de Commissie van 22 november 1993 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns (PB L 288 van 23.11.1993, blz. 12).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 december 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE

„BIJLAGE

Lijst van producten met hun CAS-nummer (Chemical Abstracts Service), die voor de volledige denaturering van alcohol mogen worden gebruikt.

Aceton	CAS: 67-64-1
Denatoniumbenzoaat	CAS: 3734-33-6
Ethanol	CAS: 64-17-5
Ethyl(tert-butyl)ether	CAS: 637-92-3
Fluoresceïne	CAS: 2321-07-5
Benzine (inclusief ongelode benzine)	CAS: 86290-81-5
Isopropylalcohol	CAS: 67-63-0
Kerosine	CAS: 8008-20-6
Lampolie	CAS-nr.: 64742-47-8 en 64742-48-9
Methanol	CAS: 67-56-1
Methylethylketon (2-butanon)	CAS: 78-93-3
Methylisobutylketon	CAS: 108-10-1
Methyleenblauw (52015)	CAS: 61-73-4
Solventnafta	CAS: 8030-30-6
Terpentijnolie	CAS: 8006-64-2
Petroleum (technisch)	CAS: 92045-57-3

De uitdrukking „absolute ethanol” in deze bijlage heeft dezelfde betekenis als de uitdrukking „absolute alcohol” die wordt gebruikt door de International Union of Pure and Applied Chemistry.

In alle lidstaten mag aan de gedenatureerde alcohol een kleurstof worden toegevoegd om hem een karakteristieke kleur te geven zodat hij onmiddellijk kan worden herkend.

I. **Gemeenschappelijke denatureringsprocedure voor volledig gedenatureerde alcohol die wordt gebruikt in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Finland:**

Per hectoliter absolute ethanol:

— 1,0 liter isopropylalcohol,

— 1,0 liter methylethylketon,

— 1,0 gram denatoniumbenzoaat.

II. **Hogere concentratie bij de gemeenschappelijke denatureringsprocedure voor volledig gedenatureerde alcohol die wordt gebruikt in de volgende lidstaten:**

Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk

Per hectoliter absolute ethanol:

— 3,0 liter isopropylalcohol,

— 3,0 liter methylethylketon,

— 1,0 gram denatoniumbenzoaat.

Kroatië

Per hectoliter absolute ethanol:

Minimaal:

— 1,0 liter isopropylalcohol,

— 1,0 liter methylethylketon,

— 1,0 gram denatoniumbenzoaat.

Zweden

Per hectoliter absolute ethanol:

— 1,0 liter isopropylalcohol,

— 2,0 liter methylethylketon,

— 1,0 gram denatoniumbenzoaat.

III. **Aanvullende denatureringsprocedures voor volledige gedenatureerde alcohol die in bepaalde lidstaten worden gebruikt:**

Per hectoliter absolute ethanol een van de volgende formules:

Tsjechië

1. 0,4 liter solventnafta,

   0,2 liter kerosine,

   0,1 liter petroleum (technisch).

2. 3,0 liter ethyl(tert-butyl)ether,

   1,0 liter isopropylalcohol,

   1,0 liter ongelode benzine,

   10 milligram fluoresceïne.

Griekenland

Uitsluitend alcohol van lage kwaliteit (residuen verkregen in de begin- en eindfase van de distillatie) met een alcoholgehalte van niet minder dan 93 % volume en niet meer dan 96 % volume kan worden gedenatureerd.

Per hectoliter gehydrateerde alcohol van 93 % volume worden de volgende stoffen toegevoegd:

— 2,0 liter methanol,

— 1,0 liter terpentijnolie,

— 0,50 liter lampolie,

— 0,40 gram methyleenblauw.

Bij een temperatuur van 20 °C moet het eindproduct in ongewijzigde toestand 93 % volume bereiken.

Finland — toegestaan tot en met 31 december 2018

Per hectoliter absolute ethanol een van de volgende formules:

1. 2,0 liter methylethylketon,

   3,0 liter methylisobutylketon.

2. 2,0 liter aceton,

   3,0 liter methylisobutylketon.”