Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►**B**

KOMISIJAS LĒMUMS

(1997. gada 20. novembris)

par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz grīdas segumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(97/808/EK)

(OV L 331, 3.12.1997, lpp. 18)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►**M1**	Komisijas Lēmums 1999/453/EK, (1999. gada 18. jūnijs)	L 178	50	14.7.1999
►**M2**	Komisijas lēmums 2001/596/EK, (2001. gada 8. janvāris)	L 209	33	2.8.2001
►**M3**	Komisijas Lēmums 2006/190/EK, (2006. gada 1. marts)	L 66	47	8.3.2006

▼B

KOMISIJAS LĒMUMS

(1997. gada 20. novembris)

par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz grīdas segumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(97/808/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem ([1]), kas grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK ([2]), un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu,

tā kā, lai apliecinātu ražojumu atbilstību, Komisijai no divām procedūrām atbilstīgi Direktīvas 89/106/EEK 13. panta 3. punktam jāizvēlas "vismazāk apgrūtinošā procedūra, kas ir droša"; tā kā tas nozīmē, ka jālemj, vai attiecīgajam ražojumam vai ražojumu grupai ražošanas procesa kontroles sistēma, par kuru atbild izgatavotājs, ir nepieciešams un pietiekams nosacījums atbilstības apliecināšanai, vai ar atbilstību 13. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem saistītu iemeslu dēļ jāiesaistās apstiprinātai sertifikācijas iestādei;

tā kā 13. panta 4. punktā paredzēts, ka šādi noteikta procedūra jānorāda pilnvarojumos un tehniskajās specifikācijās; tā kā tādēļ vēlams definēt "ražojumu vai ražojumu grupas" jēdzienu, ko lieto pilnvarojumos un tehniskajās specifikācijās;

tā kā abas procedūras, kas paredzētas 13. panta 3. punktā, ir sīki aprakstītas Direktīvas 89/106/EEK III pielikumā; tā kā tādēļ skaidri jāprecizē metodes, ar kurām abas procedūras jāīsteno, ņemot vērā III pielikumu, attiecībā uz katru ražojumu vai ražojumu grupu, jo III pielikums dod priekšroku dažām sistēmām;

tā kā 13. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētā procedūra atbilst sistēmām, kuras noteiktas III pielikuma 2. iedaļas ii) punkta pirmajā iespējā bez pastāvīgas uzraudzības un otrajā un trešajā iespējā, un procedūra, kas minēta 13. panta 3. punkta b) apakšpunktā, atbilst sistēmām, kuras noteiktas III pielikuma 2. iedaļas i) punktā un III pielikuma 2. iedaļas ii) punkta pirmajā iespējā ar pastāvīgu uzraudzību;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma I pielikumā noteikto ražojumu un ražojumu grupu atbilstību apliecina ar procedūru, kurā ražošanas procesa kontroles sistēma, par ko atbild tikai izgatavotājs, nodrošina, ka ražojums atbilst attiecīgajām tehniskajām specifikācijām.

2. pants

Šā lēmuma I pielikumā noteikto ražojumu atbilstību apliecina ar procedūru, kurā papildus ražošanas procesa kontroles sistēmai, ko izmanto izgatavotājs, ražošanas kontroles vai paša ražojuma novērtēšanā un uzraudzībā iesaistīta apstiprināta sertifikācijas iestāde.

3. pants

Atbilstības apliecināšanas procedūru, kas noteikta II pielikumā, norāda pilnvarojumos norādījumiem par Eiropas tehnisko apstiprinājumu.

([1]) OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.
([2]) OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.

▼B

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

▼B

I PIELIKUMS

Grīdas segumi

Neelastīgu grīdas segumu izstrādājumi ārējai lietošanai un ceļu segumi (gabalmateriāli, tostarp bruģakmeņi, plāksnes, apmales akmeņi, klucīši, virsgaismas; gatavi seguma elementi no skārda; neelastīgas grīdas plātnītes; šīfera plātnītes; flīzes; mozaīka; neregulāras formas dabiskā akmens plātnītes; mozaīkbetona plātnītes; iešķeltā metāla loksnes vai režģa loksnes; grīdas režģi).

Neelastīgu grīdas segumu izstrādājumi lietošanai iekštelpās, tostarp atklātās sabiedriskās transporta telpās, sastāvdaļu veidā (gabalmateriāli, flīzes, mozaīka, parkets, seguma elementi no pinuma vai skārda, grīdas režģi, neelastīgi slāņaini materiāli, ražojumi no koka) un nesošo sistēmu veidā, kas laistas tirgū kā komplekti (grīdas uz paaugstinājuma; grīdas ar gaisa šķirkārtu), ►M2 kas nav precizēti II pielikumā ◄.

Elastīgi un tekstilmateriālu grīdas segumi lietošanai iekštelpās viendabīgu un neviendabīgu elastīgu grīdsegu veidā, ko piegādā vai nu kā plātnītes, plēves vai ruļļus (tekstilmateriālu grīdsegas, tostarp plātnītes; plastmasas un kaučuka plēves (termoplastu grīdas segumi); linolejs un korķis; antistatiskas plēves; nenostiprinātas grīdas plātnītes; elastīgi slāņaini materiāli), ►M2 kas nav precizēti II pielikumā ◄.

Elastīgi un tekstilmateriālu grīdas segumi lietošanai ārpus telpām viendabīgu un neviendabīgu elastīgu grīdsegu veidā, ko piegādā vai nu kā plātnītes, plēves vai ruļļus (tekstilmateriālu grīdsegas, tostarp plātnītes; plastmasas un kaučuka plēves (termoplastu grīdas segumi); linolejs un korķis; antistatiskas plēves; nenostiprinātas grīdas plātnītes; elastīgi slāņaini materiāli).

▼M1

Grīdu materiāli lietošanai ārpus telpām

Grīdu materiāli lietošanai ārpus telpām, ►M2 kas nav precizēti II pielikumā ◄.

▼B

II PIELIKUMS

Grīdas segumi

Neelastīgu grīdas segumu izstrādājumi lietošanai iekštelpās, tostarp atklātās sabiedriskā transporta telpās, sastāvdaļu veidā (gabalmateriāli, flīzes, mozaīka, parkets, seguma elementi no pinuma vai skārda, grīdas režģi, neelastīgi slāņaini materiāli, ražojumi no koka) un nesošo sistēmu veidā, kas laistas tirgū kā komplekti (grīdas uz paaugstinājuma; grīdas ar gaisa šķirkārtu), ►**M2** $A1_{FL}$ (1), $A2_{FL}$ (1), B_{FL} (1), C_{FL} (1) klasei ◄.

Elastīgi un tekstilmateriālu grīdas segumi lietošanai iekštelpās viendabīgu un neviendabīgu elastīgu grīdsegu veidā, ko piegādā vai nu kā plātnītes, plēves vai ruļļus (tekstilmateriālu grīdsegas, tostarp plātnītes; plastmasas un kaučuka plēves (termoplastu grīdas segumi); linolejs un korķis; antistatiskas plēves; nenostiprinātas grīdas plātnītes; elastīgi slāņaini materiāli), ►**M2** $A1_{FL}$ (1), $A2_{FL}$ (1), B_{FL} (1), C_{FL} (1) klasei ◄.

▼M1

Grīdu materiāli iekštelpām, kuru degamība atbilst ►**M2** $A1_{FL}$ (1), $A2_{FL}$ (1), B_{FL} (1), C_{FL} (1) klasei ◄.

(1) Izstrādājumi/materiāli, kam precīzi nosakāmā ražošanas procesa posmā uzlabo ugunsdrošības rādītājus (piem., pievieno liesmas slāpējošus līdzekļus vai samazina organisko vielu daudzumu).

▼B

III PIELIKUMS

RAŽOJUMU GRUPA

GRĪDAS SEGUMI (1/2)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

Attiecībā uz turpmāk norādītajiem ražojumiem un mērķiem, kam tie paredzēti, CEN/CENELEC attiecīgajos saskaņotajos standartos jāprecizē šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas

Ražojumi	Paredzētie mērķi	Rādītāji vai klases	Atbilstības apliecināšanas sistēmas
Neelastīgi grīdas segumu ražojumi ārējai lietošanai gabalmateriāli (ar gludu vai grubuļainu virsmu), tostarp bruģakmeņi; plāksnes; apmales akmeņi; klucīši; virsgaismas; gatavi seguma elementi no dzelzs skārda; neelastīgas grīdas plātnītes; šīfera plātnītes; flīzes; mozaīka; neregulāras formas dabiskā akmens plātnītes; mozaīkbetona plātnītes; iešķeltā metāla loksnes vai režģa loksnes; grīdas režģi	Lietošanai ārpus telpām un ceļa segumiem, lai noklātu ārējās gājēju un transportlīdzekļu satiksmes zonas		4 (1)

(1) 4. sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. punkta ii) apakšpunktu, trešo iespēju.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un, attiecīgā gadījumā, skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Minētajos gadījumos šādu rādītāju pārbaudi nedrīkst piemērot izgatavotājam, ja tas šajā ziņā nevēlas ražojuma rādītājus uzrādīt.

▼M3

RAŽOJUMU GRUPA

RAŽOJUMU GRUPAS GRĪDAS SEGUMI (2/2)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

Attiecībā uz turpmāk norādītajiem ražojumiem un mērķiem, kam tie paredzēti, *CEN/CENELEC* attiecīgajos saskaņotajos standartos jāprecizē šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas:

Ražojumi	Paredzētie mērķi	Rādītāji vai klases Degamība	Atbilstības apliecināšanas sistēmas
Neelastīgi grīdas segumu ražojumi A. *Sastāvdaļas* Gabalmateriāli, flīzes, mozaīkas, parkets, seguma elementi no pinuma vai skārda, grīdas režģi, neelastīgi slāņaini materiāli, ražojumi no koka B. *Nesošās sistēmas, kas laistas tirgū kā komplekti* Grīdas uz paaugstinājuma, grīdas ar gaisa šķirkārtu	Lietošanai iekštelpās, tostarp slēgtās sabiedriskā transporta telpās	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} – E_{FL}	3 (4)
		(no $A1_{FL}$ līdz E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
Elastīgi un tekstilmateriālu grīdas segumi Viendabīgas un neviendabīgas elastīgas grīdsegas, ko piegādā vai nu kā plāt-	Lietošanai iekštelpās	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} –	3 (4)

▼M3

Ražojumi	Paredzētie mērķi	Rādītāji vai klases Degamība	Atbilstības apliecināšanas sistēmas
nītes, plēves, vai ruļļus (tekstilmateriālu grīdsegas, tostarp plātnītes; plastmasas un kaučuka plēves (termoplastu grīdas segumi); linolejs un korķis; antistatiskas plēves; nenostiprinātas grīdas plātnītes; elastīgi slāņaini materiāli)		E_{FL}	
		(no $A1_{FL}$ līdz E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
Elastīgi un tekstilmateriālu grīdas segumi Viendabīgas un neviendabīgas elastīgas grīdsegas, ko piegādā vai nu kā plātnītes, plēves, vai ruļļus (tekstilmateriālu grīdsegas, tostarp plātnītes; plastmasas un kaučuka plēves (termoplastu grīdas segumi); linolejs un korķis; antistatiskas plēves; nenostiprinātas grīdas plātnītes; elastīgi slāņaini materiāli)	Lietošanai ārpus telpām	—	4 (6)
Grīdu klona materiāli	Lietošanai iekštelpās	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} – E_{FL}	3 (4)
		(no $A1_{FL}$ līdz E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
	Lietošanai ārpus telpām	—	4 (6)

(1) Ražojumi/materiāli, kuriem skaidri nosakāmā ražošanas procesa posmā uzlabo degamības klasifikāciju (piemēram, pievienojot vielas, kas samazina degamību, vai samazinot organisko materiālu).
(2) 1. sistēma: skatīt Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. punkta i) apakšpunktu bez paraugu kontroltestēšanas.
(3) Ražojumi/materiāli, uz ko neattiecas 1. zemsvītras piezīme.
(4) 3. sistēma: skatīt Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. punkta ii) apakšpunkta otro iespēju.
(5) Ražojumi/materiāli, kuru degamība nav jāpārbauda (piemēram, A1 klases ražojumi/materiāli, kā to paredz Komisijas Lēmums 96/603/EK (OV L 267, 19.10.1996., 23. lpp.)).
(6) 4. sistēma: skatīt Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. punkta ii) apakšpunkta trešo iespēju.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav tiesisko prasību attiecībā uz šādu rādītāju (skatīt Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Minētajos gadījumos šādu rādītāju pārbaudi nedrīkst piemērot ražotājam, ja tas šajā ziņā nevēlas uzrādīt ražojuma rādītājus.