Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1387/2013,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta ja asetuksen (EU) N:o 1344/2011 kumoamisesta

(EUVL L 354, 28.12.2013, s. 201)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Neuvoston asetus (EU) N:o 722/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014	L 192	9	1.7.2014
►M2	Neuvoston asetus (EU) N:o 1341/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014	L 363	10	18.12.2014
►M3	Neuvoston asetus (EU) 2015/982, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015	L 159	5	25.6.2015
►M4	Neuvoston asetus (EU) 2015/2449, annettu 14 päivänä joulukuuta 2015	L 345	11	30.12.2015
►M5	Neuvoston asetus (EU) 2016/1051, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016	L 173	5	30.6.2016
►M6	Neuvoston asetus (EU) 2016/2390, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016	L 360	14	30.12.2016
►M7	Neuvoston asetus (EU) 2017/1134, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2017	L 164	6	27.6.2017
►M8	Neuvoston asetus (EU) 2017/2467, annettu 21 päivänä joulukuuta 2017	L 351	7	30.12.2017

Oikaistu:

►C1 Oikaisu, EUVL L 293, 9.10.2014, s. 57 (1387/2013)

►C2 Oikaisu, EUVL L 293, 9.10.2014, s. 58 (722/2014)

▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1387/2013,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta ja asetuksen (EU) N:o 1344/2011 kumoamisesta

▼M3

1 artikla

1. ►M4 Liitteessä ◄ lueteltujen maatalous- ja teollisuustuotteiden yhteisen tullitariffin autonomiset tullit suspendoidaan.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta seoksiin, valmisteisiin tai tuotteisiin, jotka on valmistettu erilaisista ainesosista, jotka sisältävät ►M4 liitteessä ◄ lueteltuja tuotteita.

▼B

2 artikla

1. Komissio voi milloin tahansa tarkastella uudelleen ►M4 liitteessä ◄ lueteltujen tuotteiden suspensioita seuraavissa tapauksissa:

a) omasta aloitteestaan;

b) jäsenvaltioiden pyynnöstä.

▼M4

2. Komissio tarkastelee uudelleen liitteessä lueteltujen tuotteiden suspensioita sen vuoden aikana, joka edeltää kyseisessä liitteessä vahvistetun pakollisen uudelleentarkastelun päättymispäivämäärää.

3 artikla

Esitettäessä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus tuotteista, joiden paljousyksiköistä on säädetty liitteessä, tuontituotteiden tarkka paljous on merkittävä ilmoituksen kohtaan 41 ”Muu paljous” käyttäen liitteessä vahvistettua mittayksikköä.

▼B

4 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 1344/2011.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M6

LIITE

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 0709 59 10	10	Tuoreet tai jäähdytetyt kantarellit, muuta käsittelyä kuin pelkkää vähittäismyyntipakkauksiin pakkaamista varten tarkoitetut (1) (2)	0 %	–	31.12.2020
ex 0710 21 00	10	*Pisum sativum* -lajin herneet palkoineen, *Hortense axiphium* -lajiketta, jäädytetyt, paksuus enintään 6 mm, valmisruokien valmistuksessa palkoineen käytettävät (1) (2)	0 %	–	31.12.2018
ex 0710 80 95	50	Bambunidut, jäädytetyt, ei vähittäismyyntipakkauksissa	0 %	–	31.12.2018
ex 0711 59 00	11	Muut kuin *Agaricus-, Calocybe-, Clitocybe-, Lepista-, Leucoagaricus-, Leucopaxillus-, Lyophyllum-* ja *Tricholoma*-sukuiset sienet, säilötty väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, säilyketeollisuuden käyttöön (2)	0 %	–	31.12.2021
ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Muut kuin *Agaricus*-sukuiset sienet, kuivatut, kokonaisena tai tunnistettavina viipaleina tai paloina, muuta käsittelyä kuin pelkkää vähittäismyyntipakkauksiin pakkaamista varten tarkoitetut (1) (2)	0 %	–	31.12.2018
ex 0804 10 00	30	Tuoreet tai kuivatut taatelit, juoma- tai elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistukseen (ei kuitenkaan pakkaamiseen) tarkoitetut (2)	0 %	–	31.12.2018
ex 0810 40 50	10	*Vaccinium macrocarpon* -lajin tuoreet karpalot, juoma- tai elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistukseen (ei kuitenkaan pakkaamiseen) tarkoitetut (2)	0 %	–	31.12.2018
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	*Vaccinium*-sukuiset hedelmät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät	0 %	–	31.12.2018
ex 0811 90 95	20	Boysenmarjat, jäädytetyt, lisättyä sokeria sisältämättömät, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa	0 %	–	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 0811 90 95	30	Ananakset (*Ananas comosus*), paloitellut, jäädytetyt	0 %	–	31.12.2018
ex 0811 90 95	40	Kiulukat eli ruusunmarjat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät	0 %	–	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmunydinöljy, seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitetut: — alanimikkeen 3823 19 10 teolliset monokarboksyylirasvahapot, — nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterit, — alanimikkeiden 2905 17, 2905 19 ja 3823 70 rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, — alanimikkeen 2905 16 rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, — alanimikkeen 3823 11 00 steariinihappo, — nimikkeen 3401 tavarat, tai — nimikkeen 2915 erittäin puhtaat rasvahapot (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

ex 1512 19 10	10	Puhdistettu safloriöljy (CAS RN 8001-23-8), joka on tarkoitettu seuraavien tuotteiden valmistukseen: — nimikkeen 3823 konjugoitu linolihappo tai — nimikkeen 2916 linolihapon etyyli- tai metyyliesterit (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 1515 90 99	92	Kasviöljy, puhdistettu, jossa on vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia arakidonihappoa tai vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia dokosaheksaeenihappoa	0 %	—	31.12.2018
ex 1516 20 96	20	Jojobaöljy, joka on hydrattu ja vaihtoesteröity mutta jota ei ole enempää kemiallisesti muunnettu eikä teksturoitu	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 1517 90 99	10	Kasviöljy, puhdistettu, jossa on vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia arakidonihappoa tai vähintään 12 mutta enintään 65 painoprosenttia dokosaheksaeenihappoa ja joka on vakioitu runsaasti öljyhappoa sisältävällä auringonkukkaöljyllä (HOSO)	0 %	—	31.12.2021
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Jauheena oleva valmiste, joka sisältää: — vähintään 15 mutta enintään 35 painoprosenttia vehnästä saatua maltodekstriiniä, — vähintään 15 mutta enintään 35 painoprosenttia heraa (maitoseerumia), — vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia puhdistettua, valkaistua, hajuttomaksi tehtyä ja hydraamatonta auringonkukkaöljyä, — vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia kypsytettyä sumutuskuivattua juustoseosta, — vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia kirnupiimää, ja — vähintään 0,1 mutta enintään 10 painoprosenttia natriumkaseinaattia, dinatriumfosfaattia, maitohappoa	0 %	—	31.12.2018
ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Läpinäkyvät nuudelit, paloiksi leikatut, pavuista (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) valmistetut, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa	0 %	—	31.12.2018
ex 2005 91 00	10	Valmistetut tai säilötyt bambunversot, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 5 kg	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———

*ex 2007 99 50 *ex 2007 99 50 *ex 2007 99 93	83 93 10	Keittämällä valmistettu mangososetiiviste: — *Mangifera* spp. -suvun hedelmistä, — sokeripitoisuus enintään 30 painoprosenttia elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	6 % (3)	—	31.12.2022

▼M8

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
*ex 2007 99 50	84	Keittämällä valmistettu papaijasosetiiviste:	7,8 % ([3])	—	31.12.2022
*ex 2007 99 50	94	— *Carica* spp. -lajia, — sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ([2])			
*ex 2007 99 50	85	Keittämällä valmistettu guavasosetiiviste:	6 % ([3])	—	31.12.2022
*ex 2007 99 50	95	— *Psidium* spp. -lajia, — sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ([2])			
*ex 2008 93 91	20	Makeutetut kuivatut karpalot, jotka on tarkoitettu elintarvikejalostusteollisuuden tuotteiden valmistusta, mutta ei pakkaamista varten ([4])	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2008 99 48	94	Mangosose — ei tiivisteestä valmistettu — *Mangifera*-suvun mangosta valmistettu — Brix-arvo vähintään 14 mutta enintään 20 juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ([2])	6 %	—	31.12.2020
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Siemenetön boysenmarjasose, lisättyä alkoholia sisältämätön, lisättyä sokeria sisältävä tai sisältämätön	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 2008 99 49	70	Suolavedessä olevat ryöpätyt *Karakishmish*-suvun viininlehdet,	0 %	—	31.12.2022
*ex 2008 99 99	11	— joiden suolapitoisuus on yli 6 painoprosenttia, — joiden happoisuus on vähintään 0,1 mutta enintään 1,4 painoprosenttia sitruunahappomonohydraattina ilmaistuna, ja — myös jos niissä on natriumbentsoaattia enintään 2 000 mg/kg CODEX STAN 192-1995 -standardin mukaisesti, riisillä täytettyjen viininlehtikääryleiden valmistukseen tarkoitetut (2)			
▼M6					
ex 2008 99 91	20	Vesipähkinät (*Eleocharis dulcis* tai *Eleocharis tuberosa*) kuoritut, pestyt, valkaistut, viilennetyt ja yksittäin pakastetut, elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistuksessa tapahtuvaa muuta käsittelyä kuin pelkkää pakkaamista varten tarkoitetut (1) (2)	0 % (3)	—	31.12.2020
ex 2009 41 92	20	Ananasmehu	8 %	—	31.12.2020
ex 2009 41 99	70	— ei tiivisteestä valmistettu — *Ananas*-suvun ananaksesta valmistettu — Brix-arvo vähintään 11 mutta enintään 16 juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)			
ex 2009 49 30	91	Ananasmehu, muuna kuin jauheena — Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67 — arvo yli 30 €/100 kg netto — lisättyä sokeria sisältävä elintarvike- tai juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 81 31	10	Karpalomehutiiviste — Brix-arvo vähintään 40 mutta enintään 66 — tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2009 89 73	11	Passiohedelmämehu ja passiohedelmämehutiiviste, myös jäädytetty:	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 73	13	— Brix-arvo vähintään 13,7 ja enintään 55, — arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto, — tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa, ja — lisättyä sokeria sisältävä elintarvike- tai juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)			
ex 2009 89 79	20	Jäädytetty boysenmarjamehutiiviste, jonka Brix-arvo on vähintään 61 mutta enintään 67, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa	0 %	—	31.12.2021
ex 2009 89 79	30	Jäädytetty acerolakirsikkamehutiiviste — Brix-arvo yli 48 mutta enintään 67, — tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa	0 %	—	31.12.2018
ex 2009 89 79	85	Acaimarjamehutiiviste — *Euterpe oleracea* -lajin acaimarjasta valmistettu, — jäädytetty, — makeuttamaton, — muuna kuin jauheena, — Brix-arvo vähintään 23 mutta enintään 32, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 10 kg	0 %	—	31.12.2021
ex 2009 89 97	21	Passiohedelmämehu ja passiohedelmämehutiiviste, myös jäädytetty:	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 97	29	— Brix-arvo vähintään 10 ja enintään 13,7, — arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto, — tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa, ja — jossa ei ole lisättyä sokeria elintarvike- tai juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)			

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2009 89 99	96	Kookosmehu — käymätön, — ei sisällä lisättyä alkoholia tai sokeria, ja — tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 20 litraa ([1])	0 %	—	31.12.2021
ex 2106 10 20	20	Soijaproteiinitiiviste, jonka proteiinipitoisuus kuivapainon perusteella laskettuna on vähintään 65 mutta enintään 90 painoprosenttia, jauheena tai teksturoituna	0 %	—	31.12.2018
ex 2106 10 20	30	Soijaproteiini-isolaattiin perustuva valmiste, jossa on vähintään 6,6 mutta enintään 8,6 painoprosenttia kalsiumfosfaattia	0 %	—	31.12.2018
ex 2106 90 92	45	Valmiste, joka sisältää — enemmän kuin 30 mutta enintään 35 painoprosenttia lakritsauutetta, — enemmän kuin 65 mutta enintään 70 painoprosenttia trikapryliiniä (glyseriinitrikaprylaattia), jossa on vähintään 3 ja enintään 4 painoprosenttia glabridiinia	0 %	—	31.12.2021

▼M8

*ex 2106 90 92	50	Kaseiiniproteiinihydrolysaatti, jossa on — vähintään 20 mutta enintään 70 painoprosenttia vapaita aminohappoja, ja — peptoneja, joista yli 90 painoprosentin molekyylipaino on enintään 2 000 Da	0 %	kg	31.12.2022

▼M6

ex 2519 90 10	10	Sulatettu magnesiumoksidi (magnesia), puhtausaste vähintään 94 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Ksylenooli-isomeerien ja etyylifenoli-isomeerien seos, jonka kokonaisksylenoolipitoisuus on vähintään 62 mutta alle 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2707 99 99	10	Raskaat ja keskiraskaat öljyt, joissa aromaattisten aineiden osuus on muiden kuin aromaattisten aineiden osuutta suurempi, ja jotka on tarkoitettu jalostamon raaka-aineeksi jossakin 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa kuvatussa tietyssä käsittelyssä ([2])	0 %	—	31.12.2018
ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	10 30	Katalyyttisesti vetyisomeroitu perusöljy, josta on poistettu vaha ja joka koostuu hydratuista, erittäin isoparafiinisista hiilivedyistä ja jossa on — vähintään 90 painoprosenttia tyydyttyneitä hiilivetyjä, ja — enintään 0,03 painoprosenttia rikkiä ja jonka viskositeetti-indeksi on vähintään 80	0 %	—	31.12.2018
ex 2710 19 99	20	Katalyyttinen perusöljy, josta on poistettu vaha ja joka on syntetisoitu kaasumaisista hiilivedyistä, minkä jälkeen sille on suoritettu raskaan parafiinin muuntoprosessi (HPC), ja — jossa on enintään 1 mg/kg rikkiä — jossa on yli 99 painoprosenttia tyydytettyjä hiilivetyjä — jossa on yli 75 painoprosenttia n- ja isoparafiinisia hiilivetyjä, joiden hiiliketjun pituus on vähintään 18 mutta enintään 50; ja — joiden kinemaattinen viskositeetti on 40 °C:n lämpötilassa yli 6,5 mm^2/s, tai — joiden kinemaattinen viskositeetti on 40 °C:n lämpötilassa yli 11 mm^2/s ja viskositeetti-indeksi vähintään 120	0 %	—	31.12.2019

▼M8

*ex 2804 50 90	40	Telluuri (CAS RN 13494-80-9), jonka puhtausaste on vähintään 99,99 mutta enintään 99,999 painoprosenttia ICP-analyysilla mitattujen metallisten epäpuhtauksien perusteella	0 %	—	31.12.2018

▼M6

2804 70 00		Fosfori	0 %	—	31.12.2018
ex 2805 12 00	10	Kalsium, puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia, jauheena tai lankana (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 2805 19 90	20	Litiummetalli (CAS RN 7439-93-2), puhtausaste vähintään 98,8 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2805 30 10	10	Ceriumin ja muiden harvinaisten maametallien lejeerinki, joka sisältää vähintään 47 painoprosenttia ceriumia	0 %	—	31.12.2018
2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2811 19 80	10	Sulfamidihappo (CAS RN 5329-14-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2811 19 80	20	Jodivety (CAS RN 10034-85-2)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 2811 22 00	10	Piidioksidi (CAS RN 7631-86-9), jauheena, suuren erotuskyvyn nestekromatografiassa (HPLC) tarvittavien kolonnien ja näytteenkäsittelypatruunoiden valmistukseen tarkoitettu [2]	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 2811 22 00	15	Amorfinen piidioksidi (CAS RN 60676-86-0), — jauheena — puhtausaste vähintään 99,0 painoprosenttia — raekokomediaani vähintään 0,7 mutta enintään 2,1 µm — 70 % hiukkasista ovat sellaisia, että niiden läpimitta on enintään 3 µm	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2811 22 00	60	Kalsinoitu amorfinen piidioksidijauhe — jonka hiukkaskoko on enintään 20 μm ja — jollaista käytetään polyeteenin valmistukseen	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
*ex 2811 29 90	10	Telluuridioksidi (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2812 90 00	10	Typpitrifluoridi (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 2816 40 00	10	Bariumhydroksidi (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2818 10 91	20	Sintrattu korundi, rakenteeltaan mikrokiteinen, joka koostuu alumiinioksidista (CAS RN 1344-28-1), magnesiumaluminaatista (CAS RN 12068-51-8) ja harvinaisten maametallien (yttrium, lantaani ja neodyymi) aluminaateista seuraavina pitoisuuksina (oksideina laskettuna): — vähintään 94 mutta alle 98,5 painoprosenttia alumiinioksidia — 2 (± 1,5) painoprosenttia magnesiumoksidia — 1 (± 0,6) painoprosenttia yttriumoksidia, ja — joko 2 (± 1,2) painoprosenttia lantaanioksidia, tai — 2 (± 1,2) painoprosenttia lantaanioksidia ja neodyymioksidia, ja jonka kokonaispainosta alle puolella on hiukkaskoko yli 10 mm	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2818 20 00	10	Aktivoitu alumiinioksidi, jonka ominaispinta-ala on vähintään 350 m^2/g	0 %	—	31.12.2019
ex 2818 30 00	20	Alumiinihydroksidi (CAS RN 21645-51-2) — jauheena — puhtausaste vähintään 99,5 painoprosenttia — hajoamispiste vähintään 263 °C — hiukkaskoko 4 μm (± 1 μm) — Na_2O-sisältö yhteensä enintään 0,06 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020

▼M7

———————

ex 2818 30 00	30	Alumiinihydroksidioksidi böhmiitin tai pseudoböhmiitin muodossa (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

ex 2819 90 90	10	Metallurgiassa käytettävä dikromitrioksidi (2) (CAS RN 1308-38-9)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

———————

*ex 2823 00 00	10	Titaanidioksidi (CAS RN 13463-67-7) — puhtausaste vähintään 99,9 painoprosenttia — keskimääräinen raekoko vähintään 0,7 mutta enintään 2,1 μm	0 %	—	31.12.2022
*ex 2825 10 00	10	Hydroksyyliammoniumkloridi (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

2825 30 00		Vanadiinioksidit ja -hydroksidit	0 %	—	31.12.2021
ex 2825 50 00	20	Kupari(I tai II)oksidi, joka sisältää vähintään 78 painoprosenttia kuparia ja enintään 0,03 painoprosenttia kloridia	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2825 50 00	30	Kupari(II)oksidi (CAS RN 1317-38-0), hiukkaskoko enintään 100 nm	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
———————					
*ex 2825 60 00	10	Zirkoniumdioksidi (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2825 70 00	10	Molybdeenitrioksidi (CAS RN 1313-27-5)	0 %	—	31.12.2021
▼M7					
ex 2825 70 00	20	Molybdeenihappo (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2826 19 90	10	Volframiheksafluoridi (CAS RN 7783-82-6), jonka puhtausaste on vähintään 99,9 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2827 39 85	10	Kuparimonokloridi (CAS RN 7758-89-6), puhtausaste vähintään 96 mutta enintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
ex 2827 39 85	20	Antimonipentakloridi (CAS RN 7647-18-9), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 2827 39 85	40	Bariumkloridihydraatti (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2827 49 90	10	Zirkoniumdikloridioksidi, hydrattu	0 %	—	31.12.2018
ex 2827 60 00	10	Natriumjodidi (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2830 10 00	10	Dinatriumtetrasulfidi, joissa on enintään 38 painoprosenttia natriumia kuiva-aineesta laskettuna	0 %	—	31.12.2018
ex 2833 29 80	20	Mangaanisulfaattimonohydraatti (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2833 29 80	30	Zirkoniumsulfaatti (CAS RN 14644-61-2)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 2835 10 00	10	Natriumhypofosfiittimonohydraatti (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2835 10 00	20	Natriumhypofosfiitti (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2836 91 00	20	Litiumkarbonaatti, sisältäen yhtä tai useampaa seuraavista epäpuhtauksista annettuina pitoisuuksina: — vähintään 2 mg/kg arseenia, — vähintään 200 mg/kg kalsiumia, — vähintään 200 mg/kg klorideja, — vähintään 20 mg/kg rautaa, — vähintään 150 mg/kg magnesiumia, — vähintään 20 mg/kg raskasmetalleja, — vähintään 300 mg/kg kaliumia, — vähintään 300 mg/kg natriumia, — vähintään 200 mg/kg sulfaatteja, määritettynä Euroopan farmakopeassa määriteltyjen menetelmien mukaisesti	0 %	—	31.12.2018
ex 2836 99 17	30	Emäksinen zirkonium(IV)karbonaatti (CAS RN 57219-64-4 tai 37356-18-6), puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
ex 2837 19 00	20	Kuparisyanidi (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2837 20 00	10	Tetranatriumheksasyanoferraatti (II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 2837 20 00	20	Ammoniumrauta(III)heksasyanoferraatti (II) (CAS RN 25869-00-5)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2839 19 00	10	Dinatriumdisilikaatti (CAS RN 13870-28-5)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2839 90 00	20	Kalsiumsilikaatti (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2840 20 90	10	Sinkkiboraatti (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
*ex 2841 50 00	10	Kaliumdikromaatti (CAS RN 7778-50-9)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2841 70 00	10	Diammoniumtetraoksomolybdaatti(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2841 70 00	20	Diammoniumtridekaoksotetramolybdaatti(2-) (CAS RN 12207-64-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2841 70 00	30	Heksa-ammoniumheptamolybdaatti, vedetön (CAS RN 12027-67-7) tai tetrahydraattina (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2841 70 00	40	Diammoniumdimolybdaatti (CAS RN 27546-07-2)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
*ex 2841 80 00	10	Diammoniumvolframaatti (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2841 90 30	10	Kaliummetavanadaatti (CAS RN 13769-43-2)	0 %	kg	31.12.2022

▼M8

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
*ex 2841 90 85	10	Litiumkoboltti(III)oksidi (CAS RN 12190-79-3), kobolttipitoisuus vähintään 59 prosenttia	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2841 90 85	20	Kaliumtitaanioksidi (CAS RN 12056-51-8) jauheena, puhtausaste vähintään 99 prosenttia	0 %	—	31.12.2018
ex 2842 10 00	10	Synteettinen beeta-zeoliitti-jauhe	0 %	—	31.12.2018
ex 2842 10 00	20	Synteettinen chabazite-zeoliittijauhe	0 %	—	31.12.2019
▼M7					
ex 2842 10 00	40	Alumiinisilikaatti (CAS RN 1318-02-1), jolla on alumiinifosfaatti-kahdeksantoista zeoliittirakenne (AEI), katalyyttisten valmisteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2842 90 10	10	Natriumselenaatti (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2019
2845 10 00		Raskas vesi (deuteriumoksidi) (*Euratom*) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2018
2845 90 10		Deuterium ja deuteriumyhdisteet; vety ja sen yhdisteet, deuteriumilla rikastettuina; näitä tuotteita sisältävät seokset ja liuokset (*Euratom*)	0 %	—	31.12.2018
ex 2845 90 90	10	Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2845 90 90	20	Vesi, joka on rikastettu vähintään 95-prosenttisesti happi-18:lla (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Hiilimonoksidi (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2845 90 90	40	Rautaboridi, jossa on yli 95 painoprosenttia boori-10:tä (CAS RN 200513-39-9)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Harvinaisten maalajien tiiviste, jossa on vähintään 60 mutta enintään 95 painoprosenttia harvinaisia maaoksideja ja enintään 1 painoprosentti (kutakin) zirkoniumoksidia, alumiinioksidia tai rautaoksidia, ja jonka hehkutushäviö on vähintään 5 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
ex 2846 10 00	20	Diceriumtrikarbonaatti (CAS RN 537-01-9), myös hydrattu	0 %	—	31.12.2018
ex 2846 10 00	30	Ceriumlantaanikarbonaatti, myös hydrattu	0 %	—	31.12.2018
2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, muut kuin alanimikkeen 2846 10 00 yhdisteet	0 %	—	31.12.2018
ex 2850 00 20	10	Silaani (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2850 00 20	20	Arsiini (CAS RN 7784-42-1)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 2850 00 20	30	Titaaninitridi (CAS RN 25583-20-4), hiukkaskoko enintään 250 nm	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2850 00 20	40	Germaniumtetrahydridi (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

———————

*ex 2850 00 20	60	Disilaani (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2850 00 60	10	Natriumatsidi (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2853 90 90	20	Fosfiini (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2903 39 19	10	1-Bromi-2-metyylipropaani (CAS RN 78-77-3), jonka puhtausaste on vähintään 99,0 prosenttia ja joka sisältää enintään — 0,25 prosenttia sec-butyylibromidia — 0,06 prosenttia n-butyylibromidia — 0,06 prosenttia n-propyylibromidia	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 2903 39 19	20	5-Bromipent-1-eeni (CAS RN 1119-51-3)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
2903 39 21		Difluorimetaani (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 39 24	10	Pentafluorietaani (CAS RN 354-33-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2903 39 26	10	1,1,1,2-Tetrafluorietaaniraaka-aine, joka on tarkoitettu lääkelaatuiseen tuotantoon ja jonka kuvaus on seuraava: — painosta enintään 600 ppm 1,1,2,2-tetrafluorietaania (R134), — painosta enintään 5 ppm 1,1,1-trifluorietaania (R143 a), — painosta enintään 2 ppm R125 (pentafluorietaania), — painosta enintään 100 ppm 1-kloori-1,2,2,2-tetrafluorietaania (R124), — painosta enintään 30 ppm 1,2-diklooritetrafluorietaania (R114), — painosta enintään 50 ppm 1,1-diklooritetrafluorietaania (R114a), — painosta enintään 250 ppm 1-kloori-2,2,2-trifluorietaania (R133a),	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— painosta enintään 2 ppm klooridifluorimetaania (R22), — painosta enintään 2 ppm klooripentafluorietaania (R115), — painosta enintään 2 ppm diklooridifluorimetaania (R12), — painosta enintään 20 ppm metyylikloridia (R40), — painosta enintään 20 ppm 1,1,1,2,2-pentafluoripropaania (R245cb), — painosta enintään 20 ppm klooridifluoribromimetaania (R12B1), — painosta enintään 20 ppm difluorimetaania (R32), — painosta enintään 15 ppm kloorifluorimetaania (R31), — painosta enintään 10 ppm 1,1-difluorietaania (R152a), — painosta enintään 20 ppm 1-kloori-2 fluorieteeniä (1131), — painosta enintään 20 ppm 1-kloori-2,2-difluorieteeniä (1122), — painosta enintään 3 ppm 2,3,3,3-tetrafluoripropeenia (1234yf), — painosta enintään 3 ppm 3,3,3 trifluoripropeenia (1243zf), — painosta enintään 3 ppm 1-kloori-1,2-difluorieteeniä (1122a), — painosta enintään 4,5 ppm 2,3,3,3-tetrafluoripropeenia + 1-kloori-1,2-difluorieteeniä + 3,3,3-trifluoripropeenia (1234yf+1122a+1243zf), — painosta yksittäisiä tuntemattomia tai muulla tavoin erittelemättömiä kemikaaleja enintään 3 ppm, — painosta tuntemattomia tai muulla tavoin erittelemättömiä kemikaaleja yhteensä enintään 10 ppm, — painosta vettä enintään 10 ppm, — happopitoisuus painosta enintään 0,1 ppm, — halogenidejä ei havaittu, — korkeassa lämpötilassa kiehuvia aineita enintään 0,01 painoprosenttia, — haju: ei pahanhajuinen,			

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		ja joka on tarkoitus jatkopuhdistaa HFC 134a:n sisäänhengityksen mahdollistavan puhtausasteen saavuttamiseksi hyviä valmistustapoja (GMP) noudattaen tuotettu ja käyttää sellaisten lääketieteellisten aerosolien ponneaineena, joiden sisältö viedään suu- tai nenäonteloihin ja/tai hengitysteihin (CAS RN 811-97-2) (2)			
ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluoripropaani (CAS RN 460-73-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2903 39 28	10	Hiilitetrafluoridi (tetrafluorimetaani) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2903 39 28	20	Perfluorietaani (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2903 39 29	10	1H-Perfluoriheksaani (CAS RN 355-37-3)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluoriprop-1-eeni (2,3,3,3-tetrafluoripropeeni) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2903 39 35	20	*Trans*-1,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni (*Trans*-1,3,3,3-tetrafluoripropeeni) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2018
▼M6					
ex 2903 39 39	10	Perfluori(4-metyyli-2-penteeni) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 39 39	20	(Perfluoributyyli)etyleeni (CAS RN 19430-93-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2903 39 39	30	Heksafluoripropeeni (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
*ex 2903 39 39	40	1,1,2,3,4,4-Heksafluoributa-1,3-dieeni (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2903 74 00	10	2-Kloori-1,1-difluorietaani (CAS RN 338-65-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 77 60	10	1,1,1-Trikloritrifluorietaani (CAS RN 354-58-5)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2903 77 90	10	Trifluorikloorietyleeni (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 79 30	10	Trans-1-kloori-3,3,3-trifluoripropeeni (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekaklooripentasyklo [12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]oktadeka-7,15-dieeni (CAS RN 13560-89-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2903 89 80	40	Heksabromisyklododekaani	0 %	—	31.12.2021

▼M8

———————

*ex 2903 89 80	50	Kloorisyklopentaani (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2903 89 80	60	Oktafluorisyklobutaani (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2903 99 80	15	4-Bromi-2-kloori-1-fluoribentseeni (CAS RN 60811-21-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromifenyyli)etaani (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2903 99 80	40	2,6-Diklooritolueeni, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia ja joka sisältää: — enintään 0,001 mg/kg tetraklooridibentsodioksiineja, — enintään 0,001 mg/kg tetraklooridibentsofuraaneja, — enintään 0,2 mg/kg tetraklooribifenyylejä	0 %	—	31.12.2018
ex 2903 99 80	50	Fluoribentseeni (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2903 99 80	75	Alfa,alfa,alfa-trifluori-3-klooritolueeni (CAS RN 98-15-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2903 99 80	80	1-Bromi-3,4,5-trifluoribentseeni (CAS RN 138526-69-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2903 99 80	85	2-Bromi-9H-fluoreeni(CAS RN 1133-80-8)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2904 10 00	30	Natrium-*p*-styreenisulfonaatti (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 10 00	50	Natrium-2-metyyliprop-2-eeni-1-sulfonaatti (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 20 00	10	Nitrometaani (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	20	Nitroetaani (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropaani (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropaani (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 91 00	10	Trikloorinitrometaani (CAS RN 76-06-2), tarkoitettu alanimikkeen 3808 92 tuotteiden valmistukseen ([2])	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	20	1-Kloori-2,4-dinitrobentseeni (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	25	Difluorimetaanisulfonyylikloridi (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 99 00	30	Tosyylikloridi (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	35	1-Fluori-4-nitrobentseeni (CAS RN 350-46-9)	0 %	—	31.12.2020

▼M8

———————

*ex 2904 99 00	40	4-Klooribentseenisulfonyylikloridi (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2904 99 00	50	Etaanisulfonyylikloridi (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilbeeni-2,2'-disulfonihappo (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	70	1-Kloori-4-nitrobentseeni (CAS RN 100-00-5)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2904 99 00	80	1-Kloori-2-nitrobentseeni (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 11 00	10	Metanoli (CAS RN 67-56-1), jonka puhtausaste on vähintään 99,85 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
————————					
ex 2905 11 00	20	Metyylimetaanisulfonaatti (CAS RN 66-27-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 19 00	35				
▼M6					
ex 2905 19 00	11	Kalium-tert-butanolaatti (CAS RN 865-47-4), myös yhdistetyn nimikkeistön 29 ryhmän 1 huomautuksen e) alakohdan mukaisena tetrahydofuraaniliuoksena	0 %	—	31.12.2018
ex 2905 19 00	20	Butyylititanaattimonohydraatti, homopolymeeri (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etyyliheksyyli)titanaatti (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetyyliheptan-4-oli (CAS RN 108-82-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetyyliheptan-2-oli (CAS RN 13254-34-7)	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
————————					
*ex 2905 19 00	70	Titaanitetrabutanolaatti (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2905 19 00	80	Titaanitetraisopropoksidi (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2905 19 00	85	Titaanitetraetanolaatti (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2905 22 00	10	Linaloli (CAS RN 78-70-6), joka sisältää vähintään 90,7 painoprosenttia (3R)-(-)-linalolia (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 2905 22 00	20	3,7-Dimetyyliokt-6-en-1-oli (CAS RN 106-22-9)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2905 39 95	10	Propaani-1,3-dioli (CAS RN 504-63-2)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
_____					
*ex 2905 39 95	20	Butaani-1,2-dioli (CAS RN 584-03-2)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametyyli-4,7-dekaanidioli (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
_____					
*ex 2905 39 95	40	Dekaani-1,10-dioli (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2905 39 95	50	2-Metyyli-2-propyylipropaani-1,3-dioli (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2905 49 00	10	Etylidyynitrimetanoli (CAS RN 77-85-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluorietanoli (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2906 19 00	10	Sykloheks-1,4-yleenidimetanoli (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylideenidisykloheksanoli (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2906 19 00	50	4-*tert*-Butyylisykloheksanoli (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2906 29 00	20	1-Hydroksimetyyli-4-metyyli-2,3,5,6-tetrafluoribentseeni (CAS RN 79538-03-7)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 2906 29 00	30	2-Fenyylietanoli (CAS RN 60-12-8)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2906 29 00	40	2-Bromi-5-jodi-bentseenimetanoli (CAS RN 946525-30-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2907 12 00	20	Metakresolin (CAS RN 108-39-4) ja parakresolin (CAS RN 106-44-5) seos, puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 12 00	30	p-Kresoli (CAS RN 106-44-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 15 90	10	2-Naftoli (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2907 19 10	10	2,6-Ksylenoli (CAS RN 576-26-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 19 90	20	Bifenyl-4-oli (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2907 21 00	10	Resorsinoli (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tert-butyyli-4,4'-butylideenidi-m-kresoli (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetyylisykloheksyylideeni)difenoli (CAS RN 129188-99-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2907 29 00	25	4-Hydroksibentsyylialkoholi (CAS RN 623-05-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etyylidyynitrifenoli (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2907 29 00	45	2-Metyylihydrokinoni (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Trisykloheksyyli-4,4',4"-butaani-1,1,3-triyylitri(*m*-kresoli) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 2907 29 00	65	2,2'-Metyleenibis(6-sykloheksyyli-p-kresoli) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"-Heksa-*tert*-butyyli-*α,α',α"*-(mesityleeni-2,4,6-triyyli)tri-*p*-kresoli (CAS RN 1709-70-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2907 29 00	85	Floroglusinoli, myös hydrattu	0 %	—	31.12.2018
ex 2908 19 00	10	Pentafluorifenoli (CAS RN 771-61-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluori-isopropylideeni)difenoli (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2908 19 00	30	4-Kloorifenoli (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorifenoli (CAS RN 99627-05-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2908 19 00	50	4-Fluorifenoli (CAS RN 371-41-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2908 99 00	30	4-Nitrofenoli (CAS RN 100-02-7)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 2908 99 00	40	4,5-Dihydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo (CAS RN 148-25-4)	0 %	—	31.12.2018
▼M6					
ex 2909 19 90	20	Bis(2-kloorietyyli)eetteri (CAS RN 111-44-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2909 19 90	30	(Nonafluoributyyli)metyylieetterin tai (nonafluoributyyli)etyylieetterin isomeerien seos, puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2909 19 90	50	3-Etoksi-perfluori-2-metyyliheksaani (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 19 90	60	1-Metoksiheptafluoripropaani (CAS RN 375-03-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2909 20 00	10	Cedryylimetyylieetteri (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromifenyyli)eetteri (CAS RN 1163-19-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2909 30 38	20	1,1'-Propaani-2,2-diyylibis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromipropoksi)bentseeni] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metyylietylideeni)bis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromi-2-metyylipropoksi)]-bentseeni (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	10	2-(Fenyylimetoksi)naftaleeni (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2019
▼M7					
ex 2909 30 90	15	{[(2,2-Dimetyylibut-3-yn-1-yyli)oksi]metyyli}bentseeni (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metyylifenoksi)etaani (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2019
▼M7					
ex 2909 30 90	25	1,2-Difenoksietaani (CAS RN 104-66-5) jauheena tai vesidispersiona, jossa on vähintään 30 mutta enintään 60 painoprosenttia 1,2-difenoksietaania	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksitolueeni (CAS RN 6443-69-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	40	1-Kloori-2,5-dimetoksibentseeni (CAS RN 2100-42-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	50	1-Etoksi-2,3-difluoribentseeni (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2909 30 90	60	1-Butoksi-2,3-difluoribentseeni (CAS RN 136239-66-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	70	*O*,*O*,*O*-1,3,5-trimetyyliresorsinoli (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	80	Oksifluorifeeni (ISO) (CAS RN 42874-03-3), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 49 80	10	1-Propoksipropan-2-oli (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksietyyli)fenoli (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2909 50 00	20	Ubikinoli (CAS RN 992-78-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 60 00	10	Bis(α,α-dimetyylibentsyyli)peroksidi (CAS RN 80-43-3)	0 %	—	31.12.2018

▼M7

_____

▼M6

ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietyyli-3,6,9-trimetyyli-1,4,7-triperoksonaani (CAS RN 24748-23-0), liuotettuna isoparafiinisiin hiilivetyihin	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

▼M6

ex 2910 90 00	15	1,2-Epoksisykloheksaani (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Metoksifenoksi)metyyli]oksiraani (CAS RN 2210-74-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropan-1-oli (glysidoli) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2910 90 00	50	2,3-Epoksipropyylifenyylieetteri (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2910 90 00	80	Allyyliglysidyylieetteri (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2911 00 00	10	Etoksi-2,2-difluorietanoli (CAS RN 148992-43-2)	0 %	—	31.12.2020
▼M7					
ex 2912 19 00	10	Undekanaali (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetyylisyklohekseenikarbaldehydi (alfa- ja betaisomeerien seos) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2912 29 00	25	Isomeerien sekoitus, jossa on — 85 (± 10) painoprosenttia 4-isobutyyli-2-metyylibentsaldehydiä (CAS RN 73206-60-7) — 15 (± 10) painoprosenttia 2-isobutyyli-4-metyylilbentsaldehydiä (CAS RN 68102-28-3)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
*ex 2912 29 00	35	Kanelialdehydi (CAS RN 104-55-2)	0 %	kg	31.12.2022
_____					
*ex 2912 29 00	50	4-Isobutyylibentsaldehydi (CAS RN 40150-98-9)	0 %	—	31.12.2018
▼M6					
ex 2912 29 00	60	3,4-Dimetyylibentsaldehydi (CAS RN 5973-71-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2912 29 00	70	4-tert-Butyylibentsaldehydi (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2912 29 00	80	4-Isopropyylibentsaldehydi (CAS RN 122-03-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2912 49 00	10	3-Fenoksibentsaldehydi (CAS RN 39515-51-0)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 2912 49 00	20	4-Hydroksibentsaldehydi (CAS RN 123-08-0)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2912 49 00	30	Salisyylialdehydi (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2912 49 00	40	3-Hydroksi-p-anisaldehydi (CAS RN 621-59-0)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
_____					
*ex 2914 19 90	20	Heptan-2-oni (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2914 19 90	30	3-Metyylibutanoni (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2914 19 90	40	Pentan-2-oni (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2914 29 00	20	Sykloheksadek-8-enoni (CAS RN 3100-36-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Menta-1(6),8-dien-2-oni (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 29 00	40	Kamferi	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 29 00	50	*trans*-β-Damaskoni (CAS RN 23726-91-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetyyli-1-indanoni (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenyylipropaani-1,3-dioni (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 2914 39 00	30	Bentsofenoni (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2914 39 00	50	4-Fenyylibentsofenoni (CAS RN 2128-93-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 39 00	60	4-Metyylibentsofenoni (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 2914 39 00	70	Bentsiili (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2914 39 00	80	4′-Metyyliasetofenoni (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2914 50 00	20	3'-Hydroksiasetofenoni (CAS RN 121-71-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	25	4'-Metoksiasetofenoni (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 50 00	30	2'-Hydroksiasetofenoni (CAS RN 118-93-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 50 00	36	2,7-Dihydroksi-9-fluorienoni (CAS RN 42523-29-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 50 00	40	4-(4-Hydroksifenyyli)butan-2-oni (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
_____					
*ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroksibentsofenoni (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetrahydroksibentsofenoni (CAS RN 131-55-5)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksi-2-fenyyliasetofenoni (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2914 50 00	65	3-Metoksiasetofenoni (CAS RN 586-37-8)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 2914 50 00	75	7-Hydroksi-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenoni (CAS RN 22009-38-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihydroksiasetofenoni (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 50 00	85	4,4'-Dihydroksibentsofenoni (CAS RN 611-99-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 69 80	10	2-Etyyliantrakinoni (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 69 80	20	2-Pentyyliantrakinoni (CAS RN 13936-21-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 69 80	30	1,4-Dihydroksiantrakinoni (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 69 80	40	*p*-Bentsokinoni (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 69 80	50	2-(1,2-Dimetyylipropyyli)antrakinonin (CAS RN 68892-28-4) ja 2-(1,1-dimetyylipropyyli)antrakinonin (CAS RN 32588-54-8) reaktiomassa	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 79 00	15	1-(4-Metyylifenyyli)-4,4,4-trifluoributaani-1,3-dioni (CAS RN 720-94-5)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
_____					

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 2914 79 00	20	2,4′-Difluoribentsofenoni (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2914 79 00	25	1-(7-Bromi-9,9-difluori-9H-fluoren-2-yyli)-2-kloorietanoni (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 79 00	40	Perfluori(2-metyylipentan-3-oni) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 79 00	50	3'-Klooripropiofenoni (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 79 00	60	4'-*tert*-Butyyli-2',6'-dimetyyli-3',5'-dinitroasetofenoni (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-Fluoribentsoyyli)bentseeni (CAS RN 68418-51-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	70	4-Kloori-4'-hydroksibentsofenoni (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	75	4,4'-Difluoribentsofenoni (CAS RN 345-92-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	80	Tetrakloori-p-bentsokinoni (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 2915 12 00	10	Vesiliuos, jossa on vähintään 60 mutta enintään 84 painoprosenttia cesiumformiaattia (CAS RN 3495-36-1)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2915 29 00	10	Antimonitriasetaatti (CAS RN 6923-52-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2915 39 00	25	2-Metyylisykloheksyyliasetaatti (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2915 39 00	40	*tert*-Butyyliasetaatti (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2915 39 00	50	3-Asetyylifenyyliasetaatti (CAS RN 2454-35-5)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2915 39 00	60	Dodek-8-enyyliasetaatti (CAS RN 28079-04-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienyyliasetaatti (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	70	Dodek-9-enyyliasetaatti (CAS RN 16974-11-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	75	Isobornyyliasetaatti (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	80	1-Fenyylietyyliasetaatti (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	85	2-*tert*-Butyylisykloheksyyliasetaatti (CAS RN 88-41-5)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 2915 60 19	10	Etyylibutyraatti (CAS RN 105-54-4)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2915 90 70	30	3,3-Dimetyylibutyryylikloridi (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2915 90 70	45	Trimetyyliortoformiaatti (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 90 70	50	Allyyliheptanoaatti (CAS RN 142-19-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 90 70	55	Trietyyliortoformiaatti (CAS RN 122-51-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2915 90 70	60	Etyyli-6,8-diklooriokt anoaatti (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 90 70	65	2-Etyyli-2-metyylibutaanihappo (CAS RN 19889-37-3)	0 %	—	31.12.2020

▼M8

———————

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2915 90 70	80	Etyylidifluoriasetaatti (CAS RN 454-31-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 12 00	10	2-*tert*-Butyyli-6-(3-*tert*-butyyli-2-hydroksi-5-metyylibentsyyli)-4-metyylifenyyliakrylaatti (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 12 00	40	2,4-Di-tert-pentyyli-6-[1-(3,5-di-tert-pentyyli-2-hydroksifenyyli)etyyli]fenyyliakrylaatti (CAS RN 123968-25-2)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

_____

*ex 2916 12 00	70	2-(2-Vinyylioksietoksi) etyyliakrylaatti (CAS RN 86273-46-3)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2916 13 00	20	Sinkkidimetakrylaatti, jauheena (CAS RN 13189-00-9)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

*ex 2916 13 00	30	Sinkkimonometakrylaatti, jauheena (CAS RN 63451-47-8), myös jos se sisältää enintään 17 painoprosenttia valmistuksessa syntyviä epäpuhtauksia	0 %	—	31.12.2020

▼M6

ex 2916 14 00	10	2,3-Epoksipropyylimetakrylaatti (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 14 00	20	Etyylimetakrylaatti (CAS RN 97-63-2)	0 %	—	31.12.2018

▼M7

_____

ex 2916 14 00	30	Allyylimetakrylaatti (CAS RN 96-05-9) ja sen isomeerit, joiden puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia ja jossa on — vähintään 0,01 mutta enintään 0,02 prosenttia allyylialkoholia (CAS RN 107-18-6) — vähintään 0,01 mutta enintään 0,1 prosenttia metakryylihappoa (CAS RN 79-41-4) ja — vähintään 0,5 mutta enintään 1 prosentti 4-metoksifenolia (CAS RN 150-76-5)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2916 19 95	20	Metyyli-3,3-dimetyylipent-4-enoaatti (CAS RN 63721-05-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 19 95	40	Rehun valmistukseen tarkoitettu sorbiinihappo (CAS RN 110-44-1) (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 19 95	50	Metyyli 2-fluoriakrylaatti (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 20 00	15	Transflutriini (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 20 00	50	Etyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyylipropenyyli)syklopropaanikarboksylaatti (CAS RN 97-41-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 20 00	60	3-Sykloheksyylipropionihappo (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 31 00	10	Bentsyylibentsoaatti (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobentsoehappo (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	15	2-Kloori-5-nitrobentsoehappo (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	18	2,4-Dikloorifenyylietikkahappo (CAS RN 19719-28-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	20	3,5-Diklooribentsoyylikloridi (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetyylifenyyli)asetyylikloridi (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	25	2-Metyyli-3-(4-fluorifenyyli)-propionyylikloridi (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetyylibentsoyylikloridi (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2020
▼M7					
ex 2916 39 90	33	Metyyli-4′-(bromimetyyli)bifenyyli-2-karboksylaatti (CAS RN 114772-38-2)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2916 39 90	35	Metyyli 4-*tert*-butyylibentsoaatti (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 39 90	38	6-Brominaftaleeni-2-karboksyylihappo (CAS RN 5773-80-8)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2916 39 90	41	4-Bromi-2,6-difluoribentsoyylikloridi (CAS RN 497181-19-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	48	3-Fluoribentsoyylikloridi (CAS RN 1711-07-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetyylibentsoyylikloridi (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 39 90	51	3-Kloori-2-fluoribentsoehappo (CAS RN 161957-55-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	53	5-Jodi-2-metyylibentsoehappo (CAS RN 54811-38-0)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
_____					
*ex 2916 39 90	55	4-*tert*-Butyylibentsoehappo (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2916 39 90	60	4-Etyylibentsoyylikloridi (CAS RN 16331-45-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 39 90	61	2-Fenyylivoihappo (CAS RN 90-27-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	70	Ibuprofeeni (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 2916 39 90	73	(2,4-Dikloorifenyyli)asetyylikloridi (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
_____					
*ex 2916 39 90	75	*m*-Tolueenikarboksyylihappo (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2916 39 90	85	(2,4,5-Trifluorofenyyli)etikkahappo (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-metyylibentsyyli)oksalaatti (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 11 00	30	Kobolttioksalaatti (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 19 10	10	Dimetyylimalonaatti (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
_____					
*ex 2917 19 10	20	Dietyylimalonaatti (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2917 19 80	15	Dimetyyli but-2-yynidioaatti (CAS RN 762-42-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 19 80	20	Natrium-1,2-bis(sykloheksyylioksikarbonyyli)etaanisulfonaatti (CAS RN 23386-52-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 19 80	30	Eteenibrassylaatti (CAS RN 105-95-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 19 80	50	Tetradekaanidihappo (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 19 80	70	Itakonihappo (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksakloori-8,9,10-trinorborn-5-eeni-2,3-dikarboksyylianhydridi (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 20 00	40	3-Metyyli-1,2,3,6-tetrahydroftaalihappoanhydridi (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 34 00	10	Diallyyliftalaatti (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 39 95	20	Dibutyyli-1,4-bentseenidikarboksylaatti (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	25	Naftaleeni-1,8-dikarboksyylianhydridi (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	30	Bentseeni-1,2:4,5-tetrakarboksyylihapon dianhydridi (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2917 39 95	35	1-Metyyli-2-nitrotereftalaatti (CAS RN 35092-89-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	40	Dimetyyli 2-nitrotereftalaatti (CAS RN 5292-45-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 39 95	50	1,4,5,8-Naftaleenitetrakarboksyylihappo -1,8-monoanhydridi (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 39 95	60	Peryleeni-3,4:9,10-tetrakarboksyylihappodianhydridi (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2019

▼M8

———————

▼M6

ex 2918 16 00	20	Kalsiumdiglukonaattimonohydraatti (CAS RN 66905-23-5), kalsiumglukonaattilaktaatin (CAS RN 11116-97-5) valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 19 30	10	Koolihappo (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 19 30	20	3-α,12-α-Dihydroksi-5-β-kolaani-24-happo (deoksikoolihappo) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 19 98	20	L-Maliinihappo (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 29 00	10	Monohydroksinaftoehapot	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 2918 29 00	35	Propyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2918 29 00	50	Heksametyleeni bis[3-(3,5-di-*tert*-butyyli-4-hydroksyylifenyyli)propionaatti] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 29 00	60	4-Hydroksibentsoehapon metyyli-, etyyli-, propyyli- tai butyyliesterit tai niiden natriumsuolat (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 tai 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2918 29 00	70	3,5-Dijodisalisyylihappo (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	30	Metyyli-2-bentsoyylibentsoaatti (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 2918 30 00	50	Etyyliasetoasetaatti (CAS RN 141-97-9)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2918 30 00	60	4-Oksovaleriaanahappo (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	70	2-[4-Kloori-3-(kloorisulfonyyli)bentsoyyli]bentsoehappo (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	80	Metyylibentsyyliformiaatti (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksisykloheksyylimetyyli-3,4-epoksisykloheksaanikarboksylaatti (CAS RN 2386-87-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 99 90	13	3-Metoksi-2-metyylibentsoyylikloridi (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2020

▼M8

———————

*ex 2918 99 90	15	Etyyli 2,3-epoksi-3-fenyylibutyraatti (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2918 99 90	18	Etyyli-2-hydroksi-2-(4-fenoksifenyyli)propanoaatti (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2918 99 90	20	Metyyli-3-metoksiakrylaatti (CAS RN 5788-17-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	23	1,8-Dihydroksiantrakinoni-3-karboksyylihappo (CAS RN 478-43-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	25	3-Metoksi-2-(2-kloorimetyylifenyyli)-metyylipropionaatti (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 2918 99 90	27	Etyyli-3-etoksipropionaatti (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2918 99 90	30	Metyyli-2-(4-hydroksifenoksi)propionaatti (CAS RN 96562-58-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 99 90	35	p-Anisiinihappo (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	40	*trans*-4-Hydroksi-3-metoksikanelihappo (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 99 90	45	4-Metyylikatekolidimetyyliasetaatti (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	50	Metyyli-3,4,5-trimetoksibentsoaatti (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 99 90	55	Stearyyliglysyrretinaatti (CAS RN 13832-70-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoksibentsoehappo (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 99 90	65	Etikkahappo, difluori[1,1,2,2-tetrafluori-2-(pentafluorietoksi)etoksi]-, ammoniumsuola (CAS RN 908020-52-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	70	Allyyli-(3-metyylibutoksi)asetaatti (CAS RN 67634-00-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	75	3,4-Dimetoksibentsoehappo (CAS RN 93-07-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	80	Natrium-5-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli)fenoksi]-2-nitrobentsoaatti (CAS RN 62476-59-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	85	Trineksapakki-etyyli (ISO) (CAS RN 95266-40-3), puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2919 90 00	10	2,2'-Metyleenibis(4, 6-di-*tert*-butyylifenyyli)fosfaatti, mononatriumsuola (CAS RN 85209-91-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2919 90 00	30	Aluminiumhydroksibis[2,2'-metylenbis(4,6-di-*tert*-butyylifenyyli)fosfaatti] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2919 90 00	40	Tri-n-heksyylifosfaatti (CAS RN 2528-39-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2919 90 00	50	Trietyylifosfaatti (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2919 90 00	60	Bisfenoli-A bis(difenyylifosfaatti) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoksietyyli)fosfaatti (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2920 19 00	10	Fenitrotioni (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 19 00	20	Tolklofossi-metyyli (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 19 00	30	2,2'-Oksibis(5,5-dimetyyli-1,3,2-dioksafosforinaani)-2,2-disulfidi (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2019
2920 23 00		Trimetyylifosfiitti (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2018
2920 24 00		Trietyylifosfiitti (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2920 29 00	10	*O,O′*-Dioktadesyylipentaerytritolibis(fosfiitti) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

*ex 2920 29 00	15	Fosforihapokkeen 3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimetyylietyyli)-6,6′-dimetyyli[1,1′-bifenyyli]-2,2′-diyyli tetra-1-nafalenyyliesteri (CAS RN 198979-98-5)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2920 29 00	20	Tris(metyylifenyyli)fosfiitti (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2920 29 00	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetyylietyyli)[1,1'-bifenyyli]-2,2'-diyyli]bis(oksi)]bis[bifenyyli-1,3,2-dioksafosfepiini] (CAS RN 138776-88-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-dikumyylifenyyli)pentaerytritolidifosfiitti (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 2920 29 00	50	Fosetyyli-alumiini (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2920 29 00	60	Fosetyyli-natrium (CAS RN 39148-16-8), vesiliuoksena, joka sisältää vähintään 35, mutta enintään 45 painoprosenttia fosetyyli-natriumia, torjunta-aineiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2920 90 10	10	Dietyylisulfaatti (CAS RN 64-67-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 90 10	20	Diallyyli-2,2'-oksidietyylidikarbonaatti (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 90 10	40	Dimetyylikarbonaatti (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 90 10	50	Di-*tert*-butyylidikarbonaatti (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 2920 90 10	60	2,4-Di-*tert*-butyyli-5-nitrofenyylimetyylikarbonaatti (CAS RN 873055-55-1)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2920 90 10	80	Natrium 2-[2-(2-tridekoksietoksi)etoksi]etyylisulfaatti (CAS RN 25446-78-0) nestemäisenä tahnana, vesipitoisuus vähintään 62 mutta enintään 65 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 2920 90 70	60	Bis(neopentyyliglykolaatti)diboori (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolaatti)diboroni (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
_____					
*2921 13 00		2-(*N,N*-Dietyyliamino)etyylikloridihydrokloridi (CAS RN 869-24-9)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2921 19 50	10	Dietyyliaminotrietoksisilaani (CAS RN 35077-00-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2929 90 00	20				
ex 2921 19 99	20	Etyyli(2-metyyliallyyli)amiini (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 19 99	30	Allyyliamiini (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 19 99	45	2-Kloori-N-(2-kloorietyyli)etaaniamiinihydrokloridi (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 19 99	60	Tetrakis(etyylimetyyliamino)zirkonium(IV) (CAS RN 175923-04-3)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 2921 19 99	70	*N,N*-Dimetyylioktyyliamiini – booritrikloridi (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2921 19 99	80	Tauriini (CAS RN 107-35-7), johon on lisätty 0,5 % piidioksidia (CAS RN 112926-00-8) paakkuuntumisenestoaineeksi	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetyyliamino)propyyli]amiini (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetyyliamino)propyyli]metyyliamiini (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 29 00	40	Dekametyleenidiamiini (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2921 29 00	50	*N*'-[3-(Dimetyyliamino)propyyli]-*N,N*-dimetyylipropaani-1,3-diamiini (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 30 99	30	1,3-Sykloheksaanidimetanamiini (CAS RN 2579-20-6)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
————					
*ex 2921 30 99	40	Syklopropyyliamiini (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2921 42 00	15	4-Amino-3-nitrobentseenisulfonihappo (CAS RN 616-84-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	20	3-Kloorianiliini (CAS RN 108-42-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	25	Natriumvety-2-aminobentseeni-1,4-disulfonaatti (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	30	4-Nitroaniliini (CAS RN 100-01-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	33	2-Fluorianiliini (CAS RN 348-54-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 42 00	35	2-Nitroaniliini (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	40	Natriumsulfanilaatti (CAS RN 515-74-2), myös sen mono- tai dihyraatteina (CAS RN 12333-70-0 tai 6106-22-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trikloorianiliini (CAS RN 636-30-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	50	3-Aminobentseenisulfonihappo (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	70	2-Aminobentseeni-1,4-diszulfonihappo (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 42 00	80	4-Kloori-2-nitroaniliini (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	85	3,5-Dikloorianiliini (CAS RN 626-43-7)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloroaniliini (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2921 42 00	87	*N*-Metyylianiliini (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2921 42 00	88	3,4-Dikloroaniliini-6-sulfonihappo (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-klooritolueeni-3-sulfonihappo (CAS RN 88-51-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluidiini (CAS RN 119-32-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 43 00	40	4-Aminotolueeni-3-sulfonihappo (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 43 00	50	4-Aminobentsotrifluoridi (CAS RN 455-14-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 43 00	60	3-Aminobentsotrifluoridi (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
_____					
*ex 2921 43 00	80	6-Kloori-α,α,α-trifluori-m-toluidiini (CAS RN 121-50-6)	0 %	—	31.12.2018
▼M6					
ex 2921 44 00	20	Difenyylilamiini (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 45 00	20	2-Aminonaftaleeni-1,5-disulfonihappo (CAS RN 117-62-4) tai jokin sen natriumsuoloista (CAS RN 19532-03-7) tai (CAS RN 62203-79-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 45 00	50	7-Aminonaftaleeni-1,3,6-trisulfonihappo (CAS RN 118-03-6)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 2921 45 00	60	1-Naftyyliamiini (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2921 45 00	70	8-Aminonaftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 119-28-8)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2921 49 00	20	Pendimetaliini (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3,5 %	—	31.12.2018
ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naftyylianiliini (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 49 00	50	3,4-Ksylidiini (CAS RN 95-64-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 49 00	60	2,6-Di-isopropyylianiliini (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 49 00	80	4-Heptafluori-isopropyyli-2-metyylianiliini (CAS RN 238098-26-5)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 2921 51 19	20	Tolueenidiamiini (TDA), jossa on — vähintään 72 mutta enintään 82 painoprosenttia 4-metyyli-m-fenyleenidiamiinia ja — vähintään 17 mutta enintään 22 painoprosenttia 2-metyyli-m-fenyleenidiamiinia — ja jossa tervan jäännöspitoisuus on enintään 0,23 painoprosenttia, myös enintään 7 prosenttia vettä sisältävä	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 51 19	30	2-Metyyli-*p*-fenyleenidiamiinisulfaatti (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 51 19	40	*p*-Fenyleenidiamiini (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 51 19	50	*P*-fenyleenidiamiinin ja *p*-diaminotolueenin mono- ja dikloorijohdannaiset	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2921 51 19	60	2,4-Diaminobentseenisulfonihappo (CAS RN 88-63-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 51 19	70	4-Bromi-1,2-diaminobentseeni (CAS RN 1575-37-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 59 90	10	3,5-Dietyylitolueenidiamiinin isomeerien seos	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
———					
*ex 2921 59 90	30	3,3′-Diklooribentsidiinidihydrokloridi (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilbeeni-2,2'-disulfonihappo (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
———					
*ex 2921 59 90	60	(2R,5R)-1,6-Difenyyliheksaani-2,5-diamiinidihydrokloridi (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2921 59 90	70	Tris(4-aminofenyyli)metaani (CAS RN 548-61-8)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
———					
*ex 2922 19 00	20	2- (2-Metoksifenoksi) etyyliamiinihydrokloridi (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2922 19 00	30	*N,N,N′,N′*-Tetrametyyli-2,2'-oksibis(etyyliamiini) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetyyliamino)etoksi]etanoli (CAS RN 1704-62-7)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-Amino-2-bromi-5-fluorifenyyli)amino)-3-(bentsyylioksi)propan-2-oli-4-metyylibentseenisulfonaatti (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2922 19 00	50	2-(2-Metoksifenoksi)etyyliamiini (CAS RN 1836-62-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 19 00	60	*N,N,N′*-Trimetyyli-*N′*-(2-hydroksi-etyyli)2,2'-oksibis(etyyliamiini) (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 19 00	65	*trans*-4-Aminosykloheksanoli (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 19 00	75	2-Etoksietyyliamini (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 19 00	80	*N*-[2-[2-(Dimetyyliamino)etoksi]etyyli]-*N*-metyyli-1,3-propaanidiamiini (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 19 00	85	(1S,4R)-cis-4-Amino-2-syklopenteeni-1-metanoli-D-tartraatti (CAS RN 229177-52-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hydroksinaftaleeni-1,7-disulfonihappo (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 21 00	50	Natriumvety-4-amino-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo, jonka puhtausaste on vähintään 80 painoprosenttia (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenoli (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-kresoli (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoksi)etaani (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	40	4-Hydroksi-6-[(3-sulfofenyyli)amino]naftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 25251-42-7)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2922 29 00	45	Anisidiinit	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 29 00	63	Aklonifeeni (ISO) (CAS RN 74070-46-5), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	65	4-Trifluorimetoksianiliini (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidiini (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminofenyyli)tiofosfaatti (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetyyli)fenoli (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	80	3-Dietyyliaminofenoli (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 29 00	85	4-Bentsyylioksianiliinihydrokloridi (CAS RN 51388-20-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-bromi-9,10-dioksoantraseeni-2-sulfonihappo ja sen suolat	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-klooribentsofenoni (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 39 00	25	3-(Dimetyyliamino)-1-(1-naftalenyyli)-1-propanoni)hydrokloridi (CAS RN 5409-58-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 39 00	35	5-Kloori-2-(metyyliamino)bentsofenoni (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 43 00	10	Antraniilihappo (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 49 85	10	Ornitiiniaspartaatti (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-klorobentsoehappo (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2922 49 85	25	Dimetyyli-2-aminobentseeni-1,4-dikarboksylaatti (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2922 49 85	30	Vesiliuos, jossa on vähintään 40 painoprosenttia natriummetyyliaminoasetaattia (CAS RN 4316-73-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	35	2-(3-Amino-4-klooribentsyyli)bentsoehappo (CAS RN 118-04-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 49 85	40	Norvaliini	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 49 85	45	Glysiini (CAS RN 56-40-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrofenyyliglysiini (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	55	(E)-Etyyli 4-(dimetyyliamino)but-2-enoaattimaleaatti (CUS 0138070-7) (5)	0 %	—	31.12.2019

▼M8

———————

*ex 2922 49 85	60	Etyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2922 49 85	65	Dietyyliaminomalonaattihydrokloridi (CAS RN 13433-00-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	70	2-Etyyliheksyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti (CAS RN 21245-02-3)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

*ex 2922 49 85	75	L-alaniini-isopropyyliesterihydrokloridi (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2922 49 85	80	12-Aminododekaanihappo (CAS RN 693-57-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-Aminoetoksi)etoksi)etikkahappohydrokloridi (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

*ex 2922 50 00	15	3,5-Dijodityroniini (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenyyli)-etyyli]-sykloheksanolihydrokloridi (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroksisykloheksyyli)-2-(4-metoksifenyyli)etyyliammoniumasetaatti	0 %	—	31.12.2018
ex 2923 10 00	10	Kalsiumfosforyylikoliinikloriditetrahydraatti (CAS RN 72556-74-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2923 90 00	10	Tetrametyyliammoniumhydroksidi, vesiliuoksena, jossa on 25 (± 0,5) painoprosenttia tetrametyyliammoniumhydroksidia	0 %	—	31.12.2018
ex 2923 90 00	20	Tetrametyyliammoniumvetyftalaatti (CAS RN 79723-02-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimetyyliditetradekyyliammonium)molybdaatti (CAS RN 117342-25-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2923 90 00	55	Tetrabutyyliammoniumbromidi (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2923 90 00	70	Tetrapropyyliammoniumhydroksidi, vesiliuoksena, joka sisältää: — 40 (± 2) painoprosenttia tetrapropyyliammoniumhydroksidia, — enintään 0,3 painoprosenttia karbonaattia, — enintään 0,1 painoprosenttia tripropyyliamiinia, — enintään 500 mg/kg bromidia ja — yhteispitoisuudeltaan enintään 25 mg/kg kaliumia ja natriumia	0 %	—	31.12.2018
ex 2923 90 00	75	Tetraetyyliammoniumhydroksidi, vesiliuoksena, jossa on: — 35 (± 0,5) painoprosenttia tetrametyyliammoniumhydroksidia — enintään 1 000 mg/kg kloridia — enintään 2 mg/kg rautaa ja — enintään 10 mg/kg kaliumia	0 %	—	31.12.2020
ex 2923 90 00	80	Diallyylidimetyyliammoniumkloridi (CAS RN 7398-69-8), vesiliuoksena, jossa on vähintään 63 mutta enintään 67 painoprosenttia diallyylidimetyyliammoniumkloridia	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetyylianiliniumkloridi (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 19 00	10	2-Akryyliamido-2-metyylipropaanisulfonihappo (CAS RN 15214-89-8) tai sen natriumsuolat (CAS RN 5165-97-9) tai sen ammoniumsuolat (CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 19 00	15	N-Etyyli N-metyylikarbamyylikloridi (CAS RN 42252-34-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 19 00	20	(R)-(-)-3-(karbamoyylimetyyli)-5-metyyliheksaanihappo (CAS RN 181289-33-8)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
*ex 2924 19 00	25	Isobutyylideenidiurea (CAS RN 6104-30-9)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2924 19 00	30	Metyyli-2-asetamido-3-klooripropionaatti (CAS RN 87333-22-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 19 00	35	Asetamidi (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 19 00	45	3-Kloori-N-metoksi-N-metyylipropaaniamidi (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	50	Akryyliamidi (CAS RN 79-06-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 19 00	55	2-Propynyylibutyylikarbamaatti (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	60	*N,N*-Dimetyyliakryyliamidi (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	70	Metyylikarbamaatti (CAS RN 598-55-0)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 2924 19 00	80	Tetrabutyyliurea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2924 21 00	10	4,4'-Dihydroksi-7,7'-ureyleenidi(naftaleeni-2-sulfonihappo) ja sen natriumsuolat	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2924 21 00	20	(3-Aminofenyyli)ureahydrokloridi (CAS RN 59690-88-9)	0 %	—	31.12.2018
2924 25 00		Alaklori (ISO) (CAS RN 15972-60-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 29 70	12	4-(Asetyyliamino)-2-aminobentseenisulfonihappo (CAS RN 88-64-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 29 70	15	Asetokloori (ISO) (CAS RN 34256-82-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 29 70	17	2-(Trifluorimetyyli)bentsamidi (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	19	2-[[2-(Bentsyylioksikarbonyyliamino)asetyyli]amino]propionihappo (CAS RN 3079-63-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	20	2-Kloori-*N*-(2-etyyli-6-metyylifenyyli)-*N*-(propan-2-yylioksimetyyli)asetamidi (CAS RN 86763-47-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	23	Benalaksyyli-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	27	2-Bromi-4-fluoriasetanilidi (CAS RN 1009-22-9)	0 %	—	31.12.2021
▼M7					
ex 2924 29 70	30	Natrium-4-(4-metyyli-3-nitrobentsoyyliamino)bentseenisulfonaatti (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2924 29 70	33	N-(4-Amino-2-etoksifenyyli)asetamidi (CAS RN 848655-78-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	37	Beflubutamidi (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenyleenibis[3-oksobutyyriamidi] (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	43	N,N'-(3,3'-Dimetyylibifenyl-4,4'-eeni)di(asetoasetamidi) (CAS RN 91-96-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 29 70	45	Propoksuuri (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 2924 29 70	50	N-Bentsyylioksiykarbonyyli-L-*tert*-leusiini-isopropyyliaminisuola (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
_____					
*ex 2924 29 70	53	4-Amino-*N*-[4-(aminokarbonyyli)fenyyli]bentsamidi (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetyyli-1,4-fenyleeni)bis[3-oksobutyyriamidi] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	60	N,N'-(2-Kloori-5-metyyli-1,4-fenyleeni)bis[3-oksobutyyriamidi] (CAS RN 41131-65-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	61	(*S*)-1-fenyylietanamiini (*S*)-2-(((1*R*,2*R*)-2-allyylisyklopropoksi) karbonyyliamino)-3,3-dimetyylibutanoaatti (CUS 0143288-8) (5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	62	2-Klooribentsamidi (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	63	*N*-Etyyli-2-(isopropyyli)-5-metyylisykloheksaanikarboksamidi (CAS RN 39711-79-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dikloori-5-fluori[1,1'-bifenyyli]-2-yyli)-asetamidi (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	65	2-(4-Hydroksifenyyli)asetamidi (CAS RN 17194-82-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 29 70	73	Napropamidi (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	75	3-Amino-*p*-anisanilidi (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 29 70	80	5'-Kloori-3-hydroksi-2',4'-dimetoksi-2-naftanilidi (CAS RN 92-72-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 29 70	85	*p*-Aminobentsamidi (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 2924 29 70	86	Antraniiliamidi (CAS RN 88-68-6), puhtausaste vähintään 99,5 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2924 29 70	88	3-Hydroksi-5'-kloori-2'-metyyli-2-naftanilidi (CAS RN 135-63-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 29 70	91	3-Hydroksi-2'-metoksi-2-naftanilidi (CAS RN 135-62-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 29 70	92	3-Hydroksi-2-naftanilidi (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	93	3-Hydroksi-2'-metyyli-2-naftanilidi (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 29 70	94	2'-Etoksi-3-hydroksi-2-naftanilidi (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 29 70	97	1,1-Sykloheksaanidietikkahappo-monoamidi (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2925 11 00	20	Sakkariini ja sen natriumsuola	0 %	—	31.12.2018
ex 2925 19 95	10	*N*-Fenyylimaleiini-imidi (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahydroisoindoli-1,3-dioni (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2925 19 95	30	*N,N'*-(*m*-Fenyleeni)dimaleimidi (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2925 29 00	10	Disykloheksyylikarbodi-imidi (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetyyliamino)propyyli]-N'-etyylikarbodi-imidihydrokloridi (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2925 29 00	30	Guanidiinisulfamaatti (CAS RN 50979-18-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2926 90 70	12	Syflutriini (ISO) (CAS RN 68359-37-5), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	13	alfa-Bromi-o-toluonitriili (CAS RN 22115-41-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2926 90 70	14	Syaanietikkahappo (CAS RN 372-09-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2926 90 70	16	4-Syaani-2-nitrobentsoehapon metyyliesteri (CAS RN 52449-76-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	17	Sypermetriini (ISO) ja sen stereoisomeerit (CAS RN 52315-07-8), puhtausaste vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2926 90 70	20	2-(*m*-Bentsoyylifenyyli)propionitriili (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	23	Akrinatriini (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromi-3-nitrilopropionamidi (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	27	Syhalofoppi-butyyli (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 2926 90 70	30	4,5-Dikloori-3,6-dioksosykloheksa-1,4-dieeni-1,2-dikarbonitriili (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2926 90 70	35	4-Syaani-2-metoksibentsaldehydi (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	40	2-(4-Syaanifenyyliamino)etikkahappo (CAS RN 42288-26-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	50	Syaanietikkahapon alkyyli- tai alkoksialkyyliesterit	0 %	—	31.12.2018
ex 2926 90 70	61	*m*-(1-Syanoetyyli)bentsoehappo (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2926 90 70	64	Esfenvaleraatti (CAS RN 66230-04-4), puhtausaste vähintään 83 %, seoksessa isomeeriensä kanssa	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	65	Malononitriili (CAS RN 109-77-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2926 90 70	70	Metakrylonitriili (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	74	Klorotaloniili (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	75	Etyyli-2-syano-2-etyyli-3-metyyliheksanoaatti (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	80	Etyyli-2-syano-2-fenyylibutyraatti (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2926 90 70	86	Etyleenidiamiinitetra-asetonitriili (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2926 90 70	89	Butyronitriili (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetyyli-2,2'-atsodipropioniamidiinidihydrokloridi	0 %	—	31.12.2018
ex 2927 00 00	20	4-Aniliini-2-metoksibentseenidiatsoniumvetysulfaatti (CAS RN 36305-05-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2927 00 00	30	4'-Aminoatsobentseeni-4-sulfonihappo (CAS RN 104-23-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2927 00 00	35	C.C'-Atsodi(formamidi) (CAS RN 123-77-3) keltaisena jauheena, jonka hajoamislämpötila on vähintään 180 °C mutta enintään 220 °C, kestomuovien, elastomeerin ja ristisidotun polyeteenivaahdon valmistuksessa vaahdotusaineena käytettävä	0 %	—	31.12.2019
ex 2927 00 00	60	4,4'-Disyano-4,4'-atsodivaleriaanahappo (CAS RN 2638-94-0)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

*ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Dikloorifenyyli)atso]-3-hydroksi-2-naftoehappo (CAS RN 51867-77-7)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butyyli-4-hydroksifenyyli)-*N,N'*-bipropioniamidi (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2928 00 90	13	Symoksaniili (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2928 00 90	18	Asetonioksiimi (CAS RN 127-06-0), puhtaus vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 2928 00 90	23	Metobromuroni (ISO) (CAS RN 3060-89-7), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2928 00 90	25	Asetaldehydioksiimi (CAS RN 107-29-9), vesiliuoksena	0 %	—	31.12.2020
ex 2928 00 90	28	Pentan-2-onioksimi (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	30	*N*-Isopropyylihydroksyyliamiini (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	35	2-Kloori-N-metoksi-N-metyyliasetamidi (CAS RN 67442-07-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2928 00 90	40	*O*-Etyylihydroksyyliamiini, vesiliuoksena (CAS RN 624-86-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2928 00 90	45	Tebufenotsidi (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2928 00 90	50	Vesiliuos, joka sisältää yli 33,5 mutta enintään 36,5 painoprosenttia 2,2'-(hydroksi-imino)bisetaanisulfonihappodinatriumsuolaa (CAS RN 133986-51-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2928 00 90	55	Aminoguanidiniumvetykarbonaatti (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

▼M6

ex 2928 00 90	65	2-Amino-3-(4-hydroksifenyyli) propanaalisemikarbatsonihydrokloridi	0 %	—	31.12.2019
ex 2928 00 90	70	Butanonioksiimi (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2928 00 90	75	Metaflumitsoni (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2928 00 90	85	Daminotsidi (ISO), jonka puhtaus on vähintään 99 painoprosenttia (CAS RN 1596-84-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2929 10 00	15	3,3'-Dimetyylibifenyl-4,4'-diyylidi-isosyanaatti (CAS RN 91-97-4)	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
_____					
*ex 2929 10 00	20	Butyyli-isosyanaatti (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2929 10 00	40	*m*-Isopropenyyli-α,α-dimetyylibentsyyli-isosyanaatti (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2929 10 00	50	*m*-Fenyleenidi-isopropylideenidi-isosyanaatti (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 2929 10 00	55	2,5 (ja 2,6)-Bis(isosyanaattimetyyli)bisyklo[2.2.1]heptaani (CAS RN 74091-64-8)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2929 10 00	60	Trimetyyliheksametyyleenidi-isosyanaatti, isomeerien seos	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isosyanaattimetyyli)bentseeni (CAS RN 3634-83-1)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2930 20 00	10	Prosulfokarbi (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2930 20 00	20	2-Isopropyylietyylitiokarbamaatti (CAS RN 141-98-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-merkaptoetyyli)tio)-1-propaanitioli (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	13	Merkaptamiinihydrokloridi (CAS RN 156-57-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	14	4-(Metyylitio)bentsaldehydi (CAS RN 3446-89-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2930 90 98	15	Etoprofossi (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2930 90 98	16	3-(Dimetoksimetyylisilyyli)-1-propaanitioli (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	17	2-(3-Aminofenyylisulfonyyli)etyylivetysulfaatti (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2930 90 98	19	N-(2-Metyylisulfinyyli-1,1-dimetyyli-etyyli)-N'-{2-metyyli-4-[1,2,2,2-tetrafluori-1-(trifluorimetyyli)etyyli]fenyyli}ftaaliamidi (CAS RN 371771-07-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	21	[2,2'-Tio-bis-(4-*tert*-oktyylifenolaatti)]-n-butyyliamiininikkeli (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	22	Tembotrioni (ISO) (CAS RN 335104-84-2), puhtausaste vähintään 94,5 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	23	Dimetyyli [(metyylisulfanyyli)metyyli-ideeni]biskarbamaatti (CAS RN 34840-23-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2930 90 98	25	Tiofanaattimetyyli (ISO) (CAS RN 23564-05-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2930 90 98	26	Folpetti (ISO) (CAS RN 133-07-3), puhtausaste vähintään 97,5 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	27	2-[(4-Amino-3-metoksifenyyli)sulfonyyli]etyylivetysulfaatti (CAS RN 26672-22-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	30	4-(4-Isopropoksifenyylisulfonyyli)fenoli (CAS RN 95235-30-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2930 90 98	33	2-Amino-5-{[2-(sulfo-oksi)etyyli]sulfonyyli}bentseenisulfonihappo (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	35	Glutationi (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2930 90 98	37	Etaanitioamidi (CAS RN 62-55-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2930 90 98	40	3,3'-Tiodipropionihappo (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2930 90 98	43	Trimetyylisulfoksoniumjodidi (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2930 90 98	45	2-[(*p*-Aminofenyyli)sulfonyyli]etyylivetysulfaatti (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2930 90 98	53	Bis(4-kloorifenyyli)sulfoni (CAS RN 80-07-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	57	Metyyli(metyylitio)asetaatti (CAS RN 16630-66-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	60	Metyylifenyylisulfidi (CAS RN 100-68-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2930 90 98	64	3-Kloori-2-metyylifenyylimetyylisulfidi (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2019

▼M8

———————

*ex 2930 90 98	65	Pentaerytritolitetrakis(3-merkaptopropionaatti) (CAS RN 7575-23-7)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2930 90 98	67	3-Bromimetyyli-2-kloori-4-(metyylisulfonyyli)bentsoehappo (CAS RN 120100-05-2)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 2930 90 98	68	Kletodiimi (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propenyylioksi)fenyylisulfonyyli]fenoli (CAS RN 97042-18-7)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2930 90 98	78	4-Merkaptometyyli-3,6-ditia-1,8-oktaaniditioli (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	80	Kaptaani (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2930 90 98	81	Dinatriumheksametyleeni-1,6-bistiosulfaattidihydraatti (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

▼M6

ex 2930 90 98	85	2-Metyyli-1-(metyylitio)-2-propaaniamiini (CAS RN 36567-04-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	87	3-Sulfinobentsoehappo (CAS RN 15451-00-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2930 90 98	89	O-etyyli-, O-isopropyyli-, O-butyyli-, O-isobutyyli- tai O-pentyyli-ditiokarbonaattien kalium- tai natriumsuola	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	93	1-Hydratsiini-3-(metyylitio)propan-2-oli (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	95	*N*-(sykloheksyylitio)ftalimidi (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	97	Difenyylisulfoni (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

_____

*ex 2931 39 90	08	Natriumdi-isobutyyliditiofosfinaatti (CAS RN 13360-78-6) vesiliuoksessa	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2931 39 90	13	Trioktyylifosfiinioksidi (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 39 90	23	Di-tert-butyylifosfaani (CAS RN 819-19-2)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 2931 39 90	25	(*Z*)Prop-1-en-1-ylfosfonihappo (CAS RN 25838-06-6)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2931 39 90	28	*N*-(Fosfonometyyli)iminodietikkahappo (CAS RN 5994-61-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 39 90	30	Bis(2,4,4-trimetyylipentyyli)fosfiinihappo (CAS RN 83411-71-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2931 39 90	40	Tetrakis(hydroksimetyyli)fosfoniumkloridi (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 39 90	43	9-Ikosyyli-9-fosfabisyklo[3.3.1]nonaanin ja 9-ikosyyli-9-fosfabisyklo[4.2.1]nonaanin isomeerien seos	0 %	—	31.12.2018
ex 2931 39 90	48	Tetrabutyylifosfoniumasetaatti, vesiliuoksena (CAS RN 30345-49-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 39 90	55	3-(Hydroksifenyylifosfinoyyli)propionihappo (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2931 39 90	57	Trimetyylifosfonoasetaatti (CAS RN 5927-18-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	03	Butyylietyylimagnesium (CAS RN 62202-86-2), heptaaniliuoksena	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 2931 90 00	05	Dietyylimetoksiboraani (CAS RN 7397-46-8), myös yhdistetyn nimikkeistön 29 ryhmän 1 huomautuksen e alakohdan mukaisena tetrahydofuraaniliuoksena	0 %	—	31.12.2020
▼M6					
ex 2931 90 00	15	Metyylisyklopentadienyylimangaanitrikarbonyyli (CAS RN 12108-13-3), joka sisältää enintään 4,9 painoprosenttia syklopentadienyylimangaanitrikarbonyyliä	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	18	Metyyli tris(2-pentanonioksiimi)silaani (CAS RN 37859-55-5)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 2931 90 00	20	Ferroseeni (CAS RN 102-54-5)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2931 90 00	33	Dimetyyli[dimetyylisilyylidi-indenyyli]hafnium (CAS RN 220492-55-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	35	*N,N*-Dimetyylianilinium-tetrakis(pentafluorifenyyli)boraatti (CAS RN 118612-00-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	45	Tris(4-metyylipentan-2-oksimino)metyylisilaani (CAS RN 37859-57-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2931 90 00	50	Trimetyylisilaani (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 90 00	53	Trimetyyliboraani (CAS RN 593-90-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	60	4-Kloori-2-fluori-3-metoksifenyyliboronihappo (CAS RN 944129-07-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	63	Kloorietenyylidimetyylisilaani (CAS RN 1719-58-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	65	Bis(4-tert-butyylifenyyli)iodoniumiheksafluorifosfaatti (CAS RN 61358-25-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	67	Dimetyylitinadioleaatti (CAS RN 3865-34-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	70	(4-Propyylifenyyli)boronihappo (CAS RN 134150-01-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfuryylialkoholi (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 2932 14 00	10	1,6-Dikloori-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosyyli-4-kloori-4 deoksi-α-D-galaktopyranosidi (CAS RN 56038-13-2)	0 %	—	31.12.2019
▼M6					
ex 2932 19 00	20	Tetrahydrofuraani-boraani (CAS RN 14044-65-6)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2932 19 00	40	Furaani (CAS RN 110-00-9), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	41	2,2-Di(tetrahydrofuryyli)propaani (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	70	Furfuryyliamiini (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-metyylifuraani (CAS RN 96-47-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurylideenidi(asetaatti) (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	10	2'-Aniliini-6'-[etyyli(isopentyyli)amino]-3'-metyylispiro[isobentsofuraani-1(3*H*),9'-ksanten]-3-oni (CAS RN 70516-41-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 20 90	15	Kumariini (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

_____

▼M6

ex 2932 20 90	35	6'-Dietyyliamino-3'-metyyli-2'-(2,4-ksylidino)spiro[isobentsofuraani-1(3*H*),9'-ksanten]-3-oni (CAS RN 36431-22-8)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

_____

*ex 2932 20 90	40	(*S*)-(–)-α-Amino-γ-butyrolaktonihydrobromidi (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetyyli-1,3-dioksaani-4,6-dioni (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

*ex 2932 20 90	50	L-Laktidi (CAS RN 4511-42-6) tai D-Laktidi (CAS RN 13076-17-0) tai dilaktidi (CAS RN 95-96-5)	0 %	t	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2932 20 90	55	6-Dimetyyliamino-3,3-bis(4-dimetyyliaminofenyyli)ftalidi (CAS RN 1552-42-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 20 90	60	6'-(Dietyyliamino)-3'-metyyli-2'-(fenyyliamino)-spiro[isobentsofuraani-1(3*H*),9'-[9*H*]ksanten]-3-oni (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	65	Natrium 4-(metoksikarbonyyli)-5-okso-2,5-dihydrofuran-3-olaatti (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 20 90	70	3',6'-Bis(etyyliamino)-2',7'-dimetyylispiro[isobentsofuraani-1(3*H*),9'-[9*H*]-ksanten]-3-oni (CAS RN 41382-37-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutyyliamino)-3'-metyyli-2'-(fenyyliamino)-spiro[isobentsofuraani-1(3*H*),9'-[9*H*]ksanten]-3-oni (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	80	Gibberelliinihappo, jonka puhtaus on vähintään 88 painoprosenttia (CAS RN 77-06-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 20 90	84	Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametyylinaft-[2,1-b]-furan-2(1H)-oni (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 99 00	10	Bendiokarbi (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 2932 99 00	13	(4-Kloori-3-(4-etoksibentsyyli)fenyyli)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroksi-2,2-dimetyylitetrahydro-furo[2,3-d][1,3]dioksol-5-yyli)metanoni (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2021
▼M7					
ex 2932 99 00	18	4-(4-Bromi-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yylioksi)metyyli)fenoksi)bentsonitriili (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2932 99 00	20	Etyyli-2-metyyli-1,3-dioksolaani-2-asetaatti (CAS RN 6413-10-1)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluoribentso [d] [1,3] dioksoli-5-yyli) syklopropaanikarboksyylihappo (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2932 99 00	43	Etofumesaatti (ISO),(CAS RN 26225-79-6) jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 99 00	45	2-Butyylibentsofuraani (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 99 00	50	7-Metyyli-3,4-dihydro-2*H*-1,5-bentsodioksipin-3-oni (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 99 00	53	1,3-Dihydro-1,3-dimetoksi-isobentsofuraani (CAS RN 24388-70-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 99 00	55	6-Fluori-3,4-dihydro-2H-1-bentsopyraani-2-karboksyylihappo (CAS RN 99199-60-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetyyli-3,5,8-trioksabisyklo[5,1,0]oktaani(CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-*bis*-*O*-Bentsylideeni-*D*-glusitoli (CAS RN 32647-67-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metyleenidioksifenyyli)-2-metyylipropanaali (CAS RN 1205-17-0)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
_____					
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Metyylibentsylideeni)-*D*-glusitoli (CAS RN 81541-12-0)	0 %	—	31.12.2018
▼M6					
ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetyylibentsylideeni)-D-glusitoli (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotoli (ISO) (CAS RN 365400-11-9), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2933 19 90	25	3-Difluorimetyyli-1-metyyli-1H-pyratsoli-4-karboksyylihappo (CAS RN 176969-34-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	30	3-Metyyli-1-*p*-tolyyli-5-pyratsoloni (CAS RN 86-92-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 19 90	35	1,3-Dimetyyli-5-fluori-1H-pyratsoli-4-karbonyylifluoridi (CAS RN 191614-02-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 19 90	40	Edaravoni (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dikloori-4-(trifluorimetyyli)fenyyli]-1H-pyratsoli-3-karbonitriili (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2933 19 90	50	Fenpyroksimaatti (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2019
▼M7					
ex 2933 19 90	55	5-Metyyli-1-(naftalen-2-yyli)-1,2-dihydro-3H-pyratsol-3-ooni (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2933 19 90	60	Pyraflufeeni-etyyli (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hydroksietyyli)-pyratsolisulfaatti (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 2933 19 90	80	3-(4,5-Dihydro-3-metyyli-5-okso-1*H*-pyratsol-1-yyli)bentseenisulfonihappo (CAS RN 119-17-5)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2933 21 00	35	Iprodioni (ISO) (CAS RN 36734-19-7), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2933 21 00	50	1-Bromi-3-kloori-5,5-dimetyylihydantoiini (CAS RN 16079-88-2) / (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 21 00	55	1-Aminohydantoiinihydrokloridi (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hydroksifenyylihydantoiini (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetyylihydantoiini (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 29 90	15	Etyyli 4-(1-hydroksi-1-metyylietyyli)-2-propyyli-imidatsoli-5-karboksylaatti (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 29 90	25	Prokloratsi (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 29 90	35	1-Trityyli-4-formyyli-imidatsoli (CAS RN 33016-47-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 29 90	40	Triflumitsoli (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 29 90	45	Prokloratsikuparikloridi (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetyyli-imidatsolidin-2-oni (CAS RN 80-73-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 29 90	55	Fenamidoni (ISO) (CAS RN 161326-34-7) jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 29 90	60	2-Metyyli-1-[2-(5-metyyli-imidatsol-4-yylimetyylitio)etyyli]-1-syanoisotiourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	65	(S)-tert-Butyyli-2-(5-bromi-1H-imidatsol-2-yyli)pyrrolidiini-1-karboksylaatti (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 29 90	70	Cyatsofamidi (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	—	31.12.2021

▼M7

ex 2933 29 90	75	2,2′-Atsobis[2-(2-imidatsolin-2-yyli)propaani]dihydrokloridi (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

———————

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 2933 29 90	80	Imatsaliili (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
2933 39 50		Fluroksipyr (ISO), metyyliesteri (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2019
▼M7					
ex 2933 39 99	10	2-Aminopyridin-4-olihydrokloridi (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2933 39 99	11	2-(Kloorimetyyli)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metyylipyridiinihydrokloridi (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
————					
*ex 2933 39 99	12	2,3-Diklooripyridiini (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2933 39 99	13	Metyyli-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenyylietyyli]-2-atsabisyklo[2.2.1]hept-5-eeni-3-karboksylaatti (CAS RN 130194-96-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetyyli-1-(fenyylimetyyli)- 3-piperidiiniamiinihydrokloridi (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	15	Pyridiini-2,3-dikarboksyylihappo (CAS RN 89-00-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	16	Metyyli-(2S,5R)-5-[(bentsyylioksi)amino]piperidiini-2-karboksylaattidihydrokloridi (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetyylipyridiini (CAS RN 591-22-0)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
▼M6					
ex 2933 39 99	19	Metyylinikotinaatti (INNM) (CAS RN 93-60-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	20	Kuparipyritionijauhe (CAS RN 14915-37-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	21	Boskalidi (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	22	Isonikotiinihappo (CAS RN 55-22-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	23	2-Kloori-3-syanopyridiini (CAS RN 6602-54-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	24	2-Kloorimetyyli-4-metoksi-3,5-dimetyylipyridiinihydrokloridi (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	25	Imatsetapyyri (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hydratsinyylimetyyli)fenyyli]-pyridiinidihydrokloridi (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	27	Pyridiini-2,6-dikarboksyylihappo (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	28	Etyyli-3-[(3-amino-4-metyyliaminobentsoyyli)-pyridin-2-yyli-amino]-propionaatti (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	29	3,5-Dikloori-2-syaanipyridiini (CAS RN 85331-33-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	31	2-(Kloorimetyyli)-3-metyyli-4-(2,2,2-trifluorietoksi)pyridiinihydrokloridi (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	32	2-Kloorimetyyli-3,4-dimetoksipyridiniumkloridi (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 2933 39 99	33	5-(3-Kloorifenyyli)-3-metoksipyridiini-2-karbonitriili (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2933 39 99	34	3-Kloori-(5-trifluorimetyyli)-2-pyridiiniasetonitriili (CAS RN 157764-10-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	35	Aminopyralidi (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Metyyli-3-(trifluorimetyyli)-1H-pyratsol-1-yyli]asetyyli]piperidiini-4-karbotioamidi (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2933 39 99	37	Pyridiini-2-tioli-1-oksidin vesiliuos, natriumsuola (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	40	2-Klooripyridiini (CAS RN 109-09-1)	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 2933 39 99	41	2-Kloori-6-(3-fluori-5-isobutoksifenyyli)nikotiinihappo (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2933 39 99	45	5-Difluorimetoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-pyridyyli)metyyli]tio]-1*H*-bentsimidatsoli (CAS RN 102625-64-9)	0 %	—	31.12.2019
▼M7					
ex 2933 39 99	46	Fluopikolidi (ISO) (CAS RN 239110-15-7), torjunta-aineiden valmistukseen tarkoitettu [2]	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4'-Fluorifenyyli)-3-hydroksimetyyli-*N*-metyylipiperidiini (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	48	Flonikamidi (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 2933 39 99	53	3-Bromipyridiini (CAS RN 626-55-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	55	Pyriproksifeeni (ISO) (CAS RN 95737-68-1), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
_____					
*ex 2933 39 99	57	*Tert*-butyyli 3-(6-amino-3-metyylipyridiini-2-yyli)bentsoaatti (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2933 39 99	58	4-Kloori-1-metyylipiperidiini (CAS RN 5570-77-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	60	2-Fluori-6-(trifluorimetyyli)pyridiini (CAS RN 94239-04-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	63	2-Aminometyyli-3-kloori-5-trifluorimetyylipyridiinihydrokloridi (CAS RN 326476-49-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-tert-butyyli 3-(6-bromi-1H-bentso[d]imidatsol-2-yyli)-2-atsabisyklo[2.2.1]heptaani-2-karboksylaatti (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	70	2,3-Dikloori-5-trifluorimetyylipyridiini (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetoksi-2-[(4-piperidinyyli)metyyli]indan-1-oni (CAS RN 120014-30-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	77	Imatsamoksi (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	85	2-Kloori-5-kloorimetyylipyridiini (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2933 49 10	20	3-Hydroksi-2-metyylikinoliini-4-karboksyylihappo (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 2933 49 10	30	Etyyli 4-okso-1,4-dihydroksikinoliini-3-karboksylaatti (CAS RN 52980-28-6)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2933 49 10	40	4,7-Dikloorikinoliini (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 49 10	50	1-Syklopropyyli-6,7,8-trifluori-1,4-dihydro-4-okso-3-kinoliinikarboksyylihappo (CAS RN 94695-52-0)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
_____					
*ex 2933 49 90	25	Klokintosettimeksyyli (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2933 49 90	30	Kinoliini (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	35	[1-(4- Bentsyylioksibentsyyli)-2-syklobutyylimetyyli-oktahydro-isokinoliini-4a,8a-dioli] (CUS 0141126-3) (5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	40	Isokinoliini (CAS RN 119-65-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	70	Kinolin-8-oli (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 49 90	80	Etyyli 6,7,8-trifluori-1-[formyyli(metyyli)amino]-4-oksi-1,4-dihydrokinoliini-3-karboksylaatti (CAS RN 100276-65-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 52 00	10	Malonyylikarbamidi (barbituurihappo) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetyyliurasiili (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2933 59 95	13	2-Dietyyliamino-6-hydroksi-4-metyylipyrimidiini (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	15	Sitagliptiinifosfaattimonohydraatti (CAS RN 654671-77-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	17	N,N'-(4,6-diklooripyrimidiini-2,5-diyyli)diformamidi (CAS RN 116477-30-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	18	1-Metyyli-3-fenyylipiperatsiini (CAS RN 5271-27-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-klooripyrimidiini (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	21	N-(2-okso-1,2-dihydropyrimidin-4-yyli)bentsamidi(CAS RN 26661-13-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	23	6-Kloori-3-metyyliurasiili (CAS RN 4318-56-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	27	2-[(2-Amino-6-okso-1,6-dihydro-9H-purin-9-yyli)metoksi]-3-hydroksipropyyliasetaatti (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	33	4,6-Dikloori-5-fluoripyrimidiini (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	37	6-Jodi-3-propyyli-2-tioksi-2,3-dihydrokinatsolin-4(1H)-oni (CAS RN 200938-58-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	43	2-(4-(2-Hydroksietyyli)piperatsin-1-yyli)etaanisulfonihappo (CAS RN 7365-45-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroksimetyyli]pyridyn-2-yyli]-4-metyyli-3-fenyylipiperatsiini (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	47	6-Metyyli-2-oksoperhydropyrimidin-4-yyliurea (CAS RN 1129-42-6), puhtausaste vähintään 94 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	50	2-[2-Piperatsin-1-yylietoksi)etanoli (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	53	5-Fluori-2-metoksipyrimidin-4(3H)-oni (CAS RN 1480-96-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetoksi-(1,2,4)triatsolo(1,5-a)pyrimidiini-2-amiini (CAS RN 13223-43-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	60	2,6-Dikloori-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-*d*]pyrimidiini (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2933 59 95	65	1-Kloorimetyyli-4-fluori-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Etyyli-2,3-dioksopiperatsin-1-yylikarbonyyli)-D-2-fenyyliglysiini (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Kloori-5-fluoripyrimidin-4-yyli)-2-(2,4-difluorifenyyli)-1-(1*H*-1,2,4-triatsol-1-yyli)butan-2-oli hydrokloridi (CAS RN 188416-20-8)	0 %	—	31.12.2019

▼M8

———————

*ex 2933 59 95	77	3-(Trifluorometyyli-(5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triatsolo[4,3-a]pyratsiinihydrokloridi (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2933 59 95	87	5-Bromi-2,4-diklooripyrimidiini (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

———————

▼M6

ex 2933 59 95	89	6- bentsyyliadeniini (CAS RN 1214-39-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 69 80	13	Metributsiini (ISO) (CAS RN 21087-64-9), puhtausaste vähintään 93 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	15	2-Kloori-4,6-dimetoksi-1,3,5-triatsiini (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	17	Bentsoguanamiini (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	40	Trokloseeninatrium (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromipropyyli)-1,3,5-triatsinaani-2,4,6-trioni (CAS RN 52434-90-9)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2933 69 80	55	Terbutryyni (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	60	Syanuurihappo (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-tritioni trinatriumsuola (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 69 80	75	Metamitroni (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroksietyyli)-1,3,5-triatsiinitrioni (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 79 00	15	Etyyli-*N*-*(tert*-Butoksikarbonyyli)-L-pyroglutamaatti (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

_____

*ex 2933 79 00	30	5-Vinyyli-2-pyrrolidoni (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2933 79 00	50	6-Bromi-3-metyyli-3H-dibents(f,ij)isokinoliini-2,7-dioni (CAS RN 81-85-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentametyleeni-4-butyrolaktaami (CAS RN 64744-50-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 79 00	70	(*S*)-*N*-[(Dietyyliamino)metyyli]-alfa-etyyli-2-okso-1-pyrrolidiiniasetamidi-L-(+)-tartraatti (CAS RN 754186-36-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	10	2-(2*H*-Bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-di-*tert*-butyylifenoli (CAS RN 3846-71-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	11	Fenbukonatsoli (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	12	Myklobutaniili (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	13	5-Difluorimetoksi-2-merkapto-1-H-bentsimidatsoli (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	14	2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-6-(2-metyyliprop-2-en-1-yyli)fenoli (CAS RN 98809-58-6)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2933 99 80	15	2-(2*H*-Bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-di-*tert*-pentyylifenoli (CAS RN 25973-55-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	16	Pyridaatti (ISO) (CAS RN 55512-33-9), puhtausaste vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	17	Karfentrasonietyyli (ISO) (CAS RN 128639-02-1), puhtausaste vähintään 93 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020

▼M8

_____

▼M6

ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dikloorifenyyli)-3-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)propan-1-oli (CAS RN 112281-82-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	20	2-(2*H*-Bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-bis(1-metyyli-1-fenyylietyyli)fenoli (CAS RN 70321-86-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetyyliamino)metyleeni)-1H-[1,2,3]triatsolo[4,5-b]pyridinium 3-oksidi heksafluorifosfaatti(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	23	Tebukonatsoli (ISO) (CAS RN 107534-96-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

*ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2*H*-bentsimidatsol-2-oni (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2933 99 80	26	(2*S*,3*S*,4*R*)-Metyyli 4-(3-(1,1-difluoribut-3-enyyli)-7-metoksikinoksalin-2-yylioksi)-3-etyylipyrrolidiini-2-karboksylaatti 4-metyylibentseenisulfonaatti (CUS 0143289-9) [5]	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetyylibentsimidatsoli (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorifenyyli)-1-(1-metyylietyyli)-1H-indol-2-yyli]-(E)-2-propenaali (CAS RN 93957-50-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	30	Quitsalofop-P-etyyli (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	31	Triadimenoli (ISO) (CAS RN 55219-65-3), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	33	Penkonatsoli (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	34	2,4-Dihydro-5-metoksi-4-metyyli-3*H*-1,2,4-triatsol-3-oni (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	36	3-Kloori-2-(1,1-difluori-3-buten-1-yyli)-6-metoksikinoksaliini (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	37	8-Kloori-5,10-dihydro-11*H*-dibentso [*b*,*e*] [1,4]diatsepin-11-oni (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	38	(4a*S*,7a*S*)-Oktahydro-1*H*-pyrrolo[3,4-b]pyridiini (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	39	*O*-(bentsotriatsol-1-yyli)-*N,N,N′,N′*-tetrametyyliuroniumitetrafluoriboraatti (CAS RN 125700-67-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hydroksi-L-proliini (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 2933 99 80	41	5-[4′-(Bromimetyyli)bifenyl-2-yyli]-1-trityyli-1H-tetratsoli (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2022
▼M7					
ex 2933 99 80	42	(S)-2,2,4-Trimetyylipyrrolidiinihydrokloridi (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
_____					
▼M7					
ex 2933 99 80	44	(2S,3S,4R)-Metyyli-3-etyyli-4-hydroksipyrrolidiini-2-karboksylaatti-4-metyylibentseenisulfonaatti (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2933 99 80	45	Maleiinihydratsidi (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 2933 99 80	46	(S)-indoliini-2-karboksyylihappo (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2022
_____					
*ex 2933 99 80	47	Pakloputrasoli (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2933 99 80	50	Metkonatsoli (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3,2 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 2933 99 80	51	Dikvattidibromidi (ISO) (CAS RN 85-00-7) vesiliuoksena, rikkakasvien torjunta-aineiden valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2933 99 80	52	N-Boc-trans-4-hydroksi-L-proliinimetyyliesteri (CAS RN 74844-91-0)	0 %	—	31.12.2020
▼M7					
_____					
ex 2933 99 80	53	Kalium (S)-5-(tert-butoksikarbonyyli)-5-atsaspiro[2.4]heptaani-6-karboksylaatti (CUS0133723-1) ([5])	0 %	—	31.12.2018
▼M6					
ex 2933 99 80	54	3-(Salisyloyyliamino)-1,2,4-triatsoli (CAS RN 36411-52-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoksi-indol-3-yyli)etyyliamiini (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2933 99 80	62	1H-indoli-6-karboksyylihappo (CAS RN 1670-82-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	67	Kandesartaanietyyliesteri (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	71	10-Metoksi-iminostilbeeni (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2018

▼M7

———————

ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetyyli-1,4,7-triatsasyklononaani (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

ex 2933 99 80	74	Imidatso[1,2-b]pyridatsiinihydrokloridi (CAS RN 18087-70-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-atsabisyklo (3.3.0) oktaani hydrokloridi (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Bentsotriatsoli (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	82	Tolyylitriatsoli (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	89	Karbendatsiimi (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 10 00	10	Heksytiatsoksi (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 2934 10 00	15	4-Nitrofenyylitiatsol-5-yylimetyylikarbonaatti (CAS RN 144163-97-3)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2934 10 00	20	2-(4-Metyylitiatsol-5-yyli)etanoli (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 2934 10 00	25	(*S*)-Etyyli-2-(3-((2-isopropyylitiatsol-4-yyli)metyyli)-3-metyyliureido)-4-morfolinobutanoaattioksalaatti (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2934 10 00	35	(2-Isopropyylitiatsol-4-yyli)-*N*-metyylimetanamiinidihydrokloridi (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2934 10 00	40	(Z)-2-(2-*tert*-butoksikarbonylamino-4-tiatsolyyli)pent-2-eenihappo (CAS RN 86978-24-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 10 00	45	2-Syaani-imino-1,3-tiatsolidiini (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 10 00	60	Fostiatsaatti (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 10 00	80	3,4-Dikloori-5-karboksi-isotiatsoli (CAS RN 18480-53-0)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
*ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarbi-isopropyyli (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	kg	31.12.2022
▼M6					
ex 2934 20 80	30	2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tiatsolyyli)-2-(2-bentsotiatsolyylitio)-2-oksoetylideeni]amino]oksi]-etikkahappo, metyyliesteri (CAS RN 246035-38-1)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
*ex 2934 20 80	40	1,2-Bentsisotiatsoli-3(2H)-oni (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Bentsotiatsol-2-yyli)-(Z)-2-(2-aminotiatsol-4-yyli)-2-asetyloksi-imino)tioasetaatti (CAS RN 104797-47-9)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2934 20 80	60	Bentsotiatsol-2-yyli-(*Z*)-2-trityylioksi-imino-2-(2-aminotiatsol-4-yyli)tioasetaatti (CAS RN 143183-03-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 20 80	70	*N,N*-Bis(1,3-bentsotiatsol-2-yylisulfanyyli)-2-metyylipropaani-2-amini (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2020

▼M8

———————

*ex 2934 30 90	10	2-Metyylitiofenotiatsiini (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 2934 99 90	10	Fluralaneeri (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	11	Metyyli 3-{1,4-dioksaspiro[4.5]des-8-yyli[(trans-4-metyylisykloheksyyli)karbonyyli]amino}-5-joditiofeeni-2-karboksylaatti (CAS RN 1026785-65-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	12	Dimetomorfi (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	13	Buprofetsiini (ISO), jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia (CAS RN 953030-84-7)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

▼M6

ex 2934 99 90	15	Karboksiini (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	16	Difenokonatsoli (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	—	31.12.2019

▼M8

———————

▼M6

ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibentso[b,f][1,4]tiatsepin-11-yyli)piperatsin-1-yyli]etanoli (CAS RN 329216-67-3)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2934 99 90	20	Tiofeeni (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

▼M6

ex 2934 99 90	23	Bromukonatsoli (ISO), jonka puhtaus on vähintään 96 painoprosenttia (CAS RN 116255-48-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	24	Flufenaset (ISO) (CAS RN 142459-58-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	25	2,4-Dietyyli-9*H*-tioksanten-9-oni (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	26	4-Metyylimorfoliini 4-oksidi vesiliuoksena (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	27	2-(4-Hydroksifenyyli)-1-bentsotiofen-6-oli (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	28	11-(Piperatsin-1-yyli)dibentso[b,f][1,4]tiatsepiinidihydrokloridi (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	30	Dibentso[b,f][1,4]tiatsepin-11(10H)-oni (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	31	Uridiini-5′-difosfo-N-asetyyligalaktosamiinidinatriumsuola (CAS RN 91183-98-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	32	Uridiini-5′-difosfoglukuronihappotrinatriumsuola (CAS RN 63700-19-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietyyliamino)-2-etoksifenyyli]-7-(1-etyyli-2-metyyli-1H-indoli-3-yyli)furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-oni (CAS RN 69898-40-4)	0 %	—	31.12.2020

▼M8

_____

▼M6

ex 2934 99 90	36	Oksadiatsoni (ISO) (CAS RN 19666-30-9), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 2934 99 90	37	4-Propaani-2-yyli-morfoliini (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2934 99 90	39	4-(Oksiran-2-yylimetoksi)-9H-karbatsoli (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Kloori-etyyli)-1-piperatsinyyli]dibentso(b,f) (1,4)tiatsepiini (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-yyli)prop-2-en-1-oni (CAS RN 5117-12-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	44	Propikonatsoli (ISO) (CAS RN 60207-90-1), puhtausaste vähintään 92 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoksipropyyli)-1,3,5-triatsinaanitrioni (CAS RN 2451-62-9)	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 2934 99 90	46	4-Metoksi-5-(3-morfolin-4-yyli-propoksi)-2-nitro-bentsonitriili (CAS RN 675126-26-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	47	Tidiatsuroni (ISO) (CAS RN 51707-55-2), torjunta-aineiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2934 99 90	48	Propan-2-oli – 2-metyyli-4-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)-10*H*-tieno[2,3-b][1,5]bentsodiatsepiini-(1:2)-dihydraatti (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2021
▼M7					
ex 2934 99 90	49	Sytidiini 5′-(dinatriumfosfaatti) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2934 99 90	50	10-[1,1'-Bifenyl]-4-yyli-2-(1-metyylietyyli)-9-okso-9*H*-tioksanteeniheksafluorifosfaatti (CAS RN 591773-92-1)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 2934 99 90	52	Epoksikonatsoli (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	—	31.12.2022
▼M7					
ex 2934 99 90	53	4-Metoksi-3-(3-morfolin-4-yyli-propoksi)-bentsonitriili (CAS RN 675126-28-0)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
*ex 2934 99 90	54	2-bentsyyli-2-dimetyyliamino-4′-morfolinobutyrofenoni (CAS RN 119313-12-1)	0 %	kg	31.12.2022
*ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluorifenyyli)-4,5-dihydro-1,2-oksatsol-3-yyli]etanoni (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2934 99 90	57	(6R,7R)-7-Amino-8-okso-3-(1-propenyyli)-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]okt-2-eeni-2-karboksyylihappo (CAS RN 120709-09-3)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2934 99 90	58	Dimeteeniamidi-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	—	31.12.2018
▼M6					
ex 2934 99 90	60	DL-Homokysteiinitiolaktonihydrokloridi (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	66	Tetrahydrotiofeeni-1,1-dioksidi (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furyyli)allylideeniamino]imidatsolidiini-2,4-dioni (CAS RN 1672-88-4)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 2934 99 90	74	2-Isopropyylitioksantoni (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cis*)-1,1-Dimetyylietyyli-6-[2[2-(4-fluorifenyyli)-5-(1-isopropyyli)-3-fenyyli-4-[(fenyyliamino)karbonyyli]-1*H*-pyrroli-1-yyl]etyyli]-2,2-dimetyyli-1,3-dioksaani-4-asetaatti (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2934 99 90	76	2,5-Tiofeenidiyylibis(5-*tert*-butyyli-1,3-bentsoksatsoli) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 20 00	10				
ex 2934 99 90	79	Tiofeeni-2-etanoli (CAS RN 5402-55-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	83	Flumioksatsiini (ISO) (CAS RN 103361-09-7), puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	84	Etoksatsoli (ISO) (CAS RN 153233-91-1), puhtausaste vähintään 94,8 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	86	Ditianoni (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenyleeni)bis(4H-3,1-bentsoksatsin-4-oni) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	10	Florasulaami (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	15	Flupyrsulfuron-metyyli-natrium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2935 90 90	17	6-Metyyli-4-oksi-5,6-dihydro-4H-tieno[2,3-b)tiopyraani-2-sulfonamidi (CAS RN 120279-88-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2935 90 90	20	Tolueenisulfoniamidit	0 %	—	31.12.2018
ex 2935 90 90	23	*N*-[4-(2-Klooriasetyyli)fenyyli]metaanisulfonamidi (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	25	Triflusulfuron-metyyli (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2935 90 90	27	Metyyli-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorifenyyli)-6-isopropyyli-2-[metyyli(metyylisulfonyyli)amino]pyrimidin-5-yyli}-3,5-dihydroksihept-6-enoaatti (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	28	N-fluoribentseenisulfoni-imidi (CAS RN 133745-75-2)	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 2935 90 90	30	6-Aminopyridiini-2-sulfonamidi (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 2935 90 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	43	Orytsaliini (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2935 90 90	47	Halosulfuronimetyyli (ISO) (CAS RN 100784-20-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorifenyyli)-2-[metyyli(metyylisulfonyyli)amino]-6-(propan-2-yyli)pyrimidin-5-yyli]-3,5-dihydroksihept-6-eenihappo – 1-[(R)-(4-kloorifenyyli) (fenyyli)metyyli]piperatsiini (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	50	4,4'-Oksidi(bentseenisulfonohydratsidi) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2935 90 90	52	(1*R*,2*R*)-1-Amino-2-(difluorimetyyli)-N-(1-metyylisyklopropyylisulfonyyli) syklopropaanikarboksamidihydrokloridi (CUS 0143290-2) ([5])	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	53	2,4-Dikloori-5-sulfamoyylibentsoehappo (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	54	Propoksikarbatsoninatrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-metyyli (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2935 90 90	56	N-(p-Tolueenisulfonyyli)-N'-(3-(p-tolueenisulfonyylioksi)fenyyli)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenyylikarbamoyyli)amino]fenyyli}bentseenisulfonamidi (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	58	1-Metyylisyklopropaani-1-sulfonamidi (CAS RN 669008-26-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	59	Flatsasulfuroni (ISO) (CAS RN 104040-78-0), puhtausaste vähintään 94 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	63	Nikosulfuroni (ISO) (CAS RN 111991-09-4), puhtausaste vähintään 91 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metyyli (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2935 90 90	67	*N*-(2-fenoksifenyyli)metaanisulfoniamidi (CAS RN 51765-51-6)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Bentsyyli-*N,N*-dimetyyliatsiridiini-1-sulfonamidi (CAS RN 902146-43-4)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metyyli (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2935 90 90	77	[[4-[2-[[(3-Etyyli-2,5-dihydro-4-metyyli-2-okso-1*H*-pyrrol-1-yyli)karbonyyli]amino] etyyli]fenyyli]sulfonyyli]-karbamiinihappoetyyliesteri (CAS RN 318515-70-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	85	*N*-[4-(Isopropyyliaminoasetyyli)fenyyli]metaanisulfonamidihydrokloridi	0 %	—	31.12.2018
ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etyyli-m-toluidino)etyyli)metaanisulfonamidi seskvisulfaatti monohydraatti (CAS RN25646-71-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromi-6-fluori-2-metyyli-indoli-1-yylsulfonyyli)-*N,N*-dimetyyli-1,2,4-triatsoli-1-sulfonamidi (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2938 90 30	10	Ammoniumglysyyriritsaatti (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2938 90 90	10	Hesperidiini (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2938 90 90	20	Etyylivanilliinibeta-D-glukopyranosidi (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 2938 90 90	30	Rebaudiosidi A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2938 90 90	40	Puhdistettu stevioliglykosidi, jossa rebaudiosidi M:n (CAS RN 1220616-44-3) pitoisuus on vähintään 80 mutta enintään 90 painoprosenttia, alkoholittomien juomien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 2940 00 00	30	D(+)-Trehaloosidihydraatti (CAS RN 6138-23-4)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 2941 20 30	10	Dihydrostreptomysiinisulfaatti (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2942 00 00	10	Natriumtriasetoksiboorihydridi (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2021
3201 20 00		Mimoosan- eli wattlekuoriuute	0 %	—	31.12.2018
ex 3201 90 90	20	Gambiiri- ja myrobalaanihedelmäperäiset parkitusuutteet	0 %	—	31.12.2018
ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	*Acacia mearnsii* -lajin uutteen, ammoniumkloridin ja formaldehydin reaktiotuote (CAS RN 85029-52-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	15	Väri C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Blue 360 vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 11 00	20	Väri C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Yellow 241 vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	25	N-(2-kloorietyyli)-4-[(2,6-dikloori-4-nitrofenyyli)atso]-N-etyyli-m-toluidiini (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
_____					
*ex 3204 11 00	35	Väri C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I Disperse Yellow 232 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3204 11 00	40	Väri C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Red 60 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3204 11 00	45	Dispersiovärivalmiste, joka sisältää seuraavia värejä: — C.I. Disperse Orange 61 tai disperse Orange 288 — C.I. Disperse Blue 291:1 — C.I. Disperse Violet 93:1 — myös jos ne sisältävät väriä C.I. Disperse Red 54	0 %	—	31.12.2020
▼M6					
ex 3204 11 00	50	Väri C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Blue 72 vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 11 00	60	Väri C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Blue 359 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 3204 12 00	10	Väri C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Blue 9 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	15	Väri C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	17	Väri C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 tai 60181-77-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 355 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
_____					

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3204 12 00	25	Väri C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 tai 99576-15-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Black 210 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	27	Väri C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 tai 119509-49-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 425 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021

▼M8

_____

▼M6

ex 3204 12 00	35	Väri C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Black 234 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	37	Väri C.I. Acid Black 210 sodium salt (CAS RN 201792-73-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Black 210 sodium salt vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	40	Nestemäinen värivalmiste, joka sisältää anionista happoväriä C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 12 00	45	Väri C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Blue 161/193 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	47	Väri C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 tai 12269-87-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 58 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	50	Väri C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Blue 80 vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 12 00	55	Väri C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 165 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	57	Väri C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 tai 12219-65-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 282 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3204 12 00	60	Väri C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Red 52 vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 12 00	65	Väri C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 432 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	70	Väri C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid blue 25 vähintään 80 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 13 00	10	Väri C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Red 1 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021

▼M8

———————

*ex 3204 13 00	30	Väri C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Blue 7 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
*ex 3204 13 00	40	Väri C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 tai CAS RN 8004-87-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Violet 1 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3204 13 00	50	Väri C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Violet 11 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 13 00	60	Väri C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Red 1:1 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	10	Väri C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Direct Black 80 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	20	Väri C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Direct Blue 80 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	30	Väri C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Direct Red 23 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3204 14 00	40	Väri C.I. Direct Black 168 (CAS RN 85631-88-5) nahan värjäämiseen tarkoitettuna jauheena ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Direct Black 168 vähintään 75 painoprosenttia, nahan värjäämiseen tarkoitettuna jauheena ([2])	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 15 00	60	Väri C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Vat Blue 4 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 15 00	70	Väri C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

*ex 3204 15 00	80	Väri C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Vat Blue 1 vähintään 94 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022

▼M7

_____

ex 3204 16 00	30	Valmisteet, jotka perustuvat väriin Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) ja jotka sisältävät kyseistä väriä vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia ja joissa on yhtä tai useampia seuraavista aineista: — väri Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5) — 1-naftaleenisulfonihappo,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfoksi)etyyli]sulfonyyli]fenyyli]atso]-, dinatriumsuola (CAS RN 250688-43-8) — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfoksi)etyyli]sulfonyyli]fenyyli]atso]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfoksi)etyyli]sulfonyyli]fenyyli]atsobentsoehapon natriumsuola (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

ex 3204 17 00	10	Väri C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 81 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018

▼M8

_____

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3204 17 00	15	Väri C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Green 7 vähintään 40 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	16	Väri C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 49:2 vähintään 60 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 17 00	17	Väri C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 12 vähintään 35 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	18	Väri C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Orange 16 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	19	Väri C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 48:2 vähintään 85 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 17 00	20	Väri C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 15:3 vähintään 35 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	21	Väri C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 15:4 vähintään 35 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
▼M7					
ex 3204 17 00	22	Väri C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 169 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 3204 17 00	23	Väri C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 tai CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2019
▼M7					
ex 3204 17 00	24	Väri C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 57:1 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
▼M6					
ex 3204 17 00	25	Väri C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 14 vähintään 25 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3204 17 00	26	Väri C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Orange 13 vähintään 80 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3204 17 00	33	Väri C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 15:1 vähintään 35 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 17 00	35	Väri C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 202 vähintään 70 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	40	Väri C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 120 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	45	Väri C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) erittäin resinoituna pigmenttinä (n. 35-prosenttisesti dehydrattu hartsi), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia ja joka on suulakepuristettujen helmien muodossa ja jonka kosteuspitoisuus on enintään 1 painoprosentti	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 3204 17 00	65	Väri C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 53 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
▼M7					
_____					
▼M8					
_____					

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3204 17 00	75	Väri C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Orange 5 vähintään 80 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022
*ex 3204 17 00	80	Väri C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 207 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022
*ex 3204 17 00	85	Väri C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 61 vähintään 35 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022
*ex 3204 17 00	88	Väri C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 tai CAS RN 101357-19-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Violet 3 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3204 19 00	12	Väri C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	13	Väri C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Sulphur Black 1 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 19 00	14	Punainen värivalmiste märkänä tahnana, joka sisältää — vähintään 35 mutta enintään 40 painoprosenttia 1-[[4-(fenyyliatso)fenyyli]atso]naftalen-2-olimetyylijohdannaisia (CAS RN 70879-65-1) — enintään 3 painoprosenttia 1-(fenyyliatso)naftalen-2-olia (CAS RN 842-07-9) — enintään 3 painoprosenttia 1-[(2-metyylifenyyli)atso]naftalen-2-olia (CAS RN 2646-17-5) ja — vähintään 55 mutta enintään 65 painoprosenttia vettä	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
*ex 3204 19 00	16	Väri C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Yellow 133 vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3204 19 00	21	Fotokromaattinen aine, 4-(3-(4-butoksifenyyli)-6-metoksi-3-(4-metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-11-(trifluorimetyyli)-3,13-dihydrobentso[*h*]indeno[2,1-*f*]kromeeni-7-yyli)morfoliini (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3204 19 00	43	Fotokromaattinen väri, bis(2-(4-(7-metoksi-3-(4-metoksifenyyli)-11-fenyyli-13, 13-dipropyyli-3, 13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromen-3-yyli)fenoksi)etyyli) dekaanidioaatti (CUS 0133724-2) (5)	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 19 00	47	Fotokromaattinen väri, 4-(4-(13,13-dimetyyli-3,11-difenyyli-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1.f]kromen-3-yyli)fenyyli)morfoliini (CUS 0133726-4) (5)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

_____

▼M6

ex 3204 19 00	53	Fotokromaattinen väri, 3-(4-butoksifenyyli)-3-(4-fluorifenyyli)-6,7-dimetoksi-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromeeni-11-karbonitriili (CUS 0133725-3) (5)	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 19 00	55	Fotokromaattinen väri, 4–4'-(7-metoksi-11-fenyyli-13, 13-dipropyyli-3, 13-dihydrobentso[h]indeno[2, 1-f]kromeeni-3, 3-diyyli)difenoli (CUS 0133728-6) (5)	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 19 00	57	Fotokromaattinen väri, bis(2-{4-[11-syaani-3-(4-fluorifenyyli)-6,7-dimetoksi-13,13-dimetyyli-3, 13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromen-3-yyli]fenoksi}etyyli) dekaanidioaatti (CUS 0133729-7) (5)	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 19 00	63	Fotokromaattinen väri, 1-{4-(6-metoksi-3-(4-metoksifenyyli)-13, 13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromen-3-yyli)fenyyli}piperidiini (CUS 0133727-5) (5)	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 19 00	70	Väri C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Red 49:2 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 19 00	71	Väri C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Brown 53 vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 19 00	73	Väri C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Blue 104 vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 19 00	77	Väri C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 tai CAS RN 12671-74-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Yellow 98 vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 3204 19 00	84	Väri C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Blue 67 vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3204 20 00	30	Väri C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Fluorescent Brightener 351 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 90 00	10	Väriaine C.I Solvent Yellow 172 (tunnetaan tosin nimellä C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) ja siihen perustuvat, vähintään 90 painoprosenttia mainittua väriainetta C.I Solvent Yellow 172 (tunnetaan tosin nimellä C.I. Solvent Yellow 135) sisältävät valmisteet	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
*ex 3204 90 00	20	Valmisteet, jotka perustuvat väriin C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) maaöljytisleissä, jotka ovat vetykäsiteltyjä kevyitä nafteeneja (CAS RN 64742-53-6), ja joissa on vähintään 40 mutta enintään 60 painoprosenttia väriä C.I. Solvent Red 175	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3205 00 00	10	Väriaineista valmistetut alumiinisubstraattipigmentit, lääketeollisuudessa käytettävien pigmenttien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 3206 11 00	10	Titaanidioksidi, joka on päällystetty isopropoksititaanitri-isostearaatilla, joka sisältää vähintään 1,5 mutta enintään 2,5 painoprosenttia isopropoksititaanitri-isostearaattia	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3206 19 00	10	Valmiste, jossa on — 72 (± 2) painoprosenttia kiillettä (CAS RN 12001-26-2) ja — 28 (± 2) painoprosenttia titaanidioksidia (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3206 42 00	10	Litoponi (CAS RN 1345-05-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 3206 49 70	10	Vedetön dispersio, joka sisältää: — vähintään 57 mutta enintään 63 painoprosenttia alumiinioksidia (CAS RN 1344-28-1) — vähintään 37 mutta enintään 42 painoprosenttia titaanidioksidia (CAS RN13463-67-7), ja — vähintään 1 mutta enintään 2 painoprosenttia trietoksikapryylisilaania (CAS RN 2943-75-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 3206 49 70	20	Väri C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2019

▼M8

*ex 3206 49 70	30	Väri C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Black 12 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022

▼M6

3206 50 00		Epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminoforeina	0 %	—	31.12.2018
ex 3207 30 00	10	Valmiste, joka sisältää: — enintään 85 painoprosenttia hopeaa, — vähintään 2 painoprosenttia palladiumia, — bariumtitanaattia, — terpineolia ja — etyyliselluloosaa, käytettäväksi seulapainantaan monikerroksisten keraamisten kondensaattoreiden valmistuksessa ([2])	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3207 30 00	20	Painotahna, jossa on — vähintään 30 mutta enintään 50 painoprosenttia hopeaa ja — vähintään 8 mutta enintään 17 painoprosenttia palladiumia	0 %	—	31.12.2019
ex 3207 40 85	20	Lasihiutaleet, hopealla päällystetyt, joiden keskimääräinen läpimitta on 40 (± 10) µm	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 3207 40 85	40	Lasihiutaleet (CAS RN 65997-17-3): — joiden paksuus on vähintään 0,3 µm mutta enintään 10 µm, ja — jotka on päällystetty titaanidioksidilla (CAS RN 13463-67-7) tai rautaoksidilla (CAS RN 18282-10-5)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3208 10 10	10	Lämpömuovautuva polyesterikopolymeerihartsi, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 mutta enintään 50 painoprosenttia, orgaanisissa liuottimissa	0 %	—	31.12.2020
ex 3208 10 90	10	Heijastusta estävä pinnoite, joka koostuu kromoforiryhmällä modifioidusta esteripohjaisesta polymeeristä, joko 2-metoksi-1-propanoli-, 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti- tai metyyli-2-hydroksi-isobutyraattiliuoksena, joka sisältää enintään 10 painoprosenttia polymeeriä	0 %	—	31.12.2018
ex 3208 20 10	10	*N*-Vinyylikaprolaktaamin, *N*-vinyyli-2-pyrrolidonin ja dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin kopolymeeri, etanoliliuoksena, joka sisältää vähintään 34 mutta enintään 40 painoprosenttia kopolymeeriä	0 %	—	31.12.2018
ex 3208 20 10	20	Immersiopeittoliuos, joka sisältää vähintään 0,5 mutta enintään 15 painoprosenttia akrylaatti-metakrylaatti-alkeenisulfonaattikopolymeerejä, joissa on fluorattuja sivuketjuja, liuoksessa, joka koostuu n-butanolista ja/tai 4-metyyli-2-pentanolista ja/tai di-isoamyylieetteristä	0 %	—	31.12.2018
ex 3208 90 19	10	Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeeri, joka on monoesteröity etyyli- ja/tai isopropyyli- ja/tai butyyliryhmillä, etanoliliuoksena, etanoli- ja butanoliliuoksena, isopropanoliliuoksena tai isopropanoli- ja butanoliliuoksena	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3208 90 19	15	Klooratut polyolefiinit, liuoksena	0 %	—	31.12.2018
ex 3208 90 19	20	Valmiste, jossa on vähintään 5 mutta enintään 20 painoprosenttia propeeni-maleiinihappoanhydridikopolymeeria tai polypropeenin ja propeenimaleiinihappoanhydridikopolymeerin seosta orgaanisessa liuottimessa	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
_____					
*ex 3208 90 19 *ex 3208 90 91	25 20	Tetrafluorieteenin kopolymeeri butyyliasetaattiliuoksessa, liuottimen pitoisuus 50 (± 2) painoprosenttia	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3208 90 19	40	Metyylisiloksaanipolymeerit, asetonin, butanolin, etanolin ja isopropanolin seosta olevana liuoksena, jossa on vähintään 5 mutta enintään 11 painoprosenttia metyylisiloksaanipolymeeriä	0 %	—	31.12.2018
ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polymeeri, joka koostuu formaldehydin ja naftaleenidiolin polykondensaatista, kemiallisesti muunnettu reaktiolla alkyynihalidin kanssa, propyleeniglykolimetyylieetteriasetaattiin liuotettu	0 %	—	31.12.2018
ex 3208 90 19	47	Liuos, jossa on — vähintään 0,1 mutta enintään 20 painoprosenttia alkoksiryhmiä sisältävää siloksaanipolymeeriä, jossa on alkyyli- tai aryylisubstituentteja — vähintään 75 painoprosenttia orgaanista liuotinta, joka sisältää yhtä tai useampaa seuraavista: propyleeniglykoolietyylieetteri (CAS RN 1569-02-4), propyleeniglykolimonometyylieetteriasetaatti (CAS RN 108-65-6) tai propyleeniglykolipropyylieetteri (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3208 90 19	50	Liuos, joka sisältää: — 65 (± 10) painoprosenttia γ-butyrolaktonia, — 30 (± 10) painoprosenttia polyamidihartsia, — 3,5 (± 1,5) painoprosenttia naftokinonin esterijohdannaista ja — 1,5 (± 0,5) painoprosenttia aryylipiihappoa	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3208 90 19	60	Hydroksistyreenin kopolymeeri, jossa on yhtä tai useampaa seuraavista aineista: — styreeni, — alkoksistyreeni, — alkyyliakrylaatteja, etyylilaktaattiin liuotettu	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
*ex 3208 90 19	65	Silikonit, joissa on vähintään 50 painoprosenttia ksyleeniä ja enintään 25 painoprosenttia piidioksidia ja jollaiset on tarkoitettu pitkäkestoisten kirurgisten implanttien valmistukseen	0 %	—	31.12.2018
_____					
*ex 3208 90 19	75	Asenaftaleenikopolymeeri etyylilaktaattiliuoksessa	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3208 90 99	10	Kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin perustuva liuos, joka sisältää kahta tai useampaa seuraavista väriaineista: — metyyli-8'-asetoksi-1,3,3,5,6-pentametyyli-2,3-dihydrospiro[1*H*-indoli-2,3'-nafto[2,1-*b*][1,4]oksatsiini]-9'-karboksylaatti, — metyyli-6-(isobutyryylioksi)-2,2-difenyyli-2*H*-bentso[*h*]kromeeni-5-karboksylaatti, — 13-isopropyyli-3,3-bis(4-metoksifenyyli)-6,11-dimetyyli-3,13-dihydrobentso [*h*]indeno[2,1-*f*]kromen-13-oli, — etoksikarbonyylimetyyli-8-metyyli-2,2-difenyyli-2*H*-bentso[*h*]kromeeni-5-karboksylaatti, — 13-etyyli-3-[4-(morfolino)fenyyli]-3-fenyyli-3,13-dihydrobentso [*h*]indeno[2,1-*f*]kromen-13-oli	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3215 11 00 *ex 3215 19 00	10 10	Nestemäinen painomuste, joka koostuu vinyyliakrylaattikopolymeerin ja väripigmenttien isoparafiinidispersiosta, jossa on enintään 13 painoprosenttia vinyyliakrylaattikopolymeeria ja väripigmenttejä 3811 21 00	0 %	—	31.12.2018
*ex 3215 19 00	20	Painoväri: — joka koostuu polyesteripolymeerista sekä hopean (CAS RN 7440-22-4) ja metyylipropyyliketonissa (CAS RN 107-87-9) olevan hopeakloridin (CAS RN 7783-90-6) dispersiosta — jonka kiinteän aineen kokonaispitoisuus on vähintään 55 mutta enintään 57 painoprosenttia, ja — jonka ominaispaino on vähintään 1,40 mutta enintään 1,60 g/cm^3, elektrodien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	1	31.12.2022
▼M6					
ex 3215 90 70	10	Musteaine mustesuihkukasettien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3215 90 70	20	Lämpöherkkä muste kiinnitetty muovikalvolle	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 3215 90 70	30	Kertakäyttöisissä patruunoissa oleva muste, jonka painosta on — vähintään 1 % mutta enintään 10 % amorfista piidioksidia tai — vähintään 3,8 % C.I. Solvent Black 7 -väriainetta orgaanisissa liuottimissa ja jota käytetään integroitujen piirien merkitsemisessä (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3215 90 70	40	Hybridihartsipohjainen kuiva mustejauhe (valmistettu polystyreeniakryylihartsista ja polyesterihartsista), sekoitettuna — vahaan, — vinyylipohjaiseen polymeeriin ja — väriaineeseen valokopiokoneiden, telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden), tulostimien ja monikäyttölaitteiden väriainepullojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2020
3301 12 10		Appelsiinista saatu haihtuva öljy, terpeeni poistamatta	0 %	—	31.12.2018
ex 3402 11 90	10	Natriumlauroyylimetyyli-isetionaatti	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 13 00	10	Vinyylikopolymeeriä oleva pinta-aktiivinen aine, joka perustuu polypropyleeniglykoliin	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———

*ex 3402 13 00	20	Pinta-aktiivinen aine, joka sisältää 1,4-dimetyyli-1,4-*bis* (2-metyylipropyyli)-2-butyyni-1,4-diyylieetteriä, polymerisoitu oksiraanilla, metyyliryhmään päättyvä	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3402 13 00	30	Polyoksietyloitu-12-hydroksistеariinihappo (CAS RN 70142-34-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 3402 90 10	10	Pinta-aktiivinen metyylitri-C8-C10-alkyyliammoniumkloridien seos	0 %	—	31.12.2019
ex 3402 90 10	20	Natriumdokusaatin (INN) ja natriumbentsoaatin seos	0 %	—	31.12.2018
ex 3402 90 10	30	Pinta-aktiivinen valmiste, joka koostuu natriumdokusaatin ja etoksiloidun 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-diolin seoksesta (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	50	Pinta-aktiivinen valmiste, joka koostuu polysiloksaanin ja poly(eteeniglykolin) seoksesta	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3402 90 10	60	Pinta-aktiivinen valmiste, joka sisältää 2-etyyliheksyloksimetyylioksiraania	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	70	Pinta-aktiivinen valmiste, joka sisältää etoksyloitua 2,4,7,9-tetrametyyli-5-dekyyni-4,7-diolia (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3403 99 00	10	Synteettisten polypeptidien vesiliuokseen perustuva leikkuujäähdytysnestevalmiste	0 %	—	31.12.2018
ex 3505 10 50	20	Hydrolysoidun maissitärkkelyksen *O*-(2-hydroksietyyli)-johdannainen (CAS RN 9005-27-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	10 10	Liima, joka perustuu dimeroidun kolofonin sekä eteenin ja vinyyliasetaatin (EVA) kopolymeerin seoksen vesidispersioon	0 %	—	31.12.2018
ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	30 30	Kaksikomponenttinen mikrokapseloitu epoksiliima, liuottimeen dispergoituna	0 %	—	31.12.2018
ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	40 40	Puristusherkkä akryyliliimateippi, jonka paksuus on vähintään 0,076 mm mutta enintään 0,127 mm, rullina, joiden leveys on vähintään 45,7 cm mutta enintään 132 cm, ja jossa on irrotettava kalvo, jonka tartuntalujuuden arvo alussa on vähintään 15N/25 mm (mitattuna ASTM D3330:n mukaisesti)	0 %	—	31.12.2019

▼M7

———————

ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	50 50	Valmiste, jossa on — vähintään 15 mutta enintään 60 painoprosenttia styreenibutadieenikopolymeereja tai styreeni-isopreenikopolymeereja ja — vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia pineenipolymeereja tai pentadieenikopolymeereja ja joka on liuotettuna liuokseen, jossa on — metyylietyyliketonia (CAS RN 78-93-3) — heptaania (CAS RN 142-82-5) ja — tolueenia (CAS RN 108-88-3) tai kevyttä alifaattista liuotinbensiiniä (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3506 91 90	60	Väliaikaisen puolijohdekiekon liitännän liima-aine, kiinteän polymeerin suspensiona D-limoneenissa (CAS RN 5989-27-5), polymeeripitoisuus yli 65 mutta enintään 75 painoprosenttia	0 %	1	31.12.2022
*ex 3506 91 90	70	Väliaikaisen puolijohdekiekon liitännän irrotinaine, kiinteän polymeerin suspensiona syklopentanonissa (CAS RN 120-92-3), polymeeripitoisuus enintään 10 painoprosenttia	0 %	1	31.12.2022
▼M6					
ex 3507 90 90	10	*Achromobacter lyticus* -proteaasivalmiste (CAS RN 123175-82-6), ihmisinsuliini- ja insuliinianalogituotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3507 90 90	20	Kreatiiniamidinohydrolaasi (CAS RN 37340-58-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3507 90 90	30	Salisylaatti 1-mono-oksigenaasi (CAS RN 9059-28-3) vesiliuoksessa, jonka — entsyymipitoisuus on vähintään 6,0 mutta enintään 7,4 U/ml — natriumatsidin (CAS RN 26628-22-8) pitoisuus enintään 0,09 painoprosenttia, ja — pH-arvo on vähintään 6,5 mutta enintään 8,5	0 %	—	31.12.2021
ex 3601 00 00	10	Sylinterimäisinä rakeina oleva pyrotekninen jauhe, joka koostuu nitroguanidiini-, sidosaine- ja lisäaineliuoksessa olevasta strontium- tai kuparinitraatista ja jota käytetään turvatyynyn täyttöjärjestelmän osana (2)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
*ex 3603 00 60	10	Kaasugeneraattoreiden sytyttimet, joiden suurin kokonaispituus on vähintään 20,34 mm mutta enintään 25,25 mm ja kärjen pituus vähintään 6,68 mm (± 0,3 mm) mutta enintään 6,9 mm (± 0,3 mm)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3701 30 00	20	Valonherkkä levy, joka koostuu polyesterikalvolla olevasta valopolymeerikerroksesta, kokonaispaksuus enemmän kuin 0,43 mutta enintään 3,18 mm	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3701 30 00	30	Sanomalehtipaperille painatukseen käytetyt kohopainatuslevyt, jotka koostuvat metallialustasta, joka on peitetty vähintään 0,15 mm mutta enintään 0,8 mm paksulla fotopolymeerikerroksella, ei päällystetty irrotettavalla suojakalvolla, kokonaispaksuus enintään 1 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 3701 99 00	10	Lasi- tai kvartsilevy, joka on peitetty kromikalvolla ja päällystetty valon- tai elektroniherkällä hartsikerroksella ja jollaista käytetään nimikkeen 8541 tai 8542 tavaroissa	0 %	—	31.12.2018
ex 3705 00 90	10	Valomaskit, joita käytetään siirrettäessä valokuvaustekniikalla sähköpiirikuvioita puolijohdekiekkoihin	0 %	—	31.12.2019
ex 3707 10 00	10	Valonherkkä emulsio piikiekkojen herkistämistä varten (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3707 10 00	15	Herkistävä emulsio, jossa on — enintään 12 painoprosenttia diatso-oksonaftaleenisulfonihapon esteriä, — fenolihartseja liuoksessa, joka sisältää vähintään 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaattia tai etyylilaktaattia tai metyyli-3-metoksipropionaattia tai 2-heptanonia	0 %	—	31.12.2018
ex 3707 10 00	25	Herkistävä emulsio, jossa on — fenoli- tai akryylihartseja — enintään 2 painoprosenttia valoherkkää hapon esiainetta, liuoksessa, joka sisältää 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaattia tai etyylilaktaattia	0 %	—	31.12.2018
ex 3707 10 00	30	Akryylia sisältävään valonherkkään polymeeriin perustuva valmiste, joka sisältää väripigmenttejä, 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaattia ja sykloheksanonia sekä mahdollisesti etyyli-3-etoksipropionaattia	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3707 10 00	35	Herkistävä emulsio tai valmiste, joka sisältää yhtä tai useampaa seuraavista aineista: — akrylaattipolymeerejä — metakrylaattipolymeerejä — styreenipolymeerien johdannaisia, ainakin 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaattia sisältävään orgaaniseen liuottimeen liuotettuja valonherkkiä happojen esiasteita enintään 7 painoprosenttia sisältävä	0 %	—	31.12.2021
ex 3707 10 00	40	Herkistävä emulsio, joka sisältää: — enintään 10 painoprosenttia naftokinonidiatsidiestereitä — vähintään 2 mutta enintään 35 painoprosenttia hydroksistyreenikopolymeerejä — enintään 7 painoprosenttia epokseja sisältäviä johdoksia liuotettuna 1-etoksi-2-propyyliasetaattiin ja/tai etyylilaktaattiin	0 %	—	31.12.2021
ex 3707 10 00	45	Syklisestä polyisopreenistä koostuva valonherkkä emulsio, joka sisältää: — vähintään 55 mutta enintään 75 painoprosenttia ksyleeniä, ja — vähintään 12 mutta enintään 18 painoprosenttia etyylibentseeniä	0 %	—	31.12.2019
ex 3707 10 00	50	Valonherkkä emulsio, joka sisältää: — vähintään 20 mutta enintään 45 painoprosenttia akrylaattien ja/tai metakrylaattien kopolymeerejä sekä hydroksistyreenin johdannaisia — vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia orgaanista liuotinta, joka sisältää ainakin etyylilaktaattia ja/tai propyleeniglykolimetyylieetteriasetaattia — vähintään 5 mutta enintään 30 painoprosenttia akrylaatteja — enintään 12 painoprosenttia valokäynnisteitä	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3707 10 00	55	Mekaanista rasitusta vaimentava dielektrinen pinnoite, polyamidin lähtöainetta, jonka sivuketjuissa on tyydyttämätön hiili ja jonka rakenne on muunnettavissa radikaalireaktiolla valon avulla ja joka on muutettavissa polyimidiksi, N-metyyli-2-pyrrolidoni- tai N-etyyli-2-pyrrolidoniliuoksena, jonka polymeeripitoisuus on vähintään 10 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
ex 3707 90 29	10	Kuiva mustejauhe tai väriainesekoitus, joka koostuu styreenin ja butyyliakrylaatin kopolymeeristä ja joko magnetiitistä tai kimröökistä ja jota käytetään kehittimenä telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden) taikka tietokoneiden kirjoittimien tai kopiolaitteiden värikasettien valmistuksessa (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3707 90 29	20	Kuiva mustejauhe tai väriainesekoitus, joka perustuu polyolihartsiin ja jota käytetään kehittimenä telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden) taikka tietokoneiden kirjoittimien tai kopiolaitteiden värikasettien valmistuksessa (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3707 90 29	40	Kuiva mustejauhe tai väriainesekoitus, joka perustuu polyesterihartsiin ja joka valmistetaan polymerisaatioprosessilla ja jota käytetään kehittimenä telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden) taikka tietokoneiden kirjoittimien tai kopiolaitteiden värikasettien valmistuksessa (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 3707 90 29	50	Kuiva mustejauhe tai väriainesekoitus, joka koostuu: — stryreeniakrylaatti- / butadieenikopolymeereista, — joko kimröökistä tai orgaanisesta pigmentistä, — myös jos se sisältää polyolefiinia tai amorista piidioksidia, ja jota käytetään kehittimenä telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden) tai tietokonekirjoittimien ja kopiokoneiden mustejauhe- tai väriainepullojen ja -kasettien valmistuksessa (2)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3801 90 00	10	Soluuntuva grafiitti (CAS RN 90387-90-9 ja CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3801 90 00	20	Pikipinnoitettu grafiittipohjainen jauhe, jonka — hiukkasten keskimääräinen koko on vähintään 10,8 mutta enintään 13,0 μm — rautapitoisuus on vähemmän kuin 40 ppm — kuparipitoisuus on vähemmän kuin 5 ppm — nikkelipitoisuus on vähemmän kuin 5 ppm — keskimääräinen pinta-ala (typpi-ilmakehä) vähintään 3,0 m^2/g mutta enintään 4,36 m^2/g, ja — magneettisen metallin epäpuhtaudet ovat vähemmän kuin 0,3 ppm	0 %	kg	31.12.2022
▼M6					
ex 3802 10 00	10	Aktiivihiilen ja polyetyleenin seos jauheena	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
_____					
▼M6					
3805 90 10		Mäntyöljy	1,7 %	—	31.12.2018
ex 3806 90 00 ex 3909 40 00	10 60	Fenyylillä modifioitu kolofonihartsin johdannainen, — jossa on vähintään 50 mutta enintään 75 painoprosenttia kolofoniestereitä — jonka happoarvo on enintään 25, jollaisia käytetään offsetpainamisessa	0 %	—	31.12.2021
ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) ja sen (*R*)-isomeeri, jotka ovat piidioksidikantaja-aineella	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3808 91 90	30	Valmiste, joka sisältää endosporeja tai itiöitä ja proteiinikiteitä, jotka on saatu — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *Aizawai*- ja *kurstaki* -lajista tai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* -lajista, tai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* -lajista, tai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai* -lajista, tai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis* -lajista	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 91 90	40	Spinosadi (ISO)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 3808 91 90	60	Spinetorami (ISO) (CAS RN 935545-74-7), kahdesta spinosynkomponentista (3′-etoksi-5,6-dihydrospinosyn J) ja (3′-etoksi- spinosyn L) valmistettu	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3808 92 30	10	Mankotsebi (ISO) (CAS RN 8018-01-7), joka tuodaan sellaisissa tuotetta lähinnä olevissa pakkauksissa, joiden sisältö painaa vähintään 500 kg [1]	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 92 90	10	Jauhemainen sienitautien torjunta-aine, joka sisältää vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosenttia hymeksatsolia (ISO), muussa kuin vähittäismyyntimuodossa	0 %	—	31.12.2018
ex 3808 92 90	30	Pyritionisinkin (INN) suspensiosta vedessä koostuva valmiste, jossa on: — vähintään 24 mutta enintään 26 painoprosenttia pyritionisinkkiä (INN), tai — vähintään 39 mutta enintään 41 painoprosenttia pyritionisinkkiä (INN)	0 %	—	31.12.2018
ex 3808 92 90	50	Kuparipyritioniin perustuvat valmisteet (CAS RN 14915-37-8)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
▼M6					
ex 3808 93 23	10	Rikkakasvien torjunta-aine, joka sisältää tehoaineena flatsasulfuronia (ISO)	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 27	40	Tepraloksidiimin (ISO) suspensiosta koostuva valmiste, joka sisältää — vähintään 30 painoprosenttia tepraloksidiimia (ISO), — enintään 70 painoprosenttia aromaattisista hiilivedyistä koostuvaa maaöljyfraktiota	0 %	—	31.12.2021
ex 3808 93 90	10	Valmiste, rakeina, jossa on: — vähintään 38,8 mutta enintään 41,2 painoprosenttia gibberelliini A3:a tai — vähintään 9,5 mutta enintään 10,5 painoprosenttia gibberelliini A4:ää ja A7:ää	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 90	20	Valmiste, joka koostuu bentsyyli(purin-6-yyli)amiinin glykoliliuoksesta, joka sisältää — vähintään 1,88 mutta enintään 2,00 painoprosenttia bentsyyli(purin-6-yyli)amiinia jollaista käytetään kasvien kasvunsäätelyaineissa	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	30	Vesiliuos, jossa on — 1,8 painoprosenttia natrium-para-nitrofenolaattia, — 1,2 painoprosenttia orto-nitrofenolaattia, — 0,6 painoprosenttia natrium-5-nitroguaiakolaattia, kasvien kasvunsäätelyaineen valmistukseen tarkoitettu [2]	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	40	Sekoitettu valkoinen jauhe, joka sisältää — vähintään 3 mutta enintään 3,6 painoprosenttia 1-metyylisyklopropeenia, jonka puhtausaste on yli 96 prosenttia, ja	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— vähemmän kuin 0,05 prosenttia kutakin epäpuhtautta eli 1-kloori-2-metyylipropeenia ja 3-kloori-2-metyylipropeenia tarkoitettu hedelmien, vihannesten ja koristekasvien sadonkorjuun jälkeen käytettävän kasvunsäätelyaineen valmistukseen erityisen generaattorin avulla (2)			
ex 3808 93 90	50	Valmiste, jauheena, jossa on — vähintään 55 painoprosenttia gibberelliini A4:ää, — vähintään 1 mutta enintään 35 painoprosenttia gibberelliini A7:ää, — yhteensä vähintään 90 painoprosenttia gibberelliini A4:ää ja gibberelliini A7:ää, — enintään 10 painoprosenttia veden ja muiden luonnossa esiintyvien gibberelliinien yhdistelmää jollaista käytetään kasvien kasvunsäätelyaineissa	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 94 20	30	Bromi-kloori-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni (CAS RN 32718-18-6), joka sisältää: — 1,3-dikloori-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dionia (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibromi-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dionia (CAS RN 77-48-5), — 1-bromi-3-kloori-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dionia (CAS RN 16079-88-2), ja — 1-kloori-3-bromi-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dionia (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 99 90	10	Oksamyyli (ISO) (CAS RN 23135-22-0) sykloheksanonin ja veden liuoksessa	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 99 90	20	Abamektiini (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3809 91 00	10	(5-Etyyli-2-metyyli-2-okso-1,3,2λ^5-dioksafosforan-5-yyli metyyli)-metyyli-metyylifosfonaatin ja bis(5-etyyli-2-metyyli-2-okso-1,3,2λ^5-dioksafosforan-5-yyli metyyli-metyylifosfonaatin seos	0 %	—	31.12.2018
ex 3809 92 00	20	Vaahdonestoaine, joka koostuu oksidipropanolin ja 2,5,8,11-tetrametyylidodek-6-yyni-5,8-diolin seoksesta	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3810 10 00	10	Juotos- tai hitsaustahna, joka koostuu metallien ja hartsin sekoituksesta ja jossa on — vähintään 70 mutta enintään 90 painoprosenttia tinaa — enintään 10 painoprosenttia yhtä tai useampaa seuraavista metalleista: hopea, kupari, vismutti, sinkki tai indium, sähkötekniselle alalle tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 19 00	10	Liuos, jossa on vähintään 61 mutta enintään 63 painoprosenttia metyylisyklopentadienyylimangaanitrikarbonyyliä aromaattisessa hiilivetyliuottimessa ja joka sisältää enintään: — 4,9 painoprosenttia 1,2,4-trimetyylibentseeniä, — 4,9 painoprosenttia naftaleenia, — 0,5 painoprosenttia 1,3,5-trimetyylibentseeniä	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	10	Dinonyylinaftaleenisulfonihapon suolat, kivennäisöljyihin liuotettuina	0 %	—	31.12.2018

▼M7

ex 3811 21 00	11	Dispergointi- ja hapettumisenestoaine, joka sisältää — o-aminopolyisobuteenifenolia (CAS RN 78330-13-9) ja — yli 30 mutta enintään 50 painoprosenttia kivennäisöljyjä, voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

ex 3811 21 00	12	Dispergointiaine — joka sisältää polyisobutenyylisukkiinihapon ja pentaerytritolin estereitä (CAS RN 103650-95-9) — joka sisältää yli 35 mutta enintään 55 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja — jonka kloorisisältö on enintään 0,05 painoprosenttia voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3811 21 00	13	Lisäaineet, jotka sisältävät — boratoituja magnesium- (C16-C24)-alkyylibentseenisulfonaatteja ja — kivennäisöljyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 250 mutta enintään 350, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	14	Dispergointiaine — jossa on polyeteenipolyaminien ja polyisobutenyylisukkiinianhydridin reaktiotuotteista johdettua polyisobuteenisukkiini-imidia (CAS RN 147880-09-9) — jossa on yli 35 mutta enintään 55 painoprosenttia kivennäisöljyjä — jonka kloorisisältö on enintään 0,05 painoprosenttia — jonka kokonaisemäsluku on alle 15 voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	15	Lisäaineet, jotka sisältävät — sinkki-bis[bis(tetrapropyleenifenyyliä)] bis(hydrogeeni- ditiofosfaattia) (CAS RN 11059-65-7), — trifenyylitiofosfaattia (CAS RN 597-82-0), — trifenyylifosfiittia (CAS RN 101-02-0), ja — kivennäisöljyjä, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	16	Puhdistusaine — jossa on beta-aminokarbonyylialkyylifenolin kalsiumsuolaa (Mannich-emäs, joka on alkyylifenolin reaktiotuote) — jossa on yli 40 mutta enintään 60 painoprosenttia kivennäisöljyjä — jonka kokonaisemäsluku on yli 120 voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3811 21 00	17	Lisäaineet, jotka sisältävät — pääasiassa sulfuroitua diisobutyleenia, — kalsiumsulfonaattia, — dialkyyliaminoalkyyli polyisobuteenisukkinaattia, ja — kivennäisöljyjä, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	18	Puhdistusaine — jossa on pitkäketjuisia alkyylitolueenikalsiumsulfonaatteja — jossa on yli 30 mutta enintään 50 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja — jonka kokonaisemäsluku on yli 310 mutta enintään 340 voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2020
▼M7					
ex 3811 21 00	19	Lisäaineet, jotka sisältävät — polyisobuteenisukkinimidiin perustuvaa seosta ja — yli 30 mutta enintään 50 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 40, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2019
▼M6					
ex 3811 21 00	20	Voiteluöljyjen lisäaineet, jotka perustuvat komplekseihin orgaanisiin molybdeeniyhdisteisiin, kivennäisöljyliuoksena	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	25	Lisäaineet, jotka sisältävät — (C8-18)-alkyyli polymetakrylaatti-kopolymeerin N-[3-(dimetyyliamino)propyyli]metakryylia-midin kanssa, jonka keskimääräinen molekyylipaino (Mw) on yli 10 000 mutta enintään 20 000, ja	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— yli 15 mutta enintään 30 painoprosenttia kivennäisöljyjä, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)			
ex 3811 21 00	27	Lisäaineet, jotka sisältävät — vähintään 20 painoprosenttia eteeni-propeeni-kopolymeeria, joka on kemiallisesti muunnettu 4-(4-nitrofenyyliatso)aniliinilla ja 3-nitroaniliinilla käsitellyillä meripihka-anhydridiryhmillä, ja — kivennäisöljyjä, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 3811 21 00	30	Kivennäisöljyjä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet, polyisobutyleenisubstioidun fenolin, salisyylihapon ja formaldehydin reaktiotuotteiden kalsiumsuoloista koostuvat, konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3811 21 00	33	Lisäaineet, jotka sisältävät — heptylfenolin ja formaldehydin reaktiotuotteiden kalsiumsuoloja (CAS RN 84605-23-2), ja — kivennäisöljyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 40 mutta enintään 100, voiteluöljyjen tai voiteluöljyissä käytettävien yliemäksisten pesuaineiden valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	35	Lisäaineet, jotka sisältävät — o-amino- polyisobutyleenifenolia (CAS RN 78330-13-9), — polyisobutyleenisukkinimidia (CAS RN 84605-20-9), — alkenyylimidatsoliinia (CAS RN 68784-17-8),	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— nonyloituja difenyyliamiinijohdannaisia (CAS RN 36878-20-3 ja CAS RN 27177-41-9), ja — yli 30 mutta enintään 45 painoprosenttia kivennäisöljyjä, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)			
ex 3811 21 00	37	Lisäaineet, jotka sisältävät — C4-C20-alkoholeilla esteröidyn styreenimaleiinianhydridin kopolymeerin, joka on muunnettu aminopropyylimorfoliinilla, ja — yli 50 mutta enintään 75 painoprosenttia kivennäisöljyjä, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	45	Lisäaineet, jotka sisältävät — (C8-18)-alkyylimetakrylaatin ja N-[3-(dimetyyliamino)propyyli]metakrylamidin kopolymeerin, — eteeni-propeeni-kopolymeerin, — meripihka-anhydridilla, 4-(4-nitrofenyyli)aniliinilla ja 3-nitroaniliinilla kemiallisesti muunnettu eteeni-propeeni-kopolymeerin, ja — yli 15 mutta enintään 30 painoprosenttia kivennäisöljyjä, myös jos ne sisältävät jähmepisteen alentajana toimivan metakryylipolymeerin, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	48	Lisäaineet, jotka sisältävät — yliemäksisiä magnesium-C20-C24- alkyylibentseenisulfonaatteja (CAS RN 231297-75-9) ja — enemmän kuin 25 painoprosenttia mutta enintään 50 painoprosenttia mineraaliöljyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 350 mutta enintään 450, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3811 21 00	50	Voiteluöljyjen lisäaineet — kalsium-C16-24-alkyylibentseenisulfonaatteihin pohjautuvat (CAS RN 70024-69-0) — kivennäisöljyjä sisältävät konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3811 21 00	53	Lisäaineet, jotka sisältävät — yliemäksistä kalsium-maaöljy-sulfonaattia (CAS 68783-96-0), jonka sulfonaattipitoisuus on vähintään 15 painoprosenttia mutta enintään 30 painoprosenttia, ja — enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään 60 painoprosenttia mineraaliöljyä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 280 mutta enintään 420, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	55	Lisäaineet, jotka sisältävät — kalsium-polypropyylibentseenisulfonaattia (CAS RN 75975-85-8), jolla on alhainen emäsluku, ja — enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään 60 painoprosenttia mineraaliöljyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 10 mutta enintään 25, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2019
▼M7					
_____					
▼M8					
_____					

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3811 21 00	60	Kivennäisöljyjä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet, — kalsiumpolypropylenyylisubstituoituun bentseenisulfonaattiin, jonka pitoisuus on vähintään 25 mutta enintään 35 painoprosenttia, pohjautuvat (CAS RN 75975-85-8) — kokonaisemäsluku vähintään 280 mutta enintään 320 konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3811 21 00	63	Lisäaineet, jotka sisältävät — yliemäksistä kalsium-maaöljy-sulfonaattiseosta (CAS RN 61789-86-4) sekä synteettisiä kalsium-alkyylibentseenisulfonaatteja(CAS RN 68584-23-6 ja CAS RN 70024-69-0) ja jonka kokonaissulfonaattipitoisuus on vähintään 15 painoprosenttia mutta enintään 30 ja — enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään 60 painoprosenttia mineraaliöljyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 280 mutta enintään 320, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut ([2])	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	65	Lisäaineet, joissa on: — polyisobutyleenisukkiini-imidi-pohjaista seosta (CAS RN 160610-76-4) ja — yli 35 mutta enintään 50 painoprosenttia kivennäisöljyjä, joiden rikkipitoisuus on yli 0,7 mutta enintään 1,3 painoprosenttia, ja joiden kokonaisemäsluku on yli 8, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut ([2])	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
_____					

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3811 21 00	70	Voiteluöljyjen lisäaineet, — polyeteenipolyaminien ja polyisobutenyylisukkiinianhydridin reaktiotuotteista johdettua polyisobutyleenisukkiini-imidia sisältävät (CAS RN 84605-20-9) — kivennäisöljyjä sisältävät — kloriinipitoisuus vähintään 0,05 mutta enintään 0,25 painoprosenttia — kokonaisemäsluku yli 20 konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3811 21 00	73	Lisäaineet, jotka sisältävät — boratoituja sukkiini-imidiyhdisteitä (CAS RN 134758-95-5), — kivennäisöljyjä, ja — joiden kokonaisemäsluku on yli 40, voiteluöljyjen lisäainesekoitusten valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	75	Lisäaineet, joissa on — kalsiumin (C10-C14) dialkyylibentseenisulfonaatteja — yli 40 mutta enintään 60 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja joiden kokonaisemäsluku on enintään 10 ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	77	Vaahdonestolisäaineet, joissa on — 2-etyyliheksyyliakrylaatin ja etyyliakrylaatin kopolymeeri ja — yli 50 mutta enintään 80 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3811 21 00	80	Lisäaineet, joissa on — polyisobuteenin ja aromaattisen polyamiinin sukkiini-imidia — yli 40 mutta enintään 60 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja joiden typpipitoisuus on yli 0,6 mutta enintään 0,9 painoprosenttia ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	83	Lisäaineet: — jotka sisältävät polyeteenipolyaminien ja polyisobutenyylisukkiinianhydridin reaktiotuotteista johdettua polyisobutyleenisukkiini-imidia (CAS RN 84605-20-9) — jotka sisältävät vähintään 31,9 mutta enintään 43,3 painoprosenttia kivennäisöljyjä, — joiden klooripitoisuus on enintään 0,05 painoprosenttia — joiden kokonaisemäsluku on yli 20 ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen (2)	0 %	—	31.12.2019

▼M8

———

*ex 3811 21 00	85	Lisäaineet, — joissa on yli 20, mutta enintään 45 painoprosenttia kivennäisöljyjä — jotka pohjautuvat haarautuneen dodekyylifenolin sulfidikalsiumsuolojen seokseen, myös hiilihapolliseen ja jollaisia käytetään voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3811 29 00	15	Lisäaine, joka sisältää — haarautuneen heptyylifenolin sekä formaldehydin, hiilisulfidin ja hydratsiininreaktiotuotteita (CAS RN 93925-00-9) ja — enemmän kuin 15 painoprosenttia mutta enintään 28 painoprosenttia kevyttä aromaattista maaöljyteollisuusbensiiniliuotinta, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 3811 29 00	20	Voiteluöljyjen lisäaineet, bis(2-metyylipentan-2-yyli)ditiofosforihapon, propyleenioksidin, fosforioksidin ja aminien, joiden alkyyliketjun pituus on 12-14 hiiliatomia, reaktiotuotteista koostuvat, konsentroiduksi lisäaineeksi voiteluöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3811 29 00	25	Lisäaineet, joissa on ainakin primääristen amiinien ja mono- ja dialkyyli-fosforihappojen suoloja, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
_____					
*ex 3811 29 00	30	Voiteluöljyjen lisäaineet, butyyli-sykloheks-3-eenikarboksilaatin, rikin ja trifenyylifosfiitin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN 93925-37-2), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3811 29 00	35	Lisäaineet, joissa on imidatsoliinipohjainen seos (CAS RN 68784-17-8), voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
_____					
*ex 3811 29 00	40	Voiteluöljyjen lisäaineet, 2-metyyli-prop-1-eenin, rikkimonokloridin ja natriumsulfidin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN68511-50-2), klooripitoisuus vähintään 0,01 mutta enintään 0,5 painoprosenttia, konsentroiduksi lisäaineeksi voiteluöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3811 29 00	45	Lisäaineet, jotka koostuvat C7-C9-dialkyyliadipaattien seoksesta, jossa on di-iso-oktyyliadipaattia (CAS RN 1330-86-5) enemmän kuin 85 painoprosenttia seoksesta, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

*ex 3811 29 00	50	Voiteluöljyjen lisäaineet, *N,N*-dialkyyli-2-hydroksiasetamidien, joiden alkyyliketjun pituus on 12-18 hiiliatomia, seoksesta koostuvat (CAS RN 866259-61-2), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3811 29 00	60	Lisäaineet, jotka sisältävät — pääasiassa sulfuroitua diisobutyleenia, — kalsiumsulfonaattia, ja — dialkyyliaminoalkyyli polyisobutyleenisukkinaattia, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 29 00	65	Lisäaineet, jotka koostuvat kasviöljyn, pitkäketjuisten α-olefiinien ja mäntyöljyn rasvahappojen rikitetystä seoksesta ja joiden rikkipitoisuus on vähintään 8 mutta enintään 12 painoprosenttia ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 29 00	70	Lisäaineet, jotka sisältävät dialkyylifosfiitteja (joiden alkyyliryhmissä on yli 80 painoprosenttia oleyyli-, palmityyli- ja stearyyliryhmiä), voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M7

ex 3811 29 00	75	Hapettumista estävä valmiste, jossa on pääasiassa 1-(tert-dodekyylitio)propan-2-olin isomeerin seosta (CAS RN 67124-09-8), voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (2)	0 % (2)	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3811 29 00	80	Lisäaineet, joissa on: — enemmän kuin 70 painoprosenttia 2,5-bis(*tert*-nonyyliditio)-[1,3,4]-tiadiatsolia (CAS RN 89347-09-1), ja — enemmän kuin 15 painoprosenttia 5-(*tert*-nonyyliditio)- 1,3,4-tiadiatsoli-2(3H)-tionia (CAS RN 97503-12-3), voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 29 00	85	Lisäaineet, jotka koostuvat runsaasti C10:tä sisältävästä 3-((C9-11)-isoalkyylioksi)tetrahydrotiofeeni 1,1-dioksidin (CAS RN 398141-87-2) seoksesta, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 90 00	10	Dinonyylinaftyylisulfonihapon suola liuoksena kivennäisöljyssä	0 %	—	31.12.2018

▼M8

*ex 3811 90 00	40	Polyisobutenyylisukkiini-imidiin pohjautuvan kvaternaarisen ammoniumsuolan liuos, vähintään 20 mutta enintään 29,9 painoprosenttia 2-etyyliheksanolia sisältävä	0 %	—	31.12.2022

▼M7

ex 3811 90 00	50	Korroosiota estävä valmiste, jossa on — polyisobutenyylisukkiinihappoa ja — yli 5 mutta enintään 20 painoprosenttia kivennäisöljyjä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

ex 3812 10 00	10	Difenyyliguanidiinirakeisiin perustuva vulkanoinnin kiihdytin (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3812 20 90	10	Pehmite, jossa on — bis(2-etyyliheksyyli)-1,4-bentseenidikarboksylaattia (CAS RN 6422-86-2) — yli 10 mutta enintään 60 painoprosenttia dibutyylitereftalaattia (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 3812 39 10	10	4,4-isopropyylideenidifenoli-C12-15-alkoholifosfiitti, joka sisältää vähintään 1 mutta enintään 3 painoprosenttia bisfenoli A:ta (CAS RN 96152-48-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3812 39 90	20	Enimmäkseen bis(2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyloksi-4-piperidyyli)sebasaattia sisältävä seos	0 %	—	31.12.2018
ex 3812 39 90	25	UV-valostabilaattori, jossa on — α-[3-[3-(2H-Bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifeenyyli]-1-oksopropyyli]-ω-hydroksipoly(oksi-1,2-etaanidiyylia) (CAS RN 104810-48-2); — α-[3-[3-(2H-Bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1-oksopropyyli]-ω-[3-[3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1-oksopropoksi]poly (oksi-1,2-etaanidiyylia) (CAS RN 104810-47-1); — polyetyleeniglykolia, jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on 300 (CAS RN 25322-68-3) — bis (1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebasaattia (CAS RN 41556-26-7), ja — metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4- piperidyylisebasaattia (CAS RN 82919-37-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 3812 39 90	30	Stabilaattoriseokset, jotka sisältävät vähintään 15 mutta enintään 40 painoprosenttia natriumperkloraattia ja enintään 70 painoprosenttia 2-(2-metoksietoksi)etanolia	0 %	—	31.12.2019
ex 3812 39 90	35	Sekoitus, jossa on — vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia C15-18 tetrametyylipiperidinyyliesterien sekoitusta (CAS RN 86403-32-9) — enintään 20 painoprosenttia muita orgaanisia yhdisteitä — polypropyleenin kantaja-aineella (CAS RN 9003-07-0)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3812 39 90	40	Seos, joka sisältää — 80 (± 10) painoprosenttia 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dimetyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaattia, ja — 20 (± 10) painoprosenttia 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4-[[2-[(2-etyyliheksyyli)oksi]-2-oksoetyyli]tio]-4-metyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaattia	0 %	—	31.12.2018
ex 3812 39 90	55	UV-stabilaattori, jossa on — 2-(4,6-bis(2,4-dimetyylifenyyli)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-(oktyloksi)-fenolia (CAS RN 2725-22-6), ja — joko N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidinyyli)-1,6-heksaanidiamiinin polymeeriä ja 2,4- dikloori-6-(4-morfolinyyli)-1,3,5-triatsiinin polymeeriä (CAS RN 193098-40-7), tai — N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidinyyli)-1,6-heksaanidiamiinin ja 2,4- dikloori-6-(4-morfolinyyli)-1,3,5-triatsiinin polymeeriä (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 39 90	65	Muovin stabilaattori, jossa on — 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dimetyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoaattia (CAS RN57583-35-4), — 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4-[[2-[(2-etyyliheksyyli)oksi]-2-oksoetyyli]tio]-4-metyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoaattia (CASRN57583-34-3), ja — 2-etyyliheksyylimerkaptoasetaatttia (CASRN7659-86-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 39 90	70	Valostabilaattori, jossa on — haara- ja suoraketjuisia 3-(2H-bentsotriatsolyyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksibentseenipropaanihapon alkyyliestereitä (CAS RN 127519-17-9), ja — 1-metoksi-2-propyyliasetaattia (CAS RN 108-65-6)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

———————

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3812 39 90	80	UV-stabilaattori, joka sisältää: — estynyttä aminiia: *N,N′*-bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidinyyli)-1,6-heksaanidiamiinin polymeeriä ja 2,4- dikloori-6-(4-morfolinyyliä)-1,3,5-triatsiinia (CAS RN 193098-40-7) ja — joko O-hydroksifenyylitriatsiinia UV-valoa absorboivana tai — kemiallisesti muunnettuja fenoliyhdisteitä	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3814 00 90	20	Seos, joka sisältää: — vähintään 69 mutta enintään 71 painoprosenttia 1-metoksipropan-2-oli, — vähintään 29 mutta enintään 31 painoprosenttia 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti	0 %	—	31.12.2018
ex 3814 00 90	40	Aseotrooppiset seokset, joissa on nonafluoributyylimetyylieetterin ja/tai nonafluoributyylietyylieetterin isomeerejä	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 12 00	10	Katalyytti rakeina tai renkaina, joiden läpimitta on vähintään 3 mm mutta enintään 10 mm ja jotka koostuvat alumiinioksidikantaja-aineella olevasta hopeasta, jota on vähintään 8 mutta enintään 40 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	10	Katalyytit, jotka koostuvat kromitrioksidista, dikromitrioksidista tai organometallisista kromiyhdisteistä ja jotka on kiinnitetty piidioksidikantaja-aineeseen, jonka huokostilavuus typpiabsorptiomenetelmällä määritettynä on vähintään 2 cm^3/g	0 %	—	31.12.2021
ex 3815 19 90	13	Katalyytti, joka koostuu — kromitrioksidista (CAS RN 1333-82-0), — dikromitrioksidista (CAS RN 1308-38-9), ja joka on alumiinioksidikantaja-aineella (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3815 19 90	15	Katalyytti, jauheena, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevasta metallioksidien seoksesta, joka sisältää vähintään 20 mutta enintään 40 painoprosenttia molybdeenia, vismuttia ja rautaa yhteen laskettuna, akrylonitriilin valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	20	Katalyytti, — joka on kiinteinä palloina — jonka läpimitta on vähintään 4 mutta enintään 12 mm — joka koostuu piidioksidi- ja/tai alumiinioksidikantaja-aineella olevasta molybdeenoksidien ja muiden metallioksidien seoksesta, ja joka on tarkoitettu akryylihapon valmistukseen (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	25	Palloina oleva katalyytti, jonka pallojen läpimitta on vähintään 4,2 mutta enintään 9 mm ja joka koostuu alumiinioksidikantaja-aineella olevasta metallioksidien seoksesta, joka sisältää pääasiallisesti molybdeenin, nikkelin, koboltin ja raudan oksideja, tarkoitettu akryylialdehydin valmistukseen (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	30	Katalyytti, joka muodostuu magnesiumdikloridikantaja-aineella olevasta titaanitetrakloridista, polypropeenin valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	65	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineelle kemiallisesti sidotusta fosforihaposta	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	70	Piidioksidikantaja-aineella oleva katalyytti, joka koostuu alumiinin ja zirkoniumin organometalliyhdisteitä	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	75	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, alumiinin ja kromin organometalliyhdisteistä	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	80	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, magnesiumin ja titaanin organometalliyhdisteistä, suspensiona kivennäisöljyssä	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	85	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, alumiinia, magnesiumia ja titaania sisältävistä orgaanisista metalliyhdisteistä, jauheena	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3815 19 90	86	Katalyytti, joka sisältää magnesiumdikloridiin kiinnitettyä titaanitetrakloridia, polyolefiinien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

_____

*ex 3815 19 90	87	Katodi, rullina, ilmasinkkinappiparistoihin (kuulolaitteiden paristoihin) tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 8506 90 00	10				
*ex 3815 90 90	16	Dimetyyliaminopropyyliureaan perustuva reaktion käynnistäjä (initiaattori)	0 %	—	31.12.2022
*ex 3815 90 90	18	Hapettamiskatalyytti, jonka vaikuttava aine on di[manganeesi (1+)], 1,2-bis(oktahydro-4,7-dimetyyli-1*H*-1,4,7-triatsoniini-1-yyli-κN^1, κN^4, κN^7)etaani-di-μ-okso-μ-(etanoaatti-κO, κO′)-, di[kloridi(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), kemiallisen hapettamisen tai valkaisemisen kiihdyttämiseen tarkoitettu	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3815 90 90	20	Katalyytti jauheen muodossa, joka muodostuu titaanitrikloridin ja alumiinikloridin seoksesta sisältäen: — vähintään 20 mutta enintään 30 painoprosenttia titaania ja — vähintään 55 mutta enintään 72 painoprosenttia klooria	0 %	—	31.12.2018

▼M8

*ex 3815 90 90	22	Katalyytti jauheena, jossa on 95 (± 1) painoprosenttia titaanidioksidia ja 5 (± 1) painoprosenttia piidioksidia	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3815 90 90	30	Katalyytti — magnesiumkloridin ja titaani(III)kloridin tetrahydrofuraanikompleksien suspensiona kivennäisöljyssä — jossa on piidioksidia ja joka sisältää — 6,6 (± 0,6) painoprosenttia magnesiumia — 2,3 (± 0,2) painoprosenttia titaania	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3815 90 90	33	Eri alkyylinaftaliinisulfonihappojen sekoituksesta koostuva katalyytti, jossa on alifaattisia hiilivetyketjuja, joiden pituus on 12–56 hiiliatomia	0 %	—	31.12.2018

▼M7

_____

ex 3815 90 90	40	Katalyytti, — joka sisältää molybdeenioksidin ja muiden metallioksidien seosta piidioksidimatriisilla — joka on onttoina, kiinteinä lieriöinä, joiden pituus on vähintään 4 mutta enintään 12 mm ja joka on tarkoitettu akryylihapon valmistukseen (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

ex 3815 90 90	50	Katalyytti, joka sisältää titaanitrikloridia suspensiona heksaanissa tai heptaanissa ja jossa heksaaniton tai heptaaniton aine sisältää vähintään 9 mutta enintään 30 painoprosenttia titaania	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 90 90	70	Katalyytti, joka koostuu (2-hydroksipropyyli)trimetyyliammoniumformiaatin ja dipropyleeniglykolien seoksesta	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

▼M6

ex 3815 90 90	80	Katalyytti, jossa on pääasiallisesti dinonyylinaftaleenidisulfonihappoja, isobutanoliliuoksena	0 %	—	31.12.2020
ex 3815 90 90	81	Katalyytti, jossa on vähintään 69 mutta enintään 79 painoprosenttia (2-hydroksi-1-metyylietyyli)trimetyyliammonium-2-etyyliheksanoaattia	0 %	—	31.12.2018

▼M8

_____

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3815 90 90	85	Alumiinisilikaattiin (zeoliitti) perustuva katalyytti, aromaattisten hiilivetyjen alkylointiin, alkyyliaromaattisten hiilivetyjen transalkylointiin tai olefiinien oligomerisaatioon tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3815 90 90	86	Katalyytti pyöreinä sauvoina alumiinisilikaatista (zeoliitti), sisältävät vähintään 2 mutta enintään 3 painoprosenttia harvinaisten maametallien oksideja ja vähemmän kuin 1 painoprosentin dinatriumoksidia	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 90 90	88	Katalyytti, joka koostuu titaanitetrakloridista ja magnesiumkloridista ja jossa on öljyttömänä ja heksaanittomana — vähintään 4 mutta enintään 10 painoprosenttia titaania ja — vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia magnesiumia	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 90 90	89	*Rhodococcus rhodocrous* J1 -bakteeri, sisältää entsyymejä, suspendoitu polyakryyliamidigeeliin tai veteen, tarkoitettu käytettäväksi katalyyttinä valmistettaessa akryyliamidia akrylonitriiliä hydraamalla (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3817 00 50	10	Alkyylibentseenien seos (C14-26) jossa on — vähintään 35 mutta enintään 60 painoprosenttia eikosyylibentseeniä — vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia dokosyylibentseeniä — vähintään 5 mutta enintään 25 painoprosenttia tetrakosyylibentseeniä	0 %	—	31.12.2018
ex 3817 00 80	10	Alkyylinaftaleenien seos, jossa on: — vähintään 88 mutta enintään 98 painoprosenttia heksadekyylinaftaleenia — vähintään 2 mutta enintään 12 painoprosenttia diheksadekyylinaftaleenia	0 %	—	31.12.2018
ex 3817 00 80	20	Haaraketjuisten alkyylibentseenien seos, joka sisältää pääasiassa dodekyylibentseenejä	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3817 00 80	30	Alkyylinaftaliinien seos, joka on modifioitu alifaattisilla ketjuilla ja jonka ketjun pituus on 12–56 hiiliatomia	0 %	—	31.12.2021
ex 3819 00 00	20	Fosfaattiesteripohjainen vaikeasti syttyvä hydraulineste	0 %	—	31.12.2018
ex 3823 19 30	20	Palmurasvahappotisle, myös hydrattu, jossa on vapaita rasvahappoja vähintään 80 prosenttia, seuraavien valmistukseen tarkoitettu:	0 %	—	31.12.2018
ex 3823 19 30	30	— nimikkeen 3823 teollinen monokarboksyylirasvahappo, — nimikkeen 3823 steariinihappo, — nimikkeen 2915 steariinihappo, — nimikkeen 2915 palmitiinihappo, tai — nimikkeen 2309 eläinten ruokinnassa käytettävät valmisteet ([2])			
ex 3823 19 90	20	Puhdistuksessa saadut happamat palmuöljyt, seuraavien valmistukseen tarkoitetut:	0 %	—	31.12.2018
ex 3823 19 90	30	— nimikkeen 3823 teollinen monokarboksyylirasvahappo, — nimikkeen 3823 steariinihappo, — nimikkeen 2915 steariinihappo, — nimikkeen 2915 palmitiinihappo, tai — nimikkeen 2309 eläinten ruokinnassa käytettävät valmisteet ([2])			
ex 3824 99 15	10	Hapan alumiinisilikaatti (keinotekoinen Y-tyyppinen zeoliitti) natriumin muodossa sisältäen enintään 11 painoprosenttia natriumoksidina ilmaistua natriumia, sauvoina	0 %	—	31.12.2018

▼M7

———————

▼M8

———————

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3824 99 92	23	Titaanin (IV) butyylifosfaattikompleksit (CAS RN 109037-78-7), etanoliin ja propan-2-oliin liuotettuina	0 %	—	31.12.2020

▼M7

———————

ex 3824 99 92	25	Valmiste, joka sisältää — vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia dietyylikarbonaattia (CAS RN 105-58-8) — vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia etyleenikarbonaattia (CAS RN 96-49-1) — vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia litiumheksafluorifosfaattia (CAS RN 21324-40-3) — vähintään 5 mutta enintään 10 painoprosenttia etyylimetyylikarbonaattia (CAS RN 623-53-0) — vähintään 1 mutta enintään 2 painoprosenttia vinyleenikarbonaattia (CAS RN 872-36-6) — vähintään 1 mutta enintään 2 painoprosenttia 4-fluori-1,3-dioksolan-2-onia (CAS RN 114435-02-8) — enintään 1 painoprosentin 1,5,2,4-dioksaditiaani-2,2,4,4-tetraoksidia (CAS RN 99591-74-9)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

*ex 3824 99 92	26	Valmiste, joka sisältää — vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia raskasta aromaattista liuotinbensiiniä (CAS RN 64742-94-5) — vähintään 15 mutta enintään 25 painoprosenttia 4-(4-nitrofenyyliatso)-2,6-di-sek-butyyli-fenolia (CAS RN 111850-24-9), ja — vähintään 10 mutta enintään 15 painoprosenttia 2-sek-butyylifenolia (CAS RN 89-72-5)	0 %	—	31.12.2022

▼M7

ex 3824 99 92	27	4-Metoksi-3-(3-morfoliin-4-yyli-propoksi)-bentsonitriili (CAS RN 675126-28-0) orgaanisessa liuottimessa	0 %	—	31.12.2021

▼M7

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3824 99 92	28	Vesiliuos, jossa on — vähintään 10 mutta enintään 42 painoprosenttia 2-(3-kloori-5-(trifluorimetyyli)pyridin-2-yyli)etanamiinia (CAS RN 658066-44-5) — vähintään 10 mutta enintään 25 painoprosenttia rikkihappoa (CAS RN 7664-93-9) ja — vähintään 0,5 mutta enintään 2,9 painoprosenttia metanolia (CAS RN 67-56-1)	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 92	29	Valmiste, joka sisältää — vähintään 85 mutta enintään 99 painoprosenttia butyyli-2-syaani-3-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)akrylaatin polyetyleeniglykolieetteriä, ja — vähintään 1 mutta enintään 15 painoprosenttia polyoksietyleeni(20)sorbitaanitrioleaattia	0 %	—	31.12.2020
▼M7					
ex 3824 99 92	30	Cesium- ja kaliumformiaatin vesiliuos, — jossa on vähintään 1 mutta enintään 84 painoprosenttia cesiumformiaattia (CAS RN 3495-36-1) — jossa on vähintään 1 mutta enintään 76 painoprosenttia kaliumformiaattia (CAS RN 590-24-1) ja — myös enintään 9 prosenttia lisäaineita sisältävä	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 3824 99 92	32	Divinyylibentseeni-isomeerien ja etyylivinyylibentseeni-isomeerien seos, jossa on vähintään 56 mutta enintään 85 painoprosenttia divinyylibentseeniä (CAS RN 1321-74-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Korroosionestovalmiste, joka koostuu dinonyylinaftaleenisulfonihapon suoloista joko: — mineraalivahakantaja-aineella, myös kemiallisesti muunnetulla tai — liuotettuna orgaaniseen liuottimeen	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3824 99 92	34	Tetrafluorietyleenin oligomeeri, jossa on yksi jodietyylipääteryhmä	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 3824 99 92	35	Valmisteet, joissa on vähintään 92 mutta enintään 96,5 painoprosenttia 1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-metyylibentsylideeni)-*D*-glusitolia ja jotka sisältävät myös karboksyylihapon johdannaisia ja alkyylisulfaattia	0 %	—	31.12.2018
▼M6					
ex 3824 99 92	36	Kalsiumfosfonaattifenaatti, kivennäisöljyyn liuotettu	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	37	Seos, joka sisältää vähintään 65 mutta enintään 90 painoprosenttia 3-butyleeni-1,2-dioliasetaatteja	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 3824 99 92	39	Valmisteet, joissa on vähintään 47 painoprosenttia 1,3:2,4-*bis*-*O*-bentsylideeni-*D*-glusitolia	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 3824 99 92	40	2-Kloori-5-(kloorimetyyli)-pyridiinin liuos (CAS RN 70258-18-3) orgaanisessa liuottimessa	0 %	—	31.12.2020
▼M6					
ex 3824 99 92	42	Tetrahydro-α-(1-naftyylimetyyli)furaani-2-propionihappovalmiste (CAS RN 25379-26-4) tolueenissa	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 3824 99 92	45	Valmiste, joka koostuu pääasiallisesti γ-butyrolaktonista ja kvaternaarisista ammoniumsuoloista, elektrolyyttikondensaattoreiden valmistukseen tarkoitettu [2]	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3824 99 92	46	Dietyylimetoksiboraani (CAS RN 7397-46-8) tetrahydrofuraaniliuoksena	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
————					
*ex 3824 99 92	47	Valmiste, jossa on — trioktyylifosfiinioksidia (CAS RN 78-50-2), — dioktyyliheksyylifosfiinioksidia (CAS RN 31160-66-4), — oktyylidiheksyylifosfiinioksidia (CAS RN 31160-64-2), ja — triheksyylifosfiinioksidia (CAS RN 3084-48-8)	0 %	—	31.12.2022
*ex 3824 99 92	49	Valmiste, joka pohjautuu 2,5,8,11-tetrametyyli-6-dodekyyni-5,8-diolietoksylaattiin (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2022
*ex 3824 99 92	50	Alkyylikarbonaattipohjainen valmiste, joka sisältää myös UV-säteitä absorboivaa ainetta, silmälasilinssien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3824 99 92	51	Seos, joka sisältää vähintään 40 mutta enintään 50 painoprosenttia 2-hydroksietyylimetakrylaattia ja vähintään 40 mutta enintään 50 painoprosenttia boorihapon glyseroliesteriä	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 92	53	Valmisteet, joissa on pääasiallisesti eteeniglykolia ja joko: — dieteeniglykolia, dodekaanidihappoa ja ammoniakin vesiliuosta, — tai N,N-dimetyyliformamidia, — tai γ-butyrolaktonia, — tai piioksidia, — tai ammoniumvetyatselaattia, — tai ammoniumvetyatselaattia ja piioksidia, — tai dodekaanidihappoa, ammoniakin vesiliuosta ja piioksidia, elektrolyyttikondensaattoreiden valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3824 99 92	54	Poly(tetrametyleeniglykoli)bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-yloksi)asetaatti], jonka polymeeriketjun pituus on keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	55	Maalien ja pinnoitteiden lisäaineet, jotka sisältävät — fosforianhydridin sekä 4-(1,1-dimetyylipropyyli)fenolin ja styreeniallyylialkoholin kopolymeerien reaktiosta saatujen fosforihappoesterien seoksen (CAS RN 84605-27-6) ja — vähintään 30 mutta enintään 35 painoprosenttia isobutyylialkoholia	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 92	56	Poly(tetrametyleeniglykoli)bis[(2-bentsoyylifenoksi)asetaatti], jonka polymeeriketjun pituus on keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	57	Poly(eteeniglykoli)-bis-(*p*-dimetyyli)aminobentsoaatti, jonka polymeeriketjun pituus on keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	58	2-Hydroksibentsonitriili, *N,N*-dimetyyliformamidiliuoksena, joka sisältää vähintään 45 mutta enintään 55 painoprosenttia 2-hydroksibentsonitriiliä	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 92	59	Kalium-tert-butanolaatti (CAS RN 865-47-4) tetrahydrofuraaniliuoksena	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 92	60	N2-[1-(S)-Etoksikarbonyyli-3-fenyylipropyyli]-N6-trifluoriasetyyli-L-lysyyli-N2-karboksianhydridi liuoksena, jossa on 37 prosenttia dikloorimetaania	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluoribifenyyli-2-amiini, tolueeniliuoksena, joka sisältää vähintään 80 mutta enintään 90 painoprosenttia 3',4',5'-trifluoribifenyyli-2-amiinia	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	64	Valmiste, jossa on — vähintään 89 mutta enintään 98,9 painoprosenttia 1,2,3-trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propyylifenyyli)metyleeni]-nonitolia — vähintään 0,1 mutta enintään 1 painoprosentti väriaineita — vähintään 1 mutta enintään 10 painoprosenttia fluoripolymeerejä	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3824 99 92	65	Primaaristen *tert*-alkyyliamiinien seos	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	68	Valmiste, jossa on — 20 (± 1) painoprosenttia ((3-(sec-butyyli)-4-(desyloksi)fenyyli)metaanitriyyli)tribentseeniä (CAS RN 1404190-37-9) ja joka on liuotettuna liuokseen, jossa on — 10 (± 5) painoprosenttia 2-sec-butyylifenolia (CAS RN 89-72-5) — 64 (± 7) raskasta aromaattista liuotinbensiiniä (CAS RN 64742-94-5) ja — 6 (± 1,0) painoprosenttia naftaleenia (CAS RN 91-20-3)	0 %	—	31.12.2020

▼M7

———————

ex 3824 99 92	69	Valmiste, jossa on — vähintään 80 mutta enintään 92 painoprosenttia bisfenoli-A- bis(difenyylifosfaattia) (CAS RN 5945-33-5) — vähintään 7 mutta enintään 20 painoprosenttia bisfenoli-A- bis(difenyylifosfaatin) oligomeereja ja — enintään 1 painoprosentti trifenyylifosfaattia (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

ex 3824 99 92	70	Seos, jossa on 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ylamiinia ja 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metyyli}propoksi)but-2-ylamiinia	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	72	N-(2-fenyylietyyli)-1,3-bentseenidimetanamiinijohdannaiset (CAS RN 404362-22-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 92	73	α-(2,4,6-Tribromifenyyli)-ω-(2,4,6-tribromifenoksi)poly[oksi(2,6-dibromi-1,4-fenyleeni)isopropylideeni(3,5-dibromi-1,4-fenyleeni)oksikarbonyyli]	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3824 99 92	74	C6-24- ja C16-18-tyydyttämättömät rasvahappoesterit sakkaroosin kanssa (sakkaroosipolysoijaatti) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 92 ex 3906 90 90	75 87	Polymeerien ja ammoniakin vesiliuos, jossa on — vähintään 0,1 mutta enintään 0,5 painoprosenttia ammoniakkia (CAS RN 1336-21-6), ja — vähintään 0,3 mutta enintään 10 painoprosenttia polykarboksylaattia (akryylihapon suoraketjuisia polymeereja)	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 92	76	Valmiste, joka sisältää: — vähintään 74 mutta enintään 90 painoprosenttia (S)-α-hydroksi-3-fenoksibentseeniasetonitrilia (CAS RN 61826-76-4) ja — vähintään 10 mutta enintään 26 painoprosenttia tolueenia (CAS RN 108-88-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 92	78	Valmiste, jossa on vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia litiumfluorofosfaattia tai vähintään 5 mutta enintään 10 painoprosenttia litiumperkloraattia orgaanisten liuottimien seoksena	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 3824 99 92	80	Dietyleeniglykolipropyleeniglykolitrietanoliamiinititanaattikompleksit (CAS RN 68784-48-5), liuotettuna dietyleeniglykoliin (CAS RN 111-46-6)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3824 99 92	81	Valmiste, jossa on — 50 (± 2) painoprosenttia bis-alkoksiloitua etyyliasetoasetaattialumiinikelaatteja — painomusteöljyliuottimessa (valkoinen mineraaliöljy) ja jonka kiehumispiste on vähintään 160 mutta enintään 180 °C	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3824 99 92	82	Tert-butyylikloridi-dimetyylisilaani (CAS RN 18162-48-6) tolueeniliuoksena	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

▼M6

ex 3824 99 92	84	Valmiste, jossa on vähintään 83 painoprosenttia 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindeeniä (disyklopentadieeniä), synteettistä kumia, myös ne joissa on vähintään 7 painoprosenttia trisyklopentadieeniä, ja: — joko alumiini-alkyyliyhdistettä, — tai orgaanista volframikompleksia — tai orgaanista molybdeenikompleksia	0 %	—	31.12.2018

▼M8

_____

▼M6

ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli, hydroksietyloitu	0 %	—	31.12.2020

▼M8

*ex 3824 99 93	30	Jauhesekoitus, jossa on — vähintään 85 painoprosenttia sinkkidiakrylaattia (CAS RN 14643-87-9) — enintään 5 painoprosenttia 2,6-di-*tert*-butyyli-alfa-dimetyyliamino-p-kresolia (CAS RN 88-27-7), ja — enintään 10 painoprosenttia sinkkistearaattia (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

ex 3824 99 93	35	Parafiini, vähintään 70-prosenttisesti kloorattu	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3824 99 93	42	Bis{4-(3-(3-fenoksikarbonyyliamino)tolyyli)ureido}fenyylisulfonin, difenyylitolueeni-2,4-dikarbamaatin ja 1-[4-(4-aminobentseenisulfonyyli)-fenyyli]-3-(3-fenoksikarbonyyliaminotolyyli)-urean seos	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 3824 99 93	45	Natriumvety-3-aminonaftaleeni-1,5-disulfonaatti (CAS RN 4681-22-5), joka sisältää — enintään 20 painoprosenttia dinatriumsulfaattia ja — enintään 10 painoprosenttia natriumkloridia	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 3824 99 93	50	Valmiste, joka koostuu asesulfaamikaliumista (CAS RN 55589-62-3) ja kaliumhydroksidista (CAS RN 1310-58-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 93	53	Sinkkidimetakrylaatti (CAS RN 13189-00-9), jossa on enintään 2,5 painoprosenttia 2,6-di-tert-butyyli-alfa-dimetyyliamino-p-kresolia (CAS-RN-88-27-7), jauheena	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 93	55	Sekoitus, jossa on — vähintään 70 mutta enintään 90 painoprosenttia (S)-indoliini-2-karboksyylihappoa (CAS RN 79815-20-6), ja — vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia o-kloorikanelihappoa (CAS RN 3752-25-8	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
*ex 3824 99 93	63	Fytosterolien seos, muussa muodossa kuin jauheena, joka sisältää: — vähintään 75 painoprosenttia steroleja — enintään 25 painoprosenttia stanoleja, stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3824 99 93	70	Oligomeerinen reaktiotuote, joka koostuu bis(4-hydroksifenyyli)sulfonista ja 1,1'-oksibis(2-kloorietaanista)	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	73	Tetrafluorietyleenin oligomeeri, jossa on tetrafluorijodietyylipääteryhmiä	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 93	75	Fytosterolien seos, hiutaleina tai palloina, jotka sisältävät vähintään 80 painoprosenttia steroleja ja enintään 4 painoprosenttia stanoleja	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

▼M6

ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	80 67	Joko barium- tai kalsium- ja joko titaani- tai zirkoniumoksideista muodostuva kalvo, akrylaattisideaineiden kanssa sekoitettuna	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

*ex 3824 99 93 *ex 3824 99 96	83 85	Valmiste, joka sisältää: — C,C′-atsodi(formamidia) (CAS RN 123-77-3) — magnesiumoksidia (CAS RN 1309-48-4) ja — sinkki bis(p-tolueenisulfinaatti) (CAS RN 24345-02-6), jolloin kaasunmuodostus C,C′-atsodi(formamidista) tapahtuu 135 °C:ssa	0 %	—	31.12.2018

▼M6

ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Piidioksidipartikkelit, joiden pinnalle on sitoutunut orgaanisia yhdisteitä kovalenttisesti, suuren erotuskyvyn nestekromatografiassa (HPLC) tarvittavien kolonnien ja näytteenkäsittelypatruunoiden valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3824 99 93	88	Fytosterolien seos puusta ja puupohjaisista öljyistä (mäntyöljystä), jauheena, ja joka sisältää: — vähintään 60, mutta enintään 80 painoprosenttia sitosteroleja — enintään 15 painoprosenttia kampesteroleja — enintään 5 painoprosenttia stigmasteroleja, ja — enintään 15 painoprosenttia betasitostanoleja	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3824 99 96	35	Kalsinoitu bauksiitti (tulenkestävä laatu)	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 96	37	Rakenteinen pii-alumiinifosfaatti	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
*ex 3824 99 96	45	Litiumnikkelikobolttialumiinioksidijauhe (CAS RN 177997-13-6), jonka: — hiukkaskoko on vähemmän kuin 10 μm, — puhtausaste on enemmän kuin 98 painoprosenttia	0 %	kg	31.12.2022
▼M6					
ex 3824 99 96	46	Mangaanisinkkiferriittigranulaatti, jossa on — vähintään 52 mutta enintään 76 painoprosenttia rauta(III)oksidia — vähintään 13 mutta enintään 42 painoprosenttia mangaani(II)oksidia ja — vähintään 2 mutta enintään 22 painoprosenttia sinkkioksidia	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3824 99 96	47	Metallioksidisekoitukset, jauheina, joissa on joko: — vähintään 5 painoprosenttia bariumia, neodyymiä tai magnesiumia ja vähintään 15 painoprosenttia titaania, — tai vähintään 30 painoprosenttia lyijyä ja vähintään 5 painoprosenttia niobiumia, tarkoitettu eristekalvojen valmistukseen tai tarkoitettu käytettäväksi eristävänä aineena valmistettaessa monikerroksisia keraamisia kondensaattoreita (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 96	48	Kalsiumoksidilla stabiloitu zirkoniumoksidi (ZrO_2) (CAS RN 68937-53-1), jonka zirkoniumoksidipitoisuus on vähintään 92 mutta enintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020

▼M8

———

*ex 3824 99 96	50	Nikkelihydroksidi, sinkki- ja kobolttihydroksidilla seostettu siten, että niiden pitoisuus on vähintään 12 mutta enintään 18 painoprosenttia, ja jollaista käytetään positiivisten elektrodien tuottamisessa akkuja varten	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3824 99 96	55	Jauheena oleva kantaja-aine, joka sisältää: — ferriittiä (rautaoksidia) (CAS RN 1309-37-1) — mangaanioksidia (CAS RN 1344-43-0) — magnesiumoksidia (CAS RN 1309-48-4) — styreeniakryylaattikopolymeeria väriainejauheeseen sekoitettava, jota käytetään telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden), tietokonekirjoittimien ja kopiokoneiden mustejauhe- tai väriainepullojen ja -kasettien valmistuksessa (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 96	60	Sulatettu magnesiumoksidi (magnesia), jossa on vähintään 15 painoprosenttia dikromitrioksidia	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3824 99 96	63	Katalyytti, joka sisältää: — 52 painoprosenttia (± 10 prosenttia) kupari(I)oksidia (CAS RN 1317-39-1), — 38 painoprosenttia (± 10 prosenttia) kupari(II)oksidia (CAS RN 1317-38-0) ja — 10 painoprosenttia (± 5 prosenttia) kuparimetallia (CAS RN 7440-50-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 96	65	Aluminiumnatriumsilikaatti, palloina joiden läpimitta on: — joko vähintään 1,6 mm mutta enintään 3,4 mm, — tai vähintään 4 mm mutta enintään 6 mm	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 3824 99 96	70	Jauhe, joka sisältää — vähintään 28 mutta enintään 51 painoprosentia talkkia (CAS RN 14807-96-6) — vähintään 30,5 mutta enintään 48 painoprosenttia piidioksidia (kvartsi) (CAS RN 14808-60-7) — vähintään 17 mutta enintään 26 painoprosenttia alumiinioksidia (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 3824 99 96	73	Reaktiotuote, joka sisältää: — vähintään 1 painoprosentin mutta enintään 40 painoprosenttia molybdeenioksidia, — vähintään 10 mutta enintään 50 painoprosenttia nikkelioksidia, — vähintään 30 mutta enintään 70 painoprosenttia volframioksidia	0 %	—	31.12.2019
▼M7					
ex 3824 99 96	74	Koostumukseltaan ei-stoikiometrinen seos — jolla on kiteinen rakenne — joka sisältää sulatetun magnesiumoksidin (magnesia) ja alumiinioksidin spinelliä sekä silikaattifaaseja ja aluminaatteja sisältäviä lisäaineita ja josta vähintään 75 painoprosenttia koostuu jakeista, joiden raekoko on 1–3 mm, ja enintään 25 painoprosenttia jakeista, joiden raekoko on 0–1 mm	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3824 99 96	75	Sulatettua alumiinisilikaattia olevat ontot pallot, jotka sisältävät 65–80 prosenttia amorfista alumiinisilikaattia ja joilla on seuraavat ominaisuudet: — sulamispiste välillä 1 600 °C ja 1 800 °C, — tiheys 0,6–0,8 g/cm^3, moottoriajoneuvojen hiukkassuodattimien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	m^3	31.12.2018
ex 3824 99 96	77	Valmiste, joka koostuu 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-diolista ja piidioksidista	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

▼M7

ex 3824 99 96	80	Seos, joka sisältää — vähintään 64 mutta enintään 74 painoprosenttia amorfista piidioksidia (CAS RN 7631-86-9) — vähintään 25 mutta enintään 35 painoprosenttia butanonia (CAS RN 78-93-3) ja — enintään 1 painoprosentin 3-(2,3-epoksipropoksi)propyylitrimetoksisilaania (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

_____

*ex 3824 99 96	87	Platinaoksidi (CAS RN 12035-82-4), kiinnitettynä huokoiseen alumiinioksidikantaja-aineeseen (CAS RN 1344-28-1) ja joka sisältää: — vähintään 0,1 painoprosenttia mutta enintään yhden painoprosentin platinaa ja — vähintään 0,5 mutta enintään 5 painoprosenttia etyylialumiinidikloridia (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3826 00 10	20	Rasvahappometyyliesterien sekoitus, jossa on	0 %	—	31.12.2018
ex 3826 00 10	29	— vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosenttia C12 FAME:a, — vähintään 21 mutta enintään 28 painoprosenttia C14 FAME:a, — vähintään 4 mutta enintään 8 painoprosenttia C16 FAME:a, tarkoitettu pesuaineiden, kodin puhdistustuotteiden ja henkilökohtaisten hygieniatuotteiden valmistukseen (2)			
ex 3826 00 10	30	Rasvahappometyyliesterien sekoitus, jossa on	0 %	—	31.12.2018
ex 3826 00 10	39	— vähintään 50 mutta enintään 58 painoprosenttia C8-FAME:a — vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia C10-FAME:a tarkoitettu maatalouskemian tuotteiden, (eläinten ja ihmisten) ruokatarvikkeiden, voiteluaineiden lisäaineiden, liuottimien, lamppuöljyn ja tulensytytysvalmisteiden osien valmistukseen (2)			
ex 3826 00 10	40	Rasvahappometyyliesterien sekoitus, jossa on	0 %	—	31.12.2018
ex 3826 00 10	49	— vähintään 15 mutta enintään 32 painoprosenttia C16 FAME:a — vähintään 65 mutta enintään 85 painoprosenttia C18 FAME:a tarkoitettu pesuaineiden, kodin puhdistustuotteiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden, maatalouskemian tuotteiden, (eläinten ja ihmisten) ruokatarvikkeiden, voiteluaineiden lisäaineiden, liuottimien, lamppuöljyn ja tulensytytysvalmisteiden ainesosien valmistukseen (2)			

▼M7

———————

ex 3901 10 10	20	Helposti juokseva lineaarinen pientiheyspolyeteeni (LLPDE) (CAS RN 25087-34-7) jauheena,	0 %	m^3	31.12.2019
ex 3901 90 80	50	— jonka sulamassavirta (MFR 190 °C / 2,16 kg) on vähintään 16 g / 10 min mutta enintään 24 g / 10 min — jonka tiheys (ASTM D 1505) on vähintään 0,922 mutta enintään 0,926 g/cm^3 — ja jonka Vicat-pehmenemislämpötila on vähintään 94 °C			

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3901 10 10	40	Suoraketjuinen pientiheyspolyeteeni (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) jauheena, — jossa on enintään 5 painoprosenttia komonomeeria, — jonka sulamassavirta (MFR) on vähintään 15 g/10 min mutta enintään 60 g/10 min, ja — jonka tiheys on vähintään 0,922 mutta enintään 0,928 g/ cm^3	0 %	m^3	31.12.2018
ex 3901 10 90	20	Polyeteeni, rakeina, jonka ominaispaino on 0,925 (± 0,0015), jonka sulavirta (melt flow index) on 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), tarkoitettu puhalluskalvojen valmistukseen, joiden sameusarvo (haze value) on enintään 6 % ja murtovenymä (MD/TD) on 210/340 (2)	0 %	m^3	31.12.2018
ex 3901 10 90	30	Polyeteenirakeet, joissa on vähintään 10 mutta enintään 25 painoprosenttia kuparia	0 %	—	31.12.2021
ex 3901 20 90	10	Polyeteeni yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa ominaispainon ollessa vähintään 0,945 mutta enintään 0,985, kirjoituskonenauhoissa tai niiden kaltaisissa nauhoissa käytettävien kalvojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	m^3	31.12.2018
ex 3901 20 90	20	Polyeteeni sisältäen vähintään 35 mutta enintään 45 painoprosenttia kiillettä	0 %	—	31.12.2018
ex 3901 90 80	53	Eteenin ja akryylihapon kopolymeeri (CAS RN 9010-77-9), jonka — akryylihappopitoisuus on vähintään 18,5 mutta enintään 49,5 painoprosenttia (ASTM D4094), ja — jonka sulamassavirta on vähintään 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3901 90 80	55	Eteenin ja akryylihapon kopolymeerin sinkki- tai natriumsuola, jonka — akryylihappopitoisuus on vähintään 6 mutta enintään 50 painoprosenttia ja — sulavirta (MFR) on vähintään 1 g/10 min 190 °C:ssa 2,16 kg:lta (ASTM D1238 menetelmän avulla määritettynä)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3901 90 80	57	Okteenin suoraketjuinen pientiheyspolyeteeni (LLDPE) pelletteinä, jollaisia käytetään taipuisien elintarvikepakkausten kalvojen ekstruusiomenetelmällä tapahtuvassa valmistuksessa, — jossa on vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia okteenia — jonka sulamassavirta on vähintään 9,0 mutta enintään 10,0 (ASTM D1238 10,0/2,16) — jonka sulaindeksi (190 °C/2,16 kg) on vähintään 0,4 g/10 min mutta enintään 0,6 g/10 min — jonka tiheys on vähintään 0,909 mutta enintään 0,913 g/cm^3 (ASTM D4703) — geelialue 24,6 cm^3:ä kohden on enintään 20 mm^2, ja — antioksidanttipitoisuus on enintään 240 ppm	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3901 90 80	63	Ziegler-Natta-katalyyttimenetelmällä tuotettu okteenin suoraketjuinen pientiheyspolyeteeni (LLDPE), pelletteinä — jossa on yli 10 mutta enintään 20 painoprosenttia kopolymeeriä, — jonka sulamassavirta (MFR 190 °C/2,16 kg) on vähintään 0,7 g/10 min mutta enintään 0,9 g/10 min, ja — jonka tiheys (ASTM D4703) on vähintään 0,911 mutta enintään 0,913 g/cm^3 taipuisien elintarvikepakkausten kalvojen ekstruusiomenetelmässä käytettäväksi tarkoitettu ([2])	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3901 90 80	65	Suoraketjuinen pientiheyspolyeteeni (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) jauheena, — jossa on yli 5 mutta enintään 8 painoprosenttia komonomeeria, — jonka sulamassavirta (MFR) on vähintään 15 g/10 min mutta enintään 60 g /10 min, ja — jonka tiheys on vähintään 0,922 mutta enintään 0,928 g/ cm^3	0 %	m^3	31.12.2018
ex 3901 90 80	67	Pelkästään eteenin ja metakryylihapon monomeereistä valmistettu kopolymeeri, jonka metakryylihappopitoisuus on vähintään 11 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3901 90 80	70	Eteenimaleiinihappoanhydridikopolymeeri, myös jos siinä on toinen olefiinikomonomeeri, jonka sulavirta (MFR) on vähintään 1,3 g/10 min 190 °C:ssa 2,16 kg:lta (ASTM D1238 menetelmän avulla määritettynä)	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	73	Seos, jossa on — vähintään 80 mutta enintään 94 painoprosenttia kloorattua polyeteenia (CAS RN 64754-90-1) ja — vähintään 6 mutta enintään 20 painoprosenttia styreeni-akryylikopolymeeria (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3901 90 80	80	Eteenin ja okteenin möhkälekopolymeeri, pelletteinä, — ominaispaino vähintään 0,862 mutta enintään 0,865, — venyvyys vähintään 200 prosenttia alkuperäisestä pituudesta, — hystereesi 50 (± 10) prosenttia, — pysyvä muodonmuutos enintään 20 prosenttia, vauvanvaippojen valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	91	Ionomeerihartsi, joka koostuu eteeni/metakryylihappokopolymeerin suolasta	4 %	—	31.12.2018
ex 3901 90 80	92	Kloorisulfonoitu polyeteeni	0 %	—	31.12.2018
ex 3901 90 80	93	Eteenin, vinyyliasetaatin ja hiilimonoksidin kopolymeeri, kattolevyjen valmistuksessa pehmittimenä käytettäväksi tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2018
ex 3901 90 80	94	Polystyreenin ja eteeni-buteeni-kopolymeerin A-B-möhkälekopolymeeri ja polystyreenin, eteeni-buteeni-kopolymeerin ja polystyreenin A-B-A-möhkälekopolymeeri seos, joka sisältää enintään 35 painoprosenttia styreeniä	0 %	—	31.12.2018
ex 3901 90 80	97	Kloorattu polyeteeni, jauheena	0 %	—	31.12.2018

▼M8

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3902 10 00	20	Polypropeeni, joka ei sisällä pehmitettä, — jonka sulamispiste on enemmän kuin 150 °C (ASTM D 3417-menetelmällä määritettynä), — jonka sulamislämpö on vähintään 15 J/g mutta enintään 70 J/g, — jonka murtovenymä on vähintään 1 000 % (ASTM D 638-menetelmällä määritettynä), — jonka vetokerroin on vähintään 69 MPa mutta enintään 379 MPa (ASTM D 638-menetelmällä määritettynä)	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 10 00	30	Polypropeeni, joka sisältää enintään 1 mg/kg alumiinia, 0,05 mg/kg rautaa, 1 mg/kg magnesiumia ja 1 mg/kg kloridia, kertakäyttöisten piilolinssien pakkausten valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 10 00	40	Polypropeeni, pehmitettä sisältämätön: — vetolujuus 32–60 MPa (ASTM D638 -menetelmän avulla määritettynä) — taivutuslujuus 50–90 MPa (ASTM D790 -menetelmän avulla määritettynä) — sulavirta (MFR) 5–15 g/10 min 230 °C:ssa 2,16 kg:lta (ASTM D 1238 -menetelmän avulla määritettynä) — sisältää vähintään 40 mutta enintään 80 painoprosenttia polypropeenia — sisältää vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia lasikuitua — sisältää vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia kiillettä	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

▼M6

ex 3902 20 00	10	Polyisobuteeni, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) on vähintään 700 mutta enintään 800	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 20 00	20	Nestemäinen hydrattu polyisobuteeni	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3902 30 00	91	Polystyreenin ja eteeni-propeeni-kopolymeerin A-B-möhkälekopolymeeri, joka sisältää enintään 40 painoprosenttia styreeniä, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 30 00	95	A-B-A möhkälekopolymeeri, jossa on — propyleeni- ja eteenikopolymeeri, ja — 21 (± 3) painoprosenttia polystyreeniä	0 %	—	31.12.2021
ex 3902 30 00	97	Nestemäinen eteeni-propyleeni-kopolymeeri, jonka — leimahduspiste on vähintään 250 °C — viskositeetti-indeksi on vähintään 150 — lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) on vähintään 650	0 %	—	31.12.2021
ex 3902 90 90	52	Poly(propyleeni-ko-1-buteenin) ja maaöljyn hiilivedyistä valmistetun hartsin amorfinen poly-alfa-olefiini kopolymeeriseos	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 90 90	55	Termoplastinen elastomeeri, jolla on polystyreenistä, polyisobutyleenistä ja polystyreenistä koostuva A-B-A-möhkälekopolymeerirakenne, jossa on vähintään 10 mutta enintään 35 painoprosenttia polystyreeniä	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 90 90	60	Hydraamaton 100-prosenttinen alifaattinen hartsi (polymeeri), jolla on seuraavat ominaisuudet: — nestemäinen huoneenlämpötilassa — saatu C-5-alkeenimonomeerien kationipolymeroinnin tuloksena — jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on 370 (± 50) — jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2019
ex 3902 90 90	92	4-Metyylipent-1-eenipolymeerit	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 90 90	94	Klooratut polyolefiinit, myös liuoksena tai dispersiona	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3902 90 90	98	Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on 3–9 centistokes 100 °C:n lämpötilassa (ASTM D 445 -menetelmällä mitattuna) ja joka on saatu polymeroimalla dodekeenin ja tetradekeenin seosta, enintään 40 prosenttia tetradekeeniä sisältävä	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 11 00	10	Valkoiset soluuntuvat polystyreenihelmet, joiden lämmönjohtokyky on enintään 0,034 W/mK, kun tiheys on 14,0 kg/m^3 (± 1,5 kg/m^3), 50 prosenttia kierrätysmateriaalia sisältävät	0 %	m^3	31.12.2018
ex 3903 19 00	40	Kiteinen polystyreeni: — jonka sulamispiste on vähintään 268 °C mutta enintään 272 °C, — jähmettymispiste vähintään 232 °C mutta enintään 247 °C, — myös lisä- ja täyteaineita sisältävä	0 %	—	31.12.2021

▼M8

———————

*ex 3903 90 90	15	Kopolymeeri rakeina, joka sisältää — 78 ± 4 painoprosenttia styreeniä — 9 ± 2 painoprosenttia n-butyyliakrylaattia — 11 ± 3 prosenttia n-butyylimetakrylaattia — 1,5 ± 0,7 painoprosenttia metakryylihappoa ja — vähintään 0,01 mutta enintään 2,5 painoprosenttia polyolefiinivahaa	0 %	—	31.12.2018

▼M6

ex 3903 90 90	20	Kopolymeeri rakeina, joka sisältää — 83 ± 3 painoprosenttia styreeniä — 7 ± 2 painoprosenttia n-butyyliakrylaattia — 9 ± 2 prosenttia n-butyylimetakrylaattia ja — vähintään 0,01 mutta enintään 1 painoprosenttia polyolefiinivahaa	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3903 90 90	25	Kopolymeeri rakeina, jossa on — 82 ± 6 painoprosenttia styreeniä — 13,5 ± 3 painoprosenttia n-butyyliakrylaattia — 1 ± 0,5 painoprosenttia metakryylihappoa ja — vähintään 0,01 mutta enintään 8,5 painoprosenttia polyolefiinivahaa	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	α-Metyylistyreenin ja styreenin kopolymeeri, jonka pehmenemislämpötila on korkeampi kuin 113 °C	0 %	—	31.12.2018
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	40 50	Styreenin sekä α-metyylistyreenin ja akryylihapon kopolymeeri, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) on vähintään 500 mutta enintään 6 000	0 %	—	31.12.2018
ex 3903 90 90	45	Valmiste, jauheena, jossa on — vähintään 86 mutta enintään 90 painoprosenttia styreeniakrylaattikopolymeeria ja — vähintään 9 mutta enintään 11 painoprosenttia rasvahappoetoksylaattia (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m^3	31.12.2019
ex 3903 90 90	46	Rakeina oleva kopolymeeri, jossa on — 74 (± 4) painoprosenttia styreeniä, — 24 (± 2) painoprosenttia N-butyyliakrylaattia ja — vähintään 0,01 mutta enintään 2 painoprosenttia metakryylihappoa	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3903 90 90	55	Valmiste, vesisuspensiona, jossa on — vähintään 25 mutta enintään 26 painoprosenttia styreeniakrylaattikopolymeeria ja — vähintään 5 mutta enintään 6 painoprosenttia glykolia	0 %	—	31.12.2019
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Styreenin ja maleiinihappoanhydridin kopolymeeri, joka on joko osittain esteröity tai kokonaan kemiallisesti muunnettu ja jonka keskimääräinen molekyylipaino (M_n) on enintään 4 500, hiutaleina tai jauheena	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3903 90 90	65	Styreenin sekä 2,5-furandionin ja (1-metyylietyyli)bentseenin kopolymeeri hiutaleina tai jauheena (CAS RN 26762-29-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 3903 90 90	70	Rakeina oleva kopolymeeri, jossa on — 75 (± 7) painoprosenttia styreeniä ja — 25 (± 7) metyylimetakrylaattia	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3903 90 90	80	Rakeet, jotka koostuvat styreenin ja divinyylibentseenin kopolymeeristä, vähimmäishalkaisija 150 µm ja enimmäishalkaisija 800 µm, ja joissa on — vähintään 65 painoprosenttia styreeniä, — enintään 25 painoprosenttia divinyylibentseeniä, ioninvaihtohartsien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3903 90 90	86	Seos, joka sisältää — vähintään 45 mutta enintään 65 painoprosenttia styreenin polymeerejä — vähintään 35 mutta enintään 45 painoprosenttia poly(fenyleenieetteriä) — enintään 10 painoprosenttia muita lisäaineita ja jolla on yksi tai useampi seuraavista erityisistä väritehosteista: — metalli- tai helmiäistehoste, johon liittyy katselukulmaan perustuva metameria, joka on saatu aikaan lisäämällä vähintään 0,3 prosenttia pigmenttihiutaleita — fluoresoiva tehoste, jolle on ominaista se, että se ultraviolettisäteilyä vastaanottaessaan lähettää valoa — kirkas valkoinen, jossa L (*******) on vähintään 92 ja b* enintään 2 ja a* -5:n ja 7:n välillä CIELab-väriasteikolla	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3904 10 00	20	Poly(vinyylikloridi)jauhe, jota ei ole sekoitettu muiden aineiden kanssa ja joka ei sisällä vinyyliasetaattimonomeerejä ja jonka — polymerisaatioaste on 1 000 (± 300) monomeeriyksikköä, — lämmönsiirtokerroin (K-arvo) on vähintään 60 mutta enintään 70, — haihtuvien aineiden pitoisuus on alle 2,00 painoprosenttia, — osuus, joka ei läpäise seulaa, jonka silmäkoko on 120 μm, on enintään 1 painoprosentti paristojen erottimien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Vinyylikloridin, vinyyliasetaatin ja vinyylialkoholin kopolymeeri, joka sisältää: — vähintään 87 mutta enintään 92 painoprosenttia vinyylikloridia, — vähintään 2 mutta enintään 9 painoprosenttia vinyyliasetaattia ja — vähintään 1 mutta enintään 8 painoprosenttia vinyylialkoholia, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen a tai b kohdassa mainitussa muodossa, nimikkeen 3215 tai 8523 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu tai elintarvikkeiden ja juomien pakkaamiseen käytettävien astioiden ja suljinten päällysteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3904 40 00	93	Vinyylikloridin ja metyyliakrylaatin kopolymeeri, jossa on 80 (± 1) painoprosenttia vinyylikloridia ja 20 (± 1) painoprosenttia metyyliakrylaattia, vesiemulsiona	0 %	—	31.12.2018
ex 3904 50 90	92	Vinylideenikloridimetakrylaattikopolymeeri monofilamenttien valmistukseen (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3904 61 00	20	Tetrafluorieteenin ja trifluori(heptafluoripropoksi)eteenin kopolymeeri, jossa on vähintään 3,2 mutta enintään 4,6 painoprosenttia trifluori(heptafluoripropoksi)eteenin ja vähemmän kuin 1 mg/kg uutettavissa olevia fluoridi-ioneja	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3904 61 00	30	Polytetrafluorieteeni, jauheena, jonka ominaispinta-ala on vähintään 8 m^2/g mutta enintään 12 m^2/g, jonka hiukkasista 10 % on kooltaan pienempiä kuin 10 µm ja 90 % pienempiä kuin 35 µm ja keskimääräinen hiukkaskoko 20 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3904 69 80	81	Poly(vinylideenifluoridi) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
_____					
*ex 3904 69 80	85	Eteenin ja klooritrifluorieteenin kopolymeeri jauheena, myös heksafluori-isobutyleenilla modifioitu, myös täyteaineita sisältävä	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3904 69 80	93	Eteenin ja klooritrifluorieteenin kopolymeeri, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0 %	—	31.12.2018
ex 3904 69 80	94	Eteenin ja tetrafluorieteenin kopolymeeri	0 %	—	31.12.2018
ex 3904 69 80	96	Polyklooritrifluorieteeni, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen a ja b kohdassa mainitussa muodossa	0 %	—	31.12.2018
ex 3904 69 80	97	Klooritrifluorieteenin ja difluorieteenin kopolymeeri	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 3905 30 00	10	Viskoosinen valmiste, joka koostuu pääasiallisesti poly(vinyylialkoholista) (CAS RN 9002-89-5), orgaanisesta liuottimesta ja vedestä, puolijohteiden valmistamisen aikana piikiekkojen suojapäällysteenä käytettäväksi tarkoitettu [2]	0 %	—	31.12.2022
*ex 3905 91 00	40	Eteenin ja vinyylialkoholin vesiliukoinen kopolymeeri (CAS RN 26221-27-2), jossa on enintään 38 painoprosenttia eteenimonomeeriyksikköä	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3905 99 90	92	Vinyylipyrrolidonin ja dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin polymeeri, joka sisältää vähintään 97 mutta enintään 99 painoprosenttia vinyylipyrrolidonia, vesiliuoksena	0 %	—	31.12.2018
ex 3905 99 90	95	Heksadekyloitu tai eikosyloitu polyvinyylipyrrolidoni	0 %	—	31.12.2018
ex 3905 99 90	96	Vinyyliformaalin polymeeri, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa tarkoitetussa muodossa, painokeskimääräinen molekyylipaino (M_w) vähintään 25 000 mutta enintään 150 000 ja joka sisältää: — vähintään 9,5 mutta enintään 13 painoprosenttia asetyyliryhmiä, vinyyliasetaattina arvioituna ja — vähintään 5 mutta enintään 6,5 painoprosenttia hydroksiryhmiä, vinyylialkoholina arvioituna	0 %	—	31.12.2018
ex 3905 99 90	97	Povidoni (INN)-jodi (CAS RN 25655-41-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 3905 99 90	98	Poly(vinyylipyrrolidoni), joka on osittain korvattu triakontyyliryhmillä, joka sisältää vähintään 78 mutta enintään 82 painoprosenttia triakontyyliryhmiä	0 %	—	31.12.2018
3906 90 60		Kopolymeeri, joka koostuu metyyliakrylaatista, eteenistä ja monomeeristä, jossa karboksyyliryhmä on substituenttina muualla kuin pääteasemassa, ja joka sisältää vähintään 50 painoprosenttia metyyliakrylaattia, myös piidioksidiseoksena	0 %	—	31.12.2018
ex 3906 90 90	10	Akryylihapon ja hyvin pienen monityydyttymättömän monomeerimäärän polymerointituote, nimikkeen 3003 tai 3004 lääkkeiden valmistukseen tarkoitettu [2]	0 %	—	31.12.2018
ex 3906 90 90	15	Valonherkkä hartsi, joka koostuu muunnetusta akrylaatista, akryylimonomeerista, katalyytistä (fotoinitiaattori) ja stabilointiaineesta	0 %	—	31.12.2018

▼M8

*ex 3906 90 90	27	Stearyylimetakrylaatin, iso-oktyyliakrylaatin ja akryylihaponkopolymeeri, isopropyylipalmitaattiin liuotettu	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3906 90 90	30	Styreenin sekä hydroksietyylimetakrylaatin ja 2-etyyliheksyyliakrylaatin kopolymeeri, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) on vähintään 500 mutta enintään 6 000	0 %	—	31.12.2018
ex 3906 90 90	33	Butyyliakrylaatin ja alkyylimetakrylaatin ydin-kuori-kopolymeeri, jonka hiukkaskoko on vähintään 5 µm mutta enintään 10 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	35	Valkea jauhe, 1,2-etaanidiolidimetakrylaatti-metyylimetakrylaattikopolymeeria, hiukkaskoko enintään 18 µm, veteen liukenematon	0 %	—	31.12.2018
ex 3906 90 90	37	Trimetylolipropaanitrimetakrylaatin ja metyylimetakrylaatin kopolymeeri (CAS RN 28931-67-1), mikropalloina, joiden keskimääräinen läpimitta on 3 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	40	Läpinäkyvä akryylipolymeeri, joka on enintään 1 kg:n painoisissa pakkauksissa, joka ei ole vähittäismyyntiin tarkoitettu ja jolla on seuraavat ominaisuudet: — viskositeetti on enintään 50000 Pa·s 120 °C:ssa ASTM D 3835 -menetelmän avulla määritettynä — painokeskimääräinen molekyylipaino (M_w) on suurempi kuin 500 000 mutta enintään 1 200 000 geelipermeaatiokromatografiakokeen (GPC-koe) avulla määritettynä — jäännösmonomeeripitoisuus on vähemmän kuin 1 prosentti	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	41	Poly(alkyyliakrylaatti), jossa on esteri-alkyyliketju, jossa C_{10}–C_{30}	0 %	—	31.12.2019
ex 3906 90 90	50	Akryylihapon estereiden polymeerit, joihin on liittynyt ketjussa yksi tai useampi seuraavista monomeereista: — kloorimetyylivinyylieetteri, — kloorietyylivinyylieetteri, — kloorimetyylistyreeni, — vinyyliklooriasetaatti, — metakryylihappo, — buteenidihappomonobutyyliesteri, ja jotka sisältävät enintään 5 painoprosenttia kutakin monomeeriyksikköä, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 3906 90 90	53	Polyakryyliamidijauhe, jonka keskimääräinen hiukkaskoko on alle 2 mikronia, sulamispiste yli 260 °C ja joka sisältää — vähintään 75 mutta enintään 85 painoprosenttia polyakryyliamidia ja — vähintään 15 mutta enintään 25 painoprosenttia polyeteeniglykolia	0 %	—	31.12.2021
ex 3906 90 90	63	(Dimetoksimetyylisilyyli)propyylimetakrylaatin, butyyliakrylaatin, allyylimetakrylaatin, metyylimetakrylaatin ja syklosiloksaanien kopolymeeri (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 3906 90 90	65	Polyalkyyliakrylaatti, kemiallisesti modifioitu koboltilla, sulamispiste (Tm) 65 °C (± 5 °C), mitattuna differentiaaliskannauskalorimetrialla (DSC)	0 %	—	31.12.2018
ex 3906 90 90	73	Valmiste, jossa on — vähintään 33 mutta enintään 37 painoprosenttia butyylimetakrylaatti–metakryylihappokopolymeeriä, — vähintään 24 mutta enintään 28 painoprosenttia propyleeniglykolia, ja — vähintään 37 mutta enintään 41 painoprosenttia vettä	0 %	—	31.12.2019
ex 3906 90 90	80	Polydimetyylisiloksaani-graft-(polyakrylaatti; polymetakrylaatti)	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 10 00	10	Trioksaani-oksiraani-kopolymeerin ja polytetrafluorieteenin seos	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 10 00	20	Polyoksimetyleeni, jossa on asetyylipäitä ja joka sisältää polydimetyylisiloksaania sekä tereftaalihapon ja 1,4-fenyylidiamiinin kopolyymerin kuituja	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 20 11	10	Poly(eteenioksidi), jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) on vähintään 100 000	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 11	20	Bis[Metoksipoly[eteeniglykoli)]-maleimidopropionamidi, muunnettu kemiallisesti lysiinillä, lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) 40 000	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3907 20 11	60	Valmiste, jossa on — α-[3-[3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1-oksopropyyli]-ω-hydroksipoly(oksi-1,2-etaanidiyyliä) (CAS RN 104810-48-2) ja — α-[3-[3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1-oksopropyyli]-ω-[3-[3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1-oksopropoksi]poly(oksi-1,2-etaanidiyyliä) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

———————

*ex 3907 20 20	20	Polytetrametyleenieetteriglykoli, jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on vähintään 2 700 mutta enintään 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3907 20 20	25	Propyleenioksidin ja butyleenioksidin kopolymeeri, monododekyyliesteri, joka sisältää — vähintään 48 mutta enintään 52 painoprosenttia propyleenioksidia ja — vähintään 48 mutta enintään 52 painoprosenttia butyleenioksidia	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 20	30	Seos, jossa on vähintään 70 mutta enintään 80 painoprosenttia glyserolin ja 1,2-epoksipropaanin polymeeriä ja vähintään 20 mutta enintään 30 painoprosenttia dibutyylimaleaatin ja N-vinyyli-2-pyrrolidonin kopolymeeriä	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 20	40	Tetrahydrofuraanin ja tetrahydro-3-metyylifuraanin kopolymeeri, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) on 3 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 20 ex 3907 20 99	50 75	Poly(p-fenyleenioksidi) jauheena, jonka — lasittumislämpötila on 210 °C — painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) vähintään 35 000 mutta enintään 80 000 ja — ominaisviskositeetti vähintään 0,2 mutta enintään 0,6 dl/g	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3907 20 20	60	Polypropyleeniglysolimonobutyylieetteri (CAS RN 9003-13-8), jonka emäksisyys on enintään 1 ppm natriumia	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3907 20 99	15	Poly(oksipropeeni), jolla on alkoksisilyylipääteryhmiä	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	30	1-Kloori-2,3-epoksipropaanin (epikloorihydriinin) homopolymeeri	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	35	Polyeteeniglykoli, isosyanaattiryhmällä kemiallisesti muunnettu, joka koostuu karbodi-imidiryhmän, 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatiliuoksesta	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	45	Etyleenioksidin ja propyleenioksidin kopolymeeri, jolla on aminopropyyli- ja metoksipääteryhmiä	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	50	Perfluoripolyeetteripolymeeri, jossa on vinyyli- ja silyylipääteryhmiä, tai kahden komponentin yhdistelmä, jotka koostuvat samantyyppisestä vinyyli-silyyliryhmiin päättyvästä perfluoripolyeetteripolymeeristä kuin pääkomponentti	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	55	Metoksipoly(etyleeniglykoli)propionihapon sukkinimidyyliesteri, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on 5 000	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	60	Polytetrametyleenioksidi di-p-aminobentsoaatti	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 99	65	L-lysiini-N-hydroksisukkinimidyyliesteri-alfa, epsilon-bis(polyeteeniglykolimonometyylieetterikarbamaatti) (CAS RN 266318-38-1), jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on vähintään 38 000 mutta enintään 40 000	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	70	α-[3-(3-Maleimido-1-oksipropyyli)amino]propyyli-ω-metoksi, polyoksieteeni (CAS RN 883993-35-9)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3907 20 99	80	Isoamyylialkoholipolyoksietyleenieetteri (CAS RN 62601-60-9)	0 %	kg	31.12.2022
▼M6					
ex 3907 30 00	15	Halogeeniton epoksihartsi — joka sisältää yli 2 painoprosenttia epoksihartsiin kemiallisesti sidottua fosforia kuiva-ainepitoisuudesta laskettuna — jossa ei ole hydrolysoituvaa kloridia tai joka sisältää sitä alle 300 ppm, ja — jossa on liuottimia painettujen piirien tuotannossa käytettävien prepreglevyjen tai -rullien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 30 00	25	Epoksihartsi — jossa on vähintään 21 painoprosenttia bromia — jossa ei ole hydrolysoituvaa kloridia tai joka sisältää sitä alle 500 ppm, ja — jossa on liuottimia	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Epoksihartsi, joka sisältää vähintään 70 painoprosenttia piidioksidia, nimikkeiden 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 tai 8548 tavaroiden kotelointiin tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 30 00	50	2-Propeenինitriili/1,3-butadieeniepoksidikopolymeeria oleva nestemäinen epoksihartsi, joka ei sisällä mitään liuotinta ja jonka — sinkkiboraattihydraattipitoisuus on enintään 40 painoprosenttia ja — diantimonitrioksidipitoisuus enintään 5 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
▼M8					

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3907 30 00	60	Polyglyserolipolyglysidyylieetterihartsi (CAS RN 118549-88-5)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3907 40 00	35	α-Fenoksikarbonyyli-ω-fenoksipoly[oksi(2,6-dibromi-1,4-fenyyleeni) isopropyyliideeni(3,5-dibromi-1,4-fenyyleeni)oksikarbonyyli](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 40 00	70	Fosgeenista ja bisfenoli A:sta valmistettu polykarbonaatti, — jossa on vähintään 12 mutta enintään 26 painoprosenttia isoftaloyylikloridin, tereftaloyylikloridin ja resorsinolin koplymereeriä — jossa on p-kumyylifenolipäitä ja — jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on vähintään 29 900 mutta enintään 31 900	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 40 00	80	Hiilihappo-dikloridista, 4,4'-(1-metyylietyylideeni)bis[2,6-dibromifenolista], ja 4,4'-(1-metyylietyylideeni)bis[fenolista] valmistettu polykarbonaatti, jossa on 4-(1-metyyli-1-fenyylietyyli)fenolipäitä	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 69 00	10	Tereftaalihapon ja isoftaalihapon ja etyleeniglykolin, butaani-1,4-diolin ja heksaani-1,6-diolin kopolymeeri	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 69 00	40	Poly(eteenitereftalaatti)pelletit tai -rakeet — joiden ominaispaino on vähintään 1,23 mutta enintään 1,27, kun lämpötila on 23 °C, ja — joissa on enintään 10 painoprosenttia muita modifiointi- tai lisäaineita	0 %	m^3	31.12.2021
▼M8					
▼M6					
ex 3907 69 00	60	Happea sitova kopolymeeri (ASTM D 1434 ja 3985 -menetelmillä määritetty), bentseenidikarboksyylihapoista, eteeniglykolista ja hydroksiryhmillä korvatusta polybutadieenista valmistettu	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
3907 70 00		Poly(maitohappo)	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 91 90	10	Diallyyliftalaatin esipolymeeri, jauheena	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 99 05	20	Nestekidesekapolyesteri, jonka sulamispiste on vähintään 270 °C, myös täyteaineen sisältävä	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 99 80	10	Poly(oksi-1,4-fenyleenikarbonyyli) (CAS RN 26099-71-8), jauheena	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 3907 99 80	25	Kopolymeeri, vähintään 72 painoprosenttia tereftalaattihappoa ja/tai sen isomeerejä ja sykloheksaanidimetanolia sisältävä	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3907 99 80	30	Poly(hydroksialkanoaatti), joka koostuu pääasiallisesti poly(3-hydroksibutyraatista)	0 %	—	31.12.2020
ex 3913 90 00	20				
ex 3907 99 80	40	Fosgeenista, bisfenoli A:sta, resorsinolista, isoftaloyylikloridista, tereftaloyylikloridista ja polysiloksaanistavalmistettu polykarbonaatti, jossa on p-kumyylifenolipäitä ja jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on vähintään 24 100 mutta enintään 25 900	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
_____					
*ex 3907 99 80	70	Poly(etyleenitereftalaatin) ja sykloheksaanidimetanolin kopolymeeri, joka sisältää vähintään 10 painoprosenttia sykloheksaanidimetanolia	3,5 %	—	31.12.2019
▼M6					
ex 3907 99 80	80	Kopolymeeri, jossa on vähintään 72 painoprosenttia tereftaalihappoa ja/tai sen johdannaisia ja sykloheksaanidimetanolia ja johon on lisätty lineaarisia ja/tai syklisiä dioleja	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3908 90 00	10	Poly(iminometyleeni-1,3-fenyleenimetyleeni-iminoadipoyyli), yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0 %	—	31.12.2018
ex 3908 90 00	30	Alifaattisella polyeetteridiamiinilla polymerisoitujen oktadekaanikarboksyylihappojen seosten reaktiotuote	0 %	—	31.12.2018
ex 3908 90 00	55	1,4-bentseenidikarboksyylihappopolymeeri 2-metyyli-1,8-oktaanidiamiinin ja 1,9-nonaanidiamiinin kanssa (CAS RN 169284-22-4)	0 %	—	31.12.2020

▼M8

_____

▼M6

ex 3908 90 00	70	Kopolymeeri, jossa on — 1,3-bentseenidimetanamiinia (CAS RN 1477-55-0) ja — adipiinihappoa (CAS RN 124-04-9), myös isoftaalihappoa (CAS RN 121-91-5) sisältävät	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 40 00	10	Fenolin ja formaldehydin polykondensaatiotuote, onttoina palloina, joiden läpimitta on alle 150 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3909 40 00	20	Lämpökovettuvaa hartsia olevista hiukkasista muodostuva jauhe, jossa on tasaisesti jakautuneina magneettisia hiukkasia, valokopiokoneiden, telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden), tulostimien ja monikäyttölaitteiden musteen valmistukseen tarkoitettu [2]	0 %	—	31.12.2020

▼M8

_____

▼M6

ex 3909 40 00	40	Polymeeri jauheena, jossa on — vähintään 80 mutta enintään 90 painoprosenttia fenolihartsipolymeeriä (CAS RN 9003-35-4)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— enintään 5 prosenttia fenolia (CAS RN 108-95-2), ja — vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia heksametyleenitetramiinia (CAS RN 100-97-0)			
ex 3909 50 90	10	UV-valossa kovettuva, vesiliukoinen, nestemäinen valopolymeeri, joka koostuu seoksesta, jossa on — vähintään 60 painoprosenttia kaksi-funtionaalisia akryloituja polyuretaanin oligomeerejä ja — 30 painoprosenttia (± 8 %) mono- ja kolmi-funtionaalisia (meta-)akrylaatteja ja — 10 painoprosenttia (± 3 %) hydroksyylifunktionalisoituja mono-funktionaalisia (meta-)akrylaatteja	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	20	Valmiste, joka sisältää: — vähintään 14 mutta enintään 18 painoprosenttia etoksiloitua polyuretaania muunnettuna hydrofobisilla ryhmillä, — vähintään 3 mutta enintään 5 painoprosenttia entsymaattisesti muunnettua tärkkelystä, ja — vähintään 77 mutta enintään 83 painoprosenttia vettä	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	30	Valmiste, joka sisältää: — vähintään 16 mutta enintään 20 painoprosenttia etoksiloitua polyuretaania muunnettuna hydrofobisilla ryhmillä, — vähintään 19 mutta enintään 23 painoprosenttia dieteeniglykolibutyylieetteriä, ja — vähintään 60 prosenttia mutta enintään 64 prosenttia vettä	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	40	Valmiste, joka sisältää: — vähintään 34 mutta enintään 36 painoprosenttia etoksiloitua polyuretaania, jota on muutettu hydrofobisilla ryhmillä, — vähintään 37 mutta enintään 39 painoprosenttia propyleeniglykoolia, ja — vähintään 26 mutta enintään 28 painoprosenttia vettä	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3910 00 00	15	Dimetyyli, metyyli(propyyli(polypropyleenioksidi))siloksaani (CAS RN 68957-00-6), trimetyylisiloksipäätteinen	0 %	—	31.12.2020
ex 3910 00 00	20	Poly(metyyli-3,3,3-trifluoripropyylisiloksaanin) ja poly[metyyli(vinyyli)siloksaanin] möhkälekopolymeeri	0 %	—	31.12.2018
ex 3910 00 00	25	Valmisteet, joissa on — vähintään 10 painoprosenttia 2-hydroksi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametyyli-1-[(trimetyylisilyyli)oksi]disiloksanyyli]propoksi]propyyli-2-metyyli-2-propenoaattia (CAS RN 69861-02-5), ja — vähintään 10 painoprosenttia α-butyylidimetyylisilyyli- ω -3-[(2-metyyli-1-okso-2-propen-1-yyli)oksi]propyylipäätteistä silikonipolymeeriä (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	35	Valmisteet, joissa on — vähintään 30 painoprosenttia α -butyylidimetyylisilyyli- ω -(3-metakryloksi-2-hydroksipropyylioksi)propyylidimetyylisilyyli-polydimetyylisiloksaania (CAS RN 662148-59-6) ja — vähintään 10 painoprosenttia *N,N* – dimetyyliakryyliamidia (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	40	Silikonit, jollaisia käytetään pitkäkestoisten kirurgisten implanttien valmistukseen	0 %	—	31.12.2021

▼M7

ex 3910 00 00	45	Dimeetyylisiloksaani, joka on hydroksyylipäätteinen polymeeri, jonka viskositeetti on 38–45 mPa · s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

———————

*ex 3910 00 00	50	Silikonipohjainen puristusherkkä liima liuottimessa, kopoly(dimetyylisiloksaani/difenyylisiloksaani)kumia sisältävä	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 3910 00 00	55	Valmiste, joka sisältää — vähintään 55 mutta enintään 65 painoprosenttia vinyylipäätteistä polydimetyylisiloksaania (CAS RN 68083-19-2) — vähintään 30 mutta enintään 40 painoprosenttia dimetyylivinyloitua ja trimetyloitua piidioksidia (CAS RN 68988-89-6) ja — vähintään 1 mutta enintään 5 painoprosenttia piihappoa, natriumsuolaa, klooritrimetyylisilaanin reaktiotuotteita ja isopropyylialkoholia (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 3910 00 00	60	Polydimetyylisiloksaani, myös polyeteeniglykoli- ja trifluoripropyylisubstituoidut, jolla on metakrylaattipääteryhmiä	0 %	—	31.12.2019
ex 3910 00 00	70	Passivoiva piipäällyste alkumuodossa, joka on tarkoitettu puolijohdekomponenttien kulmien suojaamiseen ja oikosulkujen estämiseen	0 %	—	31.12.2018
ex 3910 00 00	80	Monometakryylioksipropyylilla päätetty poly(dimetyylisiloksaani)	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 10 00	81	Hydraamaton hiilivetyhartsi, joka on saatu polymeroimalla yli 75 painoprosenttia C-5–C-12-sykloalifaattialkeeneja, ja yli 10 mutta enintään 25 painoprosenttia aromaattisia alkeeneja, mistä saatavan hiilivetyhartsin — jodiluku on yli 120, ja — arvo Gardner-väriasteikolla on yli 10, kun kyseessä on puhdas tuote, tai — arvo Gardner-väriasteikolla on yli 8, jos se on 50-prosenttisessa tolueenissa (määritettynä ASTM-D6166 -menetelmällä)	0 %	—	31.12.2018
ex 3911 90 19	20	Kahden komponentin kokonaisuus, jossa tilavuussuhde on 1:1, josta on tarkoitus syntyä sekoittamisen jälkeen lämpökovettuva polydisyklopentadiini ja jossa molemmat komponentit sisältävät — vähintään 83 painoprosenttia 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindeenia (disyklopentadiini),	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— synteettistä kumia, — myös jos siinä on vähintään 7 painoprosenttia trisyklopentadiinia. ja kumpikin erillinen komponentti sisältää — joko alumiini-alkyyliyhdistettä, — tai orgaanista volframikompleksia — tai orgaanista molybdeenikompleksia			

▼M8

_____

*ex 3911 90 19	30	Eteeni-imiinin ja eteeni-imiiniditiokarbamaatin kopolymeeri, natriumhydroksidin vesiliuoksessa	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3911 90 19	40	m-Ksyleeniformaldehydihartsi	0 %	—	31.12.2021
ex 3911 90 19	50	2,5-furandionin ja 2,4,4-trimetyylipenteenin polykarboksilaattinatriumsuola jauheena	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 19	60	Formaldehydi, polymeeri 1,3-dimetyylibentseenin ja tert-butyyli-fenolin kanssa (CAS RN 60806-48-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 19	70	Valmiste, jossa on — syaanihappoa, C,C'-((1-metyylietyylideeni)di-4,1-fenyleeni) esteriä, homopolymeeri (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-Bis(4-syanofenyyli)propaania (CAS RN 1156-51-0), — butanoniliuoksessa (CAS RN 78-93-3), jonka pitoisuus on vähemmän kuin 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3911 90 99	25	Vinyylitolueenin ja α-metyylistyreenin kopolymeeri	0 %	—	31.12.2018
ex 3911 90 99	30	2-etylideeni-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleeni, polymeeri 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-1H-indeenin kanssa, hydrattu	0 %	—	31.12.2020
ex 3911 90 99	35	Eteenin ja maleiinianhydridin vuorotteleva kopolymeeri (EMA)	0 %	—	31.12.2020
ex 3911 90 99	40	Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeerin kalsium- ja natriumsuolan seos, kalsiumpitoisuus vähintään 9 mutta enintään 16 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2018
ex 3911 90 99	45	Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeeri	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 3911 90 99	53	1,2,3,4,4a,5,8,8a-Oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleenin sekä 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-1H-indeenin ja 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metaani-1H-fluoreenin hydrattu polymeeri (CAS RN 503442-46-4)	0 %	—	31.12.2022
*ex 3911 90 99	57	1,2,3,4,4a,5,8,8a-Oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleenin ja 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metaani-1H-fluereenin hydratty polymeeri (CAS RN 503298-02-0)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3911 90 99	65	Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeerin kalsiumsinkkisuola	0 %	—	31.12.2018
ex 3911 90 99	86	Metyylivinyylieetterin ja maleiinihappoanhydridin kopolymeeri (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 11 00	30	Selluloosatriasetaatti (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 11 00	40	Selluloosadiasetaattijauhe	0 %	—	31.12.2020
ex 3912 39 85	10	Pehmittämätön etyyliselluloosa	0 %	—	31.12.2018
ex 3912 39 85	20	Etyyliselluloosa, heksadekan-1-olia ja natriumdodekyylisulfaattia sisältävässä vesipitoisessa dispersiossa, jossa on 27 (± 3) painoprosenttia etyyliselluloosaa	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3912 39 85	30	Selluloosa, joka on sekä hydroksietyloitu että alkyloitu, alkyyliketjun pituus vähintään 3 hiiliatomia	0 %	—	31.12.2018
ex 3912 39 85	40	Hypromelloosi (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 39 85	50	Polykvaternium-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 3912 90 10	10	Pehmittämätön selluloosa-asetaattipropionaatti, jauheena, jonka: — propionyylipitoisuus on vähintään 25 painoprosenttia (ASTM D 817-72 -menetelmällä määritettynä) ja — viskositeetti on enintään 120 poisia (ASTM D 817-72 -menetelmällä määritettynä), painovärien, maalien, lakkojen ja muiden päällysteiden sekä reprograafisten päällysteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3912 90 10	20	Hydroksipropyylimetyyliselluloosaftalaatti	0 %	—	31.12.2018

▼M7

ex 3913 90 00	30	Proteiini, joka on modifioitu karboksyloimalla ja/tai muodostamalla ftaalihappoadditioyhdiste, myös hydrolisoitu, ja jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (M_w) on alle 350 000	0 %	—	31.12.2018

▼M6

ex 3913 90 00	85	Natriumhyaluronaatti, steriili (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2018

▼M7

———————

▼M6

ex 3913 90 00	95	Kondroitinirikkihappo, natriumsuola (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3916 20 00	91	Poly(vinyylikloridista) valmistetut profiilit, jollaisia käytetään paalutuslevyjen ja verhousten valmistukseen, ja joissa on seuraavia lisäaineita: — titaanidioksidi — poly(metyylimetakrylaatti) — kalsiumkarbonaatti — sideaineet	0 %	—	31.12.2019
ex 3916 90 10	10	Tangot, joiden rakenne on huokoinen ja jotka sisältävät — polyamidi-6:a tai poly(epoksianhydridia), — jos niissä on polytetrafluorieteeniä, sitä vähintään 7 mutta enintään 9 painoprosenttia, — vähintään 10 mutta enintään 25 painoprosenttia epäorgaanisia täyteaineita	0 %	—	31.12.2018
ex 3917 32 00	91	Polytetrafluorieteenin ja polyperfluorialkoksitrifluorieteenin möhkälepolymeeristä koostuvat putket, joiden pituus on enintään 600 mm ja halkaisija enintään 85 mm, ja joiden seinämän paksuus on vähintään 30 μm mutta enintään 110 μm	0 %	—	31.12.2018
ex 3917 40 00	91	Muoviliittimet, joissa on O-renkaita, pidätyskiinnike ja vapautusjärjestelmä liitettäväksi auton polttoaineletkuun	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Heijastava kalvo, joka koostuu polyuretaanikerroksesta, jossa on yhdellä puolella turvapainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai viraallinen merkki määrätystä käyttötarkoituksesta sekä upotettuja lasihelmiä ja toisella puolella liimakerros, yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta irrotettavalla suojakalvolla peitetty	0 %	—	31.12.2018
ex 3919 10 19	20	Kaksipuolinen teippi rullina — päällystetty vulkanoimattomalla luonnonkumilla tai synteettisellä kumilla — leveys vähintään 20 mm mutta enintään 40 mm — silikonia, alumiinihydroksidia, akryylia ja uretaania sisältävä	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3919 10 80	27	Polyesterikalvo:	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	20	— joka on yhdeltä puolelta päällystetty lämpöherkällä akryyliliimalla, jonka kiinnitys irtoaa vähintään 90 °C:ssa mutta enintään 200 °C:ssa, sekä polyesterisuojakalvolla, ja — toiselta puolelta päällystämätön tai päällystetty puristusherkällä akryyliliimalla tai lämpöherkällä akryyliliimalla, jonka kiinnitys irtoaa vähintään 90 °C:ssa mutta enintään 200 °C:ssa, sekä polyesterikalvolla			
ex 3919 10 80	35	Heijastava kalvo, joka koostuu poly(vinyylikloridi)kerroksesta ja alkydipolyesterikerroksesta ja jossa on yhdellä puolella sellainen turvapainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallinen merkki käyttötarkoituksesta, joka on nähtävissä ainoastaan paluuheijastavassa valossa, sekä upotettuja lasihelmiä ja toisella puolella liimakerros, yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta irrotettavalla suojakalvolla peitetty	0 %	—	31.12.2018
ex 3919 10 80	37	Polytetrafluorieteenikalvo: — jonka paksuus on vähintään 100 µm — jonka murtovenymä on enintään 100 % — joka on päällystetty yhdeltä puolelta puristusherkällä silikoniliimalla	0 %	—	31.12.2020

▼M8

———————

*ex 3919 10 80	40	Musta poly(vinyylikloridi)kalvo:	0 %	—	31.12.2022
*ex 3919 90 80	43	— jonka kiilto on enemmän kuin 30 astetta ASTM D 2457 -menetelmän avulla määriteltynä — myös kalvo, joka on peitetty yhdeltä puolelta poly(eteenitereftalaatti)suojakalvolla ja toiselta puolelta puristusherkällä liimalla ja irrotettavalla kalvolla			

▼M6

ex 3919 10 80	43	Eteenivinyyliasetaattikalvo	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	26	— jonka paksuus on vähintään 100 µm — joka on päällystetty yhdeltä puolelta puristusherkällä tai UV-herkällä akryyliliimalla ja polyesteri- tai polypropyleenikalvolla			

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 3919 10 80 *ex 3919 90 80	45 45	Vahvistettu polyeteenivaahtoteippi, päällystetty molemmin puolin mikrokanavaisella puristusherkällä akryyliliimalla ja toiselta puolelta suojakalvolla, käyttöpaksuus vähintään 0,38 mm mutta enintään 1,53 mm	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Liimakalvo, jonka pohjana on käytetty vähintään 70 µm:n paksuista eteenin ja vinyyliasetaatin (EVA) kopolymeeriä ja jossa on vähintään 5 µm:n paksuinen akryyliliimaosa, piilevyjen hiomiseen ja/tai paloitteluun tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 3919 10 80 *ex 3919 90 80	55 53	Akryylivaahtoteippi, päällystetty toiselta puolelta lämpöaktivoituvalla liimalla tai puristusherkällä akryyliliimalla ja toiselta puolelta puristusherkällä akryyliliimalla ja irrotettavalla kalvolla, tarttuvuus 90 ° kulmassa enemmän kuin 25 N/cm (ASTM D 3330-menetelmällä määritettynä)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Heijastava kalvo — joka koostuu polykarbonaatti- tai akryylipolymeerikalvosta, joka on yhdeltä puolelta kohokuvioitu säännöllisellä kuviolla — joka on peitetty yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta yhdellä tai useammalla muovi- tai metallisointikerroksella — myös, jos se on peitetty yhdeltä puolelta itsekiinnittyvällä kerroksella ja irrotettavalla kalvolla	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3919 10 80	60	Heijastava laminaattikalvo, säännöllisesti kuvioitu, koostuu yhdestä kerroksesta poly(metyylimetakrylaattia), sen päällä olevasta kerroksesta mikroprismoja sisältävää akryylipolymeeria, yhdestä kerroksesta poly(metyylimetakrylaattia), yhdestä kerroksesta liima-ainetta ja irrotettavasta kalvosta	0 %	—	31.12.2018
ex 3919 10 80	63	Heijastava kalvo, jossa on — akryylihartsikerros, jossa on turvapainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallinen merkki määrätystä käyttötarkoituksesta — akryylihartsikerros, jossa on upotettuja lasihelmiä — akryylihartsikerros, jota on kovetettu melamiinista valmistetulla silloitusaineella — metallikerros — liimautuva akryylikerros — irrotettava kalvo	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	70 75	Polyeteenikalvorullat, joiden — toinen puoli on itsekiinnittyvä, — kokonaispaksuus on vähintään 0,025 mutta enintään 0,09 mm, — kokonaisleveys on vähintään 60 mutta enintään 1 110 mm, ja jollaisia käytetään nimikkeiden 8521 tai 8528 tuotteiden pinnan suojaamiseen	0 %	—	31.12.2021
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Itsekiinnittyvä heijastava kalvo, myös kappaleisiin jaettu — myös jos siinä on vesileima — myös jos siinä on yhdellä puolella liimakerroksella varustettu asetinkalvo; heijastinkalvo koostuu seuraavista: — akryyli- tai vinyylipolymeerikerros — mikroprismoja sisältävä poly(metyylimetakrylaatti)- tai polykarbonaattikerros — metallisointikerros — liimakalvo ja	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— irrotettava kalvo — myös jos siinä on lisäksi polyesterikalvo			
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Itsekiinnittyvä heijastava kalvo, jossa on useita kerroksia, kuten — akryylihartsin kopolymeeri, — polyuretaani, — metalloitu kerros, jonka toisella puolella on laserpainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai käyttötarkoitusta osoittava virallinen merkintä, — lasijyväsiä (”microspheres”), ja — liimakerros, jonka yhdellä tai molemmilla puolilla on irrotettava kalvo	0 %	—	31.12.2021
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Poly(vinyylikloridi)kalvo, poly(eteenitereftalaatti)kalvo tai mikä tahansa muu polyolefiinikalvo: — joka on yhdeltä puolelta päällystetty UV-herkällä akryyliliimalla ja irrotettavalla suojakalvolla — jonka kokonaispaksuus on vähintään 65 µm ilman irrotettavaa suojakalvoa	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	19	Itsekiinnittyvä läpinäkyvä poly(eteenitereftalaatti)kalvo: — jossa ei ole epäpuhtauksia eikä vikoja — joka on yhdeltä puolelta päällystetty puristusherkällä akryyliliimalla ja suojakerroksella ja jonka toisella puolella on antistaattinen kerros ionipohjaista orgaanista koliiniyhdistettä — myös jos siinä on pölynkestävä painatuskelpoinen kerros muunnettua pitkäketjuista orgaanista alkyyliyhdistettä — jonka kokonaispaksuus ilman suojakalvoa on vähintään 54 mutta enintään 64 µm, ja — jonka leveys on suurempi kuin 1 295 mutta enintään 1 305 mm	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3919 90 80	23	Kalvo, joka koostuu yhdestä kolmeen kerrostetusta poly(eteenitereftalaatti)kerroksesta ja tereftaalihapon, sebasiinihapon ja etyleeniglykolin kopolymeeristä, päällystetty toiselta puolelta hankausta kestävällä akryylikerroksella ja toiselta puolelta puristusherkällä akryyliliimalla, vesiliukoisella metyyliselluloosakerroksella ja suojaavalla poly(eteenitereftalaatti)kalvolla	0 %	—	31.12.2018
ex 3919 90 80	24	Heijastava kerrostettu levy, joka: — koostuu epoksiakrylaattikerroksesta, joka on yhdeltä puolelta kohokuvioitu säännöllisellä kuviolla — on peitetty molemmilta puolilta yhdellä tai useammalla muovikerroksella — on peitetty yhdeltä puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla kalvolla	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

▼M6

ex 3919 90 80	27	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka tartuntalujuus on enintään 0,147 N/25 mm ja sähköstaattinen purkaus enintään 500 V	0 %	—	31.12.2018
ex 3919 90 80	29	Polyesterikalvo, joka on päällystetty molemmin puolin puristusherkällä akryyli- ja/tai kumiliimalla, ja jossa on irrotettava kalvo, rullina, joiden leveys on vähintään 45,7 cm mutta enintään 132 cm	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	33	Itsekiinnittyvä läpinäkyvä poly(eteeni)kalvo, jossa ei ole epäpuhtauksia eikä vikoja ja joka on toiselta puolelta päällystetty puristusherkällä akryyliliimalla ja jonka paksuus on vähintään 60 mutta enintään 70 μm ja leveys yli 1 245 mutta enintään 1 255 mm	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3919 90 80	35	Rullina oleva heijastava kerrostettu levy, jonka leveys on yli 20 cm, joka on kohokuvioitu säännöllisellä kuviolla ja joka koostuu poly(vinyylikloridi)kalvosta, jonka yksi puoli on päällystetty — lasisia mikrohelmiä sisältävällä polyuretaanikerroksella, — poly(eteenivinyyliasetaatti)kerroksella, — liimakerroksella, ja — irrotettavalla kalvolla	0 %	—	31.12.2018

▼M8

_____

▼M6

ex 3919 90 80	39	Poly(vinyylikloridi)kalvo, paksuus alle 1 mm, päällystettynä liimalla, johon on upotettu läpimitaltaan enintään 100 µm suuruisia lasikuulia	0 %	—	31.12.2018

▼M8

_____

▼M6

ex 3919 90 80	49	Heijastava laminoitu levy, jossa on säännöllisellä kuviolla yhdeltä puolelta kohokuvioitu poly(metyylimetakrylaatti)kalvo, lasisia mikrohelmiä sisältävä polymeerikalvo, liimakerros ja irrotettava kalvo	0 %	—	31.12.2018
ex 3919 90 80	51	Poly(metyylimetakrylaatista) valmistettu biaksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka paksuus on vähintään 50 µm mutta enintään 90 µm ja joka on peitetty toiselta puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla kalvolla	0 %	—	31.12.2018
ex 3919 90 80	52	Valkea polyolefiininauha, jossa on peräkkäin — synteettiseen kumiin perustuva liimakerros, jonka paksuus on vähintään 8 mutta enintään 17 µm — polyolefiinikerros, jonka paksuus on vähintään 28 mutta enintään 40 µm, ja — irrotettava kerros, joka ei ole silikonia ja jonka paksuus on alle 1 µm	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3919 90 80	54	Poly(vinyylikloridi)kalvo, joka on yhdeltä puolelta päällystetty — polymeerikalvolla — liimakerroksella — irrotettavalla kalvolla, jonka toinen puoli on kohokuvioitu ja jossa on litistyneitä palloja myös jos se on toiselta puolelta päällystetty liimakerroksella ja metalloidulla polymeerikerroksella	0 %	—	31.12.2019

▼M8

_____

▼M6

ex 3919 90 80	63	Koekstrudoitu kolmikerroksinen kalvo: — kukin kerros sisältää polypropeenin ja polyeteenin seosta — enintään 3 painoprosenttia muita polymeerejä sisältävä — myös jos sen ydinkerros sisältää titaanidioksidia — puristusherkällä akryyliliimalla päällystetty — irrotettavalla kalvolla varustettu — kokonaispaksuus enintään 110 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	65	Itsekiinnittyvä kalvo, jonka paksuus on vähintään 40 mutta enintään 400 µm, joka koostuu yhdestä tai useammasta läpinäkyvästä, metalloidusta tai värjätystä poly(eteenitereftalaatti)kerroksesta ja joka on yhdeltä puolelta peitetty naarmuuntumattomalla kerroksella ja toiselta puolelta puristeherkällä liimalla ja irrotettavalla kalvolla	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	67	Itsekiinnittyvä muovikalvo, jossa on — poly(olefiini)kerros, jonka paksuus on yli 95 mutta enintään 110 mikronia — liimakerros, jonka paksuus on yli 5 mutta enintään 15 mikronia — epoksihartsiin perustuva kerros, jonka paksuus on yli 4 mutta enintään 100 mikronia — irrotettava poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on yli 35 mutta enintään 40 mikronia	0 %	m^2	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3919 90 80	70	Itsekiinnittyvät kiillotuslaikat, mikrohuokoista polyuretaania, myös tyynyllä päällystetyt	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	81	Kalvo, jonka vähimmäispaksuus on 0,36 mm ja jossa on — kohokuvioitu polyesterikerros, — kaprolaktonisykloheksyleeni-isosyanaattikopolymeerikerros, — puristusherkkä liimakerros, ja joka on yhdeltä puolelta päällystetty irrotettavalla kalvolla	0 %	—	31.12.2018

▼M8

*ex 3919 90 80	82	Heijastava kalvo, joka koostuu — polyuretaanikerroksesta — lasisia mikrohelmiä sisältävästä kerroksesta — metalloidusta alumiinikerroksesta, ja — liimakerroksesta, jonka toinen puoli tai molemmat puolet on peitetty irrotettavalla kalvolla — myös jos siinä on poly(vinyylikloridi)kerros — kerroksesta, myös jos se sisältää turvapainatuksia tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallisen merkin aiotusta käyttötarkoituksesta	0 %	—	31.12.2020
*ex 3919 90 80 *ex 9001 90 00	83 33	Heijastin- tai diffuusorilevyt, rullina, — ultravioletti- tai infrapunasäteiltä suojaavat, ikkunoihin kiinnitettäväksi tarkoitetut, tai — tasaisesti valoa läpäisevät ja jakavat, LCD-moduuleihin tarkoitetut	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3920 10 25 ex 3920 10 89	10 20	Polyeteenin sekä eteenin ja 1-okteenin kopolymeerin seoksesta valmistetut kalvot, paksuus enintään 0,20 mm, kohokuvioitu suunnikaskuvioilla, vulkanoimattoman kumikalvon päällystämiseksi molemmin puolin (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3920 10 25	20	Polyeteenikalvot, jollaista käytetään kirjoituskoneen värinauhana	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 10 28	30	Painettu kohokuviokalvo — etyleenipolymeereistä — tiheys vähintään 0,94 g/cm^3 — paksuus 0,019 mm ± 0,003 mm — pysyvää grafiikkaa, joka muodostuu kahdesta vaihtelevasta kuviosta, joiden yksittäispituus on vähintään 525 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 10 28	91	Poly(eteeni)kalvo, jolle on painettu graafinen kuvio neljää perusmusteväriä ja erikoisvärejä käyttämällä, jotta on saatu monivärikuvio kalvon yhdelle puolelle ja yksivärinen kuvio toiselle puolelle, ja jonka graafisella kuviolla on seuraavat ominaisuudet: — se on tasavälein toistuva kalvon pituussuunnassa ja — yhdenmukainen kummalta puolelta tahansa katsottuna	0 %	—	31.12.2018

▼M8

_____

▼M6

ex 3920 10 40	40	Monikerroksinen letkukalvo, joka on pääasiassa polyeteeniä ja — jossa on kolmikerroksinen eriste, jonka ydinkerros on eteenivinyylialkoholia ja joka on päällystetty jommaltakummalta puolelta polyamidikerroksella ja toiselta puolelta vähintään yhdellä polyeteenikerroksella — jonka kokonaispaksuus on vähintään 55 µm — jonka läpimitta on vähintään 500 mutta enintään 600 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 3920 10 89	30	Eteenivinyyliasetaattikalvo, — jonka pinta on kohokuvioitu aaltomaisesti, ja — jonka paksuus on yli 0,125 mm	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3920 10 89	40	Monikerroslevy, jossa on akryylipinnoite ja joka on kerrostettu suurtiheyspolyeteenilevyksi ja jonka kokonaispaksuus on vähintään 0,8 mm mutta enintään 1,2 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 20 21	30	Biaksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka toisella puolella on koekstrudoitu polyeteenikerros ja jonka kokonaispaksuus on vähintään 11,5 µm mutta enintään 13,5 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 20 21	40	Levyinä oleva biaksiaalisesti orientoitu polypropeenikalvo, — jonka paksuus on enintään 0,1 mm, — jonka molemmat puolet on painettu erityispäällysteellä, jotta turvaominaisuudet voidaan painaa seteleihin	0 %	—	31.12.2021

▼M8

_____

▼M6

ex 3920 20 29	60	Monoaksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 75 µm ja jossa on kolme tai neljä kerrosta, joista jokainen sisältää polypropeenin ja polyeteenin seosta, myös jos sen ydinkerros sisältää titaanidioksidia; kalvon ominaisuudet ovat seuraavat: — vetomurtolujuus valmistussuunnassa vähintään 120 mutta enintään 270 MPa ja — vetomurtolujuus poikittaissuunnassa vähintään 10 mutta enintään 40 MPa ASTM D882/ISO 527-3 -menetelmän avulla määritettynä	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 20 29	70	Monoaksiaalisesti orientoitu kolmikerroksinen kalvo, jonka jokainen kerros koostuu eteenin ja vinyyliasetaatin kopolymeerin ja polypropeenin seoksesta, myös jos sen ydinkerros sisältää titaanioksidia; kalvon ominaisuudet ovat seuraavat: — paksuus vähintään 55 mutta enintään 97 µm — vetomoduuli valmistussuunnassa vähintään 0,30 mutta enintään 1,45 GPa ja — vetomoduuli poikittaissuunnassa vähintään 0,20 mutta enintään 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 3920 20 29	94	Koekstrudoitu kolmikerroksinen kalvo, — jonka jokainen kerros sisältää polypropeenin ja polyeteenin sekoitusta — jossa on enintään 3 painoprosenttia muita polymeerejä, — myös jos sen ydinkerros sisältää titaanidioksidia — jonka kokonaispaksuus on enintään 70 µm	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3920 20 80	92	Laminoitu levy tai kaistale, joka koostuu vähintään 181 µm mutta enintään 223 µm paksuisesta, propeenin ja eteenin kopolymeerin ja styreeni-eteeni-buteeni-styreenin (SEBS) kopolymeerin seoksesta valmistetusta kalvosta, joka on toiselta puolelta päällystetty tai peitetty styreeni-eteeni-buteeni-styreenin (SEBS) kopolymeeriä olevalla kerroksella ja polyesterikerroksella	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 3920 43 10	92	Poly(vinyylikloridi)levyt, tehty ultraviolettisäteilyä kestäviksi, jopa ilman mikroskooppisia reikiä, paksuus vähintään 60 mutta enintään 80 µm, ja jotka sisältävät vähintään 30 mutta enintään 40 osaa pehmitettä 100 osaa poly(vinyylikloridia) kohden	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Kalvo, jonka peilikiilto on vähintään 70 yksikköä kiiltomittarilla 60 ° kulmasta mitattuna (ISO 2813:2000-menetelmällä määritettynä), joka koostuu yhdestä tai kahdesta poly(vinyylikloridi)kerroksesta, jotka on päällystetty molemmilta puolilta muovikerroksella, jonka paksuus on vähintään 0,26 mm mutta enintään 1,0 mm, ja jonka kiiltävä puoli on päällystetty suojaavalla polyeteenikalvolla, vähintään 1 000 mm mutta enintään 1 450 mm levyisinä rullina, nimikkeen 9403 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3920 43 10	95	Heijastava laminaattikalvo, joka koostuu poly(vinyylikloridi)kerroksesta ja jotain toista muovia olevasta kerroksesta, joka on kuvioitu säännöllisellä pyramidikuviolla, päällystetty toiselta puolelta irrotettavalla suojakalvolla	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 49 10	30	(Polyvinyyli)kloridikopolymeerikalvo — jossa on vähintään 45 painoprosenttia täyteaineita, — joka on kantaja-aineella	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 51 00	20	Poly(metyylimetakrylaatti)levy, joka sisältää aluminiumtrihydroksidia ja jonka paksuus on vähintään 3,5 mm mutta enintään 19 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 51 00	30	Poly(metyylimetakrylaatista) valmistettu biaksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka paksuus on vähintään 50 µm mutta enintään 90 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 51 00	40	Polymetyylimetakrylaatista valmistetut levyt, jotka ovat EN 4366 (MIL-PRF-25690) -standardin mukaisia	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 62 19	02	Koekstrudoitu läpikuultamaton poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on vähintään 50 µm mutta enintään 350 µm, jossa on erityisesti kimröökiä sisältävä kerros	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 62 19	08	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, liimalla päällystämätön, jonka paksuus on enintään 25 µm, joko: — yksinomaan massana värjätty tai — massana värjätty ja toiselta puolelta metalloitu	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 62 19	12	Pelkästä poly(eteenitereftalaatista) valmistettu kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 120 µm ja joka koostuu yhdestä tai kahdesta kerroksesta, joista kussakin on väriainetta ja/tai ultraviolettisäteitä imevää ainetta koko massassa, liima- tai muulla aineella päällystämätön	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 62 19	18	Pelkästä poly(eteenitereftalaatista) valmistettu laminoitu kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 120 µm ja joka koostuu yhdestä pelkästään metalloidusta kerroksesta sekä yhdestä tai kahdesta kerroksesta, joista kussakin on väriainetta ja/tai ultraviolettisäteitä imevää ainetta koko massassa, liima- tai muulla aineella päällystämätön	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3920 62 19	20	Heijastava polyesterikalvo, joka on kohokuvioitu pyramidikuvioilla, tarkoitettu turvatarrojen ja -merkkien, suojavaatteiden ja -vaatetustarvikkeiden tai koululaukkujen, -kassien tai niiden kaltaisten säilytysesineiden valmistukseen (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 62 19	38	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on enintään 12 µm, joka on päällystetty toiselta puolelta enintään 35 nm paksuisella alumiinioksidikerroksella	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 62 19	48	Poly(eteenitereftalaatti)levyt tai -rullat — jotka on päällystetty molemmilta puolilta epoksiakryylihartsikerroksella — joiden kokonaispaksuus on 37 µm (± 3 µm)	0 %	—	31.12.2020
ex 3920 62 19	52	Poly(eteenitereftalaatista), poly(etyleeninaftalaatista) tai samantyyppisestä polyesteristä valmistettu kalvo, toiselta puolelta pinnoitettu metallilla ja/tai metallioksideilla, sisältää vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia alumiinia, paksuus enintään 300 µm ja ominaispintavastus enintään 10 000 ohmia (per neliö) (ASTM D 257-99 -menetelmällä määritettynä)	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 3920 62 19	60	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo — jonka paksuus on enintään 20µm, — joka on ainakin yhdeltä puolelta päällystetty kaasueristekerroksella, jossa on enintään 2µm:n paksuinen polymeerimatriisi, johon pii tai alumiinioksidi on levitetty	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	73 40	Irisoivat kalvot polyesteristä ja poly(metyylimetakrylaatista)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3920 62 19	76	Läpinäkyvä poly(eteenitereftalaatti)kalvo: — joka on päällystetty molemmin puolin akryylipohjaisia orgaanisia aineita olevilla kerroksilla, joiden paksuus on vähintään 7 nm mutta enintään 80 nm, — jonka pintajännitys on vähintään 36 Dyne/cm mutta enintään 39 Dyne/cm, — jonka valonläpäisy on enemmän kuin 93 %, — jonka sameusarvo (haze value) on enintään 1,3 %, — jonka kokonaispaksuus on vähintään 10 µm mutta enintään 350 µm, — jonka leveys on vähintään 800 mm mutta enintään 1 600 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 69 00	20	Poly(eteeninaftaleeni-2,6-dikarboksylaattia) oleva kalvo	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 69 00	50	Yksikerroksinen, biaksiaalisesti orientoitu kalvo, — joka sisältää enemmän kuin 85 painoprosenttia poly(maitohappoa) ja enintään 10,50 painoprosenttia muuntopoly(maitohappo)pohjaista polymeeria, polyglykoliesteriä ja talkkia, — jonka paksuus on vähintään 20 µm mutta enintään 120 µm — biohajoava ja kompostoitava (EN 13432 -menetelmän avulla määritettynä)	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 69 00	60	Yksikerroksinen, transversaalisesti orientoitu, kutistekalvo, — joka sisältää enemmän kuin 80 painoprosenttia poly(maitohappoa) ja enintään 15,75 % painoprosenttia muuntopoly(maitohappo)lisäaineita, — paksuus vähintään 45 µm mutta enintään 50 µm, — biohajoava ja kompostoitava (EN 13432-menetelmän avulla määritettynä)	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 79 10	10	Maalatut vulkaanikuitulevylaatat, joiden paksuus on enintään 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3920 91 00	51	Polyvinyylibutyraalikalvo, jossa on vähintään 25 mutta enintään 28 painoprosenttia tri-isobutyylifosfaattia pehmitteenä	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3920 91 00	52	Poly(vinyylibutyraali)kalvo: — jossa on vähintään 26 mutta enintään 30 painoprosenttia trietyleeniglykoli bis(2- etyyliheksanoaattia) pehmitteenä — jonka paksuus on vähintään 0,73 mutta enintään 1,50 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	91	Poly(vinyylibutyraali)kalvot, joissa on värillinen reunanauha	3 %	—	31.12.2018
ex 3920 91 00	93	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, myös toiselta tai molemmilta puolilta metalloitu, tai poly(eteenitereftalaatti)kalvoista valmistettu vain ulkopinnoiltaan metalloitu laminaattikalvo, jolla on seuraavat ominaisuudet: — näkyvän valon läpäisykyky vähintään 50 % — päällystetty toiselta tai molemmilta puolilta poly(vinyylibutyraali)kerroksella, mutta ei päällystetty liima-aineella eikä millään muulla aineella kuin poly(vinyylibutyraalilla) — kokonaispaksuus enintään 0,2 mm lukuun ottamatta poly(vinyylibutyraalia), ja poly(vinyylibutyraali)kerroksen paksuus yli 0,2 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	95	Koekstrudoitu kolmikerroksinen poly(vinyylibutyraali)kalvo, jossa on värillinen reunanauha ja joka sisältää vähintään 29 mutta enintään 31 painoprosenttia 2,2'-etyleenidioksidietyyli-bis(2-etyyliheksanoaattia) pehmittimenä	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 92 00	30	Polyamidikalvo, — paksuus enintään 20 μm, — molemmilta puolilta pinnoitettu kaasueristekerroksella, jossa on enintään 2 μm: n paksuinen polymeerimatriisi, johon pii on levitetty	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 99 28	35	Rullina olevat polyeetteri-imidilevyt, joiden — paksuus on vähintään 5 μm mutta enintään 14 μm, — leveys on vähintään 478 mm mutta enintään 532 mm, — vetomurtolujuus on vähintään 78 MPa (JIS C-2318 -menetelmän avulla määritettynä kalvon paksuuden ollessa 50 μm),	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— murtovenymä on vähintään 50 % (JIS C-2318 -menetelmän avulla määritettynä kalvon paksuuden ollessa 50 μm), — lasittumispiste (Tg) on 226 °C — jatkuva käyttölämpötila on 180 °C (UL-746 B -menetelmän avulla määritettynä kalvon paksuuden ollessa 50 μm), — syttyvyys VTM-0 (UL-94-menetelmän avulla määritettynä kalvon paksuuden ollessa 25 μm)			
ex 3920 99 28	40	Polymeerikalvo, joka sisältää seuraavia monomeerejä: — poly(tetrametyleenieetteriglykoli), — bis(4-isosyanaattisykloheksyyli)metaani, — 1,4-butaanidioli tai 1,3-butaanidioli, — paksuus vähintään 0,25 mm mutta enintään 5,0 mm, — toisella pinnalla säännöllinen kohokuvio, — peitetty irrotettavalla kalvolla	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 99 28	45	Yhdeltä puolelta metalloitu läpinäkyvä polyuretaanikalvo — jonka kiilto on yli 90 astetta ASTM D2457-menetelmän avulla määritettynä, — jonka metalloitu puoli on päällystetty polyeteeni/polypropyleenikopolymeerista koostuvalla lämpökiinnittyvällä liimakerroksella, — jonka toinen puoli on päällystetty suojaavalla poly(eteenitereftalaatti)kalvolla, — jonka kokonaispaksuus on yli 204 μm mutta enintään 244 μm	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 99 28	50	Lämpömuovautuva polyuretaanikalvo, paksuus vähintään 250 μm mutta enintään 350 μm, yhdeltä puolelta irrotettavalla suojakalvolla peitetty	0 %	—	31.12.2021

▼M8

———————

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3920 99 28	55	Puristettu lämpömuovautuva polyuretaanikalvo: — ei itsekiinnittyvä, — keltaisuusindeksi vähintään 1,0 mutta enintään 2,5 10 mm pinotuille kalvoille (siten kuin se on määritelty testimenetelmässä ASTM E 313-10), — valonläpäisy enemmän kuin 87 % 10 mm pinotuille kalvoille (siten kuin se on määritelty testimenetelmässä ASTM D 1003-11), — kokonaispaksuus vähintään 0,38 mm mutta enintään 7,6 mm, — leveys vähintään 99 cm mutta enintään 305 cm, jollaisia käytetään laminoidun varmuuslasin valmistuksessa	0 %	—	31.12.2018
▼M6					
ex 3920 99 28	65	Mattapintainen, lämpömuovautuva polyuretaanikalvo, rullina, — leveys 1640 mm (± 10 mm), — kiiltoa vähintään 3,3 mutta enintään 3,8 astetta (ASTM D2457 -menetelmän avulla määritettynä), — pinnankarheus vähintään 1,9 mutta enintään 2,8 Ra (ISO 4287 -menetelmän avulla määritettynä), — paksuus enemmän kuin 365 µm mutta enintään 760 µm, — kovuus 90 (± 4) (Shore A (ASTM D2240) -menetelmän avulla määritettynä), — murtovenymä 470 prosenttia (EN ISO 527 -menetelmän avulla määritettynä)	0 %	m^2	31.12.2019
ex 3920 99 28	70	Rullina olevat epoksihartsista koostuvat levyt, joilla on johdeominaisuuksia ja joissa on: — metallilla, myös jos se on seostettu kullalla, päällystettyjä mikrojyväsiä (”microspheres”), — liimakerros, — suojaava silikoni- tai poly(eteenitereftalaatti)kerros yhdellä puolella, — suojaava poly(eteenitereftalaatti)kerros toisella puolella, ja	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— jonka leveys on vähintään 5 mutta enintään 100 cm, ja — pituus enintään 2 000 m			
ex 3920 99 28	75	Lämpömuovautuva polyuretaanikalvo, rullina, — leveys enemmän kuin 900 mm mutta enintään 1 016 mm, — mattapinta, — paksuus 0,43 mm (± 0,03 mm), — murtovenymä vähintään 420 prosenttia mutta enintään 520 prosenttia, — murtolujuus 55 N/mm^2 (± 3) (EN ISO 527 -menetelmän avulla määritettynä) — kovuus 90 (± 4) (Shore A [ASTM D2240] -menetelmän avulla määritettynä), — sisätaitos (aaltoja) 6,35 mm, — tasomaisuus 0,025 mm	0 %	m^2	31.12.2019
ex 3920 99 59	25	Poly(1-klooritrifluorieteeni)kalvot	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 99 59	55	Ioninvaihtomembraanit, fluorattua muovia	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 99 59	65	Vinyylialkoholikopolymeeristä valmistettu, kylmään veteen liukeneva kalvo, jonka paksuus on vähintään 34 µm mutta enintään 90 µm, jonka vetomurtolujuus on vähintään 20 MPa mutta enintään 55 MPa ja murtovenymä on vähintään 250 % mutta enintään 900 %	0 %	—	31.12.2018

▼M7

ex 3920 99 59	70	Tetrafluorieteenikalvo, rullina, jonka — paksuus on 50 µm — sulamispiste on 260 °C ja — ominaispaino on 1,75 (ASTM D792), puolijohdelaitteiden valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3920 99 90	20	Anisotrooppinen johtava kalvo, rullissa, leveys vähintään 1,5 mutta enintään 3,15 mm ja pituus enintään 300 m, elektronisten osien yhdistämiseen nestekide- tai plasmanäyttöjen tuotannossa	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
_____					
ex 3921 13 10	10	Polyuretaanivaahtolevy, jonka paksuus on 3 mm (± 15 prosenttia) ja ominaispaino on vähintään 0,09435 mutta enintään 0,10092	0 %	m^3	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 3921 13 10	20	Avokennoiset polyuretaanivaahtorullat: — paksuus 2,29 mm (± 0,25 mm), — pintakäsitelty huokoisella tartunta-aineella ja — laminoitu polyesterikalvoon ja tekstiiliainekerrokseen	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 3921 19 00	30	Laatat, joiden rakenne on huokoinen ja joissa on — polyamidi-6:a tai poly(epoksianhydridiä), — jos niissä on polytetrafluorieteeniä, sitä vähintään 7 mutta enintään 9 painoprosenttia, — vähintään 10 mutta enintään 25 painoprosenttia epäorgaanisia täyteaineita	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 19 00	40	Läpinäkyvä, mikrohuokoinen, akryylihapolla oksastettu polyeteenikalvo, rullina — leveys vähintään 98 mutta enintään170 mm — paksuus vähintään 15 mutta enintään 36 µm jollaisia käytetään alkaliparistojen erottimien valmistuksessa	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 3921 19 00	50	Polytetrafluorieteeniä (PTFE) oleva huokoinen membraani, joka on kerrostettu kehruumenetelmällä (spunbonded) valmistetulle polyesterikuitukankaalle ja jonka — kokonaispaksuus on yli 0,05 mutta enintään 0,20 mm — vedenpitävyys on painearvona ilmaistuna välillä 5 ja 200 kPa ISO 811 -standardin mukaisesti ja — ilman läpäisykyky on vähintään 0,08 $cm^3/cm^2/s$ ISO 5636-5 -standardin mukaisesti	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
*ex 3921 19 00	60	Monihuokoinen monikerroksinen erotinkalvo — jossa on yksi mikrohuokoinen polyeteenikerros, joka on kahden mikrohuokoisen polypropyleenikerroksen välissä, myös jos se on päällystetty alumiinioksidilla molemmin puolin — jonka leveys on vähintään 65 mutta enintään 170 mm — jonka kokonaispaksuus on vähintään 0,01 mutta enintään 0,03 mm — jonka huokoisuus on vähintään 0,25 mutta enintään 0,65	0 %	m^2	31.12.2022
*ex 3921 19 00	70	Mikrohuokoiset kalvot laajennetusta polytetrafluorieteenistä, rullina, joiden — leveys on vähintään 1 600 mm mutta enintään 1 730 mm, ja — kalvon paksuus on vähintään 15 µm mutta enintään 50 µm kaksikomponenttisen polytetrafluorieteenikalvon valmistukseen tarkoitetut ([2])	0 %	—	31.12.2022
*ex 3921 19 00	80	Mikrohuokoinen yksikerroksinen polypropeenikalvo tai mikrohuokoinen kolmikerroksinen polypropeeni-, polyetyleeni- ja polypropeenikalvo, joista kunkin kalvon — kutistuminen poikkisuunnassa on nolla — kokonaispaksuus on vähintään 10 µm mutta enintään 50 µm — leveys on vähintään 15 mm mutta enintään 900 mm — pituus on suurempi kuin 200 m mutta enintään 3 000 m, ja — keskimääräinen huokoskoko on 0,02–0,1 µm	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3921 19 00	93	Kaistaleet, mikrohuokoisesta polytetrafluorieteenistä, kuitukangaspohjalla, dialyysilaitteiden suodattimien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 19 00	95	Polyeetterisulfonista valmistettu kalvo, jonka paksuus on enintään 200 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 19 00	96	Solukalvo, joka muodostuu polyeteenikerroksesta, jonka paksuus on vähintään 90 µm mutta enintään 140 µm, ja regeneroitua selluloosaa olevasta kerroksesta, jonka paksuus on vähintään 10 µm mutta enintään 40 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 90 10	10	Komposiittilaatat poly(eteenitereftalaatista) tai poly(buteenitereftalaatista), lasikuiduilla vahvistetut	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 90 10	20	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka toinen puoli tai molemmat puolet on laminoitu yksisuuntaisella poly(eteenitereftalaatti)kuitukangaskerroksella ja kyllästetty polyuretaanilla tai epoksidihartsilla	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 90 10	30	Monikerroksinen kalvo, jossa on — poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on yli 100 mutta enintään 150 µm, — fenoliainetta oleva pohjuste, jonka paksuus on yli 8 mutta enintään 15 µm, — synteettistä kumia oleva liimakerros, jonka paksuus on yli 20 mutta enintään 30 µm, ja — läpinäkyvä irrotettava poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on yli 35 mutta enintään 40 µm	0 %	m^2	31.12.2018
ex 3921 90 55	20	Esikyllästetty vahvistettu lasikuitu, joka sisältää syanaattiesterihartsia tai epoksidihartsin kanssa sekoitettua bismaleimiditriatsiinihartsia (B,T) ja jonka mitat ovat — 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), tai — 469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), tai — 546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm) painettujen piirilevyjen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3921 90 55	25	Prepreglevyt tai -rullat, jotka sisältävät polyimidihartsia	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 40 00	21				
ex 7019 40 00	29				
ex 3921 90 55	40	Kolmikerroksinen kangaslevy, rullina, — jonka ydinkerros on 100-prosenttista polyamiditaftia tai polyamidin ja polyesterin sekoitusta olevaa taftia — joka on päällystetty molemmilta puolilta polyamidilla, — jonka kokonaispaksuus on enintään 135 μm — jonka kokonaispaino on enintään 80 g/m^2	0 %	—	31.12.2020
ex 3921 90 55	50	Reaktiivisesta, halogeenittomasta epoksihartsista valmistetut lasikuidulla vahvistetut levyt, joissa on kovete, lisäaineita ja epäorgaanisia täyteaineita, puolijohdejärjestelmien kapselointiin tarkoitetut ([2])	0 %	m^2	31.12.2020
ex 3921 90 60	30	Lämpö-, infra- ja UV-eristävä poly(vinyylibutyraali)kalvo, — joka on laminoitu metallikerroksella, jonka paksuus on 0,05 mm(± 0,01 mm), — jossa on vähintään 29,75 mutta enintään 40,25 painoprosenttia trietyleeniglykolidi(2-etyyliheksanoaattia) pehmitteenä, — jonka valon läpäisykyky on vähintään 70 prosenttia (ISO 9050 -standardin avulla määritettynä); — jonka UV-läpäisevyys on enintään 1 prosentti (ISO 9050 -standardin avulla määritettynä); — jonka kokonaispaksuus on 0,43 mm (± 0,043 mm)	0 %	m^2	31.12.2019
ex 3921 90 60	91	Polytetrafluorieteenista kudotut kankaat, jotka on päällystetty tai peitetty tetrafluorieteenin ja trifluorieteenin kopolymeerillä, jonka perfluoratut alkoksisivuketjut päättyvät karbonihappo- tai sulfonihapporyhmiin, myös kalium- tai natriumsuolan muodossa	0 %	—	31.12.2018
ex 5407 71 00	20				
ex 5903 90 99	10				
ex 3921 90 60	93	Kalvo, jonka peilikiilto on vähintään 30 mutta enintään 60 yksikköä 60 ^{o} kulmassa kiiltomittarilla mitattuna (ISO 2813:2000-menetelmällä määritettynä), ja joka koostuu poly(eteenitereftalaatti)kerroksesta ja värillisestä poly(vinylykloridi)kerroksesta, jotka on liitetty toisiinsa metalloidulla liimakerroksella, kotitalouslaitteiden valmistukseen käytettävien paneelien ja ovien päällystämiseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 3923 10 90	10	Valomaskien tai kiekkojen kotelot, — jotka koostuvat antistaattisista materiaaleista tai kestomuovien sekoituksista, joilla on erityiset sähköstaattisen purkauksen (ESD) ja kaasun purkautumisen ominaisuudet — joilla on ei-huokoisen, hankausta tai iskua kestävän pinnan ominaisuudet — jotka on varustettu erikoissuunnitellulla kiinnitysjärjestelmällä, joka suojaa valomaskia tai kiekkoja pintavahingoilta tai kosmeettisilta vahingoilta — joissa voi olla tiivisteitä ja jollaisia käytetään optisessa litografiassa tai muussa puolijohteiden valmistuksessa valomaskien tai kiekkojen säilyttämiseen	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 3923 30 90	10	Polyeteenisäiliö, tiivistettyä vetyä varten: — alumiininavat kummassakin päässä, — täysin epoksihartsilla kyllästetyn hiilikuitupäällysteen peittämä, — halkaisijaltaan vähintään 213 mm mutta enintään 368 mm, — pituudeltaan vähintään 860 mm mutta enintään 1 260 mm ja — vetoisuudeltaan vähintään 18 litraa mutta enintään 50 litraa	0 %	p/st	31.12.2018
▼M7					
ex 3926 30 00 ex 8708 29 10 ex 8708 29 90	10 10 10	Moottoriajoneuvojen ulkopuolisen taustapeilin muovikuori, jossa on liittimet	0 %	p/st	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3926 30 00	20	Auton valmistajan muovinen logo, jonka takapuolella on asennuskiinnikkeitä, myös jos se on kromikäsitelty, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
*ex 3926 30 00	30	Sähköpinnoitetut koristeelliset sisä- tai ulko-osat, joissa on	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 3926 90 97	34	— akryylinitriili-butadieeni-styreeni-(ABS)-kopolymeeri, myös polykarbonaatin kanssa sekoitettu — kupari-, nikkeli- ja kromikerroksia, nimikkeiden 8701–8705 ajoneuvojen osien valmistukseen tarkoitetut ([2])			
▼M6					
ex 3926 90 92	20	Heijastavat levy tai kalvo, yläpuoli poly(vinyylikloridia), joka on kohokuvioitu säännöllisillä pyramidikuvioilla ja kuumasaumattu samansuuntaisesti tai ristikkäiskuvioisesti alapuoleen, joka on muovia taikka neulottua tai kudottua kangasta, joka on päällystetty toiselta puolelta muovilla	0 %	—	31.12.2018
ex 3926 90 92	30	Rintaimplantin silikonikuori	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 90 97	10	Divinyylibentseenipolymeeristä valmistetut mikropallot, läpimitta on vähintään 4,5 µm mutta enintään 80 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3926 90 97	15	Lasikuitulujitemuovia oleva poikittainen lehtijousi, moottoriajoneuvojen jousitusjärjestelmien valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
_____					
▼M7					
_____					

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 3926 90 97	25	Paisumattomat (mikropallot) jyväset akrylonitriilin, metakrylonitriilin ja isobornyylimetakrylaattin kopolymeeriä, läpimitta on vähintään 3 µm mutta enintään 4,6 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3926 90 97	30	Autoradioiden ja autojen ilmastointilaitteiden etupaneelien osat, — jotka on valmistettu akryylinitriilibutadieenistyreenistä, myös polykarbonaattia sisältävästä — jotka on pinnoitettu kupari-, nikkeli- ja kromikerroksilla — joiden pinnoitteen kokonaispaksuus on vähintään 5,54 mutta enintään 49,6 µm	0 %	—	31.12.2021

▼M8

*ex 3926 90 97	33	Akryylinitriilibutadieenistyreenistä tai polykarbonaatista valmistetut kotelot, koteloiden osat, lieriöt, säätöpyörät, kehykset, kannet ja muut osat, jollaisia käytetään kaukosäädinten valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

ex 3926 90 97 ex 8538 90 99	37 40	Polykarbonaatista valmistetut ohjauspyörän säätimien ohjauspainikkeet, jotka on pinnoitettu ulkopuolelta naarmutuksen kestävällä maalilla	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3926 90 97	50	Autoradion etupaneelin nuppi, joka on valmistettu bisfenoli A -pohjaisesta polykarbonaatista	0 %	p/st	31.12.2018
ex 3926 90 97	55	Polyeteenistä valmistettu levytuote, vastakkaisista suunnista rei'itetty, jonka paksuus on vähintään 600 µm mutta enintään 1 200 µm ja paino on vähintään 21 g/m^2 mutta enintään 42 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2018
ex 3926 90 97	65	Polykarbonaattihartsista valmistettu muottivalettu koriste-elementti, joka on päällystetty — hopean värisellä akryylimaalilla, ja — läpinäkyvällä naarmuuntumattomalla maalilla, ja jollaista käytetään autoradioiden etupaneelien valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2018

▼M8

———————

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 3926 90 97	77	Silikonia oleva irrotusrengas, jonka sisäläpimitta on 15,4 mm (+ 0,0 mm / – 0,1 mm), jollaisia käytetään autojen pysäköintitutka-anturijärjestelmissä	0 %	p/st	31.12.2021
▼M6					
ex 4007 00 00	10	Silikonoitu ja vulkanoitu kumilanka, myös kerrattu	0 %	—	31.12.2018
ex 4009 42 00	20	Kuminen jarruletku — jossa on tekstiilinauhoja — jonka seinämän paksuus on 3,2 mm — jonka molempiin päihin on puristettu ontot metalliset päätekappaleet — jossa on yksi tai useampi kiinnitin jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	—	31.12.2020
ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Vulkanoidusta kumista valmistettu päätön käyttöhihna, jonka poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat) ja jonka sisäpuolella on pituussuunnassa kiilauurrettu kuvio, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2021
ex 4016 93 00	20	Vulkanoidusta kumista (eteeni-propeeni-dieenimonomeereistä) valmistettu suorakulmion muotoinen tiiviste, jossa aineksen sallittu ylivuoto on jakomuotin saumakohdassa enintään 0,25 mm — pituus vähintään 72 mutta enintään 825 mm — leveys vähintään 18 mutta enintään 155 mm	0 %	—	31.12.2020
▼M7					
ex 4016 99 57	10	Ilmanottoletku moottorin polttokammioon tapahtuvaa ilman syöttämistä varten, jossa on vähintään — yksi taipuisa kumiletku — yksi muoviletku ja	0 %	p/st	31.12.2021

▼M7

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— metallikiinnikkeitä — myös resonaattorilla varustettu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)			
ex 4016 99 57	20	Silikonilla päällystetty kuminen suojakaistale, jonka pituus on enintään 1 200 mm ja jonka mukana on vähintään viisi muovikiinnikettä, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021
▼M6					
ex 4016 99 97	20	Pehmeästä kumista valmistettu tiivistysmassa, elektrolyyttisten kondensaattoreiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 4016 99 97	30	Paistopuristintyyny	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
————					
*ex 4104 41 19	10	Puhvelinnahka, halkaistu, kromiparkittu, synteettisesti jälkiparkittu (crust-käsitelty), kuiva	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
4105 10 00 4105 30 90		Lampaan- tai karitsannahka, muokattu, villapeitteetön, muut kuin nimikkeen 4114 nahka, parkittu tai jälkiparkittu, mutta ei enempää valmistettu, myös halkaistu	0 %	—	31.12.2018
4106 21 00 4106 22 90		Vuohen- tai vohlannahka, muokattu, karvapeitteetön, muut kuin nimikkeen 4114 nahka, parkittu tai jälkiparkittu, mutta ei enempää valmistettu, myös halkaistu	0 %	—	31.12.2018
4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Muiden eläinten nahka, muokattu, karvapeitteetön, muut kuin nimikkeen 4114 nahka, ei enempää käsitelty kuin parkittu	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 4408 39 30	10	Okouméviilulevyt vanerointia varten, — joiden pituus on vähintään 1 270 mutta enintään 3 200 mm, — joiden leveys on vähintään 150 mutta enintään 2 000 mm, — joiden paksuus on vähintään 0,5 mutta enintään 4 mm, — jotka ovat hiomattomia, ja — jotka ovat höyläämättömiä	0 %	—	31.12.2018
ex 4412 99 40 ex 4412 99 50 ex 4412 99 85	10 10 20	Laminoitu puu, jossa on kaksi viilukerrosta vanerointia varten ja jonka — leveys on vähintään 210 mutta enintään 320 mm — pituus on vähintään 297 mutta enintään 450 mm — paksuus on vähintään 0,45 mutta enintään 0,8 mm nimikkeen 4420, 4421, 4820, 4909 tai 4911 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2021
ex 5004 00 10	10	Silkkilanka (muu kuin silkkijätteestä kehrätty), ei vähittäismyyntimuodossa, valkaisematon, keitetty tai valkaistu, kokonaan silkkiä	0 %	—	31.12.2021
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Kokonaan silkkijätteistä (shappesilkki) kehrätty lanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa	0 %	—	31.12.2018
ex 5205 31 00	10	Valkaistusta puuvillasta valmistettu kuusisäikeinen lanka, jossa jokainen yksinkertainen lanka on vähintään 925 desitexiä mutta enintään 989 desitexiä, tamponien valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2018
5208 11 10		Kankaat siteiden, kääreiden ja lääkintäkäyttöön tarkoitettujen sideharsojen valmistukseen	5,2 %	—	31.12.2018
ex 5402 45 00	20	*m*-Fenyleenidiamiinin ja isoftaalihapon polykondensaatiolla saatu yksinomaan aromaattinen polyamidilanka	0 %	—	31.12.2018
ex 5402 47 00	20	Kaksi komponentti monofilamentti lanka, jonka paksuus on enintään 30 desitexiä ja joka koostuu seuraavista: — poly(etyleenitereftalaattiydin) ja — ulompi kerros poly(eteenitereftalaatin) ja poly(eteeniisoftalaatin) kopolymeeria, suodatinkankaiden valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 5402 49 00	30	Lanka glykoli- ja maitohapon kopolymeeristä, kirurgisten haavanompeluaineiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 5402 49 00	50	Poly(vinyylialkoholista) valmistettu teksturoimaton filamenttilanka	0 %	—	31.12.2018
ex 5402 49 00	70	Lanka synteettikuitufilamenteista, yksinkertainen, sisältää vähintään 85 painoprosenttia alkyylinitriiliä kimppuna, joka sisältää vähintään 1 000 mutta enintään 25 000 jatkuvaa filamenttia painon ollessa metriä kohden vähintään 0,12 mutta enintään 3,75 g ja pituuden ollessa vähintään 100 m, hiilikuitujen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	m	31.12.2018
ex 5403 39 00	10	Biohajoava (standardi EN 14995) monofilamentti, joka on enintään 33 desitexiä ja jossa on vähintään 98 painoprosenttia polylaktidia, elintarviketeollisuudessa käytettävien suodatinkankaiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 5404 19 00	20	Monofilamenttilanka, poly(1,4-dioksanonia)	0 %	—	31.12.2018
ex 5404 19 00	50	Monofilamenttilanka, polyesteristä tai poly(buteenitereftalaatista), jonka poikkileikkauksen mitta on vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm, vetoketjujen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 5404 90 90	20	Polyimidikaistaleet	0 %	—	31.12.2018

▼M8

_____

*ex 5407 10 00	10	Kangas, jossa loimi koostuu polyamidi-6,6:ta olevasta filamenttilangasta ja kude polyamidi-6,6:ta, polyuretaania sekä tereftaalihapon, *p*-fenyleenidiamiinin ja 3,4′-oksibis(fenyleeniamiinin) kopolymeeriä olevasta filamenttilangasta	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Synteettikatkokuidut, jotka on valmistettu tereftaalihapon, *p*-fenyleenidiamiinin ja 3,4'-oksibis(fenyleeniamiinin)kopolymeeristä, joiden pituus on enintään 7 mm	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 5503 90 00	20	Poly(vinyylialkoholi)kuidut, myös asetyloidut	0 %	—	31.12.2018
ex 5506 90 00	10				
ex 5601 30 00	10				
ex 5503 90 00	30	kolmiomaiset poly(tio-1,4-fenyleeni)kuidut	0 %	—	31.12.2019
ex 5603 11 10	10	Kuitukangas, poly(vinyylialkoholia), metritavarana tai suorakulmaisiksi kappaleiksi leikattuna, joiden: — paksuus on vähintään 200 µm mutta enintään 280 µm ja — paino vähintään 20 g/m^2 mutta enintään 50 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2018
ex 5603 11 90	10				
ex 5603 12 10	10				
ex 5603 12 90	10				
ex 5603 91 10	10				
ex 5603 91 90	10				
ex 5603 92 10	10				
ex 5603 92 90	10				

▼M8

_____

▼M6

ex 5603 12 90	30	Kuitukangas *m*-fenyleenidiamiinin ja isoftaalihapon polykondensaatiolla saadusta aromaattisesta polyamidista, metritavarana tai suorakulmaisiksi kappaleiksi leikattuna	0 %	—	31.12.2018
ex 5603 13 90	30				
ex 5603 14 90	10				
ex 5603 92 90	60				
ex 5603 93 90	40				
ex 5603 94 90	30				

▼M8

_____

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 5603 12 90	50	Kuitukangas: — paino vähintään 30 g/m^2, mutta enintään 60 g/m^2 — sisältää polypropeeni- tai polypropeeni-polyeteenikuituja — painettu tai painamaton, jossa: — toisella puolella 65 %:ssa kokonaispinta-alasta pyöreitä halkaisijaltaan 4 mm nystyjä, jotka koostuvat kohollaan olevista alustaan kiinnitetyistä kiharoista bondaamattomista kuiduista ja jotka soveltuvat yhteenkiinnitettäviksi ruiskuvalettujen tarrakiinnitysmateriaalien kanssa, ja loput 35 % pinta-alasta bondattua, — ja toisella puolella sileä kuvioimaton pinta vauvanvaippojen ja niiden kaltaisten hygieniatavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	m^2	31.12.2022
▼M6					
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Polyeteenikehruukuitukangas, jonka paino on suurempi kuin 60 g/m^2 mutta enintään 80 g/m^2 ja jonka ilmanläpäisyvastus (Gurley) on vähintään 8 sekuntia mutta enintään 36 sekuntia (ISO 5636/5-menetelmällä määritettynä)	0 %	m^2	31.12.2018
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Polypropeenista valmistettu kuitukangas — jossa on sulapuhallettu kerros, joka on kerrostettu kummaltakin puolelta kehruumenetelmällä (spun-bonded) valmistetuilla polypropeenifilamenteilla, — paino enintään 150 g/m^2, — metritavarana tai ainoastaan neliön tai suorakaiteen muotoisiksi kappaleiksi leikattuna, ja — kyllästämätön	0 %	m^2	31.12.2018
ex 5603 13 10 ex 5603 14 10	10 10	Sähköä johtamaton kuitukangas, joka koostuu poly(eteenitereftalaattia) olevasta keskuskalvosta, joka on kerrostettu molemmilta puolilta yhdensuuntaisilla poly(eteenitereftalaatti)kuiduilla ja päällystetty molemmilta puolilta korkeita lämpötiloja kestävällä sähköä johtamattomalla hartsilla, paino vähintään 147 g/m^2 mutta enintään 265 g/m^2, vetolujuus erilainen molempiin suuntiin, sähköeristysaineena käytettäväksi tarkoitettu	0 %	m^2	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 5603 13 10	20	Kehruumenetelmällä (spunbonded) polyeteenistä valmistettu kuitukangas, päällystetty: — paino enemmän kuin 80 mutta enintään 105 g/m^2 ja — ilmanvastus (Gurley) vähintään 8 mutta enintään 75 sekuntia (ISO5636/5 -menetelmän avulla määritettynä)	0 %	m^2	31.12.2020
ex 5603 14 90	40	Kuitukangas, joka koostuu kehruusidotusta poly(etyleenitereftalaatti)väliaineesta — paino vähintään 160 mutta enintään 300 g/m^2, — myös jos se on laminoitu toiselta puolelta kalvolla tai kalvolla ja alumiinilla, jollaisia käytetään teollisten suodattimien valmistuksessa	0 %	m^2	31.12.2018
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Kuitukangas, jossa on sulapuhallettua termoplastista elastomeeria oleva keskikerros, joka on molemmin puolin kerrostettu kehruumenetelmällä valmistetuilla (spunbonded) polypropeenikuitufilamenteilla	0 %	—	31.12.2018
ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Kuitukangas, jossa on useita kerroksia sulapuhallettujen kuitujen ja polypropeeni- ja polyesterkatkokuitujen sekoituksia, myös yhdeltä puolelta tai kummaltakin puolelta kehruumenetelmällä (spun-bonded) valmistetuilla polypropeenifilamenteilla kerrostettu	0 %	—	31.12.2018
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Elastomeerikerroksella varustettu polyolefiinikuitukangas, jonka molemmat puolet on kerrostettu polyolefiinifilamenteilla — paino vähintään 25 mutta enintään 150 g/m^2 — metritavarana tai ainoastaan neliön tai suorakaiteen muotoisiksi kappaleiksi leikattuna — kyllästämätön — venyy poikittaissuuntaisesti tai kuitusuuntaisesti lastenhoitotuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	m^2	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 5603 93 90	60	Polyesterikuiduista tehty kuitukangas, — jonka paino on 85 g/m^2, — jonka paksuus on kauttaaltaan 95 μm (± 5 μm), — ei päällystetty eikä peitetty, — 1 metrin levyisissä rullissa, joiden pituus on 2 000–5 000 metriä, joka soveltuu kalvojen päällystämiseen osmoosisuodattimien ja käänteisosmoosisuodattimien valmistuksessa (2)	0 %	m^2	31.12.2018
ex 5603 94 90	20	Akryylikuitusauvat, joiden pituus on enintään 50 cm, kynän kärkien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 5607 50 90	10	Steriloimaton sidelanka, poly(glykolihaposta) tai poly(glykolihaposta) ja sen maitohapon kanssa muodostetuista kopolymeereistä valmistettu, palmikoitu tai punottu, vaipallinen, kirurgisten haavanompeluaineiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 5803 00 10	91	Lintuniisikangas, puuvillaa, jonka leveys pienempi kuin 1 500 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Neulokset tai kudotut kankaat, päällystetty tai peitetty toiselta puolelta keinotekoisella muovilla, johon on upotettu mikropalloja	0 %	—	31.12.2018
ex 5903 20 90	20	Kaksikerroksinen muovilla laminoitu tekstiilikangas, jonka — yksi kerros on neulottua polyesteritekstiilikangasta — toinen kerros on polyuretaanivaahtoa — paino on vähintään 150 mutta enintään 500 g/m^2 — paksuus on vähintään 1 mutta enintään 5 mm moottoriajoneuvojen sisäänvedettävän katon valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 5906 99 90	10	Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, joiden loimilangat on valmistettu polyamidi-6,6:sta ja kudelangat polyamidi-6,6:sta, polyuretaanista sekä tereftaalihapon, *p*-fenyleenidiamiinin ja 3,4'-oksibis(fenyleeniamiinin)kopolymeeristä	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 5907 00 00	10	Tekstiilikankaat, jotka on päällystetty liimalla, johon on upotettu läpimitaltaan enintään 150 µm suuruisia palloja	0 %	—	31.12.2021
ex 5911 10 00	10	Synteettistä kuitua olevat neulahuovat, jotka eivät sisällä polyesteriä, myös synteettisissä kuiduissa olevia katalyyttihiukkasia sisältävät, päällystetyt tai peitetyt toiselta puolelta polytetrafluorieteenikalvolla, suodatintuotteiden valmistukseen tarkoitetut ([2])	0 %	—	31.12.2018

▼M7

———————

ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Sellaisten laitteiden osat, joita käytetään veden puhdistamiseen käänteisellä osmoosilla ja joissa on pääasiassa muoviin perustuvia kalvoja, joiden sisäpuolta tukee kudottu tekstiiliaine tai tekstiiliaineista valmistettu kuitukangas ja jotka on kierretty rei'itetyn putken ympärille ja suljettu lieriön muotoiseen muovikoteloon, jonka seinien paksuus on enintään 4 mm, myös jos suljettu lieriöön, jonka seinien paksuus on vähintään 5 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 5911 90 99	40	Monikerroksiset kuitukankaiset polyesteriä olevat kiillotuslaput, jotka on kyllästetty polyuretaanilla	0 %	—	31.12.2019

▼M6

ex 6804 21 00	20	Kiekot — metalli-, muovi- tai keraamisen seoksen avulla puristetuista synteettisistä timanteista valmistetut — itseteroittuvat jatkuvan timanttien vapautuksen ansiosta — puolijohdekiekkojen laikkakatkaisuun soveltuvat — myös jos niissä on reikä keskellä — myös jos niissä on tukialusta — paino enintään 377 g kappaletta kohden ja — ulkoläpimitta enintään 206 mm	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 6805 30 00	10	Sondin kärkien puhdistusaine, joka koostuu hiomahiukkasia sisältävästä alustalle asennetusta polymeerimatriisista, puolijohteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 6813 89 00	20	Kitkamateriaali, paksuus alle 20 mm, asentamaton, kitkakomponenttien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 6814 10 00	10	Yhteenpuristettu kiille, jonka paksuus on enintään 0,15 mm, rullina, myös kalsinoitu, myös aramidikuiduilla vahvistettu	0 %	—	31.12.2018
ex 6903 90 90	20	Piikarbidireaktoriputket ja -pidikkeet, puolijohdeaineiden tuotantoon tarkoitettuihin diffuusio- ja hapetusuuneihin asennettaviksi tarkoitetut	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
▼M6					
ex 6909 19 00	20	Piinitridirullat ja -kuulat (Si_3N_4)	0 %	—	31.12.2020
ex 6909 19 00	25	Keraaminen tukiaine, joka sisältää alumiinioksidia, silikonioksidia ja rautaoksidia	0 %	—	31.12.2018
ex 6909 19 00	30	Huokoisia kordieriitin tai mulliitin keraamisia kappaleita sisältävät katalysaattorien kannattimet, joiden kokonaistilavuus on enintään 65 l ja joissa on läpileikkauksen 1 cm^2 kohti vähintään yksi jatkuva kanava, joka voi olla avonainen molemmista päistä tai tukittu toisesta päästä	0 %	—	31.12.2018
ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Keraamiset tavarat, jotka on valmistettu keraamisten oksidien jatkuvista filamenteista, jotka sisältävät: — vähintään 2 painoprosenttia diboritrioksidia, — enintään 28 painoprosenttia piidioksidia ja — vähintään 60 painoprosenttia dialumiinitrioksidia	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 6909 19 00	60	Huokoisia keraamisia kappaleita sisältävät katalyyttien kannattimet, piikarbidin ja piin seosta, joiden lujuus on vähemmän kuin 9 Mohsin asteikolla mitattuna ja kokonaistilavuus on enintään 65 l ja joiden loppupäässä on läpileikkauksen pinta-alan yhtä cm^2:ä kohden vähintään yksi suljettu kanava	0 %	—	31.12.2018
ex 6909 19 00	70	Pääasiassa alumiini- ja titaanioksideista valmistetut huokoista keramiikkaa sisältävät katalysaattorien ja suodattimien kannattimet, joiden kokonaistilavuus on enintään 65 litraa ja joissa on läpileikkauksen 1 cm^2 kohti vähintään yksi kanava (avonainen yhdestä päästä tai molemmista päistä)	0 %	—	31.12.2018
ex 6914 90 00	30	Keraamiset mikropallot, läpinäkyviä, jotka on valmistettu piidioksidista ja zirkoniumdioksidista, joiden läpimitta on suurempi kuin 125 μm	0 %	—	31.12.2018
ex 7004 90 80	10	Alkaali-alumiinisilikaatista valmistettu vedetty tasolasilevy — jossa on 45 mikrometriä (+/– 5 mikrometriä) paksu naarmutuksenkestävä päällyste — jonka kokonaispaksuus on vähintään 0,45 mutta enintään 1,1 mm — jonka leveys on vähintään 300 mutta enintään 3 210 mm — jonka pituus on vähintään 300 mutta enintään 2 000 mm — jonka näkyvän valon läpäisykyky on vähintään 90 % — jonka optinen vääristymä on vähintään 55^o	0 %	—	31.12.2020

▼M8

_____

▼M6

ex 7006 00 90	25	Lasikiekko, valmistettu boorisilikaatista tehdystä float-lasista — paksuusvaihtelu enintään 1 μm, ja — laserkaiverrettu	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7007 19 20	10	Karkaistua lasia olevat laatat, joiden läpimitta on vähintään 81,28 cm (+/–1,5 cm) mutta enintään 185,42 cm (± 1,5 cm); varustettu joko rasterikalvolla ja lähi-infrapunasäteitä absorboivalla kalvolla tai katodipölyynnyksellä saadulla sähköä johtavalla kerroksella, ja mahdollisesti vielä toiselta tai molemmilta puolilta heijastamattomalla kerroksella, nimikkeen 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut ([2])	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 7007 29 00	10	Lasilaatat, joiden läpimitta on vähintään 81,28 cm (± 1,5 cm) mutta enintään 185,42 cm (± 1,5 cm), kahdesta yhteen kerrostetusta kerroslevystä koostuvat; varustettu joko rasterikalvolla ja lähi-infrapunasäteitä absorboivalla kalvolla tai katodipölyynnyksellä saadulla sähköä johtavalla kerroksella, ja mahdollisesti vielä toiselta tai molemmilta puolilta heijastamattomalla kerroksella	0 %	—	31.12.2018
ex 7009 10 00	30	Kerroslasi, jossa on mekaaninen himmennys eri kulmista tulevaa valoa varten — myös kromikerroksella varustettu — jossa on särkymistä estävä liimanauha tai sulateliimanauha — jossa on irrotettava kalvo etupuolella ja suojaava paperikalvo takapuolella ja jollaista käytetään ajoneuvojen sisäpuolisissa taustapeileissä	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7009 10 00	40	Elektrokromitekniikalla valmistettu automaattisesti himmentyvä sisätaustapeili, jossa on — peilin tukialusta — muovikotelo — integroitu piiri 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2020

▼M8

———

*ex 7009 10 00	50	Viimeistelemätön itsehimmentyvä sähkökromilasi moottoriajoneuvojen taustapeilejä varten: — myös muovisella taustalevyllä varustettu, — myös lämmityselementillä varustettu, — myös kuolleen kulman eliminoivalla Blind Spot Module (BSM) -näytöllä varustettu	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 7009 91 00	10	Kehystämättömät lasipeilit: — pituus 1 516 mm (± 1 mm), — leveys 553 mm (± 1 mm), — paksuus 3 mm (± 0,1 mm), — peilin tausta peitetty suojaavalla polyeteenikalvolla (PE-kalvolla), jonka paksuus vähintään 0,11 mutta enintään 0,13 mm — lyijypitoisuus enintään 90 mg/kg ja — korroosionkestävyys vähintään 72 tuntia ISO 9227-suolasumutestin avulla määritettynä	0 %	p/st	31.12.2020
7011 20 00		Katodisädeputkien avonaiset lasikuvut ja niiden lasiosat, ilman asennuksia	0 %	p/st	31.12.2018
ex 7014 00 00	10	Optiset lasielementit (muut kuin nimikkeen 7015 tavarat), optisesti työstämättömät, muut kuin lasiesineet merkinantoa varten	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	01 21	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 2 600 texiä mutta enintään 3 300 texiä ja jonka sulatushäviö on vähintään 4 mutta enintään 8 painoprosenttia (ASTM D 2584-94 -menetelmällä määritettynä)	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 650 texiä mutta enintään 2 500 texiä, päällystetty polyuretaanikerroksella, johon on myös sekoitettu mahdollisesti muita aineita	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	03 23	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 392 texiä mutta enintään 2 884 texiä, akryylikopolymeerikerroksella päällystetty	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 7019 12 00 *ex 7019 12 00	05 25	Jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), 1 980 – 2 033 texiä, valmistettu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden läpimitta on 9 µm (± 0,5µm)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 7019 19 10	10	Lanka, 33 texiä tai sen kerrannainen (± 7,5 %), saatu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden nimellinen halkaisija on 3,5 µm tai 4,5 µm, suurimman osan filamenteista ollessa halkaisijaltaan vähintään 3 µm mutta enintään 5,2 µm, muu kuin elastomeereihin kiinnittymisen parantamiseksi käsitelty	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
————					
*ex 7019 19 10	15	S-lasilanka, joka on 33 texiä tai kerrannainen, joka on 33 texiä (± 13 %), valmistettu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden kuitujen läpimitta on 9 µm (– 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 7019 19 10	20	Langat, jotka ovat vähintään 10,3 mutta enintään 11,9 texiä ja jotka on saatu jatkuvista kehrätyistä lasikuitufilamenteista, joista suurimman osan läpimitta on vähintään 4,83 mutta enintään 5,83 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 7019 19 10	25	Langat, jotka ovat vähintään 5,1 mutta enintään 6,0 texiä ja jotka on saatu jatkuvista kehrätyistä lasikuitufilamenteista, joista suurimman osan läpimitta on vähintään 4,83 mutta enintään 5,83 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 7019 19 10	30	Lanka, 22 texiä (± 1,6 texiä), saatu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden nimellinen halkaisija on 7 µm, suurimman osan filamenteista ollessa halkaisijaltaan vähintään 6,35 µm mutta enintään 7,61 µm	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
————					
*ex 7019 19 10	50	Lanka, 11 texiä tai sen kerrannainen (± 7,5 %), saatu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joissa on vähintään 93 painoprosenttia piidioksidia ja joiden nimellishalkaisija on 6–9 µm, ei kuitenkaan käsitellyt	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 7019 19 10	55	K- tai U-lasifilamenteista valmistettu kumilla tai muovilla kyllästetty lasinuora, joka sisältää — vähintään 9 mutta enintään 16 painoprosenttia magnesiumoksidia, — vähintään 19 mutta enintään 25 painoprosenttia alumiinioksidia, — vähintään 0 mutta enintään 2 painoprosenttia boorioksidia, — ei lainkaan kalsiumoksidia, joka on pinnoitettu vähintään resorsinoli-formaldehydihartsista ja kloorisulfonoidusta polyeteenistä koostuvalla lateksilla	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Kumilla kyllästetty suurmoduulinen lasinuora (K-tyyppiä), joka on valmistettu kierretyistä suurmoduulisista lasifilamenttilangoista ja pinnoitettu resorsinoli-formaldehydihartsista sekä mahdollisesti vinyylipyridiinistä ja/tai hydratusta akryylinitriilibutadieenikumista (HNBR) koostuvalla lateksilla	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Lasinuora, kumilla tai muovilla kyllästetty, kierretyistä lasifilamenttilangoista valmistettu, vähintään resorsinoli-formaldehydi-vinyylipyridiinihartsista ja akryylinitriilibutadieenikumista (NBR) koostuvalla lateksilla pinnoitettu	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Lasinuora, kumilla tai muovilla kyllästetty, kierretyistä lasifilamenttilangoista valmistettu, vähintään resorsinoli-formaldehydihartsista ja kloorisulfonoidusta polyeteenistä koostuvalla lateksilla pinnoitettu	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 39 00	50	Lasikuitukangas, ei tekstiilimateriaalia, ilmansuodattimien tai katalyyttien valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2021
ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Jatkuvakuituisesta kiertämättömästä langasta (rovings) valmistetut kudotut kankaat, kyllästetty epoksihartsilla, lämpölaajenemiskerroin 30–120 °C:n lämpötila-alueella (IPC-TM-650-menetelmällä määritettynä): — pituus- ja leveyssuuntaan vähintään 10 ppm/°C mutta enintään 12 ppm/°C — ja paksuussuuntaan vähintään 20 ppm/°C mutta enintään 30 ppm/°C, lasittumislämpötila (IPC-TM-650-menetelmän avulla määritettynä) vähintään 152 °C mutta enintään 153 °C	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 7019 90 00	10	Muut lasikuidut kuin tekstiililasikuidut, joissa suurin osa kuiduista on halkaisijaltaan alle 4,6 μm	0 %	—	31.12.2018
ex 7020 00 10	10	Television jalusta, myös jos siinä on kiinnitysteline laitteen kiinnittämistä ja vakauttamista varten	0 %	p/st	31.12.2021
ex 7616 99 90	77				
▼M8					
*ex 7020 00 10	20	Sulatettua silikonidioksidia olevien optisten elementtien raaka-aine, jonka — paksuus on vähintään 10 mutta enintään 40 cm, ja — paino on vähintään 100 kg	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 7201 10 11	10	Harkkorauta valanteina, joiden pituus on enintään 350 mm, leveys enintään 150 mm ja korkeus enintään 150 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 7201 10 30	10	Harkkorauta valanteina, joiden pituus on enintään 350 mm, leveys enintään 150 mm, korkeus enintään 150 mm ja jotka sisältävät enintään 1 painoprosentin piitä	0 %	—	31.12.2021
7202 50 00		Ferropiikromi	0 %	—	31.12.2018
ex 7202 99 80	10	Rauta-dysprosium, joka sisältää: — vähintään 78 painoprosenttia dysprosiumia ja — vähintään 18 mutta enintään 22 painoprosenttia rautaa	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
*ex 7315 11 90	10	Rullan tapainen terästä oleva jakoketju, jonka väsymisraja on 2 kN moottorin kierrosluvun ollessa vähintään 7 000 kierrosta minuutissa, moottoriajoneuvojen moottorien valmistuksessa käytettäväksi tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2022
▼M7					
ex 7318 19 00	30	Pääjarrusylinterin yhdystanko, jossa on ruuvikierteet molemmissa päissä, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 7320 90 10	91	Karkaistusta teräksestä valmistettu tasokierukkajousi: — paksuus vähintään 2,67 mm mutta enintään 4,11 mm, — leveys vähintään 12,57 mm mutta enintään 16,01 mm, — momentti vähintään 18,05 Nm mutta enintään 73,5 Nm, — lepoasennon ja käytön aikaisen asennusasennon välinen kulma vähintään 76° mutta enintään 218°, polttomoottoreissa olevien voimansiirtohihnojen kiristyslaitteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 7325 99 10	20	Kuumasinkitystä pallografiittivaluraudasta valmistettu ankkuripää, jollaista käytetään maa-ankkureiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7326 20 00	20	Huokoinen metalli, joka koostuu sintraamalla ja valssaamalla tiivistetyistä ruostumattomasta teräksestä valmistetuista langoista, joiden halkaisija on vähintään 0,001 mm mutta enintään 0,070 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 7326 90 98	40	Rauta- ja teräspainot — myös muusta aineksesta valmistetuilla osilla varustetut — myös muista metalleista valmistetuilla osilla varustetut — myös pintakäsitellyt — myös painetut jollaisia käytetään kaukosäätimien tuotantoon	0 %	—	31.12.2020

▼M8

_____

▼M7

_____

ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Grafiittia ja kuparia oleva laminaattikalvorulla, jonka — leveys on vähintään 610 mutta enintään 620 mm ja — läpimitta on vähintään 690 mutta enintään 710 mm, litiumioniakkujen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 7410 21 00	10	Molemmilta puolilta kuparifoliolla päällystetyt polytetrafluorieteenilevyt, joissa on täyteaineena alumiinioksidia tai titaanidioksidia tai jotka on vahvistettu lasikuitukankaalla	0 %	—	31.12.2018
ex 7410 21 00	30	Polyimidikalvo, epoksidihartsia ja/tai lasikuitua sisältävä tai sisältämätön, joka on peitetty kuparifoliolla yhdeltä puolelta tai molemmin puolin	0 %	—	31.12.2018
ex 7410 21 00	40	Levyt, — joissa on vähintään keskimmäinen kerros paperia tai yksi keskeinen kerros minkä tahansa tyyppistä kutomatonta kuitua, joka on laminoitu molemmilta puolilta lasikuitukankaalla ja kyllästetty epoksidihartsilla, tai — joissa on useita paperikerroksia, jotka on kyllästetty fenolihartsilla, pinnoitettu yhdeltä puolelta tai molemmin puolin kuparikalvolla, jonka paksuus on enintään 0,15 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 7410 21 00	50	Levyt, — joissa on vähintään yksi kerros epoksihartsilla kyllästettyä lasikuitukangasta, — peitetyt yhdeltä tai molemmilta puolilta kuparifoliolla, jonka paksuus on enintään 0,15 mm, ja — dielektrisyysvakio (DK) vähemmän kuin 3,9 ja dielektrisen häviön kerroin (Df) vähemmän kuin 0,015 mittaustaajuuden ollessa 10 GHz IPC-TM-650-testausmenetelmällä mitattuna	0 %	—	31.12.2018
ex 7410 21 00	60	Synteetti- tai keinohartsista valmistetut levyt, rullat ja laatat: — joiden paksuus on enintään 25 μm, — joiden molemmat puolet on päällystetty kuparikalvolla, jonka paksuus on enintään 0,15 mm, — joiden kapasitanssi on vähintään 1,09 pF/mm^2, ja jotka on tarkoitettu piirilevyjen valmistukseen ([2])	0 %	—	31.12.2018
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Levykkeet (nk. targets), pinnoitetut, molybdeenisilisidista: — sisältäen enintään 1 mg/kg natriumia ja — asennettuna kupari- tai alumiinialustalle	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
7601 20 20		Muokkaamattomista alumiiniseoksista valmistetut laatat ja aihiot	4 %	—	31.12.2018
▼M8					
————					
*ex 7601 20 20	10	Litiumia sisältävät alumiiniseoslaatat ja -aihiot	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 7604 21 00	10	EN AW-6063 T5 -alumiiniseoksesta tehdyt profiilit	0 %	p/st	31.12.2018
ex 7604 29 90	30	— anodisoidut — myös emaloidut — seinämän paksuus vähintään 0,5 mm (± 1,2 %) mutta enintään 0,8 mm (± 1,2 %) alanimikkeen 8302 tavaroiden valmistukseen tarkoitetut (2)			
ex 7604 29 10	10	Levyt ja tangot, alumiini-litiumseosta	0 %	—	31.12.2020
ex 7606 12 99	20				
ex 7604 29 10	40	Alumiiniseoksista valmistetut tangot, joissa on: — vähintään 0,25 mutta enintään 7 painoprosenttia sinkkiä ja — vähintään 1 mutta enintään 3 painoprosenttia magnesiumia ja — vähintään 1 mutta enintään 5 painoprosenttia kuparia, ja — enintään 1 painoprosentti manganeesia ja jotka vastaavat materiaalispesifikaatiota AMS QQ-A-225, jollaisia käytetään avaruusteollisuudessa (niillä on mm. NADCAP- ja AS9100-sertifioinnit) ja jotka on saatu valssaamalla	0 %	—	31.12.2019
ex 7605 19 00	10	Lanka seostamatonta alumiinia, jonka läpimitta on vähintään 2 mm mutta enintään 6 mm, joka on päällystetty vähintään 0,032 mm mutta enintään 0,117 mm paksulla kuparikerroksella	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 7605 29 00	10	Alumiiniseoksista valmistettu lanka, jossa on: — vähintään 0,10 mutta enintään 5 painoprosenttia kuparia ja — vähintään 0,2 mutta enintään 6 painoprosenttia magnesiumia ja — vähintään 0,10 mutta enintään 7 painoprosenttia sinkkiä, ja — enintään 1 painoprosentti manganeesia ja joka vastaa materiaalispesifikaatiota AMS QQ-A-430, jollaista käytetään avaruusteollisuudessa (sillä on mm. NADCAP- ja AS9100-sertifioinnit) ja joka on saatu valssaamalla	0 %	m	31.12.2019

▼M7

———————

ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	47 57	Rullina oleva alumiinifolio, jonka — puhtaus on 99,99 painoprosenttia — paksuus on vähintään 0,021 mm mutta enintään 0,2 mm — leveys on 500 mm — pinnalla on 3–4 nm paksu oksidikerros — pinta on yli 95-prosenttisesti kuutiokuvioitu	0 %	—	31.12.2021

▼M6

ex 7607 11 90	60	Sileä alumiinifolio, jonka ominaisuudet ovat seuraavat: — alumiinipitoisuus vähintään 99,98 prosenttia — paksuus vähintään 0,070 mm mutta enintään 0,125 mm — kuutiokuvioinen pinta suurjännitesyövytykseen tarkoitettu	0 %	—	31.12.2021

▼M7

———————

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Rullana oleva levy, joka koostuu alumiinille liimatusta litium-manganeesilaminaatista ja jonka — leveys on vähintään 595 mutta enintään 605 mm ja — läpimitta on vähintään 690 mutta enintään 710 mm, litiumioniakkujen katodien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
————					
*ex 7608 20 20 *ex 8708 91 99	30 40	Paineilmaa syöttävä kokoonpano, myös resonaattorilla varustettu, jossa on ainakin — yksi kiinteä alumiiniputki, myös kiinnitystelineellä varustettu — yksi taipuisa kumiletku, ja — yksi metallikiinnike 87 ryhmän tavaroiden valmistuksen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 7608 20 89	30	Saumattomat pursotetut alumiiniseosputket: — ulkoläpimitta vähintään 60 mm mutta enintään 420 mm, ja — seinämän paksuus vähintään 10 mm mutta enintään 80 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 7613 00 00	20	Alumiinisäiliö, saumaton, tiivistettyjä luonnonkaasuja tai tiivistettyä vetyä varten, täysin epoksihiilikuitukomposiitista koostuvan päällysteen peittämä, vetoisuus 172 l (± 10 %), omapaino enintään 64 kg	0 %	p/st	31.12.2018
▼M7					
————					

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 7616 99 10	30	Alumiininen moottorin kiinnitin, jonka mitat ovat	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 99 10	60	— korkeus suurempi kuin 10 mm mutta enintään 200 mm			
ex 8708 99 97	50	— leveys suurempi kuin 10 mm mutta enintään 200 mm			
		— pituus suurempi kuin 10 mm mutta enintään 200 mm			
		vähintään kaksi kiinnitysreikää, valmistettu alumiiniseoksesta ENAC-46100 tai ENAC-42100 (standardin EN:1706 perusteella), ja jolla on seuraavat ominaisuudet:			
		— sisäinen huokoisuus enintään 1 mm			
		— huokoisuus ulkopinnalla enintään 2 mm			
		— Rockwell-kovuus vähintään HRB 10,			
		jollaisia käytetään moottoriajoneuvojen moottorien ripustusjärjestelmien valmistukseen			
▼M6					
ex 7616 99 90	15	Kennomaiset alumiinilohkot, samankaltaiset kuin ne, joita käytetään lentokoneen osien valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 7616 99 90	25	Metalloitu kalvo,	0 %	—	31.12.2019
		— joka koostuu vähintään kahdeksasta, puhtaudeltaan vähintään 99,8 painoprosentin alumiinista (CAS RN 7429-90-5) tehdystä kerroksesta,			
		— jonka optinen tiheys alumiinikerrosta kohti on enintään 3,0,			
		— jonka alumiinikerrokset on erotettu toisistaan hartsikerroksella,			
		— jossa on PET-tukikalvo, ja			
		— joka on jopa 50 000 metrin keloissa			
ex 7616 99 90	70	Liitososat, joita käytetään helikopterin pyrstöroottorin akselien valmistuksessa [2]	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8482 80 00	10				
ex 8803 30 00	40				
▼M8					

_____

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8101 96 00	10	Volframilanka, jossa on vähintään 99 painoprosenttia volframia — poikkileikkauksen läpimitta enintään 50 μm — vastus vähintään 40 mutta enintään 300 ohmia yhden metrin pituudessa jollaista käytetään autojen lämmitettävien tuulilasien tuotantoon	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
*ex 8101 96 00	20	Volframilanka — jossa on vähintään 99,95 painoprosenttia volframia, ja — jonka poikkileikkauksen suurin läpimitta on enintään 1,02 mm	0 %	—	31.12.2022
_____					
*ex 8102 10 00	10	Molybdeenijauhe, jonka — puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, ja — hiukkaskoko on vähintään 1,0 μm mutta enintään 5,0 μm	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 8103 90 90	10	Tantaalista valmistettu sputterointikohtio, — jossa on kupari-kromiseoksesta valmistettu takalevy — jonka läpimitta on 312 mm ja — jonka paksuus on 6,3 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8104 30 00	35	Magnesiumjauhe — puhtausaste suurempi kuin 99,5 painoprosenttia — hiukkaskoko vähintään 0,2 mutta enintään 0,8 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 8104 90 00	10	Hiotut ja kiillotetut magnesiumlevyt, joiden mitat ovat enintään 1 500 mm × 2 000 mm, pinnoitettu toiselta puolelta valolle epäherkällä epoksihartsilla	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 8105 90 00	10	Kobolttiseoksesta valmistut tangot ja langat, jotka sisältävät — 35 (± 2) painoprosenttia kobolttia, — 25 (± 1) painoprosenttia nikkeliä, — 19 (± 1) painoprosenttia kromia ja — 7 (± 2) painoprosenttia rautaa, materiaalieritelmän AMS 5842 vaatimusten mukaiset, jollaisia käytetään avaruusteollisuudessa	0 %	—	31.12.2018
▼M6					
ex 8108 20 00	10	Titaanisieni	0 %	—	31.12.2018
ex 8108 20 00	30	Titaanijauhe, josta vähintään 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 0,224 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 8108 20 00	40	Titaaniseoksesta valmistettu harkko — jonka korkeus on vähintään 17,8 cm, pituus vähintään 180 cm ja leveys vähintään 48,3 cm — jonka paino on vähintään 680 kg; seoksessa on — vähintään 3 mutta enintään 6 painoprosenttia alumiinia — vähintään 2,5 mutta enintään 5 painoprosenttia tinaa — vähintään 2,5 mutta enintään 4,5 painoprosenttia zirkoniumia — vähintään 0,2 mutta enintään 1 painoprosenttia niobiumia — vähintään 0,1 mutta enintään 1 painoprosenttia molybdeeniä — vähintään 0,1 mutta enintään 0,5 painoprosenttia piitä	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 8108 20 00	55	Titaaniseoksesta valmistettu harkko, jonka — korkeus on vähintään 17,8 cm, pituus vähintään 180 cm ja leveys vähintään 48,3 cm — paino on vähintään 680 kg seoksessa on — vähintään 3 mutta enintään 7 painoprosenttia alumiinia — vähintään 1 mutta enintään 5 painoprosenttia tinaa — vähintään 3 mutta enintään 5 painoprosenttia zirkoniumia — vähintään 4 mutta enintään 8 painoprosenttia molybdeeniä	0 %	—	31.12.2020
▼M6					
ex 8108 20 00	60	Titaaniseoksesta valmistettu harkko — jonka läpimitta on vähintään 63,5 cm ja pituus vähintään 450 cm — jonka paino on vähintään 6 350 kg; seoksessa on — vähintään 5,5 mutta enintään 6,7 painoprosenttia alumiinia — vähintään 3,7 mutta enintään 4,9 painoprosenttia vanadiinia	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
*ex 8108 20 00	70	Titaaniseoksesta valmistettu laatta, jonka — korkeus on vähintään 20,3 cm mutta enintään 23,3 cm — pituus on vähintään 246,1 cm mutta enintään 289,6 cm — leveys on vähintään 40,6 cm mutta enintään 46,7 cm — paino on vähintään 820 kg mutta enintään 965 kg, seoksessa on — vähintään 5,2 mutta enintään 6,2 painoprosenttia alumiinia — vähintään 2,5 mutta enintään 4,8 painoprosenttia vanadiinia	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8108 30 00	10	Titaani- ja titaaniyhdistejätteet ja -romu, ei kuitenkaan jätteet ja romu, joissa on vähintään 1 painoprosentti mutta enintään 2 painoprosenttia alumiinia	0 %	—	31.12.2018
ex 8108 90 30	10	Titaaniyhdistetangot, standardin EN 2002-1, EN 4267 tai DIN 65040 mukaiset	0 %	—	31.12.2019
▼M8					
*ex 8108 90 30	15	Titaaniseoksesta valmistetut tangot ja langat, joiden — samanlainen täyteinen poikkileikkaus on muodoltaan lieriö — läpimitta on vähintään 0,8 mutta enintään 5 mm — alumiinipitoisuus vähintään 0,3 mutta enintään 0,7 painoprosenttia — piipitoisuus vähintään 0,3 mutta enintään 0,6 painoprosenttia — niobiumpitoisuus vähintään 0,1 mutta enintään 0,3 painoprosenttia, ja — rautapitoisuus enintään 0,2 painoprosenttia	0 %	kg	31.12.2022
▼M7					
ex 8108 90 30	20	Titaanin ja alumiinin seoksesta valmistetut tangot ja langat, vähintään 1 painoprosentin mutta enintään 2 painoprosenttia alumiinia sisältävät, alanimikkeen 8708 92 tai 8714 10 40 äänenvaimentimien ja pakoputkien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2017
▼M6					
ex 8108 90 30	60	Taotut lieriön muotoiset titaanitangot, joiden — puhtausaste on vähintään 99,995 painoprosenttia, — läpimitta on vähintään 140 mutta enintään 200 mm, — paino on vähintään 5 mutta enintään 300 kg	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8108 90 30	70	Titaaniseoksesta valmistettu lanka, joka sisältää — 22 (± 1) painoprosenttia vanadiinia ja — 4 (± 0,5) painoprosenttia alumiinia tai — 15 (± 1) painoprosenttia vanadiinia, — 3 (± 0,5) painoprosenttia kromia, — 3 (± 0,5) painoprosenttia tinaa ja — 3 (± 0,5) painoprosenttia alumiinia	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 30	80	Titaani-alumiini-vanadiumseoksesta (TiAl6V4) valmistettu lanka, AMS-standardien 4928, 4965 tai 4967 mukainen	0 %	—	31.12.2020
▼M7					
_____					
▼M8					
_____					
▼M7					
_____					
▼M8					
_____					
*ex 8108 90 50	45	Seostamattomasta titaanista valmistetut kylmä- tai kuumavalssatut laatat, levyt ja kaistaleet, joiden — paksuus on vähintään 0,4 mutta enintään 100 mm — pituus on enintään 14 m, ja — leveys on enintään 4 m	0 %	kg	31.12.2022
*ex 8108 90 50	55	Titaaniseoksesta valmistetut laatat, levyt, kaistaleet ja kalvot	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8108 90 50	80	Levyt, nauha ja folio, sekoittamatonta titaania — leveys yli 750 mm — paksuus alle 3 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 50	85	Nauha tai folio, seostamatonta titaania — jossa on yli 0,07 painoprosenttia happea (O_2), — jonka paksuus on vähintään 0,4 mutta enintään 2,5 mm — jonka Vickers HV1 -kovuus on enintään 170 jollaisia käytetään ydinvoimaloiden lauhduttimien hitsattujen putkien valmistuksessa	0 %	—	31.12.2019

▼M8

*ex 8108 90 60	30	Titaanista tai titaaniseoksesta valmistetut saumattomat putket, joiden — läpimitta on vähintään 19 mutta enintään 159 mm — seinämän paksuus on vähintään 0,4 mutta enintään 8 mm, ja — enimmäispituus on 18 m	0 %	kg	31.12.2022

▼M6

ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Titaaniseoksesta valmistetut silmälasien kehyksien osat, mukaan luettuina — aisat, — aihiot, jollaisia käytetään silmälasien osien valmistuksessa, ja — pultit, jollaisia käytetään silmälasien kehyksissä	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8109 20 00	10	Seostamaton zirkonium sieninä tai harkkoina, jotka sisältävät yli 0,01 painoprosenttia hafniumia ja jotka on tarkoitettu kemianteollisuudessa käytettävien sulattamalla laajennettujen putkien, tankojen ja harkkojen valmistukseen [2]	0 %	—	31.12.2018
ex 8110 10 00	10	Antimoni, harkkoina	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8112 99 30	10	Niobiumin (kolumbium) ja titaanin lejeerinki, tankoina	0 %	—	31.12.2018

▼M8

_____

*ex 8113 00 90	10	Alumiinipiikarbidista (AlSiC-9) valmistettu kantolevy, elektronisiin piireihin tarkoitettu	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 8113 00 90	20	Kuution muotoinen alumiinipiikarbidin (AISiC) seoksesta valmistettu välike, IGBT-moduulien pakkauksiin tarkoitettu	0 %	—	31.12.2020
ex 8207 19 10	10	Poraustyökalujen irto-osat, joissa työtä suorittava osa on puristettua timanttia	0 %	p/st	31.12.2019

▼M8

_____

*ex 8207 30 10	10	Siirto- ja/tai rinnakkaispuristintyökalujen sarja metallilevyjen kylmämuovausta, painamista, vetämistä, leikkaamista, kierteittämistä, taivuttamista, kalibrointia, reunoittamista ja kuristamista varten, moottoriajoneuvojen rungon osien valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	p/st	31.12.2022

▼M7

_____

ex 8301 60 00	20	Silikonista tai muovista valmistetut näppäimet	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8413 91 00	40	— myös metallista, muovista, lasikuidulla vahvistetusta epoksihartsista tai puusta valmistetuilla osilla varustetut			
ex 8419 90 85	30				
ex 8438 90 00	20	— myös painetut tai pintakäsitellyt			
ex 8468 90 00	20	— myös sähköä johtavilla elementeillä varustetut			
ex 8476 90 90	20	— myös näppäimistöön liimatulla näppäinkalvolla varustetut			
ex 8479 90 70	83	— myös suojakalvolla varustetut			
ex 8481 90 00	30	— yksi- tai monikerroksiset			

▼M7

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8503 00 99	70				
ex 8515 90 80	30				
ex 8536 90 95	95				
ex 8537 10 98	70				
ex 8708 91 20	10				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 10	50				
ex 8708 99 97	40				

▼M6

ex 8302 20 00	20	Kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors) — joiden ulkoläpimitta on vähintään 21 mutta enintään 23 mm — joiden leveys ruuvin kanssa on vähintään 19 mutta enintään 23 mm — joissa on U:n muotoinen muovinen ulkorengas — joissa on sisärenkaana käytettävä sisäpintaan liitetty kiinnitysruuvi	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8309 90 90	10	Alumiiniset säilyketölkkien kannet: — halkaisija vähintään 99,00 mm mutta enintään 136,5 mm (± 1 mm), — myös avausrenkaalla varustetut	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8401 30 00	20	Ydinreaktoreissa käytettävä kuusikulmainen säteilyttämätön polttoaine-elementti (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8401 40 00	10	Ruostumattomasta teräksestä valmistetut absorboivat säätösauvat, jotka on täytetty neutroneja absorboivilla kemiallisilla aineilla	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8405 90 00	10	Metallikotelo autojen turvavöiden esikiristimissä käytettäville kaasunkehittimille	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 21 10	10				
ex 8708 21 90	10				

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 8407 33 20 *ex 8407 33 80 *ex 8407 90 80 *ex 8407 90 90	10 10 10 10	Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm^3 ja teho vähintään 6 kW, mutta enintään 20,0 kW, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitetut: — alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvat ajoleikkurit ja alanimikkeen 8433 11 90 käsikäyttöiset ruohonleikkuukoneet — alanimikkeen 8701 91 90 traktorit, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina — alanimikkeen 8433 20 10 iskutilavuudeltaan vähintään 300 cm^3 nelitahtimoottorilla varustetut niittokoneet tai — alanimikkeen 8430 20 lumiaurat ja lumilingot (2)	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 8407 90 10	10	Bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250 cm^3, nimikkeen 8432, 8433, 8436 tai 8508 puutarhanhoitolaitteiden valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8407 90 90	20	Pienikokoinen nestekaasumoottorijärjestelmä, — 6 sylinteriä — antoteho vähintään 75 mutta enintään 80 kW — imuventtiili ja pakoventtiili muutettu toimimaan jatkuvatoimisesti raskaassa käytössä olevissa laitteissa, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8408 90 41	20	Dieselmoottorit, joiden teho on enintään 15 kW ja joissa on 2 tai 3 sylinteriä, ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8408 90 43	20	Dieselmoottorit, joiden teho on enintään 30 kW ja joissa on 4 sylinteriä, ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 8408 90 43	40	Nelisylinterinen, nelitahtinen nestejäähdytteinen puristussytytysmoottori, jonka	0 %	—	31.12.2022
*ex 8408 90 45	30	— iskutilavuus on enintään 3 850 cm^3, ja			
*ex 8408 90 47	50	— nimellisteho on vähintään 15 kW mutta enintään 85 kW,			
		nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)			
*ex 8409 91 00	40	Solenoidiventtiilillä varustettu polttoaineensuihkutin atomisoinnin optimoimiseksi moottorin palotilassa, moottoriajoneuvojen kipinäsytytteisten mäntämoottoreiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 8409 91 00	50	Pakosarja, jossa on turboahdinten turbiinin pesä	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8409 99 00	55	— jonka lämmönkestävyys on enintään 1 050 °C ja			
		— jossa turbiinipyörän asentamista varten jätetyn aukon halkaisija on vähintään 28 mutta enintään 130 mm			
▼M7					
ex 8409 99 00	40	Muovista tai alumiinista valmistettu venttiilikoppa, jossa on	0 %	p/st	31.12.2021
		— nokka-akselin asentotunnistin,			
		— moottoriin asentamista varten tarkoitetut metallikiinnikkeet ja			
		— vähintään kaksi tiivistettä,			
		moottoriajoneuvojen moottorien valmistukseen tarkoitettu (2)			
▼M8					
*ex 8409 99 00	60	Moottorin sylintereihin ilmaa syöttävä imusarja, jossa on ainakin	0 %	—	31.12.2022
		— kuristin			
		— ahtopaineanturi			
		moottoriajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu (2)			

▼M8

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
*ex 8409 99 00	70	Metalliseoksesta valmistettu imu- ja pakoventtiili, jonka Rockwell-kovuus on vähintään HRC 20 mutta enintään HRC 50, moottoriajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2021
*ex 8409 99 00	80	Moottorin männän jäähdytykseen ja voiteluun tarkoitettu korkeapaineinen öljysuihku — jonka avautumispaine on vähintään 1 mutta enintään 3 baaria — jonka sulkeutumispaine on enemmän kuin 0,7 baaria — johon käytetään yksisuuntaista venttiiliä moottoriajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2022
*ex 8411 99 00	20	Kaasuturbiinin siipipyörä, jollaista käytetään turboahtimissa, ja — joka on valmistettu standardin DIN G- NiCr13Al6MoNb tai DIN G- NiCr13Al16MoNb tai DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi tai DIN G- NiCr12Al6MoNb tai AMS AISI:686 mukaisesta tarkkuusvaletusta nikkeliseoksesta — jonka lämmönkestävyys on enintään 1 100 °C — jonka läpimitta on vähintään 28 mutta enintään 180 mm, ja — jonka korkeus on vähintään 20 mutta enintään 150 mm	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8411 99 00	30	Turboahdinten turbiinin pesä — jonka lämmönkestävyys on enintään 1 050 °C ja — jossa turbiinipyörän asentamista varten jätetyn aukon halkaisija on vähintään 28 mutta enintään 130 mm	0 %	p/st	31.12.2021

▼M7

_____

▼M6

ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Injektorit, joissa on magneettiventtiili moottorin polttokammiossa tapahtuvan sumutuksen optimoimiseksi	0 %	p/st	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
▼M6					
ex 8411 99 00	80	Yksivaiheisen turboahtimen säädin: — myös sellaisilla sisäänrakennetuilla kytkentäsarvilla ja liitosmuhveilla varustettu, joiden liikevara on vähintään 20 mutta enintään 40 mm, — jonka pituus on enintään 350 mm, — jonka läpimitta on enintään 75 mm, — jonka korkeus on enintään 110 mm	0 %	p/st	31.12.2018
▼M7					
ex 8413 30 20	30	Bensiinin suoraruiskutukseen tarkoitettu yksisylinterinen radiaalimäntäkorkeapainepumppu, — jonka käyttöpaine on vähintään 200 mutta enintään 350 baaria — jossa on virtauksen säädin ja — jossa on paineenalennusventtiili, moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 8413 70 35	20	Yksivaiheinen keskipakopumppu — jonka pumppausteho on vähintään 400 cm^3 nestettä minuutissa, — jonka äänitaso on rajoitettu 6 dBA:iin — jonka imu- ja purkuaukon sisäläpimitta on enintään 15 mm ja — joka on toimintakykyinen – 10 °C:een lämpötilaan saakka	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8413 91 00	30	Polttoainepumpun kansi — joka koostuu alumiiniseoksista, — jonka läpimitta on 38 tai 50 mm, — jonka pinnalla on kaksi samankeskistä renkaan muotoista uraa, — joka on anodisoitu jollaista käytetään bensiinimoottorilla varustetuissa moottoriajoneuvoissa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8414 30 81	50	Hermeettiset tai puolihermeettiset muuttuvanopeuksiset sähköiset kierukkakompressorit, joiden nimellisteho on vähintään 0,5 kW mutta enintään 10 kW ja syrjäytystilavuus enintään 35 cm^3 ja jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa	0 %	—	31.12.2019
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermeettiset pyörivät kompressorit, jotka on tarkoitettu fluorihiilivety (HFC) -jäähdytyslaitteisiin: — yksivaiheisella vaihtovirralla tai harjattomalla tasavirralla toimivilla säätömoottoreilla käytettävät — nimellisteho enintään 1,5 kW jollaisia käytetään kotitalouksissa käytettävien lämpöpumpulla varustettujen kuivausrumpujen valmistukseen	0 %	—	31.12.2018
ex 8414 30 89	20	Ajoneuvon ilmastointijärjestelmän osa, joka on avoimella akselilla varustettu mäntäkompressori, jonka teho on yli 0,4 kW mutta enintään 10 kW	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———

▼M6

ex 8414 59 25	40	Aksiaalituuletin, jossa on sähkömoottori, teho enintään 2 W, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 8414 80 22 *ex 8414 80 80	20 20	Ilmakalvokompressori, jonka — virtaus on vähintään 4,5 mutta enintään 7 l/min — virransyöttö on enintään 8,1 W, ja — ylipaine on enintään 400 hPa (0,4 baaria) jollaisia käytetään moottoriajoneuvojen istuimien tuotannossa	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 8414 90 00	20	Alumiinimännät, tarkoitettu liitettäviksi moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8414 90 00	30	Paineensäätelyjärjestelmä, tarkoitettu liitettäväksi moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8414 90 00	40	Veto-osa moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8415 90 00	20	Alumiinista valmistettu haihdutin, autojen ilmastointilaitteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8415 90 00	30	Alumiinista kaarihitsaamalla valmistettu irrotettava tasaussäiliö-kuivaaja, jossa on liitäntäkappale ja joka sisältää polyamidia ja keraamisia elementtejä — pituus 166 mm (+/– 1 mm) — läpimitta 70 mm (+/– 1 mm) — sisätilavuus vähintään 280 cm^3 — vedenimukyky vähintään 17 g, ja — epäpuhtauksien sallittuna määränä ilmaistava sisäpuhtaus enintään 0,9 mg/dm^2 jollaista käytetään autojen ilmastointijärjestelmissä	0 %	p/st	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8415 90 00	40	Liekkihitsattu alumiinikappale, jossa on suulakepuristettuja, taivutettuja liitoslinjoja ja jollaista käytetään autojen ilmastointijärjestelmissä	0 %	p/st	31.12.2020

▼M8

———————

*ex 8415 90 00	55	Alumiinista kaarihitsaamalla valmistettu irrotettava tasaussäiliö-kuivaaja, joka sisältää polyamidia ja keraamisia elementtejä ja — jonka pituus on vähintään 143 mutta enintään 292 mm — jonka läpimitta on vähintään 31 mutta enintään 99 mm — jonka kiteiden pituus on enintään 0,2 mm ja paksuus enintään 0,06 mm, ja — kiinteiden hiukkasten läpimitta on enintään 0,06 mm jollaista käytetään autojen ilmastointijärjestelmissä	0 %	p/st	31.12.2020

▼M6

ex 8418 99 10	50	Alumiinirivoista ja kuparikierukasta koostuva höyrystin, jollaista käytetään jäähdytyslaitteissa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	60	Kahdesta samankeskisestä kupariputkesta koostuva lauhdutin, jollaista käytetään jäähdytyslaitteissa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8421 21 00	20	Veden esikäsittelyjärjestelmä, jossa on yksi tai useampi seuraavista osajärjestelmistä, myös näiden järjestelmien sterilointi- ja puhdistusmoduuleja sisältävät: — ultrasuodatusjärjestelmä — hiilisuodatusjärjestelmä — vedenpehmennysjärjestelmä, biolääketieteen laboratorioissa käytettäväksi tarkoitettu	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8421 99 90	91	Käänteisellä osmoosilla vettä puhdistavien laitteiden osat, joissa on kimppu läpäisevillä seinillä varustettuja onttoja muovikuituja, jotka on toisessa päässä suljettu muoviblokkiin ja jotka toisessa päässä lävistävät muoviblokin, myös lieriöön sijoitetut	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8421 99 90	93	Kaasujen erottamiseen tai puhdistamiseen kaasuseoksista tarkoitettujen erottimien osat, joissa on kimppu läpäiseviä onttoja kuituja säiliössä, joka voi olla rei'itetty ja jonka kokonaispituus on vähintään 300 mm mutta enintään 3 700 mm ja läpimitta enintään 500 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8422 30 00 ex 8479 89 97	10 30	Koneet ja laitteet (muut kuin ruiskuvalulaitteet), jotka on tarkoitettu mustesuihkukirjoittimien kasettien valmistukseen (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8424 89 70	20	Mekaaninen henkilöauton etuvalojen pesin, jossa on teleskooppiletku, korkeapainesuuttimet ja asennuskiinnikkeet, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8424 90 80	30	Poly(eteenitereftalaatista) valmistetut tavaranpäällykset, joiden vetoisuus on vähintään 50 ml mutta enintään 600 ml, jotka on varustettu suuttimella ja jollaisia käytetään mekaanisten nesteen sumutuslaitteiden osana	0 %	p/st	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 8431 20 00	30	Vetoakseliyksikkö tasauspyörästöineen, jossa alennusvaihteet, lautaspyörä, käyttöakselit, pyöränavat, jarrut ja tukivarsien kiinnikkeet, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2022

▼M6

ex 8431 20 00	40	Muovisella paisuntasäiliöllä ja teräksisellä tukirakenteella varustettu jäähdytin, jossa on rakenteeltaan avonainen alumiininen kennosto ja suorakulmainen jäähdytysripojen profiili, 9 ripaa kennoston alueen tuumalla (2,54 cm), nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8436 99 00	10	Osa, jossa on — yksivaiheinen vaihtovirtamoottori — episyklinen pyörästö — leikkuuterä myös jos siinä on — kondensaattori — kierrepultilla varustettu osa oksasilppurien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8439 99 00	10	Imutelan vaipat, ei poratut, valmistettu keskipakovalulla seostettujen teräsputkien muodossa, pituudeltaan vähintään 3 000 mm ja ulkoläpimitaltaan vähintään 550 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8467 99 00 ex 8536 50 11	10 35	Mekaaniset kytkimet sähkövirtapiirien liittämistä varten: — nimellisjännite vähintään 14,4 V mutta enintään 42 V, — ampeeriarvo vähintään 10 A mutta enintään 42 A, nimikkeen 8467 koneiden valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Lasifilamenttien tuotannossa käytettävä sulatusuuni, jossa on sulatusallas/suutinyhdistelmä ja — joka kuumennetaan sähköllä, — jossa on aukko — jossa on useita platinan ja rodiumin seoksesta valmistettuja suuttimia (reikiä), — jota käytetään mänkiseoksen sulattamiseen ja sulaneen lasin käsittelemiseen, — jossa jatkuvat kuidut valmistetaan vetämällä	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8477 80 99	10	Koneet nimikkeen 3921 muovikalvojen valamista tai pinnanmuokkausta varten	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8479 89 97 ex 8479 90 20 ex 8479 90 70	50 80 80	Koneet ja laitteet, jotka ovat sähkökäyttöisten henkilöajoneuvojen litium-ioniakkujen tuotantolinjan osia, tällaisen tuotantolinjan rakentamiseen tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8479 89 97	60	Biofarmasia-alan soluviljelyyn tarkoitettu bioreaktori, — jonka sisäpinta on austeniittista ruostumatonta terästä, ja — jonka käsittelykapasiteetti on jopa 15 000 litraa, — myös jos siinä on CIP-puhdistusjärjestelmä (”clean-in-process”) ja/tai erityinen viljelmäastia	0 %	p/st	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8479 89 97	70	Kone, jolla kohdistetaan ja liitetään linssejä kamerayksikköön viidellä akselilla ja kiinnitetään ne asentoonsa kaksikomponenttisella kovettuvalla epoksihartsilla	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8479 89 97	80	Kone, jolla tuotetaan osittain asennettuja komponentteja (anodijohdin ja negatiivinen suljintulppa), AA- ja/tai AAA-alkaliparistojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8479 89 97	85	Kovien aineiden korkeapainemuottipuristin (”link press”) — jonka paineluokitus on 16 000 tonnia — jonka puristinpöydän läpimitta on 1 100 mm (± 1 mm) — jossa on 1 400 mm:n pääsylinteri (± 1 mm) — jossa on kiinteä ja kelluva yhteyskehys, monipumpulla varustettu hydraulinen korkeapaineakku ja painejärjestelmä — jossa on kaksivartinen manipulaattorijärjestelmä ja liittimet putki- ja sähköjärjestelmiä varten — jonka kokonaispaino on 310 tonnia (± 10 tonnia) ja — jolla luodaan 30 000 ilmakehän paine 1 500 °C:ssa käyttäen pientaajuista vaihtovirtaa (16 000 A)	0 %	p/st	31.12.2020

▼M7

ex 8479 90 70	87	Polttoaineen lämpötila-anturilla varustettu polttomoottoreiden polttoaineletku, jossa on vähintään kaksi sisäänmenoletkua ja kolme ulostuloletkua, moottoriajoneuvojen moottorien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021

▼M6

ex 8481 30 91	91	Teräksiset takaiskuventtiilit, joiden: — avautumispaine on enintään 800 kPa — ulkohalkaisija on enintään 37 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8481 80 59	10	Ilman säätöventtiili, jossa on askelmoottori ja venttiilineula, ilmavirtauksen säätelemiseen ruiskutusmoottoreissa joutokäynnin aikana	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 8481 80 59	20	Paineensäätöventtiili joka on tarkoitettu moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin (2)	0 %	p/st	31.12.2021
▼M8					
_____					
*ex 8481 80 69	60	Jäähdytysaineen virtaussuunnan vaihtamiseen tarkoitettu nelitieventtiili, jossa on — esiohjattu magneettiventtiili, — messinkiä oleva venttiilin runko, jossa on venttiililuisti ja kupariliittimiä ja jonka käyttöpaine on enintään 4,5 Mpa	0 %	p/st	31.12.2022
▼M6					
ex 8481 80 79	20	Magneettiventtiililaite, joka kestää 875 bar:n paineen	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Kuula- ja rullalaakerit, joiden — ulkoläpimitta on vähintään 28 mutta enintään 140 mm ja — toiminnallinen lämpöjännitys yli 150 °C, kun käyttöpaine on enintään 14 MPa, ja jotka on tarkoitettu ydinvoimaloiden ydinreaktoreiden suojaamisessa ja valvonnassa käytettävien koneiden valmistukseen (2)	0 %	p/st	31.12.2019
▼M8					
_____					
*ex 8482 10 10 *ex 8482 10 90	40 30	Kuulalaakerit — sisäläpimitta vähintään 3 mm — ulkoläpimitta enintään 100 mm — leveys enintään 40 mm	0 %	p/st	31.12.2019

▼M8

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— myös jos niissä on pölysuoja jotka on tarkoitettu moottorien hihnakäyttöisten ohjausjärjestelmien, sähköisten ohjausjärjestelmien, ohjauslaitteiden tai ohjauslaitteiden liikeruuvikokoonpanon valmistukseen (2)			
*ex 8483 30 32 *ex 8483 30 38	20 50	Laakeripesä, jollaista käytetään turboahtimissa ja — joka on valmistettu standardin DIN EN 1561 mukaisesta tarkkuusvaletusta harmaavalurautadasta — jossa on öljykammioita — jossa ei ole laakereita — jonka läpimitta on vähintään 50 mutta enintään 250 mm — jonka korkeus on vähintään 40 mutta enintään 150 mm — myös jos se on varustettu vesikammioilla ja liittimillä	0 %	p/st	31.12.2022

▼M6

ex 8483 40 29	50	Epäkeskovaihdetyyppinen vaihteisto, jonka — nimellisvääntömomentti on vähintään 50 mutta enintään 9 000 Nm, — vakiovälityssuhde on vähintään 1:50 mutta enintään 1:475, — kuollut liike on enintään yksi kaariminuutti, — tehokkuus yli 80 prosenttia ja jollaisia käytetään robottivarsissa	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8483 40 29	60	Episyklinen pyörästö, jollaista käytetään sähkökäyttöisissä käsityökaluissa, joiden — nimellisvääntömomentti on vähintään 25 Nm mutta enintään 70 Nm, — vakiovälityssuhde on vähintään 1:12,7 mutta enintään 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8483 40 51	20	Vaihdelaatikko, jossa on tasauspyörästö pyörän akselilla, alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvien ajoleikkurien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8483 40 59	20	Hydrostaattinen vaihteisto, jossa on hydraulipumppu ja tasauspyörästö pyörän akselilla, alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvien ajoleikkurien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
▼M8					
*ex 8483 40 90	20	Hydrostaattinen vaihteisto, jonka — mitat (ilman akseleita) ovat enintään 154 mm × 115 mm × 108 mm — paino on enintään 3,3 kg — voimantuloakselin enimmäiskierrosnopeus on vähintään 2 700 mutta enintään 3 200 kierrosta minuutissa — ulostuloakselin momentti on enintään 10,4 Nm — ulostuloakselin kierrosnopeus on enintään 930 kierrosta minuutissa 2 800 kierroksen ensiönopeudella, ja — alin käyttölämpötila on – 5 °C ja korkein käyttölämpötila + 40 °C ja joka on tarkoitettu alanimikkeen 8433 11 90 käsikäyttöisten ruohonleikkuukoneiden valmistukseen (2)	0 %	—	31.12.2022
*ex 8483 40 90	30	Hydrostaattinen vaihteisto, jonka — alennussuhde on vähintään 20,63:1 mutta enintään 22,68:1 — ensiönopeus on vähintään 1 800 kierrosta minuutissa moottorin ollessa kuormitettuna ja enintään 3 000 kierrosta minuutissa moottorin ollessa kuormittamattomana — jatkuva toisiomomentti on vähintään 142 mutta enintään 156 Nm — hetkittäinen toisiomomentti on vähintään 264 mutta enintään 291 Nm, ja — akselin halkaisija on vähintään 19,02 mutta enintään 19,06 mm — myös jos siinä on tuulettimen siipipyörä tai hihnapyörään integroitu tuulettimen siipipyörä ja joka on tarkoitettu käytettäväksi alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvien ajoleikkureiden sekä alanimikkeen 8701 91 90 traktoreiden, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina, valmistuksessa (2)	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8483 40 90	80	Voimansiirtokoneiston vaihteisto, jossa on — enintään 3 vaihdetta, — automaattinen hidastusjärjestelmä, ja — ajosuunnanvaihtojärjestelmä, nimikkeen 8427 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2020
▼M7					
ex 8484 20 00	10	Mekaaninen akselitiiviste, joka on tarkoitettu moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden valmistuksessa käytettäviin kiertokompressoreihin (2)	0 %	p/st	31.12.2021
▼M6					
ex 8501 10 10	20	Veden virtauksensäätömekanismilla varustettujen astianpesukoneiden synkronimoottori — pituus ilman akselia 24 mm (+/- 0,3) — läpimitta 49,3 mm (+/- 0,3) — nimellisjännite vähintään 220 mutta enintään 240 V AC — nimellistaajuus vähintään 50 mutta enintään 60 Hz — ottoteho enintään 4 W — pyörimisnopeus vähintään 4 mutta enintään 4,8 kierrosta minuutissa — käyttömomentti vähintään 10 kgf/cm	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 10 99	54	Harjaton tasavirtamoottori, ulkoläpimitta enintään 25,4 mm, nimellisnopeus 2 260 (± 15 %) tai 5 420 (± 15 %) kierrosta minuutissa, syöttöjännite 1,5 V tai 3 V	0 %	—	31.12.2018
▼M7					

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 8501 10 99	56	Tasavirtamoottori, — jonka pyörimisnopeus on enintään 7 000 rpm (kuormaamattomana) — jonka nimellisjännite on 12 V (± 4 V) — jonka enimmäisteho on 13,78 W (3,09 A) — jonka toimintalämpötila-alue on – 40°–160 °C — jossa on vaihdeliitäntä — jossa on mekaaninen lisäliitäntä — jossa on 2 sähköliitosta — jonka enimmäisvääntömomentti on 100 Nm	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 8501 10 99	57	Tasavirtamoottori — roottorin pyörimisnopeus enintään 6 500 kierrosta minuutissa kuormittamattomana — nimellisjännite 12,0 V (+/– 0,1) — toimintalämpötila-alue vähintään – 40 °C – + 165 °C — myös jos siinä on hammaspyörä — myös jos siinä on sähköpistoliitin	0 %	—	31.12.2020
▼M7					
ex 8501 10 99	58	Tasavirtamoottori, — jonka pyörimisnopeus on enintään 6 500 rpm (kuormaamattomana) — jonka nimellisjännite on 12 V (± 4 V) — jonka enimmäisteho on alle 20 W — jonka toimintalämpötila-alue on – 40°–160 °C — jossa on kierukkapyöräpari — jossa on mekaaninen lisäliitäntä — jossa on 2 sähköliitosta — jonka enimmäisvääntömomentti on 75 Nm	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 8501 10 99	60	Tasavirtamoottori — roottorin pyörimisnopeus vähintään 3 500 kierrosta minuutissa mutta enintään 5 000 kierrosta minuutissa kuormitettuna ja enintään 6 500 kierrosta minuutissa kuormittamattomana — syöttöjännite vähintään 100 V mutta enintään 240 V sähkökeittimien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2022
▼M7					
ex 8501 10 99	65	Turboahtimen sähkötoiminen säädinyksikkö, — jossa on tasavirtamoottori — jossa on sisäänrakennettu voimansiirtokoneisto — jonka käyttövoima on vähintään 200 N käyttölämpötilan noustessa alimmillaan 140 °C:seen — jonka käyttövoima on vähintään 250 N liikeradan joka vaiheessa — jonka liikerata on vähintään 15 mutta enintään 25 mm — myös OBD- (On-Board Diagnostics-) -liitännällä varustettu	0 %	—	31.12.2020
▼M6					
ex 8501 10 99	70	Tasavirta-askelmoottori, — jonka askelkulma on 7,5 ° (± 0,5 °) — jossa on kaksivaihekäämitys — jonka nimellisjännite on vähintään 9 mutta enintään 16,0 V — jonka toimintalämpötila-alue on vähintään – 40 °C – + 105 °C — myös jos siinä on hammaspyörä — myös jos siinä on sähköpistoliitin	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8501 10 99	75	Kestomagnetoitu tasavirtamoottori — jossa on monivaihekäämitys — jonka ulkoläpimitta on vähintään 28 mutta enintään 35 mm — jonka nimellisnopeus on enintään 12 000 kierrosta minuutissa — syöttöjännite vähintään 8 mutta enintään 27 V	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 10 99	79	Harjallinen tasavirtamoottori, jossa on kolmivaihekäämitetty sisäroottori, myös jos moottori on kierukalla varustettu, ja jonka toimintalämpötila-alue on vähintään – 20 °C – +70 °C	0 %	—	31.12.2018
ex 8501 10 99	80	Tasavirta-askelmoottori, jonka — askelkulma on 7,5° (± 0,5°), — maksimimomentti 25 °C lämpötilassa vähintään 25 mNm — ja maksimipulssitiheys vähintään 1 500 pps, — jossa on kaksivaihekäämitys ja — jonka nimellisjännite vähintään 10,5 V ja enintään 16,0 V	0 %	—	31.12.2018
ex 8501 10 99	81	Tasavirta-askelmoottori, jonka askelkulma on vähintään 18°, varmistusvääntömomentti vähintään 0,5 mNm ja kiinnityslaipan ulkomitat enintään 22 mm × 68 mm, jossa on kaksivaihekäämitys ja jonka teho on enintään 5 W	0 %	—	31.12.2018
ex 8501 10 99	82	Harjaton tasavirtamoottori, ulkoläpimitta enintään 29 mm, nimellisnopeus 1 500 (± 15 %) tai 6 800 (± 15 %) kierrosta minuutissa, syöttöjännite 2 V tai 8 V	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 8501 20 00	30	Yleisvirtamoottori — jonka nimellisteho on 1,2 kW — jonka syöttöjännite on 230 V — jossa on jarru, ja — joka on kytketty alennusvaihteeseen, jolla on ulostuloakseli, joka on muovisessa kotelossa ja joka on tarkoitettu käytettäväksi ruohonleikkurin terien sähköisenä voimanlähteenä (2)	0 %	—	31.12.2022
*ex 8501 31 00	25	Harjattomat tasavirtamoottorit — joiden ulkoläpimitta on vähintään 80, mutta enintään 100 mm, — joiden syöttöjännite on 12 V, — joiden antoteho 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 300, mutta enintään 750 W, — joiden nimellismomentti 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 2,00, mutta enintään 7,00 Nm, — joiden nimellisnopeus 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 600, mutta enintään 3 100 kierrosta minuutissa, — jotka on varustettu resolverityyppisellä tai Hall-antureita sisältävällä roottorin asennon mittausanturilla, ja jollaisia käytetään autojen sähköisissä ohjaustehostinjärjestelmissä	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 8501 31 00	30	Harjaton tasavirtamoottori, kolmivaihekäämitys, ulkoläpimitta vähintään 85 mm mutta enintään 115 mm, nimellismomentti 2,23 Nm (± 1,0 Nm), antoteho suurempi kuin 120 W mutta enintään 520 W nopeuden ollessa 1 550 (± 350) kierrosta minuutissa 12 V:n syöttöjännitteellä, varustettu Hall-antureita sisältävällä virtapiirillä, tarkoitettu käytettäväksi sähköisen ohjaustehostimen ohjausyksikön yhteydessä (sähköisen ohjaustehostimen moottori) (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
▼M6					
ex 8501 31 00	40	Kestomagnetoitu tasavirtamoottori, — jossa on monivaiheinen käämitys, — jonka ulkohalkaisija on vähintään 30 mm mutta enintään 80 mm, — jonka nimellispyörimisnopeus on enintään 15 000 kierrosta minuutissa — jonka antoteho on vähintään 45 W mutta enintään 300 W ja — jonka syöttöjännite on vähintään 9 V mutta enintään 25 V	0 %	—	31.12.2019
ex 8501 31 00	45	Harjattomat tasavirtamoottorit — joiden ulkoläpimitta on vähintään 90 mm mutta enintään 110 mm, — joiden nimellisnopeus on enintään 3 680 kierrosta minuutissa, — joiden antoteho on vähintään 600 W mutta enintään 740 W, kun nimellisnopeus on 2 300 kierrosta minuutissa ja lämpötila 80 °C, — joiden syöttöjännite on 12 V, — vääntömomentti enintään 5,67 Nm, — joissa on roottorin asennon mittausanturi, — joissa on nollapisterele, ja — jotka on tarkoitettu käytettäviksi sähköisen ohjaustehostimen ohjausyksikön yhteydessä	0 %	—	31.12.2018
ex 8501 31 00	55	Kommutaattorilla varustettu tasavirtamoottori — jonka ulkoläpimitta on vähintään 27,5 mm mutta enintään 45 mm, — nimellisnopeus on vähintään 11 000 mutta enintään 23 200 kierrosta minuutissa, — nimellissyöttöjännite on vähintään 3,6 V mutta enintään 230 V, — antoteho on enintään 529 W,	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— tyhjäkäyntivirta on enintään 3,1 A, — enimmäistehokkuus on vähintään 54 prosenttia, ja jotka on tarkoitettu sähkökäyttöisiin käsityökaluihin			
▼M8					
*ex 8501 31 00	75	Harjaton tasavirtamoottoriyksikkö, joka koostuu moottorista ja voimansiirrosta ja — jossa on Hall-antureilla toimiva elektroninen ohjauslaite — jonka syöttöjännite on vähintään 9 V mutta enintään 16 V — jonka moottorin ulkoläpimitta on vähintään 70 mutta enintään 80 mm — jonka moottorin lähtöteho on vähintään 350 mutta enintään 550 W — jonka enimmäiskäyttömomentti on vähintään 50 mutta enintään 52 Nm — jonka ulostulon enimmäiskierrosnopeus on vähintään 280 mutta enintään 300 rpm — jossa on samankeskeisiä ulkohammastettuja ulostuloakseleita, joiden ulkoläpimitta on 20 mm (± 1 mm) ja joissa on 17 hammasta ja joiden hampaan vähimmäispituus on 25 mm (± 1 mm), ja — jossa hammastuksen kantojen etäisyys on 119 mm (± 1 mm) mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2021
*ex 8501 31 00 *ex 8501 32 00	78 75	Asennusvalmis autojen kestomagnetoitu harjaton tasavirtamoottori — jonka määritetty nopeus on enintään 4 100 kierrosta minuutissa — jonka vähimmäisteho on 400 W mutta enintään 1,3 kW (jännitteellä 12 V) — jonka laipan läpimitta on vähintään 90 mutta enintään 150 mm — jonka pituus on enintään 200 mm mitattuna akselin alusta sen uloimpaan päähän — jonka kotelon pituus on enintään 160 mm mitattuna laipasta sen uloimpaan päähän	0 %	—	31.12.2020

▼M8

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— jossa on alumiinista ruiskuvalettu enintään kaksiosainen kotelo (sähkökomponentteja sekä vähintään kahdella ja enintään kuudella porausreiällä varustetun laipan sisältävä ensisijainen kotelo), myös jos siinä on tiivistemassaa (ura, jossa on O-rengas ja rasvaa) — jossa on staattori, jossa on yhdenmukainen T-hammasrakenne ja yksöiskierukoita 12/8-topologialla, ja — jossa on pintamagneetteja			

▼M6

ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	50 55	Polttokennomoduuli, jossa on ainakin polymeeripolttokennoja (PEMFC), myös kuoressa, johon on integroitu jäähdytysjärjestelmä, moottoriajoneuvojen käyttövoimajärjestelmien valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2018
ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	60 15	Vetomoottori, jonka — vääntömomentti on vähintään 200 mutta enintään 300 Nm — antoteho on vähintään 50 mutta enintään100 kW — nimellisnopeus enintään 12 500 kierrosta minuutissa sähköajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2019
ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Moottoriajoneuvojen sähkökäyttö, jonka teho on enintään 315 kW ja jossa on — vaihtovirta- tai tasavirtamoottori, myös voimansiirrolla varustettu — tehoelektroniikka	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Resolverilla ja jarrulla varustettu synkroninen vaihtovirtaservomoottori, jonka enimmäisnopeus on 6 000 rpm ja — jonka teho on vähintään 340 W mutta enintään 7,4 kW, — jonka laipan mitat ovat enintään 180 mm × 180 mm, ja — jossa laipan ja resolverin ääripään välinen pituus on enintään 271 mm	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8501 61 20	35	Vaihtovirtageneraattorin polttokennomoduuli, jonka teho on enintään 7,5 kVA ja jossa on — vetygeneraattori (rikin poistaja, uudistaja ja puhdistaja) — PEM-polttokennosto ja — vaihtosuuntaaja ja joka on tarkoitettu lämmityslaitteen osaksi	0 %	—	31.12.2020

▼M8

———————

*ex 8501 62 00	30	Polttokennojärjestelmä, — jossa on ainakin fosforihappopolttokennoja, — joka on kuoressa, johon on integroitu vesihuolto ja kaasukäsittely, — kiinteässä paikassa tapahtuvaan pysyvään energiantuotantoon tarkoitettu	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Roottori, jonka sisäpuolella on yksi tai kaksi magneettirengasta, myös teräsrenkaaseen yhdistämätön	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	31	Sähkömoottorin stanssattu kollektori, jonka ulkoläpimitta on enintään 16 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	33	Sähköisen ohjaustehostimen harjattoman moottorin staattori, pyöreystoleranssi 50 µm	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8503 00 99	34	Sähköisen ohjaustehostimen harjattoman moottorin roottori, pyöreystoleranssi 50 µm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8503 00 99	35	Lähetin-resolveri sähköisten ohjaustehostinten harjattomiin sähkömoottoreihin	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 8503 00 99	40	Polttokennokalvot rullina tai levyinä, leveys enintään 150 cm, jollaisia käytetään nimikkeen 8501 polttokennoihin	0 %	p/st	31.12.2022
▼M6					
ex 8503 00 99	50	Harjattoman moottorin staattori, jonka — sisäläpimitta on 206,6 mm (± 0,5), — ulkoläpimitta 265,0 mm (± 0,2), ja — leveys 41,00 mm (± 0,3) ja jollaista käytetään suoravetorummulla varustettujen pesukoneiden, kuivaavien pesukoneiden tai kuivauskoneiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	60	Elektronisen hihnakäyttöisen ohjausjärjestelmän konesuojus, joka on valmistettu galvanoidusta teräksestä, jonka paksuus on enintään 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	p/st	31.12.2019
▼M8					
▼M6					
ex 8504 31 80	30	Tehomuuntajat, teho enintään 1 kVA, staattisten sähkömuuttajien valmistukseen tarkoitetut [2]	0 %	—	31.12.2018
▼M8					

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 8504 31 80	40	Sähkömuuntajat, — teho enintään 1 kVA — pistotulpilla tai kaapeleilla varustamattomat sovittimien (”set top boxes”) ja televisioiden valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2022
▼M7					
_____					
ex 8504 31 80	50	Muuntajat, elektronisten ohjaimien, säätölaitteiden ja led-valolähteiden valmistukseen valaisinteollisuudessa tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
_____					
*ex 8504 40 82	40	Painettu piirilevy, jossa on siltasuuntainpiiri sekä muita aktiivisia ja passiivisia komponentteja ja — jossa on kaksi lähtöliitäntää — jossa on kaksi tuloliitäntää, jotka ovat käytettävissä yhtäaikaisesti ja rinnakkain — joka voidaan kytkeä kirkkaaseen tai himmennettyyn toimintatilaan — jonka tulojännite on 40 V (+ 25 % – 15 %) tai 42 V (+ 25 % – 15 %) kirkkaassa toimintatilassa ja 30 V (± 4 V) himmennetyssä toimintatilassa, tai — jonka tulojännite on 230 V (+ 20 % – 15 %) kirkkaassa toimintatilassa ja 160 V (± 15 %) himmennetyssä toimintatilassa, tai — jonka tulojännite on 120 V (15 % – 35 %) kirkkaassa toimintatilassa ja 60 V (± 20 %) himmennetyssä toimintatilassa — jonka tulovirta saavuttaa 80 % nimellisarvostaan 20 millisekunnissa — jonka tulotaajuus on vähintään 45 Hz mutta enintään 65 Hz jännitteen ollessa 42 V tai 230V ja 45-70 Hz jännitteen ollessa 120 V	0 %	p/st	31.12.2022

▼M8

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— jonka suurin kytkentävirtasysäyksen ylitys on enintään 250 % kytkentävirrasta — jonka kytkentävirtasysäyksen ylityksen kesto on enintään 100 millisekuntia — jonka kytkentävirran alitus on vähintään 50 % tulovirrasta — jonka kytkentävirran alituksen kesto on enintään 20 millisekuntia — jonka lähtövirta voidaan asettaa etukäteen — jonka lähtövirta saavuttaa 90 % etukäteen asetetusta nimellisarvostaan 50 millisekunnissa — jonka lähtövirta on nolla 30 millisekunnin kuluessa tulovirran katkaisemisen jälkeen — jossa on määritelty virhetila, kun kuormitusta ei ole tai se on liian korkea (käyttöajan loppuminen)			
*ex 8504 40 82	50	Tasasuuntaaja, — jonka tuloverkkojännite on 100–240 V taajuuden ollessa 50–60 Hz — jonka kahdesta lähtöverkkojännitteestä yksi on vähintään 9 mutta enintään 12 V ja toinen vähintään 396 mutta enintään 420 V — jossa on ulostulokaapeleita ilman liittimiä, ja — joka on muovikotelossa, jonka mitat ovat 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5mm) × 38mm (± 1 mm) IPL-tekniikkaa (Intensive Pulse Light) käyttävien tuotteiden valmistukseen tarkoitettu [2]	0 %	p/st	31.12.2022

▼M6

ex 8504 40 88	30	DC/AC-vaihtosuuntaja, joka on tarkoitettu sähköajoneuvojen valmistuksessa käytettävän vetomoottorin ohjausyksikköön [2]	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 40 90	15	Puolijohdetehomoduuli (nk. älykäs tehomoduuli), joka on tarkoitettu yksivaiheisen vaihtovirran tulojännitteen muuntamiseen kaksi- tai kolmevaiheiseksi vaihtovirtajännitteeksi, jota käytetään monivaiheisten vaihtovirtakäyttöisten nopeussäätöisten sähköohjaimien virransyöttöön ja joka on kotelossa, jossa on yksi tai useampi integroitu piiri, eristehilaisia bipolaaritransistoreja (IGBT), diodeja ja termistoreja, ja jonka syöttöjännite on 600 tai 650 VAC ja nimellisvirta vähintään 4 mutta enintään 30 A	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 8504 40 90	25	DC/DC-muuttaja — ilman koteloa tai — kotelossa, jossa on kytkentänastat, liitospinteet, kiinnitysruuvit, suojaamattomat liittymisjohdot, painettuun piirilevyyn juottamalla tai muulla tekniikalla asentamisen mahdollistavat liitososat tai muut jatkokäsittelyä vaativat johdinyhteydet	0 %	p/st	31.12.2021
▼M6					
ex 8504 40 90	30	Staattinen muuttaja, joka koostuu tehonsäätimestä, jossa on eristehilaisia bipolaaritransistoreja (IGBT), koteloitu, alanimikkeen 8516 50 00 mikroaaltouunien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	40	Puolijohdintehomoduulit, jotka koostuvat — tehotransistoreista, — integroiduista piireistä, — joissa on tai ei ole diodeja taikka termistoreja, — joiden käyttöjännite on enintään 600 V, — joissa on korkeintaan kolme sähköistä lähtöä, joissa kussakin on kaksi tehokytkintä (joko MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) tai IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors)) ja sisäistä asemaa, ja — joiden tehollinen virta (RMS) on enintään 15,7 A	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	50	Teollisuusrobottien ohjain, — jossa on yksi tai kuusi enintään 3 × 32 A:n lähtöä kolmivaiheiselle moottorille, — jonka päävirransyöttö on vähintään 220 mutta enintään 480 V AC, tai vähintään 280 mutta enintään 800 V DC, — jonka looginen virransyöttö on 24 V DC,	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— jossa on EtherCat-tietoliikenneliitäntä, — ja jonka mitat ovat vähintään 150 × 140 × 120 mutta enintään 335 × 430 × 179 mm			
ex 8504 40 90	60	Siirtopuristettu puolijohdintehomoduuli, jossa on — tehotransistoreita, — integroituja piirejä, — myös jos se sisältää diodeja ja termistoreita, — piirijako, — joko suorakäyttövaihe, jossa käyttöjännite on yli 600 V, — tai suorakäyttövaihe, jossa käyttöjännite on enintään 600 V ja tehollinen jännite yli 15,7 A, — tai yksi tai useampi moduuli tehokertoimien korjaamiseen	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	70	Vaihtovirtaa tasavirraksi ja tasavirtaa tasavirraksi muuntava moduuli, — jonka nimellisteho on enintään 100 W, — jonka tulojännite on vähintään 80 mutta enintään 305 V, — jonka sertifioitu tulotaajuus on vähintään 47 mutta enintään 440 Hz, — jossa on yksi tai useampi vakiojänniteulostulo, — jonka alin käyttölämpötila on –40 °C ja korkein käyttölämpötila +85 °C, — jossa on nastat sen asentamiseksi painettuun piiriin	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	80	Tehonmuutin, jossa on — DC/DC-muuttaja — laturi kapasiteetti enintään 7 kw — kytkintoimintoja joka on tarkoitettu sähköajoneuvojen valmistukseen [2]	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8504 50 95	20	Induktori, jossa on yksi tai useampi käämi ja jonka induktanssi on enintään 62 mH käämiä/kelaa kohti	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 50 95	40	Kuristinkela, jonka — induktanssi on 4,7 µH (± 20 %), — tasavirtavastus on enintään 0,1 ohmia, — eristysvastus on vähintään 100 megaohmia 500 V:n jännitteessä (tasavirta), nestekide- (LCD-) ja valodiodi- (LED-) -moduulivirtapiirilevyjen valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	p/st	31.12.2020
▼M8					
*ex 8504 50 95	50	Solenoidikela — virrankulutus enintään 6 W, — eristysvastus yli 100 megaohmia, ja — reikä vähintään 11,4 mutta enintään 11,8 mm	0 %	p/st	31.12.2022
▼M6					
ex 8504 50 95	60	Induktori, jossa on yksi tai useampi käämi ja kunkin käämin induktanssi on enintään 350 mH ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi elektronisten liitäntälaitteiden, ohjausyksiköiden ja ledivalonlähteiden valmistukseen valaistusteollisuudessa ([2])	0 %	—	31.12.2021
▼M7					
ex 8504 50 95	70	Solenoidikela, jonka — nimellisteho on yli 10 mutta enintään 15 W — eristysvastus on vähintään 100 megaohmia — tasavirtavastus on enintään 34,8 ohmia (± 10 %) lämpötilassa 20 °C — nimellisvirta on enintään 1,22 A — nimellisjännite on enintään 25 V	0 %	p/st	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8504 90 11	10	Ferriittisydämet, muut kuin poikkeutuskelayksiköihin tarkoitetut	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 90 11	20	Reaktoriytimet, suurjännitteiseen tasavirtateknologiaan perustuvassa tyristorimuuttajassa käytettäviksi tarkoitetut	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 90 99	20	SGCT-tyristori (Symmetric Gate-Commutated Thyristor), jossa on sisäänrakennettu hilaohjain ja — joka on painetulle piirilevylle asennettu tehoelektroniikkapiiri, joka on varustettu SGCT-tyristorilla sekä sähkö- ja elektroniikkakomponenteilla — joka pystyy estämään 6 500 voltin jännitteen molempiin suuntiin (päästösuuntaan ja estosuuntaan), jollaisia käytetään staattisissa keskijännitemuuttajissa (tasa- ja vaihtosuuntaajissa)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8505 11 00	31	Kestomagneetti, jonka remanenssi on 455 mT (± 15 mT)	0 %	p/st	31.12.2018

▼M7

_____

▼M8

_____

▼M7

_____

▼M6

ex 8505 11 00	47	Kolmion, neliön tai suorakulmion muotoiset tavarat, myös muotoillut tai kulmista pyöristetyt, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina ja jotka sisältävät neodyymia, rautaa ja booria ja joiden mitat ovat: — pituus vähintään 9 mutta enintään 105 mm, — leveys vähintään 5 mutta enintään 105 mm, ja — korkeus vähintään 2 mutta enintään 55 mm	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 8505 11 00	50	Erityisesti muotoillut tangot, joista on tarkoitus tulla kestomagneetteja magnetisoinnin jälkeen, neodyymia, rautaa ja booria sisältävät — pituus vähintään 15 mutta enintään 52 mm — leveys vähintään 5 enintään 42 mm jollaisia käytetään sähköisten servomoottorien valmistuksessa teollisuusautomaatiossa	0 %	p/st	31.12.2022
▼M6					
ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Samariumin ja koboltin seoksesta valmistetut lattatangot, joiden — pituus on 30,4 mm (± 0,05 mm) — leveys on 12,5 mm (± 0,15 mm) — paksuus on 6,9 mm (± 0,05 mm), tai ne koostuvat neljännesholkin muotoisista ferriiteistä, joiden — pituus on 46 mm (± 0,75 mm) — leveys on 29,7 mm (± 0,2 mm) ja jotka on magnetoinnin jälkeen tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina ja jollaisia käytetään autojen käynnistimissä ja sähköautojen toimintamatkaa pidentävissä laitteissa	0 %	p/st	31.12.2020
▼M8					
*ex 8505 11 00	60	Neodyymin, raudan ja boorin sekoituksesta valmistetut renkaat, putket, hylsyt ja pinteet — läpimitta enintään 45 mm ja — korkeus enintään 45 mm jollaisia käytetään kestomagneettien valmistuksessa magnetisoinnin jälkeen	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 8505 11 00	65	Neodyymin, raudan ja boorin seoksesta koostuvat kestomagneetit, jotka ovat muodoltaan joko suorakulmio, myös pyöristetty, jonka poikkileikkaus on suorakulmion tai puolisuunnikkaan muotoinen ja jonka — pituus on enintään 140 mm — leveys on enintään 90 mm ja — korkeus on enintään 55 mm, tai muodoltaan kaareva suorakulmio (tiilityyppinen), jonka — pituus on enintään 75 mm — leveys on enintään 40 mm — korkeus on enintään 7 mm ja — kaarevuussäde yli 86 mm mutta enintään 241 mm, tai muodoltaan kiekko, jonka läpimitta on enintään 90 mm, myös jos siinä on reikä keskellä	0 %	p/st	31.12.2018
▼M6					
ex 8505 11 00	70	Nikkelillä tai sinkillä päällystetty kiekko, joka koostuu neodyymin, raudan ja boorin seoksesta ja joka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäväksi kestomagneettina — myös jos siinä on reikä keskellä — jonka läpimitta on enintään 90 mm, jollaista käytetään autojen kaiuttimissa	0 %	—	31.12.2018
▼M7					
ex 8505 11 00	75	Neljännesholkki, joka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäväksi kestomagneettina ja — joka koostuu vähintään neodyymista, raudasta ja boorista — jonka leveys on vähintään 9,1 mutta enintään 10,5 mm — jonka pituus on vähintään 20 mutta enintään 30,1 mm jollaisia käytetään polttoainepumppujen roottoreissa	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8505 19 90	30	Kiekon muotoiset agglomeroidusta ferriitistä valmistetut tavarat, joiden läpimitta on enintään 120 mm, joissa on reikä keskellä, jotka on magnetoinnin jälkeen tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina ja joiden remanenssi on vähintään 245 mT mutta enintään 470 mT	0 %	—	31.12.2018
▼M8					
*ex 8505 19 90	50	Suorakulmaisen prisman muotoinen agglomeroidusta ferriitistä valmistettu tavara, joka on magnetisoinnin jälkeen tarkoitettu käytettäväksi kestomagneettina — myös jos sillä on viistetyt reunat — jonka pituus on vähintään 27 mutta enintään 32 mm (+/– 0,15 mm) — jonka leveys on vähintään 8,5 mutta enintään 9,5 mm (+ 0,05 mm / – 0,09 mm) — jonka paksuus on vähintään 5,5 mutta enintään 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm), ja — jonka paino on vähintään 6,1 mutta enintään 8,3 g	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 8505 20 00	30	Sähkömagneettinen kytkin, moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressorien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8505 90 29	30	Sähkömagneettisen venttiilin käämi: — jossa on mäntä — jonka läpimitta on 12,9 mm (+/- 0,1), — jonka korkeus on ilman mäntää 20,5 mm (+/- 0,1), — jossa on liittimellä varustettu sähkökaapeli, ja joka on sylinterin muotoisessa metallikotelossa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8505 90 29	91	Solenoidi, jossa on ankkuri ja joka toimii 24 voltin nimellisellä syöttöjännitteellä 0,08 ampeerin nimellisellä tasavirralla, tarkoitettu nimikkeen 8517 tuotteiden valmistukseen (2)	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8506 50 10	10	Lieriömäiset galvaaniset parit ja litiumparit — läpimitta vähintään 14,0 mutta enintään 26,0 mm, — pituus vähintään 2,2 mutta enintään 51 mm, — jännite vähintään 1,5 mutta enintään 3,6 V, — kapasiteetti vähintään 0,15 mutta enintään 5,00 Ah kaukomittaus- ja lääkintälaitteiden sekä sähkömittareiden ja kaukosäädinten valmistukseen tarkoitetut ([2])	0 %	—	31.12.2021
ex 8506 50 90	10	Litiumjodiparisto, jonka mitat ovat enintään 9 mm × 23 mm × 45 mm ja jännite enintään 2,8 V	0 %	—	31.12.2018
ex 8506 50 90	20	Mikropiiripidikkeeseen asennettu yksikkö, jossa on enintään 2 litiumparistoa, jotka on varustettu enintään 32 liittimellä ja ohjauspiirillä	0 %	—	31.12.2018
ex 8506 50 90	30	Litiumjodi- tai lithiumhopeavanadiumoksidiparisto, jonka mitat ovat enintään 28 mm × 45 mm × 15 mm ja jonka kapasiteetti on vähintään 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2018
ex 8507 10 20	30	Lyijyhappoakut tai -moduulit — nimelliskapasiteetti enintään 32 Ah — pituus enintään 205 mm — leveys enintään 130 mm — korkeus enintään 190 mm nimikkeen 8711 tavaroiden valmistukseen tarkoitetut ([2])	0 %	—	31.12.2018
ex 8507 10 20	80	Lyijy-happokäynnistysakku — jonka varauksen vastaanottokyky on vähintään 200 prosenttia vastaavanlaisen perinteisen märkäakun tasosta varauksen ensimmäisten 5 sekunnin aikana,	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— jossa on nestemäinen elektrolyytti, tehokasta laturin avulla tapahtuvaa jarrutusenergian talteenottoa tai tehokkaalla laturin avulla tapahtuvalla jarrutusenergian talteenotolla varustettuja moottorin start/stop-järjestelmiä hyödyntävien henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)			
ex 8507 30 20	30	Sylinterin muotoinen nikkeli-kadmiumakku tai -moduuli, jonka pituus on 65,3 mm (± 1,5 mm) ja halkaisija 14,5 mm (± 1 mm), nimelliskapasiteetti vähintään 1 000 mAh, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8507 50 00 ex 8507 60 00	20 20	Suorakulmion muotoinen akku tai moduuli, jonka pituus on enintään 69 mm, leveys enintään 36 mm ja paksuus enintään 12 mm, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8507 50 00	30	Sylinterin muotoinen nikkeli-hydridiakku tai -moduuli, jonka läpimitta on enintään 14,5 mm, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8507 60 00	15	Sylinterin muotoiset litiumioniakut tai -moduulit — nimelliskapasiteetti vähintään 8,8 mutta enintään 18 Ah — nimellisjännite vähintään 36 mutta enintään 48 V — teho vähintään 300 mutta enintään 648 Wh sähköpolkupyörien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	17	Litiumionikäynnistysakut, joissa on neljä ladattavaa litiumioniakkuparia — nimellisjännite 12 V — pituus vähintään 350 mutta enintään 355 mm — leveys vähintään 170 mutta enintään 180 mm — korkeus vähintään 180 mutta enintään 195 mm — paino vähintään 10 mutta enintään 15 kg — nimellisvaraus vähintään 60 mutta enintään 80 Ah	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8507 60 00	23	Litiumioniakku tai -moduuli — nimelliskapasiteetti vähintään 72 mutta enintään 100 Ah — nimellisjännite 3,2 V — paino vähintään 1,9 mutta enintään 3,4 kg sähkökäyttöisten hybridiajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M8

———————

*ex 8507 60 00	25	Ladattavissa litium-ioniakuissa käytettävät suorakulmaiset moduulit — leveys 352,5mm (± 1 mm) tai 367,1mm (± 1 mm) — syvyys 300mm (± 2 mm) tai 272,6mm (± 1 mm) — korkeus 268,9mm (± 1,4 mm) tai 229,5mm (± 1 mm) — paino 45,9kg tai 46,3kg — nimelliskapasiteetti 75Ah ja — nimellisjännite 60V	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 8507 60 00	27	Sylinterin muotoinen litiumioniakku — nimelliskapasiteetti vähintään 10 mutta enintään 20 Ah — nimellisjännite vähintään 12,8 V (± 0,05) mutta enintään 15,2 V (± 0,05) — teho vähintään 128 mutta enintään 256 Wh polkupyörien sähköisen voimansiirron valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	30	Sylinterin muotoinen litiumioniakku tai -moduuli, jonka pituus on vähintään 63 mm ja halkaisija vähintään 17,2 mm, nimelliskapasiteetti vähintään 1 200 mAh, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8507 60 00	33	Litiumioniakku — pituus vähintään 150 mutta enintään 300 mm — leveys vähintään 700 mutta enintään 1 000 mm — korkeus vähintään 1 100 mutta enintään 1 500 mm — paino vähintään 75 mutta enintään 160 kg — nimelliskapasiteetti vähintään 150 mutta enintään 500 Ah	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	37	Litiumioniakku — pituus vähintään 1 200 mutta enintään 2 000 mm — leveys vähintään 800 mutta enintään 1 300 mm — korkeus vähintään 2 000 mutta enintään 2 800 mm — paino vähintään 1 800 mutta enintään 3 000 kg — nimelliskapasiteetti vähintään 2 800 mutta enintään 7 200 Ah	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	43	Litiumioniakut — paksuus enintään 4,15 mm — leveys enintään 245,15 mm — pituus enintään 90,15 mm — nimelliskapasiteetti vähintään 1 000 mutta enintään 10 000 mAh — paino enintään 250 g alanimikkeen 8471 30 00 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut ([2])	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00 ex 8507 80 00	45 20	Ladattava litiumionipolymeeriakku, jonka — nimelliskapasiteetti on 1 060 mAh, — nimellisjännite 7,4 V (keskijännite, kun purkautumisnopeus on 0,2 kapasitanssia), — latausjännite 8,4 V (± 0,05),	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— pituus 86,4 mm (± 0,1), — leveys 45 mm (± 0,1) ja — korkeus 11 mm (± 0,1), ja joka on tarkoitettu kassakoneiden valmistukseen (2)			
ex 8507 60 00	47	Litiumioniakut — paksuus enintään 4,15 mm — leveys enintään 75,15 mm — pituus enintään 150,15 mm — nimelliskapasiteetti vähintään 1 000 mutta enintään 10 000 mAh — paino enintään 150 g alanimikkeen 8517 12 00 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2020
▼M8					
*ex 8507 60 00	50	Sähköisten litium-ioniakkujen asentamiseen tarkoitetut moduulit — pituus on vähintään 298 mutta enintään 408 mm, — leveys on vähintään 33,5 mutta enintään 209 mm, — korkeus on vähintään 138 mutta enintään 228 mm, — paino on vähintään 3,6 mutta enintään 17 kg, ja — teho on vähintään 458 mutta enintään 2 158 Wh	0 %	—	31.12.2022
*ex 8507 60 00	53	Ladattavien litiumioniakkujen tai -moduulien akut, — joiden pituus on vähintään 1 203, mutta enintään 1 297 mm, — joiden leveys on vähintään 282, mutta enintään 772 mm,	0 %	—	31.12.2022

▼M8

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— joiden korkeus on vähintään 792, mutta enintään 839 mm, — joiden paino on vähintään 253, mutta enintään 293 kg, — joiden teho on 22 tai 26 kWh ja — joissa on 24 tai 48 moduulia			

▼M6

ex 8507 60 00	60	Ladattavat litium-ioniakut: — pituus vähintään 1 213 mutta enintään 1 575 mm, — leveys vähintään 245 mutta enintään 1 200 mm, — korkeus vähintään 265 mutta enintään 755 mm, — paino vähintään 265 mutta enintään 294 kg, — nimelliskapasiteetti 66,6 Ah, pakatut 48 moduulin pakkauksiin	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	65	Litium-ioni-lieriöpari, jonka — antojännite on 3,5–3,8 VDC, — kapasiteetti on 300–900 mAh, ja — läpimitta on 10,0–14,5 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 8507 60 00	71	Ladattavat litiumioniakut, joiden — pituus on vähintään 700 mutta enintään 2 820 mm — leveys on vähintään 935 mutta enintään 1 660 mm — korkeus on vähintään 85 mutta enintään 700 mm — paino on vähintään 250 mutta enintään 700 kg — teho on enintään 175 kWh	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8507 60 00	75	Suorakaiteen muotoinen litiumioniakku, — jossa on metallikuori, — jonka pituus on 173 mm (± 0,15 mm), — jonka leveys on 21 mm (± 0,1 mm), — jonka korkeus on 91 mm (± 0,15 mm), — jonka nimellisjännite on 3,3 V, ja — jonka nimelliskapasiteetti on vähintään 21 Ah	0 %	—	31.12.2021
ex 8507 60 00	80	Suorakulmion muotoinen litiumioniakku tai -moduuli, jolla on seuraavat ominaisuudet: — metallikotelossa — pituus 171 mm (± 3 mm) — leveys 45,5 mm (± 1 mm) — korkeus 115 mm (± 1 mm) — nimellisjännite 3,75 V — nimelliskapasiteetti 50 Ah moottoriajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	85	Ladattavissa litium-ioniakuissa käytettävät suorakulmaiset moduulit, joiden — pituus vähintään 312 mutta enintään 350 mm — leveys vähintään 79,8 mutta enintään 225 mm — korkeus vähintään 35 mutta enintään 168 mm — paino vähintään 3,95 mutta enintään 8,56 Kg — nimellisjännite vähintään 66,6 mutta enintään 129 Ah	0 %	—	31.12.2020

▼M7

———————

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 8507 90 80	70	Nikkelillä päällystetty leikattu kuparifoliolevy, jonka — leveys on 70 mm (± 5 mm) — paksuus on 0,4 mm (± 0,2 mm) — pituus on enintään 55 mm, litiumioniakkujen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021
▼M6					
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	10 96	Painettu piirilevy, ilman koteloa, enintään 300 W:n tehoisella moottorilla toimivan pölynimurin harjojen käynnistämiseen ja ohjaamiseen tarkoitettu	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektroniset piirikortit, jotka — on yhdistetty johtimella tai radiotaajuudella keskenään ja moottorinohjainkorttiin, — ohjaavat tallennetun ohjelman mukaisesti pölynimureiden toimintaa (päälle- tai poiskytkemistä ja imutehoa), — myös jos niissä on ilmaisimet, jotka ilmoittavat pölyimurin toiminnasta (imutehosta ja/tai pölypussin ja/tai suodattimen vaihtotarpeesta)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8511 30 00	30	Sytytysvahvistimella varustettu sytytyspuolasarja — jossa on sytytysvahvistin — jossa on liittimillä varustettu sytytyspuolasarja, jossa on integroitu kiinnitysteline — jossa on kotelo — jonka pituus on vähintään 90 mutta enintään 200 mm (+/- 5 mm) — jonka toimintalämpötila on vähintään –40 mutta enintään +130 °C — jonka jännite on vähintään 10,5 mutta enintään 16 V	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 8511 30 00	55	Sytytyspuola — jonka pituus on vähintään 50 mutta enintään 200 mm — jonka alin toimintalämpötila on – 40 °C ja ylin toimintalämpötila on 140 °C, ja — jonka jännite on vähintään 9 mutta enintään 16 V — myös jos siinä on liitäntäkaapeli, moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
▼M6					
ex 8511 80 00	20	Hehkutulppa, joka on tarkoitettu dieselmoottoreiden esilämmittämiseen ja — jonka toimintalämpötila on yli 800 °C, — jonka jännite on vähintään 5 mutta enintään 16 V — jossa on piinitridiä (Si_3N_4) ja molybdeenidisilisidiä ($MoSi_2$) sisältävä kuumennustanko, ja — jossa on metallikotelo moottoriajoneuvojen dieselmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8512 20 00	20	Näyttöruutu, jossa esitetään ainakin aika, päivämäärä ja ajoneuvon turvallisuusominaisuuksien tila ja jonka käyttöjännite on vähintään 12 mutta enintään 14,4 V ja jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 20 00	30	Valomoduuli, jossa on ainakin — kaksi valodiodia — lasi- tai muovilinssejä, jotka kohdentavat/hajauttavat valodiodien säteilemää valoa — heijastimia, jotka suuntaavat valodiodien säteilemän valon uudelleen jäähdyttimen sisältävässä alumiinikotelossa, joka on asennettu ohjaimen sisältävään kiinnitystelineeseen	0 %	p/st	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8512 20 00	40	Sisäpinnaltaan galvanoidut sumuvalot — joissa on muovinen pidike vähintään kolmella kiinnittimellä — joissa on vähintään yksi 12 V:n lamppu — joissa on liitin — joissa on muovikuori — myös liitäntäkaapelilla varustetut 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	10	Pietsomekaanisella periaatteella toimiva äänitorvikokoonpano, jolla luodaan tietty äänisignaali ja jonka jännite on 12 V ja jossa on — käämi — magneetti — metallikalvo — liitin — pidike sen kiinnittämiseksi moottoriajoneuvoon, jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	20	Muovikotelossa oleva pietsosähköisellä periaatteella toimiva pysäköintianturijärjestelmän varoitussummeri — jossa on painettu piirilevy — jossa on liitin — myös metallipidikkeessä oleva jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Auton sivupeilin lämmityskalvo, jossa on — kaksi sähkökytkentää, — liimautuva kerros molemmilla puolilla (sekä peilin muovikiinnikkeen että peililasin puolella), — suojaava paperikalvo molemmilla puolilla	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Pesäkokoonpano, jossa on vähintään — muuntaja, jonka tulojännite on enintään 240 V ja lähtöteho enintään 3 000 W — AC- tai DC -tuuletinmoottori, jonka lähtöteho on enintään 42 wattia — kotelo ruostumattomasta teräksestä — myös magnetronilla, jonka mikroaaltolähtöteho on enintään 900 W, CN-koodien 8514 2080, 8516 5000 ja 8516 6080 sisäänrakennettujen tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 90 00	60	Sähköisen rasvakeittimen tuuletusosayksikkö, — joka on varustettu moottorilla, jonka nimellisteho on 8 W kierrosnopeudella 4 600 rpm, — jota ohjataan elektroniikkapiirillä, — joka toimii 110 °C:n tai sitä korkeammassa lämpötilassa, — joka on varustettu lämmönsäätimellä	0 %	p/st	31.12.2019

▼M8

———

*ex 8516 90 00	70	Sisäastia — jossa on aukot sivuilla ja keskellä, — valmistettu hehkutetusta alumiinista, — jossa on vähintään 200 °C:n lämpötilan kestävä keraaminen pinnoite, sähkökeittimien valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	p/st	31.12.2022

▼M6

ex 8516 90 00	80	CN-koodien 85142080, 8516 5000 ja 85166080 asennettavaksi tarkoitettujen tuotteiden valmistuksessa käytettävä ovikokoonpano, jossa on kapasitiivinen eriste ja aaltoloukku ([2])	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 8518 29 95	30	Kaiuttimet, — joiden impedanssi on vähintään 3 mutta enintään 16 ohmia, — joiden nimellisteho on vähintään 2 mutta enintään 20 wattia, — myös jos niissä on muovinen kiinnitysteline, ja — myös jos niissä on liittimillä varustettu sähköjohto, jollaisia käytetään televisiovastaanottimien ja videomonitorien valmistukseen sekä kodin viihdejärjestelmissä	0 %	—	31.12.2022
▼M6					
ex 8518 29 95	40	Kaiutin, — jonka impedanssi on vähintään 1,5 mutta enintään 10 ohmia, — jonka läpimitta on vähintään 25 mutta enintään 80 mm, — taajuus 150 Hz – 20 kHz, — nimellisteho vähintään 5 mutta enintään 40 W, ja — myös jos siinä on pistotulpalla varustettu virtajohto, — myös jos siinä on kiinnitin, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8518 30 95	20	Kuulolaitteisiin tarkoitettu kuuloke, kotelossa, jonka ulkomitat liitoskohtia lukuun ottamatta ovat enintään 5 mm × 6 mm × 8 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8518 40 80	91	Piirilevyn alayksikkö, joka käsittää digitaalisen audiosignaalin avaamisen, audiosignaalin käsittelyn ja vahvistamisen kaksikanava- ja/tai monikanavatoiminnoin	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8518 40 80	92	Piirilevyn alayksikkö, joka koostuu virransyöttö-, aktiivikorjain- ja tehovahvistinpiireistä	0 %	—	31.12.2020
▼M7					
ex 8518 40 80	93	Audiotehovahvistin, — jonka lähtöteho on 50 W — jonka käyttöjännite on yli 9 V mutta enintään 16 V — jonka sähköimpedanssi on enintään 4 ohmia — jonka herkkyys on yli 80 dB — joka on metallikotelossa, moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
▼M6					
ex 8518 90 00	30	Magneettijärjestelmä, jossa on — teräksinen keernalaatta, joka on levyn muotoinen ja jossa on toisella puolella lieriö — yksi neodyymimagneetti, — yksi ylälevy — yksi alalevy, jollaisia käytetään autokaiuttimissa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	35	Metallilevy: — terästä, — rei'itetty, ja — jonka mitat ovat 60,30 mm (+ 0,00 mm / –0,40 mm) × 15,5 mm (+ 0,00 mm / –0,40 mm) × 4,40 mm (± 0,05 mm), kaiuttimien passiivisten jäähdyttimien valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8518 90 00	40	Paperimassasta tai polypropeenista valmistettu kaiutinkartio, joka on varustettu pölykupeilla ja jollaisia käytetään autokaiuttimissa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	50	Sähködynaamisen kaiuttimen kalvo, jonka — ulkoläpimitta on vähintään 25 mutta enintään 250 mm — resonanssitaajuus vähintään 20 mutta enintään 150 Hz — kokonaiskorkeus vähintään 5 mutta enintään 50 mm — reunan paksuus vähintään 0,1 mutta enintään 3 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	60	Kiekon muotoinen, myös jos siinä on reikä keskellä, kaiuttimien magneettijärjestelmän ylälevy, kauttaaltaan rei'itettyä vapaataottua ja pleteroitua terästä, jollaista käytetään autojen kaiuttimissa	0 %	—	31.12.2020
ex 8518 90 00	80	Autoihin integroitu kaiuttimien kotelo, jossa on — kaiuttimen kehys ja suojapinnoitteella varustettu magneettipidin — kohokuvioitu pölynpoistoliina	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	91	Yhtenä kappaleena kylmäpuristetusta teräksestä valmistettu pyöreä levy, jonka toisella puolella on sylinteri, kaiuttimien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8521 90 00	20	Digitaalisen videosignaalin tallennuslaite — jossa ei ole kovalevyasemaa — myös jos siinä on uudelleenkirjoitettava DVD-levyasema (DVD-RW) — jossa on liiketunnistin tai mahdollisuus liiketunnistimen käyttöön internetiin liitettävyyden avulla lähiverkkoliitännän kautta — myös jos siinä on USB-sarjaportti suljetun piirin kameravalvontajärjestelmien (CCTV) valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8522 90 49	50	CD-soittimen laserlukupäähän tuleva elektroninen rakenneyhdistelmä, jossa on: — painettu piirilevy, — valoilmaisin integroituna monoliittipiirinä, kotelossa, — enintään 3 liitintä, — enintään 1 transistori, — enintään 3 säädettävää ja 4 kiinteää vastusta, — enintään 5 kondensaattoria, kaikki asennettuna alustalle	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	60 10 25	Painettu piirilevy-yksikkö, jossa on — radioviritin (joka pystyy vastaanottamaan ja avaamaan radiosignaaleja ja välittämään näitä signaaleja yksikön sisällä) ilman signaalinkäsittelykykyä, — mikroprosessori, joka pystyy vastaanottamaan kauko-ohjainviestejä ja ohjaamaan viritinsirua, kodin viihdejärjestelmien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	65 20 40	Painettu piirilevyosayksikkö, jossa on — radioviritin, joka pystyy vastaanottamaan ja avaamaan radiosignaaleja ja välittämään näitä signaaleja yksikön sisällä ja jossa on signaalikoodin purkaja, — radiotaajuinen kaukosäätövastaanotin, — kaukosäädön infrapunasignaalien lähetin, — SCART-signaaligeneraattori, — TV:n tilan tunnistin, kodin viihdejärjestelmien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8522 90 49	70	Yhdistelmä, jossa on vähintään joustava painettu piiri sekä integroitu piiri laserohjausta ja integroitu piiri signaalinmuunninta varten	0 %	p/st	31.12.2018

▼M8

_____

▼M7

_____

ex 8522 90 80 ex 8529 90 92	30 57	Metallinen pidin, kiinnitin tai sisäinen jäykiste, televisioiden, monitorien ja videotoistimien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021

▼M6

ex 8522 90 80	65	Optisten levyjen asemayksiköt, joissa on vähintään optinen yksikkö ja tasavirtamoottoreita, myös kaksikerrostallennukseen käytettävät	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	70	Videosignaalin tallennus-/toistolaite, joka koostuu vähintään moottorista ja painetusta piirilevystä, jossa on integroituja piirejä ohjain- ja hallintatoimintoja varten, myös muuntajalla varustetut, nimikkeen 8521 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	75	CD-soittimien optinen lukupää, joka koostuu laserdiodista, valoilmaisimen integroidusta piiristä ja säteenjakajasta	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	80	Laseroptinen levyasemayhdistelmä (ns. ”mecha unit”) digitaalisten videosignaalien ja/tai audiosignaalien tallentamiseen ja/tai toistamiseen, joka koostuu vähintään yhdestä laseroptisesta lukuyksiköstä ja/tai kirjoitusyksiköstä sekä yhdestä tai useammasta tasavirtamoottorista ja jossa ei ole painettua piirilevyä tai jossa on piirilevy, joka ei pysty käsittelemään video- ja audiosignaaleja, nimikkeiden 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 tai 8543 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8522 90 80	83	Optinen sinilaserlukupää (Blu-ray), myös tallentava, käytettäväksi Blu-ray-, DVD- ja CD-levyjen kanssa, sisältää ainakin: — kolmella eri aallonpituudella toimivat laserdiodit, — valoilmaisimen integroituna piirinä ja — ohjaimen, nimikkeen 8521 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	84	Blu-ray-asema, myös tallentava, käytettäväksi Blu-ray-, DVD- ja CD-levyjen kanssa, sisältää ainakin: — optisen lukupään, jossa on kolmella eri aallonpituudella toimivat laserdiodit, — pyöritysmoottorin, — askelmoottorin	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	85	Kuvapääpyörä, jossa on kuvapäitä tai kuva- ja äänipäitä ja sähkömoottori, nimikkeen 8521 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018

▼M8

———————

▼M6

ex 8522 90 80	97	Viritin, joka muuntaa suurtaajuussignaalit keskitaajuussignaaleiksi, nimikkeen 8521 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8525 80 19	20	Televisiokameran yksikkö, jonka mitat ovat enintään 10 mm × 15 mm × 18 mm, joka koostuu kuva-anturista, objektiivista ja väriprosessorista, jonka kuvan erottelukyky on enintään 1024 × 1280 kuvapistettä (pixel), myös johdolla ja/tai kotelolla varustetut, alanimikkeen 8517 12 00 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Kamera, — paino enintään 5,9 kg, — ilman koteloa, — enimmäismitat 405 mm × 315 mm, — varustettu yhdellä varauskytketyllä piirillä (CCD-piirillä) tai komplementaariseen metallioksidipuolijohteeseen perustuvalla ilmaisimella (CMOS-ilmaisimella), — tehollisten pikselien määrä enintään 5 megapikseliä, suljetun piirin televisiovalvontajärjestelmissä (CCTV-valvontajärjestelmä) tai silmäntutkimuslaitteissa käytettäväksi tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
▼M8 ——— ▼M6					
ex 8525 80 19	50	Etäkamerapää, myös kotelossa — jonka mitat (ilman kaapelin pistorasiaa) ovat enintään 27 × 30 × 38,5 mm (leveys × korkeus × pituus), — jossa on kolme MOS-kuva-anturia, joissa on vähintään kaksi vaikuttavaa megapikseliä anturia kohden, sekä prisman erotin RGB-spektrivärien jakamiseksi näille kolmelle anturille, — jossa on objektiivin kiinnitys C-Mount, — jonka paino on enintään 70 grammaa, — jossa on digitaalinen LVDS-videoulostulo, — jossa on pysyvä EEPROM-muisti kalibrointitietojen paikalliseen tallentamiseen, värintoistoon ja pikselinkorjaukseen, pienoiskokoisten teollisuuskamerajärjestelmien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8525 80 19	55	Kameramoduuli, jonka resoluutio on 1 920 × 1 080 P HD ja jossa on kaksi mikrofonia, nimikkeen 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8525 80 19	60	Kuvaskannauskamerat, joissa käytetään — ”Dynamic overlay lines”- tai ”Static overly lines” -järjestelmää, — NTSC-lähtövideosignaalia, — vähintään 6,5 V jännitettä, — vähintään 0,5 lux valaistusvoimakkuutta	0 %	—	31.12.2019
ex 8525 80 19	65	MIPI-sähköliitäntää käyttävät kamerat — joissa on kuva-anturi — joissa on objektiivi (linssejä) — joissa on väriprosessori — joissa on joustava painettu piirilevy tai painettu piirilevy — myös jos niillä voidaan ottaa vastaan audiosignaaleja — jonka moduulin läpimitta on enintään 15 mm × 15 mm × 15 mm — jonka erottelutarkkuus on vähintään 2 megapikseliä (vähintään 1616 × 1232 pikseliä) — myös langalliset — joissa on kotelo alanimikkeen 8517 12 00 tai 8471 30 00 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut ([2])	0 %	—	31.12.2020
ex 8525 80 19	70	Suuren aallonpituuden infrapunakamera (LWIR-kamera) (standardin ISO/TS16949 mukainen) — joka on herkkä vähintään 7,5 mutta enintään 17 μm:n aallonpituusalueella — jonka erottelutarkkuus on enintään 640 × 512 pikseliä, — jonka paino on enintään 400 g — jonka mitat ovat enintään 70 × 86 × 82 mm — myös kotelossa — jossa on ajoneuvokäyttöön hyväksytty pistoke — jonka lähtösignaalin poikkeama koko käyttölämpötila-alueella on enintään 20 %	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8526 10 00	20	Tutka-anturi, jossa on ohjausyksikkö autojen autonomista hätäjarrutusjärjestelmää varten, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
*ex 8526 91 20	30	Hätäpuhelujärjestelmän ohjausyksikkö, joka sisältää GSM- ja GPS-moduulin ja joka on tarkoitettu 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen (2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 8529 90 65	75	Moduulit, jotka koostuvat ainakin puolijohdesiruista — joilla tuotetaan ohjaussignaaleja pikselien osoittamista varten tai — ohjataan pikselien osoittamista	0 %	p/st	31.12.2022
▼M6					
ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	Rakenneyhdistelmä, joka sisältää ainakin — äänitaajuusvahvistinyksikön, joka koostuu ainakin äänitaajuusvahvistimesta ja äänigeneraattorista, — muuntajan ja — yleisradiovastaanottimen, kulutuselektroniikkatuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 8528 49 00	10	Videomonitori, jossa on: — litteäruutuinen yksivärinäyttöinen katodisädeputki, kuvaruudun läpimitta enintään 110 mm, varustettuna poikkeutuskelalla, — painopiiri, johon on asennettu poikkeutuskelayksikkö, videovahvistin ja muuntaja, myös alustalle kiinnitettynä, ovikuvapuhelimien (video entry phones), kuvapuhelimien tai valvontalaitteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8528 59 00	10	Muihin laitteisiin yhdistämättömät nestekidenäyttöiset (LCD) värivideomonitorit, joiden tasavirtakäyttöjännite on vähintään 7 mutta enintään 30 V ja kuvaruudun läpimitta enintään 33,2 cm, — ilman koteloa, mutta joissa on takalevy ja kiinnityskehys — tai kotelolla ja jotka on tarkoitettu yhdistettäviksi tai asennettaviksi pysyvästi 84–90 ja 94 luvun tavaroihin teollisen kokoonpanon aikana (2) (6)	0 %	—	31.12.2018
ex 8528 59 00	20	Kehykseen asennettu nestekidenäyttöinen värivideomonitoriyksikkö — ei kuitenkaan muihin laitteisiin yhdistetty — jossa on kosketusnäyttötoimintoja, ohjauspiiristöllä varustettu painettu piirilevy ja virransyöttö pysyvästi ajoneuvojen viihdejärjestelmiin yhdistettäväksi tai asennettavaksi tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 8529 10 80	20	Keraaminen suodatinyhdistelmä, jossa on kaksi keraamista suodatinta ja yksi keraaminen resonaattori, 10,7 MHz:n (± 30 kHz) taajuuksia varten, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 10 80	50	Keraaminen suodatin 450 kHz:n (± 1,5 kHz) tai 455 kHz:n (± 1,5 kHz) keskitaajuuksia varten, kaistanleveys enintään 30 kHz 6 desibelin voimakkuudella ja enintään 70 kHz 40 desibelin voimakkuudella, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 10 80	60	Suotimet, lukuun ottamatta akustisia pinta-aaltosuotimia, vähintään 485 MHz:n mutta enintään 1 990 MHz:n keskitaajuuksille, väliinkytkemisvaimennus enintään 3,5 dB, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 10 80	70	Keraamiset suodattimet, — joissa käytettävä taajuus on vähintään 10 kHz mutta enintään 100 MHz — joissa on elektrodeilla varustetuista keraamisista laatoista valmistettu kotelo, jollaisia käytetään audiovisuaalisten tai tietoliikennelaitteiden sähkömekaanisissa antureissa tai resonaattoreissa	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8529 90 65	15	Elektroninen rakenneyhdistelmä, jossa on ainakin — painettu piiri — prosessoreita multimediasovelluksia ja videosignaalien käsittelyä varten — FPGA (ohjelmoitava porttimatriisi) — Flash-muisti — työmuisti — HDMI-, VGA-, USB- ja RJ-45-liitännät — liittimet tai pistokeliittimet LCD-monitorin, LED-valaistuksen ja ohjauspaneelin kytkemiseksi	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Mikroprosessori- ja videoprosessoritoiminnolla varustetun televisiovastaanottimen osat, jotka koostuvat vähintään yhdestä mikro-ohjaimesta ja videoprosessorista, johdinkehykseen asennettuina ja muovikotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 65	45	Satelliittiradiovastaanotinmoduuli, joka muuntaa satelliitista tulevat korkeataajuussignaalit digitaaliseen audiomuotoon koodatuiksi signaaleiksi, nimikkeen 8527 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 65	50	Viritin, joka muuntaa suurtaajuussignaalit keskitaajuussignaaleiksi, nimikkeen 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021

▼M7

———————

ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Painettu piirilevy syöttöjännitteen ja ohjaussignaalien syöttämiseksi suoraan nestekidelaite- (LCD-) moduulin TFT-lasipaneelilla sijaitsevalle ohjauspiirille	0 %	p/st	31.12.2020

▼M8

———————

▼M6

ex 8529 90 65	80	Viritin, joka muuntaa korkeataajuussignaaleja digitaalisiksi signaaleiksi ja joka on tarkoitettu nimikkeen 8527 tuotteiden valmistukseen (2)	0 %	—	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	Nestekidelaitemoduulit, — jotka koostuvat vain yhdestä tai useammasta lasisesta tai muovisesta TFT-kennosta — joihin ei ole yhdistetty kosketusnäyttötoimintoja — myös jos niissä on yksi tai useampi painettu piiri, jonka ohjauselektroniikka on vain kuvapisteohjausta varten — myös jos niissä on taustavaloyksikkö, ja — myös jos niissä on vaihtosuuntaajia	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	25	Nestekidelaite- (LCD-) -moduulit, joihin ei ole yhdistetty kosketusnäyttötoimintoja ja jotka koostuvat ainoastaan — yhdestä tai useammasta lasisesta tai muovisesta TFT-kennosta — muottivaletusta jäähdytyslevystä — taustavaloyksiköstä — yhdestä mikro-ohjaimella varustetusta painetusta piirilevystä ja — LVDS-liitännästä (Low Voltage Differential Signaling) moottoriajoneuvojen radioiden valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	32	Videoprojisointiin tarkoitettu optinen yksikkö, jossa on värierottelujärjestelmä, kohdistusmekanismi ja linssejä, nimikkeen 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018

▼M7

_____

▼M6

ex 8529 90 92	37	Alumiiniseoksesta valmistetut kiinnitys- ja peitelistat — jotka sisältävät piitä ja magnesiumia — joiden pituus on vähintään 300 mutta enintään 2 200 mm ja jotka on erityisesti muotoiltu TV-vastaanottimien valmistusta varten (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8529 90 92	40	Yksikkö, jossa on prismoja, DMD (Digital Micromirror Device) -mikropeilejä ja elektronisia ohjauspiirejä, televisio- ja videoprojektorien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	41	Digitaalinen mikropeili (DMD – Digital Micromirror Device), videoprojektorien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	42	Alumiiniset jäähdytyslevyt ja jäähdytyslaipat, transistorien ja integroitujen piirien käyttölämpötilan ylläpitoon, nimikkeen 8527 tai 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	43	Plasmanäyttömoduuli, jossa on ainoastaan osoite-elektrodit ja näytön elektrodit, myös sellaiset, joissa on ohjain ja/tai ohjauselektroniikka ainoastaan pikselin osoittamista varten, ja sellaiset joissa on virransyöttö	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	45	TV-lähetysten vastaanottoon tarkoitettu integroitujen piirien yhdistelmä, joka sisältää kanavanvalitsin-dekooderin, virittimen ja virranohjauskytkimen, jotka ovat sirumuodossa, ja GSM-suotimia sekä erillisiä ja sulautettuja passiivisia piirielementtejä DVB-T- ja DVB-H-standardien mukaisten digitaalisten yleisradiolähetysten vastaanottamista varten	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	47	Kuva-anturit (”progressive scan” Interline CCDE-Sensor tai CMOS-Sensor) digitaalisia videokameroita varten analogisena tai digitaalisena monoliittisena integroituna piirinä, pikselikoko enintään 12 µm × 12 µm, monokromaattisena versiona, jossa kuhunkin yksittäiseen pikseliin on asennettu mikrolinssejä (mikrolinssien ryhmä), tai värisuotimella varustettuna polykromaattisena versiona, myös pienoislinssien (mikrolinssien) ryhmällä varustettu, jossa kuhunkin yksittäiseen pikseliin on asennettu yksi pienoislinssi	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	Häiriösuodattimella varustettu vaihtovirtapistoke, jossa: — on 230 V:n vaihtovirtapistoke (verkkojohtoliitäntää varten) — on integroitu häiriösuodatin, joka koostuu kondensaattoreista ja induktoreista — on kaapeliliitin vaihtovirtapistokkeen liittämiseksi PDP-virtalähdeyksikköön myös jos siinä on metallituki, jolla vaihtovirtapistoke liitetään PDP-televisioon	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
_____					
▼M6					
ex 8529 90 92	55	OLED-moduulit, joissa on yksi tai useampi TFT-lasi- tai muovikenno, jotka sisältävät orgaanista ainetta, joita ei ole varustettu kosketusnäyttötoiminnoilla, joissa on yksi tai useampi painettu piirilevy ja ohjauselektroniikkaa pikselien ohjausta varten ja jotka on tarkoitettu televisiovastaanottimien ja monitorien valmistukseen (2)	0 %	p/st	31.12.2019
▼M7					
ex 8529 90 92	59	LCD-moduulit, — joiden kuvaruudun läpimitta on vähintään 14,5 mutta enintään 25,5 cm — joissa on LED-taustavalo — joissa on EPROM-sirulla, mikro-ohjaimella, ajastusohjaimella, LIN-väyläohjaimella tai APIX2-ohjainmoduulilla sekä muilla aktiivisilla ja passiivisilla komponenteilla varustettu painettu piirilevy — joissa on 6–8-napainen liitin virransyöttöä varten ja 2–4-napainen LVDS- tai APIX2-liitäntä — myös kotelossa olevat, pysyvästi 87 ryhmän moottoriajoneuvoihin sisäänrakennettaviksi tai asennettaviksi tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	63	LCD-moduulit, — joiden kuvaruudun läpimitta on vähintään 14,5 mutta enintään 38,5 cm — myös kosketusnäytöllä varustetut — joissa on LED-taustavalo	0 %	p/st	31.12.2020

▼M7

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— joissa on EEPROM-sirulla, mikro-ohjaimella, LVDS-vastaanottimella ja muilla aktiivisilla ja passiivisilla komponenteilla varustettu painettu piirilevy — joissa on liitin virransyöttöä varten sekä CAN- ja LVDS-liitännät — myös elektronisilla komponenteilla varustetut värin dynaamista säätöä varten — jotka ovat kotelossa, myös mekaanisten, kosketusherkkien tai kontaktittomien hallintalaitteiden kanssa ja myös aktiivisen jäähdytysjärjestelmän kanssa 87 ryhmän moottoriajoneuvoihin asennettaviksi tarkoitetut ([2])			
▼M6					
ex 8529 90 92	65	OLED-näyttö — jossa on orgaanisilla valodiodeilla varustettu orgaaninen kerros — jossa on kaksi elektroneja siirtävää kerrosta ja elektroniaukkoja — jossa on transistorikerroksia (TFT), joissa transistorien erottelutarkkuus on 1 920 × 1 080 — jossa on anodi ja katodi orgaanisten valodiodien virransyöttöä varten — jossa on RGB-suodatin, — jossa on lasinen tai muovinen suojakerros — jossa ei ole elektroniikkaa kuvapisteohjausta varten ja joka on tarkoitettu nimikkeen 8528 tavaroiden valmistukseen ([2])	0 %	p/st	31.12.2019
▼M7					
ex 8529 90 92	67	Nimikkeen 8528 LCD-monitoreihin tarkoitettu LCD-värinäyttöpaneeli, — jonka kuvaruudun läpimitta on vähintään 14,48 mutta enintään 31,24 cm — myös kosketusnäytöllä varustettu — jossa on taustavalo ja mikro-ohjain	0 %	p/st	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— jossa on yhdellä tai useammalla LVDS-liitännällä varustettu CAN-ohjain ja yksi tai useampi CAN-/virtaliitin tai APIX-liitännällä varustettu APIX-ohjain — joka on kotelossa, jonka takaseinämässä voi olla jäähdytyslevy — jossa ei ole signaalinkäsittelymoduulia — myös haptisella ja äänipalautteella varustettu, 87 ryhmän ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([2])			

▼M8

———————

*ex 8529 90 92	70	Suorakulmainen kiinnitys- ja suojakehys — valmistettu alumiiniseoksesta, jossa on piitä ja magnesiumia, — pituus vähintään 500 mm mutta enintään 2 200 mm, — leveys vähintään 300 mm mutta enintään 1 500 mm, jollaisia käytetään televisiovastaanottimien valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2022

▼M6

ex 8529 90 92	85	Kotelossa oleva LCD-värimoduuli — jonka näyttöruudun läpimitta on vähintään 14,48 mutta enintään 26 cm, — jossa ei ole kosketusnäyttöä — jossa on taustavalo ja mikro-ohjain — jossa on CAN-ohjain (Controller Area Network) ja LVDS-rajapinta (Low-Voltage Differential Signalling) sekä CAN/virtaliitäntä — jossa ei ole signaalinkäsittelymoduulia	0 %	p/st	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— jossa on ohjauselektroniikkaa vain kuvapisteohjausta varten — jossa on moottoroitu mekanismi näyttöruudun siirtämiseksi kiinteästi 87 ryhmän ajoneuvoihin asennettavaksi tarkoitettu (2)			
ex 8535 90 00	20	Piirilevy, joka koostuu levyn muotoisesta eristävästä materiaalista sekä sähköliitoksista ja juotoskohdista, nestekidenäyttömoduulien taustavaloyksikköjen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8535 90 00	30	Puolijohdemoduulikytkin, koteloitu	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 50 80	83	— jossa on eristettyhilainen bipolaaritransistori- (IGBT-) -siru ja diodisiru yhdessä tai useammassa johdinkehyksessä (lead frame) — joka on 600:n tai 1 200 V:n jännitettä varten			
ex 8536 30 30	11	Lämpösähkökatkaisija, jonka katkaisuvirta on vähintään 50 A ja jossa on hyppykytkin, suoraan sähkömoottorin käämiin asennettava, ilmatiiviissä kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 41 10	20	Valosähkörele (fotorele), joka koostuu GaAlAs-valodiodista, galvaanisesti eritetystä tulopiiristä, jossa on fotosähköinen generaattori, ja MOS-tehotransistoristä (lähtökytkimenä) liitännöillä varustetussa kotelossa ja joka on tarkoitettu enintään 60 voltin jännitteelle ja enintään 2 ampeerin virralle	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 41 90	40	Tehorele — jossa on sähkömekaaninen kytkintoiminto, — jonka kuormitusvirta on vähintään 3 mutta enintään 16 ampeeria, — jonka kelajännite on vähintään 5 mutta enintään 24 volttia, — jonka virtapiirin liitinnastojen välinen etäisyys on enintään 12,5 mm	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8536 41 90	50	Valosähkörele (fotorele), joka koostuu GaAlAs-valodiodista, galvaanisesti eritetystä tulopiiristä, jossa on yksi tai kaksi fotosähköistä generaattoria, ja kahdesta MOS-tehotransistorista (lähtökytkimenä) liitännöillä varustetussa kotelossa ja joka on tarkoitettu enintään 60 voltin jännitteelle ja vähintään 2 ampeerin virralle	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 49 00	30	Releet — nimellisjännite 12 V DC — sallittu jännite enintään 16 V DC — kelan resistanssi 20 °C:n lämpötilassa 26,7 ohmia (± 10 %) — vetojännite 60 °C:n lämpötilassa enintään 8,5 V — päästöjännite 20 °C:n lämpötilassa vähintään 1 V — nimellinen toimintateho 20 °C:n lämpötilassa 5,4 wattia — kytkentäjännite enintään 400 V DC — vakiovirtakestoisuus enintään 120 A sähköajoneuvojen akkujen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8536 49 00	40	Valosähkörele (fotorele), joka koostuu kahdesta GaAlAs-valodiodista, kahdesta galvaanisesti eritetystä tulopiiristä, joissa on fotosähköiset generaattorit, ja neljästä MOS-tehotransistorista (lähtökytkimenä) liitännöillä varustetussa kotelossa ja joka on tarkoitettu yli 60 voltin jännitteelle	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 49 00	91	Lämpöreleet ilmatiiviissä lasikotelossa, jonka pituus johtoja lukuun ottamatta on enintään 35 mm, suurin vuoto 10^{-6} cm^3 heliumia sekunnissa 1 baarin paineen alaisena lämpötilan ollessa 0 °C – 160 °C, jäähdytyslaitteisiin käytettäviin kompressoreihin asennettavaksi (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 11	31	Painetulle piirille asennettava kytkin, joka toimii 4,9 N:n voimalla (± 0,9 N), kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8536 50 11	32	Mekaaninen tact-kytkin elektronisten piirien kytkemiseksi enintään 60 V käyttöjännitteeseen ja enintään 50 mA virranvoimakkuuteen, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 11	40	Painonappikytkin 12 V:n avaimettomaan käynnistämiseen, muovikotelossa, jossa on vähintään — painettu piirilevy, — led-diodi, — liitäntä, — asennuskiinnikkeet 87 ryhmän tavaroiden valmistuksen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 50 19	91	Hall-kytkin, jossa on yksi magneetti, yksi Hall-anturi ja kaksi kondensaattoria, kotelossa, jossa on kolme liitäntää	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Laite, jossa on säädettävät ohjain- ja kytkintoiminnot ja joka koostuu yhdestä tai useammasta integroidusta monoliittipiiristä, myös puolijohdinelementteihin yhdistettynä, yhdessä johdinkehykseen asennettuna ja muovikotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 80	81	Mekaaniset nopeudensäädinkytkimet sähkövirtapiirien liittämistä varten: — nimellisjännite vähintään 240 V mutta enintään 250 V, — ampeeriarvo vähintään 4 A mutta enintään 6 A, nimikkeen 8467 koneiden valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 50 80	82	Mekaaniset kytkimet sähkövirtapiirien liittämistä varten: — nimellisjännite vähintään 240 V mutta enintään 300 V, — ampeeriarvo vähintään 3 A mutta enintään 15 A, nimikkeen 8467 koneiden valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8536 50 80	93	Vaihtokytkinyksikkö koaksiaalikaapelille, joka koostuu 3 sähkömagneettisesta vaihtokytkimestä, kytkemiskesto enintään 50 ms ja ohjausvirta enintään 500 mA, jännite 12 V	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 80	98	Mekaaniset painonappikytkimet elektronisten piirien kytkemiseksi vähintään 220 V mutta enintään 250 V käyttöjännitteeseen ja enintään 5 A virranvoimakkuuteen, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018

▼M8

_____

*ex 8536 69 90	51	Muovi- tai metallikoteloon asennetut SCART-liittimet, joissa on 21 nastaa kahdessa rivissä, nimikkeiden 8521 ja 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2022

▼M6

ex 8536 69 90	60	Sähköliittimet ja -pistokeliittimet, joiden pituus on enintään 12,7 mm tai joiden läpimitta on enintään 10,8 mm, kuulolaitteiden ja puheprosessorien tuotantoon tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2020

▼M8

_____

▼M6

ex 8536 69 90	82	Lähiverkkoihin tarkoitettu modulaarinen pistoke tai pistokytkin, myös muiden pistokkeiden kanssa yhdistetty, jossa on ainakin — pulssimuuntaja, jossa laajakaistainen ferriittiydin, — yhteismuotoinen kela, — vastus, — kondensaattori, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8536 69 90	84	Yksi- tai monityyppinen USB-pistoke tai -pistokytkin muiden USB-laitteiden liittämistä varten, nimikkeen 8521 tai 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	85	Muovi- tai metallikoteloon asennettu pistoke tai pistokytkin, jossa on enintään 96 nastaa, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 69 90	86	Muovi- tai metallikoteloon asennettu HDMI-tyyppinen (High Definition Multimedia Interface) pistoke tai pistotulppa, jossa on 19 tai 20 nastaa kahdessa rivissä, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021

▼M8

———————

*ex 8536 69 90	88	”Secure Digital”- (SD), ”CompactFlash”-, ”Smart Card”- ja ”CI-moduuli”- (kortit) -tyyppiset naarasliittimet ja liitännät, jollaisia käytetään juottamiseen painetuille piirilevyille, liittämään sähkölaitteita ja -piirejä sekä kytkemään tai suojaamaan jännitteeltään enintään 1 000 V:n sähköpiirejä	0 %	p/st	31.12.2022

▼M6

ex 8536 70 00	10	Optinen liitin, pistoke tai pistokytkin, nimikkeen 8521 tai 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021

▼M7

———————

ex 8536 90 95	20	Muovikehyksen muotoinen puolijohdinsirukotelo, jossa on kosketusnastoilla varustettu lyijykehys, enintään 1 000 V:n jännitettä varten tarkoitettu	0 %	p/st	31.12.2020

▼M8

———————

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
*ex 8536 90 95	40	Kiinnitysniitit — kuparia — AgNi10-hopeanikkeliseoksella tai hopealla pleteroidut, tinaoksidia ja indiumoksidia yhteensä 11,2 (± 1,0) painoprosenttia sisältävät — pinnoitteen paksuus 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm) — myös kullatut	0 %	p/st	31.12.2020
▼M7					
ex 8536 90 95	92	Stanssattu metallikehys, jossa on liitäntöjä	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 10	Kumista tai piistä valmistettu elastomeerinen liitin, jossa on yksi tai useampi johdinelementti	0 %	p/st	31.12.2018
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 8537 10 91	50	Asennuskiinnikkeillä varustetussa muovikotelossa oleva sulakkeen valvontamoduuli, jossa on — liittimiä, myös sulakkeita — porttikytkentöjä — painettu piirilevy, johon on asennettu mikroprosessori, mikrokytkin ja rele jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektroniset ohjausyksiköt, jotka on valmistettu standardin IPC-A-610E luokan 2 mukaisesti ja joissa on ainakin — virransyöttö vähintään 208 mutta enintään 400 V AC — looginen virransyöttö 24 V DC — automaattinen katkaisija — päävirtakytkin — sisäisiä tai ulkoisia sähköliittimiä ja kaapeleita — kotelossa, jonka mitat ovat vähintään 281 × 180 × 75 mutta enintään 630 × 420 × 230 mm jollaisia käytetään kierrätys- tai lajittelukoneiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2018

▼M8

*ex 8537 10 91	70	Ohjelmoitava logiikka, enintään 1 000 voltin jännitettä varten, jollaista käytetään polttomoottoreiden toimintaan ja/tai eri toimilaitteissa, jotka liittyvät polttomoottoreiden toimintaan, ja joissa on ainakin — painettu piirilevy, jossa on aktiivisia ja passiivisia komponentteja — alumiinikotelo, ja — useita liittimiä	0 %	—	31.12.2022

▼M7

_____

▼M6

ex 8537 10 98	30	Integroidut moottoriohjainpiirit, joissa ei ole ohjelmoitavaa muistia ja — joissa on yksi tai useampi toisiinsa liittämätön integroitu piiri erillisillä johdinkehyksillä,	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— joissa voi olla myös erillisiä metallioksidikanavatransistoreita (MOSFET) autojen tasavirtamoottorien ohjaamiseen, — jotka on asennettu muovikoteloon			
ex 8537 10 98	35	Elektroninen ohjausyksikkö ilman muistia, jännite 12 V, ajoneuvojen tietojenvaihtojärjestelmiin tarkoitettu (audio-, puhelin-, navigointi- ja kamerajärjestelmiin sekä langattomiin huoltopalveluihin liitettäväksi tarkoitettu), jossa on — 2 kiertonappia — vähintään 27 painiketta — LED-valoja — 2 integroitua piiriä ohjaussignaalien vastaanottamiseksi ja lähettämiseksi LIN-väyläohjaimen kautta	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8537 10 98	40	Henkilöautojen rengaspaineen seurantaan tarkoitettu sähköinen ohjausyksikkö, jossa on painetun piirilevyn sisältävä muovilaatikko, myös metallisella pidikkeellä, — pituus vähintään 50 mm mutta enintään 120 mm, — leveys vähintään 20 mm mutta enintään 40 mm, — korkeus vähintään 30 mutta enintään 120 mm jollaisia käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 98	50	Sähköinen korinohjausmoduuli (Body Control Module), jossa on — painetun piirilevyn sisältävä muovilaatikko ja metallinen pidike, — jännite vähintään 9 V mutta enintään 16 V, — joka kykenee valvomaan, arvioimaan ja ohjaamaan auton aputoimintoja, ainakin tuulilasinpyyhinten ajoitusta, ikkunalämmitystä, sisävalaistusta, turvavyömuistutinta, jollaisia käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8537 10 98	60	Elektroninen rakenneyhdistelmä, jossa on — mikroprosessori — valodiodin (LED) tai nestekidenäytön (LCD) indikaattoreita — painetulle piirille asennettuja elektronisia komponentteja joka on tarkoitettu CN-koodien 8514 20 80, 8516 50 00 ja 8516 60 80 sisäänrakennettujen tuotteiden valmistukseen (2)	0 %	p/st	31.12.2019
▼M7					
ex 8537 10 98	65	Ohjauspyörän alapuolelle asennettava ohjausyksikön vipu — jossa on yksi tai useampi yksi- tai moniasentoinen sähköinen säädin (pyörö-, painonappi- tai muunlainen säädin) — myös painetuilla piirilevyillä ja sähkökaapeleilla varustettu — joka on tarkoitettu vähintään 9 mutta enintään 16 V:n käyttöjännitettä varten jollaisia käytetään 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	75	Ohjausyksikkö avaimetonta ajoneuvoon pääsyä ja ajoneuvon käynnistämistä varten, sähköisellä kytkentälaitteella varustettu, muovikotelossa, 12 V:n jännitettä varten, myös jos siinä on — antenni — liitin — metallipidin, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021
▼M8					
———————					
▼M6					
ex 8537 10 98	93	Elektroniset ohjausyksiköt 12 V jännitettä varten, ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8537 10 98 ex 8543 70 90	94 20	Yksikkö, joka koostuu kahdesta liitoskanavatransistorista kaksoisjohdinkehyksellä (dual lead frame) varustetussa kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Autonovien lukitusjärjestelmän sisäantenni — jossa on antennimoduuli muovikotelossa — jossa on pistokeliittimellä varustettu liitäntäkaapeli — jossa on vähintään kaksi asennuskiinnikettä — myös jos siinä on painettu piirilevy (PCB) sekä integroituja piirejä, diodeja ja transistoreita jollaisia käytetään CN-koodin 8703 tavaroiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Polykarbonaatista tai akryylinitriilibutadieenistyreenistä valmistetut ohjauspyörän kytkimien suojat ja kotelot, myös jos niitä ei ole pinnoitettu ulkopuolelta naarmutuksen kestävällä maalilla	0 %	p/st	31.12.2019

▼M7

ex 8538 90 99	60	Etuohjauspaneeli, joka on muovikotelossa ja jossa on valonjohtimet sekä pyörö-, paine-, painonappi- tai muunlaiset säätimet mutta jossa ei ole yhtään sähkökomponenttia ja jollaisia käytetään 87 ryhmän moottoriajoneuvojen kojelaudassa	0 %	p/st	31.12.2021

▼M6

ex 8538 90 99	92	Lämpösulakkeen osa, jossa on tinalla pinnoitettu kuparilanka kiinnitettynä sylinterin muotoiseen koteloon, ulkomitat enintään 5 mm × 48 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8538 90 99	95	Kuparinen pohjalevy, jollaista käytetään jäähdytyslevynä sellaisten IGBT-moduulien valmistukseen, joissa on enemmän komponentteja kuin vain IGBT-siruja ja diodeja ja joiden jännite on vähintään 650 mutta enintään 1 200 V (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8540 20 80	91	Fotomonistin	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8540 71 00	20	Jatkuvatoiminen magnetroni, joka toimii kiinteällä 2 460 MHz:n taajuudella ja jossa on koteloitu magneetti ja antennielementti, alanimikkeen 8516 50 00 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8540 89 00	91	Putken muotoiset näytöt, jotka koostuvat, johtoja lukuun ottamatta, enintään 300 mm × 350 mm kokoiselle levylle asennetusta lasikotelosta. Putki sisältää yhden tai useampia peräkkäisiä merkkejä tai rivejä. Kukin merkki tai rivi koostuu fluoresoivista tai fosforisoivista osista. Nämä osat on asennettu metallialustalle, joka on päällystetty fluoresoivilla aineilla tai fosforisoivilla suoloilla, jotka muuttuvat valaiseviksi, kun niitä pommitetaan elektroneilla	0 %	—	31.12.2018
ex 8540 89 00	92	Tyhjiöfluoresenssinäyttöputki	0 %	—	31.12.2018

▼M7

ex 8543 70 90	15	Kerrostettu elektrokromikalvo, joka koostuu — kahdesta polyesteriä olevasta ulkokerroksesta — akryylipolymeeria ja silikonia olevasta keskikerroksesta ja — kahdesta sähköliitäntänavasta	0 %	—	31.12.2021

▼M6

ex 8543 70 90	30	Vahvistin, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä, painetulla piirillä kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018

▼M7

ex 8543 70 90	33	Korkeataajuusvahvistin, koteloitu, joka koostuu metallilaipalle asennetuista yhdestä tai useammasta integroidusta piiristä ja yhdestä tai useammasta erillisestä kondensaattorisirusta, myös integroiduilla passiivisilla laitteilla (IPD) varustettu	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8543 70 90	34	Galliumnitridi- (GaN) korkeataajuusvahvistin, joka koostuu koteloidulle alustalle asennetuista yhdestä tai useammasta integroidusta piiristä, yhdestä tai useammasta kondensaattorisirusta, myös jos siinä on integroituja passiivisia komponentteja (integrated passive device – IPD)	0 %	—	31.12.2021
ex 8543 70 90	35	Radiotaajuus (RF) modulaattori, joka toimii vähintään 43 MHz:n mutta enintään 870 MHz:n taajuusalueella ja jolla voidaan kytkeä VHF- ja UHF-signaaleja ja joka koostuu painetulle piirille asennetuista aktiivisista ja passiivisista elementeistä, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	45	Pietsosähköisistä kiteistä valmistettu kiinteätaajuuksinen oskillaattori, taajuusalueella 1,8 MHz – 67 MHz, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	55	Valosähköpiiri, jossa on vähintään yksi valodiodi (LED), myös integroidulla käyttövirtapiirillä varustettu, ja yksi vahvistinpiirillä varustettu fotodiodi, myös integroidulla loogisella porttimatriisipiirillä varustettu, tai vähintään yksi valodiodi ja vähintään kaksi vahvistinpiirillä varustettua fotodiodia, myös integroidulla loogisella porttimatriisipiirillä tai muilla integroiduilla piireillä varustettu, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	60	Oskillaattorit, joiden keskitaajuus on vähintään 20 GHz mutta enintään 42 GHz, ja jotka koostuvat aktiivisista ja passiivisista osista, joita ei ole asennettu alustalle, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	65	Äänen tallennus- ja toistopiiri, joka tallentaa stereoääntä sekä mahdollistaa samanaikaisen tallennuksen ja toiston ja jossa on kaksi tai kolme integroitua monoliittipiiriä asennettuina painetulle piirille tai johdinkehykseen, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	80	Lämpötilaa kompensoiva oskillaattori, jossa on painettu piiri, johon on asennettu ainakin pietsosähköinen kide ja säädettävä kondensaattori, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	85	Jänniteohjattu oskillaattori (VCO) lukuun ottamatta lämpötilakompensoitua, joka koostuu painetulle piirille asennetuista aktiivisista ja passiivisista elementeistä ja joka on kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8543 70 90	95	Matkapuhelimen näyttö- ja käyttömoduuli, jossa on — verkkovirta-/CAN- (Controller Area Network) -ulostuloliitin, — USB- (Universal Serial Bus) ja Audio IN/OUT-portit, — videovalitsinlaite älypuhelimien MOST-verkolla (Media Orientated Systems Transport) varustettujen käyttöjärjestelmien liitäntää varten 87 ryhmän ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	PET:llä/PVC:llä eristetty taipuisa kaapeli: — enintään 60 V:n jännitettä varten, — enintään 1 A:n virtaa varten, — lämmönkestävyys enintään 105 °C, — yksittäisten lankojen paksuus enintään 0,1 mm (± 0,01 mm) ja leveys enintään 0,8 mm (± 0,03 mm), — johdinten välinen etäisyys enintään 0,5 mm ja — jakomitta (etäisyys johdinten keskilinjasta keskilinjaan) enintään 1,25 mm	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 8544 20 00	30	Antennin yhdyskaapeli, joka on tarkoitettu radiosignaalien (AM/FM), mahdollisesti myös GPS-signaalien, lähettämiseen ja jossa on — koaksiaalikaapeli — vähintään kaksi liitintä, ja — vähintään kolme muovipidikettä kojelautaan kiinnittämistä varten jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8544 30 00	30	Monitoimimittauksessa käytettävä johtonippu, jonka jännite on vähintään 5 mutta enintään 90 V ja jolla voidaan mitata joitakin tai kaikkia seuraavista: — enintään 24 km/h:n etenemisnopeus — enintään 4 500 rpm:n moottorikierrosluku — enintään 25 Mpa:n hydraulipaine — enintään 50 metrisen tonnin massa, ja jota käytetään nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistuksessa (2)	0 %	p/st	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 8544 30 00	35	Johtosarja — jonka toimintajännite on 12 V, — joka on sidottu teipillä tai päällystetty muovisella kierreputkella — jossa on vähintään 16 punosta, ja kaikki liitoskohdat on tarkoitus päällystää tinalla tai varustaa liittimillä mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M6

ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	12 voltin toimintajännitteellä toimivan ohjausjärjestelmän johtosarja, jossa on liittimet molemmissa päissä ja vähintään kolme muovista kiristyspidikettä moottoriajoneuvon ohjausvaihteeseen asentamista varten	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Nelijohdinyhdyskaapeli, jossa on kaksi naarasliitintä digitaalisten signaalien lähettämiseksi navigointi- ja audiojärjestelmistä USB-liittimeen ja jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	—	31.12.2020
ex 8544 30 00	70	Monijännitejohtosarja — jonka jännite on vähintään 5 mutta enintään 90 V — jolla voidaan siirtää tietoa ja joka on tarkoitettu nimikkeen 8711 ajoneuvojen valmistukseen (2)	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 8544 30 00	85	Kaksijohdinjatkojohto, jossa on kaksi liitintä ja ainakin	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8544 42 90	65	— läpivientikumi — metallinen asennuskiinnike jollaista käytetään ajoneuvojen nopeusanturien yhdistämiseksi 87 ryhmän ajoneuvojen valmistuksessa			
▼M6					
ex 8544 42 90	10	Datasiirtokaapeli, jonka tiedonsiirtokapasiteetti on vähintään 600 Mbit/s ja jolla on seuraavat ominaisuudet: — jännite 1,25 V (± 0,25 V) — toisessa tai kummassakin päässä on liittimet, joista ainakin toisessa on kosketinnastoja, joiden jakoväli on 1 mm — ulkoinen häiriösuojaus ainoastaan nestekidenäyttö- (LCD-), plasmanäyttö- (PDP-) ja OLED-paneelien ja elektronisten videoprosessointipiirien väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettu	0 %	p/st	31.12.2018
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 8544 42 90	70	Sähköjohtimet — joiden jännite on enintään 80 V — joiden pituus on enintään 120 cm — jotka on varustettu liittimillä kuulolaitteiden, lisälaitesarjojen ja puheprosessorien valmistukseen tarkoitetut [2]	0 %	p/st	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 8544 42 90	80	12-johtiminen liitäntäkaapeli, jossa on kaksi liitintä ja jonka — käyttöjännite on 5 V — pituus on enintään 300 mm, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021
▼M6					
ex 8544 49 91	10	Eristetyt sähköiset kuparilangat — yksittäisen johdinlangan läpimitta on yli 0,51 mm — enintään 1 000 V:n jännitteelle tarkoitetut autojen johdinnippujen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	m	31.12.2019
ex 8544 49 93	30	Sähköjohtimet — joiden jännite on enintään 80 V — jotka ovat platinan ja iridiumin seosta — jotka on päällystetty poly(tetrafluorieteenillä) — joissa ei ole liittimiä kuulolaitteiden, implanttien ja puheprosessorien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	m	31.12.2020
ex 8545 19 00	20	Hiilielektrodit, sinkki/hiiliparistojen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8545 90 90	20	Hiilikuitupaperi, jollaista käytetään polttokennoelektrodien kaasudiffuusiokerroksissa	0 %	—	31.12.2020
ex 8547 10 00	10	Keraamista ainetta olevat metalloidut eristystarvikkeet, jotka sisältävät vähintään 90 painoprosenttia aluminiumoksidia, onttoina sylintereinä, joiden ulkoläpimitta on vähintään 20 mm mutta enintään 250 mm, tyhjiökatkaisimien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 8548 10 29	10	Loppuunkäytetyt litiumioni- tai nikkelimetallihydridisähköakut	0 %	—	31.12.2018
▼M6					
ex 8548 90 90	41	Rakenneyksikkö, jossa on vähintään 1,8 MHz:n mutta enintään 40 MHz:n taajuudella toimiva resonaattori sekä kondensaattori, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8548 90 90	43	Kosketuskuva-anturi	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8548 90 90	48	Optinen yksikkö, joka koostuu vähintään — yhdestä laserdiodista ja yhdestä fotodiodista (photo diode) ja joka toimii vähintään 635 nm:n mutta enintään 815 nm:n aallonpituudella — optisesta linssistä — ”tallentavasta fotoilmaisinmikropiiristä” (PDIC) — tarkennus- ja jäljitystoimilaitteesta	0 %	p/st	31.12.2021
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 8548 90 90	65	LCD-moduulit — jotka koostuvat vain yhdestä tai useammasta lasisesta tai muovisesta TFT-kennosta — joihin on yhdistetty kosketusnäyttötoimintoja — joissa on yksi tai useampi painettu piiri, jonka ohjauselektroniikka on vain kuvapisteohjausta varten — myös jos niissä on taustavaloyksikkö ja — myös jos niissä on vaihtosuuntaajia	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
▼M7					
ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Muovisuojus sumuvalojen ja puskurin välisen tilan täyttämistä varten, myös kromikaistaleella varustettu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021
_____					
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99	20 60 10	Moottorilla toimiva jarrunaktivointiyksikkö — jonka käyttöjännite on 13,5 V (± 0,5 V) ja — jossa on liikeruuvimekanismi jarrunesteen paineen säätämiseksi pääsylinterissä sähköisten moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	BIR- (”Ball in Ramp-”) tai EPB- (”Electronic Parking Brake”) -version tai pelkällä hydraulisella toiminnolla varustetun levymallisen jarrun satula, jossa on toiminta- ja kiinnitysaukot ja ohjausurat ja jollaisia käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	50 10	Rumputyyppinen seisontajarru — käyttöjarrun jarrulevyyn integroitu — läpimitta vähintään 170 mutta enintään 195 mm, moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Asbestittomat orgaaniset jarrupalat, joissa kitka-aine on teräksisessä kulutuspinnassa, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Pallografiittivaluraudasta valmistettu jarrusatulan leuka, jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
▼M8					
▼M7					
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automaattinen hydrodynaaminen vaihdelaatikko, — jossa on hydraulinen momentinmuunnin — jossa ei ole jakovaihteistoa eikä kardaaniakselia — myös etutasauspyörästöllä varustettu, 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2020
▼M8					
*ex 8708 40 20	30	Automaattivaihteisto, jossa on hydraulinen momentinmuunnin ja — vähintään kahdeksan vaihdetta, — moottorin vääntömomentti on vähintään 300 Nm — poikittais- tai pitkittäisasennus, ja joka on nimikkeen 8703 moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2022
*ex 8708 40 20 *ex 8708 40 50	40 30	Valualumiinikotelossa oleva vaihdelaatikkoyksikkö, jossa on yksi tai kaksi sisääntuloa sekä ainakin kolme ulosmenoa ja jonka kokonaismitat (ilman akseleita) ovat enintään 455 mm (leveys) × 462 mm (korkeus), 680 mm (pituus) ja jossa on vähintään — yksi ulkopuolelta uritettu ulostuloakseli — vaihteen asennon ilmaiseva kiertokytkin — mahdollisuus asentaa tasauspyörästö mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M7

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	10 10	Auton jakoakseli, jossa on vakionopeusnivel kummassakin päässä ja jollaista käytetään CN-nimikkeen 8703 tavaroiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Yhdestä kappaleesta koostuva hiilikuidulla vahvistetusta muovista valmistettu voimansiirtoakseli, jossa ei ole niveltä keskellä, ja jonka — pituus on vähintään 1 mutta enintään 2 m — paino on vähintään 6 mutta enintään 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020

▼M8

———————

*ex 8708 50 20 *ex 8708 50 99 *ex 8708 99 10 *ex 8708 99 97	40 30 70 80	Yhden sisääntulon ja kahden ulostulon vaihteisto (voimansiirto) valualumiinikuoressa, jonka kokonaismitat ovat enintään 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm) ja joka koostuu vähintään seuraavista: — yhdessä laatikossa olevat kaksi sähkömagneettista yksisuuntaista kytkintä, jotka toimivat vastakkaisilla puolilla — ensiöakseli, jonka ulkoläpimitta on 24 mm (± 1 mm) ja jonka päässä on 22-hampainen hammaspyörä, ja — koaksiaaliulostuloholkki, jonka sisäläpimitta on vähintään 22 mutta enintään 30 mm ja jonka päässä on vähintään 22-hampainen mutta enintään 28-hampainen hammaspyörä, mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([2])	0 %	—	31.12.2021

▼M7

———————

ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Joustintuen yläeriste, jossa on — kolmella asennusruuvilla varustettu metallipidin ja — kumipuskuri ja jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2020

▼M7

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Taka-akselin tukivarsi, jossa on muovinen suoja ja kaksi metallipäällystä niihin upotettuine kumityynyineen ja jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Taka-akselin tukivarsi, jossa on pallotappi ja metallipäällys siihen upotettuine kumityynyineen ja jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 99	10	Etuakselin vakaintanko, jossa on pallotappi molemmissa päissä, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Paineilmalla toimiva rihlapintainen alumiinijäähdytin, jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Standardin EN AC 42100 mukaisesti alumiiniseoksesta valmistettu imu- tai poistoilmasäiliö — jonka eristysalan litteys on enintään 0,1 mm — jonka sallittu hiukkasten määrä on 0,3 mg säiliötä kohden — jossa huokosten etäisyys on vähintään 2 mm — jossa huokosten koko on enintään 0,4 mm, ja — enintään 3 huokosta ovat suurempia kuin 0,2 mm jollaista käytetään autojen jäähdytysjärjestelmien lämmönvaihtimissa	0 %	p/st	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	Mekaaninen kytkin, joka on tarkoitettu käytettäväksi elastomeerihihnan kanssa kuivassa ympäristössä portaattomasti säätyvän vaihteiston (CVT) hammaspyörästössä ja — joka on suunniteltu kiinnitettäväksi pulteilla hammastettuun kytkinakseliin, jonka ulkoläpimitta on 23 mm, — jonka kokonaisläpimitta on enintään 266 mm (± 1 mm), — jossa on kaksi hihnapyörää, joissa on viistetyt särmät, — jonka kunkin hihnapyörän viiste on 13 astetta, — jossa pääpainejousta käytetään estämään paikaltaan siirtymistä hihnapyörien väliin, ja — jossa on nokka tai jousi ylläpitämässä asianmukaista hihnan jännitystä, mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M8

———————

*ex 8708 93 10 *ex 8708 93 90	30 30	Mekaaninen keskipakokytkin, joka on tarkoitettu käytettäväksi elastomeerihihnan kanssa kuivassa ympäristössä portaattomasti säätyvässä vaihteistossa (CVT) ja jossa on — komponentteja, jotka aktivoivat kytkimen tietyllä kierrosluvulla ja saavat aikaan (tällä tavoin) keskipakovoiman — kytkinakseli, jonka pään viiste on vähintään viisi mutta enintään kuusi astetta — kolme painoa, ja — yksi painejousi mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M7

ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Homokineettisillä nivelillä varustettu alumiinikotelossa oleva hammastanko-ohjaus, jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2019

———————

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Lujasta polyamidikuidusta valmistettu ilmalla täytettävä turvatyyny — joka on ommeltu — joka on taitettu kolmiulotteiseen pakkausmuotoon lämpömuovauksella	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Lujasta polyamidikuidusta valmistettu ilmalla täytettävä turvatyyny — joka on ommeltu — joka on taitettu — jossa on kolmiulotteisesti asetettu silikonisidos ilmatyynyn muodostumiseksi ja kuormariippuvaisen ilmatyynyn tiivistymiseksi — joka soveltuu kylmätekniikkaan	0 %	p/st	31.12.2020

▼M7

ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	40 10	Edessä olevan matkustajapaikan ilmatyyny, jossa on — vähintään kuudella asennuskiinnikkeellä varustettu metallikotelo — upotettu turvatyyny — puristetulla kaasulla täytetty patruuna ja jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2020

_____

▼M6

ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	Kuusikerroksinen komposiittirakenteinen polttoainesäiliöyhdistelmä, jossa on — polttoaineaukko, — pumpun laippa, — säiliön yläosaan asennettu kiertoventtiili tuuletusta varten, ja — kierteytetyt reiät pumpun laippaa varten, mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu [2]	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 15	Jäähdyttimen etupidike, myös kumipehmusteella varustettu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 25	Raudasta tai teräksestä valmistettu tukivarsi, asennusrei'illä varustettu, myös kiinnitysmuttereilla varustettu, ajoneuvon yhdistämiseksi auton koriin, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2021
▼M8					
*ex 8708 99 97	85	Galvanoidut sisä- tai ulko-osat, joissa on — akryylinitriili-butadieeni-styreeni-(ABS)-kopolymeeri, myös polykarbonaatin kanssa sekoitettu — kupari-, nikkeli- ja kromikerroksia nimikkeiden 8701–8705 ajoneuvojen osien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2022
▼M6					
ex 8714 10 90	10	Sisäputket — jotka on valmistettu SAE1541-laatuisesta hiiliteräksestä — joiden kova kromikerros on 20 µm (+ 15 µm /– 5 µm) — joiden seinämän paksuus on vähintään 1,45 mutta enintään 1,5 mm — joiden murtovenymä on 15 % — jotka on rei'itetty jollaisia käytetään moottoripyörien etuhaarukoiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8714 10 90	20	Jäähdyttimet, jollaisia käytetään moottoripyörissä kiinnikkeiden asentamiseksi (2)	0 %	p/st	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 8714 10 90	50	Iskunvaimenninputket: — jotka ovat alumiiniseosta 7050-t73, — jotka ovat sisäpinnalta anodisoidut, — joiden sisäpinnan keskimääräinen pinnankarheus (Ra) on enintään 0,4, ja — joiden sisäpinnan karheusprofiilin enimmäiskorkeus (Rt) on enintään 4,0	0 %	—	31.12.2021
ex 8714 91 10	23	Runko, alumiinista tai alumiinista ja hiilikuiduista valmistettu, polkupyörien valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8714 91 10	33				
ex 8714 91 10	70				

▼M7

———————

ex 8714 91 30	25	Alumiiniputkilla varustetut etuhaarukat, eivät kuitenkaan kokonaan teräksestä valmistetut jäykät (muut kuin teleskooppiset) etuhaarukat, polkupyörien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8714 91 30	35				
ex 8714 91 30	72				

▼M6

ex 8714 96 10	10	Polkimet, polkupyörien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8714 99 90	30	Istuintangot, polkupyörien valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9001 10 90	10	Yhteen kootuista optisista kuiduista valmistetut kuvanvaihtimet	0 %	—	31.12.2018
ex 9001 10 90	30	Polymeerivalokuitu, jonka: — ydin on polymetyylimetakrylaattia, — kuori on fluorattua polymeeriä, — läpimitta on enintään 3,0 mm, ja — pituus on yli 150 m jollaisia käytetään polymeerikuitukaapeleiden valmistuksessa	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 9001 10 90 ex 9001 90 00	40 18	Kuituoptiset levyt: — pinnoittamattomat ja maalaamattomat, — pituus vähintään 30 mutta enintään 234,5 mm, — leveys vähintään 7 mutta enintään 28 mm, ja — korkeus vähintään 0,5 mutta enintään 3 mm jollaisia käytetään hammasröntgenissä	0 %	—	31.12.2021

▼M8

———————

*ex 9001 20 00	10	Polarisoivasta kalvosta koostuva materiaali, myös rullina, toiselta puolelta tai molemmilta puolilta läpinäkyvällä materiaalilla vahvistettu, myös jos siinä on liimakerros, yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta irrotettavalla kalvolla peitetty	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Optiset diffuusori-, heijastin- tai prismalevyt, painamattomat diffuusorilevyt, polarisoivat tai polarisoimattomat, leikatut	0 %	—	31.12.2018

▼M8

———————

*ex 9001 50 41 *ex 9001 50 49	40 40	Näköä korjaava silmälasien orgaaninen, leikkaamaton linssi, jonka molemmat puolet on viimeistelty ja joka on tarkoitus päällystää, värjätä, hioa reunoista, asettaa kehyksiin tai käsitellä jollakin muulla tavalla ja joka on tarkoitettu näköä korjaavien silmälasien valmistukseen ([2])	0 %	—	31.12.2022

▼M6

ex 9001 50 80	30	Muodoltaan pyöreä näköä korjaava silmälasien orgaaninen, leikkaamaton linssi, jonka toinen puoli on viimeistelty ja jollaista käytetään silmälasien viimeisteltyjen linssien valmistuksessa	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M8					
_____					
*ex 9001 90 00	25	Kehystämättömät optiset elementit, valetusta infrapunasäteitä välittävästä kalkogenidilasista tai infrapunasäteitä välittävän kalkogenidilasin ja muun linssimateriaalin yhdistelmästä valmistetut	0 %	—	31.12.2018
▼M6					
ex 9001 90 00	35	Läpiprojektiorasteri, jossa on linssimäinen muovilevy	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9001 90 00	45	Neodyniumilla seostetusta yttrium-alumiini-granaatti -materiaalista (YAG) valmistettu tanko, molemmista päistä kiillotettu	0 %	p/st	31.12.2018
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 9001 90 00	65	Optinen kalvo, jossa vähintään viisi monikerrosrakennetta, muun muassa taustaheijastinkerros, etupinnoite ja kontrastisuodin, joiden väli enintään 0,65 µm, edestä projisoivien näyttöjen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 9001 90 00	70	Poly(etyleenitereftalaatti)kalvo, paksuus enintään 300 µm ASTM D2103:n mukaan, jonka yhdellä puolella on akryylihartsiprismoja, joiden prismakulma on 90° ja prismaväli 50 µm	0 %	—	31.12.2021
▼M8					
_____					
▼M6					
ex 9001 90 00	85	Poly(metyylimetakrylaatista) valmistettu valo-ohjainpaneeli — myös jos se on leikattu — myös jos se on painettu litteänäyttöisten televisiovastaanottimien taustavaloyksikköjen valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 9002 11 00	10	Säädettävä objektiivi, jonka polttoväli on vähintään 90 mm mutta enintään 180 mm ja joka koostuu 4–8 läpimitaltaan 120–180 mm:n lasi- tai metakryylilinssistä, joista kukin on päällystetty ainakin toiselta puolelta magnesiumfluoridikerroksella, videoprojektoreiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 9002 11 00	15	Infrapunalinssit, joissa on motorisoitu polttopisteen säätö	0 %	—	31.12.2020
ex 9002 19 00	10	— jonka käyttämä aallonpituus on vähintään 3 mutta enintään 5 µm — joka mahdollistaa terävän kuvan 50 metristä äärettömyyteen — jonka näkökentän koot ovat $3^{o} \times 2{,}25^{o}$ ja $9^{o} \times 6{,}75^{o}$ — jonka paino on enintään 230 g — jonka pituus on enintään 88 mm — jonka läpimitta on enintään 46 mm — joka on aterminen lämpökuvakameroiden, infrapunakiikareiden ja aseiden kiikaritähtäinten valmistukseen tarkoitetut (2)			

▼M8

_____

*ex 9002 11 00	20	Objektiivit, joiden — mitat ovat enintään 80 mm × 55 mm × 50 mm, — erottelutarkkuus vähintään 160 juovaa/mm, ja — zoomaussuhde 18, jollaisia käytetään yksittäisiä kuvia tai elävää kuvaa heijastavien dokumenttikameroiden tuotannossa	0 %	—	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	25 20	Optinen infrapunayksikkö, joka koostuu — yksikiteisestä piilinssistä, jonka läpimitta on 84 mm (± 0,1 mm) ja — yksikiteisestä germaniumlinssistä, jonka läpimitta on 62 mm (± 0,05 mm) koottuna koneistetulle alumiiniseosjalustalle, jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin	0 %	—	31.12.2021

▼M8

_____

▼M6

ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	35 30	Optinen infrapunayksikkö, joka koostuu — piilinssistä, jonka läpimitta on 29 mm (± 0,05 mm) ja — yksikiteisestä kalsiumfluoridilinssistä, jonka läpimitta on 26 mm (± 0,05 mm), koottuna koneistetulle alumiiniseosjalustalle, jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin	0 %	—	31.12.2021

▼M8

_____

*ex 9002 11 00	40	Objektiivit, joiden — mitat ovat enintään 125 mm × 65 mm × 65 mm, — erottelutarkkuus vähintään 125 juovaa/mm, ja — zoomaussuhde 16, jollaisia käytetään yksittäisiä kuvia tai elävää kuvaa heijastavien dokumenttikameroiden tuotannossa	0 %	—	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	45 40	Optinen infrapunayksikkö, — jossa on piilinssi, jonka läpimitta on 62 mm (± 0,05 mm), — koottuna koneistetulle alumiiniseosjalustalle, jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	50	Objektiivi: — jonka polttoväli on vähintään 25 mm mutta enintään 150 mm, — ja joka koostuu läpimitaltaan 60–190 mm:n lasi- tai muovilinsseistä	0 %	—	31.12.2018
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	55 50	Optinen infrapunayksikkö, joka koostuu — germaniumlinssistä, jonka läpimitta on 11 mm (± 0,05 mm), — yksikiteisestä kalsiumfluoridilinssistä, jonka läpimitta on 14 mm (± 0,05 mm), ja — piilinssistä, jonka läpimitta on 17 mm (± 0,05 mm), koottuna koneistetulle alumiiniseosjalustalle, jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	65 60	Optinen infrapunayksikkö, — jossa on piilinssi, jonka läpimitta on 26 mm (± 0,1 mm), — koottuna koneistetulle alumiiniseosjalustalle, jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin	0 %	—	31.12.2021

▼M8

_____

▼M6

ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	75 70	Optinen infrapunayksikkö, joka koostuu — germaniumlinssistä, jonka läpimitta on 19 mm (± 0,05 mm), — yksikiteisestä kalsiumfluoridilinssistä, jonka läpimitta on 18 mm (± 0,05 mm),	0 %	—	31.12.2021

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
		— germaniumlinssistä, jonka läpimitta on 20,6 mm (± 0,05 mm), koottuna koneistetulle alumiiniseosjalustalle, jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin			
▼M8					
*ex 9002 11 00	85	Linssiyhdistelmä, jonka — horisontaalinen näkökenttä on vähintään 50 mutta enintään 200 astetta — polttoväli on vähintään 1,16 mutta enintään 5,45 mm — suhteellinen aukkoalue on vähintään F/2,0 mutta enintään F/2,6, ja — läpimitta on vähintään 5 mutta enintään 18,5 mm CMOS-autokameroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2019
▼M6					
ex 9002 20 00	10	Suodatin, jossa on muovinen polarisointikalvo, lasilevy ja läpinäkyvä suojakalvo, asennettuna metallikehykseen, nimikkeen 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 9002 90 00	20	Asennettu linssi, jonka kiinteä polttoväli on 3,8 mm (± 0,19 mm) tai 8 mm (± 0,4 mm), suhteellinen himmennysaukko F2.0 ja halkaisija enintään 33 mm, CCD-kameroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9002 90 00	30	Optinen yksikkö, jossa on 1 tai 2 riviä optisia lasikuituja linsseinä ja jonka läpimitta on vähintään 0,85 mm mutta enintään 1,15 mm, sijoitettuna kahden muovilevyn väliin	0 %	p/st	31.12.2018
▼M8					
*ex 9002 90 00	40	Kehystetyt linssit, infrapunasäteitä välittävästä kalkogenidilasista tai infrapunasäteitä välittävän kalkogenidilasin ja muun linssimateriaalin yhdistelmästä valmistetut	0 %	p/st	31.12.2022

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
▼M7					
_____					
ex 9013 80 90	20	Piirilevyjen automatisoituun ladontaan soveltuvassa kotelossa oleva elektroninen puolijohdemikropeili, jossa on pääasiassa seuraavat: — vähintään yksi monoliittinen sovelluskohtainen integroitu piiri (ASIC) — vähintään yksi puolijohdeteknologialla valmistettu mikrosähkömekaaninen peili (MEMS) sekä kolmiulotteisiksi rakenteiksi puolijohdemateriaalille järjestettyjä mekaanisia komponentteja jollainen voidaan asentaa 84–90 ryhmän ja 95 ryhmän tuotteisiin	0 %	p/st	31.12.2019
▼M6					
ex 9014 10 00	30	Sähkökompassi, geomagneettisena anturina käytettävä, täysautomaattiselle painetulle piirilevylle soveltuvassa kotelossa, esim. CSWLP, LGA, SOIC, joka koostuu pääasiassa seuraavista: — yhden tai useamman sovelluskohtaisen integroidun piirin (ASIC) yhdistelmä ja — yksi tai useampi puolijohdeteknologialla valmistettu mikrosähkömekaaninen anturi (MEMS), jossa on kolmiulotteisiksi rakenteiksi puolijohdemateriaalille järjestettyjä mekaanisia komponentteja, 84–90 ryhmän ja 94 ryhmän tuotteiden valmistukseen tarkoitettu	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9025 80 40	30	Kotelossa oleva sähköinen ilmanpainetta mittaava puolijohdeanturi, jossa on pääasiassa — yhden tai useamman monoliittisen sovelluskohtaisen integroidun piirin (ASIC) yhdistelmä, ja — vähintään yksi puolijohdeteknologialla valmistettu mikrosähkömekaaninen anturi (MEMS) ja kolmiulotteisiksi rakenteiksi puolijohdemateriaalille järjestettyjä mekaanisia komponentteja	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 9025 80 40	50	Sähköinen puolijohdeanturi — jolla mitataan ainakin kahta seuraavaa ominaisuutta: ilmanpaine, lämpötila (myös lämpötilan kompensointi), kosteus tai haihtuvat orgaaniset yhdisteet — joka on piirilevyjen automatisoituun painamiseen tai Bare Die -teknologiaan soveltuvassa kotelossa — jossa on yksi tai useampi monoliittinen sovelluskohtainen integroitu piiri (ASIC) — jossa on yksi tai useampi puolijohdeteknologialla valmistettu mikrosähkömekaaninen anturi (MEMS) sekä kolmiulotteisiksi rakenteiksi puolijohdemateriaalille järjestettyjen mekaanisten komponenttien yhdistelmä jollaista käytetään 84–90 ja 95 ryhmän tuotteisiin asentamista varten	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9027 10 90	10	Moottoriajoneuvojen kaasu- tai savuanalyysiin tarkoitettu anturi, joka koostuu pääosin sirkonium-keraamisesta elementistä metallikuoressa	0 %	—	31.12.2018
ex 9029 10 00	30	Hall-nopeusanturi, jolla mitataan moottoriajoneuvon pyörien pyörimisnopeutta ja joka on varustettu muovikotelolla ja joka on kiinnitetty liitinjohtoon yhdysliittimellä ja kiinnityspidikkeillä ja jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	10 20	Ryhmitetty kojelauta, jossa on mikroprosessorilla toimiva ohjaustaulu, askelmoottoreita ja ainakin seuraavat ajoneuvon perustiedot ilmaisevia LED-indikaattoreita: — nopeus — moottorin kierrosluku — moottorin lämpötila — polttoainetaso ja jossa viestintä tapahtuu CAN-BUS- ja K-LINE-protokollilla ja jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2019

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 9032 89 00	20	Automaattisen törmäystyynyn *(airbag)* törmäysanturi, jossa on kosketin, joka pystyy kytkemään 12 A:n virran 30 V:n jännitteellä, tyypillinen kosketinresistanssi 80 mOhm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9032 89 00	30	Sähköisen ohjaustehostimen elektroninen ohjain (EPS-ohjain)	0 %	p/st	31.12.2018
▼M8					
_____					
*ex 9032 89 00	40	Digitaalinen venttiilinsäädin nesteiden ja kaasujen säätelyä varten	0 %	p/st	31.12.2022
▼M6					
ex 9032 89 00	50	Kaasupaneeli, joka on tarkoitettu säätämään ja valvomaan kaasun virtaamaa ja joka perustuu plasmateknologiaan ja joka koostuu — elektronisesta massavirtaussäätimestä, joka pystyy vastaanottamaan ja lähettämään analogisia ja digitaalisia signaaleja, — neljästä paineanturista, — kahdesta tai useammasta paineventtiilistä, — sähköliitännöistä, ja — useista liittimistä kaasuputkia varten, — on sopiva paikalla toteuttaviin plasmasidosprosesseihin tai monitaajuuksisiin sidosaktivointiprosesseihin	0 %	—	31.12.2021
ex 9401 90 80	10	Säppipyörät, jollaisia käytetään säädettävien autonistuinten valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9401 90 80	20	Kehyspalkki, jonka paksuus on vähintään 0,8 mm mutta enintään 3,0 mm ja joka on tarkoitettu sellaisten auton istuinten valmistukseen, joiden selkänoja on säädettävä (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9401 90 80	30	Teräskiinnitysteline, johon asennetaan turvaominaisuuksilla varustettuja istuimia ja jonka paksuus on vähintään 1 mm mutta enintään 2,5 mm ja joka on tarkoitettu sellaisten auton istuinten valmistukseen, joiden selkänoja on säädettävä (2)	0 %	p/st	31.12.2018

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 9401 90 80	40	Teräsvarret, joilla ohjataan istuimen säätömekanismia ja joka on tarkoitettu sellaisten auton istuinten valmistukseen, joiden selkänoja on säädettävä (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9401 90 80	60	Rei'itetystä lehmännahasta valmistettu niskatuen ulko-osa, joka on vuorattu kuitukankaalla vahvistetulla laminointivälikalvolla ilman vaahtomuovipehmustetta ja jota työstämisen jälkeen (nahkan ompelemisen ja koruompelun jälkeen) käytetään auton istuinten valmistukseen	0 %	—	31.12.2020
ex 9405 40 35	10	Synteettistä materiaalia oleva sähkövalaistuskaluste, jossa on 3 loisteputkea (RBG), joiden läpimitta on 3,0 mm (± 0,2 mm) ja pituus vähintään 420 mm (± 1 mm) mutta enintään 600 mm (± 1 mm), nimikkeen 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9405 40 39	10	Taustavalomoduuli, jonka pituus on vähintään 300 mm mutta enintään 600 mm ja jonka valaistuslaite koostuu sarjasta, jossa piirilevylle on asennettu vähintään kolme mutta enintään yhdeksän punaista, vihreää ja sinistä valoa säteilevää erillistä yksisiruista diodia, taulutelevision etu- ja/tai takaosan valaisemiseksi	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9405 40 39	20	Valkoisesta silikonista valmistettu LED-valaistusvaruste, jossa on: — valodiodimatriisimoduuli, jonka koko on 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), ja joka on varustettu 128 punaisella ja vihreällä valodiodisirulla — taipuisa painettu piirilevy, joka on varustettu negatiivisen lämpötilakertoimen termistorilla	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Köysiradan vaunujen muoviset pienoismallit, myös jos niissä on moottori, painettaviksi tarkoitetut (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9607 20 10	10	Liukusäätimet, vetoketjun hammastuksella varustetut kapeat liuskat, vetoketjun stopparit ja muut osat, epäjalosta metallista valmistetut, vetoketjujen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 9607 20 90	10	Muovisilla hammasketjuhampailla varustetut kapeat liuskat, vetoketjujen valmistukseen tarkoitetut (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M6

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
ex 9608 91 00	10	Muut kärjet kuin kuitukärjet, muovista valmistetut, sisäkanavalla varustetut	0 %	—	31.12.2018
ex 9608 91 00	20	Merkitsemiskynien huopa- tai muut huokoiset kärjet, joissa ei ole sisäkanavia	0 %	—	31.12.2018
ex 9612 10 10	10	Muoviset värinauhat, joissa on erivärisiä osia ja joissa värit siirtyvät tulostuspinnalle lämmön avulla (nk. sublimaatio)	0 %	—	31.12.2018

([1]) Tullisuspensiota ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäismyynti- tai ravintolayritys.
([2]) Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 254 artiklan mukaisesti.
([3]) Vain arvotulli suspendoidaan. Paljoustullia kannetaan edelleen.
([4]) Tämän tariffisuspension soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden tuontivalvonnassa noudatetaan unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä marraskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558) 55 ja 56 artiklassa säädettyä menettelyä.
([5]) Kullekin Euroopan kemiallisten aineiden tulliluettelon tietueelle (tuotteelle) on annettu Customs Union and Statistics (CUS) numero. Euroopan kemiallisten aineiden tulliluettelo on Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosaston hallinnoima tietoväline. Lisätietoja: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm
([6]) Ilmaisulla ”teollinen kokoonpano” viitataan uusien tavaroiden tuottamiseen kokoonpanotehtaalla tai valmistuslaitoksessa.
►M8 ——————— ◄

►M8 * Uusi, muutettu tai voimassaololtaan jatkettu nimike. ◄