NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2023/1191,

16. juuni 2023,

millega muudetakse määrust (EL) 2021/2283, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Et tagada teatavate liidus alatoodetud põllumajandus- ja tööstustoodete piisav ja katkestusteta tarnimine ning seeläbi vältida kõnealuste toodete turu häireid, avati nõukogu määrusega (EL) 2021/2283 ([1]) nende toodete ühepoolsed liidu tariifikvoodid (edaspidi „kvoodid“). Kõnealuste kvootidega hõlmatud tooteid võib importida liitu vähendatud tollimaksumääraga või nullmääraga.

(2) Kuna liidu huvides on tagada teatavate tööstustoodete piisav tarnimine ning võttes arvesse asjaolu, et identseid, samaväärseid või asendustooteid ei toodeta liidus piisavas koguses, on vaja avada uued tollimaksu nullmääraga kvoodid järjekorranumbritega 09.2561, 09.2562 ja 09.2857 kõnealuste toodete asjakohastele kogustele.

(3) Kuna järjekorranumbritega 09.2581 ja 09.2672 kvootide säilitamine ei ole enam liidu huvides, tuleks nimetatud kvoodid sulgeda alates 1. juulist 2023.

(4) Võttes arvesse tehtavaid muudatusi ja selguse huvides, tuleks määruse (EL) 2021/2283 lisa asendada.

(5) Selleks et vältida kvoodisüsteemi kohaldamise katkemist ning täita komisjoni ühepoolsete tariifide peatamist ja tariifikvoote käsitlevas 13. detsembri 2011. aasta teatises esitatud suuniseid, tuleks käesoleva määrusega ettenähtud asjaomaste toodete kvootide muudatusi kohaldada alates 1. juulist 2023. Seepärast peaks käesolev määrus jõustuma võimalikult kiiresti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2021/2283 lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2023.

([1]) Nõukogu 20. detsembri 2021. aasta määrus (EL) 2021/2283, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1388/2013 (ELT L 458, 22.12.2021, lk 33).

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 16. juuni 2023

Nõukogu nimel
eesistuja
E. SVANTESSON

LISA

„*LISA*

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksumäär
09.2849	ex 0710 80 69	10	Valmistoitude tootmiseks ettenähtud keetmata või vees või aurus keedetud külmutatud seened liigist *Auricularia polytricha* (1) (2)	1.1.-31.12.	700 tonni	0 %
09.2664	ex 2008 60 39	30	Maguskirsid piirituselisandiga, suhkrusisaldusega mitte üle 9 % massist, läbimõõduga mitte üle 19,9 mm, kiviga, kasutamiseks šokolaaditoodetes (1)	1.1.-31.12.	1 000 tonni	10 %
09.2925	ex 2309 90 31 ex 2309 90 31 ex 2309 90 96 ex 2309 90 96	41 49 41 49	Söödalisand, mis sisaldab kuivaines — 68–80 % L-lüsiinsulfaati ning — kuni 32 % muid koostisaineid, nagu süsivesikud ja muud aminohapped	1.1.-31.12.	100 000 tonni	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Valmislõigatud või lõikamata töötlemata looduslik tubakas, mille tollivääртus on vähemalt 450 eurot 100 kg netomassi kohta, ümbris- või kattelehtedena kasutamiseks alamrubriiki 2402 10 00 kuuluvate toodete valmistamisel (1)	1.1.-31.12.	3 000 tonni	0 %
09.2828	2712 20 90		Parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist	1.1.-31.12.	140 000 tonni	0 %
09.2600	ex 2712 90 39	10	Toorparafiin (CAS RN 64742-61–6)	1.1.-31.12.	100 000 tonni	0 %
09.2578	ex 2811 19 80	50	Sulfamiidhape (CAS RN 5329-14–6) puhtusega vähemalt 95 % massist, millele võib olla lisatud kuni 5 % paakumisvastast ainet ränidioksiidi (CAS RN 112926-00–8)	1.1.-31.12.	27 000 tonni	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Ränidioksiidtäidis graanulite kujul, ränidioksiidi sisaldusega vähemalt 97 % massist	1.1.-31.12.	1 700 tonni	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Volframtrioksiid, sealhulgas sinine volframoksiid (CAS RN 1314-35–8 või CAS RN 39318-18–8)	1.1.-31.12.	12 000 tonni	0 %

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksumäär
09.2819	ex 2833 25 00	30	Vaskhüdroksiidsulfaadi ($Cu_4(OH)_6(SO_4)$) hüdraat (CAS RN 12527-76–3) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti	1.1.-31.12.	240 000 kg	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Tseesiumsulfaat (CAS RN 10294-54–9) tahkel kujul või vesilahusena, mis sisaldab üle 48 massiprotsendi, kuid mitte üle 52 massiprotsendi tseesiumsulfaati	1.1.-31.12.	400 tonni	0 %
09.2567	ex 2903 22 00	10	Trikloroetüleen (CAS RN 79–01-6) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti	1.1.-31.12.	11 885 000 kg	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromoklorometaan (CAS RN 74–97-5)	1.1.-31.12.	600 tonni	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-diklorobenseen (CAS RN 541–73-1)	1.1.-31.12.	2 600 tonni	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propaan-1-ool (propüülalkohol) (CAS RN 71–23-8)	1.1.-31.12.	15 000 tonni	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Tsüklopropüülmetanool (CAS RN 2516-33–8)	1.1.-31.12.	20 tonni	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-kresool (CAS RN 95–48-7) puhtusastmega vähemalt 98,5 % massist	1.1.-31.12.	20 000 tonni	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-tetrakis(hüdroksümetüül)-3,3'-oksüdipropaan-1-ool (CAS RN 126–58-9)	1.1.-31.12.	500 tonni	0 %
09.2565	ex 2914 19 90	70	Kaltsiumatsetüülatsetonaat (CAS RN 19372-44–2) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti	1.1.-31.12.	400 tonni	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Tsüklopropüül metüülketoon (CAS RN 765–43-5)	1.1.-31.12.	300 tonni	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Äädikhape (CAS RN 64–19-7) puhtusega vähemalt 99 % massist	1.1.-31.12.	1 000 000 tonni	0 %
09.2679	2915 32 00		Vinüülatsetaat (CAS RN 108–05-4)	1.1.-31.12.	450 000 tonni	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Etüültrifluoroatsetaat (CAS RN 383–63-1)	1.1.-31.12.	400 tonni	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kaalium-(E,E)-heksa-2,4-dienaat (CAS RN 24634-61–5)	1.1.-31.12.	8 250 tonni	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimetüülfenüülatsetüülkloriid (CAS RN 55312-97–5)	1.1.-31.12.	700 tonni	0 %
09.2599	ex 2917 11 00	40	Dietüültoksalaat (CAS RN 95–92-1)	1.1.-31.12.	500 tonni	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimetüülsebatsaat (CAS RN 106–79-6)	1.1.-31.12.	1 000 tonni	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodekaandihape (CAS RN 693–23-2), puhtusega vähemalt 98,5 % (massiprotsent)	1.1.-31.12.	8 000 tonni	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	O-atsetüülsalitsüülhape (CAS RN 50–78-2)	1.1.-31.12.	120 tonni	0 %

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksumäär
09.2646	ex 2918 29 00	75	Oktadetsüül-3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionaat (CAS RN 2082-79–3), — millest üle 99 massiprotsendi läbib sõela avasuurusega 500 µm ja — mille sulamispunkt on 49–54 °C, kasutatakse PVC pulbrisegupõhise (pulbrid või pressides saadud graanulid) töötlemisstabilisaatori valmistamisel ([1])	1.1.-31.12.	380 tonni	0 %
09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaerütritool-tetrakis(3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionaat) (CAS RN 6683-19–8) — millest üle 75 massiprotsendi läbib sõela avasuurusega 250 µm ja üle 99 massiprotsendi läbib sõela avasuurusega 500 µm ning ja — mille sulamispunkt on 110–125 °C, kasutatakse PVC pulbrisegupõhise töötlemisstabilisaatori (pulbrid või pressitud graanulid) valmistamisel ([1])	1.1.-31.12.	140 tonni	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bensofenoon-3,3',4,4'-tetrakarboksüüldianhüdriid (CAS RN 2421-28–5)	1.1.-31.12.	1 000 tonni	0 %
09.2598	ex 2921 19 99	75	Oktadetsüülamiin (CAS RN 124–30-1)	1.1.-31.12.	400 tonni	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetüülaminoetüül)(metüül)amiin (CAS RN 3030-47–5)	1.1.-31.12.	1 700 tonni	0 %
09.2682	ex 2921 41 00	10	Aniliin (CAS RN 62–53-3) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti	1.1.-31.12.	220 000 tonni	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-fluoro-N-(1-metüületüül)benseenamiin (CAS RN 70441-63–3)	1.1.-31.12.	500 tonni	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-fenüleendiamiin (CAS RN 95–54-5)	1.1.-31.12.	1 800 tonni	0 %
09.2921	ex 2922 19 00	22	2-(dimetüülamino)etüülakrülaat (CAS RN 2439-35–2) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti	1.1.-31.12.	14 000 tonni	0 %
09.2563	ex 2922 41 00	20	L-lüsiinvesinikkloriid (CAS RN 657–27-2) või L-lüsiini vesilahus (CAS RN 56–87-1), mis sisaldab L-lüsiini vähemalt 50 massiprotsenti	1.1.-31.12.	300 000 tonni	0 %

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksumäär
09.2575	ex 2923 90 00	87	(3-kloro-2-hüdroksüpropüül)trimetüülammooniumkloriid (CAS RN 3327-22–8) vesilahusena, mis sisaldab 65–71 massiprotsenti (3-kloro-2-hüdroksüpropüül)trimetüülammooniumkloriidi	1.1.-31.12.	12 000 tonni	0 %
09.2922	ex 2923 90 00	88	Vesilahus, mis sisaldab 78–82 massiprotsenti [2-(akrüloüüloksü)etüül] trimetüülammooniumkloriidi (CAS RN 44992-01–0)	1.1.-31.12.	10 000 tonni	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-jodoprop-2-üün-1-üülbutüülkarbamaat (CAS RN 55406-53–6)	1.1.-31.12.	450 tonni	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paratsetamool (INN) (CAS RN 103–90-2)	1.1.-31.12.	20 000 tonni	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Akrüülnitriil (CAS RN 107–13-1), kasutatakse grupi 55 ja rubriigi 6815 kaupade valmistamisel ([1])	1.1.-31.12.	60 000 tonni	0 %
09.2583	ex 2926 10 00	30	Akrüülnitriil (CAS RN 107–13-1), kasutatakse rubriikide 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 ja 4002 kaupade tootmiseks ([1])	1.1.-31.12.	40 000 tonni	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-nitro-4-(trifluorometüül)bensonitriil (CAS RN 778–94-9)	1.1.-31.12.	900 tonni	0 %
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidiin (CAS RN 556–88-7)	1.1.-31.12.	6 500 tonni	0 %
09.2597	ex 2930 90 98	94	Bis[3-(trietoksüsilüül)propüül]tetrasulfiid (CAS RN 56706-10–6)	1.1.-31.12.	6 000 tonni	0 %
09.2596	ex 2930 90 98	96	2-kloro-4-(metüülsulfonüül)-3-((2,2,2-trifluoroetoksü)metüül)bensoehape (CAS RN 120100-77–8)	1.1.-31.12.	300 tonni	0 %
09.2580	ex 2931 90 00	75	Heksadetsüültrimetoksüsilaan (CAS RN 16415-12–6) puhtusega vähemalt 95 % massist, kasutatakse polüetüleeni valmistamiseks ([1])	1.1.-31.12.	165 tonni	0 %
09.2842	2932 12 00		2-furüülaldehüüd (furfuraldehüüd)	1.1.-31.12.	10 000 tonni	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Dekaan-5-oliid (CAS RN 705–86-2)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodekaan-5-oliid (CAS RN 713–95-1)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Heksaan-6-oliid (CAS RN 502–44-3)	1.1.-31.12.	4 000 tonni	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonaal (CAS RN 120–57-0)	1.1.-31.12.	220 tonni	0 %
09.2839	ex 2933 39 99	09	2-(2-püridüül)etanool (CAS RN 103–74-2) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti	1.1.-31.12.	700 tonni	0 %

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksumäär
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-tris[(3-(dimetüülamino)propüül]heksahüdro-1,3,5-triasiin (CAS RN 15875-13–5)	1.1.-31.12.	600 tonni	0 %
09.2566	ex 2933 99 80	05	1,4,7,10-tetraasatsüklododekaan (CAS RN 294–90-6) puhtusega vähemalt 96 massiprotsenti	1.1.-31.12.	60 tonni	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(atsetoatsetüülamino)bensimidasoloon (CAS RN 26576-46–5)	1.1.-31.12.	400 tonni	0 %
09.2593	ex 2934 99 90	67	5-klorotiofeen-2-karboksüülhape (CAS RN 24065-33–6)	1.1.-31.12.	45 000 kg	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[(2-metoksübensoüül)amino]sulfonüül]bensoüülkloriid (CAS RN 816431-72–8)	1.1.-31.12.	1 000 tonni	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-ksüloos (CAS RN 58–86-6)	1.1.-31.12.	400 tonni	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	Värvaine C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65–0) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Disperse Yellow 54 sisaldus on üle 99 % massist	1.1.-31.12.	250 tonni	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	Värvainel C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61–2) põhinevad preparaadid, mis sisaldavad kõnealust värvainet vähemalt 60 massiprotsenti, kuid alla 85 massiprotsendi	1.1.-31.12.	50 tonni	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Värvaine C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77–9) ja selle alusel valmistised, mis sisaldavad värvainet C.I. Pigment Red 4 vähemalt 60 % massist	1.1.-31.12.	150 tonni	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Kaltsineeritud soodaga läbikuumutatud diatomiit	1.1.-31.12.	35 000 tonni	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Naatriumlignosulfonaat (CAS RN 8061-51–6)	1.1.-31.12.	40 000 tonni	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfaattärpentin	1.1.-31.12.	25 000 tonni	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Värskelt ekstraheeritud õlivaikudest saadud kampol ja vaikhapped	1.1.-31.12.	280 000 tonni	0 %
09.2832	ex 3808 92 90	40	Vesidispersioonvalmistis, mis sisaldab 38–50 massiprotsenti püritioontsinki (INN) (CAS RN 13463-41–7)	1.1.-31.12.	500 tonni	0 %

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksumäär
09.2923	ex 3808 94 20	40	Vesilahus, mis sisaldab — 10,0–11,3 massiprotsenti 5-kloro-2-metüül-2*H*-isotiasool-3-ooni, — 3,0–4,1 massiprotsenti 2-metüül-2*H*-isotiasool-3-ooni, — isotiasoloone (CAS RN 55965-84–9) summaarse sisaldusega 13,0–15,4 massiprotsenti, — 18–22 massiprotsenti nitraate, arvutatud naatriumnitraadina, ning — 5–8 massiprotsenti kloriide, arvutatud naatriumkloriidina	1.1.-31.12.	3 000 tonni	0 %
09.2926	ex 3811 21 00	31	Lisaaine, mis koosneb peamiselt järgmisest: — fosforditiohappe *O*,*O*-bis(isobutüül- ja -pentüül)estrite segu tsinksoolad (CAS RN 68457-79–4) ja — 8–15 massiprotsenti mineraalõli, ning mida kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude tootmiseks ([1])	1.1.-31.12.	700 tonni	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	57	Lisaained, mis koosnevad difenüülamiini ja hargahelaga noneenide reaktsiooni saadustest ja mis sisaldavad: — 20–50 massiprotsenti 4-monononüüldifenüülamiini, ning — 50–80 massiprotsenti 4,4'-dinonüüldifenüülamiini, — kokku kuni 15 massiprotsenti 2,4-dinonüüldifenüülamiini ja 2,4'-dinonüüldifenüülamiini, kasutatakse määrdeõlide tootmiseks ([1])	1.1.-31.12.	900 tonni	0 %
09.2927	ex 3811 29 00	80	Lisaained, mis sisaldavad: — üle 70 % massist 2,5-bis(*tert*-nonüülditio)-[1,3,4]-tiadiasooli (CAS RN 89347-09–1) ja — üle 15 % massist 5-(*tert*-nonüülditio)- 1,3,4-tiadiasool-2(3H)-tiooni (CAS RN 97503-12–3), kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks ([1])	1.1.-31.12.	500 tonni	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Titaandioksiidist ja volframtrioksiidist koosnev katalüsaator	1.1.-31.12.	3 000 tonni	0 %

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimak-sumäär
09.2644	ex 3824 99 92	77	Valmistis, mis sisaldab — 55–78 % dimetüülglutaraati (CAS RN 1119-40–0), — 10–30 % dimetüüladipaati (CAS RN 627–93-0) ning — kuni 35 % dimetüülsuktsinaati (CAS RN 106–65-0)	1.1.-31.12.	10 000 tonni	0 %
09.2681	ex 3824 99 92	85	Bis[3-(trietoksüsilüül)propüül]sulfiidide segu (CAS RN 211519-85–6)	1.1.-31.12.	9 000 tonni	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Pulbriline fütosteroolide segu, mis sisaldab — steroole vähemalt 75 % massist ja — stanoole kuni 25 % massist ning mida kasutatakse stanoolide/steroolide või stanool-/steroolestrite tootmisel ([1])	1.1.-31.12.	2 500 tonni	0 %
09.2568	ex 3824 99 96	91	Graanulite segu, mis sisaldab massiprotsentides: — 49–50 % bis[3-(trietoksüsilüül)propüül]polüsulfiide (CAS RN 211519-85–6) ja — 50–51 % tahma (CAS RN 1333-86–4) ning millest vähemalt 75 massiprotsenti läbib 0,60 mm suuruse avaga sõela, kuid vaid kuni 10 massiprotsenti läbib 0,25 mm suuruse avaga sõela (määratuna standardi ASTM D1511 kohasel meetodil)	1.1.-31.12.	1 500 tonni	0 %
09.2820	ex 3827 90 00	10	Segud, mis sisaldavad — 60–90 massiprotsenti 2-kloropropeeni (CAS RN 557–98-2); — 8–14 massiprotsenti (Z)-1-kloropropeeni (CAS RN 16136-84–8); — 5–23 massiprotsenti 2-kloropropaani (CAS RN 75–29-6); — kuni 6 massiprotsenti 3-kloropropeeni (CAS RN 107–05-1), ja — kuni 1 massiprotsent etüülkloriidi (CAS RN 75–00-3)	1.1.-31.12.	6 000 tonni	0 %

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimak-sumäär
09.2671	ex 3905 99 90	81	Polü(vinüülbutüraal) (CAS RN 63148-65–2): — mis sisaldab hüdroksüülrühmi 17,5–20 massiprotsenti ja — mille osakeste mediaansuurus (D50) on suurem kui 0,6 mm	1.1.-31.12.	12 500 tonni	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Polükarbonaadi ja polü(metakrüülmetakrülaadi) blend, milles polükarbonaadi osakaal on vähemalt 98,5 % massiprotsenti, graanulitena, valguse läbilaskvusega vähemalt 88,5 %, mis on (ISO 13468-2 kohaselt) mõõdetud lainepikkusel λ = 400 nm proovikehaga, mille seinapaksus on 4,0 mm	1.1.-31.12.	2 000 tonni	0 %
09.2585	ex 3907 99 80	70	Polü(etüleentereftalaadi) ja tsükloheksaandimetanooli kopolümeer, mis sisaldab üle 10 % massist tsükloheksaandimetanooli	1.1.-31.12.	60 000 tonni	2 %
09.2855	ex 3910 00 00	10	Vedel polü(metüülhüdrosiloksaan) trimetüülsilüüli lõpprühmadega (CAS RN 63148-57–2) puhtusega vähemalt 99,9 massiprotsenti	1.1.-31.12.	500 tonni	0 %
09.2931	ex 3911 90 11	10	Polü (oksü-1,4-fenüleensulfonüül-1,4-fenüleenoksü-1,4-fenüleenisopropüüli-deen-1,4-fenüleen) (CAS RN 25135-51–7 ja 25154-01–2) käesoleva grupi märkuse 6 punktis b nimetatud kujul, mis sisaldab lisaaineid kuni 20 massiprotsenti	1.1.-31.12.	6 300 tonni	0 %
09.2723	ex 3911 90 19	35	Polü(oksü-1,4-fenüleenesulfonüül-1,4-fenüleenoksü-4,4'-bifenüleen) (CAS RN 25608-64–4 ja 25839-81–0), mis sisaldab lisaaineid kuni 20 massiprotsenti	1.1.-31.12.	5 000 tonni	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Tselluloosatsetaadi helbed	1.1.-31.12.	75 000 tonni	0 %
09.2561	ex 3912 39 85	60	Hüpromelloos (INN) (CAS RN 9004-65–3), kasutatakse toidulisandite või ravimite valmistamiseks [1]	1.7.-31.12.	1 500 tonni	0 %
09.2573	ex 3913 10 00	20	Pruunvetikast ekstraheeritud naatriumalginaat (CAS RN 9005-38–3), mille — massikadu kuivatamisel (4 h temperatuuril 105 °C) on kuni 15 massi-protsenti, — vees lahustumatu osa sisaldus kuivaines ei ületa 2 massiprotsenti	1.1.-31.12.	2 000 tonni	0 %

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimak-sumäär
09.2641	ex 3913 90 00	87	Naatriumhüaluronaat, mittesteriilne, mille: — massikeskmine molekulmass (M_w) on kuni 900 000, — endotoksiinisisaldus on kuni 0,008 endotoksiiniühikut (EÜ/mg), — etanoolisisaldus on kuni 1 massiprotsent, — isopropanoolisisaldus on kuni 0,5 massiprotsenti	1.1.-31.12.	300 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Polümetüülmetakrülaadi tahvlid, mis vastavad järgmistele standarditele: — EN 4364 (MIL-P-5425E) ja DTD5592A või — EN 4365 (MIL-P-8184) ja DTD5592A	1.1.-31.12.	100 tonni	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Regenereeritud tselluloosist vahtplastikplokk, mis on immutatud magneesiumkloriidi ja kvaternaarset ammooniumühendit sisaldava veega ja mille mõõtmed on 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)	1.1.-31.12.	1 700 tonni	0 %
09.2572	ex 5205 26 00 ex 5205 27 00	10 10	Töötlemata valge ühekordne puuvillane lõng — kammitud kiududest, — keskmise kiupikkusega vähemalt 36,5 mm, — toodetud kombineeritud kompaktse rõngasketruse meetodil, suruõhuga tihendades, — rebimistugevusega vähemalt 26,5 cN/teks (vastavalt standardile ISO 2062:2009 kiirusel 5 000 mm/min)	1.1.-31.12.	50 000 tonni	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Sünteeskiujäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed), nailonist või muust polüamiidkiust (PA6 ja PA66)	1.1.-31.12.	10 000 tonni	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Kootud ja lamineeritud kummeeritud riie, millel on järgmised omadused: — sellel on kolm kihti, — üks väliskiht on akrüülkangast, — teine väliskiht on polüesterkangast, — keskmine kiht on klorobutüülkummist, — keskmise kihi mass on 452–569 g/m^2,	1.1.-31.12.	375 000 m^2	0 %

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksumäär
			— riide kogumass on 952–1 159 g/m^2, — riide kogupaksus on 0,8–4 mm, kasutatakse mootorsõidukite allalastavate katuste valmistamiseks ([1])			
09.2628	ex 7019 66 00	10	Plastiga kaetud klaaskiust klaasriie, kaaluga 120 g/m^2 (± 10 g/m^2), mida tavaliselt kasutatakse kokkurullitavate ja raamitud putukavõrkude tootmiseks	1.1.-31.12.	3 000 000 m^2	0 %
09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	30 40	Rafineeritud vaskfoolium ja -ribad, elektrolüütilise töötlusega, paksusega vähemalt 0,015 mm	1.1.-31.12.	1 020 tonni	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Plaadid, — mis koosnevad vähemalt ühest kihist epoksiidvaiguga immutatud klaaskiudkangast, — mis on ühelt või mõlemalt küljelt kaetud vaskfooliumiga, mille paksus on kuni 0,15 mm, — mille dielektriline konstant (DK), mõõdetuna meetodi IPC-TM-650 2.5.5.2 abil, on 1 MHz juures väiksem kui 5,4, — mille dielektrilise kao nurga tangens, mõõdetuna meetodi IPC-TM-650 2.5.5.2 abil, on 1 MHz juures väiksem kui 0,035, — mille suhteline läbilöögi indeks on vähemalt 600	1.1.-31.12.	80 000 m^2	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Alumiiniumisulamist varb läbimõõduga 300,1–533,4 mm	1.1.-31.12.	1 000 tonni	0 %
09.2736	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	75 77 78 79	Alumiiniumi ja magneesiumi sulamist lint või foolium: — sulamist, mis vastab standardile 5182-H19 või 5052-H19, — rullides välisläbimõõduga 1 250–1 350 mm, — paksusega (lubatud hälve - 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm või 0,20 mm, — laiusega (lubatud hälve ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm või 356 mm, — lubatud nõgususega kuni 0,4 mm 750 mm kohta,	1.1.-31.12.	600 tonni	0 %

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimak-sumäär
			— tasapinnalisusega I-ühik ± 4, — tõmbetugevusega üle 365 MPa (5182-H19) või 320 MPa (5052-H19) ning — venivusega (A50) üle 3 % (5182-H19) või 2,5 % (5052-H19) aknakatete ribide valmistamiseks ([1])			
09.2722	8104 11 00		Survetöötlemata magneesium magneesiumisisaldusega vähemalt 99,8 % massist	1.1.-31.12.	120 000 tonni	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magneesiumipulber: — puhtusega 98–99,5 massist ning — osakeste suurusega 0,2–0,8 mm	1.1.-31.12.	2 000 tonni	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Alumiiniumist teleskoopkäepide, mida kasutatakse kohvrite valmistamiseks ([1])	1.1.-31.12.	1 500 000 tükki	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Kahesilindrilise kõrgsurvepumba pea, terasest sepistatud: — freesitud keermestatud liitmikega, mille läbimõõt on 10–36,8 mm ning — puuritud kütusekanalitega, mille läbimõõt on 3,5–10 mm, mida kasutatakse diislikütuse sissepritsesüsteemides	1.1.-31.12.	65 000 tükki	0 %
09.2569	ex 8414 90 00	80	Turboülelaaduri tööratta korpus, valualumiiniumisulamist või malmist: — kuumakindel temperatuurini 400 °C, — kompressori tööratta paigaldamiseks ette nähtud 30–300 mm avaga; kasutamiseks autotööstuses ([1])	1.1.-31.12.	4 000 000 tükki	0 %
09.2570	ex 8482 91 90	10	Logaritmilise profiiliga 25–70 mm läbimõõduga rullid või 30–100 mm läbimõõduga kuulid, — valmistatud 100Cr6 terasest või 100CrMnSi6-4 terasest (ISO 3290), — hälbega kuni 0,5 mm (määratuna FBH-meetodil); kasutamiseks tuuleturbiinitööstuses ([1])	1.1.-31.12.	600 000 tükki	0 %

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksumäär
09.2562	ex 8482 99 00	30	Messingseparaatorid, millel on järgmised omadused: — valmistatud pidev- või tsentrifugaalvalu meetodil, — treitud, — tinasisaldusega 35–38 massiprotsenti, — pliisisaldusega 0,75–1,25 massiprotsenti, — alumiiniumisisaldusega 1,0–1,4 massiprotsenti ning — tõmbetugevusega vähemalt 415 Pa, mida kasutatakse kuullaagrite tootmiseks	1.7.-31.12.	275 000 tükki	0 %
09.2857	ex 8482 99 00	60	Terasest sise- ja välisrõngad, karastamata ja lihvimata, välisrõngas seesmis(t)e veeretee(de)ga, siserõngas välimis(t)e veeretee(de)ga, järgmiste välisläbimõõtudega: — siserõngal 14–77 mm ja — välisrõngal 26–101 mm kasutatakse laagrite valmistamisel ([1])	1.7.-31.12.	9 700 000 kg	0 %
09.2924	ex 8501 31 00	80	Elektrooniline täiturseade, mille koostisosad on järgmised: — alalisvoolumootor võimsusega alla 600 W, — kasutamiseks toitepingel 12–48 V, — mootoriühendusega (pistikuühendusega), — kontaktivaba asendianduriga, — ristkülikukujuline korpus laiusega alla 100 mm ja pikkusega alla 150 mm, mille küljes on reduktor ja kardaanvõlli külge kinnitatud käigukang, või — silindrikujuline korpus pikkusega alla 150 mm ja läbimõõduga alla 100 mm, mootori rootorisse integreeritud keermetega, et tagada integreeritud juhtvarda lineaarne liikumine	1.1.-31.12.	650 000 tükki	0 %

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksumäär
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	65 60	Ühefaasiline vahelduvvoolumootor, kommutaatoriga või ilma — nimiväljundvõimsusega vähemalt 180 W, — sisendvõimsusega 150–2 700 W, — välisläbimõõduga üle 120 mm (± 0,2 mm), kuid mitte üle 135 mm (± 0,2 mm), — nimipöörlemiskiirusega üle 10 000 pöörde minutis, kuid mitte üle 50 000 pöörde minutis, — võib olla varustatud õhuventilaatoriga, — võib olla mehhaanilise seadmega võllil (hammasratas, kruvid, hammasühendus vms), kasutatakse kodumasinate tootmisel ([1])	1.1.-31.12.	2 000 000 tükki	0 %
09.2574	ex 8537 10 91	73	Multifunktsionaalne seade (näidikuplokk), millel on — kumer puutetundlik TFT LCD ekraan (raadiusega 750 mm), — mikroprotsessorid ja mälukiibid, — akustiline moodul ja valjuhääldi, — ühendused CAN (kontrolleri-ala võrk), 3 x LIN-siini, LVDS (madalpingeline diferentsiaalne signaaliedastus) ja Etherneti jaoks, — mitmesuguste funktsioonide (nt šassii, valgustus) käitamiseks ja — sõiduki- ja navigatsiooniandmete (nt kiirus, läbisõit, aku laetuse tase) kuvamiseks vastavalt olukorrale, kasutatakse HSi alamrubriiki 8703 80 kuuluvate üksnes elektrimootoriga sõiduautode valmistamisel ([1])	1.1.-31.12.	66 900 tükki	0 %
09.2910	ex 8708 99 97	75	Kinnitusavadega alumiiniumsulamist kandur kinnitusmutritega või ilma, käigukasti väliseks ühendamiseks autokerega, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks ([1])	1.1.-31.12.	200 000 tükki	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Süsinikkiust ja tehisvaigust valmistatud jalgrattaraam, kasutamiseks jalgrataste (sh elektrijalgrataste) valmistamisel ([1])	1.1.-31.12.	600 000 tükki	0 %

Jrk-nr	CN-kood	TARICi kood	Kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksumäär
09.2564	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	25 35 77	Alumiiniumist või alumiiniumist ja süsinikkiust ning tehisvaigust raam, kasutatakse jalgrataste (sh elektrijalgrataste) valmistamiseks ([1])	1.1.-31.12.	9 600 000 tükki	0 %
09.2579	ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	40 40	Osadeks jagatud näidikupaneel, millel on: — samm-mootorid, — analoogsed osutid ja numbrilauad, — või millel ei ole mikroprotsessori juhtplaati, — või millel ei ole leedindikaatorlampe või vedelkristallnäidikut — mis näitab vähemalt järgmist: — kiirus, — mootori pöörete arv, — mootori temperatuur, — kütuse tase, — ning mille teabeedastus toimub CAN-BUSi ja/või K-LINE'i protokollide järgi, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks ([1])	1.1.-31.12.	160 000 tükki	0 %

([1]) Tollimaksude kohaldamine peatatakse kooskõlas eesmärgipärase kasutamise tollijärelevalvega vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 254).
([2]) Tollitariifistiku tollimaksude kohaldamist ei peatata aga juhul, kui töötlejateks on jaemüügi- või toitlustusettevõtted."