COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 10.11.2026
COM(2026) 613 final

ANNEX

ANEXO

de la

Propuesta de Reglamento del Consejo

por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2283, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e industriales

ANEXO

«ANEXO

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Setas en forma de oreja de la especie *Auricularia polytricha*, también cocidas al vapor o con agua, congeladas, destinadas a la fabricación de platos preparados (1)(2)	01.01-31.12	700 toneladas	0 %
*09.2517	ex 1517 90 99	92	Aceite de origen microbiano, refinado, utilizado en la fabricación de productos distintos de los destinados a la alimentación de los animales: — con un contenido de ácido eicosapentaenoico igual o superior al 10 %, pero no superior al 80 %, en peso, y — con un valor igual o superior a 0,2 de ácido eicosapentaenoico (ácido eicosapentaenoico + ácido docosahexaenoico), y — estandarizado con aceite vegetal	01.01-31.12	500 toneladas	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tabaco en rama o sin elaborar, incluso recortado de forma regular, de un valor aduanero no inferior a 450 euros/100 kg netos, destinado a ser utilizado como capa exterior o como subcapa en la producción de productos de la subpartida 2402 10 00 (1)	01.01-31.12	3 000 toneladas	0 %
09.2828	2712 20 90		Parafina con un contenido de aceite inferior al 0,75 % en peso	01.01-31.12	180 000 toneladas	0 %
09.2600	ex 2712 90 39	10	Slack wax (CAS RN 64742-61-6)	01.01-31.12	100 000 toneladas	0 %
09.2578	ex 2811 19 80	50	Ácido sulfamídico (CAS RN 5329-14-6) con una pureza en peso igual o superior al 95 %, con o sin adición del agente antiaglomerante dióxido de silicio en una proporción no superior al 5 % (CAS RN 112926-00-8)	01.01-31.12	27 000 toneladas	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Trióxido de volframio, incluido el óxido de volframio azul (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)	01.01-31.12	12 000 toneladas	0 %
09.2819	ex 2833 25 00	30	Sulfato hidróxido de cobre [Cu4(OH)6(SO4)], hidrato (CAS RN 12527-76-3), con una pureza en peso igual o superior al 98 %	01.01-31.12	240 000 kg	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Sulfato de cesio (CAS RN 10294-54-9) en forma sólida o de solución acuosa con un contenido en peso superior al 48 %, pero no superior al 52 % de sulfato de cesio	01.01-31.12	400 toneladas	0 %
09.2567	ex 2903 22 00	10	Tricloroetileno (CAS RN 79-01-6) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	01.01-31.12	11 885 000 kg	0 %

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)	01.01-31.12	600 toneladas	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Diclorobenceno (CAS RN 541-73-1)	01.01-31.12	2 600 toneladas	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-ol (alcohol propílico) (CAS RN 71-23-8)	01.01-31.12	15 000 toneladas	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciclopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)	01.01-31.12	20 toneladas	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-cresol (CAS RN 95-48-7) de una pureza no inferior al 98,5 % en peso	01.01-31.12	20 000 toneladas	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-tetrakis(Hidroximetil)-3,3'-oxidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)	01.01-31.12	500 toneladas	0 %
09.2010	ex 2912 29 00	75	Ciclohex-3-ene-1-carbaldehído (CAS RN 100-50-5) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	01.01-31.12	155 000 kg	0 %
09.2565	ex 2914 19 90	70	Acetilacetona de calcio (CAS RN 19372-44-2) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	01.01-31.12	400 toneladas	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Ciclopropilmetilcetona (CAS RN 765-43-5)	01.01-31.12	300 toneladas	0 %
*09.2638	ex 2915 21 00	10	Ácido acético (CAS RN 64-19-7) de una pureza en peso igual o superior al 99 %	01.01-31.12	500 000 toneladas	0 %
09.2679	2915 32 00		Acetato de vinilo (CAS RN 108-05-4)	01.01-31.12	370 000 toneladas	0 %
09.2728	ex 2915 90 90	85	Trifluoroacetato de etilo (CAS RN 383-63-1)	01.01-31.12	400 toneladas	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	(E,E)-Hexa-2,4-dienoato de potasio (CAS RN 24634-61-5)	01.01-31.12	8 250 toneladas	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	Cloruro de 2,5-dimetilfenilacetilo (CAS RN 55312-97-5)	01.01-31.12	700 toneladas	0 %
09.2599	ex 2917 11 00	40	Oxalato de dietilo (CAS RN 95-92-1)	01.01-31.12	500 toneladas	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	20	Sebacato de dimetilo (CAS RN 106-79-6) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	01.01-31.12	1 000 toneladas	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Ácido dodecanodioico (CAS RN 693-23-2), con una pureza en peso superior al 98,5 %	01.01-31.12	8 000 toneladas	0 %
09.2540	ex 2917 37 00	10	Tereftalato de dimetilo (CAS RN 120-61-6) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	01.01-31.12	57 500 toneladas	0 %
09.2017	ex 2918 11 00	20	Ácido L-(+)-láctico (CAS RN 79-33-4) con una pureza en peso igual o superior al 99 % para su utilización en la fabricación de: — ésteres y otros derivados (es decir, productos obtenidos de una reacción química con la formación de nuevos enlaces intramoleculares), o — soluciones producidas en condiciones de prácticas correctas de fabricación para su suministro a la industria farmacéutica (1)	01.01-31.12	55 000 toneladas	0 %

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
09.2646	ex 2918 29 00	75	3-(3,5-di-terc-Butil-4-hidroxifenil)propionato de octadecilo (CAS RN 2082-79-3) con: — una fracción no retenida en tamiz de una abertura de malla de 500 µm superior al 99 % en peso y — un punto de fusión igual o superior a 49 °C pero no superior a 54 °C, para su utilización en la fabricación de estabilizadores «one pack» de la transformación del PVC, a partir de mezclas de polvos (polvos o granulados prensados) (1)	01.01-31.12	380 toneladas	0 %
09.2647	ex 2918 29 00	80	Tetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato) de pentaeritritol (CAS RN 6683-19-8) con: — una fracción no retenida en tamiz de una abertura de malla de 250 µm superior al 75 % en peso y de una abertura de malla de 500 µm superior al 99 % en peso y — un punto de fusión igual o superior a 110 °C, pero inferior a 125 °C, para su utilización en la fabricación de paquetes preparados (*one packs*) de estabilizadores para la transformación de PVC a base de mezclas de polvos (polvos o gránulos prensados) (1)	01.01-31.12	140 toneladas	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianhídrido benzofenona-3,3',4,4'-tetracarboxílico (CAS RN 2421-28-5)	01.01-31.12	1 000 toneladas	0 %
09.2032	ex 2920 29 00	35	Fosetilo-sodio (ISO) (CAS RN 39148-16-8), en forma de solución acuosa con un contenido, en peso, de fosetilo-sodio igual o superior al 39 %, pero no superior al 41 %	01.01-31.12	521 toneladas	0 %
09.2598	ex 2921 19 99	75	Octadecilamina (CAS RN 124-30-1)	01.01-31.12	400 toneladas	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina (CAS RN 3030-47-5)	01.01-31.12	1 700 toneladas	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-Flúor-N-(1-metiletil)benceno amina (CAS RN 70441-63-3)	01.01-31.12	500 toneladas	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-fenilendiamina (CAS RN 95-54-5)	01.01-31.12	1 800 toneladas	0 %
09.2921	ex 2922 19 00	22	Acrilato de 2-(dimetilamino)etilo (CAS RN 2439-35-2) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	01.01-31.12	14 000 toneladas	0 %
09.2545	ex 2922 29 00	63	Aclonifeno (ISO) (CAS RN 74070-46-5) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	01.01-31.12	4 000 toneladas	0 %
*09.2575	ex 2923 90 00	87	Cloruro de (3-cloro-2-hidroxipropil)trimetilamonio (CAS RN 3327-22-8), en forma de solución acuosa con un contenido en peso de cloruro de (3-cloro-2-hidroxipropil)trimetilamonio igual o superior al 65 % pero inferior o igual al 71 %	01.01-31.12	4 000 toneladas	0 %
*09.2922	ex 2923 90 00	88	Solución acuosa con un contenido en peso de cloruro de [2-(acriloiloxi)etil]trimetilamonio (CAS RN 44992-01-0) igual o superior al 78 % pero no superior al 82 %	01.01-31.12	20 000 toneladas	0 %

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
09.2854	ex 2924 19 00	85	N-butilcarbamato de 3-yodoprop-2-inilo (CAS RN 55406-53-6)	01.01-31.12	450 toneladas	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	01.01-31.12	20 000 toneladas	0 %
09.2550	ex 2926 90 70	31	Lambdacihalotrina (ISO) (CAS RN 91465-08-6) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	01.01-31.12	2 200 toneladas	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrilo (CAS RN 778-94-9)	01.01-31.12	900 toneladas	0 %
09.2685	ex 2929 90 90	30	Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)	01.01-31.12	6 500 toneladas	0 %
09.2597	ex 2930 90 95	94	Disulfuro de bis[3-(trietoxisilil)propilo] (CAS RN 56706-10-6)	01.01-31.12	6 000 toneladas	0 %
09.2596	ex 2930 90 95	96	Ácido 2-cloro-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetoxi) metil) benzoico (CAS RN 120100-77-8)	01.01-31.12	300 toneladas	0 %
09.2580	ex 2931 90 00	75	Hexadeciltrimetoxisilano (CAS RN 16415-12-6) con una pureza en peso no inferior al 95 %, destinado a la fabricación de polietileno (1)	01.01-31.12	165 toneladas	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Decan-5-ólido (CAS RN 705-86-2)	01.01-31.12	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodecan-5-ólido (CAS RN 713-95-1)	01.01-31.12	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexan-6-ólido (CAS RN 502-44-3)	01.01-31.12	4 000 toneladas	0 %
09.2541	ex 2933 19 90	73	2,4-Dihidro-2,5-dimetil-3H-pirazol-3-ona (CAS RN 2749-59-9) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	01.01-31.12	150 toneladas	0 %
09.2839	ex 2933 39 99	09	2-(2-piridil)etanol (CAS RN 103-74-2), con una pureza en peso igual o superior al 99 %	01.01-31.12	700 toneladas	0 %
09.2543	ex 2933 39 99	13	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	01.01-31.12	300 toneladas	0 %
09.2546	ex 2933 39 99	46	Fluopicolida (ISO) (CAS RN 239110-15-7) con un contenido en peso igual o superior al 97 %	01.01-31.12	250 toneladas	0 %
*09.2516	ex 2933 39 99	95	Fluopiram (ISO) (CAS RN 658066-35-4) con una pureza en peso igual o superior al 96,5 %	01.01-31.12	150 toneladas	0 %
09.2025	ex 2933 59 95	82	Ametoctradina (ISO) (CAS RN 865318-97-4) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	01.01-31.12	353 500 kg	0 %
09.2547	ex 2933 69 80	13	Metribuzina (ISO) (CAS RN 21087-64-9) con una pureza en peso igual o superior al 93 %	01.01-31.12	225 toneladas	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)	01.01-31.12	600 toneladas	0 %

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
09.2566	ex 2933 99 80	05	1,4,7,10-tetraaza-ciclododecano (CAS RN 294-90-6) con una pureza en peso igual o superior al 96 %	01.01-31.12	60 toneladas	0 %
09.2544	ex 2933 99 80	23	Tebuconazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	01.01-31.12	150 toneladas	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilamino)bencimidazolona (CAS RN 26576-46-5)	01.01-31.12	400 toneladas	0 %
09.2549	ex 2934 99 90	16	Difenoconazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	01.01-31.12	1 000 toneladas	0 %
09.2548	ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	01.01-31.12	900 toneladas	0 %
09.2593	ex 2934 99 90	67	Ácido 5-clorotiofeno-2-carboxílico (CAS RN 24065-33-6)	01.01-31.12	45 000 kg	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	Cloruro de 4-[[(2-metoxibenzoil)amino]sulfonil]benzoílo (CAS RN 816431-72-8)	01.01-31.12	1 000 toneladas	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosa (CAS RN 58-86-6)	01.01-31.12	400 toneladas	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Tierra de diatomeas calcinada confundente de sosa	01.01-31.12	35 000 toneladas	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosulfonato de sodio (CAS RN 8061-51-6)	01.01-31.12	40 000 toneladas	0 %
09.2889	3805 10 90		Esencia de pasta celulósica al sulfato (sulfato de trementina)	01.01-31.12	25 000 toneladas	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colofonias y ácidos resínicos de miera	01.01-31.12	280 000 toneladas	0 %
09.2923	ex 3808 94 20	40	Solución acuosa con un contenido en peso de: — 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona, igual o superior al 10,0 % pero no superior al 11,3 %, — 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, igual o superior al 3,0 % pero no superior al 4,1 %, — una concentración combinada de isotiazolonas (CAS RN 55965-84-9) igual o superior al 13,0 % pero no superior al 15,4 %, — nitratos, calculados como nitrato de sodio, igual o superior al 18 % pero no superior al 22 %, y — cloruros, calculados como cloruro de sodio, igual o superior al 5 % pero no superior al 8 %	01.01-31.12	3 000 toneladas	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	57	Aditivos constituidos por productos de reacción de difenilamina y nonenos ramificados con: — una proporción de 4monononildifenilamina en peso superior al 20 % pero no superior al 50 % y — una proporción de 4,4’-dinonildifenilamina en peso superior al 50 % pero no superior al 80 %, — una proporción total de 2,4-dinonildifenilamina y 2,4′-dinonildifenilamina en peso no superior al 15 %, utilizados para la fabricación de aceites lubricantes [(1)]	01.01-31.12	900 toneladas	0 %

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
09.2033	ex 3811 29 00	79	Aditivos, constituidos por los productos de reacción de 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditiona con peróxido de hidrógeno y *terc*-nonanoetiol, con un contenido, en peso, de: — igual o superior al 70 % de 2,5-bis(*terc*-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazol (CAS RN 89347-09-1), e — igual o superior al 10 % de 5-(*terc*-nonilditio)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tiona (CAS RN 97503-12-3), utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes (1)	01.01-31.12	500 toneladas	0 %
09.2027	ex 3815 19 90	82	Catalizador constituido por compuestos organometálicos de boro, titanio y aluminio, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio, en forma de polvo	01.01-31.12	15 600 kg	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizador compuesto de dióxido de titanio y trióxido de wolframio	01.01-31.12	3 000 toneladas	0 %
*09.2542	ex 3824 99 92	97	Mezcla de polisulfuros de bis(3-trietoxisililpropil) (CAS RN 211519-85-6) con una pureza en peso igual o superior al 84 %	01.01-31.12	5 000 toneladas	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Mezcla de fitosteroles, en forma de polvo, con un contenido en peso: — igual o superior al 75 % de esteroles, — igual o inferior al 25 % de estanoles, para su utilización en la fabricación de estanoles/esteroles o ésteres de estanol/esterol (1)	01.01-31.12	2 500 toneladas	0 %
09.2568	ex 3824 99 96	91	Mezcla, en forma de granulado, con un contenido en peso: — igual o superior al 49 % pero no superior al 50 % de polisulfuro de bis[3-(trietoxisilil)propilo] (CAS RN 211519-85-6), y — superior o igual al 50 % pero no superior al 51 % de negro de carbón (CAS RN 1333-86-4), del cual más del 75 % en peso pase por un tamiz con una apertura de malla de 0,60 mm, pero no más del 10 % pase por un tamiz con una apertura de malla de 0,25 mm (según el método ASTM D1511)	01.01-31.12	2 100 toneladas	0 %
09.2820	ex 3827 90 00	10	Mezclas con un contenido en peso: — igual o superior al 60 % pero inferior o igual al 90 % de 2-cloropropeno (CAS RN 557-98-2), — igual o superior al 8 % pero inferior o igual al 14 % de (Z)-1-cloropropeno (CAS RN 16136-84-8), — igual o superior al 5 % pero inferior o igual al 23 % de 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6), — inferior o igual al 6 % de 3-cloropropeno (CAS RN 107-05-1), e — inferior o igual al 1 % de cloruro de etilo (CAS RN 75-00-3)	01.01-31.12	6 000 toneladas	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(vinilbutiral) (CAS RN 63148-65-2): — con un contenido de grupos hidroxilos igual o superior al 17,5 %, pero no superior al 20 %, en peso, y — con un tamaño de las partículas (D50) de mediana superior a 0,6mm	01.01-31.12	12 500 toneladas	0 %

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
09.2846	ex 3907 40 00	25	Mezcla de polímeros compuesta de policarbonato y poli(metacrilato de metilo) con un porcentaje de policarbonato igual o superior al 98,5 % en peso, en forma de pastillas o granulado, con una transmisión de luz igual o superior al 88,5 %, medida con una probeta de paredes de 4,0 mm de espesor a una longitud de onda λ= 400 nm (según ISO 13468-2)	01.01-31.12	2 000 toneladas	0 %
*09.2585	ex 3907 61 90 ex 3907 69 90 ex 3907 99 80	20 20 70	Copolímero de poli(tereftalato de etileno) y ciclohexano-dimetanol, con un contenido en peso de ciclohexano-dimetanol superior al 10 %	01.01-31.12	60 000 toneladas	2 %
09.2855	ex 3910 00 00	10	Poli(metilhidrosiloxano) líquido con grupos terminales de trimetilsililo (CAS RN 63148-57-2), con una pureza en peso igual o superior al 99,9 %	01.01-31.12	1 000 toneladas	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Copos de acetato de celulosa	01.01-31.12	75 000 toneladas	0 %
*09.2520	ex 3912 20 19	20	Nitrocelulosa (CAS RN 9004-70-0) — mojada o humedecida con alcohol, — con un contenido de nitrocelulosa en peso igual o superior al 60 %, — con un contenido de nitrógeno en peso inferior al 12,3 %; — incluso con un contenido en peso de aditivos de los tipos utilizados como estabilizantes inferior o igual al 2 %	01.01-31.12	3 000 000 kg	0 %
*09.2521	ex 3912 20 90	20	Nitrocelulosa (CAS RN 9004-70-0) — plastificada con acetiltributilcitrato (CAS RN 77-90-7), — con un contenido de celulosa en peso igual o superior al 70 %, — incluso con un contenido en peso de aditivos de los tipos utilizados como estabilizantes inferior o igual al 2 %	01.01-31.12	400 000 kg	0 %
09.2561	ex 3912 39 85	60	Hipromelosa (DCI) (CAS RN 9004-65-3), destinada a la elaboración de complementos alimenticios o productos farmacéuticos (1)	01.01-31.12	2 750 toneladas	0 %
09.2573	ex 3913 10 00	20	Alginato de sodio extraído de algas pardas (CAS RN 9005-38-3), con — una pérdida por desecación inferior o igual al 15 % en peso (4 h a 105 °C), — fracción insoluble en agua inferior o igual al 2 % en peso, calculada sobre producto seco	01.01-31.12	2 000 toneladas	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Hialuronato sódico, no estéril, con: — un peso molecular medio en peso (M_w) no superior a 900 000, — un nivel de endotoxina no superior a 0,008 unidades de endotoxina (EU)/mg, — un contenido de etanol no superior al 1 % en peso, — un contenido de isopropanol no superior al 0,5 % en peso	01.01-31.12	300 kg	0 %

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
09.2661	ex 3920 51 00	50	Hojas de polimetacrilato de metilo conformes con las normas: — EN 4364 (MIL-P-5425E) y DTD5592A, o — EN 4365 (MIL-P-8184) y DTD5592A	01.01-31.12	100 toneladas	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Bloque celular de celulosa regenerada, impregnado con agua que contiene cloruro de magnesio y un compuesto de amonio cuaternario, con unas dimensiones de 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)	01.01-31.12	1 700 toneladas	0 %
*09.2572	ex 5205 26 00 ex 5205 27 00	20 20	Hilados de algodón, sencillos, en bruto, de color blanco — de fibras peinadas, — con una longitud de fibra igual o superior a 31,75 mm UHML (sobre la base del material en bruto de conformidad con la norma HVI: ASTM D5867), producidos a partir de algodón crudo con una UHML media de 31,75 mm (medido en el haz de fibras mediante HVI según la norma ASTM D5867), — producidos mediante el proceso de hilatura de anillos compacta con compresión neumática, — con una resistencia a la tracción igual o superior a 22 cN/tex (según la norma EN ISO 2062, a una velocidad de 5 000 mm/min)	01.01-31.12	15 000 toneladas	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Desperdicios de fibras sintéticas (incluidas las borras, los desperdicios de hilados y las hilachas), de nailon u otras poliamidas (PA6 y PA66)	01.01-31.12	10 000 toneladas	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Tela cauchutada tejida y laminada de las características siguientes: — consta de tres capas, — una capa externa es de tejido acrílico, — la otra capa externa es de tejido de poliéster, — la capa intermedia es de caucho de clorobutilo, — la capa intermedia tiene un peso igual o superior a 452 g/m², pero no superior a 569 g/m², — la tela tiene un peso total igual o superior a 952 g/m², pero no superior a 1159 g/m², y — el espesor total de la tela es igual o superior a 0,8 mm, pero no superior a 4 mm, utilizada para la fabricación de techos retráctiles para vehículos de motor (1)	01.01-31.12	375 000 m²	0 %
09.2628	ex 7019 66 00	10	Tela de vidrio tejida con fibras de vidrio revestidas de plástico, con un peso de 120 g/m² (± 10 g/m²), utilizada normalmente para la fabricación de pantallas antiinsectos enrrollables y de marco fijo	01.01-31.12	3 000 000 m²	0 %
*09.2652	ex 7410 11 00	60	Hojas de cobre fabricadas mediante deposición electrolítica de un espesor de 0,018 mm, 0,035 mm, 0,070 mm, 0,105 mm, 0,140 mm y 0,150 mm para láminas chapadas en cobre o placas de circuitos impresos. Presentadas en forma de rollo u hoja, con anchuras de 300 mm a 1 320 mm.	01.01-31.12	1 020 toneladas	0 %

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
09.2662	ex 7410 21 00	55	Láminas: — compuestas, como mínimo, por una capa de tejido de fibra de vidrio impregnado con resina epoxi, — revestidas por una o ambas caras con una película de cobre de un espesor no superior a 0,15 mm, — con una constante dieléctrica inferior a 5,4 a 1 MHz, medida según el método IPC-TM-650 2.5.5.2, — con una tangente de pérdidas inferior a 0,035 a 1 MHz, medida según el método IPC-TM-650 2.5.5.2, — con un índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) igual o superior a 600	01.01-31.12	108 000 m²	0 %
09.2722	8104 11 00		Magnesio en bruto, con un contenido de magnesio superior o igual al 99,8 % en peso	01.01-31.12	120 000 toneladas	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Polvo de magnesio: — de pureza, en peso, del 98 % o más, pero no superior al 99,5 %, y — con un tamaño de partícula de 0,2 mm o más pero no superior a 0,8 mm	01.01-31.12	2 000 toneladas	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Asas telescópicas de aluminio, destinadas a su utilización en la fabricación de maletas (1)	01.01-31.12	1 500 000 piezas	0 %
*09.2522	ex 8409 91 00	48	Lóbulo de bomba de combustible para montaje a presión en un cigüeñal en un motor de cuatro cilindros, de acero, con: — un cilindro interior realizado mediante una máquina de precisión para ajustes de interferencia eje-agujero, — un perfil definido de leva exterior para accionar la bomba de combustible, — con una tolerancia de perfil de la leva de 0,05 mm, — una longitud superior o igual a 25 mm e inferior o igual a 30 mm, — una anchura igual o superior a 50 mm e inferior o igual a 60 mm, y — una altura igual o superior a 59 mm, pero inferior o igual a 71 mm, — una dureza igual o superior a 58 HRC	01.01-31.12	400 000 piezas	0 %
09.2029	ex 8409 91 00	63	Culata en bruto para un motor de cuatro cilindros con 10 núcleos, de aleación de aluminio EN AC-45500, con: — ningún otro componente, — una dureza igual o superior a 90HB, — defectos de fundición de tamaño no superior a 0,4 mm y no más de 10 defectos por cm^2, — un espacio de brazo dendrítico en la cámara de combustión de no más de 25 µm, — un diseño de camisa de agua de doble piso, — un peso igual o superior a 14 kg pero no superior a 19 kg, — una longitud igual o superior a 460 mm pero inferior o igual a 510 mm, — una altura igual o superior a 260 mm pero inferior o igual a 286 mm, y — una anchura igual o superior a 140 mm, pero no superior a 150 mm,	01.01-31.12	200 000 piezas	0 %

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
*09.2035	ex 8409 91 00	78	Biela para conectar pistones al cigüeñal del motor de un turismo: — construida con una aleación que contenga un 96 % de acero, siendo el resto vanadio, cromo, níquel, cobre, fósforo, silicio, azufre, manganeso, incluso titanio, incluso aluminio, — con dos tornillos de biela, — con un cojinete cilíndrico, — con una longitud igual o superior a 120 mm, pero inferior o igual a 160 mm, — con una rugosidad superficial correspondiente a la norma ISO 4287-1997, destinado a la fabricación de encendido por bujías para vehículos de motor (1)	01.01-31.12	570 000 piezas	0 %
09.2031	ex 8411 99 00	45	Segmentos de anillo de turbina, palas guía y rotor como partes de una turbina de gas estacionaria para la generación de energía o como transmisión mecánica — hechos de superaleaciones a base de níquel, — para una temperatura operativa superior o igual a 600 °K pero inferior o igual a 1 600 °K, — de longitud inferior o igual a 500 mm, — de anchura inferior o igual a 900 mm, — de altura inferior o igual a 1 300 mm	01.01-31.12	615 toneladas	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Cabeza de bomba para bombas bicilíndricas de alta presión de acero forjado, con: — roscados fresados de un diámetro no inferior a 10 mm ni superior a 36,8 mm, y — canales de combustible perforados de un diámetro no inferior a 3,5 mm ni superior a 10 mm del tipo utilizado en los sistemas de inyección diésel	01.01-31.12	65 000 piezas	0 %
09.2569	ex 8414 90 00	80	Protección para rueda de turbocompresor de aleación de aluminio fundido o de hierro fundido: — con una resistencia al calor de hasta 400 C, — con un diámetro igual o superior a 30 mm pero no superior a 300 mm para la inserción de la rueda del compresor, destinada a ser usada en la industria del automóvil (1)	01.01-31.12	4 000 000 piezas	0 %
09.2570	ex 8482 91 90	10	Rodillos con perfil logarítimico y de diámetro igual o superior a 25 mm pero no superior a 70 mm o bolas de un diámetro comprendido entre 30 mm y 100 mm, — de acero 100Cr6 o de acero 100CrMnSi6-4 (ISO 3290), — con una desviación igual o inferior a 0,5 mm determinada por el método FBH destinados a ser usados en la industria de turbinas eólicas (1)	01.01-31.12	600 000 piezas	0 %

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
09.2562	ex 8482 99 00	30	Jaulas de latón de las características siguientes: — de colada continua o centrifugada, — fabricadas por torneado, — con un contenido, en peso, no inferior al 35 % ni superior al 38 % de zinc, — con un contenido, en peso, no inferior al 0,75 % ni superior al 1,25 % de plomo, — con un contenido, en peso, no inferior al 1,0 % ni superior al 1,4 % de aluminio, y — con una resistencia a la tracción no inferior a 415 Pa, del tipo utilizado para la fabricación de rodamientos de bolas	01.01-31.12	550 000 piezas	0 %
*09.2557	ex 8482 99 00	60	Anillos interiores o exteriores de acero, sin endurecer o sin pulir, el anillo exterior con pista(s) de rodadura interior y el anillo interior con pista(s) de rodadura exterior, de diámetro externo: — igual o superior a 14 mm pero inferior o igual a 77 mm en el caso del anillo interior, — igual o superior a 26 mm pero inferior o igual a 101 mm en el caso del anillo exterior, destinados a la fabricación de rodamientos (1)	01.01-31.12	200 000 000 piezas	0 %
09.2552	ex 8482 99 00	70	Piezas macho y hembra de jaulas, — hechas de acero laminado, — con un diámetro igual o superior a 14,5 mm, pero inferior o igual a 420 mm, — las piezas macho incluidos remaches, — las piezas hembra incluidos orificios, utilizadas para la fabricación de rodamientos de bolas de ranura profunda (1)	01.01-31.12	1 221 toneladas	0 %
09.2553	ex 8482 99 00	80	Jaulas perforadas de distintos diámetros, — hechas de acero laminado, — con una resistencia a la tracción igual o superior a 270 MPa, para la producción de rodamientos de rodillos cónicos (1)	01.01-31.12	8 000 000 piezas	0 %
*09.2523	ex 8483 50 80	70	Desacoplador con inercia giratoria con embrague y amortiguador integrados accionados por resorte, que se utilizan entre el motor y el sistema de transmisión para reducir la transferencia de irregularidades giratorias: — de acero aleado endurecido no colado ni moldeado (DD13 o 16MnCr5), — un peso superior o igual a 2,5 kg pero inferior o igual a 13,9 kg, — un diámetro exterior superior o igual a 204 mm pero inferior o igual a 350 mm, — un espesor igual o superior a 25 mm, pero no superior a 60 mm	01.01-31.12	400 000 piezas	0 %

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
09.2560	ex 8501 31 00	85	Dispositivo de transmisión de potencia para controlar la potencia de los turbocompresores de gas de escape, formado por: — un motor de corriente continua de potencia inferior o igual a 600 W, — para su uso con una tensión de alimentación igual o superior a 8 V, pero inferior o igual a 48 V, — con conexión del motor (mediante conector enchufable), — con o sin sensor de posición, — con o sin control integrado y electrónica de potencia, — con o sin mecanismo de resorte para reiniciar la palanca, — integrado en una carcasa con mecanismo reductor y palanca fijados al eje de transmisión del motor, o integrado en una carcasa con hilos integrados en el rotor del motor para el movimiento lineal de la varilla de control integrado	01.01-31.12	650 000 piezas	0 %
09.2559	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	70 70	Motor eléctrico de corriente alterna, monofásico, con o sin conmutador — con una potencia nominal igual o superior a 180 W, — con una potencia de entrada superior o igual a 150 W, pero inferior o igual a 2 700 W, — con un diámetro externo superior a 44,8 mm, pero inferior o igual a 135,2 mm, — con una velocidad nominal superior a 10 000 rpm, pero inferior o igual a 50 000 rpm, — equipado o no con ventilador de inducción de aire, — con o sin dispositivo mecánico (piñones, tornillos, engranajes, etc.) en el eje, destinado a la fabricación de electrodomésticos [(1)]	01.01-31.12	2 000 000 piezas	0 %
*09.2554	ex 8505 11 20 ex 8505 11 30 ex 8505 11 80 ex 8505 19 90	74 74 74 74	Artículos en forma de barra plana, barra en arco, cuarto de manguito o trapecio, con o sin esquinas arqueadas, redondeadas o lados oblicuos, hechos de ferrita, cobalto o samario u otros metales de tierras raras, o sus aleaciones, — sobremoldeados o no con polímeros, — recubiertos o no o pasivados con un tratamiento de superficie, — con: — una longitud igual o superior a 5 mm, pero inferior o igual a 60 mm, — una anchura igual o superior a 5 mm, pero inferior o igual a 40 mm, — un espesor igual o superior a 3 mm, pero inferior o igual a 15 mm, destinados a convertirse en imanes permanentes tras su magnetización	01.01-31.12	460 toneladas	0 %

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
*09.2555	ex 8505 11 20 ex 8505 11 30 ex 8505 11 80	76 76 76	Artículos de una aleación de neodimio o de una aleación de samario, — recubiertos o no o pasivados con un tratamiento de superficie, — recubiertos o no de cinc, — con forma rectangular, con: — una longitud igual o superior a 13,8 mm, pero inferior o igual a 45,2 mm, — una anchura igual o superior a 7,8 mm, pero inferior o igual a 25,2 mm, — una altura igual o superior a 1,3 mm, pero inferior o igual a 4,7 mm, destinados a convertirse en imanes permanentes tras su magnetización	01.01-31.12	350 toneladas	0 %
*09.2556	ex 8505 11 20	77	Artículos de una aleación de neodimio, en forma de rectángulo arqueado, recubiertos o no o pasivados con un tratamiento de superficie, con: — una anchura igual o superior a 9,1 mm, pero inferior o igual a 10,5 mm, — una longitud igual o superior a 20 mm, pero inferior o igual a 30,1 mm, destinados a convertirse en imanes permanentes tras su magnetización	01.01-31.12	50 toneladas	0 %
09.2574	ex 8537 10 91	73	Dispositivo multifuncional (cuadro de instrumentos) con — pantalla curva TFT-LCD (radio de 750 mm) con superficies táctiles, — microprocesadores y chips de memoria, — módulo acústico y altavoz, — conectores para CAN, bus LIN (3 unidades), LVDS y Ethernet, — para la realización de diversas funciones (por ejemplo, chasis, iluminación) y — para la visualización de datos del vehículo y de navegación relacionados con la situación (por ejemplo, velocidad, cuentakilómetros, nivel de carga de la batería de tracción), destinado a la fabricación de turismos propulsados exclusivamente por un motor eléctrico de la subpartida 8703 80 del SA (1)	01.01-31.12	66 900 piezas	0 %
09.2558	ex 8543 70 90	87	Generador electrónico de sonido, que crea una señal analógica para un dispositivo que produce el sonido de un motor, y que contiene: — una tarjeta de circuito impreso con un microprocesador y un amplificador de sonido, — un conector, — una carcasa de plástico, — con o sin soporte metálico destinado a la fabricación de productos del capítulo 87 (1)	01.01-31.12	30 000 piezas	0 %

Número de orden	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Período contingentario	Volumen contingentario	Derecho contingentario (%)
*09.2518	ex 8544 30 00	63	Mazo de cables eléctricos para el sistema de retrovisión de vehículos automóviles (conforme a la norma IATF 16949): — con una tensión nominal de 12 V o 24 V, — dotado de conectores en ambos extremos, destinados a la fabricación de sistemas de retrovisión de vehículos automóviles (1)	01.01-31.12	7 050 000 piezas	0 %
*09.2519	ex 8544 30 00	78	Juego de cables para conectar el sistema integrado de baterías con los sistemas de control del vehículo, que contenga: — un conector de entrada, incluso impermeable, — cuatro o más conectores de salida, — dos o más patas de plástico de fijación, destinado a la producción de baterías recargables para vehículos híbridos y eléctricos (1)	01.01-31.12	100 000 piezas	0 %
09.2910	ex 8708 99 97	75	Soporte de aleación de aluminio, con orificios de montaje, con o sin tuercas de fijación, para la conexión indirecta de la caja de cambios a la carrocería del vehículo, para su utilización en la fabricación de productos del Capítulo 87 (1)	01.01-31.12	200 000 piezas	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Cuadro de bicicleta, construido con fibras de carbono y resina artificial, destinado a la fabricación de bicicletas (incluidas las eléctricas) (1)	01.01-31.12	600 000 piezas	0 %
09.2564	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	25 35 77	Cuadro de aluminio o de aluminio y fibras de carbono y resina artificial para su utilización en la fabricación de bicicletas (incluidas las bicicletas eléctricas) (1)	01.01-31.12	9 600 000 piezas	0 %
09.2034	ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	50 50	Salpicadero con cuadro de control que comunique a través de protocolos CAN-BUS o K-LINE, con: — o sin motores de velocidad gradual, — punteros y diales analógicos o digitales, — o sin tablero de control de microprocesadores, — o sin indicadores LED ni pantallas LCD que indiquen, como mínimo: — la velocidad, — las revoluciones del motor, — la temperatura del motor, — el nivel de combustible, destinado a la fabricación de productos del capítulo 87 (1)	01.01-31.12	160 000 piezas	0 %

(1) La suspensión de derechos está sujeta al control aduanero del destino final de conformidad con el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013.

(2) Sin embargo, la suspensión de derechos arancelarios no se aplica cuando el tratamiento es realizado por empresas de venta al por menor o de restauración.

* Partida nueva o modificada.».