I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1048/2003,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003,

tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) On yhteisön edun mukaista suspendoida kokonaan tai osittain yhteisen tullitariffin autonomiset tullit asetuksen (EY) N:o 1255/96 [1] liitteeseen kuulumattomien tiettyjen uusien tuotteiden osalta.

(2) Mainitun asetuksen liitteessä olevasta luettelosta olisi poistettava tuotteet, joiden osalta ei enää ole yhteisön edun mukaista jatkaa yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimista tai joiden tavaran kuvausta on tarpeen muuttaa teknisen kehityksen vuoksi.

(3) Uusina tuotteina olisi pidettävä myös tuotteita, joiden tavaran kuvausta on tarpeen muuttaa.

(4) Asetusta (EY) N:o 1255/96 on sen tähden tarpeen muuttaa.

(5) Ottaen huomioon tämän asetuksen tärkeyden taloudelle on tarpeen vedota Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen liitetyn kansallisten kansanedustuslaitosten asemasta Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan 1.3 kohdassa säädettyyn asian kiireellisyyteen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1255/96 liite seuraavasti:

1) lisätään tämän asetuksen liitteessä I luetellut tuotteet;

2) poistetaan tuotteet, joiden koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä II.

2 artikla

Värikatodisädeputkia, joiden kuvaruudun läpimitta on vähintään 85,5 cm (TARIC-koodi 8540 11 99 31), koskevan suspensiotoimenpiteen voimassaoloaika on rajoitettu 31 päivään joulukuuta 2003 ja autonominen tulli on 5 % 1 päivästä heinäkuuta 2003.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. PAPANDREOU

---

[1] EYVL L 158, 29.6.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2264/2002 (EYVL L 350, 27.12.2002, s. 1).

LIITE I

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
ex 1515 90 99	92	Kasviöljy, puhdistettu, jossa on vähintään 35 painoprosenttia mutta enintään 50 painoprosenttia arakidonihappoa tai vähintään 35 painoprosenttia mutta enintään 50 painoprosenttia dokosaheksaeenihappoa	0
ex 2106 10 20 ex 3504 00 00	10 30	Soijaproteiini-isolaatti, jossa on vähintään 6,6 painoprosenttia mutta enintään 8,6 painoprosenttia kalsiumfosfaattia	0
ex 2836 99 18	10	Emäksinen zirkonium(IV)karbonaatti	0
2846 90	00	Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, muut kuin alanimikkeeseen 2846 10 00 kuuluvat	0
ex 2907 19 00	10	2,3,5-trimetyylifenoli	0
ex 2907 29 00	80	Pyrogalloli	0
ex 2908 90 00	30	4-nitrofenoli	0
ex 2909 19 00	20	Bis(2-kloorietyyli)eetteri	0
ex 2910 90 00	70	(Epoksietyyli)bentseeni (styreenioksidi)	0
ex 2916 39 00	80	Etyyli-2-(4-nitrofenyyli)butyraatti	0
ex 2917 19 90	70	Itakonihappo	0
ex 2918 19 80	30	2,2-bis(hydroksimetyyli)voihappo	0
ex 2918 90 90	50	Metyyli-3,4,5-trimetoksibentsoaatti	0
ex 2920 90 85	40	Tritolyylifosfiitti	0
ex 2921 44 00	20	Difenyylilamiini	0
ex 2922 43 00	10	Antraniilihappo	0
ex 2922 49 95	40	Norvaliini	0
ex 2922 50 00	70	2-(1-hydroksisykloheksyyli)-2-(4-metoksifenyyli)etyyliammoniumasetaatti	0
ex 2924 29 95	85	*p*-aminobentsamidi	0
ex 2926 90 95	88	1,3-propyleenidiamiinitetra-asetonitriili	0
ex 2930 90 70	87	3-sulfinobentsoehappo	0
ex 2931 00 95	86	9-ikosyyli-9-fosfabisyklo[3.3.1]nonaanin ja 9-ikosyyli-9-fosfabisyklo[4.2.1]nonaanin isomeerien seos	0
ex 2931 00 95	87	Tris(4-metyylipentan-2-oksimino)metyylisilaani	0
ex 2931 00 95	88	Tris(4-metyylipentan-2-oksimino)vinyylisilaani	0
ex 2932 29 80	75	Rofekoksibi (INN)	0
ex 2933 79 00	10	Etsetimibi (INN)	0
ex 2934 20 80	30	Bentiavalikarbi-isopropyyli (ISO)	0
ex 2935 00 90	85	N-[4-(isopropyyliaminoasetyyli)fenyyli]metaanisulfonamidihydrokloridi	0
ex 2935 00 90	86	4-(3-tolyyli)-amino-3-pyridiinisulfonamidi	0
ex 3206 11 00	10	Titaanidioksidi, joka on päällystetty isopropoksititaanitri-isostearaatilla, joka sisältää vähintään 1,5 painoprosenttia mutta enintään 2,5 painoprosenttia isopropoksititaanitri-isostearaattia	0
ex 3207 40 80	20	Lasihiutaleet, hopealla päällystetyt, joiden keskimääräinen läpimitta on 40 (± 10) µm	0

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
ex 3208 90 19	60	Heijastusta vähentävä pinnoite, joka koostuu aminohartsin ja modifioidun fenolihartsin, 1-metoksipropan-2-oli- ja etyylilaktaattiliuoksesta, jossa molempien polymeerien yhteispitoisuus on vähintään 15 painoprosenttia mutta enintään 24 painoprosenttia	0
ex 3215 90 80	30	Musteseos, jauheena, tarkoitettu sen kaltaisten mustepullojen valmistukseen joita käytetään alanimikkeen 8443 19 digitaalisissa väripainokoneissa [a]	0
ex 3507 90 90	60	Trypsiini, joka valmistetaan varmennetusti EY:n hyvien tuotantotapojen mukaisesti (cGMP) ja jonka ominaisentsyymiaktiivisuus on vähintään 0,45 µkat/mg, nimikkeen 3004 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu [a]	0
ex 3702 43 00 ex 3702 44 00	10 10	Valokuvausfilmit, joiden nimellisleveys on 459, 669 tai 761 mm, jotka koostuvat useista kerroksista, muun muassa kahdesta polyesterikalvosta, hiilikerroksesta, kiinnityskerroksesta, myös sellaiset, joissa on styreenin ja akrylonitriilin kopolymeerikerros	0
3805 10 10		Pihkatärpätti	0
ex 3815 12 00	10	Katalyytti rakeina tai renkaina, joiden läpimitta on vähintään 3 mm mutta enintään 10 mm ja jotka koostuvat hopeasta, jossa kantaja-aineena on alumiinioksidi ja jossa on vähintään 8 mutta enintään 40 painoprosenttia hopeaa	0
ex 3824 90 99	86	Heijastusta vähentävä pinnoite, joka sisältää: – vähintään 30 painoprosenttia mutta enintään 40 painoprosenttia sykloheksanonia, – vähintään 30 painoprosenttia mutta enintään 40 painoprosenttia 1-metyyli-2-pyrrolidonia, – vähintään 20 painoprosenttia mutta enintään 30 painoprosenttia tetrahydrofurfuryylialkoholia	0
ex 3825 69 00	10	Käytetty katalyytti sauvoina, joiden läpimitta on vähintään 1 mm mutta enintään 3 mm ja jotka koostuvat volframi- ja nikkelisulfidien seoksesta, jossa kantaja-aineena on zeoliitti ja jossa on enintään 10 painoprosenttia volframia ja enintään 10 painoprosenttia nikkeliä uudelleenkäytettäväksi katalyyttinä hiilivetyjen krakkauksessa [a]	0
ex 3906 90 90	50	Akryylihapon estereiden polymeerit, joihin on liittynyt ketjussa yksi tai useampi seuraavista monomeereista: – kloorimetyylivinyylieetteri, – kloorietyylivinyylieetteri, – kloorimetyylistyreeni, – vinyyliklooriasetaatti, – metakryylihappo ja jotka sisältävät enintään 5 painoprosenttia kutakin monomeeriyksikköä, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0
ex 3907 20 99	35	Polyeteeniglykoli, isosyanaattiryhmällä kemiallisesti muunnettu, joka sisältää karbodi-imidiryhmän, 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaattiliuoksessa	0
ex 3920 43 10	97	Kalvo, joka on martioitu enintään 12 µm:n syvyydelle, jonka kiilto on vähintään 7 mutta enintään 171 yksikköä kiiltomittarilla 60 °:n kulmasta mitattuna (ISO 2813:2000-menetelmän mukaisesti) ja joka koostuu vähintään kahdesta poly(vinyylikloridi)kerroksesta; kalvon kokonaispaksuus on enintään 0,5 mm, ja se on peitetty martioidulta puolelta suojakalvolla ja on vähintään 1 400 mm mutta enintään 1 420 mm levyisinä rullina ja sitä käytetään nimikkeen 9403 tuotteiden valmistuksessa [a]	0
ex 3920 62 19	30	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on vähintään 20 mutta enintään 30 µm ja joka on päällystetty toiselta puolelta silikonilla; tarkoitettu käytettäväksi ikkunoiden kalvojen valmistukseen [a]	3
ex 3920 62 19	87	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, joka on päällystetty muun muassa polyakrylaattiin perustuvalla naarmuuntumattomalla kerroksella ja lämpökiinnittyvällä kerroksella; kalvon nimellisleveys on 790 mm ja kokonaispaksuus vähintään 23 µm mutta enintään 26 µm	0
ex 3920 99 59	60	Vinyylialkoholikopolymeeristä valmistettu, kylmään veteen liukeneva kalvo, jonka paksuus on vähintään 34 µm mutta enintään 90 µm; vetomurtolujuus on 32,8 (± 12,1) MPa ja murtovenymä (675 ± 225) %	0

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
ex 5503 10 10 ex 5601 30 00	10 40	Synteettikatkokuidut, jotka on valmistettu tereftaalihapon, *p*-fenyleenidiamiinin ja 3,4'-oksibis(fenyleeniamiinin)kopolymeeristä; kuitujen pituus on enintään 7 mm	0
ex 5906 99 90	10	Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, jonka loimilangat on valmistettu polyamidi-6,6:sta ja kudelangat polyamidi-6,6:sta, polyuretaanista sekä tereftaalihapon, *p*-fenyleenidiamiinin ja 3,4'-oksibis(fenyleeniamiinin)kopolymeeristä	0
ex 6903 20 90 ex 6914 90 90	10 10	Jatkuvista keraamisista filamenteista valmistettu lanka, jonka jokainen filamentti sisältää: – vähintään 12 painoprosenttia dibooritrioksidia, – enintään 26 painoprosenttia piidioksidia ja – vähintään 60 painoprosenttia dialumiinitrioksidia	0
ex 6909 19 00 ex 6914 90 90	50 20	Keraamiset tavarat, jotka on valmistettu keraamisten oksidien jatkuvista filamenteista, jotka sisältävät: – vähintään 2 painoprosenttia dibooritrioksidia, – enintään 28 painoprosenttia piidioksidia ja – vähintään 60 painoprosenttia dialumiinitrioksidia	0
ex 7019 90 99	10	Lasinuora, kumilla tai muovilla kyllästetty, kierretyistä lasifilamenttilangoista valmistettu, pinnoitettu lateksilla, joka koostuu vähintään resorsinoli-formaldehydihartsista ja kloorisulfonoidusta polyeteenistä	0
ex 7212 50 91	10	Rei'itetty nikkelillä pinnoitettu (ei pleteroitu) teräskaistale, jonka leveys on vähintään 140 mm mutta enintään 500 mm ja paksuus vähintään 40 µm mutta enintään 140 µm	0
ex 7218 10 00	10	Ruostumatonta terästä olevat harkot, joiden paino on enemmän kuin 200 kg; sisältävät kromia ja nikkeliä, epämagneettiset, seosmetallijätteistä ja romusta valmistetut	0
8104 11 00		Muokkaamaton magnesium, jossa on vähintään 99,8 painoprosenttia magnesiumia	0
ex 8309 90 90	10	Alumiiniset avausrenkaalla varustetut kokonaan avautuvat säilyketölkkien kannet, halkaisija 136,5 mm (± 1 mm)	0
ex 8477 80 99	10	Koneet nimikkeen 3921 muovikalvojen valamista tai pinnanmuokkausta varten	0
ex 8540 11 99	31	Värikatodisädeputki, jonka kuvaruudun läpimitta on vähintään 85,5 cm	5

(a) Erityiskäyttöä on valvottava asiaa koskevien yhteisön säännösten nojalla.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code CN Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	TARIC
ex 2846 90 00	30
ex 3507 90 90	50
ex 3507 90 90	60
ex 3702 43 00	10
ex 3702 44 00	10
ex 3812 30 80	10
ex 3812 30 80	40
ex 3812 30 80	50
ex 3815 12 00	10
ex 3824 90 99	12
ex 3906 90 90	50
ex 3920 62 19	30
ex 3920 62 19	87
ex 3920 99 59	60
ex 6903 20 90	10
ex 7212 50 91	10
ex 8104 11 00	30
ex 8540 11 99	31