KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. gegužės 20 d.

kuriuo leidžiama taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Nyderlanduose

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 3427)

(Tekstas autentiškas tik olandų kalba)

(2011/303/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) [1], ypač į jo 43 straipsnio m punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1) Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 V priedo B skirsnio IV punkto 1 dalyje nustatyta, kad, klasifikuojant kiaulių skerdenas, raumeningumas turi būti įvertintas Komisijos leidžiamais klasifikavimo metodais, o tai gali būti tik statistiškai įrodyti vertinimo metodai, pagrįsti kiaulių skerdenos vienos ar kelių anatominių dalių fiziniais matavimais. Klasifikavimo metodus leidžiama taikyti atsižvelgiant į statistinės paklaidos didžiausią leistiną nuokrypį. Šis nuokrypis nustatytas 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės [2], 23 straipsnio 3 dalyje.

(2) Komisijos sprendimu 2005/627/EB [3] Nyderlanduose buvo leista naudoti du kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus.

(3) Dėl poreikio padaryti techninio pobūdžio pakeitimus ir dėl pakitimų, susijusių su artimiausioje ateityje kastruotų patinų nebuvimu Nyderlanduose, Nyderlandai paprašė Komisijos leisti jų šalies teritorijoje taikyti tris kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus ir pristatė jai Reglamento (EB) Nr. 1249/2008 23 straipsnio 4 dalyje nurodytame protokole detalų bandomojo skerdenų išpjaustymo apibūdinimą, nurodydami principus, kuriais pagrįsti šie metodai, šio bandomojo išpjaustymo rezultatus, bei formules raumeningumui apskaičiuoti.

(4) Išnagrinėjus tą prašymą paaiškėjo, kad sąlygos, taikomos išduodant leidimą taikyti tuos klasifikavimo metodus, yra įvykdytos. Todėl Nyderlanduose turėtų būti leista taikyti tuos klasifikavimo metodus.

(5) Prietaisą arba klasifikavimo metodus leidžiama keisti tik tada, jei tai aiškiai leidžiama Komisijos sprendimu.

(6) Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, Sprendimas 2005/627/EB turėtų būti panaikintas.

(7) Atsižvelgiant į technines aplinkybes, susijusias su naujų prietaisų ir naujų lygčių taikymu, kiaulių skerdenų klasifikavimo metodai, kuriuos leista naudoti pagal šį sprendimą, turėtų būti taikomi nuo 2011 m. spalio 3 d.

(8) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 V priedo B skirsnio IV punkto 1 dalimi, Nyderlanduose leidžiama taikyti šiuos kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus:

— prietaisą *Hennessy Grading Probe (HGP 7)* ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo 1 dalyje,

— prietaisą *Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)* ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo 2 dalyje,

— prietaisą *CSB Image-Meater* ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo 3 dalyje.

2 straipsnis

Prietaisą arba klasifikavimo metodus galima keisti tik tada, jei tai aiškiai leidžiama Komisijos sprendimu.

3 straipsnis

Sprendimas 2005/627/EB panaikinamas.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2011 m. spalio 3 d.

---

[1] OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
[2] OL L 337, 2008 12 16, p. 3.
[3] OL L 224, 2005 8 30, p. 17.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu
Dacian CIOLOŞ
Komisijos narys

PRIEDAS

KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO METODAI NYDERLANDUOSE

1 DALIS

Hennessy Grading Probe (HGP 7)

1. Šios dalies taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu *Hennessy grading probe (HGP 7)*.

2. Šiame prietaise įmontuotas 5,95 mm skersmens zondas (abiejuose galvutės šonuose yra 6,3 mm storio ašmenys) su *LYU 260-EO* tipo *Siemens LED* fotodiodu ir 58 MR tipo fotodetektoriumi. Zondo veikimo intervalas – nuo 0 iki 120 mm. Naudojant aparatą *HGP 7* ir prie jo prijungtą kompiuterį matavimo duomenys paverčiami į apskaičiuotą raumeningumą.

3. Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$LMP = 65{,}92 - 0{,}6337 * riebalai + 0{,}0446 * raumenys$$

kur:

LMP = apskaičiuotoji skerdenos raumeningumo procentinė vertė,

Riebalai = *HGP7* nustatomas riebalų storis milimetrais (įskaitant odą), matuojamas tarp trečio ir ketvirto šonkaulių nuo paskutiniojo šonkaulio, 6 cm nuo skerdimo linijos,

Raumenys = *HGP7* nustatomas nugaros raumenų storis milimetrais (įskaitant odą), matuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, kaip *riebalai*.

Ši formulė taikoma 73,5–107,5 kg sveriančioms skerdenoms.

2 DALIS

Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)

1. Šioje dalyje nustatytos taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu *Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)*.

2. Aparate turi būti labai gero ryškumo 8 mm skersmens *Sydel* zondas, šviečiantis infraraudonųjų spindulių diodas *Honeywell* ir du šviesos davikliai *Honeywell*. Veikimo nuotolis turi būti nuo 0 iki 95 milimetrų.

Matavimo duomenis į raumeningumo procentinę išraišką paverčia pats *CGM* aparatas.

3. Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$LMP = 66{,}86 - 0{,}6549 * riebalai + 0{,}0207 * raumenys$$

kur:

LMP = apskaičiuotoji skerdenos raumeningumo procentinė vertė,

Riebalai = *CGM* riebalų storis nustatomas milimetrais (įskaitant odą), matuojamas tarp trečio ir ketvirto šonkaulių nuo paskutiniojo šonkaulio, 6 cm nuo skerdimo linijos,

Raumenys = *CGM* nugaros raumenų storis milimetrais (įskaitant odą), matuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, kaip riebalai.

Ši formulė taikoma 73,5–107,5 kg sveriančioms skerdenoms.

3 DALIS

CSB Image-Meater (CSB)

1. Šioje dalyje nustatytos taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu *CSB Image-Meater (CSB)*.

2. Prietaisą *CSB Image-Meater* sudaro vaizdo kamera, kompiuteris, turintis vaizdo analizės kortelę, ekranas, spausdintuvas, valdymo mechanizmas, rodiklių matavimo mechanizmas ir sąsajos. Visi (16) *Image-Meater* kintamieji matuojami ties vidurio linija kumpio plote (ties raumeniu *M. gluteus medius*):

matavimo duomenys į apskaičiuotą raumeningumo procentinę dalį paverčiami naudojant kompiuterį.

3. Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$LMP = 65{,}2212 - 0{,}2741\ S + 0{,}0160\ F - 0{,}0302\ ML - 0{,}2648\ MS + 0{,}0831\ MF - 0{,}1002\ WL - 0{,}0509\ WaS + 0{,}0172\ WaF - 0{,}0169\ WbS + 0{,}0006\ WbF + 0{,}0341\ WcS - 0{,}0097\ WcF + 0{,}0223\ WdS - 0{,}0008\ WdF + 0{,}0132\ ES - 0{,}0124\ IS,$$

kur 16 objektyvių CSB matavimų ties vidurio linija yra:

LMP = apskaičiuotoji skerdenos raumeningumo procentinė vertė,

S = riebalų storis, minimalus riebalų storis ties *gluteus medius* raumeniu (mm),

F = raumenų storis, mažiausias raumenų storis tarp priešakinės raumens *gluteus medius* dalies ir nugarinės stuburo kanalo dalies (mm),

ML = raumens *gluteus medius* ilgis (mm),

MS = vidutinis kumpio plotis po *gluteus medius* raumeniu (mm),

MF = vidutinis raumeningumo plotis po *gluteus medius* raumeniu (mm),

WL = vidutinis slankstelio ilgis su stuburo diskais (mm),

Wa,b,c,dS = vidutinis kumpio plotis po pirmuoju išmatuotu slanksteliu (a) ir trimis kitais slanksteliais (b, c, d) (mm),

Wa,b,c,dF = vidutinis raumeningumo plotis po pirmuoju išmatuotu slanksteliu (a) ir trimis kitais slanksteliais (b, c, d) (mm),

ES = vidutinis išorinio kumpio plotis virš keturių išmatuotų slankstelių (mm),

IS = vidutinis vidinio kumpio plotis virš keturių išmatuotų slankstelių (mm).

4. Matavimo taškai aprašyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1249/2008 23 straipsnio 4 dalį Nyderlandų Komisijai pateikto protokolo II dalyje.

Ši formulė taikoma 73,5–107,5 kg sveriančioms skerdenoms.