II

*(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)*

# FORORDNINGER

## RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/874

**af 15. juni 2020**

**om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at sikre tilstrækkelige og uafbrudte forsyninger af visse landbrugs- og industriprodukter, som ikke produceres i Unionen, og derved undgå at forstyrre markederne for disse produkter, blev den fælles toldtarifs (FTT) toldsatser af den type, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 ([1]) (»FTT-toldsatser«) suspenderet ved Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 ([2]). Produkterne kan importeres til Unionen til nulsats eller nedsat sats.

(2) Unionens produktion af visse produkter, der ikke er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, er utilstrækkelig eller ikkeeksisterende. Det er således i Unionens interesse at indrømme en fuldstændig suspension af FTT-toldsatserne for disse produkter.

(3) Med henblik på at fremme integreret batteriproduktion i Unionen i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 17. maj 2018 »Et mobilt Europa — Bæredygtig mobilitet i Europa: sikker, opkoblet og ren« bør der indrømmes en delvis suspension af FTT-toldsatserne for visse produkter, der ikke er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013. Der bør desuden kun indrømmes en delvis suspension af FTT-toldsatserne for visse produkter, der i øjeblikket er omfattet af en fuldstændig suspension. Datoen for den obligatoriske revision af disse suspensioner bør være den 31. december 2020, således at denne revision kan tage hensyn til udviklingen i Unionens batterisektor.

(4) For produkterne på den liste over stoffer, der senere skal optages, jf. artikel 59 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 ([3]), bør der kun indrømmes en delvis suspension af FTT-toldsatserne. Datoen for den obligatoriske revision af disse suspensioner bør være den 31. december 2021 for at give de økonomiske aktører tid til at erstatte disse produkter med alternativer.

---

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

([2]) Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 201).

([3]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(5) Det er nødvendigt at ændre varebeskrivelsen, tariferingen og kravet til endelig anvendelse for visse suspensioner af FFT-toldsatserne, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet.

(6) Det er ikke længere i Unionens interesse at opretholde suspensioner af FTT-toldsatser for visse produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013. Suspensionerne for disse produkter bør derfor trækkes tilbage.

(7) Forordning (EU) nr. 1387/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8) For at undgå enhver afbrydelse af anvendelsen af ordningen for autonome toldsuspensioner og for at overholde de retningslinjerne i meddelelsen fra Kommissionen af 13. december 2011 vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, bør de ændringer, der er fastsat i denne forordning vedrørende suspensioner for de omhandlede produkter, finde anvendelse fra den 1. juli 2020. Nærværende forordning bør derfor træde i kraft hurtigst muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

*Artikel 1*

Bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

*Artikel 2*

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2020.

*På Rådets vegne*
A. METELKO-ZGOMBIĆ
*Formand*

*BILAG*

I bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 foretages følgende ændringer:

1) Alle asterisker (*) i tabellen og den tilhørende slutnote med teksten: »En nyligt indført foranstaltning eller en foranstaltning med ændrede betingelser. I tilfælde, hvor mere end én KN-kode er angivet som omfattet af foranstaltningen, vedrører asterisken hele foranstaltningen.« udgår.

2) Punkterne med dokumentnummer 0.2706, 0.2972, 0.3650, 0.3886, 0.3894, 0.3895, 0.4004, 0.4039, 0.4177, 0.4647, 0.4648, 0.4751, 0.5504, 0.5615, 0.5929, 0.6601, 0.6745, 0.7784 og 0.7803 udgår.

3) Følgende punkter erstatter de punkter, som har samme dokumentnumre:

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| »0.7288 | ex 2841 50 00 | 11 | Kaliumdichromat (CAS RN 7778-50-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover | 2 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3419 | ex 2850 00 20 | 80 | Arsin (CAS RN 7784-42-1) med en renhedsgrad på 99,999 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2583 | ex 2903 89 80 | 45 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.1.1$^{6,9}$.0$^{2,13}$.0$^{5,10}$]octadeca-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover | 2 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2942 | ex 2919 90 00 | 35 | 2,2'-Metylenbis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphat, mononatriumsalt (CAS RN 85209-91-2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover, med en kornstørrelse på ikke over 100 µm, til brug ved fremstilling af krystallisationsfremmende stoffer med en kornstørrelse (D90) på ikke over 35 µm målt ved en lysspredningsmetode (1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5037 | ex 2922 49 85 | 17 | Glycin (CAS RN 56-40-6) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover, også tilsat mere end 5 % siliciumdioxid som antiklumpningsmiddel (CAS RN 112926-00-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3689 | ex 2924 19 00 | 23 | Acrylamid (CAS RN 79-06-1) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover | 2 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6259 | ex 2926 90 70 | 26 | Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) med en renhedsgrad på 95,5 vægtprocent eller derover, til brug ved fremstilling af biocidholdige produkter (1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2656 | ex 2931 39 90 | 38 | N-(Phosphonometyl)iminodieddikesyre (CAS RN 5994-61-6) med indhold af vand på 15 % og derunder, og med en renhedsgrad i tør tilstand på 97 % eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7811 | ex 2933 19 90 | 33 | Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover til brug ved fremstilling af veterinærlægemidler (1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4346 | ex 2934 20 80 | 25 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (CAS RN 2634-33-5) i pulverform med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover, eller i en vandig opløsning med indhold af 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on på 20 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2022 |

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5134 | ex 3204 11 00 | 45 | Præparat af dispersionsfarvestoffer med indhold af:<br>— C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) eller Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7)<br>— C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3)<br>— C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9)<br>med eller uden C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7318 | ex 3603 00 60 | 10 | Tænder til gasgenerator med en samlet maksimal længde på 20,34 mm eller derover, men ikke over 29,4 mm og en stiftlængde på 6,68 mm (±0,3 mm) eller derover, men ikke over 7,54 mm (±0,3 mm) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5718 | ex 3811 21 00 | 85 | Additiver:<br>— med indhold af mineralolier på mere end 20 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent<br>— baseret på en blanding af forgrenede dodecylphenol-sulfidcalciumsalte, også kulsyreholdig<br>til brug ved fremstilling af blandinger af additiver (1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7512 | ex 3811 29 00 | 18 | Tilsætningsstoffer bestående af dihydroxybutandisyre-diester (blandet C12-16-alkyl og C13-rig C11-14-isoalkyl) til brug ved fremstilling af motorolier (1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3069 | ex 3824 99 92 | 88 | 2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyethyleret (CAS RN 9014-85-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4719 | ex 3824 99 93 | 35 | Paraffin, med en kloreringsgrad på 70 % eller derover (CAS RN 63449-39-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6953 | ex 3901 40 00 | 20 | Octen lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE) i form af pellets, med:<br>— 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent octen<br>— et smelteindeks på 9,0 eller derover, men ikke over 10,0 (målt ved hjælp af ASTM D1238 10.0/2.16)<br>— et smelteindeks (190 °C/2,16 kg) på 0,4 g/10 min eller derover, men ikke over 0,6 g/10 min<br>— en densitet på 0,909 g/cm³ eller derover, men ikke over 0,913 g/cm³ (målt ved hjælp af ASTM D4703)<br>— et gelareal pr. 24,6 cm³ på ikke over 20 mm² og<br>— et antioxidantniveau på ikke over 240 ppm | 0 % | m³ | 31.12.2020 |
| 0.5161 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 70<br>75 | Ruller af polyethylenfolie, der er:<br>— selvklæbende på den ene side<br>— af samlet tykkelse 0,025 mm eller derover, men ikke over 0,09 mm<br>— af samlet bredde 60 mm eller derover, men ikke over 1 110 mm<br>til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 til beskyttelsesformål (1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4947 | ex 3919 90 80 | 65 | Selvklæbende folie af tykkelse 40 µm eller derover, men ikke over 475 µm, bestående af et eller flere lag af transparent, metalliseret eller farvet poly(ethylentereftalat), dækket på den ene side med en kradsefast belægning og på den anden side et trykfølsomt klæbemiddel og en beskyttelsesfolie | 0 % | — | 31.12.2024 |

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3241 | ex 3920 10 25 | 30 | Enkeltlagsfolie af polyethylen med høj densitet:<br>— med indhold af polyethylen på 99 % eller derover<br>— med en tykkelse på 12 µm eller derover, men ikke over 20 µm<br>— med en længde på 4 000 m eller derover, men ikke over 7 000 m<br>— med en bredde på 600 mm eller derover, men ikke over 900 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3312 | ex 3921 90 60 | 35 | Ionbyttermembraner baseret på et stof, der er belagt på begge sider med fluoreret plastmateriale, til brug i chlor-alkali-elektrolyseceller (1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6708 | ex 4009 42 00 | 20 | Bremseslange af gummi med:<br>— tekstilsnore<br>— en vægtykkelse på 3,2 mm<br>— en hul metalterminal i begge ender og<br>— et eller flere monteringsbeslag<br>til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 (1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7372 | ex 5311 00 90 | 10 | Papirgarn i taftbinding påklæbet et lag tissuepapir:<br>— med en vægt på 190 g/m² eller derover, men ikke over 280 g/m², og<br>— udskåret i rektangler, hvis sider har en længde på 40 cm eller derover, men ikke over 140 cm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2546 | ex 6903 90 90 | 30 | Reaktorrør og holdere af siliciumcarbid, med et blødgøringspunkt på 1 400 °C eller derover | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7619 | ex 7006 00 90 | 40 | Plader af natronkalkglas af STN-kvalitet (Super Twist Nematisk), med:<br>— en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm<br>— en bredde på 300 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm<br>— en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke over 1,1 mm<br>— et lag af indiumtinoxid på den ene side med en modstand på 80 Ω eller derover, men ikke over 160 Ω<br>— også med en flerlags antireflekterende belægning på den anden side, og bearbejdede (skråtskårne) kanter | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7341 | ex 7413 00 00 | 20 | Centreringsring til højttalere bestående af en eller flere vibrationsdæmpere og mindst to uisolerede kobberkabler, herunder vævede eller pressede | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3928 | ex 7616 99 90 | 15 | Aluminiumsblokke med bitavlestruktur (honeycomb) til brug ved fremstilling af dele til luftfartøjer (1) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.6730 | ex 8101 96 00 | 10 | Tråd af wolfram med et wolframindhold på 99 vægtprocent eller derover med:<br>— et maksimalt tværmål på 50 µm<br>— en modstand på 40 Ω eller derover, men højst 300 Ω ved en længde på 1 m | 0 % | — | 31.12.2020 |

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5838 | ex 8105 90 00 | 10 | Stænger og tråd fremstillet af legeringer af cobalt med indhold af:<br>— 35 vægtprocent (± 2 vægtprocent) cobalt<br>— 25 vægtprocent (± 1 vægtprocent) nikkel<br>— 19 vægtprocent (± 1 vægtprocent) chrom og<br>— 7 vægtprocent (± 2 vægtprocent) jern<br>i overensstemmelse med materialespecifikation AMS 5842 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5570 | ex 8207 30 10 | 10 | Sæt af transfer- og/eller tandempresseværktøjer til koldformgivning, trykning, trækning, skæring, stansning, bukning, kalibrering, kantning og »throating« af metalplader, til anvendelse i fremstillingen af steldele til motorkøretøjer ([1]) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.5024 | ex 8301 60 00<br>ex 8419 90 85<br>ex 8479 90 70<br>ex 8481 90 00<br>ex 8503 00 99<br>ex 8515 90 80<br>ex 8537 10 98<br>ex 8538 90 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>40<br>30<br>50<br>43<br>40<br>55<br>70<br>55<br>22 | Tastaturer af silicone eller plast bestående af:<br>— dele af uædle metaller<br>— også med dele af plast<br>— epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ<br>— uanset om trykt eller overfladebehandlet<br>— med eller uden elektriske kontaktelementer<br>— med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet<br>— med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7670 | ex 8409 91 00 | 25 | Luftindtagsmodul til motorcylindre bestående af:<br>— et indsugningsrør<br>— en trykføler<br>— et elektrisk gasspjæld<br>— slanger<br>— beslag<br>til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer ([1]) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7718 | ex 8409 99 00 | 75 | Højtryksbrændstoffordelerrør af galvaniseret ferritisk-perlitisk stål med:<br>— mindst én tryksensor og en ventil<br>— en længde på 314 mm eller derover, men højst 322 mm<br>— et driftstryk på ikke over 225 MPa<br>— en indgangstemperatur på ikke over 95 °C<br>— en omgivende temperatur på -45 °C eller derover, men ikke over 145 °C<br>til brug ved fremstilling af motorer med kompressionstænding til motorkøretøjer ([1]) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7377 | ex 8481 80 59 | 40 | Strømreguleringsventil:<br>— fremstillet af stål<br>— med et afgangshul med en diameter på 0,05 mm eller derover, men ikke over 0,5 mm<br>— med et indgangshul med en diameter på 0,1 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm | 0 % | — | 31.12.2022 |

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — med en belægning af chromnitrid<br>— med en overfladeruhed på Rp 0,4 | | | |
| 0.7381 | ex 8481 80 59 | 50 | Elektromagnetisk ventil til kvantitetsregulering med:<br>— et stempel<br>— en solenoide med en spolemodstand på 1,85 Ω eller derover, men ikke over 8,2 Ω | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7604 | ex 8484 20 00 | 20 | Mekanisk anordning til forsegling af frontflader, bestående af to bevægelige ringe (en keramisk fatningsring med en varmeledningsevne på mindre end 80 W/mK og en bøsningsring af kulstof), en fjeder og et nitrilforseglingsmiddel på ydersiden | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5577 | ex 8501 31 00 | 50 | Jævnstrømsmotor, børsteløs, med:<br>— en udvendig diameter på 80 mm eller derover, men ikke over 200 mm<br>— en forsyningsspænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V<br>— med en afgivet effekt ved 20 °C på 300 W eller derover, men ikke over 750 W<br>— et drejningsmoment ved 20 °C på 2,00 Nm eller derover, men ikke over 7,00 Nm<br>— med en nominel hastighed ved 20 °C på 600 rpm eller derover, men ikke over 3 100 rpm<br>— også med en sensor for rotorens vinkelposition af resolvertypen eller hall-effekttypen<br>— med eller uden aflederskive<br>af den art, der anvendes i servostyringssystemer til biler | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4855 | ex 8501 33 00<br>ex 8501 40 80<br>ex 8501 53 50 | 30<br>50<br>10 | Elektrisk drivsystem for motorkøretøjer med en afgivet effekt på ikke over 315 kW:<br>— med en vekselstrøms- eller jævnstrømsmotor, også med transmission<br>— også med effektelektronik | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5783 | ex 8503 00 99 | 40 | Membran til brændselsceller, i ruller eller folier, med en bredde på 150 cm eller derunder, til brug ved fremstilling af brændselsceller henhørende under pos. 8501 ([1]) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.7029 | ex 8505 11 00 | 47 | Artikler med form som en trekant, firkant eller et rektangel, også buede eller med afrundede hjørner, bestemt til at blive permanente magneter ved magnetisering, med indhold af neodym, jern og bor, med følgende dimensioner:<br>— en længde på 9 mm eller derover, men ikke over 105 mm<br>— en bredde på 5 mm eller derover, men ikke over 105 mm, og<br>— en højde på 2 mm eller derover, men ikke over 55 mm | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7511 | ex 8505 19 90 | 60 | Emner af agglomereret ferrit i form af en halv- eller kvartmanchet eller med afrundede hjørner, bestemt til at blive permanente magneter ved magnetisering, med følgende dimensioner:<br>— en længde på 10 mm eller derover, men ikke over 100 mm (± 1 mm)<br>— en bredde på 10 mm eller derover, men ikke over 100 mm (± 1 mm)<br>— en tykkelse på 2 mm eller derover, men ikke over 15 mm (±0,15 mm) | 0 % | — | 31.12.2023 |

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6703 | ex 8507 60 00 | 33 | Lithium-ion-akkumulator med:<br>— en længde på 150 mm eller derover, men ikke over 1 000 mm<br>— en bredde på 100 mm eller derover, men ikke over 1 000 mm<br>— en højde på 200 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm<br>— en vægt på 75 kg eller derover, men ikke over 200 kg<br>— en nominel kapacitet på 150 Ah eller derover, men ikke over 500 Ah<br>— en nominel udgangsspænding på 230 V vekselstrøm (fase til nul spænding) eller en nominel spænding på 64 V (± 10 %) | 1,3 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6702 | ex 8507 60 00 | 37 | Lithium-ion-akkumulator med:<br>— en længde på 1 200 mm eller derover, men ikke over 2 000 mm<br>— en bredde på 800 mm eller derover, men ikke over 1 300 mm<br>— en højde på 2 000 mm eller derover, men ikke over 2 800 mm<br>— en vægt på 1 800 kg eller derover, men ikke over 3 000 kg<br>— en nominel kapacitet på 2 800 Ah eller derover, men ikke over 7 200 Ah | 1,3 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5342 | ex 8507 60 00 | 65 | Cylindrisk lithium-ion-batteri med<br>— 3,5 V DC til 3,8 V DC<br>— 300 mAh til 900 mAh og<br>— en diameter på 10,0 mm til 14,5 mm | 1,3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6753 | ex 8507 60 00 | 77 | Genopladelige lithium-ionbatterier med:<br>— en længde på 700 mm eller derover, men ikke over 2 820 mm<br>— en bredde på 935 mm eller derover, men ikke over 1 660 mm<br>— en højde på 85 mm eller derover, men ikke over 700 mm<br>— en vægt på 250 kg eller derover, men ikke over 700 kg<br>— en effekt på ikke over 175 kWh<br>— en nominel spænding på 400 V | 1,3 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6863 | ex 8512 30 90 | 20 | Brummer til et parkeringsassistancesystem i en plastindkapsling; den opererer ud fra det piezo-mekaniske princip og indeholder:<br>— et elektronisk kredsløbskort<br>— et stik<br>— også i en metalholder<br>til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1]) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.6689 | ex 8529 90 65 | 28 | Elektronikenhed, der består af et trykt kredsløbskort med mindst:<br>— processorer til multimedieapplikationer og behandling af videosignaler<br>— FPPT (programmerbare porte)<br>— flashhukommelse<br>— arbejdshukommelse<br>— også med USB-, HDMI-, VGA- og RJ-45-grænseflader<br>— stik og fatninger til tilslutning af en LCD-skærm, LED-belysning og et kontrolpanel | 0 % | p/st | 31.12.2020 |

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7251 | ex 8537 10 91 | 70 | Programmerbar hukommelsesstyring til en spænding på ikke over 1 000 V, der som minimum indeholder:<br>— et trykt kredsløbskort med aktive og passive komponenter<br>— et aluminiumhus og<br>— flere stik | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.6866 | ex 8538 90 91<br>ex 8538 90 99 | 20<br>50 | Indeantenne til et centrallåsesystem til biler indeholdende:<br>— et antennemodul i et plastkabinet<br>— et tilslutningskabel med et stik<br>— mindst to monteringsbeslag<br>— også kredsløbskort med integrerede kredsløb, dioder og transistorer<br>til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1]) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.5953 | ex 8538 90 99 | 95 | Kobbergrundplade, med flere komponenter end IGBT-chip og -dioder, med en spænding på 650 V eller derover, men ikke over 1 200 V, til brug som kølelegeme ved fremstilling af IGBT-moduler ([1]) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.6710 | ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 60<br>50 | Forbindelseskabel med fire kerner og to hunstik til transmission af digitale signaler fra navigations- og lydsystemer til et USB-stik, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1]) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6867 | ex 8544 30 00 | 85 | Tolederforlængerkabel med to stikforbindelser, der som minimum indeholder:<br>— en gummitylle<br>— et fastgøringsbeslag af metal<br>af den art, der anvendes til at forbinde køretøjshastighedsensorer ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87 | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.5002 | ex 8545 90 90 | 40 | Korrosionsbestandigt substrat af lagdelte tekniske fibre, af den art, der anvendes til gasdiffusionslag, med:<br>— kontrolleret fiberlængde, bøjestyrke, porøsitet, varmeledningsevne og elektrisk modstand<br>— en tykkelse under 600 µm<br>— en arealvægt på mindre end 500 g/m² | 0 % | m² | 31.12.2020 |
| 0.7581 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 60<br>15<br>45<br>65 | Fordelergearkasse til biler med en indgang og to udgange til fordeling af et køretøjs motorkraft mellem forakslen og bagakslen, i et aluminiumskabinet med maksimale dimensioner på 565 mm × 570 mm × 510 mm, der indeholder:<br>— mindst en aktuator<br>— med eller uden en indvendig fordeling med kæde | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6711 | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 35 | 10<br>10 | Fjederbensstøtteleje, der består af:<br>— en metalholder med tre monteringsskruer og<br>— en gummistødfanger,<br>til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1]) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6705 | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91 | 20<br>10 | Bagerste bærearm, med beskyttende plastetiket, der er udstyret med to metalhylstre med gummimetallejer, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1]) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.6704 | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91 | 30<br>20 | Bagerste bærearm, udstyret med kugleled og metalhylster med gummimetalleje, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1]) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7365 | ex 8708 80 99 | 30 | Overfladehærdet stempelstang i stål til hydrauliske eller hydropneumatiske støddæmpere i motorkøretøjer:<br>— med en belægning af krom<br>— med diameter på 11 mm eller derover, men ikke over 28 mm<br>— med en længde på 80 mm eller derover, men ikke over 600 mm<br>med en gevindskåren ende eller dorn til modstandssvejsning | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6687 | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 10<br>20 | Oppustelig airbag af stærkt polyamidfiber:<br>— syet<br>— foldet i en tredimensionel emballeringsform vha. varmeformning, eller flad (ufoldet) airbag med eller uden varmeformning | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.6686 | ex 8714 10 90 | 10 | Indre rør til gaffelstænger til motorcykler:<br>— af SAE1541 kulstofstål<br>— med et hårdt kromlag på 20 µm (+ 15 µm/-5 µm)<br>— med en vægtykkelse på 1,3 mm eller derover, men højst 1,6 mm<br>— med en brudforlængelse på 15 %<br>— perforerede | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.5692 | ex 9002 11 00 | 20 | Objektiver:<br>— som ikke måler mere end 95 mm × 55 mm × 50 mm<br>— med en opløsning på 160 linjer pr. mm eller derover og<br>— med en zoomfaktor på 18 | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6527 | ex 9029 20 31<br>ex 9029 90 00 | 20<br>30 | Kombiinstrumentbræt med mikroprocessorstyring, med eller uden stepmotor, og med LED-indikatorer eller LCD skærm, der som minimum viser:<br>— hastighed<br>— motorens omdrejningstal<br>— motortemperatur<br>— brændstofstand<br>og som kommunikerer via CAN-BUS-protokollen og/eller K-ledningen, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.5025 | ex 9401 90 80 | 10 | Palskiver til brug ved fremstilling af indstillelige bilsæder ([1]) | 0 % | p/st | 31.12.2020 « |

([1]) Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

4) Følgende punkter tilføjes eller indsættes efter de numeriske KN- og Tarickoder i anden og tredje kolonne:

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| »0.7897 | ex 2825 20 00 | 10 | Lithiumhydroxidmonohydrat (CAS RN 1310-66-3) | 2,6 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7895 | ex 2903 72 00 | 10 | Dichlor-1,1,1-trifluoroethan (CAS RN 306-83-2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7826 | ex 2903 79 30 | 30 | 1-brom-5-chlorpentan (CAS RN 54512-75-3) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7914 | ex 2905 39 95 | 70 | 2-methylpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7828 | ex 2909 30 38 | 50 | 2-(1-Adamantyl)-4-Bromoanisol (CAS RN 104224-63-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7846 | ex 2909 50 00 | 40 | 2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenol (CAS RN 166312-49-8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7910 | ex 2909 60 00 | 50 | Opløsning af 3,6,9-(ethyl og/eller propyl)-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonaner (CAS RN 1613243-54-1) i mineralsk terpentin (CAS RN 1174522-09-8) med indhold af hexoxonaner på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 41 vægtprocent | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7824 | ex 2914 50 00 | 15 | 1,1-dimethoxyacetone (CAS RN 6342-56-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7834 | ex 2915 40 00 | 10 | Ethyltrichloracetat (CAS RN 515-84-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7830 | ex 2915 40 00 | 20 | Natriumtrichloracetat (CAS RN 650-51-1) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7899 | ex 2915 90 70 | 18 | Myristinsyre, lithiumsalt (CAS RN 20336-96-3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7845 | ex 2916 39 90 | 22 | 6-brom-2-fluor-3-(trifluoromethyl)benzoesyre (CAS RN 1026962-68-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7827 | ex 2916 39 90 | 27 | Methyl 6-Bromo-2-naphthoat (CAS RN 33626-98-1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7880 | ex 2917 19 80 | 45 | Jernfumarat (CAS RN 141-01-5) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7907 | ex 2918 19 98 | 50 | 12-Hydroxyoctadecansyre (CAS RN 106-14-9) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover, til brug ved fremstilling af polyglycerin-poly-12-hydroxyoctadecansyreestere [1] | 0 % | — | 31.12.2024 |

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7864 | ex 2918 30 00 | 35 | 3-Oxocyclobutan-1-carboxylsyre med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover (CAS RN 23761-23-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7898 | ex 2920 29 00 | 80 | 2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6-(2-ethylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2] dioxaphosphocin (CAS RN 126050-54-2) med et indhold på 95 vægtprocent eller derover (CAS RN 126050-54-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7894 | ex 2921 51 90 | 10 | N-(4-Chlorophenyl)benzen-1,2-diamin (CAS RN 68817-71-0) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7860 | ex 2922 19 00 | 15 | Vandig opløsning med indhold af:<br>— 73 % eller derover 2-amino-2-methyl-1-propanol (CAS RN 124-68-5)<br>— 4,5 % eller derover, men ikke over 27 % vand (CAS 7732-18-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7853 | ex 2922 49 85 | 13 | O-Benzylglycin p-toluensulphonat (CAS RN 1738-76-7) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7879 | ex 2923 90 00 | 50 | Betainhydrochlorid (CAS RN 590-46-5) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7841 | ex 2924 29 70 | 47 | (S)-tert-butyl(1-amino-3-(4-iodophenyl)-1-oxopropan-2-yl)carbamat (CAS RN 868694-44-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7832 | ex 2925 29 00 | 50 | (Chlormethylen)dimethyliminium chlorid (CAS RN 3724-43-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7859 | ex 2930 90 98 | 29 | 4-amino-5-(ethylsulfanyl)-2-methoxybenzoesyre (CAS RN 71675-86-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7833 | ex 2930 90 98 | 31 | (p-toluenesulphonyl)methyl isocyanid (CAS RN 36635-61-7) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7838 | ex 2932 20 90 | 53 | (R)-4-propyldihydrofuran-2(3H)-on (CAS RN 63095-51-2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7855 | ex 2932 99 00 | 37 | 4-(2-butyl-1-benzofuran-3-carbonyl)-2,6-diiodophenol (CAS RN 1951-26-4) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7903 | ex 2933 19 90 | 13 | 3-(Difluoromethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carbonylfluorid (CAS RN 1255735-07-9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7835 | ex 2933 19 90 | 17 | 1,3-dimethyl-1H-pyrazol (CAS RN 694-48-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7918 | ex 2933 19 90 | 23 | Fluindapyr (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7836 | ex 2933 19 90 | 27 | 3-(3,3,3-trifluro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-4-carboxylsyre (CAS RN 2229861-20-3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7844 | ex 2933 39 99 | 74 | 4-Aminopyridin-2-carboxamid (CAS RN 100137-47-1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7906 | ex 2933 39 99 | 81 | 4-Hydroxy-3-pyridinsulfonsyre (CAS RN 51498-37-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7866 | ex 2933 39 99 | 82 | Picloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) med indhold af vand på 15 vægtprocent og derunder, og med en renhedsgrad i tør tilstand på 92 % eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7825 | ex 2933 59 95 | 68 | Guanine (CAS RN 73-40-5) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7839 | ex 2933 99 80 | 66 | (6-(4-fluorbenzyl)-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyrid-5-yl)methanol (CAS RN 1799327-42-6) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7843 | ex 2934 99 90 | 17 | (S)-4-(tert-butoxycarbonyl)-1,4-oxazepan-2-carboxylsyre (CAS RN 1273567-44-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7837 | ex 2934 99 90 | 29 | (2R,5S)-tert-butyl 4-benzyl-2-methyl-5-(((R)-3-methylmorpholino)methyl)piperazin-1-carboxylat (CAS RN 1403902-77-1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7840 | ex 2934 99 90 | 33 | (2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-((benzoyloxy)methyl)-4,4-difluortetrahydrofuran-3-yl benzoat (CAS RN 134790-39-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7842 | ex 2934 99 90 | 69 | 3-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[d]oxazol-2(3H)-on (CAS RN 1220696-32-1) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7854 | ex 2935 90 90 | 70 | (4S)-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamid-1,1-dioxid (CAS RN 154127-42-1) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7885 | ex 3204 15 00 | 20 | Farvestof C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Vat Blue 1 på 94 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7922 | ex 3823 19 10 | 20 | 12-hydroxyoctadecansyre (CAS RN 106-14-9) til brug ved fremstilling af polyglycerin-poly-12-hydroxyoctadecansyreestere [1] | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7831 | ex 3824 99 92 | 62 | Opløsning af 9-borabicyclo[3.3.1]nonan (CAS RN 280-64-8) i tetrahydrofuran (CAS RN 109-99-9), med indhold af 9-borabicyclo[3.3.1]nonan på 6 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7861 | ex 3903 90 90 | 33 | Copolymer af styren, divinylbenzen og chlormetylstyren (CAS RN 55844-94-5) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7865 | ex 3909 40 00 | 70 | Polymer i form af flager, sammensat af phenoplast (bromeret octylfenol-formaldehyd) på 98 vægtprocent eller derover, med et blødgøringspunkt på 80 °C eller derover men ikke over 95 °C i overensstemmelse med standard ASTM E28-92 (CAS RN 112484-41-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7882 | ex 3920 69 00 | 30 | Transversal orienteret, enkelt- eller flerlagskrympefolie:<br>— bestående af mere end 85 vægtprocent polymælkesyre, ikke over 5 vægtprocent uorganiske eller organiske additiver og ikke over 10 vægtprocent additiver baseret på bionedbrydelige polyestere<br>— med en tykkelse på 20 µm eller derover, men ikke over 100 µm<br>— med en længde på 2 385 m eller derover, men ikke over 9 075 m<br>— der er biologisk nedbrydelig og komposterbar (som fastslået efter metoden EN 13432) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7883 | ex 3920 69 00 | 70 | Biaxalt orienteret, enkelt- eller flerlagskrympefolie:<br>— bestående af mere end 85 vægtprocent polymælkesyre, ikke over 5 vægtprocent uorganiske eller organiske additiver og ikke over 10 vægtprocent additiver baseret på bionedbrydelige polyestere<br>— med en tykkelse på 9 µm eller derover, men ikke over 120 µm<br>— med en længde på 1 395 m eller derover, men ikke over 21 560 m<br>— der er biologisk nedbrydelig og komposterbar (som fastslået efter metoden EN 13432) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7891 | ex 7326 90 94 | 40 | Kuglehoved i stål, sænksmedet, bearbejdet, også varme- eller overfladebehandlet, med en vinkel, hvor afstanden mellem det koniske hoved og armen er mindre end 90°, eller med en vinkel, hvor afstanden mellem midten af kuglen og armen er mindre end 90°, til brug ved fremstilling af anhængerkoblinger til personbiler (1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7911 | ex 7506 20 00 | 10 | Plader og bånd i ruller, af nikkellegering C276 (EN 2.4819) med<br>— en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke over 3 mm<br>— en bredde på 770 mm eller derover, men ikke over 1 250 mm | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7851 | ex 8409 99 00 | 25 | Forbindelsesslange til brændstofreturnering fra injektionsdyserne til motorbrændstofenheden, bestående af mindst:<br>— tre gummislanger, også med beskyttende fletstrømpe<br>— tre forbindelsesstykker til forbindelse af brændstofinjektorerne<br>— fem spændestykker af metal<br>— en T-kobling i plast<br>til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer (1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7850 | ex 8481 30 99 | 30 | Kontraventilenhed til bremseforstærker bestående af mindst:<br>— tre slanger af vulkaniseret gummi<br>— en membranventil<br>— to spændestykker af metal<br>— en metalholder<br>— også med et metalforbindelsesrør<br>til brug ved fremstilling af motorkøretøjer (1) | 0 % | — | 31.12.2024 |

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7920 | ex 8483 40 59 | 30 | Hydrostatisk gearskift med:<br>— en væskepumpe og et differentiale med hjulaksel<br>— med eller uden en blæser og/eller en remskive<br>til brug ved fremstilling af plæneklippere henhørende under underpos. 8433 11 og 8433 19 eller andre slåmaskiner under underpos. 8433 20 (1) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.7857 | ex 8501 10 10 | 40 | Synkron hybrid stepmotor med:<br>— en effekt på 18 W eller derunder<br>— to faser<br>— en nominel strømstyrke på højst 2,5 A/fase<br>— en nominel spænding på højst 20 V<br>— med eller uden gevindstang<br>til brug ved fremstilling af 3D-printere (1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7888 | ex 8507 60 00 | 68 | Lithium-ionakkumulator i et metalhus med:<br>— en længde på 173 mm eller derover, men ikke over 175 mm<br>— en bredde på 41,5 mm eller derover, men ikke over 43 mm<br>— en højde på 85 mm eller derover, men ikke over 103 mm<br>— en nominel spænding på 3,6 V eller derover, men ikke over 3,75 V, og<br>— en nominel kapacitet på 93 Ah eller derover, men ikke over 94 Ah | 1,3 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7873 | ex 8537 10 91 | 20 | Sammensat elektronisk enhed bestående af:<br>— en mikroprocessor<br>— med programmerbar hukommelse og andre elektroniske komponenter monteret på en printplade<br>— med eller uden LED (lysemitterende diode) eller LCD (flydende krystalskærm) -indikatorer<br>til brug ved fremstilling af produkter henhørende under underpos. 8418 21, 8418 29, 8421 12, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8451 21, 8451 29 og 8516 60 (1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7848 | ex 8544 30 00 | 45 | Forbindelseskabel med syv kerner til forbindelse af trykmålingssensor i indsugningsmanifolden (ladetryksensor — BPS) og fatninger til glødetændrør med en fælles forbindelsesdel, bestående af fire fatninger og to forbindelsesdele, til brug ved fremstilling af forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel til personbiler (1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7847 | ex 8544 30 00 | 55 | Forbindelseskabel med fem kerner med forbindelsesstykker til sammenkobling af temperaturføleren og udstødningsmanifoldens differenstryksensor med den fælles forbindelsesdel, til brug ved fremstilling af forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel til personbiler (1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7856 | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 70<br>60 | Manuel gearkasse i et hus af støbt aluminium til tværliggende motorinstallation med:<br>— en bredde på ikke over 480 mm<br>— en højde på ikke over 400 mm<br>— længde på ikke over 550 mm<br>— fem gear<br>— et differentialgear<br>— et motordrejningsmoment på 250 Nm eller derunder<br>til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under position 8703 (1) | 0 % | — | 31.12.2024 |

| Dokument-nummer | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats | Suppler-ende enhed | Planlagt dato for obligatorisk revision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7849 | ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90 | 40<br>40 | Koblingspedal med elektronisk parkeringsbremseforbindelse (EPB), også med signalsende-funktion, til brug:<br>— ved nulstilling af fartpilot<br>— som elektronisk parkeringsbremseudløser<br>— som start-stop-motorstyring i forbindelse med et ISG-system<br>til brug ved fremstilling af personbiler (1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7921 | ex 8708 99 97 | 18 | Hydrostatisk gearskift med:<br>— en væskepumpe og et differentiale med hjulaksel<br>— med eller uden en blæser og/eller en remskive<br>til brug ved fremstilling af traktorer henhørende under underpos. 8701 91 90 og 8701 92 90, hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine (1) | 0 % | p/st | 31.12.2023 « |

(1) Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).