II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,

den 25. april 1988

om ændring af bilaget til afgørelse 86/459/EKSF om suspension af indførsel af visse jern- og stålvarer med oprindelse i Sydafrika

(88/280/EKSF)

REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET, HAR —

under henvisning til afgørelse 86/459/EKSF truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 16. december 1986, om suspension af indførsel af visse jern- og stålvarer med oprindelse i Sydafrika (1), og

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabet er kontraherende part i Den Internationale Konvention om Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem, i det følgende benævnt »det harmoniserede system«, som erstatter Konventionen af 15. december 1950 om Nomenklaturen ved Klassificering af Varer i Toldtariffer;

fra den 1. januar 1988 er der på grundlag af nomenklaturen i det harmoniserede system ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2) blevet indført en kombineret varenomenklatur, der opfylder kravene såvel i forbindelse med Den Fælles Toldtarif som i forbindelse med Statistikken over Fællesskabets Udenrigshandel;

det er derfor nødvendigt at affatte de varebeskrivelser og toldpositioner, som er anført i bilaget til afgørelse 86/459/EKSF, i overensstemmelse med terminologien i Den Kombinerede Nomenklatur baseret på det harmoniserede system;

samt i forståelse med Kommissionen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 86/459/EKSF erstattes med bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. april 1988.

H.-D. GENSCHER

Formand

(1) EFT nr. L 268 af 19. 9. 1986, s. 1.
(2) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1.

BILAG

„BILAG

LISTE OVER EKSF – PRODUKTER

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
	I. RÅPRODUKTER; PRODUKTER I FORM AF GRANULAT ELLER PULVER
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former:
7201 10	– Ulegeret råjern med indhold af phosphor på højst 0,5 vægtprocent:
	– – Med indhold af mangan på 0,4 vægtprocent og derover:
7201 10 11	– – – Med indhold af silicium på 1 vægtprocent og derunder
7201 10 19	– – – Med indhold af silicium på over 1 vægtprocent
7201 10 30	– – Med indhold af mangan på 0,1 vægtprocent og derover, men under 0,4 vægtprocent
7201 10 90	– – Med indhold af mangan på under 0,1 vægtprocent
7201 20 00	– Ulegeret råjern med indhold af phosphor på over 0,5 vægtprocent
7201 30	– Legeret råjern:
7201 30 10	– – Med indhold af titan på 0,3 vægtprocent og derover, men højst 1 vægtprocent, og af vanadium på 0,5 vægtprocent og derover, men højst 1 vægtprocent
7201 30 90	– – I andre tilfælde
7201 40 00	– Spejljern
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mendst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former:
7203 10 00	– Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm
7203 90 00	– Andre varer
7204	Affald og skrot af jern og stål; ingots af omsmeltet jern- og stålaffald:
7204 10 00	– Affald og skrot, af støbejern
	– Affald og skrot, af legeret stål:
7204 21 00	– – Af rustfrit stål
7204 29 00	– – I andre tilfælde
7204 30 00	– Affald og skrot, af fortinnet jern og stål
	– Andet affald og skrot:
7204 41	– – Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save-, høvle-, stansnings- og klipningsaffald, også i pakker:
7204 41 10	– – – Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save- og høvleaffald
	– – – Stansnings- og klipningsaffald:
7204 41 91	– – – – I pakker
7204 41 99	– – – – I andre tilfælde
7204 49	– – Andre varer:
7204 49 10	– – – Fragmenteret affald og skrot (Shredderskrot)
	– – – Andre varer:
7204 49 30	– – – – I pakker
	– – – – I andre tilfælde:
7204 49 91	– – – – – Ikke sorteret eller klassificeret
7204 49 99	– – – – – I andre tilfælde
7204 50	– Ingots af omsmeltet jern- og stålaffald:
7204 50 10	– – Af legeret stål
7204 50 90	– – I andre tilfælde

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
	II. JERN OG ULEGERET STÅL
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, undtagen jern henhørende under pos. 7203:
7206 10 00	– Ingots
7206 90 00	– Andre varer
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål:
	– Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:
7207 11	– – Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:
	– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:
7207 11 11	– – – – Automatstål
7207 11 19	– – – – Andre varer
7207 12	– – Andre varer, med rektangulært tværsnit:
	– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:
7207 12 11	– – – – Af tykkelse 50 mm og derover
7207 12 19	– – – – Af tykkelse under 50 mm
7207 19	– – Andre varer:
	– – – Med rundt eller mangekantet tværsnit:
	– – – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:
7207 19 11	– – – – – Automatstål
7207 19 15	– – – – – Andre varer
	– – – Emner til profiler:
7207 19 31	– – – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
7207 20	– Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover:
	– – Med kvadratisk tværsnit, eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:
	– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:
7207 20 11	– – – – Automatstål
	– – – – Andre varer:
7207 20 15	– – – – – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent
7207 20 17	– – – – – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover
	– – Andre varer, med rektangulært tværsnit:
	– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:
7207 20 31	– – – – Af tykkelse 50 mm og derover
7207 20 33	– – – – Af tykkelse under 50 mm
	– – Med cirkulært eller polygonalt tværsnit:
	– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:
7207 20 51	– – – – Automatstål
	– – – – Andre varer:
7207 20 55	– – – – – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent
7207 20 57	– – – – – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover
	– – Emner til profiler:
7207 20 71	– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde mindst 600 mm, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:
	– I oprullet stand, kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
7208 11 00	– – Af tykkelse over 10 mm
7208 12	– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm:
7208 12 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (1)
	– – – I andre tilfælde:
7208 12 91	– – – – Med reliefmønster
7208 12 99	– – – – I andre tilfælde
7208 13	– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:
7208 13 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (1)
	– – – I andre tilfælde:
7208 13 91	– – – – Med reliefmønster
7208 13 99	– – – – I andre tilfælde
7208 14	– – Af tykkelse under 3 mm:
7208 14 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (1)
7208 14 90	– – – I andre tilfælde
	– I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmtvalsede:
7208 21	– – Af tykkelse over 10 mm:
7208 21 10	– – – Med reliefmønster
7208 21 90	– – – I andre tilfælde
7208 22	– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm:
7208 22 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (1)
	– – – I andre tilfælde:
7208 22 91	– – – – Med reliefmønster
7208 22 99	– – – – I andre tilfælde
7208 23	– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:
7208 23 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (1)
	– – – I andre tilfælde:
7208 23 91	– – – – Med reliefmønster
7208 23 99	– – – – I andre tilfælde
7208 24	– – Af tykkelse under 3 mm:
7208 24 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (1)
7208 24 90	– – – I andre tilfælde
	– Ikke oprullet, kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:
7208 31 00	– – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde højst 1 250 mm og af tykkelse 4 mm og derover, uden reliefmønster
7208 32	– – I andre tilfælde, af tykkelse over 10 mm:
7208 32 10	– – – Med reliefmønster
	– – – I andre tilfælde, af tykkelse:
7208 32 30	– – – – Over 20 mm
	– – – – Over 15 mm, men højst 20 mm, af bredde:
7208 32 51	– – – – – 2 050 mm og derover
7208 32 59	– – – – – Under 2 050 mm
	– – – – Over 10 mm, men højst 15 mm, af bredde:
7208 32 91	– – – – – 2 050 mm og derover

(1) Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
7208 32 99	– – – – – Under 2 050 mm
7208 33	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm:
7208 33 10	– – – Med reliefmønster
	– – – I andre tilfælde, af bredde:
7208 33 91	– – – – 2 050 mm og derover
7208 33 99	– – – – Under 2 050 mm
7208 34	– – I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:
7208 34 10	– – – Med reliefmønster
7208 34 90	– – – I andre tilfælde
7208 35	– – I andre tilfælde, af tykkelse under 3 mm:
7208 35 10	– – – Af tykkelse 2 mm og derover
	– – – Af tykkelse under 2 mm:
7208 35 91	– – – – Af tykkelse 1 mm og derover, men under 2 mm
7208 35 93	– – – – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men under 1 mm
7208 35 99	– – – – Af tykkelse under 0,5 mm
	– I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmtvalsede:
7208 41 00	– – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde højst 1 250 mm og af tykkelse 4 mm og derover, uden reliefmønster
7208 42	– – I andre tilfælde, af tykkelse over 10 mm:
7208 42 10	– – – Med reliefmønster
	– – – I andre tilfælde, af tykkelse:
7208 42 30	– – – – Over 20 mm
	– – – – Over 15 mm, men højst 20 mm, af bredde:
7208 42 51	– – – – – 2 050 mm og derover
7208 42 59	– – – – – Under 2 050 mm
	– – – – Over 10 mm, men højst 15 mm, af bredde:
7208 42 91	– – – – – 2 050 mm og derover
7208 42 99	– – – – – Under 2 050 mm
7208 43	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm:
7208 43 10	– – – Med reliefmønster
	– – – I andre tilfælde, af bredde:
7208 43 91	– – – – 2 050 mm og derover
7208 43 99	– – – – Under 2 050 mm
7208 44	– – I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:
7208 44 10	– – – Med reliefmønster
7208 44 90	– – – I andre tilfælde
7208 45	– – I andre tilfælde, af tykkelse under 3 mm:
7208 45 10	– – – Af tykkelse 2 mm og derover
	– – – Af tykkelse under 2 mm:
7208 45 91	– – – – Af tykkelse 1 mm og derover, men under 2 mm
7208 45 93	– – – – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men under 1 mm
7208 45 99	– – – – Af tykkelse under 0,5 mm
7208 90	– I andre tilfælde:
7208 90 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:
	– I oprullet stand, kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:
7209 11 00	– – Af tykkelse 3 mm og derover
7209 12	– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm:
7209 12 10	– – – »Elektriske«
7209 12 90	– – – I andre tilfælde
7209 13	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men højst 1 mm:
7209 13 10	– – – »Elektriske«
7209 13 90	– – – I andre tilfælde
7209 14	– – Af tykkelse under 0,5 mm:
7209 14 10	– – – »Elektriske«
7209 14 90	– – – I andre tilfælde
	– I andre tilfælde, i oprullet stand, kun koldtvalsede:
7209 21 00	– – Af tykkelse 3 mm og derover
7209 22	– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm:
7209 22 10	– – – »Elektriske«
7209 22 90	– – – I andre tilfælde
7209 23	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men højst 1 mm:
7209 23 10	– – – »Elektriske«
7209 23 90	– – – I andre tilfælde
7209 24	– – Af tykkelse under 0,5 mm:
7209 24 10	– – – »Elektriske«
	– – – I andre tilfælde:
7209 24 91	– – – – Af tykkelse 0,35 mm og derover, men under 0,5 mm
7209 24 99	– – – – Af tykkesle under 0,35 mm
	– Ikke oprullet, kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:
7209 31 00	– – Af tykkelse 3 mm og derover
7209 32	– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm:
7209 32 10	– – – »Elektriske«
7209 32 90	– – – I andre tilfælde
7209 33	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men højst 1 mm:
7209 33 10	– – – »Elektriske«
7209 33 90	– – – I andre tilfælde
7209 34	– – Af tykkelse under 0,5 mm:
7209 34 10	– – – »Elektriske«
7209 34 90	– – – I andre tilfælde
	– I andre tilfælde, ikke oprullet, kun koldtvalsede:
7209 41 00	– – Af tykkelse 3 mm og derover
7209 42	– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm:
7209 42 10	– – – »Elektriske«
7209 42 90	– – – I andre tilfælde
7209 43	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men højst 1 mm:
7209 43 10	– – – »Elektriske«

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
7209 43 90	– – – I andre tilfælde
7209 44	– – Af tykkelse under 0,5 mm:
7209 44 10	– – – »Elektriske«
7209 44 90	– – – I andre tilfælde
7209 90	– I andre tilfælde:
7209 90 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne:
	– Belagt eller overtrukket med tin:
7210 11	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover:
7210 11 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
7210 12	– – Af tykkelse under 0,5 mm:
	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk:
7210 12 11	– – – – Hvidblik
7210 12 19	– – – – Andre varer
7210 20	– Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader:
7210 20 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
	– Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink:
7210 31	– – Af stål, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:
7210 31 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
7210 39	– – I andre tilfælde:
7210 39 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
	– Belagt eller overtrukket med zink på anden måde:
7210 41	– – Bølgede:
7210 41 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
7210 49	– – I andre tilfælde:
7210 49 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
7210 50	– Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider:
7210 50 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
7210 60	– Belagt eller overtrukket med aluminium:
	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
7210 60 11	– – – Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer
7210 60 19	– – – I andre tilfælde
7210 70	– Malet, lakeret eller overtrukket med plast:
	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk:
7210 70 11	– – – Hvidblik
7210 70 19	– – – I andre tilfælde

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
7210 90	– I andre tilfælde:
	– – I andre tilfælde:
	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk:
7210 90 31	– – – – Pletteret
7210 90 33	– – – – Fortinnet og med påtryk
7210 90 35	– – – – Forniklet eller forchromet
7210 90 39	– – – – I andre tilfælde
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:
	– Kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:
7211 11 00	– – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmønster
7211 12	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:
7211 12 10	– – – Af bredde over 500 mm
7211 12 90	– – – Af bredde 500 mm og derunder
7211 19	– – I andre tilfælde:
7211 19 10	– – – Af bredde over 500 mm
	– – – Af bredde 500 mm og derunder:
7211 19 91	– – – – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm
7211 19 99	– – – – Af tykkelse under 3 mm
	– I andre tilfælde, kun varmtvalsede:
7211 21 00	– – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmønster
7211 22	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:
7211 22 10	– – – Af bredde over 500 mm
7211 22 90	– – – Af bredde 500 mm og derunder
7211 29	– – I andre tilfælde:
7211 29 10	– – – Af bredde over 500 mm
	– – – Af bredde 500 mm og derunder:
7211 29 91	– – – – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm
7211 29 99	– – – – Af tykkelse under 3 mm
7211 30	– Kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:
7211 30 10	– – Af bredde over 500 mm
	– I andre tilfælde, kun koldtvalsede:
7211 41	– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:
7211 41 10	– – – Af bredde over 500 mm
	– – – Af bredde 500 mm og derunder:
7211 41 91	– – – – I oprullet stand til fremstilling af hvidblik
	– – – – I andre tilfælde:
7211 49	– – I andre tilfælde:
7211 49 10	– – – Af bredde over 500 mm
7211 90	– I andre tilfælde:
	– – Af bredde over 500 mm:
7211 90 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne:
7212 10	– Belagt eller overtrukket med tin:
7212 10 10	– – Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
	– – Andre varer:
	– – – Af bredde over 500 mm:
7212 10 91	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
	– Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink:
7212 21	– – Af stål, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:
	– – – Af bredde over 500 mm:
7212 21 11	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
7212 29	– – I andre tilfælde:
	– – – Af bredde over 500 mm:
7212 29 11	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
7212 30	– Belagt eller overtrukket med zink på anden måde:
	– – Af bredde over 500 mm:
7212 30 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
7212 40	– Malet, lakeret eller overtrukket med plast:
7212 40 10	– – Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end lakeret
	– – Andre varer:
	– – – Af bredde over 500 mm:
7212 40 91	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
7212 50	– Belagt eller overtrukket på anden måde:
	– – Af bredde over 500 mm:
	– – – Forblyet:
7212 50 31	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
	– – – I andre tilfælde:
7212 50 51	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
7212 60	– Pletteret:
	– – Af bredde over 500 mm:
7212 60 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
	– – Af bredde 500 mm og derunder:
	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet:
7212 60 91	– – – – Varmtvalsede, kun pletteret:
7213	Varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål:
7213 10 00	– Med indsnit, riller, ribber o.lign., der er fremkommet under valsninger
7213 20 00	– Af automatstål
	– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:
7213 31 00	– – Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm
7213 39 00	– – I andre tilfælde
	– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent:

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
7213 41 00	– – Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm
7213 49 00	– – I andre tilfælde
7213 50 00	– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,6 % vægtprocent og derover
7214	Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, vamtvalsede, varmttrukne eller varmtstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen:
7214 20 00	– Med indsnit, riller, ribber o.lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen
7214 30 00	– Af automatstål
7214 40	– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:
7214 40 10	– – Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, valset på fire flader
	– – I andre tilfælde, med største tværmål:
7214 40 91	– – – 80 mm og derover
7214 40 99	– – – Under 80 mm
7214 50	– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent
7214 50 10	– – Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, valset på fire flader
	– – I andre tilfælde, med største tværmål:
7214 50 91	– – – 80 mm og derover
7214 50 99	– – – Under 80 mm
7214 60 00	– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover
7215	Andre stænger af jern og ulegeret stål:
7215 90	– I andre tilfælde:
7215 90 10	– – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret
7216	Profiler af jern og ulegeret stål:
7216 10 00	– U-, I- eller H-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm
	– L- eller T-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm:
7216 21 00	– – L-profiler
7216 22 00	– – T-profiler
	– U-, I- eller H-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover:
7216 31 00	– – U-profiler
7216 32 00	– – I-profiler
7216 33 00	– – H-profiler
7216 40	– L- eller T-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover:
7216 40 10	– – L-profiler
7216 40 90	– – T-profiler
7216 50	– Andre profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede:
7216 50 10	– – Med et tværsnit, som kan indpasses i et kvadrat, hvis sidelængde ikke overstiger 80 mm
7216 50 90	– – I andre tilfælde
7216 90	– Andre varer:
7216 90 10	– – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
	III. RUSTFRIT STÅL
7218	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af rustfrit stål:
7218 10 00	– Ingots og andre ubearbejdede former
7218 90	– Andre varer:
	– – Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit:
	– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:
	– – – – Af bredde mindre end to gange tykkelsen:
7218 90 11	– – – – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7218 90 13	– – – – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
	– – – – I andre tilfælde:
7218 90 15	– – – – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7218 90 19	– – – – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
	– – I andre tilfælde:
7218 90 50	– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover:
	– Kun varmtvalsede, i oprullet stand:
7219 11	– – Af tykkelse over 10 mm:
7219 11 10	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 11 90	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7219 12	– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm
7219 12 10	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 12 90	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7219 13	– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:
7219 13 10	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 13 90	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7219 14	– – Af tykkelse under 3 mm:
7219 14 10	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 14 90	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
	– Kun varmtvalsede, ikke oprullet:
7219 21	– – Af tykkelse over 10 mm:
7219 21 10	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 21 90	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7219 22	– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm:
7219 22 10	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 22 90	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7219 23	– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:
7219 23 10	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 23 90	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7219 24	– – Af tykkelse under 3 mm:
7219 24 10	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 24 90	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
	– Kun koldtvalsede:

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
7219 31	– – Af tykkelse 4,75 mm og derover:
7219 31 10	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 31 90	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7219 32	– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:
7219 32 10	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 32 90	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7219 33	– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm:
7219 33 10	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 33 90	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7219 34	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men højst 1 mm:
7219 34 10	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 34 90	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7219 35	– – Af tykkelse under 0,5 mm:
7219 35 10	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 35 90	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7219 90	– I andre tilfælde:
	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret, eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk:
7219 90 11	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 90 19	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm:
	– Kun varmtvalsede:
7220 11 00	– – Af tykkelse 4,75 mm og derover
7220 12 00	– – Af tykkelse under 4,75 mm
7220 20	– Kun koldtvalsede:
7220 20 10	– – Af bredde over 500 mm
7220 90	– I andre tilfælde:
	– – Af bredde over 500 mm:
7220 90 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret
	– – Af bredde 500 mm og derunder:
	– – – Ikke yderligere behandlet end overfladebehandlet, herunder pletteret:
7220 90 31	– – – – Varmtvalsede, kun pletteret
7221 00	Varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål:
7221 00 10	– Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7221 00 90	– Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål:
7222 10	– Stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede:
	– – Med cirkulært tværsnit, af diameter 80 mm og derover:
7222 10 11	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7222 10 19	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
	– – I andre tilfælde:
7222 10 91	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7222 10 99	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
7222 30	– Andre stænger:
7222 30 10	– – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret
7222 40	– Profiler:
	– – Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede:
7222 40 11	– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7222 40 19	– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
	– – I andre tilfælde:
7222 40 30	– – – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret
	IV. ANDET LEGERET STÅL; HULE BORESTÆNGER, AF LEGERET ELLER ULEGERET STÅL
7224	Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål:
7224 10 00	– Ingots og andre ubearbejdede former
7224 90	– Andre varer:
	– – Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit:
7224 90 11	– – – Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning
	– – I andre tilfælde:
7224 90 30	– – – Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning
7225	Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover:
7225 10	– Af silicium-elektrisk stål:
7225 10 10	– – Varmtvalsede
	– – Koldtvalsede:
7225 10 91	– – – Slebne
7225 10 99	– – – Ikke slebne
7225 20	– Af hurtigstål:
	– – Kun valsede:
7225 20 11	– – – Kun varmtvalsede
7225 20 19	– – – Kun koldtvalsede
	– – I andre tilfælde:
7225 20 30	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret, eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
7225 30 00	– I andre tilfælde, kun varmtvalsede, i oprullet stand
7225 40	– I andre tilfælde, kun varmtvalsede, ikke oprullet:
7225 40 10	– – Af tykkelse over 20 mm
7225 40 30	– – Af tykkelse over 15 mm, men højst 20 mm
7225 40 50	– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 15 mm
7225 40 70	– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm
7225 40 90	– – Af tykkelse under 3 mm
7225 50 00	– I andre tilfælde, kun koldtvalsede
7225 90	– I andre tilfælde:
7225 90 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
7226	Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600 mm:
7226 10	– Af silicium-elektrisk stål:

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
7226 10 10	– – Kun varmtvalsede
	– – I andre tilfælde:
7226 10 30	– – – Af bredde over 500 mm
7226 20	– Af hurtigstål:
7226 20 10	– – Kun varmtvalsede
	– – Kun koldtvalsede:
7226 20 31	– – – Af bredde over 500 mm
	– – I andre tilfælde:
	– – – Af bredde over 500 mm:
7226 20 51	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret
	– – – Af bredde 500 mm og derunder:
	– – – – Ikke yderlige bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret:
7226 20 71	– – – – – Varmtvalsede, kun pletteret
	– I andre tilfælde:
7226 91 00	– – Kun varmtvalsede
7226 92	– – Kun koldtvalsede:
7226 92 10	– – – Af bredde over 500 mm
7226 99	– – I andre tilfælde:
	– – – Af bredde over 500 mm:
7226 99 11	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret
	– – – Af bredde 500 mm og derunder:
	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret:
7226 99 31	– – – – – Varmtvalsede, kun pletteret
7227	Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål:
7227 10 00	– Af hurtigstål
7227 20 00	– Af siliciummanganstål
7227 90	– I andre tilfælde:
7227 90 10	– – Med indhold af bor på 0,0008 vægtprocent og derover
7227 90 90	– – I andre tilfælde
7228	Andre stænger af andet legeret stål; profiler, af andet legeret stål; hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål:
7228 10	– Stænger af hurtigstål:
7228 10 10	– – Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede
	– – I andre tilfælde:
7228 10 30	– – – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret
7228 20	– Stænger af siliciummanganstål:
	– – Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede:
7228 20 11	– – – Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, valset på fire sider
7228 20 19	– – – Andre varer
	– – I andre tilfælde:
7228 20 30	– – – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret
7228 30	– Andre stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede:
7228 30 10	– – Med cirkulært tværsnit, af diameter 80 mm og derover
7228 30 90	– – I andre tilfælde

KN-kode	Varebeskrivelse
1	2
7228 60	– Andre stænger:
7228 60 10	– – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret
7228 70	– Profiler:
7228 70 10	– – Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede
	– – I andre tilfælde:
7228 70 31	– – – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret
7228 80	– Hule borestænger:
7228 80 10	– – Af legeret stål
7228 80 90	– – Af ulegeret stål
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål:
7301 10 00	– Spunsvægjern
7302	Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner:
7302 10	– Skinner:
	– – I andre tilfælde:
	– – – Nye:
7302 10 31	– – – – Af vægt 20 kg og derover pr. meter
7302 10 39	– – – – Af vægt under 20 kg pr. meter
7302 10 90	– – – Brugte
7302 20 00	– Sveller
7302 40	– Skinnelasker og underlagsplader:
7302 40 10	– – Valsede
7302 90	– Andre varer:
7302 90 10	– – Kontraskinner«