2024/367

23.4.2024

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2024/367

af 23. januar 2024

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/2184 for så vidt angår oprettelsen af de europæiske positivlister over udgangsstoffer, sammensætninger og bestanddele, som er godkendt til anvendelse ved fremstilling af materialer eller produkter, der kommer i kontakt med drikkevand

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/2184 af 16. december 2020 om kvaliteten af drikkevand ([1]), særlig artikel 11, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til direktiv (EU) 2020/2184 skal der udarbejdes europæiske positivlister over stoffer, sammensætninger og bestanddele for hver type materiale, nemlig organiske, cementbaserede, metalliske, emaljerede, keramiske eller andre uorganiske materialer, der er godkendt til anvendelse i fremstillingen af materialer eller produkter, der kommer i kontakt med drikkevand, og som er omfattet af direktivets artikel 11. Disse europæiske positivlister bør, hvor det er relevant, omfatte betingelser for anvendelsen af stoffer, sammensætninger og bestanddele samt grænseværdier for afsmitning, som skal fastsættes på grundlag af de metoder, der vedtages i henhold til artikel 11, stk. 2, litra a), i direktiv (EU) 2020/2184. Sådanne anvendelsesbetingelser kan omfatte renhedskriterier, betingelser vedrørende udgangsstoffers, sammensætningers eller bestanddeles fysisk-kemiske egenskaber, betingelser vedrørende deres fremstillingsproces eller fremstillingsprocessen for de færdige materialer, deres anvendelse i forbindelse med visse produkter, anvendelsen af disse produkter eller yderligere testkrav. Offeranoder, membraner og ionbytterharpikser er vandbehandlingskemikalier og/eller filtermedier og er omfattet af artikel 12 i direktiv (EU) 2020/2184, og de er derfor udelukket fra anvendelsesområdet for det nævnte direktivs artikel 11.

(2) I direktivets artikel 11, stk. 3, fastsættes det, at de lister, som Kommissionen har udarbejdet i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 ([2]), bør anvendes som grundlag for udarbejdelsen af de første europæiske positivlister i henhold til direktivet. Listen i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 ([3]) er en af disse lister. Stoffer, der er opført på denne liste, er imidlertid kun blevet vurderet med hensyn til deres anvendelse i plastmaterialer bestemt til kontakt med fødevarer i henhold til forordning (EU) nr. 10/2011 på særlige anvendelsesbetingelser. Desuden har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet anført, at et betydeligt antal af stofferne bør prioriteres med henblik på revurdering, eftersom der ikke blev fastsat nogen specifik grænseværdi for afsmitning, da de blev godkendt til anvendelse i plastmaterialer bestemt til kontakt med fødevarer ([4]). Optagelsen af sådanne stoffer i bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 garanterer dog i langt højere grad stoffernes sikkerhed i kontakt med drikkevand, når de anvendes til fremstilling af drikkevandsprodukter, end

([1]) EUT L 435 af 23.12.2020, s. 1.
([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).
([3]) Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1).
([4]) EFSA CEP Panel (EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes andProcessing Aids), Silano V, et. al., 2020. Videnskabelig udtalelse: Review and priority setting for substances that are listed without a specific migration limit in Table 1 of Annex 1 of Regulation 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food. EFSA Journal 2020;18(6):6124,104 sider https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6124.

det ville være tilfældet for stoffer, der ikke er opført på listen. Det er derfor hensigtsmæssigt at tilføje stoffer fra de lister, som Kommissionen har udarbejdet i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1935/2004, til den første europæiske liste i henhold til direktivets artikel 11, stk. 3, forudsat at disse tilføjelser kun anvendes som udgangspunkt for yderligere overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 11, stk. 8, og forudsat at der i revurderingen af stofferne inden den udløbsdato, der er fastsat i den første europæiske positivliste, tages hensyn til alle de betingelser, de må anvendes under, og alle de drikkevandsmaterialer, de må anvendes i.

(3) Hvor det er relevant, bør grænseværdien for afsmitning, dvs. den maksimale tolerable koncentration ved vandhanen, baseres på den parameterværdi, der er fastsat i del B eller C i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184, eller den specifikke grænseværdi for afsmitning, der er fastsat i bilag I og II til forordning (EU) nr. 10/2011. Dette bør dog først ske, efter der tages en allokationsfaktor i brug for at tage højde for graden af potentiel eksponering fra materialer i kontakt med drikkevand, som udledes fra oplysninger fra medlemsstaterne.

(4) Bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 indeholder yderligere oplysninger om betingelserne for anvendelse af godkendte stoffer samt referencenumre for MKF-stoffer, der anvendes i risikovurderinger. For at lette overensstemmelsesvurderingen af stoffer, der føjes til den første europæiske positivliste på grundlag af bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011, bør deres MKF-referencenumre tilføjes på de første europæiske positivlister.

(5) Udløbsdatoerne i de første europæiske positivlister følger anbefalingen fra Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), navnlig på grundlag af udgangsstoffernes, sammensætningernes eller bestanddelenes farlige egenskaber, kvaliteten af de underliggende risikovurderinger, i hvilket omfang disse risikovurderinger er ajourførte, og behovet for en trinvis revision af disse angivelser på listen.

(6) For at sikre processens proportionalitet og effektivitet bør visse angivelser på de europæiske positivlister kunne kombineres, udvides til at omfatte beslægtede udgangsstoffer, sammensætninger og bestanddele eller udvides til anvendelse i andre materialetyper end dem, de er godkendt til, såfremt en sådan kombination eller udvidelse ikke har nogen indvirkning på beskyttelsen af menneskers sundhed.

(7) På grundlag af meddelelser fra medlemsstaterne indeholder de første europæiske positivlister gruppeangivelser, der omfatter flere udgangsstoffer, sammensætninger eller bestanddele. Det er mere hensigtsmæssigt at vurdere sikkerheden ved hvert enkelt udgangsstof, hver enkelt sammensætning eller hver enkel bestanddel separat for at vurdere sikkerheden for de samlede grupper, men på tidspunktet for vedtagelsen af den første europæiske positivliste var det imidlertid ikke muligt at identificere udgangsstofferne eller de organiske cementbaserede bestanddele i disse grupper. Derfor bør gruppeangivelserne gradvist erstattes i de europæiske positivlister med de enkelte udgangsstoffer, sammensætninger eller bestanddele i gruppen, og de erhvervsdrivende bør kun kunne henholde sig til sådanne gruppeangivelser på den første europæiske positivliste, hvis de er i stand til at påvise sikkerheden ved deres udgangsstoffer, sammensætninger eller bestanddele.

(8) For at sikre en velordnet og effektiv ansøgningsproces kan en angivelse fornys, forudsat at der indgives en hensigtserklæring og efterfølgende en ansøgning til ECHA inden for en fastsat frist.

(9) Pr. 12. juli 2021 var medlemsstaternes nationale bestemmelser om udgangsstoffer, sammensætninger og bestanddele og deres nationale positivlister blevet meddelt ECHA. For at give de nationale myndigheder tilstrækkelig tid til at forberede sig på anvendelsen af de europæiske positivlister vil anvendelsen af denne retsakt begynde den 31. december 2026. De nationale systemer skal anvendes indtil den 31. december 2026. Der bør desuden indføres overgangsforanstaltninger for stoffer, sammensætninger og bestanddele, der er godkendt i de nationale systemer mellem den 13. juli 2021 og den 31. december 2026, forudsat at disse stoffer i overensstemmelse med del B i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184 ikke overskrider parameterværdien på 5 µg/l for bly (Pb) ved vandhanen.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1, i direktiv (EU) 2020/2184 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Europæiske positivlister

Ved denne afgørelse oprettes følgende:

a) den europæiske positivliste over udgangsstoffer for organiske materialer og grupper af udgangsstoffer for organiske materialer som fastsat i henholdsvis tabel 1 og 2 i bilag I

b) den europæiske positivliste over sammensætninger af metalliske materialer og grupper af sammensætninger af metalliske materialer som fastsat i henholdsvis tabel 1 og 2 i bilag II

c) den europæiske positivliste over organiske bestanddele af cementbaserede materialer og grupper af organiske bestanddele af cementbaserede materialer som fastsat i henholdsvis tabel 2 og 3 i bilag III

d) den europæiske positivliste over sammensætninger af emaljerede, keramiske og andre uorganiske materialer som fastsat i tabel 1 i bilag IV.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1) »materiale«: et fast, halvfast eller flydende stof, der anvendes til fremstilling af et produkt, som er:

   a) en organisk sammensætning, der er fremstillet af et eller flere udgangsstoffer, eller

   b) en cementbaseret sammensætning, der er fremstillet af en eller flere bestanddele, eller

   c) en metallisk, emaljeret, keramisk eller anden uorganisk sammensætning

2) »monomer«: et stof, der kan danne kovalente bindinger med en kæde af andre lignende eller ikkelignende molekyler under de forhold, der karakteriserer den relevante polymerisationsreaktion, som anvendes til den specifikke proces

3) »organisk materiale«: et materiale, der hovedsagelig består af kulstofbaserede stoffer

4) »monomer enhed«: en monomers form i en polymer efter reaktionen

5) »polymer«: et stof bestående af molekyler, der er karakteriseret ved sammenkobling af en eller flere typer monomere enheder, og som er fordelt på en række molekylvægte, inden for hvilken forskellene i molekylvægt hovedsagelig skyldes forskelle i antallet af monomere enheder, der omfatter følgende:

   a) et simpelt vægtflertal af molekyler, der indeholder mindst tre monomere enheder, som er kovalent bundet til mindst en anden monomer enhed eller anden reaktant

   b) mindre end et simpelt vægtflertal af molekyler med samme molekylvægt

6) »polymeriseret del«: den del af en stofsammensætning, der består af molekyler, der er karakteriseret ved en række af en eller flere typer monomere enheder. Molekyler såsom dimerer og trimerer indgår også i den polymeriserede del. Udtrykket »polymeriseret del« omfatter dog ikke ureagerede monomerer eller andre ureagerede reaktanter

7) »præpolymer«: et stof, der er resultatet af en reaktion af polymerisationstypen, og som reageres yderligere til en endelig polymer i et materiale eller produkt

8) »organisk cementbaseret bestanddel«: et organisk stof, der anvendes til fremstilling af cementbaserede materialer

9) »cement«: finkornet uorganisk materiale, der ved blanding med vand danner en pasta, som sætter sig og hærder gennem hydreringsreaktioner og -processer, og som efter hærdningen bevarer sin styrke og stabilitet, selv under vand

10) »cementbaseret materiale«: materiale, der indeholder hydraulisk cement i et tilstrækkeligt forhold til, at det kan fungere som hovedbindemiddel ved at danne en hydratstruktur, der styrer materialets ydeevne

11) »utilsigtet tilsat stof«: en af følgende:

   a) en urenhed i et udgangsstof eller en organisk cementbaseret bestanddel eller sammensætning

   b) et reaktionsprodukt eller et nedbrydningsprodukt af et udgangsstof eller en organisk cementbaseret bestanddel, der dannes under forarbejdningen eller ved anvendelsen af materialet

   c) et reaktionsprodukt eller et nedbrydningsprodukt af et udgangsstof eller en organisk cementbaseret bestanddel, der dannes i kontakt med vand ved anvendelsen af materialet

12) »metallisk materiale«: et metal eller en metallegering, der anvendes enten i bulkform eller som metalbelægning

13) »keramiske materialer«: uorganiske poly- eller enkeltkrystallinske, ikkemetalliske faste materialer, der ved fremstillingen har været udsat for høje temperaturer

14) »emaljeret materiale«: et glasagtigt materiale, der er fremkommet ved smeltning ved temperaturer over 1 200 °C og fritning af en blanding af uorganiske stoffer

15) »maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen« (MTC_{tap}): den maksimalt tilladte koncentration af et stof, der går fra et specifikt materiale til drikkevand.

Artikel 3

Overgangsbestemmelse

Udgangsstoffer, sammensætninger og bestanddele, der i overensstemmelse med nationale bestemmelser er godkendt af en medlemsstats kompetente myndighed i perioden fra den 13. juli 2021 til den 31. december 2026, kan anvendes til fremstilling af materialer eller produkter, der kommer i kontakt med drikkevand, indtil den 31. december 2032, forudsat at de overholder parameterværdien på 5 µg/l Pb (bly) ved hanen som fastsat i del B i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den finder anvendelse fra den 31. december 2026.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2024.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG I

EUROPÆISK POSITIVLISTE OVER UDGANGSSTOFFER FOR ORGANISKE MATERIALER

Tabel 1

Europæiske positivlister over enkelte udgangsstoffer for organiske materialer

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0001			1	albumin	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028
0002			2	albumin, koaguleret med formaldehyd	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028
0003			7	acetyleddikesyre, salte	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0004			18	aluminiumcalciumhydroxyphosphit, hydrat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For aluminium henvises der til bilag V	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0005			21	carbonsyre, salte	Additiv Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0006			24	bomuldsfibre	Additiv	Alle					31.december 2028
0007			29	di-*n*-octyltin-bis(ethylmaleat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(10)		31.december 2034
0008			30	di-*n*-octyltin-1,4-butandiol-bis(mercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(10)		31.december 2028
0009			32	di-*n*-octyltindimaleat, polymerer (n = 2-4)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(10)		31.december 2034
0010			33	di-*n*-octyltinthiobenzoat-2-ethylhexylmercaptoacetat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(10)		31.december 2028
0011			34	ethylhydroxymethylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0012			35	ethylhydroxypropylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0013			36	fedtstoffer og olier fra animalske eller vegetabilske fødevareingredienser	Polymerisationshjælpestof Additiv Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2028
0014			37	fedtstoffer og olier, hydrogenerede, fra animalske eller vegetabilske fødevareingredienser	Polymerisationshjælpestof Additiv	Alle					31.december 2028
0015			39	glasmikrokugler	Additiv	Alle					31.december 2028
0016			54	glycerolmonooleat, ester med ascorbinsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0017			55	glycerolmonooleat, ester med citronsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0018			56	glycerolmonopalmitat, ester med ascorbinsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0019			57	glycerolmonopalmitat, ester med citronsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0020			58	glycerolmonostearat, ester med ascorbinsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0021			59	glycerolmonostearat, ester med citronsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0022			60	glycin, salte	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0023			62	lysin, salte	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0024			63	manganpyrophosphit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For mangan henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0025			64	methylhydroxymethylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0026			70	polyacrylsyre, salte	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(21)		31.december 2037
0027			71	polydimethylsiloxan, γ-hydroxypropyleret	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	300				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0028			72	polyester af adipinsyre med glycerol eller pentaerythritol, estere med lineære C_{12}-C_{22}-fedtsyrer (lige antal)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast			(31)	Udgangsstoffets renhed: fraktionen med en molekylvægt på under 1 000 Da må ikke overstige 5 % (w/w).	31.december 2034
0029			74	polyethylenglycoldiricinoleat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2100				31.december 2034
0030			75	estere af polyethylenglycol med alifatiske monocarboxylsyrer (C_6-C_{22}) og deres ammonium- og natriumsulfater	Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle			For ammonium henvises der til bilag V.		31.december 2037
0031			76	polyethylenglycol (EO = 1-30, typisk 5) ether af butyl-2-cyan-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast	2,5			Kun til brug i PET.	31.december 2034
0032			77	polyethylenglycol (EO = 1-30, typisk 5) ether af butyl-2-cyan-3-(4-hydroxyphenyl) acrylat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast	2,5			Kun til brug i PET.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0033			79	polyoxyalkyl(C_2-C_4)dimethylpolysiloxan	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0034			81	propylhydroxyethylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0035			82	propylhydroxymethylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0036			83	propylhydroxypropylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0037			84	silicater, naturlige (undtagen asbest)	Additiv	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0038			85	silicater, naturlige, silyleret (undtagen asbest)	Additiv	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0039			86	kiselsyre, silyleret	Additiv	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0040			87	siliciumdioxid, silyleret	Additiv	Alle				For syntetisk amorft siliciumdioxid, silyleret: primære partikler på 1-100 nm, aggregeret i størrelsen 0,1-1 µm, som kan danne agglomerater med en størrelsesfordeling på 0,3 µm til flere mm.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
										Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	
0041			88	natriummonoalkyldialkylphenoxybenzendisulfonat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	450				31.december 2028
0042			90	taurin, salte	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2031
0043			91	tetradecyl-polyethylenglycol (EO = 3-8)ether af glycolsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	750				31.december 2034
0044			92	tricyclodecandimethanol-bis (hexahydrophthalat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0045			93	raffineret paraffinsk voks afledt af carbonhydrider fra råolie eller syntetisk fremstillede carbonhydrider, lav viskositet	Monomer eller anden reaktant (basisolie) Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle	2,5			Gennemsnitlig molekylvægt ikke under 350 Da. Minimumsviskositet = 2,5 cSt ($2,5 \times 10^{-6}$ m^2/s) ved 100 °C. Indholdet af carbonhydrider med kulstofnummer mindre end 25: højst 40 % (w/w).	31.december 2028
0046			94	raffineret voks afledt af carbonhydrider fra råolie eller syntetisk fremstillede carbonhydrider, høj viskositet	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle				Gennemsnitlig molekylvægt ikke under 500 Da. Minimumsviskositet = 11 cSt (11×10^{-6} m^2/s) ved 100 °C. Indholdet af mineralske carbonhydrider med kulstofnummer mindre end 25: højst 5 % (w/w).	31.december 2028
0047			95	hvide paraffinske mineralolier, afledt af carbonhydrider fra råolie	Monomer eller anden reaktant (basisolie) Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle				Gennemsnitlig molekylvægt ikke under 480 Da. Minimumsviskositet = 8,5 cSt ($8,5 \times 10^{-6}$ m^2/s) ved 100 °C. Indholdet af mineralske carbonhydrider med kulstofnummer mindre end 25: højst 5 % (w/w).	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0048			97	harpikser af carbonhydrider af råolie (hydrogenerede)	Monomer eller anden reaktant (harpiks) Additiv	Alle	150 (Bemærk: baseret på anmeldt national godkendelse)			Harpikser af carbonhydrider af råolie (hydrogenerede) fremstilles ved katalytisk eller termisk polymerisation af diener og olefiner af alifatiske og/eller alicykliske typer og/eller monobenzenoidarylalken-typer fra destillater af krakket råolie med et kogepunktsinterval på højst 220 °C samt rene monomerer fundet i disse destillationsstrømme, efterfulgt af destillation, hydrogenering og supplerende forarbejdning. Egenskaber: — Viskositet ved 120 °C: > 3 Pa.s — Blødgøringspunkt: > 95 °C som bestemt ved ASTM-metode E 28-67	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
										— Bromtal: < 40 (ASTM D1159) — Farve på en 50 % opløsning i toluen: < 11 på Gardner-farveskalaen — Aromatisk restmonomer: ≤ 50 ppm.	
0049		50-00-0	98	formaldehyd	Monomer eller anden reaktant	Alle			(15)		31.december 2028
0050		50-70-4	100	sorbitol	Monomer eller anden reaktant Additiv	Alle					31.december 2037
0051		50-81-7	101	ascorbinsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2037
0052		56-81-5	103	glycerol	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2037
0053		57-09-0	104	hexadecyltrimethylammoniumbromid	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	300				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0054		57-10-3	105	palmitinsyre	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2037
0055		57-11-4	106	stearinsyre	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2037
0056		57-13-6	107	urinstof	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2037
0057		57-50-1	108	saccharose	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2037
0058		60-00-4	111	ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA)	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	60				31.december 2034
0059		60-33-3	112	linolsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0060		64-17-5	113	ethanol	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0061		64-18-6	114	myresyre	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0062		64-19-7	115	eddikesyre	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2037
0063		65-85-0	116	benzoesyre	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Alle					31.december 2034
0064		67-56-1	117	methanol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0065		67-63-0	118	2-propanol	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0066		67-64-1	119	acetone	Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0067		67-68-5	120	dimethylsulfoxid	Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0068		69-72-7	121	salicylsyre	Monomer eller anden reaktant, polymerisationsstof, anden (teknisk hjælpestof)	Belægninger Gummi					31.december 2028
0069		71-23-8	122	1-propanol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0070		71-36-3	123	1-butanol	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0071		71-41-0	124	1-pentanol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0072		74-85-1	125	ethylen	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0073		74-86-2	126	acetylen	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0074		75-01-4	127	vinylchlorid	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,5			Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet.	31.december 2028
0075		75-07-0	128	acetaldehyd	Monomer eller anden reaktant	Alle			(1)		31.december 2028
0076		75-21-8	129	ethylenoxid	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i tilfælde af en reaktion med vand.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0077		75-35-4	130	vinylidenchlorid	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2028
0078		75-37-6	131	1,1-difluorethan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0079		75-38-7	132	vinylidenfluorid	Monomer eller anden reaktant	Alle	250				31.december 2034
0080		75-44-5	133	carbonylchlorid	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i tilfælde af en reaktion med vand.	31.december 2034
0081		75-45-6	134	chlordifluormethan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	300			Indhold af chlorfluormethan under 1 mg/kg af stoffet.	31.december 2034
0082		76-22-2	136	kamfer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0083		77-62-3	137	2,2′-methylen-bis(4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol)	Additiv	Alle			(5)		31.december 2034
0084		77-90-7	138	tri-*n*-butylacetylcitrat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(31)		31.december 2034
0085		77-92-9	139	citronsyre	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2037
0086		77-93-0	140	triethylcitrat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(31)		31.december 2034
0087		77-99-6	141	1,1,1-trimethylolpropan	Monomer eller anden reaktant Additiv	Alle	300				31.december 2034
0088		78-08-0	142	vinyltriethoxysilan	Additiv Anden (teknisk hjælpestof)	Alle	2,5			Må kun anvendes som overfladebehandlingsmiddel.	31.december 2034
0089		78-78-4	143	isopentan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0090		78-79-5	144	2-methyl-1,3-butadien (isopren)	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0091		79-06-1	145	acrylamid	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1				31.december 2028
0092		79-09-4	146	propionsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2037
0093		79-10-7	147	acrylsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle			(21)		31.december 2034
0094		79-38-9	148	chlortrifluorethylen	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2034
0095		79-39-0	149	methacrylamid	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1				31.december 2034
0096		79-41-4	150	methacrylsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle			(22)		31.december 2034
0097		80-05-7	151	2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propan	Monomer eller anden reaktant Additiv	Alle	2,5			Teknisk funktion som additiv er kun accepteret for plast.	31.december 2028
0098		80-07-9	152	4,4′-dichlordiphenylsulfon	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0099		80-08-0	153	4,4′-diaminodiphenylsulfon	Monomer eller anden reaktant	Alle	250				31.december 2034
0100		80-09-1	154	4,4′-dihydroxydiphenylsulfon	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0101		80-56-8	155	α-pinen	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0102		80-62-6	156	methylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(22)		31.december 2034
0103		84-74-2	157	dibutylphthalat (»DBP«)	Additiv	Alle	6,0		(31) (35)	Må kun anvendes som: a) blødgører b) teknisk hjælpestof i polyolefiner i koncentrationer på højst 0,05 % i produktet	31.december 2028
0104		85-44-9	158	phthalsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant Polymerisationsstof	Alle					31.december 2034
0105		85-68-7	159	benzylbutylphthalat	Additiv	Alle	300		(31) (35)	Må kun anvendes som: a) blødgører b) teknisk hjælpestof i koncentrationer på højst 0,1 % i produktet. ≤ 5 % som summen af alle phthalater.	31.december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0106		87-18-3	160	4-*tert*-butylphenylsalicylat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	600	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2028
0107		87-69-4	161	L-(+)-vinsyre	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0108		87-78-5	162	mannitol	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0109		88-24-4	163	2,2′-methylen-bis(4-ethyl-6-*tert*-butylphenol)	Additiv	Alle			(13)		31.december 2034
0110		88-68-6	164	2-aminobenzamid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast	2,5			Kun til brug i PET.	31.december 2034
0111		88-99-3	165	*o*-phthalsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0112		89-32-7	166	pyromellitanhydrid	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5 – udtrykt som summen af pyromellitanhydrid og pyromellitsyre				31.december 2034
0113		91-08-7	167	2,6-toluendiisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034
0114		91-76-9	168	2,4-diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin	Monomer eller anden reaktant	Alle	250				31.december 2034
0115		91-97-4	169	3,3′-dimethyl-4,4′-diisocyanatobiphenyl	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0116		92-88-6	170	4,4′-dihydroxydiphenyl	Monomer eller anden reaktant	Alle	300				31.december 2034
0117		93-58-3	171	methylbenzoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0118		93-89-0	172	ethylbenzoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0119		94-13-3	173	propyl-4-hydroxybenzoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0120		95-48-7	174	*o*-cresol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0121		96-05-9	175	allylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0122		96-33-3	176	methylacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(21)		31.december 2034
0123		96-49-1	177	ethylencarbonat	Monomer eller anden reaktant	Alle	1500 – udtrykt som ethylenglycol				31.december 2034
0124		96-69-5	178	4,4′-thiobis(6-*tert*-butyl-3-methylphenol)	Additiv	Alle	24				31.december 2034
0125		97-23-4	179	2,2′-dihydroxy-5,5′-dichlordiphenylmethan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	600				31.december 2028
0126		97-53-0	180	eugenol	Monomer eller anden reaktant	Alle			(32)		31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0127		97-63-2	181	ethylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(22)		31.december 2034
0128		97-65-4	182	itaconsyre	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0129		97-86-9	183	isobutylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(22)		31.december 2034
0130		97-88-1	184	butylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(22)		31.december 2034
0131		97-90-5	185	ethylenglycoldimethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0132		98-54-4	186	4-*tert*-butylphenol	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2028
0133		98-83-9	187	α-methylstyren	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0134		99-63-8	188	isophtalsyredichlorid	Monomer eller anden reaktant	Alle			(26)		31.december 2034
0135		99-76-3	189	methyl-4-hydroxybenzoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0136		99-96-7	190	*p*-hydroxybenzoesyre	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0137		100-20-9	191	terephthalsyredichlorid	Monomer eller anden reaktant	Alle			(27)		31.december 2034
0138			192	phthalsyre	Monomer eller anden reaktant Additiv	Alle			(27)		31.december 2034
0139		100-42-5	193	styren	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028
0140		100-51-6	194	benzylalkohol	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0141		100-52-7	195	benzaldehyd	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Der er risiko for, at afsmitningen af stoffet forringer drikkevandets organoleptiske egenskaber, og derfor for, at produktet ikke overholder gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0142		100-97-0	196	hexamethylentetramin	Monomer eller anden reaktant Polymerisationsstof	Alle			(15)		31.december 2034
0143		101-43-9	197	cyclohexylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0144		101-68-8	198	diphenylmethan-4,4′-diisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034
0145		101-90-6	199	resorcinoldiglycidylether	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Kun til indirekte kontakt med vand bag et PET-lag. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA), QMA = 0,0083 dm^{-1}.	31.december 2028
0146		102-08-9	200	N,N′-diphenylthiourinstof	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	150				31.december 2034
0147		102-09-0	201	diphenylcarbonat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0148		102-39-6	202	(1,3-phenylendioxy)di-eddikesyre	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2028
0149		102-40-9	203	1,3-bis(2-hydroxyethoxy) benzen	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0150		102-60-3	204	N,N,N′,N′-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin	Monomer eller anden reaktant Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0151		103-11-7	206	2-ethylhexylacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0152		103-23-1	207	bis(2-ethylhexyl)adipat	Additiv	Alle	900		(31)		31.december 2034
0153		103-90-2	208	N-(4-hydroxyphenyl)acetamid	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0154		104-76-7	209	2-ethyl-1-hexanol	Monomer eller anden reaktant	Alle	1500				31.december 2034
0155		105-08-8	210	1,4-bis(hydroxymethyl) cyclohexan	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0156		105-38-4	211	vinylpropionat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(1)		31.december 2034
0157		105-60-2	212	caprolactam	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationsstof	Alle			(4)	Må ikke anvendes i andre typer belægninger end varmevulkaniseringsbelægninger.	31.december 2034
0158		105-62-4	213	1,2-propylenglycoldioleat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0159		106-14-9	214	12-hydroxystearinsyre	Monomer eller anden reaktant Additiv Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0160		106-31-0	215	smørsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0161		106-44-5	216	*p*-cresol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0162		106-46-7	217	1,4-dichlorbenzen	Monomer eller anden reaktant	Alle	600				31.december 2028
0163		106-63-8	218	isobutylacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(21)		31.december 2034
0164		106-89-8	219	epichlorhydrin	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i tilfælde af en reaktion med vand.	31.december 2028
0165		106-91-2	220	2,3-epoxypropylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle	1,0			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i tilfælde af en reaktion med vand.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0166		106-97-8	221	butan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0167		106-98-9	222	1-buten	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0168		106-99-0	223	butadien	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet.	31.december 2028
0169		107-13-1	225	acrylonitril	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1				31.december 2028
0170		107-15-3	226	ethylendiamin	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof	Alle	600				31.december 2034
0171		107-21-1	227	ethylenglycol	Monomer eller anden reaktant	Alle			(2)		31.december 2034
0172		107-92-6	229	smørsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2037
0173		108-01-0	230	dimethylaminoethanol	Monomer eller anden reaktant	Alle	900				31.december 2034
0174		108-05-4	231	vinylacetat	Monomer eller anden reaktant	Alle	600				31.december 2028
0175		108-24-7	232	eddikesyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0176		108-30-5	233	ravsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0177		108-31-6	234	maleinsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisations-hjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle			(3)		31.december 2034
0178		108-39-4	235	*m*-cresol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0179		108-45-2	236	1,3-phenylendiamin	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Der gælder en detektionsgrænse på 0,1 µg/l.	31.december 2028
0180		108-46-3	237	1,3-dihydroxybenzen (resorcinol)	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle	120				31.december 2034
0181		108-55-4	238	glutarsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0182		108-78-1	239	2,4,6-triamino-1,3,5-triazin (melamin)	Monomer eller anden reaktant	Alle	125				31.december 2028
0183		108-91-8	240	cyclohexylamin	Monomer eller anden reaktant Polymerisationsstof	Alle					31.december 2028
0184		108-95-2	241	phenol	Monomer eller anden reaktant	Alle	150				31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0185		109-43-3	242	dibutylsebacat	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle			(31)		31.december 2034
0186		109-53-5	243	isobutylvinylether	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i tilfælde af en reaktion med vand.	31.december 2034
0187		109-66-0	244	pentan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0188		109-67-1	245	1-penten	Monomer eller anden reaktant	Alle	250				31.december 2034
0189		109-99-9	246	tetrahydrofuran	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof	Alle	30				31.december 2028
0190		110-15-6	247	ravsyre	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2037
0191		110-16-7	248	maleinsyre	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle			(3)		31.december 2034
0192		110-17-8	249	fumarsyre	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0193		110-30-5	250	N,N′-ethylenbisstearamid	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0194		110-31-6	251	N,N′-ethylenbisoleamid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0195		110-44-1	252	sorbinsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0196		110-60-1	253	1,4-diaminobutan	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0197		110-63-4	254	1,4-butandiol	Monomer eller anden reaktant Additiv	Alle			(29)		31.december 2034
0198		110-88-3	255	trioxan	Monomer eller anden reaktant	Alle	250				31.december 2034
0199		110-94-1	256	glutarsyre	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2037
0200		111-06-8	258	butylpalmitat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0201		111-14-8	259	heptansyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0202		111-20-6	260	sebacinsyre	Monomer eller anden reaktant Additiv Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0203		111-40-0	261	diethylentriamin	Monomer eller anden reaktant	Alle	250				31.december 2034
0204		111-41-1	262	N-(2-aminoethyl)ethanolamin	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5			Kun til indirekte kontakt med vand bag et PET-lag.	31.december 2028
0205		111-46-6	263	diethylenglycol	Monomer eller anden reaktant Polymerisationsstof	Alle			(2)		31.december 2034
0206		111-66-0	264	1-octen	Monomer eller anden reaktant	Alle	750				31.december 2034
0207		111-87-5	265	1-octanol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0208		112-27-6	266	triethylenglycol	Monomer eller anden reaktant Additiv Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0209		112-30-1	267	1-decanol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0210		112-41-4	268	1-dodecen	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0211		112-60-7	269	tetraethylenglycol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0212		112-80-1	270	oliesyre	Monomer eller anden reaktant Additiv Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2028
0213		112-84-5	271	erucamid	Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0214		112-85-6	272	behensyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2037
0215		112-86-7	273	erucasyre	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2028
0216		112-96-9	274	octadecylisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034
0217		115-07-1	275	propylen	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0218		115-11-7	276	isobuten	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0219		115-27-5	277	hexachlorendomethylentetra-hydrophthalsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle	0,1				31.december 2034
0220		115-28-6	278	hexachlorendomethylentetra-hydrophthalsyre	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle	0,1				31.december 2028
0221		115-77-5	279	pentaerytritol	Monomer eller anden reaktant Additiv	Alle					31.december 2034
0222		115-96-8	280	trichlorethylphosphat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	0,1				31.december 2028
0223		116-14-3	281	tetrafluorethylen	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5			Ved anvendelse i belægninger må det kun anvendes som monomer i polymeradditiver.	31.december 2028
0224		116-15-4	282	hexafluorpropylen	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1		(38)		31.december 2028
0225		117-81-7	283	bis(2-ethylhexyl)phthalat	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	30		(31) (35)	Må kun anvendes som: a) blødgører eller b) teknisk hjælpestof i koncentrationer på højst 0,1 % i produktet.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0226		119-36-8	284	methylsalicylat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	1500				31.december 2028
0227		119-47-1	285	2,2′-methylen-bis(4-methyl-6-*tert*-butylphenol)	Additiv	Alle			(13)		31.december 2028
0228		119-61-9	286	benzophenon	Polymerisationsstof	Alle	30				31.december 2028
0229		120-47-8	287	ethyl-4-hydroxybenzoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0230		120-61-6	288	dimethylterephthalat	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0231		120-80-9	289	1,2-dihydroxybenzen	Monomer eller anden reaktant	Alle	300				31.december 2028
0232		121-79-9	290	propylgallat	Additiv	Alle			(19)		31.december 2034
0233		121-91-5	291	isophtalsyre	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle			(26)		31.december 2034
0234		122-20-3	292	triisopropanolamin	Monomer eller anden reaktant Polymerisationsstof	Alle	250				31.december 2034
0235		122-52-1	293	triethylphosphit	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0236		123-28-4	294	didodecylthiodipropionat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(14)		31.december 2034
0237		123-31-9	295	1,4-dihydroxybenzen	Monomer eller anden reaktant	Alle	30				31.december 2028
0238		123-38-6	296	propionaldehyd	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0239		123-62-6	297	propionsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0240		123-72-8	298	butyraldehyd	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0241		123-76-2	299	levulinsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0242		123-86-4	300	butylacetat	Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0243		123-95-5	301	butylstearat	Additiv	Alle					31.december 2028
0244		123-99-9	302	azelainsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0245		124-04-9	303	adipinsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0246		124-07-2	304	caprylsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2037
0247		124-09-4	305	hexamethylendiamin	Monomer eller anden reaktant	Alle	120				31.december 2034
0248		124-26-5	306	stearamid	Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0249		124-38-9	307	carbondioxid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0250		126-13-6	308	saccharoseacetat-isobutyrat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0251		126-14-7	309	saccharoseoctaacetat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0252		126-30-7	310	2,2-dimethyl-1,3-propandiol (neopentylglycol)	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5 - udtykt som mono- og diethylenglycoler				31.december 2034
0253		126-58-9	311	dipentaerythritol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0254		126-98-7	312	methacrylonitril	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1				31.december 2034
0255		127-63-9	313	diphenylsulfon	Monomer eller anden reaktant	Alle	150				31.december 2034
0256		127-91-3	314	β-pinen	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028
0257		128-37-0	315	2,6-di-*tert*-butyl-*p*-cresol	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	150	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0258		131-17-9	316	diallylphthalat	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1				31.december 2034
0259		131-53-3	317	2,2′-dihydroxy-4-methoxybenzophenon	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(8)		31.december 2034
0260		131-56-6	318	2,4-dihydroxybenzophenon	Polymerisationsstof	Alle			(8)		31.december 2034
0261		131-57-7	319	2-hydroxy-4-methoxybenzophenon	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(8)		31.december 2034
0262		136-60-7	320	butylbenzoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0263		137-66-6	321	ascorbylpalmitat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0264		140-88-5	323	ethylacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(21)		31.december 2034
0265		141-22-0	324	ricinolsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle	2100				31.december 2028
0266		141-32-2	325	*n*-butylacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle, bortset fra gummi			(21)		31.december 2034
0267		141-43-5	326	2-aminoethanol	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5			Kun til indirekte kontakt med vand bag et PET-lag, bortset fra ved anvendelse i belægninger.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0268		141-78-6	327	ethylacetat	Additiv	Alle					31.december 2034
0269		141-82-2	328	malonsyre	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0270		142-62-1	329	hexansyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2037
0271		143-07-7	330	laurinsyre	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2037
0272		143-08-8	331	1-nonanol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0273		143-28-2	332	oleylalkohol	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0274		144-62-7	333	oxalsyre	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle	300				31.december 2034
0275		151-56-4	334	ethylenimin	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1				31.december 2028
0276		301-02-0	335	oleamid	Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0277		334-48-5	336	*n*-decansyre	Monomer eller anden reaktant Additiv Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2037
0278		345-92-6	337	4,4′-difluorbenzophenon	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0279		373-49-9	338	palmitoleinsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2037
0280		409-21-2	339	siliciumcarbid	Monomer eller anden reaktant Additiv	Alle					31.december 2028
0281		461-58-5	340	dicyandiamid	Monomer eller anden reaktant	Alle	3000				31.december 2034
0282		498-66-8	341	bicyclo[2.2.1]hept-2-en	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0283		502-44-3	342	caprolacton	Monomer eller anden reaktant	Alle			(28)		31.december 2034
0284		504-63-2	343	1,3-propandiol	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0285		505-65-7	344	1,4-butandiolformal	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5		(15) (29)		31.december 2034
0286		506-30-9	345	arachinsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2037
0287		514-10-3	346	abietinsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028
0288		528-44-9	347	trimellitsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle			(20)		31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0289		544-63-8	348	myristinsyre	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2028
0290		552-30-7	349	trimellitanhydrid	Monomer eller anden reaktant	Alle			(20)		31.december 2034
0291		557-59-5	350	lignincerinsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028
0292		563-45-1	351	3-methyl-1-buten	Monomer eller anden reaktant	Plast	0,1			Må kun anvendes i polypropylen Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2028
0293		576-26-1	352	2,6-dimethylphenol	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0294		584-09-8	353	rubidiumcarbonat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	600				31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0295		584-84-9	354	2,4-toluendiisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034
0296		585-07-9	355	tert-butylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(22)		31.december 2034
0297		592-41-6	356	1-hexen	Monomer eller anden reaktant	Alle	150				31.december 2034
0298		599-64-4	358	4-cumylphenol	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0299		611-99-4	359	4,4′-dihydroxybenzophenon	Polymerisationsstof	Alle			(8)		31.december 2034
0300		620-67-7	360	glyceroltriheptanoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0301		629-11-8	361	1,6-hexandiol	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0302		630-08-0	362	carbonmonoxid	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028
0303		646-06-0	363	1,3-dioxolan	Monomer eller anden reaktant	Alle	250				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0304		689-12-3	365	isopropylacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(21)		31.december 2028
0305		691-37-2	366	4-methyl-1-penten	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0306		693-23-2	367	*n*-dodecandisyre	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0307		693-36-7	368	dioctadecylthiodipropionat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(14)		31.december 2034
0308		693-57-2	369	12-aminododecansyre	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0309		760-93-0	370	methacrylsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant	Alle			(22)		31.december 2034
0310		818-61-1	371	ethylenglycolmonoacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(21)		31.december 2034
0311		822-06-0	372	hexamethylendiisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0312		840-65-3	373	dimethylnaphthalen-2,6-dicarboxylat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0313		868-77-9	374	ethylenglycolmonomethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(22)		31.december 2034
0314		872-05-9	375	1-decen	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0315		872-50-4	376	N-methylpyrrolidon	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	3000				31.december 2028
0316		919-30-2	377	3-aminopropyltriethoxysilan	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	2,5			Ekstraherbart restindhold af 3-aminopropyltriethoxysilan skal være på under 3 mg/kg fyldstof, når det anvendes til reaktiv overfladebehandling af uorganisk fyldstof. MTC_{tap} = 2,5 µg/l, når det anvendes til overfladebehandling af materialer og produkter.	31.december 2034
0317		923-02-4	378	N-methylolmethacrylamid	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0318		924-42-5	379	N-methylolacrylamid	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1				31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0319		925-60-0	380	propylacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(21)		31.december 2028
0320		931-88-4	381	cycloocten	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2028
0321		947-04-6	382	laurolactam	Monomer eller anden reaktant	Alle	250				31.december 2034
0322		948-65-2	383	2-phenylindol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	750				31.december 2028
0323		991-84-4	384	2,4-bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-*tert*-butylanilin)-1,3,5-triazin	Additiv	Alle	1500	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0324		999-61-1	385	2-hydroxypropylacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5 - udtrykt som summen af 2-hydroxypropylacrylat og 2-hydroxyisopropylacrylat			Kan indeholde op til 25 % (w/w) 2-hydroxyisopropylacrylat (CAS-nr. 2918-23-2) Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0325		1034-01-1	386	octylgallat	Additiv	Alle			(19)		31.december 2028
0326		1072-63-5	387	1-vinylimidazol	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2028
0327		1120-36-1	388	1-tetradecen	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0328		1141-38-4	389	naphthalen-2,6-dicarboxylsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle	250				31.december 2034
0329		1166-52-5	390	dodecylgallat	Additiv	Alle			(19)		31.december 2028
0330		1187-93-5	391	perfluormethyl-perfluorvinylether	Monomer eller anden reaktant	Plast, belægninger, gummi	0,1		(38)	Må kun anvendes i: — belægninger eller — gummi eller — fluor- og perfluoropolymerer bestemt til produkter med konverteringsfaktor (overflade-areal/volumen-forhold) på ≤ 0,0067 dm^{-1}.	31.december 2028
0331		1241-94-7	392	2-ethylhexyldiphenylphosphat	Additiv	Alle	120				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0332		1302-78-9	393	bentonit	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0333		1305-62-0	394	calciumhydroxid	Additiv Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0334		1305-78-8	395	calciumoxid	Additiv Polymerisationsstof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0335		1309-42-8	396	magnesiumhydroxid	Additiv	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0336		1309-48-4	397	magnesiumoxid	Additiv Polymerisationsstof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0337		1309-64-4	398	antimontrioxid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For antimon henvises der til bilag V.		31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0338		1310-58-3	399	kaliumhydroxid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0339		1310-73-2	400	natriumhydroxid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0340		1313-82-2	401	natriumsulfid	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0341		1314-13-2	402	zinkoxid	Additiv Polymerisationsstof	Alle			For zink henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0342		1314-98-3	403	zinksulfid	Polymerisationshjælpestof Additiv	Alle			For zink henvises der til bilag V.		31.december 2034
0343		1317-33-5	404	molybdendisulfid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0344		1321-74-0	405	divinylbenzen	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1 – udtrykt som summen af divinylbenzen og ethylvinylbenzen			Kan indeholde op til 45 % (w/w) ethylvinylbenzen. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2034
0345		1323-39-3	406	1,2-propylenglycolmonostearat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0346		1330-80-9	408	1,2-propylenglycolmonooleat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0347		1332-58-7	410	kaolin	Additiv	Alle				Partikler må kun være tyndere end 100 nm, hvis indholdet af dem er mindre end 12 % w/w i et indre lag bestående af ethylenvinylalkohol-copolymer (EVOH), som indgår i en flerlagsstruktur, hvor det lag, der er i direkte kontakt med drikkevand, udgør en funktionel barriere, som forhindrer partiklers afsmitning til vandet. Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0348		1333-86-4	411	vegetabilsk kul	Additiv	Alle		Polycykliske aromatiske carbonhydrider MTC_{tap} = 0,1 µg/l		Primære partikler på 10-300 nm, aggregeret i størrelsen 100-1 200 nm, som kan danne agglomerater med en størrelsesfordeling på 300 nm til flere mm. Toluenekstraherbare stoffer: højst 0,1 %, bestemt i henhold til ISO-metode 6209. UV-absorption af cyclohexanekstrakt ved 386 nm: < 0,02 AU for en 1 cm celle eller < 0,1 AU for en 5 cm celle, bestemt i henhold til en almindeligt anerkendt analysemetode. Benzo(a)pyren-indhold: højst 0,25 mg/kg vegetabilsk kul. Grænseværdi for anvendelse af vegetabilsk kul i plast: 2,5 % w/w.	31. december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0349		1335-23-5	412	kobberiodid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(6) For kobber henvises der til bilag V.		31.december 2028
0350		1336-21-6	413	ammoniumhydroxid	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle			For ammonium henvises der til bilag V.		31.december 2034
0351		1338-39-2	414	sorbitanmonolaurat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0352		1338-41-6	415	sorbitanmonostearat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0353		1338-43-8	416	sorbitanmonooleat	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0354		1343-98-2	417	kiselsyre	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0355		1344-28-1	418	aluminiumoxid	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle			For aluminium henvises der til bilag V	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0356		1401-55-4	419	tanninsyrer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				I overensstemmelse med JECFA-specifikationerne	31.december 2034
0357		1459-93-4	420	dimethylisophtalat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0358		1477-55-0	421	1,3-benzendimethanamin	Monomer eller anden reaktant	Alle			(33)		31.december 2034
0359		1533-45-5	422	4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilben	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2034
0360		1623-05-8	423	perfluorpropyl-perfluorvinylether	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5		(38)		31.december 2028
0361		1647-16-1	424	1,9-decadien	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2028
0362		1663-39-4	425	*tert*-butylacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(21)		31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0363		1675-54-3	426	2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether	Monomer eller anden reaktant (harpiks)	Alle	450 – udtrykt som BADGE og dets hydrolyseprodukter	BADGE-chlorhydriner MTC_{tap} = 50 µg/l bisphenol-A MTC_{tap} = 2,5 µg/l epichlorhydrin MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(49)	I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1895/2005 (EUT L 302 af 19.11.2005, s. 28).	31.december 2034
0364		1679-51-2	427	4-(hydroxymethyl)-1-cyclohexen	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2028
0365		1709-70-2	428	1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris (3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzyl)benzen	Additiv	Alle		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0366		1761-71-3	429	bis(4-aminocyclohexyl) methan	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0367		1843-03-4	430	1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-*tert*-butylphenyl)butan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2034
0368		1843-05-6	431	2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophenon	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle			(8)		31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0369		2035-75-8	432	adipinsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028
0370		2082-79-3	433	octadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	300	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0371		2082-81-7	434	1,4-butandioldimethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0372		2123-24-2	435	caprolactam, natriumsalt	Monomer eller anden reaktant	Alle			(4)		31.december 2034
0373		2146-71-6	436	vinyllaurat	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0374		2156-97-0	437	dodecylacrylat		Alle	2,5				31.december 2034
0375		2162-74-5	438	bis(2,6-diisopropylphenyl) carbodiimid	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5 - udtrykt som summen af bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimid og dets hydrolyseprodukt 2,6-diisopropylanilin				31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0376		2177-70-0	439	phenylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(22)		31.december 2034
0377		2210-28-8	440	propylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(22)		31.december 2028
0378		2315-68-6	441	propylbenzoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0379		2425-79-8	442	1,4-butandiol-bis(2,3-epoxypropyl)ether	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som epoxygruppe. Epoxygruppens molekylvægt: 43 Da. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i tilfælde af en reaktion med vand.	31.december 2034
0380		2432-99-7	443	11-aminoundecansyre	Monomer eller anden reaktant	Alle	250				31.december 2034
0381		2440-22-4	444	2-(2′-hydroxy-5′-methylphenyl)benzotriazol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(12)		31.december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0382		2466-09-3	445	pyrophosphorsyre	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0383		2495-35-4	446	benzylacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(21)		31.december 2034
0384		2495-37-6	447	benzylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(22)		31.december 2034
0385		2499-59-4	448	*n*-octylacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(21)		31.december 2028
0386		2500-88-1	449	dioctadecyldisulfid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2034
0387		2561-88-8	450	sebacinsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2028
0388		2682-20-4	451	2-methyl-4-isothiazolin-3-on	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	25			Må kun anvendes i vandige polymerdispersioner og -emulsioner.	31.december 2034
0389		2725-22-6	452	2,4-bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0390		2768-02-7	453	vinyltrimethoxysilan	Additiv Anden (teknisk hjælpestof)	Alle	2,5			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034
0391		2855-13-2	454	1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan	Monomer eller anden reaktant	Alle	300				31.december 2034
0392		2867-47-2	455	2-(dimetylamino)ethylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1				31.december 2034
0393		2998-08-5	456	*sec*-butylacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(21)		31.december 2028
0394		2998-18-7	457	*sec*-butylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(22)		31.december 2028
0395		3061-75-4	458	behenamid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0396		3135-18-0	459	dioctadecyl-3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzylphosphonsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0397		3173-53-3	460	cyclohexylisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034
0398		3173-72-6	461	1,5-naphtalendiisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034
0399		3195-78-6	462	*N*-vinyl-*N*-methylacetamid	Monomer eller anden reaktant	Alle	1,0				31.december 2034
0400		3290-92-4	463	1,1,1-trimethylolpropan-trimethacrylat	Polymerisationsstof	Alle	2,5				31.december 2034
0401		3293-97-8	464	2-hydroxy-4-*n*-hexyloxybenzophenon	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(8)		31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0402		3333-62-8	465	7-[2*H*-naphtho-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-phenylcumarin	Additiv	Alle				Renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer finder anvendelse; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0403		3648-18-8	466	di-*n*-octyltindilaurat	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle			(10)		31.december 2028
0404		3825-26-1	~~468~~	ammoniumperfluoroctanoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(38) (39)	Må kun anvendes i genanvendte genstande, der er sintret ved høje temperaturer.	31.december 2028
0405		3864-99-1	469	2-(2-hydroxy-3,5′-di-*tert*-butylphenyl)-5-chlorbenzotriazol	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.	(12)		31.december 2028
0406		3896-11-5	470	2-(2′-hydroxy-3′-*tert*-butyl-5′-methylphenyl)-5-chlorbenzotriazol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(12)		31.december 2034
0407		3965-55-7	471	natriumdimethyl-5-sulfonatoisophthalat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0408		4066-02-8	472	2,2′-methylen-bis(4-methyl-6-cyclohexylphenol)	Additiv	Alle			(5)		31.december 2034
0409		4074-90-2	473	divinyladipat	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 5 mg/kg i produktet. Må kun anvendes som comonomer. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2028
0410		4098-71-9	475	1-isocyanato-3-isocyanatomethyl3,5,5-trimethylcyclohexan	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0411		4128-73-8	476	diphenylether-4,4′-diisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2028
0412		4130-42-1	477	2,6-di-*tert*-butyl-4-ethylphenol	Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle	240	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.		Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2028
0413		4191-73-5	478	isopropyl-4-hydroxybenzoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0414		4196-95-6	479	azelainsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028
0415		4221-80-1	480	2,4-di-*tert*-butylphenyl-3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0416		4422-95-1	481	1,3,5-benzentricarboxylsyretrichlorid	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5 - udtrykt som 1,3,5-benzentricarboxylsyre				31.december 2037
0417		4655-34-9	482	isopropylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(22)		31.december 2028
0418		4724-48-5	483	*n*-octylphosphonsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2034
0419		4767-03-7	484	2,2-bis(hydroxymethyl)propionsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med drikkevand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode. Ved anvendelse i belægninger må det kun anvendes som monomer i polymeradditiver.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0420		5124-30-1	485	dicyclohexylmethan-4,4′-diisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034
0421		5136-44-7	486	ethylen-*N*-palmitamid-*N*′-stearamid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0422		5232-99-5	487	ethyl-2-cyan-3,3-diphenylacrylat	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2034
0423		5518-18-3	488	*N*,*N*′-ethylenbispalmitamid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0424		5873-54-1	490	diphenylmethan-2,4′-diisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034
0425		6182-11-2	491	1,2-propylenglycoldistearat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0426		6197-30-4	492	2-ethylhexyl-2-cyan-3,3-diphenylacrylat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2034
0427		6200-40-4	493	bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylammoniumchlorid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	90				31.december 2028
0428		6303-21-5	494	hypophosphorigesyre	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0429		6642-31-5	495	6-amino-1,3-dimethyluracil	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0430		6683-19-8	496	pentaerythritol-tetrakis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0431		6846-50-0	497	2,2,4-trimethyl-1,3-pentandiol- diisobutyrat	Additiv Polymerisationshjælpestof	Belægninger	250			Må kun anvendes i belægninger.	31.december 2034
0432		6864-37-5	498	3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodicyclohexylmethan	Monomer eller anden reaktant	Plast	2,5			Må kun anvendes i polyamider.	31.december 2034
0433		6915-15-7	499	æblesyre	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle				Må i tilfælde af brug som monomer kun anvendes som comonomer i alifatiske polyestere i en koncentration på højst 1 % (på molbasis), bortset fra ved anvendelse i belægninger.	31.december 2034
0434		7128-64-5	500	2,5-bis(5-*tert*-butyl-2-benzoxazolyl)thiophen	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	30			Renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer finder anvendelse; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0435		7456-68-0	502	4,4′-oxybis(benzensulfonylazid)	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0436		7585-39-9	503	β-dextrin	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0437		7631-90-5	505	natriumbisulfit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(18)		31.december 2034
0438		7632-00-0	506	natriumnitrit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	30				31.december 2034
0439		7647-01-0	507	saltsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0440		7647-15-6	508	natriumbromid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0441		7664-38-2	509	phosphorsyre	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0442		7664-41-7	510	ammoniak	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle			For ammonium henvises der til bilag V.		31.december 2037
0443		7681-11-0	512	kaliumiodid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(6)		31.december 2034
0444		7681-82-5	513	natriumiodid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(6)		31.december 2034
0445		7757-83-7	516	natriumsulfit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(18)	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0446		7758-02-3	517	kaliumbromid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0447		7782-42-5	521	grafit	Additiv	Alle		Polycykliske aromatiske carbonhydrider MTC_{tap} = 0,1 µg/l		Grafit i henhold til EUPL-nummer 2039, bilag IV.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0448		7782-50-5	522	chlor	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0449		7787-70-4	523	kobberbromid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(6) For kobber henvises der til bilag V.		31.december 2034
0450		8001-22-7	524	sojaolie	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2028
0451		8001-39-6	525	Japanvoks	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0452		8001-75-0	526	ceresin	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0453		8001-79-4	527	ricinusolie	Monomer eller anden reaktant (basisolie)	Alle					31.december 2028
0454		8002-43-5	528	lecithin	Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2037
0455		8002-53-7	529	montanvoks	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0456		8006-44-8	530	candelillavoks	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0457		8012-89-3	531	bivoks	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0458		8013-07-8	532	sojaolie, epoxideret	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle	1500		(31)	Oxiran < 8 %, iodtal < 6	31.december 2034
0459		8015-86-9	533	carnaubavoks	Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2028
0460		8017-16-1	534	polyphosphorsyrer	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0461		8050-09-7	535	harpiks	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0462		8050-15-5	536	harpiks, hydrogeneret, ester med methanol	Additiv	Alle, bortset fra gummi					31.december 2034
0463		8050-26-8	537	harpiks, ester med pentaerythritol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0464		8050-31-5	538	harpiks, ester med glycerol	Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0465		8052-10-6	539	harpikstallolie	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2028
0466		8062-15-5	540	ligninsulfonsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast	12			Må kun anvendes som dispergeringsmiddel til plastdispersioner.	31.december 2028
0467		9000-01-5	541	gummi arabicum	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0468		9000-11-7	542	carboxymethylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0469		9000-16-2	543	dammar	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0470		9000-30-0	544	guargummi	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0471		9000-65-1	545	traganth	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0472		9000-69-5	546	pectiner	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0473		9000-70-8	547	gelatine	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0474		9000-71-9	548	kasein	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0475		9002-88-4	549	polyethylenvoks	Monomer eller anden reaktant (basisolie) Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0476		9003-07-0	550	polypropylenvoks	Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0477		9003-39-8	552	polyvinylpyrrolidon	Monomer eller anden reaktant	Alle				Stoffet skal opfylde renhedskriterierne i direktiv 2008/84/EF.	31.december 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0478		9004-34-6	553	cellulose	Monomer eller anden reaktant Additiv	Alle					31.december 2037
0479		9004-36-8	554	celluloseacetatbutyrat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0480		9004-57-3	555	ethylcellulose	Monomer eller anden reaktant Additiv	Alle					31.december 2028
0481		9004-58-4	556	ethylhydroxyethylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0482		9004-59-5	557	methylethylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0483		9004-62-0	558	hydroxyethylcellulose	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0484		9004-64-2	559	hydroxypropylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0485		9004-65-3	560	methylhydroxypropylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0486		9004-67-5	561	methylcellulose	Polymerisationshjælpestof Additiv	Alle					31.december 2028
0487		9004-70-0	562	nitrocellulose	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0488		9004-97-1	563	polyethylenglycolmonoricinoleat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2100				31.december 2028
0489		9005-25-8	564	stivelse, fødevarekvalitet	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028
0490		9005-27-0	565	hydroxyethylstivelse	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0491		9005-32-7	566	alginsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0492		9005-37-2	567	1,2-propylenglycolalginat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0493		9005-64-5	568	polyethylenglycolsorbitanmonolaurat	Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0494		9005-65-6	569	polyethylenglycolsorbitanmonooleat	Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0495		9005-66-7	570	polyethylenglycolsorbitanmonopalmitat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0496		9005-67-8	571	polyethylenglycolsorbitanmonostearat	Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0497		9005-70-3	572	polyethylenglycolsorbitantrioleat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0498		9005-71-4	573	polyethylenglycolsorbitan-tristearat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0499		9006-04-6	574	naturgummi	Monomer eller anden reaktant Additiv	Alle				Ammoniak, myresyre, eddikesyre og natriumbisulfit må anvendes ved nyttiggørelse og koagulering af naturgummi. Andre additiver til naturgummiet skal være opført på positivlisten.	31.december 2028
0500		9032-42-2	576	hydroxyethylmethylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0501		9044-17-1	577	isobutylen-buten-copolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0502		9046-01-9	578	polyethylenglycoltridecyletherphosphat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250			Polyethylenglycol (EO < 11) tridecyletherphosphat (mono- og dialkylester) med et indhold af polyethylenglycol (EO < 11) tridecylether på højst 10 %	31.december 2028
0503		9049-76-7	579	hydroxypropylstivelse	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0504		10016-20-3	580	α-dextrin	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0505		10022-31-8	581	bariumnitrat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For barium henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0506		10039-33-5	582	di-*n*-octyltin-bis(2-ethylhexylmaleat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(10)		31.december 2034
0507		10043-11-5	583	bornitrid	Additiv	Alle			For bor henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2037
0508		10043-35-3	584	borsyre	Monomer eller anden reaktant Additiv	Alle			For bor henvises der til bilag V.		31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0509		10094-45-8	587	octadecylerucamid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2034
0510		10436-08-5	589	cis-11-eicosenamid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0511		10595-80-9	590	2-sulfoethylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2034
0512		10605-09-1	591	ascorbylstearat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0513		11097-59-9	592	aluminiummagnesiumhydroxycarbonat	Additiv	Alle			For aluminium henvises der til bilag V	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0514		11132-73-3	595	lignincellulose	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0515		11138-66-2	596	xanthangummi	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0516		12001-26-2	597	glimmer	Additiv	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0517		12007-55-5	599	bariumtetraborat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For barium og bor henvises der til bilag V.		31.december 2028
0518		12072-90-1	600	hydromagnesit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0519		12124-97-9	601	ammoniumbromid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For ammonium henvises der til bilag V.		31.december 2028
0520		12198-93-5	602	ozokerit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0521		12269-78-2	603	pyrophyllit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0522		12304-65-3	604	hydrotalkit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0523		12542-30-2	605	dicyclopentenylacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2034
0524		13003-12-8	608	4,4′-butyliden-bis(6-*tert*-butyl-3-methylphenyl-ditridecylphosphit)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	300				31.december 2034
0525		13445-56-2	609	pyrophosphorigesyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0526		13560-49-1	611	diester af 3-aminocrotonsyre med thiobis (2-hydroxyethyl) ether	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0527		13811-50-2	612	N,N′-divinyl-2-imidazolidinon	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i tilfælde af en reaktion med vand.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0528		13983-17-0	613	wollastonit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0529		14464-46-1	614	cristobalit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0530		14807-96-6	615	talkum	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0531		14808-60-7	616	kvarts	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0532		15214-89-8	617	2-acrylamid-2-methylpropansulfonsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0533		15535-79-2	618	di-*n*-octyltinmercaptoacetat	Polymerisationsstof	Alle			(10)		31.december 2034
0534		15571-58-1	619	di-*n*-octyltin-bis(2-ethylhexylmercaptoacetat)	Polymerisationsstof	Alle			(10)		31.december 2028
0535		15571-60-5	620	di-*n*-octyltindimaleat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(10)		31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0536		16219-75-3	621	5-ethylidenbicyclo[2.2.1] hept-2-en	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode til afsmitningsundersøgelser. Kan kun anvendes til produkter med konverteringsfaktor (overfladeareal/volumen-forhold) på ≤ 2 dm^{-1}.	31.december 2034
0537		16260-09-6	622	oleylpalmitamid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2034
0538		16389-88-1	623	dolomit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0539		16712-64-4	624	6-hydroxy-2-naphthalencarboxylsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0540		18641-57-1	626	glyceroltribehenat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0541		19569-21-2	627	huntit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0542		20427-58-1	628	zinkhydroxid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For zink henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0543		21645-51-2	629	aluminiumhydroxid	Additiv	Alle			For aluminium henvises der til bilag V	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0544		22788-19-8	630	1,2-propylenglycoldilaurat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0545		23128-74-7	631	1,6-hexamethylen-bis (3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamid)	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	2250	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0546		23676-09-7	632	ethyl-4-ethoxybenzoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	180				31.december 2028
0547		23949-66-8	633	2-ethoxy-2′-ethyloxanilid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	1500				31.december 2034
0548		24800-44-0	634	tripropylenglycol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0549		25134-51-4	636	acrylsyre, 2-ethylhexylacrylat, copolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5 - udtrykt som 2-ethylhexylacrylat		(21)		31.december 2037
0550		25151-96-6	637	pentaerythritoldioleat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2034
0551		25322-69-4	639	polypropylenglycol	Monomer eller anden reaktant Polymerisationsstof	Alle					31.december 2034
0552		25359-91-5	640	formaldehyd-1-naphthol, copolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0553		25736-61-2	642	styren-maleinsyreanhydrid-copolymer, natriumsalt	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Fraktionen med en molekylvægt på under 1 000 Da må ikke overstige 0,05 % (w/w)	31.december 2037
0554		26266-57-9	643	sorbitanmonopalmitat	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0555		26266-58-0	644	sorbitantrioleat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0556		26401-86-5	645	mono-*n*-octyltin-tris(isooctylmercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(11)		31.december 2034
0557		26401-97-8	646	di-*n*-octyltin-bis(isooctylmercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(10)		31.december 2034
0558		26402-23-3	647	glycerolmonohexanoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0559		26402-26-6	648	glycerolmonooctanoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0560		26427-07-6	649	dibutylthiostannonsyrepolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Molekylenhed = $(C_8H_{18}S_3Sn_2)_n$ (n = 1,5-2).	31.december 2034
0561		26636-01-1	650	dimethyltin-bis(isooctylmercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(9)		31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0562		26658-19-5	651	sorbitantristearat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0563		26741-53-7	652	bis(2,4-di-*tert*-butylphenyl) pentaerythritoldiphosphit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	30	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0564		26747-90-0	653	2,4-toluendiisocyanat, dimer	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034
0565		26836-47-5	654	sorbitolmonostearat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0566		26896-48-0	655	tricyclodecandimethanol	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0567		26914-43-2	656	styrensulfonsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0568		27107-89-7	657	mono-*n*-octyltin-tris (2-ethylhexylmercaptoacetat)	Polymerisationsstof	Alle			(11)		31.december 2034
0569		27176-87-0	658	dodecylbenzensulfonsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle	1500				31.december 2034
0570		27194-74-7	659	1,2-propylenglycolmonolaurat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0571		27458-90-8	660	di-*tert*-dodecyldisulfid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2034
0572		27676-62-6	661	1,3,5-tris(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0573		27955-94-8	662	1,1,1-tris(4-hydroxyphenol) ethan	Monomer eller anden reaktant	Plast	0,25			Må kun anvendes i polycarbonater, bortset fra ved anvendelse i belægninger.	31.december 2034
0574		28290-79-1	663	linolensyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028
0575		28931-67-1	664	trimethylolpropantrimethacrylat-methylmethacrylat-copolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0576		29013-28-3	665	1,2-propylenglycolmonopalmitat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0577		29116-98-1	666	sorbitandioleat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0578		29204-02-2	667	gadoleinsyre	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2028
0579		29894-35-7	668	polyglycerolricinoleat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0580		30233-64-8	669	glycerolmonobehenat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0581		30899-62-8	670	glycerolmonolauratdiacetat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(31)		31.december 2034
0582		31570-04-4	671	tris(2,4-di-*tert*-butylphenyl) phosphit	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0583		31831-53-5	672	polyester af 1,4-butandiol med caprolacton	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(28) (29)	Fraktionen med en molekylvægt på under 1 000 Da må ikke overstige 0,5 % (w/w)	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0584		32509-66-3	673	ethylenglycol-bis[3,3-bis (3-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrat]	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	300				31.december 2034
0585		32647-67-9	674	dibenzylidensorbitol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0586		32687-78-8	675	N,N′-bis(3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl) hydrazid	Additiv	Alle	750	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0587		33568-99-9	676	di-*n*-octyltin-bis(isooctylmaleat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(10)		31.december 2028
0588		33587-20-1	677	1,2-propylenglycoldipalmitat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0589		35074-77-2	678	1,6-hexamethylen-bis (3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat)	Additiv	Alle	300	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0590		35958-30-6	679	1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-*tert*-butylphenyl) ethan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0591		36443-68-2	680	triethylenglycolbis[3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionat]	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	450				31.december 2034
0592		36653-82-4	681	1-hexadecanol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
0593		37205-99-5	682	ethylcarboxymethylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0594		37206-01-2	683	methylcarboxymethylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0595		37244-96-5	684	nephelinsyenit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0596		37296-97-2	685	kiselsyre, magnesiumnatriumfluoridsalt	Additiv	Alle			For fluorid henvises der til bilag V.	Må kun anvendes i de lag af flerlagsmaterialer, der ikke kommer i direkte kontakt med vand, bortset fra ved anvendelse i belægninger.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
										Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	
0597		37353-59-6	686	hydroxymethylcellulose	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0598		38103-06-9	687	2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propan-bis(phthalsyreanhydrid)	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0599		38613-77-3	688	tetrakis(2,4-di-*tert*-butylphenyl)-4,4′-biphenylylendiphosphonit	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	900				31.december 2028
0600		40601-76-1	689	1,3,5-tris(4-*tert*-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6 (1*H*,3*H*,5*H*)-trion	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	300				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0601		41484-35-9	690	thiodiethanol-bis (3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat	Additiv	Alle	120	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0602		47465-97-4	691	3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-2-indolinon	Monomer eller anden reaktant	Alle	90				31.december 2028
0603		52047-59-3	692	2-(4-dodecylphenyl)indol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	3,0				31.december 2028
0604		54140-20-4	693	sorbitantripalmitat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0605		54276-35-6	694	sulfopropylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2028
0606		54849-38-6	695	monomethyltin-tris(isooctylmercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(9)		31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0607		57569-40-1	696	diester af terephthalsyre med 2,2′-methylen-bis(4-methyl-6-*tert*-butylphenol)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(13)		31.december 2028
0608		57583-34-3	697	monomethyltin-tris(ethylhexylmercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(9)		31.december 2028
0609		57583-35-4	698	dimethyltin-bis(ethylhexylmercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(9)		31.december 2028
0610		58446-52-9	699	stearoylbenzoylmethan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0611		61167-58-6	700	2-*tert*-butyl-6-(3-*tert*-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenylacrylat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	300				31.december 2034
0612		61269-61-2	701	N,N′-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)hexamethylendiamin-1,2-dibromethan, copolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	120				31.december 2037
0613		61752-68-9	702	sorbitantetrastearat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0614		61788-47-4	703	kokosfedtsyrer	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2028
0615		61788-85-0	704	polyethylenglycolestere af hydrogeneret ricinusolie	Additiv Polymerisations-hjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
0616		61788-89-4	705	dimerer, ikke hydrogenerede, af umættede fedtsyrer (C_{18}), destillerede og ikke destillerede	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle			(17)	Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2034
0617		61790-12-3	706	talloliefedtsyrer	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028
0618		61790-53-2	707	diatomejord	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0619		61791-12-6	708	polyethylenglycolestere af ricinusolie	Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle	2100				31.december 2034
0620		62568-11-0	709	sorbitanmonobehenat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0621		63397-60-4	710	bis(2-carbobutoxyethyl)tin-bis(isooctylmercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	900				31.december 2028
0622		63438-80-2	711	(2-carbobutoxyethyl)tin-tris (isooctylmercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	1500				31.december 2028
0623		64147-40-6	712	ricinusolie, dehydreret	Monomer eller anden reaktant (basisolie)	Alle					31.december 2034
0624		~~64365-11-3~~ ~~7440-44-0~~	~~713~~	~~kul, aktivt~~	~~Additiv eller polymerisationshjælpestof~~	Plast				Kun til brug i PET i en mængde på maksimalt 10 mg/kg polymer. Der gælder samme renhedskrav som for vegetabilsk kul (E 153), jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012, undtagen hvad angår indholdet af aske, som kan være på op til 10 % (w/w).	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0625		64365-17-9	714	harpiks, hydrogeneret, ester med pentaerythritol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0626		65140-91-2	715	monoethyl-3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzylphosphonsyre, calciumsalt	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	300	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0627		65447-77-0	716	dimethyl-1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinsuccinat, copolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	1 500				31.december 2037
0628		65997-06-0	717	harpiks, hydrogeneret	Additiv	Alle, bortset fra gummi					31.december 2034
0629		65997-13-9	718	harpiks, hydrogeneret, ester med glycerol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0630		66822-60-4	719	copolymerer af natriumsalt af *N*-methacryloyloxyethyl-*N*,*N*-dimethyl-*N*-carboxymethylammoniumchlorid, octadecylmethacrylat, ethylmethacrylat, cyclohexylmethacrylat og *N*-vinyl-2-pyrrolidon	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0631		67649-65-4	720	mono-*n*-dodecyltin-tris(iso-octylmercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(24)		31.december 2028
0632		67845-93-6	721	hexadecyl-3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzoat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0633		68308-53-2	722	sojafedtsyrer	Monomer eller anden reaktant (basisolie)	Alle					31.december 2028
0634		68412-29-3	723	stivelse, hydrolyseret	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028
0635		68425-17-2	724	sirupper, hydrolyserede stivelses-, hydrogenerede	Monomer eller anden reaktant	Alle				I overensstemmelse med renhedskriterierne for maltitolsirup E 965(ii) i direktiv 2008/60/EF.	31.december 2034
0636		68442-12-6	726	Reaktionsprodukter af oliesyre, 2-mercaptoethylester med dichlordimethyltin, natriumsulfid og trichlormethyltin	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(9)		31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0637		68442-85-3	727	celluloseregenerater	Monomer eller anden reaktant Additiv	Alle					31.december 2028
0638		68515-49-1 26761-40-0	729	diphthalat med primære, mættede C_9-C_{11}-forgrenede alkoholer, over 90 % C_{10} (DNIP)	Additiv Polymerisations-hjælpestof	Alle			(25) (31)	Må kun anvendes som: a) blødgører eller b) teknisk hjælpestof i koncentrationer på højst 0,1 % i produktet. Må ikke anvendes i kombination med stoffer med EUPL-nummer 0103, 0105 eller 0225 eller diisobutylphthalat (synonymer: 1,2-bis (2-methylpropyl)benzen-1,2-dicarboxyat eller »DIBP«) med CAS-nummer 84-69-5.	31.december 2037
0639		68554-70-1	730	methylsilsesquioxan	Monomer eller anden reaktant (basisolie) Additiv Polymerisations-hjælpestof	Alle				Restmonomer i methylsilsesquioxan: < 1 mg methyltrimethoxysilan/kg methylsilsesquioxan.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0640		68564-88-5	731	*N*-heptylaminoundecansyre	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0641		68610-51-5	732	*p*-cresol-dicyclopentadien-isobutylen, copolymer	Additiv (polymerisk)	Alle	250				31.december 2034
0642		68783-41-5	733	dimerer, hydrogenerede, af umættede fedtsyrer (C_{18}), destillerede og ikke destillerede	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle			(17)	Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2034
0643		68951-50-8	735	bis(polyethylenglycol)hydroxymethylphosphonat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	30				31.december 2028
0644		69226-44-4	736	di-*n*-octyltinethylenglycol-bis(mercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(10)		31.december 2037
0645		70142-34-6	737	polyethylenglycol-30 dipolyhydroxystearat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
0646		70321-86-7	738	2-[2-hydroxy-3,5-bis (1,1-dimethylbenzyl)phenyl] benzotriazol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	75				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0647		70331-94-1	739	2,2′-oxamidbis[ethyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0648		71878-19-8	740	poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-imino] hexamethylen[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	150				31.december 2028
0649		78301-43-6	742	2,2,4,4-tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro-[5.1.11.2]-heneicosan-21-on, polymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2037
0650		79072-96-1	743	bis(4-ethylbenzyliden)sorbitol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0651		80181-31-3	744	3-hydroxybutansyre-3-hydroxypentansyre, copolymer	Monomer eller anden reaktant	Alle			(34)	Stoffet anvendes som produkt fremstillet ved bakteriefermentering. I overensstemmelse med de specifikationer, der er angivet i tabel 4 i bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011.	31.december 2028
0652		80410-33-9	745	2,2′,2″-nitrilo[triethyl-tris (3,3′,5,5′-tetra-*tert*-butyl-1,1′-bi-phenyl-2,2′-diyl)phosphit]	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250 - udtrykt som summen af phosphit og phosphat	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0653		80693-00-1	746	bis(2,6-di-*tert*-butyl-4-methylphenyl)pentaerythritoldiphosphit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250 - udtrykt som summen af phosphit og phosphat	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0654		84030-61-5	747	di-*n*-dodecyltin-bis(isooctylmercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(24)		31.december 2028
0655		84434-12-8	748	natrium-N-(2-aminoethyl)-β-alaninat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0656		85209-91-2	749	2,2′-methylen-bis (4,6-di-*tert*-butylphenyl) natriumphosphat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2034
0657		85209-93-4	750	2,2′-methylen-bis (4,6-di-*tert*-butylphenyl) lithiumphosphat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250		For lithium henvises der til bilag V.		31.december 2028
0658		87189-25-1	751	poly(zinkglycerolat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For zink henvises der til bilag V.		31.december 2034
0659		87826-41-3 69158-41-4 54686-97-4 81541-12-0	752	bis(methylbenzyliden)sorbitol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2037
0660		92704-41-1	753	kaolin, udglødet	Additiv	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0661		99880-64-5	754	glycerol-dibehenat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0662		106246-33-7	755	4,4′-methylen-bis (3-chlor-2,6-diethylanilin)	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2034
0663		110553-27-0	756	2,4-bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol	Additiv	Alle			(23)		31.december 2034
0664		110638-71-6	757	vermiculit, reaktionsprodukt med lithiumcitrat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For lithium henvises der til bilag V.		31.december 2034
0665		110675-26-8	758	2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(23)		31.december 2034
0666		118337-09-0	759	2,2′-ethyliden-bis (4,6-di-*tert*-butylphenyl)fluorphosphonit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	300				31.december 2037
0667		119345-01-6	760	Reaktionsprodukt af di-*tert*-butylphosphonit med biphenyl, frembragt ved kondensering af 2,4-di-*tert*-butylphenol med Friedel-Craft-reaktionsprodukt af phosphortrichlorid og biphenyl	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	900	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.		Sammensætning: — 4,4′-biphenylen-bis[0,0-bis (2,4-di-*tert*-butylphenyl)phosphonit] (CAS-nr.- 38613-77-3) (36-46 % w/w (*))	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
										— 4,3′-biphenylen-bis[0,0-bis (2,4-di-*tert*-butylphenyl)phosphonit] (CAS-nr.- 118421-00-4) (17-23 % w/w (*)) — 3,3′-biphenylen-bis[0,0-bis (2,4-di-*tert*-butylphenyl)phosphonit] (CAS-nr.- 118421-01-5) (1-5 % w/w (*)) — 4-biphenylen-bis-0,0-bis (2,4-di-*tert*-butylphenyl)phosphonit (CAS-nr.- 91362-37-7) (1119 % w/w (*)) — tris(2,4-di-*tert*-butylphenyl)phosphit (CAS-nr.- 31570-04-4) (9-18 % w/w (*))	

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
										— 4,4′-biphenylen-0,0-bis (2,4-di-*tert*-butylphenyl)phosphonat-0,0-bis(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphonit (CAS-nr.- 112949-97-0) (< 5 % w/w (*)) (*) Mængde anvendt stof/ mængde formulering. Andre specifikationer: — Phosphorindhold på min. 5,4 %- maks. 5,9 % — Syretal på maks. 10 mg KOH pr. gram — Smelteinterval på 85-110 °C.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0668		120218-34-0	761	thiodiethanol-bis(5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3-carboxylat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	300				31.december 2037
0669		123968-25-2	762	2,4-di-*tert*-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]phenylacrylat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2034
0670		129228-21-3	763	3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2034
0671		132459-54-2	764	N,N′-bis[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]-1,4,5,8-naphthalentetracarboxydiimid	Monomer eller anden reaktant	Plast	2,5			Renhed > 98,1 % (w/w). Må kun anvendes som comonomer (maks. 4 %) til polyestere (PET, PBT)	31.december 2028
0672		134701-20-5	765	2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)phenol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	50				31.december 2034
0673		135861-56-2	766	bis(3,4-dimethylbenzyliden) sorbitol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0674		136504-96-6	767	1,2-bis(3-aminopropyl)ethylendiamin, polymer med N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamin og 2,4,6-trichlor-1,3,5-triazin	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2034
0675		143925-92-2	768	aminer, bis(hydrogeneret talgalkyl) oxyderede	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes i: a) polyolefiner i en koncentration på 0,1 % (w/w) eller b) PET i en koncentration på 0,25 % (w/w). Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2034
0676		145650-60-8	769	bis(2,4-di-*tert*-butyl-6-methylphenyl)ethylphosphit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250 - udtrykt som summen af phosphit og phosphat				31.december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0677		147315-50-2	770	2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phenol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2034
0678		151841-65-5	771	aluminiumhydroxybis [2,2′-methylen-bis(4,6-di-*tert*-butylphenyl)phosphat]	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.	For aluminium henvises der til bilag V		31.december 2034
0679		153250-52-3	772	N,N′-dicyclohexyl-2,6-naphthalendicarboxamid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2028
0680		154862-43-8	773	bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritol-diphosphit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250 - udtrykt som summen af stoffet selv, dets oxyderede form bis (2,4-dicumylphenyl) pentaerythritolphosphat og dets hydrolyseprodukt (2,4-dicumylphenol)				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0681		161717-32-4	774	2,4,6-tris(*tert*-butyl)phenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propandiolphosphit	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	100 - udtrykt som summen af phosphit, phosphat og hydrolyseproduktet = TTBP				31.december 2034
0682		166412-78-8	775	1,2-cyclohexandicarboxylsyre, diisononylester	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle			(31)		31.december 2034
0683		167883-16-1	776	polydimethylsiloxan, 3-aminopropyl-termineret, polymer med dicyclohexylmethan-4,4′-diisocyanat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Fraktionen med en molekylvægt på under 1 000 Da må ikke overstige 1,5 % (w/w)	31.december 2034
0684		174254-23-0	777	methylacrylat, telomer med 1-dodecanthiol, C_{16}-C_{18}-alkylestere	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				0,5 % i produktet. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0685		178671-58-4	778	pentaerythritoltetrakis (2-cyan-3,3-diphenylacrylat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2034
0686		182121-12-6	779	9,9-bis(methoxymethyl) fluoren	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2034
0687		192268-64-7	780	poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-*n*-butylamino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]-1,6-hexandiyl [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]]-α- [N,N,N′,N′-tetrabutyl-N ″-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-N ″-[6-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinylamino)-hexyl]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triamin]-ω-N,N,N′,N′-tetrabutyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin]	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0688		227099-60-7	781	1,3,5-tris(4-benzoylphenyl) benzen	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2028
0689		661476-41-1	782	polydimethylsiloxan, 3-aminopropyl-termineret, polymer med 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Fraktionen med en molekylvægt på under 1 000 Da må ikke overstige 1 % (w/w)	31.december 2034
0690		736150-63-3	783	glycerider, ricinusolie mono-, hydrogenerede, acetater	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(31)		31.december 2034
0691		745070-61-5	784	1,3,5-tris(2,2-dimethylpropanamid) benzen	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2037
0692		100-21-0	785	terephthalsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle			(27)		31.december 2034
0693		117-21-5	786	3-chlorphthalsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5 - udtrykt som 3-chlorphtalsyre				31.december 2034
0694		118-45-6	787	4-chlorphthalsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5 - udtrykt som 4-chlorphtalsyre				31.december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0695		2530-85-0	788	[3-(methacryloxy)propyl]trimethoxysilan	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	2,5			Kun til brug som overfladebehandlingsmiddel til uorganisk fyldstof. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode. Der foreligger kun en analysemetode til bestemmelse af restmonomeren i det behandlede fyldstof.	31.december 2034
0696		106990-43-6	791	N,N′,N″,N‴-tetrakis(4,6-bis(*N*-butyl-(*N*-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamin	Polymerisationsstof	Alle	2,5				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0697		203255-81-6	792	3,3′,5,5′-tetrakis(*tert*-butyl)-2,2′-dihydroxybiphenyl, cyklisk ester med [3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propyl] oxyphosphonsyrling	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250 - udtrykt som summen af stoffets phosphit- og phosphatform og hydrolyseprodukter				31.december 2028
0698		102-71-6	793	triethanolamin	Monomer eller anden reaktant Polymerisationsstof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle			(36)		31.december 2034
0699		79-14-1	794	glycolsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle				Må kun anvendes til fremstilling af polyglycolsyre (PGA) til i) indirekte kontakt med vand bag polyestere såsom polyethylenterephthalat (PET) eller polylactat (PLA) og ii) direkte kontakt med vand som en blanding af PGA i en koncentration på højst 3 % w/w i PET eller PLA.	31.december 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0700		124172-53-8	795	*N*,*N*′-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-*N*,*N*′-diformylhexamethylendiamin	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31.december 2034
0701		18600-59-4	796	2,2′-(1,4-phenylen)bis [4*H*-3,1-benzoxazin-4-on]	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5 – inklusive summen af dets hydrolyseprodukter				31.december 2034
0702		73018-26-5	797	polyester af adipinsyre med butan-1,3-diol, propan-1,2-diol og 2-ethyl-1-hexanol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(30) (31)		31.december 2037
0703		6422-86-2	798	bis(2-ethylhexyl)terephthalat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	3000		(31)		31.december 2034
0704		867-13-0	800	triethylphosphonoacetat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Kun til brug i PET.	31.december 2034
0705		146340-15-0	802	alkoholer, C_{12}-C_{14}-sekundære, β-(2-hydroxyethoxy), ethoxylerede	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2028
0706		152261-33-1	803	α-alkener(C_{20}-C_{24}), copolymer med maleinsyreanhydrid, reaktionsprodukt med 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0707		1010121-89-7	804	poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-thiopropan-1,3-diyl)-block-poly(xoleyl-7-hydroxy-1,5-diiminooctan-1,8-diyl), procesblanding med x = 1 og/eller 5, neutraliseret med dodecylbenzensulfonsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes som polymerisationshjælpestof i polyethylen (PE), polypropylen (PP) og polystyren (PS).	31.december 2034
0708		1076-97-7	806	1,4-cyclohexan-dicarboxylsyre	Monomer eller anden reaktant	Plast	250			Må kun anvendes til fremstilling af polyestere.	31.december 2034
0709			807	titannitrid, nanopartikler	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Ingen afsmitning af nanopartikler af titannitrid Må kun anvendes i PET-flasker i en koncentration på højst 20 mg/kg. Agglomeraterne i PET har en diameter på 100-500 nm; består af primære nanopartikler af titannitrid; primære partikler har en diameter på ca. 20 nm.	31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
										Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	
0710		882073-43-0	808	bis(4-propylbenzyliden)propylsorbitol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250 - inklusive summen af dets hydrolyseprodukter				31.december 2028
0711		852282-89-4	809	*N*-(2,6-diisopropylphenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1*H*-benzo[de]isoquinolin-1,3(2*H*)-dion	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast	2,5			Kun til brug i PET.	31.december 2028
0712		68441-17-8	811	voks af polyethylen, oxyderet	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	3000				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0713		124578-12-7	812	poly(12-hydroxystearinsyre)-polyethylenimin-copolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes i plast i en koncentration på højst 0,1 % w/w. Fremstillet ved reaktion mellem poly(12-hydroxystearinsyre) og polyethylenimin	31.december 2037
0714			813	diestere af sulforavsyre-alkyl (C_4-C_{20}) eller af cyclohexyl, salte	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2031
0715			814	sulforavsyre-monoalkyl (C_{10}-C_{16})polyethylenglycolestere, salte	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	100				31.december 2034
0716			816	cis-1,2-cyclohexandicarboxylsyre, salte	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2031
0717			817	cis-endo-bicyclo[2.2.1]heptan-2,3-dicarboxylsyre, salte	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250			Renhed: ≥ 96 %	31.december 2031
0718			818	methallylsulfonsyre, salte	Monomer eller anden reaktant	Alle	250				31.december 2031
0719			819	neodecansyre, salte	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5 - udtrykt som neodecansyre				31.december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0720			820	pimelinsyre, salte	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2031
0721			821	stearoyl-2-lactylsyre, salte	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2031
0722			822	perchlorsyre, salte	Monomer eller anden reaktant	Alle			(37)		31.december 2031
0723			823	5-sulfoisophthalsyre, salte	Monomer eller anden reaktant	Alle	250				31.december 2031
0724		329238-24-6	854	perfluoreddikesyre, α-substitueret med copolymeren af perfluor-1,2-propylenglycol og perfluor-1,1-ethylenglycol, termineret med chlorhexafluorpropyloxy-grupper	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast			(38)	Må kun anvendes i koncentrationer på højst 0,5 % (w/w) ved polymerisation af fluorpolymerer, der forarbejdes ved temperaturer på 340 °C eller derover	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0725			855	(butadien-styren-methylmethacrylat)-copolymer, tværbundet med 1,3-butandioldimethacrylat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes i hårdt poly(vinylchlorid) (PVC) til koldtvandsbrug i en koncentration på højst 12 %	31. december 2037
0726		25101-28-4	856	(butadien-styren-methylmethacrylat-butylacrylat)-copolymer, tværbundet med divinylbenzen eller 1,3-butandioldimethacrylat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes i hårdt poly(vinylchlorid) (PVC) til koldtvandsbrug i en koncentration på højst 12 %	31. december 2037
0727		37953-21-2	857	(methylmethacrylat-butylacrylat-styren-glycidylmethacrylat)-copolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes i hårdt poly(vinylchlorid) (PVC) til koldtvandsbrug i en koncentration på højst 2 %	31. december 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0728		90498-90-1	858	3,9-bis[2-(3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl) propionyloxy)-1,1-dimethylethyl]2,4,8,10-tetraoxaspiro [5,5]undecan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5 - udtrykt som summen af stoffet og dets oxidationsproduktet 3-[(3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)prop-2-enoyloxy)-1,1-dimethylethyl]-9-[(3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy)-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro [5,5]-undecan i ligevægt med dets paraquinonmethid-tautomer				31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0729			859	(butadien-ethylacrylat-methylmethacrylat-styren)-copolymer tværbundet med divinylbenzen, i nanoform	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes som partikler i ikke blødgjort PVC til koldtvandsbrug op til 10 % w/w i kontakt med vand. Ved anvendelse sammen med stoffet med EUPL-nummer 0761 og/eller stoffet med EUPL-nummer 0767 gælder begrænsningen på 10 % w/w for summen af stofferne. Partiklernes diameter skal være > 20 nm, og for mindst 95 % af dem skal den være > 40 nm.	31. december 2034
0730		51798-33-5	860	perfluor[2-(poly(n-propoxy))propansyre]	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast			(38)	Må kun anvendes ved polymerisation af fluorpolymerer, der forarbejdes ved temperaturer på 265 °C eller derover.	31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0731		13252-13-6	861	perfluor[2-(*n*-propoxy)propansyre]	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast			(38)	Må kun anvendes ved polymerisation af fluorpolymerer, der forarbejdes ved temperaturer på 265 °C eller derover.	31.december 2028
0732		18085-02-4	862	3,4-diacetoxy-1-buten	Monomer eller anden reaktant	Plast	2,5 - inklusive hydrolyseproduktet 3,4-dihydroxy-1-buten			Kun til brug som comonomer til ethylvinylalkohol (EVOH)- og polyvinylalkohol (PVOH)-copolymerer Der foreligger kun en metode til bestemmelse af restindholdet af stoffet i polymeren.	31.december 2037
0733		646-25-3	863	1,10-decandiamin	Monomer eller anden reaktant	Plast	2,5			Må kun anvendes som comonomer til fremstilling af polyamidgenstande til koldtvandsbrug.	31.december 2037
0734		56-06-4	864	2,4-diamino-6-hydroxypyrimidin	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast	250			Må kun anvendes i hårdt poly(vinylchlorid) (PVC).	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0735		25322-99-0	865	(butylacrylat, methylmethacrylat, butylmethacrylat)-copolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes i: a) hårdt poly(vinylchlorid) (PVC) til koldtvandsbrug i en koncentration på højst 1 % w/w b) polymælkesyre (PLA) i en koncentration på højst 5 % w/w.	31. december 2037
0736			866	(butylacrylat, methylmethacrylat)-copolymer, tværbundet med allylmethacrylat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes i hårdt poly(vinylchlorid) (PVC) til koldtvandsbrug i en koncentration på højst 7 %	31. december 2034
0737		40471-03-2	867	(butylmethacrylat, ethylacrylat, methylmethacrylat)-copolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes i hårdt poly(vinylchlorid) (PVC) til koldtvandsbrug i en koncentration på højst 2 %	31. december 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0738		9010-88-2	868	(ethylacrylat, methylmethacrylat)-copolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes i: a) hårdt poly(vinylchlorid) (PVC) til koldtvandsbrug i en koncentration på højst 2 % w/w b) polymælkesyre (PLA) i en koncentration på højst 5 % w/w c) polyethylenterephthalat (PET) i en koncentration på højst 5 % w/w.	31.december 2037
0739		27136-15-8	869	(butylacrylat, methylmethacrylat, styren)-copolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes i hårdt poly(vinylchlorid) (PVC) til koldtvandsbrug i en koncentration på højst 3 %	31.december 2034
0740		160535-46-6	870	N,N′,N″-tris(2-methylcyclohexyl)-1,2,3-propan-tricarboxamid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0741		6607-41-6	872	2-phenyl-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)phthalimidin	Monomer eller anden reaktant	Plast	2,5			Må kun anvendes som comonomer i polycarbonat-copolymerer. Stoffet indeholder anilin som urenhed; kontrol af overensstemmelse med de begrænsninger, der er fastsat for primære aromatiske aminer i afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368 er nødvendig.	31.december 2034
0742			873	titandioxid, som har reageret med octyltriethoxysilan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Reaktionsprodukt af titandioxid med op til 2 % w/w af overfladebehandlingsstoffet octyltriethoxysilan, forarbejdet ved høje temperaturer	31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0743		156065-00-8	874	α-dimethyl-3-(4′-hydroxy-3′-methoxyphenyl)propylsilyloxy, w-3-dimethyl-3-(4′-hydroxy-3′-methoxyphenyl) propylsilyl polydimethylsiloxan	Monomer eller anden reaktant	Plast	2,5		(32)	Må kun anvendes som comonomer i siloxan-modificeret polycarbonat Blandinger af oligomerer skal være karakteriseret ved formlen $C_{24}H_{38}Si_2O_5(SiOC_2H_6)_n$ $(50 > n \geq 26)$.	31.december 2037
0744		58128-22-6	875	poly(12-hydroxystearinsyre) stearat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2037
0745		3010-96-6	881	2,2,4,4-tetramethylcyclobutan-1,3-diol	Monomer eller anden reaktant	Plast	250			Må kun anvendes som comonomer i mængder på op til 35 molprocent af polyesteres diolkomponent.	31.december 2034
0746		2416-94-6	882	2,3,6-trimethylphenol	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
0747		4457-71-0	883	3-methyl-1,5-pentandiol	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5			Må kun anvendes i materialer i kontakt med vand med konverteringsfaktor (areal/volumen-forhold) på ≤ 0,5 dm^{-1}.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0748		91082-17-6	884	alkyl(C_{10}-C_{21})sulfonsyre, esterificeret med phenol	Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle	2,5				31.december 2028
0749		263244-54-8	885	cykliske oligomerer af (butylenterephthalat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes i plasttyperne poly(ethylenterephthalat) (PET), poly(butylenterephthalat) (PBT), polystyren (PS) og hårdt poly(vinylchlorid) (PVC) i koncentrationer på højst 1 % w/w til koldtvandsbrug.	31.december 2034
0750		16545-54-3	894	thiodipropionsyre, ditetradecylester	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(14)		31.december 2037
0751		171090-93-0	895	estere af 3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propansyre med C_{13}-C_{15}-forgrenede og lineære alkoholer	Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Plast, gummi	2,5	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.		Må kun anvendes i polyolefiner.	31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0752		958445-44-8	896	ammoniumsalt af 3*H*-perfluor-3-[(3-methoxy-propoxy)propansyre]	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast			(38) For ammonium henvises der til bilag V.	Må kun anvendes ved polymerisation af fluorpolymerer, der: — forarbejdes ved temperaturer på over 280 °C i mindst 10 minutter — forarbejdes ved temperaturer på over 190 °C i en koncentration på højst 30 % w/w til anvendelse i blandinger med polyoxymethylenpolymerer.	31.december 2028
0753		37486-69-4	903	2*H*-perfluor-[(5,8,11,14-tetramethyl)-tetraethylenglycol-ethylpropylether]	Polymerisationshjælpestof	Plast			(38)	Må kun anvendes som polymerisationshjælpestof ved polymerisation af fluorpolymerer, som er: a) sintrede eller forarbejdede (usintrede) ved temperaturer på 360 °C eller derover i mindst 10 min. eller ved højere temperaturer i tilsvarende kortere tid	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
										b) forarbejdede (usintrede) ved temperaturer på 300-360 °C i mindst 10 min.	
0754		120-40-1	923	N,N-bis(2-hydroxyethyl) dodecanamid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250	diethanolamin MTC_{tap} = 15 µg/l.			31.december 2037
0755		908020-52-0	926	ammoniumsalt af perfluor [(2-ethyloxy-ethoxy)eddikesyre]	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast			(38) For ammonium henvises der til bilag V.	Må kun anvendes ved polymerisation af fluorpolymerer, der forarbejdes ved temperaturer på over 300 °C i mindst 10 minutter	31.december 2028
0756		24937-78-8	969	ethylen-vinylacetat-copolymervoks	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast		Afsmitningen af oligomerfraktion med lav molekylvægt på under 1 000 Da må ikke overstige 250 µg/l.		Må kun anvendes som polymerisk additiv i en koncentration på højst 2 % w/w i polyolefiner.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0757		2459-10-1	971	trimethyltrimellitat	Monomer eller anden reaktant	Plast				Må kun anvendes som comonomer i en koncentration på højst 0,35 % w/w til fremstilling af modificerede polyestere. Der foreligger kun en metode til bestemmelse af restindholdet af stoffet i polymeren.	31.december 2037
0758		19430-93-4	973	(perfluorbutyl)ethylen	Monomer eller anden reaktant	Plast			(38)	Må kun anvendes som comonomer i en koncentration på højst 0,1 % w/w ved polymerisation af fluorpolymerer, der er sintret ved høje temperaturer	31.december 2028
0759			979	(polyethylenterephthalat, hydroxyleret polybutadien, pyromellitanhydrid)-copolymer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes i polyethylenterephthalat (PET) i en koncentration på højst 5 % w/w	31.december 2037
0760		3634-83-1	988	1,3-bis(isocyanatomethyl) benzen	Monomer eller anden reaktant	Plast			(33)	Må kun anvendes som comonomer til fremstilling af en mellemlagsbelægning på polymerfolie af poly (ethylenterephthalat) i flerlagsfolie.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0761			998	(butadien-ethylacrylat-methylmethacrylat-styren)-copolymer ikke tværbundet, i nanoform	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes som partikler i ikke blødgjort PVC op til 10 % w/w til koldtvandsbrug. Ved anvendelse sammen med stoffet med EUPL-nummer 0729 og/eller stoffet med EUPL-nummer 0767 gælder begrænsningen på 10 % w/w for summen af stofferne. Partiklernes diameter skal være > 20 nm, og for mindst 95 % af dem skal den være > 40 nm.	31.december 2037
0762		976-56-7	1007	diethyl[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl] methyl]phosphonat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.		Må kun anvendes i en mængde på op til 0,2 % w/w på grundlag af den endelige polymervægt i den polymeriseringsproces, der finder sted med henblik på fremstilling af poly(ethylenterephthalat) (PET) og poly(ethylen 2,5-furandicarboxylat) (PEF).	31.december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0763			1016	(methacrylsyre, ethylacrylat, *n*-butylacrylat, methylmethacrylat og butadien) copolymer i nanoform	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes i en mængde på op til: a) 10 % w/w i ikke blødgjort PVC til koldtvandsbrug b) 15 % w/w i ikke blødgjort PLA.	31.december 2037
0764		25618-55-7	1017	polyglycerol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Skal forarbejdes under forhold, der sikrer, at stoffet ikke nedbrydes, og ved en temperatur på højst 275 °C.	31.december 2037
0765		3238-40-2	1031	furan-2,5-dicarboxylsyre	Monomer eller anden reaktant	Plast	250	Afsmitningen af oligomerfraktion på under 1 000 Da må ikke overstige 2,5 µg/l (udtrykt som furan-2,5-dicarboxylsyre).		Må kun anvendes som monomer til fremstilling af polyethylenfuranoat. En godt beskrevet metode til at bestemme afsmitningen af oligomerer og efter anmodning en tilstrækkelig prøve til kalibrering skal fremsendes til certificeringsorganet.	31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0766		3710-30-3	1034	1,7-octadien	Monomer eller anden reaktant	Plast	2,5			Må kun anvendes som tværbundet comonomer til fremstilling af polyolefiner til koldtvandsbrug.	31.december 2037
0767			1043	(butadien-ethylacrylat-methylmethacrylat-styren)-copolymer tværbundet med 1,3-butandioldimethacrylat, i nanoform	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes som partikler i ikke blødgjort PVC op til 10 % w/w til koldtvandsbrug. Ved anvendelse sammen med stoffet med EUPL-nummer 0729 og/eller stoffet med EUPL-nummer 0761 gælder begrænsningen på 10 % w/w for summen af stofferne. Partiklernes diameter skal være > 20 nm, og for mindst 95 % af dem skal den være > 40 nm.	31.december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0768		1190931-27-1	1045	perfluor{eddikesyre, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl)oxy]}, ammoniumsalt	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast			(38) For ammonium henvises der til bilag V.	Må kun anvendes som polymerisationshjælpestof ved fremstilling af flourpolymerer under høje temperaturer på mindst 370 °C.	31.december 2028
0769		624-03-3	1048	ethylenglycoldipalmitat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(2)	Må kun anvendes, hvis det er fremstillet ved hjælp af en fedtsyreforløber, som er udvundet af spiselige fedtstoffer eller olier.	31.december 2034
0770			1050	zinkoxid, nanopartikler, ikke overtrukket	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast, silikoner			For zink henvises der til bilag V.	Må ved anvendelse i plast kun anvendes i ikke blødgjorte polymerer. Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0771		42774-15-2	1051	N,N′-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) isophthalamid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31.december 2037
0772		1455-42-1	1052	2,4,8,10-tetraoxaspir[5.5] undecan-3,9-diethanol,β3, β3,β9,β9-tetramethyl (SPG)	Monomer eller anden reaktant	Plast	250	Afsmitningen af oligomerer på under 1 000 Da må ikke overstige 2,5 µg/l vand (udtrykt som SPG).		Må kun anvendes som monomer til fremstilling af polyestere. En godt beskrevet metode til bestemmelse af, hvorvidt afsmitningen af oligomerer er i overensstemmelse med de angivne begrænsninger, skal fremsendes til certificeringsorganet. Denne metode skal kunne anvendes på passende vis af certificeringsorganet med henblik på certificering. Hvis metoden kræver en kalibreringsprøve, skal der forelægges en tilstrækkeligt stor prøve for certificeringsorganet på dettes anmodning.	31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0773		147398-31-0	1059	poly((R)-3-hydroxybutyrat-co-(R)-3-hydroxyhexanoat) (»PHBH«)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle		Den samlede afsmitning fra alle oligomerer med en molekylvægt på under 1 000 Da må ikke overstige 250 µg/l.	(34)	Stoffet er et makromolekyle fremstillet ved mikrobiel fermentering.	31.december 2037
0774			1060	formalede solsikkefrøskaller	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Må kun anvendes til koldtvandsbrug. Frøskallerne skal være fremstillet af solsikkefrø, der er egnede til konsum. Forarbejdningstemperaturen for den plast, der indeholder additivet, må ikke være på over 240 °C.	31.december 2037
0775		80512-44-3	1061	2,4,4-trifluorbenzophenon	Monomer eller anden reaktant	Plast				Må kun anvendes som comonomer i fremstillingen af polyetheretherketonplast i en koncentration på højst 0,3 % w/w i det færdige materiale.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0776		1547-26-8	1063	2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-penten	Anden (udgangsstof til et polymerisk additiv)	Plast			(38)	Må kun anvendes sammen med tetrafluorethylen- og/eller ethylencomonomerer til fremstilling af fluor-copolymerer til anvendelse som teknisk polymerhjælpestof i en koncentration på højst 0,2 % w/w af materialet i kontakt med drikkevand, og når den lavmolekylære massefraktion under 1 500 Da i fluorcopolymeren udgør højst 30 mg/kg.	31.december 2028
0777		39318-18-8	1064	wolframoxid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For wolfram henvises der til bilag V.	Støkiometri: WO_n, n = 2,72-2,90. Ved anvendelse som genopvarmningsagens i polyethylenterephthalat (PET) er det ikke nødvendigt at kontrollere, hvorvidt den specifikke afsmitningsgrænse er overholdt; i alle andre tilfælde skal overholdelsen af den specifikke afsmitningsgrænse kontrolleres i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/365.	31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
										Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	
0778		85711-28-0	1065	blanding af mehyl-forgrenede og lineære C_{14}-C_{18}-alkanamider, der er afledt af fedtsyrer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast	250			Må kun anvendes til fremstilling af genstande fremstillet af polyolefiner. Afsmitning af stoffet stearamid med EUPL-nummer 0248, for hvilket der ikke gælder nogen specifik afsmitningsgrænse, er undtaget fra kontrol af, hvorvidt afsmitningen af blandingen overholder den specifikke afsmitningsgrænse, der er fastsat for blandingen.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0779		23985-75-3	1066	1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2,6-dicarboxylsyre, dimethylester	Monomer eller anden reaktant	Plast	2,5 - summen af stoffet og dets dimerer (cyklisk og åben kæde)			Må kun anvendes i et flerlagsplastmateriale som comonomer til fremstilling af et polyesterlag, der ikke er direkte kontakt med vand.	31. december 2037
0780		616-38-6	1067	dimethylcarbonat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5			Den samlede afsmitning fra alle polycarbonatoligomerer med en molekylvægt på under 1 000 Da må ikke overstige 2,5 µg/l. En godt beskrevet metode til at bestemme afsmitningen af oligomerer og efter anmodning en tilstrækkelig prøve til kalibrering skal fremsendes til certificeringsorganet. Må ikke anvendes med 1,6-hexandiol til fremstilling af polycarbonatpræpolymerer med henblik på fremstilling af termoplastiske polyurethaner med 4,4′-methylendiphenyldiisocyanat og dioler.	31. december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0781		2530-83-8	1068	[3-(2,3-epoxypropoxy) propyl]trimethoxysilan	Monomer eller anden reaktant	Plast				Må kun anvendes som bestanddel i appreturmidler til behandling af glasfibre, der skal indlejres i glasfiberforstærkede plasttyper med lav diffusivitet (polyethylenterephthalat (PET), polybutylenterephthalat (PBT), termohærdende polyestere og epoxybisphenolvinylester) i kontakt med vand. I behandlede glasfibre må restkoncentrationer af stoffet ikke kunne påvises ved 0,01 mg/kg for stoffet og 0,06 mg/kg for hvert af dets reaktionsprodukter (hydrolyserede monomerer og cyklisk dimer, trimer og tetramer, der indeholder epoxy).	31. december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0782		75-28-5	1069	isobutan	Polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2034
0783		1227937-46-3	1076	phosphorsyre, triphenylester, polymer med α-hydro-omega-hydroxypoly[oxy (methyl-1,2-ethandiyl)], C_{10}-C_{16}-alkylester	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast	2,5			Må kun anvendes som: a) additiv i en koncentration på højst 0,2 % w/w i slagfast polystyren til koldtvandsbrug. b) additiv i en koncentration på højst 0,025 % w/w i acrylonitril-butadien-styren (ABS)-materialer til koldtvandsbrug.	31. december 2037
0784		3319-31-1	1078	tris(2-ethylhexyl)benzen-1,2,4-tricarboxylat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast			(31)	Må kun anvendes som blødgører til fremstilling af blødt polyvinylchlorid.	31. december 2034
0785		156157-97-0	1080	(triethanolaminperchlorat, natriumsalt)dimer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast			(36) (37)	Må kun anvendes i hårdt polyvinylchlorid (PVC).	31. december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0786		52628-03-2	1082	phosphorsyre, blandede estere med 2-hydroxyethylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Plast	2,5 - udtrykt som summen af mono-, di- og triestere af phosphorsyre og mono-, di-, tri- og tetraestere af diphosphorsyre.			Må kun anvendes i en koncentration på højst 0,35 % (w/w) til fremstilling af polymethylmethacrylat.	31.december 2037
0787		2421-28-5	1083	benzophenon-3,3,4,4-tetracarboxylsyredianhydrid (»BTDA«)	Monomer eller anden reaktant	Plast	2,5			Må kun anvendes i en koncentration på højst 43 % w/w som comonomer til fremstilling af polyimider.	31.december 2037
0788		9005-82-7		amylose	Polymerisationsstof	Belægninger					31.december 2028
0789		2634-33-5		1,2-benzisothiazol-3(2*H*)-on	Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (konserveringsmidler til produkter i beholdere)	Gummi, silikone, belægninger	25			Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 3.4 og 4.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0790		119-53-9		benzoin	Polymerisationshjælpestof	Belægninger	2,5				31.december 2034
0791		7637-07-2		bortrifluorid	Polymerisationsstof	Plast, gummi			For bor og fluorid henvises der til bilag V.		31.december 2034
0792		109-63-7		bortrifluoridetherat	Polymerisationsstof	Plast			For bor og fluorid henvises der til bilag V.		31.december 2034
0793		75-65-0		*tert*-butanol	Polymerisationshjælpestof	Plast, belægninger	500				31.december 2034
0794		25085-50-1		4-*tert*-butylphenolformaldehydharpiks	Polymerisationsstof	Gummi		4-*tert*-butylphenol MTC_{tap} = 2,5 µg/l formaldehyd MTC_{tap} = 750 µg/l xylen MTC_{tap} = 50,0 µg/l	(15)	Oligomerer med molekylvægt < 1 000 Da: maks. 25 %; methylolgrupper: maks. 16 %.	31.december 2034
0795		7789-75-5		calciumfluorid	Additiv	Plast			For fluorid henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0796		8007-24-7		væske fra cashewnøddeskaller, destilleret (> 90 % cardanol)	Monomer eller anden reaktant	Belægninger	2,5			Må ikke anvendes som reaktiv fortynder.	31.december 2034
0797		9004-35-7		celluloseacetat	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
0798		9004-39-1		celluloseacetatpropionat	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
0799		26172-55-4		5-chlor-2-methyl-2*H*-isothiazol-3-on	Anden (konserveringsmidler til produkter i beholdere)	Belægninger, silikone	0,5			Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 3.4 og 4.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0800		21679-31-2		chrom(III)acetylacetonat	Polymerisationshjælpestof	Plast			For chrom henvises der til bilag V.		31.december 2034
0801		10025-73-7		chrom(III)chlorid	Polymerisationsstof	Plast			For chrom henvises der til bilag V.		31.december 2034
0802		11118-57-3		chromoxid	Polymerisationsstof	Plast			For chrom henvises der til bilag V.		31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0803		7681-65-4		kobber(I)iodid	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger			(6) For kobber henvises der til bilag V.		31.december 2034
0804		110-05-4		di-*tert*-butylperoxid	Polymerisationsstof	Plast, gummi	0,1	*tert*-butanol MTC_{tap} = 500 µg/l methyl-*tert*-butylether MTC_{tap} = 15 µg/l			31.december 2034
0805		75-09-2		dichlormethan	Polymerisationshjælpestof	Plast, gummi, belægninger	2,5				31.december 2028
0806		112-34-5		diethylenglycol-monobutylether (DEGBE)	Polymerisationshjælpestof	Belægninger, silikone			(40)		31.december 2034
0807		127-19-5		dimethylacetamid	Polymerisationshjælpestof	Plast	2,5				31.december 2028
0808		1323-83-7		distearinsyre, diester med glycerol	Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast					31.december 2028
0809		100-41-4		ethylbenzen	Polymerisationshjælpestof	Plast, belægninger, silikone	30				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0810		111-76-2		ethylenglycolmonobutylether	Polymerisationshjælpestof	Belægninger, silikone			(2)		31.december 2034
0811		112-25-4		ethylenglycolmonohexylether	Polymerisationshjælpestof	Belægninger			(2)		31.december 2034
0812		31566-31-1		glycerolmonostearat	Additiv Polymerisationshjælpestof	Gummi, belægninger, silikone					31.december 2034
0813		1333-74-0		hydrogen	Polymerisationshjælpestof	Gummi					31.december 2037
0814		8006-54-0		lanolin (af farmakopé-kvalitet)	Polymerisationsstof	Belægninger					31.december 2028
0815		25182-44-9		methacrylsyre, chrom(III)-salt	Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Plast			(22) For chrom henvises der til bilag V.		31.december 2028
0816		78-93-3		methylethylketon (butan-2-on)	Polymerisationshjælpestof Additiv	Plast, belægninger, silikone, smøremidler	250				31.december 2034
0817		108-10-1		methylisobutylketon 4-methylpentan-2-on	Polymerisationshjælpestof	Plast, belægninger, silikone	250				31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0818		2163-42-0		2-methylpropan-1,3-diol.	Monomer eller anden reaktant	Belægninger	250				31.december 2034
0819		7782-44-7		oxygen	Polymerisationsstof	Plast					31.december 2037
0820		27619-97-2		perfluorhexylethylsulfonsyre	Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast, belægninger	0,1		(38) (39)		31.december 2028
0821		103-71-9		phenylisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Belægninger			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2034
0822		1314-56-3		phosphorsyreanhydrid	Monomer eller anden reaktant Polymerisationsstof	Belægninger					31.december 2034
0823		9014-85-1		polyethylenglycol-2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diolether	Additiv Polymerisationshjælpestof	Belægninger				Kun til brug i sintrede PTFE-belægninger	31.december 2034
0824		37349-34-1		polyglyceryl-5-stearat	Additiv	Belægninger, silikone					31.december 2037
0825		9046-10-0		polyoxypropylendiamin (POPDA)	Monomer eller anden reaktant	Belægninger	2,5			Gennemsnitlig molekylvægt ≥ 230 Da; renhed: mindst 80 % POPDA.	31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0826		9002-89-5		polyvinylalkohol	Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast, gummi				Fremstilling ved sintring. Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 20 000 mg/kg.	31.december 2037
0827		12136-45-7		kaliumoxid	Additiv	Plast				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0828		9000-59-3		shellak	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
0829		7681-49-4		natriumfluorid	Additiv	Plast			For fluorid henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0830		1313-59-3		natriumoxid	Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
0831		7782-99-2		svovlsyre	Additiv	Plast, gummi			(18)	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0832		7646-78-8		tin(IV)chlorid	Polymerisationsstof	Belægninger					31.december 2034
0833		108-88-3		toluen	Additiv Polymerisationshjælpestof	Gummi, belægninger, silikone	60			Bemærk: MTC_{tap} er højere end lugttærsklen.	31.december 2034
0834		101-37-1		triallylcyanurat	Polymerisationsstof	Gummi	2,5				31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0835		16938-22-0		2,2,4-trimethylhexan-1,6-diisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Belægninger			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2028
0836		15646-96-5		2,4,4-trimethylhexan-1,6-diisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Belægninger			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2028
0837		3048-64-4		5-vinyl-2-norbornen	Monomer eller anden reaktant (comonomer)	Gummi	2,5				31.december 2034
0838				hvedeprotein	Polymerisationshjælpestof Additiv	Alle					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0839		1330-20-7		xylen	Polymerisationshjælpestof	Plast, belægninger, silikone	50			Bemærk: MTC_{tap} er højere end lugttærsklen.	31. december 2034
0840				zinkstøv	Additiv	Belægninger			For zink henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2034
0841		55799-16-1		zinkhydroxyphosphit	Additiv	Belægninger			For zink henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0842		17501-44-9		acetylacetone, zirconiumsalt	Monomer eller anden reaktant Polymerisationsstof	Silikone					31.december 2031
0843		63449-41-2		alkyl(C_8-C_{18})dimethylbenzylammoniumchlorid	Additiv Polymerisationshjælpestof	Smøremidler					31.december 2028
0844		54326-11-3		aluminiumhydroxidbenzoatstearat	Polymerisationshjælpestof Additiv	Smøremidler			For aluminium henvises der til bilag V		31.december 2031
0845		1760-24-3		[3-(2-aminoethyl)aminopropyl]trimethoxysilan	Polymerisationshjælpestof	Plast, belægninger	0,1				31.december 2031
0846		26125-61-1		aramidfibre	Additiv (polymerisk)	Gummi		*p*-phenylendiamin MTC_{tap} = 0,1 µg/l terephthalsyre MTC_{tap} = 375 µg/l			31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0847		95-33-0		benzothiazyl-2-cyclohexyl-sulfenamid	Polymerisationsstof	Gummi	0,1	2-mercapto-benzothiazol (2-MBT) (CAS-nr.- 149-30-4) MTC_{tap} = 100 µg/l 2,2′-dithio-bis-benzothia-zol (di(benzo-thiazol-2-yl) disulfid, MBTS) (CAS-nr.- 120-78-5) MTC_{tap} = 2,5 µg/l benzothiazol (BT) (CAS-nr.- 95-16-9) MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2-benzothia-zolon (BTon) (CAS-nr.- 934-34-9) MTC_{tap} = 0,1 µg/l cyclohexyla-min (CAS-nr.- 108-91-8) MTC_{tap} = 2,5 µg/l	(43)		31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0848		78-63-7		2,5-bis(*tert*-butylperoxy)-2,5-dimethylhexan	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger	0,1	Ved anvendelse i gummi er følgende nedbrydningsprodukter relevante: *tert*-butanol MTC_{tap} = 500 µg/l *tert*-amylalkohol MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2,5-dimethylhexandiol MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2,2,5,5-tetramethyltetrahydrofuran MTC_{tap} = 0,1 µg/l (*NB*: kunne ikke analyseres, da der ikke var nogen standard til rådighed) Ved anvendelse af DHBP på over 0,4 %:			31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
								3,3,6,6-tetramethyl-1,2-dioxan MTC_{tap} = 0,1 µg/l di-*tert*-butylperoxid MTC_{tap} = 0,1 µg/l (begge urenheder i DHBP)			
0849		25155-25-3 {2212-81-9 & 2781-00-2}		1,3-(og/eller 1,4)-bis(*tert*-butylperoxyisopropyl)benzen	Polymerisationsstof	Plast, gummi	0,1			Ingen peroxid på produktets overflade.	31.december 2031
0850		85-60-9		bis(2-methyl-4-hydroxy-5-*tert*-butylfenyl)butan	Additiv	Gummi	15				31.december 2031
0851		101-67-7		bis(4-octylphenyl)amin; (4,4′-dioctyldiphenylamin)	Additiv	Gummi	2,5			Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0852		39817-09-9		bisphenol-F-diglycidylether (BFDGE; bis(hydroxyphenyl) methanbis(2,3-epoxypropyl) ethere)	Monomer eller anden reaktant (harpiks)	Belægninger	2,5 - udtrykt som summen af BFDGE og hydrolyseprodukter	bisphenol-F MTC_{tap} = 2,5 µg/l epichlorhydrin MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(49)		31.december 2028
0853		7726-95-6		brom	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
0854		95-31-8		*N-tert*-butyl-2-benzothiazolsulfenamid	Polymerisationsstof	Gummi			(43)		31.december 2031
0855		98-29-3		4-*tert*-butylcatechol	Additiv	Belægninger, silikone					31.december 2031
0856		3457-61-2		*tert*-butylcumylperoxid	Polymerisationsstof	Belægninger, silikone				Ingen peroxid på produktets overflade.	31.december 2031
0857		17540-75-9		4-*sec*-butyl-2,6-di-*tert*-butylphenol	Additiv	Plast, gummi	2,5	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2031
0858		88-18-6		2-*tert*-butylphenol	Monomer eller anden reaktant	Plast, belægninger	0,1				31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0859		2556-36-7		1,4-cyclohexandiisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Belægninger			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2028
0860		17796-82-6		N-(cyclohexylthio)phthalimid	Polymerisationsstof	Gummi	150				31.december 2031
0861		101-77-9		4,4′-diaminodiphenylmethan	Monomer eller anden reaktant	Belægninger	0,1				31.december 2028
0862		68953-84-4		N,N′-diaryl-p-phenylendiamin	Additiv	Gummi	0,1				31.december 2031
0863		94-36-0		dibenzoylperoxid	Polymerisationsstof	Plast, gummi, silikone	0,1				31.december 2031
0864		6731-36-8		1,1-di-*tert*-butylperoxy-3,3,5-trimethylcyclohexan	Polymerisationsstof	Plast, gummi	0,1			Ingen peroxid på produktets overflade.	31.december 2031
0865		96-76-4		2,4-di-*tert*-butylphenol	Additiv	Gummi					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0866		77-58-7		dibutyltindilaurat	Polymerisationsstof	Plast, belægninger, silikone	0,1				31.december 2028
0867		133-14-2		2,4-dichlorbenzoylperoxid	Polymerisationsstof	Belægninger, silikone	0,1			Ingen peroxid på produktets overflade.	31.december 2031
0868		80-43-3		dicumylperoxid	Polymerisationsstof	Plast, gummi, silikone	0,1	Ved anvendelse i gummi eller silikone er følgende nedbrydningsprodukter relevante: cumylalkohol MTC_{tap} = 2,5 µg/l methylcumylether MTC_{tap} = 0,1 µg/l alpha-methylstyren MTC_{tap} = 0,7 µg/l acetophenon MTC_{tap} = 2,5 µg/l			31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0869		77-73-6		dicyclopentadien	Monomer eller anden reaktant	Gummi	2,5				31.december 2031
0870		111-90-0		diethylenglycolmonoethylether	Polymerisationshjælpestof	Belægninger			(40)		31.december 2031
0871		140-01-2		diethylentriaminpentaeddikesyre pentanatriumsalt	Polymerisationshjælpestof	Plast					31.december 2028
0872		3710-84-7		*N*,*N*-diethylhydroxylamin	Polymerisationsstof	Plast				Maksimal dosering = 0,02 % (w/w). Maksimal mængde diethylamin-urenhed i produktet 0,1 %. Maksimal mængde *N*-nitrosodiethylamin-urenhed i produktet 0,5 mg/kg.	31.december 2031
0873		1047-16-1		5,12-dihydroquino[2,3-b] acridin-7,14-dion	Additiv	Plast, belægninger				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0874		3437-84-1		diisobutyrylperoxid	Polymerisationsstof	Plast	0,1			Maksimal dosering = 0,02 % (w/w). Ingen peroxid på produktets overflade.	31.december 2031
0875		105-74-8		dilauroylperoxid	Polymerisationsstof	Plast				Ingen peroxid på produktets overflade.	31.december 2031
0876		109-87-5		dimethoxymethan	Monomer eller anden reaktant Polymerisationsstof	Plast					31.december 2031
0877		124-40-3		dimethylamin	Monomer eller anden reaktant	Gummi, belægninger	3,0				31.december 2031
0878		7005-47-2		2-dimethylamino-2-methyl-1-propanol	Additiv	Plast					31.december 2031
0879		895-85-2		di(4-methyl-benzoyl)peroxid	Polymerisationsstof	Silikone				Ingen peroxid på produktets overflade. Må ikke anvendes i gummi.	31.december 2031
0880		53880-86-7		dimethyldiphenylthiuram-disulfid	Polymerisationsstof	Gummi			(42)		31.december 2028
0881		115-10-6		dimethylether	Polymerisations-hjælpestof	Belægninger	< 1				31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0882		68-12-2		N,N-dimethylformamid	Polymerisationshjælpestof	Plast, belægninger	2,5				31.december 2028
0883		70131-67-8		dimethylsiloxan, hydroxyterminated	Monomer eller anden reaktant (basisolie)	Smøremidler					31.december 2028
0884		3806-34-6		dioctadecylpentaerythritoldiphosphit	Additiv	Plast					31.december 2031
0885		971-15-3		di-N-pentamethylenthiuramhexasulfid	Polymerisationsstof	Gummi			(42)		31.december 2031
0886		120-54-7		di-N-pentamethylenthiuramtetrasulfid	Polymerisationsstof	Gummi			(42)		31.december 2028
0887		122-39-4		diphenylamin	Polymerisationsstof	Plast, gummi				Maksimal dosering = 0,1 % (w/w).	31.december 2031
0888		68411-46-1		diphenylamin, octyleret	Additiv	Gummi				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368. Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 15 g/kg.	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0889		102-06-7		N,N-diphenylguanidin	Polymerisationsstof	Gummi	2,5				31.december 2028
0890		120-78-5		dithiobis(2-benzothiazol)	Polymerisationsstof	Gummi	2,5	mercaptobenzothiazol MTC_{tap} = 100 µg/l *N*-nitrosaminer MTC_{tap} = 0,3 µg/l	(43)		31.december 2031
0891		87057-87-2		2-ethylbutan-1,4-diisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Belægninger			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2028
0892		110-80-5		ethylenglycolmonoethylether	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof	Belægninger, silikone			(2)		31.december 2028
0893		109-86-4		ethylenglycolmonomethylether	Polymerisationshjælpestof	Belægninger			(2)		31.december 2028
0894		149-57-5		2-ethylhexansyre	Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast	2,5				31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0895		17689-77-9		ethyltrisacetoxysilan	Polymerisationsstof	Silikone					31.december 2031
0896		28106-30-1		ethylvinylbenzen	Monomer eller anden reaktant	Plast			(44)		31.december 2028
0897		78-27-3		ethynylcyclohexanol	Polymerisations-hjælpestof	Gummi, belægninger, silikone	900				31.december 2031
0898		9003-08-1		formaldehyd-2,4,6-triamino-1,3,5-triazin, copolymer	Additiv	Belægninger			(15)	Kun til sintret PTFE.	31.december 2037
0899		9006-24-0		formaldehyd-xylen, copolymer	Monomer eller anden reaktant (harpiks) Anden (teknisk hjælpestof)	Gummi			(15)		31.december 2028
0900		592-45-0		1,4-hexadien	Monomer eller anden reaktant	Gummi			(45)		31.december 2028
0901		592-42-7		1,5-hexadien	Monomer eller anden reaktant	Gummi			(45)		31.december 2031
0902		16096-31-4		1,6-hexandioldiglycidylether	Additiv	Belægninger	0,1				31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0903				2-hydroxy-2-sulfinatoeddikesyre, dinatriumsalt	Polymerisationsstof	Plast			(18)	Ved anvendelse i en blanding af 2-hydroxy-2-sulfinatoeddikesyre, dinatriumsalt (35-60 %), 2-hydroxy-2-sulfonatoeddikesyre, dinatriumsalt (10-60 %) og natriumsulfit (0-40 %) (blanding) er den maksimale dosering 0,5 %.	31.december 2028
0904				2-hydroxy-2-sulfonatoeddikesyre, dinatriumsalt	Polymerisationsstof	Plast			(18)	Ved anvendelse i en blanding af 2-hydroxy-2-sulfinatoeddikesyre, dinatriumsalt (35-60 %), 2-hydroxy-2-sulfonatoeddikesyre, dinatriumsalt (10-60 %) og natriumsulfit (0-40 %) (blanding) er den maksimale dosering 0,5 %.	31.december 2028
0905		2226-96-2		4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl	Polymerisationsstof	Plast	2,5			Ingen peroxid på produktets overflade.	31.december 2031
0906		55406-53-6		3-iodo-2-propynylbutylcarbamat	Polymerisationsstof	Gummi, belægninger					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0907		78-83-1		isobutanol	Polymerisationshjælpestof	Silikone					31.december 2031
0908		7425-80-1		isobutyltitanat	Polymerisationsstof	Silikone					31.december 2031
0909		3999-01-7		linoleamid	Polymerisationsstof	Belægninger, silikone					31.december 2028
0910		149-30-4		2-mercaptobenzothiazol	Polymerisationsstof	Gummi	100		(43)		31.december 2031
0911		60-24-2		2-mercaptoethanol	Additiv	Plast, gummi	2,5				31.december 2031
0912		68440-24-4		mercaptoethyltallat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast	1500				31.december 2028
0913		115-19-5		methyl-2-butyn-3-ol-2	Polymerisationsstof	Belægninger, silikone					31.december 2031
0914		15520-10-2		2-methyl-1,5-diaminopentan	Monomer eller anden reaktant	Belægninger	5,0				31.december 2031
0915		7786-17-6		2,2-methylenbis(4-methyl-6-nonylphenol)	Additiv	Plast, gummi	0,1				31.december 2031
0916		598-09-4		methylpichlorhydrin	Monomer eller anden reaktant	Belægninger	0,1				31.december 2028
0917		96-29-7		methylethylketonoxim	Polymerisationsstof	Belægninger	120			Kun til varmevulkaniseringsbelægninger.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0918		693-98-1		2-methylimidazol	Additiv	Belægninger	2,5				31.december 2028
0919		534-26-9		2-methylimidazolin	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Belægninger	0,1				31.december 2028
0920		34813-62-2		2-methylpentan-1,5-diisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Belægninger			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2028
0921		201687-58-3		methyltin-2-mercaptoethyltallat	Polymerisationsstof	Plast	9,0				31.december 2028
0922		4253-34-3		methyltrisacetoxysilan	Polymerisationsstof	Silikone					31.december 2031
0923		22984-54-9		methyltrisbutanoximosilan	Polymerisationsstof	Silikone					31.december 2031
0924	240--040-8	15901-40-3		methyltriscyclohexylaminosilan	Polymerisationsstof	Silikone					31.december 2031
0925	253--634-7	37697-65-7		methyltris-*sec.*-butylaminositylaminosilan	Polymerisationsstof	Silikone					31.december 2031
0926				butylpolytitanat	Polymerisationsstof	Silikone					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0927		108-90-7		monochlorbenzen	Additiv	Plast, belægninger	1,0				31.december 2031
0928		51240-95-0		1,1,3,3-tetramethylbutylperoxyneodecanoat	Polymerisationsstof	Plast	0,1			Maksimal dosering = 0,06 % (w/w). Ingen peroxid på produktets overflade.	31.december 2031
0929		9084-06-4		kondensationsprodukt af naphthalensulfonsyre og formaldehyd, natriumsalt	Polymerisationshjælpestof	Plast, gummi			(15)	Kun til sintrede produkter.	31.december 2037
0930		7697-37-2		salpetersyre	Polymerisationshjælpestof	Plast, belægninger	5,0				31.december 2031
0931		26530-20-1		2-octyl-2*H*-isothiazol-3-on	Anden (konserveringsmidler til produkter i beholdere)	Gummi				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 3.4 og 4.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
0932		8012-95-1 8042-47-5		paraffinolie	Additiv	Plast, gummi					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0933		614-45-9		tert-butylperbenzoat	Polymerisationsstof	Plast, belægninger	0,1				31.december 2031
0934		15520-11-3		bis(4-*tert*-butylcyclohexyl) peroxydicarbonat	Polymerisationsstof	Plast, belægninger	0,1			Ingen peroxid på produktets overflade.	31.december 2031
0935		16111-62-9		bis(2-ethylhexyl)peroxydicarbonat	Polymerisationsstof	Plast	0,1			Ingen peroxid på produktets overflade.	31.december 2031
0936		26322-14-5		dihexadecylperoxodicarbonat	Polymerisationsstof	Plast	0,1			Ingen peroxid på produktets overflade.	31.december 2031
0937		53220-22-7		ditetradecylperoxydicarbonat	Polymerisationsstof	Plast	0,1			Ingen peroxid på produktets overflade.	31.december 2031
0938		927-07-1		*tert*-butylperoxypivalat	Polymerisationsstof	Plast	0,1				31.december 2031
0939		3006-82-4		*tert*-butyl-2-ethylperoxyhexanoat	Polymerisationsstof	Plast, gummi	0,1				31.december 2031
0940		7775-27-1		dinatriumperoxodisulfat	Polymerisationsstof	Plast, belægninger	0,1				31.december 2031
0941		26748-41-4		*tert*-butylperoxyneodecanoat	Polymerisationsstof	Plast	0,1				31.december 2031
0942		7727-21-1		dikaliumperoxodisulfat	Polymerisationsstof	Plast, belægninger	0,1				31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0943		68610-06-0		phenoler, butylerede, isobutylerede eller octylerede	Additiv	Gummi		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2028
0944		61788-44-1		phenoler, styrenerede	Additiv	Gummi, belægninger					31.december 2031
0945		936-49-2		2-phenylimidazol	Monomer eller anden reaktant	Belægninger	2,5				31.december 2031
0946		104-49-4		1,4-phenylendiisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Belægninger			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2031
0947		7774-80-3		phenyl-*o*-tolyl-phenylendiamin	Additiv	Gummi	0,1				31.december 2028
0948		126-73-8		tributylphosphat	Additiv Polymerisationshjælpestof	Gummi					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0949		10294-56-1		phosphonsyre	Additiv	Gummi				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
0950		54771-30-1		dinonylphenylbis(nonylphenyl)phosphit	Additiv	Plast	300				31.december 2028
0951		84-61-7		dicyclohexylphthalat	Additiv	Plast	300			Maksimal dosering = 5 % (w/w) som summen af alle phthalater.	31.december 2028
0952		110-85-0		piperazin	Monomer eller anden reaktant	Plast, gummi	75				31.december 2028
0953		9003-01-4		polyacrylsyre	Additiv	Gummi			(21)		31.december 2031
0954		9003-29-6		polybuten	Monomer eller anden reaktant (basisolie) Additiv Polymerisationshjælpestof	Gummi, smøremidler				Molekylvægt > 1 000 Da.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0955		68937-10-0		polybuten, hydrogeneret	Monomer eller anden reaktant (basisolie)	Smøremidler				Molekylvægt > 1 000 Da.	31.december 2037
0956		68132-00-3		polycyclopentadien	Monomer eller anden reaktant (harpiks)	Plast					31.december 2028
0957				polyethylenamin	Additiv	Plast, belægninger				Som krydsbindingsstof til polypropylen: ≤ 0,05 µg/dm² såfremt produktet ikke afgiver ethylenimin.	31.december 2031
0958				polyethylenaminostearamidethylsulfat	Additiv	Belægninger					31.december 2034
0959		28208-80-2		poly(ethylen-co-acrylat), zinksalt	Monomer eller anden reaktant	Plast			(21) For zink henvises der til bilag V.		31.december 2037
0960		9005-07-6		polyethylenglycoldioleat	Additiv	Belægninger					31.december 2034
0961		9003-27-4		polyisobuten	Monomer eller anden reaktant (basisolie) Additiv (polymerisk) til gummi	Plast, gummi, smøremidler				Molekylvægt > 1 000 Da.	31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0962				poly(styren-co-maleinsyreanhydrid)	Additiv	Plast					31.december 2037
0963		9002-84-0		polytetrafluorethylen	Additiv (polymerisk)	Belægninger, smøremidler, silikone	2,5 - for resterende tetrafluorethylen		(38)		31.december 2028
0964		25498-06-0		polyvinylcyclohexan	Polymerisationshjælpestof	Gummi					31.december 2037
0965				poly(vinylmethylether)	Additiv	Plast					31.december 2037
0966		35674-65-8		N,N″-1,3-propandiylbis-(N′-octadecylurinstof)	Additiv Polymerisationshjælpestof	Belægninger	2,5				31.december 2031
0967		108-32-7		propylencarbonat	Polymerisationshjælpestof	Smøremidler					31.december 2031
0968		122-62-3		bis(2-ethylhexyl)sebacat	Additiv (polymerisk)	Plast					31.december 2031
0969		52829-07-9		bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat	Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast, smøremidler	300				31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0970				natriumaluminat	Additiv	Belægninger				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
0971		149-44-0		natriumhydroxymethansulfinat	Polymerisationsstof	Plast				Maksimal dosering = 0,07 % (w/w).	31.december 2031
0972				stearoyl-palmitoyl-benzoylmethan	Monomer eller anden reaktant	Plast					31.december 2028
0973		68442-68-2		styren, reaktionsprodukt med diphenylamin	Additiv	Gummi	2,5				31.december 2031
0974		126-33-0		sulfolan	Polymerisationshjælpestof	Plast	2,5				31.december 2031
0975		7446-09-5		svovldioxid	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
0976		10591-85-2		tetrabenzylthiuramdisulfid	Polymerisationsstof	Gummi			(42)		31.december 2031
0977		5593-70-4		tetra-*n*-butyltitanat	Polymerisationsstof	Plast, gummi, silikone					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0978		97-77-8		tetraethylthiuramdisulfid	Polymerisationsstof	Plast, gummi			(42)		31.december 2031
0979		811-97-2		1,1,1,2-tetrafluorethan	Additiv	Plast			(38)	Maksimal dosering = 2,2 % (w/w).	31.december 2028
0980		3064-73-1		tetraisobutylthiuramdisulfid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi			(42)		31.december 2031
0981		126-86-3		2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol	Polymerisationsstof	Gummi				Maksimal dosering = 0,1 % (w/w).	31.december 2031
0982		137-26-8		tetramethylthiuramdisulfid	Polymerisationsstof	Gummi			(42)		31.december 2031
0983		97-74-5		tetramethylthiurammonosulfid	Polymerisationsstof	Gummi			(42)		31.december 2031
0984		26471-62-5		toluendiisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Belægninger			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2031
0985		104-15-4		*p*-toluensulfonsyre	Polymerisationsstof	Plast, gummi	0,5				31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0986		93-69-6		*o*-tolylbiguanidin	Polymerisationsstof	Gummi	0,1				31.december 2031
0987		1025-15-6		triallylisocyanurat	Polymerisationsstof	Gummi	0,1				31.december 2031
0988		28807-72-9		tricyclododecandiisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Belægninger			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2028
0989		90-72-2		2,4,6-tri(dimethylaminomethyl)phenol	Polymerisationsstof	Gummi, belægninger	0,1				31.december 2031
0990		78-40-0		triethylphosphat	Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast, belægninger	375				31.december 2031
0991		7718-98-1		vanadiumchlorid	Polymerisationsstof	Plast, gummi			For vanadium henvises der til bilag V.		31.december 2031
0992		11099-11-9		vanadiumoxid	Polymerisationsstof	Plast, gummi			For vanadium henvises der til bilag V.		31.december 2028
0993		88-12-0		vinylpyrrolidon	Monomer Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0994		14726-36-4		zinkdibenzyldithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42) For zink henvises der til bilag V.		31.december 2031
0995		136-23-2		zinkdibutyldithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42) For zink henvises der til bilag V.		31.december 2031
0996		14324-55-1		zinkdiethyldithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42) For zink henvises der til bilag V.		31.december 2031
0997		137-30-4		zinkdimethyldithiocarbamat	Polymerisationsstof Anden (konserveringsmidler til produkter i beholdere)	Gummi, belægninger			(42) For zink henvises der til bilag V.	Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 3.4 og 4.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
0998		136-53-8		zink-di-2-ethylhexanoat	Monomer eller anden reaktant	Silikone				Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 15 g/kg.	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
0999		53801-45-9		zirconiumoxid	Additiv	Plast, gummi			For zirconium henvises der til bilag V.		31.december 2028
1000		1068-27-5		2,5-bis(*tert*-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyn	Polymerisationsstof	Plast	0,1				31.december 2031
1001		1071-93-8		adipohydrazid	Monomer eller anden reaktant	Belægninger	2,5	hydrazin MTC_{tap} = 0,1 µg/l – skal kontrolleres ved analyse.		Kun til pulverbelægninger.	31.december 2034
1002		1338-23-4		2-butanonperoxid	Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Plast	0,1				31.december 2031
1003		13822-56-5		3-(trimethoxysilyl)propylamin	Monomer eller anden reaktant	Belægninger	85 - udtrykt som silicium			Kun til anvendelse i gasformige belægninger på silikone ved højst 400 °C; i laget bør forholdet mellem Si og N være på mindst 11.	31.december 2031
1004		14024-18-1		acetylacetonat, jernsalt	Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Plast, belægninger	2,5			Maksimal dosering = 0,01 % (w/w).	31.december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1005		1503-48-6		quino[2, 3-b]acridin-6,7,13,14(5*H*,12*H*)-tetron(quinacridinonquinon, QAQ)	Additiv	Plast	2,0			Renhed > 90 % QAQ. Specifikt nanomateriale (> 50 % 1-100 nm), højst én partikel tyk (plader).	31.december 2031
1006		22288-41-1		1,1,3,3-tetramethylbutylperoxypivalat	Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Plast	1,0			Maksimal dosering = 0,007 % (w/w).	31.december 2031
1007		24748-23-0		3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonan	Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Plast	0,1			Maksimal dosering = 0,05 % (w/w).	31.december 2031
1008		29240-17-3		(1,1-dimethylpropyl) 2,2-dimethyl-propanperoxoat	Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Plast	0,1			Maksimal dosering = 0,2 % (w/w).	31.december 2031
1009		37187-22-7		acetylacetoneperoxid	Polymerisationsstof	Plast	0,1				31.december 2028
1010		681-84-5		tetramethylorthosilicat	Monomer eller anden reaktant	Belægninger				Kun til anvendelse i gasformige belægninger på silikone.	31.december 2031
1011		94-96-2		2-ethyl-1,3-hexandiol	Monomer eller anden reaktant	Plast, belægninger	2,5				31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1012		3851-87-4		di-(3,5,5-trimethyl)-hexanoyl)peroxid	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger, silikone	0,1			Maksimal dosering = 0,2 % (w/w).	31.december 2031
1013		68928-76-7		dimethyltindineodecanoat	Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger			(9)	Plast: maksimal dosering = 0,12 % (w/w). Gummi, belægninger: maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1014	231--765-0	7722-84-1		hydrogenperoxid	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger	0,1				31.december 2031
1015		80-15-9		cumenhydroperoxid	Monomer eller anden reaktant (tværbindingsmiddel indarbejdet i polymer) Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger	0,1			Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1016	236--050-7	13122-18-4		*tert*-butyl-3,5,5-trimethylperoxyhexanoat	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger	0,1			Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stof-nummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1017	246--619-1	25103-58-6		*tert*-dodecanthiol	Polymerisations-hjælpestof Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Plast: maksimal dosering = 0,7 % (w/w). Gummi: maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1018	231--786-5	7727-54-0		ammoniumpersulfat	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger	0,1		For ammonium henvises der til bilag V.	Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1019		7705-07-9		titantrichlorid	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1020	203--650-5	109-13-7		*tert*-butylperoxyisobutyrat	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1021	203--710-0	109-83-1		2-methylaminoethanol	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1022	203--874-3	111-48-8		thiodiglycol	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1023		112-55-0		1-dodecanthiol	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1024		114-83-0		acetophenylhydrazin	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2028
1025	204-469-4	121-44-8		triethylamin	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger	0,1				31.december 2031
1026	204-709-8	124-68-5		2-amino-2-methylpropanol	Polymerisationshjælpestof	Plast, gummi, belægninger					31.december 2031
1027	236-740-8	13472-08-7		2,2′-azobis[2-methylbutyronitril]	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1028		13476-99-8		vanadiumtrisacetylacetonat	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1029		14666-78-5		diethylperoxydicarbonat	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1030	205--769-8	150-76-5		4-methoxyphenol	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1031		16066-38-9		di-*n*-propylperoxydicarbonat	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1032	240--344-0	16215-49-9		dibutylperoxydicarbonat	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1033	218--880-1	2273-43-0		butylhydroxyoxostannan	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1034		22743-71-1		1,1-bis(t-hexyperoxy)cyclohexan	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2028
1035	252--091-3	34562-31-7		3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propylpyridin	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1036	224--305-5	4297-95-4		natriumphenylphosphinat	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1037	226--218-8	5329-14-6		sulfamidsyre	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1038	208--778-5	541-41-3		ethylchlorformiat	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1039	210--036-0	603-35-0		triphenylphosphin	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1040	270--877-4	68479-98-1		diethylmethylbenzendiamin	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1041	200--915-7	75-91-2		*tert*-butylhydroperoxid	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2028
1042	231--780-2	7727-18-6		vanadiumtrichloridoxid	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1043	201--321-0	81-07-2		1,2-benzisothiazol-3(2*H*)-on-1,1-dioxid	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1044	212--791-1	870-08-6		dioctyltinoxid	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1045		92-84-2		phenothiazin	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1046	202--443-7	95-71-6		2-methylhydroquinon	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031
1047	202--805-4	99-97-8		*N*,*N*-dimethyl-*p*-toluidin	Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1048		111-70-6		1-heptanol	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2031
1049		112-53-8		1-dodecanol	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2031
1050		8002-11-7		valmuefrøolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
1051		8024-09-7		valnøddeolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
1052		109-52-4		valerianesyre	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2031
1053		111-27-3		1-hexanol	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2031
1054		112-72-1		1-tetradecanol	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2031
1055		112-92-5		1-octadecanol	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2031
1056		163149-29-9		poly-alpha-olefin fra 1-dodecen og 1-octen	Monomer eller anden reaktant (basisolie)	Smøremidler				Gennemsnitlig molekylvægt ikke under 440 Da. Minimumsviskositet = 3,8 cSt ($3,8 \times 10^{-6}$ m^2/s) ved 100 °C. Mindre end 0,02 % (w/w) polymerisationshjælpestoffer og additiver i polymer.	31.december 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1057		219756-63-5		natrium-alpha-C_{11}-alkohol-heptaglycolether-omega-sulfat	Polymerisationsstof	Belægninger	250				31.december 2028
1058		25038-74-8		polylaurolactam	Polymerisationshjælpestof Additiv	Smøremidler	250 - for laurolactam			Oligomerer med molekylvægt < 1 000 Da højst 2 %.	31.december 2037
1059		68071-15-8		butandiololeat, ethoxyleret	Anden (teknisk hjælpestof)	Gummi	2,5				31.december 2034
1060		68132-21-8		perillaolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
1061		68439-49-6		polyethylenglycol(EO=2-6) monoalkyl(C_{16}-C_{18})ether	Additiv Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger	2,5				31.december 2028
1062		69011-36-5		isotridecanol, ethoxyleret	Additiv Polymerisationshjælpestof	Belægninger	90			Restkoncentration af etyhlenoxid på højst 0,2 mg pr. kg polymer.	31.december 2031
1063		8001-21-6		solsikkeolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
1064		8001-23-8		saflorolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
1065		8001-26-1		linolie	Monomer eller anden reaktant Additiv	Gummi, belægninger				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1066		8001-29-4		bomuldsfrøolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
1067		8001-30-7		majsolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
1068		8001-31-8		kokosolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
1069		8001-78-3		ricinusolie, hydrogeneret	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof	Belægninger					31.december 2031
1070		8002-26-4		tallolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2031
1071		8008-74-0		sesamolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
1072		8015-74-5		bogolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
1073		8016-13-5		fiskeolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
1074		8016-24-8		hampefrøolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028
1075		8016-49-7		græskarkerneolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1076		89-05-4		pyromellitsyre	Monomer eller anden reaktant	Belægninger	2,5 – udtrykt som summen af pyromellitsyre og pyromellitanhydrid				31.december 2031
1077		9003-17-2		polybutadien	Additiv	Plast, gummi				Molekylvægt < 1 000 Da.	31.december 2037
1078		9003-31-0		polyisopren	Additiv	Gummi				Molekylvægt < 1 000 Da.	31.december 2037
1079		9004-96-0		poly(ethylenglycol)monooleat	Additiv	Belægninger				Begrænsning betinget af parameteren TOC < 0,5 mg/l.	31.december 2028
1080				1,1,3-tris-(2-methyl-4-di-tridecylphosphit-5-*tert*-butylphenyl)-butan med tilsat diphenylphosphit	Additiv	Plast		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.		For polyethylen og polypropylen, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 5 000 mg/kg.	31.december 2028
1081		504-60-9		1,3-pentadien	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
1082		513-85-9		2,3-butandiol	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1083				1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-dicarbododecyloxypyridin	Additiv	Plast				For PVC og dets copolymerer, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 3 000 mg/kg.	31.december 2028
1084				1-hydropentafluorpropen	Monomer eller anden reaktant	Gummi			(38)		31.december 2028
1085				2-*tert*-butyl-4-hydroxyanisol	Additiv	Gummi					31.december 2031
1086				3-tert-butyl-4-hydroxyanisol	Additiv	Gummi					31.december 2028
1087				2,4-diphenylmethan-diisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Gummi	5,0 - udtrykt som primære aromatiske aminer		(16)	Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1088				2,6-diphenylmethan-diisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Gummi	5,0 - udtrykt som primære aromatiske aminer		(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2028
1089	213-593-8	992-55-2		4,4′-[[6-(octylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diyl] bis(oxy)]bis[2,6-di-*tert*-butylphenol]	Additiv	Plast, gummi					31.december 2028
1090	202-918-9	101-14-4		3,3′-dichlor-4,4′-diaminodiphenylmethan	Monomer eller anden reaktant	Gummi	5,0 - udtrykt som primære aromatiske aminer				31.december 2028
1091	212-677-1	843-55-0		4,4′-dioxydiphenyl-1,1′-cyclohexan	Monomer eller anden reaktant	Plast					31.december 2028
1092	204-279-1	118-82-1		4,4′-methylen-bis-(2,6-di-*tert*-butylphenol)	Additiv	Plast		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1093	204-124-8	116-09-6		1-hydroxypropan-2-on	Additiv	Gummi					31.december 2031
1094	205-617-0	144-15-0		acetyl-tri-2-ethylhexyl-citrat	Additiv	Plast	150				31.december 2031
1095	201-066-5	77-89-4		acetyl-triethyl-citrat	Additiv	Plast					31.december 2031
1096	203-470-7	107-18-6		allylalkohol	Monomer eller anden reaktant	Plast, gummi					31.december 2031
1097	211-546-6	661-19-8		behenalkohol	Additiv	Plast					31.december 2028
1098	-217-576-6	21112-45-8 1892-29-1		ester af beta-aminocrotonsyre med 2,2′-hydroxydiethylensulfid	Additiv	Plast				For hårdt PVC og dets copolymerer med fremherskende indhold af PVC, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 20 000 mg/kg.	31.december 2028
1099				bis-2-*tert*-butyl-6-(3-*tert*-butyl-5-methyl-2-hydroxybenzylphenyl)terephthalat	Additiv	Plast			(27)	For polyethylen, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 150 mg/kg. For polypropylen, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 000 mg/kg.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
										For polystyren, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 500 mg/kg.	
1100	201--624-8	85-70-1		butylphthalylbutylglycolat	Additiv	Plast					31.december 2028
1101	201--784-9	87-92-3		butyltartrat	Additiv	Plast					31.december 2028
1102	269--637-1	68308-22-5		calciummontanat	Additiv	Plast					31.december 2028
1103	221--941-5	3287-12-5		dicetylthiodipropionat	Additiv	Gummi			(14)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 5 000 mg/kg.	31.december 2028
1104				cetylpyridiniumchlorid	Additiv	Plast				Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 4 000 mg/kg.	31.december 2031
1105				chloreret paraffin	Additiv	Plast					31.december 2031
1106				chloreret polyethylen	Additiv	Plast					31.december 2037
1107				chloreret gummi	Additiv	Gummi					31.december 2028
1108				chlorethylvinylacetat	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1109	203--799-6	110-75-8		chlorethylvinylether	Additiv	Gummi					31.december 2028
1110		68037-39-8		chlorsulfoneret polyethylen	Additiv	Gummi					31.december 2034
1111	215--607-8	1333-82-0		chromsyreanhydrid	Additiv	Plast			For chrom henvises der til bilag V.	Anvendes som krydsbindingsstof mellem polytetrafluorethylen og aluminium eller glas.	31.december 2028
1112		491589-22-1		calcium-cis1,2-cyclohexandicarboxylat	Additiv	Plast	250				31.december 2028
1113		27253-31-2		cobaltneodecanoat	Additiv	Plast	2,5 – udtrykt som neodecansyre.		(46) For cobalt henvises der til bilag V.		31.december 2031
1114				kondenseringsprodukt af kanelaldehyd og hexamethylendiamin	Polymerisationsstof	Gummi					31.december 2028
1115				kondenseringsprodukt af *n*-dodecylalkohol med ethylenoxid	Additiv	Plast				Ved anvendelse som antistatisk stof i polyolefinharpikser, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 000 mg/kg.	31.december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1116				kondenseringsprodukter af formaldehyd med melamin	Additiv	Plast			(15)		31.december 2028
1117				kondenseringsprodukter af formaldehyd med urinstof	Monomer eller anden reaktant	Plast			(15)		31.december 2028
1118				kondenseringsprodukter af sorbitol og/eller ethylenoxid	Additiv	Plast				Såfremt produktet ikke afgiver ethylenglycol.	31.december 2028
1119				copolymer af methylmethacrylat med divinylbenzen	Monomer eller anden reaktant	Plast					31.december 2028
1120				copolymer af methylmethacrylat med styren, divinylbenzen og 1,3-butylenglycoldimethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Plast					31.december 2028
1121				copolymer af methylmethacrylat-butadien-styren-divinylbenzen	Monomer eller anden reaktant	Plast					31.december 2028
1122		54453-03-1		kobberethylendiamintetraacetat	Additiv	Plast		EDTA MTC_{tap} = 60 µg/l.	For kobber henvises der til bilag V.		31.december 2028
1123	630--372-5	73728-37-7		cycliseret kautsjuk	Additiv	Gummi					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1124	203-630-6	108-93-0		cyclohexylalkohol	Additiv Polymerisationshjælpestof	Gummi					31.december 2031
1125	226-733-8	5459-93-8		cyclohexylethylamin	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
1126	-	29965-97-7		cyclooctadien	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2028
1127				cyclopentadien	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
1128	248-523-5	27554-26-3		diisooctylphthalat	Additiv	Plast				Maksimalt restindhold af summen af alle phthalater i det færdige materiale (QM) = 50 000 mg/kg.	31.december 2028
1129	236-445-4	13372-18-4		dicetylphthalat	Additiv	Plast	75			For hårdt PVC, maksimalt restindhold af summen af alle phthalater i det færdige materiale (QM) = 50 000 mg/kg.	31.december 2028
1130	237-971-7	14117-96-5		distearylphthalat	Additiv	Plast	75			For hårdt PVC, maksimalt restindhold af summen af alle phthalater i det færdige materiale (QM) = 50 000 mg/kg.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1131				diethoxydihydroquinon	Monomer eller anden reaktant	Gummi	50	Phenoler MTC_{tap} = 50 µg/l.			31.december 2028
1132				diethylphthalat	Additiv	Plast, gummi				Maksimalt restindhold af summen af alle phthalater i det færdige materiale (QM) = 50 000 mg/kg.	31.december 2031
1133	205-450-3	141-04-8		diisobutyladipat	Additiv	Plast, gummi	150				31.december 2031
1134	247-977-1	26761-40-0		diisodecylphthalat	Additiv	Plast, gummi				Maksimalt restindhold af summen af alle phthalater i det færdige materiale (QM) = 50 000 mg/kg.	31.december 2028
1135	204-212-6	117-82-8		dimethoxyethylphthalat	Additiv	Plast				Maksimalt restindhold af summen af alle phthalater i det færdige materiale (QM) = 50 000 mg/kg.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1136				dimethylester af polykondenseret ravsyre med 2-(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidyl)-ethanol	Additiv	Plast				For polyethylen, maksimalt restindhold af summen af alle phthalater i det færdige materiale (QM) = 3 000 mg/kg. For polypropylen, maksimalt restindhold af summen af alle phthalater i det færdige materiale (QM) = 5 000 mg/kg.	31.december 2028
1137	248--765-1	27987-25-3		dimethylcyclohexylphthalat	Additiv	Plast				Maksimalt restindhold af summen af alle phthalater i det færdige materiale (QM) = 50 000 mg/kg.	31.december 2031
1138				dimethylphenylthiuram	Polymerisationsstof	Gummi			(42)		31.december 2028
1139	203--664-1	109-31-9		di-*n*-hexylazelat	Additiv	Plast					31.december 2028
1140	202--577-6	97-39-2		di-*o*-tolylguanidin	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
1141				disproportioneret harpiks	Additiv Polymerisationshjælpestof	Gummi					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1142				distearyl-(4-hydroxy-3-methyl-5-*tert*-butyl)-benzyl-malonat	Additiv	Plast				Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 5 000 mg/kg.	31.december 2028
1143	201--555-3	84-72-0		ethylphthalylethylglycolat	Additiv	Plast					31.december 2031
1144		106-90-1		2,3-epoxypropylacrylat	Additiv	Gummi			(21)	I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1145				polyethylen med høj, mellem og lav densitet	Monomer eller anden reaktant	Plast					31.december 2028
1146				harpiks af hydrogeneret polycyclopentadien	Monomer eller anden reaktant	Plast					31.december 2028
1147				isodecylalkohol	Additiv Polymerisations-hjælpestof	Plast, gummi					31.december 2028
1148				lauryldithiopropionat	Additiv	Gummi					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1149		12068-40-5		lithiumaluminiumsilicat (2:1:1)	Additiv	Plast			For aluminium og lithium henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
1150				melaminharpikser modificeret med butylalkohol	Monomer eller anden reaktant	Gummi				Til maling og lak.	31.december 2028
1151		694-91-7		5-methylen-2-norbornen	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2028
1152	639--976-3	68441-63-4		methylhydroxyethylcellulose	Additiv	Plast					31.december 2028
1153	-	51064-12-1		methylpentadien	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2028
1154				*n*-decyl-*n*-octylphthalat	Additiv	Plast			(25) (27)		31.december 2028
1155				di-*n*-decylphthalat	Additiv	Plast			(25) (27)		31.december 2031
1156				Triethanolaminmonolaurat	Additiv	Plast				Ved anvendelse som antistatisk stof i polyolefiner, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 3 000 mg/kg.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1157	200-820-0	74-89-5		Monomethylamin	Additiv	Plast	2,5			Anvendes med dimethylcarbonat til fremstilling af modificeret polymethacrylat.	31.december 2031
1158	260-982-3	57843-53-5		N,N,N′,N′-tetrakis(2-hydroxypropyl)-adipamid	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Gummi				Til fremstilling af polymerdispersioner af polyolefiner, som er funktionaliseret med acryl- og/eller anhydridgrupper og anvendes som belægninger på metaller med en anvendelsesgrad på ≤ 6 % af dispersionens tørvægt.	31.december 2031
1159				N-octadecyl-beta (4′-hydroxy-3,5-di-*tert*-butylenyl)-propionat	Additiv	Gummi					31.december 2028
1160	230-451-0	7144-65-2		ortho-diphenylglycidylether	Additiv	Plast				For folier af copolymerer af vinylchlorid-vinylidenchlorid, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 3 000 mg/kg.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1161	241--313-4	17281-74-2		palmitoylbenzoylmethan	Additiv	Plast				For hårdt PVC og dets copolymerer, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 5 000 mg/kg.	31.december 2028
1162	204--259-2	118-55-8		phenylsalicylat	Additiv	Plast					31.december 2031
1163		70750-58-2		polybetapinen	Additiv	Gummi					31.december 2034
1164				polybutylenterepthalat	Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast					31.december 2037
1165				polychlortrifluorethylen	Monomer eller anden reaktant	Plast			(38)		31.december 2028
1166				polyester afledt ved kondensering af adipinsyre og ethylenglycol	Monomer eller anden reaktant	Plast			(2)		31.december 2028
1167	607--461-2	24938-37-2		polyethylenadipat	Additiv	Plast					31.december 2034
1168		9004-99-3		polyethylenglycolmonostearat	Additiv	Plast			(2)	Såfremt produktet ikke afgiver mono- og diethylenglycoler.	31.december 2037
1169				polyethylenglycolterephthalat	Monomer eller anden reaktant	Plast			(2)		31.december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1170		36221-42-8		polypropylenadipat	Additiv	Plast					31.december 2028
1171		9003-20-7		polyvinylacetat	Monomer eller anden reaktant	Plast, belægninger					31.december 2037
1172				polyvinylbutyral	Monomer eller anden reaktant	Plast, belægninger					31.december 2028
1173				polyvinylchlorid	Monomer eller anden reaktant	Plast					31.december 2037
1174				polyvinylethylether	Additiv	Plast, klæbemidler, belægninger				Viskositet på 0,5-0,8 cP ved 1 % i benzen ved 20 °C.	31.december 2028
1175		9003-44-5		polyvinylisobutylether	Monomer eller anden reaktant	Plast					31.december 2028
1176				polyvinyl-*tert*-butylether	Monomer eller anden reaktant	Plast					31.december 2028
1177		9002-85-1		polyvinylidenchlorid	Monomer eller anden reaktant	Plast					31.december 2037
1178				kaliumsalt af maleinsyre, semiesterificeret med cetylalkohol	Additiv	Plast					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1179				Reaktionsprodukt af 4-methylphenol med dicyclopentadien og efterfølgende alkylering med isobutyl	Additiv	Gummi	1500				31.december 2028
1180				Reaktionsprodukt af *N*-phenyl-*N*′-(1-3-dimethylbutyl) p-phenylendiamin og *tert*-C_{10}-C_{13}-glycidylthioether med fremherskende indhold af C_{12}	Additiv	Gummi	1,0 - udtrykt som primære aromatiske aminer			Maksimal dosering = 2,4 % (w/w). Kun til kontakttid på ≤ 10 min. og temperaturer på ≤ 40 °C. Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
1181	268--213-3	68037-49-0		natriumalkyl(C_{10}-C_{18})sulfonat	Additiv	Plast				Ved anvendelse som antistatisk stof i PVC, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 15 000 mg/kg. Ved anvendelse som antistatisk stof i polystyren, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 25 000 mg/kg.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
										Ved anvendelse som emulgeringsmiddel i PVC og dets copolymerer, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 20 000 mg/kg. Ved anvendelse som emulgeringsmiddel i polystyren, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 50 000 mg/kg.	
1182	209--406-4	577-11-7		natriumdioctylsulfosuccinat	Additiv	Plast				For polyethylen, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 10 000 mg/kg.	31.december 2031
1183				natriumdodecylbenzensulfonat	Additiv	Plast				For tætningsmaterialer og mastiks, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 20 000 mg/kg.	31.december 2031
1184		29704-46-9		natriumsulforicinat	Additiv	Plast					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1185	205-481-2 205-777-1	141-33-3 150-88-9		natriumbutylxanthogenat	Monomer eller anden reaktant	Gummi			(47)		31.december 2028
1186				zinkbutylxanthogenat	Monomer eller anden reaktant	Gummi			(47) For zink henvises der til bilag V.	I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1187	205-440-9	140-90-9		natriumethylxanthogenat	Monomer eller anden reaktant	Gummi			(47)		31.december 2031
1188				zinkethylxanthogenat	Monomer eller anden reaktant	Gummi			(47) For zink henvises der til bilag V.		31.december 2028
1189				natriumisopropylxanthogenat	Monomer eller anden reaktant	Gummi			(47)		31.december 2028
1190				zinkisopropylxanthogenat	Monomer eller anden reaktant	Gummi			(47) For zink henvises der til bilag V.		31.december 2028
1191				natriummethylxanthogenat	Monomer eller anden reaktant	Gummi			(47)		31.december 2028
1192				zinkmethylxanthogenat	Monomer eller anden reaktant	Gummi			(47) For zink henvises der til bilag V.		31.december 2028
1193				natriumpentamethylenxanthogenat	Monomer eller anden reaktant	Gummi			(47)		31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1194				zinkpentamethylenxanthogenat	Monomer eller anden reaktant	Gummi			(47) For zink henvises der til bilag V.		31.december 2028
1195				natriumdibutyldithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42)		31.december 2031
1196				zinkdibutyldithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42) For zink henvises der til bilag V.		31.december 2028
1197				kobberdibutyldithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42) For kobber henvises der til bilag V.		31.december 2028
1198				natriumdiethyldithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42)		31.december 2031
1199		13681-87-3		kobberdiethyldithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42) For kobber henvises der til bilag V.		31.december 2028
1200				natriumdimethyldithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42)		31.december 2031
1201		137-29-1		kobberdimethyldithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42) For kobber henvises der til bilag V.		31.december 2031
1202				natriumethylphenyldithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42)		31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1203	238--677-1	14634-93-6		zinkethylphenyldithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42) For zink henvises der til bilag V.		31.december 2031
1204				kobberethylphenyldithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42) For kobber henvises der til bilag V.		31.december 2028
1205		13878-54-1		zinkpentamethylendithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42) For zink henvises der til bilag V.		31.december 2028
1206				kobberpentamethylendithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42) For kobber henvises der til bilag V.		31.december 2028
1207	232--360-1	8007-43-0		sorbitansesquioleat	Additiv	Plast					31.december 2031
1208	229--781-8	6729-96-0		stearyldithiopropionat	Additiv	Gummi					31.december 2028
1209				stearyl-(3,5-dimethyl-4-hydroxy-benzyl)thioglycolat	Additiv	Plast				Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 5 000 mg/kg.	31.december 2028
1210	202--387-3	95-05-6		tetraethylthiurammonosulfid	Monomer eller anden reaktant Polymerisationsstof	Gummi			(42)		31.december 2028
1211	203--841-3	111-17-1		thiodipropionsyre	Additiv	Gummi			(14)		31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1212				triacetin	Additiv	Plast					31.december 2031
1213	201--071-2	77-94-1		tributylcitrat	Additiv	Plast					31.december 2031
1214				tris-(2,4-di-*tert*-butylphenyl) diphosphit	Additiv	Gummi		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31.december 2028
1215		1184-84-5		vinylsulfonsyre	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2028
1216				vinylsulfonamid	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2028
1217	232--723-4	9010-69-9		zinkresinat	Additiv	Plast			For zink henvises der til bilag V.		31.december 2028
1218		78-67-1		2,2′-azobis(isobutyronitril)	Polymerisationsstof	Plast				Maksimal dosering = 0,2 % (w/w).	31.december 2031
1219		2372-21-6		*tert*-butylperoxyisopropylcarbonat	Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Plast	0,1			Maksimal dosering = 0,5 % (w/w).	31.december 2031
1220		111-92-2		di-*n*-butylamin	Polymerisationsstof	Plast, gummi	1,0				31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1221		113693-69-9		tetramethyl-bis(4-hydroxyphenyl)methan (TMBPF), reaktionsprodukt med epichlorhydrin (= TMBPF-diglycidylether eller TMBPF-DGE)	Monomer eller anden reaktant	Belægninger		epichlorhydrin MTC_{tap} = 0,1 µg/l.	(48) (49)		31.december 2028
1222		3844-45-9		C.I. Food Blue 2 (*eller:* triarylmethan; C.I. nr. 42090)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
1223		1934-21-0		C.I. Food Yellow 4 (*eller:* tartrazin (E102); C.I. nr. 19140)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
1224		12227-89-3; 1317-61-9		C.I. Pigment Black 11 (*eller:* jernoxidsort; C.I. nr. 77499)	Additiv	Alle			For jern henvises der til bilag V.		31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1225		68186-91-4		C.I. Pigment Black 28 (*eller:* kobberchromit; C.I. nr. 77428)	Additiv	Alle			For chrom og kobber henvises der til bilag V.		31.december 2031
1226		12062-81-6		C.I. Pigment Black 33 (*eller:* jernmangantrioxid; C.I. nr. 77537)	Additiv	Alle			For jern og mangan henvises der til bilag V.		31.december 2031
1227		147-14-8		C.I. Pigment Black 15 (*eller:* phthalocyaninblå (inkl. 15:1, 15:2, 15:3, 15:4); C.I. nr. 74160)	Additiv	Alle			For kobber henvises der til bilag V.	Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
1228		1345-16-0		C.I. Pigment Black 28 (*eller:* cobaltaluminat; C.I. nr. 77346)	Additiv	Alle			For aluminium og cobalt henvises der til bilag V.		31.december 2031
1229		57455-37-5		C.I. Pigment Black 29 (*eller:* ultramarinblå; C.I. nr. 77007)	Additiv	Alle			For aluminium henvises der til bilag V		31.december 2028
1230		68187-11-1		C.I. Pigment Black 36 (*eller:* cobaltchromit; C.I. nr. 77343)	Additiv	Alle			For aluminium, chrom og cobalt henvises der til bilag V.		31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1231		68412-74-8		C.I. Pigment Black 74 (*eller*: cobaltzinksilicat; C.I. nr. 77366)	Additiv	Alle			For cobalt og zink henvises der til bilag V.		31.december 2031
1232		12068-86-9		C.I. Pigment Brown 11 (*eller*: magnesiumferrit; C.I. nr. 77495)	Additiv	Alle			For jern henvises der til bilag V.		31.december 2031
1233		68186-90-3		C.I. Pigment Brown 24 (*eller*: chromantimontitanat; C.I. nr. 77310)	Additiv	Alle			For antimon og chrom henvises der til bilag V.		31.december 2031
1234		12737-27-8		C.I. Pigment Brown 29 (*eller*: chromjernoxid; C.I. nr. 77500)	Additiv	Alle			For chrom og jern henvises der til bilag V.		31.december 2031
1235		1308-38-9		C.I. Pigment Green 17 (*eller*: chrom(III)oxid; C.I. nr. 77288)	Additiv	Alle			For chrom henvises der til bilag V.		31.december 2031
1236		1328-53-6		C.I. Pigment Green 7 (*eller*: phthalocyaningrøn; C.I. nr. 74260)	Additiv	Alle			For kobber henvises der til bilag V.	Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1237		3520-72-7		C.I. Pigment Orange 13 (*eller*: diazopigment; C.I. nr. 21110)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
1238		1309-37-1		C.I. Pigment Red 101 (*eller*: jern(III)oxid; C.I. nr. 77491)	Additiv	Alle					31.december 2031
1239		12656-85-8		C.I. Pigment Red 104 (*eller*: bly-chromat/molybdat/sulfat; C.I. nr. 77605)	Additiv	Alle					31.december 2028
1240		3049-71-6		C.I. Pigment Red 178 (*eller*: perylenrød)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1241		40618-31-3 82643-43-4		C.I. Pigment Red 214 (*eller*: azokondensationspigment)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
1242		52238-92-3		C.I. Pigment Red 242 (*eller*: disazokondensationspigment; C.I. nr. 20067)	Additiv	Alle			(38)	Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
1243		43035-18-3		C.I. Pigment Red 247 (*eller*: monoazopigment; C.I. nr. 15915)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1244		6358-87-8		C.I. Pigment Red 38 (*eller*: diazopigment; C.I. nr. 21120)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
1245		5281-04-9		C.I. Pigment Red 57:1 (D & C Red 7) (*eller*: monoazopigment; C.I. nr. 15850:1)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
1246		12769-96-9		C.I. Pigment Violet 15 (*eller*: ultramarinviolet; C.I. nr. 77007)	Additiv	Alle					31.december 2028
1247		6358-30-1		C.I. Pigment Violet 23 (*eller*: oxazin; C.I. nr. 51319)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1248		1345-05-7		C.I. Pigment White 5 (*eller*: lithopone (udfældning af bariumsulfat og zinksulfid); C.I. nr. 77115	Additiv	Alle					31.december 2028
1249		5590-18-1		C.I. Pigment Yellow 110 (*eller*: aminoketon; C.I. nr. 56280)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
1250	269--103-8	68187-51-9		C.I. Pigment Yellow 119 (*eller*: zinkferrit; C.I. nr. 77496)	Additiv	Alle					31.december 2031
1251	603--331-4	129423-54-7		C.I. Pigment Yellow 191 (*eller*: monoazopigment; C.I. nr. 18795)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
1252	232--353-3	8007-18-9		C.I. Pigment Yellow 53 (*eller*: nikkelantimontitanat; C.I. nr. 77788)	Additiv	Alle					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1253		6528-34-3		C.I. Pigment Yellow 65 (*eller*: monoazopigment; C.I. nr. 11740)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
1254		8005-02-5		C.I. Solvent Black 7 (*eller:* azin; C.I. nr. 50415:1)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
1255	201--353-5	81-48-1		C.I. Solvent Violet 13 (*eller:* anthraquinon; C.I. nr. 60725)	Additiv	Alle				Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1256		109-58-0		(2-aminoethyl)carbaminsyre	Polymerisationsstof	Gummi				Må kun anvendes i elastomerer, der indeholder vinylidenfluorid som en monomer. Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 30 g/kg.	31.december 2028
1257		36-86-8		1,1-bis(*tert*-butylperoxy) cyclohexan	Polymerisationsstof	Gummi	0,1				31.december 2031
1258		95-35-2		1,3-bis(2-benzothiazolylmercaptomethyl)urinstof	Polymerisationsstof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1259		2212-81-9		1,3-bis(*tert*-butylperoxyisopropyl)benzen	Polymerisationsstof	Gummi	0,1			I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1260		105-55-5		1,3-diethylthiourinstof	Polymerisationsstof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1261		7691-02-3		1,3-divinyltetramethyldisilazan	Additiv	Gummi					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1262		102-78-3		2-(2,6-dimethylmorpholinothio)benzthiazol	Polymerisationsstof	Gummi			(43)	I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1263		102-77-2		2-(morpholinothio)benzothiazol	Polymerisationsstof	Gummi	150		(43)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 30 g/kg.	31.december 2031
1264		87-97-8		2,6-di-*tert*-butyl-4-(methoxymethyl)phenol	Additiv	Gummi		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.		I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1265		2668-47-5		2,6-di-*tert*-butyl-4-phenylphenol	Additiv	Gummi		Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.		I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1266		95-30-7		2-benzothiazyl-*N*,*N*-diethylthiocarbamylsulfid	Polymerisationsstof	Gummi			(43)	I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1267		96-45-7		2-mercaptoimidazolin	Polymerisationsstof	Gummi	2,5			Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 30 g/kg.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1268		26511-61-5		3,3-bis(*tert*-butylperoxy) butansyre, *n*-butylester	Polymerisationsstof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1269		19262-37-4		4,4′-bis(aminocyclohexyl) methancarbamat	Polymerisationsstof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1270		101-70-2		4,4′-dimethoxydiphenylamin	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1271		95-80-7		4-methyl-*m*-phenylendiamin	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1272		15570-10-2		4-*tert*-butyl-2-methylthiophenol	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1273		4545-30-6		4-*tert*-butylthiophenol, zinksalt	Additiv	Gummi			For zink henvises der til bilag V.	I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1274		140-04-5		acetylricinolsyre, butylester	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1275		141-17-3		bis(2-(2-butoxyethoxy)ethyl) adipat	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1276		2451-84-5		dibenzyladipat	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1277		105-97-5		didecyladipat	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1278		27178-16-1		diisodecyladipat	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1279		1330-86-5		diisooctyladipat	Additiv	Gummi					31.december 2031
1280		110-29-2		decyloctyladipat	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1281		123-77-3		azodicarbonamid	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1282	201--255-2	80-17-1		benzensulfonohydrazid	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1283				bis(2-hydroxy-3-*tert*-octyl-5-methylphenyl)methan	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1284	246--709-0	25176-75-4		capronsyre, diester med triethylenglycol	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1285	203--361-4	106-10-5		caprylsyre, diester med triethylenglycol	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1286		61789-98-8		kork	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1287		3399-73-3		cyclohexylethylamin	Polymerisationsstof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1288		149-82-6		dibutyldithiocarbaminsyre, N,N-dimethylcyclohexylaminsalt	Polymerisationsstof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1289		109-89-7		diethylamin	Polymerisationsstof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1290		502-55-6		diethylxanthogendisulfid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi			(47)	I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1291		123-81-9		ethylenglycol-bis(mercaptoacetat)	Polymerisationsstof	Gummi				Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 30 g/kg.	31.december 2031
1292		36290-04-7		formaldehyd-2-naphthalensulfonsyre, copolymer, natriumsalt	Additiv Polymerisationshjælpestof	Gummi			(15)	I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1293		93-35-4		formaldehyd-phenol, copolymer	Additiv	Gummi			(15)	Copolymeren må ikke indeholde additiver, der ikke er opført på den europæiske positivliste over organiske materiale.r	31.december 2028
1294		68476-37-9		lim, af animalsk oprindelse	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1295		16941-12-1		hexachloroplatinsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi					31.december 2031
1296		999-97-3		hexamethyldisilazan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi					31.december 2031
1297		143-06-6		hexamethylendiamincarbamat	Polymerisationsstof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1298	213--680-0	1000-90-4		isopropylxanthogenat, zinksalt	Polymerisationsstof	Gummi			(47) For zink henvises der til bilag V.	I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1299		106-18-3		butyllaurat	Additiv	Gummi					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1300		28693-00-7		monochloreddikesyre, ester med 5-(hydroxymethyl)-bicyclo[2.2.1]hept-2-en	Monomer eller anden reaktant	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1301				montanvoks, bestående af: 1) montansyrer C_{26}-C_{32}, 2) estere heraf med ethylenglycol og/eller 1,3-butandiol 3) og/eller calciumsalte	Additiv	Gummi					31.december 2028
1302		10591-84-1		*N*,*N*′-dimethyldiphenylthiuthiuramdisulfid	Polymerisationsstof	Gummi			(42)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 30 g/kg.	31.december 2031
1303				*N*-alkyl(C_{14}-C_{18})-*N*,*N*′,*N*′-triacetoyl-1,3-diaminopropropan	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1304				*N*-phenyl-*N*′-isohexyl-*p*-phenylendiamin	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1305		142-77-8		butyloleat	Additiv	Gummi					31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1306		7620-75-9		oliesyre, dibutylaminsalt	Polymerisationsstof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1307		1912-84-1		tin(II)oleat	Polymerisationsstof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1308		117-97-5		pentachlorthiophenol, zinksalt	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi			For zink henvises der til bilag V.	I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1309		98-77-1		pentamethylendithiocarbaminsyre, piperidinsalt	Polymerisationsstof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1310		136-04-9		pentamethylendithiocarbaminsyre, kaliumsalt	Polymerisationsstof	Gummi			(42) For zink henvises der til bilag V.	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 30 g/kg.	31.december 2028
1311		107-71-1		*tert*-butylperacetat	Polymerisationsstof	Gummi	0,1			I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1312		89-03-8		petrolatum	Additiv	Gummi					31.december 2028
1313		117-84-0		di-*n*-octylphthalat	Additiv	Gummi	300		(25) (27)		31.december 2028
1314		26762-92-5		*p*-menthanhydroperoxid	Polymerisationsstof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1315				*p*-nonylphenylphosphit, 2,2-bis(3-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propanester	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1316		25101-03-5		polypropylenglycoladipat	Additiv	Gummi			(30)		31.december 2037
1317	232--299-0	8002-13-9		rapsolie	Additiv	Gummi					31.december 2028
1318		27214-90-0		diisooctylsebacat	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1319		2432-87-3		di-*n*-octylsebacat	Additiv	Gummi					31.december 2031
1320		1344-08-7		natriumpolysulfid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Udgangsstoffets navn	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1321				sojaolie, svovlbehandlet (factis)	Additiv	Gummi	250				31.december 2028
1322		93-73-2		tetrabutylthiurammonosulfid	Polymerisationsstof	Gummi			(42)	I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1323		7772-99-8		tinchlorid	Polymerisationsstof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1324		19484-26-5		tridecylmercaptan	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1325		117-56-8		triethanolaminphosphat	Additiv	Gummi	500			Må kun anvendes som formslippemiddel.	31.december 2028

Tabel 2

Europæisk positivlister over grupper af udgangsstoffer for organiske materialer

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1326			3	alkoholer, alifatiske, monovalente, mættede, lineære, primære (C_4-C_{22})	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2031
1327			4	blanding af (40 % w/w) 2,2,4-trimethylhexan-1,6-diisocyanat og (60 % w/w) 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Alle			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i det endelige produkt, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med fødevaren (QMA).	31. december 2034
1328			5	2,3-epoxypropyltrialkyl(C_5-C_{15})acetat	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som epoxygruppe. Epoxygruppens molekylvægt: 43 Da.	31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1329			6	vinyltrialkyl(C_7-C_{17}) acetat	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31. december 2031
1330			8	acetylerede mono- og diglycerider af fedtsyrer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(31)		31. december 2031
1331			9	monocarboxylsyrer, C_2-C_{24}, alifatiske, lineære, fra naturlige olier og fedtstoffer, og deres mono-, di- og triglycerolestere (inklusive forgrenede fedtsyrer i koncentrationer, der svarer til den naturlige forekomst)	Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31. december 2031
1332			10	monocarboxylsyrer, C_2-C_{24}, alifatiske, lineære, syntetiske, og deres mono-, di- og triglycerolestere	Polymerisationshjælpestof Additiv Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31. december 2031
1333			11	estere af alifatiske monocarboxylsyrer (C_6-C_{22}) med polyglycerol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1334			12	fedtsyrer fra animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier, der betragtes som fødevarer	Additiv eller polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31. december 2031
1335			13	alkoholer, alifatiske, monovalente, mættede, lineære, primære (C_4-C_{24})	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1336			14	*n*-alkyl(C_{10}-C_{13})benzensulfonsyre	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	1500				31. december 2031
1337			15	alkyl, lineær med et lige antal carbonatomer (C_{12}-C_{20}) dimethylaminer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	1500				31. december 2031
1338			16	alkyl(C_8-C_{22})sulfonsyrer	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	300				31. december 2031
1339			17	alkyl(C_8-C_{22})svovlsyrer, lineære, primære, med et lige antal carbonatomer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1340			19	N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C_8-C_{18}) amin	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle			(7)		31. december 2031
1341			20	N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C_8-C_{18}) aminhydrochlorider	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(7)		31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1342			22	ricinusolie, mono- og diglycerider	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1343			23	cholinesterchlorider af kokosnøddeoliefedtsyrer	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	45			Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31. december 2031
1344			25	cresoler, butylerede, styrenerede	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	600				31. december 2031
1345			26	5,7-di-*tert*-butyl-3-(3,4- og 2,3-dimethylphenyl)-3*H*-benzofuran-2-on med indhold af: a) 5,7-di-*tert*-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)-3*H*-benzofuran-2-on (80-100 % w/w) og b) 5,7-di-*tert*-butyl-3-(2,3-dimethylphenyl)-3*H*-benzofuran-2-on (0-20 % w/w)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31. december 2031
1346			27	9,10-dihydroxystearinsyre og oligomerer heraf	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1347			28	di-*n*-octyltinbis (n-alkyl(C_{10}-C_{16}) mercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(10)		31. december 2031
1348			31	di-*n*-octyltindimaleat, esterificeret	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(10)		31. december 2031
1349			38	glasfibre	Additiv	Alle				Glas i henhold til bilag IV.	31. december 2031
1350			40	estere af glycerol med eddikesyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1351			41	estere af glycerol med alifatiske mættede lineære syrer med et lige antal carbonatomer (C_{14}-C_{18}) og med alifatiske umættede lineære syrer med et lige antal carbonatomer (C_{16}-C_{18})	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1352			42	estere af glycerol med smørsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1353			43	estere af glycerol med erucasyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1354			44	estere af glycerol med 12-hydroxystearinsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1355			45	estere af glycerol med laurinsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1356			46	estere af glycerol med linolsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1357			47	estere af glycerol med myristinsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1358			48	estere af glycerol med nonansyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1359			49	estere af glycerol med oliesyre	Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31. december 2031
1360			50	estere af glycerol med palmitinsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1361			51	estere af glycerol med propionsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1362			52	estere af glycerol med ricinolsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1363			53	estere af glycerol med stearinsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31. december 2031
1364			65	blanding af 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilben, 4,4′-bis(2-benzoxazolyl) stilben og 4,4′-bis (5-methyl-2-benzoxazolyl)stilben	Additiv	Alle				Ikke over 0,05 % (w/w) (mængde anvendt stof/mængde formulering). Den blanding, der er resultatet af fremstillingsprocessen, skal være i forholdet 58-62 %:23-27 %:13--17 %, hvilket er det typiske forhold	31. december 2031
1365			66	mono-*n*-octyltintris (alkyl(C_{10}-C_{16}) mercaptoacetat)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(11)		31. december 2031
1366			67	montansyrer og/eller deres estere med ethylenglycol og/eller med 1,3-butandiol og/eller med glycerol	Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31. december 2031
1367			68	mono- og di-n-alkyl (C_{16} og $C1_{8)}$phosphosphater	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	2,5				31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1368			69	tris(nonyl- og/eller dinonylphenyl)phosphat	Additiv	Alle	1500			I mangel af blødgører, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 3 000 mg/kg. For copolymer af butadien-styren, maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 15 000 mg/kg.	31. december 2028
1369			73	polyestere af 1,2-propandiol og/eller 1,3- og/eller 1,4-butandiol og/eller polypropylenglycol med adipinsyre, som kan være med eddikesyre eller fedtsyrer (C_{12}-C_{18}) eller n-octanol og/eller n-decanol i endeterminalposition	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(30) (31)		31. december 2034
1370			78	polyethylenglycol (EO = 1-50) monoalkylether (lineær og forgrenet C_8-C_{20}) sulfat, salte	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250				31. december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1371			80	pulver, spåner og fibre af messing, bronze, kobber, rustfrit stål, tin, jern og legeringer af kobber, tin og jern	Additiv	Alle			For de relevante grundstoffer henvises der til bilag V.		31.december 2031
1372			89	estere af stearinsyre med ethylenglycol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(2)		31.december 2031
1373		50-21-5	99	mælkesyre	Monomer eller anden reaktant Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
1374		50-99-7	102	glucose	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2037
1375		57-55-6	109	1,2-propandiol	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2034
1376		59-02-9 10191-41-0	110	α-tocopherol	Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
1377		75-56-9	135	propylenoxid	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet.	31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1378		107-01-7	224	2-buten	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
1379		107-88-0	228	1,3-butandiol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
1380		110-98-5 25265-71-8	257	dipropylenglycol	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2034
1381		138-22-7	322	butyllactat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2031
1382		598-32-3	357	3-buten-2-ol	Monomer eller anden reaktant	Alle	0,1			Må kun anvendes som comonomer til fremstilling af polymerisk additiv. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA) i afventning af, at der foreligger en analysemetode.	31.december 2028
1383		1330-43-4	407	natriumtetraborat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For bor henvises der til bilag V.		31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1384		1332-37-2	409	jernoxid	Additiv	Alle			For jern henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1385		3724-65-0	467	crotonsyre	Monomer eller anden reaktant Additiv	Alle			(34)		31. december 2028
1386		4080-31-3	474	1-(3-chloralyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchlorid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	15				31. december 2031
1387			501	aluminium, fibre, spåner og pulver	Additiv	Alle			For aluminium henvises der til bilag V	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1388		7631-86-9	504	siliciumdioxid	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle				For syntetisk amorft siliciumdioxid: primære partikler på 1-100 nm, aggregeret i størrelsen 0,1-1 µm, som kan danne agglomerater med en størrelsesfordeling på 0,3 µm til flere mm. Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2037
1389		7664-93-9	511	svovlsyre	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1390		7704-34-9	514	svovl	Polymerisationsstof	Alle					31.december 2034
1391		7771-44-0	518	arachidonsyre	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2028
1392		7772-98-7	519	natriumthiosulfat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(18)		31.december 2034
1393		9003-11-6 106392-12-5	551	poly(ethylenpropylen) glycol	Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2028
1394		63148-62-9	575	polydimethylsiloxan (molekylvægt > 6 800 Da)	Monomer eller anden reaktant (basisolie) Additiv Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle				Minimumsviskositet = 100 cSt (100×10^{-6} m^2/s) ved 25 °C.	31.december 2034
1395		10377-51-2	588	lithiumiodid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(6) For lithium henvises der til bilag V.		31.december 2031
1396		11104-61-3	593	cobaltoxid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For cobalt henvises der til bilag V.		31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1397		11129-60-5	594	manganoxid	Additiv	Alle			For mangan henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
1398		12004-14-7 37293-22-4	598	calciumsulfoaluminat	Additiv	Alle			For aluminium henvises der til bilag V	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
1399		12626-88-9	606	manganhydroxid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For mangan henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1400		12751-22-3	607	jernphosphid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast			For jern henvises der til bilag V.	Må kun anvendes i PET-polymerer og -copolymerer.	31. december 2031
1401		13463-67-7	610	titandioxid	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2028
1402		17194-00-2	625	bariumhydroxid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For barium henvises der til bilag V.	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2034
1403		25013-16-5	635	*tert*-butyl-4-hydroxyanisol	Additiv	Alle	1500				31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1404		25322-68-3	638	polyethylenglycol	Monomer eller anden reaktant Additiv Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2034
1405		25513-64-8	641	blanding af (35-45 % w/w) 1,6-diamino-2,2,4-trimethylhexan og (55-65 % w/w) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexan	Monomer eller anden reaktant	Alle	2,5				31.december 2034
1406		68515-48-0 28553-12-0	728	diphthalat med primære, mættede C_8-C_{10}-forgrenede alkoholer, over 60 % C_9	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			(25) (31)	Må kun anvendes som: a) blødgører eller b) teknisk hjælpestof i koncentrationer på højst 0,1 % i produktet.	31.december 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1407		68855-54-9	734	diatomejord, udglødet med en smelte af kalcineret soda	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2034
1408		73138-82-6	741	harpikssyrer	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2031
1409			789	hydrogenerede homopolymerer og/eller copolymerer fremstillet af 1-hexen og/eller 1-octen og/eller 1-decen og/eller 1-dodecen og/eller 1-tetradecen (molekylvægt: 440–12000)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Gennemsnitlig molekylvægt ikke under 440 Da. Minimumsviskositet = 3,8 cSt ($3,8 \times 10^{-6}$ m^2/s) ved 100 °C.	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1410		90751-07-8 82451-48-7	790	poly(6-morpholino-1,3,5-triazin2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)] hexamethylen-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]	Additiv Polymerisationshjælpestof	Alle	250			Gennemsnitlig molekylvægt ikke under 2 400 Da. Restindhold af morpholin: < 30 mg/kg, af N,N′-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) hexan-1,6-diamin: < 15 000 mg/kg og af 2,4-dichlor-6-morpholino-1,3,5-triazin: < 20 mg/kg.	31.december 2034
1411			799	polyethylenglycol (EO = 1-50) ethere af lineære og forgrenede primære (C_8-C_{22}) alkoholer	Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle	90			I overensstemmelse med det maksimale ethylenoxidindhold som fastsat i renhedskriterierne for fødevaretilsætningsstoffer i forordning (EU) nr. 231/2012.	31.december 2037
1412			801	monocarboxylsyrer, C_2-C_{24}, alifatiske, lineære, fra naturlige olier og fedtstoffer, lithiumsalt	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle			For lithium henvises der til bilag V.		31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1413			805	titandioxid, overtrukket med en copolymer af *n*-octyltrichlorsilan og [aminotris(methylenphosphonsyre), pentanatriumsalt]	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Indholdet af overfladebehandlingscopolymeren i det belagte titandioxid = < 1 % w/w.	31.december 2031
1414			810	neopentylglycol, diestere og monoestere med benzoesyre og 2-ethylhexansyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250		(31)		31.december 2031
1415			815	trimethylolpropan, blandede triestere og diestere med benzoesyre og 2-ethylhexansyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	250		(31)		31.december 2031
1416			878	fedtsyrer (C_8-C_{22}) fra animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier, esterificeret med forgrenede, alifatiske, monovalente, mættede, primære alkoholer (C_3-C_{22})	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1417			879	fedtsyrer (C_8-C_{22}) fra animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier, esterificeret med lineære, alifatiske, monovalente, mættede, primære alkoholer (C_1-C_{22})	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle					31.december 2031
1418			880	fedtsyrer (C_8-C_{22}), esterificeret med pentaerythritol	Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Alle					31.december 2031
1419		128-44-9	902	1,2-benzisothiazol-3(2*H*)-on-1,1-dioxid, natriumsalt	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Stoffet skal opfylde de specifikke renhedskriterier i forordning (EU) nr. 231/2012	31.december 2034
1420			924	trimethylolpropan, blandede triestere og diestere med *n*-octansyre og *n*-decansyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast	2,5			Kun til brug i PET.	31.december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1421		939402-02-5	974	phosphorsyrling, blandede 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl- og 4-(1,1-dimethylpropyl)phenyltriestere	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle	500 - udtrykt som summen af stoffets phosphit- og phosphatform, 4-*tert*-amylphenol og 2,4-di-*tert*-amylphenol 50 - for 2,4-di-*tert*-amylphenol				31. december 2037
1422			1046	zinkoxid, nanopartikler, overtrukket med [3-(methacryloxy)propyl]-trimethoxysilan (EUPL-nr. 0695)	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast			For zink henvises der til bilag V.	Må kun anvendes i ikke-blødgjorte polymerer. De begrænsninger og specifikationer, der er angivet for stoffet med EUPL-nr. 0695, skal overholdes. Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1423			1053	fedtsyrer, C_{16}-C_{18}-mættede, estere med dipentaerythritol	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Må kun anvendes, hvis det er fremstillet ved hjælp af en fedtsyreforløber, som er udvundet af spiselige fedtstoffer eller olier.	31. december 2037
1424		7695-91-2 58-95-7	1055	α-tocopherolacetat	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes som antioxidant i polyolefiner. Stoffet eller dets hydrolyseprodukter er godkendte fødevaretilsætningsstoffer, og der skal kontrolleres overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 10/2011.	31. december 2037
1425			1062	blanding bestående af 97 % tetraethylorthosilicat (TEOS) med CAS-nr. 78-10-4 og 3 % hexamethyldisilazan (HMDS) med CAS-nr. 999-97-3	Monomer eller anden reaktant	Alle				Må kun anvendes til fremstilling af genanvendt PET og i en mængde på op til 0,12 % w/w.	31. december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1426			1075	montmorillonitler modificeret med hexadecyltrimethylammoniumbromid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Plast				Må kun anvendes som additiv i en koncentration på højst 4,0 % w/w i polymælkesyre til koldtvandsbrug. Kan danne plader i nanoform, som i en eller to dimensioner er tyndere end 100 nm. Sådanne plader skal være orienteret parallelt med polymeroverfladen og være fuldt indlejret i polymeren. Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1427			1077	titandioxid, overfladebehandlet med fluoridmodificeret aluminiumoxid	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Alle				Må kun anvendes i en koncentration på højst 25,0 % w/w, herunder i nanoform. Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1428				ricinusoliefedtsyrer, dehydrerede	Monomer eller anden reaktant Anden (teknisk hjælpestof)	Gummi, belægninger					31. december 2034
1429		61790-39-4		ricinusoliefedtsyrer, hydrogenerede	Monomer eller anden reaktant Additiv	Belægninger, smøremidler					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1430		55965-84-9		5-chlor-2-methyl-2*H*-isothiazol-3-on (CAS-nr.- 26172-55-4) og 2-methyl-2*H*-isothiazol-3-on (CAS-nr. 2682-20-4), blanding (3:1)	Anden (konserveringsmidler til produkter i beholdere)	Belægninger	7,5			Begrænsning = 0,025 mg/dm^2. Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 3.4 og 4.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2034
1431		68938-15-8		kokosfedtsyrer, hydrogenerede	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2034
1432		110-54-3		*n*-hexan, inkl. op til 40 % strukturelle isomerer (cyclohexan< 3 %) Nr. 925-292-5 på listen	Polymerisationshjælpestof	Alle	250			MTC behøver ikke blive kontrolleret ved procestemperaturer > 100 °C.	31. december 2031
1433		93685-81-5		isododecan (hovedisomer: 2,2′,4,6,6′-pentamethylheptan)	Polymerisationshjælpestof	Plast	2,5				31. december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1434		926-099-9		stenuld	Additiv	Gummi				Diameter > 1 µm (gennemsnitlig diameter 5-30 µm). Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1435				acrylsyre, estere med alkoholer, monovalente, alifatiske, mættede, C_1-C_{18}	Monomer eller anden reaktant	Belægninger	300 - udtrykt som acrylsyre		(21)		31. december 2031
1436				adipatsyre, estere med alkoholer, monovalente, alifatiske, primære, mættede, C_6-C_{12}	Additiv	Plast					31. december 2031
1437				tilsætningsprodukter af trivinylcyclohexan og alpha-omega-dihydrogen-polyhydrogenmethyldimethylsiloxaner	Monomer eller anden reaktant	Silikone				Maksimal dosering = 10 % (w/w).	31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1438				alkadiener (C_3-C_8)	Monomer eller anden reaktant	Belægninger				Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet.	31.december 2031
1439				alkoxysilaner med funktionelle grupper, f.eks. vinyl-, methacryl-, amino- eller glycidylgrupper	Polymerisationshjælpestof	Plast				Maksimal dosering = 0,5 % (w/w) baseret på fyldstoffet, eller højst 0,3 % (w/w) baseret på plastkomponenten	31.december 2031
1440				alkylarylsulfonsyre	Polymerisationshjælpestof	Plast				Maksimal dosering = 3 % (w/w).	31.december 2031
1441				alkyl(C_8-C_{18})benzensulfonater, natriumsalte	Polymerisationshjælpestof	Gummi			(41)		31.december 2031
1442				alkyl(C_8-C_{18})naphthalensulfonater, natriumsalte	Polymerisationshjælpestof	Gummi			(41)		31.december 2031
1443				estere af alkyl(C_1-C_8)-kiselsyre eller orthosiliciumsyre med alifatiske monovalente alkoholer (C_2-C_4) og monomethylether af ethandiol (methylglycol) og deres kondenseringsprodukter	Polymerisationsstof	Silikone				Maksimal dosering = 3 % (w/w).	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1444				amid af alifatiske carboxylsyrer, C_8-C_{22}	Polymerisationshjælpestof	Silikone				Maksimal dosering = 1,5 % (w/w).	31.december 2031
1445				3-aminocrotonsyre, estere med butylenglycol	Additiv	Belægninger					31.december 2031
1446				3-aminocrotonsyre, estere med mono- eller divalente alkoholer	Additiv	Belægninger					31.december 2031
1447				kulfibre	Additiv	Gummi				Kulfibre i henhold til EUPL-nummer 2041, bilag IV.	31.december 2031
1448				kondenseringsprodukter af ethylenoxid med alkoholer (C_3-C_{18}), phenolalkyl (C_4-C_9) og deres sulfonerede, svovlede eller phosphaterede derivater	Additiv Polymerisationshjælpestof	Gummi					31.december 2031
1449				cyklisk organopolysiloxan med methylgrupper, alene eller i en *n*-alkyl (C_2-C_{32})-gruppe	Monomer eller anden reaktant (basisolie)	Smøremidler					31.december 2031
1450				α,ω-dicarboxylsyrer (C_6-C_{12}), alifatiske, lineære	Monomer eller anden reaktant	Alle					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1451				fedtsyrer (lineære, mættede og umættede, med et lige antal carbonatomer, C_8-C_{22}, med et maksimalt indhold af uforsæbeligt stof på 2 %), som forbindelser med bis(2-hydroxyethyl)amin	Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast	1500				31.december 2031
1452				fedtsyrer (lineære, mættede og umættede, med et lige antal carbonatomer, C_8-C_{22}, med et maksimalt indhold af uforsæbeligt stof på 2 %), amider af	Additiv Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Plast, gummi					31.december 2031
1453				fedtsyrer (lineære, mættede og umættede, med et lige antal carbonatomer, C_8-C_{22}, med et maksimalt indhold af uforsæbeligt stof på 2 %), esterificerede med alkoholer, monovalente, primære, lineære, mættede, C_4-C_{18}, samt oleylalkohol	Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1454		9003-36-5		formaldehyd, polymer med 2-(chloromethyl) oxiran og phenel (Novolacglycidylether, NOGE)	Monomer eller anden reaktant	Belægninger	2,5 - udtrykt som summen af NOGE og dets hydrolyseprodukter	bisphenol-F MTC_{tap} = 2,5 µg/l epichlorhydrin MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(15) (49)	Må kun anvendes i pulverbelægninger.	31.december 2031
1455				glycerolestere med lineære fedtsyrer, mættede eller umættede, med et lige antal carbonatomer C_8-C_{20} og/eller adipinsyre, citronsyre, oxystearinsyre og ricinusoliesyre	Additiv	Belægninger					31.december 2031
1456				methacrylsyre, estere med alkoholer, monovalente, alifatiske, mættede, C_1-C_{18}	Monomer eller anden reaktant	Gummi	300 - udtrykt som methacrylsyre		(22)		31.december 2031
1457				mono-*n*-octyltintris (maleinsyre, halv ester), fremstillet med C_1-C_{18}, primære, lineære, mættede alkoholer	Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast			(11)		31.december 2031
1458				mono-*n*-octyltintris [monoalkyl(C_1-C_{18}) maleat]	Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast			(11)		31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1459				organopolysiloxaner, med indhold af methylgrupper på hvert siliciumatom, som delvist kan erstattes af alkenyl (C_2-C_{32})grupper, alkyl(C_2-C_{32})grupper, hydroxylgrupper, hydrogen, disubstituerede alkylaminer og/eller hydroxylerede alkylgrupper, acetoxy- og/eller alkoxygrupper og deres kondenseringsprodukter med polyethylenglycol og/eller polypropylenglycol, fluorerede alkylgrupper og phenylgrupper	Monomer eller anden reaktant Additiv (polymerisk)	Belægninger, silikone					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1460				organopolysiloxaner, lineære og forgrenede, med methylgrupper alene og/eller *n*-alkyl(C_2-C_{32})-, og/eller phenyl-2, og/eller vinyl-, og/eller hydroxyl-, og/eller alkoxy(C_1-C_4)-, og/eller hydrogen-, og/eller carboalkoxyalkyl(-(CH_2)2-17-C(O)-O-(CH_2)0-17CH_3)-, og/eller hydroxyalkyl(C_1-C_3)-grupper	Monomer eller anden reaktant Additiv (polymerisk)	Gummi, silikone				Må ikke indeholde cykliske polysiloxaner, hvor der ud over phenylgruppen er forbundet et hydrogenatom eller en methylgruppe ved samme siliciumatom.	31. december 2031
1461				organopolysiloxaner, linære og forgrenede, jf. emballagemateriale-nr. 69848, men også med op til højst 5 % hydrogen- og/eller alkoxy(C_2-C_4)- og/eller carboalkoxyalkyl(-(CH_2)2-17-C(O)-O-(CH_2) 0-17CH_3)- og/eller hydroxyalkyl(C_1-C_3)-grupper forbundet ved siliciumatomet	Monomer eller anden reaktant Additiv (polymerisk)	Gummi, silikone					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1462				organopolysiloxaner, lineære og forgrenede og/eller cykliske, med methylgrupper alene eller med n-alkyl (C_2-C_{32}), phenyl- og/eller hydroxylgrupper forbundet ved siliciumatomet, og deres kondenseringsprodukter med polyethylen og/eller polypolypropylenglycol	Monomer eller anden reaktant Additiv (polymerisk)	Gummi, silikone				Må ikke indeholde cykliske polysiloxaner, hvor der ud over phenylgruppen er forbundet et hydrogenatom eller en methylgruppe ved samme siliciumatom.	31.december 2031
1463		68083-14-7 73138-88-2 68440-81-3		organopolysiloxaner, lineære eller forgrenede med methyl- eller phenylgrupper	Monomer eller anden reaktant (basisolie)	Plast, smøremidler					31.december 2037
1464		9016-00-6 63148-62-9 68037-74-1		organopolysiloxaner, lineære eller forgrenede med methylgrupper	Monomer eller anden reaktant (basisolie)	Plast, smøremidler					31.december 2031
1465				organopolysiloxaner med vinylgrupper forbundet ved siliciumatomet	Monomer eller anden reaktant Additiv (polymerisk)	Gummi, silikone					31.december 2031
1466		64741-56-6		restprodukter fra jordolie, vakuumdestillerede	Monomer eller anden reaktant (harpiks)	Gummi					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1467		92062-05-0		restprodukter fra jordolie, termisk krakket vakuum-	Monomer eller anden reaktant (harpiks)	Gummi					31.december 2031
1468				platinblandinger	Polymerisationsstof	Silikone					31.december 2031
1469				polyalkoxyestere af fedtsyrer med et lige antal carbonatomer (C_8-C_{24})	Additiv	Plast					31.december 2031
1470		68037-01-4		poly-1-decen, hydreret	Monomer eller anden reaktant (basisolie)	Smøremidler				Højst 1,5 % urenheder i carbonhydrider med et antal carbonatomer på mindre end 30 uden indhold af napththen, aromastoffer og polycykliske aromatiske carbonhydrider (PAH).	31.december 2034
1471				polydienharpiks, syntetisk	Additiv	Alle					31.december 2031
1472				polydimethylsiloxaner og polydimethylsilikoner, termineret med 3-aminopropyl-gruppe, polymerer med 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan	Monomer eller anden reaktant Additiv (polymerisk)	Gummi, silikone			(16)	Bemærk anvendelsesbetingelserne for 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan (EUPL-nummer 0410) og 1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan (EUPL-nummer 0391).	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1473				polydimethylsiloxaner og polydimethylsilikoner, termineret med 3-aminopropyl-gruppe, polymerer med bis(4-isocyanatocyclohexyl)methan	Monomer eller anden reaktant Additiv (polymerisk)	Gummi, silikone			(16)	Bemærk anvendelsesbetingelserne for bis (4-isocyanatocyclohexyl)methan (EUPL-nummer 0420) og bis (4-aminocyclohexyl) methan (EUPL-nummer 0366).	31.december 2031
1474				polyethylenglycolethere af monovalente alifatiske alkoholer (C_{12}-C_{20}) og af alkylphenoler (C_2-C_9)	Polymerisationshjælpestof	Silikone					31.december 2031
1475		9002-98-6		polyethylenimin	Additiv	Plast, belægninger				Som krydsbindingsstof til polypropylen: ≤ 0,05 µg/dm^2 såfremt produktet ikke afgiver ethylenimin.	31.december 2034
1476				polyethylenoxid (8-14), esterificeret med laurinsyre, oliesyre, ricinolsyre og/eller stearinsyre	Monomer eller anden reaktant Andre varer	Gummi, belægninger					31.december 2031
1477				polyethylenoxid, molekylvægt > 200 (pEO)	Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1478				polyethylenoxid(4-14) ether af octyl- og/eller nonylphenol	Polymerisationshjælpestof	Plast, gummi	250				31.december 2031
1479				polyethylenoxid(4-14) ethere af monovalente, lineære, forgrenede, mættede C_{12}-C_{18}-alkoholer	Additiv	Plast	250				31.december 2031
1480				polypropylenoxid, esterificeret med laurinsyre, oliesyre, ricinolsyre og/eller stearinsyre	Polymerisationshjælpestof Polymerisationsstof	Plast					31.december 2031
1481				polysaccharider	Polymerisationshjælpestof	Gummi					31.december 2031
1482		9003-53-6		polystyren (med pentan som drivmiddel)	Monomer eller anden reaktant (harpiks)	Plast, gummi					31.december 2031
1483				polyterpener	Additiv	Smøremidler					31.december 2031
1484		25213-24-5		polyvinylalkohol, fremstillet ved forsæbning af polyvinylacetat, med en forsæbningsgrad på ≥ 20 %	Polymerisationshjælpestof	Plast				Maksimal dosering = 1 % (w/w).	31.december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1485				polyvinylalkohol, delvist acetyliseret med < 20 % acetylgrupper og et K-tal på > 40	Polymerisationshjælpestof	Belægninger, silikone					31. december 2031
1486		71011-24-0		kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl (hydrogeneret talg-alkyl) dimethyl-, chlorider, forbindelser med bentonit	Polymerisationshjælpestof Additiv	Smøremidler					31. december 2031
1487		68953-58-2		kvaternære ammoniumforbindelser, bis-(hydrogeneret talg-alkyl)dimethyl, salte med bentonit	Polymerisationshjælpestof Additiv	Smøremidler					31. december 2031
1488				retikuleret kationisk polyalkylenamin a) epichlorhydrinpoly amidharpiks fremstillet på grundlag af diaminopropylmethylamin og epichlorhydrin	Additiv	Plast			(49)		31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
				b) epichlorhydrinpolyamidharpiks fremstillet på grundlag af epichlorhydrin, adipinsyre, caprolactam, diethylentriamin og/eller ethylendiamin c) epichlorhydrinpolyamidharpiks fremstillet på grundlag af adipinsyre, diethylentriamin og epichlorhydrin eller smeltning af epichlorhydrin og ammoniak d) epichlorhydrinpolyamidpolyamidharpiks fremstillet på grundlag af epichlorhydrin, dimethyladipat og diethylentriamin						

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
				e) epichlorhydrinpolyamidpolyamidharpiks fremstillet på grundlag af epichlorhydrin, adipamid og diaminopropylmethylamin							
1489				sebacinsyre, reaktionsprodukt med stearylamid, neutraliseret med calciumhydroxid	Polymerisationshjælpestof Additiv	Smøremidler					31. december 2031
1490				silanoler med mindst én hydroxylgruppe og en eller flere methyl-, vinyl- eller phenylgrupper ved hvert siliciumatom	Monomer eller anden reaktant	Gummi	0,1				31. december 2031
1491		68988-56-7		siliciumdioxid, reaktionsprodukt med trimethylchlorsilan og isopropylalkohol	Polymerisationshjælpestof	Smøremidler					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1492		9006-65-9		silikoneolier (organopolysiloxaner med methyl- og/eller phenylgrupper)	Monomer eller anden reaktant (basisolie) Additiv (polymerisk)	Gummi, belægninger, smøremidler					31. december 2031
1493				estere af sorbitol med lineære fedtsyrer, mættede eller umættede, med et lige antal carbonatomer C_8-C_{20}	Additiv	Belægninger	0,1				31. december 2031
1494				mono- eller diestere med ethandiol og/eller etherbis(2-hydroxylethyl) og/eller triethylenglycol	Additiv	Plast					31. december 2031
1495				titansyre, estere med isobutanol, *n*-butanol og ethylacetoacetatenolat	Polymerisationsstof	Silikone					31. december 2031
1496		26780-96-1		2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinolin (polymeriseret)	Additiv	Gummi					31. december 2031
1497				trivinylcyclohexan og α, ω-dihydrogenpolyhydrogenmethyldimethyl-siloxaner, tilsætningsprodukter heraf	Monomer eller anden reaktant Additiv (polymerisk)	Silikone				Maksimal dosering = 10 % (w/w).	31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1498				kondenseringsprodukter af urinstof og formaldehyd	Monomer eller anden reaktant (harpiks) Additiv Polymerisationshjælpestof	Plast, belægninger			(15)		31. december 2031
1499				vinylestere af monovalente, mættede alifatiske carboxylsyrer, C_2-C_{20}	Monomer eller anden reaktant	Plast	2,5				31. december 2031
1500		2098907-70-9		siloxan og silikone, dimethyl, hydroxyterminеret (molekylvægt > 7400 Da), ethere med C_{16}-C_{18}-fedtsyreestere med pentaerythritol	Polymerisationshjælpestof Anden (teknisk hjælpestof)	Gummi				Polymeren kan indeholde siloxan og silikone, dimethyl, hydroxyterminеret (molekylvægt > 7400 Da), fedtsyrer og C_{16}-C_{18}-fedtsyreestere af pentaerythritol.	31. december 2031
1501		1318-02-1		zeolitter, naturlige og syntetiske, natriumsalte	Additiv Polymerisationsstof	Plast, gummi, belægninger			For aluminium henvises der til bilag V	Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1502				carbonhydrider, C_{10}-C_{14}, indhold af aromastoffer ≤1 %	Additiv	Plast, belægninger				Må kun anvendes, såfremt produktionsprocessen foregår ved en temperatur, der overstiger kogepunktet.	31. december 2031
1503	921-7-28-3	64741-66-8		carbonhydrider, C_7-C_9, isoalkaner, med EF-nr. 921-728-3, kogepunkt mellem 90 og 150 °C, ubetydelig opløselighed i vand	Additiv	Alle				Må kun anvendes, såfremt produktionsprocessen foregår ved en temperatur, der overstiger kogepunktet.	31. december 2031
1504	920-7-50-0	64742-49-0		carbonhydrider, C_7-C_9, *n*-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, med EF-nr. 920-750-0, kogepunkt mellem 90 og 165 °C, log Po/w=2,2-5,2, uopløselig i vand	Additiv	Alle				Må kun anvendes, såfremt produktionsprocessen foregår ved en temperatur, der overstiger kogepunktet.	31. december 2031
1505				titanhydroxid (orthotitansyre)	Additiv	Alle, bortset fra gummi				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1506		119345-04-9		benzen, 1,1′-oxybis-, tetrapropylen derivatiseret, sulfonerede natriumsalte	Additiv Polymerisationshjælpestof	Belægninger	450	Der henvises til tabel 4 for nedbrydningsprodukters MTC_{tap}-værdier.			31. december 2031
1507		61789-44-4		ricinusoliefedtsyrer	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1508		61790-37-2		fedtsyrer fra talgolie	Monomer eller anden reaktant (basisolie)	Belægninger, smøremidler					31. december 2031
1509		67762-90-7		siliciumdioxid, reaktionsprodukt med polydimethylsiloxan	Additiv Polymerisationshjælpestof	Belægninger, smøremidler				For syntetisk amorft siliciumdioxid, silyleret: primære partikler på 1-100 nm, aggregeret i størrelsen 0,1-1 µm, som kan danne agglomerater med en størrelsesfordeling på 0,3 µm til flere mm.	31. december 2031
1510		68308-51-0		fedtsyrer fra bomuldsfrøolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1511		68424-45-3		fedtsyrer fra linolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1512		68611-44-9		siliciumdioxid, reaktionsprodukt med dimethyldichlorsilan	Polymerisationshjælpestof Additiv	Smøremidler				For syntetisk amorft siliciumdioxid, silyleret: primære partikler på 1-100 nm, aggregeret i størrelsen 0,1-1 µm, som kan danne agglomerater med en størrelsesfordeling på 0,3 µm til flere mm.	31. december 2031
1513		68909-20-6		siliciumdioxid, reaktionsprodukt med hexamethyldisilazan	Polymerisationshjælpestof Additiv	Smøremidler				For syntetisk amorft siliciumdioxid, silyleret: primære partikler på 1-100 nm, aggregeret i størrelsen 0,1-1 µm, som kan danne agglomerater med en størrelsesfordeling på 0,3 µm til flere mm.	31. december 2031
1514		84625-38-7		fedtsyrer fra solsikkeolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1515		9003-35-4		phenolformaldehydharpikser	Polymerisationsstof	Gummi			(15)	Molekylvægt < 1 000 Da.	31. december 2031
1516		91744-27-3		ricinusolie, mono-, di- og triglycerider	Additiv Polymerisationshjælpestof	Belægninger					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1517		92044-96-7		fedtsyrer fra olivenolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1518		93165-31-2		fedtsyrer fra rapsolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1519				fedtsyrer fra majsolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1520				dicyclopentadien-inden-styren-alpha-methylstyren-vinyltoluen-isobutylen-copolymer, hydrogeniseret	Additiv Polymerisationshjælpestof	Belægninger	250				31. december 2031
1521				fedtsyrer fra fiskeolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1522				fedtsyrer fra hampefrøolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1523				fedtsyrer fra palmeolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1524				fedtsyrer fra palmekerneolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1525				fedtsyrer fra perillaolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1526				fedtsyrer fra valmuefrøolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1527				fedtsyrer fra græskarkerneolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1528				ricinolsyre, dehydrogeniseret	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1529				fedtsyrer fra saflorolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1530				fedtsyrer fra sesamolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1531				fedtsyrer fra valnøddeolie	Monomer eller anden reaktant	Belægninger					31. december 2031
1532				1,4-butanediol, trimethylolpropan, 2,3-butylenglycol, hydroquinon-dihydroxydiethylether og deres kondenseringsderivater med propylenoxid	Monomer eller anden reaktant	Plast			(29)		31. december 2031
1533				1,5-naphthylendiisocyanat, eller 4,4′-diphenylmethandiisocyanat, eller toluylendiisocyanat	Monomer eller anden reaktant	Plast			(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1534				acrylonitril-copolymerer med divinylbenzen (bortset fra ionbytterharpikser)	Additiv	Plast	0,1 - udtrykt som acrylonitrilmonomer				31. december 2031
1535				acryl-, fumar-, malein- og methacrylestere	Additiv	Plast			(21)		31. december 2031
1536				estere af betaaminocrotonsyre med 1,4-butylenglycol og med C_{16}-C_{18}-fedsyrer	Additiv	Plast				For hårdt PVC og dets copolymerer med fremherskende indhold af PVC uden blødgører: maksimal dosering = 3 % (w/w).	31. december 2031
1537				butylerede, styrenerede butylstyrencresoler med en gennemsnitlig molekylvægt på 312	Additiv	Plast				Maksimal dosering = 0,5 % (w/w).	31. december 2031
1538				calcium-, lithium-, mangan-, aluminium-, zink-, natrium-, kalium-, magnesium-stearater, -palmitater, -ricinoleater, -heptanoater, -octoater	Additiv	Plast			For aluminium, lithium, mangan og zink henvises der til bilag V.		31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1539				ricinusolie og dens dehydrerings-, hydrogeniserings- og/eller kondenseringsprodukter med adipin-, sebacin og phthalsyre	Additiv	Plast			(27)		31. december 2031
1540				ler	Additiv	Gummi					31. december 2031
1541				kondenseringsprodukter af formaldehyd med: — phenol — cresol — xylenol — resorcinol melamin	Monomer eller anden reaktant	Gummi		MTC_{tap} for formaldehyd: 0,15 MTC_{tap} for phenoler: 0,05	(15)		31. december 2031
1542				kondenseringsprodukter af polyoxyethylen-3 med fedtalkoholer C_{10}-C_{18}	Additiv	Plast				For folie af polyolefin: maksimal dosering = 1 % (w/w).	31. december 2031
1543				copolymerer af alpha-methylstyren med vinyltoluen	Monomer eller anden reaktant	Plast					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1544				copolymerer af butadien med styren og divinylbenzen	Monomer eller anden reaktant	Plast					31. december 2031
1545				copolymerer af styren og/eller alpha-methylstyren med acrylonitril	Monomer eller anden reaktant	Plast	0,1 - udtrykt som acrylonitrilmonomer				31. december 2031
1546				copolymerer af styren og/eller alpha-methylstyren med butadien	Monomer eller anden reaktant	Plast					31. december 2031
1547				copolymerer af styren og/eller alpha-methylstyren med butadien og acrylonitril	Monomer eller anden reaktant	Plast	0,1 - udtrykt som acrylonitrilmonomer				31. december 2031
1548				copolymerer af styren og/eller alpha-methylstyren med methylmethacrylat	Monomer eller anden reaktant	Plast					31. december 2031
1549				copolymerer af styren med divinylbenzen (bortset fra ionbytterharpikser)	Monomer eller anden reaktant	Plast					31. december 2031
1550				copolymerer af tetrafluorethylen med hexafluorpropylen	Monomer eller anden reaktant	Plast			(38)		31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1551				copolymerer af vinylchlorid med acrylonitril	Monomer eller anden reaktant	Plast	0,1 - udtrykt som vinylchloridmonomer og acrylontril			Vinylchloridmonomer: Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg.	31. december 2031
1552				copolymerer af vinylchlorid med cetylvinylether	Monomer eller anden reaktant	Plast	0,1 - udtrykt som vinylchloridmonomer og acrylontril			Vinylchloridmonomer: Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg.	31. december 2031
1553				copolymerer af vinylchlorid med vinylacetat modificeret med maleinsyreanhydrid og polyvinylalkohol	Monomer eller anden reaktant	Plast	0,1 - udtrykt som vinylchloridmonomer og acrylontril			Vinylchloridmonomer: Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg.	31. december 2031
1554				copolymerer af vinylchlorid med vinylidenchlorid	Monomer eller anden reaktant	Plast	0,1 - udtrykt som vinylchloridmonomer og acrylontril			Vinylchloridmonomer: Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg.	31. december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1555				copolymerer af vinylidenchlorid med acrylonitril	Monomer eller anden reaktant	Plast	0,1 – udtrykt som vinylchloridmonomer og acrylontril				31. december 2031
1556				cresoler	Monomer eller anden reaktant	Gummi		formaldehyd MTC_{tap} = 150 µg/l.			31. december 2031
1557		85116-97-8		ester af diethylenglycol med stearinsyre	Additiv	Plast					31. december 2031
1558				diphenylcarbonat med phosgen	Monomer eller anden reaktant	Plast					31. december 2031
1559				emulsionssilikoner	Additiv	Gummi				Sammensætning afhængig af silikone.	31. december 2031
1560				epoxyharpikser	Anden (anvendes i støbeprocessen til fremstilling af støbefolie eller -form)	Plast					31. december 2031
1561				esterprodukter af harpiks-, malein- og citronsyre og C_3-C_6-polyalkaloider	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1562				esterlignende kondenseringsprodukter af harpiks-, malein- og citronsyre og polyalkoholer, hvor molekylet indholder tre til seks carbonatomer	Monomer eller anden reaktant	Plast					31. december 2031
1563				estere af fedtsyrer med polygycerol	Additiv	Plast				Til PVC og polyolefinstrækfilm.	31. december 2031
1564				estere af glycerol med behen- og arachinsyre	Additiv	Plast					31. december 2031
1565				estere af mættede alifatiske syrer C_6-C_{22} med mættede alifatiske monohydroxylalkoholer C_2-C_{20}, herunder oliealkohol	Additiv	Plast				Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 15 000 mg/kg.	31. december 2031
1566				ehylen-copolymerer med buten	Monomer eller anden reaktant	Plast					31. december 2031
1567				ehylen-copolymerer med propylen	Monomer eller anden reaktant	Plast					31. december 2031
1568				ethylendiamin med fedtsyre	Monomer eller anden reaktant	Plast					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1569				glycerol, estere med capryl- og *n*-decansyrer	Additiv	Plast					31. december 2031
1570				alkydharpikser modificeret med olie og styren og/eller alpha-methylstyren	Monomer eller anden reaktant	Plast			(27)		31. december 2031
1571				hexamethylendiamin med adipin- og/eller sebacinsyre	Monomer eller anden reaktant	Plast					31. december 2031
1572				hydrogenerede homopolymerer og/eller copolymerer af 1-decen og/eller 1-dodecen og/eller 1-octen	Additiv	Plast					31. december 2031
1573				iso-octyl-epoxy-stearat	Additiv	Plast					31. december 2031
1574				linolie epoxideret efter god industriel praksis	Additiv	Plast				For PVC og PVDC (epoxideret linolie, jodtal < 6; indhold af oxiranoxygen < 10 %).	31. december 2031
1575				maleinatharpiks modificeret med harpiks og abietinsyre	Monomer eller anden reaktant	Plast, gummi					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1576				mercaptobenzimidazol og zinksalte heraf	Monomer eller anden reaktant	Gummi			For zink henvises der til bilag V.	Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1577		63231-60-7		mikrokrystallinsk voks	Additiv	Gummi				Den analyserede prøve anses for at være egnet til anvendelse, hvis den ikke overskrider følgende absorptionstærskler pr. centimeter strålelængde — mellem 280 og 289 mµ: 0,15 — mellem 290 og 299 mµ: 0,12 — mellem 300 og 359 mµ: 0,08 — mellem 360 og 400 mµ: 0,02.	31. december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1578				blanding af dimethyltin-s,s′-bis(isooctylmercaptoacetat) og monomethyltin-s,s′-tris(isooctylmercaptoacetat)	Additiv	Plast			(9)	Til anvendelse i PVC og i copolymerer af hårdt PVC uden blødgørere.	31. december 2031
1579	200-338-0 246-770-3	57-55-6 25265-71-8		mono- og dipropylenglycoler	Monomer eller anden reaktant	Plast					31. december 2031
1580	277-291-8 -	73138-45-1 -		ester af montansyre med ethandiol og 1,3-butandiol	Additiv	Plast				Såfremt produktet ikke afgiver ethylenglycol.	31. december 2031
1581				octylalkoholer	Monomer eller anden reaktant	Plast, gummi					31. december 2031
1582				organopolysiloxaner med 1,2-propandiolgrupper	Monomer eller anden reaktant Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi					31. december 2031
1583				organopolysiloxaner med 1,3-propandiolgrupper	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1584				organopolysiloxaner med 2,4-toluidindiisocyanat-grupper	Monomer eller anden reaktant	Gummi	5,0 - udtrykt som primære aromatiske aminer		(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2031
1585				organopolysiloxaner med 2,6-toluidindiisocyanat-grupper	Monomer eller anden reaktant	Gummi	5,0 - udtrykt som primære aromatiske aminer		(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2031
1586				organopolysiloxaner med ethylenoxid-grupper	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
1587				organopolysiloxaner med fluor-grupper	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
1588				organopolysiloxaner med methyl-grupper	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1589				organopolysiloxaner med pentaeythritol-grupper	Monomer eller anden reaktant Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi					31.december 2031
1590				organopolysiloxaner med phenyl-grupper	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
1591				organopolysiloxaner med propylenoxid-grupper	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
1592				organopolysiloxaner med sorbitol-grupper	Monomer eller anden reaktant Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi					31.december 2031
1593				organopolysiloxaner med tetrafluorethylen-grupper	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
1594				organopolysiloxaner med triethylenglycol-grupper	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
1595				organopolysiloxaner med trimethylolpropan-grupper	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1596				organopolysiloxaner med triphenylmethan-diisocyanat-grupper	Monomer eller anden reaktant	Gummi	5,0 - udtrykt som primære aromatiske aminer		(16)	Maksimalt restindhold i det færdige materiale (QM) = 1 mg/kg i produktet, udtrykt som isocyanat. Overensstemmelseskontrol på grundlag af restindhold pr. overfladeareal i kontakt med vand (QMA).	31.december 2031
1597				organopolysiloxaner med vinyl-grupper	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
1598				pentener	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
1599				phenolharpikser alene eller modificeret med alkyd-, epoxy- eller polyvinylbutyralharpikser eller med butylalkohol	Monomer eller anden reaktant	Plast				Til maling og lak.	31.december 2031
1600				phenoler og/eller methylphenoler kondenseret med styren og/eller alpha-methylstyren	Additiv	Gummi					31.december 2031
1601				polyacetalharpiks	Additiv	Gummi					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1602				polyamid som resultat af polymerisering af 1,3,5-benzentricarbonylchlorid med 1,3-benzendiamin	Monomer eller anden reaktant	Plast				Til folier med en tykkelse på ≤ 4 µm i anlæg til omvendt osmose/ultrafiltrering. Der gælder yderligere krav for primære aromatiske aminer og sekundære aminer; der henvises til afsnit 2.2.2-2.2.4 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
1603				polyglycoler	Additiv	Gummi					31.december 2031
1604				polymerer afledt ved esterificering af azelainsyre med *n*-hexyl og 2-ethylhexylalkoholer	Additiv	Plast					31.december 2031
1605				polymerer af butyl-, ethyl- og methylacrylater og methylmethacylater	Monomer eller anden reaktant	Plast				Produktet skal vaskes med vand ved stuetemperatur i to timer (bortset fra folier og belægninger med en tykkelse på < 0,2 mm).	31.december 2031
1606				mættede, umættede og hydroxylerede fedtsyrer (C_8-C_{24})	Additiv	Gummi					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1607				silica og hydreret silica	Additiv	Gummi				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2031
1608				silikoneolier	Additiv Anden (teknisk hjælpestof)	Plast, gummi					31.december 2031
1609				natriumpentamethylendithiocarbamat	Polymerisationsstof	Gummi			(42)		31.december 2031
1610				estere af sorbitol med eruca-, laurin-, linol-, myristin-, olie-, pelargon-, palmitin-, ricinol-, stearin-, 12-hydroxystearinsyre	Additiv	Plast					31.december 2031
1611				sojapolymerer	Monomer eller anden reaktant Additiv	Plast					31.december 2031
1612				terpenharpiks fra dipenten, alphapinen, betapinen	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1613				terpolymerer af ethylen, vinylacetat og carbonmonoxid	Additiv	Plast				Anvendes i PVC.	31.december 2031
1614				urinstofharpikser modificeret med butylalkohol	Monomer eller anden reaktant	Gummi				Til anvendelse i maling og lak.	31.december 2031
1615				xylenoler	Monomer eller anden reaktant	Gummi		formaldehyd MTC_{tap} = 150 µg/l.			31.december 2031
1616				alkyl(C_8-C_{18})sulfonsyrer, natriumsalte	Additiv Polymerisationshjælpestof	Gummi	1500 – udtrykt som summen af alkyl(C_8-C_{18}) svovl- og alkyl(C_8-C_{18}) benzensulfonsyrer				31.december 2031
1617				alkyl(C_8-C_{18})svovlsyrer, natriumsalte	Additiv Polymerisationshjælpestof	Gummi	1500 – udtrykt som summen af alkyl(C_8-C_{18}) svovl- og alkyl(C_8-C_{18}) benzensulfonsyrer				31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1618				chlorbutadiener	Monomer eller anden reaktant	Gummi	250				31.december 2031
1619		63393-89-5		cumaronindenharpikser	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1620				fedtsyrer, mættede og umættede, med et lige antal carbonatomer, C_8-C_{22}, med et maksimalt indhold af uforsæbeligt stof på højst 2 %, estere med pentaerythritol	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1621				fedtsyrer, lineære, mættede og umættede, med et lige antal carbonatomer, C_8-C_{22}, med et maksimalt indhold af uforsæbeligt stof på højst 2 %	Polymerisationsstof	Gummi					31.december 2031
1622				fibre af ren cellulose	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1623				fibre af regenereret cellulose i overensstemmelse med direktiv 2007/42/EF	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1624		82-74-2		carbonhydridvoks, paraffinsk og mikrokrystallinsk (hydrogeneret)	Additiv	Gummi					31.december 2031
1625				organopolysiloxaner (silikoner), med to methylgrupper ved hvert siliciumatom, molekylvægt 13,5-30	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi	750				31.december 2031
1626		8020-83-5		paraffinske mineralolier	Additiv	Gummi					31.december 2031
1627				estere af phthalsyre med triethylenglycol	Additiv	Gummi			(2) (27)	I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1628				polyethylenglycol (4-14) ethere af monovalente, lineære, mættede, primære alkoholer, (C_{12}-C_{18})	Additiv Polymerisationshjælpestof	Gummi	250				31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1629				polyethylenglycol (4-14)ether af octyl- og/eller nonylphenol	Additiv Polymerisationshjælpestof	Gummi	250				31.december 2031
1630				estere af polyethylenglycol(8-14) med laurin-, olie-, ricinol- og/eller stearinsyre	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi					31.december 2031
1631		73398-64-8		kvaternære ammoniumforbindelser, di-C_8-C_{18}-alkyldimethyl, chlorider	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1632				regenererede elastomerer	Additiv	Gummi				Regenererede elastomerer, for så vidt de er afledt fra gummi, der er i overensstemmelse med den europæiske positivliste for organiske materialer.	31.december 2031
1633				harpiksderivater	Additiv	Gummi					31.december 2031
1634				silanoler med mindst én hydroxylgruppe og en eller flere methylgrupper ved hvert siliciumatom	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1635				siloxaner med ét hydrogenatom og én methylgruppe ved hvert siliciumatom	Monomer eller anden reaktant	Silikone					31.december 2031
1636				siloxaner, med to methylgrupper ved hvert siliciumatom og en vinylgruppe ved de terminerende siliciumatomer	Monomer eller anden reaktant	Gummi					31.december 2031
1637				sod (ovnkønrøg og kanalkønrøg) og andre carbonprodukter såsom grafit og kokspulver	Additiv	Gummi					31.december 2031
1638				styren (2 mol) kondenseret med 1 mol af en blanding af *o*-, *m*- og *p*-cresoler, såfremt slutproduktets Brookfield-viskositet er mellem 14 og 17 cP ved 25 °C	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2028
1639				reaktionsprodukter af styren og/eller alfa-methylstyren og/eller -alken(C_3-C_{12})phenol og/eller methylphenol	Additiv	Gummi	250				31.december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	MKF-stofnummer (A)	Navn på gruppen af udgangsstoffer	Teknisk funktion (B)	Materiale i kontakt med drikkevand (C)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for organiske materialer ($MTC_{tap, organics}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, organics}$) i µg/l (D)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
							Værdi for udgangsstoffet	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (E)			
1640				thioxylenoler	Additiv eller polymerisationshjælpestof	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand.	31.december 2031
1641				tris(mono- og dinonylphenyl)phosphit	Additiv	Gummi				I gummi, må ikke anvendes i produkter i kontakt med varmt vand. Indholdet af tris (2-hydroxypropyl) amin-urenheder må højst være 1 %.	31.december 2031
1642				hampefibre		Belægninger				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028
1643				linnedfibre		Belægninger				Ved anvendelse som fyldstof eller pigment (additiv) gælder renhedskravene for pigmenter, farvestoffer og fyldstoffer; der henvises til afsnit 4.6 i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31.december 2028

Bemærkninger:

1. *Bemærkning 1: Forklaring af angivelserne i tabel 1 og 2*

Betydningen af angivelserne i tabel 1 og 2 er som følger:

A.	Stofnumre i henhold til lovgivningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer (MKF) er kun angivet til orientering.
B.	I denne søjle angives udgangsstoffets tekniske funktion i de materialer bestemt til kontakt med drikkevand, som udgangsstoffet er godkendt til.
C.	I denne søjle angives de kategorier af materialer bestemt til kontakt med drikkevand, som udgangsstoffet er godkendt til.
D.	Den samlede maksimale tolerable koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) forstås som den maksimale tilladte koncentration af specifikke stoffer, der afsmitter fra organiske materialer til drikkevandet, i form af enten a) den samlede mængde af de stoffer, der er angivet i tabel 3, eller b) den samlede mængde af et bundet eller frit grundstof eller en bunden eller fri ion som angivet i bilag V.
E.	De relevante kemiske stoffer er dem, der er angivet i overensstemmelse med afsnit 3 i bilag IV til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/365.

2. *Bemærkning 2: Omfang af godkendelser*

i) I tilfælde, hvor et udgangsstof er særskilt opført på listen som et enkelt stof og også er dækket af en gruppeangivelse, gælder anvendelsesbetingelserne, specifikationerne og udløbsdatoen for dette udgangsstof udelukkende som angivet for det enkelte stof.

ii) Medmindre andet er angivet i tabel 1, anses følgende salte af godkendte syrer, phenoler og alkoholer for at være dækket af den pågældende godkendelse: aluminium, ammonium, barium, calcium, cobalt, kobber, europium, gadolinium, jern, lanthan, lithium, magnesium, mangan, kalium, natrium, terbium og zink. Dette forudsætter overholdelse af den tilsvarende $MTC_{tap,\ organics}$-værdi for det element eller den ion, der er angivet i bilag V, for organiske materialer. I visse tilfælde, hvor sikkerhedsvurderingen omfatter betænkeligheder vedrørende anvendelsen af frie syrer, bør kun saltene godkendes ved angivelse af »... syre(r), salte« på listen.

iii) Blandinger, der frembringes ved at blande godkendte udgangsstoffer, uden at komponenterne reagerer kemisk, anses for at være dækket af de(n) pågældende godkendelse(r).

iv) I tilfælde, hvor et udgangsstof er opført på listen i vandfri form, dækker godkendelsen af stoffet også dets hydrerede form.

v) Med hensyn til ethvert naturligt eller syntetisk polymert stof af en godkendt monomer eller anden reaktant, hvor det polymere stof ikke anvendes som et additiv, anses dette polymere stof som værende dækket af godkendelsen af den pågældende monomer eller anden reaktant. Efter den første europæiske positivliste medtages kun angivelserne for den pågældende monomer og anden reaktant.

vi) Med hensyn til ethvert naturligt eller syntetisk polymert stof af en godkendt monomer eller anden reaktant, hvor det polymere stof har en molekylvægt på mindst 1 000 Da, anses dette polymere stof som værende dækket af godkendelsen af den pågældende monomer eller anden reaktant, når det anvendes som et additiv. Efter den første europæiske positivliste medtages kun angivelserne for den pågældende monomer og anden reaktant.

Undtagelsesvis finder denne bestemmelse ikke anvendelse på polymerer, der frembringes ved mikrobiel fermentering.

vii) Præpolymerer og naturlige eller syntetiske polymerer og blandinger af disse, der anvendes som monomer eller anden reaktant indarbejdet i polymeren, anses for at være dækket af godkendelserne af de pågældende monomerer eller andre reaktanter, der kræves for at syntetisere dem. Efter den første europæiske positivliste medtages kun angivelserne for den pågældende monomer eller anden reaktant.

Undtagelsesvis finder denne bestemmelse ikke anvendelse på polymerer, der frembringes ved mikrobiel fermentering, præpolymerer til organopolysiloxaner, der anvendes til fremstilling af silikone, gummi, smøremidler og overfladebehandling til fyldstoffer, eller præpolymerer til belægninger.

viii) Efter den første europæiske positivliste medtages der kun angivelser for polymerer i tilfælde, hvor punkt v-vii ikke finder anvendelse.

ix) Organiske cementbaserede bestanddele, der er godkendt på den europæiske positivliste over organiske cementbaserede bestanddele i bilag III, kan anvendes i organiske materialer, såfremt de anvendes som bestanddele i cementbaserede fyldstoffer.

x) Keramiske sammensætninger, der er godkendt på den europæiske positivliste over sammensætninger af emaljerede, keramiske og andre uorganiske materialer i bilag IV, kan anvendes som fyldstoffer i organiske materialer.

xi) Fibre fremstillet af metalliske sammensætninger, der er godkendt på den europæiske positivliste over sammensætninger af metalliske materialer i bilag II, kan anvendes i organiske materialer.

xii) Fibre og mikrokugler af glassammensætninger, der er godkendt på den europæiske positivliste over sammensætninger af emaljerede, keramiske og andre uorganiske materialer i bilag IV, kan anvendes i organiske materialer, såfremt hvert filament har en diameter på over 1 μm, og den gennemsnitlige diameter på filamenterne i det organiske materialer er over 5 μm.

xiii) Vand kan anvendes som udgangsstof til fremstillingen af organiske materialer, der kommer i kontakt med drikkevand.

xiv) Angivelserne i tabel 1 dækker kun stoffer i nanoform, hvis dette udtrykkeligt fremgår af godkendelsen af det pågældende stof.

3. *Bemærkning 3: Yderligere anvendelsesbetingelser*

i) Kun biocidholdige aktivstoffer af produkttype 6 (Konserveringsmidler for produkter under opbevaring) i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 må anvendes som udgangsstoffer.

ii) Stoffer angivet i tabel 1 og 2, som ifølge deres anvendelsesbetingelser anvendes i organiske materialer som metalliske fibre, skal overholde kravene i bilag II. Stoffer angivet i tabel 1 og 2, som ifølge deres anvendelsesbetingelser anvendes i organiske materialer som keramiske fyldstoffer, skal overholde kravene i bilag IV. Stoffer angivet i tabel 1 og 2, som ifølge deres anvendelsesbetingelser anvendes i organiske materialer som glasfibre og -mikrokugler, skal overholde kravene i bilag IV.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Hvor det er angivet i tabel 1, skal stoffer med en $MTC(T)_{tap,\ organics}$-værdi være i overensstemmelse med følgende:

Tabel 3

Samlet $MTC(T)_{tap,\ organics}$-værdi for grupper af udgangsstoffer på listen

$MTC(T)_{tap,\ organics}$-henvisning i tabel 1	**$MTC(T)_{tap,\ organics}$ i µg/l**	**$MTC(T)_{tap,\ organics}$-specifikation**
(1)	300	udtrykt som acetaldehyd
(2)	1 500	udtrykt som ethylenglycol
(3)	1 500	udtrykt som maleinsyre
(4)	750	udtrykt som caprolactam
(5)	150	udtrykt som summen af stofferne
(6)	50	udtrykt som iod
(7)	60	udtrykt som tertiær amin
(8)	300	udtrykt som summen af stofferne
(9)	9,0	udtrykt som tin (for methyltin-methyltin-mercaptoacetater)
(10)	0,3	udtrykt som tin (for di-*n*-octyltiner)
(11)	60	udtrykt som tin (for mono-*n*-octyltiner)
(12)	1 500	udtrykt som summen af stofferne
(13)	75	udtrykt som summen af stofferne
(14)	250	udtrykt som summen af stofferne og oxidationsprodukter heraf
(15)	750	udtrykt som formaldehyd
(16)	0,1	udtrykt som isocyanat
(17)	2,5	udtrykt som summen af stofferne
(18)	500	udtrykt som SO_2
(19)	1 500	udtrykt som summen af stofferne
(20)	250	udtrykt som trimellitsyre
(21)	300	udtrykt som acrylsyre
(22)	300	udtrykt som methacrylsyre
(23)	250	udtrykt som summen af stofferne

$MTC(T)_{tap,\ organics}$-henvisning i tabel 1	$MTC(T)_{tap,\ organics}$ i µg/l	$MTC(T)_{tap,\ organics}$-specifikation
(24)	2,5	udtrykt som summen af mono-*n*-dodecyltin-tris(isooctylmercaptoacetat), di-*n*-dodecyltin-bis(isooctyl mercaptoacetat), mono-dodecyltin-trichlorid og di-dodecyltin-dichlorid) udtrykt som summen af mono- og di-dodecyltinchlorid
(25)	90	udtrykt som summen af stofferne
(26)	250	udtrykt som isophtalsyre
(27)	375	udtrykt som terephthalsyre
(28)	2,5	udtrykt som summen af 6-hydroxyhexansyre og caprolacton
(29)	250	udtrykt som 1,4-butanol
(30)	1 500	udtrykt som summen af stofferne
(31)	3 000	udtrykt som summen af stofferne plus diisobutylphthalat, med synonymerne 1,2-bis(2-methylpropyl)benzen-1,2-dicarboxylat eller »DIBP« og CAS-nr. 84-69-5, der ikke er opført som et godkendt stof i tabel 1. Det kan dog optræde sammen med andre phthalater ved anvendelse som hjælpestof med henblik på polymerisering og er omfattet af gruppebegrænsningerne
(32)	0,1	udtrykt som eugenol
(33)	2,5	udtrykt som 1,3-benzendimethanamin (hydrolyseprodukt)
(34)	2,5	udtrykt som crotonsyre
(35)	30	udtrykt som summen af dibutylphthalat (»DBP«), diisobutylphthalat (DIBP), benzylbutylphthalat (BBP) og bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) udtrykt som DEHP-ækvivalenter i henhold til følgende formel: 5×DBP + 4×DIBP + 0,1×BBP + 1×DEHP
(36)	2,5	udtrykt som summen af triethanolamin og hydrochloridadduktet udtrykt som triethanolamin
(37)	0,1	udtrykt som perchlorat
(38)	0,05	udtrykt som PFAS i alt
(39)	0,01	udtrykt som summen af PFAS
(40)	150	udtrykt som summen af (di)ethylenglycol, monoalkyl(C_1,C_2,C_4,C_6)ethere og eddikesyre, 2-ethoxyethylester
(41)	1 500	udtrykt som summen af natriumsalte af alkyl(C_8-C_{18})benzensulfonater, alkyl(C_8-C_{18})naphthalensulfonater, alkyl(C_8-C_{18})sulfater og alkyl(C_8-C_{18})sulfonater
(42)	50	udtrykt som summen af thiuramer og dithiocarbamater

$MTC(T)_{tap,\ organics}$-henvisning i tabel 1	$MTC(T)_{tap,\ organics}$ i µg/l	$MTC(T)_{tap,\ organics}$-specifikation
(43)	100	udtrykt som summen af benzothiazol-2-thiol (CAS-nr. 149-30-4, EUPL-nr. 0910), di(benzothiazol-2-yl)disulfid (CAS-nr. 120-78-5, EUPL-nr. 0890), 2-(morpholinthio)benzothiazol (CAS-nr. 102-77-2), N-*tert*-butylbenzothiazol-2-sulfenamid (CAS-nr. 95-31-8, EUPL-nr. 0854), N-cyclohexylbenzothiazol-2-sulfenamid (CAS-nr. 95-33-0, EUPL-nr. 0847), 2-(2,6-dimethylmorpholinthio)benzthiazol (CAS-nr. 102-78-3) og 2-benzothiazyl-N,N-diethylthiocarbamylsulfid (CAS-nr. 95-30-7)
(44)	0,1	udtrykt som summen af ethylvinylbenzen og divinylbenzen
(45)	0,6	udtrykt som summen af 1,4- og 1,5-hexadien
(46)	2,5	udtrykt som neodecansyre
(47)	50	udtrykt som summen af xanthogenater
(48)	10 2,5	udtrykt som summen af TMBPF, TMBPF-DGE, TMBPF-DGE·H_2O og TMBPF-DGE·$2H_2O$ udtrykt som summen af TMBPF-DGE·HCl, TMBPF-DGE·2HCl og TMBPF-DGE·HCl·H_2O
49	6	udtrykt som 3-monochlor-1,2-propan-diol

I tilfælde, hvor de i tabel 1 angivne stoffer med indhold af akylphenolstrukturer anvendes som stabilisatorer, kan de ledsages af de utilsigtet tilsatte stoffer, der er angivet i tabel 4, og de $MTC_{tap,\ organics}$-værdier, der fremgår af tabellen, gælder for disse stoffer.

Tabel 4

$MTC_{tap,\ organics}$ for nedbrydningsprodukter af stabilisatorer med alkylphenolstrukturer, der er opført på den europæiske positivliste for organiske materialer

EF-nummer	CAS-nummer	Stof	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap,\ organics}$) i µg/l
204-598-6	123-07-9	4-ethylphenol	0,1
202-679-0	98-54-4	4-*tert*-butylphenol	2,5
211-946-0	719-22-2	2,6-di-*tert*-butyl-1,4-benzoquinon	2,5
202-532-0	96-76-4	2,4-di-*tert*-butylphenol	250
-	19263-36-6	3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxystyren	0,1
216-592-0	1620-98-0	3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzaldehyd	2,5
622-532-8	14035-33-7	3′,5′-bis(*tert*-butyl)-4′-hydroxyacetophenon	2,5

EF-nummer	CAS-nummer	Stof	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap,\ organics}$) i µg/l
872-478-6	82304-66-3	7,9-di-tert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-dien-2,8-dion	100
228-985-4 243-556-1	6386-38-5 20170-32-5	methyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat 3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionsyre	sum på 50

BILAG II

EUROPÆISK POSITIVLISTE OVER SAMMENSÆTNINGER AF METALLISKE MATERIALER OG GRUPPER AF SAMMENSÆTNINGER AF METALLISKE MATERIALER

Tabel 1

Europæisk positivliste over enkelte metalliske sammensætninger af metalliske materialer

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1644	Kobber-zink-legeringer	CW501L-DW (CuZn10)	Cu Zn	89,0 Resterende del	91,0	Fe Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02	C - D	Indholdet af visse grundstoffer er underlagt yderligere begrænsninger i forhold til standardsammensætningen: Ni: ≤ 0,2 %.	31. december 2034
1645	Kobber-zink-legeringer	CW506L-DW (CuZn33)	Cu Zn	66,0 Resterende del	68,0	Fe Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02	B - D	Indholdet af visse grundstoffer er underlagt yderligere begrænsninger i forhold til standardsammensætningen: Ni: ≤ 0,2 %.	31. december 2034
1646	Kobber-zink-legeringer	CW507L-DW (CuZn36)	Cu Zn	63,5 Resterende del	65,5	Fe Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,05 0,2 0,1 0,1 < 0,02	B - D	Indholdet af visse grundstoffer er underlagt yderligere begrænsninger i forhold til standardsammensætningen: Ni: ≤ 0,2 %.	31. december 2034
1647	Kobber-zink-legeringer	CW508L-DW (CuZn37)	Cu Zn	62,0 Resterende del	64,0	Al Fe Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,05 0,1 0,2 0,1 0,1 < 0,02	B - D	Indholdet af visse grundstoffer er underlagt yderligere begrænsninger i forhold til standardsammensætningen: Ni: ≤ 0,2 %.	31. december 2034

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1648	Kobber-zink-legeringer	CW509L-DW (CuZn40)	Cu Zn	59,5 Resterende del	61,5	Al Fe Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,05 0,2 0,2 0,2 0,2 < 0,02	B - D	Indholdet af visse grundstoffer er underlagt yderligere begrænsninger i forhold til standardsammensætningen: Ni: ≤ 0,2 %; Pb: ≤ 0,2 %.	31. december 2034
1649	Kobber-zink-legeringer	CW510L-DW (CuZn42)	Cu Zn	57,0 Resterende del	59,0	Al Fe Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,05 0,3 0,2 0,2 0,3 < 0,02	B - D	Indholdet af visse grundstoffer er underlagt yderligere begrænsninger i forhold til standardsammensætningen: Ni: ≤ 0,2 %.	31. december 2034
1650	Kobber-zink-aluminium-legeringer	CuZn42Al (CC773S)	Cu Zn Al	57,0 Resterende del 0,1	59,0 0,3	Fe Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,3 0,2 0,3 < 0,02	B - D		31. december 2034
1651	Kobber-zink-aluminium-tinlegeringer	CuZn35Al1.5Sn	Cu Zn Al Sn	64,0 Resteren de del 1,40 0,50	66,0 1,60 0,70	Fe Mn Ni Pb Si Hver enkelt anden urenhed	0,10 0,10 0,10 0,2 0,2 < 0,02	B - D		31. december 2034

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1652	Kobber-zink-aluminium-silicium-jern-legeringer	CuZn35Al-SiFe	Cu Zn Al Si Fe	62,5 Resteren de del 0,5 0,5 0,04	64,5 0,85 0,8 0,1	Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,09 0,15 0,1 < 0,02	B - D		31. december 2034
1653	Kobber-zink-arsen-legeringer	CW707R (CuZn30As)	Cu Zn As	69,0 Resteren de del 0,02	71,0 0,06	Fe Mn Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,05 0,1 0,07 0,05 < 0,02	B - D		31. december 2034
1654	Kobber-zink-arsen-aluminium-legeringer	CuZn35Al-C	Cu Zn As Al	63,0 Resteren de del 0,04 0,2	64,5 0,14 0,7	Fe Mn Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,3 0,1 0,2 0,3 < 0,02	B - D		31. december 2034
1655	Kobber-zink-arsen-aluminium-legeringer	CW702R (CuZn20Al2As)	Cu Zn Al As	76,0 Resteren de del 1,8 0,02	79,0 2,3 0,06	Pb Ni Sb Hver enkelt anden urenhed	0,05 0,1 0,02 < 0,02	A - B		31. december 2034

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1656	Kobber-zink-arsen-antimon-aluminium-legeringer	CC771S (CuZn36Al-AsSb-C)	Cu Zn As Sb Al	62,0 Resteren de del 0,02 0,02 0,45	65,0 0,04 0,05 0,7	Fe Mn Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,2 0,1 0,20 0,2 0,3 < 0,02	B - D	Indholdet af visse grundstoffer er underlagt yderligere begrænsninger i forhold til standardsammensætningen: Ni: ≤ 0,2 %.	31. december 2034
1657	Kobber-tin-zink-phosphor-svovl-legeringer	CuSn4Zn2PS	Cu Sn Zn P S	90,0 3,0 1,0 0,01 0,2	96,0 5,0 3,0 0,1 0,6	Fe Ni Pb Sb Hver enkelt anden urenhed	0,3 0,3 0,2 0,1 < 0,02	B - D		31. december 2034
1658	Kobber-zink-silicium-phosphor-legeringer	CW724R (CuZn21-Si3P)	Cu Zn Si P	75,0 Resteren de del 2,7 0,02	77,0 3,5 0,10	Al Fe Mn Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,05 0,3 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02	B - D		31. december 2034
1659	Kobber-zink-silicium-phosphor-legeringer	CC768S (CuZn21-Si3P-C)	Cu Zn Si P	75,0 Resterende del 2,7 0,02	77,0 3,5 0,10	Al Fe Mn Mn Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,05 0,3 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02	B - D	B og Zr anvendes til kornforfining af denne legering. I det endelige materiale skal indholdet af disse to grundstoffer være på < 0,02 %.	31. december 2034

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1660	Kobber-silicium-zink-mangan-phosphor-legeringer	CC245E (CuSi4Zn4MnP-C)	Cu Si Zn Mn P	Resteren de del 2,5 1,0 0,03 0,05	 4,5 7,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B - D		31. december 2034
1661	Kobber-silicium-zink-mangan-phosphor-legeringer	CC246E (CuSi4Zn9MnP-C)	Cu Si Zn Mn P	Resteren de del 2,5 7,0 0,03 0,05	 4,5 11,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B - D		31. december 2034
1662	Kobber-silicium-zink-mangan-phosphor-legeringer	CuSi4Zn4MnP	Cu Si Zn Mn P	Resteren de del 2,5 1,0 0,01 0,05	 4,5 7,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B - D		31. december 2034
1663	Kobber-silicium-zink-mangan-phosphor-legeringer	CuSi4Zn9MnP	Cu Si Zn Mn P	Resteren de del 2,5 7,0 0,01 0,05	 4,5 11,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Hver enkelt anden urenhed	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B - D		31. december 2034

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1664	Kobber-tin-phosphor-legeringer	CW453K (CuSn8)	Cu Sn P	Resteren de del 7,5 0,02	 8,5 0,4	Fe Ni Zn Hver enkelt anden urenhed	0,1 0,2 0,2 < 0,02	C - D		31. december 2034
1665	Kobber-tin-bly-phos-phor-lege-ringer	CuSn10-C	Cu Sn Pb P	88,0 9,0 0,2 0,01	90,0 11,0 1,0 0,2	Fe Mn Ni S Sb Zn Hver enkelt anden urenhed	0,2 0,10 0,2 0,05 0,1 0,5 < 0,02	B - D	Indholdet af visse grundstoffer er underlagt yderligere begrænsninger i forhold til standardsammensætningen: Ni: ≤ 0,2 %; Sb: ≤ 0,1 %; Pb: 0,2 % - 1,0 %; P: 0,01 % - 0,2 %.	31. december 2034
1666	Kobber-nikkel-man-gan-jern-legeringer	CW352 (CuNi10-FeMn)	Cu Ni Mn Fe	Resteren de del 9,0 0,5 1,0	 11,0 1,0 2,0	Hver enkelt urenhed	< 0,02	B - D	Anvendes udelukkende til fittings og tilbehør til varmevekslere og afsaltningsudstyr.	31. december 2031
1667	Kobber-nikkel-man-gan-jern-legeringer	CW352H (CuNi10-Fe1Mn) CW353H (CuNi30-Fe2Mn2) CW354H (CuNi30Mn1-Fe)	Cu Ni Fe Mn	Resteren de del 9,0 1,0 0,5	 32,0 2,5 2,5	Hver enkelt urenhed	< 0,02	B	Anvendes udelukkende til fittings og tilbehør til afsaltningsanlæg.	31. december 2031

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1668	Kobbermetaller	CW024A (Cu-DHP)	Cu P	99,9 0,015	 0,040	Hver enkelt urenhed	< 0,02	A - D	Kobberrør kan ikke anvendes med alt drikkevand, der fordeles i EU. Visse vandsammensætninger (f.eks. testvand 1 i henhold til EN 15664-1) forårsager en meget høj frigivelse af kobber. Medlemsstaterne kan begrænse anvendelsen af kobberrør sammen med visse typer drikkevand.	31. december 2034
1669	Kobbermetaller	CW004A (Cu-ETP)	Cu O	99,90	 0,040	Hver enkelt urenhed	< 0,02	C - D		31. december 2034
1670	Kobbermetaller	CW008A (Cu-OF)	Cu	99,95		Hver enkelt urenhed	< 0,02	B - D		31. december 2034
1671	Kobbermetaller	CW020A (Cu-PHC)	Cu P	99,95 0,001	 0,006	Hver enkelt urenhed	< 0,02	B - D		31. december 2034
1672	Kobbermetaller	CW021A (Cu-HCP)	Cu P	99,95 0,002	 0,007	Hver enkelt urenhed	< 0,02	B - D		31. december 2034
1673	Kobbermetaller	CW023A (Cu-DLP)	Cu P	99,90 0,005	 0,013	Hver enkelt urenhed	< 0,02	B - D		31. december 2034
1674	Fortinnede kobberrør og fortinnede kobberfittings	CW024A (Cu-DHP) med et 1 µm tykt lag af tin	Sn Cu	90	 10	Urenheder i tinlaget As Bi Cd Cr Ni Pb Sb Hver enkelt anden urenhed	 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 < 0,02	A - D		31. december 2034

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1675	Aluminium	Aluminium	Al	99,0		Fe+Si Cu Anden (f.eks. Cr, Mg, Mn, Ni, Zn) Hver enkelt anden urenhed	1,0 0,10 hvis Cr og/eller Mn ≥ 0,05 %, 0,20 hvis Cr og/eller Mn < 0,05 % 0,1 for hver enkelt < 0,02	B - C	Anvendes i adgangsstiger og andre mindre komponenter og er ikke beregnet til langvarig kontakt, dvs.: a) kortvarig kontakt: op til 24 timer ved enhver temperatur b) langvarig kontakt: over 24 timer ved en nedkølet temperatur (8-12 °C).	31. december 2031
1676	Stål/jern	Galvaniseret stål	Zn-belægning			Urenheder i zinkbelægningen As Bi Cd Cr Pb Sb Hver enkelt anden urenhed	 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 < 0,02	A - D	Accepten afhænger af resultater opnået med rør af galvaniseret stål, hvor zinklaget har en koncentration af bly på mellem 1,0 % og 0,6 %, med antagelse af lignende virkninger i rør med lavere blykoncentrationer. Rør af galvaniseret stål kan ikke anvendes med alt drikkevand, der fordeles i EU. Medlemsstaterne kan begrænse anvendelsen af rør af galvaniseret stål sammen med visse typer drikkevand, som kan forårsage en uacceptabel grad af korrosion.	31. december 2034
1677	Stål/jern	Kulstofstål i henhold til EN 10025 / EN 10213 / EN 10222	Fe C Cr Mo Mn Ni	 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	 0,25 0,30 0,12 1,65 0,50	Al Cu Nb P S Si Ti V Hver enkelt anden urenhed	0,05 0,55 0,05 0,03 0,03 0,6 0,05 0,12 < 0,02	Kulstofstål med beskyttende lag/belægning: A - D. Ubeskyttet kulstofstål: C2 - D	Kulstofstål til rør og tanke: kulstofstål uden permanente beskyttelseslag (f.eks. cementbaseret mørtelforing eller organiske belægninger (f.eks. epoxyharpikser)) er ikke egnet til anvendelse i kontakt med drikkevand. Kulstofstål til tilbehør: ubeskyttet kulstofstål kan anvendes til specifikke formål (f.eks. pumper og ventiler), hvor kun en lille overflade kommer i kontakt med drikkevand.	31. december 2034

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1678	Stål/jern	Støbejern i henhold til EN 1561 / EN 1563	Fe C Cu Cr Mo Mn Ni Si	 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,5	 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5	As Mg P S Sn V Hver enkelt anden urenhed	0,05 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 < 0,02	C2	Støbejern til rør og tanke: støbejern uden permanente beskyttelseslag er ikke egnet til rør og fittings, der kommer i kontakt med drikkevand. Støbejern til tilbehør: ubeskyttet støbejern kan anvendes til specifikke formål (f.eks. pumper og ventiler), hvor kun en meget lille overflade kommer i kontakt med drikkevand.	31. december 2034
1679	Stål/jern	Rustfrit stål i henhold til EN 10088 og EN 10283						A - D		31. december 2034
1680	Plettering	Elektroplettering af den ydre overflade (tinbelægning, der påføres via en galvaniseringsproces)	Cu Sn					B - D (ved henvisning til Cu-legeringer opført andetsteds på den europæiske positivliste over metalliske materialer)	Begrænsninger: a) Bulkmateriale i de komponenter, der skal fortinnes: kobberlegeringer, der er godkendt i den europæiske positivliste over metalliske materialer b) Lagstruktur: i) Cu, ii) Sn c) Anvendt proces: elektroplettering med tin d) Renhed af de anvendte anoder: ≥ 99,90 %.	31. december 2031
1681	Plettering	Tin/nikkelbelægning påført ved en galvanisk pletteringsproces på den ydre overflade	Sn Ni	65 33	67 35			B - D (ved henvisning til Cu-legeringer opført andetsteds på den europæiske positivliste over metalliske materialer)	Begrænsninger: a) Bulksammensætning i de komponenter, der skal pletteres: kobberlegeringer, der er godkendt i den europæiske positivliste over metalliske materialer b) Belægningens sammensætning: Sn (66 ± 1 %) og Ni (34 ± 1 %) (molforhold 1:1) c) Anvendt proces: elektroplettering d) Renhed af de anvendte nikkelanoder: 99,90 %.	31. december 2031

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1682	Plettering	Elektrolytisk nikkel/chrombelægning	NI Cr					B		31. december 2031
1683	Passive sammensætninger	NiCr7030	Ni Cr Si	60,0 29,0 0,50	 32,0 2,0	Al C Co Cu Fe Mn P S Hver enkelt anden urenhed	0,30 0,10 1,5 0,50 5,0 1,00 0,020 0,015 < 0,02	B - D		31. december 2034
1684	Passive sammensætninger	Ni55Ti45	Ni Ti	54,0 Resterende del	56,0	Hver enkelt urenhed	< 0,02	C - D		31. december 2034
1685	Passive sammensætninger	Ti1 i henhold til ISO 23515:2022	Ti	Resterende del		C O N H Fe Hver enkelt anden urenhed Andre urenheder i alt	0,08 0,18 0,03 0,015 0,20 < 0,1 < 0,4	B - D		31. december 2034
1686	Passive sammensætninger	Ti2 i henhold til ISO 23515:2022	Ti	Resterende del		C O N H Fe Hver enkelt anden urenhed Andre urenheder i alt	0,08 0,25 0,03 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4	B - D		31. december 2034

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1687	Passive sammensætninger	Ti3 i henhold til ISO 23515:2022	Ti	Resterende del		C O N H Fe Hver enkelt anden urenhed Andre urenheder i alt	0,08 0,35 0,05 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4	B - D		31. december 2034
1688	Passive sammensætninger	Ti4 i henhold til ISO 23515:2022	Ti	Resterende del		C O N H Fe Hver enkelt anden urenhed Andre urenheder i alt	0,08 0,40 0,05 0,015 0,50 < 0,1 < 0,4	B - D		31. december 2034
1689	Passive sammensætninger	Ti-6Al-4V i henhold til ISO 23515:2022	Ti Al V	Resteren de del 5,5 3,5	 6,75 4,5	C O N H Fe Hver enkelt anden urenhed Andre urenheder i alt	0,08 0,20 0,05 0,015 0,4 < 0,1 < 0,4	B - D		31. december 2034

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1690	Passive sammensætninger	Ti3.5Al3.0-V0.4Mo0.9N-i0.25Pd0.14R-u0.2Fe	Ti Al V Mo Ni Pd Ru Fe	Resteren de del	 3,5 3 0,4 0,9 0,25 0,14 0,2	Urenheder i alt	< 0,08	B - D		31. december 2031

Tabel 2

Europæisk positivliste over grupper af metalliske sammensætninger af metalliske materialer

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1691	Kobberlegeringer ikke andetsteds kategoriseret	Andre kobberlegeringer for produktgruppe D	Cu Zn Si P Al Fe Mn Pb Ni As Sb		Ingen begrænsninger Ingen begrænsninger Ingen begrænsninger Ingen begrænsninger 3,0 3,0 3,0 1,8 3,0 0,25 0,25	Hvert enkelt andet grundstof	0,1	D		31. december 2031

EUPL-nummer	Kategori af metallisk sammensætning (A)	Notationer for accepterede metalliske sammensætninger	Bestanddele af accepterede metalliske sammensætninger			Urenheder i accepterede metalliske sammensætninger		Relevante produktgrupper	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
			Identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)	Identitet	Maksimal koncentration (% w/w)			
1692	Passive sammensætninger	Andre passive metalliske materialer for produktgruppe D						D		31. december 2031
1693	Legeringer til hårdlodning og blødlodning	Legeringer til hårdlodning og blødlodning, der overholder de maksimale koncentrationer af de angive urenheder				Pb Sb Cd	0,1 0,1 0,01	B - C under hensyntagen til omfanget af den endelige overflade, der kan komme i kontakt med drikkevand	Til spaltelodning af rør og fittings. Måden, disse legeringer anvendes på, er afgørende for deres egenskaber i løbet af processen, og visse kombinationer af loddelegeringer og grundmetaller kan føre til betydelig frigivelse af visse metaller i drikkevandet.	31. december 2031

Bemærkninger:

1. *Bemærkning 1: Forklaring af angivelserne i tabel 1 og 2*

Betydningen af angivelserne i tabel 1 og 2 er som følger:

A. Med den metalliske sammensætnings kategori angives en gruppe af metalliske sammensætninger med samme bestanddele, samme egenskaber i kontakt med drikkevand og samme begrænsninger med hensyn til vandets sammensætning og/eller overfladen. Hver kategori har et eller flere referencematerialer med en kontrolleret sammensætning, for hvilken frigivelsen af metallisk stof er kendt og reproducerbar og repræsenterer en plausibel frigivelse af metallisk stof i værste tilfælde for den kategori. Kategorierne og referencematerialerne er fastsat i ECHA's vejledning.

2. *Bemærkning 2: $MTC_{tap,\ metallics}$*

$MTC_{tap,\ metallics}$-værdien anvendes med henblik på sikkerhedsvurdering af anvendelsen af de sammensætninger, der er opført i tabel 1 og 2, og angives til orientering i bilag V.

BILAG III

EUROPÆISK POSITIVLISTE OVER ORGANISKE BESTANDDELE I CEMENTBASEREDE MATERIALER

I tabel 1 fastsættes 1) de forskellige kategorier for de generiske bestanddele af cementbaserede materialer, der kan anvendes til fremstilling af cementbaserede blandinger, og 2) anvendelsesbetingelserne for hver kategori.

Tabel 1

Liste over generiske bestanddele af cementbaserede materialer

Kategori af generisk bestanddel	Specifik organisk cementbaseret bestanddelstype inden for rammerne af de europæiske positivlister	Krav i de europæiske positivlister	Anvendelsesbetingelser
Cement	Organiske formalingshjælpestoffer eller andre organiske stoffer til fremstilling af cement	Europæisk positivliste over cementbaserede materialer	
Uorganiske tilsætningsstoffer	Organiske formalingshjælpestoffer eller andre organiske stoffer til fremstilling af uorganiske tilsætningsstoffer	Europæisk positivliste over cementbaserede materialer	
Aggregater	Ikke relevant	Ikke relevant	
Støbevand	Ikke relevant	Ikke relevant	
Organiske tilsætningsstoffer	Organiske stoffer	Europæisk positivliste over organiske materialer Europæisk positivliste over cementbaserede materialer	Udgangsstoffer, der i henhold til den europæiske positivliste over organiske materialer er godkendt til fremstilling af belægninger, kan anvendes til at fremstille organiske tilsætningsstoffer til cementbaserede materialer
Tilsætningsstoffer	Organiske stoffer	Europæisk positivliste over cementbaserede materialer	
Fibre	Organiske stoffer	Europæisk positivliste over organiske materialer	Udgangsstoffer, der er godkendt i henhold til den europæiske positivliste over organiske materialer, kan anvendes til at fremstille polymerfibre til cementbaserede materialer
Slippemidler til forskalling	Organiske stoffer	Europæisk positivliste over cementbaserede materialer	
Hærdemidler	Organiske stoffer	Europæisk positivliste over cementbaserede materialer	

Tabel 2

Positivliste over enkelte organiske bestanddele i cementbaserede materialer

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1694		514-10-3	abietinsyre	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1695		64-19-7	eddikesyre	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1696		108-24-7	eddikesyreanhydrid	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1697		6419-19-8	aminotris(methylphosphonsyre) (ATMP)	Tilsætningsstoffer		0,1 - udtrykt som aminer				31. december 2031
1698		1002-89-7	ammoniumstearat	Tilsætningsstoffer				For ammonium henvises der til bilag V.		31. december 2028
1699		577-11-7	anionisk docusatnatrium	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1700		85536-14-7	benzensulfonsyre 4-C_{10}-C_{13}-*sec*-alk-derivater	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1701		2634-33-5	1,2-benzisothiazol-3(2*H*)-on (BIT)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid	25			Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1702		14548-60-8	benzylalkoholhemiformal	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1703		120-32-1	2-benzyl-4-chlorphenol (Chlorophen)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2028
1704		90-43-7	biphenyl-2-ol (2-phenylphenol)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1705		52-51-7	2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (Bronopol)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1706		123-95-5	butylstearat	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1707		544-17-2	calciumformiat	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1708		8061-52-7	calciumligninsulfonat	Tilsætningsstoffer		12				31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1709		1592-23-0	calciumstearat	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1710		52627-73-3	caprinsyre (decansyre)	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1711		124-07-2	caprylsyre (octansyre)	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1712		9000-11-7	carboxymethylcellulose	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1713		9004-32-4	Carboxymethylcellulose, natriumsalt	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1714		9004-34-6	cellulose	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1715		59-50-7	chlorcresol	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1716	911--418-6	55965-55-9	Reaktionsblanding af 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on og 2-methyl-2*H*-isothiazol-3-on (CIT/MIT)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid	25			Blanding af 5-chlor-2-methyl-2*H*-isothiazol-3-on (75 %) og 2-methyl-4-isothiazolin-3-on (25 %). Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1717		77-92-9	citronsyre (vandfri)	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1718		5949-29-1	citronsyre, monohydrat	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1719		61791-31-9	kokosdiethanolamid (cocamid DEA)	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1720		10016-20-3	cyclohexapentylose (α-dextrin)	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1721		7585-39-9	β-dextrin	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1722		14431-43-7	dextrin / maltodextrin	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1723		50-70-4	D-glucitol (sorbitol)	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1724		10222-01-2	2,2-dibrom-3-nitrilpropionamid (DBNPA)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2028
1725		17603-42-8	2,3-dihydroxypropyl (dihydrogenphosphat), natriumsalt	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1726		39354-45-5	dinatriumdodecylethoxylatsulfosuccinat	Tilsætningsstoffer						31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1727		1643-20-5	dodecyldimethylaminoxid	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1728		61791-26-2	ethoxyleret talgamin	Tilsætningsstoffer		0,1 - udtrykt som aminer				31. december 2028
1729		9004-57-3	cellulose, ethylether	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1730		3586-55-8	(ethylendioxy)dimethanol	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1731		61790-12-3	talloliefedtsyrer	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1732		50-00-0	formaldehyd	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid	750			Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2028
1733		64-18-6	myresyre	Tilsætningsstoffer						31. december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1734		4719-04-4	hexahydro-1 3,5-tris (hydroxyethyl)-s-triazin (*N*-formal)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1735		9004-62-0	cellulose, 2-hydroxyethylether	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1736		9032-42-2	cellulose, 2-hydroxyethylmethylether	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1737		37353-59-6	hydroxymethylcellulose	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1738		22987-21-9	hydroxyethyldiphosphonsyre	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1739		8061-54-9	magnesiumligninsulfonat	Tilsætningsstoffer		12				31. december 2028
1740		68891-01-0	melaminformaldehyd, toluensulfonamidpolymer	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1741		37206-01-2	methylcarboxymethylcellulose	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1742		9004-67-5	methylcellulose	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1743		9004-59-5	methylethylcellulose	Tilsætningsstoffer						31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1744		9004-65-3	cellulose, 2-hydroxypropylmethylether (HPMC)	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1745		2682-20-4	2-methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid	25			Må kun anvendes i vandige polymerdispersioner og -emulsioner. Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2034
1746		37293-74-6	naphthalensulfonsyre, polymer med formaldehyd, calciumsalt	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1747		36290-04-7	2-naphthalensulfonsyre, polymer med formaldehyd, natriumsalt	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1748		26530-20-1	2-*n*-octyl-4-isothiazolin-3-on (OIT)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid	25			Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1749		112-80-1	oliesyre	Tilsætningsstoffer						31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1750		132-27-4	*o*-phenyl-phenat (OPP)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1751		111-30-8	1,5-pentandial (glutaraldehyd)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1752		37971-36-1	2-phosphonbutan 1,2,4-tricarboxylsyre	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1753		97105-14-1	Overfladeaktiv polycarboxylsyresalt	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
1754		68412-53-3	Polyethylenglycol, forgrenet nonylphenylletherphosphat	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
1755		37205-87-1	polyethylenglycol-nonylphenylether	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1756		72283-35-3	polyoxyalkylenalkyletherfedtsyre	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1757		73667-50-2	polysaccharid, succinoglycan	Tilsætningsstoffer					Exopolysaccharid, udvundet ved gæring af *agrobacterium tumefaciens*.	31. december 2037
1758		96949-22-3	polysaccharid, welangummi	Tilsætningsstoffer					Exopolysaccharid, udvundet ved gæring af *alcaligenes*.	31. december 2034
1759		143-18-0	kaliumoleat	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1760		6381-59-5 304-59-6	kaliumnatriumtartrat	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1761		3811-73-2	pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1762		127-09-3	natriumacetat	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1763		15733-22-9	natrium-*p*-chlor-*m*-cresolat	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1764		13150-00-0	natrium-2-,2-,2-dodecyloxyethyoxyethylsulfat	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1765		141-53-7	natriumformiat	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1766		31138-65-5	natriumglucoheptonat	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1767		527-07-1	natriumgluconat	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
1768		137-16-6	natrium-*N*-lauroylsarcosinat	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1769		151-21-3	natrium-*n*-dodecylsulfat	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1770		8061-51-6	natriumligninsulfonat	Tilsætningsstoffer		12				31. december 2028
1771		9084-06-4	natriumnaphthalensulfonsyre	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1772		61790-51-0	natriumresinat	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1773		9005-25-8	stivelse, fødevarekvalitet	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1774		9049-76-7	stivelse, hydroxypropylether	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1775		57-11-4	stearinsyre	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1776		57-50-1	saccharose	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1777		68131-32-8	sulfitlud (calciumligninsulfonat)	Tilsætningsstoffer		12				31. december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1778		85586-07-8	svovlsyre, mono-C_{12}-C_{14}-alkylestere, natriumsalte	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031
1779		64787-97-9	svovlsyre, mononatriumsalt, polymer med formaldehyd og 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
1780		8029-43-4	sirupper, hydrolyserede stivelses-	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
1781		68131-37-3	sirupper, hydrolyserede stivelses-, dehydrerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1782		68425-17-2	sirupper, hydrolyserede stivelses-, hydrogenerede	Tilsætningsstoffer					Sorbitol (2-5 %), maltitol (9-14 %) og maltotritol (11-16 %). Denne blanding indeholder også 67-76 % hydrogenerede oligosaccharider i overensstemmelse med renhedskravene til maltitolsirup E965(ii) som fastsat i forordning (EU) nr. 231/2012.	31. december 2034
1783		65997-01-5	tallolie, natriumsalt	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1784		67701-06-8	talgolein	Tilsætningsstoffer						31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1785		533-74-4	tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2028
1786		9014-85-1	2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol, ethoxyleret	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1787		126-71-6	triisobutylphosphat	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2031
1788		102-71-6	triethanolamin (2,2,2-nitriltriethanol)	Tilsætningsstoffer, formalingshjælpestoffer		2,5 – udtrykt som summen af triethanolamin og hydrochloridadduktet udtrykt som triethanolamin				31. december 2034
1789		2943-75-1	triethoxyoctylsilan	Tilsætningsstoffer						31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1790		9014-63-5	xylan (harpikstræ)	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1791		107-21-1	ethan-1,2-diol					1500 – udtrykt som ethylenglycol.		31. december 2034
1792		11138-66-2	xanthangummi	Tilsætningsstoffer					Maksimal dosering = 0,15 % (w/w) i beton.	31. december 2028
1793		111-42-2	2,2′-imindiethanol	Tilsætningsstoffer					Maksimal dosering = 0,004 % (w/w) i beton.	31. december 2031
1794		111-46-6	diethylenglycol					1500 – udtrykt som ethylenglycol		31. december 2034
1795		122-20-3	triisopropanolamin (1,1′,1″-nitrilpropan-2-ol) (TIPAL)			250				31. december 2034
1796		141-43-5	2-aminoethanol			2,5			Maksimal dosering = 0,004 % (w/w) i beton.	31. december 2034
1797		15214-89-8	2-acrylamid-2-methylpropansulfonsyre			2,5				31. december 2034
1798		25322-69-4	polypropylenglycol							31. december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1799		55965-84-9	Reaktionsblanding af 5-chlor-2-methyl-1,2-thiazol-3(2*H*)-on og 2-methyl-1,2-thiazol-3(2*H*)-on (3:1) (CIT/MIT)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2034
1800		56-81-5	glycerol							31. december 2034
1801		57-13-6	urinstof							31. december 2034
1802		87-69-4	vinsyre	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1803		9002-89-5	polyvinylalkohol	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2037
1804		108-78-1	2,4,6-triamin-1,3,5-triazin			125			Maksimal dosering = 0,004 % (w/w) i beton.	31. december 2028
1805		126-73-8	tributylphosphat	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Skumdæmper				Maksimal dosering = 0,004 % (w/w) i beton.	31. december 2028
1806		141-22-0	ricinolsyre			2100				31. december 2028
1807		144-62-7	oxalsyre			300				31. december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1808		60-00-4	edetinsyre (EDTA)						Maksimal dosering = 0,004 % (w/w) i beton.	31. december 2034
1809		68412-29-3	hydrolyseret stivelse						Maksimal dosering = 0,15 % (w/w) i beton.	31. december 2028
1810		9000-65-1	traganth						Maksimal dosering = 0,2 % (w/w) i beton.	31. december 2028
1811		2478-10-6	4-hydroxybutylacrylat	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2031
1812		9003-01-4	polyacrylsyre	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2031
1813		9003-11-6	poly(ethylenpropylen) glycol	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
1814		100-42-5	styren							31. december 2028
1815		1007848-6-3-6	*tert*-decansyre, ethenylester, polymer med ethen, ethenylacetat og methyl-2-methyl-2-propenoat	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2034
1816		100-97-0	hexamethylentetramin					750 – udtrykt som formaldehyd		31. december 2034
1817		102782-43--4	alkoholer, C_9-C_{11}, forgrenede og lineære, ethoxylerede propoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1818		103-11-7	2-ethylhexylacrylat			2,5				31. december 2034
1819		10378-23-1	mercaptoethanol	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1820		104-76-7	2-ethyl-1-hexanol	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2034
1821		105-59-9	N-methyldiethanolamin	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1822		106-91-2	2,3-epoxypropylmethacrylat			1,0				31. december 2028
1823		106-99-0	butadien			0,1				31. december 2028
1824		107-13-1	acrylonitril			0,1				31. december 2028
1825		107-96-0	mercaptopropionsyre	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1826		108-05-4	vinylacetat			600				31. december 2028
1827		108-31-6	maleinsyreanhydrid					1500 – udtrykt som maleinsyre.		31. december 2034
1828		110-16-7	maleinsyre					1500 – udtrykt som maleinsyre.		31. december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1829		110-63-4	1,4-butandiol			250 – udtrykt som 1,4-butandiol.				31. december 2034
1830		110-97-4	1,1′-iminodipropan-2-ol	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1831		111-82-0	methyllaurat							31. december 2031
1832		111-90-0	2-(2-ethoxyethoxy) ethanol	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1833		112-27-6	triethylenglycol							31. december 2034
1834		112-30-1	decan-1-ol							31. december 2034
1835		112-34-5	diethylenglycolmonobutylether	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1836		112-92-5	octadecan-1-ol							31. december 2031
1837		119-47-1	6,6′-di-*tert*-butyl-2,2′-methylendi-*p*-cresol	Tilsætningsstoffer		75				31. december 2028
1838		122-96-3	piperazin-1,4-diethanol	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1839		123-31-9	hydroquinon			30				31. december 2028
1840		125005-87--0	diutangummi	Tilsætningsstoffer						31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1841		126-30-7	2,2-dimethyl-1,3-propandiol			2,5				31. december 2034
1842		126-86-3	2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1843		128-37-0	2,6-di-*tert*-butyl-*p*-cresol	Organiske tilsætningsstoffer		150				31. december 2034
1844		1338-41-6	sorbitanmonostearat							31. december 2034
1845		13463-41-7	zinc, bis(1-hydroxy-2(1*H*)-pyridinthionat-O,S)-, (T-4)-	Organiske tilsætningsstoffer		0,1		For zink henvises der til bilag V.		31. december 2028
1846		140-88-5	ethylacrylat					300 - udtrykt som acrylsyre.		31. december 2034
1847		141-32-2	butylacrylat					300 - udtrykt som acrylsyre.		31. december 2034
1848		141-78-6	ethylacetat							31. december 2034
1849		142-31-4	natriumoctylsulfat							31. december 2031
1850		142-87-0	natriumdecylsulfat							31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1851		143-19-1	9-octadecensyre(9Z)-, natriumsalt (1:1)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Tilsætningsstof til slippemidler til forskalling					31. december 2028
1852		143-22-6	2-(2-(2-butoxyethoxy) ethoxy)ethanol	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1853		150413-26--6	poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-sulfo-ω-(isotridecyloxy)-, natriumsalt (1:1)	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
1854		150-76-5	hydroquinonmethylether	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1855		15763-76-5	natrium-*p*-cumensulfonat	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1856		1663-39-4	*tert*-butylacrylat					300 - udtrykt som acrylsyre.		31. december 2034
1857		1879-09-0	2,4-dimethyl-6-*tert*-butyl-phenol	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1858		204336-40--3	oxiran, methyl-, polymer med oxiran, mono (3,5,5-trimethylhexyl) ether	Tilsætningsstoffer						31. december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1859		2146-71-6	vinyllaurat (dodecansyre, ethenylester)	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2034
1860		2373-38-8	butandisyre, sulfo-1,4-bis(1,3-dimethylbutyl)ester, natriumsalt	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2031
1861		2425-77-6	2-hexyldecan-1-ol	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1862		24800-44-0	tripropylenglycol							31. december 2034
1863		24937-78-8	eddikesyre-ethenylester, polymer med ethen	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2034
1864		25190-52-7	polypropylenglycolstearat	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
1865		25584-83-2	hydroxypropylacrylat	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1866		26172-55-4	5-chlor-2-methyl-2*H*-isothiazol-3-on	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2028
1867		26221-27-2	poly(vinylalkohol-co-ethylen)	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2037
1868		26399-02-0	2-ethylhexyloleat	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1869		27813-02-1	2-propensyre, 2-methyl-, monoester med 1,2-propandiol	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1870		28098-03-5	octansyre, forbindelse med 2-aminoethanol (1:1)	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Tilsætningsstof til slippemidler til forskalling					31. december 2028
1871		29736-24-1	eddikesyre, 2-hydroxy-2-sulfo-, natriumsalt (1:2)	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2031
1872		353752-63--3	2-propensyre, homopolymer, ester med α-methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl), podepolymer	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2037
1873		36653-82-4	hexadecan-1-ol							31. december 2034
1874		37208-08-5	hydroxybutylcellulose	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1875		300-92-5	aluminiumdistearat					For aluminium henvises der til bilag V		31. december 2031
1876		4402-30-6	2-propanol, 1,1′-(methylimino)bis-	Tilsætningsstoffer						31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1877		50-81-7	ascorbinsyre							31. december 2028
1878		50985-38-1	poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(4-hydroxybutyl)-ω-hydroxy	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1879		513-42-8	2-methyl-2-propen-1-ol	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1880		51668-30-5	oxiran, methyl-, polymer med oxiran, octadecanoat	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
1881		52383-89-8	dodecansyre, ethenylester, polymer med chlorethen og ethen	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2037
1882		52668-97-0	oliesyre-polyethylenglycol-diester	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
1883		52933-07-0	isotridecylphosphat	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1884		5395-50-6	tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl) imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1885		541-02-6	decamethylcyclopentasiloxan	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1886		544-63-8	myristinsyre							31. december 2028
1887		55406-53-6	3-iod-2-propynylbutylcarbamat	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031
1888		556-67-2	octamethylcyclotetrasiloxan	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1889		557-05-1	zinkdistearat		Vandafvisende stof			For zink henvises der til bilag V.		31. december 2031
1890		5625-90-1	N,N′-methylenbisnbismorpholin	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Biocid	0,1			Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2028
1891		56-87-1	L-lysin							31. december 2037

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1892		595585-15-2	D-glucuron-D-gluco-6-deoxy-L-mannan, acetat, calcium-, magnesium-, kalium-, natrium-salt	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1893		61791-14-8	aminer, kokosalkyl-, ethoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1894		63330-34-7	*tert*-decansyre, ethenylester, polymer med ethen og ethenylacetat	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2034
1895		64-17-5	ethanol							31. december 2034
1896		64742-47-8	destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	Slippemidler til forskalling						31. december 2031
1897		64742-48-9	naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung; lavtkogende hydrogeneret naphtha;	Slippemidler til forskalling		0,1				31. december 2028
1898		64742-95-6	solventnaphtha (råolie), let aromatisk	Slippemidler til forskalling		0,1				31. december 2028
1899		65997-04-8	harpiks, fumarateret	Tilsætningsstoffer						31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1900		6683-19-8	pentaerythritol-tetrakis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]							31. december 2034
1901		67-56-1	methanol							31. december 2034
1902		67-63-0	2-propanol							31. december 2034
1903		68442-68-2	benzenamin, *N*-phenyl-, styreneret	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2031
1904		69011-36-5	isotridecanol, ethoxyleret	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1905		71-36-3	1-butanol							31. december 2034
1906		72121-88-1	D-glucopyranuronsyre, polymer med 6-deoxy-L-mannose, D-glucose og D-mannose, calcium-, kalium-, natrium-salt (welangummi)	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
1907		74-85-1	ethen	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1908		75-21-8	ethylenoxid			0,1				31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1909		75-91-2	*tert*-butylhydroperoxid (TBHP)	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2028
1910		78041-14-2	oxiran, methyl-, polymer with oxiran, ether med 1,2,3-propantriol (3:1), (9Z)-9-octadecenoat	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
1911		78-51-3	tributoxyethylphosphat	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Skumdæmper				Maksimal dosering = 0,5 % (w/w) baseret på tilsætning eller tilsætningsstof	31. december 2031
1912		79-06-1	acrylamid			0,1				31. december 2028
1913		79-10-7	acrylsyre					300 - udtrykt som acrylsyre.		31. december 2034
1914		79-39-0	methacrylamid			0,1				31. december 2034
1915		79-41-4	methacrylsyre					300 - udtrykt som methacrylsyre.		31. december 2034
1916		8002-13-9	rapsolie							31. december 2028
1917		8015-86-9	carnaubavoks							31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1918		8028-48-6	appelsin, sød, ekstrakt	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1919		8028-89-5	caramel (farve)	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1920		8042-47-5	paraffinolie (råolie)	Hærdemidler						31. december 2031
1921		80-62-6	methylmethacrylat					300 – udtrykt som methacrylsyre.		31. december 2034
1922		818-61-1	ethylenglycolmonoacrylat					300 – udtrykt som acrylsyre.		31. december 2034
1923		82973-76-0	poly(oxy-1,2-ethandiyl), a,a′-(2,2-dimethyl-1,3-propandiyl)bis[w-hydroxy-	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1924		868-18-8	natriumtartrat	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1925		868-77-9	2-hydroxyethylmethacrylat					300 – udtrykt som methacrylsyre.		31. december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1926		9003-20-7	eddikesyre-ethenylester, homopolymer	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2037
1927		9003-39-8	polyvinylpyrrolidon							31. december 2037
1928		9004-58-4	cellulose, ethyl-2-hydroxyethylether	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1929		9004-64-2	cellulose, 2-hydroxypropylether	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1930		9004-74-4	poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-methyl-ω-hydroxy-	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
1931		9004-82-4	natriumlaurylethersulfat	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1932		9005-00-10	stearylalkohol, ethoxylat (2 EO)	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1933		9005-65-6	polyethylenglycolsorbitanmonooleat							31. december 2028
1934		9032-46-6	cellulose, 2-sulfoethylether	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1935		9036-19-5	(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenyl-polyethylenglycol	Tilsætningsstoffer						31. december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1936		9043-30-5	isotridecanol, ethoxyleret	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1937		923-02-4	N-(hydroxymethyl) methacrylamid			2,5				31. december 2034
1938		925-60-0	propylacrylat					300 – udtrykt som acrylsyre.		31. december 2028
1939		96-33-3	methylacrylat					300 – udtrykt som acrylsyre.		31. december 2034
1940		97-65-4	itaconsyre							31. december 2034
1941		999-61-1	2-hydroxypropylacrylat			2,5 – udtrykt som summen af 2-hydroxypropylacrylat og 2-hydroxyisopropylacrylat				31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1942			eddiksyreethenylester, polymer med ethen, natrium-2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1- propansulfonat og ethenyl-*tert*-decanoat	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2034
1943			acrylsyre- og methacrylsyreester af divalente alifatiske alkoholer med en kædelængde på C_2-C_{18}	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1944			fedtalkoholethoxylat	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1945			polyethylenglycolethere (EO = 1-50) af lineære og forgrenede primære alkoholer	Tilsætningsstoffer						31. december 2028
1946			vinylether af monovalente alifatiske mættede alkoholer med en kædelængde på C_1-C_{18}	Tilsætningsstoffer						31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på organisk cementbaseret bestanddel	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) i µg/l		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer (B)			
1947			isothiazolinon	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Konserveringsmiddel				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2028

Tabel 3

Europæiske positivlister over grupper af organiske bestanddele for cementbaserede materialer

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på gruppe af organiske cementbaserede bestanddele	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer			
1948		68439-45--2	alkoholer, C_6-C_{12}, ethoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1949		68439-50--9	alkoholer, C_{12}-C_{14}, ethoxylerede	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031
1950		68551-12--2	alkoholer, C_{12}-C_{16}, ethoxylerede	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på gruppe af organiske cementbaserede bestanddele	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer			
1951		96130-61-9	alkoholer, C_9-C_{11}, ethoxylerede sulfater, natriumsalte	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031
1952		68585-34-2	alkoholer, C_{10}-C_{16}, ethoxylerede, sulfater, natriumsalte	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031
1953		68891-38-3	alkoholer, C_{12}-C_{14}, ethoxylerede, sulfater, natriumsalte	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031
1954		126950-60--5	alkoholer, C_{12}-C_{14}, sekundære	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031
1955		84133-50-6	alkoholer, C_{12}-C_{14}, sekundære ethoxylerede	Tilsætningsstoffer		250				31. december 2031
1956		68439-57-6	alken (sulfonsyre, C_{14}-C_{16}-alkanhydroxy- & C_{14}-C_16-alken-natriumsalte)	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031
1957		25155-30-0	alkylarylsulfonat (natriumdodecylbenzensulfonat)	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031
1958		85117-50-6	alkylbenzensulfonat, natrium(mono C_{10}-C_{14}-alkyl-derivater natrium)	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på gruppe af organiske cementbaserede bestanddele	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer			
1959		70592-80-2 & 1643-20-5	alkyldimethylaminoxid	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031
1960		68585-47-7	alkylsulfat, natrium (mono C_{10}-C_{16}-alkylestere)	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031
1961		68411-30-3	alkylarylsulfonat (benzensulfonsyre, C_{10}-C_{13}-derivater, natrium)	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031
1962		68154-99-4	alkylpolyethoxypolypropoxybenzylether	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1963		7360-53-4	aluminiumformiat	Tilsætningsstoffer				For aluminium henvises der til bilag V		31. december 2031
1964		61788-90-7	aminer, kokos-alkyldimethyl-, N-oxider	Tilsætningsstoffer		0,1 – udtrykt som aminer				31. december 2031
1965		72906-11-7	natriumalkylsulfat (mono C_9-C_{13}-alkylestere)	Tilsætningsstoffer		300				31. december 2031
1966		68784-08-7	butandisyre, sulfo-, C-(2-kokos-amidoethyl)estere, dinatriumsalte	Tilsætningsstoffer						31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på gruppe af organiske cementbaserede bestanddele	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer			
1967		68603-42-9	kokosdiethanolamid (kokos-*N*,*N*-bishydroxyethyl)	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1968		84712-53-8	*N*-kokossulfosuccinamat, dinatrium(butansyre,4-amino-4-oxy-2-sulfo-,*N*-kokosalkylderivater)	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1969		67762-90-7	dimethylsiloxan-reaktionsprodukter med silica	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1970		67701-03-5	fedtsyrer, C_{16}-C_{18} (stearinsyre)	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1971		61791-08-0	fedtsyrer, kokos-, reaktionsprodukter med ethanolamin, ethoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1972		50-99-7	glucose	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1973		50-21-5	mælkesyre	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1974		91078-68-1	naphthalensulfonsyre, reaktionsprodukter med formaldehyd, natriumsalte	Tilsætningsstoffer						31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på gruppe af organiske cementbaserede bestanddele	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer			
1975		68002-63-1	kvaternært ammonium, C_{14}-C_{18}, alkyldimethylchlorider	Tilsætningsstoffer		300		For ammonium henvises der til bilag V.		31. december 2031
1976		61789-40-0	kvaternære ammoniumforbindelser, (carboxymethyl)(3-kokosamidopropyl)dimethylhydroxider, amfoioner	Tilsætningsstoffer		300		For ammonium henvises der til bilag V.		31. december 2031
1977		73138-82-6, 61790-51-0	harpikssyrer	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1978		8050-09-7	harpiks	Tilsætningsstoffer						31. december 2034
1979		91648-56-5	natriumdodecyl- til pentadecylethersulfonater	Tilsætningsstoffer		1500				31. december 2031
1980		25322-68-3	polyethylenglycol							31. december 2034
1981		57-55-6	propan-1,2-diol (1,2-propylenglycol)							31. december 2034
1982		75-56-9	propylenoxid			0,1				31. december 2028
1983		107-22-2	glyoxal							31. december 2028

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på gruppe af organiske cementbaserede bestanddele	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer			
1984		1000817-22-0	fedtsyrer, C_8-C_{18} og C_{18}-umættede, reaktionsprodukter med diethanolamin og propylenoxid	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Tilsætningsstof til slippemidler til forskalling					31. december 2031
1985		103818-93-5	alkoholer, C_9-C_{11}, ethoxylerede propoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1986		1400790-00-2	alkoholer, C_9-C_{11}-forgrenede, ethoxylerede propoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1987		169107-21-5	alkoholer, C_9-C_{11}-forgrenede, ethoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1988		25085-46-5	eddikesyre-ethenylester, polymer med chlorethen og ethen	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2037
1989		25213-24-5	eddikesyre-ethenylester, polymer med ethenol	Tilsætningsstoffer					Molekylvægt < 1 000 Da.	31. december 2034
1990		25265-71-8	1,1′-oxydi-2-propanol, blanding af isomerer	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2034
1991		4080-31-3	3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decan, 1-(3-chloro-2-propenyl)-, chlorid			15				31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på gruppe af organiske cementbaserede bestanddele	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer			
1992		63148-62-9	polydimethylsiloxan	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Skumdæmper				Maksimal dosering = 0,5 % (w/w) baseret på tilsætning eller tilsætningsstof	31. december 2034
1993		64742-52-5	destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen-; uspecificeret baseolie	Slippemidler til forskalling		0,1				31. december 2028
1994		64742-53-6	destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthen-; uspecificeret baseolie	Slippemidler til forskalling		0,1				31. december 2028
1995		64742-55-8	destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-	Hærdemidler		0,1				31. december 2028
1996		64742-56-9	destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-; uspecificeret baseolie	Slippemidler til forskalling		0,1				31. december 2028
1997		66455-15-0	alkohol, C_{10}-C_{14}, ethoxyleret	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
1998		67701-01-3	fedtsyre, C_{12}-C_{18}							31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på gruppe af organiske cementbaserede bestanddele	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer			
1999		67701-05-7	fedtsyre, C_{16}-C_{18} og C_{18}-umættede	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Tilsætningsstof til slippemidler til forskalling					31. december 2031
2000		67701-08-0	fedtsyrer, C_8-C_{18} og C_{18}-umættede	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Tilsætningsstof til slippemidler til forskalling					31. december 2031
2001		67701-26-2	glycerider, C_{12}-C_{18} (triglycerider C_{12}-C_{18} (lige antal))	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Tilsætningsstof til slippemidler til forskalling					31. december 2031
2002		68131-39-5	alkoholer, C_{12}-C_{15}, ethoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2003		68131-40-8	alkoholer, C_{11}-C_{15}-sekundære ethoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2004		68154-97-2	alkoholer, C_{10}-C_{12}, ethoxylerede propoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2005		68439-46-3	alkoholer, C_9-C_{11}, ethoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2006		68439-49-6	polyethylenglycol (EO = 1-50) ethere af lineære og forgrenede primære (C_8-C_{22}) alkoholer							31. december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på gruppe af organiske cementbaserede bestanddele	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer			
2007		68476-78-8	melasse	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2008		68526-86-3	alkoholer, C_{11}-C_{14}-iso	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2009		68551-07-5	alkoholer, C_8-C_{18}	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2010		68611-44-9	silan, dichlordimethyl-, reaktionsprodukter med silica							31. december 2031
2011		68920-66-1	alkoholer, C_{16}-C_{18} og C_{18}-umættede, ethoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2012		68954-91-6	poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-hydroxy-, C_{10}-C_{12}-alkylethere, dinatriumsalte	Tilsætningsstoffer						31. december 2037
2013		69013-18-9	alkoholer, C_8-C_{18}, ethoxylerede propoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2014		69227-21-0	alkoholer, C_{12}-C_{18}, ethoxylerede propoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2015		70955-07-6	alkoholer, talg-, propoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på gruppe af organiske cementbaserede bestanddele	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer			
2016		71786-60-2	ethanol, 2,2′-iminobis-, *N*-C_{12}-C_{18}-alkylderivater.	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Tilsætningsstof til slippemidler til forskalling					31. december 2031
2017		78330-21-9	alkoholer, C_{11}-C_{14}-iso-, C_{13}-rige, ethoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2018		8002-74-2	paraffinvokser og carbonhydridvokser.	Organiske tilsætningsstoffer						31. december 2031
2019		85409-27-4	harpikssyre	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2020		85586-25-0	rapsoliemethylester							31. december 2031
2021		93-83-4	*N*,*N*-bis(2-hydroxyethyl)oleamid	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Tilsætningsstof til slippemidler til forskalling					31. december 2031
2022		97043-91-9	alkoholer, C_9-C_{16}, ethoxylerede	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
rapidmeent			fedtsyrepolyglycolestere							31. december 2034
2024			methallylsulfonsyre, salte			0,25				31. december 2031

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på gruppe af organiske cementbaserede bestanddele	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer			
2025			polycarboxylatether bestående af en kombination af følgende: — acrylsyre (CAS-nr. 79-10-7) og/eller — poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-[4-(ethenyloxy) butyl]-ω-hydroxy- (CAS-nr.- 126682-74-4), og/eller — poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(3-methyl-3-buten-1-yl)-ω-hydroxy- (CAS-nr.- 110412-77-6), og/eller — hydroxypropylacrylat (CAS-nr.- 25584-83-2), og/eller — polyethylenglycolmonomethallylether (CAS-nr.- 31497-33-3)	Tilsætningsstoffer			poly (oxy-1,2-ethandiyl), α-(3-methyl-3-buten-1-yl)-ω-hydroxy- (CAS-nr.- 110412-7-7-6) MTC_{tap} = 1 µg/l isoprenol MTC_{tap} = 2,5 µg/l		Oligomerer < 1000 Da < 1 % restindhold af acrylsyre på < 0,05 % hydroxypropylacrylat (CAS-nr. 25584-83-2) < 0,0025 % ethylenoxid (CAS-nr. 75-21-8) < 0,0005 %.	31. december 2034

EUPL-nummer	EF-nummer	CAS-nummer	Betegnelse på gruppe af organiske cementbaserede bestanddele	Kategori af generisk bestanddel	Teknisk funktion	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Samlet maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) i µg/l (A)	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
						Den organiske cementbaserede bestanddels værdi	Værdier for andre relevante kemiske stoffer			
2026			melaminsulfonater	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2027			naphthalensulfonater	Tilsætningsstoffer						31. december 2031
2028			stoffer, der afgiver formaldehyd	Tilsætningsstoffer, organiske tilsætningsstoffer, slippemidler til forskalling	Konserveringsmiddel				Må kun anvendes som konserveringsmidler til produkter i beholdere; ingen antimikrobiel virkning på produktets overflade, skal afprøves i overensstemmelse med afsnit 7.3 og 8.5 i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/368.	31. december 2031

Bemærkninger:

1. *Bemærkning 1: Forklaring af angivelserne i tabel 2 og 3*

i) Betydningen af angivelserne i tabel 2 og 3 er som følger:

A.	Den samlede maksimale tolerable koncentration ved vandhanen ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) forstås som den maksimale tilladte koncentration af specifikke stoffer, der afsmitter fra cementbaserede materialer til drikkevandet, i form af den samlede mængde af det grundstof eller den ion, der er angivet i bilag V.
B.	De relevante kemiske stoffer er dem, der er angivet i overensstemmelse med afsnit 3 i bilag IV til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/365.

2. *Bemærkning 2: Omfang af godkendelser*

i) I tilfælde, hvor en organisk cementbaseret bestanddel er særskilt opført på listen som et enkelt stof og også er dækket af en gruppeangivelse, gælder anvendelsesbetingelserne, specifikationerne og udløbsdatoen for denne organiske cementbaserede bestanddel udelukkende som angivet for det enkelte stof.

ii) I tilfælde, hvor en organisk cementbaseret bestanddel er opført på listen i vandfri form, dækker godkendelsen af stoffet også dens hydrerede form.

iii) Medmindre andet er angivet i tabel 2 eller 3, anses følgende salte af godkendte syrer, phenoler og alkoholer for at være dækket af den pågældende godkendelse: aluminium, ammonium, barium, calcium, cobalt, kobber, europium, gadolinium, jern, lanthan, lithium, magnesium, mangan, kalium, natrium, terbium og zink. Dette forudsætter overholdelse af den tilsvarende $MTC_{tap,\ cementitious}$-værdi for det samme element eller den samme ion, der er angivet i bilag V, for cementbaserede materialer. I visse tilfælde, hvor sikkerhedsvurderingen omfatter betænkeligheder vedrørende anvendelsen af frie syrer, bør kun saltene godkendes ved angivelse af »… syre(r), salte« på listen.

iv) For så vidt angår den første europæiske positivliste over organiske cementbaserede bestanddele, er polymerer, der anvendes som bestanddele i tilsætningsstoffer, som udelukkende fremstilles af godkendte monomerer, omfattet af disse godkendelser.

v) Efter den første europæiske positivliste over organiske cementbaserede bestanddele vil angivelserne for så vidt angår polymerer være for de(n) monomer(er) og en eller flere andre reaktanter, der anvendes i den pågældende polymer, og polymerer, der fremstilles af (en) godkendt(e) monomer(er) og en eller flere andre reaktanter, anses for at være dækket af disse angivelser.

vi) I tilfælde, hvor polymerer anvendes som bestanddele i fibre eller additiver, finder bilag I, afsnit 2, nr. v)-viii), tilsvarende anvendelse.

vii) Fibre fremstillet af metalliske sammensætninger, der er godkendt på den europæiske positivliste over metalliske materialer, er også godkendt til anvendelse i cementbaserede materialer.

viii) Angivelserne i tabel 1 dækker kun stoffer i nanoform, hvis dette udtrykkeligt fremgår af godkendelsen af det pågældende stof.

3. *Bemærkning 3: Yderligere anvendelsesbetingelser*

i) Kun biocidholdige aktivstoffer af produkttype 6 (Konserveringsmidler for produkter under opbevaring) i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 må anvendes som organiske cementbaserede bestanddele.

BILAG IV

EUROPÆISK POSITIVLISTE OVER SAMMENSÆTNINGER AF EMALJEREDE, KERAMISKE OG ANDRE UORGANISKE MATERIALER

Tabel 1

Europæiske positivlister over sammensætninger af emaljerede, keramiske og andre uorganiske materialer

EUPL-nummer	Materialets kategori	Materialets underkategori	Accepteret sammensætning	Bestanddele af accepterede uorganiske sammensætninger			Relevante kemiske stoffer i forbindelse med analyse af afsmitningsvandet (A)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for relevante kemiske stoffer ($MTC_{tap, inorganic}$) i µg/l	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
				Bestanddelens identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)				
2029	Emaljeret materiale	Emaljeret materiale	Emaljeret materiale	SiO_2	25	80	Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr	For grundstoffer henvises der til bilag V.		31. december 2031
				B_2O_3	0	20				
				Na_2O	0	30				
				K_2O	0	10				
				Li_2O	0	10				
				CaO	0	10				
				BaO	0	15				
				SrO	0	5,0				
				Sb_2O_3	0	1,0				
				MgO	0	5,0				
				CeO_2	0	15				
				ZnO	0	10				
				Al_2O_3	0	5,0				
				CoO	0	5,0				
				NiO	0	3,0				
				CuO	0	3,0				
				MnO_2	0	5,0				

EUPL-nummer	Materialets kategori	Materialets underkategori	Accepteret sammensætning	Bestanddele af accepterede uorganiske sammensætninger			Relevante kemiske stoffer i forbindelse med analyse af afsmitningsvandet (A)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for relevante kemiske stoffer ($MTC_{tap, inorganic}$) i µg/l	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
				Bestanddelens identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)				
				Fe_2O_3	0	5,0				
				MoO_3	0	5,0				
				P_2O_5	0	5,0				
				SnO_2	0	5,0				
				TiO_2	0	16				
				ZrO_2	0	30				
				F	0	10				
				Cr_2O_3	0	3,0				
2030	Emaljeret materiale	Glas	Borsilikatglas	SiO_2	80	100	Al, B, Cd, Pb	For grundstoffer henvises der til bilag V.		31. december 2031
				B_2O_3	7,0	13				
				Al_2O_3	0	2,4				
				Na_2O	0	2,0				
				K_2O	0	2,0				
2031	Emaljeret materiale	Glas	Natronkalkglas	SiO_2	60	85	Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr	For grundstoffer henvises der til bilag V.		31. december 2031
				B_2O_3	0	15				
				Al_2O_3	0	10,0				
				Na_2O	0	15				
				K_2O	0	5,0				
				CaO	0	15				
				MgO	0	5,0				
				BaO	0	5,0				

EUPL-nummer	Materialets kategori	Materialets underkategori	Accepteret sammensætning	Bestanddele af accepterede uorganiske sammensætninger			Relevante kemiske stoffer i forbindelse med analyse af afsmitningsvandet (A)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for relevante kemiske stoffer ($MTC_{tap, inorganic}$) i µg/l	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
				Bestanddelens identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)				
				SrO	0	1,0				
				Sb_2O_3	0	1,0				
				CeO_2	0	1,0				
				CoO	0	1,0				
				NiO	0	1,0				
				CuO	0	1,0				
				MnO_2	0	1,0				
				Fe_2O_3	0	1,0				
				MoO_3	0	1,0				
				SnO_2	0	1,0				
				TiO_2	0	1,0				
				ZrO_2	0	1,0				
				Cr_2O_3	0	1,0				
2032	Keramisk materiale	Oxidkeramisk materiale	Keramisk materiale med Al_2O_3 og SiO_2	Al_2O_3	0	99,99	Al, B, Ba, Cd, Cr, Mn, Pb, Sr, Ti, Y, Zr	For grundstoffer henvises der til bilag V.	Bly og cadmium må kun forefindes som små mængder urenheder, der er teknisk uundgåelige og ikke er blevet forsætligt tilføjet. Indholdet af disse grundstoffer skal være lavere end 0,02 % (w/w) og skal angives i sammensætningen.	31. december 2031
				SiO_2	0	92				
				B_2O_3	0	2,0				
				BaO	0	0,2				
				CaO	0	8,0				
				Cr_2O_3	0	2,0				
				Fe_2O_3	0	4,0				
				K_2O	0	3,0				

EUPL-nummer	Materialets kategori	Materialets underkategori	Accepteret sammensætning	Bestanddele af accepterede uorganiske sammensætninger			Relevante kemiske stoffer i forbindelse med analyse af afsmitningsvandet (A)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for relevante kemiske stoffer ($MTC_{tap, inorganic}$) i µg/l	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
				Bestanddelens identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)				
				MgO	0	3,0				
				MnO_2	0	3,5				
				Na_2O	0	3,0				
				P_2O_5	0	0,1				
				SrO	0	0,5				
				TiO_2	0	2,5				
				ZrO_2	0	3,0				
				Y_2O_3	0	0,4				
2033	Keramisk materiale	Oxidkeramisk materiale	Keramiske materiale med ZrO_2	Al_2O_3	0	95	Al, Cd, Hf, Pb, Pr, Ti, Y, Zr	For grundstoffer henvises der til bilag V.	Bly og cadmium må kun forefindes som små mængder urenheder, der er teknisk uundgåelige og ikke er blevet forsætligt tilføjet. Indholdet af disse grundstoffer skal være lavere end 0,02 % (w/w) og skal angives i sammensætningen.	31. december 2031
				ZrO_2	5,0	99				
				HfO_2	0	2,0				
				MgO	0	4,0				
				CaO	0	0,1				
				Fe_2O_3	0	0,1				
				SiO_2	0	5,0				
				TiO_2	0	0,5				
				Y_2O_3	0	8,5				
				Pr_2O_3	0	0,2				
				Na_2O	0	0,1				
				K_2O	0	0,1				

EUPL-nummer	Materialets kategori	Materialets underkategori	Accepteret sammensætning	Bestanddele af accepterede uorganiske sammensætninger			Relevante kemiske stoffer i forbindelse med analyse af afsmitningsvandet (A)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for relevante kemiske stoffer ($MTC_{tap, inorganic}$) i µg/l	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
				Bestanddelens identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)				
2034	Keramisk materiale	Oxidkeramisk materiale	Keramisk materiale med hård ferrit	FeO/Fe_2O_3	80	95	Al, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr	For grundstoffer henvises der til bilag V.	Bly og cadmium må kun forefindes som små mængder urenheder, der er teknisk uundgåelige og ikke er blevet forsætligt tilføjet. Indholdet af disse grundstoffer skal være lavere end 0,02 % (w/w) og skal angives i sammensætningen.	31. december 2031
				Al_2O_3	0	3,0				
				BaO	0	12				
				CaO	0	3,0				
				Cr_2O_3	0	0,1				
				Bi_2O_3	0	0,4				
				MnO	0	3,0				
				NiO	0	0,1				
				P_2O_5	0	0,1				
				SiO_2	0	5,0				
				SrO	0	12				
				MgO	0	0,1				
				Na_2O	0	0,1				
				ZnO	0	0,1				
				CuO	0	0,1				
2035	Keramisk materiale	Keramisk materiale uden oxider	Keramisk materiale med siliciumcarbid (SiC)	SiC	78	100	Al, B, Cd, Ni, Pb, Ti, Y, Zr Benzo(a)pyren Summen af fire PAH'er: benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren	For grundstoffer henvises der til bilag V. benzo(a)pyren MTC_{tap} = 0,001 Summen af benzo[b] fluoranthen, benzo[k]fluoranthen,benzo[ghi]perylen og indeno[1,2,3-cd]pyren MTC_{tap} = 0,01	Bly og cadmium må kun forefindes som små mængder urenheder, der er teknisk uundgåelige og ikke er blevet forsætligt tilføjet. Indholdet af disse grundstoffer skal være lavere end 0,02 % (w/w) og skal angives i sammensætningen.	31. december 2031
				Si	0	22				
				Al	0	2,0				
				Al_2O_3	0	5,0				
				B	0	3,0				
				C	0	5,0				
				Ca	0	0,1				
				Fe	0	0,2				

EUPL-nummer	Materialets kategori	Materialets underkategori	Accepteret sammensætning	Bestanddele af accepterede uorganiske sammensætninger			Relevante kemiske stoffer i forbindelse med analyse af afsmitningsvandet (A)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for relevante kemiske stoffer ($MTC_{tap, inorganic}$) i µg/l	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
				Bestanddelens identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)				
				Fe_2O_3	0	3,0				
				Na	0	0,1				
				Ni	0	0,1				
				SiO_2	0	3,0				
				Ti	0	0,2				
				Y_2O_3	0	3,0				
				ZrB_2	0	11				
				MgO	0	0,1				
2036	Keramisk materiale	Keramisk materiale uden oxider	Keramisk materiale med siliciumcarbid med frit kulstof (SISIC-C)	SiC	55	90	Al, B, Cd, Ni, Pb, Ti Benzo(a)pyren Summen af fire PAH'er: benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren	For grundstoffer henvises der til bilag V. benzo(a)pyren MTC_{tap} = 0,001 Summen af benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen,benzo[ghi]perylen og indeno[1,2,3-cd]pyren MTC_{tap} = 0,01	Bly og cadmium må kun forefindes som små mængder urenheder, der er teknisk uundgåelige og ikke er blevet forsætligt tilføjet. Indholdet af disse grundstoffer skal være lavere end 0,02 % (w/w) og skal angives i sammensætningen.	31. december 2031
				C	5,0	40				
				Al	0	0,2				
				B	0	0,5				
				Ca	0	0,1				
				Fe	0	0,2				
				Ni	0	0,1				
				Si	2,0	15				
				SiO_2	0	2,5				
				Ti	0	0,2				

EUPL-nummer	Materialets kategori	Materialets underkategori	Accepteret sammensætning	Bestanddele af accepterede uorganiske sammensætninger			Relevante kemiske stoffer i forbindelse med analyse af afsmitningsvandet (A)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for relevante kemiske stoffer ($MTC_{tap, inorganic}$) i µg/l	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
				Bestanddelens identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)				
2037	Keramisk materiale	Keramisk materiale uden oxider	Keramisk materiale med wolframcarbid (WC)	WC	90	100	Cd, Cr, Mo, Ni, Pb, W Benzo(a)pyren Summen af fire PAH'er: benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[ghi]perylen, indeno [1,2,3-cd]pyren	For grundstoffer henvises der til bilag V. benzo(a)pyren MTC_{tap} = 0,001 Summen af benzo[b] fluoranthen, benzo[k]fluoranthen,benzo[ghi]perylen og indeno[1,2,3-cd]pyren MTC_{tap} = 0,01	Bly og cadmium må kun forefindes som små mængder urenheder, der er teknisk uundgåelige og ikke er blevet forsætligt tilføjet. Indholdet af disse grundstoffer skal være lavere end 0,02 % (w/w) og skal angives i sammensætningen.	31. december 2031
				Cr_3C_2	0	1,0				
				Mo	0	1,0				
				Ni	0	8,0				
2038	Keramisk materiale	Keramisk materiale uden oxider	Keramisk materiale med siliciumnitrid (SN)	Si_3N_4	78	97	Al, Cd, La, Pb, Ti, Y, Zr	For grundstoffer henvises der til bilag V.	Bly og cadmium må kun forefindes som små mængder urenheder, der er teknisk uundgåelige og ikke er blevet forsætligt tilføjet. Indholdet af disse grundstoffer skal være lavere end 0,02 % (w/w) og skal angives i sammensætningen.	31. december 2031
				Al_2O_3	0	7,0				
				CaO	0	2,0				
				Fe_2O_3	0	1,0				
				La_2O_3	0	6,0				
				MgO	0	4,0				
				SiO_2	0	7,0				
				TiO_2	0	5,0				
				Y_2O_3	0	3,0				
				ZrO_2	0	3,0				

EUPL-nummer	Materialets kategori	Materialets underkategori	Accepteret sammensætning	Bestanddele af accepterede uorganiske sammensætninger			Relevante kemiske stoffer i forbindelse med analyse af afsmitningsvandet (A)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for relevante kemiske stoffer ($MTC_{tap, inorganic}$) i µg/l	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
				Bestanddelens identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)				
2039	Keramisk materiale	Keramisk materiale af kulstof	Grafit	Ingen særlige krav til sammensætning. Udgangsmaterialerne omfatter brunkul, kul eller petroleumskoks, som blandes med et bindemiddel, f.eks. tjære eller plastharpiks, og derefter udglødes ved 600-1 000 °C. Herved frembringes carbongrafit, som anvendes i bl.a. glidelejer, tætningsringe og dele til pumper. »Grafitering« er et yderligere valgfrit trin i fremstillingsprocessen, hvor carbongrafitten igen udglødes ved op til 3 000 °C. Dette gør de enkelte grafitkrystaller større og øger dermed densiteten. Urenhederne afbrændes for at øge renheden.			Cd, Pb Benzo(a)pyren Summen af fire PAH'er: benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren	For grundstoffer henvises der til bilag V. benzo(a)pyren MTC_{tap} = 0,001 Summen af benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen,benzo[ghi]perylen og indeno[1,2,3-cd]pyren MTC_{tap} = 0,01	Bly og cadmium må kun forefindes som små mængder urenheder, der er teknisk uundgåelige og ikke er blevet forsætligt tilføjet. Indholdet af disse grundstoffer skal være lavere end 0,02 % (w/w) og skal angives i sammensætningen. Første udglødning ved 600-1 000 °C; anden udglødning ved op til 3 000 °C. I forbindelse med grafit, der imprægneres med organisk harpiks, bør harpiksen vurderes særskilt på grundlag af retningslinjerne om belægninger.	31. december 2031
2040	Keramisk materiale	Keramisk materiale af kulstof	Lag af amorft kulstof	Ingen særlige krav til sammensætning. Disse belægninger kan fremstilles efter en række forskellige metoder. Herved dannes krystallinske grafit- og diamantlag.			Cd, Pb Benzo(a)pyren Summen af fire PAH'er: benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren	For grundstoffer henvises der til bilag V. benzo(a)pyren MTC_{tap} = 0,001 Summen af benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen,benzo[ghi]perylen og indeno[1,2,3-cd]pyren MTC_{tap} = 0,01	Bly og cadmium må kun forefindes som små mængder urenheder, der er teknisk uundgåelige og ikke er blevet forsætligt tilføjet. Indholdet af disse grundstoffer skal være lavere end 0,02 % (w/w) og skal angives i sammensætningen.	31. december 2031

EUPL-nummer	Materialets kategori	Materialets underkategori	Accepteret sammensætning	Bestanddele af accepterede uorganiske sammensætninger			Relevante kemiske stoffer i forbindelse med analyse af afsmitningsvandet (A)	Maksimal tolerabel koncentration ved vandhanen for relevante kemiske stoffer ($MTC_{tap, inorganic}$) i µg/l	Anvendelsesbetingelser	Udløbsdato
				Bestanddelens identitet	Minimal koncentration (% w/w)	Maksimal koncentration (% w/w)				
2041	Keramisk materiale	Keramisk materiale af kulstof	Kulfibre	Ingen særlige krav til sammensætning. Disse fibre består af organiske fibre, såsom viscose- eller polyacrylonitrilfibre, som omdannes til kulstof via pyrolyse.			Cd, Pb Benzo(a)pyren Summen af fire PAH'er: benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren	For grundstoffer henvises der til bilag V. benzo(a)pyren MTC_{tap} = 0,001 Summen af benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen,benzo[ghi]perylen og indeno[1,2,3-cd]pyren MTC_{tap} = 0,01	Bly og cadmium må kun forefindes som små mængder urenheder, der er teknisk uundgåelige og ikke er blevet forsætligt tilføjet. Indholdet af disse grundstoffer skal være lavere end 0,02 % (w/w) og skal angives i sammensætningen.	31. december 2031
2042	Andre uorganiske materialer	Blande metaloxider	Belægninger af blandede metaloxider (MMO) bestående af iridiumoxid og tantaloxid	IrO_2	50	85	Der kræves ikke afsmitningstests for Ir eller Ta.		Anvendes som belægning på titananoder. Lagets højeste tykkelse: 20 µm.	31. december 2031
				Ta_2O_5	15	50				

Bemærkninger:

1. *Bemærkning 1: Forklaring af angivelserne i tabel 1*

Betydningen af angivelsen i tabel 1 er som følger:

A.	De relevante kemiske stoffer er dem, der er angivet i overensstemmelse med afsnit 3 i bilag IV til gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/365.

2. *Bemærkning 2: Yderligere anvendelsesbetingelser*

For så vidt angår denne positivliste finder de $MTC_{tap, inorganics}$-værdier, der er opført i bilag V for emaljerede, keramiske og andre uorganiske materialer, anvendelse på de tilsvarende relevante grundstoffer i afsmitningsvandet.

BILAG V

MTC_{TAP} FOR DE RELEVANTE METALLER I AFSMITNINGSVANDET

Følgende er udelukkende til orientering:

a) Referenceværdi

b) Fordelingsfaktor

c) MTC_{tap} for metalliske materialer.

Tabel 1

MTC_{tap} for metaller for de specifikke materialetyper

Metal		**Referenceværdi**	**Organiske materialer**		**Metalliske materialer**		**Cementbaserede materialer**		**Emaljerede, keramiske og andre uorganiske materialer**	
			$MTC_{tap, organics}$ [µg/l]	**Fordelings-faktor**	**$MTC_{tap, metallic}$ [µg/l]**	**Fordelings-faktor**	**$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]**	**Fordelings-faktor**	**$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]**	**Fordelingsfak-tor**
Aluminium	Al	Parameterværdi i del C i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184	20	10 %	100	50 %	30	15 %	100	50 %
Ammonium	NH_4^+	Parameterværdi i del C i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184	50	10 %			50	10 %		
Antimon	Sb	Parameterværdi i del B i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184	1,0	10 %	5,0	50 %	1,0	10 %	1,0	10 %
Arsen	As	Parameterværdi i del B i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184			5,0	50 %	1,0	10 %		
Barium	Ba	Specifik migrationsgrænse (SMG) som fastsat i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011.	50	10 %			50	10 %	50	10 %

Metal		Referenceværdi	Organiske materialer		Metalliske materialer		Cementbaserede materialer		Emaljerede, keramiske og andre uorganiske materialer	
			$MTC_{tap, organics}$ [µg/l]	Fordelings-faktor	$MTC_{tap, metallic}$ [µg/l]	Fordelings-faktor	$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]	Fordelings-faktor	$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]	Fordelingsfak-tor
Bismuth	Bi	Foreligger ikke			Foreligger ikke				Foreligger ikke	
Bor	B	Parameterværdi i del B i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184	150	10 %			150	10 %	150	10 %
Cadmium	Cd	Parameterværdi i del B i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184			2,5	50 %	0,5	10 %	0,25	5 %
Calcium	Ca	Ikke relevant								
Cerium	Ce	Foreligger ikke					Foreligger ikke		Foreligger ikke	
Chrom	Cr	Parameterværdi i del B i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184, frem til den 12. januar 2036	5,0	10 %	25	50 %	5,0	10 %	5,0	10 %
		Parameterværdi i del B i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184, efter den 12. januar 2036	2,5	10 %	13	50 %	2,5	10 %	2,5	10 %
Cobalt	Co	Specifik migrationsgrænse (SMG) som fastsat i bilag II til forordning (EU) nr. 10/2011.	2,5	10 %			2,5	10 %	13	50 %
Kobber	Cu	Parameterværdi i del B i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184	200	10 %	1800	90 %	200	10 %	200	10 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Metal		Referenceværdi	Organiske materialer		Metalliske materialer		Cementbaserede materialer		Emaljerede, keramiske og andre uorganiske materialer	
			$MTC_{tap, organics}$ [µg/l]	Fordelings-faktor	$MTC_{tap, metallic}$ [µg/l]	Fordelings-faktor	$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]	Fordelings-faktor	$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]	Fordelingsfaktor
Europium	Eu	Specifik migrationsgrænse (SMG) som fastsat i bilag II til forordning (EU) nr. 10/2011.	2,5	10 %			2,5	10 %		
Fluorid	F^-	Parameterværdi i del B i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184	150	10 %			150	10 %		
Gadolinium	Gd	Specifik migrationsgrænse (SMG) som fastsat i bilag II til forordning (EU) nr. 10/2011.	2,5	10 %			2,5	10 %		
Hafnium	Hf	Foreligger ikke							Foreligger ikke	
Jern	Fe	Parameterværdi i del C i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184	20	10 %	100	50 %	20	10 %	20	10 %
Lanthan	La	Specifik migrationsgrænse (SMG) som fastsat i bilag II til forordning (EU) nr. 10/2011.	2,5	10 %			2,5	10 %	13	50 %
Bly	Pb	Parameterværdi i del B i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184			2,5	50 %	0,5	10 %	0,25	5 %
Lithium	Li	Specifik migrationsgrænse (SMG) som fastsat i bilag II til forordning (EU) nr. 10/2011.	30	10 %			30	10 %	30	10 %

Metal		Referenceværdi	Organiske materialer		Metalliske materialer		Cementbaserede materialer		Emaljerede, keramiske og andre uorganiske materialer	
			$MTC_{tap,\ organics}$ [µg/l]	Fordelings-faktor	$MTC_{tap,\ metallic}$ [µg/l]	Fordelings-faktor	$MTC_{tap,\ cementitious}$ [µg/l]	Fordelings-faktor	$MTC_{tap,\ inorganic}$ [µg/l]	Fordelingsfaktor
Magnesium	Mg	Ikke relevant								
Mangan	Mn	Parameterværdi i del C i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184	5,0	10 %	25	50 %	5,0	10 %	25	50 %
Molybden	Mo	Foreligger ikke			Foreligger ikke				Foreligger ikke	
Nikkel	Ni	Parameterværdi i del B i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184			10	50 %	2,0	10 %	2,0	10 %
Kalium	K	Ikke relevant								
Praseodym	Pr	Foreligger ikke							Foreligger ikke	
Selen	Se	Parameterværdi i del B i bilag I til direktiv (EU) 2020/2184			10	50 %				
Natrium	Na	Ikke relevant								
Strontium	Sr	Foreligger ikke							Foreligger ikke	
Terbium	Tb	Specifik migrationsgrænse (SMG) som fastsat i bilag II til forordning (EU) nr. 10/2011.	2,5	10 %						
Tin	Sn	Foreligger ikke								
Titan	Ti	Foreligger ikke			Foreligger ikke				Foreligger ikke	

Metal		Referenceværdi	Organiske materialer		Metalliske materialer		Cementbaserede materialer		Emaljerede, keramiske og andre uorganiske materialer	
			$MTC_{tap, organics}$ [µg/l]	**Fordelingsfaktor**	**$MTC_{tap, metallic}$ [µg/l]**	**Fordelingsfaktor**	**$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]**	**Fordelingsfaktor**	**$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]**	**Fordelingsfaktor**
Wolfram	W	Specifik migrationsgrænse (SMG) for MKF-stof nr. 1064 som fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011	2,5	10 %			2,5	10 %	2,5	10 %
Vanadium	V	Foreligger ikke	Foreligger ikke							
Yttrium	Y	Foreligger ikke							Foreligger ikke	
Zink	Zn	Specifik migrationsgrænse (SMG) som fastsat i bilag II til forordning (EU) nr. 10/2011.	250	10 %	2250	90 %	250	10 %		
Zirconium	Zr	Foreligger ikke	Foreligger ikke						Foreligger ikke	

Bemærkninger:

»Ikke relevant« betyder, at metallet ikke er farligt, og at der ikke er fastsat nogen MTC_{tap}-værdi.