A BIZOTTSÁG (EU) 2024/367 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2024. január 23.)

az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazására irányuló szabályoknak az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő anyagok vagy termékek gyártásában való felhasználásra engedélyezett kiindulási anyagok, anyagösszetételek és összetevők európai pozitív listáinak létrehozása révén történő megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1) Az (EU) 2020/2184 irányelv a kémiai anyagokra, anyagösszetételekre és összetevőkre vonatkozó európai pozitív listák meghatározását írja elő az említett irányelv 11. cikkének hatálya alá tartozó, az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő anyagok vagy termékek gyártása során való felhasználásra engedélyezett valamennyi anyagtípus – nevezetesen a szerves, valamint a cement típusú, a fémes, a zománc-, a kerámia- vagy más szervetlen anyagok – tekintetében. Ezeknek az európai pozitív listáknak adott esetben tartalmazniuk kell a kémiai anyagok, anyagösszetételek és összetevők felhasználási feltételeit, valamint az (EU) 2020/2184 irányelv 11. cikke (2) bekezdése a) pontja alapján elfogadott módszerek szerint meghatározott kioldódási határértékeket. Az említett felhasználási feltételek között szerepelhet tisztasági kritérium, a kiindulási anyag, anyagösszetétel vagy összetevő fizikai-kémiai jellemzőire vonatkozó feltétel, a felsoroltak gyártási folyamatára vagy a végleges anyagok gyártási folyamatára vonatkozó feltétel, azok bizonyos termékekhez történő felhasználása, ezen termékek felhasználása, vagy további vizsgálati követelmények. A védőanódok, membránok és ioncserélő gyanták vízkezelő vegyi anyagoknak és/vagy szűrőközegeknek minősülnek, ezért az (EU) 2020/2184 irányelv 12. cikkének hatálya alá tartoznak, tehát az említett irányelv 11. cikke nem vonatkozik rájuk.

(2) Az irányelv 11. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy az irányelv szerinti első európai pozitív listák összeállításakor forrásként fel kell használni a Bizottság által az 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) 5. cikke alapján létrehozott listákat. E listák közé tartozik a 10/2011/EU bizottsági rendelet ([3]) I. mellékletében szereplő lista is. Az említett listán szereplő kémiai anyagokat azonban csak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban való felhasználásuk tekintetében – egyedi felhasználási feltételek mellett, a 10/2011/EU rendeletnek megfelelően – értékelték. Emellett az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság arra mutatott rá, hogy számos kémiai anyag esetében prioritásként kell kezelni azok újraértékelését, mivel az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban való felhasználásuk engedélyezésekor nem állapítottak meg specifikus kioldódási határértéket ([4]). Ugyanakkor az ilyen kémiai anyagok 10/2011/EU rendelet I. mellékletébe való felvétele esetén sokkal nagyobb bizonyossággal állítható az anyag biztonságossága az ivóvízzel való érintkezés során, amennyiben azt ivóvízzel érintkező termék gyártására

([1]) HL L 435., 2020.12.23., 1. o.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 1935/04/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 4. o.).

([3]) A Bizottság 10/2011/EK rendelete (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról (HL L 12., 2011.1.15., 1. o.).

([4]) *EFSA CEP Panel (EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes andProcessing Aids), Silano V, et. al.* (Az EFSA élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokkal, enzimekkel és technológiai segédanyagokkal foglalkozó testülete (CEF), Silano V. és mások), 2020. *Scientific Opinion on the review and priority setting for substances that are listed without a specific migration limit in Table 1 of Annex 1 of Regulation 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food* (Tudományos szakvélemény az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet 1. mellékletének 1. táblázatában specifikus kioldódási határérték megnevezése nélkül felsorolt anyagok felülvizsgálatáról és priorizálásáról). EFSA Journal 2020;18(6):6124,104. o. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6124.

használják fel, mint a jegyzékben nem szereplő anyagok esetében. Ezért a Bizottság által az 1935/2004/EK rendelet 5. cikke alapján létrehozott jegyzékekben szereplő kémiai anyagokat helyénvaló felvenni az irányelv 11. cikkének (3) bekezdése szerinti első európai listára, feltéve, hogy az említett anyagok felvétele csak a 11. cikk (8) bekezdése szerinti további megfelelőségértékelés kiindulópontjául szolgál, és feltéve, hogy az első európai pozitív listán meghatározott lejárati időpontig elvégzett újraértékelésük figyelembe veszi az összes feltételt és olyan, ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagot, amelyekben felhasználásra kerülhetnek.

(3) Amennyiben releváns, a kioldódási határértéknek, azaz a fogyasztói csapnál megengedett legnagyobb koncentrációnak az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. vagy C. részében meghatározott parametrikus értéken vagy a 10/2011/EU rendelet I. és II. mellékletében meghatározott specifikus kioldódási határértéken kell alapulnia. Ez azonban egy – a tagállamok által szolgáltatott információkból levezetett – allokációs tényező alkalmazása után végzendő el, amely az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező anyagokból eredő potenciális expozíciónak a mértékét tükrözi.

(4) A 10/2011/EU rendelet I. melléklete további részleteket határoz meg az engedélyezett anyagok felhasználási feltételeivel, valamint az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagoknak (FCM-eknek) a kockázatértékelésekben alkalmazott FCM-referenciaszámaival kapcsolatban. A 10/2011/EU rendelet I. melléklete alapján az első európai pozitív listára felvett anyagok további megfelelőségértékelésének megkönnyítése érdekében helyénvaló azok FCM-referenciaszámát felvenni az első európai pozitív listákra.

(5) Az első európai pozitív listákon szereplő lejárati idők az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ajánlását követik, és különösen a kiindulási anyag, az anyagösszetétel vagy az összetevő veszélyes tulajdonságain, az alapul szolgáló kockázatértékelések minőségén, a szóban forgó kockázatértékelések naprakészségén és az érintett bejegyzések szakaszos felülvizsgálatának szükségességén alapszanak.

(6) Az eljárás arányosságának és hatékonyságának biztosítása érdekében lehetővé kell tenni az európai pozitív listák egyes bejegyzéseinek kombinálását, a kapcsolódó kiindulási anyagokra, anyagösszetételekre és összetevőkre való kiterjesztését, vagy azok engedélyezett anyagtípusának más anyagtípusokra való kiterjesztését, amennyiben a szóban forgó kombináció vagy kiterjesztés nincs hatással az emberi egészség védelmére.

(7) A tagállamoktól kapott tájékoztatásokra támaszkodva az első európai pozitív listák több kiindulási anyagra, anyagösszetételre vagy összetevőre vonatkozó csoportos bejegyzéseket is tartalmaznak. Egy csoport biztonságosságának értékelése tekintetében az egyes kiindulási anyagok, anyagösszetételek vagy összetevők biztonságosságának külön-külön történő értékelése megfelelőbbnek bizonyul; az első európai pozitív lista elfogadásakor azonban e csoportokban nem lehetett azonosítani a kiindulási anyagokat vagy a cement típusú anyagok szerves összetevőit. Ezért az európai pozitív listák csoportos bejegyzéseit fokozatosan fel kell váltani a csoporthoz tartozó egyedi kiindulási anyagokkal, anyagösszetételekkel vagy összetevőkkel, és a gazdasági szereplő csak akkor támaszkodhat az első európai pozitív listán szereplő ilyen csoportos bejegyzésre, ha bizonyítani tudja a kiindulási anyag, anyagösszetétel vagy összetevő biztonságosságát.

(8) A kérelmezési eljárás szabályosságának és hatékonyságának biztosítása érdekében a bejegyzések megújíthatók, feltéve, hogy a szándékról szóló bejelentést, majd ezt követően a kérelmet a megadott határidőn belül benyújtják az ECHA-hoz.

(9) A tagállamok 2021. július 12-ig tájékoztatták az ECHA-t a kiindulási anyagokra, anyagösszetételekre és összetevőkre, valamint az azokat tartalmazó nemzeti pozitív listákra vonatkozó nemzeti rendelkezéseikről. Annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok számára elegendő idő álljon rendelkezésre az európai pozitív listák alkalmazására való felkészüléshez, e jogi aktus alkalmazása 2026. december 31-én kezdődik. A nemzeti rendszerek 2026. december 31-ig lesznek alkalmazandók. Emellett a nemzeti rendszerek keretében 2021. július 13. és 2026. december 31. között jóváhagyott kémiai anyagokra, anyagösszetételekre és összetevőkre vonatkozóan átmeneti intézkedéseket kell előírni, feltéve, hogy az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részével összhangban az említett anyagok a fogyasztói csapnál nem haladják meg az ólomra (Pb) vonatkozóan 5 μg/l-ben megállapított parametrikus értéket.

(10) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2020/2184 irányelv 22. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Európai pozitív listák

Ez a határozat megállapítja a következőket:

a) a szerves anyagok kiindulási anyagainak és kiindulási anyagcsoportjainak az I. melléklet 1., illetve 2. táblázatában meghatározott európai pozitív listája;

b) a fémes anyagok összetételeinek és összetételcsoportjainak a II. melléklet 1., illetve 2. táblázatában meghatározott európai pozitív listája;

c) a cement típusú anyagok szerves összetevőinek és szerves összetevőcsoportjainak a III. melléklet 2., illetve 3. táblázatában meghatározott európai pozitív listája;

d) a zománcok, valamint kerámia- és egyéb szervetlen anyagok összetételeinek a IV. melléklet 1. táblázatában meghatározott európai pozitív listája.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

1. „anyag”: szilárd, félszilárd vagy folyékony anyag olyan termék előállításához, amely:

   a) egy vagy több kiindulási anyagból készített szerves összetétel; vagy

   b) egy vagy több összetevőből készített, cement típusú anyagösszetétel; vagy

   c) fémes anyagösszetétel, zománc- vagy kerámiaösszetétel vagy más szervetlen anyagösszetétel;

2. „monomer”: olyan anyag, amely képes kovalens kötést alkotni további hasonló vagy különböző molekulaszekvenciákkal a meghatározott folyamatban használt, adott polimerképző-reakció feltételei szerint;

3. „szerves anyag”: olyan anyag, amely főként szénalapú anyagokból áll;

4. „monomer egység”: polimerben található monomer anyag kötött formája;

5. „polimer”: monomer egységek egy vagy több típusának szekvenciájával jellemzett molekulákból álló anyag, mely molekulák olyan molekulasúly-tartományban oszlanak el, amelyben az eltérő molekulasúlyt elsősorban a monomer egységek számának különbsége okozza; a polimer a következőkből áll:

   a) a legalább három monomer egységet tartalmazó molekulák egyszerű súlytöbbsége, amelyek legalább egy másik monomer egységhez vagy egyéb reagenshez kovalens kötéssel kapcsolódnak;

   b) az azonos molekulasúlyú molekulák kevesebb mint egyszerű súlytöbbsége;

6. „polimerizált rész”: egy anyagösszetétel monomer egységek egy vagy több típusának szekvenciájával jellemzett molekulákból álló része. A polimerizált részben többek között dimer vagy trimer molekulák is találhatók. A „polimerizált rész” fogalom azonban nem foglalja magában a nem reaktív monomereket vagy a nem reaktív más reagenseket;

7. „előpolimer”: polimerizációs típusú reakcióból származó anyag, amely további reakció útján az anyagban vagy a termékben felhasználandó végső polimerré alakul át;

8. „cement típusú anyag szerves összetevője”: cement típusú anyagok gyártásához felhasznált szerves anyag;

9. „cement”: finomra őrölt szervetlen anyag, amely vízzel keverve olyan masszát képez, amely hidratációs reakciók és folyamatok révén megköt és megkeményedik, majd ezt követően akár a víz alatt is megőrzi szilárdságát és stabilitását;

10. „cement típusú anyag”: olyan anyag, amely elegendő arányban tartalmaz hidraulikus cementet ahhoz, hogy az anyag teljesítményét meghatározó hidrátszerkezet kialakításával fő kötőanyagként működjön;

11. „nem szándékosan hozzáadott speciesz”: a következők valamelyike:

    a) kiindulási anyagban, cement típusú anyag szerves összetevőjében vagy anyagösszetételben előforduló szennyeződés;

    b) a kiindulási anyagnak vagy a cement típusú anyag szerves összetevőjének az anyag feldolgozása vagy felhasználása során keletkező reakció- vagy bomlásterméke;

    c) a kiindulási anyagnak vagy a cement típusú anyag szerves összetevőjének az anyag felhasználása során vízzel való érintkezés hatására keletkező reakció- vagy bomlásterméke;

12. „fémes anyag”: fém vagy fémötvözet, amelyet tömbi anyagként vagy fémbevonatként használnak;

13. „kerámiaanyag”: szervetlen poli- vagy monokristályos, nem fémes szilárd anyag, amely az előállítás során magas hőmérsékletnek van kitéve;

14. „zománc”: szervetlen anyagok keverékének 1 200 °C feletti hőmérsékleten történő olvasztása és frittálása révén nyert üvegszerű anyag;

15. „legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál” (MTC_{tap}): egy adott anyagból az emberi fogyasztásra szánt vízbe kioldódó anyag legnagyobb megengedett koncentrációja.

3. cikk

Átmeneti rendelkezés

A tagállami illetékes hatóságok által a 2021. július 13. és 2026. december 31. közötti időszakban a nemzeti rendelkezésekkel összhangban jóváhagyott kiindulási anyagok, anyagösszetételek és összetevők 2032. december 31-ig felhasználhatók az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő anyagok vagy termékek gyártása során, feltéve, hogy megfelelnek az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részében az ólomra (Pb) vonatkozóan meghatározott, fogyasztói csapnál mért 5 µg/l parametrikus értéknek.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

E határozatot 2026. december 31-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2024. január 23-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

SZERVES ANYAGOK KIINDULÁSI ANYAGAINAK EURÓPAI POZITÍV LISTÁJA

1. táblázat

Szerves anyagok egyedi kiindulási anyagainak európai pozitív listája

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0001			1	albumin	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.
0002			2	albumin, formaldehiddel koagulálva	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.
0003			7	acetecetsav, sók	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0004			18	alumínium-kalcium-hidroxid-foszfit, hidrát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			Az alumínium esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0005			21	szénsav, sók	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0006			24	pamutszálak	Adalékanyag	Mind					2028. december 31.
0007			29	di-*n*-oktilón-bisz(etil-maleát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(10)		2034. december 31.
0008			30	di-*n*-oktilón-1,4-bután-diol-bisz(merkaptoacetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(10)		2028. december 31.
0009			32	di-*n*-oktilón-dimaleát, polimerek (n = 2–4)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(10)		2034. december 31.
0010			33	di-*n*-oktilón-tiobenzoát-2-etilhexil-merkaptoacetát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(10)		2028. december 31.
0011			34	etil-hidroxi-metil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0012			35	etil-hidroxi-propil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0013			36	zsírok és olajok, állati vagy növényi élelmiszerekből	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2028. december 31.
0014			37	zsírok és olajok, hidrogénezett, állati vagy növényi élelmiszerekből	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag	Mind					2028. december 31.
0015			39	üveggyöngy (mikro)	Adalékanyag	Mind					2028. december 31.
0016			54	glicerin-monooleát, aszkorbinsavval alkotott észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0017			55	glicerin-monooleát, citromsavval alkotott észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0018			56	glicerin-monopalmitát, aszkorbinsavval alkotott észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0019			57	glicerin-monopalmitát, citromsavval alkotott észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0020			58	glicerin-monosztearát, aszkorbinsavval alkotott észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0021			59	glicerin-monosztearát, citromsavval alkotott észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0022			60	glicin, sók	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0023			62	lizin, sók	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0024			63	mangán-pirofoszfit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			A mangán esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0025			64	metil-hidroxi-metil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0026			70	poliakrilsav, sók	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(21)		2037. december 31.
0027			71	polidimetilsziloxán, γ-hidroxi-propilált	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	300				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0028			72	adipinsav glicerinnel vagy pentaeritrittel alkotott poliésztere, páros számú, egyenes láncú C_{12}–C_{22} zsírsavakkal alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			(31)	A kiindulási anyag tisztasága: az 1 000 Da-nál kisebb molekulasúlyú frakció nem haladhatja meg az 5 %(m/m)-ot.	2034. december 31.
0029			74	polietilénglikol-diricinoleát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2100				2034. december 31.
0030			75	alifás (C_6–C_{22}) monokarbonsavak polietilénglikol-észterei és azok ammónium- és nátrium-szulfátjai	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind			Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.		2037. december 31.
0031			76	butil-2-ciano-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-akrilát polietilénglikol (EO = 1–30, jellemzően 5)-étere	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	2,5			Csak PET-ben használható.	2034. december 31.
0032			77	butil-2-ciano-3-(4-hidroxifenil)-akrilát polietilénglikol (EO = 1–30, jellemzően 5)-étere	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	2,5			Csak PET-ben használható.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0033			79	polioxialkil(C_2–C_4)-dimetil-polisziloxán	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0034			81	propil-hidroxi-etil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0035			82	propil-hidroxi-metil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0036			83	propil-hidroxi-propil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0037			84	szilikátok, természetes (az azbeszt kivételével)	Adalékanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0038			85	szilikátok, természetes, szilánozott (az azbeszt kivételével)	Adalékanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0039			86	kovasav, szililezett	Adalékanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0040			87	szilícium-dioxid, szilánozott	Adalékanyag	Mind				Szilánozott szintetikus amorf szilícium-dioxid esetében: 1–100 nm-es, 0,1–1 µm-re aggregált primer részecskék, amelyek a 0,3 µm-estől a mm-es nagyságrendig terjedő szemcseméret-eloszlású agglomerátumokat alkothatnak.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
										Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	
0041			88	nátrium-monoalkil-dialkilfenoxibenzoldiszulfonát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	450				2028. december 31.
0042			90	taurin, sók	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
0043			91	glikolsav tetradecil-politilénglikol(EO = 3–8)-étere	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	750				2034. december 31.
0044			92	triciklodekándimetanol-bisz(hexahidroftalát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0045			93	paraffinviaszok, finomított, kőolajalapú vagy szintetikus szénhidrogénekből készült, kis viszkozitású	Monomer vagy más reagens (alapolaj) Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind	2,5			Az átlagos molekulasúly legalább 350 Da. Viszkozitás 100 °C-on: legalább 2,5 cSt ($2,5 \times 10^{-6}$ m^2 /s). A 25-nél kisebb szénatomszámú szénhidrogén-tartalom legfeljebb 40 %(m/m).	2028. december 31.
0046			94	viaszok, finomított, kőolajalapú vagy szintetikus szénhidrogénekből készült, nagy viszkozitású	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Az átlagos molekulasúly legalább 500 Da. Viszkozitás 100 °C-on: legalább 11 cSt (11×10^{-6} m^2 /s). A 25-nél kisebb szénatomszámú ásványiszénhidrogén-tartalom legfeljebb 5 %(m/m).	2028. december 31.
0047			95	fehér ásványi paraffinolajok, kőolajalapú szénhidrogénekből készült	Monomer vagy más reagens (alapolaj) Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Az átlagos molekulasúly legalább 480 Da. Viszkozitás 100 °C-on: legalább 8,5 cSt ($8,5 \times 10^{-6}$ m^2 /s). A 25-nél kisebb szénatomszámú ásványiszénhidrogén-tartalom legfeljebb 5 %(m/m).	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0048			97	kőolajalapú szénhidrogéngyanták (hidrogénezett)	Monomer vagy más reagens (gyanta) Adalékanyag	Mind	150 (Megjegyzés: bejelentett nemzeti jóváhagyás alapján)			A kőolajalapú hidrogénezett szénhidrogéngyanták előállítása 220 °C-ot meg nem haladó forráspont-tartományú krakkolt kőolaj desztillátumából származó alifás, alicikli-kus és/vagy monobenzenoid-arilalkének diénjeiből és olefinjeiből, valamint az ilyen desztillációs termékekben található tiszta monomerekből történik katalitikus vagy termikus polimerizációval, amit desztilláció, hidrogénezés és további feldolgozás követ. Tulajdonságok: — Viszkozitás 120 °C-on: > 3 Pa.s, – Lágyulási pont: > 95 °C az ASTM E 28-67 módszerrel meghatározva.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
										— Brómszám: < 40 (ASTM D1159), — 50 %-os toluolos oldat színe < 11 a Gardner skálán. — Maradék aromás monomer ≤ 50 ppm.	
0049		50-00-0	98	formaldehid	Monomer vagy más reagens	Mind			(15)		2028. december 31.
0050		50-70-4	100	szorbit	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Mind					2037. december 31.
0051		50-81-7	101	aszkorbinsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2037. december 31.
0052		56-81-5	103	glicerin	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2037. december 31.
0053		57-09-0	104	hexadeciltrimetilammónium-bromid	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	300				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0054		57-10-3	105	palmitinsav	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2037. december 31.
0055		57-11-4	106	sztearinsav	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2037. december 31.
0056		57-13-6	107	karbamid	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2037. december 31.
0057		57-50-1	108	szacharóz	Monomer vagy más reagens	Mind					2037. december 31.
0058		60-00-4	111	etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA)	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	60				2034. december 31.
0059		60-33-3	112	linolsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0060		64-17-5	113	etanol	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0061		64-18-6	114	hangyasav	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0062		64-19-7	115	ecetsav	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2037. december 31.
0063		65-85-0	116	benzoesav	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Mind					2034. december 31.
0064		67-56-1	117	metanol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0065		67-63-0	118	2-propanol	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0066		67-64-1	119	aceton	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0067		67-68-5	120	dimetil-szulfoxid	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0068		69-72-7	121	szalicilsav	Monomer vagy más reagens, polimerizáció-segítő anyag, egyéb (technológiai segédanyag)	Bevonatok Gumi					2028. december 31.
0069		71-23-8	122	1-propanol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0070		71-36-3	123	1-butanol	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0071		71-41-0	124	1-pentanol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0072		74-85-1	125	etilén	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0073		74-86-2	126	acetilén	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0074		75-01-4	127	vinil-klorid	Monomer vagy más reagens	Mind	0,5			Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben.	2028. december 31.
0075		75-07-0	128	acetaldehid	Monomer vagy más reagens	Mind			(1)		2028. december 31.
0076		75-21-8	129	etilén-oxid	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben. A megfelelőség ellenőrzése a vízzel való reakció esetében a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0077		75-35-4	130	vinilidén-klorid	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
0078		75-37-6	131	1,1-difluoretán	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0079		75-38-7	132	vinilidén-fluorid	Monomer vagy más reagens	Mind	250				2034. december 31.
0080		75-44-5	133	karbonil-klorid	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben. A megfelelőség ellenőrzése a vízzel való reakció esetében a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0081		75-45-6	134	klór-difluór-metán	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	300			A klórfluormetán-tartalom a kémiai anyagban kevesebb, mint 1 mg/kg.	2034. december 31.
0082		76-22-2	136	kámfor	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0083		77-62-3	137	2,2′-metilénbisz(4-metil-6-(1-metilciklohexil) fenol)	Adalékanyag	Mind			(5)		2034. december 31.
0084		77-90-7	138	tri-*n*-butil-acetil-citrát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(31)		2034. december 31.
0085		77-92-9	139	citromsav	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2037. december 31.
0086		77-93-0	140	citromsav, trietil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(31)		2034. december 31.
0087		77-99-6	141	1,1,1-trimetilolpropán	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Mind	300				2034. december 31.
0088		78-08-0	142	vinil-trietoxi-szilán	Adalékanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind	2,5			Csak felületkezelő szerként használható.	2034. december 31.
0089		78-78-4	143	izopentán	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0090		78-79-5	144	2-metil-1,3-butadién (izoprén)	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0091		79-06-1	145	akrilamid	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1				2028. december 31.
0092		79-09-4	146	propionsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2037. december 31.
0093		79-10-7	147	akrilsav	Monomer vagy más reagens	Mind			(21)		2034. december 31.
0094		79-38-9	148	klór-trifluor-etilén	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0095		79-39-0	149	metakrilamid	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1				2034. december 31.
0096		79-41-4	150	metakrilsav	Monomer vagy más reagens	Mind			(22)		2034. december 31.
0097		80-05-7	151	2,2-bisz(4-hidroxifenil) propán	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Mind	2,5			Technikai funkció adalékanyagként: csak műanyagok esetében elfogadott.	2028. december 31.
0098		80-07-9	152	4,4′-diklór-difenil-szulfon	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0099		80-08-0	153	4,4′-diamino-difenil-szulfon	Monomer vagy más reagens	Mind	250				2034. december 31.
0100		80-09-1	154	4,4′-dihidroxidifenil-szulfon	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0101		80-56-8	155	α-pinén	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0102		80-62-6	156	metakrilsav, metil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(22)		2034. december 31.
0103		84-74-2	157	ftálsav, dibutil-észter („DBP”)	Adalékanyag	Mind	6,0		(31) (35)	Csak a következőként használható: a) lágyító; b) technológiai segédanyag poliolefinekben, a termékben mért legfeljebb 0,05 %-os koncentrációban.	2028. december 31.
0104		85-44-9	158	ftálsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens Polimerizációsegítő anyag	Mind					2034. december 31.
0105		85-68-7	159	ftálsav, benzil-butil-észter („BBP”)	Adalékanyag	Mind	300		(31) (35)	Csak a következőként használható: a) lágyító; b) technológiai segédanyag, a termékben mért legfeljebb 0,1 %-os koncentrációban. ≤ 5 % az összes ftalát összegére vonatkoztatva.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0106		87-18-3	160	szalicilsav, 4-*terc*-butilfenil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	600	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2028. december 31.
0107		87-69-4	161	L-(+)-borkősav	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0108		87-78-5	162	mannit	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0109		88-24-4	163	2,2′-metilén-bisz(4-etil-6-*terc*-butilfenol)	Adalékanyag	Mind			(13)		2034. december 31.
0110		88-68-6	164	2-aminobenzamid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	2,5			Csak PET-ben használható.	2034. december 31.
0111		88-99-3	165	*o*-ftálsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0112		89-32-7	166	piromellit-anhidrid	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5 – piromellit-anhidrid és piromellitsav összegében kifejezve.				2034. december 31.
0113		91-08-7	167	2,6-toluol-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianátrészben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0114		91-76-9	168	2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazin	Monomer vagy más reagens	Mind	250				2034. december 31.
0115		91-97-4	169	3,3′-dimetil-4,4′-diizocianát-bifenil	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianátrészben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0116		92-88-6	170	4,4′-dihidroxibifenil	Monomer vagy más reagens	Mind	300				2034. december 31.
0117		93-58-3	171	benzoesav, metil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0118		93-89-0	172	benzoesav, etil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0119		94-13-3	173	4-hidroxi-benzoesav, propil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0120		95-48-7	174	*o*-krezol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0121		96-05-9	175	metakrilsav, allil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0122		96-33-3	176	akrilsav, metil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(21)		2034. december 31.
0123		96-49-1	177	etilén-karbonát	Monomer vagy más reagens	Mind	1500 – etilénglikolban kifejezve				2034. december 31.
0124		96-69-5	178	4,4′-tiobisz(6-*terc*-butil-3-metil-fenol)	Adalékanyag	Mind	24				2034. december 31.
0125		97-23-4	179	2,2′-dihidroxi-5,5′-diklórdifenilmetán	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	600				2028. december 31.
0126		97-53-0	180	eugenol	Monomer vagy más reagens	Mind			(32)		2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0127		97-63-2	181	metakrilsav, etil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(22)		2034. december 31.
0128		97-65-4	182	itakonsav	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0129		97-86-9	183	metakrilsav, izobutil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(22)		2034. december 31.
0130		97-88-1	184	metakrilsav, butil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(22)		2034. december 31.
0131		97-90-5	185	metakrilsav, etilénglikollal alkotott diészter	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0132		98-54-4	186	4-*terc*-butilfenol	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2028. december 31.
0133		98-83-9	187	α-metilsztirol	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0134		99-63-8	188	izoftálsav-diklorid	Monomer vagy más reagens	Mind			(26)		2034. december 31.
0135		99-76-3	189	4-hidroxibenzoesav, metil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0136		99-96-7	190	*p*-hidroxibenzoesav	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0137		100-20-9	191	tereftálsav-diklorid	Monomer vagy más reagens	Mind			(27)		2034. december 31.
0138			192	ftálsav	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Mind			(27)		2034. december 31.
0139		100-42-5	193	sztirol	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.
0140		100-51-6	194	benzil-alkohol	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0141		100-52-7	195	benzaldehid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Fennáll annak a kockázata, hogy a kémiai anyag kioldódása rontja a vele érintkező ivóvíz érzékszervi tulajdonságait, és így a termék nem felel meg az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozatnak.	2034. december 31.
0142		100-97-0	196	hexametilén-tetramin	Monomer vagy más reagens Polimerizációsegítő anyag	Mind			(15)		2034. december 31.
0143		101-43-9	197	metakrilsav, ciklohexil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0144		101-68-8	198	difenil-metán-4,4′-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianátrészben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0145		101-90-6	199	rezorcin-diglicidil-éter	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			Csak PET-réteg mögött, közvetetten érintkezhet vízzel. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik; MMF = 0,0083 dm^{-1}.	2028. december 31.
0146		102-08-9	200	N,N′-difeniltiokarbamid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	150				2034. december 31.
0147		102-09-0	201	difenil-karbonát	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0148		102-39-6	202	(1,3-fenilén-dioxi)diecetsav	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2028. december 31.
0149		102-40-9	203	1,3-bisz(2-hidroxi-etoxi) benzol	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0150		102-60-3	204	*N*,*N*,*N*′,*N*′-tetrakisz (2-hidroxi-propil)etilén-diamin	Monomer vagy más reagens Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0151		103-11-7	206	akrilsav, 2-etil-hexil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0152		103-23-1	207	adipinsav, bisz(2-etil-hexil)-észter	Adalékanyag	Mind	900		(31)		2034. december 31.
0153		103-90-2	208	*N*-(4-hidroxi-fenil)-acetamid	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0154		104-76-7	209	2-etil-1-hexanol	Monomer vagy más reagens	Mind	1500				2034. december 31.
0155		105-08-8	210	1,4-bisz(hidroxi-metil) ciklohexán	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0156		105-38-4	211	propionsav, vinil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(1)		2034. december 31.
0157		105-60-2	212	kaprolaktám	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimerizációsegítő anyag	Mind			(4)	Bevonatokhoz való használat esetén csak hőkezeléses bevonatokhoz.	2034. december 31.
0158		105-62-4	213	1,2-propilénglikol-dioleát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0159		106-14-9	214	12-hidroxi-sztearinsav	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0160		106-31-0	215	vajsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0161		106-44-5	216	*p*-krezol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0162		106-46-7	217	1,4-diklórbenzol	Monomer vagy más reagens	Mind	600				2028. december 31.
0163		106-63-8	218	akrilsav, izobutil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(21)		2034. december 31.
0164		106-89-8	219	epiklórhidrin	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben. A megfelelőség ellenőrzése a vízzel való reakció esetében a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
0165		106-91-2	220	metakrilsav, 2,3-epoxi-propil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	1,0			A megfelelőség ellenőrzése a vízzel való reakció esetében a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0166		106-97-8	221	bután	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0167		106-98-9	222	1-butén	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0168		106-99-0	223	butadién	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben.	2028. december 31.
0169		107-13-1	225	akrilnitril	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1				2028. december 31.
0170		107-15-3	226	etilén-diamin	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	600				2034. december 31.
0171		107-21-1	227	etilén-glikol	Monomer vagy más reagens	Mind			(2)		2034. december 31.
0172		107-92-6	229	vajsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2037. december 31.
0173		108-01-0	230	dimetil-amino-etanol	Monomer vagy más reagens	Mind	900				2034. december 31.
0174		108-05-4	231	ecetsav, vinil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	600				2028. december 31.
0175		108-24-7	232	ecetsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0176		108-30-5	233	borostyánkősav-anhidrid	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0177		108-31-6	234	maleinsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind			(3)		2034. december 31.
0178		108-39-4	235	*m*-krezol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0179		108-45-2	236	1,3-fenilén-diamin	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			0,1 µg/l kimutatási határérték alkalmazandó.	2028. december 31.
0180		108-46-3	237	1,3-dihidroxibenzol (rezorcin)	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind	120				2034. december 31.
0181		108-55-4	238	glutársav-anhidrid	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0182		108-78-1	239	2,4,6-triamino-1,3,5-triazin (melamin)	Monomer vagy más reagens	Mind	125				2028. december 31.
0183		108-91-8	240	ciklohexil-amin	Monomer vagy más reagens Polimerizációsegítő anyag	Mind					2028. december 31.
0184		108-95-2	241	fenol	Monomer vagy más reagens	Mind	150				2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0185		109-43-3	242	szebacinsav, dibutil-észter	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(31)		2034. december 31.
0186		109-53-5	243	izobutil-vinil-éter	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5			A megfelelőség ellenőrzése a vízzel való reakció esetében a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0187		109-66-0	244	pentán	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0188		109-67-1	245	1-pentén	Monomer vagy más reagens	Mind	250				2034. december 31.
0189		109-99-9	246	tetrahidrofurán	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	30				2028. december 31.
0190		110-15-6	247	borostyánkősav	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2037. december 31.
0191		110-16-7	248	maleinsav	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind			(3)		2034. december 31.
0192		110-17-8	249	fumársav	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0193		110-30-5	250	N,N′-etilén-bisz(sztearamid)	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0194		110-31-6	251	N,N′-etilén-bisz(oleamid)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0195		110-44-1	252	szorbinsav	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0196		110-60-1	253	1,4-diamino-bután	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0197		110-63-4	254	1,4-butándiol	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Mind			(29)		2034. december 31.
0198		110-88-3	255	trioxán	Monomer vagy más reagens	Mind	250				2034. december 31.
0199		110-94-1	256	glutársav	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2037. december 31.
0200		111-06-8	258	palmitinsav, butil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0201		111-14-8	259	heptánsav	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0202		111-20-6	260	szebacinsav	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0203		111-40-0	261	dietilén-triamin	Monomer vagy más reagens	Mind	250				2034. december 31.
0204		111-41-1	262	N-(2-amino-etil)-etanol-amin	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5			Csak PET-réteg mögött, közvetetten érintkezhet vízzel.	2028. december 31.
0205		111-46-6	263	dietilénglikol	Monomer vagy más reagens Polimerizációsegítő anyag	Mind			(2)		2034. december 31.
0206		111-66-0	264	1-oktén	Monomer vagy más reagens	Mind	750				2034. december 31.
0207		111-87-5	265	1-oktanol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0208		112-27-6	266	trietilénglikol	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0209		112-30-1	267	1-dekanol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0210		112-41-4	268	1-dodecén	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0211		112-60-7	269	tetraetilénglikol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0212		112-80-1	270	oleinsav	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2028. december 31.
0213		112-84-5	271	erukamid	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0214		112-85-6	272	behénsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2037. december 31.
0215		112-86-7	273	erukasav	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2028. december 31.
0216		112-96-9	274	oktadecil-izocianát	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0217		115-07-1	275	propilén	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0218		115-11-7	276	izobutén	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0219		115-27-5	277	hexaklór-endometilén-tetrahidroftálsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind	0,1				2034. december 31.
0220		115-28-6	278	hexaklór-endometilén-tetrahidroftálsav	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind	0,1				2028. december 31.
0221		115-77-5	279	pentaeritrit	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Mind					2034. december 31.
0222		115-96-8	280	foszforsav, triklór-etil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	0,1				2028. december 31.
0223		116-14-3	281	tetrafluor-etilén	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5			Bevonatokhoz való használat esetén csak polimer adalékanyagokhoz használt monomerként.	2028. december 31.
0224		116-15-4	282	hexafluor-propilén	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1		(38)		2028. december 31.
0225		117-81-7	283	ftálsav, bisz(2-etil-hexil)-észter („DEHP”)	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	30		(31) (35)	Csak a következőként használható: a) lágyító; vagy b) technológiai segédanyag, a termékben mért legfeljebb 0,1 %-os koncentrációban.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0226		119-36-8	284	szalicilsav, metil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	1500				2028. december 31.
0227		119-47-1	285	2,2′-metilén bisz(4-metil-6-*terc*-butilfenol)	Adalékanyag	Mind			(13)		2028. december 31.
0228		119-61-9	286	benzofenon	Polimerizációsegítő anyag	Mind	30				2028. december 31.
0229		120-47-8	287	4-hidroxibenzoesav, etil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0230		120-61-6	288	tereftálsav, dimetil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0231		120-80-9	289	1,2-dihidroxi-benzol	Monomer vagy más reagens	Mind	300				2028. december 31.
0232		121-79-9	290	galluszsav, propil-észter	Adalékanyag	Mind			(19)		2034. december 31.
0233		121-91-5	291	izoftálsav	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind			(26)		2034. december 31.
0234		122-20-3	292	triizopropanol-amin	Monomer vagy más reagens Polimerizációsegítő anyag	Mind	250				2034. december 31.
0235		122-52-1	293	foszforsav, trietil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0236		123-28-4	294	tiodipropionsav, didodecil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(14)		2034. december 31.
0237		123-31-9	295	1,4-dihidroxi-benzol	Monomer vagy más reagens	Mind	30				2028. december 31.
0238		123-38-6	296	propionaldehid	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0239		123-62-6	297	propionsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0240		123-72-8	298	butiraldehid	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0241		123-76-2	299	levulinsav	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0242		123-86-4	300	ecetsav, butil-észter	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0243		123-95-5	301	sztearinsav, butil-észter	Adalékanyag	Mind					2028. december 31.
0244		123-99-9	302	azelainnsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0245		124-04-9	303	adipinsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0246		124-07-2	304	kaprilsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2037. december 31.
0247		124-09-4	305	hexametilén-diamin	Monomer vagy más reagens	Mind	120				2034. december 31.
0248		124-26-5	306	sztearamid	Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0249		124-38-9	307	szén-dioxid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0250		126-13-6	308	szaharóz-acetát-izobutirát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0251		126-14-7	309	szacharóz-oktaacetát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0252		126-30-7	310	2,2-dimetil-1,3-propándiol (neopentilglikol)	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5 – mono- és dietilénglikolban kifejezve				2034. december 31.
0253		126-58-9	311	dipentaeritrit	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0254		126-98-7	312	metakrilnitril	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1				2034. december 31.
0255		127-63-9	313	difenil-szulfon	Monomer vagy más reagens	Mind	150				2034. december 31.
0256		127-91-3	314	β-pinén	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.
0257		128-37-0	315	2,6-di-*terc*-butil-*p*-krezol	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	150	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0258		131-17-9	316	ftálsav, diallil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1				2034. december 31.
0259		131-53-3	317	2,2′-dihidroxi-4-metoxi-benzofenon	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(8)		2034. december 31.
0260		131-56-6	318	2,4-dihidroxi-benzofenon	Polimerizációsegítő anyag	Mind			(8)		2034. december 31.
0261		131-57-7	319	2-hidroxi-4-metoxi-benzofenon	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(8)		2034. december 31.
0262		136-60-7	320	benzoesav, butil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0263		137-66-6	321	aszkorbil-palmitát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0264		140-88-5	323	akrilsav, etil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(21)		2034. december 31.
0265		141-22-0	324	ricinolsav	Monomer vagy más reagens	Mind	2100				2028. december 31.
0266		141-32-2	325	akrilsav, *n*-butil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind, a gumi kivételével			(21)		2034. december 31.
0267		141-43-5	326	2-amino-etanol	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5			Csak PET-réteg mögött, közvetetten érintkezhet vízzel, kivéve bevonatokhoz való használat esetén.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0268		141-78-6	327	ecetsav, etil-észter	Adalékanyag	Mind					2034. december 31.
0269		141-82-2	328	malonsav	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0270		142-62-1	329	hexánsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2037. december 31.
0271		143-07-7	330	laurinsav	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2037. december 31.
0272		143-08-8	331	1-nonanol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0273		143-28-2	332	oleil-alkohol	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0274		144-62-7	333	oxálsav	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind	300				2034. december 31.
0275		151-56-4	334	etilén-imin	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1				2028. december 31.
0276		301-02-0	335	oleamid	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0277		334-48-5	336	*n*-dekánsav	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2037. december 31.
0278		345-92-6	337	4,4′-difluor-benzofenon	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0279		373-49-9	338	palmitoleinsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2037. december 31.
0280		409-21-2	339	szilícium-karbid	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Mind					2028. december 31.
0281		461-58-5	340	dicianodiamid	Monomer vagy más reagens	Mind	3000				2034. december 31.
0282		498-66-8	341	biciklo[2.2.1]hept-2-én	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0283		502-44-3	342	kaprolakton	Monomer vagy más reagens	Mind			(28)		2034. december 31.
0284		504-63-2	343	1,3-propándiol	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0285		505-65-7	344	1,4-butándiol formál	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5		(15) (29)		2034. december 31.
0286		506-30-9	345	arachidonsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2037. december 31.
0287		514-10-3	346	abietinsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.
0288		528-44-9	347	trimellitinsav	Monomer vagy más reagens	Mind			(20)		2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0289		544-63-8	348	mirisztinsav	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2028. december 31.
0290		552-30-7	349	trimellitinsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens	Mind			(20)		2034. december 31.
0291		557-59-5	350	lignocerinsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.
0292		563-45-1	351	3-metil-1-butén	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	0,1			Csak polipropilénben használható. A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
0293		576-26-1	352	2,6-dimetil-fenol	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0294		584-09-8	353	szénsav, rubídiumsó	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	600				2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0295		584-84-9	354	2,4-toluol-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0296		585-07-9	355	metakrilsav, *terc*-butil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(22)		2034. december 31.
0297		592-41-6	356	1-hexén	Monomer vagy más reagens	Mind	150				2034. december 31.
0298		599-64-4	358	4-kumil-fenol	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0299		611-99-4	359	4,4′-dihidroxi-benzofenon	Polimerizációsegítő anyag	Mind			(8)		2034. december 31.
0300		620-67-7	360	glicerin-triheptanoát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0301		629-11-8	361	1,6-hexándiol	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0302		630-08-0	362	szén-monoxid	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.
0303		646-06-0	363	1,3-dioxolán	Monomer vagy más reagens	Mind	250				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0304		689-12-3	365	akrilsav, izopropil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(21)		2028. december 31.
0305		691-37-2	366	4-metil-1-pentén	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0306		693-23-2	367	*n*-dodekándisav	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0307		693-36-7	368	tiodipropionsav, dioktadecil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(14)		2034. december 31.
0308		693-57-2	369	12-amino-dodekánsav	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0309		760-93-0	370	metakrilsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens	Mind			(22)		2034. december 31.
0310		818-61-1	371	akrilsav, etilénglikollal alkotott monoészter	Monomer vagy más reagens	Mind			(21)		2034. december 31.
0311		822-06-0	372	hexametilén-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0312		840-65-3	373	2,6-naftalindikarbonsav, dimetil-észeter	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0313		868-77-9	374	metakrilsav, etilénglikollal alkotott monoészter	Monomer vagy más reagens	Mind			(22)		2034. december 31.
0314		872-05-9	375	1-decén	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0315		872-50-4	376	N-metilpirrolidon	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	3000				2028. december 31.
0316		919-30-2	377	3-amino-propil-trietoxi-szilán	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5			Szervetlen töltőanyagok reaktív felületkezelésére való használat esetén a 3-amino-propil-trietoxi-szilán kioldható maradéka kevesebb, mint 3 mg/kg a töltőanyagban. MTC_{tap} = 2,5 µg/l az anyagok és termékek felületkezelésére való használat esetén.	2034. december 31.
0317		923-02-4	378	N-metilol-metakril-amid	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0318		924-42-5	379	N-metilol-akril-amid	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1				2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0319		925-60-0	380	akrilsav, propil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(21)		2028. december 31.
0320		931-88-4	381	ciklooktén	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2028. december 31.
0321		947-04-6	382	laurolaktám	Monomer vagy más reagens	Mind	250				2034. december 31.
0322		948-65-2	383	2-fenil-indol	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	750				2028. december 31.
0323		991-84-4	384	2,4-bisz(oktil-merkapto)-6-(4-hidroxi-3,5-di-*terc*-butil-anilin)-1,3,5-triazin	Adalékanyag	Mind	1500	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0324		999-61-1	385	akrilsav, 2-hidroxi-propil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5 – az akrilsav, 2-hidroxi-propil-észter és az akrilsav, 2-hidroxi-izopropil-észter összegében kifejezve.			Maximum 25 %(m/m) akrilsav, 2-hidroxi-propil-észtert (CAS-szám: 2918-23-2) tartalmazhat. A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0325		1034-01-1	386	galluszsav, oktil-észter	Adalékanyag	Mind			(19)		2028. december 31.
0326		1072-63-5	387	1-vinilimidazol	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2028. december 31.
0327		1120-36-1	388	1-tetradecén	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0328		1141-38-4	389	2,6-naftalin-dikarbonsav	Monomer vagy más reagens	Mind	250				2034. december 31.
0329		1166-52-5	390	galluszsav, dodecil-észter	Adalékanyag	Mind			(19)		2028. december 31.
0330		1187-93-5	391	perfluor-metil-perfluor-vinil-éter	Monomer vagy más reagens	Műanyagok, bevonatok, gumi	0,1		(38)	Csak az alábbiakban használható: — bevonatok; vagy — gumi; vagy – fluor- és perfluor-polimerek, amelyeket olyan termékekhez szánnak, melyek átváltási tényezője (felület/térfogat arány) ≤ 0,0067 dm^{-1}.	2028. december 31.
0331		1241-94-7	392	foszforsav, difenil-2-etil-hexil-észter	Adalékanyag	Mind	120				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0332		1302-78-9	393	bentonit	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0333		1305-62-0	394	kalcium-hidroxid	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0334		1305-78-8	395	kalcium-oxid	Adalékanyag Polimerizációsegítő anyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0335		1309-42-8	396	magnézium-hidroxid	Adalékanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0336		1309-48-4	397	magnézium-oxid	Adalékanyag Polimerizációsegítő anyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0337		1309-64-4	398	antimon-trioxid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			Az antimon esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0338		1310-58-3	399	kálium-hidroxid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0339		1310-73-2	400	nátrium-hidroxid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0340		1313-82-2	401	nátrium-szulfid	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0341		1314-13-2	402	cink-oxid	Adalékanyag Polimerizációsegítő anyag	Mind			A cink esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0342		1314-98-3	403	cink-szulfid	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag	Mind			A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2034. december 31.
0343		1317-33-5	404	molibdén-diszulfid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0344		1321-74-0	405	divinil-benzol	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1 – a divinil-benzol és az etil-vinil-benzol összegében kifejezve.			Legfeljebb 45 %(m/m) etil-vinil-benzolt tartalmazhat. A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0345		1323-39-3	406	1,2-propilénglikol-monosztearát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0346		1330-80-9	408	1,2-propilénglikol-monooleát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0347		1332-58-7	410	kaolin	Adalékanyag	Mind				A részecskék csak akkor lehetnek 100 nm-nél vékonyabbak, ha legfeljebb 12 tömegszázalékos arányban kerülnek felhasználásra több rétegből álló szerkezeten belül a legbelső réteget alkotó etilén-vinil-alkohol („EVOH") kopolimerben, és az ivóvízzel közvetlenül érintkező réteg olyan funkcionális zárórétegét képez, amely megakadályozza a részecskék ivóvízbe történő kioldódását. Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0348		1333-86-4	411	műkorom	Adalékanyag	Mind		Policiklikus aromás szénhidrogének MTC_{tap} = 0,1 µg/l		10–300 nm-es, 100–1 200 nm-re aggregált primer részecskék, amelyek a 300 nm-estől a mm-es nagyságrendig terjedő szemcseméret-eloszlású agglomerátumokat alkothatnak. Toluollal kioldható vegyületek: legfeljebb 0,1 % az ISO 6209 sz. módszerrel meghatározva. ciklohexán-kivonat UV-abszorpciója 386 nm-en: < 0,02 abszorpciós egység 1 cm-es küvettával vagy < 0,1 abszorpciós egység 5 cm-es küvettával általánosan elismert analitikai módszer segítségével meghatározva, benzo(a)pirén-tartalom: legfeljebb 0,25 mg/kg a műkoromban. A műkorom műanyagban történő felhasználására vonatkozó felső határérték: 2,5 %(m/m).	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0349		1335-23-5	412	réz-jodid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(6) A réz esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
0350		1336-21-6	413	ammónium-hidroxid	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.		2034. december 31.
0351		1338-39-2	414	szorbit-monolaurát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0352		1338-41-6	415	szorbit-monosztearát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0353		1338-43-8	416	szorbit-monooleát	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0354		1343-98-2	417	kovasav	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0355		1344-28-1	418	alumínium-oxid	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			Az alumínium esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0356		1401-55-4	419	tanninsavak	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				A JECFA-előírásoknak megfelelően.	2034. december 31.
0357		1459-93-4	420	izoftálsav, dimetil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0358		1477-55-0	421	1,3-benzol-dimetilamin	Monomer vagy más reagens	Mind			(33)		2034. december 31.
0359		1533-45-5	422	4,4′-bisz(2-benzoxazolil) sztilbén	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2034. december 31.
0360		1623-05-8	423	perfluor-propil-perfluor-vinil-éter	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5		(38)		2028. december 31.
0361		1647-16-1	424	1,9-dekadién	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2028. december 31.
0362		1663-39-4	425	akrilsav, *terc*-butil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(21)		2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0363		1675-54-3	426	2,2-bisz(4-hidroxi-fenil) propán-bisz(2,3-epoxi-propil)-éter	Monomer vagy más reagens (gyanta)	Mind	450 – BADGE-ben és hidrolízistermékeiben kifejezve	BADGE klórhidrinek MTC_{tap} = 50 µg/l biszfenol-A MTC_{tap} = 2,5 µg/l epiklórhidrin MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(49)	Az 1895/2005/EK bizottsági rendeletnek (HL L 302., 2005.11.19., 28. o.) megfelelően.	2034. december 31.
0364		1679-51-2	427	4-(hidroxi-metil)-1-ciklohexén	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2028. december 31.
0365		1709-70-2	428	1,3,5-trimetil-2,4,6-trisz (3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-benzil)benzol	Adalékanyag	Mind		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0366		1761-71-3	429	bisz(4-amino-ciklohexil) metán	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0367		1843-03-4	430	1,1,3-trisz(2-metil-4-hidroxi-5-*terc*-butil-fenil)-bután	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2034. december 31.
0368		1843-05-6	431	2-hidroxi-4-n-oktil-oxi-benzofenon	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(8)		2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0369		2035-75-8	432	adipinsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.
0370		2082-79-3	433	oktadecil-3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-fenil)propionát	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	300	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0371		2082-81-7	434	metakrilsav, 1,4-bután-diol-diészter	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0372		2123-24-2	435	kaprolaktám, nátriumsó	Monomer vagy más reagens	Mind			(4)		2034. december 31.
0373		2146-71-6	436	laurinsav, vinil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0374		2156-97-0	437	akrilsav, dodecil-észter		Mind	2,5				2034. december 31.
0375		2162-74-5	438	bisz(2,6-diizopropil-fenil) karbodiimid	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5 – a bisz (2,6-diizopropil-fenil)karbodiimidnak és 2,6- diizopropil-anilin hidrolízistermékének összegében kifejezve.				2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0376		2177-70-0	439	metakrilsav, fenil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(22)		2034. december 31.
0377		2210-28-8	440	metakrilsav, propil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(22)		2028. december 31.
0378		2315-68-6	441	benzoesav, propil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0379		2425-79-8	442	1,4-butándiol-bisz (2,3-epoxi-propil)-éter	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, epoxicsoportban kifejezve. Az epoxicsoport molekulasúlya 43 Da. A megfelelőség ellenőrzése a vízzel való reakció esetében a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0380		2432-99-7	443	11-amino-undekánsav	Monomer vagy más reagens	Mind	250				2034. december 31.
0381		2440-22-4	444	2-(2′-hidroxi-5′-metil-fenil)benzotriazol	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(12)		2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0382		2466-09-3	445	pirofoszforsav	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0383		2495-35-4	446	akrilsav, benzil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(21)		2034. december 31.
0384		2495-37-6	447	metakrilsav, benzil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(22)		2034. december 31.
0385		2499-59-4	448	akrilsav, *n*-oktil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(21)		2028. december 31.
0386		2500-88-1	449	dioktadecil-diszulfid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2034. december 31.
0387		2561-88-8	450	szebacinsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2028. december 31.
0388		2682-20-4	451	2-metil-4-izotiazol-3-on	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	25			Csak vizes polimerdiszperziókban és -emulziókban használható.	2034. december 31.
0389		2725-22-6	452	2,4-bisz(2,4-dimetil-fenil)-6-(2-hidroxi-4-n-oktil-oxi-fenil)-1,3,5-triazin	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0390		2768-02-7	453	vinil-trimetoxi-szilán	Adalékanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind	2,5			A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0391		2855-13-2	454	1-amino-3-amino-metil-3,5,5-trimetil-ciklo-hexán	Monomer vagy más reagens	Mind	300				2034. december 31.
0392		2867-47-2	455	metakrilsav, 2-(dimetil-amino)-etil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1				2034. december 31.
0393		2998-08-5	456	akrilsav, *szek*-butil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(21)		2028. december 31.
0394		2998-18-7	457	metakrilsav, *szek*-butil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(22)		2028. december 31.
0395		3061-75-4	458	behénamid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0396		3135-18-0	459	3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-benzil-foszforsav, dioktadecil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0397		3173-53-3	460	ciklohexil-izocianát	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0398		3173-72-6	461	1,5-naftalin-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0399		3195-78-6	462	*N*-vinil-*N*-metil-acetamid	Monomer vagy más reagens	Mind	1,0				2034. december 31.
0400		3290-92-4	463	1,1,1-trimetilolpropán-trimetakrilát	Polimerizációsegítő anyag	Mind	2,5				2034. december 31.
0401		3293-97-8	464	2-hidroxi-4-*n*-hexil-oxi-benzofenon	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(8)		2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0402		3333-62-8	465	7-[2*H*-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenil-kumarin	Adalékanyag	Mind				A pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0403		3648-18-8	466	di-*n*-oktilón-dilaurát	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(10)		2028. december 31.
0404		3825-26-1	~~468~~	perfluor-oktánsav, ammóniumsó	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(38) (39)	Csak magas hőmérsékleten szinterezett, többször használatos árucikkekben használandó.	2028. december 31.
0405		3864-99-1	469	2-(2′-hidroxi-3,5′-di-*terc*-butil-fenil)-5-klór-benzotriazol	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.	(12)		2028. december 31.
0406		3896-11-5	470	2-(2′-hidroxi-3′-*terc*-butil-5’-metil-fenil)-5-klór-benzotriazol	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(12)		2034. december 31.
0407		3965-55-7	471	5-szulfoizoftálsav, mononátriumsó, dimetil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0408		4066-02-8	472	2,2′-metilén-bisz (4-metil-6-ciklohexil-fenol)	Adalékanyag	Mind			(5)		2034. december 31.
0409		4074-90-2	473	adipinsav, divinil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 5 mg/kg a termékben. Csak komonomerként használható. A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
0410		4098-71-9	475	1-izocianáto-3-izocianáto-metil-3,5,5-trimetil-ciklohexán	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0411		4128-73-8	476	difenil-éter-4,4′-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
0412		4130-42-1	477	2,6-di-*terc*-butil-4-etil-fenol	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind	240	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.		A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
0413		4191-73-5	478	4-hidroxibenzoesav, izopropil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0414		4196-95-6	479	azealinsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.
0415		4221-80-1	480	3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxibenzoesav, 2,4-di-*terc*-butil-fenil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0416		4422-95-1	481	1,3,5-benzol-trikarbonsav-triklorid	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5 – 1,3,5-benzoltrikarbonsavban kifejezve.				2037. december 31.
0417		4655-34-9	482	metakrilsav, izopropil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind			(22)		2028. december 31.
0418		4724-48-5	483	*n*-oktil-foszfonsav	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2034. december 31.
0419		4767-03-7	484	2,2-bisz(hidroxi-metil) propionsav	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5			A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és az ivóvízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik. Bevonatokhoz való használat esetén csak polimer adalékanyagokhoz használt monomerként.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0420		5124-30-1	485	diciklohexil-metán-4,4′-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0421		5136-44-7	486	etilén-N-palmitamid-N′-sztearamid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0422		5232-99-5	487	2-ciano-3,3-difenil-akrilsav, etil-észter	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2034. december 31.
0423		5518-18-3	488	N,N′-etilén-bisz(palmitamid)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0424		5873-54-1	490	difenil-metán-2,4′-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianátrészben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0425		6182-11-2	491	1,2-propilénglikol-disztearát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0426		6197-30-4	492	2-ciano-3,3-difenil-akrilsav, 2-etil-hexil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2034. december 31.
0427		6200-40-4	493	bisz(2-hidroxi-etil)-2-hidroxi-propil-3-(dodecil-oxi)metil-ammónium-klorid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	90				2028. december 31.
0428		6303-21-5	494	hipofoszforossav	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0429		6642-31-5	495	6-amino-1,3-dimetil-uracil	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0430		6683-19-8	496	pentaeritrit-tetrakisz [3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-fenil)-propionát]	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0431		6846-50-0	497	2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol-diizobutirát	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok	250			Csak bevonatokban használható.	2034. december 31.
0432		6864-37-5	498	3,3′-dimetil-4,4’-diamino-diciklohexil-metán	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	2,5			Csak poliamidokban használható.	2034. december 31.
0433		6915-15-7	499	almasav	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind				Monomerként való alkalmazás esetén csak komonomerként használható alifás poliészterekben, legfeljebb 1 % (n/n)-ban, kivéve bevonatokhoz való használat esetén.	2034. december 31.
0434		7128-64-5	500	2,5-bisz(5-*terc*-butil-2-benzoxazolil)tiofén	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	30			A pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0435		7456-68-0	502	4,4′-oxibisz(benzol-szulfonil-azid)	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0436		7585-39-9	503	β-dextrin	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0437		7631-90-5	505	nátrium-biszulfit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(18)		2034. december 31.
0438		7632-00-0	506	nátrium-nitrit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	30				2034. december 31.
0439		7647-01-0	507	sósav	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0440		7647-15-6	508	nátrium-bromid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0441		7664-38-2	509	foszforsav	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0442		7664-41-7	510	ammónia	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind			Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.		2037. december 31.
0443		7681-11-0	512	kálium-jodid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(6)		2034. december 31.
0444		7681-82-5	513	nátrium-jodid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(6)		2034. december 31.
0445		7757-83-7	516	nátrium-szulfit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(18)	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0446		7758-02-3	517	kálium-bromid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0447		7782-42-5	521	grafit	Adalékanyag	Mind		Policiklikus aromás szénhidrogének MTC_{tap} = 0,1 µg/l		Grafitok a 2039. EUPL-számnak megfelelően (IV. melléklet).	2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0448		7782-50-5	522	klór	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0449		7787-70-4	523	réz-bromid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(6) A réz esetében lásd az V. mellékletet.		2034. december 31.
0450		8001-22-7	524	szójaolaj	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2028. december 31.
0451		8001-39-6	525	japánviasz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0452		8001-75-0	526	cerezin	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0453		8001-79-4	527	ricinusolaj	Monomer vagy más reagens (alapolaj)	Mind					2028. december 31.
0454		8002-43-5	528	lecitin	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2037. december 31.
0455		8002-53-7	529	montánviasz	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0456		8006-44-8	530	kandelillaviasz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0457		8012-89-3	531	méhviasz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0458		8013-07-8	532	szójaolaj, epoxidált	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind	1500		(31)	Epoxid < 8 %, jódszám < 6.	2034. december 31.
0459		8015-86-9	533	karnaubaviasz	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2028. december 31.
0460		8017-16-1	534	polifoszforsavak	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0461		8050-09-7	535	fenyőgyanta	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0462		8050-15-5	536	fenyőgyanta, hidrogénezett, metanollal képzett észter	Adalékanyag	Mind, a gumi kivételével					2034. december 31.
0463		8050-26-8	537	fenyőgyanta, pentaeritrittel alkotott észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0464		8050-31-5	538	fenyőgyanta, glicerinnel képzett észter	Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0465		8052-10-6	539	gyanta-tallolaj	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2028. december 31.
0466		8062-15-5	540	lignoszulfonsav	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	12			Csak műanyag diszperziókhoz való diszpergálószerként használható.	2028. december 31.
0467		9000-01-5	541	gumiarábikum	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0468		9000-11-7	542	karboxi-metil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0469		9000-16-2	543	mézga	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0470		9000-30-0	544	guargyanta	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0471		9000-65-1	545	tragantmézga	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0472		9000-69-5	546	pektin	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0473		9000-70-8	547	zselatin	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0474		9000-71-9	548	kazein	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0475		9002-88-4	549	polietilén viasz	Monomer vagy más reagens (alapolaj) Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0476		9003-07-0	550	polipropilén viasz	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0477		9003-39-8	552	polivinilpirrolidon	Monomer vagy más reagens	Mind				A kémiai anyagnak meg kell felelnie a 2008/84/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelményeknek.	2037. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0478		9004-34-6	553	cellulóz	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Mind					2037. december 31.
0479		9004-36-8	554	cellulóz-acetát-butirát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0480		9004-57-3	555	etil-cellulóz	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Mind					2028. december 31.
0481		9004-58-4	556	etil-(hidroxi-etil)-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0482		9004-59-5	557	metil-etil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0483		9004-62-0	558	hidroxi-etil-cellulóz	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0484		9004-64-2	559	hidroxi-propil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0485		9004-65-3	560	metil-hidroxi-propil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0486		9004-67-5	561	metil-cellulóz	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag	Mind					2028. december 31.
0487		9004-70-0	562	nitro-cellulóz	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0488		9004-97-1	563	polietilénglikol-monoricinoleát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2100				2028. december 31.
0489		9005-25-8	564	keményítő, étkezési	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.
0490		9005-27-0	565	hidroxi-etil-keményítő	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0491		9005-32-7	566	alginsav	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0492		9005-37-2	567	1,2-propilénglikol-alginát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0493		9005-64-5	568	polietilénglikol-szorbitán-monolaurát	Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0494		9005-65-6	569	polietilénglikol-szorbitán-monooleát	Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0495		9005-66-7	570	polietilénglikol-szorbitán-monopalmitát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0496		9005-67-8	571	polietilénglikol-szorbitán-monosztearát	Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0497		9005-70-3	572	polietilénglikol-szorbitán-trioleát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0498		9005-71-4	573	polietilénglikol-szorbitán-trisztearát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0499		9006-04-6	574	gumi, természetes	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Mind				A természetes gumi kinyerése és koagulációja során ammónia, hangyasav, ecetsav és nátrium-bisszulfit használható. A természetes gumi egyéb adalékanyagainak szerepelniük kell a pozitív listán.	2028. december 31.
0500		9032-42-2	576	hidroxi-etil-metil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0501		9044-17-1	577	izobutilén-butén kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0502		9046-01-9	578	polietilénglikol-tridecil-éter-foszfát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250			Polietilénglikol (EO < 11)-tridecil-éter-foszfát (mono- és dialkilészter), legfeljebb 10 % polietilénglikol (EO < 11)-tridecil-éter-tartalommal.	2028. december 31.
0503		9049-76-7	579	hidroxi-propil-keményítő	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0504		10016-20-3	580	α-dextrin	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0505		10022-31-8	581	bárium-nitrát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			A bárium esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0506		10039-33-5	582	di-*n*-oktilón-bisz(2-etilhexil-maleát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(10)		2034. december 31.
0507		10043-11-5	583	bór-nitrid	Adalékanyag	Mind			A bór esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2037. december 31.
0508		10043-35-3	584	bórsav	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Mind			A bór esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0509		10094-45-8	587	oktadecil-erukamid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2034. december 31.
0510		10436-08-5	589	cisz-11-eikozén-amid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0511		10595-80-9	590	metakrilsav, 2-szulfoetil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0512		10605-09-1	591	aszkorbil-sztearát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0513		11097-59-9	592	alumínium-magnézium-karbonát-hidroxid	Adalékanyag	Mind			Az alumínium esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0514		11132-73-3	595	ligno-cellulóz	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0515		11138-66-2	596	xantángumi	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0516		12001-26-2	597	csillámpala	Adalékanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0517		12007-55-5	599	bárium-tetraborát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			A bárium és a bór esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
0518		12072-90-1	600	hidromagnezit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0519		12124-97-9	601	ammónium-bromid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
0520		12198-93-5	602	ozokerit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0521		12269-78-2	603	pirofillit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0522		12304-65-3	604	hidrotalcit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0523		12542-30-2	605	akrilsav, diciklopentenil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5			A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0524		13003-12-8	608	4,4′-butilidén-bisz(6-*terc*-butil-3-metilfenil-ditridecil-foszfit)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	300				2034. december 31.
0525		13445-56-2	609	pirofoszforossav	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0526		13560-49-1	611	3-amino-krotonsav, diészter tio-bisz(2-hidroxi-etil)-éterrel	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0527		13811-50-2	612	*N*,*N*′-divinil-2-imidazolidinon	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5			A megfelelőség ellenőrzése a vízzel való reakció esetében a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0528		13983-17-0	613	wollastonit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0529		14464-46-1	614	krisztobalit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0530		14807-96-6	615	talkum	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0531		14808-60-7	616	kvarc	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0532		15214-89-8	617	2-akril-amido-2-metil-propánszulfonsav	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0533		15535-79-2	618	di-*n*-oktilón-merkaptoacetát	Polimerizációsegítő anyag	Mind			(10)		2034. december 31.
0534		15571-58-1	619	di-*n*-oktilón-bisz(2-etilhexil-merkaptoacetát)	Polimerizációsegítő anyag	Mind			(10)		2028. december 31.
0535		15571-60-5	620	di-*n*-oktilón-dimaleát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(10)		2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0536		16219-75-3	621	5-etilidén-biciklo[2,2,1] hept-2-én	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5			A megfelelőség ellenőrzése – a kioldódási vizsgálathoz szükséges analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik. Kizárólag olyan termékekhez használható, amelyek átváltási tényezője (felület/térfogat arány) ≤ 2 dm^{-1}.	2034. december 31.
0537		16260-09-6	622	oleil-palmitamid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2034. december 31.
0538		16389-88-1	623	dolomit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0539		16712-64-4	624	6-hidroxi-2-naftalinkarbonsav	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0540		18641-57-1	626	glicerin-tribehenát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0541		19569-21-2	627	huntit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0542		20427-58-1	628	cink-hidroxid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			A cink esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0543		21645-51-2	629	alumínium-hidroxid	Adalékanyag	Mind			Az alumínium esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0544		22788-19-8	630	1,2-propilénglikol-dilaurát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0545		23128-74-7	631	1,6-hexametilén-bisz (3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-fenil)propionamid)	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2250	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0546		23676-09-7	632	4-etoxi-benzoesav, etil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	180				2028. december 31.
0547		23949-66-8	633	2-etoxi-2′-etiloxanilid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	1500				2034. december 31.
0548		24800-44-0	634	tripropilénglikol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0549		25134-51-4	636	akrilsav, akrilsav, 2-etilhexil-észter kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5 – akrilsav, 2-etil-hexil-észterben kifejezve		(21)		2037. december 31.
0550		25151-96-6	637	pentaeritrit-dioleát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2034. december 31.
0551		25322-69-4	639	polipropilénglikol	Monomer vagy más reagens Polimerizációsegítő anyag	Mind					2034. december 31.
0552		25359-91-5	640	formaldehid-1-naftol, kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0553		25736-61-2	642	maleinsav-anhidrid-sztirol, kopolimer, nátriumsó	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Az 1 000 Da-nál kisebb molekulasúlyú frakció nem haladhatja meg az 0,05 %(m/m)-ot.	2037. december 31.
0554		26266-57-9	643	szorbitán-monopalmitát	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0555		26266-58-0	644	szorbitán-trioleát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0556		26401-86-5	645	mono-*n*-oktilón-trisz (izooktil-merkaptoacetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(11)		2034. december 31.
0557		26401-97-8	646	di-*n*-oktilón-bisz(izooktil-merkaptoacetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(10)		2034. december 31.
0558		26402-23-3	647	glicerin-monohexanoát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0559		26402-26-6	648	glicerin-monooktanoát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0560		26427-07-6	649	dibutil-tioónsav polimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Molekulaegység = $(C_8H_{18}S_3Sn_2)_n$ (n = 1,5-2).	2034. december 31.
0561		26636-01-1	650	dimetil-ón-bisz(izooktil-merkapto-acetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(9)		2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0562		26658-19-5	651	szorbitán-trisztearát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0563		26741-53-7	652	bisz(2,4-di-*terc*-butilfenil)-pentaeritrit-difoszfit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	30	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0564		26747-90-0	653	2,4-toluol-diizocianát dimer	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianátrészben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0565		26836-47-5	654	szorbit-monosztearát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0566		26896-48-0	655	triciklodekán-dimetanol	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0567		26914-43-2	656	sztirolszulfonsav	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0568		27107-89-7	657	mono-*n*-oktilón-trisz (2-etilhexil-merkaptoacetát)	Polimerizációsegítő anyag	Mind			(11)		2034. december 31.
0569		27176-87-0	658	dodecil-benzolszulfonsav	Monomer vagy más reagens	Mind	1500				2034. december 31.
0570		27194-74-7	659	1,2-propilénglikol-monolaurát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0571		27458-90-8	660	di-*terc*-dodecil-diszulfid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2034. december 31.
0572		27676-62-6	661	1,3,5-trisz(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-benzil)-1,3,5-triazin-2,4,6 (1*H*,3*H*,5*H*)-trion	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0573		27955-94-8	662	1,1,1-trisz(4-hidroxi-fenol)etán	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	0,25			Csak polikarbonátokban használható, kivéve bevonatokhoz való használat esetén.	2034. december 31.
0574		28290-79-1	663	linolénsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.
0575		28931-67-1	664	trimetilol-propán-trimetakrilát-metil-metakrilát kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0576		29013-28-3	665	1,2-propilénglikol-monopalmitát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0577		29116-98-1	666	szorbitán-dioleát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0578		29204-02-2	667	gadoleinsav	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2028. december 31.
0579		29894-35-7	668	poliglicerin-ricinoleát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0580		30233-64-8	669	glicerin-monobehenát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0581		30899-62-8	670	glicerin-monolaurát-diacetát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(31)		2034. december 31.
0582		31570-04-4	671	foszforsav, trisz (2,4-di-*terc*-butil-fenil)-észter	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0583		31831-53-5	672	1,4-butándiol kaprolaktonnal képzett poliésztere	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(28) (29)	Az 1 000 Da-nál kisebb molekulasúlyú frakció nem haladhatja meg az 0,5 %(m/m)-ot.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0584		32509-66-3	673	etilénglikol-bisz[3,3-bisz (3-*terc*-butil-4-hidroxi-fenil)butirát]	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	300				2034. december 31.
0585		32647-67-9	674	dibenzilidén-szorbit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0586		32687-78-8	675	*N*,*N*′-bisz(3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-fenil)propionil)hidrazid	Adalékanyag	Mind	750	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0587		33568-99-9	676	di-*n*-oktilón-bisz(izooktil-maleát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(10)		2028. december 31.
0588		33587-20-1	677	1,2-propilénglikol-dipalmitát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0589		35074-77-2	678	1,6-hexametilén-bisz (3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-fenil)propionát)	Adalékanyag	Mind	300	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0590		35958-30-6	679	1,1-bisz(2-hidroxi-3,5-di-*terc*-butilfenil) etán	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0591		36443-68-2	680	trietilénglikol-bisz [3-(3-*terc*-butil-4-hidroxi-5-metil-fenil)-propionát]	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	450				2034. december 31.
0592		36653-82-4	681	1-hexadekanol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
0593		37205-99-5	682	etil-karboxi-metil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0594		37206-01-2	683	metil-karboxi-metil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0595		37244-96-5	684	nefelin-szienit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0596		37296-97-2	685	kovasav, magnézium-nátrium-fluorid só	Adalékanyag	Mind			A fluor esetében lásd az V. mellékletet.	Csak többrétegű anyagokban, azok olyan rétegeihez használható, amelyek nem kerülnek közvetlen érintkezésbe ivóvízzel, kivéve bevonatokhoz való használat esetén.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
										Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	
0597		37353-59-6	686	hidroxi-metil-cellulóz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0598		38103-06-9	687	2,2-bisz(4-hidroxi-fenil) propán-bisz(ftálsav-anhidrid)	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0599		38613-77-3	688	tetrakisz(2,4-di-*terc*-butil-fenil)-4,4′-bifenililén-difoszfonit	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	900				2028. december 31.
0600		40601-76-1	689	1,3,5-trisz(4-*terc*-butil-3-hidroxi-2,6-dimetil-benzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	300				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0601		41484-35-9	690	tiodietanol-bisz (3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-fenil)-propionát)	Adalékanyag	Mind	120	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0602		47465-97-4	691	3,3-bisz(3-metil-4-hidroxi-fenil)-2-indolinon	Monomer vagy más reagens	Mind	90				2028. december 31.
0603		52047-59-3	692	2-(4-dodecil-fenil)indol	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	3,0				2028. december 31.
0604		54140-20-4	693	szorbitán-tripalmitát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0605		54276-35-6	694	metakrilsav, szulfopropil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5			A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
0606		54849-38-6	695	monometil-ón-trisz (izooktil-merkapto-acetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(9)		2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0607		57569-40-1	696	tereftálsav, diészter 2,2′-metilén-bisz(4-metil-6-*terc*-butilfenol)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(13)		2028. december 31.
0608		57583-34-3	697	monometil-ón-trisz(etil-hexil-merkapto-acetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(9)		2028. december 31.
0609		57583-35-4	698	dimetil-ón-bisz(etil-hexil-merkapto-acetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(9)		2028. december 31.
0610		58446-52-9	699	sztearoil-benzoil-metán	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0611		61167-58-6	700	akrilsav, 2-*terc*-butil-6-(3-*terc*-butil-2-hidroxi-5-metil-benzil)-4-metil-fenil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	300				2034. december 31.
0612		61269-61-2	701	N,N′-bisz(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)hexametilén-diamin-1,2-dibrómetán, kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	120				2037. december 31.
0613		61752-68-9	702	szorbitán-tetrasztearát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0614		61788-47-4	703	zsírsavak, kókusz	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2028. december 31.
0615		61788-85-0	704	hidrogénezett ricinusolaj polietilénglikol-észtere	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
0616		61788-89-4	705	savak, zsír-, telítetlen (C_{18}), dimerek, nem hidrogénezett, desztillálva és desztillálás nélkül	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind			(17)	A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0617		61790-12-3	706	zsírsavak, tallolaj-	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.
0618		61790-53-2	707	kovaföld	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0619		61791-12-6	708	ricinusolaj polietilénglikol-észtere	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind	2100				2034. december 31.
0620		62568-11-0	709	szorbitán-monobehenát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0621		63397-60-4	710	bisz(2-karbobutoxi-etil) ón-bisz(izooktil-merkapto-acetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	900				2028. december 31.
0622		63438-80-2	711	(2-karbobutoxi-etil)-ón-trisz(izooktil-merkapto-acetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	1500				2028. december 31.
0623		64147-40-6	712	ricinusolaj, dehidratált	Monomer vagy más reagens (alapolaj)	Mind					2034. december 31.
0624		~~64365-11-3~~ ~~7440-44-0~~	~~713~~	~~aktív szén~~	~~Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag~~	Műanyagok				Csak PET-ben, legfeljebb 10 mg/kg polimer koncentrációban használható. Ugyanazok a tisztasági követelmények vannak érvényben, mint amelyeket a 231/2012/EU bizottsági rendelet a növényi szén (E 153) tekintetében meghatároz, a hamutartalom kivételével, amely elérheti a 10 % (m/m) értéket.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0625		64365-17-9	714	fenyőgyanta, hidrogénezett, pentaeritrit-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0626		65140-91-2	715	3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxibenzil-foszfonsav, monoetil-észter, kalciumsó	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	300	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0627		65447-77-0	716	1-(2-hidroxi-etil)-4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-piperidin-borostyánkősav, dimetil-észter, kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	1 500				2037. december 31.
0628		65997-06-0	717	fenyőgyanta, hidrogénezett	Adalékanyag	Mind, a gumi kivételével					2034. december 31.
0629		65997-13-9	718	fenyőgyanta, hidrogénezett, glicerin-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0630		66822-60-4	719	*N*-metakriloil-oxietil-*N*, *N*-dimetil-*N*-karboxi-metil-ammónium-klorid, nátriumsó- oktadecil-metakrilát-etil-metakrilát-ciklohexil-metakrilát-*N*-vinil-2-pirrolidon, kopolimerek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0631		67649-65-4	720	mono-*n*-dodecil-ón-trisz (izooktil-merkapto-acetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(24)		2028. december 31.
0632		67845-93-6	721	3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxibenzoesav, hexadecil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0633		68308-53-2	722	zsírsavak, szója-	Monomer vagy más reagens (alapolaj)	Mind					2028. december 31.
0634		68412-29-3	723	keményítő, hidrolizált	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.
0635		68425-17-2	724	szirupok, hidrolizált keményítő, hidrogénezett	Monomer vagy más reagens	Mind				A 2008/60/EK bizottsági irányelvben a maltitszirup (E 965 (ii)) tekintetében meghatározott tisztasági követelményeknek megfelelően.	2034. december 31.
0636		68442-12-6	726	Oleinsav, 2-merkaptoetil-észter reakciótermékei diklór-dimetil-ónnal, nátrium-szulfiddal és triklór-metil-ónnal	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(9)		2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0637		68442-85-3	727	cellulóz, regenerált	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Mind					2028. december 31.
0638		68515-49-1 26761-40-0	729	ftálsav, telített primer C_9–C_{11} alkoholokkal alkotott diészterek, több mint 90 % C_{10} (DINP)	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(25) (31)	Csak a következőként használható: a) lágyító; vagy b) technológiai segédanyag, a termékben mért legfeljebb 0,1 %-os koncentrációban. Nem használható a 0103, 0105, 0225 EUPL-számú anyagokkal vagy diizobutil-ftaláttal (szinonima: (1,2-bisz(2-metil-propil) benzol-1,2-dikarboxilát vagy „DIBP”, CAS-szám: 84-69-5) kombinálva.	2037. december 31.
0639		68554-70-1	730	metil-szilszeszkvioxán	Monomer vagy más reagens (alapolaj) Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Maradék monomer a metil-szilszeszkvioxán-ban: < 1 mg metiltrimetoxiszilán/kg metil-szilszeszkvioxán.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0640		68564-88-5	731	*N*-heptil-amino-undekán-sav	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0641		68610-51-5	732	*p*-krezol-diciklopenta-dién-izobutilén, kopolimer	Adalékanyag (polimer)	Mind	250				2034. december 31.
0642		68783-41-5	733	savak, zsír-, telítetlen (C_{18}), dimerek, hidrogénezett, desztillálva és desztillálás nélkül	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind			(17)	A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0643		68951-50-8	735	bisz(polietilénglikol)-hidroxi-metil-foszfonát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	30				2028. december 31.
0644		69226-44-4	736	di-*n*-oktilón-etilénglikol-bisz(merkaptoacetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(10)		2037. december 31.
0645		70142-34-6	737	polietilénglikol-30-dipolihidroxi-sztearát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0646		70321-86-7	738	2-[2-hidroxi-3,5-bisz (1,1-dimetil-benzil)fenil] benzo-triazol	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	75				2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0647		70331-94-1	739	2,2′-oxamido-bisz[etil-3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-fenil)-propionát]	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0648		71878-19-8	740	poli[6-[(1,1,3,3-tetrametil-butil)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino]hexametilén[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino]	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	150				2028. december 31.
0649		78301-43-6	742	2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoxi-propil)-7-oxa-3,20-diazadispiro-[5.1.11.2]-heneikozan-21-on, polimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2037. december 31.
0650		79072-96-1	743	bisz(4-etil-benzilidén)-szorbit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0651		80181-31-3	744	3-hidroxi-butánsav-3-hidroxi-pentánsav, kopolimer	Monomer vagy más reagens	Mind			(34)	A kémiai anyag bakteriális fermentációval előállított termékként használatos. A 10/2011/EU bizottsági rendelet I. mellékletének 4. táblázatában megállapított előírásoknak megfelelően.	2028. december 31.
0652		80410-33-9	745	2,2′,2′′-nitrilo(trietil-trisz(3,3′,5,5′-tetra-*terc*-butil-1,1′-bifenil-2,2′-diil)foszfit)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250 – a foszfit és a foszfát összegében kifejezve.	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0653		80693-00-1	746	bisz(2,6-di-*terc*-butil-4-metil-fenil)pentaeritrit-difoszfit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250 – a foszfit és a foszfát összegében kifejezve.	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0654		84030-61-5	747	di-*n*-dodecil-ón-bisz (izooktil-merkapto-acetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(24)		2028. december 31.
0655		84434-12-8	748	N-(2-amino-etil)-β-alanin, nátriumsó	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0656		85209-91-2	749	2,2′-metilén-bisz (4,6-di-*terc*-butil-fenil)-nátrium-foszfát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2034. december 31.
0657		85209-93-4	750	2,2′-metilén-bisz (4,6-di-*terc*-butil-fenil)-lítium-foszfát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250		A lítium esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
0658		87189-25-1	751	poli(cink-glicerinát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2034. december 31.
0659		87826-41-3 69158-41-4 54686-97-4 81541-12-0	752	bisz(metil-benzilidén)-szorbit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2037. december 31.
0660		92704-41-1	753	kaolin, kalcinált	Adalékanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0661		99880-64-5	754	glicerin-dibehenát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0662		106246-33-7	755	4,4′-metilén-bisz (3-klór-2,6-dietilanilin)	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5			A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0663		110553-27-0	756	2,4-bisz(oktil-tiometil)-6-metil-fenol	Adalékanyag	Mind			(23)		2034. december 31.
0664		110638-71-6	757	vermikulit, citromsavval végbement reakció terméke, lítiumsó	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			A lítium esetében lásd az V. mellékletet.		2034. december 31.
0665		110675-26-8	758	2,4-bisz(dodecil-tiometil)-6-metil-fenol	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(23)		2034. december 31.
0666		118337-09-0	759	2,2′-etilidén-bisz [4,6-di-*terc*-butil-fenil]-fluor-foszfonit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	300				2037. december 31.
0667		119345-01-6	760	A di-*terc*-butil-foszfonit bifenillel képzett reakcióterméke, amelyet a 2,4-di-*terc*-butil-fenolnak foszfor-triklorid és bifenil Friedel–Craft-reakcióban kapott reakciótermékével történő kondenzációjával állítanak elő	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	900	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.		Összetétel: — 4,4′-bifenilén-bisz [0,0-bisz(2,4-di-*terc*-butil-fenil)foszfonit] (CAS-szám: 38613-77-3) (36–46 %(m/m) (*)),	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
										— 4,3′-bifenilén-bisz [0,0-bisz(2,4-di-*terc*-butil-fenil)foszfonit] (CAS-szám: 118421-00-4 (17–23 %(m/m) (*)), — 3,3′-bifenilén-bisz [0,0-bisz(2,4-di-*terc*-butil-fenil)foszfonit] (CAS-szám: 118421-01-5) (1–5 %(m/m) (*)), — 4-bifenilén-0,0-bisz (2,4-di-*terc*-butil-fenil)foszfonit (CAS-szám: 91362-37-7) (11–19 %(m/m) (*)), — trisz(2,4-di-*terc*-butil-fenil)foszfit (CAS-szám: 31570-04-4) (9–18 %(m/m) (*)),	

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
										— 4,4′-bifenilén-0,0-bisz (2,4-di-*terc*-butil-fenil)foszfonát-0,0-bisz (2,4-di-*terc*-butil-fenil)foszfonit (CAS-szám: 112949-97-0) (< 5 %(m/m) (*)) (*) A felhasznált anyag mennyisége/formuláció mennyisége. Egyéb előírások: — foszfortartalom: minimum 5,4 %, maximum 5,9 %, — savszám: maximum 10 mg KOH/gramm, — olvadási tartomány: 85–110 °C.	

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0668		120218-34-0	761	tiodietanol-bisz (5-metoxi-karbonil-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridin-3-karboxilát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	300				2037. december 31.
0669		123968-25-2	762	akrilsav, 2,4-di-*terc*-pentil-6-(1-(3,5-di-*terc*-pentil-2-hidroxi-fenil)etil)fenil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2034. december 31.
0670		129228-21-3	763	3,3-bisz(metoxi-metil)-2,5-dimetil-hexán	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2034. december 31.
0671		132459-54-2	764	*N,N′*-bisz[4-(etoxi-karbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalin-tetrakarboxi-diimid	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	2,5			Tisztaság > 98,1 %(m/m). Csak komonomerként (max. 4 %) használható poliészterekhez (PET, PBT).	2028. december 31.
0672		134701-20-5	765	2,4-dimetil-6-(1-metil-pentadecil)fenol	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	50				2034. december 31.
0673		135861-56-2	766	bisz(3,4-dimetil-benzilidén)-szorbit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0674		136504-96-6	767	1,2-bisz(3-amino-propil) etilén-diamin, N-butil-2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-aminnal és 2,4,6-triklór-1,3,5-triazinnal alkotott polimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2034. december 31.
0675		143925-92-2	768	aminok, bisz(hidrogénezett tallolaj-alkil), oxidálva	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak az alábbiakban használható: a) poliolefinekben 0,1 %(m/m) koncentrációban; vagy b) PET-ben 0,25 %(m/m) koncentrációban. A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0676		145650-60-8	769	foszforossav, bisz (2,4-di-*terc*-butil-6-metil-fenil)-etil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250 – a foszfit és a foszfát összegében kifejezve.				2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0677		147315-50-2	770	2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-(hexil-oxi)-fenol	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2034. december 31.
0678		151841-65-5	771	alumínium-hidroxi-bisz [2,2′-metilén-bisz (4,6-di-*terc*-butil-fenil)-foszfát]	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.	Az alumínium esetében lásd az V. mellékletet.		2034. december 31.
0679		153250-52-3	772	N,N′-diciklohelohexil-2,6-naftalindikarboxamid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2028. december 31.
0680		154862-43-8	773	bisz(2,4-dikumil-fenil) pentaeritrit-difoszfit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250 – magának a kémiai anyagnak, valamint oxidált formájának – bisz (2,4-dikumil-fenil)pentaeritrit-foszfát – és hidrolízistermékének (2,4-dikumil-fenol) az összegében kifejezve.				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0681		161717-32-4	774	2,4,6-trisz(*terc*-butil)fenil-2-butil-2-etil-1,3-propándiol-foszfit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	100 – a foszfit, a foszfát és a hidrolízistermék összegében kifejezve = TTBP				2034. december 31.
0682		166412-78-8	775	1,2-ciklohexándikarbonsav, diizononil-észter	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(31)		2034. december 31.
0683		167883-16-1	776	polidimetilsziloxán, 3-amino-propil lezárású, diciklohexil-metán-4,4'-diizocianáttal alkotott polimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Az 1 000 Da-nál kisebb molekulasúlyú frakció nem haladhatja meg az 1,5 %(m/m)-ot.	2034. december 31.
0684		174254-23-0	777	akrilsav, metil-észter, 1-dodekántiollal képzett telomer, C_{16}–C_{18} alkil-észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				0,5 % a termékben. A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0685		178671-58-4	778	pentaeritrit-tetrakisz (2-ciano-3,3-difenil-akrilát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2034. december 31.
0686		182121-12-6	779	9,9-bisz(metoxi-metil) fluorén	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2034. december 31.
0687		192268-64-7	780	poli-[[6-[*N*-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-*n*-butilamino]-1,3,5-triazin-2,4-diil][(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-hexándiil [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-α-[N,N,N′,N′-tetrabutil-N″-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidin-il)-N”-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil-amino)-hexil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triamin]-ω-N,N,N′,N′-tetrabutil-1,3,5-triazin-2,4-diamin]	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0688		227099-60-7	781	1,3,5-trisz(4-benzoil-fenil)-benzol	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2028. december 31.
0689		661476-41-1	782	polidimetilsziloxán, 3-amino-propil lezárású, 1-izocianáto-3-izocianáto-metil-3,5,5-trimetil-ciklohexánnal alkotott polimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Az 1 000 Da-nál kisebb molekulasúlyú frakció nem haladhatja meg az 1 % (m/m)-ot.	2034. december 31.
0690		736150-63-3	783	gliceridek, ricinusolaj-mono-, hidrogénezett, acetátok	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(31)		2034. december 31.
0691		745070-61-5	784	1,3,5-trisz(2,2-dimetil-propán-amido)-benzol	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2037. december 31.
0692		100-21-0	785	tereftálsav	Monomer vagy más reagens	Mind			(27)		2034. december 31.
0693		117-21-5	786	3-klórftálsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5 – 3-klórftálsavban kifejezve				2034. december 31.
0694		118-45-6	787	4-klórftálsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5 – 4-klórftálsavban kifejezve				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0695		2530-85-0	788	[3-(metakriloxi)propil]trimetoxiszilán	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5			Csak szervetlen töltőanyagok felületkezelő szereként használható. A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik. Kizárólag a kezelt töltőanyagban lévő maradék monomer meghatározására szolgáló analitikai módszer áll rendelkezésre.	2034. december 31.
0696		106990-43-6	791	N,N′,N″,N‴-tetrakisz (4,6-bisz(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7-diazadekán-1,10-diamin	Polimerizációsegítő anyag	Mind	2,5				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0697		203255-81-6	792	3,3′,5,5′-tetrakisz(*terc*-butil)-2,2′-dihidroxi-bifenil, gyűrűs észter [3-(3-*terc*-butil-4-hidroxi-5-metil-fenil)propil]oxi-foszfonsavval	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250 – a kémiai anyag foszfit és foszfát formájának és a hidrolízistermékeknek az összegében kifejezve.				2028. december 31.
0698		102-71-6	793	trietanol-amin	Monomer vagy más reagens Polimerizációsegítő anyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind			(36)		2034. december 31.
0699		79-14-1	794	glikolsav	Monomer vagy más reagens	Mind				Csak olyan poliglikolsav (PGA) gyártásához használható, amely i. poliészterek, mint például polietilén-tereftalát (PET) vagy politejsav (PLA) mögött csak közvetetten érintkezik vízzel; vagy ii. PGA-keverékként (legfeljebb 3 %(m/m)) PET-ben vagy PLA-ban közvetlenül érintkezik vízzel.	2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0700		124172-53-8	795	*N*,*N*′-bisz(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-*N*,*N*′-diformil-hexametilén-diamin	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2034. december 31.
0701		18600-59-4	796	2,2′-(1,4-fenilén)bisz [4*H*-3,1-benzoxazin-4-on]	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5 – beleértve hidrolízistermékeinek összegét is.				2034. december 31.
0702		73018-26-5	797	adipinsav poliésztere 1,3-butándiollal, 1,2-propándiollal és 2-etil-1-hexanollal	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(30) (31)		2037. december 31.
0703		6422-86-2	798	tereftálsav, bisz(2-etilhexil)-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	3000		(31)		2034. december 31.
0704		867-13-0	800	trietil-foszfon-acetát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak PET-ben használható.	2034. december 31.
0705		146340-15-0	802	alkoholok, C_{12}-C_{14}, szekunder, β-(2-hidroxietoxi), etoxilált	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2028. december 31.
0706		152261-33-1	803	α-alkének (C_{20}–C_{24}) maleinsav-anhidriddel alkotott kopolimere, 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinnel lejátszódó reakció terméke	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0707		1010121-89-7	804	poli(3-nonil-1,1-dioxo-1-tiopropán-1,3-diil)-blokk-poli(x-oleil-7-hidroxi-1,5-diimino-oktán-1,8-diil), technológiai keverék, x = 1 és/vagy 5, dodecil-benzolszulfonsavval semlegesítve	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak polimer-előállításhoz használt segédanyagként használható polietilénben (PE), polipropilénben (PP) és polisztirolban (PS).	2034. december 31.
0708		1076-97-7	806	1,4-ciklohexándikarbonsav	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	250			Csak poliészterek előállításához használható.	2034. december 31.
0709			807	titán-nitrid, nanorészecskék	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				A titán-nitrid nanorészecskéi nem oldódhatnak ki. Csak polietilén-tereftalátban (PET) használható legfeljebb 20 mg/kg koncentrációban. A PET-ben az agglomerátumok átmérője 100–500 nm, ezek primer titán-nitrid nanorészecskékből állnak; a primer részecskék átmérője körülbelül 20 nm.	2037. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
										Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	
0710		882073-43-0	808	bisz(4-propil-benzilidén) propil-szorbit	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250 – beleértve hidrolízistermékeinek összegét is.				2028. december 31.
0711		852282-89-4	809	N-(2,6-diizopropil-fenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametil-butil)fenoxi]-1*H*-benzo [de]izokinolin-1,3(2*H*)-dion	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	2,5			Csak PET-ben használható.	2028. december 31.
0712		68441-17-8	811	polietilén viaszok, oxidált	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	3000				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0713		124578-12-7	812	poli(12-hidroxi-sztearinsav)-polietilénimin kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak műanyagokhoz használható, legfeljebb 0,1 %(m/m) koncentrációban. A poli(12-hidroxi-sztearinsav) és a polietilénimin reakciótermék.	2037. december 31.
0714			813	szulfoborostyánkősav-alkil (C_4–C_{20})- vagy ciklohexil-diészterek, sók	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2031. december 31.
0715			814	szulfoborostyánkősav-monoalkil (C_{10}–C_{16}) polietilén-glikol-észterek, sók	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	100				2034. december 31.
0716			816	cisz-1,2-ciklohexándikarbonsav, kalciumsók	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2031. december 31.
0717			817	cisz-endo-biciklo[2.2.1]heptán-2,3-dikarbonsav, sók	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250			Tisztaság ≥ 96 %.	2031. december 31.
0718			818	metallilszulfonsav, sók	Monomer vagy más reagens	Mind	250				2031. december 31.
0719			819	neodekánsav, sók	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5 – neodekánsavban kifejezve				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0720			820	pimelinsav, sók	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
0721			821	sztearoil-2-tejsav, sók	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
0722			822	perklórsav, sók (perklorát)	Monomer vagy más reagens	Mind			(37)		2031. december 31.
0723			823	5-szulfoizoftálsav, sók	Monomer vagy más reagens	Mind	250				2031. december 31.
0724		329238-24-6	854	perfluor-ecetsav, α-szubsztitúció perfluor-1,2-propilénglikol és perfluor-1,1-etilénglikol klór-hexafluor-propiloxicsoportokkal lezárt kopolimerével	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			(38)	Csak legfeljebb 0,5 %(m/m) koncentrációban, a legalább 340 °C-on feldolgozott fluorpolimerek polimerizációjában használható.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0725			855	(butadién, sztirol, metil-metakrilát) kopolimer, 1,3-butándiol-dimetakriláttal térhálósítva	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak kemény poli(vinil-klorid)-ban (PVC), hideg vizes alkalmazásokhoz használható, legfeljebb 12 % mennyiségben.	2037. december 31.
0726		25101-28-4	856	(butadién, sztirol, metil-metakrilát, butil-akrilát) kopolimer, divinil-benzollal vagy 1,3-butándiol-dimetakriláttal térhálósítva	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak kemény poli(vinil-klorid)-ban (PVC), hideg vizes alkalmazásokhoz használható, legfeljebb 12 % mennyiségben.	2037. december 31.
0727		37953-21-2	857	(metil-metakrilát, butil-akrilát, sztirol, glicidil-metakrilát) kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak kemény poli(vinil-klorid)-ban (PVC), hideg vizes alkalmazásokhoz használható, legfeljebb 2 % mennyiségben.	2037. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0728		90498-90-1	858	3,9-bisz[2-(3-(3-*terc*-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propioniloxi)-1,1-dimetil-etil]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undekán	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5 – a kémiai anyag és 3-[(3-(3-*terc*-butil-4-hidroxi-5-metil-fenil)prop-2-enilo-xi-1,1-dimetil-etil]-9-[(3-(3-*terc*-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propionilo-xi)-1,1-dimetil-etil]-2,4,8,10--tetraoxaspiro [5,5]-undekán oxidációs terméke összegében kifejezve, para-kinon-metid tautomerével egyensúlyban				2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0729			859	(butadién, etil-akrilát, metil-metakrilát, sztirol) kopolimer divinil-benzollal térhálósítva, nanoformában	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak nem lágyított PVC-ben lévő részecskeként, hideg vizes, vízzel érintkező alkalmazásokhoz használható, legfeljebb 10 %(m/m) koncentrációban. A 0761. EUPL-számú anyaggal és/vagy a 0767. EUPL-számú anyaggal való együttes felhasználás esetén a szóban forgó kémiai anyagokra 10 % (m/m) szintnek megfelelő korlátozás vonatkozik. A részecskék átmérőjének nagyobbnak kell lennie, mint 20 nm, és számukat tekintve legalább 95 százalékuknak nagyobbnak kell lennie 40 nm-nél.	2034. december 31.
0730		51798-33-5	860	perfluor-[2-(poli(*n*-propoxi))propánsav]	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			(38)	Csak a legalább 265 °C-on feldolgozott fluorpolimerek polimerizációjában használható.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0731		13252-13-6	861	perfluor-[2-(*n*-propoxi) propánsav]	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			(38)	Csak a legalább 265 °C-on feldolgozott fluorpolimerek polimerizációjában használható.	2028. december 31.
0732		18085-02-4	862	3,4-diacetoxi-1-butén	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	2,5 – beleértve a 3,4-dihidroxi-1-butén hidrolízistermé-ket.			Csak komonomerként használható etil-vinil-alkohol (EVOH) és polivinil-alkohol (PVOH) kopolimerekhez. Kizárólag a polimerben lévő maradék anyag mennyiségének meghatározására szolgáló módszer áll rendelkezésre.	2037. december 31.
0733		646-25-3	863	1,10-dekán-diamin	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	2,5			Csak komonomerként, hideg vizes alkalmazásokra szánt poliamid árucikkek gyártásához használható.	2037. december 31.
0734		56-06-4	864	2,4-diamin-6-hidroxi-pirimidin	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	250			Csak kemény poli(vinil-klorid)-ban (PVC) használható.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0735		25322-99-0	865	(butil-akrilát, metil-metakrilát, butil-metakrilát) kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak az alábbiakban használható: a) hideg vizes alkalmazásokra szánt kemény poli(vinil-klorid) (PVC), legfeljebb 1 %(m/m) koncentrációban; b) politejsav (PLA), legfeljebb 5 %(m/m) koncentrációban.	2037. december 31.
0736			866	(butil-akrilát, metil-metakrilát) kopolimer, allil-metakriláttal térhálósítva	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak kemény poli(vinil-klorid)-ban (PVC), hideg vizes alkalmazásokhoz használható, legfeljebb 7 %-ban.	2034. december 31.
0737		40471-03-2	867	(butil-metakrilát, etil-akrilát, metil-metakrilát) kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak kemény poli(vinil-klorid)-ban (PVC), hideg vizes alkalmazásokhoz használható, legfeljebb 2 %-ban.	2037. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0738		9010-88-2	868	(etil-akrilát, metil-metakrilát) kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak az alábbiakban használható: a) hideg vizes alkalmazásokra szánt kemény poli(vinil-klorid) (PVC), legfeljebb 2 %(m/m) koncentrációban; b) politejsav (PLA), legfeljebb 5 %(m/m) koncentrációban; c) polietilén-tereftalát (PET), legfeljebb 5 % (m/m) koncentrációban.	2037. december 31.
0739		27136-15-8	869	(butil-akrilát, metil-metakrilát, sztirol) kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak kemény poli(vinil-klorid)-ban (PVC), hideg vizes alkalmazásokhoz használható, legfeljebb 3 %-ban.	2034. december 31.
0740		160535-46-6	870	*N*,*N*′,*N*″-trisz(2-metil-ciklohexil)-1,2,3-propán-trikarboxamid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0741		6607-41-6	872	2-fenil-3,3-bisz(4-hidroxifenil)ftálimidin	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	2,5			Csak komonomerként használható polikarbonát kopolimerekben. A kémiai anyag anilinszennyeződést tartalmaz; ellenőrizni kell az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. pontjában a primer aromás aminokra vonatkozóan meghatározott korlátozásnak való megfelelést.	2034. december 31.
0742			873	oktil-trietoxi-szilánnal reagált titán-dioxid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Titán-dioxid és legfeljebb 2 %(m/m) oktil-trietoxi-szilán felületkezelő anyag reakciótermék, magas hőmérsékleten feldolgozva.	2037. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0743		156065-00-8	874	α-dimetil-3-(4'-hidroxi-3'-metoxi-fenil)propilszililoxi, ω-3-dimetil-3-(4'-hidroxi-3'-metoxi-fenil) propilszilil-polidimetilsziloxán	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	2,5		(32)	Csak komonomerként használható sziloxánnal módosított polikarbonátban. Az oligomer keverék a következő képlettel jellemezhető: $C_{24}H_{38}Si_2O_5(SiOC_2H_6)_n$ $(50 > n \geq 26)$.	2037. december 31.
0744		58128-22-6	875	poli(12-hidroxi-sztearinsav)-sztearát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2037. december 31.
0745		3010-96-6	881	2,2,4,4-tetrametil-ciklobután-1,3-diol	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	250			Csak komonomerként való felhasználásra, a poliészterek diol komponensének legfeljebb 35 mol %-os aránya mellett.	2034. december 31.
0746		2416-94-6	882	2,3,6-trimetil-fenol	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
0747		4457-71-0	883	3-metil-1,5-pentándiol	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5			Csak olyan anyagokban használható, amelyek vízzel érintkező felülete esetében az átváltási tényező (felület/térfogat arány) ≤ 0,5 dm^{-1}.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0748		91082-17-6	884	alkil(C_{10}–C_{21})szulfonsav, fenollal alkotott észterek	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind	2,5				2028. december 31.
0749		263244-54-8	885	butilén-tereftalát gyűrűs oligomerei	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak poli(etilén-tereftalát) (PET), poli(butilén-tereftalát) (PBT), polisztirol (PS) és kemény poli(vinil-klorid) (PVC) műanyagokban használható legfeljebb 1 % (m/m) koncentrációban, hideg vizes alkalmazásokhoz.	2034. december 31.
0750		16545-54-3	894	tiodipropionsav, ditetradecil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(14)		2037. december 31.
0751		171090-93-0	895	3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-fenil)propánsav, elágazó és egyenes láncú C_{13}–C_{15} alkoholokkal alkotott észterek	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Műanyagok, gumi	2,5	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.		Csak poliolefinekben használható.	2037. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0752		958445-44-8	896	3*H*-perfluor-3-[(3-metoxi-propoxi) propánsav], ammóniumsó	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			(38) Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.	Csak fluorpolimerek polimerizációjához használható, ha: — a feldolgozás legalább tíz percig, 280 °C-nál nagyobb hőmérsékleten történik, — a feldolgozás 190 °C-nál nagyobb hőmérsékleten történik legfeljebb 30 % (m/m) koncentrációban, poli(oxi-metilén) polimerekkel keverékben való használatra.	2028. december 31.
0753		37486-69-4	903	2*H*-perfluor-[(5,8,11,14-tetrametil)-tetraetilénglikol-etil-propil-éter]	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			(38)	Csak polimer-előállításhoz használt segédanyagként, olyan fluorpolimerek polimerizációjához használható, amelyeket: a) legalább 360 °C-on legalább 10 percig, vagy magasabb hőmérsékleten és ennek megfelelően rövidebb ideig szinterezési vagy feldolgozási (nem szinterezési) eljárás alá vonnak;	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
										b) legalább 300 °C-on és legfeljebb 360 °C-on, legalább 10 percig tartó feldolgozási (nem szinterezési) eljárás alá vonnak.	
0754		120-40-1	923	*N*,*N*-bisz(2-hidroxi-etil) dodekánamid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250	dietanolamin MTC_{tap} = 15 µg/l.			2037. december 31.
0755		908020-52-0	926	perfluor[(2-etil-oxi-etoxi) ecetsav], ammóniumsó	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			(38) Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.	Csak a legalább 10 percig 300 °C-nál magasabb hőmérsékleten feldolgozott fluorpolimerek polimerizációjában használható.	2028. december 31.
0756		24937-78-8	969	etilén-vinil-acetát-kopolimer viasz	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok		Az 1 000 Da alatti kis molekulasúlyú oligomerfrakció kioldódási értéke nem haladhatja meg a 250 µg/l értéket.		Csak polimer-adalékanyagként, legfeljebb 2 %(m/m) koncentrációban használható poliolefinekben.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0757		2459-10-1	971	trimetil-trimellitát	Monomer vagy más reagens	Műanyagok				Csak komonomerként, legfeljebb 0,35 %(m/m) koncentrációban használható poliészterek előállítására. Kizárólag a polimerben lévő maradék anyag mennyiségének meghatározására szolgáló módszer áll rendelkezésre.	2037. december 31.
0758		19430-93-4	973	(perfluor-butil)etilén	Monomer vagy más reagens	Műanyagok			(38)	Csak komonomerként, legfeljebb 0,1 %(m/m) koncentrációban használható magas hőmérsékleten szinterezett fluorpolimerek polimerizációjához.	2028. december 31.
0759			979	(polietiléntereftalát, hidroxilezett polibutadién, piromellit-anhidrid) kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak polietilén-tereftalátban (PET) használható, legfeljebb 5 %(m/m) koncentrációban.	2037. december 31.
0760		3634-83-1	988	1,3-bisz(izocianatometil) benzol	Monomer vagy más reagens	Műanyagok			(33)	Csak komonomerként, többrétegű fóliában, a poli (etilén-tereftalát) polimerfólián található középső réteg bevonatának előállítására használható.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0761			998	(butadién, etil-akrilát, metil-metakrilát, sztirol) nem térhálósított kopolimer, nanoformában	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak nem lágyított PVC-ben lévő részecskeként, hideg vizes alkalmazásokhoz használható, legfeljebb 10 %(m/m) koncentrációban. A 0729. EUPL-számú anyaggal és/vagy a 0767. EUPL-számú anyaggal való együttes felhasználás esetén a szóban forgó kémiai anyagokra 10 %(m/m) szintnek megfelelő korlátozás vonatkozik. A részecskék átmérőjének nagyobbnak kell lennie, mint 20 nm, és számukat tekintve legalább 95 százalékuknak nagyobbnak kell lennie 40 nm-nél.	2037. december 31.
0762		976-56-7	1007	dietil[[3,5-bisz(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]metil]foszfonát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.		Kizárólag poli(etilén-tereftalát) (PET) és poli(etilén-2,5-furándikarboxilát) (PEF) gyártásához használt polimerizációs folyamat során, a végső polimertömeg alapján legfeljebb 0,2 %(m/m) koncentrációban használható.	2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0763			1016	(metakrilsav etil-akrilát, *n*-butil-akrilát, metil-metakrilát, butadién) nanoformájú kopolimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Kizárólag legfeljebb az alábbi koncentrációban használható: a) 10 %(m/m) nem lágyított PVC-ben, hideg vizes alkalmazásokhoz; b) 15 %(m/m) nem lágyított PLA-ban.	2037. december 31.
0764		25618-55-7	1017	poliglicerin	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				A feldolgozást a kémiai anyag lebomlását megakadályozó körülmények között, legfeljebb 275 °C-on kell végezni.	2037. december 31.
0765		3238-40-2	1031	furán-2,5-dikarbonsav	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	250	Az 1 000 dalton alatti oligomer frakció kioldódása nem haladja meg a 2,5 µg/l értéket (furán-2,5-dikarbonsavban kifejezve).		Csak monomerként, polietilén-furánoátok előállítására használható. Az oligomerkioldódás meghatározására alkalmas, jól leírt módszert, valamint – kérésre – a kalibráláshoz elegendő mintát kell a tanúsító szerv rendelkezésére bocsátani.	2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0766		3710-30-3	1034	1,7-oktadién	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	2,5			Csak keresztkötő komonomerként, hideg vizes alkalmazásokra szánt poliolefinek gyártásához használható.	2037. december 31.
0767			1043	(butadién, etil-akrilát, metil-metakrilát, sztirol) kopolimer 1,3-butándiol-dimetakriláttal térhálósítva, nanoformában	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak nem lágyított PVC-ben lévő részecskeként, hideg vizes alkalmazásokhoz használható, legfeljebb 10 %(m/m) koncentrációban. A 0729-as EUPL-számú anyaggal és/vagy a 0761-as EUPL-számú anyaggal való együttes felhasználás esetén a szóban forgó kémiai anyagokra 10 %(m/m) szintnek megfelelő korlátozás vonatkozik. A részecskék átmérőjének nagyobbnak kell lennie, mint 20 nm, és számukat tekintve legalább 95 százalékuknak nagyobbnak kell lennie 40 nm-nél.	2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0768		1190931-27-1	1045	perfluor{ecetsav, 2-[(5-metoxi-1,3-dioxolán-4-il)oxi]}, ammóniumsó	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			(38) Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.	Csak polimer-előállításhoz használt segédanyagként, fluorpolimerek gyártása során használható, magas, legalább 370 °C-os hőmérsékleti feltételek mellett.	2028. december 31.
0769		624-03-3	1048	etilén-glikol-dipalmitát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(2)	Csak étkezési zsírokból és olajokból nyert zsírsav-prekurzorokból való előállítása esetén szabad használni.	2034. december 31.
0770			1050	cink-oxid, nanorészecskék, bevonat nélkül	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, szilikonok			A cink esetében lásd az V. mellékletet.	Műanyagokban való alkalmazás esetén csak kemény polimerekben használható. Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0771		42774-15-2	1051	N,N′-bisz(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-izoftálamid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2037. december 31.
0772		1455-42-1	1052	2,4,8,10-tetra-oxa-spiro [5,5]undekán-3,9-dietanol,β3,β3,β9,β9-tetrametil- („SPG”)	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	250	Az 1 000 dalton alatti molekulatömegű oligomerek kioldódása nem haladhatja meg a 2,5 µg/l (víz) értéket (SPG-ben kifejezve).		Csak monomerként, poliészterek előállítására használható. A tanúsító szerv rendelkezésére kell bocsátani egy jól leírt módszert, amellyel megállapítható, hogy az oligomerkioldódás megfelel-e az előírt korlátozásoknak. A módszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a tanúsító szerv tanúsítás céljára használja. Ha a módszer kalibrációs mintát igényel, kérésre elegendő mennyiségű mintát kell a tanúsító szerv rendelkezésére bocsátani.	2037. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0773		147398-31-0	1059	poli((R)-3-hidroxibutirát-ko-(R)-3-hidroxihexanoát) („PHBH”)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind		Az 1 000 Da-nál kisebb molekulasúlyú oligomerek kioldódása nem haladhatja meg a 250 µg/l értéket.	(34)	A kémiai anyag mikrobiális fermentációból származó makromolekula.	2037. december 31.
0774			1060	őrölt napraforgómaghéj	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Csak hideg vizes alkalmazásokhoz használható. A maghéjakat emberi fogyasztásra alkalmas napraforgómagokról kell begyűjteni. Az adalékanyagot tartalmazó műanyagot legfeljebb 240 °C-os feldolgozási hőmérsékletnek szabad alávetni.	2037. december 31.
0775		80512-44-3	1061	2,4,4′-trifluorbenzofenon	Monomer vagy más reagens	Műanyagok				Csak komonomerként, poliéter-éter-keton műanyagok előállítására használható, legfeljebb 0,3 % (m/m) koncentrációban a végleges anyagban.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0776		1547-26-8	1063	2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-pentén	Más (polimer-adalékanyag kiindulási anyaga)	Műanyagok			(38)	Kizárólag tetrafluoretilén és/vagy etilén komonomerekkel együtt használható fluortartalmú kopolimerek előállításához polimerizációs technológiai segédanyagként, az ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagban legfeljebb 0,2 %(m/m)-ig, amennyiben a fluortartalmú kopolimerben lévő 1 500 dalton alatti alacsony molekulatömegű frakció nem haladja meg a 30 mg/kg értéket.	2028. december 31.
0777		39318-18-8	1064	volfrám-oxid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			A volfrám esetében lásd az V. mellékletet.	Sztöchiometria: WO_n, n = 2,72-2,90. Amennyiben polietilén-tereftalátban (PET) kerül felhasználásra újrahevítő anyagként, nem szükséges a specifikus kioldódási határértéknek való megfelelés ellenőrzése; minden más esetben ellenőrizni kell a specifikus kioldódási határértéknek való megfelelést az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozatnak megfelelően.	2037. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
										Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	
0778		85711-28-0	1065	zsírsavból nyert metil-elágazásos és lineáris C_{14}–C_{18} alkánamidok keveréke	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	250			Kizárólag poliolefinekből készült árucikkek gyártásához használható. A 0248. EUPL-számú anyag esetében a specifikus kioldódási határértékkel nem jellemzett sztearamid kioldódását ki kell zárni annak ellenőrzéséből, hogy a keverék kioldódása megfelel-e a keverékre meghatározott specifikus kioldódási határértéknek.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0779		23985-75-3	1066	1,2,3,4-tetrahidronaftalin-2,6-dikarbonsav, dimetil-észter	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	2,5 – a kémiai anyagnak és (gyűrűs és nyílt láncú) dimerjeinek összegében kifejezve.			Kizárólag többrétegű műanyagban használható komonomerként, vízzel közvetlen érintkezésbe nem kerülő poliészter réteg gyártásában.	2037. december 31.
0780		616-38-6	1067	dimetil-karbonát	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5			Az 1 000 Da-nál kisebb molekulasúlyú polikarbonát oligomerek kioldódása összességében nem érheti el a 2,5 µg/l értéket. Az oligomerkioldódás meghatározására alkalmas, jól leírt módszert, valamint – kérésre – a kalibráláshoz elegendő mintát kell a tanúsító szerv rendelkezésére bocsátani. Nem használható 1,6-hexándiollal együtt polikarbonát előpolimerek gyártásához a hőre lágyuló poliuretánok 4,4′-metilén-difenil-diizocianáttal és diolokkal történő gyártásában.	2037. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0781		2530-83-8	1068	[3-(2,3-epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilán	Monomer vagy más reagens	Műanyagok				Kizárólag a vízzel érintkezésbe kerülő, üvegszál-erősítésű, kis kioldódású műanyagokban (polietilén-tereftalátban (PET), polibutilén-tereftalátban (PBTP), hőre keményedő poliészterekben és epoxi-biszfenol-vinilészterben) található üvegszálak kezeléséhez használatos enyvezőanyag komponenseként használható. A kezelt üvegszálakban található maradványanyagok nem lehetnek kimutathatók a kémiai anyag esetében 0,01 mg/kg, az egyes reakciótermékek (hidrolizált monomerek és epoxitartalmú gyűrűs dimerek, trimerek és tetramerek) esetében pedig 0,06 mg/kg értéknél.	2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0782		75-28-5	1069	izobután	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
0783		1227937-46-3	1076	foszforossav, trifenil-észter, alfa-hidro-omega-hidroxi-poli[oxi(metil-1,2-etándiil)]-lel alkotott polimer, C_{10}–C_{16} alkil-észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	2,5			Csak a következőkként használandó: a) adalékanyag hideg vizes alkalmazásokhoz szánt ütésálló polisztirolban, legfeljebb 0,2 % (m/m) koncentrációban. b) adalékanyag hideg vizes alkalmazásokhoz szánt akrilnitril-butadién-sztirol (ABS-) anyagokban, legfeljebb 0025 %(m/m) koncentrációban.	2037. december 31.
0784		3319-31-1	1078	trisz(2-etilhexil)-benzol-1,2,4-trikarboxilát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			(31)	Csak lágyítóként, lágy poli(vinil-klorid) előállításához használható.	2034. december 31.
0785		156157-97-0	1080	(trietanolamin-perklorát, nátriumsó) dimer	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			(36) (37)	Csak kemény poli(vinil-klorid)-ban használható.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0786		52628-03-2	1082	foszforsav, 2-hidroxietil-metakriláttal alkotott vegyes észterek	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	2,5 – a foszforsav mono-, di- és triészтereinek, valamint a difoszforsav mono-, di-, tri- és tetraésztereinek összegében kifejezve.			Csak legfeljebb 0,35 tömegszázalékban használható polimetilmetakrilát előállítására.	2037. december 31.
0787		2421-28-5	1083	benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarboxil-dianhidrid („BTDA")	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	2,5			Csak komonomerként, poliimidek előállítására használható, legfeljebb 43 %(m/m) koncentrációban.	2037. december 31.
0788		9005-82-7		amilóz	Polimerizációsegítő anyag	Bevonatok					2028. december 31.
0789		2634-33-5		1,2-benzizotiazol-3(2*H*)-on	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószer)	Gumi, szilikon, bevonatok	25			Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. melléklete 3.4. és 4.4. szakaszának megfelelően.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0790		119-53-9		benzoin	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok	2,5				2034. december 31.
0791		7637-07-2		bór-trifluorid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi			A bór és a fluor esetében lásd az V. mellékletet.		2034. december 31.
0792		109-63-7		bór-trifluorid-eterát	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok			A bór és a fluor esetében lásd az V. mellékletet.		2034. december 31.
0793		75-65-0		*terc*-butanol	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, bevonatok	500				2034. december 31.
0794		25085-50-1		4-*terc*-butilfenol-formaldehid gyanta	Polimerizációsegítő anyag	Gumi		4-*terc*-butilfenol MTC_{tap} = 2,5 µg/l formaldehid MTC_{tap} = 750 µg/l xilol MTC_{tap} = 50,0 µg/l	(15)	Oligomerek (molekulatömeg < 1 000 Da): legfeljebb 25 %; metilol-csoportok: legfeljebb 16 %.	2034. december 31.
0795		7789-75-5		kalcium-fluorid	Adalékanyag	Műanyagok			A fluor esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0796		8007-24-7		kesudióhéj-folyadék, desztillált (kardanol > 90 %)	Monomer vagy más reagens	Bevonatok	2,5			Reaktív hígítóként nem használható.	2034. december 31.
0797		9004-35-7		cellulóz-acetát	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
0798		9004-39-1		cellulóz-acetát-propionát	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
0799		26172-55-4		5-klór-2-metil-2*H*-izotiazol-3-on	Egyéb (tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószer)	Bevonatok, szilikon	0,5			Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. melléklete 3.4. és 4.4. szakaszának megfelelően.	2028. december 31.
0800		21679-31-2		króm(III)acetilacetonát	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			A króm esetében lásd az V. mellékletet.		2034. december 31.
0801		10025-73-7		króm(III)klorid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok			A króm esetében lásd az V. mellékletet.		2034. december 31.
0802		11118-57-3		króm-oxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok			A króm esetében lásd az V. mellékletet.		2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0803		7681-65-4		réz(I)jodid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok			(6) A réz esetében lásd az V. mellékletet.		2034. december 31.
0804		110-05-4		di-*terc*-butil-peroxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi	0,1	*terc*-butanol MTC_{tap} = 500 µg/l metil-*terc*-butil-éter MTC_{tap} = 15 µg/l			2034. december 31.
0805		75-09-2		diklórmetán	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, gumi, bevonatok	2,5				2028. december 31.
0806		112-34-5		dietilén-glikol-monobutil-éter (DEGBE)	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok, szilikon			(40)		2034. december 31.
0807		127-19-5		dimetil-acetamid	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	2,5				2028. december 31.
0808		1323-83-7		disztearinsav, glicerinnel alkotott diészter	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok					2028. december 31.
0809		100-41-4		etil-benzol	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, bevonatok, szilikon	30				2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0810		111-76-2		etilén-glikol-monobutil-éter	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok, szilikon			(2)		2034. december 31.
0811		112-25-4		etilén-glikol-monohexil-éter	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok			(2)		2034. december 31.
0812		31566-31-1		glicerin-monosztearát	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi, bevonatok, szilikon					2034. december 31.
0813		1333-74-0		hidrogén	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi					2037. december 31.
0814		8006-54-0		lanolin (gyógyszerészeti minőségű)	Polimerizációsegítő anyag	Bevonatok					2028. december 31.
0815		25182-44-9		metakrilsav, króm(III)-só	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok			(22) A króm esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
0816		78-93-3		metil-etil-keton (bután-2-on)	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag	Műanyagok, bevonatok, szilikon, kenőanyagok	250				2034. december 31.
0817		108-10-1		metil-izobutil-keton (4-metilpentán-2-on)	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, bevonatok, szilikon	250				2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0818		2163-42-0		2-metilpropán-1,3-diol	Monomer vagy más reagens	Bevonatok	250				2034. december 31.
0819		7782-44-7		oxigén	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok					2037. december 31.
0820		27619-97-2		perfluorhexiletil-szulfonsav	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, bevonatok	0,1		(38) (39)		2028. december 31.
0821		103-71-9		fenil-izocianát	Monomer vagy más reagens	Bevonatok			(16)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
0822		1314-56-3		foszforsav-anhidrid	Monomer vagy más reagens Polimerizációsegítő anyag	Bevonatok					2034. december 31.
0823		9014-85-1		polietilénglikol-2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol-éter	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok				Csak szinterezett PTFE bevonatokhoz használható.	2034. december 31.
0824		37349-34-1		poligliceril-5-sztearát	Adalékanyag	Bevonatok, szilikon					2037. december 31.
0825		9046-10-0		polioxipropilén-diamin (POPDA)	Monomer vagy más reagens	Bevonatok	2,5			átlagos molekulatömeg ≥ 230 Da; tisztaság: legalább 80 % POPDA.	2037. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0826		9002-89-5		polivinil-alkohol	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, gumi				Előállítás szinterezéssel. Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 20 000 mg/kg.	2037. december 31.
0827		12136-45-7		kálium-oxid	Adalékanyag	Műanyagok				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0828		9000-59-3		sellak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
0829		7681-49-4		nátrium-fluorid	Adalékanyag	Műanyagok			A fluor esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0830		1313-59-3		nátrium-oxid	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0831		7782-99-2		kénessav	Adalékanyag	Műanyagok, gumi			(18)	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0832		7646-78-8		ón(IV)klorid	Polimerizációsegítő anyag	Bevonatok					2034. december 31.
0833		108-88-3		toluol	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi, bevonatok, szilikon	60			Megjegyzés: az MTC_{tap} érték meghaladja a szagküszöbértéket.	2034. december 31.
0834		101-37-1		triallil-cianurát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi	2,5				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0835		16938-22-0		2,2,4-trimetilhexán-1,6-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Bevonatok			(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
0836		15646-96-5		2,4,4-trimetilhexán-1,6-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Bevonatok			(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
0837		3048-64-4		5-vinil-2-norbornén	Monomer vagy más reagens (komonomer)	Gumi	2,5				2034. december 31.
0838				búzafehérje	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag	Mind					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0839		1330-20-7		xilol	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, bevonatok, szilikon	50			Megjegyzés: az MTC_{tap} érték meghaladja a szagküszöbértéket.	2034. december 31.
0840				Cinkpor	Adalékanyag	Bevonatok			A cink esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
0841		55799-16-1		cink-hidroxifoszfit	Adalékanyag	Bevonatok			A cink esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0842		17501-44-9		acetil-acetonsav, cirkóniumsó	Monomer vagy más reagens Polimerizációsegítő anyag	Szilikon					2031. december 31.
0843		63449-41-2		alkil(C_8–C_{18})dimetil-benzil-ammónium-klorid	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Kenőanyagok					2028. december 31.
0844		54326-11-3		alumínium-hidroxid-benzoát-sztearát	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag	Kenőanyagok			Az alumínium esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
0845		1760-24-3		[3-(2-aminoetil)aminopropil]trimetoxiszilán	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, bevonatok	0,1				2031. december 31.
0846		26125-61-1		aramidrostok	Adalékanyag (polimer)	Gumi		*p*-fenilén-diamin MTC_{tap} = 0,1 µg/l tereftálsav MTC_{tap} = 375 µg/l			2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0847		95-33-0		benzotiazil-2-ciklohexil-szulfénamid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi	0,1	2-merkapto-benzotiazol (2-MBT) (CAS-szám: 149-30-4) MTC_{tap} = 100 µg/l 2,2'-ditio-bisz-benzotiazol (di(benzotiazol-2-il)diszulfid, MBTS) (CAS-szám: 120-78-5) MTC_{tap} = 2,5 µg/l benzotiazol (BT) (CAS-szám: 95-16-9) MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2-benzotiazolon (BTon) (CAS-szám: 934-34-9) MTC_{tap} = 0,1 µg/l ciklohexil-amin (CAS-szám: 108-91-8) MTC_{tap} = 2,5 µg/l	(43)		2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0848		78-63-7		2,5-bisz(*terc*-butilperoxi)-2,5-dimetil-hexán	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok	0,1	Gumihoz való használat esetén az alábbi bomlástermékek relevánsak: *terc*-butanol MTC_{tap} = 500 µg/l *terc*-amil-alkohol MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2,5-dimetil-hexándiol MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2,2,5,5-tetrametil-tetrahidrofurán MTC_{tap} = 0,1 µg/l (megjegyzés: szabvány hiányában nem volt elemezhető) A DHBP 0,4 %-nál magasabb koncentrációban való alkalmazása esetén:			2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
								3,3,6,6-tetrametil-1,2-dioxán MTC_{tap} = 0,1 µg/l di-*terc*-butil-peroxid MTC_{tap} = 0,1 µg/l (mindkét anyag a DHBP szennyeződése)			
0849		25155-25-3 {2212-81-9 & 2781-00-2}		1,3-(és/vagy 1,4)-bisz(*terc*-butil-peroxiizopropil) benzol	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi	0,1			A termék felületén nem lehet peroxid.	2031. december 31.
0850		85-60-9		bisz(2-metil-4-hidroxi-5-*terc*-butil-fenil)bután	Adalékanyag	Gumi	15				2031. december 31.
0851		101-67-7		bisz(4-oktilfenil)amin; (4,4'-dioktil-difenil-amin)	Adalékanyag	Gumi	2,5			A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0852		39817-09-9		biszfenol-F-diglicidil-éter (BFDGE; bisz(hidroxi-fenil)metán-bisz (2,3-epoxi-propil)-éterek)	Monomer vagy más reagens (gyanta)	Bevona-tok	2,5 – a BFDGE és a hidrolízis-termékek összegében kifejezve.	biszfenol-F MTC_{tap} = 2,5 µg/l epiklórhidrin MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(49)		2028. decem-ber 31.
0853		7726-95-6		bróm	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. decem-ber 31.
0854		95-31-8		N-terc-butil-2-benzotia-zolszulfénamid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(43)		2031. decem-ber 31.
0855		98-29-3		4-*terc*-butilkatekol	Adalékanyag	Bevona-tok, szili-kon					2031. decem-ber 31.
0856		3457-61-2		*terc*-butil-kumil-peroxid	Polimerizációsegítő anyag	Bevona-tok, szili-kon				A termék felületén nem lehet peroxid.	2031. decem-ber 31.
0857		17540-75-9		4-*szek*-butil-2,6-di-*terc*-butilfenol	Adalékanyag	Műanya-gok, gumi	2,5	A bomlás-termékekre vonat-kozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2031. decem-ber 31.
0858		88-18-6		2-*terc*-butilfenol	Monomer vagy más reagens	Műanya-gok, bevona-tok	0,1				2031. decem-ber 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0859		2556-36-7		1,4-ciklohexán-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Bevonatok			(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
0860		17796-82-6		*N*-(ciklohexiltio)ftálimid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi	150				2031. december 31.
0861		101-77-9		4,4'-diamino-difenil-metán	Monomer vagy más reagens	Bevonatok	0,1				2028. december 31.
0862		68953-84-4		*N,N'*-diaril-p-feniléndiamin	Adalékanyag	Gumi	0,1				2031. december 31.
0863		94-36-0		dibenzoil-peroxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, szilikon	0,1				2031. december 31.
0864		6731-36-8		1,1-di-*terc*-butilperoxi-3,3,5-trimetil-ciklohexán	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi	0,1			A termék felületén nem lehet peroxid.	2031. december 31.
0865		96-76-4		2,4-di-*terc*-butilfenol	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0866		77-58-7		dibutil-ón-dilaurát	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, bevonatok, szilikon	0,1				2028. december 31.
0867		133-14-2		2,4-diklór-benzoil-peroxid	Polimerizációsegítő anyag	Bevonatok, szilikon	0,1			A termék felületén nem lehet peroxid.	2031. december 31.
0868		80-43-3		dikumil-peroxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, szilikon	0,1	Gumihoz vagy szilikonhoz való használat esetén az alábbi bomlástermékek relevánsak: kumil-alkohol MTC_{tap} = 2,5 µg/l metil-kumil-éter MTC_{tap} = 0,1 µg/l alfa-metilsztirol MTC_{tap} = 0,7 µg/l acetofenon MTC_{tap} = 2,5 µg/l			2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0869		77-73-6		diciklo-pentadién	Monomer vagy más reagens	Gumi	2,5				2031. december 31.
0870		111-90-0		dietilénglikol-monoetil-éter	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok			(40)		2031. december 31.
0871		140-01-2		dietilén-triami-pentaecet-sav pentanátriumsója	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok					2028. december 31.
0872		3710-84-7		N,N′-dietil-hidroxilamin	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok				Maximális adagolás = 0,02 %(m/m). A dietil-amin-szennyeződés maximális mennyisége a termékben: 0,1 %. Az N-nitrozo-dietil-amin-szennyeződés maximális mennyisége a termékben: 0,5 mg/kg.	2031. december 31.
0873		1047-16-1		5,12-dihidrokino[2,3-b] akridin-7,14-dion	Adalékanyag	Műanyagok, bevonatok				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0874		3437-84-1		diizobutiril-peroxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	0,1			Maximális adagolás = 0,02 %(m/m). A termék felületén nem lehet peroxid.	2031. december 31.
0875		105-74-8		dilauroil-peroxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok				A termék felületén nem lehet peroxid.	2031. december 31.
0876		109-87-5		dimetoximetán	Monomer vagy más reagens Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok					2031. december 31.
0877		124-40-3		dimetil-amin	Monomer vagy más reagens	Gumi, bevonatok	3,0				2031. december 31.
0878		7005-47-2		2-dimetilamino-2-metil-1-propanol	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
0879		895-85-2		di(4-metil-benzoil)peroxid	Polimerizációsegítő anyag	Szilikon				A termék felületén nem lehet peroxid. Gumiban nem használható.	2031. december 31.
0880		53880-86-7		dimetil-difenil-tiuram-diszulfid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)		2028. december 31.
0881		115-10-6		dimetil-éter	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok	< 1				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0882		68-12-2		*N*,*N*-dimetilformamid	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, bevonatok	2,5				2028. december 31.
0883		70131-67-8		dimetilsziloxán, hidroxil végződésű	Monomer vagy más reagens (alapolaj)	Kenőanyagok					2028. december 31.
0884		3806-34-6		dioktadecil-pentaeritrit-difoszfit	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
0885		971-15-3		di-N-pentametilén-tiuram-hexaszulfid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)		2031. december 31.
0886		120-54-7		di-N-pentametilén-tiuram-tetraszulfid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)		2028. december 31.
0887		122-39-4		difenil-amin	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi				Maximális adagolás = 0,1 %(m/m).	2031. december 31.
0888		68411-46-1		difenil-amin, oktilált	Adalékanyag	Gumi				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát. Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 15 g/kg.	2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0889		102-06-7		*N,N*-difenil-guanidin	Polimerizációsegítő anyag	Gumi	2,5				2028. december 31.
0890		120-78-5		ditiobisz(2-benzotiazol)	Polimerizációsegítő anyag	Gumi	2,5	merkaptobenzotiazol MTC_{tap} = 100 µg/l N-nitrózamizaminok MTC_{tap} = 0,3 µg/l	(43)		2031. december 31.
0891		87057-87-2		2-etilbután-1,4-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Bevonatok			(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
0892		110-80-5		etilénglikol-monoetil-éter	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok, szilikon			(2)		2028. december 31.
0893		109-86-4		etilénglikol-monometil-éter	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok			(2)		2028. december 31.
0894		149-57-5		2-etilhexánsav	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	2,5				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0895		17689-77-9		etiltriszacetoxiszilán	Polimerizációsegítő anyag	Szilikon					2031. december 31.
0896		28106-30-1		etil-vinil-benzol	Monomer vagy más reagens	Műanyagok			(44)		2028. december 31.
0897		78-27-3		etinil-ciklohexanol	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi, bevonatok, szilikon	900				2031. december 31.
0898		9003-08-1		formaldehid-2,4,6-triamino-1,3,5-triazin, kopolimer	Adalékanyag	Bevonatok			(15)	Csak szinterezett PTFE-hez.	2037. december 31.
0899		9006-24-0		formaldehid-xilol, kopolimer	Monomer vagy más reagens (gyanta) Egyéb (technológiai segédanyag)	Gumi			(15)		2028. december 31.
0900		592-45-0		1,4-hexadién	Monomer vagy más reagens	Gumi			(45)		2028. december 31.
0901		592-42-7		1,5-hexadién	Monomer vagy más reagens	Gumi			(45)		2031. december 31.
0902		16096-31-4		1,6-hexándiol-diglicidil-éter	Adalékanyag	Bevonatok	0,1				2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0903				2-hidroxi-2-szulfinát-ecetsav, dinátriumsó	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok			(18)	2-hidroxi-2-szulfinát-ecetsav, dinátriumsó (35–60 %), 2-hidroxi-2-szulfonát-ecetsav, dinátriumsó (10–60 %) és nátrium-szulfit (0–40 %) (keverék) keverékében történő alkalmazás esetén a maximális adagolás 0,5 % lehet.	2028. december 31.
0904				2-hidroxi-2-szulfonát-ecetsav, dinátriumsó	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok			(18)	2-hidroxi-2-szulfinát-ecetsav, dinátriumsó (35–60 %), 2-hidroxi-2-szulfonát-ecetsav, dinátriumsó (10–60 %) és nátrium-szulfit (0–40 %) (keverék) keverékében történő alkalmazás esetén a maximális adagolás 0,5 % lehet.	2028. december 31.
0905		2226-96-2		4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-piperidinoxil	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	2,5			A termék felületén nem lehet peroxid.	2031. december 31.
0906		55406-53-6		3-jód-2-propinil-butil-karbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi, bevonatok					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0907		78-83-1		izobutanol	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Szilikon					2031. december 31.
0908		7425-80-1		izobutil-titanát	Polimerizációsegítő anyag	Szilikon					2031. december 31.
0909		3999-01-7		linolamid	Polimerizációsegítő anyag	Bevonatok, szilikon					2028. december 31.
0910		149-30-4		2-merkaptobenzotiazol	Polimerizációsegítő anyag	Gumi	100		(43)		2031. december 31.
0911		60-24-2		2-merkapto-etanol	Adalékanyag	Műanyagok, gumi	2,5				2031. december 31.
0912		68440-24-4		merkaptoetil-tallát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	1500				2028. december 31.
0913		115-19-5		metil-2-butin-3-ol-2	Polimerizációsegítő anyag	Bevonatok, szilikonok					2031. december 31.
0914		15520-10-2		2-metil-1,5-diaminopentán	Monomer vagy más reagens	Bevonatok	5,0				2031. december 31.
0915		7786-17-6		2,2-metilén-bisz(4-metil-6-nonil-fenol)	Adalékanyag	Műanyagok, gumi	0,1				2031. december 31.
0916		598-09-4		metil-epiklór-hidrin	Monomer vagy más reagens	Bevonatok	0,1				2028. december 31.
0917		96-29-7		metil-etil-keton-oxim	Polimerizációsegítő anyag	Bevonatok	120			Csak hőkezeléses bevonatokhoz.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0918		693-98-1		2-metil-imidazol	Adalékanyag	Bevonatok	2,5				2028. december 31.
0919		534-26-9		2-metil-imidazolin	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok	0,1				2028. december 31.
0920		34813-62-2		2-metilpentán-1,5-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Bevonatok			(16)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
0921		201687-58-3		metil-ón-2-merkaptoetil-tallát	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	9,0				2028. december 31.
0922		4253-34-3		metiltriszacetoxiszilán	Polimerizációsegítő anyag	Szilikon					2031. december 31.
0923		22984-54-9		metiltriszbutánoximoszilán	Polimerizációsegítő anyag	Szilikon					2031. december 31.
0924	240--04-0-8	15901-40-3		metiltriszciklohexilaminoszilán	Polimerizációsegítő anyag	Szilikon					2031. december 31.
0925	253--63-4-7	37697-65-7		metiltrisz-*szek*.-butila-butilamino-szilán	Polimerizációsegítő anyag	Szilikon					2031. december 31.
0926				polititánsav, butil-észter (butil-polititanát)	Polimerizációsegítő anyag	Szilikon					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0927		108-90-7		monoklór-benzol	Adalékanyag	Műanyagok, bevonatok	1,0				2031. december 31.
0928		51240-95-0		neodekánperoxisav, 1,1,3,3-tetrametil-butil-észter	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	0,1			Maximális adagolás = 0,06 %(m/m). A termék felületén nem lehet peroxid.	2031. december 31.
0929		9084-06-4		naftalin-szulfonsav-formaldehid kondenzációs termék, nátriumsó	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, gumi			(15)	Csak szinterezett termékekhez.	2037. december 31.
0930		7697-37-2		salétromsav	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, bevonatok	5,0				2031. december 31.
0931		26530-20-1		2-oktil-2*H*-izotiazol-3-on	Egyéb (tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószer)	Gumi				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. melléklete 3.4. és 4.4. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.
0932		8012-95-1 8042-47-5		paraffinolaj	Adalékanyag	Műanyagok, gumi					2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0933		614-45-9		peroxibenzoesav, *terc*-butil-észter	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, bevonatok	0,1				2031. december 31.
0934		15520-11-3		peroxidikarbonsav, bisz (4-*terc*-butilciklohexil)-észter	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, bevonatok	0,1			A termék felületén nem lehet peroxid.	2031. december 31.
0935		16111-62-9		peroxidikarbonsav, bisz (2-etil-hexil)-észter	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	0,1			A termék felületén nem lehet peroxid.	2031. december 31.
0936		26322-14-5		peroxidikarbonsav, dicetil-észter	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	0,1			A termék felületén nem lehet peroxid.	2031. december 31.
0937		53220-22-7		peroxidikarbonsav, dimirisztil-észter	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	0,1			A termék felületén nem lehet peroxid.	2031. december 31.
0938		927-07-1		peroxi-pivalinsav, *terc*-butil-észter	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	0,1				2031. december 31.
0939		3006-82-4		peroxi-2-etilhexánsav, *terc*-butil-észter	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi	0,1				2031. december 31.
0940		7775-27-1		peroxidikénsav, dinátriumsó	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, bevonatok	0,1				2031. december 31.
0941		26748-41-4		peroxi-neodekánsav, *terc*-butil-észter	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	0,1				2031. december 31.
0942		7727-21-1		peroxidikénsav, dikáliumsó	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, bevonatok	0,1				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0943		68610-06-0		fenolok, butilált, izobutilált vagy oktilált	Adalékanyag	Gumi		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2028. december 31.
0944		61788-44-1		fenolok, sztirolozott	Adalékanyag	Gumi, bevonatok					2031. december 31.
0945		936-49-2		2-fenilimidazol	Monomer vagy más reagens	Bevonatok	2,5				2031. december 31.
0946		104-49-4		1,4-fenilén-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Bevonatok			(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2031. december 31.
0947		7774-80-3		fenil-*o*-tolil-fenilén-diamin	Adalékanyag	Gumi	0,1				2028. december 31.
0948		126-73-8		foszforsav, tributil-észter	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0949		10294-56-1		foszforossav	Adalékanyag	Gumi				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
0950		54771-30-1		foszforossav, dinonilfenil-bisz(nonilfenil)-észter	Adalékanyag	Műanyagok	300				2028. december 31.
0951		84-61-7		ftálsav, diciklohexil-észter	Adalékanyag	Műanyagok	300			Maximális adagolás = 5 % (m/m) az összes ftalát összegére vonatkoztatva.	2028. december 31.
0952		110-85-0		piperazin	Monomer vagy más reagens	Műanyagok, gumi	75				2028. december 31.
0953		9003-01-4		poliakrilsav	Adalékanyag	Gumi			(21)		2031. december 31.
0954		9003-29-6		polibutén	Monomer vagy más reagens (alapolaj) Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi, kenőanyagok				Molekulasúly > 1 000 Da.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0955		68937-10-0		polibutén, hidrogénezett	Monomer vagy más reagens (alapolaj)	Kenőanyagok				Molekulasúly > 1 000 Da.	2037. december 31.
0956		68132-00-3		policiklopentadién	Monomer vagy más reagens (gyanta)	Műanyagok					2028. december 31.
0957				polietilén-amin	Adalékanyag	Műanyagok, bevonatok				Rögzítőszerként alkalmazott polipropilén esetében: ≤ 0,05 µg/dm², feltéve, hogy a termékből nem szabadul fel etilénimin.	2031. december 31.
0958				polietilén-amino-sztearamid-etilszulfát	Adalékanyag	Bevonatok					2034. december 31.
0959		28208-80-2		poli(etilén-ko-akrilsav), cinksó	Monomer vagy más reagens	Műanyagok			(21) A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2037. december 31.
0960		9005-07-6		polietilénglikol-dioleát	Adalékanyag	Bevonatok					2034. december 31.
0961		9003-27-4		poliizobutén	Monomer vagy más reagens (alapolaj) Adalékanyag (polimer), gumiban való felhasználásra	Műanyagok, gumi, kenőanyagok				Molekulasúly > 1 000 Da.	2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0962				poli(sztirol-ko-maleinsav-anhidrid)	Adalékanyag	Műanyagok					2037. december 31.
0963		9002-84-0		politetrafluoretilén	Adalékanyag (polimer)	Bevonatok, kenőanyagok, szilikon	2,5 – a maradék tetrafluoretilénre vonatkoztatva		(38)		2028. december 31.
0964		25498-06-0		polivinil-ciklohexán	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi					2037. december 31.
0965				poli(vinil-metil-éter)	Adalékanyag	Műanyagok					2037. december 31.
0966		35674-65-8		*N,N''*-1,3-propándiil-bisz-(*N'*-oktadecilkarbamid)	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok	2,5				2031. december 31.
0967		108-32-7		propilén-karbonát	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Kenőanyagok					2031. december 31.
0968		122-62-3		szebacinsav, bisz(2-etil-hexil)-észter	Adalékanyag (polimer)	Műanyagok					2031. december 31.
0969		52829-07-9		szebacinsav, bisz (2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-észter	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, kenőanyagok	300				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0970				nátrium-aluminát	Adalékanyag	Bevonatok				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2031. december 31.
0971		149-44-0		nátrium-hidroximetán-szulfinát	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok				Maximális adagolás = 0,07 %(m/m).	2031. december 31.
0972				sztearoil-palmitoil-benzoil-metán	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2028. december 31.
0973		68442-68-2		sztirol, difenil-aminnal lejátszódó reakció terméke	Adalékanyag	Gumi	2,5				2031. december 31.
0974		126-33-0		szulfolán	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	2,5				2031. december 31.
0975		7446-09-5		kén-dioxid	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
0976		10591-85-2		tetrabenziltiuram-diszulfid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)		2031. december 31.
0977		5593-70-4		tetra-*n*-butil-titanát	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, szilikon					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0978		97-77-8		tetraetiltiuram-diszulfid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi			(42)		2031. december 31.
0979		811-97-2		1,1,1,2,-tetrafluor-etán	Adalékanyag	Műanyagok			(38)	Maximális adagolás = 2,2 %(m/m).	2028. december 31.
0980		3064-73-1		tetraizobutiltiuram-diszulfid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi			(42)		2031. december 31.
0981		126-86-3		2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Maximális adagolás = 0,1 %(m/m).	2031. december 31.
0982		137-26-8		tetrametiltiuram-diszulfid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)		2031. december 31.
0983		97-74-5		tetrametiltiuram-monoszulfid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)		2031. december 31.
0984		26471-62-5		toluol-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Bevonatok			(16)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2031. december 31.
0985		104-15-4		*p*-toluolszulfonsav	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi	0,5				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0986		93-69-6		*o*-tolilbiguanidin	Polimerizációsegítő anyag	Gumi	0,1				2031. december 31.
0987		1025-15-6		triallil-izocianurát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi	0,1				2031. december 31.
0988		28807-72-9		triciklo-dodekán-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Bevonatok			(16)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
0989		90-72-2		2,4,6-tri(dimetil-aminometil)fenol	Polimerizációsegítő anyag	Gumi, bevonatok	0,1				2031. december 31.
0990		78-40-0		trietil-foszfát	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, bevonatok	375				2031. december 31.
0991		7718-98-1		vanádium-klorid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi			A vanádium esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
0992		11099-11-9		vanádium-oxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi			A vanádium esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
0993		88-12-0		vinilpirrolidon	Monomer Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0994		14726-36-4		cink-dibenzil-ditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42) A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
0995		136-23-2		cink-dibutilditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42) A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
0996		14324-55-1		cink-dietil-ditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42) A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
0997		137-30-4		cink-dimetil-ditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag Egyéb (tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószer)	Gumi, bevonatok			(42) A cink esetében lásd az V. mellékletet.	Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. melléklete 3.4. és 4.4. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.
0998		136-53-8		cink-di-2-etilhexanoát	Monomer vagy más reagens	Szilikon				Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 15 g/kg.	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
0999		53801-45-9		cirkónium-oxid	Adalékanyag	Műanyagok, gumi			A cirkónium esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1000		1068-27-5		2,5-bisz(*terc*-butilperoxi)-2,5-dimetil-3-hexin	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	0,1				2031. december 31.
1001		1071-93-8		adipinsav-dihidrazid	Monomer vagy más reagens	Bevonatok	2,5	hidrazin MTC_{tap} = 0,1 µg/l – analízissel ellenőrizendő.		Csak porbevonatokhoz.	2034. december 31.
1002		1338-23-4		2-butanon-peroxid	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	0,1				2031. december 31.
1003		13822-56-5		3-(trimetoxiszilil)propilamin	Monomer vagy más reagens	Bevonatok	85 – szilíciumban kifejezve			Csak szilikonok gázfázisú bevonatolásához használható, legfeljebb 400 °C-on; a rétegben a Si/N aránynak legalább 11-nek kell lennie.	2031. december 31.
1004		14024-18-1		acetilacetonát, vassó	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, bevonatok	2,5			Maximális adagolás = 0,01 %(m/m).	2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1005		1503-48-6		kino-[2, 3-b]akridin-6,7,13,14(5*H*,12*H*)-tetron (kinakridon-kinon, QAQ)	Adalékanyag	Műanyagok	2,0			Tisztaság ≥ 90 % QAQ. Specifikus nanoanyag (> 50 % 1–100 nm) legfeljebb egy részecske vastagságban (lemezkék).	2031. december 31.
1006		22288-41-1		1,1,3,3-tetrametil-butil-peroxipivalát	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	1,0			Maximális adagolás = 0007 %(m/m).	2031. december 31.
1007		24748-23-0		3,6,9-trietil-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-hexoxonán	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	0,1			Maximális adagolás = 0,05 %(m/m).	2031. december 31.
1008		29240-17-3		(1,1-dimetil-propil)-2,2-dimetil-propán-peroxoát	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	0,1			Maximális adagolás = 0,2 %(m/m).	2031. december 31.
1009		37187-22-7		acetilaceton-peroxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	0,1				2028. december 31.
1010		681-84-5		tetrametil-ortoszilikát	Monomer vagy más reagens	Bevonatok				Csak szilikonok gázfázisú bevonatolásához használható.	2031. december 31.
1011		94-96-2		2-etil-1,3-hexándiol	Monomer vagy más reagens	Műanyagok, bevonatok	2,5				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1012		3851-87-4		di-(3,5,5-trimetilhexanoil)peroxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok, szilikon	0,1			Maximális adagolás = 0,2 %(m/m).	2031. december 31.
1013		68928-76-7		dimetil-ón-dineodekanoát	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok			(9)	Műanyagok: maximális adagolás = 0,12 %(m/m). Gumi, bevonatok: maximális adagolás = 1 %(m/m).	2031. december 31.
1014	231--76-5-0	7722-84-1		hidrogén-peroxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok	0,1				2031. december 31.
1015		80-15-9		kumol-hidroperoxid	Monomer vagy más reagens (polimerbe integrált keresztkötő) Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok	0,1			Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1016	236--05-0-7	13122-18-4		peroxi(3,5,5-trimetilhexánsav), *terc*-butil-észter	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok	0,1			Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1017	246--61-9-1	25103-58-6		*terc*-dodekántiol	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Műanyagok: maximális adagolás = 0,7 %(m/m). Gumi: maximális adagolás = 1 %(m/m).	2031. december 31.
1018	231--78-6-5	7727-54-0		ammónium-perszulfát	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok	0,1		Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.	Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1019		7705-07-9		titán-triklorid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1020	203--65-0-5	109-13-7		*terc*-butil-peroxi-izobutirát	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1021	203--71-0-0	109-83-1		2-metil-amino-etanol	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1022	203--87-4-3	111-48-8		tiodiglikol	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1023		112-55-0		1-dodekántiol	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1024		114-83-0		acetofenil-hidrazin	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2028. december 31.
1025	204--46-9-4	121-44-8		trietilamin	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok	0,1				2031. december 31.
1026	204--70-9-8	124-68-5		2-amino-2-metil-propanol	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, gumi, bevonatok					2031. december 31.
1027	236--74-0-8	13472-08-7		2,2'-azo-bisz[2-metil-butironitril]	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1028		13476-99-8		vanádium-trisz-acetil-acetonát	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1029		14666-78-5		dietil-peroxi-dikarbonát	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1030	205--76-9-8	150-76-5		4-metoxi-fenol	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1031		16066-38-9		di-*n*-propil-peroxi-dikarbonát	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1032	240--34-4-0	16215-49-9		dibutil-peroxi-dikarbonát	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1033	218--88-0-1	2273-43-0		butil-hidroxi-oxosztannán	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1034		22743-71-1		1,1-bisz(t-hexilperoxi)ciklohexán	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2028. december 31.
1035	252--09-1-3	34562-31-7		3,5-dietil-1,2-dihidro-1-fenil-2-propil-piridin	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1036	224--30-5-5	4297-95-4		nátrium-fenilfoszfinát	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1037	226--21-8-8	5329-14-6		szulfamidsav	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1038	208--77-8-5	541-41-3		etil-klórformiát	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1039	210--03-6-0	603-35-0		trifenilfoszfin	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1040	270--87-7-4	68479-98-1		dietil-metil-benzoldiamin	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1041	200--91-5-7	75-91-2		*terc*-butil-hidroperoxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2028. december 31.
1042	231--78-0-2	7727-18-6		vanádium-triklorid-oxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1043	201--32-1-0	81-07-2		1,2-benzizotiazol-3(2*H*)-on-1,1-dioxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1044	212--79-1-1	870-08-6		dioktilón-oxid	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1045		92-84-2		fenotiazin	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1046	202--44-3-7	95-71-6		2-metil-hidrokinon	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1047	202--80-5-4	99-97-8		*N*,*N*-dimetil-*p*-toluidin	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1048		111-70-6		1-heptanol	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1049		112-53-8		1-dodekanol	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1050		8002-11-7		mákolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
1051		8024-09-7		dióolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
1052		109-52-4		valeriánsav	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1053		111-27-3		1-hexanol	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1054		112-72-1		1-tetradekanol	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1055		112-92-5		1-oktadekanol	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1056		163149-29-9		poli-alfa-olefin 1-dodecénből és 1-okténből	Monomer vagy más reagens (alapolaj)	Kenőanyagok				Az átlagos molekulasúly legalább 440 Da. Viszkozitás 100 °C-on: legalább 3,8 cSt ($3,8 \times 10^{-6}$ m^2/s). Polimer-előállításhoz használt segédanyagok és adalékanyagok: kevesebb mint 0,02 %(m/m) a polimerben.	2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1057		219756-63-5		nátrium-alfa-C_{11}-alkohol-heptaglikol-éter-omega-szulfát	Polimerizációsegítő anyag	Bevonatok	250				2028. december 31.
1058		25038-74-8		polilaurolaktám	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag	Kenőanyagok	250 – a laurolaktám esetében			1 000 Da-nál kisebb molekulatömegű oligomerek: maximum 2 %.	2037. december 31.
1059		68071-15-8		butándiol-oleát, etoxilált	Egyéb (technológiai segédanyag)	Gumik	2,5				2034. december 31.
1060		68132-21-8		perillaolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
1061		68439-49-6		poletilénglikol (EO=2–6)-monoalkil(C_{16}–C_{18})éter	Adalékanyag Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok	2,5				2028. december 31.
1062		69011-36-5		izotridekanol, etoxilált	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok	90			Maximális maradékanyag: 0,2 mg/kg etilén-oxid a polimerben.	2031. december 31.
1063		8001-21-6		napraforgóolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
1064		8001-23-8		pórsáfránymagolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
1065		8001-26-1		lenmagolaj	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Gumi, bevonatok				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1066		8001-29-4		gyapotmagolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
1067		8001-30-7		kukoricaolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
1068		8001-31-8		kókuszolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
1069		8001-78-3		ricinusolaj, hidrogénezett	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok					2031. december 31.
1070		8002-26-4		tallolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1071		8008-74-0		szezámolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
1072		8015-74-5		bükkmakkolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
1073		8016-13-5		halolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
1074		8016-24-8		kendermagolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.
1075		8016-49-7		tökmagolaj	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1076		89-05-4		piromellitsav	Monomer vagy más reagens	Bevonatok	2,5 – piromellitsav és piromellit-anhidrid összegében kifejezve				2031. december 31.
1077		9003-17-2		polibutadién	Adalékanyag	Műanyagok, gumi				Molekulatömeg > 1 000 Da.	2037. december 31.
1078		9003-31-0		poliizoprén	Adalékanyag	Gumi				Molekulatömeg > 1 000 Da.	2037. december 31.
1079		9004-96-0		poli(etilén-glikol)-monooleát	Adalékanyag	Bevonatok				A következő korlátozó paramétert kell betartani: TOC < 0,5 mg/l.	2028. december 31.
1080				1,1,3-trisz-(2-metil-4-ditridecil-foszfit-5-*terc*-butil-fenil)-bután hozzáadott difenil-foszfittal	Adalékanyag	Műanyagok		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.		Polietilénhez és polipropilénhez; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 5 000 mg/kg.	2028. december 31.
1081		504-60-9		1,3-pentadién	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
1082		513-85-9		2,3-butándiol	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1083				1,4-dihidro-2,6-dimetil-3,5-dikarbo-dodeciloxi-piridin	Adalékanyag	Műanyagok				PVC-hez és kopolimerjeihez; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 3 000 mg/kg.	2028. december 31.
1084				1-hidropentafluor-propén	Monomer vagy más reagens	Gumi			(38)		2028. december 31.
1085				2-*terc*-butil-4-hidroxi-anizol	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.
1086				3-*terc*-butil-4-hidroxi-anizol	Adalékanyag	Gumi					2028. december 31.
1087				2,4-difenil-metán-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Gumi	5,0 – primer aromás aminokban kifejezve		(16)	A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1088				2,6-difenil-metán-diizocianát	Monomer vagy más reagens	Gumi	5,0 – primer aromás aminokban kifejezve		(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianátrészben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
1089	213--59-3-8	992-55-2		4,4'-[[6-(oktiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diil]bisz(oxi)] bisz[2,6-di-*terc*-butilfenol]	Adalékanyag	Műanyagok, gumi					2028. december 31.
1090	202--91-8-9	101-14-4		3,3'-diklór-4,4'-diaminodifenil-metán	Monomer vagy más reagens	Gumi	5,0 – primer aromás aminokban kifejezve				2028. december 31.
1091	212--67-7-1	843-55-0		4,4'-dioxi-difenil-1,1'-ciklohexán	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2028. december 31.
1092	204--27-9-1	118-82-1		4,4′-metilén-bisz (2,6-di-*terc*-butil-fenol)	Adalékanyag	Műanyagok		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1093	204--12-4-8	116-09-6		1-hidroxi-propán-2-on	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.
1094	205--61-7-0	144-15-0		acetil-tri-2-etil-hexil-citrát	Adalékanyag	Műanyagok	150				2031. december 31.
1095	201--06-6-5	77-89-4		acetil-trietil-citrát	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1096	203--47-0-7	107-18-6		allil-alkohol	Monomer vagy más reagens	Műanyagok, gumi					2031. december 31.
1097	211--54-6-6	661-19-8		behén-alkohol	Adalékanyag	Műanyagok					2028. december 31.
1098	- 217--57-6-6	21112-45-8 1892-29-1		béta-amino-krotonsav 2,2'-hidroxi-dietilénszulfiddal alkotott észtere	Adalékanyag	Műanyagok				Kemény PVC-hez és túlnyomórészt PVC-t tartalmazó kopolimerjeihez; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 20 000 mg/kg összesen.	2028. december 31.
1099				bisz-2-*terc*-butil-6-(3-*terc*-butil-5-metil-2-hidroxi-benzilfenil)-tereftalát	Adalékanyag	Műanyagok			(27)	Polietilénhez; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 150 mg/kg. Polipropilénhez; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 000 mg/kg.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
										Polisztirolhoz; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 500 mg/kg.	
1100	201--62-4-8	85-70-1		butil-ftalil-butil-glikolát	Adalékanyag	Műanyagok					2028. december 31.
1101	201--78-4-9	87-92-3		butil-tartarát	Adalékanyag	Műanyagok					2028. december 31.
1102	269--63-7-1	68308-22-5		kalcium-montanát	Adalékanyag	Műanyagok					2028. december 31.
1103	221--94-1-5	3287-12-5		dicetil-tiodipropionát	Adalékanyag	Gumi			(14)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 5 000 mg/kg.	2028. december 31.
1104				cetilpiridinium-klorid	Adalékanyag	Műanyagok				Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 4 000 mg/kg.	2031. december 31.
1105				klórozott paraffin	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1106				klórozott polietilén	Adalékanyag	Műanyagok					2037. december 31.
1107				klórozott gumi	Adalékanyag	Gumi					2028. december 31.
1108				klóretilvinilacetát	Monomer vagy más reagens	Gumi					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1109	203--79-9-6	110-75-8		klóretilviniléter	Adalékanyag	Gumi					2028. december 31.
1110		68037-39-8		klórszulfonált polietilén	Adalékanyag	Gumi					2034. december 31.
1111	215--60-7-8	1333-82-0		krómsav-anhidrid	Adalékanyag	Műanyagok			A króm esetében lásd az V. mellékletet.	Politetrafluoretilén alumíniumon vagy üvegen történő rögzítéséhez való felhasználásra.	2028. december 31.
1112		491589-22-1		cisz-1,2-ciklo-hexán-dikarbonsav, kalciumsó	Adalékanyag	Műanyagok	250				2028. december 31.
1113		27253-31-2		kobalt-neodekanoát	Adalékanyag	Műanyagok	2,5 – neodekánsavban kifejezve.		(46) A kobalt esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1114				fahéjaldehid és hexametilén-diamin kondenzációs terméke	Polimerizációsegítő anyag	Gumi					2028. december 31.
1115				*n*-dodecil-alkohol etilén-oxiddal kapott kondenzációs terméke	Adalékanyag	Műanyagok				Poliolefin gyantáknál antisztatizáló szerként történő felhasználás esetén: a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 000 mg/kg.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1116				formaldehid melaminnal kapott kondenzációs termékei	Adalékanyag	Műanyagok			(15)		2028. december 31.
1117				formaldehid karbamiddal kapott kondenzációs termékei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok			(15)		2028. december 31.
1118				szorbit és/vagy etilén-oxid kondenzációs termékei	Adalékanyag	Műanyagok				Feltéve, hogy a termékből nem szabadul fel etilénglikol.	2028. december 31.
1119				metil-metakrilát divinilbenzollal alkotott kopolimerje	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2028. december 31.
1120				metil-metakrilát sztirollal, divinil-benzollal és 1,3-butilén-glikol-dimetakriláttal alkotott kopolimerje	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2028. december 31.
1121				metil-metakrilát-butadién-sztirol-divinil-benzol kopolimerje	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2028. december 31.
1122		54453-03-1		réz-etilén-diamin-tetraacetát	Adalékanyag	Műanyagok		EDTA MTC_{tap} = 60 µg/l.	A réz esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1123	630--37-2-5	73728-37-7		ciklizált gumi	Adalékanyag	Gumi					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1124	203--63-0-6	108-93-0		ciklohexil-alkohol	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi					2031. december 31.
1125	226--73-3-8	5459-93-8		ciklohexiletilamin	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
1126	-	29965-97-7		ciklooktadién	Monomer vagy más reagens	Gumi					2028. december 31.
1127				ciklopentadién	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
1128	248--52-3-5	27554-26-3		diizooktil-ftalát	Adalékanyag	Műanyagok				A ftalátok összegére vonatkozó maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 50 000 mg/kg.	2028. december 31.
1129	236--44-5-4	13372-18-4		dicetil-ftalát	Adalékanyag	Műanyagok	75			Kemény PVC-hez; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 50 000 mg/kg.	2028. december 31.
1130	237--97-1-7	14117-96-5		disztearil-ftalát	Adalékanyag	Műanyagok	75			Kemény PVC-hez; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 50 000 mg/kg.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1131				dietoxi-dihidro-kinon	Monomer vagy más reagens	Gumi	50	Fenolok MTC_{tap} = 50 µg/l.			2028. december 31.
1132				dietil-ftalát	Adalékanyag	Műanyagok, gumi				A ftalátok összegére vonatkozó maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 50 000 mg/kg.	2031. december 31.
1133	205--45-0-3	141-04-8		diizobutil-adipát	Adalékanyag	Műanyagok, gumi	150				2031. december 31.
1134	247--97-7-1	26761-40-0		diizodecil-ftalát	Adalékanyag	Műanyagok, gumi				A ftalátok összegére vonatkozó maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 50 000 mg/kg.	2028. december 31.
1135	204--21-2-6	117-82-8		dimetoxietil-ftalát	Adalékanyag	Műanyagok				A ftalátok összegére vonatkozó maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 50 000 mg/kg.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1136				polikondenzált borostyánkősav 2-(4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidil)-etanollal alkotott dimetil-észtere	Adalékanyag	Műanyagok				Polietilénhez; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 3 000 mg/kg. Polipropilénhez; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 5 000 mg/kg.	2028. december 31.
1137	248--76-5-1	27987-25-3		dimetil-ciklohexil-ftalát	Adalékanyag	Műanyagok				A ftalátok összegére vonatkozó maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 50 000 mg/kg.	2031. december 31.
1138				dimetil-fenil-tiuram	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)		2028. december 31.
1139	203--66-4-1	109-31-9		di-*n*-hexil-azelát	Adalékanyag	Műanyagok					2028. december 31.
1140	202--57-7-6	97-39-2		di-*o*-tolilguanidin	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
1141				diszproporcionált gyanta	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi					2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1142				disztearil-(4-hidroxi-3-metil-5-*terc*-butil)-benzil-malonát	Adalékanyag	Műanyagok				Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 5 000 mg/kg.	2028. december 31.
1143	201--55-5-3	84-72-0		etil-ftalil-etil-glikolát	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1144		106-90-1		akrilsav, 2,3-epoxi-propil-észter	Adalékanyag	Gumi			(21)	Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1145				nagy, közepes és kis sűrűségű polietilén	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2028. december 31.
1146				hidrogénezett policiklopentadién-gyanta	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2028. december 31.
1147				izodecil-alkohol	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, gumi					2028. december 31.
1148				lauril-ditiopropionát	Adalékanyag	Gumi					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1149		12068-40-5		lítium-alumínium-szilikát (2:1:1)	Adalékanyag	Műanyagok			Az alumínium és a lítium esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
1150				butil-alkohollal módosított melamingyanták	Monomer vagy más reagens	Gumi				Festékekhez és lakkokhoz.	2028. december 31.
1151		694-91-7		5-metilén-2-norbornén	Monomer vagy más reagens	Gumi					2028. december 31.
1152	639--97-6-3	68441-63-4		metil-hidroxietil-cellulóz	Adalékanyag	Műanyagok					2028. december 31.
1153	-	51064-12-1		metil-pentadién	Monomer vagy más reagens	Gumi					2028. december 31.
1154				*n*-decil-*n*-oktil-ftalát	Adalékanyag	Műanyagok			(25) (27)		2028. december 31.
1155				di-*n*-decil-ftalát	Adalékanyag	Műanyagok			(25) (27)		2031. december 31.
1156				trietanol-amin-monolaurát	Adalékanyag	Műanyagok				Poliolefineknél antisztatizáló szerként történő felhasználás esetén: a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 3 000 mg/kg.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1157	200--82-0-0	74-89-5		monometil-amin	Adalékanyag	Műanyagok	2,5			Dimetil-karbonáttal együtt, módosított polimetakrilát gyártásához használandó.	2031. december 31.
1158	260--98-2-3	57843-53-5		N,N,N′,N′-tetrakisz (2-hidroxi-propil)-adipamid	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Fémek bevonataként alkalmazva az akril- és/vagy anhidridcsoportokkal funkcionalizált poliolefinek polimerdiszperzióinak gyártásában, amennyiben a felhasználási arány ≤ 6 % a diszperzió száraz tömegére számítva.	2031. december 31.
1159				N-oktadecil-béta (4'-hidroxi-3,5-di-*terc*-butilenil)-propionát	Adalékanyag	Gumi					2028. december 31.
1160	230--45-1-0	7144-65-2		orto-difenilglicidil-éter	Adalékanyag	Műanyagok				Vinil-klorid-vinilidén-klorid-kopolimerekből készült fóliákhoz; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 3 000 mg/kg.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1161	241--31-3-4	17281-74-2		palmitoil-benzoil-metán	Adalékanyag	Műanyagok				Kemény PVC-hez és kopolimerjeihez; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 5 000 mg/kg.	2028. december 31.
1162	204--25-9-2	118-55-8		fenil-szalicilát	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1163		70750-58-2		polibétapinén	Adalékanyag	Gumi					2034. december 31.
1164				polibutilén-tereftalát	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok					2037. december 31.
1165				poli-klór-trifluor-etilén	Monomer vagy más reagens	Műanyagok			(38)		2028. december 31.
1166				adipinsav és etilén-glikol kondenzációjából származó poliészter	Monomer vagy más reagens	Műanyagok			(2)		2028. december 31.
1167	607--46-1-2	24938-37-2		polietilén-adipát	Adalékanyag	Műanyagok					2034. december 31.
1168		9004-99-3		polietilén-glikol-monosztearát	Adalékanyag	Műanyagok			(2)	Feltéve, hogy a termékből nem szabadul fel mono- és dietilénglikol.	2037. december 31.
1169				polietilén-glikol-tereftalát	Monomer vagy más reagens	Műanyagok			(2)		2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1170		36221-42-8		polipropilén-adipát	Adalékanyag	Műanyagok					2028. december 31.
1171		9003-20-7		polivinil-butirál	Monomer vagy más reagens	Műanyagok, bevonatok					2037. december 31.
1172				polivinil-alkohol	Monomer vagy más reagens	Műanyagok, bevonatok					2028. december 31.
1173				poli(vinil-klorid)	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2037. december 31.
1174				polivinil-etil-éter	Adalékanyag	Műanyagok, ragasztók, bevonatok				Viszkozitás 1 %-os koncentráció mellett a benzolban, 20 °C-on: 0,5–0,8 cP.	2028. december 31.
1175		9003-44-5		polivinil-izobutil-éter	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2028. december 31.
1176				polivinil-*terc*-butil-éter	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2028. december 31.
1177		9002-85-1		polivinilidén-klorid	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2037. december 31.
1178				cetil-alkohollal részlegesen észterezett maleinsav káliumsója	Adalékanyag	Műanyagok					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1179				4-metil-fenol és diciklopentadién reakcióterméke, majd ezt követően izobutillal történő alkilálás	Adalékanyag	Gumi	1500				2028. december 31.
1180				N-fenil-N'-(1-3-dimetilbutil)p-fenilén-diamin és túlnyomórészt C_{12}-tartalmú *terc*-C_{10}–C_{13}-glicidil-tioéter reakcióterméke	Adalékanyag	Gumi	1,0 – primer aromás aminokban kifejezve			Maximális adagolás = 2,4 %(m/m). Csak legfeljebb 10 perc érintkezési idő és legfeljebb 40 °C hőmérséklet esetén. A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2028. december 31.
1181	268--21-3-3	68037-49-0		nátrium-alkil (C_{10}–C_{18})-szulfonát	Adalékanyag	Műanyagok				PVC-ben antisztatizáló szerként történő felhasználás esetén: a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 15 000 mg/kg. Polisztirolban antisztatizáló szerként történő felhasználás esetén: a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 25 000 mg/kg.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
										PVC-ben és kopolimerjeiben emulgeálószerként történő felhasználás esetén: a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 20 000 mg/kg. Polisztirolban emulgeálószerként történő felhasználás esetén: a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 50 000 mg/kg.	
1182	209--40-6-4	577-11-7		nátrium-dioktil-szulfoszukcinát	Adalékanyag	Műanyagok				Polietilénhez; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 10 000 mg/kg.	2031. december 31.
1183				nátrium-dodecilbenzolszulfonát	Adalékanyag	Műanyagok				Tömítések és masztixok esetében a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 20 000 mg/kg.	2031. december 31.
1184		29704-46-9		nátrium-szulforicinát	Adalékanyag	Műanyagok					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1185	205--48-1-2 205--77-7-1	141-33-3 150-88-9		nátrium-butil-xantogenát	Monomer vagy más reagens	Gumi			(47)		2028. december 31.
1186				cink-butil-xantogenát	Monomer vagy más reagens	Gumi			(47) A cink esetében lásd az V. mellékletet.	Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1187	205--44-0-9	140-90-9		nátrium-etil-xantogenát	Monomer vagy más reagens	Gumi			(47)		2031. december 31.
1188				cink-etil-xantogenát	Monomer vagy más reagens	Gumi			(47) A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1189				nátrium-izopropil-xantogenát	Monomer vagy más reagens	Gumi			(47)		2028. december 31.
1190				cink-izopropil-xantogenát	Monomer vagy más reagens	Gumi			(47) A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1191				nátrium-metil-xantogenát	Monomer vagy más reagens	Gumi			(47)		2028. december 31.
1192				cink-metil-xantogenát	Monomer vagy más reagens	Gumi			(47) A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1193				nátrium-pentametilén-xantogenát	Monomer vagy más reagens	Gumi			(47)		2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1194				cink-pentametilén-xantogenát	Monomer vagy más reagens	Gumi			(47) A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1195				nátrium-dibutilditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)		2031. december 31.
1196				cink-dibutilditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42) A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1197				réz-dibutilditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42) A réz esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1198				nátrium-dietilditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)		2031. december 31.
1199		13681-87-3		réz-dietilditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42) A réz esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1200				nátrium-dimetilditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)		2031. december 31.
1201		137-29-1		réz-dimetilditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42) A réz esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1202				nátrium-etilfenilditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)		2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1203	238--67-7-1	14634-93-6		cink-etilfenilditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42) A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1204				réz-etilfenilditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42) A réz esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1205		13878-54-1		cink-pentametilénditio-karbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42) A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1206				réz-pentametilénditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42) A réz esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1207	232--36-0-1	8007-43-0		szorbitán-szeszkvioleát	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1208	229--78-1-8	6729-96-0		sztearil-ditiopropionát	Adalékanyag	Gumi					2028. december 31.
1209				sztearil-(3,5-dimetil-4-hidroxi-benzil)tioglikolát	Adalékanyag	Műanyagok				Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 5 000 mg/kg.	2028. december 31.
1210	202--38-7-3	95-05-6		tetraetiltiuram-monoszulfid	Monomer vagy más reagens Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)		2028. december 31.
1211	203--84-1-3	111-17-1		tiodipropionsav	Adalékanyag	Gumi			(14)		2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1212				triacetin	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1213	201--07-1-2	77-94-1		tributilcitrát	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1214				trisz-(2,4-di-*terc*-butilfenil)difoszfit	Adalékanyag	Gumi		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2028. december 31.
1215		1184-84-5		vinilszulfonsav	Monomer vagy más reagens	Gumi					2028. december 31.
1216				vinilszulfon-amid	Monomer vagy más reagens	Gumi					2028. december 31.
1217	232--72-3-4	9010-69-9		cink-rezinát	Adalékanyag	Műanyagok			A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1218		78-67-1		2,2'-azobisz(izobutironitril)	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok				Maximális adagolás = 0,2 %(m/m).	2031. december 31.
1219		2372-21-6		*terc*-butilperoxi-izopropil-karbonát	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok	0,1			Maximális adagolás = 0,5 %(m/m).	2031. december 31.
1220		111-92-2		di-*n*-butilamin	Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi	1,0				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1221		113693-69-9		tetrametil-bisz(4-hidroxi-fenil)metán (TMBPF), epiklórhidrinnel lejátszódó reakció terméke (= TMBPF-diglicidil-éter vagy TMBPF-DGE)	Monomer vagy más reagens	Bevonatok		epiklórhidrin MTC_{tap} = 0,1 µg/l.	(48) (49)		2028. december 31.
1222		3844-45-9		C.I. Food Blue 2 (*vagy:* triarilmetán; C.I. 42090)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.
1223		1934-21-0		C.I. Food Yellow 4 (*vagy:* tartrazin (E102); C.I. 19140)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.
1224		12227-89-3; 1317-61-9		C.I. Pigment Black 11 (*vagy:* vas-oxid-fekete; C.I. 77499)	Adalékanyag	Mind			A vas esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1225		68186-91-4		C.I. Pigment Black 28 (*vagy:* réz-kromit; C.I. 77428)	Adalékanyag	Mind			A króm és a réz esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1226		12062-81-6		C.I. Pigment Black 33 (*vagy:* vas-mangán-trioxid; C.I. 77537)	Adalékanyag	Mind			A vas és a mangán esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1227		147-14-8		C.I. Pigment Blue 15 (*vagy*: ftalocianin-kék (beleértve: 15:1, 15:2, 15:3, 15:4); C.I. 74160)	Adalékanyag	Mind			A réz esetében lásd az V. mellékletet.	A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.
1228		1345-16-0		C.I. Pigment Blue 28 (*vagy*: kobalt-aluminát; C.I. 77346)	Adalékanyag	Mind			Az alumínium és a kobalt esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1229		57455-37-5		C.I. Pigment Blue 29 (*vagy*: ultramarinkék; C.I. 77007)	Adalékanyag	Mind			Az alumínium esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1230		68187-11-1		C.I. Pigment Blue 36 (*vagy*: kobalt-kromit; C.I. 77343)	Adalékanyag	Mind			Az alumínium, a króm és a kobalt esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1231		68412-74-8		C.I. Pigment Blue 74 (*vagy:* kobalt-cink-szilikát; C.I. 77366)	Adalékanyag	Mind			A kobalt és a cink esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1232		12068-86-9		C.I. Pigment Brown 11 (*vagy:* magnézium-ferrit; C.I. 77495)	Adalékanyag	Mind			A vas esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1233		68186-90-3		C.I. Pigment Brown 24 (*vagy*: króm-antimon-titanát; C.I. 77310)	Adalékanyag	Mind			Az antimon és a króm esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1234		12737-27-8		C.I. Pigment Brown 29 (*vagy*: króm-vas-oxid; C.I. 77500)	Adalékanyag	Mind			A króm és a vas esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1235		1308-38-9		C.I. Pigment Green 17 (*vagy:* króm(III)oxid; C.I. 77288)	Adalékanyag	Mind			A króm esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1236		1328-53-6		C.I. Pigment Green 7 (*vagy:* ftalocianin-zöld; C.I. 74260)	Adalékanyag	Mind			A réz esetében lásd az V. mellékletet.	A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1237		3520-72-7		C.I. Pigment Orange 13 (*vagy:* diazo; C.I. 21110)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.
1238		1309-37-1		C.I. Pigment Red 101 (*vagy:* vas(III)oxid; C.I. 77491)	Adalékanyag	Mind					2031. december 31.
1239		12656-85-8		C.I. Pigment Red 104 (*vagy:* ólom-kromát/molibdát/szulfát; C.I. 77605)	Adalékanyag	Mind					2028. december 31.
1240		3049-71-6		C.I. Pigment Red 178 (*vagy:* perilénvörös)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1241		40618-31-3 82643-43-4		C.I. Pigment Red 214 (*vagy*: kondenzációs azo)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.
1242		52238-92-3		C.I. Pigment Red 242 (*vagy*: diszazo kondenzáció; C.I. 20067)	Adalékanyag	Mind			(38)	A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2028. december 31.
1243		43035-18-3		C.I. Pigment Red 247 (*vagy:* monoazo; C.I. 15915)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1244		6358-87-8		C.I. Pigment Red 38 (*vagy:* diazo; C.I. 21120)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.
1245		5281-04-9		C.I. Pigment Red 57:1 (D & C Red 7) (*vagy*: monoazo; C.I. 15850:1)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.
1246		12769-96-9		C.I. Pigment Violet 15 (*vagy:* ultramarinlila; C.I. 77007)	Adalékanyag	Mind					2028. december 31.
1247		6358-30-1		C.I. Pigment Violet 23 (*vagy:* oxazin; C.I. 51319)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1248		1345-05-7		C.I. Pigment White 5 (*vagy*: litopon (bárium-szulfát és cink-szulfid koprecipitátuma; C.I. 77115)	Adalékanyag	Mind					2028. december 31.
1249		5590-18-1		C.I. Pigment Yellow 110 (*vagy*: aminoketon; C.I. 56280)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.
1250	269--10-3-8	68187-51-9		C.I. Pigment Yellow 119 (*vagy*: cink-ferrit; C.I. 77496)	Adalékanyag	Mind					2031. december 31.
1251	603--33-1-4	129423-54-7		C.I. Pigment Yellow 191 (*vagy*: monoazo; C.I. 18795)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.
1252	232--35-3-3	8007-18-9		C.I. Pigment Yellow 53 (*vagy*: nikkel-antimon-titanát; C.I. 77788)	Adalékanyag	Mind					2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1253		6528-34-3		C.I. Pigment Yellow 65 (*vagy*: monoazo; C.I. 11740)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.
1254		8005-02-5		C.I. Solvent Black 7 (*vagy*: azin; C.I. 50415:1)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2028. december 31.
1255	201--35-3-5	81-48-1		C.I. Solvent Violet 13 (*vagy*: antrakinon; C.I. 60725)	Adalékanyag	Mind				A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1256		109-58-0		(2-aminoetil)karbamidsav	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Csak monomerként vinilidén-fluoridot tartalmazó elasztomerekben használható. Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 30 g/kg.	2028. december 31.
1257		36-86-8		1,1-bisz(*terc*-butilperoxi) ciklohexán	Polimerizációsegítő anyag	Gumi	0,1				2031. december 31.
1258		95-35-2		1,3-bisz(2-benzotiazol-merkaptometil)	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1259		2212-81-9		1,3-bisz(*terc*-butilperoxii-zopropil)benzol	Polimerizációsegítő anyag	Gumi	0,1			Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1260		105-55-5		1,3-dietiltiokarbamid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1261		7691-02-3		1,3-diviniltetrametildiszi-lazán	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1262		102-78-3		2-(2,6-dimetilmorfolinotio)-benztiazol	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(43)	Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1263		102-77-2		2-(morfolinotio)benzotiazol	Polimerizációsegítő anyag	Gumi	150		(43)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 30 g/kg.	2031. december 31.
1264		87-97-8		2,6-di-*terc*-butil-4-(metoximetil)fenol	Adalékanyag	Gumi		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.		Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1265		2668-47-5		2,6-di-*terc*-butil-4-fenilfenol	Adalékanyag	Gumi		A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.		Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1266		95-30-7		2-benzotiazil-*N*,*N*-dietil-tiokarbamil-szulfid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(43)	Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1267		96-45-7		2-merkaptoimidazolin	Polimerizációsegítő anyag	Gumi	2,5			Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 30 g/kg.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1268		26511-61-5		3,3-bisz(*terc*-butilperoxi) butánsav, *n*-butil-észter	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1269		19262-37-4		4,4'-bisz(aminociklohexil)metán-karbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1270		101-70-2		4,4'-dimetoxidifenilamin	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1271		95-80-7		4-metil-*m*-feniléndiamin	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1272		15570-10-2		4-*terc*-butil-2-metiltiofenol	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1273		4545-30-6		4-*terc*-butiltiofenol, cinksó	Adalékanyag	Gumi			A cink esetében lásd az V. mellékletet.	Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1274		140-04-5		acetilricinolsav, butil-észter	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1275		141-17-3		adipinsav, bisz(2-(2-butoxietoxi)-etil)	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1276		2451-84-5		adipinsav, dibenzil-észter	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1277		105-97-5		adipinsav, didecil-észter	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1278		27178-16-1		adipinsav, diizodecil-észter	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1279		1330-86-5		adipinsav, diizooktil-észter	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.
1280		110-29-2		adipinsav, *n*-decil-*n*-oktil-észter	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1281		123-77-3		azodikarbonamid	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1282	201--25-5-2	80-17-1		benzolszulfonhidrazid	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1283				bisz(2-hidroxi-3-*terc*-oktil-5-metilfenil)metán	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1284	246--70-9-0	25176-75-4		kapronsav, trietilénglikollal alkotott diészter	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1285	203--36-1-4	106-10-5		kaprilsav, trietilénglikollal alkotott diészter	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1286		61789-98-8		parafa	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1287		3399-73-3		ciklohexiletilamin	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1288		149-82-6		dibutilditiokarbamidsav, N,N-dimetilciklohexilaminsó	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1289		109-89-7		dietilamin	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1290		502-55-6		dietil-xantogén-diszulfid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi			(47)	Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1291		123-81-9		etilénglikol-bisz(merkaptoacetát)	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 30 g/kg.	2031. december 31.
1292		36290-04-7		formaldehid-2-naftalinszulfonsav, kopolimer, nátriumsó	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi			(15)	Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1293		93-35-4		formaldehid-fenol, kopolimer	Adalékanyag	Gumi			(15)	A kopolimer nem tartalmazhat olyan adalékanyagokat, amelyek nem szerepelnek a szerves anyagok uniós pozitív listáján.	2028. december 31.
1294		68476-37-9		ragasztó, állati eredetű	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1295		16941-12-1		hexaklór-platinasav	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi					2031. december 31.
1296		999-97-3		hexametildiszilazán	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi					2031. december 31.
1297		143-06-6		hexametiléndiamin-karbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1298	213--68-0-0	1000-90-4		izopropilxantogenát, cinksó	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(47) A cink esetében lásd az V. mellékletet.	Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1299		106-18-3		laurinsav, butil-észter	Adalékanyag	Gumi					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1300		28693-00-7		monoklórecetsav, 5-(hidroximetil)-biciklo[2.2.1]hept-2-énnel alkotott észter	Monomer vagy más reagens	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1301				montánviasz, amely a következőkből áll: 1) C_{26}–C_{32} montánsav, 2) ezek etilénglikollal és/vagy 1,3-butándiollal alkotott észterei és/vagy 3) kalciumsók	Adalékanyag	Gumi					2028. december 31.
1302		10591-84-1		*N,N'*-dimetildifeniltiuram-diszulfid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 30 g/kg.	2031. december 31.
1303				*N*-alkil(C_{14}–C_{18})-*N,N',N'*-triacetoil-1,3-diaminopropán	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1304				*N*-fenil-*N'*-izohexil-*p*-feniléndiamin	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1305		142-77-8		oleinsav, butil-észter	Adalékanyag	Gumi					2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1306		7620-75-9		oleinsav, dibutilaminsó	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1307		1912-84-1		oleinsav, ón(II)só	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1308		117-97-5		pentaklórtiofenol, cinksó	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi			A cink esetében lásd az V. mellékletet.	Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1309		98-77-1		pentametilénditiokarbamidsav, piperidinsó	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1310		136-04-9		pentametilénditiokarbamidsav, káliumsó	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42) A cink esetében lásd az V. mellékletet.	Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 30 g/kg.	2028. december 31.
1311		107-71-1		perecetsav, *terc*-butil-észter	Polimerizációsegítő anyag	Gumi	0,1			Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1312		89-03-8		petrolátum	Adalékanyag	Gumi					2028. december 31.
1313		117-84-0		ftálsav, di-*n*-oktil-észter	Adalékanyag	Gumi	300		(25) (27)		2028. december 31.
1314		26762-92-5		*p*-mentán-hidroperoxid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1315				*p*-nonilfenil-foszfit, 2,2-bisz(3-*terc*-butil-4-hidroxifenil)-propánészter	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1316		25101-03-5		polipropilénglikol-adipát	Adalékanyag	Gumi			(30)		2037. december 31.
1317	232--29-9-0	8002-13-9		repceolaj	Adalékanyag	Gumi					2028. december 31.
1318		27214-90-0		szebacinsav, diizooktil-észter	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1319		2432-87-3		szebacinsav, di-*n*-oktil-észter	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.
1320		1344-08-7		nátrium-poliszulfid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyag neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1321				szójaolaj, kénnel kezelt (faktisz)	Adalékanyag	Gumi	250				2028. december 31.
1322		93-73-2		tetrabutiltiuram-monoszulfid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)	Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1323		7772-99-8		ón-klorid	Polimerizációsegítő anyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1324		19484-26-5		tridecil-merkaptán	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1325		117-56-8		trietanolamin-foszfát	Adalékanyag	Gumi	500			Csak formaleválasztó szerekben használható.	2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

2. táblázat

Szerves anyagok kiindulási anyagcsoportjainak európai pozitív listája

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1326			3	alkoholok, alifás, egyértékű, telített, egyenes láncú, primer (C_4–C_{22})	Monomer vagy más reagens	Mind					2031. december 31.
1327			4	(40 %(m/m)) 2,2,4-trimetil-hexán-1,6-diizocianát és (60 %(m/m)) 2,4,4-trimetil-hexán-1,6-diizocianát keveréke	Monomer vagy más reagens	Mind			(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a végtermékben, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és az élelmiszerrel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2034. december 31.
1328			5	trialkil(C_5–C_{15})ecetsav, 2,3-epoxi-propil-észter	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, epoxicsoportban kifejezve. Az epoxicsoport molekulasúlya 43 Da.	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1329			6	trialkil-ecetsav (C_7–C_{17}), vinil-észterek	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5			A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2031. december 31.
1330			8	zsírsavak acetilezett mono- és digliceridjei	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(31)		2031. december 31.
1331			9	savak, C_2–C_{24}, alifás, egyenes láncú, monokarbon-, természetes olajokból és zsírokból, és ezek mono-, di- és triglicerin-észterei (a természetes mennyiségben előforduló elágazó zsírsavakkal együtt)	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2031. december 31.
1332			10	savak, C_2–C_{24}, alifás, egyenes láncú, monokarbon-, szintetikus, és ezek mono-, di- és triglicerin-észterei	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2031. december 31.
1333			11	savak, alifás, monokarbon- (C_6–C_{22}), poliglicerin-észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1334			12	zsírsavak állati vagy növényi eredetű étkezési zsírokból és olajokból	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2031. december 31.
1335			13	alkoholok, alifás, egyértékű, telített, egyenes láncú, primer (C_4–C_{24})	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1336			14	*n*-alkil(C_{10}–C_{13})benzolszulfonsav	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	1500				2031. december 31.
1337			15	alkil, egyenes láncú, páros szénatomszámú (C_{12}–C_{20}) dimetil-aminok	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	1500				2031. december 31.
1338			16	alkil(C_8–C_{22})szulfonsavak	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	300				2031. december 31.
1339			17	alkil(C_8–C_{22})kénsavak, egyenes láncú, primer, páros szénatomszámú	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1340			19	*N*,*N*-bisz(2-hidroxietil) alkil(C_8–C_{18})amin	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(7)		2031. december 31.
1341			20	*N*,*N*-bisz(2-hidroxietil) alkil(C_8–C_{18})amin-hidrokloridok	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(7)		2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1342			22	ricinusolaj, mono- és digliceridek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1343			23	kókuszzsírsavak kolin-észtereinek kloridjai	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	45			A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2031. december 31.
1344			25	krezolok, butilezett, sztirolozott	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	600				2031. december 31.
1345			26	5,7-di-*terc*-butil-3-(3,4- és 2,3-dimetilfenil)-3*H*-benzofurán-2-on, amely a következőket tartalmazza: a) 5,7-di-*terc*-butil-3-(3,4-dimetil-fenil)-3*H*-benzofurán-2-on (80–100 %(m/m)) és b) 5,7-di-*terc*-butil-3-(2,3-dimetil-fenil)-3*H*-benzofurán-2-on (0–20 % (m/m))	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2031. december 31.
1346			27	9,10-dihidroxi-sztearinsav és oligomerjei	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1347			28	di-*n*-oktilón-bisz(n-alkil (C_{10}–C_{16})-merkaptoacetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(10)		2031. december 31.
1348			31	di-*n*-oktilón-dimaleát, észterezett	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(10)		2031. december 31.
1349			38	üvegszálak	Adalékanyag	Mind				Üveg a IV. mellékletnek megfelelően.	2031. december 31.
1350			40	glicerin, ecetsavval alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1351			41	glicerin, alifás, telített, egyenes láncú, páros szénatomszámú (C_{14}–C_{18}) savakkal és alifás, telítetlen, egyenes láncú, páros szénatomszámú (C_{16}–C_{18}) savakkal alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1352			42	glicerin, vajsavval alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1353			43	glicerin, erukasavval alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1354			44	glicerin, 12-hidroxi-szteárinsavval alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1355			45	glicerin, laurinsavval alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1356			46	glicerin, linolsavval alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1357			47	glicerin, mirisztinsavval alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1358			48	glicerin, nonánsavval alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1359			49	glicerin, oleinsavval alkotott észterek	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2031. december 31.
1360			50	glicerin, palmitinsavval alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1361			51	glicerin, propionsavval alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1362			52	glicerin, ricinolsavval alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1363			53	glicerin, sztearinsavval alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1364			65	4-(2-benzoxazolil)-4′-(5-metil-2-benzoxazolil) sztilbén, 4,4′-bisz(2-benzoxazolil)sztilbén és 4,4′-bisz(5-metil-2-benzoxazolil)sztilbén keveréke	Adalékanyag	Mind				Legfeljebb 0,05 %(m/m) (a felhasznált anyag/a formuláció mennyisége). A gyártási folyamatból származó keverék, amelynek összetételi aránya jellemzően (58–62%):(23–27%):(13–17 %).	2031. december 31.
1365			66	mono-*n*-oktilón-trisz (alkil(C_{10}–C_{16})-merkaptoacetát)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(11)		2031. december 31.
1366			67	montánsavak és/vagy etilénglikollal és/vagy 1,3-butándiollal és/vagy glicerinnel alkotott észtereik	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2031. december 31.
1367			68	foszforsav, mono- és di-*n*-alkil(C_{16} és C_{18})-észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	2,5				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1368			69	foszforsav, trisz(nonil- és/vagy dinonil-fenil)-észter	Adalékanyag	Mind	1500			Lágyító hiányában a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 3 000 mg/kg. Butadién-sztirol kopolimerhez; a maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 15 000 mg/kg.	2028. december 31.
1369			73	adipinsav 1,2-propándiollal és/vagy 1,3-bután-diollal és/vagy 1,4-bután-diollal és/vagy polipropilénglikollal alkotott poliészterei, a láncok végén ecetsavval vagy C_{12}–C_{18} zsírsavakkal, vagy *n*-oktanollal és/vagy *n*-dekanollal lezárva	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(30) (31)		2034. december 31.
1370			78	polietilénglikol (EO = 1–50)-monoalkil-éter (egyenes láncú és elágazó, C_8–C_{20})-szulfát, sók	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250				2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1371			80	sárgaréz-, bronz-, vörösréz-, rozsdamentesacél-, ón- és vaspor, -forgács és -szál, és vörösréz-, ón- és vasötvözetek	Adalékanyag	Mind			A megfelelő kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1372			89	sztearinsav, etilénglikollal alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(2)		2031. december 31.
1373		50-21-5	99	tejsav	Monomer vagy más reagens Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
1374		50-99-7	102	glükóz	Monomer vagy más reagens	Mind					2037. december 31.
1375		57-55-6	109	1,2-propándiol	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2034. december 31.
1376		59-02-9 10191-41-0	110	α-tokoferol	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
1377		75-56-9	135	propilén-oxid	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben.	2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1378		107-01-7	224	2-butén	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
1379		107-88-0	228	1,3-butándiol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
1380		110-98-5 25265-71-8	257	dipropilénglikol	Monomer vagy más reagens	Mind					2034. december 31.
1381		138-22-7	322	tejsav, butil-észter	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1382		598-32-3	357	3-butén-2-ol	Monomer vagy más reagens	Mind	0,1			Csak komonomerként, polimer-adalékanyagok előállítására használható. A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2028. december 31.
1383		1330-43-4	407	nátrium-tetraborát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			A bór esetében lásd az V. mellékletet.		2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1384		1332-37-2	409	vas-oxid	Adalékanyag	Mind			A vas esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2031. december 31.
1385		3724-65-0	467	krotonsav	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Mind			(34)		2028. december 31.
1386		4080-31-3	474	[1-(3-klór-allil)-3,5,7-triaza-1-azónia-adamantán]-klorid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	15				2031. december 31.
1387			501	alumíniumszál, -forgács és -por	Adalékanyag	Mind			Az alumínium esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1388		7631-86-9	504	szilícium-dioxid	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Szintetikus amorf szilícium-dioxid esetében: 1–100 nm-es, 0,1–1 µm-re aggregált primer részecskék, amelyek a 0,3 µm-estől a mm-es nagyságrendig terjedő szemcseméret-eloszlású agglomerátumokat alkothatnak. Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2037. december 31.
1389		7664-93-9	511	kénsav	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1390		7704-34-9	514	kén	Polimerizációsegítő anyag	Mind					2034. december 31.
1391		7771-44-0	518	arachidonsav	Monomer vagy más reagens	Mind					2028. december 31.
1392		7772-98-7	519	nátrium-tioszulfát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(18)		2034. december 31.
1393		9003-11-6 106392-12-5	551	poli(etilén-propilén)-glikol	Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2028. december 31.
1394		63148-62-9	575	polidimetilsziloxán (molekulatömeg > 6 800 Da)	Monomer vagy más reagens (alapolaj) Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind				Viszkozitás 25 °C-on: legalább 100 cSt (100×10^{-6} m^2/s).	2034. december 31.
1395		10377-51-2	588	lítium-jodid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(6) A lítium esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1396		11104-61-3	593	kobalt-oxid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			A kobalt esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1397		11129-60-5	594	mangán-oxid	Adalékanyag	Mind			A mangán esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2031. december 31.
1398		12004-14-7 37293-22-4	598	kalcium-szulfo-aluminát	Adalékanyag	Mind			Az alumínium esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
1399		12626-88-9	606	mangán-hidroxid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			A mangán esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1400		12751-22-3	607	vas-foszfid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			A vas esetében lásd az V. mellékletet.	Csak PET polimerekben és kopolimerekben használható.	2031. december 31.
1401		13463-67-7	610	titán-dioxid	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
1402		17194-00-2	625	bárium-hidroxid	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			A bárium esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
1403		25013-16-5	635	*terc*-butil-4-hidroxi-anizol	Adalékanyag	Mind	1500				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1404		25322-68-3	638	polietilénglikol	Monomer vagy más reagens Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2034. december 31.
1405		25513-64-8	641	1,6-diamino-2,2,4-trimetil-hexán (35–45 %(m/m)) és 1,6-diamino-2,4,4-trimetil-hexán (55–65 %(m/m)) keveréke	Monomer vagy más reagens	Mind	2,5				2034. december 31.
1406		68515-48-0 28553-12-0	728	ftálsav, elágazó láncú telített primer C_8–C_{10} alkoholokkal alkotott diészterek, több mint 60 % C_9	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			(25) (31)	Csak a következőként használható: a) lágyító; vagy b) technológiai segédanyag, a termékben mért legfeljebb 0,1 %-os koncentrációban.	2037. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1407		68855-54-9	734	diatómaföld, ömlesztett-kalcinált szódahamu	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2034. december 31.
1408		73138-82-6	741	gyantasavak	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2031. december 31.
1409			789	hidrogénezett homopolimerek és/vagy kopolimerek 1-hexénből és/vagy 1-okténből és/vagy 1-decénből és/vagy 1-dodecénből és/vagy 1-tetracénből (Molekulatömeg: 440–12000)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Az átlagos molekulasúly legalább 440 Da. Viszkozitás 100 °C-on: legalább 3,8 cSt ($3,8 \times 10^{-6}$ m^2/s).	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1410		90751-07-8 82451-48-7	790	poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-hexametilén-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250			Az átlagos molekulasúly legalább 2 400 Da. Maradéktartalom: morfolin < 30 mg/kg, N,N′-bisz (2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-il)hexán-1,6-diamin < 15 000 mg/kg és 2,4-diklór-6-morfolin-1,3,5-triazin < 20 mg/kg.	2034. december 31.
1411			799	egyenes láncú és elágazó, primer (C_8–C_{22}) alkoholok polietilénglikol (EO = 1–50)-éterei	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind	90			A 231/2012/EU bizottsági rendeletben az élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények között a maximális etilén-oxid-tartalom tekintetében meghatározott követelményeknek megfelelően.	2037. december 31.
1412			801	savak, C_2–C_{24}, alifás, egyenes láncú monokarbon-, természetes olajokból és zsírokból, lítiumsó	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind			A lítium esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1413			805	titán-dioxid, *n*-oktil-triklór-szilán és [amino-trisz (metilénfoszfinsav), pentanátrimsó] kopolimerével bevonva	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				A bevont titán-dioxid felületkezelő kopolimer-tartalma kisebb, mint 1 %(m/m).	2031. december 31.
1414			810	neopentil-glikol, benzoesavval és 2-etil-hexánsavval alkotott diészterek és monoészterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250		(31)		2031. december 31.
1415			815	trimetilol-propán, benzoesavval és 2-etilhexánsavval alkotott vegyes triészterek és diészterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250		(31)		2031. december 31.
1416			878	savak, zsír- (C_8–C_{22}) állati vagy növényi eredetű zsírokból és olajokból, elágazó láncú, alifás, egyértékű, telített, primer alkoholokkal képzett észterek (C_3–C_{22})	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1417			879	savak, zsír- (C_8–C_{22}) állati vagy növényi eredetű zsírokból és olajokból, egyenes láncú, alifás, egyértékű, telített, primer alkoholokkal képzett észterek (C_1–C_{22})	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind					2031. december 31.
1418			880	savak, zsír- (C_8–C_{22}), pentaeritrittel alkotott észterek	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Mind					2031. december 31.
1419		128-44-9	902	1,2-benzizotiazol-3(2*H*)-on-1,1-dioxid, nátriumsó	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				A kémiai anyagnak meg kell felelnie a 231/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott specifikus tisztasági követelményeknek.	2034. december 31.
1420			924	trimetilol-propán, *n*-oktánsavval és *n*-dekánsavval alkotott triészterek és diészterek vegyesen	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	2,5			Csak PET-ben használható.	2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1421		939402-02-5	974	foszforossav, 2,4-bisz (1,1-dimetil-propil)fenil és 4-(1,1-dimetil-propil) fenil triészterek vegyesen	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	500 – a kémiai anyag foszfit és foszfát formájának, a 4-*terc*-amil-fenolnak és a 2,4-di-terc-amil-fenolnak az összegében kifejezve. 50 – 2,4-di-*terc*-amilfenol esetében				2037. december 31.
1422			1046	cink-oxid, nanorészecskék, [3-(metakriloxi)propil]trimetoxiszilán bevonattal (EUPL-szám: 0695)	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			A cink esetében lásd az V. mellékletet.	Csak kemény polimerekben használható. A 0695. EUPL-számú anyagra vonatkozóan meghatározott korlátozásokat és előírásokat be kell tartani. Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1423			1053	zsírsavak, C_{16}–C_{18}, telített, dipentaeritrittel alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Csak étkezési zsírokból és olajokból nyert zsírsav-prekurzorokból való előállítása esetén szabad használni.	2037. december 31.
1424		7695-91-2 58-95-7	1055	α-tokoferol acetát	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak antioxidánsként, poliolefinekben használható. A kémiai anyag és hidrolízistermékei engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok, és a 10/2011/EU bizottsági rendelet 11. cikke (3) bekezdésének való megfelelést ellenőrizni kell.	2037. december 31.
1425			1062	97 %-ban a 78-10-4 CAS-számú tetraetil-ortoszilikátból (TEOS), 3 %-ban a 999-97-3 CAS-számú hexametildiszilazánból (HMDS) álló keverék	Monomer vagy más reagens	Mind				Kizárólag újrahasznosított PET előállítása során, legfeljebb 0,12 tömegszázalékban használható.	2037. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1426			1075	montmorillonit agyag, hexadecil-trimetil-ammónium-bromiddal módosított	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Csak adalékanyagként, hideg vizes alkalmazásokhoz szánt politejsavban használható, legfeljebb 4,0 %(m/m) koncentrációban. Nanoformájú lemezkéket alkothat, amelyek egy vagy két dimenzióban 100 nm-nél vékonyabbak. E lemezkéket a polimerfelülettel párhuzamosan kell elhelyezni, teljes mértékben integrálva őket a polimerbe. Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1427			1077	titán-dioxid, fluoriddal módosított alumínium-oxiddal felületkezelt	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind				Legfeljebb 25,0 %(m/m) koncentrációban használható, nanoformában is. Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2031. december 31.
1428				ricinusolaj-zsírsavak, dehidratált	Monomer vagy más reagens Egyéb (technológiai segédanyag)	Gumi, bevonatok					2034. december 31.
1429		61790-39-4		ricinusolaj-zsírsavak, hidrogénezett	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Bevonatok, kenőanyagok					2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1430		55965-84-9		5-klór-2-metil-2*H*-izotiazol-3-on (CAS-szám: 26172-55-4) és 2-metil-2*H*-izotiazol-3-on (CAS-szám: 2682-20-4) keveréke (3:1)	Egyéb (tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószer)	Bevonatok	7,5			Korlátozás = 0,025 mg/dm². Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. melléklete 3.4. és 4.4. szakaszának megfelelően.	2034. december 31.
1431		68938-15-8		zsírsavak, kókusz, hidrogénezett	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2034. december 31.
1432		110-54-3		*n*-hexán, beleértve a szerkezeti izomereket is (legfeljebb 40 %, (ciklohexán < 3 %). Jegyzékben szereplő szám: 925-292-5	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Mind	250			Amennyiben a feldolgozási hőmérséklet > 100 °C, az MTC értéket nem kell ellenőrizni.	2031. december 31.
1433		93685-81-5		izododekán (fő izomer: 2,2',4,6,6'-pentametilheptán)	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	2,5				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1434		926-099-9		kőzetgyapot	Adalékanyag	Gumi				Átmérő > 1 µm (átlagos átmérő: 5–30 µm). Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2031. december 31.
1435				akrilsav, egyértékű, alifás, telített, C_1–C_{18} alkoholokkal képzett észterek	Monomer vagy más reagens	Bevonatok	300 – akrilsavban kifejezve		(21)		2031. december 31.
1436				adipinsav, egyértékű, alifás,primer, telített, alkoholokkal (C_6–C_{12}) képzett észterek	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1437				trivinilciklohexán és alfa, omega-dihidrogén-polihidrogénmetildimetilsziloxánok addíciós termékei	Monomer vagy más reagens	Szilikon				Maximális adagolás = 10 % (m/m).	2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1438				alkadiének (C_3–C_8)	Monomer vagy más reagens	Bevonatok				Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben.	2031. december 31.
1439				funkciós csoportokkal, pl. vinil-, metakril-, amino- vagy glicidilcsoportokkal rendelkező alkoxiszilánok	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Maximális adagolás = 0,5 % (m/m) a töltőanyag alapján, vagy legfeljebb 0,3 %(m/m) a műanyag komponens alapján	2031. december 31.
1440				alkilarilszulfonsav	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Maximális adagolás = 3 % (m/m).	2031. december 31.
1441				alkil(C_8–C_{18})benzol-szulfonátok, nátriumsók	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi			(41)		2031. december 31.
1442				alkil(C_8–C_{18})naftalin-szulfonátok, nátriumsók	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi			(41)		2031. december 31.
1443				alkil(C_1–C_8)-kovasav vagy ortokovasav alifás egyértékű alkoholokkal (C_2–C_4) alkotott észterei, valamint az etándiol (metilglikol) monometil-étere és ezek kondenzációs termékei	Polimerizációsegítő anyag	Szilikon				Maximális adagolás = 3 % (m/m).	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1444				alifás karbonsavak amidja, C_8–C_{22}	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Szilikon				Maximális adagolás = 1,5 % (m/m).	2031. december 31.
1445				3-aminokrotonsav, butilénglikollal alkotott észterek	Adalékanyag	Bevonatok					2031. december 31.
1446				3-aminokrotonsav, egy- vagy kétértékű alkoholokkal alkotott észterek	Adalékanyag	Bevonatok					2031. december 31.
1447				szénszálak	Adalékanyag	Gumi				Szénszál a 2041. EUPL-számnak megfelelően (IV. melléklet).	2031. december 31.
1448				etilén-oxid alkoholokkal (C_3–C_{18}) és fenolalkillal (C_4–C_9) kapott kondenzációs termékei, valamint ezek szulfonált, kénezett vagy foszfatált származékai	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi					2031. december 31.
1449				ciklikus organopolisziloxán metilcsoportokkal, önmagukban vagy *n*-alkil (C_2–C_{32})-csoporttal	Monomer vagy más reagens (alapolaj)	Kenőanyagok					2031. december 31.
1450				α,ω-dikarbonsavak (C_6–C_{12}), alifás, egyenes láncú	Monomer vagy más reagens	Mind					2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1451				zsírsavak (egyenes láncú, telített és telítetlen, páros szénatomszámú, C_8–C_{22}, legfeljebb 2 % el nem szappanosítható résszel), bisz(2-hidroxietil)aminnal alkotott vegyületként	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok	1500				2031. december 31.
1452				zsírsavak (egyenes láncú, telített és telítetlen, páros szénatomszámú, C_8–C_{22}, legfeljebb 2 % el nem szappanosítható résszel) amidjai	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi					2031. december 31.
1453				zsírsavak (egyenes láncú, telített és telítetlen, páros szénatomszámú, C_8–C_{22}, legfeljebb 2 % el nem szappanosítható résszel), egyértékű, primer, egyenes láncú, telített, C_4–C_{18} alkoholokkal, valamint oleil-alkohollal észterezve	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1454		9003-36-5		formaldehid, 2-(klórmetil) oxiránnal és fenollal alkotott polimer (novolak-glicidil-éter, NOGE)	Monomer vagy más reagens	Bevonatok	2,5 – a NOGE-nek és hidrolízistermékeinek összegében kifejezve.	biszfenol-F MTC_{tap} = 2,5 µg/l epiklórhidrin MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(15) (49)	Csak porbevonatokban használható.	2031. december 31.
1455				egyenes láncú, telített vagy nem telített, páros szénatomszámú (C_8–C_{20}) zsírsavakkal és/vagy adipinsavval, citromsavval, oxisztearinsavval és ricinolsavval alkotott glicerinészterek	Adalékanyag	Bevonatok					2031. december 31.
1456				metakrilsav, egyértékű, alifás, telített, C_1–C_{18} alkoholokkal alkotott észterek	Monomer vagy más reagens	Gumi	300 – metakrilsavban kifejezve		(22)		2031. december 31.
1457				mono-*n*-oktilón-trisz (maleinsav-félészter), primer, egyenes láncú, telített C_1–C_{18} alkoholokkal előállított	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			(11)		2031. december 31.
1458				mono-*n*-oktilón-trisz [monoalkil(C_1–C_{18})-maleát]	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok			(11)		2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1459				organopolisziloxánok, amelyeknél minden egyes szilíciumatomhoz metilcsoportok kapcsolódnak, és azok részben alkenil (C_2–C_{32})csoportokkal, alkil(C_2–C_{32})csoportokkal, hidroxilcsoportokkal, hidrogénnel, diszubsztituált alkilaminokkal és/vagy hidroxilezett alkilcsoportokkal, acetoxi- és/vagy alkoxicsoportokkal, valamint ezek polietilénglikollal és/vagy polipropilénglikollal kapott kondenzációs termékeivel, fluorozott alkilcsoportokkal, valamint fenilcsoportokkal helyettesíthetők	Monomer vagy más reagens Adalékanyag (polimer)	Bevonatok, szilikon					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1460				organopolisziloxánok, egyenes láncú és elágazó, kizárólag metilcsoportokkal és/vagy *n*-alkil (C_2–C_{32})- és/vagy fenil- és/vagy vinil- és/vagy hidroxil- és/vagy alkoxi(C_1–C_4)- és/vagy hidrogén- és/vagy karboalkoxialkil(-(CH_2) 2-17-C(O)-O-(CH_2) 0-17CH_3)- és/vagy hidroxialkil(C_1–C_3)-csoportokkal	Monomer vagy más reagens Adalékanyag (polimer)	Gumi, szilikon				Nem tartalmazhat olyan ciklikus polisziloxánokat, amelyek esetében a fenilcsoport mellett ugyanazon szilíciumatomhoz hidrogénatom vagy metilcsoport kapcsolódik.	2031. december 31.
1461				organopolisziloxánok, egyenes láncú vagy elágazó, a csomagolóanyagra vonatkozó 69848. referenciaszám szerint, de kiegészítve legfeljebb 5 % hidrogén- és/vagy alkoxi (C_2–C_4)- és/vagy karboalkoxialkil (-(CH_2)2-17-C(O)-O-(CH_2)0-17CH_3)- és/vagy hidroxialkil(C_1–C_3)-csoportokkal, amelyek a szilíciumatomhoz kapcsolódnak	Monomer vagy más reagens Adalékanyag (polimer)	Gumi, szilikon					2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1462				organopolisziloxánok, egyenes láncú vagy elágazó és/vagy ciklikus, kizárólag metilcsoportokkal vagy a szilíciumatomhoz kapcsolódó *n*-alkil (C_2–C_{32}), fenil- és/vagy hidroxilcsoportokkal, valamint ezek polietilénnel és/vagy polipropilénglikollal kapott kondenzációs termékeivel	Monomer vagy más reagens Adalékanyag (polimer)	Gumi, szilikon				Nem tartalmazhat olyan ciklikus polisziloxánokat, amelyek esetében a fenilcsoport mellett ugyanazon szilíciumatomhoz hidrogénatom vagy metilcsoport kapcsolódik.	2031. december 31.
1463		68083-14-7 73138-88-2 68440-81-3		organopolisziloxánok, egyenes láncú vagy elágazó, metil- vagy fenilcsoportokkal	Monomer vagy más reagens (alapolaj)	Műanyagok, kenőanyagok					2037. december 31.
1464		9016-00-6 63148-62-9 68037-74-1		organopolisziloxánok, egyenes láncú vagy elágazó, metilcsoportokkal	Monomer vagy más reagens (alapolaj)	Műanyagok, kenőanyagok					2031. december 31.
1465				organopolisziloxánok a szilíciumatomhoz kapcsolódó vinilcsoportokkal	Monomer vagy más reagens Adalékanyag (polimer)	Gumi, szilikon					2031. december 31.
1466		64741-56-6		ásványolaj-maradékok, vákuumdesztillált	Monomer vagy más reagens (gyanta)	Gumi					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1467		92062-05-0		ásványolaj-maradékok, termikusan krakkolt vákuum	Monomer vagy más reagens (gyanta)	Gumi					2031. december 31.
1468				platinakomplexek	Polimerizációsegítő anyag	Szilikon					2031. december 31.
1469				páros szénatomszámú (C_8–C_{24}) zsírsavak polialkoxiészterei	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1470		68037-01-4		poli-1-decén, hidrogénezett	Monomer vagy más reagens (alapolaj)	Kenőanyagok				30-nál kisebb szénatomszámú szénhidrogén-szennyeződések, legfeljebb 1,5 % naftén, aromás vegyületek és PAH	2034. december 31.
1471				polidiéngyanta, szintetikus	Adalékanyag	Mind					2031. december 31.
1472				polidimetil-sziloxánok és polidimetil-szilikonok, 3-amino-propil-csoport lezárású, 1-izocianáto-3-izocianáto-metil-3,5,5-trimetil-ciklohexánnal alkotott polimerek	Monomer vagy más reagens Adalékanyag (polimer)	Gumi, szilikon			(16)	Figyelembe kell venni az 1-izocianáto-3-izocianáto-metil-3,5,5-trimetil-ciklohexán (EUPL-szám: 0410) és az 1-amino-3-amino-metil-3,5,5-trimetil-ciklohexán (EUPL-szám: 0391) felhasználási feltételeit.	2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1473				polidimetil-sziloxánok és polidimetil-szilikonok, 3-amino-propil-csoport lezárású, bisz(4-izocianátociklohexil)metánnal alkotott polimerek	Monomer vagy más reagens Adalékanyag (polimer)	Gumi, szilikon			(16)	Figyelembe kell venni a bisz (4-izocianátociklohexil) metán (EUPL-szám: 0420) és a bisz(4-aminociklohexil) metán (EUPL-szám: 0366) felhasználási feltételeit.	2031. december 31.
1474				egyértékű alifás alkoholok (C_{12}–C_{20}) és alkilfenolok (C_2–C_9) polietilén-glikol-éterei	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Szilikon					2031. december 31.
1475		9002-98-6		polietilénimin	Adalékanyag	Műanyagok, bevonatok				Rögzítőszerként alkalmazott polipropilén esetében: ≤ 0,05 µg/dm², feltéve, hogy a termékből nem szabadul fel etilénimin.	2034. december 31.
1476				polietilén-oxid (8–14), laurinsavval, oleinsavval, ricinolsavval és/vagy sztearinsavval észterezve	Monomer vagy más reagens Egyéb	Gumi, bevonatok					2031. december 31.
1477				polietilén-oxid, molekulasúly > 200 (pEO)	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1478				oktil- és/vagy nonilfenol polietilén-oxid(4–14) étere	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, gumi	250				2031. december 31.
1479				egyértékű, primer, egyenes láncú, telített C_{12}–C_{18} alkoholok polietilén-oxid (4–14)éterei	Adalékanyag	Műanyagok	250				2031. december 31.
1480				polipropilén-oxid, laurinsavval, oleinsavval, ricinolsavval és/vagy szteárinsavval észterezve	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok					2031. december 31.
1481				poliszacharidok	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi					2031. december 31.
1482		9003-53-6		polisztirol (habosítószerként pentánnal)	Monomer vagy más reagens (gyanta)	Műanyagok, gumi					2031. december 31.
1483				politerpének	Adalékanyag	Kenőanyagok					2031. december 31.
1484		25213-24-5		polivinil-acetát szappanosításával előállított polivinil-alkohol, legalább 20 %-os elszappanosítási fok	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok				Maximális adagolás = 1 % (m/m).	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1485				polivinil-alkohol, < 20 % acetilcsoportokkal részlegesen acetilezve, K-érték > 40	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok, szilikon					2031. december 31.
1486		71011-24-0		kvaterner ammóniumvegyületek, benzil(hidrogénezett faggyú-alkil)dimetil, kloridok, bentonittal alkotott vegyületek	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag	Kenőanyagok					2031. december 31.
1487		68953-58-2		kvaterner ammóniumvegyületek, bisz(hidrogénezett faggyú-alkil)dimetil, bentonittal alkotott sók	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag	Kenőanyagok					2031. december 31.
1488				hálós szerkezetű kationos polialkilénamin a) diaminopropilmetilaminból és epiklórhidrinből előállított epiklórhidrin-poliamid gyanta;	Adalékanyag	Műanyagok			(49)		2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
				b) epiklórhidrinből, adipinsavból, kaprolaktámból, dietilén-triaminból és/vagy dietilén-diaminból előállított epiklórhidrin-poliamid gyanta; c) adipinsavból, dietilén-triaminból és epiklórhidrinből, vagy epiklórhidrin és ammónia olvadékából előállított epiklórhidrin-poliamid gyanta; d) epiklórhidrinből, dimetiladipátból és dietilén-triaminból előállított epiklórhidrin-poliamid poliamid gyanta;							

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
				e) epiklórhidrinből, adipamidból és diaminopropilmetilaminból előállított epiklórhidrin-poliamid poliamid gyanta							
1489				szebacinsav, sztearilamiddal lejátszódó reakció terméke, kalcium-hidroxiddal semlegesítve	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag	Kenőanyagok					2031. december 31.
1490				szilanolok, amelyeknél minden egyes szilíciumatomhoz legalább egy hidroxil-csoport és egy vagy több metil-, vinil- vagy fenilcsoport kapcsolódik	Monomer vagy más reagens	Gumi	0,1				2031. december 31.
1491		68988-56-7		szilícium-dioxid, trimetilklórszilánnal és izopropil-alkohollal lejátszódó reakció terméke	Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Kenőanyagok					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1492		9006-65-9		szilikonolajok (organopolisziloxánok metil- és/vagy fenilcsoportokkal)	Monomer vagy más reagens (alapolaj) Adalékanyag (polimer)	Gumi, bevonatok, kenőanyagok					2031. december 31.
1493				szorbit-észterek telített vagy telítetlen, egyenes láncú, páros széntartalomszámú (C_8–C_{20}) zsírsavakkal	Adalékanyag	Bevonatok	0,1				2031. december 31.
1494				sztearinsav, etándiollal és/vagy éter-bisz(2-hidroxietil)-lel és/vagy trietilénglikollal alkotott mono- vagy diészterek	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1495				titánsav, izobutanollal, *n*-butanollal és etilacetoacetát enolátjával alkotott észterek	Polimerizációsegítő anyag	Szilikon					2031. december 31.
1496		26780-96-1		2,2,4-trimetil-1,2-dihidrokinolin (polimerizált)	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.
1497				trivinil-ciklohexán és α,ω-dihidrogénpolihidrogénmetildimetil-sziloxánok addíciós termékei	Monomer vagy más reagens Adalékanyag (polimer)	Szilikon				Maximális adagolás = 10 % (m/m).	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1498				karbamid-formaldehid kondenzációs termékek	Monomer vagy más reagens (gyanta) Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Műanyagok, bevonatok			(15)		2031. december 31.
1499				egyértékű, telített, alifás karbonsavak (C_2–C_{20}) vinilészterei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	2,5				2031. december 31.
1500		2098907-70-9		sziloxán és szilikon, dimetil, hidroxi végződésű (molekulatömeg > 7400 Da), éterek pentaeritrittel alkotott C_{16}–C_{18} zsírsavészterekkel	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Gumi				A polimer tartalmazhatja a következőt: sziloxán és szilikon, dimetil, hidroxi végződésű (molekulatömeg > 7400 Da), zsírsavészterek, valamint pentaeritrit C_{16}–C_{18} zsírsavészterei.	2031. december 31.
1501		1318-02-1		zeolitok, természetes és szintetikus, nátriumsók	Adalékanyag Polimerizációsegítő anyag	Műanyagok, gumi, bevonatok			Az alumínium esetében lásd az V. mellékletet.	Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1502				szénhidrogének, C_{10}–C_{14}, aromás tartalom ≤ 1 %	Adalékanyag	Műanyagok, bevonatok				Csak akkor használható, ha a gyártási folyamat hőmérséklete meghaladja a forráspontot.	2031. december 31.
1503	921--72-8-3	64741-66-8		szénhidrogének, C_7–C_9, izoalkánok, EK-szám: 921-728-3, forráspont: 90–150 °C, a vízoldékonyság elhanyagolható mértékű	Adalékanyag	Mind				Csak akkor használható, ha a gyártási folyamat hőmérséklete meghaladja a forráspontot.	2031. december 31.
1504	920--75-0-0	64742-49-0		szénhidrogének, C_7–C_9, *n*-alkánok, izoalkánok, ciklikus, EK-szám: 920-750-0, forráspont: 90–165 °C, log Po/w=2,2–5,2, vízben oldhatatlan	Adalékanyag	Mind				Csak akkor használható, ha a gyártási folyamat hőmérséklete meghaladja a forráspontot.	2031. december 31.
1505				titán-hidroxid (ortotitánsav)	Adalékanyag	Mind, a gumi kivételével				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1506		119345-04-9		benzol, 1,1'-oxibisz-, származékképzett tetrapropilén, szulfonált nátriumsók	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok	450	A bomlástermékekre vonatkozó MTC_{tap} értékeket lásd a 4. táblázatban.			2031. december 31.
1507		61789-44-4		ricinusolaj-zsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1508		61790-37-2		faggyúolajzsírsavak	Monomer vagy más reagens (alapolaj)	Bevonatok, kenőanyagok					2031. december 31.
1509		67762-90-7		szilícium-dioxid, polidimetilsziloxánnal lejátszódó reakció terméke	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok, kenőanyagok				Szilánozott szintetikus amorf szilícium-dioxid esetében: 1–100 nm-es, 0,1–1 µm-re aggregált primer részecskék, amelyek a 0,3 µm-estől a mm-es nagyságrendig terjedő szemcseméret-eloszlású agglomerátumokat alkothatnak.	2031. december 31.
1510		68308-51-0		gyapotmagolaj-zsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1511		68424-45-3		lenmagolajzsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1512		68611-44-9		szilícium-dioxid, dimetil-diklórszilánnal lejátszódó reakció terméke	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag	Kenőanyagok				Szilánozott szintetikus amorf szilícium-dioxid esetében: 1–100 nm-es, 0,1–1 µm-re aggregált primer részecskék, amelyek a 0,3 µm-estől a mm-es nagyságrendig terjedő szemcseméret-eloszlású agglomerátumokat alkothatnak.	2031. december 31.
1513		68909-20-6		szilícium-dioxid, hexametildiszilazánnal lejátszódó reakció terméke	Polimer-előállításhoz használt segédanyag Adalékanyag	Kenőanyagok				Szilánozott szintetikus amorf szilícium-dioxid esetében: 1–100 nm-es, 0,1–1 µm-re aggregált primer részecskék, amelyek a 0,3 µm-estől a mm-es nagyságrendig terjedő szemcseméret-eloszlású agglomerátumokat alkothatnak.	2031. december 31.
1514		84625-38-7		napraforgóolaj-zsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1515		9003-35-4		fenolformaldehid gyanták	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(15)	Molekulatömeg > 1 000 Da.	2031. december 31.
1516		91744-27-3		gliceridek, ricinusolaj, mono-, di- és tri-	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1517		92044-96-7		olívaolaj-zsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1518		93165-31-2		repceolajzsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1519				kukoricaolaj-zsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1520				diciklopentadién-indén-sztirol-alfa-metilsztirol-viniltoluol-izobutilén-kopolimer, hidrogénezett	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Bevonatok	250				2031. december 31.
1521				halolajzsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1522				kendermagolaj-zsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1523				pálmaolajzsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1524				pálmamagolaj-zsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1525				perillaolaj-zsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1526				mákolajzsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1527				tökmagolajzsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1528				ricinolsav, dehidrogénezett	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1529				pórsáfránymagolaj-zsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1530				szezámmagolaj-zsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1531				dióolajzsírsavak	Monomer vagy más reagens	Bevonatok					2031. december 31.
1532				1,4-butándiol, trimetilolpropán, 2,3-butilénglikol, hidrokinon-dihidroxidietiléter, valamint azok propilén-oxiddal képzett kondenzációs származékai	Monomer vagy más reagens	Műanyagok			(29)		2031. december 31.
1533				1,5-naftiléndiizocianát vagy 4,4'-difenilmetándiizocianát vagy toluiléndiizocianát	Monomer vagy más reagens	Műanyagok			(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1534				akrilnitril divinilbenzollal alkotott kopolimerei (az ioncserélő gyanták kivételével)	Adalékanyag	Műanyagok	0,1 – akrilnitril monomerében kifejezve				2031. december 31.
1535				akril-, fumár-, malein- és metakrilsav észterei	Adalékanyag	Műanyagok			(21)		2031. december 31.
1536				béta-amino-krotonsav 1,4-butilén-glikollal és C_{16}–C_{18} zsíralkoholokkal alkotott észterei	Adalékanyag	Műanyagok				Kemény PVC és annak túlnyomórészt lágyítómentes PVC-t tartalmazó kopolimerjei esetében: maximális adagolás = 3 %(m/m).	2031. december 31.
1537				butilált, sztirolozott butilsztirol-krezolok 312 átlagos molekulasúllyal	Adalékanyag	Műanyagok				Maximális adagolás = 0,5 % (m/m).	2031. december 31.
1538				kalcium, lítium, mangán, alumínium, cink, nátrium, kálium, magnézium-sztearátok, palmitátok, ricinoleátok, heptanoátok, oktanoátok	Adalékanyag	Műanyagok			Az alumínium, a lítium, a mangán és a cink esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1539				ricinusolaj, valamint annak adipin-, szebacin- és ftálsavval történő dehidratálási, hidrogénezési és/vagy kondenzációs termékei	Adalékanyag	Műanyagok			(27)		2031. december 31.
1540				agyagok	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.
1541				formaldehidnek a következőkkel kapott kondenzációs termékei: — fenol — krezol — xilenol — rezorcin melamin	Monomer vagy más reagens	Gumi		MTC_{tap} a formaldehid esetében: 0.15 MTC_{tap} a fenolok esetében: 0.05	(15)		2031. december 31.
1542				polioxietilén-3 C_{10}–C_{18} zsíralkoholokkal kapott kondenzációs termékei	Adalékanyag	Műanyagok				Poliolefin fóliák esetében: maximális adagolás = 1 % (m/m).	2031. december 31.
1543				alfa-metilsztirol viniltoluollal alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1544				butadién sztirollal és divinilbenzollal alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2031. december 31.
1545				sztirol és/vagy alfa-metilsztirol akrilnitrillel alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	0,1 – akrilnitril monomerében kifejezve				2031. december 31.
1546				sztirol és/vagy alfa-metilsztirol butadiénnel alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2031. december 31.
1547				sztirol és/vagy alfa-metilsztirol butadiénnel és akrilnitrillel alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	0,1 – akrilnitril monomerében kifejezve				2031. december 31.
1548				sztirol és/vagy alfa-metilsztirol metilmetakrilláttal alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2031. december 31.
1549				sztirol divinilbenzollal alkotott kopolimerjei (az ioncserélő gyanták kivételével)	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2031. december 31.
1550				tetrafluoretilén hexafluorpropilénnel alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok			(38)		2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1551				vinil-klorid akrilnitrillel alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	0,1 – vinil-klorid monomerében és akrilnitrilben kifejezve			Vinil-klorid monomer: maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg.	2031. december 31.
1552				vinil-klorid cetilvinil-éterrel alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	0,1 – vinil-klorid monomerében és akrilnitrilben kifejezve			Vinil-klorid monomer: maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg.	2031. december 31.
1553				vinil-klorid maleinsav-anhidriddel és polivinil-alkohollal módosított vinil-acetáttal alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	0,1 – vinil-klorid monomerében és akrilnitrilben kifejezve			Vinil-klorid monomer: maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg.	2031. december 31.
1554				vinil-klorid vinilidén-kloriddal alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	0,1 – vinil-klorid monomerében és akrilnitrilben kifejezve			Vinil-klorid monomer: maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg.	2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1555				vinilidén-klorid akrilnitrillel alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok	0,1 – vinilklorid monomerében és akrilnitrilben kifejezve				2031. december 31.
1556				krezolok	Monomer vagy más reagens	Gumi		formaldehid MTC_{tap} = 150 µg/l.			2031. december 31.
1557		85116-97-8		dietilén-glikol sztearinsavval alkotott észtere	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1558				difenilkarbonát foszgénnel	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2031. december 31.
1559				emulziós szilikonok	Adalékanyag	Gumi				Összetétel a szilikonnak megfelelően.	2031. december 31.
1560				epoxi-gyanták	Egyéb (öntvényfólia vagy forma gyártási eljárásához)	Műanyagok					2031. december 31.
1561				fenyőgyanta, valamint malein- és citromsav észter típusú termékei C_3–C_6 polialkaloidokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1562				fenyőgyanta, valamint malein- és citromsav észterszerű kondenzációs termékei 3–6 C-atomot tartalmazó polialkoholokkal	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2031. december 31.
1563				zsírsavak poliglicerinnel alkotott észterei	Adalékanyag	Műanyagok				Nyújtható PVC és poliolefin fóliák esetében.	2031. december 31.
1564				glicerin behén- és arachinsavval alkotott észterei	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1565				telített alifás savak (C_6–C_{22}) telített alifás monohidroxil-alkoholokkal (C_2–C_{20}) (köztük az olein-alkohollal) alkotott észterei	Adalékanyag	Műanyagok				Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 15 000 mg/kg.	2031. december 31.
1566				etilén buténnel alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2031. december 31.
1567				etilén propilénnel alkotott kopolimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2031. december 31.
1568				etiléndiamin zsírsavval	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1569				glicerin, kaprilsavval és *n*-dekánsavval alkotott észterek	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1570				olajjal és sztirollal és/vagy alfa-metilsztirollal módosított gliceroftál gyanták	Monomer vagy más reagens	Műanyagok			(27)		2031. december 31.
1571				hexametiléndiamin adipinsavval és/vagy szebacinsavval	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2031. december 31.
1572				1-decén és/vagy 1-dodecén és/vagy 1-oktén hidrogénezett homopolimerjei és/vagy kopolimerjei	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1573				izo-oktil-epoxi-sztearát	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1574				a helyes ipari gyakorlatnak megfelelően epoxidált lenmagolajok	Adalékanyag	Műanyagok				PVC-hez és PVDC-hez (epoxidált lenmagolaj: jódszám < 6; oxirán-oxigéntartalom < 10 %).	2031. december 31.
1575				fenyőgyanta és abietinsav felhasználásával módosított maleingyanták	Monomer vagy más reagens	Műanyagok, gumi					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1576				merkaptobenzimidazol és cinksói	Monomer vagy más reagens	Gumi			A cink esetében lásd az V. mellékletet.	A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.
1577		63231-60-7		mikrokristályos viaszok	Adalékanyag	Gumi				A vizsgált minta akkor tekinthető használatra alkalmasnak, ha a fényelnyelés mértéke az optikai úthossz 1 centiméterén nem haladja meg az alábbi határértékeket: — 280 és 289 mµ között: 0.15; — 290 és 299 mµ között: 0.12: — 300 és 359 mµ között: 0.08; — 360 és 400 mµ között: 0.02.	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1578				dimetilón-s,s'-bisz (izooktilmerkaptoacetát) és mono-metilón-s,s'-trisz (izooktilmerkaptoacetát) keveréke	Adalékanyag	Műanyagok			(9)	PVC-ben és merev PVC-k lágyítómentes kopolimerjeiben való felhasználásra.	2031. december 31.
1579	200--33-8-0 246--77-0-3	57-55-6 25265-71-8		mono- és dipropilén-glikolok	Monomer vagy más reagens	Műanyagok					2031. december 31.
1580	277--29-1-8 -	73138-45-1 -		montánsav etándiollal és 1,3-butándiollal alkotott észtere	Adalékanyag	Műanyagok				Feltéve, hogy a termékből nem szabadul fel etilén-glikol.	2031. december 31.
1581				oktilalkoholok	Monomer vagy más reagens	Műanyagok, gumi					2031. december 31.
1582				organopolisziloxánok 1,2-propándiol csoportokkal	Monomer vagy más reagens Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi					2031. december 31.
1583				organopolisziloxánok 1,3-propándiol csoportokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1584				organopolisziloxánok 2,4-toluidén-diizocianát csoportokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi	5,0 – primer aromás aminokban kifejezve		(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2031. december 31.
1585				organopolisziloxánok 2,6-toluidén-diizocianát csoportokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi	5,0 – primer aromás aminokban kifejezve		(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2031. december 31.
1586				organopolisziloxánok etilén-oxid csoportokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
1587				organopolisziloxánok fluorozott csoportokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
1588				organopolisziloxánok metilcsoportokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1589				organopolisziloxánok pentaeritrit-csoportokkal	Monomer vagy más reagens Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi					2031. december 31.
1590				organopolisziloxánok fenilcsoportokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
1591				organopolisziloxánok propilén-oxid csoportokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
1592				organopolisziloxánok szorbitcsoportokkal	Monomer vagy más reagens Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi					2031. december 31.
1593				organopolisziloxánok tetrafluoretilén csoportokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
1594				organopolisziloxánok trietilén-glikol csoportokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
1595				organopolisziloxánok trimetilolpropán csoportokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1596				organopolisziloxánok trifenilmetándiizocianát csoportokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi	5,0 – primer aromás aminokban kifejezve		(16)	Maximális maradékanyagtartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve. A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.	2031. december 31.
1597				organopolisziloxánok vinilcsoportokkal	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
1598				pentének	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
1599				fenolgyanták önmagukban, vagy gliceroftál-, epoxi- vagy polivinil-butirál-gyantával, vagy butil-alkohollal módosítva	Monomer vagy más reagens	Műanyagok				Festékekhez és lakkokhoz.	2031. december 31.
1600				sztirollal és/vagy alfa-metil-sztirollal kondenzált fenolok és/vagy metilfenolok	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.
1601				poliacetál gyanták	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1602				1,3,5-benzol-trikarbonil-klorid 1,3-benzol-diaminnal történő polimerizációjából származó poliamid	Monomer vagy más reagens	Műanyagok				Fordított ozmózist/ultraszűrést alkalmazó üzemek esetében, legfeljebb 4 µm vastag fóliákhoz. A primer aromás aminokra és a szekunder aminokra kiegészítő követelmények vonatkoznak; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 2.2.2–2.2.4. szakaszát.	2031. december 31.
1603				poliglikolok	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.
1604				azelainsav *n*-hexil- és 2-etilhexil-alkoholokkal való észterezéséből származó polimerek	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1605				butil-, etil- és metil-akrilátok, valamint metil-metakrilátok polimerjei	Monomer vagy más reagens	Műanyagok				A terméket 2 órán keresztül szobahőmérsékletű vízzel kell mosni (kivéve a 0,2 mm-nél vékonyabb fóliákat és bevonatokat).	2031. december 31.
1606				telített, telítetlen és hidroxilezett zsírsavak (C_8–C_{24})	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1607				szilícium-dioxid és hidratált szilícium-dioxid	Adalékanyag	Gumi				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2031. december 31.
1608				szilikonolajok	Adalékanyag Egyéb (technológiai segédanyag)	Műanyagok, gumi					2031. december 31.
1609				nátrium-pentametilénditiokarbamát	Polimerizációsegítő anyag	Gumi			(42)		2031. december 31.
1610				szorbit erukasavval, laurinsavval, linolsavval, mirisztinsavval, olajsavval, pelargonsavval, palmitinsavval, ricinolsavval, sztearinsavval, 12-hidroxi-sztearinsavval alkotott észterei	Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1611				szójapolimerek	Monomer vagy más reagens Adalékanyag	Műanyagok					2031. december 31.
1612				dipenténből, alfapinénből, bétapinénből nyert terpéngyanták	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1613				etilén, vinil-acetát és szén-monoxid terpolimerei	Adalékanyag	Műanyagok				PVC-ben használható.	2031. december 31.
1614				butil-alkohollal módosított karbamidgyanták	Monomer vagy más reagens	Gumi				Festékekben és lakkokban használható.	2031. december 31.
1615				xilenolok	Monomer vagy más reagens	Gumi		formaldehid MTC_{tap} = 150 µg/l.			2031. december 31.
1616				alkil(C_8–C_{18})-szulfonsavak, nátriumsók	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi	1500 – alkil (C_8–C_{18})kénsav és alkil (C_8–C_{18})benzolszulfonsav összegében kifejezve.				2031. december 31.
1617				alkil(C_8–C_{18})kénsavak, nátriumsók	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi	1500 – alkil (C_8–C_{18})kénsav és alkil (C_8–C_{18})benzolszulfonsav összegében kifejezve.				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1618				klórbutadiének	Monomer vagy más reagens	Gumi	250				2031. december 31.
1619		63393-89-5		kumaron-indén gyanták	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1620				zsírsavak, telített és telítetlen, páros szénatomszámú, C_8–C_{22}, legfeljebb 2 % el nem szappanosítható résszel, pentaeritrittel alkotott észterek	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1621				zsírsavak, egyenes láncú, telített és telítetlen, páros szénatomszámú, C_8–C_{22}, legfeljebb 2 % el nem szappanosítható résszel	Polimerizációsegítő anyag	Gumi					2031. december 31.
1622				tiszta cellulózból készült szálak	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1623				A 2007/42/EK bizottsági irányelv szerint regenerált cellulózból készült szálak	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1624		82-74-2		szénhidrogén-viaszok, paraffin- és mikrokristályos (hidrogénezett)	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.
1625				organopolisziloxánok (szilikonok), amelyeknél minden egyes szilíciumatomhoz két-két metilcsoport kapcsolódik, molekulasúly: 13,5–30	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi	750				2031. december 31.
1626		8020-83-5		ásványi paraffinolajok	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.
1627				ftálsav, trietilénglikollal alkotott észterek	Adalékanyag	Gumi			(2) (27)	Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1628				egyértékű, egyenes láncú, telített, primer alkoholok (C_{12}–C_{18}) polietilénglikol (4–14)-éterei	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi	250				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1629				oktil- és/vagy nonilfenol polietilénglikol (4–14)-éterei	Adalékanyag Polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi	250				2031. december 31.
1630				polietilénglikol (8–14), laurinsavval, olajsavval, ricinolsavval és/vagy sztearinsavval alkotott észterek	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi					2031. december 31.
1631		73398-64-8		kvaterner ammóniumvegyületek, di-C_8–C_{18}-alkil-dimetil, kloridok	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1632				regenerált elasztomerek	Adalékanyag	Gumi				Regenerált elasztomer, amennyiben olyan gumiból származik, amely megfelel a szerves anyagokat magában foglaló európai pozitív listának.	2031. december 31.
1633				fenyőgyanta-származékok	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.
1634				szilanolok, amelyeknél minden egyes szilíciumatomhoz legalább egy hidroxil-csoport és egy vagy több metilcsoport kapcsolódik	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1635				sziloxánok, amelyeknél minden egyes szilíciumatomhoz egy hidrogénatom és egy metilcsoport kapcsolódik	Monomer vagy más reagens	Szilikon					2031. december 31.
1636				sziloxánok, amelyeknél minden egyes szilíciumatomhoz két-két metilcsoport, a végződést alkotó szilíciumatomokhoz pedig egy-egy vinilcsoport kapcsolódik	Monomer vagy más reagens	Gumi					2031. december 31.
1637				korom (furnace black, channel black) és más szénalapú termékek, például grafit és kokszpor	Adalékanyag	Gumi					2031. december 31.
1638				sztirol (2 mól), 1 mól *o*-, *m*- és *p*-krezol keverékével kondenzálva, feltéve, hogy a végtermék Brookfield-viszkozitása 25 °C-on 14 és 17 cP között van	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2028. december 31.
1639				sztirol és/vagy alfa-metilsztirol és/vagy -alkén (C_3–C_{12})fenol és/vagy metilfenol reakciótermékei	Adalékanyag	Gumi	250				2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	FCM-szám (A)	A kiindulási anyagcsoport neve	Technikai funkció (B)	Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l) szerves anyagok esetében		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) (µg/l) (D)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
							A kiindulási anyagra vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)			
1640				tioxilenolok	Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben.	2031. december 31.
1641				trisz(mono- és dinonilfenil)-foszfit	Adalékanyag	Gumi				Gumikban felhasználva nem alkalmazható meleg és forró vízzel érintkezésbe kerülő termékekben. A trisz(2-hidroxipropil) amin szennyeződése nem haladhatja meg az 1 %-ot.	2031. december 31.
1642				kenderrost		Bevonatok				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.
1643				lenrost		Bevonatok				Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.	2028. december 31.

Megjegyzések:

1. *1. megjegyzés: Az 1. és 2. táblázatban szereplő megjegyzések magyarázata*

Az 1. és 2. táblázatban szereplő megjegyzések jelentése a következő:

A.	A kémiai anyagoknak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő (FCM-) anyagokra vonatkozó európai jogszabályok szerinti száma kizárólag tájékoztatási célt szolgál.
B.	Ez az oszlop azt a technikai funkciót tünteti fel, amelyet a kiindulási anyag az ivóvízzel érintkezésbe kerülő azon anyagokban tölt be, amelyek tekintetében engedélyezték.
C.	Ez az oszlop az ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok kategóriáit tünteti fel, amelyek tekintetében a kiindulási anyagot engedélyezték.
D.	A „legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ organics}$)” a szerves anyagokból az emberi fogyasztásra szánt vízbe kioldódó meghatározott anyagok legnagyobb megengedett koncentrációját jelenti, amely vagy a) a kémiai anyagok összes részében, a 3. táblázatban megadottak szerint, vagy b) az V. melléklet szerint, kötött vagy nem kötött kémiai elemek vagy ionok összegében van kifejezve.
E.	Releváns kémiai specieszeknek az (EU) 2024/365 bizottsági végrehajtási határozat IV. mellékletének 3. szakaszában meghatározottak tekintendők.

2. *2. megjegyzés: Az engedély hatálya*

i. Amennyiben valamely, a listán egyedi bejegyzésben szereplő kiindulási anyagra csoportos bejegyzés is érvényes, az adott kiindulási anyagra vonatkozóan kizárólag az egyedi bejegyzésben feltüntetett felhasználási feltételek, előírások és lejárati idők az irányadók.

ii. Amennyiben az 1. táblázat másként nem rendelkezik, úgy kell tekinteni, hogy az engedélyezett savak, fenolok és alkoholok alábbi sói szintén az érintett engedély hatálya alá tartoznak: alumínium, ammónium, bárium, kalcium, kobalt, réz, európium, gadolínium, vas, lantán, lítium, magnézium, mangán, kálium, nátrium, terbium és cink. Ennek feltétele, hogy az V. mellékletben az adott kémiai elemre vagy ionra vonatkozóan a szerves anyagok tekintetében megállapított $MTC_{tap,\ organics}$ érték betartásra kerüljön. Bizonyos esetekben, ha a biztonsági értékelés során aggályok merülnek fel a szabad savak alkalmazásával kapcsolatban, kizárólag a sók engedélyezhetők, a jegyzékben az elnevezést „…sav(ak), sók”-ként feltüntetve.

iii. Az engedélyezett kiindulási anyagok elegyítésével, a komponensek kémiai reakciója nélkül nyert keverékek esetében úgy kell tekinteni, hogy azok a szóban forgó engedély hatálya alá tartoznak.

iv. Amennyiben egy kiindulási anyagnak a vízmentes formája szerepel a listán, úgy kell tekinteni, hogy annak a jóváhagyása a hidratált formára is érvényes.

v. Engedélyezett monomer vagy más reagens bármely természetes vagy szintetikus polimer anyaga esetében, amennyiben a polimer anyagot nem adalékanyagként használják, úgy kell tekinteni, hogy az adott polimer anyag az adott monomer vagy más reagens engedélyének hatálya alá tartozik. Az első európai pozitív lista közzétételét követően csak a monomerre és más reagensre vonatkozó bejegyzéseket kell felvenni.

vi. Engedélyezett monomer vagy más reagens bármely természetes vagy szintetikus polimer anyaga esetében, amennyiben a polimer anyag molekulasúlya legalább 1 000 Da, úgy kell tekinteni, hogy az adott polimer anyag az adott monomer vagy más reagens engedélyének hatálya alá tartozik, amennyiben adalékanyagként használják. Az első európai pozitív lista közzétételét követően csak a monomerre és más reagensre vonatkozó bejegyzéseket kell felvenni.

Kivételként ez a rendelkezés nem vonatkozik a mikrobiális fermentáció útján nyert polimerekre.

vii. A polimerbe beépített, monomerként vagy más reagensként használt előpolimerek és természetes vagy szintetikus polimerek, valamint ezek keverékei esetében úgy kell tekinteni, hogy azok a szintetizálásukhoz szükséges monomerek vagy más reagensek engedélyének hatálya alá tartoznak. Az első európai pozitív lista közzétételét követően csak a monomerre vagy más reagensre vonatkozó bejegyzéseket kell felvenni.

Kivételként ez a rendelkezés nem vonatkozik a mikrobiális fermentáció útján nyert polimerekre, a szilikonok, gumik, kenőanyagok gyártásához és a töltőanyagok felületkezeléséhez használt organopolisziloxánok előpolimereire, valamint a bevonatokhoz használt előpolimerekre.

viii. Az első európai pozitív lista közzétételét követően csak a polimerekre vonatkozó bejegyzéseket kell feltüntetni, azokban az esetekben, amelyekre a v–vii. pont nem alkalmazandó.

ix. A cement típusú anyagok azon szerves összetevői, amelyeket a cement típusú anyagok szerves összetevőinek a III. mellékletben található európai pozitív listája engedélyezett, felhasználhatók szerves anyagokban, amennyiben cement típusú töltőanyagok összetevőjeként használják őket.

x. A zománcok, valamint kerámia- és egyéb szervetlen anyagok összetételeinek a IV. mellékletben található európai pozitív listáján engedélyezett kerámiaösszetételek felhasználhatók szerves anyagok töltőanyagaként.

xi. A fémes anyagok összetételeinek a II. mellékletben található európai pozitív listáján engedélyezett fémösszetételekből készült szálak felhasználhatók szerves anyagokban.

xii. A zománcok, valamint kerámia- és egyéb szervetlen anyagok összetételeinek a IV. mellékletben található európai pozitív listáján engedélyezett üvegösszetételekből készült szálak és mikrogyöngyök felhasználhatók szerves anyagokban, feltéve, hogy minden egyes szál átmérője meghaladja az 1 μm-t, és a szerves anyag szálainak átlagos átmérője meghaladja az 5 μm-t.

xiii. Az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő szerves anyagok előállítása során a víz kiindulási anyagként felhasználható.

xiv. Az 1. táblázatban szereplő bejegyzések csak akkor vonatkoznak a nanoformára, ha ez az adott bejegyzésre vonatkozó jóváhagyásban kifejezetten fel van tüntetve.

3. *3. megjegyzés: Kiegészítő felhasználási feltételek*

i. Kizárólag az 528/2012/EU rendelet szerinti 6. terméktípusba („termékek eltarthatóságát biztosító tartósítószerek”) tartozó biocid hatóanyagok használhatók fel kiindulási anyagként.

ii. Az 1. és 2. táblázat azon bejegyzéseinek, amelyeket felhasználási feltételeik alapján szerves anyagokban, fémszálként használnak fel, meg kell felelniük a II. melléklet követelményeinek. Az 1. és 2. táblázat azon bejegyzéseinek, amelyeket felhasználási feltételeik alapján szerves anyagokban, kerámia töltőanyagként használnak fel, meg kell felelniük a IV. melléklet követelményeinek. Az 1. és 2. táblázat azon bejegyzéseinek, amelyeket felhasználási feltételeik alapján szerves anyagokban, üvegből készült szálként és mikrogyöngyként használnak fel, meg kell felelniük a IV. melléklet követelményeinek.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Amennyiben azt az 1. táblázat feltünteti, az $MTC(T)_{tap,\ organics}$ értékkel jelölt bejegyzéseknek meg kell felelniük a következőknek:

3. táblázat

A felsorolt kiindulási anyagok csoportjaira vonatkozó összesített $MTC(T)_{tap,\ organics}$ értékek

$MTC(T)_{tap,\ organics}$ – hivatkozás az 1. táblázatban	**$MTC(T)_{tap,\ organics}$ – µg/l**	**$MTC(T)_{tap,\ organics}$ – előírások**
(1)	300	acetaldehidben kifejezve
(2)	1 500	etilénglikolban kifejezve
(3)	1 500	maleinsavban kifejezve
(4)	750	kaprolaktámban kifejezve
(5)	150	az anyagok összegében kifejezve
(6)	50	jódban kifejezve
(7)	60	tercier aminban kifejezve
(8)	300	az anyagok összegében kifejezve
(9)	9,0	ónban kifejezve (metilón-merkaptoacetátok esetében)
(10)	0,3	ónban kifejezve (di-*n*-oktilónok esetében)
(11)	60	ónban kifejezve (mono-*n*-oktilónok esetében)
(12)	1 500	az anyagok összegében kifejezve
(13)	75	az anyagok összegében kifejezve
(14)	250	az anyagok és oxidációs termékeik összegében kifejezve
(15)	750	formaldehidben kifejezve
(16)	0,1	izocianát-részben kifejezve
(17)	2,5	az anyagok összegében kifejezve
(18)	500	SO_2-ben kifejezve
(19)	1 500	az anyagok összegében kifejezve
(20)	250	trimellitinsavban kifejezve
(21)	300	akrilsavban kifejezve
(22)	300	metakrilsavban kifejezve
(23)	250	az anyagok összegében kifejezve

$MTC(T)_{tap,\ organics}$ – hivatkozás az 1. táblázatban	**$MTC(T)_{tap,\ organics}$ – µg/l**	**$MTC(T)_{tap,\ organics}$ – előírások**
(24)	2,5	mono-*n*-dodecil-ón-trisz(izooktil-merkapto-acetát), di-*n*-dodecil-ón-bisz(izooktil-merkapto-acetát), mono-dodecil-ón-triklorid és di-dodecil-ón-diklorid összege, mono- és di-dodecil-ón-klorid összegében kifejezve
(25)	90	az anyagok összegében kifejezve
(26)	250	izoftálsavban kifejezve
(27)	375	tereftálsavban kifejezve
(28)	2,5	6-hidroxihexánsav és kaprolakton összegében kifejezve
(29)	250	1,4-butanolban kifejezve
(30)	1 500	az anyagok összegében kifejezve
(31)	3 000	az anyagok összegében, plusz az 1. táblázatban engedélyezett anyagként fel nem tüntetett diizobutil-ftalát (szinonimák: 1,2-bisz (2-metilpropil)-benzol-1,2-dikarboxilát vagy „DIBP”, CAS-szám: 84-69-5) összegében kifejezve Előfordulhat azonban, hogy polimerizációsegítő anyagként való felhasználása következtében más ftalátokkal együtt fordul elő, és csoportkorlátozások hatálya alá tartozik.
(32)	0,1	eugenolban kifejezve
(33)	2,5	1,3-benzol-dimetil-aminban (hidrolízistermék) kifejezve
(34)	2,5	krotonsavban kifejezve
(35)	30	ftálsav, dibutil-észter (DBP), diizobutil-ftalát (DIBP), ftálsav, benzil-butil-észter (BBP) és ftálsav, bisz(2-etilhexil)-észter (DEHP) DEHP-egyenértékben, az 5×DBP + 4×DIBP + 0,1×BBP + 1×DEHP egyenlet alapján kifejezett összegében kifejezve
(36)	2,5	trietanolamin és hidroklorid addukt összegében kifejezve (trietanolaminban)
(37)	0,1	perklorátban kifejezve
(38)	0,05	az összes PFA vegyületben kifejezve
(39)	0,01	a PFA vegyületek összegében kifejezve
(40)	150	(di)etilénglikol, monoalkil (C_1,C_2,C_4,C_6)-éterek és ecetsav, 2-etoxietil-észter összegében kifejezve
(41)	1 500	alkil(C_8–C_{18})benzol-szulfonátok, alkil(C_8–C_{18})naftalin-szulfonátok, alkil(C_8–C_{18})szulfátok és alkil(C_8–C_{18})szulfonátok nátriumsóinak összegében kifejezve
(42)	50	tiuramok és ditiokarbamátok összegében kifejezve

$MTC(T)_{tap,\ organics}$ – hivatkozás az 1. táblázatban	**$MTC(T)_{tap,\ organics}$ – µg/l**	**$MTC(T)_{tap,\ organics}$ – előírások**
(43)	100	benzotiazol-2-tiol (CAS-szám: 149-30-4, EUPL-szám: 0910), di(benzotiazol-2-il)-diszulfid (CAS-szám: 120-78-5, EUPL-szám: 0890), 2-(morfolinotio)benzotiazol (CAS-szám: 102-77-2), N-*terc*-butilbenzotiazol-2-szulfénamid (CAS-szám: 95-31-8, EUPL-szám: 0854), N-ciklohexilbenzotiazol-2-szulfénamid (CAS-szám: 95-33-0, EUPL-szám: 0847), 2-(2,6-dimetilmorfolinotio)-benztiazol (CAS-szám: 102-78-3) és 2-benzotiazil-N,N-dietiltiokarbamil-szulfid (CAS-szám: 95-30-7) összegében kifejezve
(44)	0,1	etil-vinil-benzol és divinil-benzol összegében kifejezve
(45)	0,6	1,4- és1,5-hexadién összegében kifejezve
(46)	2,5	neodekánsavban kifejezve
(47)	50	xantogenátok összegében kifejezve
(48)	10 2,5	TMBPF, TMBPF-DGE, TMBPF-DGE·H_2O és TMBPF-DGE·$2H_2O$ összegében kifejezve TMBPF-DGE·HCl, TMBPF-DGE·2HCl és TMBPF-DGE·HCl·H_2O összegében kifejezve
49	6	3-monoklór–1,2-propán-diolban kifejezve

Az 1. táblázat bejegyzései között szereplő, alkilfenol strukturális összetevőt tartalmazó anyagok stabilizátorként való felhasználása esetén azokhoz a 4. táblázatban szereplő, nem szándékosan hozzáadott anyagok társulhatnak, és az említett anyagokra a táblázatban feltüntetett $MTC_{tap,\ organics}$ értékek alkalmazandók.

4. táblázat

A szerves anyagok európai pozitív listáján szereplő, alkilfenol strukturális összetevőt tartalmazó stabilizátorok bomlástermékeire vonatkozó $MTC_{tap,\ organics}$ értékek

EK-szám	**CAS-szám**	**Kémiai anyag neve**	**Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ organics}$) (µg/l)**
204-598-6	123-07-9	4-etil-fenol	0,1
202-679-0	98-54-4	4-*terc*-butilfenol	2,5
211-946-0	719-22-2	2,6-di-*terc*-butil-1,4-benzokinon	2,5
202-532-0	96-76-4	2,4-di-*terc*-butil-fenol	250
-	19263-36-6	3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-sztirol	0,1
216-592-0	1620-98-0	3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-benzaldehid	2,5
622-532-8	14035-33-7	3',5'-bisz(*terc*-butil)-4'-hidroxiacetofenon	2,5

EK-szám	CAS-szám	Kémiai anyag neve	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap, organics}$) (µg/l)
872-478-6	82304-66-3	7,9-di-*terc*-butil-1-oxaszpiro[4.5]deka- 6,9-dién- 2,8-dion	100
228-985-4 243-556-1	6386-38-5 20170-32-5	metil-3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxifenil)propionát 3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxifenil)propionsav	Összegként 50

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

II. MELLÉKLET

A FÉMES ANYAGOK ÖSSZETÉTELEINEK ÉS A FÉMES ANYAGOK ÖSSZETÉTELCSOPORTJAINAK EURÓPAI POZITÍV LISTÁJA

1. táblázat

A fémes anyagok egyedi fémösszetételeinek európai pozitív listája

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1644	Réz-cink ötvözetek	CW501L-DW (CuZn10)	Cu Zn	89,0 Maradék	91,0	Fe Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02	C–D	Az egyes kémiai elemekre vonatkozó tartalom a szabványos összetételhez képest korlátozottabb: Ni: ≤ 0,2 %.	2034. december 31.
1645	Réz-cink ötvözetek	CW506L-DW (CuZn33)	Cu Zn	66,0 Maradék	68,0	Fe Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02	B–D	Az egyes kémiai elemekre vonatkozó tartalom a szabványos összetételhez képest korlátozottabb: Ni: ≤ 0,2 %.	2034. december 31.
1646	Réz-cink ötvözetek	CW507L-DW (CuZn36)	Cu Zn	63,5 Maradék	65,5	Fe Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,05 0,2 0,1 0,1 < 0,02	B–D	Az egyes kémiai elemekre vonatkozó tartalom a szabványos összetételhez képest korlátozottabb: Ni: ≤ 0,2 %.	2034. december 31.
1647	Réz-cink ötvözetek	CW508L-DW (CuZn37)	Cu Zn	62,0 Maradék	64,0	Al Fe Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,05 0,1 0,2 0,1 0,1 < 0,02	B–D	Az egyes kémiai elemekre vonatkozó tartalom a szabványos összetételhez képest korlátozottabb: Ni: ≤ 0,2 %.	2034. december 31.

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1648	Réz-cink ötvözetek	CW509L-DW (CuZn40)	Cu Zn	59,5 Maradék	61,5	Al Fe Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,05 0,2 0,2 0,2 0,2 < 0,02	B–D	Az egyes kémiai elemekre vonatkozó tartalom a szabványos összetételhez képest korlátozottabb: Ni: ≤ 0,2 %; ≤ 0,2 %.	2034. december 31.
1649	Réz-cink ötvözetek	CW510L-DW (CuZn42)	Cu Zn	57,0 Maradék	59,0	Al Fe Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,05 0,3 0,2 0,2 0,3 < 0,02	B–D	Az egyes kémiai elemekre vonatkozó tartalom a szabványos összetételhez képest korlátozottabb: Ni: ≤ 0,2 %.	2034. december 31.
1650	Réz-cink-alumínium ötvözetek	CuZn42Al (CC773S)	Cu Zn Al	57,0 Maradék 0,1	59,0 0,3	Fe Pb Sn Minden más szennyeződés	0,3 0,2 0,3 < 0,02	B–D		2034. december 31.
1651	Réz-cink-alumíniu-m-ón ötvözetek	CuZ-n35Al1.5Sn	Cu Zn Al Sn	64,0 Maradék 1,40 0,50	66,0 1,60 0,70	Fe Mn Ni Pb Si Minden más szennyeződés	0,10 0,10 0,10 0,2 0,2 < 0,02	B–D		2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1652	Réz-cink-alumínium-szilícium-vas ötvözetek	CuZn35Al-SiFe	Cu Zn Al Si Fe	62,5 Maradék 0,5 0,5 0,04	64,5 0,85 0,8 0,1	Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,09 0,15 0,1 < 0,02	B–D		2034. december 31.
1653	Réz-cink-arzén ötvözetek	CW707R (CuZn30As)	Cu Zn As	69,0 Maradék 0,02	71,0 0,06	Fe Mn Pb Sn Minden más szennyeződés	0,05 0,1 0,07 0,05 < 0,02	B–D		2034. december 31.
1654	Réz-cink-arzén-alumínium ötvözetek	CuZn35Al-C	Cu Zn As Al	63,0 Maradék 0,04 0,2	64,5 0,14 0,7	Fe Mn Pb Sn Minden más szennyeződés	0,3 0,1 0,2 0,3 < 0,02	B–D		2034. december 31.
1655	Réz-cink-arzén-alumínium ötvözetek	CW702R (CuZn20Al2As)	Cu Zn Al As	76,0 Maradék 1,8 0,02	79,0 2,3 0,06	Pb Ni Sb Minden más szennyeződés	0,05 0,1 0,02 < 0,02	A–B		2034. december 31.

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1656	Réz-cink-arzén-antimon-alumínium ötvözetek	CC771S (CuZn36AlAsSb-C)	Cu Zn As Sb Al	62,0 Maradék 0,02 0,02 0,45	65,0 0,04 0,05 0,7	Fe Mn Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,2 0,1 0,20 0,2 0,3 < 0,02	B–D	Az egyes kémiai elemekre vonatkozó tartalom a szabványos összetételhez képest korlátozottabb: Ni: ≤ 0,2 %.	2034. december 31.
1657	Réz-ón-cink-foszfor-kén ötvözetek	CuSn4Zn2PS	Cu Sn Zn P S	90,0 3,0 1,0 0,01 0,2	96,0 5,0 3,0 0,1 0,6	Fe Ni Pb Sb Minden más szennyeződés	0,3 0,3 0,2 0,1 < 0,02	B–D		2034. december 31.
1658	Réz-cink-szilícium-foszfor ötvözetek	CW724R (CuZn21Si3P)	Cu Zn Si P	75,0 Maradék 2,7 0,02	77,0 3,5 0,10	Al Fe Mn Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,05 0,3 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02	B–D		2034. december 31.
1659	Réz-cink-szilícium-foszfor ötvözetek	CC768S (CuZn21Si3P-C)	Cu Zn Si P	75,0 Maradék 2,7 0,02	77,0 3,5 0,10	Al Fe Mn Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,05 0,3 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02	B–D	A B és a Zr az ötvözet szemcsefinomságának javításához használatos. A végleges anyagban e két kémiai elem mennyiségének kisebbnek kell lennie, mint 0,02 %.	2034. december 31.

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1660	Réz-szilícium-cink-mangán-foszfor ötvözetek	CC245E (CuSi4Zn4MnP-C)	Cu Si Zn Mn P	Maradék 2,5 1,0 0,03 0,05	 4,5 7,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B–D		2034. december 31.
1661	Réz-szilícium-cink-mangán-foszfor ötvözetek	CC246E (CuSi4Zn9MnP-C)	Cu Si Zn Mn P	Maradék 2,5 7,0 0,03 0,05	 4,5 11,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B–D		2034. december 31.
1662	Réz-szilícium-cink-mangán-foszfor ötvözetek	CuSi4Zn4MnP	Cu Si Zn Mn P	Maradék 2,5 1,0 0,01 0,05	 4,5 7,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B–D		2034. december 31.
1663	Réz-szilícium-cink-mangán-foszfor ötvözetek	CuSi4Zn9MnP	Cu Si Zn Mn P	Maradék 2,5 7,0 0,01 0,05	 4,5 11,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Minden más szennyeződés	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B–D		2034. december 31.

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1664	Réz-ón-foszfor ötvözetek	CW453K (CuSn8)	Cu Sn P	Maradék 7,5 0,02	 8,5 0,4	Fe Ni Zn Minden más szennyeződés	0,1 0,2 0,2 < 0,02	C–D		2034. december 31.
1665	Réz-ón-ólom-foszfor ötvözetek	CuSn10-C	Cu Sn Pb P	88,0 9,0 0,2 0,01	90,0 11,0 1,0 0,2	Fe Mn Ni S Sb Zn Minden más szennyeződés	0,2 0,10 0,2 0,05 0,1 0,5 < 0,02	B–D	Az egyes kémiai elemekre vonatkozó tartalom a szabványos összetételhez képest korlátozottabb: Ni: ≤ 0,2 %; ≤ 0,1 %; 0.2 % - 1.0 %; 0.01 % - 0.2 %.	2034. december 31.
1666	Réz-nikkel-mangán-vas ötvözetek	CW352 (CuNi10-FeMn)	Cu Ni Mn Fe	Maradék 9,0 0,5 1,0	 11,0 1,0 2,0	Minden szennyeződés	< 0,02	B–D	Kizárólag hőcserélők és sótalanító berendezések alkatrészeihez és kiegészítőihez használható.	2031. december 31.
1667	Réz-nikkel-mangán-vas ötvözetek	CW352H (CuNi10-Fe1Mn) CW353H (CuNi30-Fe2Mn2) CW354H (CuNi30Mn1-Fe)	Cu Ni Fe Mn	Maradék 9,0 1,0 0,5	 32,0 2,5 2,5	Minden szennyeződés	< 0,02	B	Kizárólag sótalanító üzemek alkatrészeihez és kiegészítőihez használható.	2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1668	Réz	CW024A (Cu-DHP)	Cu P	99,9 0,015	 0,040	Minden szennyeződés	< 0,02	A–D	Rézcsövek nem használhatók az EU-n belül szolgáltatott ivóvíz valamennyi kategóriájához. Egyes vízösszetételek (pl. az EN 15664-1 szabvány szerinti 1-es tesztvíz) esetén nagyon nagy a rézkibocsátás. A tagállamok bizonyos ivóvíztípusok esetén korlátozhatják a rézcsövek használatát.	2034. december 31.
1669	Réz	CW004A (Cu-ETP)	Cu O	99,90	 0,040	Minden szennyeződés	< 0,02	C–D		2034. december 31.
1670	Réz	CW008A (Cu-OF)	Cu	99,95		Minden szennyeződés	< 0,02	B–D		2034. december 31.
1671	Réz	CW020A (Cu-PHC)	Cu P	99,95 0,001	 0,006	Minden szennyeződés	< 0,02	B–D		2034. december 31.
1672	Réz	CW021A (Cu-HCP)	Cu P	99,95 0,002	 0,007	Minden szennyeződés	< 0,02	B–D		2034. december 31.
1673	Réz	CW023A (Cu-DLP)	Cu P	99,90 0,005	 0,013	Minden szennyeződés	< 0,02	B–D		2034. december 31.
1674	Ónozott rézcsövek és ónozott réz alkatrészek	CW024A (Cu-DHP) 1 µm vastagságú ónréteggel	Sn Cu	90	 10	Az ónréteg szennyeződései As Bi Cd Cr Ni Pb Sb Minden más szennyeződés	 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 < 0,02	A–D		2034. december 31.

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1675	Alumínium	Alumínium	Al	99,0		Fe+Si Cu Egyéb (pl. Cr, Mg, Mn, Ni, Zn) Minden más szennyeződés	1,0 0,10, ha a Cr és/vagy a Mn ≥ 0,05 %; 0,20, ha a Cr és/vagy a Mn < 0,05 %; mindegyik 0,1 < 0,02	B–C	Megközelítésre használt létrákhoz és egyéb kisebb alkotóelemekhez, és nem hosszú ideig tartó érintkezéshez, az alábbiak szerint: a) rövid ideig tartó érintkezés: legfeljebb 24 óra bármilyen hőmérsékleti feltétel mellett; b) hosszabb ideig tartó érintkezés: több mint 24 óra hűtött hőmérsékletű feltételek mellett (8–12 °C).	2031. december 31.
1676	Acél/vas	Galvanizált acél	Zn bevonat			A cinkbevonat szennyeződései As Bi Cd Cr Pb Sb Minden más szennyeződés	 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 < 0,02	A–D	Az elfogadás olyan galvanizált acélcsövekkel végzett vizsgálatok eredményein alapul, amelyek esetében a cinkrétegben lévő ólomkoncentráció 1,0 % és 0,6 % között van, feltételezve, hogy az alacsonyabb ólomkoncentrációjú csövek hasonlóan viselkednek. Galvanizált acélcsövek nem használhatók az EU-n belül szolgáltatott ivóvíz valamennyi kategóriájához. A tagállamok bizonyos ivóvíztípusok esetén korlátozhatják a galvanizált acélcsövek használatát, amennyiben azok elfogadhatatlan mértékű korróziót okoznának.	2034. december 31.
1677	Acél/vas	Szénacél az EN 10025 / EN 10213 / EN 10222 szabvány szerint	Fe C Cr Mo Mn Ni	 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	 0,25 0,30 0,12 1,65 0,50	Al Cu Nb P S Si Ti V Minden más szennyeződés	0,05 0,55 0,05 0,03 0,03 0,6 0,05 0,12 < 0,02	Szénacél védőréteggel/-bevonattal: A–D Védőréteg/-bevonat nélküli szénacél:	Szénacél csövekhez és tartályokhoz: a tartós védőréteg (pl. cementtartalmú habarcsbevonat vagy szerves bevonat (pl. epoxigyanta)) nélküli szénacél nem alkalmas ivóvízzel érintkező felhasználásokra. Szénacél kiegészítőkhöz: a védőréteg nélküli szénacél csak bizonyos termékekhez (például szivattyúk, szelepek), és kizárólag az ivóvízzel kis felületen érintkező alkalmazásokhoz használható.	2034. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1678	Acél/vas	Öntöttvas az EN 1561 / EN 1563 szabvány szerint	Fe C Cu Cr Mo Mn Ni Si	 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1.5	 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5	As Mg P S Sn V Minden más szennyeződés	0,05 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 < 0,02	C2	Öntöttvas csövekhez és tartályokhoz: a tartós védőréteg nélküli öntöttvas nem alkalmas az ivóvízzel érintkező csövekben és alkatrészekben történő felhasználásra. Öntöttvas kiegészítőkhöz: a védőréteg nélküli öntöttvas csak bizonyos termékekhez (például szivattyúk, szelepek), és kizárólag az ivóvízzel nagyon kis felületen érintkező alkalmazásokhoz használható.	2034. december 31.
1679	Acél/vas	Rozsdamentes acél az EN 10088 és az EN 10283 szabvány szerint						A–D		2034. december 31.
1680	Fémbevonatok	A külső felület galvanizálása (galvanikus eljárással felvitt ónbevonat)	Cu Sn					B–D (a fémes anyagokra vonatkozó európai pozitív listán máshol felsorolt Cu-ötvözetekre való hivatkozással)	Korlátozások: a) az ónozandó alkotóelemekhez használt tömbi anyag: a fémes anyagokra vonatkozó európai pozitív listán jóváhagyott rézötvözetek; b) a réteg összetétele: i. Cu ii. Sn; c) alkalmazott eljárás: galvanizált ónbevonat; d) az alkalmazott anódok tisztasága: ≥ 99,90 %.	2031. december 31.
1681	Fémbevonatok	Galvanikus eljárással a külső felületre felvitt ón-/nikkelbevonatok	Sn Ni	65 33	67 35			B–D (a fémes anyagokra vonatkozó európai pozitív listán máshol felsorolt Cu-ötvözetekre való hivatkozással)	Korlátozások: a) a galvanizálandó alkotóelemek tömbi anyagának összetétele: a fémes anyagokra vonatkozó európai pozitív listán jóváhagyott rézötvözetek; b) a fémbevonat összetétele: Sn (66 ± 1 %) és Ni (34 ± 1 %) (mólarány: 1:1); c) alkalmazott eljárás: galvanikus bevonatolás; d) az alkalmazott nikkelanódok tisztasága: 99,90 %.	2031. december 31.

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1682	Fémbevonatok	Elektrolitikus nikkel-/krómbevonatok	NI Cr					B		2031. december 31.
1683	Passzív anyagösszetételek	NiCr7030	Ni Cr Si	60,0 29,0 0,50	 32,0 2,0	Al C Co Cu Fe Mn P S Minden más szennyeződés	0,30 0,10 1,5 0,50 5,0 1,00 0,020 0,015 < 0,02	B–D		2034. december 31.
1684	Passzív anyagösszetételek	Ni55Ti45	Ni Ti	54,0 Maradék	56,0	Minden szennyeződés	< 0,02	C–D		2034. december 31.
1685	Passzív anyagösszetételek	Ti1 az ISO 23515:2022 szabvány szerint	Ti	Maradék		C O N H Fe Minden más szennyeződés Egyéb szennyeződések összesen	0,08 0,18 0,03 0,015 0,20 < 0,1 < 0,4	B–D		2034. december 31.
1686	Passzív anyagösszetételek	Ti2 az ISO 23515:2022 szabvány szerint	Ti	Maradék		C O N H Fe Minden más szennyeződés Egyéb szennyeződések összesen	0,08 0,25 0,03 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4	B–D		2034. december 31.

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1687	Passzív anyagösszetételek	Ti3 az ISO 23515:2022 szabvány szerint	Ti	Maradék		C O N H Fe Minden más szennyeződés Egyéb szennyeződések összesen	0,08 0,35 0,05 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4	B–D		2034. december 31.
1688	Passzív anyagösszetételek	Ti4 az ISO 23515:2022 szabvány szerint	Ti	Maradék		C O N H Fe Minden más szennyeződés Egyéb szennyeződések összesen	0,08 0,40 0,05 0,015 0,50 < 0,1 < 0,4	B–D		2034. december 31.
1689	Passzív anyagösszetételek	Ti-6Al-4V az ISO 23515:2022 szabvány szerint	Ti Al V	Maradék 5,5 3,5	 6,75 4,5	C O N H Fe Minden más szennyeződés Egyéb szennyeződések összesen	0,08 0,20 0,05 0,015 0,4 < 0,1 < 0,4	B–D		2034. december 31.

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1690	Passzív anyagösszetételek	Ti3.5Al3.0V0.4Mo0.9Ni0.25Pd0.14Ru0.2Fe	Ti Al V Mo Ni Pd Ru Fe	Maradék	 3,5 3 0,4 0,9 0,25 0,14 0,2	Összes szennyeződés	< 0,08	B–D		2031. december 31.

2. táblázat

A fémes anyagok fémösszetétel-csoportjainak európai pozitív listája

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1691	Máshová nem sorolt rézötvözetek	Egyéb rézötvözetek a D termékcsoporthoz	Cu Zn Si P Al Fe Mn Pb Ni As Sb		Nincs korlátozás Nincs korlátozás Nincs korlátozás Nincs korlátozás 3,0 3,0 3,0 1,8 3,0 0,25 0,25	Minden más kémiai elem	0,1	D		2031. december 31.

EUPL-szám	Fémösszetétel-kategória (A)	Az elfogadott fémösszetétel jelölése(i)	Az elfogadott fémösszetétel alkotóelemei			Az elfogadott fémösszetétel szennyeződései		Releváns termékcsoportok	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
			Azonosítás	Legkisebb koncentráció (%(m/m))	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))	Azonosítás	Legnagyobb koncentráció (%(m/m))			
1692	Passzív anyagösszetételek	Egyéb passzív fémes anyagok a D termékcsoporthoz						D		2031. december 31.
1693	Kemény- és lágyforrasztáshoz használt ötvözetek	Kemény és lágy forrasztóötvözetek, amelyek megfelelnek a meghatározott szennyeződések legnagyobb koncentrációjára vonatkozó előírásoknak				Pb Sb Cd	0,1 0,1 0,01	B–C figyelembe véve az ivóvíznek adott esetben kitett végső felület megnövekedését	Csövek és alkatrészek kapilláris forrasztásához. Ezen ötvözetek alkalmazása döntő fontosságú a használat során tanúsított viselkedésük szempontjából; a kemény/lágy forrasztóötvözetek és a forrasztandó fémek bizonyos kombinációi esetében bizonyos fémek jelentős mennyiségben az ivóvízbe juthatnak.	2031. december 31.

Megjegyzések:

1. *1. megjegyzés: Az 1. és 2. táblázatban szereplő megjegyzések magyarázata*

Az 1. és 2. táblázatban szereplő megjegyzés jelentése a következő:

A. A fémösszetétel-kategória azon fémösszetételek csoportját jelenti, amelyeket ugyanazon fémes összetevők alkotnak, amelyek az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezve ugyanúgy viselkednek, és amelyekre a víz összetételére és/vagy felületére vonatkozóan ugyanazon korlátozások vonatkoznak. Egy kategóriához ellenőrzött összetételű etalonanyag(ok) tartozik/tartoznak, amely(ek) esetében a fémek kioldódása ismert és reprodukálható, és amely(ek) az adott kategória esetében a legkedvezőtlenebb fémkioldódásokat képviseli(k). Ezeket a kategóriákat és etalonanyagokat az ECHA iránymutatása ismerteti.

2. *2. megjegyzés:* $MTC_{tap,\ metallics}$

Az 1. és 2. táblázatban felsorolt anyagösszetételek biztonságos használatának értékelésére alkalmazott $MTC_{tap,\ metallics}$ értékeket – tájékoztatási célból – az V. melléklet tartalmazza.

III. MELLÉKLET

A CEMENT TÍPUSÚ ANYAGOK SZERVES ÖSSZETEVŐINEK EURÓPAI POZITÍV LISTÁJA

Az 1. táblázat (1) tartalmazza a cement típusú anyagok azon általános összetevőinek különböző kategóriáit, amelyek a cement típusú keverékek előállításához használhatók, és (2) meghatározza az egyes kategóriákra vonatkozó felhasználási feltételeket.

1. táblázat

A cement típusú anyagok általános összetevőinek listája

Az általános összetevő kategóriája	**A cement típusú anyagok európai pozitív listák hatálya alá tartozó egyedi szerves összetevőinek típusai**	**Az európai pozitív listák követelményei**	**Felhasználási feltételek**
Cement	Cement készítéséhez használt szerves őrlési segédanyagok vagy más szerves anyagok	A cement típusú anyagok európai pozitív listája	
Szervetlen adalékanyagok	Szervetlen adalékanyagok készítéséhez használt szerves őrlési segédanyagok vagy más szerves anyagok	A cement típusú anyagok európai pozitív listája	
Aggregátumok	Nem releváns	Nem releváns	
Keverővíz	Nem releváns	Nem releváns	
Szerves adalékanyagok	Szerves anyagok	A szerves anyagok európai pozitív listája A cement típusú anyagok európai pozitív listája	A bevonatok gyártásában történő felhasználásra engedélyezett szerves anyagok európai pozitív listáján engedélyezett kiindulási anyagok felhasználhatók a cement típusú anyagokban való felhasználásra szánt szerves adalékanyagok gyártásához
Adalékszerek	Szerves anyagok	A cement típusú anyagok európai pozitív listája	
Szálak	Szerves anyagok	A szerves anyagok európai pozitív listája	A szerves anyagok európai pozitív listáján engedélyezett kiindulási anyagok felhasználhatók a cement típusú anyagokban való felhasználásra szánt polimer szálak gyártásához
Formaleválasztó szerek	Szerves anyagok	A cement típusú anyagok európai pozitív listája	
Utókezelő szer	Szerves anyagok	A cement típusú anyagok európai pozitív listája	

2. táblázat

A cement típusú anyagok egyedi szerves összetevőinek pozitív listája

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1694		514-10-3	abietinsav	Adalékszerek						2028. december 31.
1695		64-19-7	ecetsav	Adalékszerek						2034. december 31.
1696		108-24-7	ecetsav-anhidrid	Adalékszerek						2034. december 31.
1697		6419-19-8	aminotrisz(metilfoszfonsav) (ATMP)	Adalékszerek		0,1 – aminokban kifejezve				2031. december 31.
1698		1002-89-7	ammónium-sztearát	Adalékszerek				Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1699		577-11-7	anionos dokuzát-nátrium	Adalékszerek						2031. december 31.
1700		85536-14-7	benzolszulfonsav 4-C_{10}-C_{13}-*szek*-alk származékok	Adalékszerek						2031. december 31.
1701		2634-33-5	1,2-benzoizotiazol-3(2*H*)-on (BIT)	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid	25			Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1702		14548-60-8	benzilalkoholhemiformál	Adalékszerek						2028. december 31.
1703		120-32-1	2-benzil-4-klórfenol (klorofén)	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2028. december 31.
1704		90-43-7	bifenil-2-ol (2-fenilfenol)	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.
1705		52-51-7	2-bróm-2-nitropropán–1,3-diol (bronopol)	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.
1706		123-95-5	butil-sztearát	Adalékszerek						2028. december 31.
1707		544-17-2	kalcium-formiát	Adalékszerek						2031. december 31.
1708		8061-52-7	kalcium-lignoszulfonát	Adalékszerek		12				2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1709		1592-23-0	kalcium-sztearát	Adalékszerek						2031. december 31.
1710		52627-73-3	kaprinsav (dekánsav)	Adalékszerek						2028. december 31.
1711		124-07-2	kaprilsav (oktánsav)	Adalékszerek						2034. december 31.
1712		9000-11-7	karboxi-metil-cellulóz	Adalékszerek						2028. december 31.
1713		9004-32-4	karboxi-metil-cellulóz, nátriumsó	Adalékszerek						2028. december 31.
1714		9004-34-6	cellulóz	Adalékszerek						2028. december 31.
1715		59-50-7	klórkrezol	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.
1716	911-4-18-6	55965-55-9	5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on és 2-metil-2*H*-izotiazol-3-on (CIT/MIT) reakciótömege	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid	25			5-Klór-2-metil-2*H*-izotiazol-3-on (75 %) és 2-metil-4-izotiazolin-3-on (25 %) keveréke Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1717		77-92-9	citromsav (vízmentes)	Adalékszerek						2034. december 31.
1718		5949-29-1	citromsav, monohidrát	Adalékszerek						2028. december 31.
1719		61791-31-9	kókuszdietanolamid (kokamid-dietanolamin)	Adalékszerek						2028. december 31.
1720		10016-20-3	ciklohexapentilóz (α-dextrin)	Adalékszerek						2034. december 31.
1721		7585-39-9	β-dextrin	Adalékszerek						2034. december 31.
1722		14431-43-7	dextrin/maltodextrin	Adalékszerek						2028. december 31.
1723		50-70-4	D-glucit (szorbit)	Adalékszerek						2028. december 31.
1724		10222-01-2	2,2-dibróm-3-nitrilopropionamid (DBNPA)	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2028. december 31.
1725		17603-42-8	2,3-dihidroxipropil (dihidrogén-foszfát), nátriumsó	Adalékszerek						2028. december 31.
1726		39354-45-5	dinátrium-dodeciletoxilát-szulfoszukcinát	Adalékszerek						2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1727		1643-20-5	dodecildimetilamin-oxid	Adalékszerek						2031. december 31.
1728		61791-26-2	etoxilált faggyúamin	Adalékszerek		0,1 – aminokban kifejezve				2028. december 31.
1729		9004-57-3	cellulóz, etil-éter	Adalékszerek						2028. december 31.
1730		3586-55-8	(etiléndioxi)-dimetanol	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.
1731		61790-12-3	zsírsavak, tallolaj-	Adalékszerek						2028. december 31.
1732		50-00-0	formaldehid	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid	750			Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2028. december 31.
1733		64-18-6	hangyasav	Adalékszerek						2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1734		4719-04-4	hexahidro-1,3,5-trisz (hidroxietil)-5-triazin (*N*-formál)	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.
1735		9004-62-0	cellulóz, 2-hidroxietil-éter	Adalékszerek						2028. december 31.
1736		9032-42-2	cellulóz, 2-hidroxietil-metil-éter	Adalékszerek						2028. december 31.
1737		37353-59-6	hidroxi-metil-cellulóz	Adalékszerek						2028. december 31.
1738		22987-21-9	hidroxietildifoszfonsav	Adalékszerek						2028. december 31.
1739		8061-54-9	magnézium-lignoszulfonát	Adalékszerek		12				2028. december 31.
1740		68891-01-0	melamin-formaldehid, toluolszulfonamid polimer	Adalékszerek						2034. december 31.
1741		37206-01-2	metil-karboxi-metil-cellulóz	Adalékszerek						2028. december 31.
1742		9004-67-5	metil-cellulóz	Adalékszerek						2028. december 31.
1743		9004-59-5	metil-etil-cellulóz	Adalékszerek						2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1744		9004-65-3	cellulóz, 2-hidroxipropil-metil-éter (HPMC)	Adalékszerek						2028. december 31.
1745		2682-20-4	2-metil-4-izotiazolin-3-on (MIT)	Adalékszerek, szerves adalé-kanyagok, forma-leválasztó szerek	Biocid	25			Csak vizes polimerdiszperziókban és -emul-ziókban használható. Csak tartályban forgalomba hozott készítmé-nyekhez használt tartósítószerként használ-ható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizott-sági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2034. december 31.
1746		37293-74-6	naftalinszulfonsav, for-maldehiddel alkotott polimer, kalciumsó	Adalékszerek						2034. december 31.
1747		36290-04-7	2-naftalinszulfonsav, for-maldehiddel alkotott polimer, nátriumsó	Adalékszerek						2028. december 31.
1748		26530-20-1	2-*n*-oktil-4-izotiazolin-3-on (OIT)	Adalékszerek, szerves adalé-kanyagok, forma-leválasztó szerek	Biocid	25			Csak tartályban forgalomba hozott készítmé-nyekhez használt tartósítószerként használ-ható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizott-sági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.
1749		112-80-1	oleinsav	Adalékszerek						2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1750		132-27-4	*o*-fenil-fenát (OPP)	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.
1751		111-30-8	1,5-pentándiál (glutáraldehid)	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.
1752		37971-36-1	2-foszfono-bután-1,2,4-trikarbonsav	Adalékszerek						2031. december 31.
1753		97105-14-1	polikarbonsav (só), felületaktív anyag	Adalékszerek						2037. december 31.
1754		68412-53-3	polietilén-glikol, elágazó nonilfenil-éter-foszfát	Adalékszerek						2037. december 31.
1755		37205-87-1	polietilén-glikol-nonilfenil-éter	Adalékszerek						2028. december 31.
1756		72283-35-3	polioxialkilén-alkiléter-zsírsav	Adalékszerek		1500				2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1757		73667-50-2	poliszacharid, szukcinoglikán	Adalékszerek					Az *Agrobacterium tumefaciens* fermentációja útján nyert exopoliszacharid.	2037. december 31.
1758		96949-22-3	poliszacharid, Welan-gumi	Adalékszerek					Az *Alcaligenes* fermentációja útján nyert exopoliszacharid.	2034. december 31.
1759		143-18-0	kálium-oleát	Adalékszerek						2028. december 31.
1760		6381-59-5 304-59-6	kálium-nátrium-tartarát	Adalékszerek						2031. december 31.
1761		3811-73-2	piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.
1762		127-09-3	nátrium-acetát	Adalékszerek						2031. december 31.
1763		15733-22-9	nátrium-*p*-klór-*m*-krezolát	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.
1764		13150-00-0	nátrium-2-,2-,2-dodeciloxi-etoxi-etil-szulfát	Adalékszerek		1500				2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1765		141-53-7	nátrium-formiát	Adalékszerek						2031. december 31.
1766		31138-65-5	nátrium-glükoheptonát	Adalékszerek						2031. december 31.
1767		527-07-1	nátrium-glükonát	Adalékszerek						2037. december 31.
1768		137-16-6	nátrium-N-lauroil-szarkozinát	Adalékszerek						2031. december 31.
1769		151-21-3	nátrium-*n*-dodecil-szulfát	Adalékszerek						2031. december 31.
1770		8061-51-6	nátrium-lignoszulfonát	Adalékszerek		12				2028. december 31.
1771		9084-06-4	nátrium-naftalin-szulfonsav	Adalékszerek						2028. december 31.
1772		61790-51-0	nátrium-rezinát	Adalékszerek						2031. december 31.
1773		9005-25-8	keményítő, étkezési	Adalékszerek						2028. december 31.
1774		9049-76-7	keményítő-hidroxipropil-éter	Adalékszerek						2028. december 31.
1775		57-11-4	sztearinsav	Adalékszerek						2034. december 31.
1776		57-50-1	szacharóz	Adalékszerek						2028. december 31.
1777		68131-32-8	szulfittartalmú folyadékok (kalcium-lignosszulfonát)	Adalékszerek		12				2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesekre vonatkozó értékek (B)			
1778		85586-07-8	kénsav, mono-C_{12}-C_{14}-alkil-észterek, nátriumsók	Adalékszerek		1500				2031. december 31.
1779		64787-97-9	kénessav, mononátriumsó, formaldehiddel és 1,3,5-triazin-2,4,6-triaminnal alkotott polimer	Adalékszerek						2037. december 31.
1780		8029-43-4	szirupok, hidrolizált keményítő-	Adalékszerek						2037. december 31.
1781		68131-37-3	szirupok, hidrolizált keményítő-, dehidratált	Adalékszerek						2028. december 31.
1782		68425-17-2	szirupok, hidrolizált keményítő, hidrogénezett	Adalékszerek					Szorbit (2–5 %), maltit (9–14 %) és maltotrit (11–16 %). Ez a keverék hidrogénezett oligoszacharidokat is tartalmaz (67–76 %), a 231/2012/EU bizottsági rendeletben a maltitszirup (E 965(ii)) tekintetében meghatározott tisztasági követelményeknek megfelelően.	2034. december 31.
1783		65997-01-5	tallolaj, nátriumsó	Adalékszerek						2031. december 31.
1784		67701-06-8	faggyúolein	Adalékszerek						2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1785		533-74-4	tetrahidro–3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tion	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2028. december 31.
1786		9014-85-1	2,4,7,9-tetrametil-5-decin–4,7-diol, etoxilált	Adalékszerek						2034. december 31.
1787		126-71-6	triizobutil-foszfát	Szerves adalékanyagok						2031. december 31.
1788		102-71-6	trietanolamin (2,2,2-nitrilotrietanol)	Adalékszerek, őrlési segédanyagok		2,5 – a trietanolamin és a hidroklorid addukt összegében kifejezve (trietanolaminban)				2034. december 31.
1789		2943-75-1	trietoxioktilszilán	Adalékszerek						2031. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1790		9014-63-5	xilán (fagyanta)	Adalékszerek						2028. december 31.
1791		107-21-1	etán–1,2-diol					1500 – etilénglikolban kifejezve.		2034. december 31.
1792		11138-66-2	xantángumi	Adalékszerek					Maximális adagolás = 0,15 %(m/m) a betonban.	2028. december 31.
1793		111-42-2	2,2'-iminodietanol	Adalékszerek					Maximális adagolás = 0,004 %(m/m) a betonban.	2031. december 31.
1794		111-46-6	dietilén-glükol					1500 – etilénglikolban kifejezve		2034. december 31.
1795		122-20-3	triizopropanolamin (1,1',1"-nitrilopropán-2-ol) (TIPAL)			250				2034. december 31.
1796		141-43-5	2-amino-etanol			2,5			Maximális adagolás = 0,004 %(m/m) a betonban.	2034. december 31.
1797		15214-89-8	2-akrilamido-2-metil-propánszulfonsav			2,5				2034. december 31.
1798		25322-69-4	polipropilén-glikol							2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1799		55965-84-9	5-klór-2-metil–1,2-tiazol-3(2*H*)-on és 2-metil-1,2-tiazol-3 (2*H*)-on (3:1) (CIT/MIT) reakciótömege	Adalékszerek, szerves adalé-kanyagok, forma-leválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítmé-nyekhez használt tartósítószerként használ-ható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizott-sági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2034. decem-ber 31.
1800		56-81-5	glicerin							2034. decem-ber 31.
1801		57-13-6	karbamid							2034. decem-ber 31.
1802		87-69-4	borkősav	Adalékszerek						2034. decem-ber 31.
1803		9002-89-5	polivinil-alkohol	Szerves adalé-kanyagok						2037. decem-ber 31.
1804		108-78-1	2,4,6-triamin-1,3,5-tria-zin			125			Maximális adagolás = 0,004 %(m/m) a betonban.	2028. decem-ber 31.
1805		126-73-8	tributil-foszfát	Adalékszerek, szerves adalé-kanyagok, forma-leválasztó szerek	Habzásgátló				Maximális adagolás = 0,004 %(m/m) a betonban.	2028. decem-ber 31.
1806		141-22-0	ricinolsav			2100				2028. decem-ber 31.
1807		144-62-7	oxálsav			300				2034. decem-ber 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesekre vonatkozó értékek (B)			
1808		60-00-4	etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA)						Maximális adagolás = 0,004 %(m/m) a betonban.	2034. december 31.
1809		68412-29-3	hidrolizált keményítő						Maximális adagolás = 0,15 %(m/m) a betonban.	2028. december 31.
1810		9000-65-1	tragantmézga						Maximális adagolás = 0,2 %(m/m) a betonban.	2028. december 31.
1811		2478-10-6	4-hidroxibutilakrilát	Szerves adalékanyagok						2031. december 31.
1812		9003-01-4	poliakrilsav	Szerves adalékanyagok						2031. december 31.
1813		9003-11-6	poli(etilénpropilén)glikol	Adalékszerek						2037. december 31.
1814		100-42-5	sztirol							2028. december 31.
1815		1007848-63--6	terc-dekánsav, etenil-észter, eténnel alkotott polimer, etenil-acetát és metil-2-metil-2-propenoát	Szerves adalékanyagok						2034. december 31.
1816		100-97-0	hexametiléntetramin					750 – formaldehidben kifejezve		2034. december 31.
1817		102782-43-4	alkoholok, C_9–C_{11}, elágazó és egyenes láncú, etoxilált, propoxilált	Adalékszerek						2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai species-zekre vonatkozó értékek (B)			
1818		103-11-7	2-etilhexil-akrilát			2,5				2034. december 31.
1819		10378-23-1	merkaptoetanol	Adalékszerek						2028. december 31.
1820		104-76-7	2-etil-1-hexanol	Adalékszerek		1500				2034. december 31.
1821		105-59-9	N-metil-dietanolamin	Adalékszerek						2031. december 31.
1822		106-91-2	2,3-epoxipropil-metakrilát			1,0				2028. december 31.
1823		106-99-0	butadién			0,1				2028. december 31.
1824		107-13-1	akrilnitril			0,1				2028. december 31.
1825		107-96-0	merkaptopropionsav	Adalékszerek						2031. december 31.
1826		108-05-4	ecetsav, vinil-észter			600				2028. december 31.
1827		108-31-6	maleinsav-anhidrid					1500 – maleinsavban kifejezve.		2034. december 31.
1828		110-16-7	maleinsav					1500 – maleinsavban kifejezve.		2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1829		110-63-4	1,4-butándiol			250 – 1,4-bután-diolban kife-jezve.				2034. decem-ber 31.
1830		110-97-4	1,1'-iminodipropán-2-ol	Adalékszerek						2031. december 31.
1831		111-82-0	metil-laurát							2031. december 31.
1832		111-90-0	2-(2-etoxietoxi)-etanol	Adalékszerek						2031. december 31.
1833		112-27-6	trietilénglikol							2034. decem-ber 31.
1834		112-30-1	dekán-1-ol							2034. decem-ber 31.
1835		112-34-5	dietilén-glikol-monobu-til-éter	Adalékszerek						2034. decem-ber 31.
1836		112-92-5	oktadekán-1-ol							2031. december 31.
1837		119-47-1	6,6'-di-*terc*-butil-2,2'-metiléndi-*p*-krezol	Adalékszerek		75				2028. decem-ber 31.
1838		122-96-3	piperazin–1,4-dietanol	Adalékszerek						2031. december 31.
1839		123-31-9	hidrokinon			30				2028. decem-ber 31.
1840		125005-87-0	diutángumi	Adalékszerek						2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1841		126-30-7	2,2-dimetil–1,3-propán-diol			2,5				2034. december 31.
1842		126-86-3	2,4,7,9-tetrametildec-5-in–4,7-diol	Adalékszerek						2031. december 31.
1843		128-37-0	2,6-di-*terc*-butil-*p*-krezol	Szerves adalé-kanyagok		150				2034. december 31.
1844		1338-41-6	szorbit-monosztearát							2034. december 31.
1845		13463-41-7	cink, bisz(1-hidroxi-2 (1*H*)-piridinetionát-O,*S*)-, (T-4)-	Szerves adalé-kanyagok		0,1		A cink esetében lásd az V. mellékletet.		2028. december 31.
1846		140-88-5	etil-akrilát					300 – akril-savban kife-jezve.		2034. december 31.
1847		141-32-2	butil-akrilát					300 – akril-savban kife-jezve.		2034. december 31.
1848		141-78-6	etil-acetát							2034. december 31.
1849		142-31-4	nátrium-oktil-szulfát							2031. december 31.
1850		142-87-0	nátrium-decil-szulfát							2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1851		143-19-1	9-oktadecénsav (9Z)-, nátriumsó (1:1)	Adalékszerek, szerves adalé-kanyagok, forma-leválasztó szerek	Adaléka-nyag forma-leválasztó szerekhez					2028. decem-ber 31.
1852		143-22-6	2-(2-(2-butoxietoxi)etoxi) etanol	Adalékszerek						2031. december 31.
1853		150413-26-6	poli(oxi–1,2-etándiil), α-szulfo-ω-(izotrideci-loxi)-, nátriumsó (1:1)	Adalékszerek						2037. decem-ber 31.
1854		150-76-5	hidrokinon-metiléter	Adalékszerek						2031. december 31.
1855		15763-76-5	nátrium-*p*-kumolszulfo-nát	Adalékszerek						2031. december 31.
1856		1663-39-4	*terc*-butil-akrilát					300 – akril-savban kife-jezve.		2034. decem-ber 31.
1857		1879-09-0	2,4-dimetil-6-*terc*-butil-fenol	Adalékszerek						2031. december 31.
1858		204336-40-3	oxirán, metil-, oxiránnal alkotott polimer, mono (3,5,5-trimetilhexil)-éter	Adalékszerek						2034. decem-ber 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1859		2146-71-6	vinil-laurát (dodekánsav, etenil-észter)	Szerves adalé-kanyagok						2034. decem-ber 31.
1860		2373-38-8	butándisav, szulfo-, 1,4-bisz(1,3-dimetilbu-til)-észter, nátriumsó	Szerves adalé-kanyagok						2031. december 31.
1861		2425-77-6	2-hexildekán-1-ol	Adalékszerek						2031. december 31.
1862		24800-44-0	tripropilénglikol							2034. decem-ber 31.
1863		24937-78-8	ecetsav-etenil-észter, etén-nel alkotott polimer	Szerves adalé-kanyagok						2034. decem-ber 31.
1864		25190-52-7	polipropilénglikol-szte-arát	Adalékszerek						2037. decem-ber 31.
1865		25584-83-2	hidroxipropil-akrilát	Adalékszerek						2031. december 31.
1866		26172-55-4	5-klór-2-metil-2*H*-izotia-zol-3-on	Adalékszerek, szerves adalé-kanyagok, forma-leválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítmé-nyekhez használt tartósítószerként használ-ható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizott-sági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2028. decem-ber 31.
1867		26221-27-2	poli(vinil-alkohol-ko-eti-lén)	Szerves adalé-kanyagok						2037. decem-ber 31.
1868		26399-02-0	2-etilhexil-oleát	Szerves adalé-kanyagok						2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1869		27813-02-1	2-propénsav, 2-metil-, 1,2-propándiollal alkotott monoészter	Adalékszerek						2031. december 31.
1870		28098-03-5	oktánsav, 2-aminoetanol-lal alkotott vegyület (1:1)	Adalékszerek, szerves adalé-kanyagok, forma-leválasztó szerek	Adalék-anyag forma-leválasztó szerekhez					2028. decem-ber 31.
1871		29736-24-1	ecetsav, 2-hidroxi-2-szulfo-, nátriumsó (1:2)	Szerves adalé-kanyagok						2031. december 31.
1872		353752-63-3	2-propénsav, homopoli-mer, α-metil-ω-hidroxipoli (oxi–1,2-etándiil)-észter, oltott	Szerves adalé-kanyagok						2037. decem-ber 31.
1873		36653-82-4	hexadekan-1-ol							2034. decem-ber 31.
1874		37208-08-5	hidroxibutilcellulóz	Adalékszerek						2028. decem-ber 31.
1875		300-92-5	alumínium-disztearát					Az alumí-nium esetén lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1876		4402-30-6	2-propanol, 1,1'-(metili-mino)-bisz-	Adalékszerek						2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1877		50-81-7	aszkorbinsav							2028. december 31.
1878		50985-38-1	poli(oxi–1,2-etándiil), α-(4-hidroxibutil)-ω-hidroxi	Adalékszerek						2034. december 31.
1879		513-42-8	2-metil-2-propén-1-ol	Adalékszerek						2031. december 31.
1880		51668-30-5	oxirán, metil-, oxiránnal alkotott polimer, oktadekanoát	Adalékszerek						2037. december 31.
1881		52383-89-8	dodekánsav, etenil-észter, klóreténnel és eténnel alkotott polimer	Szerves adalékanyagok						2037. december 31.
1882		52668-97-0	oleinsav-polietilénglikol-diészter	Adalékszerek						2037. december 31.
1883		52933-07-0	foszforsav, izotridecil-észter	Adalékszerek						2028. december 31.
1884		5395-50-6	tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroximetil) imidazo[4,5-d]imidazol–2,5(1H,3H)-dion	Szerves adalékanyagok						2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1885		541-02-6	dekametilciklopentaszilo-xán	Adalékszerek						2028. decem-ber 31.
1886		544-63-8	mirisztinsav							2028. decem-ber 31.
1887		55406-53-6	3-jód-2-propinil-butilkar-bamát	Adalékszerek, szerves adalé-kanyagok, forma-leválasztó szerek	Biocid				Csak tartályban forgalomba hozott készítmé-nyekhez használt tartósítószerként használ-ható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizott-sági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.
1888		556-67-2	oktametilciklotetraszilo-xán	Adalékszerek						2028. decem-ber 31.
1889		557-05-1	cink-disztearát		Vízleper-gető			A cink esetén lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1890		5625-90-1	N,N'-metilénbiszmorfolin	Adalékszerek, szerves adalé-kanyagok, forma-leválasztó szerek	Biocid	0,1			Csak tartályban forgalomba hozott készítmé-nyekhez használt tartósítószerként használ-ható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizott-sági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2028. decem-ber 31.
1891		56-87-1	L-lizin							2037. decem-ber 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesekre vonatkozó értékek (B)			
1892		595585-15-2	D-glükurono-D-glükо-6-deoxi-L-mannán, acetát, kalcium-magnézium-kálium-nátriumsó	Adalékszerek						2028. december 31.
1893		61791-14-8	aminok, kókusz-alkil, etoxilált	Adalékszerek						2028. december 31.
1894		63330-34-7	*terc*-dekánsav, etenil-észter, eténnel és etenil-acetáttal alkotott polimer	Szerves adalékanyagok						2034. december 31.
1895		64-17-5	etanol							2034. december 31.
1896		64742-47-8	desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett könnyű	Formaleválasztó szerek						2031. december 31.
1897		64742-48-9	lakkbenzin (ásványolaj), hidrogénezett nehéz; alacsony forráspontú hidrogénezett nafta	Formaleválasztó szerek		0,1				2028. december 31.
1898		64742-95-6	lakkbenzin (ásványolaj), könnyű aromás;	Formaleválasztó szerek		0,1				2028. december 31.
1899		65997-04-8	fenyőgyanta, fumarált	Adalékszerek						2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesekre vonatkozó értékek (B)			
1900		6683-19-8	pentaeritrit-tetrakisz [3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxi-fenil)-propionát]							2034. december 31.
1901		67-56-1	metanol							2034. december 31.
1902		67-63-0	2-propanol							2034. december 31.
1903		68442-68-2	benzolamin, *N*-fenil-, sztirolált	Szerves adalékanyagok						2031. december 31.
1904		69011-36-5	izotridekanol, etoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
1905		71-36-3	1-butanol							2034. december 31.
1906		72121-88-1	D-glükopiranuronsav, 6-deoxi-L-mannózzal, D-glükózzal és D-mannózzal alkotott polimer, kalcium-kálium-nátrium-só (Welan-gumi)	Adalékszerek						2037. december 31.
1907		74-85-1	etén	Adalékszerek						2034. december 31.
1908		75-21-8	etilén-oxid			0,1				2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1909		75-91-2	*terc*-butil-hidroperoxid (TBHP)	Szerves adalé-kanyagok						2028. decem-ber 31.
1910		78041-14-2	oxirán, metil-, oxiránnal alkotott polimer, 1,2,3-propántriollal (3:1), (9Z)-9-oktadecenoáttal alkotott éter	Adalékszerek						2037. decem-ber 31.
1911		78-51-3	tributoxietil-foszfát	Adalékszerek, szerves adalé-kanyagok, forma-leválasztó szerek	Habzásgátló				Maximális adagolás = 0,5 %(m/m) az addíciós termék vagy az adalékszer alapján.	2031. december 31.
1912		79-06-1	akrilamid			0,1				2028. decem-ber 31.
1913		79-10-7	akrilsav					300 – akril-savban kife-jezve.		2034. decem-ber 31.
1914		79-39-0	metakrilamid			0,1				2034. decem-ber 31.
1915		79-41-4	metakrilsav					300 – metakrilsav-ban kife-jezve.		2034. decem-ber 31.
1916		8002-13-9	repceolaj							2028. decem-ber 31.
1917		8015-86-9	karnaubaviasz							2028. decem-ber 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1918		8028-48-6	narancs, édes, kivonat	Adalékszerek						2031. december 31.
1919		8028-89-5	karamell (színezék)	Adalékszerek						2031. december 31.
1920		8042-47-5	fehér ásványolaj (petróleum)	Utókezelő szer						2031. december 31.
1921		80-62-6	metakrilsav, metil-észter					300 – metakrilsavban kifejezve.		2034. december 31.
1922		818-61-1	akrilsav, etilénglikollal alkotott monoészter					300 – akrilsavban kifejezve.		2034. december 31.
1923		82973-76-0	poli(oxi–1,2-etándiil), α,α'-(2,2-dimetil–1,3-propándiil)bisz[ω-hidroxi-	Adalékszerek						2028. december 31.
1924		868-18-8	nátrium-tartarát	Adalékszerek						2031. december 31.
1925		868-77-9	2-hidroxietil-metakrilát					300 – metakrilsavban kifejezve.		2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1926		9003-20-7	ecetsav-etenil-észter, homopolimer	Szerves adalé-kanyagok						2037. decem-ber 31.
1927		9003-39-8	polivinilpirrolidon							2037. decem-ber 31.
1928		9004-58-4	cellulóz, etil-2-hidroxietil-éter	Adalékszerek						2028. decem-ber 31.
1929		9004-64-2	cellulóz, 2-hidroxipropil-éter	Adalékszerek						2028. decem-ber 31.
1930		9004-74-4	poli(oxi–1,2-etándiil), α-metil-ω-hidroxi-	Adalékszerek						2037. decem-ber 31.
1931		9004-82-4	nátrium-lauril–éter-szul-fát	Adalékszerek						2028. decem-ber 31.
1932		9005-00-10	sztearil-alkohol, etoxilát (2 EO)	Adalékszerek						2031. december 31.
1933		9005-65-6	polietilénglikol-szorbitán-monooleát							2028. decem-ber 31.
1934		9032-46-6	cellulóz, 2-szulfoetil-éter	Adalékszerek						2028. decem-ber 31.
1935		9036-19-5	(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenil-polietilénglikol	Adalékszerek						2028. decem-ber 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1936		9043-30-5	izotridekanol, etoxilált	Adalékszerek						2028. december 31.
1937		923-02-4	*N*-(hidroximetil)metakrilamid			2,5				2034. december 31.
1938		925-60-0	akrilsav, propilészter					300 – akrilsavban kifejezve.		2028. december 31.
1939		96-33-3	akrilsav, metil-észter					300 – akrilsavban kifejezve.		2034. december 31.
1940		97-65-4	itakonsav							2034. december 31.
1941		999-61-1	2-hidroxipropil-akrilát			2,5 – akrilsav, 2-hidroxi-propil-észter és akrilsav, 2-hidroxi-izopropil-észter összegében kifejezve.				2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek (B)			
1942			ecetsav-etenil-észter, etén, nátrium-2-metil-2-[(1-oxo-2-propén-1-il) amino]-1-propánszulfonáttal és etenil-*terc*-dekanoáttal alkotott polimer	Szerves adalékanyagok						2034. december 31.
1943			akrilsav és C_2–C_{18} lánchosszúságú kétértékű alkoholok metakrilsavésztere	Adalékszerek						2028. december 31.
1944			zsíralkohol-etoxilát	Adalékszerek						2028. december 31.
1945			egyenes láncú és elágazó primer alkoholok polietilénglikol-éterei (EO = 1–50)	Adalékszerek						2028. december 31.
1946			C_1–C_{18} lánchosszúságú, egyértékű, alifás, telített alkoholok vinilétere	Adalékszerek						2028. december 31.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőjének neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai species-zekre vonatkozó értékek (B)			
1947			izotiazolinon	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Tartósítószer				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2028. december 31.

3. táblázat

A cement típusú anyagok szerves összetevőcsoportjainak európai pozitív listája

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőcsoportjának neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai species-zekre vonatkozó értékek			
1948		68439-45--2	alkoholok, C_6–C_{12}, etoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
1949		68439-50--9	alkoholok, C_{12}–C_{14}, etoxilált	Adalékszerek		1500				2031. december 31.
1950		68551-12--2	alkoholok, C_{12}–C_{16}, etoxilált	Adalékszerek		1500				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőcsoportjának neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek			
1951		96130-61-9	alkoholok, C_9–C_{11}, etoxilált, szulfátok, nátriumsók	Adalékszerek		1500				2031. december 31.
1952		68585-34-2	alkoholok, C_{10}–C_{16}, etoxilált, szulfátok, nátriumsók	Adalékszerek		1500				2031. december 31.
1953		68891-38-3	alkoholok, C_{12}–C_{14}, etoxilált, szulfátok, nátriumsók	Adalékszerek		1500				2031. december 31.
1954		126950-60-5	alkoholok, C_{12}–C_{14}, szekunder	Adalékszerek		1500				2031. december 31.
1955		84133-50-6	alkoholok, C_{12}–C_{14}, szekunder, etoxilált	Adalékszerek		250				2031. december 31.
1956		68439-57-6	szulfonsav, C_{14}–C_{16}-alkán-hidroxi és C_{14}–C_{16}-alkén, nátriumsók	Adalékszerek		1500				2031. december 31.
1957		25155-30-0	alkil-aril-szulfonát (nátrium-dodecilbenzolszulfonát)	Adalékszerek		1500				2031. december 31.
1958		85117-50-6	alkil-benzol-szulfonát, nátrium (mono-C_{10}–C_{14}-alkilszármazékok, nátrium)	Adalékszerek		1500				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőcsoportjának neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek			
1959		70592-80-2 & 1643-20-5	alkil-dimetilamin-oxid	Adalékszerek		1500				2031. december 31.
1960		68585-47-7	alkil-szulfát, nátrium (mono-C_{10}–C_{16}-alkil-észterek)	Adalékszerek		1500				2031. december 31.
1961		68411-30-3	alkilaril-szulfonát (benzolszulfonsav, C_{10}–C_{13} származékok, nátrium)	Adalékszerek		1500				2031. december 31.
1962		68154-99-4	alkilpolietoxipolipropoxi-benziléter	Adalékszerek						2034. december 31.
1963		7360-53-4	alumínium-formiát	Adalékszerek				Az alumínium esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1964		61788-90-7	aminok, kókusz-alkildimetil, N-oxidok	Adalékszerek		0,1 – aminokban kifejezve				2031. december 31.
1965		72906-11-7	alkil-szulfát nátrium (mono-C_9–C_{13}-alkil-észterek)	Adalékszerek		300				2031. december 31.
1966		68784-08-7	butándisav, szulfo-, C-(2-kókusz-amidoetil)-észterek, dinátriumsók	Adalékszerek						2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőcsoportjának neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesekre vonatkozó értékek			
1967		68603-42-9	kókusz-dietanolamid (kókusz *N*,*N*-bisz-hidroxietil)	Adalékszerek						2031. december 31.
1968		84712-53-8	*N*-kókusz szulfoszukcinamát, dinátrium (butánsav,4-amino-4-oxi-2-szulfo-,*N*-kókusz alkilszármazékok)	Adalékszerek						2031. december 31.
1969		67762-90-7	dimetilsziloxán, szilícium-dioxiddal lejátszódó reakció termékei	Adalékszerek						2031. december 31.
1970		67701-03-5	zsírsavak, C_{16}–C_{18} (sztearinsav)	Adalékszerek						2031. december 31.
1971		61791-08-0	zsírsavak, kókusz, etanolaminnal lejátszódó reakció termékei, etoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
1972		50-99-7	glükóz	Adalékszerek						2031. december 31.
1973		50-21-5	tejsav	Adalékszerek						2034. december 31.
1974		91078-68-1	naftalinszulfonsav, formaldehiddel lejátszódó reakció termékei, nátriumsók	Adalékszerek						2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőcsoportjának neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesekre vonatkozó értékek			
1975		68002-63-1	kvaterner ammónium, C_{14}–C_{18}, alkiltrimetil-kloridok	Adalékszerek		300		Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1976		61789-40-0	kvaterner ammóniumvegyületek, (karboximetil) (3-kókusz-amidopropil) dimetil-hidroxidok, belső sók	Adalékszerek		300		Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
1977		73138-82-6, 61790-51-0	gyantasavak	Adalékszerek						2031. december 31.
1978		8050-09-7	fenyőgyanta	Adalékszerek						2034. december 31.
1979		91648-56-5	nátrium-dodecil–pentadecil-éter-szulfonátok	Adalékszerek		1500				2031. december 31.
1980		25322-68-3	polietilén-glikol							2034. december 31.
1981		57-55-6	propán–1,2-diol (1,2-propilén-glikol)							2034. december 31.
1982		75-56-9	propilén-oxid			0,1				2028. december 31.
1983		107-22-2	glioxál							2028. december 31.

EUPL-szám	EK-s-szám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőcsoportjának neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek			
1984		1000817-22-0	zsírsavak, C_8–C_{18} és C_{18} telítetlen, dietanolaminnal és propilén-oxiddal lejátszódó reakció termékei	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Adalékanyag formaleválasztó szerekhez					2031. december 31.
1985		103818-93-5	alkoholok, C_9–C_{11}, etoxilált, propoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
1986		1400790-00-2	alkoholok, C_9–C_{11} elágazó, etoxilált, propoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
1987		169107-21-5	alkoholok, C_9–C_{11} elágazó, etoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
1988		25085-46-5	ecetsav etenil-észter, klóreténnel és eténnel alkotott polimer	Szerves adalékanyagok						2037. december 31.
1989		25213-24-5	ecetsav-etenil-észter, etenollal alkotott polimer	Adalékszerek					Molekulatömeg > 1 000 Da.	2034. december 31.
1990		25265-71-8	1,1'-oxidi-2-propanol, izomerek keveréke	Szerves adalékanyagok						2034. december 31.
1991		4080-31-3	3,5,7-triaza-1-azoniatriciklo[3.3.1.13,7] dekán,1-(3-klór-2-propenil)-, klorid			15				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőcsoportjának neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesekre vonatkozó értékek			
1992		63148-62-9	polidimetilsziloxán	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Habzásgátló				Maximális adagolás = 0,5 %(m/m) az addíciós termék vagy az adalékszer alapján.	2034. december 31.
1993		64742-52-5	desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett nehéz nafténes; Alapolaj – nem specifikált	Formaleválasztó szerek		0,1				2028. december 31.
1994		64742-53-6	desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett könnyű nafténes; Alapolaj – nem specifikált	Formaleválasztó szerek		0,1				2028. december 31.
1995		64742-55-8	desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett könnyű paraffinos	Utókezelő szer		0,1				2028. december 31.
1996		64742-56-9	desztillátumok (ásványolaj), oldószerrel viaszmentesített könnyű paraffinos; Alapolaj – nem specifikált	Formaleválasztó szerek		0,1				2028. december 31.
1997		66455-15-0	alkohol, C_{10}–C_{14}, etoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
1998		67701-01-3	zsírsavak, C_{12}–C_{18}							2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőcsoportjának neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek			
1999		67701-05-7	zsírsav, C_{16}–C_{18} és C_{18} telítetlen	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Adalékanyag formaleválasztó szerekhez					2031. december 31.
2000		67701-08-0	zsírsavak, C_8–C_{18} és C_{18} telítetlen	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Adalékanyag formaleválasztó szerekhez					2031. december 31.
2001		67701-26-2	gliceridek, C_{12}–C_{18} (triglicerídek C_{12}–C_{18} (páros számú))	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Adalékanyag formaleválasztó szerekhez					2031. december 31.
2002		68131-39-5	alkoholok, C_{12}–C_{15}, etoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
2003		68131-40-8	alkoholok, C_{11}–C_{15}, szekunder, etoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
2004		68154-97-2	alkoholok, C_{10}–C_{12}, etoxilált, propoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
2005		68439-46-3	alkoholok, C_9–C_{11}, etoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
2006		68439-49-6	egyenes láncú és elágazó, primer (C_8–C_{22}) alkoholok polietilénglikol (EO = 1–50)-éterei							2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőcsoportjának neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesekre vonatkozó értékek			
2007		68476-78-8	melasz	Adalékszerek						2031. december 31.
2008		68526-86-3	alkoholok, C_{11}–C_{14} izo	Adalékszerek						2031. december 31.
2009		68551-07-5	alkoholok, C_8–C_{18}	Adalékszerek						2031. december 31.
2010		68611-44-9	szilán, diklór-dimetil-, szilícium-dioxiddal lejátszódó reakció termékei							2031. december 31.
2011		68920-66-1	alkoholok, C_{16}–C_{18} és C_{18} telítetlen, etoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
2012		68954-91-6	poli(oxi–1,2-etándiil), α-(3-karboxi-1-oxoszulfopropil)-ω-hidroxi-, C_{10}–C_{12}-alkil-éterek, dinátriumsók	Adalékszerek						2037. december 31.
2013		69013-18-9	alkoholok, C_8–C_{18}, etoxilált, propoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
2014		69227-21-0	alkoholok, C_{12}–C_{18}, etoxilált, propoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
2015		70955-07-6	alkoholok, faggyú, propoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőcsoportjának neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek			
2016		71786-60-2	etanol, 2,2'-iminobisz-, N-C_{12}–C_{18}-alkilszármazékok	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Adalékanyag formaleválasztó szerekhez					2031. december 31.
2017		78330-21-9	alkoholok, C_{11}–C_{14}-izo-, C_{13}-ban gazdag, etoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
2018		8002-74-2	paraffinviaszok és szénhidrogén-viaszok	Szerves adalékanyagok						2031. december 31.
2019		85409-27-4	gyantasav	Adalékszerek						2031. december 31.
2020		85586-25-0	repceolaj-metil-észter							2031. december 31.
2021		93-83-4	N,N-bisz(2-hidroxi-etil) oleamid	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Adalékanyag formaleválasztó szerekhez					2031. december 31.
2022		97043-91-9	alkoholok, C_{9}–C_{16}, etoxilált	Adalékszerek						2031. december 31.
rapid-meent			zsírsav-poliglikol-észterek							2034. december 31.
2024			metallilszulfonsav, sók			0,25				2031. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőcsoportjának neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesekre vonatkozó értékek			
2025			polikarboxilát-éter, az alábbiak kombinációjával előállítva: — akrilsav (CAS-szám: 79-10-7) és/vagy — poli(oxi–1,2-etándiil), α-[4-(eténiloxi) butil]-ω-hidroxi- (CAS-szám: 126682-74-4) és/vagy — poli(oxi–1,2-etándiil), α-(3-metil-3-butén-1-il)-ω-hidroxi- (CAS-szám: 110412-77-6) és/vagy — hidroxipropilakrilát (CAS-szám: 25584-83-2) és/vagy — polietilén-glikol-monometalliléter (CAS-szám: 31497-33-3)	Adalékszerek		poli (oxi–1,2-etándiil), α-(3-metil-3-butén-1-il)-ω-hidroxi- (CAS-szám: 110412-77-6) MTC_{tap} = 1 µg/l izoprenol MTC_{tap} = 2,5 µg/l		1000 Da-nál kisebb molekulatömegű oligomerek: < 1 %; akrilsav-maradékanyagtartalom: 0,05 %; hidroxipropil-akrilát (CAS-szám: 25584-83-2) < 0,0025 %; etilén-oxid (CAS-szám: 75-21-8) < 0,0005 %.	2034. december 31.

EUPL-szám	EK-s-zám	CAS-szám	A cement típusú anyag szerves összetevőcsoportjának neve	Az általános összetevő kategóriája	Technikai funkció	Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
						A cement típusú anyag szerves összetevőjére vonatkozó érték	Egyéb releváns kémiai speciesz-ekre vonatkozó értékek			
2026			melamin-szulfonátok	Adalékszerek						2031. december 31.
2027			naftalin-szulfonátok	Adalékszerek						2031. december 31.
2028			formaldehidet kibocsátó anyagok	Adalékszerek, szerves adalékanyagok, formaleválasztó szerek	Tartósítószer				Csak tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként használható; a termék felületén nincs antimikrobiális hatása; vizsgálandó az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat III. melléklete 7.3. és 8.5. szakaszának megfelelően.	2031. december 31.

Megjegyzések:

1. *1. megjegyzés: A 2. és 3. táblázatban szereplő megjegyzések magyarázata*

i. A 2. és 3. táblázatban szereplő megjegyzések jelentése a következő:

A.	A „legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$)” a cement típusú anyagokból az emberi fogyasztásra szánt vízbe kioldódó meghatározott anyagok legnagyobb megengedett koncentrációját jelenti az V. mellékletben feltüntetett elem vagy ion összegeként.
B.	Releváns kémiai specieszeknek az (EU) 2024/365 bizottsági végrehajtási határozat IV. mellékletének 3. szakaszában meghatározottak tekintendők.

2. *2. megjegyzés: Az engedély hatálya*

i. Amennyiben a cement típusú anyag valamely, a listán egyedi bejegyzésben szereplő szerves összetevőjére egy csoportos bejegyzés is érvényes, a cement típusú anyag adott szerves összetevőjére vonatkozóan kizárólag az egyedi bejegyzésben feltüntetett felhasználási feltételek, előírások és lejárati idők az irányadók.

ii. Amennyiben a cement típusú anyag valamely szerves összetevőjének a vízmentes formája szerepel a listán, úgy kell tekinteni, hogy annak a jóváhagyása a hidratált formára is érvényes.

iii. Amennyiben a 2. és 3. táblázat másként nem rendelkezik, úgy kell tekinteni, hogy az engedélyezett savak, fenolok és alkoholok alábbi sói szintén az érintett engedély hatálya alá tartoznak: alumínium, ammónium, bárium, kalcium, kobalt, réz, európium, gadolínium, vas, lantán, lítium, magnézium, mangán, kálium, nátrium, terbium és cink. Ennek feltétele, hogy a megfelelő $MTC_{tap,\ cementitious}$ értéket betartsák az adott kémiai elemre vagy ionra vonatkozóan, amely ugyanaz, mint az V. mellékletben a cement típusú anyagok tekintetében megjelenő. Bizonyos esetekben, ha a biztonsági értékelés során aggályok merülnek fel a szabad savak alkalmazásával kapcsolatban, kizárólag a sók engedélyezhetők, a jegyzékben az elnevezést „…sav(ak), sók”-ként feltüntetve.

iv. A cement típusú anyagok szerves összetevői első európai pozitív listájának alkalmazásában a kizárólag engedélyezett monomerek felhasználásával gyártott adalékszerek összetevőiként használt polimereket az említett engedélyek hatálya alá tartozónak kell tekinteni.

v. A cement típusú anyagok szerves összetevői első európai pozitív listájának közzétételét követően polimerek esetében az európai pozitív listán szereplő bejegyzés a polimerben használt monomer(ek)re és más reagens(ek)re vonatkozik, és az engedélyezett monomer(ek) és más reagens(ek) felhasználásával gyártott polimerek az említett bejegyzések hatálya alá tartoznak.

vi. A szálak vagy adalékanyagok összetevőjeként használt polimerek esetében az I. melléklet 2. szakaszának v–viii. pontja értelemszerűen alkalmazandó.

vii. A fémes anyagokra vonatkozó európai pozitív listán jóváhagyott fémösszetételekből készült szálaknak a cement típusú anyagokban történő felhasználása engedélyezett.

viii. Az 1. táblázatban szereplő bejegyzések csak akkor vonatkoznak a nanoformára, ha ez az adott bejegyzésre vonatkozó jóváhagyásban kifejezetten fel van tüntetve.

3. *3. megjegyzés: Kiegészítő felhasználási feltételek*

i. Kizárólag az 528/2012/EU rendelet szerinti 6. terméktípusba („termékek eltarthatóságát biztosító tartósítószerek”) tartozó biocid hatóanyagok használhatók fel a cement típusú anyagok szerves összetevőiként.

IV. MELLÉKLET

A ZOMÁNCOK, VALAMINT KERÁMIA- ÉS EGYÉB SZERVETLEN ANYAGOK ÖSSZETÉTELEINEK EURÓPAI POZITÍV LISTÁJA

1. táblázat

A zománcok, valamint kerámia- és egyéb szervetlen anyagok összetételeinek európai pozitív listája

EUPL-szám	Anyag kategóriája	Anyag alkategóriája	Elfogadott anyagösszetétel	Az elfogadott szervetlen anyagösszetétel alkotóelemei			Az áztatóvizekben elemzendő releváns kémiai specieszek (A)	Releváns kémiai specieszek legnagyobb megengedett koncentrációja a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ inorganic}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
				Az összetevő elnevezése	Legkisebb koncentráció (% (m/m))	Legnagyobb koncentráció (% (m/m))				
2029	Zománc	Zománc	Zománc	SiO_2	25	80	Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr	A kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
				B_2O_3	0	20				
				Na_2O	0	30				
				K_2O	0	10				
				Li_2O	0	10				
				CaO	0	10				
				BaO	0	15				
				SrO	0	5,0				
				Sb_2O_3	0	1,0				
				MgO	0	5,0				
				CeO_2	0	15				
				ZnO	0	10				
				Al_2O_3	0	5,0				
				CoO	0	5,0				
				NiO	0	3,0				
				CuO	0	3,0				
				MnO_2	0	5,0				

EUPL-szám	Anyag kategóriája	Anyag alkategóriája	Elfogadott anyagösszetétel	Az elfogadott szervetlen anyagösszetétel alkotóelemei			Az áztatóvizekben elemzendő releváns kémiai specieszek (A)	Releváns kémiai specieszek legnagyobb megengedett koncentrációja a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ inorganic}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
				Az összetevő elnevezése	Legkisebb koncentráció (% (m/m))	Legnagyobb koncentráció (% (m/m))				
				Fe_2O_3	0	5,0				
				MoO_3	0	5,0				
				P_2O_5	0	5,0				
				SnO_2	0	5,0				
				TiO_2	0	16				
				ZrO_2	0	30				
				F	0	10				
				Cr_2O_3	0	3,0				
2030	Zománc	Üveg	Boroszilikát üveg	SiO_2	80	100	Al, B, Cd, Pb	A kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
				B_2O_3	7,0	13				
				Al_2O_3	0	2,4				
				Na_2O	0	2,0				
				K_2O	0	2,0				
2031	Zománc	Üveg	Nátron-mész üveg	SiO_2	60	85	Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr	A kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet.		2031. december 31.
				B_2O_3	0	15				
				Al_2O_3	0	10,0				
				Na_2O	0	15				
				K_2O	0	5,0				
				CaO	0	15				
				MgO	0	5,0				
				BaO	0	5,0				

EUPL-szám	Anyag kategóriája	Anyag alkategóriája	Elfogadott anyagösszetétel	Az elfogadott szervetlen anyagösszetétel alkotóelemei			Az áztatóvizekben elemzendő releváns kémiai specieszek (A)	Releváns kémiai specieszek legnagyobb megengedett koncentrációja a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ inorganic}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
				Az összetevő elnevezése	Legkisebb koncentráció (% (m/m))	Legnagyobb koncentráció (% (m/m))				
				SrO	0	1,0				
				Sb_2O_3	0	1,0				
				CeO_2	0	1,0				
				CoO	0	1,0				
				NiO	0	1,0				
				CuO	0	1,0				
				MnO_2	0	1,0				
				Fe_2O_3	0	1,0				
				MoO_3	0	1,0				
				SnO_2	0	1,0				
				TiO_2	0	1,0				
				ZrO_2	0	1,0				
				Cr_2O_3	0	1,0				
2032	Kerámia	Oxidkerámia	Al_2O_3 és SiO_2 kerámia	Al_2O_3	0	99,99	Al, B, Ba, Cd, Cr, Mn, Pb, Sr, Ti, Y, Zr	A kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet.	Az ólom és a kadmium csak technikailag elkerülhetetlen mértékű kis mennyiségben, nem szándékosan hozzáadott szennyeződésként lehet jelen. Az említett kémiai elemek koncentrációjának 0,02 %-nál (m/m) kisebbnek kell lennie, és azt fel kell tüntetni az anyagösszetételben.	2031. december 31.
				SiO_2	0	92				
				B_2O_3	0	2,0				
				BaO	0	0,2				
				CaO	0	8,0				
				Cr_2O_3	0	2,0				
				Fe_2O_3	0	4,0				
				K_2O	0	3,0				

EUPL-szám	Anyag kategóriája	Anyag alkategóriája	Elfogadott anyagösszetétel	Az elfogadott szervetlen anyagösszetétel alkotóelemei			Az áztatóvizekben elemzendő releváns kémiai specieszek (A)	Releváns kémiai specieszek legnagyobb megengedett koncentrációja a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ inorganic}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
				Az összetevő elnevezése	Legkisebb koncentráció (% (m/m))	Legnagyobb koncentráció (% (m/m))				
				MgO	0	3,0				
				MnO_2	0	3,5				
				Na_2O	0	3,0				
				P_2O_5	0	0,1				
				SrO	0	0,5				
				TiO_2	0	2,5				
				ZrO_2	0	3,0				
				Y_2O_3	0	0,4				
2033	Kerámia	Oxidkerámia	ZrO_2 kerámia	Al_2O_3	0	95	Al, Cd, Hf, Pb, Pr, Ti, Y, Zr	A kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet.	Az ólom és a kadmium csak technikailag elkerülhetetlen mértékű kis mennyiségben, nem szándékosan hozzáadott szennyeződésként lehet jelen. Az említett kémiai elemek koncentrációjának 0,02 %-nál (m/m) kisebbnek kell lennie, és azt fel kell tüntetni az anyagösszetételben.	2031. december 31.
				ZrO_2	5,0	99				
				HfO_2	0	2,0				
				MgO	0	4,0				
				CaO	0	0,1				
				Fe_2O_3	0	0,1				
				SiO_2	0	5,0				
				TiO_2	0	0,5				
				Y_2O_3	0	8,5				
				Pr_2O_3	0	0,2				
				Na_2O	0	0,1				
				K_2O	0	0,1				

EUPL-szám	Anyag kategóriája	Anyag alkategóriája	Elfogadott anyagösszetétel	Az elfogadott szervetlen anyagösszetétel alkotóelemei			Az áztatóvizekben elemzendő releváns kémiai specieszek (A)	Releváns kémiai specieszek legnagyobb megengedett koncentrációja a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ inorganic}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
				Az összetevő elnevezése	Legkisebb koncentráció (% (m/m))	Legnagyobb koncentráció (% (m/m))				
2034	Kerámia	Oxidkerámia	Kemény feritkerámiák	FeO/Fe_2O_3	80	95	Al, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr	A kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet.	Az ólom és a kadmium csak technikailag elkerülhetetlen mértékű kis mennyiségben, nem szándékosan hozzáadott szennyeződésként lehet jelen. Az említett kémiai elemek koncentrációjának 0,02 %-nál (m/m) kisebbnek kell lennie, és azt fel kell tüntetni az anyagösszetételben.	2031. december 31.
				Al_2O_3	0	3,0				
				BaO	0	12				
				CaO	0	3,0				
				Cr_2O_3	0	0,1				
				Bi_2O_3	0	0,4				
				MnO	0	3,0				
				NiO	0	0,1				
				P_2O_5	0	0,1				
				SiO_2	0	5,0				
				SrO	0	12				
				MgO	0	0,1				
				Na_2O	0	0,1				
				ZnO	0	0,1				
				CuO	0	0,1				
2035	Kerámia	Nem-oxid kerámia	Szilíciumkarbid (SiC) kerámia	SiC	78	100	Benzo-(a)-pirén 4 PAH összege: benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[ghi]perilén és indeno[1,2,3-cd]pirén.	A kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet. benzo-(a)-pirén MTC_{tap} = 0,001 Benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[ghi]perilén és indeno[1,2,3-cd]pirén összege MTC_{tap} = 0,01	Az ólom és a kadmium csak technikailag elkerülhetetlen mértékű kis mennyiségben, nem szándékosan hozzáadott szennyeződésként lehet jelen. Az említett kémiai elemek koncentrációjának 0,02 %-nál (m/m) kisebbnek kell lennie, és azt fel kell tüntetni az anyagösszetételben.	2031. december 31.
				Si	0	22				
				Al	0	2,0				
				Al_2O_3	0	5,0				
				B	0	3,0				
				C	0	5,0				
				Ca	0	0,1				
				Fe	0	0,2				

EUPL-szám	Anyag kategóriája	Anyag alkategóriája	Elfogadott anyagösszetétel	Az elfogadott szervetlen anyagösszetétel alkotóelemei			Az áztatóvizekben elemzendő releváns kémiai specieszek (A)	Releváns kémiai specieszek legnagyobb megengedett koncentrációja a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ inorganic}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
				Az összetevő elnevezése	Legkisebb koncentráció (% (m/m))	Legnagyobb koncentráció (% (m/m))				
				Fe_2O_3	0	3,0				
				Na	0	0,1				
				Ni	0	0,1				
				SiO_2	0	3,0				
				Ti	0	0,2				
				Y_2O_3	0	3,0				
				ZrB_2	0	11				
				MgO	0	0,1				
2036	Kerámia	Nem-oxid kerámia	Szabadszéntartalmú szilícium-karbid (SISIC-C) kerámia	SiC	55	90	Benzo-(a)-pirén 4 PAH összege: benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[ghi]perilén és indeno[1,2,3-cd]pirén.	A kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet. benzo-(a)-pirén MTC_{tap} = 0,001 Benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[ghi]perilén és indeno[1,2,3-cd]pirén összege MTC_{tap} = 0,01	Az ólom és a kadmium csak technikailag elkerülhetetlen mértékű kis mennyiségben, nem szándékosan hozzáadott szennyeződésként lehet jelen. Az említett kémiai elemek koncentrációjának 0,02 %-nál (m/m) kisebbnek kell lennie, és azt fel kell tüntetni az anyagösszetételben.	2031. december 31.
				C	5,0	40				
				Al	0	0,2				
				B	0	0,5				
				Ca	0	0,1				
				Fe	0	0,2				
				Ni	0	0,1				
				Si	2,0	15				
				SiO_2	0	2,5				
				Ti	0	0,2				

EUPL-szám	Anyag kategóriája	Anyag alkategóriája	Elfogadott anyagösszetétel	Az elfogadott szervetlen anyagösszetétel alkotóelemei			Az áztatóvizekben elemzendő releváns kémiai specieszek (A)	Releváns kémiai specieszek legnagyobb megengedett koncentrációja a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ inorganic}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
				Az összetevő elnevezése	Legkisebb koncentráció (% (m/m))	Legnagyobb koncentráció (% (m/m))				
2037	Kerámia	Nem-oxid kerámia	Volfrámkarbid (WC) kerámia	WC	90	100	Benzo-(a)-pirén 4 PAH összege: benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[ghi]perilén és indeno[1,2,3-cd]pirén.	A kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet. benzo-(a)-pirén MTC_{tap} = 0,001 Benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[ghi]perilén és indeno[1,2,3-cd]pirén összege MTC_{tap} = 0,01	Az ólom és a kadmium csak technikailag elkerülhetetlen mértékű kis mennyiségben, nem szándékosan hozzáadott szennyeződésként lehet jelen. Az említett kémiai elemek koncentrációjának 0,02 %-nál (m/m) kisebbnek kell lennie, és azt fel kell tüntetni az anyagösszetételben.	2031. december 31.
				Cr_3C_2	0	1,0				
				Mo	0	1,0				
				Ni	0	8,0				
2038	Kerámia	Nem-oxid kerámia	Szilícium-nitrid (SN) kerámia	Si_3N_4	78	97	Al, Cd, La, Pb, Ti, Y, Zr	A kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet.	Az ólom és a kadmium csak technikailag elkerülhetetlen mértékű kis mennyiségben, nem szándékosan hozzáadott szennyeződésként lehet jelen. Az említett kémiai elemek koncentrációjának 0,02 %-nál (m/m) kisebbnek kell lennie, és azt fel kell tüntetni az anyagösszetételben.	2031. december 31.
				Al_2O_3	0	7,0				
				CaO	0	2,0				
				Fe_2O_3	0	1,0				
				La_2O_3	0	6,0				
				MgO	0	4,0				
				SiO_2	0	7,0				
				TiO_2	0	5,0				
				Y_2O_3	0	3,0				
				ZrO_2	0	3,0				

EUPL-szám	Anyag kategóriája	Anyag alkategóriája	Elfogadott anyagösszetétel	Az elfogadott szervetlen anyagösszetétel alkotóelemei			Az áztatóvizekben elemzendő releváns kémiai specieszek (A)	Releváns kémiai specieszek legnagyobb megengedett koncentrációja a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ inorganic}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
				Az összetevő elnevezése	Legkisebb koncentráció (% (m/m))	Legnagyobb koncentráció (% (m/m))				
2039	Kerámia	Szénből készült kerámiaanyagok	Grafit	Az anyagösszetételre vonatkozóan nem állnak fenn különleges követelmények. A kiindulási anyagok közé tartozik a lignit, a szén és a petrolkoksz, amelyeket kötőanyaggal, például kátránnyal vagy műanyag gyantával kevernek össze, majd 600–1 000 °C-on izzítják. Ezáltal széngrafit jön létre, amelyet csúszócsapágyakhoz, tömítőgyűrűkhöz vagy szivattyúk alkotóelemeihez használnak. Egy másik opcionális gyártási lépés, a grafitosítás során ezeket a széngrafitokat ismét 3 000 °C-ot is elérő hőmérsékletre izzítják. Ennek következtében az egyes grafitkristályok megnövekednek, ami növeli az anyag sűrűségét. A tisztaság javítása érdekében a szennyező anyagokat elégetik.			Benzo-(a)-pirén 4 PAH összege: benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[ghi]perilén és indeno[1,2,3-cd]pirén.	A kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet. benzo-(a)-pirén MTC_{tap} = 0,001 Benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[ghi]perilén és indeno[1,2,3-cd]pirén összege MTC_{tap} = 0,01	Az ólom és a kadmium csak technikailag elkerülhetetlen mértékű kis mennyiségben, nem szándékosan hozzáadott szennyeződésként lehet jelen. Az említett kémiai elemek koncentrációjának 0,02 %-nál (m/m) kisebbnek kell lennie, és azt fel kell tüntetni az anyagösszetételben. Az első izzítás 600–1 000 °C hőmérsékleten, a második legfeljebb 3 000 °C hőmérsékleten történik. A szerves gyantával impregnált grafit esetében a gyantára vonatkozó értékelést külön, a bevonatolási iránymutatás alapján kell elvégezni.	2031. december 31.
2040	Kerámia	Szénből készült kerámiaanyagok	Amorf szénréteg	Az anyagösszetételre vonatkozóan nem állnak fenn különleges követelmények. Ezek a bevonatok több különböző módszerrel is előállíthatók. A végeredmény grafit és gyémánt kristályos rétegeinek kialakulása.			Benzo-(a)-pirén 4 PAH összege: benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[ghi]perilén és indeno[1,2,3-cd]pirén.	A kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet. benzo-(a)-pirén MTC_{tap} = 0,001 Benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[ghi]perilén és indeno[1,2,3-cd]pirén összege MTC_{tap} = 0,01	Az ólom és a kadmium csak technikailag elkerülhetetlen mértékű kis mennyiségben, nem szándékosan hozzáadott szennyeződésként lehet jelen. Az említett kémiai elemek koncentrációjának 0,02 %-nál (m/m) kisebbnek kell lennie, és azt fel kell tüntetni az anyagösszetételben.	2031. december 31.

EUPL-szám	Anyag kategóriája	Anyag alkategóriája	Elfogadott anyagösszetétel	Az elfogadott szervetlen anyagösszetétel alkotóelemei			Az áztatóvizekben elemzendő releváns kémiai specieszek (A)	Releváns kémiai specieszek legnagyobb megengedett koncentrációja a fogyasztói csapnál ($MTC_{tap,\ inorganic}$) (µg/l) (A)	Felhasználási feltételek	Lejárat időpontja
				Az összetevő elnevezése	Legkisebb koncentráció (% (m/m))	Legnagyobb koncentráció (% (m/m))				
2041	Kerámia	Szénből készült kerámiaanyagok	Szénszál	Az anyagösszetételre vonatkozóan nem állnak fenn különleges követelmények. A szálak pirolízissel szénné alakított szerves szálakból, például viszkózból vagy poliakrilonitril szálakból készülnek.			Benzo-(a)-pirén 4 PAH összege: benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[ghi]perilén és indeno[1,2,3-cd]pirén.	A kémiai elemek esetében lásd az V. mellékletet. benzo-(a)-pirén MTC_{tap} = 0,001 Benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[ghi]perilén és indeno[1,2,3-cd]pirén összege MTC_{tap} = 0,01	Az ólom és a kadmium csak technikailag elkerülhetetlen mértékű kis mennyiségben, nem szándékosan hozzáadott szennyeződésként lehet jelen. Az említett kémiai elemek koncentrációjának 0,02 %-nál (m/m) kisebbnek kell lennie, és azt fel kell tüntetni az anyagösszetételben.	2031. december 31.
2042	Egyéb szervetlen anyagok	Fémoxidok keveréke	Irídium-oxidból és tantál-oxidból készült fémoxid-keverék bevonatok	IrO_2	50	85	Az Ir vagy Ta esetében nincs szükség kioldódási vizsgálatokra.		Titánanódok bevonataként való felhasználásra. Maximális rétegvastagság:	2031. december 31.
				Ta_2O_5	15	50				

Megjegyzések:

1. *megjegyzés: Az 1. táblázatban szereplő megjegyzések magyarázata*

Az 1. táblázatban szereplő megjegyzés jelentése a következő:

A.	Releváns kémiai specieszeknek az (EU) 2024/365 bizottsági végrehajtási határozat IV. mellékletének 3. szakaszában meghatározottak tekintendők.

2. *megjegyzés: Kiegészítő felhasználási feltételek*

E pozitív lista alkalmazásában az áztatóvízben található releváns kémiai elemekre az V. mellékletben a zománcok, valamint kerámia- és egyéb szervetlen anyagokra vonatkozó megfelelő $MTC_{tap,\ inorganics}$ értékek érvényesek.

AZ ÁZTATÓVÍZBEN TALÁLHATÓ RELEVÁNS FÉMEKRE VONATKOZÓ MTC_{TAP} ÉRTÉKEK

Az alábbi információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak:

a) Referenciaérték;

b) Allokációs tényező;

c) A fémes anyagokra vonatkozó MTC_{tap} érték.

1. táblázat

Fémekre vonatkozó MTC_{tap} érték az egyes anyagtípusok tekintetében

Fém		**Referenciaérték**	**Szerves anyagok**		**Fémes anyagok**		**Cement típusú anyagok**		**Zománcok, valamint kerámia- és egyéb szervetlen anyagok**	
			$MTC_{tap, organics}$ [µg/l]	**Allokációs tényező**	**$MTC_{tap, metallic}$ [µg/l]**	**Allokációs tényező**	**$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]**	**Allokációs tényező**	**$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]**	**Allokációs tényező**
Alumínium	Al	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének C. részében szereplő parametrikus érték	20	10 %	100	50 %	30	15 %	100	50 %
Ammónium	NH_4^+	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének C. részében szereplő parametrikus érték	50	10 %			50	10 %		
Antimon	Sb	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részében szereplő parametrikus érték	1,0	10 %	5,0	50 %	1,0	10 %	1,0	10 %
Arzén	As	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részében szereplő parametrikus érték			5,0	50 %	1,0	10 %		
Bárium	Ba	A 10/2011/EU bizottsági rendelet II. mellékletében meghatározott specifikus kioldódási határérték (SKH)	50	10 %			50	10 %	50	10 %

Fém		Referenciaérték	Szerves anyagok		Fémes anyagok		Cement típusú anyagok		Zománcok, valamint kerámia- és egyéb szervetlen anyagok	
			$MTC_{tap,\ organics}$ [µg/l]	Allokációs tényező	$MTC_{tap,\ metallic}$ [µg/l]	Allokációs tényező	$MTC_{tap,\ cementitious}$ [µg/l]	Allokációs tényező	$MTC_{tap,\ inorganic}$ [µg/l]	Allokációs tényező
Bizmut	Bi	Nem áll rendelkezésre			Nem áll rendelkezésre				Nem áll rendelkezésre	
Bór	B	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részében szereplő parametrikus érték	150	10 %			150	10 %	150	10 %
Kadmium	Cd	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részében szereplő parametrikus érték			2,5	50 %	0,5	10 %	0,25	5 %
Kalcium	Ca	Nem alkalmazandó								
Cérium	Ce	Nem áll rendelkezésre					Nem áll rendelkezésre		Nem áll rendelkezésre	
Króm	Cr	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részében szereplő parametrikus érték 2036. január 12-ig	5,0	10 %	25	50 %	5,0	10 %	5,0	10 %
		Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részében szereplő parametrikus érték 2036. január 12. után	2,5	10 %	13	50 %	2,5	10 %	2,5	10 %
Kobalt	Co	A 10/2011/EU bizottsági rendelet II. mellékletében meghatározott specifikus kioldódási határérték (SKH)	2,5	10 %			2,5	10 %	13	50 %
Réz	Cu	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részében szereplő parametrikus érték	200	10 %	1800	90 %	200	10 %	200	10 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Fém		Referenciaérték	Szerves anyagok		Fémes anyagok		Cement típusú anyagok		Zománcok, valamint kerámia- és egyéb szervetlen anyagok	
			$MTC_{tap,\ organics}$ [µg/l]	Allokációs tényező	$MTC_{tap,\ metallic}$ [µg/l]	Allokációs tényező	$MTC_{tap,\ cementitious}$ [µg/l]	Allokációs tényező	$MTC_{tap,\ inorganic}$ [µg/l]	Allokációs tényező
Európium	Eu	A 10/2011/EU bizottsági rendelet II. mellékletében meghatározott specifikus kioldódási határérték (SKH)	2,5	10 %			2,5	10 %		
Fluorid	F^-	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részében szereplő parametrikus érték	150	10 %			150	10 %		
Gadolínium	Gd	A 10/2011/EU bizottsági rendelet II. mellékletében meghatározott specifikus kioldódási határérték (SKH)	2,5	10 %			2,5	10 %		
Hafnium	Hf	Nem áll rendelkezésre							Nem áll rendelkezésre	
Vas	Fe	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének C. részében szereplő parametrikus érték	20	10 %	100	50 %	20	10 %	20	10 %
Lantán	La	A 10/2011/EU bizottsági rendelet II. mellékletében meghatározott specifikus kioldódási határérték (SKH)	2,5	10 %			2,5	10 %	13	50 %
Ólom	Pb	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részében szereplő parametrikus érték			2,5	50 %	0,5	10 %	0,25	5 %
Lítium	Li	A 10/2011/EU bizottsági rendelet II. mellékletében meghatározott specifikus kioldódási határérték (SKH)	30	10 %			30	10 %	30	10 %

Fém		Referenciaérték	Szerves anyagok		Fémes anyagok		Cement típusú anyagok		Zománcok, valamint kerámia- és egyéb szervetlen anyagok	
			$MTC_{tap,\ organics}$ [µg/l]	Allokációs tényező	$MTC_{tap,\ metallic}$ [µg/l]	Allokációs tényező	$MTC_{tap,\ cementitious}$ [µg/l]	Allokációs tényező	$MTC_{tap,\ inorganic}$ [µg/l]	Allokációs tényező
Magnézium	Mg	Nem alkalmazandó								
Mangán	Mn	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének C. részében szereplő parametrikus érték	5,0	10 %	25	50 %	5,0	10 %	25	50 %
Molibdén	Mo	Nem áll rendelkezésre			Nem áll rendelkezésre				Nem áll rendelkezésre	
Nikkel	Ni	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részében szereplő parametrikus érték			10	50 %	2,0	10 %	2,0	10 %
Kálium	K	Nem alkalmazandó								
Prazeodímium	Pr	Nem áll rendelkezésre							Nem áll rendelkezésre	
Szelén	Se	Az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részében szereplő parametrikus érték			10	50 %				
Nátrium	Na	Nem alkalmazandó								
Stroncium	Sr	Nem áll rendelkezésre							Nem áll rendelkezésre	
Terbium	Tb	A 10/2011/EU bizottsági rendelet II. mellékletében meghatározott specifikus kioldódási határérték (SKH)	2,5	10 %						
Ón	Sn	Nem áll rendelkezésre								
Titán	Ti	Nem áll rendelkezésre			Nem áll rendelkezésre				Nem áll rendelkezésre	

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Fém		Referenciaérték	Szerves anyagok		Fémes anyagok		Cement típusú anyagok		Zománcok, valamint kerámia- és egyéb szervetlen anyagok	
			$MTC_{tap,\ organics}$ [µg/l]	Allokációs tényező	$MTC_{tap,\ metallic}$ [µg/l]	Allokációs tényező	$MTC_{tap,\ cementitious}$ [µg/l]	Allokációs tényező	$MTC_{tap,\ inorganic}$ [µg/l]	Allokációs tényező
Volfrám	W	A 10/2011/EU bizottsági rendelet I. mellékletében az 1064. FCM-számú anyagra vonatkozó bejegyzésben meghatározott specifikus kioldódási határérték (SKH)	2,5	10 %			2,5	10 %	2,5	10 %
Vanádium	V	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre							
Ittrium	Y	Nem áll rendelkezésre							Nem áll rendelkezésre	
Cink	Zn	A 10/2011/EU bizottsági rendelet II. mellékletében meghatározott specifikus kioldódási határérték (SKH)	250	10 %	2250	90 %	250	10 %		
Cirkónium	Zr	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre						Nem áll rendelkezésre	

Megjegyzések:

„Nem alkalmazandó”: azt jelenti, hogy az adott fém nem veszélyes, ezért esetében nem alkalmazandó MTC_{tap} érték.