Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2024/367

23.4.2024

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2024/367

z 23. januára 2024,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 prostredníctvom vypracovania európskych zoznamov povolených východiskových látok, zmesí alebo zložiek povolených na použitie pri výrobe materiálov alebo výrobkov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu ([1]), a najmä na jej článok 11 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1) V smernici (EÚ) 2020/2184 sa stanovuje vypracovanie európskych zoznamov povolených látok, zmesí alebo zložiek pri každom type materiálu, konkrétne organických, cementových, kovových, smaltovaných, keramických či iných anorganických materiálov povolených na použitie pri výrobe materiálov alebo výrobkov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu a patria do rozsahu pôsobnosti článku 11 danej smernice. Tieto európske zoznamy povolených látok by mali v prípade potreby zahŕňať podmienky používania látok, zmesí a zložiek, ako aj migračné limity, ktoré sa majú určiť na základe metodík prijatých podľa článku 11 ods. 2 písm. a) smernice (EÚ) 2020/2184. Takéto podmienky používania môžu zahŕňať kritérium čistoty, podmienku vzťahujúcu sa na fyzikálno-chemické vlastnosti východiskových látok, zmesí alebo zložiek, podmienku vzťahujúcu sa na ich výrobný proces alebo výrobný proces konečného materiálu, ich používanie pri určitých výrobkoch, používanie daných výrobkov, alebo ďalšie požiadavky testovania. Obetované anódy, membrány a ionomeničové živice sú chemikálie na úpravu vody a/alebo filtračné médiá, na ktoré sa vzťahuje článok 12 smernice (EÚ) 2020/2184, a teda sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti článku 11 danej smernice.

(2) V článku 11 ods. 3 smernice sa stanovuje, že zoznamy, ktoré Komisia vypracovala podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ([2]), by sa mali používať ako zdroj na zavedenie prvých európskych zoznamov povolených látok podľa danej smernice. Zoznam stanovený v prílohe I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011 ([3]) je jedným z predmetných zoznamov. Látky uvedené v danom zozname však boli len predmetom posúdenia z hľadiska ich použitia v plastových materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami v súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011, a to za konkrétnych podmienok používania. Okrem toho Európsky úrad pre bezpečnosť potravín uviedol, že značný počet látok by sa mal prioritne opäť posúdiť, pretože pri ich schválení na používanie v plastových materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami ([4]) sa neurčil žiaden špecifický migračný limit. Zahrnutie takých látok do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 je napriek tomu oveľa väčšou zárukou ich bezpečnosti pri kontakte s pitnou vodou, keď sa používajú na výrobu výrobkov prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou, než keby sa na danú výrobu používali látky nefigurujúce v príslušných zoznamoch. Preto

([1]) Ú. v. EÚ L 435, 23.12.2020, s. 1.

([2]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4).

([3]) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1).

([4]) Pracovná skupina EFSA CEP (pracovná skupina úradu EFSA pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy a technologické pomocné látky), Silano V, et. al., 2020. *Scientific Opinion on the review and priority setting for substances that are listed without a specific migration limit in Table 1 of Annex 1 of Regulation 10/2011on plastic materials and articles intended to come into contact with food* (Vedecké stanovisko k preskúmaniu látok uvedených v tabuľke 1 prílohy 1 k nariadeniu č. 10/2011 bez migračného limitu a určeniu týchto látok ako priority v prípade plastových materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami). Vestník EFSA (*EFSA Journal*) 2020;18(6):6124,104 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6124.

je vhodné doplniť látky zo zoznamov, ktoré Komisia vypracovala podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1935/2004, do prvého európskeho zoznamu podľa článku 11 ods. 3 smernice, za predpokladu, že takéto doplnenie je len východiskovým bodom pre ďalšie posudzovanie zhody podľa článku 11 ods. 8, a za predpokladu, že pri ich opätovnom posúdení do dátumu platnosti stanoveného v prvom európskom zozname povolených látok sa zohľadnia všetky podmienky a materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou, v ktorých sa môžu použiť.

(3) V prípade potreby by migračný limit, t. j. maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku, mal vychádzať z parametrickej hodnoty stanovenej v časti B alebo C prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184 alebo špecifického migračného limitu stanoveného v prílohách I a II k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011. Najprv by sa však mal uplatniť alokačný faktor, aby sa zohľadnil pomer potenciálnej expozície z materiálov v kontakte s vodou určenou na ľudskú spotrebu, ktorý vyplýva z informácií získaných od členských štátov.

(4) V prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa stanovujú ďalšie podmienky používania povolených látok, ako aj referenčné čísla látok materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami (číslo FCM) používané pri posudzovaní rizík. Na uľahčenie ďalšieho posudzovania zhody látok doplnených do prvého európskeho zoznamu povolených látok s predpismi na základe prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 je vhodné do prvého európskeho zoznamu povolených látok doplniť ich referenčné čísla materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami.

(5) Dátumy platnosti zahrnuté v prvých európskych zoznamoch povolených látok vychádzajú z odporúčaní Európskej chemickej agentúry (ECHA), predovšetkým na základe nebezpečných vlastností východiskových látok, zmesí alebo zložiek, kvality príslušného posúdenia rizika, miery, do akej sú dané posúdenia rizika aktuálne a potreby postupného preskúmania daných záznamov.

(6) Mala by sa povoliť možnosť niektoré záznamy v európskych zoznamoch povolených látok kombinovať, rozšíriť ich na príbuzné východiskové látky, zmesi a zložky alebo ich rozšíriť na používanie v iných typoch materiálov než sú typy, pre ktoré boli povolené, ak takéto kombinácie alebo rozšírenia nemajú vplyv na ochranu ľudského zdravia s cieľom zaručiť primeranosť a efektívnosť postupu.

(7) Na základe oznámení od členských štátov prvý európsky zoznam povolených látok zahŕňa skupinové záznamy vzťahujúce sa na viaceré látky, zmesi alebo zložky. Na posúdenie bezpečnosti skupín je vhodnejšie posúdiť bezpečnosť každej východiskovej látky, zmesi alebo zložky, ale v čase prijatia prvých európskych zoznamov povolených látok nebolo možné v predmetných skupinách identifikovať východiskové látky alebo organické cementové zložky. Preto by sa skupinové záznamy mali v európskych zoznamoch povolených látok postupne nahradiť záznamami jednotlivých východiskových látok, zmesí alebo zložiek tvoriacich danú skupinu a hospodársky subjekt by mal pri prvých európskych zoznamoch povolených látok vychádzať z daných skupinových záznamov len vtedy, ak dokáže preukázať bezpečnosť svojej východiskovej látky, zmesi alebo zložky.

(8) S cieľom zaručiť prehľadný a efektívny postup podávania žiadostí možno záznam obnoviť za predpokladu, že oznámenie o zámere a následne žiadosť sa postúpia agentúre ECHA v stanovenej lehote.

(9) Členské štáty agentúre ECHA svoje vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa východiskových látok, zmesí a zložiek, ako aj svoje vnútroštátne zoznamy povolených látok oznámili do 12. júla 2021. S cieľom poskytnúť vnútroštátnym orgánom dostatočný čas na prípravu uplatňovania európskych zoznamov povolených látok sa tento akt začne uplatňovať od 31. decembra 2026. Vnútroštátne systémy treba uplatňovať do 31. decembra 2026. Okrem toho by sa mali stanoviť aj prechodné opatrenia v prípade východiskových látok, zmesí a zložiek schválených vo vnútroštátnych systémoch od 13. júla 2021 do 31. decembra 2026, za predpokladu, že tieto látky v súlade s časťou B prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184 nepresiahnu parametrickú hodnotu 5 µg/l olova (Pb) v kohútiku.

(10) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 22 ods. 1 smernice (EÚ) 2020/2184,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Európske zoznamy povolených látok

Týmto rozhodnutím sa stanovuje:

a) európsky zoznam povolených východiskových látok organických materiálov a skupín východiskových látok organických materiálov, ako sa stanovuje v tabuľkách 1 a 2 v prílohe I;

b) európsky zoznam povolených zmesí kovových materiálov a skupín zmesí kovových materiálov, ako sa stanovuje v tabuľkách 1 a 2 prílohy II;

c) európsky zoznam povolených organických zložiek cementových materiálov a skupín organických zložiek cementových materiálov, ako sa stanovuje v tabuľkách 2 a 3 prílohy III;

d) európsky zoznam povolených zmesí smaltovaných, keramických a iných anorganických materiálov, ako sa stanovuje v tabuľke 1 prílohy IV.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. „materiál“ je tuhá látka, polotuhá látka alebo kvapalina používaná na výrobu výrobku, ktorý je:

   a) organickou zmesou pripravenou z jednej alebo viacerých východiskových látok alebo

   b) cementovou zmesou pripravenou z jednej alebo viacerých zložiek alebo

   c) kovovou, smaltovanou, keramickou alebo inou anorganickou zmesou;

2. „monomér“ je látka, ktorá je schopná vytvárať kovalentné väzby so sekvenciou ďalších rovnakých alebo rozdielnych molekúl za podmienok príslušnej polymerizačnej reakcie používanej na konkrétny proces;

3. „organický materiál“ je materiál, ktorý pozostáva hlavne z látok na báze uhlíka;

4. „monomérna jednotka“ je zreagovaná forma monomérnej látky v polyméri;

5. „polymér“ je látka pozostávajúca z molekúl, pre ktoré je charakteristická sekvencia jedného alebo viacerých typov monomérnych jednotiek a sú distribuované v určitom rozsahu molekulovej hmotnosti, pričom rozdiely v molekulovej hmotnosti možno pripísať predovšetkým rozdielnemu počtu monomérnych jednotiek, ktoré zahŕňajú:

   a) jednoduchú hmotnostnú väčšinu molekúl obsahujúcu najmenej tri monomérne jednotky, ktoré sú viazané kovalentnými väzbami aspoň na jednu inú monomérnu jednotku alebo inú reagujúcu zložku;

   b) menej ako jednoduchú hmotnostnú väčšinu molekúl s rovnakou molekulovou hmotnosťou;

6. „polymerizovaná časť“ je časť zloženia látky, ktorú tvoria molekuly charakterizované sekvenciou jedného alebo viacerých typov monomérnych jednotiek. Molekuly, ako sú diméry a triméry takisto prispievajú k polymerizovanej časti. Pojem „polymerizovaná časť“ sa však nevzťahuje na nezreagovaný monomér alebo nezreagovanú inú reagujúcu zložku;

7. „predpolymér“ je látka, ktorá je výsledkom reakcie polymerizačného typu a ktorá ďalej reaguje, kým sa z nej nestane konečný polymér použitý v materiáli alebo vo výrobku;

8. „organická cementová zložka“ je organická látka používaná na výrobu cementových materiálov;

9. „cement“ je jemne rozdrvený anorganický materiál, ktorý pri zmiešaní s vodou tvorí pastu, ktorá sa prostredníctvom hydratačných reakcií a procesov usadzuje a tvrdne a po stvrdnutí si zachováva pevnosť a stabilnosť aj pod vodou;

10. „cementový materiál“ je materiál obsahujúci dostatočný podiel hydraulického cementu, aby fungoval ako hlavné spojivo prostredníctvom vytvárania hydrátovej štruktúry, ktorá určuje vlastnosti materiálu;

11. „neúmyselne pridaný druh“ je jedným z týchto prvkov:
    a) nečistota východiskovej látky, zmesi alebo organickej cementovej zložky;
    b) reakčný produkt alebo degradačný produkt východiskovej látky alebo organickej cementovej zložky, ktorý vzniká pri spracúvaní alebo používaní materiálu;
    c) reakčný produkt alebo degradačný produkt východiskovej látky alebo organickej cementovej zložky, ktorý vzniká pri kontakte s vodou počas používania materiálu;
12. „kovový materiál“ je kov alebo kovová zliatina používaná buď vo veľkých množstvách alebo ako pokovanie;
13. „keramický materiál“ je anorganický polykryštalický alebo monokryštalický nekovový tuhý materiál, ktorý je pri výrobe vystavený vysokej teplote;
14. „smalt“ je materiál, ktorý je sklovitým materiálom získavaným tavením zmesi anorganických látok pri teplote nad 1 200 °C a ich natavovaním;
15. „maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku“ (maximum tolerable concentration at the tap, MTC_{tap}) je maximálna povolená koncentrácia látky prenesenej z konkrétneho materiálu do vody určenej na ľudskú spotrebu.

Článok 3

Prechodné ustanovenie

Východiskové látky, zmesi a zložky, ktoré schválili príslušné orgány členských štátov v období od 13. júla 2021 do 31. decembra 2026 v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami možno do 31. decembra 2032 používať pri výrobe materiálov alebo výrobkov prichádzajúcich do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, za predpokladu, že spĺňajú parametrickú hodnotu 5 µg/l olova (Pb) v kohútiku stanovenú v časti B prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 31. decembra 2026.

V Bruseli 23. januára 2024

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA I

EURÓPSKY ZOZNAM POVOLENÝCH VÝCHODISKOVÝCH LÁTOK ORGANICKÝCH MATERIÁLOV

Tabuľka 1

Európske zoznamy jednotlivých povolených východiskových látok organických materiálov

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0001			1	albumín	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028
0002			2	albumín koagulovaný formaldehydom	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028
0003			7	acetyloctová kyselina, soli	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0004			18	hydroxid-fosforitan vápenato-hlinitý, hydrát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o hliník, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0005			21	kyselina uhličitá, soli	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0006			24	bavlnené vlákna	prísada	všetky					31. decembra 2028
0007			29	di-*n*-oktylcínbis(etylmaleinát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(10)		31. decembra 2034
0008			30	di-*n*-oktylcínbután 1,4-diol-bis(sulfanylacetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(10)		31. decembra 2028
0009			32	di-*n*-oktylcíndimaleinát, polyméry (n = 2 až 4)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(10)		31. decembra 2034
0010			33	di-*n*-oktylcíntiobenzoát [(2-etylhexyl)-sulfanylacetát]	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(10)		31. decembra 2028
0011			34	etylhydroxymetylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0012			35	etylhydroxypropylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0013			36	tuky a oleje zo živočíšnych alebo z rastlinných potravinárskych surovín	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2028
0014			37	tuky a oleje zo živočíšnych alebo z rastlinných potravinárskych surovín, hydrogénované	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada	všetky					31. decembra 2028
0015			39	sklenené mikroguľôčky	prísada	všetky					31. decembra 2028
0016			54	ester monooleátu glycerolu s askorbovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0017			55	ester monooleátu glycerolu s citrónovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0018			56	ester monopalmitátu glycerolu s askorbovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0019			57	ester monopalmitátu glycerolu s citrónovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0020			58	ester monostearátu glycerolu s askorbovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0021			59	ester monostearátu glycerolu s citrónovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0022			60	glycín, soli	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0023			62	lyzín, soli	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0024			63	difosforečnan mangánatý	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o mangán, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0025			64	metylhydroxymetylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0026			70	kyselina polyakrylová, soli	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(21)		31. decembra 2037
0027			71	polydimetylsiloxan, γ-hydroxypropylovaný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	300				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0028			72	polyester kyseliny adipovej s glycerolom alebo pentaerytrolom, estery s párnym číslom atómov, mastné kyseliny C_{12} až C_{22} s nerozvetveným reťazcom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			(31)	Čistota východiskovej látky: frakcia s molekulovou hmotnosťou nižšou než 1 000 Da nesmie presiahnuť 5 hm. %.	31. decembra 2034
0029			74	polyetylénglykol diricinoleát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2100				31. decembra 2034
0030			75	estery polyetylénglykolu s alifatickými monokarboxylovými kyselinami (C_6 až C_{22}) a ich amonné sírany a sodné sírany	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky			Pokiaľ ide o amoniak, pozri prílohu V.		31. decembra 2037
0031			76	polyetylénglykol (EO = 1 až 30, väčšinou 5) éter s butyl-[3-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)-2-kyano]akrylátom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	2,5			Používať len v PET.	31. decembra 2034
0032			77	polyetylénglykol (EO = 1 až 30, väčšinou 5) éter s butyl-[3-(4-hydroxyfenyl)-2-kyano]akrylátom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	2,5			Používať len v PET.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0033			79	polyoxyalkyl (C_2 až C_4) dimetylpolysiloxan	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0034			81	propylhydroxyetylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0035			82	propylhydroxymetylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0036			83	propylhydroxypropylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0037			84	kremičitany, prírodné (okrem azbestu)	prísada	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0038			85	kremičitany, prírodné, silanizované (okrem azbestu)	prísada	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0039			86	kyselina kremičitá, sililovaná	prísada	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0040			87	oxid kremičitý, silanizovaný	prísada	všetky				Pre syntetický amorfný oxid kremičitý, silanizovaný: primárne častice s veľkosťou 1 – 100 nm so zhlukmi s veľkosťou 0,1 – 1 µm, ktoré môžu vytvárať aglomeráty od 0,3 µm do milimetrovej veľkosti.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
										Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	
0041			88	nátriummonoalkyldialkylfenoxybenzéndisulfonát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	450				31. decembra 2028
0042			90	taurín, soli	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2031
0043			91	tetradecylpolyetylénglykol (EO = 3 až 8) éter glykolovej kyseliny	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	750				31. decembra 2034
0044			92	tricyklodekándimetanolbis (hexahydroftalát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0045			93	vosky parafínové, prečistené, odvodené od ropných alebo syntetických uhľovodíkových východiskových produktov s nízkou viskozitou	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej) prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky	2,5			Priemerná molekulová hmotnosť nie menej ako 350 Da. Viskozita pri 100 °C nie menej než 2,5 cSt ($2,5 \times 10^{-6}$ m^2 /s). obsah uhľovodíkov s počtom uhlíkov menej ako 25, nie viac ako 40 % (hm. %)	31. decembra 2028
0046			94	vosky parafínové, prečistené, odvodené od ropných alebo syntetických uhľovodíkových východiskových produktov s vysokou viskozitou	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Priemerná molekulová hmotnosť nie menej ako 500 Da. Viskozita pri 100 °C nie menej než 11 cSt (11×10^{-6} m^2/s). obsah minerálnych hydrokarbónov s uhlíkovým číslom menej než 25, nie viac ako 5 % (hm.%)	31. decembra 2028
0047			95	biele minerálne oleje, parafinické, získané z ropy alebo zo syntetických uhľovodíkov	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej) prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Priemerná molekulová hmotnosť nie menej ako 480 Da. Viskozita pri 100 °C nie menej než 8,5 cSt ($8,5 \times 10^{-6}$ m^2 /s). obsah minerálnych hydrokarbónov s uhlíkovým číslom menej než 25, nie viac ako 5 % (hm.%)	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0048			97	ropné uhľovodíkové živice (hydrogenované)	monomér alebo iná reagujúca zložka (živica) prísada	všetky	150 (Poznámka: na základe notifikovaného vnútroštátneho schválenia)			Živice ropných uhľovodíkov, hydrogenované, sú vyprodukované katalytickou alebo termálnou polymerizáciou diénov a olefínov alifatických, alicyklických a/alebo monobenzénových arylalkénových typov z destilátov krakových ropných zásob s destilačným rozmedzím nie vyšším ako 220 °C, ako aj čistých monomérov, ktoré sa nachádzajú v týchto destilačných prúdoch, a po tejto polymerizácii nasleduje destilácia, hydrogenácia a ďalšie spracovanie. Vlastnosti: — viskozita pri 120 °C: > 3 Pa.s, – bod mäknutia: > 95 °C, tak ako je určený ASTM metódou E 28-67	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
										— Bromové číslo: < 40 (ASTM D1159), — farba 50 % roztoku v toluéne < 11 Gardnerovej škály, — reziduálny aromatický monomér ≤ 50 ppm.	
0049		50-00-0	98	formaldehyd	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(15)		31. decembra 2028
0050		50-70-4	100	sorbitol	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	všetky					31. decembra 2037
0051		50-81-7	101	askorbová kyselina	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2037
0052		56-81-5	103	glycerol	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2037
0053		57-09-0	104	hexadecyltrimetylamóniumbromid	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	300				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0054		57-10-3	105	kyselina palmitová	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2037
0055		57-11-4	106	kyselina stearová	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2037
0056		57-13-6	107	močovina	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2037
0057		57-50-1	108	sacharóza	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2037
0058		60-00-4	111	kyselina etyléndiamíntetraoctová (EDTA)	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	60				31. decembra 2034
0059		60-33-3	112	kyselina linolová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0060		64-17-5	113	etanol	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0061		64-18-6	114	kyselina mravčia	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0062		64-19-7	115	kyselina octová	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2037
0063		65-85-0	116	kyselina benzoová	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky					31. decembra 2034
0064		67-56-1	117	metanol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0065		67-63-0	118	propán-2-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0066		67-64-1	119	acetón	pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0067		67-68-5	120	dimetylsulfoxid	pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0068		69-72-7	121	kyselina salicylová	monomér alebo iná reagujúca zložka, pomocná látka používaná pri polymerizácii, iné (technologická pomocná látka)	nátery a povlaky guma					31. decembra 2028
0069		71-23-8	122	propán-1-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0070		71-36-3	123	bután-1-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0071		71-41-0	124	pentán-1-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0072		74-85-1	125	etylén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0073		74-86-2	126	acetylén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0074		75-01-4	127	vinylchlorid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,5			maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku	31. decembra 2028
0075		75-07-0	128	acetaldehyd	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(1)		31. decembra 2028
0076		75-21-8	129	etylénoxid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA) v prípade reakcie s vodou.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0077		75-35-4	130	vinylidénchlorid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2028
0078		75-37-6	131	1,1-difluóretán	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0079		75-38-7	132	vinylidén fluorid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	250				31. decembra 2034
0080		75-44-5	133	karbonylchlorid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA) v prípade reakcie s vodou.	31. decembra 2034
0081		75-45-6	134	chlordifluórmetán	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	300			Obsah chlórfluórmetánu menej než 1 mg/kg látky.	31. decembra 2034
0082		76-22-2	136	gáfor	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0083		77-62-3	137	2,2'-metylén-bis [4-metyl-6-(1-metyl-cyklohexyl)fenol]	prísada	všetky			(5)		31. decembra 2034
0084		77-90-7	138	tri-*n*-butyl acetyl citrát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(31)		31. decembra 2034
0085		77-92-9	139	kyselina citrónová	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2037
0086		77-93-0	140	trietylcitrát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(31)		31. decembra 2034
0087		77-99-6	141	2,2-bis(hydroxymetyl)-bután-1-ol (1,1,1-trimetylolpropán)	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	všetky	300				31. decembra 2034
0088		78-08-0	142	trietoxy(vinyl) silán	prísada iné (technologická pomocná látka)	všetky	2,5			Používať len ako činidlo na povrchovú úpravu.	31. decembra 2034
0089		78-78-4	143	izopentán	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0090		78-79-5	144	2-metylbuta–1,3-dién (izoprén)	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0091		79-06-1	145	akrylamid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1				31. decembra 2028
0092		79-09-4	146	kyselina propiónová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2037
0093		79-10-7	147	kyselina akrylová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(21)		31. decembra 2034
0094		79-38-9	148	chlórtrifluóretylén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2034
0095		79-39-0	149	metakrylamid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1				31. decembra 2034
0096		79-41-4	150	kyselina metakrylová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(22)		31. decembra 2034
0097		80-05-7	151	2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	všetky	2,5			Technická funkcia ako prísada sa schvaľuje len v prípade plastov.	31. decembra 2028
0098		80-07-9	152	4,4'-dichlórdifenylsulfón	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0099		80-08-0	153	4,4'- diaminodifenylsulfón	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	250				31. decembra 2034
0100		80-09-1	154	4,4'-dihydroxydifenylsulfón	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0101		80-56-8	155	alfa-pinén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0102		80-62-6	156	metylmetakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(22)		31. decembra 2034
0103		84-74-2	157	kyselina ftalová, dibutyl-ftalát („DBP“)	prísada	všetky	6,0		(31) (35)	Používať len ako: a) zmäkčovadlo, b) technické podporné činidlo v polyolefínoch v koncentráciách do 0,05 % vo výrobku.	31. decembra 2028
0104		85-44-9	158	ftalanhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky					31. decembra 2034
0105		85-68-7	159	kyselina ftalová, benzyl-butyl-ftalát („BBP“)	prísada	všetky	300		(31) (35)	Používať len ako: a) zmäkčovadlo, b) technické podporné činidlo v koncentráciách do 0,1 % vo výrobku. ≤ 5 % ako súčet všetkých ftalátov.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0106		87-18-3	160	kyselina salicylová, 4-*terc*-butylfenyl-salicylát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	600	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2028
0107		87-69-4	161	kyselina L(+) vínna	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0108		87-78-5	162	manitol	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0109		88-24-4	163	2,2'-metylénbis (4-etyl-6-*terc*-butylfenol)	prísada	všetky			(13)		31. decembra 2034
0110		88-68-6	164	2-aminobenzamid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	2,5			Používať len v PET.	31. decembra 2034
0111		88-99-3	165	kyselina *o*-ftalová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0112		89-32-7	166	pyromellitanhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5 – vyjadrené ako súčet benzén-1,2,4,5--tertakarboxyanhydridu a kyseliny benzén-1,2,4,5--tertakarboxylovej				31. decembra 2034
0113		91-08-7	167	2,6-toluén-diizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034
0114		91-76-9	168	2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazín	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	250				31. decembra 2034
0115		91-97-4	169	3,3'-dimetyl–4,4'-diizokyanátobifenyl	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0116		92-88-6	170	4,4'-dihydroxydifenyl	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	300				31. decembra 2034
0117		93-58-3	171	metylbenzoát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0118		93-89-0	172	etylbenzoát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0119		94-13-3	173	propyl-4-hydroxybenzoát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0120		95-48-7	174	*o*-krezol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0121		96-05-9	175	allylmetakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0122		96-33-3	176	metylakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(21)		31. decembra 2034
0123		96-49-1	177	etylénkarbonát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	1500 – vyjadrené ako etylénglykol				31. decembra 2034
0124		96-69-5	178	4,4'-tiobis(6-*terc*-butyl-3-metylfenol)	prísada	všetky	24				31. decembra 2034
0125		97-23-4	179	2,2'-dihydroxy–5,5'-dichlórdifenylmetán	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	600				31. decembra 2028
0126		97-53-0	180	eugenol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(32)		31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0127		97-63-2	181	etylmetakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(22)		31. decembra 2034
0128		97-65-4	182	kyselina itakonová	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0129		97-86-9	183	izobutylmetakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(22)		31. decembra 2034
0130		97-88-1	184	butylmetakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(22)		31. decembra 2034
0131		97-90-5	185	diester kyseliny metakrylovej s etylénglykolom	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0132		98-54-4	186	4-*terc*-butylfenol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2028
0133		98-83-9	187	alfa-metylstyrén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0134		99-63-8	188	izoftaloyldichlorid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(26)		31. decembra 2034
0135		99-76-3	189	metyl-4-hydroxybenzoát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0136		99-96-7	190	kyselina *p*-hydroxybenzoová	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0137		100-20-9	191	dichlorid tereftalovej kyseliny	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(27)		31. decembra 2034
0138			192	kyselina ftalová	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	všetky			(27)		31. decembra 2034
0139		100-42-5	193	styrén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028
0140		100-51-6	194	benzylalkohol	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0141		100-52-7	195	benzaldehyd	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Existuje riziko, že migrácia látky zhorší organoleptické vlastnosti pitnej vody a že výrobok potom nebude v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0142		100-97-0	196	hexametyléntetramín	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky			(15)		31. decembra 2034
0143		101-43-9	197	cyklohexylmetakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0144		101-68-8	198	difenylmetán–4,4'-diizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034
0145		101-90-6	199	rezorcinol(diglycidyl) éter	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			Len na nepriamy kontakt s vodou za vrstvou PET. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA); QMA = 0,0083 dm^{-1}.	31. decembra 2028
0146		102-08-9	200	N,N'-difenyltiomočovina	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	150				31. decembra 2034
0147		102-09-0	201	difenylkarbonát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0148		102-39-6	202	kyselina (1,3-fenyléndioxy)di-octová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2028
0149		102-40-9	203	1,3-bis(2-hydroxyetoxy)benzén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0150		102-60-3	204	N,N,N',N'-tetrakis (2-hydroxypropyl)etyléndiamín	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0151		103-11-7	206	2-etylhexyl-akrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0152		103-23-1	207	bis(2-etylhexyl)-hexándioát bis(2-etylhexyl)-adipát	prísada	všetky	900		(31)		31. decembra 2034
0153		103-90-2	208	N-(4-hydroxyfenyl) acetamid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0154		104-76-7	209	2-etylhexán-1-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	1500				31. decembra 2034
0155		105-08-8	210	1,4-bis(hydroxymetyl)cyklohexán	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0156		105-38-4	211	vinylpropanoát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(1)		31. decembra 2034
0157		105-60-2	212	kaprolaktam	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky			(4)	Ak sa používa na nátery a povlaky – len na nátery a povlaky na ochranu pred tepelným starnutím	31. decembra 2034
0158		105-62-4	213	dioleát 1,2-propylénglykolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0159		106-14-9	214	12-hydroxysteárová kyselina	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0160		106-31-0	215	anhydrid maslovej kyseliny	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0161		106-44-5	216	*p*-krezol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0162		106-46-7	217	1,4-dichlórbenzén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	600				31. decembra 2028
0163		106-63-8	218	izobutylakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(21)		31. decembra 2034
0164		106-89-8	219	1-chlór–2,3-epoxypropán (epichlórhydrín)	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA) v prípade reakcie s vodou.	31. decembra 2028
0165		106-91-2	220	2,3-epoxypropylmetakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	1,0			Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA) v prípade reakcie s vodou.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0166		106-97-8	221	bután	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0167		106-98-9	222	but-1-én	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0168		106-99-0	223	butadién	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku	31. decembra 2028
0169		107-13-1	225	akrylonitril	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1				31. decembra 2028
0170		107-15-3	226	1,2-diaminoetán	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	600				31. decembra 2034
0171		107-21-1	227	etán–1,2-diol (etylénglykol)	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(2)		31. decembra 2034
0172		107-92-6	229	kyselina maslová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2037
0173		108-01-0	230	dimetylaminoetanol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	900				31. decembra 2034
0174		108-05-4	231	vinylacetát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	600				31. decembra 2028
0175		108-24-7	232	acetanhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0176		108-30-5	233	anhydrid jantarovej kyseliny	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0177		108-31-6	234	maleinanhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky			(3)		31. decembra 2034
0178		108-39-4	235	*m*-krezol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0179		108-45-2	236	1,3-fenyléndiamín	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			Uplatňuje sa detekčný limit vo výške 0,1 µg/l.	31. decembra 2028
0180		108-46-3	237	1,3-dihydroxybenzén (rezorcinol)	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky	120				31. decembra 2034
0181		108-55-4	238	glutaranhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0182		108-78-1	239	2,4,6-triamino-1,3,5-triazín (melamín)	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	125				31. decembra 2028
0183		108-91-8	240	cyklohexylamín	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky					31. decembra 2028
0184		108-95-2	241	fenol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	150				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0185		109-43-3	242	dibutyl-dekandioát	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(31)		31. decembra 2034
0186		109-53-5	243	izobutyl(vinyl)éter	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5			Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA) v prípade reakcie s vodou.	31. decembra 2034
0187		109-66-0	244	pentán	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0188		109-67-1	245	pent-1-én	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	250				31. decembra 2034
0189		109-99-9	246	tetrahydrofurán	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	30				31. decembra 2028
0190		110-15-6	247	kyselina jantarová	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2037
0191		110-16-7	248	kyselina maleinová	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky			(3)		31. decembra 2034
0192		110-17-8	249	kyselina fumarová	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0193		110-30-5	250	N,N'-etylénbis(stearamid)	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0194		110-31-6	251	N,N'-etylénbis(oleamid)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0195		110-44-1	252	kyselina sorbová	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0196		110-60-1	253	1,4-diaminobután	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0197		110-63-4	254	bután–1,4-diol	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	všetky			(29)		31. decembra 2034
0198		110-88-3	255	trioxán	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	250				31. decembra 2034
0199		110-94-1	256	kyselina glutarová	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2037
0200		111-06-8	258	butylpalmitát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0201		111-14-8	259	kyselina heptánová	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0202		111-20-6	260	kyselina sebaková	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0203		111-40-0	261	dietyléntriamín	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	250				31. decembra 2034
0204		111-41-1	262	N-(2-hydroxyetyl) etán-1,2-diamín	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5			Len na nepriamy kontakt s vodou za vrstvou PET.	31. decembra 2028
0205		111-46-6	263	bis(2-hydroxyetyl)éter (dietylénglykol)	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky			(2)		31. decembra 2034
0206		111-66-0	264	okt-1-én	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	750				31. decembra 2034
0207		111-87-5	265	oktán-1-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0208		112-27-6	266	trietylénglykol	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0209		112-30-1	267	dekán-1-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0210		112-41-4	268	dodec-1-én	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0211		112-60-7	269	tetraetylénglykol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0212		112-80-1	270	kyselina olejová	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2028
0213		112-84-5	271	erukamid	pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0214		112-85-6	272	kyselina behenová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2037
0215		112-86-7	273	kyselina eruková	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2028
0216		112-96-9	274	oktadecylizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034
0217		115-07-1	275	propylén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0218		115-11-7	276	izobutén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0219		115-27-5	277	Hexachlórendometyléntetrahydro-ftalanhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky	0,1				31. decembra 2034
0220		115-28-6	278	kyselina hexachlórendometyléntetrahydroftalová	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky	0,1				31. decembra 2028
0221		115-77-5	279	pentaerytritol	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	všetky					31. decembra 2034
0222		115-96-8	280	(trichlóretyl)-fosfát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	0,1				31. decembra 2028
0223		116-14-3	281	tetrafluóretylén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5			Ak sa používa na nátery a povlaky – len ako monomér v polymérnych prísadách	31. decembra 2028
0224		116-15-4	282	hexafluóropropylén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1		(38)		31. decembra 2028
0225		117-81-7	283	kyselina ftalová, bis (2-etylhexyl)-ftalát („DEHP“)	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	30		(31) (35)	Používať len ako: a) zmäkčovadlo alebo b) technické podporné činidlo v koncentráciách do 0,1 % vo výrobku.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0226		119-36-8	284	metylsalicylát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	1500				31. decembra 2028
0227		119-47-1	285	2,2'-metylén bis (4-metyl-6-*terc*-butylfenol)	prísada	všetky			(13)		31. decembra 2028
0228		119-61-9	286	benzofenón	pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky	30				31. decembra 2028
0229		120-47-8	287	etyl-4-hydroxybenzoát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0230		120-61-6	288	dimetyltereftalát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0231		120-80-9	289	1,2-dihydroxybenzén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	300				31. decembra 2028
0232		121-79-9	290	propylester kyseliny galovej	prísada	všetky			(19)		31. decembra 2034
0233		121-91-5	291	kyselina 1,3-benzéndikarboxylová (kyselina izoftalová)	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky			(26)		31. decembra 2034
0234		122-20-3	292	triizopropanolamín	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky	250				31. decembra 2034
0235		122-52-1	293	trietylfosfit	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0236		123-28-4	294	didodecyl-tiodipropanoát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(14)		31. decembra 2034
0237		123-31-9	295	1,4-dihydroxybenzén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	30				31. decembra 2028
0238		123-38-6	296	propionaldehyd	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0239		123-62-6	297	propionanhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0240		123-72-8	298	butyraldehyd	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0241		123-76-2	299	kyselina levulová	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0242		123-86-4	300	butylacetát	pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0243		123-95-5	301	butylstearát	prísada	všetky					31. decembra 2028
0244		123-99-9	302	kyselina azelaová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0245		124-04-9	303	kyselina adipová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0246		124-07-2	304	kyselina kaprylová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2037
0247		124-09-4	305	1,6-diaminohexán	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	120				31. decembra 2034
0248		124-26-5	306	stearamid	iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0249		124-38-9	307	oxid uhličitý	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0250		126-13-6	308	acetát-izobutyrát sacharózy	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0251		126-14-7	309	oktaacetát sacharózy	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0252		126-30-7	310	2,2-dimetylpropán–1,3-diol (neopentylglykol)	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5 – vyjadrené ako monoetylénglykoly a dietylénglykoly				31. decembra 2034
0253		126-58-9	311	dipentaerytritol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0254		126-98-7	312	metakrylnitril	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1				31. decembra 2034
0255		127-63-9	313	difenylsulfón	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	150				31. decembra 2034
0256		127-91-3	314	beta-pinén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028
0257		128-37-0	315	2,6-di-*terc*-butyl-4-metylfenol	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	150	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0258		131-17-9	316	diallylftalát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1				31. decembra 2034
0259		131-53-3	317	2,2'-dihydroxy-4-metoxybenzofenón	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(8)		31. decembra 2034
0260		131-56-6	318	2,4-dihydroxybenzofenón	pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky			(8)		31. decembra 2034
0261		131-57-7	319	2-hydroxy-4-metoxybenzofenón	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(8)		31. decembra 2034
0262		136-60-7	320	butylbenzoát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0263		137-66-6	321	askorbylpalmitát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0264		140-88-5	323	etylakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(21)		31. decembra 2034
0265		141-22-0	324	kyselina ricínolejová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2100				31. decembra 2028
0266		141-32-2	325	kyselina akrylová, *n*-butyl-akrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky okrem gumy			(21)		31. decembra 2034
0267		141-43-5	326	2-aminoetán-1-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5			len na nepriamy kontakt s vodou za vrstvou PET okrem prípadov, keď sa používa na nátery a povlaky	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0268		141-78-6	327	etylacetát	prísada	všetky					31. decembra 2034
0269		141-82-2	328	kyselina malónová	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0270		142-62-1	329	kyselina hexánová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2037
0271		143-07-7	330	kyselina laurová	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2037
0272		143-08-8	331	nonan-1-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0273		143-28-2	332	oleylalkohol	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0274		144-62-7	333	kyselina šťaveľová (kyselina etándiová)	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky	300				31. decembra 2034
0275		151-56-4	334	etylénimín	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1				31. decembra 2028
0276		301-02-0	335	oleamid	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0277		334-48-5	336	kyselina *n*-dekánová	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2037
0278		345-92-6	337	4,4'-difluórbenzofenón	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0279		373-49-9	338	kyselina palmitolejová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2037
0280		409-21-2	339	karbid kremíka	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	všetky					31. decembra 2028
0281		461-58-5	340	dikyanodiamid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	3000				31. decembra 2034
0282		498-66-8	341	bicyklo[2.2.1]hept-2-én	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0283		502-44-3	342	kaprolaktón	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(28)		31. decembra 2034
0284		504-63-2	343	propán–1,3-diol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0285		505-65-7	344	bután–1,4-diolformal	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5		(15) (29)		31. decembra 2034
0286		506-30-9	345	arachidová kyselina	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2037
0287		514-10-3	346	kyselina abietová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028
0288		528-44-9	347	kyselina 1,2,4-benzéntrikarboxylová (kyselina trimellitová)	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(20)		31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0289		544-63-8	348	kyselina myristová	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2028
0290		552-30-7	349	trimellitanhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(20)		31. decembra 2034
0291		557-59-5	350	kyselina lignocerová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028
0292		563-45-1	351	3-metylbut-1-én	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	0,1			Používať len v polypropyléne. Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2028
0293		576-26-1	352	2,6-dimetylfenol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0294		584-09-8	353	uhličitan rubidný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	600				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0295		584-84-9	354	2,4-toluén-diizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034
0296		585-07-9	355	*terc*-butyl-metakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(22)		31. decembra 2034
0297		592-41-6	356	hex-1-én	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	150				31. decembra 2034
0298		599-64-4	358	4-kumylfenol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0299		611-99-4	359	4,4'-dihydroxybenzofenón	pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky			(8)		31. decembra 2034
0300		620-67-7	360	triheptanát glycerolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0301		629-11-8	361	hexán–1,6-diol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0302		630-08-0	362	oxid uhoľnatý	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028
0303		646-06-0	363	1,3-dioxolan	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	250				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0304		689-12-3	365	izopropylakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(21)		31. decembra 2028
0305		691-37-2	366	4-(metyl)pent-1-én	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0306		693-23-2	367	kyselina *n*-dodekandiová	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0307		693-36-7	368	dioktadecyl-tiodipropanoát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(14)		31. decembra 2034
0308		693-57-2	369	kyselina 12-aminododekanová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0309		760-93-0	370	metakrylanhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(22)		31. decembra 2034
0310		818-61-1	371	hydroxyetylakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(21)		31. decembra 2034
0311		822-06-0	372	hexa(metylén)diizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0312		840-65-3	373	dimetyl–2,6-naftalén-ndikarboxylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0313		868-77-9	374	monoester metakrylovej kyseliny s etylénglykolom	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(22)		31. decembra 2034
0314		872-05-9	375	dec-1-én	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0315		872-50-4	376	*N*-metylpyrolidón	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	3000				31. decembra 2028
0316		919-30-2	377	3-aminopropyl(trietoxy) silán	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5			Obsah extrahovateľného zvyškového 3-aminopropyl (trietoxy) silánu má byť nižší ako plnidlo 3 mg/kg. MTC_{tap} = 2,5 µg/l pri použití na povrchovú úpravu materiálov a výrobkov.	31. decembra 2034
0317		923-02-4	378	*N*-metylolmetakrylamid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0318		924-42-5	379	*N*-metylolakrylamid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0319		925-60-0	380	propylakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(21)		31. decembra 2028
0320		931-88-4	381	cyklooktén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2028
0321		947-04-6	382	laurolaktam	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	250				31. decembra 2034
0322		948-65-2	383	2-fenylindol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	750				31. decembra 2028
0323		991-84-4	384	2,4-bis(oktylsulfanyl)-6-(4-hydroxy−3,5-di-*terc*-butylanilíno)-1,3,5-triazín	prísada	všetky	1500	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0324		999-61-1	385	2-hydroxypropylakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5 – vyjadrené ako súčet 2-hydroxypropylakrylátu a 2-hydroxyizopropylakrylátu.			Môže obsahovať najviac 25 hm. % 2-hydroxyizopropylakrylátu (CAS číslo 2918-23-2). Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0325		1034-01-1	386	oktylester kyseliny galovej	prísada	všetky			(19)		31. decembra 2028
0326		1072-63-5	387	1-vinylimidazol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2028
0327		1120-36-1	388	tetradec-1-én	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0328		1141-38-4	389	naftalén–2,6-dikarboxylová kyselina	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	250				31. decembra 2034
0329		1166-52-5	390	dodecylester kyseliny galovej	prísada	všetky			(19)		31. decembra 2028
0330		1187-93-5	391	perfluórapropylperfluórvinyl-éter	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty, nátery a povlaky, guma	0,1		(38)	Používať len v: — nátery a povlaky alebo — guma alebo – fluórované a úplne fluórované polyméry určené pre výrobky s konverzným faktorom [pomer povrchovej plochy ku objemu (S/V)] ≤ 0,0067 dm^{-1}.	31. decembra 2028
0331		1241-94-7	392	difenyl-2-etylhexylfosfát	prísada	všetky	120				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0332		1302-78-9	393	bentonit	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0333		1305-62-0	394	hydroxid vápenatý	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0334		1305-78-8	395	oxid vápenatý	prísada pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0335		1309-42-8	396	hydroxid horečnatý	prísada	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0336		1309-48-4	397	oxid horečnatý	prísada pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0337		1309-64-4	398	oxid antimonitý	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o antimón, pozri prílohu V.		31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0338		1310-58-3	399	hydroxid draselný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0339		1310-73-2	400	hydroxid sodný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0340		1313-82-2	401	sulfid sodný	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0341		1314-13-2	402	oxid zinočnatý	prísada pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky			Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0342		1314-98-3	403	sulfid zinočnatý	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada	všetky			Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2034
0343		1317-33-5	404	sulfid molybdéničitý	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0344		1321-74-0	405	divinylbenzén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1 – vyjadrené ako súčet divinylbenzénu a etylvinylbenzénu.			Môže obsahovať najviac 45 hm. % etylvinylbenzénu. Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2034
0345		1323-39-3	406	monostearát 1,2-propylénglykolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0346		1330-80-9	408	monooleát 1,2-propylénglykolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0347		1332-58-7	410	kaolín	prísada	všetky				Veľkosť častíc môže byť menšia ako 100 nm len v prípade, že tvoria podiel menší ako 12 hm. % vnútornej vrstvy viacvrstvovej štruktúry kopolyméru etylénvinylalkoholu (EVOH), v ktorej vrstva prichádzajúca do priameho kontaktu s pitnou vodou slúži ako funkčná bariéra zabraňujúca migrácii častíc do vody. Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0348		1333-86-4	411	čierny uhlík	prísada	všetky		Polycyklické aromatické uhľovodíky MTC_{tap} = 0,1 µg/l		Primárne častice s veľkosťou 10 – 300 nm so zhlukmi s veľkosťou 100 – 1 200 nm, ktoré môžu vyvárať zhluky s veľkosťou 300 nm – mm. Látky extrahovateľné toluénom: maximálne 0,1 %, určené podľa metódy ISO 6209. UV absorpcia cyklohexánového extraktu pri 386 nm: < 0,02 AU pre 1 cm kyvetu alebo < 0,1 AU pre 5 cm kyvetu, určené podľa všeobecne uznávanej metódy analýzy. Obsah benzo[a]pyrénu: max 0,25 mg/kg čierneho uhlíka. Maximálna úroveň použitia čierneho uhlíka v plastoch: 2,5 hm. %.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0349		1335-23-5	412	jodid meďný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(6) Pokiaľ ide o meď, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
0350		1336-21-6	413	hydroxid amónny	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o amoniak, pozri prílohu V.		31. decembra 2034
0351		1338-39-2	414	sorbitan-monolaurát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0352		1338-41-6	415	sorbitan-monostearát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0353		1338-43-8	416	sorbitan-monooleát	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0354		1343-98-2	417	kyselina kremičitá	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0355		1344-28-1	418	oxid hlinitý	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o hliník, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0356		1401-55-4	419	kyseliny tanínu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Podľa špecifikácií JECFA.	31. decembra 2034
0357		1459-93-4	420	dimetyl-izoftalát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0358		1477-55-0	421	1,3-benzéndimetanamín	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(33)		31. decembra 2034
0359		1533-45-5	422	4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilbén	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2034
0360		1623-05-8	423	perfluórpropyl(perfluórvinyl)éter	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5		(38)		31. decembra 2028
0361		1647-16-1	424	deka–1,9-dién	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2028
0362		1663-39-4	425	*terc*-butyl-akrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(21)		31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0363		1675-54-3	426	2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán bis (2,3-epoxypropyl) éter (BADGE)	monomér alebo iná reagujúca zložka (živica)	všetky	450 – vyjadrené ako 2,2-bis [4-(oxiranylmetoxy) fenyl]propán [BADGE] a produkty jeho hydrolýzy	chlórhydríny 2,2-bis [4-(oxiranylmetoxy) fenyl]propánu [BADGE] MTC_{tap} = 50 µg/l bisfenol A MTC_{tap} = 2,5 µg/l epichlórhydrín MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(49)	V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1895/2005 (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2005, s. 28).	31. decembra 2034
0364		1679-51-2	427	4-(hydroxymetyl)-1-cyklohexén	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2028
0365		1709-70-2	428	1,3,5-trimetyl-2,4,6-tris (3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxybenzyl) benzén	prísada	všetky		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0366		1761-71-3	429	bis(4-aminocyklohexyl)metán	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0367		1843-03-4	430	1,1,3-tris(2-metyl-4-hydroxy-5-*terc*-butylfenyl)bután	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2034
0368		1843-05-6	431	2-hydroxy-4-n-oktyloxybenzofenón	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(8)		31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0369		2035-75-8	432	adipanhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028
0370		2082-79-3	433	oktadecyl 3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxylfenyl)propionát	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	300	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0371		2082-81-7	434	diester kyseliny metakrylovej s bután–1,4-diolom	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0372		2123-24-2	435	kaprolaktam, sodná soľ	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(4)		31. decembra 2034
0373		2146-71-6	436	vinyllaurát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0374		2156-97-0	437	dodecylakrylát		všetky	2,5				31. decembra 2034
0375		2162-74-5	438	bis(2,6-diizopropylfenyl) karbodiimid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	Vyjadrené ako súčet bis (2,6-diizopropylfenyl) karbodiimidu a produktu jeho hydrolýzy 2,6-diizopropylanilínu.				31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0376		2177-70-0	439	fenylmetakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(22)		31. decembra 2034
0377		2210-28-8	440	propylmetakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(22)		31. decembra 2028
0378		2315-68-6	441	propylbenzoát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0379		2425-79-8	442	1,4-butándiol-bis (2,3-epoxypropyl)éter	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako epoxidová skupina. Molekulová hmotnosť epoxidovej skupiny je 43 Da. Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA) v prípade reakcie s vodou.	31. decembra 2034
0380		2432-99-7	443	kyselina 11-aminoundekanová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	250				31. decembra 2034
0381		2440-22-4	444	2-(2'-hydroxy-5'-metylfenyl)benzotriazol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(12)		31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0382		2466-09-3	445	kyselina difosforečná	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0383		2495-35-4	446	benzylakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(21)		31. decembra 2034
0384		2495-37-6	447	benzylmetakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(22)		31. decembra 2034
0385		2499-59-4	448	*n*-oktyl-akrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(21)		31. decembra 2028
0386		2500-88-1	449	dioktadecyldisulfid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2034
0387		2561-88-8	450	sebakanhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2028
0388		2682-20-4	451	2-metyl-4-izotiazolín-3-ón	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	25			Používať len vo vodných polymérnych disperziách a emulziách.	31. decembra 2034
0389		2725-22-6	452	2,4-bis(2,4-dimetylfenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-oktyloxyfenyl)-1,3,5-triazín	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0390		2768-02-7	453	vinyltrimetoxysilan	prísada iné (technologická pomocná látka)	všetky	2,5			Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034
0391		2855-13-2	454	1-amino-3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexán	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	300				31. decembra 2034
0392		2867-47-2	455	2-(dimetylamino)etylmetakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1				31. decembra 2034
0393		2998-08-5	456	*sek.*-butyl-akrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(21)		31. decembra 2028
0394		2998-18-7	457	*sek.*-butyl-metakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(22)		31. decembra 2028
0395		3061-75-4	458	behenamid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0396		3135-18-0	459	dioktadecylester 3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxybenzylfosfónovej kyseliny	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0397		3173-53-3	460	cyklohexylizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034
0398		3173-72-6	461	1,5-naftalén-diizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034
0399		3195-78-6	462	*N*-vinyl-*N*-metylacetamid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	1,0				31. decembra 2034
0400		3290-92-4	463	1,1,1-trimetylolpropán-trimetakrylát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky	2,5				31. decembra 2034
0401		3293-97-8	464	2-hydroxy-4-*n*-hexyloxybenzofenón	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(8)		31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0402		3333-62-8	465	7-[2*H*-nafto-(1,2-D) triazol-2-yl]-3-fenyl-kumarín	prísada	všetky				Uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0403		3648-18-8	466	bis(dodekanoyloxy) dioktylstanán	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(10)		31. decembra 2028
0404		3825-26-1	~~468~~	perfluorooktánová kyselina, amónna soľ	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(38) (39)	Používať len vo výrobkoch na opätovné použitie, sintrovaných pri vysokých teplotách.	31. decembra 2028
0405		3864-99-1	469	2-(2'-hydroxy–3,5'-di-*terc*-butyl-fenyl)-5-chlórbenzotriazol	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.	(12)		31. decembra 2028
0406		3896-11-5	470	2-(2'-hydroxy-3'-*terc*-butyl-5'-metylfenyl)-5-chlórbenzotriazol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(12)		31. decembra 2034
0407		3965-55-7	471	dimetylester 5-sulfoizoftalovej kyseliny, monosodná soľ	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0408		4066-02-8	472	2,2'-metylén-bis (4-metyl-6-cyklohexylfenol)	prísada	všetky			(5)		31. decembra 2034
0409		4074-90-2	473	divinyladipát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 5 mg/kg vo výrobku Používať len ako komonomér. Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2028
0410		4098-71-9	475	[3-(izokyanátometyl) 3,5,5-trimetylcyklohexyl]izokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0411		4128-73-8	476	difenyléter–4,4'-diizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2028
0412		4130-42-1	477	2,6-di-*terc*-butyl-4-etylfenol	pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky	240	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.		Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2028
0413		4191-73-5	478	izopropyl-4-hydroxybenzoát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0414		4196-95-6	479	azelanhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028
0415		4221-80-1	480	2,4-di-*terc*-butylfenylester 3,5-di-*terc*.-butyl-4-hydroxybenzoovej kyseliny	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0416		4422-95-1	481	trichlorid 1,3,5-benzéntrikarboxylovej kyseliny	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5 – vyjadrené ako 1,3,5-benzéntrikarboxylová kyselina				31. decembra 2037
0417		4655-34-9	482	izopropylmetakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(22)		31. decembra 2028
0418		4724-48-5	483	*n*-oktyl fosfónová kyselina	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2034
0419		4767-03-7	484	kyselina 2-2-bis (hydroxymetyl)propánová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5			Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s pitnou vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda. Ak sa používa na nátery a povlaky – len ako monomér v polymérnych prísadách.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0420		5124-30-1	485	bis(4-izokyanátocyklohexyl)metán	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034
0421		5136-44-7	486	etylén-N-palmitamid-N'-stearamid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0422		5232-99-5	487	etylester kyseliny 2-kyano−3,3-difenyl akrylovej	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2034
0423		5518-18-3	488	N, N'-etylénbis(palmitamid)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0424		5873-54-1	490	difenylmetán–2,4'-diizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034
0425		6182-11-2	491	distearát 1,2-propylénglykolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0426		6197-30-4	492	2-etylhexyl-2-kyano–3,3-difenylakrylát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2034
0427		6200-40-4	493	bis(2-hydroxyetyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)metylamónium chlorid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	90				31. decembra 2028
0428		6303-21-5	494	kyselina fosforná	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0429		6642-31-5	495	6-amino–1,3-dimetyluracil	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0430		6683-19-8	496	pentaerytritol tetrakis [3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)-propanoát]	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0431		6846-50-0	497	2,2,4-trimetyl–1,3-pentándiol diizobutyrát	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky	250			Používať len v náteroch a povlakoch.	31. decembra 2034
0432		6864-37-5	498	3,3'-dimetyl–4,4'-diaminodicyklohexylmetán	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	2,5			Používať len v polyamidoch.	31. decembra 2034
0433		6915-15-7	499	kyselina jablčná	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky				V prípade použitia ako monomér používať len ako komonomér v alifatických polyesteroch do maximálnej úrovne 1 % na molárnom základe okrem prípadov, keď sa používa na nátery a povlaky.	31. decembra 2034
0434		7128-64-5	500	2,5-bis(5-*terc*-butyl-2-benzoxazolyl)tiofén	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	30			Uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy 1 k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0435		7456-68-0	502	4,4'-oxybis(benzénsulfonylazid)	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0436		7585-39-9	503	beta-dextrín	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0437		7631-90-5	505	hydrosiričitan sodný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(18)		31. decembra 2034
0438		7632-00-0	506	dusitan sodný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	30				31. decembra 2034
0439		7647-01-0	507	kyselina chlorovodíková	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0440		7647-15-6	508	bromid sodný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0441		7664-38-2	509	kyselina fosforečná	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0442		7664-41-7	510	amoniak	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky			Pokiaľ ide o amoniak, pozri prílohu V.		31. decembra 2037
0443		7681-11-0	512	jodid draselný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(6)		31. decembra 2034
0444		7681-82-5	513	jodid sodný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(6)		31. decembra 2034
0445		7757-83-7	516	siričitan sodný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(18)	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0446		7758-02-3	517	bromid draselný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0447		7782-42-5	521	grafit	prísada	všetky		polycyklické aromatické uhľovodíky MTC_{tap} = 0,1 µg/l		grafity podľa EUPL čísla 2039, príloha IV	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0448		7782-50-5	522	chlór	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0449		7787-70-4	523	bromid meďný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(6) Pokiaľ ide o meď, pozri prílohu V.		31. decembra 2034
0450		8001-22-7	524	sójový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2028
0451		8001-39-6	525	japonský vosk	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0452		8001-75-0	526	cerezín	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0453		8001-79-4	527	ricínový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej)	všetky					31. decembra 2028
0454		8002-43-5	528	lecitín	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2037
0455		8002-53-7	529	montanový vosk	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0456		8006-44-8	530	vosk kandelilla	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0457		8012-89-3	531	včelí vosk	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0458		8013-07-8	532	sójový olej, epoxidovaný	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky	1500		(31)	oxirán < 8 %, jódové číslo < 6.	31. decembra 2034
0459		8015-86-9	533	karnaubský vosk	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2028
0460		8017-16-1	534	polyfosforečné kyseliny	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0461		8050-09-7	535	kalafúna	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0462		8050-15-5	536	kalafúna, hydrogenovaná, ester s metanolom	prísada	všetky okrem gumy					31. decembra 2034
0463		8050-26-8	537	kalafúna, ester s pentaerytritolom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0464		8050-31-5	538	kalafúna, ester s glycerolom	iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0465		8052-10-6	539	kalafúnový talový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2028
0466		8062-15-5	540	kyselina lignosulfónová	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	12			Používať len ako rozptyľovač pre plastové disperzie.	31. decembra 2028
0467		9000-01-5	541	arabská guma	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0468		9000-11-7	542	karboxymetylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0469		9000-16-2	543	šóreová živica	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0470		9000-30-0	544	guarová živica	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0471		9000-65-1	545	guma tragant	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0472		9000-69-5	546	pektín	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0473		9000-70-8	547	želatína	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0474		9000-71-9	548	kazeín	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0475		9002-88-4	549	polyetylénový vosk	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej) prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0476		9003-07-0	550	polypropylénový vosk	pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0477		9003-39-8	552	polyvinylpyrolidón	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky				Látka musí spĺňať kritériá čistoty stanovené v smernici Komisie 2008/84/ES.	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0478		9004-34-6	553	celulóza	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	všetky					31. decembra 2037
0479		9004-36-8	554	aceto-butyrát celulózy	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0480		9004-57-3	555	etylcelulóza	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	všetky					31. decembra 2028
0481		9004-58-4	556	etylhydroxyetylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0482		9004-59-5	557	metyletylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0483		9004-62-0	558	hydroxyetylcelulóza	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0484		9004-64-2	559	hydroxypropylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0485		9004-65-3	560	metylhydroxypropylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0486		9004-67-5	561	metylcelulóza	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada	všetky					31. decembra 2028
0487		9004-70-0	562	nitrocelulóza	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0488		9004-97-1	563	polyetylénglykol-monoricinoleát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2100				31. decembra 2028
0489		9005-25-8	564	škrob, jedlý	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028
0490		9005-27-0	565	hydroxyetylový škrob	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0491		9005-32-7	566	alginová kyselina	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0492		9005-37-2	567	alginát 1,2-propylénglykolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0493		9005-64-5	568	sorbitan-monolaurát polyetylénglykolu	iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0494		9005-65-6	569	sorbitan-monooleát polyetylénglykolu	iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0495		9005-66-7	570	sorbitan-monopalmitát polyetylénglykolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0496		9005-67-8	571	sorbitan-monostearát polyetylénglykolu	iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0497		9005-70-3	572	sorbitan-trioleát polyetylénglykolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0498		9005-71-4	573	sorbitan-tristearát polyetylénglykolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0499		9006-04-6	574	kaučuk, prírodný	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	všetky				Pri zhodnocovaní a koagulácii prírodného kaučuku možno použiť amoniak, kyselinu mravčiu, kyselinu octovú a hydrosiričitan sodný. Ostatné prísady použité v prírodnom kaučuku musia byť uvedené v zozname povolených látok.	31. decembra 2028
0500		9032-42-2	576	hydroxyetylmetylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0501		9044-17-1	577	kopolymér 2-metyl propénu a buténu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0502		9046-01-9	578	polyetylén glykol-tridecyl-éter fosfát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250			polyetylénglykol (EO < 11) tridecyl-éter-fosfát (mono- a dialkyl ester) s maximálnym obsahom 10 % polyetylénglykolu (EO < 11) tridecyléter	31. decembra 2028
0503		9049-76-7	579	hydroxypropylový škrob	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0504		10016-20-3	580	alfa-dextrín	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0505		10022-31-8	581	dusičnan bárnatý	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o bárium, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0506		10039-33-5	582	di-*n*-oktylcínbis (2-etylhexylmaleinát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(10)		31. decembra 2034
0507		10043-11-5	583	nitrid bóru	prísada	všetky			Pokiaľ ide o bór, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2037
0508		10043-35-3	584	kyselina boritá	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	všetky			Pokiaľ ide o bór, pozri prílohu V.		31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0509		10094-45-8	587	oktadecyl-(Z)-dokos-9-enamid (oktadecylerukamid)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2034
0510		10436-08-5	589	cis.-11-eikosenamid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0511		10595-80-9	590	2-sulfoetyl-metakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2034
0512		10605-09-1	591	askorbylstearát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0513		11097-59-9	592	hydroxid-uhličitan horečnato-hlinitý	prísada	všetky			Pokiaľ ide o hliník, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0514		11132-73-3	595	lignocelulóza	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0515		11138-66-2	596	xantanová guma	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0516		12001-26-2	597	sľuda	prísada	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0517		12007-55-5	599	tetraboritanbárnatý	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o bárium a bór, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
0518		12072-90-1	600	hydromagnezit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0519		12124-97-9	601	bromid amonný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o amoniak, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
0520		12198-93-5	602	ozokerit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0521		12269-78-2	603	pyrofyllit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0522		12304-65-3	604	hydrotalcit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0523		12542-30-2	605	kyselina akrylová, dicyklopentenyl ester	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5			Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2034
0524		13003-12-8	608	4,4'-butylidén-bis (6-*terc*-butyl-3-metyl-fenylditridecylfosfit)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	300				31. decembra 2034
0525		13445-56-2	609	kyselina difosforitá	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0526		13560-49-1	611	thiobis(2-hydroxyetyl)diester 3-amino-krotónovej kyseliny	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0527		13811-50-2	612	N,N'-divinylimidazolidin-2-ón	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5			Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA) v prípade reakcie s vodou.	31. decembra 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0528		13983-17-0	613	wollastonit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0529		14464-46-1	614	kristobalit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0530		14807-96-6	615	mastenec (talk)	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0531		14808-60-7	616	kremeň	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0532		15214-89-8	617	2-akrylamido-2-metylpropánsulfonová kyselina	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0533		15535-79-2	618	di-*n*-oktylcínsulfanylacetát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky			(10)		31. decembra 2034
0534		15571-58-1	619	di-*n*-oktylcínbis (2-etylhexyl-sulfanylacetát)	pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky			(10)		31. decembra 2028
0535		15571-60-5	620	di-*n*-oktylcíndimaleinát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(10)		31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0536		16219-75-3	621	5-etylidénbicyklo [2,2,1]hept-2-én	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5			Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda pre skúšku migrácie. Môže sa použiť len v prípade výrobkov s konverzným faktorom [pomer povrchovej plochy ku objemu (S/V)] ≤ $2dm^{-1}$.	31. decembra 2034
0537		16260-09-6	622	oleylpalmitamid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2034
0538		16389-88-1	623	dolomit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0539		16712-64-4	624	kyselina 6-hydroxy-2-naftalén karboxylová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0540		18641-57-1	626	tribehenát glycerolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0541		19569-21-2	627	huntit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0542		20427-58-1	628	hydroxid zinočnatý	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0543		21645-51-2	629	hydroxid hlinitý	prísada	všetky			Pokiaľ ide o hliník, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0544		22788-19-8	630	dilaurát 1,2-propylénglykolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0545		23128-74-7	631	1,6-hexametylén-bis [3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)propiónamid]	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2250	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0546		23676-09-7	632	etyl-4-etoxybenzoát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	180				31. decembra 2028
0547		23949-66-8	633	2-etoxy-2'-etyloxanilid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	1500				31. decembra 2034
0548		24800-44-0	634	tripropylénglykol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0549		25134-51-4	636	kyselina akrylová, kyselina akrylová, 2-etylhexylester, kopolymér	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5 – vyjadrené ako kyselina akrylová, 2-etylhexylester		(21)		31. decembra 2037
0550		25151-96-6	637	2,2-bis(hydroxymetyl)propán–1,3-dioldi (oktadec-9-enoát) (pentaerytritol-dioleát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2034
0551		25322-69-4	639	polypropylénglykol	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky					31. decembra 2034
0552		25359-91-5	640	formaldehyd-1-naftol, kopolymér [= poly (1-hydroxynaftylmetán)]	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0553		25736-61-2	642	anhydrid-styrén kyseliny maleínovej, kopolymér, sodná soľ	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Frakcia s molekulovou hmotnosťou nižšou než 1 000 Da nesmie presiahnuť 0,05 hm. %	31. decembra 2037
0554		26266-57-9	643	sorbitan-monopalmitát	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0555		26266-58-0	644	sorbitan-trioleát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0556		26401-86-5	645	mono-*n*-oktylcíntris (izooktyl-sulfanylacetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(11)		31. decembra 2034
0557		26401-97-8	646	di-*n*-oktylcínbis(izooktylsulfanylacetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(10)		31. decembra 2034
0558		26402-23-3	647	monohexanoát glycerolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0559		26402-26-6	648	monooktanoát glycerolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0560		26427-07-6	649	dibutyl-tiocíničitan, polymér	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Molekulová jednotka = $(C_8H_{18}S_3Sn_2)_n$ (n = 1,5 až 2).	31. decembra 2034
0561		26636-01-1	650	dimetylcínbis(izooktylsulfanylacetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(9)		31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0562		26658-19-5	651	sorbitan-tristearát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0563		26741-53-7	652	bis(2,4-di-*terc*-butylfenyl) pentaerytritoldifosfit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	30	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0564		26747-90-0	653	2,4-toluén-diizokyanát dimér	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034
0565		26836-47-5	654	monostearát sorbitolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0566		26896-48-0	655	tricyklodekandimetanol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0567		26914-43-2	656	kyselina styrénsulfónová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0568		27107-89-7	657	mono-*n*-oktylcíntris (2-etylhexylsulfanylacetát)	pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky			(11)		31. decembra 2034
0569		27176-87-0	658	dodecylbenzénsulfónová kyselina	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	1500				31. decembra 2034
0570		27194-74-7	659	monolaurát 1,2-propylénglykolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0571		27458-90-8	660	di-*terc*-dodecyl-disulfid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2034
0572		27676-62-6	661	1,3,5-tris(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazín-2,4,6-(1*H*,3*H*,5-*H*)-trión	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0573		27955-94-8	662	1,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)etán	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	0,25			Používať len v polykarbonátoch okrem prípadov, keď sa používa na nátery a povlaky.	31. decembra 2034
0574		28290-79-1	663	kyselina linolenová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028
0575		28931-67-1	664	trimetylolpropán trimetakrylát-metylmetakrylát kopolymér	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0576		29013-28-3	665	monopalmitát 1,2-propylénglykolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0577		29116-98-1	666	sorbitan-dioleát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0578		29204-02-2	667	kyselina gadoleová	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2028
0579		29894-35-7	668	ricinoleát polyglycerolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0580		30233-64-8	669	monobehenát glycerolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0581		30899-62-8	670	monolaurát-diacetát glycerolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(31)		31. decembra 2034
0582		31570-04-4	671	tris(2,4-di-*terc*-butylfenyl)-fosfit	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0583		31831-53-5	672	polyester 1,4-bután-diolu s kaprolaktónom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(28) (29)	Frakcia s molekulovou hmotnosťou nižšou než 1 000 Da nesmie presiahnuť 0,5 hm. %	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0584		32509-66-3	673	etylén-bis[3,3-bis (3-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)butanoát]	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	300				31. decembra 2034
0585		32647-67-9	674	dibenzylidén-sorbitol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0586		32687-78-8	675	N,N'-bis (3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl)hydrazid	prísada	všetky	750	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0587		33568-99-9	676	di-*n*-oktylcínbis(izooktyl-maleinát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(10)		31. decembra 2028
0588		33587-20-1	677	dipalmitát 1,2-propylénglykolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0589		35074-77-2	678	hexán–1,6-diyl-bis [3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)propioát]	prísada	všetky	300	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0590		35958-30-6	679	1,1-bis(2-hydroxy–3,5-di-*terc*-butylfenyl)etán	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0591		36443-68-2	680	trietylénglykol-bis [3-(3-*terc*-butyl-4-hydroxy-5-metylfenyl)propionát]	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	450				31. decembra 2034
0592		36653-82-4	681	hexadekán-1-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2034
0593		37205-99-5	682	etylkarboxymetylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0594		37206-01-2	683	metylkarboxymetylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0595		37244-96-5	684	nefelínsyenit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0596		37296-97-2	685	kyselina kremičitá, magnéziovo sodno-fluoridová soľ	prísada	všetky			Pokiaľ ide o fluór, pozri prílohu V.	Používať len vo vrstvách viacvrstvových materiálov, ktoré neprichádzajú do priameho kontaktu s vodou, okrem prípadov, keď sa používa na nátery a povlaky.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
										Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	
0597		37353-59-6	686	hydroxymetylcelulóza	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0598		38103-06-9	687	2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propánbis(ftalanhydrid)	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0599		38613-77-3	688	tetrakis(2,4-di-*terc*-butylfenyl)bifenyl-4,4'-ylendiifosfonit	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	900				31. decembra 2028
0600		40601-76-1	689	1,3,5-tris(4-*terc*-butyl-3-hydroxy-2,6-dimetylbenzyl)-1,3,5-triazín-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trión	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	300				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0601		41484-35-9	690	tiodietanolbis (3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát)	prísada	všetky	120	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0602		47465-97-4	691	3,3-bis(3-metyl-4-hydroxyfenylindolín-2-ón	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	90				31. decembra 2028
0603		52047-59-3	692	2-(4-dodecylfenyl) indol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	3,0				31. decembra 2028
0604		54140-20-4	693	sorbitan-tripalmitát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0605		54276-35-6	694	sulfopropyl-metakrylát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5			Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2028
0606		54849-38-6	695	monometylcíntris (izooktyl-sulfanylacetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(9)		31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0607		57569-40-1	696	2,2'-metylénbis (4-metyl-6-*terc*-butylfenol)diester tereftalovej kyseliny	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(13)		31. decembra 2028
0608		57583-34-3	697	monometylcín-tris (etylhexyl sulfanylacetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(9)		31. decembra 2028
0609		57583-35-4	698	dimetylcín-bis(etylhexyl sulfanylacetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(9)		31. decembra 2028
0610		58446-52-9	699	stearoylbenzoylmetán	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0611		61167-58-6	700	2-*terc*.-butyl-6-(3-*terc*-butyl-2-hydroxy-5-metylbenzyl)-4-metylfenyl-akrylát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	300				31. decembra 2034
0612		61269-61-2	701	N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) hexametyléndiamín-1,2-dibrometán, kopolymér	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	120				31. decembra 2037
0613		61752-68-9	702	sorbitan-tetrastearát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0614		61788-47-4	703	mastné kyseliny, kokos	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2028
0615		61788-85-0	704	ester polyetylénglykolu s hydrogénovaným ricínovým olejom	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31. decembra 2034
0616		61788-89-4	705	kyseliny mastné, nenasýtené (C_{18}), dimery, destilované a nedestilované	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky			(17)	Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2034
0617		61790-12-3	706	mastné kyseliny, tálový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31. decembra 2028
0618		61790-53-2	707	kremelina	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0619		61791-12-6	708	polyetylénglykolester ricínového oleja	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky	2100				31. decembra 2034
0620		62568-11-0	709	sorbitan-monobehanát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0621		63397-60-4	710	bis(2-karbobutoxyetyl)cínbis(izooktylsulfanylacetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	900				31. decembra 2028
0622		63438-80-2	711	(2-karbobutoxyetyl) cín-tris(izooktylsulfanylacetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	1500				31. decembra 2028
0623		64147-40-6	712	ricínový olej, dehydratovaný	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej)	všetky					31. decembra 2034
0624		~~64365-11-3 7440-44-0~~	~~713~~	~~aktívne uhlie~~	~~prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov~~	plasty				Používať len v PET s maximálnou hodnotou polyméru 10 mg/kg. Platia rovnaké požiadavky na čistotu ako v prípade aktívneho uhlia (E 153) stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 231/2012 okrem obsahu popola, ktorý môže byť do 10 hm. %.	31. decembra 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0625		64365-17-9	714	kalafúna, hydrogenovaná, ester s pentaerytritolom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0626		65140-91-2	715	monoetyl-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxybenzyl)fosfonát, vápenatá soľ	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	300	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0627		65447-77-0	716	dimetylester [1-(2-hydroxyetyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidín]-sukcinát, kopolymér	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	1 500				31. decembra 2037
0628		65997-06-0	717	kalafúna, hydrogenovaná	prísada	všetky okrem gumy					31. decembra 2034
0629		65997-13-9	718	kalafúna, hydrogenovaná, ester s glycerolom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0630		66822-60-4	719	nátrium-[*N*-metakryloyloxyetyl-*N*,*N*-dimetyl-*N*-karboxymetyl-amónium-chlorid, sodná soľ oktadecyl-metakrylát-etyl-metakrylátcyklohexyl-metakrylát-*N*-vinyl-2-pyrolidón, kopolyméry	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0631		67649-65-4	720	mono-*n*-dodecylcín-tris(izooktylsulfanyla-cetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(24)		31. decembra 2028
0632		67845-93-6	721	hexadecylester 3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxybenzoovej kyseliny	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0633		68308-53-2	722	mastné kyseliny, sója	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej)	všetky					31. decembra 2028
0634		68412-29-3	723	škrob, hydrolyzovaný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028
0635		68425-17-2	724	sirupy, hydrolyzovaný škrob, hydrogenované	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky				v súlade s kritériami čistoty pre maltitolový sirup E 965(ii) uvedený v smernici Komisie 2008/60/ES	31. decembra 2034
0636		68442-12-6	726	reakčné produkty kyseliny olejovej, 2-merkaptoetylesteru s dichlorodimetylcí-nom, polysulfidom sodným a trichloro-metylcínom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(9)		31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0637		68442-85-3	727	celulóza, regenerovaná	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	všetky					31. decembra 2028
0638		68515-49-1 26761-40-0	729	kyselina ftalová, diestery s primárnymi, saturovanými C_9 až C_{11} alkoholmi, viac ako 90 % C_{10} (DNIP)	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(25) (31)	Používať len ako: a) zmäkčovadlo alebo b) technické podporné činidlo v koncentráciách do 0,1 % vo výrobku. Nesmie sa používať v kombinácii s látkami s EUPL číslom 0103, 0105, 0225, alebo v kombinácii s diizobutyl-ftalátmi [synonymá 1,2-bis (2-metyl-propyl)-benzén–1,2-dikarboxylát alebo „DIBP"] s CAS číslom 84-69-5.	31. decembra 2037
0639		68554-70-1	730	metylsilseschioxán	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej) prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Reziduálny monomér v metylsilseschioxáne: < 1 mg metyltrimetoxysilán/kg metylsilseschioxánu	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0640		68564-88-5	731	kyselina *N*-heptylaminoundekánová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0641		68610-51-5	732	*p*-krezol-dicyklopentadién-izobutylén, kopolymér	prísada (polymérna)	všetky	250				31. decembra 2034
0642		68783-41-5	733	kyseliny mastné, nenasýtené (C_{18}), dimery, destilované a nedestilované	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky			(17)	Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2034
0643		68951-50-8	735	bis(polyetylénglykol) hydroxymetyl-fosfonát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	30				31. decembra 2028
0644		69226-44-4	736	di-*n*-oktylcínetylénglykolbis(sulfanylacetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(10)		31. decembra 2037
0645		70142-34-6	737	polyetylénglykol-30 dipolyhydroxy stearát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0646		70321-86-7	738	2-(2-hydroxy−3,5-bis (1,1-dimetylbenzyl) fenyl)benzotriazol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	75				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0647		70331-94-1	739	2,2'-oxamidobis[etyl-3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)-propanoát]	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0648		71878-19-8	740	poly(6-[(1,1,3,3-tetrametylbutyl)amino]-1,3,5-triazín–2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetrametylpiperid-4-yl)imino] hexametylén [(2,2,6,6-tetrametylpiperid-4-yl)imino]	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	150				31. decembra 2028
0649		78301-43-6	742	2,2,4,4-tetrametyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa–3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-heneikosan-21-ón, polymér	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2037
0650		79072-96-1	743	bis(4-etylbenzylidén) sorbitol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0651		80181-31-3	744	3-hydroxybutánová kyselina a 3-hydroxypentánová kyselina, kopolymér	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(34)	Látka sa používa ako produkt získaný bakteriálnou fermentáciou. v súlade so špecifikáciami uvedenými v tabuľke 4 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011	31. decembra 2028
0652		80410-33-9	745	2,2',2"- nitrilo[trietyltri(3,3',5,5-tetra-*terc*-butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl)fosfit]	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250 – vyjadrené ako súčet fosfitu a fosfátu	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0653		80693-00-1	746	bis(2,6-di-*terc*-butyl-4-metylfenyl) pentaerytritol-difosfit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250 – vyjadrené ako súčet fosfitu a fosfátu	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0654		84030-61-5	747	di-*n*-dodecylcínbis (izooktylsulfanylacetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(24)		31. decembra 2028
0655		84434-12-8	748	*N*-(2-aminoetyl)-β-alanín, sodná soľ	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0656		85209-91-2	749	2,2'-metylénbis (4,6-di-*terc*-butylfenyl) nátriumfosfát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2034
0657		85209-93-4	750	2,2'-metylénbis (4,6-di-*terc*-butylfenyl) lítium-fosfát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250		Pokiaľ ide o lítium, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
0658		87189-25-1	751	poly(glycerolát zinku)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2034
0659		87826-41-3 69158-41-4 54686-97-4 81541-12-0	752	bis(metylbenzylidén) sorbitol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2037
0660		92704-41-1	753	kaolín, kalcinovaný	prísada	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0661		99880-64-5	754	dibehanát glycerolu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0662		106246-33-7	755	4,4'-metylénbis (3-chlóro–2,6-dietylanilín)	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5			Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2034
0663		110553-27-0	756	2,4-bis(oktyltiometyl)-6-metylfenol	prísada	všetky			(23)		31. decembra 2034
0664		110638-71-6	757	vermikulit, reakčný produkt s lítium-citrátom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o lítium, pozri prílohu V.		31. decembra 2034
0665		110675-26-8	758	2,4-bis(dodecyltiometyl)-6-metylfenol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(23)		31. decembra 2034
0666		118337-09-0	759	2,2'-etylidén-bis (4,6-di-*terc*-butylfenyl) fluórfosfonit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	300				31. decembra 2037
0667		119345-01-6	760	reakčný produkt di-*terc*-butylfosfonitu s bifenylom získaný kondenzáciou 2,4-di-*terc*-butylfenolu s produktami Friedel-Craftovej reakcie chloridu fosforitého a bifenylu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	900	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.		Zloženie: — 4,4'-bifenylénbis [0,0-bis(2,4-di-*terc*-butylfenyl)fosfonit] (CAS číslo 38613-77-3) [36 až 46 hm. % (*)],	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
										— 4,3'-bifenylénbis [0,0-bis(2,4-di-*terc*-butylfenyl)fosfonit] (CAS číslo 118421-00-4) [17 až 23 hm. % (*)], — 3,3'-bifenylénbis [0,0-bis(2,4-di-*terc*-butylfenyl)fosfonit] (CAS číslo 118421-01-5) [1 až 5 hm. % (*)], — bis(2,4-di-*terc*-butylfenyl)-[1,1'-bifenyl]-4-ylfosfonit (CAS číslo 91362-37-7) [1119 hm. % (*)], — tris(2,4-di-*terc*-butylfenyl)fosfonit (CAS číslo 31570-04-4) [9 až 18 hm. % (*)],	

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
										— 4,4'-bifenylénbis {[0,0-bis(2,4-di-*terc*-butylfenyl)fosfonit] [0,0-bis(2,4-di- terc.-butylfenyl)fosfonit]} (CAS číslo 112949-97-0) [< 5 hm. % (*)] (*) Množstvo použitej látky/množstvo prípravku s určeným zložením Iné špecifikácie: — obsah fosforu od minimálne 5,4 % do maximálne 5,9 %, — číslo kyslosti maximálne 10 mg KOH na gram, — bod topenia 85 °C až 110 °C.	

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0668		120218-34-0	761	tiodietylénbis (5-metoxykarbonyl–2,6-dimetyl–1,4-dihydropyridín-3-karboxylát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	300				31. decembra 2037
0669		123968-25-2	762	2,4-di-terc.-pentyl-6-[1-(3,5-di-*terc*-pentyl-2-hydroxyfenyl) etyl]fenyl-akrylát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2034
0670		129228-21-3	763	3,3-bis(metoxymetyl)–2,5-dimetylhexán	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2034
0671		132459-54-2	764	N,N'-bis[4-(etoxykarbonyl)fenyl]-1,4,5,8-naftaléntetrakarboxydiimid	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	2,5			čistota > 98,1 hm. % Používať len ako komonomér (max. 4 %) pre polyestery (PET, PBT).	31. decembra 2028
0672		134701-20-5	765	2,4-dimetyl-6-(1-metylpentadecyl)fenol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	50				31. decembra 2034
0673		135861-56-2	766	bis(3,4-dimetylbenzylidén)sorbitol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0674		136504-96-6	767	1,2-bis(3-aminopropyl)etyléndiamín, polymér s N-butyl-2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidínamínom a 2,4,6-trichlór-1,3,5-triazínom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2034
0675		143925-92-2	768	amíny, bis(hydrogénované technické alkyly)oxidované	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len v: a) polyolefínoch do 0,1 hm. % alebo v b) PET do 0,25 hm. %. Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2034
0676		145650-60-8	769	bis(2,4-di-*terc*-butyl-6-metylfenyl)etyl-fosfit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250 – vyjadrené ako súčet fosfitu a fosfátu				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0677		147315-50-2	770	2-(4,6-difenyl-1,3,5-triazín-2-yl)-5-(hexyloxy) fenol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2034
0678		151841-65-5	771	alumínium hydroxybis [2,2'-metylénbis (4,6-di-*terc* butylfenyl) fosfát]	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.	Pokiaľ ide o hliník, pozri prílohu V.		31. decembra 2034
0679		153250-52-3	772	N,N'-dicyklohexyl-2,6-naftalén dikarboxamid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2028
0680		154862-43-8	773	bis(2,4-dikumylfenyl) pentaerytritol difosfit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250 – vyjadrené ako súčet tejto látky, jej oxidovanej formy bis (2,4dikumylfenyl) pentaerytritolfosfátu a produktu jej hydrolýzy (2,4-dikumylfenol)				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0681		161717-32-4	774	2,4,6-tris(*terc*-butyl) fenyl-2-butyl-2-etyl-propán-1,3-diol-fosfit	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	100 – vyjadrené ako súčet fosfitu, fosfátu a produktu hydrolýzy = TTBP				31. decembra 2034
0682		166412-78-8	775	diizononyl ester kyseliny 1,2-cyklohexándikarboxylovej	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(31)		31. decembra 2034
0683		167883-16-1	776	polydimetylsiloxán, ukončený 3-aminopropyl-skupinou, polymér s dicyklohexylmetán–4,4'-diizokyanátom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				frakcia s molekulovou hmotnosťou nižšou než 1 000 Da nesmie presiahnuť 1,5 hm. %	31. decembra 2034
0684		174254-23-0	777	kyselina akrylová, metyl-ester, telomér s 1-dodekántiolom, C_{16} až C_{18} alkyl-estery	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				0,5 % vo výrobku Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0685		178671-58-4	778	pentaerytritol tetrakis	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2034
0686		182121-12-6	779	9,9-bis(metoxymetyl) fluorén	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2034
0687		192268-64-7	780	poly[[6-[*N*-(2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-yl)-*n*-butylamino]-1,3,5-triazín-2,4-diyl] [N-(2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-yl) imino]hexán-1,6-diyl [N-(2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-yl) imino]]-ω-[N,N,N′,N′-tetrabutyl-N″-(2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-yl)imino) hexyl] [1,3,5-triazín-2,4,6-triamíno]-ω-N,N,N′,N′-tetrabutyl-1,3,5-triazín-2,4--diam	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0688		227099-60-7	781	1,3,5-tris(4-benzoylfenyl) benzén	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2028
0689		661476-41-1	782	polydimetylsiloxán, ukončený 3-aminopropyl skupinou, polymér s [3-izokyanátometyl-3,5,5-trimetylcyklohexyl]izokyanátom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				frakcia s molekulovou hmotnosťou nižšou než 1 000 Da nesmie presiahnuť 1 hm. %	31. decembra 2034
0690		736150-63-3	783	monoglyceridy z ricínového oleja, hydrogenované, acetáty	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(31)		31. decembra 2034
0691		745070-61-5	784	1,3,5-tris(2,2-dimetylpropánamido)-benzén	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2037
0692		100-21-0	785	kyselina tereftalová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(27)		31. decembra 2034
0693		117-21-5	786	3-chlórftalanhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5 – vyjadrené ako vyjadrené ako kyselina 3-chlórftalová				31. decembra 2034
0694		118-45-6	787	4-chlórftalanhydrid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5 – vyjadrené ako vyjadrené ako kyselina 4-chlórftalová				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0695		2530-85-0	788	3-(trimetoxysilyl)propyl-metakrylát	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5			Používať len ako prostriedok na úpravu povrchov neorganických plnidiel. Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda. Použiteľná je len analytická metóda na stanovenie zvyškového monoméru v upravenej výplni.	31. decembra 2034
0696		106990-43-6	791	*N*,*N*',*N*'',*N*''-tetrakis (4,6-bis(*N*-butyl-(*N*-metyl-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-yl) amino)triazín-2-yl)-4,7-diazadekán-1,10-diamín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky	2,5				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0697		203255-81-6	792	3,3',5,5'-tetrakis(*terc*-butyl)-2,2'-dihydroxybifenyl, cyklický ester s kyselinou [3-(3-*terc*-butyl-4-hydroxy-5-metylfenyl)propyl]-oxytrihydrogenfosforovou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250 – vyjadrené ako súčet fosfitovej a fosfátovej formy chemickej látky a produktov hydrolýzy				31. decembra 2028
0698		102-71-6	793	trietanolamín	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka používaná pri polymerizácii iné (technologická pomocná látka)	všetky			(36)		31. decembra 2034
0699		79-14-1	794	kyselina glykolová	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky				Používať len pri výrobe kyseliny polyglykolovej (PGA) na i) nepriamy kontakt s vodou za polyestermi, ako je polyetyléntereftalát (PET) alebo kyselina polyaktová (PLA) a ii) priamy kontakt s vodou zmesi PGA do 3 hm. % v PET alebo PLA.	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0700		124172-53-8	795	*N*,*N*'-bis(2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-yl)-*N*,*N*'-diformylhexametyléndiamín	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31. decembra 2034
0701		18600-59-4	796	2,2'-(1,4-fenylén)bis[4*H*-3,1-benzoxazín-4-ón]	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5 – vrátane súčtu produktov jeho hydrolýzy				31. decembra 2034
0702		73018-26-5	797	polyester kyseliny adipovej s bután-1,3-diolom, propán-1,2-diolom a 2-etylhexán-1-olom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(30) (31)		31. decembra 2037
0703		6422-86-2	798	bis(2-etylhexyl) ester kyseliny tereftalovej	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	3000		(31)		31. decembra 2034
0704		867-13-0	800	etyl-(dietoxyfosforyl)-acetát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len v PET.	31. decembra 2034
0705		146340-15-0	802	alkoholy, C_{12} až C_{14}, sekundárne, β-(2-hydroxyetoxy), etoxylované	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2028
0706		152261-33-1	803	α-alkény(C_{20} až C_{24}) kopolymér s anhydridom kyseliny maleínovej, produkt reakcie so 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0707		1010121-89-7	804	poly (3-nonyl-1,1-dioxo-1-sulfanylpropán-1,3-diyl)-blok-poly(x-oleyl-7-hydroxy-1,5-diiminooktán-1,8-diyl), prevádzková zmes s x = 1 a/alebo 5, neutralizovaná s kyselinou dodecylbenzénsulfónovou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len ako pomocnú látku pri výrobe polymérov v polyetylénoch (PE), polypropylénoch (PP) a polystyrénoch (PS).	31. decembra 2034
0708		1076-97-7	806	kyselina cyklohexán-1,4-dikarboxylová	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	250			Používať len na výrobu polyesterov.	31. decembra 2034
0709			807	nitrid titánu, nanočastice	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Žiadna migrácia nanočastíc nitrid titánu. Používať len v polyetyléntereftaláte (PET) najviac 20 mg/kg. V PET majú aglomeráty priemer 100 – 500 nm a sú tvorené najmä nanočasticami nitrid titánu; primárne častice majú priemer približne 20 nm.	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
										Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	
0710		882073-43-0	808	bis(4-propylbenzylidén)propylsorbitol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250 – vrátane súčtu produktov jeho hydrolýzy				31. decembra 2028
0711		852282-89-4	809	*N*-(2,6-diizopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy]-1*H*-benzo[de]izochinolín-1,3(2*H*)-dión	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	2,5			Používať len v PET.	31. decembra 2028
0712		68441-17-8	811	polyetylénové vosky, oxidované	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	3000				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0713		124578-12-7	812	poly(kyselina 12-hydroxystearová)-polyetylénimín kopolymér	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len v plastoch do 0,1 hm. %. Pripravovaný reakciou poly(kyseliny 12-hydroxystearovej) s polyetylénimínom.	31. decembra 2037
0714			813	alkylové (C_4 až C_{20}) alebo cyklohexylové diestery kyseliny sulfojantárovej, soli	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2031
0715			814	monoalkylové (C_{10} až C_{16}) polyetylénglykolové estery kyseliny sulfojantárovej a soli	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	100				31. decembra 2034
0716			816	kyselina 1,2-cyklohexándikarboxylová, soli	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2031
0717			817	cis-endo-bicyklo [2.2.1]heptán-2,3dikarboxylová kyselina, dvojsodná soľ	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250			čistota ≥ 96 %	31. decembra 2031
0718			818	metallysulfónová kyselina, soli	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	250				31. decembra 2031
0719			819	neodekánovej kyseliny soli	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5 – vyjadrené ako neodekánová kyselina				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0720			820	soli kyseliny heptádiovej	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2031
0721			821	kyselina stearoyl-2-mliečna, soli	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2031
0722			822	kyselina chloristá, soli (chloristan)	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(37)		31. decembra 2031
0723			823	kyselina 5-sulfoizoftalová, soli	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	250				31. decembra 2031
0724		329238-24-6	854	kyselina perfluóroctová, α-substituovaná kopolymérom perfluór-1,2-propylén glykolu a perfluór-1,1-etylén glykolu, ukončená chlórhexafluórpropyloxy skupinami	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			(38)	Používať len v koncentráciách do 0,5 hm. % pri polymerizácii fluórpolymérov, ktoré sa spracúvajú pri teplotách 340 °C alebo vyšších.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0725			855	kopolymér styrénu, butadiénu a metylmetakrylátu zosieťovaný s 1,3-bután-diol dimetakrylátom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len v pevnom poly(vinylchloride) (PVC) na použitia so studenou vodou pri max. hladine 12 %.	31. decembra 2037
0726		25101-28-4	856	(kopolymér styrénu, butadiénu, metylmetakrylátu a butylakrylátu) zosieťovaný s divinylbenzénom alebo 1,3-butánediol dimetakrylátom)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len v pevnom poly(vinylchloride) (PVC) na použitia so studenou vodou pri max. hladine 12 %.	31. decembra 2037
0727		37953-21-2	857	kopolymér (metylmetakrylátu, butylakrylátu, styrénu, glycidyl metakrylátu)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len v pevnom poly(vinylchloride) (PVC) na použitia so studenou vodou pri max. hladine 2 %.	31. decembra 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0728		90498-90-1	858	3,9-bis[2-(3-(3-*terc*-butyl-4-hydroxy-5-metylfenyl)propionyloxy)-1,1-dimetyletyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undekán	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5 – vyjadrené ako súčet látky a jej oxidačného produktu 3-[(3-(3-*terc*-butyl-4-hydroxy-5-metylfenyl) prop-2-enoyloxy)-1,1-dimetyletyl]-9-[(3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-metylfenyl) propionyloxy)-1,1-dimetyletyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro [5,5]-undekán v rovnováhe s jeho para-chinón-metidovým tautomérom.				31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0729			859	kopolymér (butadiénu, etylakrylátu, metylmetakrylátu, styrénu) viazaný s divinylbenzénom s nanoštruktúrou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len ako častice v nemäkčenom PVC na použitia so studenou vodou v maximálnom pomere 10 hm. % v kontakte s vodou. Ak sa používa spolu s látkou s EUPL číslom 0761 a/alebo s látkou s EUPL číslom 0767, uvedené obmedzenie 10 hm. % platí pre súčet týchto látok. Priemer častíc musí byť > 20 nm a najmenej 95 % z ich počtu musí byť > 40 nm.	31. decembra 2034
0730		51798-33-5	860	perfluór[2-(poly (n-propoxy))propánová kyselina]	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			(38)	Používať len v polymerizácii fluórpolymérov, ktoré sa spracúvajú pri teplotách 265 °C alebo vyšších.	31. decembra 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0731		13252-13-6	861	perfluór[2-(*n*-propoxy))propánová kyselina]	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			(38)	Používať len v polymerizácii fluórpolymérov, ktoré sa spracúvajú pri teplotách 265 °C alebo vyšších.	31. decembra 2028
0732		18085-02-4	862	3,4-diacetoxy-but-1-én	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	2,5 – vrátane produkt hydrolýzy 3,4-dihydroxy-1-but-1-énu			Používať len ako komonomér na kopolyméry etylvinylalkoholu (EVOH) a polyvinylalkoholu (PVOH). Použiteľná je len metóda na stanovenie reziduálnych zvyškov látky v polyméri.	31. decembra 2037
0733		646-25-3	863	1,10-dekándiamín (aj dekán-1,10-diamín)	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	2,5			Používať len ako komonomér na výrobu predmetov z polyamidu na použitia so studenou vodou.	31. decembra 2037
0734		56-06-4	864	2,4-diamino-6-hydroxypyrimidín	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	250			Používať len v pevnom poly(vinylchloride) (PVC).	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0735		25322-99-0	865	(butylakrylát, metylmetakrylát, butylmetakrylát) kopolymér	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len v: a) pevnom poly(vinylchloride) (PVC) na použitia so studenou vodou pri max. hladine 1 hm. %; b) kyseline polyaktovej (PLA) pri max. hladine 5 hm. %.	31. decembra 2037
0736			866	(butylakrylát, metylmetakrylát) kopolymér, priečne väzby s alylmetakrylátom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len v pevnom poly(vinylchloride) (PVC) na použitia so studenou vodou pri max. hladine 7 %.	31. decembra 2034
0737		40471-03-2	867	(butylakrylát, etylmetakrylát, metylmetakrylát) kopolymér	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len v pevnom poly(vinylchloride) (PVC) na použitia so studenou vodou pri max. hladine 2 %.	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0738		9010-88-2	868	(etylakrylát, metylmetakrylát) kopolymér	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len v: a) pevnom poly(vinylchloride) (PVC) na použitia so studenou vodou pri max. hladine 2 hm. %; b) kyseline polyaktovej (PLA) pri max. hladine 5 hm. %; c) polyetylén tereftaláte (PET) pri max. hladine 5 hm. %.	31. decembra 2037
0739		27136-15-8	869	(butylakrylát, metylmetakrylát, styrén) kopolymér	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len v pevnom poly(vinylchloride) (PVC) na použitia so studenou vodou pri max. hladine 3 %.	31. decembra 2034
0740		160535-46-6	870	N,N',N"-tris(2-metylcyklohexyl)-1,2,3-propán-trikarboxamid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0741		6607-41-6	872	2-fenyl-3,3-bis (4-hydroxyfenyl)ftalimidín	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	2,5			Používať len ako komonomér v polykarbonátových kopolyméroch. Táto látka obsahuje anilín ako nečistotu; je nutné overiť zhodu s obmedzením stanoveným pre primárne aromatické amíny v oddieloch 2.2.2 – 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0742			873	oxid titaničitý zreagovaný s oktyltrietoxysilánom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Reakčný produkt oxidu titaničitého najviac s 2 hm. % látky na povrchovú úpravu oktyltrietoxysilánu spracovaného pri vysokých teplotách.	31. decembra 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0743		156065-00-8	874	α-dimetyl-3-(4'-hydroxy-3'-metoxyfenyl)propylsilyloxy, ω-3-dimetyl-3-(4'-hydroxy-3'-metoxyfenyl)propylsilyl polydimetylsiloxan	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	2,5		(32)	Používať len ako komonomér v polykarbonáte modifikovanom siloxánom. Zmes oligomérov je opísaná týmto vzorcom $C_{24}H_{38}Si_2O_5(SiOC_2H_6)_n$ ($50 > n \geq 26$).	31. decembra 2037
0744		58128-22-6	875	12-hydroxystearová kyselina, oligoméry, reakčné produkty so stearovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2037
0745		3010-96-6	881	2,2,4,4-tetrametylcyklobután-1,3-diol	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	250			Používať len ako komonomér s najvyšším prípustným množstvom 35 mol. % diolovej zložky v polyesteroch.	31. decembra 2034
0746		2416-94-6	882	2,3,6-trimetylfenol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31. decembra 2034
0747		4457-71-0	883	3-metyl-1,5-pentándiol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5			Používať len v materiáloch, ktoré sú v kontakte s vodou, pričom konverzný faktor [pomer povrchovej plochy ku objemu (S/V)] je ≤ 0,5 dm^{-1}.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0748		91082-17-6	884	alkyl(C_{10} až C_{21})sulfónová kyselina, estery s fenolom	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky	2,5				31. decembra 2028
0749		263244-54-8	885	cyklické oligoméry (butyléntereftalát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len v plastových materiáloch z poly(etylén tereftalátu) (PET), poly (butyléntereftalátu) (PBT), polystyrénu (PS) a pevného poly(vinylchloridu) (PVC) s koncentráciou do 1 hm. % na použitia so studenou vodou.	31. decembra 2034
0750		16545-54-3	894	ditetradecylester kyseliny tiodipropiónovej	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(14)		31. decembra 2037
0751		171090-93-0	895	estery kyseliny 3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)propiónovej s rozvetvenými a lineárnymi C_{13}-C_{15} alkoholmi	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	plasty, guma	2,5	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.		Používať len v polyolefínoch.	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0752		958445-44-8	896	amónna soľ kyseliny 3*H*-perfluór-3-[(3-metoxy-propoxy)propiónovej	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			(38) Pokiaľ ide o amoniak, pozri prílohu V.	Používať len pri polymerizácii fluórpolymérov: — ktoré sa spracúvajú pri teplotách vyšších ako 280 °C najmenej počas 10 minút, — ktoré sa spracúvajú pri teplotách vyšších ako 190 °C do 30 hm. % na použitie v zmesiach s polymérmi polyoxymetylénu.	31. decembra 2028
0753		37486-69-4	903	2*H*-perfluór-[(5,8,11,14-tetrametyl) -tetraetylénglykol-etyl(propyl)éter]	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			(38)	Používať len ako pomocnú látku pri výrobe polymérov polymerizáciou fluórpolymérov, ktoré sú: a) spekané alebo spracované (bez spekania) pri teplotách vyšších ako 360 °C počas najmenej 10 minút alebo pri vyšších teplotách a primerane kratších časoch;	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
										b) spracované (bez spekania) pri teplotách od 300 °C do 360 °C počas najmenej 10 minút.	
0754		120-40-1	923	N,N-bis(2-hydroxyetyl)dodekánamid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250	dietanolamín MTC_{tap} = 15 µg/l			31. decembra 2037
0755		908020-52-0	926	amónna soľ kyseliny perfluór[(2-etyloxyetoxy)octovej	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			(38) Pokiaľ ide o amoniak, pozri prílohu V.	Používať len pri polymerizácii fluórpolymérov, ktoré sa spracúvajú pri teplotách vyšších ako 300 °C počas najmenej 10 minút.	31. decembra 2028
0756		24937-78-8	969	vosk z kopolyméru (etylén)vinyl-acetátu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty		Migrácia oligomerickej frakcie s nízkou molekulovou hmotnosťou pod 1 000 Da nesmie presiahnuť 250 µg/l.		Používať len ako polymérnu prísadu v množstve do 2 hm. % v polyolefínoch.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0757		2459-10-1	971	trimetylester kyseliny benzénhexakarboxylovej	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty				Používať len ako komonomér v množstve do 0,35 hm. % pri výrobe modifikovaných polyesterov. Použiteľná je len metóda na stanovenie reziduálnych zvyškov látky v polyméri.	31. decembra 2037
0758		19430-93-4	973	perfluórbutyletylén	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty			(38)	Používať len ako komonomér do 0,1 hm. % pri polymerizácii fluórpolymérov sintrovaných pri vysokých teplotách.	31. decembra 2028
0759			979	kopolymér (polyetyléntereftalát, hydroxylovaný polybutadién, pyromellitanhydrid)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len v polyetyléntereftaláte (PET) pri max. hladine 5 hm. %.	31. decembra 2037
0760		3634-83-1	988	1,3-bis(izokyanátometyl)benzén	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty			(33)	Používať len ako komonomér pri výrobe povlaku strednej vrstvy na poly (etyléntereftalátový) polymérový film vo viacvrstvovom filme.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0761			998	neviazaný kopolymér (butadiénu, etylakrylátu, metylmetakrylátu, styrénu) s nanoštruktúrou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len ako častice v nemäkčenom PVC v maximálnom pomere 10 hm. % na použitia so studenou vodou. Ak sa používa spolu s látkou s EUPL číslom 0729 a/alebo s látkou s EUPL číslom 0767, uvedené obmedzenie 10 hm. % platí pre súčet týchto látok. Priemer častíc musí byť > 20 nm a najmenej 95 % z ich počtu musí byť > 40 nm.	31. decembra 2037
0762		976-56-7	1007	dietyl-[[3,5-bis (1,1-dimetyletyl)-4-hydroxyfenyl] metyl]fosfonát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.		Používať len v procese polymerizácie na výrobu polyetylén-tereftalátu (PET) a poly(etylén-furán-2,5-dikarboxylátu) (PEF) v koncentrácii do 0,2 hm. % konečného polyméru.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0763			1016	(kyselina metakrylová, etyl-akrylát, *n*-butyl-akrylát, metyl-metakrylát a butadién) kopolymér s nanoštruktúrou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len do: a) 10 hm. % v nemäkčenom PVC na použitia so studenou vodou; b) 15 hm. % v nemäkčenom PLA.	31. decembra 2037
0764		25618-55-7	1017	polyglycerol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Na spracovanie za podmienok, ktoré zabraňujú rozkladu látky a pri teplote najviac 275 °C.	31. decembra 2037
0765		3238-40-2	1031	kyselina furán-2,5-dikarboxylová	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	250	Migrácia oligomerickej frakcie pod úrovňou 1 000 Da nesmie presiahnuť 2,5 µg/l (vyjadrené ako kyselina furán-2,5-dikarboxylová).		Používať len ako monomér pri výrobe polyetylénfuranoátu. Certifikujúcemu orgánu treba predložiť riadne opísanú metódu vhodnú na určenie migrácie oligomérov a na žiadosť orgánu treba predložiť aj dostatočnú vzorku na účely kalibrácie.	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0766		3710-30-3	1034	1,7-oktadién	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	2,5			Používať len ako sieťujúci komonomér pri výrobe polyolefínov na použitia so studenou vodou.	31. decembra 2037
0767			1043	kopolymér (butadiénu, etylakrylátu, metylmetakrylátu, styrénu) viazaný s (bután-1,3-diol)-dimetakrylátom s nanoštruktúrou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len ako častice v nemäkčenom PVC v maximálnom pomere 10 hm. % na použitia so studenou vodou. Ak sa používa spolu s látkou s EUPL číslom 0729 a/alebo s látkou s EUPL číslom 0761, uvedené obmedzenie 10 hm. % platí pre súčet týchto látok. Priemer častíc musí byť > 20 nm a najmenej 95 % z ich počtu musí byť > 40 nm.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0768		1190931-27-1	1045	kyselina perfluoro-2-[(5-metoxy-1,3-dioxolán-4-yl)oxy]}, octanu amónneho	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			(38) Pokiaľ ide o amoniak, pozri prílohu V.	Používať len ako pomocnú látku pri výrobe polymérov počas výroby fluórovaných polymérov v podmienkach vysokej teploty, a to najmenej 370 °C.	31. decembra 2028
0769		624-03-3	1048	etylénglykol dipalmitát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(2)	Používať len v prípade, ak sa vyrába s použitím prekurzora mastných kyselín získaného z jedlých tukov alebo olejov.	31. decembra 2034
0770			1050	nepovlakované nanočastice oxidu zinočnatého	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, silikóny			Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.	Ak sa používa v plastoch, používať len v nemäkčených polyméroch. Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0771		42774-15-2	1051	N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyl) izoftalamid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2037
0772		1455-42-1	1052	β3,β3,β9,β9-tetrametyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undekán-3,9-dietanol („SPG“)	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	250	Migrácia oligomérov na úrovni nižšej ako 1 000 Da nesmie presiahnuť 2,5 µg/l vody (vyjadrené ako SPG).		Používať len ako monomér pri výrobe polyesterov. Certifikujúcemu orgánu sa predkladá riadne opísaná metóda, ktorou sa určí, či je migrácia oligomérov v súlade so špecifikovanými obmedzeniami. Táto metóda musí byť vhodná na to, aby ju certifikujúci orgán použil na účely certifikácie. Ak si táto metóda vyžaduje kalibračnú vzorku, treba príslušnému certifikujúcemu orgánu poskytnúť na jeho požiadanie dostatočnú vzorku.	31. decembra 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0773		147398-31-0	1059	kopolymér (*R*)-3-hydroxybutyrátu a (*R*)-3-hydroxyhexanoátu („PHBH“)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky		Migrácia všetkých oligomérov s molekulovou hmotnosťou nižšou než 1 000 Da nesmie presiahnuť 250 µg/l.	(34)	Látka je makromolekula získaná mikrobiálnou fermentáciou.	31. decembra 2037
0774			1060	mleté šupky semien slnečnice	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Používať len na použitia so studenou vodou. Šupky semien sa musia získať zo semien slnečnice, ktoré sú vhodné na ľudskú spotrebu. Teplota spracovania plastu obsahujúceho prísadu nesmie prekročiť 240 °C.	31. decembra 2037
0775		80512-44-3	1061	2,4,4'-trifluórbenzofenón	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty				Používať len ako komonomér pri výrobe plastov z polyéteréterketónu do 0,3 hm. % konečného materiálu.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0776		1547-26-8	1063	2,3,3,4,4,5,5-hepta-fluór-1-pentén	iné (východisková látka pre polymérnu prísadu)	plasty			(38)	Používať len spolu s komonomérmi tetrafluóretylénu a/alebo etylénu na výrobu fluórových kopolymérov na používanie ako pomocná látka pri spracovaní polymérov v koncentrácii do 0,2 % hm. % materiálu prichádzajúceho do kontaktu s pitnou vodou a ak frakcia s nízkou molekulovou hmotnosťou do 1 500 Da vo fluórovom kopolymére nepresahuje 30 mg/kg.	31. decembra 2028
0777		39318-18-8	1064	oxid volfrámu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o volfrám, pozri prílohu V.	Stechiometria: WO_n, n = 2,72 – 2,90. Ak sa používa v polyetyléntereftaláte (PET) ako látka umožňujúca opätovné zohriatie, nevyžaduje sa overenie dodržania špecifického migračného limitu; vo všetkých ostatných prípadoch sa dodržanie špecifického migračného limitu musí overiť v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2024/365.	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
										Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	
0778		85711-28-0	1065	zmes rozvetvených (s metylovými skupinami) a lineárnych C_{14}-C_{18} alkánamidov odvodených od mastných kyselín	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	250			Používať len pri výrobe predmetov z polyolefínov. Migrácia stearamidu, uvedeného ako látka s EUPL číslom 0248, na ktorý sa nevzťahuje žiadny špecifický migračný limit, sa vylúči z overenia zhody migrácie zmesi so špecifickým migračným limitom stanoveným pre danú zmes.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0779		23985-75-3	1066	dimetylester kyseliny 1,2,3,4-tetrahydronaftalén-2,6-dikarboxylovej	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	2,5 – vyjadrené ako súčet látky a jej dimérov (cyklických a s otvoreným reťazcom).			Používať len v plastových viacvrstvových materiáloch ako komonomér pri výrobe polyesterovej vrstvy, ktorá neprichádza do priameho kontaktu s vodou.	31. decembra 2037
0780		616-38-6	1067	dimetyl-karbonát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5			Migrácia súčtu všetkých polykarbonátových oligomérov s molekulovou hmotnosťou nižšou než 1 000 Da musí byť < 2,5 µg/l. Certifikujúcemu orgánu treba predložiť riadne opísanú metódu vhodnú na určenie migrácie oligomérov a na žiadosť orgánu treba predložiť aj dostatočnú vzorku na účely kalibrácie. Nepoužívať spolu s 1,6-hexándiolom pri výrobe polykarbonátových predpolymérov na výrobu termoplastických polyuretánov s 4,4'-metyléndifenyldiizokyanátom a diolmi.	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0781		2530-83-8	1068	[3-(oxiranylmetoxy)propyl]trimetoxysilán	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty				Používať len ako komponent glejového činidla na úpravu sklených vlákien, ktoré majú byť súčasťou plastov s nízkou difuzivitou vystužených sklením vláknom [polyetyléntereftalát (PET), polybutylénftalát (PBT), termosetové polyestery a epoxy-bisfenol-vinylester] v kontakte s vodou. V upravených sklených vláknach nesmie byť možné zistiť rezíduá látky pri množstve 0,01 mg/kg látky a 0,06 mg/kg každého z reakčných produktov (hydrolyzované monoméry a cyklický dimér, trimér a tertramér obsahujúci epoxid).	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0782		75-28-5	1069	izobután	pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2034
0783		1227937-46-3	1076	kyselina fosforitá, trifenylester, polymér s alfa-hydro-omega-hydroxypoly[oxy (metyl-1,2-etán-diyl)] esterom, alkyl(C_{10} až C_{16})estery	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	2,5			Používať len ako: a) prísadu v koncentrácii do 0,2 hm. % v polystyréne odolnom voči silným nárazom na použitia so studenou vodou; b) prísadu v koncentrácii do 0,025 hm. % v akrylonitril-butadién-styrénových (ABS) materiáloch na použitia so studenou vodou;	31. decembra 2037
0784		3319-31-1	1078	tris(2-etylhexyl)ester kyseliny benzén-1,2,4-trikarboxylovej	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			(31)	Používať len ako zmäkčovadlo na výrobu mäkkého polyvinylchloridu.	31. decembra 2034
0785		156157-97-0	1080	dimér (trietanolamín-chloristan sodný)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			(36) (37)	Používať len v pevnom polyvinylchloride.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0786		52628-03-2	1082	kyselina fosforečná, zmes esterov s (2-hydroxyetyl) metakrylátom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	2,5 – vyjadrené ako súčet mono-, di- a triesterov kyseliny fosforečnej a mono-, di-, tri- a tetraesterov kyseliny difosforečnej			Používať len v koncentrácii do 0,35 hm. % na výrobu poly(metyl-metakrylátu).	31. decembra 2037
0787		2421-28-5	1083	4,4'-karbonylbisftalanhydrid („BTDA“)	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	2,5			Používať len v koncentrácii do 43 % ako komonomér pri výrobe polyimidov.	31. decembra 2037
0788		9005-82-7		amylóza	pomocná látka používaná pri polymerizácii	nátery a povlaky					31. decembra 2028
0789		2634-33-5		1,2-benzizotiazol-3(2*H*)-ón	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov)	guma, silikón, nátery a povlaky	25			Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 3.4 a 4.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0790		119-53-9		benzoín	pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky	2,5				31. decembra 2034
0791		7637-07-2		fluorid boritý	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma			Pokiaľ ide o bór a fluór, pozri prílohu V.		31. decembra 2034
0792		109-63-7		dietyléter-fluorid boritý komplex	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty			Pokiaľ ide o bór a fluór, pozri prílohu V.		31. decembra 2034
0793		75-65-0		*terc*-butylalkohol	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, nátery a povlaky	500				31. decembra 2034
0794		25085-50-1		4-*terc*-butylfenol–formaldehydová živica	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma		4-*terc*-butylfenol MTC_{tap} = 2,5 µg/l formaldehyd MTC_{tap} = 750 µg/l xylén MTC_{tap} = 50,0 µg/l	(15)	oligoméry MW < 1 000 Da: max. 25 %; hydroxymetylové skupiny: max. 16 %	31. decembra 2034
0795		7789-75-5		fluorid vápenatý	prísada	plasty			Pokiaľ ide o fluór, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0796		8007-24-7		kešu, kvapalina z orechových škrupín, destilovaná (> 90 % kardanolu)	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky	2,5			Nepoužívať ako reaktívne riedidlo.	31. decembra 2034
0797		9004-35-7		acetát celulózy	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky					31. decembra 2028
0798		9004-39-1		propionát-acetát celulózy	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky					31. decembra 2028
0799		26172-55-4		5-chlór-2-metyl-2*H*-izotiazol-3-ón	iné (konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov)	nátery a povlaky, silikón	0,5			Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 3.4 a 4.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0800		21679-31-2		chrómium(III)-4-oxopent-2-én-2-olát	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			Pokiaľ ide o chróm, pozri prílohu V.		31. decembra 2034
0801		10025-73-7		chlorid chromitý	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty			Pokiaľ ide o chróm, pozri prílohu V.		31. decembra 2034
0802		11118-57-3		oxid chrómu	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty			Pokiaľ ide o chróm, pozri prílohu V.		31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0803		7681-65-4		jodid meďný	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky			(6) Pokiaľ ide o meď, pozri prílohu V.		31. decembra 2034
0804		110-05-4		di-*terc*-butyldioxidán	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma	0,1	*terc*-butylalkohol MTC_{tap} = 500 µg/l *terc*-butyl (metyl)éter MTC_{tap} = 15 µg/l			31. decembra 2034
0805		75-09-2		dichlórmetán	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, guma, nátery a povlaky	2,5				31. decembra 2028
0806		112-34-5		2-(2-butoxyetoxy) etanol (DEGBE)	pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky, silikón			(40)		31. decembra 2034
0807		127-19-5		N,N-dimetylacetamid	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	2,5				31. decembra 2028
0808		1323-83-7		kyselina disteárová, diester s glycerolom	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty					31. decembra 2028
0809		100-41-4		etylbenzén	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, nátery a povlaky, silikón	30				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0810		111-76-2		2-butoxyetanol	pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky, silikón			(2)		31. decembra 2034
0811		112-25-4		2-(hexyloxy)etanol	pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky			(2)		31. decembra 2034
0812		31566-31-1		kyselina stearová, monoester s glycerolom	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	guma, nátery a povlaky, silikón					31. decembra 2034
0813		1333-74-0		vodík	pomocná látka pri výrobe polymérov	guma					31. decembra 2037
0814		8006-54-0		lanolín (liekopisná kvalita)	pomocná látka používaná pri polymerizácii	nátery a povlaky					31. decembra 2028
0815		25182-44-9		chrómium-metakrylát	pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty			(22) Pokiaľ ide o chróm, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
0816		78-93-3		etyl(metyl)ketón (butanón)	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada	plasty, nátery a povlaky, silikón, lubrikanty	250				31. decembra 2034
0817		108-10-1		izobutyl(metyl)ketón (4-metylpentán-2-ón)	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, nátery a povlaky, silikón	250				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0818		2163-42-0		2-metylpropán-1,3-diol	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky	250				31. decembra 2034
0819		7782-44-7		kyslík	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty					31. decembra 2037
0820		27619-97-2		kyselina 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,-8,8-tridekafluóroktán-sulfonová	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, nátery a povlaky	0,1		(38) (39)		31. decembra 2028
0821		103-71-9		fenylizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2034
0822		1314-56-3		oxid fosforečný	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka používaná pri polymerizácii	nátery a povlaky					31. decembra 2034
0823		9014-85-1		polyetylénglykol-2,4,7,9-tetrametyl-5-decyn-4,7-diol éter	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky				Používať len pre sintrované PTFE nátery a povlaky.	31. decembra 2034
0824		37349-34-1		monostearát pentaglycerolu	prísada	nátery a povlaky, silikón					31. decembra 2037
0825		9046-10-0		polyoxypropylén-diamín (POPDA)	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky	2,5			priemerná MW ≥ 230 Da; čistota: min. 80 % POPDA	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0826		9002-89-5		polyvinylalkohol	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, guma				výroba sintrovaním maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 20 000 mg/kg	31. decembra 2037
0827		12136-45-7		oxid draselný	prísada	plasty				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0828		9000-59-3		šelak	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky					31. decembra 2028
0829		7681-49-4		fluorid sodný	prísada	plasty			Pokiaľ ide o fluór, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0830		1313-59-3		oxid sodný	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0831		7782-99-2		kyselina siričitá	prísada	plasty, guma			(18)	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0832		7646-78-8		chlorid ciničitý	pomocná látka používaná pri polymerizácii	nátery a povlaky					31. decembra 2034
0833		108-88-3		toluén	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	guma, nátery a povlaky, silikón	60			Poznámka: hodnota MTC_{tap} je vyššia ako prahová hodnota pachu.	31. decembra 2034
0834		101-37-1		2,4,6-trialyloxy-1,3,5-triazín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma	2,5				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0835		16938-22-0		2,2,4-trimetylhexa-1,6-diyldiizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2028
0836		15646-96-5		2,4,4-trimetylhexa-1,6-diyldiizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2028
0837		3048-64-4		5-vinylnorborn-2-én	monomér alebo iná reagujúca zložka (komonomér)	guma	2,5				31. decembra 2034
0838				pšeničná bielkovina	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada	všetky					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0839		1330-20-7		xylén	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, nátery a povlaky, silikón	50			Poznámka: hodnota MTC_{tap} je vyššia ako prahová hodnota pachu.	31. decembra 2034
0840				zinkový prach	prísada	nátery a povlaky			Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
0841		55799-16-1		hydroxid-dioxid-fosforitan tetrazinočnatý	prísada	nátery a povlaky			Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0842		17501-44-9		tetrakis (pentán-2,4-dionáto-O,O') zirkoničitý komplex	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka používaná pri polymerizácii	silikón					31. decembra 2031
0843		63449-41-2		kvartérne amóniové zlúčeniny, C_{8-18}-alkyl (benzyl)dimetylamónium-chloridy	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	lubrikanty					31. decembra 2028
0844		54326-11-3		(benzoáto-O, O') hydroxo(oktadekanoáto-O, O')hlinitý komplex	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada	lubrikanty			Pokiaľ ide o hliník, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
0845		1760-24-3		N-[3-(trimetoxysilyl) propyl]etyléndiamín	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, nátery a povlaky	0,1				31. decembra 2031
0846		26125-61-1		aramidové vlákna	prísada (polymérna)	guma		benzén-1,4-diamín MTC_{tap} = 0,1 µg/l kyselina tereftalová MTC_{tap} = 375 µg/l			31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0847		95-33-0		*N*-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma	0,1	benzotiazol-2-tiol (2-MBT) (CAS číslo 149-30-4) MTC_{tap} = 100 µg/l 2,2'-ditio-bis-benzotiazol [di(benzotiazol-2-yl) disulfán (MBTS)] (CAS číslo 120-78-5) MTC_{tap} = 2.5 µg/l benzotiazol (CAS číslo 95-16-9) MTC_{tap} = 0,1 µg/l benzotiazol-2-(3*H*)-ón (BTon) (CAS číslo 934-34-9) MTC_{tap} = 0,1 µg/l cyklohexylamín (číslo CAS 108-91-8) MTC_{tap} = 2,5 µg/l	(43)		31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0848		78-63-7		di-*terc*-butyl-(1,4-tetrametylhexán-2,5-diyl)diperoxid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky	0,1	Ak sa používa pri výrobe gumy, sú relevantné tieto degradačné produkty: *terc*-butylalkohol MTC_{tap} = 500 µg/l 2-metylbután-2-ol MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2,5-dimetylhexán-2,5-diol MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2,2,5,5-tetrametyltetrahydrofurán MTC_{tap} = 0,1 µg/l (Poznámka: túto látku nebolo možné analyzovať, keďže nie je k dispozícii žiadna norma) V prípade použitia s DHBP [2,5-dimetyl-2,5-bis (*terc*-butylperoxy)hexán] nad 0,4 %:		31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
								3,3,6,6-tetrametyl-1,2-dioxán MTC_{tap} = 0,1 µg/l di-*terc*-butylperoxid MTC_{tap} = 0,1 µg/l (obe látky sú nečistotami DHBP)			
0849		25155-25-3 {2212-81-9 & 2781-00-2}		[1,3(alebo 1,4)-fenylénbis(1-metyletylidén)]bis[*terc*-butyl] peroxid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma	0,1			žiaden peroxid na povrchu výrobku	31. decembra 2031
0850		85-60-9		2,2'-di-*terc*-butyl-3,3'-dimetyl-4,4'-butylidéndifenol	prísada	guma	15				31. decembra 2031
0851		101-67-7		bis(4-oktylfenyl)amín; (4,4'-dioctyldifenylamín)	prísada	guma	2,5			V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0852		39817-09-9		2,2'-[metylénbis(fenylénoxymetylén) bisoxirán [BFDGE; bis(hydroxyfenyl)metán bis (2,3-epoxypropyl) étery]	monomér alebo iná reagujúca zložka (živica)	nátery a povlaky	2,5 – vyjadrené ako súčet BFDGE a produktov hydrolýzy	bisfenol F MTC_{tap} = 2,5 µg/l epichlórhydrín MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(49)		31. decembra 2028
0853		7726-95-6		bróm	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2031
0854		95-31-8		*N-terc*-butylbenzotiazol-2-sulfénamid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(43)		31. decembra 2031
0855		98-29-3		4-*terc*-butylbenzén-1,2-diol	prísada	nátery a povlaky, silikón					31. decembra 2031
0856		3457-61-2		*terc*-butyl(1-fenyl-1-metyletyl)peroxid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	nátery a povlaky, silikón				žiaden peroxid na povrchu výrobku	31. decembra 2031
0857		17540-75-9		4-*sek*-butyl-2,6-di-*terc*-butylfenol	prísada	plasty, guma	2,5	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2031
0858		88-18-6		2-*terc*-butylfenol	monomér inej reagujúcej zložky	plasty, nátery a povlaky	0,1				31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0859		2556-36-7		cyklohexán-1,4-diizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2028
0860		17796-82-6		N-(cyklohexylsulfany) ftalimid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma	150				31. decembra 2031
0861		101-77-9		4,4'-metyléndianilín	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky	0,1				31. decembra 2028
0862		68953-84-4		benzén-1,4-diamín, zmiešané *N*,*N*'-(fenyl- a metylfenyl) deriváty	prísada	guma	0,1				31. decembra 2031
0863		94-36-0		dibenzoylperoxid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, silikón	0,1				31. decembra 2031
0864		6731-36-8		di-*terc*-butyl-3,3,5-trimetylcyklohexylidéndiperoxid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma	0,1			žiaden peroxid na povrchu výrobku	31. decembra 2031
0865		96-76-4		2,4-di-*terc*-butylfenol	prísada	guma					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0866		77-58-7		dibutylstanium-dido-dekanoát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, nátery a povlaky, silikón	0,1				31. decembra 2028
0867		133-14-2		bis (2,4-dichlórbenzoyl)dioxidán	pomocná látka používaná pri polymerizácii	nátery a povlaky, silikón	0,1			žiaden peroxid na povrchu výrobku	31. decembra 2031
0868		80-43-3		bis(1-fenyl-1metyletyl)peroxid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, silikón	0,1	Ak sa používa pri výrobe gumy alebo silikónu, sú relevantné tieto degradačné produkty: 4-izopropylbenzylalkohol MTC_{tap} = 2,5 µg/l (1-metoxy-1-metyletyl) benzén MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2-fenylpropén MTC_{tap} = 0,7 µg/l acetofenón MTC_{tap} = 2,5 µg/l			31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0869		77-73-6		3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-4,7-metanoindén (dimér cyklopentadiénu)	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma	2,5				31. decembra 2031
0870		111-90-0		2-(2-etoxyetoxy)etanol	pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky			(40)		31. decembra 2031
0871		140-01-2		pentanátrium-(karboxylátometyl)iminobis (etylénnitrilo)tetraacetát	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty					31. decembra 2028
0872		3710-84-7		N,N'-dietylhydroxylamín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty				maximálna dávka = 0,02 hm. % Maximálne množstvo dietylamínu vo výrobku je 0,1 %. Maximálne množstvo dietylnitrózoamínu vo výrobku je 0,5 mg/kg.	31. decembra 2031
0873		1047-16-1		5,12-dihydrochino [2,3-*b*] akridín-7,14-dión	prísada	plasty, nátery a povlaky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0874		3437-84-1		bisizobutánoylperoxíd	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	0,1			maximálna dávka = 0,02 hm. % žiaden peroxid na povrchu výrobku	31. decembra 2031
0875		105-74-8		didodekanoyldioxidán	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty				žiaden peroxid na povrchu výrobku	31. decembra 2031
0876		109-87-5		dimetoxymetán	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty					31. decembra 2031
0877		124-40-3		dimetylamín	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma, nátery a povlaky	3,0				31. decembra 2031
0878		7005-47-2		2-(dimetylamino)-2-metylpropán-1-ol	prísada	plasty					31. decembra 2031
0879		895-85-2		bis(4-metylbenzoyl) peroxid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	silikón				žiaden peroxid na povrchu výrobku Nepoužívať v gume.	31. decembra 2031
0880		53880-86-7		kyselina difenyldimetyltioperoxydikarbámová	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)		31. decembra 2028
0881		115-10-6		dimetyléter	pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky	< 1				31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0882		68-12-2		N,N-dimetylformamid	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, nátery a povlaky	2,5				31. decembra 2028
0883		70131-67-8		dimetylsiloxán, zakončený hydroxylovou skupinou	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej)	lubrikanty					31. decembra 2028
0884		3806-34-6		O,O'-dioktadecylpentaerytritol-bis(fosfit)	prísada	plasty					31. decembra 2031
0885		971-15-3		bis(piperidinotiokarbonyl)hexasulfid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)		31. decembra 2031
0886		120-54-7		bis(piperidinotiokarbonyl)tetrasulfid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)		31. decembra 2028
0887		122-39-4		difenylamín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma				maximálna dávka = 0,1 hm. %	31. decembra 2031
0888		68411-46-1		difenylamín, produkty reakcie s 2,4,4-timetylpenténom	prísada	guma				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368. maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 15 g/kg	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0889		102-06-7		1,3-difenylguanidín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma	2,5				31. decembra 2028
0890		120-78-5		di(benzotiazol-2-yl) disulfán	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma	2,5	benzotiazol-2-tiol MTC_{tap} = 100 µg/l N-nitrózamíny MTC_{tap} = 0,3 µg/l	(43)		31. decembra 2031
0891		87057-87-2		2-etylbután-1,4-diyl-diizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2028
0892		110-80-5		2-etoxyetanol	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky, silikón			(2)		31. decembra 2028
0893		109-86-4		2-metoxyetanol	pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky			(2)		31. decembra 2028
0894		149-57-5		kyselina 2-etylhexánová	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	2,5				31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0895		17689-77-9		triacetoxy(etyl)silán	pomocná látka používaná pri polymerizácii	silikón					31. decembra 2031
0896		28106-30-1		etylstyrén	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty			(44)		31. decembra 2028
0897		78-27-3		1-etinylcyklohexanol	pomocná látka pri výrobe polymérov	guma, nátery a povlaky, silikón	900				31. decembra 2031
0898		9003-08-1		formaldehyd–1,3,5-triazín-2,4,6-triamín, kopolymér	prísada	nátery a povlaky			(15)	Používať len pre sintrované PTFE.	31. decembra 2037
0899		9006-24-0		formaldehyd–xylén, kopolymér	monomér alebo iná reagujúca zložka (živica) iné (technologická pomocná látka)	guma			(15)		31. decembra 2028
0900		592-45-0		*cis, trans*-hexa-1,4-dién	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			(45)		31. decembra 2028
0901		592-42-7		hexa-1,5-dién	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			(45)		31. decembra 2031
0902		16096-31-4		1,6-bis(oxiranylmetoxy)hexán	prísada	nátery a povlaky	0,1				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0903				kyselina 2-hydroxy-2-sulfinooctová, disodná soľ	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty			(18)	Pri použití v zmesi disodnej soli kyseliny 2-hydroxy-2-sulfinooctovej (35 – 60 %), disodnej soli kyseliny 2-hydroxy-2-sulfooctovej (10 – 60 %) a siričitanu sodného (0 – 40 %) (zmes), maximálna dávka je 0,5 %.	31. decembra 2028
0904				kyselina 2-hydroxy-2-sulfooctová, disodná soľ	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty			(18)	Pri použití v zmesi disodnej soli kyseliny 2-hydroxy-2-sulfinooctovej (35 – 60 %), disodnej soli kyseliny 2-hydroxy-2-sulfooctovej (10 – 60 %) a siričitanu sodného (0 – 40 %) (zmes), maximálna dávka je 0,5 %.	31. decembra 2028
0905		2226-96-2		4-hydroxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidínoxyl	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	2,5			žiaden peroxid na povrchu výrobku	31. decembra 2031
0906		55406-53-6		3-jódprop-2-inylbutylkarbamát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma, nátery a povlaky					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0907		78-83-1		2-metylpropán-1-ol	pomocná látka pri výrobe polymérov	silikón					31. decembra 2031
0908		7425-80-1		titánium-tetraizobutanolát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	silikón					31. decembra 2031
0909		3999-01-7		(9Z, 12Z)-oktadeka-9,12-diénamíd	pomocná látka používaná pri polymerizácii	nátery a povlaky, silikón					31. decembra 2028
0910		149-30-4		benzotiazol-2-tiol	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma	100		(43)		31. decembra 2031
0911		60-24-2		2-sulfanyletán-1-ol	prísada	plasty, guma	2,5				31. decembra 2031
0912		68440-24-4		merkaptoetyl–talát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	1500				31. decembra 2028
0913		115-19-5		2-metylbut-3-ín-2-ol	pomocná látka používaná pri polymerizácii	nátery a povlaky, silikóny					31. decembra 2031
0914		15520-10-2		2-metylpentán-1,5-diamín	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky	5,0				31. decembra 2031
0915		7786-17-6		2,2'-metylénbis (6-nonyl-4-metylfenol)	prísada	plasty, guma	0,1				31. decembra 2031
0916		598-09-4		2-chlórmetyl-2-metyloxirán	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky	0,1				31. decembra 2028
0917		96-29-7		butanón-oxím	pomocná látka používaná pri polymerizácii	nátery a povlaky	120			len na nátery a povlaky na ochranu pred tepelným starnutím	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0918		693-98-1		2-metylimidazol	prísada	nátery a povlaky	2,5				31. decembra 2028
0919		534-26-9		2-metyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky	0,1				31. decembra 2028
0920		34813-62-2		2-metylpentán-1,5-diyldiizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2028
0921		201687-58-3		metylcín-2-merkaptoetyl-talát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	9,0				31. decembra 2028
0922		4253-34-3		metylsilántriyl-triacetát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	silikón					31. decembra 2031
0923		22984-54-9		bután-2-ón-O,O',O"-(metylsilylidín) trioxím	pomocná látka používaná pri polymerizácii	silikón					31. decembra 2031
0924	240--040-8	15901-40-3		N,N',N"-tricyklohexyl-1-metylsilántriamín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	silikón					31. decembra 2031
0925	253--634-7	37697-65-7		1-metyl-N,N',N"-tris (1-metylpropyl)silántriamín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	silikón					31. decembra 2031
0926				kyselina polytitánová, butyl ester (butylpolytitanát)	pomocná látka používaná pri polymerizácii	silikón					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0927		108-90-7		chlórbenzén	prísada	plasty, nátery a povlaky	1,0				31. decembra 2031
0928		51240-95-0		(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-peroxyneodekanoát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	0,1			maximálna dávka = 0,06 hm. % žiaden peroxid na povrchu výrobku	31. decembra 2031
0929		9084-06-4		kondenzačný produkt kyseliny naftalén-1-sulfónovej a formaldehydu, sodná soľ	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, guma			(15)	Používať len pre sintrované výrobky.	31. decembra 2037
0930		7697-37-2		kyselina dusičná	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, nátery a povlaky	5,0				31. decembra 2031
0931		26530-20-1		2-oktyl-2*H*-izotiazol-3-ón	iné (konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov)	guma				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 3.4 a 4.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
0932		8012-95-1 8042-47-5		biely minerálny olej (ropný)	prísada	plasty, guma					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0933		614-45-9		*terc*-butyl-perbenzoát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, nátery a povlaky	0,1				31. decembra 2031
0934		15520-11-3		bis[4-(1,1-dimetyletyl)cyklohexyl]-peroxidikarbonát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, nátery a povlaky	0,1			žiaden peroxid na povrchu výrobku	31. decembra 2031
0935		16111-62-9		bis(2-etylhexyl)-peroxydikarbonát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	0,1			žiaden peroxid na povrchu výrobku	31. decembra 2031
0936		26322-14-5		dihexadecyl-peroxydikarbonát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	0,1			žiaden peroxid na povrchu výrobku	31. decembra 2031
0937		53220-22-7		ditetradecyl-dioxidándiyldikarbonát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	0,1			žiaden peroxid na povrchu výrobku	31. decembra 2031
0938		927-07-1		*terc*-butyl-2,2-dimetylperoxypropanoát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	0,1				31. decembra 2031
0939		3006-82-4		*terc*-butyl-2-etylperoxyhexanoát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma	0,1				31. decembra 2031
0940		7775-27-1		peroxodisíran disodný	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, nátery a povlaky	0,1				31. decembra 2031
0941		26748-41-4		*terc*-butyl-peroxyneodekanoát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	0,1				31. decembra 2031
0942		7727-21-1		peroxodisíran didraselný	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, nátery a povlaky	0,1				31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0943		68610-06-0		fenoly, butylované, izobutylované alebo oktylované	prísada	guma		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2028
0944		61788-44-1		fenoly, styrénované	prísada	guma, nátery a povlaky					31. decembra 2031
0945		936-49-2		2-fenyl-2-imidazolín	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky	2,5				31. decembra 2031
0946		104-49-4		1,4-fenyléndiizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2031
0947		7774-80-3		terfenyl, chlórovaný	prísada	guma	0,1				31. decembra 2028
0948		126-73-8		tributyl-fosfát	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	guma					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0949		10294-56-1		kyselina fosforitá	prísada	guma				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
0950		54771-30-1		(dinonylfenyl)-bis (nonylfenyl)-fosfit	prísada	plasty	300				31. decembra 2028
0951		84-61-7		dicyklohexyl-ftalát	prísada	plasty	300			maximálna dávka = 5 hm. % ako súčet všetkých ftalátov.	31. decembra 2028
0952		110-85-0		piperazín	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty, guma	75				31. decembra 2028
0953		9003-01-4		kyselina polyakrylová	prísada	guma			(21)		31. decembra 2031
0954		9003-29-6		polybutén	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej) prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	gumy, lubrikanty				molekulová hmotnosť > 1 000 Da	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0955		68937-10-0		polybutén, hydrogenovaný	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej)	lubrikanty				molekulová hmotnosť > 1 000 Da	31. decembra 2037
0956		68132-00-3		polycyklopentadién	monomér alebo iná reagujúca zložka (živica)	plasty					31. decembra 2028
0957				polyetylénamín	prísada	plasty, nátery a povlaky				Pre polypropylén ako fixačné činidlo: ≤ 0,05 µg/dm² za predpokladu, že sa z výrobku neuvoľňuje etylénimín	31. decembra 2031
0958				polyetylén – aminostearamid etylsulfát	prísada	nátery a povlaky					31. decembra 2034
0959		28208-80-2		zinková soľ kyseliny poly(etylén-*co*-akrylovej)	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty			(21) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2037
0960		9005-07-6		polyetylénglykol dioleát	prísada	nátery a povlaky					31. decembra 2034
0961		9003-27-4		polyizobutén	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej) prísada (polymérna) pre gumy	plasty, gumy, lubrikanty				molekulová hmotnosť > 1 000 Da	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0962				poly(styrén-*co*-maleínanhydrid)	prísada	plasty					31. decembra 2037
0963		9002-84-0		polytetrafluóretylén	prísada (polymérna)	nátery a povlaky, lubrikanty, silikóny	2,5 – pre reziduálny tetrafluóretylén		(38)		31. decembra 2028
0964		25498-06-0		polyvinylcyklohexán	pomocná látka pri výrobe polymérov	guma					31. decembra 2037
0965				poly(vinyl metyl éter)	prísada	plasty					31. decembra 2037
0966		35674-65-8		*N,N*”-propán-1,3-diylbis(*N*’-oktadecylmočovina)	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky	2,5				31. decembra 2031
0967		108-32-7		4-metyl-1,3-dioxolán-2-ón	pomocná látka pri výrobe polymérov	lubrikanty					31. decembra 2031
0968		122-62-3		bis(2-etylhexyl)-dekándioát	prísada (polymérna)	plasty					31. decembra 2031
0969		52829-07-9		bis(2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-yl)-dekándioát	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, lubrikanty	300				31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0970				oxid hlinito-sodný	prísada	nátery a povlaky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
0971		149-44-0		nátrium-hydroxymetánsulfinát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty				maximálna dávka = 0,07 hm. %	31. decembra 2031
0972				stearoyl-palmitoyl-benzoyl-metán	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2028
0973		68442-68-2		*N*-fenylanilín, styrénovaný	prísada	guma	2,5				31. decembra 2031
0974		126-33-0		tetrahydrotiofén-1,1-dioxid	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	2,5				31. decembra 2031
0975		7446-09-5		oxid siričitý	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2031
0976		10591-85-2		tetrabenzyltiuram disulfid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)		31. decembra 2031
0977		5593-70-4		titánium-tetrabutanolát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, silikón					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0978		97-77-8		disulfirám	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma			(42)		31. decembra 2031
0979		811-97-2		norflurán	prísada	plasty			(38)	maximálna dávka = 2,2 hm. %	31. decembra 2028
0980		3064-73-1		kyselina tetra(izobutyl) tioperoxydikarbámová	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma			(42)		31. decembra 2031
0981		126-86-3		2,4,7,9-tetrametyldec-5-ín-4,7-diol	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				maximálna dávka = 0,1 hm. %	31. decembra 2031
0982		137-26-8		tetrametyltiurámdisulfid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)		31. decembra 2031
0983		97-74-5		tetrametyltiurámmonosulfid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)		31. decembra 2031
0984		26471-62-5		toluén diizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2031
0985		104-15-4		kyselina 4-metylbenzénsulfónová	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma	0,5				31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0986		93-69-6		1-(2-tolyl)biguanid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma	0,1				31. decembra 2031
0987		1025-15-6		1,3,5-triallyl-1,3,5-triazín-2,4,6 (1*H*, 3*H*, 5*H*)-trión	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma	0,1				31. decembra 2031
0988		28807-72-9		tricyklododekán diizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2028
0989		90-72-2		2,4,6-tris(dimetylaminometyl) fenol	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma, nátery a povlaky	0,1				31. decembra 2031
0990		78-40-0		trietyl-fosfát	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, nátery a povlaky	375				31. decembra 2031
0991		7718-98-1		chlorid vanaditý	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma			Pokiaľ ide o vanád, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
0992		11099-11-9		oxid vanádu	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma			Pokiaľ ide o vanád, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
0993		88-12-0		1-vinyl-2-pyrolidón	monomér prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0994		14726-36-4		zinkium bis(dibenzyl-ditiokarbamát)	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
0995		136-23-2		zinkium-bis (dibutyl-ditiokarbamát)	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
0996		14324-55-1		bis(dietylditiokarbamáto)zinočnatý komplex	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
0997		137-30-4		zirám	pomocná látka používaná pri polymerizácii iné (konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov)	guma, nátery a povlaky			(42) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.	Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 3.4 a 4.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
0998		136-53-8		zinkium-bis(2-etylhexanoát)	monomér alebo iná reagujúca zložka	silikón				maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 15 g/kg	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
0999		53801-45-9		oxid zirkónia	prísada	plasty, guma			Pokiaľ ide o zirkónium, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1000		1068-27-5		di-*terc*-butyl (1,1,4,4-tetrametyl-but-2-in-1,4-ylén) diperoxid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	0,1				31. decembra 2031
1001		1071-93-8		adipohydrazid	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky	2,5	hydrazín MTC_{tap} = 0,1 µg/l – overí sa analýzou		Používať len na práškové nátery a povlaky.	31. decembra 2034
1002		1338-23-4		2-butanón, peroxid	pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	0,1				31. decembra 2031
1003		13822-56-5		3-(trimetoxysilyl)propylamín	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky	85–vyjadrené ako kremík			Používať len v prípade povlakovania silikónov v plynnej fáze pri max. 400 °C; pomer Si/N vo vrstve by mal byť aspoň 11.	31. decembra 2031
1004		14024-18-1		tris(petán-2,4-dionáto) železitý	pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, nátery a povlaky	2,5			maximálna dávka = 0,01 hm. %	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1005		1503-48-6		chino [2, 3-*b*] akridín-6,7,13,14 (5*H*,12*H*)-tetrón (*quinacridone quinone*, QAQ)	prísada	plasty	2,0			čistota > 90 % QAQ osobitný nanomateriál (> 50 % 1– 100 nm) v maximálnom rozmere jednej častice (doštičky).	31. decembra 2031
1006		22288-41-1		1,1,3,3-tetrametylbutyl peroxypivalát	pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	1,0			maximálna dávka = 0,007 hm. %	31. decembra 2031
1007		24748-23-0		3,6,9-trietyl-3,6,9-trimetyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonán	pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	0,1			maximálna dávka = 0,05 hm. %	31. decembra 2031
1008		29240-17-3		*terc*-pentyl-2,2-dimetylperoxypropanoát	pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	0,1			maximálna dávka = 0,2 hm. %	31. decembra 2031
1009		37187-22-7		pentán-2,4-dión, peroxid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	0,1				31. decembra 2028
1010		681-84-5		tetrametoxisilán	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky				Používať len v prípade povlakovania silikónov v plynnej fáze.	31. decembra 2031
1011		94-96-2		2-etylhexán-1,3-diol	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty, nátery a povlaky	2,5				31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1012		3851-87-4		bis-(3,5,5-trimetylhexanoyl) dioxidán	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky, silikón	0,1			maximálna dávka = 0,2 hm. %	31. decembra 2031
1013		68928-76-7		dimetylbis(neodekanoyloxy)stanán	pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky			(9)	plasty: maximálna dávka = 0,12 hm. % guma, nátery a povlaky: maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1014	231--765-0	7722-84-1		peroxid vodíka	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky	0,1				31. decembra 2031
1015		80-15-9		1-fenyl-1-metyletyl-hydroperoxid	monomér alebo iná reagujúca zložka (sieťovadlo zapracované do polyméru) pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky	0,1			maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1016	236--050-7	13122-18-4		*terc*-butyl-3,5,5-trimetylperoxyhexanoát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky	0,1			maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1017	246--619-1	25103-58-6		*terc*-dodekántiol	pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				plasty: maximálna dávka = 0,7 hm. % guma: maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1018	231--786-5	7727-54-0		peroxodisíran diamónny	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky	0,1		Pokiaľ ide o amoniak, pozri prílohu V.	maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1019		7705-07-9		chlorid titanitý	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1020	203--650-5	109-13-7		*terc*-butyl-2-metylperoxypropanoát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1021	203--710-0	109-83-1		2-(metylamino)etanol	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1022	203--874-3	111-48-8		2,2'-sulfándiyldietanol	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1023		112-55-0		dodekán-1-sulfán	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1024		114-83-0		2'-fenylacetohydrazid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2028
1025	204--469-4	121-44-8		trietylamín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky	0,1				31. decembra 2031
1026	204--709-8	124-68-5		2-amino-2-metylpropanol	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, guma, nátery a povlaky					31. decembra 2031
1027	236--740-8	13472-08-7		2,2'-diazéndiylbis (2-metylbutánnitril)	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1028		13476-99-8		tris(pentán-2,4-dionáto-O,O') vanadity	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1029		14666-78-5		dietyl-peroxydikarbonát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1030	205--769-8	150-76-5		mechinol	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1031		16066-38-9		dipropopyl-peroxydikarbonát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1032	240--344-0	16215-49-9		dibutyl-peroxydikarbonát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1033	218--880-1	2273-43-0		butylhydroxyoxostanán	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1034		22743-71-1		1,1-bis(t-hexyperoxy) cyklohexán	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2028
1035	252--091-3	34562-31-7		3,5-dietyl-1-fenyl-2-propyl-1,2-dihydropyridín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1036	224--305-5	4297-95-4		nátrium-fenylfosfinát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1037	226--218-8	5329-14-6		kyselina amidosírová	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1038	208--778-5	541-41-3		etoxykarbonylchlorid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1039	210--036-0	603-35-0		trifenylfosfán	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1040	270--877-4	68479-98-1		dietylmetylbenzéndiamín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery apovlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1041	200--915-7	75-91-2		*terc*-butyl-hydroperoxid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery apovlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2028
1042	231--780-2	7727-18-6		trichlorid-oxid vanadičný	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery apovlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1043	201--321-0	81-07-2		1,2-benzizotiazol-3(2*H*)-ón, 1,1-dioxid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery apovlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1044	212--791-1	870-08-6		dioktylstanium-oxid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery apovlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1045		92-84-2		fenotiazín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery apovlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1046	202--443-7	95-71-6		2-metylbenzén-1,4-diol	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery apovlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031
1047	202--805-4	99-97-8		*N*,*N*,4-trimetylanilín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery apovlaky				maximálna dávka = 1 hm. %	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1048		111-70-6		heptán-1-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2031
1049		112-53-8		dodekán-1-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2031
1050		8002-11-7		repkový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2028
1051		8024-09-7		vlašský orech, extrakt	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2028
1052		109-52-4		kyselina pentánová	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2031
1053		111-27-3		hexán-1-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2031
1054		112-72-1		tetradekanol	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2031
1055		112-92-5		oktadekán-1-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2031
1056		163149-29-9		polyalfaolefín z dodec-1-énu a okt-1-énu	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej)	lubrikanty				Priemerná molekulová hmotnosť nie menej ako 440 Da. Viskozita pri 100 °C nie menej ako 3,8 cSt ($3,8 \times 10^{-6}$ m^2/s). Pomocné látky používané pri polymerizácii a prísady menej než 0,02 hm. % v polyméri.	31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1057		219756-63-5		nátrium-alfa-C_{11}-alkohol-heptaglykol-éter-omega-sulfát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	nátery apovlaky	250				31. decembra 2028
1058		25038-74-8		polylaurolaktám	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada	lubrikanty	250 – pre laurolaktám			oligoméry s MW < 1 000 Da maximum 2 %	31. decembra 2037
1059		68071-15-8		butándiololeát, etoxylovaný	iné (technologická pomocná látka)	gumy	2,5				31. decembra 2034
1060		68132-21-8		*Perilla frutescens*, extrakt	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2028
1061		68439-49-6		polyetylénglykol (EO=2-6) monoalkyl (C_{16}-C_{18})éter	prísada pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery apovlaky	2,5				31. decembra 2028
1062		69011-36-5		izotridekanol, etoxylovaný	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery apovlaky	90			maximálne rezíduum 0,2 mg etylénoxidu na kg polyméru	31. decembra 2031
1063		8001-21-6		slnečnicový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2028
1064		8001-23-8		olej zo sušených kvetov safloru	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2028
1065		8001-26-1		ľanový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	guma, nátery apovlaky				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1066		8001-29-4		bavlníkový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2028
1067		8001-30-7		kukuričný olej	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2028
1068		8001-31-8		kokosový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2028
1069		8001-78-3		ricínový olej, hydrogenovaný	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery apovlaky					31. decembra 2031
1070		8002-26-4		talový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2031
1071		8008-74-0		oleje, sezamové	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2028
1072		8015-74-5		bukvicový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2028
1073		8016-13-5		oleje, rybie	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2028
1074		8016-24-8		*Cannabis sativa*, extrakt	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2028
1075		8016-49-7		*Cucurbita pepo*, extrakt	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1076		89-05-4		kyselina benzén-1,2,4,5-tetrakarboxylová	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky	2,5 – vyjadrené ako súčet kyseliny benzén-1,2,4,5--tertakarboxylovej a benzén-1,2,4,5--tertakarboxyanhydridu				31. decembra 2031
1077		9003-17-2		polybutadién	prísada	plasty, guma				MW > 1 000 Da	31. decembra 2037
1078		9003-31-0		polyizoprén	prísada	guma				MW > 1 000 Da	31. decembra 2037
1079		9004-96-0		polyetylénglykol monooleát	prísada	nátery apovlaky				Obmedzenie je zahrnuté prostredníctvom parametra TOC < 0,5 mg/l.	31. decembra 2028
1080				1,1,3-tris-(2-metyl-4-di-tridecylfosfit-5-*terc*-butyl-fenyl)-bután s pridaným difenyl-fosfonátom	prísada	plasty		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.		Pre polyetylén a polypropylén je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 5 000 mg/kg.	31. decembra 2028
1081		504-60-9		penta-1,3-dién	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2031
1082		513-85-9		bután-2,3-diol	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1083				1,4-dihydro-2,6-dimetyl-3,5-dikarbododecyloxy-pyridín	prísada	plasty				Pre PVC a jeho kopolyméry je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 3 000 mg/kg.	31. decembra 2028
1084				1-hydropentafluoropropén	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			(38)		31. decembra 2028
1085				2-*terc*-butyl-4-hydroxyanizol	prísada	guma					31. decembra 2031
1086				3-*terc*-butyl-4-hydroxyanizol	prísada	guma					31. decembra 2028
1087				2-(4-izokanátobenzyl) fenylizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma	5,0 – vyjadrené ako primárne aromatické amíny		(16)	V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1088				2,6-difenylmetán-diizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma	5,0 – vyjadrené ako primárne aromatické amíny		(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31. decembra 2028
1089	213--593-8	992-55-2		4,4'-[[6-(oktylsulfanyl)-1,3,5-triazín-2,4-diyl]bis(oxy)]bis (2,6-di-*terc*-butylfenol)	prísada	plasty, guma					31. decembra 2028
1090	202--918-9	101-14-4		4,4'-metylénbis (2-chlóranilín)	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma	5,0 – vyjadrené ako primárne aromatické amíny				31. decembra 2028
1091	212--677-1	843-55-0		4,4'-cyklohexylidéndifenol	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2028
1092	204--279-1	118-82-1		2,2',6,6'-tetra-*terc*-butyl-4,4'-metyléndifenol	prísada	plasty		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1093	204--124-8	116-09-6		hydroxyacetón	prísada	guma					31. decembra 2031
1094	205--617-0	144-15-0		tris(2-etylhexyl)-2-(acetoloxy)propán-1,2,3-trikarboxylát	prísada	plasty	150				31. decembra 2031
1095	201--066-5	77-89-4		trietyl-O-acetylcitrát	prísada	plasty					31. decembra 2031
1096	203--470-7	107-18-6		alylalkohol	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty, guma					31. decembra 2031
1097	211--546-6	661-19-8		dokozán-1-ol	prísada	plasty					31. decembra 2028
1098	-217--576-6	21112-45-8 1892-29-1		beta-amino ester kyseliny krotónovej s 2,2'-disulfándiylbisetanolom	prísada	plasty				Pre pevný PVC a jeho kopolyméry s prevažným obsahom PVC je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 20 000 mg/kg.	31. decembra 2028
1099				bis-2-*terc*-butyl-6-(3-*terc*-butyl-5-metyl-2-hydroxybenzylfenyl) tereftalát	prísada	plasty			(27)	Pre polyetylén je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 150 mg/kg. Pre polypropylén je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 000 mg/kg.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
										Pre polystyrén je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 500 mg/kg.	
1100	201--624-8	85-70-1		(butoxykarbonylmetyl)-butyl-ftalát	prísada	plasty					31. decembra 2028
1101	201--784-9	87-92-3		dibutyl-tartarát	prísada	plasty					31. decembra 2028
1102	269--637-1	68308-22-5		mastné kyseliny z montánneho vosku, vápenaté soli	prísada	plasty					31. decembra 2028
1103	221--941-5	3287-12-5		dihexadecyl-3,3'-sulfándiyldipropanoát	prísada	guma			(14)	maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 5 000 mg/kg	31. decembra 2028
1104				cetylpyridínium-chlorid	prísada	plasty				maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 4 000 mg/kg	31. decembra 2031
1105				parafínové vosky a uhľovodíkové vosky, chlórované	prísada	plasty					31. decembra 2031
1106				chlórovaný polyetylén	prísada	plasty					31. decembra 2037
1107				chlórovaný kaučuk	prísada	guma					31. decembra 2028
1108				chlóretylvinylacetát	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1109	203--799-6	110-75-8		2-chlóretyl(vinyl)éter	prísada	guma					31. decembra 2028
1110		68037-39-8		chlórsulfonovaný polyetylén	prísada	guma					31. decembra 2034
1111	215--607-8	1333-82-0		oxid chrómový	prísada	plasty			Pokiaľ ide o chróm, pozri prílohu V.	Na použitie ako fixačné činidlo pre polytetrafluóretylén na hliníku alebo skle.	31. decembra 2028
1112		491589-22-1		kyselina *cis* 1,2-cyklohexándikarboxylová, vápenatá soľ	prísada	plasty	250				31. decembra 2028
1113		27253-31-2		kyselina neodekánová, soľ s kobaltom	prísada	plasty	2,5 – vyjadrené ako kyselina neodekánová		(46) Pokiaľ ide o kobalt, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1114				kondenzačný produkt škoricového aldehydu a hexametylén-diamínu	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma					31. decembra 2028
1115				kondenzačný produkt *n*-dodecylalkoholu s etylénoxidom	prísada	plasty				Pre použitie ako antistatické činidlo pri polyolefínových živiciach je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 000 mg/kg.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1116				kondenzačný produkt formaldehydu s melamínom	prísada	plasty			(15)		31. decembra 2028
1117				kondenzačný produkt formaldehydu s močovinou	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty			(15)		31. decembra 2028
1118				kondenzačný produkt sorbitolu a/alebo etylénoxidu	prísada	plasty				Za predpokladu, že sa z výrobku neuvoľňuje etylénglykol.	31. decembra 2028
1119				kopolymér metylmetakrylátu s divinylbenzénom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2028
1120				kopolymér metylmetakrylátu so styrénom, divinylbenzénom a (bután-1,3-diyl)-dimetakrylátom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2028
1121				kopolymér metylmetakrylát-butadién-styrén-divinylbenzénu	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2028
1122		54453-03-1		kyselina dihydrogen-9 [[N,N'-etylénbis [N-(karboxymetyl) aminoacetáto](4-*N*, *N'*,*O*,*O'ON*,*ON'*] meďnatá	prísada	plasty		EDTA MTC_{tap} = 60 µg/l	Pokiaľ ide o meď, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1123	630--372-5	73728-37-7		cyklizovaný kaučuk	prísada	guma					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1124	203--630-6	108-93-0		cyklohexanol	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	guma					31. decembra 2031
1125	226--733-8	5459-93-8		cyklohexyl(etyl)amín	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2031
1126	-	29965-97-7		cyklooktadién	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2028
1127				cyklopentán	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2031
1128	248--523-5	27554-26-3		diizooktyl-ftalát	prísada	plasty				maximálne množstvo súčtu všetkých reziduálnych ftalátov v konečnom materiáli (QM) = 50 000 mg/kg	31. decembra 2028
1129	236--445-4	13372-18-4		dihexadecyl-ftalát	prísada	plasty	75			Pre pevný PVC je maximálne množstvo súčtu všetkých reziduálnych ftalátov v konečnom materiáli (QM) = 50 000 mg/kg.	31. decembra 2028
1130	237--971-7	14117-96-5		dioktadecyl-ftalát	prísada	plasty	75			Pre pevný PVC je maximálne množstvo súčtu všetkých reziduálnych ftalátov v konečnom materiáli (QM) = 50 000 mg/kg.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1131				dietoxy dihydrochinón	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma	50	fenoly MTC_{tap} = 50 µg/l			31. decembra 2028
1132				dietyl-ftalát	prísada	plasty, guma				maximálne množstvo súčtu všetkých reziduálnych ftalátov v konečnom materiáli (QM) = 50 000 mg/kg	31. decembra 2031
1133	205--450-3	141-04-8		diizobutyl-adipát	prísada	plasty, guma	150				31. decembra 2031
1134	247--977-1	26761-40-0		di-C_{10}-alkyl-ftalát	prísada	plasty, guma				maximálne množstvo súčtu všetkých reziduálnych ftalátov v konečnom materiáli (QM) = 50 000 mg/kg	31. decembra 2028
1135	204--212-6	117-82-8		bis(2-metoxyetyl)-ftalát	prísada	plasty				maximálne množstvo súčtu všetkých reziduálnych ftalátov v konečnom materiáli (QM) = 50 000 mg/kg	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1136				dimetylester polykondenzovanej kyseliny jantárovej s 2-(4-hydroxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidínoxylom)	prísada	plasty				Pre polyetylén je maximálne množstvo súčtu všetkých reziduálnych ftalátov v konečnom materiáli (QM) = 3 000 mg/kg. Pre polypropylén je maximálne množstvo súčtu všetkých reziduálnych ftalátov v konečnom materiáli (QM) = 5 000 mg/kg.	31. decembra 2028
1137	248--765-1	27987-25-3		bis(metylcyklohexal)-ftalát	prísada	plasty				maximálne množstvo súčtu všetkých reziduálnych ftalátov v konečnom materiáli (QM) = 50 000 mg/kg	31. decembra 2031
1138				dimetyl-fenyltiurám	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)		31. decembra 2028
1139	203--664-1	109-31-9		dihexyl-nonándioát	prísada	plasty					31. decembra 2028
1140	202--577-6	97-39-2		1,3bis(2-tolyl)guanidín	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2031
1141				disproporcionovaná kolofónia	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	guma					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1142				distearyl-(4-hydroxy-3-metyl-5-*terc*-butyl)-benzyl-malonát	prísada	plasty				maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 5 000 mg/kg	31. decembra 2028
1143	201--555-3	84-72-0		(etoxykarbonylmetyl)-etyl-ftalát	prísada	plasty					31. decembra 2031
1144		106-90-1		oxiranylmetyl-akrylát	prísada	guma			(21)	V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1145				polyetylén s vysokou, strednou a nízkou hustotou	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2028
1146				hydrogenovaná polycyklopentadiénová živica	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2028
1147				izodekanol	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, guma					31. decembra 2028
1148				laurylditiopropionát	prísada	guma					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1149		12068-40-5		biskremičitan hlinito-lítny (2:1:1)	prísada	plasty			Pokiaľ ide o hliník a lítium, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
1150				melamínové živice modifikované butanolom	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma				pre náterové farby a laky	31. decembra 2028
1151		694-91-7		5-metylén-2-norbornén	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2028
1152	639--976-3	68441-63-4		metylhydroxyetylcelulóza	prísada	plasty					31. decembra 2028
1153	-	51064-12-1		metylpentadién	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2028
1154				*n*-decyl *n*-oktyl ftalát	prísada	plasty			(25) (27)		31. decembra 2028
1155				di-*n*-decyl ftalát	prísada	plasty			(25) (27)		31. decembra 2031
1156				2-[bis(2hydroxyetyl) amino]etyl-dedakonát	prísada	plasty				Pre použitie ako antistatické činidlo pri polyolefínoch je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 3 000 mg/kg.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1157	200--820-0	74-89-5		monometylamín	prísada	plasty	2,5			Používaný s dimetyl-karbonátom pri výrobe modifikovaného polymetakrylátu.	31. decembra 2031
1158	260--982-3	57843-53-5		*N*,*N*,*N*',*N*'-tetrakis (2-hydroxypropyl)-hexándiamid	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				Na výrobu polymérových disperzií polyolefínov funkcionalizovaných akrylovými a/alebo anhydridovými skupinami, používané ako nátery a povlaky na kovy pri miere používania ≤ 6 % podľa hmotnosti sušiny disperzie.	31. decembra 2031
1159				*N*-oktadecyl-beta (4'-hydroxy-3,5-di-*terc*-butylenyl)-propionát	prísada	guma					31. decembra 2028
1160	230--451-0	7144-65-2		bifenyl-2-yl(oxiranylmetyl)éter	prísada	plasty				Pre fólie z vinylchlorid-vinylidénchloridových kopolymérov je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 3 000 mg/kg.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1161	241--313-4	17281-74-2		1-fenyloktadekán-1,3-dión	prísada	plasty				Pre pevný PVC a jeho kopolyméry je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 5 000 mg/kg.	31. decembra 2028
1162	204--259-2	118-55-8		fenyl-2-hydroxybenzoát	prísada	plasty					31. decembra 2031
1163		70750-58-2		polybetapinén	prísada	guma					31. decembra 2034
1164				polybutyléntereftalát	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty					31. decembra 2037
1165				polychlórtrifluóretylén	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty			(38)		31. decembra 2028
1166				polyester odvodený z kondenzácie kyseliny adipovej a etylénglykolu	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty			(2)		31. decembra 2028
1167	607--461-2	24938-37-2		polyetylén adipát	prísada	plasty					31. decembra 2034
1168		9004-99-3		polyetylénglykol monostearát	prísada	plasty			(2)	Za predpokladu, že sa z výrobku neuvoľňujú mono- ani dietylénglykoly.	31. decembra 2037
1169				polyetylénglykol tereftalát	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty			(2)		31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1170		36221-42-8		polypropylén adipát	prísada	plasty					31. decembra 2028
1171		9003-20-7		polyvinyl acetát	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty, nátery apovlaky					31. decembra 2037
1172				polyvinyl butyral	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty, nátery apovlaky					31. decembra 2028
1173				polyvinylchlorid	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2037
1174				polyvinyl etyléter	prísada	plasty, lepidlá, nátery apovlaky				viskozita 0,5– 0,8 cP pri 1 % v benzéne pri 20 °C	31. decembra 2028
1175		9003-44-5		polyvinyl izobutyléter	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2028
1176				polyvinyl *terc*-butyl éter	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2028
1177		9002-85-1		polyvinylidén chlorid	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2037
1178				draselná soľ kyseliny maleínovej semiesterifikovaná cetylalkoholom	prísada	plasty					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1179				reakčný produkt 4-metylfenolu s dicyklopentadiénom a následnej alkylácie s izobutylom	prísada	guma	1500				31. decembra 2028
1180				Reakčný produkt *N*-fenyl-*N'*-(1-3-dimetylbutyl)p-fenylenediamínu a *terc*-C_{10}-C_{13} glycidyl tioéteru prevažne s obsahom C_{12}	prísada	guma	1,0 – vyjadrené ako primárne aromatické amíny			maximálna dávka = 2,4 hm. % len pre interval kontaktu ≤ 10 min a teploty ≤ 40 °C V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
1181	268--213-3	68037-49-0		kyselina C_{10}-C_{18}-alkánsulfónová, sodné soli	prísada	plasty				Pre použitie ako antistatické činidlo v PVC je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 15 000 mg/kg. Pre použitie ako antistatické činidlo v polystyréne je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 25 000 mg/kg.	31. decembra 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
										Pre použitie ako emulgátor v PVC a jeho kopolyméroch je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 20 000 mg/kg. Pre použitie ako emulgátor v polystyréne je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 50 000 mg/kg.	
1182	209--406-4	577-11-7		dokusát-nátrium	prísada	plasty				Pre polyetylén je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 10 000 mg/kg.	31. decembra 2031
1183				nátrium-dodecylbenzénsulfonát	prísada	plasty				V prípade tesnení a tmelov: maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 20 000 mg/kg.	31. decembra 2031
1184		29704-46-9		nátrium-hydrogen-(R,Z)-12-(sulfonátooxy)oktadec-9-enoát	prísada	plasty					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1185	205--481-2 205--777-1	141-33-3 150-88-9		sodná soľ O-butyl-hydrogen-ditiokarbonátu	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			(47)		31. decembra 2028
1186				zinočnatá soľ O-butyl-hydrogen-ditiokarbonátu	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			(47) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.	V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1187	205--440-9	140-90-9		nátrium-O-etyl-ditiokarbonát	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			(47)		31. decembra 2031
1188				etylxantogenát zinočnatý	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			(47) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1189				nátrium-proxán	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			(47)		31. decembra 2028
1190				izopropylxantogenát zinočnatý	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			(47) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1191				metylxantogenát sodný	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			(47)		31. decembra 2028
1192				metylxantogenát zinočnatý	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			(47) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1193				pentametylenxantogenát sodný	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			(47)		31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1194				pentametylenxantogenát zinočnatý	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			(47) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1195				nátrium-dibutylditiokarbamát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)		31. decembra 2031
1196				zinkium-bis (dibutylditiokarbamát)	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1197				bis(dibutylditiokarbamáto-S,S') meďnatý	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42) Pokiaľ ide o meď, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1198				nátrium-dietylditiokarbamát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)		31. decembra 2031
1199		13681-87-3		dietylditiokarbamát meďnatý	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42) Pokiaľ ide o meď, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1200				nátrium-dimetylditiokarbamát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)		31. decembra 2031
1201		137-29-1		kuprium-bis(dimetylditiokarbamát)	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42) Pokiaľ ide o meď, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1202				nátrium-etylfenylditiokarbamát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)		31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1203	238--677-1	14634-93-6		zinkium-bis-(*N*-etyl-*N*-fenylditiokarbamát)	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1204				etylfenylditiokarbamát meďnatý	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42) Pokiaľ ide o meď, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1205		13878-54-1		bis(piperidín-1-karboditionáto) zinočnatý komplex	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1206				pentametyléndition-karbamát meďnatý	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42) Pokiaľ ide o meď, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1207	232--360-1	8007-43-0		sorbitan, (Z)-oktadec-9-enoát) (2:3)	prísada	plasty					31. decembra 2031
1208	229--781-8	6729-96-0		dioktadecyl-3,3'-disulfándiyldipropanoát	prísada	guma					31. decembra 2028
1209				stearyl-(3,5-dimetyl-4-hydroxy-benzyl)tioglykolát	prísada	plasty				maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 5 000 mg/kg	31. decembra 2028
1210	202--387-3	95-05-6		sulfirám	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)		31. decembra 2028
1211	203--841-3	111-17-1		kyselina 3,3'-sulfándiyldipropánová	prísada	guma			(14)		31. decembra 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1212				triacetín	prísada	plasty					31. decembra 2031
1213	201--071-2	77-94-1		tributyl-citrát	prísada	plasty					31. decembra 2031
1214				tris-(2,4-di-*terc*-butyl fenyl) difosfit	prísada	guma		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2028
1215		1184-84-5		kyselina eténsulfónová	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2028
1216				vinylsulfonamid	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2028
1217	232--723-4	9010-69-9		živicové kyseliny a kyseliny prírodných živíc, soli so zinkom	prísada	plasty			Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1218		78-67-1		2,2'-dimetyl-2,2'-diazéndiyldipropánnitril	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty				maximálna dávka = 0,2 hm. %	31. decembra 2031
1219		2372-21-6		OO-terc-butyl-izopropyl-monoperoxykarbonát	pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty	0,1			maximálna dávka = 0,5 hm. %	31. decembra 2031
1220		111-92-2		dibutilamín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma	1,0				31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1221		113693-69-9		tetrametyl-bis (4-hydroxyfenyl) metán (TMBPF), reakčný produkt s epichlórhydrínom (= TMBPF-diglycidyl éter alebo TMBPF-DGE)	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky		epichlórhydrín MTC_{tap} = 0.1 µg/l.	(48) (49)		31. decembra 2028
1222		3844-45-9		C.I. potravinárska modrá 2 (*alebo*: dihydrogen-(etyl) [4-[4-[etyl(3-sulfonátobenzyl)amino]fenyl (2-sulfonátofenylmetylidén]cykloexa-2,5-dién-1-ylidén] (3-sulfonátobenzyl) amónium, disodná soľ; C.I. č. 42090)	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1223		1934-21-0		C.I. potravinárska žltá 4 (*alebo*: tartrazín (E102); C.I. č. 19140)	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1224		12227-89-3; 1317-61-9		C.I. Pigment Black 11 (*alebo:* oxid železa, čierny; C.I. č. 77499)	prísada	všetky			Pokiaľ ide o železo, pozri prílohu V.		31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1225		68186-91-4		C.I. Pigment Black 28 (*alebo*: medeno-chromitý čierny spinel; C.I. č. 77428)	prísada	všetky			Pokiaľ ide o chróm a meď, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1226		12062-81-6		C.I. Pigment Black 33, (*alebo*: oxid manganito-železitý; C.I. č. 77537)	prísada	všetky			Pokiaľ ide o železo a mangán, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1227		147-14-8		C.I. Pigment Blue 15 (*alebo:* [29H, 31H-ftalocyanináto(2-)-N^{29}, N^{30},N^{31},N^{32}] meďnatý komplex (vrátane 15:1, 15:2, 15:3, 15:4); C.I. č. 74160)	prísada	všetky			Pokiaľ ide o meď, pozri prílohu V.	V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1228		1345-16-0		C.I. Pigment Blue 28 (*alebo*: hlinito-kobaltitý modrý spinel; C.I. č. 77346)	prísada	všetky			Pokiaľ ide o hliník a kobalt, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1229		57455-37-5		C.I. Pigment Blue 29 (*alebo:* ultramarínová modrá; C.I. č. 77007)	prísada	všetky			Pokiaľ ide o hliník, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1230		68187-11-1		C.I. Pigment Blue 36 (*alebo:* kobaltovo-chromito modrozelený spinel; C.I. č. 77343)	prísada	všetky			Pokiaľ ide o hliník, chróm a kobalt, pozri prílohu V.		31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1231		68412-74-8		C.I. Pigment Blue 74 (*alebo*: kobaltovo-zinkovo-kremičitanový modrý fenakit; C.I. č. 77366)	prísada	všetky			Pokiaľ ide o kobalt a zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1232		12068-86-9		C.I. Pigment Brown 11 (*alebo*: bisželezitan horečnatý; C.I. č. 77495)	prísada	všetky			Pokiaľ ide o železo, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1233		68186-90-3		C.I. Pigment Brown 24 (*alebo*: chrómovo-antimónovo-titánový žltohnedý rutil; C.I. č. 77310)	prísada	všetky			Pokiaľ ide o antimón a chróm, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1234		12737-27-8		C.I. Pigment Brown 29 (*alebo*: zmesný oxid chrómu a železa; C.I. č. 77500)	prísada	všetky			Pokiaľ ide o chróm a železo, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1235		1308-38-9		C.I. Pigment Green 17 (*alebo*: oxid chromitý; C.I. č. 77288)	prísada	všetky			Pokiaľ ide o chróm, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1236		1328-53-6		C.I. Pigment Green 7 (*alebo*: polychlórftalocyaninátomeďnatý komplex; C.I. č. 74260)	prísada	všetky			Pokiaľ ide o meď, pozri prílohu V.	V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1237		3520-72-7		C.I. Pigment Orange 13 (*alebo*: 4,4'-[3,3'-dichlór[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bis(diazenyl)]bis[2-fenyl-5-metyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-ón]; C.I. č. 21110)	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1238		1309-37-1		C.I. C.I. Pigment Red 101 (*alebo*: oxid železitý; C.I. č. 77491)	prísada	všetky					31. decembra 2031
1239		12656-85-8		C.I. Pigment Red 104 (*alebo*: chrómato-molybdáto-sulfáto-olovená červeň; C.I. č. 77605)	prísada	všetky					31. decembra 2028
1240		3049-71-6		C.I. Pigment Red 178 (*alebo*: 2,9-bis [4-(fenyldiazenyl) fenyl]antra [2,1,9-def:6,5,40-d'e'f']diizochinolín-1,3,8,10 (2*H*,9*H*)-tetraón	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1241		40618-31-3 82643-43-4		C.I. Pigment Red 214 (*alebo*: N,N'-(2,5-dichlór-1,4-fenylén)bis [4-[(2,5-dichlórfenyl) diazenely]-3-3-hydroxynaftalén-2-karboxamid]	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1242		52238-92-3		C.I. Pigment Red 242 (*alebo*: N,N'-(2,5-dichlór-1,4fenylén)bis[3-hydroxy-4-[[2-chlór-5-(trifluórmetyl)fenyl]diazenyl]naftalén-2-karboxamid]; C.I. č. 20067)	prísada	všetky			(38)	V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
1243		43035-18-3		C.I. Pigment Red 247 (*alebo*: kalcium-bis [4-[[3-[[2-hydroxy-3 [[(4-metoxyfenyl) amino]karbonyl]-1-naftyl]diazenyl]-4-metylbenzoyl] amino]benzénsulfonát]; C.I. č. 15915)	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1244		6358-87-8		C.I. Pigment Red 38 (*alebo*: dietyl-4,4'-[(3,3'dichlór[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bisdiazéndiyl]bis(1-fenyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-3-karboxylát); C.I. č. 21120)	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1245		5281-04-9		C.I. Pigment Red 57:1 (D & C Red 7) (*alebo:* kalcium-bis [3-hydroxy-4-[(4-metyl-2-sulfonátofenyl)diazenyl]-2-naftoát; C.I. č. 15850:1)	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1246		12769-96-9		C.I. Pigment Violet 15 (*alebo*: fialový hlinitokremičitan sodný; C.I. č. 77007)	prísada	všetky					31. decembra 2028
1247		6358-30-1		C.I. Pigment Violet 23 (*alebo*: 5,15-dietyl-8,18-dichlór-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-*m*]trifenodioxanín; C.I. č. 51319)	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1248		1345-05-7		C.I. Pigment White 5 (*alebo*: síran-sulfid bárnato-zinočnatý; C.I. č. 77115)	prísada	všetky					31. decembra 2028
1249		5590-18-1		C.I. Pigment Yellow 110 (*alebo*: 3,3'-(1,4-fenyléndiimino) bis(4,5,6,7-tetrachlór-1*H*-izondol-1-ón); C.I. č. 56280)	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1250	269--103-8	68187-51-9		C.I. Pigment Yellow 119 (*alebo*: zinkovo-železový hnedý spinel; C.I. č. 77496)	prísada	všetky					31. decembra 2031
1251	603--331-4	129423-54-7		C.I. Pigment Yellow 191 (*alebo:* monoazo; C.I. č. 18795)	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1252	232--353-3	8007-18-9		C.I. Pigment Yellow 53 (*alebo*: žltý oxid antimónu, niklu a titánu; C.I. č. 77788)	prísada	všetky					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1253		6528-34-3		C.I. Pigment Yellow 65 (*alebo*: N-(2-metoxyfenyl)-2-[(4-metoxy-2-nitrofenyl)diazenyl]-3-oxobutánamid; C.I. č. 11740)	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1254		8005-02-5		C.I. Solvent Black 7 (*alebo*: azín; C.I. č. 50415:1)	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
1255	201--353-5	81-48-1		C.I. Solvent Violet 13 (*alebo*: 1-hydroxy-4-(4-metylanilino) antrachinón; C.I. č. 60725)	prísada	všetky				V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1256		109-58-0		kyselina 2-aminokarbámová	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				len na použitie v elastoméroch, ktoré majú vinylidén fluorid ako monomér maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 30 g/kg	31. decembra 2028
1257		36-86-8		cyklohexylidénbis (*terc*-butylperoxid)	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma	0,1				31. decembra 2031
1258		95-35-2		1,3-bis[benzotiazol-2-ylsulfanyl] močovina	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1259		2212-81-9		[1,3-fenylénbis (1-metyletylidén)]bis [*terc*-butyl]dioxidán	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma	0,1			V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2031
1260		105-55-5		1,3-dietyl-2-tiomočovina	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2031
1261		7691-02-3		bis[dimetyl(vinyl)] amín	prísada	guma					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1262		102-78-3		4-(benzotiazol-2-ylsufanyl)-2,6-dimetylmorfolín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(43)	V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1263		102-77-2		2-(morfolinosulfanyl) benzotialzol	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma	150		(43)	maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 30 g/kg	31. decembra 2031
1264		87-97-8		2,6-di-*terc*-butyl-4-(metoxymetyl)fenol	prísada	guma		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.		V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1265		2668-47-5		2,6-di-*terc*-butyl-4-fenylfenol	prísada	guma		Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.		V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1266		95-30-7		benzotiazyl-2-yl-dietylditiokarbamát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(43)	V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1267		96-45-7		imidazolidín-2-tión	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma	2,5			maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 30 g/kg	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1268		26511-61-5		butyl-3,3-bis[(*terc*-butyl) dioxyl] butanoát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1269		19262-37-4		4,4'-bis(aminocyklohexyl)metán karbamát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1270		101-70-2		4-metoxy-N-(4-metoxyfenyl)anilín	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1271		95-80-7		4-metylbenzén-1,3-diamín	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1272		15570-10-2		4-*terc*-butyl-2-metyltiofenol	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1273		4545-30-6		4-*terc*-butyltiofenol, zinočnatá soľ	prísada	guma			Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.	V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1274		140-04-5		butyl-12-acetyloxyoktadec-9-enoát	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2031
1275		141-17-3		bis[2-(2-butoxyetoxy) etyl]-adipát	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2031
1276		2451-84-5		dibenzyl-adipát	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1277		105-97-5		didecyl-hexándioát	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1278		27178-16-1		diizodecyl-hexándioát	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2031
1279		1330-86-5		diizooktyl-hexándioát	prísada	guma					31. decembra 2031
1280		110-29-2		decyl-oktyl-hexándioát	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1281		123-77-3		C,C'-diazéndiyldikarboxamid	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2031
1282	201--255-2	80-17-1		benzénsulfonohydrazid	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2031
1283				bis(2-hydroxy-3-*terc*-oktyl-5-metylfenyl) metán	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1284	246--709-0	25176-75-4		etylénbis(oxyetylén)-dihezanoát	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1285	203--361-4	106-10-5		2,2'-etylénbis(oxy)dietyl-dioktanoát	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1286		61789-98-8		korok	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1287		3399-73-3		cyklohexyl(etyl)amín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1288		149-82-6		cyklohexyldimetylamónium-dibutylditiokarbamát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1289		109-89-7		dietylamín	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2031
1290		502-55-6		dixantogén	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma			(47)	V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1291		123-81-9		etylén-disulfanylacetát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 30 g/kg	31. decembra 2031
1292		36290-04-7		kyselina formaldehyd-2-nafthalénsulfónová, kopolymér, sodná soľ	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	guma			(15)	V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1293		93-35-4		formaldehyd-fenol, kopolymér	prísada	guma			(15)	Kopolymér nemôže obsahovať prísady, ktoré nie sú uvedené v únijnom zozname povolených organických látok.	31. decembra 2028
1294		68476-37-9		glej, živočíšneho pôvodu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1295		16941-12-1		kyselina hexachloroplatičitá	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma					31. decembra 2031
1296		999-97-3		1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazán	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma					31. decembra 2031
1297		143-06-6		kyselina (6-aminohexyl) karbámová	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2031
1298	213--680-0	1000-90-4		zinkium-O,O'-diizopropyl-bis(karbonoditioát)	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(47) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.	V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1299		106-18-3		butyl-dodekanoát	prísada	guma					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1300		28693-00-7		bicyklo[2,2,1]hept-5-én-2-ylmetyl chlóracetát	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1301				zemný vosk, ktorý tvoria: 1) montánové kyseliny C_{26}-C_{32}, 2) ich estery s etylénglykolom a/alebo bután1,3-diolom 3) a/alebo vápenaté soli	prísada	guma					31. decembra 2028
1302		10591-84-1		*N*,*N*'-dimetyldifenyltiurámdisulfid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)	maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 30 g/kg	31. decembra 2031
1303				*N*-alkyl (C14-C18)-*N*,*N*',*N*'-triacetoyl-1,3-diaminopropán	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1304				*N*-fenyl-*N*'-izohexyl-*p*-fenyléndiamín	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1305		142-77-8		butyl-oleát	prísada	guma					31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1306		7620-75-9		kyselina olejová, zlúčenina s dibutylamínom (1:1)	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1307		1912-84-1		stanium-dioleát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1308		117-97-5		zinkium-bis(pentachlórtiofenolát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma			Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.	V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1309		98-77-1		piperidínium-piperidín-1-karboditionát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1310		136-04-9		kálium-piperidín-1-karboditioát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42) Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.	maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 30 g/kg	31. decembra 2028
1311		107-71-1		*terc*-butyl-peroxyacetát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma	0,1			V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1312		89-03-8		vazelína	prísada	guma					31. decembra 2028
1313		117-84-0		dioktyl-ftalát	prísada	guma	300		(25) (27)		31. decembra 2028
1314		26762-92-5		mentán, monohydroperoxyderivát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2031
1315				*p*-nonylfenyl fosfit, 2,2-bis(3-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl) propán ester	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1316		25101-03-5		polypropylénglykol adipát	prísada	guma			(30)		31. decembra 2037
1317	232--299-0	8002-13-9		repkový olej	prísada	guma					31. decembra 2028
1318		27214-90-0		diizooktyl-dekándioát	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1319		2432-87-3		dioktyl-dekándioát	prísada	guma					31. decembra 2031
1320		1344-08-7		polysulfid sodný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1321				sójový olej, ošetrený sírou (faktis)	prísada	guma	250				31. decembra 2028
1322		93-73-2		tetrabutyltiurám monosulfid	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)	V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1323		7772-99-8		chlorid cínatý	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2031
1324		19484-26-5		tridekán-1-tiol	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1325		117-56-8		trietylamín, soľ s kyselinou fosforečnou	prísada	guma	500			len na použitie v separačných prostriedkoch na formy	31. decembra 2028

Tabuľka 2

Európske zoznamy povolených skupín východiskových látok organických materiálov

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1326			3	alkoholy, alifatické, jednosýtne, saturované, lineárne, primárne (C_4 až C_{22})	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31.decembra 2031
1327			4	zmes (40 hm. %) 2,2,4-trimetylhexán-1,6-diizokyanátu a (60 hm. %) 2,4,4-trimetylhexán-1,6-diizokyanátu	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg v konečnom výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do styku s potravinou (QMA)	31.decembra 2034
1328			5	2,3-epoxypropyltrialkyl(C_5 až C_{15}) acetát	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako epoxidová skupina. Molekulová hmotnosť epoxidovej skupiny je 43 Da.	31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1329			6	vinyl-trialkyl(C_7 až C_{17})acetáty, vinyl esteryl	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5			Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31.decembra 2031
1330			8	acetylované mono- a diglyceridy mastných kyselín	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(31)		31.decembra 2031
1331			9	C_2 až C_{24} alifatické lineárne monokarboxylové kyseliny z prírodných olejov a tukov a ich mono-, di- a triglyceridy (vrátane rozvetvených mastných kyselín)	pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31.decembra 2031
1332			10	syntetické C_2 až C_{24}, alifatické, lineárne, monokarboxylové kyseliny a ich mono-, di- a triglyceridy	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada iné (technologická pomocná látka)	všetky					31.decembra 2031
1333			11	estery alifatických, monokarboxylových kyselín (C_6 až C_{22}) s polyglycerolom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1334			12	mastné kyseliny, zo živočíšnych alebo z rastlinných jedlých tukov a olejov	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31.decembra 2031
1335			13	alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasýtené, lineárne, primárne (C_4 až C_{24})	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1336			14	*n*-alkyl(C_{10} až C_{13}) benzénsulfónová kyselina	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	1500				31.decembra 2031
1337			15	alkyl(C_{12} až C_{20}) dimetylamíny, alkyl je lineárny s párnym počtom atómov uhlíka	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	1500				31.decembra 2031
1338			16	alkyl(C_8 až C_{22})sulfónovej kyseliny	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	300				31.decembra 2031
1339			17	alkylsírové kyseliny (C_8 až C_{22}), lineárne, primárne, s párnym počtom uhlíkových atómov	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1340			19	*N*,*N*-bis(2-hydroxyetyl)alkyl(C_8 až C_{18})amín	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(7)		31.decembra 2031
1341			20	*N*,*N*-bis(2-hydroxyetyl)alkyl(C_8 až C_{18}) amínhydrochlorid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(7)		31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1342			22	ricínový olej, mono- a diglyceridy	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31. decembra 2031
1343			23	chloridy cholinesterov mastných kyselín kokosového oleja	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	45			Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31. decembra 2031
1344			25	styrénované butylované krezoly	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	600				31. decembra 2031
1345			26	5,7-di-*terc*-butyl-3-(3,4- a 2,3-dimetylfenyl)-3*H*-benzofurán-2-ón, ktorý obsahuje: a) 5,7-di-*terc*-butyl-3-(3,4-dimetylfenyl)-3*H*-benzofurán-2-ón (80 až 100 hm. %) a b) 5,7-di-*terc*-butyl-3-(2,3-dimetylfenyl)-3*H*-benzofurán-2-ón (0 až 20 hm. %)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2031
1346			27	kyselina 9,10-dihydro-xyoxyoktadekánová a jej oligoméry	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1347			28	di-*n*-oktylcínbis (n-alkyl(C_{10} až C_{16}) sulfanylacetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(10)		31.decembra 2031
1348			31	di-*n*-oktylcíndimaleinát, esterifikovaný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(10)		31.decembra 2031
1349			38	sklenené vlákna	prísada	všetky				Sklo podľa prílohy IV.	31.decembra 2031
1350			40	estery glycerolu s octovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1351			41	estery glycerolu s kyselinami, alifatickými, nasýtenými, lineárnymi, s párnym počtom uhlíkových atómov (C_{14} až C_{18}) a s kyselinami, alifatickými, nenasýtenými, lineárnymi, s párnym počtom uhlíkových atómov (C_{16} až C_{18})	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1352			42	estery glycerolu s maslovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1353			43	estery glycerolu s erukovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1354			44	estery glycerolu s12-hydroxystearovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1355			45	estery glycerolu s laurovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1356			46	estery glycerolu s linolovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1357			47	estery glycerolu s myristovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1358			48	estery glycerolu s nonánovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1359			49	estery glycerolu s olejovou kyselinou	pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31.decembra 2031
1360			50	estery glycerolu s palmitovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1361			51	estery glycerolu s propiónovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1362			52	estery glycerolu s ricínolejovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1363			53	estery glycerolu s steárovou kyselinou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1364			65	zmes 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5metyl-2-benzoxazolyl)stilbénu,4,4'-bis (2-benzoxazolyl) stilbénu a 4,4'-bis (5-metyl-2-benzoxazolyl)stilbénu	prísada	všetky				menej ako 0,05 hm. % (množstvo použitej látky/množstvo prípravku s určeným zložením) Zmes získaná z výrobného procesu v obvyklom pomere (58 až 62 %):(23 až 27 %):(13 až 17 %).	31.decembra 2031
1365			66	mono-*n*-oktylcín-tris(alkyl(C_{10} až C_{16})-sulfanylacetát)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(11)		31.decembra 2031
1366			67	montánové kyseliny a/alebo ich estery s etylénglykolom a/alebo bután-1,3-diolom a/alebo glycerolom	pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31.decembra 2031
1367			68	mono- a di-*n*-alkyl (C_{16} a C_{18})estery kyseliny fosforečnej	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	2,5				31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1368			69	tris(nonylfenyl-a/alebo dinonylfenyl)fosforitan	prísada	všetky	1500			Ak nie je prítomné zmäkčovadlo: maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 3 000 mg/kg. Pre butadién-styrén kopolymér: maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 15 000 mg/kg.	31.decembra 2028
1369			73	polyestery 1,2-propándiolu a/alebo 1,3- a/alebo 1,4-butándiolu a/alebo polypropylénglykolu s kyselinou adipovou tiež ukončené kyselinou octovou alebo mastnými kyselinami C_{12} až C_{18} alebo n-oktanolom a/alebo n-dekanolom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(30) (31)			31.decembra 2034
1370			78	polyetylénglykol (EO = 1 až 50) monoalkyléter (alkyl je lineárny a rozvetvený, C_8 až C_{20})-sulfát, soli	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250				31.decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1371			80	prášky, vločky a vlákna mosadze, bronzu, medi, nehrdzavejúcej oceli, cínu a zliatin medi, cínu a železa	prísada	všetky			Pokiaľ ide o relevantné prvky, pozri prílohu V.		31.decembra 2031
1372			89	estery stearovej kyseliny s etylénglykolom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(2)		31.decembra 2031
1373		50-21-5	99	kyselina mliečna	monomér alebo iná reagujúca zložka pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31.decembra 2034
1374		50-99-7	102	glukóza	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31.decembra 2037
1375		57-55-6	109	propán-1,2-diol	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2034
1376		59-02-9 10191-41-0	110	alfa-tokoferol	pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31.decembra 2034
1377		75-56-9	135	propylénoxid	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku	31.decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1378		107-01-7	224	but-2-én	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31.decembra 2034
1379		107-88-0	228	bután-1,3-diol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31.decembra 2034
1380		110-98-5 25265-71-8	257	bis(hydroxypropyl) éter	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31.decembra 2034
1381		138-22-7	322	butyllaktát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1382		598-32-3	357	but-3-én-2-ol	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	0,1			Používať len ako komonomér na prípravu polymérnej prísady. Overenie súladu podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA), kým nebude k dispozícii analytická metóda.	31.decembra 2028
1383		1330-43-4	407	tetraboritan sodný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o bór, pozri prílohu V.		31.decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1384		1332-37-2	409	oxid železa	prísada	všetky			Pokiaľ ide o železo, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2031
1385		3724-65-0	467	kyselina krotónová	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	všetky			(34)		31.decembra 2028
1386		4080-31-3	474	1-(3-chloralyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchlorid	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	15				31.decembra 2031
1387			501	hliníkové vlákna, vločky a prášky	prísada	všetky			Pokiaľ ide o hliník, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1388		7631-86-9	504	oxid kremičitý	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Pre syntetický amorfný oxid kremičitý: primárne častice s veľkosťou 1 – 100 nm so zhlukmi s veľkosťou 0,1 – 1 µm, ktoré môžu vyvárať zhluky s veľkosťou 0,3 µm do milimetrovej veľkosti. Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2037
1389		7664-93-9	511	kyselina sírová	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1390		7704-34-9	514	síra	pomocná látka používaná pri polymerizácii	všetky					31.decembra 2034
1391		7771-44-0	518	arachidónová kyselina	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31.decembra 2028
1392		7772-98-7	519	tiosíran sodný	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(18)		31.decembra 2034
1393		9003-11-6 106392-12-5	551	poly(etylén propylén) glykol	iné (technologická pomocná látka)	všetky					31.decembra 2028
1394		63148-62-9	575	polydimetylsiloxan (MW > 6 800 Da)	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej) prísada pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky				Viskozita pri 25 °C nie menej ako 100 cSt (100×10^{-6} m^2/s).	31.decembra 2034
1395		10377-51-2	588	jodid lítny	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(6) Pokiaľ ide o lítium, pozri prílohu V.		31.decembra 2031
1396		11104-61-3	593	oxid kobaltitý	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o kobalt, pozri prílohu V.		31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1397		11129-60-5	594	oxid mangánatý	prísada	všetky			Pokiaľ ide o mangán, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2031
1398		12004-14-7 37293-22-4	598	sulfohlinitan vápenatý	prísada	všetky			Pokiaľ ide o hliník, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2028
1399		12626-88-9	606	hydroxid mangánatý	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o mangán, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1400		12751-22-3	607	fosfid železitý	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			Pokiaľ ide o železo, pozri prílohu V.	Používať len v polyméroch a kopolyméroch PET.	31.decembra 2031
1401		13463-67-7	610	oxid titaničitý	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2028
1402		17194-00-2	625	hydroxid bárnatý	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o bárium, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2034
1403		25013-16-5	635	*terc*-butyl-4-hydroxyanizol	prísada	všetky	1500				31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1404		25322-68-3	638	polyetylénglykol	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii iné (technologická pomocná látka)	všetky					31.decembra 2034
1405		25513-64-8	641	zmes (35 až 45 hm. %) 1,6-diamino-2,2,4-trimetylhexánu a (55 až 65 hm. %)	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky	2,5				31.decembra 2034
1406		68515-48-0 28553-12-0	728	kyselina ftalová, diestery s primárnymi, saturovanými C_8 až C_{10} rozvetvenými alkoholmi, viac ako 60 % C_9	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			(25) (31)	Používať len ako: a) zmäkčovadlo alebo b) technické podporné činidlo v koncentráciách do 0,1 % vo výrobku.	31.decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1407		68855-54-9	734	kremelina, bezvodý uhličitan sodný, kalcinovaný z taveniny	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2034
1408		73138-82-6	741	živičné kyseliny a kalafúnové kyseliny	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	všetky					31.decembra 2031
1409			789	hydrogenované homopolyméry a/alebo kopolyméry vyrobené z hex-1-énu a/alebo okt-1-énu a/alebo dec-1-énu a/alebo 1-dodekánu a/alebo 1-tetradekánu (MW: 440–12000)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Priemerná molekulová hmotnosť nie menej ako 440 Da. Viskozita pri 100 °C nie menej ako 3,8 cSt ($3,8 \times 10^{-6}$ m^2/s).	31.decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1410		90751-07-8 82451-48-7	790	poly(6-morfolíno-1,3,5-triazín-2,4-diyl) [(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)-imino]hexametylén [(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) imino)]	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250			Priemerná molekulová hmotnosť nie menej ako 2 400 Da. Obsah rezíduí morfolínu < 30 mg/kg, N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) hexán-1,6-diamínu < 15 000 mg/kg a 2,4-dichlór-6-morfolíno-1,3,5-triazínu < 20 mg/kg.	31.decembra 2034
1411			799	polyetylénglykolové (EO = 1 až 50) étery lineárnych a rozvetvených primárnych (C_8 až C_{22}) alkoholov	pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky	90			V súlade s najvyšším prípustným obsahom etylénoxidu, ktorý je stanovený v kritériách čistoty pre prídavné látky v potravinách v nariadení Komisie (EÚ) č. 231/2012.	31.decembra 2037
1412			801	kyseliny, C_2 až C_{24}, alifatické, lineárne, monokarboxylové, z prírodných olejov a tukov, lítna soľ	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky			Pokiaľ ide o lítium, pozri prílohu V.		31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1413			805	oxid titaničitý povlakovaný kopolymérom *n*-oktyltrichlórsilánu a [pentasodnej soli aminotris(metylén-trihydrogénfosoforitej kyseliny)]	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Obsah kopolyméru na povrchovú úpravu v povlakovanom oxide titaničitom je nižší ako 1 hm. %.	31.decembra 2031
1414			810	2,2-dimetylpropán-1,3-diol, diestery a monostery s kyselinou benzoovou a kyselinou 2-etylhexánovou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250		(31)		31.decembra 2031
1415			815	propylidíntrimetanol, triestery a diestery zmiešané s kyselinou benzoovou a kyselinou 2-etylhexánovou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250		(31)		31.decembra 2031
1416			878	mastné kyseliny (C_8 až C_{22}) zo živočíšnych alebo z rastlinných tukov alebo olejov, estery s rozvetvenými alkoholmi, alifatické, jednosýtne, saturované, primárne (C_3 až C_{22})	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1417			879	mastné kyseliny (C_8 až C_{22}) zo živočíšnych alebo z rastlinných tukov alebo olejov, estery s alkoholmi, lineárne, alifatické, jednosýtne, saturované, primárne (C_1 až C_{22})	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky					31.decembra 2031
1418			880	estery mastných kyselín (C_8 až C_{22}) s pentaerytritolom	pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	všetky					31.decembra 2031
1419		128-44-9	902	sodná soľ 1,1-dioxo-1,2-benzizotiazol-3(2*H*)-ónu	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Látka musí spĺňať osobitné kritériá týkajúce sa čistoty stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 231/2012.	31.decembra 2034
1420			924	propylidíntrimetanol, triestery a diestery zmiešané s kyselinou *n*-oktánovou a kyselinou *n*-dekánovou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	2,5			Používať len v PET.	31.decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1421		939402-02-5	974	zmes 2,4-bis (1,1-dimetylpropyl)fenyl a 4-(1,1-dimetylpropyl)fenyl triesterov kyseliny fosforitej	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	500 – vyjadrené ako súčet fosfitovej a fosfátovej formy látky, 4-*terc*-amylfenolu a 2,4-di-*terc*-amylfenolu 50 – pre 2,4-di-*terc*-amylfenol				31.decembra 2037
1422			1046	nanočastice oxidu zinočnatého, povlakované [3-(metakryloxy) propyl] trimetoxysilánom (EUPL č. 0695)	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.	Používať len v nemäkčených polyméroch. Musia byť dodržané obmedzenia a špecifikácie pre látku s EUPL číslom 0695. Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1423			1053	estery nasýtených C_{16} až C_{18} mastných kyselín s dipentaerytritolom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Používať len v prípade, ak sa vyrába s použitím prekurzora mastných kyselín získaného z jedlých tukov alebo olejov.	31.decembra 2037
1424		7695-91-2 58-95-7	1055	α-tokoferyl-acetát	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len ako antioxidant v polyolefínoch. Látka alebo produkty jej hydrolýzy sú povolené prídavné látky v potravinách a musí sa overiť súlad s článkom 11 ods. 3 nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011.	31.decembra 2037
1425			1062	zmes zložená z 97 % tetraetoxysilánu (TEOS) s číslom CAS 78-10-4 a 3 % 1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazánu (HMDS) s číslom CAS 999-97-3	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky				Používať len na výrobu recyklovaného PET a v koncentrácii do 0,12 hm. %.	31.decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1426			1075	montmorillonitový íl modifikovaný hexadecyltrimetylamóniumbromidom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				Používať len ako prísadu v koncentrácii do 4,0 hm. % v kyseline polylaktovej na použitia so studenou vodou. Môže vytvárať doštičky s nanoštruktúrou, ktorých hrúbka je v jednom alebo dvoch rozmeroch menšia ako 100 nm. Takéto doštičky musia byť zoradené rovnobežne s povrchom polyméru a musia byť doň úplne vnorené. Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1427			1077	oxid titaničitý povrchovo upravený oxidom hlinitým modifikovaným fluoridom	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky				Používať len v koncentrácii do 25,0 hm. % vrátane nanoštruktúry. Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2031
1428				mastné kyseliny, z dehydratovaného ricínového oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka iné (technologická pomocná látka)	guma, nátery a povlaky					31.decembra 2034
1429		61790-39-4		mastné kyseliny, z hydrogenovaného ricínového oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	nátery a povlaky, lubrikanty					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1430		55965-84-9		5-chlór-2-metyl-2*H*-izotiazol-3-ón (CAS číslo 26172-55-4) a 2-metyl-2*H*-izotiazol-3-ón (CAS číslo 2682-20-4), zmes (3:1)	iné (konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov)	nátery a povlaky	7,5			obmedzenie = 0,025 mg/dm^2 Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 3.4 a 4.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2034
1431		68938-15-8		hydrogenované mastné kyseliny kokosového oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky					31.decembra 2034
1432		110-54-3		*n*-hexán, vrátane štrukturálnych izomérov do 40 % (cyklohexán < 3 %), číslo v zozname 925-292-5	pomocná látka pri výrobe polymérov	všetky	250			MTC netreba overovať, ak je procesná teplota > 100 °C.	31.decembra 2031
1433		93685-81-5		C_4-uhľovodíky, buta-1,3-diénu prosté, polymerizované, triizobutylénová frakcia, hydrogenované (hlavný izomér: 2,2,4,6,6-pentametylheptán)	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	2,5				31.decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1434		926-099-9		kamenná vlna	prísada	guma				priemer > 1 µm (stredný priemer 5 až 30 µm). Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2031
1435				kyselina akrylová, estery s alkoholom, jednosýtne, alifatické, saturované, C_1-C_{18}	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky	300 – vyjadrené ako kyselina akrylová		(21)		31.decembra 2031
1436				kyselina apidová, estery s alkoholom, jednosýtne, alifatické, primárne, saturované, C_6-C_{12}	prísada	plasty					31.decembra 2031
1437				adičný produkt trivinylcyklohexánu a alfa, omega-dihydrogén-polyhydrogénmetyldimetylsiloxánov	monomér alebo iná reagujúca zložka	silikón				maximálna dávka = 10 hm. %	31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1438				alkadiény (C_3 až C_8)	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky				maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku	31.decembra 2031
1439				alkoxysilány s funkčnými skupinami, napr. vinylová, metakrylová, aminová alebo glycidylová skupina	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				maximálna dávka = 0,5 hm. % na báze plnidla alebo 0,3 hm. % na báze plastového komponentu	31.decembra 2031
1440				kyselina benzénsulfonová, C_{16}-C_{24}-alkylderiváty	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				maximálna dávka = 3 hm. %	31.decembra 2031
1441				alkyl(C_8-C_{18})benzensulfonáty, sodné soli	pomocná látka pri výrobe polymérov	guma			(41)		31.decembra 2031
1442				alkyl(C_8-C_{18})naftalén-sulfonáty, sodné soli	pomocná látka pri výrobe polymérov	guma			(41)		31.decembra 2031
1443				estery kyseliny alkyl (C_1-C_8) kremičitej alebo kyseliny ortokremičitej s alifatickými jednosýtnymi alkoholmi (C_2-C_4) a monometyléter etán-1,2-diolu (metylglykol) a produkty ich kondenzačnej reakcie	pomocná látka používaná pri polymerizácii	silikón				maximálna dávka = 3 hm. %	31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1444				amídy alifatických karboxylových kyselín, C_8-C_{22}	pomocná látka pri výrobe polymérov	silikón				maximálna dávka = 1,5 hm. %	31.decembra 2031
1445				kyselina 3-amínokrotonová, estery s butylénglykolom	prísada	nátery a povlaky					31.decembra 2031
1446				kyselina 3-amínokrotónová, estery s jednosýtnymi alebo dvojsýtnymi alkoholmi	prísada	nátery a povlaky					31.decembra 2031
1447				uhlíkové vlákna	prísada	guma				uhlíkové vlákna podľa EUPL čísla 2041, príloha IV	31.decembra 2031
1448				produkty kondenzačnej reakcie etylénoxidu s alkoholmi (C_3-C_{18}), fenolalkylom (C_4-C_9), a ich sulfonované, sulfurované alebo fosfátované deriváty	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	guma					31.decembra 2031
1449				cyklický organopolysiloxán s metylovými skupinami, samostatne alebo s *n*-alkyl (C_2-C_{32})-skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej)	lubrikanty					31.decembra 2031
1450				alfa-omega-dikarboxylová kyselina (C_6-C_{12}), alifatická, s nerozvetveným reťazcom	monomér alebo iná reagujúca zložka	všetky					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1451				mastné kyseliny (s nerozvetveným reťazcom, nasýtené a nenasýtené, s párnym počtom atómov uhlíka, C_8-C_{22}, s maximálnym obsahom nezmydliteľnej hmoty vo výške 2 %), ako zlúčeniny s bis (2-hydroxyetyl) amínom	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty	1500				31.decembra 2031
1452				amídy mastných kyselín (s nerozvetveným reťazcom, nasýtené a nenasýtené, s párnym počtom atómov uhlíka, C_8-C_{22}, s maximálnym obsahom nezmydliteľnej hmoty vo výške 2 %)	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma					31.decembra 2031
1453				mastné kyseliny (s nerozvetveným reťazcom, nasýtené a nenasýtené, s párnym počtom atómov uhlíka, C_8-C_{22}, s maximálnym obsahom nezmydliteľnej hmoty vo výške 2 %), esterifikované s alkoholmi, jednosýtnymi, primárnymi, s nerozvetveným reťazcom, nasýtenými, C_4-C_{18}, ako aj s oleylalkoholmi	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1454		9003-36-5		formaldehyd, polymér s 2-(chlórmetyl)oxiránom a fenolom (éter novolac glycidyl, NOGE)	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky	2,5 – vyjadrené ako súčet NOGE a jeho produktov hydrolýzy	bisfenol F MTC_{tap} = 2,5 µg/l epichlórhydrín MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(15) (49)	Používať len v práškových náteroch a povlakoch.	31.decembra 2031
1455				glycerol-estery s lineárnymi mastnými kyselinami, saturovanými či nesaturovanými, s párnym počtom atómov uhlíka C_8-C_{20} a/alebo kyselinou adipovou, kyselinou citrónovou, kyselinou oxystearínovou, kyselinou [R-(Z)]-12-hydroxyoktadec-9-énovou	prísada	nátery a povlaky					31.decembra 2031
1456				kyselina metakrylová, estery s alkoholom, jednosýtne, alifatické, saturované, C_1-C_{18}	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma	300 – vyjadrené ako kyselina metakrylová		(22)		31.decembra 2031
1457				mono-*n*-octylcín tris(polyester kyseliny maleínovej), pripravený s C_1-C_{18}, primárny, s nerozvetveným reťazcom, saturované alkoholy	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			(11)		31.decembra 2031
1458				mono-*n*-oktylcín tris[monoalkyl(C_1 až C_{18})-maleát)	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty			(11)		31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1459				organopolysiloxán obsahujúci metylovú skupinu na každom atóme kremíka, ktorú možno čiastočne nahradiť alkén(C_2-C_{32}) skupinami, alkyl (C_2-C_{32}) skupinami, hydroxylovými skupinami, distribuovanými alkylamídmi a/alebo hydroxylovanými alkylovými skupinami, acetoxy a/alebo alkoxy skupinami a produktmi ich kondenzačnej reakcie s polyetylénglykolom a/alebo polypropylénglykolom, fluórovanými alkylovými skupinami a fenylovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada (polymérna)	nátery a povlaky, silikón					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1460				organopolysiloxány, lineárne alebo s rozvetveným reťazcom, s metylovými skupinami samostatne a/alebo s *n*-alkyl(C_2-C_{32})-, a/alebo fenyl-2, a/alebo vinyl-, a/alebo hydroxyl-, a/alebo alkoxy(C_1-C_4)-, a/alebo hydrogén-, a/alebo karboalkoxyalkyl[-(CH_2)2-17-C(O)-O-(CH_2)0-17CH_3]-, a/alebo hydroxyalkyl(C_1-C_3)-ovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada (polymérna)	guma, silikón				Nesmie obsahovať cyklické polysiloxány, ktoré okrem fenylovej skupiny majú na rovnakom atóme kremíka jeden atóm vodíka alebo metylovú skupinu.	31. decembra 2031
1461				organopolysiloxány, lineárne alebo s rozvetveným reťazcom, ako sa uvádza pod PM/referenčným číslom 69848, ktoré ale okrem toho majú do výšky max. 5 % k atómu kremíka pripojené hydrogénové a/alebo alkoxy(C_2-C_4) a/alebo karboalkoxyalkyl[-(CH_2)2-17-C(O)-O-(CH_2)0-17CH_3]- a/alebo hydroxyalkyl(C_1-C_3)-ové skupiny	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada (polymérna)	guma, silikón					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1462				organopolysiloxány, lineárne alebo s rozvetveným reťazcom a/alebo cyklické, s metylovými skupinami alebo s n-alkyl (C_2-C_{32})-ovými, fenylovými a/alebo hydroxylovými skupinami pripojenými na atóm kremíka, a produkty ich kondenzačnej reakcie s polyetylénom a/alebo polypropylénglykolom	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada (polymérna)	guma, silikón				Nesmie obsahovať cyklické polysiloxány, ktoré okrem fenylovej skupiny majú na rovnakom atóme kremíka jeden atóm vodíka alebo metylovú skupinu.	31.decembra 2031
1463		68083-14-7 73138-88-2 68440-81-3		organopolysiloxány, lineárne alebo s rozvetveným reťazcom s metylovými alebo fenylovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej)	plasty, lubrikanty					31.decembra 2037
1464		9016-00-6 63148-62-9 68037-74-1		organopolysiloxány, lineárne alebo s rozvetveným reťazcom s metylovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej)	plasty, lubrikanty					31.decembra 2031
1465				organopolysiloxány s vinylovými skupinami pripojenými k atómu kremíka	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada (polymérna)	guma, silikón					31.decembra 2031
1466		64741-56-6		destilačné zvyšky (ropné), vákuové	monomér alebo iná reagujúca zložka (živica)	guma					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1467		92062-05-0		zvyšky (ropné), tepelné krakovanie, vákuová destilácia	monomér alebo iná reagujúca zložka (živica)	guma					31.decembra 2031
1468				komplexy platiny	pomocná látka používaná pri polymerizácii	silikón					31.decembra 2031
1469				polyalkoxyestery kyselín, mastných s párnym počtom uhlíkových atómov (C_8-C_{24})	prísada	plasty					31.decembra 2031
1470		68037-01-4		poly-1-decén, hydratovaný	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej)	lubrikanty				nečistoty uhľovodíkov s počtom uhlíkových atómov nižším než 30, najviac 1,5 %, bez naftalénov, aromatických uhľovodíkov a polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU)	31.decembra 2034
1471				polydiénová živica, syntetická	prísada	všetky					31.decembra 2031
1472				polydimetylsiloxány a polydimetylsilikóny, ukončené 3-aminopropylskupinou, polyméry s [3-izokyanátometyl-3,5,5-trimetylcyklohexyl]izokyanátom	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada (polymérna)	guma, silikón			(16)	Venujte pozornosť podmienkam používania týchto látok: [3-(izokyanátometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexyl] izokyanát (EUPL číslo 0410) a 1-amino-3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexán (EUPL číslo 0391).	31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1473				polydimetylsiloxány a polydimetylsilikóny, ukončené 3-aminopropylskupinou, polyméry s bis(4-izokyanatocyklohexyl)metánom	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada (polymérna)	guma, silikón			(16)	Venujte pozornosť podmienkam používania týchto látok: bis (4-izokyanatocyklohexyl)metán (EUPL číslo 0420) a bis(4-izokyanatocyklohexyl)metán (EUPL číslo 0366).	31.decembra 2031
1474				polyetylénglykolestery jednosýtnych alifatických alkoholov (C_{12}-C_{20}) a alkylfenolov (C_2-C_9)	pomocná látka pri výrobe polymérov	silikón					31.decembra 2031
1475		9002-98-6		polyetylénimín	prísada	plasty, nátery a povlaky				Ak sa používa ako fixačné činidlo pre polypropylén: ≤ 0,05 µg/dm² za predpokladu, že sa z výrobku neuvoľňuje etylénimín.	31.decembra 2034
1476				polyetylénoxid (8-14), esterifikovaný s kyselinou dodekánovou, kyselinou olejovou, kyselinou [R-(Z)]-12-hydroxyoktadec-9-énovou a/alebo kyselinou stearovou	monomér alebo iná reagujúca zložka Iné	guma, nátery a povlaky					31.decembra 2031
1477				polyetylénoxid, molekulová hmotnosť > 200 (pEO)	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1478				polyetylénoxid (4-14) éter oktyl- a/alebo nonylfenolu	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, guma	250				31.decembra 2031
1479				polyetylénoxidové (4-14) étery jednosýtnych, primárnych, nerozvetvených, nasýtených (C_{12} až C_{18}) alkoholov	prísada	plasty	250				31.decembra 2031
1480				polypropylénoxid, esterifikovaný s kyselinou dodekánovou, kyselinou olejovou, kyselinou [*R*-(*Z*)]-12-hydroxyoktadec-9-énovou a/alebo kyselinou stearovou	pomocná látka pri výrobe polymérov pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty					31.decembra 2031
1481				polysacharidy	pomocná látka pri výrobe polymérov	guma					31.decembra 2031
1482		9003-53-6		polystyrén (s pentánom ako expanzným činidlom)	monomér alebo iná reagujúca zložka (živica)	plasty, guma					31.decembra 2031
1483				polyterpény	prísada	lubrikanty					31.decembra 2031
1484		25213-24-5		polyvinylalkohol, vyrobený zmydelním polyvinylacetátu, miera zmydelnia ≥ 20 %	pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty				maximálna dávka = 1 hm. %	31.decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1485				polyvinylalkohol, čiastočne acetylovaný s < 20 % acetylskupinami a hodnotou K > 40	pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky, silikón					31. decembra 2031
1486		71011-24-0		kvartérne amóniové zlúčeniny, alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy (alkyl je z hydrogenovaného loja), zlúčeniny s bentonitom	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada	lubrikanty					31. decembra 2031
1487		68953-58-2		kvartérne amóniové zlúčeniny, dialkyldimetylamónium, soli s bentonitom (alkyl je z hydrogenovaného loja)	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada	lubrikanty					31. decembra 2031
1488				retikulovaný katiónový polyalkylénimín a) epichlórhydrín-polyamidová živica vyrobená z diaminopropylmetylamínu a epichlórhydrínu;	prísada	plasty			(49)		31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
				b) epichlórhydrín-polyamidová živica vyrobená z epichlórhydrínu, kyseliny adipovej, kaprolaktamu, dietyléntriamínu a/alebo etyléndiamínu; c) epichlórhydrín-polyamidová živica vyrobená z kyseliny adipovej a dietyléntriamínu a epichlórhydrínu alebo taveniny epichlórhydrínu amoniaku; d) epichlórhydrín-polyamidová živica vyrobená z epichlórhydrínu, dimetyladipátu a dietyléntriamínu;						

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
				e) epichlórhydrín-polyamidová živica vyrobená z epichlórhydrínu, adipamídu a diaminopropylmetylamínu							
1489				kyselina dekándiová, reakčný produkt so stearyl amídom, neutralizované hydroxidom vápenatým	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada	lubrikanty					31.decembra 2031
1490				silanoly najmenej s jednou hydroxylovou skupinou a jednou alebo viac metyl-, vinyl- alebo fenylovými skupinami na každom atóme kremíka	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma	0,1				31.decembra 2031
1491		68988-56-7		kyselina kremičitá, sodná soľ, produkt reakcie s izopropylalkoholom a chlórtrimetylsilánom	pomocná látka pri výrobe polymérov	lubrikanty					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1492		9006-65-9		silikonové oleje (organopolysiloxány s metylovými a/alebo fenylovými skupinami)	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej) prísada (polymérna)	guma, nátery a povlaky, lubrikanty					31.decembra 2031
1493				sorbitol-estery s lineárnymi mastnými kyselinami, saturovanými či nesaturovanými, s párnym počtom atómov uhlíka C_8-C_{20}	prísada	nátery a povlaky	0,1				31.decembra 2031
1494				mono alebo diestery kyseliny stearovej s etán-1,2-diolom a/alebo bis (2-hydroxyetyl) a/alebo trietylénglykolom	prísada	plasty					31.decembra 2031
1495				tetrahydroxytitánium, estery s 2-metylpropán-1-olom, bután-1-olom a enolátom etyl-acetoacetátu	pomocná látka používaná pri polymerizácii	silikón					31.decembra 2031
1496		26780-96-1		2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrochinolín (polymerizovaná forma)	prísada	guma					31.decembra 2031
1497				adičný produkt trivinylcyklohexánu a alfa-omega-dihydrogénpolyhydrogénmetyldimetylsiloxánov	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada (polymérna)	silikón				maximálna dávka = 10 hm. %	31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1498				kondenzačný produkt formaldehydu s močovinou	monomér alebo iná reagujúca zložka (živica) prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	plasty, nátery a povlaky			(15)		31.decembra 2031
1499				vinylestery jednosýtnych, nasýtených, alifatických karboxylových kyselín, C_2-C_{20}	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	2,5				31.decembra 2031
1500		2098907-70-9		siloxány a silikóny, dimetyl, zakončené hydroxylovou skupinou (MW > 7400 Da), estery s C_{16}-C_{18}, estery mastných kyselín s pentaerytrolom	pomocná látka pri výrobe polymérov iné (technologická pomocná látka)	guma				Polymér môže obsahovať siloxány a silikóny, dimetyl, zakončené hydroxylovou skupinou (MW > 7400 Da), mastné kyseliny, a estery C_{16}-C_{18}-mastných kyselín s pentaerytrolom.	31.decembra 2031
1501		1318-02-1		zeolity, prírodné a syntetické, sodné soli	prísada pomocná látka používaná pri polymerizácii	plasty, guma, nátery a povlaky			Pokiaľ ide o hliník, pozri prílohu V.	Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1502				uhľovodíky, C_{10}-C_{14}, obsah aromatických uhľovodíkov je ≤1 %	prísada	plasty, nátery a povlaky				Smie sa používať len, ak výrobná teplota je nad bodom varu.	31. decembra 2031
1503	921--728-3	64741-66-8		uhľovodíky, C_7-C_9, izoalkány s EC číslom 921-728-3, bod varu je od 90 do 150 °C, zanedbateľná rozpustnosť vo vode	prísada	všetky				Smie sa používať len, ak výrobná teplota je nad bodom varu.	31. decembra 2031
1504	920--750-0	64742-49-0		uhľovodíky, C_7-C_9, *n*-alkány, izoalkány, cyklické, s EC číslom 920-750-0, bod varu je od 90 do 165 °C, log Po/hm. =2,2 – 5,2, nerozpustné vo vode	prísada	všetky				Smie sa používať len, ak výrobná teplota je nad bodom varu.	31. decembra 2031
1505				oxid titaničitý (tertahydroxytitánium)	prísada	všetky okrem gumy				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1506		119345-04-9		benzén, 1,1'-oxy-bis-tetrapropylén derivatizovaný, sulfonované sodné soli	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky	450	Pokiaľ ide o hodnoty MTC_{tap} degradačných produktov, pozri tabuľku 4.			31. decembra 2031
1507		61789-44-4		mastné kyseliny, z ricínového oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky					31. decembra 2031
1508		61790-37-2		mastné kyseliny, loj	monomér alebo iná reagujúca zložka (základný olej)	nátery a povlaky, lubrikanty					31. decembra 2031
1509		67762-90-7		oxid kremičitý, reakčný produkt spolydimetylsiloxánom	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky, lubrikanty				Pre syntetický amorfný oxid kremičitý, silanizovaný: primárne častice s veľkosťou 1 – 100 nm so zhlukmi s veľkosťou 0,1 – 1 µm, ktoré môžu vytvárať aglomeráty od 0,3 µm do milimetrovej veľkosti.	31. decembra 2031
1510		68308-51-0		mastné kyseliny z bavlníkového oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky					31. decembra 2031
1511		68424-45-3		mastné kyseliny z ľanového oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1512		68611-44-9		oxid kremičitý, reakčný produkt s dichlór(dimetyl) silánom	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada	lubrikanty				Pre syntetický amorfný oxid kremičitý, silanizovaný: primárne častice s veľkosťou 1 – 100 nm so zhlukmi s veľkosťou 0,1 – 1 µm, ktoré môžu vytvárať aglomeráty od 0,3 µm do milimetrovej veľkosti.	31.decembra 2031
1513		68909-20-6		oxid kremičitý, reakčný produkt shexametyldisilazánom	pomocná látka pri výrobe polymérov prísada	lubrikanty				Pre syntetický amorfný oxid kremičitý, silanizovaný: primárne častice s veľkosťou 1 – 100 nm so zhlukmi s veľkosťou 0,1 – 1 µm, ktoré môžu vytvárať aglomeráty od 0,3 µm do milimetrovej veľkosti.	31.decembra 2031
1514		84625-38-7		mastné kyseliny, slnečnicový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery a povlaky					31.decembra 2031
1515		9003-35-4		fenolformaldehydové živice	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(15)	MW > 1 000 Da	31.decembra 2031
1516		91744-27-3		mono, di a triglyceridy ricínového oleja	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery a povlaky					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1517		92044-96-7		mastné kyseliny z olivového oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031
1518		93165-31-2		mastné kyseliny z repkového oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031
1519				mastné kyseliny z kukuričného oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031
1520				dicyklopentadién-indén-styrén-2-fenylpropén-vinyltoluén-izobutylén-kopolymér, hydrogenovaný	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	nátery apovlaky	250				31.decembra 2031
1521				mastné kyseliny z rybieho oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031
1522				mastné kyseliny z konopného oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031
1523				mastné kyseliny z palmového oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031
1524				mastné kyseliny z palmojadrového oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031
1525				mastné kyseliny z perilového oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031
1526				mastné kyseliny z makového oleja	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031
1527				mastné kyseliny, olej z tekvicových semien	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1528				kyselina [R-(Z)]-12-hydroxyokta-dec-9-énová, dehydrogenovaná	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031
1529				mastné kyseliny, požltový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031
1530				mastné kyseliny, sezamový olej	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031
1531				mastné kyseliny, olej z vlašských orechov	monomér alebo iná reagujúca zložka	nátery apovlaky					31.decembra 2031
1532				bután-1,4-diol, trimetylpropán, bután-2,3-diol, hydrochinón dihydroxydietyléter a produkty ich kondenzačnej reakcie s propylénoxidom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty			(29)		31.decembra 2031
1533				1,5-naftyléndiizokyanát alebo 4,4'metyléndifenyldiizokyanát alebo 4-metyl-1,3-fenylén diizokyanát	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty			(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1534				kopolyméry akrylonitrilu s divinylbenzénom (okrem ionomeničových živíc)	prísada	plasty	0,1 – vyjadrené ako akrylonitril monomér				31.decembra 2031
1535				estery kyseliny akrylovej, fumarovej, maleínovej a metakrylovej	prísada	plasty			(21)		31.decembra 2031
1536				estery kyseliny beta-amino-(*E*)-but-2-énovej s bután-1,4-diolom a s C_{16}-C_{18} mastnými alkoholmi	prísada	plasty				Pre pevný PVC a jeho kopolyméry s prevažným obsahom PVC, ktorý neobsahuje zmäkčovadlá, je maximálna dávka = 3 hm. %.	31.decembra 2031
1537				butylované, styrénované, butylstyrénované krezoly s priemernou molekulovou hmotnosťou 312	prísada	plasty				maximálna dávka = 0,5 hm. %	31.decembra 2031
1538				stearáty, palmitáty, ricínoleáty, heptanoáty, oktoáty týchto látok: vápnik, lítium, mangán, hliník, zinok, sodík, draslík, horčík	prísada	plasty			Pokiaľ ide o hliník, lítium, mangán a zinok, pozri prílohu V.		31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1539				ricínový olej a produkty jeho dehydratačnej, hydrogenačnej a/alebo kondenzačnej reakcie s kyselinou adipovou, sebakovou a ftalovou	prísada	plasty			(27)		31.decembra 2031
1540				hliny	prísada	guma					31.decembra 2031
1541				kondenzačné produkty formaldehydu s týmto látkami: — Fenol — Krezol — Xylenol — rezorcinol melamín	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma		MTC_{tap} pre formaldehyd: 0.15 MTC_{tap} pre fenoly: 0.05	(15)		31.decembra 2031
1542				produkty kondenzačnej reakcie 3-polyoxyetylénu s mastnými alkoholmi C_{10}-C_{18}	prísada	plasty				V prípade polyolefínových filmov je maximálna dávka = 1 hm. %.	31.decembra 2031
1543				kopolyméry alfa-metylstyrénu s vinyltoluénom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1544				kopolyméry butadiénu so styrénom a s divinylbenzénom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31.decembra 2031
1545				kopolyméry styrénu a/alebo 2-fenylpropénu s akrylonitrilom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	0,1 – vyjadrené ako akrylonitril monomér				31.decembra 2031
1546				kopolyméry styrénu a/alebo 2-fenylpropénu s butadiénom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31.decembra 2031
1547				kopolyméry styrénu a/alebo 2-fenylpropénu s butadiénom a akrylonitrilom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	0,1 – vyjadrené ako akrylonitril monomér				31.decembra 2031
1548				kopolyméry styrénu a/alebo 2-fenylpropénu s metyl-metylakrylátom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31.decembra 2031
1549				kopolyméry styrénu s divinylbenzénom (okrem ionomeničových živíc)	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31.decembra 2031
1550				kopolyméry tetrafluóretylénu s hexafluóropropylénom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty			(38)		31.decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1551				kopolyméry vinylchloridu s akrylonitrilom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	0,1 – vyjadrené ako monomér vinylchloridu a akrylonitril			Pre monomér vinylchloridu je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg.	31. decembra 2031
1552				kopolyméry vinylchloridu s etyl(vinyl)éterom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	0,1 – vyjadrené ako monomér vinylchloridu a akrylonitril			Pre monomér vinylchloridu je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg.	31. decembra 2031
1553				kopolyméry vinylchloridu s vinyl-acetátom modifikovaným anhydridom kyseliny maleínovej a polyvinylalkoholom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	0,1 – vyjadrené ako monomér vinylchloridu a akrylonitril			Pre monomér vinylchlorid je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg.	31. decembra 2031
1554				kopolyméry vinylchloridu s vinylidénchloridom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	0,1 – vyjadrené ako monomér vinylchloridu a akrylonitril			Pre monomér vinylchloridu je maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1555				kopolyméry vinylidénchloridu s akrylonitrilom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty	0,1 – vyjadrené ako monomér vinylchloridu a akrylonitril				31. decembra 2031
1556				krezoly	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma		formaldehyd MTC_{tap} = 150 µg/l			31. decembra 2031
1557		85116-97-8		dietylénglykol, estery s kyselinou steárovou	prísada	plasty					31. decembra 2031
1558				difenyl-karbonát s fosgénom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2031
1559				emulzné silikóny	prísada	guma				Zloženie podľa silikónov.	31. decembra 2031
1560				epoxidové živice	iné (používajú sa pri odlievaní na výrobu liatych fólií alebo odlievacích foriem)	plasty					31. decembra 2031
1561				estery, produkty esterifikácie kyseliny kalafúnovej, maleínovej a citrónovej s C_3-C_6 polyalkaloidmi	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1562				esterové produkty kondenzačnej reakcie medzi kyselinou kalafúnovou, maleínovou a citrónovou s polyalkoholmi obsahujúcimi 3 až 6 uhlíkových atómov v molekule	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2031
1563				estery mastných kyselín s polyglycerolom	prísada	plasty				pre PVC a polyolefínové zmršťovacie fólie	31. decembra 2031
1564				estery glycerolu s kyselinou behenovou a arachidovou kyselinou	prísada	plasty					31. decembra 2031
1565				estery nasýtených alifatických kyselín C_6-C_{22} s nasýtenými alifatickými monohydroxylovými alkoholmi C_2-C_{20} vrátane (Z)-oktadec-9-enolu	prísada	plasty				maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 15 000 mg/kg	31. decembra 2031
1566				kopolyméry etylénu a buténu	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2031
1567				kopolyméry etylénu a propylénu	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2031
1568				1,2-diaminoetán s mastnými kyselinami	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1569				glycerol, estery s kyselinou kaprylovou a kyselinou *n*-dekánovou	prísada	plasty					31. decembra 2031
1570				glycerol-ftalové živice modifikované olejom a styrénom a/alebo 2-fenylpropénom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty			(27)		31. decembra 2031
1571				1,6-diaminohexán s kyselinou adipovou a/alebo kyselinou sebakovou	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2031
1572				hydrogenované homopolyméry a/alebo kopolyméry vyrobené z dec-1-énu a/alebo 1-dodekánu a/alebo okt-1-énu	prísada	plasty					31. decembra 2031
1573				izo-oktyl-epoxystearát	prísada	plasty					31. decembra 2031
1574				ľanové oleje, epoxidované osvedčeným priemyselným postupom	prísada	plasty				pre PVC a PVDC (epoxidovaný ľanový olej s jódovým číslom < 6; obsah oxiránového kyslíka < 10 %).	31. decembra 2031
1575				maleínové živice modifikované kyselinou kalafúnovou a kyselinou abietovou	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty, guma					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1576				benzimidazol-2-tiol a zinkové soli	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma			Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.	V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1577		63231-60-7		mikrokryštalické vosky	prísada	guma				Skúmaná vzorka sa považuje za vhodnú na použitie, ak nepresahuje tieto absorpčné maximálne hodnoty na centimeter dĺžky optickej dráhy: — od 280 do 289 mµ: 0.15; — od 290 do 299 mµ: 0.12: — od 300 do 359 mµ: 0.08; — od 360 do 400 mµ: 0.02.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1578				zmes diizooktyl-2,2'[(dimetylstanándiyl)bis (sulfándiyl)]diacetátu a triizooktyl-2,2',2"-[(metylstanylidín)tris(sulfíndiyl)]triacetátu	prísada	plasty			(9)	na použitie v PVC a pevných PVC kopolyméroch bez obsahu zmäkčovadiel	31. decembra 2031
1579	200-338-0 246-770-3	57-55-6 25265-71-8		mono- a dipropylénglykoly	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty					31. decembra 2031
1580	277-291-8 -	73138-45-1 -		estery kyseliny montánovej s etán-1,2-diolom a bután-1,3-diolom	prísada	plasty				Za predpokladu, že sa z výrobku neuvoľňuje etylénglykol.	31. decembra 2031
1581				oktylakoholy	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty, guma					31. decembra 2031
1582				organopolysiloxány s 1,2-propándiolovou skupinou	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma					31. decembra 2031
1583				organopolysiloxány s 1,3-propándiolovou skupinou	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1584				organopolysiloxány s 2(alebo 4)-metyl-1,3-fenylén-diizokyanátovými skupinou	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma	5,0 – vyjadrené ako primárne aromatické amíny		(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31.decembra 2031
1585				organopolysiloxány s 2(alebo 6)-metyl-1,3-fenylén-diizokyanátovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma	5,0 – vyjadrené ako primárne aromatické amíny		(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31.decembra 2031
1586				organopolysiloxány s etylénoxidovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31.decembra 2031
1587				organopolysiloxány s fluórovanými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31.decembra 2031
1588				organopolysiloxány s metylovým skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1589				organopolysiloxány s pentaerytritolovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma					31.decembra 2031
1590				organopolysiloxány s fenylovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31.decembra 2031
1591				organopolysiloxány s propylénoxidovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31.decembra 2031
1592				organopolysiloxány so sorbitolovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma					31.decembra 2031
1593				organopolysiloxány s tetrafluóretylénovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31.decembra 2031
1594				organopolysiloxány s 2,2'-(etyléndioxy)dietanolovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31.decembra 2031
1595				organopolysiloxány s trimetylolpropánovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1596				organopolysiloxány s trifenylmetándiizokyanátovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma	5,0 – vyjadrené ako primárne aromatické amíny		(16)	Maximálne množstvo reziduálnych zvyškov v konečnom materiáli (QM) = 1 mg/kg vo výrobku, vyjadrené ako podiel izokyanátu. Overenie súladu z hľadiska reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do kontaktu s vodou (QMA).	31.decembra 2031
1597				organopolysiloxány s vinylovými skupinami	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31.decembra 2031
1598				pentény	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31.decembra 2031
1599				fenolové živice, samostatne alebo modifikované glycerol-ftalovou, epoxidovou alebo polyvinyl-butyralovou živicou alebo butylalkoholom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty				pre náterové farby a laky	31.decembra 2031
1600				fenoly a/alebo metylfenoly kondenzované styrénom a/alebo 2-fenylpropénom	prísada	guma					31.decembra 2031
1601				poloacetálové živice	prísada	guma					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1602				polyamidy, ktoré sú výsledkom polymerizácie benzén-1,3,5-tri(karbonylchlorid) u s 1,3-benzéndiamínom	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty				Pre filmy s hrúbkou ≤ 4 µm v zariadeniach, kde sa aplikuje reverzná osmóza/ultrafiltrácia. V prípade primárnych aromatických amínov a sekundárnych amínov sa uplatňujú dodatočné požiadavky; ďalšie informácie sú uvedené oddieloch 2.2.2 až 2.2.4 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1603				polyglykoly	prísada	guma					31. decembra 2031
1604				polyméry získané z esterifikáciou kyseliny azelaovej s *n*-hexylovými a 2-etylhexylovými alkoholmi	prísada	plasty					31. decembra 2031
1605				polyméry butyl-, etyl- a metyl-akrylátov a metyl-metakrylátov	monomér alebo iná reagujúca zložka	plasty				Výrobok sa musí najmenej 2 hodiny premývať vodou pri izbovej teplote (okrem fólií a povlakov s hrúbkou < 0,2 mm).	31. decembra 2031
1606				nasýtené, nenasýtené a hydroxylované mastné kyseliny (C_8-C_{24})	prísada	guma					31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1607				oxid kremičitý a hydratovaný oxid kremičitý	prísada	guma				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2031
1608				silikónové oleje	prísada iné (technologická pomocná látka)	plasty, guma					31.decembra 2031
1609				nátrium-piperidín-1-karboditioát	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma			(42)		31.decembra 2031
1610				estery sorbitolu s erukovou, laurovou, linolovou, myristovou, olejovou, nonánovou, palmitovou, ricínolejovou, stearovou, 12-hydroxystearovou kyselinou	prísada	plasty					31.decembra 2031
1611				sójové polyméry	monomér alebo iná reagujúca zložka prísada	plasty					31.decembra 2031
1612				terpentínové živice vyrobené z dipenténu, pin-2(3)-énu, (-)-pin-2(10)-énu	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1613				terpolyméry etylénu, vinyl-acetátu a oxidu uhoľnatého	prísada	plasty				na použitie v PVC	31.decembra 2031
1614				živice na báze močoviny modifikované butanolom	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma				na použitie v náterových farbách a lakoch	31.decembra 2031
1615				xylenoly	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma		formaldehyd MTC_{tap} = 150 µg/l			31.decembra 2031
1616				alkyl(C_8-C_{18})sulfónové kyseliny, sodné soli	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	guma	1500 – vyjadrené ako súčet alkyl (C_8-C_{18})sírovej kyseliny a alkyl (C_8-C_{18}) benzénsulfonovej kyseliny				31.decembra 2031
1617				alkyl(C_8-C_{18})sírové kyseliny, sodné soli	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	guma	1500 – vyjadrené ako súčet alkyl (C_8-C_{18})sírovej kyseliny a alkyl (C_8-C_{18}) benzénsulfonovej kyseliny				31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1618				chlórbutadiény	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma	250				31.decembra 2031
1619		63393-89-5		kumarón-indénové živice	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31.decembra 2031
1620				mastné kyseliny, nasýtené a nenasýtené, s párnym počtom atómov uhlíka, C_8-C_{22}, s maximálnym obsahom nezmydliteľnej hmoty vo výške 2 %, estery s pentaerytritolom	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31.decembra 2031
1621				mastné kyseliny, lineárne, nasýtené a nenasýtené, s párnym počtom atómov uhlíka, C_8-C_{22}, s maximálnym obsahom nezmydliteľnej hmoty vo výške 2 %	pomocná látka používaná pri polymerizácii	guma					31.decembra 2031
1622				vlákna čistej celulózy	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1623				vlákna regenerovanej celulózy v súlade so smernicou Komisie 2007/42/ES	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31.decembra 2031
1624		82-74-2		uhľovodíkové živice, parafínové a mikrokryštalické (hydrogenované)	prísada	guma					31.decembra 2031
1625				organopolysiloxány (silikóny) s metylovou skupinou na každom atóme kremíka, molekulová hmotnosť 13,5-30	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma	750				31.decembra 2031
1626		8020-83-5		parafínové minerálne oleje	prísada	guma					31.decembra 2031
1627				kyselina ftalová, estery s trietylénglykolom	prísada	guma			(2) (27)	V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31.decembra 2031
1628				polyetylénglykol(4 – 14)étery jednosýtnych, lineárnych, nasýtených, primárnych alkoholov (C_{12} až C_{18})	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	guma	250				31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1629				polyetylénglykol (4-14)éter oktyl- a/alebo nonylfenol	prísada pomocná látka pri výrobe polymérov	guma	250				31.decembra 2031
1630				polyetylénglykol (8-14), estery s kyselinou dodekánovou, kyselinou olejovou, kyselinou [R-(Z)]-12-hydroxyoktadec-9-énovou a/alebo kyselinou stearovou	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma					31.decembra 2031
1631		73398-64-8		kvartérne amóniové zlúčeniny, di-C_8-C_{18}-alkyl (dimetyl), chloridy	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31.decembra 2031
1632				regenerované elastoméry	prísada	guma				Regenerované elastoméry do tej miery, do akej sú získané z gumy, ktorá je v súlade s európskym zoznam povolených organických materiálov.	31.decembra 2031
1633				deriváty kolofónie	prísada	guma					31.decembra 2031
1634				silanoly najmenej s jednou hydroxylovou skupinou a jednou alebo viac metylovými skupinami na každom atóme kremíka	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31.decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1635				siloxány s jedným atómom vodíka a jednou metylovou skupinou na každom atóme kremíka	monomér alebo iná reagujúca zložka	silikón					31. decembra 2031
1636				siloxány s dvomi metylovými skupinami na každom atóme kremíka a vinylovou skupinou na poslednom atóme kremíka	monomér alebo iná reagujúca zložka	guma					31. decembra 2031
1637				sadze (sadze z pecí a sadze z kanálov) a iné výrobky na báze uhlíka, ako napríklad grafit a koksový prášok	prísada	guma					31. decembra 2031
1638				styrén (2 móle) kondenzovaný s 1 mólom *o*-, *m*- a *p*-krezolov za predpokladu, že viskozita konečného výrobku stanovená podľa Brookfieldovej metódy je medzi 14 a 17 cP pri teplote 25 °C	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31. decembra 2028
1639				styrén a/alebo 2-fenylpropén a/alebo alkén(C_3-C_{12}) fenol a/alebo reakčné produkty metylfenolu	prísada	guma	250				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	FCM číslo látky (A)	Názov skupiny východiskovej látky	Technická funkcia (B)	Materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou (C)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku v organických materiáloch ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] v µg/l (D)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
							Hodnota pre východiskovú látku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (E)			
1640				tioxylenoly	prísada alebo pomocná látka pri výrobe polymérov	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou.	31.decembra 2031
1641				tris(mono- a dinonylfenyl)-fosfit	prísada	guma				V gumách, nie na použitie vo výrobkoch v kontakte s teplou a horúcou vodou. nečistota v podobe tris(2-hydroxypropyl)amínu nepresahuje 1 %	31.decembra 2031
1642				konopné vlákna		nátery a povlaky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2028
1643				ľanové vlákna		nátery a povlaky				Ak sa používa ako plnidlo alebo pigment (prísada), uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa čistoty pigmentov, farbív a plnidiel; ďalšie informácie sú uvedené oddiele 4.6 prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31.decembra 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Poznámky:

1. *Poznámka 1: Vysvetlenie poznámok z tabuliek 1 a 2*

Poznámky v tabuľkách 1 a 2 majú tento význam:

A.	Čísla priradené látkam v európskych právnych predpisoch týkajúcich sa materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami (FCM) sa uvádzajú len na informačné účely.
B.	V tomto stĺpci sa uvádza technická funkcia východiskovej látky, keď sa používa v materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou, na účely ktorých je východisková látka povolená.
C.	V tomto stĺpci sa uvádzajú kategórie materiálov prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou, na účely ktorých je východisková látka povolená.
D.	Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) je maximálna povolená koncentrácia špecifikovanej látky migrujúcej z organických materiálov do vody určenej na ľudskú spotrebu vyjadrená buď ako a) celkový podiel látky, ako sa stanovuje v tabuľke 3; alebo b) celkové množstvo viazaného alebo neviazaného prvku alebo iónu, ako sa stanovuje v prílohe V.
E.	Relevantné chemické druhy sú druhy identifikované podľa oddielu 3 prílohy IV k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/365.

2. *Poznámka 2: Rozsah povolenia*

i) Ak východisková látka, ktorá v zozname figuruje ako individuálny záznam, spadá aj do skupinového záznamu, platia výlučne podmienky používania a špecifikácie, ako aj dátumy uplynutia platnosti, vzťahujúce sa na danú východiskovú látku, uvedené v individuálnom zázname.

ii) Ak nie je v tabuľke 1 stanovené inak, vychádza sa z predpokladu, že dané povolenie sa vzťahuje aj na soli povolených kyselín, fenolov a alkoholov s týmito prvkami: amoniak, bárium, draslík, európium, gadolínium, hliník, horčík, kobalt, lantán, lítium, mangán, meď, sodík, terbium, vápnik, zinok a železo. Podmienkou pri tom je dodržanie zodpovedajúcej hodnoty $MTC_{tap,\ organics}$ pri prvkoch alebo iónoch uvedených v prílohe V v prípade organických materiálov. V určitých prípadoch, keď na základe posúdenia bezpečnosti vzniknú obavy z hľadiska použitia voľných kyselín, mali sa by povoliť len soli prostredníctvom uvedenia názvu v zozname:„ … kyselina/-y, soľ/-li“.

iii) Vychádza sa z predpokladu, že povolenie sa vzťahuje aj na zmesi získané zmiešaním povolených východiskových látok bez toho, že by došlo k chemickej reakcii medzi predmetnými komponentmi.

iv) Ak sa východisková látka uvádza v zozname v bezvodej forme, schválenie tejto látky sa vzťahuje aj na jej hydratovanú formu.

v) V prípade akýchkoľvek prírodných alebo syntetických polymérnych látok povoleného monoméru alebo inej reagujúcej zložky a pod podmienkou, že daná polymérna látka sa nepoužíva ako prísada, vychádza sa z predpokladu, že na danú polymérnu látku sa vzťahuje povolenie predmetného monoméru alebo inej reagujúcej zložky. Po uverejnení prvého európskeho zoznamu povolených látok sa zaraďujú už len individuálne záznamy monomérov a iných reagujúcich zložiek.

vi) V prípade akýchkoľvek prírodných alebo syntetických polymérnych látok povoleného monoméru alebo inej reagujúcej zložky a pod podmienkou, že polymérna látka vykazuje molekulovú hmotnosť minimálne 1 000 Da, vychádza sa z predpokladu, že na danú polymérnu látku sa vzťahuje povolenie predmetného monoméru alebo inej reagujúcej zložky, keď sa používa ako prísada. Po uverejnení prvého európskeho zoznamu povolených látok sa zaraďujú už len individuálne záznamy monomérov a iných reagujúcich zložiek.

Platí výnimka, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na polyméry získané z mikrobiálnej fermentácie.

vii) Vychádza sa z predpokladu na predpolyméry a prírodné alebo syntetické polyméry, ako aj ich zmesi, používané ako monoméry alebo iné reagujúce zložky zapracované do polyméru, sa vzťahuje povolenie na monomér alebo inú reagujúcu zložku, ktoré sú potrebné na ich syntézu. Po uverejnení prvého európskeho zoznamu povolených látok sa zaraďujú už len individuálne záznamy monomérov alebo iných reagujúcich zložiek.

Platí výnimka, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na polyméry získané z mikrobiálnej fermentácie, predpolyméry pre organopolysiloxány používané pri výrobe silikónov, gumy, lubrikantov a povrchovej úpravy pre plnivá a predpolymérov pre nátery a povlaky.

viii) Po uverejnení prvého európskeho zoznamu povolených látok sa zaraďujú záznamy pre polyméry už len v prípadoch, keď nemožno uplatniť body vi) až viii).

ix) Organické cementové zložky povolené v európskom zozname povolených organických cementových zložiek v prílohe III možno používať v organických materiáloch, keď sa používajú ako zložky v cementových plnivách.

x) Keramické zmesi povolené v európskom zozname povolených zmesí smaltov, keramických a iných anorganických materiálov v prílohe IV možno používať ako plnivo v organických materiáloch.

xi) Vlákna vyrobené z kovových zmesí povolených v európskom zozname povolených zmesí kovových materiálov v prílohe II možno používať v organických materiáloch.

xii) Vlákna a mikroguľôčky vyrobené zo sklenených zmesí povolených v európskom zozname povolených zmesí smaltov, keramických a iných anorganických materiálov v prílohe IV možno používať v organických materiáloch za predpokladu, že každé vlákno má priemer väčší než 1 μm a priemerný priemer vlákien v organickom materiáli je väčší než 5 μm.

xiii) Pri výrobe organického materiálu, ktorý prichádza do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, možno ako východiskovú látku použiť vodu.

xiv) Záznam v tabuľke 1 sa vzťahuje na nanoštruktúru len vtedy, ak sa tak výslovne uvádza v schválení záznamu.

3. *Poznámka 3: Dodatočné podmienky používania*

i) Ako východiskové látky možno v súlade s nariadením (EÚ) č. 528/2012 používať len biocídne účinné látky typu výrobku 6 (konzervačné prostriedky používané počas skladovania výrobkov).

ii) Ak sa látky uvedené v záznamoch v tabuľkách 1 a 2 používajú podľa ich podmienok používania ako kovové vlákna v organických materiáloch, musia byť dodržané požiadavky prílohy II. Ak sa látky uvedené v záznamoch v tabuľkách 1 a 2 používajú podľa ich podmienok používania ako keramické plnivo v organických materiáloch, musia byť dodržané požiadavky prílohy IV. Ak sa látky uvedené v záznamoch v tabuľkách 1 a 2 používajú podľa ich podmienok používania ako sklenené vlákna a mikroguľôčky v organických materiáloch, musia byť dodržané požiadavky prílohy IV.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Ak je to uvedené v tabuľke 1, záznamy s určenou $MTC(T)_{tap,\ organics}$ musia spĺňať tieto požiadavky:

Tabuľka 3

Celkové hodnoty $MTC(T)_{tap,\ organics}$ pre skupiny východiskových látok uvedených v zozname

Odkaz na $MTC(T)_{tap,\ organics}$ uvedený v tabuľke 1	**$MTC(T)_{tap,\ organics}$ v µg/l**	**Špecifikácia $MTC(T)_{tap,\ organics}$**
(1)	300	vyjadrené ako acetaldehyd
(2)	1 500	vyjadrené ako etylénglykol
(3)	1 500	vyjadrené ako kyselina maleínová
(4)	750	vyjadrené ako kaprolaktám
(5)	150	vyjadrené ako súčet látok
(6)	50	vyjadrené ako jód
(7)	60	vyjadrené ako terciárny amín
(8)	300	vyjadrené ako súčet látok
(9)	9,0	vyjadrené ako cín (pre metyl-cín metyl-sulfanylacetáty)
(10)	0,3	vyjadrené ako cín (pre dioktylstanium-oxidy)
(11)	60	vyjadrené ako cín (pre hydroxy(oktyl)oxostanány)
(12)	1 500	vyjadrené ako súčet látok
(13)	75	vyjadrené ako súčet látok
(14)	250	vyjadrené ako súčet látok a ich oxidačných produktov
(15)	750	vyjadrené ako formaldehyd
(16)	0,1	vyjadrené ako podiel izokyanátu
(17)	2,5	vyjadrené ako súčet látok
(18)	500	vyjadrené ako SO_2
(19)	1 500	vyjadrené ako súčet látok
(20)	250	vyjadrené ako kyselina 1,2,4-benzéntrikarboxylová
(21)	300	vyjadrené ako kyselina akrylová
(22)	300	vyjadrené ako kyselina metakrylová
(23)	250	vyjadrené ako súčet látok

Odkaz na $MTC(T)_{tap,\ organics}$ uvedený v tabuľke 1	$MTC(T)_{tap,\ organics}$ v µg/l	Špecifikácia $MTC(T)_{tap,\ organics}$
(24)	2,5	vyjadrené ako súčet mono-*n*-dodecylcín tri(izooktylmercaptoacetát), di-*n*-dodecylcín bis(izooktylmerkaptoacetát), mono-dodecylcín trichlorid a di-dodecylcín dichlorid, vyjadrený ako súčet mono- a di-dodecylcín chloridu
(25)	90	vyjadrené ako súčet látok
(26)	250	vyjadrené ako kyselina izoftalová
(27)	375	vyjadrené ako kyselina tereftalová
(28)	2,5	vyjadrené ako súčet kyseliny 6-hydroxyhexánovej a kaprolaktónu
(29)	250	vyjadrené ako 1,4-butanol
(30)	1 500	vyjadrené ako súčet látok
(31)	3 000	vyjadrené ako súčet látok a diizobutyl-ftalátu [synonymá 1,2-bis(2-metyl-propyl)-benzén-1,2-dikarboxylát alebo „DIBP“] s CAS číslom 84-69-5, ktorý nie je uvedený v tabuľke 1 ako povolená látka Môže sa však vyskytovať spolu s inými ftalátmi v dôsledku jeho použitia ako pomocnej látky pri polymerizácii a je zahrnutý do obmedzení pre určité skupiny látok.
(32)	0,1	vyjadrené ako eugenol
(33)	2,5	vyjadrené ako 1,3-benzéndimetanamín (produkt hydrolýzy)
(34)	2,5	vyjadrené ako kyselina krotónová
(35)	30	vyjadrené ako súčet kyseliny ftalovej, dibutyl-ftalátu (DBP), diizobutyl-ftalátu (DIBP), kyseliny ftalovej, benzyl-butyl-ftalátu (BBP) a kyseliny ftalovej, bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP), vyjadrené ako ekvivalenty DEHP pomocou tejto rovnice: 5×DBP + 4×DIBP + 0,1×BBP + 1×DEHP
(36)	2,5	vyjadrené ako súčet trietanolamínu a hydrochloridového aduktu vyjadreného ako trietanolamín
(37)	0,1	vyjadrené ako perchlorát
(38)	0,05	vyjadrené ako celkový obsah PFAS (perfluórované a polyfluórované alkylsulfonáty)
(39)	0,01	vyjadrené ako súčet PFAS (perfluórované a polyfluórované alkylsulfonáty)
(40)	150	vyjadrené ako súčet týchto látok: (di)etylénglykol, monoalkyl (C_1,C_2,C_4,C_6)étery a kyselina octová, 2-etoxyetyl-ester
(41)	1 500	vyjadrené ako súčet sodných solí týchto látok: alkyl(C_8-C_{18})benzén-sulfonáty, alkyl(C_8-C_{18})naftalén-sulfonáty, alkyl(C_8-C_{18})sulfáty a alkyl(C_8-C_{18})sulfonáty
(42)	50	vyjadrené ako súčet tiuramu a ditiokarbamátu

Odkaz na $MTC(T)_{tap,\ organics}$ uvedený v tabuľke 1	$MTC(T)_{tap,\ organics}$ v µg/l	Špecifikácia $MTC(T)_{tap,\ organics}$
(43)	100	vyjadrené ako súčet týchto látok: benzotiazol-2-tiol (CAS číslo 149-30-4, EUPL číslo 0910), di(benzotiazol-2-yl)disulfán (CAS číslo 120-78-5, EUPL číslo 0890), 2-(morfolinosulfanyl)benzotiazol (CAS číslo 102-77-2), N-*terc*-butylbenzotiazol-2-sulfénamid (CAS číslo 95-31-8, EUPL číslo 0854), N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamid (CAS číslo 95-33-0, EUPL číslo 0847), 4-(benzotiazol-2-ylsulfanyl)-2,6-dimetylmorfolín (CAS číslo 102-78-3) a benzotiazol-2-yl-dietylditiokarbamát (CAS číslo 95-30-7)
(44)	0,1	vyjadrené ako súčet etylvinylbenzénu a divinylbenzénu
(45)	0,6	vyjadrené ako súčet hexa-1,4-diénu a hexa-1,5-diénu
(46)	2,5	vyjadrené ako neodekánová kyselina
(47)	50	vyjadrené ako súčet xantogenátov
(48)	10 2,5	vyjadrené ako súčet TMBPF, TMBPF-DGE, TMBPF-DGE·H_2O a TMBPF-DGE·$2H_2O$ vyjadrené ako súčet TMBPF-DGE·HCl, TMBPF-DGE·2HCl a TMBPF-DGE·HCl·H_2O
(49)	6	vyjadrené ako 3-monochlórpropán-1,2-diol

Ak sa látky uvedené v záznamoch v tabuľke 1, ktoré obsahujú alkylfenolové štrukturálne časti, používajú ako stabilizátory, môžu sa spolu s nimi vyskytovať aj neúmyselne pridané látky uvedené v tabuľke 4 a v takom prípade sa na tieto látky uplatňujú hodnoty $MTC_{tap,\ organics}$ stanovené v tabuľke.

Tabuľka 4

$MTC_{tap,\ organics}$ pre degradačné produkty stabilizátorov s alkylfenolovými štrukturálnymi časťami uvedené v európskom zozname povolených organických materiálov

EC číslo	CAS číslo	Názov látky	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l
204-598-6	123-07-9	4-etylfenol	0,1
202-679-0	98-54-4	4-*terc*-butylfenol	2,5
211-946-0	719-22-2	2,6-di-*terc*-butyl-1,4-benzochinón	2,5
202-532-0	96-76-4	2,4-di-*terc*-butylfenol	250
-	19263-36-6	3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxy styrén	0,1
216-592-0	1620-98-0	3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxybenzaldehyd	2,5
622-532-8	14035-33-7	3',5'-bis(*terc*-butyl)-4'-hydroxyacetofenón	2,5

EC číslo	CAS číslo	Názov látky	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ organics}$) v µg/l
872-478-6	82304-66-3	7,9-di-*terc*-butyl-1-oxaspiro[4.5]deka-6,9-dién-2,8-dión	100
228-985-4 243-556-1	6386-38-5 20170-32-5	metyl 3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát kyselina 3-(3,5-di*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)propánová	50 ako súčet

PRÍLOHA II

EURÓPSKY ZOZNAM POVOLENÝCH ZMESÍ KOVOVÝCH MATERIÁLOV A SKUPÍN ZMESÍ KOVOVÝCH MATERIÁLOV

Tabuľka 1

Európsky zoznam jednotlivých povolených kovových zmesí kovových materiálov

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1644	zliatiny medi a zinku	CW501L-DW (CuZn10)	Cu Zn	89,0 zvyšok	91,0	Fe Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02	C – D	Obsah určitých prvkov je v porovnaní so štandardným zložením ďalej obmedzený: Ni: ≤ 0,2 %.	31. decembra 2034
1645	zliatiny medi a zinku	CW506L-DW (CuZn33)	Cu Zn	66,0 zvyšok	68,0	Fe Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02	B – D	Obsah určitých prvkov je v porovnaní so štandardným zložením ďalej obmedzený: Ni: ≤ 0,2 %.	31. decembra 2034
1646	zliatiny medi a zinku	CW507L-DW (CuZn36)	Cu Zn	63,5 zvyšok	65,5	Fe Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,05 0,2 0,1 0,1 < 0,02	B – D	Obsah určitých prvkov je v porovnaní so štandardným zložením ďalej obmedzený: Ni: ≤ 0,2 %.	31. decembra 2034
1647	zliatiny medi a zinku	CW508L-DW (CuZn37)	Cu Zn	62,0 zvyšok	64,0	Al Fe Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,05 0,1 0,2 0,1 0,1 < 0,02	B – D	Obsah určitých prvkov je v porovnaní so štandardným zložením ďalej obmedzený: Ni: ≤ 0,2 %.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1648	zliatiny medi a zinku	CW509L-DW (CuZn40)	Cu Zn	59,5 zvyšok	61,5	Al Fe Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,05 0,2 0,2 0,2 0,2 < 0,02	B – D	Obsah určitých prvkov je v porovnaní so štandardným zložením ďalej obmedzený: Ni: ≤ 0,2 %; Pb: ≤ 0,2 %.	31. decembra 2034
1649	zliatiny medi a zinku	CW510L-DW (CuZn42)	Cu Zn	57,0 zvyšok	59,0	Al Fe Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,05 0,3 0,2 0,2 0,3 < 0,02	B – D	Obsah určitých prvkov je v porovnaní so štandardným zložením ďalej obmedzený: Ni: ≤ 0,2 %.	31. decembra 2034
1650	zliatiny medi, zinku a hliníka	CuZn42Al (CC773S)	Cu Zn Al	57,0 zvyšok 0,1	59,0 0,3	Fe Pb Sn každá iná nečistota	0,3 0,2 0,3 < 0,02	B – D		31. decembra 2034
1651	zliatiny medi, zinku, hliníka a cínu	CuZn35Al1.5Sn	Cu Zn Al Sn	64,0 zvyšok 1,40 0,50	66,0 1,60 0,70	Fe Mn Ni Pb Si každá iná nečistota	0,10 0,10 0,10 0,2 0,2 < 0,02	B – D		31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1652	zliatiny medi, zinku, hliníka, kremíka a železa	CuZn35AlSiFe	Cu Zn Al Si Fe	62,5 zvyšok 0,5 0,5 0,04	64,5 0,85 0,8 0,1	Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,09 0,15 0,1 < 0,02	B – D		31. decembra 2034
1653	zliatiny medi, zinku a arzénu	CW707R (CuZn30As)	Cu Zn As	69,0 zvyšok 0,02	71,0 0,06	Fe Mn Pb Sn každá iná nečistota	0,05 0,1 0,07 0,05 < 0,02	B – D		31. decembra 2034
1654	zliatiny medi, zinku, arzénu a hliníka	CuZn35Al-C	Cu Zn As Al	63,0 zvyšok 0,04 0,2	64,5 0,14 0,7	Fe Mn Pb Sn každá iná nečistota	0,3 0,1 0,2 0,3 < 0,02	B – D		31. decembra 2034
1655	zliatiny medi, zinku, arzénu a hliníka	CW702R (CuZn20Al2As)	Cu Zn Al As	76,0 zvyšok 1,8 0,02	79,0 2,3 0,06	Pb Ni Sb každá iná nečistota	0,05 0,1 0,02 < 0,02	A – B		31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1656	zliatiny medi, zinku, arzénu, antimónu a hliníka	CC771S (CuZn36A-lAsSb-C)	Cu Zn As Sb Al	62,0 zvyšok 0,02 0,02 0,45	65,0 0,04 0,05 0,7	Fe Mn Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,2 0,1 0,20 0,2 0,3 < 0,02	B – D	Obsah určitých prvkov je v porovnaní so štandardným zložením ďalej obmedzený: Ni: ≤ 0,2 %.	31. decembra 2034
1657	zliatiny medi, cínu, zinku, fosforu a síry	CuSn4Zn2PS	Cu Sn Zn P S	90,0 3,0 1,0 0,01 0,2	96,0 5,0 3,0 0,1 0,6	Fe Ni Pb Sb každá iná nečistota	0,3 0,3 0,2 0,1 < 0,02	B – D		31. decembra 2034
1658	zliatiny medi, zinku, kremíka a fosforu	CW724R (CuZn21-Si3P)	Cu Zn Si P	75,0 zvyšok 2,7 0,02	77,0 3,5 0,10	Al Fe Mn Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,05 0,3 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02	B – D		31. decembra 2034
1659	zliatiny medi, zinku, kremíka a fosforu	CC768S (CuZn21-Si3P-C)	Cu Zn Si P	75,0 zvyšok 2,7 0,02	77,0 3,5 0,10	Al Fe Mn Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,05 0,3 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02	B – D	B a Zr sa používajú na zjemnenie zrna tejto zliatiny. Obsah týchto dvoch prvkov v konečnom materiáli musí byť < 0,02 %.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1660	zliatiny medi, kremíka, zinku, mangánu a fosforu	CC245E (CuSi4Zn4MnP-C)	Cu Si Zn Mn P	zvyšok 2,5 1,0 0,03 0,05	 4,5 7,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B – D		31. decembra 2034
1661	zliatiny medi, kremíka, zinku, mangánu a fosforu	CC246E (CuSi4Zn9MnP-C)	Cu Si Zn Mn P	zvyšok 2,5 7,0 0,03 0,05	 4,5 11,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B – D		31. decembra 2034
1662	zliatiny medi, kremíka, zinku, mangánu a fosforu	CuSi4Zn4MnP	Cu Si Zn Mn P	zvyšok 2,5 1,0 0,01 0,05	 4,5 7,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B – D		31. decembra 2034
1663	zliatiny medi, kremíka, zinku, mangánu a fosforu	CuSi4Zn9MnP	Cu Si Zn Mn P	zvyšok 2,5 7,0 0,01 0,05	 4,5 11,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn každá iná nečistota	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B – D		31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1664	zliatiny medi, cínu a fosforu	CW453K (CuSn8)	Cu Sn P	zvyšok 7,5 0,02	 8,5 0,4	Fe Ni Zn každá iná nečistota	0,1 0,2 0,2 < 0,02	C – D		31. decembra 2034
1665	zliatiny medi, cínu, olova a fosforu	CuSn10-C	Cu Sn Pb P	88,0 9,0 0,2 0,01	90,0 11,0 1,0 0,2	Fe Mn Ni S Sb Zn každá iná nečistota	0,2 0,10 0,2 0,05 0,1 0,5 < 0,02	B – D	Obsah určitých prvkov je v porovnaní so štandardným zložením ďalej obmedzený: Ni: ≤ 0,2 %; Sb: ≤ 0,1 %; Pb: 0,2 % – 1,0 %; P: 0,01 % – 0,2 %.	31. decembra 2034
1666	zliatiny medi, niklu, mangánu a železa	CW352 (CuNi10-FeMn)	Cu Ni Mn Fe	zvyšok 9,0 0,5 1,0	 11,0 1,0 2,0	každá nečistota	< 0,02	B – D	Používa sa výlučne pre armatúry a príslušenstvo výmenníkov tepla a odsoľovacích zariadení.	31. decembra 2031
1667	zliatiny medi, niklu, mangánu a železa	CW352H (CuNi10-Fe1Mn) CW353H (CuNi30-Fe2Mn2) CW354H (CuNi30Mn1-Fe)	Cu Ni Fe Mn	zvyšok 9,0 1,0 0,5	 32,0 2,5 2,5	každá nečistota	< 0,02	B	Používa sa výlučne pre armatúry a príslušenstvo v odsoľovacích zariadeniach.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1668	Medené predmety	CW024A (Cu-DHP)	Cu P	99,9 0,015	 0,040	každá nečistota	< 0,02	A – D	Medené potrubie sa nesmie používať pri pitnej vode distribuovanej v rámci EÚ vo všetkých prípadoch. Zloženie niektorých vôd (napr. testovaná voda 1 podľa normy EN 15664-1) spôsobuje, že sa uvoľňuje veľké množstvo medi. Členské štáty môžu obmedziť používanie medeného potrubia pri pitnej vode určitého zloženia.	31. decembra 2034
1669	Medené predmety	CW004A (Cu-ETP)	Cu O	99,90	 0,040	každá nečistota	< 0,02	C – D		31. decembra 2034
1670	Medené predmety	CW008A (Cu-OF)	Cu	99,95		každá nečistota	< 0,02	B – D		31. decembra 2034
1671	Medené predmety	CW020A (Cu-PHC)	Cu P	99,95 0,001	 0,006	každá nečistota	< 0,02	B – D		31. decembra 2034
1672	Medené predmety	CW021A (Cu-HCP)	Cu P	99,95 0,002	 0,007	každá nečistota	< 0,02	B – D		31. decembra 2034
1673	Medené predmety	CW023A (Cu-DLP)	Cu P	99,90 0,005	 0,013	každá nečistota	< 0,02	B – D		31. decembra 2034
1674	pocínované medené potrubie a pocínované medené armatúry	CW024A (Cu-DHP) s cínovou vrstvou s hrúbkou 1 µm	Sn Cu	90	 10	nečistoty cínovej vrstvy As Bi Cd Cr Ni Pb Sb každá iná nečistota	 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 < 0,02	A – D		31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1675	hliník	hliník	Al	99,0		Fe+Si Cu iné (napr. Cr, Mg, Mn, Ni, Zn) každá iná nečistota	1,0 0,10 ak Cr a/alebo Mn ≥ 0,05 %; 0,20 ak Cr a/alebo Mn < 0,05 % 0,1 pre každú < 0,02	B – C	Používa sa v prístupových rebríkoch a iných menších komponentoch, a nie na dlhodobý kontakt, pričom a) krátkodobý kontakt: do 24 hodín pri akejkoľvek teplote; b) predlžený kontakt: viac než 24 hodín pri teplote chladenia (8 – 12 °C).	31. decembra 2031
1676	oceľ/železo	galvanizovaná oceľ	cínový povlak			nečistoty cínového povlaku As Bi Cd Cr Pb Sb každá iná nečistota	 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 < 0,02	A – D	Schválenie vychádza z výsledkov, ktoré sa získali zo skúšania potrubí z galvanizovanej ocele s koncentráciami olova v rozmedzí 1,0 % až 0,6 % v zinkovej vrstve, pričom sa počíta s podobným správaním potrubí s nižšími koncentráciami olova. Galvanizované oceľové potrubie sa nesmie používať pri pitnej vode distribuovanej v rámci EÚ vo všetkých prípadoch. Členské štáty môžu obmedziť používanie galvanizovaného oceľového potrubia pri pitnej vode určitého zloženia, ktorá môže spôsobovať neprípustné úrovne korózie.	31. decembra 2034
1677	oceľ/železo	uhlíková oceľ podľa noriem EN 10025 / EN 10213 / EN 10222	Fe C Cr Mo Mn Ni	 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	 0,25 0,30 0,12 1,65 0,50	Al Cu Nb P S Si Ti V každá iná nečistota	0,05 0,55 0,05 0,03 0,03 0,6 0,05 0,12 < 0,02	uhlíková oceľ sochrannou vrstvou/ochranným povlakom: A – D nechránená uhlíková oceľ: C2 – D	uhlíková oceľ na potrubia a nádrže: uhlíková oceľ bez stálych ochranných vrstiev [napr. obloženia z cementovej malty alebo organické nátery a povlaky (napr. epoxidové živice)] nie sú vhodné na použitia, pri ktorých dochádza ku kontaktu s pitnou vodou. uhlíková oceľ na príslušenstvo: nechránená uhlíková oceľ sa môže použiť v prípade osobitných zariadení (napr. čerpadlá, ventily) a iba na malú povrchovú plochu, ktorá prichádza do kontaktu s pitnou vodou.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1678	oceľ/železo	liatina podľa noriem EN 1561/EN 1563	Fe C Cu Cr Mo Mn Ni Si	 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1.5	 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5	As Mg P S Sn V každá iná nečistota	0,05 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 < 0,02	C2	liatina na potrubia a nádrže: liatina bez stálych ochranných vrstiev nie je vhodná na potrubia a armatúry, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou. liatina na príslušenstvo: nechránená liatina sa môže využiť v prípade osobitných zariadení (napr. čerpadlá, ventily) a iba na veľmi malú povrchovú plochu, ktorá prichádza do kontaktu s pitnou vodou.	31. decembra 2034
1679	oceľ/železo	nehrdzavejúca oceľ podľa noriem EN 10088 a EN 10283						A – D		31. decembra 2034
1680	pokovovania:	elektrolytické pokovovanie vonkajšieho povrchu (cínové pokovovanie nanášané galvanickým procesom)	Cu Sn					B – D [s odkazom na zliatiny medi (Cu) uvedené inde v Európskom zozname povolených kovových materiálov]	Obmedzenia: a) materiál používaný vo veľkých množstvách pri komponentoch, ktoré sa majú pocínovať: zliatiny medi schválené v európskom zozname kovových materiálov; b) Zloženie vrstvy: i) Cu (ii) Sn; c) použitý proces: galvanické pokovovanie cínom; d) Čistota použitých anód: ≥ 99,90 %.	31. decembra 2031
1681	pokovovania:	pokovovania cínom/niklom nanášané galvanickým procesom na vonkajší povrch	Sn Ni	65 33	67 35			B – D [s odkazom na zliatiny medi (Cu) uvedené inde v Európskom zozname povolených kovových materiálov]	Obmedzenia: a) materiál používaný vo veľkých množstvách pri komponentoch, ktoré sa majú pokovať: zliatiny medi schválené v európskom zozname kovových materiálov; b) zloženie pokovovania: Sn (66 ± 1 %) a Ni (34 ± 1 %) (molárny pomer 1:1); c) použitý proces: galvanické pokovovanie; d) čistota použitých niklových anód: 99,90 %.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1682	pokovovania:	elektrolytické pokovovanie niklom/chrómom	NI Cr					B		31. decembra 2031
1683	pasívne zmesi	NiCr7030	Ni Cr Si	60,0 29,0 0,50	 32,0 2,0	Al C Co Cu Fe Mn P S každá iná nečistota	0,30 0,10 1,5 0,50 5,0 1,00 0,020 0,015 < 0,02	B – D		31. decembra 2034
1684	pasívne zmesi	Ni55Ti45	Ni Ti	54,0 zvyšok	56,0	každá nečistota	< 0,02	C – D		31. decembra 2034
1685	pasívne zmesi	Ti1 podľa normy ISO 23515:2022	Ti	zvyšok		C O N H Fe každá iná nečistota iné nečistoty spolu	0,08 0,18 0,03 0,015 0,20 < 0,1 < 0,4	B – D		31. decembra 2034
1686	pasívne zmesi	Ti2 podľa normy ISO 23515:2022	Ti	zvyšok		C O N H Fe každá iná nečistota iné nečistoty spolu	0,08 0,25 0,03 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4	B – D		31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1687	pasívne zmesi	Ti3 podľa normy ISO 23515:2022	Ti	zvyšok		C O N H Fe každá iná nečistota iné nečistoty spolu	0,08 0,35 0,05 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4	B – D		31. decembra 2034
1688	pasívne zmesi	Ti4 podľa normy ISO 23515:2022	Ti	zvyšok		C O N H Fe každá iná nečistota iné nečistoty spolu	0,08 0,40 0,05 0,015 0,50 < 0,1 < 0,4	B – D		31. decembra 2034
1689	pasívne zmesi	Ti-6Al-4V podľa normy ISO 23515:2022	Ti Al V	zvyšok 5,5 3,5	 6,75 4,5	C O N H Fe každá iná nečistota iné nečistoty spolu	0,08 0,20 0,05 0,015 0,4 < 0,1 < 0,4	B – D		31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1690	pasívne zmesi	Ti3.5Al3.0-V0.4Mo0.9N-i0.25Pd0.14R-u0.2Fe	Ti Al V Mo Ni Pd Ru Fe	zvyšok	 3,5 3 0,4 0,9 0,25 0,14 0,2	nečistoty spolu:	< 0,08	B – D		31. decembra 2031

Tabuľka 2

Európsky zoznam skupín povolených kovových zmesí kovových materiálov

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1691	zliatiny medi, ktoré nie sú inde kategorizované	iné zliatiny medi pre skupinu výrobkov D	Cu Zn Si P Al Fe Mn Pb Ni As Sb		bez obmedzenia bez obmedzenia bez obmedzenia bez obmedzenia 3,0 3,0 3,0 1,8 3,0 0,25 0,25	každý iný prvok	0,1	D		31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória kovovej zmesi (A)	Zápis(y) schválenej kovovej zmesi	Zložky schválenej kovovej zmesi			Nečistoty schválenej kovovej zmesi		Relevantné skupiny výrobkov	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
			Identita	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)	Identita	Maximálna koncentrácia (hm. %)			
1692	pasívne zmesi	iné pasívne kovové materiály pre skupina výrobkov D						D		31. decembra 2031
1693	Zliatiny na tvrdé spájkovanie a zliatiny na mäkké spájkovanie	Zliatiny na tvrdé spájkovanie a zliatiny na mäkké spájkovanie, ktoré spĺňajú maximálne koncentrácie špecifikovaných nečistôt				Pb Sb Cd	0,1 0,1 0,01	B – C pri zohľadnení zväčšenia konečného povrchu, ktorý môže byť vystavený pitnej vode	na kapilárne tvrdé/mäkké spájkovanie potrubia a armatúr Spôsob aplikácie týchto zliatin je rozhodujúcim faktorom pre ich správanie počas používania, pričom z určitých kombinácii zliatin na tvrdé/mäkké spájkovanie a základného kovu sa môže do pitnej vody uvoľňovať značné množstvo určitých kovov.	31. decembra 2031

Poznámky:

1. *Poznámka 1: Vysvetlenie poznámok z tabuliek 1 a 2*

Poznámky v tabuľkách 1 a 2 majú tento význam:

A. Kategória kovových zmesí je skupina kovových zmesí s tými istými zložkami kovovej zmesi a tým istým správaním pri kontakte s vodou určenou na ľudskú spotrebu a tými istými obmedzeniami vzhľadom na zloženie vody a/alebo povrchovú plochu. Kategória má referenčný materiál (referenčné materiály) s kontrolovaným zložením, pri ktorom je uvoľňovanie kovov známe a reprodukovateľné, a predstavuje opodstatnený najhorší prípad uvoľňovania kovov pre danú kategóriu. Sú určené v usmerneniach ECHA.

2. *Poznámka 2: $MTC_{tap,\ metallics}$*

Hodnoty $MTC_{tap,\ metallics}$ používané na posúdenie bezpečnosti používania zmesí uvedených v tabuľke 1 a 2 sú stanovené na informačné účely v prílohe V.

PRÍLOHA III

EURÓPSKY ZOZNAM POVOLENÝCH ORGANICKÝCH ZLOŽIEK CEMENTOVÝCH MATERIÁLOV

V tabuľke 1 sa stanovujú 1. rôzne kategórie generických zložiek cementových materiálov, ktoré možno použiť pri príprave cementových zmesí, a 2. pri každej kategórii sa stanovujú podmienky používania

Tabuľka 1

oznam generických zložiek cementových materiálov

Kategória generickej zložky	**Druhy špecifických organických cementových zložiek v rozsahu pôsobnosti európskych zoznamov povolených látok**	**Požiadavky stanovené v európskom zozname povolených látok**	**Podmienky používania**
Cement	organické látky používané ako pomocné látky pri mletí alebo iné organické látky používané na prípravu cementu	Európsky zoznam povolených cementových materiálov	
Anorganické prísady	organické látky používané ako pomocné látky pri mletí alebo iné organické látky používané na prípravu anorganických prísad	Európsky zoznam povolených cementových materiálov	
Agregáty	nerelevantné	nereleventné	
zámesová voda	nerelevantné	nereleventné	
Organické prísady	Organické látky	Európsky zoznam povolených organických materiálov Európsky zoznam povolených cementových materiálov	Východiskové látky povolené v Európskom zozname povolených organických materiálov, ktoré sú povolené na použitie vo výrobe náterov a povlakov, sa môžu používať na výrobu organických prísad určených na použitie v cementových materiáloch.
Prímesi	Organické látky	Európsky zoznam povolených cementových materiálov	
Vlákna	Organické látky	Európsky zoznam povolených organických materiálov	Východiskové látky povolené v Európskom zozname povolených organických materiálov, sa môžu používať na výrobu polymérových vlákien určených na použitie v cementových materiáloch.
Separačné prostriedky na debnenie	Organické látky	Európsky zoznam povolených cementových materiálov	
Prísady urýchľujúce tuhnutie	Organické látky	Európsky zoznam povolených cementových materiálov	

Tabuľka 2

oznam jednotlivých povolených organických zložiek cementových materiálov

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1694		514-10-3	kyselina abietová	prímesi						31. decembra 2028
1695		64-19-7	kyselina octová	prímesi						31. decembra 2034
1696		108-24-7	acetanhydrid	prímesi						31. decembra 2034
1697		6419-19-8	kyselina (nitrilotrimetylén)trifosfónová) (ATMP)	prímesi		0,1 – vyjadrené ako amíny				31. decembra 2031
1698		1002-89-7	amónium-stearát	prímesi				Pokiaľ ide o amoniak, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1699		577-11-7	dokusát-nátrium	prímesi						31. decembra 2031
1700		85536-14-7	kyselina benzénsulfonová, 4-C_{10}-C_{12}-*sek*-alkylderiváty	prímesi						31. decembra 2031
1701		2634-33-5	1,2-benzizotiazol-3(2*H*)-ón (BIT)	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy	25			Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1702		14548-60-8	(benzyloxy)metanol	prímesi						31. decembra 2028
1703		120-32-1	2-benzyl-4-chlorfenol (chlorofén)	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
1704		90-43-7	bifenyl-2-ol (2-fenylfenol)	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1705		52-51-7	2-bóm-2-nitropropán–1,3-diol (bronopol)	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1706		123-95-5	butyl-stearát	prímesi						31. decembra 2028
1707		544-17-2	mravčan vápenatý	prímesi						31. decembra 2031
1708		8061-52-7	lignosulfonát vápenatý	prímesi		12				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1709		1592-23-0	kalcium-distearát	prímesi						31. decembra 2031
1710		52627-73-3	kyselina kaprinová (kyselina n-dekánová)	prímesi						31. decembra 2028
1711		124-07-2	kyselina kaprylová (kyselina oktánová)	prímesi						31. decembra 2034
1712		9000-11-7	karboxymetylcelulóza	prímesi						31. decembra 2028
1713		9004-32-4	karboxymetylcelulóza, sodná soľ	prímesi						31. decembra 2028
1714		9004-34-6	celulóza	prímesi						31. decembra 2028
1715		59-50-7	chlórkrezol	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1716	911--418-6	55965-55-9	reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2*H*-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2*H*-izotiazol-3-ónu (CIT/MIT)	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy	25			zmes 5-chlór-2-metyl-2*H*-izotiazol-3-ónu (75 %) a 2-metyl-2*H*-izotiazol-3-ónu (25 %) Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1717		77-92-9	kyselina citrónová (bezvodá forma)	prímesi						31. decembra 2034
1718		5949-29-1	monohydrát kyseliny citrónovej	prímesi						31. decembra 2028
1719		61791-31-9	n-alkyl-2,2'-iminodietol (alkyl je z kokosového oleja)	prímesi						31. decembra 2028
1720		10016-20-3	cyklohexapentylóza (α-dextrín)	prímesi						31. decembra 2034
1721		7585-39-9	beta-dextrín	prímesi						31. decembra 2034
1722		14431-43-7	dextrín/maltodextrín	prímesi						31. decembra 2028
1723		50-70-4	D-glucitol (sorbitol):	prímesi						31. decembra 2028
1724		10222-01-2	2,2-dibróm-2-kyanoacetamid (DBNPA)	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
1725		17603-42-8	2,3-dihydroxypropyl-(digydrogen-fosfát), sodná soľ	prímesi						31. decembra 2028
1726		39354-45-5	dinátrium dodecyletoxylát sulfosukcinát	prímesi						31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1727		1643-20-5	dodecyldimetylamín-oxid	prímesi						31. decembra 2031
1728		61791-26-2	amín, alkyl z loja, etoxylovaný	prímesi		0,1 – vyjadrené ako amíny				31. decembra 2028
1729		9004-57-3	etyléter celulózy	prímesi						31. decembra 2028
1730		3586-55-8	etylénbis(oxy)dimetanol	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1731		61790-12-3	mastné kyseliny, tálový olej	prímesi						31. decembra 2028
1732		50-00-0	formaldehyd	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy	750			Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
1733		64-18-6	kyselina mravčia	prímesi						31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1734		4719-04-4	1,3,5-tris(2-hydroxyetyl)hexahydro-1,3,5-triazín (N-formal)	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1735		9004-62-0	2-(hydroxyetyl)éter celulózy	prímesi						31. decembra 2028
1736		9032-42-2	(2-hydroxyetyl)metyléter celulózy	prímesi						31. decembra 2028
1737		37353-59-6	hydroxymetylcelulóza	prímesi						31. decembra 2028
1738		22987-21-9	kyselina (2-hydroxyetyl) fosfónová	prímesi						31. decembra 2028
1739		8061-54-9	lignosulfonát horečnatý	prímesi		12				31. decembra 2028
1740		68891-01-0	melamínformaldehyd, toluénsulfonamidový polymér	prímesi						31. decembra 2034
1741		37206-01-2	metylkarboxymetylcelulóza	prímesi						31. decembra 2028
1742		9004-67-5	metylcelulóza	prímesi						31. decembra 2028
1743		9004-59-5	metyletylcelulóza	prímesi						31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1744		9004-65-3	(2-hydroxypropyl) metyléter celulózy (HPMC)	prímesi						31. decembra 2028
1745		2682-20-4	2-metyl-4-izotiazolín-3-ón (MIT)	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy	25			Používať len vo vodných polymérnych disperziách a emulziách. Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
1746		37293-74-6	polymér kyseliny naftalénsulfónovej s formaldehydom, vápenatá soľ	prímesi						31. decembra 2034
1747		36290-04-7	polymér kyseliny 2-naftalénsulfónovej s formaldehydom, sodná soľ	prímesi						31. decembra 2028
1748		26530-20-1	2-oktyl-2*H*-izotiazol-3-ón	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy	25			Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1749		112-80-1	kyselina olejová	prímesi						31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1750		132-27-4	nátrium-2-bifenylát	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1751		111-30-8	pentándiál (glutáraldehyd)	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1752		37971-36-1	kyselina 2-fosfonobután-1,2,4-trikarboxylová	prímesi						31. decembra 2031
1753		97105-14-1	povrchovo aktívna látka typu soli kyseliny polykarboxylovej	prímesi						31. decembra 2037
1754		68412-53-3	polyetylénglykolový rozvetvený nonylfenyléterfosfát	prímesi						31. decembra 2037
1755		37205-87-1	polyetylén glykol nonylfenyl éter	prímesi						31. decembra 2028
1756		72283-35-3	polyoxyalkylén alkyléter mastnej kyseliny	prímesi		1500				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1757		73667-50-2	polysacharid, sukcinoglykán	prímesi					exopolysacharid získaný fermentáciou baktérii druhu *agrobacterium tumefaciens*	31. decembra 2037
1758		96949-22-3	polysacharid, welanová guma	prímesi					exopolysacharid získaný fermentáciou baktérii rodu *alcaligenes*	31. decembra 2034
1759		143-18-0	kálium-oleát	prímesi						31. decembra 2028
1760		6381-59-5 304-59-6	vínan sodno-draselný	prímesi						31. decembra 2031
1761		3811-73-2	pyridín-2-tiol-1-oxid, sodná soľ	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1762		127-09-3	octan sodný	prímesi						31. decembra 2031
1763		15733-22-9	nátrium-4-chlór-3-metylfenolát	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1764		13150-00-0	nátrium-2-[2-[2-(dodecyloxy)etoxy]etoxy] etyl-sulfát	prímesi		1500				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1765		141-53-7	mravčan sodný	prímesi						31. decembra 2031
1766		31138-65-5	nátrium-glukoheptonát	prímesi						31. decembra 2031
1767		527-07-1	glukónan sodný	prímesi						31. decembra 2037
1768		137-16-6	nátrium-N-dodekanoylsarkozinát	prímesi						31. decembra 2031
1769		151-21-3	nátrium-dodecyl-sulfát	prímesi						31. decembra 2031
1770		8061-51-6	nátrium-lignosulfonát	prímesi		12				31. decembra 2028
1771		9084-06-4	nátrium-naftalénsulfónová kyselina	prímesi						31. decembra 2028
1772		61790-51-0	živicové kyseliny, sodné soli	prímesi						31. decembra 2031
1773		9005-25-8	škrob, jedlý	prímesi						31. decembra 2028
1774		9049-76-7	hydroxypropyléter škrobu	prímesi						31. decembra 2028
1775		57-11-4	kyselina stearová	prímesi						31. decembra 2034
1776		57-50-1	sacharóza	prímesi						31. decembra 2028
1777		68131-32-8	sulfitové kvapaliny a varné luhy, odpadné, spracované fermentáciou (lignosulfonát vápenatý)	prímesi		12				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1778		85586-07-8	kyselina sírová, mono-C_{12}-C_{14}-alkylestery, sodné soli	prímesi		1500				31. decembra 2031
1779		64787-97-9	kyselina siričitá, monosodná soľ, polymér s formaldehydom a 1,3,5-triazín-2,4,6-triamín	prímesi						31. decembra 2037
1780		8029-43-4	sirupy, hydrolyzovaný škrob	prímesi						31. decembra 2037
1781		68131-37-3	sirupy, hydrolyzovaný škrob, dehydrované	prímesi						31. decembra 2028
1782		68425-17-2	sirupy, hydrolyzovaný škrob, hydrogenované	prímesi					sorbitol (2 – 5 %), maltitol (9 – 14 %) a maltotritol (11 – 16 %) Táto zmes obsahuje aj 67 – 76 % hydrogenované oligosacharidy v súlade s kritériami čistoty pre maltitolový sirup E965(ii) stanovenými v nariadení Komisie (EÚ) č. 231/2012.	31. decembra 2034
1783		65997-01-5	tálový olej, sodná soľ	prímesi						31. decembra 2031
1784		67701-06-8	mastné kyseliny, C_{14}-C_{18}-nasýtené a C_{16}-C_{18}-nenasýtené	prímesi						31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1785		533-74-4	3,5-dimetyltetrahydro-1,3,5-tiadiazín-2-tión	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
1786		9014-85-1	2,4,7,9-tetrametyldec-5-ín–4,7-diol, etoxylovaný	prímesi						31. decembra 2034
1787		126-71-6	triizobutyl-fosfát	organické prísady						31. decembra 2031
1788		102-71-6	trietanolamín (2,2',2"-nitrilotrietanol)	prímesi, pomocné látky pri mletí		2,5 – vyjadrené ako súčet trietanolamínu a hydrochloridového aduktu vyjadreného ako trietanolamín				31. decembra 2034
1789		2943-75-1	trietoxy(oktyl)silán	prímesi						31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1790		9014-63-5	xylán (kalafúnové drevo)	prímesi						31. decembra 2028
1791		107-21-1	etán–1,2-diol					1500–vyjadrené ako etylénglykol		31. decembra 2034
1792		11138-66-2	xantanová guma	prímesi					maximálna dávka = 0,15 hm. % v betóne	31. decembra 2028
1793		111-42-2	2,2'-iminodietanol	prímesi					maximálna dávka = 0,004 hm. % v betóne	31. decembra 2031
1794		111-46-6	dietylénglykol					1500–vyjadrené ako etylénglykol		31. decembra 2034
1795		122-20-3	triizopropánolamín (1,1',1"-nitrilotrispropán-2-ol) (TIPAL)			250				31. decembra 2034
1796		141-43-5	2-aminoetán-1-ol			2,5			maximálna dávka = 0,004 hm. % v betóne	31. decembra 2034
1797		15214-89-8	kyselina 2-(akrylamido)-2-metylpropán-1-sulfonová			2,5				31. decembra 2034
1798		25322-69-4	poly(propylénglykol)							31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1799		55965-84-9	reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2*H*-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2*H*-izotiazol-3-ónu (3:1) (CMIT/MIT)	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2034
1800		56-81-5	glycerol							31. decembra 2034
1801		57-13-6	močovina							31. decembra 2034
1802		87-69-4	kyselina vínna	prímesi						31. decembra 2034
1803		9002-89-5	polyvinylalkohol	organické prísady						31. decembra 2037
1804		108-78-1	2,4,6-triamino-1,3,5-triazín			125			maximálna dávka = 0,004 hm. % v betóne	31. decembra 2028
1805		126-73-8	tributyl-fosfát	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	protipeniace činidlo				maximálna dávka = 0,004 hm. % v betóne	31. decembra 2028
1806		141-22-0	kyselina ricínolejová			2100				31. decembra 2028
1807		144-62-7	kyselina šťaveľová (kyselina etándiová)			300				31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1808		60-00-4	kyselina etyléndiamíntetraoctová (EDTA)						maximálna dávka = 0,004 hm. % v betóne	31. decembra 2034
1809		68412-29-3	hydrolyzovaný škrob						maximálna dávka = 0,15 hm. % v betóne	31. decembra 2028
1810		9000-65-1	guma tragant						maximálna dávka = 0,2 hm. % v betóne	31. decembra 2028
1811		2478-10-6	4-hydroxybutyl-akrylát	organické prísady						31. decembra 2031
1812		9003-01-4	kyselina polyakrylová	organické prísady						31. decembra 2031
1813		9003-11-6	poly(etylénpropylén) glykol	prímesi						31. decembra 2037
1814		100-42-5	styrén							31. decembra 2028
1815		1007848-6-3-6	kyselina *terc*-dekanová, etenylester, polymér s eténom, etyl-acetátom a metyl-2-metyl-2-propenoátom	Organické prísady						31. decembra 2034
1816		100-97-0	1,3,5,7-tetraazaadamentán					750 – vyjadrené ako formaldehyd		31. decembra 2034
1817		102782-43--4	alkoholy, C_9-C_{11}, rozvetvené a lineárne, etoxylované propoxylované	prímesi						31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1818		103-11-7	2-etylhexyl-akrylát			2,5				31. decembra 2034
1819		10378-23-1	merkaptoetanol	prímesi						31. decembra 2028
1820		104-76-7	2-etylhexán-1-ol	prímesi		1500				31. decembra 2034
1821		105-59-9	2,2'-(metylimino)dietanol	prímesi						31. decembra 2031
1822		106-91-2	oxiranylmetyl-metakrylát			1,0				31. decembra 2028
1823		106-99-0	butadién			0,1				31. decembra 2028
1824		107-13-1	akrylonitril			0,1				31. decembra 2028
1825		107-96-0	kyselina 3-sulfanylpropánová	prímesi						31. decembra 2031
1826		108-05-4	vinylacetát			600				31. decembra 2028
1827		108-31-6	maleinanhydrid					1500 – vyjadrené ako kyselina maleinová		31. decembra 2034
1828		110-16-7	kyselina maleinová					1500 – vyjadrené ako kyselina maleinová		31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1829		110-63-4	bután-1,4-diol			250 – vyjadrené ako bután-1,4--diol				31. decembra 2034
1830		110-97-4	1,1'iminodipropán-2-ol	prímesi						31. decembra 2031
1831		111-82-0	metyl-dodekanoát (metyl-laurát)							31. decembra 2031
1832		111-90-0	2-(2-etoxyetoxy)etanol	prímesi						31. decembra 2031
1833		112-27-6	trietylénglykol							31. decembra 2034
1834		112-30-1	dekan-1-ol							31. decembra 2034
1835		112-34-5	2-(2-butoxyetoxy)etanol	prímesi						31. decembra 2034
1836		112-92-5	oktadekán-1-ol							31. decembra 2031
1837		119-47-1	6,6'-di-*terc*-butyl-2,2'-metylénbis(4-metylfenol)	prímesi		75				31. decembra 2028
1838		122-96-3	piperazín–1,4-dietanol	prímesi						31. decembra 2031
1839		123-31-9	hydrochinón			30				31. decembra 2028
1840		125005-87--0	diutánová guma	prímesi						31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1841		126-30-7	2,2-dimetylpropán–1,3-diol			2,5				31. decembra 2034
1842		126-86-3	2,4,7,9-tetrametyldec-5-ín–4,7-diol	prímesi						31. decembra 2031
1843		128-37-0	2,6-di-*terc*-butyl-4-metylfenol	organické prísady		150				31. decembra 2034
1844		1338-41-6	sorbitan-monostearát							31. decembra 2034
1845		13463-41-7	zinkium-pyritión	organické prísady		0,1		Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2028
1846		140-88-5	etyl-akrylát					300 – vyjadrené ako kyselina akrylová		31. decembra 2034
1847		141-32-2	butyl-akrylát					300 – vyjadrené ako kyselina akrylová		31. decembra 2034
1848		141-78-6	etyl-acetát							31. decembra 2034
1849		142-31-4	nátrium-oktyl-sulfát							31. decembra 2031
1850		142-87-0	nátrium-decyl-sulfát							31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1851		143-19-1	nátrium-oleát [kyselina olejová, sodná soľ (1:1)]	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	prísady do separačných prostriedkov na debnenie					31. decembra 2028
1852		143-22-6	2-[2-(2-butoxyetoxy) etoxy]etanol	prímesi						31. decembra 2031
1853		150413-26--6	α-sulfo-ω-(izotridodecyloxy)poly(oxy–1,2-etándiyl), sodná soľ (1:1)	prímesi						31. decembra 2037
1854		150-76-5	mechinol (metyléter hydrochinónu)	prímesi						31. decembra 2031
1855		15763-76-5	nátrium-4-izipropylbenzénsulfonát	prímesi						31. decembra 2031
1856		1663-39-4	*terc*-butyl-akrylát					300 – vyjadrené ako kyselina akrylová		31. decembra 2034
1857		1879-09-0	2-*terc*-butyl-4,6-dimetylfenol	prímesi						31. decembra 2031
1858		204336-40--3	oxirán, metyl-, polymér s oxiránom, mono (3,5,5-trimetylhexyl) éter	prímesi						31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1859		2146-71-6	vinyl-dodekanoát (kyselina dodekanová, etenylester)	organické prísady						31. decembra 2034
1860		2373-38-8	nátrium-1,4-bis (1,3-dimetylbutyl)-sulfonátosukcinát	organické prísady						31. decembra 2031
1861		2425-77-6	2-hexyldekán-1-ol	prímesi						31. decembra 2031
1862		24800-44-0	tripropylénglykol							31. decembra 2034
1863		24937-78-8	vinyl-acetát, polymér s eténom	organické prísady						31. decembra 2034
1864		25190-52-7	polypropylénglykol stearát	prímesi						31. decembra 2037
1865		25584-83-2	hydroxypropyl akrylát	prímesi						31. decembra 2031
1866		26172-55-4	5-chlór-2-metyl-2*H*-izotiazol-3-ón	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
1867		26221-27-2	poly(vinylalkohol-ko-etylén)	Organické prísady						31. decembra 2037
1868		26399-02-0	2-etylhexyloleát	Organické prísady						31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1869		27813-02-1	monoester propán-1,2-diolu s kyselinou metakrylovou	prímesi						31. decembra 2031
1870		28098-03-5	kyselina oktánová, zlúčenina s 2-aminoetanolom (1:1)	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	prísady do separačných prostriedkov na debnenie					31. decembra 2028
1871		29736-24-1	kyselina octová, 2-hydroxy-2-sulfo-, sodná soľ (1:2)	organické prísady						31. decembra 2031
1872		353752-63--3	kyselina 2-propiónová, homopolymér, ester s α-metyl-ω-hydroxypoly(oxy–1,2-etándiylom), vrubľovaný polymér	organické prísady						31. decembra 2037
1873		36653-82-4	hexadekan-1-ol							31. decembra 2034
1874		37208-08-5	hydroxybutylcelulóza	prímesi						31. decembra 2028
1875		300-92-5	hydroxyalumíniumdistearát					Pokiaľ ide o hliník, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1876		4402-30-6	1,1'-(metylimino)di(propán-2-ol)	prímesi						31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1877		50-81-7	askorbová kyselina							31. decembra 2028
1878		50985-38-1	α-(4-hydroxybutyl)-ω-hydroxy-poly(oxy–1,2-etándiyl)	prímesi						31. decembra 2034
1879		513-42-8	2-metylprop-2-én-1-ol	prímesi						31. decembra 2031
1880		51668-30-5	oxirán, metyl-, polymér s oxiránom, oktadekanoát	prímesi						31. decembra 2037
1881		52383-89-8	kyselina dodekanová, etenylester, polymér s vinylchloridom a eténom	Organické prísady						31. decembra 2037
1882		52668-97-0	polyetylénglykol-diester kyseliny olejovej	prímesi						31. decembra 2037
1883		52933-07-0	kyselina fosforečná, izotridecyl-ester	prímesi						31. decembra 2028
1884		5395-50-6	1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)tetrahydroimidazo[4,5-*d*]imidazol–2,5(1*H*,3*H*)-dión	organické prísady						31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1885		541-02-6	dekametylcyklopentasiloxán	prímesi						31. decembra 2028
1886		544-63-8	kyselina myristová							31. decembra 2028
1887		55406-53-6	3-jódprop-2-inyl butylkarbamát	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031
1888		556-67-2	oktametylcyklotetrasiloxán	prímesi						31. decembra 2028
1889		557-05-1	stearan zinočnatý		vodoodpudivý			Pokiaľ ide o zinok, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1890		5625-90-1	N, N'-metyléndimorfolín	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	biocídy	0,1			Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028
1891		56-87-1	L-lyzín							31. decembra 2037

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1892		595585-15-2	D-glukurono-D-gluko-6-deoxy-L-manan, acetát, vápenato-horečnato-draselná sodná soľ	prímesi						31. decembra 2028
1893		61791-14-8	etoxylované alkylamíny (alkyly je z odvodené od mastných kyselín kokosového oleja)	prímesi						31. decembra 2028
1894		63330-34-7	kyselina *terc*-dekanová, etenylester, polymér s eténom a etyl-acetátom	organické prísady						31. decembra 2034
1895		64-17-5	etanol							31. decembra 2034
1896		64742-47-8	destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ľahké; petrolej	separačné prostriedky na debnenie						31. decembra 2031
1897		64742-48-9	ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenovaný hydrogenovaný ťažký benzín s nízkou teplotou varu	separačné prostriedky na debnenie		0,1				31. decembra 2028
1898		64742-95-6	benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká aromatická frakcia	separačné prostriedky na debnenie		0,1				31. decembra 2028
1899		65997-04-8	prírodný kaučuk, derivatizovaný kyselinou fumarovou	prímesi						31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1900		6683-19-8	pentaerytritol tetrakis [3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)-propanoát]							31. decembra 2034
1901		67-56-1	metanol							31. decembra 2034
1902		67-63-0	propán-2-ol							31. decembra 2034
1903		68442-68-2	N-fenylanilín, styrénovaný	organické prísady						31. decembra 2031
1904		69011-36-5	izotridekanol, etoxylovaný	prímesi						31. decembra 2031
1905		71-36-3	bután-1-ol							31. decembra 2034
1906		72121-88-1	kyselina D-glukurónová, polymér s 6-deoxy-L-manózou, D-glukózou a D-manózou, vápenato-draselná sodná soľ (welanová guma)	prímesi						31. decembra 2037
1907		74-85-1	etén	prímesi						31. decembra 2034
1908		75-21-8	etylénoxid			0,1				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1909		75-91-2	*terc*-butyl-hydroperoxid (TBHP)	organické prísady						31. decembra 2028
1910		78041-14-2	oxirán, metyl-, polymér s oxiránom, éter s propán-1,2,3-triolom (3:1), (9Z)-9-octadekanoát	prímesi						31. decembra 2037
1911		78-51-3	tris(2-butoxyetyl)-fosfát	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	protipeniace činidlo				maximálna dávka = 0,5 % na základe prísady alebo prímesi	31. decembra 2031
1912		79-06-1	akrylamid			0,1				31. decembra 2028
1913		79-10-7	kyselina akrylová					300 – vyjadrené ako kyselina akrylová		31. decembra 2034
1914		79-39-0	metakrylamid			0,1				31. decembra 2034
1915		79-41-4	kyselina metakrylová					300 – vyjadrené ako kyselina metakrylová		31. decembra 2034
1916		8002-13-9	repkový olej							31. decembra 2028
1917		8015-86-9	karnaubský vosk							31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1918		8028-48-6	sladký pomarančový extrakt	prímesi						31. decembra 2031
1919		8028-89-5	karamel (farebný)	prímesi						31. decembra 2031
1920		8042-47-5	biely minerálny olej (ropný)	Prísady urýchľujúce tuhnutie						31. decembra 2031
1921		80-62-6	metylmetakrylát					300 – vyjadrené ako kyselina metakrylová		31. decembra 2034
1922		818-61-1	hydroxyetylakrylát					300 – vyjadrené ako kyselina akrylová		31. decembra 2034
1923		82973-76-0	poly(oxy-1,2-etándiyl), a,a'-(2,2-dimetyl-1,3-propándiyl)bis [w-hydroxy-	prímesi						31. decembra 2028
1924		868-18-8	vínan sodný	prímesi						31. decembra 2031
1925		868-77-9	(2-hydroxyetyl)-metakrylát					300 – vyjadrené ako kyselina metakrylová		31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1926		9003-20-7	polyvinylacetát	organické prísady						31. decembra 2037
1927		9003-39-8	polyvinylpyrolidón							31. decembra 2037
1928		9004-58-4	celulóza, etyl-2-(hydroxyetyl)éter	prímesi						31. decembra 2028
1929		9004-64-2	celulóza, 2-hydroxypropyléter	prímesi						31. decembra 2028
1930		9004-74-4	α-metyl-ω-hydroxypoly(oxy–1,2-etándiyl)	prímesi						31. decembra 2037
1931		9004-82-4	polyetoxyetyl dodecylsulfát sodný	prímesi						31. decembra 2028
1932		9005-00-10	stearylalkohol, ethoxylát (2 EO)	prímesi						31. decembra 2031
1933		9005-65-6	sorbitan-monooleát polyetylénglykolu							31. decembra 2028
1934		9032-46-6	celulóza, 2-sulfoetyléter	prímesi						31. decembra 2028
1935		9036-19-5	(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-fenyl-polyetylénglykol	prímesi						31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1936		9043-30-5	izotridekanol, etoxylovaný	prímesi						31. decembra 2028
1937		923-02-4	N-(hydroxymetyl) 2-metylpropénamid			2,5				31. decembra 2034
1938		925-60-0	propyl-akrylát					300 – vyjadrené ako kyselina akrylová		31. decembra 2028
1939		96-33-3	metylakrylát					300 – vyjadrené ako kyselina akrylová		31. decembra 2034
1940		97-65-4	kyselina itakonová							31. decembra 2034
1941		999-61-1	2-hydroxypropyl-akrylát			2,5 – vyjadrené ako súčet 2-hydroxypropyl-akrylátu a 2-hydroxyizopropylakrylátu				31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1942			vinyl-acetát, polymér s eténom, nátrium-2-metyl-2-(akryloylamino)peopán-1-sulfonátom a etyl-n-dekanoátom	organické prísady						31. decembra 2034
1943			ester kyseliny akrylovej a kyseliny metakrylovej dvojsýtnych alifatických alkoholov s dĺžkou reťazca C_2-C_{18}	prímesi						31. decembra 2028
1944			etoxylát mastného alkoholu	prímesi						31. decembra 2028
1945			polyetylénglykolové (EO = 1 – 50) étery lineárnych a rozvetvených primárnych alkoholov	prímesi						31. decembra 2028
1946			vinyléter jednosýtnych alifatických saturovaných alkoholov s dĺžkou reťazca C_1-C_{18}	prímesi						31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov organickej cementovej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy (B)			
1947			izotiazolinón	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	konzervačná látka				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2028

Tabuľka 3

Európske zoznamy povolených skupín organických zložiek cementových materiálov

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov skupiny organickej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy			
1948		68439-45-2	alkoholy, $C_6 – C_{12}$, etoxylované	prímesi						31. decembra 2031
1949		68439-50-9	alkoholy, $C_{12} – C_{14}$, etoxylované	prímesi		1500				31. decembra 2031
1950		68551-12-2	alkoholy, $C_{12} – C_{16}$, etoxylované	prímesi		1500				31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov skupiny organickej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy			
1951		96130-61-9	alkoholy, (C_9-C_{11}) etoxylované, sulfáty, sodné soli	prímesi		1500				31. decembra 2031
1952		68585-34-2	alkoholy, (C_{10}-C_{16}) etoxylované, sulfáty, sodné soli	prímesi		1500				31. decembra 2031
1953		68891-38-3	alkoholy, (C_{12}-C_{14}), etoxylované, sulfáty, sodné soli	prímesi		1500				31. decembra 2031
1954		126950-60-5	alkoholy, C_{12} – C_{14}, sekundárne	prímesi		1500				31. decembra 2031
1955		84133-50-6	alkoholy, C_{12} – C_{14}, sekundárne, etoxylované	prímesi		250				31. decembra 2031
1956		68439-57-6	kyseliny hydroxy-C_{14}-C_{16}-alkán- a C_{14}-C_{16}-alkénsulfonové, sodné soli	prímesi		1500				31. decembra 2031
1957		25155-30-0	nátrium-dodecylbenzénsulfonát	prímesi		1500				31. decembra 2031
1958		85117-50-6	kyselina benzénsulfonová, mono-C_{10}-C_{14}-alkylderiváty, sodné soli	prímesi		1500				31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov skupiny organickej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy			
1959		70592-80-2 & 1643-20-5	C_{10}-C_{16}-alkyldimetylamín-*N*-oxidy & dodecyldimetylamín-oxid	prímesi		1500				31. decembra 2031
1960		68585-47-7	kyselina sírová, mono-C_{10}-C_{16}-alkylestery, sodná soľ	prímesi		1500				31. decembra 2031
1961		68411-30-3	kyselina benzénsulfónová, C_{10}-C_{13}-alkylderiváty, sodné soli	prímesi		1500				31. decembra 2031
1962		68154-99-4	alkylpolyetoxypolypropoxy-benzyléter	prímesi						31. decembra 2034
1963		7360-53-4	mravčan hlinitý	prímesi				Pokiaľ ide o hliník, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1964		61788-90-7	alkyl(dimetyl)amínoxidy (alkyl odvodený od mastných kyselín kokosového oleja)	prímesi		0,1 – vyjadrené ako amíny				31. decembra 2031
1965		72906-11-7	kyselina sírová, mono-C_9-C_{13}-alkylestery, sodná soľ	prímesi		300				31. decembra 2031
1966		68784-08-7	C-(2-amidoetyl)estery sulfobutándionátu disodného (amidoetyly odvodené od mastných kyselín kokosového oleja)	prímesi						31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov skupiny organickej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy			
1967		68603-42-9	*N*,*N*-bis(hydroxyetyl) amidy kyselín z kokosového oleja	prímesi						31. decembra 2031
1968		84712-53-8	kyselina 4-amino-4-oxo-2-sulobutánová, *N*-alkylderiváty (alkyl je z kokosového oleja), disodné soli	prímesi						31. decembra 2031
1969		67762-90-7	reakčný produkt dimetylsiloxánu s oxidom kremičitým	prímesi						31. decembra 2031
1970		67701-03-5	C_{16}-C_{18}-mastné kyseliny (kyselina stearová)	prímesi						31. decembra 2031
1971		61791-08-0	etoxylované reakčné produkty mastných kyselín z kokosového oleja s etanolamínom	prímesi						31. decembra 2031
1972		50-99-7	glukóza	prímesi						31. decembra 2031
1973		50-21-5	kyselina mliečna	prímesi						31. decembra 2034
1974		91078-68-1	kyseliny naftalénsulfonové, produkty reakcie s formaldehydom, sodné soli	prímesi						31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov skupiny organickej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy			
1975		68002-63-1	kvartérne amóniové zlúčeniny, C_{14}-C_{18}-alkyltrimetylamónium-chloridy	prímesi		300		Pokiaľ ide o amoniak, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1976		61789-40-0	*N*-acyl-3-amino-*N*-(karboxymetyl)-*N*,*N*-dimetylpropán-1-amínium-hydroxidy (acyl je z kokosového oleja, vnútorné soli	prímesi		300		Pokiaľ ide o amoniak, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
1977		73138-82-6, 61790-51-0	živičné kyseliny a kalafúnové kyseliny	prímesi						31. decembra 2031
1978		8050-09-7	kalafúna	prímesi						31. decembra 2034
1979		91648-56-5	2-(2-etoxyetoxy)etanol, 2"(alkoxy)deriváty (alkyl je C_{12}-C_{15}-rozvetvený a lineárny), hydrogén-sulfáty (estery), sodné soli	prímesi		1500				31. decembra 2031
1980		25322-68-3	polyetylénglykol							31. decembra 2034
1981		57-55-6	propán–1,2-diol (1,2-dihydroxypropán)							31. decembra 2034
1982		75-56-9	propylénoxid			0,1				31. decembra 2028
1983		107-22-2	glyoxál (etándiál)							31. decembra 2028

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov skupiny organickej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy			
1984		1000817-22-0	mastné kyseliny, C_8-C_{18} a C_{18}-nenasýtené produkt reakcie s dietanolamínom a metyloxiránom	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	prísady do separačných prostriedkov na debnenie					31. decembra 2031
1985		103818-93-5	alkoholy, C_9 – C_{11}, etoxylované propoxylované	prímesi						31. decembra 2031
1986		1400790-00-2	alkoholy, C_9 – C_{11}-rozvetvené, etoxylované propoxylované	prímesi						31. decembra 2031
1987		169107-21-5	alkoholy, C_9 – C_{11}, rozvetvené, etoxylované	prímesi						31. decembra 2031
1988		25085-46-5	vinyl-acetát, polymér s vinylchloridom a etén om	Organické prísady						31. decembra 2037
1989		25213-24-5	vinyl-acetát, polymér s etén om	prímesi					MW > 1 000 Da	31. decembra 2034
1990		25265-71-8	oxydipropanol, zmes izomérov	organické prísady						31. decembra 2034
1991		4080-31-3	meténamín-3-chlóralylchlorid			15				31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov skupiny organickej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy			
1992		63148-62-9	polydimetylsiloxán	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	protipeniace činidlo				maximálna dávka = 0,5 % na základe prísady alebo prímesi	31. decembra 2034
1993		64742-52-5	destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ťažké, nafténové; základný olej – nešpecifikovaný	separačné prostriedky na debnenie		0,1				31. decembra 2028
1994		64742-53-6	destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ľahké nafténové; základný olej – nešpecifikovaný	separačné prostriedky na debnenie		0,1				31. decembra 2028
1995		64742-55-8	destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ľahké, parafínové	Prísady urýchľujúce tuhnutie		0,1				31. decembra 2028
1996		64742-56-9	destiláty (ropné), odparafínované rozpúšťadlom, ľahké, parafínové; základný olej – nešpecifikovaný	separačné prostriedky na debnenie		0,1				31. decembra 2028
1997		66455-15-0	alkohol, C_{10} – C_{14}, etoxylovaný	prímesi						31. decembra 2031
1998		67701-01-3	mastná kyselina, C_{12}-C_{18}							31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov skupiny organickej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy			
1999		67701-05-7	mastná kyselina, C_{16}-C_{18} a C_{18}-nenasýtená	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	prísady do separačných prostriedkov na debnenie					31. decembra 2031
2000		67701-08-0	mastné kyseliny, C_8-C_{18} a C_{18}-nenasýtené	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	prísady do separačných prostriedkov na debnenie					31. decembra 2031
2001		67701-26-2	tri-C12-C18-alkylglyceridy [C12-C18-trialkylglycerid (s párnym počtom atómov)]	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	prísady do separačných prostriedkov na debnenie					31. decembra 2031
2002		68131-39-5	alkoholy, C_{12} – C_{15}, etoxylované	prímesi						31. decembra 2031
2003		68131-40-8	alkoholy, C_{11} – C_{15}, sekundárne, etoxylované	prímesi						31. decembra 2031
2004		68154-97-2	alkoholy, C_{10} – C_{12}, etoxylované propoxylované	prímesi						31. decembra 2031
2005		68439-46-3	alkoholy, C_9 – C_{11}, etoxylované	prímesi						31. decembra 2031
2006		68439-49-6	polyetylénglykolové (EO = 1 až 50) étery lineárnych a rozvetvených primárnych (C_8 až C_{22}) alkoholov							31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov skupiny organickej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy			
2007		68476-78-8	melasy	prímesi						31. decembra 2031
2008		68526-86-3	alkoholy, C_{11} – C_{14}-izo	prímesi						31. decembra 2031
2009		68551-07-5	alkoholy, C_8 – C_{18}	prímesi						31. decembra 2031
2010		68611-44-9	dichlórdimetylsilán, produkt reakcie s oxidom kremičitým							31. decembra 2031
2011		68920-66-1	alkoholy, C_{16} až C_{18} a C_{18}-nenasýtené, etoxylované	prímesi						31. decembra 2031
2012		68954-91-6	poly(oxy–1,2-etándiyl), α-(3-karboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-hydroxy-, C_{10}-C_{12}-alkylétery, dvojsodné soli	prímesi						31. decembra 2037
2013		69013-18-9	alkoholy, C_8 – C_{18}, etoxylované propoxylované	prímesi						31. decembra 2031
2014		69227-21-0	alkoholy, C_{12} – C_{18}, etoxylované propoxylované	prímesi						31. decembra 2031
2015		70955-07-6	alkoholy, z loja, propoxylované	prímesi						31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov skupiny organickej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy			
2016		71786-60-2	2,2'-iminodietanol, N-C_{12}-C_{18}, akylderiváty	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	prísady do separačných prostriedkov na debnenie					31. decembra 2031
2017		78330-21-9	alkoholy, C_{11} až C_{14}-izo, C_{13} frakcia, etoxylované	prímesi						31. decembra 2031
2018		8002-74-2	parafínové vosky a uhľovodíkové vosky	organické prísady						31. decembra 2031
2019		85409-27-4	živicové kyseliny	prímesi						31. decembra 2031
2020		85586-25-0	mastné kyseliny, repkový olej, metylestery							31. decembra 2031
2021		93-83-4	N,N-bis(2-hydroxyetyl) oktadec-9-énamid	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	prísady do separačných prostriedkov na debnenie					31. decembra 2031
2022		97043-91-9	alkoholy, C_9 – C_{16}, etoxylované	prímesi						31. decembra 2031
2023			polyglykolové estery mastných kyselín							31. decembra 2034
2024			metallysulfónová kyselina, soli			0,25				31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov skupiny organickej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy			
2025			polykarboxylát-éter z kombinácie: — kyseliny akrylovej (CAS číslo 79-10-7), a/alebo — α-(4-hydroxybutyl)-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2-etándiylu) (CAS číslo 126682-74-4) a/alebo — α-(3-metyl-3-butén-1-yl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-etándiylu) (CAS číslo 110412-77-4) a/alebo — propán-1,2-diol, monoakrylát (CAS číslo 25584-83-2) a/alebo — polyetylénglykol-monometallyléteru (CAS číslo 31497-33-3)	prímesi			α-(3-metyl-3-butén-1-yl)-ω-hydroxy-poly (oxy-1,2-etándiyl) (CAS číslo 110412-7-7-4) MTC_{tap} = 1 µg/l izoprenol MTC_{tap} = 2,5 µg/l		oligoméry < 1 000 Da < 1 %; reziduálne zvyšky kyseliny akrylovej< 0,05 %; hydroxypropyl-akrylát (CAS číslo 25584-83-2) < 0,0025 %; etylénoxid (CAS číslo 75-21-8) < 0,0005 %.	31. decembra 2034

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	EC číslo	CAS číslo	Názov skupiny organickej zložky	Kategória generickej zložky	Technická funkcia	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ cementitious}$) v µg/l		Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ cementitious}$] v µg/l (A)	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
						Hodnota pre organickú cementovú zložku	Hodnoty pre iné relevantné chemické druhy			
2026			melamín-sulfonáty	prímesi						31. decembra 2031
2027			naftalén-sulfonáty	prímesi						31. decembra 2031
2028			látky, z ktorých sa uvoľňuje formaldehyd	prímesi, organické prísady, separačné prostriedky na debnenie	konzervačná látka				Používať len ako konzervačný prostriedok používaný počas skladovania výrobkov; žiadne antimikrobiálne účinky na povrchu výrobku, musí sa testovať v súlade s oddielmi 7.3 a 8.5 prílohy III k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/368.	31. decembra 2031

Poznámky:

1. *Poznámka 1: Vysvetlenie poznámok z tabuliek 2 a 3*

i. Poznámky uvedené v tabuľkách 2 a 3 majú tento význam:

A.	Celková maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku [$MTC(T)_{tap,\ organics}$] je maximálna povolená koncentrácia špecifikovanej látky migrujúcej z cementových materiálov do vody určenej na ľudskú spotrebu ako celý obsah prvku alebo iónu uvedených v prílohe 5.
B.	Relevantné chemické druhy sú druhy identifikované podľa oddielu 3 prílohy IV k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/365.

2. *Poznámka 2: Rozsah povolenia*

i) Ak organická cementová zložka, ktorá v zozname figuruje ako individuálny záznam, spadá aj do skupinového záznamu, platia výlučne podmienky používania a špecifikácie, ako aj dátumy uplynutia platnosti, vzťahujúce sa na danú organickú cementovú zložku, uvedené v individuálnom zázname.

ii) Ak sa organická cementová zložka uvádza v zozname v bezvodej forme, schválenie tejto látky sa vzťahuje aj na jej hydratovanú formu.

iii) Ak nie je v tabuľkách 2 a 3 stanovené inak, vychádza sa z predpokladu, že dané povolenie sa vzťahuje aj na soli povolených kyselín, fenolov a alkoholov s týmito prvkami: amoniak, bárium, draslík, európium, gadolínium, hliník, horčík, kobalt, lantán, lítium, mangán, meď, sodík, terbium, vápnik, zinok a železo. Podmienkou pri tom je dodržanie zodpovedajúcej hodnoty $MTC_{tap,\ cementitious}$ pri prvkoch alebo iónoch, ktoré sú rovnaké ako sa uvádzajú v prílohe V v prípade cementových materiálov. V určitých prípadoch, keď na základe posúdenia bezpečnosti vzniknú obavy z hľadiska použitia voľných kyselín, mali sa by povoliť len soli prostredníctvom uvedenia názvu v zozname:„ … kyselina/-y, soľ/-li“.

iv) Na účely prvého európskeho zoznamu povolených organických cementových zložiek sa vychádza z predpokladu, že dané povolenia sa vzťahujú na polyméry používané ako zložky prímesí vyrábané výlučne s povolenými monomérmi.

v) Po uverejnení prvého európskeho zoznamu povolených cementových zložiek sa v prípade polymérov záznamy v európskom zozname povolených látok zaznamenávajú už vzhľadom na monoméry a iné reagujúce zložky používané v polyméroch, pričom sa vychádza z predpokladu, že tieto záznamy sa vzťahujú aj na polyméry vyrábané z povolených monomérov a iných reagujúcich zložiek.

vi) V prípade polymérov používaných ako zložky vlákien alebo ako prísady, body v) až viii) oddielu 2 prílohy I platia *mutatis mutandi*.

vii) Vlákna vyrobené z kovových zmesí povolených v európskom zozname povolených kovových materiálov sú povolené aj na použitie v cementových materiáloch.

viii) Záznam v tabuľke 1 sa vzťahuje na nanoštruktúru len vtedy, ak sa tak výslovne uvádza v schválení záznamu.

3. *Poznámka 3: Dodatočné podmienky používania*

i) Ako organické cementové zložky možno v súlade s nariadením (EÚ) č. 528/2012 používať len biocídne účinné látky typu výrobku 6 (konzervačné prostriedky používané počas skladovania výrobkov).

PRÍLOHA IV

EURÓPSKY ZOZNAM POVOLENÝCH ZMESÍ SMALTOV, KERAMICKÝCH A INÝCH ANORGANICKÝCH MATERIÁLOV

Tabuľka 1

Európsky zoznam povolených zmesí smaltov, keramických a iných anorganických materiálov

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória materiálu	Podkategória materiálu	Schválené zmesi	Schválené anorganické zložky zmesi			Relevantné chemické druhy, ktoré sa majú analyzovať vo vode po migračnej skúške (A)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ inorganic}$) v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
				Identita zložky	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)				
2029	smalt	smalt	smalt	SiO_2	25	80	Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr	Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
				B_2O_3	0	20				
				Na_2O	0	30				
				K_2O	0	10				
				Li_2O	0	10				
				CaO	0	10				
				BaO	0	15				
				SrO	0	5,0				
				Sb_2O_3	0	1,0				
				MgO	0	5,0				
				CeO_2	0	15				
				ZnO	0	10				
				Al_2O_3	0	5,0				
				CoO	0	5,0				
				NiO	0	3,0				
				CuO	0	3,0				
				MnO_2	0	5,0				

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória materiálu	Podkategória materiálu	Schválené zmesi	Schválené anorganické zložky zmesi			Relevantné chemické druhy, ktoré sa majú analyzovať vo vode po migračnej skúške (A)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ inorganic}$) v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
				Identita zložky	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)				
				Fe_2O_3	0	5,0				
				MoO_3	0	5,0				
				P_2O_5	0	5,0				
				SnO_2	0	5,0				
				TiO_2	0	16				
				ZrO_2	0	30				
				F	0	10				
				Cr_2O_3	0	3,0				
2030	smalt	sklá	borokremičité sklo	SiO_2	80	100	Al, B, Cd, Pb	Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
				B_2O_3	7,0	13				
				Al_2O_3	0	2,4				
				Na_2O	0	2,0				
				K_2O	0	2,0				
2031	smalt	sklá	sodnovápenaté sklo	SiO_2	60	85	Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr	Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, pozri prílohu V.		31. decembra 2031
				B_2O_3	0	15				
				Al_2O_3	0	10,0				
				Na_2O	0	15				
				K_2O	0	5,0				
				CaO	0	15				
				MgO	0	5,0				
				BaO	0	5,0				

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória materiálu	Podkategória materiálu	Schválené zmesi	Schválené anorganické zložky zmesi			Relevantné chemické druhy, ktoré sa majú analyzovať vo vode po migračnej skúške (A)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ inorganic}$) v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
				Identita zložky	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)				
				SrO	0	1,0				
				Sb_2O_3	0	1,0				
				CeO_2	0	1,0				
				CoO	0	1,0				
				NiO	0	1,0				
				CuO	0	1,0				
				MnO_2	0	1,0				
				Fe_2O_3	0	1,0				
				MoO_3	0	1,0				
				SnO_2	0	1,0				
				TiO_2	0	1,0				
				ZrO_2	0	1,0				
				Cr_2O_3	0	1,0				
2032	keramika	oxidová keramika	keramika Al_2O_3 a SiO_2	Al_2O_3	0	99,99	Al, B, Ba, Cd, Cr, Mn, Pb, Sr, Ti, Y, Zr	Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, pozri prílohu V.	Olovo a kadmium môžu byť prítomné len ako nečistoty v malých množstvách, ktoré sú technicky nevyhnutné a neboli pridané zámerne. Obsah týchto prvkov musí byť nižší než 0,02 hm. % a musí byť uvedené, že daná zmes ich obsahuje.	31. decembra 2031
				SiO_2	0	92				
				B_2O_3	0	2,0				
				BaO	0	0,2				
				CaO	0	8,0				
				Cr_2O_3	0	2,0				
				Fe_2O_3	0	4,0				
				K_2O	0	3,0				

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória materiálu	Podkategória materiálu	Schválené zmesi	Schválené anorganické zložky zmesi			Relevantné chemické druhy, ktoré sa majú analyzovať vo vode po migračnej skúške (A)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ inorganic}$) v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
				Identita zložky	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)				
				MgO	0	3,0				
				MnO_2	0	3,5				
				Na_2O	0	3,0				
				P_2O_5	0	0,1				
				SrO	0	0,5				
				TiO_2	0	2,5				
				ZrO_2	0	3,0				
				Y_2O_3	0	0,4				
2033	keramika	oxidová keramika	keramika ZrO_2	Al_2O_3	0	95	Al, Cd, Hf, Pb, Pr, Ti, Y, Zr	Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, pozri prílohu V.	Olovo a kadmium môžu byť prítomné len ako nečistoty v malých množstvách, ktoré sú technicky nevyhnutné a neboli pridané zámerne. Obsah týchto prvkov musí byť nižší než 0,02 hm. % a musí byť uvedené, že daná zmes ich obsahuje.	31. decembra 2031
				ZrO_2	5,0	99				
				HfO_2	0	2,0				
				MgO	0	4,0				
				CaO	0	0,1				
				Fe_2O_3	0	0,1				
				SiO_2	0	5,0				
				TiO_2	0	0,5				
				Y_2O_3	0	8,5				
				Pr_2O_3	0	0,2				
				Na_2O	0	0,1				
				K_2O	0	0,1				

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória materiálu	Podkategória materiálu	Schválené zmesi	Schválené anorganické zložky zmesi			Relevantné chemické druhy, ktoré sa majú analyzovať vo vode po migračnej skúške (A)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ inorganic}$) v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
				Identita zložky	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)				
2034	keramika	oxidová keramika	keramika z tvrdého feritu	FeO/Fe_2O_3	80	95	Al, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr	Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, pozri prílohu V.	Olovo a kadmium môžu byť prítomné len ako nečistoty v malých množstvách, ktoré sú technicky nevyhnutné a neboli pridané zámerne. Obsah týchto prvkov musí byť nižší než 0,02 hm. % a musí byť uvedené, že daná zmes ich obsahuje.	31. decembra 2031
				Al_2O_3	0	3,0				
				BaO	0	12				
				CaO	0	3,0				
				Cr_2O_3	0	0,1				
				Bi_2O_3	0	0,4				
				MnO	0	3,0				
				NiO	0	0,1				
				P_2O_5	0	0,1				
				SiO_2	0	5,0				
				SrO	0	12				
				MgO	0	0,1				
				Na_2O	0	0,1				
				ZnO	0	0,1				
				CuO	0	0,1				
2035	keramika	neoxidová keramika	keramika z karbidu kremičitého (SiC)	SiC	78	100	Al, B, Cd, Ni, Pb, Ti, Y, Zr benzo(a)pyrén súčet 4 PAU: benzo[*b*]fluorantén, benzo[*k*]fluorantén, benzo[ghi]perylén, indeno[1,2,3-*cd*]pyrén	Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, pozri prílohu V. benzo(a)pyrén MTC_{tap} = 0,001 súčet benzo[*b*]fluoranténu, benzo[*k*]fluoranténu, benzo[ghi]perylénu a indeno[1,2,3-*cd*]pyrénu MTC_{tap} = 0,01	Olovo a kadmium môžu byť prítomné len ako nečistoty v malých množstvách, ktoré sú technicky nevyhnutné a neboli pridané zámerne. Obsah týchto prvkov musí byť nižší než 0,02 hm. % a musí byť uvedené, že daná zmes ich obsahuje.	31. decembra 2031
				Si	0	22				
				Al	0	2,0				
				Al_2O_3	0	5,0				
				B	0	3,0				
				C	0	5,0				
				Ca	0	0,1				
				Fe	0	0,2				

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória materiálu	Podkategória materiálu	Schválené zmesi	Schválené anorganické zložky zmesi			Relevantné chemické druhy, ktoré sa majú analyzovať vo vode po migračnej skúške (A)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ inorganic}$) v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
				Identita zložky	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)				
				Fe_2O_3	0	3,0				
				Na	0	0,1				
				Ni	0	0,1				
				SiO_2	0	3,0				
				Ti	0	0,2				
				Y_2O_3	0	3,0				
				ZrB_2	0	11				
				MgO	0	0,1				
2036	keramika	neoxidová keramika	keramika z karbidu kremičitého s voľným uhlíkom (SISIC-C)	SiC	55	90	Al, B, Cd, Ni, Pb, Ti benzo(a)pyrén súčet 4 PAU: benzo[*b*]fluorantén, benzo[*k*]fluorantén, benzo[ghi]perylén, indeno[1,2,3-*cd*]pyrén	Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, pozri prílohu V. benzo(a)pyrén MTC_{tap} = 0,001 súčet benzo[*b*]fluoranténu, benzo[*k*]fluoranténu, benzo[ghi]perylénu a indeno[1,2,3-*cd*]pyrénu MTC_{tap} = 0,01	Olovo a kadmium môžu byť prítomné len ako nečistoty v malých množstvách, ktoré sú technicky nevyhnutné a neboli pridané zámerne. Obsah týchto prvkov musí byť nižší než 0,02 hm. % a musí byť uvedené, že daná zmes ich obsahuje.	31. decembra 2031
				C	5,0	40				
				Al	0	0,2				
				B	0	0,5				
				Ca	0	0,1				
				Fe	0	0,2				
				Ni	0	0,1				
				Si	2,0	15				
				SiO_2	0	2,5				
				Ti	0	0,2				

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória materiálu	Podkategória materiálu	Schválené zmesi	Schválené anorganické zložky zmesi			Relevantné chemické druhy, ktoré sa majú analyzovať vo vode po migračnej skúške (A)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ inorganic}$) v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
				Identita zložky	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)				
2037	keramika	neoxidová keramika	keramika z karbidu volframičitého (WC)	WC	90	100	Cd, Cr, Mo, Ni, Pb, W benzo(a)pyrén súčet 4 PAU: benzo[*b*]fluorantén, benzo[*k*]fluorantén, benzo[ghi]perylén, indeno[1,2,3-*cd*]pyrén	Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, pozri prílohu V. benzo(a)pyrén MTC_{tap} = 0,001 súčet benzo[*b*]fluoranténu, benzo[*k*]fluoranténu, benzo[ghi]perylénu a indeno[1,2,3-*cd*]pyrénu MTC_{tap} = 0,01	Olovo a kadmium môžu byť prítomné len ako nečistoty v malých množstvách, ktoré sú technicky nevyhnutné a neboli pridané zámerne. Obsah týchto prvkov musí byť nižší než 0,02 hm. % a musí byť uvedené, že daná zmes ich obsahuje.	31. decembra 2031
				Cr_3C_2	0	1,0				
				Mo	0	1,0				
				Ni	0	8,0				
2038	keramika	neoxidová keramika	keramika z nitridu kremičitého (SN)	Si_3N_4	78	97	Al, Cd, La, Pb, Ti, Y, Zr	Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, pozri prílohu V.	Olovo a kadmium môžu byť prítomné len ako nečistoty v malých množstvách, ktoré sú technicky nevyhnutné a neboli pridané zámerne. Obsah týchto prvkov musí byť nižší než 0,02 hm. % a musí byť uvedené, že daná zmes ich obsahuje.	31. decembra 2031
				Al_2O_3	0	7,0				
				CaO	0	2,0				
				Fe_2O_3	0	1,0				
				La_2O_3	0	6,0				
				MgO	0	4,0				
				SiO_2	0	7,0				
				TiO_2	0	5,0				
				Y_2O_3	0	3,0				
				ZrO_2	0	3,0				

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória materiálu	Podkategória materiálu	Schválené zmesi	Schválené anorganické zložky zmesi			Relevantné chemické druhy, ktoré sa majú analyzovať vo vode po migračnej skúške (A)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ inorganic}$) v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
				Identita zložky	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)				
2039	keramika	Keramické materiály vyrobené z uhlíka	grafity	Žiadne špeciálne požiadavky na zmes. Východiskový materiál zahŕňa lignit, čierne uhlie alebo ropný koks, ktoré sa zmiešajú so spojivom, ako napríklad decht alebo plastové živice, a potom sa žíhajú pri 600 °C až 1 000 °C. Takto vznikajú uhlíkové grafity, ktoré sa používajú napríklad do klzných ložísk, tesniacich krúžkov alebo súčasti čerpadiel. V ďalšom voliteľnom výrobnom kroku, tzv. grafitizácii, sa tieto uhlíkové grafity opäť žíhajú pri teplote až 3 000 °C. To spôsobuje zväčšenie jednotlivých kryštálov grafitu, čím sa zväčší ich hustota. Kontaminanty sa vypaľujú, aby sa zvýšila čistota.			Cd, Pb benzo(a)pyrénu súčet 4 PAU: benzo[*b*]fluorantén, benzo[*k*]fluorantén, benzo[ghi]perylén, indeno[1,2,3-*cd*]pyrén	Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, pozri prílohu V. benzo(a)pyrén MTC_{tap} = 0,001 súčet benzo[*b*]fluoranténu, benzo[*k*]fluoranténu, benzo[ghi]perylénu a indeno[1,2,3-*cd*]pyrénu MTC_{tap} = 0,01	Olovo a kadmium môžu byť prítomné len ako nečistoty v malých množstvách, ktoré sú technicky nevyhnutné a neboli pridané zámerne. Obsah týchto prvkov musí byť nižší než 0,02 hm. % a musí byť uvedené, že daná zmes ich obsahuje. Prvé žíhanie pri teplote 600 °C až 1 000 °C; druhé žíhanie pri teplote až 3 000 °C. Pri grafitoch, ktoré boli impregnované organickou živicou, by táto živica mala byť posudzovaná samostatne na základe usmernenia pre nátery a povlaky.	31. decembra 2031
2040	keramika	Keramické materiály vyrobené z uhlíka	Vrstva amorfného uhlíka	Žiadne špeciálne požiadavky na zmes. Tieto nátery a povlaky by sa mali vyrábať rôznymi metódami. Tým dochádza k tvorbe kryštalických vrstiev grafitu a diamantu.			Cd, Pb benzo(a)pyrénu súčet 4 PAU: benzo[*b*]fluorantén, benzo[*k*]fluorantén, benzo[ghi]perylén, indeno[1,2,3-*cd*]pyrén	Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, pozri prílohu V. benzo(a)pyrén MTC_{tap} = 0,001 súčet benzo[*b*]fluoranténu, benzo[*k*]fluoranténu, benzo[ghi]perylénu a indeno[1,2,3-*cd*]pyrénu MTC_{tap} = 0,01	Olovo a kadmium môžu byť prítomné len ako nečistoty v malých množstvách, ktoré sú technicky nevyhnutné a neboli pridané zámerne. Obsah týchto prvkov musí byť nižší než 0,02 hm. % a musí byť uvedené, že daná zmes ich obsahuje.	31. decembra 2031

Číslo v európskom zozname povolených látok (EUPL číslo)	Kategória materiálu	Podkategória materiálu	Schválené zmesi	Schválené anorganické zložky zmesi			Relevantné chemické druhy, ktoré sa majú analyzovať vo vode po migračnej skúške (A)	Maximálna prípustná koncentrácia v kohútiku ($MTC_{tap,\ inorganic}$) v µg/l	Podmienky používania	Dátum skončenia platnosti
				Identita zložky	Minimálna koncentrácia (hm. %)	Maximálna koncentrácia (hm. %)				
2041	keramika	Keramické materiály vyrobené z uhlíka	Uhlíkové vlákna	Žiadne špeciálne požiadavky na zmes. Tieto vlákna sa vyrábajú z organických vlákien, ako je viskóza alebo polyakrylonitrilové vlákna, ktoré sa pyrolýzou premieňajú na uhlík.			Cd, Pb benzo(a)pyrénu súčet 4 PAU: benzo[*b*]fluorantén, benzo[*k*]fluorantén, benzo [ghi]perylén, indeno [1,2,3-*cd*]pyrén	Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, pozri prílohu V. benzo(a)pyrén MTC_{tap} = 0,001 súčet benzo[*b*]fluoranténu, benzo[*k*]fluoranténu, benzo[ghi]perylénu a indeno[1,2,3-*cd*]pyrénu MTC_{tap} = 0,01	Olovo a kadmium môžu byť prítomné len ako nečistoty v malých množstvách, ktoré sú technicky nevyhnutné a neboli pridané zámerne. Obsah týchto prvkov musí byť nižší než 0,02 hm. % a musí byť uvedené, že daná zmes ich obsahuje.	31. decembra 2031
2042	iné organické materiály	zmes oxidov kovu	nátery a povlaky zo zmesi oxidov kovov (MMO) z oxidu iridia a oxidu tantalu	IrO_2	50	85	V prípade Ir alebo Ta sa nevyžadujú žiadne migračné skúšky.		Používa sa ako povlak titánových anód. Maximálna hrúbka vrstvy: 20 µm.	31. decembra 2031
				Ta_2O_5	15	50				

Poznámky:

1. *Poznámka 1: Vysvetlenie poznámok z tabuľky 1*

Poznámky v tabuľke 1 majú tento význam:

A.	Relevantné chemické druhy sú druhy identifikované podľa oddielu 3 prílohy IV k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/365.

2. *Poznámka 2: Dodatočné podmienky používania*

Na účely tohto zoznamu povolených látok sa v prípade prvkov relevantných vo vode po migračnej skúške uplatňujú zodpovedajúce hodnoty $MTC_{tap,\ inorganics}$ uvedené v prílohe V vzťahujúce sa na smalty, keramické a iné anorganické materiály.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

PRÍLOHA V

MTC_{TAP} PRE RELEVANTNÉ KOVY VO VODE PO MIGRÁCII

Tieto údaje slúžia len na informačné účely:

a) referenčná hodnota;

b) alokačný faktor;

c) MTC_{tap} pre kovové materiály.

Tabuľka 1

MTC_{tap} pre kovy pre špecifické druhy materiálov

Kov		**Referenčná hodnota**	**Organické materiály**		**Kovové materiály**		**Cementové materiály**		**Smalty, keramické a iné anorganických materiály**	
			$MTC_{tap, organics}$ [µg/l]	**Alokačný faktor**	**$MTC_{tap, metallic}$ [µg/l]**	**Alokačný faktor**	**$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]**	**Alokačný faktor**	**$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]**	**Alokačný faktor**
Hliník	Al	Parametrická hodnota uvedená v časti C prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.	20	10 %	100	50 %	30	15 %	100	50 %
Amoniak	NH_4^+	Parametrická hodnota uvedená v časti C prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.	50	10 %			50	10 %		
Antimón	Sb	Parametrická hodnota uvedená v časti B prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.	1,0	10 %	5,0	50 %	1,0	10 %	1,0	10 %
Arzén	As	Parametrická hodnota uvedená v časti B prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.			5,0	50 %	1,0	10 %		
Bárium	Ba	Špecifický migračný limit (SML) stanovený v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011.	50	10 %			50	10 %	50	10 %

Kov		Referenčná hodnota	Organické materiály		Kovové materiály		Cementové materiály		Smalty, keramické a iné anorganických materiály	
			$MTC_{tap, organics}$ [µg/l]	Alokačný faktor	$MTC_{tap, metallic}$ [µg/l]	Alokačný faktor	$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]	Alokačný faktor	$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]	Alokačný faktor
Bizmut	Bi	nie je k dispozícii			nie je k dispozícii				nie je k dispozícii	
Bór	B	Parametrická hodnota uvedená v časti B prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.	150	10 %			150	10 %	150	10 %
Kadmium	Cd	Parametrická hodnota uvedená v časti B prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.			2,5	50 %	0,5	10 %	0,25	5 %
Vápnik	Ca	Neuplatňuje sa.								
Cér	Ce	nie je k dispozícii					nie je k dispozícii		nie je k dispozícii	
Chróm	Cr	Parametrická hodnota uvedená v časti B prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184, do 12. januára 2036.	5,0	10 %	25	50 %	5,0	10 %	5,0	10 %
		Parametrická hodnota uvedená v časti B prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184, po 12. januári 2036.	2,5	10 %	13	50 %	2,5	10 %	2,5	10 %
Kobalt	Co	Špecifický migračný limit (SML) stanovený v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011.	2,5	10 %			2,5	10 %	13	50 %
Meď	Cu	Parametrická hodnota uvedená v časti B prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.	200	10 %	1800	90 %	200	10 %	200	10 %

Kov		Referenčná hodnota	Organické materiály		Kovové materiály		Cementové materiály		Smalty, keramické a iné anorganických materiály	
			$MTC_{tap, organics}$ [µg/l]	Alokačný faktor	$MTC_{tap, metallic}$ [µg/l]	Alokačný faktor	$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]	Alokačný faktor	$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]	Alokačný faktor
Európium	Eu	Špecifický migračný limit (SML) stanovený v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011.	2,5	10 %			2,5	10 %		
Fluór	F^-	Parametrická hodnota uvedená v časti B prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.	150	10 %			150	10 %		
Gadolínium	Ga	Špecifický migračný limit (SML) stanovený v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011.	2,5	10 %			2,5	10 %		
Hafnium	Hf	nie je k dispozícii							nie je k dispozícii	
Železo	Fe	Parametrická hodnota uvedená v časti C prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.	20	10 %	100	50 %	20	10 %	20	10 %
Lantán	La	Špecifický migračný limit (SML) stanovený v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011.	2,5	10 %			2,5	10 %	13	50 %
Olovo	Pb	Parametrická hodnota uvedená v časti B prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.			2,5	50 %	0,5	10 %	0,25	5 %
Lítium	Li	Špecifický migračný limit (SML) stanovený v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011.	30	10 %			30	10 %	30	10 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Kov		Referenčná hodnota	Organické materiály		Kovové materiály		Cementové materiály		Smalty, keramické a iné anorganických materiály	
			$MTC_{tap, organics}$ [µg/l]	Alokačný faktor	$MTC_{tap, metallic}$ [µg/l]	Alokačný faktor	$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]	Alokačný faktor	$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]	Alokačný faktor
Horčík	Mg	Neuplatňuje sa.								
Mangán	Mn	Parametrická hodnota uvedená v časti C prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.	5,0	10 %	25	50 %	5,0	10 %	25	50 %
Molybdén	Mo	nie je k dispozícii			nie je k dispozícii				nie je k dispozícii	
Nikel	Ni	Parametrická hodnota uvedená v časti B prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.			10	50 %	2,0	10 %	2,0	10 %
Draslík	K	Neuplatňuje sa.								
Prazeodým	Pr	nie je k dispozícii							nie je k dispozícii	
Selén	Se	Parametrická hodnota uvedená v časti B prílohy I k smernici (EÚ) 2020/2184.			10	50 %				
Sodík	Na	Neuplatňuje sa.								
Stroncium	Sr	nie je k dispozícii							nie je k dispozícii	
Terbium	Tb	Špecifický migračný limit (SML) stanovený v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011.	2,5	10 %						
Cín	Sn	nie je k dispozícii								
Titán	Ti	nie je k dispozícii			nie je k dispozícii				nie je k dispozícii	

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Kov		Referenčná hodnota	Organické materiály		Kovové materiály		Cementové materiály		Smalty, keramické a iné anorganických materiály	
			$MTC_{tap, organics}$ [µg/l]	**Alokačný faktor**	**$MTC_{tap, metallic}$ [µg/l]**	**Alokačný faktor**	**$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]**	**Alokačný faktor**	**$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]**	**Alokačný faktor**
Volfrám	W	Špecifický migračný limit (SML) uvedený pri zázname látky s FCM číslom 1064 stanovený v prílohe I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011.	2,5	10 %			2,5	10 %	2,5	10 %
Vanád	V	nie je k dispozícii	nie je k dispozícii							
Ytrium	Y	nie je k dispozícii							nie je k dispozícii	
Zinok	Zn	Špecifický migračný limit (SML) stanovený v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011.	250	10 %	2250	90 %	250	10 %		
Zirkónium	Zr	nie je k dispozícii	nie je k dispozícii						nie je k dispozícii	

Poznámky:

„Neuplatňuje sa“ znamená, že kov nie je nebezpečný a neuplatňuje sa žiadna MTC_{tap}.