EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 16.5.2024
COM(2024) 201 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) 2021/2278 om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter

BILAGA

Bilagan ska ändras på följande sätt:

(1) Posterna med följande löpnummer ska utgå: 0.2543, 0.2930, 0.2932, 0.2990, 0.3534, 0.3559, 0.3564, 0.3577, 0.3580, 0.3611, 0.3618, 0.4644, 0.4645, 0.4757, 0.5263, 0.5818, 0.5920, 0.6109, 0.6241, 0.6242, 0.6244, 0.6259, 0.6263, 0.6347, 0.6370, 0.6476, 0.6563, 0.6564, 0.6634, 0.6769, 0.6774, 0.6857, 0.6874, 0.6893, 0.6934, 0.7121, 0.7259, 0.7456, 0.7598, 0.7649, 0.7704, 0.7788, 0.7975, 0.7994, 0.8176, 0.8178 och 0.8462.

(2) Följande poster ersätter posterna med samma löpnummer:

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
"0.4080	ex 1517 90 99	10	Vegetabilisk och/eller mikrobiell olja, raffinerad, innehållande — minst 25 viktprocent men högst 70 viktprocent arakidonsyra, eller — minst 12 viktprocent men högst 65 viktprocent dokosahexaensyra oavsett om den — standardiserats med solrosolja med hög oljesyrahalt (HOSO), — innehåller minst 0,005 men högst 0,1 viktprocent antioxidanter	0 %	-	31.12.2026
0.5110	ex 2818 10 91	20	Sintrad korund med mikrokristallin struktur, innehållande följande viktandelar aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) och aluminater av de sällsynta jordartsmetallerna yttrium, lantan och neodym (beräknat som oxider): — minst 92 % men högst 98,5 % aluminiumoxid, — 2 % (± 1,5 %) magnesiumoxid, — 1 % (± 0,6 %) yttriumoxid, och — antingen 3 % (± 2,2 %) lantanoxid eller — 2 % (± 1,2 %) lantanoxid och neodymoxid, varav mindre än 50 % av den totala vikten har en partikelstorlek över 10 mm	0 %	-	31.12.2025
0.8073	ex 2912 19 00	20	Akrylaldehyd (CAS RN 107-02-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent för tillverkning av parfym eller farmaceutiska mellanprodukter (1)	0 %	-	31.12.2025
0.8527	ex 2933 39 99	63	1-Metyl -4-piperidon (CAS RN 1445-73-4) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0) för användning som råvara vid framställning av tekniska konserveringsmedel på andra områden än bekämpningsmedel (1)	0 %	-	31.12.2025
0.8354	ex 2933 79 00	23	(S)-2-amino-3-[(S)-2-oxopyrrolidin-3-]propanamidhydroklorid (CAS RN 2628280-48-6) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2027
0.8359	ex 2933 99 80	64	(1R,2S,5S)-3-[(S)-3,3-dimetyl-2-(2,2,2-trifluoracetamido)butanoyl]-6,6-dimetyl-3-azabicyklo[3.1.0]hexan-2-karboxylsyra (CAS RN 2755812-45-2) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.7318	ex 3603 50 00	10	Tändanordningar för gasgeneratorer med — en sammanlagd maximal längd på minst 15,5 mm men högst 29,4 mm, och — en stiftlängd på minst 6,4 mm men högst 12,6 mm	0 %	-	31.12.2028
0.5727	ex 3811 21 00	29	Tillsatsmedel innehållande — minst 25 viktprocent men högst 40 viktprocent kalcium(C16-24)alkylbensensulfonater (CAS RN 70024-69-0), — minst 30 viktprocent men högst 65 viktprocent mineraloljor, för användning vid tillverkning av blandningar av tillsatsmedel för smörjoljor (1)	0 %	-	31.12.2027
0.6435	ex 3811 21 00	48	Tillsatsmedel innehållande — överbaserade magnesium(C20-C24)alkylbensensulfonater (CAS RN 231297-75-9) och — mineraloljor motsvarande minst 25 viktprocent men högst 50 viktprocent, — med ett totalt bastal över 350 men högst 450, för användning vid tillverkning av smörjoljor eller för användning vid tillverkning av blandningar av tillsatsmedel för smörjoljor (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8366	ex 3812 39 90	85	Ljushärdare, reaktionsprodukt av stearinsyrametylester, med 1-(2-hydroxi-2-metylpropoxi)-2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinol (CAS RN 300711-92-6) med en renhetsgrad av mindre än 90 viktprocent	0 %	-	31.12.2027
0.4520	ex 3920 62 19	32	Film av transparent poly(etylentereftalat) — med en tjocklek på båda sidor om minst 7 nm men högst 80 nm, eller en tjocklek på båda sidor om minst 7 μm men högst 80 μm, med eller utan beläggning av ett akrylbaserat organiskt material, — med en ytspänning på minst 36 dyn/cm men högst 39 dyn/cm, eller 3 eller 4 transparenta skikt, med ett PET-skikt som andra skikt och övriga skikt innehållande fluorharts, — med en genomskinlighet som överstiger 70 %, — med ett ljusdiffusionsvärde på högst 1,3 %, — med en sammanlagd tjocklek av minst 10 μm men högst 350 μm, — med en bredd av minst 800 mm men högst 1 600 mm	0 %	-	31.12.2028
0.8291	ex 3921 90 55	70	Membran bestående av ett polyamidskikt och ett polysulfonskikt på ett bärande skikt av polyetentereftalat, med — en total tjocklek på minst 0,25 mm men högst 0,40 mm, — en total vikt på minst 109 g/m^2 men högst 114 g/m^2,	0 %	m^2	31.12.2026
0.8372	ex 4411 12 92	10	Fiberskivor — med en tjocklek på minst 2,20 mm men högst 2,80 mm, — med en densitet på minst 0,95 g/cm^3, — lackerade eller överdragna med melaminfolie på båda sidor, och — med mått på högst 1 300 mm x 1 100 mm	0 %	-	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8123	ex 8479 89 97	28	Integrerad elektrisk bromsenhet för omedelbar generering av hydraultryck under bromsning, full elektronisk bromsreglering och möjlighet till regenerativ bromsning av motorfordon med — elektronisk bromsassistans, — hydraulenhet som drivs av en borstlös elmotor, — bromsvätskebehållare, för användning vid tillverkning av hybridpersonbilar (1)	0 %	-	31.12.2025
0.5577	ex 8501 31 00	50	Likströmsmotorer, borstlösa, med — en yttre diameter på minst 80 mm men högst 200 mm, — en matningsspänning på minst 4 V men högst 16 V, — en effekt vid 20 °C på minst 200 W men högst 750 W, — ett vridmoment vid 20 °C på minst 2,00 Nm men högst 7,00 Nm, — ett märkvarvtal vid 20 °C på minst 600 rpm men högst 3 100 rpm, — med eller utan remskiva, — med eller utan elektronisk sensor/styrenhet för servostyrning	0 %	-	31.12.2027
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Likströmsmotor med eller utan kommutator, för drift av handhållna motordrivna verktyg, gräsklippare eller hushållsapparater, med — en yttre diameter på minst 24,2 mm men högst 140 mm, — ett märkvarvtal på minst 3 300 rpm men högst 26 200 rpm — en märkspänning på minst 3,6 V men högst 230 V, — en uteffekt på minst 37,5 W men högst 2 400 W, — en tomgångsström på högst 20,1 A, — en maximal verkningsgrad på minst 50 %	0 %	-	31.12.2024
0.4731	ex 8501 31 00	58	Permanent magnetiserad likströmsmotor med — en yttre diameter på minst 27 mm men högst 90 mm, inklusive monteringsfläns, — ett märkvarvtal på högst 25 000 rpm, — en effekt på minst 45 W men högst 400 W, och — en matningsspänning på minst 9 V men högst 50 V, — med eller utan flerfaslindning, — med eller utan drivskiva, — med eller utan vevhus, — med eller utan en fläkt, — med eller utan monterad kåpa, — med eller utan solkugghjul, — med eller utan kodare för varvtal och rotationsriktning, — med eller utan sensor av resolvertyp eller halleffekttyp för varvtal eller rotationsriktning, — med eller utan monteringsfläns, för användning vid tillverkning av säten med luftfjädring i traktorer, anläggningsmaskiner och gaffeltruckar eller för användning vid tillverkning av styrdon för möbler med höjdinställning (1)	0 % (1)	-	31.12.2024

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.7029	ex 8505 11 10	20	Artiklar av en neodymlegering, i form av en rektangel, triangel, kvadrat eller trapetsoid, — även välvda, — med eller utan avrundade hörn eller sneda sidor, — även färgmarkerade, — även överdragna eller passiverade genom ytbehandling, — även bestående av segment som är sammanfogade och elektriskt isolerade från varandra med — en längd på minst 9 mm men högst 105 mm, — en bredd på minst 5 mm men högst 105 mm, — en tjocklek på minst 2 mm men högst 55 mm, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering	0 %	-	31.12.2026
0.5584	ex 8505 11 10	23	Stänger i form av välvda rektanglar, innehållande en legering med neodym, med — en längd på minst 15 mm men högst 52 mm, — en bredd av minst 5 mm men högst 42 mm, — även överdragna eller passiverade genom ytbehandling, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering	0 %	p/st	31.12.2027
0.7567	ex 8505 11 10	25	Permanentmagneter, av en neodymlegering, med cylindrisk form, — med ett urtag, — med ett invändigt gängat borrhål på ena sidan, — med en längd på minst 97,5 mm men högst 225 mm, — med en diameter på minst 19 mm men högst 25 mm, — även överdragna eller passiverade genom ytbehandling,	0 %	-	31.12.2024
0.5585	ex 8505 11 10	28	Artiklar innehållande en legering med neodym, i form av ringar, rör, bussningar eller kragar — med en ytterdiameter på högst 45 mm — med en höjd på högst 45 mm, — även överdragna eller passiviserade genom ytbehandling, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering	0 %	p/st	31.12.2027
0.3740	ex 8505 11 10	30	Permanentmagneter av en neodymlegering, antingen i form av en rektangel, även avrundade, även överdragna eller passiverade genom ytbehandling, med — ett rektangulärt eller trapetsformat tvärsnitt, — en längd på högst 140 mm, — en bredd på högst 90 mm, och — en tjocklek på högst 55 mm, eller i form av en välvd rektangel med — en längd på högst 75 mm, — en bredd på högst 40 mm, — en tjocklek på högst 7 mm och — en krökningsradie på minst 86 mm men högst 241 mm, — skikt av nickel och koppar, eller i form av en skiva med — en diameter på högst 90 mm, — även med hål i centrum	0 %	p/st	31.12.2024
0.5948	ex 8505 11 10	35	Artikel av en neodymlegering, i form av skiva, med — en diameter på högst 90 mm, — även med hål i centrum, — skikt av koppar, nickel och/eller krom, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering	0 %	-	31.12.2024

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.7789	ex 8505 19 10	20	Permanentmagnet av agglomererad ferrit, i form av välvda rektanglar, även överdragen eller passiverad genom ytbehandling, med — en längd på minst 16,8 mm men högst 110,2 mm, — en bredd på minst 14,8 mm men högst 75,2 mm, — en tjocklek på minst 4,8 mm men högst 13,2 mm, för användning vid tillverkning av rotorer för elmotorer (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5937	ex 8505 19 90	30	Artiklar av agglomererad ferrit i form av en skiva, även överdragna eller passiverade genom ytbehandling, med — en diameter på högst 120 mm, — ett hål i centrum, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering med remanens mellan 245 mT och 470 mT	0 %	-	31.12.2024
0.7299	ex 8505 19 90	45	Artikel av agglomererad ferrit i form av en rektangel, med eller utan fasade sidor, med — en längd på minst 26,85 mm men högst 32,15 mm, — en bredd av minst 7,6 mm men högst 9,55 mm, — en tjocklek på minst 5,3 mm men högst 5,8 mm, och — en vikt på minst 6,1 g men högst 8,3 g, avsedd att fungera som permanentmagnet efter magnetisering	0 %	p/st	31.12.2027
0.7511	ex 8505 19 90	60	Artiklar av agglomererad ferrit i form av välvda rektanglar, — även överdragna eller passiviserade genom ytbehandling, — med eller utan avrundade hörn, med — en längd på minst 9 mm men högst 101 mm, — en bredd av minst 9 mm men högst 101 mm, — en tjocklek på minst 1,85 mm men högst 15,15 mm, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering	0 %	-	31.12.2024
0.7663	ex 8507 60 00	18	Litiumjonpolymerackumulatorpaket försett med ett batteristyrningssystem och ett CAN-bussgränssnitt, med — 6 moduler med minst 90 celler men högst 192 celler, — en nominell spänning på minst 280 V men högst 400 V, — en nominell kapacitet på minst 9,7 Ah men högst 120 Ah, — en laddningsspänning på minst 110 V men högst 495 V, och i ett metallhölje med — en längd på högst 1 723 mm, — en bredd på högst 1 162,23 mm, — en höjd på högst 395 mm, för användning vid tillverkning av fordon som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla enligt nummer 8703 (1)	1.3 %	-	31.12.2024
0.8368	ex 8507 60 00	29	Ett batteripaket med uppladdningsbara litiumjonbatterier i ett särskilt hölje som lämpar sig för användning i digitala stillbildskameror och som har — en längd på minst 50 mm men högst 120 mm, — en bredd på minst 35 mm men högst 80 mm, — en höjd på minst 15 mm men högst 45 mm, — en vikt på minst 0,040 kg men högst 0,085 kg, och — en kapacitet på högst 2 200 mAh	1.3 %	-	31.12.2024

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.5548	ex 8507 60 00	38	Moduler för sammansättning av litiumjonbatteripaket, med — en längd på minst 298 mm men högst 500 mm, — en bredd på minst 33,5 mm men högst 209 mm, — en höjd på minst 75 mm men högst 228 mm, — en vikt på minst 3,6 kg men högst 17 kg, — en kapacitet på minst 458 Wh men högst 3 510 Wh, och — en spänning på mindre än 45 V eller mer än 70 V	1.3 %	-	31.12.2024
0.8275	ex 8507 60 00	83	Moduler för sammansättning av elektriska litiumjonackumulatorer med — en längd på minst 570 mm men högst 610 mm, — en bredd på minst 210 mm men högst 240 mm, — en höjd på minst 100 mm men högst 120 mm, — en vikt på minst 28 kg men högst 35 kg, och — en kapacitet på högst 2 500 Ah och en nominell effekt på mindre än 8,4 kW, för användning vid tillverkning av fordon enligt undernummer 8703 60, 8703 70, 8703 80 och 8704 60 (1)	1.3 %	-	31.12.2024
0.8419	ex 8507 90 80	55	Topplatta eller hölje av en aluminium- eller järnbaslegering eller rostfritt stål — med eller utan delar tillverkade av aluminium- eller aluminiumlegering, — med eller utan tätningselement eller andra element tillverkade av polymermaterial, — med eller utan en ”strömavstängningsanordning” och en ”evakueringsventil”, — med eller utan uttag av plast, — med en yttre diameter av minst 17 mm men högst 18 mm, eller rektangulär med — en längd på högst 450 mm, — en bredd på högst 200 mm, och — en höjd på högst 150 mm, för användning vid tillverkning av litiumjonbatterier (1)	1.3 %	-	31.12.2024
0.8507	ex 8714 99 90	50	Bakre luftstötdämpare i form av ett pneumatiskt fjäderelement med oljespjäll för användning vid tillverkning av cyklar, inklusive elcyklar (1)	0 %	p/st	31.12.2027

(1) Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i förordning (EU) nr 952/2013.”

(3) Följande poster ska läggas till eller införas enligt nummerordningen för KN- och Taric-numren i andra och tredje kolumnerna:

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
”0.8619	ex 2905 39 95	25	Pinakol (CAS RN 76-09-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8604	ex 2912 29 00	65	Tereftalaldehyd (CAS RN 623-27-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8641	ex 2920 90 10	23	1,3,2-dioxatiolan-2,2-dioxid (CAS RN 1072-53-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	3.2 %	-	31.12.2028
0.8621	ex 2924 29 70	34	Ättiksyra—tert-butyl [(1-aminocyklohexyl)metyl] karbamat (1/1) med en renhetsgrad av minst 98 % viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8611	ex 2929 90 00	60	(2*S*)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoetoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etylamino]-2-oxoetoxi]acetyl]amino]-N-[4-(hydroximetyl)fenyl]-6-[[(4-metoxifenyl)-difenylmetyl]amino]hexanamid (CAS RN 1224601-12-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8640	ex 2931 90 00	43	Trimetylindium (CAS RN 3385-78-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8649	ex 2931 90 00	48	4-fenoxibensenborsyra (CAS RN 51067-38-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8652	ex 2931 90 00	58	Trimetylgallium (CAS RN 1445-79-0) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8615	ex 2932 19 00	15	2-metylfuran (CAS RN 534-22-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8636	ex 2932 19 00	25	Metyltetrahydro-2-furankarboxylat (CAS RN 37443-42-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8605	ex 2932 19 00	35	((2S,3S,4S,5R)-3-(3,4-difluor-2-metoxifenyl)-4,5-dimetyl-5-(trifluormetyl)tetrahydrofuran-2-yl-4-nitrobensoat (CAS RN 2875066-49-0) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8603	ex 2933 19 90	58	1*H*-pyrazol (CAS-RN 288-13-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8613	ex 2933 19 90	68	1-metyl-1H-pyrazol-4-aminhydroklorid (CAS RN 127107-23-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8639	ex 2933 29 90	43	2-oktyl-4,5-dihydro-1H-imidazol (CAS RN 10443-60-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8637	ex 2933 39 99	53	5-metyl-2-pyridylamin (CAS RN 1603-41-4) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8618	ex 2933 39 99	56	2-[[[3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metyl]sulfanyl]1H-bensimidazol (CAS RN 103577-40-8) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8624	ex 2933 39 99	58	Tert-butyl N-[5-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]karbamat (CAS RN 1187055-61-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2S,4S)-4-etoxi-2-[4-(metoxikarbonyl)]fenyl]piperidin-1-ium (2Z)-3-karboxiprop-2-enoat (CAS RN 2408761-21-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1R,5S)-8-bensyl-3,8-diazabicyklo[3.2.1]oktan; 4-(4-hydroxifenyl)fenol (2:1) (CAS RN 2642049-87-2) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8602	ex 2933 59 95	54	2-klor-4-metylpyrimidin (CAS RN 13036-57-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8643	ex 2933 99 80	35	2-[6-metyl-2-(4-metylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]ättiksyra (CAS RN 189005-44-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8642	ex 2934 99 90	38	2-klor-9H-tioxanten-9-on (CAS RN 86-39-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8601	ex 2934 99 90	50	Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157-35-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8606	ex 2935 90 90	41	Lenacapavir-natrium (INNM) (CAS RN 2283356-12-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8635	ex 2940 00 00	70	Alfa-D-mannopyranos, 6-acetat 2,3,4-tribensoat 1-(2,2,2-trikloretanimidat) (CAS RN 346441-49-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2028
0.8614	ex 2942 00 00	20	Dimetylamin—boran (1:1) (CAS RN 74-94-2 med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2028

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8678	ex 3204 17 00	28	Färgämne C.I. Pigment Yellow 12 (CAS RN 6358-85-6) och preparat på basis av detta färgämne som innehåller minst 21 viktprocent färgämne C.I. Pigment Yellow 12	0 %	-	31.12.2028
0.8676	ex 3207 30 00	30	Silverpasta innehållande — minst 45 viktprocent men högst 90 viktprocent silver (CAS RN 7440-22-4), och — minst 59 viktprocent men högst 92 viktprocent torrsubstanshalt (inbegripet silver) för användning som ledare vid tillverkning av solceller (1)	0 % (1)	-	31.12.2028
0.8630	ex 3207 30 00	40	Aluminiumpasta innehållande — minst 72 viktprocent men högst 82 viktprocent aluminium (CAS RN 7429-90-5) — med en viskositet på minst 10 men högst 100 Pa.s (Brookfield RVT, 14 spindle, 20 rpm, 25 °C ± 0,5 °C) — med en aluminiumpartikelstorlek på högst 25 µm för användning vid tillverkning av solceller (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8655	ex 3811 29 00	23	Tillsatsmedel för smörjoljor bestående av molybden, *bis*(dibutylkarbamoditioato)di-µ-oxodioxodi-, svavelbehandlad (CAS RN 68412-26-0)	0 %	-	31.12.2028
0.8644	ex 3824 99 92	71	Blandning innehållande — minst 49 viktprocent men högst 51 viktprocent etylenkarbonat (CAS RN 96-49-1), och — minst 49 % men högst 51 % 1,3-propansulton (CAS RN 1120-71-4)	3.2 %	-	31.12.2028
0.8670	ex 3910 00 00	85	Tvåkomponentsilikon, med en viskositet hos blandningen på minst 3 000 men högst 6 000 cps (enligt standard GB/T 2794) för användning som elektriskt isoleringsmaterial i kopplingsdosor för solpaneler vid tillverkning av solpaneler (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Film av polytetrafluoreten — med en tjocklek av minst 50 µm, — med en bredd av minst 6,30 mm men högst 740 mm, — med en brottöjning på högst 200 %, och — på ena sidan täckt med ett tryckkänsligt och självhäftande silikonskikt på högst 50 µm	0 %	-	31.12.2028
0.8629	ex 3919 90 80	55	Svart polyvinylkloridfilm — med en glans på mer än 25 grader enligt ASTM D2457, — med eller utan den ena sidan överdragen med en skyddande film av polyetylentereftalat och den andra sidan med ett tryckkänsligt häftande skikt med mikrostruktur och en releaseliner för användning vid tillverkning av stansad film för inre och yttre ytor på bilar (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8664	ex 3926 90 97	22	Tätningar för vägfordonsspeglar och komponenter till dessa, tillverkade av polyetylenskum, tillverkade genom termoformning och med — en densitet på minst 20 kg/m3 men högst 40 kg/m3, — en draghållfasthet på högst 170 kPa, — en vattenabsorptionskoefficient på högst 1 %, — en längd på minst 5 mm men högst 300 mm, — en höjd på minst 10 mm men högst 400 mm, — ett djup på minst 5 mm men högst 250 mm	0 %	-	31.12.2028
0.8646	ex 4016 99 52	10	Hållare för ljuddämpare i avgassystem bestående av — ett stålfäste med minst ett monteringshål och — en gummibussning, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8666	ex 6804 21 00	30	Ståltråd som används för att kapa och skära halvledare — täckt av diamantkorn på minst 5 µm men högst 55 µm, — med en tråddiameter av minst 45 µm men högst 350 µm, — med en draghållfasthet på minst 11 N men högst 170 N	0 %	-	31.12.2028

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8663	ex 7009 91 00	10	Förkromad glasspegel med — en längd på minst 155 mm men högst 158 mm, — en höjd på minst 115 mm men högst 120 mm, — en dödavinkelnsensor med en ljusmodul för rörelsedetektion med en kantluminiscens på minst 5 000 cd/m^2 och en central luminiscens på minst 7 000 cd/m^2, — en värmefolie med en resistans på minst 1,1 kΩ men högst 1,35 kΩ, konstruerad för att monteras i ett hölje som en yttre fordonsspegel, för användning vid tillverkning av bilspeglar (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8682	ex 7009 91 00	20	Asfäriskt, konvext eller platt förkromat glas, färdigt att ramas in, — med en längd på minst 140 mm men högst 215 mm, — med en höjd på minst 104 mm men högst 138 mm, — med en krökningsradie på minst 0 mm men högst 1 330 mm, — med en reflektans som överstiger 40 %, för tillverkning av fordonsspeglar (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8616	ex 7019 90 00	50	Isolerande styva paneler tillverkade genom vakuumkompression av glasfibrer inlindade i gastät skyddsfilm, avsedd att användas för tillverkning av kylskåp och frysar och kombinationer av dessa (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8668	ex 8402 90 00	10	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — ett utspädningsångsystem med generator som producerar ånga från förbehandlat kylvatten för användning som utspädningsånga i krackningsugnar, — ett kondensatsystem som samlar upp, filtrerar och avluftar kondensat, som sedan återvinns som matarvatten till pannor och distribueras vidare i krackningsenheten, och — ett facklingssystem som samlar upp, separerar och förångar icke återvinningsbara kolväten som innehåller utsläpp från olika typer av utrustningar i en krackningsugn och överför dem till facklorna	0 %	-	30.06.2025
0.8610	ex 8409 91 00	28	Förgasare med — 2 monteringshål med en diameter på 31 mm, — en håldiameter för choke på minst 18 mm men högst 19,05 mm, för användning vid tillverkning av en grästrimmare med tvåtaktsmotor (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8651	ex 8414 59 25	50	Axialfläktar med inbyggd motor, för alstring av ett luftflöde för kylning av kompressorer och för luftförsörjning med — en driftspänning på mer än 10 V likström men högst 14 V likström, eller — en driftspänning på mer än 185 V växelström men högst 254 V växelström, — en drifttemperatur på minst -40 °C men högst 70 °C, för användning vid tillverkning av värmepumpsdrivna torktumlare och kylskåp eller frysar (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8648	ex 8414 59 35	40	Elektrisk fläkt för kylning av en batterimodul — med en driftspänning på minst 9 VDC men högst 16 VDC, — med en elektrisk centrifugalfläkt, — med ett anslutningsdon, — med ett plasthölje, — med eller utan styrenhet för den elektriska fläktmotorn, för användning vid tillverkning av laddningsbara batterier till hybridelfordon och elfordon (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8679	ex 8417 80 50	10	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, med en längd överstigande 29 meter, bredd överstigande 35 meter, höjd överstigande 66 meter och vikt överstigande 5 500 ton, innehållande två icke-elektriska krackningsugnar för dehydrogenering som en del av en etankrackningsanläggning bestående av en strålningssektion och en konvektionssektion för framställning av eten och propen från etan	0 %	-	30.06.2025

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8669	ex 8419 40 00	10	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — cirkulationsslingor för kylvatten med en värmeväxlare och cirkulationspumpar för att kyla ner och återcirkulera kylvatten, — ett vattenreningssystem som avlägsnar kolväteföroreningar från kylvatten som sedan återanvänds för produktion av utspädningsånga (utanför modulen), — ett reningssystem för pyrolysolja som separerar pyrolysbensin och fraktioner av tjockolja och koks från de kolväteföroreningar som avlägsnats från kylvattnet, — en startförångare och överhettare för etan som förångar och värmer etanet innan det skickas till krackningsugnarna (utanför modulen), — ett system för beredning av propan som filtrerar, förångar och överhettar propanet innan det skickas till krackningsugnarna (utanför modulen), och — ett system för beredning av propen av kemisk kvalitet som filtrerar och torkar propenet innan det skickas till etanavdrivaren (utanför modulen)	0 %	-	30.06.2025
0.8680	ex 8419 50 80	20	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — ett öppet etenkylsystem, som ska integreras med en extern etenkylkompressor, — pumpar och värmeväxlare för att leverera eten till en extern rörledning, och — ett slutet propenkylsystem, som ska integreras med en extern propenkylkompressor	0 %	-	30.06.2025
0.8675	ex 8419 89 98	10	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande utrustning tillhörande en extern flerstegscentrifugalkompressor för krackad gas som komprimerar kolvätegaser för att möjliggöra vidare bearbetning nedströms i sammankopplad utrustning, innehållande — kylare, — trummor för separering av ånga och vätska, och — pumpar som behövs för att kondensera och avlägsna vatten och tyngre kolväten och undvika oönskad bildning av polymerbiprodukter, utrustning tillhörande ett externt torn för luttvätt innehållande — lutvattencirkulationspumpar för att stödja ett externt torn för luttvätt i avlägsnandet av sura gaser (koldioxid och vätesulfid) från den krackade gasen, — ett förbehandlingssystem för förbrukad lut innehållande separationstrummor, pumpar och blandare, — en värmeväxlare för förkylning av krackad gas, och — en separationstrumma för avlägsnande av vatten från krackningsgas	0 %	-	30.06.2025
0.8632	ex 8467 99 00	10	Klippkomponenter till en stånghäcksax — i form av en tillsats till en häcksax — med en knivlängd på 60 cm och tandavstånd på 30 mm, — med inställningsbar bladvinkel, — med integrerad enstegsväxellåda, — med fäste i magnesiumgjutgods, för användning vid tillverkning av trädgårdsmaskiner och maskindrivna verktyg (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8673	ex 8479 89 97	33	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — olika destillationskolonner (propanavdrivare, butanavdrivare och oljeavskiljare) med tillhörande värmeväxlare, pumpar och trummor, — ett kylsystem med värmeväxlare och en trumma som kondenserar C2 i en gasström, — ett system för att separera vätgas och metan från krackad gas innehållande värmeväxlare, trummor, turbiner, kompressorer och en vätgasreningsenhet (tryckväxlingsadsorptionsenhet), — tillhörande utrustning i en C3-separationsdestillationskolonn med värmeväxlare, pumpar och trummor, och ett system för hydrogenering av vinylacetylen, innehållande hydrogeneringsreaktorer, filter, blandare, trumma, kondensor och värmeväxlare	0 %	-	30.06.2025

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8681	ex 8479 89 97	43	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — ett system för filtrering och kylning av torkad krackad gas, — en destillationskolonn för etanavdrivning och tillhörande utrustning för separering av C2-/C3+, — ett system för acetylenhydrogenering för att avlägsna acetylen inom en C2-ström, — en bränngastrumma som lagrar bränngas för krackningsugnar, och — ett system för regenerering av torkningskomponenter i en krackningsanläggning	0 %	-	30.06.2025
0.8626	ex 8483 40 23	20	Vinkelväxel, — tillverkad av lättviktslegeringar och stål, — med raka eller spiralskurna kugghjul, — med en vinkel mellan axlarna på minst 30 grader men högst 90 grader, — med en utväxling på minst 1:1,3 men högst 1:1,46, för användning vid tillverkning av grästrimmare, röjsågar och andra typer av trädgårdsmaskiner (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8625	ex 8483 40 23	30	Vinkelväxel, — tillverkad av lättviktslegeringar och stål, — med raka kugghjul, — med en vinkel mellan axlarna på minst 24 grader men högst 35 grader, för användning vid tillverkning av grästrimmare, röjsågar och andra typer av trädgårdsmaskiner (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8609	ex 8501 31 00	48	Borstlösa likströmsmotorer: — med en märkeffekt på minst 240 W, men högst 260 W, — med en spänning på minst 36 V men högst 52 V, — med ett vridmoment på minst 20 NM men högst 140 Nm, — med ett hölje av aluminium, aluminiumlegering eller plast, — med eller utan inbyggd styrenhet, — med en kommunikationsfunktion i LIN- eller UART-gränssnittet, — med en vikt på minst 1,5 kg men högst 5,0 kg, — anpassad för montering i en cykelram, för användning vid tillverkning av elcyklar (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8608	ex 8501 31 00	49	Borstlösa likströmsmotorer: — med en märkeffekt på minst 240 W, men högst 260 W, — med en spänning på minst 36 V men högst 52 V, — med ett vridmoment på minst 30 Nm men högst 50 Nm, — med en kommunikationsfunktion i UART- eller CAN-gränssnittet, — med intern planetväxellåda med fast eller variabel utväxling, — tillverkad av CNC-bearbetat gjutgods, — med ett hölje av aluminium, — med en vikt på minst 2,3 kg men högst 4,4 kg, — anpassad för montering i det främre eller bakre cykelhjulet (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 99	53	Tryckgjutet rotorhölje för kylkanalsystemet i elmotorn — av EN AC-47100-F-aluminium, — med ett tätningslock av rostfritt stål, — slungblästrat och bearbetat, — läckagesäkert till en grad av högst 1 ml per minut under ett tryck på 2,75 bar, — med en hårdhet på minst 70 HBW (2,5/62,5 enligt ISO 6506), — med en draghållfasthet på minst 240 N/mm^2, — med en höjd på minst 50 mm men högst 55 mm, — med en diameter på minst 109 mm men högst 112 mm, — med en vikt på minst 3,9 kg men högst 4,2 kg	0 %	-	31.12.2028

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8658	ex 8503 00 99	58	Tryckgjutet innerhölje i ett kylkanalsystem till en elmotor — av EN AC-47100-aluminium, — slungblästrat och bearbetat, — läckagesäkert till en grad av högst 3 ml per minut under ett tryck på 2,75 bar, — med en hårdhet på minst 70 HBW (2,5/62,5 enligt ISO 6506), — med en draghållfasthet på minst 240 N/mm^2, — med en höjd på minst 225 mm men högst 280 mm, — med en diameter på minst 300 mm men högst 310 mm, — med en vikt av minst 3,8 kg men högst 4,9 kg,	0 %	-	31.12.2028
0.8659	ex 8503 00 99	63	Tryckgjutet ytterhölje till en elektrisk motor — av EN AC-47100-aluminium, — med övergjutna glidlager av martensitiskt rostfritt stål och hopfogade tätningslock av rostfritt stål, — slungblästrat och bearbetat, — en rotorkammare, läckagesäkert till en grad av högst 3 ml per minut under ett tryck på 2,75 bar, — med en hårdhet på minst 70 HBW (2,5/62,5 enligt ISO 6506), — med en draghållfasthet på minst 240 N/mm^2, — med en höjd på minst 245 mm men högst 360 mm, — med en bredd på minst 360 mm men högst 525 mm, — med en längd på minst 345 mm men högst 450 mm, — med en vikt av minst 6,4 kg men högst 8,3 kg,	0 %	-	31.12.2028
0.8627	ex 8505 20 00	40	Elektromagnetisk koppling — för överföring av vridmoment från motoraxeln till klippanordningens remskiva, — innehållande magnetspole, rotor, nav och ankare, — med en driftspänning på 12 V, — en strömstyrka på minst 3,93 A men högst 6,86 A, — en resistans på minst 1,84 ohm men högst 3,05 ohm (vid 20 °C), — ett statiskt vridmoment på minst 108 Nm men högst 305 Nm, för användning vid tillverkning av åkgräsklippare (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8660	ex 8507 60 00	26	Moduler för sammansättning av elektriska ackumulatorer som använder litiumferrofosfatteknik (LFP) med — en längd på minst 820 mm men högst 882 mm, — en bredd på minst 390 mm men högst 655 mm, — en höjd på minst 110 mm men högst 137 mm, — en vikt på minst 60 kg men högst 165 kg, och — en kapacitet på minst 11 300 Wh men högst 29 360 Wh	1.3 %	-	31.12.2028
0.8645	ex 8507 60 00	28	Uppladdningsbara litiumjonbatterier med — en längd på minst 190 mm men högst 380 mm, — en bredd av minst 90 mm men högst 150 mm, — en höjd på minst 4 mm men högst 15 mm, — en vikt på minst 0,1 kg men högst 1,2 kg, — en nominell spänning på minst 3,0 V likström, men högst 4,0 V likström, — en nominell kapacitet på högst 90 Ah, för användning vid tillverkning av laddningsbara batterier till hybridelfordon och elfordon (1)	1.3 %	-	31.12.2028
0.8654	ex 8507 60 00	36	Litiumjonackumulator med — flergruppskopplade litiumjonackumulatorceller, — laddnings- och övervakningselektronik, — en kapacitet på minst 74 Wh men högst 75 Wh, — i ett plasthölje med elektriska anslutningskontakter och LCD-skärm, för användning vid tillverkning av sladdlösa dammsugare eller uppladdningsbara kraftkällor till sådana (1)	1.3 %	-	31.12.2028
0.8628	ex 8511 80 00	30	Tändningsmodul — tillverkad av plast och icke-järnmetaller, — med elektriska komponenter gjutna i epoxiharts, — för att generera antändningsenergi och elektroniskt styra tändtidpunkten, — för anslutning av tändstift och kretsbrytare, för användning vid tillverkning av tvåtaktsmotorer (1)	0 %	-	31.12.2028

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8633	ex 8512 20 00	25	En elektrisk komponent med en integrerad lysdiod, i ett ABS-hölje, med — en spänning på minst 11 V men högst 15 V, — med cirkelform, — 2 anslutningar, — en yttre diameter på höljet på 42,3 mm, — en diodspänning på minst 42 V men högst 48 V, och — en strömstyrka på minst 55 mA och högst 65 mA	0 %	-	31.12.2028
0.8647	ex 8544 30 00	75	Kablage för att ansluta ett integrerat batterisystem till bilens styrsystem, innehållande — ett vattentätt ingående anslutningsdon, — fyra eller flera utgående anslutningsdon, — minst tre plastklämmor för montering, för användning vid tillverkning av laddningsbara batterier till hybridelfordon och elfordon (1)	0 %	-	31.12.2028

(1) Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i förordning (EU) nr 952/2013.”