KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1291/2014,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2014,

edellytyksistä puupaneelien luokittelulle EN 13986 -standardin mukaisesti ja puupanelointien ja -verhouksien luokittelulle EN 14915 -standardin mukaisesti ilman lisätestausta niiden palonkestävyyden osalta, kun tuotteita käytetään seinien ja kattojen päällystämiseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 ([1]) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission päätöksellä 2000/367/EY ([2]) perustettiin rakennustuotteiden, rakennuskohteiden ja niiden osien palonkestävyyttä koskeva luokitusjärjestelmä. Yhdenmukaistetun standardin EN 13986 kattamat puupaneelit sekä yhdenmukaistetun standardin EN 14915 kattamat puupaneloinnit ja -verhoukset kuuluvat niihin rakennustuotteisiin, joihin kyseistä päätöstä sovelletaan.

(2) Testit ovat osoittaneet, että kyseisten tuotteiden palonkestävyys on vakaa ja ennustettavissa, kun niitä käytetään seinien ja kattojen päällystämiseen, kunhan ne täyttävät tietyt edellytykset, jotka koskevat puun tiheyttä sekä paneelien, panelointien ja verhouksien paksuutta.

(3) Yhdenmukaistetun standardin EN 13986 kattamien puupaneelien sekä yhdenmukaistetun standardin EN 14915 kattamien puupanelointien ja -verhouksien pitäisi sen vuoksi katsoa olevan päätöksessä 2000/367/EY vahvistettujen palonkestävyyttä koskevien luokkien mukaisia kyseisten edellytysten mukaisesti ilman, että vaaditaan lisätestausta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhdenmukaistetun standardin EN 13986 kattamien puupaneelien sekä yhdenmukaistetun standardin EN 14915 kattamien puupanelointien ja -verhouksien, jotka täyttävät liitteessä vahvistetut edellytykset, on katsottava olevan liitteessä esitettyjen suoritustasoluokkien mukaisia ilman testausta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO

([1]) EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.

([2]) Komission päätös 2000/367/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, direktiivin 89/106/ETY täytäntöönpanemisesta rakennustuotteiden, rakennuskohteiden ja niiden osien palonkestävyyden luokituksen osalta (EYVL L 133, 6.6.2000, s. 26).

LIITE

Tuote (1)	EN-tuote-standardi	Tuotetiedot (2)	Keskitiheys vähintään (kg/m³)	Vähimmäis-paksuus (mm)	K-luokka (3)
Kovalevy	EN 13986	Pontin ja uran kanssa tai ilman (5)	800	9	K_2 10 (4)
OSB-levy	EN 13986	Pontin ja uran kanssa tai ilman (6)	600	10	K_2 10 (4)
Lastulevy	EN 13986	Pontin ja uran kanssa (7)	600	10	K_2 10 (4)
Lastulevy	EN 13986	Pontin ja uran kanssa tai ilman (6)	600	12	K_2 10 (4)
Vaneri	EN 13986	Pontin ja uran kanssa tai ilman (6)	450	12	K_2 10 (4)
Puupaneelit	EN 13986	Pontin ja uran kanssa tai ilman (6)	450	12	K_2 10 (4)
Lastulevy	EN 13986	Pontin ja uran kanssa (8)	600	25	K_2 30
OSB-levy	EN 13986	Pontin ja uran kanssa (8)	600	30	K_2 30
Vaneri	EN 13986	Pontin ja uran kanssa (8)	450	26	K_2 30
Puupaneelit	EN 13986	Pontin ja uran kanssa (8)	450	26	K_2 30
Puupaneelit	EN 13986	Pontin ja uran kanssa (9)	450	53	K_2 60
Puupaneloinnit ja -verhoukset	EN 14915	Pontin ja uran kanssa (10)	450	15	K_2 10 (4)
Puupaneloinnit ja -verhoukset	EN 14915	Pontin ja uran kanssa (10)	450	27	K_2 30
Puupaneloinnit ja -verhoukset	EN 14915	Pontin ja uran kanssa (11)	450	2 × 27 (12)	K_2 60

(1) Asennetaan suoraan alustalle ilman ilmarakoa.
(2) Liitokset, joissa on suorakulmaiset reunat tai ponttiprofiili ja sama paksuus kuin tuotteessa, ilman välejä.
(3) Luokka päätöksen 2000/367/EY mukaisesti.
(4) K_1 10 alustoille ≥ 300 kg/m³
(5) Uppokantanaulan pituus vähintään 40 mm ja väli enintään 100 mm.
(6) Ruuvin pituus vähintään 30 mm ja väli enintään 200 mm.
(7) Ruuvin pituus vähintään 30 mm ja väli enintään 150 mm.
(8) Ruuvin pituus vähintään 50 mm ja väli enintään 200 mm.
(9) Ruuvin pituus vähintään 75 mm ja väli enintään 200 mm.
(10) Naulan pituus vähintään 60 mm ja väli enintään 600 mm.
(11) Naulan pituus vähintään 50 mm (kussakin kerroksessa) ja väli enintään 600 mm.
(12) Nämä kaksi kerrosta asennetaan niin, että kerrosten pitkittäissuunta on kohtisuorassa toisiinsa nähden.