Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1387/2013

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011

(Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 201)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►M1	Rozporządzenie Rady (UE) nr 722/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.	L 192	9	1.7.2014
►M2	Rozporządzenie Rady (UE) nr 1341/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.	L 363	10	18.12.2014
►M3	Rozporządzenie Rady (UE) 2015/982 z dnia 23 czerwca 2015 r.	L 159	5	25.6.2015
►M4	Rozporządzenie Rady (UE) 2015/2449 z dnia 14 grudnia 2015 r.	L 345	11	30.12.2015
►M5	Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1051 z dnia 24 czerwca 2016 r.	L 173	5	30.6.2016
►M6	Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2390 z dnia 19 grudnia 2016 r.	L 360	14	30.12.2016
►M7	Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1134 z dnia 20 czerwca 2017 r.	L 164	6	27.6.2017
►M8	Rozporządzenie Rady (UE) 2017/2467 z dnia 21 grudnia 2017 r.	L 351	7	30.12.2017
►M9	Rozporządzenie Rady (UE) 2018/914 z dnia 25 czerwca 2018 r.	L 162	8	27.6.2018
►M10	Rozporządzenie Rady (UE) 2018/2069 z dnia 20 grudnia 2018 r.	L 331	4	28.12.2018
►M11	Rozporządzenie Rady (UE) 2019/999 z dnia 13 czerwca 2019 r.	L 163	27	20.6.2019

sprostowane przez:

►C1 Sprostowanie, Dz.U. L 293 z 9.10.2014, s. 57 (1387/2013)
►C2 Sprostowanie, Dz.U. L 293 z 9.10.2014, s. 58 (722/2014)
►C3 Sprostowanie, Dz.U. L 174 z 3.7.2015, s. 45 (1387/2013)

▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1387/2013

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011

▼M3

Artykuł 1

1. Niniejszym zawiesza się cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na produkty rolne i przemysłowe wymienione w ►M4 załączniku ◄.

2. W przypadku mieszanin, preparatów lub produktów złożonych z różnych komponentów zawierających produkty wymienione w ►M4 załączniku ◄ nie stosuje się ust. 1.

▼B

Artykuł 2

1. Komisja może w dowolnym czasie dokonać przeglądu zawieszeń w odniesieniu do produktów wymienionych w ►M4 załączniku ◄:

a) z własnej inicjatywy;

b) na wniosek państwa członkowskiego.

▼M4

2. Komisja przeprowadza przegląd zawieszeń dla produktów wymienionych w załączniku w roku poprzedzającym termin obowiązkowego przeglądu przewidzianego w załączniku.

Artykuł 3

Przy składaniu zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu dla produktów, w odniesieniu do których w załączniku przewidziano uzupełniające jednostki miary, należy wpisać dokładną ilość przywożonych produktów w „Polu 41: Uzupełniająca jednostka miary” tego zgłoszenia, stosując jednostki miary określone w załączniku.

▼B

Artykuł 4

Rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 zostaje uchylonw.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼**M10**

ZAŁĄCZNIK

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 0709 59 10	10	Pieprznik jadalny, świeży lub schłodzony, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie do sprzedaży detalicznej (1) (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 0710 21 00	10	Groch w strąkach, z gatunku *Pisum sativum* odmiany *Hortense axiphium*, zamrożony, o grubości nie większej niż 6 mm, stosowany wraz ze strąkami, do produkcji gotowych dań (1) (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 0710 80 95	50	Pędy bambusa, zamrożone, niepakowane do sprzedaży detalicznej	0 %	—	31.12.2023
ex 0711 59 00	11	Grzyby, z wyłączeniem grzybów z rodzaju *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* i *Tricholoma*, tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, dla przemysłu produkującego konserwy spożywcze (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Grzyby, z wyłączeniem grzybów z gatunku *Agaricus*, suszone, całe lub w identyfikowalnych plasterkach lub kawałkach, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie w celu sprzedaży detalicznej (1) (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 0804 10 00	30	Daktyle, świeże lub suszone, do stosowania do wyrobu (z wyłączeniem pakowania) produktów przemysłu napojów lub spożywczego (2)	0 %	—	31.12.2023
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	 70	Owoce z rodzaju *Vaccinium*, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego	0 %	—	31.12.2023
ex 0811 90 95	20	„Boysenberries”, zamrożone, niezawierające dodatku cukru, niepakowane do sprzedaży detalicznej	0 %	—	31.12.2023
ex 0811 90 95	30	Ananasy (*Ananas comosus*), w kawałkach, zamrożone	0 %	—	31.12.2023
ex 0811 90 95	40	Owoce dzikiej róży, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego	0 %	—	31.12.2023
ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, do produkcji: — przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych podpozycją 3823 19 10, — estrów metylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 2915 lub 2916, — alkoholi tłuszczowych objętych podpozycjami 2905 17, 2905 19 i 3823 70 stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
		— alkoholi tłuszczowych objętych podpozycją 2905 16, czystych lub zmieszanych, stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych, — kwasu stearynowego objętego podpozycją 3823 11 00, — towarów objętych pozycją 3401, lub — alkoholi tłuszczowych wysokiej czystości objętych pozycją 2915 (2)			
ex 1512 19 10	10	Olej z krokosza barwierskiego (CAS RN 8001-23-8) do stosowania do wyrobu: — sprzężonego kwasu linolowego objętego pozycją 3823, lub — etylowych lub metylowych estrów kwasu linolowego objętych pozycją 2916 (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 1515 90 99	92	Olej roślinny, rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego	0 %	—	31.12.2023

▼M11

1516 20 10		Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 1516 20 96	20	Olej jojoba, uwodorniony i estryfikowany wewnętrznie, bez żadnych dalszych modyfikacji chemicznych i niepoddany żadnemu procesowi teksturyzacji	0 %	—	31.12.2019
ex 1517 90 99	10	Olej roślinny, rafinowany, zawierający 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy kwasu dokozaheksaenowego i standaryzowany za pomocą wysokooleinowego oleju słonecznikowego (HOSO)	0 %	—	31.12.2021
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Preparat w postaci proszku, zawierający: — 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maltodekstryny pochodzącej z pszenicy, — 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy serwatki (serum mleka), — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy rafinowanego, bielonego i deodoryzowanego oraz nieuwodornionego oleju słonecznikowego, — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy mieszanego dojrzałego suszonego rozpyłowo sera, — 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy maślanki, oraz — 0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 10 % kazeinianu sodu, fosforanu dwusodowego, kwasu mlekowego	0 %	—	31.12.2023
ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Przezroczysty makaron, cięty na kawałki, otrzymany z fasoli (*Vigna radiata* (L.) Wilczek), niepakowany do sprzedaży detalicznej	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2005 91 00	10	Pędy bambusa, przetworzone lub zakonserwowane, w opakowaniach bezpośrednich o masie netto ponad 5 kg	0 %	—	31.12.2023
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Zagęszczony przecier z mango, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej: — z rodzaju *Mangifera* spp., — o zawartości cukru nie większej niż 30 % masy do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)	6 % (3)	—	31.12.2022
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Zagęszczony przecier z papai, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej: — z rodzaju *Carica* spp., — o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)	7.8 % (3)	—	31.12.2022
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Zagęszczony przecier z guawy, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej: — z rodzaju *Psidium* spp., — o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)	6 % (3)	—	31.12.2022
ex 2008 93 91	20	Słodzona suszona żurawina, z wyłączeniem samego pakowania jako przetwarzania, do wyrobu produktów przemysłu przetwórstwa spożywczego (4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2008 99 48	94	Przecier z mango: — nie z koncentratu, — z rodzaju Mangifera, — o liczbie Brixa 14 lub większej, ale nie większej niż 20, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów (2)	6 %	—	31.12.2020
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Przecier z owoców „boysenberry”, bez pestek, niezawierający dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru	0 %	—	31.12.2019
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blanszowane liście winorośli z rodzaju Karakishmish w solance zawierające: — więcej niż 6 % masy stężenia sodu, — 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,4 % masy kwasowości wyrażonej jako monohydrat kwasu cytrynowego, oraz — nawet zawierające nie więcej niż 2 000 mg/kg benzoesanu sodu zgodnie z CODEX STAN 192-1995, stosowane do produkcji nadziewanych ryżem liści winorośli (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2008 99 91	20	Chińskie kasztany wodne (ponikło słodkie) (*Eleocharis dulcis* lub *Eleocharis tuberosa*) obrane, umyte, blanszowane, schłodzone i indywidualnie szybko zamrażane do stosowania w przemyśle spożywczym do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie (1) (2)	0 % (3)	—	31.12.2020
ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Sok ananasowy: — nie z koncentratu, — z rodzaju *Ananas*, — o liczbie Brixa 11 lub większej, ale nie większej niż 16, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów (2)	8 %	—	31.12.2020
ex 2009 49 30	91	Sok ananasowy, inny niż w postaci proszku: — o liczbie Brixa większej niż 20 ale nie większej niż 67, — o wartości większej niż 30 € za 100 kg masy netto, — zawierający dodatek cukru, stosowany do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 81 31	10	Zagęszczony sok żurawinowy: — o liczbie Brixa 40 lub większej, ale nie większej niż 66, — w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony: — o liczbie Brixa 13,7 lub większej, ale nie większej niż 55, — o wartości większej niż 30EUR za 100kg masy netto, — w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej, oraz — z dodatkiem cukru, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 79	20	Sok z owoców Boysenberry, zagęszczony, zamrożony, o liczbie Brixa 61 lub większej, ale nie większej niż 67, w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 50 litrów lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 2009 89 79	30	Zamrożony zagęszczony sok z aceroli: — o liczbie Brixa większej niż 48 ale nie większej niż 67, — w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 l lub większej	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2009 89 79	85	Zagęszczony sok z jagody Acai — z gatunku *Euterpe oleracea,* — zamrożony, — niesłodzony, — inny niż sproszkowany, — o liczbie Brixa 23 lub większej, ale nie większej niż 32, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 10 kg lub więcej	0 %	—	31.12.2021
ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony: — o liczbie Brixa 10 lub większej, ale nie większej niż 13,7, — o wartości większej niż 30 EUR za 100 kg masy netto, — w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej, oraz — bez dodatku cukru, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów ([2])	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 99	96	Woda kokosowa — niesfermentowana, — niezawierająca dodatku alkoholu ani cukru, oraz — w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 20 litrów lub większej ([1])	0 %	—	31.12.2021
ex 2106 10 20	20	Koncentrat białka sojowego, w postaci sproszkowanej lub stałej, zawierający 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy białka obliczonej na podstawie suchej masy	0 %	—	31.12.2023
ex 2106 10 20	30	Preparat na bazie izolatu białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia	0 %	—	31.12.2023
ex 2106 90 92	45	Preparat zawierający: — więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 35 % masy wyciągu z lukrecji, — więcej niż 65 % masy, ale nie więcej niż 70 % masy tricaprilinu, znormalizowany do 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy glabrydyny	0 %	—	31.12.2021
ex 2106 90 92	50	Hydrolizat białka kazeinowego zawierający: — 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy wolnych aminokwasów, oraz — peptony, z których więcej niż 90 % masy ma masę cząsteczkową większą niż 2 000 Da	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2106 90 98	47	Preparat o zawartości wilgoci 1 % lub większej, ale nie większej niż 4 %, zawierający: — 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maślanki, — 20 % (± 10 %) masy laktozy, — 20 % (± 10 %) masy koncentratu białek serwatkowych, — 15 % (± 10 %) masy sera cheddar, — 3 % (± 2 %) masy soli, — 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy kwasu mlekowego E270, — 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy gumy arabskiej E414, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2519 90 10	10	Magnezja topiona o czystości 94 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Mieszanina izomerów ksylenolu i izomerów etylofenolu o łącznej zawartości ksylenolu 62 % masy lub więcej, ale mniej niż 95 % masy	0 %	—	31.12.2019
ex 2707 99 99	10	Oleje ciężkie i średnie, o zawartości składników aromatycznych przekraczającej zawartość składników niearomatycznych, do zastosowania jako półprodukty rafineryjne poddawane jednemu z procesów specyficznych określonych w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	10 30	Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające: — 90 % masy lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz — nie więcej niż 0,03 % masy siarki, o wskaźniku lepkości 80 lub większym	0 %	—	31.12.2023
ex 2710 19 99	20	Katalitycznie odparafinowany olej bazowy, syntetyzowany z węglowodorów gazowych, a następnie poddany procesowi konwersji parafiny ciężkiej (HPC), zawierający: — nie więcej niż 1 mg/kg siarki, — więcej niż 99 % masy węglowodorów nasyconych, — więcej niż 75 % masy n- oraz izoparafinowych węglowodorów o długości łańcucha węglowego 18 lub więcej, ale nie więcej niż 50, oraz — o lepkości kinematycznej w 40 °C większej niż 6,5 mm^2/s, lub — o lepkości kinematycznej w 40 °C większej niż 11 mm^2/s przy wskaźniku lepkości 120 lub wyższym	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2712 90 99	10	Mieszanina 1-alkenów (alfaolefin) (CAS RN 131459-42-2) zawierająca 80 % masy lub więcej 1-alkenów, których długość łańcucha wynosi 24 atomy węgla lub więcej, ale nie przekracza 64 atomów węgla zawierająca 72 % masy lub więcej 1-alkenów, których liczba atomów węgla jest większa niż 28	0 %	—	31.12.2022
ex 2804 50 90	40	Tellur (CAS RN 13494-80-9) o czystości 99,99 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,999 % masy, określanej na podstawie zawartości zanieczyszczeń metalicznych według metody ICP	0 %	—	31.12.2023
2804 70 00		Fosfor	0 %	—	31.12.2023
ex 2805 12 00	10	Wapń o czystości 98 % masy lub większej, w postaci proszku lub pręta (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2805 19 90	20	Lit (metal) (CAS RN 7439-93-2) o czystości 98,8 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 2805 30 10	10	Stop ceru oraz pozostałych metali ziem rzadkich zawierający 47 % masy lub więcej ceru	0 %	—	31.12.2023
2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Metale ziem rzadkich, skand i itr o czystości 95 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2811 19 80	10	Kwas amidosulfonowy (CAS RN 5329-14-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2811 19 80	20	Jodowodór (CAS RN 10034-85-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2811 22 00	10	Ditlenek krzemu (CAS RN 7631-86-9) w postaci proszku, stosowany do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz do przygotowania próbki wkładu ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 2811 22 00	15	Amorficzny ditlenek krzemu (CAS RN 60676-86-0): — w postaci proszku, — o czystości 99,0 % masy lub większej, — o średniej wielkości cząstek 0,7 μm lub większej, ale nie większej niż 2,1 μm, — gdzie średnica 70 % cząstek nie przekracza 3 μm	0 %	—	31.12.2020
ex 2811 22 00	60	Kalcynowany amorficzny ditlenek krzemu w postaci proszku: — o wielkości cząstek nie większej niż 20 μm, oraz — w rodzaju stosowanego w produkcji polietylenu	0 %	—	31.12.2019
ex 2811 29 90	10	Ditlenek telluru (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2812 90 00	10	Trifluorek azotu (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 2816 40 00	10	Wodorotlenek baru (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2022
▼M11						
	ex 2818 10 11	10	Korund zol-żel (CAS RN 1302-74-5) o zawartości tlenku glinu 99,6 % masy lub większej, o strukturze mikrokrystalicznej w postaci pręcików o współczynniku kształtu 1,3 lub większym, ale nie większym niż 6,0	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2818 10 91	20	Spiekany korund o strukturze mikrokrystalicznej, zawierający tlenek glinu (CAS RN 1344-28-1), glinian magnezu (CAS RN 12068-51-8) oraz gliniany ziem rzadkich: itru, lantanu i neodymu (w przeliczeniu na tlenki): — 94 % masy lub więcej, ale mniej niż 98,5 % masy tlenku glinu, — 2 % (± 1,5 %) masy tlenku magnezu, — 1 % (± 0,6 %) masy tlenku itru, oraz — 2 % (± 1,2 %) masy tlenku lantanu, albo — 2 % (± 1,2 %) masy tlenku lantanu i tlenku neodymu, przy czym mniej niż 50 % całkowitej masy zawiera cząstki o wielkości większej niż 10 mm	0 %	—	31.12.2020
	ex 2818 20 00	10	Aktywowany tlenek glinu o powierzchni właściwej wynoszącej co najmniej 350 m^2/g	0 %	—	31.12.2019
	ex 2818 30 00	20	Wodorotlenek glinu (CAS RN 21645-51-2): — w postaci proszku, — o czystości 99,5 % masy lub większej, — o temperaturze rozkładu 263 °C lub wyższej, — o wielkości cząstek 4 μm (± 1 μm), — o całkowitej zawartości Na_2O nie większej niż 0,06 % masy	0 %	—	31.12.2020
	ex 2818 30 00	30	Tlenek wodorotlenek glinu w postaci boehmitu lub pseudo boehmitu (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2819 90 90	10	Tritlenek dichromu (CAS RN 1308-38-9) stosowany w przemyśle metalurgicznym (2)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2823 00 00	10	Ditlenek tytanu (CAS RN 13463-67-7): — o czystości 99,9 % masy lub większej, — o średniej wielkości ziarna 0,7 μm lub większej, ale nie większej niż 2,1 μm	0 %	—	31.12.2022
	ex 2825 10 00	10	Chlorek hydroksyloamonu (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2022
	2825 30 00		Tlenki i wodorotlenki wanadu	0 %	—	31.12.2021
	ex 2825 50 00	20	Tlenek miedzi (I lub II) zawierający 78 % masy lub więcej miedzi i nie więcej niż 0,03 % chlorku	0 %	—	31.12.2023
	ex 2825 50 00	30	Tlenek miedzi (II) (CAS RN 1317-38-0), o wielkości cząstek nie większej niż 100 nm	0 %	—	31.12.2020
	ex 2825 60 00	10	Ditlenek cyrkonu (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2022

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 2825 70 00	10	Tritlenek molibdenu (CAS RN 1313-27-5)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2825 70 00	20	Kwas molibdenowy (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2826 19 90	10	Heksafluorek wolframu (CAS RN 7783-82-6) o czystości 99,9 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
▼M11						
	ex 2826 90 80	10	Heksafluorofosforan litu (1-) (CAS RN 21324-40-3)	0 %	—	31.12.2019
▼M10						
	ex 2827 39 85	10	Monochlorek miedzi (CAS RN 7758-89-6) o czystości 96 %masy lub większej, ale nie większej niż 99 %masy	0 %	—	31.12.2023
	ex 2827 39 85	20	Pentachlorek antymonu (CAS RN 7647-18-9) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
	ex 2827 39 85	40	Dwuwodzian chlorku baru (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2827 49 90	10	Uwodniony tlenodichlorek cyrkonu	0 %	—	31.12.2023
	ex 2827 60 00	10	Jodek sodu (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2019
▼M11						
	ex 2828 10 00	10	Chloran wapnia (CAS RN 7778-54-3) o zawartości aktywnego chloru 65 % lub większej	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2830 10 00	10	Tetrasiarczek disodu zawierający 38 % masy lub mniej sodu, w przeliczeniu na suchą masę	0 %	—	31.12.2023
	ex 2833 29 80	20	Monohydrat siarczanu manganu (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2833 29 80	30	Siarczan cyrkonu (CAS RN 14644-61-2)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2835 10 00	10	Monohydrat fosforanu (I) sodu (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2835 10 00	20	Podfosforyn sodu (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2835 10 00	30	Fosfinian glinu (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2836 91 00	20	Węglan litu zawierający jedno lub więcej z następujących zanieczyszczeń w podanych stężeniach: — 2 mg/kg lub więcej arsenu, — 200 mg/kg lub więcej wapnia, — 200 mg/kg lub więcej chlorków, — 20 mg/kg lub więcej żelaza, — 150 mg/kg lub więcej magnezu, — 20 mg/kg lub więcej metali ciężkich, — 300 mg/kg lub więcej potasu, — 300 mg/kg lub więcej sodu, — 200 mg/kg lub więcej siarczanów, określonych zgodnie z metodami podanymi przez Farmakopeę Europejską (*European Pharmacopoeia*)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2836 99 17	30	Zasadowy węglan cyrkonu (IV) (CAS RN 57219-64-4 lub 37356-18-6) o czystości 96 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2023
ex 2837 19 00	20	Cyjanek miedzi (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2837 20 00	10	Heksacyjanożelazian (II) tetrasodu (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2839 19 00	10	Dikrzemian disodu (CAS RN 13870-28-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2839 90 00	20	Krzemian wapnia (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2840 20 90	10	Boran cynku (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2841 50 00	10	Dichromian potasu (CAS RN 7778-50-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 70 00	10	Tetraoksomolibdenian(2-) diamonu (CAS RN 13106-76-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2841 70 00	20	Tridekaoksotetramolibdenian(2-) diamonu (CAS RN 12207-64-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2841 70 00	30	Heptamolibdenian heksaamonu, bezwodny (CAS RN 12027-67-7) lub jako tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2841 70 00	40	Dimolibdenian diamonu (CAS RN 27546-07-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2841 80 00	10	Wolframian diamonu (parawolframian amonu) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 90 30	10	Metawanadian potasu (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 90 85	10	Tlenek kobaltu (III) litu (CAS RN 12190-79-3) o zawartości kobaltu co najmniej 59 %	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 90 85	20	Tlenek potasu-tytanu (CAS RN 12056-51-8) w postaci proszku o czystości 99 % lub większej	0 %	—	31.12.2023
ex 2842 10 00	10	Sproszkowany syntetyczny beta zeolit	0 %	—	31.12.2023
ex 2842 10 00	20	Sproszkowany syntetyczny zeolit typu chabazyt	0 %	—	31.12.2019
ex 2842 10 00	40	Glinokrzemian (CAS RN 1318-02-1) o zeolitowej strukturze fosforanu glinu-osiemnaście (AEI) stosowany do produkcji preparatów katalitycznych (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2842 10 00	50	Fluoroflogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2842 90 10	10	Selenian sodu (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2842 90 80	30	Dodekachlorek tritytanu glinu (CAS RN 12003-13-3)	0 %	—	31.12.2022
2845 10 00		Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
2845 90 10		Deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom)	0 %	—	31.12.2023
ex 2845 90 90	10	Hel-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2845 90 90	20	Woda wzbogacona tlenem-18 na poziomie 95 % masy lub większym (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Monotlenek węgla (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Koncentrat metali ziem rzadkich zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy tlenków metali ziem rzadkich i nie więcej niż po 1 %masy tlenku cyrkonu, tlenku glinu lub tlenku żelaza, oraz charakteryzujący się stratą w wyniku prażenia 5 % masy lub większą	0 %	—	31.12.2023
ex 2846 10 00	20	Triwęglan diceru (CAS RN 537-01-9), nawet uwodniony	0 %	—	31.12.2023
ex 2846 10 00	30	Węglan ceru lantanu, nawet uwodniony	0 %	—	31.12.2023
2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali, inne niż te objęte podpozycją 2846 10 00	0 %	—	31.12.2023
ex 2850 00 20	10	Krzemowodór (silan) (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2850 00 20	20	Arsenowodór (arsyna) (CAS RN 7784-42-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2850 00 20	30	Azotek tytanu (CAS RN 25583-20-4) o wielkości cząstek nie większej niż 250 nm	0 %	—	31.12.2022
ex 2850 00 20	40	Tetrawodorek germanu (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2850 00 20	70	Regularny azotek boru (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2850 00 60	10	Azydek sodu (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2853 90 90	20	Fosfina (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 19	20	5-Bromopent-1-en (CAS RN 1119-51-3)	0 %	—	31.12.2022
2903 39 21		Difluorometan (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 39 24	10	Pentafluoroetan (CAS RN 354-33-6)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2903 39 26	10	Substrat 1,1,1,2-tetrafluoroetanu do produkcji farmaceutycznych gazów zgodny z poniższą specyfikacją: — nie więcej niż 600 ppm masy R134 (1,1,2,2-tetrafluoroetanu), — nie więcej niż 5 ppm masy R143a (1,1,1-trifluoroetanu), — nie więcej niż 2 ppm masy R125 (pentafluoroetanu), — nie więcej niż 100 ppm masy R124 (1-chloro-1,2,2,2-tetrafluoroetanu), — nie więcej niż 30 ppm masy R114 (1,2-dichlorotetrafluoroetanu), — nie więcej niż 50 ppm masy R114a (1,1-dichlorotetrafluoroetanu), — nie więcej niż 250 ppm masy R133a (1-chloro-2,2,2-trifluoroetanu), — nie więcej niż 2 ppm masy R22 (chlorodifluoromeetanu), — nie więcej niż 2 ppm masy R115 (chloropentafluoroetanu), — nie więcej niż 2 ppm masy R12 (dichlorodifluorometanu), — nie więcej niż 20 ppm masy R40 (chlorku metylu), — nie więcej niż 20 ppm masy R245cb (1,1,1,2,2-pentafluoropropanu), — nie więcej niż 20 ppm masy R12B1 (chlorodifluorobromometanu), — nie więcej niż 20 ppm masy R32 (difluorometanu), — nie więcej niż 15 ppm masy R31 (chlorofluorometanu), — nie więcej niż 10 ppm masy R152a (1,1-difluoroetanu), — nie więcej niż 20 ppm masy 1131 (1-chloro-2 fluoroetylenu), — nie więcej niż 20 ppm masy 1122 (1-chloro-2,2-difluoroetylenu), — nie więcej niż 3 ppm masy 1234yf (2,3,3,3-tetrafluoropropanu), — nie więcej niż 3 ppm masy 1243zf (3,3,3- trifluoropropanu), — nie więcej niż 3 ppm masy 1122a (1-chloro-1,2-difluoroetylenu), — nie więcej niż 4.5 ppm masy 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluoropropanu, +1-chloro- 1,2-difluoroetylenu +3,3,3-trifluoropropanu)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
		— nie więcej niż 3 ppm masy jakiegokolwiek danego nieokreślonego/nieznanego związku chemicznego, — nie więcej niż 10 ppm masy wszystkich nieokreślonych/nieznanych skojarzonych związków chemicznych, — nie więcej niż 10 ppm masy wody, — o poziomie kwasowości nie większym niż 0,1 ppm masy, — bez halogenków, — nie więcej niż 0,01 % objętości składników wysokowrzących, — bez zapachu (bez woni), W celu dalszego oczyszczenia do stopnia inhalacji HFC 134a produkowanego zgodnie z GMP (dobrą praktyką wytwarzania) w celu zastosowania do produkcji gazu pędnego do aerozoli medycznych, których zawartość jest wdychana w jamę ustną i nosową lub drogi oddechowe (CAS RN 811-97-2) (2)			
ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluoropropan (CAS RN 460-73-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 28	10	Tetrafluorek węgla (tetrafluorometan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 28	20	Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 29	10	1H-Perfluoroheksan (CAS RN 355-37-3)	0 %	—	31.12.2023
2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 39 35	20	*Trans*-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (*Trans*-1,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 39	10	Perfluoro(4-metylo-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 39 39	20	(Perfluorobutylo)etylen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 39	30	Heksafluoropropen (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 39 39	40	1,1,2,3,4,4-Heksafluorobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 74 00	10	2-Chloro-1,1-difluoroetan (CAS RN 338-65-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 77 60	10	1,1,1-Trichlorotrifluoroetan (CAS RN 354-58-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 77 90	10	Chlorotrifluoroetylen (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 78 00	10	Oktafluoro-1,4-dijodobutan (CAS RN 375-50-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 79 30	10	Trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachloropentacyklo [12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2903 89 80	40	Heksabromocyklododekan	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 89 80	50	Chlorocyklopentan (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 89 80	60	Oktafluorocyklobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 99 80	15	4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromofenylo)etan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 99 80	40	2,6-Dichlorotoluen o czystości 99 % masy lub większej i zawierający: — 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzodioksyn, — 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzofuranów, — 0,2 mg/kg lub mniej tetrachlorobifenyli	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 99 80	50	Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 99 80	60	1,1′-metanodiylbis(4-fluorobenzen) (CAS RN 457-68-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 99 80	75	3-Chloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotoluen (CAS RN 98-15-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2903 99 80	80	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2904 10 00	30	*p*-Styrenosulfonian sodu (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 10 00	50	2-Metyloprop-2-eno-1-sulfonian sodu (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 20 00	10	Nitrometan (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	20	Nitroetan (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 91 00	10	Trichloronitrometan (CAS RN 76-06-2), do produkcji towarów objętych podpozycją 3808 92 ([2])	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	20	1-Chloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	25	Chlorek difluorometanosulfonylu (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 99 00	30	Chlorek tosylu (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	35	1-Fluoro-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 99 00	40	Chlorek 4- chlorobenzenosulfonylu (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2904 99 00	45	Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu (CAS RN 1694-92-4)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2904 99 00	50	Chlorek etanosulfonylu (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2904 99 00	60	Kwas 4,4′-dinitrostilbeno-2,2′-disulfonowy (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	70	1-Chloro-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	80	1-Chloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) o czystości 99,85 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 11 00	20	Metanosulfonian metylu (CAS RN 66-27-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 19 00	35				
ex 2905 19 00	11	Tert-butanolan potasu (CAS RN 865-47-4), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie zgodnie z uwagą 1e) do działu 29 CN	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 19 00	20	Jednowodzian tytanianu butylu, homopolimer (CAS RN162303-51-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 19 00	25	Tytanian tetra-(2-etyloheksylo) (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetyloheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetyloheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 19 00	70	Tetrabutanolan tytanu (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 19 00	80	Tetraizoproksyd tytanu (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 19 00	85	Tetraetanolan tytanu (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6) zawierający 90,7 % masy lub więcej (3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 22 00	20	3,7-dimetylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 29 90	10	Cis-heks-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2022

▼M11

ex 2905 32 00	10	(2S)-propano-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2905 39 95	10	Propano-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2905 39 95	20	Butano-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametylo-4,7-dekanodiol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 39 95	40	Dekan-1, 10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 39 95	50	2-Metylo-2-propylopropano-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 49 00	10	Etylidynotrimetanol (CAS RN 77-85-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2906 19 00	10	Cykloheksa-1,4-ylenodimetanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2906 19 00	20	4,4′-Izopropylidenodicykloheksanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2906 19 00	50	4-*tert*-Butylocykloheksanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2906 29 00	20	1-Hydroksymetylo-4-metylo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen (CAS RN 79538-03-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2906 29 00	30	2-Fenyloetanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2906 29 00	40	2-Bromo-5-jodo-benzenometanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2906 29 00	50	2,2′-(m-fenyleno)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2907 12 00	20	Mieszanina metakrezolu (CAS RN 108-39-4) i parakrezolu (CAS RN 106-44-5) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 12 00	30	p-Krezol (CAS RN 106-44-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2907 19 10	10	2,6-Ksylenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 19 90	20	Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 21 00	10	Rezorcyna (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	15	6,6′-Di-tert-butylo-4,4′-butylidenodi-m-krezol (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	20	4,4′-(3,3,5-Trimetylocykloheksylideno)difenol (CAS RN 129188-99-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	25	Alkohol 4-hydroksybenzylowy (CAS RN 623-05-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 29 00	30	4,4′,4″-Etylidynotrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	45	2-Metylohydrochinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2907 29 00	50	6,6′,6″-Tricykloheksylo-4,4′,4″-butano-1,1,3-triyltri(*m*-krezol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	65	2,2′-Metylenobis(6-cykloheksylo-p-krezol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 29 00	70	2,2′,2″,6,6′,6″-Heksa-*tert*-butylo-*α,α′,α″*-(mezytyleno-2,4,6-triyl)tri-*p*-krezol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	75	Bifenylo-4-4′-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	85	Floroglucyna, nawet uwodniona	0 %	—	31.12.2023
ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2908 19 00	20	4,4′-(Perfluoroizopropylideno)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2908 19 00	30	4-Chlorofenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2908 19 00	50	4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 19 90	20	Eter bis(2-chloroetylowy) (CAS RN 111-44-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 19 90	30	Mieszanina izomerów eteru metylowego nonafluorobutylu lub eteru etylowego nonafluorobutylu, o czystości 99 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 19 90	50	3-Etoksy-perfluoro-2-metyloheksan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 20 00	10	8-Metoksycedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 38	10	Eter bis(pentabromofenylowy) (CAS RN 1163-19-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 30 38	20	1,1′-Propano-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 38	30	1,1′-(1-Metyloetylideno)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metylopropoksy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 38	40	4-Benzylooksybromobenzen (CAS RN 6793-92-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 30 90	10	2-(Fenylometoksy)naftalen (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2909 30 90	15	{[(2,2–dimetylbut-3-ino-1-ylo)oksy]metylo}benzen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metylofenoksy)etan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2909 30 90	25	1,2-difenoksyetan (CAS RN 104-66-5) w postaci proszku lub dyspersji wodnej zawierających 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy 1,2-difenoksyetanu	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksytoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	—	31.12.2020

▼**M11**

ex 2909 30 90	35	1-Chloro-2-(4-etoksybenzylo)-4-jodobenzen (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2909 30 90	40	1-Chloro-2,5-dimetoksybenzen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	50	1-Etoksy-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	60	1-Butoksy-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	70	*O,O,O*-1,3,5-trimetylorezorcynol (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	80	Oksyfluorofen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 49 80	10	1-Propoksypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksyetylo)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 50 00	20	Ubichinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 60 00	10	Nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu) (CAS RN 80-43-3)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietylo-3,6,9-trimetylo-1,4,7-triperoksonan (CAS RN 24748-23-0), rozpuszczony w węglowodorach izoparafinowych	0 %	—	31.12.2019
	ex 2910 90 00	15	1,2-Epoksycykloheksan (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2910 90 00	25	Fenylooksiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksypropan-1-ol (glicyd) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2910 90 00	50	Fenyloeter 2,3-epoksypropylu (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2910 90 00	80	Eter glicydowy allilu (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2911 00 00	10	Etoksy-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetylocykloheksanokarbaldehyd (mieszanina izomerów alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2912 29 00	25	Mieszanina izomerów składająca się z: — 85(± 10) % masy 4-izobutylo-2-metylobenzaldehydu(CAS RN 73206-60-7), — 15(± 10) % masy 2-izobutylo-2-metylobenzaldehydu(CAS RN 68102-28-3)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2912 29 00	35	Aldehyd cynamonowy (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2912 29 00	45	p-Fenylobenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2912 29 00	50	4-Izobutylobenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2912 29 00	55	Cykloheks-3-eno-1-karbaldehyd (CAS RN 100-50-5)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2912 29 00	70	4-tert-Butylobenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2912 29 00	80	4-Izopropylobenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2912 49 00	10	3-Fenoksybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2912 49 00	20	4-Hydroksybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2912 49 00	30	Aldehyd salicylowy (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2912 49 00	40	Aldehyd 3-hydroksy-p-anyżowy (CAS RN 621-59-0)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2912 49 00	50	2,6-Dihydroksybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2914 19 90	20	Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2914 19 90	30	3-Metylobutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2914 19 90	40	Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2914 19 90	60	Acetyloacetonian cynku (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2914 29 00	15	Estr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2914 29 00	20	Cykloheksadec-8-enon (CAS RN 3100-36–5)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2914 29 00	25	Cykloheks-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Menta-1[6],8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 29 00	40	Kamfora	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 29 00	50	*trans*-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 29 00	70	2-sec-butylocykloheksanon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-ilo)etanon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetylo-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenylopropano-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 39 00	30	Benzofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 39 00	50	4-Fenylobenzofenon (CAS RN 2128-93-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 39 00	60	4-Metylobenzofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 39 00	70	Dibenzoil (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 39 00	80	4′-Metyloacetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 50 00	20	3′-Hydroksyacetofenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	25	4′-Metoksyacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 50 00	36	2,7-Dihydroksy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 50 00	40	4-(4-Hydroksyfenylo)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroksybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksy-2-fenyloacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 50 00	65	3-Metoksyacetofenon (CAS RN 586-37-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	75	7-Hydroksy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	80	2′,6′-Dihydroksyacetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 50 00	85	4,4′-Dihydroksybenzofenon (CAS RN 611-99-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 69 80	10	2-Etyloantrachinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 69 80	20	2-Pentyloantrachinon (CAS RN 13936-21-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 69 80	30	1,4-Dihydroksyantrachinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 69 80	40	*p*-Benzochinon(CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 69 80	50	Masa reakcji 2-(1,2-dimetylopropylo)antrachinonu (CAS RN 68892-28-4) i 2-(1,1-dimetylopropylo)antrachinonu (CAS RN 32588-54-8)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2914 79 00	15	1-(4-Metylofenylo)-4,4,4-trifluorobutano-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 79 00	20	2,4′-Difluorobenzofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 79 00	25	1-(7-Bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-ylo)-2-chloroetanon (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 79 00	30	5-Metoksy-1-[4-(trifluorometylo)fenylo]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 79 00	35	1-[4-(Benzylooksy)fenylo]-2-bromopropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-metylopentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 79 00	50	3′-Chloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 79 00	60	4′-*tert*-Butylo-2′,6′-dimetylo-3′,5′-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-Fluorobenzoilo)benzen (CAS RN 68418-51-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	70	4-Chloro-4′-hydroksybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	75	4,4′-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	80	Tetrachloro-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 12 00	10	Roztwór wodny zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 84 % masy mrówczanu cezu (CAS RN 3495-36-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	10	Octan cis-3-heksenylu (CAS RN 3681-71-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 39 00	25	Octan 2-metylocykloheksylu (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 39 00	30	Octan 4-tert-butylocykloheksylu (CAS RN 32210-23-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 39 00	40	Octan *tert*-butylu (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 39 00	50	Octan 3-acetylofenylu (CAS RN 2454-35-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 39 00	60	Octan dodeka-8-enylu (CAS RN 28079-04-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	65	Octan dodeka-7,9-dienylu (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	70	Octan dodeka-9-enylu (CAS RN 16974-11-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	75	Octan izobornylu (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	80	Octan 1-fenyloetylu (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	85	Octan 2-*tert*-butylocykloheksylu (CAS RN 88-41-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 60 19	10	Maślan etylu (CAS RN 105-54-4)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2915 70 40	10	Palmitynian metylu (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 30	10	Laurynian metylu (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	31.12.2020
▼**M11**					
ex 2915 90 70	15	Chlorek 2,2-dimetylobutyrylu (CAS RN 5856-77-9)	0 %	—	31.12.2023
▼**M10**					
ex 2915 90 70	20	(R)-2-fluoropropionian metylu (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 90 70	25	Oktanian metylu (CAS RN 111-11-5), dekanian metylu (CAS RN 110-42-9) lub mirystynian metylu (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	30	Chlorek 3,3-dimetylobutyrylu (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 90 70	35	Chlorek 2,2-dimetylobutyrylu (CAS RN 5856-77-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	45	Ortomrówczan trietylu (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 90 70	50	Heptanian allilu (CAS RN 142-19-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 90 70	55	Ortomrówczan trietylu (CAS RN 122-51-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	60	6,8-Dichlorooktanian etylu (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 90 70	65	Kwas 2-etylo-2-metylomasłowy (CAS RN 19889-37-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 90 70	80	Difluorooctan etylu (CAS RN 454-31-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 12 00	10	Akrylan 2-*tert*-butylo-6-(3-*tert*-butylo-2-hydroksy-5-metylobenzylo)-4-metylofenylu (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 12 00	40	Akrylan 2,4-di-*tert*-pentylo-6-[1-(3,5-di-*tert*-pentylo-2-hydroksyfenylo)-etylo] fenylu (CAS RN 123968-25-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 12 00	70	Akrylan 2-(2-winylooksyetoksy)etylu (CAS RN 86273-46-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2916 13 00	20	Dimetakrylan cynku, w postaci proszku (CAS RN 13189-00-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 13 00	30	Monometakrylan cynku, w postaci proszku (CAS RN 63451-47-8), nawet zawierający nie więcej niż 17 % masy zanieczyszczeń produkcyjnych	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 14 00	10	Metakrylan 2,3-epoksypropylu (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 14 00	20	Metakrylan etylu (CAS RN 97-63-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 19 95	20	3,3-Dimetylopent-4-enonian metylu (CAS RN 63721-05-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 19 95	40	Kwas sorbinowy (CAS RN 110-44-1) stosowany w produkcji pasz dla zwierząt [2]	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 19 95	50	2-Fluoroakrylan metylu (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 20 00	15	Transflutryna (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2916 20 00	20	Mieszanina izomerów (1S, 2R, 6R, 7R) i (1R, 2R, 6R, 7S) tricyklo [5.2.1.0 (2,6)] dekano-2-karboksylanu etylu (CAS RN 80657-64-3 oraz 80623-07-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2916 20 00	50	2,2-Dimetylo-3-(2-metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan etylu (CAS RN 97-41-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 20 00	60	Kwas 3-cykloheksylopropionowy (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 20 00	70	Chlorek cyklopropanokarbonylu (CAS RN 4023-34-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 31 00	10	Benzoesan benzylu (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	13	Kwas 3,5-dinitrobenzoesowy (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	15	Kwas 2-chloro-5-benzoesowy (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	18	Kwas 2,4-dichlorofenylooctowy (CAS RN 19719-28-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	20	Chlorek 3,5-dichlorobenzoilu (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	23	Chlorek (2,4,6-trimetylofenylo)acetylu (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	25	Chlorek 2-metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	30	Chlorek 2,4,6-trimetylobenzoilu (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	33	4′-(bromometylo)bifenylo-2-karboksylan metylu(CAS RN 114772-38-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	35	4-*Tert*-butylobenzoesan metylu (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	41	Chlorek 4-bromo-2,6-difluorobenzoilu (CAS RN 497181-19-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	48	Chlorek 3-fluorobenzoilu (CAS RN 1711-07-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	50	Chlorek 3,5-dimetylobenzoilu (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	51	Kwas 3-chloro-2-fluorobenzoesowy (CAS RN 161957-55-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	53	Kwas 5-jodo-2-metylobenzoesowy (CAS RN 54811-38-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	55	Kwas 4-*tert*-butylobenzoesowy (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 2916 39 90	57	Kwas 2-fenyloprop-2-enowy (CAS RN 492-38-6)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2916 39 90	61	Kwas 2-fenylomasłowy (CAS RN 90-27-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	73	Chlorek (2,4-dichlorofenylo)acetylu (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	75	Kwas *m*-toluilowy (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2916 39 90	85	Kwas (2,4,5-trifluorofenylo)octowy (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2917 11 00	20	Szczawian bis(*p*-metylobenzylu) (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 11 00	30	Szczawian kobaltu (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 12 00	20	Adypinian bis(3,4-epoksycykloheksylometylu) (CAS RN 3130-19-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 19 10	10	Malonian dimetylu (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 19 10	20	Malonian dietylu (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2917 19 80	15	Acetylenodikarboksylan dimetylu (CAS RN 762-42-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 19 80	30	Brasydynian etylenu (CAS RN 105-95-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 19 80	35	Metylomalonian dietylu (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 19 80	50	Kwas tetradekanodiowy (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 19 80	70	Kwas metylenobursztynowy (itakonowy) (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 20 00	30	Bezwodnik 1,4,5,6,7,7-heksachloro-8,9,10-trinorborn-5-eno-2,3-dikarboksylowy (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 20 00	40	Bezwodnik 3-metylo-1,2,3,6-tetrahydroftalowy (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 34 00	10	Ftalan diallilu (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 39 95	20	1,4-Benzenodikarboksylan dibutylu (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	25	Bezwodnik naftaleno-1,8-dikarboksylowy (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	30	Dibezwodnik benzeno-1,2:4,5-tetrakarboksylowy (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	35	1-Metylo-2-nitrotereftalan (CAS RN 35092-89-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	40	Dimetylo-2-nitrotereftalan (CAS RN 5292-45-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 39 95	50	1,8-Monobezwodnik kwasu 1,4,5,8-naftalenotetrakarboksylowego (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 39 95	60	Dibezwodnik peryleno-3,4:9,10-tetrakarboksylowy (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 16 00	20	D-glukonian wapnia, jednowodny (CAS RN 66905-23-5) stosowany do produkcji laktoglukonianu wapnia (CAS RN 11116-97-5) (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 19 30	10	Kwas cholowy (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 19 30	20	Kwas 3-α,12-α-dihydroksy-5-β-cholanowy-24 (kwas dezoksycholowy) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2918 19 98	20	Kwas L-jabłkowy (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 29 00	10	Kwasy monohydroksynaftoesowe	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 29 00	35	3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 29 00	50	Bis[3-(3,5-di-*tert*-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian] heksametylenu (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 29 00	60	Metylowe, etylowe, propylowe lub butylowe estry kwasu 4-hydroksybenzoesowego lub ich sole sodowe (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 29 00	70	Kwas 3,5-dijodosalicylowy (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	15	Kwas 2-fluoro-5-formylobenzoesowy (CAS RN 550363-85-4)	0 %	—	31.12.2022
▼**M11**					
ex 2918 30 00	25	(E)-1-etoksy-3-oksobut-1-en-1-olan; 2-metylopropan-1-olan; tytan(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	—	31.12.2023
▼**M10**					
ex 2918 30 00	30	2-Benzoilobenzoesan metylu (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 30 00	50	Acetylooctan etylu (CAS RN 141-97-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 30 00	60	Kwas 4-oksowalerianowy (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	70	Kwas 2-[4-chloro-3-(chlorosulfonylo)benzoilo]benzoesowy (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	80	Benzoilomrówczan metylu (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksycykloheksanokarboksylan 3,4-epoksycykloheksylometylu (CAS RN 2386-87-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	13	Chlorek 3-metoksy-2-metylobenzoilu (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2918 99 90	15	2,3-Epoksy-3-fenylomaślan etylu (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 99 90	18	2-Hydroksy-2-(4-fenoksyfenylo)propanian etylu (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2918 99 90	20	3-Metoksyakrylan metylu (CAS RN 5788-17-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	23	Kwas 1,8-dihydroksyantrachinono-3-karboksylowy (CAS RN 478-43-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	25	3-Metoksy-2-(2-chlorometylofenylo)-2-propenian metylu (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	27	3-Etoksypropionian etylu (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 99 90	30	2-(4-Hydroksyfenoksy)propionian metylu (CAS RN 96562-58-2)	0 %	—	31.12.2023
▼**M11**					
ex 2918 99 90	33	Kwas wanilinowy (CAS RN 121-34-6) zawierający — nie więcej niż 10 ppm palladu (CAS RN 7440-05-3), — nie więcej niż 10 ppm bizmutu (CAS RN 7440-69-9), — nie więcej niż 14 ppm formaldehydu (CAS RN 50-00-0), — nie więcej niż 1,3 % masy kwasu 3,4-dihydroksybenzoesowego (CAS RN 99-50-3), — nie więcej niż 0,5 % masy waniliny (CAS RN 121-33-5)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2918 99 90	35	Kwas p-anyżowy (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	38	Diklofop-metyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 99 90	40	Kwas *trans*-4-hydroksy-3-metoksycynamonowy (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	45	Octan dimetylowy 4-metylokatecholu (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	50	3,4,5-Trimetoksybenzoesan metylu (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	55	Glicyretynian stearylu (CAS RN 13832-70-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	60	Kwas 3,4,5-trimetoksybenzoesowy (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	65	Kwas octowy, sól difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetoksy)etoksy]-amonowa (CAS RN 908020-52-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	70	(3-Metylobutoksy)octan allilu (CAS RN 67634-00-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	75	Kwas 3,4-dimetoksybenzoesowy (CAS RN 93-07-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	80	5-[2-Chloro-4-(trifluorometylo)fenoksy]-2-nitrobenzoesan sodu (CAS RN 62476-59-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	85	Trineksapak etylu (ISO) (CAS RN 95266-40-3), o czystości 96 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2919 90 00	10	Fosforan 2,2′-metylenobis(4,6-di-*tert*-butylofenylu), sól monosodowa (CAS RN 85209-91-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	15	Bis(fosforan) benzeno-1,3-diylo tetrafenylu (CAS RN 57583-54-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	30	Hydroksybis[2,2′-metylenobis(4,6-di-*tert*-butylofenylo)fosforan] glinu (CAS RN 151841-65-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	40	Tri-n-heksylofosforan (CAS RN 2528-39-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	50	Fosforan trietylu (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2919 90 00	60	Bisfenol A bis (fosforan difenylu) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	70	Fosforan tris(2-butoksyetylu) (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2920 19 00	10	Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 19 00	20	Tolclofos-metyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 19 00	30	2,2′- Disiarczek 2,2′-oksybis(5,5-dimetylo-1,3,2-dioksafosforynanu) (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2019
2920 23 00		Fosforyn trimetylu (trimetoksyfosfina) (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2023
2920 24 00		Fosforyn trietylu (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2920 29 00	10	Bis(fosforyn) *O,O′*-dioktadecylo pentaerytrytolu (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 29 00	15	Ester tetra-1-naftalenylowy kwasu 3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimetyloetylo)-6,6′-dimetylo[1,1′-bifenylo]-2,2′-diyloortofosforowego (III) (CAS RN 198979-98-5)	0 %	—	31.12.2022

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 2920 29 00	20	Fosforan(III) tris(metylofenylu) (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2920 29 00	30	2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimetyloetylo)[1,1′-bifenylo]-2,2′-diylo]bis(oksy)]bis[bifenylo-1,3,2-dioksafosfepina], (CAS RN 138776-88-2)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2920 29 00	40	Difosforyn bis (2,4-dikumylofenylo)pentaerytrytolu (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2920 29 00	50	Fosetyl glinu (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2920 29 00	60	Fosetyl sodu (CAS RN 39148-16-8) w postaci roztworu wodnego o zawartości fosetylu sodu 35 % lub więcej masy, ale nie więcej niż 45 % masy, do stosowania w produkcji pestycydów (2)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2920 90 10	10	Siarczan dietylu (CAS RN 64-67-5)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

	ex 2920 90 10	15	Węglan etylometylowy (CAS RN 623-53-0)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

	ex 2920 90 10	20	Diwęglan diallilo-2,2′-oksydietylu (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

	ex 2920 90 10	25	Węglan dietylu (CAS RN 105-58-8)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2920 90 10	35	Węglan winylenu (CAS RN 872-36-6)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

	ex 2920 90 10	40	Węglan dimetylu (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2920 90 10	50	Diwęglan di-*tert*-butylu (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2920 90 10	60	Metylowęglan 2,4 di-*tert*-butylo-5-nitrofenylu (CAS RN 873055-55-1)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2920 90 10	80	2- [2- (2-tridekoksyetoksy) etoksy] etylosiarczan sodu (CAS RN 25446-78-0) w postaci ciekłej pasty, o zawartości wody 62 % masy lub większej, ale nie większej niż 65 % masy	0 %	—	31.12.2021

▼M11

	ex 2920 90 70	20	Chlorofosforan dietylu (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	ex 2920 90 70	30	2-Lizopropoksy-4,4,5,5-tetrametylo-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 61676-62-8)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2920 90 70	60	Bis(neopentyloglikolano)diboran (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolato)diboran (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2020
	2921 13 00		Chlorowodorek chlorku 2-(*N,N*-dietyloamino)etylu (CAS RN 869-24-9)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2921 19 50	10	Dietyloamino-trietoksysilan (CAS RN 35077-00-0)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2929 90 00	20				
	ex 2921 19 99	20	Etylo(2-metyloallilo)amina (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

▼M10

	ex 2921 19 99	30	Alliloamina (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2921 19 99	45	Chlorowodorek 2-chloro-*N*-(2-chloroetylo)etanaminy (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 19 99	70	*N,N*-dimetylooktyloamina – trichlorek boru (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 19 99	80	Tauryna (CAS RN 107-35-7), z dodatkiem 0,5 % środka przeciwzbrylającego w postaci ditlenku krzemu (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetyloamino)propylo]amina (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetyloamino)propylo]metyloamina (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 29 00	40	Dekametylenodiamina (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 29 00	50	*N'*-[3-(Dimetyloamino)propylo]-*N,N*-dimetylopropano-1,3-diamina, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 30 10	10	Sól cykloheksyloaminowa kwasu 2-(4-(cyklopropanokarbonylo)fenylo)-2-metylopropanowego (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 30 99	30	1,3-Cykloheksanodimetanoamina (CAS RN 2579-20-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 30 99	40	Cyklopropyloamina (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 42 00	15	Kwas 4-amino-3-nitrobenzenosulfonowy (CAS RN 616-84-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 42 00	25	Wodoro 2-aminobenzeno-1,4-disulfonian sodu (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	33	2-Fluoroanilina (CAS RN 348-54-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilina (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	40	Sulfanilan sodu (CAS RN 515-74-2), także w postaci swoich mono- lub dihydratów (CAS RN 12333-70-0 lub 6106-22-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trichloroanilina (CAS RN 636-30-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	50	Kwas 3-aminobenzenosulfonowy (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	70	Kwas 2-aminobenzeno-1,4-disulfonowy (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 42 00	80	4-Chloro-2-nitroanilina (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	85	3,5-Dichloroanilina (CAS RN 626-43-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	86	2,5-Dichloroanilina (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 42 00	87	*N*-Metyloanilina (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 42 00	88	Kwas 3,4-dichloroanilino-6-sulfonowy (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 43 00	20	Kwas 4-amino-6-chlorotolueno-3-sulfonowy (CAS RN 88-51-7)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluidyna (CAS RN 119-32-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 43 00	40	Kwas 4-aminotolueno-3-sulfonowy (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluorek (CAS RN 455-14-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluorek (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2020
▼M11					
ex 2921 43 00	70	5-Bromo-4-fluoro-2-metyloanilina (CAS RN 627871-16-3)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2921 44 00	20	Difenyloamina (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 45 00	20	Kwas 2-aminonaftaleno-1,5-disulfonowy (CAS RN 117-62-4) lub jedna z jego soli sodowych (CAS RN 19532-03-7) lub (CAS RN 62203-79-6)	0 %	—	31.12.2019
▼M11					
ex 2921 45 00	30	Kwas (5 lub 8)-aminonaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 51548-48-2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2921 45 00	50	Kwas 7-aminonaftaleno-1,3,6-trisulfonowy (CAS RN 118-03-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 45 00	60	1-Naftyloamina (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 45 00	70	Kwas 8-aminonaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 119-28-8)	0 %	—	31.12.2022
▼M11					
ex 2921 45 00	80	Kwas 2-aminonaftalenowo-1-sulfonowy (CAS RN 81-16-3)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2921 49 00	20	Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 2921 49 00	35	2-Etyloanilina (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naftyloanilina (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropyloanilina (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 49 00	80	4-Heptafluoroizopropylo-2-metyloanilina (CAS RN 238098-26-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 51 19	30	Siarczan 2-metylo-*p*-fenylenodiaminy (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 51 19	40	*p*-Fenylenodiamina (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 51 19	50	Mono- i dichloropochodne *p*-fenylenodiaminy i *p*-diaminotoluenu	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 51 19	60	Kwas 2,4-diaminobenzenosulfonowy (CAS RN 88-63-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 51 19	70	4-Bromo- 1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 59 90	10	Mieszanina izomerów 3,5-dietylotoluenodiaminy (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 59 90	30	Dichlorowodorek 3,3′-dichlorobenzydyny (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 59 90	40	Kwas 4,4′-diaminostilbeno-2,2′-disulfonowy (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 59 90	60	Dichlorowodorek (2R,5R)-1,6-difenyloheksano-2,5-diaminy (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 59 90	70	Tris(4-aminofenylo)metan (CAS RN 548-61-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 19 00	20	Chlorowodorek 2-(2-metoksyfenoksy)etyloaminy (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2922 19 00	30	*N,N,N′,N′*-Tetrametylo-2,2′-oksybis(etyloamina) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetyloamino)etoksy] etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 19 00	40	4-metylobenzenosufonian (R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenylo)amino)-3-(benzylooksy)propan-2-olu (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 19 00	45	2-Metoksymetylo-p-fenylenodiamina (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	50	2-(2-Metoksyfenoksy)etyloamina (CAS RN 1836-62-0)	0 %	—	31.12.2019
▼**M11**					
ex 2922 19 00	55	3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2023
▼**M10**					
ex 2922 19 00	60	*N,N,N′*-Trimetylo-*N′*-(2-hydroksy-etylo) 2,2′-oksybis(etyloamina), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	65	*trans*-4-Aminocykloheksanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	75	2-Etoksyetyloamina (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	80	*N*-[2-[2-(Dimetyloamino)etoksy]etylo]-*N*-metylo-1,3-propanodiamina (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 19 00	85	D-winian (1S,4R)-cis-4-amino-2-cyklopenteno-1-metanolu (CAS RN 229177-52-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 21 00	10	Kwas 2-amino-5-hydroksynaftaleno-1,7-disulfonowy (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	30	Kwas 6-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	40	Kwas 7-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 21 00	50	Wodoro 4-amino-5-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian sodu (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	60	Kwas 4-amino-5-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonowy o czystości 80 % masy lub większej (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-krezol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoksy)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2020
▼**M11**					
ex 2922 29 00	33	o-Fenetydyna (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2023
▼**M10**					
ex 2922 29 00	40	Kwas 4-hydroksy-6-[(3-sulfofenylo)amino]naftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 25251-42-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	45	Anizydyny	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	63	Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	65	4-Trifluorometoksyanilina (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 29 00	67	4-Chloro-2,5-dimetoksyanilina (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anizydyna (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	73	Tiofosforan tris(4-aminofenylu) (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetylo)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	80	3-Dietyloaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	85	Chlorowodorek 4-benzyloksyaniliny (CAS RN 51388-20-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 39 00	10	Kwas 1-amino-4-bromo-9,10-dioksoantraceno-2-sulfonowy i jego sole	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 39 00	15	2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chlorobenzofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 39 00	25	Chlorowodorek 3-(dimetyloamino)-1-(1-naftalenylo)-1-propanonu) (CAS RN 5409-58-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 39 00	35	5-Chloro-2-(metyloamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 43 00	10	Kwas antranilowy (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	10	Asparaginian ornityny (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	20	Kwas 3-amino-4-chlorobenzoesowy (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 49 85	25	2-Aminobenzeno-1,4-dikarboksylan dimetylu (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	30	Roztwór wodny zawierający 40 % masy lub więcej metyloaminooctanu sodu (CAS RN 4316-73-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	35	Kwas 2- (3-Amino-4-chloro-benzoilo)benzoesowy (CAS RN 118-04-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 49 85	40	Norwalina (kwas 2-aminopentanowy)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	45	Glicyna (CAS RN 56-40-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrofenyloglicyna (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	55	Maleinian -4-(dimetylamino)but-2-enonianu (E) etylu (CUS 0138070-7) ([5])	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	60	4-Dimetyloaminobenzoesan etylu (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 49 85	65	Chlorowodorek aminomalonianu dietylu (CAS RN 13433-00-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	70	Benzoesan 2-etyloheksylo-4-dimetyloaminy (CAS RN 21245-02-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	75	Chlorowodorek estru izopropylowego L-alaniny (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2922 49 85	80	Kwas 12-aminododekanowy (CAS RN 693-57-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 50 00	10	Chlorowodorek kwasu 2-(2-(2-aminoetoksy)etoksy)octowego (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 50 00	15	3,5-Dijodotyronina (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 50 00	20	Chlorowodorek 1-[2-amino-1-(4-metoksyfenylo)-etylo]-cykloheksanolu (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 50 00	35	Chlorowodorek kwasu (2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoksyfenylo)-2-metylopropanowego (CAS RN 5486-79-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 50 00	70	Octan 2-(1-hydroksycykloheksylo)-2-(4-metoksyfenylo)etyloamonu	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 10 00	10	Tetra hydrat chlorku choliny fosforylu wapnia (CAS RN 72556-74-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2923 90 00	10	Wodorotlenek tetrametyloamonu w postaci roztworu wodnego o zawartości 25 % (± 0,5 %) masy wodorotlenku tetrametyloamonu	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	20	Wodoroftalan tetrametyloamonu (CAS RN 79723-02-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2923 90 00	25	Molibdenian tetrakis(dimetyloditetradecyloamonu), (CAS RN 117342-25-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	55	Bromek tetrabutyloamoniowy (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

ex 2923 90 00	65	Wodorotlenek amoniowy N,N,N-trimetylotricyklo[3.3.1.13,7]dekan-1 (CAS RN 53075-09-5) w postaci roztworu wodnego o zawartości wodorotlenku amoniowego N,N,N-trimetylotricyklo[3.3.1.13,7]dekanu-1 17,5 % masy lub większej, ale nie większej niż 27,5 %	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2923 90 00	70	Wodorotlenek tetrapropyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawierający: — 40 % (± 2 %) masy wodorotlenku tetrapropyloamonu, — 0,3 % masy lub mniej węglanu, — 0,1 % masy lub mniej tripropyloaminy, — 500 mg/kg lub mniej bromku, oraz — 25 mg/kg lub mniej potasu i sodu razem wziętych	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	75	Wodorotlenek tetraetyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawierający: — 35 % (± 0,5 %) masy wodorotlenku tetrametyloamonu, — nie więcej niż 1 000 mg/kg chlorku, — nie więcej niż 2 mg/kg żelaza, oraz — nie więcej niż 10 mg/kg potasu	0 %	—	31.12.2020
ex 2923 90 00	80	Chlorek diallilodimetyloamonu (CAS RN 7398-69-8), w postaci roztworu wodnego zawierającego 63 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 67 % masy chlorku diallilodimetyloamonu	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	85	Chlorek N,N,N-trimetyloaniliny (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2924 19 00	10	Kwas 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowy (CAS RN 15214-89-8) lub jego sól sodowa (CAS RN 5165-97-9) lub jego sól amonowa(CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	15	Chlorek N-etylo-N-metylokarbamoilu (CAS RN 42252-34-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 19 00	20	Kwas (R)-(-)-3-(karbamoilometylo)-5-metyloheksanowy (CAS RN 181289-33-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 19 00	25	Izobutylidenodimocznik (CAS RN 6104-30-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2924 19 00	30	2-Acetamido-3-chloropropionian metylu (CAS RN 87333-22-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 19 00	45	3-Chloro-*N*-metoksy-*N*-metylopropanamid (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	50	Akryloamid (CAS RN 79-06-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	55	Butylokarbaminian 2-propynylu (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	60	*N,N*-Dimetyloakryloamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	65	2,2,2-Trifluoroacetamid (CAS RN 354-38-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	70	Karbaminian metylu (CAS RN 598-55-0)	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 2924 19 00	75	Kwas (S)-4-((tert-butoksykarbonylo)amino)-2-hydroksybutanowy (CAS RN 207305-60-0)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2924 19 00	80	Tetrabutylomocznik (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2924 21 00	10	Kwas 4,4′-dihydroksy-7,7′-ureilenodi(naftaleno-2-sulfonowy) i jego sole sodowe	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 21 00	20	Chlorowodorek (3-aminofenylo)mocznika (CAS RN 59690-88-9)	0 %	—	31.12.2019
2924 25 00		Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	12	Kwas 4-(acetyloamino)-2-aminobenzenosulfonowy (CAS RN 88-64-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	15	Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	17	2-(Trifluorometylo)-benzamid (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	19	Kwas 2-[[2-(benzyloksykarbonilamino)acetylo]amino]-propionowy (CAS RN 3079-63-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	20	2-Chloro-*N*-(2-etylo-6-metylofenylo)-*N*-(propano-2-yloksymetylo)acetamid (CAS RN 86763-47-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	23	Benalaksyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	27	2-Bromo-4-fluoroacetanilid (CAS RN 1009-22-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	30	4-(4-metylo-3-nitrobenzoiloamino)benzenosulfonian sodu(CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2924 29 70	33	N-(4-Amino-2-etoksyfenylo)acetamid (CAS RN 848655-78-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	37	Beflubutamid(ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	40	N,N′-1,4-Fenylenobis[3-oksobutyroamid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	50	Sól izopropylaminowa N-benzyloksykarbonylo-L-tert-leucyny (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	53	4-Amino-*N*-[4-(aminokarbonylo)fenylo]benzamid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2924 29 70	55	N,N′-(2,5-Dimetylo-1,4-fenyleno)bis[3-oksobutyroamid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	60	N,N′-(2-Chloro-5-metylo-1,4-fenyleno)bis[3-oksobutyroamid], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	61	(S)-2- (((1R,2R)-2-Allilocyklopropoksy)karbonyloamino)-3,3-dimetylobutanian (S)-1-fenyloetanoaminy (CUS0143288-8) ([5])	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	62	2-Chlorobenzamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	63	*N*-Etylo-2-(izopropylo)-5-metylocykloheksanokarboksyamid (CAS RN 39711-79-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	64	N-(3′,4′-dichloro-5-fluoro[1,1′-bifenylo]-2-ylo)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2020

▼**M11**

ex 2924 29 70	67	N,N′-(2,5-Dichloro-1,4-fenyleno)bis[3-oksobutyroamid] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	70	N-[(Benzylooksy)karbonylo]glicylo-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoksykarbonylo)oksy]fenylo}-3-hydroksypropan-2-ylo]-L-alaninamid	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	75	3-Amino-*p*-anisanilid (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	85	*p*-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	86	Antraniloamid (CAS RN 88-68-6) o czystości 99,5 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 2924 29 70	88	5′-Chloro-3-hydroksy-2′-metylo-2-naftalenoanilid (CAS RN 135-63-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	91	3-Hydroksy-2′-metoksy-2-naftalenoanilid (CAS RN 135-62-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	92	3-Hydroksy-2-naftalenoanilid (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	93	3-Hydroksy-2′-metylo-2-naftalenoanilid (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	94	2′-Etoksy-3-hydroksy-2-naftalenoanilid (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	97	Monoamid kwasu 1,1-cykloheksanodioctowego (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 11 00	20	Sacharyna i jej sól sodowa	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2925 19 95	10	*N*-Fenylomaleimid (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahydroizoindolo-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2925 19 95	30	*N,N′-(m*-Fenyleno)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2925 29 00	10	Dicykloheksylokarbodiimid (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 29 00	20	Chlorowodek N-[3-(dimetyloamino)propylo]-N′-etylokarbodiimidu (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 29 00	30	Sulfamat guanidyny (CAS RN 50979-18-5)	0 %	—	31.12.2020

▼M11

———————

▼M10

ex 2926 90 70	13	alfa-Bromo-o-toluonitryl (CAS RN 22115-41-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	14	Kwas cyjanooctowy (CAS RN 372-09-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2926 90 70	15	2-Cykloheksylideno-2-fenyloacetonitryl (CAS RN 10461-98-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	16	Ester metylowy kwasu 4-cyjano-2-nitrobenzoesowego (CAS RN 52449-76-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	17	Cypermetryna (ISO) z jej stereoizomerami (CAS RN 52315-07-8) o czystości 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2926 90 70	18	Flumetryna (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	19	2-(4-Amino-2-chloro-5-metylofenylo)-2-(4-chlorofenylo)acetonitryl (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	20	2-(*m*-Benzoilofenylo)propiononitryl (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	21	4-Bromo-2-chlorobenzonitryl (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	22	Acetonitryl (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	23	Akrynatryna(ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromo-3-nitrylopropionamid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	27	Cyhalofop butyl(ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	30	4,5-dichloro-3,6-dioksocykloheksa-1,4-dieno-1,2-dikarbonitryl (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	33	Deltametryna (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	35	4-Cyjano-2-metoksybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	40	Kwas 2-(4-cyjanofenyloamino)octowy (CAS RN 42288-26-6)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 2926 90 70	50	Alkil lub alkoksyalkil estrów kwasu cyjanooctowego	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2926 90 70	60	Cyflutryna (ISO) (CAS RN 68359-37-5) lub beta-cyflutryna (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
▼M10						
	ex 2926 90 70	61	Kwas *m*-(1-cyjanoetylo)benzoesowy (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2926 90 70	64	Esfenwalerat (CAS RN 66230-04-4) o czystości 83 % masy lub większej w mieszaninie własnych izomerów	0 %	—	31.12.2019
	ex 2926 90 70	70	Metakrylonitryl (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2926 90 70	74	Chlorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2926 90 70	75	2-Cyjano-2-etylo-3-metyloheksanian etylu (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2926 90 70	80	2-Cyjano-2-fenylomaślan etylu (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2926 90 70	86	Etylenodiaminotetraacetonitryl (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2926 90 70	89	Butyronitryl (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2927 00 00	10	Dichlorowodorek 2,2′-dimetylo-2,2′-azodipropionoamidyny	0 %	—	31.12.2023
	ex 2927 00 00	20	Wodorosiarczan 4-anilino-2-metoksybenzenodiazoniowy (CAS RN 36305-05-2)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2927 00 00	25	2,2′-azobis(4-metoksy-2,4-dimetylowaleronitryl) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2927 00 00	30	Kwas 4′-aminoazobenzeno-4-sulfonowy (CAS RN 104-23-4)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2927 00 00	35	C,C′-Azodiformamid (CAS RN 123-77-3) w postaci żółtego proszku o temperaturze rozkładu 180 °C lub większej, ale nie większej niż 220 °C, stosowany jako substancja pianotwórcza przy produkcji żywic termoplastycznych, elastomerów i usieciowanej pianki polietylenowej	0 %	—	31.12.2019
	ex 2927 00 00	60	Kwas 4,4′-dicyjano-4,4′-azodiwalerianowy (CAS RN 2638-94-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2927 00 00	80	Kwas 4-[(2,5-dichlorofenylo)azo]-3-hydroksy-2-naftoesowy (CAS RN 51867-77-7)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2928 00 90	10	3,3′-Bis(3,5-di-*tert*-butylo-4-hydroksyfenylo)-*N,N*′-bipropionoamid (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2928 00 90	13	Cymoksanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2928 00 90	18	Oksym acetonu (CAS RN 127-06-0) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
	ex 2928 00 90	25	Oksym aldehydu octowego (CAS RN 107-29-9) w roztworze wodnym	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2928 00 90	28	Oksym pentan-2-onu (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	30	*N*-Izopropylohydroksyloamina (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	33	Chlorowodorek 4-chlorofenylohydrazyny (CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	40	*O*-Etylohydroksyloamina, w postaci roztworu wodnego (CAS RN 624-86-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	45	Tebufenozyd (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	50	Wodny roztwór soli disodowej kwasu 2,2′-(hydroksyimino) bisetanosulfonowego (CAS RN 133986-51-3) o zawartości większej niż 33,5 % masy, ale nie większej niż 36,5 % masy	0 %	—	31.12.2020
ex 2928 00 90	55	Wodorowęglan aminoguanidyny (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	65	Chlorowodorek 2-amino-3-(4-hydroksyfenylo) propanalu semikarbazonu	0 %	—	31.12.2019
ex 2928 00 90	70	Oksym butanonu (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	85	Daminozyd (ISO) o czystości 99 % masy lub większej (CAS RN 1596-84-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2929 10 00	15	Diizocyjanian 3,3′-dimetylobifenylo-4,4′-diylu (CAS RN 91-97-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2929 10 00	20	Izocyjanian butylu (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2929 10 00	40	Izocyjanian *m*-izopropenylo-*α*,*α*-dimetylobenzylu (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2929 10 00	50	Diizocyjanian *m*-fenylenodiizopropylidenu (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2929 10 00	55	2,5 (i 2,6)-Bis(izocyjanianometylo)bicyklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2929 10 00	60	Diizocyjanian trimetyloheksametylenu, mieszanina izomerów	0 %	—	31.12.2023
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(izocyjanianometylo)benzen (CAS RN 3634-83-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2930 20 00	20	2-Izopropyloetylotiokarbaminian (CAS RN 141-98-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-merkaptoetylo)tio)-1-propanotiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	12	4,4′-Sulfonylodifenol (CAS RN 80-09-1) stosowany do produkcji poliarylosulfonów lub poliaryloeterosulfonów (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2930 90 98	13	Chlorowodorek merkaptaminy (CAS RN 156-57-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	15	Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	16	3-(Dimetoksymetylosililo)-1-propanotiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	17	Wodorosiarczan 2-(3-aminofenylosulfonylo)etylu (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	19	N-(2-Metylosulfinylo-1,1-dimetylo-etylo)-N′-{2-metylo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometylo)etylo]fenylo}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	21	[2,2′-Tio-bis(4-*tert*-oktylofenolato)]-n-butyloamina, nikiel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	22	Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) o czystości 94,5 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	23	[(Metylosulfanylo)metylilideno]biskarbaminian dimetylu (CAS RN 34840-23-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	25	Tiofanat-metyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o czystości 97,5 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	27	Wodorosiarczan 2-[(4-amino-3-metoksyfenylo)sulfonylo]etylu (CAS RN 26672-22-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	30	4-(4-Izopropoksyfenylosulfonylo)fenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	33	Kwas 2-amino-5-{[2-(sulfooksy)etylo]sulfonylo}benzenosulfonowy (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	35	Glutation (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

ex 2930 90 98	38	Izotiocyjanian allilu (CAS RN 57-06-7)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2930 90 98	40	3,3′-Tiodi(kwas propionowy) (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	43	Jodek trimetylosulfoksonium (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	45	Wodorosiarczan 2-[(*p*-aminofenylo)sulfonylo]etylu (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2019

▼**M11**

ex 2930 90 98	50	Kwas 3-merkaptopropionowy (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2930 90 98	53	Sulfon bis(4-chlorofenylu) (CAS RN 80-07-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	55	Tiomocznik (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	57	Octan (metylotio)metylu (CAS RN 16630-66-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	60	Siarczek metylofenylu (CAS RN 100-68-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	64	Siarczek 3-chloro-2-metylofenylo metylowy (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	65	Tetrakis(3-merkaptopropionat) pentaerytrytolu (CAS RN 7575-23-7)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2930 90 98	68	Kletodym (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propenylooksy)fenylosulfonylo]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	78	4-Merkaptometylo-3,6-ditio-1,8-oktanoditiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	80	Kaptan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	81	Dihydrat heksametyleno-1,6-bistiosiarczanu disodu (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	85	2-Metylo-1-(metylotio)-2-propanamina (CAS RN 36567-04-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	89	Sól potasowa lub sodowa O-etylo-, O-izopropylo-, O-butylo-, O-izobutylo- lub O-pentylo- ditioweglanów	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	93	1-Hydrazyno-3-(metylotio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	95	*N*-(cykloheksylotio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	97	Sulfon difenylu (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 39 90	08	Diizobutyloditiofosfinian sodu (CAS RN 13360-78-6) w postaci roztworu wodnego	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 39 90	13	Tlenek trioktylofosfiny (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 39 90	23	Di-tert-butylofosfan (CAS RN 819-19-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	25	Kwas (*Z*)-prop-1-en-1-ylofosfonowy (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 39 90	28	Kwas *N*-(fosfonometylo)iminodioctowy (CAS RN 5994-61-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 39 90	30	Kwas bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowy (CAS RN 83411-71-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	35	Fenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfinian etylu (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	40	Chlorek tetrakis(hydroksymetylo)fosfoniowy (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 39 90	45	Tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny (CAS RN 75980-60-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	48	Octan tetrabutylofosfoniowy, w postaci roztworu wodnego (CAS RN 30345-49-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 39 90	55	Kwas 3-(hydroksyfenylofosfinoilo) propionowy (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	57	Fosfonooctan trimetylu (CAS RN 5927-18-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	03	Butyloetylomagnez (CAS RN 62202-86-2), w postaci roztworu w heptanie	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2931 90 00	05	Dietylometoksyboran (CAS RN 7397-46-8), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie zgodnie z uwagą 1e) do działu 29 CN	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	10	Kwas (3-fluoro-5-izobutoksyfenylo)boronowy (CAS RN 850589-57-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 90 00	15	Trikarbonylek metylocyklopentadienylomanganu (CAS RN 12108-13-3) zawierający nie więcej niż 4,9 % masy trikarbonylku cyklopentadienylomanganu	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	18	Silan metylo tris(2-pentanooksimu) (CAS RN 37859-55-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	20	Ferrocen (CAS RN 102-54-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 90 00	33	Dimetylo[dimetylosililodiindenylo]hafn (CAS RN 220492-55-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	35	Tetrakis(pentafluorofenylo)boran *N,N*-dimetyloaniliny (CAS RN 118612-00-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	50	Trimetylosilan (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 90 00	53	Trimetyloboran (CAS RN 593-90-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	60	Kwas 4-chloro-2-fluoro-3-metoksyfenyloboronowy (CAS RN 944129-07-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	63	Chloroetenylodimetylosilan (CAS RN 1719-58-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	65	Heksafluorofosforan bis(4-tert-butylofenylo)jodanu (CAS RN 61358-25-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	67	Dioleinian dimetylocyny (CAS RN 3865-34-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	70	Kwas (4-propylofenylo)boronowy (CAS RN 134150-01-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 13 00	10	Alkohol tetrahydrofurfurylowy (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 14 00	10	1,6-Dichloro-1,6-dideoksy-*β*-D-fruktofuranozylo-4-chloro-4 deoksy-*α*-D-galaktopiranozyd (CAS RN 56038-13-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	20	Tetrahydrofuranoboran (CAS RN 14044-65-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 19 00	40	Furan (CAS RN 110-00-9) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	41	2,2 Di(tetrahydrofurylo)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2019

▼M11

ex 2932 19 00	65	Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2932 19 00	70	Furfuryloamina (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-metylofuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 19 00	80	Dioctan 5-nitrofurfurylidenu (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2932 20 90	10	2′-Anilino-6′-[etylo(izopentylo)amino]-3′-metylospiro[izobenzofuran-1(3*H*),9′-ksanten]-3-on (CAS RN 70516-41-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	15	Kumaryna (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	40	Bromowodorek (*S*)-(–)-α-amino-γ-butyrolaktonu (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetylo-1,3-dioksano-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	50	L-Laktyd (CAS RN 4511-42-6) lub D-Laktyd (CAS RN 13076-17-0) lub dilaktyd (CAS RN 95-96-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 20 90	55	6-Dimetyloamino-3,3-bis(4-dimetyloaminofenylo)ftalid (CAS RN 1552-42-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	60	6′-(Dietyloamino)-3′-metylo-2′-(fenyloamino)-spiro[izobenzofuran-1(3*H*),9′-[9*H*]ksanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	65	4-(metoksykarbonylo)-5-okso-2,5-dihydrofuran-3-olan sodu (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 20 90	71	6′-(Dibutyloamino)-3′-metylo-2′-(fenyloamino)-spiro[izobenzofuran-1(3*H*),9′-[9*H*]ksanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

ex 2932 20 90	75	3-Acetylo-6-metylo-2*H*-pirano-2, 4(3*H*)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2932 20 90	80	Kwas giberelinowy o czystości co najmniej 88 % masy (CAS RN 77-06-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	84	Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametylonafto [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	13	(4-chloro-3-(4-etoksybenzylo)fenylo)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroksy 2,2-dimetylotetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-ilo)metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-*c*]piran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	18	4-(4-bromo-3-((tetrahydro-2H-pirano-2-iloksy)metylo)fenoksy)benzonitryl (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	20	Etylo-2-metylo-1,3-dioksolano-2-octan (CAS RN 6413-10-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	23	2-etylo-3-hydroksy-4-piron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 99 00	25	Kwas 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioksol-5-ilo)cyklopropanokarboksylowy (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 2932 99 00	27	(2-Butylo-3-benzofuranylo)(4-hydroksy-3,5-dijodofenylo)metanon (CAS RN 1951-26-4)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2932 99 00	33	3-Hydroksy-2-metylo-4-piron (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	43	Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 99 00	45	2-Butylobenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2932 99 00	50	7-Metylo-3,4-dihydro-2*H*-1,5-benzodioksepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 99 00	53	1,3-dihydro-1,3-dimetoksyizobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	55	Kwas 6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopirano-2 karboksylowy (CAS RN 99199-60-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetylo-3,5,8-trioksabicyklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-*bis*-*O*-Benzylideno-*D*-glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metylenodioksyfenylo)-2-metylopropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Metylobenzylideno)-*D*-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylobenzylideno)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) o czystości 96 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	25	Kwas 3-difluorometylo-1-metylo-1H-pirazolo-4-karboksylowy (CAS RN 176969-34-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	30	3-Metylo-1-*p*-tolilo-5-pirazolon (CAS RN 86-92-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	35	Fluorek 1,3-dimetylo-5-fluoro-1H-pirazolo-4-karbonylu (CAS RN 191614-02-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 19 90	40	Edarawon (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	45	5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluorometylo)fenylo]-1H-pirazolo-3-karbonitryl (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	50	Fenpyroksymat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	55	5-metylo-1-(naftalen-2-ylo)-1,2-dihydro-3H-pirazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	60	Piraflufen etylu (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2019

▼**M11**

ex 2933 19 90	65	4-Bromo-1-(1-etoksyetylo)-1H-pirazol (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2933 19 90	70	Siarczan 4,5-diamino-1-(2-hydroksyetylo)-pirazolu (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	80	Kwas 3-(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1*H*-pirazol-1-ilo)benzenosulfonowy (CAS RN 119-17-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 21 00	35	Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7), o czystości 97 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 21 00	55	Cholorowodorek 1-aminohydantoiny (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hydroksyfenylohydantoina (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetylohydantoina (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 29 90	15	4-(1-Hydroksy-1-metyloetylo)-2-propyloimidazolo-5-karboksylan etylu (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	18	2-(2-Chlorofenylo)-1-[2-(2-chlorofenylo)-4,5-difenylo-2H-imidazol-2-ylo]-4,5-difenylo-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	25	Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	40	Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 29 90	45	Chlorek miedzi prochlorazu (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetyloimidazolidyn-2-on (CAS RN 80-73-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	55	Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 29 90	60	1-Cyjano-2-metylo-1-[2-(5-metyloimidazol-4-ilometylotio)etylo]izotiomocznik (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	65	(S)-tert-Butylo 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-ilo)pirolidyno-1-karboksylan (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 29 90	70	Cyjazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	75	Dichlorowodorek 2,2′-azobis[2-(2-imidazolino-2-ilo)propanu] (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2022
2933 39 50		Fluroksypyr (ISO), ester metylowy (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	10	Chlorowodorek 2-aminopirydyn-4-olu (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	11	Chlorowodorek 2-(chlorometylo)-4-(3-metoksypropoksy)-3-metylopirydyny (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	12	2,3-Dichloropirydyna (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	13	Metylo (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenyloetylo]-2-azabicyklo[2.2.1]hepto-5-ene-3-karboksylan (CAS RN 130194-96-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	14	Chlorowodorek N,4-dimetylo-1-(fenylometylo)- 3-piperydynoaminy (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	16	Dichlorowodorek metylo (2S,5R)-5-[(benzyloksy)amino]piperydyno-2-karboksylanu (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetylopirydyna (CAS RN 591-22-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	19	Nikotynian metylu (INNM) (CAS RN 93-60-7)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2933 39 99	20	Pirytion miedzi w proszku (CAS RN 14915-37-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	21	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	22	Kwas izonikotynowy (CAS RN 55-22-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	23	2-Chloro-3-cyjanopirydyna (CAS RN 6602-54-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	24	Chlorowodorek 2-chlorometylo-4-metoksy-3,5-dimetylopirydyny (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	26	Dichlorowodorek 2-[4-(hydrazynylometylo)fenylo]-pirydyny (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	27	Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	28	Etylo-3-[(3-amino-4-metylamino-benzoilo)-pirydyno-2-ylo-amino]-propionian (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	29	3,5-Dichloro-2-cyjanopirydyna (CAS RN 85331-33-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	31	Chlorowodorek 2-(chlorometylo)-3-metylo-4-(2,2,2-trifluoroetoksy)pirydyny (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	32	Chlorowodorek 2-chlorometylo-3,4-dimetoksy-pirydynium (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	33	5-(3-chlorofenylo)-3-metoksypirydyno-2-karbonitryl (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	34	3-Chloro-(5-trifluorometylo)-2-pirydynowyacetonitryl (CAS RN 157764-10-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	36	1-[-2-[5-Metylo-3-(trifluorometylo)-1H-pirazol-1-ilo]acetylo]piperydyno-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	37	Roztwór wodny 1-tlenku pirydyno-2-tiolu, sól sodowa (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	38	(2-chloropirydyn-3-ilo) metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	39	2,6-dichloropirydyno-3-karboksyamid (CAS RN 62068-78-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	41	Kwas 2-chloro-6-(3-fluoro-5-iizobutoksyfenylo)nikotynowy (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	45	5-Difluorometoksy-2-[[(3,4-dimetoksy-2-pirydylo)metylo]tio]-1*H*-benzoimidazol (CAS RN 102625-64-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	46	Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) o zawartości 97 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4′-Fluorofenylo)-3-hydroksymetylo-*N*-metylopiperydyna (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 2933 39 99	48	Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2933 39 99	51	2,5-Dichloro-4,6-dimetylonikotynonitryl (CAS RN 91591-63-8)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2933 39 99	52	6-Chloro-3-nitropirydyn-2-yloamina (CAS RN 27048-04-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 39 99	53	3-Bromopirydina (CAS RN 626-55-1)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2933 39 99	54	4-Metylo-2-pirydyloamina (CAS RN 695-34-1)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 39 99	55	Pyriproksyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
▼M11						
	ex 2933 39 99	56	2,5-Dichloro-4,6-dimetylonikotynonitryl (CAS RN 91591-63-8)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 39 99	57	3-(6-Amino-3-metylopirydyn-2-ilo)benzoesan *tert*-butylu (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2022
▼M11						
	ex 2933 39 99	59	Chloropiryfos metylowy (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometylo)pirydyna (CAS RN 94239-04-0)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2933 39 99	61	2-Amino-6-bromopirydyna (CAS RN 19798-81-3)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 39 99	62	2,6-Dichloronikotynian etylu (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 39 99	64	1-(3-Chloropirydyn-2-ylo)-3-hydroksymetylo-1H-pirazolo-5-karboksylan metylu (CAS RN 960316-73-8)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 39 99	67	3-(6-Bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-ilo)-2-azabicyklo[2.2.1]heptano-2-karboksylan (1R,3S,4S)-tert-butylu (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2933 39 99	68	Kwas 1-(3-chloropirydyn-2-ylo)-3-[[5-(trifluorometylo)-2H-tetrazol-2-ylo]metylo]-1H-pirazolo-5-karboksylowy (CAS RN 1352319-02-8) o czystości 85 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 39 99	70	2,3-Dichloro-5-trifluorometylopirydyna (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetoksy-2-[(4-piperydynylo)metylo]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2933 39 99	77	Imazamoks (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 39 99	85	2-Chloro-5-chlorometylopirydyna (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 49 10	20	Kwas 3-hydroksy-2-metylochinolino-4-karboksylowy (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 49 10	30	4-Okso-1,4-dihydrochinolino-3-karboksylan etylu (CAS RN 52980-28-6)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2933 49 10	40	4,7-Dichlorochinolina (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2933 49 10	50	Kwas 1-cyklopropylo-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-okso-3-chinolinokarboksylowy (CAS RN 94695-52-0)	0 %	—	31.12.2020

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2933 49 10	60	Roksadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 49 90	65				
ex 2933 49 90	25	Chlochintocet meksylowy (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 49 90	30	Chinolina (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benzyloksy-benzylo)-2-cyklobutylometylo-oktahydro-izochinolino-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) (5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	40	Izochinolina (CAS RN 119-65-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	45	Chlorowodorek 6,7-dimetoksy-3,4- dihydroizochinoliny (CAS RN 20232-39-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 2933 49 90	80	6,7,8-Trifluoro-1-[formylo(metylo)amino]-4-okso-1,4-dihydrochinolino-3-karboksylan etylu (CAS RN 100276-65-1)	0 %	—	31.12.2020

▼M10

ex 2933 52 00	10	Malonylomocznik (kwas barbiturowy) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2021

▼M11

ex 2933 54 00	10	5,5′-(1,2-Diazenoediylo)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirymidynotrion] (CAS RN 25157-64-6)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetylouracyl (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	13	2-Dietyloamino-6-hydroksy-4-metylopirymidyna (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	15	Jednowodzian fosforanu sitagliptyny (CAS RN 654671-77-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	17	N,N′- (4,6 dichloropirymidyno-2,5-diilo)diformamid (CAS RN 116477-30-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	18	1-Metylo-3-fenylopiperazyna (CAS RN 5271-27-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chloropirymidyna (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	21	N-(2-okso-1,2-dihydropirymidyn-4-ylo)benzamid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	22	6-chloro-1,3-dimetylouracyl (CAS RN 6972-27-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	23	6-Chloro-3-metylouracyl (CAS RN 4318-56-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	24	Chlorowodorek 1-(cyklopropylokarbonylo)piperazyny (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	26	5-Fluoro-4-hydrazyno-2-metoksypirymidyna (CAS RN 166524-64-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	27	Octan 2-[(2-amino-6-okso-1,6-dihydro-9H-puryn-9-ylo)metoksy]-3-hydroksypropylu (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	33	4,6-Dichloro-5-fluoropirymidyna (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	37	6-Jodo-3-propylo-2-tiokso-2,3-dihydrochinazolino-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	43	Kwas 2-(4-(2-hydroksyetylo)piperazyno-1-ylo)etanosulfonowy (CAS RN 7365-45-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroksymetylo)pirydyno-2-ylo]-4-metylo-2-fenylopiperazyna (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	47	6-Metylo-2-oksoperhydropirymidyn-4-ylomocznik (CAS RN 1129-42-6) o czystości 94 % lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazyno-1-yloetoksy)etanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2933 59 95	53	5-Fluoro-2-metoksypirymidyno-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetoksy(1,2,4)triazolo(1,5-a)pirymidyno-2-amina (CAS RN 13223-43-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	60	2,6-Dichloro-4,8-dipiperydynopirymido[5,4-*d*]pirymidyna (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 2933 59 95	63	1-(3-Dichlorofenylo)piperazyna (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2933 59 95	65	Bis(tetrafluoroboran)1-chlorometylo-4-fluoro-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanu (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Etylo-2,3-dioksopiperazyn-1-ilokarbonylo)-D-2-fenyloglicyna (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	75	Chlorowodorek (2R,3S/2S,3R)-3-(6-chloro-5-fluoropirymidyno-4-ylo)-2-(2,4-difluorofenylo)-1-(1*H*-1,2,4-triazolo-1-ylo)butan-2-olu, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	77	Chlorowodorek 3-(trifluorometylo)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazyny (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	87	5-Bromo-2,4-dichloropirymidyna (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 59 95	89	6-benzyloadenina (CAS RN 1214-39-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 69 80	13	Metrybuzyna (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o czystości 93 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	15	2-Chloro-4,6-dimetoksy-1,3,5-triazyna (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	17	Benzoguanamina (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2020

▼M11

ex 2933 69 80	27	Troklozen sodu, dihydrat (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2933 69 80	40	Troklozen sodu (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Bis-(2,4-dimetylofenylo)-1,3,5-triazyn-2-ylo)-5-(oktylooksy)-fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 69 80	55	Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	60	Kwas cyjanurowy (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	65	1,3,5-triazyna -2,4,6(1H,3H,5H)-trition sól trisodowa (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroksyetylo)-1,3,5-triazynotrion (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 79 00	15	*N-(tert*-butoksykarbonylo)-L-piroglutamimian etylu (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 79 00	25	2-Okso-2,3-dihydro-1H-indolo-6-karboksylan metylu (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 79 00	30	5-Winylo-2-pirolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2933 79 00	35	1-Tert-butylo 2-metylo(2S)-5-oksopirolidyno-1,2-dikarboksylan (CAS RN 108963-96-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metylo-3H-dibenzo(f,ij)izochinolino-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 79 00	60	3,3-pentametyleno-4-butyrolaktam (CAS RN 64744-50-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 79 00	70	L-(+)-Winian (*S*)-*N*-[(dietyloamino)metylo]-alfa-etylo-2-okso-1-pirolidynoacetamidu, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	11	Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	12	Myklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	13	5-Difluorometoksy-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazol-2-ilo)-4-metylo-6-(2-metyloprop-2-en-1-ylo)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	15	2-(2*H*-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-di-*tert*-pentylofenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	16	Pirydat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o czystości 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	17	Karfentrazon etylu (ISO) (CAS RN 128639-02-1) o czystości 93 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dichlorofenylo)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	20	2-(2*H*-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-bis(1-metylo-1-feny-loetylo)fenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	21	Heksafluorofosforan (v) 3-tlenku 1-(bis(dimetyloamino)metyleno)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pirydyniowego (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	23	Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2*H*-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	26	4-(3-(1,1-Difluorobut-3-enylo)-7-metoksychinoksalino-2-iloksy)-3-etylopirolidyno-2-karboksylan 4-benzenosulfonian (2S,3S,4R) metylu (CUS 0143289-9) [5]	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetylobenzimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorofenylo)-1-(1-metyloetylo)-1H-indolo-2-ilo]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	30	Quizalofop-*P*-etylu (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	31	Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2933 99 80	33	Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	34	2,4-Dihydro-5-metoksy-4-metylo-3*H*-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	36	3-Chloro-2-(1,1-difluoro-3-buten-1-ylo)-6-metoksychinoksalina (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	37	8-Chloro-5,10-dihydro-11*H*-dibenzo [*b*,*e*] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	38	(4a*S*,7a*S*)-Oktahydro-1*H*-pirolo[3,4-b]pirydyna (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	39	Tetrafluoroboran *O*-(benzotriazol-1-ilo)-*N*,*N*,*N*′,*N*′-tetrametylouronium (CAS RN 125700-67-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hydroksy-L-prolina (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	41	5-[4′-(Bromometylo)bifenylo-2-ilo]-1-tritylo-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	42	Chlorowodorek (S)-2,2,4-trimetylopirolidyny (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	44	4-metylobenzenosulfonian 3-etylo-4-hydroksypirolidyno-2-karboksylan (2S,3S,4R)-metylu (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	45	Hydrazyd maleinowy (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	46	Kwas (S)-indolino-2-karboksylowy (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	47	Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	48	5-Amino-6-metylo-2-benzoimidazolon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	50	Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3,2 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	51	Dibromek dikwatu (ISO) (CAS RN 85-00-7) w postaci roztworu wodnego, stosowany do produkcji herbicydów ([2])	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	52	Ester metylowy N-Boc-trans-4-hydroksy-L-proliny (CAS RN 74844-91-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	53	(S)-5-(tert-butoksykarbonylo)-5-azaspiro[2.4]heptano-6-karboksylan potasu (CUS0133723-1) ([5])	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	54	3-(Salicyloiloamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	56	3,5-Diamino-6-chloropirazyno-2-karboksylan metylu (CAS RN 1458-01-1)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoksyindol-3-ilo)etyloamina (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2933 99 80	58	Ipkonazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) o czystości 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	59	Hydraty hydroksybenzotriazolu (CAS RN 80029-43-2 i CAS RN 123333-53-9)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	61	Chlorowodorek (1R,5S)-8-benzylo-8-azabicyklo(3.2.1)-oktan-3-onu (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	63	L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 99 80	67	Ester etylowy kandesartanu (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2021
▼M11						
	ex 2933 99 80	68	Wodorosiarczan 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,-14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroksy-3-oksopropylo)-2,11,12,15-tetra-hydroksy-6-((R)-1-hydroksyetylo)-16-metylo-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakozahydro-1H-dipi-rolo[2,1-c:2′,1′-l][1,4,7,10,13,16]heksaazacyklohenikozyn-23-yl)-1,2-dihydroksyetylo)-2-hydroksyfenylu (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 99 80	71	10-Metoksyiminostylben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimetylo-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	74	Chlorowodorek imidazo[1,2-b]pirydazyny (CAS RN 18087-70-2)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2933 99 80	78	Chloroworodek 3-amino-3-azabicyklo (3.3.0) oktanu (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	81	1,2,3 Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2933 99 80	82	Tolitriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	89	Karbendazym (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2934 10 00	10	Heksytiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2934 10 00	15	Węglan 4-nitrofenylo tiazol-5-ilometylu (CAS RN 144163-97-3)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2934 10 00	20	2-(4-Metylotiazol-5-ilo)etanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2934 10 00	25	Szczawian 2-(3-((2-izopropylotiazol-4-ilo)metylo)-3-metyloureido)-4-morfolinobutanian (S)-etylu (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2934 10 00	35	Dichlorowodorek (2-izopropylotiazol-4-ilo)-N-metylometanaminy (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2934 10 00	45	2-Cyjanoimino-1,3-tiazolidyna (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2934 10 00	60	Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2934 10 00	80	3,4-Dichloro-5-karboksyizotiazol (CAS RN 18480-53-0)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2934 20 80	15	Bentiawalikarb izopropylowy (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2934 20 80	30	Ester metylowy kwasu 2-[[(Z)-[1-(2-amino-4-tiazo-lilo)-2-(2-benzotiazolilotio)-2-oksoetyli-deno]amino]oksy]-octowego (CAS RN 246035-38-1)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2934 20 80	40	1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on (Benzizothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2934 20 80	50	(*Z*)-2-(2-Aminotiazol-4-ilo)-2-(acetylooksyimino)tiooctan (S)-1,3-benzotiazol-2-ilu, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-ilo-(*Z*)-2-trityloksyimino-2-(2-aminotiazol-4-ilo)-tiooctan (CAS RN 143183-03-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 20 80	70	*N,N*-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilosulfanylo)-2-metylopropano-2-amina (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 30 90	10	2-Metylotiofenotiazyna (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	15	Karboksyna (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	16	Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-ylo)piperazyn-1-ylo]etanol (CAS RN 329216-67-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	20	Tiofen (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	23	Bromukonazol (ISO) o czystości 96 % masy lub większej (CAS RN 116255-48-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	25	2,4-Dietylo-9*H*-tioksanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	26	4-Tlenek 4-metylomorfoliny w roztworze wodnym (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	27	2-(4-Hydroksyfenylo)-1-benzotiofeno-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	28	Dichlorowodorek 11-(piperazyn-1-ylo)dibenzo[b,f][1,4]-tiazepiny (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[*b,f*][1,4]tiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	31	Sól disodowa urydyno-5′-difosfo-N-acetylogalaktozaminy (CAS RN 91183-98-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	32	Sól trisodowa kwasu urydyno 5-difosfoglukuronowego (CAS RN 63700-19-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietyloamino)-2-etoksyfenylo]-7-(1-etylo-2-metylo-1H-indol-3-yl)furo[3,4-b]pirydyno-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	36	Oksadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilo-morfolina (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	39	4-(Oksiran-2-ylometoksy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Chloro-etylo)-1-piperazynylo]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepina (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-ylo)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2934 99 90	44	Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) o czystości 92 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	46	4-metoksy-5-(3-morfolino-4-ilo-propoksy)-2-nitrobenzonitryl (CAS RN 675126-26-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	47	Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) o zawartości 98 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	48	Dihydrat propan-2-olo – 2-metylo-4-(4-metylopiperazyn-1-ylo)-10*H*-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepiny (1:2) (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	49	Cytydyno-5′-(fosforan disodu) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	50	Heksafluorofosforan 10-[1,1′-bifenylo]-4-ilo-2-(1-metyloetylo)-9-okso-9*H*-tioksantenu, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	52	Epoksykonazol (CAS RN 133855-98-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	53	4-metoksy-3-(3-morfolin-4-ylo-propoksy)-benzonitryl (CAS RN 675126-28-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	54	2-Benzylo-2-dimetyloamino-4′-morfolinobutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluorofenylo)-4,5-dihydro-1,2-oksazol-3-ilo]etanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	57	Kwas (6R,7R)-7-amino-8-okso-3-(1-propenylo)-5-tia-1 azabicyklo [4.2.0]okt-2-eno-2-karboksylowy (CAS RN 120709-09-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	58	Dimetenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	59	Dolutegrawir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) lub sól sodowa dolutegrawiru (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	60	Chlorowodorek tiolaktonu DL-homocysteiny (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	61	Kwas 5-(1,2-ditiolan-3-ylo)walerianowy (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	62	17-Octan (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-ylo)-16-(pirolidyn-1-ylo)androstano-3,17-diolu (CAS RN 119302-24-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(Morfolin-4-ylo)-16-(pirolidyn-1-ylo)androstano-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	64	2-Bromo-5-benzoilotiofen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	66	1,1-Ditlenek tetrahydrotiofenu (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	74	2-Izopropylotioksanton (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cis*)-1,1-Dimetyloetylo-6-[2[2-(4-fluorofenylo)-5-(1-izopropylo)-3-fenylo-4-[(fenyloamino)karbonylo]-1*H*-pirolo-1-ilo]etylo]-2,2-dimetylo-1,3-dioksano-4-octan (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Tiofenodiilobis(5-*tert*-butylo-1,3-benzoksazol) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	—	31.12.2021
▼**M11**						
	ex 2934 99 90	78	[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Hydroksy 2,2-dimetylotetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-ilo](morfolino)metanon (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2934 99 90	80	2-(Dimetyloamino)-2-[(4-metylofenylo)metylo]-1-[4-(morfolin-4-ylo)fenylo]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4)	0 %	—	31.12.2023
▼**M10**						
	ex 2934 99 90	79	Tiofeno-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2934 99 90	83	Flumioksazyna (ISO) (CAS RN 103361-09-7) o czystości 96 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
	ex 2934 99 90	84	Etoksazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) o czystości 94,8 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
	ex 2934 99 90	86	Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2934 99 90	87	2,2′-(1,4-Fenyleno) bis(4H-3,1-benzoksazyn-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2935 90 90	15	Flupyrsulfuron-metyl-sodu (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2935 90 90	20	Toluenosulfonamidy	0 %	—	31.12.2023
	ex 2935 90 90	23	*N*-[4-(2-Chloroacetylo)fenylo]metanosulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2935 90 90	25	Triflusulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2935 90 90	27	(3R,5S,6E)-7-{4-(4-Fluorofenylo)-6-izopropylo-2-[metylo(metylosulfonylo)amino]pirymidyn-5-ylo}-3,5-dihydroksyhept-6-enolan metylu (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2935 90 90	28	N-fluorobenzenosulfonimid (CAS RN 133745-75-2)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2935 90 90	30	6-aminopirydyno-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2021
▼**M11**						
	ex 2935 90 90	33	4-Chloro-3-pirydynosulfonamid (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2023
▼**M10**						
	ex 2935 90 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	—	31.12.2023
▼**M11**						
	ex 2935 90 90	37	1,3-Dimetylo-1H-pirazolo-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2023
▼**M10**						
	ex 2935 90 90	40	Wenetoklaks (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2935 90 90	43	Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2935 90 90	47	Halosulfuron metylu (ISO) (CAS RN 100784-20-1) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2935 90 90	48	Kwas (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenylo)-2-[metylo(metylosulfonylo)amino]-6-(propan-2-ylo)pirymidyn-5-ylo]-3,5-dihydroksyhepto-6-enowy – 1-[(R)-(4-chlorofenylo)(fenylo)metylo]piperazyna (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	50	4,4′-Oksydi(benzenosulfonohydrazyd) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	52	Chlorowodorek (1R,2R)-1-amino-2-(difluorometylo)-N-(1-metylocyklopropylosulfonylo) cyklopropanokarboksyamidu (CUS0143290-2) (5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	53	Kwas 2,4-dichloro-5-sulfamylobenzoesowy (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	54	Propoksykarbazon sodowy (ISO) (CAS RN 181274-15-7) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluenosulfonylo)-N′-(3-(p-toluenosulfonylooksy)fenylo) mocznik (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenylokarbamoilo)amino]fenylo}benzenosulfonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	58	1-Metylocyklopropano-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0), o czystości 94 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020

▼**M11**

ex 2935 90 90	60	4-[(3-Metylofenylo)amino]pirydyno-3-sulfonamid (CAS RN 72811-73-5)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2935 90 90	63	Nikosulfuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) o czystości 91 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	67	*N*-(2-fenoksyfenylo)metanosulfonamid (CAS RN 51765-51-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Benzylo-*N,N*-dimetyloazyrydyno-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	77	Ester etylowy kwasu [[4-[2-[[(3-etylo-2,5-dihydro-4-metylo-2-okso-1*H*-pirolo-1-ylo)karbonylo]amino]etylo]fenylo]sulfonylo]-karbamowego, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	85	Chlorowodorek *N*-[4-(izopropyloaminoacetylo)fenylo]metanosulfonamidu	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	88	Jednowodzian półtorasiarczanu N-(2-(4-amino-N-etylo-m-toluidyno)etylo) metanosulfonamidu, (CAS RN 25646-71-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metyloindolo-1-ilosulfonylo)-*N,N*-dimetylo-1,2,4-triazolo-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2938 90 30	10	Glicyryzynian amonu (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2938 90 90	10	Hesperydyna (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2938 90 90	20	Beta-D-glukopiranozyd etylowaniliny (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 2938 90 90	30	Rebaudiozyd A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2938 90 90	40	Oczyszczone glikozydy stewiolowe o zawartości rebaudiozydu M (CAS RN 1220616-44-3) 80 % masy lub większej, ale nie większej niż 90 % masy, stosowane do produkcji napojów bezalkoholowych (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2940 00 00	30	Dihydrat D(+)- trehalozy (CAS RN6138-23-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2941 20 30	10	Siarczan dihydrostreptomycyny (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2942 00 00	10	Triacetoksyborowodorek sodu (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2021
3201 20 00		Ekstrakt akacji	0 %	—	31.12.2023
ex 3201 90 90	20	Ekstrakty garbarskie uzyskane z owoców gambiru i migdałecznika	0 %	—	31.12.2023
ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Produkt reakcji ekstraktu akacji czarnej (Acacia mearnsii), chlorku amonu oraz formaldehydu (CAS RN 85029-52-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	15	Barwnik C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Blue 360 99 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 11 00	20	Barwnik C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Yellow 241 97 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	25	N-(2-chloroetylo)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrofenylo)azo]-N-etylo-m-toluidyna (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 11 00	35	Barwnik C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Yellow 232 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 11 00	40	Barwnik C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Red 60 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 11 00	45	Preparaty barwników zawiesinowych zawierające: — C.I. Disperse Orange 61 lub Disperse Orange 288, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — nawet zawierające C.I. Disperse Red 54	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	50	Barwnik C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Blue 72 95 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 11 00	60	Barwnik C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Blue 359 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	10	Barwnik C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Blue 9 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3204 12 00	15	Barwnik C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Brown 75 równej 75 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	17	Barwnik C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 lub 60181-77-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość Acid Brown 355 wynosząca 75 % masy lub więcej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	25	Barwnik C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 or 99576-15-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Black 210 równej 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	27	Barwnik C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 lub 119509-49-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość Acid Brown 425 wynosząca 75 % masy lub więcej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	35	Barwnik C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Black 234 równej 75 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	37	Barwnik C.I. Sól sodowa Acid Black 234 (CAS RN 201792-73-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość soli sodowej Acid Black 210 wynosząca 50 % masy lub więcej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	40	Płynny preparat barwiący zawierający anionowy barwnik kwasowy C.I.Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 12 00	45	Barwnik C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Blue 161/193 równej 75 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	47	Barwnik C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 lub 12269-87-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość Acid Brown 58 wynosząca 75 % masy lub więcej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	55	Barwnik C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Brown 165 równej 75 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	57	Barwnik C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 lub 12219-65-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość Acid Brown 282 wynosząca 75 % masy lub więcej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	60	Barwnik C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Red 52 97 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 12 00	65	Barwnik C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Brown 432 równej 75 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3204 12 00	70	Barwnik C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Blue 25 80 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 13 00	10	Barwnik C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Red 1 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 13 00	15	Barwnik C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Blue 41 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	25	Barwnik C.I. Basic Red. 46 (CAS RN 12221-69-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Red 46 20 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	30	Barwnik C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Blue 7 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 13 00	35	Barwnik C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Yellow 28 75 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	40	Barwnik C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 lub CAS RN 8004-87-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Violet 1 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	45	Mieszanina barwnika C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) oraz barwnika C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) o zawartości barwnika Basic Blue 60 % masy lub więcej	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	50	Barwnik C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Violet 11 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 13 00	60	Barwnik C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Red 1:1 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	10	Barwnik C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Direct Black 80 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	20	Barwnik C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Direct Blue 80 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	30	Barwnik C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Direct Direct Red 23 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	40	Barwnik C.I Direct Black 168, w postaci proszku do barwienia skóry (CAS RN 85631-88-5) oraz preparaty pochodne o zawartości barwnika C.I. Direct Black 168 o zawartości 75 % masy lub większej, w postaci proszku do barwienia skóry (2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3204 15 00	60	Barwnik C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Vat Blue 4 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 15 00	70	Barwnik C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 16 00	30	Preparaty na bazie barwnika Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) o zawartości tego barwnika 60 % masy lub większej, ale nie większej niż 75 % masy, zawierające jeden lub większą liczbę następujących elementów: — barwnik Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — sól disodową kwasu 4-amino-3-[[4-[[2-sulfooksy)etylo]sulfonylo]fenylo]azo]-1-naftalenosulfonowego (CAS RN 250688-43-8), lub — sól sodową kwasu 3,5 diamino-4-[[4-[[2-(sulfooksy)etylo]sulfonylo]fenylo]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooksy)etylo]sulfonylo]fenylo]azobenzoesowego (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 16 00	40	Roztwór wodny barwnika C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — o zawartości barwnika C.I. Reactive Red 141 13 % masy lub więcej, oraz — zawierający substancję konserwującą	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	10	Barwnik C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 81 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	15	Barwnik C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Green 7 40 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	16	Barwnik C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. o zawartości pigmentu Red 49:2 60 % masy lub więcej	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 17 00	17	Barwnik C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 12 35 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	18	Barwnik C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 16 równej 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	19	Barwnik C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 48:2 równej 85 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	20	Barwnik C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:3 35 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	21	Barwnik C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:4 równej 35 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3204 17 00	22	Barwnik C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 169 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	23	Barwnik C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 lub CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	24	Barwnik C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 57:1 20 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	25	Barwnik C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 14 25 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	26	Barwnik C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 13 80 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	29	Barwnik C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 268 80 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 3204 17 00	31	Barwnik C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 63:1 70 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 3204 17 00	33	Barwnik C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:1 35 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 17 00	35	Barwnik C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 202 70 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	37	Barwnik C.I. Pigment Red. 81:2 (CAS RN 75627-12-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 81:2 30 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	40	Barwnik C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 120 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	45	Barwnik C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, wysoko żywiczny barwnik (ok. 35 % dysproporcjonowanej żywicy), o czystości 98 % masy lub większej, w postaci ekstrudowanych kulek, o zawartości wilgoci nie większej niż 1 % masy	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	65	Barwnik C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 53 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	75	Barwnik C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 5 80 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	80	Barwnik C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 207 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3204 17 00	85	Barwnik C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 61 35 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	88	Barwnik C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 lub CAS RN 101357-19-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Violet 3 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 19 00	12	Barwnik C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	13	Barwnik C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Sulphur Black 1 równej 75 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 19 00	14	Czerwony barwnik, w postaci pasty, zawierający: — 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy pochodnych metylowych 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftalen-2-olu (CAS RN 70879-65-1), — nie więcej niż 3 % masy 1-(fenylazo)naftalen-2-olu (CAS RN 842-07-9), — nie więcej niż 3 % masy 1-[(2-metylofenylo)azo]naftalen-2-olu (CAS RN 2646-17-5), — 55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy wody	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	16	Barwnik C.I. Pigment Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Yellow 133 97 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 19 00	21	Barwnik fotochromowy, 4-(3-(4-butoksyfenylo)-6-metoksy-3-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-11-(trifluorometylo)-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-7-ylo)morfolina (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	70	Barwnik C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Red 49:2 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	71	Barwnik C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Brown 53 95 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 19 00	73	Barwnik C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Blue 104 97 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 19 00	77	Barwnik C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 lub CAS RN 12671-74-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Yellow 98 95 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 19 00	84	Barwnik C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Blue 67 98 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 20 00	30	Barwnik C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Fluorescent Brightener 351 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3204 90 00	10	Barwnik C.I Solvent Yellow 172 (znany również jako C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I Solvent Yellow 172 (znanego również jako C.I. Solvent Yellow 135) 90 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 90 00	20	Preparaty barwnika C.I Solvent Red 175 w destylatach ropy naftowej, węglowodorach lekkich (CAS RN 68411-78-6) naftenowych obrabianych wodorem (CAS RN 64742-53-6), zawierające 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % barwnika C.I. Solvent Red. 175	0 %	—	31.12.2022
ex 3205 00 00	10	Laki aluminiowe wytwarzane z barwników, stosowane do produkcji pigmentów w przemyśle farmaceutycznym ([2])	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 3205 00 00	20	Preparat barwnika C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), w postaci suchego proszku, zawierający w masie: — 16 % lub więcej, ale nie więcej niż 25 % barwnika C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), — 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 75 % wodorotlenku glinu (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3205 00 00	30	Preparat barwnika C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), w postaci suchego proszku, zawierający w masie: — 16 % lub więcej, ale nie więcej niż 21 % barwnika C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), — 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 69 % wodorotlenku glinu (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 3206 11 00	10	Ditlenek tytanu powleczony triizostearynianem izopropoksytytanu, zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,5 % masy triizostearynianu izopropoksytytanu	0 %	—	31.12.2023
ex 3206 19 00	10	Preparat zawierający: — 72 % (± 2 %) masy miki (CAS RN 12001-26-2), oraz — 28 % (± 2 %) masy ditlenku tytanu (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3206 42 00	10	Litopon (CAS RN 1345-05-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 3206 49 70	20	Barwnik C.I. pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 3206 49 70	30	Barwnik C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Black 12 50 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
ex 3206 49 70	40	Barwnik C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) oraz jego preparaty o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 27 85 % masy lub większej	0 %	—	31.12.2022
3206 50 00		Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3207 30 00	20	Farba drukarska o zawartości — 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % srebra, oraz — 8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 17 % palladu	0 %	—	31.12.2019
ex 3207 40 85	40	Płatki szklane (CAS RN 65997-17-3): — o grubości 0,3 μm lub większej, ale nie większej niż 10 μm, oraz — powleczone ditlenkiem tytanu (CAS RN 13463-67-7) lub tlenkiem żelaza (CAS RN 18282-10-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 3208 10 10	10	Termoplastyczna poliestrowa żywica kopolimerowa o zawartości substancji stałej 30 % lub większej, ale nie większej niż 50 %, w rozpuszczalniku organicznym	0 %	—	31.12.2020
ex 3208 20 10	10	Kopolimer *N*-winylokaprolaktamu, *N*-winylo-2-pirolidonu oraz metakrylanu dimetyloaminoetylu, w postaci roztworu w etanolu zawierający 34 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy kopolimeru	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 20 10	20	Roztwór do zewnętrznych powłok nawierzchniowych zawierający 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy kopolimerów akrylowo-metakrylowo-alkenosulfonowych z fluorowanymi łańcuchami bocznymi w roztworze n-butanolu i/lub 4-metylo-2-pentanolu i/lub diizoamyloeteru	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19	15	Chlorowane poliolefiny, w roztworze	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

ex 3904 69 80	20	Kopolimer tetrafluoroetylenu, heptafluoro-1-pentenu i etenu (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 69 80	30	Kopolimer tetrafluoroetylenu, heksafluoropropenu i etenu	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Kopolimer tetrafluoroetylenu w roztworze octanu butylu o zawartości rozpuszczalnika 50 % (± 2 %) masy	0 %	—	31.12.2022
ex 3208 90 19	40	Polimer metylosiloksanu, w postaci roztworu w mieszaninie acetonu, butanolu, etanolu i izopropanolu, zawierający 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 11 % masy polimeru metylosiloksanu	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimer składający się z polikondensatu formaldehydu i naftalenodiolu, chemicznie modyfikowany poprzez reakcję z halogenkiem alkinowym rozpuszczony w octanie eteru metylowego glikolu propylenowego	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19	47	Roztwór zawierający: — 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy grup alkoksylowych zawierających polimer siloksanowy z podstawnikami alkilowymi lub arylowymi, — 75 % lub więcej rozpuszczalnika organicznego, zawierającego jedną lub więcej następujących substancji: eter propylenoglikolo etylowy (CAS RN 1569-02-4), octan propylenoglikolo monometyloeteru (CAS RN 108-65-6) lub propyloeter propylenoglikolu (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3208 90 19	50	Roztwór zawierający: — (65 ± 10) % masy γ-butyrolaktonu, — (30 ± 10) % masy żywicy poliamidowej, — (3,5 ± 1,5) % masy pochodnej estru naftochinonu, oraz — (1,5 ± 0,5) % masy kwasu arylokrzemowego	0 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 3208 90 19	55	Preparat zawierający w masie 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 20 % kopolimeru propylen-bezwodnik maleinowy lub mieszaniny polipropylenu i kopolimeru propylen-bezwodnik maleinowy, lub mieszaniny polipropylenu i kopolimeru propylenu, izobutenu i bezwodnika maleinowego w rozpuszczalniku organicznym	0 %	—	31.12.2020
▼M10					
ex 3208 90 19	60	Kopolimer hydroksystyrenu z jednym lub większą liczbą następujących składników: — styren, — alkoksystyren, — alkiloakrylany, rozpuszczonych w mleczanie etylu	0 %	—	31.12.2021
ex 3208 90 19	65	Silikony zawierające 50 % masy lub więcej ksylenu i nie więcej niż 25 % masy krzemionki, w rodzaju stosowanych do produkcji trwałych implantów chirurgicznych	0 %	—	31.12.2019
ex 3208 90 19	75	Kopolimer acenaftalenu w roztworze mleczanu etylu	0 %	—	31.12.2022
ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Farba drukarska, płynna, składająca się z dyspersji kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych w izoparafinach, zawierająca nie więcej niż 13 % masy kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych	0 %	—	31.12.2023
ex 3215 19 00	20	Farba drukarska: — składająca się z polimeru poliestrowego oraz roztworu srebra (CAS RN 7440-22-4) i chlorku srebra (CAS RN 7783-90-6) w ketonie metylowo-propylowym (CAS RN 107-87-9), — o całkowitej zawartości substancji stałych 55 % masy lub większej, ale nie większej niż 57 % masy, oraz — o masie właściwej 1,40 g/cm3 lub większej, ale nie większej niż 1,60 g/cm^3, stosowana do produkcji elektrod (2)	0 %	1	31.12.2022
ex 3215 90 70	10	Preparat tuszu, stosowany do produkcji kaset do drukarek strumieniowych (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3215 90 70	20	Tusz wrażliwy na ciepło związany na folii z tworzywa sztucznego	0 %	—	31.12.2023
ex 3215 90 70	30	Kaseta jednorazowego użytku z tuszem zawierająca: — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy amorficznego dwutlenku krzemu, lub — 3,8 % masy lub więcej barwnika C.I. Solvent Black 7 w rozpuszczalnikach organicznych, stosowane do znakowania układów scalonych (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3215 90 70	40	Suchy tusz w proszku na bazie żywicy hybrydowej (wytworzony z żywicy polistyrenowo-akrylowej i żywicy poliestrowej) zmieszany z: — woskiem, — polimerem na bazie winylu, oraz — barwnikiem, do stosowania do produkcji tonerów do fotokopiarek, faksów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (2)	0 %	—	31.12.2020
3301 12 10		Olejek eteryczny pomarańczowy, nieodterpenowany	0 %	—	31.12.2023
ex 3402 11 90	10	Lauroilometyloizetionian sodu	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 13 00	10	Substancja powierzchniowo czynna z kopolimeru winylu na bazie glikolu polipropylenowego	0 %	—	31.12.2023
ex 3402 13 00	20	Substancja powierzchniowo czynna zawierająca eter 1,4-dimetylo-1,4-*bis* (2-metylopropylo)-2-butyn-1,4-diilu, polimeryzowany oksyranem, zakończonym metylem	0 %	—	31.12.2022
ex 3402 90 10	10	Powierzchniowo czynna mieszanina chlorków metylo-tri-C8-C10-alkiloamonowych	0 %	—	31.12.2019
ex 3402 90 10	20	Mieszanina dokusatu sodu (INN) i benzoesanu sodu	0 %	—	31.12.2023
ex 3402 90 10	30	Preparat powierzchniowo czynny, składający się z mieszaniny dokusatu sodu i etoksylowanego 2,4,7,9-tetrametylodec-5-yno-4,7-diolu (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	50	Preparat powierzchniowo czynny, składający się z mieszaniny polisiloksanu i glikolu polietylenowego	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	60	Preparat powierzchniowo czynny, zawierający 2-etyloheksylooksymetylooksiran	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	70	Preparat powierzchniowo czynny, zawierający oksyetylenowany 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3501 90 90	10	Niejadalny kazeinian sodu (CAS RN 9005-46-3) w postaci proszku o zawartości białka większej niż 88 % masy stosowany do produkcji granulek termoplastycznych	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———

ex 3506 91 90	10	Spoiwo na bazie wodnej dyspersji mieszaniny dimeryzowanej żywicy i kopolimeru etylenu oraz octanu winylu (EVA)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	30 30	Dwuskładnikowy mikrokapsułkowany klej epoksydowy rozproszony w rozpuszczalniku	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 3506 91 90	40	Akrylowa wrażliwa na nacisk warstwa klejąca o grubości 0,076 mm lub większej, ale nie większej niż 0,127 mm, nawinięta na rolki o szerokości 45,7 cm lub większej, ale nie większej niż 132 cm z warstwą rozdzielającą, w której wartość siły umożliwiającej oddzielenie warstwy klejącej (mierzonej zgodnie z ASTM D3330) wynosi nie mniej niż 15N/25 mm	0 %	—	31.12.2019

▼M11

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3506 91 90	50	Preparat zawierający: — 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy kopolimerów styren-butadien lub kopolimerów styren-izopren, oraz — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy polimerów pinenu lub kopolimerów pentadienu, rozpuszczony w: — ketonie metylowo-etylowym (CAS RN 78-93-3), — heptanie (CAS RN 142-82-5), oraz — toluenie (CAS RN 108-88-3) lub lekkiej alifatycznej solwentnafcie (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 3506 91 90	60	Materiał adhezyjny do czasowego klejenia płytek w postaci zawiesiny stałego polimeru w D-limonenie (CAS RN 5989-27-5) o zawartości w masie 25 % lub większej, ale nie większej niż 35 % polimeru	0 %	l	31.12.2022

———————

▼M10

ex 3506 91 90	70	Środek do czasowego klejenia płytek w postaci zawiesiny stałego polimeru w cyklopentanonie (CAS RN 120-92-3) o zawartości polimeru nie większej niż 10 % masy	0 %	l	31.12.2022
ex 3507 90 90	10	Preparat proteazy z *Achromobacter lyticus* (CAS RN 123175-82-6) do zastosowania w produkcji preparatów insuliny ludzkiej lub analogowej (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3507 90 90	20	Amidynohydrolaza kreatyny (CAS RN 37340-58-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3507 90 90	30	Salicylan 1-monooksygenazy (CAS RN 9059-28-3) w postaci roztworu wodnego — o stężeniu enzymu 6,0 U/ml lub większym, ale nie większym niż 7,4 U/ml, — o stężeniu azydku sodu (CAS RN 26628-22-8) nie większym niż 0,09 % masy, oraz — o wartości pH 6,5 lub większej, ale nie większej niż 8,5	0 %	—	31.12.2021
ex 3601 00 00	10	Proch pirotechniczny w postaci granulatu cylindrycznego kształtu, w skład którego wchodzą azotan strontu lub azotan miedzi w roztworze nitroguanidyny, substancja wiążąca i dodatki, stosowany jako komponent nadmuchiwacza poduszki powietrznej (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3603 00 60	10	Zapalniki do wytwornic gazu o całkowitej maksymalnej długości 20,34 mm lub większej, ale nie większej niż 25,25 mm, oraz długości zaworu 6,68 mm (± 0,3 mm) lub większej, ale nie większej niż 6,9 mm (± 0,3 mm),	0 %	—	31.12.2022

▼M11

———————

▼M10

ex 3707 10 00	10	Światłoczuła emulsja do uczulenia dysków krzemowych (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3707 10 00	15	Emulsja zwiększająca czułość, składająca się z: — nie więcej niż 12 % masy estru kwasu diazooksonaftalenosulfonowego, — żywic fenolowych, w roztworze zawierającym co najmniej octan 2-metoksy-1-metyloetylu lub mleczan etylu lub 3-metoksypropionian metylu lub 2-heptanon	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 10 00	25	Emulsja zwiększająca czułość, zawierająca: — żywice fenolowe lub akrylowe, — maksymalnie 2 % masy światłoczułego prekursora kwasowego, w roztworze zawierającym octan 2-metoksy-1-metyloetylu lub mleczan etylu	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 10 00	30	Preparat na bazie światłoczułego akrylu zawierający polimery, pigmenty barwne, 2-metoksy-1-metyloetylooctan i cykloheksanon oraz nawet zawierający etylo-3-etoksypropionian	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 10 00	35	Emulsja światłoczuła lub preparat światłoczuły zawierający jeden lub więcej następujących związków: — polimery akrylowe, — polimer metakrylowe, — pochodne polimerów styrenu, zawierający nie więcej niż 7 % masy światłoczułych prekursorów kwasowych, rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym, zawierającym co najmniej octan 2-metoksy-1-metyloetylowy	0 %	—	31.12.2021
ex 3707 10 00	40	Emulsja do uczulania powierzchni, zawierająca: — nie więcej niż 10 % masy estrów naftochinonodiazydowych, — 2 % lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy kopolimerów hydroksystyrenu, — nie więcej niż 7 % masy pochodnych zawierających związki epoksydowe, rozpuszczone w octanie 1-etoksy-2-propylu i/lub mleczanie etylu	0 %	—	31.12.2021
ex 3707 10 00	45	Światłoczuła emulsja składająca się z cyklizowanego poliizoprenu zawierająca: — 55 % lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy ksylenu, oraz — 12 % lub więcej, ale nie więcej niż 18 % masy etylobenzenu	0 %	—	31.12.2019

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 3707 10 00	50	Światłoczuła emulsja zawierająca: — 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy kopolimerów akrylanów i/lubmetakrylanów i pochodnych hydroksystyrenu, — 25 % lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy rozpuszczalnika organicznego zawierającego co najmniej mleczan etylu i/lub octan eteru metylowego glikolu propylenowego, — 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy akrylanów, — nie więcej niż 12 % fotoinicjatora	0 %	—	31.12.2019
	ex 3707 10 00	55	Powłoka dielektryczna tłumiąca naprężenia mechaniczne, złożona z prekursora poliamidowego fotoplastycznego w reakcji pierwiastkowej, zawierającego węgiel nienasycony w łańcuchach bocznych, przemiennego w poliimidy, w postaci roztworu N-metylo-2-pirolidonu lub N-etylo-2-pirolidonu, zawierającego 10 % masy lub więcej polimerów	0 %	—	31.12.2023
	ex 3707 10 00	60	Emulsja zwiększająca czułość, zawierająca: — nie więcej niż 5 % masy generatorów molekuł światłoczułych, — 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % żywicy fenolowej, oraz — nie więcej niż 7 % masy pochodnych zawierających związki epoksydowe, rozpuszczona w roztworze heptan-2-onu lub mleczanu etylu	0 %	—	31.12.2022

▼M11

_____

_____

▼M10

	ex 3801 90 00	10	Grafit ekspandujący (CAS RN 90387-90-9 i CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2021

▼M11

_____

▼M10

	ex 3802 10 00	10	Mieszanka aktywowanego węgla i polietylenu, w postaci proszku	0 %	—	31.12.2020
	ex 3802 10 00	20	Chemicznie aktywowany węgiel w formie granulatu o roboczej pojemności butanowej 11 g butanu/100 ml lub większej (określonej metodą ASTM D 5228) używany do absorbcji i desorpcji pary w urządzeniach do kontroli emisji pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2022
	ex 3802 10 00	30	Chemicznie aktywowany węgiel w postaci granulek (cylindrycznych): — o średnicy 2 mm lub większej, ale nie większej niż 3 mm, oraz — roboczej pojemności butanowej 5 g butanu/100ml lub większej (określonej metodą ASTM D 5228) używany do absorbcji i desorpcji pary w urządzeniach do kontroli emisji pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2021
	3805 90 10		Olejek sosnowy	1.7 %	—	31.12.2023

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
▼M11						
	_____					
▼M10						
	ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) oraz jego (*R*) izomer związany na nośniku z ditlenku krzemu	0 %	—	31.12.2023
	ex 3808 91 90	30	Preparat zawierający endospory lub spory i kryształy białka pochodzące z: — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* i *kurstaki,* lub — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*,lub — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis,* lub — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai,* lub — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	—	31.12.2019
	ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	—	31.12.2023
	ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), mieszanina dwóch składników – spinosynów (3′-etoksy-5,6-dihydro spinosyn J) oraz (3′-etoksy-spinosyn L)	0 %	—	31.12.2022
	ex 3808 92 30	10	Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) przywożony w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 500 kg lub większej ([1])	0 %	—	31.12.2020
	ex 3808 92 90	10	Środek grzybobójczy w postaci proszku, zawierający 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy hymeksazolu (ISO), niepakowany do sprzedaży detalicznej	0 %	—	31.12.2023
	ex 3808 92 90	30	Preparat zawierający zawiesinę pirytionianu cynku (INN) w wodzie, zawierający: — 24 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy pirytionianu cynku (INN), lub — 39 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41 % masy pirytionianu cynku (INN)	0 %	—	31.12.2023
	ex 3808 92 90	50	Preparaty na bazie pirytionianu miedzi (CAS RN 14915-37-8)	0 %	—	31.12.2019
	ex 3808 93 23	10	Herbicyd zawierający flazasulfuron (ISO) jako substancję aktywną	0 %	—	31.12.2019
	ex 3808 93 27	40	Preparat składający się z zawiesiny tepraloksydymu (ISO), zawierający: — 30 % masy lub więcej tepraloksydymu (ISO), oraz — nie więcej niż 70 % frakcji ropy naftowej składającej się z węglowodorów aromatycznych	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3808 93 90	10	Preparat w postaci granulatu, zawierający: — 38,8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41,2 % masy giberelinu A3, lub — 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10,5 % masy giberelinu A4 i A7	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 90	20	Preparat składający się z benzylo(puryn-6-ylo)aminy w roztworze glikolu, zawierający: — 1,88 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,00 % masy benzylo(puryn-6-ylo)aminy, w rodzaju stosowanych do produkcji regulatorów wzrostu roślin	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	30	Roztwór wodny zawierający: — 1,8 % masy para-nitrofenolanu sodu, — 1,2 % masy orto-nitrofenolanu sodu, — 0,6 % masy 5-nitro-gwajakolanu sodu, do stosowania w produkcji regulatorów wzrostu roślin (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	40	Mieszanina białego proszku zawierająca: — 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3,6 % masy 1-metylocyklopropenu o czystości większej niż 96 %, oraz — zawierająca mniej niż 0,05 % masy każdego zanieczyszczenia 1-chloro-2-metylopropenem i 3-chloro-2-metylopropenem, do stosowania w produkcji regulatorów wzrostu pożniwnych owoców, warzyw i roślin ozdobnych o specyficznym czynniku stymulującym (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	50	Preparat w postaci proszku, zawierający: — 55 % masy lub więcej gibereliny A4, — 1 % lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy gibereliny A7, — 90 % masy lub więcej gibereliny A4 i gibereliny A7 razem, — nie więcej niż 10 % łącznie wody i innych naturalnie występujących giberelin, w rodzaju stosowanych do produkcji regulatorów wzrostu roślin	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	60	Preparat w postaci tabletek, zawierający: — 0,55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,50 % masy 1-metylocyklopropenu (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) o czystości 96 % lub większej, oraz — mniej niż 0,05 % każdego z dwóch zanieczyszczeń: 1-chloro-2-metylopropenu (CAS RN 513-37-1) i 3-chloro-2-metylopropenu (CAS RN 563-47-3), do powlekania (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3808 94 20	30	Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) zawierający: — 1,3-dichloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibromo-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-bromo,3-chloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), oraz — 1-chloro,3-bromo-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 99 90	10	Oksamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) w roztworze cykloheksanonu i wody	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 99 90	20	Abamektyna (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3809 91 00	10	Mieszanina 5-etylo-2-metylo-2-okso-1,3,2λ^5-dioksafosforan-5-ilometylu metylofosforanu metylu i metylofosfonianu bis(5-etylo-2-metylo-2-okso-1,3,2λ^5-dioksafosforan-5-ilometylu)	0 %	—	31.12.2023
ex 3809 92 00	20	Środek przeciwpieniący, składający się z mieszaniny oksydipropanolu i 2,5,8,11-tetrametylododek-6-yno-5,8-diolu	0 %	—	31.12.2019
ex 3810 10 00	10	Pasta lutownicza lub spawalnicza złożona z mieszaniny metali i żywicy zawierająca: — 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy cyny, — nie więcej niż 10 % masy jednego lub więcej metali: srebra, miedzi, bizmutu, cynku lub indu, stosowana w przemyśle elektrotechnicznym (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 19 00	10	Roztwór więcej niż 61 % masy, ale nie więcej niż 63 % masy metylocyklopentadienylu trikarbonylu manganu w rozpuszczalniku węglowodorów aromatycznych, zawierający nie więcej niż: — 4,9 % masy 1,2,4-trimetylo-benzenu, — 4,9 % masy naftalenu, oraz — 0,5 % masy 1,3,5-trimetylo-benzenu	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	10	Sole kwasu dinonylonaftalenosulfonowego, w postaci roztworu w olejach mineralnych	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 21 00	11	Środek dyspergujący i inhibitor utleniania zawierający: — o-amino poliizobutylenofenol (CAS RN 78330-13-9), — więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych, stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3811 21 00	12	Środek dyspergujący zawierający: — estry kwasu bursztynowego poliizobutylenu i pentaerytrytolu (CAS RN 103650-95-9), — więcej niż 35 % masy, ale nie więcej niż 55 % masy olejów mineralnych, oraz — o zawartości chloru nie większej niż 0,05 % masy, stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	13	Dodatki zawierające: — magnezowe sulfoniany alkilobenzenu (C16-C24) zawierające borany, oraz — oleje mineralne, o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 250, ale nie większej niż 350, do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	14	Środek dyspergujący: — zawierający imid kwasu bursztynowego poliizobutenu otrzymany z produktów reakcji polietylenopoliamin z bezwodnikiem bursztynowym poliizobutylenu (CAS RN 147880-09-9), — zawierający więcej niż 35 %, ale nie więcej niż 55 % masy olejów mineralnych, — o zawartości chloru nie większej niż 0,05 % masy, — o całkowitej liczbie zasadowej poniżej 15, stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	16	Detergent zawierający: — sól wapniową beta-aminokarbonylu alkilofenolu (produkt reakcji Mannicha na bazie alkilofenolu), — więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych, — o całkowitej liczbie zasadowej poniżej 120, stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	18	Detergent zawierający: — długołańcuchowe alkitoluenowe sulfoniany wapnia, — więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych, oraz — o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 310, ale niższej niż 340, stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3811 21 00	19	Dodatki zawierające: — mieszaninę na bazie imidu kwasu bursztynowego poliizobutylenu, oraz — więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych, o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 40, do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	20	Dodatki do olejów smarowych na bazie organicznych związków kompleksowych molibdenu, w postaci roztworu w olejach mineralnych	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 21 00	25	Dodatki zawierające: — kopolimer (C8-18) polimetakrylanu alkilu z N-[3- (dimetyloamino)propylo]metakrylamidem, o średniej masie cząsteczkowej (Mw) większej niż 10 000, ale nie większej niż 20 000, oraz — więcej niż 15 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy olejów mineralnych, do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	27	Dodatki zawierające: — 20 % masy lub więcej kopolimeru etylenowo-propylenowego, chemicznie zmodyfikowanego grupami bezwodnika bursztynowego w reakcji z 4-(4-nitrofenyloazo)aniliną i 3-nitroaniliną, oraz — oleje mineralne, do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	30	Dodatki do olejów smarowych zawierające oleje mineralne składające się z soli wapniowych produktów reakcji fenolu podstawionego poliizobutylenem z kwasem salicylowym i formaldehydem, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 21 00	33	Dodatki zawierające: — sole wapnia jako produkty reakcji heptylofenolu z formaldehydem (CAS RN 84605-23-2), oraz — oleje mineralne, o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 40, ale nie większej niż 100, stosowane do produkcji olejów smarowych lub detergentów nadzasadowych stosowanych w olejach smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	37	Dodatki zawierające: — kopolimer styrenu i bezwodnika maleinowego estryfikowany alkoholami (C4-C20), modyfikowany aminopropylomorfoliną, oraz	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
		— więcej niż 50 % masy, ale nie więcej niż 75 % masy olejów mineralnych, do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)			
ex 3811 21 00	48	Dodatki zawierające: — nadzasadowe alkilobenzenosulfoniany (CAS RN 231297-75-9) magnezu (C20-C24), oraz — więcej niż 25 % masy, ale nie więcej niż 50 % olejów mineralnych, o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 350, ale nie większej niż 450, do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	50	Dodatki do olejów smarowych, — na bazie alkilobenzenosulfonianów C16-24 wapnia (CAS RN 70024-69-0), — zawierające oleje mineralne, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 21 00	53	Dodatki zawierające: — nadzasadowy sulfonian naftowy wapnia (CAS 68783-96-0) o zawartości sulfonianu 15 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 % masy, oraz — więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych, o całkowitej liczbie zasadowej 280 lub większej, ale nie większej niż 420, stosowane do produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	55	Dodatki zawierające: — niskozasadowy polipropylobenzenosulfonian wapnia (CAS RN 75975-85-8), oraz — więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % olejów mineralnych, o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 10, ale nie większej niż 25, do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	60	Dodatki do olejów smarowych, zawierające oleje mineralne, — na bazie benzenosulfonianu podstawionego polipropylenylem wapnia (CAS RN 75975-85-8) o zawartości 25 % masy lub większej, ale nie większej niż 35 % masy, — o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) 280 lub większej, ale nie większej niż 320, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3811 21 00	63	Dodatki zawierające: — nadzasadową mieszaninę sulfonianów naftowych wapnia (CAS RN 61789-86-4) i syntetycznych alkilobenzenosulfonianów wapnia (CAS RN 68584-23-6 i CAS RN 70024-69-0) o zawartości sulfonianu wynoszącej ogółem 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 %, oraz — więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych, o całkowitej liczbie zasadowej 280 lub większej, ale nie większej niż 320, do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	65	Dodatki zawierające: — mieszaninę na bazie imidu kwasu bursztynowego poliizobutylenu (CAS RN 160610-76-4), oraz — więcej niż 35 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych, o zawartości siarki większej niż 0,7 %, ale nie większej niż 1,3 % masy, o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 8, do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	70	Dodatki do olejów smarowych, — zawierające imid kwasu bursztynowego poliizobutylenu otrzymany z produktów reakcji polietylenopoliamin z bezwodnikiem bursztynowym poliizobutylenu (CAS RN 84605-20-9), — zawierające oleje mineralne, — o zawartości chloru wynoszącej 0,05 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,25 % masy, — o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 20, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 21 00	73	Dodatki zawierające: — związki borowanego imidu kwasu bursztynowego (CAS RN 134758-95-5), — oleje mineralne, oraz — o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 40, stosowane do w produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 21 00	75	Dodatki zawierające: — dialkilobenzenosulfoniany wapnia (C10-C14), — więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych, o całkowitej liczbie zasadowej nie większej niż 10, do stosowania w produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3811 21 00	77	Dodatki przeciwpieniące składające się z: — kopolimeru akrylanu 2-etyloheksylu i akrylanu etylu, oraz — więcej niż 50 % masy, ale nie więcej niż 80 % masy olejów mineralnych, stosowane do produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	80	Dodatki zawierające: — aromatyczny poliaminowy imid kwasu bursztynowego poliizobutylenu, — więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych, o zawartości azotu większej niż 0,6 % masy, ale nie większej niż 0,9 % masy, stosowane do produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	83	Dodatki zawierające: — imid kwasu bursztynowego poliizobutylenu otrzymywany w reakcji polietylenopoliamin z bezwodnikiem bursztynowym poliizobutylenu (CAS RN 84605-20-9), — więcej niż 31,9 % masy, ale nie więcej niż 43,3 % masy olejów mineralnych, — nie więcej niż 0,05 % masy chloru, oraz — o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 20, stosowane do produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	85	Dodatki, — zawierające więcej niż 20 %, ale nie więcej niż 45 % masy olejów mineralnych, — na bazie mieszaniny rozgałęzionych soli wapniowych siarczanu dodecylofenolu, nawet karbonizowanych, w rodzaju stosowanych do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	15	Dodatki zawierające: — produkty z reakcji rozgałęzionego heptylofenolu z formaldehydem, disiarczkiem węgla i hydrazyną (CAS RN 93925-00-9), oraz — więcej niż 15 % masy, ale nie więcej niż 28 % lekkiego aromatycznego rozpuszczalnika naftowego, do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	18	Dodatek składający się z diestru kwasu dihydroksybutanodiowego (mieszanina C12-16-alkilu i bogatego w C13 C11-14-izoalkilu), w rodzaju stosowanych do produkcji samochodowych olejów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3811 29 00	20	Dodatki do olejów smarowych, złożone z produktów reakcji kwasu bis(2-metylopentan-2-ylo)ditiofosforowego z tlenkiem propylenu, tlenkiem fosforu oraz aminami o łańcuchach alkilowych C12-14, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów smarowych	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	25	Dodatki zawierające co najmniej sole amin pierwszorzędowych i kwasów mono- i di-alkilofosforowych,do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	30	Dodatki do olejów smarowych, złożone z produktów reakcji butylo-cyklohekso-3-enekarboksylanu, siarki i fosforynu trifenylu (CAS RN 93925-37-2), stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	35	Dodatki składające się z mieszaniny na bazie imidazoliny (CAS RN 68784-17-8), do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	40	Dodatki do olejów smarowych, złożone z produktów reakcji 2-metylo-prop-1-enu z monochlorkiem siarki i siarczkiem sodu (CAS RN 68511-50-2), o zawartości chloru 0,01 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,5 % masy, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów smarowych	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	45	Dodatki składające się z mieszaniny (C7-C9) adypinianów dialkilowych, w których adypinian diizooktylu (CAS RN 1330-86-5) stanowi więcej niż 85 % masy mieszaniny, do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	50	Dodatki do olejów smarowych, złożone z mieszaniny *N,N*-dialkilo-2-hydroksyacetamidów o łańcuchach alkilowych zawierających od 12 do 18 atomów węgla (CAS RN 866259-61-2), stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	65	Dodatki składające się z siarkowanej mieszaniny oleju roślinnego, długołańcuchowych α-olefin i kwasów tłuszczowych oleju talowego, o zawartości siarki 8 % masy lub większej, ale nie większej niż 12 % masy, stosowane do produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 29 00	70	Dodatki składające się z dialkilofosforynów (w których grupy alkilowe zawierają więcej niż 80 % masy grup oleilowych, palmitylowych i stearylowych), do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	75	Inhibitor utleniania zawierający głównie mieszaninę izomerów 1-(tert-dodecylotio)propan-2-olu (CAS RN 67124-09-8), stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)	0 % (2)	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3811 29 00	80	Dodatki zawierające: — więcej niż 70 % masy 2,5-bis(tert-nonyloditio)-[1,3,4]-tiadiazolu (CAS RN 89347-09-1), oraz — więcej niż 15 % masy 5-(tert-nonylditio)- 1,3,4-tiadiazolo-2(3H)- tionu (CAS RN 97503-12-3), do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	85	Dodatki składające się z mieszaniny 1,1-ditlenku 3-((C9-11)-izoalkilooksy)tetrahydrotiofenu, bogatego w C10 (CAS RN 398141-87-2) do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 90 00	10	Sól kwasu dinonylonaftylosulfonowego w roztworze oleju mineralnego	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 90 00	40	Roztwór czwartorzędowej soli amonowej na bazie sukcynoimidu poliizobutenylu, o zawartości 2-etyloheksanolu 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 29,9 % masy	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 90 00	50	Inhibitor korozji zawierający: — kwas bursztynowy poliizobutylenu, oraz — więcej niż 5 % masy, ale nie więcej niż 20 % masy olejów mineralnych, stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do paliw (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 10 00	10	Przyspieszacz wulkanizacji na bazie granulatu difenyloguanidyny (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 20 90	10	Plastyfikator, zawierający: — bis(2-etyloheksylo)-1,4-benzenodikarboksylan (CAS RN 6422-86-2), — więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 60 % masy tereftalanu dibutylu (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 3812 39 10	10	Fosforyn alkoholu 4,4′-izopropylidenodifenolu C12-15 zawierający 1 % masy lub więcej, lecz nie więcej niż 3 % masy bisfenolu A (CAS RN 96152-48-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3812 39 90	20	Mieszanina zawierająca głównie sebacynian bis(2,2,6,6-tetrametylo-1-oktyloksy-4-piperidylu)	0 %	—	31.12.2023
ex 3812 39 90	25	Foto stabilizator UV zawierający: — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropylo]-ω-hydroksypoli(okso-1,2-etanodiyl) (CAS RN 104810-48-2),	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
			— α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropylo]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropoksy]poli(okso-1,2-etanodiyl) (CAS RN 104810-47-1), — glikol polietylenowy o wagowo średnim ciężarze cząsteczkowym (Mw) 300 (CAS RN 25322-68-3), — bis (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydynylo) sebacynian (CAS RN 41556-26-7), oraz — metylo-1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydynylosebacynian (CAS RN 82919-37-7)			
	ex 3812 39 90	30	Związki stabilizujące zawierające 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy nadchloranu sodu i nie więcej niż 70 % masy 2-(2-metoksyetoksy)etanolu	0 %	—	31.12.2019
▼M11						
	ex 3812 39 90	35	Mieszanina zawierająca w masie: — 25 % lub więcej, ale nie więcej niż 55 % mieszaniny estrów tetrametylopiperydynylowych C15-18 (CAS RN 86403-32-9), — nie więcej niż 20 % pozostałych związków organicznych, — na nośniku z polipropylenu (CAS RN 9003-07-0) lub krzemionki amorficznej (CAS RN 7631-86-9 lub 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 3812 39 90	40	Mieszanina: — 80 % (± 10 %) masy 2-etyloheksylu 10-etylo-4,4-dimetylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradekanianu cyny, oraz — 20 % (± 10 %) masy 2-etyloheksylu 10-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-oksoetylo]-tio]-4-metylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanianu cyny	0 %	—	31.12.2023
	ex 3812 39 90	55	Stabilizator UV zawierający — 2-(4,6-bis(2,4-dimetylofenylo)-1,3,5-triazyn-2-ylo)-5-(oktyloksy)-fenol (CAS RN 2725-22-6), oraz — N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydynylo)-1,6-heksanodiaminę, polimer z 2,4- dichloro-6-(4-morfolinylo)-1,3,5-triazyną (CAS RN 193098-40-7), lub — N,N′-bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydynylo)-1,6-heksanodiaminę, polimer z 2,4- dichloro-6-(4-morfolinylo)-1,3,5-triazyną (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2021
	ex 3812 39 90	65	Stabilizator tworzyw sztucznych zawierający: — 2-etyloheksylo 10-etylo-4,4-dimetylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4- tetradodekanoan cyny (CAS RN 57583-35-4), — 2-etyloheksylo 10-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-oksoetylo]-tio]-4-metylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanoan cyny (CAS RN 57583-34-3), oraz — 2-etyloheksylomerkaptooctan (CAS RN 7659-86-1)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3812 39 90	70	Stabilizator świetlny zawierający: — estry alkilowe o łańcuchu prostym i rozgałęzionym kwasu 3-(2H-benzotriazolilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksy-benzenopropanowego(CAS RN 127519-17-9), oraz — octan 1-metoksy-2-propylu (CAS RN 108-65-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 39 90	80	Stabilizator UV zawierający: — związaną aminę: N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydynylo)-1,6-heksanodiaminę, polimer z 2,4- dichloro-6-(4-morfolinylo)-1,3,5-triazyną (CAS RN 193098-40-7), oraz — o-hydroksyfenylotriazynę, pochłaniającą promieniowanie UV, lub — modyfikowany chemicznie związek fenolowy	0 %	—	31.12.2022
ex 3814 00 90	20	Mieszanina zawierająca: — 69 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 71 % masy 1-metoksypropan-2-olu, — 29 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy octanu 2-metoksy-1-metyloetylu	0 %	—	31.12.2023
ex 3814 00 90	40	Mieszaniny azeotropowe zawierające izomery eteru metylo-nonafluorobutylowego i/lub eteru etylonofluorobutylowego	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 12 00	10	Katalizator, w postaci granulek lub pierścieni o średnicy 3 mm lub większej, ale nie większej niż 10 mm, składający się ze srebra na nośniku z tlenku glinu i zawierający 8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy srebra	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 3815 12 00	20	Katalizator sferyczny składający się z nośnika z tlenku glinu pokrytego platyną, — o średnicy 1,4 mm lub większej, ale nie większej niż 2,0 mm, oraz — o zawartości w masie 0,2 % lub większej, ale nie większej niż 0,5 % platyny	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 12 00	30	Katalizator — zawierający 0,3 g/l lub więcej, ale nie więcej niż 7 g/l metali szlachetnych, — osadzony na ceramicznej strukturze plastra miodu pokrytej tlenkiem glinu lub ceru/ tlenkiem cyrkonu, przy czym struktura plastra miodu posiada, — zawartość w masie 1,26 % lub większej, ale nie większej niż 1,29 % niklu, — 62 komórek na cm^2 lub więcej, ale nie więcej niż 140 komórek na cm^2, — średnicę 100 mm lub większą, ale nie większą niż 120 mm, oraz — długość 60 mm lub większą, ale nie większą niż 150 mm, do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3815 19 90	10	Katalizator, składający się z tritlenku chromu, tritlenku dichromu, lub związków metaloorganicznych chromu osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, o wielkości porów 2 cm^3/g lub większej (określonej metodą absorpcji azotu)	0 %	—	31.12.2021
ex 3815 19 90	13	Katalizator składający się z: — trójtlenku chromu (CAS RN 1333-82-0), — trójtlenku dichromu (CAS RN 1308-38-9), na nośniku z tlenku glinu (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3815 19 90	15	Katalizator w postaci proszku, składający się z mieszaniny tlenków metali, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, zawierający 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy molibdenu, bizmutu i żelaza liczonych łącznie, stosowany do produkcji akrylonitrylu (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	20	Katalizator: — w postaci litych kul, — o średnicy 4 mm lub większej, ale nie większej niż 12 mm, oraz — składający się z mieszaniny tlenku molibdenu i innych tlenków metali, na nośniku z ditlenku krzemu i/lub tlenku glinu, stosowany do produkcji kwasu akrylowego (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	25	Katalizator w postaci kul o średnicy 4,2 mm lub większej, ale nie większej niż 9 mm, składający się z mieszaniny tlenków metali, zawierający głównie tlenki molibdenu, niklu, kobaltu i żelaza, na nośniku z tlenku glinu, stosowany do produkcji aldehydu akrylowego (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	30	Katalizator zawierający tetrachlorek tytanu na nośniku z dichlorku magnezu, stosowany do produkcji polipropylenu (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	35	Katalizator składający się z wodzianu kwasu krzemowo-wolframowego (CAS RN 12027-43-9), impregnowany na nośniku z ditlenku krzemu w postaci proszku	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	65	Katalizator składający się z kwasu fosforowego chemicznie osadzonego na nośniku z ditlenku krzemu	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	70	Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu i cyrkonu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	75	Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu i chromu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	80	Katalizator składający się z metaloorganicznych związków magnezu i tytanu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci zawiesiny w oleju mineralnym	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 3815 19 90	85	Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu, magnezu i tytanu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci proszku	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 19 90	86	Katalizator zawierający tetrachlorek tytanu na nośniku z dichlorku magnezu, stosowany do produkcji poliolefin (2)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	———————					
▼M10						
	ex 3815 90 90	16	Środek inicjujący na bazie mocznika dimetyloaminopropylu	0 %	—	31.12.2022
	ex 3815 90 90	18	Katalizator utleniania zawierający substancję czynną di[manganu (1+)], 1,2-bis(oktahydro-4,7-dimetylo-1*H*-1,4,7-triazonin-1-ylo-*k*N[1], *k*N[4], *k*N[7])etano-di-*μ*-okso-*μ*-(etanoato-*k*O, *k*O′)-, di[chlorek(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), stosowany do przyspieszania chemicznego utleniania lub wybielania	0 %	—	31.12.2022
▼M11						
	———————					
▼M10						
	ex 3815 90 90	25	Katalizator zawierający: — 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 33 % masy bis(heksafluorofosforanu) siarczku bis(4-(difenylosulfonio)fenylu)(CAS RN 74227-35-3), oraz — 24 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 27 % masy heksafluorofosforanu difenylo(4-fenylotio)fenylosufonium (CAS RN 68156-13-8), w węglanie propylenu (CAS RN 108-32-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	30	Katalizator składający się z zawiesiny w oleju mineralnym następujących składników: — kompleksy tetrahydrofuranowe chlorku magnezu i chlorku tytanu(III), oraz — ditlenek krzemu, — zawierający 6,6 % (± 0,6 %) masy magnezu, oraz — zawierający 2,3 % (± 0,2 %) masy tytanu	0 %	—	31.12.2020
	ex 3815 90 90	35	Katalizator zawierający: — 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 27,5 % masy bis(heksafluoroantymonianu) bis[4-(difenylosufonio)fenylo]sulfidu (CAS RN 89452-37-9), oraz — 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22,5 % masy heksafluoroantymonianu difenylo(4-fenylotio)fenylosufonium (CAS RN 71449-78-0), w węglanie propylenu (CAS RN 108-32-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	40	Katalizator: — składający się z tlenku molibdenu i tlenków innych metali w matrycy z ditlenku krzemu, — w formie pustych cylindrów o długości 4 mm lub większej, ale nie większej niż 12 mm, stosowany do produkcji kwasu akrylowego (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
▼M11						
	ex 3815 90 90	43	Katalizator w postaci proszku zawierający w masie — 92,50 % (± 2) % ditlenku tytanu (CAS RN 13463-67-7), — 5 % (± 1) % ditlenku krzemu (CAS RN 112926-00-8), oraz — 2,5 % (± 1,5) % tritlenku siarki (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2022
▼M10						
	ex 3815 90 90	50	Katalizator składający się z trichlorku tytanu, w postaci zawiesiny w heksanie lub heptanie, zawierający, w heksanie lub w materiale wolnym od heptanu 9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy tytanu	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	70	Katalizator składający się z mieszaniny mrówczanu (2-hydroksypropylo)trimetyloamonu i glikolu dipropylenowego	0 %	—	31.12.2019
	ex 3815 90 90	80	Katalizator składający się głównie z kwasu dinonylonaftalenodisulfonowego w postaci roztworu w izobutanolu	0 %	—	31.12.2020
	ex 3815 90 90	81	Katalizator zawierający 69 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 79 % masy 2-etyloheksanianu (2-hydroksy-1-metyloetylo)trimetyloamonu	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	85	Katalizator na bazie glinokrzemianu (zeolitu), do alkilacji węglowodorów aromatycznych, transalkilacji węglowodorów alkiloaromatycznych lub oligomeryzacji olefin ([2])	0 %	—	31.12.2022
	ex 3815 90 90	86	Katalizator, w postaci pręcików, składający się z glinokrzemianu (zeolitu), zawierający 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy tlenków metali ziem rzadkich oraz mniej niż 1 % masy tlenku disodu	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	88	Katalizator składający się z tetrachlorku tytanu i chlorku magnezu, zawierający w bazie wolnej od oleju i heksanu: — 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy tytanu, oraz — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy magnezu	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	89	Bakteria Rhodococcus rhodocrous J1, zawierająca enzymy, zawieszona w żelu poliakryloamidowym lub w wodzie, stosowana jako katalizator do produkcji akryloamidu w procesie uwodnienia akrylonitrylu ([2])	0 %	—	31.12.2021
	ex 3817 00 50	10	Mieszanina alkilobenzenów (C14-26) zawierająca: — 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy eikozylobenzenu, — 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy dokozylobenzenu, — 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy tetrakozylobenzenu	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3817 00 80	10	Mieszanina alkilonaftalenów, zawierająca: — 88 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 98 % masy heksadecylonaftalenu, — 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 12 % masy diheksadecylonaftalenu	0 %	—	31.12.2023
ex 3817 00 80	20	Mieszanina rozgałęzionych alkilobenzenów zawierająca głównie dodecylobenzeny	0 %	—	31.12.2023
ex 3817 00 80	30	Mieszanina alkilonaftalenów modyfikowanych łańcuchami alifatycznymi o długości łańcucha od 12 do 56 atomów węgla	0 %	—	31.12.2021
ex 3819 00 00	20	Ognioodporny płyn hydrauliczny na bazie estru fosforanowego	0 %	—	31.12.2023
ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Destylat kwasów tłuszczowych oleju palmowego, nawet uwodorniony, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych 80 % lub większej, stosowany do produkcji: — przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 3823, — kwasu stearynowego objętego pozycją 3823, — kwasu stearynowego objętego pozycją 2915, — kwasu palmitynowego objętego pozycją 2915, lub — preparatów stosowanych w paszach dla zwierząt objętych pozycją 2309 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Kwaśne oleje palmowe z rafinacji, stosowane do produkcji: — przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 3823, — kwasu stearynowego objętego pozycją 3823, — kwasu stearynowego objętego pozycją 2915, — kwasu palmitynowego objętego pozycją 2915, lub — preparatów stosowanych w paszach dla zwierząt objętych pozycją 2309 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 15	10	Kwaśny glinokrzemian (sztuczny zeolit typu Y) sodu, zawierający nie więcej niż 11 % masy sodu w przeliczeniu na tlenek sodu, w postaci pałeczek	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	23	Kompleksy butylofosfatu tytanu (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpuszczone w etanolu i 2-propanolu	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	25	Preparat zawierający: — 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy węglanu dietylu (CAS RN 105-58-8), — 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy węglanu etylenu (CAS RN 96-49-1), — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy heksafluorofosforanu litu(CAS RN 21324-40-3), — 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy węglanu etylometylowego (CAS RN 623-53-0), — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy węglanu winylenu (CAS RN 872-36-6), — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy 4-fluoro-1,3-dioksolano-2-onu (CAS RN 114435-02-8), — nie więcej niż 1 % masy 2,2,4,4-tetratlenku 1,5,2,4-dioksaditianu (CAS RN 99591-74-9)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3824 99 92	26	Preparat zawierający: — 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy ciężkiej aromatycznej solwentnafty (CAS RN 64742-94-5), — 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-sec-butylofenolu (CAS RN 111850-24-9), — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy 2-sec-butylofenolu (CAS RN 89-72-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	27	4-metoksy-3-(3-morfolin-4-ylo-propoksy)-benzonitryl (CAS RN 675126-28-0) w rozpuszczalniku organicznym	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	28	Roztwór wodny zawierający: — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 42 % masy 2-(3-chloro-5-(trifluorometylo)pirydyn-2-ylo)etanaminy (CAS RN 658066-44-5), — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % kwasu siarkowego (CAS RN 7664-93-9), oraz — 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,9 % masy metanolu (CAS RN 67-56-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	29	Preparat zawierający: — 85 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 99 % masy eteru glikolu polietylenowego z 2-cyjano 3-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo) akrylanu butylu, oraz — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy trioleinianu (20) polioksyetylenosorbitolu	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	30	Roztwór wodny mrówczanu cezu i mrówczanu potasu zawierający: — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 84 % masy mrówczanu cezu (CAS RN 3495-36-1), — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 76 % masy mrówczanu potasu (CAS RN 590-24-1), oraz — nawet zawierający nie więcej niż 9 % masy dodatków	0 %	—	31.12.2021

▼M11

ex 3824 99 92	31	Mieszaniny ciekłokrystaliczne stosowane w produkcji modułów LCD (wyświetlaczy ciekłokrystalicznych) (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 3824 99 92	32	Mieszanina izomerów diwinylobenzenu i izomerów etylowinylobenzenu, zawierająca 56 % masy lub więcej ale nie więcej niż 85 % masy diwinylobenzenu (CAS RN 1321-74-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Preparaty antykorozyjne, składające się z soli kwasu dinonylonaftalenosulfonowego: — na podłożu wosków mineralnych, nawet modyfikowanych chemicznie, albo — w postaci roztworu w rozpuszczalniku organicznym	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	35	Preparaty zawierające nie mniej niż 92 % masy, ale nie więcej niż 96,5 % masy 1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-metylobenzylideno)-*D*-glucitolu i zawierające także pochodne kwasu karboksylowego i siarczan alkilowy	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	36	Fenolan fosfoniowy wapnia, rozpuszczony w oleju mineralnym	0 %	—	31.12.2021

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
▼M11						
	ex 3824 99 92	37	Mieszanina octanów 3-butleno-1,2-diolu o zawartości w masie 65 % lub większej dioctanu 3-butleno-1,2-diolu (CAS RN 18085-02-4)	0 %	—	31.12.2023
	_____					
▼M10						
	ex 3824 99 92	39	Preparaty zawierające nie mniej niż 47 % masy 1,3:2,4-*bis*-*O*-benzylideno-*D*-glucitolu	0 %	—	31.12.2023
	ex 3824 99 92	40	Roztwór 2-chloro-5-(chlorometylo)-pirydyny (CAS RN 70258-18-3) w rozcieńczalniku organicznym	0 %	—	31.12.2020
	ex 3824 99 92	42	Preparat kwasu tetrahydro-α-(1-naftylometylo)furano-2-propionowego (CAS RN 25379-26-4) w toluenie	0 %	—	31.12.2023
	ex 3824 99 92	45	Preparat składający się głównie z γ-butyrolaktronu i czwartorzędowych soli amonowych, do produkcji kondensatorów elektrolitycznych (2)	0 %	—	31.12.2023
	ex 3824 99 92	46	Dietylometoksyboran (CAS RN 7397-46-8) w postaci roztworu w tetrahydrofuranie	0 %	—	31.12.2020
	ex 3824 99 92	47	Preparat zawierający: — tlenek trioktylofosfiny (CAS RN 78-50-2), — tlenek dioktyloheksylofosfiny (CAS RN 31160-66-4), — tlenek oktylodiheksylofosfiny (CAS RN 31160-64-2), oraz — tlenek triheksylofosfiny (CAS RN 3084-48-8)	0 %	—	31.12.2022
	ex 3824 99 92	49	Preparat na bazie 2,5,8,11-tetrametylo-6-dodecyno-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2022
	ex 3824 99 92	50	Preparat na bazie węglanu alkilu, zawierający również absorber UV, stosowany do produkcji szkieł optycznych (2)	0 %	—	31.12.2022
	ex 3824 99 92	51	Mieszania zawierająca 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy metakrylanu 2-hydroksyetylu oraz 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy estru glicerolowego kwasu borowego	0 %	—	31.12.2023
	ex 3824 99 92	53	Preparaty składające się głównie z glikolu etylenowego oraz: — albo glikolu dietylenowego, kwasu dodekanodiowego i wody amoniakalnej, — albo N,N-dimetyloformamidu, — albo γ-butyrolaktronu, — albo tlenku krzemu, — albo azelanianu wodoroamonowego, — albo azelanianu wodoroamonowego i tlenku krzemu, — albo kwasu dodekanodiowego, wody amoniakalnej i tlenku krzemu, do produkcji kondensatorów elektrolitycznych (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3824 99 92	54	Bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-ilooksy)octan] poli(glikolu tetrametylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	55	Dodatki do farb i powłok, zawierające: — mieszaninę estrów kwasu fosforowego otrzymanych w reakcji bezwodnika fosforowego z 4-(1,1-dimetylopropylo)fenolem i kopolimerów styrenu i alkoholu allilowego (CAS RN 84605-27-6), oraz — więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 35 % masy alkoholu izobutylowego	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	56	Bis[(2-benzoilofenoksy)octan] poli(glikolu tetrametylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	57	Bis(*p*-dimetylo)aminobenzoesan poli(glikolu etylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	59	Tert-butanolan potasu (CAS RN 865-47-4) w postaci roztworu w tetrahydrofuranie	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	60	Bezwodnik N2-[1-(S)-etoksykarbonylo-3-fenylopropylo]-N6-trifluoroacetylo-L-lisylo-N2-karboksylowy w roztworze 37 % dichlorometanu	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	61	3′,4′,5′-Trifluorobifenylo-2-amina, w postaci roztworu w toluenie zawierającego 80 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy 3′,4′,5′-trifluorobifenylo-2-aminy	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	64	Preparat zawierający: — 89 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 98,9 % masy, 1,2,3-trideoksy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylofenylo)metyleno]-nonitolu, — 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1 % masy, barwników, — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy, fluoropolimerów	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	65	Mieszanina pierwszorzędowych *tert*-alkiloamin	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	68	Preparat zawierający: — 20 % (± 1 %) masy ((3-(sec-butylo)-4-(decylooksy)fenylo)metanotriylo)tribenzenu (CAS RN 1404190-37-9), rozpuszczony w: — 10 % (± 5 %) 2-sec-butylofenolu (CAS RN 89-72-5), — 64 %(± 7 %) solwentnafcie (nafta), ciężkiej aromatycznej (CAS RN 64742-94-5), oraz — 6 % (± 1,0 %) naftalenie (CAS RN 91-20-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	69	Preparat zawierający: — 80 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 92 % masy bis(fosforanu difenylu) bisfenolu-A (CAS RN 5945-33-5), — 7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy oligomerów bis(fosforanu difenylu) bisfenolu-A, oraz — nie więcej niż 1 % masy fosforanu trifenylu (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3824 99 92	70	Mieszanina 80 % (± 10 %) 1–[2–(2–aminobutoksy)etoksy]but-2-yloaminy i 20 % (± 10 %) 1–({[2–(2–aminobutoksy)etoksy]metylo}propoksy)but-2-yloaminy	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	72	Pochodne N-(2-fenyloetylo)-1,3 benzenodimetanaminy (CAS RN 404362-22-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	76	Preparat zawierający: — 74 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy (S)-α-hydroksy-3-fenoksy-benzenoacetonitrylu (CAS RN 61826-76-4), oraz — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy toluenu (CAS RN 108-88-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	78	Preparat zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy fluorofosforanu litu lub 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy nadchloranu litu w mieszaninach rozpuszczalników organicznych	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	80	Związki kompleksowe glikolu dietylenowego, glikolu propylenowego, tytanianu trietanolaminy (CAS RN 68784-48-5) rozpuszczone w glikolu dietylenowym (CAS RN 111-46-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	82	Roztwór tert-butylochlorodimetylosilanu (CAS RN 18162-48-6) w toluenie	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	84	Preparat zawierający 83 % masy lub więcej 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindenu (dicyklopentadienu), kauczuk syntetyczny, nawet zawierający 7 % masy lub więcej tricyklopentadienu, oraz: — związek alkilo-gilnowy, albo — organiczny kompleks wolframu, albo — organiczny kompleks molibdenu	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametylodec-5-yno-4,7-diol, hydroksyetylowany	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 93	30	Mieszanina proszków zawierająca: — 85 % masy lub więcej diakrylanu cynku (CAS RN 14643-87-9), — nie więcej niż 5 % masy 2,6-di-tert-butylo-alfa-dimetyloamino-p-krezolu (CAS RN 88-27-7), oraz — nie więcej niż 10 % masy stearynianu cynku (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	35	Parafina o stopniu chlorowania 70 % lub większym	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	38	Mieszanina 4,4 ′- (perfluoroizopropylideno)difenolu (CAS RN 1478-61-1) i soli 4,4′- (perfluoroizopropylideno)difenolo benzylo trifenylo fosfoniowej (CAS RN 75768-65-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 93	42	Mieszanina bis{4-(3-(3-fenoksykarbonyloamino)tolilo)ureido}fenylosulfonu, difenylotolueno-2,4-dikarbaminianu i 1-[4-(4-aminobenzenosulfonylo)-fenylo]-3-(3-fenoksykarbonyloamino-tolilo)-mocznika	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3824 99 93	45	Wodoro 3-aminonaftaleno-1,5-disulfonian sodu (CAS RN 4681-22-5) o zawartości: — nie więcej niż 20 % masy siarczanu disodu, oraz — nie więcej niż 10 % masy chlorku sodu	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 93	50	Preparat składający się z acesulfamu potasu (CAS RN 55589-62-3) i wodorotlenku potasu (CAS RN 1310-58-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 93	53	Dimetakrylan cynku (CAS RN 13189-00-9), zawierający nie więcej niż 2,5 % masy 2,6-di-tert-butylo-alfa-dimetyloamino-p-krezolu (CAS RN 88-27-7), w postaci proszku	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	55	Mieszanina zawierająca: — 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy kwasu (S)-indolino-6-karboksylowego (CAS RN 79815-20-6), oraz — 10 % masy lub więcej ale nie więcej niż 30 % masy kwasu o-chlorocynamonowego (CAS RN 3752-25-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 93	60	Mieszanina fitosteroli (CAS RN 949109-75-5) w postaci proszku zawierająca: — 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 88 % masy sitosteroli, — 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 63 % masy kampesteroli, — 14 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 38 % masy stigmasteroli, — nie więcej niż 13 % masy brassikasteroli, oraz — nie więcej niż 5 % masy sitostanoli	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	63	Mieszanina fitosteroli, w postaci innej niż proszek, zawierająca: — 75 % lub więcej masy steroli, — nie więcej niż 25 % masy stanoli stosowany do produkcji stanoli/steroli lub estrów stanoli/steroli (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 93	65	Masa reakcyjna 1,1′-(izopropylideno)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metylopropoksy)benzenu] (CAS RN 97416-84-7) i 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-metylopropoksy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-metylopropoksy)fenylo]propan-2-ylo}benzenu	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	70	Produkt reakcji oligomerycznej, składający się z sulfonu bis(4-hydroksyfenylu) i 1,1′-oksybis(2-chloroetanu)	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	75	Mieszanina fitosteryn, w postaci płatków i kulek, zawierająca 80 % masy lub więcej steroli oraz nie więcej niż 4 % masy stanoli	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	80 67	Błona zawierająca tlenki baru lub wapnia w połączeniu z tlenkami tytanu lub cyrkonu, w akrylowym materiale wiążącym	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3824 99 93	83	Preparat zawierający: — C,C′-azodiformamid (CAS RN 123-77-3), — tlenek magnezu (CAS RN 1309-48-4), oraz — bis(p-tolueno)sulfinian cynku (CAS RN 24345-02-6), w którym C,C′-azodi(formamid) występuje w temperaturze 135 °C w formie gazowej	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	85				
ex 3824 99 93	85	Cząsteczki ditlenku krzemu, z którymi kowalencyjnie związane są związki organiczne, stosowane do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz przygotowania próbek wsadu ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	57				
ex 3824 99 93	88	Mieszanina fitosteroli zawierająca: — 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy sitosteroli, — mniej niż 15 % masy kampesteroli, — mniej niż 5 % masy stigmasteroli, oraz — mniej niż 15 % masy betasitostanoli	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 96	30	Koncentrat metali ziem rzadkich zawierający: — 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 30 masy % tlenku ceru (CAS RN 1306-38-3), — 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy tlenku lantanu (CAS RN 1312-81-8), — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % tlenku itru (CAS RN 1314-36-9), oraz — nie więcej niż 65 % masy tlenku cyrkonu (CAS RN 1314-23-4), w tym naturalnie występującego tlenku hafnu	0 %	—	31.12.2022

▼M11

ex 3824 99 96	33	Pojemnik buforowy o pojemności nieprzekraczającej 8 000 ml zawierający w masie: — 0,05 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,1 % 5-chloro-2-metylo-2,3-dihydroizotiazol-3-on (CAS RN 55965-84-9), oraz — 0,05 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,1 % 2-metylo-2,3-dihydroizotiazol-3-on (CAS RN 2682-20-4) w postaci biostatycznej	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 3824 99 96	35	Kalcynowany boksyt (klasa ogniotrwała)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	37	Strukturalny fosforan glinukrzemionki	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 96	45	Sproszkowany tlenek litu niklu kobaltu glinu (CAS RN 177997-13-6): — o wielkości cząstek mniejszej niż 10 μm, — o czystości większej niż 98 % masy	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 96	46	Granulat ferrytu cynkowo-manganowego, zawierający: — 52 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 76 % masy tlenku żelaza(III), — 13 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 42 % masy tlenku manganu(II), oraz — 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22 % masy tlenku cynku	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3824 99 96	47	Mieszanina tlenków metali, w postaci proszku, zawierająca: — albo 5 % masy lub więcej baru, neodymu lub magnezu oraz 15 % masy lub więcej tytanu, — albo 30 % masy lub więcej ołowiu oraz 5 % masy lub więcej niobu, stosowana do produkcji błon dielektrycznych lub stosowana jako materiał dielektryczny do produkcji wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	48	Tlenek cyrkonu (ZrO_2), stabilizowany tlenkiem wapnia (CAS 68937-53-1) o zawartości tlenku cyrkonu 92 % masy lub większej, ale nie większej niż 97 % masy	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 96	50	Wodorotlenek niklu z dodatkiem wodorotlenku cynku i wodorotlenku kobaltu 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 18 % masy, w rodzaju stosowanych do produkcji elektrod dodatnich do akumulatorów	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 96	55	Nośnik w postaci proszku, zawierający: — ferryt (tlenek żelaza) (CAS RN 1309-37-1), — tlenek manganu (CAS RN 1344-43-0), — tlenek magnezu (CAS RN 1309-48-4), — kopolimer styren-akrylan, do mieszania z tonerem w postaci proszku w produkcji napełnianych tuszem/tonerem pojemników lub kaset do telefaksów, drukarek komputerowych i kserokopiarek (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	60	Magnezja topiona zawierająca 15 % masy lub więcej tritlenku dichromu	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	65	Krzemian glinu sodu, w postaci kul o średnicy: — albo 1,6 mm lub większej, ale nie większej niż 3,4 mm, — albo 4 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	70	Proszek zawierający: — 28 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 51 % masy talku (CAS RN 14807-96-6), — 30,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 48 % masy dwutlenku krzemu (kwarcu) (CAS RN 14808-60-7), — 17 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy tlenku glinu (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3824 99 96	73	Produkt reakcji zawierający: — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy tlenku molibdenu, — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy tlenku niklu, — 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy tlenku wolframu	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 96	74	Mieszanina o składzie niestechiometrycznym: — o strukturze krystalicznej, — o zawartości topionego spinelu magnezowo-glinowego oraz z domieszką faz krzemianowych i glinianów, o co najmniej 75 % masy składającej się z frakcji o wielkości ziaren od 1 do 3 mm i nie więcej niż 25 % masy składającej się z frakcji o wielkości ziaren od 0 do 1 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	77	Preparat składający się z 2,4,7,9-tetrametylodeco-5-ino-4,7-diolu i ditlenku krzemu	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 96	80	Mieszanina składająca się z: — 64 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 74 % masy krzemionki amorficznej (CAS RN 7631-86-9), — 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy butanonu (CAS RN 78-93-3), oraz — nie więcej niż 1 % masy 3-(2,3-epoksypropoksy)propylotrimetoksysilanu (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	83	Regularny azotek boru (CAS RN 10043-11-5) pokryty niklem oraz/ lub fosforkiem niklu (CAS RN 12035-64-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	87	Tlenek platyny (CAS RN 12035-82-4) związany na porowatym nośniku z tlenku glinu (CAS RN 1344-28-1), zawierający — 0,1 % masy lub więcej ale nie więcej niż 1 % masy platyny, oraz — 0,5 % masy lub więcej ale nie więcej niż 5 % masy dichlorku etyloglinu (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych zawierająca co najmniej: — 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % C12 FAME, — 21 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28 % C14 FAME, — 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % C16 FAME, stosowana do produkcji detergentów oraz środków czystości i produktów higieny osobistej (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych zawierająca co najmniej: — 50 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 58 % masy C8-FAME, — 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy C10-FAME, do produkcji wysokiej czystości kwasu tłuszczowego lub mieszanin kwasów tłuszczowych C8 lub C10 lub wysokiej czystości metyloestru kwasu tłuszczowego C8 lub C10 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Polietylen-1-buten / LLDPE o wysokiej gęstości liniowej (CAS RN 25087-34-7) w postaci proszku — o wskaźniku płynięcia (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min lub większym, ale nie większym niż 24 g / 10 min, — o gęstości (ASTM D 1505) 0,922 g/cm^3 lub większej, ale nie większej niż 0,926 g/cm^3, oraz — o temperaturze mięknienia VICAT min. 94 °C	0 %	m^3	31.12.2019
ex 3901 10 90	30	Granulat polietylenu, zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy, miedzi	0 %	—	31.12.2021
ex 3901 40 00	20	Polietylen liniowy niskiej gęstości (LLDPE) zawierający okten, w formie granulatu, stosowany do przetwarzania folii do elastycznych opakowań żywności w procesie koekstruzji: — zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy oktenu, — o wskaźniku płynięcia stopu 9,0 lub większym, ale nie większym niż 10,0 (pomiar z wykorzystaniem ASTM D1238 10,0/2,16), — o wskaźniku szybkości topnienia (190 °C / 2,16 kg) 0,4 g / 10 min lub większym, ale nie większym niż 0,6 g / 10 min, — o gęstości 0,909 g/cm^3 lub większej, ale nie większej niż 0,913 g/cm^3 (pomiar z wykorzystaniem ASTM D4703), — o powierzchni żelu nie większej niż 20 mm^2 na 24,6 cm^3, oraz — o poziomie substancji przeciwutleniających nieprzekraczającym 240 ppm	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3901 40 00	30	Polietylen liniowy niskiej gęstości (LLDPE) zawierający okten, wytwarzany metodą katalityczną Zieglera-Natty, w formie granulatu: — o zawartości kopolimeru większej niż 10 % masy, ale nie większej niż 20 % masy, — o wskaźniku płynięcia stopu (MFR 190 °C / 2,16 kg) 0,7 g / 10 min lub większym, ale nie większym niż 0,9 g / 10 min, oraz — o gęstości (ASTM D4703) 0,911 g / cm^3 lub większej, ale nie większej niż 0,913 g/cm^3 stosowany do przetwarzania folii do elastycznych opakowań żywności w oparciu o koekstruzję (2)	0 %	m^3	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3901 40 00	40	Kopolimer blokowy etylenu z octenem w postaci granulatu: — o gęstości 0,862 lub większej, ale nie większej niż 0,865, — o zdolności do rozciągania do co najmniej 200 % swojej początkowej długości, — o histerezie 50 % (± 10 %), — o trwałym odkształceniu nie większym niż 20 %, stosowany do produkcji wkładek do pieluch dla niemowląt (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	53	Kopolimer etylenu i kwasu akrylowego (CAS RN 9010-77-9) o — zawartości kwasu akrylowego 18,5 % masy lub większej, ale nie większej niż 49,5 % masy (ASTM D4094), oraz — o wskaźniku płynięcia 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) lub większym	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3901 90 80	55	Sól cynkowa lub sodowa kopolimeru etylenu i kwasu akrylowego o: — zawartości kwasu akrylowego 6 % masy lub większej, ale nie większej niż 50 % masy, oraz — wskaźniku płynięcia 1g/10 min lub większym przy 190 °C/2,16 kg (pomiar z wykorzystaniem ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	67	Kopolimer wytwarzany wyłącznie z monomerów etylenu i kwasu metakrylowego, w których zawartość kwasu metakrylowego wynosi 11 % masy lub więcej	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	70	Kopolimer etylen-bezwodnik maleinowy, nawet zawierający inny komonomer olefinowy, o wskaźniku płynięcia 1,3g/10 min lub większym przy 190 °C/2,16 kg (pomiar z wykorzystaniem ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	73	Mieszanina zawierająca: — 80 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 94 % masy polietylenu chlorowanego (CAS RN 64754-90-1), oraz — 6 % masy lub więcej, lecz nie więcej niż 20 % masy kopolimerów styrenowo akrylowych (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3901 90 80	91	Żywica jonomerowa zawierająca sole kopolimeru etylenu z kwasem metakrylowym	0 %	—	31.12.2023
ex 3901 90 80	92	Polietylen chlorosulfonowany	0 %	—	31.12.2023
ex 3901 90 80	93	Kopolimer etylenu, octanu winylu i monotlenku węgla, stosowany jako plastyfikator do produkcji arkuszy dachowych (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3901 90 80	94	Mieszaniny kopolimeru blokowego A-B polistyrenu i kopolimeru etylenowo-butylenowego oraz kopolimeru blokowego A-B-A polistyrenu, kopolimeru etylenowo-butylenowego i polistyrenu, zawierające nie więcej niż 35 % masy styrenu	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3901 90 80	97	Polietylen chlorowany, w postaci proszku	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 10 00	20	Polipropylen, niezawierający plastyfikatora: — o temperaturze topnienia większej niż 150 °C (określonej metodą ASTM D 3417), — o cieple topnienia 15 J/g lub większym, ale nie większym niż 70 J/g, — o wydłużeniu przy zerwaniu 1 000 % lub większym (określonym metodą ASTM D 638), — o module sprężystości przy rozciąganiu 69 MPa lub większym, ale nie większym niż 379 MPa (określonym metodą ASTM D 638)	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 10 00	40	Polipropylen niezawierający plastyfikatora: — o wytrzymałości na rozciąganie: 32-60MPa (określonej metodą ASTM D638), — o wytrzymałości na zginanie: 50-90MPa (określonej metodą ASTM D790), — o wskaźniku płynięcia (MFR) 5-15 g /10 min w 230 °C / 2,16 kg (określonym metodą ASTM D1238), — zawierający 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy polipropylenu, — zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy włókien szklanych, — zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy miki	0 %	—	31.12.2019
ex 3902 20 00	10	Poliizobutylen, o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (M_n) 700 lub większej, ale nie większej niż 800	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 20 00	20	Uwodorniony poliizobuten w postaci płynnej	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 30 00	91	Kopolimer blokowy A-B polistyrenu i kopolimeru etylenowo-propylenowego, zawierający 40 % masy lub mniej styrenu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 30 00	95	Kopolimer blokowy A-B-A, składający się z: — kopolimeru propylenu i etylenu, oraz — 21 % (± 3 %) masy polistyrenu	0 %	—	31.12.2021
ex 3902 30 00	97	Płynny kopolimer etylenowo-propylenowy: — o temperaturze zapłonu 250 °C lub wyższej, — o wskaźniku lepkości 150 lub wyższym, — o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 650 lub większej	0 %	—	31.12.2021
ex 3902 90 90	52	Bezpostaciowa mieszanina kopolimeru polialfaolefin z poli(propyleno-co-1 butenem) oraz żywicy z węglowodorów ropy naftowej	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3902 90 90	55	Termoplastyczny elastomer ze strukturą kopolimerową o sekwencji A-B-A polistyrenu, poliizobutylenu i polistyrenu, zawierający 10 % masy lub więcej polistyrenu, ale nie więcej niż 35 % masy	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 90 90	60	Nieuwodniona 100 % żywica alifatyczna (polimer) o następujących właściwościach: — ciecz w temperaturze pokojowej, — otrzymywana poprzez kationową polimeryzację monomerów alkenów C-5, — o liczbowo średniej masie cząsteczkowej (Mn) 370 (± 50), — o średniej masie cząsteczkowej (Mw) 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2019
ex 3902 90 90	92	Polimery 4-metylopent-1-enu	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 90 90	94	Chlorowane poliolefiny, nawet w postaci roztworu lub dyspersji	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 90 90	98	Syntetyczna polialfaolefina o lepkości od 3 do 9 centystoksów w temperaturze 100 °C (określonej metodą ASTM D-445), otrzymana w wyniku polimeryzacji mieszaniny dodecenu i tetradecenu, zawierająca maksymalnie 40 % tetradecenu	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 19 00	40	Krystaliczny polistyren o: — temperaturze topnienia 268 °C lub większej, ale nie większej niż 272 °C, — temperaturze krzepnięcia 232 °C lub większej, ale nie większej niż 247 °C, — nawet zawierający dodatki lub wypełniacze	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90	15	Kopolimer w postaci granulek zawierający: — 78 ± 4 % masy styrenu, — 9 ± 2 % masy akrylanu n-butylu, — 11 ± 3 % masy metakrylanu n-butylu, — 1,5 ± 0,7 % masy kwasu metakrylowego, oraz — 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,5 % masy wosku poliolefinowego	0 %	—	31.12.2023
ex 3903 90 90	20	Kopolimer w postaci granulek zawierający: — 83 ± 3 % masy styrenu, — 7 ± 2 % masy akrylanu n-butylu, — 9 ± 2 % masy metakrylanu n-butylu, oraz — 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1 % masy wosku poliolefinowego	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3903 90 90	25	Kopolimer w postaci granulek zawierający: — 82 ± 6 % masy styrenu, — 13,5 ± 3 % masy akrylanu n-butylu, — 1 ± 0,5 % masy kwasu metakrylowego, oraz — 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,5 masy % wosku poliolefinowego	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Kopolimer α-metylostyrenu i styrenu, o temperaturze mięknienia większej niż 113 °C	0 %	—	31.12.2023
ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluoroetylen (CAS RN 9002-84-0) w kapsułkach z kopolimeru akrylonitrylo-styrenowego (CAS RN 9003-54-7), o zawartości każdego polimeru 50 % masy (± 1)	0 %	—	31.12.2022
ex 3903 90 90	45	Preparat w postaci proszku, zawierający: — 86 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy kopolimeru akrylu-styrenu, oraz — 9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 11 % etoksylowanych kwasów tłuszczowych (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m^3	31.12.2019
ex 3903 90 90	46	Kopolimer w postaci granulek zawierający: — 74 % (± 4 %) masy styrenu, — 24 % (± 2 %) masy N-butyloakrylanu, oraz — 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy kwasu metakrylowego	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3903 90 90	55	Preparat, w formie zawiesiny wodnej, zawierający: — 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % kopolimeru akrylu-styrenu, oraz — 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6 % glikolu	0 %	—	31.12.2019
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Kopolimer styrenu z bezwodnikiem maleinowym, częściowo estryfikowany lub całkowicie modyfikowany chemicznie, o średniej masie cząsteczkowej (M_n) nie większej niż 4 500, w postaci płatków lub proszku	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90	65	Kopolimer styrenu z furano-2,5-dionem i (1-metyloetylo)benzenem w postaci płatków lub proszku (CAS RN 26762-29-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 3903 90 90	70	Kopolimer w postaci granulek zawierający: — 75 % (± 7 %) masy styrenu, oraz — 25 % (± 7 %) masy metylometakrylanu	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3903 90 90	80	Granulki kopolimeru styrenu i diwinylobenzenu, o średnicy minimum 150 µm i maksimum 800 µm, zawierające: — minimum 65 % masy styrenu, — maksimum 25 % masy diwinylobenzenu, stosowane do produkcji żywic jonowymiennych (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3903 90 90	86	Mieszanina zawierająca: — 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy polimerów styrenu, — 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy poli(tlenku fenylenu), — nie więcej niż 10 % masy innych dodatków, dającą jeden lub więcej z następujących barwnych efektów specjalnych: — metaliczny lub perłowy z kątowym wizualnym metameryzmem wywołanym przez co najmniej 0,3 % pigmentu płatkowego, — fluorescencyjny, charakteryzujący się wysyłaniem światła podczas absorpcji promieniowania ultrafioletowego, — jaskrawej bieli, charakteryzującej się L* nie mniejszą niż 92 i b* nie większą niż 2 oraz a* pomiędzy -5 i 7 w skali barw CIELab	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

▼M10

ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu i alkoholem winylowym, zawierający: — 87 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 92 % masy chlorku winylu, — 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy octanu winylu, oraz — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % masy alkoholu winylowego, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (a) lub (b) do działu 39, do produkcji towarów objętych pozycją 3215 lub 8523, lub stosowany do produkcji pokryw do pojemników i zamknięć, w rodzaju stosowanych do ochrony żywności i napojów (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 50 90	92	Kopolimer metakrylanu i chlorku winylidenu stosowany do produkcji przędz jednowłóknowych (monofilamentów) (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3904 61 00	20	Kopolimer tetrafluroetylenu i trifluoro(heptafluoropropoksy)etylenu, zawierający 3,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,6 % masy trifluoro(heptafluoropropoksy)etylenu i mniej niż 1 mg/kg wyekstrahowanych jonów fluorkowych	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 69 80	81	Poli(fluorek winylidenu) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 3904 69 80	85	Kopolimer etylenu z chlorotrifluoroetylenem, nawet modyfikowany heksafluoroizobutylenem, w proszku, nawet z wypełniaczami	0 %	—	31.12.2022
ex 3904 69 80	94	Kopolimer etylenu i tetrafluoroetylenu	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3904 69 80	96	Poli(chlorotrifluoroetylen), w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (a) oraz (b) do działu 39	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 69 80	97	Kopolimer chlorotrifluoroetylenu i difluorku winylidenu	0 %	—	31.12.2019
ex 3905 30 00	10	Preparat lepki zawierający głównie poli(alkohol winylowy) (CAS RN 9002-89-5), rozpuszczalnik organiczny i wodę, do stosowania jako warstwa ochronna płytek podczas produkcji półprzewodników (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 3905 91 00	40	Rozpuszczalny w wodzie kopolimer etylenu i alkoholu winylowego (CAS RN 26221-27-2), zawierający nie więcej niż 38 % masy monomerowej jednostki etylenu	0 %	—	31.12.2022
ex 3905 99 90	95	Heksadecylowany lub eikozylowany poliwinylopirolidon	0 %	—	31.12.2023
ex 3905 99 90	96	Polimer metylalu winylu w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39, o wagowo średniej masie cząsteczkowej (M_w) 25 000 lub większej, ale nie większej niż 150 000 i zawierający: — 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 13 % masy grup acetylowych w przeliczeniu na octan winylu, oraz — 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,5 % masy grup hydroksylowych w przeliczeniu na alkohol winylowy	0 %	—	31.12.2023
ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-jodu (CAS RN 25655-41-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 3905 99 90	98	Poli(pirolidon winylu) częściowo zastąpiony grupami triakontylowymi, zawierający 78 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 82 % masy grup triakontylowych	0 %	—	31.12.2023
3906 90 60		Kopolimer akrylanu metylu z etylenem i z monomerem zawierającym niekońcową grupę karboksylową jako podstawnik, zawierający 50 % masy lub więcej akrylanu metylu, nawet zmieszanego z ditlenkiem krzemu	0 %	—	31.12.2023
ex 3906 90 90	10	Produkt polimeryzacji kwasu akrylowego z niewielkimi ilościami polinienasyconych monomerów, do produkcji leków objętych pozycją 3003 lub 3004 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3906 90 90	23	Kopolimer metakrylanu metylu, akrylanu butylu, metakrylanu glicydylu i styrenu (CAS RN 37953-21-2) o epoksydowym ciężarze równoważnikowym nie większym niż 500, w postaci zmielonych płatków o wielkości cząstek nie większej niż 1 cm	0 %	—	31.12.2022
ex 3906 90 90	27	Kopolimer metakrylanu stearylu, akrylanu izooktylowego i kwasu akrylowego, rozpuszczony w palmitynianie izopropylu	0 %	—	31.12.2022
ex 3906 90 90	33	Kopolimer akrylanu butylu i metakrylanu alkilu typu rdzeń-otoczka (core-shell), o wielkości cząstek 5 μm lub większej, ale nie większej niż 10 μm	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3906 90 90	37	Kopolimer trimetakrylanu trimetylopropanu i metakrylanu metylu (CAS RN 28931-67-1), w postaci mikrokulek o średnicy przeciętnie 3 μm	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	40	Przezroczysty polimer akrylowy w opakowaniach nie większych niż 1 kg i nieprzeznaczony do sprzedaży detalicznej: — o lepkości nie większej niż 50 000 Pa·s w temperaturze 120 °C określonej metodą ASTM D 3835, — o wagowo średniej masie cząsteczkowej (Mw) większej niż 500 000, ale nie większej niż 1 200 000 zgodnie z testem chromatografii żelowo-permeacyjnej (GPC), — o resztkowej zawartości monomeru poniżej 1 %	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	41	Poli(akrylan alkilu) z łańcuchem estru alkilowego C10 do C30	0 %	—	31.12.2019
ex 3906 90 90	43	Kopolimer estrów metakrylowych, butyloakrylanu i cyklicznych dimetylosiloksanów (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 3906 90 90	50	Polimery estrów kwasu akrylowego z jednym lub więcej następujących monomerów w łańcuchu: — eterem chlorometylo winylowym, — eterem chloroetylo winylowym, — chlorometylostyrenem, — chlorooctanem winylu, — kwasem metakrylowym, — estrem monobutylu kwasu butenodiowego, zawierające nie więcej niż 5 % masy każdej z jednostek monomerów, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39	0 %	—	31.12.2023
ex 3906 90 90	53	Proszek poliakrylamidowy o średniej wielkości cząstek mniejszej niż 2 mikrony oraz o temperaturze topnienia większej niż 260 °C, zawierający: — 75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 85 % masy poliakryloamidu, oraz — 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy glikolu polietylenowego	0 %	—	31.12.2021
ex 3906 90 90	60	Roztwór wodny zawierający: — więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy etanolu, oraz — więcej niż 7 % masy, ale nie więcej niż 11 % masy produktu reakcji poli(epoksyalkilometakrylano-co-diwinylobenzenu) z pochodną glicerolu	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3906 90 90	73	Preparat zawierający: — 33 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 37 % masy metakrylanu butylu –kopolimeru kwasu metakrylowego, — 24 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28 % masy glikolu propylenowego, oraz — 37 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41 % masy wody	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 10 00	10	Mieszanina kopolimeru trioksanu z tlenkiem etylenu i politetrafluoroetylenu	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 10 00	20	Polioksymetylen z końcówkami z acetylu, zawierający polidimetylosiloksan oraz włókna kopolimeru kwasu tereftalowego i 1,4-fenylodiaminy	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 20 11	10	Poli(tlenek etylenu) o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (M_n) 100 000 lub większej	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 11	20	Maleinoimidopropionamid bis[metoksypoli[glikolu etylenowego)], chemicznie modyfikowany lizyną o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (M_n) 40 000	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 11	60	Preparat zawierający: — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ylo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropylo]-ω-hydroksypoli(oksy-1,2-etanodiyl) (CAS RN 104810-48-2), oraz — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ylo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropylo]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ylo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropoksy]poli(oksy-1,2-etanodiyl) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 20	20	Eter politetrametylowy glikolu o średniej masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej 2 700 lub większej ale nie większej niż 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 20 20	25	Kopolimer tlenku propylenu i tlenku butylenu, eter monododecylu, zawierający: — 48 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 52 % masy tlenku propylenu, oraz — 48 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 52 % masy tlenku butylenu	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 20	30	Mieszanina, zawierająca 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy polimeru glicerolu i 1,2-epoksypropanu oraz 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy kopolimeru maleinianu dibutylu i *N*-winylo-2-pirolidonu	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3907 20 20	35	Mieszanina zawierająca: — 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy kopolimeru glicerolu, tlenku propylenu i tlenku etylenu (CAS RN 9082-00-2), oraz — 85 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy kopolimeru sacharozy, tlenku propylenu i tlenku etylenu (CAS RN 26301-10-0)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 3907 20 20	40	Kopolimer tetrahydrofuranu i tetrahydro-3-metylofuranu o liczbowo średniej masie cząsteczkowej (Mn) 900 lub większej, ale nie większej niż 3 600	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 3907 20 20 ex 3907 20 99	50 75	Poli(tlenek p-fenylenu) w postaci proszku — o temperaturze zeszklenia 210 °C, — o średniej wagowo masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej 35 000 lub większej, ale nie większej niż 80 000, — o lepkości wewnętrznej na poziomie 0,2 lub większej, ale nie większej niż 0,6 dl/gram	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 20 20	60	Eter monobutylowy glikolu polipropylenowego (CAS RN 9003-13-8) o zasadowości nie większej niż 1 ppm sodu	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 20 99	15	Poli(oksypropylen) posiadający alkoksysililowe grupy końcowe	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	20	2,3-Bis(metylopolioksyetyleno-oksy)-1-[(3-maleimido-1-oksopropylo)amino]propyloksypropan (CAS RN 697278-30-1) o średniej liczbowo masie cząsteczkowej (Mn) co najmniej 20 kDa, nawet modyfikowany cząstką chemiczną umożliwiającą powiązanie PEG z białkiem lub peptydem	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	30	Homopolimer 1-chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohydryna)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	40	N-(metoksypoli(etylenoglikolo)-N-(1-acetylo-(2-metoksypoli(etylenoglikolo))-glicyna (CAS RN 600169-00-4) o średniej masie cząsteczkowej (Mn) dla glikolu polietylenowego 40 kDa	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	45	Kopolimer tlenku etylenu i tlenku propylenu, posiadający aminopropylowe i metoksowe grupy końcowe	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	50	Polimer perfluoropolieterowy zakończony winylo-silylem lub dobór dwóch komponentów składających się z tego samego typu polimeru perfluoropolieterowego zakończonego winylo-sililem jako głównym składnikiem	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	55	Ester sukcynimidowy kwasu metoksy poli(etyleno glikolo)propionowego o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 5 000	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3907 20 99	60	Di-p-aminobenzoesan tlenku politetrametylenu	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 99	70	α-[3-(3-Maleimido-1-oksopropylo)amino]propyl-ω-metoksy, polioksyetylen (CAS RN 883993-35-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 30 00	15	Żywica epoksydowa, niezawierająca fluorowców, — niezawierająca fosforu lub zawierająca nie więcej niż 2 % masy fosforu w przeliczeniu na zawartość w postaci stałej, chemicznie związanego z żywicą epoksydową, — niezawierająca hydrolizowalnego chlorku lub zawierająca mniej niż 300 ppm hydrolizowalnego chlorku, oraz — zawierająca rozpuszczalnik, do stosowania do produkcji wstępnie impregnowanych arkuszy lub rolek, w rodzaju stosowanych do produkcji obwodów drukowanych (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 30 00	25	Żywica epoksydowa — zawierająca 21 % masy bromu lub więcej, — niezawierająca hydrolizowalnego chlorku lub zawierająca mniej niż 500 ppm hydrolizowalnego chlorku, oraz — zawierająca rozpuszczalnik	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Żywica epoksydowa zawierająca 70 % masy lub więcej ditlenku krzemu, do hermetycznego pakowania towarów objętych pozycją 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 lub 8548 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 30 00	60	Żywica poliglicerolowo-poliglicydylowo-eterowa (CAS RN 118549-88-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 30 00	70	Preparat z żywicy epoksydowej (CAS RN 29690-82-2) i żywicy fenolowej (CAS RN 9003-35-4) zawierający: — 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % ditlenku krzemu (CAS RN 60676-86-0), oraz — nie więcej niż 0,5 % masy sadzy lub niezawierający sadzy (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 40 00	35	*α*-Fenoksykarbonylo-*ω*-fenoksypoli[oksy(2,6-dibromo-1,4-fenyleno) izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fenyleno)oksykarbonyl](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-Tribromofenylo)-ω-(2,4,6-tribromofenoksy)poli[oksy(2,6-dibromo-1,4-fenyleno)izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fenyleno)oksykarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 40 00	70	Poliwęglan z fosgenu i bisfenolu A: — zawierający 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy kopolimeru chlorku izoftaloilu, chlorku tereftaloilu oraz rezorcyny, — z końcówkami z p-kumylofenolu, oraz — o średniej wagowo masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej 29 900 lub większej, ale nie większej niż 31 900	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3907 40 00	80	Poliwęglan z dichlorku kwasu węglowego, 4,4′-(1-metyloetylideno)bis[2,6- dibromofenolu] i 4,4′-(1-metyloetylideno)bis[fenolu] z końcówkami z 4-(1-metylo-1-fenyloetylo)fenolu	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 69 00	10	Kopolimer kwasu teraftalowego i kwasu izoftalowego z glikolem etylenowym, butano-1,4-diolem i heksano-1,6-diolem	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 69 00	40	Tabletki lub granulki poli(tereftalanu etylenu): — o masie właściwej 1,23 lub większej ale nie większej niż 1,27 w 23 °C, oraz — zawierające nie więcej niż 10 % masy innych modyfikatorów lub dodatków	0 %	m^3	31.12.2021
3907 70 00		Poli(kwas mlekowy)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 91 90	10	Prepolimer ftlanu diallilu, w postaciu proszku	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 99 05	20	Kopoliester ciekłokrystaliczny o temperaturze topnienia nie mniejszej niż 270 °C, nawet zawierający wypełniacze	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 99 80	10	Poli(oksy-1,4-fenylenokarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), w postaci proszku	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 99 80	25	Kopolimer zawierający 72 % masy lub więcej kwasu tereftalowego i/lub jego izomerów i cykloheksanodimetanolu	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poli(hydroksyalkanian), składający się głównie z poli(3-hydroksymaślanu)	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 99 80	35	Kopolimer w postaci klarownej, jasnożółtej cieczy, składający się z: — izomerów kwasu ftalowego oraz/ lub alifatycznych kwasów dikarboksylowych, — dioli alifatycznych, oraz — grup końcowych kwasów tłuszczowych, i: — o liczbie hydroksylowej 120 mg KOH lub większej, ale nie większej niż 350 mg KOH, — o lepkości w 25 °C wynoszącej 2 000 cPs lub większej, ale nie większej niż 8 000 cPs, oraz — liczbie kwasowej mniejszej niż 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 99 80	40	Poliwęglan z fosgenu i bisfenolu A, rezorcyny, chlorku izoftaloilu, chlorku tereftaloilu i polisiloksanu, z końcówkami z p-kumylofenolu, o średniej wagowo masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej 24 100 lub większej, ale nie większej niż 25 900	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 99 80	70	Kopolimer poli(tereftalanu etylenu) i dimetanolu cykloheksanu, zawierający więcej niż 10 % masy dimetanolu cykloheksanu	3.5 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3907 99 80	80	Kopolimer, zawierający 72 % masy lub więcej kwasu tereftalowego i/lub jego pochodnych oraz cykloheksanodimetanolu, wypełniony linearnymi i/lub cyklicznymi diolami	0 %	—	31.12.2020
ex 3908 90 00	10	Poli(iminometyleno-1,3-fenylenometylenoiminoadypoil), w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39	0 %	—	31.12.2023
ex 3908 90 00	30	Produkt reakcji mieszanin kwasów oktadekanokarboksylowych polimeryzowanych polieterodiaminą alifatyczną	0 %	—	31.12.2023
ex 3908 90 00	55	Polimer kwasu 1,4-benzenodikarboksylowego z 2-metylo-1,8-oktanodiaminą i 1,9-nonanodiaminą (CAS RN 169284-22-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 3908 90 00	70	Kopolimer zawierający: — 1,3–benzenodimetanaminę (CAS RN 1477-55-0), oraz — kwas adypinowy (CAS RN 124-04-9), nawet zawierający kwas izoftalowy (CAS RN 121-91-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 20 00	10	Mieszanina polimerów, zawierająca: — 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy żywicy melaminowej (CAS RN 9003-08-1), — 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy krzemu (CAS RN 14808-60-7 lub 60676-86-0), — 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % celulozy (CAS RN 9004-34-6), oraz — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy żywicy fenolowej (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 3909 40 00	20	Proszek z żywicy termoutwardzalnej, w którym równomiernie rozprowadzono cząstki magnetyczne, stosowany do produkcji tuszu do kserokopiarek, faksów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3909 50 90	10	Rozpuszczalny w wodzie ciekły fotopolimer utwardzany promieniowaniem UV składający się z mieszaniny zawierającej: — 60 % masy lub więcej dwufunkcyjnych akrylowanych oligomerów poliuretanowych, — 30 % (± 8 %) masy jednofunkcyjnych i trójfunkcyjnych metakrylanów, oraz — 10 % (± 3 %) masy jednofunkcyjnych metakrylanów z hydroksylową grupą funkcyjną	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	20	Preparat zawierający: — 14 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 18 % masy etoksylowanego poliuretanu zmodyfikowanego grupami hydrofobowymi, — 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy skrobi modyfikowanej enzymatycznie, oraz — 77 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 83 % masy wody	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3909 50 90	30	Preparat zawierający: — 16 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy etoksylowanego poliuretanu zmodyfikowanego grupami hydrofobowymi, — 19 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 23 % masy eteru butylowego glikolu dietylenowego, oraz — 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 64 % masy wody	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	40	Preparat zawierający: — 34 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 36 % masy etoksylowanego poliuretanu zmodyfikowanego grupami hydrofobowymi, — 37 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 39 % masy glikolu propylenowego, oraz — 26 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28 % masy wody	0 %	—	31.12.2019
ex 3910 00 00	15	Dimetylo-, metylo(propylo(politlenek propylenu))siloksan (CAS RN 68957-00-6), z trimetylosiloksanowymi grupami końcowymi	0 %	—	31.12.2020
ex 3910 00 00	20	Kopolimer blokowy poli(metylo-3,3,3-trifluoropropylosiloksanu) i poli[metylo(winylo)siloksanu]	0 %	—	31.12.2023
ex 3910 00 00	25	Preparaty zawierające: — 10 % masy lub więcej 2-hydroksy-3- [3-[1,3,3,3-tetrametylo-1- [(trimetylosililo) oksy] disiloksanylo] propoksy] propylo-2-metylo-2-propenianu (CAS RN 69861-02-5), oraz — 10 % masy lub więcej, α-butylodimetylosililo- ω -3-[2-metylo-1-okso-2- propen-1-ylo- oksy]propylu wykończonego polimeru silikonowego (CAS RN 146632-07-7) (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	35	Preparaty zawierające: — 30 % masy lub więcej, α -butylodimetylosililo- ω - 3-metakrylooksy-2-hydroksypropyloksy)propylodimetylosililo-polidimetylosiloksanu (CAS RN 662148-59-6) oraz (CAS RN 662148-59-6), oraz — 10 % masy lub więcej N,N – dimetyloakryloamidu (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	40	Silikony w rodzaju stosowanych do produkcji trwałych implantów chirurgicznych	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	45	Siloksan dimetylu, polimer zakończony grupami hydroksylowymi o lepkości 38-45 MPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	50	Klej rozpuszczalnikowy oparty na samoprzylepnej substancji silikonowej, zawierający żywicę kopoli(dimetylosiloksanu/difenylosiloksanu)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3910 00 00	55	Preparat zawierający: — 55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy polidimetylosiloksanu zakończonego grupami winylowymi (CAS RN 68083-19-2), — 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % krzemionki dimetylowinylowanej i trimetylowanej (CAS RN 68988-89-6), oraz — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy kwasu krzemowego, soli sodowej, produktów reakcji z chlorotrimetylosilanem i alkoholem izopropylowym (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	60	Polidimetylosiloksan, nawet podstawiony glikolem polietylenowym i trifluoropropylem, z metakrylowymi grupami końcowymi	0 %	—	31.12.2019
ex 3910 00 00	70	Pasywacyjna powłoka silikonowa w formie podstawowej, do ochrony krawędzi i zapobiegania zwarciom w urządzeniach połprzewodnikowch	0 %	—	31.12.2023
ex 3910 00 00	80	Poli(dimetylosiloksan) zakończony monometakryloksypropylem	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 10 00	81	Nieuwodorniona żywica węglowodorowa, otrzymywana przez polimeryzację ponad 75 % masy cykloalifatycznych alkenów C-5 do C-12 oraz więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 25 % masy alkanów aromatycznychwytwarzająca żywicę węglowodorową, o: — wartości jodu większej niż 120, oraz — barwie na skali Gardnera większej niż 10 dla produktu czystego, lub — barwie na skali Gardnera większej niż 8 dla 50 % roztworu w toluenie (oznaczonego metodą ASTM D 6166)	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 19	20	Zestaw dwóch elementów, w stosunku objętości wynoszącym 1:1, przeznaczonych do produkcji termoutwardzalnego polidicyklopentadienu po zmieszaniu, obie części składowe zawierające: — 83 % lub więcej masy 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindenu (dicyklopentadienu), — kauczuk syntetyczny, — nawet zawierający 7 % masy lub więcej tricyklopentadienu. i każda oddzielna część składowa zawierająca: — związek alkilo-gilnowy, albo — organiczny kompleks wolframu, albo — organiczny kompleks molibdenu	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 19	30	Kopolimer etylenoiminy i ditiokarbaminianu etylenoiminy w roztworze wodnym wodorotlenku sodu	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3911 90 19	40	Żywica m-ksylenowo-formaldehydowa	0 %	—	31.12.2021
ex 3911 90 19	50	Sól sodowa polikarboksylanu, bezwodnika maleinowego i 2,4,4-trimetylopentenu, w postaci proszku	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 19	60	Formaldehyd, polimer z 1,3-dimetylobenzenem i tert-butylofenolem (CAS RN 60806-48-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 19	70	Preparat zawierający: — kwas cyjanowy, ester C,C′-((1-metyletylideno)di-4,1-fenylenu), homopolimer (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-bis(4-cyjanofenyl)propanu (CAS RN 1156-51-0), — w roztworze butanonu (CAS RN 78-93-3) o zawartości mniejszej niż 50 % masy	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 99	25	Kopolimer winylotoluenu i α-metylostyrenu	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	30	1,4:5,8- dimetanonaftalen, 2-etylideno-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-, polimer z 3a,4,7,7a-tetrahydro- 4,7-metano-1H-indenem, uwodorniony	0 %	—	31.12.2020
ex 3911 90 99	35	Przemienny kopolimer etylenu i bezwodnika maleinowego (EMA)	0 %	—	31.12.2020
ex 3911 90 99	40	Mieszanina soli wapnia i sodu z kopolimerem kwasu maleinowego i eteru metylowo winylowego, o zawartości wapnia 9 % masy lub większej, ale nie większej niż 16 % masy	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	45	Kopolimer kwasu maleinowego i eteru metylowo winylowego	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	53	Uwodorniony polimer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu z 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-indenem oraz 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluorenem (CAS RN 503442-46-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 3911 90 99	57	Uwodorniony polimer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu z 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-flourenem (CAS RN 503298-02-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 3911 90 99	65	Sól cynku wapnia kopolimeru kwasu maleinowego i eteru metylowo winylowego	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	86	Kopolimer eteru metylowo winylowego i bezwodnika kwasu maleinowego (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 11 00	30	Trioctan celulozy (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 11 00	40	Dioctan celulozy, proszek	0 %	—	31.12.2020
ex 3912 39 85	10	Etyloceluloza, nieuplastyczniona	0 %	—	31.12.2023
ex 3912 39 85	20	Etyloceluloza w postaci dyspersji w wodzie, zawierającej heksadekan-1-ol oraz dodecylo siarczanu sodu, zawierająca 27 (+/- 3) % masy etylocelulozy	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3912 39 85	30	Celuloza, zarówno hydroksyetylowana jak alkilowana o długości łańcuchów alkilowych 3 lub więcej atomów węgla	0 %	—	31.12.2023
ex 3912 39 85	40	Hypromeloza (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 39 85	50	Polyquaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 3912 90 10	20	Ftalan hydroksypropylometylocelulozy	0 %	—	31.12.2023
ex 3913 90 00	30	Białko, modyfikowane chemicznie lub enzymatycznie w drodze karboksylacji lub dodania kwasu ftalowego, nawet zhydrolizowane, o średniej wagowo masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej mniej niż 350 000	0 %	—	31.12.2023
ex 3913 90 00	85	Sterylny hialuronian sodu (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 3913 90 00	95	Sól sodowa kwasu chondroitinosiarkowego (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 3916 20 00	91	Profile z poli(chlorku winylu) w rodzaju stosowanych do produkcji ścianek szczelnych i okładzin, zawierające następujące dodatki: — ditlenek tytanu, — poli(metakrylan metylu), — węglan wapnia, — substancje wiążące	0 %	—	31.12.2019
ex 3916 90 10	10	Pręty o strukturze komórkowej, zawierające: — poliamid-6 lub bezwodnik poliepoksydowy, — 7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy politetrafluoroetylenu, jeżeli jest obecny, — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy wypełniaczy nieorganicznych	0 %	—	31.12.2023
ex 3917 40 00	91	Złącza z tworzyw sztucznych zawierające pierścienie uszczelniające typu „O-ring”, klamrę zabezpieczającą i mechanizm zwalniający do wprowadzania w wąż paliwowy pojazdów	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Refleksyjna folia, składająca się się z warstwy poliuretanu, z wytłoczonymi z jednej strony znakami zabezpieczajacymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia wytłoczonymi kulkami szklanymi i warstwy przylepnej z drugiej, pokrytej z jednej lub obydwu stron folią rozdzielającą	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Folia poliestrowa: — powleczona z jednej strony termotopliwą akrylową warstwą przylepną o temperaturze topnienia 90 °C lub wyższej, ale nie wyższej niż 200 °C, i poliestrową przekładką oddzielającą, oraz — z drugiej strony niepowleczona lub powleczona akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem lub termotopliwą akrylową warstwą przylepną o temperaturze topnienia 90 °C, ale nie wyższej niż 200 °C, i przekładką poliestrową	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3919 10 80	35	Refleksyjna folia, składająca się z warstwy poli(chlorku winylu), warstwy poliestru alkidowego, z wytłoczonymi z jednej strony znakami zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem, albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia, widocznym jedynie w świetle odblaskowym, oraz wytłoczonymi kulkami szklanymi, a na drugiej stronie warstwą przylepną, pokrytą z jednej lub z obu stron folią rozdzielającą	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80	37	Folia z politetrafluoroetylenu: — o grubości 100μm lub większej, — o wydłużeniu przy zerwaniu nieprzekraczającym 100 %, — powleczona z jednej strony silikonową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	40 43	Czarna folia z poli(chlorku winylu): — o połysku większym niż 30 stopni określonym zgodnie z metodą ASTM D2457, — nawet powlekana, z jednej strony ochronną folią z poli(tereftalanu etylenu), oraz z drugiej strony warstwą przylepną aktywowaną dociskiem z kanałami i przekładką rozdzielającą	0 %	—	31.12.2022
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Folia z etylenu z octanem winylu: — o grubości 100 μm lub większej, — powleczona z jednej strony akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem lub warstwą przylepną czułą na promieniowanie UV oraz przekładką poliestrową lub polipropylenową	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Wzmocniona taśma ze spienionego polietylenu, pokryta z obu stron mikrokanałową akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem oraz z jednej strony przekładką o grubości aplikacji 0,38 mm lub większej ale nie większej niż 1,53 mm	0 %	—	31.12.2022
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Folia przylepna składająca się z bazy z kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA) o grubości 70 μm lub większej oraz przylepnej części taśmy akrylowej o grubości 5 μm lub większej, stosowana do polerowania i/lub przycinania dysków krzemowych ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Taśma z pianki akrylowej, pokryta z jednej strony warstwą przylepną aktywowaną na gorąco lub akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem oraz z drugiej strony akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem i arkuszem rozdzielającym, o wytrzymałości na zdzieranie pod kątem 90° większej niż 25 N/cm (określonym metodą ASTM D 3330)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Arkusz refleksyjny: — składający się z warstwy poliwęglanu lub polimeru akrylowego wytłaczanego z jednej strony w regularnie ukształtowany wzór, — pokryty z jednej lub obu stron co najmniej jedną warstwą tworzywa sztucznego lub warstwą metalizacyjną, oraz — nawet pokryty z jednej strony warstwą samoprzylepną oraz arkuszem rozdzielającym	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80	63	Refleksyjna folia, składająca się z: — warstwy żywicy akrylowej z wytłoczonymi znakami zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub ich powieleniem lub znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia, — warstwy akrylowej żywicy z wbudowanymi paciorkami szklanymi, — warstwy akrylowej żywicy utwardzonej melaminowym środkiem sieciującym, — warstwy metalu, — kleju akrylowego, oraz — folii rozdzielającej	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	70 75	Folia polietylenowa w rolkach: — samoprzylepna po jednej stronie; — o całkowitej grubości 0,025 mm lub większej, ale nie większej niż 0,09 mm, — o całkowitej szerokości 60 mm lub większej, ale nie większej niż 1 110 mm, w rodzaju stosowanej do ochrony powierzchni produktów objętych pozycjami 8521 lub 8528	0 %	—	31.12.2021
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Samoprzylepny arkusz refleksyjny, nawet w oddzielnych częściach, — nawet zawierający znak wodny, — z warstwą taśmy lub bez warstwy taśmy służącej do przytwierdzania powleczonej po jednej stronie klejem, arkusz refleksyjny składa się z: — warstwy polimeru akrylowego lub winylowego, — warstwy poli(metakrylanu metylu) lub poliwęglanu, zawierającej mikropryzmaty, — warstwy metalizowanej, — warstwy przylepnej, oraz — arkusza rozdzielającego, — nawet zawierający dodatkową warstwę poliestru	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Samoprzylepna folia refleksyjna składająca się z kilku warstw, w tym z: — kopolimeru żywicy akrylowej, — poliuretanu,	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
		— metalizowanej warstwy z wytłoczonymi z jednej strony znakami laserowymi zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub ich powielaniem, albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia; — kuleczek szklanych, oraz — warstwy przylepnej z przekładką rozdzielającą po jednej stronie albo po obu stronach			
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Folia z poli(chlorku winylu), poli(tereftalanu etylenu, polietylenu lub dowolnej innej poliolefiny: — powleczona z jednej strony akrylową warstwą przylepną czułą na promieniowanie UV oraz warstwą rozdzielającą, — o łącznej grubości 65 µm lub większej bez warstwy rozdzielającej	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	19	Przezroczysta folia samoprzylepna z poli(tereftalanu etylenu): — pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, — pokryta po jednej stronie akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem i przekładką ochronną, oraz po drugiej stronie warstwą antystatyczną jonowego związku organicznego choliny, — nawet nadającą się do drukowania warstwą pyłoszczelną ze zmodyfikowanego długołańcuchowego alkilowego związku organicznego, — o grubości całkowitej, bez przekładki, 54 µm lub większej, ale nie większej niż 64 µm, oraz — szerokości większej niż 1 295 mm, ale nie większej niż 1 305 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	21	Folia z politetrafluoroetylenu — o grubości 50 µm lub większej, ale nie większej niż 155 µm, — o szerokości 6,30 mm lub większej, ale nie większej niż 585 mm, — o wydłużeniu przy zerwaniu nieprzekraczającym 200 %, oraz — powleczona z jednej strony silikonową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem o grubości nieprzekraczającej 40 µm	0 %	—	31.12.2022
ex 3919 90 80	22	Folia z poliestru, polietylenu lub polipropylenu powleczona z jednej strony lub z obu stron akrylową lub kauczukową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem, nawet dostarczana z przekładką rozdzielającą, pakowana w rolki o szerokości 45,7 cm lub większej, ale nie większej niż 160 cm	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	23	Folia składająca się z od 1 do 3 laminowanych warstw z poli(tereftalanu etylenu) i kopolimeru kwasu tereftalowego, kwasu sebacynowego i glikolu etylenowego, pokryta z jednej strony akrylową powłoką odporną na ścieranie oraz z drugiej strony warstwą przylepną aktywowaną dociskiem, rozpuszczalną w wodzie powłoką metylocelulozową i przekładką zabezpieczającą z poli(tereftalanu etylenu)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3919 90 80	24	Refleksyjny arkusz laminowany: — składający się z warstwy epoksyakrylanu, wytłaczany z jednej strony we wzór o regularnych kształtach, — powleczony z obu stron co najmniej jedną warstwą tworzywa sztucznego, oraz — powleczony z jednej strony warstwą przyczepną i arkuszem rozdzielającym	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	27	Folia z poli(tereftalanu etylenu), o przylepności nie większej niż 0,147 N/25 mm i wyładowaniu elektrostatycznym nie większym niż 500 V	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	33	Przezroczysta folia samoprzylepna z polietylenu, pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem, o grubości 60 µm lub większej, ale nie większej niż 70 µm oraz szerokości większej niż 1 245 mm, ale nie większej niż 1 255 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	35	Arkusz warstwowy odblaskowy w rolkach o szerokości większej niż 20 cm, z wytłaczanym regularnym wzorem, składający się z folii z poli(chlorku winylu) powleczonej z jednej strony: — warstwą poliuretanu zawierającą szklane mikrolkulki, — warstwą poli(octanu etylenowinylu), — warstwą przylepną, oraz — arkuszem rozdzielającym	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	37	Folia polietylenowa lub poliwęglanowa, pocięta na formy gotowe do użycia, — po jednej stronie częściowo zadrukowana, przy czym część druku podaje informacje o znaczeniu LED widocznych na obszarach niezadrukowanych lub wskazuje punkty, które muszą być dotykane w celu obsługi systemu, — po drugiej stronie częściowo pokryta warstwą przylepną, — obie strony pokryte przekładką rozdzielającą, oraz — o wymiarach nie większych niż 14 cm × 2,5 cm, stosowana do produkcji przełączników przyciskowych do mechatronicznych regulowanych systemów meblowych ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	49	Arkusz refleksyjny laminowany składający się z folii z poli(metakrylanu metylu) z wytłoczonym z jednej strony regularnym wzorem, folii z polimeru zawierającego mikrokulki szklane, warstwy przylepnej oraz arkusza rozdzielającego	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	51	Dwuosiowo zorientowana folia z poli(metakrylanu metylu), o grubości 50 µm lub większej, ale nie większej niż 90 µm, pokryta z jednej strony warstwą kleju i arkuszem rozdzielającym	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3919 90 80	52	Biała taśma poliolefinowa, składająca się kolejno z: — warstwy przylepnej na bazie kauczuku syntetycznego, o grubości 8 µm lub większej, jednak nie większej niż 17 µm, — warstwy poliolefinowej o grubości 28 µm lub większej, ale nie większej niż 40 µm, oraz — niezawierającej sililkonu warstwy rozdzielającej o grubości mniejszej niż 1 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	54	Folia z poli(chlorku winylu), nawet z jednej strony powleczona — warstwą polimeru, — warstwą przylepną, — warstwą rozdzielającą, nawet wyposażoną w spłaszczone sfery i wytłoczona z jednej strony, nawet z warstwą samoprzylepną i warstwą metalizowanego polimeru z drugiej strony	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	63	Współwytłaczana trójwarstwowa folia, — której każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu, — zawierająca nie więcej niż 3 % masy innych polimerów, — nawet zawierająca ditlenek tytanu w warstwie środkowej, — pokryta akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem, oraz — przekładką rozdzielającą, — o całkowitej grubości nie większej niż 110 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	65	Folia samoprzylepna o grubości 40 µm lub większej, ale nie większej niż 400 µm, składająca się z jednej lub więcej warstw przezroczystego, metalizowanego lub barwionego poli(tereftalanu etylenu), pokryta z jednej strony warstwą przylepną aktywowaną dociskiem i przekładką rozdzielającą	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	70	Samoprzylepne tarcze polerskie z mikroporowanego poliuretanu, nawet pokryte okładziną	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	82	Refleksyjna folia zawierająca: — warstwę poliuretanu, — warstwę mikrokuleczek szklanych, — warstwę z metalizowanego aluminium, oraz — warstwę przylepną, pokrytą z jednej lub obu stron przekładką rozdzielającą, — a nawet warstwę poli(chlorku winylu), — warstwę nawet z wytłoczonymi znakami laserowymi zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub ich powielaniem lub ze znakiem urzędowym dotyczącym przeznaczenia	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3919 90 80 ex 9001 90 00	83 33	Arkusze odbijające lub rozpraszające w rolkach: — do ochrony przed ultrafioletowym lub podczerwonym promieniowaniem cieplnym, przeznaczone do mocowania do okien, lub — do równego przesyłania i rozprowadzania światła, przeznaczone do stosowania w modułach LCD	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 10 25	20	Folia z polietylenu, w rodzaju stosowanej do taśm do maszyn do pisania	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 10 28	30	Drukowana folia z wytłoczeniami: — z polimerów etylenu, — o gęstości przekraczającej 0,94 g/cm^3 lub większej, — o grubości wynoszącej 0,019 mm ± 0,003 mm, — z trwałymi elementami graficznymi składającymi się z dwóch różnych, występujących na przemian wzorów, o długości każdorazowo 525 mm lub więcej	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 10 28	91	Folia polietylenowa zadrukowana wzorem graficznym złożonym z czterech barw podstawowych farby drukarskiej i barw specjalnych, w celu osiągnięcia wielu barw farby drukarskiej z jednej strony folii i jednej barwy z drugiej strony, wzór graficzny ma również następujące cechy: — jest powtarzalny i równomiernie rozmieszczony wzdłuż folii, — jest widocznie i równo wyjustowany, niezależnie czy patrzy się na folię z tyłu czy z przodu	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 10 40	40	Warstwowa folia rurowa, głównie z polietylenu: — składająca się z trójwarstwowej bariery z warstwą rdzenia z alkoholu etylowinylowego, pokryta z każdej strony warstwą poliamidu, pokryta z każdej strony co najmniej jedną warstwą polietylenu, — o całkowitej grubości 55 μm lub większej, — o średnicy 500 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 3920 10 89	30	Folia z etyleno-octanu winylu (EVA): — o podniesionej powierzchni wypukłej z wytłoczonymi fałdami, oraz — o grubości większej niż 0,125 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 10 89	40	Arkusz kompozytowy zawierający powłokę akrylową, laminowany warstwą polietylenu o wysokiej gęstości, o całkowitej grubości 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 1,2 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 20 21	40	Arkusze zorientowanej dwuosiowo folii polipropylenu: — o grubości nie większej niż 0,1 mm, — pokryte po obu stronach specjalistycznymi powłokami umożliwiającymi drukowanie zabezpieczeń banknotów	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3920 20 29	60	Folia zorientowana jednoosiowo o całkowitej grubości nie większej niż 75 μm, składająca się z trzech lub czterech warstw, każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu, z warstwą środkową, nawet zawierającą ditlenek tytanu, posiadająca: — wytrzymałość na rozciąganie w kierunku maszyny 120 MPa lub większą, ale nie większą niż 270 MPa, oraz — wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym 10 MPa lub większą, ale nie większą niż 40 MPa, określoną metodą ASTM D882/ISO 527-3	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 20 29	70	Jednoosiowo zorientowana folia, składająca się z trzech warstw, każda warstwa składająca się z mieszaniny polipropylenu i kopolimeru etylenu i octanu winylu, z warstwą środkową nawet zawierającą ditlenek tytanu, o: — grubości 55 μm lub większej, ale nie większej niż 97 μm, — module sprężystości przy rozciąganiu w kierunku maszyny 0,30 GPa lub większym, ale nie większym niż 1,45 GPa, oraz — module sprężystości przy rozciąganiu poprzecznym 0,20 GPa lub większym, ale nie większym niż 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 20 29	94	Współwytłaczana trójwarstwowa folia: — której każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu, — zawierająca nie więcej niż 3 % masy innych polimerów, — nawet zawierająca ditlenek tytanu w warstwie środkowej, — o całkowitej grubości nie większej niż 70 μm	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 43 10	92	Folia z poli(chlorku winylu), stabilizowana promieniowaniem ultrafioletowym, bez jakichkolwiek otworów, nawet mikroskopijnych, o grubości 60 μm lub większej ale nie większej niż 80 μm, zawierająca 30 lub więcej, ale nie więcej niż 40 części plastyfikatora na 100 części poli(chlorku winylu)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Folia o połysku zwierciadlanym 70 lub większym, mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z dwóch warstw poli(chlorku winylu) pokrytych z obydwu stron warstwą z tworzywa sztucznego, o grubości 0,26 mm lub większej, ale nie większej niż 1,0 mm, pokryta z błyszczącej strony zabezpieczającą folią polietylenową, w rolkach o szerokości 1 000 mm lub większej, ale nie większej niż 1 450 mm, stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 9403 ([2])	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3920 43 10	95	Refleksyjny arkusz laminowany, składający się z folii z poli(chlorku winylu) oraz folii z dowolnego tworzywa sztucznego całkowicie wytłaczany w regularny tetragonalny wzór, pokryty z jednej strony arkuszem rozdzielającym	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 49 10	30	Folia z kopolimeru poli(chlorku winylu) — zawierająca 45 % masy lub więcej wypełniaczy, — na podłożu	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 51 00	20	Płyta z poli(metyloakrylanu metylu) zawierająca wodorotlenek glinu, o grubości 3,5 mm lub większej, ale nie większej niż 19 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 51 00	30	Dwuosiowo zorientowana folia z poli(metakrylanu metylu), o grubości 50 µm lub większej, ale nie większej niż 90 µm	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 51 00	40	Arkusze z poli(metakrylanu metylu) zgodne z normą EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Folia z poli(tereftalanu etylenu) w rolkach: — o grubości 0,335 mm lub większej, ale nie większej niż 0,365 mm, oraz — pokryta złotą powłoką o odporności 0,03 µm lub większej, ale nie większej niż 0,06 µm	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 62 19	08	Folia z poli(tereftalenu etylenu), niepowleczona warstwą przylepną, o grubości nie większej niż 25 µm albo: — tylko barwiona w całości, lub — barwiona w całości i metalizowana z jednej strony	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	12	Folia wyłącznie z poli(tereftalenu etylenu), o całkowitej grubości nie większej niż 120 µm, składająca się z jednej lub dwóch warstw, z których każda zawiera materiał barwiący i/lub pochłaniający promieniowanie UV w całej masie, niepowleczona warstwą przylepną ani żadnym innym materiałem	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	18	Folia laminowana wyłącznie z poli(tereftalenu etylenu), o całkowitej grubości nie większej niż 120 µm, składająca się z jednej warstwy, która jest wyłącznie metalizowana i jednej lub dwóch warstw, z których każda zawiera materiał barwiący i/lub pochłaniający promieniowanie UV w całej masie, niepowleczona warstwą przylepną ani żadnym innym materiałem	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	20	Folia refleksyjna poliestrowa wytłaczana w tetragonalny wzór, do produkcji znaczków i naklejek bezpieczeństwa, ubrań ochronnych oraz ich akcesoriów lub tornistrów szkolnych, worków lub podobnych pojemników ([2])	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3920 62 19	38	Folia z poli(tereftalenu etylenu) o grubości nie większej niż 12 μm, powleczona z jednej strony warstwą tlenku glinu, o grubości nie większej niż 35 nm	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	48	Arkusze lub rolki z poli(tereftalanu etylenu): — powleczone z obu stron warstwą żywicy epoksy akrylowej, — o całkowitej grubości 37 μm (± 3 μm)	0 %	—	31.12.2020
ex 3920 62 19	52	Folia z poli(tereftalenu etylenu), poli(naftanianu etylenu) albo podobnego poliestru, powleczona z jednej strony metalem oraz/lub tlenkami metali, zawierająca mniej niż 0,1 % masy glinu, o grubości nie większej niż 300 μm oraz o oporności powierzchniowej nie większej niż 10 000 Ω (na kwadrat) (określonej metodą ASTM D 257-99)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	60	Folia z poli(tereftalanu etylenu) — o grubości nie większej niż 20 μm, — powleczona co najmniej z jednej strony warstwą bariery gazowej składającej się z matrycy polimerowej zawierającej rozproszoną krzemionkę lub rozproszony tlenek glinu oraz o grubości nie większej niż 2 μm	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 62 19	76	Przezroczysta folia z poli(tereftalanu etylenu): — obustronnie powleczona warstwą substancji organicznej na bazie akrylu o grubości 7 nm lub większej, ale nie większej niż 80 nm, — o napięciu powierzchniowym 36 dyn/cm, lub większym ale nie większym niż 39 dyn/cm, — o przepuszczalności światła większej niż 93 % — o współczynniku zamglenia nie większym niż 1,3 %, — o łącznej grubości 10 μm lub większej, ale nie większej niż 350 μm, — o szerokości 800 mm lub większej, ale nie większej niż 1 600 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 69 00	20	Folia z poli(naftaleno-2,6-dikarboksylanu etylenu)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 69 00	50	Folia jednowarstwowa, zorientowana dwuosiowo: — zawierająca więcej niż 85 % masy poli(kwasu mlekowego) i nie więcej niż 10,50 % masy modyfikowanego polimeru na bazie poli(kwasu mlekowego), estru poliglikolu oraz talku, — o grubości 20 μm lub większej, ale nie większej niż 120 μm, — biodegradowalna i nadająca się do kompostowania (zgodnie z metodą EN 13432)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3920 69 00	60	Folia jednowarstwowa, zorientowana poprzecznie, termokurczliwa: — zawierająca więcej niż 80 % masy poli(kwasu mlekowego) i nie więcej niż 15,75 % masy dodatków na bazie modyfikowanego poli(kwasu mlekowego), — o grubości 45 µm lub większej, ale nie większej niż 50 µm, — biodegradowalna i nadająca się do kompostowania (zgodnie z metodą EN 13432)	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 79 10	10	Arkusze barwionej wulkanizowanej płyty pilśniowej o grubości nie większej niż 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3920 91 00	51	Folia z poli(winylobutyralu) zawierająca 25 % masy lub więcej ale nie więcej niż 28 % masy fosforanu triizobutylu jako plastyfikatora	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	52	Folia z poli(winylobutyralu): — zawierająca 26 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy bis(2-etyloheksanianu) glikolu trietylenowego jako plastyfikatora, — grubości 0,73 mm lub większej, ale nie większej niż 1,50 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	91	Folia z poli(winylobutyralu) o stopniowanym wybarwieniu taśmy	3 %	—	31.12.2023
ex 3920 91 00	93	Folia z poli(tereftalanu etylenu), nawet metalizowana z jednej lub z obu stron, lub folia laminowana z folii z poli(tereftalanu etylenu), metalizowana wyłącznie z zewnętrznej strony, oraz o następującej charakterystyce: — o przepuszczalności światła widzialnego 50 % lub większej, — powleczona z jednej lub obydwu stron warstwą poli(butyralu winylu), ale niepowleczona klejem lub żadnym innym materiałem z wyjątkiem poli(butyralu winylu), — o całkowitej grubości nie większej niż 0,2 mm bez uwzględniania obecności poli(butyralu winylu) i o grubości poli(butyralu winylu) większej niż 0,2 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	95	Wyciskana współbieżnie trójwarstwowa folia z poli(winylobutyralu) z kolorową taśmą z podziałką, zawierająca 29 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy 2,2′-etylenodioksydietylu bis(2-etyloheksanianu) jako plastyfikatora	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 28	40	Folia polimerowa zawierająca następujące monomery: — poli(eter tetrametylowy glikolu), — bis (4-izocyjanotocykloheksyl) metanu, — 1,4-butanodiol lub 1,3-butanodiol, — o grubości 0,25 mm lub większej, ale nie większej niż 5,0 mm, — z wytłoczonym regularnym motywem na jednej powierzchni, oraz — pokrytą arkuszem rozdzielającym	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3920 99 28	45	Przezroczysta folia poliuretanowa metalizowana z jednej strony: — o połysku większym niż 90 stopni określonym zgodnie z ASTM D2457, — pokryta ze strony metalizowanej termowiążącą warstwą przylepną składającą się z kopolimeru polietylenu/polipropylenu, — pokryta z drugiej strony ochronną folią z poli(tereftalanu etylenu), — o łącznej grubości większej niż 204 µm, ale nie większej niż 244 µm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 99 28	50	Termoplastyczna folia poliuretanowa o grubości 250 µm lub większej, ale nie większej niż 350 µm, pokryta z jednej strony usuwalną folią ochronną	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 99 28	65	Matowa termoplastyczna folia poliuretanowa w rolkach o: — szerokości 1 640 mm (± 10 mm), — połysku wynoszącym 3,3 stopnia lub większym, ale nie większym niż 3,8 stopnia (określonym zgodnie z metodą ASTM D2457), — chropowatości powierzchni wynoszącej 1,9 Ra lub więcej, ale nie więcej niż 2,8 Ra (określonej zgodnie z metodą ISO 4287), — grubości większej niż 365 µm, ale nie większej niż 760 µm, — twardości wynoszącej 90 (± 4) (określonej zgodnie z metodą Shore A (ASTM D2240)), — wydłużeniu przy zerwaniu wynoszącym 470 % (określonym zgodnie z metodą EN ISO 527)	0 %	m^2	31.12.2019
ex 3920 99 28	70	Arkusze w rolkach, składające się z żywicy epoksydowej, o właściwościach przewodzenia, zawierające: — mikrokulki z powłoką metalową, nawet ze stopu złota; — warstwę przylepną, — warstwę ochronną z silikonu lub poli(tereftalanu etylenu) po jednej stronie, — warstwę ochronną z poli(tereftalanu etylenu) po drugiej stronie, oraz — o szerokości 5 cm lub większej, ale nie większej niż 100 cm, — o długości nie większej niż 2 000 m	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 99 28	75	Termoplastyczna folia poliuretanowa w rolkach o: — szerokości większej niż 900 mm ale nie większej niż 1 016 mm, — matowym wykończeniu, — grubości 0,43 mm (± 0,03 mm), — wydłużeniu przy zerwaniu wynoszącym 420 % lub więcej, ale nie więcej niż 520 %, — wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 55 N/mm2 (± 3) (określonej zgodnie z metodą EN ISO 527), — twardości wynoszącej 90 (± 4) (określonej zgodnie z metodą Shore A (ASTM D2240)),	0 %	m^2	31.12.2019

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
		— pomarszczeniu wewnętrznym (fale) wynoszącym 6,35 mm, — płaskości wynoszącej 0,025 mm			
ex 3920 99 59	25	Folia poli(1-chlorotrifluoroetylenowa)	0 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 3920 99 59	30	Folia z poli(tetrafluoroetylenu) o zawartości w masie 10 % lub więcej grafitu	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 3920 99 59	55	Membrany jonowymienne z fluorowanego tworzywa sztucznego	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 59	65	Folia z kopolimeru alkoholu winylowego, rozpuszczalna w zimnej wodzie, o grubości 34 µm lub większej, ale nie większej niż 90 µm, o wytrzymałości na rozciąganie przy rozerwaniu 20 MPa lub większej, ale nie większej niż 45 MPa oraz o wydłużeniu przy rozerwaniu 250 % lub większym, ale nie większym niż 900 %	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 59	70	Folia tetrafluoroetylenowa, pakowana w rolki: — grubości 50 µm, — temperaturze topnienia 260 °C, oraz — masie właściwej 1,75 (ASTM D792), stosowana do produkcji elementów półprzewodnikowych (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 99 59	75	Folia z fluorowanej żywicy etylenopropylenowej (CAS RN 25067-11-2): — o grubości 0,010 mm lub większej, ale nie większej niż 0,80 mm, — o szerokości 1 219 mm lub większej, ale nie większej niż 1 575 mm, oraz — o temperaturze topnienia 252 °C (mierzonej metodą ASTM D-3418)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 90	20	Anizotropowa folia przewodząca, w rolkach, o szerokości 1,2 mm lub większej, ale nie większej niż 3,15 mm oraz o maksymalnej długości 300 m, stosowana do łączenia komponentów elektronicznych w produkcji wyświetlaczy LCD lub plazmowych	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 13 10	10	Arkusz pianki poliuretanowej, o grubości 3 mm (± 15 %) oraz gęstości 0,09435 lub większej, ale nie większej niż 0,10092	0 %	m^3	31.12.2019
ex 3921 13 10	20	Rolki z pianki poliuretanowej o otwartych komórkach: — o grubości 2,29 mm (± 0,25 mm), — powierzchni obrobionej porowatym przylepnym aktywatorem, oraz — laminowane folią poliestrową i warstwą materiału włókienniczego	0 %	—	31.12.2022
ex 3921 19 00	30	Bloki o strukturze komórkowej, zawierające: — poliamid-6 lub bezwodnik poliepoksydowy, — 7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy politetrafluoroetylenu, jeżeli jest obecny, — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy wypełniaczy nieorganicznych	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
▼M11						
	ex 3921 19 00	40	Przezroczysta, mikroporowana, zawierająca kwas akrylowy folia polietylenowa w formie zwojów, o: — szerokości 98 mm lub większej, ale nie większej niż 170 mm, — grubości 15 µm lub większej, ale nie większej niż 36 µm, w rodzaju stosowanych do produkcji separatorów w bateriach alkalicznych	0 %	—	31.12.2019
▼M10						
	ex 3921 19 00	50	Porowata błona z politetrafluoretylenu (PTFE), laminowana poliestrowym materiałem nietkanym typu spunbonded, o: — całkowitej grubości większej niż 0,05 mm, ale nie większej niż 0,20 mm, — ciśnieniu wejściowym wody między 5 a 200 kPa, zgodnie z ISO 811, oraz — przepuszczalności powietrza 0,08 $cm^3/cm^2/s$ lub większej, zgodnie z normą ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2021
	ex 3921 19 00	60	Wieloporowa wielowarstwowa folia oddzielająca: — o jednej warstwie mikroporowanego polietylenu między dwiema warstwami mikroporowanego polipropylenu, nawet pokryta z obu stron warstwą tlenku glinu, — o szerokości 65 mm lub większej, ale nie większej niż 170 mm, — o całkowitej grubości 0,01 mm lub większej, ale nie większej niż 0,03 mm, — o porowatości 0,25 µm lub większej, ale nie większej niż 0,65 µm	0 %	m^2	31.12.2022
	ex 3921 19 00	70	Mikroporowane membrany z ekspandowanego politetrafluoroetylenu (ePTFE), w zwojach: — o szerokości 1 600 mm lub większej, ale nie większej niż 1 730 mm, oraz — o grubości membrany 15 µm lub większej, ale nie większej niż 50 µm, stosowane do produkcji dwuskładnikowej membrany ePTFE (2)	0 %	—	31.12.2022
	ex 3921 19 00	80	Mikroporowana folia jednowarstwowa z polipropylenu lub mikroporowana trójwarstwowa folia z polipropylenu, polietylenu i polipropylenu: — o zerowej kurczliwości w kierunku poprzecznym (TD), — o całkowitej grubości 10 µm lub większej, ale nie większej niż 50 µm, — o szerokości 15 mm lub większej, ale nie większej niż 900 mm, — o długości większej niż 200 m, ale nie większej niż 3 000 m, oraz — o średniej wielkości porów od 0,02 µm do 0,1 µm	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3921 19 00	93	Taśma mikroporowatego politetrafluoroetylenu na podłożu włókniny, do stosowania w produkcji filtrów do aparatury do dializy nerek (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 19 00	95	Folia polieterosulfonowa, o grubości nie większej niż 200 µm	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 90 10	10	Płyta kompozytowa z poli(tereftalanu etylenu) lub z poli(tereftalanu butylenu), wzmocniona włóknem szklanym	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 90 10	20	Folia z poli(tereftalanu etylenu), laminowana z jednej lub obu stron warstwą jednokierunkowej włókniny z poli(tereftalanu etylenu) oraz impregnowana żywicą poliuretanową lub epoksydową	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 90 10	30	Folia wielowarstwowa składająca się z: — folii z poli(tereftalanu etylenu) o grubości ponad 100 µm, lecz nie więcej niż 150 µm, — powłoki z tworzywa fenolowego, o grubości ponad 8 µm, jednak nie więcej niż 15 µm, — warstwy przylepnej z kauczuku syntetycznego, o grubości ponad 20 µm, jednak nie więcej niż 30 µm, — i przeźroczystej folii z poli(tereftalanu etylenu) o grubości ponad 35 µm, jednak nie więcej niż 40 µm	0 %	m^2	31.12.2023
ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Prepreg, arkusze lub rolki, zawierające żywicę poliimidową	0 %	—	31.12.2019
ex 3921 90 55	35	Włókna szklane impregnowane żywicą epoksydową, stosowana do produkcji kart elektronicznych (2)	0 %	m^2	31.12.2023
ex 3921 90 55	40	Trzywarstwowe arkusze materiału, w rolkach: — składające się z warstwy rdzenia 100 % tafty nylonowej lub mieszanej tafty nylonowo-poliestrowej, — powlekane poliamidem po obu stronach, — o całkowitej grubości nie większej niż 135 µm, — o całkowitym ciężarze nie większym niż 80 g/m^2	0 %	—	31.12.2020
ex 3921 90 55	50	Wzmocnione włóknem szklanym arkusze reaktywnej, niezawierającej fluoru żywicy epoksydowej z utwardzaczem, dodatkami oraz wypełniaczami nieorganicznymi do stosowania w obudowach układów półprzewodników (2)	0 %	m^2	31.12.2020
ex 3921 90 60	30	Folia termoizolacyjna redukująca promieniowanie podczerwone i promieniowanie UV z butyralu poliwinylu: — laminowana powłoką metalizacyjną o grubości 0,05 mm (± 0,01 mm), — zawierająca 29,75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40,25 % masy di(2-etyloheksanianu) glikolu trietylenowego jako plastyfikatora, — o przepuszczalności światła wynoszącej 70 % lub większej (określonej zgodnie z normą ISO 9050),	0 %	m^2	31.12.2019

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
		— o przepuszczalności promieni UV wynoszącej 1 % lub mniej (określonej zgodnie z normą ISO 9050), — o całkowitej grubości wynoszącej 0,43 mm (± 0,043 mm)			
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	35 30 30	Membrany jonowymienne oparte na tkaninie powleczonej z obu stron fluorowanym tworzywem sztucznym stosowane w chloro-alkalicznych elektrolizerach (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3923 10 90	10	Pojemniki na fotomaski lub płytki: — składające się z materiałów antystatycznych lub mieszanych tworzyw termoplastycznych zapewniających specjalne właściwości elektrostatyczne (ESD) i odpowietrzające, — o nieporowatych, odpornych na tarcie lub uderzenia powierzchniach, — wyposażone w specjalnie zaprojektowany system uchwytów chroniących fotomaskę lub płytkę przed uszkodzeniami powierzchniowymi lub kosmetycznymi, oraz — z uszczelką lub bez niej, w rodzaju stosowanych w fotolitografii lub innej produkcji półprzewodnikowej do przechowywania fotomasek lub płytek	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 30 00	20	Logo z tworzywa sztucznego producenta samochodów z mocowaniami na odwrocie, nawet chromowane, stosowane w produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	30 34	Galwanizowane wewnętrzne lub zewnętrzne części dekoracyjne składające się z: — kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS), nawet zmieszanego z poliwęglanem, — warstw miedzi, niklu i chromu, stosowane do produkcji części pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (2)	0 %	p/st	31.12.2022

▼M11

ex 3926 30 00	40	Wewnętrzna klamka z tworzywa sztucznego stosowana w produkcji pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 3926 90 92	20	Arkusz refleksyjny lub taśma refleksyjna, składające się z wyłogu z poli(chlorku winylu) wytłaczanego w regularny tetragonalny wzór, zgrzewane na gorąco w równoległe linie lub kratkę do podkładu z tworzywa sztucznego lub z dzianiny lub tkaniny, pokrytych z jednej strony tworzywem sztucznym	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 92	30	Powłoka silikonowa do implantów piersi	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 90 97	10	Mikrokulki z polimeru diwinylobenzenu o średnicy 4,5 μm lub większej, ale nie większej niż 80 μm	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 97	15	Poprzeczny resor piórowy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, stosowany do produkcji układów zawieszenia do pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 3926 90 97	23	Obudowa zewnętrznego lusterka wstecznego, z uchwytami z tworzywa sztucznego do pojazdów silnikowych	0 %	p/st	31.12.2020
ex 3926 90 97	25	Mikrokulki niespienione z kopolimeru akrylonitrylu, metakrylonitrylu i metakrylanu izobornylu, o średnicy 3 µm lub większej, ale nie większej niż 4,6 µm	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 97	27	Uszczelka z pianki polietylenowej, przeznaczona do wypełniania przestrzeni między karoserią pojazdu silnikowego a podstawą lusterka wstecznego	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 97	30	Części przednich paneli radioodbiorników samochodowych i klimatyzacji samochodowej: — z akrylonitrylo-butadieno-styrenu z poliwęglanem lub bez, — powlekane warstwami miedzi, niklu i chromu, — o całkowitej grubości powłoki 5,54 µm lub większej, ale nie większej niż 49,6 µm	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 90 97	33	Obudowy, części obudów, bębny, koła nastawcze, ramy, pokrywy i inne części z akrylonitrylo-butadieno-styrenu lub poliwęglanu w rodzaju stosowanych do produkcji urządzeń do zdalnego sterowania	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3926 90 97	50	Pokrętło panelu radia samochodowego, wykonane z poliwęglanu na bazie bisfenolu A, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nie mniejszej niż 300 sztuk	0 %	p/st	31.12.2023
ex 3926 90 97	77	Silikonowy pierścień oddzielający, o średnicy wewnętrznej 14,7 mm lub większej, ale nie większej niż 16,0 mm, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 2 500 sztuk lub więcej, w rodzaju stosowanych w samochodowych systemach czujników wspomaganego parkowania	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4007 00 00	10	Nić i sznurek z silikonowanej gumy wulkanizowanej	0 %	—	31.12.2023
ex 4009 42 00	20	Przewód hamulcowy z gumy: — z włóknami tekstylnymi, — o grubości ścianki 3,2 mm, — z zaciśniętymi na obu końcach wydrążonymi przyłączeniami z metalu, oraz — z jednym lub więcej uchwytami mocującymi, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	—	31.12.2020
ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Gumowe pasy napędowe bez końca o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane wzdłużnie na wewnętrznej stronie, stosowane w produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 4016 93 00	20	Uszczelka wykonana z gumy wulkanizowanej (monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych), z dopuszczalnym wypływem materiału w miejscu podziału formy nie większym niż 0,25 mm, w kształcie prostokąta: — o długości 72 mm lub większej, ale nie większej niż 825 mm, — o szerokości 18 mm lub większej, ale nie większej niż 155 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 4016 99 57	10	Przewody wlotu powietrza do doprowadzania powietrza do komory spalania silnika, składające się co najmniej z: — jednego elastycznego gumowego przewodu, — jednego przewodu z tworzywa sztucznego, oraz — zacisków metalowych, — nawet z rezonatorem, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	20	Gumowa nakładka zderzaka z powłoką silikonową o długości nie większej niż 1 200 mm i z co najmniej pięcioma zaciskami z tworzywa sztucznego, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	30	Uszczelka tłoczka zacisku hamulcowego wykonana z gumy wulkanizowanej: — o wewnętrznej średnicy nie mniejszej niż 5 mm i średnicy zewnętrznej nie większej niż 35 mm, — o wysokości 15 mm lub większej, ale nie większej niż 40 mm, oraz — żebrowana, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 ([2])	0 %	—	31.12.2022
ex 4016 99 97	30	Przepona (w prasie) do formowania opon	0 %	—	31.12.2021
ex 4104 41 19	10	Skóra wyprawiona bawola, dwojona, garbowana chromowo, dogarbowana syntetycznie („crust”), suszona	0 %	—	31.12.2022
4105 10 00 4105 30 90		Skóry owcze lub jagnięce, bez wełny, garbowane lub dogarbowane, ale dalej nieprzetworzone, nawet dwojone, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114	0 %	—	31.12.2023
4106 21 00 4106 22 90		Skóry kozie lub koźlęce, odwłoszone, garbowane lub dogarbowane, ale dalej nieprzetworzone, nawet dwojone, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114	0 %	—	31.12.2023
4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Skóra wyprawiona z pozostałych zwierząt, odwłosiona, garbowana, dalej nieprzetworzona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 4408 39 30	10	Arkusze forniru z drewna okoumé: — o długości 1 270 mm lub większej, ale nie większej niż 3 200 mm, — o szerokości 150 mm lub większej, ale nie większej niż 2 000 mm, — o grubości 0,5 mm lub większej, ale nie większej niż 4 mm, — nieszlifowane, oraz — niestrugane	0 %	—	31.12.2023
ex 4412 99 40 ex 4412 99 50 ex 4412 99 85	10 10 20	Drewno warstwowe składające się z dwóch warstw arkuszy forniru: — o szerokości 210 mm lub większej, ale nie większej niż 320 mm, — o długości 297 mm lub większej, ale nie większej niż 450 mm, — o grubości 0,45 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm, stosowane do produkcji produktów objętych pozycją 4420, 4421, 4820, 4909 lub 4911 (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 5004 00 10	10	Przędza jedwabna (inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu) niepakowana do sprzedaży detalicznej, niebielona, prana lub bielona, w całości z jedwabiu	0 %	—	31.12.2021
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Nitka wyczeskowa w całości z odpadów jedwabiu (wyczeski), niepakowana do sprzedaży detalicznej	0 %	—	31.12.2023
5208 11 10		Tkaniny do produkcji bandaży, opatrunków i gaz medycznych	5.2 %	—	31.12.2023
ex 5311 00 90	10	Tkanina o splocie płóciennym z przędzy papierowej przyklejona do powłoki z bibuły: — o masie powierzchniowej 230 g/m^2 lub większej, ale nie większej niż 280 g/m^2, — pocięta w prostokąty o długości bocznej 40 cm lub większej, ale nie większej niż 140 cm	0 %	—	31.12.2022
ex 5311 00 90	20	Tkanina z sizalu w zwojach: — o długości 20 m lub większej, ale nie większej niż 30 m, — o maksymalnej szerokości 2,5 m, stosowana do produkcji artykułów kuchennych ze stali nierdzewnej (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 5402 44 00	10	Przędza elastomerowa z włókna ciągłego syntetycznego: — nieskręcona lub o skręcie nieprzekraczającym 50 obrotów na metr, o gęstości liniowej 300 decyteksów lub większej, ale nie większej niż 1 000 decyteksów, — składająca się z poliuretanomoczników na bazie glikolu kopolieterowego tetrahydrofuranu i 3-metylotetrahydrofuranu, stosowana do produkcji wyrobów higienicznych jednorazowego użytku objętych pozycją 9619 (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 5402 47 00	20	Dwuskładnikowa przędza jednowłóknowa (monofilament), o masie liniowej nie większej niż 30 decytekstów, składająca się z: — rdzenia z poli(tereftalanu etylenu), oraz — zewnętrznej warstwy z kopolimeru poli(tereftalanu etylenu) i izoftalanu polietylenu, stosowana w produkcji tkanin filtrujących (2)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 5402 49 00	30	Nitka z kopolimeru kwasu glikolowego z kwasem mlekowym, do wykonywania szwów chirurgicznych (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 5402 49 00	50	Nitka z włókna ciągłego nieteksturowanego z poli(alkoholu winylowego)	0 %	—	31.12.2023
ex 5402 49 00	70	Nitka z włókna ciągłego syntetycznego, pojedyncza, zawierająca 85 % masy lub więcej akrylonitrylu, w postaci knota zawierającego 1 000 włókien ciągłych lub więcej, ale nie więcej niż 25 000 włókien ciągłych, o masie metra 0,12 g lub większej, ale nie większej niż 3,75 g i o długości 100 m lub większej, do produkcji przędzy z włókna węglowego (2)	0 %	m	31.12.2023
ex 5403 39 00	10	Monofilament biodegradowalny (norma EN 14995) o masie liniowej nie większej niż 33 decyteksy, zawierający co najmniej 98 % masy polilaktydu (PLA), stosowany do produkcji materiałów filtracyjnych dla przemysłu spożywczego (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 5404 19 00	50	Przędza jednowłókowa (monofilament) z poliestru lub poli(tereftalanu butylenu), o wymiarze przekroju poprzecznego 0,5 mm lub większym, ale nie większym niż 1 mm, stosowana do produkcji zamków błyskawicznych (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 5404 90 90	20	Pasek z poliimidu	0 %	—	31.12.2023
ex 5407 10 00	10	Tkanina włókiennicza, składająca się z osnowy z przędz z włókna ciągłego z poliamidu 6,6 oraz wątku z przędz z włókna ciągłego z poliamidu 6,6, poliuretanu i kopolimeru kwasu tereftalowego, *p*-fenylenodiaminy oraz 3,4′-oksybis (fenylenoaminy)	0 %	—	31.12.2022
ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Włókna odcinkowe syntetyczne z kopolimeru kwasu tereftalowego, p-fenylenodiaminy i 3,4′-oksybis(fenylenoaminy), o długości nie większej niż 7 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Włókna z poli(alkoholu winylowego), nawet acetalizowane	0 %	—	31.12.2023
ex 5503 90 00	30	Trzypłatkowe włókna poli(tio-1,4-fenylenu)	0 %	—	31.12.2019
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Włókniny z poli(alkoholu winylowego), w kawałku lub pocięte w prostokąty: — o grubości 200 µm lub większej, ale nie większej niż 280 µm, oraz — o masie powierzchniowej 20 g/m^2 lub większej, ale nie większej niż 50 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2023
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Włókniny z włókien z poliamidu aromatycznego, otrzymane przez polikondensację *m*-fenylenodiaminy i kwasu izoftalowego, w kawałku lub pocięte w prostokąty	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
▼M11						
	_____					
▼M10						
	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Włókniny z polietylenu typu spunbonded, o masie powierzchniowej większej niż 60 g/m^2, ale nie większej niż 80 g/m^2 oraz o oporze powietrza (Gurley) 8 sekund lub większym, ale nie większym niż 36 sekund (zgodnie z oznaczeniem metodą ISO 5636/5)	0 %	m^2	31.12.2023
▼M11						
	_____					
▼M10						
	ex 5603 13 10	20	Włókniny z polietylenu typu spunbonded, powleczone, — o masie powierzchniowej większej niż 80 g/m^2, ale nie większej niż 105 g/m^2, oraz — o oporze powietrza (Gurley) 8 s lub większym, ale nie większym niż 75 s (zgodnie z oznaczeniem metodą ISO 5636/5)	0 %	m^2	31.12.2020
	ex 5603 14 90	40	Włókniny wytwarzane metodą spunbond z włókien politereftalanu etylenu: — o masie powierzchniowej wynoszącej 160 g/m^2 lub więcej, lecz nie więcej niż 300 g/m^2, — nawet laminowane jednostronnie membraną lub membraną i aluminium w rodzaju stosowanych do produkcji filtrów przemysłowych	0 %	m^2	31.12.2023
	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Włókniny składające się ze zgrzewalnej środkowej warstwy typu meltblown termoplastycznego elastomeru, laminowane na każdej stronie włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu	0 %	—	31.12.2023
	ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Włókniny, składające się z wielu warstw mieszaniny włókien typu meltblown i włókien odcinkowych z polipropylenu i poliestru, nawet laminowane po jednej lub po obu stronach włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu	0 %	—	31.12.2023
	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Włóknina poliolefinowa, składająca się z warstwy elastomerowej, laminowanej po każdej stronie włóknami ciągłymi poliolefinowymi: — o masie powierzchniowej25 g/m^2 lub większej, alenie większej niż 150 g/m^2, — w kawałku lub po prostu pocięta na kwadraty lub prostokąty, — nieimpregnowana, — o właściwościach rozciągania w kierunku poprzecznym lub wzdłużnym, stosowana do produkcji produktów do pielęgnacji niemowląt/dzieci (2)	0 %	m^2	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 5603 93 90	60	Włókniny z włókien poliestrowych — o masie powierzchniowej 85 g/m^2, — o stałej grubości 95 μm (± 5 μm), — niepokryte ani niepowleczone, — w rolkach o szerokości 1 m i długości od 2 000 m do 5 000 m, do pokrywania membran w produkcji filtrów osmozy i filtrów odwróconej osmozy (2)	0 %	m^2	31.12.2023
ex 5603 94 90	20	Pręty z włókna akrylowego, o długości nie większej niż 50 cm, do produkcji końcówek długopisu (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 5607 50 90	10	Szpagat niesterylny, z poli(kwasu glikolowego) lub z poli(kwasu glikolowego) i jego kopolimerów z kwasem mlekowym, pleciony lub oplatany, z wewnętrznym rdzeniem, do produkcji szwów chirurgicznych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 5803 00 10	91	Gaza z bawełny, o szerokości mniejszej niż 1 500 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 5903 20 90	20	Dwie warstwy materiału włókienniczego laminowanego tworzywem sztucznym: — z jedną warstwę składającą się z dzianiny poliestrowej, — z drugą warstwę z pianki poliuretanowej, — o masie powierzchniowej 150 g/m^2 lub większej, ale nie większej niż 500 g/m^2, — o grubości 1 mm lub większej, ale nie większej niż 5 mm, stosowane do produkcji chowanego dachu pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 5906 99 90	10	Tekstylia gumowane, składające się z przędz osnowowych z poliamidu-6,6 i przędz wątkowych z poliamidu-6,6, poliuretanu i kopolimeru kwasu tereftalowego, *p*-fenylenodiaminy i 3,4′-oksybis(fenylenoaminy)	0 %	—	31.12.2023
ex 5907 00 00	10	Tekstylia, powleczone substancją przylepną, w których osadzone są kulki o średnicy nie większej niż 150 μm	0 %	—	31.12.2021
ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Części urządzenia do oczyszczania wody poprzez odwróconą osmozę, składające się zasadniczo z membran na bazie tworzywa sztucznego, wewnętrznie wzmocnione tekstylną tkaniną lub włókniną, które są zawinięte wokół perforowanej rury oraz zamknięte w cylindrycznej obudowie z tworzywa sztucznego o grubości ścian nie większej niż 4 mm, nawet obudowane w cylindrze o grubości ścianki 5 mm lub większej	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 5911 90 99	40	Tarcze polerskie wielowarstwowe z włókniny poliestrowej, impregnowane poliuretanem	0 %	—	31.12.2019
ex 5911 90 99	50	Tłumik drgań głośnika, wykonany z zaokrąglonej, falistej, elastycznej i przyciętej tkaniny z włókien tekstylnych z poliestru, bawełny lub aramidu lub ich połączenia, w rodzaju stosowanych w głośnikach samochodowych	0 %	—	31.12.2022
ex 6804 21 00	20	Tarcze — z diamentów syntetycznych aglomerowanych ze stopami metali, stopami ceramicznymi lub tworzyw sztucznych, — o właściwościach samoostrzenia poprzez stałe uwalnianie diamentów, — nadające się do odcinania płytek półprzewodnikowych, — nawet zawierające w środku otwór, — nawet na nośniku, — o masie nie większej niż 377 g na sztukę, oraz — o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 206 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 6805 30 00	10	Materiał do czyszczenia końcówek sond, składający się z matrycy polimerowej zawierającej cząstki pyłu ściernego zamocowane na podłożu do stosowania w produkcji półprzewodników (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 6813 89 00	20	Materiał cierny, o grubości mniejszej niż 20 mm, niezmontowany, do produkcji części ciernych (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 6814 10 00	10	Mika aglomerowana o grubości nie większej niż 0,15 mm, w rolkach, nawet kalcynowana, nawet wzmocniona włóknami aramidowymi	0 %	—	31.12.2023
ex 6903 90 90	20	Rurki reakcyjne i uchwyty z węglika krzemu, w rodzaju stosowanych do wstawiania do pieców dyfuzyjnych i utleniających, do produkcji materiałów półprzewodnikowych	0 %	—	31.12.2023
ex 6909 19 00	20	Wałki lub kulki z azotku krzemu (Si_3N_4)	0 %	—	31.12.2020
ex 6909 19 00	25	Propanty ceramiczne, zawierające tlenek glinu, tlenek krzemu oraz tlenek żelaza	0 %	—	31.12.2023
ex 6909 19 00	30	Nośniki katalizatorów, składające się z porowatego kordierytu lub kawałków ceramicznego mulitu, o łącznej pojemności nie większej niż 65 l, posiadające na 1 cm^2 przekroju poprzecznego nie mniej niż jeden ciągły kanał, który może być otwarty na obu końcach lub zamknięty na jednym końcu	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Artykuły ceramiczne wykonane z włókien ciągłych z tlenków ceramicznych, zawierających: — 2 %masy lub więcej tritlenku diboru, — 28 %masy lub mniej ditlenku krzemu, oraz — 60 %masy lub więcej tritlenku diglinu	0 %	—	31.12.2023
ex 6909 19 00	60	Nośniki katalizatorów składające się z porowatych kawałków ceramiki, będącej mieszaniną węgliku krzemu i krzemu, o twardości mniejszej niż 9 w skali Mohsa oraz o całkowitej objętości nie większej niż 65 litrów, posiadające na cm^2 przekroju poprzecznego jeden lub więcej zamkniętych kanałów w dolnej części	0 %	—	31.12.2023
ex 6909 19 00	70	Nośniki katalizatorów lub filtrów, składające się z porowatych materiałów ceramicznych, wykonane głównie z tlenku glinu i tytanu, o całkowitej objętości nie większej niż 65 litrów i co najmniej jednym kanale (otwartym z jednego lub z obu końców) na cm^2 przekroju poprzecznego	0 %	—	31.12.2023
ex 6914 90 00	30	Mikrokulki ceramiczne, przezroczyste, otrzymane z ditlenku krzemu i ditlenku cyrkonu, o średnicy większej niż 125 μm	0 %	—	31.12.2019
ex 7004 90 80	10	Płaski arkusz szkła ciągnionego na bazie alkalicznego glinokrzemianu z: — powłoką odporną na zarysowania o grubości 45 mikrometrów (± 5 mikrometrów), — o całkowitej grubości 0,45 mm lub większej, ale nie większej niż 1,1 mm, — o szerokości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 3 210 mm, — o długości 300 mm lub większej ale nie większej niż 2 000 mm, — o przechodzeniu światła widzialnego 90 % lub większym, — o zniekształceniu optycznym 55^o lub większym	0 %	—	31.12.2020
ex 7006 00 90	25	Płytka szklana wykonana ze szkła borokrzemowego typu float — o całkowitej zmienności grubości 1 μm lub mniejszej, — laserowo wygrawerowana	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

ex 7006 00 90	40	Arkusze szkła sodowo-wapniowego w jakości STN (*Super TwistedNematic*): — o długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm, — o szerokości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm, — o grubości 0,5 mm lub większej, ale nie większej niż 1,1 mm, — mający po jednej stronie powłokę z tlenku indowo-cynowego o rezystancji 80 Ohm lub większej, ale nie większej niż 160 Ohm, — a po drugiej stronie wielowarstwową powłokę antyrefleksyjną, oraz — o obrobionych (sfazowanych) krawędziach, w rodzaju stosowanych w produkcji modułów LCD (wyświetlaczy ciekłokrystalicznych)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 7009 10 00	30	Szkło warstwowe z mechaniczną zdolnością ściemniania poprzez zmianę kąta padania światła, zawierające: — nawet warstwę chromu, — odporną na przerwanie taśmę samoprzylepną lub klej termotopliwy, oraz — usuwalną folię ochronną na stronie przedniej oraz papier ochronny na stronie tylnej, w rodzaju stosowanego do wewnętrznych lusterek wstecznych do pojazdów	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7009 10 00	40	Elektrochromiczne samoprzyciemniające się wewnętrzne lusterko wsteczne, składające się z: — podpory lusterka, — obudowy z tworzywa sztucznego, — układu scalonego, do stosowania do produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87 ([2])	0 %	—	31.12.2020
ex 7009 10 00	50	Niewykończone elektrochromatyczne, samościemniające się lusterko wsteczne pojazdów silnikowych: — nawet wyposażone w płytkę mocującą z tworzywa sztucznego, — nawet wyposażone w element grzewczy, — nawet wyposażone w wyświetlacz Blind Spot Module (BSM)	0 %	—	31.12.2022
ex 7009 91 00	10	Lustra szklane bez ram: — o długości 1 516 mm (± 1) mm, — o szerokości 553 mm (± 1) mm, — o grubości 3 mm (± 0,1) mm, — pokryte z tyłu ochronną warstwą polietylenową (PE), o grubości 0,11 mm lub większej, ale nie większej niż 0,13 mm, — o zawartości ołowiu nie większej niż 90 mg/kg, oraz — o odporności na korozję 72 godziny lub większej zgodnie z testem ISO 9227 w rozpylonej solance	0 %	p/st	31.12.2020
ex 7014 00 00	10	Elementy optyczne ze szkła (inne niż teobjęte pozycją 7015), nieobrobione optycznie, inne niż wyroby szklane sygnalizacyjne	0 %	—	31.12.2023
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Niedoprzędy, o masie liniowej 650 teksów lub większej, ale nie większej niż 2 500 teksów, pokryte warstwą poliuretanu nawet zmieszanego z innymi materiałami	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Niedoprzędy o grubości od 1 980 do 2 033 tex, złożone z ciągłych włókien szklanych o średnicy 9 µm (± 0,5µm)	0 %	—	31.12.2022
ex 7019 19 10	10	Przędza o masie liniowej 33 teksów lub jej wielokrotności (± 7,5 %), otrzymana z włókien ciągłych szklanych o średnicy nominalnej 3,5 µm lub 4,5 µm, w której przeważają włókna ciągłe o średnicy 3 µm lub większej, ale nie większej niż 5,2 µm, inne niż te obrabiane w celu poprawy ich przyczepności do elastomerów	0 %	—	31.12.2023
ex 7019 19 10	15	Przędza z włókna szklanego typu S o grubości 33 tex lub wielokrotności 33 tex (± 13 %) z włókien ciągłych szklanych o nominalnej średnicy 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	—	31.12.2022
ex 7019 19 10	20	Przędza o masie liniowej 10,3 teksa lub większej, ale nie większej niż 11,9 teksa, otrzymana z włókien ciągłych szklanych, w której przeważają włókna ciągłe o średnicy 4,83 µm lub większej, ale nie większej niż 5,83 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 7019 19 10	25	Przędza o masie liniowej 5,1 teksa lub większej, ale nie większej niż 6,0 teksa, otrzymana z włókien ciągłych szklanych, w której przeważają włókna ciągłe o średnicy 4,83 µm lub większej, ale nie większej niż 5,83 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 7019 19 10	30	Przędza z „E-szkła”, o masie liniowej 22 teksy (± 1,6 teksa), otrzymana z włókien ciągłych szklanych o średnicy nominalnej 7 µm, w której przeważają włókna ciągłe o średnicy 6,35 µm lub większej, ale nie większej niż 7,61 µm	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 19 10	50	Przędza o masie liniowej 11 teksów lub jej wielokrotności (± 7,5 %), otrzymana z włókien ciągłych szklanych, zawierająca 93 % masy lub więcej ditlenku krzemu, o nominalnej średnicy 6 µm lub 9 µm, inna niż obrabiana	0 %	—	31.12.2022
ex 7019 19 10	55	Sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywem sztucznym, otrzymany z włókien ciągłych szklanych typu K lub U, wykonany z: — 9 % lub więcej, ale nie więcej niż 16 % tlenku magnezu, — 19 % lub więcej, ale nie więcej niż 25 % tlenku glinu, — 0 % lub więcej, ale nie więcej niż 2 % tlenku boru, — bez tlenku wapnia, powleczony lateksem zawierającym przynajmniej żywicę formaldehydową-rezorcynowo i polietylen chlorosulfonowany	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Wysokomodułowy sznurek szklany (typu K) impregnowany gumą, otrzymany ze skręconych wysokomodułowych przędz z włókna ciągłego szklanego, pokryty lateksem zawierającym żywicę formaldehydową-rezocynowo, z lub bez winylopirydyny i/lub uwodnionego kauczuku akrylonitrylowo-butadienowego (HNBR)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywem sztucznym, otrzymany ze skręconych przędz z włókna ciągłego szklanego, powleczony lateksem zawierającym przynajmniej żywicę formaldehydowo-rezorcyno-winylopirydynową oraz kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR)	0 %	—	31.12.2023
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywem sztucznym, otrzymany ze skręconych przędz z włókna ciągłego szklanego, powleczony lateksem zawierającym przynajmniej żywicę formaldehydową-rezorcynowo i polietylen chlorosulfonowany	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 39 00	50	Włóknina z nietekstylnego włókna szklanego, do produkcji filtrów powietrza lub katalizatorów (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Tkaniny z niedoprzędów impregnowane żywicą epoksydową, o współczynniku rozszerzalności cieplnej pomiędzy 30 °C a 120 °C (ustalonym metodą IPC-TM-650) wynoszącym: — 10 ppm na °C lub większym, ale nie większym niż 12 ppm na °C w długości i szerokości, oraz — 20 ppm na °C lub większym, ale nie większym niż 30 ppm na °C w grubości, o temperaturze zeszklenia 152 °C lub większej, ale nie większej niż 153 °C (ustalonej metodą IPC-TM-650)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	Tkaniny z włókien szklanych typu E: — o masie powierzchniowej 20 g/m^2 lub większej, ale nieprzekraczającej 214 g/m^2, — impregnowane silanami, — w rolkach, — o zawartości w masie wilgoci nieprzekraczającej 0,13 %, oraz — posiadające nie więcej niż 3 puste włókna na 100 000 włókien, stosowane wyłącznie do produkcji prepregów i laminatów powlekanych miedzią (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 7019 52 00	40	Tkanina z włókna szklanego pokryta żywicą epoksydową, zawierająca w masie: — 91 % lub więcej, ale nie więcej niż 93 % włókna szklanego, — 7 % lub więcej, ale nie więcej niż 9 % żywicy epoksydowej	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 7019 90 00	10	Nietekstylne włókna szklane, w których przeważają włókna o średnicy mniejszej niż 4,6 µm	0 %	—	31.12.2023
ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Podstawy do telewizora z uchwytami lub bez do zamocowania i unieruchomienia obudowy/skrzynki telewizora	0 %	p/st	31.12.2021
ex 7020 00 10	20	Surowiec do produkcji elementów optycznych ze stopionego ditlenku krzemu: — o szerokości 10 cm lub większej, ale nie większej niż 40 cm, oraz — o masie 100 kg lub większej	0 %	p/st	31.12.2022
ex 7201 10 11	10	Wlewki surówki o długości nie większej niż 350 mm, szerokości nie większej niż 150 mm i wysokości nie większej niż 150 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 7201 10 30	10	Wlewki surówki o długości nie większej niż 350 mm, szerokości nie większej niż 150 mm i wysokości nie większej niż 150 mm, o zawartości krzemu nie większej niż 1 % masy	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
7202 50 00		Żelazokrzemochrom	0 %	—	31.12.2023
ex 7202 99 80	10	Stop żelazo-dysproz, zawierający: — 78 % masy lub więcej dysprozu, oraz — 18 %, masy lub więcej ale nie więcej niż 22 % masy żelaza	0 %	—	31.12.2020
ex 7315 11 90	10	Tulejkowy łańcuch rozrządu ze stali, o granicy zmęczenia równej 2 kN przy prędkości 7 000 obr/min lub większej, stosowany do produkcji silników pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 7318 19 00	30	Pręt łączący do głównego cylindra hamulca, z gwintami śrubowymi na obu końcach, do stosowania w produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 7318 24 00	30	Zabezpieczające elementy połączeniowe — ze stali nierdzewnej martenzytycznej zgodnie ze specyfikacją 17-4PH, — formowane wtryskowo, — o twardości Rockwella 38 (± 1) lub 53 (+2/-1), — o wymiarach 9 mm × 5,5 mm × 6,5 mm lub więcej, ale nie więcej niż 35 mm × 17 mm × 8 mm, w rodzaju stosowanych do zabezpieczających złączy do rur i przewodów rurowych	0 %	—	31.12.2023
ex 7320 90 10	91	Płaskie sprężyny spiralne ze stali odpuszczonej, o: — grubości 2,67 mm lub większej, ale nie większej niż 4,11 mm, — szerokości 12,57 mm lub większej, ale nie większej niż 16,01 mm, — momencie obrotowym 18,05 Nm lub większym, ale nie większym niż 73,5 Nm, — kącie pomiędzy położeniem spoczynkowym a nominalnym położeniem roboczym 76° lub większym, ale nie większym niż 218, stosowanedo produkcji napinaczy pasów napędowych do silników spalinowych (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7325 99 10	20	Głowica kotwy z żeliwa ciągliwego galwanizowanego na gorąco, w rodzaju stosowanego do produkcji kotew gruntowych	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7326 20 00	20	Wełna metalowa, skladająca się z dużej ilości drucików ze stali nierdzewnej o średnicy od 0,001 mm do 0,070 mm, zbita przez spiekanie i walcowanie	0 %	—	31.12.2021
ex 7326 90 92	40	Stalowa powłoka dyszy z wbudowanym kołnierzem w jednym kawałku, kuta swobodnie z 4 odlewów, przetwarzana i obrabiana, o: — średnicy 5 752 mm lub większej, ale nie większej niż 5 758 mm, — wysokości 3 452 mm lub większej, ale nie większej niż 3 454 mm, — całkowitej masie 167 875 kg lub większej, ale nie większej niż 168 125 kg, w rodzaju stosowanych do wytwarzania zbiornika reaktora jądrowego	0 %	p/st	31.12.2022

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 7326 90 98	40	Ciężarki z żeliwa i stali: — nawet z częściami z innych materiałów, — nawet z częściami z innych metali, — nawet poddane obróbce powierzchniowej, — nawet zadrukowane, w rodzaju stosowanych do produkcji urządzeń do zdalnego sterowania	0 %	—	31.12.2020
ex 7326 90 98	50	Utwardzone powierzchniowo tłoczysko do hydraulicznego lub hydropneumatycznego amortyzatora pojazdów silnikowych: — powleczone chromem, — o średnicy 11 mm lub większej, ale nie większej niż 28 mm, — o długości 80 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm, z gwintowanym końcem lub trzpieniem do zgrzewania oporowego	0 %	—	31.12.2022
ex 7409 19 00	10	Płyty lub arkusze:	0 %	—	31.12.2022
ex 7410 21 00	70	— z co najmniej jedną warstwą tkanego włókna szklanego, impregnowana ognioodporną żywicą syntetyczną lub sztuczną o temperaturze zeszklenia (Tg) wyższej niż 130 °C (mierzonej zgodnie z IPC-TM-650, metoda 2.4.25), — pokryte po jednej stronie lub po obu stronach folią miedzianą o grubości nie większej niż 3,2 mm, oraz zawierające najmniej jedną z następujących składników: — poli(tetrafluoroetylen) (CAS RN 9002-84-0), — poli(oksy- (2,6-dimetylo) -1,4-fenylen) (CAS RN 25134-01-4), — żywicę epoksydową o współczynniku rozszerzalności termicznej wynoszącym nie więcej niż 10 ppm w długości i szerokości oraz nie więcej niż 25 ppm w wysokości, stosowane do produkcji płytek drukowanych (2)			

▼M11

ex 7607 20 90	10	Folia aluminiowa, w rolkach: — powleczona z jednej strony polipropylenem, a z drugiej strony poliamidem, z warstwami przylepnymi pomiędzy nimi, — o szerokości 200 mm lub większej, ale nie większej niż 400 mm, — o grubości 0,138 mm lub większej, ale nie większej niż 0,168 mm, do stosowania w produkcji ogniw woreczkowych baterii litowo-jonowych (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Rolka folii laminowanej z grafitu i miedzi: — o szerokości 610 mm lub większej, ale nie większej niż 620 mm, oraz — o średnicy 690 mm lub większej, ale nie większej niż 710 mm, stosowana do produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych (2)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 7410 21 00	10	Arkusz lub płyta z poli(tetrafluoroetylenu), zawierająca tlenek glinu lub ditlenek tytanu jako wypełniaczem, lub wzmocnione tkaniną z włókna szklanego, pokryte po obu stronach folią miedzianą	0 %	—	31.12.2023
ex 7410 21 00	20	Folie, rolki złożone z jednej warstwy szkła epoksydowego 100 µm, laminowane z jednej lub dwóch stron folią z miedzi rafinowanej 35 µm, z tolerancją 10 %, do stosowania w produkcji kart elektronicznych (2)	0 %	m^2	31.12.2023
ex 7410 21 00	30	Folia z poliimidu, nawet zawierająca żywicę epoksydową i/lub włókno szklane, pokryta z jednej lub z obydwu stron folią miedzianą	0 %	—	31.12.2023
ex 7410 21 00	40	Arkusz lub płyty — składające się przynajmniej ze środkowej warstwy papieru lub jednego środkowego arkusza dowolnego typu włókniny z włókien, laminowanych po każdej stronie tkaniną z włókien szklanych oraz impregnowanych żywicą epoksydową, lub — składające się z kilku warstw papieru, zaimpregnowanych żywicą fenolową, powleczone po jednej lub obu stronach folią miedzianą o maksymalnej grubości 0,15 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 7410 21 00	50	Płyty — składające się przynajmniej z jednej warstwy tkaniny z włókna szklanego, impregnowanej żywicą epoksydową, — pokryte po jednej lub obu stronach folią miedzianą o grubości nie większej niż 0,15 mm oraz — o stałej dielektrycznej (DK) mniejszej niż 3,9 i współczynniku strat (Df) mniejszym niż 0,015 przy częstotliwości pomiarowej 10 GHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650	0 %	—	31.12.2023
ex 7413 00 00 ex 8518 90 00	20 45	Pierścień centrujący głośnika, składający się z jednego lub większej liczby tłumików drgań i co najmniej 2 nieizolowanych kabli miedzianych, wplecionych lub wprasowanych w niego, w rodzaju stosowanych w głośnikach samochodowych	0 %	—	31.12.2022
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Dysk (tarcza) z materiału osadzonia, składającego się z krzemku molibdenu, — zawierającego 1 mg/kg lub mniej sodu, oraz — zamocowanego na nośniku z miedzi lub glinu	0 %	—	31.12.2023
7601 20 20		Kęsiska płaskie i kęsy nieobrobionych plastycznie stopów aluminium	4 %	—	31.12.2023
ex 7601 20 20	10	Blacha i kęsy ze stopu aluminium zawierającego lit	0 %	—	31.12.2022
ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Blachy i sztaby ze stopów aluminium i litu	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 7604 29 10	40	Sztaby i pręty ze stopów aluminium zawierające: — 0,25 % lub więcej, ale nie więcej niż 7 % masy cynku, oraz — 1 % lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy magnezu, oraz — 1 % lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy miedzi, oraz — nie więcej niż 1 % masy manganu, zgodne z wymogami specyfikacji materiałowej AMS QQ-A-225, takie jak stosowane w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym (m.in. zgodne z NADCAP i AS9100) oraz uzyskane w procesie walcowania	0 %	—	31.12.2019
ex 7605 19 00	10	Drut z aluminium niestopowego, o średnicy 2 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm, pokryty warstwą miedzi o grubości 0,032 mm lub większej, ale nie większej niż 0,117 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 7605 29 00	10	Drut ze stopów aluminium zawierający: — 0,10 % lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy miedzi, oraz — 0,2 % lub więcej, ale nie więcej niż 6 % masy magnezu, oraz — 0,10 % lub więcej, ale nie więcej niż 7 % masy cynku, oraz — nie więcej niż 1 % masy manganu, zgodny z wymogami specyfikacji materiałowej AMS QQ-A-430, taki jak stosowany w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym (m.in. zgodny z NADCAP i AS9100) oraz uzyskany w procesie walcowania	0 %	m	31.12.2019
ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	47 57	Folia aluminiowa w rolkach: — o czystości 99,99 % masy, — o grubości 0,021 mm lub większej, ale nie większej niż 0,2 mm, — o szerokości 500 mm, — o grubości powierzchniowej warstwy tlenku 3-4 nm, — o teksturze sześciennej większej niż 95 %	0 %	—	31.12.2021
ex 7607 11 90	60	Płaska folia aluminiowa o następujących parametrach: — zawartość aluminium 99,98 % lub więcej, — grubość 0,070 mm lub większa ale nie większa niż 0,125 mm, — o strukturze przestrzennej, w rodzaju stosowanej do wytrawiania wysokonapięciowego	0 %	—	31.12.2021
ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Arkusz w postaci rolki, składający się z laminatu litowo-manganowego połączonego z aluminium: — o szerokości 595 mm lub większej, ale nie większej niż 605 mm, oraz — o średnicy 690 mm lub większej, ale nie większej niż 710 mm, używany do wytwarzania katod do elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych (2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 7608 20 89	30	Bezszwowe rury wytłaczane ze stopu aluminium o: — średnicy zewnętrznej 60 mm lub większej, ale nie większej niż 420 mm, oraz — grubości ścian 10 mm lub większej, ale nie większej niż 80 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 7613 00 00	20	Pojemnik aluminiowy, bezszwowy, na sprężony gaz ziemny lub sprężony wodór, całkowicie pokryty kompozytem epoksydowo-węglowym, o pojemności 172 l (± 10 %) i masie nienapełnionego pojemnika nie większej niż 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	Aluminiowy wspornik silnika o wymiarach: — wysokość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm, — szerokość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm, — długość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm, wyposażony w co najmniej dwa otwory mocujące, wykonany ze stopów aluminium ENAC-46100 lub ENAC-42100 (na podstawie normy EN:1706) o następujących właściwościach: — porowatość wewnętrzna nie większa niż 1 mm, — porowatość zewnętrzna nie większa niż 2 mm, — twardość wg Rockwella 10 HRB lub większa, w rodzaju stosowanych do produkcji układów zawieszenia silnika w pojazdach silnikowych	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7616 99 90	15	Bloki aluminiowe o strukturze plastra miodu, w rodzaju stosowanych do produkcji części samolotów	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7616 99 90	25	Metalizowana folia: — składająca się z ośmiu lub więcej warstw aluminium (CAS RN 7429-90-5) o czystości 99,8 % lub większej, — o gęstości optycznej na warstwę aluminium nie większej niż 3,0, — z których każda warstwa aluminium jest oddzielona warstwą żywicy, — na folii podkładowej z PET, oraz — w zwojach o długości do 50 000 metrów	0 %	—	31.12.2019
ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Komponenty złączeniowe do stosowania do produkcji wałów wirników ogonowych śmigłowców (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8101 96 00	10	Drut z wolframu zawierający 99 % masy lub więcej wolframu: — o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego nie większym niż 50 μm, — o rezystancji 40 omów lub większej, ale nie większej niż 300 omów przy długości 1 metra, w rodzaju stosowanych do produkcji podgrzewanych przednich szyb samochodowych	0 %	—	31.12.2020

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8101 96 00	20	Drut z wolframu — zawierający 99,95 % masy lub więcej wolframu, oraz — o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego nie większym niż 1,02 mm	0 %	—	31.12.2022
ex 8102 10 00	10	Proszek molibdenu — o czystości 99 % masy lub większej, oraz — o wielkości cząsteczek 1,0 μm lub większej, ale nie większej niż 5,0 μm	0 %	—	31.12.2022
ex 8103 90 90	10	Tantalowe cele rozpylania jonowego: — z płytką tylną wykonaną ze stopu miedziowo-chromowego, — o średnicy 312 mm, oraz — o grubości 6,3 mm	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

8104 11 00		Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający w masie co najmniej 99,8 % magnezu	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8104 30 00	35	Proszek magnezu: — o czystości 99,5 % masy lub większej, — o średnicy cząstek 0,2 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 8104 90 00	10	Szlifowane i polerowane arkusze magnezu, o wymiarach nie większych niż 1 500 mm × 2 000 mm, powleczone po jednej stronie żywicą epoksydową niewrażliwą na światło	0 %	—	31.12.2023
ex 8105 90 00	10	Sztaby lub druty ze stopów kobaltu zawierające: — 35 % (± 2 %) masy kobaltu, — 25 % (± 1 %) masy niklu, — 19 % (± 1 %) masy chromu, oraz — 7 % (± 2 %) masy żelaza, spełniające wymogi specyfikacji materiałowej AMS (Aerospace Material Specifications) 5842, w rodzaju stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym	0 %	—	31.12.2023
ex 8108 20 00	10	Gąbka tytanowa	0 %	—	31.12.2023
ex 8108 20 00	30	Proszek tytanu, którego 90 % masy lub więcej przechodzi przez sito o wielkości oczek 0,224 mm	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 8108 20 00	40	Wlewka ze stopu tytanu, — o wysokości 17,8 cm lub większej, o długości 180 cm lub większej oraz szerokości 48,3 cm lub większej, — o masie 680 kg lub większej, zawierająca składniki stopu w masie: — 3 % lub więcej, ale nie więcej niż 6 % aluminium, — 2,5 % lub więcej, ale nie więcej niż 5 % cyny, — 2,5 % lub więcej, ale nie więcej niż 4,5 % cyrkonu, — 0,2 % lub więcej, ale nie więcej niż 1 % niobu, — 0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 1 % molibdenu, — 0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % krzemu	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8108 20 00	55	Wlewek ze stopu tytanu, — o wysokości 17,8 cm lub większej, o długości 180 cm lub większej oraz szerokości 48,3 cm lub większej, — o masie 680 kg lub większej, zawierająca składniki stopu: — 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 7 % masy aluminium, — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy cyny, — 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy cyrkonu, — 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % masy molibdenu	0 %	p/st	31.12.2020

▼M11

ex 8108 20 00	60	Wlewka ze stopu tytanu, — o średnicy 63,5 cm lub większej oraz długości 450 cm lub większej, — o masie 6 350 kg lub większej, zawierająca składniki stopu w masie: — 5,5 % lub więcej, ale nie więcej niż 6,7 % aluminium, — 3,7 % lub więcej, ale nie więcej niż 4,9 % wanadu	0 %	p/st	31.12.2020

———————

▼M10

ex 8108 20 00	70	Płyta ze stopu tytanu: — o wysokości 20,3 cm lub większej, ale nie większej niż 23,3 cm, — o długości 246,1 cm lub większej ale nie większej niż 289,6 cm, — o szerokości 40,6 cm lub większej, ale nie większej niż 46,7 cm, — o masie 820 kg lub większej, ale nie większej niż 965 kg, zawierająca składniki stopu: — 5,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,2 % masy aluminium, — 2,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,8 % masy wanadu	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8108 30 00	10	Odpady i złom tytanu oraz stopów tytanu, z wyjątkiem tych zawierających 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium	0 %	—	31.12.2023
ex 8108 90 30	10	Pręty ze stopu tytanu zgodne z normą EN-2002-1, EN 4267 lub DIN 65040	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 30	15	Pręty i druty ze stopu tytanu: — o jednolitym pełnym przekroju poprzecznym w kształcie cylindra, — o średnicy 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 5 mm, — o zawartości aluminium 0,3 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,7 % masy, — o zawartości krzemu 0,3 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,6 % masy, — o zawartości niobu 0,1 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,3 % masy, oraz — o zawartości żelaza nie większej niż 0,2 % masy	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 30	25	Sztaby, pręty i drut ze stopu tytanowo-aluminiowo-wanadowego (TiAl6V4), zgodne z normami AMS 4928, 4965 lub 4967	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8108 90 30	60	Kształtowane, cylindryczne sztaby tytanu o: — czystości 99,995 % masy lub większej, — średnicy 140 mm lub większej, lecz nie większej niż 200 mm, — masie 5 kg lub większej, lecz nie większej niż 300 kg	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 30	70	Drut ze stopu tytanu zawierający: — 22 % (± 1 %) masy wanadu; oraz — 4 % (± 0,5 %) masy aluminium, lub — 15 % (± 1 %) masy wanadu, — 3 % (± 0,5 %) masy chromu, — 3 % (± 0,5 %) masy cyny, oraz — 3 % (± 0,5 %) masy aluminium	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 50	45	Walcowane na zimno lub na gorąco płyty, arkusze i taśmy z tytanu niestopowego: — o grubości 0,4 mm lub większej, ale nie większej niż 100 mm, — o długości nie większej niż 14 m, oraz — o szerokości nie większej niż 4 m	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 50	55	Płyty, arkusze, taśma i folia ze stopu tytanu	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 50	80	Płyty, blachy, taśmy i folia z tytanu niestopowego — o szerokości większej niż 750 mm, — o grubości nie większej niż 3 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 50	85	Taśma lub folia z tytanu niestopowego: — zawierająca więcej niż 0,07 % masy tlenu (O_2), — o grubości 0,4 mm lub większej, ale nie większej niż 2,5 mm, — o twardości zgodnej ze standardem Vickersa HV1 nie większej niż 170, w rodzaju stosowanych do produkcji rur spawanych stosowanych w skraplaczach w elektrowniach jądrowych	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 60	30	Rury i przewody rurowe, bez szwu, z tytanu lub tytanu niestopowego: — o średnicy 19 mm lub większej, ale nie większej niż 159 mm, — o szerokości ścianki 0,4 mm lub większej, ale nie większej niż 8 mm, oraz — o maksymalnej długości 18 m	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Części oprawek i mocowań do okularów korekcyjnych, włączając: — zauszniki, — półprodukty w rodzaju stosowanych do produkcji części do okularów korekcyjnych, oraz — śrubki w rodzaju stosowanych do oprawek i mocowań do okularów korekcyjnych, ze stopu tytanu	0 %	p/st	31.12.2021

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8109 20 00	10	Gąbki lub wlewki cyrkonu niestopowego, zawierające więcej niż 0,01 % masy hafnu stosowane do produkcji rur, sztab lub wlewek poszerzonych przez przetopienie dla przemysłu chemicznego (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8110 10 00	10	Antymon w postaci wlewek	0 %	—	31.12.2023
ex 8112 99 30	10	Stop niobu i tytanu, w postaci prętów i walcówki	0 %	—	31.12.2023
ex 8113 00 20	10	Bloki cermetalowe zawierające 60 % masy lub więcej aluminium oraz 5 % masy lub więcej węglika boru	0 %	—	31.12.2023
ex 8113 00 90	10	Płytka nośna z karbidu glinowo-krzemowego (AlSiC-9) przeznaczona do obwodów elektronicznych	0 %	—	31.12.2022
ex 8113 00 90	20	Przekładka o kształcie prostopadłościanu wytworzona z kompozytu karbidu glinowo-krzemowego (AlSiC) stosowana jako obudowa w modułach IGBT	0 %	—	31.12.2020
ex 8207 19 10	10	Wkładki do narzędzi wiertniczych z częścią roboczą z aglomerowanych diamentów	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8207 30 10	10	Zestaw tłoczników wielotaktowych lub dwutaktowych do kształtowania na zimno, tłoczenia, ciągnięcia, cięcia krawędziowego, wykrawania, gięcia, kalibrowania, okrawania i gilotynowania blach metalowych, stosowany do produkcji części ram pojazdów silnikowych (2)	0 %	p/st	31.12.2022

▼M11

ex 8301 20 00	10	Mechaniczna lub elektromechaniczna blokada kolumny kierownicy: — o wysokości 10,5 cm (± 3 cm), — o szerokości 6,5 cm (± 3 cm), — w metalowej obudowie, — nawet z uchwytem, stosowana w produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8301 60 00	20	Klawiatury z silikonu lub tworzywa sztucznego: — nawet z częściami wykonanymi z metalu, tworzywa sztucznego, żywicy epoksydowej wzmacnianej włóknem szklanym lub drewna, — nawet zadrukowane lub poddane obróbce powierzchniowej, — nawet z elektrycznymi elementami przewodzącymi, — nawet z folią przyklejoną na klawiaturę, — nawet z folią ochronną, — pojedyncze lub wielowarstwowe	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8413 91 00	40				
ex 8419 90 85	30				
ex 8438 90 00	20				
ex 8468 90 00	20				
ex 8476 90 90	20				
ex 8479 90 70	83				
ex 8481 90 00	30				
ex 8503 00 99	70				
ex 8515 90 80	30				
ex 8536 90 95	95				
ex 8537 10 98	70				
ex 8708 91 20	10				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 10	50				
ex 8708 99 97	40				

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8302 20 00	20	Kółka samonastawne: — o średnicy zewnętrznej 21 mm lub większej, ale nie większej niż 23 mm, — o szerokości ze śrubą 19 mm lub większej, ale nie większej niż 23 mm, — z pierścieniem zewnętrznym z tworzywa sztucznego w kształcie litery U, — ze śrubą montażową przymocowaną do powierzchni wewnętrznej i wykorzystywaną jako pierścień wewnętrzny	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M11**

ex 8302 30 00	10	Wspornik do układu wydechowego: — o grubości 0,7 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm, — ze stali nierdzewnej klasy 1.4310 i 1.4301 zgodnie z normą EN 10088, — nawet z otworami montażowymi, do stosowania w produkcji układów wydechowych do samochodów (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 8309 90 90	10	Denka puszek aluminiowych: — o średnicy 99,00 mm lub większej, ale nie większej niż 136,5 mm (± 1 mm), — nawet z otworem „ring-pull”	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8401 30 00	20	Nienapromieniowane sześciokątne ogniwo paliwowe stosowane w reaktorach jądrowych (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8401 40 00	10	Pręty sterownicze ze stali nierdzewnej, wypełnione pierwiastkami chemicznymi pochłaniającymi neutrony	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8405 90 00 ex 8708 21 10 ex 8708 21 90	10 10 10	Metalowa obudowa wytwornic gazu stosowanych w napinaczach pasów bezpieczeństwa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Silniki tłokowe z zapłonem iskrowym lub obrotowe silniki wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej jednego cylindra nie mniejszej niż 300 cm^3 i mocy nie mniejszej niż 6 kW, ale nie przekraczającej 20,0 kW, do produkcji: — samobieżnych kosiarek z siedzeniem, do pielęgnacji trawników, objętych podpozycją 8433 11 51, oraz kosiarek bez napędu objętych podpozycją 8433 11 90, — ciągników objętych podpozycją 8701 91 90, których główną funkcją jest funkcja kosiarki, — kosiarek z silnikiem czterosuwowym o pojemności skokowej jednego cylindra nie mniejszej niż 300 cm^3 objętych podpozycją 8433 20 10, lub — pługów odśnieżających lemieszowych i wirnikowych objętych podpozycją 8430 20 (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8407 90 10	10	Silniki benzynowe czterosuwowe o pojemności skokowej cylindra nie większej niż 250 cm^3, stosowane do produkcji urządzeń ogrodniczych objętych pozycją 8432, 8433, 8436 lub 8508 (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8407 90 90	20	Kompaktowy układ zasilania gazem płynnym (LPG), posiadający: — 6 cylindrów, — moc wyjściową 75 kW lub większą, ale nie większą niż 80 kW, — zmodyfikowane zawory wlotowe i wylotowe do ciągłego działania w zastosowaniach do pracy w trudnych warunkach, stosowany do produkcji pojazdów objętych pozycją 8427 (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8408 90 41	20	Silniki wysokoprężne (silniki Diesla) o mocy nie większej niż 15 kW, z 2 lub 3 cylindrami, stosowane do produkcji systemów kontroli temperatury w pojazdach (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8408 90 43	20	Silniki wysokoprężne (silniki Diesla) o mocy nie większej niż 30 kW, z 4 cylindrami, stosowane do produkcji systemów kontroli temperatury w pojazdach (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Czterocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą silnik wysokoprężny: — o pojemności nie większej niż 3 850 cm^3, oraz — o mocy znamionowej 15 kW lub większej, ale nie większej niż 85 kW, stosowany do produkcji pojazdów objętych pozycją 8427 (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8409 91 00	40	Wtryskiwacz paliwa z zaworem elektromagnetycznym do optymalizacji atomizacji w komorze spalania stosowany do produkcji tłokowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym do pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M11

ex 8409 91 00	60	Moduł wlotu powietrza do cylindrów silnika składający się z: — rury ssącej, — czujnika ciśnieniowego, — przepustnicy elektrycznej, — przewodów, — wsporników, stosowany w produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8409 91 00	70	Kolektor dolotowy, wyłącznie do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych: — o szerokości 40 mm lub większej, ale nie większej niż 70 mm, — o zaworach o długości 250 mm lub większej, ale nie większej niż 350 mm, — o objętości powietrza 5,2 l, oraz — z elektrycznym układem kontroli przepływu zapewniającym maksymalną wydajność przy ponad 3 200 obr./min. (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Kolektor wydechowy z obudową turbiny turbosprężarki: — o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 1 050 °C, oraz — z otworem do umieszczenia wirnika turbiny o średnicy 28 mm lub większej, ale nie większej niż 181 mm	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Wtryskiwacze z zaworem elektromagnetycznym do optymalizacji atomizacji w komorze spalania silnika	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8409 99 00	40	Pokrywa głowicy cylindrów, z tworzywa sztucznego lub aluminium, wraz z: — czujnikiem położenia wału rozrządu (CMPS), — metalowymi wspornikami do montażu na silniku, oraz — dwiema lub większą liczbą uszczelek, do stosowania w produkcji silników pojazdów silnikowych (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8409 99 00	60	Kolektor dolotowy dostarczający powietrze do cylindrów silnika, składający się co najmniej z: — przepustnicy, — czujnika ciśnienia doładowania, stosowany do produkcji silników wysokoprężnych pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 8409 99 00	65	Zespół recyrkulacji spalin składający się z: — jednostki sterującej, — przepustnicy powietrza, — rury wlotowej, — przewodu wylotowego, stosowany w produkcji silników Diesla pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 8409 99 00	70	Zawór wlotu powietrza i zawór wylotowy ze stopu metali, o twardości wg Rockwella 20 HRC lub większej, ale nie większej niż 50 HRC, stosowany do produkcji silników wysokoprężnych pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8409 99 00	80	Wysokociśnieniowa dysza strumienia oleju do chłodzenia i smarowania tłoków silnika: — o ciśnieniu otwarcia wynoszącym 1 bar lub większym, ale nie większym niż 3 bary, — o ciśnieniu zamknięcia większym niż 0,7 bara, — o zaworze jednokierunkowym, stosowana do produkcji silników wysokoprężnych pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8411 99 00	20	Komponent turbiny gazowej o kształcie koła z łopatkami, w rodzaju stosowanych w turbosprężarkach: — z precyzyjnie odlanego stopu na bazie niklu, spełniającego wymogi normy DIN G- NiCr13Al6MoNb lub DIN G- NiCr13Al16MoNb lub DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi lub DIN G- NiCr12Al6MoNb lub AMS AISI:686, — o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 1 100 °C, — o średnicy 28 mm lub większej, ale nie większej niż 180 mm, — o wysokości 20 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm	0 %	p/st	31.12.2022

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8411 99 00	30	Obudowa turbiny turbosprężarki: — o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 1 050 °C, oraz — z otworem do umieszczenia wirnika turbiny o średnicy 28 mm lub większej, ale nie większej niż 181 mm	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8411 99 00 ex 8412 39 00	80 20	Siłownik do turbosprężarki jednostopniowej: — nawet z nabieżnikami przewodzącymi i tulejami łączącymi o odstępie roboczym 20 mm lub większym, ale nie większym niż 40 mm, — o długości nie większej niż 350 mm, — o średnicy nie większej niż 75 mm, — o wysokości nie większej niż 110 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8413 30 20	30	Jednocylindrowa pompa wysokociśnieniowa o wirujących tłokach promieniowych do bezpośredniego wtrysku benzyny, z: — ciśnieniem roboczym o wartości 200 barów lub większej, ale nie większej niż 350 barów, — kontrolą przepływu, oraz — zaworem bezpieczeństwa, stosowana do produkcji silników pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8413 70 35	20	Jednofazowa pompa odśrodkowa: — o wydajności co najmniej 400 cm^3 płynu na minutę, — o poziomie hałasu ograniczonym do 6 dBA, — o wewnętrznej średnicy otworu ssawnego i wylotowego nieprzekraczającej 15 mm, oraz — działająca w temperaturze otoczenia do -10 °C	0 %	—	31.12.2020
ex 8413 91 00	30	Pokrywa pompy paliwa: — wykonana ze stopów aluminiowych, — o średnicy 38 mm lub 50 mm, — z wyżłobionymi na jej powierzchni dwoma koncentrycznymi rowkami pierścieniowymi, — anodyzowana, z rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych z silnikiem benzynowym	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

ex 8414 10 25	30	Pompa tandemowa składająca się z: — z pompy olejowej o objętości wypieranej 21,6 cm^3/obrót (± 2 cm^3/obrót) i ciśnieniu roboczym 1,5 bar przy 1 000 obr./min., — pompy próżniowej o objętości wypieranej 120 cm^3/obrót (± 12 cm^3/obrót) i wydajności -666 mbar w 6 sekund przy 750 obr./min., do stosowania w produkcji silników do pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 8414 10 89	30	Elektryczna pompa próżniowa z: — magistralą CAN (Controller Area Network), — nawet z gumowym przewodem, — kablem przyłączeniowym ze złączem, — uchwytem mocującym, stosowana w produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 8414 30 81	50	Hermetyczne lub półhermetyczne elektryczne sprężarki spiralne o zmiennej prędkości, o mocy znamionowej 0,5 kW lub większej, ale nie większej niż 10 kW, o objętości skokowej nie większej niż 35 cm^3, w rodzaju stosowanych w urządzeniach chłodniczych	0 %	—	31.12.2019
	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetyczne sprężarki obrotowe z fluorowęglowodorym czynnikiem chłodniczym: — napędzane przez jednofazowe silniki prądu przemiennego typu „on-off” lub bezszczotkowe prądu stałego, o zmiennej prędkości, — mocy znamionowej nie większej niż 1,5 kW, w rodzaju stosowanym w produkcji pomp ciepła wykorzystywanych w gospodarstwach domowych w suszarkach do ubrań	0 %	—	31.12.2023
	ex 8414 30 89	20	Element systemu klimatyzacyjnego pojazdów, składający się ze sprężarki tłokowej z nieosłoniętym wałem o mocy większej niż 0,4 kW, ale nie większej niż 10 kW	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 8414 30 89	30	Sprężarka z otwartym wałem, typu spiralnego z zespołem sprzęgła, o mocy większej niż 0,4 kW, do układów klimatyzacji w pojazdach, do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87 (2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 8414 59 25	40	Wentylator osiowy z silnikiem elektrycznym, o mocy wyjściowej nie większej niż 2 W, do stosowania w produkcji wyrobów objętych pozycją 8521 lub 8528 (2)	0 %	—	31.12.2020
	ex 8414 80 22 ex 8414 80 80	20 20	Membranowa sprężarka powietrza: — o przepływie 4,5 l/min lub większym, ale nie większym niż 7 l/min, — o poborze mocy nie większym niż 8,1 W, oraz — o maksymalnym ciśnieniu manometrycznym nieprzekraczającym 400 hPA (0,4 bara), w rodzaju stosowanych do produkcji siedzeń pojazdów silnikowych	0 %	—	31.12.2022
▼M11						
	ex 8414 59 35	20	Wentylator promieniowy: — o wymiarach 25 mm (wysokość) × 85 mm (szerokość) × 85 mm (głębokość), — o masie 120 g, — o napięciu znamionowym prądu stałego 13,6 V,	0 %	—	31.12.2023

▼M11

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
		— o napięciu roboczym prądu stałego 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, — o prądzie znamionowym 1,1 A, — o mocy znamionowej 15 W, — o prędkości obrotowej 500 obr./min. lub większej, ale nie większej niż 4 800 obr./min. (przepływ swobodny), — o przepływie powietrza nie większym niż 17,5 l/s, — o ciśnieniu powietrza nie większym niż 16 mm H2O ≈ 157 Pa, — o ogólnym ciśnieniu akustycznym nie większym niż 58 dB(A) przy 4 800 obr./min., oraz z interfejsem FIN (*Fan Interconnect Network*) do komunikacji z jednostką sterującą systemu ogrzewania i klimatyzacji, stosowany w układach wentylacji siedzeń w samochodach			

▼M10

ex 8414 90 00	20	Tłoki aluminiowe, do wbudowania do sprężarek do maszyn systemów klimatyzacyjnych do pojazdów mechanicznych (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8414 90 00	30	System regulacji ciśnienia, do włączenia w sprężarkach systemów klimatyzacyjnych pojazdów mechanicznych (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8414 90 00	40	Część napędu, do sprężarek urządzeń klimatyzacyjnych pojazdów mechanicznych (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8415 90 00	30	Aluminiowa, spawana łukowo, demontowalna butelka osuszacza z blokiem przyłączeniowym, zawierająca elementy poliamidowe i ceramiczne, o: — długości 166 mm (+/- 1 mm), — średnicy 70 mm (+/- 1 mm), — pojemności wewnętrznej 280 cm3 lub większej, — absorpcji wody 17 g lub więcej, oraz — wewnętrznej czystości wyrażonej przez dopuszczalną ilość zanieczyszczeń nieprzekraczającą 0,9 mg/dm^2, w rodzaju stosowanych w układach klimatyzacji w samochodach	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	40	Lutowany płomieniowo blok aluminiowy z wyciskanymi, giętymi przewodami przyłączeniowymi, w rodzaju stosowanych do klimatyzacji samochodowej	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	55	Aluminiowy, spawany łukowo, wymienny osuszacz, zawierający elementy poliamidowe i ceramiczne: — o długości 143 mm lub większej, ale nie większej niż 292 mm, — o średnicy 31 mm lub większej, ale nie większej niż 99 mm, — o długości ziarna nieprzekraczającej 0,2 mm i grubości nieprzekraczającej 0,06 mm, oraz — o średnicy cząstek stałych nie większej niż 0,06 mm, w rodzaju stosowanych w układach klimatyzacji pojazdów silnikowych	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8418 99 10	50	Parownik składający się z żeber aluminiowych i wężownicy miedzianej, w rodzaju stosowanych w urządzeniach chłodniczych	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	60	Skraplacz składający się z dwóch koncentrycznych rurek miedzianych, w rodzaju stosowanych w urządzeniach chłodniczych	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	70	Parownik wykonany z aluminium, stosowany do produkcji urządzeń klimatyzacyjnych pojazdów (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8421 21 00	20	System wstępnego oczyszczania wody, obejmujący jeden lub kilka spośród następujących elementów, nawet zawierający moduły do sterylizacji i odkażania tych elementów:. — system ultrafiltracji, — system filtracji węglowej, — system zmiękczania wody, do stosowania w laboratoriach biofarmaceutycznych	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8421 99 90	91	Części urządzeń, do oczyszczania wody metodą odwróconej osmozy, składające się z wiązki włókien sztucznych kanalikowych o przepuszczalnych ścianach osadzonych w bloku tworzywa sztucznego na jednym końcu i przechodzących przez blok tworzywa sztucznego na drugim końcu, nawet umieszczone w cylindrze	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8424 89 70	20	Mechaniczne urządzenie do mycia reflektorów samochodów osobowych, z wężem teleskopowym, z końcówkami wysokociśnieniowymi i zaciskami mocującymi, do stosowania w produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8431 20 00	30	Zespół osi napędowej, zawierający mechanizm różnicowy, przekładnię redukcyjną, koło zębate tarczowe, wały napędowe, piasty kół, hamulce i ramiona montażowe masztów stosowane w produkcji pojazdów objętych pozycją 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8431 20 00	40	Chłodnica z rdzeniem aluminiowym i zbiornikiem z tworzywa sztucznego, z wbudowaną stalową konstrukcją nośną oraz otwartą strukturą rdzenia w postaci fali prostokątnej o gęstości finów 9 FPI (9 finów na 2,54 cm długości) do produkcji pojazdów objętych pozycją 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8436 99 00	10	Część zawierająca: — silnik prądu przemiennego, jednofazowy, — przekładnię obiegową, — ostrze przecinaka, oraz nawet z: — kondensatorem, — częścią wyposażoną w gwintowaną śrubę, do stosowania do produkcji strzępiarek ogrodowych (2)	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 8439 99 00	10	Powierzchnie zewnętrzne walców ssących, wytwarzane za pomocą odlewania odśrodkowego, nieperforowane, w postaci rur ze stopów stali, o długości 3 000 mm lub większej oraz o średnicy zewnętrznej 550 mm lub większej	0 %	p/st	31.12.2023
▼M11						
	ex 8467 99 00	10	Przełączniki mechaniczne do złączania obwodów elektrycznych do: — napięć 14,4 V lub większych, ale nie większych niż 42 V, — natężeń prądu 10 A lub większych, ale nie większych niż 42 A, stosowane do produkcji urządzeń objętych pozycją 8467 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
	———————					
▼M10						
	ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Kocioł do topienia włókna szklanego z koszem grzewczym/układem tulei: — podgrzewany elektrycznie, — z otworem, — o różnorodnych płytkach (otworach) ze stopu platyny/rodu, — stosowany do topienia partii szkła oraz preparacji masy szklanej, — stosowany do otrzymywania włókien szklanych ciągłych	0 %	p/st	31.12.2019
	ex 8477 80 99	10	Maszyny do odlewania lub obróbki powierzchniowej membran z tworzyw sztucznych objętych pozycją 3921	0 %	p/st	31.12.2023
	ex 8479 89 97	35	Urządzenie mechaniczne zapewniające ruch wału rozrządu: — z 8 komorami oleju, — o zakresie stopniowego rozruchu co najmniej 38°, ale nie więcej niż 62°, — z zębnikiem ze stali oraz/ lub stali stopowej, — z wirnikiem ze stali oraz/ lub stali stopowej	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	———————					
▼M10						
	ex 8479 89 97	60	Bioreaktor dla biofarmaceutycznej kultury komórkowej: — o powierzchniach wewnętrznych z austenitycznej stali nierdzewnej, oraz — o mocy przerobowej do 15 000 litrów, — nawet połączony z systemem CIP (ang. „clean-in-process”) lub z dedykowanym sparowanym zbiornikiem na pożywkę	0 %	p/st	31.12.2021
	ex 8479 89 97	70	Maszyny do precyzyjnego ustawiania i mocowania soczewek w zespole kamery o zdolności ustawiania w pięciu osiach i do mocowania ich przy pomocy dwuskładnikowej żywicy epoksydowej	0 %	p/st	31.12.2019

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
▼M11						
	———————					
▼M10						
	ex 8479 89 97	85	Wysokociśnieniowa prasa do kompresji twardych materiałów („prasa łącząca”): — o szacowanym nacisku 16 000 ton, — o średnicy wałka 1 100 mm (± 1 mm), — o średnicy głównego cylindra 1 400 mm (± 1 mm), — ze stałą i poruszającą się ramą łączącą, wysokociśnieniowym akumulatorem hydraulicznym wyposażonym w liczne pompy i układem ciśnieniowym, — z podwójnym ramieniem manipulacyjnym oraz przyłączami do instalacji rurociągowej i elektrycznej, — o masie całkowitej 310 ton (± 10 ton), oraz — tworząca 30 000 atmosfer przy temperaturze 1 500 stopni Celsjusza, przy użyciu prądu przemiennego niskiej częstotliwości (16 000 amperów)	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8479 90 70	87	Przewód paliwowy do silników spalinowych tłokowych z czujnikiem temperatury paliwa, składający się z co najmniej dwóch przewodów wlotowych i trzech przewodów wylotowych, do stosowania w produkcji silników pojazdów silnikowych (2)	0 %	p/st	31.12.2021
	ex 8481 10 99	20	Elektromagnetyczny zawór redukcyjny — z tłokiem, — z co najmniej 275 MPa szczelności wewnętrznej, — ze złączem z tworzyw sztucznych zawierającym 2 trzpienie ze srebra lub z cyny	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 10 99	30	Zawory redukcyjne w mosiężnej obudowie: — o długości nie większej niż 18 mm (± 1 mm), — o szerokości nie większej niż 30 mm (± 1 mm), w rodzaju stosowanych do wmontowania w modułach dystrybucji paliwa pojazdów silnikowych	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 30 91	91	Zawory zwrotne (jednokierunkowe), ze stali, o: — ciśnieniu otwarcia nie większym niż 800 kPa, — średnicy zewnętrznej nie większej niż 37 mm	0 %	p/st	31.12.2019
	ex 8481 80 59	10	Zawór kontroli powietrza, składający się z silnika skokowego oraz zaworu czopikowego, do regulacji ruchu jałowego powietrza w silnikach wtryskowych	0 %	p/st	31.12.2023
	ex 8481 80 59	20	Zawór regulacji ciśnienia, do włączenia do sprężarek tłokowych klimatyzatorów pojazdów mechanicznych (2)	0 %	p/st	31.12.2021

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
▼M11						
	ex 8481 80 59	30	Dwukierunkowy zawór regulacji przepływu, w obudowie, z: — co najmniej 5, ale nie więcej niż 10 otworami wylotowymi o średnicy co najmniej 0,09 mm, ale nie większej niż 0,2 mm, — co najmniej 550 cm^3/min., ale nie więcej niż 2 000 cm^3/min. natężenia przepływu, — co najmniej 19, ale nie więcej niż 300 MPa ciśnienia roboczego	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 80 59	40	Zawór regulacji przepływu — wykonany ze stali, — z otworem wylotowym o średnicy co najmniej 0,1 mm, ale nie większej niż 0,3 mm, — z otworem wlotowym o średnicy co najmniej 0,4 mm, ale nie większej niż 1,3 mm, — z powłoką z azotku chromu, — o chropowatości powierzchni Rp 0,4	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 80 59	50	Elektromagnetyczny zawór regulacji ilości z: — tłokiem, — cewką o rezystancji co najmniej 2,6 Ohm, ale nie większej niż 3 Ohm	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 80 59	60	Elektromagnetyczny zawór regulacji ilości: — z cewką o rezystancji co najmniej 0,19 Ohm, ale nie większej niż 0,66 Ohm, o indukcyjności nie większej niż 1 mH	0 %	—	31.12.2022
▼M10						
	ex 8481 80 69	60	Czterodrożny zawór zwrotny do chłodziw składający się z: — elektromagnetycznego zaworu sterującego, — mosiężnego korpusu zaworu włączając suwak zaworu i miedzianych połączeń, o ciśnieniu roboczym do 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2022
	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Zawór do kontroli ciśnienia i przepływu, sterowany przez zewnętrzny elektromagnes: — wykonany ze stali oraz/ lub stali stopowej, — bez układu scalonego, — o ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 1 000 kPa, — o ilości przepływu nie większej niż 5 l/min, — bez elektromagnesu	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Zawór serwisowy, który jest odpowiedni dla gazu R410A lub R32 łączący jednostki wewnętrzne i zewnętrzne o: — ciśnieniu wydolnościowym korpusu zaworu 6,3 MPa, — współczynniku szczelności poniżej 1,6 g/a, — współczynniku zanieczyszczenia poniżej 1,2 mg/PCS, — ciśnieniu hermetycznym korpusu zaworu 4,2 MPa, stosowany w produkcji klimatyzatorów (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8481 90 00	40	Twornik zaworu: — do otwierania i zamykania przepływu paliwa, — składający się z trzonu i łopatki, — z 8 otworami na łopatce, — wykonany ze metalu oraz/ lub stopów metali	0 %	—	31.12.2023
ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Łożyska kulkowe i cylindryczne: — o średnicy zewnętrznej 28 mm lub większej, ale nie większej niż 140 mm, — o eksploatacyjnym naprężeniu cieplnym większym niż 150 °C przy ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 14 MPa, do produkcji maszyn na potrzeby zabezpieczania i kontroli reaktorów jądrowych w elektrowniach jądrowych (2)	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

———————

▼M10

ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Obudowa łożyska, w rodzaju stosowanych w turbosprężarkach: — z precyzyjnie odlanego żeliwa szarego spełniającego wymogi normy DIN EN 1561 lub precyzyjnie odlanego żeliwa ciągliwego zgodnego z normą DIN EN 1560, — z komorami oleju, — bez łożysk, — o średnicy 50 mm lub większej, ale nie większej niż 250 mm, — o wysokości 40 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm, — nawet z komorami wodnymi i złączami	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 40 29	50	Zespół układu przekładniowego typu cykloidalnego: — o znamionowym momencie obrotowym 50 Nm lub większym, ale nie większym niż 9 000 Nm, — o standardowych przełożeniach 1:50 lub większych, ale nie większych niż 1:475, — o poślizgu nie większym niż jedna minuta, — o sprawności większej niż 80 %, w rodzaju stosowanych w ramionach robotów	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8483 40 29	60	Przekładnia obiegowa, w rodzaju stosowanych do napędzania przenośnych elektronarzędziach: — o znamionowym momencie obrotowym 25 Nm lub większym, ale nie większym niż 70 Nm, — o standardowych przełożeniach 1:12,7 lub większych, ale nie większych niż 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8483 40 51	20	Skrzynie przekładniowe, posiadające mechanizm różnicowy z zestawem kołowym, stosowane do produkcji samobieżnych kosiarek z siedziskiem objętych podpozycją 8433 11 51 (2)	0 %	p/st	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8483 40 59	20	Hydrostatyczne mechanizmy zmiany biegów, posiadające pompę hydrauliczną i mechanizm różnicowy z zestawem kołowym, stosowane do produkcji samobieżnych kosiarek z siedziskiem objętych podpozycją 8433 11 51 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8483 40 90	20	Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu: — o wymiarach (bez wałów) nieprzekraczających 154 mm × 115 mm × 108 mm, — o masie nie większej niż 3,3 kg, — o maksymalnej prędkości obrotowej wału wejściowego 2 700 obr/min lub większej, ale nie większej niż 3 200 obr/min, — o momencie obrotowym wału wyjściowego nie większym niż 10,4 Nm, — o prędkości obrotowej wału wyjściowego nie większej niż 930 obr/min przy 2 800 obr/min prędkości wejściowej, oraz — o zakresie temperatury roboczej -5 °C lub większej, ale nie większej niż + 40 °C, stosowany do produkcji ręcznie sterowanych kosiarek objętych pozycją 8433 11 90 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 40 90	30	Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu: — o redukcji wynoszącej 20,63:1 lub większej, ale nie większej niż 22,68:1, — o wejściowej prędkości obrotowej 1 800 obr/min lub większej przy obciążeniu i nie większej niż 3 000 obr./min bez obciążenia, — o stałym wyjściowym momencie obrotowym wynoszącym 142 Nm lub większym, ale nie większym niż 156 Nm, — o przerywanym wyjściowym momencie obrotowym wynoszącym 264 Nm lub większym, ale nie większym niż 291 Nm, — o średnicy wału osiowego wynoszącej 19,02 mm lub większej, ale nie większej niż 19,06 mm, — nawet wyposażony w wirnik wentylatora lub koło pasowe zintegrowane z wirnikiem wentylatora, stosowany do produkcji samobieżnych kosiarek z siedzeniem do pielęgnacji trawników, objętych podpozycją 8433 11 51, oraz ciągników objętych podpozycją 8701 91 90, których główną funkcją jest funkcja kosiarki (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 40 90	80	Skrzynia przekładniowa, posiadająca: — nie więcej niż 3 biegi, — automatyczny układ hamowania, oraz — układ odwracania mocy, stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8484 20 00	10	Mechaniczne uszczelnienie wału do włączenia do sprężarek rotacyjnych stosowanych w produkcji klimatyzatorów pojazdów mechanicznych (2)	0 %	p/st	31.12.2021

▼M11

ex 8484 20 00	20	Mechaniczne urządzenie uszczelniające wykonane z dwóch ruchomych pierścieni (jednego ceramicznego pierścienia kontaktowego, o przewodności cieplnej mniejszej niż 80W/Mk, a drugiego węglowego ślizgowego), jednej sprężyny i uszczelniacza nitrylowego po stronie zewnętrznej, w rodzaju stosowanych w produkcji pomp cyrkulacyjnych układów chłodzenia w pojazdach silnikowych	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
▼M11					
ex 8507 90 30	20	Wzmocniony separator bezpieczeństwa (*SafetyReinforced Separator*) przeznaczony do oddzielania katody i anody w akumulatorach litowo-jonowych do stosowania w produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych do baterii do pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2019
▼M10					
ex 8501 10 10	20	Silnik synchroniczny do zmywarek do naczyń z mechanizmem kontroli przepływu wody: — o długości bez osi 24 mm (± 0,3), — o średnicy 49,3 mm (± 0,3), — o napięciu znamionowym 220 V AC lub większym, ale nie większym niż 240 V AC, — o częstotliwości znamionowej 50 Hz lub większej, ale nie większej niż 60 Hz, — o mocy pobieranej nie większej niż 4 W, — o prędkości obrotowej 4 obr/min lub większej, ale nie większej niż 4,8 obr/min, — o wyjściowym momencie obrotowym nie mniejszym niż 10 kgf/cm	0 %	—	31.12.2020
▼M11					
ex 8501 10 10	30	Silniki do pomp powietrza o: — napięciu roboczym prądu stałego 9 V lub większym, ale nie większym niż 24 V, — zakresie temperatury roboczej -40 °C lub więcej, ale nie więcej niż 80 °C, — mocy wyjściowej nieprzekraczającej 18 W, stosowane w produkcji pneumatycznych systemów podparcia i systemów wentylacyjnych do foteli samochodowych (2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 8501 10 99	56	Silnik prądu stałego: — o prędkości obrotowej nie większej niż 7 000 obr/min (bez obciążenia), — o napięciu znamionowym 12 V (± 4 V), — o maksymalnej mocy 13,78 W (3,09 A), — o określonym zakresie temperatury od -40 °C do 160 °C, — z kołem zębatym, — z interfejsem do mechanicznego zamocowania, — z dwoma złączami elektrycznymi, — o maksymalnym momencie obrotowym 100 Nm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 10 99	57	Silnik prądu stałego: — o prędkości obrotowej nie większej niż 6 500 obr/min przy braku obciążenia, — o napięciu znamionowym 12,0 V (± 0,1), — o określonym zakresie temperatury co najmniej – 40 °C lub więcej, ale nie więcej niż + 165 °C, — z łączącym wałkiem zębatym lub bez, — ze złączem silnikowym lub bez	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8501 10 99	58	Silnik prądu stałego: — o prędkości obrotowej nie większej niż 6 500 obr/min (bez obciążenia), — o napięciu znamionowym 12 V (± 4 V), — o maksymalnej mocy poniżej 20 W, — o określonym zakresie temperatury od -40 °C do 160 °C, — z zębatką ślimakową, — ze złączem elektrycznym zamocowanym mechanicznie, — z dwoma złączami elektrycznymi, — o maksymalnym momencie obrotowym 75 Nm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 10 99	60	Silnik prądu stałego: — o prędkości obrotowej 3 500 obr./min lub większej, ale nie większej niż 5 000 obr./min przy obciążeniu i nie większej niż 6 500 obr./min przy braku obciążenia, — o napięciu zasilania 100 V lub większym, ale nie większym niż 240 V, stosowany do produkcji elektrycznych urządzeń do smażenia (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8501 10 99	65	Elektryczny siłownik turbosprężarki, z: — silnikiem prądu stałego, — ze zintegrowanym mechanizmem przekładni, — o sile (ciągnięcia) 200 N lub większej w podwyższonej temperaturze otoczenia wynoszącej minimum 140 °C, — o sile (ciągnięcia) 250 N lub większej w każdej pozycji skoku, — o skutecznym skoku wynoszącym 15 mm lub więcej, ale nie więcej niż 25 mm, — z pokładowym interfejsem systemu diagnostycznego lub bez	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 10 99	70	Silnik skokowy prądu stałego, o: — kącie skoku 7,5 ° (± 0,5 °), — uzwojeniu dwufazowym, — napięciu znamionowym 9 V lub większym, ale nie większym niż 16,0 V, — o określonym zakresie temperatury obejmującym co najmniej zakres od -40 °C do +105 °C, — z łączącym wałkiem zębatym lub bez, — ze złączem do silnika lub bez	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 10 99	75	Trwale wzbudzony silnik prądu stałego posiadający: — wielofazowe uzwojenie, — średnicę zewnętrzną 28 mm lub większą, ale nie większą niż 35 mm, — prędkość znamionową nie większą niż 12 000 obr/min, — napięcie zasilania 8 V lub większe, ale nie większe niż 27 V	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 10 99	79	Silnik prądu stałego ze szczotkami i wewnętrznym wirnikiem z uzwojeniem trójfazowym, nawet wyposażony w ślimak, o określonym zakresie temperatury obejmującym przynajmniej od -20 °C do + 70 °C	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8501 10 99	80	Silnik skokowy prądu stałego, o: — kącie skoku 7,5° (± 0,5°), — momencie krytycznym 25mNm lub większym, w temperaturze 25 °C, — krytycznej częstotliwości impulsów 1 500 pps lub większej, — uzwojeniu dwufazowym, oraz — napięciu znamionowym 10,5 V lub większym, ale nie większym niż 16,0 V	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 10 99	82	Bezszczotkowy silnik prądu stałego o zewnętrznej średnicy nie większej niż 29 mm, o prędkości znamionowej 1 500 (± 15 %) lub 6 800 (± 15 %) obr/min, o napięciu zasilania 2 V lub 8 V	0 %	—	31.12.2019
ex 8501 20 00	30	Uniwersalny silnik prądu stałego i przemiennego — o mocy znamionowej 1,2 kW, — napięciu zasilania 230 V, oraz — z hamulcem silnikowym, — zmontowany z przekładnią redukcyjną i z wałem wyjściowym, znajdujące się w obudowie z tworzywa sztucznego, stosowany do napędu elektrycznego ostrzy kosiarki (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8501 31 00	30	Bezszczotkowy, trójfazowy silnik elektryczny prądu stałego o średnicy zewnętrznej 85 mm lub większej, ale nie większej niż 115 mm, o nominalnym momencie 2,23 Nm (± 1,0 Nm), o mocy napędowej większej niż 120 W, ale nie większej niż 520 W, liczonej przy 1 550 obr/min (± 350 obr/min) zasilany prądem o napięciu 12 V, wyposażony w obwód elektroniczny z sensorami wykorzystującymi efekt Halla, używany z modułem kontrolnym elektrycznego wspomagania kierownicy (silnik wspomagania) (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 31 00	37	Trwale wzbudzony silnik prądu stałego posiadający: — wielofazowe uzwojenie, — średnicę zewnętrzną 30 mm lub większą, ale nie większą niż 80 mm, — prędkość znamionową nie większą niż 15 000 obr/min, — moc napędową 45 W lub większą, ale nie większą niż 300 W, oraz — napięcie zasilania 9 V lub większe, ale nie większe niż 50 V — nawet z urządzeniem odczytującym, — nawet z komorą korbową, — nawet z wentylatorem, — nawet z nasadką, — nawet z przekładnią planetarną, — nawet z koderem prędkości i kierunku obrotu, — nawet z czujnikiem prędkości lub kierunku obrotu w rodzaju czujnika typu resolver lub typu Hall	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8501 31 00	45	Bezszczotkowe silniki prądu stałego o: — średnicy zewnętrznej 90 mm lub większej, ale nie większej niż 110 mm, — prędkości znamionowej nie większej niż 3 680 obr/min, — mocy napędowej 600 W lub większej, ale nie większej niż 740 W przy 2 300 obr/min i temperaturze 80 °C, — napięciu zasilania 12 V, — momencie obrotowym nie większym niż 5,67 Nm, — z czujnikiem położenia wirnika, — z przekaźnikiem elektronicznym typu star-point, oraz — do użycia z modułem kontrolnym elektrycznego wspomagania kierownicy	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 31 00	50	Bezszczotkowe silniki prądu stałego: — o średnicy zewnętrznej 80 mm lub większej, ale nie większej niż 200 mm, — o napięciu zasilania 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, — o mocy wyjściowej 300 W przy 20 °C lub większej, ale nie większej niż 750 W, — o momencie obrotowym 2,00 Nm lub większym, ale nie większym niż 7,00 Nm przy 20 °C, — o znamionowej prędkości obrotowej 600 obr/min lub większej, ale nie większej niż 3 100 obr/min przy 20 °C, — nawet wyposażone w czujnik położenia kątowego wirnika w rodzaju czujnika typu resolver lub typu Hall, w rodzaju stosowanych w układach wspomagania kierownicy w pojazdach	0 %	—	31.12.2022

▼M11

ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Silnik prądu stałego z komutatorem lub bez o: — średnicy zewnętrznej 24,2 mm lub większej, ale nie większej niż 140 mm, — prędkości znamionowej 3 300 obr./min. lub większej, ale nie większej niż 26 200 obr./min., — znamionowym napięciu zasilania 3,6 V lub większym, ale nie większym niż 230 V, — mocy wyjściowej większej niż 37,5 W, ale nie większej niż 2 400 W, — prądzie obciążeniowym o natężeniu nie większym niż 20,1 A, — maksymalnej sprawności 50 % lub większej, do napędu ręcznych elektronarzędzi lub kosiarek	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	71 77	Gotowy do zainstalowania w pojazdach, trwale wzbudzony bezszczotkowy silnik prądu stałego: — o określonej prędkości nie większej niż 4 100 obr/min, — o minimalnej mocy wyjściowej 400 W, lecz nie większej niż 1,3 kW (przy napięciu 12 V), — o średnicy kołnierza 90 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm,	0 %	—	31.12.2020

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
		— o maksymalnej długości 210 mm, mierzonej od początku wału do zakończenia zewnętrznego, — o długości obudowy nie większej niż 160 mm, mierzonej od kołnierza do zakończenia zewnętrznego, — o maksymalnie dwuczęściowej, odlanej ciśnieniowo obudowie z aluminium lub blachy stalowej (obudowa podstawowa obejmująca elementy elektryczne oraz kołnierz z minimalnie 2 i maksymalnie 11 wywierconymi otworami), nawet z elementem uszczelniającym (rowek z o-ringiem i smarem), — ze stojanem z pojedynczymi zębami w kształcie litery T oraz pojedynczymi uzwojeniami cewek w konfiguracji 9/6 lub 12/8, oraz — z magnesami powierzchniowymi			
ex 8501 31 00	75	Zespół bezszczotkowego silnika prądu stałego złożony z silnika i przekładni: — ze sterowaniem elektronicznym z czujnikami położenia wykorzystującymi efekt Halla, — o napięciu wejściowym 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, — o średnicy zewnętrznej silnika 70 mm lub większej, ale nie większej niż 80 mm, — o mocy wyjściowej silnika 350 W lub większej ale nie większej niż 550 W, — o maksymalnym wyjściowym momencie obrotowym 50 Nm lub większym, ale nie większym niż 52 Nm, — o maksymalnej wyjściowej prędkości obrotowej 280 obr/min lub większej, ale nie większej niż 300 obr/min, — z wałkiem wielowypustowym współosiowym o średnicy zewnętrznej 20 mm (+/-1 mm), 17 wypustach i minimalnej długości wypustów 25 mm (+/-1 mm), oraz — o odległości między podstawami wałków wielowypustowych 119 mm (+/-1 mm), stosowany do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M11

ex 8501 33 00	25	Silnik trakcyjny prądu przemiennego o mocy wyjściowej 75 kW lub większej, ale nie większej niż 375 kW o: — wyjściowym momencie obrotowym 200 Nm lub większym, ale nie większym niż 400 Nm, — mocy wyjściowej 50 kW lub większej, ale nie większej niż 200 kW, oraz — prędkości nie większej niż 15 000 obr./min., do stosowania do produkcji pojazdów elektrycznych (2)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Napęd elektryczny do pojazdów silnikowych, o mocy wyjściowej nie większej niż 315 kW, z: — silnikiem prądu stałego lub przemiennego, nawet z przekładnią, — elektroniką napędu	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Serwosilnik synchroniczny prądu przemiennego z układem pomiarowym i hamulcem do maksymalnej prędkości nie większej niż 6 000 rpm: — o mocy wyjściowej 340 W lub większej, ale nie większej niż 7,4 kW, — z kołnierzem o wymiarach nie większych niż 180 mm × 180 mm, oraz — o odległości między kołnierzem a najdalszym punktem układu pomiarowego nie większej niż 271 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 61 20	35	Moduł ogniwa paliwowego generatora prądu przemiennego, o mocy 7,5 kVA lub mniejszej, składający się z: — generatora wodoru (odsiarczacz, regenerator, odświeżacz), — wydechu ogniwa paliwowego typu PEM, — falownika, do stosowania jako część urządzenia grzewczego	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 62 00	30	Układ ogniw paliwowych: — składający się co najmniej z ogniw paliwowych z kwasem fosforowym, — w obudowie ze zintegrowanym systemem gospodarowania wodą i oczyszczania gazów, — do stałych dostaw energii	0 %	—	31.12.2022
ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Wirnik, po stronie wewnętrznej wyposażony w jeden lub dwa magnetyczne pierścienie (jednolite lub segmentowe), nawet umieszczone na stalowym pierścieniu	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8503 00 99	31	Kolektor tłoczony silnika elektrycznego, o zewnętrznej średnicy nie większej niż 16 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8503 00 99	33	Stojan silnika bezszczotkowego do elektrycznego wspomagania kierownicy, o tolerancji wewnętrznej części stojana wynoszącej 50 µm	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8503 00 99	34	Wirnik silnika bezszczotkowego do elektrycznego wspomagania kierownicy, o tolerancji okrągłości wynoszącej 50 µm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8503 00 99	35	Czujnik kąta nachylenia do bezszczotkowych silników elektrycznych do elektrycznego układu wspomagania kierownicy	0 %	p/st	31.12.2019

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8503 00 99	37	Wirnik do silnika elektrycznego, z cylindrycznym korpusem wirnika wykonanym z ferrytów aglomerowanych i tworzyw sztucznych oraz wałem wykonanym z metalu: — o średnicy korpusu wirnika 17 mm lub większej, ale nie większej niż 37 mm, — o długości korpusu wirnika 12 mm lub większej, ale nie większej niż 36 mm, — o długości wału 52 mm lub większej, ale nie większej niż 82 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 8503 00 99	40	Membrana ogniwa paliwowego, w rolkach lub arkuszach, o szerokości nie większej niż 150 cm w rodzaju stosowanych do produkcji ogniw paliwowych objętych pozycją 8501	0 %	p/st	31.12.2022

▼M11

ex 8503 00 99	55	Stojan silnika bezszczotkowego, o: — wewnętrznej średnicy 206,6 mm (± 0,5), — zewnętrznej średnicy 265,0 mm (± 0,2), oraz — szerokości 37,2 mm lub większej, ale nie większej niż 47,8 mm, w rodzaju stosowanych w produkcji pralek, pralko-suszarek lub suszarek wyposażonych w bęben z bezpośrednim napędem	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

ex 8503 00 99	60	Pokrywa silnika do elektronicznego systemu sterowania napędem pasowym ze stali galwanizowanej o grubości nie większej niż 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 31 80	15	Transformator elektryczny: — o mocy 192 W lub 216 W, — o wymiarach nie większych niż 27,1 mm × 26,6 mm × 18 mm — o zakresie temperatury roboczej – 40 °C lub większej, ale nie większej niż + 125 °C, — z trzema lub czterema indukcyjnie sprzężonymi uzwojeniami z drutu miedzianego, oraz — z 9 stykami przyłączeniowymi na dole	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	25	Transformator elektryczny: — o mocy 432 W, — o wymiarach nie większych niż 24 mm × 21 mm × 19 mm, — o zakresie temperatury roboczej – 20 °C lub większej, ale nie większej niż + 85 °C, — z dwoma uzwojeniami, oraz — z 5 stykami przyłączeniowymi na dole	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	30	Transformatory rozdzielcze o mocy wyjściowej nie większej niż 1 kVA stosowane do produkcji przekształtników ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	35	Transformator elektryczny: — o mocy 433 W, — o wymiarach nie większych niż 37,3 mm × 38,2 mm × 28,5 mm — o zakresie temperatury roboczej – 40 °C lub większej, ale nie większej niż + 125 °C, — z czterema indukcyjnie sprzężonymi uzwojeniami z drutu miedzianego, oraz — z 13 stykami przyłączeniowymi na dole	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8504 31 80	40	Transformatory elektryczne: — o mocy 1 kVA lub mniejszej, — bez wtyczek lub kabli, do stosowania wewnętrznego w produkcji dekoderów (przystawek) STB i telewizorów (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8504 31 80 ex 8504 50 95	45 15	Transformator elektryczny: — o mocy 0,2 W, — o wymiarach nie większych niż 15 mm × 15,5 mm × 14 mm — zakresie temperatur roboczych od –10 °C lub więcej, lecz nie więcej niż +125 °C, — z dwoma indukcyjnie sprzężonymi uzwojeniami z drutu miedzianego, — z 5 stykami przyłączeniowymi na dole, oraz — z osłoną z miedzi	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	50	Transformatory do stosowania w produkcji elektronicznych sterowników, urządzeń kontrolnych i elektroluminescencyjnych źródeł światła (LED) dla przemysłu oświetleniowego (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M11

_____

_____

▼M10

ex 8505 11 00	47	Artykuły w postaci trójkąta, kwadratu lub prostokąta nawet kształtowane lub z zaokrąglonymi rogami, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu, zawierające neodym, żelazo i bor, o wymiarach: — o długości 9 mm lub większej, ale nie większej niż 105 mm, — o szerokości 5 mm lub większej, ale nie większej niż 105 mm, oraz — o wysokości 2 mm lub większej, ale nie większej niż 55 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 8505 11 00	50	Specjalnie ukształtowane sztabki, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu, zawierające neodym, żelazo i bor, o wymiarach: — długość 15 mm lub większa ale nie większa niż 52 mm, — szerokość 5 mm lub większa, ale nie większa niż 42 mm, w rodzaju stosowanych do produkcji silników elektrycznych w sektorze automatyki przemysłowej	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8505 11 00	53	Magnesy trwałe ze stopu neodymu o kształcie cylindrycznym z wyżłobieniem i wewnętrznie gwintowanym otworem z jednej strony: — o długości 97,5 mm lub większej, ale nie większej niż 225 mm, — o średnicy 19 mm lub większej, ale nie większej niż 25 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Płaskie sztabki ze stopu samaru i kobaltu — o długości 30,4 mm (± 0,05 mm), — o szerokości 12,5 mm (± 0,15 mm),	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
		— o grubości 6,9 mm (± 0,05 mm), lub złożone z ferrytów w kształcie ćwierci tulei: — o długości 46 mm (± 0,75 mm), — o szerokości 29,7 mm (± 0,2 mm), które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu, w rodzaju stosowanych w rozrusznikach samochodowych oraz urządzeniach zwiększających zasięg jazdy samochodów elektrycznych			
ex 8505 11 00	63	Pierścienie, rurki, tulejki lub kołnierze ze stopu neodymu, żelaza i boru o: — średnicy zewnętrznej nie większej niż 45 mm, — wysokości nie większej niż 45 mm, w rodzaju stosowanych do produkcji magnesów trwałych po namagnesowaniu	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8505 11 00	65	Magnesy trwałe składające się ze stopu neodymu, żelaza i boru, albo w kształcie prostokąta, nawet o zaokrąglonych brzegach, z sekcją prostokątną lub w kształcie trapezu, o: — długości nie większej niż 140 mm, — szerokości nie większej niż 90 mm, oraz — grubości nie większej niż 55 mm, albo w kształcie zakrzywionego prostokąta (kształt dachówki) o: — długości nie większej niż 75 mm, — szerokości nie większej niż 40 mm, — grubości nie większej niż 7 mm, oraz — promieniu krzywizny 86 mm lub większym, lecz nie większym niż 241 mm, albo w kształcie krążka o średnicy nie większej niż 90 mm, nawet z otworem w środku	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8505 11 00	70	Krążek składający się ze stopu neodymu, żelaza i boru, pokryty niklem lub cynkiem, który po namagnesowaniu ma stać się magnesem trwałym, — nawet z otworem w środku, — o średnicy nie większej niż 90 mm, w rodzaju stosowanych w głośnikach samochodowych	0 %	—	31.12.2023
ex 8505 11 00	75	Wyrób w kształcie ćwierci tulei, który po namagnesowaniu ma stać się magnesem trwałym, — składający się co najmniej z neodymu, żelaza i boru, — o szerokości 9,1 mm lub większej, ale nie większej niż 10,5 mm, — o długości 20 mm lub większej, ale nie większej niż 30,1 mm, w rodzaju stosowanych w wirnikach do wyrobu pomp paliwowych	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8505 19 90	30	Artykuły z ferrytów aglomerowanych w kształcie krążka o średnicy nie większej niż 120 mm, z otworem w środku, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu o remanencji magnetycznej od 245 mT do 470 mT	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8505 19 90	50	Artykuł z ferrytów aglomerowanych w kształcie prostopadłościanu, który ma stać się magnesem trwałym po namagnesowaniu, — nawet ze ściętymi krawędziami, — o długości 27 mm lub większej, ale nie większej niż 32 mm (± 0,15 mm), — o szerokości 8,5 mm lub większej, ale nie większej niż 9,5 mm (+0,05 mm/ -0,09 mm), — o grubości 5,5 mm lub większej, ale nie większej niż 5,8 mm (+0/ -0,2 mm), oraz — o masie 6,1 g lub większej, ale nie większej niż 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8505 19 90	60	Artykuł z ferrytów aglomerowanych w kształcie półrękawa lub ćwierćrękawa, który to ma stać się magnesem trwałym po namagnesowaniu: — o długości 30 mm lub większej, ale nie większej niż 50 mm (± 1 mm), — o szerokości 33 mm lub większej, ale nie większej niż 55 mm (± 1 mm), — o wysokości 12,5 mm lub większej, ale nie większej niż 21,5 mm (± 1 mm), — o grubości 3,85 mm lub większej, ale nie większej niż 6,8 mm (± 0,15 mm), i o promieniu zewnętrznym 19 mm lub większym, ale nie większym niż 29,4 mm (± 0,2 mm)	0 %	—	31.12.2023
ex 8505 20 00	30	Sprzęgło elektromagnetyczne, stosowane do produkcji sprężarek urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach mechanicznych (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8505 90 29	30	Cewka do zaworu elektromagnetycznego: — z ruchomym trzpieniem, — o średnicy 12,9 mm (+/- 0,1), — o wysokości bez trzpienia 20,5 mm (+/- 0,1), — z kablem elektrycznym ze złączem, oraz w cylindrycznej obudowie z metalu	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8506 50 10	10	Cylindryczne litowe baterie galwaniczne: — o średnicy 14,0 mm lub większej, ale nie większej niż 26,0 mm, — o długości 2,2 mm lub większej, ale nie większej niż 51 mm, — o napięciu 1,5 V lub większym, ale nie większym niż 3,6 V, — o pojemności 0,15 Ah lub większej, ale nie większej niż 5,00 Ah do stosowania do produkcji sprzętu do telemetrii oraz sprzętu medycznego, liczników elektronicznych, urządzeń do zdalnego sterowania (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8506 50 30	10	Ogniwo z ditlenku litu-manganu, o: — średnicy 20 mm lub większej, ale nie większej niż 25 mm, — długości 3 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm, — napięciu 3 V lub większym, ale nie większym niż 3,4 V, — pojemności 200 mAh lub większej, ale nie większej niż 600 mAh, — zakresie temperatur w testach motoryzacyjnych od -40 °C do +125 °C, do stosowania jako element w produkcji systemów pomiaru ciśnienia w oponach (TPMS) (2)	0 %	—	31.12.2022

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 8506 50 90	10	Litowo-jodowe pojedyncze ogniwo baterii o wymiarach nieprzekraczających 9 mm × 23 mm × 45 mm i napięciu nie większym niż 2,8 V	0 %	—	31.12.2023
	ex 8506 50 90	30	Pojedyncze ogniwo baterii litowo-jodowe lub z litowo-srebrowego tlenku wanadu, o wymiarach nie większych niż 28 mm × 45 mm × 15 mm i pojemności nie mniejszej niż 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2023

▼M11

	ex 8506 90 00	10	Katody, w rolkach, do powietrzno-cynkowych ogniw guzikowych (baterie do aparatu słuchowego) (2)	0 %	—	31.12.2023
	ex 8507 60 00	13	Litowo-jonowe pryzmatyczne akumulatory elektryczne: — o szerokości 173,0 mm (± 0,4 mm), — o grubości 45,0 mm (± 0,4 mm), — o wysokości 125,0 mm (± 0,3 mm), — o napięciu znamionowym 3,67 V (± 0,01 V), oraz — o pojemności znamionowej 94 Ah oraz/lub 120 Ah, do stosowania w produkcji baterii wielokrotnego ładowania do pojazdów elektrycznych (2)	0 %	—	31.12.2019
	ex 8507 60 00	15	Akumulatory lub moduły litowo-jonowe cylindryczne, — o nominalnej pojemności 8,8 Ah lub większej, ale nie większej niż 18 Ah, — o napięciu nominalnym 36 V lub większym, ale nie większym niż 48 V, — o mocy 300 Wh lub większej, ale nie większej niż 648 Wh, stosowane do produkcji rowerów elektrycznych (2)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

	ex 8507 60 00	17	Litowo-jonowy akumulator rozruchowy, składający się z czterech litowo-jonowych ogniw wtórnych wielokrotnego ładowania, o: — napięciu znamionowym 12 V, — długości 350 mm lub większej ale nie większej niż 355 mm, — szerokości 170 mm lub większej, ale nie większej niż 180 mm — wysokości 180 mm lub większej, ale nie większej niż 195 mm, — masie 10 kg lub większej, ale nie większej niż 15 kg, — nominalnej pojemności 60 Ah lub większej, ale nie większej niż 80 Ah	0 %	—	31.12.2020

▼M11

	ex 8507 60 00	18	Prostokątny akumulator litowo-jonowy polimerowy wyposażony w system zarządzania baterią i interfejs CAN-BUS: — o długości nie większej niż 1 600 mm, — o szerokości nie większej niż 448 mm, — o wysokości nie większej niż 395 mm, — o masie 125 kg lub większej, ale nie większej niż 135 kg,	0 %	—	31.12.2019

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
			— o napięciu znamionowym 280 V lub większym, ale nie większym niż 400 V, — o pojemności znamionowej 9,7 Ah lub większej, ale nie większej niż 10,35 Ah, — o napięciu ładowania 110 V lub większym, ale nie większym niż 230 V, oraz — zawierający 6 modułów po 90 ogniw lub więcej, ale nie więcej niż 96 ogniw, zamkniętych w stalowej obudowie, do stosowania w produkcji pojazdów zdolnych do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej, objętych pozycją 8703 ([2])			
▼M11						
▼M10	ex 8507 60 00	27	Akumulator litowo-jonowy cylindryczny, o: — o nominalnej pojemności 10 Ah lub większej, ale nie większej niż 20 Ah, — nominalnym napięciu 12,8 V (± 0,05) lub większym, ale nie większym niż 15,2 V (± 0,05), — mocy 128 Wh lub większej, ale nie większej niż 256 Wh, używany do produkcji napędów rowerów elektrycznych ([2])	0 %	—	31.12.2020
▼M11	ex 8507 60 00	30	Akumulator lub moduł litowo-jonowy cylindryczny, o długości 63 mm lub większej i średnicy 17,2 mm lub większej, o nominalnej pojemności 1 200 mAh lub większej, stosowany do produkcji baterii wielokrotnego ładowania ([2])	0 %	—	31.12.2019
	ex 8507 60 00	33	Akumulator litowo-jonowy: — o długości 150 mm lub większej, ale nie większej niż 1 000 mm, — o szerokości 100 mm lub większej, ale nie większej niż 1 000 mm, — o wysokości 200 mm lub większej, ale nie większej niż 1 500 mm, — o masie 75 kg lub większej, ale nie większej niż 200 kg, — o pojemności znamionowej nie mniejszej niż 150 Ah, ale nie większej niż 500 Ah	0 %	—	31.12.2019
▼M10	ex 8507 60 00	37	Akumulator litowo-jonowy, o: — długości 1 200 mm lub większej, ale nie większej niż 2 000 mm, — szerokości 800 mm lub większej, ale nie większej niż 1 300 mm, — wysokości 2 000 mm lub większej, ale nie większej niż 2 800 mm, — masie 1 800 kg lub większej, ale nie większej niż 3 000 kg, — nominalnej pojemności 2 800 Ah lub większej, ale nie większej niż 7 200 Ah	0 %	—	31.12.2020
▼M11						

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
▼M11	ex 8507 60 00	50	Moduły do montażu baterii elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych o: — długości 298 mm lub większej, ale nie większej niż 408 mm, — szerokości 33,5 mm lub większej, ale nie większej niż 209 mm, — wysokości 138 mm lub większej, ale nie większej niż 228 mm, — masie 3,6 kg lub większej, ale nie większej niż 17 kg, oraz — mocy 458 Wh lub większej, ale nie większej niż 2 158 Wh	0 %	—	31.12.2019
▼M10	ex 8507 60 00	65	Cylindryczne ogniwo litowo-jonowe o: — od 3,5 VDC do 3,8 VDC, — od 300 mAh do 900 mAh, oraz — średnicy od 10,0 mm do 14,5 mm	0 %	—	31.12.2021
▼M11	ex 8507 60 00	71	Baterie litowo-jonowe wielokrotnego ładowania o: — długości 700 mm lub większej, ale nie większej niż 2 820 mm, — szerokości 935 mm lub większej, ale nie większej niż 1 660 mm, — wysokości 85 mm lub większej, ale nie większej niż 700 mm, — masie 250 kg lub większej, ale nie większej niż 700 kg, — mocy nie większej niż 175 kWh	0 %	—	31.12.2019
▼M10	ex 8507 60 00	75	Prostokątny akumulator litowo-jonowy: — w obudowie z metalu, — o długości 173 mm (± 0,15 mm), — o szerokości 21 mm (± 0,1 mm), — o wysokości 91 mm (± 0,15 mm), — o napięciu znamionowym 3,3 V, oraz — pojemności znamionowej 21 Ah lub większej	0 %	—	31.12.2021
▼M11	ex 8507 60 00	85	Prostokątne moduły litowo-jonowe do zamontowania w bateriach litowo-jonowych wielokrotnego ładowania: — o długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 350 mm, — o szerokości 79,8 mm lub większej, ale nie większej niż 225 mm, — o wysokości 35 mm lub większej, ale nie większej niż 168 mm, — o masie 3,95 kg lub większej, ale nie większej niż 8,85 kg, — o pojemności 66,6 Ah lub większej, ale nie większej niż 129 Ah	0 %	—	31.12.2019
▼M10	ex 8507 90 80	70	Cięte płytki z folii miedzianej powleczonej niklem, o: — szerokości 70 mm (± 5 mm), — grubości 0,4 mm (± 0,2 mm),	0 %	p/st	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
		— długości nie większej niż 55 mm, stosowane do produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych (2)			
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	10 96	Płytka obwodów drukowanych bez obudowy do uruchamiania i kontrolowania szczotek odkurzacza napędzanych silnikiem o mocy nie większej niż 300 W	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Karty obwodów elektronicznych, które są: — połączone ze sobą i z kartą sterownika silnika przewodem lub poprzez częstotliwości radiowych, oraz — regulują działanie (włączanie lub wyłączanie oraz wydajność ssania) odkurzaczy zgodnie z wprowadzonym programem, — nawet wyposażone we wskaźniki, które wyświetlają działanie odkurzacza (wydajność ssania i/lub zapełnienie worka i/lub zapełnienie filtra)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8511 30 00	30	Zespół cewki zintegrowanej z urządzeniem zapłonowym z: — urządzeniem zapłonowym, — cewką na wtyczkę zamontowaną ze zintegrowanym uchwytem mocującym, — obudową, — o długości 90 mm lub większej, ale nie większej niż 200 mm (± 5 mm), — o zakresie temperatury roboczej -40 °C lub większej, ale nie większej niż +130 °C, — o napięciu 10,5 V lub większym, ale nie większym niż 16 V	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8511 30 00	55	Cewka zapłonowa: — o długości 50 mm lub większej, lecz nie większej niż 200 mm, — o temperaturze roboczej –40 °C lub wyższej, ale nie wyższej niż 140 °C, oraz — o napięciu 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, — nawet z kablem przyłączeniowym, stosowana do produkcji silników pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8511 80 00	20	Świeca żarowa do podgrzewania silników Diesla: — o temperaturze roboczej nie większej niż 800 °C, — o napięciu 5 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, — z prętem grzejącym zawierającym azotek krzemu (Si_3N_4), oraz dikrzemek molibdenu ($MoSi_2$), oraz — z metalową obudową do stosowania w produkcji silników Diesla pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8512 20 00	20	Ekran informacyjny wyświetlający co najmniej godzinę, datę i stan funkcji bezpieczeństwa pojazdu o napięciu operacyjnym 12 V lub większym, ale nie większym niż 14,4 V, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8512 20 00	30	Moduł oświetleniowy, zawierający co najmniej: — dwie diody elektroluminescencyjne, — soczewki szklane lub z tworzywa sztucznego, skupiające/rozpraszające światło emitowane przez diody elektroluminescencyjne, — reflektory przekierowujące światło emitowane przez diody elektroluminescencyjne, w obudowie z aluminium z radiatorem, przymocowany na uchwycie z siłownikiem	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 20 00	40	Reflektory przeciwmgłowe z galwanizowaną powierzchnią wewnętrzną, zawierające: — uchwyt z tworzywa sztucznego z trzema lub więcej wspornikami, — co najmniej jedną żarówkę 12 V, — złącze, — pokrywę z tworzywa sztucznego, — nawet kabel połączeniowy, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	10	Klakson działający na zasadzie piezomechanicznej do generowania specyficznego sygnału dźwiękowego, o napięciu 12 V, składający się z: — cewki, — magnesu, — metalowej membrany, — złącza, — uchwytu, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	20	Brzęczyk ostrzegawczy do układu czujników parkowania w obudowie z tworzywa sztucznego, działający na zasadzie piezomechanicznej, zawierający: — płytkę obwodów drukowanych, — złącze, — nawet w uchwycie z metalu, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 30 90	30	Dźwiękowe urządzenie alarmowe służące do ochrony przed włamaniem do pojazdu: — o temperaturze roboczej -45 °C lub większej, ale nie większej niż + 95 °C, — o napięciu 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, — w obudowie z tworzywa sztucznego, — nawet z metalowym uchwytem, stosowane do produkcji pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2022

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Folia grzewcza do lusterek bocznych samochodu: — z dwoma złączami elektrycznymi, — z obustronną warstwą samoprzylepną (od strony uchwytu lusterka z tworzywa sztucznego oraz od strony szkła lusterka), — z ochronną folią papierową po obu stronach	0 %	—	31.12.2023
ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Zespół z komorą zawierający co najmniej: — transformator o napięciu wejściowym nie większym niż 240 V i mocy wyjściowej nie większej niż 3 000 W, — silnik prądu stałego lub zmiennego do wentylatora, o mocy wyjściowej nie większej niż 42 W, — obudowę ze stali nierdzewnej, — z lub bez magnetronem o mocy wyjściowej mikrofali nie większej niż 900 W, stosowany w produkcji do wbudowania do wyrobów objętych podpozycjami 8514 20 80, 8516 50 00 i 8516 60 80 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 90 00	60	Podzespół wentylacji urządzenia do smażenia w głębokim tłuszczu — wyposażony w silnik o mocy znamionowej 8 W przy 4 600 obr/min, — regulowany obwodem elektronicznym, — działający w temperaturze otoczenia powyżej 110 °C, — wyposażony w termoregulator	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 90 00	70	Wewnętrzne naczynie — zawierające boczne i środkowe otwory, — z odprężonego aluminium, — powleczone ceramiką, odporne na temperatury ponad 200 °C, do stosowania w produkcji elektrycznych urządzeń do smażenia (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8516 90 00	80	Zespół drzwi wraz z pojemnościowym elementem uszczelniającym i dławikiem długości fali, stosowany w produkcji do wbudowania do produktów objętych podpozycją 8514 20 80, 8516 50 00 i 8516 60 80 (2)	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

———————

▼M10

ex 8521 90 00	20	Urządzenie do cyfrowego zapisu wideo: — bez napędu dysku twardego, — z napędem DVD-RW lub bez, — albo z wykrywaniem ruchu albo z funkcjonalnością wykrywania ruchu przez dołączalność IP za pomocą złącza LAN, — z portem szeregowym USB lub bez, do stosowania w produkcji systemów nadzoru telewizji przemysłowej (CCTV) (2)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
▼M11						
	ex 8529 90 65	25	Zespół płytki obwodu drukowanego zawierający: — tuner radiowy (zdolny do odbioru i dekodowania sygnałów radiowych i przesyłania takich sygnałów w ramach zespołu), bez możliwości do przetwarzania sygnałów, — mikroprocesor zdolny do odbioru sygnałów z urządzenia do zdalnego sterowania i sterowania zestawem chipów (chipset) tunera, do stosowania do produkcji systemów domowej rozrywki „home entertainment systems” (2)	0 %	p/st	31.12.2019
	_____					
▼M10						
	ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Kamera: — o masie nie większej niż 5,9 kg, — bez obudowy, — o wymiarach nie większych niż 405 mm × 315 mm, — z pojedynczym czujnikiem analizatora obrazu CCD (Charge-Couple Device), albo z czujnikiem typu CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), — o efektywnej liczbie pikseli nie większej niż 5 megapikseli, do wykorzystania w telewizji przemysłowej (CCTV) systemów nadzoru lub w urządzeniach do kontroli wzroku (2)	0 %	—	31.12.2023
	ex 8525 80 19	60	Kamery skanujące obraz: — z systemem „dynamicznego” lub „statycznego nakładania linii”, — z wyjściowym sygnałem wideo w standardzie NTSC, — o napięciu 6,5 V lub większym, — o natężeniu światła 0,5 luks lub większym	0 %	—	31.12.2019
	ex 8525 80 19	65	Kamery wykorzystujące interfejs elektroniczny MIPI: — z czujnikiem obrazu, — z obiektywem (soczewką), — z procesorem koloru, — z elastyczną płytką obwodu drukowanego lub płytką obwodu drukowanego, — nawet nadające się do odbioru sygnału audio, — o wymiarach modułu nie większych niż 15 mm ×15 mm × 15 mm, — o rozdzielczości 2 megapikseli lub większej (1 616*1 232 pikseli i większej), — nawet z okablowaniem, oraz — z obudową, stosowane do produkcji towarów objętych pozycjami 8517 12 00 lub 8471 30 00 (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8525 80 19	70	Kamera na dalekie fale podczerwone (kamera LWIR) (zgodna z normą ISO/TS 16949): — o czułości w zakresie długości fali od 7,5 µm lub większej, ale nie większej niż 17 µm, — o rozdzielczości do 640 × 512 pikseli, — o masie nie większej niż 400 g, — o wymiarach nie większych niż 70 mm × 86 mm × 82 mm, — nawet w obudowie, — z wtyczką przeznaczoną do użytku w pojazdach samochodowych, oraz — o odchyleniu sygnału wyjściowego nie większym niż 20 % w całym zakresie temperatury roboczej	0 %	—	31.12.2019

▼M11

———————

▼M10

ex 8526 91 20	30	Jednostka sterująca systemem alarmowym zawierająca moduły GPS i GSM, stosowana do produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	Zespół składający się co najmniej z: — układu wzmacniacza małej częstotliwości zawierającego co najmniej wzmacniacz małej częstotliwości i generator dźwięku, — transformatora, oraz — odbiornika radiowego, stosowany do produkcji wyrobów elektroniki użytkowej (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 8528 59 00	10	Monitory wideo z kolorowymi wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, z wyłączeniem tych połączonych z innymi urządzeniami, zasilane prądem stałym o napięciu wejściowym 7 V lub większym, ale nie większym niż 30 V, o wymiarze przekątnej ekranu 33,2 cm lub mniejszej, — bez obudowy, z tylną pokrywą i ramą do zamocowania, — lub z obudową, wykorzystywane w montażu przemysłowym do trwałego wbudowania lub stałego zamocowania w towary objęte działami od 84 do 90 oraz 94 (2) (6)	0 %	—	31.12.2023
ex 8528 59 00	20	Zespół kolorowego ciekłokrystalicznego monitora wideo montowany na ramie, — z wyłączeniem tych połączonych z innymi urządzeniami, — obejmujący urządzenia ekranu dotykowego, płytkę obwodów drukowanych z obwodem sterowania i zasilanie, stosowany do trwałego wbudowania lub stałego zamocowania w samochodowych systemach rozrywki (2)	0 %	—	31.12.2019

▼M11

———————

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
▼M11						
	ex 8529 90 65	28	Zespół elektroniczny zawierający co najmniej płytkę obwodu drukowanego zawierającą: — procesory do przetwarzania aplikacji multimedialnych i sygnału wideo, — FPGA (*Field Programmable Gate Array*), — pamięć Flash, — pamięć operacyjną, — interfejs USB, — nawet z interfejsami HDMI, VGA i RJ-45, — gniazda lub wtyczki do podłączenia wyświetlacza LCD, oświetlenia LED i pulpitu sterowniczego	0 %	p/st	31.12.2020
▼M10						
	ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Części urządzenia TV, posiadające funkcje mikroprocesora i procesora wideo, zawierające co najmniej mikrosterownik i procesor wideo, zamontowane na ramce wyprowadzeniowej („leadframe”) i umieszczone w obudowie z tworzyw sztucznych	0 %	p/st	31.12.2023
▼M11						
	ex 8529 90 65	40	Podzespół płytki obwodów drukowanych zawierający: — tuner radiowy zdolny do odbioru i dekodowania sygnałów radiowych oraz przesyłania tych sygnałów wewnątrz zespołu, z dekoderem sygnału, — odbiornik sygnałów zdalnego sterowania o częstotliwości radiowej (RF), — nadajnik sygnałów zdalnego sterowania na podczerwień, — generator sygnału SCART, — czujnik stanu odbiornika TV, do stosowania w produkcji systemów domowej rozrywki „home entertainment systems” (2)	0 %	p/st	31.12.2019
▼M10						
	ex 8529 90 65	45	Moduł satelitarnego odbiornika radiowego przetwarzający sygnały satelitarne o wysokiej częstotliwości na kodowane cyfrowe sygnały audio, stosowany do produkcji towarów objętych pozycją 8527 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
	ex 8529 90 65	50	Tuner przetwarzający sygnały wysokiej częstotliwości na sygnały średniej częstotliwości, do stosowania w produkcji towarów objętych pozycją 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Płytka obwodu drukowanego do rozprowadzania napięcia zasilania i sygnałów sterujących bezpośrednio do obwodu panelu TFT ze szkła modułu LCD	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8529 90 65	75	Moduły zawierające przynajmniej chipy półprzewodnikowe do: — generowania sygnałów sterujących do adresowania pikseli, lub — sterowania adresowaniem pikseli	0 %	p/st	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8529 90 65	80	Tuner przetwarzający sygnały wysokiej częstotliwości na sygnały cyfrowe, do zastosowania w produkcji towarów objętych pozycją 8527 (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 8529 90 92	15	Moduły LCD,	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8548 90 90	60	— składające się wyłącznie z jednej lub więcej komórek TFT między warstwami ze szkła lub tworzywa sztucznego, — niezawierające urządzeń ekranów dotykowych (touch screen), — z jedną lub więcej płytkami obwodów drukowanych jedynie z elektroniką sterującą do adresacji pikseli,), — z zespołem podświetlania lub bez, oraz — z inwerterem lub bez			
ex 8529 90 92	25	Moduły LCD, niepołączone z urządzeniami ekranów dotykowych (touch screen), składające się wyłącznie z: — jednej lub więcej komórek TFT ze szkła lub tworzywa sztucznego, — radiatora odlewanego ciśnieniowo, — zespół podświetlania, — jednej płytki obwodu drukowanego z mikrosterownikiem, oraz — interfejsu LVDS (niskonapięciowy sygnał różnicowy), do stosowania w produkcji radioodbiorników do pojazdów silnikowych (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	33	Moduły LCD zawierające urządzenia ekranu dotykowego (touch sreen): — składające się wyłącznie z jednej lub więcej komórek TFT, — o wymiarze przekątnej ekranu 10,7 cm lub większym, ale nie większym niż 36 cm, — nawet z podświetleniem LED, — z elektroniką sterującą wyłącznie do adresacji pikseli, — bez pamięci EPROM (elektronicznie wymazywalna programowana pamięć tylko do odczytu), — z cyfrowym interfejsem RGB (czerwony, zielony, niebieski interfejs) interfejsem ekranu dotykowego, stosowane wyłącznie do montażu w pojazdach silnikowych objętych działem 87 (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8529 90 92	37	Listwy mocujące i zakrywające ze stopu aluminium zawierające: — krzem i magnez, — o długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 2 200 mm, specjalnie ukształtowane do stosowania w produkcji odbiorników telewizyjnych (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8529 90 92	42	Radiatory chłodzące i redukujące ciepło, z aluminium, do utrzymywania temperatury roboczej tranzystorów i układów scalonych, do stosowania w produkcji towarów objętych pozycjami 8527 lub 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	43	Moduł wyświetlacza plazmowego zawierający wyłącznie elektrody adresowe i wyświetlania, ze sterownikiem lub bez i/lub elektroniką sterującą tylko do adresowania piksela oraz z zasilaczem lub bez	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	45	Układ scalony o funkcjonalności odbiornika telewizyjnego zawierający w jednej obudowie monolityczny dekoder kanałowy, monolityczny tuner, monolityczny układ zarządzania energią, filtry GSM oraz zarówno dyskretne jak i zintegrowane bierne elementy układu dla odbioru cyfrowo nadawanych sygnałów wizyjnych w formatach DVB-T i DVB-H	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	47	Matryce światłoczułe (typu CCD „skanowanie progresywne” lub typu CMOS) do cyfrowych kamer wideo, w postaci analogowego lub cyfrowego monolitycznego układu scalonego z pikselami nie większymi niż 12 μm × 12 μm w wersji monochromatycznej, z mikrosoczewką przy każdym pojedynczym pikselu (układ mikrosoczewek) lub w wersji polichromatycznej z kolorowym filtrem, nawet z układem mikrosoczewek z jedną mikrosoczewką umieszczoną na każdym pojedynczym pikselu	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	Gniazdo prądu przemiennego z filtrem przeciwzakłóceniowym, składające się z: — gniazda prądu przemiennego o napięciu 230 V (do podłączenia przewodu zasilającego), — zintegrowanego filtru przeciwzakłóceniowego, w skład którego wchodzą kondensatory i wzbudniki, — złącza kablowego łączącego gniazdo prądu przemiennego z układem zasilania panelu wyświetlacza plazmowego PDP, nawet ze wspornikiem metalowym umożliwiający montaż gniazda prądu przemiennego do odbiornika telewizyjnego PDP	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8529 90 92	51	Moduły OLED, składające się z jednej lub więcej komórek TFT ze szkła lub tworzywa sztucznego: — o wymiarze przekątnej ekranu 121 cm lub większym, ale nie większym niż 224 cm, — o grubości nie większej niż 55 mm, — zawierające materiał organiczny, — z elektroniką sterującą wyłącznie do adresacji pikseli, — z interfejsem V-by-One, nawet z wtyczką do zasilania energią, — nawet z pokrywą tylną, w rodzaju stosowanych do produkcji odbiorników telewizyjnych i monitorów	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 8529 90 92	52	Moduł LCD, pokryty szkłem lub tworzywem sztucznym i połączony optycznie (*opticalbonding*) — o wymiarze przekątnej ekranu 12 cm lub większej, ale nie większej niż 31 cm, — z podświetleniem LED, — z płytką obwodów drukowanych z pamięcią EEPROM (*ElectricallyErasableProgrammable Read-Only Memory*), mikrosterownikiem, sterownikiem czasowym oraz innymi komponentami czynnymi i biernymi, — z wtyczką do zasilania oraz interfejsami CAN (*Controller Area Network*) i LVDS (*Low Voltage Differential Signalling*), — nawet z komponentami elektronicznymi do generowania na wyświetlaczu dodatkowych wskaźników kontrolnych systemu informacji dotyczącego pojazdu, — nawet z ekranem dotykowym, — bez modułu przetwarzania sygnału, — w obudowie z dodatkowymi diodami LED jako wskaźnikami ostrzegawczymi, — nawet z sygnalizatorem zmiany biegów i czujnikiem foto, w rodzaju stosowanych jako wyświetlacze informacji dla kierowcy w pojazdach silnikowych objętych działem 87 ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 8529 90 92	54	Wyświetlacz LCD: — z ekranem dotykowym, — z co najmniej jedną płytką obwodów drukowanych do adresacji pikseli prostego urządzenia podrzędnego (funkcja sterownika czasowego) i sterowania dotykowego, z pamięcią EEPROM (*ElectricallyErasableProgrammable Read-Only Memory*) do ustawień wyświetleń,	0 %	—	31.12.2023

▼M11

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
			— o przekątnej ekranu 15 cm lub większej, ale nie większej niż 21 cm, — z podświetleniem, — z interfejsem LVDS (*Low Voltage Differential Signalling*) i wtykiem zasilania, do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87 (2)			
▼M10						
	ex 8529 90 92	55	Moduły OLED, składające się: — z jednej lub więcej komórek TFT ze szkła lub tworzywa sztucznego, zawierające materiał organiczny, — nawet połączone z urządzeniami ekranu dotykowego, oraz — z jednej lub więcej płytkami obwodów drukowanych jedynie z elektroniką sterującą do adresacji pikseli, do stosowania w produkcji odbiorników telewizyjnych i monitorów lub do stosowania w produkcji pojazdów objętych działem 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
▼M11						
	ex 8529 90 92	57	Metalowe uchwyty, metalowe elementy mocujące lub wewnętrzne usztywniacze z metalu, stosowane do produkcji telewizorów, monitorów i odtwarzaczy wideo (2)	0 %	p/st	31.12.2021
▼M10						
	ex 8529 90 92	63	Moduł LCD — o wymiarze przekątnej ekranu 14,5 cm lub większym, ale nie większym niż 38,5 cm, — nawet z ekranem dotykowym, — z podświetleniem LED, — z płytką obwodów drukowanych z pamięcią EEPROM, mikrosterownikiem, odbiornikiem LVDS oraz innymi komponentami czynnymi i biernymi, — z wtyczką do zasilania oraz interfejsami CAN i LVDS, — nawet z elementami elektronicznymi do dynamicznych zmian koloru, — w obudowie, z mechanicznymi, dotykowymi lub zdalnymi funkcjami kontrolnymi lub bez nich oraz systemem aktywnego chłodzenia lub bez niego, odpowiedni do montażu w pojazdach silnikowych objętych działem 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8529 90 92	65	Wyświetlacz OLED zawierający: — warstwę organiczną z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi, — dwie warstwy przewodzące z transferem elektronów i dziurami elektronowymi, — warstwy tranzystorów (TFT) o rozdzielczości 1 920 × 1 080, — anodę i katodę do zasilania diod organicznych, — filtr RGB, — warstwę ochronną ze szkła lub tworzywa sztucznego, — bez elektroniki do adresowania pikseli, stosowany do produkcji towarów objętych pozycją 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	67	Panel wyświetlacza kolorowego LCD do monitorów LCD objętych pozycją 8528: — o wymiarze przekątnej ekranu 14,48 cm lub większym, ale nie większym niż 31,24 cm, — nawet z ekranem dotykowym, — z podświetleniem, mikrosterownikiem, — ze sterownikiem CAN (szeregowa magistrala komunikacyjna) z jednym interfejsem LVDS (niskonapięciowy sygnał różnicowy) lub większą ich liczbą oraz z jednym gniazdem CAN/gniazdem zasilania lub większą ich liczbą lub ze sterownikiem APIX (Automotive Pixel Link) z interfejsem APIX, — w obudowie z aluminiowym radiatorem z tyłu obudowy lub bez niego, — bez modułu przetwarzania sygnału, — nawet z dotykowymi i akustycznymi informacjami zwrotnymi, stosowany do produkcji pojazdów objętych działem 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	70	Prostokątne ramy mocujące i osłaniające: — ze stopów aluminium zawierających krzem i magnez, — o długości 500 mm lub większej, ale nie większej niż 2 200 mm, — o szerokości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 1 500 mm, w rodzaju stosowanych do produkcji odbiorników telewizyjnych	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8529 90 92	85	Kolorowy moduł LCD w obudowie: — o wymiarze przekątnej ekranu 14,48 cm lub większym, ale nie większym niż 26 cm, — bez ekranu dotykowego, — z podświetleniem i mikrosterownikiem, — ze sterownikiem CAN (szeregowa magistrala komunikacyjna), interfejsem LVDS (niskonapięciowy sygnał różnicowy) oraz ze złączem CAN/zasilania,	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
			— bez modułu przetwarzania sygnału, — z elektroniką sterującą wyłącznie do adresowania pikseli, — z silnikowym mechanizmem przesuwania monitora ekranowego, do zainstalowania na stałe w pojazdach silnikowych objętych działem 87 (2)			
▼M11						
	ex 8535 90 00	30	Włącznik modułu półprzewodnikowego w obudowie: — składający się z chipa tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT) i chipa diody na jednej lub więcej ramek wyprowadzeniowych, — dla napięcia 600 V lub 1 200 V	0 %	p/st	31.12.2020
	_____					
▼M10						
	ex 8536 41 10	20	Przekaźnik fotoelektryczny (tzw. przekaźnik fotowoltaiczny) składający się z diody elektroluminescencyjnej GaAIAs, izolowanego galwanicznie obwodu wejściowego z generatorem fotowoltaicznym i wyjściowym tranzystorem mocy MOSFET (jako wyłącznikiem), w obudowie z przyłączami, do napięcia nieprzekraczającego 60 V i natężenia prądu nieprzekraczającego 2 A	0 %	—	31.12.2021
	ex 8536 41 90	40	Przekaźnik mocy z: — funkcją przełączania elektromechanicznego, — prądem obciążeniowym o natężeniu 3 amperów lub większym, ale nie większym niż 16 amperów, — napięciem cewki 5 woltów lub większym, ale nie większym niż 24 wolty, — odstępem między stykami przyłączeniowymi obwodu obciążenia nie większym niż 12,5 mm	0 %	p/st	31.12.2023
	ex 8536 41 90	50	Przekaźnik fotoelektryczny (tzw. przekaźnik fotowoltaiczny) składający się z diody elektroluminescencyjnej GaAIAs, izolowanego galwanicznie obwodu wejściowego z jednym lub dwoma generatorami fotowoltaicznymi i dwoma wyjściowymi tranzystorami mocy MOSFET (jako wyłącznikami), w obudowie z przyłączami, do napięcia nieprzekraczającego 60 V i natężenia prądu przekraczającego 2 A	0 %	—	31.12.2021
	ex 8536 49 00	30	Przekaźniki, o: — nominalnym napięciu 12 V DC, — dopuszczalnym napięciu nie większym niż 16 V DC, — rezystencji cewki przy temperaturze 20 °C wynoszącej 26,7 oma (± 10 %), — napięciu początkowym w temperaturze 60 °C nie większym niż 8,5 V, — napięciu końcowym w temperaturze 20 °C wynoszącym 1 V lub większym, — nominalnej mocy operacyjnej w temperaturze 20 °C wynoszącej 5,4 waty, — napięciu przełączeniowym nie większym niż 400 V DC, — ze stałą obciążalnością prądową nie większą niż 120 A, stosowane w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8536 49 00	40	Przekaźnik fotoelektryczny (tzw. przekaźnik fotowoltaiczny) składający się z dwóch diod elektroluminescencyjnych GaAIAs, dwóch izolowanych galwanicznie obwodów wejściowych z generatorem(-ami) fotowoltaicznym(-i) i czterema wyjściowymi tranzystorami mocy MOSFET (jako wyłącznikami), w obudowie z przyłączami, do napięcia przekraczającego 60 V	0 %	—	31.12.2021

▼M11

———————

▼M10

ex 8536 69 90	51	Złącza typu SCART, umieszczone w obudowie z tworzyw sztucznych lub metalu, z 21 pinami w 2 rzędach, stosowane w produkcji wyrobów objętych pozycjami 8521 i 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8536 69 90	60	Elektryczne wtyczki i gniazda o długości nie większej niż 12,7 mm lub średnicy nie większej niż 10,8 mm, do stosowania do produkcji aparatów słuchowych i procesorów mowy (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	82	Modułowe gniazdo wtykowe lub wtyk lokalnej sieci komputerowej, nawet w połączeniu z innymi gniazdami wtykowymi, integrujące co najmniej: — transformator impulsowy z szerokopasmowym rdzeniem ferrytowym, — wspólną cewkę, — opornik, — kondensator, stosowane do produkcji wyrobów objętych pozycjami 8521 lub 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 69 90	84	Gniazdo wtykowe lub wtyk uniwersalnej magistrali szeregowej (USB), w postaci pojedynczej lub wielokrotnej, do podłączania innych urządzeń USB, stosowane do produkcji towarów objętych pozycjami 8521 lub 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	85	Gniazdo wtykowe lub wtyk, wbudowane do obudowy z tworzywa sztucznego lub metalu, z nie więcej niż 96 pinami, stosowane do produkcji towarów objętych pozycjami 8521 lub 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 69 90	86	Gniazda lub wtyczki typu HDMI, wbudowane do obudowy z tworzywa sztucznego lub metalu, mające 19 lub 20 pinów w 2 rzędach, stosowane do produkcji wyrobów objętych pozycjami 8521 lub 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 70 00	10	Gniazdo, wtyk lub złącze, optyczne, stosowane do produkcji towarów objętych pozycjami 8521 lub 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 90 95	20	Obudowa struktury półprzewodnikowej w postaci ramki z tworzywa sztucznego zawierającej ramkę wyprowadzeniową wyposażoną w pola kontaktowe, do napięć nie większych niż 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8536 90 95	40	Styki nitowe: — z miedzi, — pokryte stopem srebra i niklu AgNi10 lub srebrem zawierające 11,2 % (± 1,0 %) masy tlenku cyny i tlenku indu razem wziętych, — o grubości powłoki 0,3 mm (–0/ +0,015 mm), — nawet pozłacane	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 10	Złączka elastomerowa, z gumy lub silikonu, zawierająca jeden lub więcej elementów przewodzących	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8537 10 91	50	Moduł kontroli bezpieczników w obudowie z tworzywa sztucznego z mocowaniami, zawierający: — gniazda z bezpiecznikami lub bez, — porty łączące, — płytkę obwodów drukowanych z wbudowanym mikroprocesorem, mikroprzełącznikiem i przekaźnikiem, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2020

▼M11

ex 8537 10 91	57	Panel sterowania z programowalną pamięcią z: — co najmniej 4 sterownikami silnika krokowego, — co najmniej 4 wyjściami z tranzystorami polowymi typu MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor), — głównym procesorem, — co najmniej 3 wejściami czujników temperatury, — pracujący pod napięciem 10 V lub większym, ale nie większym niż 30 V, stosowany w produkcji drukarek 3D ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 8537 10 91	59	Elektroniczne jednostki sterujące do sterowania przenoszeniem momentu obrotowego pomiędzy osiami w pojazdach z napędem na wszystkie koła, zawierające: — płytkę obwodu drukowanego z programowalnym sterownikiem pamięci, — jednym złączem, oraz — pracujące pod napięciem 12 V	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektroniczne jednostki sterujące, wytwarzane zgodnie z normą IPC-A-610E klasa 2, co najmniej: — o zasilaniu 208 V lub większym, ale nie większym niż 400 V (prąd zmienny), — o zasilaniu sieci logicznej 24 V (prąd stały),	0 %	p/st	31.12.2023

▼M10

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
			— z automatycznym wyłącznikiem instalacyjnym, — z głównym wyłącznikiem zasilania, — z wewnętrznymi lub zewnętrznymi złączami elektrycznymi lub kablami, — w obudowie o wymiarach 281 mm × 180 mm × 75 mm lub większych, ale nie większych niż 630 mm × 420 mm × 230 mm, w rodzaju stosowanych do produkcji maszyn stosowanych do recyklingu lub sortowania			
▼M11						
	ex 8537 10 91	63	Elektroniczne jednostki sterujące zdolne do sterowania automatyczną przekładnią bezstopniową do pojazdów osobowych, zawierające: — płytkę obwodu drukowanego z programowalnym sterownikiem pamięci, — metalową obudowę, — jedno złącze, oraz — pracujące pod napięciem 12 V	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 8537 10 91	65	Elektroniczna jednostka sterująca do optymalizacji wydajności silnika: — z programowalną pamięcią, — o napięciu 8 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, — z co najmniej jednym złączem kompozytowym, — w metalowej obudowie, — nawet z metalowymi uchwytami, stosowana do produkcji pojazdów silnikowych (2)	0 %	—	31.12.2022
▼M11						
	ex 8537 10 91	67	Elektroniczna jednostka sterująca silnika (ECU): — z płytką obwodu drukowanego, — o napięciu 12 V, — programowalna, — z mikroprocesorem, który może sterować, oceniać i zarządzać funkcjami serwisowymi w samochodach (wartościami wyprzedzenia wtrysku i zapłonu paliwa, natężeniem przepływu paliwa i powietrza), stosowana w produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 8537 10 91	70	Urządzenie sterujące z programowalną pamięcią do napięć nieprzekraczających 1 000 V, w rodzaju stosowanych do działania silników spalinowych, i/lub różnych siłowników pracujących z silnikiem spalinowym, składające się co najmniej z: — obwodu drukowanego z komponentami czynnymi i biernymi, — obudowy z aluminium, oraz — wielu złącz	0 %	p/st	31.12.2022

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8537 10 98	30	Mostek obwodów drukowanych do silnika, bez programowanej pamięci składający się,: — z jednego lub więcej niepołączonych ze sobą układów scalonych na oddzielnych ramkach wyprowadzeniowych, — również z dyskretnymi tranzystorami polowymi typu metal-tlenek-półprzewodnik (MOSFET) do sterowania silnikami prądu stałego w samochodach, — w obudowie z tworzywa sztucznego	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8537 10 98	35	Elektroniczna jednostka sterująca bez pamięci, o napięciu 12 V, do systemów wymiany informacji w pojazdach (do podłączenia urządzenia audio, telefonu, urządzenia nawigacyjnego, kamery i bezprzewodowych usług samochodowych) zawierający: — 2 gałki obrotowe, — co najmniej 27 przycisków, — oświetlenie LED, — 2 układy scalone do odbierania i wysyłania sygnałów sterujących za pośrednictwem LIN-bus	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8537 10 98	40	Elektroniczny układ kontrolny do monitorowania ciśnienia w oponach pojazdu zawierający skrzynkę z tworzywa sztucznego, z płytką obwodu drukowanego wewnątrz, z metalowym uchwytem lub bez, o: — długości 50 mm lub większej, ale nie większej niż 120 mm, — szerokości 20 mm lub większej, ale nie większej niż 40 mm, — wysokości 30 mm lub większej, ale nie większej niż 120 mm, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 98	50	Elektroniczny układ sterowania nadwoziem (BCM) — zawierający skrzynkę z tworzywa sztucznego z płytką obwodu drukowanego i metalowym uchwytem, — o napięciu 9V lub większym, ale nie większym niż 16V, — umożliwiający kontrolę, ocenę i zarządzanie działaniami funkcji pomocniczych w samochodzie, co najmniej trybem pracy wycieraczek, ogrzewaniem szyb, oświetleniem kabiny, urządzeniem przypominającym o zapięciu pasów, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 98	60	Zespół elektroniczny składający się z: — mikroprocesora, — wskaźników z diod elektroluminescencyjnych (LED) lub wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD), — elektronicznych komponentów montowanych na płytce obwodów drukowanych, stosowany w produkcji do wbudowania do produktów objętych podpozycjami 8514 20 80, 8516 50 00 i 8516 60 80 ([2])	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8537 10 98	65	Dźwignia do modułu sterującego pod kierownicą: — z jednym pojedynczym lub wielopozycyjnym wyłącznikiem elektrycznym (przyciskowym, obrotowym lub innym) lub większą ich liczbą, — nawet wyposażona w płytki obwodu drukowanego i przewody elektryczne, — o napięciu 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, w rodzaju stosowanych do produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	75	Jednostka sterująca umożliwiająca dostanie się do pojazdu oraz uruchomienie go bez użycia kluczyka, z przełącznikami elektrycznymi, w obudowie z tworzywa sztucznego, o napięciu 12 V, nawet z: — anteną, — złączem, — metalowym uchwytem, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	93	Elektroniczne układy kontroli do napięcia 12 V, stosowane do produkcji systemów kontroli temperatury montowanych w pojazdach mechanicznych (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Antena wewnętrzna do systemu zamknięcia drzwi samochodowych, zawierająca: — moduł anteny w obudowie z tworzywa sztucznego, — przewód łączący z wtyczką, — co najmniej dwa uchwyty mocujące, — nawet z płytką PCB zawierającą układy scalone, diody i tranzystory, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych pozycją CN 8703	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Osłony i obudowy z poliwęglanu lub akrylonitrylo-butadieno-styrenu do przełączników kierownicy, nawet pokryte z zewnątrz farbą odporną na zarysowania	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8538 90 99	40	Przyciski panelu sterowniczego z poliwęglanu do przełączników kierownicy, pokryte z zewnątrz farbą odporną na zarysowania, w opakowaniach bezpośrednich o zawartości 500 sztuk lub większej	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8538 90 99	60	Przedni panel sterowania, w formie pudełka z tworzywa sztucznego, ze światłowodami, przełącznikami obrotowymi, przyciskowymi i guzikowymi lub innego rodzaju przełącznikami, bez jakiegokolwiek elementu elektrycznego, w rodzaju stosowanych do tablicy rozdzielczej pojazdów silnikowych objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8538 90 99	95	Płyta główna z miedzi w rodzaju stosowanych jako radiator [w produkcji] modułów IGBT zawierających więcej komponentów niż chipy i diody IGBT, o napięciu 650 V lub większym, ale nie większym niż 1 200 V (2)	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8540 20 80	91	Fotopowielacz	0 %	—	31.12.2021
ex 8540 71 00	20	Magnetron fal ciągłych o częstotliwości stałej 2 460 MHz, z magnesem w zestawie, z wyjściem sondy, stosowany do produkcji wyrobów objętych podpozycją 8516 50 00 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8540 89 00	91	Wyświetlacze w formie bańki, składające się ze szklanej obudowy zamontowanej na podstawie, której wymiary nie przekraczają 300 mm × 350 mm, z wyłączeniem ramek wyprowadzających. Bańka zawiera jeden lub dwa rzędy znaków lub linii ustawionych w rzędach, z których każdy znak lub linia składa się z fluorescencyjnych lub fotofluorescencyjnych elementów. Elementy te są zamieszczone na metalizowanej podstawie, która jest pokryta fluorescencyjnymi substancjami lub fotofluorescencyjnymi solami, które świecą, gdy są bombardowane elektronami.	0 %	—	31.12.2023
ex 8540 89 00	92	Próżniowa fluorescencyjna bańka wyświetlacza	0 %	—	31.12.2023
ex 8540 91 00	20	Termiczne źródło emisji elektronów (punkt emisji) heksaborku lantanu (CAS RN 12008-21-8) lub heksaborku ceru (CAS RN 12008-02-5), w obudowie metalowej, posiadające złącza elektryczne — z osłonami z węgla grafitowego zamontowanymi w systemie w rodzaju mini-Vogel, — z oddzielnymi pirolitycznymi blokami węgla wykorzystywanymi jako elementy grzewcze, oraz — temperaturze katody niższej niż 1 800 K przy prądzie wynoszącym 1,26 A	0 %	—	31.12.2022
ex 8543 70 90	15	Laminowana elektrochromiczna folia składająca się: — z dwóch zewnętrznych warstw poliestru, — z warstwy środkowej z polimeru akrylowego i silikonu, oraz — z dwóch terminali połączeń elektrycznych	0 %	—	31.12.2021
ex 8543 70 90	30	Wzmacniacz składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamontowanych na obwodzie drukowanym, zamieszczony w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	33	Wzmacniacz wielkiej częstotliwości zawierający jeden lub więcej układów scalonych i chipów kondensatorowych oraz zintegrowanych elementów biernych (IPD), montowanych na metalowym kołnierzu w obudowie	0 %	—	31.12.2021
ex 8543 70 90	34	Wzmacniacz wysokiej częstotliwości z azotku galu (GaN), składający się z jednego lub kilku tranzystorów dyskretnych, jednego lub kilku dyskretnych chipów kondensatorowych nawet ze IPD (zintegrowane elementy bierne) na metalowym kołnierzu, w obudowie	0 %	—	31.12.2021
ex 8543 70 90	35	Modulator częstotliwości radiowej (RF), działający w zakresie częstotliwości 43 MHz lub większej, ale nieprzekraczającej 870 MHz, zdolny do przełączania sygnałów VHF i UHF, składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamontowanych na obwodzie drukowanym, umieszczony w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8543 70 90	45	Pizeoelektryczny kwarcowy oscylator zegarowy o stałej częstotliwości, w zakresie częstotliwości od 1,8 MHz do 67 MHz, umieszczony w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	55	Obwód optyczno-elektroniczny składający się z jednej lub więcej diod świecących (LED), nawet wyposażony w zintegrowany obwód sterujący, i jednej fotodiody z obwodem wzmacniacza, nawet z układem scalonym bramek logicznych, lub z jednej lub więcej diod świecących i przynajmniej dwóch fotodiod z obwodem wzmacniacza, nawet z układem scalonym bramek logicznych lub innymi układami scalonymi, umieszczony w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	80	Oscylator kompensowany temperaturowo, składający się z obwodu drukowanego, na którym zamontowano przynajmniej piezoelektryczny kryształ i kondensator nastawny, umieszczony w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	85	Generator przestrajany napięciem (VCO), inny niż oscylatory kompensowane temperaturowo, składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamontowanych na obwodach drukowanych, umieszczony w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	95	Moduł wyświetlania i sterowania telefonu komórkowego, składający się z: — gniazda zasilania/ gniazda wyjściowego CAN (szeregowa magistrala komunikacyjna), — portu USB (uniwersalna magistrala szeregowa) i portów Audio IN/OUT, oraz — zawierający urządzenie przełączające wideo do interfejsu systemów operacyjnych smartfonów z siecią MOST (Media Orientated Systems Transport), stosowany do produkcji pojazdów objętych działem 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	Kabel elastyczny izolowany z PET/PVC, o: — napięciu nie większym niż 60 V, — natężeniu prądu nie większym niż 1 A, — wytrzymałości cieplnej nie większej niż 105 °C, — pojedynczym drucie o grubości nie większej niż 0,10 mm (± 0,01 mm) i szerokości nie większej niż 0,8 mm (± 0,03 mm), — odległości między przewodami nie większej niż 0,5 mm, oraz — skoku (odległość między osiami przewodów) nie większym niż 1,25 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 20 00	30	Antenowy kabel przyłączeniowy do przesyłania sygnału radiowego (AM/FM) i nawet sygnału GPS, zawierający: — kabel koncentryczny, — dwa lub więcej złączy, oraz — 3 lub więcej zacisków z tworzywa sztucznego do podłączenia do tablicy rozdzielczej, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8544 30 00	30	Wielowymiarowa wiązka przewodów, o napięciu 5 V lub większym, ale nie większym niż 90 V, do pomiaru niektórych lub wszystkich z następujących wskaźników; — prędkość podróży nie większa niż 24 km/h, — prędkość silnika nie większa niż 4 500 obrotów na minutę, — ciśnienie hydrauliczne nie większe niż 25 MPa, — masa nie większa niż 50 ton metrycznych, stosowana w produkcji pojazdów objętych pozycją 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8544 30 00	35	Wiązka przewodów: — o napięciu roboczym 12 V, — owinięta taśmą lub w osłonie z rurki karbowanej z tworzywa sztucznego, — o 16 lub więcej żyłach, z wszystkimi końcówkami pokrytymi cyną lub wyposażonymi w złącza, stosowana do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Wiązka przewodów układu kierowniczego o napięciu roboczym 12 V, wyposażona w złączki po obu stronach, z co najmniej 3 uchwytami odciągowymi z tworzywa sztucznego do mocowania do obudowy przekładni kierownicy pojazdu silnikowego	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Czterordzeniowy kabel przyłączeniowy zawierający dwa złącza żeńskie do przesyłania cyfrowych sygnałów z systemów nawigacyjnych i systemów audio do złącza USB, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	—	31.12.2020
ex 8544 30 00	70	Wielowymiarowa wiązka przewodów: — o napięciu 5 V lub większym, ale nie większym niż 90 V, — zdolna do przesyłania informacji, stosowana do produkcji pojazdów objętych pozycją 8711 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	85 65	Przedłużacz o dwóch rdzeniach z dwoma złączami, zawierający co najmniej: — gumowy pierścień, — metalową klamrę mocującą, w rodzaju stosowanych do połączenia czujników prędkości pojazdu do produkcji pojazdów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 42 90	10	Kabel do transmisji danych o przepustowości 600 Mbit/s lub większej: — o napięciu 1,25 V (± 0,25V), — ze złączami zamocowanymi na jednym lub obu końcach, z których przynajmniej jedno zawiera styki o rozstawie 1 mm, — z zewnętrznym ekranowaniem, stosowany wyłącznie do komunikacji pomiędzy panelem LCD, PDP lub OLED a elektronicznymi obwodami przetwarzającymi sygnał wizyjny	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8544 42 90	15	Ośmiożyłowy elastyczny przewód, izolowany PCW: — o długości nie większej niż 2 100 mm, — o napięciu roboczym 5 V lub większym, ale nie większym niż 35 V, — o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 80 °C, — z zgrzewanym 7-pinowym złączem DIN typu męskiego na obwodzie 270°, 6-pinowym złączem A1101 typu męskiego albo 8-pinowym złączem A1001 typu męskiego na jednym końcu, oraz — z co najmniej z dwoma odsłoniętymi i ocynowanymi przewodami na drugim końcu, — nawet z zamontowaną podkładką gumową z wbudowanym odciążeniem ciągu	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 42 90	25	Elastyczny przewód izolowany PCW: — o długości nie większej niż 1 800 mm, — o napięciu roboczym 5 V lub większym, ale nie większym niż 35 V, — o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 80 °C, — z zgrzewanym 8-pinowym złączem MiniFit typu męskiego na jednym końcu, — z 6-pinową wtyczką MiniFit albo dwoma zgrzewanymi złączami AMP na drugim końcu, — z zgrzewanym rezystorem wewnątrz złącza, oraz — z odlanym odciążeniem ciągu na kablu, — nawet z zgrzewaną diodą wewnątrz złącza	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 42 90	35	Sześcio lub ośmiożyłowy elastyczny przewód, izolowany PCW: — o długości nie większej niż 1 300 mm, — o napięciu roboczym 5 V lub większym, ale nie większym niż 35 V, — o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 80 °C, — z zgrzewanym 8-pinowym e złączem MiniFit typu męskiego lub z zgrzewanym 6-pinowym złączem DIN typu męskiego na jednym końcu, oraz — z zgrzewaną 8-pinową wtyczką MiniFit lub z 8-pinowym złączem MicroFit typu męskiego na drugim końcu	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 42 90	70	Przewody elektryczne: — o napięciu nie większym niż 80 V, — o długości nie większej niż 120 cm, — wyposażone w złącza, do stosowania do produkcji aparatów słuchowych, zestawów akcesoriów i procesorów mowy ([2])	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8544 42 90	80	Przyłączeniowy kabel 12-przewodowy zawierający dwa złącza — o napięciu 5 V, — o długości nieprzekraczającej 300 mm, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8544 49 91	10	Izolowane druty elektryczne z miedzi: — o średnicy pojedynczego przewodu przekraczającej 0,51 mm, — do napięć nie większych niż 1 000 V, stosowane w produkcji samochodowych wiązek kablowych (2)	0 %	m	31.12.2019
ex 8544 49 93	30	Przewody elektryczne: — o napięciu nie większym niż 80 V, — ze stopu platynowo-irydowego, — pokryte poli(tetrafluoroetylenem), — bez złączy, do stosowania do produkcji aparatów słuchowych, implantów i procesorów mowy (2)	0 %	m	31.12.2020
ex 8545 90 90	20	Papier z włókna węglowego w rodzaju stosowanych do dyfuzji warstw gazu w elektrodach ogniw paliwowych	0 %	—	31.12.2020
ex 8548 10 29	10	Zużyte akumulatory elektryczne litowo-jonowe lub niklowo-metalowo-wodorkowe	0 %	—	31.12.2023
ex 8548 90 90	41	Zespół składający się z rezonatora działającego w zakresie częstotliwości 1,8 MHz lub większej, ale nie większej niż 40 MHz oraz kondensatora, umieszczony w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8548 90 90	43	Kontaktowy czujnik obrazu	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8548 90 90	48	Zespół optyczny, składający się przynajmniej z: — diody laserowej oraz fotodiody, działający na typowej długości fali 635 nm lub większej, ale nie większej niż 815 nm, — soczewki optycznej, — zintegrowanej płytki fotodetektora rejestrującego (ang. „Recording Photodetector Integrated Circuit”, PDIC), — siłownika ustawiania ostrości i śledzenia	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8548 90 90	65	Moduły LCD, — składające się wyłącznie z jednej lub więcej komórek TFT między warstwami ze szkła lub tworzywa sztucznego, — zawierające urządzenia ekranów dotykowych (touch screen), — z jedną lub więcej płytkami obwodów drukowanych jedynie z elektroniką sterującą do adresacji pikseli, — z zespołem podświetlania lub bez, oraz — z inwertorami lub bez	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Pokrywa z tworzywa sztucznego do wypełnienia przestrzeni pomiędzy światłami przeciwmgielnymi i zderzakiem, nawet z warstwą chromu, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99	20 60 10	Napędzana silnikiem jednostka uruchamiająca hamulec — o wartości znamionowej 13,5 V (± 0,5V), oraz — mechanizm śruby z nakrętką kulkową do kontroli ciśnienia płynu hamulcowego w pompie głównej, do stosowania do produkcji silnikowych pojazdów elektrycznych (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Korpus hamulca tarczowego w rodzaju hamulca postojowego BIR („Ball in Ramp”) lub EPB („Electronic Parking Brake”) lub wyłącznie z funkcją hydrauliczną, zawierający otwory funkcyjne i montażowe oraz rowki prowadzące, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	50 10	Hamulec postojowy typu bębnowego: — działający z tarczą hamulca głównego, — o średnicy 170 mm lub większej, ale nie większej niż 195 mm stosowany do produkcji pojazdów silnikowych (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Organiczne klocki hamulcowe niezawierające azbestu, w których materiał cierny jest zamocowany do tyłu płyty ze stali taśmowej, stosowane w produkcji towarów objętych działem 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Uchwyt zaciskacza hamulcowego z żeliwa ciągliwego w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatyczna hydrodynamiczna skrzynia biegów — z hydraulicznym przemiennikiem momentu obrotowego, — bez skrzyni przekładniowej i przegubu Cardana, — nawet z przednim mechanizmem różnicowym, do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 20	30	Automatyczna skrzynia biegów z hydraulicznym przemiennikiem momentu obrotowego, z: — co najmniej ośmioma biegami, — momentem obrotowym silnika 300 Nm lub większym, oraz — montowana poprzecznie lub podłużnie, stosowana do produkcji pojazdów silnikowych objętych pozycją 8703 (2)	0 %	p/st	31.12.2022

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	40 30	Zespół skrzyni biegów z jednym lub dwoma wejściami i co najmniej trzema wyjściami w obudowie aluminiowej o łącznych wymiarach (z pominięciem wałów) nie większych niż 455 mm (szerokość) × 462 mm (wysokość) i 680 mm (długość), wyposażony co najmniej w: — jeden zewnętrzny wielowypustowy wał wyjściowy, — obrotowy przełącznik do wskazania położenia przekładni, — możliwość dołączenia mechanizmu różnicowego, stosowany do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Zespół przekładni, który zawiera wewnątrz 3 inne wały napędowe oraz posiada obrotowy przełącznik do zmiany pozycji, składający się z: — korpusu z odlewu z aluminium, — mechanizmu różnicowego, — 2 silników elektrycznych i przekładni zębatych, o wymiarach: — szerokości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 350 mm, — wysokości 420 mm lub większej, ale nie większej niż 500 mm, — długości 500 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm, do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87 (2)	0 %	—	31.12.2022

▼M11

ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Automatyczny zespół przekładni z obrotowym selektorem biegów z: — obudową z odlewu aluminiowego, — mechanizmem różnicowym, — 9 biegami automatycznymi, — systemem zmiany biegów z elektronicznym wyborem zakresu, o wymiarach: — szerokości 330 mm lub większej, ale nie większej niż 420 mm, — wysokości 380 mm lub większej, ale nie większej niż 450 mm, — długości 580 mm lub większą ale nie większą niż 690 mm, stosowany w produkcji pojazdów objętych działem 87 (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Wał napędowy w tworzywie sztucznym wzmocnionym włóknem węglowym, jednolity, bez jakiegokolwiek przegubu pośrodku — o długości 1 m lub większej, ale nie większej niż 2 m, — o masie 6 kg lub większej, ale nie większej niż 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 30 70 80	Przekładnia z pojedynczym wejściem i podwójnym wyjściem w obudowie odlewanej z aluminium, o całkowitych wymiarach nieprzekraczających 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), zawierająca co najmniej: — dwa elektromagnetyczne sprzęgła jednokierunkowe w jednej obudowie, działające w obu kierunkach, — wał wejściowy o średnicy zewnętrznej 24 mm (± 1 mm), zakończony wypustem o 22 zębach, — współosiowe złącze wyjściowe o średnicy wewnętrznej 22 mm lub większej, ale nie większej niż 30 mm, zakończone wypustem o 22 lub więcej, ale nie więcej niż 28 zębach, stosowana do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Łożysko z podwójnym kołnierzem III generacji, dla pojazdów silnikowych, — z dwurzędowym łożyskiem kulkowym, — nawet z pierścieniem impulsowym (enkoder), — nawet z czujnikiem układu przeciwblokującego (ABS), — nawet z zamontowanymi śrubami, stosowane do produkcji towarów objętych działem 87 ([2])	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 15 45 65	Skrzynia rozdzielcza samochodowa, o pojedynczym wejściu, podwójnym wyjściu, do rozdzielania momentu obrotowego między przednią i tylną osią, w obudowie z aluminium, o wymiarach nie większych niż 565 mm × 570 mm × 510 mm, składająca się z co najmniej: — siłownika, oraz — wewnętrznej przekładni łańcuchowej	0 %	—	31.12.2019
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Stalowy wał pośredni łączący przekładnię z półosią o: — długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 650 mm, — zakończony wielowypustem z obu stron, — nawet z wtłoczonym łożyskiem w osłonie, — nawet z uchwytem, stosowany w produkcji towarów objętych działem 87 ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Obudowa trójramiennego wewnętrznego przegubu półosi do przekazywania momentu obrotowego z silnika i przekładni do kół pojazdów silnikowych: — o zewnętrznej średnicy 67,0 mm lub większej, ale nie większej niż 84,5 mm, — o 3 skalibrowanych na zimno bieżniach o średnicy 29,90 mm lub większej, ale nie większej niż 36,60 mm, — o średnicy uszczelnienia 34,0 mm lub większej, ale nie większej niż 41,0 mm, bez kąta wzniosu, — z wielowypustem o 21 zębach lub więcej, ale nie więcej niż 35, — o średnicy gniazda łożyska 25,0 mm lub większej, ale nie większej niż 30,0 mm z kanałami olejowymi lub bez	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Zespół przegubu zewnętrznego do przekazywania momentu obrotowego z silnika i przekładni do kół pojazdów silnikowych, składający się z: — pierścienia wewnętrznego z 6 bieżniami do toczenia kulek łożyska o średnicy 15,0 mm lub większej, ale nie większej niż 20,0 mm, — pierścienia zewnętrznego z 6 bieżniami do toczenia 6 kulek łożyska, wykonanego ze stali o zawartości węgla 0,45 % lub większej, ale nie większej niż 0,58 %, z gwintem i wielowypustem o 26 zębach lub więcej, ale nie więcej niż 38, — sferycznego koszyka utrzymującego kulki łożyska w bieżniach zewnętrznego i wewnętrznego pierścienia we właściwym położeniu kątowym wykonanego z materiału odpowiedniego do nawęglania o zawartości węgla 0,14 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,25 %, oraz — komory smarowej, zdolny do pracy przy stałej prędkości przy zmiennym kącie łamania przegubu nie większym niż 50 stopni	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

	ex 8708 80 20	10	Izolator rozpórki górnej	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8708 80 35	10	— z metalowym uchwytem zawierającym trzy śruby mocujące, — z gumowym zderzakiem, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87			
	ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Tylna belka podwozia z ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wyposażona w dwa metalowe przeguby z gumowymi tulejami, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Tylna belka podwozia wyposażona w przegub kulowy i przegub z gumową tuleją, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8708 80 99	10	Stabilizator do osi przedniej wyposażony w przegub kulowy na obu końcach, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2021

▼**M11**

	ex 8708 80 99	20	Aluminiowy drążek wahacza o wymiarach: — wysokości 50 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm, — szerokości 10 mm lub większej, ale nie większej niż 100 mm, — długości 100 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm, — masie 1 000 g lub większej, ale nie większej niż 3 000 g, wyposażony w co najmniej dwie tuleje wykonane ze stopu aluminium o następujących właściwościach: — wytrzymałości na rozciąganie 200 mPa lub większej,	0 %	—	31.12.2023

▼M11

	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
			— wytrzymałości 19 kN lub większej, — sztywności 5 kN/mm lub większej, ale nie większej niż 9 kN/mm, — częstotliwości 400 Hz lub większej, ale nie większej niż 600 Hz			
▼M10						
	ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Aluminiowa chłodnica typu żebrowego na sprężone powietrze w rodzaju stosowanych do produkcji pojazdów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2019
	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Zbiornik powietrza na wlocie lub wylocie, ze stopów aluminium, wyprodukowany zgodnie z normą EN AC 42100: — zawierający płaski element uszczelniający o średnicy nie większej niż 0,1 mm, — o dopuszczalnej ilości cząstek 0,3 mg na jeden zbiornik, — o odległości między porami 2 mm lub więcej, — o średnicy porów nie większej niż 0,4 mm, oraz — o nie więcej niż 3 porach większych niż 0,2 mm, w rodzaju stosowanych w wymiennikach ciepła do samochodowych układów chłodzenia	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	Zestaw do dostarczania sprężonego powietrza, nawet z rezonatorem, składający się co najmniej z: — jednej rury z litego aluminium, nawet z wspornikiem mocującym, — jednego giętkiego przewodu gumowego, oraz — jednej metalowej klamry, stosowany do produkcji towarów objętych działem 87 ([2])	0 %	—	31.12.2022
▼M11						
	ex 8708 92 99	10	Wkładka wewnętrzna układu wydechowego: — o grubości ścianki 0,7 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm, — wykonana z arkuszy lub zwoju blachy ze stali nierdzewnej klasy 1.4310 i 1.4301 zgodnie z normą EN 10088, — nawet z otworami montażowymi, stosowana w produkcji układów wydechowych do samochodów ([2])	0 %	—	31.12.2023
	ex 8708 92 99	20	Rura do odprowadzania spalin z silnika spalinowego: — o średnicy 40 mm lub większej, ale nie większej niż 100 mm, — o długości 90 mm lub większej, ale nie większej niż 410 mm, — o grubości ścianki 0,7 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm, — ze stali nierdzewnej, stosowana w produkcji układów wydechowych do samochodów ([2])	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8708 92 99	30	Tylna osłona układu wydechowego: — o grubości ścianki 0,7 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm, — wykonana ze stali nierdzewnej klasy 1.4310 i 1.4301 zgodnie z normą EN 10088, — nawet z wkładką wewnętrzną, — nawet z obróbką powierzchniową, stosowana w produkcji układów wydechowych do samochodów (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	Mechanicznie sterowane sprzęgło z pasem elastomerowym pracujące w suchym środowisku w skrzyni biegów CVT (bezstopniowa skrzynia biegów): — przeznaczone do przykręcenia do wielowypustowego wału o średnicy zewnętrznej 23 mm, — o łącznej średnicy zewnętrznej nie większej niż 266 mm (+/- 1 mm), — składające się z 2 kół ze stożkowymi powierzchniami krążków linowych, — o zbieżności 13 stopni każdy, — z główną sprężyną naciskową stosowaną do przeciwdziałania przemieszczeniu pomiędzy rowkami, oraz — zawierające krzywki lub sprężyny do utrzymywania prawidłowego naprężenia pasa, do stosowania w produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	30 30	Mechanicznie sterowane sprzęgło odśrodkowe z pasem elastomerowym pracujące w suchym środowisku w skrzyni biegów CVT (bezstopniowa skrzynia biegów), wyposażone w: — elementy, które aktywują sprzęgło przy danym ruchu obrotowym i w ten sposób generują siłę odśrodkową, — wał zakończony stożkiem o zbieżności 5 stopni lub większej, ale nie większej niż 6 stopni, — 3 ciężarki, oraz — 1 sprężynę naciskową, stosowane do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Drążek przekładni kierowniczej w aluminiowej osłonie z homokinetycznymi przegubami w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Nadmuchiwana poduszka bezpieczeństwa z włókien poliamidu o dużej wytrzymałości: — szyta, — złożona w formie trójwymiarowego opakowania, utrwalonego za pomocą formowania termicznego	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Nadmuchiwana poduszka bezpieczeństwa z włókien poliamidu o dużej wytrzymałości: — szyta, — złożona, — z trójwymiarowym wiązaniem silikonowym służącym do formowania kształtu poduszki powietrznej i uszczelniania poduszki powietrznej uzależnionego od jej obciążenia, — odpowiednia do technologii napełniania zimnym powietrzem	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	Sześciowarstwowy złożony zbiornik paliwa zawierający: — wlew, — flansze do mocowania pompy, — zawór odpowietrzający z zabezpieczeniem przeciw wyciekowi podczas dachowania umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika, oraz — otwory gwintowane umożliwiające montaż flanszy pompy, do stosowania w produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych ([2])	0 %	—	31.12.2021
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Sterownik powietrza z tworzywa sztucznego do kierowania przepływem powietrza do nawierzchni chłodnicy międzystopniowej, stosowany do produkcji pojazdów silnikowych ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	35 35	Uchwyt przedniej chłodnicy lub chłodnicy międzystopniowej, nawet z poduszkami gumowymi, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 25	Wspornik z żeliwa lub stali, z otworami montażowymi, nawet z nakrętkami mocującymi, do połączenia skrzyni biegów z nadwoziem samochodu, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	85	Galwanizowane wewnętrzne lub zewnętrzne części składające się z: — kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS), nawet zmieszanego z poliwęglanem, — warstw miedzi, niklu i chromu, stosowane do produkcji części pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 ([2])	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8714 10 90	10	Rury wewnętrzne: — ze stali węglowej SAE 1541, — z twardą powłoką z chromu o grubości 20 μm (± 15 μm/-5 μm), — o grubości ścianki 1,45 mm lub większej, ale nie większej niż 1,5 mm, — o wydłużeniu przy zerwaniu 15 %, — perforowane, w rodzaju stosowanych do produkcji widelców motocykli	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 8714 10 90	20	Chłodnice, w rodzaju stosowanych w motocyklach do zamontowania mocowań (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8714 10 90	50	Cylindry amortyzatorów — ze stopu aluminium 7050-t73, — anodyzowane na wewnętrznej powierzchni, — o średniej chropowatości (Ra) powierzchni wewnętrznej nie większej niż 0,4, oraz — o maksymalnej wysokości chropowatości (Rz) powierzchni wewnętrznej nie większej niż 4,0	0 %	—	31.12.2021
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Rama z aluminium lub aluminium i włókien węglowych, stosowana do produkcji rowerów (w tym rowerów elektrycznych) (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Widelce przednie, z wyjątkiem sztywnych (nieteleskopowych) widelców przednich wykonanych całkowicie ze stali, do stosowania w produkcji rowerów (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8714 96 10	10	Pedały, do stosowania w produkcji rowerów (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Kierownice rowerowe: — nawet ze zintegrowanym wspornikiem, — wykonane albo z włókien węglowych i żywicy syntetycznej, albo z aluminium, stosowane do produkcji rowerów (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8714 99 90	30	Sztyce rowerowe, do stosowania w produkcji rowerów (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9001 10 90	10	Urządzenie do odwracania obrazu wykonane z zespołu włókien optycznych	0 %	—	31.12.2023
ex 9001 10 90	30	Polimerowe włókno optyczne: — z rdzeniem z polimetakrylanu metylu, — z powłoką z fluorowanego polimeru, — o średnicy nie większej niż 3,0 mm, oraz — o długości nie większej niż 150 m, w rodzaju stosowanych w produkcji polimerowych kabli światłowodowych	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 10 90 ex 9001 90 00	40 18	Płytki z włókien optycznych: — niepowlekane i niemalowane, — o długości 30 mm lub większej, ale nie większej niż 234,5 mm, — o szerokości 7 mm lub większej, ale nie większej niż 28 mm, oraz — wysokości 0,5 mm lub większej, ale nie większej niż 3 mm, w rodzaju stosowanych w stomatologicznych systemach RTG	0 %	—	31.12.2021

▼M11

———

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Nieprzycięte soczewki korekcyjne ze szkła organicznego, obrobione z obu stron, do powlekania, barwienia, obróbki, montażu lub jakiegokolwiek innego istotnego procesu, stosowane do produkcji szkieł korekcyjnych (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 9001 50 80	30	Okrągłe nieprzycięte, organiczne półwyroby soczewek korekcyjnych do okularów, obrobione z jednej strony, w rodzaju stosowanych do produkcji gotowych soczewek do okularów	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 90 00	35	Ekran projekcji odwróconej składający się z dwuwypukłej płyty z tworzywa sztucznego	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9001 90 00	45	Pręt z neodymu-domieszkowego YAG (itrowo-glinowy granat), polerowany na obu końcach	0 %	p/st	31.12.2023

▼M11

ex 9001 90 00	55	Optyczne, rozpraszające, odbijające lub pryzmatyczne arkusze, niezadrukowane płyty rozpraszające, nawet posiadające właściwości polaryzujące, odpowiednio przycięte	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 9001 90 00	65	Folia optyczna o co najmniej 5 strukturach wielowarstwowych, włączając warstwę odbijającą na podłożu, powłokę wierzchnią i filtr kontrastowy o ziarnistości nieprzekraczającej 0,65 µm, stosowana do produkcji ekranów do projekcji przedniej (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 9001 90 00	70	Folia z poli(tereftalanu etylenu) o grubości mniejszej niż 300 µm zgodnie z ASTM D2103, posiadająca z jednej strony pryzmaty z żywic akrylowych z kątem pryzmatu 90° i o nachyleniu pryzmatu 50 µm	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 90 00	85	Panel LGP wykonany z poli(metakrylanu metylu), — nawet pocięty, — nawet zadrukowany, do stosowania w produkcji zespołu podświetlania do płaskoekranowych odbiorników telewizyjnych (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M11

———————

ex 9002 11 00	15	Soczewki obiektywów na podczerwień z mechaniczną regulacją ostrości, — wykorzystujące fale długości 3 µm lub większej, ale nie większej niż 5 µm, — zapewniające wyraźny obraz od 50 m do nieskończoności, — z polami obszaru widzenia wielkości 3° × 2,25° i 9° × 6,75°, — o masie nie większej niż 230 g, — o długości nie większej niż 88 mm, — o średnicy nie większej niż 46 mm, — atermizowane, do stosowania w produkcji termicznych kamer obrazowych, lornetek na podczerwień, celowników broni (2)	0 %	—	31.12.2020

▼**M11**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 9002 11 00	18	Zestaw obiektywów składający się z obudowy w kształcie cylindrycznym wykonanej z metalu lub tworzywa sztucznego i elementów optycznych: — o maksymalnym poziomym polu widzenia 120°, — o maksymalnym przekątnym polu widzenia 92°, — o maksymalnej ogniskowej soczewki 7,50 mm, — o maksymalnym otworze względnym F/2,90, — o maksymalnej średnicy 22 mm, w rodzaju stosowanych do produkcji kamer samochodowych z matrycą CMOS (*Complementary metal–oxide-semiconductor*)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 9002 11 00	20	Soczewki: — o wymiarach nie większych niż 80 mm × 55 mm × 50 mm, — o rozdzielczości 160 linii/mm lub większej, oraz — o 18-krotnym współczynniku powiększenia, w rodzaju stosowanych do produkcji wizualizerów lub aparatów fotograficznych z funkcją „live image”	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 9002 11 00	25	Zespół optyczny na podczerwień składający się z — soczewki z monokryształu krzemu o średnicy 84 mm (± 0,1 mm), oraz — soczewki z monokryształu germanu o średnicy 62 mm (± 0,05 mm), zamontowanych na mechanicznie obrobionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	35	Zespół optyczny na podczerwień składający się z — soczewki krzemowej o średnicy 29 mm (± 0,05 mm), oraz — soczewki z monokryształu fluorku wapnia o średnicy 26 mm (± 0,05 mm), zamontowanych na mechanicznie obrobionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	45	Zespół optyczny na podczerwień — z soczewką krzemową o średnicy 62 mm (± 0,05 mm), — zamontowany na mechanicznie obrobionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 9002 11 00	55	Zespół optyczny na podczerwień składający się z — soczewki germanowej o średnicy 11 mm (± 0,05 mm), — soczewki z monokryształu fluorku wapnia o średnicy 14 mm (± 0,05 mm), oraz — soczewki krzemowej o średnicy 17 mm (± 0,05 mm), zamontowanych na mechanicznie obrobionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	65	Zespół optyczny na podczerwień — z soczewką krzemową o średnicy 26 mm (± 0,1 mm), — zamontowany na mechanicznie obrobionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	75	Zespół optyczny na podczerwień składający się z — soczewki germanowej o średnicy 19 mm (± 0,05 mm), — soczewki z monokryształu fluorku wapnia o średnicy 18 mm (± 0,05 mm), — soczewki germanowej o średnicy 20,6 mm (± 0,05 mm), zamontowanych na mechanicznie obrobionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

ex 9002 11 00	85	Zestaw obiektywów: — o poziomym polu widzenia w zakresie 50° lub większym, ale nie większym niż 200°, — o długości ogniskowej 1,16 mm lub większej, ale nie większej niż 5,45 mm, — o otworze względnym F/1,8 lub większym, ale nie większym niż F/2,6, — o średnicy 5 mm lub większej, ale nie większej niż 18,5 mm, oraz stosowany do produkcji kamer samochodowych z matrycą CMOS (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 9002 90 00	30	Układ optyczny składający się z 1 lub 2 rzędów włókien optycznych w postaci soczewek i o średnicy 0,85 mm lub większej, ale nie większej niż 1,15 mm, umieszczony pomiędzy 2 płytkami z tworzywa sztucznego	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9002 90 00	40	Oprawione soczewki wykonane z przepuszczającego promieniowanie podczerwone szkła chalkogenidowego lub z połączenia szkła chalkogenidowego przepuszczającego promieniowanie podczerwone z innym materiałem do soczewek	0 %	p/st	31.12.2022

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 9013 80 90	30	Elektroniczne półprzewodnikowe mikro-lusterko w obudowie, odpowiednie do automatycznego drukowania płyt przewodzących, składające się z głównie z: — jednego lub więcej mikroelektromechanicznych lusterek (MEMS) wyprodukowanych z zastosowaniem technologii półprzewodnikowej, z napędem umieszczonym w strukturach trójwymiarowych na materiale półprzewodnikowym, — nawet w połączeniu z jednym lub więcej monolitycznych układów scalonych specjalnego przeznaczenia (ASIC), w rodzaju stosowanych do wmontowania do produktów objętych działami 84-90 oraz 95	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9025 80 40	30	Elektroniczny barometryczny półprzewodnikowy czujnik ciśnieniowy w obudowie, głównie złożony z: — połączenia jednego lub kilku monolitycznych układów scalonych specjalizowanych (ASIC), oraz — przynajmniej jednego lub kilku mikroelektromechanicznych czujników (MEMS) wyprodukowanych w technologii półprzewodnikowej, z komponentami mechanicznymi rozmieszczonymi w strukturach trójwymiarowych na materiale półprzewodnikowym	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9025 80 40	50	Elektroniczny półprzewodnikowy czujnik do pomiaru co najmniej dwóch następujących wartości: — ciśnienia atmosferycznego, temperatury (również na potrzeby kompensacji temperatury), wilgotności lub lotnych związków organicznych, — w obudowie odpowiedniej do w pełni automatycznego uzbrajania obwodów drukowanych lub technologii Bare Die, składający się z: — jednego lub więcej monolitycznych układów scalonych specjalnego przeznaczenia (ASIC), — jednego lub więcej mikromechanicznych elementów czujników (MEMS) z mechanicznymi komponentami w trójwymiarowych strukturach na materiale półprzewodnikowym wykonanych w technologii półprzewodnikowej, w rodzaju stosowanych do montowania w towarach objętych działami 84-90 oraz 95	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

———————

▼M10

ex 9029 10 00	30	Czujnik prędkości obrotowej wykorzystujący „efekt Halla” do pomiaru obrotów kół pojazdu silnikowego, wyposażony w obudowę z tworzywa sztucznego i podłączony do kabla przyłączeniowego ze złączem elektrycznym i kotwami mocującymi, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

———————

▼M10

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
▼M11					
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	Wielofunkcyjna deska rozdzielcza z mikroprocesorową tablicą sterującą, nawet z silnikami krokowymi, z wskaźnikami LED pokazującymi co najmniej: — prędkość, — obroty silnika, — temperaturę silnika, — poziom paliwa, umożliwiająca komunikację przy pomocy protokołów transmisji CAN-BUS oraz/lub K-LINE, w rodzaju stosowanych w produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2019
▼M10					
ex 9032 89 00	30	Sterownik elektroniczny elektrycznego układu wspomagania kierownicy (sterownik EPS)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9032 89 00	40	Cyfrowy sterownik zaworów do sterowania przepływem cieczy i gazów	0 %	p/st	31.12.2022
ex 9032 89 00	50	Panel do regulowania i kontrolowania przepływu gazu, działający w technologii plazmowej, zawierający: — elektroniczny regulator przepływu masy, odpowiedni do odbierania i wysyłania sygnałów analogowych i cyfrowych, — cztery przetworniki ciśnienia, — dwa lub więcej zawory ciśnieniowe, — złącza elektryczne, oraz — kilka złączy do linii gazowych, — odpowiednie do spawania plazmowego *in situ* lub do procesów aktywujących spawanie wielocz̨estotliwościowe	0 %	—	31.12.2021
ex 9401 90 80	10	Dysk zapadkowy w rodzaju stosowanych do produkcji odchylanych foteli do pojazdów	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9401 90 80	60	Część zewnętrzna zagłówka z perforowanej skóry bydlęcej, podszyta włókniną laminowaną wzmocnioną gazą i bez wyściółki piankowej, po obróbce (zszycie skóry i haft), wykorzystywana do produkcji foteli w pojazdach silnikowych	0 %	—	31.12.2020
ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Miniaturowe modele wagoników kolejki linowej z tworzywa sztucznego nawet z silnikiem do kopiowania (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9607 20 10	10	Suwaki, wąska taśma z wmontowanymi ząbkami zamka błyskawicznego, wsuwki/kasetki oraz inne części zamków błyskawicznych, z metali nieszlachetnych, stosowane do produkcji zamków błyskawicznych (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 9607 20 90	10	Wąskie paski z wmontowanymi cząstkami z tworzywa sztucznego stosowane do produkcji zamków błyskawicznych (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 9608 91 00	10	Końcówki długopisów z kanałem wewnętrznym, niewłókniste, z tworzywa sztucznego	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 9608 91 00	20	Końcówki filcowe i inne porowate końcówki do markerów, bez wewnętrznego kanału	0 %	—	31.12.2023
ex 9612 10 10	10	Wstęgi z tworzywa sztucznego z segmentami różnych kolorów, zapewniające wnikanie barwników pod wpływem ciepła do nośnika (tzw. metoda sublimacyjna)	0 %	—	31.12.2023

([1]) Zawieszenie opłat celnych nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy procedurę realizują przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub gastronomiczne.

([2]) Zawieszenie ceł podlega dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

([3]) Zawieszeniu podlegają jedynie cła *ad valorem*. Cła specyficzne mają zastosowanie bez zmian.

([4]) Nadzór przywozu towarów objętych niniejszym zawieszeniem ceł ustanawia się zgodnie z procedurą określoną w art. 55 i 56 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

([5]) Numer CUS (Customs Union and Statistics) jest nadawany każdej pozycji (produktowi) w Europejskim spisie celnym substancji chemicznych (ECICS). ECICS to narzędzie do gromadzenia informacji, którym zarządza Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej w Komisji Europejskiej. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

([6]) Wyrażenie „montaż przemysłowy” oznacza produkcję nowych towarów w zakładzie montażowym lub produkcyjnym.

►**M11** ——————— ◄