IV

(Informazzjoni)

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar ir-rikonoxximent reċiproku fir-rigward tal-valutazzjoni tal-konformità, l-Anness 1, Kapitolu 5, Taqsima 5, Punt 9 "Skambju ta' informazzjoni"

Informazzjoni mill-Iżvizzera abbażi tal-Artikolu 12 tal-Ftehim dwar it-tipi ta' gass u l-pressjonijiet tal-provvista korrispondenti ta' karburanti gassużi fit-territorju Żvizzeru msemmija fl-Anness II tar-Regolament (UE) 2016/426 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar tagħmir li jaħraq karburanti gassużi u li jħassar id-Direttiva 2009/142/KE

(Din il-pubblikazzjoni hija bbażata fuq tagħrif li wasal għand il-Kummissjoni mill-Konfederazzjoni Żvizzera)

(2018/C 275/01)

L-IŻVIZZERA

Familja ta' Gass	It-tieni Familja		It-tielet Familja					
Grupp ta' Gass	Grupp H		Grupp P			Grupp B		
	minimu	massimu	minimu	nominali	massimu	minimu	nominali	massimu
Valur Kalorifiku Gross (GCV) [MJ/m³]	36,20	44,74	—	95,65	—	—	125,81	—
Indiċi Wobbe [MJ/m³]	48,82	53,48	—	76,84	—	—	87,33	—
Kompożizzjoni tal-gass skont il-volum f'% tal-kontenut totali:								
	minima	nominali	massima	minima	nominali	massima	minima	nominali	massima
Kontenut ta' C_1 sa C_5 (somma)	96	97,46	100	[a]	—	100	[a]	—	100
Kontenut ta' N_2 + CO_2	—	—	2,50	—	—	[b]	—	—	[b]
Kontenut ta' CO	—	—	3,00	—	—	—	—	—	—
Kontenut ta' HC mhux saturat	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kontenut ta' idroġenu	—	—	1,99	—	—	[b]	—	—	[b]

Informazzjoni dwar il-komponenti tossiċi li jinsabu fil-karburant gassuż:

Tetraidrotijofen (THT) f'mg/Nm³ ta' gass naturali	10,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—
Etilmerkaptan (EM) f'mg/Nm³ ta' gass (Propan/Butan)	—	—	—	7,1	—	25,0	8,2	—	30,0
Sulfur tal-karbonil (COS) + sulfur elementari f'mg/kg (ppm) fi (Propan/Butan)	—	—	—	—	—	5	—	—	5

Pressjoni tal-provvista:

	minima	nominali	massima	minima	nominali	massima	minima	nominali	massima
Pressjoni tal-provvista fil-bokka tat-tagħmir [mbar]	17,4	20,0	24,0	25,0 42,5	37,0 50,0	45,0 57,5	(25,0) [c] 25,0 42,5	(29,0) [c] 37,0 50,0	(35,0) [c] 45,0 57,5
Pressjoni tal-provvista fil-punt ta' kunsinna [mbar]	21,4	[d]	[e]	26,85 45,0	37,0 50,0	[f]	(26,45) [c] 26,85 45,0	(29,0) [c] 37,0 50,0	[f]
Telf ammissibbli tal-pressjoni fl-installazzjoni tal-gass tal-utent finali [mbar]	0	[g]	4,0	0	[g]	1,85 2,50	0	[g]	(1,45) [c] 1,85 2,50

Kundizzjonijiet ta' referenza għall-indiċi Wobbe u l-Valur Kalorifiku Gross (GCV)

Temperatura ta' referenza tal-kombustjoni [C]	15 °C
Temperatura ta' referenza għall-kejl tal-volum [C]	15 °C
Pressjoni ta' referenza għall-kejl tal-volum [mbar]	1,013 bar

[a] Fil-kontenut ta' C1-C5 (somma) il-Propan jew il-Butan biss, rispettivament, irid ikollu minimu ta' 95 g/(100 g) f'piż-%.
[b] Il-komponenti (somma): Idroġenu + N_2 + O_2 + CH_4 jammontaw għal massimu ta' 0,2 g/(100 g) f'piż-%.
[c] Bl-eċċezzjoni għall-Butan: pressjoni tal-provvista addizzjonali ta' 28-30 mbar għall-kategoriji ta' gass I3+ u II2H3+.
[d] Jiddependi fuq it-telf ta' pressjoni sal-apparat.
[e] Jiddependi fuq l-operaturi tan-netwerk tal-gass.
[f] Jiddependi fuq il-firxa tal-pressjoni operattiva.
[g] Jiddependi fuq id-dijametru tal-pipeline.