394R1638

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1638/94,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 1994,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi-ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 882/94(2), ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo, että

mainitun asetuksen liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä,

asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten soveltamiseksi,

mainittuja yleisiä tulkintasääntöjä sovellettaessa on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokiteltava vastaaviin 2 sarakkeen CN-koodeihin 3 sarakkeesta ilmenevin perustein,

on aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen saaja voi edelleen soveltaa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(3) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean tariffi- ja tilastonimikkeistöjaoston lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteen taulukossa olevassa 1 sarakkeessa esitetyt tavarat on yhdistetyssä nimikkeistössä luokiteltava vastaaviin taulukossa olevan 2 sarakkeen CN-koodeihin.

2 artikla

Sitovien tariffitietojen saaja voi edelleen soveltaa jäsenvaltion tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.*

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 1994.

Komission puolesta

Christiane SCRIVENER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 256, 7.9.1987, s. 1
(2) EYVL N:o L 103, 22.4.1994, s. 5
(3) EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1

LIITE

Tavaran kuvaus	Luokittelu (CN-koodi)	Perusteet
(1)	(2)	(3)
1. Omassa kuoressaan oleva sovitin, jonka tärkeimmät osat ovat seuraavat: syöttötulostuspiiri, liitäntäpiiri, muistipiiri, ohjauspiiri (jossa aktiivinen ja passiivinen komponentti ja integroitu monoliittipiiri) ja virtalähde. Sovitin sallii automaattisten tietojenkäsittelykoneiden välisen digitaalisen tiedonsiirron digitaalisessa 10 Mbps (megabittiä sekunnissa) verkossa.	8517 82 90	Luokittelu vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräyksissä, 84 ryhmän 5 huomautuksessa sekä CN-koodien 8517, 8517 82 ja 8517 82 90 nimiketekstissä
2. Omassa kuoressaan oleva linkkisovitin, joka koostuu kahdesta kaapelilla toisiinsa yhteydessä olevasta sovittimesta ja joita kontrolloi mikroprosessoriyksikkö. Näiden kahden sovittimen tärkeimmät osat ovat seuraavat: syöttötulostuspiiri, liitäntäpiiri, muistipiiri, ohjauspiiri (jossa aktiivinen ja passiivinen komponentti ja integroitu monoliittipiiri) ja virtalähde. Laitteen avulla voidaan yhdistää digitaalisesti kaksi ominaisuuksiltaan erilaista verkkoa ja siten siirtää tietoa.	8517 82 90	Luokittelu vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräyksissä, 84 ryhmän 5 huomautuksessa sekä CN-koodien 8517, 8517 82 ja 8517 82 90 nimiketekstissä
3. Omassa kuoressaan oleva lähetin-vastaanotin, jonka tärkeimmät osat ovat seuraavat: syöttötulostuspiiri, ohjauspiiri (jossa aktiivinen ja passiivinen komponentti ja integroitu monoliittipiiri) ja virtalähde. Laitteen avulla voidaan kytkeä toisiinsa neljä sovitinta 50 Mbps (megabittiä sekunnissa) verkossa informaation digitaalista siirtoa varten.	8517 82 90	Luokittelu vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräyksissä, 84 ryhmän 5 huomautuksessa sekä CN-koodien 8517, 8517 82 ja 8517 82 90 nimiketekstissä
4. Pinfet-vastaanottimena tunnettu elektroninen kokoonpano, joka muodostuu seuraavista osista: fotodetektinen diodi (PIN), mikrotaajuudella toimiva FET-sirukanavatransistori, bipolaariset puolijohdetransistorisirut, paksukalvovastukset, ja sirukondensaattorit. PIN-fotodetektinen diodi on asennettu alustalle, joka on kiinnitetty toiseen alustaan, jossa on muita osia, ja kokonaisuus on metallirasiassa, joka on kytketty valokuitukaapelilla (kierrekaapeli).	8517 90 92	Luokittelu vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräyksissä, 85 ryhmän huomautuksessa 5 B b sekä CN-koodien 8517, 8517 90 ja 8517 90 92 nimiketekstissä
5. Matkapuhelimen osia: a) akustinen pinta-aaltosuodatin 45,5 MHz (+/- 50 kHz) keskitaajuudelle ja 340 kHz - 3 dB (950 kHz - 20 dB) kaistanleveydelle, rasiassa, jonka ulkomitat eivät ylitä 5 x 13 x 21 mm, enintään 6 liitäntää. Suodatin on kaistanpäästösuodatin. Se estää lähikanavilta tulevat häiriöäänet ja hälyn.	8529 90 98	Luokittelu vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräyksissä sekä CN-koodien 8529, 8529 90 ja 8529 90 98 nimiketekstissä
b) jänniteohjattu oskillaattori, jonka värähtelytaajuus on 915 MHz tai enemmän (4,5 V) mutta ei yli 890 MHz (1 V), rasiassa, jonka ulkomitat eivät ylitä 5 x 10 x 15 mm, enintään 4 liitäntää. Oskillaattori lähettää paikallisia signaaleja, jotka yhdessä vastaanotettujen korkeafrekvenssisten signaalien kanssa voidaan käsitellä ja demoduloida lopulta puhesignaaleiksi.	8529 90 98	

Tavaran kuvaus	Luokittelu (CN-koodi)	Perusteet
(1)	(2)	(3)
6. Endotrakeaaliputkia, joita käytetään pääasiassa anestesialaitteiden kanssa.	9018 90 60	Luokittelu vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräyksissä, 90 ryhmän 2 b huomautuksessa sekä CN-koodien 9018, 9018 90 ja 9018 90 60 nimiketekstissä
7. Elektroniikan komponenttien testauslaite, joka muodostuu kuoresta, joka sisältää laskimen, koestuspäästä, jossa on kontaktilevy, kirjoittimesta, näppäimistöstä ja näytöstä. Elektroniset kortit, joissa testattavat komponentit ovat, kontrolloidaan niiden kontaktilevylle laittamisen jälkeen. Levylle laitetut kontaktit lähettävät sähköisen impulssin jokaiseen tämän kortin komponentille. Testaaja määrittele, eroavatko komponentille saadut tulokset muistiin tallennetusta viitearvosta (erityisesti jännitteeltään tai taajuudeltaan) mahdollisten virheiden selville saamiseksi.	9030 81 90	Luokittelu vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräyksissä, 90 ryhmän 3 huomautuksessa sekä CN-koodien 9030, 9030 81 ja 9030 81 90 nimiketekstissä. Katso myös yhdistetyn nimikkeistön CN-koodiin 9030 81 90 liittyvät selitykset
8. Elektronisten piirilevyjen testauslaite, joka muodostuu kuoresta, joka sisältää laskimen, koestuspäästä, jossa on liitinlaite tai kontaktilevy, kirjoittimesta, näppäimistöstä ja näytöstä. Testaaja kontrolloi elektronisen piirikortin yleisen suorituskyvyn. Tämä piirilevy on kiinnitetty joko liitinlaitteeseen tai kontaktilevyyn. Testaaja lähettää sähköisiä impulsseja ja määrittelee, poikkeavatko levyn tulokset etukäteen muistiin tallennetusta viitearvosta.	9030 81 90	Luokittelu vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräyksissä, 90 ryhmän 3 huomautuksessa sekä CN-koodien 9030, 9030 81 ja 9030 81 90 nimiketekstissä. Katso myös yhdistetyn nimikkeistön CN-koodiin 9030 81 90 liittyvät selitykset