31994R1638

L 172/5 *EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS* 7.7.1994.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1638/94
(1994. gada 5. jūlijs)
par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87 ([1]) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 882/94 ([2]), it īpaši tās 9. pantu,

tā kā, lai nodrošinātu minētās regulas pielikumā pievienotās kombinētās nomenklatūras vienotu piemērošanu, ir jāpieņem pasākumi attiecībā uz šās regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju;

tā kā Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi, kas attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstīta uz to vai pievieno tai papildu apakšnodaļas, un izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem nolūkā piemērot tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību;

tā kā šai regulai pievienotās tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē ar atbilstošajiem KN kodiem, kas norādīti 2. ailē, balstoties uz pamatojumu, kas dots 3. ailē;

tā kā ir pieņemts, ka uz juridiski saistošu tarifu informāciju, kuru attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevuši dalībvalstu muitas dienesti, bet kas neatbilst šajā regulā noteiktajām tiesībām, tās turētājs var turpināt atsaukties trīs mēnešus, ievērojot Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ([3]) 12. panta 6. punktu;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Muitas kodeksa komitejas Tarifu un statistikas nomenklatūras nodaļas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pievienotās tabulas 1. ailē aprakstītās preces klasificējamas kombinētajā nomenklatūrā ar atbilstošajiem KN kodiem, kas norādīti minētās tabulas 2. ailē.

2. pants

Uz saistošu informāciju par tarifiem, ko izdevuši dalībvalstu muitas dienesti, bet kas neatbilst šajā regulā noteiktajām tiesībām, tās turētājs var turpināt atsaukties trīs mēnešus, pamatojoties uz Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 21. dienā pēc publicēšanas *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1994. gada 5. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Christiane SCRIVENER

([1]) OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.
([2]) OV L 103, 22.4.1994., 5. lpp.
([3]) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

PIELIKUMS

Preču apraksts	Klasifikācija pēc KN koda	Pamatojums
(1)	(2)	(3)
1. Korpusā ievietots adapteris, kura galvenie elementi ir ievades/izvades panelis, saskarnes plate, atmiņas plate, kontroles panelis (ar aktīvajiem un pasīvajiem elementiem un monolītām integrālajām shēmām) un barošanas plate. Adapteris nodrošina ciparu datu pārraidi starp automātiskajām datu apstrādes iekārtām ciparu tīklā, kas darbojas ar ātrumu 10 Mb/s	8517 82 90	Klasifikāciju nosaka 1. un 6. vispārīgais kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikums, 84. nodaļas 5. piezīme un KN kodu 8517, 8517 82 un 8517 82 90 teksts
2. Korpusā ievietota savienotājierīce, kas sastāv no diviem adapteriem, kurus savieno kabelis un kontrolē mikroprocesors. Galvenie abu adapteru elementi ir ievades/izvades panelis, saskarnes plate, atmiņas plate, vadības panelis (ar aktīvajiem un pasīvajiem elementiem un monolītām integrālajām shēmām) un barošanas plate. Aparāts digitāli saista divus ar dažādu raksturlielumu tīklus, nodrošinot datu pārraidi	8517 82 90	Klasifikāciju nosaka 1. un 6. vispārīgais kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikums, 84. nodaļas 5. piezīme un pēc KN kodu 8517, 8517 82 un 8517 82 90 teksts
3. Korpusā ievietots radio raidītājs/uztvērējs, kura galvenie elementi ir ievades/izvades panelis, kontroles panelis (ar aktīvajiem un pasīvajiem elementiem un monolītām integrālajām shēmām) un iebūvēts barošanas bloks. Digitālas datu pārraides nodrošināšanai šis aparāts ļauj pieslēgt ne vairāk kā četrus adapterus 50 Mb/s tīklā	8517 82 90	Klasifikāciju nosaka 1. un 6. vispārīgais kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikums, 84. nodaļas 5. piezīme un KN kodu 8517, 8517 82 un 8517 82 90 teksts
4. Elektroniska ierīce, kas pazīstama kā *Pinfet* uztvērējs, kas sastāv no šādiem elementiem: PIN fotojutīgas diodes, mikroviļņi, pastiprinātāji FET mikroshēmas (kristāla) veidā, bipolārā pusvadītāja tranzistora mikroshēmas, biezās plēves drukātie rezistori un mikroshēmas kondensatori. PIN fotojutīgā diode ir piestiprināta pie pamatnes, kas kopā ar citiem elementiem ir piestiprināts pie citas pamatnes, tas viss ievietots metāla korpusā un tam pievienots optiskās šķiedras kabeļa gals	8517 90 92	Klasifikāciju nosaka 1. un 6. vispārīgais kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikums, 85. nodaļas 5. B b) piezīme un KN kodu 8517, 8517 90 un 8517 90 92 teksts
5. Mobilo telefonu daļas: a) virsmas akustisko viļņu filtrs ar centra frekvenci 45,5 MHz (± 50 kHz) un diapazonu 340 kHz pie 3 dB (950 kHz pie 20 dB), ievietots korpusā, kura ārējie izmēri nepārsniedz 5 × 13 × 21 mm, ar ne vairāk kā 6 savienojumiem. Filtrs veidots diapazonu caurlaidīga filtra formā. Tas nomāc nevēlamos signālus un no blakuskanāliem nākošo troksni;	8529 90 98	Klasifikāciju nosaka 1. un 6. vispārīgais kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikums un KN kodu 8529, 8529 90 un 8529 90 98 teksts

Preču apraksts	Klasifikācija pēc KN koda	Pamatojums
b) sprieguma kontroles oscilators (svārstību ģenerators) ar svārstību frekvenci 915 MHz vai augstāku pie 4,5 V sprieguma, kas nepārsniedz 890 MHz pie 1 V sprieguma, ievietots korpusā, kura ārējie izmēri nepārsniedz 5 × 10 × 15 mm, ar ne vairāk kā 4 savienojumiem. Oscilators ģenerē vietējos signālus, kurus kopā ar ienākošajiem augstfrekvences signāliem iespējams apstrādāt un pārveidot par runas signāliem	8529 90 98	
6. Endotraheālās intubācijas caurulītes, kuras galvenokārt izmanto anestēzijas ierīcēs	9018 90 60	Klasifikāciju nosaka 1. un 6. vispārīgais kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikums, 90. nodaļas 2.b piezīme un KN kodu 9018, 9018 90 un 9018 90 60 teksts
7. Elektroniskais testeris, kas sastāv no kastītes, kurā ievietots kalkulators, testa galviņa, ieskaitot kontaktpaneli, drukas iekārta, tastatūra un monitors. Shēmas plates, kurās atrodas pārbaudāmie elementi, ir novietotas uz kontaktpaneļa, kur tie tiek pārbaudīti. Uz paneļa esošie kontakti sūta elektrisko impulsu katram shēmas plates elementam. Atklājot nepilnības, testeris nosaka, vai no dotā elementa iegūtie rezultāti ir lielāki vai mazāki par etalonvērtību (parasti spriegums vai frekvence), kura ierakstīta tā atmiņā pirms testēšanas sākuma	9030 81 90	Klasifikāciju nosaka 1. un 6. vispārīgais kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikums, 90. nodaļas 3. piezīme un KN kodu 9030, 9030 81 un 9030 81 90 teksts. Skatīt arī kombinētās nomenklatūras paskaidrojumus attiecībā uz apakšpozīciju 9030 81 90
8. Elektroniskais shēmas plates testeris, kas sastāv no kastītes, kurā ievietots kalkulators, testa galviņa, ieskaitot savienotājvadus vai kontaktpaneli, drukas iekārta, tastatūra un monitors. Testeris pārbauda vispārējo shēmas plates darbību. Shēmas plate ir piestiprināta pie savienotājvadiem vai novietota uz kontaktpaneļa. Testeris caur paneli sūta elektriskos impulsus un tādējādi nosaka, vai iegūtie rezultāti ir virs vai zem etalonvērtības, kura saglabāta tā atmiņā pirms testēšanas sākuma	9030 81 90	Klasifikāciju nosaka 1. un 6. vispārīgais kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikums, 90. nodaļas 3. piezīme un KN kodu 9030, 9030 81 un 9030 81 90 apraksts. Skatīt arī kombinētās nomenklatūras paskaidrojumus attiecībā uz apakšpozīciju 9030 81 90