31994R1638

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1638/94
z 5. júla 1994
o klasifikácii niektorých tovarov v kombinovanej nomenklatúre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [1], v znení nariadenia Komisie (ES) č. 882/94 [2], najmä jeho článok 9;

keďže aby sa zabezpečilo jednotné používanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k spomínanému nariadeniu, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa klasifikácie tovarov uvedených v prílohe tohto nariadenia;

keďže nariadenie (EHS) č. 2658/87 určilo všeobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a tieto pravidlá platia aj pre všetky ostatné nomenklatúry, ktoré z neho úplne alebo čiastočne vychádzajú alebo ktoré k nemu pridávajú ďalšie podrozdelenia a ktoré sú určené špecifickými ustanoveniami spoločenstva s ohľadom na používanie tarifných a iných opatrení, týkajúcich sa obchodu s tovarmi;

keďže podľa uvedených všeobecných pravidiel tovary opísané v stĺpci 1 tabuľky priloženej k tomuto nariadeniu musia byť klasifikované podľa vhodných číselných znakov (KN) uvedených v stĺpci 2 z dôvodov určených v stĺpci 3;

keďže sa pripúšťa, aby informácie o záväzných sadzbách vydané colnými orgánmi členských štátov v súvislosti s klasifikáciou tovarov v kombinovanej nomenklatúre, ktoré nie sú v súlade s právami zriadenými týmto nariadením, boli ďalej uvádzané ich vlastníkom, v rámci ustanovení článku 12 (6) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva [3], počas obdobia troch mesiacov;

keďže opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovary opísané v stĺpci 1 priloženej tabuľky sú teraz klasifikované v rámci kombinovanej nomenklatúry pod vhodnými číselnými znakmi (KN), uvedenými v stĺpci 2 uvedenej tabuľky.

Článok 2

Informácie o záväzných sadzbách vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s právami zriadenými týmto nariadením, sa môžu ďalej uvádzať v rámci ustanovení článku 12 (6) nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas obdobia troch mesiacov.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. deň odo dňa jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev*.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júla 1994

Za Komisiu

Christiane SCRIVENER

členka Komisie

(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 103, 22.4.1994, s. 5.
(3) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

PRÍLOHA

Opis	Číselný znak (KN)	Dôvody
(1)	(2)	(3)
1. Adaptér vo vlastnej schránke, ktorého hlavnými prvkami sú vstupná/výstupná doska, doska rozhrania, doska pamäte, kontrolná doska (s aktívnymi a pasívnymi komponentmi a monolitickými integrovanými obvodmi) a zdrojovou doskou. Adaptér zabezpečuje digitálny prenos dát medzi zariadeniami na automatické spracovanie dát v rámci digitálnej siete, ktorá pracuje rýchlosťou 10 Mbps (megabitov za sekundu).	8517 82 90	Klasifikácia je určená ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámka 5 ku kapitole 84, a znením číselných znakov (KN) 8517, 8517 82 a 8517 82 90.
2. Spájací adaptér vo vlastnej schránke, skladajúci sa z dvoch adaptérov spojených káblom a kontrolovaných mikroprocesorovou jednotkou. Hlavnými prvkami oboch adaptérov sú vstupná/výstupná doska, doska rozhrania, doska pamäte, kontrolná doska (s aktívnymi a pasívnymi komponentmi a monolitickými integrovanými obvodmi) a zdrojovou doskou. Prístroj digitálne spája dve siete s rôznou charakteristikou a tak zabezpečuje prenos dát.	8517 82 90	Klasifikácia je určená ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámka 5 ku kapitole 84, a znením číselných znakov (KN) 8517, 8517 82 a 8517 82 90.
3. Kombinovaný vysielač a prijímač, ktorého hlavnými prvkami sú vstupná/výstupná doska, kontrolná doska (s aktívnymi a pasívnymi komponentmi a monolitickými integrovanými obvodmi) a zdrojovou doskou. Prístroj umožňuje pripojiť až štyri adaptéry k 50 Mbps sieti (megabity za sekundu) na digitálny prenos dát.	8517 82 90	Klasifikácia je určená ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámka 5 ku kapitole 84, a znením číselných znakov (KN) 8517, 8517 82 a 8517 82 90.
4. Elektronické zariadenie známe ako Pinfetov prijímač, zložený z nasledujúcich prvkov: fotodetekčnej diódy PIN, mikrovlny, FET zosilňujúce tranzistory v čipovej forme, bipolárnych polovodičových tranzistorových čipov, hrubovrstvých plošných odporov a vsadzovacích kondenzátorov. Fotodetekčná dióda PIN je pripevnená na podložku, ktorá je pripevnená na ďalšiu podložku spolu s ostatnými komponentmi, pričom celok sa nachádza v kovovej schránke a je pripojený na kábel s optickými vláknami (ohybný prívod k pohyblivej súčasti).	8517 90 92	Klasifikácia je určená ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámka 5 (B) b) ku kapitole 85, a znením číselných znakov (KN) 8517, 8517 90 a 8517 90 92.
5. Časti mobilných telefónov: a) filtrová jednotka s povrchovou akustickou vlnou, stredovou frekvenciou 45,5 MHz (± 50 kHz) a šírkou pásma 340 kHz pri 3 dB (950 kHz pri 20 dB), uložená v schránke, ktorej vonkajšie rozmery nepresahujú 5 × 13 × 21 mm, maximálne so 6 prípojkami. Filter je konštruovaný ako pásmová priepusť. Potláča nežiaduce signály a šum z vedľajších kanálov.	8529 90 98	Klasifikácia je určená ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov (KN) 8529, 8529 90 a 8529 90 98.

Opis	Číselný znak (KN)	Dôvody
b) napäťovo kontrolovaný oscilátor s oscilačnou frekvenciou 915 MHz alebo viac pri napätí 4,5 V, maximálne však 890 MHz pri napätí 1 V, uložený v schránke, ktorej vonkajšie rozmery nepresahujú 5 × 10 × 15 mm, maximálne so 4 prípojkami. Oscilátor vytvára miestne signály, ktoré, keď sa zmiešajú s prichádzajúcimi vysokofrekvenčnými signálmi, môžu byť spracované a demodulované na konečné rečové signály.	8529 90 98	
6. Endotracheálne trubice používané hlavne s anestetickými prístrojmi.	9018 90 60	Klasifikácia je určená ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámka 2 b ku kapitole 90, a znením číselných znakov (KN) 9018, 9018 90 a 9018 90 60.
7. Skúšačka elektronických komponentov zložená zo skrine, v ktorej sa nachádza kalkulačka, skúšobné priečelie s kontaktným panelom, tlačiareň, klávesnica a monitor. Obvodové dosky (s plošnými spojmi), obsahujúce komponenty, ktoré sa majú testovať, sú umiestnené na kontaktnom paneli, kde sa kontrolujú. Kontakty na paneli vysielajú elektrický impulz ku každému komponentu na obvodovej doske. Skúšačka zistí, či výsledky získané z príslušného komponentu sú nad alebo pod referenčnou hodnotou (zvyčajne napätie alebo frekvencia), ktorá bola vložená do jej pamäte pred začiatkom skúšok, aby bolo možné odhaliť chyby.	9030 81 90	Klasifikácia je určená ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámka 3 ku kapitole 90, a znením číselných znakov (KN) 9030, 9030 81 a 9030 81 90. Pozri aj vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre týkajúce sa podčíselného znaku 9030 81 90.
8. Elektronická skúšačka obvodových dosiek zložená zo skrine, v ktorej sa nachádza kalkulačka, skúšobná hlava s kontaktným panelom, tlačiareň, klávesnica a monitor. Skúšačka kontroluje celkovú výkonnosť obvodovej dosky. Obvodová doska je pripevnená ku konektorom alebo sa nachádza na kontaktom paneli. Skúšačka vysiela elektrické impulzy cez dosku a zisťuje, či výsledky získané pre dosku sú nad alebo pod referenčnou hodnotou, ktorá bola uložená do jej pamäte pred začiatkom skúšok.	9030 81 90	Klasifikácia je určená ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámka 3 ku kapitole 90, a znením číselných znakov (KN) 9030, 9030 81 a 9030 81 90. Pozri aj vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre týkajúce sa podčíselného znaku 9030 81 90.