Journal officiel
de l'Union européenne

FR
Série L

2026/1434

22.7.2026

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2026/1434 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2026

portant modalités d'application de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de conception, de construction et de performance et les normes d'essai applicables aux équipements marins et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2025/1533 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ([1]), et notamment son article 35, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les exigences de conception, de construction et de performance et les normes d'essai applicables aux équipements marins relevant du champ d'application de la directive 2014/90/UE figurent dans les instruments internationaux définis à l'article 2, point 5), de ladite directive.

(2) Afin de tenir compte des modifications les plus récentes apportées aux instruments internationaux, il convient de mettre à jour la liste des instruments internationaux applicables et de désigner explicitement les équipements marins qui, à la suite de ces modifications, deviennent l'objet d'exigences harmonisées de l'Union dans le cadre de la directive 2014/90/UE.

(3) Il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2025/1533 de la Commission ([2]).

(4) Il est raisonnable et proportionné de prévoir une période transitoire pendant laquelle un nouvel article d'équipement marin conforme aux exigences nationales applicables pour l'approbation de type en vigueur dans un État membre avant l'entrée en vigueur du présent règlement peut continuer à être mis sur le marché et installé à bord d'un navire de l'Union au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2014/90/UE.

(5) Pour faciliter une mise en œuvre harmonisée, rapide et simple de la directive 2014/90/UE, les actes d'exécution adoptés en application de ladite directive devraient prendre la forme de règlements d'exécution, conformément à l'article 35, paragraphe 5, de ladite directive.

(6) Afin de permettre à l'industrie des équipements marins et aux autres parties prenantes de s'adapter aux mesures prévues par le présent règlement, il convient que ce dernier entre en vigueur 40 jours après sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

(7) En vertu de l'article 38, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE, les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

([1]) JO L 257 du 28.8.2014, p. 146, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj.

([2]) Règlement d'exécution (UE) 2025/1533 de la Commission du 23 juillet 2025 portant modalités d'application de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de conception, de construction et de performance et les normes d'essai applicables aux équipements marins et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2024/1975 de la Commission (JO L, 2025/1533, 14.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1533/oj).

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les exigences de conception, de construction et de performance et les normes d'essai prévues par les instruments internationaux définis à l'article 2, point 5), de la directive 2014/90/UE s'appliquent à chaque article d'équipement marin répertorié dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) 2025/1533 est abrogé.

Article 3

1. Les équipements marins désignés comme «nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2024/1975» dans la colonne 1 de l'annexe, qui sont conformes aux exigences nationales applicables pour l'approbation de type en vigueur avant le 4 septembre 2024 dans un État membre, peuvent continuer à être mis sur le marché et installés à bord d'un navire de l'Union jusqu'au 4 septembre 2027.

2. Les équipements marins désignés comme «nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2025/1533» dans la colonne 1 de l'annexe, qui sont conformes aux exigences nationales applicables pour l'approbation de type en vigueur avant le 23 septembre 2025 dans un État membre, peuvent continuer à être mis sur le marché et installés à bord d'un navire de l'Union jusqu'au 23 septembre 2028.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le quarantième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2026.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

Remarque *générale*: les références aux règles «SOLAS» renvoient aux dispositions de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer [signée à Londres le 1er novembre 1974], telle que modifiée.

Sigles et abréviations:

A.1: amendement 1 concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.

A.2: amendement 2 concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.

AC: amendement rectificatif concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OM.

CAT: catégorie d'équipement radar au sens du point 1.3 de la norme IEC 62388:2007.

Circ.: circulaire.

COLREG: International Regulations for Preventing Collisions at Sea (règlement international pour prévenir les abordages en mer).

COMSAR: sous-comité des radiocommunications et de la recherche et du sauvetage de l'OMI.

DIN: Deutsches Institut für Normung.

EN: norme européenne.

ETSI: Institut européen de normalisation des télécommunications.

Recueil FSS: recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie.

Recueil FTP: recueil international pour l'application des méthodes d'essai au feu.

GNSS: Global navigation satellite system (système mondial de radionavigation par satellite).

Recueil HSC: recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.

Recueil IBC: recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques.

IACS: Association internationale des sociétés de classification.

OACI: Organisation de l'aviation civile internationale.

IEC: Commission électrotechnique internationale.

IGC: recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.

OMI: Organisation maritime internationale.

RE: Règlement d'exécution.

ISO: Organisation internationale de normalisation.

UIT: Union internationale des télécommunications.

LSA (Life saving appliance): engin de sauvetage.

MARPOL: convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

MED: directive relative aux équipements marins.

MEPC: comité de la protection du milieu marin

MSC: comité de la sécurité maritime.

NF: Norme Française.

NO_x: oxydes d'azote.

Systèmes O_2/HC: systèmes oxygène/hydrocarbure.

SOLAS: convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

SO_x: oxydes de soufre.

Règ.: règle.

Rés.: résolution.

Remarques concernant la présente annexe

a) Généralités: l'examen de type (inclus dans l'approbation de type) est subordonné non seulement aux normes d'essai spécifiquement visées dans la présente annexe, mais également au respect des dispositions applicables des conventions internationales et des résolutions et circulaires en vigueur de l'OMI, comme le prévoient les modules pour l'évaluation de la conformité établis à l'annexe II de la directive 2014/90/UE.

b) Colonne 3: lorsque deux séries de normes d'essai sont séparées par la conjonction «ou», chacune d'elles remplit l'ensemble des exigences d'essai requises pour satisfaire aux normes de fonctionnement des équipements définies par l'OMI; par conséquent, il suffit de soumettre à essai une seule des deux séries pour apporter la preuve de la conformité avec les exigences des instruments internationaux applicables. En revanche, lorsque d'autres séparateurs (tels qu'une virgule) sont utilisés, toutes les références mentionnées s'appliquent.

c) Colonne 6: afin de tenir compte des calendriers pour la construction navale, en fonction des caractéristiques de l'équipement marin en question, on entend par «installation à bord» (comme indiqué entre parenthèses après les dates) l'une des installations suivantes:

   i) première installation à bord de l'équipement dans sa position fonctionnelle à bord d'un navire de l'Union;

   ii) première installation à bord de l'équipement dans sa position fonctionnelle ou d'arrimage à bord d'un navire de l'Union;

   iii) livraison de l'équipement au chantier naval si elle a lieu dans les 30 mois qui précèdent la première installation de l'équipement dans sa position fonctionnelle.

d) Lorsqu'il y a plus d'une entrée pour un même article d'équipement marin (par exemple, MED/1.1), la dernière entrée indique les exigences des instruments internationaux mises à jour par rapport à celles indiquées dans la ou les premières entrées.

e) Dans les cas visés au point d), si les colonnes 5 et 6 ne contiennent aucune date, cela signifie qu'il n'y a pas eu de changement dans les normes d'essai et que l'article d'équipement marin en question doit satisfaire aux exigences indiquées dans la deuxième entrée.

f) Si un instrument international mentionné dans la colonne 3 est suivi de la mention «tel(le) que modifié(e)», les dates et les périodes de transition prévues dans la ou les modifications dudit instrument international sont applicables.

1. **Engins de sauvetage**

Remarque: La dernière révision disponible des circulaires MSC.1/1628, 1629, 1630, 1631, 1632 et 1633 de l'OMI – applicable aux rapports d'essai au moment de l'essai – s'applique sauf si elle est remplacée par des instruments spécifiques.

Numéro et nom de l'article	Règles SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules pour l'évaluation de la conformité	Première mise sur le marché	Dernière installation à bord
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Bouées de sauvetage Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.				
MED/1.1 Bouées de sauvetage — non destiné à une utilisation combinée avec l'article 1.10 — destiné à une utilisation combinée avec l'article 1.10 *Remarque: s'il est prévu d'utiliser le dispositif de largage rapide prévu pour les signaux fumigènes à déclenchement automatique et pour les appareils lumineux à allumage automatique, ces articles doivent avoir une masse d'au moins 4 kg (voir aussi l'article MED/1.3).* Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2 a Feux de localisation pour engins de sauvetage: — pour embarcations de sauvetage et canots de secours *Remarque: les essais de compatibilité électromagnétique prévus par les normes EN 60945 et IEC 60945 sont exclus, seuls ceux visés dans la Rés. MSC.81(70) de l'OMI, paragraphe 10.4, étant réalisés.* Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ISO 24408:2005. Ou: — Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ISO 24408:2005	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2 b Feux de localisation pour engins de sauvetage: — pour bouées de sauvetage *Remarque: les essais de compatibilité électromagnétique prévus par les normes EN 60945 et IEC 60945 sont exclus, seuls ceux visés dans la Rés. MSC.81(70) de l'OMI, paragraphe 10.4, étant réalisés.* Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ISO 24408:2005. Ou: — Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.2 c Feux de localisation pour engins de sauvetage: — pour brassières de sauvetage *Remarque: les essais de compatibilité électromagnétique prévus par les normes EN 60945 et IEC 60945 sont exclus, seuls ceux visés dans la Rés. MSC.81(70) de l'OMI, paragraphe 10.4, étant réalisés.* Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ISO 24408:2005. Ou: — Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Signaux fumigènes à déclenchement automatique pour bouées de sauvetage Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Brassières de sauvetage Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC/Circ.922 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1304 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1470 de l'OMI.				
MED/1.4 Brassières de sauvetage Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.922 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1304 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1470 de l'OMI.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.5 a Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées AVEC une brassière de sauvetage: — combinaison d'immersion sans dispositif d'isolation intrinsèque Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC/Circ.1046 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.5 a Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées AVEC une brassière de sauvetage: — combinaison d'immersion sans dispositif d'isolation intrinsèque Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1046 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.5 b Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées AVEC une brassière de sauvetage: — combinaison d'immersion avec dispositif d'isolation intrinsèque Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC/Circ.1046 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.5 b Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées AVEC une brassière de sauvetage: — combinaison d'immersion avec dispositif d'isolation intrinsèque Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1046 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.5 c Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées AVEC une brassière de sauvetage: — combinaisons de protection contre les éléments Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC/Circ.1046 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.5 c Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées AVEC une brassière de sauvetage: — combinaisons de protection contre les éléments Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1046 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6 a Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées SANS brassière de sauvetage: — combinaison d'immersion sans dispositif d'isolation intrinsèque Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC/Circ.1046 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.6 a Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées SANS brassière de sauvetage: — combinaison d'immersion sans dispositif d'isolation intrinsèque Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1046 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées SANS brassière de sauvetage: — combinaison d'immersion avec dispositif d'isolation intrinsèque Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC/Circ.1046 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.6b Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées SANS brassière de sauvetage: — combinaison d'immersion avec dispositif d'isolation intrinsèque Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1046 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées SANS brassière de sauvetage: — combinaisons de protection contre les éléments Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC/Circ.1046 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.6c Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées SANS brassière de sauvetage: — combinaisons de protection contre les éléments Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1046 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Moyens de protection thermique Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/22 de SOLAS 74, — Règ. III/32 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC/Circ.1046 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Fusées à parachutes (pyrotechnie) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/6 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) III, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Feux à main (pyrotechnie) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) III, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Signaux fumigènes flottants (pyrotechnie) *Remarque:* Remarque: voir l'article MED/1.1. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/7 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) II, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) III,				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Appareils lance-amarres Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/18 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VII, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Radeaux de sauvetage gonflables Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée. Et pour la périodicité allongée des visites: — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/13 de SOLAS 74, — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC/Circ.811 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Radeaux de sauvetage gonflables Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/13 de SOLAS 74, — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.811 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI. Et pour la périodicité allongée des visites: — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Radeaux de sauvetage rigides Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Radeaux de sauvetage rigides Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14 a Radeaux de sauvetage à redressement automatique: — gonflables Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée. Et pour la périodicité allongée des visites: — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC/Circ.809 de l'OMI, — MSC/Circ.811 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Radeaux de sauvetage à redressement automatique: — gonflables Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.809 de l'OMI, — MSC/Circ.811 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI. Et pour la périodicité allongée des visites: — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Radeaux de sauvetage à redressement automatique: — rigides Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC/Circ.809 de l'OMI, — MSC/Circ.811 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Radeaux de sauvetage à redressement automatique: — rigides Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.809 de l'OMI, — MSC/Circ.811 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Radeaux de sauvetage réversibles munis d'une tente Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC/Circ.809 de l'OMI, — MSC/Circ.811 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée. Et pour la périodicité allongée des visites: — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Radeaux de sauvetage réversibles munis d'une tente Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.809 de l'OMI, — MSC/Circ.811 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI. Et pour la périodicité allongée des visites: — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Dispositifs permettant aux radeaux de sauvetage de surnager librement (dispositifs de largage hydrostatique) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/13 de SOLAS 74, — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC/Circ.811 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.17 a Embarcations de sauvetage Embarcation de sauvetage sous bossoirs: — partiellement fermées — complètement fermées Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC.1/Circ.1423 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — MSC/Circ.1006 de l'OMI.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
MED/1.17a Embarcations de sauvetage Embarcation de sauvetage sous bossoirs: — partiellement fermées — complètement fermées Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1423 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1006 de l'OMI.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.17b Embarcations de sauvetage Embarcations de sauvetage avec mise à l'eau en chute libre Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC.1/Circ.1423 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — MSC/Circ.1006 de l'OMI.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
MED/1.17b Embarcations de sauvetage Embarcations de sauvetage avec mise à l'eau en chute libre Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1423 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1006 de l'OMI.	B+D B+F G	10.10.2023	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.17c Embarcations de sauvetage sous bossoirs utilisées comme canots de secours: — partiellement fermées — complètement fermées *Remarque:* Nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2022/1157 Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC.1/Circ.1423 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1630 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1631 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — MSC/Circ.1006 de l'OMI.	B+D B+F G	15.8.2022	10.10.2026 ii)
MED/1.17c Embarcations de sauvetage sous bossoirs utilisées comme canots de secours: — partiellement fermées — complètement fermées *Remarque:* Nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2022/1157 Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1423 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1006 de l'OMI.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Canots de secours rigides Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — MSC/Circ.1006 de l'OMI.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.				
MED/1.18 Canots de secours rigides Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1006 de l'OMI.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Canots de secours gonflés Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.				
MED/1.19 Canots de secours gonflés Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 ii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Canots de secours gonflés Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — ISO 15372:2000, y compris A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/1.20 a Canots de secours rapides: — gonflés Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — MSC/Circ.1016 de l'OMI, — MSC/Circ.1094 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Canots de secours rapides: — gonflés Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1016 de l'OMI, — MSC/Circ.1094 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 ii)
MED/1.20a Canots de secours rapides: — gonflés Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1016 de l'OMI, — MSC/Circ.1094 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — ISO 15372:2000, y compris A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	4.9.2027 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b Canots de secours rapides: — rigides Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — MSC/Circ.1016 de l'OMI, — MSC/Circ.1094 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — MSC/Circ.1006 de l'OMI.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
MED/1.20b Canots de secours rapides: — rigides Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1016 de l'OMI, — MSC/Circ.1094 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1006 de l'OMI.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.20 c Canots de secours rapides: — rigides-gonflés Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — MSC/Circ.1016 de l'OMI, — MSC/Circ.1094 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — MSC/Circ.1006 de l'OMI, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Canots de secours rapides: — rigides-gonflés Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1016 de l'OMI, — MSC/Circ.1094 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1006 de l'OMI, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 ii)
MED/1.20c Canots de secours rapides: — rigides-gonflés Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1016 de l'OMI, — MSC/Circ.1094 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1006 de l'OMI, — ISO 15372:2000, y compris A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Dispositifs de mise à l'eau utilisant des garants (bossoirs) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F G		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/23 de SOLAS 74, — Règ. III/33 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.				

Article MED/1.22, Dispositifs de mise à l'eau par dégagement libre pour engins de sauvetage – transféré à l'article MED/9/1.3 et supprimé par le règlement d'exécution (UE) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 Dispositifs de mise à l'eau en chute libre pour embarcations de sauvetage Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F G		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/16 de SOLAS 74, — Règ. III/23 de SOLAS 74, — Règ. III/33 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Dispositifs de mise à l'eau des radeaux de sauvetage. (bossoirs) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/12 de SOLAS 74, — Règ. III/16 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Dispositifs de mise à l'eau des canots de secours rapides. (bossoirs) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26 a Dispositifs de largage pour: — embarcations de sauvetage et canots de secours (mis à l'eau par un ou plusieurs garants) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/16 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC.1/Circ.1419 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26 b Dispositifs de largage pour: — radeaux de sauvetage (mis à l'eau par un ou plusieurs garants) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/16 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26 c Dispositifs de largage pour: — embarcations de sauvetage avec mise à l'eau en chute libre Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/16 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Dispositifs d'évacuation en mer Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+F G		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/15 de SOLAS 74, — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Moyens de secours Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+F		23.9.2028 ii)
MED/1.28 Moyens de secours Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — MSC.1/Circ.810 de l'OMI.	B+D B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Échelles d'embarquement Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. III/11 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/11 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC.1/Circ.1285 de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — ISO 5489:2008.	B+D B+E B+F		23.9.2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Échelles d'embarquement Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. III/11 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — ISO 5489:2024.	B+D B+E B+F	23.9.25	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/11 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC.1/Circ.1285 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Matériaux rétroréfléchissants Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.481(102) de l'OMI.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.				

Article MED/1.31, Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage – Transféré à l'article MED/5.17 et à l'article MED/5.18.

Article MED/1.32, Transpondeur radar 9 GHz (SART) – Transféré à l'article MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Réflecteur radar pour embarcations de sauvetage et canots de secours (passif) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés.A.384(X) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.164(78) de l'OMI.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. Ou: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. Ou: — ISO 8729-1 2010, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. Ou: — ISO 8729-1 2010, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008.	B+D B+E B+F		

Article MED/1.34, Compas magnétique de classe B pour les embarcations de sauvetage et les canots de secours – Transféré à l'article MED/4.23.

Article MED/1.35, Extincteurs portatifs pour embarcations de sauvetage et canots de secours – Transféré à l'article MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Moteur de propulsion pour embarcations de sauvetage et canots de secours Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Moteur de propulsion de canot de secours – moteur hors-bord Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Projecteurs de recherche pour embarcations de sauvetage et canots de secours Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. Ou: — Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Radeaux de sauvetage réversibles ouverts Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) Annexe 10, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) Annexe 11, — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	— Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) Annexe 10, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) Annexe 11. Et pour la périodicité allongée des visites: — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	B+D B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.39 Radeaux de sauvetage réversibles ouverts Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) Annexe 10, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) Annexe 11, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	— Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) Annexe 10, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) Annexe 11, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI. Et pour la périodicité allongée des visites: — MSC.1/Circ.1328 de l'OMI.	B+D B+F	10.10.2023	

Article MED/1.40, Appareils de hissage du pilote mécaniques – Transféré à l'article MED/4.48.

1	2	3	4	5	6
MED/1.41 a Treuils pour embarcations de sauvetage et canots de secours: — embarcation de sauvetage sous bossoirs Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/16 de SOLAS 74, — Règ. III/23 de SOLAS 74, — Règ. III/24 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41 b Treuils pour embarcations de sauvetage et canots de secours: — embarcations de sauvetage avec mise à l'eau en chute libre Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/16 de SOLAS 74, — Règ. III/23 de SOLAS 74, — Règ. III/24 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41 c Treuils pour embarcations de sauvetage et canots de secours: — radeaux de sauvetage Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/16 de SOLAS 74, — Règ. III/17 de SOLAS 74, — Règ. III/23 de SOLAS 74, — Règ. III/24 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41 d Treuils pour embarcations de sauvetage et canots de secours: — canots de secours Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/16 de SOLAS 74, — Règ. III/17 de SOLAS 74, — Règ. III/23 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41 e Treuils pour embarcations de sauvetage et canots de secours: — canots de secours rapides Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/16 de SOLAS 74, — Règ. III/17 de SOLAS 74,	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F G		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
	— Règ. III/23 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.				

Article MED/1.42, Échelle de pilote – Transféré à l'article MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Canots de secours rigides-gonflés Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — MSC/Circ.1006 de l'OMI, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	15.8.2022	31.8.2029 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Canots de secours rigides-gonflés Entrée 2 sur 2 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/21 de SOLAS 74, — Règ. III/31 de SOLAS 74, — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI.	— Rés. MSC.81(70) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.481(102) de l'OMI, — MSC/Circ.1006 de l'OMI, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/1.44 a Dispositifs de communication avec le public et systèmes d'alarme générale (PAGA) — Système de contrôle et de distribution *Remarque:* le certificat précise auxquelles des catégories suivantes de navires et de systèmes l'équipement est adapté	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 4, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 4, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
Navire: — Cargo — Navire à passagers (sauf retour au port en toute sécurité) — Navire à passagers (y compris retour au port en toute sécurité) Systèmes: — Systèmes d'alarme générale (GA) — Dispositifs de communication avec le public — Dispositifs de communication avec le public et systèmes d'alarme générale (PAGA) Nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2022/1157 (transféré de l'article MED/9/1.5) Entrée 1 sur 2	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/12 de SOLAS 74, — Règ. II-2/21 de SOLAS 74, — Règ. II-2/22 de SOLAS 74, — Règ. III/6 de SOLAS 74, — Rés. A.1021(26) 5 de l'OMI, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VII, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 4, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 4, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.808 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1369/Add.1 de l'OMI.	Ou: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/1.44 a Dispositifs de communication avec le public et systèmes d'alarme générale (PAGA) — Système de contrôle et de distribution *Remarque:* le certificat précise auxquelles des catégories suivantes de navires et de systèmes l'équipement est adapté	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 4, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 4, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, y compris A1:2024,	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Navire: — Cargo — Navire à passagers (sauf retour au port en toute sécurité) — Navire à passagers (y compris retour au port en toute sécurité) Systèmes: — Systèmes d'alarme générale (GA) — Dispositifs de communication avec le public — Dispositifs de communication avec le public et systèmes d'alarme générale (PAGA) Nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2022/1157 (transféré de l'article MED/9/1.5) Entrée 2 sur 2	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/12 de SOLAS 74, — Règ. II-2/21 de SOLAS 74, — Règ. II-2/22 de SOLAS 74, — Règ. III/6 de SOLAS 74, — Rés. A.1021(26) 5 de l'OMI, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VII, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 4, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 4, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.808 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1369/Add.1 de l'OMI.	— EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques hors de la passerelle du navire: — IEC 60533:2015. Ou: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques hors de la passerelle du navire: — IEC 60533:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/1.44 b Dispositifs de communication avec le public et systèmes d'alarme générale (PAGA) — Haut-parleurs (en cas d'utilisation comme dispositif d'alarme incendie, l'article MED/3.53 s'applique) Nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2022/1157 (transféré de l'article MED/9/1.5) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 4, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 4, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. Ou: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/12 de SOLAS 74, — Règ. II-2/21 de SOLAS 74, — Règ. II-2/22 de SOLAS 74, — Règ. III/6 de SOLAS 74, — Rés. A.1021(26) 5 de l'OMI, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) VII, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 4, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 4, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — MSC.1/Circ.808 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1369/Add.1 de l'OMI.				

2. **Prévention de la pollution marine**

Numéro et nom de l'article	Règles MARPOL 73/78, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules pour l'évaluation de la conformité	Première mise sur le marché	Dernière installation à bord
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Système de filtrage des hydrocarbures (pour un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — MARPOL 73/78, Annexe I, Règ. 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — MARPOL 73/78, Annexe I, Règ. 14, — Circulaire MEPC.1/Circ. 643 de l'OMI.	— Rés. MEPC.107(49) de l'OMI, telle que modifiée, — Circulaire MEPC.1/Circ. 643 de l'OMI.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Détecteurs d'interface hydrocarbures/eau Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — MARPOL 73/78, Annexe I, Règ. 32.	— Rés. MEPC.5(XIII) de l'OMI.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — MARPOL 73/78, Annexe I, Règ. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Détecteurs d'hydrocarbures Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — MARPOL 73/78, Annexe I, Règ. 14.	— Rés. MEPC.107(49) de l'OMI, telle que modifiée, — Circulaire MEPC.1/Circ. 643 de l'OMI.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — MARPOL 73/78, Annexe I, Règ. 14, — Circulaire MEPC.1/Circ. 643.				

Article MED/2.4, Unités de traitement destinées à être adaptées aux séparateurs d'eau polluée par les hydrocarbures (pour un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm) – Intentionnellement blanc.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures des pétroliers Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — MARPOL 73/78, Annexe I, Règ. 31, — Circulaire MEPC.1/Circ.858 de l'OMI.	— Rés. MEPC.108(49) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — MARPOL 73/78, Annexe I, Règ. 31.				

MED/2.6 a Installations de traitement des eaux usées (doivent être utilisées par les navires à passagers dans toutes les zones, y compris une zone spéciale relevant de l'annexe IV de la convention MARPOL). Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — MARPOL 73/78, Annexe IV, Règ. 9. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — MARPOL 73/78, Annexe IV, Règ. 9.	— Rés. MEPC.227(64) de l'OMI, y compris le point 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
MED/2.6 b Installations de traitement des eaux usées (doivent être utilisées par les navires autres que les navires à passagers, dans toutes les zones, et par les navires à passagers en dehors des zones spéciales relevant de l'annexe IV de la convention MARPOL). Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — MARPOL 73/78, Annexe IV, Règ. 9. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — MARPOL 73/78, Annexe IV, Règ. 9.	— Rés. MEPC.227(64) de l'OMI, à l'exclusion du point 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Incinérateurs de bord (Installations d'incinération d'une capacité maximale de 4 000 kW) Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — MARPOL 73/78, Annexe VI, Règ. 16. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — MARPOL 73/78, Annexe VI, Règ. 16.	— Rés. MEPC.244(66) de l'OMI.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	4.9.2027 iii)
MED/2.7 Incinérateurs de bord (Installations d'incinération d'une capacité maximale de 4 000 kW) Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — MARPOL 73/78, Annexe VI, Règ. 16. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — MARPOL 73/78, Annexe VI, Règ. 16.	— Rés. MEPC.244(66) de l'OMI. — Rés. MEPC.368(79) de l'OMI.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Analyseurs de NOx se trouvant en permanence à bord et à utiliser à bord conformément au Code technique sur les NOx de 2008 Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Rés. MEPC.176(58) de l'OMI – (annexe VI révisée de la convention MARPOL, Règ. 13). Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MEPC.176(58) de l'OMI – (annexe VI révisée de la convention MARPOL, Règ. 13), — Rés. MEPC.177(58) de l'OMI – (Code technique sur les NOx, 2008), — Rés. MEPC.291(71) de l'OMI.	— Rés. MEPC.177(58) de l'OMI – (Code technique sur les NOx, 2008), telle que modifiée.	B+D B+E B+F G		

Article MED/2.9, Équipement utilisant d'autres méthodes technologiques pour limiter les émissions de SO_x – Transféré à l'article MED/9/2.4.

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Systèmes embarqués de nettoyage des gaz d'échappement Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Rés. MEPC.176(58) de l'OMI – (annexe VI révisée de la convention MARPOL, Règ. 4), — Rés. MEPC.259(68) de l'OMI. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MEPC.176(58) de l'OMI – (annexe VI révisée de la convention MARPOL, Règ. 4).	— Rés. MEPC.259(68) de l'OMI.	Régime A: B+F G Régime B: G	19.6.2018	10.10.2026 iii)
MED/2.10 Systèmes embarqués de nettoyage des gaz d'échappement Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Rés. MEPC.176(58) de l'OMI – (annexe VI révisée de la convention MARPOL, Règ. 4), — Rés. MEPC.340(77) de l'OMI. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MEPC.176(58) de l'OMI – (annexe VI révisée de la convention MARPOL, Règ. 4).	— Rés. MEPC.340(77) de l'OMI.	Régime A: B+F G Régime B: G	10.10.2023	

3. **Équipements de protection contre les incendies**

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules pour l'évaluation de la conformité	Première mise sur le marché	Dernière installation à bord
MED/3.1 Sous-couches de revêtement de pont Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/6 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/6 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Extincteurs portatifs Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 4.	— EN 3-7:2004, y compris A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, y compris AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/18 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. A.951(23) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 4, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC/Circ.1239 de l'OMI, — Circulaire MSC/Circ.1275 y compris le corrigendum 1 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3 a Équipement de pompier: vêtement protecteur (vêtement d'approche du feu): Entrée 1 sur 1 *Remarque:* À certifier exclusivement lorsqu'il est conforme au «niveau de protection» X2 et au «degré de protection» Y2 + Z2. *Remarque:* Ne s'applique pas aux vêtements thermo-réfléchissants (par exemple, aluminisés).	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

Article MED/3.3 b, Équipement de pompier: vêtement protecteur (vêtement d'approche du feu): vêtements de protection pour sapeur-pompiers: vêtements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre l'incendie – supprimé par le règlement d'exécution (UE) 2024/1975.

Article MED/3.3 c, Équipement de pompier: vêtement protecteur (vêtement d'approche du feu): vêtements de protection pour sapeurs-pompiers – vêtements de protection ayant une surface extérieure réfléchissante – supprimé par le règlement d'exécution (UE) 2024/1975.

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Équipement de pompier: bottes Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/15 de SOLAS 74, — Rés. MSC.4(48) de l'OMI – (Recueil IBC) 11, — Rés. MSC.5(48) de l'OMI – (Recueil IGC) 11 — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		23.9.2028 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Équipement de pompier: bottes Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3.	— EN 15090:2012, à l'exclusion du type 1.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/15 de SOLAS 74, — Rés. MSC.4(48) de l'OMI – (Recueil IBC) 11, — Rés. MSC.5(48) de l'OMI – (Recueil IGC) 11 — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3.				
MED/3.5 Équipement de pompier: gants Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3.	— EN 659:2003, y compris A1:2008 et AC:2009.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/15 de SOLAS 74, — Rés. MSC.4(48) de l'OMI – (Recueil IBC) 11, — Rés. MSC.5(48) de l'OMI – (Recueil IGC) 11, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3.				

MED/3.6 Équipement de pompier: casque Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/15 de SOLAS 74, — Rés. MSC.4(48) de l'OMI – (Recueil IBC) 11, — Rés. MSC.5(48) de l'OMI – (Recueil IGC) 11, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		23.9.2028 ii)
MED/3.6 Équipement de pompier: casque Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/15 de SOLAS 74, — Rés. MSC.4(48) de l'OMI – (Recueil IBC) 11, — Rés. MSC.5(48) de l'OMI – (Recueil IGC) 11, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3.	— EN 443:2008, à l'exclusion du type A.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Appareil respiratoire autonome à air comprimé *Remarque:* dans les accidents impliquant des marchandises dangereuses, un masque à pression positive est requis. (Voir l'article MED/7.1.) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/15 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Rés. MSC.4(48) de l'OMI – (Recueil IBC) 11, — Rés. MSC.5(48) de l'OMI – (Recueil IGC) 11, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3, — MSC.1/Circ.1499 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1555 de l'OMI.	— ISO 23269-2:2011 (lutte contre les incendies – usage maritime uniquement). Les masques de type 1 ne doivent pas être utilisés dans le cadre des articles MED/3.7 et MED/7.1 *Remarque:* une ligne de vie associée, résistante au feu, requise en vertu de la norme ISO 23269-2 § 4.28, doit être couverte par une certification MED correspondant à l'article MED/3.44, être utilisée en combinaison avec l'appareil respiratoire et pouvoir être attachée par un mousqueton aux courroies de l'appareil ou à une ceinture distincte de façon que l'appareil respiratoire ne puisse en aucun cas se détacher quand on manœuvre la ligne de vie. Le certificat du module B pour l'appareil respiratoire doit indiquer que la ligne de vie résistante au feu certifiée MED est un élément associé obligatoire.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Appareil respiratoire à adduction d'air comprimé Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7. *Remarque:* cet équipement concerne uniquement les engins à grande vitesse construits selon les prescriptions du Recueil HSC de 1994.	— EN 14593-1:2018. Ou: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Composants de dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée pour les compartiments de logement, les locaux de service et les postes de sécurité équivalents à ceux visés dans la règle II-2/12 de SOLAS 74 (uniquement diffuseurs et essais de fonctionnement) [cet article comprend les diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)]. *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 8.	— Rés. A.800(19) de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.44(65) de l'OMI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 8, — MSC/Circ.912 de l'OMI, — Circulaire MSC/Circ. 1556 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de machines et aux chambres des pompes à cargaison. *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC.1/Circ.1313 de l'OMI.	— MSC/Circ.1165 de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.11 a Cloisonnements de types «A» et «B», intégrité au feu: — cloisonnement de type «A» Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3.2 de SOLAS 74, — MSC/Circ.1120 de l'OMI. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3.2 de SOLAS 74. — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — MSC/Circ.1120 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1434 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1616 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée. — MSC.1/Circ.1435 de l'OMI.	B+D B+E B+F		18.5.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.11 a Cloisonnements de types «A» et «B», intégrité au feu: — cloisonnement de type «A» Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3.2 de SOLAS 74, — MSC/Circ.1120 de l'OMI. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3.2 de SOLAS 74. — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — MSC/Circ.1120 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1434 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1616 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1621 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée. — MSC.1/Circ.1435 de l'OMI.	B+D B+E B+F	18.5.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Cloisonnements de types «A» et «B», intégrité au feu: — cloisonnements de type «B» *Remarque:* lorsqu'une cloison de type «B» n'a été testée que d'un côté et a été conçue pour être installée de telle façon que le côté non testé soit adjacent au côté non testé d'une autre cloison de type «B», l'attestation d'examen CE de type contient les conditions applicables à son installation à bord, qui garantissent à tout moment le respect du niveau de protection indiqué dans les tables d'intégrité au feu figurant au chapitre II-2/ règle 9.2 Cloisonnements ayant une résistance thermique et mécanique, de la convention SOLAS. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3.4 de SOLAS 74, — MSC/Circ.1120 de l'OMI. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3.4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — MSC/Circ.1120 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1581 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 a Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes: — soupapes de décharge Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15.	— MSC/Circ.677 de l'OMI, telle que modifiée, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 iii)
MED/3.12a Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes: — soupapes de décharge Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15.	— MSC/Circ.677 de l'OMI, telle que modifiée, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	31.8.2029 iii)
MED/3.12a Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes: — soupapes de décharge Entrée 3 sur 3 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15.	— MSC/Circ.677 de l'OMI, telle que modifiée, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 b Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes: — pare-flammes Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15.	— MSC/Circ.677 de l'OMI, telle que modifiée, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2029 iii)
MED/3.12b Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes: — pare-flammes Entrée 2 sur 2 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15.	— MSC/Circ.677 de l'OMI, telle que modifiée, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 c Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes: — pare-flammes à détonation Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15.	— MSC/Circ.677 de l'OMI, telle que modifiée, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2029 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes: — pare-flammes à détonation Entrée 2 sur 2 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15.	— MSC/Circ.677 de l'OMI, telle que modifiée, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 d Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes: — soupapes de dégagement à grande vitesse Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15.	— MSC/Circ.677 de l'OMI, telle que modifiée, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 iii)
MED/3.12d Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes: — soupapes de dégagement à grande vitesse Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15.	— MSC/Circ.677 de l'OMI, telle que modifiée, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes: — soupapes de dégagement à grande vitesse Entrée 3 sur 3 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/16 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15.	— MSC/Circ.677 de l'OMI, telle que modifiée, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Matériaux non combustibles Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

MED/3.14, Matériaux autres que l'acier pour tuyaux traversant des cloisonnements de type «A» et «B» – Article inclus dans MED/3.26 et MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15 a Matériaux autres que l'acier pour tuyaux amenant des hydrocarbures ou des liquides combustibles: — tuyaux et raccords en matières plastiques Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 10, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 10, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.	— Rés. A.753(18) de l'OMI, telle que modifiée, — Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.15 b Matériaux autres que l'acier pour tuyaux amenant des hydrocarbures ou des liquides combustibles: — soupapes Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 10, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 10, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		4.9.2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.15 b Matériaux autres que l'acier pour tuyaux amenant des hydrocarbures ou des liquides combustibles: — soupapes Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— EN ISO 10497:2022.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 10, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 10, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15 c Matériaux autres que l'acier pour tuyaux amenant des hydrocarbures ou des liquides combustibles: — assemblages de conduites souples et compensateurs Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 10, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 10, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15 d Matériaux autres que l'acier pour tuyaux amenant des hydrocarbures ou des liquides combustibles: — tuyaux métalliques avec joints élastiques ou élastomères *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 10, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 10, — MSC/Circ.1120 de l'OMI, — MSC/Circ.1527 de l'OMI.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Portes coupe-feu Entrée 1 sur 1 *Remarque:* les éléments de systèmes de commande de portes coupe-feu sont soumis à une évaluation de la conformité dans le respect de l'article MED/3.17.	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/9 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Circulaire MSC.1/Circ.1511 de l'OMI, révision 1.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée. — MSC.1/Circ.1319 de l'OMI.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Éléments de systèmes de commande de portes coupe-feu *Remarque:* si les termes «éléments de systèmes» apparaissent, cela peut signifier qu'un seul élément, un groupe d'éléments ou tout le système doivent être testés afin de vérifier s'ils répondent aux exigences internationales. *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 a Matériaux de surface et revêtements de sol à faible pouvoir propagateur de flamme: — placage décoratif Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/6 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/6 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 b Matériaux de surface et revêtements de sol à faible pouvoir propagateur de flamme: — systèmes de peintures Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/6 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/6 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 c Matériaux de surface et revêtements de sol à faible pouvoir propagateur de flamme: — revêtements de sol Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/6 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/6 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 d Matériaux de surface et revêtements de sol à faible pouvoir propagateur de flamme: — coquilles isolantes Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 e Matériaux de surface et revêtements de sol à faible pouvoir propagateur de flamme: — adhésifs utilisés dans la construction des cloisonnements des types «A», «B» et «C» Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 f Matériaux de surface et revêtements de sol à faible pouvoir propagateur de flamme: — membrane de gaines combustibles Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Tentures, rideaux et autres éléments textiles suspendus Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée. — MSC.1/Circ.1456 de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		23.9.2028 i)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Tentures, rideaux et autres éléments textiles suspendus Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée. — Circulaire MSC.1/Circ.1456 de l'OMI, révision 1.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20 a Meubles capitonnés: — meuble complet (y compris matériau de revêtement, matériau de remplissage et châssis ininflammable) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20 b Meubles capitonnés: — matériau de revêtement pour tout type de matériau de remplissage Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), annexe 1, partie 8, appendice 3, telle que modifiée.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.				
MED/3.20 c Meubles capitonnés: — matériau de revêtement pour matériau de remplissage ignifuge (testé dans une combinaison spécifique prévue pour une application plus étendue) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), annexe 1, partie 8, appendice 3, telle que modifiée.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20 d Meubles capitonnés: — matériau de remplissage ignifuge Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), annexe 1, partie 8, appendice 3, telle que modifiée.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/5 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Articles de literie *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Volets coupe-feu Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/9 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — MSC.1/Circ.1655 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

Article MED/3.23, Gaines non combustibles traversant des cloisonnements de type «A» – Intentionnellement blanc.

Article MED/3.24, Gaines de câble électrique traversant des cloisonnements de type «A» – Intentionnellement blanc.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Fenêtres et hublots antifeu des types «A» et «B» *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/9 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Rés. MSC.5(48) de l'OMI – (Recueil IGC) 3, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26 a Passages de cloison de type «A» pour le passage de: — gaines de câbles électriques Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/9 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — MSC.1/Circ.1655 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée. — Circulaire MSC.1/Circ. 1488 de l'OMI.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26 b Passages de cloison de type «A» pour le passage de: — tuyaux, conduits, puits, etc. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/9 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — Circulaire MSC.1/Circ.1276 de l'OMI, révision 1, — MSC.1/Circ.1655 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée, — Circulaire MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26 c Passages de cloison de type «A» pour le passage de: — systèmes de pénétration pour jeux de barres Entrée 1 sur 1 Nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2022/1157	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/9 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — MSC.1/Circ.1655 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée, — Circulaire MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27 a Passages de cloison de type «B» pour le passage de: — gaines de câbles électriques Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/9 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — MSC.1/Circ.1655 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27 b Passages de cloison de type «B» pour le passage de: — tuyaux, conduits, puits, etc. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/9 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — MSC.1/Circ.1655 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée (limités aux têtes de diffusion) [cet article comprend les diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)] *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.44(65) de l'OMI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 8, — MSC/Circ.912 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1556 de l'OMI.	— ISO 6182-1:2014. Ou: — EN 12259-1:1999, y compris A1:2001, A2:2004 et A3:2006.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée (limités aux têtes de diffusion) [cet article comprend les diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)] *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.44(65) de l'OMI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 8, — MSC/Circ.912 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1556 de l'OMI.	— ISO 6182-1:2021. Ou: — EN 12259-1:1999, y compris A1:2001, A2:2004 et A3:2006.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Tuyaux d'incendie: — tuyaux aplatissables étanches (d'un diamètre intérieur compris dans une fourchette de 25 mm à 52 mm) Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		23.9.2028 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Tuyaux d'incendie: — tuyaux aplatissables étanches Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— EN 14540:2014. (Remarque: pour les tuyaux aplatissables étanches (d'un diamètre intérieur compris dans une fourchette de 25 mm à 52 mm), et pour l'essai de résistance à l'abrasion: — Règlement délégué (UE) 2024/1295 de la Commission (NF S 61-112). Ou: — EN 14540:2014. (Remarque: pour les tuyaux aplatissables étanches (d'un diamètre intérieur compris dans une fourchette de 25 mm à 52 mm), et pour l'essai de résistance à l'abrasion: — Règlement délégué (UE) 2024/1295 de la Commission [DIN 14811 (janvier 2008), à l'exclusion des exigences de la section 5.3]. Ou: — Règlement délégué (UE) 2024/1295 de la Commission (NF S 61-112). Ou: — Règlement délégué (UE) 2024/1295 de la Commission [DIN 14811 (janvier 2008), à l'exclusion des exigences de la section 5.3].	B+D B+E B+F	23.9.2025	

MED/3.30a Équipement portatif d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 1: (zone de sécurité) Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — MSC.1/Circ.1477 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1581 de l'OMI.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, ou IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 ii)
MED/3.30 a Équipement portatif d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 1: (zone de sécurité) Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — MSC.1/Circ.1477 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1581 de l'OMI.	— EN 50104:2019, y compris EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016, y compris EN 60079-29-1:2016/A1: 2022 et EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, ou IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
MED/3.30 b Équipement portatif d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 2: (atmosphères gazeuses explosibles) Entrée 1 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — MSC.1/Circ.1477 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1581 de l'OMI.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020, — EN 60079-1:2014, y compris AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, ou IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 ii)

MED/3.30 b Équipement portatif d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 2: (atmosphères gazeuses explosibles) Entrée 2 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — MSC.1/Circ.1477 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1581 de l'OMI.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020, — EN 60079-1:2014, y compris AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, y compris A1:2022 et A11:2022, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, ou IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	10.10.2023	4.9.2027 ii)
MED/3.30 b Équipement portatif d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 2: (atmosphères gazeuses explosibles) Entrée 3 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — MSC.1/Circ.1477 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1581 de l'OMI.	— EN 50104:2019, y compris EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020, — EN 60079-1:2014, y compris AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, y compris A1:2022 et A11:2022, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, ou IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 ii)

MED/3.30 b Équipement portatif d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 2: (atmosphères gazeuses explosibles) Entrée 4 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — MSC.1/Circ.1477 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1581 de l'OMI.	— EN 50104:2019, y compris EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020-02 et A11:2024 — EN 60079-1:2014, y compris AC:2018-09 et A11:2024. — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, y compris A1:2022 et A11:2022, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, ou IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 ii)
MED/3.30 b Équipement portatif d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 2: (atmosphères gazeuses explosibles) Entrée 5 sur 5 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Règ. XI-1/7 de SOLAS 74. — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — MSC.1/Circ.1477 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1581 de l'OMI.	— EN 50104:2019, y compris EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020-02 et A11:2024 — EN 60079-1:2014, y compris AC:2018-09 et A11:2024. — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN IEC 60079-11:2024, — EN IEC 60079-15:2019, — EN IEC 60079-26:2024, — EN 60079-29-1:2016, y compris A1:2022 et A11:2022, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, ou IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

Article MED/3.31, Diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC) – Supprimé car couvert par MED/3.9 et MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Matériaux anti-feu (sauf mobilier) pour engins à grande vitesse Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — MSC.1/Circ.1457 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Matériaux anti-feu pour mobilier d'engins à grande vitesse Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Cloisonnements antifeu pour engins à grande vitesse Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — MSC.1/Circ.1457 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Portes coupe-feu pour engins à grande vitesse Entrée 1 sur 1 *Remarque:* les éléments de systèmes de commande de portes coupe-feu sont soumis à une évaluation de la conformité dans le respect de l'article MED/3.17.	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Clapets coupe-feu pour engins à grande vitesse Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37 a Passages de cloison antifeu pour engins à grande vitesse pour le passage de: — gaines de câbles électriques Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37 b Passages de cloison antifeu pour engins à grande vitesse pour le passage de: — tuyaux, conduits, puits, etc. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Extincteurs portatifs pour embarcations de sauvetage et canots de secours Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. A.951(23) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) I, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8.	— EN 3-7:2004, y compris A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, y compris AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	25.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Diffuseurs pour dispositifs équivalents aux systèmes d'extinction d'incendie par diffusion d'eau en brouillard pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7.	— MSC/Circ.1165 de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7, — MSC.1/Circ.1313 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1458 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Systèmes d'éclairage à faible hauteur (composants uniquement) *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/13 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 11.	— Rés. A.752(18) de l'OMI, — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 ii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/13 de SOLAS 74, — Rés. A.752(18) de l'OMI, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Systèmes d'éclairage à faible hauteur (composants uniquement) *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/13 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 11.	— ISO 15370:2021, y compris ISO 15370:2021/Amd1:2023.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/13 de SOLAS 74, — Rés. A.752(18) de l'OMI, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41 a Appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence (EEBD): — appareil respiratoire autonome à air comprimé en circuit ouvert avec masque complet ou embout buccal pour évacuation Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/13 de SOLAS 74.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/13 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3, — MSC/Circ.849 de l'OMI.				
MED/3.41 b Appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence (EEBD): — appareils respiratoires autonomes à air comprimé en circuit ouvert avec cagoule pour l'évacuation Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/13 de SOLAS 74.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/13 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3, — MSC/Circ.849 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41c Appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence (EEBD): — appareil respiratoire autonome à air comprimé en circuit fermé Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/13 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/13 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3, — MSC/Circ.849 de l'OMI.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		

Article MED/3.42a, Systèmes à gaz inerte – Système complet – Supprimé par le règlement d'exécution (UE) 2026/1434

MED/3.42 b Dispositif à gaz inerte: — composants uniques: — laveurs de gaz inerte *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Rés. A.567(14) de l'OMI, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — MSC/Circ.353 de l'OMI, — MSC/Circ.485 de l'OMI, — MSC/Circ.731 de l'OMI, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.	— MSC/Circ.353 de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F G		
MED/3.42 c Dispositif à gaz inerte: — composants uniques: — souffleries à gaz inerte *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Rés. A.567(14) de l'OMI, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — MSC/Circ.353 de l'OMI, — MSC/Circ.485 de l'OMI, — MSC/Circ.731 de l'OMI, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.	— MSC/Circ.353 de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Diffuseurs pour systèmes d'extinction (manuels ou automatiques) pour matériel de friture *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/1 de SOLAS 74, — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/1 de SOLAS 74, — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — MSC.1/Circ.1433 de l'OMI.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	23.9.2028 i)
MED/3.43 Diffuseurs pour systèmes d'extinction (manuels ou automatiques) pour matériel de friture *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/1 de SOLAS 74, — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/1 de SOLAS 74, — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — MSC.1/Circ.1433 de l'OMI.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Équipement de pompier – lignes de vie — lignes de vie pour appareils respiratoires approuvés au titre des articles MED/3.7 et MED/7.1 Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3.	— Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3, telle que modifiée, — Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée. — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents (moyens d'extinction des incendies, vannes de tête et diffuseurs) pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 5. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 5, — MSC/Circ.848 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1313 de l'OMI.	— MSC/Circ.848 de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents (moyens d'extinction des incendies, vannes de tête et diffuseurs) pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 5. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 5, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC/Circ.848 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1313 de l'OMI.	— MSC/Circ.848 de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents pour locaux de machines (diffuseurs d'aérosols) Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 5. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 5, — MSC/Circ.1270 y compris le corrigendum 1 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1313 de l'OMI.	— MSC/Circ.1270 y compris le corrigendum 1 de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents pour locaux de machines (diffuseurs d'aérosols) Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 5.	— MSC/Circ.1270 y compris le corrigendum 1 de l'OMI, telle que modifiée.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 5, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC/Circ.1270 y compris le corrigendum 1 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1313 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Agent extincteur pour dispositifs fixes d'extinction à mousse à haut foisonnement pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison. *Remarque:* les dispositifs fixes d'extinction d'incendie à mousse à haut foisonnement (y compris les dispositifs qui utilisent l'air intérieur de leurs locaux pour remplir la fonction qui leur est assignée) pour les locaux de machines et les chambres des pompes à cargaison doivent être testés avec l'agent extincteur approuvé et être jugés satisfaisants par l'administration. Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74.	— MSC/Circ.670 de l'OMI.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 6.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Agent extincteur pour dispositifs fixes d'extinction à mousse à haut foisonnement pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison. *Remarque:* les dispositifs fixes d'extinction d'incendie à mousse à haut foisonnement (y compris les dispositifs qui utilisent l'air intérieur de leurs locaux pour remplir la fonction qui leur est assignée) pour les locaux de machines et les chambres des pompes à cargaison doivent être testés avec l'agent extincteur approuvé et être jugés satisfaisants par l'administration. Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 6, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11.	— MSC/Circ.670 de l'OMI.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau à action directe destinés à être utilisés dans les locaux de machines de catégorie A. (Diffuseurs et essais de fonctionnement). *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— MSC.1/Circ.1387 de l'OMI.	B+D B+E B+F		31.8.2029 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau à action directe destinés à être utilisés dans les locaux de machines de catégorie A. (Diffuseurs et essais de fonctionnement). *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 2 sur 2 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— Circulaire MSC.1/Circ.1387 y compris le corrigendum 1 de l'OMI.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
MED/3.49a Dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau destinés aux espaces rouliers, aux espaces garage et aux locaux de catégorie spéciale: — système basé sur les normes, comme prévu par la circulaire MSC.1/Circ.1430 de l'OMI, révision 1 Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7.	— Circulaire MSC.1/Circ.1430 de l'OMI, révision 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 iii)

MED/3.49a Dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau destinés aux espaces rouliers, aux espaces garage et aux locaux de catégorie spéciale: — système basé sur les normes, comme prévu par la circulaire MSC.1/Circ.1430 de l'OMI, révision 2 Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7.	— Circulaire MSC.1/Circ.1430 de l'OMI, révision 2.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49 a Dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau destinés aux espaces rouliers, aux espaces garage et aux locaux de catégorie spéciale: — système basé sur les normes, comme prévu par la circulaire MSC.1/Circ.1430 de l'OMI, révision 3 Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7.	— Circulaire MSC.1/Circ.1430 de l'OMI, révision 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

MED/3.49b Dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau destinés aux espaces rouliers, aux espaces garage et aux locaux de catégorie spéciale: — système basé sur les résultats, comme prévu par la circulaire MSC.1/Circ.1430 de l'OMI, révision 1 Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7.	— Circulaire MSC.1/Circ.1430 de l'OMI, révision 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 iii)
MED/3.49b Dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau destinés aux espaces rouliers, aux espaces garage et aux locaux de catégorie spéciale: — système basé sur les résultats, comme prévu par la circulaire MSC.1/Circ.1430 de l'OMI, révision 2 Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7.	— Circulaire MSC.1/Circ.1430 de l'OMI, révision 2.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.49 b Dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau destinés aux espaces rouliers, aux espaces garage et aux locaux de catégorie spéciale: — système basé sur les résultats, comme prévu par la circulaire MSC.1/Circ.1430 de l'OMI, révision 3 Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7.	— Circulaire MSC.1/Circ.1430 de l'OMI, révision 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

Article MED/3.50, Vêtement protecteur résistant aux attaques chimiques – transféré à l'article MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 a Composants de dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie pour postes de commande, locaux de service, emménagements, balcons de cabine et locaux de machines avec ou sans surveillance humaine: — équipement de contrôle et de signalisation *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC.1/Circ.1242 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1487 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1528 de l'OMI.	Installations électriques à bord des navires: — EN 54-2:1997, y compris AC:1999 et A1:2006. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 a Composants de dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie pour postes de commande, locaux de service, emménagements, balcons de cabine et locaux de machines avec ou sans surveillance humaine: — équipement de contrôle et de signalisation *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC.1/Circ.1242 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1487 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1528 de l'OMI.	Installations électriques à bord des navires: — EN 54-2:1997, y compris AC:1999 et A1:2006. — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — EN 54-2:1997, y compris AC:1999 et A1:2006. — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 b Composants de dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie pour postes de commande, locaux de service, emménagements, balcons de cabine et locaux de machines avec ou sans surveillance humaine: — équipement d'alimentation électrique *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC.1/Circ.1242 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1554 de l'OMI.	— EN 54-4:1997, y compris AC:1999, A1:2002 et A2:2006. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 c Composants de dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie pour postes de commande, locaux de service, emménagements, balcons de cabine et locaux de machines avec ou sans surveillance humaine: — détecteurs de chaleur – détecteurs ponctuels *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC.1/Circ.1242 de l'OMI.	— EN 54-5:2017, y compris A1:2018. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 d Composants de dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie pour postes de commande, locaux de service, emménagements, balcons de cabine et locaux de machines avec ou sans surveillance humaine: — détecteurs de fumée: détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC.1/Circ.1242 de l'OMI.	— EN 54-7:2018. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 e Composants de dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie pour postes de commande, locaux de service, emménagements, balcons de cabine et locaux de machines avec ou sans surveillance humaine: — détecteurs de flamme: détecteurs ponctuels *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC.1/Circ.1242 de l'OMI.	— EN 54-10:2002, y compris A1:2005, Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 f Composants de dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie pour postes de commande, locaux de service, emménagements, balcons de cabine et locaux de machines avec ou sans surveillance humaine: — avertisseurs d'incendie à commande manuelle *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC.1/Circ.1242 de l'OMI.	— EN 54-11:2001, y compris A1:2005. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 g Composants de dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie pour postes de commande, locaux de service, emménagements, balcons de cabine et locaux de machines avec ou sans surveillance humaine: — isolateurs de court-circuit *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC.1/Circ.1242 de l'OMI.	— EN 54-17:2005, y compris AC:2007. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 h Composants de dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie pour postes de commande, locaux de service, emménagements, balcons de cabine et locaux de machines avec ou sans surveillance humaine: — dispositifs d'entrée/sortie *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC.1/Circ.1242 de l'OMI.	— EN 54-18:2005, y compris AC:2007. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

MED/3.51 i Composants de dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie pour postes de commande, locaux de service, emménagements, balcons de cabine et locaux de machines avec ou sans surveillance humaine: — câbles *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC.1/Circ.1242 de l'OMI.	— EN 60332-1-2:2004, y compris A1:2015 et A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, y compris A1:2015. Et/ou: Câbles résistant au feu: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 ou IEC 60331-2:2018. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, y compris A1:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 iii)
MED/3.51 i Composants de dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie pour postes de commande, locaux de service, emménagements, balcons de cabine et locaux de machines avec ou sans surveillance humaine: — câbles *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — MSC.1/Circ.1242 de l'OMI.	— EN 60332-1-2:2004, y compris A1:2015, A11:2016 et A12:2020, — IEC 60092-376:2017. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, y compris A1:2015. Et/ou: Câbles résistant au feu: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 ou IEC 60331-2:2018. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, y compris A1:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Extincteurs non portatifs et transportables Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Ou: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Ou: — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Dispositifs d'alarme incendie – dispositifs sonores Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9.	— EN 54-3:2014, y compris A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 9. — MSC.1/Circ.1242 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1487 de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54 a Équipement fixe d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 4: (zone de sécurité) Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — en sus pour les systèmes O_2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En sus pour les systèmes O2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.54 a Équipement fixe d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 4: (zone de sécurité) Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — en sus pour les systèmes O_2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En sus pour les systèmes O_2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 iii)
MED/3.54 a Équipement fixe d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 4: (zone de sécurité) Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — en sus pour les systèmes O_2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	— EN 50104:2019, y compris EN 50104:2019/A1:2023, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En sus pour les systèmes O_2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.54 b Équipement fixe d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 3: (atmosphères gazeuses explosibles) Entrée 1 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — en sus pour les systèmes O_2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En sus pour les systèmes O_2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.54 b Équipement fixe d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 3: (atmosphères gazeuses explosibles) Entrée 2 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — en sus pour les systèmes O_2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En sus pour les systèmes O_2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 iii)
MED/3.54 b Équipement fixe d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 3: (atmosphères gazeuses explosibles) Entrée 3 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — en sus pour les systèmes O_2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	— EN 50104:2019, y compris EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, y compris EN 60079-29-1:2016/A1: 2022 et EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En sus pour les systèmes O_2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 iii)

MED/3.54 b Équipement fixe d'analyse de l'oxygène et/ou de détection de gaz: — catégorie 3: (atmosphères gazeuses explosibles) Entrée 4 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Règ. VI/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 15, — en sus pour les systèmes O_2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	— EN 50104:2019, y compris EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020-02 et A11:2024, — EN 60079-29-1:2016, y compris EN 60079-29-1:2016/A1: 2022 et EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En sus pour les systèmes O_2/HC combinés: — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.55 a Ajutages de type combiné (diffusion/jet): — lances à main destinées aux services d'incendie – diffuseurs mixtes PN 16 Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.55b Ajutages de type combiné (diffusion/jet): — lances à main destinées aux services d'incendie – lances à jet plein et/ou une diffusion à angle fixe PN 16 Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	4.6.2025 iii)

MED/3.55 b Ajutages de type combiné (diffusion/jet): — lances à main destinées aux services d'incendie – lances à jet plein et/ou une diffusion à angle fixe PN 16 *Remarque:* angle de jet minimum de 30°. Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Dispositifs fixes d'extinction d'incendie: — dévidoirs avec tuyaux semi-rigides Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie à mousse à foisonnement moyen – diffuseurs à mousse fixes pour navires-citernes *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10.8.1 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 14, — MSC/Circ.1239 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1276 de l'OMI.	— MSC/Circ.798 de l'OMI.	B+D B+E B+F		4.9.2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie à mousse à foisonnement moyen – diffuseurs à mousse fixes pour navires-citernes *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10.8.1 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 14, — MSC/Circ.1239 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1276/Rév.1 de l'OMI.	— MSC/Circ.798 de l'OMI.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Composants de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à mousse à bas foisonnement pour les locaux de machines et la protection de ponts de navires-citernes *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 6, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 14, — MSC/Circ.1239 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1276 de l'OMI.	— MSC.1/Circ.1312 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1312/Corr.1 de l'OMI.	B+D B+E B+F		4.9.2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Composants de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à mousse à bas foisonnement pour les locaux de machines et la protection de ponts de navires-citernes *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 6, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 14, — MSC/Circ.1239 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1276/Rév.1 de l'OMI	— MSC.1/Circ.1312 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1312/Corr.1 de l'OMI.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Mousse à foisonnement pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les chimiquiers Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/1 de SOLAS 74, — Rés. MSC.4(48) de l'OMI – (Recueil IBC) 11, Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MSC.4(48) de l'OMI – (Recueil IBC) 11, — MSC/Circ.553 de l'OMI.	— MSC.1/Circ.1312 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1312/Corr.1 de l'OMI.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par diffusion d'eau sous pression destinés aux balcons de cabine Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 7, — MSC.1/Circ.1313 de l'OMI.	— MSC.1/Circ.1268 de l'OMI.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61 a Dispositifs à mousse à haut foisonnement à air intérieur pour la protection des locaux de machines, des chambres des pompes à cargaison, des espaces garage et des espaces rouliers, des locaux de catégorie spéciale et des locaux à cargaison *Remarque:* les dispositifs à mousse à haut foisonnement à air intérieur/extérieur pour la protection des locaux de machines et des chambres des pompes à cargaison, des espaces garage et des espaces rouliers, des locaux de catégorie spéciale et des locaux à cargaison doivent être testés avec l'agent extincteur approuvé et être jugés satisfaisants par l'administration. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 6, — MSC.1/Circ.1528 de l'OMI.	— MSC.1/Circ.1384 de l'OMI.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61 b Dispositifs à mousse à haut foisonnement à air extérieur pour la protection des locaux de machines, des chambres des pompes à cargaison, des espaces garage et des espaces rouliers, des locaux de catégorie spéciale et des locaux à cargaison *Remarque:* les dispositifs à mousse à haut foisonnement à air intérieur/extérieur pour la protection des locaux de machines et des chambres des pompes à cargaison, des espaces garage et des espaces rouliers, des locaux de catégorie spéciale et des locaux à cargaison doivent être testés avec l'agent extincteur approuvé et être jugés satisfaisants par l'administration. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 6, — MSC.1/Circ.1528 de l'OMI.	— MSC.1/Circ.1384 de l'OMI.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Dispositifs d'extinction à poudre chimique sèche Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/1 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/1 de SOLAS 74. — Rés. MSC.5(48) de l'OMI – (Recueil IGC) 11, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — Circulaire MSC.1/Circ. 1617.	— MSC.1/Circ.1315 de l'OMI.	B+D B+E B+F		4.9.2027 iii)
MED/3.62 Dispositifs d'extinction à poudre chimique sèche Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/1 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/1 de SOLAS 74. — Rés. MSC.5(48) de l'OMI – (Recueil IGC) 11, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF) 11, — Circulaire MSC.1/Circ. 1617.	— Circulaire MSC.1/Circ. 1315 Rév1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 a Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air: — équipement de contrôle et de signalisation. Installations électriques à bord des navires *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10.	— Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10, — EN 54-2:1997, y compris AC:1999 et A1:2006. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Et, selon le cas, pour les atmosphères explosibles: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air: — équipement de contrôle et de signalisation. Installations électriques à bord des navires *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10.	— Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10. — EN 54-2:1997, y compris AC:1999 et A1:2006. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Et, selon le cas, pour les atmosphères explosibles: — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 iii)
MED/3.63a Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air: — équipement de contrôle et de signalisation. Installations électriques à bord des navires *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10.	— Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10. — EN 54-2:1997, y compris AC:1999 et A1:2006. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Et, selon le cas, pour les atmosphères explosibles: — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020-02 et A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 b Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air: — équipement d'alimentation électrique *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10.	— Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10, — EN 54-4:1997, y compris AC:1999, A1:2002 et A2:2006. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Et, selon le cas, pour les atmosphères explosibles: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.63b Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air: — équipement d'alimentation électrique *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10.	— Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10. — EN 54-4:1997, y compris AC:1999, A1:2002 et A2:2006. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Et, selon le cas, pour les atmosphères explosibles: — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 iii)
MED/3.63b Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air: — équipement d'alimentation électrique *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10.	— Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10. — EN 54-4:1997, y compris AC:1999, A1:2002 et A2:2006. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Et, selon le cas, pour les atmosphères explosibles: — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020-02 et A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 c Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air: — détecteurs de fumée par aspiration *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10.	— Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10, — EN 54-20:2006, y compris AC:2008. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Et, selon le cas, pour les atmosphères explosibles: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.63c Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air: — détecteurs de fumée par aspiration *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10.	— Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10, — EN 54-20:2006, y compris AC:2008. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Et, selon le cas, pour les atmosphères explosibles: — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 iii)
MED/3.63c Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air: — détecteurs de fumée par aspiration *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/7 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10.	— Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 10, — EN 54-20:2006, y compris AC:2008. Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Et, selon le cas, pour les atmosphères explosibles: — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020-02 et A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Cloisonnements de type «C» Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/3.10 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/3.10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/3.33 de SOLAS 74, — Règ. II-2/9 de SOLAS 74, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.	— Rés. MSC.307(88) de l'OMI – (Recueil FTP de 2010), telle que modifiée.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Équipement fixe de détection d'hydrocarbures gazeux Entrée 1 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 16, — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1527 de l'OMI.	— MSC.1/Circ.1370 de l'OMI, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.65 Équipement fixe de détection d'hydrocarbures gazeux Entrée 2 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 16, — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1527 de l'OMI.	— MSC.1/Circ.1370 de l'OMI, — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Équipement fixe de détection d'hydrocarbures gazeux Entrée 3 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 16, — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1527 de l'OMI.	— MSC.1/Circ.1370 de l'OMI, — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, y compris EN 60079-29-1:2016/A1: 2022 et EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 iii)
MED/3.65 Équipement fixe de détection d'hydrocarbures gazeux Entrée 4 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 16, — MSC.1/Circ.1370 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1527 de l'OMI.	— MSC.1/Circ.1370 de l'OMI, — EN IEC 60079-0:2018, y compris AC:2020-02 et A11:2024. — EN 60079-29-1:2016, y compris EN 60079-29-1:2016/A1: 2022 et EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Systèmes d'aide à l'évacuation qui pourraient remplacer les systèmes d'éclairage à faible hauteur. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/13 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/13 de SOLAS 74, — MSC.1/Circ.1168 de l'OMI.	— MSC.1/Circ.1168 de l'OMI.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie pour héliplateformes Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/18 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/18 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 17.	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les conduits d'évacuation des fourneaux de cuisine *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/9 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/9 de SOLAS 74.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	23.9.2028 i)
MED/3.68 Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les conduits d'évacuation des fourneaux de cuisine *Remarque:* pour les produits utilisés comme pièces de rechange dans des installations existantes, les normes pertinentes au moment de l'installation à bord peuvent continuer d'être appliquées. Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/9 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/9 de SOLAS 74.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Lance hydraulique mobile pour les navires construits le 1er janvier 2016 ou après cette date et conçus pour transporter cinq étages de conteneurs ou plus sur le pont découvert ou au-dessus. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 12, — MSC.1/Circ.1472 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1550 de l'OMI.	— MSC.1/Circ.1472 de l'OMI.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Tuyaux d'incendie: — tuyaux semi-rigides pour dispositifs fixes Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Dispositifs fixes d'extinction d'incendie: — dispositifs avec tuyau plat Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	16.3.2017	

4. **Équipements de navigation**

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules pour l'évaluation de la conformité	Première mise sur le marché	Dernière installation à bord
MED/4.1 Compas magnétique: — classe A pour les navires *Remarque:* la Rés. MSC.302(87) de l'OMI ne s'applique que lorsque l'équipement peut émettre et envoyer par voie électronique une (des) alerte(s) à un équipement tiers. Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.382(X) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. Ou: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. *Remarque:* quand la Rés. MSC.302(87) de l'OMI s'applique: — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Fin de la remarque sur la Rés.MSC.302(87) de l'OMI.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 i)

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules pour l'évaluation de la conformité	Première mise sur le marché	Dernière installation à bord
MED/4.1 Compas magnétique: — classe A pour les navires *Remarque:* la Rés. MSC.302(87) de l'OMI ne s'applique que lorsque l'équipement peut émettre et envoyer par voie électronique une (des) alerte(s) à un équipement tiers. Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.382(X) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862-2019, y compris Amd 1:2024, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. Ou: — ISO 1069:1973, — ISO 25862-2019, y compris Amd 1:2024, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. *Remarque:* quand la Rés. MSC.302(87) de l'OMI s'applique: — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Fin de la remarque sur la Rés.MSC.302(87) de l'OMI.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Transmetteur de cap (THD) magnétique Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.116(73) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— ISO 22090-2 2014, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 22090-2 2014, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)
MED/4.2 Transmetteur de cap (THD) magnétique Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— ISO 22090-2 2014, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.116(73) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 22090-2 2014, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Article MED/4.3, Compas gyroscopique – transféré à l'article MED/4.65.

Article MED/4.4, Équipement radar – transféré aux articles MED/4.34, MED/4.35 et MED/4.36.

Article MED/4.5, Aide de pointage radar automatique (ARPA) – transféré à l'article MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Écho-sondeur Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— EN ISO 9875:2001, y compris rectificatif technique 1:2006 de l'ISO, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	15.8.2022	4.9.2027 i)

1	2	3	4	5	6
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.224(VII) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC 74(69), annexe 4, de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 9875:2000, y compris rectificatif technique 1:2006 de l'ISO, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Écho-sondeur Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.224(VII) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC 74(69), annexe 4, de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Écho-sondeur Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.224(VII) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC 74(69), annexe 4, de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Loch (SDME) Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — EN 61023:2007, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61023:2007, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.824(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Loch (SDME) Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — EN 61023:2007, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61023:2007, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.824(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.				

Article MED/4.8, Indicateur d'angle de barre, de vitesse de rotation, de pas d'hélice – transféré aux articles MED/4.20, MED/4.21 et MED/4.22.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Indicateur de taux de giration. Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.526(13) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, y compris corrigendum 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, y compris corrigendum 1:2008, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Indicateur de taux de giration. Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.526(13) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Indicateur de taux de giration. Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.526(13) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Article MED/4.10, Radiogoniomètre – Intentionnellement blanc.

Article MED/4.11 Équipement Loran – Intentionnellement blanc.

Article MED/4.12 Équipement Chayka – Intentionnellement blanc.

Article MED/4.13 Navigateur Decca – Intentionnellement blanc.

Article MED/4.14, Équipement GPS – transféré à l'article MED/4.63.

Article MED/4.15, Équipement GLONASS – transféré à l'article MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Système de contrôle de route Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.342(IX) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.64(67), annexe 3, de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Système de contrôle de route Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.342(IX) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.64(67), annexe 3, de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
MED/4.16 Système de contrôle de route *Remarque:* les nouvelles certifications sont effectuées conformément à l'article MED/4.68. Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.68 Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.68	Normes d'essai Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.68	Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.68	31.8.2026	

Article MED/4.17, Appareils de hissage du pilote mécaniques – Transféré à l'article MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Dispositifs de radiolocalisation des sinistres (RLS): — transpondeur radar 9 GHz (SART) Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — EN 61097-1:2007. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G		10.10.2026 ii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/6 de SOLAS 74, — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Rés. A.530(13) de l'OMI, — Rés. A.802(19) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — UIT-R M.628-5 (03/2012).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Dispositifs de radiolocalisation des sinistres (RLS): — transpondeur radar 9 GHz (SART) Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — EN 61097-1:2007. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/6 de SOLAS 74, — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.510(105) de l'OMI, — UIT-R M.628-5 (03/2012).				

Article MED/4.19 Équipement radar pour engins à grande vitesse – Transféré à l'article MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Indicateur d'angle de barre Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Indicateur d'angle de barre Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Indicateur d'angle de barre Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Compte-tour d'hélice Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Compte-tour d'hélice Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Compte-tour d'hélice Entrée 3 sur 3 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Indicateur de pas d'hélice Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Indicateur de pas d'hélice Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 i)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Indicateur de pas d'hélice Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Compas magnétique: — classe B pour les embarcations de sauvetage et les canots de secours Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 i)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.				
MED/4.23 Compas magnétique: — classe B pour les embarcations de sauvetage et les canots de secours Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862-2019, y compris Amd 1:2024, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008.	B+D B+E B+F G	23.9.2028	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/34 de SOLAS 74, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) IV, — Rés. MSC.48(66) de l'OMI – (Recueil LSA) V, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.				

Article MED/4.24, Aide de pointage radar automatique (ARPA) pour engins à grande vitesse – Transféré à l'article MED/4.37.

Article MED/4.25, Aide de poursuite automatique (ATA) – Transféré à l'article MED/4.35.

Article MED/4.26, Aide de poursuite automatique (ATA) pour engins à grande vitesse – Transféré à l'article MED/4.38.

Article MED/4.27, Aide de pointage électronique (EPA) – Transféré à l'article MED/4.36.

Article MED/4.28, Système de passerelle intégré – transféré à l'article MED/9/4.30 et supprimé par le règlement d'exécution (UE) 2019/1397.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Enregistreur de données de voyage (VDR) Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/20 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.333(90) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013 +A1:2021 — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 éd. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Enregistreur de données de voyage (VDR) Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/20 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.333(90) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-1:2013 +A1:2021 — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-1 éd. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.29 Enregistreur de données de voyage (VDR) *Remarque:* les nouvelles certifications sont effectuées conformément à l'article MED/4.69. Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.69 Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.69	Normes d'essai Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.69	Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.69	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS) Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. V/27 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Remarque:* l'annexe S (normative) de la norme EN 61174 peut également tenir lieu de norme d'essai conformément à la norme IEC PAS 61174-1:2021. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 éd. 4.0:2015, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Remarque:* l'annexe S (normative) de la norme IEC 61174 peut également tenir lieu de norme d'essai conformément à la norme IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	4.9.2027 i)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.232(82) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1503 de l'OMI. Révision 1. [La sauvegarde ECDIS et le RCDS sont applicables uniquement lorsque l'ECDIS est doté de cette fonctionnalité. Le certificat du module B doit indiquer si ces options ont fait l'objet d'essais.]				

MED/4.30 Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS) Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. V/27 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.232(82) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire MSC.1/Circ.1503 de l'OMI, révision 1 ou révision 2. [La sauvegarde ECDIS et le RCDS sont applicables uniquement lorsque l'ECDIS est doté de cette fonctionnalité. Le certificat du module B doit indiquer si ces options ont fait l'objet d'essais.]	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Remarque:* l'annexe S (normative) de la norme EN 61174 peut également tenir lieu de norme d'essai conformément à la norme IEC PAS 61174-1:2021. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 éd. 4.0:2015, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Remarque:* l'annexe S (normative) de la norme IEC 61174 peut également tenir lieu de norme d'essai conformément à la norme IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 i)

MED/4.30 Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS) Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. V/27 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.232(82) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1503 de l'OMI. Révision 1 ou révision 2. [La sauvegarde ECDIS et le RCDS sont applicables uniquement lorsque l'ECDIS est doté de cette fonctionnalité. Le certificat du module B doit indiquer si ces options ont fait l'objet d'essais.]	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Remarque:* l'annexe S (normative) de la norme EN 61174 peut également tenir lieu de norme d'essai conformément à la norme IEC PAS 61174-1:2021. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61174 éd. 4.0:2015, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Remarque:* l'annexe S (normative) de la norme IEC 61174 peut également tenir lieu de norme d'essai conformément à la norme IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Article MED/4.31, Compas gyroscopique pour engins à grande vitesse – transféré à l'article MED/4.65.

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Équipement AIS (système d'identification automatique) universel Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.74(69) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — UIT-RM-1371-5 (02-2014). Remarque: la norme UIT-RM.1371-5 (02-2014) ne s'applique que dans le respect des dispositions de la Rés.MSC.74(69) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Équipement AIS (système d'identification automatique) universel Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.74(69) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — UIT-RM-1371-5 (02-2014). Remarque: la norme UIT-RM.1371-5 (02-2014) ne s'applique que dans le respect des dispositions de la Rés.MSC.74(69) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Pilote automatique Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.74(69) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 éd. 2.0:2014-02, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Pilote automatique Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.74(69) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065 éd. 2.0:2014-02, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Pilote automatique Entrée 3 sur 3 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.74(69) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

Article MED/4.34, Équipement radar CAT 1 – transféré à l'article MED/4.64.

Article MED/4.35, Équipement radar CAT 2 – transféré à l'article MED/4.64.

Article MED/4.36, Équipement radar CAT 3 – transféré à l'article MED/4.64.

Article MED/4.37, Équipement radar pour applications d'engins à grande vitesse (CAT 1H et CAT 2H) – transféré à l'article MED/4.64.

Article MED/4.38a, Équipement radar approuvé avec une option cartographique, à savoir: – CAT 1C – transféré à l'article MED/4.64.

Article MED/4.38b, Équipement radar approuvé avec une option cartographique, à savoir: – CAT 2C – transféré à l'article MED/4.64.

Article MED/4.38c, Équipement radar approuvé avec une option cartographique, à savoir: – CAT 1HC – transféré à l'article MED/4.64.

Article MED/4.38d, Équipement radar approuvé avec une option cartographique, à savoir: – CAT 2HC – transféré à l'article MED/4.64.

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Réflecteur radar – type passif Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— ISO 8729-1 2010, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. Ou: — ISO 8729-1 2010, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.164(78) de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.822(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1349 de l'OMI.				

		IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.40 Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.822(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1349 de l'OMI.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.40 Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse *Remarque:* les nouvelles certifications sont effectuées conformément à l'article MED/4.68. Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.68 Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.68	Normes d'essai Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.68	Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.68	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Transmetteur de cap (THD) utilisant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.116(73) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— ISO 22090-3 2014, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 22090-3 2014, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Et, selon le cas: — série EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Ou: — série IEC 61162: IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Transmetteur de cap (THD) utilisant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.116(73) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— ISO 22090-3 2014, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 22090-3 2014, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Et, selon le cas: — série EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Ou: — série IEC 61162: IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Projecteur de recherche pour engins à grande vitesse Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008. Ou: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Équipement de vision nocturne pour engins à grande vitesse Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — EN IEC 62288:2022. Ou: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 62288 éd. 3.0:2021.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.94(72) de l'OMI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Équipement de vision nocturne pour engins à grande vitesse Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.94(72) de l'OMI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, Ou: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Article MED/4.44, Récepteur de signaux de balise différentiel pour équipement DGPS et DGLONASS – transféré à l'article MED/4.63.

Article MED/4.45, Matériel cartographique pour radar de bord – Supprimé car couvert par MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Transmetteur de cap (THD) utilisant le compas gyroscopique Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13,	— ISO 22090-1 2014, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
	— Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.116(73) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	Ou: — ISO 22090-1 2014, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.46 Transmetteur de cap (THD) utilisant le compas gyroscopique Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.116(73) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— ISO 22090-1 2014, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 22090-1 2014, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Enregistreur de données de voyage simplifié (S-VDR) Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/20 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/20 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.163(78) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2 2007, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Enregistreur de données de voyage simplifié (S-VDR) Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/20 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/20 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.163(78) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-2 2007, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
MED/4.47 Enregistreur de données de voyage simplifié (S-VDR) *Remarque:* les nouvelles certifications sont effectuées conformément à l'article MED/4.69. Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.69 Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.69	Normes d'essai Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.69	Pour les nouveaux certificats, voir l'article MED/4.69	31.8.2026	

Article MED/4.48, «Appareils de hissage du pilote mécaniques» – Intentionnellement blanc car la Rés. MSC.308(88) de l'OMI, en vigueur depuis le 1er juillet 2012, indique: «Les appareils de hissage du pilote mécaniques ne doivent pas être utilisés».

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Échelle de pilote Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/23 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	— Rés. A.1045(27) de l'OMI, telle que modifiée, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/23 de SOLAS 74, — Rés. A.1045(27) de l'OMI, — MSC/Circ.1428 de l'OMI.				

Article MED/4.50, Équipement DGPS – transféré à l'article MED/4.63.

Article MED/4.51, Équipement DGLONASS – transféré à l'article MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Fanal de signalisation diurne. Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994), — MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ISO 25861:2007. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994), — Rés. MSC.95(72) de l'OMI, — MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Système de renforcement d'écho radar Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— ISO 8729-2 2009, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008. Ou: — ISO 8729-2 2009, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.164(78) de l'OMI, — UIT-R M.1176-1 (02/13).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Alidade Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008. Ou: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 i)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74.				
MED/4.54 Alidade Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74.	— ISO 25862:2019, y compris A1:2024, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008. Ou: — ISO 25862:2019, — ISO 25862:2019/A1:2024, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Dispositifs de radiolocalisation des sinistres (RLS): Transpondeur AIS-SART Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. III/4 de SOLAS 74, — Règ. IV/14 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/6 de SOLAS 74, — Règ. III/26 de SOLAS 74, — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Rés. MSC.246(83) de l'OMI, — UIT-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — EN 61097-14:2010. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		

Article MED/4.56, Équipement Galileo – transféré à l'article MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.128(75) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1474 de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010, y compris IEC 62616/corrigendum 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62616:2010, y compris IEC 62616/corrigendum 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.128(75) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1474 de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN 62616:2010, y compris IEC 62616/corrigendum 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62616:2010, y compris IEC 62616/corrigendum 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Dispositif de réception sonore Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994), — MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000). Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994), — Rés. MSC.86(70) de l'OMI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000), — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Dispositif de réception sonore Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994), — MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000). Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994), — Rés. MSC.86(70) de l'OMI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000), — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Système intégré de navigation Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/15 de SOLAS 74, — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013, y compris IEC 61924-2/corrigendum 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd.1.2 Consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012, y compris IEC 61924-2/corrigendum 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.252(83) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.				

MED/4.59 Système intégré de navigation Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/15 de SOLAS 74, — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.252(83) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd.1.2 Consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 i)

MED/4.59 Système intégré de navigation Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/15 de SOLAS 74, — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.252(83) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Article MED/4.60, Équipement radar approuvé avec une option cartographique, à savoir: – CAT 3C – transféré à l'article MED/4.64.

Article MED/4.61, Équipement radar pour applications d'engins à grande vitesse CAT 3H - Article supprimé.

Article MED/4.62, Équipement radar pour applications d'engins à grande vitesse CAT 3HC - Article supprimé.

MED/4.63 Équipement GNSS Intégrant un ou plusieurs des éléments suivants: — Équipement GPS (transféré de l'ancien article MED/4.14) — Équipement GLONASS (transféré de l'ancien article MED/4.15) — Équipement DGPS (transféré de l'ancien article MED/4.50) — Équipement DGLONASS (transféré de l'ancien article MED/4.51) — Équipement Galileo (transféré de l'ancien article MED/4.56) — Beidou (BDS) — Équipement SBAS Entrée 1 sur 2 Équipement SBAS – Nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2024/1975.	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI. Et pour: Équipement GPS: — Rés. MSC.112(73) de l'OMI. Équipement GLONASS: — Rés. MSC.113(73) de l'OMI. Équipement DGPS: — Rés. MSC.112(73) de l'OMI, — Rés. MSC.114(73) de l'OMI. Équipement DGLONASS: — Rés. MSC.113(73) de l'OMI, — Rés. MSC.114(73) de l'OMI,	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Et pour: Équipement GPS: — EN 61108-1:2003. Équipement GLONASS: — EN 61108-2:1998, Équipement DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Équipement DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Équipement Galileo: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Équipement SBAS: — IEC 61108-7:2024.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

	Équipement Galileo: — Rés. MSC.233(82) de l'OMI. Beidou: — Rés. MSC.379(93) de l'OMI. Équipement SBAS: — Rés. MSC.112(73) de l'OMI.	Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Et pour: Équipement GPS: — IEC 61108-1 éd. 2.0:2003. Équipement GLONASS: — IEC 61108-2 éd. 1.0:1998. Équipement DGPS: — IEC 61108-1 éd. 2.0:2003, — IEC 61108-4: 2004. Équipement DGLONASS: — IEC 61108-2 éd. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Équipement Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Équipement SBAS: — IEC 61108-7:2024.			

MED/4.63 Équipement GNSS Intégrant un ou plusieurs des éléments suivants: — Équipement GPS (transféré de l'ancien article MED/4.14) — Équipement GLONASS (transféré de l'ancien article MED/4.15) — Équipement DGPS (transféré de l'ancien article MED/4.50) — Équipement DGLONASS (transféré de l'ancien article MED/4.51) — Équipement Galileo (transféré de l'ancien article MED/4.56) — Beidou (BDS) — Équipement SBAS [Nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2024/1975] — Équipement IRNSS — [Nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2025/1533]. Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI. Et pour: Équipement GPS: — Rés. MSC.112(73) de l'OMI. Équipement GLONASS: — Rés. MSC.113(73) de l'OMI. Équipement DGPS: — Rés. MSC.112(73) de l'OMI, — Rés. MSC.114(73) de l'OMI. Équipement DGLONASS: — Rés. MSC.113(73) de l'OMI, — Rés. MSC.114(73) de l'OMI, Équipement Galileo: — Rés. MSC.233(82) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Et pour: Équipement GPS: — EN 61108-1:2003. Équipement GLONASS: — EN 61108-2:1998, Équipement DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Équipement DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Équipement Galileo: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Équipement SBAS: — IEC 61108-7:2024. Équipement IRNSS: — IEC 61108-6:2023.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

	Beidou: — Rés. MSC.379(93) de l'OMI. Équipement SBAS: — Rés. MSC.112(73) de l'OMI. Équipement IRNSS: — Rés. MSC.449(99) de l'OMI.	Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Et pour: Équipement GPS: — IEC 61108-1 éd. 2.0:2003. Équipement GLONASS: — IEC 61108-2 éd. 1.0:1998. Équipement DGPS: — IEC 61108-1 éd. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. Équipement DGLONASS: — IEC 61108-2 éd. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Équipement Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Équipement SBAS: — IEC 61108-7:2024. Équipement IRNSS: — IEC 61108-6:2023.			

MED/4.64 Équipement radar — CAT 1 (transféré de l'ancien article MED/4.34) — CAT 2 (transféré de l'ancien article MED/4.35) — CAT 3 (transféré de l'ancien article MED/4.36) — CAT 1H (transféré de l'ancien article MED/4.37) — CAT 2H (transféré de l'ancien article MED/4.37) Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, et pour les engins à grande vitesse: — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.278(VIII) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.192(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1349 de l'OMI, — UIT-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62388:2013, y compris IEC 62388/corrigendum 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62388 éd. 2.0:2013-06, y compris IEC 62388/corrigendum 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.64 Équipement radar — CAT 1 (transféré de l'ancien article MED/4.34) — CAT 2 (transféré de l'ancien article MED/4.35) — CAT 3 (transféré de l'ancien article MED/4.36) — CAT 1H (transféré de l'ancien article MED/4.37) — CAT 2H (transféré de l'ancien article MED/4.37) Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, et pour les engins à grande vitesse: — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.278(VIII) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.192(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1349 de l'OMI, — UIT-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN 62388:2013, y compris IEC 62388/corrigendum 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62388 éd. 2.0:2013-06, y compris IEC 62388/corrigendum 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.65 Compas gyroscopique (transféré de l'ancien article MED/4.3) (transféré de l'ancien article MED/4.31) Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74. — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement Pour le compas gyroscopique: — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.424(XI) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI. Pour le compas gyroscopique pour engins à grande vitesse: — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.821(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1349 de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. En sus pour le compas gyroscopique: — ISO 8728:2014. En sus pour le compas gyroscopique pour engins à grande vitesse: — ISO 16328:2014. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En sus pour le compas gyroscopique: — ISO 8728:2014. En sus pour le compas gyroscopique pour engins à grande vitesse: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.65 Compas gyroscopique (transféré de l'ancien article MED/4.3) (transféré de l'ancien article MED/4.31) Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74. — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement Pour le compas gyroscopique: — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.424(XI) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI. Pour le compas gyroscopique pour engins à grande vitesse: — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.821(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1349 de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. En sus pour le compas gyroscopique: — ISO 8728:2014. En sus pour le compas gyroscopique pour engins à grande vitesse: — ISO 16328:2014. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En sus pour le compas gyroscopique: — ISO 8728:2014. En sus pour le compas gyroscopique pour engins à grande vitesse: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 i)

MED/4.65 Compas gyroscopique (transféré de l'ancien article MED/4.3) (transféré de l'ancien article MED/4.31) Entrée 3 sur 3 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74. — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. En sus pour le compas gyroscopique: — ISO 8728:2024. En sus pour le compas gyroscopique pour engins à grande vitesse: — ISO 16328:2014. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En sus pour le compas gyroscopique: — ISO 8728:2024. En sus pour le compas gyroscopique pour engins à grande vitesse: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement Pour le compas gyroscopique: — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.424(XI) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI. Pour le compas gyroscopique pour engins à grande vitesse: — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.821(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1349 de l'OMI.				

Article MED/4.66 – Intentionnellement blanc.

MED/4.67 Inclinomètre électronique Entrée 1 sur 2 Nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2024/1975	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74. — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. MSC.363(92) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 i)

MED/4.67 Inclinomètre électronique Entrée 2 sur 2 Nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2024/1975	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74. — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. MSC.363(92) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.68 Aide automatique à la direction — Système de contrôle de route (transféré de l'ancien article MED/4.16) — Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse (transféré de l'ancien article MED/4.40) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.342(IX) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.64(67), annexe 3, de l'OMI, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Et pour: Système de contrôle de route — ISO 11674:2019. Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse — ISO 16329:2003.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

MED/4.69 Enregistreur de données de voyage (VDR) — Enregistreur de données de voyage (VDR) (transféré de l'ancien article MED/4.29) — Enregistreur de données de voyage simplifié (S-VDR) (transféré de l'ancien article MED/4.47) Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/20 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.333(90) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Et pour: Enregistreur de données de voyage (VDR) — EN 61996-1:2013 +A1:2021 Ou: — IEC 61996-1 éd. 2.0: 2013+A1:2021. Enregistreur de données de voyage simplifié (S-VDR) — EN 61996-2:2008. Ou: — IEC 61996-2: 2007.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

5. Équipements de radiocommunications

Remarques concernant le point 5: Équipements de radiocommunications

Colonne 3: au cas où les dispositions de la circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI et les exigences des normes d'essai du produit seraient contradictoires, ce sont les exigences de la circulaire MSC/Circ.862 qui prévalent.

Colonne 3: au cas où les conditions, dispositions et exigences relatives aux essais des tableaux 5 et 6 de la norme IEC 60945, d'une part, et d'autres normes mentionnées (par exemple, normes ETSI) d'autre part, seraient contradictoires, ce sont les conditions, dispositions et exigences relatives aux essais de la norme IEC 60945 qui prévalent.

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules pour l'évaluation de la conformité	Première mise sur le marché	Dernière installation à bord
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Radio à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie. Entrée 1 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.385(X) de l'OMI, — Rés. A.524(13) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.803(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 y compris A1:2018, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd.1.2 consol. y compris A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Radio à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie. Entrée 2 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.385(X) de l'OMI, — Rés. A.524(13) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.803(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 y compris A1:2018, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd.1.2 consol. y compris A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	1.1.2024 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Radio à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie. Entrée 3 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.385(X) de l'OMI, — Rés. A.524(13) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.803(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, révision 2, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 y compris A1:2018, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd.1.2 Consol. y compris A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Radio à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie. *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.511(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.803(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.511(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.511(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 4 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.385(X) de l'OMI, — Rés. A.524(13) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.803(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, révision 4, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 y compris A1:2018, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

MED/5.1 Radio à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie. *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.511(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.803(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.511(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.511(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 5 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.385(X) de l'OMI, — Rés. A.524(13) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.803(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, révision 4, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.493-16 (12/23), — UIT-R M.541-11 (11/23).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 y compris A1:2018, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

MED/5.1 Radio à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie. Entrée 6 sur 6 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.385(X) de l'OMI, — Rés. A.524(13) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.803(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.511(105) de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, révision 5, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.493-16 (12/23), — UIT-R M.541-11 (11/23).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (VHF) Entrée 1 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.803(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (VHF) Entrée 2 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.803(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (VHF) *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.511(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.803(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.511(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.511(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 3 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.803(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, révision 4, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (VHF) *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.511(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.803(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.511(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.511(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 4 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.803(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, révision 4, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.493-16 (12/23), — UIT-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (VHF) Entrée 5 sur 5 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.803(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.511(105) de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3, — Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, révision 5, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.493-16 (12/23), — UIT-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Récepteur NAVTEX Entrée 1 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 iii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.148(77) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.540-2 (06/90), — UIT-R M.625-4 (03/12).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Récepteur NAVTEX Entrée 2 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.508(105) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — UIT-R M.540-2 (06/90), — UIT-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Récepteur NAVTEX Entrée 3 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.508(105) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — UIT-R M.540-2 (06/90), — UIT-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Récepteur NAVTEX Entrée 4 sur 4 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.508(105) de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3, — UIT-R M.540-2 (06/90), — UIT-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Récepteur EGC Entrée 1 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 éd.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/ A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 iii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.570(14) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.306(87) de l'OMI, — Rés. MSC.431(98) de l'OMI (nouvelle disposition). — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Récepteur EGC Entrée 2 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 éd.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/ A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.306(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Récepteur EGC Entrée 3 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 éd.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/ A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.306(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.4 Récepteur EGC Entrée 4 sur 4 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.306(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 éd.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/ A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Récepteur captant les renseignements sur la sécurité marine (RSM) diffusés sur ondes décamétriques (récepteur HF IDBE) Entrée 1 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 iii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.699(17) de l'OMI, — Rés. A.700(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT-R M.540-2 (06/90), — UIT-R M.625-4 (03/12), — UIT-R M.688 (06/90).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Récepteur captant les renseignements sur la sécurité marine (RSM) diffusés sur ondes décamétriques (récepteur HF IDBE) *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.512(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.806(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.512(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.512(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 2 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.699(17) de l'OMI, — Rés. A.700(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, révision 4, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT-R M.540-2 (06/90), — UIT-R M.625-4 (03/12), — UIT-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Récepteur captant les renseignements sur la sécurité marine (RSM) diffusés sur ondes décamétriques (récepteur HF IDBE) *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.512(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.806(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.512(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.512(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 3 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.1(507) 105 de l'OMI, — Rés. MSC.1(508) 105 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, révision 4, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT-R M.540-2 (06/90), — UIT-R M.625-4 (03/12), — UIT-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.5 Récepteur captant les renseignements sur la sécurité marine (RSM) diffusés sur ondes décamétriques (récepteur HF IDBE) *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.512(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.806(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.512(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.512(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 4 sur 4 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.1(507) 105 de l'OMI, — Rés. MSC.1(508) 105 de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3, — Circulaire MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, révision 5, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT-R M.540-2 (06/90), — UIT-R M.625-4 (03/12), — UIT-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 RLS 406 MHz (COSPAS-SARSAT) Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Rés. A.662(16) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.471(101) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — UIT-R M.633-4 (12/10), — UIT-R M.690-3 (03/15).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, *Remarque:* la circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI s'applique uniquement au dispositif permettant l'activation à distance, pas à la radiobalise proprement dite. — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-2 éd. 4.0:2021.	B+D B+E B+F		23.9.2028 ii)
MED/5.6 RLS 406 MHz (COSPAS-SARSAT) Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Rés. A.662(16) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14,	— MSC/Circ.862 de l'OMI, *Remarque:* la circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI s'applique uniquement au dispositif permettant l'activation à distance, pas à la radiobalise proprement dite. — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-2 éd. 4.0:2021.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 ii)

1	2	3	4	5	6
	— Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.471(101) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — UIT-R M.633-5 (11/23), — UIT-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 RLS 406 MHz (COSPAS-SARSAT) Entrée 3 sur 3 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/7 de SOLAS 74, — Rés. A.662(16) de l'OMI, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.471(101) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3, — UIT-R M.633-5 (11/23), — UIT-R M.690-3 (03/15).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, *Remarque:* la circulaire MSC/Circ.862 de l'OMI s'applique uniquement au dispositif permettant l'activation à distance, pas à la radiobalise proprement dite. — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-2 éd. 4.0:2021.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

Article MED/5.7, «RLS bande L (INMARSAT)» – Intentionnellement blanc.

Article MED/5.8, «Récepteur MF avec ASN» – Intentionnellement blanc.

Article MED/5.9, «Générateurs d'alarme à deux fréquences» – Intentionnellement blanc.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Radio à ondes métriques (MF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie. *Remarque:* conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur H3E ne sont plus applicables dans les normes d'essai. Entrée 1 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/9 de SOLAS 74, — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.804(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Radio à ondes métriques (MF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie. *Remarque:* conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur H3E ne sont plus applicables dans les normes d'essai. Entrée 2 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/9 de SOLAS 74, — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.804(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Radio à ondes métriques (MF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie. *Remarque:* conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur H3E ne sont plus applicables dans les normes d'essai. *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.512(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.804(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.512(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.512(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 3 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/9 de SOLAS 74, — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.804(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd.1.2 Consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Radio à ondes métriques (MF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie. *Remarque:* conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur H3E ne sont plus applicables dans les normes d'essai. *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.512(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.804(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.512(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.512(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 4 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/9 de SOLAS 74, — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.804(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.493-16 (12/23), — UIT-R M.541-11 (11/23). — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Radio à ondes métriques (MF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie. *Remarque:* conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur H3E ne sont plus applicables dans les normes d'essai. Entrée 5 sur 5 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/9 de SOLAS 74, — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.804(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.512(105) de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.493-16 (12/23), — UIT-R M.541-11 (11/23). — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (MF) Entrée 1 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/9 de SOLAS 74, — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.804(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450 :2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd.1.2 Consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (MF) Entrée 2 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/9 de SOLAS 74, — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.804(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450 :2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd.1.2 Consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (MF) *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.512(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.804(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.512(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.512(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 3 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/9 de SOLAS 74, — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.804(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd.1.2 Consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (MF) *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.512(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.804(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.512(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.512(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 4 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/9 de SOLAS 74, — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.804(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.493-16 (12/23), — UIT-R M.541-11 (11/23). — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (MF) Entrée 5 sur 5 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/9 de SOLAS 74, — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.804(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.512(105) de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.493-16 (12/23), — UIT-R M.541-11 (11/23). — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

MED/5.12 Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-B. Article supprimé, le service «Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-B» ne fonctionnant plus depuis le 31 décembre 2016.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-C *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.513(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.807(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.513(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.513(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.570(14) de l'OMI, — Rés. A.664(16) de l'OMI, Remarque concernant la Rés. A.664(16): applicable uniquement si la STN Inmarsat-C est compatible avec les fonctions EGC. — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.807(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.306(87) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2.	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460/ éd.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/ A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-C *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.513(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.807(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.513(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.513(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.570(14) de l'OMI, — Rés. A.664(16) de l'OMI, Remarque concernant la Rés. A.664(16): applicable uniquement si la STN Inmarsat-C est compatible avec les fonctions EGC. — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.807(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.306(87) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2.	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460/ éd.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/ A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-C *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.513(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Ainsi, conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.807(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.513(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.513(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 3 sur 3 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.570(14) de l'OMI, — Rés. A.664(16) de l'OMI, Remarque concernant la Rés. A.664(16): applicable uniquement si la STN Inmarsat-C est compatible avec les fonctions EGC. — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.807(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.306(87) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3.	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460/ éd.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/ A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radio à ondes hectométriques/ décamétriques (MF/HF) permettant d'émettre et de recevoir de l'ASN, de la télégraphie IDBE et de la radiotéléphonie. *Remarque:* conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur A3H ne sont plus applicables dans les normes d'essai. Entrée 1 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.476-5 (10/95), — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.625-4 (03/12), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067/ éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radio à ondes hectométriques/ décamétriques (MF/HF) permettant d'émettre et de recevoir de l'ASN, de la télégraphie IDBE et de la radiotéléphonie. *Remarque:* conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur A3H ne sont plus applicables dans les normes d'essai. Entrée 2 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.476-5 (10/95), — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.625-4 (03/12), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067/ éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radio à ondes hectométriques/ décamétriques (MF/HF) permettant d'émettre et de recevoir de l'ASN, de la télégraphie IDBE et de la radiotéléphonie. *Remarque:* conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur A3H ne sont plus applicables dans les normes d'essai. Entrée 3 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1460 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.476-5 (10/95), — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.625-4 (03/12), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067/ éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radio à ondes hectométriques/ décamétriques (MF/HF) permettant d'émettre et de recevoir de l'ASN, de la télégraphie IDBE et de la radiotéléphonie. *Remarque:* conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur A3H ne sont plus applicables dans les normes d'essai. *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.512(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.806(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.512(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.512(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 4 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.476-5 (10/95), — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.625-4 (03/12), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067/ éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radio à ondes hectométriques/ décamétriques (MF/HF) permettant d'émettre et de recevoir de l'ASN, de la télégraphie IDBE et de la radiotéléphonie. *Remarque:* conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur A3H ne sont plus applicables dans les normes d'essai. *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.512(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.806(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.512(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.512(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 5 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.476-5 (10/95), — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT-R M.493-16 (12/23), — UIT-R M.541-11 (11/23). — UIT-R M.625-4 (03/12), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067/ éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radio à ondes hectométriques/ décamétriques (MF/HF) permettant d'émettre et de recevoir de l'ASN, de la télégraphie IDBE et de la radiotéléphonie. Entrée 6 sur 6 *Remarque:* conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur A3H ne sont plus applicables dans les normes d'essai. (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.512(105) de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.476-5 (10/95), — UIT-R M.492-6 (10/95), — UIT-R M.493-16 (12/23), — UIT-R M.541-11 (11/23). — UIT-R M.625-4 (03/12), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067/ éd.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 éd.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Récepteur de veille à balayage par ASN sur ondes hectométriques/ décamétriques (MF/HF) Entrée 1 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Récepteur de veille à balayage par ASN sur ondes hectométriques/ décamétriques (MF/HF) Entrée 2 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Récepteur de veille à balayage par ASN sur ondes hectométriques/ décamétriques (MF/HF) Entrée 3 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Récepteur de veille à balayage par ASN sur ondes hectométriques/ décamétriques (MF/HF) *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.512(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.806(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.512(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.512(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 4 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.493-15 (01/19), — UIT-R M.541-10 (10/15), — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Récepteur de veille à balayage par ASN sur ondes hectométriques/ décamétriques (MF/HF) *Remarque:* Indépendamment de la disponibilité actuelle de la Rés. MSC.512(105) de l'OMI, celle-ci n'a pas été incluse dans le système de certification actuel pour le présent RE MED en raison de l'absence de normes d'essai correspondantes. Conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, la résolution A.806(19) de l'OMI peut encore être appliquée à des fins de certification jusqu'au 1er janvier 2028. Lorsque les normes d'essai relatives à la Rés. MSC.512(105) de l'OMI seront disponibles, la Rés. MSC.512(105) de l'OMI sera incluse. Entrée 5 sur 6	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.493-16 (12/23), — UIT-R M.541-11 (11/23). — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Récepteur de veille à balayage par ASN sur ondes hectométriques/ décamétriques (MF/HF) Entrée 6 sur 6 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.806(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.512(105) de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3, — MSC.1/Circ.1676 de l'OMI, — UIT-R M.493-16 (12/23), — UIT-R M.541-11 (11/23). — UIT-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:2025, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.16 Appareil aéronautique émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes métriques Ancien article MED/9/5.8 Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement Règ. IV/7 de SOLAS 74/2009, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.80(70) de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2, — Convention de l'OACI, annexe 10, Règles radio.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. Ou: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008.	B+D B+E B+F		31.8.2029 iii)
MED/5.16 Appareil aéronautique émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes métriques Ancien article MED/9/5.8 Entrée 2 sur 2 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement Règ. IV/7 de SOLAS 74/2009, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.80(70) de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3, — Convention de l'OACI, annexe 10, Règles radio.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. Ou: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 ii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/6 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.149(77) de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	10.10.2023	23.9.2028 ii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/6 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.149(77) de l'OMI, — Rés. MSC.515(105) de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage Entrée 3 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/6 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.515(105) de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008. — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 +A2:2023	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques fixes à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018	23.9.2028 ii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/6 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.809(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — UIT-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques fixes à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 +A2:2023	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 ii)
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/6 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. A.809(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — UIT-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques fixes à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage Entrée 3 sur 3 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. III/6 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 8, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 8, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.515(105) de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 +A2:2023	B+D B+E B+F	31.8.2026	

MED/5.19 – Article supprimé, le service Inmarsat F77 ne fonctionnant plus depuis le 1er décembre 2020.

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques de pompier Entrée 1 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/2 de SOLAS 74. — Règ. II-2/10 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74/2014. — Rés. A.694(17) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1616 de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.1174-4 (10/2019).	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — Directive ATEX 2014/34/UE. a) radios UHF portatives: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) radios VHF portatives: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — Directive ATEX 2014/34/UE. a) radios UHF portatives: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) radios VHF portatives: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques de pompier Entrée 2 sur 2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/2 de SOLAS 74. — Règ. II-2/10 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74/2014. — Rés. A.694(17) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1616 de l'OMI, — UIT-R M.489-2 (10/95), — UIT-R M.1174-4 (10/2019),	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 60079 a) radios UHF portatives: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) radios VHF portatives: — ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 60079 a) radios UHF portatives: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) radios VHF portatives: — ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/5.21 Système de communication intégré (SCI) Entrée 1 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A694(17) de l'OMI, — Rés. A.811(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1389 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2. — En ce qui concerne les fonctions et les unités du SMDSM incluses dans le SCI, les exigences de performance applicables à ces fonctions et unités s'appliquent.	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — En ce qui concerne les fonctions et les unités du SMDSM incluses dans le SCI, les exigences d'essai applicables à ces fonctions et unités s'appliquent. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — En ce qui concerne les fonctions et les unités du SMDSM incluses dans le SCI, les exigences d'essai applicables à ces fonctions et unités s'appliquent.	B+D B+E B+F		23.9.2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.21 Système de communication intégré (SCI) Entrée 2 sur 3	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A694(17) de l'OMI, — Rés. A.811(19) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1389 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2. — En ce qui concerne les fonctions et les unités du SMDSM incluses dans le SCI, les exigences de performance applicables à ces fonctions et unités s'appliquent.	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — En ce qui concerne les fonctions et les unités du SMDSM incluses dans le SCI, les exigences d'essai applicables à ces fonctions et unités s'appliquent. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — En ce qui concerne les fonctions et les unités du SMDSM incluses dans le SCI, les exigences d'essai applicables à ces fonctions et unités s'appliquent.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 i)

MED/5.21 Système de communication intégré (SCI) Entrée 3 sur 3 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. A694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.517(105) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1389 de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3. — En ce qui concerne les fonctions et les unités du SMDSM incluses dans le SCI, les exigences de performance applicables à ces fonctions et unités s'appliquent.	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — En ce qui concerne les fonctions et les unités du SMDSM incluses dans le SCI, les exigences d'essai applicables à ces fonctions et unités s'appliquent. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — En ce qui concerne les fonctions et les unités du SMDSM incluses dans le SCI, les exigences d'essai applicables à ces fonctions et unités s'appliquent.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.22 Station terrienne de navire destinée au SMDSM Ancien article MED/9/5.9 Entrée 1 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Rés. A694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.434(98) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En sus pour l'équipement Inmarsat: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

MED/5.22 Station terrienne de navire destinée au SMDSM Équipement Inmarsat-C: Équipement Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) et équipement Iridium: Ancien article MED/9/5.9 Entrée 2 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Rés. A694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.434(98) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI.	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. En sus pour l'équipement Inmarsat-C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En sus pour l'équipement Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. En sus pour l'équipement Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En sus pour l'équipement Inmarsat-C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En sus pour l'équipement Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. En sus pour l'équipement Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.22 Station terrienne de navire destinée au SMDSM Équipement Inmarsat-C: Équipement Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) et équipement Iridium: Ancien article MED/9/5.9 Entrée 3 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Rés. A694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.434(98) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2.	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. En sus pour l'équipement Inmarsat-C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En sus pour l'équipement Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. En sus pour l'équipement Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 éd.1.0:1998-09 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En sus pour l'équipement Inmarsat-C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En sus pour l'équipement Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. En sus pour l'équipement Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

MED/5.22 Station terrienne de navire destinée au SMDSM Équipement Inmarsat-C: Équipement Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) et équipement Iridium: Ancien article MED/9/5.9 Entrée 4 sur 5	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Rés. A694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.434(98) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — Circulaire COMSAR/Circ.32 de l'OMI, révision 2.	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. En sus pour l'équipement Inmarsat-C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En sus pour l'équipement Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. En sus pour l'équipement Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En sus pour l'équipement Inmarsat-C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En sus pour l'équipement Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. En sus pour l'équipement Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

MED/5.22 Station terrienne de navire destinée au SMDSM Équipement Inmarsat-C: Équipement Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) et équipement Iridium: Ancien article MED/9/5.9 Entrée 5 sur 5 (NOUVELLE ENTRÉE)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. IV/14 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. IV/10 de SOLAS 74, — Rés. A694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 14, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 14, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Rés. MSC.434(98) de l'OMI, — MSC/Circ.862 de l'OMI, — Circulaire COMSAR.1/Circ.32 de l'OMI, révision 3.	— MSC/Circ.862 de l'OMI, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. En sus pour l'équipement Inmarsat-C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En sus pour l'équipement Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. En sus pour l'équipement Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ou: — MSC/Circ.862 de l'OMI, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En sus pour l'équipement Inmarsat-C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

		En outre, pour les équipements Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) dont la PIRE est inférieure à 15 dBW: — ETSI EN 301 681 V2.1.2:2016. En outre, pour les équipements Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) dont la PIRE est comprise entre 15 dBW et 33 dBW: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. En sus pour l'équipement Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			

6. **Équipements exigés par la convention COLREG 72**

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules pour l'évaluation de la conformité	Première mise sur le marché	Dernière installation à bord
MED/6.1 Feux de signalisation Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — COLREG 72, annexe I/14. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Annexe I/14 de la convention COLREG 72, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.253(83) de l'OMI.	— EN 14744:2005, y compris AC:2006, — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008. Ou: — EN 14744:2005, y compris AC:2006, — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945/ corrigendum 1:2008.	B+D B+E B+F G		

7. **Autres équipements de sécurité**

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules pour l'évaluation de la conformité	Première mise sur le marché	Dernière installation à bord
MED/7.1 Appareil respiratoire autonome à air comprimé pour l'entrée et la réalisation de travaux en atmosphère gazeuse [Nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2018/773, voir l'article MED/3.7] Entrée 1 sur 1	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/15 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3, — Rés. MSC.4(48) de l'OMI – (Recueil IBC) 14, — Rés. MSC.5(48) de l'OMI – (Recueil IGC) 14, — MSC.1/Circ.1499 de l'OMI.	— ISO 23269-3:2011. *Remarque:* une ligne de vie associée, résistante au feu, conforme aux exigences de l'article MED/3.44, doit être utilisée en combinaison avec l'appareil respiratoire et pouvoir être attachée par un mousqueton aux courroies de l'appareil ou à une ceinture distincte afin d'empêcher que l'appareil respiratoire ne puisse se détacher quand on manœuvre la ligne de vie. La déclaration de conformité à cet article mentionne que l'équipement doit être utilisé en association avec une ligne de vie conforme à l'article MED/3.44 et indique à l'utilisateur l'endroit où la ligne de vie doit être fixée.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	

8. **Équipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1**

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules pour l'évaluation de la conformité	Première mise sur le marché	Dernière installation à bord
MED/8.1 Détecteurs (alarme) de niveau d'eau Entrée 1 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-1/22-1 de SOLAS 74, — Règ. II-1/25 de SOLAS 74, — Règ. XII/12 de SOLAS 74, Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-1/25 de SOLAS 74, — Règ. XII/12 de SOLAS 74, — Rés. A.1021(26) de l'OMI, — Rés. MSC.188(79) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1572 de l'OMI.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 éd. 2.2:2013, y compris Corr1:2013 et Corr2:2015, — Rés. MSC.188(79) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1291 de l'OMI.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 iii)

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules pour l'évaluation de la conformité	Première mise sur le marché	Dernière installation à bord
MED/8.1 Détecteurs (alarme) de niveau d'eau Entrée 2 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-1/22-1 de SOLAS 74, — Règ. II-1/25 de SOLAS 74, — Règ. XII/12 de SOLAS 74, Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-1/25 de SOLAS 74, — Règ. XII/12 de SOLAS 74, — Rés. A.1021(26) de l'OMI, — Rés. MSC.188(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire MSC.1/Circ.1572 de l'OMI, révision 1.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 éd. 2.2:2013, y compris Corr1:2013 et Corr2:2015, — Rés. MSC.188(79) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1291 de l'OMI, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 éd. 2.2:2013, y compris Corr1:2013 et Corr2:2015, — Rés. MSC.188(79) de l'OMI, — MSC.1/Circ.1291 de l'OMI, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 iii)
MED/8.1 Détecteurs (alarme) de niveau d'eau Entrée 3 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-1/22-1 de SOLAS 74, — Règ. II-1/25 de SOLAS 74, — Règ. II-1/25-1 de SOLAS 74, — Règ. XII/12 de SOLAS 74, Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-1/25 de SOLAS 74, — Règ. II-1/25-1 de SOLAS 74, — Règ. XII/12 de SOLAS 74, — Rés. A.1021(26) de l'OMI, — Rés. MSC.188(79) de l'OMI, révision 2, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire MSC.1/Circ.1572 de l'OMI, révision 1.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 éd. 2.2:2013, y compris Corr1:2013 et Corr2:2015, — Rés. MSC.188(79) de l'OMI, révision 2, — MSC.1/Circ.1291 de l'OMI, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 éd. 2.2:2013, y compris Corr1:2013 et Corr2:2015, — Rés. MSC.188(79) de l'OMI, révision 2, — MSC.1/Circ.1291 de l'OMI, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai	Modules pour l'évaluation de la conformité	Première mise sur le marché	Dernière installation à bord
MED/8.1 Détecteurs (alarme) de niveau d'eau Entrée 4 sur 4	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-1/22-1 de SOLAS 74, — Règ. II-1/25 de SOLAS 74, — Règ. II-1/25-1 de SOLAS 74, — Règ. XII/12 de SOLAS 74, Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-1/25 de SOLAS 74, — Règ. II-1/25-1 de SOLAS 74, — Règ. XII/12 de SOLAS 74, — Rés. A.1021(26) de l'OMI, — Rés. MSC.188(79) de l'OMI, révision 2, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI, — Circulaire MSC.1/Circ.1572 de l'OMI, révision 2.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529-1989+A1:1999+A2:2013, — Rés. MSC.188(79) de l'OMI, révision 2, — MSC.1/Circ.1291 de l'OMI, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529-1989+A1:1999+A2:2013, — Rés. MSC.188(79) de l'OMI, révision 2, — MSC.1/Circ.1291 de l'OMI, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

9. **Équipement non soumis à la certification MED**

La liste suivante est fournie à titre purement indicatif.

9.1. *Engins de sauvetage*

MED/9/1.5 Système d'alarme générale et dispositif de communication avec le public (en cas d'utilisation comme dispositif d'alarme incendie, l'article MED/3.53 s'applique)	Transféré aux articles MED/1.44 a et MED/1.44 b par le règlement d'exécution (UE) 2022/1157.

9.2. *Équipements de prévention de la pollution marine*

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention MARPOL 73/78, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai
MED/9/2.4 Équipement utilisant d'autres méthodes technologiques pour limiter les émissions de SO_x	Exigences pour l'approbation de type — Rés. MEPC.176(58) de l'OMI – (annexe VI révisée de la convention MARPOL, Règ. 4), — Rés. MEPC.184(59) de l'OMI.	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. MEPC.176(58) de l'OMI – (annexe VI révisée de la convention MARPOL, Règ. 4).	

9.3. *Équipements de protection contre les incendies*

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai
MED/9/3.8 Fanal de sécurité électrique	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3.	— série EN 60079.
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74/2009, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 3.	
MED/9/3.9 Vêtement protecteur résistant aux attaques chimiques	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/19 de SOLAS 74.	— EN 943-1:2015, y compris A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005, y compris A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — MSC/Circ.1120 de l'OMI.
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/19 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — MSC.4(48) de l'OMI - (Recueil IBC) 14, — Rés. MSC.5(48) de l'OMI - (Recueil IGC) 14.	

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai
MED/9/3.21 Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie pour les magasins à peinture et soutes à liquides inflammables	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74.	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — MSC/Circ.1239 de l'OMI.	
MED/9/3.24 Diffuseurs à mousse portatifs	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 4, — MSC/Circ.1239 de l'OMI, — MSC.1/Circ.1313 de l'OMI.	
MED/9/3.26 Systèmes de combustible gazeux utilisés à des fins domestiques (composants)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/4 de SOLAS 74.	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/4 de SOLAS 74, — Circulaire MSC.1/Circ.1276 de l'OMI, révision 1.	

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai
MED/9/3.27 Composants de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz CO_2	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	Dispositifs électriques automatiques de commande et de temporisation: — EN 12094-1:2003, Dispositifs non électriques automatiques de commande et de temporisation: — EN 12094-2:2003, Dispositifs manuels de déclenchement et d'arrêt d'urgence: — EN 12094-3:2003, Vannes de réservoir haute pression et leurs déclencheurs: — EN 12094-4:2004, Vannes directionnelles haute et basse pression et leurs déclencheurs: — EN 12094-5:2006, Dispositifs non électriques de mise hors service: — EN 12094-6:2006, Diffuseurs pour systèmes à CO2: — EN 12094-7:2000, y compris A1:2005, Connecteurs: — EN 12094-8:2006, Manomètres et contacts à pression: — EN 12094-10:2003, Dispositifs de pesée mécaniques: — EN 12094-11:2003, Clapet antiretour: — EN 12094-13:2001, y compris AC:2002, Dispositifs odorisants pour installations à CO_2 basse pression: — EN 12094-16:2003.
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/20 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 7, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 7, — Rés. MSC.98(73) de l'OMI – (Recueil FSS) 5, — MSC.1/Circ.1313 de l'OMI, — Circulaire MSC.1/Circ.1318 de l'OMI, révision 1, — Circulaire MSC.1/Circ.1456 de l'OMI, révision 1.	
MED/9/3.31 Dispositif de projection d'eau à commande manuelle	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74.	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-2/10 de SOLAS 74, — Règ. II-2/19 de SOLAS 74.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai
MED/9/3.33 Tuyaux d'incendie d'un diamètre > 52 mm	Transféré à l'article MED/3.29 par le règlement d'exécution (UE) 2025/1533	
MED/9/3.74 Système d'extinction à mousse résistante aux alcools Inséré par le règlement d'exécution (UE) 2022/1157.	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-1/56 de SOLAS 74, — Règ. II-1/57 de SOLAS 74.	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-1/56 de SOLAS 74, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF), — MSC.1/Circ.1621 de l'OMI.	
MED/9/3.75 Tuyaux flexibles pour tuyauterie de combustible, adaptés à l'alcool méthylique/éthylique Inséré par le règlement d'exécution (UE) 2022/1157.	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-1/56 de SOLAS 74, — Règ. II-1/57 de SOLAS 74.	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-1/56 de SOLAS 74, — Rés. MSC.391(95) de l'OMI – (Recueil IGF), — MSC.1/Circ.1621 de l'OMI.	
MED/9/3.76 Sorties de vapeur adaptées aux réservoirs d'alcool méthylique/éthylique utilisé comme combustible Inséré par le règlement d'exécution (UE) 2022/1157.	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-1/56 de SOLAS 74, — Règ. II-1/57 de SOLAS 74.	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-1/56 de SOLAS 74, — Rés. MSC.5(48) de l'OMI – (Recueil IGC), — MSC.1/Circ.1621 de l'OMI.	

9.4. *Équipements de navigation*

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai
MED/9/4.20 Pilote automatique pour engins à grande vitesse	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74/2009, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994), — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000). Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994), — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000), — Rés. MSC.191(79) de l'OMI.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
MED/9/4.21 Registre électronique (ERB) Inséré par le règlement d'exécution (UE) 2024/1975.	Exigences pour l'approbation de type — Règ. V/18 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13. — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI. *Remarque:* Une prescription d'emport spécifique en vertu de SOLAS (par exemple, Règ. V/19 de SOLAS) n'est pas disponible pour le moment.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288-2022, y compris Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ou: — EN 60945:2002, y compris IEC 60945/corrigendum 1:2008, — série IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 éd. 1.2 consol. avec A1 éd. 1.0:2010-11 et A2 éd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024,

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai
		— IEC 62940:2016, — IEC 62288 éd. 3.0:2021, y compris Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai
MED/9/4.22 QZNSS (système de navigation par satellite quasi zénithal) *Remarque:* QZNSS uniquement en association avec GPS, GLONASS, Galileo et Beidou Nouvel article inséré par le règlement d'exécution (UE) 2025/1533	Exigences pour l'approbation de type — Règ. X/3 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994), — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000). Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. V/19 de SOLAS 74, — Rés. A.694(17) de l'OMI, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 13, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 13, — Rés. MSC.191(79) de l'OMI, — Rés. MSC.302(87) de l'OMI. QZNSS: Rés. MSC.480(102) de l'OMI	

9.5. *Équipements de radiocommunications*

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai
MED/9/5.8 Appareil aéronautique émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes métriques	Transféré à l'article MED/5.16 par le règlement d'exécution (UE) 2020/1170.	

9.6. *Équipements exigés par la convention COLREG 72*

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention COLREG 72, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai
MED/9/6.2 Appareils de signalisation sonore	Exigences pour l'approbation de type — COLREG 72, annexe III/3.	— EN 60945:2002, y compris IEC 60945:2002/corrigendum 1:2008, — Sifflets - COLREG 72 annexe III/1 (fonctionnement), — Cloches ou gongs - COLREG 72 annexe III/2 (fonctionnement), Ou: — IEC 60945:2002, y compris IEC 60945:2002/corrigendum 1:2008, — Sifflets - COLREG 72 annexe III/1 (fonctionnement), — Cloches ou gongs - COLREG 72 annexe III/2 (fonctionnement).
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — COLREG 72, annexe III/3, — Rés.A.694(17) de l'OMI.	
MED/9/6.3 Commande de feux de signalisation Inséré par le règlement d'exécution (UE) 2024/1975.	Supprimé par le règlement d'exécution (UE) 2025/1533	

9.7. *Autres équipements de sécurité*

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai
MED/9/7.1 Calculateur de chargement *Remarque:* Voir Recommandation n° 48 de l'IACS.	Exigences pour l'approbation de type — Règ. XII/11 de SOLAS 74, — Résolution 5 de la conférence SOLAS 1997.	— MSC.1/Circ.1229 de l'OMI.
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. XII/11 de SOLAS 74, — Résolution 5 de la conférence SOLAS 1997.	

9.8. *Équipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1*

Numéro et nom de l'article	Règles de la convention SOLAS 74, telles que modifiées, applicables et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	Normes d'essai
MED/9/8.1 Démarreur par temps froid de groupes électrogènes (dispositifs de démarrage)	Exigences pour l'approbation de type — Règ. II-1/44 de SOLAS 74, — Règ. X/3 de SOLAS 74.	
	Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement — Règ. II-1/44 de SOLAS 74, — Rés. MSC.36(63) de l'OMI – (Recueil HSC de 1994) 12, — Rés. MSC.97(73) de l'OMI – (Recueil HSC de 2000) 12, — MSC.1/Circ.1572/Révision 2 de l'OMI.	