Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B VERORDENING (EG) Nr. 2003/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 13 oktober 2003

inzake meststoffen

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 304 van 21.11.2003, blz. 1)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Verordening (EG) nr. 885/2004 van de Raad van 26 april 2004	L 168	1	1.5.2004
►M2	Verordening (EG) nr. 2076/2004 van de Commissie van 3 december 2004	L 359	25	4.12.2004
►M3	Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006	L 363	1	20.12.2006
►M4	Verordening (EG) nr. 162/2007 van de Commissie van 19 februari 2007	L 51	7	20.2.2007
►M5	Verordening (EG) nr. 1107/2008 van de Commissie van 7 november 2008	L 299	13	8.11.2008
►M6	Verordening (EG) nr. 219/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009	L 87	109	31.3.2009
►M7	Verordening (EG) nr. 1020/2009 van de Commissie van 28 oktober 2009	L 282	7	29.10.2009
►M8	Verordening (EU) nr. 137/2011 van de Commissie van 16 februari 2011	L 43	1	17.2.2011
►M9	Verordening (EU) nr. 223/2012 van de Commissie van 14 maart 2012	L 75	12	15.3.2012
►M10	Verordening (EU) nr. 463/2013 van de Commissie van 17 mei 2013	L 134	1	18.5.2013
►M11	Verordening (EU) nr. 1257/2014 van de Commissie van 24 november 2014	L 337	53	25.11.2014
►M12	Verordening (EU) 2016/1618 van de Commissie van 8 september 2016	L 242	24	9.9.2016
►M13	Verordening (EU) 2019/1102 van de Commissie van 27 juni 2019	L 175	25	28.6.2019

Gerectificeerd bij:

►C1 Rectificatie PB L 267 van 12.10.2007, blz. 23 (2003/2003)

►C2 Rectificatie PB L 277 van 22.10.2011, blz. 36 (137/2011)

▼B

VERORDENING (EG) Nr. 2003/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 13 oktober 2003

inzake meststoffen

(Voor de EER relevante tekst)

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I

Werkingssfeer en definities

Artikel 1

Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op producten die als meststoffen met de aanduiding „EG-meststof” in de handel worden gebracht.

Artikel 2

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) „meststof”: een materiaal met als belangrijkste functie de levering van nutriënten aan planten;

b) „primaire nutriënten”: uitsluitend de elementen stikstof, fosfor en kalium;

c) „secundaire nutriënten”: de elementen calcium, magnesium, natrium en zwavel;

d) „micronutriënten”: de elementen boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink, die in kleine hoeveelheden, vergeleken met die voor primaire en secundaire nutriënten, essentieel zijn voor de groei van planten;

e) „anorganische meststof”: een meststof waarin de aangegeven nutriënten voorkomen in de vorm van mineralen die door winning of door fysische en/of chemische industriële processen zijn verkregen. Calciumcyaanamide, ureum en de condensatie- en associatieproducten ervan, alsmede meststoffen die chelaatvormige of complexvormige micronutriënten bevatten, mogen bij afspraak als anorganische meststoffen worden aangeduid;

f) „chelaatvormige micronutriënt”: een micronutriënt die gebonden is aan één van de in deel E.3.1 van bijlage I vermelde organische moleculen;

g) „complexvormige micronutriënt”: een micronutriënt die gebonden is aan één van de in deel E.3.2 van bijlage I vermelde moleculen;

h) „type meststoffen”: meststoffen met dezelfde typeaanduiding, als vermeld in bijlage I;

i) „enkelvoudige meststof”: een stikstof-, fosfaat- of kalimeststof met een aan te geven gehalte aan slechts één van de primaire nutriënten;

▼B

j) „samengestelde meststof”: een meststof met een aan te geven gehalte aan ten minste twee van de primaire nutriënten, die langs chemische weg, door mengen of door een combinatie van beide is verkregen;

k) „complexe meststof”: een samengestelde meststof, verkregen door chemische reactie, door oplossing, of in de vaste fase door verkorreling, met een aan te geven gehalte aan ten minste twee van de primaire nutriënten. In de vaste fase bevat elke korrel alle nutriënten in hun aangegeven samenstelling;

l) „meststoffenmengsel”: een meststof, verkregen door droog mengen van verschillende meststoffen, zonder chemische reactie;

m) „bladmeststof”: een meststof die geschikt is om op de bladeren van een gewas te worden gebracht, waarbij de nutriënten door de bladeren worden opgenomen;

n) „vloeibare meststof”: een meststof in suspensie of oplossing;

o) „meststof in oplossing”: een vloeibare meststof die geen vaste deeltjes bevat;

p) „meststof in suspensie”: een meststof met twee fasen waarbij vaste deeltjes in de vloeibare fase gesuspendeerd blijven;

q) „aangifte”: vermelding van de hoeveelheid nutriënten, met inbegrip van hun vorm en oplosbaarheid, die binnen gespecificeerde toleranties wordt gewaarborgd;

r) „aangegeven gehalte”: het gehalte aan een element (of oxide ervan), dat krachtens de communautaire wetgeving wordt vermeld op het etiket van een EG-meststof of op het begeleidende document;

s) „tolerantie”: de toegestane afwijking van de gemeten waarde van een gehalte aan een nutriënt ten opzichte van zijn aangegeven waarde;

t) „Europese norm”: norm van de CEN (Europese Commissie voor Normalisering), die officieel door de Gemeenschap is erkend en waarvan de referentie in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen* is gepubliceerd;

u) „verpakking”: een verzegelbare houder voor bewaring, bescherming, behandeling en distributie van meststoffen, die niet meer dan 1 000 kg bevat;

v) „meststof in bulk”: een meststof die niet is verpakt zoals voorgeschreven in deze verordening;

w) „het in de handel brengen”: levering van meststoffen, al dan niet tegen betaling, of opslag met het oog op de levering. Invoer van een meststof op het douanegebied van de Europese Gemeenschap wordt als in de handel brengen aangemerkt;

x) „fabrikant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de meststof; met name wordt een producent, importeur, een zelfstandige verpakker en iedere persoon die de kenmerken van een meststof verandert, aangemerkt als een fabrikant. Een distributeur die de kenmerken van de meststof niet verandert, wordt evenwel niet aangemerkt als een fabrikant.

▼B

HOOFDSTUK II

in de handel brengen

Artikel 3

EG-meststof

Een meststof die tot een in bijlage I vermeld type meststoffen behoort en aan de in deze verordening vastgestelde voorwaarden voldoet, mag als „EG-meststof” worden aangeduid.

De aanduiding „EG-meststof” wordt niet gebruikt voor een meststof die niet aan deze verordening voldoet.

Artikel 4

Vestiging in de Gemeenschap

De fabrikant is in de Gemeenschap gevestigd en is verantwoordelijk voor de overeenstemming van de „EG-meststof” met de bepalingen van deze verordening.

Artikel 5

Vrij verkeer

1. Onverminderd artikel 15 en andere communautaire wetgeving mogen de lidstaten het in de handel brengen van meststoffen die van de aanduiding „EG-meststof” zijn voorzien en die aan deze verordening voldoen, niet verbieden, beperken of belemmeren om redenen die verband houden met samenstelling, identificatie, etikettering, verpakking of andere bepalingen in deze verordening.

2. Voor meststoffen die overeenkomstig deze verordening van de aanduiding „EG-meststof” zijn voorzien, geldt een vrij verkeer binnen de Gemeenschap.

Artikel 6

Verplichte vermeldingen

1. Om aan de eisen van artikel 9 te voldoen, kunnen de lidstaten voorschrijven dat voor in de handel gebrachte meststoffen de gehalten aan stikstof, fosfor en kalium als volgt worden uitgedrukt:

a) stikstof uitsluitend in de vorm van het element (N); en ofwel

b) fosfor en kalium uitsluitend in de vorm van het element (P, K), of

c) fosfor en kalium uitsluitend in de vorm van het oxide (P_2O_5, K_2O), of

d) fosfor en kalium in beide vormen tegelijk.

Wanneer ervoor wordt gekozen voor te schrijven dat de gehalten aan fosfor en kalium in de vorm van het element moeten worden uitgedrukt, worden alle vermeldingen in de vorm van oxiden in de bijlagen uitgedrukt in de vorm van elementen en worden de getallen omgerekend met behulp van de volgende formules:

▼B

a) fosfor (P) = fosforpentoxide (P_2O_5) × 0,436;

b) kalium (K) = kaliumoxide (K_2O) × 0,830.

2. De lidstaten kunnen voorschrijven dat het gehalte aan calcium, magnesium, natrium en zwavel van meststoffen met secundaire nutriënten en, indien de voorwaarden van artikel 17 zijn vervuld, van meststoffen met primaire nutriënten die op hun grondgebied in de handel worden gebracht, wordt uitgedrukt:

a) hetzij in de vorm van het oxide (CaO, MgO, Na_2O, SO_3);

b) hetzij in de vorm van het element (Ca, Mg, Na, S);

c) hetzij in beide van deze vormen.

Voor de omrekening van het gehalte aan calciumoxide, magnesiumoxide, natriumoxide en zwaveltrioxide in het calcium-, het magnesium-, het natrium- en het zwavelgehalte worden de volgende formules gebruikt:

a) calcium (Ca) = calciumoxide (CaO) × 0,715;

b) magnesium (Mg) = magnesiumoxide (MgO) × 0,603;

c) natrium (Na) = natriumoxide (Na_2O) × 0,742;

d) zwavel (S) = zwaveltrioxide (SO_3) × 0,400.

Voor de aangifte van het gehalte aan oxide of aan het element wordt het resultaat van de berekening naar de dichtstbijzijnde waarde afgerond op één decimaal.

3. De lidstaten beletten niet dat een „EG-meststof” in de handel wordt gebracht die geëtiketteerd is in met beide van de in lid 1 en lid 2 genoemde vormen.

4. Het gehalte aan één of meer van de micronutriënten boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen of zink in EG-meststoffen van de in de delen A, B, C en D van bijlage I vermelde typen wordt aangegeven indien aan beide volgende voorwaarden is voldaan:

a) deze micronutriënten zijn toegevoegd in hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan de in de delen E.2.2 en E.2.3 van bijlage I vermelde minimumwaarden;

b) de EG-meststof blijft voldoen aan de voorschriften van de delen A, B, C en D van bijlage I.

5. Wanneer de micronutriënten gebruikelijke bestanddelen zijn van de grondstoffen die voor toevoeging van de primaire (N, P, K) en secundaire (Ca, Mg, Na, S) nutriënten worden gebruikt, is aangifte hiervan facultatief, mits deze micronutriënten aanwezig zijn in hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan de in de delen E.2.2 en E.2.3 van bijlage I vermelde minimumwaarden.

6. Het gehalte aan micronutriënten wordt als volgt aangegeven:

a) voor meststoffen van de in deel E.1 van bijlage I vermelde typen, volgens de voorschriften in kolom 6 van dat deel;

▼B

b) voor mengsels van onder a) bedoelde meststoffen die ten minste twee verschillende micronutriënten bevatten en aan de voorschriften van deel E.2.1 van bijlage I voldoen, en voor meststoffen van de in de delen A, B, C en D van bijlage I vermelde typen door vermelding van:

i) het totaalgehalte, uitgedrukt als gewichtspercentage van de meststof,

ii) het in water oplosbare gehalte, uitgedrukt als gewichtspercentage van de meststof, wanneer dit gehalte ten minste de helft van het totaalgehalte bedraagt.

Wanneer een micronutriënt volledig oplosbaar is in water, wordt alleen het in water oplosbare gehalte aangegeven.

Wanneer een micronutriënt chemisch gebonden is aan een organisch molecuul, wordt het in de meststof aanwezige gehalte van de micronutriënt onmiddellijk na het in water oplosbare gehalte aangegeven als gewichtspercentage van de meststof, gevolgd door het woord „chelaatvormer" of „complexvormer" met de naam van het organische molecuul als vermeld in deel E.3 van bijlage I. De naam van het organische molecuul mag worden vervangen door de bijbehorende afkorting.

Artikel 7

Identificatie

1. De fabrikant voorziet EG-meststoffen van de in artikel 9 vermelde identificatiegegevens.

2. Bij verpakte meststoffen worden deze identificatiegegevens op de verpakking of op de daaraan gehechte etiketten vermeld. Bij meststoffen in bulk worden deze gegevens op de begeleidende documenten vermeld.

Artikel 8

Traceerbaarheid

Onverminderd artikel 26, lid 3, houdt de fabrikant een register bij van de oorsprong van de meststoffen om de traceerbaarheid van EG-meststoffen te waarborgen. Dit register is beschikbaar voor inspectie door de lidstaten zolang de meststof in de handel wordt gebracht en daarna voor een verdere periode van twee jaar nadat de fabrikant de levering van de meststof heeft stopgezet.

Artikel 9

Identificatiegegevens

1. Onverminderd de bepalingen van andere communautaire regelingen, staan op de in artikel 7 bedoelde verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten de volgende identificatiegegevens:

a) verplichte identificatiegegevens

— de aanduiding „EG-MESTSTOF" in hoofdletters;

▼B

— indien bestaand, de typeaanduiding van de meststof, als vermeld in bijlage I;

— voor meststoffenmengsels, de vermelding „mengsel” na de typeaanduiding;

— de aanvullende identificatiegegevens als genoemd in de artikelen 19, 21 en 23;

— de vermelding van de nutriënten omvat zowel de voluit geschreven benaming als de benaming in chemische symbolen, bijvoorbeeld stikstof (N), fosfor (P), fosforpentoxide (P_2O_5), kalium (K), kaliumoxide (K_2O), calcium (Ca), calciumoxide (CaO), magnesium (Mg), magnesiumoxide (MgO), natrium (Na), natriumoxide (Na_2O), zwavel (S), zwaveltrioxide (SO_3), boor (B), koper (Cu), kobalt (Co), ijzer (Fe), mangaan (Mn), molybdeen (Mo) en zink (Zn);

— indien de meststof micronutriënten bevat die geheel of gedeeltelijk chemisch gebonden zijn aan een organisch molecuul, wordt de naam van de micronutriënt gevolgd door een van de volgende kwalificaties:

  i) chelaatvormer … (benaming of afkorting van de chelaatvormer als vermeld in deel E.3.1 van bijlage I),

  ii) complexvormer … (benaming van de complexvormer als vermeld in deel E.3.2 van bijlage I);

— de micronutriënten in de meststof, in de alfabetische volgorde van hun chemische symbolen: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn;

— de specifieke aanwijzingen voor het gebruik met betrekking tot de in de delen E.1 en E.2 van bijlage I genoemde producten;

— de hoeveelheid vloeibare meststoffen, uitgedrukt in gewichtseenheden. De vermelding van de hoeveelheid vloeibare meststoffen, uitgedrukt in volume-eenheden of in gewichtseenheden per volume-eenheid (kilogram per hectoliter of gram per liter), is facultatief;

— netto- of brutogewichtmassa en, facultatief, volume voor vloeibare meststoffen. Bij vermelding van het brutogewicht moet tevens het gewicht worden vermeld;

— de naam of firmanaam en het adres van de fabrikant;

b) facultatieve identificatiegegevens

— als genoemd in bijlage I;

— de aanwijzingen voor opslag en behandeling, en voor niet in bijlage I, delen E.1 en E.2, genoemde meststoffen, de specifieke aanwijzingen voor het gebruik van de meststof;

▼B

— dosisaanduidingen en gebruiksaanwijzingen die passen bij de bodemgesteldheid en de teelt waarvoor de meststof wordt gebruikt;

— het merk van de fabrikant, en de handelsbenaming van het product.

De onder a) en b) bedoelde identificatiegegevens mogen niet tegenstrijdig zijn en moeten duidelijk van elkaar gescheiden zijn.

2. Alle in lid 1 genoemde identificatiegegevens moeten duidelijk gescheiden zijn van de overige informatie op de verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten.

3. Vloeibare meststoffen mogen slechts in de handel worden gebracht als door de fabrikant aanvullende instructies worden verstrekt betreffende met name de opslagtemperatuur en de ongevallenpreventie tijdens de opslag.

4. De gedetailleerde uitvoeringsbepalingen voor dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 32, lid 2.

Artikel 10

Etikettering

1. De etiketten of de gedrukte vermeldingen op de verpakking met de in artikel 9 beschreven gegevens moeten op een goed zichtbare plaats worden aangebracht. De etiketten moeten gehecht zijn aan de verpakking of aan de sluiting daarvan. Indien de sluiting geschiedt door middel van een zegel, moet hierop de naam of het merk van de verpakker worden aangebracht.

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen moeten onuitwisbaar en duidelijk leesbaar zijn en blijven.

3. In gevallen van meststoffen in bulk als bedoeld in artikel 17, lid 2, tweede zin, moeten de goederen vergezeld gaan van een exemplaar van de documenten met de identificatiegegevens dat toegankelijk is voor de controlerende instanties.

Artikel 11

Talen

Het etiket, de vermeldingen op de verpakking en de begeleidende documenten zijn ten minste gesteld in de officiële landstaal of -talen van de lidstaat waar de betrokken EG-meststof in de handel wordt gebracht.

Artikel 12

Verpakking

Bij verpakte EG-meststoffen moet de verpakking op zodanige wijze of met een zodanig systeem zijn gesloten dat door het openen ervan de sluiting, het sluitzegel of de verpakking zelf onherstelbaar wordt beschadigd. Het gebruik van klepzakken is toegestaan.

▼B

Artikel 13

Tolerantiegrenzen

1. Het gehalte aan nutriënten van EG-meststoffen voldoet aan de in bijlage II vastgestelde tolerantiegrenzen. Met die tolerantiegrenzen wordt beoogd rekening te houden met mogelijke variaties op het stuk van fabricage, bemonstering en analyse.

2. De fabrikant mag de in bijlage II aangegeven tolerantiegrenzen niet stelselmatig overschrijden.

3. Op de in bijlage I genoemde minimum- en maximumgehalten is geen tolerantie toegestaan.

Artikel 14

Eisen met betrekking tot de meststoffen

Een type meststof wordt uitsluitend in bijlage I opgenomen:

a) indien de meststof op een doeltreffende wijze nutriënten levert;

b) indien relevante bemonsterings-, analyse- en beproevingsmethoden beschikbaar zijn;

c) indien de meststof onder normale gebruiksomstandigheden geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van mens, dier of plant of voor het milieu.

Artikel 15

Vrijwaringsclausule

1. Indien een lidstaat gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een specifieke EG-meststof weliswaar aan de voorschriften van deze verordening voldoet, maar niettemin risico's oplevert voor de veiligheid of de gezondheid van mens, dier of plant of voor het milieu, kan hij het in de handel brengen van die meststof op zijn grondgebied voorlopig verbieden of aan bijzondere voorwaarden onderwerpen. Hij stelt de overige lidstaten en de Commissie daarvan onmiddellijk in kennis onder opgave van de redenen voor zijn beslissing.

2. De Commissie neemt binnen 90 dagen na ontvangst van kennisgeving een beslissing volgens de in artikel 32, lid 2, bedoelde procedure.

3. Deze verordening belet niet dat in het belang van de openbare veiligheid door de Commissie of door een lidstaat maatregelen worden genomen om het in de handel brengen van EG-meststoffen te verbieden, te beperken of te belemmeren.

▼B

TITEL II

BEPALINGEN VOOR SPECIFIEKE TYPEN MESTSTOFFEN

HOOFDSTUK I

Anorganische meststoffen met primaire nutriënten

Artikel 16

Werkingssfeer

Dit hoofdstuk is van toepassing op anorganische meststoffen met primaire nutriënten, vast of vloeibaar, enkelvoudig of samengesteld, met inbegrip van die welke secundaire nutriënten en/of micronutriënten bevatten, waarvan het minimumgehalte aan nutriënten is vastgesteld in de delen A, B, C, E.2.2 en E.2.3 van bijlage I.

Artikel 17

Aangifte van secundaire nutriënten in meststoffen met primaire nutriënten

Voor EG-meststoffen van de in de delen A, B, en C van bijlage I opgenomen typen mag het gehalte aan calcium, magnesium, natrium en zwavel als secundaire nutriënten alleen worden aangegeven als de EG-meststof van deze elementen ten minste de volgende minimumhoeveelheden bevat:

a) 2 % calciumoxide (CaO), d.w.z. 1,4 % Ca;

b) 2 % magnesiumoxide (MgO), d.w.z. 1,2 % Mg;

c) 3 % natriumoxide (Na_2O), d.w.z. 2,2 % Na;

d) 5 % zwaveltrioxide (SO_3), d.w.z. 2 % S.

In dat geval worden de in artikel 19, lid 2, onder ii), bedoelde aanvullende identificatiegegevens aan de typeaanduiding toegevoegd.

Artikel 18

Calcium, magnesium, natrium en zwavel

1. Het gehalte aan magnesium, natrium en zwavel van de in de delen A, B en C van bijlage I vermelde meststoffen wordt op een van de volgende wijzen aangegeven:

a) het totaalgehalte, uitgedrukt als gewichtspercentage van de meststof;

b) het totaalgehalte alsmede het in water oplosbare gehalte, uitgedrukt als gewichtspercentage van de meststof, wanneer ten minste een kwart van het totaalgehalte oplosbaar is;

c) wanneer een element volledig oplosbaar is in water, wordt alleen het in water oplosbare gehalte als gewichtspercentage aangegeven.

2. Tenzij anders bepaald in bijlage I wordt het calciumgehalte alleen aangegeven als het oplosbaar is in water, uitgedrukt als gewichtspercentage van de meststof.

▼B

Artikel 19

Identificatie

1. Ter aanvulling van de in artikel 9, lid 1, onder a), bedoelde verplichte identificatiegegevens worden de in de leden 2, 3, 4, 5 en 6 van dit artikel genoemde identificatiegegevens aangebracht.

2. Bij samengestelde meststoffen wordt na de typeaanduiding het volgende toegevoegd:

i) tussen haakjes, na de symbolen van de primaire nutriënten, de chemische symbolen van de aangegeven secundaire nutriënten;

ii) de getallen die het gehalte aan primaire nutriënten weergeven. Na het gehalte aan primaire nutriënten wordt tussen haakjes het gehalte aan aangegeven secundaire nutriënten vermeld.

3. De typeaanduiding mag uitsluitend worden gevolgd door getallen die het gehalte aan primaire en secundaire nutriënten weergeven.

4. Wanneer micronutriënten worden aangegeven, worden de woorden „met micronutriënten", of het woord „met" gevolgd door de naam of namen van de aanwezige micronutriënten en hun chemische symbolen vermeld.

5. Het aangegeven gehalte aan primaire en secundaire nutriënten wordt uitgedrukt als gewichtspercentage in hele getallen of, indien nodig en wanneer er een goede analysemethode bestaat, met één decimaal.

Voor meststoffen die meer dan één aangegeven nutriënt bevatten, is de volgorde voor primaire nutriënten N, P_2O_5 en/of P, K_2O en/of K, en voor secundaire nutriënten CaO en/of Ca, MgO en/of Mg, Na_2O en/of Na, SO_3 en/of S.

Bij de aanduiding van het gehalte aan micronutriënten worden elke micronutriënt en het symbool ervan aangegeven, met vermelding van zijn gewichtspercentage, als gespecificeerd in de delen E.2.2 en E.2.3 van bijlage I, en zijn oplosbaarheid.

6. De vormen en de oplosbaarheid van de nutriënten worden eveneens uitgedrukt als gewichtspercentage van de meststof, behalve indien in bijlage I expliciet een andere wijze om het gehalte uit te drukken is voorgeschreven.

De getallen worden met één decimaal vermeld, behalve bij micronutriënten, waarvoor de specificaties van de delen E.2.2 en E.2.3 van bijlage I gelden.

HOOFDSTUK II

Anorganische meststoffen met secundaire nutriënten

Artikel 20

Werkingssfeer

Dit hoofdstuk is van toepassing op anorganische meststoffen met secundaire nutriënten, vast of vloeibaar, met inbegrip van die welke micronutriënten bevatten, waarvan het minimumgehalte aan nutriënten is vastgesteld in de delen D, E.2.2 en E.2.3 van bijlage I.

▼B

Artikel 21

Identificatie

1. Ter aanvulling van de in artikel 9, lid 1, onder a), bedoelde verplichte identificatiegegevens worden de in de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel genoemde identificatiegegevens aangebracht.

2. Wanneer micronutriënten worden aangegeven, worden de woorden „met micronutriënten" of het woord „met", gevolgd door de naam of namen en chemische symbolen van de aanwezige micronutriënten, vermeld.

3. Het aangegeven gehalte aan secundaire nutriënten wordt uitgedrukt als gewichtspercentage in hele getallen of, indien nodig en wanneer er een geschikte analysemethode bestaat, met één decimaal.

Wanneer de meststoffen meer dan één secundaire nutriënt bevatten, is de volgorde:

CaO en/of Ca, MgO en/of Mg, Na_2O en/of Na, SO_3 en/of S.

Het aangegeven gehalte aan micronutriënten noemt elke micronutriënt en het symbool ervan, met vermelding van zijn gewichtspercentage, als gespecificeerd in de delen E.2.2 en E.2.3 van bijlage I, en zijn oplosbaarheid.

4. De vormen en de oplosbaarheid van de nutriënten worden eveneens uitgedrukt als gewichtspercentage van de meststof, behalve indien in bijlage I expliciet een andere wijze om het gehalte uit te drukken is voorgeschreven.

De getallen worden met één decimaal vermeld, behalve bij micronutriënten, waarvoor de specificaties van de delen E.2.2 en E.2.3 van bijlage I gelden.

5. Tenzij anders bepaald in bijlage I wordt het calciumgehalte alleen aangegeven als het oplosbaar is in water, uitgedrukt als gewichtspercentage van de meststof.

HOOFDSTUK III

Anorganische meststoffen met micronutriënten

Artikel 22

Werkingssfeer

Dit hoofdstuk is van toepassing op anorganische meststoffen met micronutriënten, vast of vloeibaar, waarvan het minimumgehalte aan nutriënten is vastgesteld in de delen E.1 en E.2.1 van bijlage I.

Artikel 23

Identificatie

1. Ter aanvulling van de in artikel 9, lid 1, onder a), bedoelde verplichte identificatiegegevens worden de in de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel genoemde identificatiegegevens aangebracht.

2. Wanneer de meststof meer dan één micronutriënt bevat, wordt de typeaanduiding „mengsel van micronutriënten" vermeld, gevolgd door de namen van de daarin voorkomende micronutriënten en hun chemische symbolen.

▼B

3. Voor meststoffen die slechts één micronutriënt bevatten (deel E.1 van bijlage I) wordt het aangegeven gehalte aan micronutriënten vermeld als gewichtspercentage, in hele getallen of, indien nodig, met één decimaal.

4. De vormen en de oplosbaarheid van de micronutriënten worden uitgedrukt als massapercentage van de meststof, behalve indien in bijlage I expliciet een andere wijze om het gehalte uit te drukken is voorgeschreven.

Het aantal decimalen voor micronutriënten wordt vermeld overeenkomstig deel E.2.1 van bijlage I.

5. Voor de producten die in de delen E.1 en E.2.1 van bijlage I zijn opgenomen, wordt op het etiket en op de begeleidende documenten onder de verplichte of facultatieve aangiften het volgende opschrift aangebracht:

„Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte. De benodigde doses niet overschrijden."

Artikel 24

Verpakking

EG-meststoffen die onder de bepalingen van dit hoofdstuk vallen, worden verpakt.

HOOFDSTUK IV

Meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte

Artikel 25

Werkingssfeer

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder enkelvoudige of samengestelde meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte verstaan: producten op basis van ammoniumnitraat die bedoeld zijn om als meststof te worden gebruikt en die meer dan 28 gewichtsprocenten stikstof in verhouding tot het ammoniumnitraat bevatten.

Dit type meststof kan anorganische of inerte stoffen bevatten.

De stoffen die voor de vervaardiging van dit type meststoffen worden gebruikt, mogen de temperatuurgevoeligheid of de detonatiegevoeligheid niet verhogen.

Artikel 26

Veiligheidsmaatregelen en -controles

1. De fabrikant zorgt ervoor dat enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte voldoen aan de bepalingen van deel 1 van bijlage III.

2. De controle, analyse en beproeving voor de in dit hoofdstuk bedoelde officiële controles van enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte worden verricht overeenkomstig de in deel 3 van bijlage III beschreven methoden.

▼B

3. Om de traceerbaarheid van in de handel gebrachte EG-meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte te waarborgen, houdt de fabrikant een register bij van de namen en de adressen van de bedrijven, en van de exploitanten van de bedrijven, waar de meststof en de belangrijkste bestanddelen ervan zijn vervaardigd. Het register is beschikbaar voor inspectie door de lidstaten zolang de meststof in de handel wordt gebracht, en daarna voor een verdere periode van twee jaar nadat de fabrikant de levering van de meststof heeft stopgezet.

Artikel 27

Detonatieproef

Onverminderd de in artikel 26 bedoelde maatregelen, zorgt de fabrikant ervoor dat elk in de handel gebrachte type van EG-meststof op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte met goed gevolg is getest met de detonatieproef, beschreven in de delen 2, 3 (methode 1, punt 3) en 4 van bijlage III van deze verordening. Deze proef wordt verricht door een van de in artikel 30, lid 1, of artikel 33, lid 1, bedoelde goedgekeurde laboratoria. De fabrikant deelt de resultaten van de proef ten minste 5 dagen vóór het in de handel brengen van de meststof of, in geval van invoer, ten minste 5 dagen voor de aankomst van de meststof aan de grenzen van de Europese Gemeenschap mee aan de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat. Daarna blijft de fabrikant waarborgen dat alle leveringen van de in de handel gebrachte meststof de toets van de bovengenoemde proef kunnen doorstaan.

Artikel 28

Verpakking

Meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte mogen uitsluitend in verpakte vorm aan de eindgebruiker beschikbaar worden gesteld.

TITEL III

CONFORMITEITSBEOORDELING VAN MESTSTOFFEN

Artikel 29

Controlemaatregelen

1. De lidstaten kunnen meststoffen met de aanduiding „EG-meststof” aan officiële controlemaatregelen onderwerpen om na te gaan of ze aan deze verordening voldoen.

De lidstaten hebben de mogelijkheid om retributies te verlangen die niet hoger mogen zijn dan de kosten van de voor die controlemaatregelen vereiste proeven, maar dit verplicht de fabrikanten er niet toe proeven te herhalen of herhaalde proeven te betalen wanneer de eerste proef is uitgevoerd door een laboratorium dat de voorwaarden van artikel 30 vervulde en wanneer de proef heeft aangetoond dat de meststof in kwestie voldoet.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de bemonstering en de analyses bij de officiële controles van EG-meststoffen van de in bijlage I vermelde typen overeenkomstig de in bijlage III en bijlage IV beschreven methoden worden uitgevoerd.

▼B

3. De naleving van de bepalingen van deze verordening met betrekking tot de overeenstemming met de diverse typen meststoffen, alsmede de inachtneming van het aangegeven gehalte aan nutriënten en/of van het aangegeven gehalte, uitgedrukt als vorm en oplosbaarheid van deze nutriënten, kunnen bij officiële controles slechts worden vastgesteld met behulp van de bemonsterings- en analysemethoden die overeenkomstig bijlage III en bijlage IV en met inachtneming van de in bijlage II vermelde toleranties zijn vastgesteld.

▼M6

4. De Commissie past de meet-, bemonsterings- en analysemethoden aan en moderniseert ze, en past waar mogelijk Europese normen toe. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 32, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Dezelfde procedure geldt voor de vaststelling van de uitvoeringsbepalingen die nodig zijn om de controlemaatregelen, bedoeld in dit artikel en in de artikelen 8, 26 en 27, nader uit te werken. Deze bepalingen betreffen met name de frequentie waarmee tests moeten worden herhaald alsmede maatregelen om te garanderen dat de in de handel gebrachte meststof dezelfde is als de geteste meststof.

▼B

Artikel 30

Laboratoria

1. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de lijst van de goedgekeurde laboratoria op hun grondgebied die bevoegd zijn tot het verlenen van de nodige diensten om te controleren of EG-meststoffen aan de voorschriften van deze verordening voldoen. Deze laboratoria moeten voldoen aan de in deel B van bijlage V vermelde normen. Deze kennisgeving geschiedt uiterlijk op 11 juni 2004 en bij elke volgende wijziging.

2. De Commissie maakt de lijst van goedgekeurde laboratoria bekend in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

3. Indien een lidstaat gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een goedgekeurd laboratorium niet aan de in lid 1 bedoelde normen voldoet, legt hij dit vraagstuk voor aan het in artikel 32 bedoelde comité. Indien het comité het erover eens is dat het laboratorium niet aan de normen voldoet, schrapt de Commissie de naam van de in lid 2 bedoelde lijst.

4. De Commissie neemt, volgens de in artikel 32, lid 2, bedoelde procedure binnen 90 dagen na ontvangst van de informatie een beslissing terzake.

5. De Commissie maakt de gewijzigde lijst bekend in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

▼B

TITEL IV

SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK I

Aanpassing van de bijlagen

Artikel 31

Nieuwe EG-meststoffen

▼M6

1. De Commissie past bijlage I aan om nieuwe typen meststof op te nemen.

▼B

2. Een fabrikant of zijn gevolmachtigde die een nieuw type meststof aan bijlage I wil laten toevoegen en daartoe een technisch dossier moet samenstellen, dient rekening te houden met de in deel A van bijlage V vermelde technische stukken.

▼M6

3. De Commissie past de bijlagen aan aan de vooruitgang van de techniek.

4. De in de leden 1 en 3 bedoelde maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 32, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Artikel 32

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.

▼B

HOOFDSTUK II

Overgangsbepalingen

Artikel 33

Vakbekwame laboratoria

1. Onverminderd artikel 30, lid 1, kunnen de lidstaten tijdens een overgangsperiode die tot 11 december 2007 loopt, hun nationale bepalingen blijven toepassen om vakbekwame laboratoria bevoegd te verklaren tot het verrichten van de nodige diensten om te controleren of EG-meststoffen aan de voorschriften van deze verordening voldoen.

▼B

2. De lidstaten stellen de Commissie van deze laboratoria in kennis en verstrekken nadere gegevens over de wijze van bevoegdverklaring. Deze kennisgeving geschiedt uiterlijk op 11 juni 2004 en bij elke volgende wijziging.

Artikel 34

Verpakking en etikettering

Onverminderd artikel 35, lid 1, mogen de identificatieaanduidingen, verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten voor EG-meststoffen waarin eerdere richtlijnen hebben voorzien nog tot 11 juni 2005 worden gebruikt.

HOOFDSTUK III

Slotbepalingen

Artikel 35

Ingetrokken richtlijnen

1. De Richtlijnen 76/116/EEG, 77/535/EEG, 80/876/EEG en 87/94/EEG worden ingetrokken.

2. De verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen worden opgevat als verwijzingen naar deze verordening. Met name door de Commissie overeenkomstig artikel 95, lid 6, van het Verdrag toegestane afwijkingen van artikel 7 van Richtlijn 76/116/EEG worden opgevat als afwijkingen van artikel 5 van deze verordening en blijven ondanks de inwerkingtreding van deze verordening van kracht. In afwachting van de vaststelling van sancties uit hoofde van artikel 36 mogen de lidstaten sancties blijven toepassen voor inbreuken op de nationale regels waarmee uitvoering wordt gegeven aan de in lid 1 genoemde richtlijnen.

Artikel 36

Sancties

De lidstaten stellen de sancties vast die van toepassing zijn op schendingen van de bepalingen van deze verordening en treffen alle maatregelen die nodig zijn om de daadwerkelijke toepassing van die sancties te garanderen. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Artikel 37

Nationale bepalingen

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 11 juni 2005 in kennis van de nationale bepalingen die zij vaststellen uit hoofde van artikel 6, leden 1 en 2, artikel 29, lid 1, en artikel 36, en delen alle latere wijzigingen ervan ten spoedigste aan de Commissie mede.

▼B

Artikel 38

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*, uitgezonderd artikel 8 en artikel 26, lid 3, die op 11 juni 2005 in werking treden.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

INHOUDSOPGAVE

BIJLAGE I — **Lijst van de typen EG-meststoffen**

A. Anorganische enkelvoudige meststoffen met primaire nutriënten

A.1. Stikstofmeststoffen

A.2. Fosfaatmeststoffen

A.3. Kalimeststoffen

B. Anorganische samengestelde meststoffen met primaire nutriënten

B.1. NPK-meststoffen

B.2. NP-meststoffen

B.3. NK-meststoffen

B.4. PK-meststoffen

C. Anorganische vloeibare meststoffen

C.1. Enkelvoudige vloeibare meststoffen

C.2. Samengestelde vloeibare meststoffen

D. Anorganische meststoffen met secundaire nutriënten

E. Anorganische meststoffen met micronutriënten

E.1. Meststoffen die slechts een micronutriënt bevatten

E.1.1. Boor

E.1.2. Kobalt

E.1.3. Koper

E.1.4 Ijzer

E.1.5. Mangaan

E.1.6. Molybdeen

E.1.7. Zink

E.2. Minimumgehalte aan micronutriënten in massapercenten van de meststof; gemengde meststoftypen met micronutriënten

E.3. Lijst van de toegelaten organische chelaat- en complexvormers voor micronutriënten

F. Nitrificatie- en ureaseremmers

G. Kalkmeststoffen

BIJLAGE II — **Toleranties**

1. Anorganische enkelvoudige meststoffen met primaire nutriënt — absolute waarden in massapercenten, uitgedrukt in N, P_2O_5, K_2O, MGO, CL

2. Anorganische samengestelde meststoffen met primaire nutriënten

3. Secundaire nutriënten in meststoffen

4. Micronutriënten in meststoffen

5. Kalkmeststoffen

▼B

BIJLAGE III — **Technische bepalingen voor meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte**

1. Kenmerken van en grenswaarden voor enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte

2. Beschrijving van de detonatieproef voor meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte

3. Methoden om te controleren of aan de in de bijlagen III.1 en III.2 gespecificeerde grenswaarden wordt voldaan

4. Bepaling van de detonatiegevoeligheid

BIJLAGE IV — **Bemonsterings- en analysemethoden**

A. Bemonsteringsmethode voor de controle van meststoffen

1. Doel en toepassingsgebied

2. Monsternemers

3. Definities

4. Apparatuur

5. Kwantitatieve vereisten

6. Instructies betreffende de bemonstering, de bereiding en de verpakking van de monsters

7. Verpakking van de eindmonsters

8. Bemonsteringsrapport

9. Bestemming van de monsters

B. Analysemethoden voor meststoffen …

Algemene opmerkingen

Algemene bepalingen voor de analysemethoden voor meststoffen

Methoden 1. — Bemonsteringvoorbereiding en bemonstering

Methode 1.1. — Bemonstering voor analyse

Methode 1.2. — Bereiding van het monster, bestemd voor de analyse

Methode 1.3. — Bemonstering van statische hopen voor analyse

Methode 2. — Stikstof

Methode 2.1. — Bepaling van ammoniumstikstof

Methode 2.2. — Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof

Methode 2.2.1. — Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof volgens Ulsch

Methode 2.2.2. — Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof volgens Arnd

Methode 2.2.3. — Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof volgens Devarda

Methode 2.3. — Bepaling van stikstof totaal

Methode 2.3.1. — Bepaling van stikstof totaal in nitraatvrije kalkstikstof

Methode 2.3.2. — Bepaling van stikstof totaal in nitraathoudende kalkstikstof

Methode 2.3.3. — Bepaling van stikstof totaal in ureum

Methode 2.4. — Bepaling van cyaanamidestikstof

Methode 2.5. — Spectrofotometrische bepaling van biureet in ureum

▼B

Methode 2.6.	—	Bepaling van de gehalten aan stikstof in verschillende bindingsvormen, indien zij naast elkaar voorkomen
Methode 2.6.1.	—	Bepaling van de verschillende vormen van stikstof in hetzelfde monster, in meststoffen die nitraat-, ammonium-, ureum- en cyaanamidestikstof bevatten
Methode 2.6.2	—	Bepaling van stikstof totaal in meststoffen waarin de stikstof uitsluitend in de vorm van nitraat-, ammonium- en ureumstikstof aanwezig is, met twee verschillende methoden
Methode 2.6.3	—	Bepaling van ureumcondensaten door gebruik van HPLC — isobutylideendiureum en crotonylideendiureum (methode A) en methyleendiureum oligomeren (methode B)
Methoden 3	—	Fosfor
Methoden 3.1.	—	Extracties
Methode 3.1.1.	—	Extractie van fosfor oplosbaar in minerale zuren
Methode 3.1.2.	—	Extractie van fosfor oplosbaar in 2 % mierenzuur
Methode 3.1.3.	—	Extractie van fosfor oplosbaar in 2 % citroenzuur
Methode 3.1.4.	—	Extractie van oplosbaar fosfor, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat
Methoden 3.1.5.	—	Extractie van fosfor oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat
Methode 3.1.5.1.	—	Extractie van oplosbaar fosfor volgens Petermann bij 65 °C
Methode 3.1.5.2.	—	Extractie van oplosbaar fosfor volgens Petermann bij omgevingstemperatuur
Methode 3.1.5.3.	—	Extractie van fosfor, oplosbaar in Joulie's alkalisch ammoniumcitraat
Methode 3.1.6.	—	Extractie van in water oplosbaar fosfor
Methode 3.2.	—	Bepaling van geëxtraheerd fosfor
Methoden 4	—	Kalium
Methode 4.1.	—	Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar kalium
Methode 5	—	Koolstofdioxide
Methode 5.1	—	Bepaling van koolstofdioxide — Deel I: methode voor vaste meststoffen
Methoden 6	—	Chloor
Methoden 6.1.	—	Bepaling van chloriden in de afwezigheid van organisch materiaal
Methoden 7	—	Fijnheid
Methode 7.1.	—	Bepaling van de maalfijnheid (droge procedure)
Methode 7.2.	—	Bepaling van de fijnheid van malen van zachte natuurlijke fosfaten
Methoden 8	—	Secundaire nutriënten
Methode 8.1.	—	Extractie van totaal calcium, totaal magnesium, totaal natrium en totaal zwavel in de vorm van sulfaten
Methode 8.2.	—	Extractie van de totale hoeveelheid zwavel aanwezig in verschillende vormen
Methode 8.3.	—	Extractie van in water oplosbaar calcium, magnesium, natrium en zwavel in de vorm van sulfaten

▼B

Methode 8.4. — Extractie van in water oplosbare zwavel waarvan zwavel in verschillende vormen aanwezig is

Methode 8.5. — Extractie van en bepaling van elementair zwavel

Methode 8.6. — Manganimetrische bepaling van het geëxtraheerd calcium na neerslaan in de vorm van oxalaat

Methode 8.7. — Kwantitatieve analyse van magnesium met behulp van atoomabsorptiespectrometrie

Methode 8.8. — Kwantitatieve analyse van magnesium met behulp van complexometrie

Methode 8.9 — Bepaling van het sulfaatgehalte gebruikmakend van drie verschillende methoden

Methode 8.10. — Kwantitatieve analyse van het geëxtraheerde natrium

Methode 8.11 — Bepaling van calcium en formiaat in calciumbladmeststoffen

Methoden 9 — Micronutriënten met een gehalte van minder dan of gelijk aan 10 %

Methode 9.1. — Extractie van micronutriënten totaal in meststoffen met behulp van koningswater

Methode 9.2. — Extractie van in water oplosbare micronutriënten in meststoffen en verwijdering van organische verbindingen in extracten van meststoffen

Methode 9.3. — Kwantitatieve analyse van kobalt, koper, ijzer, mangaan en zink met behulp van atomaireabsorptiespectrometrie met een vlam (FAAS)

Methode 9.4. — Kwantitatieve analyse van boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink met behulp van atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma

Methode 9.5. — Kwantitatieve analyse van boor met behulp van spectrometrie met azomethine-h

Methode 9.6. — Kwantitatieve analyse van molybdeen met behulp van spectrometrie van een complex met ammoniumthiocyanaat

Methoden 10 — Micronutriënten met een gehalte van meer dan 10 %

Methode 10.1. — Extractie van micronutriënten totaal in meststoffen met behulp van koningswater

Methode 10.2. — Extractie van in water oplosbare micronutriënten in meststoffen en verwijdering van organische verbindingen in extracten van meststoffen

Methode 10.3. — Kwantitatieve analyse van kobalt, koper, ijzer, mangaan en zink met behulp van atomaireabsorptiespectrometrie met een vlam (FAAS)

Methode 10.4. — Kwantitatieve analyse van boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink met behulp van ICP-AES

Methode 10.5. — Kwantitatieve analyse van boor met behulp van acidimetrische titratie

Methode 10.6. — Kwantitatieve analyse van molybdeen met gravimetrische methode met behulp van 8-hydroxychinoline

Methoden 11 — Chelaatvormers

Methode 11.1 — Bepaling van het gehalte aan gecheleerde micronutriënten en van de chelaatfractie van micronutriënten

▼B

Methode 11.2 — Bepaling van EDTA, HEDTA en DTPA

Methode 11.3 — Bepaling van ijzer gechelateerd door o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA en HBED

Methode 11.4 — Bepaling van door EDDHSA gecheleerd ijzer

Methode 11.5 — Bepaling van door o,p-EDDHA gecheleerd ijzer

Methode 11.6 — Bepaling van IDHA

Methode 11.7 — Bepaling van lignosulfonaat

Methode 11.8 — Bepaling van het gehalte aan gecomplexeerde micronutriënten en de fractie gecomplexeerde micronutriënten

Methode 11.9 — Bepaling van [*S,S*]-EDDS

Methode 11.10 — Bepaling van HGA

Methoden 12 — Nitrificatie- en ureaseremmers

Methode 12.1 — Bepaling van dicyaandiamide

Methode 12.2 — Bepaling van NBPT

Methode 12.3 — Bepaling van 3-methylpyrazool

Methode 12.4 — Bepaling van TZ

Methode 12.5 — Bepaling van 2-NPT

Methode 12.6 — Bepaling van DMPP

Methode 12.7 — Bepaling van NBPT/NPPT

Methode 12.8 — Bepaling van DMPSA

Methoden 13 — Zware metalen

Methode 13.1 — Bepaling van het cadmiumgehalte

Methoden 14 — Kalkmeststoffen

Methode 14.1 — Bepaling van de korrelgrootteverdeling van kalkmeststoffen via droog en nat zeven

Methode 14.2 — Bepaling van de reactiviteit van carbonaat- en silicaatkalkmeststoffen met zoutzuur

Methode 14.3 — Bepaling van de reactiviteit door de automatische titratiemethode met citroenzuur

Methode 14.4 — Bepaling van de neutraliserende waarde van kalkmeststoffen

Methode 14.5 — Bepaling van het calciumgehalte in kalkmeststoffen met behulp van de oxalaatmethode

Methode 14.6 — Bepaling van het calcium- en magnesiumgehalte in kalkmeststoffen met behulp van de complexometrische methode

Methode 14.7 — Bepaling van het magnesiumgehalte in kalkmeststoffen met behulp van de atomaireabsorptiespectrometrische methode

Methode 14.8 — Bepaling van het vochtgehalte

Methode 14.9 — Bepaling van het uiteenvallen van korrels

Methode 14.10 — Bepaling van het producteffect door bodemincubatie

▼B

BIJLAGE V

A. Lijst van documenten die door de fabrikanten of hun vertegenwoordigers moeten worden geraadpleegd om een technisch dossier samen te stellen voor de opname van een nieuw type meststof in bijlage I van deze verordening

B. Voorschriften voor het machtigen van laboratoria die bevoegd zijn de nodige diensten te verlenen om te controleren of eg-meststoffen aan de voorschriften van deze verordening en de bijlagen ervan voldoen

▼B

BIJLAGE I

LIJST VAN DE TYPEN EG-MESTSTOFFEN

A. **Anorganische enkelvoudige meststoffen met primaire nutriënten**

A.1. *Stikstofmeststoffen*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere criteria
1	2	3	4	5	6
1 (a)	Kalksalpeter (calciumnitraat)	Langs chemische weg verkregen product dat calciumnitraat als hoofdbestanddeel en eventueel ook ammoniumnitraat bevat	15 % N Stikstof uitgedrukt als stikstof totaal of in de vorm van nitraat- en ammoniumstikstof. Maximumgehalte aan ammoniumstikstof: 1,5 % N		Stikstof totaal *Facultatieve aanvullende aanduiding:* nitraatstikstof ammoniumstikstof
1 (b)	Kalkmagnesiasalpeter (calciummagnesiumnitraat)	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddelen calciumnitraat en magnesiumnitraat bevat	13 % N Stikstof in de vorm van nitraatstikstof. Minimumgehalte aan magnesium in de vorm van in water oplosbare zouten, uitgedrukt als magnesiumoxide: 5 % MgO		Nitraatstikstof In water oplosbaar magnesiumoxide
1 (c)	Magnesiumnitraat	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel magnesiumnitraathexahydraat bevat	10 % N Stikstof uitgedrukt als nitraatstikstof 14 % MgO Magnesium uitgedrukt als in water oplosbaar magnesiumoxide	Wanneer de meststof in kristalvorm in de handel wordt gebracht, kan de vermelding „n kristallijne vorm” worden toegevoegd	Nitraatstikstof In water oplosbaar magnesiumoxide
2 (a)	Natronsalpeter (natriumnitraat)	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel natriumnitraat bevat	15 % N Stikstof in de vorm van nitraatstikstof		Nitraatstikstof
2 (b)	Chilisalpeter (natriumnitraat van Chili)	Op basis van caliche vervaardigd product dat als hoofdbestanddeel natriumnitraat bevat	15 % N Stikstof in de vorm van nitraatstikstof		Nitraatstikstof

▼B

1	2	3	4	5	6
3 (a)	Kalkstikstof (kalkcyaanamide)	Langs chemische weg verkregen product dat calciumcyaanamide als hoofdbestanddeel, calciumoxide en eventueel geringe hoeveelheden ammoniumzouten en ureum bevat	18 % N Stikstof uitgedrukt als stikstof totaal. Ten minste 75 % van de aangegeven stikstof moet gebonden zijn in de vorm van cyaanamidestikstof		Stikstof totaal
3 (b)	Nitraathoudende kalkstikstof (nitraathoudende kalkcyaanamide)	Langs chemische weg verkregen product dat calciumcyaanamide als hoofdbestanddeel, calciumoxide en eventueel geringe hoeveelheden ammoniumzouten en ureum bevat, waaraan nitraat is toegevoegd	18 % N Stikstof uitgedrukt als stikstof totaal. Ten minste 75 % van de aangegeven stikstof (nitraatstikstof niet meegerekend) moet gebonden zijn in de vorm van cyaanamidestikstof. Nitraatstikstof: — minimumgehalte: 1 % N — maximumgehalte: 3 % N		Stikstof totaal Nitraatstikstof
▼M5 4	Ammoniumsulfaat	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel ammoniumsulfaat en eventueel maximaal 15 % calciumnitraat bevat.	19,7 % N Stikstof in de vorm van totale stikstof. Maximumgehalte aan nitraatstikstof 2,2 % N indien calciumnitraat is toegevoegd.	Indien in de handel gebracht in de vorm van een combinatie van ammoniumsulfaat en calciumnitraat, moet de aanduiding de vermelding „met maximaal 15 % calciumnitraat” omvatten.	Ammoniumstikstof. Totale stikstof indien calciumnitraat is toegevoegd.
▼B 5	Ammoniumnitraat Kalkammonsalpeter	Langs chemische weg verkregen product dat ammoniumnitraat als hoofdbestanddeel en eventueel vulstoffen bevat zoals gemalen kalksteen, calciumcarbonaat, calciumsulfaat, dolomiet, magnesiumsulfaat en kieseriet	20 % N Stikstof in de vorm van nitraat- en ammoniumstikstof, waarbij elk van beide vormen ongeveer de helft van de aanwezige stikstof dient uit te maken. Zie eventueel de bijlagen III.1 en III.2 van deze verordening.	De benaming „kalkammonsalpeter” mag slechts worden gebruikt voor een meststof die naast ammoniumnitraat uitsluitend calciumcarbonaat (bv. kalksteen) en/of magnesiumcarbonaat en calciumcarbonaat (bv. dolomiet) bevat. Het minimumgehalte aan deze carbonaten moet 20 % en hun zuiverheidsgraad ten minste 90 % bedragen	Stikstof totaal Nitraatstikstof Ammoniumstikstof

▼B

1	2	3	4	5	6
6	Ammonsulfaatsalpeter (ammoniak- sulfonitraat)	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddelen ammoniumnitraat en ammoniumsulfaat bevat	25 % N Stikstof in de vorm van ammonium- en nitraatstikstof. Minimumgehalte aan nitraatstikstof: 5 % N		Stikstof totaal Ammoniumstikstof Nitraatstikstof
7	Stikstofmagnesiumsulfaat	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddelen ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat en magnesiumsulfaat bevat	19 % N Stikstof in de vorm van ammonium- en nitraatstikstof. Minimumgehalte aan nitraatstikstof: 6 % N 5 % MgO Magnesium in de vorm van in water oplosbare zouten, uitgedrukt als magnesiumoxide		Stikstof totaal Ammoniumstikstof Nitraatstikstof In water oplosbaar magnesiumoxide
8	Stikstofmagnesia	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddelen nitraten, ammoniumzouten en magnesiumverbindingen (dolomiet, magnesiumcarbonaat en/of magnesiumsulfaat) bevat	19 % N Stikstof in de vorm van ammonium- en nitraatstikstof. Minimumgehalte aan nitraatstikstof: 6 % N 5 % MgO Magnesium uitgedrukt als magnesiumoxide totaal		Stikstof totaal Ammoniumstikstof Nitraatstikstof Magnesiumoxide totaal en eventueel magnesiumoxide, oplosbaar in water
9	Ureum	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel koolzuurdiamide (carbamide) bevat	44 % N Stikstof uitgedrukt als stikstof totaal in de vorm van ureumstikstof. Maximaal biureetgehalte: 1,2 %		Stikstof totaal in de vorm van ureumstikstof
10	Crotonylideendiureum	Reactieproduct van ureum met crotonaldehyde Monomeer	28 % N Stikstof uitgedrukt als stikstof totaal Minimaal 25 % crotonylideendiureumstikstof Maximaal 3 % ureumstikstof		Stikstof totaal Ureumstikstof, indien één massapercent of meer Crotonylideendiureumstikstof

▼B

1	2	3	4	5	6
11	Isobutylideendiureum	Reactieproduct van ureum met isobutyraldehyde Monomeer	28 % N Stikstof uitgedrukt als stikstof totaal Minimaal 25 % isobutylideendiureumstikstof Maximaal 3 % ureumstikstof		Stikstof totaal Ureumstikstof, indien één massapercent of meer Isobutylideendiureumstikstof
12	Ureumformaldehyde	Reactieproduct van ureum met formaldehyde, dat voornamelijk ureumformaldehydemoleculen bevat Polymeer	36 % stikstof totaal Stikstof uitgedrukt als stikstof totaal Minimaal $^{3}/_{5}$ van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet in warm water oplosbaar zijn Minimaal 31 % ureumformaldehydestikstof Maximaal 5 % ureumstikstof		Stikstof totaal Ureumstikstof, indien één massapercent of meer In koud water oplosbare ureumformaldehydestikstof Uitsluitend in warm water oplosbare ureumformaldehydestikstof
13	Stikstofmeststof met crotonylideendiureum	Langs chemische weg verkregen product dat crotonylideendiureum en een enkelvoudige stikstofmeststof [lijst A.1 met uitzondering van de producten 3(a), 3(b) en 5] bevat	18 % N, uitgedrukt als stikstof totaal Minimaal 3 % ammoniumstikstof en/of nitraatstikstof en/of ureumstikstof Minimaal $^{1}/_{3}$ van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van crotonylideendiureum Maximaal biureetgehalte: (N-ureum + N-crotonylideendiureum) × 0,026		Stikstof totaal Voor elke vorm indien 1 % of meer: — nitraatstikstof — ammoniumstikstof — ureumstikstof Crotonylideendiureumstikstof
14	Stikstofmeststof met isobutylideendiureum	Langs chemische weg verkregen product dat isobutylideendiureum en een enkelvoudige stikstofmeststof [lijst A.1 met uitzondering van de producten 3(a), 3(b) en 5] bevat	18 % N, uitgedrukt als stikstof totaal Minimaal 3 % ammoniumstikstof en/of nitraatstikstof en/of ureumstikstof Minimaal $^{1}/_{3}$ van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van isobutylideendiureum Maximaal biureetgehalte: (N-ureum + N-isobutylideendiureum) × 0,026		Stikstof totaal Voor elke vorm indien 1 % of meer: — nitraatstikstof — ammoniumstikstof — ureumstikstof Isobutylideendiureumstikstof

▼B

1	2	3	4	5	6
15	Stikstofmeststof met ureumformaldehyde	Langs chemische weg verkregen product dat ureumformaldehyde en een enkelvoudige stikstofmeststof [lijst A.1 met uitzondering van de producten 3a, 3b en 5] bevat	18 % N, uitgedrukt als stikstof totaal Minimaal 3 % ammoniumstikstof en/of nitraatstikstof en/of ureumstikstof Minimaal $^1/_3$ van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van ureumformaldehyde Minimaal $^3/_5$ van de ureumformaldehydestikstof moet in warm water oplosbaar zijn Maximaal biureetgehalte: (N-ureum + N-ureumformaldehyde) × 0,026		Stikstof totaal Voor elke vorm indien 1 % of meer: — nitraatstikstof — ammoniumstikstof — ureumstikstof Ureumformaldehydestikstof In koud water oplosbare ureumformaldehydestikstof Uitsluitend in warm water oplosbare ureumformaldehydestikstof
▼M5 ———					
▼B ►M5 16 ◄	Ureumammoniumsulfaat	Langs chemische weg uit ureum en ammoniumsulfaat verkregen product	30 % N Stikstof uitgedrukt als ammoniumstikstof en ureumstikstof Minimumgehalte aan ammoniumstikstof: 4 % Minimumgehalte aan zwavel, uitgedrukt als zwaveltrioxide: 12 % Maximaal biureetgehalte: 0,9 %		Stikstof totaal Ammoniumstikstof Ureumstikstof In water oplosbaar zwaveltrioxide
►M5 ——— ◄					

▼B

A.2. *Fosfaatmeststoffen*

Indien voor de hoofdbestanddelen van meststoffen die in de vorm van korrels worden verkocht (meststoffen 1, 3, 4, 5, 6 en 7), een bepaalde deeltjesgrootte wordt voorgeschreven, zal deze door middel van een passende analysemethode worden vastgesteld

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere criteria
1	2	3	4	5	6
1	Thomasslakkenmeel — Thomasfosfaat — Thomasmeel	In staalfabrieken door bewerking van fosforhoudend gietijzer verkregen product dat als hoofdbestanddeel calciumsilicofosfaat bevat	12 % P_2O_5 Fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 75 % van het aangegeven gehalte oplosbaar is in 2 % citroenzuur of 10 % P_2O_5 Fosforzuuranhydride, oplosbaar in 2 % citroenzuur Deeltjesgrootte: — een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 75 % doorlaten — een zeef met een maaswijdte van 0,630 mm moet ten minste 96 % doorlaten		Fosforzuuranhydride totaal (oplosbaar in mineraalzuur), waarvan 75 % (aan te geven in massapercenten) oplosbaar in 2 % citroenzuur (verhandeld in Frankrijk en Italië, Spanje en Griekenland ►M1 , Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, ◄ ►M3 Bulgarije en Roemenië ◄) Fosforzuuranhydride totaal (oplosbaar in mineraalzuur) en fosforzuuranhydride, oplosbaar in 2 % citroenzuur (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk) Fosforzuuranhydride, oplosbaar in 2 % citroenzuur (verhandeld in België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Luxemburg en Nederland)
2 (a)	Gewoon superfosfaat	Door reactie van gemalen ruw fosfaat met zwavelzuur verkregen product dat monocalciumfosfaat als hoofdbestanddeel en ook calciumsulfaat bevat	16 % P_2O_5 Fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat, waarvan ten minste 93 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar is in water Monsterhoeveelheid: 1 g		Fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat Fosforzuuranhydride, oplosbaar in water
2 (b)	Geconcentreerd superfosfaat	Door reactie van gemalen ruw fosfaat met zwavelzuur en fosforzuur verkregen product dat monocalciumfosfaat als hoofdbestanddeel en ook calciumsulfaat bevat	25 % P_2O_5 Fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat, waarvan ten minste 93 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar is in water Monsterhoeveelheid: 1 g		Fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat Fosforzuuranhydride, oplosbaar in water

▼B

1	2	3	4	5	6
▼M2 2 (c)	Tripelsuperfosfaat	Door reactie van gemalen ruw fosfaat met fosforzuur verkregen product dat als hoofdbestanddeel monocalciumfosfaat bevat	38 % P_2O_5 Fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat, waarvan ten minste 85 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar is in water Monsterhoeveelheid: 3 g		Fosforzuuranhydride, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat Fosforzuuranhydride, oplosbaar in water
▼B 3	Gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat	Door gedeeltelijke ontsluiting met zwavelzuur of fosforzuur van gemalen natuurfosfaat verkregen product dat als hoofdbestanddelen monocalciumfosfaat, tricalciumfosfaat en calciumsulfaat bevat	20 % P_2O_5 Fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 40 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar is in water Deeltjesgrootte: — een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 90 % doorlaten — een zeef met een maaswijdte van 0,630 mm moet ten minste 98 % doorlaten		Fosforzuuranhydride totaal (oplosbaar in mineraalzuur) Fosforzuuranhydride, oplosbaar in water
▼M7 3 (a)	Gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat met magnesium	Door gedeeltelijke ontsluiting met zwavelzuur of fosforzuur van gemalen natuurfosfaat verkregen product, met toevoeging van magnesiumsulfaat of magnesiumoxide, dat als hoofdbestanddelen monocalciumfosfaat, tricalciumfosfaat, calciumsulfaat en magnesiumsulfaat bevat	16 % P_2O_5 6 % MgO Fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 40 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar is in water Deeltjesgrootte: — een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 90 % doorlaten — een zeef met een maaswijdte van 0,630 mm moet ten minste 98 % doorlaten		Fosforzuuranhydride totaal (oplosbaar in mineraalzuur) Fosforzuuranhydride, oplosbaar in water Magnesiumoxide totaal Magnesiumoxide, oplosbaar in water
▼B 4	Dubbelkalkfosfaat Neergeslagen dicalciumfosfaat	Door precipitatie van uit minerale fosfaten of uit beenderen vrijgemaakt fosforzuur verkregen product dat als hoofdbestanddeel dicalciumfosfaatdihydraat bevat	38 % P_2O_5 Fosforzuuranhydride, oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat (Petermann) Deeltjesgrootte: — een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 90 % doorlaten — een zeef met een maaswijdte van 0,630 mm moet ten minste 98 % doorlaten		Fosforzuuranhydride, oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat

▼B

1	2	3	4	5	6
5	Gloeifosfaat	Door thermische reactie onder inwerking van alkali- en kiezelzuurverbindingen uit gemalen ruw fosfaat verkregen product dat als hoofdbestanddelen alkalicalciumfosfaat en calciumsilicaat bevat	25 % P_2O_5 Fosforzuuranhydride, oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat (Petermann) Deeltjesgrootte: — een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 75 % doorlaten — een zeef met een maaswijdte van 0,630 mm moet ten minste 96 % doorlaten		Fosforzuuranhydride, oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat
6	Aluminiumcalciumfosfaat	Door thermische ontsluiting en vermaling verkregen amorf product dat als hoofdbestanddelen aluminium- en calciumfosfaten bevat	30 % P_2O_5 Fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 75 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar is in alkalisch ammoniumcitraat (Joulie) Deeltjesgrootte: — een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 90 % doorlaten — een zeef met een maaswijdte van 0,630 mm moet ten minste 98 % doorlaten		Fosforzuuranhydride totaal (oplosbaar in mineraalzuur) Fosforzuuranhydride, oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat
7	Zacht natuurfosfaat	Door vermaling van zachte natuurfosfaten verkregen product dat als hoofdbestanddelen tricalciumfosfaat en calciumcarbonaat bevat	25 % P_2O_5 Fosforzuuranhydride, oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 55 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar is in 2 % mierenzuur Deeltjesgrootte: — een zeef met een maaswijdte van 0,063 mm moet ten minste 90 % doorlaten — een zeef met een maaswijdte van 0,125 mm moet ten minste 99 % doorlaten		Fosforzuuranhydride totaal (oplosbaar in mineraalzuur) Fosforzuuranhydride, oplosbaar in 2 % mierenzuur Massapercentage van het product dat door een zeef met een maaswijdte van 0,063 mm wordt doorgelaten

▼B

A.3. *Kalimeststoffen*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere criteria
1	2	3	4	5	6
▼M11 1	Ruw kalizout	Door vermaling van ruwe kalizouten verkregen product	9 % K_2O Kalium uitgedrukt als in water oplosbaar K_2O 2 % MgO Magnesium in de vorm van in water oplosbare zouten, uitgedrukt als magnesiumoxide	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	In water oplosbaar kaliumoxide In water oplosbaar magnesiumoxide Natriumoxide totaal Chloridegehalte moet worden aangegeven
▼M10 2	Verrijkt ruw kalizout	Door menging van ruw kalizout met kaliumchloride verkregen verrijkt product	18 % K_2O Kalium uitgedrukt als in water oplosbaar K_2O	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	In water oplosbaar kaliumoxide Facultatieve vermelding van het gehalte aan in water oplosbaar magnesiumoxide, indien hoger dan 5 % MgO
▼B 3	Kaliumchloride	Door bewerking van ruwe kalizouten verkregen product dat als hoofdbestanddeel kaliumchloride bevat	37 % K_2O Kalium uitgedrukt als in water oplosbaar kaliumoxide	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	In water oplosbaar kaliumoxide
4	Kaliumchloride met magnesium	Door bewerking van ruwe kalizouten onder toevoeging van magnesiumzouten verkregen product dat als hoofdbestanddelen kaliumchloride en magnesiumzouten bevat	37 % K_2O Kalium uitgedrukt als in water oplosbaar kaliumoxide 5 % MgO Magnesium in de vorm van in water oplosbare zouten, uitgedrukt als magnesiumoxide		In water oplosbaar kaliumoxide In water oplosbaar magnesiumoxide

▼B

1	2	3	4	5	6
5	Kaliumsulfaat	Langs chemische weg uit kalizouten verkregen product dat als hoofdbestanddeel kaliumsulfaat bevat	47 % K_2O Kalium uitgedrukt als in water oplosbaar kaliumoxide Maximaal chloridegehalte: 3 % Cl		In water oplosbaar kaliumoxide Facultatieve vermelding van het chloridegehalte
6	Patentkali	Langs chemische weg uit kalizouten verkregen product, eventueel met bijmenging van magnesiumzouten, dat als hoofdbestanddelen kaliumsulfaat en magnesiumsulfaat bevat	22 % K_2O Kalium uitgedrukt als in water oplosbaar kaliumoxide 8 % MgO Magnesium in de vorm van in water oplosbare zouten, uitgedrukt als magnesiumoxide Maximaal chloridegehalte: 3 % Cl	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	In water oplosbaar kaliumoxide In water oplosbaar magnesiumoxide Facultatieve vermelding van het chloridegehalte
7	Kieseriet met kaliumsulfaat	Door bewerking van kieseriet onder toevoeging van kaliumsulfaat verkregen product	8 % MgO Magnesium, uitgedrukt als in water oplosbaar magnesiumoxide 6 % K_2O Kalium uitgedrukt als in water oplosbaar kaliumoxide Totaal MgO + K_2O: 20 % Maximaal chloridegehalte: 3 % Cl	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	In water oplosbaar magnesiumoxide In water oplosbaar kaliumoxide Facultatieve vermelding van het chloridegehalte

B. **Anorganische samengestelde meststoffen met primaire nutriënten**

B.1. *NPK-meststoffen*

B.1.1.	Typeaanduiding:	NPK-meststoffen.
	Bereidingswijze:	Langs chemische weg of door menging verkregen product dat geen organische nutriënten van dierlijke of plantaardige oorsprong bevat
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten):	— Totaal: 20 % (N + P_2O_5 + K_2O); — Elke nutriënt afzonderlijk: 3 % N, 5 % P_2O_5, 5 % K_2O.

▼B

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven; deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen; andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof (5) Cyaanamidestikstof	(1) P_2O_5, oplosbaar in water (2) P_2O_5, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat (3) P_2O_5, oplosbaar in water en in neutraal ammoniumcitraat (4) P_2O_5, uitsluitend oplosbaar in mineraalzuur (5) P_2O_5, oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat (Petermann) (6 a) P_2O_5, oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 75 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar in 2 % citroenzuur (6 b) P_2O_5, oplosbaar in 2 % citroenzuur (7) P_2O_5, oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 75 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat (Joulie) (8) P_2O_5, oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 55 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar in 2 % mierenzuur	K_2O, oplosbaar in water	(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (5) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Indien meer dan 28 %, zie bijlage III.2	1. Een NPK-meststof die geen thomasfosfaat, gloeifosfaat, aluminiumcalciumfosfaat, gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en natuurfosfaat bevat, moet volgens de oplosbaarheden (1), (2) of (3) worden aangegeven: — wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 minder dan 2 % bedraagt, wordt uitsluitend oplosbaarheid (2) aangegeven — wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 2 % of meer bedraagt, wordt oplosbaarheid (3) aangegeven en moet daarbij tevens het gehalte aan in water oplosbaar P_2O_5 [oplosbaarheid (1)] worden vermeld. Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur oplosbaar P_2O_5 mag niet hoger zijn dan 2 %. Voor de bepaling van de oplosbaarheden (2) en (3) wordt een monsterhoeveelheid van 1 g genomen. 2. (a) Een NPK-meststof die natuurfosfaat of gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat bevat, mag geen thomasfosfaat, gloeifosfaat en aluminiumcalciumfosfaat bevatten. Waarborging geschiedt volgens de oplosbaarheden (1), (3) en (4) Dit meststoftype moet beantwoorden aan de volgende eisen: — het moet ten minste 2 % uitsluitend in mineraalzuur oplosbaar P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (4)];	(1) Kaliumoxide, oplosbaar in water (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven.

▼B

1	2	3	4	5	6
				— het moet ten minste 5 % in water en in neutraal ammoniumcitraat oplosbaar P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (3)]; — het moet ten minste 2,5 % in water oplosbaar P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (1)]. Dit meststoftype moet onder de benaming „NPK-meststof met natuurfosfaat" of „NPK-meststof met gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat" in de handel worden gebracht. Voor de bepaling van oplosbaarheid (3) wordt een monsterhoeveelheid van 3 g genomen.	
Deeltjesgrootte van de fosfaathoudende basisbestanddelen: Thomasfosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 75 % doorlaten Aluminium-calciumfosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 90 % doorlaten Gloeifosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 75 % doorlaten Zacht natuurfosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,063 mm moet ten minste 90 % doorlaten Gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 90 % doorlaten				2. (b) Een NPK-meststof die aluminiumcalciumfosfaat bevat, mag geen thomasfosfaat, gloeifosfaat, gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en natuurfosfaat bevatten. Waarborging geschiedt volgens de oplosbaarheden (1) en (7); laatstgenoemde wordt toegepast na aftrek van de oplosbaarheid in water. Dit meststoftype moet beantwoorden aan de volgende eisen: — het moet ten minste 2 % in water oplosbaar P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (1)]; — het moet ten minste 5 % P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (7)]. Dit meststoftype moet onder de benaming „NPK-meststof met aluminiumcalciumfosfaat" in de handel worden gebracht. 3. Voor NPK-meststoffen die slechts een van de volgende fosfaatmeststoftypen bevatten: thomasfosfaat, gloeifosfaat, aluminiumcalciumfosfaat, zacht natuurfosfaat, moet de typeaanduiding worden gevolgd door de vermelding van het fosfaataandeel.	

1	2	3	4	5	6
				Het waarborgen van de oplosbaarheid van het P_2O_5 moet als volgt geschieden: — voor meststoffen op basis van thomasfosfaat: oplosbaarheid (6a) (Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland ►**M1** , Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, ◄ ►**M3** Bulgarije en Roemenië ◄) of (6b) (Duitsland, België, Denemarken, Ierland, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk); — voor meststoffen op basis van gloeifosfaat: oplosbaarheid (5); — voor meststoffen op basis van aluminiumcalciumfosfaat: oplosbaarheid (7); — voor meststoffen op basis van zacht natuurfosfaat: oplosbaarheid (8).	

B.1. *NPK-meststoffen (vervolg)*

B.1.2.	Typeaanduiding:	NPK-meststof die crotonylideendiureum, isobutylideendiureum of ureumformaldehyde bevat
	Bereidingswijze:	Langs chemische weg verkregen product zonder organische nutriënten van dierlijke of plantaardige oorsprong, dat crotonylideendiureum, isobutylideendiureum of ureumformaldehyde bevat
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten):	— Totaal: 20 % (N + P_2O_5 + K_2O); — Elke nutriënt afzonderlijk: — 5 % N. Minimaal $^1/_4$ van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van stikstofvorm (5), (6) of (7). Minimaal $^3/_5$ van het aangegeven gehalte aan stikstofvorm (7) moet in warm water oplosbaar zijn — 5 % P_2O_5, — 5 % K_2O.

▼B

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven; deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen; andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof (5) Crotonylideendiureumstikstof (6) Isobutylideendiureumstikstof (7) Ureumformaldehydestikstof (8) Uitsluitend in warm water oplosbare ureumformaldehydestikstof (9) In koud water oplosbare ureumformaldehydestikstof	(1) P_2O_5, oplosbaar in water (2) P_2O_5, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat (3) P_2O_5, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat en in water	K_2O, oplosbaar in water	(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Een van de stikstofvormen (5) t/m (7) (in voorkomend geval). Voor stikstofvorm (7) moeten de stikstofvormen (8) en (9) worden aangegeven	Een NPK-meststof die geen thomasfosfaat, gloeifosfaat, aluminiumcalcium fosfaat, gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en natuurfosfaat bevat, moet volgens de oplosbaarheden (1), (2) of (3) worden aangegeven: — wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 minder dan 2 % bedraagt, wordt uitsluitend oplosbaarheid (2) aangegeven, — wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 2 % of meer bedraagt, wordt oplosbaarheid (3) aangegeven en moet daarbij tevens het gehalte aan in water oplosbaar P_2O_5 [oplosbaarheid (1)] worden vermeld. Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur oplosbaar P_2O_5 mag niet hoger zijn dan 2 %. Voor de bepaling van de oplosbaarheden (2) en (3) wordt een monsterhoeveelheid van 1 g genomen.	(1) Kaliumoxide, oplosbaar in water (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 %. (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven.

B.2. *NP-meststoffen*

B.2.1.	Typeaanduiding:	NP-meststoffen.
	Bereidingswijze:	Langs chemische weg of door menging verkregen product dat organische nutriënten van dierlijke of plantaardige oorsprong bevat
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten):	— Totaal: 18 % (N + P_2O_5); — Elke nutriënt afzonderlijk: 3 % N, 5 % P_2O_5.

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven; deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen; andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof (5) Cyaanamide stikstof	(1) P_2O_5, oplosbaar in water (2) P_2O_5, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat (3) P_2O_5, oplosbaar in water en in neutraal ammoniumcitraat (4) P_2O_5, uitsluitend oplosbaar in mineraalzuur (5) P_2O_5, oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat (Petermann) (6 a) P_2O_5 oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 75 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar in 2 % citroenzuur (6 b) P_2O_5, oplosbaar in 2 % citroenzuur (7) P_2O_5, oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 75 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat (Joulie) (8) P_2O_5, oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 55 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar in 2 % mierenzuur		(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (5) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven	1. Een NP-meststof die geen thomasfosfaat, gloeifosfaat, aluminiumcalciumfosfaat, gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en natuurfosfaat bevat, moet volgens de oplosbaarheden (1), (2) of (3) worden aangegeven: — wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 minder dan 2 % bedraagt, wordt uitsluitend oplosbaarheid (2) aangegeven; — wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 2 % of meer bedraagt, wordt oplosbaarheid (3) aangegeven en moet daarbij tevens het gehalte aan in water oplosbaar P_2O_5 [oplosbaarheid (1)] worden vermeld. Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur oplosbaar P_2O_5 mag niet hoger zijn dan 2 %. Voor de bepaling van de oplosbaarheden (2) en (3) wordt een monsterhoeveelheid van 1 g genomen. 2. (a) Een NP-meststof die natuurfosfaat of gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat bevat, mag geen thomasfosfaat, gloeifosfaat en aluminiumcalciumfosfaat bevatten. Waarborging geschiedt volgens de oplosbaarheden (1), (3) en (4). Dit meststoftype moet beantwoorden aan de volgende eisen: — het moet ten minste 2 % uitsluitend in mineraalzuur oplosbaar P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (4)];	

1	2	3	4	5	6
				— het moet ten minste 5 % in water en in neutraal ammoniumcitraat oplosbaar P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (3)]; — het moet ten minste 2,5 % in water oplosbaar P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (1)]. Dit meststoftype moet onder de benaming „NP-meststof met natuurfosfaat" of „NP-meststof met gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat" in de handel worden gebracht. Voor de bepaling van oplosbaarheid (3) wordt een monsterhoeveelheid van 3 g genomen.	
Deeltjesgrootte van de fosfaathoudende basisbestanddelen: Thomasfosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 75 % doorlaten Aluminium-calciumfosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 90 % doorlaten Gloeifosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 75 % doorlaten Zacht natuurfosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,063 mm moet ten minste 90 % doorlaten Gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 90 % doorlaten				2. (b) Een NP-meststof die aluminium-calciumfosfaat bevat, mag geen thomasfosfaat, gloeifosfaat, gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en natuurfosfaat bevatten. Waarborging geschiedt volgens de oplosbaarheden (1) en (7); laatstgenoemde wordt toegepast na aftrek van de oplosbaarheid in water. Dit meststoftype moet beantwoorden aan de volgende eisen: — het moet ten minste 2 % in water oplosbaar P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (1)]; — het moet ten minste 5 % P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (7)]. Dit meststoftype moet onder de benaming „NP-meststof met aluminiumcalciumfosfaat" in de handel worden gebracht. 3. Voor NP-meststoffen die slechts een van de volgende fosfaatmeststoftypen bevatten: thomasfosfaat, gloeifosfaat, aluminiumcalciumfosfaat, zacht natuurfosfaat, moet de type-aanduiding worden gevolgd door de vermelding van het fosfaataandeel.	

1	2	3	4	5	6
				Het waarborgen van de oplosbaarheid van het P_2O_5 moet als volgt geschieden: — voor meststoffen op basis van thomasfosfaat: oplosbaarheid (6a) (Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland ►**M1** , Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, ◄ ►**M3** Bulgarije en Roemenië ◄) of (6b) (Duitsland, België, Denemarken, Ierland, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk); — voor meststoffen op basis van gloeifosfaat: oplosbaarheid (5); — voor meststoffen op basis van aluminiumcalciumfosfaat: oplosbaarheid (7) — voor meststoffen op basis van zacht natuurfosfaat: oplosbaarheid (8).	

B.2. *NP-meststoffen (vervolg)*

B.2.2.	Typeaanduiding:	NP-meststof die crotonylideendiureum, isobutylideendiureum of ureumformaldehyde bevat
	Bereidingswijze:	Langs chemische weg verkregen product zonder organische nutriënten van dierlijke of plantaardige oorsprong, dat crotonylideendiureum, isobutylideendiureum of ureumformaldehyde bevat
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten):	— Totaal: 18 % (N + P_2O_5); — Elke nutriënt afzonderlijk: — 5 % N. Minimaal $^1/_4$ van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van stikstofvorm (5), (6) of (7). Minimaal $^3/_5$ van het aangegeven gehalte aan stikstofvorm (7) moet in warm water oplosbaar zijn, — 5 % P_2O_5.

▼B

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven; deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen; andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof (5) Crotonylideen diureumstikstof (6) Isobutylideendiureumstikstof (7) Ureumformaldehydestikstof (8) Uitsluitend in warm water oplosbare ureumformaldehydestikstof (9) In koud water oplosbare ureumformaldehydestikstof	(1) P_2O_5, oplosbaar in water (2) P_2O_5, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat (3) P_2O_5, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat en in water		(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Een van de stikstofvormen (5) t/m (7) (in voorkomend geval). Voor stikstofvorm (7) moeten de stikstofvormen (8) en (9) worden aangegeven	Een NP-meststof die geen thomasfosfaat, gloeifosfaat, aluminiumcalciumfosfaat, gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en natuurfosfaat bevat, moet volgens de oplosbaarheden (1), (2) of (3) worden aangegeven: — wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 minder dan 2 % bedraagt, wordt uitsluitend oplosbaarheid (2) aangegeven, — wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 2 % of meer bedraagt, wordt oplosbaarheid (3) aangegeven en moet daarbij tevens het gehalte aan in water oplosbaar P_2O_5 [oplosbaarheid (1)] worden vermeld. Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur oplosbaar P_2O_5 mag niet hoger zijn dan 2 %. Voor de bepaling van de oplosbaarheden (2) en (3) wordt een monsterhoeveelheid van 1 g genomen.	

B.3. *NK-meststoffen*

B.3.1.	Typeaanduiding:	NK-meststoffen
	Bereidingswijze:	Langs chemische weg of door menging verkregen product dat geen organische nutriënten van dierlijke of plantaardige oorsprong bevat
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten):	— Totaal: 18 % (N + K_2O); — Elke nutriënt afzonderlijk: 3 % N, 5 % K_2O.

▼B

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven; deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen; andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof (5) Cyaanamidestikstof		K_2O, oplosbaar in water	(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (5) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven		(1) Kaliumoxide, oplosbaar in water (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven

B.3. *NK-meststoffen (vervolg)*

B.3.2.	Typeaanduiding:	NK-meststof die crotonylideendiureum, isobutylideendiureum of ureumformaldehyde bevat
	Bereidingswijze:	Langs chemische weg verkregen product zonder organische nutriënten van dierlijke of plantaardige oorsprong, dat crotonylideendiureum, isobutylideendiureum of ureumformaldehyde bevat
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten):	— Totaal: 18 % (N + K_2O); — Elke nutriënt afzonderlijk: — 5 % N Minimaal $^1/_4$ van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van stikstofvorm (5), (6) of (7). Minimaal $^3/_5$ van het aangegeven gehalte aan stikstofvorm (7) moet in warm water oplosbaar zijn — 5 % K_2O.

▼B

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven; deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen; andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof (5) Crotonylideen diureumstikstof (6) Isobutylideendiureumstikstof (7) Ureumformaldehydestikstof (8) Uitsluitend in warm water oplosbare ureumformaldehydestikstof (9) In koud water oplosbare ureumformaldehydestikstof		K_2O, oplosbaar in water	(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Een van de stikstofvormen (5) t/m (7) (in voorkomend geval). Voor stikstofvorm (7) moeten de stikstofvormen (8) en (9) worden aangegeven		(1) Kaliumoxide, oplosbaar in water (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 %. (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven.

B.4. *PK-meststoffen*

Typeaanduiding:	PK-meststoffen
Bereidingswijze:	Langs chemische weg of door menging verkregen product dat geen organische nutriënten van dierlijke of plantaardige oorsprong bevat
Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten):	— Totaal: 18 % (P_2O_5 + K_2O); — Elke nutriënt afzonderlijk: 5 % P_2O_5, 5 % K_2O.

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven; deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen; andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
	(1) P_2O_5, oplosbaar in water (2) P_2O_5, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat (3) P_2O_5, oplosbaar in water en in neutraal ammoniumcitraat (4) P_2O_5, uitsluitend oplosbaar in mineraalzuur (5) P_2O_5, oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat (Petermann) (6 a) P_2O_5, oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 75 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar in 2 % citroenzuur (6 b) P_2O_5, oplosbaar in 2 % citroenzuur (7) P_2O_5, oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 75 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat (Joulie) (8) P_2O_5, oplosbaar in mineraalzuur, waarvan ten minste 55 % van het aangegeven P_2O_5-gehalte oplosbaar in 2 % mierenzuur	K_2O, oplosbaar in water		1. Een PK-meststof die geen thomasfosfaat, gloeifosfaat, aluminiumcalciumfosfaat, gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en natuurfosfaat bevat, moet volgens de oplosbaarheden (1), (2) of (3) worden aangegeven: — wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 minder dan 2 % bedraagt, wordt uitsluitend oplosbaarheid (2) aangegeven; — wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 2 % of meer bedraagt, wordt oplosbaarheid (3) aangegeven en moet daarbij tevens het gehalte aan in water oplosbaar P_2O_5 [oplosbaarheid (1)] worden vermeld. Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur oplosbaar P_2O_5 mag niet hoger zijn dan 2 %. Voor de bepaling van de oplosbaarheden (2) en (3) wordt een monsterhoeveelheid van 1 g genomen. 2. (a) Een PK-meststof die natuurfosfaat of gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat bevat, mag geen thomasfosfaat, gloeifosfaat en aluminiumcalciumfosfaat bevatten. Waarborging geschiedt volgens de oplosbaarheden (1), (3) en (4). Dit meststoftype moet beantwoorden aan de volgende eisen: — het moet ten minste 2 % uitsluitend in mineraalzuur oplosbaar P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (4)];	(1) Kaliumoxide, oplosbaar in water (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven

1	2	3	4	5	6
				— het moet ten minste 5 % in water en in neutraal ammoniumcitraat oplosbaar P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (3)]; — het moet ten minste 2,5 % in water oplosbaar P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (1)]. Dit meststoftype moet onder de benaming „PK-meststof met natuurfosfaat” of „PK-meststof met gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat” in de handel worden gebracht. Voor de bepaling van oplosbaarheid (3) wordt een monsterhoeveelheid van 3 g genomen.	
Deeltjesgrootte van de fosfaathoudende basisbestanddelen: Thomasfosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 75 % doorlaten Aluminium-calciumfosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 90 % doorlaten Gloeifosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 75 % doorlaten Zacht natuurfosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,063 mm moet ten minste 90 % doorlaten Gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat: een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm moet ten minste 90 % doorlaten				2. (b) Een PK-meststof die aluminiumcalciumfosfaat bevat, mag geen thomasfosfaat, gloeifosfaat, gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en natuurfosfaat bevatten. Waarborging geschiedt volgens de oplosbaarheden (1) en (7); laatstgenoemde wordt toegepast na aftrek van de oplosbaarheid in water. Dit meststoftype moet beantwoorden aan de volgende eisen: — het moet ten minste 2 % in water oplosbaar P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (1)]; — het moet ten minste 5 % P_2O_5 bevatten [oplosbaarheid (7)]. Dit meststoftype moet onder de benaming „PK-meststof met aluminiumcalciumfosfaat” in de handel worden gebracht. 3. Voor PK-meststoffen die slechts een van de volgende fosfaatmeststoftypen bevatten: thomasfosfaat, gloeifosfaat, aluminiumcalciumfosfaat, zacht natuurfosfaat, moet de typeaanduiding worden gevolgd door de vermelding van het fosfaataandeel.	

1	2	3	4	5	6
				Het waarborgen van de oplosbaarheid van het P_2O_5 moet als volgt geschieden: — voor meststoffen op basis van thomasfosfaat: oplosbaarheid (6a) (Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland ►M1 , Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, ◄ ►M3 Bulgarije en Roemenië ◄) of (6b) (Duitsland, België, Denemarken, Ierland, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk); — voor meststoffen op basis van gloeifosfaat: oplosbaarheid (5); — voor meststoffen op basis van aluminiumcalciumfosfaat: oplosbaarheid (7); — voor meststoffen op basis van zacht natuurfosfaat: oplosbaarheid (8).	

C. **Anorganische vloeibare meststoffen**

C.1. *Enkelvoudige vloeibare meststoffen*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere criteria
1	2	3	4	5	6
1	Oplossing van stikstofmeststoffen	Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product, stabiel bij atmosferische druk; er mag geen organische nutriënt van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd	15 % N Stikstof uitgedrukt als stikstof totaal of, als er slechts één vorm aanwezig is, als nitraat-, ammonium- of ureumstikstof Maximaal biureetgehalte: N-ureum × 0,026		Stikstof totaal en, voor iedere vorm waarvan minstens 1 % aanwezig is, ammoniumstikstof, nitraatstikstof en/of ureumstikstof Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”

▼B

1	2	3	4	5	6
2	Ammoniumnitraat/ureumoplossing	Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product dat ammoniumnitraat en ureum bevat	26 % N Stikstof uitgedrukt als stikstof totaal, waarvan ongeveer de helft van de aanwezige stikstof ureumstikstof is Maximaal biureetgehalte: 0,5 %		Stikstof totaal Nitraatstikstof, ammoniumstikstof, ureumstikstof Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”
3	Calciumnitraatoplossing	Door oplossing van calciumnitraat in water verkregen product	8 % N Stikstof uitgedrukt als nitraatstikstof, waarvan ten hoogste 1 % ammoniumstikstof is Calcium uitgedrukt als in water oplosbaar CaO	De typeaanduiding kan naar gelang van het geval worden gevolgd door één van de volgende vermeldingen: — voor verstuiving op bladeren — voor de vervaardiging van voedingsoplossingen — voor bemestende irrigatie	Stikstof totaal In water oplosbaar calciumoxide bij gebruik overeenkomstig een van de vermeldingen in kolom 5 Facultatief: — nitraatstikstof — ammoniumstikstof
4	Magnesiumnitraatoplossing	Langs chemische weg en door oplossing van magnesiumnitraat in water verkregen product	6 % N Stikstof uitgedrukt als nitraatstikstof 9 % MgO Magnesium uitgedrukt als in water oplosbaar magnesiumoxide pH: minimaal 4		Nitraatstikstof In water oplosbaar magnesiumoxide
5	Calciumnitraatsuspensie	Product verkregen door suspendering van calciumnitraat in water	8 % N Stikstof uitgedrukt als stikstof totaal of als nitraatstikstof en ammoniumstikstof Maximumgehalte aan ammoniumstikstof: 1,0 % 14 % CaO Calcium uitgedrukt als in water oplosbaar CaO	De typeaanduiding kan worden gevolgd door een van de volgende aanduidingen: — voor verstuiving op bladeren — voor de vervaardiging van voedingsoplossingen en -suspensies — voor bemestende irrigatie	Stikstof totaal Nitraatstikstof In water oplosbaar calciumoxide bij gebruik overeenkomstig een van de vermeldingen in kolom 5

▼B

1	2	3	4	5	6
6	Oplossing van stikstofmeststoffen met ureumformaldehyde	Product verkregen langs chemische weg of door oplossing in water van ureumformaldehyde en een enkelvoudige stikstofmeststof (lijst A.1 van deze verordening met uitzondering van de producten 3(a), 3(b) en 5)	18 % N, uitgedrukt als stikstof totaal Minimaal $^1/_3$ van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van ureumformaldehyde Maximaal biureetgehalte: (N-ureum + N-ureumformaldehyde) × 0,026		Stikstof totaal Voor elke vorm indien 1 % of meer: — nitraatstikstof — ammoniumstikstof — ureumstikstof Ureumformaldehydestikstof
7	Suspensie van stikstofmeststoffen met ureumformaldehyde	Product verkregen langs chemische weg of door suspendering in water van ureumformaldehyde en een enkelvoudige stikstofmeststof (lijst A.1 met uitzondering van de producten 3(a), 3(b) en 5)	18 % N, uitgedrukt als stikstof totaal Minimaal $^1/_3$ van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van ureumformaldehyde en minimaal $^3/_5$ hiervan moet in warm water oplosbaar zijn Maximaal biureetgehalte: (N-ureum + N-ureumformaldehyde) × 0,026		Stikstof totaal Voor elke vorm indien 1 % of meer: — nitraatstikstof — ammoniumstikstof — ureumstikstof Ureumformaldehydestikstof In koud water oplosbare ureumformaldehydestikstof Uitsluitend in warm water oplosbare ureumformaldehydestikstof

C.2. *Samengestelde vloeibare meststoffen*

C.2.1.	Typeaanduiding:	Oplossing van NPK-meststoffen
	Bereidingswijze:	Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product, stabiel bij atmosferische druk; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 15 % (N + P_2O_5 + K_2O); — Elke nutriënt afzonderlijk: 2 % N, 3 % P_2O_5, 3 % K_2O; — Maximaal biureetgehalte: ureumstikstof × 0,026.

▼B

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven; deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen; andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof	In water oplosbaar P_2O_5	In water oplosbaar K_2O	(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”	In water oplosbaar P_2O_5	(1) In water oplosbaar kaliumoxide (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven

C.2. *Samengestelde vloeibare meststoffen (vervolg)*

▼M11

C.2.2	Typeaanduiding:	Oplossing van NPK-meststoffen met ureumformaldehyde
	Bereidingswijze:	Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product, stabiel bij atmosferische druk, dat ureumformaldehyde bevat; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 15 % (N + P_2O_5 + K_2O) — Elke nutriënt afzonderlijk: — 5 % N; minimaal 25 % van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van stikstofvorm (5) — 3 % P_2O_5 — 3 % K_2O Maximaal biureetgehalte: (ureumstikstof + ureumformaldehydestikstof) × 0,026

▼M11

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven — Deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen — Andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof (5) Ureumformaldehydestikstof	In water oplosbaar P_2O_5	In water oplosbaar K_2O	(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Ureumformaldehydestikstof (4) Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”	In water oplosbaar P_2O_5	(1) In water oplosbaar kaliumoxide (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven

C.2.3	Typeaanduiding:	Suspensie van NPK-meststoffen
	Bereidingswijze:	Product in vloeibare vorm, waarvan de nutriënten afkomstig zijn van in water gesuspendeerde en opgeloste verbindingen; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 20 % (N + P_2O_5 + K_2O) — Elke nutriënt afzonderlijk: 3 % N, 4 % P_2O_5, 4 % K_2O — Maximaal biureetgehalte: ureumstikstof × 0,026

▼M11

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven — Deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen — Andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof	(1) In water oplosbaar P_2O_5 (2) In neutraal ammoniumcitraat oplosbaar P_2O_5 (3) In neutraal ammoniumcitraat en water oplosbaar P_2O_5	In water oplosbaar K_2O	(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”	De meststoffen mogen geen thomasmeel, aluminiumcalciumfosfaat, gloeifosfaat, gedeeltelijk ontsloten fosfaat of natuurfosfaat bevatten (1) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 minder dan 2 % bedraagt, wordt uitsluitend oplosbaarheid 2 aangegeven (2) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 2 % of meer bedraagt, worden oplosbaarheid 3 en het gehalte aan in water oplosbaar P_2O_5 aangegeven	(1) In water oplosbaar kaliumoxide (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven

C.2.4	Typeaanduiding:	Suspensie van NPK-meststoffen met ureumformaldehyde
	Bereidingswijze:	Product in vloeibare vorm dat ureumformaldehyde bevat en waarvan de nutriënten afkomstig zijn van in water gesuspendeerde en opgeloste verbindingen; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 20 % (N + P_2O_5 + K_2O) — Elke nutriënt afzonderlijk: — 5 % N; minimaal 25 % van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van stikstofvorm (5) Minimaal 3/5 van het aangegeven gehalte aan stikstofvorm (5) moet in warm water oplosbaar zijn — 4 % P_2O_5 — 4 % K_2O Maximaal biureetgehalte: (ureumstikstof + ureumformaldehydestikstof) × 0,026

▼M11

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven — Deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen — Andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof (5) Ureumformaldehydestikstof	(1) In water oplosbaar P_2O_5 (2) In neutraal ammoniumcitraat oplosbaar P_2O_5 (3) In neutraal ammoniumcitraat en water oplosbaar P_2O_5	In water oplosbaar K_2O	(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Ureumformaldehydestikstof (4) Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”	De meststoffen mogen geen thomasmeel, aluminiumcalciumfosfaat, gloeifosfaat, gedeeltelijk ontsloten fosfaat of natuurfosfaat bevatten (1) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 minder dan 2 % bedraagt, wordt uitsluitend oplosbaarheid 2 aangegeven (2) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 2 % of meer bedraagt, worden oplosbaarheid 3 en het gehalte aan in water oplosbaar P_2O_5 aangegeven	(1) In water oplosbaar kaliumoxide (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven

C.2.5	Typeaanduiding:	Oplossing van NP-meststoffen
	Bereidingswijze:	Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product, stabiel bij atmosferische druk; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 18 %, (N + P_2O_5) — Elke nutriënt afzonderlijk: 3 % N, 5 % P_2O_5 — Maximaal biureetgehalte: ureumstikstof × 0,026

▼M11

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven — Deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen — Andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof	In water oplosbaar P_2O_5		(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”	In water oplosbaar P_2O_5	

C.2.6	Typeaanduiding:	Oplossing van NP-meststoffen met ureumformaldehyde
	Bereidingswijze:	Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product, stabiel bij atmosferische druk, dat ureumformaldehyde bevat; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 18 % (N + P_2O_5) — Elke nutriënt afzonderlijk: — 5 % N; minimaal 25 % van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van stikstofvorm (5) — 5 % P_2O_5 Maximaal biureetgehalte: (ureumstikstof + ureumformaldehydestikstof) × 0,026

▼M11

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven — Deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen — Andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof (5) Ureumformaldehydestikstof	In water oplosbaar P_2O_5		(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Ureumformaldehydestikstof (4) Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”	In water oplosbaar P_2O_5	

C.2.7	Typeaanduiding:	Suspensie van NP-meststoffen
	Bereidingswijze:	Product in vloeibare vorm, waarvan de nutriënten afkomstig zijn van in water gesuspendeerde en opgeloste verbindingen; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 18 %, (N + P_2O_5) — Elke nutriënt afzonderlijk: 3 % N, 5 % P_2O_5 — Maximaal biureetgehalte: ureumstikstof × 0,026

▼M11

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven — Deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen — Andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof	(1) In water oplosbaar P_2O_5 (2) In neutraal ammoniumcitraat oplosbaar P_2O_5 (3) In neutraal ammoniumcitraat en water oplosbaar P_2O_5		(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”	De meststoffen mogen geen thomasmeel, aluminiumcalciumfosfaat, gloeifosfaat, gedeeltelijk ontsloten fosfaat of natuurfosfaat bevatten (1) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 minder dan 2 % bedraagt, wordt uitsluitend oplosbaarheid 2 aangegeven (2) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 2 % of meer bedraagt, wordt oplosbaarheid 3 aangegeven en moet daarbij tevens het gehalte aan in water oplosbaar P_2O_5 worden vermeld	

C.2.8	Typeaanduiding:	Suspensie van NP-meststoffen met ureumformaldehyde
	Bereidingswijze:	Product in vloeibare vorm dat ureumformaldehyde bevat en waarvan de nutriënten afkomstig zijn van in water gesuspendeerde en opgeloste verbindingen; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 18 % (N +P_2O_5) — Elke nutriënt afzonderlijk: — 5 % N; minimaal 25 % van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van stikstofvorm (5) Minimaal 3/5 van het aangegeven gehalte aan stikstofvorm (5) moet in warm water oplosbaar zijn — 5 % P_2O_5 Maximaal biureetgehalte: (ureumstikstof + ureumformaldehydestikstof) × 0,026

▼M11

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven — Deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen —Andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof (5) Ureumformaldehydestikstof	(1) In water oplosbaar P_2O_5 (2) In neutraal ammoniumcitraat oplosbaar P_2O_5 (3) In neutraal ammoniumcitraat en water oplosbaar P_2O_5		(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Ureumformaldehydestikstof (4) Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”	De meststoffen mogen geen thomasmeel, aluminiumcalciumfosfaat, gloeifosfaat, gedeeltelijk ontsloten fosfaat of natuurfosfaat bevatten (1) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 minder dan 2 % bedraagt, wordt uitsluitend oplosbaarheid 2 aangegeven (2) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 2 % of meer bedraagt, worden oplosbaarheid 3 en het gehalte aan in water oplosbaar P_2O_5 aangegeven	

C.2.9	Typeaanduiding:	Oplossing van NK-meststoffen
	Bereidingswijze:	Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product, stabiel bij atmosferische druk; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 15 % (N + K_2O) — Elke nutriënt afzonderlijk: 3 % N, 5 % K_2O — Maximaal biureetgehalte: ureumstikstof × 0,026

▼M11

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven — Deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen — Andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof		In water oplosbaar K_2O	(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”		(1) In water oplosbaar kaliumoxide (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven

C.2.10	Typeaanduiding:	Oplossing van NK-meststoffen met ureumformaldehyde
	Bereidingswijze:	Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product, stabiel bij atmosferische druk, dat ureumformaldehyde bevat; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 15 % (N + K_2O) — Elke nutriënt afzonderlijk: — 5 % N; minimaal 25 % van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van stikstofvorm (5) — 5 % K_2O Maximaal biureetgehalte: (ureumstikstof + ureumformaldehydestikstof) × 0,026

▼M11

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven — Deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen — Andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof (5) Ureumformaldehydestikstof		In water oplosbaar K_2O	(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Ureumformaldehydestikstof (4) Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”		(1) In water oplosbaar kaliumoxide (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven

C.2.11	Typeaanduiding:	Suspensie van NK-meststoffen
	Bereidingswijze:	Product in vloeibare vorm, waarvan de nutriënten afkomstig zijn van in water gesuspendeerde en opgeloste verbindingen; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 18 % ($N + K_2O$) — Elke nutriënt afzonderlijk: 3 % N, 5 % K_2O — Maximaal biureetgehalte: ureumstikstof × 0,026

▼M11

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven — Deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen — Andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof		In water oplosbaar K_2O	(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”		(1) In water oplosbaar kaliumoxide (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven

C.2.12	Typeaanduiding:	Suspensie van NK-meststoffen met ureumformaldehyde
	Bereidingswijze:	Product in vloeibare vorm dat ureumformaldehyde bevat en waarvan de nutriënten afkomstig zijn van in water gesuspendeerde en opgeloste verbindingen; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 18 %(N +K_2O) — Elke nutriënt afzonderlijk: — 5 % N; minimaal 25 % van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van stikstofvorm (5) Minimaal 3/5 van het aangegeven gehalte aan stikstofvorm (5) moet in warm water oplosbaar zijn — 5 % K_2O Maximaal biureetgehalte: (ureumstikstof + ureumformaldehydestikstof) × 0,026

▼M11

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven — Deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen — Andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
(1) Stikstof totaal (2) Nitraatstikstof (3) Ammoniumstikstof (4) Ureumstikstof (5) Ureumformaldehydestikstof		In water oplosbaar K_2O	(1) Stikstof totaal (2) Indien het gehalte aan een van de stikstofvormen (2) t/m (4) ten minste één massapercent bedraagt, moet dit worden aangegeven (3) Ureumformaldehydestikstof (4) Als het biureetgehalte lager is dan 0,2 %, mag worden vermeld: „biureetarm”		(1) In water oplosbaar kaliumoxide (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven

C.2.13	Typeaanduiding:	Oplossing van PK-meststoffen
	Bereidingswijze:	Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 18 % (P_2O_5 + K_2O) — Elke nutriënt afzonderlijk: 5 % P_2O_5, 5 % K_2O

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven — Deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen — Andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
	In water oplosbaar P_2O_5	In water oplosbaar K_2O		In water oplosbaar P_2O_5	(1) In water oplosbaar kaliumoxide (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven

▼M11

C.2.14	Typeaanduiding:	Suspensie van PK-meststoffen
	Bereidingswijze:	Product in vloeibare vorm, waarvan de nutriënten afkomstig zijn van in water gesuspendeerde en opgeloste verbindingen; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd
	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) en andere vereisten:	— Totaal: 18 % (P_2O_5 + K_2O) — Elke nutriënt afzonderlijk: 5 % P_2O_5, 5 % K_2O

Vorm, oplosbaarheid en gehalte aan nutriënten die volgens de specificaties in de kolommen 4, 5 en 6 moeten worden aangegeven — Deeltjesgrootte			Aanduidingen voor de identificatie van de meststoffen —Andere vereisten		
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6
	(1) In water oplosbaar P_2O_5 (2) In neutraal ammoniumcitraat oplosbaar P_2O_5 (3) In neutraal ammoniumcitraat en water oplosbaar P_2O_5	In water oplosbaar K_2O		De meststoffen mogen geen thomasmeel, aluminiumcalciumfosfaat, gloeifosfaat, gedeeltelijk ontsloten fosfaat of natuurfosfaat bevatten (1) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 minder dan 2 % bedraagt, wordt uitsluitend oplosbaarheid 2 aangegeven (2) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar P_2O_5 2 % of meer bedraagt, worden oplosbaarheid 3 en het gehalte aan in water oplosbaar P_2O_5 aangegeven	(1) In water oplosbaar kaliumoxide (2) De aanduiding „chloridearm” mag alleen worden gebruikt wanneer het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % (3) Het chloridegehalte mag worden aangegeven

▼B

D. **Anorganische meststoffen met secundaire nutriënten**

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere criteria
1	2	3	4	5	6
1	Calciumsulfaat	Natuur- of industrieel product dat in verschillende mate gehydrateerd calciumsulfaat bevat	25 % CaO 35 % SO_3 Calcium en zwavel uitgedrukt als CaO + SO_3 totaal Korrelgrootte: — een zeef met een maaswijdte van 2 mm moet ten minste 80 % doorlaten — een zeef met een maaswijdte van 10 mm moet ten minste 99 % doorlaten	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	Zwaveltrioxide totaal Facultatief: calciumoxide totaal
2	Calciumchlorideoplossing	Oplossing van industrieel calciumchloride	12 % CaO Calcium uitgedrukt als in water oplosbaar CaO		Calciumoxide Facultatief: voor verstuiving op planten
▼M8 2.1	Calciumformiaat	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel calciumformiaat bevat	33,6 % CaO Calcium, uitgedrukt als in water oplosbaar CaO 56 % formiaat		Calciumoxide Formiaat
2.2	►C2 Calciumformiaatvloeistof ◄	Product verkregen door de oplossing van calciumformiaat in water	21 % CaO Calcium, uitgedrukt als in water oplosbaar CaO 35 % formiaat		Calciumoxide Formiaat
▼B 3	Vrij zwavel	Min of meer gezuiverd natuur- of industrieel product	98 % S (245 %: SO_3) Zwavel uitgedrukt als SO_3 totaal		Zwaveltrioxide totaal
4	Kieseriet	Uit de mijnbouw afkomstig product dat als hoofdbestanddeel magnesiumsulfaatmonohydraat bevat	24 % MgO 45 % SO_3 Magnesium en zwavel uitgedrukt als in water oplosbaar magnesiumoxide en zwaveltrioxide	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	In water oplosbaar magnesiumoxide Facultatief: in water oplosbaar zwaveltrioxide

▼B

1	2	3	4	5	6
▼M7 5	Magnesiumsulfaat	Product dat als hoofdbestanddeel magnesiumsulfaat-heptahydraat bevat	15 % MgO 28 % SO_3 Wanneer micronutriënten worden toegevoegd en overeenkomstig artikel 6, leden 4 en 6, worden aangegeven: 10 % MgO 17 % SO_3 Magnesium en zwavel uitgedrukt als in water oplosbaar magnesiumoxide en zwaveltrioxide	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	In water oplosbaar magnesiumoxide In water oplosbaar zwaveltrioxide
▼B 5.1	Magnesiumsulfaatoplossing	Door oplossing van industrieel magnesiumsulfaat in water verkregen product	5 % MgO 10 % SO_3 Magnesium en zwavel uitgedrukt als in water oplosbaar magnesiumoxide en in water oplosbaar zwaveltrioxide	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	In water oplosbaar magnesiumoxide Facultatief: in water oplosbaar zwaveltrioxide
5.2	Magnesiumhydroxide	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel magnesiumhydroxide bevat	60 % MgO Deeltjesgrootte: een zeef met een maaswijdte van 0,063 mm moet ten minste 99 % doorlaten		Magnesiumoxide totaal
5.3	Suspensie van magnesiumhydroxide	Door suspendering van type 5.2 verkregen product	24 % MgO		Magnesiumoxide totaal
6	Magnesiumchlorideoplossing	Door oplossing van industrieel magnesiumchloride verkregen product	13 % MgO Magnesium uitgedrukt als magnesiumoxide Maximaal calciumgehalte: 3 % CaO		Magnesiumoxide

▼B

E. **Anorganische meststoffen met micronutriënten**

Opmerking: De volgende noten zijn van toepassing op deel E in zijn geheel.

Noot 1: Een chelaatvormer kan worden aangeduid met de afkorting die voorkomt in E.3

Noot 2: Als na oplossing van het product in water geen enkel residu achterblijft, mag dit worden aangeduid met „voor oplossing”.

Noot 3: Wanneer een micronutriënt in chelaatvorm aanwezig is, moet worden aangegeven op welk pH-traject de stabiliteit van de fractie is aangegeven.

E.1. *Meststoffen die slechts één micronutriënt bevatten*

E.1.1. *Boor*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere criteria
1	2	3	4	5	6
1 (a)	Boorzuur	Product verkregen door de inwerking van een zuur op een boraat	14 % B oplosbaar in water	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	Boor (B) oplosbaar in water
1 (b)	Natriumboraat	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel natriumboraat bevat	10 % B oplosbaar in water	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	Boor (B) oplosbaar in water
1 (c)	Calciumboraat	Uit colemaniet of pandermiet verkregen product dat als hoofdbestanddeel calciumboraat bevat	7 % B totaal Deeltjesgrootte: een zeef met een maaswijdte van 0,063 mm moet ten minste 98 % doorlaten	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	Boor (B) totaal
1 (d)	Boorethanolamine	Product verkregen door reactie van boorzuur met een ethanolamine	8 % B oplosbaar in water		Boor (B) oplosbaar in water
1 (e)	Boormeststof in oplossing	Door oplossing in water van meststoffen van type 1(a) en/of 1(b) en/of 1(d) verkregen product	2 % B oplosbaar in water	Bij de aanduiding dienen de namen van de bestanddelen te worden vermeld	Boor (B) oplosbaar in water
▼M9 1 (f)	Boormeststof in suspensie	Product verkregen door suspensie van meststoffen van type 1 (a) en/of 1 (b) en/of 1 (c) en/of 1 (d) in water	2 % B totaal	Bij de aanduiding dienen de namen van de bestanddelen te worden vermeld	Boor (B) totaal Boor (B) oplosbaar in water, indien aanwezig

▼B

E.1.2. *Kobalt*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere criteria
1	2	3	4	5	6
2 (a)	Kobaltzout	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel een anorganisch kobaltzout bevat	19 % Co oplosbaar in water	Bij de aanduiding dient de naam van het anorganische anion te worden vermeld	Kobalt (Co) oplosbaar in water
▼M8 2 (b)	Kobaltchelaat	In water oplosbaar product dat kobalt bevat dat chemisch aan toegelaten chelaatvormer(s) is gebonden	5 % in water oplosbaar kobalt, waarvan ten minste 80 % is gecheleerd door toegelaten chelaatvormer(s)	Naam van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar kobalt cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd	In water oplosbaar kobalt (Co) Facultatief: Totaal kobalt (Co) gecheleerd door toegelaten chelaatvormers Kobalt (Co) gecheleerd door elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar kobalt cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd
▼M9 2 (c)	Kobaltmeststof in oplossing	Waterige oplossing van meststoffen van type 2 (a) en/of 2 (b) of 2 (d)	2 % Co oplosbaar in water Wanneer de typen 2 (a) en 2 (d) worden gemengd, moet de gecomplexeerde fractie ten minste 40 % van het in water oplosbare Co uitmaken	Bij de aanduiding dienen te worden vermeld: 1) de naam van de anorganische anionen, indien aanwezig 2) de naam van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar kobalt (indien aanwezig) cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd of de naam van de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd, indien aanwezig	Kobalt (Co) oplosbaar in water Kobalt (Co) gecheleerd door elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar kobalt cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd Kobalt (Co) dat is gecomplexeerd door de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd Facultatief: kobalt (Co) totaal gecheleerd door toegelaten chelaatvormer(s)

▼M9

1	2	3	4	5	6
2 (d)	Kobaltcomplex	In water oplosbaar product dat kobalt bevat dat chemisch aan één toegelaten complexvormer is gebonden	5 % Co oplosbaar in water, en de gecomplexeerde fractie moeten ten minste 80 % van het in water oplosbare kobalt uitmaken	Bij de aanduiding dient de naam te worden vermeld van de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd	Kobalt (Co) oplosbaar in water Totaal gecomplexeerd kobalt (Co)

▼B

E.1.3. *Koper*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere criteria
1	2	3	4	5	6
3 (a)	Koperzout	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel een anorganisch koperzout bevat	20 % Cu oplosbaar in water	Bij de aanduiding dient de naam van het anorganische anion te worden vermeld	Koper (Cu) oplosbaar in water
3 (b)	Koperoxide	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel koperoxide bevat	70 % Cu totaal Deeltjesgrootte: een zeef met een maaswijdte van 0,063 mm moet ten minste 98 % doorlaten		Koper (Cu) totaal
3 (c)	Koperhydroxide	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel koperhydroxide bevat	45 % Cu totaal Deeltjesgrootte: een zeef met een maaswijdte van 0,063 mm moet ten minste 98 % doorlaten		Koper (Cu) totaal
▼M8 3 (d)	Koperchelaat	In water oplosbaar product dat koper bevat dat chemisch aan toegelaten chelaatvormer(s) is gebonden	5 % in water oplosbaar koper, waarvan ten minste 80 % is gecheleerd door toegelaten chelaatvormer(s)	Naam van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar koper cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd	In water oplosbaar koper (Cu) Facultatief: Totaal koper (Cu) gecheleerd door toegelaten chelaatvormers Koper (Cu) gecheleerd door elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar koper cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd

▼B

1	2	3	4	5	6
3 (e)	Meststof op basis van koper	Door menging van meststoffen van type 3(a) en/of 3(b) en/of 3(c) en/of één meststof van type 3(d) en, eventueel, een niet-toxische drager zonder nutriënten, verkregen product	5 % Cu totaal	Bij de aanduiding dienen te worden vermeld: (1) de naam van het (de) koperbestandde(e)l(en) (2) de naam van de chelaatvormer (indien aanwezig)	Koper (Cu) totaal Koper (Cu) oplosbaar in water, indien ten minste $^1/_4$ van het koper totaal Koper (Cu) in chelaatvorm, indien aanwezig
▼M9 3 (f)	Kopermeststof in oplossing	Waterige oplossing van meststoffen van type 3 (a) en/of 3 (d) of 3 (i)	2 % Cu oplosbaar in water Wanneer de typen 3 (a) en 3 (i) worden gemengd, moet de gecomplexeerde fractie ten minste 40 % van het in water oplosbare Cu uitmaken	Bij de aanduiding dienen te worden vermeld: 1) de naam van de anorganische anionen, indien aanwezig 2) de naam van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar koper cheleert (indien aanwezig) en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd of de naam van de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd	Koper (Cu) oplosbaar in water Koper (Cu) gecheleerd door elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar koper cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd Koper (Cu) gecomplexeerd door de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd Facultatief: Koper (Cu) totaal, gecheleerd door toegelaten chelaatvormer(s)
▼B 3 (g)	Koperoxychloride	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel koperoxychloride [$Cu_2Cl(OH)_3$] bevat	50 % Cu totaal Deeltjesgrootte: een zeef met een maaswijdte van 0,063 mm moet ten minste 98 % doorlaten		Koper (Cu) totaal
▼M9 3 (h)	Kopermeststof in suspensie	Product verkregen door suspensie van meststoffen van type 3 (a) en/of 3 (b) en/of 3 (c) en/of 3 (d) en/of 3 (g) in water	17 % Cu totaal	Bij de aanduiding dienen te worden vermeld: 1) de naam van de anionen, indien aanwezig	Koper (Cu) totaal Koper (Cu) oplosbaar in water, indien aanwezig

▼M9

1	2	3	4	5	6
				2) de naam van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar koper cheleert (indien aanwezig) en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd	Koper (Cu) gecheleerd door elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar koper cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd
3 (i)	Kopercomplex	In water oplosbaar product dat koper bevat dat chemisch aan één toegelaten complexvormer is gebonden	5 % Cu oplosbaar in water, en de gecomplexeerde fractie moet ten minste 80 % van het in water oplosbare koper uitmaken	Bij de aanduiding dient de naam te worden vermeld van de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd	Koper (Cu) oplosbaar in water Totaal gecomplexeerd koper (Cu)

▼M4

E.1.4. *IJzer*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere criteria
1	2	3	4	5	6
4 (a)	IJzerzout	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel een anorganisch ijzerzout bevat	12 % Fe oplosbaar in water	Bij de aanduiding dient de naam van het anorganisch anion te worden vermeld	IJzer (Fe) oplosbaar in water
▼M8 4 (b)	IJzerchelaat	In water oplosbaar product dat ijzer bevat dat chemisch aan toegelaten chelaatvormer(s) is gebonden	5 % in water oplosbaar ijzer, waarvan de gecheleerde fractie ten minste 80 % is, en ten minste 50 % van het in water oplosbare ijzer is gecheleerd door toegelaten chelaatvormer(s)	Naam van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar ijzer cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd	In water oplosbaar ijzer (Fe) Facultatief: Totaal ijzer (Fe) gecheleerd door toegelaten chelaatvormers IJzer (Fe) gecheleerd door elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar ijzer cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd

▼M4

1	2	3	4	5	6
4 (c)	IJzermeststof in oplossing	Waterige oplossing van meststoffen type 4 (a) en/of 4 (b) of 4 (d)	2 % Fe oplosbaar in water Wanneer de typen 4 (a) en 4 (d) worden gemengd, moet de gecomplexeerde fractie ten minste 40 % van het in water oplosbare Fe uitmaken	Bij de aanduiding dienen te worden vermeld: 1) de naam van de anorganische anionen, indien aanwezig 2) de naam van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar ijzer cheleert (indien aanwezig) en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd of de naam van de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd	IJzer (Fe) oplosbaar in water IJzer (Fe) gecheleerd door elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar ijzer cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd IJzer (Fe) gecomplexeerd door de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd Facultatief: ijzer (Fe) totaal gecheleerd door toegelaten chelaatvormer(s)
4 (d)	IJzercomplex	In water oplosbaar product dat ijzer bevat dat chemisch aan één toegelaten complexvormer is gebonden	5 % Fe oplosbaar in water, en de gecomplexeerde fractie moet ten minste 80 % van het in water oplosbare ijzer uitmaken	Bij de aanduiding dient de naam te worden vermeld van de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd	IJzer (Fe) oplosbaar in water Totaal gecomplexeerd ijzer (Fe)

▼M9

▼B

E.1.5. *Mangaan*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere criteria
1	2	3	4	5	6
5 (a)	Mangaanzout	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel een anorganisch MN(II)-zout bevat	17 % Mn oplosbaar in water	Bij de aanduiding dient de naam van het anorganische anion te worden vermeld	Mangaan (Mn) oplosbaar in water

▼B

1	2	3	4	5	6
▼M8					
5 (b)	Mangaanchelaat	In water oplosbaar product dat mangaan bevat dat chemisch aan toegelaten chelaatvormer(s) is gebonden	5 % in water oplosbaar mangaan, waarvan ten minste 80 % is gecheleerd door toegelaten chelaatvormer(s)	Naam van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar mangaan cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd	In water oplosbaar mangaan (Mn) Facultatief: Totaal mangaan (Mn) gecheleerd door toegelaten chelaatvormers Mangaan (Mn) gecheleerd door elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar mangaan cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd
▼B					
5 (c)	Mangaanoxide	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel mangaanoxide bevat	40 % Mn totaal Deeltjesgrootte: een zeef met een maaswijdte van 0,063 mm moet ten minste 80 % doorlaten		Mangaan (Mn) totaal
5 (d)	Meststof op basis van mangaan	Door menging van meststoffen van de typen 5(a) en 5(c) verkregen product	17 % Mn totaal	Bij de aanduiding dienen de namen van de mangaanbestanddelen te worden vermeld	Mangaan (Mn) totaal Mangaan (Mn) oplosbaar in water als dit ten minste $^1/_4$ van mangaan (Mn) totaal is
▼M9					
5 (e)	Mangaanmeststof in oplossing	Waterige oplossing van meststoffen van type 5 (a) en/of 5 (b) en/of 5 (g)	2 % Mn oplosbaar in water Wanneer de typen 5 (a) en 5 (g) worden gemengd, moet de gecomplexeerde fractie ten minste 40 % van het in water oplosbare Mn uitmaken	Bij de aanduiding dienen te worden vermeld: 1) de naam van de anorganische anionen, indien aanwezig 2) de naam van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar mangaan cheleert (indien aanwezig) en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd	Mangaan (Mn) oplosbaar in water Mangaan (Mn) gecheleerd door elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar mangaan cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd Mangaan (Mn) gecomplexeerd door de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd

▼M9

1	2	3	4	5	6
				of de naam van de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd	Facultatief: mangaan (Mn) totaal gecheleerd door toegelaten chelaatvormer(s)
5 (f)	Mangaanmeststof in suspensie	Product verkregen door suspensie van meststoffen van type 5 (a) en/of 5 (b) en/of 5 (c) in water	17 % Mn totaal	Bij de aanduiding dienen te worden vermeld: 1) de naam van de anionen, indien aanwezig 2) de naam van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar mangaan cheleert (indien aanwezig) en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd	Mangaan (Mn) totaal Mangaan (Mn) oplosbaar in water, indien aanwezig Mangaan (Mn) gecheleerd door elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar mangaan cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd
5 (g)	Mangaancomplex	In water oplosbaar product dat mangaan bevat dat chemisch aan één toegelaten complexvormer is gebonden	5 % Mn oplosbaar in water, en de gecomplexeerde fractie moet ten minste 80 % van het in water oplosbare mangaan uitmaken	Bij de aanduiding dient de naam te worden vermeld van de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd	Mangaan (Mn) oplosbaar in water Totaal gecomplexeerd mangaan (Mn)

▼B

E.1.6. *Molybdeen*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere criteria
1	2	3	4	5	6
6 (a)	Natriummolybdaat	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel natriummolybdaat bevat	35 % Mo oplosbaar in water		Molybdeen (Mo) oplosbaar in water

▼B

1	2	3	4	5	6
6 (b)	Ammoniummolybdaat	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel ammoniummolybdaat bevat	50 % Mo oplosbaar in water		Molybdeen (Mo) oplosbaar in water
6 (c)	Meststof op basis van molybdeen	Door menging van meststoffen van de typen 6(a) en 6(b) verkregen product	35 % Mo oplosbaar in water	Bij de aanduiding dienen de namen van de molybdeenbestanddelen te worden vermeld	Molybdeen (Mo) oplosbaar in water
6 (d)	Molybdeenmeststof in oplossing	Door oplossing in water van meststoffen van type 6(a) en/of één meststof van type 6(b) verkregen product	3 % Mo oplosbaar in water	Bij de aanduiding dient de naam van het (de) molybdeenbestanddelen te worden vermeld	Molybdeen (Mo) oplosbaar in water

E.1.7. *Zink*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere criteria
1	2	3	4	5	6
7 (a)	Zinkzout	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel een anorganisch zinkzout bevat	15 % Zn oplosbaar in water	Bij de aanduiding dient de naam van het bijbehorende anorganische anion te worden vermeld	Zink (Zn) oplosbaar in water
▼M8 7 (b)	Zinkchelaat	In water oplosbaar product dat zink bevat dat chemisch aan toegelaten chelaatvormer(s) is gebonden	5 % in water oplosbaar zink, waarvan ten minste 80 % is gecheleerd door toegelaten chelaatvormer(s)	Naam van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar zink cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd	In water oplosbaar zink (Zn) Facultatief: Totaal zink (Zn) gecheleerd door toegelaten chelaatvormers Zink (Zn) van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar zink cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd

▼B

1	2	3	4	5	6
7 (c)	Zinkoxide	Langs chemische weg verkregen product dat als hoofdbestanddeel zinkoxide bevat	70 % Zn totaal Deeltjesgrootte: een zeef met een maaswijdte van 0,063 mm moet ten minste 80 % doorlaten		Zink (Zn) totaal
7 (d)	Meststof op basis van zink	Door menging van meststoffen van de typen 7(a) en 7(c) verkregen product	30 % Zn totaal	Bij de aanduiding dienen de namen van de zinkbestanddelen te worden vermeld	Zink (Zn) totaal Zink (Zn) oplosbaar in water als dit ten minste $^{1}/_{4}$ van zink (Zn) totaal is
▼M9 7 (e)	Zinkmeststof in oplossing	Waterige oplossing van meststoffen van type 7 (a) en/of 7 (b) of 7 (g)	2 % Zn oplosbaar in water Wanneer de typen 7 (a) en 7 (g) worden gemengd, moet de gecomplexeerde fractie ten minste 40 % van het in water oplosbare Zn uitmaken	Bij de aanduiding dienen te worden vermeld: 1) de naam van de anorganische anionen, indien aanwezig 2) de naam van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar zink cheleert (indien aanwezig) en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd of de naam van de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd	Zink (Zn) oplosbaar in water Zink (Zn) van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar zink cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd Zink (Zn) gecomplexeerd door de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd Facultatief: zink (Zn) totaal, gecheleerd door toegelaten chelaatvormer(s)

▼B

1	2	3	4	5	6
▼M8					
7 (f)	Zinkmeststof in suspensie	Product verkregen door suspensie van type 7 a) en/of 7 c) en/of 7 b) in water	20 % zink totaal	Bij de aanduiding dienen te worden vermeld: 1. de naam van de anionen 2. de naam van elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar zink cheleert (indien aanwezig) en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd	Zink (Zn) totaal In water oplosbaar zink (Zn) (indien aanwezig) Zink (Zn) gecheleerd door elke toegelaten chelaatvormer die ten minste 1 % in water oplosbaar zink cheleert en die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd
▼M9					
7 (g)	Zinkcomplex	In water oplosbaar product dat zink bevat dat chemisch aan één toegelaten complexvormer is gebonden	5 % Zn oplosbaar in water, en de complexvormige fractie moet ten minste 80 % van het in water oplosbare zink uitmaken	Bij de aanduiding dient de naam te worden vermeld van de toegelaten complexvormer die volgens een Europese norm kan worden geïdentificeerd	Zink (Zn) oplosbaar in water Totaal gecomplexeerd zink (Zn)

▼M8

▼C2

E.2. *Minimumgehalte aan micronutriënten in massapercenten van de meststof; gemengde meststoftypen met micronutriënten*

E.2.1. *Minimumgehalte aan micronutriënten in mengsels van meststoffen met micronutriënten in vaste of vloeibare vorm in massapercenten van de meststof*

▼B

	Wanneer de micronutriënt aanwezig is	
	uitsluitend in anorganische vorm	in chelaatvorm of complex-vorm
Per micronutriënt:		
Boor (B)	0,2	0,2
Kobalt (Co)	0,02	0,02
Koper (Cu)	0,5	0,1
IJzer (Fe)	2,0	0,3
Mangaan (Mn)	0,5	0,1
Molybdeen (Mo)	0,02	—
Zink (Zn)	0,5	0,1

▼M8

_____

E.2.2. *Minimumgehalte aan micronutriënten in EG-meststoffen die primaire en/of secundaire nutriënten met micronutriënten bevatten en in de bodem worden gebracht, in massapercenten van de meststof*

▼B

	Voor veldgewassen en weidegras	Voor gebruik in de tuinbouw
Boor (B)	0,01	0,01
Kobalt (Co)	0,002	—
Koper (Cu)	0,01	0,002
IJzer (Fe)	0,5	0,02
Mangaan (Mn)	0,1	0,01
Molybdeen (Mo)	0,001	0,001
Zink (Zn)	0,01	0,002

▼M8

E.2.3. *Minimumgehalte aan micronutriënten in EG-meststoffen die primaire en/of secundaire nutriënten met micronutriënten bevatten en op bladeren worden gesproeid, in massapercenten van de meststof*

▼B

Boor (B)	0,010
Kobalt (Co)	0,002
Koper (Cu)	0,002
IJzer (Fe)	0,020
Mangaan (Mn)	0,010
Molybdeen (Mo)	0,001
Zink (Zn)	0,002

▼M8

▼C2

E.2.4. *Mengsels van meststoffen met micronutriënten in vaste of vloeibare vorm*

▼M9

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere eisen	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Overige criteria
1	2	3	4	5	6
1	Mengsel van micronutriënten	Product verkregen door het mengen van twee of meer meststoffen van type E.1 of door het oplossen of in suspensie brengen van twee of meer meststoffen van type E.1 in water	1) Totaal aan micronutriënten 5 % voor een vast mengsel of 2) totaal aan micronutriënten 2 % voor een vloeibaar mengsel Elke micronutriënt overeenkomstig punt E.2.1	Onmiddellijk na de typeaanduiding de naam van elke aanwezige micronutriënt met zijn chemische symbool in alfabetische volgorde van de chemische symbolen, gevolgd door de naam (namen) van zijn tegenion(en)	Totaal gehalte van elke micronutriënt in massapercenten van de meststof, tenzij een micronutriënt volledig in water oplosbaar is. Het in water oplosbare gehalte van elke micronutriënt in massapercenten van de meststof, wanneer dat gehalte ten minste de helft van het totale gehalte bedraagt. Wanneer een micronutriënt volledig in water oplosbaar is, wordt alleen het in water oplosbare gehalte aangegeven. Wanneer een micronutriënt chemisch aan een organisch molecuul gebonden is, wordt het gehalte van de micronutriënt onmiddellijk na het in water oplosbare gehalte in massapercenten van de meststof aangegeven, gevolgd door het woord „chelaatvormer” of „complexvormer” met de naam van elke toegelaten chelaatvormer of complexvormer als vermeld in punt E.3. De naam van het organische molecuul mag worden vervangen door zijn afkorting. De volgende verklaring onder de verplichte en facultatieve verklaringen: „Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte. De benodigde doses niet overschrijden.”.

▼M4

E.3. *Lijst van de toegelaten organische chelaat- en complexvormers voor micronutriënten*

De volgende stoffen zijn toegelaten, mits het overeenkomstige nutriëntchelaat voldoet aan de voorschriften van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad [1].

▼M9

E.3.1. *Chelaatvormers* [2]

De volgende zuren en de natrium-, kalium- en ammoniumzouten daarvan:

Nr.	Naam	Alternatieve naam	Formule	CAS-nummer van het zuur [1]
1	ethyleendiaminetetraäzijnzuur	EDTA	$C_{10}H_{16}O_8N_2$	60-00-4
2	2-hydroxyethylethyleendiaminetriazijnzuur	HEEDTA	$C_{10}H_{18}O_7N_2$	150-39-0
3	diethyleentriaminepentaäzijnzuur	DTPA	$C_{14}H_{23}O_{10}N_3$	67-43-6
4	ethyleendiamine- N,N'-di[(o-hydroxyfenyl)azijnzuur]	[o,o] EDDHA	$C_{18}H_{20}O_6N_2$	1170-02-1
5	ethyleendiamine- N-[(o-hydroxyfenyl)azijnzuur]- N'-[(p-hydroxyfenyl)azijnzuur]	[o,p] EDDHA	$C_{18}H_{20}O_6N_2$	475475-49-1
6	ethyleendiamine- N,N'-di[(o-hydroxymethylfenyl)azijnzuur]	[o,o] EDDHMA	$C_{20}H_{24}O_6N_2$	641632-90-8
7	ethyleendiamine- N-[(o-hydroxymethylfenyl)azijnzuur]-N'-[(p-hydroxymethylfenyl)azijnzuur]	[o,p] EDDHMA	$C_{20}H_{24}O_6N_2$	641633-41-2
8	ethyleendiamine- N,N'-di[(5-carboxy-2-hydroxyfenyl) azijnzuur]	EDDCHA	$C_{20}H_{20}O_{10}N_2$	85120-53-2
9	ethyleendiamine- N,N'-di[(2-hydroxy-5-sulfofenyl) azijnzuur] en condensatieproducten daarvan	EDDHSA	$C_{18}H_{20}O_{12}N_2S_2$ + n*($C_{12}H_{14}O_8N_2S$)	57368-07-7 en 642045-40-7
10	iminodibarnsteenzuur	IDHA	$C_8H_{11}O_8N$	131669-35-7
11	N,N'-di(2-hydroxybenzyl)ethyleendiamine-N,N'-diazijnzuur	HBED	$C_{20}H_{24}N_2O_6$	35998-29-9.
12	[*S,S*]-ethyleendiaminedibarnsteenzuur	[*S,S*]-EDDS	$C_{10}H_{16}O_8N_2$	20846-91-7

▼M9

[1] Uitsluitend ter informatie.

[1] PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.

[2] De chelaatvormers moeten worden geïdentificeerd en gekwantificeerd volgens de Europese normen die op de vermelde chelaatvormers betrekking hebben.

▼M9

E.3.2. *Complexvormers* (1)

De volgende complexvormers zijn alleen toegelaten in producten voor fertigatie en/of toediening op het blad; Zn-, Fe-, Cu- en Mn-lignosulfonaat kunnen evenwel direct op de bodem worden toegepast.

De volgende zuren en de natrium-, kalium- en ammoniumzouten daarvan:

▼M10

Nr.	Naam	Alternatieve naam	Formule	CAS-nummer van het zuur (1)
1	Lignosulfonzuur	LS	Geen chemische formule beschikbaar	8062-15-5 (2)
▼M12 2	Heptagluconzuur	HGA	$C_7H_{14}O_8$	23351-51-1

▼M10

(1) Uitsluitend ter informatie.
(2) Om kwalitatieve redenen moeten het relatieve gehalte aan fenolische hydroxyl en het relatieve gehalte aan organische zwavel als gemeten volgens EN 16109 hoger zijn dan respectievelijk 1,5 % en 4,5 %.

▼M5

F. **Nitrificatie- en ureaseremmers**

De nitrificatie- en ureaseremmers in de onderstaande tabellen F.1 en F.2 kunnen worden toegevoegd aan de meststoftypen in de punten A.1, B.1, B.2, B.3, C.1 en C.2 van bijlage I indien zij aan de volgende bepalingen voldoen:

1) ten minste 50 % van het totale stikstofgehalte van de meststof bestaat uit de in kolom 3 vermelde stikstofvormen;

2) zij behoren niet tot de in kolom 4 genoemde stikstoftypen.

Aan de typeaanduiding van de meststoffen waaraan een in tabel F.1 opgenomen nitrificatieremmer is toegevoegd, wordt de vermelding „met nitrificatieremmer ([typeaanduiding van nitrificatieremmer])” toegevoegd.

Aan de typeaanduiding van de meststoffen waaraan een in tabel F.2 opgenomen ureaseremmer is toegevoegd, wordt de vermelding „met ureaseremmer ([typeaanduiding van nitrificatieremmer])” toegevoegd.

Met elke verpakking of bulkzending moet zo volledig mogelijke technische informatie worden verschaft door degene die voor het op de markt brengen verantwoordelijk is. Deze informatie moet de gebruiker met name in staat stellen de hoeveelheden en de momenten van toediening voor het verbouwde gewas te bepalen.

Er kunnen nieuwe nitrificatieremmers of ureaseremmers worden opgenomen, respectievelijk in de tabellen F1 of F2, na beoordeling van de ingediende dossiers overeenkomstig de richtsnoeren die voor deze stoffen moeten worden uitgewerkt.

(1) De complexvormers moeten worden geïdentificeerd volgens de Europese normen die op de vermelde complexvormers betrekking hebben.

▼M5

F.1. *Nitrificatieremmers*

Nr.	Typeaanduiding en samenstelling van de nitrificatieremmer	Minimum- en maximumgehalte aan remmers in gewichtspercentage van de totale stikstof in de vorm van ammoniumstikstof en ureumstikstof.	EG-meststoftypen waarvoor de remmer niet mag worden gebruikt	Beschrijving van nitrificatieremmers waarmee mengsels zijn toegelaten Gegevens over toegestane mengverhouding
1	2	3	4	5
1	Dicyaandiamide ELINCS-nr. 207-312-8	Minimaal 2,25 Maximaal 4,5		
▼M9				
2	Product dat dicyaandiamide (DCD) en 1,2,4-triazool (TZ) bevat EG# EINECS nr. 207-312-8 EG# EINECS nr. 206-022-9	Minimaal 2,0 Maximaal 4,0		Mengverhouding 10:1 (DCD:TZ)
3	Product dat 1,2,4-triazool (TZ) en 3-methylpyrazool (MP) bevat EG# EINECS nr. 206-022-9 EG# EINECS nr. 215-925-7	Minimaal 0,2 Maximaal 1,0		Mengverhouding 2:1 (TZ:MP)
▼M11				
4	3,4-dimethyl-1H-pyrazool-fosfaat (DMPP) EG-nr. 424-640-9	Minimaal 0,8 Maximaal 1,6		
▼M13				
5	Isomerenmengsel van 2-(3,4-dimethylpyrazol-1-yl)-barnsteenzuur en 2-(4,5-dimethylpyrazol-1-yl)-barnsteenzuur (DMPSA) EG-nr. 940-877-5	Minimaal: 0,8 Maximaal: 1,6		

▼M5

F.2. *Ureaseremmers*

Nr.	Typeaanduiding en samenstelling van de ureaseremmer	Minimum- en maximumgehalte aan remmers in gewichtspercentage van de totale stikstof in de vorm van ureumstikstof	EG-meststoftypen waarvoor de remmer niet mag worden gebruikt	Beschrijving van ureaseremmers waarmee mengsels zijn toegelaten Gegevens over toegestane mengverhouding
1	2	3	4	5
1	N-(n-butyl)thiofosforzuurtriamide (NBPT) ELINCS-nr. 435-740-7	Minimaal 0,09 Maximaal 0,20		
▼M9				
2	N-(2-nitrofenyl)-fosforzuurtriamide (2-NPT) EG# EINECS nr. 477-690-9	Minimaal 0,04 Maximaal 0,15		

▼**M5**

Nr.	Typeaanduiding en samenstelling van de ureaseremmer	Minimum- en maximumgehalte aan remmers in gewichtspercentage van de totale stikstof in de vorm van ureumstikstof	EG-meststoftypen waarvoor de remmer niet mag worden gebruikt	Beschrijving van ureaseremmers waarmee mengsels zijn toegelaten Gegevens over toegestane mengverhouding
1	2	3	4	5
▼**M12** 3	Mengsel van N-butylthiofosforzuurtriamide (NBPT) en N-propylthiofosforzuurtriamide (NPPT) (verhouding 3:1 ([1])) Reactiemengsel: EG-nr. 700-457-2 Mengsel van NBPT/NPPT: NBPT: ELINCS-nr. 435-740-7 NPPT: CAS-nr. 916809-14-8	Minimaal: 0,02 Maximaal: 0,3		

([1]) Tolerantie voor het aandeel NPPT: 20 %.

▼M10

G. **Kalkmeststoffen**

Het woord „KALKMESTSTOF” wordt toegevoegd na de term „EG-MESTSTOF”.

Alle in de tabellen van de punten G.1 tot en met G.5 genoemde eigenschappen hebben betrekking op het product zoals het geleverd wordt, tenzij anders wordt vermeld.

Kalkmeststoffen in korrelvorm die worden vervaardigd door kleinere primaire deeltjes te aggregeren, moeten bij roeren in water uiteenvallen in deeltjes met fijnheidsverdelingen als gespecificeerd in de typebeschrijvingen en als gemeten met behulp van methode 14.9 „Bepaling van het uiteenvallen van korrels”.

G.1. *Natuurlijke kalk*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere aan te geven criteria
1	2	3	4	5	6
1 a)	Kalksteen — standaardkwaliteit	Product dat uit vermaling van natuurlijk kalksteen verkregen calciumcarbonaat als hoofdbestanddeel bevat	Minimale neutraliserende waarde: 42 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm; — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm, en — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,5 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief) Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Vocht (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
1 b)	Kalksteen — extra kwaliteit		Minimale neutraliserende waarde: 50 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm; — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm; — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,315 mm, en — ten minste 30 % door een zeef met maaswijdte van 0,1 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	

▼M10

1	2	3	4	5	6
2 a)	Magnesiumhoudend kalksteen — standaardkwaliteit	Product dat uit vermaling van natuurlijk magnesiumhoudend kalksteen verkregen calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 45 Magnesium totaal: 3 % MgO Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm; — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm, en — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,5 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Vocht (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
2 b)	Magnesiumhoudend kalksteen — extra kwaliteit		Minimale neutraliserende waarde: 52 Magnesium totaal: 3 % MgO Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm; — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm; — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,315 mm, en — ten minste 30 % door een zeef met maaswijdte van 0,1 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	

▼M10

1	2	3	4	5	6
3 a)	Dolomitisch kalksteen — standaardkwaliteit	Product dat uit vermaling van natuurlijk dolomiet verkregen calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 48 Magnesium totaal: 12 % MgO Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm; — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm, en — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,5 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Vocht (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
3 b)	Dolomitisch kalksteen — extra kwaliteit		Minimale neutraliserende waarde: 54 Magnesium totaal: 12 % MgO Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm; — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm; — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,315 mm, en — ten minste 30 % door een zeef met maaswijdte van 0,1 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	
4 a)	Marien kalksteen — standaardkwaliteit	Product dat uit vermaling van kalksteen van mariene oorsprong verkregen calciumcarbonaat als hoofdbestanddeel bevat	Minimale neutraliserende waarde: 30 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm, en — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief) Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Vocht (facultatief)

▼M10

1	2	3	4	5	6
4 b)	Marien kalksteen — extra kwaliteit		Minimale neutraliserende waarde: 40 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm, en — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
5 a)	Krijt — standaardkwaliteit	Product dat uit vermaling van natuurlijk krijt verkregen calciumcarbonaat als hoofdbestanddeel bevat	Fijnheid bepaald door nat zeven na desintegratie in water: — ten minste 90 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm; — ten minste 70 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm, en — ten minste 40 % door een zeef met maaswijdte van 0,315 mm Reactiviteit van fractie 1-2 mm (verkregen door droog zeven) van ten minste 40 % in citroenzuur Minimale neutraliserende waarde: 42 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 25 mm, en — ten minste 30 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief) Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Vocht (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)

▼M10

1	2	3	4	5	6
5 b)	Krijt — extra kwaliteit		Fijnheid bepaald door nat zeven na desintegratie in water: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm; — ten minste 70 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm, en — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,315 mm Reactiviteit van fractie 1-2 mm (verkregen door droog zeven) van ten minste 65 % in citroenzuur Minimale neutraliserende waarde: 48 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 25 mm, en — ten minste 30 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	
6	Carbonaat in suspensie	Product dat uit vermaling en suspendering in water van natuurlijk kalksteen, magnesiumhoudend kalksteen, dolomiet of krijt verkregen calciumcarbonaat en/of magnesiumcarbonaat als hoofdbestanddeel of hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 35 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm; — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm; — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,315 mm, en — ten minste 30 % door een zeef met maaswijdte van 0,1 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal bij MgO ≥ 3 % Vocht (facultatief) Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)

▼M10

G.2. *Calciumoxide en -hydroxide van natuurlijke oorsprong*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere aan te geven criteria
1	2	3	4	5	6
1 a)	Ongebluste kalk — basiskwaliteit	Product dat door branden van natuurlijk kalksteen verkregen calciumoxide als hoofdbestanddeel bevat	Minimale neutraliserende waarde: 75 Fijnheid bepaald door droog zeven: fijn: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 4 mm gezeefd: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 8 mm, en — niet meer dan 5 % door een zeef met maaswijdte van 0,4 mm	De typeaanduiding moet het fijnheidstype „fijn” of „gezeefd” omvatten De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
1 b)	Ongebluste kalk — hoge kwaliteit	Product dat door branden van natuurlijk kalksteen verkregen calciumoxide als hoofdbestanddeel bevat	Minimale neutraliserende waarde: 85 Fijnheid bepaald door droog zeven: fijn: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 4 mm gezeefd: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 8 mm, en — niet meer dan 5 % door een zeef met maaswijdte van 0,4 mm	De typeaanduiding moet het fijnheidstype „fijn” of „gezeefd” omvatten De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)

▼M10

1	2	3	4	5	6
2 a)	Magnesiumhoudende ongebluste kalk — basiskwaliteit	Product dat door branden van natuurlijk magnesiumhoudend kalksteen verkregen calciumoxide en magnesiumoxide als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 80 Magnesium totaal: 7 % MgO Fijnheid bepaald door droog zeven: fijn: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 4 mm gezeefd: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 8 mm, en — niet meer dan 5 % door een zeef met maaswijdte van 0,4 mm	De typeaanduiding moet het fijnheidstype „fijn” of „gezeefd” omvatten De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
2 b)	Magnesiumhoudende ongebluste kalk — hoge kwaliteit	Product dat door branden van natuurlijk magnesiumhoudend kalksteen verkregen calciumoxide en magnesiumoxide als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 85 Magnesium totaal: 7 % MgO Fijnheid bepaald door droog zeven: fijn: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 4 mm gezeefd: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 8 mm, en — niet meer dan 5 % door een zeef met maaswijdte van 0,4 mm	De typeaanduiding moet het fijnheidstype „fijn” of „gezeefd” omvatten De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)

▼M10

1	2	3	4	5	6
3 a)	Ongebluste dolomitische kalk — basiskwaliteit	Product dat door branden van natuurlijk dolomiet verkregen calciumoxide en magnesiumoxide als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 85 Magnesium totaal: 17 % MgO Fijnheid bepaald door droog zeven: fijn: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 4 mm gezeefd: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 8 mm, en — niet meer dan 5 % door een zeef met maaswijdte van 0,4 mm	De typeaanduiding moet het fijnheidstype „fijn” of „gezeefd” omvatten De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
3 b)	Ongebluste dolomitische kalk — hoge kwaliteit	Product dat door branden van natuurlijk dolomiet verkregen calciumoxide en magnesiumoxide als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 95 Magnesium totaal: 17 % MgO Fijnheid bepaald door droog zeven: fijn: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 4 mm gezeefd: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 8 mm, en — niet meer dan 5 % door een zeef met maaswijdte van 0,4 mm	De typeaanduiding moet het fijnheidstype „fijn” of „gezeefd” omvatten De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)

▼M10

1	2	3	4	5	6
4	Gehydrateerde kalk (gebluste kalk)	Product dat door branden en blussen van natuurlijk kalksteen verkregen calciumhydroxide als hoofdbestanddeel bevat	Minimale neutraliserende waarde: 65 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 95 % door een zeef met maaswijdte van 0,16 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Vocht (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
5	Gehydrateerde magnesiumhoudende kalk (gebluste dolomiet)	Product dat door branden en blussen van natuurlijk magnesiumhoudend kalksteen verkregen calciumhydroxide en magnesiumhydroxide als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 70 Magnesium totaal: 5 % MgO Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 95 % door een zeef met maaswijdte van 0,16 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Vocht (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
6	Gehydrateerde dolomitische kalk	Product dat door branden en blussen van natuurlijk dolomiet verkregen calciumhydroxide en magnesiumhydroxide als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 70 Magnesium totaal: 12 % MgO Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 95 % door een zeef met maaswijdte van 0,16 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Vocht (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)

▼M10

1	2	3	4	5	6
7	Gehydrateerde kalk in suspensie	Product dat door branden, blussen en suspenderen in water van natuurlijk kalksteen, magnesiumhoudend kalksteen of dolomiet verkregen calciumhydroxide en/of magnesiumhydroxide als hoofdbestanddeel of hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 20 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 95 % door een zeef met maaswijdte van 0,16 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal bij MgO ≥ 3 % Vocht (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)

G.3. *Kalksteen uit industriële processen*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere aan te geven criteria
1	2	3	4	5	6
1 a)	Kalk van suikerfabrieken	Product dat wordt verkregen bij de productie van suiker door carbonisatie van uitsluitend ongebluste kalk uit natuurlijke bronnen en dat als hoofdbestanddeel fijn verdeeld calciumcarbonaat bevat	Minimale neutraliserende waarde: 20	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief) Vocht (facultatief) Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
1 b)	Kalk van suikerfabrieken in suspensie		Minimale neutraliserende waarde: 15		

▼**M10**

G.4. *Gemengde kalk*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere aan te geven criteria
1	2	3	4	5	6
1	Gemengde kalk	Product dat wordt verkregen door de in de punten G.1 en G.2 vermelde typen te mengen	Minimaal carbonaatgehalte: 15 % Maximaal carbonaatgehalte: 90 %	Het woord „magnesiumhoudend” wordt aan de typeaanduiding toegevoegd wanneer MgO ≥ 5 % De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Typen als gespecificeerd in de punten G.1 en G.2 Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal bij MgO ≥ 3 % Resultaten van bodemincubatie (facultatief) Vocht (facultatief)

G.5. *Mengsels van kalkmeststoffen met andere typen EG-meststoffen*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere aan te geven criteria
1	2	3	4	5	6
1	Mengsel van [typeaanduiding in de punten G.1 tot en met G.4] met [typeaanduiding in de punten A, B en D]	Product dat wordt verkregen door menging, comprimering of granulering van de in de punten G.1 tot en met G.4 vermelde kalkmeststoffen met de in de punten A, B of D vermelde typen meststoffen De volgende mengsels zijn verboden: — ammoniumsulfaat (type A.1.4) of ureum (type A.1.9) met in punt G.2 vermeld calciumoxide of calciumhydroxide;	Neutraliserende waarde: 15 3 % N voor mengsels die meststoftypen met een minimumgehalte aan N bevatten 3 % P_2O_5 voor mengsels die meststoftypen met een minimumgehalte aan P_2O_5 bevatten 3 % K_2O voor mengsels die meststoftypen met een minimumgehalte aan K_2O bevatten Kalium uitgedrukt als in water oplosbaar K_2O	Andere in de afzonderlijke vermeldingen genoemde vereisten	Neutraliserende waarde Nutriënten volgens de aangegeven nutriënten van de afzonderlijke meststoffen Calcium totaal Magnesium totaal bij MgO ≥ 3 % Als het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % Cl, mag de aanduiding „chloridearm” worden toegevoegd Vocht (facultatief) Fijnheid (facultatief)

▼**M10**

1	2	3	4	5	6
		— mengsels verkregen door menging en vervolgens comprimering en granulering van superfosfaten van de typen A.2.2 a), b) of c), met een van de in de punten G.1 tot en met G.4 beschreven typen			

▼B

BIJLAGE II

TOLERANTIES

De in deze bijlage vermelde toleranties zijn negatieve waarden in massapercenten.

Wat het aangegeven gehalte aan nutriënten van de verschillende typen EG-meststoffen betreft, gelden de volgende toleranties:

1. **Anorganische enkelvoudige meststoffen met primaire nutriënten Absolute waarden in massapercenten, uitgedrukt in N, P_2O_5, K_2O, MgO, Cl**

1.1. *Stikstofmeststoffen*

kalksalpeter	0,4
kalkmagnesiasalpeter	0,4
natronsalpeter	0,4
chilisalpeter	0,4
kalkstikstof	1,0
nitraathoudend kalkstikstof	1,0
ammoniumsulfaat	0,3
ammoniumnitraat of kalkammonsalpeter:	
— tot en met 32 %	0,8
— boven 32 %	0,6
ammonsulfaatsalpeter	0,8
stikstofmagnesiumsulfaat	0,8
stikstofmagnesia	0,8
ureum	0,4
calciumnitraatsuspensie	0,4
oplossing van stikstofmeststoffen met ureumformaldehyde	0,4
suspensie van stikstofmeststoffen met ureumformaldehyde	0,4
ureumammoniumsulfaat	0,5
oplossing van stikstofmeststoffen	0,6
ammoniumnitraat/ureumoplossing	0,6

1.2. *Fosfaatmeststoffen*

Thomasslakkenmeel:

— waarborg uitgedrukt met een marge van 2 massapercenten	0,0
— waarborg uitgedrukt in één getal	1,0

Andere fosfaatmeststoffen

Oplosbaarheid van P_2O_5 in:	(nummer van de meststof in bijlage I)	
— mineraalzuur	(3, 6, 7)	0,8
— mierenzuur	(7)	0,8
— neutraal ammoniumcitraat	(2a, 2b, 2c)	0,8
— alkalisch ammoniumcitraat	(4, 5, 6)	0,8
— water	(2a, 2b, 3)	0,9
	(2c)	1,3

▼B

1.3. *Kalimeststoffen*

ruw kalizout	1,5
verrijkt ruw kalizout	1,0
kaliumchloride:	
— tot en met 55 %	1,0
— boven 55 %	0,5
kaliumchloride met magnesium	1,5
kaliumsulfaat	0,5
patentkali	1,5

1.4. *Andere bestanddelen*

chloride	0,2

2. **Anorganische samengestelde meststoffen met primaire nutriënten**

2.1. *Nutriënten*

N	1,1
P_2O_5	1,1
K_2O	1,1

2.2. *Totaal van de negatieve verschillen ten opzichte van de aangegeven waarde*

meststoffen met twee nutriënten	1,5
meststoffen met drie nutriënten	1,9

3. **Secundaire nutriënten in meststoffen**

De toegelaten tolerantie ten opzichte van de aangegeven waarden voor calcium, magnesium, natrium en zwavel wordt vastgesteld op ¼ van het aangegeven gehalte aan deze nutriënten met een maximum van 0,9 % in absolute waarde CaO, MgO, Na_2O en SO_3, dat wil zeggen 0,64 voor Ca, 0,55 voor Mg, 0,67 voor Na en 0,36 voor S.

4. **Micronutriënten in meststoffen**

De toegelaten toleranties ten opzichte van de aangegeven gehalten aan micronutriënten worden vastgesteld op:

— bij een gehalte hoger dan 2 %: 0,4 % in absolute waarde,

— bij een gehalte lager dan of gelijk aan 2 %: 20 % van de aangegeven waarde.

Wat het aangegeven gehalte aan de verschillende vormen van stikstof en de oplosbaarheid van fosforzuuranhydride betreft, bedragen de toleranties $^1/_{10}$ van het totale gehalte aan de desbetreffende nutriënt met een maximum van 2 massapercenten, voor zover het totale gehalte aan die nutriënt binnen de in bijlage I gespecificeerde grenzen en binnen de grenzen van de bovenvermelde toleranties blijft.

▼**M10**

5. **Kalkmeststoffen**

De toegelaten toleranties ten opzichte van de aangegeven waarden voor calcium en magnesium wordt vastgesteld op:

magnesiumoxide:	
— tot en met 8 % MgO	1
— tussen 8 % en 16 % MgO	2
— meer dan 16 % MgO	3
calciumoxide	3

De toegelaten tolerantie ten opzichte van de aangegeven neutraliserende waarde wordt vastgesteld op:

neutraliserende waarde	3

De tolerantie die van toepassing is op het aangegeven percentage materiaal dat door een specifieke zeef wordt doorgelaten wordt vastgesteld op:

Fijnheid	10

▼B

BIJLAGE III

TECHNISCHE BEPALINGEN VOOR MESTSTOFFEN OP BASIS VAN AMMONIUMNITRAAT EN MET EEN HOOG STIKSTOFGEHALTE

1. **Kenmerken van en grenswaarden voor enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte**

1.1. *Poreusheid (olieretentie)*

De olieretentie van de meststof die vooraf moet zijn onderworpen aan twee temperatuurcycli van 25 tot 50 °C, overeenkomstig het bepaalde in deel 3, punt 2, van deze bijlage, mag niet meer dan 4 massapercenten bedragen.

1.2. *Brandbaar materiaal*

Het als koolstof gemeten brandbaar materiaal mag niet meer bedragen dan 0,2 massapercent bij meststoffen met een stikstofgehalte van ten minste 31,5 massapercenten en niet meer dan 0,4 massapercent bij meststoffen met een stikstofgehalte van ten minste 28 maar minder dan 31,5 massapercenten.

1.3. *pH*

De pH van een oplossing van 10 gram meststof in 100 ml water dient ten minste 4,5 te bedragen.

1.4. *Korrelgrootte*

Ten hoogste 5 massapercenten zeefdoorgang bij 1 mm maaswijdte en ten hoogste 3 massapercenten zeefdoorgang bij 0,5 mm maaswijdte.

1.5. *Chloor*

Het chloorgehalte van de meststof mag ten hoogste 0,02 massapercent bedragen.

1.6. *Zware metalen*

Zware metalen mogen niet opzettelijk worden toegevoegd en voor iedere ten gevolge van het productieproces aanwezige hoeveelheid van deze metalen mag de door het Comité vastgestelde grenswaarde niet worden overschreden.

Het gehalte aan koper mag niet groter zijn dan 10 mg/kg.

Voor andere zware metalen worden geen grenswaarden aangegeven.

2. **Beschrijving van de detonatieproef voor meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte**

Deze proef wordt uitgevoerd op een representatief meststofmonster. Voordat de detonatieproef erop wordt uitgevoerd, wordt het volledige monster onderworpen aan vijf temperatuurcycli overeenkomstig het bepaalde in deel 3, punt 3, van deze bijlage.

De meststof wordt onder de volgende voorwaarden in een horizontale stalen buis aan de detonatieproef onderworpen:

— naadloze stalen buis

— buislengte: ten minste 1 000 mm

— nominale buitendiameter: ten minste 114 mm

— nominale wanddikte: ten minste 5 mm

— booster: de aard van de explosieve stof en de afmetingen van de ontstekingslading moeten zodanig worden gekozen dat ter hoogte van het te beproeven (stof) monster de optimale explosiekracht voor de voortplanting van de detonatie wordt verkregen

— beproevingstemperatuur: 15-25 °C

▼B

— loden indicatorcilinders voor de detonatie: diameter 50 mm, hoogte 100 mm

— die op een onderlinge afstand van 150 mm worden geplaatst en de buis horizontaal ondersteunen. De proef moet tweemaal worden uitgevoerd. De meststof wordt geacht aan de proef te voldoen indien bij elke proef niet meer dan 5 % van een of meer van de loden steuncilinders wordt ingedrukt.

3. **Methoden om te controleren of aan de in de bijlagen III.1 en III.2 gespecificeerde grenswaarden wordt voldaan**

Methode 1

Methoden voor de uitvoering van de temperatuurcycli

1. **Omvang en toepassingsgebied**

In dit document worden de methoden vastgesteld voor de uitvoering van de temperatuurcycli voorafgaande aan de uitvoering van de olieretentieproef voor enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte en van de detonatieproef voor zowel enkelvoudige als samengestelde meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte.

De methode van de gesloten temperatuurcycli als beschreven in deze sectie worden geacht de condities waarmee rekening dient te worden gehouden binnen het toepassingsgebied van titel II, hoofdstuk IV voldoende na te bootsen, echter, deze methoden hoeven niet noodzakelijkerwijs alle condities die zich tijdens transport en opslag kunnen voordoen na te bootsen.

2. **Temperatuurcycli volgens bijlage III.1**

2.1. *Toepassingsgebied*

Het betreft hier de werkwijze voor de temperatuurcycli voordat de olieretentie van de meststof wordt bepaald.

2.2. *Principe en definitie*

Het monster wordt in een Erlenmeyer verwarmd van kamertemperatuur tot 50 °C en gedurende twee uur op deze temperatuur gehouden (fase bij 50 °C). Vervolgens wordt het monster afgekoeld tot een temperatuur van 25 °C en gedurende twee uur op deze temperatuur gehouden (fase bij 25 °C). De combinatie van de opeenvolgende fasen bij 50 °C en 25 °C vormt een temperatuurcyclus. Nadat het monster twee temperatuurcycli heeft doorlopen wordt het, in afwachting van de bepaling van de olieretentiewaarde, op een temperatuur van 20 (± 3) °C gehouden.

2.3. *Apparatuur*

Standaard-laboratoriumapparatuur met onder meer:

— waterbaden waarvan de thermostaat is ingesteld op respectievelijk 25 (± 1) en 50 (± 1) °C,

— Erlenmeyers die elk een inhoud hebben van 150 ml.

2.4. *Werkwijze*

Elk monster van 70 (± 5) g wordt in een Erlenmeyer gebracht, die vervolgens wordt afgesloten.

Om de twee uur wordt elke Erlenmeyer overgebracht van het waterbad van 50 °C naar dat van 25 °C en omgekeerd.

Houdt het water van elk bad op constante temperatuur en door snel roeren in beweging, zodat het waterpeil boven het monster blijft. Bescherm de stop tegen condensatie door gebruik te maken van een stukje schuimrubber.

3. **Voor bijlage III.2 te gebruiken temperatuurcycli**

3.1. *Toepassingsgebied*

Toepassing van temperatuurcycli voorafgaande aan de uitvoering van de detonatieproef.

▼B

3.2. *Principe en definities*

Het monster wordt in een waterdicht vat verwarmd van kamertemperatuur tot 50 °C en gedurende een uur op deze temperatuur gehouden (fase bij 50 °C). Daarna wordt het monster afgekoeld tot een temperatuur van 25 °C en gedurende een uur op deze temperatuur gehouden (fase bij 25 °C). De combinatie van de opeenvolgende fasen bij 50 °C en 25 °C vormt een temperatuurcyclus. Nadat het monster het benodigde aantal temperatuurcycli heeft doorlopen, wordt het in afwachting van de uitvoering van de detonatieproef op een temperatuur van 20 (± 3) °C gehouden.

3.3. *Apparatuur*


— een waterbad waarvan de thermostaat een temperatuurbereik heeft van 20 tot 51 °C en dat kan worden verwarmd en afgekoeld met een snelheid van 10 °C/uur, of twee waterbaden waarvan het ene is ingesteld op een temperatuur van 20 °C en het andere op 51 °C. Het water in het bad (c.q. de baden) wordt voortdurend geroerd en het bad moet zo groot zijn dat de circulatie van het water ruimschoots wordt gegarandeerd,

— een geheel waterdicht roestvrij stalen vat, voorzien van een thermokoppel in het midden. De buitendiameter van het vat is 45 (± 2) mm en de dikte van de wand 1,5 mm (zie figuur 1). De hoogte en de lengte van het vat kunnen afhankelijk van de afmetingen van het waterbad worden gekozen, bv. lengte 600 mm en hoogte 400 mm.

3.4. *Werkwijze*

Breng een voor één detonatie toereikende hoeveelheid meststof in het vat en sluit dit af met het deksel. Plaats het vat in het waterbad. Verwarm het water tot 51 °C en meet de temperatuur midden in de kunstmest. Een uur nadat de temperatuur in het midden 50 °C heeft bereikt, wordt de koeling ingeschakeld en het water afgekoeld. Een uur nadat midden in de kunstmest een temperatuur van 25 °C is bereikt, wordt de verwarming weer ingeschakeld en begint de tweede cyclus. Wanneer twee waterbaden worden gebruikt, wordt het vat na iedere verwarmings- en koelingperiode overgeplaatst in het andere bad.

Figuur 1



▼B

Methode 2

Bepaling van de olieretentie

1. **Omvang en toepassingsgebied**

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van de olieretentie van enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte.

De methode is van toepassing op zowel geprilde als gekorrelde meststoffen die geen in olie oplosbare stoffen bevatten.

2. **Definitie**

Onder de olieretentie van een meststof wordt verstaan de hoeveelheid olie die door de meststof onder de aangegeven omstandigheden wordt vastgehouden, uitgedrukt als massapercentage.

3. **Principe**

Het monster wordt gedurende de voorgeschreven tijd volledig in dieselolie ondergedompeld; vervolgens verwijdert men de overmaat olie volgens een voorgeschreven procedure, waarna wordt gemeten hoeveel de massa van het monster is toegenomen.

4. **Reagens**

Dieselolie

Maximale viscositeit: 5 mPas bij 40 °C

Dichtheid: 0,8-0,85 g/ml bij 20 °C

Zwavelgehalte: ≤ 1,0 % (m/m)

Asgehalte: ≤ 0,1 % (m/m)

5. **Apparatuur**

Normale laboratoriumuitrusting en bovendien:

5.1. Balans met een nauwkeurigheid van 0,01 g.

5.2. Bekerglazen met een inhoud van 500 ml.

5.3. Kunststoftrechter, bij voorkeur met een cilindervormig bovendeel en met een diameter van ongeveer 200 mm.

5.4. Zeef, maaswijdte 0,5 mm, passend in de trechter (5.3.).

Opmerking: Afmetingen van trechter en zeef worden zodanig gekozen dat slechts enkele granules boven elkaar liggen en de olie gemakkelijk kan aflopen.

5.5. Filtreerpapier, snelfilterkwaliteit, crêpe, zacht, massa 150 g/m^2.

5.6. Absorberende celstoftissues (laboratoriumkwaliteit).

6. **Werkwijze**

6.1. Er worden snel na elkaar twee afzonderlijke bepalingen uitgevoerd in twee afzonderlijke porties van het laboratoriummonster.

▼M7

6.2. Met behulp van de zeef (5.4) worden alle deeltjes kleiner dan 0,5 mm verwijderd. Weeg voor één bepaling ongeveer 50 g van het gezeefde monster tot op 0,01 g nauwkeurig af in het bekerglas (5.2). Voeg voldoende dieselolie (4) toe om de prils of granules volledig te bedekken en roer voorzichtig om ervoor te zorgen dat het oppervlak van alle prils of granules volledig wordt bevochtigd. Dek het bekerglas af met een horlogeglas en laat het gedurende een uur staan bij een temperatuur van 25 (± 2) °C.

▼B

6.3. Filtreer de volledige inhoud van het bekerglas door de in de trechter (5.3.) geplaatste zeef (5.4.). Laat het residu op het filter nog een uur uitlekken om het grootste gedeelte van de overtollige olie te laten weglopen.

6.4. Leg twee vellen filtreerpapier (5.5.) (ca. 500 × 500 mm) over elkaar op een vlakke ondergrond en vouw de vier zijden van beide vellen ca. 40 mm naar boven zodat de prils niet kunnen wegrollen. In het midden van de vellen worden twee lagen celstoftissues (5.6.) gelegd. Spreid de volledige inhoud van de zeef (5.4.) over de tissues uit en verdeel deze inhoud gelijkmatig met een zacht plat penseel. Licht na twee minuten de tissues aan één kant op, zodat de prils op het daaronder liggende filtreerpapier worden geschoven en verdeel de prils daarop gelijkmatig met het penseel. Leg een ander vel filtreerpapier, eveneens met de hoeken omhoog gevouwen, op het monster en rol de prils met rondgaande bewegingen tussen de vellen filtreerpapier waarbij een lichte druk wordt uitgeoefend. Telkens na acht rondgaande bewegingen wordt het rollen onderbroken en worden tegenover elkaar liggende kanten van het filtreerpapier opgeheven zodat de naar de omtrek gerolde prils weer naar het midden worden verplaatst. Volg hierbij de volgende procedure: maak vier volledig rondgaande bewegingen, eerst rechtsom, dan linksom; rol de prils vervolgens terug naar het midden, zoals hierboven omschreven. Deze werkwijze moet driemaal worden herhaald (24 rondgaande bewegingen, tweemaal opheffen van de zijkanten). Vervolgens wordt voorzichtig een nieuw vel filtreerpapier tussen het onderste en het daarbovenliggende vel geschoven en worden de prils op het nieuwe vel gerold door het bovenste vel op te heffen. Leg een nieuw vel filtreerpapier op de prils en herhaal de hierboven beschreven procedure. Breng de prils onmiddellijk na het rollen over in een getarreerde schaal en weeg deze teneinde de massa van de achtergebleven hoeveelheid dieselolie tot op 0,01 g nauwkeurig te bepalen.

6.5. *Herhaling van de rolbewegingsprocedure en hernieuwde weging*

Indien wordt vastgesteld dat de hoeveelheid dieselolie die in het monster is achtergebleven gelijk is aan of meer bedraagt dan 2 g, wordt het monster op een nieuw stel vellen filtreerpapier overgebracht en wordt de rolprocedure herhaald, waarbij de hoeken overeenkomstig 6.4. (2 × 8 rondgaande bewegingen, eenmaal opheffen) worden opgeheven. Daarna wordt het monster opnieuw gewogen.

7. **Weergave van de resultaten**

7.1. *Berekeningmethode en formule*

De olieretentie bij elke bepaling (6.1.), uitgedrukt als massapercentage van het gezeefde monster, resulteert uit de volgende vergelijking:

$$\text{olieretentie} = \frac{m_2 - m_1}{m_1} \times 100$$

Hierbij is:

m_1 de massa van het gezeefde monster (6.2.) in grammen;

▼B

m_2 de massa van het monster overeenkomstig 6.4. of 6.5. in grammen na de laatste weging.

Als resultaat wordt het rekenkundig gemiddelde van de twee afzonderlijke bepalingen genomen.

Methode 3

Bepaling van de brandbare bestanddelen

1. **Omvang en toepassingsgebied**

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van de brandbare bestanddelen in enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met hoog stikstofgehalte.

2. **Principe**

Kooldioxide afkomstig van anorganische vulstoffen wordt vooraf met behulp van zuur verwijderd. De organische verbindingen worden geoxideerd door middel van een mengsel van chroomzuur en zwavelzuur. Het gevormde kooldioxide wordt geabsorbeerd in een oplossing van bariumhydroxide. Het neerslag wordt opgelost in een zoutzuuroplossing en bepaald door terugtitrering met een natriumhydroxideoplossing.

3. **Reagentia**

3.1. Chroomtrioxide (CrO_3) pro analyse

3.2. Zwavelzuur, verdund tot 60 volumeprocent: in een bekerglas van 1 l wordt 360 ml water gebracht en daarna wordt voorzichtig 640 ml zwavelzuur (d_{20} = 1,83 g/ml) toegevoegd.

3.3. Zilvernitraat: 0,1 mol/l-oplossing.

3.4. *Bariumhydroxide:*

15 g bariumhydroxide [$Ba(OH)_2.8H_2O$] wordt afgewogen en volledig in warm water opgelost. De oplossing wordt in een maatkolf van 1 l overgebracht, afgekoeld, tot de maatstreep aangevuld, gemengd en door een vouwfilter gefiltreerd.

3.5. Zoutzuur: 0,1 mol/l-standaardoplossing.

3.6. Natriumhydroxide: 0,1 mol/l-standaardoplossing.

3.7. Broomfenolblauw: oplossing van 0,4 g/l in water.

3.8. Fenolftaleïne: oplossing van 2 g/l in 60 % volume ethanol.

3.9. Natronasbest: deeltjesgrootte 1,0 tot 1,5 mm.

3.10. Gedemineraliseerd water, versgekookt ter verwijdering van kooldioxide.

4. **Apparatuur**

4.1. *Gangbare laboratoriumuitrusting waaronder:*

— filterkroes met filterplaat van gesinterd glas, inhoud 15 ml, plaatdoorsnede 20 mm, totale hoogte 50 mm, porositeit 4 (poriëndiameter 5-15 micrometer);

— bekerglas van 600 ml.

4.2. Stikstof onder druk.

4.3. Opstelling bestaande uit de volgende delen, zo mogelijk gekoppeld met bolvormige slijpstukverbindingen (*zie fig. 2*):

4.3.1. absorptiebuis A, lengte ongeveer 200 mm, doorsnede 30 mm, gevuld met natronasbest (3.9.) dat met glasvezelproppen op zijn plaats wordt gehouden,

▼B

4.3.2. reactiekolf B, inhoud 500 ml, met ronde bodem en zijopening,

4.3.3. Vigreuxkolom van ongeveer 150 mm (C'),

4.3.4. koeler C met dubbel koeloppervlak, lengte 200 mm,

▼M7

4.3.5. Dreschelfles D voor het opvangen van eventueel overgedestilleerd zuur,

▼B

4.3.6. ijsbad E voor het koelen van de Drechselfles,

4.3.7. twee absorptieflessen F_1 en F_2, doorsnede 32-35 mm, waarvan de gasverdeler bestaat uit een gesinterde glazen schijf van 10 mm met lage porositeit,

4.3.8. afzuigpomp en ventiel G bestaande uit een glazen T-stuk in de afvoerleiding waarvan het vrije uiteinde via een rubberslang met slangklem is verbonden met een capillair.

Opgepast!Het gebruik van een kokende chroomzuuroplossing in een apparaat onder verminderde druk is gevaarlijk en vereist gepaste voorzorgsmaatregelen.

5. **Werkwijze**

5.1. *Monsterneming*

Ongeveer 10 g ammoniumnitraatkorrels worden tot op 0,001 g nauwkeurig afgewogen.

5.2. *Verwijdering van carbonaten*

▼M7

Breng de monsterhoeveelheid in reactiekolf B. Voeg hieraan 100 ml H_2SO_4 (3.2) toe. De prils of granules zijn bij kamertemperatuur in ongeveer 10 minuten opgelost. Bouw de opstelling op zoals aangegeven in de figuur: sluit de absorptiebuis A aan een zijde via een reduceerventiel met een druk van 667 tot 800 Pa op de stikstofbron (4.2) en aan de andere kant op de gasinleidbuis in de reactiekolf aan. Plaats de vigreuxopzet (C′) en de op koelwater aangesloten koeler (C). Stel in de oplossing een kalme stikstofstroom in, verwarm de oplossing tot koken en houdt deze 2 minuten aan de kook. Daarna mag deze niet meer bruisen. Indien bruisen wordt waargenomen, wordt de verwarming 30 minuten voortgezet. Laat vervolgens ten minste 20 minuten onder doorstromende stikstof afkoelen.

▼B

Bouw de opstelling verder op volgens de figuur, waarbij de koeler wordt verbonden met de Drechselfles (D) en deze met de absorptieflessen F_1 en F_2. Tijdens het monteren blijft er stikstof stromen. Breng in elk van de absorptieflessen snel 50 ml bariumhydroxideoplossing (3.4.).

Leid gedurende ongeveer 10 minuten stikstof door. De oplossing in de absorptieflessen moet helder blijven. Als dat niet het geval is moet de verwijdering van carbonaten worden herhaald.

5.3. *Oxidatie en absorptie*

Verwijder de stikstofinleidbuis, breng via deze opening snel 20 g chroomtrioxide (3.1.) en 6 ml zilvernitraatoplossing (3.3.) in de reactiekolf (B) en breng de inleidbuis weer op haar plaats. Sluit de opstelling op de afzuigpomp aan en stel een zodanige stikstofstroom in dat er door de gesinterde glazen schijven in de absorptieflessen F_1 en F_2 voldoende gas stroomt.

▼B

Verwarm de inhoud van reactiekolf B tot koken en houd het mengsel gedurende 1 uur en 30 minuten aan de kook ([1]). Omdat het bariumcarbonaatneerslag de gasverdeler van gesinterd glas soms verstopt, kan het nodig zijn de afzuigpomp in werking te stellen en de stikstofstroom met behulp van het ventiel G bij te regelen. De bariumhydroxideoplossing in absorptiefles F_2 dient helder te blijven, anders moet de proef worden herhaald. Schakel na het verstrijken van de kooktijd de verwarming uit en demonteer de opstelling. Was beide gasverdelers aan binnen- en buitenkant met versgekookt gedistilleerd water en vang het waswater in een bijhorende absorptiefles op. Plaats beide gasverdelers in een bekerglas van 600 ml dat later voor de bepaling wordt gebruikt.

Filtreer achtereenvolgens de inhoud van absorptiefles F_2 en die van absorptiefles F_1 snel onder afzuiging door de glasfilterkroes. Spoel de resten neerslag met 50 ml versgekookt gedistilleerd water op de filterkroes en was het neerslag op de kroes met nog eens 50 ml van dat water. Plaats de kroes in het bekerglas van 600 ml en voeg hieraan 100 ml gekookt water (3.10.) toe. Breng in elk van de absorptieflessen 50 ml water (3.10.) en leid gedurende 5 minuten stikstof door de gasverdelers. Voeg dit water bij de inhoud van het bekerglas. Herhaal deze spoelgang zodat de gasverdelers goed gespoeld zijn.

5.4. *Bepaling van de carbonaten afkomstig van het organisch materiaal*

Voeg aan de oplossing in het bekerglas vijf druppels fenolftaleïne (3.8.) toe. De oplossing wordt rood. Voeg druppelsgewijs zoutzuur (3.5.) toe totdat de kleur juist volledig is verdwenen. Roer de oplossing goed door de filterkroes om te controleren of de roze kleur niet opnieuw verschijnt. Voeg vervolgens vijf druppels broomfenolblauw (3.7.) toe en titreer met zoutzuur (3.5.) tot de kleur omslaat naar geel. Voeg vervolgens een overmaat van 10 ml zoutzuur toe.

Kook de oplossing ten hoogste 1 minuut. Controleer zorgvuldig of er geen neerslag meer over is.

Koel de oplossing af en titreer de overmaat zuur vervolgens terug met de natriumhydroxideoplossing (3.6.).

6. **Blancobepaling**

Parallel aan de bepaling wordt volgens dezelfde werkwijze en met dezelfde hoeveelheid van alle reagentia een blancobepaling uitgevoerd.

7. **Weergave van de resultaten**

Het gehalte aan brandbare bestanddelen (C), uitgedrukt in massapercentage koolstof totaal, wordt berekend met de volgende formule:

$$C\ \% = 0{,}06 \times \frac{V_1 - V_2}{E}$$

Hierbij is:

E de massa in grammen van de testhoeveelheid;


V_1 het totale volume in milliliters 0,1 mol/l-zoutzuur, toegevoegd na de kleuromslag van fenolftaleïne;

V_2 het volume in milliliters van de.0,1 mol/l-natriumhydroxideoplossing, gebruikt voor terugtitratie.

([1]) Voor de meeste organische stoffen is bij gebruik van zilvernitraat als katalysator een reactietijd van 1 uur en 30 minuten voldoende.

▼B

Figuur 2



Methode 4

Bepaling van de pH-waarde

1. **Omvang en toepassingsgebied**

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de meting van de pH-waarde van een oplossing van een enkelvoudige meststof op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte.

2. **Principe**

Meting van de pH van een ammoniumnitraatoplossing door middel van een pH-meter.

3. **Reagentia**

Kooldioxidevrij gedistilleerd of gedemineraliseerd water.

3.1. *Bufferoplossing met een pH van 6,88 bij 20 °C*

Los 3,40 (± 0,01) g kaliumdihydrogeenorthofosfaat (KH_2PO_4) op in ongeveer 400 ml water. Los vervolgens 3,55 (± 0,01) g dinatriumhydrogeenorthofosfaat (Na_2HPO_4) op in ongeveer 400 ml water. Breng de twee oplossingen kwantitatief over in een maatkolf van 1 000 ml, vul aan tot de maatstreep en meng. Bewaar deze oplossing in een luchtdicht afgesloten vat.

▼B

3.2. *Bufferoplossing met een pH van 4,00 bij 20 °C*

Los 10,21 (± 0,01) g kaliumhydrogeenftalaat ($KHC_8O_4H_4$) op in water, breng het kwantitatief over in een maatkolf van 1 000 ml, vul aan tot de maatstreep en meng.

Bewaar deze oplossing in een luchtdicht afgesloten vat.

3.3. Ook in de handel verkrijgbare pH-standaardoplossingen mogen worden gebruikt.

4. **Apparatuur**

pH-meter met glas- en kalomel- of gelijkwaardige elektroden, met een gevoeligheid van 0,05 pH-eenheid.

5. **Werkwijze**

5.1. *IJking van de pH-meter*

De pH-meter (4) wordt bij een temperatuur van 20 (± 1) °C geijkt met behulp van de bufferoplossingen (3.1., 3.2. of 3.3.). Gedurende de gehele bepaling wordt met een lage stroomsnelheid stikstof over het oppervlak van de oplossing geleid.

5.2. *Bepaling*

Voeg aan 10 (± 0,01) g van het monster in een bekerglas van 250 ml 100,0 ml water toe. Verwijder de onoplosbare deeltjes door de vloeistof te filtreren, te decanteren of te centrifugeren. Meet de pH-waarde van de heldere oplossing bij een temperatuur van 20 (± 1) °C; volg hierbij dezelfde procedure als bij de ijking van de meter.

6. **Weergave van de resultaten**

Druk het resultaat uit in pH-eenheden met een nauwkeurigheid van 0,1 eenheid; vermeld hierbij de gebruikte temperatuur.

Methode 5

Bepaling van de korrelgrootte

1. **Omvang en toepassingsgebied**

In dit document wordt de methode vastgesteld voor het zeven van enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte.

2. **Principe**

Het monster wordt op een kolom van drie zeven met de hand of mechanisch gezeefd. Van de op iedere zeef achtergebleven hoeveelheid wordt de massa bepaald en er wordt berekend welk percentage van het materiaal de benodigde zeven is gepasseerd.

3. **Apparatuur**

3.1. Standaarddraadzeven met een diameter van 200 mm en een maaswijdte van respectievelijk 2,0 mm, 1,0 mm en 0,5 mm. Een deksel en een opvangbodem voor deze zeven.

3.2. Balans met een nauwkeurigheid van 0,1 g.

3.3. Zeefmachine (indien beschikbaar) die zeven zowel in verticale als in horizontale richting kan schudden.

4. **Werkwijze**

4.1. Verdeel het monster in representatieve porties van ongeveer 100 g.

4.2. Weeg een van deze porties met een nauwkeurigheid van 0,1 g.

▼B

4.3. Stel de zeefkolom op in volgorde van oplopende maaswijdte (opvangbodem, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm) en breng de afgewogen portie op de bovenste zeef. Bevestig het deksel aan de bovenzijde van de zeefkolom.

4.4. Schud de kolom met de hand of machinaal zowel in verticale als in horizontale richting; tik, indien met de hand wordt geschud, zo nu en dan tegen de kolom. Schud gedurende tien minuten of totdat de hoeveelheid die in één minuut iedere zeef passeert minder bedraagt dan 0,1 g.

4.5. Verwijder beurtelings de zeven van de kolom en verzamel het daarop achtergebleven materiaal; borstel indien nodig met een zachte borstel aan de onderzijde.

4.6. Weeg het op iedere zeef achtergebleven en in de vergaarbak opgevangen materiaal met een nauwkeurigheid van 0,1 g.

5. **Berekening van de resultaten**

5.1. De massa van de fracties wordt omgerekend in een percentage van de totale massa van de fracties (niet van de oorspronkelijk opgebrachte hoeveelheid).

Bereken het percentage in de opvangbodem (d.w.z. < 0,5 mm): A %.

Bereken het op de zeef van 0,5 mm achtergebleven percentage: B %.

Bereken het percentage dat de zeef van 1,0 mm passeert: (A + B) %.

De totale massa van de fracties mag niet meer dan 2 % afwijken van de massa van de opgebrachte hoeveelheid.

5.2. Er moeten ten minste twee afzonderlijke bepalingen worden uitgevoerd; het verschil tussen de afzonderlijke resultaten mag voor A niet groter zijn dan 1,0 % absoluut en voor B niet groter dan 1,5 % absoluut. Als dit niet het geval is moet de bepaling worden herhaald.

6. **Weergave van de resultaten**

Vermeld de gemiddelden van de twee waarden voor A enerzijds en voor A + B anderzijds.

Methode 6

Bepaling van het chloorgehalte (als chloride-ion)

1. **Omvang en toepassingsgebied**

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van het chloorgehalte (als chloride-ion) van enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat met een hoog stikstofgehalte.

2. **Principe**

Het gehalte aan chloride-ionen opgelost in water wordt door middel van een potentiometrische titratie met zilvernitraat in zuur milieu bepaald.

3. **Reagentia**

Gedistilleerd of gedemineraliseerd water, vrij van chloorionen.

3.1. Aceton, p.a.

3.2. Salpeterzuur, geconcentreerd (d_{20} = 1,40 g/ml)

3.3. Zilvernitraat, 0,1 mol/l-standaardoplossing. Bewaar deze oplossing in een bruine glazen fles.

3.4. Zilvernitraat, 0,004 mol/l-standaardoplossing; bereid deze oplossing vlak voor gebruik.

▼B

3.5. Kaliumchloride, 0,1 mol/l-standaardreferentieoplossing. Weeg tot op 0,1 mg nauwkeurig 3,7276 g kaliumchloride p.a. af dat vooraf één uur in een oven bij 130 °C is gedroogd en in een exsiccator tot kamertemperatuur is afgekoeld. Los op in een weinig water en breng de oplossing kwantitatief over in een maatkolf van 500 ml, vul aan tot de maatstreep en meng.

3.6. Kaliumchloride, 0,004 mol/l-standaardreferentieoplossing. Bereid deze oplossing vlak voor gebruik.

4. **Apparatuur**

4.1. Potentiometer met zilverindicatorenelektrode en kalomelreferentie-elektrode, gevoeligheid 2 mV, meetgebied - 500 tot + 500 mV.

4.2. Zoutbrug met een verzadigde kaliumnitraatoplossing, verbonden met de kalomelelektrode (4.1.), aan de uiteinden voorzien van poreuze stoppen.

4.3. Magneetroerder, met een met teflon bekleed roerstaafje.

4.4. Microburet, met fijne punt, met maatverdeling van 0,01 ml.

5. **Werkwijze**

5.1. *Standaardisering van de zilvernitraatoplossing*

Breng in twee lage bekerglazen van geschikte inhoud (bijvoorbeeld 250 ml) respectievelijk 5,00 en 10,00 ml van de juiste standaardreferentieoplossing kaliumchloride (3.6.). Titreer de inhoud van elk bekerglas als volgt:

Voeg 5 ml salpeterzuur (3.2.), 120 ml aceton (3.1.) en voldoende water toe zodat het totale volume ongeveer 150 ml wordt. Breng het roerstaafje (4.3.) in het bekerglas en zet de roerder in werking. Breng de zilverelektrode (4.1.) en het vrije einde van de zoutbrug (4.2.) in de oplossing, verbind de elektroden met de potentiometer (4.1.) en noteer, nadat de nulinstelling van het apparaat is gecontroleerd, de waarde van de beginpotentiaal.

Titreer met de microburet (4.4.); voeg eerst respectievelijk 4 en 9 ml zilvernitraatoplossing toe die overeenkomt met de gebruikte standaardreferentieoplossing kaliumchloride. Vervolg de toevoeging van 0,004 mol/l-oplossingen met 0,1 ml tegelijk en van 0,1 mol/l-oplossingen met 0,05 ml tegelijk. Wacht na elke toevoeging tot de potentiaal is gestabiliseerd.

Noteer in een tabel in de eerste twee kolommen de toegevoegde volumes en de bijhorende waarden van de potentiaal.

Noteer in een derde kolom van de tabel de stapsgewijze verhogingen (Δ_1E) van de potentiaal E. In een vierde kolom komen de verschillen (Δ_2E), positief of negatief, tussen de potentiaalstijgingen (Δ_1E) te staan. Het einde van de titratie wordt gevormd door de toevoeging van 0,1 dan wel 0,05 ml (V_1) zilvernitraatoplossing die de maximumwaarde van Δ_1E geeft.

Voor het berekenen van het juiste volume (V_{eq}) van de zilvernitraatoplossing die overeenkomt met het eindpunt van de reactie, wordt gebruik gemaakt van de formule

$$V_{eq} = V_0 + \left(V_1 \times \frac{b}{B} \right)$$

Hierbij is:

V_0 het totale volume in milliliters van de zilvernitraatoplossing dat direct onder het volume ligt dat de grootste waarde van Δ_1E geeft;

V_1 het volume in milliliters van de laatste toegevoegde hoeveelheid zilvernitraatoplossing (0,1 of 0,05 ml);

▼B

b de laatste positieve waarde van Δ_2E;

B de som van de absolute waarden van de laatste positieve waarde van Δ_2E en de eerste negatieve waarde van Δ_2E (zie voorbeeld tabel 1).

5.2. *Blancobepaling*

Er wordt een blancobepaling uitgevoerd en het resultaat daarvan wordt in de berekening van het eindresultaat verwerkt.

Het resultaat V_4 van de blancobepaling op de reagentia wordt, in milliliters, gegeven door de formule:

$$V_4 = 2V_3 - V_2$$

Hierbij is:

V_2 het exacte aantal milliliters (V_{eq}) van de zilvernitraatoplossing dat overeenkomt met de titratie van 100 ml van de gebruikte standaard-referentieoplossing van kaliumchloride;

V_3 het exacte aantal milliliters (V_{eq}) van de zilvernitraatoplossing dat overeenkomt met de titratie van 5 ml van de gebruikte standaardreferentieoplossing van kaliumchloride.

5.3. *Controlebepaling*

De blancobepaling kan tegelijkertijd dienen als controle op de bevredigende werking van apparatuur en op de juiste afwikkeling van de testprocedure.

5.4. *Bepaling*

Weeg een hoeveelheid monster tussen 10 en 20 g tot op 0,01 g nauwkeurig af en breng dit kwantitatief over in een bekerglas van 250 ml. Voeg hieraan 20 ml water, 5 ml salpeterzuur (3.2., 120 ml aceton (3.1. en voldoende water toe zodat het totale volume ongeveer 150 ml wordt.

Breng het roerstaafje (4.3. in het bekerglas, plaats het bekerglas op de roerder en stel de roerder in werking. Plaats de zilverelektrode (4.1. en het vrije uiteinde van de brug (4.2. in de oplossing, verbind de elektroden met de potentiometer (4.1. en noteer, nadat de nulinstelling van het apparaat is gecontroleerd, de waarde van de beginpotentiaal.

Titreer met de zilvernitraatoplossing uit de microburet (4.4. in hoeveelheden van 0,1 ml tegelijk. Wacht na elke toevoeging tot de potentiaal is gestabiliseerd.

Ga verder met de titratie als aangegeven in 5.1, beginnende bij de vierde alinea: „Noteer in een tabel in de eerste twee kolommen de toegevoegde volumes en de bijhorende waarden van de potentiaal …”.

6. **Weergave van de resultaten**

Het resultaat van de analyse wordt weergegeven als het percentage chloor dat in het voor analyse ontvangen monster aanwezig is. Het chloorgehalte (Cl) wordt berekend uit de formule:

$$\text{Cl \%} = \frac{0{,}3545 \times T \times (V_5 - V_4) \times 100}{m}$$

Hierbij is:

T de concentratie in mol/l van de gebruikte zilvernitraatoplossing;

V_4 het resultaat in milliliters van de blanco bepaling (5.2.);

▼B

V_5 de waarde in milliliters van V_{eq} voor de bepaling (5.4.);

m de massa in grammen van het monster.

Tabel 1: Voorbeeld

Volume van de zilvernitraatoplossing V (ml)	Potentiaal E (mV)	$\Delta_1 E$	$\Delta_2 E$
4,80	176		
4,90	211	35	+ 37
5,00	283	72	– 49
5,10	306	23	– 10
5,20	319	13	

$$V_{eq} = 4{,}9 + 0{,}1 \times \frac{37}{37 + 49} = 4{,}943$$

Methode 7

Bepaling van koper

1. **Omvang en toepassingsgebied**

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van het kopergehalte van enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte.

2. **Principe**

Het monster wordt opgelost in verdund zoutzuur en het kopergehalte wordt bepaald door middel van atomaire absorptiespectrofotometrie.

3. **Reagentia**

3.1. Zoutzuur (d_{20} = 1,18 g/ml)

3.2. Zoutzuur, 6 mol/l-oplossing

3.3. Zoutzuur, 0,5 mol/l-oplossing

3.4. Ammoniumnitraat

3.5. Waterstofperoxide, 30 % massavolume

3.6. Koperoplossing ([1]) (stockoplossing): weeg 1 g zuiver koper tot op 0,001 g nauwkeurig af, los dit op in 25 ml van 6 mol/l-zoutzuuroplossing (3.2.), voeg 5 ml waterstofperoxide (3.5.) in delen toe en vul met water aan tot 1 liter. 1 ml van deze oplossing bevat 1 000 µg koper (Cu).

3.6.1. Koperoplossing (verdund): pipetteer 10,0 ml van de stockoplossing (3.6.) in een maatkolf van 100 ml, vul met water aan tot de maatstreep en meng. Pipetteer hieruit 10 ml in een maatkolf van 100 ml, vul met water aan tot de maatstreep en meng. 1 ml van de uiteindelijke oplossing bevat 10 µg koper (Cu).

Maak deze oplossing vlak voor het gebruik gereed.

4. **Apparatuur**

Atomaire absorptiespectrofotometer met een koperlamp (324,8 nm)

5. **Werkwijze**

5.1. *Bereiding van de monsteroplossing*

Weeg 25 g van het monster tot op 0,001 g nauwkeurig af, breng deze hoeveelheid over in een bekerglas van 400 ml en voeg voorzichtig 20 ml zoutzuur (3.1.) toe (er kan een heftige reactie ontstaan door de vorming van kooldioxide). Voeg, indien nodig, meer zoutzuur toe.

([1]) Er mag ook gebruik worden gemaakt van in de handel verkrijgbare standaard koperoplossingen.

▼B

Wanneer het bruisen is opgehouden, wordt de oplossing op een stoombad drooggedampt; hierbij wordt zo nu en dan geroerd met een glazen roerstaaf. Voeg 15 ml 6 mol/l-zoutzuuroplossing (3.2.) en 120 ml water toe. Roer met de glazen roerstaaf en laat deze in het bekerglas staan; dek het bekerglas af met een horlogeglas. Kook de oplossing voorzichtig tot het residu volledig is opgelost en laat afkoelen.

De oplossing wordt kwantitatief overgebracht in een maatkolf van 250 ml; was het bekerglas met 5 ml 6 mol/l-zoutzuur (3.2.) en tweemaal met 5 ml kokend water. Vul tot de maatstreep aan met 0,5 mol/l-zoutzuur (3.3.) en meng voorzichtig.

De oplossing wordt gefiltreerd door kopervrij filtreerpapier [1], waarbij de eerste 50 ml niet wordt opgevangen.

5.2. *Blanco-oplossing*

Bereid een blanco-oplossing waarbij alleen het monster wordt weggelaten en houd hiermee rekening bij het berekenen van de eindresultaten.

5.3. *Bepaling*

5.3.1. Bereiding van de monster- en blanco-oplossingen

Verdun de monsteroplossing (5.1.) en de blanco-oplossing (5.2.) met de 0,5 mol/l-zoutzuuroplossing (3.3.) tot een koperconcentratie waarbij het meetresultaat binnen het optimale meetgebied van de spectrofotometer valt. In normale gevallen hoeft de oplossing niet te worden verdund.

5.3.2. Bereiding van de ijkoplossingen

Bereid door verdunning van de standaardoplossing (3.6.1.) met de 0,5 mol/l-zoutzuuroplossing (3.3.) ten minste vijf standaardoplossingen die overeenkomen met het optimale meetgebied van de spectrofotometer (0 tot 5,0 mg/ml Cu). Alvorens aan te vullen tot de maatstreep wordt aan elke oplossing ammoniumnitraat (3.4.) toegevoegd tot een concentratie van 100 mg/ml.

5.4. *Meting*

Stel de spectrofotometer (4) in op een golflengte van 324,8 nm en gebruik een oxiderende lucht/acetyleenvlam. Verstuif achtereenvolgens in drievoud de ijkoplossing (5.3.2.), de monsteroplossing en de blanco-oplossing (5.3.1.); spoel het instrument na elke verstuiving met gedistilleerd water. Teken de ijkcurve door verticaal de gemiddelde absorptie van elke standaard uit te zetten en horizontaal de bijbehorende koperconcentraties in µg/ml.

Bepaal aan de hand van de ijkcurve de koperconcentratie in het uiteindelijke monster en de blanco oplossingen.

6. **Weergave van de resultaten**

Bereken het kopergehalte van het monster, rekening houdend met de massa van het monster en de tijdens de analyse uitgevoerde verdunningen en de waarde van de blanco. Het resultaat wordt uitgedrukt als mg Cu/kg.

4. **Bepaling van de detonatiegevoeligheid**

4.1. *Omvang en toepassingsgebied*

In dit document wordt de methode vastgesteld ter bepaling van de detonatiegevoeligheid van enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte.

[1] Whatman 541 of gelijkwaardig.

▼B

4.2. *Principe*

Het monster wordt na opsluiting in een stalen buis blootgesteld aan de detonatie van een explosieve donorlading. De voortplanting van de detonatie wordt bepaald uit de mate van stuiking van loden cilinders waarop de buis tijdens de proef in horizontale stand steunt.

4.3. *Materialen*

4.3.1. Kneedbare springstof met 83-86 % pentriet

Dichtheid: 1 500 tot 1 600 kg/m^3

Detonatiesnelheid: 7 300 tot 7 700 m/s

Massa: 500 (± 1) g

4.3.2. Zeven stukken soepel slagsnoer met niet-metalen omhulsel

Vulmassa: 11 tot 13 g/m

Lengte van elk slagsnoerstuk: 400 (± 2) mm

4.3.3. Geperst springstofpatroon met een centrale ligplaats voor plaatsing van een slagpijpje

Springstof: Hexogeen/was 95/5, tetryl of vergelijkbare secundaire springstof, met of zonder toevoeging van grafiet

Dichtheid: 1 500 tot 1 600 kg/m^3

Diameter: 19 tot 21 mm

Hoogte: 19 tot 23 mm

Centrale ligplaats voor slagpijpje: diameter 7 tot 7,3 mm, diepte 12 mm

4.3.4. Naadloos getrokken stalen buis volgens ISO 65-1981, zware uitvoering, nominale afmetingen DN 100 (4″)

Uitwendige diameter: 113,1 tot 115,0 mm

Wanddikte: 5,0 tot 6,5 mm

Lengte: 1 005 (± 2) mm

4.3.5. Bodemplaat

Materiaal: goed lasbaar staal

Afmetingen: 160 × 160 mm

Dikte: 5 tot 6 mm

4.3.6. Loden cilinders (Aantal: zes)

Diameter: 50 (± 1) mm

Hoogte: 100 tot 101 mm

Materiaal: zacht lood met een zuiverheid van minimaal 99,5 %

4.3.7. Stalen blok

Lengte: minimaal 1 000 mm

▼B

Breedte: minimaal 150 mm

Hoogte: minimaal 150 mm

Massa: minimaal 300 kg indien het stalen blok niet op een vaste ondergrond steunt.

4.3.8. Cilindervormig omhulsel van kunststof of karton voor donorlading

Wanddikte: 1,5 tot 2,5 mm

Diameter: 92 tot 96 mm

Hoogte: 64 tot 67 mm

4.3.9. Elektrisch of ander slagpijpje met een sterkte van 8-10

4.3.10. Houten schijf

Diameter: 92 tot 96 mm, aan te passen aan de inwendige diameter van het cilindervormige omhulsel (4.3.8.)

Dikte: 20 mm

4.3.11. Houten pen van dezelfde afmetingen als het slagpijpje (4.3.9.)

4.3.12. Spelden (met een maximumlengte van 20 mm)

4.4. *Werkwijze*

4.4.1. Gereedmaken van de donorlading voor plaatsing in de stalen buis

Voor de initiatie van de springstof in de donorlading bestaan twee methoden die afhankelijk zijn van de hiervoor beschikbare middelen.

4.4.1.1. 7-punts simultaaninitiëring

Een gebruiksklare donorlading is in figuur 1 afgebeeld.

4.4.1.1.1. De houten schijf (4.3.10.) wordt in het midden en op zes, symmetrisch op een concentrische cirkel (diameter 55 mm) verdeelde punten evenwijdig aan de aslijn van de schijf doorboord. De diameter van de boorgaten moet 6-7 mm bedragen (zie doorsnede A-B in figuur 1), afhankelijk van de diameter van het gebruikte slagsnoer (4.3.2.).

4.4.1.1.2. Van een soepel slagsnoer (4.3.2.) worden zeven stukken met een lengte van 400 mm zodanig afgesneden dat elk springstofverlies aan de uiteinden wordt vermeden; hiertoe wordt elk van de uiteinden direct verlijmd. De zeven stukken worden elk door één van de daarvoor bestemde boorgaten in de houten schijf (4.3.10.) geschoven, en wel zodanig dat de uiteinden van de stukken enkele centimeters aan de andere zijde van de schijf uitsteken. Vervolgens wordt op 5 tot 6 mm van elk van de zeven uiteinden in het textielgedeelte van elk snoer in dwarsrichting een kleine speld (4.3.12.) gestoken; vanaf dit punt wordt het snoer aan de buitenzijde over een lengte van ongeveer 2 cm met lijm bestreken. Tenslotte wordt door het aantrekken in de lengterichting van elk stuk de speld in contact gebracht met de houten schijf.

4.4.1.1.3. De kneedspringstof (4.3.1.) wordt gekneed in de vorm van een cilinder met een doorsnede van 92 tot 96 mm, die is aangepast aan de diameter van het cilindervormige omhulsel (4.3.8.) waar hij wordt ingeschoven, waarbij het cilindervormige omhulsel verticaal op een vlakke ondergrond staat. Daarna wordt de houten schijf [1] met de zeven snoerstukken hierop geplaatst en op de springstof vastgedrukt. De hoogte van het cilindervormige omhulsel (64-67 mm) dient zo te worden aangepast dat de bovenrand niet boven de houten schijf uitsteekt. Tenslotte wordt het cilindervormige omhulsel over de gehele omtrek stevig vastgezet aan de houten schijf, bijvoorbeeld met nietjes of spijkertjes.

[1] De diameter van de schijf en de binnendiameter van het cilindervormige omhulsel moeten in elk geval overeenstemmen.

▼B

4.4.1.1.4. De vrije uiteinden van de zeven stukken slagsnoer moeten zodanig over de buitenomtrek van de pen (4.3.11.) worden aangebracht dat zij zich ten opzichte hiervan in een loodrecht hierop staand vlak bevinden; daarna worden zij bijvoorbeeld met plakband om de pen gebundeld ([1]).

4.4.1.2. Centrale initiëring door een springstofpatroon

Een gebruiksklare donorlading is in figuur 2 afgebeeld.

4.4.1.2.1. Vervaardiging van een springstofpatroon

Met de nodige voorzorgsmaatregelen wordt 10 g van de secundaire springstof (4.3.3.) in een perspot gebracht met een inwendige diameter tussen 19 en 21 mm en tot de juiste vorm en dichtheid samengeperst.

(Er dient zoveel mogelijk te worden gestreefd naar een verhouding tussen diameter en hoogte van 1:1).

In het centrum van het bodemvlak van de perspot bevindt zich een stift met een hoogte van 12 mm en een diameter van 7-7,3 mm (afhankelijk van de diameter van het te gebruiken slagpijpje), waardoor in de patroon een cilindervormige uitsparing wordt gevormd waarin later het slagpijpje wordt geplaatst.

4.4.1.2.2. Vervaardiging van de donorlading

De kneedspringstof (4.3.1.) wordt in het verticaal op een vlak oppervlak staand cilindervormig omhulsel (4.3.8.) geplaatst en omlaag gedrukt met een houten vorm waardoor de springstof de vorm aanneemt van een cilinder die in het midden is uitgediept. De geperste patroon wordt in deze uitdieping geplaatst. De cilindrisch voorgevormde kneedspringstof en de patroon worden afgedekt door een houten schijf (4.3.10.) die voor het inbrengen van een slagpijpje voorzien is van een centraal boorgat met een diameter van 7 tot 7,3 mm. De houten schijf en het cilindervormige omhulsel worden kruisgewijs met plakband aan elkaar verbonden. De centrering van het boorgat in de schijf en de ligplaats in de springstofpatroon wordt gewaarborgd door inbrengen van de houten pen (4.3.11.).

4.4.2. Voorbereiding van de stalen buis voor de detonatieproeven

In een uiteinde van de stalen buis (4.3.4.) worden in de buiswand diametraal tegenover elkaar twee gaten met een diameter van 4 mm op een afstand van 4 mm van de rand van de buis geboord.

De bodemplaat (4.3.5.) wordt door middel van stomplassen aan het andere uiteinde van de buis bevestigd, waarbij de hoek tussen bodemplaat en buiswand over de gehele omtrek van de buis met lasmateriaal wordt gevuld.

4.4.3. Vullen van de stalen buis en plaatsen van de donorlading

Zie figuren 1 en 2.

4.4.3.1. De temperatuur van proefmonster, stalen buis en donorlading dient 20 (± 5) °C te zijn. Voor twee detonatieproeven zijn 16 tot 18 kg van het monster nodig.

4.4.3.2. De buis wordt met de vierkante bodemplaat loodrecht op een vlakke, stevige ondergrond, bij voorkeur van beton, geplaatst. De buis wordt tot een derde van haar hoogte met het monster gevuld en vervolgens telkens vijfmaal tot een hoogte van 10 cm opgetild en losgelaten zodat zij verticaal op de ondergrond valt teneinde de prils, respectievelijk granules, zoveel mogelijk in de buis te verdichten. Om deze verdichting te bespoedigen wordt de buis, tussen het opheffen en het vallen op de ondergrond, door middel van tien hamerslagen (met een hamer met een gewicht van 750 tot 1 000 g) op het manteloppervlak in trilling gebracht.

([1]) Terwijl de zes perifere snoerstukken na afwerking strak liggen moet het centrale snoer enige speling behouden.

▼B

Deze vulprocedure wordt herhaald na toevoeging van een tweede monsterhoeveelheid. Bij de laatste vulling dient de hoeveelheid zo te worden gekozen dat het monster, na verdichting door tienmaal optillen en vallen van de buis, alsmede door in totaal twintig intermitterende hamerslagen, tot ca. 70 mm onder de bovenrand van de buis reikt.

Bij de keuze van de vulhoogte van het monster in de stalen buis dient ervoor te worden gezorgd dat de later in te brengen donorlading (4.4.1.1. of 4.4.1.2.) over het gehele oppervlak in nauw contact is met het monster.

4.4.3.3. De donorlading wordt in het open uiteinde van de buis op het monster geplaatst, waarbij de bovenrand van de houten schijf 6 mm onder de rand van de buis ligt. De juiste hoogte voor het noodzakelijke nauwe contact tussen springstof en monster wordt bereikt door het toevoegen, respectievelijk wegnemen, van kleine hoeveelheden van het monster. Zoals in de figuren 1 en 2 is aangegeven, worden in de boorgaten aan de bovenrand van de buis splitpennen aangebracht die aan de buitenzijde tegen de buis worden uitgebogen.

4.4.4. Plaatsing van de stalen buis en loden cilinders (zie figuur 3)

4.4.4.1. De grondvlakken van de loden cilinders (4.3.6.) worden gemerkt van 1 tot en met 6. Op een horizontaal geplaatst stalen blok (4.3.7.) worden op de middellijn van het horizontale vlak zes markeringen op een onderlinge afstand van 150 mm aangebracht, waarbij de afstand van de eerste markering tot de rand van het stalen blok ten minste 75 mm bedraagt. Op elk van deze markeringen wordt een loden cilinder geplaatst met de middelpunten van de grondvlakken van de cilinders op de markeringen.

4.4.4.2. De overeenkomstig 4.4.3. gereedgemaakte stalen buis wordt horizontaal op de loden cilinders geplaatst, waarbij de aslijn van de buis parallel moet lopen aan de middellijn van het stalen blok en de gelaste achterrand van de buis zich op een afstand van 50 mm van loden cilinder nr. 6 bevindt. Om zijdelings wegrollen van de buis te voorkomen, kunnen kleine houten wiggen tussen de bovenste cirkelvlakken van de loden cilinders en de buiswand worden geschoven (telkens één aan elke kant) of twee draaibaar met elkaar verbonden houten latten, in de vorm van een kruis, tussen buis en stalen blok worden aangebracht.

Opmerking: Let erop dat de buis met alle zes loden cilinders in contact is; een geringe kromming in het oppervlak van de buis kan worden gecompenseerd door draaiing van de buis om haar lengteas; indien een loden cilinder te hoog is, kan deze door lichte hamertikken op de vereiste hoogte worden gebracht.

4.4.5. Voorbereiding van de detonatieproef

4.4.5.1. De proefopstelling volgens 4.4.4. dient in een bunker of in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte onder de grond (mijn, tunnel) te worden opgebouwd. Zorg dat de temperatuur van de stalen buis vóór de detonatie op 20 (± 5) °C wordt gehouden.

Opmerking: Indien men niet over een dergelijke explosieruimte beschikt, kan eventueel gebruik worden gemaakt van een groeve met betonnen wanden die met houten balken is afgedekt. In verband met bij de explosie mogelijk met grote kinetische energie vrijkomende stalen scherven, dient een daarop afgestemde afstand in acht te worden genomen tot plaatsen waar zich woningen of wegen bevinden.

4.4.5.2. Bij gebruik van een donorlading met 7-punts simultaaninitiëring dient ervoor te worden gezorgd dat de overeenkomstig de in de voetnoot bij 4.4.1.1.4. gespannen slagsnoeren zo horizontaal mogelijk liggen.

4.4.5.3. Ten slotte wordt de houten pen vervangen door het slagpijpje. Pas na ontruiming van de gevarenzone en nadat de met de proef belaste personen in dekking zijn gegaan, kan de lading tot ontploffing worden gebracht.

▼B

4.4.5.4. Laat de lading ontploffen.

4.4.6. Na de explosie en na een zekere wachttijd voor het optrekken van de rook (gasvormige, soms giftige reactieproducten zoals bv. nitreuze dampen) worden de loden cilinders verzameld en de hoogte met behulp van een schuifmaat gemeten.

De omvang van de stuiking in procenten resulteert uit het verschil met de oorspronkelijke hoogte van 100 mm en wordt voor elke cilinder genoteerd. Bij een schuin verlopende stuiking wordt de hoogste en laagste waarde genoteerd en het gemiddelde daarvan berekend.

4.4.7. Voor continue meting van de detonatiesnelheid kan gebruik worden gemaakt van een meetdraad; deze kan in de lengteas van de buis of tegen de buiswand worden aangebracht.

4.4.8. Per monster moeten twee detonatieproeven worden uitgevoerd.

4.5. *Beproevingsverslag*

In het verslag moeten voor elke proef de volgende parameters worden vermeld:

— concrete meetwaarden voor de buitendiameter van de stalen buis en voor de wanddikte,

— Brinell-hardheid van de stalen buis,

— temperatuur van buis en monster vlak voor de ontploffing,

— vuldichtheid (kg/m^3) van het monster in de buis,

— hoogte van elke loden cilinder na de proef met vermelding van het nummer van de betreffende cilinder,

— wijze van initiëring van de donorlading.


4.5.1. Evaluatie van de beproevingsresultaten

Indien bij elk van de proeven ten minste één loden cilinder minder dan 5 % werd gestuikt, wordt de proef geslaagd geacht en het monster in overeenstemming beschouwd met de eisen van bijlage III.2.

▼B

Figuur 1

Donorlading voor 7-punts simultaaninitiëring



① Stalen buis

② Houten schijf met zeven boorgaten

③ Cilindrisch omhulsel van kunststof of karton

④ Stukken slagsnoer

⑤ Kneedspringstof

⑥ Monster

⑦ Boorgat ⌀ 4 mm voor splitpen ⑧

⑧ Splitpen


⑨ Houten pen omsloten door ④

⑩ Plakband ter bevestiging van ④ om ⑨

▼B

Figuur 2

Donorlading voor centrale initiëring



① Stalen huis

② Houten schijf

③ Cilindrisch omhulsel van kunststof of karton

④ Houten pen

⑤ Kneedspringstof

⑥ Geperste patroon

⑦ Monster


⑧ Boorgat ⌀ 4 mm voor splitpen ⑨

⑨ Splitpen

⑩ Houten vorm voor ⑤

▼B

Figuur 3


Aanbrengingen van de stalen huls op de plaats van de demontage
Doorsnede
A – B
1 tot 6 gecommandeerde kalem cilinders
Afmetingen in mm
1005
102 – 104
160
100
50
≥ 75
5,4
100
150
Ø 50
A
B
1 Stalen huis
2 Laden cilinders
3 Stalen blok
4 Bodemplaat
5 Demontading

▼B

BIJLAGE IV

BEMONSTERINGS- EN ANALYSEMETHODEN

A. BEMONSTERINGSMETHODE VOOR DE CONTROLE VAN MEST-STOFFEN

INLEIDING

Een juiste bemonstering is moeilijk en eist de grootste zorgvuldigheid. Er kan daarom niet genoeg de nadruk worden gelegd op de noodzaak om voor de officiële controle van meststoffen voldoende representatieve monsters te nemen.

De hierna beschreven methode van monsterneming moet nauwkeurig worden gevolgd door deskundigen met ervaring op het gebied van de traditionele bemonstering.

1. **Doel en toepassingsgebied**

Onderstaande methoden beschrijven de wijzen van monsterneming voor de officiële controle van meststoffen, voor wat kwaliteit en samenstelling betreft. De aldus verkregen monsters worden representatief geacht voor de bemonsterde partijen.

2. **Monsternemers**

De monsters worden genomen door deskundige functionarissen die daartoe door de lidstaten zijn gemachtigd.

3. **Definities**

Partij: Hoeveelheid van een product die een eenheid vormt en waarvan aangenomen wordt dat ze uniforme kenmerken bezit.

Ondermonster: Een hoeveelheid die op een bepaald punt uit de partij is genomen.

Verzamelmonster: Het geheel van ondermonsters van dezelfde partij.

Deelmonster: Een gedeelte dat representatief is voor het verzamelmonster en dat wordt verkregen door verkleinen van dit verzamelmonster.

Eindmonster: Een representatief gedeelte van het deelmonster.

4. **Apparatuur**

4.1. De bemonsteringsapparaten moeten zijn vervaardigd uit materiaal dat de kenmerken van de te bemonsteren producten niet beïnvloedt. Deze apparaten kunnen door de lidstaten worden goedgekeurd

4.2. *Aanbevolen apparatuur voor de bemonstering van vaste meststoffen*

4.2.1. Bemonstering met de hand

4.2.1.1. Schop met platte bodem en verticale randen

4.2.1.2. Boor met lange gleuf of met een in vakken ingedeelde gleuf. De afmetingen van de boor moeten zijn aangepast aan de kenmerken van de partij (diepte van de verpakking, afmetingen van de zak enz.) en aan de grootte van de deeltjes waaruit de meststof is samengesteld.

4.2.2. Mechanische bemonstering

Voor de bemonstering van meststoffen die in beweging zijn, mag gebruik worden gemaakt van goedgekeurde mechanische apparaten.

4.2.3. Monsterverdeling

Voor het opnemen van ondermonsters, alsmede voor de bereiding van deelmonsters en van eindmonsters mag gebruik worden gemaakt van apparaten waarmee het monster in gelijke delen kan worden verdeeld.

▼B

4.3. *Aanbevolen apparatuur voor de bemonstering van vloeibare meststoffen*

4.3.1. Bemonstering met de hand

Open buis, sonde, fles of andere bruikbare hulpmiddelen waarmee willekeurige monsters kunnen worden genomen van de partij.

4.3.2. Mechanische bemonstering

Voor de bemonstering van meststoffen die in beweging zijn, mag gebruik worden gemaakt van goedgekeurde mechanische apparaten.

5. **Kwantitatieve vereisten**

5.1. *Partij*

De grootte van de partij moet het mogelijk maken dat ieder deel van deze partij kan worden bemonsterd.

5.2. *Ondermonsters*

5.2.1. Onverpakte vaste meststoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten met een inhoud van meer dan 100 kg

5.2.1.1. Partijen van niet meer dan 2,5 ton:

Minimumaantal ondermonsters: zeven

5.2.1.2. Partijen van meer dan 2,5 ton maar niet meer dan 80 ton:

Minimumaantal ondermonsters:

$\sqrt{20 \text{ maal het aantal ton waaruit de partij is samengesteld}}$ ([1])

5.2.1.3. Partijen van meer dan 80 ton:

Minimumaantal ondermonsters: 40

5.2.2. Verpakte vaste meststoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten (= verpakkingen) van niet meer dan 100 kg per stuk

5.2.2.1. Verpakkingen met een inhoud van meer dan 1 kg

5.2.2.1.1. Partijen samengesteld uit minder dan 5 verpakkingen:

Minimumaantal te bemonsteren verpakkingen ([2]): alle verpakkingen.

5.2.2.1.2. Partijen samengesteld uit 5 tot en met 16 verpakkingen:

Minimumaantal te bemonsteren verpakkingen ([2]): vier.

5.2.2.1.3. Partijen samengesteld uit 17 tot en met 400 verpakkingen:

Minimumaantal te bemonsteren verpakkingen ([2]):

$\sqrt{\text{het aantal verpakkingen waaruit de partij is samengesteld}}$ ([1])

5.2.2.1.4. Partijen samengesteld uit meer dan 400 verpakkingen:

Minimumaantal te bemonsteren verpakkingen ([2]): 20.

5.2.2.2. Verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 1 kg:

Minimumaantal te bemonsteren verpakkingen ([2]): vier.

5.3. *Verzamelmonster*

Per partij is een enkel verzamelmonster vereist. De totale massa van de deelmonsters die bestemd zijn om het verzamelmonster te vormen, mag niet minder bedragen dan de hierna vermelde hoeveelheden:

5.3.1. Onverpakte vaste meststoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten met een inhoud van meer dan 100 kg: 4 kg.

([1]) Indien de uitkomst een gebroken getal is, moet dit getal op het eerstvolgende hogere gehele getal worden afgerond.

([2]) Voor de verpakkingen waarvan de inhoud niet meer dan 1 kg bedraagt, vormt de inhoud van een oorspronkelijke verpakking één ondermonster.

▼B

5.3.2. Verpakte vaste meststoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten (= verpakkingen) met een inhoud van niet meer dan 100 kg per stuk

5.3.2.1. Verpakkingen met een inhoud van meer dan 1 kg: 4 kg

5.3.2.2. Verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 1 kg: massa van de inhoud van 4 oorspronkelijke verpakkingen.

5.3.3. Bemonstering van meststoffen op basis van ammoniumnitraat volgens bijlage III.2: 75 kg

5.4. *Eindmonsters*

Na eventuele verkleining worden uit het verzamelmonster eindmonsters verkregen. Ten minste één eindmonster moet worden geanalyseerd. De massa van het voor de analyse bestemde monster mag niet minder bedragen dan 500 g.

5.4.1. Vaste en vloeibare meststoffen

5.4.2. Bemonstering van meststoffen op basis van ammoniumnitraat

Na eventuele verkleining worden uit het verzamelmonster eindmonsters verkregen.

5.4.2.1. Minimummassa van het eindmonster voor de tests in bijlage III.1: 1 kg

5.4.2.2. Minimummassa van het eindmonster voor de tests in bijlage III.2: 25 kg

6. **Instructies betreffende de bemonstering, de bereiding en de verpakking van de monsters**

6.1. *Algemene opmerkingen*

De monsters moeten zo snel mogelijk genomen en bereid worden met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen dat zij representatief blijven voor de bemonsterde partij. De bemonsteringsapparatuur alsmede de oppervlakken en recipiënten die bestemd zijn voor de monsters moeten schoon en droog zijn.

In het geval van vloeibare meststoffen indien mogelijk de partij mengen vóór monstername.

6.2. *Ondermonsters*

De ondermonsters moeten op willekeurige wijze uit de gehele partij worden genomen. De massa's ervan moeten ongeveer gelijk zijn.

6.2.1. Onverpakte vaste meststoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten met een inhoud van meer dan 100 kg

De partij moet op denkbeeldige wijze in een aantal ongeveer gelijke delen worden verdeeld. Op willekeurige wijze moet een aantal delen worden gekozen overeenkomstig het aantal onder 5.2 vermelde ondermonsters en er moet minstens één monster uit elk van deze delen worden genomen. Indien het bij het bemonsteren van onverpakte vaste meststoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten van meer dan 100 kg niet mogelijk is te voldoen aan de vereisten van 5.1, kan de bemonstering worden uitgevoerd wanneer de te bemonsteren partij in beweging is (laden of lossen). In dat geval kunnen monsters worden genomen van willekeurig gekozen delen als boven aangegeven terwijl zijn in beweging zijn.

6.2.2. Verpakte vaste meststoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten (= verpakkingen) met een inhoud van niet meer dan 100 kg per stuk

Nadat het vereiste aantal te bemonsteren verpakkingen genomen is, zoals in 5.2 is aangegeven, moet uit de inhoud van elke verpakking een gedeelte worden genomen. Eventueel dienen de monsters te worden genomen nadat de verpakkingen afzonderlijk zijn geledigd.

6.3. *Bereiding van de verzamelmonsters*

De ondermonsters worden samengevoegd zodat één enkel verzamelmonster tot stand komt.

▼B

6.4. *Bereiding van de eindmonsters*

Elk verzamelmonster wordt goed gemengd ([1]).

Verklein daartoe, indien nodig, het verzamelmonster tot ten minste 2 kg (deelmonster) hetzij met behulp van een mechanische monsterverdeler, hetzij door verdeling in kwartieren.

Bereid vervolgens minstens drie eindmonsters van ongeveer gelijke massa die aan de in 5.4 vermelde kwantitatieve eisen beantwoorden. Elk monster moet in een daartoe geschikt luchtdicht recipiënt worden overgebracht. Alle nodige voorzorgen moeten worden genomen om elke wijziging van de kenmerken van het monster te voorkomen.

Voor de tests in bijlage III, delen 1 en 2, moeten de eindmonsters op een temperatuur tussen 0 °C en 25 °C worden gehouden.

7. **Verpakking van de eindmonsters**

De recipiënten of verpakkingen moeten zodanig verzegeld en geëtiketteerd worden (het etiket moet deel uitmaken van de verzegeling) dat het onmogelijk is deze te openen zonder het zegel te beschadigen.

8. **Bemonsteringsrapport**

Voor elke monsterneming moet een bemonsteringsrapport worden opgesteld, op grond waarvan de bemonsterde partij op ondubbelzinnige wijze kan worden geïdentificeerd.

9. **Bestemming van de monsters**

Voor elke partij moet zo spoedig mogelijk aan een erkend analytisch laboratorium of het testinstituut ten minste één eindmonster worden toegezonden, te zamen met de aanwijzingen, noodzakelijk voor de analyse of de test.

B. ANALYSEMETHODEN VOOR MESTSTOFFEN

(Zie inhoudsopgave op blz. 2)

Algemene opmerkingen

Laboratoriumbenodigdheden

De normale laboratoriumbenodigdheden zijn in de beschrijvingen van de methoden alleen dan nader omschreven wanneer het gaat om kolven of pipetten met een gegeven inhoud. In het algemeen dient dit materiaal goed gereinigd te zijn, vooral bij de bepalingen van zeer kleine hoeveelheden van een element.

Controlebepalingen

Het is noodzakelijk bij de bepalingen van tevoren het goed functioneren van de apparatuur en de juiste uitvoering van de analysetechniek te controleren met behulp van chemische verbindingen waarvan de samenstelling vaststaat (b.v. ammoniumsulfaat, monokaliumfosfaat). De te analyseren meststoffen kunnen echter chemisch zo zijn samengesteld dat foutieve resultaten kunnen worden verkregen wanneer het analysevoorschrift niet strikt wordt gevolgd. Bovendien zijn een zeker aantal bepalingen zuiver conventioneel en hebben betrekking op producten met een ingewikkelde chemische samenstelling. Indien het laboratorium beschikt over referentiemonsters met een bekende samenstelling of bekende eigenschappen, wordt aanbevolen deze te gebruiken.

Algemene bepalingen voor de analysemethoden voor meststoffen

1. Reagentia

Wanneer bij de analysemethode niet anders is vermeld, moeten alle reagentia analytisch zuiver (p.a.) zijn. Bij de analyse van micronutriënten moet de zuiverheid van de reagentia worden gecontroleerd door uitvoering van een blancobepaling. Afhankelijk van het verkregen resultaat kan het noodzakelijk zijn een extra zuiveringsstap uit te voeren.

([1]) Maak, indien nodig, de brokstukken fijn (door ze eventueel van de massa te scheiden en vervolgens het geheel weer samen te voegen).

▼B

2. Water

Wanneer in de analysemethoden sprake is van oplossen, verdunnen, spoelen of wassen, zonder dat de aard van het oplosmiddel of het verdunningsmiddel wordt aangegeven, dient water te worden gebruikt. Onder normale omstandigheden moet dit water gedeïoniseerd of gedestilleerd zijn. In bijzondere gevallen wordt in de analysemethode aangegeven via welke specifieke procedures dit water verder moet worden gezuiverd.

3. Laboratoriumbenodigdheden

In de analysemethoden wordt er van uitgegaan dat de controlelaboratoria over standaarduitrusting beschikken en wordt apparatuur alleen beschreven, wanneer dit speciale apparatuur is of daaraan specifieke eisen worden gesteld. De instrumenten moeten volledig schoon zijn, vooral bij de analyse van kleine hoeveelheden. Wanneer maatglaswerk wordt gebruikt, moet het laboratorium zich ervan overtuigen dat de nauwkeurigheid aan de normen voldoet.

▼M13

Methoden 1

Bemonsteringvoorbereiding en bemonstering

Methode 1.1

Bemonstering voor analyse

EN 1482-1, Meststoffen en kalkmeststoffen — Monsterneming en monstervoorbehandeling — Deel 1: Monsterneming

Methode 1.2

Bereiding van het monster, bestemd voor de analyse

EN 1482-2, Meststoffen en kalkmeststoffen — Monsterneming en monstervoorbehandeling — Deel 2: Monstervoorbehandeling

Methode 1.3

Bemonstering van statische hopen voor analyse

EN 1482-3, Meststoffen en kalkmeststoffen — Monsterneming en monstervoorbehandeling — Deel 3: Monsterneming van statische hopen

▼B

Methoden 2

Stikstof

▼M7

Methode 2.1

Bepaling van ammoniumstikstof

EN 15475: Meststoffen — Bepaling van ammoniumstikstof

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼B

Methoden 2.2

Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof

▼M7

Methode 2.2.1

Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof volgens Ulsch

EN 15558: Meststoffen — Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof volgens Ulsch

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

Methode 2.2.2

Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof volgens Arnd

EN 15559: Meststoffen — Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof volgens Arnd

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

▼M7

Methode 2.2.3

Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof volgens Devarda

EN 15476: Meststoffen — Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof volgens Devarda
Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼B

Methoden 2.3

Bepaling van stikstof totaal

▼M7

Methode 2.3.1

Bepaling van stikstof totaal in nitraatvrije kalkstikstof

EN 15560: Meststoffen — Bepaling van stikstof totaal in nitraatvrije kalkstikstof
Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

Methode 2.3.2

Bepaling van stikstof totaal in nitraathoudende kalkstikstof

EN 15561: Meststoffen — Bepaling van stikstof totaal in nitraathoudende kalkstikstof
Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

Methode 2.3.3

Bepaling van stikstof totaal in ureum

EN 15478: Meststoffen — Bepaling van het gehalte aan stikstof in ureum
Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 2.4

Bepaling van cyaanamidestikstof

EN 15562: Meststoffen — Bepaling van cyaanamidestikstof
Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

Methode 2.5

Spectrofotometrische bepaling van biureet in ureum

EN 15479: Meststoffen — Bepaling van het gehalte aan biureet in ureum
Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼B

Methoden 2.6

Bepaling van de gehalten aan stikstof in verschillende bindingsvormen, indien zij naast elkaar voorkomen

▼M7

Methode 2.6.1

Bepaling van de verschillende vormen van stikstof in hetzelfde monster, in meststoffen die nitraat-, ammonium-, ureum- en cyaanamidestikstof bevatten

EN 15604: Meststoffen — Bepaling van de verschillende vormen van stikstof in hetzelfde monster, in meststoffen die nitraat-, ammonium-, ureum- en cyaanamidestikstof bevatten
Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

▼M8

Methode 2.6.2

▼C2

Bepaling van stikstof totaal in meststoffen waarin de stikstof uitsluitend in de vorm van nitraat-, ammonium- en ureumstikstof aanwezig is, met twee verschillende methoden

EN 15750: Meststoffen. Bepaling van stikstof totaal in meststoffen waarin de stikstof uitsluitend in de vorm van nitraat-, ammonium- en ureumstikstof aanwezig is, met twee verschillende methoden

▼M8

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M8

Methode 2.6.3

▼C2

Bepaling van ureumcondensaten door gebruik van HPLC — isobutylideendiureum en crotonylideendiureum (methode A) en methyleendiureum oligomeren (methode B)

EN 15705: Meststoffen. Bepaling van ureumcondensaten door gebruik van hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC). Isobutylideendiureum en crotonylideendiureum (methode A) en methyleendiureum oligomeren (methode B)

▼M8

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼B

Methoden 3

Fosfor

Methoden 3.1

Extracties

▼M9

Methode 3.1.1

Extractie van fosfor oplosbaar in minerale zuren

EN 15956: Meststoffen — Extractie van fosfor oplosbaar in minerale zuren

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 3.1.2

Extractie van fosfor oplosbaar in 2 % mierenzuur

EN 15919: Meststoffen — Extractie van fosfor oplosbaar in 2 % mierenzuur

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

Methode 3.1.3

Extractie van fosfor oplosbaar in 2 % citroenzuur

EN 15920: Meststoffen — Extractie van fosfor oplosbaar in 2 % citroenzuur

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

Methode 3.1.4

Extractie van oplosbaar fosfor, oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat

EN 15957: Meststoffen — Extractie van fosfor oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼B

Methoden 3.1.5

Extractie van fosfor oplosbaar in alkalisch ammoniumcitraat

▼M9

Methode 3.1.5.1

Extractie van oplosbaar fosfor volgens Petermann bij 65 °C

EN 15921: Meststoffen — Extractie van oplosbaar fosfor volgens Petermann bij 65 °C

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

▼M9

Methoden 3.1.5.2

Extractie van oplosbaar fosfor volgens Petermann bij omgevingstemperatuur

EN 15922: Meststoffen — Extractie van oplosbaar fosfor volgens Petermann bij omgevingstemperatuur

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

Methoden 3.1.5.3

Extractie van fosfor, oplosbaar in Joulie's alkalisch ammoniumcitraat

EN 15923: Meststoffen — Extractie van fosfor, oplosbaar in Joulie's alkalisch ammoniumcitraat

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

Methode 3.1.6

Extractie van in water oplosbaar fosfor

EN 15958: Meststoffen — Extractie van in water oplosbaar fosfor

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 3.2

Bepaling van geëxtraheerd fosfor

EN 15959: Meststoffen — Bepaling van geëxtraheerd fosfor

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼B

Methoden 4

Kalium

▼M7

Methode 4.1

Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar kalium

EN 15477: Meststoffen — Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar kalium

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼B

Methoden 5

▼M8

Koolstofdioxide

Methode 5.1

Bepaling van koolstofdioxide — Deel I: methode voor vaste meststoffen

EN 14397-1: Meststoffen en kalkmeststoffen. Bepaling van koolstofdioxide. Deel I: methode voor vaste meststoffen

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼B

Methoden 6

Chloor

▼M10

Methode 6.1

Bepaling van chloriden in de afwezigheid van organisch materiaal

EN 16195: Meststoffen — Bepaling van chloriden in de afwezigheid van organisch materiaal

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼B

Methoden 7

Fijnheid

▼M9

Methode 7.1

Bepaling van de maalfijnheid (droge procedure)

EN 15928: Meststoffen — Bepaling van de fijnheid volgens de droge methode

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

Methode 7.2

Bepaling van de fijnheid van malen van zachte natuurlijke fosfaten

EN 15924: Meststoffen — Bepaling van de fijnheid van zachte natuurfosfaten

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

▼B

Methoden 8

Secundaire nutriënten

▼M9

Methode 8.1

Extractie van totaal calcium, totaal magnesium, totaal natrium en totaal zwavel in de vorm van sulfaten

EN 15960: Meststoffen — Extractie van totaal calcium, totaal magnesium, totaal natrium en totaal zwavel in de vorm van sulfaten

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

Methode 8.2

Extractie van de totale hoeveelheid zwavel aanwezig in verschillende vormen

EN 15925: Meststoffen — Extractie van de totale hoeveelheid zwavel aanwezig in verschillende vormen

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

Methode 8.3

Extractie van in water oplosbaar calcium, magnesium, natrium en zwavel in de vorm van sulfaten

EN 15961: Meststoffen — Extractie van in water oplosbaar calcium, magnesium, natrium en zwavel in de vorm van sulfaten

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

Methode 8.4

Extractie van in water oplosbare zwavel waarvan zwavel in verschillende vormen aanwezig is

EN 15926: Meststoffen — Extractie van in water oplosbare zwavel waarvan zwavel in verschillende vormen aanwezig is

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

▼M9

Methode 8.5

Extractie van en bepaling van elementair zwavel

EN 16032: Meststoffen — Extractie van en bepaling van elementair zwavel

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

▼M10

Methode 8.6

Manganometrische bepaling van geëxtraheerd calcium na neerslagvorming in de vorm van oxalaat

EN 16196: Meststoffen — Manganometrische bepaling van geëxtraheerd calcium na neerslagvorming in de vorm van oxalaat

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 8.7

Bepaling van magnesium met atomaireabsorptiespectrometrie

EN 16197: Meststoffen — Bepaling van magnesium met atomaireabsorptiespectrometrie

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 8.8

Bepaling van magnesium door complexometrie

EN 16198: Meststoffen — Bepaling van magnesium door complexometrie

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M8

Methode 8.9

▼C2

Bepaling van het sulfaatgehalte gebruikmakend van drie verschillende methoden

EN 15749: Meststoffen. Bepaling van het sulfaatgehalte gebruikmakend van drie verschillende methoden

▼M8

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M10

Methode 8.10

Bepaling van geëxtraheerd natrium door vlamemissiespectrometrie

EN 16199: Meststoffen — Bepaling van geëxtraheerd natrium door vlamemissiespectrometrie

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M9

Methode 8.11

Bepaling van calcium en formiaat in calciumbladmeststoffen

EN 15909: Meststoffen — Bepaling van calcium en formiaat in calciumbladmeststoffen

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M13

Methoden 9

Micronutriënten met een gehalte van minder dan of gelijk aan 10 %

Methode 9.1

Extractie van micronutriënten totaal in meststoffen met behulp van koningswater

EN 16964: Meststoffen — Extractie van micronutriënten totaal in meststoffen met behulp van koningswater

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 9.2

Extractie van in water oplosbare micronutriënten in meststoffen en verwijdering van organische verbindingen in extracten van meststoffen

EN 16962: Meststoffen — Extractie van in water oplosbare micronutriënten in meststoffen en verwijdering van organische verbindingen in extracten van meststoffen

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 9.3

Kwantitatieve analyse van kobalt, koper, ijzer, mangaan en zink met behulp van atomaireabsorptiespectrometrie met een vlam (FAAS)

EN 16965: Meststoffen — Kwantitatieve analyse van kobalt, koper, ijzer, mangaan en zink met gebruik van Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS)

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 9.4

Kwantitatieve analyse van boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink met behulp van atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma

EN 16963: Meststoffen — Kwantitatieve analyse van boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink met behulp van ICP-AES

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 9.5

Kwantitatieve analyse van boor met behulp van spectrometrie met azomethine-h

EN 17041: Meststoffen — Kwantitatieve analyse van boor in concentraties ≤ 10 % met behulp van spectrometrie met azomethine-h

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 9.6

Kwantitatieve analyse van molybdeen met behulp van spectrometrie van een complex met ammoniumthiocyanaat

EN 17043: Meststoffen — Kwantitatieve analyse van molybdeen in concentraties ≤ 10 % met behulp van spectrometrie van een complex met ammoniumthiocyanaat

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M13

Methoden 10

Micronutriënten met een gehalte van meer dan 10 %

Methode 10.1

Extractie van micronutriënten totaal in meststoffen met behulp van koningswater

EN 16964: Meststoffen — Extractie van micronutriënten totaal in meststoffen met behulp van koningswater

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 10.2

Extractie van in water oplosbare micronutriënten in meststoffen en verwijdering van organische verbindingen in extracten van meststoffen

EN 16962: Meststoffen — Extractie van in water oplosbare micronutriënten in meststoffen en verwijdering van organische verbindingen in extracten van meststoffen

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 10.3

Kwantitatieve analyse van kobalt, koper, ijzer, mangaan en zink met behulp van atomaireabsorptiespectrometrie met een vlam (FAAS)

EN 16965: Meststoffen — Kwantitatieve analyse van kobalt, koper, ijzer, mangaan en zink met behulp van Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS)

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 10.4

Kwantitatieve analyse van boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink met behulp van ICP-AES

EN 16963: Meststoffen — Kwantitatieve analyse van boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink met behulp van ICP-AES

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 10.5

Kwantitatieve analyse van boor met behulp van acidimetrische titratie

EN 17042: Meststoffen — Kwantitatieve analyse van boor in concentraties > 10 % met behulp van acidimetrische titratie

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

Methode 10.6

Kwantitatieve analyse van molybdeen met gravimetrische methode met behulp van 8-hydroxychinoline

CEN/TS 17060: Meststoffen — Kwantitatieve analyse van molybdeen in concentratie van > 10 % met gravimetrische methode met behulp van 8-hydroxychinoline

Deze analysemethode is niet aan een ringtest onderworpen.

▼M7

Methoden 11

▼M12

Chelaat- en complexvormers

▼M7

Methode 11.1

Bepaling van het gehalte aan gecheleerde micronutriënten en van de chelaatfractie van micronutriënten

EN 13366: Meststoffen — Behandeling met kationenwisselaarhars voor de bepaling van het gehalte aan gecheleerde micronutriënten en van de chelaatfractie van micronutriënten

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 11.2

Bepaling van EDTA, HEDTA en DTPA

EN 13368-1: Meststoffen — Bepaling van chelaatvormers in meststoffen door ionenchromatografie — Deel 1: EDTA, HEDTA en DTPA

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M9

Methode 11.3

Bepaling van ijzer gechelateerd door o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA en HBED

EN 13368-2: Meststoffen — Bepaling van chelaatvormers in meststoffen door chromatografie. Deel 2: Bepaling van ijzer gechelateerd door o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA en HBED door ionpaarchromatografie

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M7

Methode 11.4

Bepaling van door EDDHSA gecheleerd ijzer

EN 15451: Meststoffen — Bepaling van chelaatvormers — Bepaling van door EDDHSA gecheleerd ijzer met behulp van ionenpaarchromatografie

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 11.5

Bepaling van door o,p-EDDHA gecheleerd ijzer

EN 15452: Meststoffen — Bepaling van chelaatvormers — Bepaling van door o,p-EDDHA gecheleerd ijzer met behulp van omgekeerde-fase-HPLC

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M9

Methode 11.6

Bepaling van IDHA

EN 15950: Meststoffen — Bepaling van N-(1,2-dicarboxyethyl)-D,L-asparagine-zuur (iminodibarnsteenzuur, IDHA) met hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 11.7

Bepaling van lignosulfonaat

EN 16109: Meststoffen — Bepaling van het gehalte aan gecomplexeerde micronutriëntionen in meststoffen — Identificatie van lignosulfonaat

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M9

Methode 11.8

Bepaling van het gehalte aan gecomplexeerde micronutriënten en de fractie gecomplexeerde micronutriënten

EN 15962: Bepaling van het gehalte aan gecomplexeerde micronutriënten en de fractie gecomplexeerde micronutriënten

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M12

Methode 11.9

Bepaling van [*S*,*S*]-EDDS

EN 13368-3 Deel 3: Meststoffen — Bepaling van chelaatvormers in meststoffen door chromatografie: Bepaling van [S,S]-EDDS door ionenpaarchromatografie

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 11.10

Bepaling van HGA

EN 16847: Meststoffen — Bepaling van complexvormers in meststoffen — Identificatie van heptagluconzuur door chromatografie

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M7

Methoden 12

Nitrificatie- en ureaseremmers

Methode 12.1

Bepaling van dicyaandiamide

EN 15360: Meststoffen — Bepaling van dicyaandiamide — Methode met behulp van hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC)

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 12.2

Bepaling van NBPT

EN 15688: Meststoffen — Bepaling van de ureaseremmer N-(n-butyl)thiofosforzuurtriamide (NBPT) met behulp van hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC)

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M9

Methode 12.3

Bepaling van 3-methylpyrazool

EN 15905: Meststoffen — Bepaling van 3-methylpyrazool (MP) met behulp van hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 12.4

Bepaling van TZ

EN 16024: Meststoffen — Bepaling van 1H-1,2,4-triazool in ureum en in meststoffen die ureum bevatten met behulp van hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 12.5

Bepaling van 2-NPT

EN 16075: Meststoffen — Bepaling van N-(2-nitrofenyl)fosforzuurtriamide (2-NPT) in ureum en in meststoffen die ureum bevatten — Methode met behulp van chromatografie voor hoogwaardige vloeistof (HPLC)

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M11

Methode 12.6

Bepaling van DMPP

EN 16328: Meststoffen — Bepaling van 3,4-dimethyl-1H-pyrazoolfosfaat (DMPP) — Methode met behulp van hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC)

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 12.7

Bepaling van NBPT/NPPT

EN 16651: Fertilizers — Determination of N-(n-Butyl)thiophosphoric acid triamide (NBPT) and N-(n-Propyl)thiophosphoric acid triamide (NPPT) — Method using high-performance liquid chromatography (HPLC)

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M13

Methode 12.8

Bepaling van DMPSA

EN 17090: Meststoffen — Bepaling van nitrificatieremmer DMPSA in meststoffen — Methode met behulp van hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC)

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M7

Methoden 13

Zware metalen

Methode 13.1

Bepaling van het cadmiumgehalte

EN 14888: Meststoffen en kalkmeststoffen — Bepaling van het cadmiumgehalte.

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼M10

Methoden 14

Kalkmeststoffen

Methode 14.1

Bepaling van de korrelgrootteverdeling van kalkmeststoffen via droog en nat zeven

EN 12948: Kalkmeststoffen — Bepaling van de korrelgrootteverdeling via droog en nat zeven

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.2

Bepaling van de reactiviteit van carbonaat- en silicaat-kalkmeststoffen met zoutzuur

EN 13971: Carbonaat- en silicaat-kalkmeststoffen — Bepaling van reactiviteit — Potentiometrische titratiemethode met zoutzuur

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.3

Bepaling van de reactiviteit door de automatische titratiemethode met citroenzuur

EN 16357: Kalkmeststoffen op koolstofbasis — Bepaling van de reactiviteit — Automatische titratiemethode met citroenzuur

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼**M10**

Methode 14.4

Bepaling van de neutraliserende waarde van kalkmeststoffen

EN 12945: Kalkmeststoffen — Bepaling van de neutraliserende waarde — Titrimetrische methode

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.5

Bepaling van het calciumgehalte in kalkmeststoffen met behulp van de oxalaatmethode

EN 13475: Kalkmeststoffen — Bepaling van het calciumgehalte — Oxalaatmethode

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.6

Bepaling van het calcium- en magnesiumgehalte in kalkmeststoffen met behulp van de complexometrische methode

EN 12946: Kalkmeststoffen — Bepaling van het calcium- en magnesiumgehalte — Complexometrische methode

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.7

Bepaling van het magnesiumgehalte in kalkmeststoffen met behulp van de atomaireabsorptiespectrometrische methode

EN 12947: Kalkmeststoffen — Bepaling van het magnesiumgehalte — Atomaireabsorptiespectrometrische methode

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.8

Bepaling van het vochtgehalte

EN 12048: Vaste meststoffen en kalkmeststoffen — Bepaling van het vochtgehalte — Gravimetrische methode door drogen bij 105 ± 2 °C

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.9

Bepaling van het uiteenvallen van korrels

EN 15704: Kalkmeststoffen — Bepaling van het uiteenvallen van calciumkorrels en calcium/magnesiumcarbonaten onder invloed van water

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.10

Bepaling van het producteffect door bodemincubatie

EN 14984: Kalkmeststoffen — Bepaling van het producteffect op de bodem-pH — Bodemincubatiemethode

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

▼B

BIJLAGE V

A. **LIJST VAN DOCUMENTEN DIE DOOR DE FABRIKANTEN OF HUN VERTEGENWOORDIGERS MOETEN WORDEN GERAADPLEEGD OM EEN TECHNISCH DOSSIER SAMEN TE STELLEN VOOR DE OPNAME VAN EEN NIEUW TYPE MESTSTOF IN BIJLAGE I VAN DEZE VERORDENING**

1. Richtsnoeren voor de samenstelling van het technisch dossier inzake meststoffen die in aanmerking komen voor de vermelding „EG-meststof".

   Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 138 van 20.5.1994, blz. 4.

2. Richtlijn 91/155/EEG van de Commissie van 5 maart 1991 houdende beschrijving en vaststelling van de wijze van uitvoering van het systeem voor specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten krachtens artikel 10 van Richtlijn 88/379/EEG van de Raad.

   Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 76 vom 22.3.1991, blz. 35.

3. Richtlijn 93/112/EG van de Commissie van 10 december 1993 tot wijziging van Richtlijn 91/155/EEG houdende beschrijving en vaststelling van de wijze van uitvoering van het systeem voor specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten krachtens artikel 10 van Richtlijn 88/379/EEG.

   Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 314 van 16.12.1993, blz. 38.

▼M7

B. **VOORSCHRIFTEN VOOR HET MACHTIGEN VAN LABORATORIA DIE BEVOEGD ZIJN DE NODIGE DIENSTEN TE VERLENEN OM TE CONTROLEREN OF EG-MESTSTOFFEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DEZE VERORDENING EN DE BIJLAGEN ERVAN VOLDOEN**

1. Norm van toepassing op de laboratoria.

   — Laboratoria die overeenkomstig EN ISO/IEC 17025, Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, voor minstens één van de methoden van bijlage III of IV zijn geaccrediteerd.

   — Tot 18 november 2014, laboratoria die nog niet zijn geaccrediteerd, op voorwaarde dat het laboratorium:

      — aantoont dat het de nodige accrediteringsprocedures overeenkomstig EN ISO/IEC 17025 in een of meer van de methoden van bijlage III of IV heeft ingeleid en voortzet, en

      — de bevoegde autoriteit het bewijs levert dat het laboratorium met goede resultaten aan interlaboratoriumtests deelneemt.

2. Norm van toepassing op accrediteringsinstanties:

   EN ISO/IEC 17011, Conformiteitsbeoordeling — Algemene eisen voor accreditatie-instellingen die conformiteitsbeoordelende instellingen accrediteren.