II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

van 22 december 1993

betreffende de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van onder het EGKS-Verdrag vallende produkten van oorsprong uit de Republiek Bosnië-Herzegovina, de Republiek Kroatië, de Republiek Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

(93/732/EGKS)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

Overwegende dat bij Besluit 92/607/EGKS van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen [1], de regeling werd vastgesteld die van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van onder het EGKS-Verdrag vallende produkten van oorsprong uit de Republieken Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;

Overwegende dat het dienstig is deze regeling in 1994 te handhaven, onder voorbehoud van bepaalde aanpassingen van tekstuele aard en een aantal wijzigingen in de bijlage;

Overwegende dat de op 5 april 1993 te Luxemburg ondertekende Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds, en de Republiek Slovenië anderzijds, waarin met name de handelsregeling tussen de Gemeenschap en Slovenië wordt vastgesteld, bepaalt dat de Gemeenschap voor bepaalde in de bijlage bij de Overeenkomst vermelde produkten de invoertariefregeling vaststelt;

In overeenstemming met de Commissie,

BESLUITEN:

Artikel 1

1. Onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen van de leden 2 en 4 mogen produkten van oorsprong uit de Republieken Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in de Gemeenschap worden ingevoerd zonder kwantitatieve beperkingen noch maatregelen van gelijke werking en met vrijstelling van rechten bij invoer en heffingen van gelijke werking.

De bepalingen van dit lid vormen geen beletsel voor de toepassing van artikel 3 van Besluit 93/235/EGKS van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 26 april 1993 betreffende het handelsverkeer tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) [2].

2. De invoer van de in de bijlage vermelde goederen wordt aan jaarlijkse plafonds onderworpen. Bij overschrijding van deze plafonds kunnen de daadwerkelijk ten aanzien van derde landen geldende douanerechten opnieuw worden ingesteld overeenkomstig het bepaalde in lid 3. De voor 1994 vastgestelde plafonds zijn naast de betrokken produkten vermeld. Deze plafonds gelden in hun totaliteit voor alle in dit besluit bedoelde republieken.

3. Zodra een voor de invoer van een in lid 2 bedoeld produkt vastgesteld plafond bereikt is, kan de heffing van de daadwerkelijk ten aanzien van derde landen geldende douanerechten bij de invoer van het betrokken produkt opnieuw worden ingesteld tot het einde van het kalenderjaar.

[1] PB nr. L 406 van 31. 12. 1992, blz. 40.

[2] PB nr. L 102 van 28. 4. 1993, blz. 17.

Artikel 2

Het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 343/92 [1] betreffende de regels van oorsprong is van toepassing op dit besluit.

Artikel 3

Wanneer de door de exporteurs van de genoemde republieken ten invoer aangeboden produkten de werking van de gemeenschappelijke markt dreigen te verstoren en dit aan een verschil in mededingingsvoorwaarden ter zake van de prijzen wordt toegeschreven, kan de Gemeenschap de noodzakelijk geachte vrijwaringsmaatregelen nemen ten einde deze problemen te voorkomen of te verhelpen. Meer bepaald kan zij tariefconcessies intrekken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Het is van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 1994.

Gedaàn te Brussel, 22 december 1993.

De Voorzitter
J.-M. DEHOUSSE

---

[1] PB nr. L 38 van 14. 2. 1992, blz. 1.

BIJLAGE (a)

Volgnummer	GN-code (*)	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0010	7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen:	
	7201 10	– niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor:	
		– – bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan:	
	7201 10 11	– – – met een siliciumgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent	
	7201 10 19	– – – met een siliciumgehalte van meer dan 1 gewichtspercent	
	7201 10 30	– – bevattende 0,1 of meer doch minder dan 0,4 gewichtspercent mangaan	
	7201 10 90	– – bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent mangaan	
	7201 20 00	– niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor	
	7203 30	– gelegeerd gietijzer:	
	7201 30 90	– – ander	
	7201 40 00	– spiegelijzer	32 537
	7202	Ferrolegeringen:	
		– andere:	
	7202 99	– – andere:	
		– – – ferrofosfor:	
	7202 99 11	– – – – bevattende meer dan 3 doch minder dan 15 gewichtspercenten fosfor	
	7203	Ferroprodukten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroprodukten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen:	
	7203 90 00	– andere	
06.0020	7208	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:	
		– opgerold, enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	7208 11 00	– – met een dikte van meer dan 10 mm	
	7208 12	– – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:	
	7208 12 10	– – – bestemd om opnieuw te worden gewalst (1)	
		– – – andere:	
	7208 12 91	– – – – met in reliëf gewalste motieven	
		– – – – andere:	
	7208 12 95	– – – – – gebeitst	
	7208 12 98	– – – – – andere	
	7208 14	– – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:	47 236
	7208 13 10	– – – bestemd om opnieuw te worden gewalst (1)	
		– – – andere:	
	7208 13 91	– – – – met in reliëf gewalste motieven	
		– – – – andere:	
	7208 13 95	– – – – – gebeitst	
	7208 13 98	– – – – – andere	
		– – met een dikte van minder dan 3 mm:	
	7208 14 10	– – – bestemd om opnieuw te worden gewalst (1)	
		– – – andere:	
	7208 14 91	– – – – – gebeitst	

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

(a) Onverminderd de algemene bepalingen voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien het preferentiële regime wordt bepaald, in het kader van deze tabel, door de draagwijdte van de GN-code. Wanneer „ex" GN-codes zijn opgenomen, zijn de GN-codes samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.

(*) De Taric-codes zijn opgenomen aan het einde van deze bijlage.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0020 *(vervolg)*	7208 14 99	– – – – andere	
		– andere, opgerold, enkel warm gewalst:	
	7208 21	– – met een dikte van meer dan 10 mm:	
	7208 21 10	– – – met in reliëf gewalste motieven	
	7208 21 90	– – – andere	
	7208 22	– – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:	
	7208 22 10	– – – bestemd om opnieuw te worden gewalst (1)	
		– – – andere:	
	7208 22 91	– – – – met in reliëf gewalste motieven	
		– – – – andere:	
	7208 22 95	– – – – – gebeitst	
	7208 22 98	– – – – – andere	
	7208 23	– – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:	
	7208 23 10	– – – bestemd om opnieuw te worden gewalst (1)	
		– – – andere:	
	7208 23 91	– – – – met in reliëf gewalste motieven	
		– – – – andere:	
	7208 23 95	– – – – – gebeitst	
	7208 23 98	– – – – – andere	
	7208 24	– – met een dikte van minder dan 3 mm:	47 236 *(vervolg)*
	7208 24 10	– – – bestemd om opnieuw te worden gewalst (1)	
		– – – andere:	
	7208 24 91	– – – – gebeitst	
	7208 24 99	– – – – andere	
	7211	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:	
		– enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	7211 12	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	
	ex 7211 12 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm: – (2)	
	7211 19	– – andere:	
	ex 7211 19 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm: – (2)	
		– andere, enkel warm gewalst:	
	7211 22	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	
	ex 7211 22 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm: – (2)	
	7211 29	– – andere:	
	ex 7211 29 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm: – (2)	
06.0030	7207	Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
		– bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:	
	7207 19	– – andere:	
		– – – met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:	
		– – – – gewalst of door continu-gieten verkregen:	
		– – – – – andere:	
	7207 19 14	– – – – – – door continu-gieten verkregen	31 125
	7207 19 16	– – – – – – andere	
	7207 20	– bevattende 0,25 of meer gewichtspercent koolstof:	
		– – met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:	
		– – – gewalst of door continu-gieten verkregen:	
		– – – – andere:	

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
(2) Opgerolde produkten wegende 500 kg of meer.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0030 *(vervolg)*	7207 20 55	– – – – – bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof	
	7213	Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
	7213 10 00	– voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen	
		– ander, bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:	
	7213 31	– – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm	
	7213 31 10	– – – bevattende niet meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof	
	7213 31 90	– – – bevattende meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof	
	7213 39	– – ander:	
	7213 39 10	– – – bevattende niet meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof	
	7213 39 90	– – – bevattende meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof	
		– ander, bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof:	
	7213 41 00	– – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm	
	7213 49 00	– – ander	
	7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd:	
	7214 20 00	– voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen	31 125 *(vervolg)*
	7214 40	– andere, bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof (EGKS):	
	7214 40 10	– – met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden gewalst	
		– – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter:	
	7214 40 31	– – – van 80 mm of meer	
	7214 40 39	– – – van minder dan 80 mm	
	7214 40 90	– – andere	
	7214 50	– andere, bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof (EGKS):	
	7214 50 10	– – met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden gewalst	
		– – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter:	
	7214 50 31	– – – van 80 mm of meer	
	7214 50 39	– – – van minder dan 80 mm	
	7214 50 90	– – andere	
	7215	Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
	7215 90	– andere:	
	7215 90 10	– – warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd	
	7228	Andere staven en profielen van ander gelegeerd staal, holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal:	
	7228 80	– holle staven voor boringen:	
	7228 80 90	– – van niet-gelegeerd staal	
06.0040	7207	Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
		– bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:	
	7207 19	– – andere:	
		– – – onafgewerkt profielijzer en profielstaal:	
	7207 19 31	– – – – gewalst of door continu-gieten verkregen	4 437
		– bevattende 0,25 of meer gewichtspercent koolstof:	
	7207 20	– – onafgewerkt profielijzer en profielstaal:	
	7207 20 71	– – – gewalst of door continu-gieten verkregen	

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0040 *(vervolg)*	7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	4 437 *(vervolg)*
	7216 10 00	– U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm	
	7216 21 00 7216 22 00	– L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm	
		– U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer:	
	7216 31	– – U-profielen:	
		– – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm:	
	ex 7216 31 11	– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken:	
		– (1)	
	ex 7216 31 19	– – – – andere:	
		– (1)	
		– – – met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:	
	ex 7216 31 91	– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken:	
		– (1)	
	ex 7216 31 99	– – – – andere:	
		– (1)	
		– – – – I-profielen	
		– – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm:	
	ex 7216 32 11	– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken:	
		– (1)	
	ex 7216 32 19	– – – – andere	
		– (1)	
		– – – met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:	
	ex 7216 32 91	– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken:	
		– (1)	
	ex 7216 32 99	– – – – andere:	
		– (1)	
	7216 33	– – – – H-profielen	
	ex 7216 33 10	– – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 180 mm:	
		– (1)	
	ex 7216 33 90	– – – met een lijfhoogte van meer dan 180 mm:	
		– (1)	
	7216 40 10 7216 40 90	– L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer	
	7216 50	– andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst:	
	7216 50 91	– – – platbulbstaal	
	7216 50 99	– – – andere	
	7216 90	– andere:	
	7216 90 10	– – warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd	
	7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal:	
	7301 10 00	– damwandprofielen	
06.0050	7211	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:	9 177
		– enkel warm gewalst met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	

(1) Andere dan produkten bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, die minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en die minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen te zamen bevatten.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0050 *(vervolg)*	7211 12	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	9 177 *(vervolg)*
	ex 7211 12 90	– – – met een breedte van niet meer dan 500 mm: – (1)	
		– – andere:	
	7211 19	– – – met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
	ex 7211 19 91	– – – – met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm: – (1)	
	ex 7211 19 99	– – – – met een dikte van minder dan 3 mm: – (1)	
		– andere, enkel warm gewalst:	
	7211 22	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	
	ex 7211 22 90	– – – met een breedte van niet meer dan 500 mm: – (1)	
		– andere, enkel warm gewalst:	
	7211 29	– – andere:	
		– – – met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
	ex 7211 29 91	– – – – met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm: – (1)	
	ex 7211 29 99	– – – – met een dikte van minder dan 3 mm: – (1)	
		– andere, enkel koud gewalst:	
		– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:	
	7211 41	– – – met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
	7211 41 91	– – – – opgerold, bestemd voor het vervaardigen van blik	
	7212	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:	
	7212 60	– geplateerd:	
		– – met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
		– – – enkel aan het oppervlak bewerkt:	
	ex 7212 60 91	– – – – warm gewalst, enkel geplateerd: – (1)	
06.0060	7208	Gewalste platte produkten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:	56 930
		– niet opgerold, enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99	– – andere, met een dikte van meer dan 10 mm	
	7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm	
	7208 34 10 7208 34 90	– – andere, met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm	
	7208 35 10 7208 35 90	– – andere, met een dikte van minder dan 3 mm	
		– andere, niet opgerold, enkel warm gewalst:	
	7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99	– – andere, met een dikte van meer dan 10 mm	

(1) Andere dan produkten bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, die minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en die minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen te zamen bevatten.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 *(vervolg)*	7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm	
	7208 44 10 7208 44 90	– – andere, met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm	
	7208 45 10 7208 45 90	– – andere, met een dikte van minder dan 3 mm	
	7208 90	– andere:	
	7208 90 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7209	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed:	
		– opgerold, enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	7209 12 10 7209 12 90	– – met een dikte van meer dan 1 mm doch minder dan 3 mm	
	7209 13 10 7209 13 90	– – met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm	
	7209 14 10 7209 14 90	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm	
		– andere, opgerold, enkel koud gewalst:	
	7209 22 10 7209 22 90	– – met een dikte van meer dan 1 mm doch minder dan 3 mm	
	7209 23 10 7209 23 90	– – met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm	
	7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm	56 930 *(vervolg)*
		– niet opgerold, enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	7209 32 10 7209 32 90	– – met een dikte van meer dan 1 mm doch minder dan 3 mm	
	7209 33 10 7209 33 90	– – met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm	
	7209 34 10 7209 34 90	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm	
		– andere, niet opgerold, enkel koud gewalst:	
	7209 42 10 7209 42 90	– – met een dikte van meer dan 1 mm doch niet meer dan 3 mm	
	7209 43 10 7209 43 90	– – met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm	
	7209 44 10 7209 44 90	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm	
	7209 90	– andere:	
	7209 90 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210	Gewalste platte produkten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed:	
		– vertind:	
	7210 11	– – met een dikte van 0,5 mm of meer:	
	7210 11 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 12	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:	
	7210 12 11 7210 12 19	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 *(vervolg)*	7210 20	– – verlood:	
	7210 20 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
		– elektrolytisch verzinkt:	
	7210 31	– – van staal met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	7210 31 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 39	– – andere:	
	7210 39 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
		– op andere wijze verzinkt:	
	7210 41	– – gegolfd:	
	7210 41 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 49	– – andere:	
	7210 49 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 50	– bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden:	
	7210 50 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 60	– bekleed met aluminium:	
		– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden:	
	7210 60 11	– – – bekleed met aluminium-zinklegeringen	56 930 *(vervolg)*
	7210 60 19	– – – andere	
	7210 70	– geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:	
	7210 70 31 7210 70 39	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 90	– andere:	
		– – andere:	
	7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen, of enkel anders dan haaks gesneden	
	7211	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:	
		– enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	7211 12	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	
	ex 7211 12 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm:	
		– (1)	
	7211 19	– – andere:	
	ex 7211 19 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm:	
		– (1)	
		– andere, enkel warm gewalst:	
	7211 22	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	

(1) Andere dan opgerolde produkten wegende 500 kg of meer.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 *(vervolg)*	ex 7211 22 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm: – (1)	
	7211 29	– – andere:	
	ex 7211 29 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm: – (1)	
		Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:	
	7211 30	– enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	7211 30 10	– – met een breedte van meer dan 500 mm	
		– andere, enkel koud gewalst:	
	7211 41	– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:	
	7211 41 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm	
	7211 49	– – andere:	
	7211 49 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm	
	7211 90	– andere:	
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7211 90 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt	
	7212	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:	
		– vertind:	
	7212 10 10	– – blik, enkel aan het oppervlak bewerkt	
		– – andere:	
		– – – met een breedte van meer dan 500 mm	
	ex 7212 10 91	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt: – (2)	56 930 *(vervolg)*
		– elektrolytisch verzinkt:	
	7212 21	– – van staal met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
		– – – met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7212 21 11	– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt	
	7212 29	– – andere:	
		– – – met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7212 29 11	– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt	
	7212 30	– op andere wijze verzinkt:	
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7212 30 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt	
	7212 40	– geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:	
	7212 40 10	– – blik, enkel gevernist	
		– – andere:	
		– – – met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7212 40 91	– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt	
	7212 50	– op andere wijze bekleed:	
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:	
		– – – verlood:	
	7212 50 31	– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt	
		– – – andere:	
	7212 50 51	– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt	
	7212 60	– geplateerd:	
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7212 60 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt	

(1) Andere dan opgerolde produkten wegende 500 kg of meer.
(2) Andere dan produkten bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, die minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor bevatten, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en die minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen te zamen bevatten.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070	7204	Resten en afval van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal:	
	7204 50	– afvalingots:	
	7204 50 90	– – andere	
	7206	IJzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen:	
	7206 10 00	– ingots	
	7207	Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
		– bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:	
	7207 11	– – met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte:	
		– – – gewalst of door continu-gieten verkregen:	
	7207 11 11	– – – – van automatenstaal	
	7207 19	– – andere:	
		– – – met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:	
		– – – – gewalst of door continu-gieten verkregen:	
	7207 19 11	– – – – – van automatenstaal	
	7207 20	– bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof:	
		– – met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan twee maal de dikte:	
		– – – gewalst of door continu-gieten verkregen:	
	7207 20 11	– – – – van automatenstaal	
		– – – – andere, bevattende:	
	7207 20 17	– – – – – 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof	
		– – andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede:	
	ex 7207 20 32	– – – gewalst of door continu-gieten verkregen:	
	7207 20 51	– – – – van automatenstaal	
		– – – – andere:	31 012
	7207 20 57	– – – – – bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof	
	7208	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:	
		– niet opgerold, enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	ex 7208 31 00	– – aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm en een dikte van 4 mm of meer, zonder in reliëf gewalste motieven:	
		– (1)	
		– andere, niet opgerold, enkel warm gewalst:	
	ex 7208 41 00	– – aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm en een dikte van 4 mm of meer, zonder in reliëf gewalste motieven:	
		– (1)	
	7211	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:	
		– enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	ex 7211 11 00	– – aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven:	
		– (1)	
	7211 12	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	
	ex 7211 12 90	– – – met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
		– (1)	

(1) Bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en met minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen te zamen.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(vervolg)*	7211 19	– – andere:	
		– – – met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
	ex 7211 19 91	– – – – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:	
		– (1)	
	ex 7211 19 99	– – – – met een dikte van minder dan 3 mm:	
		– (1)	
		– andere, enkel warm gewalst:	
	ex 7211 21 00	– – aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven:	
		– (1)	
		– andere, enkel warm gewalst:	
	7211 22	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	
	ex 7211 22 90	– – – met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
		– (1)	
	7211 29	– – andere:	
		– – – met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
	ex 7211 29 91	– – – – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:	
		– (1)	
	ex 7211 29 99	– – – – met een dikte van minder dan 3 mm:	
		– (1)	
	7212	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:	
	7212 60	– geplateerd:	
		– – met een breedte van niet meer dan 500 mm:	31 012 *(vervolg)*
		– – – enkel aan het oppervlak bewerkt:	
	ex 7212 60 91	– – – – warm gewalst, enkel geplateerd:	
		– (1)	
	7213	Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
	7213.20 00	– van automatenstaal	
	7213 50	– ander, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof:	
	ex 7213 50 10	– – bevattende 0,6 of meer doch niet meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof:	
		– (1)	
	ex 7213 50 90	– – bevattende meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof:	
		– (1)	
	7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd:	
	7214 30 00	– van automatenstaal	
	7214 60 00	– ander, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof	
	7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
		– U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer:	
	7216 31	– – U-profielen:	
		– – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm:	
	ex 7216 31 11	– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken:	
		– (1)	
	ex 7116 31 19	– – – – andere:	
		– (1)	
		– – – met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:	

(1) Bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en met minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen te zamen.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(vervolg)*	ex 7216 31 91	– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken: – (1)	
	ex 7216 31 99	– – – – andere: – (1)	
	7216 32	– – I-profielen:	
		– – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm:	
	ex 7216 32 11	– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken: – (1)	
	ex 7216 32 19	– – – – andere: – (1)	
		– – – met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:	
	ex 7216 32 91	– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken: – (1)	
	ex 7216 32 99	– – – – andere: – (1)	
	7216 33	– – H-profielen:	
	ex 7216 33 10	– – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 180 mm: – (1)	
	ex 7216 33 90	– – – met een lijfhoogte van meer dan 180 mm: – (1)	
	7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van roestvrij staal:	31 012 *(vervolg)*
	7218 10 00	– ingots en andere primaire vormen	
	7218 90	– andere:	
		– – met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede:	
	7218 90 11 7218 90 13 7218 90 15 7218 90 19	– – – gewalst of verkregen door continu-gieten	
		– – andere:	
	7218 90 50	– – – gewalst of verkregen door continu-gieten	
	7219	Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer:	
	7219 11 10 7219 11 90 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90	– enkel warm gewalst, opgerold	
	7219 21 11 7219 21 19 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90	– enkel warm gewalst, niet opgerold	

(1) Bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en met minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen te zamen.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(vervolg)*		– enkel koud gewalst:	
		– – met een dikte van 1 of meer doch minder dan 3 mm	
	7219 33 10 7219 33 90		
	7219 34 10 7219 34 90	– – met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm	
	7219 35 10 7219 35 90	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm	
	7219 90	– andere:	
	7219 90 11 7219 90 19	– – enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden	
	7220	Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm:	
	7220 11 00 7220 12 00	– enkel warm gewalst	
	7221 00	Walsdraad van roestvrij staal:	
	7221 00 10	– bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel	
	7221 00 90	– bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel	
	7224	Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van ander gelegeerd staal:	
	7224 90	– andere:	
		– – met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede:	
		– – – warm gewalst of verkregen door continu-gieten:	
		– – – – met een breedte van minder dan tweemaal de dikte:	
	7224 90 01	– – – – – van sneldraaistaal	31 012 *(vervolg)*
	7224 90 05	– – – – – bevattende niet meer dan 0,7 gewichtspercent koolstof, 0,5 of meer doch niet meer dan 1,2 gewichtspercent mangaan en 0,6 of meer doch niet meer dan 2,3 gewichtspercenten silicium; bevattende 0,0008 of meer gewichtspercenten boor (borium) met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten	
	7224 90 08	– – – – – andere	
	7224 90 15	– – – – andere	
	7225	Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer:	
	7225 50	– andere, enkel koud gewalst:	
	ex 7225 50 10	– – bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent silicium en 0,3 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent aluminium:	
		– (1)	
	ex 7225 50 90	– – andere:	
		– (1)	
	7227 (alle nummers)	Walsdraad van ander gelegeerd staal	
	7228	Andere staven en profielen van ander gelegeerd staal, holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal:	
	7228 10 10	– – enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst	
		– – andere:	
	7228 10 30	– – – warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd	
	7228 20	– staven van siliciummangaanstaal:	
	7228 20 11	– – enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst	
	7228 20 19		

(1) Met een dikte van minder dan 3 mm.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(vervolg)*		– – andere:	
	7228 20 30	– – – warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd	
	7228 30	– andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst:	
	7228 30 20	– – van gereedschapsstaal	
	7228 30 40	– – bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen	
		– – andere:	
		– – – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede:	
	7228 30 61	– – – – met een diameter van 80 mm of meer	
	7228 30 69	– – – – met een diameter van minder dan 80 mm	
	7228 30 70	– – – met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden gewalst	
	7228 30 89	– – – andere	
	7228 60	– andere staven:	
	7228 60 10	– – warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd	
	7228 70	– profielen:	
	7228 70 10	– – enkel warm gewalst, warm getrokken of enkel warm geperst	
	7220	Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm:	
	7220 20	– enkel koud gewalst:	
	7220 20 10	– – met een breedte van meer dan 500 mm	
	7220 90	– andere:	
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7220 90 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen	31 012 *(vervolg)*
		– – met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
		– – – enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden:	
	7220 90 31	– – – – warm gewalst, enkel geplateerd	
	7222	Staven en profielen van roestvrij staal:	
	7222 10 11 7222 10 19 7222 10 21 7222 10 29 7222 10 31 7222 10 39 7222 10 81 7222 10 89	– staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst	
	7222 30	– andere staven:	
	7222 30 10	– – warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd	
	7222 40	– profielen:	
	7222 40 11 7222 40 19	– – enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst	
		– – andere:	
	7222 40 30	– – – warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd	
	7224	Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van ander gelegeerd staal:	
	7224 10 00	– ingots en andere primaire vormen	
	7224 90	– andere:	
		– – andere:	
		– – – warm gewalst of verkregen door continu-gieten	

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(vervolg)*	7224 90 31	– – – – bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen	
	7224 90 39	– – – – andere	
	7225	Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer:	
	7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99	– van siliciumstaal (transformatorstaal)	
	7225 20	– van sneldraaistaal:	
		– – enkel gewalst; enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden	
	7225 30 00	– andere, enkel warm gewalst, opgerold	
	7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90	– andere, enkel warm gewalst, niet opgerold	
	7225 90	– andere:	
	7225 90 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden	
	7226	Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm:	
	7226 10	– van siliciumstaal (transformatorstaal):	
	7226 10 10	– – enkel warm gewalst	31 012 *(vervolg)*
		– – andere:	
	7226 10 30	– – – met een breedte van meer dan 500 mm	
		– van sneldraaistaal:	
	7226 20 20	– – enkel warm gewalst; met een breedte van niet meer dan 500 mm, warm gewalst, enkel geplateerd; met een breedte van meer dan 500 mm, enkel koud gewalst of enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen	
		– andere:	
		– – enkel warm gewalst:	
	7226 91 10	– – – met een dikte van 4,75 mm of meer	
	7226 91 90	– – – met een dikte van minder dan 4,75 mm	
		– – enkel koud gewalst:	
	7226 92 10	– – met een breedte van meer dan 500 mm	
		– – andere:	
	7226 99 20	– – – met een breedte van niet meer dan 500 mm, warm gewalst, enkel geplateerd; met een breedte van meer dan 500 mm, enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen	
	7228	Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal:	
	7228 70	– profielen:	
		– – andere:	
	7228 70 31	– – – warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd	
		– holle staven voor boringen:	
	7228 80 10	– – van gelegeerd staal	

Taric-codes

Volgnummer	GN-code	Taric-code
06.0020	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 12
		7211 12 10 * 91
	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 12
		7211 19 10 * 14
		7211 19 10 * 91
	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 12
		7211 22 10 * 91
	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 12
		7211 29 10 * 14
		7211 29 10 * 91
06.0040	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 10
		7216 31 11 * 99
	ex 7216 31 19	7216 31 19 * 10
		7216 31 19 * 99
	ex 7216 31 91	7216 31 91 * 10
		7216 31 91 * 99
	ex 7216 31 99	7216 31 99 * 10
		7216 31 99 * 99
	ex 7216 32 11	7216 32 11 * 10
		7216 32 11 * 99
	ex 7216 32 19	7216 32 19 * 10
		7216 32 19 * 99
	ex 7216 32 91	7216 32 91 * 10
		7216 32 91 * 99
	ex 7216 32 99	7216 32 99 * 10
		7216 32 99 * 99
	ex 7216 33 10	7216 33 10 * 90
	ex 7216 33 90	7216 33 90 * 90
06.0050	ex 7211 12 90	7211 12 90 * 90
	ex 7211 19 91	7211 19 91 * 90
	ex 7211 19 99	7211 19 99 * 90
	ex 7211 22 90	7211 22 90 * 90
	ex 7211 29 91	7211 29 91 * 90
	ex 7211 29 99	7211 29 99 * 90
	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 90

Volgnummer	GN-code	Taric-code
06.0060	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 18
		7211 12 10 * 19
		7211 12 10 * 99
	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 13
		7211 19 10 * 15
		7211 19 10 * 17
		7211 19 10 * 18
		7211 19 10 * 99
	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 18
		7211 22 10 * 19
		7211 22 10 * 99
	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 13
		7211 29 10 * 15
		7211 29 10 * 17
		7211 29 10 * 18
		7211 29 10 * 99
	ex 7212 10 91	7212 10 91 * 90
06.0070	ex 7207 20 32	7207 20 32 * 10
	ex 7207 20 33	7207 20 33 * 10
	ex 7208 31 00	7208 31 00 * 10
	ex 7208 41 00	7208 41 00 * 10
	ex 7211 11 00	7211 11 00 * 10
	ex 7211 12 90	7211 12 90 * 10
	ex 7211 19 91	7211 19 91 * 10
	ex 7211 19 99	7211 19 99 * 10
	ex 7211 21 00	7211 21 00 * 10
	ex 7211 22 90	7211 22 90 * 10
	ex 7211 29 91	7211 29 91 * 10
	ex 7211 29 99	7211 29 99 * 10
	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 10
	ex 7213 50 10	7213 50 10 * 10
	ex 7213 50 90	7213 50 90 * 10
	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 91
	ex 7216 31 19	7216 31 19 * 91
	ex 7216 31 91	7216 31 91 * 91
	ex 7216 31 99	7216 31 99 * 91
	ex 7216 32 11	7216 32 11 * 91
	ex 7216 32 19	7216 32 19 * 91
	ex 7216 32 91	7216 32 91 * 91
	ex 7216 32 99	7216 32 99 * 91
	ex 7216 33 10	7216 33 10 * 10
	ex 7216 33 90	7216 33 90 * 10
	ex 7225 50 10	7225 50 10 * 10
	ex 7225 50 90	7225 50 90 * 10