II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET

den 22. december 1993

om ordningen for indførsel til Fællesskabet af varer henhørende under EKSF-traktaten med oprindelse i republikkerne Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Slovenien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

(93/732/EKSF)

REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET, HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

ud fra følgende betragtninger:

Ved afgørelse 92/607/EKSF, truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet [1], er der fastsat en ordning for indførsel til Fællesskabet af varer henhørende under EKSF-traktaten med oprindelse i republikkerne Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Slovenien og på den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens område;

denne ordning bør opretholdes i 1994 med forbehold af ændringer af redaktionel art og tilpasning af bilagene;

i aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side, undertegnet den 5. april 1993, og som bl.a. fastlægger ordningen for handelsforbindelserne mellem Fællesskabet og Slovenien, fastsættes det, at Fællesskabet for en række varer opregnet i aftalens bilag skal fastlægge importafgiftsordningen;

og i forståelse med Kommissionen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. Med forbehold af de særlige bestemmelser i stk. 2 og 4 kan varer med oprindelse i republikkerne Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Slovenien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien indføres til Fællesskabet uden kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning og uden told og afgifter med tilsvarende virkning.

Dette stykke berører ikke bestemmelserne i artikel 3 i afgørelse 93/235/EKSF, truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 26. april 1993, om handel mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro) [2].

2. For indførslen af de i bilaget anførte varer gælder en ordning med årlige lofter, ved hvis overskridelse de toldsatser, som faktisk anvendes over for tredjelande, kan genindføres efter bestemmelserne i stk. 3, idet lofterne for 1994 er anført for hver vare. Disse lofter anvendes samlet på de i denne afgørelse omhandlede republikker.

3. Så snart et loft for indførsel af en i stk. 2 omhandlet vare er nået, kan opkrævningen af den told, som faktisk anvendes over for tredjelande, genindføres ved indførsel af den pågældende vare i resten af kalenderåret.

[1] EFT nr. L 406 af 31. 12. 1992, s. 40.

[2] EFT nr. L 102 af 28. 4. 1993, s. 17.

Artikel 2

Bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 343/92 [1] vedrørende oprindelsesreglerne finder anvendelse på nærværende afgørelse.

Artikel 3

Såfremt de tilbud, der fremsættes af erhvervsdrivende i de omhandlede republikker, vil kunne skade funktionen af det fælles marked, og såfremt denne skade skyldes en forskel i konkurrencevilkårene med hensyn til priser, kan Fællesskabet træffe de beskyttelsesforanstaltninger, som det anser for nødvendige for at undgå en sådan skade eller for at bringe denne til afslutning; det kan bl.a. trække toldindrømmelser tilbage.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

Den anvendes fra den 1. januar til den 31. december 1994.

Udfærdigt i Bruxelles, den 22. december 1993.

Formand

J.-M. DEHOUSSE

[1] EFT nr. L 38 af 14. 2. 1992, s. 1.

BILAG (a)

Løbenummer	KN-kode (*)	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0010	7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former:	
	7201 10	– Ulegeret råjern med indhold af phosphor på højst 0,5 vægtprocent	
		– – Med indhold af mangan på 0,4 vægtprocent og derover:	
	7201 10 11	– – – Med indhold af silicium på 1 vægtprocent og derunder	
	7201 10 19	– – – Med indhold af silicium på over 1 vægtprocent	
	7201 10 30	– – Med indhold af mangan på 0,1 vægtprocent og derover, men under 0,4 vægtprocent	
	7201 10 90	– – Med indhold af mangan på under 0,1 vægtprocent	
	7201 20 00	– Ulegeret råjern med indhold af phosphor på over 0,5 vægtprocent	
	7201 30	– Legeret råjern:	
	7201 30 90	– – I andre tilfælde	
	7201 40 00	– Spejljern	32 537
	7202	Ferrolegeringer:	
		– Andre varer:	
	7202 99	– – Andre varer:	
		– – – Ferrophosphat:	
	7202 99 11	– – – – Med indhold af phosphor på over 3 vægtprocent, men under 15 vægtprocent	
	7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former:	
	7203 90 00	– Andre varer	
06.0020	7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde mindst 600 mm, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:	
		– I oprullet stand, kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	7208 11 00	– – Af tykkelse over 10 mm	
	7208 12	– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm:	
	7208 12 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (1)	
		– – – I andre tilfælde:	
	7208 12 91	– – – – Med reliefmønster	
		– – – – I andre tilfælde:	
	7208 12 95	– – – – – Dekaperet (syrebehandlet)	
	7208 12 98	– – – – – I andre tilfælde	47 236
	7208 13	– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:	
	7208 13 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (1)	
		– – – I andre tilfælde:	
	7208 13 91	– – – – Med refliefmønster:	
		– – – – I andre tilfælde:	
	7208 13 95	– – – – – Dekaperet (syrebehandlet)	
	7208 13 98	– – – – – I andre tilfælde	
		– – Af tykkelse under 3 mm:	
	7208 14 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (1)	
		– – – I andre tilfælde:	
	7208 14 91	– – – – Dekaperet (syrebehandlet)	

(1) Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.

(a) Varebeskrivelsen har kun vejledende karakter, idet præferenceordningen afgøres i henhold til numrene i den kombinerede nomenklatur, og berører ikke reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur. Hvor der er angivet ex KN-koder, afgøres præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed.

(*) Taric-koderne er anført på sidste side i dette bilag.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0020 *(fortsat)*	7208 14 99	– – – – I andre tilfælde	
		– I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmtvalsede:	
	7208 21	– – Af tykkelse over 10 mm:	
	7208 21 10	– – – Med reliefmønster	
	7208 21 90	– – – I andre tilfælde	
	7208 22	– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm:	
	7208 22 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (1)	
		– – – I andre tilfælde:	
	7208 22 91	– – – – Med reliefmønster	
		– – – – I andre tilfælde:	
	7208 22 95	– – – – – Dekaperet (syrebehandlet)	
	7208 22 98	– – – – – I andre tilfælde	
	7208 23	– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:	
	7208 23 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (1)	
		– – – I andre tilfælde:	
	7208 23 91	– – – – Med reliefmønster	
		– – – – I andre tilfælde:	
	7208 23 95	– – – – – Dekaperet (syrebehandlet)	
	7208 23 98	– – – – – I andre tilfælde	
	7208 24	– – Af tykkelse under 3 mm:	47 236 *(fortsat)*
	7208 24 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (1)	
		– – – I andre tilfælde:	
	7208 24 91	– – – – Dekaperet (syrebehandlet)	
	7208 24 99	– – – – I andre tilfælde	
	7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:	
		– Kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	7211 12	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:	
	ex 7211 12 10	– – – Af bredde over 500 mm:	
		– (2)	
	7211 19	– – I andre tilfælde:	
	ex 7211 19 10	– – – Af bredde over 500 mm:	
		– (2)	
		– I andre tilfælde, kun varmtvalsede:	
	7211 22	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:	
	ex 7211 22 10	– – – Af bredde over 500 mm:	
		– (2)	
	7211 29	– – I andre tilfælde:	
	ex 7211 29 10	– – – Af bredde over 500 mm:	
		– (2)	
06.0030	7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål:	
		– Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derunder:	
	7207 19	– – I andre tilfælde:	
		– – – Med rundt eller mangekantet tværsnit:	
		– – – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:	
		– – – – – Andre varer	31 125
	7207 19 14	– – – – – – Fremstillet ved kontinuerlig støbning	
	7207 19 16	– – – – – – I andre tilfælde	
	7207 20	– Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover:	
		– – Med rundt eller mangekantet tværsnit:	
		– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:	
		– – – – Andre varer:	

(1) Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.
(2) Varer i oprullet stand af vægt 500 kg eller derover.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0030 *(fortsat)*	7207 20 55	– – – – – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	
	7213	Varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål:	
	7213 10 00	– Med indsnit, riller, ribber o.lign., der er fremkommet under valsningen	
		– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:	
	7213 31	– – Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm:	
	7213 31 10	– – – Med indhold af kulstof på 0,06 vægtprocent og derunder	
	7213 31 90	– – – Med indhold af kulstof på over 0,06 vægtprocent	
	7213 39	– – I andre tilfælde	
	7213 39 10	– – – Med indhold af kulstof på 0,06 vægtprocent og derunder	
	7213 39 90	– – – Med indhold af kulstof på over 0,06 vægtprocent	
		– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent:	
	7213 41 00	– – Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm	
	7213 49 00	– – I andre tilfælde	
	7214	Andre stænger af jern, ulegeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller varmtstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen:	
	7214 20 00	– Med indsnit, riller o.lign., der er fremkommet under valsning eller snoet efter valsning	
	7214 40	– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent *(EKSF)*:	31 125 *(fortsat)*
	7214 40 10	– – Med rektangulært tværsnit, valset på fire flader	
		– – Med cirkelformet tværsnit af diameter:	
	7214 40 31	– – – 80 mm og derover	
	7214 40 39	– – – Under 80 mm	
	7214 40 90	– – I andre tilfælde	
	7214 50	– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	
	7214 50 10	– – Med rektangulært tværsnit, valset på fire flader	
		– – Med cirkelformet tværsnit af diameter:	
	7214 50 31	– – – 80 mm og derover	
	7214 50 39	– – – Under 80 mm	
	7214 50 90	– – I andre tilfælde	
	7215	Andre stænger af jern og ulegeret stål:	
	7215 90	– I andre tilfælde:	
	7215 90 10	– – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret	
	7228	Andre stænger af andet legeret stål; profiler, af andet legeret stål:	
	7228 80	– Hule borestænger:	
	7228 80 90	– – Af ulegeret stål	
06.0040	7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål:	
	7207 19	– Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:	
		– – I andre tilfælde:	
		– – – Emner til profiler:	
	7207 19 31	– – – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4 437
	7207 20	– Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover:	
		– – Emner til profiler:	
	7207 20 71	– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0040 *(fortsat)*	7216	Emner til profiler af jern og ulegeret stål:	
	7216 10 00	– U-, I- eller H-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm	
	7216 21 00 7216 22 00	– L- eller T-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm	
		– U-, I- eller H-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover:	
	7216 31	– – U-profiler:	
		– – – Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm:	
	ex 7216 31 11	– – – – Parallelflangede:	
		– (1)	
	ex 7216 31 19	– – – – I andre tilfælde:	
		– (1)	
		– – – Af højde over 220 mm:	
	ex 7216 31 91	– – – – Parallelflangede:	
		– (1)	
	ex 7216 31 99	– – – – I andre tilfælde:	
		– (1)	
	7216 32	– – I-profiler:	
		– – – Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm:	
	ex 7216 32 11	– – – – Parallelflangede:	
		– (1)	4 437 *(fortsat)*
	ex 7216 32 19	– – – – I andre tilfælde:	
		– (1)	
		– – – Af højde over 220 mm:	
	ex 7216 32 91	– – – – Parallelflangede:	
		– (1)	
	ex 7216 32 99	– – – – I andre tilfælde:	
		– (1)	
	7216 33	– – H-profiler:	
	ex 7216 33 10	– – – Af højde 80 mm og derover, men ikke over 180 mm:	
		– (1)	
	ex 7216 33 90	– – – Af højde over 180 mm:	
		– (1)	
	7216 40 10 7216 40 90	– L- eller T-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover	
	7216 50	– Andre profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede	
	7216 50 91	– – – Vulstfladjern	
	7216 50 99	– – – Andre varer	
	7216 90	– Andre varer:	
	7216 90 10	– – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret	
	7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål:	
	7301 10 00	– Spunsvægjern	
06.0050	7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:	
		– Kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	9 177

(1) Bortset fra produkter, som beregnet efter vægt indeholder mindst 0,60 % kulstof, mindre end 0,04 % phosphor og mindre end 0,04 % svovl; indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07 % tilsammen.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0050 *(fortsat)*	7211 12	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:	
	ex 7211 12 90	– – – Af bredde 500 mm og derunder: – (1)	
	7211 19	– – I andre tilfælde:	
		– – – Af bredde 500 mm og derunder:	
	ex 7211 19 91	– – – – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm: – (1)	
	ex 7211 19 99	– – – – Af tykkelse under 3 mm: – (1)	
		– I andre tilfælde, kun varmtvalsede:	
	7211 22	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:	
	ex 7211 22 90	– – – Af bredde 500 mm og derunder: – (1)	
		– I andre tilfælde, kun varmtvalsede:	
	7211 29	– – I andre tilfælde:	9 177 *(fortsat)*
		– – – Af bredde 500 mm og derunder:	
	ex 7211 29 91	– – – – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm: – (1)	
	ex 7211 29 99	– – – – Af tykkelse under 3 mm: – (1)	
		– I andre tilfælde, kun koldtvalsede:	
	7211 41	– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:	
		– – – Af bredde 500 mm og derunder:	
	7211 41 91	– – – – I oprullet stand til fremstilling af hvidblik	
	7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne:	
	7212 60	– Pletteret:	
		– – Af bredde 500 mm og derunder:	
		– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet:	
	ex 7212 60 91	– – – – Varmtvalsede, kun pletteret: – (1)	
06.0060	7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde mindst 600 mm, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:	
		– Ikke oprullet, kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99	– – I andre tilfælde, af tykkelse over 10 mm	
	7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm	56 930
	7208 34 10 7208 34 90	– – I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm	
	7208 35 10 7208 35 90	– – I andre tilfælde, af tykkelse under 3 mm	
		– – I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmtvalsede	
	7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99	– – I andre tilfælde, af tykkelse over 10 mm	

(1) Bortset fra produkter, som beregnet efter vægt indeholder mindst 0,60 % kulstof, mindre end 0,04 % phosphor og mindre end 0,04 % svovl; indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07 % tilsammen.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 *(fortsat)*	7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm	
	7208 44 10 7208 44 90	– – I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm	
	7208 45 10 7208 45 90	– – I andre tilfælde, af tykkelse under 3 mm	
	7208 90	– I andre tilfælde:	
	7208 90 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:	
		– I oprullet stand, kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	7209 12 10 7209 12 90	– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm	
	7209 13 10 7209 13 90	– – Af tykkelse over 0,5 mm, men højst 1 mm	
	7209 14 10 7209 14 90	– – Af tykkelse under 0,5 mm:	
		– I andre tilfælde, i oprullet stand, kun koldtvalsede:	
	7209 22 10 7209 22 90	– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm	
	7209 23 10 7209 23 90	– – Af tykkelse over 0,5 mm eller mere, men ikke over 1 mm	
	7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99	– – Af tykkelse under 0,5 mm	56 930 *(fortsat)*
		– Ikke oprullet, kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	7209 32 10 7209 32 90	– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm	
	7209 33 10 7209 33 90	– – Af tykkelse på 0,5 mm eller mere, men ikke over 1 mm	
	7209 34 10 7209 34 90	– – Af tykkelse under 0,5 mm	
		– I andre tilfælde, ikke oprullet, kun koldtvalsede:	
	7209 42 10 7209 42 90	– – Af tykkelse over 1 mm, men ikke over 3 mm	
	7209 43 10 7209 43 90	– – Af tykkelse på 0,5 eller mere, men ikke over 1 mm	
	7209 44 10 7209 44 90	– – Af tykkelse under 0,5 mm	
	7209 90	– I andre tilfælde:	
	7209 90 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:	
		– Belagt eller overtrukket med tin:	
	7210 11	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover:	
	7210 11 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7210 12	– – Af tykkelse under 0,5 mm:	
	7210 12 11 7210 12 19	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	

Løbe-nummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 *(fortsat)*	7210 20	– Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader:	
	7210 20 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
		– Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink:	
	7210 31	– – Af stål, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	7210 31 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7210 39	– – I andre tilfælde:	
	7210 39 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
		– Belagt eller overtrukket med zink på anden måde:	
	7210 41	– – Bølgede:	
	7210 41 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7210 49	– – I andre tilfælde:	
	7210 49 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7210 50	– Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider:	
	7210 50 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7210 60	– Belagt eller overtrukket med aluminium:	
		– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk:	56 930 *(fortsat)*
	7210 60 11	– – – Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer:	
	7210 60 19	– – – I andre tilfælde	
	7210 70	– Malet, lakeret eller overtrukket med plast:	
	7210 70 31 7210 70 39	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7210 90	– I andre tilfælde:	
		– – I andre tilfælde:	
	7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:	
		– Kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	7211 12	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:	
	ex 7211 12 10	– – – Af bredde 500 mm og derover:	
		– (1)	
	7211 19	– – I andre tilfælde:	
	ex 7211 19 10	– – – Af bredde 500 mm og derover:	
		– (1)	
		– I andre tilfælde, kun varmtvalsede:	
	7211 22	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:	

(1) Bortset fra varer i oprullet stand af vægt 500 kg eller derover.

Løbe-nummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 *(fortsat)*	ex 7211 22 10	– – – Af bredde 500 mm og derover: – (1)	
	7211 29	– – I andre tilfælde:	
	ex 7211 29 10	– – – Af bredde 500 mm og derover: – (1)	
	7211 30	– Kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	7211 30 10	– – Af bredde over 500 mm	
		– I andre tilfælde, kun koldtvalsede:	
	7211 41	– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:	
	7211 41 10	– – – Af bredde over 500 mm	
	7211 49	– – I andre tilfælde:	
	7211 49 10	– – – Af bredde over 500 mm	
	7211 90	– I andre tilfælde:	
		– – Af bredde over 500 mm:	
	7211 90 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	
	7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke belagte eller overtrukne:	
		– Belagt eller overtrukket med tin:	
	7212 10 10	– – Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	
	ex 7212 10 91	– – I andre tilfælde (2)	
		– Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink:	56 930 *(fortsat)*
	7212 21	– – Af stål, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
		– – – Af bredde over 500 mm:	
	7212 21 11	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	
	7212 29	– – I andre tilfælde:	
		– – – Af bredde over 500 mm:	
	7212 29 11	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	
	7212 30	– Belagt eller overtrukket med zink på anden måde:	
		– – Af bredde over 500 mm:	
	7212 30 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	
	7212 40	– Malet, lakeret eller overtrukket med plast:	
	7212 40 10	– – Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet:	
		– – I andre tilfælde:	
		– – – Af bredde over 500 mm:	
	7212 40 91	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	
	7212 50	– Belagt eller overtrukket på anden måde:	
		– – Af bredde over 500 mm:	
		– – – Forblyet:	
	7212 50 31	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	
		– – – I andre tilfælde:	
	7212 50 51	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	
	7212 60	– Pletteret:	
		– – Af bredde over 500 mm:	
	7212 60 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	

(1) Bortset fra varer i oprullet stand af vægt 500 kg eller derover.
(2) Bortset fra produkter, som beregnet efter vægt indeholder mindst 0,60 % kulstof, mindre end 0,04 % phosphor og mindre end 0,04 % svovl; indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07 % tilsammen.

Løbe-nummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070	7204	Affald og skrot, af jern og stål; ingots af omsmeltet jern- og stålaffald:	
	7204 50	– Ingots af omsmeltet jern- og stålaffald:	
	7204 50 90	– – I andre tilfælde	
	7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, undtagen jern henhørende under pos. 7203:	
	7206 10 00	– Ingots	
	7207	Halvfabrikata af jern og ulegeret stål:	
		– Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent eller derover:	
	7207 11	– – Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:	
		– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:	
	7207 11 11	– – – – Automatstål	
	7207 19	– – Andre varer:	
		– – – Med rundt eller mangekantet tværsnit:	
		– – – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:	
	7207 19 11	– – – – – Automatstål	
	7207 20	– Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover:	
		– – Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:	
		– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:	
	7207 20 11	– – – – Automatstål	
		– – – – Andre varer:	
	7207 20 17	– – – – – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	
		– – I andre tilfælde, med rektangulært tværsnit:	
	ex 7207 20 32	– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:	
		– (1)	
	7207 20 51	– – – – Automatstål	31 012
		– – – – I andre tilfælde:	
	7207 20 57	– – – – – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	
	7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, ab bredde 600 mm og derover, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:	
		– Ikke oprullet, kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	ex 7208 31 00	– – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over 1 250 mm og af tykkelse 4 mm og derover, uden reliefmønster:	
		– (1)	
		– I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmtvalsede:	
	ex 7208 41 00	– – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over 1 250 mm og af tykkelse 4 mm og derover, uden reliefmønster:	
		– (1)	
	7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:	
		– Kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	ex 7211 11 00	– – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmønster:	
		– (1)	
	7211 12	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:	
	ex 7211 12 90	– – – Af bredde 500 mm og derunder:	
		– (1)	

(1) Varer som, beregnet efter vægt indeholder mindst 0,60 % kulstof, mindre end 0,04 % phosphor og mindre end 0,04 % svovl; indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07 % tilsammen.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(fortsat)*		– – I andre tilfælde:	
	7211 19	– – – Af bredde 500 mm og derunder:	
	ex 7211 19 91	– – – – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:	
		– (1)	
	ex 7211 19 99	– – – – Af tykkelse under 3 mm:	
		– (1)	
		– I andre tilfælde, kun varmtvalsede:	
	ex 7211 21 00	– – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmønster:	
		– (1)	
	7211 22	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:	
	ex 7211 22 90	– – – Af bredde 500 mm og derunder:	
		– (1)	
	7211 29	– – I andre tilfælde:	
		– – – Af bredde 500 mm og derunder:	
	ex 7211 29 91	– – – – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:	
		– (1)	
	ex 7211 29 99	– – – – Af tykkelse under 3 mm:	
		– (1)	
	7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne:	
	7212 60	– Pletteret:	
		– – Af bredde 500 mm og derunder:	
		– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet:	31 012 *(fortsat)*
	ex 7212 60 91	– – – – Varmtvalsede, kun pletteret:	
		– (1)	
	7213	Varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål:	
	7213 20 00	– Af automatstål	
	7213 50	– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover:	
	ex 7213 50 10	– – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover, men ikke over 0,75 vægtprocent:	
		– (1)	
	ex 7213 50 90	– – Med indhold af kulstof på over 0,75 vægtprocent:	
		– (1)	
	7214	Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller varmtstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen:	
	7214 30 00	– Af automatstål	
	7214 60 00	– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	
	7216	Profiler af jern og ulegeret stål:	
		– U-, I- eller H-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover:	
	ex 7216 31	– – U-profiler:	
		– – – Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm:	
	ex 7216 31 11	– – – – Paralleltflangede:	
		– (1)	
	ex 7216 31 19	– – – – I andre tilfælde:	
		– (1)	
		– – – Af højde over 220 mm:	

(1) Varer som, beregnet efter vægt indeholder mindst 0,60 % kulstof, mindre end 0,04 % phosphor end 0,04 % svovl; indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07 % tilsammen.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(fortsat)*	ex 7216 31 19	– – – – I andre tilfælde:	
		– (1)	
		– – – Af højde over 220 mm:	
	ex 7216 31 91	– – – – Paralleltflangede:	
		– (1)	
	ex 7216 31 99	– – – – I andre tilfælde:	
		– (1)	
	7216 32	– – I-profiler:	
		– – – Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm:	
	ex 7216 32 11	– – – – Paralleltflangede:	
		– (1)	
	ex 7216 32 19	– – – – I andre tilfælde:	
		– (1)	
		– – – Af højde over 220 mm:	
	ex 7216 32 91	– – – – Paralleltflangede:	
		– (1)	
	ex 7216 32 99	– – – – I andre tilfælde:	
		– (1)	
	7216 33	– – H-profiler:	
	ex 7216 33 10	– – – Af højde 80 mm og derover, men ikke over 180 mm:	
		– (1)	
	ex 7216 33 90	– – – Af højde over 180 mm:	
		– (1)	
	7218	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af rustfrit stål	31 012 *(fortsat)*
	7218 10 00	– Ingots og andre ubearbejdede former	
	7218 90	– Andre varer:	
		– – Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit:	
	7218 90 11 7218 90 13 7218 90 15 7218 90 19	– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	
		– – Andre varer:	
	7218 90 50	– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	
	7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover:	
	7219 11 10 7219 11 90	– Kun varmtvalsede, i oprullet stand	
	7219 12 10 7219 12 90		
	7219 13 10 7219 13 90		
	7219 14 10 7219 14 90		
		– – – Kun varmtvalsede, ikke oprullet	
	7219 21 11		
	7219 21 19 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90		

(1) Varer som, beregnet efter vægt indeholder mindst 0,60 % kulstof, mindre end 0,04 % phosphor og mindre end 0,04 % svovl; indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07 % tilsammen.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(fortsat)*	7219 33 10	– Kun koldtvalsede	
	7219 33 90	– – Af tykkelse over 1 mm men ikke over 3 mm	
	7219 34 10 7219 34 90	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men højst 1 mm	
	7219 35 10 7219 35 90	– – Af tykkelse under 0,5 mm	
	7219 90	– I andre tilfælde:	
	7219 90 11 7219 90 19	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret, eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm:	
	7220 11 00 7220 12 00	– Kun varmtvalsede	
		Varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål:	
	7221 00 10	– Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	
	7221 00 90	– Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	
	7224	Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål:	
	7224 90	– Andre varer:	
		– – Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit:	
		– – – Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning:	
		– – – – Hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:	
	7224 90 01	– – – – – Af hurtigstål	31 012 *(fortsat)*
	7224 90 05	– – – – – Med indhold af kulstof på 0,7 vægtprocent og derunder, af mangan på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1,2 vægtprocent, af silicium på 0,6 vægtprocent og derover, men ikke over 2,3 vægtprocent; med indhold af bor på 0,0008 vægtprocent og derover, uden at nogen anden bestanddel når op på den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f) til dette kapitel	
	7224 90 08	– – – – – I andre tilfælde	
	7224 90 15	– – – – I andre tilfælde	
	7225	Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover:	
	7225 50	– I andre tilfælde, kun koldtvalsede *(EKSF)*	
	ex 7225 50 10	– – Med indhold af silicium på under 0,6 vægtprocent, samt med indhold af aluminium på 0,3 til 1 vægtprocent: – (1)	
	ex 7225 50 90	– – I andre tilfælde: – (1)	
	7227 (alle numre)	Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål	
	7228	Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål:	
	7228 20	– Stænger af hurtigstål:	
	7228 10 10	– – Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede	
		– – I andre tilfælde:	
	7228 10 30	– – – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret	
	7228 20	– Stænger af siliciummanganstål:	
	7228 20 11	– – Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede	
	7228 20 19		

(1) Af tykkelse under 3 mm.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(fortsat)*		– – I andre tilfælde:	
	7228 20 30	– – – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret	
	7228 30	– Andre stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede:	
	7228 30 20	– – Af værktøjsstål	
	7228 30 40	– – Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent	
		– – I andre tilfælde:	
		– – – Med cirkulært tværsnit, af diameter:	
	7228 30 61	– – – – 80 mm og derover	
	7228 30 69	– – – – Under 80 mm	
	7228 30 70	– – – Med rektangulært tværsnit, valset på fire flader	
	7228 30 89	– – – I andre tilfælde	
	7228 60	– Andre stænger	
	7228 60 10	– – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret	
	7228 70	– Profiler:	
	7228 70 10	– – Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede	
	7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm:	
	7220 20	– Kun varmtvalsede:	
	7220 20 10	– – Af bredde over 500 mm	
	7220 90	– I andre tilfælde:	
		– – Af bredde over 500 mm:	31 012 *(fortsat)*
	7220 90 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret	
		– – Af bredde 500 mm og derunder:	
		– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret:	
	7220 90 31	– – – – Varmtvalsede kun pletteret	
	7222	Stænger af rustfrit stål: profiler af rustfrit stål:	
	7222 10 11 7222 10 19 7222 10 21 7222 10 29 7222 10 31 7222 10 39 7222 10 81 7222 10 89	– Stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede	
	7222 30	– Andre stænger:	
	7222 30 10	– – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret	
	7222 40	– Profiler:	
	7222 40 11 7222 40 19	– – Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede	
		– – I andre tilfælde:	
	7222 40 30	– – – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret	
	7224	Andet legeret stål i ingots eller ubearbejdede former, halvfabrikata af andet legeret stål	
	7224 10 00	– Ingots og andre ubearbejdede former	
	7224 90	– Andre varer:	
		– – I andre tilfælde:	
		– – – Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning *(EKSF)*:	

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(fortsat)*	7224 90 31	– – – – Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent	
	7224 90 39	– – – – I andre tilfælde	
	7225	Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover:	
	7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99	– Af silicium-elektrisk stål	
	7225 20	– Af hurtigstål:	
	7225 20 20	– – Kun valsede; ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk *(EKSF)*	
	7225 30 00	– I andre tilfælde, kun varmtvalsede, i oprullet stand:	
	7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90	– I andre tilfælde, kun varmtvalsede, ikke oprullet	
	7225 90	– I andre tilfælde:	
	7225 90 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret, eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7226	Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600 mm:	
	7226 10	– Af silicium-elektrisk stål:	
	7226 10 10	– – Kun varmtvalsede	
		– – I andre tilfælde:	31 012 *(fortsat)*
	7226 10 30	– – – Af bredde over 500 mm	
	7226 20	– Af hurtigstål:	
	7226 20 20	– – Kun varmtvalsede; af bredde 500 mm og derunder, varmtvalsede, kun pletteret; af bredde over 500 mm, kun koldtvalsede eller ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret *(EKSF)*	
		– I andre tilfælde:	
	7226 91	– – Kun varmtvalsede:	
	7226 91 10	– – – Af tykkelse under 4,75 mm og derover	
	7226 91 90	– – – Af tykkelse under 4,75 mm	
	7226 92	– – Kun koldtvalsede:	
	7226 92 10	– – Af bredde 500 mm og derover:	
	7226 99	– – I andre tilfælde:	
	7226 99 20	– – – Af bredde 500 mm og derunder, varmtvalsede, kun pletteret; af bredde over 500 mm, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret *(EKSF)*	
	7228	Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål:	
	7228 70	– Profiler:	
		– – I andre tilfælde	
	7228 70 31	– – – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret	
	7228 80	– Hule borestænger:	
	7228 80 10	– – Af legeret stål	

Taric-koder

Løbe-nummer	KN-kode	Taric-kode
06.0020	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 12
		7211 12 10 * 91
	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 12
		7211 19 10 * 14
		7211 19 10 * 91
	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 12
		7211 22 10 * 91
	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 12
		7211 29 10 * 14
		7211 29 10 * 91
06.0040	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 10
		7216 31 11 * 99
	ex 7216 31 19	7216 31 19 * 10
		7216 31 19 * 99
	ex 7216 31 91	7216 31 91 * 10
		7216 31 91 * 99
	ex 7216 31 99	7216 31 99 * 10
		7216 31 99 * 99
	ex 7216 32 11	7216 32 11 * 10
		7216 32 11 * 99
	ex 7216 32 19	7216 32 19 * 10
		7216 32 19 * 99
	ex 7216 32 91	7216 32 91 * 10
		7216 32 91 * 99
	ex 7216 32 99	7216 32 99 * 10
		7216 32 99 * 99
	ex 7216 33 10	7216 33 10 * 90
	ex 7216 33 90	7216 33 90 * 90
06.0050	ex 7211 12 90	7211 12 90 * 90
	ex 7211 19 91	7211 19 91 * 90
	ex 7211 19 99	7211 19 99 * 90
	ex 7211 22 90	7211 22 90 * 90
	ex 7211 29 91	7211 29 91 * 90
	ex 7211 29 99	7211 29 99 * 90
	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 90

Løbe-nummer	KN-kode	Taric-kode
06.0060	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 18
		7211 12 10 * 19
		7211 12 10 * 99
	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 13
		7211 19 10 * 15
		7211 19 10 * 17
		7211 19 10 * 18
		7211 19 10 * 99
	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 18
		7211 22 10 * 19
		7211 22 10 * 99
	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 13
		7211 29 10 * 15
		7211 29 10 * 17
		7211 29 10 * 18
		7211 29 10 * 99
	ex 7212 10 91	7212 10 91 * 90
06.0070	ex 7207 20 32	7207 20 32 * 10
	ex 7207 20 33	7207 20 33 * 10
	ex 7208 31 00	7208 31 00 * 10
	ex 7208 41 00	7208 41 00 * 10
	ex 7211 11 00	7211 11 00 * 10
	ex 7211 12 90	7211 12 90 * 10
	ex 7211 19 91	7211 19 91 * 10
	ex 7211 19 99	7211 19 99 * 10
	ex 7211 21 00	7211 21 00 * 10
	ex 7211 22 90	7211 22 90 * 10
	ex 7211 29 91	7211 29 91 * 10
	ex 7211 29 99	7211 29 99 * 10
	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 10
	ex 7213 50 10	7213 50 10 * 10
	ex 7213 50 90	7213 50 90 * 10
	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 91
	ex 7216 31 19	7216 31 19 * 91
	ex 7216 31 91	7216 31 91 * 91
	ex 7216 31 99	7216 31 99 * 91
	ex 7216 32 11	7216 32 11 * 91
	ex 7216 32 19	7216 32 19 * 91
	ex 7216 32 91	7216 32 91 * 91
	ex 7216 32 99	7216 32 99 * 91
	ex 7216 33 10	7216 33 10 * 10
	ex 7216 33 90	7216 33 90 * 10
	ex 7225 50 10	7225 50 10 * 10
	ex 7225 50 90	7225 50 90 * 10