Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 3199/93

(1993. gada 22. novembris)

par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpēju atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa

(OV L 288, 23.11.1993., 12. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Regula (EK) Nr. 2546/95 (1995. gada 30. oktobris)	L 260	45	31.10.1995.
►M2	Komisijas Regula (EK) Nr. 2559/98 (1998. gada 27. novembris)	L 320	27	28.11.1998.
►M3	Komisijas Regula (EK) Nr. 2205/2004, (2004. gada 21. decembris)	L 374	42	22.12.2004.
►M4	Komisijas Regula (EK) Nr. 1309/2005 (2005. gada 10. augusts)	L 208	12	11.8.2005.
►M5	Komisijas Regula (EK) Nr. 2023/2005 (2005. gada 12. decembris)	L 326	8	13.12.2005.
►M6	Komisijas Regula (EK) Nr. 67/2008 (2008. gada 25. janvāris)	L 23	13	26.1.2008.
►M7	Komisijas Regula (EK) Nr. 849/2008 (2008. gada 28. augusts)	L 231	11	29.8.2008.

▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 3199/93

(1993. gada 22. novembris)

par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpēju atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvu 92/83/EEK par akcīzes nodokļu struktūras saskaņošanu spirtam un alkoholiskiem dzērieniem ([1]), jo īpaši tās 27. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīvu 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, transportēšanu un kontroli ([2]), kas grozīta ar Direktīvu 92/108/EEK ([3]), un jo īpaši tās 24. pantu,

ņemot vērā Akcīzes nodokļu komitejas atzinumu,

tā kā saskaņā ar Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu dalībvalstīm ir jāatbrīvo no akcīzes nodokļa spirts, kas ir pilnībā denaturēts saskaņā ar kādas dalībvalsts prasībām, ar nosacījumu, ka šīs prasības ir pienācīgi paziņotas un pieņemtas saskaņā ar minētā panta 3. un 4. punktu;

tā kā ir saņemti iebildumi pret paziņotajām prasībām;

tā kā tādēļ, ņemot vērā minētā panta 4. punkta noteikumus, ir jāpieņem lēmums saskaņā ar Direktīvas 92/12/EEK 24. pantā paredzēto procedūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Denaturanti, ko katrā dalībvalstī izmanto, lai pilnīgi denaturētu spirtu saskaņā ar Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ir raksturoti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tā publicēšanas dienā *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

([1]) OV L 316,31.10.1992., 21. lpp.
([2]) OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp.
([3]) OV L 390,31.12.1992., 124. lpp.

▼B

PIELIKUMS

Beļģija

Pieci litri metilēna uz 1 hektolitru jebkādas koncentrācijas etilspirta un pietiekams daudzums krāsvielu, lai radītu raksturīgu zilu vai purpura (violetu) krāsu.

"Metilēns" ir:

— īstais metilēns, tas ir, neattīrīts metilspirts, ko ražo koksnes sausajā pārtvaicē un kurā ir vismaz 10 svara procenti acetona,

— metilēna un metanola maisījums, kurā ir vismaz 60 svara procenti īstā metilēna un 10 svara procenti acetona,

— maisījums, kurā ir metanols, acetons un pirogēnie piemaisījumi, kuram ir stipra empīreimatiska smaka un kurā ir vismaz 10 svara procenti acetona.

Dānija

Uz hektolitru tīra spirta:

— 2 litri metiletilketona un

— 3 litri metilizobutilketona.

Vācija

Uz hektolitru tīra spirta:

1) 0,75 litri metiletilketona, kuros ir:

— 95 līdz 96 svara procenti metiletilketona,

— 2,5 līdz 3 svara procenti metilizopropilketona,

— 1,5 līdz 2 svara procenti etilizoamilketona (5-metil-3-heptanona),

ar 0,25 litriem piridīna bāzu;

2) 1 litrs metiletilketona, kurā ir:

— 95 līdz 96 svara procenti metiletilketona,

— 2,5 līdz 3 svara procenti metilizopropilketona,

— 1,5 līdz 2 svara procenti etilizoamilketona (5-metil-3-heptanona),

ar 1 gramu denatonija benzoāta.

▼M7

Grieķija

Zemas kvalitātes etilspirts (destilācijas sākuma un beigu frakcija), kura spirta tilpumkoncentrācija nav mazāka par 93 % un nav lielāka par 96 % un kuram uz vienu hektolitru 93 % hidratēta spirta ir pievienotas šādas vielas:

— metanols: 2 litri,

— terpentīneļļa: 1 litrs,

— petroleja: 0,50 litri,

— metilēnzilais: 0,40 grami.

20 °C temperatūrā spirtometra rādījumam attiecībā uz galaproduktu nemainītā stāvoklī ir jābūt 93 %.

▼B

Spānija

Uz hektolitru tīra spirta:

— 1 grams denatonija benzoāta,

— 2 litri metiletilketona (butanona) un

— 0,2 grami metilēnzilā (CI bāziskā zilā krāsviela 52015).

Francija

Vienam hektolitram etilspirta ar tilpumkoncentrāciju 90 % pievieno:

— 3,5 litrus metilēna un

— 1 litru izopropilspirta.

▼B

Metilēns "type regie"

Definīcija:

Saskaņā ar 1955. gada 7. maija ministrijas lēmumu, kas pieņemts pēc konsultācijām ar Ekonomikas un finanšu ministrijas laboratoriju dienestu, metilēnam "*type regie*" jāatbilst šādiem noteikumiem:

— tā tilpumkoncentrācijai 20 °C temperatūrā ir jābūt 90 % ar pielaidi ± 0,5,

— tajā jābūt vismaz 6 % pirogēnu piemaisījumu (atskaitot ar sodu pārziepjojamas vielas un vielas, kas ir metilacetātu formā),

— tajā jābūt ketoniem un ūdenim kā metilspirta papildinājumam līdz 100 %,

— tam jābūt iegūtam tikai koksnes sausajā pārtvaicē, ko kontrolē nodokļu iestādes.

Pirogēnie piemaisījumi ir īsti denaturanti. Tie piešķir maisījumam nepatīkamu garšu, padarot to nederīgu iekšķīgai lietošanai.

Ķīmisko īpašību dēļ acetons ļauj laboratorijā vieglāk noteikt denaturantus spirtā.

Visbeidzot, metilspirts ir denaturēšanas rādītājs. Tā vārīšanās temperatūra ir tuva etilspirta vārīšanās temperatūrai. Tādēļ to var atdalīt, tikai izmantojot īpašus paņēmienus vai aparātus.

Parasti tas, pārsniedzot noteiktu procentuālu daudzumu, kas mainās atkarībā no dažādu tipu etilspirta, norāda, vai analizējamais spirts ir jau iepriekš denaturēts pamatprocesā.

Īrija

Mineralizēti denaturēti alkoholi:

— 9,5 % koksnes darvas,

— 0,5 % neattīrīta piridīna,

— 0,025 unces metilvioletās krāsvielas (uz 100 galoniem tīra etilspirta),

— 0,375 % naftas.

NB. Koksnes darvu un neattīrītu piridīnu var aizstāt ar 10 % metilspirtu.

▼M3

Itālija

Denaturējamam etilspirtam jāsatur vismaz 83 tilpuma procenti etilspirta un vismaz 90 tilpuma procenti stipruma pēc EK alkometra skalas. Uz katru bezūdens hektolitru pievieno:

a) 125 gramus tiofēna;

b) 0,8 gramus denatonija benzoāta;

c) 3 gramus CI reaktīvā sarkanā 24 ūdens šķīduma ar koncentrāciju 25 masas %;

d) 2 litrus metiletilketona.

Lai nodrošinātu visu sastāvdaļu pilnīgu šķīdību, denaturāta maisījums jāsagatavo etilspirtā līdz 96 tilpuma procentiem pēc EK alkometra skalas.

Denaturēšana tiek veikta ar a), b) un d) apakšpunktos minētajām vielām. Triofēns un denatonija benzoāts maina produkta organoleptiskās īpašības, padarot neiespējamu uzņemšanu, bet metiletilketonu, kurš vārās 79,6 °C temperatūrā, kas ir tuvu etilspirta vārīšanās temperatūrai (78,9 °C), nevar atdalīt, neizmantojot dārgas tehnoloģijas. Tas finanšu institūcijām atvieglo pārbaudes, lai konstatētu iespējamo ļaunprātīgo izmantošanu.

C.I. izmantošanas mērķis. Reaktīvā sarkanā krāsviela 24 produktam piešķir raksturīgo sarkano krāsu, kas to padara acumirklī atpazīstamu.

▼B

Luksemburga

Pieci litri metilēna uz 1 hektolitru jebkādas koncentrācijas etilspirta un pietiekams daudzums krāsvielu, lai radītu raksturīgu zilu vai purpura (violetu) krāsu.

"Metilēns" ir:

▼B

— īstais metilēns, tas ir, neattīrīts metilspirts, ko ražo koksnes sausajā pārtvaicē un kurā ir vismaz 10 svara procenti acetona,

— metilēna un metanola maisījums, kurā ir vismaz 60 svara procenti īstā metilēna un 10 svara procenti acetona,

— maisījums, kurā ir metanols, acetons un pirogēni piemaisījumi, kuram ir stipra empīreimatiska smaka un kurā ir vismaz 10 svara procenti acetona.

Nīderlande

Uz hektolitru etilspirta:

5 litros maisījuma ir:

— 60 tilpuma procenti metanola,

— 11 tilpuma procenti fūzeļu eļļas (spirta destilācijas blakusproduktu koncentrāts),

— 20 tilpuma procenti acetona,

— 8 tilpuma procenti ūdens,

— 0,5 tilpuma procenti butilspirta,

— 0,5 tilpuma procenti formalīna (ūdens šķīdums, kurā ir 37 svara procenti formaldehīdu)

ar krāsvielu, kuras daudzums un sastāvdaļas atbilst nosacījumiem, ko noteicis fiskālā dienesta ķīmiķis.

▼M1

Austrija

1. Uz hektolitru etilspirta: 0,5 kilogrami fūzeļu eļļas (spirta rektifikācijas blakusprodukts), 0,05 kilogrami vieglās dīzeļdegvielas ar KN kodu 2710 un 1 kilograms metiletilketona;

2. Uz hektolitru etilspirta pirmās un pēdējās frakcijas formā kā tāda spirta rektifikācijas blakusprodukts, ko iegūst no lauksaimniecības produktiem:

   1 kilograms fūzeļu eļļas (spirta rektifikācijas blakusprodukts),

   0,01 kilograms vieglās dīzeļdegvielas ar KN kodu 2710 un 0,2 kilogrami metiletilketona.

Portugāle

Zemas kvalitātes etilspirts, kam uz vienu hektolitru ir vismaz 5 litri metanola un augstākie spirti, kuru alkohola tilpumkoncentrācija ir no 90 % līdz 96 %, un kam uz hektolitru ir pievienoti:

— 2 litri terpentīna vai vieglās dīzeļdegvielas un

— 2 grami malahītzaļā vai metilēnzilā.

Somija

Uz hektolitru etilspirta:

1. 2 litri metiletilketona un 3 litri metilizobutilketona;

2. 2 litri acetona un 3 litri metilizobutilketona;

3. 3 litri acetona un 2 grami denatonija benzoāta.

▼M1

Zviedrija

Uz hektolitru etilspirta:

1. 2 litri metiletilketona un 3 litri metilizobutilketona.

▼B

Apvienotā Karaliste

Bāze:

— 90 tilpuma procenti etanola,

— 9,5 tilpuma procenti "koksnes darvas" ([1]) un

— 0,5 tilpuma procenti neattīrīta piridīna.

Katriem 1 000 bāzes litriem pievieno:

— 3,75 litrus minerālās naftas (naftas) un

— 1,5 miljonās daļas metilvioletā.

▼M4

Kipra

Uz 100 litriem etilspirta:

5 litri denaturējošā metanola,

0,5 litri minerālnaftas (petroleja),

2 cm^3 (kubikcentimetri) metilēnzilā (metilvioletā).

"Denaturējošais metanols" ir:

a) tīrs metilspirts, kuram pievienots ne mazāk kā 1 tilpumprocents piridīna,

vai

b) koka spirts, kuram pievienoti ne mazāk kā 0,25 tilpumprocenti piridīna.

Čehija

Uz hektolitru tīra spirta:

1) — 1 grams denatonija benzoāta,

— 0,2 litri tiofēna,

— 1 litrs metiletilketona (butanona) un

— 0,2 grami metilēnzilā (CI bāziskā zilā krāsviela 52015);

2) — 0,4 litri solventnaftas,

— 0,2 litri petrolejas un

— 0,1 litrs tehniskā benzīna.

Igaunija

Uz hektolitru etilspirta:

1) 2 litri metiletilketona un 3 litri metilizobutilketona;

2) 2 litri acetona un 3 litri metilizobutilketona;

3) 3 litri acetona un 2 grami denatonija benzoāta.

([1]) Koksnes darva var būt sintētiska, bet tai ir jārada īpašības, kas maisījumu, kurā ir 5 % koksnes darvas un 95 % spirta, padara nederīgu iekšķīgai lietošanai. To iegūst, ražojot relatīvi sarežģītu, bet stabilu vielu "kokteili", ko nevar viegli atdalīt no spirtiem.
"Koksnes darvas" sastāvs.
Nav saraksta, kur būtu uzskaitītas obligātās sastāvdaļas, bet visas vai arī dažas no turpmāk minētajām vielām ietilpst apstiprinātajā sintētiskajā koksnes darvā:
— piridīns,
— piridīna bāzes,
— alilspirts,
— krotonaldehīds,
— pikolīns,
— denatonija benzoāts,
— metilspirts.

▼M4

Ungārija

Alkohola izstrādājumus kvalificē kā denaturētu spirtu (kas iegūts denaturējot), ja tas, pamatojoties uz tā tīrā etilspirta daudzumu, satur vismaz:

a) 2 masas procentus metiletilketona, 3 masas procentus metilizobutilketona un 0,001 masas procentu denatonija benzoāta

vai

b) 1 masas procentu metiletilketona un 0,001 masas procentu denatonija benzoāta,

vai

c) 2 masas procentus izopropilspirta, 1 masas procentu t-butilspirta un 0,001 masas procentu denatonija benzoāta,

un tā spirta koncentrācija ir vismaz 92 tilpumprocenti.

Kā denaturējošas ķīmiskas vielas var kvalificēt tikai tās ķīmiskās vielas, kuru kvalitāte ir apstiprināta ar analīzes sertifikātiem.

▼M5

Latvija

Minimālais daudzums uz 100 litriem spirta:

1) šādu vielu maisījums:

— izoprilspirtas: 9 litri,

— acetons: 1 litrs,

— metilēnzilais vai timolzilais, vai kristālisks violetais: 0,4 grami;

2) šādu vielu maisījums:

— metiletilketons: 2 litri,

— metilisobutilketons: 3 litri;

3) šādu vielu maisījums:

— acetons vai izopropilspirtas: 3 litri,

— denatonija benzoāts: 2 grami;

4) etilacetāts: 10 litri.

Minimālais daudzums uz 100 litriem dehidratēta etilspirta (kas satur ne vairāk kā 0,5 % ūdens):

1) benzīns vai nafta: minimālais daudzums 5 litri un maksimālais daudzums 7 litri.

▼M4

Lietuva

Etilspirta veids	Denaturanti	Denaturantu daudzums uz hektolitru tīra spirta
Etilspirts vai etilspirta aldehīda frakcija, vai etilspirta destilēta aldehīda frakcija	Acetons un denatonija benzoāts	3 litri 2 grami

Malta

Mineralizēts denaturēts spirts –

Bāze:

90 tilpumprocentu etanola,

9,5 tilpumprocenti koka spirta un

0,5 tilpumprocenti neattīrīta piridīna,

kuram uz 1 000 litriem pievieno:

— 3,75 litrus minerālnaftas (petroleja) un

▼M4

— 1,50 pm metilvioletā.

Polija

Uz hektolitru tīra spirta:

1) 0,75 litri metiletilketona, kura sastāvā ir:

— no 95 līdz 96 masas procentiem metiletilketona,

— no 2,5 līdz 3 masas procentiem metilizopropilketona,

— no 1,5 līdz 2 % masas procentiem etilizoamilketona (5-metil-3-heptanona),

kā arī 0,25 litri piridīna bāzes;

2) viens litrs metiletilketona, kura sastāvā ir:

— no 95 līdz 96 masas procentiem metiletilketona,

— no 2,5 līdz 3 masas procentiem metilizopropilketona,

— no 1,5 līdz 2 masas procentiem etilizoamilketona (5-metil-3-heptanona),

kā arī viens grams denatonija benzoāta.

Slovākija

Uz vienu hektolitru tīra spirta pievieno:

a) 2 litrus metiletilketona,

3 litrus metilizobutilketona,

1 gramu denatonija benzoāta un

0,2 gramus metilēnzilā;

b) 1,5 litrus tehniskā benzīna (speciāls spirts),

1,5 litrus petrolejas un

2 gramus denatonija benzoāta.

Norāde "hektolitrs tīra spirta" attiecas uz spirtu 20 °C temperatūrā.

Slovēnija

Uz hektolitru tīra etilspirta:

— 1 580 g izopropilspirta un

— 790 g terciārā butilspirta, un

— 0,79 g denatonija benzoāta.

▼M6

Bulgārija

Etilspirta pilnīgai denaturēšanai uz katriem 100 l etilspirta ar minimālo faktisko spirta saturu 90 tilp. % jāpievieno kopā:

— 5 l metiletilketona,

— 2 l izopropilspirta,

— 0,2 g metilēnzilā.

Rumānija

Uz hektolitru tīra alkohola:

— 1 g denatonija benzoāta,

— 2 l metiletilketona (butanona) un

— 0,2 g metilēnzilā.