РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 686/2010 НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета по отношение на техническите спецификации на прозореца при мрежи от тип Bacoma и на траловете T90, използвани в рибарските дейности във водите на Балтийско море, проливите Белти и Оресунд

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд [1], и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 2187/2005 определя специални технически мерки за опазването на риболовните ресурси в Балтийско море и проливите Белти и Оресунд. Той също съдържа специални разпоредби относно размера и вида на всички части на риболовните средства, включително размерите на отворите на мрежите наред с други мерки.

(2) Регламент (ЕО) № 1226/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2010 г. [2], предвижда увеличаване размера на отворите и дължината на прозореца при мрежите от тип Bacoma, както и на размера на отвора при траловете T90 в подучастъци на ICES 22—32. При условие че Регламент (ЕО) № 1226/2009 е в сила до 2010 г., а тези разпоредби са непреходни, представлявайки подобрение в селективността, е целесъобразно въпросните увеличения в размерите да бъдат включени в Регламент (ЕО) № 2187/2005, считано от януари 2011 г., и той да бъде изменен съответно.

(3) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Допълнения 1 и 2 към приложение II към Регламент (ЕО) № 2187/2005 се заменят с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO

[1] ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1.
[2] ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

„Допълнение 1

Технически спецификации на торбата при мрежи от тип BACOMA

1. Описание

а) *Размер на торбата, удължението и задния край на трала*

i) Торбата се състои от два панела, свързани заедно от опасващи ивици (ръбове), по една от всяка страна, с еднакви дължини.

ii) Минималният размер на плетката на мрежи с ромбоидни отвори е 105 mm. Материалът за мрежите е полиетиленови нишки с дебелина на единична нишка не повече от 6 mm или с дебелина на двойна нишка, която да е не повече от 4 mm съответно.

iii) Използването на торби и удължения, които са изработени само от единични нишки за мрежа и имат само една опасваща ивица, се забраняват.

iv) Броят на отворените дупки при мрежи с ромбоидна плетка, с изключение на дупките около опасващата ивица, във всяка точка на обиколката, на всяко удължение, не е по-малко или повече от максималния брой отвори на мрежата по обиколката на предния край на торбата (фигура 1).

б) *Разположение на прозореца*

i) Прозорецът се вмъква в горната яка на торбата (фигура 2).

ii) Прозорецът заема не повече място от 4 дупки на стягащото въже на мрежата, включително ръчно подсиленият ред от дупки, през които въжето на торбата е промушено (фигури 3 или 4).

в) *Размер на прозореца*

i) Ширината на прозореца, изразена в брой пръти на мрежата, е равна на броя ромбоидни дупки в горната яка, разделени на две. Ако е нужно, ще се позволи да поддържа най-много 20 % от броя на ромбоидните дупки в горната яка, разделени поравно от двете страни на панела с прозореца (фигура 4).

ii) Дължината на прозореца е най-малко 5,5 m.

iii) Чрез дерогация от ii) дължината на прозореца е най-малко 6 m, ако към прозореца е прикачен сензор за измерване на обема на улова.

г) *Мрежа при прозореца*

i) Дупките на плетката на мрежата имат минимален размер от 120 mm. Дупките са правоъгълни, тоест всички четири страни на мрежата на отвора са с пръти.

ii) Мрежата се монтира така, че прътите да минават успоредно и перпендикулярно спрямо дължината на торбата. Мрежата е без възли, оплетена от единична връв, или мрежа с подобни, доказани качества за подбор при улова. Мрежа без възли означава мрежа, която е съставена от плетка с дупки с четири страни, на които ъглите са оформени чрез преплитане на вървите на две съседни страни на плетката.

iii) Диаметърът на отделна връв е поне 5 mm.

д) *Други спецификации*


i) Задното въже не опасва прозореца тип BACOMA.

ii) Поплавъкът на торбата има сферична форма и максимален диаметър 40 cm. Въжето на поплавъка е завързано за въжето на торбата.

iii) Чепарето не трябва да се припокрива с прозореца тип BACOMA.

Фигура 1

Тралните средства могат да бъдат разделени на три отделни групи според своята форма и функция. Тялото на трала винаги е част със заострена форма. Удължението е част, която не е заострена, обикновено изработена от една или две мрежи. Торбата също е част, която няма заострена форма, често изработена от двойна връв, за да има по-голяма устойчивост при тежък улов. Частта, намираща се под подемното въже, е наричана подемна торба.



Фигура 2

A Удължение

B Торба

C Прозорец, панел с квадратна плетка

1 Горна яка, с максимално 50 отворени ромбоидни дупки на плетката

2 Долна яка, с максимално 50 отворени ромбоидни дупки на плетката

3 Ръбове на мрежата

4 Опасващо съединяване или увързване

5 Подемно въже


6 Задно въже

7 Въже на торбата

8 Разстояние на прозореца от въжето на торбата (фиг. 3 и 4)

9 Въже на поплавъка

10 Поплавък на торбата



Фигура 3

МОНТИРАНЕ НА ПАНЕЛА НА ПРОЗОРЕЦА НА МРЕЖАТА

A 120 mm панел с квадратна плетка (25 пръта)


B Свързване на панел с квадратна плетка с ръбовете на мрежата

C Свързване на панел с квадратна плетка към мрежа с ромбоидна плетка

D 105 mm ромбоидна плетка на мрежа (максимално 50 дупки на плетката)

E Разстояние на панела на прозореца от въжето на торбата. Прозорецът завършва на не повече от 4 дупки от въжето на торбата, включително и ръчно подсиления ред от дупки, през които въжето е промушено

F Един ред от ръчно подсилени дупки за въжето на торбата



Фигура 4

МОНТИРАНЕ НА ПАНЕЛА НА ПРОЗОРЕЦА НА МРЕЖАТА

A 120 mm панел от правоъгълна мрежа (20 пръта)

B Свързване на панел с квадратна плетка с ръбовете на мрежата


C Свързване на панел с квадратна плетка към мрежа с ромбоидна плетка

D 105 mm ромбоидна плетка на мрежа (максимално 50 дупки на плетката)

E Разстояние на панела на прозореца от въжето на торбата. Прозорецът завършва на не повече от 4 дупки (от плетката) от въжето на торбата, включително и ръчно подсиления ред от дупки, през които въжето е промушено

F Един ред от ръчно подсилени дупки за въжето на торбата

G Максимално 10 % от двете страни на открити дупки D



Допълнение 2


СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ТРАЛОВЕ Т90

а) **Дефиниция**

1. Т90 тралове са определяни като тралове, Датски сейнери и подобни средства, които имат торба и удължение, изработени от мрежа с ромбоидна плетка с възли, обърната на 90°, така че главната посока на вървите на мрежата да е успоредна на посоката на провлачване.

2. Посоката на вървите на мрежата при стандартна мрежа с ромбоидна плетка с възли (A) и при мрежа, обърната на 90° (B), е илюстрирана на фигура 1 по-долу.

Фигура 1



A B

б) **Размер на плетката и измерване**

Размерът на плетката е най-малко 120 mm. Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията (*) размерът на плетката при торбата и удължението се измерват перпендикулярно на надлъжната ос на риболовното средство.

в) **Дебелина на вървите на мрежата**

Материалът, от който е изработена нишката на мрежата при торбата и удължението, е от полиетиленови нишки с дебелина на единична връв не по-голяма от 6 mm, или на двойна нишка с дебелина не по-голяма от 4 mm. Това условие не се прилага за най-задния ред дупки на торбата, ако тя е снабдена с въже.

г) **Изработка**

1. Торбата и удължението от обърнати на 90° плетки са изработени от два панела с еднакви размери, с най-малко 50 дупки на дължина, с посока на плетката, както е описана по-горе, с преплетени два странични ръба.

2. Броят на отворените дупки при всяка обиколка остава постоянен в предната част на удължението до най-задната част на торбата.

3. На мястото на закрепване на торбата или на удължението към заострената част на трала, броят на дупките в обиколката на торбата или удължението съставлява 50 % от последния ред дупки при заострената част на трала.

4. Торба и удължение са илюстрирани във фигура 2 по-долу.

д) **Обиколка**

Броят на дупките при всякаква обиколка на торбата и удължението, с изключение на присъединени части и ръбове, не е повече от 50.


е) **Закрепване на опасващи части**

Предният край на панелите, съставящи торбата и удължението, са снабдени с подсилена редица от полуплетка. Задният край на панела на торбата е снабден с пълен ред от подсилена плетка, която да може да направлява въжето на торбата.

ж) **Поплавък на торбата**

Поплавъкът на торбата има сферична форма и максимален диаметър 40 cm. Въжето на поплавъка е завързано за въжето на торбата.

Фигура 2



(*) ОВ L 151, 11.6.2008 г., стр. 5.“