2025/1303

30.6.2025

RÅDETS FORORDNING (EU) 2025/1303

af 23. juni 2025

om ændring af forordning (EU) 2021/2278 om suspension af de toldsatser i den fælles toldtarif, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 952/2013 for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at sikre tilstrækkelige forsyninger af visse landbrugs- og industriprodukter, som ikke produceres i Unionen, og derved undgå at forstyrre markederne for disse produkter, blev den fælles toldtarifs toldsatser af den type, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 ([1]), (»FTT-toldsatser«) på disse produkter suspenderet ved Rådets forordning (EU) 2021/2278 ([2]). Som følge heraf kan de produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) 2021/2278, importeres til Unionen til nedsat toldsats eller nulsats uden begrænsninger med hensyn til mængden heraf.

(2) Unionens produktion af visse produkter, der ikke er opført i bilaget til forordning (EU) 2021/2278, er ikke tilstrækkelig til at dække de specifikke behov i Unionens forarbejdningsindustrier. Da det er i Unionens interesse at sikre tilstrækkelige forsyninger af produkter, der opfylder disse krav, og i betragtning af at identiske, ækvivalente eller erstatningsprodukter ikke fremstilles i tilstrækkelige mængder i Unionen, er det nødvendigt at indrømme en fuldstændig suspension af FTT-toldsatserne for sådanne produkter.

(3) Det er nødvendigt at ændre varebeskrivelsen, tariferingen eller kravet til endelig anvendelse for produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) 2021/2278, for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet.

(4) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) 2021/2278 gennemgået visse suspensioner af FTT-toldsatserne for produkter, der er opført i bilaget til nævnte forordning. Da det er i Unionens interesse at opretholde suspensionerne af FTT-toldsatserne for nogle af disse produkter, bør der fastsættes nye datoer for deres næste obligatoriske revision.

(5) Det er ikke længere i Unionens interesse at opretholde suspensionen af FTT-toldsatser for visse produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) 2021/2278. Suspensionerne af disse produkter bør derfor udgå med virkning fra den 1. juli 2025.

(6) Som reaktion på Den Russiske Føderations igangværende angrebskrig mod Ukraine og Belarus' fortsatte involvering i tiltag, der underminerer Ukraines suverænitet og territoriale integritet, har Unionen vedtaget restriktive foranstaltninger for at begrænse de handelsmæssige fordele, der indrømmes Rusland og Belarus. Ved Rådets forordning (EU) 2022/2583 ([3]) blev suspensionen af FTT-toldsatser dog opretholdt for visse produkter med oprindelse i Belarus henhørende under Taric-kode 2926 90 70 24 og for visse produkter med oprindelse i Rusland henhørende under Taric-kode 7608 20 89 30 og 8401 30 00 20. I betragtning af den fortsatte geopolitiske ustabilitet og behovet for at styrke effektiviteten af Unionens restriktive foranstaltninger, for at sikre overensstemmelse med målene for Unionens handelspolitik og for at forhindre, at enheder, der støtter tiltag, der er i strid med folkeretten, får økonomiske fordele, er det hensigtsmæssigt at ophæve disse undtagelser for produkter med oprindelse i Belarus henhørende under Taric-kode 2926 90 70 24 og for produkter med oprindelse i Rusland henhørende under Taric-kode 7608 20 89 30 og for at genindføre anvendelsen af FTT-tolden på importen af disse produkter fra Rusland og Belarus.

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

([2]) Rådets forordning (EU) 2021/2278 af 20. december 2021 om suspension af de toldsatser i den fælles toldtarif, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 952/2013 for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1387/2013 (EUT L 466 af 29.12.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

([3]) Rådets forordning (EU) 2022/2583 af 19. december 2022 om ændring af forordning (EU) 2021/2278 om suspension af de toldsatser i den fælles toldtarif, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 952/2013 for visse landbrugs- og industriprodukter (EUT L 340 af 30.12.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2583/oj).

(7) Forordning (EU) 2021/2278 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8) For at undgå enhver afbrydelse af anvendelsen af ordningen for autonome toldsuspensioner og for at overholde de retningslinjer, der er fastsat i meddelelsen fra Kommissionen af 13. december 2011 vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, bør de ændringer, der er fastsat i denne forordning vedrørende toldsuspensioner for de omhandlede produkter, finde anvendelse fra den 1. juli 2025. Denne forordning bør derfor træde i kraft hurtigst muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) 2021/2278 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1, stk. 2, affattes således:

»2. Artikel 1 finder ikke anvendelse på følgende:

a) blandinger, præparater eller produkter, der består af forskellige komponenter, som indeholder de i bilaget opførte produkter

b) produkter med oprindelse i Belarus

c) produkter med oprindelse i Rusland, undtagen produkter, der falder ind under Taric-kode 8401 30 00 20.«

2) Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2025.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2025.

På Rådets vegne

C. SIEKIERSKI

Formand

BILAG

I bilaget til forordning (EU) 2021/2278 foretages følgende ændringer:

1) Punkterne med dokumentnummer 0.3046, 0.5139, 0.8443 og 0.8679 udgår.

2) Følgende punkter erstatter de punkter, som har samme dokumentnumre:

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
»0.4080	ex 1517 90 99	30	Vegetabilsk og/eller mikrobiel olie, raffineret, med indhold af: — arachidonsyre på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent, og ikke over 5 vægtprocent docosahexaensyre, eller — eicosapentaensyre på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent, og som minimum et forhold af EPA/(EPA+DHA) på over 20 % standardiseret med vegetabilsk olie	0 %	—	31.12.2026
0.8441	ex 2841 80 00	20	Dinatriumwolframat (CAS RN 13472-45-2) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arsin (CAS RN 7784-42-1) med en renhedsgrad på 99,999 volumenprocent eller derover til brug ved fremstilling af halvledere [1]	0 %	—	31.12.2025
0.3848	ex 2907 29 00	85	Vandfri phloroglucinol (CAS RN 108-73-6) eller phloroglucinoldihydrat (CAS RN 6099-90-7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.3682	ex 2909 60 90	40	Bis(α,α-dimetylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	2,8 %	—	31.12.2026
0.3480	ex 2914 29 00	75	Bornan-2-on (CAS RN 76-22-2) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.5909	ex 2915 39 00	33	2-tert-butylcyclohexylacetat (CAS RN 88-41-5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover, med indhold af cis-2-tert-butylcyclohexylacetat (CAS RN 20298-69-5) på 80 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.4742	ex 2918 99 90	67	Allyl-(3-methylbutoxy)acetat (CAS RN 67634-00-8) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6004	ex 2920 29 00	25	Fosetyl-aluminium (ISOM) (CAS RN 39148-24-8) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (CAS RN 81-07-2) eller natrium-1,2-benzothiazol-3-olat-1,1-dioxid (CAS RN 128-44-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.3522	ex 2926 90 70	32	Ethylcyanoacetat (CAS RN 105-56-6) eller methylcyanoacetat (CAS RN 105-34-0) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidindihydrochlorid (CAS RN 2997-92-4) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.2810	ex 2927 00 00	55	4'-Aminoazobenzen-4-sulfonsyre (CAS RN 104-23-4) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.3492	ex 2931 49 80	20	Tetrabutylphosphoniumacetat (CAS RN 30345-49-4) i form af en vandig opløsning med indhold af indhold af tetrabutylphosphoniumacetat på 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3990	ex 2932 20 90	80	Gibberellinsyre (CAS RN 77-06-5) med en renhedsgrad på 88 vægtprocent eller derover til brug ved fremstilling af plantebeskyttelsesprodukter [1]	0 %	—	31.12.2029
0.2578	ex 2933 59 95	58	Sitagliptinphosphatmonohydrat (INNM) (CAS RN 654671-77-9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover, og med indhold af stabilisator på ikke mere end 1 vægtprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6569	ex 3204 14 00	10	Farvestof C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Direct Black 80 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.3661	ex 3301 12 10	10	Æterisk olie af sød appelsin (CAS RN 8028-48-6) eller æterisk olie af pomerans (CAS RN 72968-50-4), ikke befriet for terpener	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3660	ex 3402 90 10	80	Blanding med indhold af: — docusatnatrium (INN) (CAS RN 577-11-7) på 80 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent, og — natriumbenzoat (CAS RN 532-32-1) på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.6432	ex 3811 29 00	38	Additiver bestående af C12-C14-alkylaminsalte af esterne af C14-C18-mættede alkoholer og C18-umættede alkoholer med phosphorpentaoxid (CAS RN 1471315-74-8) til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier eller -fedt [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6433	ex 3811 29 00	43	Reaktionsprodukter af C14-C18-fedtsyrer (forgrenede og lineære) og C18-fedtsyrer (umættede) med tetraethylenpentamin (lineær, forgrenet, cyclisk) (CAS RN 68784-17-8) til brug ved fremstilling af smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6020	ex 3811 29 00	48	Blanding af C12-C20-alkylderivater og C14-C18-umættede alkylderivater af phosphonsyre (CAS RN 93925-25-8) med indhold af oleyl-, palmityl og stearyl-grupper på over 80 vægtprocent til brug ved fremstilling af smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3444	ex 3812 39 90	48	UV-stabilisatorreaktionsmasse (CAS RN 129757-67-1) med indhold på 97 vægtprocent eller derover af: — bis[2,2,6,6-tetramethyl-1-(octyloxy)piperidin-4-yl] decandioat, og — 1,1'-bis[2,2,6,6-tetramethyl-1-(octyloxy)piperidin-4-yl] 10,10'-{octan-1,8-diylbis[oxy(2,2,6,6- tetramethylpiperidin-1,4-diyl)]} didecandioat	0 %	—	31.12.2029
0.8366	ex 3812 39 90	53	Lysstabilisator med indhold af reaktionsprodukter af stearatmethylester med 1-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol (CAS RN 300711-92-6) på over 90 vægtprocent	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV-stabilisator med indhold af en blanding af — forgrenede og lineære C7-C9-alkylestere af [3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy]-1-phenylpropansyre (CAS RN 127519-17-9) på 85 vægtprocent eller derover, og — 2-Methoxy-1-methylethylacetat (CAS RN 108-65-6) på ikke over 8 vægtprocent	0 %	—	31.12.2028
0.4707	ex 3824 99 92	58	Blanding med indhold af: — isomerer af divinylbenzen (CAS RN 1321-74-0) på 56 vægtprocent eller derover, men ikke over 85 vægtprocent — isomerer af ethylvonylbenzen (CAS RN 28106-30-1) på 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 44 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5939	ex 3826 00 10	20	Blanding af fedtsyremetylestere med et indhold på mindst:	0 %	—	31.12.2029
	ex 3826 00 10	21	— 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent, C12			
	ex 3826 00 10	22	— 21 vægtprocent eller derover, men ikke over 28 vægtprocent, C14			
	ex 3826 00 10	29	— 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 8 vægtprocent, C16 til brug ved fremstilling af rensemidler, rengøringsmidler og produkter til personlig pleje [1]			
0.5941	ex 3826 00 10	50	Blanding af fedtsyremethylestere med et indhold på mindst:	0 %	—	31.12.2029
	ex 3826 00 10	51	— 50 vægtprocent eller derover, men ikke over 58 vægtprocent, C8			
	ex 3826 00 10	52	— 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent, C10			
	ex 3826 00 10	59	til fremstilling af C8- eller C10-fedtsyre af høj renhed eller fedtsyreblandinger deraf eller af C8- eller C10-fedtsyremethylester af høj renhed [1]			

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Copolymer af styren med maleinsyreanhydrid, enten delvist esterificeret eller fuldstændig kemisk modificeret, som flager eller i pulverform	0 %	—	31.12.2026
0.8666	ex 6804 21 00	40	Ståltråd til tilskæring og retskæring af halvledere: — belagt med diamantkorn på 5 µm eller derover, men ikke over 55 µm — med en tråddiameter på 23 µm eller derover, men ikke over 350 µm — med en brudstyrke på 11 N eller derover, men ikke over 170 N	0 %	—	31.12.2028
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 98 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Tastaturer af silicone eller plast bestående af: — dele af uædle metaller, og — også med dele af plast — epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ — uanset om trykt eller overfladebehandlet — med eller uden elektriske kontaktelementer — med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet — med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie	0 %	p/st	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8668	ex 8402 90 00	10	Præfabrikeret procesmodulenhed til en ethankrakningsenhed, der indeholder: — et system til dannelse af fortyndingsdamp, der producerer damp fra forbehandlet quenchvand til brug som fortyndingsdamp i krakningsovne — et kondensatsystem, der opsamler, filtrerer og aflufter dampkondensater, som efterfølgende genanvendes som kedelfødevand og distribueres videre i krakningsenheden, og — et afbrændingssystem, der indsamler, udskiller og fordamper kulbrinter, der ikke kan genanvendes, og som indeholder udslip fra forskelligt udstyr i en krakningsovn, og viderefører dem til afbrænding	0 %	—	30.6.2026
0.8669	ex 8419 40 00	10	Præfabrikeret procesmodulenhed til en ethankrakningsenhed, der indeholder: — cirkulationskredsløb til quenchvand, der omfatter en varmeveksler og cirkulationspumper til afkøling og gencirkulation af quenchvand — et vandrensningssystem, der fjerner forurenende kulbrinte fra quenchvandet, som derefter genanvendes til fremstilling af fortyndingsdamp (uden for modulet) — et system til rensning af pyrolyseolie, der adskiller pyrolysebenzin, tung olie og koks fra de forurenende kulbrinte, der er fjernet fra quenchvandet — en opstartsfordamper og overheder, som fordamper og opheder ethan som råmateriale, inden ethanen sendes til krakningsovnene (uden for modulet) — et system til bearbejdning af propan som råvare, som filtrerer, fordamper og overheder propan, inden propanet sendes til krakningsovnene (uden for modulet), og — et system til bearbejdning af kemisk ren propylen, som filtrerer og tørrer kemisk ren propylen, inden det sendes til en deethanizer (uden for modulet)	0 %	—	30.6.2026

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8680	ex 8419 50 80	20	Præfabrikeret procesmodulenhed til en ethankrakningsenhed, der indeholder: — et system med åbent kredsløb til køling af ethylen, som skal integreres med en ekstern kølekompressor til ethylen — pumper og en varmeveksler til levering af ethylen til en ekstern rørledning, og — et system med lukket kredsløb til køling af propylen, som skal integreres med en ekstern kølekompressor til propylen	0 %	—	30.6.2026
0.8675	ex 8419 89 98	10	Præfabrikeret procesmodulenhed til en ethankrakningsenhed, der indeholder: udstyr, der er forbundet med en ekstern flertrinscentrifugalkompressor til krakket gas, som komprimerer kulbrintegasser for at muliggøre yderligere efterfølgende forarbejdning i sammenkoblet udstyr, der indeholder: — kølere — tromler til udskilning af damp og væske, og — pumper, der er nødvendige for at kondensere og fjerne vand og tungere kulbrinter og for at undgå uønsket dannelse af polymerbiprodukter udstyr forbundet med et eksternt tårn til vask med kaustisk soda, der indeholder: — cirkulationspumper til kaustisk soda, der understøtter et eksternt tårn til vask med kaustisk soda i at fjerne sure gasser (kuldioxid og hydrogensulfid) fra den krakkede gas — et forbehandlingssystem til brugt kaustisk soda, der indeholder udskilningstromler, pumper og blandere — en varmeveksler til forudgående køling af krakket gas, og — en udskilningstromle til fjernelse af vand fra krakningsgas	0 %	—	30.6.2026

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8673	ex 8479 89 97	33	Præfabrikeret procesmodulenhed til en ethankrakningsenhed, der indeholder: — forskellige destillationskolonner (til udskillelse af propan, butan og tungere gasser) og tilhørende varmevekslere, pumper og tromler — et køleanlæg, der indeholder varmevekslere og en tromle, der kondenserer C2 i en gasstrøm — et system til adskillelse af brint og methan fra krakket gas, der indeholder varmevekslere, tromler, turbiner, kompressorer og en brintrensningsenhed (enhed til pressure swing adsorption) — medfølgende udstyr til en destillationskolonne til udskilning af C3, der indeholder varmeveksler, pumper og tromler, og — et system til hydrogenering af vinylacetylen, der indeholder hydrogeneringsreaktorer, filtre, blander, tromle, kondensator og varmevekslere	0 %	—	30.6.2026
0.8681	ex 8479 89 97	43	Præfabrikeret procesmodulenhed til en ethankrakningsenhed, der indeholder: — et system til filtrering og køling af tørret krakket gas — deethanizer-destillationskolonne og tilhørende udstyr til udskilning af C2-/C3 + — et system til hydrogenering af acetylen med henblik på fjernelse af acetylen i en C2-strøm — en brændselsgastromle, hvori der lagres brændselgas til krakningsovne, og — et system til regenerering af tørrekomponenter i et krakningsanlæg	0 %	—	30.6.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Epicyklisk friktionsgear af en art, der anvendes til at drive håndholdte motordrevne værktøjer, med: — mærkemoment på 25 Nm eller derover, men ikke mere end 70 Nm — standardudveksling på 1: 12,7 eller derover, men ikke over 1:65,3	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Børsteløs og permanent magnetiseret jævnstrømsmotor, klar til installering i køretøjer eller udstyr under pos. 8432 og 8433, med: — en specificeret hastighed på ikke over 6 000 omdrejninger pr. minut, — en mindsteeffekt på 400 W, men ikke over 1,3 kW (ved 12 V) eller en mindsteeffekt på 750 W, men ikke over 1,55 kW (ved 36 V) — en flangediameter på 85 mm eller derover, men ikke over 200 mm — en længde på ikke over 335 mm, målt fra begyndelsen af akslen til den ydre ende — et hus med en længde på ikke over 265 mm, målt fra flangen til den ydre ende — et maksimalt todelt (basishus, herunder elektriske komponenter og flange med mindst 2 og ikke over 11 borehuller) hus af formstøbt aluminium eller stålblik med eller uden forsegling (rille med O-ring og fedt) — en stator med enkelt t-tandsudformning og enkeltspoleviklinger i 9/6- eller 12/8- eller 12/10-topologi, og — udvendige magneter — med eller uden elektronisk servostyring — med eller uden remskive eller kobling — med eller uden rotorpositionssensor	0 %	p/st	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8590	ex 8501 51 00	45	Børsteløs og permanent magnetiseret vekselstrømssynkronmotor, klar til brug i motorkøretøjer, med: — en specificeret hastighed på ikke over 7 000 omdrejninger pr. minut, — en effekt på 400 W eller derover, men ikke over 750 W (ved 12 V) — en flangediameter på 80 mm eller derover, men ikke over 200 mm — en længde på højst 335 mm, målt fra begyndelsen af akslen til den ydre ende — et hus med en længde på ikke over 265 mm, målt fra flangen til den ydre ende — et basishus af pladestål eller sprøjtestøbt aluminium, bestående af højst to dele, herunder elektriske komponenter og en flange med to eller flere, men ikke over 11 huller, også med forseglende forbindelsesdel (rille med O-ring og beskyttende fedt eller væsketætningsgrænseflade) — en stator med enkelt t-tandsudformning og enkeltspoleviklinger i 9/6 eller 12/10- eller 12/8-topologi og overflademagneter — med eller uden elektronisk servostyring — med eller uden remskive eller kobling — med eller uden rotorpositionssensor	0 %	p/st	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8658	ex 8503 00 98	40	Trykstøbt inderramme til kølekanalsystemet i en elektrisk motor: — af EN AC-47100-aluminium — slyngerenset og maskinbearbejdet — med en væsketæthedsgrad på 3 ml pr. minut eller derunder ved et tryk på 2,75 bar — med en Brinell Wolfram hårdhed (HBW) på 70 eller derover (2,5/62,5 iflg. ISO 6506) — med en trækstyrke på 190 N/mm² eller derover — med en højde på 160 mm eller derover, men ikke over 330 mm — med en diameter på 240 mm eller derover, men ikke over 368 mm — med en vægt på 3 kg eller derover, men ikke over 5,84 kg	0 %	—	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 98	53	Trykstøbt rotordække til kølekanalsystemet i en elektrisk motor: — af EN AC-47100-F-aluminium — med lukkehætte af rustfrit stål — slyngerenset og maskinbearbejdet — med en væsketæthedsgrad på 1 ml pr. minut eller derunder ved et tryk på 2,75 bar — med en hårdhed på 70 HBW eller derover (2,5/62,5 iflg. ISO 6506) — med en trækstyrke på 190 N/mm² eller derover — med en højde på 42 mm eller derover, men ikke over 64 mm — med en diameter på 88 mm eller derover, men ikke over 132 mm — med en vægt på 0,3 kg eller derover, men ikke over 0,5 kg	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8659	ex 8503 00 98	63	Trykstøbt ydre ramme til en elektrisk motor: — af EN AC-47100-aluminium — med eller uden belagte lejepander af martensitisk rustfrit stål og samlede lukkehætter af rustfrit stål — slyngerenset og maskinbearbejdet — med eller uden et rotorkammer med en væsketæthedsgrad på 3 ml pr. minut eller derunder ved et tryk på 2,75 bar — med en Brinell Wolfram hårdhed (HBW) på 70 eller derover (2,5/62,5 iflg. ISO 6506) — med en trækstyrke på 190 N/mm² eller derover — med en højde på 195 mm eller derover, men ikke over 430 mm — med en bredde på 290 mm eller derover, men ikke over 625 mm — med en længde på 270 mm eller derover, men ikke over 535 mm — med en vægt på 5,2 kg eller derover, men ikke over 12,5 kg	0 %	—	31.12.2028
0.8660	ex 8507 60 00	26	Moduler til samling af elektriske akkumulatorer, der anvender lithium-ferrophosphat-teknologi (LFP), med: — en længde på 670 mm eller derover, men ikke over 882 mm — en bredde på 390 mm eller derover, men ikke over 655 mm — en højde på 110 mm eller derover, men ikke over 137 mm — en vægt på 60 kg eller derover, men ikke over 165 kg, og — en effekt på 11 300 Wh eller derover, men ikke over 29 360 Wh	1,3 %	p/st	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8115	ex 8507 60 00	48	Integreret batterisystem i et metal- eller plasthus med eller uden holdere bestående af: — et lithium-ion-batteri med en spænding på 36 V eller derover, men ikke over 50,4 V, og en nominel energi på mellem 0,3 kWh og 0,9 kWh — et batteristyringssystem — et relæ — et kølesystem — én til fire konnektorer til brug ved fremstilling af mild-hybrid-motorkøretøjer (mHEV) (1)	1,3 %	p/st	31.12.2025

(1) Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i forordning (EU) nr. 952/2013.«

3) Følgende punkter tilføjes eller indsættes efter de numeriske KN- og Taric-koder i anden og tredje kolonne:

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
»0.8826	ex 2713 20 00	10	Jordolieharpiks med indhold af — asfalt (CAS RN 8052-42-4) på over 98 vægtprocent, og — hydreret amorf kiselsyre (CAS RN 112926-00-8) på mindre end 2 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8865	ex 2811 22 00	80	Amorf siliciumdioxid (CAS RN 112926-00-8) — i pulverform — med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover — med mediankornstørrelse på 150 µm eller derover, men ikke over 250 µm — hvor 90 % af partiklerne har en diameter på over 3 µm til brug ved fremstilling af dæk (1)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-Brom-2-fluorbiphenyl (CAS RN 41604-19-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[Oxy*bis*(methylen)]*bis*[2-ethylpropan-1,3-diol] (CAS RN 23235-61-2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8863	ex 2916 14 00	40	Butylmethacrylat (CAS RN 97-88-1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8861	ex 2918 30 00	43	Ethyl-4-oxovalerat (CAS RN 539-88-8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8511	ex 2920 90 10	85	Diethylcarbonat (CAS RN 105-58-8) med en renhedsgrad på 99,9 vægtprocent eller derover	3,2 %	—	31.12.2025
0.8832	ex 2922 29 00	18	Bis[(4-Methoxyphenyl)methyl]amin (CAS RN 17061-62-0) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8873	ex 2925 29 00	80	Ethyl 4-[[(methylphenylamino)methylen]amino]benzoat (CAS RN 57834-33-0) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8831	ex 2933 39 99	16	Tert-butyl(3*R*)-3-aminopiperidin-1-carboxylat (CAS RN 188111-79-7) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-Dichlor-3-nitropyridin (CAS RN 5975-12-2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8834	ex 2933 59 95	56	Ruxolitinibphosphat (INNM) (CAS RN 1092939-17-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8804	ex 2933 99 80	29	1,1-Dimethylethyl(4*S*)-3-amino-2-(4-fluor-3,5-dimethylphenyl)-2,4,6,7-tetrahydro-4-methyl-5*H*-pyrazolo[4,3-c]pyridin-5-carboxylat (CAS RN 2212021-59-3) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl) phenol (CAS RN 73936-91-1) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8809	ex 2933 99 80	62	6-O-*tert*-butyl-4a-O-methyl(4a)-1-(4-fluorphenyl)-4,5,7,8-tetrahydropyrazolo [3,4-g]isoquinolin-4a,6-dicarboxylat (CAS RN 864972-21-4) med en renhedsgrad på 95 % eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8817	ex 2933 99 80	74	*N*,*N*-dimethyl-*N*-octadecyl-1-octadecanaminium (SP-4-2)-[29*H*,31*H*-phthalocyanin-2-sulfonato-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32]cuprat (CAS RN 70750-63-9) med en renhedsgrad på 90 % eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8888	ex 3204 13 00	85	Blanding med indhold af: — farvestof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent, og — C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8842	ex 3204 15 00	25	Blanding i et forhold på 3:2 af farvestof C.I. Vat Blue 1-kaliumsalt (CAS RN 835912-68-0) og C.I. Vat Blue 1-natriumsalt (CAS RN 894-86-0) og præparater på basis deraf med et samlet indhold af farvestof C.I. Vat Blue 1-salte på 40 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8827	ex 3204 17 00	51	Farvestof C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 174 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8798	ex 3204 17 00	52	Farvestof C.I. Pigment Red 112 (CAS RN 6535-46-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 112 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8795	ex 3204 17 00	53	Farvestof C.I. Pigment Red 122 (CAS RN 980-26-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 122 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8801	ex 3204 17 00	54	Farvestof C.I. Pigment Yellow 65 (CAS RN 6528-34-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 65 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8816	ex 3204 17 00	56	Farvestof C.I. Pigment Red 146 (CAS RN 5280-68-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 146 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8821	ex 3204 17 00	57	Farvestof C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 13 på 50 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8892	ex 3204 17 00	58	Farvestof C.I. Pigment Yellow 17 (CAS RN 4531-49-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 17 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8877	ex 3204 17 00	59	Farvestof C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 180 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8881	ex 3204 19 00	74	Farvestof C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 71902-17-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Red 135 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8883	ex 3204 19 00	76	Farvestof C.I. Solvent Red 52 (CAS RN 81-39-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Red 52 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8880	ex 3204 19 00	78	Farvestof C.I. Solvent Red 114 (CAS RN 17772-51-9) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Yellow 114 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8874	ex 3206 41 00	10	Farvestof C.I. Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 29 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8800	ex 3206 49 70	60	Farvestof C.I. Pigment Yellow 164 (CAS RN 68412-38-4) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 164 på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8830	ex 3809 91 00	20	Vandig antimonpentoxid-blanding med indhold af: — antimonpentoxid (CAS RN 1314-60-9) på 48 vægtprocent eller derover, men ikke over 55 vægtprocent — triethanolamin (CAS RN 102-71-6) på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8872	ex 3812 39 90	23	UV-stabilisator med indhold af: — *bis*(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritoldiphosphit (CAS RN 154862-43-8) på over 97 vægtprocent, men ikke over 99,8 vægtprocent, og — triisopropanolamin (CAS RN 122-20-3) på over 0,2 vægtprocent, men ikke over 2 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8806	ex 3812 39 90	28	UV-stabilisator baseret på en blanding af — reaktionsmasse af poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-hydroxy- og poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy] (EF-nummer 400-830-7) med en renhedsgrad på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent, og — reaktionsmasse af bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat og methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat (CAS RN 1065336-91-5) med en renhedsgrad på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8807	ex 3812 39 90	33	UV-stabilisator baseret på: — en blanding med et indhold på 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 60 vægtprocent, af forgrenede og lineære C7-C9-alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionater (CAS RN 127519-17-9), og — en blanding med et indhold på 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 60 vægtprocent, af *bis*(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decandioat og 1,8-*bis*[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octan (CAS RN 129757-67-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8864	ex 3812 39 90	38	UV-stabilisator med indhold af: — reaktionsproduktet af 2-(4,6-*bis*(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-hydroxyphenol med ((C10-16, rig på C12-13-alkyloxy)methyl)oxyran på 75 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent — 1-methoxy-2-propanol (CAS RN 107-98-2) på 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8870	ex 3812 39 90	43	Reaktionsmasse med indhold af: — Octyl 3-[3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-(5-chlor-2*H*-benzotriazol-2-yl)phenyl] propionat (CAS RN 83044-89-7) på over 45 vægtprocent, men ikke over 49 vægtprocent, og — 2-Ethylhexyl 3-[3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-(5-chlor-2*H*-benzotriazol-2-yl) phenyl]propionat (CAS RN 83044-90-0) på over 49 vægtprocent, men ikke over 53 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8840	ex 3815 90 90	55	Katalytiske additiver til flydende katalytisk krakning (FCC), uden indhold af zeolit af Y-typen (CAS RN 308079-79-0), og som ikke er en basiskatalysator til FCC (flydende katalytisk krakning), i pulverform, bestående af en blanding af ét eller flere af følgende aktivstoffer: — calciumcarbonat (CAS RN 471-34-1) — kobberoxid (CAS RN 1217-38-0) — jernoxid (CAS RN 1309-37-1) — aluminiummagnesiumvanadiumoxid (CAS RN 70621-8-0) — vanadiumpentoxid (CAS RN 1314-62-1) — vanadiumphosphat (CAS RN 7784-30-7) — ceriumoxid (CAS RN 1306-38-3) — zeolit af typen ZSM-5 (CAS RN 308081-08-5) og ét eller flere af følgende inaktive stoffer: — magnesiumoxid (CAS RN 1309-48-8) — aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) — kaolin (CAS RN 1332-58-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8835	ex 3824 99 92	25	Blanding med indhold af: — (2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-2-(((2*R*,3*R*,5*S*,6*R*)-4-(((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoxy-4,5-*bis*(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl)oxy)-3,5-*bis*(benzyloxy)-6-(4-methoxy-4-oxobutoxy)tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl)methoxy)-6-((((2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoxy-4,5-*bis*(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2*H*-pyran-3,4,5-triyltribenzoat (CAS RN 1233475-58-5) på 55 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent — toluen (CAS RN 108-88-3) på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 45 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8886	ex 3824 99 92	28	Præparat med indhold af: — 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-octahydro-4,9:5,8-dimethano-1H-benz[f]inden (CAS RN 7158-25-0) på 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 60 vægtprocent — 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (CAS RN 77-73-6) på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent, og — med eller uden resin-oliekulbrinter (CAS RN 68132-00-3) på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8887	ex 3824 99 92	48	Præparat med indhold af: — 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (CAS RN 77-73-6) på 80 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent, og — 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-octahydro-1H-4,9:5,8-dimethanocyclopenta[b]naphtalen (CAS RN 7158-25-0) på ikke over 10 vægtprocent, og — 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (CAS RN 128-37-0) på 0,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 3 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8875	ex 3824 99 96	66	Vulkaniseringsmiddel med indhold af: — uopløseligt svovl (CAS RN 9035-99-8) på 78 vægtprocent eller derover, men ikke over 82 vægtprocent — naphthenisk olie (CAS RN 64742-52-5) på 18 vægtprocent eller derover, men ikke over 22 vægtprocent, og — methylstyren (CAS RN 98-83-9) på ikke over 0,2 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8828	ex 3906 90 90	71	Acrylonitril-styren-acrylat-copolymer i granulatform med indhold af: — styren på 48 vægtprocent — acrylonitril på 22 vægtprocent — butylacrylat på 29 vægtprocent, og — dihydrodicyclopentadienylacrylat på 1 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8882	ex 3907 29 11	30	Blanding med indhold af: — polyethylenglycol-modificeret butyl-2-cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) acrylat på 75 vægtprocent eller derover, med en ethylenoxid-kædelængde på ikke over 30 (CAS RN 780763-40-8) — ethoxyleret sorbitantrioleat (CAS RN 9005-70-3) på ikke over 25 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8896	ex 3907 29 11	40	Ethoxyleret glycerol (CAS RN 31694-55-0) med et hydroxyltal på 541 eller derover, men ikke over 587 (ASTM 4274)	0 %	—	31.12.2029
0.8848	ex 3920 30 00	30	Uigennemsigtigt lag, også printet, biaksialt orienteret, af slagfast polystyrenfolie i ruller med: — en tykkelse på 0,229 mm eller derover, men ikke over 0,279 mm — indhold af titandioxid på 3 vægtprocent eller derover, men ikke over 3,5 vægtprocent — et yderst hydrofobisk, kemisk neutralt og ikkereagerende lag på den ene side	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8839	ex 3920 62 19	85	Gennemsigtig plastfilm i tre lag bestående af et lag fluoreret polymer (FCC) (EVA) på 15 µm, et lag polyethylenterephthalat (PET) på 275 µm og et lag fluoreret polymer på 25 µm med: — en samlet tykkelse på 300 µm eller derover, men ikke over 330 µm — en trækstyrke på 375 N/cm eller derover i både den langsgående og den tværgående retning (ASTM D-882) — lav termisk krympning på 1 % eller derunder ved 150 °C i 30 minutter — en lav gennemtrængelighed over for vanddamp på 2,5 g/m²•d eller derunder, og — en høj gennembrudsspænding på 18 kV eller derover, og — en spænding ved delvis afladning på 1 500 V jævnstrøm eller derover (BG/T 123542.2-2009) til anvendelse som et beskyttende lag på bagsiden af fotovoltaiske moduler	0 %	—	31.12.2029
0.8860	ex 7007 19 80	86	Et installationsparat cirkulært graderet dæksel af hærdet glas til lågen i vaskemaskiner med: — en lystransmission på 34,2 % eller derover, men ikke over 37,8 % — en diameter på 477,2 mm eller derover, men ikke over 477,8 mm — en tykkelse på 2,9 mm eller derover, men ikke over 3,5 mm — en vægt på 1 345 g eller derover, men ikke over 1 445 g — en struktur inddelt i tre zoner, herunder en zone med farveprint i Euro Deep Gray [1]	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8858	ex 7019 80 10	30	Vakuumisoleringspanel bestående af et gastæt hus af aluminiumfolie, der omslutter en ufleksibel, lufttom kerne med: — fyld bestående af glasuld — en tykkelse på 5,6 mm eller derover, men ikke over 32,4 mm — en længde på 195 mm eller derover, men ikke over 1 835 mm — en bredde på 155 mm eller derover, men ikke over 545 mm — en varmeledningsevne på mindre end 2,5 mW/mK — et indre tryk på 0,1 Pa — en omgivelsestemperatur under anvendelse på - 50 °C eller derover, men ikke over 70 °C	0 %	—	31.12.2029
0.8903	ex 7019 90 00	60	Vakuumisoleringspanel bestående af et gastæt hus af aluminiumfolie, der omslutter en ufleksibel, lufttom kerne med: — fyld bestående af glasfiber — en tykkelse på 5,6 mm eller derover, men ikke over 32,4 mm — en længde på 195 mm eller derover, men ikke over 1 835 mm — en bredde på 155 mm eller derover, men ikke over 545 mm — en varmeledningsevne på mindre end 2,5 mW/mK — et indre tryk på 0,1 Pa — en omgivelsestemperatur under anvendelse på −50 °C eller derover, men ikke over 70 °C	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8818	ex 8406 81 00	10	Industriel dampturbine med: — en udgangseffekt på over 40 MW, men ikke over 90 MW — beregnet til et tryk på ikke over 165 bar og en temperatur på ikke over 565 °C — udstyret med dobbeltsædeventiler på siden med fri damp, med hydraulisk servobetjening på ikke over 30 bar	0 %	—	31.12.2029
0.8851	ex 8412 21 80	30	Hydraulisk cylinder med lineær bevægelse af den type, der anvendes i maskiner til håndtering af fragtcontainere: — med en vægt på 45 kg eller derover, men ikke over 57 kg — med en diameter på 119 mm eller derover, men ikke over 149 mm — med en længde på 779 mm eller derover, men ikke over 1 141 mm — med en slaglængde på 450 mm eller derover, men ikke over 610 mm — tilpasset til at fungere med hydraulikolie ved et driftstryk på 22 MPa eller derover, men ikke over 23 MPa — også med vedligeholdelsesfrit leje uden behov for smøring	0 %	—	31.12.2029
0.8850	ex 8412 21 80	40	Hydraulisk cylinder med lineær bevægelse af den type, der anvendes i armene på maskiner til håndtering af fragtcontainere: — med en vægt på 827 kg eller derover, men ikke over 935 kg — med en diameter på 250 mm eller derover, men ikke over 330 mm — med en længde på 3 480 mm eller derover, men ikke over 4 115 mm — med en slaglængde på 2 750 mm eller derover, men ikke over 3 180 mm — tilpasset til at fungere med hydraulikolie ved et driftstryk på 23 MPa — også med vedligeholdelsesfrit leje uden behov for smøring	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8899	ex 8414 30 89	40	Elektrisk kompressor til luftkonditioneringsanlæg i køretøjer: — med en udgangseffekt på over 0,4 kW, men ikke over 10 kW til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under underpos. 8703 40 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.8785	ex 8414 90 00	45	Sprøjtestøbt rotorfrontplade eller dække til en elektrisk kompressor: — af EN AC-46000-aluminium — slyngerenset og maskinbearbejdet — med en Brinell Wolfram-hårdhed (HBW) på 60 eller derover (2,5/62,5 iflg. ISO 6506) — med en trækstyrke på 240 N/mm^2 eller derover — med en højde på 22 mm eller derover, men ikke over 26 mm — med en diameter på 128 mm eller derover, men ikke over 136 mm — med en vægt på 220 g eller derover, men ikke over 250 g	0 %	—	31.12.2029
0.8856	ex 8418 99 90	40	En fordamper, der er en type varmeveksler, bestående af aluminiumrør med endestykker af kobber omsluttet af aluminiumradiatorer: — der måler 403 x 276 x 70 mm eller derover, men ikke over 464 x 399 x 83 mm — med en samlet vægt på 236 g eller derover for et sæt, men ikke over 1 010 g — med en fastgjort sensor — med en støjdæmper — med 2, 5 eller 7 tilslutningstifter til styring og strøm, der ender i et stik med temperaturføler, opvarmer eller sikring til brug ved fremstilling af produkter henhørende under underpos. 8418 10, 8418 21 eller 8418 40 ([1])	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8853	ex 8431 20 00	70	Containerspreder til løft af tomme fragtcontainere på 20 fod og 40 fod: — uden integreret slæde — beregnet til maskiner med en lastkapacitet på ikke over 11 000 kg — konstrueret til at bære en eller to containere ad gangen — med top- eller sidemontering — belagt med et korrosionshindrende lag — med en vægt på 3 200 kg eller derover, men ikke over 4 000 kg til brug ved fremstilling af selvkørende containertrucks [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8814	ex 8481 80 59	80	Elektromagnetisk ventil til en forbrændingsmotors oliepumpe til regulering af oliemængden i pumpen: — med en kabellængde på 550 mm eller derover, men ikke over 700 mm, med en elektrisk konnektor — med et driftstryk, der ikke er over 5,5 bar — med en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men ikke over 16 V jævnstrøm — med en ventilbundbredde på 22 mm eller derover, men ikke over 27 mm — med en ventillængde på 55 mm eller derover, men ikke over 110 mm til fremstilling af motorer til motorkøretøjer [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8784	ex 8481 90 00	25	Hus af støbt aluminium til elektroniske systemer til styring af gasspjæld eller udstødningsrecirkulation med følgende egenskaber: — højtryksstøbt aluminium EN AC-46000 — slyngerenset og maskinbearbejdet — højde på 100 mm eller derover, men højst 135 mm — bredde på 115 mm eller derover, men højst 150 mm — vægt på 210 g eller derover, men ikke over 500 g	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8857	ex 8483 10 95	50	Tromleaksel til drejningsmomentoverføring, i stål (til SM45C for akselstandarden og STS430 for ringstandard) med: — en længde på 137,8 mm eller derover, men ikke over 138,2 mm — en ydre diameter på 23 mm eller derover, men ikke over 48,025 mm — en vægt på 1,0245 kg eller derover, men ikke over 1,0445 kg — en Rockwell-C-hårdhed (HRC) af akslen på 40 HRC eller derover, men ikke over 50 HRC — en Rockwell-B-hårdhed (HRB) af ringen på 90 HRB eller derover, men ikke over 120 HRB — en udvendig not med 37 tænder og en største diameter på 41 mm eller derover, men ikke over 48 mm	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8847	ex 8501 31 00	52	Elektrisk børsteløs jævnstrømsmotor med finish af biokompatible materialer såsom rustfrit stål med en specifikation på 17-4 PH eller af type 303, 316L, 400 med: — en trefaset vikling — en udgangseffekt på 280 W eller derunder — en længde inklusive gearhoved på 116,1 mm eller derover, men ikke over 117,2 mm — en udvendig diameter på 13,86 mm eller derover, men ikke over 13,92 mm — et maksimalt drejningsmoment for motor med gearhoved på 246,6 mNm ved 25 °C — radialhastighed for motor uden belastning med gearhoved på 9 900 omdrejninger pr. minut ved 24 V og 25 °C — en motorvægt med gearhoved på 70,5 g eller derover, men ikke over 71,5 g, kan modstå spidstemperaturer på 140 °C eller derover (uden drift), en maksimal luftlækage mellem aksel og akseltætninger på 15 Pa/s ved et givet tryk på 2 bar — 14 funktionelle stifter til effekt- og kontrolindstillinger — et bøjeligt trykt kredsløbskort med en længde på 245 mm, men ikke længere end 255 mm, med en monteret 8-benet hankonnektor til brug ved fremstilling af medicinsk udstyr med højre-venstre- og oscillationsfunktion ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8855	ex 8501 31 00	54	Børsteløse jævnstrømsmotorer med: — en nominel spænding på 310 V — en nominel effekt på 350 W eller derover, men ikke over 368 W — en indgangseffekt på 500 W eller derover, men ikke over 550 W — en udgangseffekt på 350 W eller derover, men ikke over 400 W — en ydre diameter uden forbindelsesbeslag og remskive på 143,2 mm eller derover, men højst 143,8 mm — en nominel hastighed på 16 300 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 16 500 omdrejninger pr. minut — en vægt på 2,33 kg eller derover, men ikke over 2,40 kg — en remskive	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8844	ex 8501 51 00	25	Elektrisk synkronmotor med permanent magnet med: — udgangseffekt på 550 W — en rotor med 8 poler genereret af permanente magneter, hovedsagelig bestående af neodym, jern og bor (iflg. GB/T 13560-standarden) indesluttet i polyethylendæksel — en ydre diameter af motorens magnetaksel på 10,001 mm eller derover, men højst 10,007 mm — terminaler placeret i en radius af 32,5 mm adskilt af en vinkel på 21,8° — et motorhus bestående af sprøjtestøbt ADC12- eller AC46000-aluminiumlegering bestående af aluminium, silicium og kobber (iflg. JIS H5302- eller EN1706-standarden) — en modelektromotorisk kraftkonstant (Ke) på 0,03306 V-s/rad eller derover, men ikke over 0,03654 V-s/rad — de harmoniske svingninger i den modelektromotorisk kraft — 5. orden på højst 0,38 % (af fundamentalsvingningen) og 7. orden på højst 0,25 % (af fundamentalsvingningen) — et tandhjulsdrejningsmoment på ikke mere end 13 mNm — et friktionsmoment ved omgivende temperatur på ikke mere end 22 mNm — en maksimal motordriftstemperatur på ikke mere end 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8845	ex 8501 51 00	35	Elektrisk synkronmotor med permanent magnet med: — udgangseffekt på 600 W — en rotor med 8 poler genereret af permanente magneter, hovedsagelig bestående af neodym, jern, bor og dysprosium indesluttet i aluminiumdæksel — en ydre diameter af motorens magnetaksel på 10,001 mm eller derover, men højst 10,007 mm — terminaler placeret langs diameteren 59,2 mm adskilt af en vinkel på 30,0° — et hus af elektrogalvaniseret stål (iflg. JIS G3313 SECE-standarden) fremstillet ved dybtræk-presning — en diameter på 88,600 mm eller derunder, men ikke under 88,546 mm ved monteringsgrænsefladen mellem motor og system — en modelektromotorisk kraftkonstant (Ke) på 0,03277 V-s/rad eller derover, men ikke over 0,03623 V-s/rad — de harmoniske svingninger i den modelektromotorisk kraft — 5. orden på højst 0,35 % (af fundamentalsvingningen) og 7. orden på højst 0,30 % (af fundamentalsvingningen) — et tandhjulsdrejningsmoment på ikke mere end 12 mNm — et friktionsmoment ved omgivende temperatur på ikke mere end 23 mNm — en maksimal motordriftstemperatur på ikke mere end 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8902	ex 8501 52 20	70	Børsteløs og permanent magnetiseret vekselstrømssynkronmotor, klar til brug i motorkøretøjer, med: — en specificeret hastighed på ikke over 7 000 omdrejninger pr. minut, — en effekt på 750 W eller derover, men ikke over 1,8 kW (ved 12 V) — en flangediameter på 80 mm eller derover, men ikke over 200 mm — en længde på højst 335 mm, målt fra begyndelsen af akslen til den ydre ende — et hus med en længde på ikke over 265 mm, målt fra flangen til den ydre ende — et basishus af pladestål eller sprøjtestøbt aluminium, bestående af højst to dele, herunder elektriske komponenter og en flange med to eller flere, men ikke over 11 huller, også med forseglende forbindelsesdel (rille med O-ring og beskyttende fedt eller væsketætningsgrænseflade) — en stator med enkelt t-tandsudformning og enkeltspoleviklinger i 9/6, 12/10- eller 12/8-topologi og overfladeмagneter — med eller uden elektronisk servostyring — med eller uden remskive eller kobling — med eller uden rotorpositionssensor	0 %	p/st	30.6.2030

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8846	ex 8501 52 20	80	Elektrisk synkronmotor med permanent magnet med: — udgangseffekt på 850 W — en rotor med 8 poler genereret af permanente magneter, hovedsagelig bestående af neodym, jern og bor (iflg. GB/T 13560-standarden) indesluttet i polyethylendæksel — en ydre diameter af motorens magnetaksel på 10,001 mm eller derover, men højst 10,007 mm — terminaler placeret i en radius af 26,2 mm adskilt af en vinkel på 30,0° — et hus bestående af sprøjtestøbt ADC12- eller AC46000-aluminiumlegering bestående af aluminium, silicium og kobber (iflg. JIS H5302- eller EN1706-standarden) med anodiseret belægning (iflg. ASTM B580 type E-standarden) — en modelektromotorisk kraftkonstant (Ke) på 0,04009 V-s/rad eller derover, men ikke over 0,04431 V-s/rad — de harmoniske svingninger i den modelektromotorisk kraft — 5. orden på højst 0,36 % (af fundamentalsvingningen) og 7. orden på højst 0,24 % (af fundamentalsvingningen) — et tandhjulsdrejningsmoment på ikke mere end 20 mNm — et friktionsmoment ved omgivende temperatur på ikke mere end 26,5 mNm — en maksimal motordriftstemperatur på ikke mere end 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8841	ex 8537 10 91	75	Trykt kredsløbskort med en mikrocontroller til drifts- og/eller kontrolformål — med eller uden driftskomponenter, signalkomponenter eller skærm — til en driftsspænding på 5 V jævnstrøm eller derover, men ikke over 12 V jævnstrøm, eller 220 V vekselstrøm eller derover, men ikke over 400 V vekselstrøm til brug ved fremstilling af husholdningsapparater henhørende under underpos. 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8849	ex 8544 30 00	20	Isoleret elektrisk flerlederkabel til et motorkøretøjs elektriske servostyringssystem (EPS): — med en længde på 170 mm eller derover, men ikke over 301 mm — med en ydre diameter på 4,5 mm eller derover, men ikke over 7 mm — med en driftstemperatur på - 40 °C eller derover, men ikke over 125 °C — med kabelisolering af tværbundet polyethylen (XLPE) eller termoplastisk polyesterelastomer (TPE-E) — med en driftsspænding på 5 V — udstyret med konnektorer i begge ender — med eller uden guld- eller tinbelægning	0 %	—	31.12.2029
0.8859	ex 8544 42 90	55	Ledningsnet til transmission af signaler og/eller elektrisk energi — med en 26- eller 28-bens crimping-forbindelse til printplade — sammenbundet med gummi, vinyl eller elektrisk tape eller en vævning af ekstruderet snor eller en kombination af disse til at forbinde en strømforsyning med hovedprintplader (PBA) og elektriske komponenter i køleskabe eller vaskemaskiner ([1])	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8820	ex 8708 40 20	25	Sammensat transmissionsaggregat bestående af — planetgearskiftemekanisme med dobbelt tandhjul — Sport Sequential Shiftmatic-system med 7 gear eller derover, men ikke over 10 — en bredde på 280 mm eller derover, men ikke over 470 mm — en højde på 350 mm eller derover, men ikke over 595 mm — en længde på 410 mm eller derover, men ikke over 690 mm — en vægt på 70 kg eller derover, men ikke over 110 kg til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under underpos. 8703 22 og 8703 23 ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8819	ex 8708 40 50	25	Transmissionsaggregat, der indeholder 3 andre aksler og har en rotationskontakt til at skifte position, bestående af: — et hus af støbt aluminium — differentialgear — 2 elektriske apparater og gear — en bredde på 280 mm eller derover, men ikke over 470 mm — en højde på 350 mm eller derover, men ikke over 595 mm — en længde på 410 mm eller derover, men ikke over 690 mm til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under underpos. 8703 40 og 8703 60 ([1])	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8812	ex 8708 91 35	40	Kølere: — med korrosionsbeskyttelse — for tryk på op til 150 PSI (1 034 kPa) — med individuelt udskiftelige kølerør i messing eller kobber til brug i produktionen af motorkøling og ladeluftkøling med en vægt på 265 kg eller derover, men ikke over 599 kg [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8775	ex 8708 94 99	10	Navgear af koldvalset kulstofstål (iflg. ASTM A1008), indstøbt i plast og presset på tandhjul, med: — en ydre diameter på 81,2 mm eller derover, men ikke over 82,55 mm — en indre diameter på 25,9 mm eller derover, men ikke over 25,97 mm — en højde på den lave ende af den indre diameter på 11,63 mm eller derover, men ikke over 12,13 mm — en højde på den øvre ende af den indre diameter på 3,25 mm eller derover, men ikke over 3,5 mm — en samlet højde på 11,63 mm eller derover, men ikke over 19,5 mm til brug ved fremstilling af køretøjers styretøj [1]	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8777	ex 8708 94 99	20	Mellemliggende styreaksel, der udgør en del af ratstammen, med: — en torsionsstivhed på 25 Nm/grad eller derover — en rørformet hanaksel i svejset kulstofstål (iflg. GB/T 699 grade 20) — en rørformet hunaksel i svejset kulstofstål (iflg. GB/T 699 grade 20) — to differentialekryds fremstillet af chromlegeret stål (iflg. GB/T 5216 grade 20CrMnTiH) — en længde i den nominelle teleskopkonfiguration på 396 mm eller derover, men ikke over 467 mm — en koblingsgrænseflade i begge ender med indvendige tænder — to kardanled på begge sider — en teleskopfunktion på akslen med et interval på 74 mm eller derover, men ikke over 115 mm til brug ved fremstilling af køretøjers styretøj ([1])	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8778	ex 8708 94 99	30	Nedre støtteaksel, der udgør en del af ratstammen, fremstillet af kulstofstål (iflg. GB/T699 grade 45 eller JIS G4051 grade S45C) med: — en maksimal vridningsstyrkebelastning på 325 Nm eller derover og en Johnson Apparent Elastic Limit (JAEL) på 275 Nm eller derover — en længde på 66,39 mm eller derover, men ikke over 88,64 mm — en ydre diameter på 27,47 mm eller derover, men ikke over 28,38 mm — et indre hul med en diameter på 6,50 mm eller derover, men ikke over 6,58 mm — en udvendig not med 26 tænder og en største diameter på 21,18 mm eller derover, men ikke over 21,44 mm — en roulettering på ydersiden med en største diameter på 26,0 mm eller derover, men ikke over 26,1 mm — med eller uden en udvendig not med 24 tænder og en største diameter på 24,75 mm eller derover, men ikke over 25 mm til brug ved fremstilling af køretøjers styretøj [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8779	ex 8708 94 99	40	Øvre støtteaksel, der udgør en del af ratstammen, fremstillet af kulstofstål (iflg. GB/T699 grade 45) med: — en maksimal vridningsstyrkebelastning på 325 Nm eller derover og en Johnson Apparent Elastic Limit (JAEL) på 275 Nm eller derover — en længde på 165,3 mm eller derover, men ikke over 204,2 mm — en ydre diameter på 22,87 mm eller derover, men ikke over 22,92 mm — et indre hul med en diameter på 6,50 mm eller derover, men ikke over 6,58 mm — en udvendig not til brug ved fremstilling af køretøjers styretøj [1]	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1303/oj

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8780	ex 8708 94 99	50	Nedre aksel, der udgør en del af ratstammen, fremstillet af en luftkølet og hærdet aluminiumlegering (iflg. ASTM B221M grade 6105) med: — en maksimal vridningsstyrke på 260 Nm eller derover — en længde på 296,7 mm eller derover, men ikke over 297,8 mm — en udvendig not med 18 tænder i hele akslens længde og en største diameter på 28,7 mm eller derover, men ikke over 29 mm — en indvendig not med 18 tænder og en mindste diameter mellem 19,7 mm og 20 mm til brug ved fremstilling af køretøjers styretøj [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8782	ex 8708 94 99	60	Torsionsstang, der udgør en del af ratstammen, fremstillet af en kulstofstållegering (iflg. SAE J1268, grade 5160H; modificeret kemi til kulstofindhold på 0,53 eller derover, men ikke over 0,56) med: — en akseltorsionsstivhed på 2,5 Nm/grad eller derover, men ikke mere end 2,7 Nm/grad — en længde på 107,75 mm eller derover, men ikke over 108,25 mm — en ydre diameter på 6,38 mm eller derover, men ikke over 6,42 mm — to udvendige not med 18 tænder på begge akselender med en største diameter på 6,70 mm eller derover, men ikke over 6,85 mm, som grænseflade til presning med matchende indgangs- og udgangsaksler — hele overfladen kuglesandblæst til brug ved fremstilling af køretøjers styretøj [1]	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8781	ex 8708 94 99	70	Rørformet styreaksel, der udgør en del af ratstammen, fremstillet af svejset kulstofstål (iflg. EN 10305/2, E235 + C eller GB/T699 grade 20) med: — en maksimal vridningsstyrke på 300 Nm eller derover og en Johnson Apparent Elastic Limit (JAEL) på 275 Nm eller derover — en længde på 245,48 mm eller derover, men ikke over 287,5 mm — en ydre diameter på 23,95 mm eller derover, men ikke over 32,25 mm — en grænseflade til ratforbindelse enten i form af en udvendig not med 40 tænder og en største diameter på 17,1 mm eller derover, men ikke over 17,5 mm og et indvendigt gevind M12x1,75-6H eller i form af en udvendig hexagon med en kort diagonal på 15,05 mm eller derover, men ikke over 15,35 mm, og et indvendigt gevind M10x1,5-6H — en grænseflade enten i form af en indvendig not med 10 tænder og en længde på 98,0 mm eller derover, men ikke over 160 mm, og en mindste diameter på 16,1 mm eller derover, men ikke over 16,4 mm, eller i form af en intern not med 48 tænder og en længde på 151 mm eller derover, men ikke over 160 mm, og en mindste diameter mellem 23,2 mm og 23,3 mm til brug ved fremstilling af køretøjers styretøj [1]	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1303/oj

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8771	ex 8708 99 97	43	Udvendig sporstang med et hus af stål, enten AISI 4137 (SCM435) eller EN10083/2-C45R + N, eller lavtlegeret stål (JIS G4053-SCM435) med: — en kuglebolt fremstillet af stål (EN 10263/4-41CrS4 Q + T eller AISI 4137 (SCM435) eller EN10083/3-42CrMoS4Q + T) eller lavtlegeret stål (JIS G4053-SCM435) — et plastkuglesæde af polyoxymethylen — en afstand mellem enden af hullet med gevind og centrum af kuglebolten på 124 mm eller derover, men ikke over 194 mm — en diameter af kuglebolten på 21,98 mm eller derover, men ikke over 22 mm — en dybde af hullet med gevind på 40,5 mm eller derover, men ikke over 52 mm, og med dimensioner M14x1,5 — en forseglingsliste (boot seal) — en beskyttelses- og fastholdelsesring til listen — smøremiddel til brug ved fremstilling af køretøjers styretøj ([1])	0 %	—	31.12.2029

([1]) Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i forordning (EU) nr. 952/2013.«