2025/1303

2025 6 30

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2025/1303

2025 m. birželio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/2278, kuriuo sustabdomas Reglamento (ES) Nr. 952/2013 56 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyto Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) siekiant užtikrinti pakankamą tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų, kurie Sąjungoje negaminami, tiekimą ir taip išvengti tų produktų rinkos sutrikimų, Tarybos reglamentu (ES) 2021/2278 ([1]) sustabdytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 ([2]) 56 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų rūšių Bendrojo muitų tarifo (BMT) muitų taikymas tiems produktams. Todėl į Reglamento (ES) 2021/2278 priedą įrašyti produktai į Sąjungą gali būti importuojami taikant mažesnės ar nulinės normos muitus neribotam jų kiekiui;

(2) tam tikrų produktų, kurie neįrašyti į Reglamento (ES) 2021/2278 redakcijos priedą, Sąjungoje gaminama nepakankamai, kad būtų patenkinti specialūs Sąjungos pramonės šakų, kuriose tie produktai naudojami, poreikiai. Atsižvelgiant į tai, kad Sąjunga suinteresuota užtikrinti tinkamą tuos reikalavimus atitinkančių produktų tiekimą, ir į tai, kad tokių pačių ar lygiaverčių produktų arba jų pakaitalų Sąjungoje pagaminama nepakankamai, reikia visiškai sustabdyti BMT muitų taikymą tokiems produktams;

(3) būtina pakeisti tam tikrų Reglamento (ES) 2021/2278 priede išvardytų produktų aprašymą, klasifikavimą arba galutinio vartojimo reikalavimus, kad būtų atsižvelgta į techninius produktų patobulinimus ir ekonomines rinkos tendencijas;

(4) Komisija pagal Reglamento (ES) 2021/2278 2 straipsnio 2 dalį atliko BMT muitų taikymo tam tikriems to reglamento priede išvardytiems produktams sustabdymo peržiūrą. Sąjunga suinteresuota, kad BMT muitų taikymo sustabdymas tam tikriems iš tų produktų galiotų toliau, todėl turėtų būti nustatytos naujos kitos jo privalomos peržiūros datos;

(5) Sąjunga nebėra suinteresuota, kad BMT muitų taikymo sustabdymas toliau galiotų tam tikriems į Reglamento (ES) 2021/2278 priedą įrašytiems produktams. Todėl muitų taikymo tiems produktams sustabdymas turėtų būti panaikintas ir jie turėtų būti išbraukti nuo 2025 m. liepos 1 d.;

(6) reaguodama į tebesitęsiančią Rusijos Federacijos agresijos karo prieš Ukrainą ir nuolatinį Baltarusijos dalyvavimą veiksmuose, kenkiančiuose Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui, Sąjunga priėmė ribojamąsias priemones, kuriomis apribojamos Rusijai ir Baltarusijai suteiktos prekybos lengvatos. Tačiau Tarybos reglamentu (ES) 2022/2583 ([3]) buvo paliktas galioti BMT muitų taikymo tam tikriems Baltarusijos kilmės produktams, kurių TARIC kodas yra 2926 90 70 24, ir tam tikriems Rusijos kilmės produktams, kurių TARIC kodai yra 7608 20 89 30 ir 8401 30 00 20, sustabdymas. Atsižvelgiant į nuolatinį geopolitinį nestabilumą ir poreikį didinti Sąjungos ribojamųjų priemonių veiksmingumą, užtikrinti suderinamumą su Sąjungos prekybos politikos tikslais ir neleisti, kad ekonominis pranašumas būtų suteiktas subjektams, remiantiems tarptautinei teisei prieštaraujančius veiksmus, tikslinga tas Baltarusijos kilmės produktams, kurių TARIC kodas yra 2926 90 70 24, ir Rusijos kilmės produktams, kurių TARIC kodas yra 7608 20 89 30, taikomas išimtis panaikinti ir tiems importuojamiems Rusijos ir Baltarusijos kilmės produktams vėl pradėti taikyti BMT muitus;

([1]) 2021 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/2278, kuriuo sustabdomas Reglamento (ES) Nr. 952/2013 56 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyto Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, (OL L 466, 2021 12 29, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

([2]) 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, (OL L 269, 2013 10 10, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

([3]) 2022 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/2583, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/2278, kuriuo sustabdomas Reglamento (ES) Nr. 952/2013 56 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyto Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams, (OL L 340, 2022 12 30, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2583/oj).

(7) todėl Reglamentas (ES) 2021/2278 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8) kad nenutrūktų autonominių muitų tarifo taikymo sustabdymo sistemos taikymas ir būtų laikomasi 2011 m. gruodžio 13 d. Komisijos komunikate dėl autonominių muitų tarifo taikymo sustabdymo ir kvotų išdėstytų gairių, šiame reglamente numatyti su atitinkamų produktų muitų tarifo taikymo sustabdymu susiję pakeitimai turėtų būti taikomi nuo 2025 m. liepos 1 d. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) 2021/2278 iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. 1 dalis netaikoma šiems produktams:

a) mišiniams, preparatams ar produktams, sudarytiems iš skirtingų sudedamųjų dalių, kurių sudėtyje yra priede išvardytų produktų;

b) Baltarusijos kilmės produktams;

c) Rusijos kilmės produktams, išskyrus produktus, kurių TARIC kodas yra 8401 30 00 20.“;

2) priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2025 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2025 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. SIEKIERSKI

PRIEDAS

Reglamento (ES) 2021/2278 priedas iš dalies keičiamas taip:

1) išbraukiami įrašai, kuriuose nurodyti šie eilės numeriai: 0.3046, 0.5139, 0.8443 ir 0.8679;

2) toliau pateiktais įrašais pakeičiami įrašai, kuriuose nurodyti tokie patys eilės numeriai:

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
„0.4080	ex 1517 90 99	30	Rafinuotas augalinis ir (arba) mikroorganizmų aliejus, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 70 % masės sudaro arachidono rūgštis ir ne daugiau kaip 5 % dokozaheksaeno rūgštis arba — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės sudaro eikozapentaeno rūgštis, o mažiausias EPR/(EPR+DHR) santykis yra didesnis kaip 20 %, standartizuotas augaliniu aliejumi	0 %	—	2026 12 31
0.8441	ex 2841 80 00	20	Dinatrio volframatas (CAS RN 13472-45-2), kurio grynumas ne mažesnis kaip 90 % masės	0 %	—	2027 12 31
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arsanas (CAS RN 7784-42-1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,999 % tūrio, skirtas puslaidininkiams gaminti [1]	0 %	—	2025 12 31
0.3848	ex 2907 29 00	85	Bevandenis florogliucinolis (CAS RN 108-73-6) arba florogliucinolio dihidratas (CAS RN 6099-90-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.3682	ex 2909 60 90	40	*Bis*(α,α-dimetilbenzilo) peroksidas (CAS RN 80-43-3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės	2,8 %	—	2026 12 31
0.3480	ex 2914 29 00	75	Bornan-2-onas (CAS RN 76-22-2), kurio grynumas ne mažesnis kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.5909	ex 2915 39 00	33	2-tret-Butilcikloheksilacetatas (CAS RN 88-41-5), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 80 % masės sudaro cis-2-tret-butilcikloheksilacetatas (CAS RN 20298-69-5)	0 %	—	2029 12 31
0.4742	ex 2918 99 90	67	Alil-(3-metilbutoksi)acetatas (CAS RN 67634-00-8), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.6004	ex 2920 29 00	25	Fozetil-aliuminis (ISOM) (CAS RN 39148-24-8), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono 1,1-dioksidas (CAS RN 81-07-2) arba natrio 1,2-benztiazol-3-olato 1,1-dioksidas (CAS RN 128-44-9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.3522	ex 2926 90 70	32	Etilcianacetatas (CAS RN 105-56-6) arba metilcianacetatas (CAS RN 105-34-0), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidino dihidrochloridas (CAS RN 2997-92-4), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.2810	ex 2927 00 00	55	4'-Aminoazobenzen-4-sulfonrūgštis (CAS RN 104-23-4), kurios grynumas ne mažesnis kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.3492	ex 2931 49 80	20	Tetrabutilfosfonio acetato (CAS RN 30345-49-4) vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje tetrabutilfosfonio acetatas sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.3990	ex 2932 20 90	80	Giberelino rūgštis (CAS RN 77-06-5), kurios grynumas ne mažesnis kaip 88 % masės, skirta augalų apsaugos produktams gaminti [1]	0 %	—	2029 12 31
0.2578	ex 2933 59 95	58	Sitagliptino fosfato monohidratas (INNM) (CAS RN 654671-77-9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės ir kurio sudėtyje stabilizatorius sudaro ne daugiau kaip 1 % masės	0 %	—	2027 12 31
0.6569	ex 3204 14 00	10	Dažiklis *C.I. Direct Black 80* (CAS RN 8003-69-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Direct Black 80* sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.3661	ex 3301 12 10	10	Tikrųjų apelsinų eterinis aliejus (CAS RN 8028-48-6) arba aitriųjų apelsinų eterinis aliejus (CAS RN 72968-50-4), nedeterpenuotas	0 %	—	2029 12 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1303/oj

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.3660	ex 3402 90 10	80	Mišinys, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 80 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės sudaro natrio dokuzatas (INN) (CAS RN 577-11-7) ir — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės sudaro natrio benzoatas (CAS RN 532-32-1)	0 %	—	2029 12 31
0.6432	ex 3811 29 00	38	Iš C14-C18 sočiųjų ir C18 nesočiųjų alkoholių reakcijos su fosforo pentoksidu metu susidariusių esterių C12-C14-tret-alkilamino druskų sudaryti priedai (CAS RN 1471315-74-8), skirti tepalinių alyvų arba tepalų priedų mišiniams gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31
0.6433	ex 3811 29 00	43	C14–C18 (šakotųjų ir linijinių) ir C18 (nesočiųjų) riebalų rūgščių reakcijos su tetraetilenpentaminu (linijiniu, šakotuoju, cikliniu) produktai (CAS RN 68784-17-8), skirti tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31
0.6020	ex 3811 29 00	48	Fosfono rūgšties C12–C20 alkilinių ir C14–C18 nesočiųjų alkilinių darinių mišinys (CAS RN 93925-25-8), kurio sudėtyje daugiau kaip 80 % masės sudaro oleilo, palmitilo ir stearilo grupės, skirtas tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31
0.3444	ex 3812 39 90	48	UV stabilizatorius (CAS RN 129757-67-1), reakcijos masė, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 97 % masės sudaro: — *bis*[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktiloksi)piperidin-4-il] dekandioatas ir — 1,1'-*bis*[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktyloksi)piperidin-4-il] 10,10'-{oktan-1,8-diilbis[oksi(2,2,6,6- tetrametilpiperidin-1,4-diil)]} didekandioatas	0 %	—	2029 12 31
0.8366	ex 3812 39 90	53	Šviesos stabilizatorius, kurio sudėtyje daugiau kaip 90 % masės sudaro stearato metilesterio reakcijos su 1-(2-hidroksi-2-metilpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinoliu produktai (CAS RN 300711-92-6)	0 %	—	2027 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV stabilizatorius, kuris yra — [3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1- dimetiletil)-4-hidroksi]-1-fenilpropano rūgšties šakotųjų ir linijinių C7–C9 alkilesterių (CAS RN 127519-17-9), kurie sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, ir — 2-metoksi-1-metiletilacetato (CAS RN 108-65-6), kuris sudaro ne daugiau kaip 8 % masės, mišinys	0 %	—	2028 12 31
0.4707	ex 3824 99 92	58	Mišinys, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 56 %, bet ne daugiau kaip 85 % masės sudaro divinilbenzeno izomerai (CAS RN 1321-74-0), — ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 44 % masės sudaro etilvinilbenzeno izomerai (CAS RN 28106-30-1)	0 %	—	2029 12 31
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 21 22 29	Riebalų rūgščių metilo esterių mišinys, kurį pagal mase sudaro bent: — ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % C12, — ne mažiau kaip 21 %, bet ne daugiau kaip 28 % C14, — ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 8 % C16, skirtas naudoti gaminant ploviklius ir buitinius valiklius bei asmens higienos produktus [1]	0 %	—	2029 12 31
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 51 52 59	Riebalų rūgščių metilesterių mišinys, kurio sudėtyje: — C8-FAME sudaro ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 58 % masės, — C10-FAME sudaro ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės, naudojamas ypač grynoms C8 arba C10 riebalų rūgštims arba tų riebalų rūgščių mišiniams, arba ypač grynam C8 arba C10 riebalų rūgščių metilesteriui gaminti [1]	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Stireno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras, iš dalies esterintas arba visiškai chemiškai modifikuotas, dribsnių arba miltelių pavidalo	0 %	—	2026 12 31
0.8666	ex 6804 21 00	40	Plieninė viela, naudojama puslaidininkiams apipjauti ir stačiakampio formai suteikti: — padengta deimanto grūdeliais, kurių dydis ne mažesnis kaip 5 μm, bet ne didesnis kaip 55 μm, — kurios skersmuo ne mažesnis kaip 23 μm, bet ne didesnis kaip 350 μm, — kurios trūkstamasis stiprumas ne mažesnis kaip 11 N, bet ne didesnis kaip 170 N	0 %	—	2028 12 31
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 98 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Klaviatūra iš silikono arba plastiko, — turinti dalių iš metalo, — turinti arba neturinti dalių iš plastiko, — stiklo pluoštu armuotos epoksidinės dervos ar medienos, — su atspaudais ar be jų arba apdorotu ar neapdorotu paviršiumi, — su elektriniais laidžiais elementais arba be jų, — su priklijuota membrana arba be jos, — su apsaugine vienasluoksne ar daugiasluoksne plėvele arba be jos	0 %	p/st	2025 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8668	ex 8402 90 00	10	Surinktasis etano krekingo įrenginio technologinių modulių blokas, sudarytas iš: — skiedimo garo generavimo sistemos, iš apdoroto sparčiojo aušinimo vandens gaminančios garą, naudojamą garinio krekingo krosnyse kaip skiedimo garas, — kondensato sistemos, surenkančios, filtruojančios, deaeruojančios garo kondensatą, vandenio pavidalu vėl tiekiamą į katilą, toliau išskirstomą krekingo įrenginyje, ir — deglų sistemos, surenkančios, atskiriančios ir dujinančios neutilizuojamas iš garinio krekingo krosnių išleidžiamas medžiagas, kuriose yra angliavandenilių, ir perduodančios jas link deglų	0 %	—	2026 6 30
0.8669	ex 8419 40 00	10	Surinktasis etano krekingo įrenginio technologinių modulių blokas, sudarytas iš: — sparčiojo aušinimo vandens apytakos kontūrų, prie kurių priskiriamas šilumokaitis ir cirkuliaciniai siurbliai sparčiojo aušinimo vandeniui vėsinti ir recirkuliuoti, — vandens valymo sistemos, šalinančios angliavandenilius iš sparčiojo aušinimo vandens, vėliau naudojamo skiedimo garui gaminti (už modulio ribų), — pirolizės alyvos valymo sistemos, iš angliavandenilių, pašalintų iš sparčiojo aušinimo vandens, atskiriančios pirolizės benzino, mazuto ir kokso frakcijas, — pradinio etano žaliavos garintuvo ir perkaitintuvo, garinančio ir kaitinančio etano žaliavą prieš perduodant etaną į garinio krekingo krosnis (už modulio ribų), — propano žaliavos praruošimo sistemos, filtruojančios, garinančios ir perkaitinančios propano žaliavą prieš perduodant propaną į garinio krekingo krosnis (už modulio ribų), ir — chemiškai gryno propileno paruošimo sistemos, filtruojančios ir džiovinančios chemiškai gryną propileną prieš perduodant jį į deetanavimo įrenginį (už modulio ribų)	0 %	—	2026 6 30

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8680	ex 8419 50 80	20	Surinktasis etano krekingo įrenginio technologinių modulių blokas, sudarytas iš: — atvirojo kontūro etileno aušinimo sistemos, integruojamos su išoriniu etileno aušalo kompresoriumi, — siurblių ir šilumokaičio perduoti etilenui į išorinį vamzdyną ir — uždarojo kontūro propileno aušinimo sistemos, integruojamos su išoriniu propileno aušalo kompresoriumi	0 %	—	2026 6 30
0.8675	ex 8419 89 98	10	Surinktasis etano krekingo įrenginio technologinių modulių blokas, sudarytas iš: įrangos, susietos su išoriniu daugiapakopiu išcentriniu kompresoriumi, suspaudžiančiu angliavandenilių dujas, kad jas būtų galima toliau apdoroti kitų gamybos grandžių įrenginiuose, prie kurių priskiriami: — aušintuvai, — garų ir skysčių atskyrimo būgnai ir — siurbliai vandeniui ir sunkesniems angliavandeniliams kondensuoti ir pašalinti, kad nesusidarytų nepageidaujami šalutiniai polimerų produktai; įrangos, susietos su išorine šarminio plovimo kolona, sudaryta iš: — šarminio vandens cirkuliacinių siurblių, padedančių išorinėje šarminio plovimo kolonoje iš krekingo dujų šalinti rūgščiąsias dujas (anglies dioksidą ir vandenilio sulfidą), — panaudoto šarmo pradinio apdorojimo sistemos, sudarytos iš būgnų, siurblių ir maišyklių, — šilumokaičio pradiniam krekingo dujų vėsinimui ir — atskyrimo būgno vandeniui iš krekingo dujų šalinti	0 %	—	2026 6 30

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8673	ex 8479 89 97	33	Surinktasis etano krekingo įrenginio technologinių modulių blokas, sudarytas iš: — įvairių distiliacijos (depropanavimo, debutanavimo ir alyvos atskyrimo) kolonų ir su jomis susietų šilumokaičių, siurblių ir būgnų, — vėsinimo įrenginių grupės, sudarytos iš šilumokaičių ir būgno, C_2 angliavandeniliams dujų sraute kondensuoti, — sistemos vandeniliui ir metanui iš krekingo dujų atskirti, kurią sudaro šilumokaičiai, būgnai, turbinos, kompresoriai ir vandenilio valymo (svyruojančio slėgio adsorbcijos) įrenginys, — C_3 angliavandenilių distiliavimo kolonos įrangos, prie kurios priskiriamas šilumokaitis, siurbliai ir būgnai, ir — vinilacetileno hidrinimo sistemos, kurią sudaro hidrinimo reaktoriai, filtrai, maišyklė, būgnas, kondensatorius, šilumokaičiai	0 %	—	2026 6 30
0.8681	ex 8479 89 97	43	Surinktasis etano krekingo įrenginio technologinių modulių blokas, sudarytas iš: — sistemos sausosioms krekingo dujoms filtruoti ir vėsinti, — deetanavimo distiliacijos kolonos ir susijusios įrangos C2-/C3+ angliavandeniliams atskirti, — acetileno hidrinimo sistemos acetilenui iš C2 angliavandenilių srauto pašalinti, — dujinio kuro talpyklos, kurioje laikomas garinio krekingo krosnių dujinis kuras, ir — krekingo agregato džiovintuvų regeneravimo sistemos	0 %	—	2026 6 30
0.5977	ex 8483 40 29	60	Epiciklinė krumplinė pavara, naudojama rankiniuose elektriniuose prietaisuose, kurios: — nominalus sukimo momentas ne mažesnis kaip 25 Nm, bet ne didesnis kaip 70 Nm, — standartinis perdavimo skaičius ne mažesnis kaip 1:12,7, bet ne didesnis kaip 1:65,3	0 %	p/st	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Paruoštas įrengti transporto priemonėse ar 8432 ir 8433 pozicijoms priskiriamoje įrangoje bešepetis nuolatinio žadinimo nuolatinės srovės variklis, pasižymintis šiomis savybėmis: — nustatytasis greitis ne didesnis kaip 6 000 sūkių per minutę, — minimali išėjimo galia ne mažesnė kaip 400 W, bet ne didesnė kaip 1,3 kW (esant 12 V), arba ne mažesnė kaip 750 W, bet ne didesnė kaip 1,55 kW (esant 36 V), — jungės skersmuo ne mažesnis kaip 85 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm, — didžiausias ilgis nuo veleno pradžios iki išorinio galo yra 335 mm, — korpuso ilgis nuo jungės iki išorinio galo ne didesnis kaip 265 mm, — korpusas sudarytas iš ne daugiau kaip dviejų dalių (pagrindinio korpuso su elektriniais komponentais ir jungės su ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 11 kiaurymių), aliumininis lietas arba plieninis štampuotas, su sandarikliu (įlaida su O formos žiedu ir tepalu) arba be jo, — statorius yra pavienių T krumplių konstrukcijos ir vienos ritės, kurios apvijos išdėstytos 9/6, 12/8 arba 12/10 topologija, — su paviršiniais magnetais, — su elektroniniu vairo stiprintuvo valdikliu arba be jo, — su skriemuliu ar sukabinimo įtaisu arba be jo, — su rotoriaus padėties jutikliu arba be jo	0 %	—	2025 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8590	ex 8501 51 00	45	Paruoštas naudoti automobiliuose bešepetis sinchroninis kintamosios srovės variklis su nuolatiniais magnetais, pasižymintis šiomis savybėmis: — nustatytasis greitis ne didesnis kaip 7 000 sūkių per minutę, — išėjimo galia ne mažesnė kaip 400 W, bet ne didesnė kaip 750 W (esant 12 V), — jungės skersmuo ne mažesnis kaip 80 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm, — didžiausias ilgis nuo veleno pradžios iki jo išorinio galo yra ne didesnis kaip 335 mm, — korpuso ilgis nuo jungės iki išorinio galo ne didesnis kaip 265 mm, — plieninis štampuotas arba aliumininis lietas pagrindinis korpusas sudarytas iš ne daugiau kaip dviejų dalių, įskaitant elektrinius komponentus ir jungę su ne mažiau kaip dviem, bet ne daugiau kaip 11 kiaurymių, su sandarikliu (įlaida su O formos žiedu ir apsauginiu tepalu arba skystu sandarikliu) arba be jo, — statorius yra pavienių T krumplių konstrukcijos ir vienos ritės, kurios apvijos išdėstytos 9/6, 12/10 arba 12/8 topologija ir kuri turi paviršinius magnetus, — su elektroniniu vairo stiprintuvo valdikliu arba be jo, — su skriemuliu ar sukabinimo įtaisu arba be jo, — su rotoriaus padėties jutikliu arba be jo	0 %	—	2028 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8658	ex 8503 00 98	40	Slėgiu išlietas elektros variklio aušinimo kanalo sistemos vidinis korpusas: — iš EN AC-47100 aliuminio, — apdirbtas šratasraučio ir mechaninio apdirbimo būdais, — kurio sandarumo lygis – ne daugiau kaip 3 ml nuotėkis per minutę esant 2,75 baro slėgiui, — kurio kietis pagal volframo Brinelio kiečio (HBW) skalę ne mažesnis kaip 70 (2,5/62,5 pagal ISO 6506), — kurio tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 190 N/mm_2, — kurio aukštis ne mažesnis kaip 160 mm, bet ne didesnis kaip 330 mm, — kurio skersmuo ne mažesnis kaip 240 mm, bet ne didesnis kaip 368 mm, — kurio masė ne mažesnė kaip 3 kg, bet ne didesnė kaip 5,84 kg	0 %	—	2028 12 31
0.8662	ex 8503 00 98	53	Slėgiu išlietas elektros variklio aušinimo kanalo sistemos rotoriaus dangtis: — iš EN AC-47100-F aliuminio, — su sandarinamuoju nerūdijančiojo plieno gaubtu, — apdirbtas šratasraučio ir mechaninio apdirbimo būdais, — kurio sandarumo lygis – ne daugiau kaip 1 ml nuotėkis per minutę esant 2,75 baro slėgiui, — kurio kietis ne mažesnis kaip 70 HBW (2,5/62,5 pagal ISO 6506), — kurio tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 190 N/mm_2, — kurio aukštis ne mažesnis kaip 42 mm, bet ne didesnis kaip 64 mm, — kurio skersmuo ne mažesnis kaip 88 mm, bet ne didesnis kaip 132 mm, — kurio masė ne mažesnė kaip 0,3 kg, bet ne didesnė kaip 0,5 kg	0 %	—	2028 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8659	ex 8503 00 98	63	Slėgiu išlietas išorinis elektros variklio korpusas: — iš EN AC-47100 aliuminio, — su užlietomis guolių įvorėmis iš martensitinio nerūdijančiojo plieno ir sumontuotais sandarinimo gaubtais iš nerūdijančiojo plieno arba be jų, — apdirbtas šratasraučio ir mechaninio apdirbimo būdais, — su rotoriaus kamera, kurios sandarumo lygis ne daugiau kaip 3 ml nuotėkio per minutę esant 2,75 barų slėgiui, arba be jos, — kurio kietis pagal volframo Brinelio kiečio (HBW) skalę ne mažesnis kaip 70 (2,5/62,5 pagal ISO 6506), — kurio tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 190 N/mm_2, — kurio aukštis ne mažesnis kaip 195 mm, bet ne didesnis kaip 430 mm, — kurio plotis ne mažesnis kaip 290 mm, bet ne didesnis kaip 625 mm, — kurio ilgis ne mažesnis kaip 270 mm, bet ne didesnis kaip 535 mm, — kurio masė ne mažesnė kaip 5,2 kg, bet ne didesnė kaip 12,5 kg	0 %	—	2028 12 31
0.8660	ex 8507 60 00	26	Surenkami elektros akumuliatorių, kuriuose naudojama ličio ferofosfato (LFP) technologija, moduliai, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 670 mm, bet ne didesnis kaip 882 mm, — plotis ne mažesnis kaip 390 mm, bet ne didesnis kaip 655 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 110 mm, bet ne didesnis kaip 137 mm, — masė ne mažesnė kaip 60 kg, bet ne didesnė kaip 165 kg, — galia ne mažesnė kaip 11 300 Wh, bet ne didesnė kaip 29 360 Wh	1,3 %	—	2025 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8115	ex 8507 60 00	48	Į metalinį ar plastikinį dėklą su laikikliais arba be jų integruota baterijos sistema, kurią sudaro: — ličio jonų baterija, kurios įtampa ne žemesnė kaip 36 V, bet ne aukštesnė kaip 50,4 V, o vardinis energijos kiekis yra tarp 0,3 kWh ir 0,9 kWh, — baterijos valdymo sistema, — galios relė, — aušinimo sistema, — nuo vienos iki keturių jungčių, skirta pusiau hibridinėms transporto priemonėms (mHEV) gaminti ([1])	1,3 %	—	2025 12 31

([1]) Sustabdant muitų taikymą taikoma galutinio vartojimo muitinės priežiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 254 straipsnį.“;

3) laikantis antroje ir trečioje skiltyse nurodytų KN ir TARIC kodų sekos įterpiami šie įrašai:

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
„0.8826	ex 2713 20 00	10	Naftos derva, kurios sudėtyje — daugiau kaip 98 % masės sudaro asfaltas (CAS RN 8052-42-4) ir — mažiau kaip 2 % masės sudaro hidratuotas amorfinis silicis (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	2029 12 31
0.8865	ex 2811 22 00	80	Amorfinis silicio dioksidas (CAS RN 112926-00-8), — miltelių pavidalo, — kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės, — vidutinis dalelių dydis ne mažesnis kaip 150 μm, bet ne didesnis kaip 250 μm, — kurio 90 % sudaro didesnės kaip 3 μm skersmens dalelės, skirtas padangoms gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-Brom-2-fluorbifenilas (CAS RN 41604-19-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[Oksi*bis*(metilen)]*bis*[2-etilpropan-1,3-diolis] (CAS RN 23235-61-2), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8863	ex 2916 14 00	40	Butilmetakrilatas (CAS RN 97-88-1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8861	ex 2918 30 00	43	Etilo 4-oksovaleratas (CAS RN 539-88-8), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8511	ex 2920 90 10	85	Dietilkarbonatas (CAS RN 105-58-8), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės	3,2 %	—	2025 12 31
0.8832	ex 2922 29 00	18	*Bis*[(4-Metoksifenil)metil]aminas (CAS RN 17061-62-0), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8873	ex 2925 29 00	80	Etilo 4-[[(metilfenilamino)metilen]amino]benzoatas (CAS RN 57834-33-0), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8831	ex 2933 39 99	16	*Tret*-butilo (3*R*)-3-aminopiperidin-1-karboksilatas (CAS RN 188111-79-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-Dichlor-3-nitropiridinas (CAS RN 5975-12-2), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8834	ex 2933 59 95	56	Ruksolitinibo fosfatas (INNM) (CAS RN 1092939-17-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8804	ex 2933 99 80	29	1,1-Dimetiletilo (4*S*)-3-amino-2-(4-fluor-3,5-dimetilfenil)-2,4,6,7-tetrahidro-4-metil-5*H*-pirazol[4,3-c]piridin-5-karboksilatas (CAS RN 2212021-59-3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-6-(2-fenilpropan-2-il)-4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenolis (CAS RN 73936-91-1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8809	ex 2933 99 80	62	6-O-*tret*-butil 4a-O-metil (4a)-1-(4-fluorfenil)-4,5,7,8-tetrahidropirazol[3,4-g] izochinolin-4a,6-dikarboksilatas (CAS RN 864972-21-4), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8817	ex 2933 99 80	74	*N*,*N*-Dimetil-*N*-oktadecil-1-oktadekanaminio (SP-4-2)-[29*H*,31*H*-ftalocianin-2-sulfonat-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32]kupratas (CAS RN 70750-63-9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8888	ex 3204 13 00	85	Mišinys, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės sudaro dažiklis C. I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) ir — ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės sudaro dažiklis C. I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)	0 %	—	2029 12 31
0.8842	ex 3204 15 00	25	Mišinys, kurį 3:2 santykiu sudaro dažikliai C.I. Vat Blue 1 kalio druskos forma (CAS RN 835912-68-0) ir C.I. Vat Blue 1 natrio druskos forma (CAS RN 894-86-0), ir jų pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažikliai C.I. Vat Blue 1 druskų forma sudaro ne mažiau kaip 40 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8827	ex 3204 17 00	51	Dažiklis *C.I. Pigment Yellow 174* (CAS RN 78952-72-4) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Pigment Yellow 174* sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8798	ex 3204 17 00	52	Dažiklis *C.I. Pigment Red 112* (CAS RN 6535-46-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Pigment Red 112* sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8795	ex 3204 17 00	53	Dažiklis *C.I. Pigment Red 122* (CAS RN 980-26-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Pigment Red 122* sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8801	ex 3204 17 00	54	Dažiklis *C.I. Pigment Yellow 65* (CAS RN 6528-34-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Pigment Yellow 65* sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8816	ex 3204 17 00	56	Dažiklis *C.I. Pigment Red 146* (CAS RN 5280-68-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Pigment Red 146* sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8821	ex 3204 17 00	57	Dažiklis *C.I. Pigment Yellow 13* (CAS RN 5102-83-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Pigment Yellow 13* sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8892	ex 3204 17 00	58	Dažiklis *C.I. Pigment Yellow 17* (CAS RN 4531-49-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Pigment Yellow 17* sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8877	ex 3204 17 00	59	Dažiklis *C.I. Pigment Yellow 180* (CAS RN 77804-81-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Pigment Yellow 180* sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8881	ex 3204 19 00	74	Dažiklis *C.I. Solvent Red 135* (CAS RN 71902-17-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Solvent Red 135* sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8883	ex 3204 19 00	76	Dažiklis *C.I. Solvent Red 52* (CAS RN 81-39-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Solvent Red 52* sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8880	ex 3204 19 00	78	Dažiklis *C.I. Solvent Yellow 114* (CAS RN 17772-51-9) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Solvent Yellow 114* sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8874	ex 3206 41 00	10	Dažiklis *C.I. Pigment Blue 29* (CAS RN 57455-37-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Pigment Blue 29* sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8800	ex 3206 49 70	60	Dažiklis *C.I. Pigment Yellow 164* (CAS RN 68412-38-4) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Pigment Yellow 164* sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8830	ex 3809 91 00	20	Vandeninis stibio pentoksido mišinys, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 48 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės sudaro stibio pentaoksidas (CAS RN 1314-60-9), — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės sudaro trietanolaminas (CAS RN 102-71-6)	0 %	—	2029 12 31
0.8872	ex 3812 39 90	23	UV stabilizatorius, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 97 %, bet ne daugiau kaip 99,8 % masės sudaro *bis* (2,4-dikumilfenil)pentaeritritoldifosfitas (CAS RN 154862-43-8) ir — daugiau kaip 0,2 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės sudaro triizopropanolaminas (CAS RN 122-20-3)	0 %	—	2029 12 31
0.8806	ex 3812 39 90	28	UV stabilizatorius, kurio pagrindinė sudedamoji dalis yra — poli(oksi-1,2-etandiil),.alfa.-[3 -[3-(2*H*-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-hidroksi- ir poli(oksi-1,2-etandiil),.alfa.-[3 -[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-[3 -[3-(2*H*-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1- oksopropoksi] reakcijos masės (EB numeris 400-830-7), kurios grynumas ne mažesnis kaip 60 %, bet ne didesnis kaip 80 % masės, ir — *bis*(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato ir metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato reakcijos masės (CAS RN 1065336-91-5), kurios grynumas ne mažesnis kaip 25 %, bet ne didesnis kaip 40 %, mišinys	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8807	ex 3812 39 90	33	UV stabilizatorius, kurio pagrindinė sudedamoji dalis yra: — šakotųjų ir linijinių C7–C9 alkil 3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]propionatų mišinys (CAS RN 127519-17-9), kuris sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės, ir — *bis*(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidin-4-il)-1, 10-dekandioato ir 1,8-*bis*[(2,2,6,6-tetrametil-4-((2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidin-4-il)-dekan-1,10-dioil)piperidin-1-il)oksi]oktano mišinys (CAS RN 129757-67-1), kuris sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės	0 %	—	2029 12 31
0.8864	ex 3812 39 90	38	UV stabilizatorius, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 75 %, bet ne daugiau kaip 95 % masės sudaro 2-(4,6-*bis*(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-hidroksifenolio reakcijos su ((C10-16, turinčio daug C12-13 alkiloksi) metilo) oksiranu produktas, — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės sudaro 1-metoksi-2-propanolis (CAS RN 107-98-2)	0 %	—	2029 12 31
0.8870	ex 3812 39 90	43	Reakcijos masė, kurios sudėtyje: — daugiau kaip 45 %, bet ne daugiau kaip 49 % masės sudaro oktil 3-[3-*tret*-butil-4-hidroksi-5-(5-chlor-2*H*-benzotriazol-2-il)fenil]propionatas (CAS RN 83044-89-7) ir — daugiau kaip 49 %, bet ne daugiau kaip 53 % masės sudaro 2-etilheksil 3-[3-*tret*-butil-4-hidroksi-5-(5-chlor-2*H*-benzotriazol-2-ilo) fenil]propionatas (CAS RN 83044-90-0)	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8840	ex 3815 90 90	55	Takiojo katalizinio krekingo (FCC) kataliziniai priedai, kurių sudėtyje nėra Y tipo ceolito (CAS RN 308079-79-0) ir kurie nėra FCC (takiojo katalizinio krekingo) pagrindinis katalizatorius, miltelių pavidalo, sudaryti iš mišinio, kurį sudaro viena ar kelios iš šių veikliųjų medžiagų: — kalcio karbonatas (CAS RN 471-34-1), — vario oksidas (CAS RN 1217-38-0), — geležies oksidas (CAS RN 1309-37-1), — aliuminio magnio vanadžio oksidas (CAS RN 70621-8-0), — vanadžio pentoksidas (CAS RN 1314-62-1), — aliuminio fosfatas (CAS RN 7784-30-7), — cerio oksidas (CAS RN 1306-38-3), — ZSM-5 tipo ceolitas (CAS RN 308081-08-5), ir viena ar kelios iš šių inertinių medžiagų: — magnio oksidas (CAS RN 1309-48-8), — aliuminio oksidas (CAS RN 1344-28-1, — kaolinas (CAS RN 1332-58-7)	0 %	—	2029 12 31
0.8835	ex 3824 99 92	25	Mišinys, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės sudaro (2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-2-(((2*R*,3*R*,5*S*,6*R*)-4-(((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoksi-4,5-*bis* (benziloksi)-6-((benziloksi)metil)tetrahidro-2*H*-piran-2-il)oksi)-3,5-*bis* (benziloksi)-6-(4-metoksi-4-oksobutoksi)tetrahidro-2*H*-piran-2-il) metoksi)-6-((((2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoksi-4,5-*bis*(benziloksi)-6-((benziloksi) metil)tetrahidro-2*H*-piran-2-il)oksi)metil)tetrahidro-2*H*-piran-3,4,5-triilo tribenzoatas (CAS RN 1233475-58-5), — ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės sudaro toluenas (CAS RN 108-88-3)	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8886	ex 3824 99 92	28	Preparatas, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės sudaro 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-4,9:5,8-dimetan-1H-benz[f]indenas (CAS RN 7158-25-0), — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanindenas (CAS RN 77-73-6) ir — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės sudaro arba nesudaro angliavandenilio naftos derva (CAS RN 68132-00-3)	0 %	—	2029 12 31
0.8887	ex 3824 99 92	48	Preparatas, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 80 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės sudaro 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanindenas (CAS RN 77-73-6), — ne daugiau kaip 10 % masės sudaro 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-1H-4,9:5,8-dimetanciklopenta[b]naftalenas (CAS RN 7158-25-0) ir — ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 3 % masės sudaro 2,6-di-*tret*-butil-p-krezolis (CAS RN 128-37-0)	0 %	—	2029 12 31
0.8875	ex 3824 99 96	66	Vulkanizatorius, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės sudaro netirpi siera (CAS RN 9035-99-8), — ne mažiau kaip 18 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės sudaro nafteninė alyva (CAS RN 64742-52-5) ir — ne daugiau kaip 0,2 % masės sudaro metilstirenas (CAS RN 98-83-9)	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8828	ex 3906 90 90	71	Granulių pavidalo akrilnitrilo stireno akrilato kopolimeras, kurio sudėtyje: — 48 % masės sudaro stirenas, — 22 % masės sudaro akrilnitrilas, — 29 % masės sudaro butilakrilatas ir — 1 % masės sudaro dihidrodiciklopentadienilo akrilatas	0 %	—	2029 12 31
0.8882	ex 3907 29 11	30	Mišinys, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 75 % masės sudaro polietilenglikoliu modifikuotas butil-2-cian-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilatas, kurio etileno oksido grandinės ilgis ne didesnis kaip 30 (CAS RN 780763-40-8), — ne daugiau kaip 25 % masės sudaro etoksilintas sorbitantrioleatas (CAS RN 9005-70-3)	0 %	—	2029 12 31
0.8896	ex 3907 29 11	40	Etoksilintas glicerolis (CAS RN 31694-55-0), kurio hidroksilų skaičius ne mažesnis kaip 541, bet ne didesnis kaip 587 (ASTM 4274)	0 %	—	2029 12 31
0.8848	ex 3920 30 00	30	Nepermatoma smūgiams atsparaus polistireno folija, su atspaudais arba be jų, dviašės orientacijos, suvyniota į ritinius: — kurios storis ne mažesnis kaip 0,229 mm, bet ne didesnis kaip 0,279 mm, — kurios sudėtyje titano dioksidas sudaro ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 3,5 % masės, — iš vienos pusės padengta labai hidrofobiška, chemiškai neutralia ir nereaktyvia danga	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8839	ex 3920 62 19	85	Trisluoksnė skaidri plastikinė plėvelė, sudaryta iš 15 μm fluorinto polimero (FCC) (EVA) sluoksnio, 275 μm polietilentereftalato (PET) sluoksnio ir 25 μm fluorinto polimero (FCC) sluoksnio, pasižyminti šiomis savybėmis: — bendras storis ne mažesnis kaip 300 μm, bet ne didesnis kaip 330 μm, — tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 375 N/cm tiek išilgine, tiek skersine kryptimis (ASTM D-882), — terminis susitraukimas nedidelis, t y. ne didesnis kaip 1 % 150 °C temperatūroje per 30 minučių, — pralaidumas garui nedidelis, t. y. ne didesnis kaip 2,5 g/m²•d, — didelė pramušimo įtampa, t. y. ne mažesnė kaip 18 kV, ir — dalinė išlydžio įtampa ne mažesnė kaip 1 500 V nuolatinės srovės (BG/T 123542.2-2009), skirta naudoti kaip fotovoltinių modulių nugarinės pusės apsauginis sluoksnis	0 %	—	2029 12 31
0.8860	ex 7007 19 80	86	Į skalbimo mašinos durelių sąranką įmontuoti paruoštas apskritas specifinių parametrų grūdintas stiklas, kurio: — pralaidumas šviesai yra ne mažesnis kaip 34,2 %, bet ne didesnis kaip 37,8 %, — diametras ne mažesnis kaip 477,2 mm, bet ne didesnis kaip 477,8 mm, — storis ne mažesnis kaip 2,9 mm, bet ne didesnis kaip 3,5 mm, — masė ne mažesnė kaip 1 345 g, bet ne didesnė kaip 1 445 g, — struktūra 3 zonų, įskaitant euro Deep Gray spalvos spausdintinę zoną ([1])	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8858	ex 7019 80 10	30	Vakuuminės izoliacijos skydas, sudarytas iš dujoms nepralaidaus aliuminio folijos sluoksnio, dengiančio standų beorį pagrindą, kurio: — vidus užpildytas stiklo vata, — storis ne mažesnis kaip 5,6 mm, bet ne didesnis kaip 32,4 mm, — ilgis ne mažesnis kaip 195 mm, bet ne didesnis kaip 1 835 mm, — plotis ne mažesnis kaip 155 mm, bet ne didesnis kaip 545 mm, — šilumos laidumas mažesnis kaip 2,5 mW/mK, — vidinis slėgis 0,1 Pa, — veikimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip −50 °C, bet ne aukštesnė kaip 70 °C	0 %	—	2029 12 31
0.8903	ex 7019 90 00	60	Vakuuminės izoliacijos skydas, sudarytas iš dujoms nepralaidaus aliuminio folijos sluoksnio, dengiančio standų beorį pagrindą, kurio: — vidus užpildytas stiklo pluoštu, — storis ne mažesnis kaip 5,6 mm, bet ne didesnis kaip 32,4 mm, — ilgis ne mažesnis kaip 195 mm, bet ne didesnis kaip 1 835 mm, — plotis ne mažesnis kaip 155 mm, bet ne didesnis kaip 545 mm, — šilumos laidumas mažesnis kaip 2,5 mW/mK, — vidinis slėgis 0,1 Pa, — veikimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip −50 °C, bet ne aukštesnė kaip 70 °C	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8818	ex 8406 81 00	10	Pramoninė garo turbina: — kurios išėjimo galia didesnė kaip 40 MW, bet ne didesnė kaip 90 MW, — suprojektuota ne didesniam kaip 165 barų slėgiui ir ne aukštesnei kaip 565 °C temperatūrai, — kurios karšto garo pusėje sumontuoti dvilizdžiai vožtuvai, valdomi hidrauliniu servomechanizmu ne didesniu kaip 30 barų slėgiu	0 %	—	2029 12 31
0.8851	ex 8412 21 80	30	Linijinio veikimo hidraulinis cilindras, naudojamas krovinių konteinerių kilnojimo mašinose: — kurio masė ne mažesnė kaip 45 kg, bet ne didesnė kaip 57 kg, — kurio skersmuo ne mažesnis kaip 119 mm, bet ne didesnis kaip 149 mm, — kurio ilgis ne mažesnis kaip 779 mm, bet ne didesnis kaip 1 141 mm, — kurio eiga ne mažesnė kaip 450 mm, bet ne didesnė kaip 610 mm, — pritaikytas dirbti naudojant hidraulinę alyvą esant ne mažesniam kaip 22 MPa, bet ne didesniam kaip 23 MPa darbiniam slėgiui, — su priežiūros nereikalaujančiu guoliu, kurio nereikia sutepti	0 %	—	2029 12 31
0.8850	ex 8412 21 80	40	Linijinio veikimo hidraulinis cilindras, naudojamas krovinių konteinerių kilnojimo mašinų strėlėse: — kurio masė ne mažesnė kaip 827 kg, bet ne didesnė kaip 935 kg, — kurio skersmuo ne mažesnis kaip 250 mm, bet ne didesnis kaip 330 mm, — kurio ilgis ne mažesnis kaip 3 480 mm, bet ne didesnis kaip 4 115 mm, — kurio eiga ne mažesnė kaip 2 750 mm, bet ne didesnė kaip 3 180 mm, — pritaikytas dirbti naudojant hidraulinę alyvą esant 23 MPa darbiniam slėgiui, — su priežiūros nereikalaujančiu guoliu, kurio nereikia sutepti	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8899	ex 8414 30 89	40	Autotransporto priemonių oro kondicionavimo sistemų elektrinis kompresorius: — kurio išėjimo galia didesnė kaip 0,4 kW, bet ne didesnė kaip 10 kW, skirtas 8703 40 subpozicijai priskiriamoms autotransporto priemonėms gaminti ([1])	0 %	p/st	2029 12 31
0.8785	ex 8414 90 00	45	Slėgiu išlieta elektrinio turbokompresoriaus rotoriaus priekinė plokštė arba gaubtas: — iš EN AC-46000 aliuminio, — apdirbti šratasraučio ir mechaninio apdirbimo būdais, — kurių kietis pagal volframo Brinelio kiečio (HBW) skalę ne mažesnis kaip 60 (2,5/62,5 pagal ISO 6506), — kurių tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 240 N/mm2, — kurių aukštis ne mažesnis kaip 22 mm, bet ne didesnis kaip 26 mm, — kurių skersmuo ne mažesnis kaip 128 mm, bet ne didesnis kaip 136 mm, — kurių masė ne mažesnė kaip 220 g, bet ne didesnė kaip 250 g	0 %	—	2029 12 31
0.8856	ex 8418 99 90	40	Tam tikro tipo šilumokaičio funkciją atliekantis garintuvas, sudarytas iš aliuminio vamzdžių variniais galais, apgaubtų aliuminio radiatoriais: — kurio matmenys ne mažesni kaip 403 x 276 x 70 mm, bet ne didesni kaip 464 x 399 x 83 mm, — kurio sąrankos bendra masė ne mažesnė kaip 236 g, bet ne didesnė kaip 1 010 g, — su stacionariu jutikliu, — su triukšmo slopintuvu, — su 2, 5 arba 7 valdymo ir maitinimo jungties kontaktais, užsibaigiančiais temperatūros jutikliui, šildymo elementui arba saugikliui skirtu lizdu, skirtas 8418 10, 8418 21 ir 8418 40 subpozicijoms priskiriamiems gaminiams gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8853	ex 8431 20 00	70	Konteinerių skirstytuvas tuštiems 20’ ir 40’ krovinių konteineriams kilnoti: — be integruotojo vežtuvo, — tinkamas mašinoms, kurių krovumas ne didesnis kaip 11 000 kg, — suprojektuotas vežti vieną arba du konteinerius vienu metu, — su tvirtinimo įranga viršuje arba šone, — padengtas antikoroziniu sluoksniu, — kurio masė ne mažesnė kaip 3 200 kg, bet ne didesnė kaip 4 000 kg, skirtas savaeigiams konteinerių krautuvams gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31
0.8814	ex 8481 80 59	80	Vidaus degimo variklio alyvos siurblio elektromagnetinis vožtuvas, skirtas alyvos kiekiui siurblyje reguliuoti, kurio: — kabelio su įmontuota elektrine jungtimi ilgis ne mažesnis kaip 550 mm, bet ne didesnis kaip 700 mm, — darbinis slėgis ne didesnis kaip 5,5 baro, — darbinė įtampa ne žemesnė kaip 9 V nuolatinės srovės, bet ne aukštesnė kaip 16 V nuolatinės srovės, — paties vožtuvo pagrindo plotis ne mažesnis kaip 22 mm, bet ne didesnis kaip 27 mm, — paties vožtuvo ilgis ne mažesnis kaip 55 mm, bet ne didesnis kaip 110 mm, skirtas autotransporto priemonių varikliams gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31
0.8784	ex 8481 90 00	25	Elektroninio droselio valdymo arba išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemos lietinis aliuminio korpusas, pasižymintis šiomis savybėmis: — veikiant dideliu slėgiu išlietas aliuminis EN AC-46000, — apdirbtas šratasraučio ir mechaninio apdirbimo būdais, — aukštis ne mažesnis kaip 100 mm, bet ne didesnis kaip 135 mm, — plotis ne mažesnis kaip 115 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, — masė ne mažesnė kaip 210 g, bet ne didesnė kaip 500 g	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8857	ex 8483 10 95	50	Būgninis sukimo momento perdavimo velenas iš plieno (velenui pagal standartą naudojamas SM45C, žiedui – STS430), kurio: — ilgis ne mažesnis kaip 137,8 mm, bet ne didesnis kaip 138,2 mm, — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 23 mm, bet ne didesnis kaip 48,025 mm, — masė ne mažesnė kaip 1,0245 kg, bet ne didesnė kaip 1,0445 kg, — veleno kietis pagal Rokvelo kiečio C skalę (HRC) yra ne mažesnis kaip 40, bet ne didesnis kaip 50 HRC, — žiedo kietis pagal Rokvelo kiečio B skalę (HRB) yra ne mažesnis kaip 90, bet ne didesnis kaip 120 HRB, — išorinės 37 krumplių įvorės didžiausias skersmuo ne mažesnis kaip 41 mm, bet ne didesnis kaip 48 mm	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8847	ex 8501 31 00	52	Elektrinis bešepetis nuolatinės srovės variklis, padengtas biologiškai suderinamomis medžiagomis, pvz., nerūdijančiu plienu pagal specifikaciją 17-4 PH arba 303, 316L, 400 tipą, pasižymintis šiomis savybėmis: — trifazė apvija, — išėjimo galia neviršija 280 W, — ilgis su pavarų komponentu ne mažesnis kaip 116,1 mm, bet ne didesnis kaip 117,2 mm, — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 13,86 mm, bet ne didesnis kaip 13,92 mm; — variklio su pavarų komponentu didžiausias sukimo momentas 246,6 mNm 25 °C temperatūroje, — variklio su pavarų komponentu radialusis greitis be apkrovos 9 900 sūkių per minutę esant 24 V įtampai ir 25 °C temperatūrai, — variklio su pavarų komponentu masė ne mažesnė kaip 70,5 g, bet ne didesnė kaip 71,5 g, maksimali atlaikoma temperatūra ne žemesnė kaip 140 °C (ne eksploatacijos metu), didžiausias oro nuotėkis tarp velenų ir velenų sandariklių esant 2 barų slėgiui 15 Pa/s, — 14 funkcinių jungčių kontaktų maitinimo ir valdymo reikmėms, — lanksti 245 mm ir ne ilgesnė kaip 255 mm spausdintinė grandinė su sumontuota 8 kontaktų kištukine jungtimi, skirtas medicinos prietaisams su sukiojimo į dešinę bei kairę ir osciliavimo funkcija gaminti [1]	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8855	ex 8501 31 00	54	Bešepetis nuolatinės srovės elektros variklis, kurio: — vardinė įtampa 310 V, — vardinė galia ne mažesnė kaip 350 W, bet ne didesnė kaip 368 W, — įėjimo galia ne mažesnė kaip 500 W, bet ne didesnė kaip 550 W, — išėjimo galia ne mažesnė kaip 350 W, bet ne didesnė kaip 400 W, — išorinis skersmuo be laikiklio, jungties ir skriemulio ne mažesnis kaip 143,2 mm, bet ne didesnis kaip 143,8 mm, — vardinis greitis ne mažesnis kaip 16 300 sūkių per minutę, bet ne didesnis kaip 16 500 sūkių per minutę, — masė ne mažesnė kaip 2,33 kg, bet ne didesnė kaip 2,40 kg, — su skriemuliu	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8844	ex 8501 51 00	25	Elektrinis nuolatinio magneto sinchroninis variklis, pasižymintis šiomis savybėmis: — 550 W išėjimo galia, — rotorius su 8 poliais, kuriuos sukuria nuolatiniai magnetai, daugiausia sudaryti iš neodimio, geležies ir boro (pagal GB/T 13560 standartą), su polietileno danga, — variklio magnetinio veleno galo išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 10,001 mm, bet ne didesnis kaip 10,007 mm, — gnybtai išdėstyti 32,5 mm spinduliu ir atskirti 21,8° kampu, — variklio korpusas pagamintas iš slegiant išlieto ADC12 arba AC46000 aliuminio lydinio iš aliuminio, silicio ir vario (pagal JIS H5302 arba EN1706 standartą), — priešinės elektrovaros konstanta (Ke) ne mažesnė kaip 0,03306 voltsekundės radianui, bet ne didesnė kaip 0,03654 voltsekundės radianui, — priešinės elektrovaros 5-oji harmonika ne didesnė kaip 0,38 % (pagrindinio dažnio), o 7-oji – ne didesnė kaip 0,25 % (pagrindinio dažnio), — krumpliaračio efekto momentas ne didesnis kaip 13 mNm, — trinties jėgos momentas aplinkos temperatūroje ne didesnis kaip 22 mNm, — maksimali variklio veikimo temperatūra ne aukštesnė kaip 200 °C	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8845	ex 8501 51 00	35	Elektrinis nuolatinio magneto sinchroninis variklis, pasižymintis šiomis savybėmis: — 600 W išėjimo galia, — rotorius su 8 poliais, kuriuos sukuria nuolatiniai magnetai, daugiausia sudaryti iš neodimio, geležies, boro, taip pat disprozio, su aliuminio danga, — variklio magnetinio veleno galo išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 10,001 mm, bet ne didesnis kaip 10,007 mm, — gnybtai išdėstyti 59,2 mm skersmeniu ir atskirti 30,0° kampu, — korpusas pagamintas iš elektrogalvanizuoto plieno (pagal JIS G3313 klasės SECE standartą), naudojant tempimo štampavimo procesą, — skersmuo ties variklio sistemos sąrankos sąsaja ne didesnis kaip 88,600 mm, bet ne mažesnis kaip 88,546 mm, — priešinės elektrovaros konstanta (Ke) ne mažesnė kaip 0,03277 voltsekundės radianui, bet ne didesnė kaip 0,03623 voltsekundės radianui, — priešinės elektrovaros 5-oji harmonika ne didesnė kaip 0,35 % (pagrindinio dažnio), o 7-oji – ne didesnė kaip 0,30 % (pagrindinio dažnio), — krumpliaračio efekto momentas ne didesnis kaip 12 mNm, — trinties jėgos momentas aplinkos temperatūroje ne didesnis kaip 23 mNm, — maksimali variklio veikimo temperatūra ne aukštesnė kaip 200 °C	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8902	ex 8501 52 20	70	Paruoštas naudoti automobiliuose bešepetis sinchroninis kintamosios srovės variklis su nuolatiniais magnetais, pasižymintis šiomis savybėmis: — nustatytasis greitis ne didesnis kaip 7 000 sūkių per minutę, — išėjimo galia ne mažesnė kaip 750 W, bet ne didesnė kaip 1,8 kW (esant 12 V), — jungės skersmuo ne mažesnis kaip 80 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm, — didžiausias ilgis nuo veleno pradžios iki jo išorinio galo yra ne didesnis kaip 335 mm, — korpuso ilgis nuo jungės iki išorinio galo ne didesnis kaip 265 mm, — plieninis štampuotas arba aliumininis lietas pagrindinis korpusas sudarytas iš ne daugiau kaip dviejų dalių, įskaitant elektrinius komponentus ir jungę su ne mažiau kaip dviem, bet ne daugiau kaip 11 kiaurymių, su sandarikliu (įlaida su O formos žiedu ir apsauginiu tepalu arba skystu sandarikliu) arba be jo, — statorius yra pavienių T krumplių konstrukcijos ir vienos ritės, kurios apvijos išdėstytos 9/6, 12/10 arba 12/8 topologija ir kuri turi paviršinius magnetus, — su elektroniniu vairo stiprintuvo valdikliu arba be jo, — su skriemuliu ar sukabinimo įtaisu arba be jo, — su rotoriaus padėties jutikliu arba be jo	0 %	—	2030 6 30

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8846	ex 8501 52 20	80	Elektrinis nuolatinio magneto sinchroninis variklis, pasižymintis šiomis savybėmis: — 850 W išėjimo galia, — rotorius su 8 poliais, kuriuos sukuria nuolatiniai magnetai, daugiausia sudaryti iš neodimio, geležies ir boro (pagal GB/T 13560 standartą), su polietileno danga, — variklio magnetinio veleno galo išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 10,001 mm, bet ne didesnis kaip 10,007 mm, — gnybtai išdėstyti 26,2 mm spinduliu ir atskirti 30,0° kampu, — variklio korpusas pagamintas iš slegiant išlieto ADC12 arba AC46000 aliuminio lydinio iš aliuminio, silicio ir vario (pagal JIS H5302 arba EN1706 standartą) ir anoduotos dangos (pagal ASTM B580 E tipo standartą), — priešinės elektrovaros konstanta (Ke) ne mažesnė kaip 0,04009 voltsekundės radianui, bet ne didesnė kaip 0,04431 voltsekundės radianui, — priešinės elektrovaros 5-oji harmonika ne didesnė kaip 0,36 % (pagrindinio dažnio), o 7-oji – ne didesnė kaip 0,24 % (pagrindinio dažnio), — krumpliaračio efekto momentas ne didesnis kaip 20 mNm, — trinties jėgos momentas aplinkos temperatūroje ne didesnis kaip 26,5 mNm, — maksimali variklio veikimo temperatūra ne aukštesnė kaip 200 °C	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8841	ex 8537 10 91	75	Spausdintinė plokštė su veikimo ir (arba) valdymo mikrovaldikliu: — su veikimo komponentais, signalų komponentais ir vaizduokliu arba be jų, — skirta ne žemesnei kaip 5 V, bet ne aukštesnei kaip 12 V nuolatinės srovės arba ne žemesnei kaip 220 V, bet ne aukštesnei kaip 400 V kintamosios srovės darbinei įtampai, skirta 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 subpozicijoms priskiriamiems buitiniams prietaisams gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31
0.8849	ex 8544 30 00	20	Autotransporto priemonės elektrinio vairo stiprintuvo izoliuotas daugiagyslis elektros kabelis: — kurio ilgis ne mažesnis kaip 170 mm, bet ne didesnis kaip 301 mm, — kurio išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 4,5 mm, bet ne didesnis kaip 7 mm, — kurio darbinė temperatūra ne žemesnė nei −40 °C, bet ne aukštesnė nei 125 °C, — kurio laidai izoliuoti medžiaga iš skersinio ryšio polietileno (XLPE) arba termoplastinio poliesterio elastomero (TPE-E), — kurio darbinė įtampa 5 V, — su jungtimis abiejuose galuose, — paauksuotas ar alavuotas arba ne	0 %	—	2029 12 31
0.8859	ex 8544 42 90	55	Laidų grįžtė signalams ir (arba) elektros energijai perduoti: — su 26 arba 28 kontaktų laidais, prie kurių jungtys prijungiamos naudojant kraštų užspaudimo technologiją, — surišta gumos, vinilo ar elektros izoliacine juosta ar tūbele arba iš presuotų plaušų supinta apsaugine danga, skirta šaldytuvo ar skalbyklės pagrindinės spausdintinės (grandinės) plokštės sąrankai ir elektros komponentams sujungti su elektros tiekimo šaltiniu ([1])	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8820	ex 8708 40 20	25	Pavarų dėžės sąranka, sudaryta iš: — dviejų krumpliaračių epiciklinių pavarų perjungimo mechanizmo, — ne mažiau kaip 7, bet ne daugiau kaip 10 pavarų sportinio režimo sekvencinės automatinio pavarų perjungimo su mechanine funkcija sistemos, — kurios plotis ne mažesnis kaip 280 mm, bet ne didesnis kaip 470 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 350 mm, bet ne didesnis kaip 595 mm, — ilgis ne mažesnis kaip 410 mm, bet ne didesnis kaip 690 mm, — masė ne mažesnė kaip 70 kg, bet ne didesnė kaip 110 kg, skirta 8703 22 ir 8703 23 subpozicijoms priskiriamoms autotransporto priemonėms gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31
0.8819	ex 8708 40 50	25	Pavarų dėžės sąranka, kurios viduje yra dar 3 velenai, kurios sukamuoju jungikliu galima perjungti pavarą ir kurią sudaro: — lieto aliuminio korpusas, — diferencialas, — 2 elektros mechanizmai ir pavaros, — kurios plotis ne mažesnis kaip 280 mm, bet ne didesnis kaip 470 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 350 mm, bet ne didesnis kaip 595 mm, — ilgis ne mažesnis kaip 410 mm, bet ne didesnis kaip 690 mm, skirta 8703 40 ir 8703 60 subpozicijoms priskiriamoms autotransporto priemonėms gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8812	ex 8708 91 35	40	Radiatoriai: — su apsauga nuo korozijos, — skirti slėgiui iki 150 svarų kvadratiniam coliui (1 034 kPa), — su atskirais keičiamais aušinimo vamzdžiais iš žalvario arba vario, naudojami gaminti variklių ir įpučiamo oro aušinimo sistemoms, kurių masė yra ne mažesnė kaip 265 kg, bet ne didesnė kaip 599 kg [1]	0 %	—	2029 12 31
0.8775	ex 8708 94 99	10	Stebulės pavara, pagaminta iš šaltai valcuoto anglinio plieno (pagal ASTM A1008), aplieta plastiku ir įspausta į krumpliaratį, kurios: — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 81,2 mm, bet ne didesnis kaip 82,55 mm, — vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 25,9 mm, bet ne didesnis kaip 25,97 mm, — apatinio krašto ties vidiniu skersmeniu aukštis ne mažesnis kaip 11,63 mm, bet ne didesnis kaip 12,13 mm, — viršutinio krašto ties vidiniu skersmeniu aukštis ne mažesnis kaip 3,25 mm, bet ne didesnis kaip 3,5 mm, — bendras aukštis ne mažesnis kaip 11,63 mm, bet ne didesnis kaip 19,5 mm, skirta transporto priemonių vairavimo sistemoms gaminti [1]	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8777	ex 8708 94 99	20	Tarpinis vairo velenas, sudarantis vairo kolonėlės dalį, pasižymintis šiomis savybėmis: — sukamasis standis ne mažesnis kaip 25 Nm laipsniui, — vamzdinis kišamasis velenas iš suvirinto anglinio plieno vamzdžio (pagal GB/T 699, 20 klasę), — vamzdinis apgaubiamasis velenas iš suvirinto anglinio plieno vamzdžio (pagal GB/T 699, 20 klasę), — dviejų stebulių universalusis lankstas, pagamintas iš chromuoto legiruotojo plieno (pagal GB/T 5216, 20CrMnTiH klasę), — ilgis vardinėje teleskopinėje padėtyje ne mažesnis kaip 396 mm, bet ne didesnis kaip 467 mm, — sukabinimo sąsaja abiejuose galuose su vidiniu krumpliniu kabinimu, — du Kardano lankstai iš abiejų pusių, — teleskopinio funkciją turinčio veleno ilgis ne mažesnis kaip 74 mm, bet ne didesnis kaip 115 mm, skirtas transporto priemonių vairavimo sistemoms gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8778	ex 8708 94 99	30	Vairo kolonėlės dalimi esantis apatinis pagalbinis velenas, pagamintas iš anglinio plieno (pagal GB/T699, 45 klasę arba JIS G4051, S45C klasę), pasižymintis šiomis savybėmis: — maksimali sukimo stiprio apkrova ne mažesnė kaip 325 Nm, o vertė pagal *Johnson Apparent Elastic Limit* (J.A.E.L) metodą – ne mažesnė kaip 275 Nm, — ilgis ne mažesnis kaip 66,39 mm, bet ne didesnis kaip 88,64 mm, — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 27,47 mm, bet ne didesnis kaip 28,38 mm, — angos vidaus skersmuo ne mažesnis kaip 6,50 mm, bet ne didesnis kaip 6,58 mm, — išorinės 26 krumplių įvorės didžiausias skersmuo ne mažesnis kaip 21,18 mm, bet ne didesnis kaip 21,44 mm — įraižyta dalis ant išorinio paviršiaus didžiausio skersmens vietoje ne mažesnė kaip 26,0 mm, bet ne didesnė kaip 26,1 mm, — su išorine 24 krumplių įvore, kurios didžiausias skersmuo ne mažesnis kaip 24,75 mm, bet ne didesnis kaip 25 mm, arba be jos, skirtas transporto priemonių vairavimo sistemoms gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31
0.8779	ex 8708 94 99	40	Vairo kolonėlės dalimi esantis viršutinis pagalbinis velenas, pagamintas iš anglinio plieno (pagal GB/T699, 45 klasę), pasižymintis šiomis savybėmis: — maksimali sukimo stiprio apkrova ne mažesnė kaip 325 Nm, o vertė pagal *Johnson Apparent Elastic Limit* (J.A.E.L) metodą – ne mažesnė kaip 275 Nm, — ilgis ne mažesnis kaip 165,3 mm, bet ne didesnis kaip 204,2 mm, — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 22,87 mm, bet ne didesnis kaip 22,92 mm, — angos vidaus skersmuo ne mažesnis kaip 6,50 mm, bet ne didesnis kaip 6,58 mm, — išorinė įvorė, skirtas transporto priemonių vairavimo sistemoms gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8780	ex 8708 94 99	50	Vairo kolonėlės dalimi esantis apatinis velenas, pagamintas iš aliuminio lydinio (pagal ASTM B221M, 6105 klasę), grūdinto oru ir atleisto, pasižymintis šiomis savybėmis: — didžiausias sukimo stipris ne mažesnis kaip 260 Nm, — ilgis ne mažesnis kaip 296,7 mm, bet ne didesnis kaip 297,8 mm, — išorinė 18 krumplių įvorė per visą veleno ilgį, kurios didžiausias skersmuo ne mažesnis kaip 28,7 mm, bet ne didesnis kaip 29 mm, — vidinė 18 krumplių įvorė, kurios mažiausias skersmuo ne mažesnis kaip 19,7 mm, bet ne didesnis kaip 20 mm, skirtas transporto priemonių vairavimo sistemoms gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31
0.8782	ex 8708 94 99	60	Vairo kolonėlės dalimi esantis sukamasis strypas, pagamintas iš anglinio legiruotojo plieno (pagal SAE J1268, 5160H klasę, modifikuotos cheminės sudėties – anglies kiekis ne mažesnis kaip 0,53, bet ne didesnis kaip 0,56), pasižymintis šiomis savybėmis: — veleno sukamasis standis ne mažesnis kaip 2,5 Nm laipsniui, bet ne didesnis kaip 2,7 Nm laipsniui, — ilgis ne mažesnis kaip 107,75 mm, bet ne didesnis kaip 108,25 mm, — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 6,38 mm, bet ne didesnis kaip 6,42 mm, — dvi išorinės 18 krumplių įvorės abiejuose veleno galuose, kurių didžiausias skersmuo ne mažesnis kaip 6,70 mm, bet ne didesnis kaip 6,85 mm, atliekančios spaudžiamosios sąsajos su poriniais įėjimo ir išėjimo velenais funkciją, — visas paviršius apdorotas šratais, skirtas transporto priemonių vairavimo sistemoms gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8781	ex 8708 94 99	70	Vairo kolonėlės dalimi esantis vamzdinis vairo velenas, pagamintas iš anglinio plieno virintinio vamzdžio (pagal EN 10305/2, E235+C arba GB/T699, 20 klasę), pasižymintis šiomis savybėmis: — didžiausias sukimo stipris ne mažesnis kaip 300 Nm, o vertė pagal *Johnson Apparent Elastic Limit* (J.A.E.L) metodą – ne mažesnė kaip 275 Nm, — ilgis ne mažesnis kaip 245,48 mm, bet ne didesnis kaip 287,5 mm, — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 23,95 mm, bet ne didesnis kaip 32,25 mm, — vairaračio jungties sąsaja, kurios funkciją atlieka arba išorinė 40 krumplių įvorė, kurios didžiausias skersmuo ne mažesnis kaip 17,1 mm, bet ne didesnis kaip 17,5 mm, su M12x1,75–6H matmenų vidiniu sriegiu, arba išorinis šešiakampis elementas, kurio trumpoji įstrižainė ne trumpesnė kaip 15,05 mm, bet ne ilgesnė kaip 15,35 mm, o vidinio sriegio matmenys M10x1,5–6H, — sąsaja, kurios funkciją atlieka arba vidinė 10 krumplių įvorė, kurios ilgis ne mažesnis kaip 98,0 mm, bet ne didesnis kaip 160 mm, o mažesnysis skersmuo ne mažesnis kaip 16,1 mm, bet ne didesnis kaip 16,4 mm, arba vidinė 48 krumplių įvorė, kurios ilgis ne mažesnis kaip 151 mm, bet ne didesnis kaip 160 mm, o mažesnysis skersmuo ne mažesnis kaip 23,2 mm, bet ne didesnis kaip 23,3 mm, skirtas transporto priemonių vairavimo sistemoms gaminti ([1])	0 %	—	2029 12 31

Eilės numeris	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
0.8771	ex 8708 99 97	43	Išorinė trauklė, kurios korpusas pagamintas iš AISI 4137 (SCM435) plieno, EN10083/2 - C45R + N plieno arba JIS G4053-SCM435 mažai legiruoto plieno, pasižyminti šiomis savybėmis: — rutulys su kaiščiu, pagaminti iš EN 10263/4–41CrS4 Q + T plieno, AISI 4137 (SCM435) plieno, EN10083/3–42CrMoS4Q + T plieno arba JIS G4053-SCM435 mažai legiruoto plieno, — polioksimetiletileno plastiko rutulinis lizdas, — atstumas tarp srieginės angos galo ir rutulio centro ne mažesnis kaip 124 mm, bet ne didesnis kaip 194 mm, — rutulio skersmuo ne mažesnis kaip 21,98 mm, bet ne didesnis kaip 22 mm, — srieginės angos gylis ne mažesnis kaip 40,5 mm, bet ne didesnis kaip 52 mm, o matmenys M14x1,5, — tamprus sandariklis, — sandariklio apsauginis gaubtas ir fiksavimo žiedas, — lubrikantas, skirta transporto priemonių vairavimo sistemoms gaminti [1]	0 %	—	2029 12 31

[1] Sustabdant muitų taikymą taikoma galutinio vartojimo muitinės priežiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 254 straipsnį.“