Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/1303

30.6.2025

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2025/1303

av den 23 juni 2025

om ändring av förordning (EU) 2021/2278 om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I syfte att säkerställa en tillräcklig tillgång på vissa jordbruks- och industriprodukter som inte produceras i unionen, och därigenom undvika störningar på marknaderna för dessa produkter, har befrielse beviljats från tullar av den typ som avses i artikel 56.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 ([1]) (*Gemensamma tulltaxans tullar*) för dessa produkter genom rådets förordning (EU) 2021/2278 ([2]). Till följd av detta kan de produkter som förtecknas i bilagan till förordning (EU) 2021/2278 importeras till unionen till nedsatt tullsats eller nolltullsats, utan kvantitetsmässiga begränsningar.

(2) Unionstillverkningen av vissa produkter som inte förtecknas i bilagan till förordning (EU) 2021/2278 är otillräcklig för att uppfylla unionens användarindustriers specifika krav. Eftersom det ligger i unionens intresse att säkerställa en tillräcklig tillgång på produkter som uppfyller de kraven, och med beaktande av att identiska produkter, likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter inte tillverkas i tillräckliga mängder inom unionen, är det nödvändigt att bevilja fullständig befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar för dessa produkter.

(3) För att ta hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden måste varubeskrivningen, klassificeringen eller slutanvändningskravet för vissa produkter som anges i bilagan till förordning (EU) 2021/2278 ändras.

(4) Kommissionen har i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) 2021/2278 sett över vissa befrielser från Gemensamma tulltaxans tullar för produkter som anges i bilagan till den förordningen. Eftersom det ligger i unionens intresse att bibehålla befrielserna från Gemensamma tulltaxans tullar för vissa av dessa produkter bör nya datum fastställas för nästa obligatoriska översyn av dem.

(5) Det ligger inte längre i unionens intresse att bibehålla befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar för vissa produkter som förtecknas i bilagan till förordning (EU) 2021/2278. Befrielserna för dessa produkter bör därför strykas med verkan från och med den 1 juli 2025.

(6) Som svar på Ryska federationens pågående anfallskrig mot Ukraina och Belarus fortsatta inblandning i åtgärder som undergräver Ukrainas suveränitet och territoriella integritet har unionen antagit restriktiva åtgärder för att begränsa de handelsförmåner som beviljats Ryssland och Belarus. Genom rådets förordning (EU) 2022/2583 ([3]) bibehölls dock befrielsen från Gemensamma tulltaxans tullar för vissa produkter med ursprung i Belarus som klassificeras enligt Taric-nummer 2926 90 70 24 och för vissa produkter med ursprung i Ryssland som klassificeras enligt Taric-nummer 7608 20 89 30 och 8401 30 00 20. Med tanke på den fortsatta geopolitiska instabiliteten och behovet av att stärka effektiviteten hos unionens restriktiva åtgärder, säkerställa överensstämmelse med målen för unionens handelspolitik och förhindra att ekonomiska fördelar tilldelas enheter som stöder åtgärder som strider mot internationell rätt, är det lämpligt att upphäva dessa undantag för produkter med ursprung i Belarus som klassificeras enligt Taric-nummer 2926 90 70 24 och för produkter med ursprung i Ryssland som klassificeras enligt Taric-nummer 7608 20 89 30, och att återinföra tillämpningen av Gemensamma tulltaxans tullar på import av dessa produkter med ursprung i Ryssland och Belarus.

([1]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

([2]) Rådets förordning (EU) 2021/2278 av den 20 december 2021 om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1387/2013 (EUT L 466, 29.12.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

([3]) Rådets förordning (EU) 2022/2583 av den 19 december 2022 om ändring av förordning (EU) 2021/2278 om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 340, 30.12.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2583/oj).

(7) Förordning (EU) 2021/2278 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8) I syfte att undvika avbrott i tillämpningen av systemet med autonoma tullbefrielser och för att följa de riktlinjer som anges i kommissionens meddelande av den 13 december 2011 om autonoma tullbefrielser och tullkvoter bör de ändringar som föreskrivs i denna förordning och som rör tullbefrielserna för de berörda produkterna tillämpas från och med den 1 juli 2025. Denna förordning bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 2021/2278 ska ändras på följande sätt:

(1) I artikel 1 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. Punkt 1 är inte tillämplig på följande:

a) Blandningar, beredningar eller produkter sammansatta av olika beståndsdelar som innehåller produkter som förtecknas i bilagan.

b) Produkter med ursprung i Belarus.

c) Produkter med ursprung i Ryssland, med undantag av produkter som omfattas av Taric-nummer 8401 30 00 20.”

(2) Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2025.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2025.

På rådets vägnar

C. SIEKIERSKI

Ordförande

BILAGA

Bilagan till förordning (EU) 2021/2278 ska ändras på följande sätt:

1. Posterna med följande löpnummer ska utgå: 0.3046, 0.5139, 0.8443 och 0.8679;

2. Följande poster ersätter posterna med samma löpnummer:

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
”0.4080	ex 1517 90 99	30	Vegetabilisk och/eller mikrobiell olja, raffinerad, innehållande — minst 25 viktprocent men högst 70 viktprocent arakidonsyra och högst 5 viktprocent dokosahexaensyra, eller — minst 10 viktprocent men högst 80 viktprocent eikosapentaensyra och ett minsta förhållande EPA/(EPA + DHA) på mer än 20 %, standardiserad med vegetabilisk olja	0 %	—	31.12.2026
0.8441	ex 2841 80 00	20	Dinatriumvolframat (CAS RN 13472-45-2) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arsin (CAS RN 7784-42-1) med en renhetsgrad av minst 99,999 volymprocent, för användning vid tillverkning av halvledare [1]	0 %	—	31.12.2025
0.3848	ex 2907 29 00	85	Fluoroglucinol, vattenfri (CAS RN 108-73-6) eller fluoroglucinoldihydrat (CAS RN 6099-90-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3682	ex 2909 60 90	40	Bis(α,α-dimetylbensyl)peroxid (CAS RN 80-43-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	2,8 %	—	31.12.2026
0.3480	ex 2914 29 00	75	Bornan-2-one (CAS 76-22-2) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5909	ex 2915 39 00	33	2-tert-butylcyklohexylacetat (CAS RN 88-41-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent, innehållande minst 80 viktprocent cis-2-tert-butylcyklohexylacetat (CAS RN 20298-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4742	ex 2918 99 90	67	Allyl-(3-metylbutoxi)acetat (CAS RN 67634-00-8) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.6004	ex 2920 29 00	25	Fosetylaluminium (ISOM) (CAS RN 39148-24-8) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,2-bensisotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (CAS RN 81-07-2) eller natrium-1,2-bensotiazol-3-olat-1,1-dioxid (CAS RN 128-44-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3522	ex 2926 90 70	32	Etylcyanoacetat (CAS RN 105-56-6) eller metylcyanoacetat (CAS RN 105-34-0) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2′-dimetyl-2,2′-azodipropionamidin-dihydroklorid (CAS RN 2997-92-4) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2810	ex 2927 00 00	55	4'-aminoazobensen-4-sulfonsyra (CAS RN 104-23-4) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3492	ex 2931 49 80	20	Tetrabutylfosfoniumacetat (CAS RN 30345-49-4) i vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent men högst 50 viktprocent tetrabutylfosfoniumacetat	0 %	—	31.12.2029
0.3990	ex 2932 20 90	80	Gibberellinsyra (CAS RN 77-06-5) med en renhetsgrad av minst 88 viktprocent, för användning vid tillverkning av växtskyddsmedel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.2578	ex 2933 59 95	58	Sitagliptinfosfatmonohydrat (INNM) (CAS RN 654671-77-9) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent och innehållande högst 1 viktprocent stabiliseringsmedel	0 %	—	31.12.2027
0.6569	ex 3204 14 00	10	Färgämne C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Direct Black 80	0 %	—	31.12.2029
0.3661	ex 3301 12 10	10	Eterisk olja av apelsin (CAS RN 8028-48-6) eller eterisk olja av pomerans (CAS RN 72968-50-4), inte avterpeniserad	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.3660	ex 3402 90 10	80	Blandning innehållande — minst 80 viktprocent men högst 90 viktprocent dokusatnatrium (INN) (CAS RN 577-11-7), och — minst 10 viktprocent men högst 20 viktprocent natriumbensoat (CAS RN 532-32-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6432	ex 3811 29 00	38	Tillsatsmedel bestående av C12–C14-tert-alkylaminsalter av estrar av mättade C14–C18-alkoholer och omättade C18-alkoholer med fosforpentoxid (CAS RN 1471315-74-8), för användning vid tillverkning av blandningar av tillsatsmedel för smörjoljor eller fetter ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6433	ex 3811 29 00	43	Reaktionsprodukter av C14–C18 (grenade och linjära) och C18 (omättade) fettsyror med tetraetylenpentamin (linjära, grenade, cykliska) (CAS RN 68784-17-8), för användning vid tillverkning av smörjoljor ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6020	ex 3811 29 00	48	Blandningar av C12–C20-alkyl och C14–C18-omättade alkylderivat av fosfonsyra (CAS RN 93925-25-8) innehållande mer än 80 viktprocent oleyl-, palmityl- och stearylgrupper, för användning vid tillverkning av smörjoljor ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3444	ex 3812 39 90	48	UV-stabilisator (CAS RN 129757-67-1), reaktionsblandning innehållande minst 97 viktprocent — bis[2,2,6,6-tetrametyl-1-(oktyloxi)piperidin-4-yl] dekandioat, och — 1,1'-bis[2,2,6,6-tetrametyl-1-(oktyloxi)piperidin-4-yl] 10,10'-{oktan-1,8-diylbis[oxi(2,2,6,6- tetrametylpiperidin-1,4-diyl)]} didekandioat	0 %	—	31.12.2029
0.8366	ex 3812 39 90	53	Ljushärdare innehållande mer än 90 viktprocent reaktionsprodukter av stearatmetylester med 1-(2-hydroxi-2-metylpropoxi)-2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinol (CAS RN 300711-92-6)	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV-stabilisator innehållande en blandning av — grenade och linjära C7–C9-alkylestrar av [3- (2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1- dimetyletyl) - 4-hydroxi]-1-fenylpropansyra (CAS RN 127519-17-9) i en mängd av minst 85 viktprocent, och — 2-metoxi-1-metyletylacetat (CAS RN 108-65-6) i en mängd av högst 8 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.4707	ex 3824 99 92	58	Blandning innehållande — minst 56 viktprocent men högst 85 viktprocent divinylbensen-isomerer (CAS RN 1321-74-0) — minst 15 viktprocent men högst 44 viktprocent etylvinylbensen-isomerer (CAS RN 28106-30-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 21 22 29	Blandning av fettsyrametylestrar innehållande minst — 65 viktprocent men högst 75 viktprocent C12 FAME, — 21 viktprocent men högst 28 viktprocent C14 FAME, — 4 viktprocent men högst 8 viktprocent C16 FAME, för tillverkning av lösningsmedel och hushålls- och kroppsvårdsprodukter [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 51 52 59	Blandning av fettsyrametylestrar innehållande minst — 50 viktprocent men högst 58 viktprocent C8-FAME — 35 viktprocent men högst 50 viktprocent C10-FAME för tillverkning av fettsyra C8 eller C10 med hög renhet eller fettsyrablandningar av dessa eller metylester av fettsyra C8 eller C10 med hög renhet [1]	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Sampolymer av styren med maleinsyraanhydrid, antingen delvis förestrad eller helt kemiskt modifierad, i fling- eller pulverform	0 %	—	31.12.2026
0.8666	ex 6804 21 00	40	Ståltråd som används för att kapa och skära halvledare — belagd med diamantkorn på minst 5 µm men högst 55 µm, — med en tråddiameter på minst 23 µm men högst 350 µm, — med en brottgräns på minst 11 N men högst 170 N	0 %	—	31.12.2028
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 98 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Tangentbord av silikon eller plast innehållande — delar av metall, och — med eller utan delar av plast, — glasfiber eller träförstärkt epoxiharts, — även tryckta eller ytbehandlade, — med eller utan elektriska ledningselement — med eller utan membran bundet till tangentbordet — med eller utan enskikts- eller flerskiktsskyddsfilm	0 %	p/st	31.12.2025

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8668	ex 8402 90 00	10	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — ett utspädningsångsystem med generator som producerar ånga från förbehandlat kylvatten för användning som utspädningsånga i krackningsugnar, — ett kondensatsystem som samlar upp, filtrerar och avluftar kondensat, som sedan återvinns som matarvatten till pannor och distribueras vidare i krackningsenheten, och — ett facklingssystem som samlar upp, separerar och förångar icke återvinningsbara kolväten som innehåller utsläpp från olika typer av utrustningar i en krackningsugn och överför dem till facklorna	0 %	—	30.06.2026
0.8669	ex 8419 40 00	10	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — cirkulationsslingor för kylvatten med en värmeväxlare och cirkulationspumpar för att kyla ner och återcirkulera kylvatten, — ett vattenreningssystem som avlägsnar kolväteföroreningar från kylvatten som sedan återanvänds för produktion av utspädningsånga (utanför modulen), — ett reningssystem för pyrolysolja som separerar pyrolysbensin och fraktioner av tjockolja och koks från de kolväteföroreningar som avlägsnats från kylvattnet, — en startförångare och överhettare för etan som förångar och värmer etanet innan det skickas till krackningsugnarna (utanför modulen), — ett system för beredning av propan som filtrerar, förångar och överhettar propanet innan det skickas till krackningsugnarna (utanför modulen), och — ett system för beredning av propen av kemisk kvalitet som filtrerar och torkar propenet innan det skickas till etanavdrivaren (utanför modulen)	0 %	—	30.06.2026

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8680	ex 8419 50 80	20	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — ett öppet etenkylsystem, som ska integreras med en extern etenkylkompressor, — pumpar och värmeväxlare för att leverera eten till en extern rörledning, och — ett slutet propenkylsystem, som ska integreras med en extern propenkylkompressor	0 %	—	30.06.2026
0.8675	ex 8419 89 98	10	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande utrustning tillhörande en extern flerstegscentrifugalkompressor för krackad gas som komprimerar kolvätegaser för att möjliggöra vidare bearbetning nedströms i sammankopplad utrustning, innehållande — kylare, — trummor för separering av ånga och vätska, och — pumpar som behövs för att kondensera och avlägsna vatten och tyngre kolväten och undvika oönskad bildning av polymerbiprodukter, utrustning tillhörande ett externt torn för luttvätt innehållande — lutvattencirkulationspumpar för att stödja ett externt torn för luttvätt i avlägsnandet av sura gaser (koldioxid och vätesulfid) från den krackade gasen, — ett förbehandlingssystem för förbrukad lut innehållande separationstrummor, pumpar och blandare, — en värmeväxlare för förkylning av krackad gas, och — en separationstrumma för avlägsnande av vatten från krackningsgas	0 %	—	30.06.2026

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8673	ex 8479 89 97	33	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — olika destillationskolonner (propanavdrivare, butanavdrivare och oljeavskiljare) med tillhörande värmeväxlare, pumpar och trummor, — ett kylsystem med värmeväxlare och en trumma som kondenserar C2 i en gasström, — ett system för att separera vätgas och metan från krackad gas innehållande värmeväxlare, trummor, turbiner, kompressorer och en vätgasreningsenhet (tryckväxlingsadsorptionsenhet), — tillhörande utrustning i en C3-separationsdestillationskolonn med värmeväxlare, pumpar och trummor, och — ett system för hydrogenering av vinylacetylen, innehållande hydrogeneringsreaktorer, filter, blandare, trumma, kondensor och värmeväxlare	0 %	—	30.06.2026
0.8681	ex 8479 89 97	43	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — ett system för filtrering och kylning av torkad krackad gas, — en destillationskolonn för etanavdrivning och tillhörande utrustning för separering av C2-/C3+, — ett system för acetylenhydrogenering för att avlägsna acetylen inom en C2-ström, — en bränngastrumma som lagrar bränngas för krackningsugnar, och — ett system för regenerering av torkningskomponenter i en krackningsanläggning	0 %	—	30.06.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Planethjulssats av en typ som används för handredskap, med — ett märkvridmoment på minst 25 Nm men högst 70 Nm, — standardutväxling på minst 1:12,7 men högst 1:65,3	0 %	p/st	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Färdig för installation i fordon eller utrustning enligt nr 8432 och 8433, borstlös permanentmagnetiserad likströmsmotor med: — ett nominellt varvtal på högst 6 000 rpm, — en effekt på minst 400 W, men högst 1,3 kW (vid 12 V) eller med en effekt på minst 750 W, men högst 1,55 kW (vid 36 V), — en flänsdiameter på minst 85 mm men högst 200 mm, — en maximal längd på 335 mm, mätt från axelns början till dess yttre ände, — ett hölje med en längd på högst 265 mm, mätt från flänsen till den yttre änden, — ett maximalt tvådelat (primärhölje med elkomponenter och fläns med minst 2 och högst 11 borrade hål) hölje i gjuten aluminium eller tunnplåt, med eller utan tätning (spår med O-ring och fett), — en stator med enkel T-tandutformning och spolar med enkellindning i 9/6-, 12/8 eller 12/10-topologi, och — yttre magneter, — med eller utan elektronisk styrenhet för servostyrning, — med eller utan remskiva eller koppling, — med eller utan rotorpositionsgivare	0 %	p/st	31.12.2025

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8590	ex 8501 51 00	45	Fordonsfärdig borstlös växelströmsmotor av typen synkronmotor med permanentmagnet, med — ett nominellt varvtal på högst 7 000 rpm, — en effekt på minst 400 W men högst 750 W (vid 12 V), — en flänsdiameter på minst 80 mm men högst 200 mm, — en maximal längd på högst 335 mm, mätt från axelns början till dess yttre ände, — ett hölje med en längd på högst 265 mm, mätt från flänsen till den yttre änden, — ett primärhölje i gjuten aluminium eller tunnplåt i högst två delar med elkomponenter och fläns med minst 2 och högst 11 hål (spår med O-ring och skyddande fett eller flytande försegling), — en stator med enkel T-tandutformning och spolar med enkellindning i 9/6-, 12/10- eller 12/8-topologi och yttre magneter, — med eller utan elektronisk styrenhet för servostyrning, — med eller utan remskiva eller koppling, — med eller utan rotorpositionsgivare	0 %	p/st	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1303/oj

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8658	ex 8503 00 98	40	Tryckgjutet innerhölje för ett kylkanalsystem till en elmotor — av EN AC-47100-aluminium, — slungblästrat och bearbetat, — läckagesäkert till en grad av högst 3 ml per minut vid ett tryck på 2,75 bar, — med en hårdhet på minst 70 (HBW) (2,5/62,5 enligt ISO 6506), — med en draghållfasthet på minst 190 N/mm2, — med en höjd på minst 160 mm men högst 330 mm, — med en diameter på minst 240 mm men högst 368 mm, — med en vikt på minst 3 kg men högst 5,84 kg	0 %	—	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 98	53	Tryckgjutet rotorhölje för ett kylkanalsystem i en elmotor — av EN AC-47100-F-aluminium, — med ett tätningslock av rostfritt stål, — slungblästrat och bearbetat, — läckagesäkert till en grad av högst 1 ml per minut vid ett tryck på 2,75 bar, — med en hårdhet på minst 70 HBW (2,5/62,5 enligt ISO 6506), — med en draghållfasthet på minst 190 N/mm2, — med en höjd på minst 42 mm men högst 64 mm, — med en diameter på minst 88 mm men högst 132 mm, — med en vikt på minst 0,3 kg men högst 0,5 kg,	0 %	—	31.12.2028

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8659	ex 8503 00 98	63	Tryckgjutet ytterhölje för en elmotor — av EN AC-47100-aluminium, — även med övergjutna glidlager av martensitiskt rostfritt stål och hopfogade tätningslock av rostfritt stål, — slungblästrat och bearbetat, — även med rotorkammare, läckagesäkert till en grad av högst 3 ml per minut vid ett tryck på 2,75 bar, — med en hårdhet på minst 70 (HBW) (2,5/62,5 enligt ISO 6506), — med en draghållfasthet på minst 190 N/mm2, — med en höjd på minst 195 mm men högst 430 mm, — med en bredd på minst 290 mm men högst 625 mm, — med en längd på minst 270 mm men högst 535 mm, — med en vikt på minst 5,2 kg men högst 12,5 kg,	0 %	—	31.12.2028
0.8660	ex 8507 60 00	26	Moduler för sammansättning av elektriska ackumulatorer som använder litiumferrofosfatteknik (LFP) med — en längd på minst 670 mm men högst 882 mm, — en bredd på minst 390 mm men högst 655 mm, — en höjd på minst 110 mm men högst 137 mm, — en vikt på minst 60 kg men högst 165 kg, och — en kapacitet på minst 11 300 Wh men högst 29 360 Wh	1,3 %	p/st	31.12.2025

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8115	ex 8507 60 00	48	Integrerat batterisystem i en metall- eller plastbox, även med hållare, bestående av — ett litiumjonbatteri med en spänning på minst 36 V men högst 50,4 V och en nominell energi på mellan 0,3 kWh och 0,9 kWh, — ett batterihanteringssystem, — ett effektrelä, — ett kylsystem, — ett till fyra anslutningsdon, för användning vid tillverkning av mildhybridfordon (mHEV) [1]	1,3 %	p/st	31.12.2025

[1] Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i förordning (EU) nr 952/2013.”

(3) Följande poster ska läggas till eller införas enligt nummerordningen för KN- och Taric-numren i andra och tredje kolumnerna:

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
”0.8826	ex 2713 20 00	10	Petroleumharts innehållande — mer än 98 viktprocent asfalt (CAS RN 8052-42-4), och — mindre än 2 viktprocent hydratiserad amorf kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8865	ex 2811 22 00	80	Amorf kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8), — i pulverform, — med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent, — med en mediankornstorlek på minst 150 µm men högst 250 µm, — där 90 % av partiklarna har en diameter på mer än 3 µm, för användning vid tillverkning av däck [1]	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-brom-2-fluorbifenyl (CAS RN 41604-19-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[oxi*bis*(metylen)]*bis*[2-etylpropan-1,3-diol] (CAS RN 23235-61-2) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8863	ex 2916 14 00	40	Butylmetakrylat (CAS RN 97-88-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8861	ex 2918 30 00	43	Etyl-4-oxovalerat (CAS RN 539-88-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8511	ex 2920 90 10	85	Dietylkarbonat (CAS RN 105-58-8) med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent	3,2 %	—	31.12.2025
0.8832	ex 2922 29 00	18	Bis[(4-metoxifenyl)metyl]amin (CAS RN 17061-62-0) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8873	ex 2925 29 00	80	Etyl 4-[[(metylfenylamino)metylen]amino]bensoat (CAS RN 57834-33-0) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8831	ex 2933 39 99	16	Tert-butyl (3*R*)-3-aminopiperidin-1-karboxylat (CAS RN 188111-79-7) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-diklor-3-nitropyridin (CAS RN 5975-12-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8834	ex 2933 59 95	56	Ruxolitinibfosfat (INNM) (CAS RN 1092939-17-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8804	ex 2933 99 80	29	1,1-dimetyletyl(4*S*)-3-amino-2-(4-fluor-3,5-dimetylfenyl)-2,4,6,7-tetrahydro-4-metyl-5*H*-pyrazol[4,3-c]pyridin-5-karboxylat (CAS RN 2212021-59-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1303/oj

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2*H*-bensotriazol-2-yl)-6-(2-fenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenol (CAS RN 73936-91-1) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8809	ex 2933 99 80	62	6-O-*tert*-butyl-4a-O-metyl(4a)-1-(4-fluorfenyl)-4,5,7,8-tetrahydropyrazol[3,4-g]isokinolin-4a,6-dikarboxylat (CAS RN 864972-21-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8817	ex 2933 99 80	74	N,N-dimetyl-*N*-oktadecyl-1-oktadekanaminium (SP-4-2)-[29*H*,31*H*-ftalocyanin-2-sulfonat-*N*29,*N*30,*N*31,N32]kuprat (CAS RN 70750-63-9) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8888	ex 3204 13 00	85	Blandning innehållande — minst 25 viktprocent men högst 40 viktprocent färgämne C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) och — minst 25 viktprocent men högst 40 viktprocent C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8842	ex 3204 15 00	25	Blandning i förhållandet 3:2 av färgämnena C.I. Vat Blue 1 kaliumsalt (CAS RN 835912-68-0) och C.I. VAT Blue 1 natriumsalt (CAS RN 894-86-0) och preparat på basis av dessa med ett sammanlagt innehåll av salter av C.I. Vat Blue 1 på minst 40 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8827	ex 3204 17 00	51	Färgämne C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 174	0 %	—	31.12.2029
0.8798	ex 3204 17 00	52	Färgämne C.I. Pigment Red 112 (CAS RN 6535-46-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Red 112	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8795	ex 3204 17 00	53	Färgämne C.I. Pigment Red 122 (CAS RN 980-26-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Red 122	0 %	—	31.12.2029
0.8801	ex 3204 17 00	54	Färgämne C.I. Pigment Yellow 65 (CAS RN 6528-34-3) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 65	0 %	—	31.12.2029
0.8816	ex 3204 17 00	56	Färgämne C.I. Pigment Red 146 (CAS RN 5280-68-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Red 146	0 %	—	31.12.2029
0.8821	ex 3204 17 00	57	Färgämne C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 13	0 %	—	31.12.2029
0.8892	ex 3204 17 00	58	Färgämne C.I. Pigment Yellow 17 (CAS RN 4531-49-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 17	0 %	—	31.12.2029
0.8877	ex 3204 17 00	59	Färgämne C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 180	0 %	—	31.12.2029
0.8881	ex 3204 19 00	74	Färgämne C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 71902-17-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Solvent Red 135	0 %	—	31.12.2029
0.8883	ex 3204 19 00	76	Färgämne C.I. Solvent Red 52 (CAS RN 81-39-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Solvent Red 52	0 %	—	31.12.2029
0.8880	ex 3204 19 00	78	Färgämne C.I. Solvent Yellow 114 (CAS RN 17772-51-9) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Solvent Yellow 114	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8874	ex 3206 41 00	10	Färgämne C.I. Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Blue 29	0 %	—	31.12.2029
0.8800	ex 3206 49 70	60	Färgämne C.I. Pigment Yellow 164 (CAS RN 68412-38-4) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 164	0 %	—	31.12.2029
0.8830	ex 3809 91 00	20	Vattenhaltig blandning av antimonpentoxid innehållande — minst 48 viktprocent men högst 55 viktprocent antimonpentoxid (CAS RN 1314-60-9), — minst 1 viktprocent men högst 5 viktprocent trietanolamin (CAS RN 102-71-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8872	ex 3812 39 90	23	UV-stabilisator innehållande — mer än 97 viktprocent men högst 99,8 viktprocent *bis*(2,4-dikumylfenyl) pentaerytritoldifosfit (CAS RN 154862-43-8) och — mer än 0,2 viktprocent men högst 2 viktprocent triisopropanolamin (CAS RN 122-20-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8806	ex 3812 39 90	28	UV-stabilisator baserad på en blandning av — reaktionsblandning av poly(oxi-1,2-etandiyl),.alfa.-[3 -[3-(2*H*-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-hydroxi- och poly(oxi-1,2-etandiyl),.alfa.-[3 -[3-(2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-[3 -[3-(2*H*-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropoxi] (EG-nr 400-830-7) med en renhetsgrad av minst 60 viktprocent men högst 80 viktprocent, och — reaktionsblandning av bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat och metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat (CAS RN 1065336-91-5) med en renhetsgrad av minst 25 viktprocent men högst 40 viktprocent	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8807	ex 3812 39 90	33	UV-stabilisator baserad på — en blandning av grenade och linjära C7–C9 alkyl-3-[3-(2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]propionater (CAS RN 127519-17-9) i en mängd av minst 40 viktprocent men högst 60 viktprocent, och — en blandning av *bis*(2,2,6,6-tetrametyl-1-oktyloxipiperidin-4-yl)-1, 10-dekandioat och 1,8-*bis*[(2,2,6,6-tetrametyl-4-((2,2,6,6-tetrametyl-1-oktyloxipiperidin-4-yl)-dekan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxi]oktan (CAS RN 129757-67-1) i en mängd av minst 40 viktprocent men högst 60 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8864	ex 3812 39 90	38	UV-stabilisator innehållande — Minst 75 viktprocent men högst 95 viktprocent av reaktionsprodukten av 2-(4,6-*bis*(2,4-dimetylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-hydroxifenol med ((C10-16, med högt innehåll av C12-13-alkyloxi) metyl) oxiran — minst 5 viktprocent men högst 25 viktprocent 1-metoxi-2-propanol (CAS RN 107-98-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8870	ex 3812 39 90	43	Reaktionsblandning innehållande — minst 45 viktprocent men högst 49 viktprocent oktyl 3-[3-*tert*-butyl-4-hydroxi-5-(5-klor-2*H*-bensotriazol-2-yl)fenyl]propionat (CAS RN 83044-89-7), och — minst 49 viktprocent men högst 53 viktprocent 2-etylhexyl 3-[3-*tert*-butyl-4-hydroxi-5-(5-klor-2*H*-bensotriazol-2-yl)fenyl]propionat (CAS RN 83044-90-0)	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8840	ex 3815 90 90	55	Katalytiska tillsatsmedel för fluidiserad katalytisk krackning (FCC), som inte innehåller zeolit av Y-typ (CAS RN 308079-79-0) och som inte är FCC-baskatalysatorer, i pulverform, bestående av en blandning av ett eller flera av följande verksamma ämnen: — kalciumkarbonat (CAS RN 471-34-1), — kopparoxid (CAS RN 1217-38-0), — järnoxid (CAS RN 1309-37-1), — aluminium-magnesium-vanadinoxid (CAS RN 70621–8-0), — vanadinpentoxid (CAS RN 1314-62-1), — aluminiumfosfat (CAS RN 7784-30-7), — ceriumoxid (CAS RN 1306-38-3), — zeolit av ZSM-5-typ (CAS RN 308081-08-5), och ett eller flera av följande inerta ämnen: — magnesiumoxid (CAS RN 1309-48-8), — aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), — kaolin (CAS RN 1332-58-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8835	ex 3824 99 92	25	Blandning innehållande — Minst 55 viktprocent men högst 65 viktprocent (2*S*,3*S*,4*S*,5R,6R)-2-(((2*R*,3R,5*S*,6*R*)-4-(((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoxi-4,5-*bis* (bensyloxi)-6-((bensyloxi)metyl)tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl)oxi)-3,5-*bis* (bensyloxi)-6-(4-metoxi-4-oxobutoxi)tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl) metoxi)-6-((((2*S*,3*S*,4*S*,5R,6*R*)-3-acetoxi-4,5-*bis*(bensyloxi)-6-((bensyloxi) metyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxi)metyl) tetrahydro-2*H*-pyran-3,4,5-triyltribensoat (CAS RN 1233475-58-5), — minst 35 viktprocent men högst 45 viktprocent toluen (CAS RN 108-88-3)	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8886	ex 3824 99 92	28	Beredning innehållande — Minst 30 viktprocent men högst 60 viktprocent 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahydro-4,9:5,8-dimetan-1H-bens[f]inden (CAS RN 7158-25-0), — minst 10 viktprocent men högst 50 viktprocent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden (CAS RN 77-73-6), och — även med minst 10 viktprocent men högst 40 viktprocent petroleumkolväteharts (CAS RN 68132-00-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8887	ex 3824 99 92	48	Beredning innehållande — minst 80 viktprocent men högst 90 viktprocent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden (CAS RN 77-73-6), och — högst 10 viktprocent 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahydro-1H-4,9:5,8-dimetanocyklopenta[b]naftalen (CAS RN 7158-25-0), och — minst 0,5 viktprocent men högst 3 viktprocent 2,6-di-tert-butyl-p-kresol (CAS RN 128-37-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8875	ex 3824 99 96	66	Vulkaniseringsmedel innehållande — minst 78 viktprocent men högst 82 viktprocent olösligt svavel (CAS RN 9035-99-8), — minst 18 viktprocent men högst 22 viktprocent naftenoljor (CAS RN 64742-52-5), och — högst 0,2 viktprocent metylstyren (CAS RN 98-83-9)	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8828	ex 3906 90 90	71	Sampolymer av akrylnitril-styren-akrylat i granulatform, innehållande — 48 viktprocent styren, — 22 viktprocent akrylnitril, — 29 viktprocent butylakrylat, och — 1 viktprocent dihydrodicyklopentadienylakrylat	0 %	—	31.12.2029
0.8882	ex 3907 29 11	30	Blandning innehållande — Minst 75 viktprocent polyetylenglykolmodifierat butyl-2-cyano-3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)akrylat, där etylenoxidkedjan har en längd på högst 30 (CAS RN 780763-40-8) — högst 25 viktprocent etoxilerat sorbitantrioleat (CAS RN 9005-70-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8896	ex 3907 29 11	40	Etoxilerad glycerol (CAS RN 31694-55-0) med ett hydroxyltal på minst 541 men högst 587 (ASTM 4274)	0 %	—	31.12.2029
0.8848	ex 3920 30 00	30	Ogenomskinlig film, även tryckt, biaxiellt orienterad, av slagtålig polystyrenfolie, i rullar, med — en tjocklek på minst 0,229 mm men högst 0,279 mm, — en halt av titandioxid på minst 3 viktprocent men högst 3,5 viktprocent, — på ena sidan en mycket hydrofob, kemiskt neutral och icke-reaktiv beläggning	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8839	ex 3920 62 19	85	Treskiktad transparent plastfilm bestående av ett skikt på 15 µm med fluorerad polymer (FCC) (EVA), ett skikt på 275 µm med polyetentereftalat (PET) och ett skikt på 25 µm med fluorerad polymer (FCC), med — en sammanlagd tjocklek på minst 300 µm men högst 330 µm, — en draghållfasthet på minst 375 N/cm² i både längsgående och tvärgående riktning (ASTM D-882), — låg svalningskrympning på högst 1 % vid 150 °C i 30 minuter, — låg permeabilitet för vattenånga, högst 2,5 g/m²•d, — hög genombrottsspänning, minst 18 kV, och — en partiell urladdningsspänning på minst 1 500 V likström (BG/T 123542.2–2009) för användning som skyddsskikt på baksidan av solcellsmoduler	0 %	—	31.12.2029
0.8860	ex 7007 19 80	86	Ett installationsfärdigt, cirkelformat skydd i härdat glas för luckan till tvättmaskiner, med — en ljustransmittans på minst 34,2 % men högst 37,8 %, — en diameter på minst 477,2 mm men högst 477,8 mm, — en tjocklek på minst 2,9 mm men högst 3,5 mm, — en vikt på minst 1 345 g men högst 1 445 g, — en struktur indelad i tre zoner, inklusive en zon i färgtryck med Euro Deep Gray ([1])	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8858	ex 7019 80 10	30	Panel för vakuumisolering, bestående av ett gastätt hölje av aluminiumfolie som omger en styv, luftfri kärna, med — fyllning av glasull, — en tjocklek på minst 5,6 mm men högst 32,4 mm, — en längd på minst 195 mm men högst 1 835 mm, — en bredd på minst 155 mm men högst 545 mm, — en värmeledningsförmåga som är lägre än 2,5 mW/mK, — ett inre tryck på 0,1 Pa, — en omgivningstemperatur vid drift på −50 °C eller mer men högst 70 °C,	0 %	—	31.12.2029
0.8903	ex 7019 90 00	60	Panel för vakuumisolering, bestående av ett gastätt hölje av aluminiumfolie som omger en styv, luftfri kärna, med — fyllning av glasfiber, — en tjocklek på minst 5,6 mm men högst 32,4 mm, — en längd på minst 195 mm men högst 1 835 mm, — en bredd på minst 155 mm men högst 545 mm, — en värmeledningsförmåga som är lägre än 2,5 mW/mK, — ett inre tryck på 0,1 Pa, — en omgivningstemperatur vid drift på −50 °C eller mer men högst 70 °C,	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8818	ex 8406 81 00	10	Industriell ångturbin — med en uteffekt på minst 40 MW men högst 90 MW — konstruerad för ett tryck på högst 165 bar och en temperatur på högst 565 °C, — försedd med dubbla sätesventiler på sidan med fri ånga, vilka regleras med en hydraulisk servo på högst 30 bar	0 %	—	31.12.2029
0.8851	ex 8412 21 80	30	Linjärt arbetande hydraulisk cylinder av ett slag som används i maskiner för hantering av lastcontainrar — med en vikt på minst 45 kg, men högst 57 kg, — med en diameter på minst 119 mm men högst 149 mm, — med en längd på minst 779 mm men högst 1 141 mm, — med en slaglängd på minst 450 mm men högst 610 mm, — anpassad för att arbeta med hydraulolja vid ett arbetstryck på minst 22 MPa men högst 23 MPa, — även med ett underhållsfritt lager som inte behöver smörjas	0 %	—	31.12.2029
0.8850	ex 8412 21 80	40	Linjärt arbetande hydraulisk cylinder av ett slag som används i armar på maskiner för hantering av lastcontainrar — med en vikt på minst 827 kg, men högst 935 kg, — med en diameter på minst 250 mm men högst 330 mm, — med en längd på minst 3 480 mm men högst 4 115 mm, — med en slaglängd på minst 2 750 mm men högst 3 180 mm, — anpassad för att arbeta med hydraulolja vid ett arbetstryck på 23 MPa, — även med ett underhållsfritt lager som inte behöver smörjas	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8899	ex 8414 30 89	40	Elektrisk kompressor för luftkonditioneringssystem i motorfordon — med en uteffekt på mer än 0,4 kW men högst 10 kW, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 40 (1)	0 % (1)	p/st	31.12.2029
0.8785	ex 8414 90 00	45	Tryckgjuten rotorfrontplatta eller rotorhölje för en elektrisk turboladdare — av EN AC-46000-aluminium, — slungblästrad och bearbetad, — med en hårdhet på minst 60 (HBW) (2,5/62,5 enligt ISO 6506), — med en draghållfasthet på minst 240 N/mm^2, — med en höjd på minst 22 mm men högst 26 mm, — med en diameter på minst 128 mm men högst 136 mm, — med en vikt på minst 220 g, men högst 250 g	0 %	—	31.12.2029
0.8856	ex 8418 99 90	<	En förångare, som är en typ av värmeväxlare, bestående av aluminiumrör med kopparändar inneslutna av aluminiumradiatorer — med dimensioner på minst 403 x 276 x 70 mm men högst 464 x 399 x 83 mm, — med sammanlagd vikt för en uppsättning på minst 236 g men högst 1 010 g, — med en fast givare, — med ljuddämpare, — med 2, 5 eller 7 stift för reglering och elanslutning, vilka avslutas med ett uttag med temperaturgivare, värmare eller säkring, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8418 10, 8418 21 och 8418 40 (1)	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8853	ex 8431 20 00	70	Containerspridare för att lyfta tomma lastcontainrar på 20 fot och 40 fot — utan integrerad släde, — lämplig för maskiner med en lastkapacitet av högst 11 000 kg, — avsedd att hantera en eller två containrar åt gången, — med topp- eller sidomontering, — belagd med ett korrosionsskyddande skikt, — med en vikt på minst 3 200 kg men högst 4 000 kg för användning vid tillverkning av självgående containerhanterare [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8814	ex 8481 80 59	80	Magnetventil för oljepump till förbränningsmotor för att reglera mängden olja i pumpen — med en kabel som har en längd på minst 550 mm men högst 700 mm och som innehåller ett elektriskt anslutningsdon, — med ett arbetstryck på högst 5,5 bar, — med en driftspänning på minst 9 V likström men högst 16 V likström, — med en bredd för ventilbasen på minst 22 mm men högst 27 mm, — med en längd på ventilen på minst 55 mm men högst 110 mm, för användning vid tillverkning av fordonsmotorer [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8784	ex 8481 90 00	25	Pressgjutet aluminiumhölje för system för elektronisk avgasreglering eller avgasåterföring, med följande egenskaper: — pressgjuten aluminium EN AC-46000, — slungblästrat och bearbetat, — en höjd på minst 100 mm men högst 135 mm, — en bredd på minst 115 mm men högst 150 mm, — en vikt på minst 210 g men högst 500 g	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8857	ex 8483 10 95	50	Trumaxel för vridmomentöverföring, i stål (till SM45C för axelstandard och STS430 för ringstandard), med — en längd på minst 137,8 mm men högst 138,2 mm, — en yttre diameter på minst 23 mm men högst 48,025 mm — en vikt på minst 1,0245 kg men högst 1,0445 kg, — en hårdhet hos axeln på minst 40 (HRC) men högst 50 (HRC), — en hårdhet hos ringen på minst 90 (HRB) men högst 120 (HRB), — en yttre spline med 37 bommar och en större diameter på minst 41 mm men högst 48 mm	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8847	ex 8501 31 00	52	Borstlös likströmsmotor med en finish av biokompatibla material som t.ex. rostfritt stål enligt specifikation 17–4 PH eller av typ 303, 316L, 400, med — trefaslindning, — en uteffekt på högst 280 W, — en längd med växelhuvud på minst 116,1 mm men högst 117,2 mm, — en yttre diameter på minst 13,86 mm men högst 13,92 mm, — ett maximalt vridmoment för motor med växelhuvud på 246,6 mNm vid 25 °C, — en radialhastighet utan belastning för motor med växelhuvud på 9 900 rpm, vid 24 V och 25 °C, — en vikt av motor med växelhuvud på minst 70,5 g men högst 71,5 g, en motståndskraft mot topptemperaturer på minst 140 °C (ej driftläge), ett maximalt luftläckage mellan axel och axeltätningar på 15 Pa/s vid ett tryck på 2 bar, — 14 stift för effekt- och reglerfunktioner, — ett böjbart kretskort med en längd på minst 245 mm men högst 255 mm med ett monterat hananslutningsdon med 8 stift för användning vid tillverkning av medicintekniska produkter med höger–vänsterrotations- och oscilleringsfunktion ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8855	ex 8501 31 00	54	Borstlös likströmsmotor med — en märkspänning på 310 V, — en märkeffekt på minst 350 W men högst 368 W, — en ineffekt på minst 500 W men högst 550 W, — en uteffekt på minst 350 W men högst 400 W, — en yttre diameter utan fästanordning eller remskiva på minst 143,2 mm men högst 143,8 mm, — ett nominellt varvtal på minst 16 300 rpm men högst 16 500 rpm, — en vikt på minst 2,33 kg men högst 2,40 kg, — en remskiva	0 %	p/st	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8844	ex 8501 51 00	25	Synkronmotor med permanentmagnet, med — en uteffekt på 550 W, — en rotor med 8 poler som alstras av permanentmagneter som huvudsakligen består av neodym-järn-bor (enligt standarden GB/T 13560), innesluten i ett hölje av polyetylen, — en yttre diameter hos änden på magnetmotorns axel på minst 10,001 mm men högst 10,007 mm, — terminaler belägna tvärs över radien på 32,5 mm och åtskilda av en vinkel på 21,8°, — ett motorblock tillverkat av en pressgjuten aluminiumlegering av typen ADC12 eller AC46000 som består av aluminium-kisel-koppar (enligt standard JIS H5302 eller EN1706), — en konstant för motelektromotorisk kraft (Ke) på minst 0,03306 V-sec/rad men högst 0,03654 V-sec/rad, — ett deltonsnummer för motelektromotorisk kraft – det 5:e på högst 0,38 % (av grundsvängningen) och det 7:e på högst 0,25 % (av grundsvängningen), — ett kuggvridmoment på högst 13 mNm, — ett friktionsvridmoment vid omgivningstemperatur på högst 22 mNm, — en maximal temperatur för motordrift på högst 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8845	ex 8501 51 00	35	Synkronmotor med permanentmagnet, med — en uteffekt på 600 W, — en rotor med 8 poler som alstras av permanentmagneter som huvudsakligen består av neodym-järn-bor och dysprosium, innesluten i ett hölje av aluminium, — en yttre diameter hos änden på magnetmotorns axel på minst 10,001 mm men högst 10,007 mm, — terminaler belägna tvärs över diametern på 59,2 mm och åtskilda av en vinkel på 30,0°, — ett hölje av elektrogalvaniserat stål (enligt SECE-standarden JIS G3313) med hjälp av en dragpressningsprocess, — en diameter på högst 88,600 mm men inte mindre än 88,546 mm vid gränsytan mellan motorn och systemet, — en konstant för motelektromotorisk kraft (Ke) på minst 0,03277 V-sec/rad men högst 0,03623 V-sec/rad, — ett deltonsnummer för motelektromotorisk kraft – det 5:e på högst 0,35 % (av grundsvängningen) och det 7:e på högst 0,30 % (av grundsvängningen), — ett kuggvridmoment på högst 12 mNm, — ett friktionsvridmoment vid omgivningstemperatur på högst 23 mNm, — en maximal temperatur för motordrift på högst 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8902	ex 8501 52 20	70	Fordonsfärdig borstlös växelströmsmotor av typen synkronmotor med permanentmagnet, med — ett nominellt varvtal på högst 7 000 rpm, — en effekt på minst 750 W men högst 1,8 kW (vid 12 V), — en flänsdiameter på minst 80 mm men högst 200 mm, — en maximal längd på högst 335 mm, mätt från axelns början till dess yttre ände, — ett hölje med en längd på högst 265 mm, mätt från flänsen till den yttre änden, — ett primärhölje i gjuten aluminium eller tunnplåt i högst två delar med elkomponenter och fläns med minst 2 och högst 11 hål (spår med O-ring och skyddande fett eller flytande försegling), — en stator med enkel T-tandutformning och spolar med enkellindning i 9/6-, 12/10- eller 12/8-topologi och yttre magneter, — med eller utan elektronisk styrenhet för servostyrning, — med eller utan remskiva eller koppling, — med eller utan rotorpositionsgivare	0 %	p/st	30.06.2030

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8846	ex 8501 52 20	80	Synkronmotor med permanentmagnet, med — en uteffekt på 850 W, — en rotor med 8 poler som alstras av permanentmagneter som huvudsakligen består av neodym-järn-bor (enligt standarden GB/T 13560), innesluten i ett hölje av polyetylen, — en yttre diameter hos änden på magnetmotorns axel på minst 10,001 mm men högst 10,007 mm, — terminaler belägna tvärs över radien på 26,2 mm och åtskilda av en vinkel på 30,0°, — ett motorblock tillverkat av en pressgjuten aluminiumlegering av typen ADC12 eller AC46000 som består av aluminium-kisel-koppar (enligt standard JIS H5302 eller EN1706) och anodiserad beläggning (enligt standard ASTM B580 typ E), — en konstant för motelektromotorisk kraft (Ke) på minst 0,04009 V-sec/rad men högst 0,04431 V-sec/rad, — ett deltonsnummer för motelektromotorisk kraft – det 5:e på högst 0,36 % (av grundsvängningen) och det 7:e på högst 0,24 % (av grundsvängningen), — ett kuggvridmoment på högst 20 mNm, — ett friktionsvridmoment vid omgivningstemperatur på högst 26,5 mNm, — en maximal temperatur för motordrift på högst 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8841	ex 8537 10 91	75	Mönsterkort försett med en styrprocessor för drifts- och/eller kontrolländamål — med eller utan driftskomponenter, signalkomponenter och bildskärm, — för driftspänningar på minst 5 V men högst 12 V likström eller minst 220 V men högst 400 V växelström, för användning vid tillverkning av hushållsapparater enligt nr 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8849	ex 8544 30 00	20	Isolerad elektrisk mångledarkabel för elektrisk servostyrning i motorfordon — med en längd på minst 170 mm men högst 301 mm, — med en yttre diameter på minst 4,5 mm men högst 7 mm, — med en drifttemperatur på minst −40 °C men högst 125 °C, — med kabelisolering av tvärbunden polyeten (XLPE) eller termoplastisk polyesterelastomer (TPE-E), — med en driftspänning på 5 V, — försedd med anslutningsdon i båda ändarna, — även förgylld eller förtennad	0 %	—	31.12.2029
0.8859	ex 8544 42 90	55	Kabelsats för överföring av signaler och/eller elektricitet, — med en kabel med 26 eller 28 stift för anslutning till mönsterkort genom kontaktpressning, — täckt av gummi, vinyl, eltejp, elektriskt isolerrör eller en väv av extruderat band eller en kombination av dessa, för anslutning av nätaggregat till mönsterkort (printed board assembly – PBA) och elektriska komponenter i kylskåp eller tvättmaskiner [1]	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8820	ex 8708 40 20	25	Transmissionsenhet bestående av — en växlingsmekanism med planetväxel med dubbelt drev, — ett sport sequential shiftmatic-system med en hastighet av minst 7 men högst 10, — en bredd på minst 280 mm men högst 470 mm, — en höjd på minst 350 mm men högst 595 mm, — en längd på minst 410 mm men högst 690 mm, — en vikt på minst 70 kg men högst 110 kg, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 22 och 8703 23 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8819	ex 8708 40 50	25	Transmissionsenhet med ytterligare tre axlar på insidan och med en vridomkopplare för växelläge, bestående av — en kåpa av gjuten aluminium, — en differentialväxel, — två elektriska motorer och växlar — en bredd på minst 280 mm men högst 470 mm, — en höjd på minst 350 mm men högst 595 mm, — en längd på minst 410 mm men högst 690 mm, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 40 och 8703 60 (1)	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8812	ex 8708 91 35	40	Kylare — med korrosionsskydd, — för tryck upp till 150 PSI (1 034 kPa), — med individuellt utbytbara kylrör i mässing eller koppar, för användning i produktionen av motor- och laddluftkylning med en vikt på 265 kg eller mer men inte mer än 599 kg (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8775	ex 8708 94 99	10	Navväxel av kallvalsat kolstål (enligt ASTM A1008) som gjutits in i plasten och pressats på drevet, med — en yttre diameter på minst 81,2 mm men högst 82,55 mm, — en inre diameter på minst 25,9 mm men högst 25,97 mm, — en höjd på den inre diameterns lägre sida på minst 11,63 mm men högst 12,13 mm, — en höjd på den inre diameterns övre sida på minst 3,25 mm men högst 3,5 mm, — en total höjd på minst 11,63 mm men högst 19,5 mm för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon (1)	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8777	ex 8708 94 99	20	Mellanaxel som utgör en del av styrkolonnen, med — en vridstyvhet på minst 25 Nm/grad, — en rörformig hanaxel av svetsat kolstålsrör (enligt GB/T 699 typ 20), — en rörformig honaxel av svetsat kolstålsrör (enligt GB/T 699 typ 20), — kardanaxel av kromlegerat stål (enligt GB/T 5216 typ 20CrMnTiH), — en längd i nominellt teleskopläge på minst 396 mm men högst 467 mm, — en kopplingsgränsyta i båda ändarna med inre tandning, — två kardanknutar på båda sidor, — en funktion med teleskopaxel med en räckvidd på minst 74 mm men högst 115 mm, för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon [1]	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8778	ex 8708 94 99	30	Lägre stödaxel som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av kolstål (enligt GB/T699 typ 45 eller JIS G4051 typ S45C), med — en vridpåkänning på minst 325 Nm och värden enligt Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) på minst 275 Nm, — en längd på minst 66,39 mm men högst 88,64 mm, — en yttre diameter på minst 27,47 mm men högst 28,38 mm, — ett inre hål med en diameter på minst 6,50 mm men högst 6,58 mm, — en yttre spline med 26 bommar och en större diameter på minst 21,18 mm men högst 21,44 mm, — en lettring på en del av utsidan med en större diameter på minst 26,0 mm men högst 26,1 mm, — även med en yttre spline med 24 bommar och en större diameter på minst 24,75 mm men högst 25 mm, för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8779	ex 8708 94 99	40	Övre stödaxel som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av kolstål (enligt GB/T699 typ 45), med — en vridpåkänning på minst 325 Nm och värden enligt Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) på minst 275 Nm, — en längd på minst 165,3 mm men högst 204,2 mm, — en yttre diameter på minst 22,87 mm men högst 22,92 mm, — ett inre hål med en diameter på minst 6,50 mm men högst 6,58 mm, — en yttre spline, för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon [1]	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1303/oj

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8780	ex 8708 94 99	50	Lägre axel som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av aluminiumlegering (enligt ASTM B221M typ 6105), luftkyld och härdad, med — en vridpåkänning på minst 260 Nm/grad, — en längd på minst 296,7 mm men högst 297,8 mm, — en yttre spline med 18 bommar över axelns hela längd och med en större diameter på minst 28,7 mm men högst 29 mm, — en inre spline med 18 bommar och med en mindre diameter på minst 19,7 mm men högst 20 mm för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8782	ex 8708 94 99	60	Torsionsstång som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av kolstål (enligt SAE J1268, typ 5160H med modifierad kemi för ett kolinnehåll på minst 0,53 men högst 0,56), med — en vridstyvhet på minst 2,5 Nm/grad men högst 2,7 Nm/grad, — en längd på minst 107,75 mm men högst 108,25 mm, — en yttre diameter på minst 6,38 mm men högst 6,42 mm, — två yttre splines med 18 bommar i båda axeländarna och med en större diameter på minst 6,70 mm men högst 6,85 mm, som gränsyta vid pressning med matchande in- och utgående axlar. — hela ytan kulblästrad, för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon [1]	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8781	ex 8708 94 99	70	Tubformad rattstång som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av svetsat rör av kolstål (enligt EN 10305/2, E235 + C eller GB/T699 typ 20), med — en vridpåkänning på minst 300 Nm och värden enligt Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) på minst 275 Nm, — en längd på minst 245,48 mm men högst 287,5 mm, — en yttre diameter på minst 23,95 mm men högst 32,25 mm, — en gränsyta för rattanslutning antingen i form av en yttre spline med 40 bommar med en större diameter på minst 17,1 mm men högst 17,5 mm och en inre gänga M12x1,75–6H eller i form av en yttre hexagon med en kort diagonal på minst 15,05 mm men högst 15,35 mm och en inre gänga M10x1,5–6H, — en gränsyta antingen i form av en inre spline med 10 bommar med en längd av minst 98,0 mm men högst 160 mm och en mindre diameter på minst 16,1 mm men högst 16,4 mm eller i form av en inre spline med 48 bommar med en längd på minst 151 mm men högst 160 mm och en mindre diameter på minst 23,2 mm men högst 23,3 mm, för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon [1]	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1303/oj

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
0.8771	ex 8708 99 97	43	Ytterstång med ett hölje av stål av typen AISI 4137 (SCM435) eller stål av typen EN10083/2- C45R + N eller låglegerat stål av typen JIS G4053-SCM435, med — en kulbult av stål av typen EN 10263/4 – 41CrS4 Q + T eller stål av typen AISI 4137 (SCM435) eller stål av typen EN10083/3–42CrMoS4Q + T eller låglegerat stål av typen JIS G4053-SCM435, — ett kulsäte av polyoximetylenplast, — ett avstånd mellan det gängade hålets ände och kulbultens mittpunkt på minst 124 mm men högst 194 mm, — en kulbultsdiameter på minst 21,98 mm men högst 22 mm, — ett djup för det gängade hålet på minst 40,5 mm men högst 52 mm med dimensionerna M14x1,5, — en damask, — ett damaskskydd och en återhållarring, — smörjmedel, för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon [1]	0 %	—	31.12.2029

[1] Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i förordning (EU) nr 952/2013.”