REGOLAMENTO (CEE) N. 3470/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1989

relativo al metodo di analisi da impiegare per l'applicazione della nota complementare 2 al capitolo 7 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3469/89 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento succitato, è necessario adottare delle disposizioni concernenti l'applicazione della nota complementare 2 al capitolo 7 della nomenclatura combinata;

considerando che, alla luce degli studi effettuati, risulta appropriata la procedura analitica ripresa nell'allegato al presente regolamento;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il metodo di analisi da impiegare per l'applicazione della nota complementare 2 al capitolo 7 della nomenclatura combinata è quello che figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

METODO DI ANALISI PER L'APPLICAZIONE DELLA NOTA COMPLEMENTARE 2 AL CAPITOLO 7 DELLA NOMENCLATURA COMBINATA

1. Principio

Disperdere in acqua fredda una certa quantità di pellets senza far loro subire alcuna divisione meccanica o modificazione strutturale. Setacciare il prodotto così ottenuto utilizzando acqua fredda in abbondanza ; far essiccare e pesare il residuo trattenuto dal setaccio.

La quantità di prodotto che passa attraverso il setaccio (z) è espressa in termini di percentuale della massa totale del campione corretto in ragione del suo tasso d'umidità.

2. Attrezzatura

2.1. Bilancia di precisione

2.2. Becher da 1 litro

2.3. Setaccio di rete metallica dotata di maglie di 2 mm

2.4. Filtro di carta essiccata

2.5. Stufa a 40 °C

2.6. Stufa a 130°

3. Procedimento

Pesare un campione di almeno 100 g di pellets (± 0,1 g) nel becher (2.2). Aggiungere 800 ml di acqua fredda e far riposare il miscuglio per almeno 16 ore, mescolandolo lievemente di tanto in tanto.

Versare il contenuto del becher sul setaccio (2.3) assieme ad acqua fredda in grande quantità. Versare il residuo trattenuto dal setaccio su un filtro di carta (2.4), mettere il tutto nella stufa (2.5) e far essiccare per una notte a 40 °C. Essiccare quindi il residuo nella stufa (2.6) a 103 °C fino ad ottenere una massa di peso costante.

4. Calcolo ed espressione dei risultati

$$Z = 100 - \frac{r \times 100}{i \times \frac{(100 - v)}{100}}$$

r = massa in grammi del residuo essiccato trattenuto dal setaccio,

i = massa in grammi del campione,

v = Tasso di umidità del campione, calcolato secondo il metodo esposto nel capitolo 1 dell'allegato alla direttiva 71/393/CEE della Commissione (1).

(1) GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7.