KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3470/89

af 16. november 1989

om den analysemetode, der skal fastsættes til anvendelse af supplerende bestemmelse 2 til kapitel 7 i Den Kombinerede Nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (1), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3469/89 (2), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

For at sikre en ensartet anvendelse af Den Kombinerede Nomenklatur, der er knyttet som bilag til ovennævnte forordning, bør der fastsættes bestemmelser vedrørende anvendelsen af supplerende bestemmelse 2 til kapitel 7 i Den Kombinerede Nomenklatur;

efter de gennemførte undersøgelser, der er udført, synes analysemetoden i bilaget til denne forordning at være hensigtsmæssig;

Nomenklaturudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den analysemetode, der skal fastsættes vedrørende anvendelsen af supplerende bestemmelse 2 til kapitel 7 i Den Kombinerede Nomenklatur, er beskrevet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1990.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 1989.

På Kommissionens vegne

Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1.
(2) Se side 5 i denne Tidende.

BILAG

ANALYSEMETODE TIL ANVENDELSE AF SUPPLERENDE BESTEMMELSE 2 TIL KAPITEL 7 I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR

1. Princip

En bestemt masse pellets opløses i koldt vand uden mekanisk deling eller strukturændring. Den derved fremstillede vare sis med en stor mængde koldt vand ; remanensen tørres og vejes. Den mængde af varen (Z), der passerer sigten, udtrykt i procent af prøvens masse korrigeret for fugtighedsgraden, er lig med :

2. Apparatur

2.1. Præcisionsvægt

2.2. Bægerglas på 1 liter

2.3. Metalsigte med en maskestørrelse på 2 mm

2.4. Tørret filtrerpapir

2.5. Tørreovn til 40° C

2.6. Tørreovn til 103° C.

3. Fremgangsmåden

En repræsentativ prøve på mindst 100 g pellets (± 0,1 g) afvejes i bægerglasset (2.2.). 800 ml koldt vand tilsættes, og blandingen henstilles i mindst 16 timer med let omrøring fra tid til anden.

Bægerglassets indhold hældes i sigten (2.3.) med en stor mængde vand. Den rest, der ikke passerer sigten, anbringes på et stykke tjæret filtrerpapir (2.4.) og tørres i ovnen (2.5.) ved 40° C natten over. Derefter tørres denne rest i ovnen (2.6.) ved 103° C, indtil der fremkommer en konstant masse.

4. Beregning af og udtryk for resultatet

$$Z = 100 - \frac{r \times 100}{i \times \frac{(100 - v)}{100}}$$

r = den tørrede rest i sigten (g)

i = prøvens masse (g)

v = vandindhold i prøven, beregnet ifølge metoden i afsnit 1 i bilaget til Kommissionens direktiv 71/393/EØF (1).

(1) EFT nr. L 279 af 20. 12. 1971, s. 7.