31989R3470

21.11.1989 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 337/6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3470/89
ze dne 16. listopadu 1989
o analytické metodě pro uplatňování doplňkové poznámky 2 ke kapitole 7 kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3469/89 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného uplatňování kombinované nomenklatury tvořící přílohu uvedeného nařízení je nezbytné přijmout ustanovení pro uplatňování doplňkové poznámky 2 ke kapitole 7 kombinované nomenklatury;

vzhledem k tomu, že podle dosavadních studií se analytická metoda popsaná v příloze tohoto nařízení jako vhodná;

vzhledem k tomu, že Výbor pro nomenklaturu nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Při uplatňování doplňkové poznámky 2 ke kapitole 7 kombinované nomenklatury se používá analytická metoda uvedená v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1990.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. listopadu 1989.

Za Komisi

Christiane SCRIVENER

členka Komise

[1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
[2] Úř. věst. L 337, 21.11.1989, s. 5.

PŘÍLOHA

ANALYTICKÁ METODA PRO UPLATŇOVÁNÍ DOPLŇKOVÉ POZNÁMKY 2 KE KAPITOLE 7 KOMBINOVANÉ NOMENKLATURY

1. **Princip**

Odvážené množství pelet se rozptýlí ve studené vodě bez jakéhokoli dalšího mechanického zpracování, které by vedlo ke snížení jejich velikosti nebo ke změně struktury. Poté se vzniklá disperze proseje za použití velkého množství studené vody. Zbytek, který zůstane na sítu, se usuší a zváží.

Množství produktu prošlé sítem (Z) se vyjádří jako procento hmotnosti vzorku opravené o obsah vlhkosti.

2. **Přístrojové vybavení**

2.1 analytické váhy;

2.2 skleněná kádinka, 1 l;

2.3 kovové síto o velikosti otvorů 2 mm;

2.4 suchý filtrační papír;

2.5 sušička, 40 °C;

2.6 sušička, 103 °C.

3. **Postup**

Do kádinky (2.2) se odváží nejméně 100 ± 0,1 g reprezentativního vzorku pelet. Přidá se 800 ml studené vody a za občasného mírného míchání se nechá stát nejméně 16 hodin.

Obsah kádinky se spolu s velkým množstvím studené vody nalije do síta (2.3). Zbytek, který zůstal na sítu, se přenese na filtrační papír (2.4), vloží se do sušičky (2.5) a nechá se přes noc sušit při teplotě 40 °C. Poté se zbytek suší v sušičce (2.6) při teplotě 103 °C, dokud není dosaženo konstantní hmotnosti.

4. **Výpočet a vyjádření výsledků**

$$Z = 100 - \frac{r \times 100}{i \times \frac{(100 - v)}{100}}$$

kde

r je hmotnost sušeného prosetého zbytku v gramech

i je hmotnost vzorku v gramech

v je obsah vlhkosti vzorku stanovený podle metody uvedené v oddílu 1 přílohy směrnice Komise 71/393/EHS [1] .

[1] Úř. věst. L 279, 20.12.1971, s. 7.