31989R3470

KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 3470/89, 16. november 1989, kaupade koondnomenklatuuri grupi 7 lisamärkuse nr 2 kohaldamisel kasutatava analüüsimeetodi kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3469/89, [2] eriti selle artiklit 9,

ning arvestades, et:

kaupade koondnomenklatuuri (lisatud eespool nimetatud määrusele) ühtse kohaldamise tagamiseks tuleb vastu võtta nomenklatuuri grupi 7 lisamärkuse nr 2 rakendussätted;

läbiviidud uurimuste põhjal tundub asjakohane kasutada käesoleva määruse lisas kirjeldatud analüüsimeetodit;

nomenklatuurikomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust avaldanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kaupade koondnomenklatuuri grupi 7 lisamärkuse nr 2 kohaldamisel kasutatakse käesoleva määruse lisas esitatud analüüsimeetodit.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1990.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. november 1989

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Christiane SCRIVENER

[1] EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.
[2] EÜT L 337, 21.11.1989, lk 5.

LISA

KAUPADE KOONDNOMENKLATUURI GRUPI 7 LISAMÄRKUSE NR 2 KOHALDAMISEL KASUTATAV ANALÜÜSIMEETOD

1. **Põhimõte**

Kaalutud kogus graanuleid segatakse külmas vees ilma füüsiliselt edasi töötlemata, mis võiks põhjustada nende suuruse vähenemist või mis tahes muid struktuurimuutusi. Saadud materjal sõelutakse rohke külma veega ning jääk sõelal kuivatatakse ja kaalutakse.

Sõela läbiva toote kogus (Z) väljendatakse proovi massi protsendina, korrigeerituna vastavalt niiskusesisaldusele.

2. **Seadmed**

2.1. analüütilised kaalud;

2.2. keeduklaas mahutavusega 1 l;

2.3. 2 mm suuruste avadega metallsõel;

2.4. kuivatatud filterpaber;

2.5. kuivatuskapp, 40 °C;

2.6. kuivatuskapp, 103 °C.

3. **Analüüsi käik**

Keeduklaasi (2.2) kaalutakse vähemalt 100 ± 0, 1 g graanulite representatiivsest proovist. Lisatakse 800 ml külma vett ja lastakse seista vähemalt 16 tundi, aeg-ajalt õrnalt segades.

Keeduklaasi sisu ja rohkelt külma vett kallatakse sõelale (2.3). Jääk sõelal kallatakse filterpaberile (2.4), asetatakse kuivatuskappi (2.5) temperatuuril 40 °C ja jäetakse ööpäevaks kuivama. Seejärel kuivatatakse jääki kuivatuskapis (2.6) temperatuuril 103 °C kuni püsimassi saavutamiseni.

4. **Tulemuste arvutamine ja väljendamine**

$$Z = 100 - \frac{r \times 100}{i \times \frac{(100 - v)}{100}}$$

kus

r on kuiva sõelutud jäägi mass grammides

i on proovi mass grammides

v on komisjoni direktiivi 71/393/EMÜ (1) lisa jaotises 1 esitatud meetodil määratud proovi niiskusesisaldus.

(1) EÜT L 279, 20.12.1971, lk 7.