31989R3470

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 3470/89
1989 m. lapkričio 16 d.
dėl analizės metodo, kuris turi būti naudojamas taikant Kombinuotosios nomenklatūros 7 skyriaus 2 papildomą pastabą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3469/89 [2], ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi, siekiant užtikrinti vienodą Kombinuotosios nomenklatūros (kuri yra pirmiau minėto reglamento priedas) taikymą, reikia priimti Kombinuotosios nomenklatūros 7 skyriaus 2 papildomos pastabos taikymo nuostatas;

kadangi pagal atliktus tyrimus šio reglamento priede aprašytas analizės metodas yra tinkamas;

kadangi Nomenklatūros komitetas nepareiškė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Analizės metodas, kurį reikia naudoti taikant Kombinuotosios nomenklatūros 2 papildomą pastabą, pateikiamas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1990 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1989 m. lapkričio 16 d.

Komisijos vardu

Christiane SCRIVENER

Komisijos narė

---

[1] OL L 256, 1987 9 7, p. 1.
[2] OL L 337, 1989 11 21, p. 5.

PRIEDAS

KOMBINUOTOSIOS NOMENKLATŪROS 7 SKYRIAUS 2 PAPILDOMOS PASTABOS TAIKYMO ANALIZĖS METODAS

1. **Principas**

Pasvertos granulės disperguojamos šaltame vandenyje, toliau fiziškai jų neapdorojant, nes tai sumažintų granulių dydį arba kitaip pakeistų jų struktūrą. Gauta medžiaga sijojama, naudojant daug šalto vandens, o siete likusios liekanos išdžiovinamos ir pasveriamos.

Per sietą (Z) perleidžiamo produkto kiekis išreiškiamas mėginio masės procentais, pakoreguotais atsižvelgiant į drėgnį.

2. **Prietaisai**

2.1. analizinės svarstyklės;

2.2. stiklinė menzūra, 1 l;

2.3. iš metalinių vielų supintas audeklinis sietas su 2 mm anga;

2.4. sausas filtrinis popierius;

2.5. 40 °C džiovinimo krosnis;

2.6 103 °C džiovinimo krosnis.

3. **Procedūra**

Menzūroje (2.2) pasveriama mažiausiai 100 ± 0, 1 g granulių tipinio mėginio. Įpilama 800 ml šalto vandens ir paliekama stovėti mažiausiai 16 valandų, retkarčiais atsargiai pamaišant.

Menzūros turinys perkeliamas į sietą (2.3) naudojant daug šalto vandens. Likusios siete medžiagos perkeliamos ant filtrinio popieriaus (2.4), sudedamos į 40 °C temperatūros krosnį (2.5) ir džiovinamos visą naktį. Padžiovinus per naktį, likusios medžiagos džiovinamos 103 °C krosnyje (2.6) iki pastoviosios masės.

4. **Rezultatų apskaičiavimas ir išraiška**

$$Z = 100 - \frac{r \times 100}{i \times \frac{(100 - v)}{100}}$$

čia:

r – išdžiovintų filtruotų likučių masė gramais,

i – mėginio masė gramais,

v – mėginio drėgnis, nustatytas pagal Komisijos direktyvos 71/393/EEB [1] priedo 1 skirsnyje pateiktą metodą.

[1] OL L 279, 1971 12 20, p. 7.