31989R3470

KOMISIJAS REGULA (EEK) Nr. 3470/89
(1989. gada 16. novembris)
par kombinētās nomenklatūras 7. nodaļas 2. papildu piezīmes piemērošanā izmantojamo analīzes metodi

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomiskās Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3469/89 [2], jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā, lai nodrošinātu vienotu kombinētās nomenklatūras (kas pievienota iepriekš minētajai regulai) piemērošanu, ir jāpieņem kombinētās nomenklatūras 7. nodaļas 2. papildu piezīmes piemērošanas noteikumi;

tā kā saskaņā ar veiktajiem pētījumiem piemērota ir šās regulas pielikumā aprakstītā analīzes metode;

tā kā Nomenklatūras komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kombinētās nomenklatūras 7. nodaļas 2. papildu piezīmes piemērošanai izmantojamā analīzes metode ir izklāstīta šās regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 1990. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1989. gada 16. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Christiane SCRIVENER

---

(1) OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp

(2) OV L 337, 21.11.1989., 5. lpp.

PIELIKUMS

ANALĪZES METODE KOMBINĒTĀS NOMENKLATŪRAS 7. NODAĻAS 2. PAPILDU PIEZĪMES PIEMĒROŠANAI

1. **Princips**

Noteiktu tablešu skaitu izšķīdina aukstā ūdenī, bez jebkādas tālākas fiziskas apstrādes, kas izraisītu to izmēru samazināšanos vai strukturālus pārveidojumus. Iegūto materiālu skalo caur sietu ar lielu daudzumu ūdens, un uz sieta palikušās nogulsnes izžāvē un nosver.

Cauri sietam izejošo daudzumu (Z) izsaka procentos no parauga masas, to koriģējot, ņemot vērā mitruma daudzumu.

2. **Iekārtas**

2.1. analītiskie svari;

2.2. vārglāze, 1 l;

2.3. austs metāla vadu auduma siets ar 2 mm caurumiem;

2.4. filtrpapīrs, sauss;

2.5. žāvējamais skapis, 40 °C;

2.6. žāvējamais skapis, 103 °C.

3. **Procedūra**

Vārglāzē iesver vismaz 100 ± 0, 1 g reprezentējošā tablešu parauga (2.2). Pievieno 800 ml auksta ūdens un atļauj nostāvēties vismaz 16 stundas, reizēm viegli apmaisot.

Vārglāzes saturu izlej sietā (2.3), izmantojot lielu daudzumu auksta ūdens. Uz sieta palikušās nogulsnes pārliek filtrpapīrā (2.4), ievieto žāvējamā skapī (2.5) 40 °C un žāvē vienu nakti. Pēc nakts žāvēšanas, nogulsnes žāvējamā skapī (2.6) 103 °C žāvē līdz konstantai masai.

4. **Aprēķini un rezultātu izteikšana**

$$Z = 100 - \frac{r \times 100}{i \times \frac{(100 - v)}{100}}$$

kur

r ir izžāvēto uz sieta palikušo nogulšņu masas gramos,

i ir parauga masa gramos

v ir parauga mitruma sastāvs, kas noteikts saskaņā ar Komisijas Direktīvas 71/393/EEK [1] pielikuma 1. sadaļas metodi.

[1] OV L 279, 20.12.1971., 7. lpp.