31989R3470

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3470/89
z dnia 16 listopada 1989 r.
dotyczące metody analizy używanej w celu zastosowania uwagi dodatkowej 2 do działu 7 Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem EWG nr 3769/89 [2], w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia, konieczne jest przyjęcie przepisów dotyczących zastosowania uwagi dodatkowej 2 do działu 7 Nomenklatury Scalonej;

na podstawie przeprowadzonych badań, metoda analizy opisana w Załączniku do niniejszego rozporządzenia wydaje się właściwa;

Komitet ds. Nomenklatury nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Metoda analizy używana w celu zastosowania uwagi dodatkowej 2 do Nomenklatury Scalonej zawarta jest w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 listopada 1989 r.

W imieniu Komisji

Christiane SCRIVENER

Członek Komisji

---

[1] Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.
[2] Dz.U. L 337 z 21.11.1989, str. 5.

ZAŁĄCZNIK

METODA ANALIZY W CELU ZASTOSOWANIA UWAGI DODATKOWEJ 2 DO DZIAŁU 7 NOMENKLATURY SCALONEJ

1. **Zasada**

Rozpuścić odważoną ilość granulek w zimnej wodzie, bez podejmowania jakichkolwiek fizycznych oddziaływań mogących doprowadzić do zmniejszenia ich rozmiaru lub do jakiejkolwiek zmiany strukturalnej. Otrzymany produkt wypłukać używając dużej ilości zimnej wody, pozostałość zatrzymaną na sicie wysuszyć i zważyć.

Ilość produktu (Z), która przechodzi przez sito, wyrażona jako odsetek masy próbki, jest korygowana z uwzględnieniem stopnia wilgotności.

2. **Przyrządy**

2.1. waga analityczna;

2.2. zlewka, 1 l;

2.3. sito z siatki metalowej z oczkami o średnicy 2 mm;

2.4. bibuła filtracyjna;

2.5. piec suszarniczy 40 °C;

2.6. piec suszarniczy 103 °C.

3. **Procedura**

Zważyć co najmniej 100 g granulek ± 0, 1 g reprezentatywnej próbki w zlewce (2.2). Dodać 800 ml zimnej wody i pozostawić mieszaninę na co najmniej 16 godzin, delikatnie mieszając od czasu do czasu.

Wylać zawartość zlewki na sito (2.3.) i spłukać dużą ilością zimnej wody. Pozostałość zatrzymaną przez sito wysypać na bibułę filtracyjną (2.4), umieścić w piecu suszarniczym (2.5) i pozostawić na noc do suszenia w temperaturze 40 °C. Następnie suszyć pozostałość w piecu suszarniczym (2.6) w temperaturze 103 °C aż do uzyskania stałej masy.

4. **Obliczenie i przedstawienie wyników**

$$Z = 100 - \frac{r \times 100}{i \times \frac{(100 - v)}{100}}$$

gdzie:

r — masa wypłukanej i wysuszonej pozostałości w gramach

i — masa próbki w gramach

v — stopień wilgotności próbki oznaczony według metody opisanej w sekcji 1 Załącznika do dyrektywy Komisji 71/393/EWG. ([1])

([1]) Dz.U. L 279 z 20.12.1971, str. 7.