31989R3470

21.11.1989 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 337/6

UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 3470/89
z dne 16. novembra 1989
o analitski metodi, ki se uporablja za uporabo dodatne opombe 2 k Poglavju 7 kombinirane nomenklature

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi in o skupni carinski tarifi [1], nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EGS) št. 3469/89 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je treba zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature (ki je priloga k navedeni uredbi) sprejeti določbe za uporabo dodatne opombe 2 k Poglavju 7 kombinirane nomenklature;

ker je bilo na podlagi opravljenih študij ugotovljeno, da se analitska metoda, opisana v Prilogi k tej uredbi, kaže kot ustrezna;

ker Odbor za nomenklaturo ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za uporabo dodatne opombe 2 h kombinirani nomenklaturi se uporablja analitska metoda, ki je navedena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1990.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. novembra 1989

Za Komisijo

Christiane SCRIVENER

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.
[2] UL L 337, 21.11.1989, str. 5.

PRILOGA

ANALITSKA METODA ZA UPORABO DODATNE OPOMBE 2 K POGLAVJU 7 KOMBINIRANE NOMENKLATURE

1. **Načelo**

V hladni vodi se dispergira odtehtana količina peletov brez dodatne fizikalne obdelave, ki bi lahko povzročila zmanjšanje njihove velikosti ali spremembo strukture. Nastali material se preseje z veliko količino hladne vode, ostanek, ki se zadrži na situ, pa se posuši in stehta.

Količina izdelka, ki prehaja skozi sito (Z), se izrazi kot masni odstotek vzorca, popravljen tako, da se upošteva vsebnost vlage.

2. **Aparature**

2.1 analitska tehtnica;

2.2 steklena čaša, 1 l;

2.3 sito iz kovinskih niti z velikostjo odprtin 2 mm;

2.4 filter papir, suh;

2.5 sušilnik, 40 °C;

2.6 sušilnik, 103 °C.

3. **Postopek**

V čašo (2.2) zatehtaj vsaj 100 ± 0, 1 g reprezentativnega vzorca peletov. Dodaj 800 ml hladne vode in pusti stati vsaj 16 ur ter občasno nežno premešaj.

Prenesi vsebino čaše na sito (2.3) in pri tem uporabi veliko hladne vode. Ostanek, ki se je zadržal na situ, prenesi na filter papir (2.4), ga daj v sušilnik (2.5) pri 40 °C in ga suši preko noči. Po celonočnem sušenju posuši ostanek v sušilniku (2.6) pri 103 °C do konstantne teže.

4. **Izračun in izražanje rezultatov**

$$Z = 100 - \frac{r \times 100}{i \times \frac{(100 - v)}{100}}$$

pri čemer je

r je masa suhega presejanega ostanka v gramih

i je masa vzorca v gramih

v je vsebnost vlage v vzorcu, določena v skladu z metodo iz Oddelka 1 Priloge k Direktivi Komisije 71/393/EGS. ([1])

([1]) UL L 279, 20.12.1971, str. 7.