I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3747/87 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1987

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 32,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria;

considerando che a causa della sospensione in parola occorre, in virtù dell'articolo 32 dell'atto di adesione, prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria; che è pertanto necessario prevedere che i dazi sospesi costituiscono dei dazi di base ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del precitato atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati negli allegati, sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili:

— dal 1° gennaio al 31 marzo 1988 per i prodotti di cui all'allegato I;

— dal 1° gennaio al 30 giugno 1988 per i prodotti di cui all'allegato II.

Articolo 2

I dazi doganali sospesi di cui all'articolo 1, ridotti del 60 %, costituiscono i dazi di base sui quali la Comunità a dieci applica le riduzioni successive previste all'articolo 31 dell'atto di adesione, per i prodotti in libera pratica nella Spagna.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

ALLEGATO I

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3920 10 11 ex 3920 10 19	Fogli di un copolimero etilene acrilato di metile di spessore non superiore a 0,05 mm, per la fabbricazione di guanti monouso adoperati nel campo sanitario (a)	0
ex 8473 30 00	Testine magnetiche a tecnologia film sottile per unità periferiche di memoria e dischi rigidi in grado di registrare ad una densità non inferiore a 10 tracce per mm, anche con i bracci portatori di tali testine magnetiche	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO II

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 1302 14 00	Estratto di piretro privato della cera	0
ex 2712 20 00	Paraffina sintetica avente peso molecolare compreso tra 460 e 1 560	0
ex 2904 10 00	Prop-2-ene-1-solfonato di sodio, di purezza non inferiore a 93 %, in peso, sotto forma di polvere, destinata alla fabbricazione di fibre acriliche (a)	0
ex 2917 19 90	Acido dodecandioico	4
ex 2917 20 00	Anidride cicloes-1,2-en-1,2-dicarbossilica	0
ex 2918 19 90	Dinoprost (DCI), per la fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004 (a)	0
ex 2921 29 00	Tetrametilendiammina in soluzione acquosa, avente rispetto alla materia secca: — une purezza non inferiore a 99,9 % in peso — un tenore in pirrolidina inferiore o uuale a 0,03 % in peso — un tenore in amminobutirronitrile inferiore o uguale a 0,02 % in peso	0
ex 2922 19 00	Cloridrato di tolubuterolo (DCIM)	0
ex 2922 50 00	Metildopa	0
ex 2925 11 00	Saccarina e suo sale di sodio	0
ex 2926 90 90	Isoftalonitrile	6
ex 2932 13 00	Alcole tetraidrofurfurilico	0
ex 2932 19 00	Diacetato di 5-nitrofurfurilidene	0
ex 2932 19 00	Furano	0
ex 2932 29 90	3′-Cloro-6′-cicloesilaminospiro[isobenzofuran-1(3*H*), 9′-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 90	6′-(*N*-Etil-*p*-toluidino)-2′-(*N*-metilanilino)spiro[isobenzofuran-1(3*H*), 9′-xanthen]-3-one	0
ex 2932 29 90	6′-(*N*-Etil-*p*-toluidino)-2′-metilspiro[isobenzofuran-1(3*H*), 9′-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 90	2′-Anilino-6′-(*N*-etil-*p*-toluidino)-3′-metilspiro[isobenzofuran-1(3*H*), 9′-xanten]-3-one	0
ex 2932 90 90	2,3-Diidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-olo, di purezza non inferiore a 99,5 % in peso	0
ex 2933 39 90	3,5,6-Tricloro-2-piridilessiacetato di 2-butossietile	0
ex 2933 39 90	3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	0
ex 2941 90 00	Solfato di Kanamicina (DCIM)	0
ex 3002 39 00	Vaccino costituito da un batterio ottenuto dall'isolato R-980 di *Mycoplasma gallisepticum*, emulsionato in una base oleosa	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3504 00 00	Estratto proteico greggio, contenente interferone a 2b, ottenuto per fermentazione di un *Escherichia Coli* manipolato geneticamente per ulteriore purificazione dell'interferone a 2b (a)	3
ex 3802 90 00	Montmorillonite attivata con acido, destinata alla fabbricazione di cata cosiddetta «autocopiante» (a)	0
ex 3811 21 00	Sali dell'acido dinonilnaftalensolfonico disciolti in oli minerali	0
ex 3815 19 00	Catalizzatori costituiti di ossidi di cromo e ossido di titanio fissati su supporto di diossido di silicio, ossido di alluminio o fosfato di alluminio	0
ex 3815 90 00	Catalizzatori, costituiti di una miscela di composti del titanio, del magnesio e dell'alluminio sotto forma di sospensione in esano, aventi tenore in peso: — non inferiore a 3 % e non superiore a 6 % di titanio; — non inferiore a 1,5 % e non superiore a 3 % di magnesio; — non inferiore a 0,3 % e non superiore a 0,5 % di alluminio; destinati alla produzione di polietilene con densità di almeno 0,930 (a)	0
ex 3815 90 00	Catalizzatore sotto forma di barrette tonde di lunghezza di almeno 2, ma non più di 6 cm e di diametro di almeno 1,3 ma non più di 1,7 mm, composto di silicato di alluminio, con una proporzione di ossido di silicio/ossido di alluminio di almeno 500, con un tenore di platino non inferiore a 0,2 e non superiore a 0,8 %	0
ex 3817 10 90	Monoalchilbenzeni ottenuti dall'alchilazione del benzene con polialcheni, aventi un peso molecolare medio non inferiore a 680 e non superiore a 820	0
ex 3818 00 10	Dischi di silicio drogato, in tecnologia czochralski, non levigati, aventi diametro non inferiore a 70 mm con un contenuto di ossigeno non inferiore a 5×10^{17} atomi per cm^3	0
ex 3823 90 99	Preparazione costituita essenzialmente di solfonato alcalino di asfalto, avente densità compresa tra 1,2 e 1,5 e solubilità in acqua non inferiore a 70 % in peso	0
ex 3823 90 99	Preparazioni anticorrosione costituiti da sali di acidi dinonilnaftalenisulfonico presentate sia su un supporto di cera minerale sia disciolte in solventi organici	0
ex 3901 20 00	Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39, con densità non inferiore a 0,958 g/cm^3 alla temperatura di 23 °C e contente, in peso, non più di: — 50 ppm di alluminio, — 2 ppm di calcio, — 2 ppm di cromo, — 2 ppm di ferro, — 2 ppm di nichel, — 2 ppm di titanio, — 8 ppm di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato (a)	0
ex 3901 20 00	Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39, avente densità non inferiore a 0,945 e non superiore a 0,985 g/cm^3, destinato alla fabbricazione di nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili (a)	0
ex 3901 90 00	Resina ionomero, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico	0
ex 3901 90 00	Resina ionomero, costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico	0
ex 3904 40 00	Copolimeri di cloruro di vinile, acetato di vinile ed alcole vinilico, con tenore, in peso, di cloruro di vinile non inferiore all'87 % e non superiore al 92 %, di acetato di vinile non inferiore al 2 % e non superiore al 9 % e di alcole vinilico non inferiore all'1 % e non superiore all'8 %, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3906 90 00	Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero poliinsaturo, destinato ad essere utilizzato quale stabilizzante in emulsioni o dispersioni avente PH superiore a 13 (a)	6
ex 3907 20 90	*Alfa*-4-idrossibutil-*omega*-idrossipoli(ossitretametilene) con un contenuto di alogeni o metalli non superiore a 1 mg/kg per ciascuno dei due e un colore non superiore a 20 unità della scala Hazen	0
ex 3907 20 90	Poli(ossipropilene) liquido, contenente un gruppo terminale costituito di 3-(3-[2-[2- (2-mercaptoetossi)etossi]etiltio] propossicarbonilammino)-*p*-tolilcarbamoilossi	0
ex 3912 11 00	Triacetato di cellulosa non plastificata, in fiocchi, destinato alla fabbricazione di filati di triacetato (a)	0
ex 3912 39 90	Idrossipropilcellulosa	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 00 ex 3921 90 19	Fogli riflettenti, stratificati, metallizzati, costituiti di una pellicola di poliestere ed almeno di un'altra pellicola di poliestere o di altre materie plastiche, ricoperti su un lato di adesivo anche protetto da una pellicola da togliere al momento dell'impiego	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 00 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00 ex 3921 90 19	Fogli di poliesteri riflettenti nei quali sono disposte microsfere	0
ex 3919 90 39 ex 3920 99 19 ex 3921 90 50	Fogli riflettenti di poliuretano	0
ex 3919 90 50	Fogli di cloruro di polivinile di spessore inferiore a 1 mm, stratificati con sferule cave di vetro, di diametro non superior a 100 micrometri incorporate in una sostanza adesiva	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Fogli di polimero acrilico, a più strati, riflettenti, reticolati con isocianato contenente nella massa delle microsfere rivestite di alluminio che rinviano la luce incidente alla sorgente luminosa (retroriflettenti) ricoperti sul retro di uno strato di materia adesiva	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Pellicola riflettente di polimero acrilico modificato con melammina-formaldeide contenente microsfere di vetro	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Pellicola poliacrilica riflettente, contenente delle microsfere	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Fogli di polimero acrilico a più strati, riflettenti, presentanti su una faccia delle impronte prismatiche che rinviano la luce incidente alla sorgente luminosa (retroriflettenti), ricoperti sul retro di uno strato di materia adesiva	0
ex 3920 10 11	Pellicola di polietilene con uno spessore non inferiore a 20 e non superiore a 40 micrometri, per la fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori (a)	0
ex 3920 10 11	Fogli di laminati plastici di larghezza superiore a 190 mm costituiti di un foglio di poliammide orientato biassalmente e ricoperto su un lato di cloruro di polivinilidene e sull'atro lato con una pellicola di polietilene, oppure aventi larghezza non superiore a 15 mm costituiti di un foglio di poliammide orientato biassalmente e ricoperto su entrambi i lati con una pellicola di polietilene	0
ex 3920 42 10	Fogli riflettenti di cloruro di polivinile che presentano su tutta la superficie di un lato delle impressioni a forma di piramide	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3920 62 00 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	Fogli di poliestere riflettenti che presentano delle impressioni a forma di piramide	0
ex 3920 99 50	Pellicola microporosa di politetrafluoroetilene rivestita su un lato con un polimero permeabile al vapore acqueo di larghezza uguale o superiore a 30 cm e peso per m^2 non superiore a 50 g/m^2	0
ex 3920 99 50	Pellicola di politetrafluoroetile microporosa, di altezza non inferiore a 30 cm e di peso non superiore a 22,4 g/m^2	0
ex 3920 99 50	Fogli costituiti interamente di alcole polivinilico, di spessore non superiore a 1 mm, contenenti non più di 2 %, in peso, di gruppi acetati non idrolizzati espressi come acetati di vinile e non meno di 5 % e non più di 15 %, in peso, di glicerolo come plastificante, non solubile in acqua ad una temperatura inferiore a 85 °C	0
ex 3920 99 50	Fogli di alcole polivinilico, ricoperti su entrambi i lati, di spessore inferiore a 1 mm e con allungamento a rottura (longitudinale o trasversale) uguale o superiore a 65 %	0
ex 3920 99 50	Fogli di alcole polivinilico orientati biassalmente, non ricoperti, aventi spessore non superiore a 1 mm, contenenti, in peso, non meno di 99 % di alcole polivinilico	0
ex 3920 99 50	Pellicola di una miscela di fluoruro di vinilidene e di polimero acrilico, di spessore non inferiore a 40 micrometri e non superiore a 60 micrometri	0
ex 4502 00 00	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per tŭraccioli)	4
ex 7011 20 00	Schermi, interamente di vetro, con diagonale non superiore a 61 cm, muniti di bordi, destinati alla fabbricazione di tubi a raggi catodici monocromi (a)	0
ex 7011 20 00	Coni di vetro, con bordi scanalati, aventi massima diagonale non superiore a 61 cm, destinati alla fabbricazione di tubi a raggi catodici monocromi (a)	0
ex 8401 30 00	Cartucce di reattori nucleari (barrette) costituite da ossidi misti di uranio arricchito in U 235 e gadolinio contenuti in una incamiciatura metallica in zircaloy del tipo «Barriera»	0
ex 8419 89 90	Fasci ad immersione dall'unione di tubi di materia plastica, riuniti ad ogni estremità in una struttura a nido d'api racchiusa in un raccordo	0
ex 8471 99 90	Lettore ottico per la lettura dei caratteri di stampa a punti e la loro conversione in segnali elettrici, costituito da una testina di lettura contenente un rilevatore ottico, un amplificatore, una lente e due lampade, collegata mediante uno o due cavi piatti ad un modulo di controllo, di dimensioni non superiori a 200 × 220 mm, costituito da un circuito stampato sul quale sono montati almeno un microprocessore, un circuito di riconoscimento dell'immagine ed un convertitore analogico/digitale	0
ex 8473 10 00	Elemento di memoria integrata per macchine da scrivere elettroniche, costituito da un circuito stampato munito di 2 o 4 memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso con capacità di memorizzazione di 8 K × 8 bit ciascuna, componenti elettronici con funzioni di pilotaggio, pile per il mantenimento della memoria, il tutto inserito in una cartuccia, munita di connettori, di dimensioni non superiori a 11 × 40 × 90 mm e sulla quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere: MEMOCART — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a elementi di memoria integrata aventi le caratteristiche sopra descritte	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni massime di 15 x 75 x 186 mm, costituito da 2 strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 15 360 punti di cristalli liquidi disposti su 64 righe e 240 colonne, munito di circuito elettronico di interfaccia C/MOS, con non più di 544 aree di contatto	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni massime, esclusi cavi e connettori, di 15 x 90 x 280 mm, costituito da due strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 30 720 punti di cristalli liquidi disposti su 64 righe e 480 colonne, fissato su un circuito stampato munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio, con o senza cavo e connettore	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni massime, esclusi cavi e connettori, di 15 x 62 x 276 mm, costituito da due strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 32 768 punti di cristalli liquidi disposti su 64 righe e 512 colonne, fissato su un circuito stampato munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio, con o senza cavo e connettore	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni massime, esclusi cavi e connettori di 15 x 115 x 290 mm, costituito da due strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 128 000 punti di cristalli liquidi disposti su 200 righe e 640 colonne, fissato su un circuito stampato munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio, con o senza cavo e connettore	0
ex 8473 30 00	Testine magnetiche di ferrite e tecnologia Wincester per unità periferiche di memoria e dischi rigidi in grado di registrare ad una densità non inferiore a 10 tracce per mm, anche con i bracci portatori di tali testine magnetiche	0
ex 8473 30 00	Memoria a bolle magnetiche con capacità di memorizzazione non superiore a 4 megabits, racchiusa in un contenitore di dimensioni non superiori a 43 x 44 mm con al massimo 42 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a memoria avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8473 30 00	Componente costituente elemento logico-aritmetico di processore centrale (CPU), costituito da non più di 9 tabelle a circuito stampato aventi ciascuna dimensioni massime di 290 x 310 mm e su ciascuna delle quali sono montate non più di 121 porte ECL o memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM/ECL) o combinazione di entrambe, inserite in una intelaiatura, di dimensioni non superiori a 611 x 501 x 596 mm, che serve da contenitore ed interconnessione tra le tabelle a circuito stampato e sulle quali è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8473 30 00	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, costituita da due supporti sovrapposti munito ciascuno di 1 o 2 memorie statiche di lettura e scrittura a libero acesso (RAM/S), a tecnologia bipolare, avente ciascuna capacità di memorizzazione di 1 Kbit con capacità di memorizzazione complessiva massima di 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, racchiusi in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm con 23 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 770965 4599497 7379442 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le carateristiche sopra descritte	0
ex 8501 10 99	Motore a corrente continua senza spazzole, piastra elettronica di controllo incorporata, con rotore esterno a sezione circolare di diametro di 95 mm al massimo, mozzo di precisione in alluminio con diametro interno di 28,6 mm, velocità pari a 300 o 360 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 %, con coppia non superiore a 0,20 Newton/metro	0
ex 8501 10 99	Motore a corrente continua senza spazzole, con o senza rotore esterno, con flangia di fissaggio di diametro di 75 mm, mandrino con diamtro di 25 mm, velocità nominale di 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione 12 volt ± 10 %, coppia non superiore a 0,2 Newton/metro, con cavi e connettori	0
ex 8501 10 99	Motore a corrente continua senza spazzole, con rotore esterno, di diametro di 55 mm al massimo, flangia di fissaggio di diametro di 77 mm e mandrino di precisione di diametro di 44 mm, avvolgimento a 4 fasi, velocità pari a 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 %, con cavi e connettore, con coppia non superiore a 0,20 Newton/metro	0
ex 8501 10 99	Motore a corrente continua senza spazzole, con flangia di fissaggio di diametro di 74 mm, mandrino con diametro di 40 mm, velocità nominale di 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione 12 Volt ± 10 %, coppia non superiore a 0,2 Newton/metro, cavi e connettori	0
ex 8501 10 99	Motore a corrente continua, senza spazzole, con rotore esterno, di diametro di 62 mm al massimo, con piastra elettronica di controllo incorporata, dimensioni non superiori a 85 × 85 mm e spessore, incluso il mandrino, non superiore a 20 mm, a due o tre fasi, con tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 % e velocità di 300 giri al minuto, con coppia non superiore a 0,20 Newton/metro	0
ex 8501 10 99	Motore elettrico a corrente continua, senza spazzole, con rotore esterno di diametro massimo di 92 mm, mozzo di precisione di alluminio di diametro esterno di 40 mm, avvolgimento a due fasi, velocità nominale di 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 %, con coppia non superiore a 0,05 Newton/metro	0
ex 8501 10 99	Motore passo-passo di tipo ibrido con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a 2 o 4 fasi con avvolgimento di tipo bipolare, costituito da un rotore, da uno statore laminato racchiuso tra due flange di sezione quadrata con lato di 40 mm al massimo, dotato di albero biterminato, cavetti con connettore	0
ex 8501 10 99	Motore passo-passo di tipo ibrido, con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a due fasi con avvolgimento di tipo bipolare, costituito da un rotore, da uno statore incapsulato in un contenitore cilindrico con diametro massimo di 47 mm e spessore massimo di 14 mm, dotato di singola uscita albero a cavi con connettore	0
ex 8501 10 99	Motore passo-passo di tipo ibrido con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a due fasi con avvolgimento di tipo bipolare, costituito da un rotore, da statore laminato racchiuso tra due flange di sezione quadrata con lato di 40 mm al massimo, tachimetro incorporato a 2 o 3 fasi racchiuso in una calotta di diametro di 35 mm al massimo, cavi e connettori indipendenti, per uscite motore e uscite tachimetro, avente dimensioni d'ingombro non superiore a 40 × 40 × 62 mm incluso l'albero	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8501 10 99	Motore passo-passo di tipo ibrido con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di totazione a due fasi con avvolgimento di tipo bipolare, costituito da un rotore, da statore laminato racchiuso tra due flange di cui una a sezione quadrata con lato di 40 mm al massimo, l'altra anteriore, a profilo sagomato comprendente due sporgenze con asole di fissaggio, da tachimetro incorporato a 2 o 3 fasi racchiuso in una calotta di diametro di 35 mm al massimo, cavi e connettori indipendenti, per uscita motore e uscite tachimetro, avente dimensioni d'ingombro non superiori a 40 × 40 × 62 mm incluso l'albero ma escluse le sporgenze della flangia anteriore	0
ex 8501 10 99	Motori passo-passo bipolari con angolo di passi di 1,8 gradi, 200 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a 2 fasi con avvolgimento di tipo bipolare, di dimensioni non superiori a 39 × 39 × 20 mm o di 39 × 39 × 25 mm esclusi albero, viti di fissaggio e mozzo, con coppia minima di 0,25 Newton/metro per la versione con altezza massima di 20 mm e di 0,35 Newton/metro per la versione con altezza massima di 25 mm	0
ex 8501 10 99	Motori passo-passo bipolari a corrente continua con un solo statore, di potenza pari o inferiore a 37,5 kW, con angolo di passo di 180 gradi, 2 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a due fasi con avvolgimento di tipo unipolare, coppia non inferiore a $0,1 \times 10^{-6}$ Newton/metro e non superiore a $0,1 \times 10^{-4}$ Newton/metro, tensione di alimentazione non superiore a 3 V	0
ex 8504 40 99	Converitore statico costituito da una cascata di 7 diodi che permettono di ottenere una corrente continua di almeno 40 kV ad una carica minima di 3 mA	0
ex 8506 19 10	Unità costituita da non più di 2 pile al litio inserita in un supporto per circuito integrato con circuito di controllo incorporato, con non più di 28 spinotti di connessione	0
ex 8517 90 91	Dispositivo per apparecchi telefonici, composto da un microfono, un circuito di protezione e un connettore a 4 vie montato su un circuito stampato di dimensioni non superiori a 40 × 22 mm	0
ex 8517 90 91 ex 8542 20 00	Dispositivo ricevente optoelettronico (PINFET-RECEIVER), con lunghezza d'onda da 1 300 a 1 600 nanometri e velocità non inferiore a 678 megabits per secondo, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 13 × 13 mm con 16 spinotti di connessione al massimo, e al quale è attaccato un tubo di fibra ottica sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 416/7/97030 QDFI-XXXX-001 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa al dispositivo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8523 20 10	Disco magnetico rigido prelubrificato, ad ossido, con alta coercitività di 800 Oe, con diametro esterno di 95 mm, diametro interno di 25 mm e spessore di 1,27 mm	0
ex 8529 10 70	Assemblaggio di filtri ceramici costituito da 2 filtri ceramici con 3 spinotti di connessione e da un risuonatore ceramico con 2 spinotti di connessione, avente ciascuno una frequenza di 10,7 megahertz ± 30 kHz, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 10 × 10 × 5 mm	0
ex 8532 29 00	Condensatore in oro con capacità nominale di 100 millifarad, tensione di uscita di 5,5 volt e perdita di corrente di 100 microampere al massimo, contenuto in un contenitore cilindrico avente altezza inferiore a 8 mm e diametro massimo di 14 mm	0
ex 8532 30 10	Condensatore variabile, avente capacità massima di 2 × 335 picofarad per la parte AM e di 2 × 20 picofarad per la parte FM, con dielettrico di plastica, inserito in un contenitore avente dimensione non superiore a 21 × 24 mm	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8532 30 90	Condensatore regolabile, sotto forma di pastiglia rotonda provvista al centro di testa di vite e di due spinotti di connessione, avente diametro non superiore a 2,5 mm, spessore non superiore a 3 mm, con capacità non inferiore a 5 e non superiore a 30 picofarad, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 8533 29 00	Modulo costituito da resistenze fisse con coefficiente di temperatura positiva avente una resistenza nominale a 20 °C di 19,6 ohm, resistenza di isolamento superiore a 1 megaohm, per la protezione di centrali telefoniche contro gli aumenti di tensione di lunga durata di non più di 1 000 volt, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 48 × 19 mm con non più di 16 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 20 793 — oppure altra sigla di identificazione relativa a dispositivo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	Circuito stampato su una sola faccia, di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, destinato alla fabricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	Protettore termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera 10^{-6} cm^3 di elio al secondo ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 e 160 °C, destinato ad essere montato in compressori per gruppi frigoriferi (a)	0
ex 8536 50 00	Commutatore di linea telefonica consistente in una molla biforcata fissa e una molla mobile con superficie di contatto in oro diffuso su uno strato di argento e palladio, montato su materiale di policarbonato, avente dimensioni non superiori a 40 × 20 × 13 mm	0
ex 8540 30 00	Tubi catodici, con maschera forata, tecnologia in linea, con una distanza tra i punti di colore inferiore a 0,45 mm e che presentano almeno una delle caratteristiche seguenti: — diagonale dello schermo non inferiore a 42 cm, oppure inferiore a 26 cm, angolo di deviazione diagonale di 90° al massimo con errori di convergenza agli angoli non superiore a 0,8 mm; — senza schermo magnetico interno; — provvisti di sistema di assorbimento delle vibrazioni legato in modo indissolubile ai tubi (potting system); — muniti di un sistema di fosforo calibrato che determina per i punti di colore le coordinate nominali sottoindicate: *rosso* *verde* *blu* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 oppure X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 oppure X 0,62 0,21 0,15 Y 0,33 0,615 0,06 oppure X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 oppure X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 oppure X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8540 30 00	Tubi catodici, a colori, con maschera forata, tecnologia delta, con una distanza tra i punti di colore non superiore a 0,4 mm e che presentano almeno una delle caratteristiche seguenti: — diagonale dello schermo non inferiore a 66 cm; — muniti di un sistema di fosforo calibrato che determina per i punti di colore le sottoindicate coordinate nominali: *rosso* *verde* *blu* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 oppure X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 oppure X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 oppure X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 oppure X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 8540 30 00	Tubi catodici monocromi con schermo piatto, aventi diagonale dello schermo compreso tra 142 mm e 145 mm, luminescenza situata tra 300 e 400 lumen, un potere di risoluzione compreso tra 0,06 e 0,1 mm al massimo, con del fosforo del tipo P 1, oppure P 55, oppure P 56, tensione anodica superiore a 34 kV, tensione di focalizzazione superiore a 7 kV e corrente catodica di almeno 3 mA	0
ex 8540 30 00	Tubi catodici con memoria (Direct View storage tube) per la riproduzione di dati alfanumerici ed analogici, muniti di un dispositivo di selezione per la lettura delle immagini	0
ex 8540 89 11	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base le cui dimensioni non superano 350 × 300 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0
ex 8541 10 91	Diodi raddrizzatori di potenza, al silicio, in tecnologia planare, con tempo di commutazione inferiore a 100 nanosecondi, tensione di interruzione massima di 200 volt, corrente diretta media di 2,5 ampère inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 17 mm	0
ex 8541 10 99	Diodi di germanio o fili d'oro con tensione diretta non superiore a 1 V per 5 mA	0
ex 8541 29 90	Transistori di potenza non inferiore a 150 W per una tensione di 160 V e con interruzione di frequenza di almeno 20 megahertz inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 37 × 22 mm con al massimo 3 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazione di cifre e lettere: 2 SA 1170 2 SC 2774 2 SA 1215 2 SC 2921 2 SA 1494 2 SC 3858 — oppure altra sigla di identificazione relativa a transistori aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8541 40 10	Diodo emettitore di luce (LED) a base di gallio semiconduttore, fissato in un contenitore rettangolare di dimensioni non superiori a 4 × 20 × 21 mm, con 2 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una della seguenti combinazioni di cifre e lettere: LT 9305 SLF 209 LT 9306 SLF 909 — oppure altra sigla di identificazione relativa a diodo (LED) avente le caratteristiche sopra descritte, destinato alla fabbricazione di radio e di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono (a)	0
ex 8541 40 10	Assemblaggio composto da non più di 10 diodi emettitori di luce (LED) a base di gallio semiconduttore, inserito in un contenitore rettangolare di dimensioni non superiori a 68 × 24 × 4 mm con non più di 20 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione comprendente le seguente combinazione di cifre e lettere: LT 9355 — oppure altra sigla di identificazione relativa a dispositivi aventi le caratteristiche sopra descritte, destinati alla fabbricazione di radio e di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono (a)	0
ex 8541 40 10	Diodo laser con un fotodiodo che emette luce con una lunghezza d'onda nominale di 780 nanometri inserito in un contenitore cilindrico di diametro esterno non superiore a 10 mm e altezza non superiore a 7 mm con al massimo 3 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — le seguente combinazione di cifre e lettere: LT 022 — oppure altra sigla di identificazione relativa a diodo laser avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Indicatori digitali, composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni non sono superiori a 25 × 35 mm e con un coperchio di plastica, da una cifra, con o senza segni « + » e « – », e/o da due punti decimali al massimo composti da 22 diodi luminosi a base di gallio semiconduttore al massimo	7
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Indicatori digitali, composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni sono inferiori a 35 × 90 mm e una fila di caratteri non inferiore a 3, composte da diodi luminosi fabbricati a base di gallio semiconduttore e montati sulla tabella. Ogni carattere è formato al massimo da 8 segmenti con o senza punti decimali. La fila di caratteri possiede un astuccio di plastica	0
ex 8541 40 93	Circuito optoelettronico, costituito da uno o più diodi emettitori di luce (LED) e da uno o più fotodiodi con circuito amplificatore, inserito in un contenitore di plastica con non più di 16 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in oppure comprendente una della seguenti combinazioni di numeri e di lettere: HCPL 2400 HCPL 5700 HCPL 5730 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti optoelettronici aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 60 00	Cristalli di quarzo oscillanti alla frequenza di 32 768 Hz, racchiusi in un contenitore cilindrico, di lunghezza non superiore a 8,2 mm e diametro non superiore a 3,2 mm, destinati alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8541 60 00	Cristalli piezoelettrici polarizzati, con gamma di frequenza compresa tra 500 e 12 500 kHz, inseriti in un contenitore avente 3 spinotti di connessione al massimo e dimensioni non superiori a 14 × 15 mm	0
ex 8542 11 30	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), sotto forma di circuito integrato monolitico non inserito in un contenitore, con una capacità di memorizzazione di 16 Kbits, utilizzata nella produzione di sistemi a microonde per l'identificazione di oggetti o persone (a)	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 16 × 4 bits con tempo di accesso non superiore a 35 nanosecondi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 21 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sotto indicate: CY 7 C 189 CY 7 C 190 CY 74 S 189 CY 54 S 189 CY 27 S 03 CY 27 S 07 — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (C/MOS-S/RAM), realizzata in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits e tempo di accesso non superiore a 60 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 12 × 29 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY 7 C 122 CY 93422 CY 93 L 422 oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, sotto forma di circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), con capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bits e con potenza massima nominale di riserva di 0,005 milliwatt a 25 °C, inserita in un contenitore avente dimensioni non superiori a 33 × 17 mm e con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguenti: TC5516APL-2 TC5517CPL-15 TC5517BPL-20 TC5516AFL-2 TC5517CPL-20 TC5517BPL-25 TC5516APL TC5517CFL-15 TC5517BFL-20 TC65516AFL TC5517CFL-20 TC5517BFL-25 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 71	Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM non volatile), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 19 × 36 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente le seguenti combinazioni di cifre e lettere: DS 1220 Y MK 48 Z 02 (B) — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria C/MOS-S/RAM non volatile avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (C/MOS-S/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 32 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TC 5532 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), con capacità di memorizzazione di 8 K × 8 bit, con tempo di accesso non inferiore a 80 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di plastica di dimensioni non superiori a 18 × 39 mm, con 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: TC5564PL-15, TC5564PL-20, TC5565PL-12, TC5565PL-15, TC5565FL-12, TC5565FL-15, TC5565PL-12L, TC5565PL-15L, TC5565FL-12L, TC5565FL-15L; HM6264P-10, HM6264P-12, HM6264P-15, HM6264LP-10, HM6264LP-12, HM6264LP-15; MB8464A-10, MB8464A-10L, MB8464A-10LL, MB8464A-15, MB8464A-15L, MB8464A-15LL, MB8464A-12, MB8464-12L, MB8464-12LL, MB8464-15, MB8464-15L, MB8464-15LL; PD4464C-15, PD4464C-20, PD4464G-15, PD4464G-20 — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM non volatile), con capacità di memorizzazione di 64 Kbits e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 42 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: DS 1225 Y — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria C/MOS-S/RAM non volatile avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia C/MOS (S/RAM-C/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 39 × 17 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HM 62256 PD 43256 C TC 55257 P — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria C/MOS-S/RAM, avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso non volatile, in tecnologia C/MOS (S/RAM non volatile – C/MOS), munita di fonte di energia interna, con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm con al massimo 28 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: DS 1230 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memorie non volatili aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), realizzata in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con una capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits e tempo di accesso non superiore a 25 nanosecondi, sotto forma di un circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: 9122 – 25 91 L 22 – 25 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di un circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 8 Kbits, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate: 4008 8112 4118 8114 4801 8185 8104 PD 421 8108 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) realizzata in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 72 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TMM 2089 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 64 × 9 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 40 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 82 S 09 MBM 93419 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM avente la caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituita da un supporto munito di 1 o 2 microplacchette avente ciascuna capacità di memorizzazione di 1 Kbit, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm con 23 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 770639 770823 5120360 7379769 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituita da 2 supporti sovrapposti munito ciascuno di 1 o 2 microplacchette avente ciascuna capacità di memorizzazione di 1 Kbit con capacità di memorizzazione complessiva massima di 4 Kbits, racchiusi in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm, con 23 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 770965 4599497 7379442 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM avente caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di scrittura e di lettura a libero accesso, sotto forma di circuito integrato monolitico in tecnologia TTL (TTL-S/RAM), con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, e tempo di accesso non superiore a 45 nanosecondi, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 16 × 30 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre qui di seguito indicate: 93422 93425 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a TTL-S/RAM avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 8542 11 71	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (D/RAM-C/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contentiore di dimensioni non superiori a 17 × 34 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: P 51 C 256 P 51 C 259 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria D/RAM-C/MOS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM) realizzata in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con capacità di memorizzazione di 64 K × 4 bits sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 34 mm, con al massimo 20 spinotti di connessione disposti su due lati paralleli (dual in line) e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HM 50464 MSM 4464 MB 81464 PD 41254 PD 41464 TMM 41464 TMS 4464 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria D/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	10
ex 8542 11 71	Memoria dinamica «duale» di lettura-scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, comprendente registri di dati e controllo di uscita di 256 Kbits a lettura seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiore a 13 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una della seguenti combinazioni di cifre e lettere: MB 81461 PD 41264 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria dinamica «duale» di scrittura-lettura (D/RAM) avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits e tempo di accesso non superiore a 150 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 22 × 12 mm con 20 spinotti di connessione al massimo disposti in modo alternato («zig-zag in-line») sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazioe consistente in o comprendente una della seguenti combinazioni di cifre e lettere: HM 50256 ZP MB 81256 P PD 41256 V — oppura altra sigla di identificazione relativa a D/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	10
ex 8542 11 71	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia ECL (ECL-RAM), con capacita di memorizzazione di 256 × 4 bits e tempo di accesso non superiore a 8 nanosecondi sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 32 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 10422 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a ECL-RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia ECL (ECL/RAM) con capacità di memorizzazione di 4 Kbits e tempo di accesso non superiore a 50 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 32 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 10470 10474 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ECL-RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia ECL (ECL-RAM), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits e tempo di accesso non superiore a 15 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 37 mm, con 28 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 10480 10484 100484 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ECL-RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H-MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da un supporto munito di non meno di 2 microplacchette e non più di 8 microplacchette con capacità di memorizzazione rispettiva di 128, 192 o 256 Kbits ed una capacità di memorizzazione complessiva compresa tra 256 Kbits e 2 Megabits, racchiuso in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm con 57 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria D/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura (ROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 16 K × 8 bits con registro di lettura e controllo di uscita seriale, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 50 × 16 mm con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 *(segue)*	— una delle combinazioni di cifre da 62000 a 62999 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, con potenza di riserva non superiore a 0,03 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 50 mm, con 54 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HN 61256 HN 613256 MB 83256 — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), con capacità di memorizzazione di 1 megabit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HN 62301 P MB 831000 MB 831124 TC 53 1000 P — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), in tecnologia Schottky-TTL, con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con al massimo 24 spinotti di connessione o punti di contatto, e sul quale contenitore è riportata: — una delle sigle di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: 27 S 12 — 5305 — 6305 — 76 LS 03 27 S 13 — 5306 — 6306 — 7620 5308 — 6308 — 7621 28 L 22 — 5309 — 6309 28 LA 22 — 53 S 240 — 63 S 240 — 82 S 114 28 L 2 XMFC — 53 S 241 — 63 S 241 — 82 S 130 6335 — 82 S 131 29613 — 54 S 570 — 6336 29770 — 54 S 571 — 93436 29771 — 7053 — 93446 5604 — 7058 38510 — 5624 — MB 7115 74 S 570 — MB 7116 74 S 571 — MB 7117 MB 7118 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), in tecnologia MOS, con capacità di memorizzazione di 16 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 39 × 17 mm, con 32 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 7 C 245 7 C 291 7 C 292 HM 6616	
	— oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), in tecnologia bipolare, con capacità di memorizzazione di 16 Kbits e tensione di alimentazione uguale o superiore a 50 mA e inferiore o uguale a 80 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 33 × 14 mm con 24 spinotti di connessione e sul quale è riportata:	
	— la seguente sigla di identificazione: 27 PS 191 A	
	— oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 32 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con non più di 32 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale contenitore è riportata:	
	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere sottoindicate: 63 S 3281 AM 27 S 43 MB 7141 MB 7142	
	— oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile (PROM) in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico con capacità di memorizzazione di 64 Kbits e tempo di accesso non superiore a 65 nanosecondi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con al massimo 32 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale è riportata:	
	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di lettere e cifre: CY 7C 261 CY 7C 263 CY 7C 264 CY 7C 268 CY 7C 269	
	— oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, munito sulla faccia superiore di una finestra al quarzo, e sul quale è riportata:	
	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: 82140 PP AMI 702 ADC	
	— oppure altra sigla di identificazione relativa a EPROM avente le caratteristiche sopra descritte	4

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con sistema programmabile di entrata/uscita (EPROM/I/O), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memoriazzione di 2 K × 8 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiore a 17 × 52 mm e con una finestra di quarzo sulla faccia superiore, e sul quale contentitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: D 8755 A TMP 8755 AC — oppure altra sigla d'identificazione relativa a EPROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico avente una capacità di memorizzazione di 16 Kbits, un tempo di accesso non superiore a 65 nanosecondi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con una finestra di quarzo sulla faccia superiore e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: CY 245 W CY 7C 291 W — oppure altra sigla d'identificazione relativa a memoria EPROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di un circuito integrato monolitico avente una capacità di memorizzazione di 64 Kbits, un tempo di accesso non superiore a 65 nanosecondi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con una finestra di quarzo sulla faccia superiore e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: CY 7C 261 W CY 7C 263 W CY 7C 268 W CY 7C 269 W — oppure altra sigla d'identificazione relativa a memoria EPROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), con capacità di memorizzazione di 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm e spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2804 A X 2404 X 24 C 04 28 C 04 — oppure altra sigla di identificazione relativa a E^2PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 28 C 16 28 C 17 52 B 13 52 B 13 H AM 2817 A X 24 C 16 X 2816 A	
	— oppure altra sigla di identificazione relativa a E²PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), con capacità di memorizzazione di 64 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 28 C 64 52 B 33 52 B 33 H MBM 28 C 65 MCM 2864 X 2864 A	
	— oppure altra sigla di identificazione relativa a E²PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), con capacità di memorizzazione di 128 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 28128 A	
	— oppure altra sigla di identificazione relativa a E²PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 28256 28 C 256 48 C 256	
	— oppure altra sigla di identificazione relativa a E²PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Circuito integrato monolitico, costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 256 bits sovrapposti bit per bit a memoria programmabile di sola lettura cancellabile elettricamente (E²PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 24 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2210 X 2443 X 2444 — oppura altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E²PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 1 Kbit sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2001 X 2201 A X 2212 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E²PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 2 Kbits sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 2002 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E²PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 4 Kbits sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere X 2004 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E²PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore monochip a 8 bit, realizzato in tecnologia C-MOS, costituito da una porta seriale di comunicazione multiprotocollo, da una memoria di lettura-scrittura a libero accesso (RAM), con una capacità di memorizzazione di 64 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore le cui dimensioni non superano 52 × 52 mm, con non più di 68 spinotti di connessione o punti di contatto e recante: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 80 C 152 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 75	Microprocessore monochip, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, comprendente un unità logica aritmetica (ALU) a 4 bit, una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bit, un generatore a doppia tonalità a più frequenze (DIMF), una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit e/o una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 512 bit, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con 42 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da una unità aritmetica logica a 32 bits, da una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 24 Kbits e memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non inferiori a 30 × 30 mm con almeno 84 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: MB 8764 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip, costituito da una unità aritmetica a 4 bits, da una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione da 18 Kbits a 104 Kbits e una memoria di scrittura e lettura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazioni da 512 bits a 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 60 mm e con 80 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CD 3200—3299 TMC 0270—0279 TMC 0500—0599 TMC 0980—0989 TMC 1500—1599 TMC 1980—1999 TP 0310—03299 TP 0450—04599 TP 0480—04899 TP 0500—05999 T 7767 BS HD 38800 HD 38820 HD 44796 HD 44800 HD 44801 HD 44820 HD 44840 HD 44860 HD 614042 HD 404 189 HD 614 080 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratori monochips avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip, costituito di una unità logica aritmetica (ALU) a 8 bits, una memoria di sola lettura programmabile e cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbits, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 53 mm con 40 spinotti di connessione al massimo ed una finestra di quarzo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 75 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 7742 8751 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore monochip a 8 bit, relizzato in tecnologia MOS con funzione di interfaccia periferica, costituita da una unità centrale, di memoria di lettura-scrittura a libero accesso (RAM), con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, di una memoria di sola lettura, programmabile e cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 52 mm, contenente sul lato superiore una finestra di quarzo, con non più di 40 spinotti di connessione, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: D 8742 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore monochip a 8 bits, in tecnologia N/MOS (compresa H-MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico con incorporata unità logica/aritmetica (ALU) a 16 bit, una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di 4 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 42 × 17 mm con al massimo 64 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — la seguente sigla di identificazione: PD 7811 G — oppure altra sigla di identificazione relativa a mircoprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	10
ex 8542 11 75	Microprocessore monochip a 8 bit, realizzato in tecnologia C/MOS, costituito di un'unità di comando DMA a 2 canali, due temporizzatori programmabili a 16 bits, un generatore di stato di attesa, due unità di raccordo asincrone per comunicazione seriale, e un'unità di controllo bus, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore le cui dimensioni non superano 62 × 26 mm, con non più di 68 spinotti di connessione e recante: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: Z 64180 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore a 16 bit, realizzato in tecnologia C/MOS, costituito da un'unità centrale di trattamento, una unità di gestione della memoria, tre temporizzatori programmabili a 16 bit, un trasmettitore/ricevitore universale asincrono funzionante nelle due direzioni, 4 canali DMA, una memoria cache di 2 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore le cui dimensioni non superano 26 × 26 mm, con non più di 68 spinotti di connessione o punti di contatto e recante:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 75 *(segue)*	— una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: Z 280 — oppure altre sigle d'identificazione relative a mircoprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore a 16 bit realizzato in tecnologia C/MOS costituito da una unità centrale di trattamento, una unità bus esterna di 8 oppure 16 bits sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore le cui dimensioni non superano 54 × 16 mm, con non più di 40 spinotti di connessione e recante: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 70108 Z 70116 — oppure altre sigle d'identificazione relative a microprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore (MPU) a 32 bits, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 38 × 38 mm, con al massimo 132 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni: 80386 MC 68020 MC 68030 MC 68032 — oppure altre sigle di identificazione relative a microprocessore aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore a 8 bits in tecnologia N/MOS per la codificazione e decodificazione dei dati, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 53 × 15 mm con non più di 40 spinotti di connessione e sul quale sono riportati: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 8068 Z 9518 — oppure altre sigle d'identificazione relative a microprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore 8 bits realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con architettura interna da 16 bits, sotto forma di circuito monolitico integrato, consistente in un' unità centrale (CPU), un temporizzatore, 2 canali indipendenti DMA, un modulo d'interruzione programmabile, 3 temporizzatori programmabili da 16 bits, una memoria programmabile e selezione periferica su chip, un generatore programmabile in stato d'attesa e un modulo di controllo di linea locale, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre seguente: 80188 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore a 8 bits avente le caratteristiche sopra descritte	7

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 75	Microelaboratore a 16 bits realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H-MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito di un CPU (Central Processor Unit), temporizzatori, 2 canali DMA indipendenti, un'unità programmabile di controllo delle interruzioni (interrupt controller), 3 orologi programmabili a 16 bits, un generatore programmabile di stato d'attesa, una logica esterna al chip e una unità di BUS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 80186 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratore a 16 bits avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore a 16 bits in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da un' unità centrale (CPU), da un circuito di controllo e gestione della memoria (MMU) e un sistema di sfruttamento di indirizzi reali e virtuali (OSOS), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm con non più di 68 spinotti di connessione o aree di contatto, e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 80286 — oppure una sigla d'identificazione relativa a microprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	10
ex 8542 11 75	Microprocessore di 16 bits, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 82 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 29116 SBP 9989 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microprocessore avente le caretteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Coprocessore matematico a virgola mobile, in tecnologia C/MOS sotto forma di circuito integrato monolitico, contenuto in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 80 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 80387 MC 68881 MC 68882 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a coprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Coprocessore grafico, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, comprendente un circuito di controllo D/RAM per memoria grafica, registri di scorrimento e canale DMA, fino a 1024 colori simultanei, accessori multi-tasking, D/RAM integrale sequenziale video/DRAM accesso, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 37 × 37 mm e con al massimo 88 spinotti di connessione, o aree di contatto, e sul quale è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 75 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 82786 — oppure altra sigla di identificazione relativa a coprocessore grafico avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 75	Coprocessore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: C 82730 — oppure altra sigla di identificazione relativa a coprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Unità di eleborazione dati numerici (NPX), in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), contenente non più di 14 registri, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 53 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 80287 8087 NS 32081 TX 32081 W — oppure altra sigla di identificazione relativa a unità di eleborazione NPX avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Circuito, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) che esercita la funzione di CPU (Central Processor Unit), costituito da una memoria di servizio 16 × 16 bits, una memoria di servizio di 16 × 20 bits, una memoria di servizio di 32 × 32 bits, una memoria di servizio di 8 × 8 bits, un registro a 16 bits, due registri a 20 bits, un registro a 8 bits, un registro a 12 bits, un contatore a 5 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: LSI-604041855 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Unità aritmetico-logica, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) costituita da un registro da 32 bits, 1 registro da 24 bits, 1 registro da 4 bits, 12 registri da 1 bit, 2 memorie di servizio da 16 × 24 bits, reti in grado di eseguire operazioni aritmetiche e logiche, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e gestione di errore, un contatore a 8 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione: ALU 0486 — oppure altra sigla di identificazione relativa a unità aritmetico-logica avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) per la generazione di segnali di temporizzazione per l'unità centrale, per la memoria principale e per le interfacce di ingresso-uscita, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione: H 108982 (MCC) — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito logico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito logico per la generazione di segnali di temporizzazione e il controllo di microprocessori sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 24 × 8 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: Z 8581 — oppure altre sigle d'identificazione relative a circuiti logici aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito logico in tecnologia bipolare, con non più di 6 funzioni logiche, alimentato con tensione non inferiore a 11 V e non superiore a 18 V, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 23 mm, con non più di 18 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: FZH 101 A FZH 111 A FZH 191 FZH 201 FZJ 121 FZK 101 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito logico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), costituito da 1 registro da 7 bits, da 3 timers (contatori), un multiplexer (selezionatore), reti sequenziali e combinatorie atte ad eseguire operazioni di controllo, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e gestione di errore, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione: MIC 0482 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 8542 11 91	Rete di porte programmate (gate arrays) metalliche, non programmabile dall'utilizzatore in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, con tensione di funzionamento di 12 volt, con almeno 637 funzioni a due ingressi ed al centro della rete un codice digitale composto da un fascio di elettroni, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 29 × 11 mm, con non più di 22 spinotti di connessione e sul quale è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: FB 215 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a reti di porte programmate metalliche aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 91	Rete logica programmabile (PAL) parzialmente dall'utilizzatore, in tecnologia C-MOS con collegamenti dotati di fusibili, una schiera programmabile AND, una schiera fissa OR, un massimo di 32 ingressi e 10 uscite, con o senza registri sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 19 x 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: 16 P 8 16 RP 4 C 16 L 8 C 16 R 4 C 16 R 6 C 16 R 8 C 20 G 10 C 22 V 10 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PAL avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito logico programmabile, non cancellabile (FPLA), in tecnologia TTL-Schottky, con non più di 48 funzioni AND, non più di 8 funzioni OR e non più di 16 ingressi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 — oppure altra sigla di identificazione relativa a FPLA avente le caratteristiche sopra descritte	5
ex 8542 11 91	Sequenziatore programmabile dall'utilizzatore, non cancellabile realizzato in tecnologia bipolare, con non più di 48 funzioni AND, con un registro stato di 6 bit, un registro di uscita di 8 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con al massimo 28 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 S 105 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito logico programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPLD), in tecnologia C/MOS, contenente non meno di 600 porte logiche, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 × 124 mm, con una finestra di quarzo sulla superficie superiore e 24 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EP 600 16 L8-W 16 R4-W 16 R6-W 16 R8-W 22 V 10-W — oppure altre sigle di identificazione relative a circuito logico programmabile aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Rete di porte programmate, in tecnologia C/MOS, con non meno di 100 000 e non più di 500 000 transistori, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 50 × 50 mm con non più di 299 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: LCA 10026 LCA 10075 LCA 10038 LCA 10100 LCA 10051 LCA 10129 — oppure altre sigle di identificazione relative a rete di porte programmate aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 91	Circuito per il rilevamento e la correzione di errori, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), capace di rilevare e correggere errori di bits isolati e di rilevare tutti gli errori in coppie di bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 8206 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di rilevamento e correzione di errori e avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), facente la funzione di rilevamento e correzione di errori multipli (BEP), provenienti da una linea di dischi magnetici sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 8065 AM 9520 AM 9521 — oppure altra sigla di identificazione relativa a BEP avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito elettronico, in tecnologia bipolare, capace di rilevare e di correggere errori logici (ECDU), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 × 16 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 2960 74 F 630 74 F 631 74 LS 630 74 LS 631 DP 8400 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ECDU avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo di interfaccia per unità centrale (CPU-controller) realizzato in tecnologia C/MOS sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore con dimensioni non superiori a 31 × 31 mm, con 84 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 C 201 82 C 206 FE 2000 FE 2010 FE 3000 FE 3010 L1A0392 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo e di interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per unità magnetiche a dischi rigidi (HDC), in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 53 mm, con 44 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: HDC 9224 PD 7261 WD 1010 WD 2010 WD 5010 WD 5011 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo HDC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito integrato monolitico a 4 canali, in tecnologia bipolare, per il controllo di lettura e scrittura di testine magnetiche di unità a dischi rigidi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 × 19 mm con 28 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente nella seguente combinazioni di cifre e lettere: SSI 510 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per dischi flessibili (FDC), realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 62 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: FE 2100 G 70360-33 L 1 A 0519 MB 89311 WD 16 C 92 WD 37 C 65 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito FDC avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 91	Circuito di controllo e gestione delle memorie di servizio, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 54 × 17 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: WD 1015 — oppure altra sigla di identificazione per circuiti di controllo e gestione delle memorie di servizio aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di gestione e di controllo della memoria di servizio, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm, con 84 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: WD 11 C 00-22 WD 83 C 580 WD 83 C 583 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito di gestione e di controllo della memoria di servizio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo, in tecnologia MOS, per il pilotaggio di memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di multiplexing degli indirizzi e generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 54 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguente combinazioni di cifre e lettere: AIC 300 OMTI 506 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo, realizzato in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di memorie dinamiche (D/RAM), con capacità di multiplexing degli indirizzi e di generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 62 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DP 8408 DP 8409 MB 1422 SN 74 S 409 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti elettronici di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito di controllo, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), per il pilotaggio di memorie dinamiche (D/RAM) con capacità di mulitplexing degli indirizzi e di generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 62 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo o 52 aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: C 8208 THCT 4502 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti elettronici di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo di gestione della memoria, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 × 36 mm, con 132 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 68851 — oppure altra sigla di identificazione di circuiti di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di gestione della memoria (MMU), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con capacità di indirizzarsi a memoria fino a 4 gigabyte, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 × 36 mm, con 125 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e recante: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 68451 TX 32082 W NS 32082 NS 32382 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito MMU avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo di sequenze, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), costituito da 1 registro da 32 bits, 3 registri da 16 bits, una memoria di servizio di 16 registri da 16 bits, una memoria LIFO da 7 × 17 bits, un addizionatore, una logica di decodifica, una logica di gestione delle interruzioni, una logica di diagnostica e di gestione di errore, un selezionatore (multiplexer) a 16 bits, un contatore a 8 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione: CSS 0484 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito elettronico di controllo dei dati di ingresso/uscita, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), munito di una rete di temporizzazione e di una memoria statica di lettura e scrittura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 128 × 8 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 6532 CO 10750 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito elettronico di controllo dei dati ingresso/uscita avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito sequenziale per il controllo dei dati per interfaccia tra unità magnetica a dischi rigidi e il controllo di memoria, in tecnologia MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 54 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di lettere e cifre seguenti: AIC 010 AIC 100 OMTI 5055 oder — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito sequenziale di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo, in tecnologia C/MOS, per il pilotaggio di memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di multiplexing degli indirizzi e generazione di impulsi e per il controllo sequenziale dei dati per interfaccia tra unità magnetica periferica a dischi rigidi ed il controllo di memoria, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 84 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: OMTI 5055 (OMTI 20513) — oppure altra sigla di identificazione corrispondente a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Unità di controllo dello stato e dello scorrimento, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 57 mm, con 42 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2904 — oppure altra sigla di identificazione relativa a unità di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo (ECC), in tecnologia ALPS, per il controllo asincrono di linee di segnale (BUS) e la conversione dei BUS locali in BUS multiplexati (BAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un conteniore di dimensioni non superiori a 37 × 13 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 68452 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito ECC/ALPS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Unità di controllo di rete in area locale per risolvere problemi di contesa, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 63 × 63 mm, con 84 spinotti di connessione al massimo, recante: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: 8001 MCM 68590 8003 WD 2840 82586 WD 80 C 24 82588 WD 83 C 503 AM 7990 WD 83 C 510 COM 9026 WD 83 C 603 DP 8390 WD 83 C 690 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad unità di controllo di rete di area locale per risolvere problemi di contesa avente le caratteristiche sopra indicate	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito di comunicazione per interfaccia fra un microprocessore e una linea dati (EPCI), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 2661 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito EPCI avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per la trasmissione in serie dei dati, in tecnologia C/MOS, con 2 canali autonomi a 2 direzioni con capacità di 2 megabit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 53 × 18 mm, con 44 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 80 C 30 Z 85 C 30 Z 85 C 35 — oppure altra sigla d'identificazione relativa ad un'unità di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo e generatore di caratteri (DCCG), in tecnologia C/MOS, per dispositivi di visualizzazione a punti matrice funzionanti a cristalli liquidi (LCD), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 26 mm con, 60 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HD 61830 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito DCCG-C/MOS, avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interpolazione per il controllo di funzioni geometriche (Interpolation pulse generator), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: KM 3701 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interpolazione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo della grafica e della memoria di un video (Video Controller) sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime 15 × 52 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 38301-A 11A 2099-PVC-2 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuiti avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito logico di controllo e gestione di schermi di tubi a raggi catodici monocromi in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: 01-01.00 551 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per tubi a raggi catodici (CRTC) in tecnologia C/MOS, sotto forma di un circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 × 32 mm, e con non più di 84 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e di lettere: 82 C 434 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo CRTC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per tubi a raggi catodici oppure per dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (CRT & LCD Controller), realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm e con non più di 84 spinotti di connessione o aree di contatto, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: V 6355-DJ — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito elettronico di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per tubi a raggi catodici (CRTC), realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 × 25 mm e con non più di 68 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 8052 D 8275 H HD 6845 HD 68 A 45 P 8275 H — oppure altra sigla d'identificazione relativa a CRTC avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per tubi a raggi catodici (CMAC), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 55 mm e con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata: SCB 2675 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito CMAC avente le caratteristische sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito programmabile di visualizzazione (AVDC), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 55 mm, con al massimo 40 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — un sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: SCN 2674 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito programmabile AVDC avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 91	Circuito di controllo di grafici in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm e con al massimo 84 spinotti di connessione a aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: PEGA 82 C 431 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo di grafici avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per simboli grafici, in tecnologia N/MOS (Graphic Display Controller, «GDC»), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 52 × 18 mm, con 44 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: Z 7220 A — oppure altra sigla d'identificazione relativa a «GDC» aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per la selezione dei colori, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 52 × 19 mm con al massimo 44 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 C 433 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito integrato monolitico, analogico-digitale, in grado di controllare motori senza spazzole (brushless) mantenendone costante la velocità, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 25 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: MGA 3015 A UC 1633 UC 1634 UC 3633 UC 3634 — oppure altra sigla di identificazione relativa a cricuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito integrato monolitico, in tecnologia bipolare, in grado di smorzare le oscillazioni in fase di posizionamento di motori passo-passo inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la seguente sigla di identificazione: STEDA — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo di servomeccanismi, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 54 mm con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere KM 3702 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di pilotaggio a 8 canali per mantenere costante la tensione di elettromagneti, con diodi incorporati e memoria a 8 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 28 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente UCN 5801 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di pilotaggio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di pilotaggio a 4 canali per mantenere costante la tensione di elettromagneti, con diodi incorporati e memoria a 4 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 × 22 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: UCN 5813 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di pilotaggio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo in tecnologia TTL, sotto forma di circuito integrato monolitico usato per il comando dell'avviamento dei martelletti di stampa magnetica, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 23 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazione di cifre: 801379-002 810751-001 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito elettronico, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di memorie dinamiche ottali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 2965 AM 2966 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito elettronico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia per comunicazioni parallele, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 64 × 64 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazioni di cifre e lettere: PPC-1 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia per linea telefonica fra ufficio centrale e un terminale (SLIC), con comando diretto interno a relè, con alte tensioni non inferiori a 200 volt, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HC 5504 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito elettronico di interfaccia SLIC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Interfacce elettroniche programmabili per la trasmissione dei dati (PCI), in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 8251 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a PCI avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per il trasferimento dei dati a blocchi tra la memoria e l'apparecchiatura periferica (DMA Transfer Controller – DTC) sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 63 × 16 mm, con non più di 48 spinotti di connessione e recante: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 8516 Z 9516 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Interfaccia seriale in grado di codificare e decodificare il flusso di dati, nonché di svolgere le relative funzioni di controllo per una rete in area locale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: 8002 8023 82501 AM 7991 COM 9032 — oppure altra sigla di identificazione relativa a interfaccia seriale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia per la conversione in parallelo o in serie di segnali numerici negli apparecchi telefonici (STID), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazioni di cifre e lettere: WCC 295 G — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS (BUS Interface Circuits), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, contenente registri da 8 a 10 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 34 mm e con 24 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 29821 AM 29822 AM 29823 AM 29824 AM 29825 AM 29826 AM 29843 AM 29844 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuiti di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito interfaccia a BUS multiplo, in tecnologia I PS, per l'interfaccia tra una unità capace di rilevare e correggere errori logici (EDCU), System Data Bus e memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso casuale (D/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 33 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2961 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS, in tecnologia ALPS, sotto forma di circuito integrato monolitico, per la gestione degli indirizzi nelle linee di segnale, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 A 203 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS, in tecnologia ALPS, sotto forma di circuito integrato monolitico, per la gestione del flusso di dati nelle linee di segnale dell'unità centrale, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 A 205 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico per il controllo delle linee di comunicazione, costituito da un bus numerico, due riceventi indipendenti, ed una trasmittente con memoria asincrona (FIFO), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 52 mm, con al massimo 44 spinotti di connessione a aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: HS 3282 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, per la gestione degli indirizzi nelle linee di segnale, comprendente un circuito a 4 porte AND a 2 ingressi, due circuiti separatori, due circuiti latch, quattro trasmettitori-ricevitori indipendenti, una memoria programmabile di sola lettura (PROM) con capacità di memorizzazione di 256 × 4 bit inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm, con 84 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: FI 3020 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, per la gestione del flusso di dati di ingresso/uscita nelle linee di segnale, comprendente quattro trasmettitori-ricevitori indipendenti, un circuito a 4 porte NAND a due ingressi, un circuito a 4 porte AND a due ingressi, un circuito separatore, un circuito flip-flop, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm, con 84 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: FI 3030 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia per la sincronizzazione del flusso di dati da una unità a dischi rigidi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 35 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: DP 8462 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia seriale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito integrato monolitico, analogico-digitale, in tecnologia bipolare, per segnali di interfaccia tra l'unità periferica di memoria a dischi rigidi e l'unità centrale, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 50 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: AD 581 C — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia in tecnologia C/MOS, per segnali di interfaccia tra l'unità periferica di memoria a dischi rigidi e l'unità centrale sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 53 mm, con 80 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una della combinazioni di cifre e lettere seguenti: OMTI 5080 (OMTI 20508) OMTI 5090 (OMTI 20509) WD 11 C 00 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Interfaccia seriale in grado di codificare e decodificare il flusso di dati per unità periferiche magnetiche a disco rigido, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 37 mm, con 28 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: AIC 250 AIC 270 OMTI 5027 OMTI 507 — oppure altra sigla di identificazione relativa a interfaccia seriale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS, contenente almeno 16 elementi analogici per controllare segnali di bassa frequenza nella gamma da 20 a 20 000 Hz e che può trattare segnali fino a 3 volt con una distorsione che non supera lo 0,05 % in tutta la banda di frequenza di un voltaggio di un volt, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 40 mm, con non più di 42 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TC 9164N TC 9177P TC 9184P — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	7

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99	Circuito di calcolo per la moltiplicazione o l'elaborazione di numeri a virgola fissa e a virgola mobile, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 42 × 42 mm, con 144 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e di lettere: ADSP 3210, ADSP 3220 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di calcolo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Accumulatore/moltiplicatore (MAC) a 8 × 8 bits, in tecnologia C/MOS sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 × 16 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente le seguente combinazione di cifre e lettere: ADSP 1008A — oppure altra sigla d'identificazione relativa a accumulatore/moltiplicatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito separatore di dati per dischi flessibili (FDDS) sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 8 × 27 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 92 C 32 FDC 9229 T FDC 9229 BT — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito separatore di dati (FDDS) avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito separatore di dati per unità a dischi rigidi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 37 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 HDC 9226 WD 10 C 20 WD 10 C 21 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito separatore di dati avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico a 608 canali per la generazione di lettura e scrittura per unità magnetiche a dischi rigidi inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: SSI 117 SSI 501 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Trasmettitore-ricevitore universale, sincrono/asincrono (USART), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MSM 82 C 51 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a USART avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 99	Trasmettitore-ricevitore universale, asincrono a due canali (DUART), in tecnologia MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, insertio in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 53 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MC 2681 SCN 2681 — oppure altra sigla di identificazione relativa a trasmettitori-ricevitori asincroni a due canali aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito programmabile, in tecnologia MOS, per la trasmissione e ricezione di dati in modo asincrono (ACE), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 18 × 54 mm, con 44 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: INS 8250 INS 82 C 50 NS 16450 NS 16550 NS 16 C 450 WD 8250 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti ACE aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), che permette la generazione di simboli grafici su un tubo a raggi catodici, funzionante con sistema «Stroke Mode» inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 61 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 96 114 898 96 114 899 96 149 135 FCD 28 042 277 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99	Circuito per la produzione e il controllo di tempi-sequenza per schermo video («sequenzer»), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 × 52 mm, con al massimo 44 spinotti di connessione o aree di contatto, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 C 432 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di produzione e controllo di tempi-sequenza avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito per la decodificazione di frequenze, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm, con 14 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XR 2211 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito per la decodificazione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Codificatore/decodificatore con codice «Manchester» (MED), per la trasmissione dei dati in modo ripetitivo con flusso continuo, in tecnologia C/MOS, con alta tensione di uscita di 4,5 volts inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm con 20 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre o cifre e lettere seguente: HD 6409 — oppure altra sigla di identificazione relativa a codificatori/decodificatori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) per la codificazione di segnali analogici in impulsi in codice e per la decodificazione di segnali digitali in analogici, con circuito di campionamento/bloccaggio, convertitore digitale/analogico, comparatore, registri di approssimazione successiva e funzione logica di interfaccia per la trasmissione contemporanea di segnali, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 29 mm, con 22 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 2911 A-1 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 99	Circuito di segnali audio di trasmissione dati (SLAC), con 2 processori a segnale digitale, 1 convertitore analogico-digitale e 1 convertitore digitale-analogico, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 7901 AM 7905 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti SLAC aventi le caratteristiche sopra descritte	7

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico per la conversione di segnali da analogici in digitali, costituito da amplificatori, convertitori A/D e D/A con alimentatore supplementare di tensione di 12 volt ± 10 %, interfaccia digitale seriale e trasmettitore-ricevitore asincrono, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 18 mm, con 44 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 75002 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti integrati monolitici aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Convertitore analogico/digitale, sotto forma di circuito integrato monolitico, per il calcolo del valore medio di segnali variabili, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 10 mm, con non più di 14 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 536 A — oppure altre sigle d'identificazione relative a convertitori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Convertitore analogico/digitale, a 12 bits, contenente una tensione di riferimento e un orologio sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 × 15 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 574 A — oppure altre sigle d'identificazione relative a convertitore analogico/digitale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con funzione di filtro per la linea PCM, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 × 10 mm, con al massimo 16 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: D 2912 A — oppure altra sigla identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 99	Circuito-orologio C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con più di 16 spinotti di connessione, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni seguenti di cifre e lettere: HI 2060 HI 2065 MSM 5537 T 3605 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito-orologio C/MOS avente le caratteristiche sopra descritte Tale circuito è destinato alla fabbricazione di temporizzatori automatici e orologi da cruscotto e simili, per autoveicoli e motocicli (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99	Circuito-orologio, in tecnologia C/MOS, funzionante con una tensione di alimentazione unica di 1,5 V munito di indicatori (driver) a cristalli liquidi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 21 mm, con 56 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: TC 8219 AF — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito-orologio C/MOS avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 8542 11 99	Circuito orologio/calendario, in tecnologia C/MOS, munito di un oscillatore a cristalli di quarzo, registri contatempo indipendenti e un temporizzatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 × 20 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: MM 581 74 A 58274 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti orologio-calendario aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito-orologio, in tecnologia C/MOS, provvisto di suoneria e con contatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm, con non più di 24 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e di cifre e lettere: SVM 5530 7910 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti-orologi aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Orologio elettronico programmabile (MOS-PIT) in tecnologia MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo o aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazione di cifre seguenti: 8253 8254 82 C 54 — oppure altra sigla di identificazione relativa a MOS-PIT avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico per la generazione di onde variabili, in tecnologia bipolare, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: XR 2206 XR 8038 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito intregrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99	Sintetizzatore di suoni (Digital Signal Synthesizer), realizzato in tecnologia C/MOS, con un generatore di frequenza producente un suono e con capacità di emettere un suono, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 25 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: UMC 3511 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore (DSS) avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85 42 11 99	Sintetizzatore di suoni, programmabile (Digital Signal Synthesizer), realizzato in tecnologia C/MOS, con 13 generatori di frequenza producente ciascuno un massimo di 5 suoni e con capacità di emettere fino a 65 suoni, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 50 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: DPS 6401 — oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore (DSS) avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Sintetizzatore di suoni, programmabile (Digital Signal Synthesizer), realizzato in tecnologia C/MOS, con 32 generatori di frequenza producenti ciascuno 8 suoni e con capacità di emettere contemporaneamente fino a 160 suoni, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con al massimo 68 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — la seguente sigla di identificazione: MEG — oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore (DSS) avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Sintetizzatore vocale, in tecnologia C/MOS (C/MOS—PSS), con corrente di alimentazione di intensità inferiore a 10 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CD 54121 N2I — CM 54104 — SC 01 CD 54122 N2I — CM 54145 N2L — SSI 263 CD 54123 N2I — CM 54146 N2L CD 54147 N2I — CM 54166 N2L — oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore vocale C/MOS—PSS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito di amplificazione dei segnali di lettera o di scrittura di dischi magnetici flessibili, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 29 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: XR 2247 XR 3470 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di amplificazione avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico (Read Write Data Processor), per l'amplificazione e la conversione dei segnali di lettura, la conversione dei segnali di scrittura, per unità magnetiche a dischi rigidi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 × 38 mm, con al massimo 28 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere SSI 540 SSI 541 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito di rigenerazione di segnali a impulsi in codice, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XR C 240 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di rigenerazione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Rivelatore di fumo, operante in una gamma di temperatura che va da almeno – 20°C a + 50 °C, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 23 mm, avente non più di 18 spinotti di connessione o aree di contatto, sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CS 235 V 24216 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a rivelatori fotoelettronici di fumo, rispondenti alla descrizione di cui sopra	0
ex 8542 19 20	Amplificatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, con dimensioni non superiori a 3 × 3 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	Amplificatore sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 2 × 4 × 4 mm, con 10 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: C 05 V 35 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	Amplificatori elettronici differenziali per segnali che vanno da 0 a non meno di 400 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 11 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre seguente: 0078-10 — oppure altra sigla di idenificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 30	Amplificatore per una gamma di segnali da 0 a 60 KHz, avente un coefficiente di perdita di non più di 0,3 A, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 13 × 6 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: ISO 100 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte destinato a centrali telefoniche (a)	0
ex 8542 19 30	Circuito di amplificazione dei segnali di lettura e scrittura di testine magnetiche a strato sottile, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 11 mm, con non più di 24 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre o lettere: VM 114 — Oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di amplificazione dei segnali di lettura e scrittura di testine magnetiche a strato sottile avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	Servoamplificatore per dischi Winchester, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 × 7 mm, con 10 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre o lettere: A 2480 FC — oppure altra sigla di identificazione relativa a servoamplificatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	Amplificatore con fattore di amplificazione programmabile, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 45 mm, con 32 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 3606 G — oppure altra sigla d'identificazione relativa ad amplificatori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	Amplificatore di termocoppia per controllo della strumentazione a temperature da 0 °C a 50 °C, comprendente un sistema di allarme, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 8 mm, con 14 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e di lettere: AD594 AD595 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatori di termocoppia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia bipolare, per la protezione delle centrali telefoniche contro il sovraccarico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiore a 11 × 10 mm, con non più di 3 spinotti di connessione e sul quale è riportata:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 90 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 1515 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Generatore di frequenza sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia bipolare, operante ad una tensione di corrente alternata non inferiore a 40 V e non superiore a 130 V e che genera un segnale oscillante tra 512 H_3 e 640 H_3 ($\pm$ 22 %) ad una frequenza di 10 Hz, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 11 mm, con al massimo 8 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: QMV 155 — oppure altra sigla di identificazione relativa a generatore di frequenza avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Circuito integrato monolitico analogico per l'attenuazione dei rumori in attrezzature audio nella misura di 14 decibel, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 8 mm, con non più di 18 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HA 12043 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Circuito per il controllo della premagnetizzazione di nastri magnetici audio, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 8 mm con 18 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: PC 1297 CA — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Regolatori di temperatura a trasduttori, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 6 × 4 mm, con 3 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 590 — oppure altra sigla di identificazione relativa a regolatori di temperatura a trasduttori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia C/MOS, per il controllo della velocità di motori lineari o rotativi, in grado di assicurare il posizionamento di testine magnetiche, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 × 38 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata:	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 90 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: A 2460 A 2461 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico analogico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di motori lineari o rotativi, operante a 20 V, 2,5 A al massimo, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: EL 2007 EL 2017 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico analogico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Sintetizzatore di frequenza con collegamento fisso di fasi per gamme di frequenza AM e FM, realizzato in tecnologia N/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 7 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: LM 7000 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 00	Microprocessore a 32 bits in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato ibrido, costituito da un substrato sul quale sono montate due microplacchette comprendenti una unità centrale con una unità di memoria, di dimensioni non superiori a 33 × 76 mm, con non più di 60 spinotti di connessione, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 57-00000, 57-19400 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 00	Convertitore video digitale analogico (VDAC) con un tempo massimo di conversione di 10 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 20 × 35 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H — oppure altra sigla di identificazione relativa a convertitore VDAC avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 20 00	Convertitore digitale/analogico a quattro canali, con capacità di 12 bits per ciascun canale, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 41 × 21 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 390 — oppure altre sigle di identificazione relative a convertitore digitale/analogico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 00	Amplificatori ad una gamma di frequenza compresa tra 20 Hz e 20 000 Hz sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 45 × 80 mm, con non più di 30 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: STK 4041 STK 4151 STK 4201 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 00	Commutatori per il raccordo di abbonati («crosspoint switch») con almeno 4 e non più di 12 interruttori con una tensione di esercizio di almeno 150 volt, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 92 × 41 mm, con 94 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 904 719 — oppure altra sigla di identificazione relativa a commutatori («crosspoint switch») avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 00	Ricevitore infrarosso con sequenza compresa tra 36 KHz e 40 KHz, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 15 mm, con non più di 5 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: BX 1317 BX 1323 BX 1387 BX 1407 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ricevitore infrarosso avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 00	Filtri per bande di frequenza tra 5 e 11 KHz oppure da 2,2 a 2,5 MHz, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 33 × 17 mm con 4 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: SLC 2570 — oppure altra sigla di identificazione relativa a filtri per bande aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8543 80 90	Modulatore per la gamma di frequenza tra 0,5 e 4,2 MHz, inserito in un contenitore le cui dimensioni esterne non eccedono 74 × 48 mm	0
ex 9013 80 00	Dispositivo a cristalli liquidi con non più di 192 spinotti di connessione o aree di contatto, costituito da uno strato di cristalli liquidi racchiusi tra due lastre e fogli di vetro, con un minimo di 7 ed un massimo di 32 cifre o lettere, avente le seguenti dimensioni: — 52 mm × 22 mm; — 67 mm × 27 mm; — 63 mm × 22 mm; destinato alla produzione di calcolatrici (a)	0
ex 9021 90 90	Apparecchi portatili di lettura per handicappati della vista, nei quali una microcamera a fibre ottiche visiona un'immagine o un testo e li trasmette ingranditi su uno schermo luminoso; loro parti e pezzi staccati	3

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.