I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 3747/87 VAN DE RAAD

van 8 december 1987

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 32,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de produktie van de in deze verordening bedoelde produkten in de Gemeenschap momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is, dat in bepaalde gevallen de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief slechts gedeeltelijk worden geschorst, met name op grond van een in de Gemeenschap bestaande produktie, en dat zij in de andere gevallen geheel worden geschorst;

Overwegende dat het moeilijk is de ontwikkeling van de economische situatie in de betrokken sectoren voor de nabije toekomst nauwkeurig te beoordelen en dat het derhalve wenselijk is aan deze schorsingen slechts een tijdelijk karakter te geven door de geldigheidsduur ervan aan te passen aan het belang van de communautaire produktie;

Overwegende dat in verband met de betrokken schorsing overeenkomstig artikel 32 van de Toetredingsakte de nodige maatregelen moeten worden genomen ter handhaving van de communautaire preferentie; dat het derhalve dienstig is te bepalen dat de geschorste rechten basisrechten zijn in de zin van artikel 30, lid 1, van de genoemde Akte,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten vermeld in de bijlagen worden geschorst tot op het percentage dat bij elk produkt is aangegeven.

Deze schorsingen gelden:

— van 1 januari tot en met 31 maart 1988 voor de in bijlage I vermelde produkten,

— van 1 januari tot en met 30 juni 1988 voor de in bijlage II vermelde produkten.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde geschorste rechten, verminderd met 60 %, zijn de basisrechten waarop de Gemeenschap van de Tien de in artikel 31 van de Toetredingsakte bedoelde achtereenvolgende verlagingen van de rechten toepast, voor goederen die zich in Spanje in het vrije verkeer bevinden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 december 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

N. WILHJELM

BIJLAGE I

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
3920 10 11 3920 10 19	Foliën van een copolymeer van ethyleen en methylacrylaat met een dikte van niet meer dan 0,05 mm, bestemd voor de vervaardiging van handschoenen voor eenmalig gebruik voor medische doeleinden (a)	0
8473 30 00	Volgens de dunfilmtechniek vervaardigde magneetkoppen, al dan niet voorzien van een draagarm, voor externe geheugeneenheden met harde schijven waarmede kan worden opgenomen tot een dichtheid van 10 of meer sporen per mm	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

BIJLAGE II

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 1302 14 00	Extract van pyrethrum waaruit de was is verwijderd	0
ex 2712 20 00	Synthetische paraffine met een molecuulgewicht van 460 of meer doch niet meer dan 1 560	0
ex 2904 10 00	Natrium prop-2-een-1-sulfonaat met een zuiverheidsgraad van 93 of meer gewichtspercenten, in de vorm van een poeder bestemd voor het vervaardigen van acrylvezels (a)	0
ex 2917 19 90	Dodecaandizuur	4
ex 2917 20 00	Cyclohex-1,2-een-1,2-dicarbonzuuranhydride	0
ex 2918 19 90	Dinoprost (INN), bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik bedoeld bij post 3004 (a)	0
ex 2921 29 00	Tetramethyleendiamine opgelost in water, met, berekend op een watervrije massa: — een zuiverheidsgraad van 99,9 of meer gewichtspercenten, — een gehalte aan pyrrolidine van niet meer dan 0,03 gewichtspercent en aan aminobutyronitril van niet meer dan 0,02 gewichtspercent	0
ex 2922 19 00	Tulobuterol hydrochloride (INNM)	0
ex 2922 50 00	Methyldopa (INN)	0
ex 2925 11 00	Saccharine en het natriumzout daarvan	0
ex 2926 90 90	Isoftalonitril	6
ex 2932 13 00	Tetrahydrofurfurylalcohol	0
ex 2932 19 00	5-Nitrofurfurilideendi(acetaat)	0
ex 2932 19 00	Furaan	0
ex 2932 29 90	3′-Chloor-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuraan-1(3*H*), 9′-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 90	6′-(*N*-Ethyl-*p*-toluïdino)-2′ -(*N*-methylanilino)spiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 90	6′-(*N*-Ethyl-*p*-toluïdino)-2′-methylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 90	2′-Anilino-6′-(*N*-Ethyl-*p*-toluïdino)-3′-methylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-xantheen]-3-on	0
ex 2932 90 90	2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuraan-7-ol met een zuiverheidsgraad van 99,5 of meer gewichtspercenten	0
ex 2933 39 90	2-Butoxyethyl(3,5,6-trichloor-2-pyridyloxy)acetaat	0
ex 2933 39 90	3,5-Dichloor-2,4,6-trifluorpyridine	0
ex 2941 90 00	Kanamycinesulfaat (INNM)	0
ex 3002 39 00	Bacteriële vaccins, geïnactiveerd, verkregen uit het isolaat R-980 van Mycoplasma gallisepticum, in de vorm van een emulsie in olie	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 3504 00 00	Ruwe eiwitextracten, bevattende interferon alfa 2^b, verkregen uit een genetisch gemanipuleerd Escherichia coli, bestemd om verder te worden gezuiverd tot menselijk interferon alfa 2^b (a)	3
ex 3802 90 00	Met een zuur geactiveerd montmorilloniet, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamd „contact-papier" (a)	0
ex 3811 21 00	Zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, opgelost in minerale olie	0
ex 3815 19 00	Katalysatoren, bevattende chroomoxyde en titaandioxyde gefixeerd op een drager hetzij van siliciumdioxyde, hetzij van aluminiumoxyde, hetzij van aluminiumfosfaat	0
ex 3815 90 00	Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van titaan-, magnesium- en aluminiumverbindingen, in de vorm van een suspensie in hexaan met een gehalte aan: — titaan van 3 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten, — magnesium van 1,5 of meer doch niet meer dan 3 gewichtspercenten, — aluminium van 0,3 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyethyleen met een relatieve dichtheid van 0,930 of meer (a)	0
ex 3815 90 00	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes, bestaande uit een zuur aluminosilicaat (zeoliet) met een mol-verhouding van siliciumdioxyde : dialuminiumtrioxyde van niet minder dan 500:1, met een gehalte aan platina van 0,2 of meer doch niet meer dan 0,8 gewichtspercent	0
ex 3817 10 90	Monoalkylbenzenen, verkregen door het alkyleren van benzeen met polyalkenen, met een gemiddeld molecuulgewicht van 680 of meer doch niet meer dan 820	0
ex 3818 00 10	Gedoopte, niet gepolijste siliciumschijven, vervaardigd volgens de Czochralski-techniek, met een diameter van 70 mm of meer en een zuurstofgehalte van 5×10^{17} of meer atomen per cm^3	0
ex 3823 90 99	Preparaten, in hoofdzaak bestaande uit alkalineasfaltsulfonaat, met een dichtheid van 1,2 of meer doch niet meer dan 1,5 g/cm^3, welke voor 70 of meer gewichtspercenten oplossen in water	0
ex 3823 90 99	Roestwerende preparaten, bestaande uit zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, hetzij gefixeerd op een drager van minerale was hetzij opgelost in organische oplosmiddelen	0
ex 3901 20 00	Polyethyleen in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6 b) op hoofdstuk 39, met een dichtheid van 0,958 of meer bij 23 °C en bevattende, berekend op het gewicht, niet meer dan: — 50 ppm aluminium, — 2 ppm calcium, — 2 ppm chroom, — 2 ppm ijzer, — 2 ppm nikkel, — 2 ppm titaan, — 8 ppm vanadium, bestemd voor de vervaardiging van gechloorsulfoneerd polyethyleen (a)	0
ex 3901 20 00	Polyethyleen in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6 b) op hoofdstuk 39, met een dichtheid van 0,945 of meer doch niet meer dan 0,985, bestemd voor de vervaardiging van linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (a)	0
ex 3901 90 00	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer ven ethyleen en methacrylzuur	0
ex 3901 90 00	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur	0
ex 3904 40 00	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende 87 of meer doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride, 2 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten vinylacetaat, alsmede 1 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol, in één van de vormen bedoeld bij de aantekeningen 6 a) en b) op hoofdstuk 39	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 3906 90 00	Polymerisatieprodukten van acrylzuur met kleine hoeveelheden van een meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als stabilisator in emulsies of dispersies met een pH van meer dan 13 (a)	6
ex 3907 20 90	*Alfa*-4-Hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly(oxytetramethyleen), met een gehalte per halogeen of per metaal van niet meer dan 1 mg per kg en met een kleur van niet meer dan 20 eenheden op de schaal van Hazen	0
ex 3907 20 90	Vloeibaar poly(oxypropyleen) met 3-(3-[2-[2-(2-mercaptoëthoxy)ethoxy]ethylthio]propoxycarbonyl-amino)-*p*-tolylcarbamoyloxy als eindgroep	0
ex 3912 11 00	Cellulosetriacetaat, niet geplastificeerd, in de vorm van vlokken, bestemd voor de vervaardiging van triacetaatgaren (a)	0
ex 3912 39 90	Hydroxypropylcellulose	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 00 ex 3921 90 19	Reflecterende, gelaagde foliën, gemetalliseerd, bestaande uit een folie van polyester en ten minste een tweede folie van polyester of een andere kunststof, aan één zijde voorzien van een kleeflaag, al dan niet beschermd door een verwijderbare folie	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 00 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00 ex 3921 90 19	Reflecterende foliën van polyester, voorzien van microbolletjes	0
ex 3919 90 39 ex 3920 99 19 ex 3921 90 50	Reflecterende foliën van polyurethaan	0
ex 3919 90 50	Foliën van polyvinylchloride met een dikte van minder dan 1mm, voorzien van een laag holle glazen bolletjes met een diameter van niet meer dan 100 micrometer die in lijm zijn ingebed	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Reflecterende gelaagde foliën van acrylpolymeren met dwarsbindingen van isocyanaat, in de massa voorzien van gedeeltelijk met aluminium gemetalliseerde glazen microbolletjes, die invallend licht terugkaatsen in de richting van de lichtbron (retroreflectie), aan de onderzijde voorzien van een kleeflaag	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Reflecterende foliën van een acrylpolymeer, gewijzigd met melamineformaldehyd, in de massa voorzien van glazen microbolletjes	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Reflecterende foliën van polyacryl, voorzien van microbolletjes	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Reflecterende, gelaagde foliën van een acrylpolymeer, waarvan één laag is voorzien van prismavormige inpersingen die invallend licht terugkaatsen in de richting van de lichtbron (retroreflectie), aan de onderzijde voorzien van een kleeflaag	0
ex 3920 10 11	Foliën van polymeren van ethyleen met een dikte van 20 of meer doch niet meer dan 40 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van fotoresistfilm gebruikt bij de produktie van halfgeleiders (a)	0
ex 3920 10 11	Gelaagde vellen of stroken van kunststof: — hetzij met een breedte van 190 mm of meer, bestaande uit een laag biaxiaal georiënteerde polyamide die aan de ene zijde is voorzien van een deklaag van polyvinylideenchloride en aan de andere zijde is voorzien van een deklaag van polyethyleen, — hetzij met een breedte van niet meer dan 15 mm, bestaande uit een laag biaxiaal georiënteerde polyamide die aan beide zijden is voorzien van een deklaag van polyethyleen	0
ex 3920 42 10	Reflecterende foliën van polyvinylchloride, aan één zijde over de gehele oppervlakte voorzien van piramidevormige inpersingen	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 3920 62 00 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen	0
ex 3920 99 50	Microporeuze foliën van polytetrafluorethyleen, aan één zijde voorzien van een laag waterdamp doorlatend polymeer, met een breedte van 30 cm of meer en een gewicht van niet meer dan 50 g per m^2	0
ex 3920 99 50	Microporeuze foliën van polytetrafluorethyleen met een breedte van 30 cm of meer en een gewicht van niet meer dan 22,4 g per m^2	0
ex 3920 99 50	Foliën met een dikte van niet meer dan 1 mm, geheel bestaande uit polyvinylalcohol, bevattende niet meer dan 2 gewichtspercenten niet gehydrolyseerde acetaatgroepen, berekend als vinylacetaat, en 5 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten glycerol als weekmaker, niet oplosbaar in water met een temperatuur van minder dan 85 °C	0
ex 3920 99 50	Foliën van polyvinylalcohol welke aan beide zijden zijn voorzien van een deklaag, met een totale dikte van minder dan 1 mm en die zonder te breken 1,65 maal of meer van hun aanvankelijke lengte of breedte kunnen worden uitgerekt	0
ex 3920 99 50	Biaxiaal georiënteerde foliën van polyvinylalcohol, bevattende 99 of meer gewichtspercenten polyvinylalcohol, niet voorzien van een deklaag, met een dikte van niet meer dan 1 mm	0
ex 3920 99 50	Foliën, bestaande uit een mengsel van polyvinylideenfluoride en een acrylpolymeer, met een dikte van 40 of meer doch niet meer dan 60 micrometer	0
4502 00 00	Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht gemaakt, dan wel in vierkante of rechthoekige blokken, platen, bladen, vellen en strippen (blokjes met scherpe kanten voor het vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen)	4
ex 7011 20 00	Schermen met een diagonaal van niet meer dan 61 cm, enkel vervaardigd van glas, met een opstaande rand, bestemd voor de vervaardiging van monochrome kathodestraalbuizen (a)	0
ex 7011 20 00	Glazen conussen met een diagonaal van niet meer dan 61 cm en voorzien van een geprofileerde rand, bestemd voor de vervaardiging van monochrome kathodestraalbuizen (a)	0
ex 8401 30 00	Brandstofpatronen voor kernreactoren, bestaande uit een mengsel van uraniumoxyde (verrijkt met U 235) en gadoliniumoxyde, geborgen in een omhulling van het zogenaamde „barrier-type" van een zirconiumlegering	0
ex 8419 89 90	Dompelaars, samengesteld uit buizen van kunstmatige plastische stof waarvan de uiteinden zijn samengevoegd in een honingraatvormige structuur met een aansluitstuk	0
ex 8471 99 90	Optische schriftlezers voor het lezen van puntmatrixschrift en voor het omzetten daarvan in elektrische signalen, bestaande uit een leeskop — voorzien van een optische detector, een versterker, een lens en twee lampen — die door middel van één of twee bandkabels is verbonden met een besturingseenheid waarvan de afmetingen niet meer dan 200 × 220 mm bedragen, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling, ten minste voorzien van een microprocessor, een schakeling voor het identificeren van het schrift en een analoog/digitaalomzetter	0
ex 8473 10 00	Geïntegreerde geheugeneenheden voor elektronische schrijfmachines, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling voorzien van twee of vier statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „SRAM's") elk met een capaciteit van 8 K × 8 bit, elektronische besturingseenheden en batterijen voor het vasthouden van het geheugen, geborgen in een houder, met contactvlakjes, waarvan de afmetingen niet meer dan 11 × 40 × 90 mm bedragen en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MEMOCART of — een andere codering die betrekking heeft op een geïntegreerde geheugeneenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 75 × 186 mm bedragen, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 15 360 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 64 regels en 240 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van volgens de CMOS-techniek vervaardigde elektronische koppeleenheden, met niet meer dan 544 contactvlakjes	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 90 × 280 mm bedragen, gemeten zonder kabels en aansluitstukken, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 30 720 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 64 regels en 480 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturingseenheden en al dan niet voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 62 × 276 mm bedragen, gemeten zonder kabels en aansluitstukken, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 32 768 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 64 regels en 512 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturingseenheden en al dan niet voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 115 × 290 mm bedragen, gemeten zonder kabels en aansluitstukken, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 128 000 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 200 regels en 640 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturingseenheden en al dan niet voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 8473 30 00	Volgens de Winchester-techniek vervaardigde magneetkoppen van ferriet, al dan niet voorzien van een draagarm, voor externe geheugeneenheden met harde schijven waarmede kan worden opgenomen tot een dichtheid van 10 of meer sporen per mm	0
ex 8473 30 00	Magneetbellengeheugens met een capaciteit van niet meer dan 4 megabit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 43 × 44 mm bedragen, met niet meer dan 42 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 of — een andere codering die betrekking heeft op een magneetbellengeheugen dat voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8473 30 00	Reken/logica-eenheden voor centrale verwerkingseenheden, bestaande uit niet meer dan negen gedrukte elektrische schakelingen waarvan de afmetingen niet meer dan 290 × 310 mm bedragen en die ieder zijn voorzien van niet meer dan 121 volgens de ECL-techniek vervaardigde poortschakelingen (ECL Gate Arrays) of willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's") of een combinatie daarvan, geborgen in een omhulling welke dient als houder en onderlinge verbinding voor de gedrukte elektrische schakelingen en waarvan de afmetingen niet meer dan 501 × 596 × 611 mm bedragen. De gedrukte schakelingen zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 of — een andere codering die betrekking heeft op een reken/logica-eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8473 30 00	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die beide voorzien zijn van één of twee statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 1 Kbit en de totale capaciteit niet meer dan 4 Kbit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 13 × 13 mm bedragen, met niet meer dan 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 770965 4599497 7379442 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8501 10 99	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel niet meer dan 0,20 Nm bedraagt, met een ingebouwde elektronische besturingseenheid, een externe rotor met cirkelvormige doorsnede en een diameter van niet meer dan 95 mm, een precisienaaf van aluminium met een binnendiameter van 28,6 mm, een snelheid van hetzij 300 hetzij 360 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt	0
ex 8501 10 99	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel niet meer dan 0,2 Nm bedraagt, met of zonder externe rotor, met een bevestigingsflens met een diameter van 75 mm, een as met een diameter van 25 mm, een nominale snelheid van 3 600 omwentelingen per minuut, een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt en voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 8501 10 99	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel niet meer dan 0,20 Nm bedraagt, met een externe rotor met een diameter van niet meer dan 55 mm, een bevestigingsflens met een diameter van 77 mm, een precisieas met een diameter van 44 mm, een vierfasenwikkeling, een nominale snelheid van 3 600 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt en voorzien van kabels met aansluitstukken	0
ex 8501 10 99	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel niet meer dan 0,2 Nm bedraagt, met een bevestigingsflens met een diameter van 74 mm, een as met een diameter van 40 mm, een nominale snelheid van 3 600 omwentelingen per minuut, een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt en voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 8501 10 99	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel niet meer dan 0,20 Nm bedraagt, met een ingebouwde elektronische besturingseenheid, waarvan de afmetingen niet meer dan 85 × 85 mm bedragen bij een dikte, de as medegerekend, van niet meer dan 20 mm, een externe rotor met cirkelvormige doorsnede en een diameter van niet meer dan 62 mm, een twee- of driefasenwikkeling, een snelheid van 300 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt	0
ex 8501 10 99	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel niet meer dan 0,05 Nm bedraagt, met een externe rotor met een diameter van niet meer dan 92 mm, een precisienaaf van aluminium met een buitendiameter van 40 mm, een tweefasenwikkeling, een nominale snelheid van 3 600 onwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt	0
ex 8501 10 99	Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 of 4 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een gelamineerde stator, ingesloten tussen twee vierkante flenzen waarvan de lengte van elke zijde niet meer dan 40 mm bedraagt, met een aan beide zijden uitstekende as en voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 8501 10 99	Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een stator, geborgen in een cilindervormige onhulling met een dikte van niet meer dan 14 mm en een diameter van niet meer dan 47 mm en voorzien van een aan één zijde uitstekende as en kabels met aansluitstukken	0
ex 8501 10 99	Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een gelamineerde stator, ingesloten tussen twee vierkante flenzen waarvan de lengte van elke zijde niet meer dan 40 mm bedraagt, een ingebouwde twee- of driefasentachometer geborgen in een omhulling in de vorm van een halve bol met een diameter van niet meer dan 35 mm, met afzonderlijke kabels en aansluitstukken voor de motor en de tachometer en waarvan de afmetingen, met inbegrip van de as, niet meer dan 40 × 40 × 62 mm bedragen	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8501 10 99	Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een gelamineerde stator, ingesloten tussen twee flenzen — de ene vierkant waarvan de lengte van elke zijde niet meer dan 40 mm bedraagt, de andere (aan de voorzijde) rond en geprofileerd met twee uitstekende bevestigingspunten —, een ingebouwde twee- of driefasen tachometer, geborgen in een omhulling met een diameter van niet meer dan 35 mm, met afzonderlijke kabels en aansluitstukken voor de motor en de tachometer en waarvan de afmetingen, met inbegrip van de as, maar zonder de uitstekende bevestigingspunten op de flens (aan de voorzijde), niet meer dan $40 \times 40 \times 62$ mm bedragen	0
ex 8501 10 99	Bipolaire stappenmotoren met een staphoek van 1,8 graad, 200 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen en: — waarvan de afmetingen niet meer dan $20 \times 39 \times 39$ mm bedragen, de as, bevestigingsschroeven en de naaf niet medegerekend, terwijl het koppel 0,25 Nm of meer bedraagt of — waarvan de afmetingen niet meer dan $25 \times 39 \times 39$ mm bedragen, de as, bevestigingsschroeven en de naaf niet medegerekend, terwijl het koppel 0,35 Nm of meer bedraagt	0
ex 8501 10 99	Bipolaire gelijkstroom stappenmotoren met een staphoek van 180 graden, 2 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en unipolaire wikkelingen, een vermogen van niet meer dan 37,5 W, een koppel van $0{,}1 \times 10^{-6}$ of meer doch niet meer dan $0{,}1 \times 10^{-4}$ Nm en een voedingsspanning van niet meer dan 3 volt	0
ex 8504 40 99	Statische omvormers, bestaande uit een cascadeschakeling van 7 dioden, waarmee een gelijkspanning van 40 kV of meer kan worden verkregen bij een stroomsterkte van 3 mA of meer	0
ex 8506 19 10	Eenheden bestaande uit niet meer dan 2 lithiumbatterijen verzonken in een contactvoet („battery-buffered socket") voor geïntegreerde schakelingen met niet meer dan 28 contactpennetjes en bevattende een besturingseenheid	0
ex 8517 90 91	Samenstellingen voor toestellen voor lijntelefonie, bestaande uit een microfoon, een beschermingsschakeling en een vierweg-contactdoos, aangebracht op een gedrukte elektrische schakeling waarvan de afmetingen niet meer dan 22×40 mm bedragen	0
ex 8517 90 91 ex 8542 20 00	Opto-elektronische elementen voor het ontvangen van laserlicht (zogenaamde „PINFET-receivers") op golflengten van 1 300 of meer doch niet meer dan 1 600 nanometer bij een snelheid van 678 of meer megabit per seconde, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan $13 \times 13 \times 25$ mm bedragen, met niet meer dan 16 contactpennetjes en waaraan een optische-vezelkabel (zogenaamde „pig-tail") is bevestigd en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 416/7/97030 QDFI-XXXX-001 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PINFET-receiver" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8523 20 10	Harde magneetschijven met een buitendiameter van 95, een binnendiameter van 25 en een dikte van 1,27 mm, voorzien van een oxydelaag die is bedekt met een film met een smerende functie, waarbij de coërciviteit 800 Oe (Oersted) bedraagt	0
ex 8529 10 70	Keramische filtereenheden, bestaande uit 2 filters met 3 contactpennetjes en 1 resonator met 2 contactpennetjes, elk met een frequentie van 10,7 MHz ($\pm$ 80 KHz), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan $5 \times 10 \times 10$ mm bedragen	0
ex 8532 29 00	Goudcondensatoren met een nominale capaciteit van 100 millifarad bij een werkspanning van 5,5 volt en met een lekstroom van niet meer dan 100 microampère, geborgen in een cilindervormige omhulling met een diameter van niet meer dan 14 mm en een hoogte van minder dan 8 mm	0
ex 8532 30 10	Regelbare plaatcondensatoren met een diëlektricum van kunststof, met een capaciteit van 2×335 picofarad voor de AM-band en van 2×20 picofarad voor de FM-band, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 21×24 mm bedragen	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8532 30 90	Instelbare condensatoren in de vorm van ronde schijfjes, met een diameter van niet meer dan 2,5 mm en een dikte van niet meer dan 3 mm, met in het midden een stelschroef, voorzien van twee aansluitpunten, met een capaciteit van 5 of meer doch niet meer dan 30 picofarad, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij hoofdstuk 91 (a)	0
ex 8533 29 00	Eenheden bestaande uit vaste weerstanden met een positieve temperatuurscoëfficiënt, een gelijkstroomweerstand van nominaal 19,6 ohm bij een temperatuur van 20 °C en een isolatieweerstand van meer dan 1 megaohm, voor de beveiliging van telefooncentrales tegen langdurige spanningsverhogingen van niet meer dan 1 000 volt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 19 × 48 mm bedragen, met niet meer dan 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 20793 of — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	Gedrukte elektrische schakelingen waarvan de afmetingen niet meer dan 30 × 30 mm bedragen, waarbij het substraat slechts aan één zijde is voorzien van een gedrukte schakeling, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij hoofdstuk 91 (a)	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	Thermische relais geborgen in een hermetisch gesloten glazen omhulling met een lengte van niet meer dan 35 mm, gemeten zonder aansluitdraden, met een lek van niet meer dan 10^{-6} cm^3He/s bij 1 bar en een temperatuur van 0 tot en met 160 °C, bestemd om te worden gemonteerd in compressoren voor koelgroepen (a)	0
ex 8536 50 00	Schakelaars voor lijnkiezers in telefooninstallaties, bestaande uit een beweegbare en een vaste, in twee contactbladen vertakte, contactveer, met contactvlakken van gediffundeerd goud op een inlegsel van zilverpalladium, aangebracht in een houder van polycarbonaat waarvan de afmetingen niet meer dan 13 × 20 × 40 mm bedragen	0
ex 8540 30 00	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamd „dot mask"), met naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-line-techniek"), een afstand tussen de kleurpunten van minder dan 0,45 mm en met ten minste één van de volgende kenmerken: — een beeldschermdiagonaal van hetzij minder dan 26, hetzij 42 cm of meer, een diagonale afbuigingshoek van niet meer dan 90 graden en convergentiefouten van niet meer dan 0,8 mm in de hoeken, — voorzien van een onverbrekelijk met de buis verbonden systeem voor het absorberen van trillingen (zogenaamd „potting-system"), — niet uitgerust met een intern magnetisch scherm, — uitgerust met een laag gekalibreerde fosforpunten, waarbij de nominale kleurpuntcoördinaten zijn vastgesteld volgens één van de onderstaande tabellen: *rood* *groen* *blauw* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 of X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 of X 0,62 0,21 0,15 Y 0,33 0,615 0,06 of X 0,61 0,307 0,15 Y 0,35 0,595 0,065 of X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 of X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8540 30 00	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamd „dot mask"), met in een driehoek geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „delta-techniek"), een afstand tussen de kleurpunten van minder dan 0,4 mm en met ten minste één van de volgende kenmerken: — een beeldschermdiagonaal van 66 cm of meer, — uitgerust met een laag gekalibreerde fosforpunten, waarbij de nominale kleurpuntcoördinaten zijn vastgesteld volgens één van de onderstaande tabellen: *rood* *groen* *blauw* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 of X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 of X 0,61 0,307 0,15 Y 0,35 0,595 0,065 of X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 of X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 8540 30 00	Monochrome kathodestraalbuizen met een vlak scherm met een diagonaal van 142 of meer, doch niet meer dan 145 mm, met een lichtopbrengst van 300 of meer, doch niet meer dan 400 lumen, een resolutie van 0,06 of meer, doch niet meer dan 0,1 mm, fosfor van het type P 1 of P 55 of P 56, een anodespanning van meer dan 34 kV, een focusspanning van meer dan 7 kV en een kathodestroom van 3 mA of meer	0
ex 8540 30 00	Kathodestraalbuizen, voorzien van een geheugeninrichting (Direct View Storage Tubes), voor het weergeven van alfanumerieke en analoge gegevens en voorzien van een aftastinrichting waarmee de gevormde beelden kunnen worden uitgelezen	0
ex 8540 89 11	Afleesschermen („displays") in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen niet meer dan 350 × 300 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen	0
ex 8541 10 91	Vermogensgelijkrichterdioden van silicium, vervaardigd volgens de planaire techniek met een hersteltijd van minder dan 100 nanoseconden, een weerkerende sperspanning van niet meer dan 200 volt en een gemiddelde doorlaatstroom van 2,5 A, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 11 × 17 mm bedragen	0
ex 8541 10 99	Gouddraaddioden van germanium, met een doorlaatspanning van niet meer dan 1 volt bij 5 mA	0
ex 8541 29 90	Transistoren met een vermogen van 150 W of meer bij een spanning van 160 volt of meer en een uitschakelfrequentie (zogenaamde „cut-off frequency") van 20 MHz of meer, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 22 × 37 mm bedragen, met niet meer dan 3 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 2 SA 1170 2 SC 2774 2 SA 1215 2 SC 2921 2 SA 1494 2 SC 3858 of — een andere codering die betrekking heeft op een transistor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8541 40 10	Lichtgevende dioden (Light Emitting Diodes, zogenaamde „LED's"), samengesteld uit halfgeleiderdelen die hoofdzakelijk van gallium zijn vervaardigd, aangebracht op een vierkant of rechthoekig plaatje waarvan de afmetingen niet meer dan 4 x 20 x 21 mm bedragen, met 2 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: LT 9305 SLF 209 LT 9306 SLF 909 of — een andere codering die betrekking heeft op een „LED" die voldoet aan vorenstaande omschrijving De „LED's" dienen bestemd te zijn om te worden gemonteerd in ontvangtoestellen voor radio-omroep of in toestellen voor het opnemen en/of het weergeven van geluid (a)	0
ex 8541 40 10	Eenheden bestaande uit niet meer dan 10 lichtgevende dioden (Light Emitting Diodes, zogenaamde „LED's") die zijn samengesteld uit halfgeleiderdelen die hoofdzakelijk van gallium zijn vervaardigd en zijn aangebracht op een rechthoekig plaatje waarvan de afmetingen niet meer dan 4 x 25 x 68 mm bedragen, met niet meer dan 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: LT 9355 of — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving De eenheden dienen bestemd te zijn om te worden gemonteerd in ontvangtoestellen voor radio-omroep of in toestellen voor het opnemen en/of het weergeven van geluid (a)	0
ex 8541 40 10	Laserdioden voor het uitstralen van licht met een nominale golflengte van 780 nanometer en voorzien van een fotodiode, geborgen in een omhulling met een diameter van niet meer dan 10 mm en een hoogte van niet meer dan 7 mm, met niet meer dan 3 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: LT 022 of — een andere codering die betrekking heeft op een laserdiode die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Digitale aanwijzers („digital displays"), waarvan de afmetingen niet meer dan 25 x 35 mm bedragen, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje waarop onder een laag kunststof niet meer dan 22 lichtgevende dioden zijn aangebracht, die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd. Elke aanwijzer bestaat uit één aanwijspositie, al dan niet met een plus- of minteken en/of één of twee punten	7
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Digitale aanwijzers („digital displays"), bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje niet groter dan 35 x 90 mm, met een reeks van 3 of meer aanwijsposities, bestaande uit lichtgevende dioden die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd, de dioden zijn op het plaatje gemonteerd. Elke aanwijspositie bestaat uit niet meer dan 8 segmenten, waaraan al dan niet een decimaalpunt is toegevoegd. De reeks aanwijsposities is met een beschermende laag kunststof bedekt	0
ex 8541 40 93	Opto-elektronische schakelingen bestaande uit een of meer lichtgevende dioden en een of meer lichtgevoelige dioden gekoppeld aan een versterkerschakeling, geborgen in een omhulling van kunststof met niet meer dan 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HC PL 2400 HC PL 5700 HC PL 5730 of — een andere codering die betrekking heeft op een opto-elektronische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8541 60 00	Piëzo-elektrische kristallen, werkend met een frequentie van 32 768 Hz, geborgen in een cilindervormige omhulling met een lengte van niet meer dan 8,2 mm en een diameter van niet meer dan 3,2 mm, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij hoofdstuk 91 (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8541 60 00	Gepolariseerde keramische piëzo-elektrische kristallen met een frequentiebereik van 500 kHz of meer doch niet meer dan 12 500 kHz, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 14 × 15 mm bedragen en met niet meer dan 3 contactpennetjes	0
ex 8542 11 30	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, niet geborgen in een omhulling, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van systemen, werkend met microgolven, voor het identificeren van voorwerpen of personen (a)	0
ex 8542 11 71	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 16 × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 35 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 9 × 21 mm bedragen, met niet meer dan 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CY7C189 CY7C190 CY74S189 CY54S189 CY27S03 CY27S07 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 60 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 12 × 29 mm bedragen, met niet meer dan 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CY7C122 CY 93422 CY93L422 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 2 K × 8 bit en een opgenomen nominaal vermogen bij „stand-by" van niet meer dan 0,005 milliwatt bij 25 °C, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 33 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: TC5516AFL-2 TC5517BFL-20 TC5517CFL-15 TC5516AFL-2 TC5517BFL-25 TC5517CFL-20 TC5516APL TC5517BPL-20 TC5517CPL-15 TC65516APL-2 TC5517BPL-25 TC5517CPL-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 71	Niet-vluchtige statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (non-volatile CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „niet-vluchtige CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 16 Kbit en een interne energiebron, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 19 × 36 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van:	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 71 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: DS 1220 Y MK 48 Z 02 (B) of — een andere codering die betrekking heeft op een „niet-vluchtige CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 71	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 32 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 18 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TC 5532 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 8 K × 8 bit en een toegangstijd van 80 of meer nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling van kunststof waarvan de afmetingen niet meer dan 18 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: TC5564PL-15, TC5564PL-20, TC5565PL-12, TC5565PL-15, TC5565FL-12, TC5565FL-15, TC5565PL-12L, TC5565PL-15L, TC5565FL-12L, TC5565FL-15L HM6264-10, HM6264P-12, HM6264P-15, HM6264LP-10, HM6264LP-12, HM6264LP-15 MB8464A-10, MB8464A-10L, MB8464A-10LL, MB8464A-15, MB8464A-15L, MB8464A-15LL, MB8464A-12, MB8464-12L, MB8464-12LL, MB8464-15, MB8464-15L, MB8464-15LL PD4464C-15, PD4464C-20, PD4464G-15, PD4464G-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Niet-vluchtige statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (non-volatile CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „niet-vluchtige „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 64 Kbit en een interne energiebron, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 20 × 42 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: DS 1225 Y of — een andere codering die betrekking heeft op een „niet-vluchtige CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 71 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HM 62256, PD 43256 C, TC 55257 P of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Niet-vluchtige statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (non-volatile CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „niet-vluchtige CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit en een interne energiebron, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 33 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: DS 1230 of — een andere codering die betrekking heeft op een „niet-vluchtige CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 25 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 9122 – 25 91 L 22 – 25 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 4008 8112 4118 8114 4801 8185 8104 PD 421 8108 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 72 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 10 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TMM 2089 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 71	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), met een capaciteit van 64 × 9 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 40 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 82 S 09 MBM 93419 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), bestaande uit een drager die is voorzien van een of twee monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 1 Kbit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 13 × 13 mm bedragen, met niet meer dan 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 770639 770823 5120360 7379769 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die elk voorzien zijn van een of twee volgens de bipolaire techniek vervaardigde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's)", in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen die elk een capaciteit van 1 Kbit hebben, waarbij de totale capaciteit niet meer dan 4 Kbit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 13 × 13 mm bedragen, met niet meer dan 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 770965 4599497 7379442 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de TTL-techniek (TTL Static Random Access Memories, zogenaamde „TTL-SRAM's"), met een capaciteit van 1 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 45 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 30 mm bedragen, met niet meer dan 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 93422 93425 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-DRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 34 mm bedragen, met niet meer dan 18 contactpennetjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 71 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: P 51 C 256 P 51 C 259 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM's"), met een capaciteit van 64 K × 4 bit in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 34 mm bedragen, met niet meer dan 20 contactpennetjes die op slechts twee, tegenover elkaar liggende, zijden zijn gemonteerd („dual-in-line") en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HM 50464 MSM 4464 MB 81464 PD 41254 PD 41464 TMM 41464 TMS 4464 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	10
ex 8542 11 71	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens met dubbele ingang, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dual Port Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS Dual Port DRAM's") met gegevensregisters en een seriële aftastbesturing („Serial Read Output Control"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling waarvan de afmetingen niet meer dan 13 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MB 81461 PD 41264 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS Dual Port DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 150 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 12 × 22 mm bedragen, met niet meer dan 20 contactpennetjes die om en om verspringend zijn aangebracht („zig-zag-in-line") en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HM 50256 ZP MB 81256 P PD 41256 V of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	10
ex 8542 11 71	Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 8 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 11 × 32 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 71 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 10422 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 4 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 50 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 11 × 32 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 10470 10474 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 16 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 15 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 18 × 37 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 10480 10484 100484 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, bestaande uit een substraat waarop zijn aangebracht 2 of meer doch niet meer dan 8 chips, elk met een capaciteit van hetzij 128, hetzij 192, hetzij 256 Kbit en met een totale capaciteit van 256 Kbit of meer doch niet meer dan 2 megabit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 × 30 mm bedragen, met niet meer dan 57 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Enkel uitleesbare geheugens (Read Only Memories, zogenaamde „ROM's"), met een capaciteit van 16 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, met een leesregister en seriële uitgangscontrole, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 50 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 71 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de getallen uit de reeks 62000 tot en met 62999 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's"), met een capaciteit van 256 Kbit en een „stand by"-voedingsstroom van niet meer dan 0,03 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 50 mm bedragen, met niet meer dan 54 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HN 61256 HN 613256 MB 83256 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 71	Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's"), met een capaciteit van 1 megabit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HN 62301 P MB 83 1000 MB 83 1124 TC 53 1000 P of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 71	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 27 S 12 — 5305 — 6305 — 76 LS 03 27 S 13 — 5306 — 6306 — 7620 5308 — 6308 — 7621 28 L 22 — 5309 — 6309 28 LA 22 — 53 S 240 — 63 S 240 — 82 S 114 28 L 2 XMFC — 53 S 241 — 63 S 241 — 82 S 130 6335 — 82 S 131 29613 — 54 S 570 — 6336 29770 — 54 S 571 — 93436 29771 — 7053 — 93446 5604 — 7058 38510 — 5624 — MB 7115 74 S 570 — MB 7116 74 S 571 — MB 7117 MB 7118 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, vervaardigd volgens de MOS-techniek (MOS Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „MOS-PROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 71 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 7 C 245 7 C 291 7 C 292 HM 6616 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (bipolar Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „bipolaire PROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit en een „stand by"-voedingsstroom van 50 of meer doch niet meer dan 80 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 14 × 33 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 27 PS 191 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 32 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 63 S 3281 AM 27 S 43 MB 7141 MB 7142 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 64 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 65 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CY 7C 261 CY 7C 263 CY 7C 264 CY 7C 268 CY 7C 269 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 82140 PP AMI 702 ADC of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	4

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 71	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), voorzien van een programmeerbaar in- en uitvoersysteem, met een capaciteit van 2 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 52 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: D 8755 A TMP 8755 AC of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 65 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CY 245 W CY 7C 291 W of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 64 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 65 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CY 7C 261 W CY 7C 263 W CY 7C 268 W CY 7C 269 W of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 33 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 28 C 04 X 2404 X 24 C 04 X 2804 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 71 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 28 C 16 28 C 17 52 B 13 52 B 13 H AM 2817 A X 24 C 16 X 2816 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 28 C 64 52 B 33 52 B 33 H MBM 28 C 65 MCM 2864 X 2864 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 128 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 28128 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 28256 28 C 256 48 C 256 of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Monolitische geïntegreerde schakelingen bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 256 bit dat per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 8 × 24 mm bedragen, met niet meer dan 18 contactpennetjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 71 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: X 2210 X 2443 X 2444 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 1 Kbit dat per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 33 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: X 2001 X 2201 A X 2212 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 2 Kbit dat per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2002 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 71	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 4 Kbit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2004 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Microcomputers op één chip met een capaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een programmeerbaar enkel uitleesbaar geheugen (Programmable Read Only Memory, zogenaamde „PROM") met een capaciteit van 64 Kbit, een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 Kbit en een poort voor seriële multiprotocol-communicatie, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 52 × 52 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 80 C 152 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 75	Microcomputers op één chip, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 4 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 2 K × 8 bit, een dubbeltoon multifrequentiegenerator (Dual-Tone Multi-Frequency generator, zogenaamde „DTMF"), een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 1 Kbit, en al dan niet een tweede „RAM" met een capaciteit van 512 bit in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 54 mm bedragen, met niet meer dan 42 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Microcomputers op één chip, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 32 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 24 Kbit, een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen 30 × 30 mm of meer bedragen, met 84 of meer contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MB 8764 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Microcomputers op één chip, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 4 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 18 of meer doch niet meer dan 104 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 512 bit of meer doch niet meer dan 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 20 × 60 mm bedragen, met niet meer dan 80 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CD 3200 t/m 3299 TMC 0270 t/m 0279 TMC 0500 t/m 0599 TMC 0980 t/m 0989 TMC 1500 t/m 1599 TMC 1980 t/m 1999 TP 0310 t/m 03299 TP 0450 t/m 04599 TP 0480 t/m 04899 TP 0500 t/m 05999 T 7767 BS HD 38800 HD 38820 HD 44796 HD 44800 HD 44801 HD 44820 HD 44840 HD 44860 HD 614042 HD 404 189 HD 614 080 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Microcomputers op één chip, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 8 bit, een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 32 Kbit, en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 1 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 53 mm bedragen, met een kwartsvenster en niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 75 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 7742 8751 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Microcomputers op één chip, vervaardigd volgens de MOS-techniek, voor het universeel koppelen van randapparatuur, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 2 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 1 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 52 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: D 8742 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Microcomputers op één chip, met een capaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 16 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 4 Kbit, en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 42 mm bedragen, met niet meer dan 64 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: PD 7811 G of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	10
ex 8542 11 75	Microprocessoren met een capaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een eenheid voor geheugenbeheer (MMU), een tweekanaals besturingseenheid voor directe toegang tot het geheugen (two channel DMA Controller), een tweekanaals 16 bit tel/tijdregister (counter/timer), een wachtstatusgenerator, een tweekanaals asynchrone koppeleenheid voor seriële communicatie (ASCI) en een busbesturingseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 26 × 62 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: Z 64180 — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een eenheid voor geheugenbeheer (MMU), een voorgeheugen (cache memory) met een capaciteit van 2 Kbit, drie programmeerbare 16 bit tel/tijdregisters (counter/timers), een gelijktijdig in twee richtingen werkende universele asynchrone zender/ontvanger (duplex UART) en vier kanalen voor directe toegang tot het geheugen (DMA-channels), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 26 × 26 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 75 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: Z 280 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU) en een 8 of 16 bit databus, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 54 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: Z 70108 Z 70116 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Microprocessoren met een capaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 38 × 38 mm bedragen, met niet meer dan 132 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 80386 MC 68020 MC 68030 MC 68032 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Microprocessoren met een capaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de NMOS-techniek, voor het coderen en decoderen van gegevens in cryptografische vorm (Data Ciphering Processor), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 53 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: Z 8068 Z 9518 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Microprocessoren met een capaciteit van 8 bit, met een interne architectuur van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een tijdgenerator, twee onafhankelijke DMA-kanalen, een programmeerbare onderbrekingseenheid (Interrupt Controller), drie programmeerbare 16 bit tijdregisters (timers), een programmeerbaar geheugen, een externe-chip-keuze-eenheid, een programmeerbare wachtstatusgenerator en een bus-besturingseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 × 30 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 80188 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 75	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een tijdgenerator, twee onafhankelijke DMA-kanalen, een programmeerbare onderbrekingseenheid (Interrupt Controller), drie programmeerbare 16 bit tijdregisters (timers), een programmeerbaar geheugen en een logische externe-chip-keuze-eenheid en een programmeerbare wachtstatusgenerator met een bus-besturingseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 × 30 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 80186 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een eenheid voor geheugenbeheer (MMU), een eenheid voor geheugenbescherming en een verwerkingssysteem voor reële en virtuele opdrachten (OSOS), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 × 30 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 80286 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	10
ex 8542 11 75	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 25 × 82 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 29116 SBP 9989 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Rekenkundige coprocessoren, die werken met een drijvende komma, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 × 30 mm bedragen, met niet meer dan 80 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 80387 MC 68881 MC 68882 of — een andere codering die betrekking heeft op een rekenkundige coprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Coprocessoren voor grafische symbolen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Graphics Coprocessors"), bestaande uit een verwerkingseenheid voor het beeldscherm (Display Processor), een verwerkingseenheid voor grafische symbolen (Graphics Processor) met een kleurenbereik van niet meer dan 256 kleurtonen en een besturingseenheid voor een dynamisch willekeurig toegankelijk grafisch lees/schrijfgeheugen (Dynamic Random Access Memory Controller), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 37 × 37 mm bedragen, met niet meer dan 88 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 75 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 82786 of — een andere codering die betrekking heeft op een coprocessor voor grafische symbolen die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 75	Tekst-coprocessoren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 25 × 25 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: C 82730 of — een andere codering die betrekking heeft op een tekst-coprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Numerieke uitbreidingseenheden voor verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Numeric Processor Extensions, zogenaamde „N/H-MOS -NPX's"), met niet meer dan 14 registers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 53 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 80287 8087 NS 32081 TX 32081 W of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-NPX" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 75	Centrale verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Central Processing Units, zogenaamde „N/H-MOS-CPU's"), bestaande uit een 16 × 16 bit werkgeheugen, een 16 × 20 bit werkgeheugen, een 32 × 32 bit werkgeheugen, een 8 × 8 bit werkgeheugen, een 16 bit register, twee 20 bit registers, een 8 bit register, een 12 bit register, een 5 bit teller en een tijdschakeling, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 25 × 25 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: LSI-604041855 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-CPU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Reken/logica-eenheden (Arithmetic Logic Units, zogenaamde „ALU's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, een 24 bit register, een 4 bit register, twaalf 1 bit registers, twee 16 × 24 bit werkgeheugens, een logische schakeling voor rekenkundige en logische bewerkingen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 23 × 82 mm bedragen, met niet meer dan 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: ALU 0486 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ALU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91	Logische schakelingen voor het genereren van kloksignalen voor de centrale verwerkingseenheid, het hoofdgeheugen en ingangs/uitgangskoppeleenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 25 × 25 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: H 108982 (MCC) of — een andere codering die betrekking heeft op een logische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Logische schakelingen voor het genereren van kloksignalen en besturen van microprocessoren (Clock Generator and Controller), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 8 × 24 mm bedragen, met niet meer dan 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: Z 8581 of — een andere codering die betrekking heeft op een logische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Logische schakelingen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met niet meer dan 6 logische functies, een voedingsspanning van 11 of meer doch niet meer dan 18 volt, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 8 × 23 mm bedragen, met niet meer dan 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FZH 101 A FZH 111 A FZH 191 FZH 201 FZJ 121 FZK 101 of — een andere codering die betrekking heeft op een logische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Logische besturingseenheden (Logic Control Circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 7 bit register, drie tijdregisters (timers), een mulitplexer, sequentiële en combinatieschakelingen voor het besturen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 23 × 82 mm bedragen, met niet meer dan 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: MIC 0482 of — een andere codering die betrekking heeft op een logische besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Geprogrammeerde, niet door gebruiker programmeerbare, logische schakelingen met metalen poorten, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Metal Gate Arrays"), waarin een door een elektronenstraal voortgebrachte digitaalcode, met een werkspanning van 12 volt en 637 of meer functies met elk 2 ingangen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 11 × 29 mm bedragen, met niet meer dan 22 contactpennetjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: FB 215 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-Metal Gate Array" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 91	Gedeeltelijk door de gebruiker programmeerbare logische netwerkschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Programmable Array Logics, zogenaamde „CMOS PAL's") in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met versmeltbare verbindingen, een programmeerbare EN-schakeling en een vaste OF-schakeling, niet meer dan 32 ingangen en niet meer dan 10 uitgangen, al dan niet voorzien van registers, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 19 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 16 P 8 16 RP 4 C 16 L 8 C 16 R 4 C 16 R 6 C 16 R 8 C 20 G 10 C 22 V 10 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-PAL" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Door de gebruiker programmeerbare, niet-uitwisbare logische netwerkschakelingen, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek (TTL-Schottky Field Programmable Logic Arrays, zogenaamde „TTL-Schottky-FPLA's"), met niet meer dan 48 EN-functies en niet meer dan 8 OF-functies, met niet meer dan 16 ingangen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-FPLA" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	5
ex 8542 11 91	Door de gebruiker programmeerbare, niet-uitwisbare eenheden voor het in een bepaalde volgorde verrichten van logische functies, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Field Programmable Logic Sequencers, zogenaamde „bipolaire FPLS's"), met niet meer dan 48 EN-functies, een 6 bit-statusregister en een 8 bit-uitgangsregister, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 82 S 105 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire FPLS" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91	Programmeerbare logische schakelingen welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Erasable Programmable Logic Devices, zogenaamde „CMOS-EPLD's"), bestaande uit 600 of meer poortschakelingen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 29 x 124 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde, met niet meer dan 24 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EP 600 16 L8-W 16 R4-W 16 R6-W 16 R8-W 22 V 10-W of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-EPLD" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Geprogrammeerde logische schakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Gate Arrays), bestaande uit 100 000 of meer doch niet meer dan 500 000 transistoren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 50 x 50 mm bedragen, met niet meer dan 299 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: LCA 10026 LCA 10075 LCA 10038 LCA 10100 LCA 10051 LCA 10129 of — een andere codering die betrekking heeft op een logische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 91	Schakelingen voor het opsporen en herstellen van fouten, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Error Detection and Correction Circuits, zogenaamde „N/H-MOS-EDCC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geschikt voor het opsporen en herstellen van enkele bitfouten en het opsporen van dubbele bitfouten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 x 30 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 8206 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-EDCC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Logische schakelingen vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek voor het opsporen en herstellen van veelvuldige fouten afkomstig van een lijn van magnetische schijven (N/H-MOS Burst Error Processors, zogenaamde „N/H-MOS-BEP's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 x 54 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: Z 8065 AM 9520 AM 9521 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-BEP" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Eenheden voor het opsporen en herstellen van fouten (Error Detection and Correction Units, zogenaamde „EDCU's"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 x 62 mm bedragen, met niet meer dan 48 contactpennetjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 2960 74 F 630 74 F 631 74 LS 630 74 LS 631 DP 8400 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EDCU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturings- en koppeleenheden voor centrale verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-CPU-Controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 31 × 31 mm bedragen, met niet meer dan 84 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 82 C 201 82 C 206 FE 2000 FE 2010 FE 3000 FE 3010 L 1 A 0392 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-CPU-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor harde schijven, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Hard Disc Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-HDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 18 × 53 mm bedragen, met niet meer dan 44 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HDC 9224 PD 7261 WD 1010 WD 2010 WD 5010 WD 5011 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-HDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Vierkanaalsbesturingseenheden voor lees/schrijfsignalen van magnetische lees/schrijfkoppen van eenheden met harde schijven, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 12 × 19 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: SSI 510 of — een andere codering die betrekking heeft op een vierkanaalsbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor flexibele schijven, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Floppy Disc Controllers, zogenaamde „CMOS-FDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 62 mm bedragen, met niet meer dan 48 contactpennetjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FE 2100 G 70360-33 L 1 A 0519 MB 89311 WD 16 C 92 WD 37 C 65 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-FDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 91	Beheer- en besturingseenheden voor buffers, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Buffer Management Control Processors, zogenaamde „N/H-MOS-BMCP's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 54 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: WD 1015 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-BMCP" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Beheer- en besturingseenheden voor buffers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Buffer Management Control Processors, zogenaamde „CMOS-BMCP's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 31 × 31 mm bedragen, met niet meer dan 84 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: WD 11 C 00-22 WD 83 C 580 WD 83 C 583 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-BMCP" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens een MOS-techniek (MOS-Static Random Access Memories Controllers, zogenaamde „MOS-SRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en het genereren van pulsen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 28 × 54 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AIC 300 OMTI 506 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-SRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden vervaardigd volgens de bipolaire techniek voor het besturen van dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Bipolar Dynamic Random Access Memory Controllers, zogenaamde „bipolaire DRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 62 mm bedragen, met niet meer dan 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: DP 8408 DP 8409 MB 1422 SN 74 S 409 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire DRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, voor het besturen van dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (N/H-MOS Dynamic Random Access Memory Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 62 mm bedragen, met niet meer dan 48 contactpennetjes of niet meer dan 52 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: C 8208 THCT 4502 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 36 × 36 mm bedragen, met niet meer dan 132 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MC 68851 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Eenheden voor geheugenbeheer, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Memory Management Units, zogenaamde „N/H-MOS-MMU's"), met een adresseerbaar geheugenbereik van niet meer dan 4 gigabyte, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 36 × 82 mm bedragen, met niet meer dan 125 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 68451 TX 32082 W NS 32082 NS 32382 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-MMU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Sequentiële besturingseenheden (Sequence Control Circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, drie 16 bit registers, een 16 × 16 bit werkgeheugen, een 7 × 17 bit „last in first out (LIFO-) geheugen, een optelschakeling, een logische decodeereenheid, een logische voorrangseenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid, een 16 bit multiplexer, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 23 × 82 mm bedragen, met niet meer dan 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: CSS 0484 of — een andere codering die betrekking heeft op een sequentiële besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Invoer/uitvoerschakelingen voor gegevenscontrole, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, voorzien van een tijdbesturingseenheid (Timing Control) en een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 128 × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 54 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 6532 CO 10750 of — een andere codering die betrekking heeft op een invoer/uitvoerschakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91	Schakelingen voor het in de gewenste volgorde brengen van gegevens tussen besturingseenheden voor harde schijven en een geheugenbesturingseenheid, vervaardigd volgens de MOS-techniek („MOS Sequential Data Control Circuits"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 28 × 54 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS Sequential Data Control Circuit" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het besturen van statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „SRAM's"), voorzien van een schakeling voor het multiplexen van adressen en het genereren van impulsen, een schakeling voor het in de gewenste volgorde brengen van gegevens tussen besturingseenheden voor harde schijven, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 × 30 mm bedragen, met niet meer dan 84 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: OMTI 5055 (20513) of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Status- en schuifbesturingseenheden (Status and Shift Control Units), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 57 mm bedragen, met niet meer dan 42 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 2904 of — een andere codering die betrekking heeft op een status- en schuifbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Eenheden voor de asynchrone besturing van signaallijnen (Bus) en de omzetting van een lokale bus in een multiplexe bus, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek (Electronic Circuits of ALPS-Technology), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 13 × 37 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 68452 of — een andere codering die betrekking heeft op een elektronische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor het regelen van de volgorde van toegang tot lokale netwerken (Local Area Network Controllers, zogenaamde „LAN-Controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 63 × 63 mm bedragen, met niet meer dan 84 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 8001 MCM 68590 8003 WD 2840 82586 WD 80 C 24 82588 WD 83 C 503 AM 7990 WD 83 C 510 COM 9026 WD 83 C 603 DP 8390 WD 83 C 690 of — een andere codering die betrekking heeft op een „LAN-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91	Programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens (Enhanced Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „EPCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 2661 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor seriële gegevensoverbrenging (Serial Communication Controllers), vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met twee onafhankelijke gelijktijdig in twee richtingen werkende kanalen (duplex channels) met een capaciteit van 2 megabit/seconde, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 18 × 53 mm bedragen, met niet meer dan 44 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: Z 80 C 30 Z 85 C 30 Z 85 C 35 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Eenheden voor het besturen van afleesschermen en het genereren van tekens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Display Controllers and Character Generators, zogenaamde „CMOS-DCCG's"), voor puntmatrix grafische afleessystemen met vloeibare kristallen (Liquid Crystal Dot Matrix Display Systems), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 20 × 26 mm bedragen, met niet meer dan 60 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HD 61830 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-DCCG" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Interpolatie-eenheden voor het besturen van geometrische functies vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Interpolation Pulse Generators, zogenaamde „CMOS-IPG's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: KM 3701 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-IPG" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Videobesturingseenheden voor schrijf- en geheugenfuncties („Video Controller"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 52 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 38301-A LIA 2099 PVC-2 of — een andere codering die betrekking heeft op een videobesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor monochrome kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Monochrome Display Controllers, zogenaamde „CMOS-MDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 25 × 25 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 01-01.00 551 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-MDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Cathode Ray Tube Controllers, zogenaamde „CMOS-CRTC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 32 × 62 mm bedragen, met niet meer dan 84 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 82 C 434 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-CRTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor kathodestraalbuizen of afleesschermen met vloeibare kristallen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Cathode Ray Tube and Liquid Crystal Display Controllers, zogenaamde „CMOS/CRT and LCD Controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 × 30 mm bedragen, met niet meer dan 84 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: V 6355-DJ of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS/CRT and LCD Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Cathode Ray Tube Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-CRTC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 25 × 62 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 8052 D 8275 H HD 6845 HD 68 A 45 P 8275 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-CRTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (bipolaire Cathode Ray Tube Controllers, zogenaamde „bipolaire CRTC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 55 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: SCB 2675 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire CRTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91	Programmeerbare besturingseenheden voor videoweergave, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Advanced Video Display Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-AVDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 55 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: SCN 2674 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-AVDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor grafische symbolen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek („CMOS-Graphics Controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 31 × 31 mm bedragen, met niet meer dan 84 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: PEGA 82 C 431 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-Graphics Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor het weergeven van grafische symbolen, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS-Graphics Display Controllers, zogenaamde „NMOS-GDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 18 × 52 mm bedragen, met niet meer dan 44 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: Z 7220 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-GDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor het selecteren van kleuren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 19 × 52 mm bedragen, met niet meer dan 44 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 82 C 433 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Analoog/digitaal-besturingseenheden voor motoren zonder borstels (zogenaamde „brushless motors"), voor het handhaven van een constante snelheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 9 × 25 mm bedragen, met niet meer dan 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MGA 3015 A UC 1633 UC 1634 UC 3633 UC 3634 of — een andere codering die betrekking heeft op een analoog/digitaal-besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91	Monolitische geïntegreerde analoog/digitaal-schakelingen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het dempen van de trillingen van stappenmotoren tijdens het positioneren, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 18 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: STEDA of — een andere codering die betrekking heeft op een analoog/digitaal-schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Eenheden voor het besturen van servomechanismen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 54 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: KM 3702 of — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid voor het besturen van servomechanismen die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Achtkanaalsbesturingseenheden voor het handhaven van een constante elektromagnetische aantrekkingskracht, met ingebouwde dioden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een geheugencapaciteit van 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 9 × 28 mm bedragen, met niet meer dan 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: UCN 5801 of — een andere codering die betrekking heeft op een achtkanaalsbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Vierkanaalsbesturingseenheden (zogenaamde „Quad Drivers") voor het handhaven van een constante elektromagnetische aantrekkingskracht, met ingebouwde dioden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een geheugencapaciteit van 4 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 7 × 22 mm bedragen, met niet meer dan 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: UCN 5813 of — een andere codering die betrekking heeft op een „Quad Driver" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor magnetisch aangedreven schrijfhamertjes, vervaardigd volgens de TTL-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 8 × 23 mm bedragen, met niet meer dan 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 801379-002 810751-001 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek voor het besturen van 8 bit (octale) dynamische geheugens (Octal Dynamic Memory Drivers), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 33 mm bedragen, met niet meer dan 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 2965 AM 2966 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Koppeleenheden voor parallelle communicatie, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 64 × 64 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: PPC-1 of — een andere codering die betrekking heeft op een koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Koppeleenheden voor abonneeaansluiting (Subscriber Line Interface Circuits, zogenaamde „SLIC's"), bestand tegen een spanning van 200 volt of meer en met een directe interne relaisbesturing, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 18 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HC 5504 of — een andere codering die betrekking heeft op een „SLIC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „N/H-MOS-PCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 8251 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 91	Besturingseenheden voor het groepsgewijs overbrengen van gegevens tussen een direkt toegankelijk geheugen en randapparatuur (DMA Transfer Controllers, zogenaamde „DTC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 63 mm bedragen, met niet meer dan 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: Z 8516 Z 9516 of — een andere codering die betrekking heeft op een „DTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91	Seriegeschakelde koppeleenheden (Serial Interfaces) waarmee de gegevensstroom kan worden gecodeerd en gedecodeerd en de daarmee gepaard gaande besturingsfuncties kunnen worden uitgevoerd voor een lokaal netwerk, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 33 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 8002 8023 82501 AM 7991 COM 9032 of — een andere codering die betrekking heeft op een seriegeschakelde koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Koppeleenheden voor het omzetten van digitale signalen in telefoontoestellen van een parallelle naar een seriegewijze presentatie of van een seriegewijze naar een parallelle presentatie, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Station Interface Digitals, zogenaamde „CMOS-STID's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: WCC 295 G of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-STID" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Bus-koppeleenheden (Bus Interface Circuits), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met 8, 9 of 10 bit registers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 9 × 34 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 29821 AM 29822 AM 29823 AM 29824 AM 29825 AM 29826 AM 29843 AM 29844 of — een andere codering die betrekking heeft op een bus-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Meervoudige bus-koppeleenheden (Multiple Bus Buffers), vervaardigd volgens de lage-spanning-Schottky-techniek, voor het koppelen van een eenheid voor het opsporen en herstellen van fouten (Error Detection and Correction Unit, zogenaamde „EDCU"), een systeemgegevenslijn (System Data Bus) en een dynamisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Dynamic Random Access Memory, zogenaamde „DRAM"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 8 × 33 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 2961 of — een andere codering die betrekking heeft op een meervoudige bus-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Buskoppeleenheden, vervaardigd volgens de ALPS-techniek, voor het besturen van adressen op gegevenslijnen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 25 × 25 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 82 A 203 of — een andere codering die betrekking heeft op een buskoppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Buskoppeleenheden, vervaardigd volgens de ALPS-techniek, voor het besturen van de gegevensstroom in signaallijnen van de centrale verwerkingseenheid (CPU), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 25 × 25 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 82 A 205 of — een andere codering die betrekking heeft op een buskoppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Buskoppeleenheden (Bus Interface Circuits), vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor de besturing van communicatielijnen, bestaande uit een numerieke bus, twee onafhankelijke ontvangers en een zender met een „First In/First Out" (FIFO-) geheugen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 20 × 52 mm bedragen, met niet meer dan 44 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HS 3282 of — een andere codering die betrekking heeft op een buskoppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Buskoppeleenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het besturen van adressen op gegevenslijnen, met 4 EN-functies elk met 2 ingangen, 2 scheidingsschakelingen, 2 signaalbuffers („Latch circuits"), 4 onafhankelijke zender/ontvangers en een programmeerbaar enkel uitleesbaar geheugen (Programmable Read Only Memory, zogenaamde „PROM") met een capaciteit van 256 × 4 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 31 × 31 mm bedragen met niet meer dan 84 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: FE 3020 of — een andere codering die betrekking heeft op een buskoppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Buskoppeleenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het besturen van de in- en uitvoer van de gegevensstroom („I/O data flow") op signaallijnen, met 4 NEN-functies elk met 2 ingangen, 4 EN-functies elk met 2 ingangen, een scheidingsschakeling, 4 onafhankelijke zender/ontvangers en een flip-flop-schakeling, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 31 × 31 mm bedragen, met niet meer dan 84 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: FE 3030 of — een andere codering die betrekking heeft op een buskoppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Koppeleenheden voor het synchroniseren van gegevens van besturingseenheden voor harde schijven, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 35 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 91 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: DP 8462 of — een andere codering die betrekking heeft op een koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Analoog/digitaal-koppeleenheden voor het koppelen van signalen tussen een externe geheugeneenheid met harde schijven en een centrale verwerkingseenheid, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 50 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 581 C of — een andere codering die betrekking heeft op een analoog/digitaal-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Koppeleenheden voor het koppelen van in- en uitvoersignalen tussen een externe geheugeneenheid met harde schijven en een centrale verwerkingseenheid, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 28 × 53 mm bedragen, met niet meer dan 80 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: OMTI 5080 (OMTI 20508) OMTI 5090 (OMTI 20509) WD 11 C 00 of — een andere codering die betrekking heeft op een koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Seriegeschakelde koppeleenheden voor het coderen of decoderen van gegevens („Encoder/decoder serial interface circuits"), voor geheugeneenheden met harde schijven, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 37 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AIC-250 AIC-270 OMTI 507 OMTI 5027 of — een andere codering die betrekking heeft op een seriegeschakelde koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 91	Monolitische geïntegreerde schakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met 16 of meer analoge schakelelementen, voor het besturen van signalen met een frequentie van 20 of meer doch niet meer dan 20 000 Hz, een spanning van niet meer dan 3 volt en een vervorming van niet meer dan 0,05 % over het gehele frequentiebereik bij een spanning van 1 volt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 40 mm bedragen, met niet meer dan 42 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: TC 9164 N TC 9177 P TC 9184 P of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 99	Rekeneenheden voor het vermenigvuldigen of verwerken van getallen met een vaste en een glijdende komma, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 42 × 42 mm bedragen, met niet meer dan 144 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: ADSP 3210, ADSP 3220 of — een andere codering die betrekking heeft op een rekeneenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Vermenigvuldiger/accumulators, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Multiplier/Accumulator, zogenaamde „CMOS-MAC's"), met een capaciteit van 8 × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 62 mm bedragen, met niet meer dan 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: ADSP 1008 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-MAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Gegevensschiftende eenheden voor flexibele schijven (Floppy Disc Data Separators, zogenaamde „FDDS's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 8 × 27 mm bedragen, met niet meer dan 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FDC 9216 FDC 9216-B FDC 9229 T FDC 9229 BT WD 9216-00 WD 92 C 32 of — een andere codering die betrekking heeft op een „FDDS" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Gegevensschiftende eenheden voor harde schijven (Hard Disc Data Separators, zogenaamde „HDDS's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 37 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 HDC 9226 WD 10 C 20 WD 10 C 21 of — een andere codering die betrekking heeft op een „HDDS" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Zes- of achtkanaals monolitische geïntegreerde schakelingen voor het opwekken van lees- en schrijfsignalen voor besturingseenheden voor harde schijven, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 13 × 13 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 99 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: SSI 117 SSI 501 of — een andere codering die betrekking heeft op een zes- of achtkanaals monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Universele synchroon-asynchroon zender/ontvangers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitters, zogenaamde „CMOS-USART's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MSM 82 C 51 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-USART" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 99	Tweekanaals universele asynchrone zender/ontvangers, vervaardigd volgens de MOS-techniek (MOS Dual Universal Asynchronous Receiver/Transmitters, zogenaamde „MOS-DUART's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 53 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MC 2681 SCN 2681 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-DUART" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Programmeerbare eenheden voor het asynchroon overbrengen en ontvangen van gegevens, vervaardigd volgens een MOS-techniek (MOS Asynchronous Communication Elements, zogenaamde „MOS-ACE's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 18 × 54 mm bedragen, met niet meer dan 44 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: INS 8250 INS 82 C 50 NS 16450 NS 16550 NS 16 C 450 WD 8250 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-ACE" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Monolitische geïntegreerde schakelingen voor het genereren van grafische symbolen op een kathodestraalbuis, werkend volgens de vector-schrijfwijze („stroke mode"), vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 28 × 61 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 96 114 898 96 114 899 96 149 135 FCD 28 042 277 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 99	Eenheden voor het genereren en sequentieel besturen van het beeldschermgeheugen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Sequencers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 19 × 52 mm bedragen, met niet meer dan 44 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 82 C 432 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-Sequencer" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Eenheden voor frequentie-demodulatie („Demodulator/tone decoders"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 10 × 21 mm bedragen, met niet meer dan 14 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: XR 2211 of — een andere codering die betrekking heeft op een frequentie-demodulatie-eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Codeer/decodeereenheden voor het ononderbroken overbrengen van gegevens, voorzien van een herhaalfunctie, met een uitgangsspanning van 4,5 volt, waarbij de zogenaamde „Manchester"-code wordt toegepast, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS-Manchester Encoder/Decoders, zogenaamde „CMOS-MED's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 33 mm bedragen, met niet meer dan 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HD 6409 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-MED" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Pulscodemodulatie coder/decoders, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (zogenaamde „N/H-MOS-PCM-Codecs"), bestaande uit een schakeling voor het bemonsteren en vasthouden („sample and hold circuit"), een eenheid voor het omzetten van digitale naar analoge signalen („digital to analogue converter"), een vergelijker („comparator"), een successief benaderingsregister („successive approximation register") en een logische functie voor koppeling met een PCM-lijn voor gelijktijdige gegevensuitwisseling in beide richtingen („full duplex PCM link"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 11 × 29 mm bedragen, met niet meer dan 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 2911 A-1 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PCM-Codec" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 99	Abonneelijn-audioverwerkingseenheden (Subscriber Line Audio-Processing Circuits, zogenaamde „SLAC's"), met twee digitale signaalverwerkingseenheden, een analoog/digitaal-omzetter en een digitaal/analoog-omzetter, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 7901 AM 7905 of — een andere codering die betrekking heeft op een „SLAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 99	Eenheden voor het omzetten van analoge signalen in digitale signalen, bestaande uit versterkers, digitaal/analoog-omzetters en analoog/digitaal-omzetters, met een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt en een digitale seriële koppeleenheid met een asynchrone zender/ontvanger, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 18 × 18 mm bedragen, met niet meer dan 44 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 75002 of — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Analoog/digitaal-omzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's") voor het berekenen van de gemiddelde waarde van variabele golfvormige signalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 10 × 18 mm bedragen, met niet meer dan 14 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 536 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „ADC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Analoog/digitaal-omzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's") met een capaciteit van 12 bit, met een spanningsreferentie-eenheid en een klok, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 36 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 574 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „ADC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Pulscodemodulatie (PCM)-zend/ontvangfilters, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit twee filters van een PCM-(hoofd-)lijnuitgang, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 10 × 21 mm bedragen, met niet meer dan 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: D 2912 A of — een andere codering die betrekking heeft op een PCM-zend/ontvangfilter die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 8542 11 99	Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 16 × 54 mm bedragen, met meer dan 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HI-2060 HI 2065 MSM 5537 T 3605 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving. De „CMOS-uurwerkschakelingen" dienen bestemd te zijn voor de vervaardiging van klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen of motorrijwielen of voor tijdschakelklokken (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 99	Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met slechts één voedingsspanning van 1,5 volt en voorzien van een besturingseenheid voor aanwijzers met vloeibare kristallen („LCD-driver"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 21 mm bedragen, met niet meer dan 56 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TC 8219 AF of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Klok/kalenderschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Real Time Clocks, zogenaamde „CMOS-RTC's"), voorzien van een kwartskristal, onafhankelijke klokregisters en een timer, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 7 × 20 mm bedragen, met niet meer dan 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MM 581 74 A 58274 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-RTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een voorziening voor uurtelling en voor het genereren van geluid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 33 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: SVM 5530 7910 of — een andere codering die betrekking heeft op een uurwerkschakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Programmeerbare interval timers, vervaardigd volgens de MOS-techniek (MOS Programmable Interval Timers, zogenaamde „MOS-PIT's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 8253 8254 82 C 54 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-PIT" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Functiegeneratoren voor het opwekken van variabele golfvormen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 10 × 21 mm bedragen, met niet meer dan 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: XR 2206 XR 8038 of — een andere codering die betrekking heeft op een functiegenerator die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 99	Digitale signaalsynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een frequentiegenerator voor het genereren en weergeven van één toon, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 8 × 25 mm bedragen, met niet meer dan 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: UMC 3511 A of — een andere codering die betrekking heeft op een digitale signaalsynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85 42 11 99	Programmeerbare digitale signaalsynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met 13 frequentiegeneratoren die elk niet meer dan 5 tonen genereren en niet meer dan 65 tonen weergeven, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 50 mm bedragen, met niet meer dan 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: DPS 6401 of — een andere codering die betrekking heeft op een digitale signaalsynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Programmeerbare digitale signaalsynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met 32 frequentiegeneratoren, die elk 8 en gelijktijdig niet meer dan 160 tonen kunnen genereren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 25 × 25 mm bedragen, met niet meer dan 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MEG of — een andere codering die betrekking heeft op een digitale signaalsynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Fonematische spraaksynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek („CMOS-Phoneme Speech Synthesizers"), met een voedingsstroom van minder dan 10 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 39 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CD 54121 N2L, CM 54104, SC 01 CD 54122 N2L, CM 54145 N2L, SSI 263 CD 54123 N2L, CM 54146 N2L CD 54147 N2L, CM 54166 N2L of — een andere codering die betrekking heeft op een fonematische spraaksynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Eenheden voor het versterken van hetzij lees-, hetzij schrijfsignalen van/voor flexibele magneetschijven („floppy discs"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 11 × 29 mm bedragen, met niet meer dan 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: XR 2247 XR 3470 of — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 11 99	Zeskanaals monolitische geïntegreerde schakelingen voor het versterken en het omzetten van leessignalen en voor het omzetten van schrijfsignalen, voor besturingseenheden voor harde schijven (zogenaamde „Read/Write Data Processor Circuits"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 19 × 38 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: SSI 540 SSI 541 of — een andere codering die betrekking heeft op een „Read/Write Data Processor Circuit" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Eenheden voor het regenereren van door middel van een impulscode gemoduleerde signalen (Pulse-Code Modulated Repeaters, zogenaamde „PCM-Repeaters"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 10 × 21 mm bedragen, met niet meer dan 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: XR C 240 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PCM-Repeater" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 11 99	Rookmelders, werkzaam bij een temperatuur van – 20 of meer doch niet meer dan + 50 °C, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 9 × 23 mm bedragen, met niet meer dan 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CS 235 V 24216 of — een andere codering die betrekking heeft op een rookmelder die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 20	Versterkers in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, waarvan de afmetingen niet meer dan 3 × 3 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van apparaten bedoeld bij onderverdeling 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	Versterkers in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 2 × 4 × 4 mm bedragen, met niet meer dan 10 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: C 05 V 35 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving De versterkers dienen bestemd te zijn voor de vervaardiging van apparaten bedoeld bij onderverdeling 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	Elektronisch regelbare differentiële versterkers voor signalen van 0 tot 400 MHz of meer, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 11 × 11 mm bedragen, met niet meer dan 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 0078-10 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 19 30	Versterkers voor signalen van 0 tot 60 kHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 6 x 13 x 26 mm bedragen, met niet meer dan 18 contactpennetjes en een lekstroom van niet meer dan 0,3 micro-ampère en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: ISO 100 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving De versterkers dienen bestemd te zijn om te worden gebruikt in telefooncentrales (a)	0
ex 8542 19 30	Versterkers voor lees-/schrijfsignalen van magneetkoppen die zijn vervaardigd volgens de dun-film-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 8 x 11 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: VM 114 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 30	Versterkers voor Winchester-magneetschijfeenheden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 7 x 7 mm bedragen, met niet meer dan 10 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: A 2480 FC of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 30	Versterkers met een programmeerbare versterkingsfactor, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 x 45 mm bedragen, met niet meer dan 32 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 3606 G of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 30	Thermokoppelversterkers, met een ingebouwd alarmsysteem, voor het besturen van instrumenten bij temperaturen van 0 tot 50 °C, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 8 x 20 mm bedragen, met niet meer dan 14 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AD594 AD595 of — een andere codering die betrekking heeft op een thermokoppelversterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 90	Monolitische geïntegreerde analoge schakelingen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor de beveiliging van telefooncentrales tegen overbelasting, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 10 x 11 mm bedragen, met niet meer dan 3 contactpennetjes en voorzien van:	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 19 90 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 1515 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde analoge schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 90	Frequentiegeneratoren, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een voedingsspanning van 40 of meer doch niet meer dan 130 volt wisselstroom, voor het genereren van signalen die met een ritme van 10 Hz oscilleren tussen frequenties van 512 (± 22 %) en 640 (± 22 %) Hz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 9 × 11 mm bedragen, met niet meer dan 8 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: QMV 155 of — een andere codering die betrekking heeft op een frequentiegenerator die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 90	Monolitische geïntegreerde analoge schakelingen voor het onderdrukken van ruis in audiosignalen met 14 dB, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 7 × 26 mm bedragen, met niet meer dan 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HA 12043 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde analoge schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 90	Besturingseenheden voor het voormagnetiseren van magneetbanden voor het opnemen van geluid, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 8 × 26 mm bedragen, met niet meer dan 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: PC 1297 CA of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 90	Temperatuursignaal-omzetters, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 4 × 6 mm bedragen, met niet meer dan 3 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 590 of — een andere codering die betrekking heeft op een temperatuursignaal-omzetter die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 90	Monolitische geïntegreerde analoge schakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het besturen van de snelheid van lineaire of roterende motoren en voor het positioneren van magneetkoppen, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 14 × 38 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van:	

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 19 90 *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: A 2460 A 2461 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 90	Monolitische geïntegreerde analoge schakelingen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het besturen van lineaire motoren of motoren met roterende armen met een voedingsspanning van niet meer dan 20 volt bij 2,5 A, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 33 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EL 2007 EL 2017 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 19 90	Frequentiesynthezisers die per fase een frequentie vasthouden („Phase locked loop Frequency Synthesizer") van de AM- en FM-band, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 7 × 25 mm bedragen, met niet meer dan 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: LM 7000 of — een andere codering die betrekking heeft op een frequentiesynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 20 00	Microprocessoren met een capaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een drager, waarop twee chips — één voor de centrale verwerkingseenheid (CPU) en één voor de geheugeneenheid — zijn aangebracht, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 33 × 76 mm bedragen, met niet meer dan 60 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 57-00000, 57-19400 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 20 00	Video-digitaal/analoog-omzetters met een omzettingstijd van niet meer dan 10 nanoseconden (Video Digital to Analog Converters, zogenaamde „VDAC's"), in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 20 × 35 mm bedragen, met niet meer dan 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „VDAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8542 20 00	Vierkanaals digitaal/analoog-omzetters (Quad Digital to Analog Converters, zogenaamde „Quad DAC's"), elk kanaal met een capaciteit van 12 bit, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 21 × 41 mm bedragen, met niet meer dan 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 390 of — een andere codering die betrekking heeft op een „Quad DAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 20 00	Versterkers voor signalen met een frequentie van 20 of meer doch niet meer dan 20 000 Hz, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 45 × 80 mm bedragen, met niet meer dan 30 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: STK 4041 STK 4151 STK 4201 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 20 00	Koppeleenheden voor abonneeaansluiting (zogenaamde „crosspoint switches"), met 4 of meer doch niet meer dan 12 schakelaars, met een werkspanning van 150 volt of meer, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 41 × 92 mm bedragen, met niet meer dan 94 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 904 719 of — een andere codering die betrekking heeft op een „crosspoint switch" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 20 00	Ontvangers voor infrarood licht met een draaggolffrequentie van 36 kHz of meer doch niet meer dan 40 kHz, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 17 mm bedragen, met niet meer dan 5 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: BX 1317 BX 1323 BX 1387 BX 1407 of — een andere codering die betrekking heeft op een ontvanger die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8542 20 00	Filters voor frequenties van 5 of meer doch niet meer dan 11 kHz of van 2,2 of meer doch niet meer dan 2,5 MHz, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 17 × 33 mm bedragen, met niet meer dan 4 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: SLC 2570 of — een andere codering die betrekking heeft op een filter die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 8543 80 90	Modulatoren voor frequenties van 0,5 of meer doch niet meer dan 4,2 MHz, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 48 × 74 mm bedragen	0
ex 9013 80 00	Afleesschermen, waarvan de afmetingen 22 × 52 of 22 × 63 of 27 × 67 mm bedragen, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas (Liquid Crystal Displays, zogenaamde „LCD's"), met 7 of meer doch niet meer dan 32 aanwijsposities voor letters en/of cijfers, met niet meer dan 192 contactpennetjes of contactvlakjes, bestemd voor de vervaardiging van rekenmachines (a)	0
ex 9021 90 90	Draagbare leesapparaten voor visueel gehandicapten, bestaande uit een in de hand te houden camera werkend met optische vezels, en een afleesscherm waarop een door de camera afgetast en overgebracht beeld vergroot wordt weergegeven; delen van deze apparaten	3

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.