I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3747/87

af 8. december 1987

om midlertidig suspension af de autonome satser i Den Fælles Toldtarif for en række industrivarer

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 28,

under henvisning til Akten verdrørende Spaniens og Portugals Tiltrædelse, særlig artikel 32,

under henvisning til forslag fra Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabets produktion af de i denne forordning omhandlede varer er for tiden utilstrækkelig eller lig nul, og producenterne kan således ikke tilfredsstille behovet i Fællesskabets forarbejdningsindustrier;

det er i Fællesskabets interesse, at de autonome satser i Den Fælles Toldtarif kun suspenderes delvis i visse tilfælde, navnlig når der foreligger en fællesskabsproduktion, og at der foranstaltes fuldstændig suspension i de øvrige tilfælde;

under hensyn til de vanskeligheder, der er forbundet med på kort sigt at vurdere udviklingen i den økonomiske situation inden for de pågældende sektorer med sikkerhed, bør disse suspensionsforanstaltninger kun være midlertidige, idet deres gyldighedsperiode fastsættes under hensyn til fællesskabsproduktionens interesser;

som følge af de nævnte suspensioner, må der i overensstemmelse med artikel 32 i Tiltrædelsesakten tages de fornødne skridt til at opretholde fællesskabspræferencen; de suspenderede toldsatser må derfor betragtes som basistoldsatser for artikel 30, stk. 1, i nævnte akt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De autonome satser i Den Fælles Toldtarif for de varer, der er opført i bilagene, suspenderes til den sats, der er angivet for hver enkelt af disse varer,

— fra den 1. januar til den 31. marts 1988 for varer i bilag I,

— fra den 1. januar til den 30. juni 1988 for varer i bilag II.

Artikel 2

De i artikel 1 omhandlede suspenderede toldsatser, nedsat med 60 %, udgør basistoldsatser, på hvilke Fællesskabet i sammensætninger pr. 31. december 1985 anvender de i artikel 31 i Tiltrædelsesakten fastsatte gradvise nedsættelser for varer, der er i fri omsætning i Spanien.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1988.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 1987.

På Rådets vegne

N. WILHJELM

Formand

BILAG I

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 3920 10 11 ex 3920 10 19	Folie af et copolymerisationsprodukt af ethylen med methylacrylat med en tykkelse på højst 0,05 mm, bestemt til brug ved fremstilling af engangshandsker til medicinsk brug (a)	0
ex 8473 30 00	Magnetiske hoveder, fremstillet ved tyndfilmteknologi, til ydre pladelagre samt bærearme med magnetiske hoveder; i stand til at registrere med en tæthed på mindst 10 spor pr. mm	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

BILAG II

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 1302 14 00	Ekstrakt af afvokset pyrethrum	0
ex 2712 20 00	Syntetisk paraffinvoks med molekylvæg mellem 460 og 1 560	0
ex 2904 10 00	Natriumprop-2-en-1-sulfonat med en renhed på mindst 93 vægtprocent i pulverform til fremstilling af acrylfibre (a)	0
ex 2917 19 90	Dodecandisyre	4
ex 2917 20 00	Cyclohex-1,2-en-1,2-dicarboxylsyreanhydrid	0
ex 2918 19 90	Dinoprost (INN) til fremstilling af lægemidler til menneskelig brug henhørende under pos. 30.04 (a)	0
ex 2921 29 00	Tetramethylendiamin i form af en vandig opløsning og med følgende indhold beregnet på grundlag af tørstofindhold: — en renhed på mindst 99,9 vægtprocent — ikke over 0,03 vægtprocent pyrolidin — ikke over 0,02 vægtprocent aminobutyronitril	0
ex 2922 19 00	Tulobuterol hydrochlorid (INNM)	0
ex 2922 50 00	Methyldopa (INN)	0
ex 2925 11 00	Saccharin og natriumsalte deraf	0
ex 2926 90 90	Isophthalonitril	6
ex 2932 13 00	Tetrahydrofurfurylalkohol	0
ex 2932 19 00	5-nitrofurfuryliden di(acetat)	0
ex 2932 19 00	Furan	0
ex 2932 29 90	3′-Chlor-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9′-xanthen]-3-on	0
ex 2932 29 90	6′-(*N*-Ethyl-*p*-toluidin)-2′-(*N*-methylanilin)spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9′-xanthen]-3-on	0
ex 2932 29 90	6′-(*N*-Ethyl-*p*-toluidin)-2′-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9′-xanthen]-3-on	0
ex 2932 29 90	2′-Anilin-6′-(*N*-ethyl-*p*-toluidin)-3′-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9′-xanthen]-3-on	0
ex 2932 90 90	2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ol med en renhed på mindst 99,5 vægtprocent	0
ex 2933 39 90	2-Butoxyethyl-3,5,6-trichlor-2-pyridyloxyacetat	0
ex 2933 39 90	3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin	0
ex 2941 90 00	Kanamycinsulfat (INNM)	0
ex 3002 39 00	Vaccine bestående af en bakteriekultur fremstillet ved isolering af R-980 i Mycoplasma gallisepticum, emulgeret i en olieagtig basis.	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 3504 00 00	Råekstrakt af proteiner med inhold af interferon *a*-2b, fremstillet ved hjælp af den genetisk manipulerede *Escherichia coli*-bakterie, bestemt i yderligere renset form til fremstilling af human-interferon *a*-2b (a)	3
ex 3802 90 00	Syreaktiveret montmorrillonit, til fremstilling af selvkopierende papir (a)	0
ex 3811 21 00	Salte af dinonylnaftalinsulfonsyre opløst i mineralolier	0
ex 3815 19 00	Katalysatorer bestående af kromoxider og titandioxid, fikseret pa en bærer af siliciumdioxid, aluminiumoxid eller aluminiumfosfat	0
ex 3815 90 00	Katalysatorer, bestaende af en blanding af titan-, magnesium- og aluminiumforbindelser i form af en hexanopløsning, og som indeholder: — mindst 3 og højst 6 vægtprocent titan — mindst 1,5 og højst 3 vægtprocent magnesium — mindst 0,3 og højst 0,5 vægtprocent aluminium bestemt til brug ved fremstilling af polyethylen med en massefylde pa mindst 0,930 g/cm³ (a)	0
ex 3815 90 00	Katalysatorer i form af runde stave, bestående af aluminosilikatsyre (zeolit) med et siliciumdioxyd/dialuminiumtrioxyd-forhold på mindst 500:1, og et platinumindhold på mindst 0,2 og højst 0,8 vægtprocent	0
ex 3817 10 90	Monoalkylbenzener, fremkommet ved alkylation af benzen med poly(alkener) med en gennemsnitsmolekylevægt på mindst 680 og højst 820	0
ex 3818 00 10	Doterede siliciumskiver (Wafers) fremstillet i Czochralski teknologi, upolerede, med en diameter på mindst 70 mm, og et oxygenindhold på mindst 5×10^{17} atomer pr. cm³	0
ex 3823 90 99	Præparat bestående hovedsagelig af alkali asfaltsulfonat, med en massefylde på mindst 1,2 og højst 1,5 og med en opløselighed i vand på mindst 70 vægtprocent	0
ex 3823 90 99	Antikorrosionspræparater bestående af salte af dinonylnaphthalinsulfonsyre enten på et underlag af mineralsk voks eller opløst i et organisk opløsningsmiddel	0
ex 3901 20 00	Polyethylen i former som nævnt i bestemmelse b) til kapitel 39, med en massefylde på mindst 0,958 g/cm³ ved 23 °C og med et vægtindhold på højst: — 50 milliontedele aluminium — 2 milliontedele calcium — 2 milliontedele chrom — 2 milliontedele jern — 2 milliontedele nikkel — 2 milliontedele titan — 8 milliontedele vanadium bestemt til brug ved fremstilling af chlorosulfoneret polyethylen (a)	0
ex 3901 20 00	Polyethylen i former som nævnt i bestemmelse b) til kapitel 39, med en massefylde på mellem 0,945 og 0,985 g/cm³, bestemt til fremstilling af skrivemaskinefarvebånd eller lignede farvebånd (a)	0
ex 3901 90 00	Ionomer harpiks bestående af et salt af et copolymerisationsprodukt af ethylen og methacrylsyre	0
ex 3901 90 00	Ionomer harpiks bestående af et salt af et terpolymerisationsprodukt af ethylen, isobutylacrylat og methacrylsyre	0
ex 3904 40 00	Copolymerisationsprodukter at vinylchlorid, vinylacetat og vinylalkohol, indeholdende mindst 87 og højst 92 vægtprocent vinylchlorid, mindst 2 og højst 9 vægtprocent vinylacetat og mindst 1 og hojst 8 vægtprocent vinylalkohol, i former son nævnt i bestemmelse 6 a) og b) til kapitel 39	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 3906 90 00	Polymerisationsprodukter af acrylsyre med små mængder af en flerumættet monomer, bestemt til brug som stabilisator i emulsioner eller dispersioner med en pH på over 13 (a)	6
ex 3907 20 90	*Alpha*-4-hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly(oxytetramethylen), med et halogen- eller metalindhold hver på mindre end 1 mg/kg og med et farvetal på ikke mere end 20 enheder på Hazen-skalaen (ALPHA metoden)	0
ex 3907 20 90	Flydende poly(oxypropylen) med 3-(3-[2-[2-(2-mercaptoethoxy)ethoxy]-ethylthio]propoxycarbonyl-amino)-p-tolylcarbamoyloxy som terminal gruppe	0
ex 3912 11 00	Ikke-blødgjort cellulose triacetat i form af flager til brug for fremstilling af cellulosetriacetat-garn (a)	0
ex 3912 39 90	Hydroxypropylcellulose	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 00 ex 3921 90 19	Reflekterende, lamineret folie, metalliseret, bestående af et lag polyester og mindst et andet lag polyester eller andet plastikmateriale, belagt på den ene side med et klæbemiddel, også beskyttet af et sliplag	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 00 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00 ex 3921 90 19	Reflekterende polyesterfolie indeholdende mikrokugler	0
ex 3919 90 39 ex 3920 99 19 ex 3921 90 50	Reflekterende folie af polyurethan	0
ex 3919 90 50	Polyvinylchloridfolie, med en tykkelse på under 1 mm, belagt med klæbestof, hvori er indlagt hule mikroglaskugler med en diameter på ikke over 100 mikrometer	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Lamineret reflekterende folie af akrylpolymerer og isocyanat krydsbindende tilsætninger, indeholdende indlejrede glasmikrosfærer overtrukket med aluminium, som reflekterer lyset tilbage til kilden af indfaldende lys (retro-reflekterende), beklædt på den ene side med et klæbemiddel	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Reflekterende folie af acrylpolymerer modificeret med melaminformaldehyd indeholdende glasmikros-færer	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Reflekterende folie af polyacryl, indeholdende mikrokugler	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Lamineret reflekterende folie af acrylpolymer, hvoraf et lag er præget i et prismatisk mønster, som reflekterer lyset tilbage til kilden af indfaldende lys (retro-reflekterende), beklædt på den ene side med et klæbemiddel	0
ex 3920 10 11	Polyethylenfolie med en tykkelse på ikke under 20 og ikke over 40 mikrometer, til fremstilling af fotoresistfilm til færdiggørelse af halvledere (a)	0
ex 3920 10 11	Lamineret plastbånd eller strimmel, enten: — med en bredde på ikke under 190 mm og bestående af et lag biaxialt orienteret polyamidfilm beklædt på den ene side med polyvinylidenchlorid og på den anden side med et lag af polyethylenfilm, eller — med en bredde på ikke over 15 mm og bestående af et lag af biaxialt orienteret polyamidfilm og to lag polyethylenfilm	0
ex 3920 42 10	Reflekterende folier af polyvinylchlorid, præget på hele den ene side i et regelmæssigt pyramidemøn-ster	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 3920 62 00 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	Reflekterende polyesterfolie ipræget et regelmæssigt pyramidemønster	0
ex 3920 99 50	Mikroporøs folie af polytetraflourethylen, der på den ene side er belagt med en vanddampgennemtrængelig polymer, af bredde mindst 30 cm og af vægt højst 50 g/m²	0
ex 3920 99 50	Mikroporøs folie af polytetraflourethylen, af bredde mindst 30 cm og vægt højst 22,4 g/m²	0
ex 3920 99 50	Folier af polyvinylalkohol af tykkelse højst 1 mm, indeholdende højst 2 vægtprocent ikke-hydrolyserede acetatgrupper, udtrykt som vinylacetat, og mindst 5 og højst 15 vægtprocent glycerol som blødgøringsmiddel, ikke opløselige i vand ved temperaturer under 85 °C	0
ex 3920 99 50	Folie af polyvinylalkohol, med belægning på begge sider, af tykkelse under 1 mm, og som uden at briste kan tåle at strækkes 65 % eller derover i længden eller bredden	0
ex 3920 99 50	Folier af polyvinylalkohol indeholdende 99 vægtprocent polyvinylalkohol, uden belægning, af tykkelse højst 1 mm	0
ex 3920 99 50	Folie af en blanding af polyvinylidenfluorid og en acrylpolymer, af tykkelse på mindst 40 og højst 60 mikrometer	0
4502 00 00	Naturkork i blokke, plader og bånd (herunder terninger og firkanter til fremstilling af propper)	4
ex 7011 20 00	Skærme med et diagonalmål på højst 61 cm, helt af glas, med en ophøjet kant, bestemt til fremstilling af monochrome katodestrålerør (a)	0
ex 7011 20 00	Glaskegler med en profileret kant, og med et diagonalmål på højst 61 cm bestemt til brug ved fremstilling af monochrome katodestrålerør (a)	0
ex 8401 30 00	Nucleare brændselsstave til atomkraftværker bestående af blandede oxider af U235-beriget uran og gadolinium, placeret i et metalrør af zircaloy, der igen er omgivet af en »barriere«	0
ex 8419 89 90	Dypperørsamling bestående af et system af plastrør, som i begge ender udmunder i en bikageformet konstruktion (endestykke), som er omsluttet af en muffe	0
ex 8471 99 90	Optisk detektor til at læse punkt matrix karakterer og omdanne den til elektriske signaler, bestående af et læsehoved indeholdende en optisk detektor, en forstærker, en fokuseringslinse og to lamper, forbundet ved 1 eller 2 flade kabler til et centralt modul, hvis dimensioner ikke overstiger 200 × 220 mm, og som består af en trykt kredsløbsplade, hvorpå er monteret mindst en mikroprocessor, et billedgengivelseskredsløb og en analog/digital konverter	0
ex 8473 10 00	Integreret hukommelsesenhed til elektroniske skrivemaskiner bestående af et trykt kredsløb med 2 eller 4 statiske Random Access Memories (RAMs), hver med en lagerkapacitet på 8 K × 8 bits, elektroniske styrekomponenter og batterier til lagerets drift, indkapslet i en kassette udstyret med forbindelsesled, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 40 × 90 mm, forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende bogstavkombination MEMOCART eller — andre identifikationsmærker vedrørende integrerede hukommelsesenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punkt matrix displays, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 75 × 186 mm, bestående af et lag flydende krystal mellem to glasplader med maksimalt 15 360 indikationspunkter (arrangeret i 64 rækker og 240 søjler), med en tilhørende grænsefladeelektronikplade fremstillet ved C/MOS teknologi og forsynet med højst 544 kontaktflader	- 0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punkt matrix displays, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 90 × 280 mm, bortset fra ledninger og stik, bestående af et lag flydende krystal mellem to glasplader, med 30 720 indikationspunkter (arrangeret i 64 rækker og 480 søjler), monteret på en trykt kredsløbsplade indeholdende elektroniske komponenter med styrefunktioner, også med ledninger og stik	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punkt matrix displays, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 62 × 276 mm, bortset fra ledninger og stik, bestående af et lag flydende krystal mellem to glasplader, med 32 768 indikationspunkter (arrangeret i 64 rækker og 512 søjler), monteret på en trykt kredsløbsplade indeholdende elektroniske komponenter med styrefunktioner, også med ledninger og stik	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punkt matrix displays, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 115 × 290 mm, bortset fra kabler og forbindelsesled, bestående af 128 000 punkter flydende krystal mellem to glasplader (arrangeret i 200 rækker og 640 søjler), monteret på en trykt kredsløbsplade forsynet med elektroniske komponenter med styrefunktioner, også med kabel og forbindelsesled	0
ex 8473 30 00	Magnetiske ferrithoveder, fremstillet ved Winchesterteknologi, til ydre pladelagre samt bærearme med magnetiske hoveder, i stand til at registrere med en tæthed på mindst 10 spor pr. mm	0
ex 8473 30 00	Magnetiske boblelagre med en lagerkapacitet på højst 4 megabits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 43 × 44 mm, forsynet med højst 42 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 eller — andre identifikationsmærker vedrørende magnetiske boblelagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8473 30 00	Komponent, der danner det aritmetiske/logiske element i en central behandlingsenhed, indeholdende højst ni trykte kredsløb, hvis dimensioner ikke overstiger 290 × 310 mm, hver enkelt påmonteret højst 121 ECL Gate Arrays eller ECL Random Access Memories eller en kombination af disse, indsat i en kasse, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 501 × 596 × 611 mm, som tjener til fastholde og forbinde de trykte kredsløbsplader indbyrdes, og forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponenter, som opfylder denne beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8473 30 00	Komponentengrupper til automatiske databehandlingsmaskiner, bestående af 2 overlejrede substratlag hver med 1 eller 2 bipolære, statiske Random Access Memories (bipolære S-RAMs) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 1 K-bit og en lagerkapacitet på højst 4 K-bits indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger, og — et identifikationsmærker bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 770965 4599497 7379442 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8501 10 99	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med et drejningsmoment på 0,20 Nm, med indbygget elektronisk styreaggregat, ekstern rotor med cirkulært tværsnit (diameter højst 95 mm), præcisionsnav i aluminium (indre diameter 28,6 mm) hastighed 300 eller 360 omdrejninger i minuttet og fødespænding 12 volt ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med et drejningsmoment på højst 0,20 Nm, med eller uden udvendig rotor, koblingsflange med en diameter på 75 mm og aksel med en diameter på 25 mm, nominel hastighed pa 3 600 omdrejninger i minuttet, fødespænding på 12 volt ± 10 % og forsynet med ledninger og forbindelsesled	0
ex 8501 10 99	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med et drejningsmoment på højst 0,20 Nm, med ydre rotor med diameter på højst 55 mm, koblingsflange med en diameter på 77 mm og præcisionsaksel med en diameter på 44 mm, 4-faset vikling, nominel hastighed på 3 600 omdrejninger i minuttet, fødespænding på 12 volt ± 10 % og forsynet med ledninger og forbindelsesled	0
ex 8501 10 99	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med et drejningsmoment på højst 0,20 Nm, med koblingsflange med en diameter på 74 mm og aksel med en diameter på 40 mm, nominel hastighed på 3 600 omdrejninger i minuttet, fødespænding på 12 volt ± 10 % og forsynet med ledninger og forbindelsesled	0
ex 8501 10 99	To-eller trefaset jævnstrømsmotor, børsteløs, med et drejningsmoment på højst 0,20 Nm, med en ekstern rotor af diameter højst 62 mm, og med indbygget elektronisk kontrolpanel af samlet dimension højst 85 × 85 mm, inklusive aksel, nominel driftspænding på 12 volt ± 10 % og en omdrejningshastighed på 300 i minuttet	0
ex 8501 10 99	Jævnstrømselektromotor, uden børster, med et maksimalt drejningsmoment på højst 0,05 Nm, en udvendig rotor med en maksimal diameter på 92 mm, præcisionsnav i aluminium med en udvendig diameter på 40 mm, tofaset vikling, beregnet hastighed på 3 600 o/m, forsyningsspænding på 12 volt ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Hybrid skridtmotor, med en skridtvinkel på 0,9 grader, 400 skridt pr. omdrejning, 2- eller 4-faset rotationssekvens med bipolær vikling, bestående af en rotor, en lamineret stator lukket inde mellem to kvadratiske flanger (side højst 40 mm), forsynet med gennemgående aksel på begge sider, ledninger og lorbindelsesled	0
ex 8501 10 99	Hybrid skidtmotor, med en skridtvinkel på 0,9 grader, 400 skridt pr. omdrejning, tofaset rotationssekvens med bipolær vikling, bestående af en rotor og en stator indkapslet i en cylinder med en diameter på højst 47 mm og en tykkelse på højst 14 mm, forsynet med en enkelt akseludledning, ledninger og forbindelsesled	0
ex 8501 10 99	Hybrid skidtmotor, med en skridtvinkel på 0,9 grader, 400 skridt pr. omdrejning, tofaset rotationssekvens med bipolær vikling, bestående af en rotor, en lamineret stator lukket inde mellem to kvadratiske flanger (side højst 40 mm), en indbygget trefaset omdrejningsmåler i en kapsel med en diameter på højst 35 mm, og separate ledninger og forbindelsesled til motor- og omdrejningsmåler-udledninger, af dimension på højst 40 × 40 × 62 mm, inklusive aksel	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8501 10 99	Hybrid skridtmotor med en skridtvinkel på 0,9 grader, 400 skridt pr. omdrejning, tofaset rotationssekvens med bipolær vikling, bestående af en rotor, en lamineret stator mellem to flanger, hvoraf den ene har et kvadratisk tværsnit på højst 40 mm, og den forreste er profileret med to fremspring med fikseringshuller, med et indbygget tachometer med to eller tre faser, indfattet i en indkapsling med en diameter på højst 35 mm, med separate kabler og forbindelsesled til motor og tachometerudgange, af dimensioner på højst 40 × 40 × 62 mm, inklusive aksel, men eksklusive fremspringene på den forreste flange	0
ex 8501 10 99	Bipolær skridtmotor med en skridtvinkel på 1,8 grader, 200 skridt pr. omdrejning, tofaset rotationssekvens med bipolær vikling, af ydre dimension højst 20 × 39 × 39 mm eller 25 × 39 × 39 mm, eksklusiv aksel, fastgøringskruer og nav, med et drejningsmoment på mindst 0,25 Nm for udgaven på højst 20 mm's højde og 0,35 Nm for udgaven på højst 25 mm's højde	0
ex 8501 10 99	Bipolær jævnstrømsskridtmotor med 1 stator, med en udgangseffekt på højst 37,5 W, en skridtvinkel på 180°, to skridt pr. omdrejning, tofaset rotationssekvens, enpolet vikling, med et drejningsmoment på mindst $0,1 \times 10^{-6}$ Nm og højst $0,1 \times 10^{-4}$ Nm og en fødespænding på højst 3 V	0
ex 8504 40 99	Statisk konverter bestående af en kombination af 7 dioder i kaskade for udgangsspændinger på mindst 40 kV jævnstrøm med en strømstyrke på mindst 3 mA	0
ex 8506 19 10	Enhed bestående af højst 2 lithium-batterier, indbygget i en sokkel (pufferbatteri-sokkel) for integrerede kredsløb med højst 28 kontaktben og omfattende et kontrolkredsløb	0
ex 8517 90 91	Montage til teleapparater bestående af en mikrofon, beskyttelseskredsløb og firevejs tilslutningsbøsning anbragt på et trykt kredsløb, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 22 × 40 mm	0
ex 8517 90 91 ex 8542 20 00	Opto-elektronisk modtageapparat (PINFET-modtager), der arbejder på bølgelængder mellem 1 300 og 1 600 nanometer ved hastigheder på mindst 678 megabit pr. sekund, i form af et hybridt integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 × 25 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og hvortil er forbundet et optisk fiber (pigtail), og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal eller tal- og bogstavkombinationer: 416/7/97030 QDFI-XXXX-001 eller — andre identifikationsmærker vedrørende modtageapparater, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8523 20 10	Fast magnetplade, prelubrikeret, oxydtype, med en høj koercitivitet (800 Oe), med en udvendig diameter på 95 mm, en indvendig diameter på 25 mm og en tykkelse på 1,27 mm	0
ex 8529 10 70	Keramisk filtersamling bestående af 2 keramiske filtre med 3 tilledninger og 1 keramisk resonator med 2 tilledninger, hver med en frekvens på 10,7 MHz ± 30 KHz, anbragt i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 10 × 5 mm	0
ex 8532 29 00	Guldkondensator med en nominel kapacitet på 100 millifarad, en udgangsspænding på 5,5 volt, og et strømsvind på højst 100 micro A, anbragt i et cylindrisk hylster, hvis højde er under 8 mm, og hvis diameter er højst 14 mm	0
ex 8532 30 10	Regulerbar pladekondensator med en dielektrisk plastisolering med en maksimal kapacitet på 2 × 335 Picofarad til AM-delen og 2 × 20 Picofarad til FM-delen i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 21 × 24 mm	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8532 30 90	Justerbar kondensator, rund, med en diameter på højst 2,5 mm, og med en tykkelse på højst 3 mm, i form af en rund brik, forsynet med et skruehoved i midten og med to tilslutninger, og med en kapacitet på mindst 5 og højst 30 Picofarad, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 8533 29 00	Modul bestående af faste modstande med en positiv temperaturkoefficient, modstand ved jævnstrøm på 19,6 Ohm ved 20° C med en isoleringsmodstand på over 1 megaohm, til at beskytte telefoncentraler mod langvarige spændingsforhøjelse på højst 1 000 volt, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 19 × 48 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 20 793 eller — andre identifikationsmærker vedrørende en fast modstand, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	Enkeltsidet trykt kredsløb, hvis dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, bestemt til fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	Termorelæer, indkapslet i et hermetisk forseglet glashus, hvis længde uden ledninger højst er 35 mm, med en læk på højst 10^{-6} cm^3 helium/sek. ved 1 bar inden for temperaturintervaller 0—160° C, til indbygning i kompressorer til kølemaskiner (a)	0
ex 8536 50 00	Telefonlinjeafbryder bestående af en bevægelig og en stationær gaffelfjeder med kontaktflade af guldbelagt palladiumsølvindlæg, monteret i polykarbonatmateriale, og hvis dimensioner ikke overstiger 13 × 20 × 40 mm	0
ex 8540 30 00	Farvekatodestrålerør med perforeret maske (dot mask) forsynet med elektronkanoner anbragt side ved side (in-line-teknologi) med en afstand mellem farvepunkterne på mindre end 0,45 mm, og med mindst en af følgende egenskaber: — et diagonalt skærmmål på mindst 42 cm eller mindre end 26 cm, en diagonal afbøjningsvinkel på højst 90° og konvergensfejl på højst 0,8 mm i hjørnerne — udstyret med et indbygget system uadskilleligt forbundet til røret til absorbtion af vibrationer (potting system) — uden indre magnetisk skærm — forsynet med et fosforlag, kalibreret med følgende nominale koordinater for farvepunkterne:	

	rød	*grøn*	*blå*
X	0,64	0,29	0,15
Y	0,33	0,60	0,06
eller			
X	0,64	0,31	0,155
Y	0,34	0,595	0,07
eller			
X	0,62	0,21	0,15
Y	0,33	0,615	0,06
eller			
X	0,610	0,307	0,150
Y	0,350	0,595	0,065
eller			
X	0,61	0,205	0,15
Y	0,35	0,680	0,065
eller			
X	0,62	0,29	0,15
Y	0,35	0,60	0,065
eller			
X	0,62	0,21	0,15
Y	0,33	0,615	0,065

0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8540 30 00	Farvekatodestrålerør med perforeret maske (dot mask) udstyret med elektronkanoner anbragt i en trekant (delta teknologi), med en afstand mellem farvepunkterne på mindre end 0,4 mm, og med mindst en af følgende egenskaber: — et diagonalt skærmmål på mindst 66 cm — forsynet med et fosforlag, kalibreret med følgende nominale koordinater for farvepunkterne: *rød* *grøn* *blå* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 eller X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 eller X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 eller X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 eller X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 8540 30 00	»Flat square« monochrome katodestrålerør med et diagonalt skærmmål på mindst 142 og højst 145 mm, med en lysudvikling på mellem 300 og 400 lumen, en resolution på mellem 0,06 og 0,1 mm, fosfor af typerne P1, P55 eller P56, anodespænding på over 34 kV, fokusspænding på over 7 kV og en katodestrøm på mindst 3 mA	0
ex 8540 30 00	Katodestrålerør med et lager (Direct View Storage) til gengivelse af alphanumeriske og analoge data, og udstyret med en scanningsenhed til aflæsning af billederne	0
ex 8540 89 11	Indikatorer i form af et rør, bestående af et glashus monteret på en plade af størrelse højst 350 x 300 mm eksklusive ledninger. Røret indeholder en eller flere rækker karakterer eller linjer anbragt i rækker. Hver karakter eller linje består af fluorescerende eller phosphoriserende elementer, som er monteret pa et metalliseret underlag dækket med fluorescerende substanser eller phosphoriserende salte, som afgiver lys ved bombardering med elektroder	0
ex 8541 10 91	Elektrisk silicium-ensretterdioder fremstillet ved planarteknologi med en restitutionstid på under 100 nanosekunder, en maksimal tilbagevendende spærrespænding på 200 V og en maksimal gennemsnitlig gennemgangsstrøm på 2,5 Amp, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 x 17 mm	0
ex 8541 10 99	Germanium-guldtrådsdioder med en gennemgangsspænding på 1 V eller derunder ved 5 mA	0
ex 8541 29 90	Effekttransistorer med en effekt på mindst 150 W ved en spænding på mindst 160 V og en afbryder-frekvens på mindst 20 MHz, anbragt i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 22 x 37 mm, forsynet med højst 3 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 2 SA 1170 2 SC 2774 2 SA 1215 2 SC 2921 2 SA 1494 2 SC 3858 eller — andre identifikationsmærker vedrørende effekttransistorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8541 40 10	Lysemitterende dioder (LED), fremstillet af en galliumbaseret halvlederblanding indkapslet i en rektangulær plade, med ydre dimensioner på højst 4 × 20 × 21 mm, forsynet med højst 2 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: LT 9305 SLF 209 LT 9306 SLF 909 eller — andre identifikationsmærker vedrørende lysemitterende dioder, som opfylder ovennævnte beskrivelse Disse dioder er bestemt til brug ved fremstilling af radiomodtagere, grammofoner og båndoptagere (a)	0
ex 8541 40 10	Modul med i ikke over 10 lysemitterende dioder (LED), fremstillet af en galliumbaseret halvlederblanding, indkapslet i en rektangulær plade, med ydre dimensioner på højst 4 × 24 × 68 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: LT 9355 eller — andre identifikationsmærker vedrørende lysemitterende dioder, som opfylder ovennævnte beskrivelse Disse dioder er bestemt til brug ved fremstilling af radiomodtagere, grammofoner og båndoptagere (a)	0
ex 8541 40 10	Dobbelt heterolaserdiode med en fotodiode, der udsender lys i en nominel bølgelængde på 780 nm nanometer, i en indkapsling, hvis diameter er højst 10 mm, og hvis højde er højst 7 mm, og som er forsynet med tre tilledninger — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: LT 022 eller — andre identifikationsmærker vedrørende lysemitterende dioder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Digitalindikatorer bestående af en trykt kredsløbsplade af størrelse højst 25 × 35 mm, hvorpå er monteret, under et plastikdække, indtil 22 lysemitterende dioder fremstillet af galliumsbaserede halvlederbladinger. Hver indikator består af en enkelt karakter med eller uden + /— tegn og/eller et eller to punkter	7
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Digitalindikatorer bestående af en trykt kredsløbsplade af størrelse højst 35 × 90 mm med en enkelt karakterlinje med mindst tre karakterer udgørende lysemitterende dioder, fremstillet af galliumbaserede halvlederblandinger, og monteret på pladen. Hver karakter er sammensat af højst otte segmenter, med eller uden decimalpunkt, og karakterlinjen er beskyttet af plast	0
ex 8541 40 93	Optoelektronisk kredsløb bestående af en eller flere lysdioder og en eller flere fotodioder med forstærkerkredsløb indkapslet i en plastramme med ikke over 16 tilslutningsben, forsynet med: — en betegnelse bestående af en af nedenstående tal- og bogstavkombinationer eller indeholdende en af disse kombinationer som bestanddel: HC PL 2400 HC PL 5700 HC PL 5730 eller — en anden betegnelse for optoelektroniske kredsløb af ovennævnte beskrivelse	0
ex 8541 60 00	Kvartskrystal, med en svingningsfrekvens på 32 768 Hz, indkapslet i en cylindrisk kapsel af længde højst 8,2 mm og en diameter på hojst 3,2 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8541 60 00	Polariserede piezo-elektriske keramikkrystaller med svingningsfrekvenser ikke under 500 og ikke over 12 500 kHz, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 15 mm, forsynet med højst 3 tilledninger	0
ex 8542 11 30	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, ikke i en ramme, (chip) bestemt til brug ved fremstilling af genstands- og personidentificeringssystemer, der arbejder ved mikrobølger (a)	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAMs), i form af monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 16 × 4 bit, en tilgangstid på højst 35 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 21 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CY7C189 CY7C190 CY74S189 CY54S189 CY27S03 CY27S07 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 × 4 bits, en tilgangstid på højst 60 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 12 × 29 mm, forsynet med højst 22 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CY7C122 CY 93422 CY93L422 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredslob, med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bits og et tomgangsstrømforbrug på nominelt 0,005 milliwatt ved 25° C, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 33 × 17 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer TC5516APL-2 TC5517CPL-15 TC5517BPL-20 TC5516AFL-2 TC5517CPL-20 TC5517BPL-25 TC5516APL TC5517CFL-15 TC5517BFL-20 TC65516AFL TC5517CFL-20 TC5517BFL-25 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOSS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 71	Ikke-flygtigt lager (Non-Volatile Memory) i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en statisk C-MOS Random Access Memory (S-RAM fremstillet ved C-MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 16 K-bits, forsynet med en intern strømforsyning indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 × 36 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: DS 1220 Y MK 48 Z 02 (B) eller — andre identifikationsmærker vedrørende ikke-flygtige lagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 32 K-bits indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TC 5532 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredslob med en lagerkapacitet på 8 × 8 K-bits med en tilgangstid på ikke mindre end 80 nanosehunder, indkapslet i en plastramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 39 mm, forsynet med hojst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: TC5564PL-15, TC5564PL-20, TC5565PL-12, TC5565PL-15, TC5565FL-12, TC5565FL-15, TC5565PL-12L, TC5565PL-15L, TC5565FL-12L, TC5565FL-15L HM6264-10, HM6264P-12, HM6264P-15, HM6264LP-10, HM6264LP-12, HM6264LP-15 MB8464A-10, MB8464A-10L, MB8464A-10LL, MB8464A-15, MB8464A-15L, MB8464A-15LL, MB8464A-12, MB8464-12L, MB8464-12LL, MB8464-15, MB8464-15L, MB8464-15LL PD4464C-15, PD4464C-20, PD4464G-15, PD4464G-20 eller — andre identifikationsmærker, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Ikke-flygtigt lager i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et statisk skrive/læselager med direkte adgang fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAM, statisk), med en lagerkapacitet på 64 K-bits og indre energikilde, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 42 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: DS 1225 Y eller — andre identifikationsmærker vedrørende ikke-flygtige lagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories (S-RAMs), femstillet ved C-MOS teknologi, med en lagerkapacitet på 256 K-bits i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HM 62256, PD 43256 C, TC 55257 P eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Ikke-flygtigt lager (Non-Volatile Memory) bestående af en statisk Random Access Memory, fremstillet ved C/MOS teknologi, med en lagerkapacitet på 256 K-bits, forsynet med en intern strømforsyning i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: DS 1230 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ikke-flygtige lagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories fremstillet ved N/MOS (herunder H-MOS) teknologi (N/MOS S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 × 4 bits, med en tilgangstid på højst 25 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 9122 – 25 91 L 22 – 25 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS-S-RAMS, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 8 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 4008 8112 4118 8114 4801 8185 8104 PD 421 8108 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-S-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 72 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TMM 2089 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories fremstillet ved bipolær teknologi (bipolære S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 x 9 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 40 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombinationer: 82 S 09 MBM 93419 eller — andre identifikationsmærker vedrørende statiske bipolære RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories fremstillet ved bipolær teknologi, (bipolære S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et substratlag med 1 eller 2 chips, hver med en lagerkapacitet på 1 K-bit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 x 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 770639 770823 5120360 7379769 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Memories i form af monolitisk integrerede kredsløb, bestående af to overlejrede substratlag med en eller to Statiske Random Access Memories, fremstillet ved bipolær teknologi (bipolære S-RAMs), der hver har en lagerkapacitet på 1 K-bit, og en samlet kapacitet på højst 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 x 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 770965 4599497 7379442 eller — andre identifikationsmærker vedrørende bipolære statiske memories, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories fremstillet ved TTL teknologi (TTL S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en kapacitet på 1 K-bit, med en tilgangstid på højst 45 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 x 16 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 93422 93425 eller — andre identifikationsmærker vedrørende TTLs-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Dynamiske Random Access Memories fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-D-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 34 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: P 51 C 256 P 51 C 259 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS-D-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Dynamiske Random Acces Memories fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-D-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 64 K × 4 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 34 mm, forsynet med højst 20 tilledninger arrangeret i to parallelle rækker (dual in-line pakning), — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HM 50464 MSM 4464 MB 81464 PD 41254 PD 41464 TMM 41464 TMS 4464 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS-D-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	10
ex 8542 11 71	To Ports Dynamiske Random Access Memories (Dual Port D-RAMs) fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi med dataregistre og en seriel udlæsekontrol, med en lagerkapacitet på 256 K-bits, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: MB 81461 PD 41264 eller — andre identifikationsmærker vedrørende D-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Dynamiske Random Access Memories fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-D-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 K-bits og en tilgangstid på højst 150 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 22 × 12 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, arrangeret i zig-zag in-line pakning, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HM 50256 ZP MB 81256 P PD 41256 V eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS-D-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	10
ex 8542 11 71	Random Access Memories fremstillet ved ECL-teknologi (ECL-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 × 4 bits og en tilgangstid på højst 8 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 32 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 10422 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ECL-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Random Access Memories, fremstillet ved ECL-teknologi (ECL-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 4 K-bits, med en tilgangstid på højst 50 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 32 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 10470 10474 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ECL-RAMs som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Random Access Memories fremstillet ved ECL-teknologi (ECL-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, og en tilgangstid på højst 15 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 37 mm, forsynet med højst 28 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 10480 10484 100484 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ECL-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Dynamiske skrive/læse Random Access Memories fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-D-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et substratlag med mindst 2 og højst 8 chips, med en lagerkapacitet på 128, 192 eller 256 K-bits og en samlet lagerkapacitet på mindst 256 K-bits og højst 2 megabits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 57 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS-D-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Read Only Memories (ROMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 16 K × 8 bits, med læselager (read register) og serie udgangskontrol, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 50 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer 62000-62999 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende ROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Read Only Memories fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-ROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 K-bits og et tomgangsstrømforbrug på højst 0,03 mA, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 50 mm, forsynet med højst 54 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HN 61256 HN 613256 MB 83256 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS-ROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 71	Read Only Memories fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-ROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 1 megabit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HN 62301 P MB 83 1000 MB 83 1124 TC 53 1000 P eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS-ROMs, der opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 71	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories (PROMs) fremstillet ved TTL-Schottky teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 27 S 12, 27 S 13, 28 L 22, 28 LA 22, 28 L 2 XMFC, 29613, 29770, 29771, 38510, 5305, 5306, 5308, 5309, 53 S 240, 53 S 241, 54 S 570, 54 S 571, 5604, 5624, 6305, 6306, 6308, 6309, 63 S 240, 63 S 241, 6335, 6336, 7053, 7058, 74 S 570, 74 S 571, 76 LS 03, 7620, 7621, 82 S 114, 82 S 130, 82 S 131, 93436, 93446, MB 7115, MB 7116, MB 7117, MB 7118 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Programmerbare, ikke sletbare, Read Only Memories (PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, fremstillet ved MOS teknologi, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 7 C 245 7 C 291 7 C 292 HM 6616 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Programmerbare, ikke sletbare, Read Only Memories (PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, fremstillet ved bipolær teknologi og et tomgangsstrømforbrug på 50 mA eller derover, men højst 80 mA indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 33 mm, forsynet med højst 84 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombinationer: 27 PS 191 A eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories (PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 32 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 63 S 3281 AM 27 S 43 MB 7141 MB 7142 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Programmerbart, ikke-sletbart læselager (PROM) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en hukommelseskapacitet på 64 K-bits og med en tilgangstid på ikke over 65 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CY 7C 261 CY 7C 263 CY 7C 264 CY 7C 268 CY 7C 269 eller	
	— andre identifikationsmærker for hukommelser, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Programmerbare, Read Only Memories (EPROMs), UV sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med en kvartsplade på oversiden, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 82140 PP AMI 702 ADC eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende EPROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	4

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71	Programmerbare Read Only Memories (EPROMs), UV-sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bits, forsynet med et programmerbart indgangs/udgangssystem, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 52 mm, forsynet med et kvartsvindue på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: D 8755 A TMP 8755 AC eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Programmerbart læselager (EPROM), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en hukommelseskapacitet på 16 K-bits, og med en tilgangstid på højst 65 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, på oversiden forsynet med et kvartsvindue, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CY 245 W CY 7C 291 W eller — andre identifikationsmærker vedrørende hukommelseslagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Programmerbart læselager (EPROM), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en hukommelseskapacitet på 16 K-bits, og med en tilgangstid på højst 65 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, på oversiden forsynet med et kvartsvinde, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CY 7C 261 W CY 7C 263 W CY 7C 268 W CY 7C 269 W eller — andre identifikationsmærker vedrørende hukommelseslagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 28 C 04 X 2404 X 24 C 04 X 2804 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger, eller kontaktflader, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 28 C 16 28 C 17 52 B 13 52 B 13 H AM 2817 A X 24 C 16 X 2816 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende E²PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E²PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 64 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger, eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 28 C 64 52 B 33 52 B 33 H MBM 28 C 65 MCM 2864 X 2864 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende E²PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E²PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 128 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger, eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 28128 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende E²PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E²PROMs), i form af et monolitisk kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger, eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 28256 28 C 256 48 C 256 eller — andre identifikationsmærker vedrørende E²PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM), med en lagerkapacitet på 256 bits overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar, Read Only Memory (E²PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 24 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer X 2210 X 2443 X 2444 eller — andre identifikationsmærke vedrørende S-RAMs, overlejret på E²PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM), med en lagerkapacitet på 1 K-bits overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar, Read Only Memory (E²PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af en af følgende tal- og bogstavkombinationer: X 2001 X 2201 A X 2212 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs overlejret på E²PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM), med en lagerkapacitet på 2 K-bits overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar, Read Only Memory (E²PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 2002 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs overlejret på E²PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM), med en lagerkapacitet på 4 K-bits overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar Read Only Memory (E²PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 2004 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs overlejret på E²PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	8 bits monochip mikrocomputer, fremstillet ved C-MOS teknologi, bestående af en Random Access Memory med en lagerkapacitet på 2 K-bits, en programmerbar Read Only Memory med en lagerkapacitet på 64 K-bits og multiprotokol-seriekommunikationskredsløb i form af et monolitisk integreret kredsløb, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 52 × 52 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 80 C 152 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 75	Monochip mikrocomputer, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en aritmetisk logisk enhed (ALU) med en kapacitet på 4 bit, en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bits, en dobbelttone multifrekvens (DTMF) generator, en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 1 K-bit, også med yderligere en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 512 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 42 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip mikrocomputere som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	Monochip mikrocomputer, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en aritmetisk logisk enhed (ALU) med en kapacitet på 32 bits, en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 24 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 3 × 30 mm, forsynet med mindst 84 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MB 8764 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip mikrocomputere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	Monochip mikrocomputer i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en regneenhed med en lagerkapacitet på 4 bits samt en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på mindst 18 K-bits og højst 104 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på mindst 512 bits og højst 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 60 mm, forsynet med højst 80 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CD 3200-3299 TMC 0270-0279 TMC 0500-0599 TMC 0980-0989 TMC 1500-1599 TMC 1980-1999 TP 0310-03299 TP 0450-04599 TP 0480-04899 TP 0500-05999 T 7767 BS HD 38800 HD 38820 HD 44796 HD 44800 HD 44801 HD 44820 HD 44840 HD 44860 HD 614042 HD 404 189 HD 614 080 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip mikrocomputere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	Monochip mikrocomputer i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en aritmetisk logisk enhed (ALU) med en kapacitet på 8 bits, en UV-sletbar programmerbar Read Only Memory (EPROM) med en lagerkapacitet på 32 K-bits, en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 1 K-bit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 53 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, en kvartsplade, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 75 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 7742 8751 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip mikrocomputere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	8 bits monochip mikrocomputer med universel periferisk grænseflade, fremstillet ved MOS-teknologi, bestående af en centralenhed med et direkte læse-skrivelager (RAM) med en lagerkapacitet på 1 K-bit og et programmerbart og UV-sletbart læselager (Read Only Memory) (EPROM) med en lagerkapacitet på 2-K-bits, i form af et monolitisk integreret kredsløb, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 52 mm, med en kvartsplade på oversiden, forsynet med højst 40 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: D 8742 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	8 bits monochip mikrocomputer, fremstillet ved N-MOS (inkl. H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, der omfatter en 16-bits aritmetisk/logisk enhed (ALU), 4 K-bits ROM, 2 K-bits RAM, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 42 × 17 mm, forsynet med højst 64 forbindelsesben, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: PD 7811 G eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikrocomputere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	10
ex 8542 11 75	8 bits mikroprocessor fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), en lagerstyrenhed, en to-kanals DMA styreenhed, to programmerbare 16 bits counter/timers, en ventestatusgenerator, et to-kanals asynkront grænseflade-kredsløb til seriekommunikation (ASCI) samt en BUS kontrolenhed, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 26 × 62 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: Z 64180 eller — andre identifikationsmærker vedrørende en mikroprocessor, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	16 bits mikroprocessor fremstillet ved C-MOS teknologi, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), en lagerstyringsenhed, en 2 K-bits cache memory, tre programmerbare 16-bits counter/timers, en dupleks universal asynkron modtager/sender (duplex UART), og fire DMA-kanaler, i form af et monolitisk integreret kredsløb, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 26 × 26 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 75 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: Z 280 eller — andre identifikationsmærker vedrørende en mikroprocessor, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	16 bits mikroprocessor fremstillet ved C-MOS teknologi, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), en 8 bits eller 16 bits ekstern databus i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger og/eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: Z 70108 Z 70116 eller — andre identifikationsmærker vedrørende en mikroprocessor, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	32 bits mikroprocessor fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 38 × 38 mm, forsynet med højst 132 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 80386 MC 68020 MC 68030 MC 68032 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	8 bits mikroprocessor (Data Ciphering Processor) til kodning/afkodning af data fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 53 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: Z 8068 Z 9518 eller — andre identifikationsmærker vedrørende en mikroprocessor, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	8 bits mikroprocessor, fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), tidsgenerator, to uafhængige DMA-kanaler, en programmerbar afbryderkontrolenhed (interrupt controller), tre programmerbare 16 bits timere, programmerbar hukommelse og ydre chipvælger logik, en programmerbar ventestatusgenerator samt en BUS kontrolenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 80188 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 75	16 bits mikroprocessor fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), tidsgenerator, to uafhængige DMA-kanaler, en programmerbar afbryderkontrolenhed (interrupt controller), tre programmerbare 16 bits timere, programmerbar hukommelse og ydre chipsvælger logik, en programmerbar ventestatusgenerator samt BUS kontrolenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 x 30 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 80186 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	16 bits mikroprocessor, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), en lagerstyrings- og beskyttelsesenhed (MMU), og et sandt og virtuelt adresse driftsystem (OSO), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 x 30 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 80286 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	10
ex 8542 11 75	16 bits mikroprocessor, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 x 82 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 29116 SBP 9989 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	Arimetisk coprocessor (FPU), der arbejder med flydende komma, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af otte 80 bits registre og en 32 bits databus, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 x 30 mm, forsynet med højst 80 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 80387 MC 68881 MC 68882 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	Grafisk coprocessor, fremstillet ved C-MOS teknologi, omfattende en avanceret D-RAM-styreenhed til grafiklager, shift-registre og DMA-kanal, op til 256 farver på samme tid, multiopgavestøtte, integral sekventiel video-D-RAM/tilgangs-D-RAM, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 37 x 37 mm, forsynet med højst 88 tilledninger eller kontaktflader, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 75 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 82786 eller — andre identifikationsmærker vedrørende grafisk coprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 75	Tekst-coprocessor i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: C 82730 eller — andre identifikationsmærker vedrørende tekst-coprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	Numerisk behandlingsenhed, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (numeric processor extension unit, N-MOS NPX) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med højst 14 registre, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 53 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 80287 8087 NS 32081 TX 32081 W eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS numeriske behandlingsenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	Central behandlingsenhed, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS CPU) i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et 16 × 16 bits hjælpelager, et 16 × 20 bits hjælpelager, et 32 × 32 bits hjælpelager, et 8 × 8 bits hjælpelager, et 16 bis register, to 20 bits registre, et 8 bits register, et 12 bits register, en 5 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombinationer: LSI-604041855 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS centrale behandlingsenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Aritmetisk logisk enhed (ALU), fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et 32 bits register, et 24 bits register, et 4 bits register, tolv 1 bit registre, to 16 × 24 bits hjælpelagre, en logisk enhed til aritmetiske og logiske operationer, en logisk afkodningsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og -styring, en 8 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 × 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: ALU 0486 eller — andre identifikationsmærker vedrørende aritmetiske logiske enheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Logisk kredsløb, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (H-MOS LC), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med funktion som urgenerator til central behandlingsenhed (CPU, hovedhudkommelse og input/output grænseflader, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: H 108982 (MCC) eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS logisk kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Urgenerator og -kontrolenhed til mikroprocessorer (Clock Generator and Controller) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 24 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: Z 8581 eller — andre identifikationsmærker vedrørende logiske kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Logiske kredsløb fremstillet ved bipolær teknologi, med højst seks logiske funktioner, en driftspænding på ikke under 11 og ikke over 18 volt, i form af et monolitisk integreret kredsløb i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 23 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: FZH 101 A FZH 111 A FZH 191 FZH 201 FZJ 121 FZK 101 eller — andre identifikationsmærker vedrørende logiske kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Logisk kontrolkredsløb, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et 7 bits register, tre tidsrelæer (timer), en multiplexer, sekvens- og kombinationskredsløb bestemt til kontrolfunktioner, en logisk afkodningsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og styring og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 × 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MIC 0482 eller — andre identifikationsmærker vedrørende logiske kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Programmeret logikmatrix (Semi-custom logic array, Gate Array af metal), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en driftsspænding på 12 volt, med mindst 637 2-input funktioner, med en digitalkode, som fremkaldes af en elektronstråle, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 29 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: FB 215 eller — andre identifikationsmærker vedrørende logikmatrix, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 91	Delvis brugerprogrammerbar logikmatriks (Programmable Array Logic, (PAL), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med smelteled, en programmerbar AND-matriks, fast OR-matriks, højst 32 indgange og højst 10 udgange, også med registre, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 16 P 8 16 RP 4 C 16 L 8 C 16 R 4 C 16 R 6 C 16 R 8 C 20 G 10 C 22 V 10 eller — andre identifikationsmærker vedrørende delvis brugerprogrammerbare logikmatrikser, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Delvis brugerprogrammerbar, ikke sletbar logikmatriks (Field Programmable Logik Array, FPLA), fremstillet ved TTL-Schottky teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med højst 48 AND-funktioner, højst 8 OR-funktioner og højst 16 indgange, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 eller — andre identifikationsmærker vedrørende FPLAs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	5
ex 8542 11 91	Brugerprogrammerbar, ikke-sletbar sekvenskontrolkredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, og forsynet med højst 48 logiske multiplikationsfunktioner, et tilstandsregister på 6 bits og et udlæseregister på 8 bits, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 82 S 105 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	UV-sletbar programmerbar logisk enhed (EPLD), fremstillet ved C-MOS teknologi, indeholdende 600 logiske porte i form af et monolitisk integreret kredsløb i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 29 x 124 mm, med et kvartsvindue på den øvre overflade, forsynet med højst 24 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EP 600 16 L8-W 16 R4-W 16 R6-W 16 R8-W 22 V 10-W eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende enheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Monolitisk integreret kredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, bestående af en portmatrix (gate array) med ikke færre end 100 K transistorer og ikke over 500 K transistorer, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 50 x 50 mm, forsynet med 299 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: LCA 10026 LCA 10038 LCA 10051 LCA 10075 LCA 10100 LCA 10129 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 91	Fejldetekterings- og korrigeringskredsløb, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, som kan påvise og korrigere enkeltbit-fejl og påvise alle dobbeltbit-fejl, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 x 30 mm, forsynet med højst 68 kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke, bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 8206 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS fejldetekterings- og korrigeringskredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Burst Error Processor (BEP), fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, til detektering og korrigering af multiple fejl udledt fra en række magnetiske plader, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke, bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: Z 8065 AM 9520 AM 9521 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS processorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Fejldetekterings- og korrigeringsenhed (ECDU), fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 2960 74 F 630 74 F 631 74 LS 630 74 LS 631 DP 8400 eller — andre identifikationsmærker vedrørende fejldetekterings- og korrigeringsenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kontrol- og grænsefladekredsløb til central behandlingsenhed (CPU-Controller), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 31 mm, forsynet med højst 84 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 82 C 201 82 C 206 FE 2000 FE 2010 FE 3000 FE 3010 L1A0392 eller — andre identifikationsmærker vedrørende CPU kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Magnetplade-kontrolenhed (Hard Disc Controllers HDC), fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS HDCs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 53 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HDC 9224 PD 7261 WD 1010 WD 2010 WD 5010 WD 5011 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS HDCs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	4-kanals læse/skrivekredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til styring af magnetiske hoveder magnetpladeenheder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 12 × 19 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: SSI 510 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kredsløb til kontrol af disketter (Floppy Disc Controller), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: FE 2100 G 70360-33 L 1 A 0519 MB 89311 WD 16 C 92 WD 37 C 65 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 91	Buffer Management styreprocessor, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: WD 1015 eller — andre identifikationsmærker vedrørende processorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Buffer styre- og kontrolenhed, fremstilled ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 31 mm, forsynet med højst 84 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af folgende tal- og bogstavkombinationer: WD 11 C 00-22 WD 83 C 580 WD 83 C 583 eller — andre identifikationsmærker vedrørende processorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Statisk Random Access Memory styrekredsløb, fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, der er i stand til at multiplexe instrukser og generere impulser, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 54 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AIC 300 OMTI 506 eller — andre identifikationsmærker vedrørende elektroniske styrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kontrolkredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, til kontrol af dynamiske Random Access Memories (D-RAMs), der er i stand til at multiplexe adresser og generere tidssignaler, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: DP 8408 DP 8409 MB 1422 SN 74 S 409 eller — andre identifikationsmærker vedrørende elektroniske kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Dynamisk Random Access Memory kontrolenhed, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS D-RAM controller), i form af et monolitisk integreret kredsløb, der er i stand til at multiplexe adresser og generere impulser, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger eller højst 52 kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: C 8208 THCT 4502 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Hukommelseskontrolenheder, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 36 × 36 mm, forsynet med højst 132 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MC 68851 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Hukommelsesstyreenhed (Memory Management Unit), fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en maksimal adresseringskapacitet på 4 Giga-bytes, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 36 × 82 mm, forsynet med højst 125 tilledninger eller 68 kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 68451 NS 32382 NS 32082 TX 32082 W eller — andre identifikationsmærker vedrørende H-MOS hukommelsesstyreenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Sekvenskontrolkredsløb, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et 32 bits register, tre 16 bits registre, en 16 × 16 bits hjælpehukommelse, en 7 × 7 bits »Last in first out (LIFO)« hukommelse, en additionsenhed, en logisk afkodningsenhed, en logisk prioriteringsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og styring, en 16 bits multiplexer, en 8 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 × 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: CSS 0484 eller — andre identifikationsmærker vedrørende sekvenskontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Input/output kredsløb til datastyring, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, forsynet med en statisk Random Access Memory (S-RAM) med en lagerkapacitet på 128 × 8 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- eller tal- og bogstavkombination: 6532 CO 10750 eller — andre identifikationsmærker vedrørende input/output kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Sekventielt datastyrekredsløb for en grænseflade mellem en magnetpladeenhed og en lagerstyrer, fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 54 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 eller — andre identifikationsmærker vedrørende styrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Styrekredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, til styring af statiske læse/skrivelagre med valgfri tilgang (S/RAM), som er i stand til at multiplexe adresser og generere impulser, og som kan anvendes til sekventiel styring af data til grænsefladen mellem ydre hard-disk enheder og styring af det interne lager, i form af et monolitisk integreret kredsløb, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 84 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: OMTI 5055 (OMTI 20513) eller — andre identifikationsmærker vedrørende styrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Status- og skiftekontrolenhed (Status and Shift Control Unit), fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 57 mm, forsynet med højst 42 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AM 2904 eller — andre identifikationsmærker vedrørende bipolære status- og skiftekontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kredsløb, fremstillet ved advanced Low Power Schottky teknologi (ALPS teknologi), i form af et monolitisk integreret kredsløb, til asynkron styring af signallinjer (bus) og omdannelse af en lokal bus til en multiplekseret bus (BAM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 37 × 13 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 68452 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Konfliktløsende lokalområdenet-(LAN)styreenhed i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 63 × 63 mm, forsynet med højst 84 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 8001 MCM 68590 8003 WD 2840 82586 WD 80 C 24 82588 WD 83 C 503 AM 7990 WD 83 C 510 COM 9026 WD 83 C 603 DP 8390 WD 83 C 690 eller — andre identifikationsmærker vedrørende LAN styreenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Forøget programmerbar kommunikationsgrænseflade (Enchanced Programmable Communication Interface/EPCI) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 2661 eller — andre identifikationsmærker vedrørene EPCIs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Seriekommunikationskontrolenheder (Serial Communication Controllers), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med to uafhængige kanaler fungerende i to retninger med en kapacitet på 2 megabits/sekund, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 53 × 18 mm, forsynet med højst 44 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: Z 80 C 30 Z 85 C 30 Z 85 C 35 eller — andre identificationsmærker vedrørende kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Display-kontrolenhed og tegngenerator (DCCG) fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, til flydende krystal punkt matrix displays, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 26 mm, forsynet med højst 60 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HD 61830 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS display-kontrolenheder og tegngeneratorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Interpolations pulsgenerator til styring af geometriske funktioner (Interpolation Pulse Generator) fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: KM 3701 eller — andre identifikationsmærker vedrørende interpolations pulsgeneratorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Video-kontrolenhed til styring af grafik og hukommelse (Video Controller), i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 52 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke, bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 38301-A LIA 2099 PVC-2 eller — andre identifikationsmærker vedrørende video-kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Monochrome display kontrolenhed (MDC), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 x 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 01-01.00 551 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kontrolkomponent for katodestrålerør (såkaldt Cathode Ray Tube Controller/CTRC) fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 32 x 63 mm, forsynet med højst 84 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 82 C 434 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kontrolkomponenter, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Styrekredsløb for katodestrålerør og til flydende krystaldisplays (CRT- & LCD-controller), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 x 30 mm, forsynet med højst 84 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: V 6355-DJ eller — andre identifikationsmærker vedrørende elektroniske styrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Katodestrålerørkontrolenheder, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 x 62 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 8052 D 8275 H HD 6845 HD 68 A 45 P 8275 H eller — andre identifikationsmærker vedrørende katodestrålerørkontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 91	Katodestrålerørsstyrekredsløb (CRTC), fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 x 55 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: SCB 2675 eller — andre identifikationsmærker vedrørende katodestrålerørsstyrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Programmerbar video display kontrolenhed (Advanced Video Display Controler/AVDC), fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 55 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: SCN 2674 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 91	Grafikstyreenhed, fremstillet ved C-MOS teknologi, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 31 mm, forsynet med højst 84 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: PEGA 82 C 431 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende grafikstyreenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kontrolenheder til billedskærme for grafiske symboler (Graphic Display Controller, GDC), fremstillet ved N-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 52 mm, forsynet med højst 44 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: Z 7220 A eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende GDC, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kontrolkomponent til farveudvælgelse, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 × 52 mm, forsynet med højst 44 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 82 C 433 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende kontrolkomponenter, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Analogt/digitalt monolitisk integreret kredsløb , der er i stand til at styre spindelmotorer og fastholde deres konstante hastighed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 25 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: MGA 3015 A UC 1633 UC 1634 UC 3633 UC 3634 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Analogt/digitalt monolitisk integreret kredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, som kan dæmpe svingningerne i stepmotorers positioneringsfase, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 x 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende bogstavkombination: STEDA eller — andre identifikationsmærker vedrørende integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kontrolenheder til servomekanismer, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: KM 3702 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	8-kanalstyrekredsløb til bevarelse af elektromagneternes konstante kraft, fremstillet ved C-MOS teknologi, med indbyggede dioder, i form af et monolitisk integreret kredsløb, og med en lagerkapacitet på 8 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 x 28 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: UCN 5801 eller — andre identifikationsmærker vedrørende styrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	4-kanalstyrekredsløb til bevarelse af elektromagneternes konstante kraft, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med indbyggede dioder, og med en lagerkapacitet på 4 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 x 22 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: UCN 5813 eller — andre identifikationsmærker vedrørende styrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Styrekredsløb, fremstillet ved TTL teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til udløsning af magnetiske trykkehammere, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 x 23 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 801379-002 810751-001 eller — andre identifikationsmærker vedrørende styrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	8 bits (octal) styreenhed til dynamisk lager, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 33 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 2965 AM 2966 eller — andre identifikationsmærker vedrørende styreenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Parallel kommunikationsgrænseflade, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 64 x 64 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: PPC-1 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kommunikationsgrænseflade, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Abonnentledningsgrænsefladekredsløb (såkaldt Subscriber Line Interface Circuit, SLIC) med en stærkstrømsydelse på mindst 200 V, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med direkte intern relæstyring, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 x 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HC 5504 eller — andre identifikationsmærker vedrørende integrerede grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Programmerbare kommunikationsgrænsefladekomponenter fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS Programmable Communication Interface, PCI) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 8251 A eller — andre identifikationsmærker N-MOS PCI, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 91	Kontrolkredsløb til gruppevis overførsel af data mellem lager og ydre enheder (DMA Transfer Controller, DTC) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 63 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: Z 8516 Z 9516 eller — andre identifikationsmærker vedrørende DTC, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Seriegrænseflader i form af et monolitisk integreret kredsløb, hvormed indkodning, afkodning og hertil knyttede kontrolfunktioner af datastrømmen kan foretages for en lokal netenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 8002 8023 82501 AM 7991 COM 9032 eller — andre identifikationsmærker vedrørende seriegrænsefladekomponenter, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Grænsefladekredsløb til parallel/serie eller serie/parallel omformning af digitalsignaler i telefonapparater (Station Interface Digital/STID), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: WCC 295 G eller — andre identifikationsmærker vedrørende grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS grænsefladekredsløb (BUS interface circuits), fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med registre med 8, 9 eller 10 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 x 34 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 29821 AM 29822 AM 29823 AM 29824 AM 29825 AM 29826 AM 29843 AM 29844 eller — andre identifikationsmærker vedrørende BUS grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Multipel BUS grænsefladekredsløb (Multiple BUS buffer), fremstillet ved Low Power Schottky teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, der tjener som grænseflade til fejlkorrigerings- og fejldetektorenhed, system databus og dynamisk Random Access Memory (D-RAM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 x 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AM 2961 eller — andre identifikationsmærker vedrørende grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS-grænsefladekredsløb, fremstillet ved ALPS-teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til generering af adresser i signallinjerne, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 x 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 82 A 203 eller — andre identifikationsmærker vedrørende BUS-grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS-grænsefladekredsløb, fremstillet ved ALPS-teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af funktionelle blokke til styring af datastrømmen i signallinjerne fra centralenheden, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 82 A 205 eller — andre identifikationsmærker vedrørende BUS-grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS grænsefladekredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til styring af kommunikationslinjer, omfattende en numerisk bus, to uafhængige modtagere og en sender, bestående af et first in/first out (FIFO) lager, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 52 × 20 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HS 3282 eller — andre identifikationsmærker vedrørende BUS grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS grænsefladekredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til styring af adresser i signallinjerne, bestående af et kredsløb, 4 uafhængige transmitter-receptorer, 1 programmerbart læselager (PROM) med en lagerkapacitet på 256 × 4 bits, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 31 mm, forsynet med højst 84 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: FE 3020 eller — andre identifikationsmærker vedrørende BUS-grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS-grænsefladekredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til styring af indgangs-/udgangs-data-strømmen i signallinjerne, omfattende 4 uafhængige transmitter/receptorer, 1 kredsløb med 4 NAND-porte med 2 indgange, 1 kredsløb med 4 AND-porte med 2 indgange, 1 separator-kredsløb, 1 flip-flop kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 31 mm, forsynet med højst 84 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: FE 3030 eller — andre identifikationsmærker vedrørende BUS-grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Seriegrænsefladekredsløb til synkronisering af en datastrøm fra et magnetpladedrev i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 35 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: DP 8462 eller — andre identifikationsmærker vedrørende seriegrænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Analogt/digitalt monolitisk integreret kredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, der tjener som grænseflade for signaler mellem den ydre lagerenhed med faste plader og centralenheden, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 50 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 581 C eller — andre identifikationsmærker vedrørende integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Grænsefladekredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb for signaler mellem den ydre magnetpladeenhed og centralenheden, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 53 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombinationer: OMTI 5080 (OMTI 20508) OMTI 5090 (OMTI 20509) WD 11 C 00 eller — andre identifikationsmærker vedrørende grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kodning/dekodning serielt grænsefladekredsløb til magnetpladedrev, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 37 mm, forsynet med højst 28 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AIC 250 AIC 270 OMTI 5027 OMTI 507 eller — andre identifikationsmærker vedrørende seriegrænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS-styret monolitisk integreret kredsløb med mindst 16 analoge switchelementer, fremstillet ved C-MOS teknologi, til lavfrekvente signaler i frekvensområdet fra 20 Hz til 20 000 Hz, og som kan behandle signaler på op til 3 Volt RMS med en forvrængning (THD) på højst 0,05 % ved 1 Volt RMS i hele frekvensområdet, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 40 mm, forsynet med højst 42 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: TC 9164N TC 9177P TC 9184P eller — andre identifikationsmærker vedrørende monolitisk integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99	Regnekomponent til multiplicering af tal med fast og flydende komma eller til bearbejdning af tal med fast og flydende komma, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 42 × 42 mm, forsynet med højst 144 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: ADSP 3210, ADSP 3220 eller — andre identifikationsmærker vedrørende regnekomponenter, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	8 × 8 bits multiplikator akkumulator (MAC), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 62 × 16 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: ADSP 1008 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende multiplikator akkumulatorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Diskette data separator (FDDS) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 27 × 8 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombinationer: FDC 9216 FDC 9216-B FDC 9229 T FDC 9229 BT WD 9216-00 WD 92 C 32 eller — andre identifikationsmærker vedrørende diskette data separatorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Dataseparator til magnetplader i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 37 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 HDC 9226 WD 10 C 20 WD 10 C 21 eller — andre identifikationsmærker vedrørende dataseparatorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Monolitisk integreret kredsløb med 6 eller 8 kanaler til generering af læse/skrivesignaler for magnetpladeenheder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: SSI 117 SSI 501 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monolitisk kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Universal synkron-asynkron modtager/sender (USART), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MSM 82 C 51 eller — andre identifikationsmærker vedrørende universale synkrone-asynkrone modtagere/sendere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 99	Universal asynkron modtager/sender med to kanaler (DUART), fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 53 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: MC 2681 SCN 2681 eller — andre identifikationsmærker vedrørende asynkrone modtagere/sendere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Programmerbart asynkront kommunikationselementkredsløb (ACE) fremstillet ved MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, til asynkron overførsel og modtagelse af data, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: INS 8250 INS 82 C 50 NS 16450 NS 16550 NS 16 C 450 WD 8250 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ACE kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Monolitisk integreret kredsløb, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, til display af grafiske symboler på et katodestrålerør, der arbejder ved »stroke mode«, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 61 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal eller tal- og bogstavkombinationer: 96 114 898 96 114 899 96 149 135 FCD 28 042 277 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monolitisk integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99	Komponent til frembringelse og styring af tidsforløbet for billedskærmslageret (den såkadte Sequenzer), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis dimensioner ikke overstiger 19 x 52 mm, forsynet med højst 44 tilslutningsben, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	82 C 432	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende komponenter, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Frekvensdecoder, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 x 21 mm, forsynet med højst 14 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	XR 2211	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende frekvensdecoder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Kodnings/dekodningskredsløb, der anvender «Manchester»-koden (MED), til sending af data i en fortsat strøm, forsynet med en repetitionsanordning, med udgangsspænding på 4,5 V fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 33 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bstående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	HD 6409	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende kodnings/dekodningskredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Pulskodemodulation (PCM) codec, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et »sample and hold« kredsløb, en digital til analog omformer, komparator, et register for successiv tilnærmelse, og en logisk funktion som grænseflade til en fuld duplex CM-forbindelse, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 x 29 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	2911 A-1	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende PCM kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 99	Abonnentlednings-audio-behandlingskredsløb (Subscriber Line Audio Processing Circuit/SLAC) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med to digital signal processorer, en analog/digital og en digital/analog konverter, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer:	
	AM 7901 AM 7905	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende SLACs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99	Analog/digital signalkonverter, indeholdende forstærkere, D/A og A/D konvertere, med en strømforsyning på 12 volt ± 10 %, og en digital seriel grænseflade med asynkron modtager/sender, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 18 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	AD 75002	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende konvertere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Analog/digital konverter til kalkulering af den gennemsnitlige værdi af variable bølgeformer, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 18 mm, forsynet med højst 14 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	AD 536 A	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende konvertere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	12 bits analog-til-digital konverter med indbygget spændingsreference og ur, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 36 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	AD 574 A	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende konvertere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Pulskodemodulation (PCM) sende- og modtagefilter fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, bestående af to filtre af en PCM-linje eller hovedlinjeterminal, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 21 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	D 2912 A	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende PCM filtre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 99	C-MOS urkredsløb i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med over 16 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer:	
	HI 2060 HI 2065 MSM 5537 T 3605	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende urkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	
	Disse kredsløb er bestemt til fremstilling af automatiske tidsafbrydere samt instrumentpanelure o.lign. til motorkøretøjer (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99	C-MOS urkredsløb i form af et monolitisk integreret kredsløb, som drives af en enkelt 1,5 volt strømforsyning, med flydende krystal display (LCDI)-styrekredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 21 mm, forsynet med højst 56 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TC 8219 AF eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS urkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Ur/kalender-kredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, med en kvartskrystal-oscillator, uafhængige tidstællerregistre og en tidsangiver, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 20 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller bogstavkombinationer: MM 581 74 A 58274 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ur/kalender-kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Urkredsløb med lyd- og timetællereffekt, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: SVM 5530 7910 eller — andre identifikationsmærker vedrørende urkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	MOS-programmerbare intervalure (Programmable Interval Timers, MOS PITs) i form af et monolitisk kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 8253 8254 82 C 54 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS PITs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Generator til generering af variable bølgeformer, fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 21 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: XR 2206 XR 8038 eller — andre identifikationsmærker vedrørende generatorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99	Lydsynthesizer (Digital Signal Synthesizer), fremstillet ved C-MOS teknologi, med en frekvensgenerator, der frembringer et lydsignal, og med kapacitet til at udsende én lyd, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 25 mm, forsynet med højst 18 konnektorben, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: UMC 3511 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende synthesizere (DSS), som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Programmerbar lydsynthesizer (Digital Signal Synthesizer), fremstillet ved C-MOS teknologi, med 13 frekvensgeneratorer, der hver producerer højst 5 lyde, og som har kapacitet til at udsende indtil 65 lyde, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 50 mm, forsynet med højst 40 konnektorben, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: DPS 6401 eller — andre identifikationsmærker vedrørende synthesizere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Programmerbar, digital signalsynthesizer, fremstillet ved C-MOS teknologi, med 32 frekvensgeneratorer til generering af hver 8 signaler og simultant op til 160 signaler i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende bogstavkombination: MEG eller — andre identifikationsmærker vedrørende signalsynthesizers, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Talesynthesizer, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS Phoneme Speech Synthesizer), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med strømforsyning på under 10 mA, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CD 54121 N2L, CM 54104, SC 01 CD 54122 N2L, CM 54145 N2L, SSI 263 CD 54123 N2L, CM 54146 N2L CD 54147 N2L, CM 54166 N2L eller — andre identifikationsmærker vedrørende talesynthesizers, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Forstærker til enten læse- eller skrivesignaler på disketter, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 29 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: XR 2247 XR 3470 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99	Monolitisk integreret kredsløb med 6 kanaler til forstærkning og omdannelse af læse-signaler og omdannelse af skrive-signaler for magnetpladeenheder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 × 38 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: SSI 540 SSI 541 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monolitisk integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Repeter-kredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, til repetering af pulskode-modulerede signaler, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 21 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: XR C 240 eller — andre identifikationsmærker vedrørende repeter-kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Røgdetektor til anvendelse indenfor en temperaturskala på minimum – 20° C og maksimum + 50° C, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 23 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CS 235 V 24216 eller — andre identifikationsmærker vedrørende røgdetektorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 20	Forstærker i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 3 × 3 mm, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	Forstærker i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 2 × 4 × 4 mm, forsynet med højst 10 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: C 05 V 35 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse Denne forstærker er bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	Elektronisk regulerbare differentialforstærkere til signaler i hele området fra 0 MHz op til mindst 400 MHz i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 11 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 0078-10 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 19 30	Forstærkere med et fuldt signalområde fra 0 til 60 KHz og en lækage på højst 0,3 µA, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 6 x 13 x 26 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: ISO 100 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse Disse forstærkere er betemt til at indgå i telefonudstyr (a)	0
ex 8542 19 30	Læse/skrive-forstærker til tyndfilmsmagnethoveder, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 x 11 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: VM 114 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 30	Forstærker til Winchester-plade, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 x 7 mm, forsynet med højst 10 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: A 2480 FC eller — andre identifikationsmærker vedrørende enheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 30	Forstærker med programmerbar forstærkningsfaktor i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 x 45 mm, forsynet med højst 32 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 3606 G eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 30	Termoelementforstærker, med et indbygget alarmsystem, til instrumentstyring ved temperaturer fra 0 til 50° C, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 x 20 mm, forsynet med højst 14 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AD 594 AD 595 eller — andre identifikationsmærker vedrørende termoelementforstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Monolitisk analogt integreret kredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, til at beskytte telefoncentraler mod overbelastning, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 x 11 mm, forsynet med højst 3 tilledninger, og	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 19 90 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 1515 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monolitisk integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Frekvensgenerator, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, hver med en lagerkapacitet på ikke under 40 og ikke over 130 volts AC, som frembringer signaler, der svinger mellem 512 Hz og 640 Hz (± 22 %) med en hastighed af 10 Hz, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 11 mm, forsynet med højst 8 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: QMV 155 eller — andre identifikationsmærker vedrørende integreret kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Monolitisk analogt integreret kredsløb til at dæmpe støj i audioområdet med 14 decibel (dB), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 26 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HA 12043 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monolitisk integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Premagnetiseret kontrolkredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, til audiofrekvente magnetiske bånd, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 26 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: PC 1297 CA eller — andre identifikationsmærker vedrørende monolitisk integreret kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Temperaturtransducer, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 4 × 6 mm, forsynet med højst 3 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 590 eller — andre identifikationsmærker vedrørende transducere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Monolitisk integreret analogt kredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, til kontrol af hastighed og positionering i forbindelse med lineære eller roterende motorer (servo controller) med henblik på servopositionering af magnethoveder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 38 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 19 90 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: A 2460 A 2461 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monolitisk integrerede kredsløb, som opfylder ovenstående beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Monolitisk integreret analogt kredsløb til styring af lineære motorer eller motorer med roterende arme, fremstillet ved bipolar teknologi, som fungerer med højst 20 V/2,5 A, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EL 2007 EL 2017 eller — andre identifikationsmærker for integrerede analoge kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Fase-justerende («Phase Locked Loop») frekvenssynthesizer til AM og FM bånd, fremstillet ved N-MOS teknologi (herunder H-MOS), i form af et monolitisk analogt integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 25 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: LM 7000 eller — andre identifikationsmærker vedrørende frekvenssynthesizere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 20 00	32 bits mikroprocessor, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et hybridt integreret kredsløb bestående af et enkelt substratlag, hvorpå er monteret to chips bestående af en central behandlingsenhed (CPU) og en hukommelsesenhed, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 33 × 76 mm, forsynet med højst 60 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 57-00000, 57-19400 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 20 00	Video digital til analog konverter (VDACs) i form af et hybridt integreret kredsløb, med en konverteringstid på højst 10 NS, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 35 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H eller — andre identifikationsmærker vedrørende VDACs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 20 00	Firekanals (Quad) digital-til-analog konverter, med en kapacitet på 12 bits pr. kanal, i form af et hybridt integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 21 × 41 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 390 eller — andre identifikationsmærker vedrørende konvertere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 20 00	Forstærker til frekvensområdet 20 Hz til 20 000 Hz, i form af et integreret hybridt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 45 × 80 mm, forsynet med højst 30 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: STK 4041 STK 4151 STK 4201 eller — andre identifikationsmærker vedrørende effektforstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 20 00	Abonnentforbindelsesenheder (cross point switch) med mellem 4 og 12 omskiftere, med en driftsspænding på mindst 150 V, i form af et hybridt integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 41 × 92 mm, forsynet med højst 94 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 904 719 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forbindelsesenheder, som opfylder ovenstående beskrivelse	0
ex 8542 20 00	Infrarød modtager med en bærebølgefrekvens på mindst 36 kHz og højst 40 kHz i form af et hybrid integreret kredsløb, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 17 mm, forsynet med højst 5 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: BX 1317 BX 1323 BX 1387 BX 1407 eller — andre identifikationsmærker vedrørende infrarøde modtagere, som opfylder ovenstående beskrivelse	0
ex 8542 20 00	Filtre, som giver passage i frekvensområder på mellem 5 og 11 kHz eller 2,2 og 2,5 mHz i form af et hybrid integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 4 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: SLC 2570 eller — andre identifikationsmærker vedrørende filtre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Nummer i Den Kombinerede Nomenklatur	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8543 80 90	Modulator til frekvenser mellem 0,5 og 4,2 mHz, i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 48 × 74 mm	0
ex 9013 80 00	Flydende krystalanordning (LCD), bestående af et lag flydende krystal mellem to glasplader, hvis ydre dimensioner er følgende: — 22 × 52 mm — 22 × 63 mm — 27 × 67 mm med mindst 7 og højst 32 karakterer, forsynet med højst 192 tilledninger eller kontaktflader til brug ved fremstilling af regnemaskiner (a)	0
ex 9021 90 90	Transportabelt læseapparatur for svagtseende, i hvilket et fiberoptisk kamera sender et forstørret billede til en billedskærm, samt dele dertil	3

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.