I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3747/87 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 8ης Δεκεμβρίου 1987

για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το άρθρο 32,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι η παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό είναι σήμερα ανεπαρκής ή ανύπαρκτη στην κοινότητα και ότι, ως εκ τούτου, οι παραγωγοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των βιομηχανιών που χρησιμοποιούν αυτά στην Κοινότητα·

ότι το συμφέρον της Κοινότητας είναι να αναστείλει μόνο εν μέρει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους αυτόνομους δασμούς του κοινού δασμολογίου, ιδίως λόγω της ύπαρξης κοινοτικής παραγωγής, ενώ στις άλλες περιπτώσεις να προβεί σε ολική αναστολή·

ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες που παρουσιάζει η ακριβής εκτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης στους σχετικούς τομείς στο προσεχές μέλον, πρέπει να ληφθούν μόνο προσωρινά αυτά τα ανασταλτικά μέτρα και να καθορισθεί η διάρκεια ισχύος τους ανάλογα με τα συμφέροντα της κοινοτικής παραγωγής·

ότι, εξαιτίας της εν λόγω αναστολής δασμών, πρέπει, με βάση το άρθρο 32 της πράξης προσχώρησης, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της κοινοτικής προτίμησης· ότι πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί ότι οι δασμοί που αναστέλλονται αποτελούν τους δασμούς βάσης κατά την έννοια του άρθρου 30 παράγραφος 1 της εν λόγω πράξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αυτόνομοι δασμοί του κοινού δασμολογίου για τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα αναστέλλονται στο επίπεδο που αναγράφεται για καθένα από τα προϊόντα αυτά:

— από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 1988, για τα προϊόντα του παραρτήματος I,

— από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 1988, για τα προϊόντα του παραρτήματος II.

Άρθρο 2

Οι αναστελλόμενοι κατά το άρθρο 1 τελωνειακοί δασμοί, μειωμένοι κατά 60 %, αποτελούν τους δασμούς βάσης, επί των οποίων η Κοινότητα των Δέκα πραγματοποιεί τις διαδοχικές μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 της πράξης προσχώρησης, για τα προϊόντα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ισπανία.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1988.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 1987.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. WILHJELM

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 3920 10 11	Φύλλα από συμπολυμερές αιθυλενίου-ακρυλικού μεθυλεστέρα, πάχους 0,05 mm ή μικρότερου, προοριζόμενα για την παραγωγή ιατρικών γαντιών μιας χρήσεως (α)	0
ex 8473 30 00	Μαγνητικές κεφαλές λεπτής μεμβράνης για περιφερειακά αρχειοθετήσεως σε δίσκο, καθώς και μεταφορικοί βραχίονες που είναι εφοδιασμένοι με παρόμοιες μαγνητικές κεφαλές, οι οποίες έχουν ικανότητα εγγραφής σε πυκνότητα όχι μικρότερη από 10 κανάλια ανά mm	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 1302 14 00	Εκχύλισμα αποκηρωμένου πυρέθρου	0
ex 2712 20 00	Συνθετικοί κηροί παραφίνης μοριακού βάρους τουλάχιστον 460 και όχι μεγαλύτερου από 1 560	0
ex 2904 10 00	Προπ-2-ενο-1-σουλφονικό νάτριο καθαρότητας όχι μικρότερης του 93 % κατά βάρος υπό μορφή σκόνης προοριζόμενο για την κατασκευή ακρυλικών ινών (α)	0
ex 2917 19 90	Δωδεκανοδιοϊκό οξύ	4
ex 2917 20 00	Ανυδρίτης κυκλοεξι-1,2-ενιο-1,2-δικαρβοξυλικος	0
ex 2918 19 90	Δινοπρόστ (INN) προοριζόμενο για την παρασκευή προϊόντων της κλάσεως 3004 χρησιμοποιουμένων στην ιατρική (α)	0
ex 2921 29 00	Τετραμεθυλενοδιαμίνη σε υδατικό διάλυμα, που έχει σχέση με την ξερή ύλη: — καθαρότητα όχι κατώτερη του 99,90 % κατά βάρος — περιεκτικότητα σε πυρρολιδίνη κατώτερη ή ίση του 0,03 % κατά βάρος — περιεκτικότητα σε αμινοβουτυρονιτρίλιο κατώτερη ή ίση του 0,02 % κατά βάρος	0
ex 2922 19 00	Υδροχλωρική τυλοβουτερόλη (INNM)	0
ex 2922 50 00	Methyidopa (INN)	0
ex 2925 11 00	Ζαχαρίνη και το άλας αυτής με νάτριο	0
ex 2926 90 90	Ισοφθαλονιτρίλιο	6
ex 2932 13 00	Τετραϋδρο-φουρφουρυλική αλκοόλη	0
ex 2932 19 00	Διοξικό 5-νιτροφουρφουρυλιδένιο	0
ex 2932 19 00	Φουράνιο	0
ex 2932 29 90	3′-χλωρο-6′-κυκλοεξυλαμινοσπειρο[ισοβενζοφουρανο-l(3H), 9′-ξανθεν]-3-όνη	0
ex 2932 29 90	6′-(N-αιθυλο-π-τολουίδινο)-2′-(N-μεθυλανιλινο)σπιρο[ισοβενζοφουρανο-l(3H), 9′-ξανθεν]-3-όνη	0
ex 2932 29 90	6′-(N-αιθυλο-π-τολουίδινο)-2′-μεθυλσπιρο [ισοβενζοφουρανο-l(3H), 9′-ξανθεν]-3-όνη	0
ex 2932 29 90	2′-Ανιλινο-6′-(N-αιθυλ-π-τολουϊδινο)3′-μεθυλσπιρο[ισοβενζοφουραν-1 = (3H), 9′-ξανθεν]-3-όνη	0
ex 2932 90 90	2,3-Διυδρο-2,2-διμεθυλοβενζοφουραν-7-όλη καθαρότητας τουλάχιστον 99,5 % κατά βάρος	0
ex 2933 39 90	3, 5, 6-τριχλωρο-2-πυριδυλοξυακετικό οξύ-2-βουτοξυαιθυλοεστέρας	0
ex 2933 39 90	3,5-διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη	0
ex 2941 90 00	Θειική καναμυκίνη (INNM)	0
ex 3002 39 00	Εμβόλιο συνιστάμενο από ένα βακτήριο που λαμβάνεται δι' απομονώσεως R-980 εκ γαλλισηπτικού μυκοπλάσματος, σε ελαιώδες γαλάκτωμα	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 3504 00 00	Ακατέργαστο πρωτεϊνούχο υλικό περιέχον ιντερφερόνη α-2β το οποίο λαμβάνεται από τη γενετική κατεργασία του βακτηριδίου Escherichia coli, προοριζόμενο για περαιτέρω καθαρισμό και μετατροπή σε ανθρώπινη ιντερφερόνη α-2β (α)	3
ex 3802 90 00	Μοντμοριλλονίτης ενεργοποιηθείς δι' οξέος προοριζόμενος για την κατασκευή «αυτοαντιγραφικού» χαρτου (α)	0
ex 3811 21 00	Άλατα του δινονυλναφθαλίν σουλφονικού αξέος, διαλυμένου σε ορυκτέλαιο	0
ex 3815 19 00	Καταλύτες συνιστάμενοι εκ οξειδίου του χρωμίου και διοξειδίου του πυριτίου, οξειδίου του αργιλίου ή φωσφορικού αργιλίου	0
ex 3815 90 00	Καταλύτες που αποτελούνται από ένα μείγμα ενώσεων τιτανίου, μαγνησίου και αργιλίου, υπό μορφή αιωρήματος εντός εξανίου με περιεκτικότητα κατά βάρος: — όχι λιγότερο από 3 % και όχι περισσότερο από 6 % σε τιτάνιο — όχι λιγότερο από 1,5 % και όχι περισσότερο από 3 % σε μαγνήσιο — όχι λιγότερο από 0,3 % και όχι περισσότερο από 0,5 % σε αργίλιο που προορίζονται για την παραγωγή πολυαιθυλενίου περιεκτικότητας τουλάχιστον 0,930 g/cm³ (α)	0
ex 3815 90 00	Καταλύτες υπό μορφή ραβδίων κυκλικής τομής συνιστάμενης από ένα αργιλοπυριτικο οξύ (ζεολίτη) με μια μοριακή σχέση διοξειδίου του πυριτίου/τριοξειδίου του (δι)αργιλίου τουλάχιστον 500:1, με περιεκτικότητα σε πλατίνη τουλάχιστον 0,2 % κατά βάρος, αλλά όχι ανώτερη του 0,8 %	0
ex 3817 10 90	Μονοαλκυλβενζόλιο, λαμβανόμενο από την αλκυλίωση του βενζολίου με πολυαλκένια, το οποίο έχει μέσο μοριακό βάρος όχι λιγότερο από 680 και όχι περισσότερο από 820	0
ex 3818 00 10	Πλακίδια μονοκρυστάλλου από ενεργοποιημένο πυρίτιο, μη στιλβωμένα, διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 70 mm και περιεκτικότητας σε οξυγόνο παρεμβολής τουλάχιστον 5 × 10^{17} άτομα ανά cm³	0
ex 3823 90 99	Παρασκεύασμα αποτελούμενο κυρίως από αλκαλικό σουλφονικό ασφάλτου, που έχει πυκνότητα μεταξύ 1,2 και 1,5 g/cm³ και διαλυτότητα στο νερό όχι κατώτερη από 70 % κατά βάρος	0
ex 3823 90 99	Παρασκευάσματα αντιδιαβρωτικά συνιστάμενα από άλατα σουλφονικού οξέος του δινονυλφθαλινίου, είτε επί υποστρώματος ορυκτού κηρού ή διαλυμένα σε οργανικούς διαλύτες	0
ex 3901 20 00	Πολυαιθυλένιο σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, πυκνότητας όχι κατώτερης από 0,958 g/cm³ στους 23 °C και περιεκτικότητας κατά βάρος όχι μεγαλύτερης από: — 50 ppm αργιλίου — 2 ppm ασβεστίου — 2 ppm χρωμίου — 2 ppm σιδήρου — 2 ppm νικελίου — 2 ppm τιτανίου — 8 ppm βαναδίου για την παρασκευή χλωροσουλφονωμένου πολυαιθυλενίου (α)	0
ex 3901 20 00	Πολυαιθυλένιο σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, πυκνότητας ίσης ή ανώτερης από 0,945 g/cm³ και κατώτερης ή ισης από 0,985 g/cm³, που προορίζεται για την κατασκευή μελανωτών ταινιών γραφομηχανών ή παρομοίων μελανωτών ταινιών (α)	0
ex 3901 90 00	Ρητίνη ιονομερής, συνισταμένη εξ άλατος συμπολυμερούς αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέος	0
ex 3901 90 00	Ρητίνη ιονομερής, συνισταμένη εξ άλατος τριπολυμερούς αιθυλενίου, ισοβουτυλικού ακρυλεστέρος και μεθακρυλικού οξέος	0
ex 3904 40 00	Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλίου και βινυλικής αλκοόλης, περιέχοντα κατά βάρος τουλάχιστον 87 % και όχι πλέον του 92 % χλωριούχο βινύλιο, τουλάχιστον 2 % και όχι πλέον του 9 % οξικό βινύλιο και τουλάχιστον 1 % και όχι πλέον του 8 % βινυλική αλκοόλη, υπό μία των μορφών των αναφερομένων στη σημείωση 6 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου 39	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 3906 90 00	Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μικρές ποσότητες πολυακόρεστου μονομερούς που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σαν σταθεροποιητικά σε γαλακτώματα ή σε παρασκευάσματα διασποράς με pH μεγαλύτερο από 13 (α)	6
ex 3907 20 90	α-4-Υδροξυβουτυλ-ω-υδροξυπολυ(οξυτετραμεθυλένιο) περιεκτικότητας είτε σε αλογόνα είτε σε μέταλλα κατώτερης από 1 mg/kg και με δείκτη χρωματισμού ίσο ή κατώτερο από 20 μονάδες της κλίμακας Hazen	0
ex 3907 20 90	Υγρό πολυ(οξυπροπυλένιον) με 3-(3-[2-]2-(2-μερκαπτοαιθοξυ)αιθυλοθειο]προποξυκαρβονυλαμινο)-η-τολυλοκαρβαμοϋλοξύ ως τελική ομάδα	0
ex 3912 11 00	Νιφάδες μη πλαστικοποιημένης τριοξικής κυτταρίνης για την παρασκευή τριοξικών νημάτων (α)	0
ex 3912 39 90	Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 00 ex 3921 90 19	Αντανακλαστικό φύλλο, επαλλήλων στρώσεων, εξ ακρυλικού πολυμερούς και ισοκυανικών ενώσεων συμπολυμερισμού, περιέχον εκτυπωμένα υάλινα μικροσφαιρίδια επιμεταλλωμένα με αργίλιο, το οποίο αντανακλά το φως πίσω στην πηγή του προσπίπτοντος φωτός (retro reflecting), επιχρισμένο στη μια πλευρά με συγκολλητική ταινία	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 00 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00 ex 3921 90 19	Αντανακλαστικά φύλλα εκ πολυεστέρος, στα οποία έχουν ενσωματωθεί μικροσφαιρίδια	0
ex 3919 90 39 ex 3920 99 19 ex 3921 90 50	Αντανακλαστικό φύλλο ακρυλικού πολυμερούς τροποποιηθέντος διά μελαμίνης-φορμαλδεΰδης περιέχον υάλινα μικροσφαιρίδια	0
ex 3919 90 50	Φύλλα εκ χλωριούχου πολυβινυλίου πάχους μικρότερου από 1 mm και επιχρισμένα με κολλητική ουσία στην οποία είναι ενσωματωμένες κοίλες γυάλινες σφαίρες με διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 100 μικρόμετρα	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Αντανακλαστικό φύλλο, επαλλήλων στρώσεων, εξ ακρυλικού πολυμερούς και ισοκυανικών ενώσεων συμπολυμερισμού, περιέχον εκτυπωμένα υάλινα μικροσφαιρίδια επιμεταλλωμένα με αργίλιο, το οποίο αντανακλά το φως πίσω στην πηγή του προσπίπτοντος φωτός (retro reflecting), επιχρισμένο στη μια πλευρά με συγκολλητική ταινία	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Αντανακλαστικό φύλλο ακρυλικού πολυμερούς τροποποιηθέντος διά μελαμίνης-φορμαλδεΰδης περιέχον υάλινα μικροσφαιρίδια	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Αντανακλαστικό φύλλο ακρυλικού πολυμερούς περιέχον μικροσφαιρίδια	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Αντανακλαστικό φύλλο ακρυλικού πολυμερούς, επαλλήλων στρώσεων, στη μια στρώση του οποίου έχει εκτυπωθεί πρισματικό σχέδιο, το οποίο αντανακλά πο φως πίσω στην πηγή του προσπίπτοντος φωτός (retro reflecting), επιχρισμένο στη μια πλευρά με συγκολλητική ταινία	0
ex 3920 10 11	Φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους τουλάλιστον 20 μικρομέτρων και όχι μεγαλύτερου από 40 μικρόμετρα, για την παραγωγή φωτοανθεκτικών ρητινών, για τους ημιαγωγούς (α)	0
ex 3920 10 11	Πλαστικό φύλλο ή ταινία επαλλήλων στρώσεων: — σε μορφή φύλλου πλάτους όχι μικρότερου από 190 mm, και που συνίσταται από μια στιβάδα διαξονικά προσανατολισμένης μεμβράνης πολυαμιδίου, επενδυμένης στη μια πλευρά με πολυβινυλιδενο-χλωρίδιο και μία στιβάδα μεμβράνης πολυαιθυλενίου είτε — σε μορφή ταινίας πλάτους όχι μεγαλύτερο από 15 mm και που συνίσταται από μία στιβάδα διαξονικά προσανατολισμένης μεμβράνης πολυαμιδίου και δύο στιβάδες μεμβράνης πολυαιθυλενίου	0
ex 3920 42 10	Αντανακλαστικά φύλλα χλωριούχου πολυβινυλίου, φέροντα σε ολόκληρη τη μια πλευρά εκτυπώσεις υπό μορφή πυραμίδων	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 3920 62 00 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	Αντανακλαστικά φύλλα εκ πολυεστέρος παρουσιάζοντα εκτυπώσεις υπό μορφή κανονικών πυραμίδων	0
ex 3920 99 50	Μικροπορώδες φιλμ πολυτετραφθοροαιθυλενίου, επικεχρισμένου επί της μιας όψεως με ένα πολυμερές διοπερατό σε ατμό ύδατος πλάτους όχι μικροτέρου των 30 cm και βάρους όχι μεγαλυτέρου των 50 g/m²	0
ex 3920 99 50	Μικροπορώδες φιλμ πολυτετραφθοροαιθυλενίου, πλάτους όχι μικροτέρου των 30 cm και βάρους όχι μεγαλυτέρου των 22,4 g/m²	0
ex 3920 99 50	Μεμβράνες εξ ολοκλήρου εκ πολυβινυλικής αλκοόλης, πάχους όχι ανωτέρου του 1 mm, περιέχουσες, κατά βάρος, όχι πλέον του 2 % μη υδρολυμένες οξικές ομάδες εκφρασμένες σε οξικό βινύλιο, και τουλάχιστον 5 % και όχι πλέον του 15 % γλυκερόλη, χρησιμοποιουμένη ως πλαστικοποιητή, μη διαλυτές στο νερό σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 85 °C	0
ex 3920 99 50	Μεμβράνη εκ πολυβινυλικής αλκοόλης, επικαλυμμένη επ' αμφοτέρων των πλευρών, ολικού πάχους μικρότερου του 1 mm και με επιμήκυνση (κατά μήκος ή εγκαρσίως) μέχρι θραύσεως ίση ή ανωτέρα του 65 %	0
ex 3920 99 50	Μεμβράνη εκ πολυβινυλικής αλκοόλης, μη επικεχρισμένη, πάχους όχι ανωτέρου του 1 mm, περιέχουσα, κατά βάρος, τουλάχιστον 99 % πολυβινυλική αλκοόλη	0
ex 3920 99 50	Φύλλο αποτελούμενο από μείγμα φθωριούχων πολυβινυλιδενίων και ενός πολυμερούς ακρυλικού, πάχους όχι μικρότερου των 40 μm και όχι μεγαλύτερου των 60 μm	0
4502 00 00	Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πώματα)	4
ex 7011 20 00	Οθόνες, εξ ολοκλήρου από γυαλί, με διαγώνιο όχι μεγαλύτερη από 61 cm, με γείσο, που προορίζονται για την κατασκευή μονόχρωμων καθοδικών σωλήνων (α)	0
ex 7011 20 00	Κώνοι, από γυαλί, με διαγώνιο όχι μεγαλύτερη από 61 cm, με αυλακωτό γείσο, που προορίζονται για την κατασκευή μονόχρωμων καθοδικών σωλήνων (α)	0
ex 8401 30 00	Ράβδοι πυρηνικών αντιδραστήρων αποτελούμενες από μεικτά οξείδια ουρανίου εμπλουτισμένου σε U 235 και γαδολινίου, εντός μεταλλικού περιβλήματος από κράμα zircaloy του τύπου barriera	0
ex 8419 89 90	Δέσμες σωλήνων (κυλίνδρων) για εμβάπτιση, αποτελούμενες από ένα σύνολο σωλήνων εκ πλαστικού υλικού, που καταλήγουν σε κάθε άκρη σ' ένα πλαίσιο σε σχήμα κυψέλης, περιβαλλόμενο από σύνδεσμο αγωγών	0
ex 8471 99 90	Οπτικός αναγνώστης για ανάγνωση χαρακτήρων που εκτυπώνονται με πίνακα κουκκίδων καθώς και για τη μετατροπή των χαρακτήρων αυτών σε ηλεκτρικά σήματα. Περιλαμβάνει κεφαλή ανάγνωσης με οπτικό ανιχνευτή, ενισχυτή, φακό για εστίαση και δύο λυχνίες. Μέσω δύο πλατυσμένων καλωδίων συνδέεται με κεντρική βαθμίδα της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 200 × 220 mm. Περιλαμβάνει τυπωμένο κύκλωμα με ένα τουλάχιστον μικροεπεξεργαστή, κύκλωμα αναγνώρισης εικόνας και μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό.	0
ex 8473 10 00	Μονάδα ολοκληρωμένης μνήμης για ηλεκτρονικές γραφομηχανές αποτελούμενη από τυπωμένο κύκλωμα με 2 έως 4 στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης και χωρητικότητας 8K × 8 bits καθεμία, ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου και ηλεκτρικά στοιχεία για τη διατήρηση του περιεχομένου της μνήμης, που ευρίσκονται όλα εντός θήκης με ακροδέκτες της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν είναι μεγαλύτερες από 11 × 40 × 90 mm και η οποία φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό ή τον περιλαμβάνει: MEMOCART η — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν μονάδες ολοκληρωμένης μνήμης που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Οθόνες με πίνακες κουκκίδων, των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 186 × 75 × 15 mm, αποτελούμενες από στρώμα υγρού κρυστάλλου τοποθετημένου μεταξύ δύο γυάλινων φύλλων ή πλακών, με 15 360 το πολύ κουκκίδες (διαταγμένες σε 64 γραμμές και 240 στήλες). Οι οθόνες συνοδεύονται από ηλεκτρονικό πίνακα ενδοσυνεννοήσεως τεχνολογίας C-MOS και δεν φέρουν περισσότερα από 544 σημεία επαφής	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Διατάξεις απεικόνισης, στιγμάτων οι εξωτερικές διαστάσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν τα 15 × 90 × 280 mm, εξαιρουμένων των καλωδίων και συνδέσμων, που αποτελούνται από στρώμα υγρών κρυστάλλων, τοποθετημένο ανάμεσα σε 2 πλάκες ή φύλλα με 30 720 στίγματα (διατεταγμένα σε 64 γραμμές και 480 στήλες), προσαρμοσμένες επί πλαισίου τυπωμένου κυκλώματος το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονικά στοιχεία εξυπηρετούντα λειτουργίες κατευθύνσεως και ελέγχου, μετά ή άνευ καλωδίου και συνδέσμου	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Διάταξη απεικόνισης στιγμάτων, με εξωτερικές διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 15 × 62 × 276 mm, εξαιρουμένων των καλωδίων και επαφών, αποτελούμενη από στρώμα υγρών κρυστάλλων που έχει τοποθετηθεί μεταξύ δύο φύλλων ή πλακών από γυαλί, με 32 768 στίγματα (διατεταγμένα σε 64 γραμμές και 512 στήλες), προσαρμοσμένη σε πίνακα τυπωμένου κυκλώματος που περιέχει ηλεκτρονικά στοιχεία κατεύθυνσης και ελέγχου, μετά ή άνευ καλωδίων και επαφών	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Διάταξη απεικόνισης στιγμάτων, μεγίστων διαστάσεων, εκτός των καλωδίων και των εξαρτημάτων συνδέσεως, 15 × 115 × 290 mm, που αποτελείται από στρώμα κρυστάλλων ανάμεσα σε δύο πλάκες ή φύλλα υαλού με 128 000 σημεία, διατεταγμένα σε 200 σειρές και 640 στήλες, τοποθετημένη επί τυπωμένου κυκλώματος εξοπλισμένου με ηλεκτρονικά στοιχεία, το οποίο εξυπηρετεί τις λειτουργίες χειρισμού, με ή χωρίς καλώδιο ή σύνδεση	0
ex 8473 30 00	Μαγνητικές κεφαλές από σιδηρίτη τεχνολογίας Winchester, για περιφερειακούς εξοπλισμούς μνήμης που δέχονται σκληρούς δίσκους, ικανότητας εγγραφής σε πυκνότητα τουλάχιστον 10 tracks ανά χιλιοστό, έστω και μονταρισμένες σε βραχίονες	0
ex 8473 30 00	Μαγνητικές σφαιρικές μνήμες, με ικανότητα απομνημονεύσεως όχι ανωτέρα των 4 Mbits, τοποθετημένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 43 × 44 mm, με όχι πλέον των 42 ακίδων συνδέσεως ή σημείων επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα μαγνητικές σφαιρικές μνήμες, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8473 30 00	Αριθμητική και λογική μονάδα για κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελούμενη κατ' ανώτατο όριο από εννέα πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων, των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 290 × 310 mm, και στα οποία είναι προσαρμοσμένες όχι περισσότερες από είτε 121 συστοιχίες πυλών είτε 121 μνήμες ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) ή από συνδυασμό των δύο, τεχνολογίας ECL, μέσα σε πλαίσιο του οποίου οι διαστάσεις, όταν έχει τοποθετηθεί, δεν υπερβαίνουν τα 611 × 501 × 596 mm, και το οποίο χρησιμεύει ως υποστήριγμα και διασύνδεση για τα τυπωμένα κυκλώματα. Τα συγκροτήματα φέρουν: — σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον εξής συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα συσκευασιές οι οποίες ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8473 30 00	Στοιχεία για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών, που αποτελούνται από δύο επάλληλα υποστρώματα, καθένα από τα οποία φέρει μια ή δύο στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής, τυχαίας προσπέλασης, διπολικής τεχνολογίας (S-RAM), με μορφή ολοκληρωμένων μονολιθικών κυκλωμάτων, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Kbit το καθένα και ολική ικανότητα απομνημόνευσης 4 Kbits, που έχουν τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 13 × 13 mm, με όχι περισσότερες από 23 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 770965 4599497 7379442 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τις στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8501 10 99	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με έλξη όχι μεγαλύτερη των 0,20 Nm, άνευ ψηκτρών, με ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλάκα ελέγχου, με εξωτερικό δρομέα κυκλικής διατομής μέγιστης διαμέτρου 95 mm, με άξονα ακρίβειας από αλουμίνιο εσωτερικής διαμέτρου 28,6 mm, με ταχύτητα 300 ή 360 στροφές ανά λεπτό και τάση ρεύματος τροφοδότησης 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, με ροπή στρέψης το πολύ 0,2 Nm, με ή χωρίς εξωτερικό δρομέα, με φλάντζα στερέωσης 75 mm, με άτρακτο διαμέτρου 25 mm, με ονομαστική ταχύτητα περιστροφής 3 600 στροφές ανά λεπτό, τάση τροφοδότησης 12 V ± 10 %, με καλώδια και μέσα σύνδεσης	0
ex 8501 10 99	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με έλξη όχι μεγαλύτερη των 0,20 Nm, άνευ ψηκτρών, με εξωτερικό δρομέα διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 55 mm, με φλάντζα στερέωσης διαμέτρου 77 mm και άξονα ακρίβειας διαμέτρου 44 mm, με τριφασικές περιελίξεις, με ονομαστική ταχύτητα 3 600 στροφές ανά λεπτό, τάση τροφοδοσίας 12 V ± 10 %, εξοπλισμένος με μικρά καλώδια σύνδεσης	0
ex 8501 10 99	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, άνευ ψηκτρών, με ροπή στρέψης το πολύ 0,2 Nm, με φλάντζα στερέωσης 74 mm, με άτρακτο διαμέτρου 40 mm, με ονομαστική ταχύτητα περιστροφής 3 600 στροφές ανά λεπτό με τάση τροφοδότησης 12 V ± 10 %, με καλώδια και μέσα σύνδεσης	0
ex 8501 10 99	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με έλξη όχι μεγαλύτερη των 0,20 Nm, δύο ή τριών φάσεων, με εξωτερικό δρομέα μεγίστης διαμέτρου 62 mm, και με ενσωματωμένο πίνακα ηλεκτρονικού έλεγχου, διαστάσεων που δεν ξεπερνούν τα 85 × 85 × 20 mm, περιλαμβανομένου και του άξονα, του οποίου το πάχος δεν υπερβαίνει τα 20 mm με ονομαστική τάση λειτουργίας 12 V ± 10 % και ταχύτητα 300 στροφές ανά λεπτό	0
ex 8501 10 99	Ηλεκτροκινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς ψήκτρες, με μέγιστη ροπή, 0,05 Nm, εξωτερικό δρομέα μεγίστης διαμέτρου 92 mm, πλήμνη εξωτερικής διαμέτρου 40 mm από αλουμίνιο κατεργασμένη με ακρίβεια, διπλό τύλιγμα ονομαστικών στροφών 3 600 ανά λεπτό και τάση τροφοδότησης 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, με γωνία βήματος 0,9°, με 400 βήματα ανά περιστροφή, με δι- ή τετραφασική σειρά περιστροφών, με περιελίξεις διπολικού τύπου, αποτελούμενος από έναν δρομέα, από έναν ελασματοποιημένο στάτη τοποθετημένο μεταξύ δύο φλαντζών τετραγωνικής διατομής πλευράς όχι μεγαλύτερης των 40 mm, με άξονα διπλής κατάληξης και με καλώδια σύνδεσης	0
ex 8501 10 99	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, βήματος 0,9 μοιρών και 400 βημάτων ανά περιστροφή, με διπολικές περιελίξεις, αποτελούμενος από έναν δρομέα και ένα στάτη τοποθετημένο εντός κυλίνδρου μεγίστης διαμέτρου 47 mm και μεγίστου πάχους τοιχώματος 14 mm, που διαθέτουν ένα μόνο σημείο εξόδου του άξονα και καλώδια με ακίδες σύνδεσης	0
ex 8501 10 99	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, βήματος 0,9 μοιρών και 400 βημάτων ανά περιστροφή, με διπολικές περιελίξεις, αποτελούμενος από ένα δρομέα, ένα ελασματοποιημένο στάτη που είναι τοποθετημένος μεταξύ δύο φλαντζών τετραγωνικής διατομής, πλευράς μεγίστου μήκους 40 mm, με ενσωματωμένο διφασικό ή τριφασικό ταχύμετρο που είναι τοποθετημένο εντός περιβλήματος μεγίστης διαμέτρου 35 mm, με ανεξάρτητα καλώδια και συνδέσεις για τις εξόδους του κινητήρα και του ταχυμέτρου, με μέγιστες συνολικές διαστάσεις 40 × 40 × 62 mm συμπεριλαμβανομένου και του άξονα	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8501 10 99	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, βήματος 0,9 μοιρών με 400 βήματα ανά περιστροφή με διπολικές περιελίξεις, αποτελούμενος από έναν δρομέα από ένα ελασματοποιημένο στάτη τοποθετημένος μεταξύ δύο φλαντζών από τις οποίες η μία έχει τετράγωνη διατομή με πλευρά όχι μεγαλύτερη των 40 mm, η δε άλλη, πρόσθια, σε καθορισμένη μορφή, φέρουσα δύο προεξοχές σύνδεσης με σχισμή, ένα ενσωματωμένο διφασικό ή τριφασικό ταχύμετρο που είναι τοποθετημένο σε κάλυμμα με μέγιστη διαμετρο 35 mm με ανεξάρτητα καλώδια και συνδέσεις για την έξοδο του κινητήρα και την έξοδο του ταχυμέτρου με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 40 × 40 × 62 mm περιλαμβανομένου και του άξονα όχι όμως και την προεξοχή της πρόσθιας φλάντζας	0
ex 8501 10 99	Διπολικοί βαθμιδωτοί κινητήρες βήματος 1,8 μοιρών, με 200 βήματα ανά περιστροφή, με διπολικές περιελίξεις, μεγίστων διαστάσεων, 39 × 39 × 20 mm, μη συμπεριλαμβανομένου του άξονα, των κοχλίων στερέωσης και του συλλέκτη με ελάχιστη έλξη 0,25 Nm, για τον τύπο που έχει μέγιστο ύψος 20 mm και 0,35 Nm και για τον τύπο που έχει μέγιστο ύψος 25 mm	0
ex 8501 10 99	Πολικοί βηματικοί κινητήρες συνεχούς ρεύματος, ισχύος 37,5 W ή λιγότερο, 180° βήματος γωνιακής μετατόπισης, με δύο βήματα ανά περιστροφή, κυκλοπεριστροφής αποτελούμενο από δύο φάσεις μονοπολικό τύλιγμα, ροπή όχι μικρότερη από $0,1 \times 10^{-6}$ Nm και όχι μεγαλύτερη από $0,1 \times 10^{-4}$ Nm, τροφοδοτούμενοι με τάση όχι μεγαλύτερη από 3 V	0
ex 8504 40 99	Στατικός μετατροπέας αποτελούμενος από συνδυασμο 7 διόδων που συνδέονται κλιμακωτά, για τάσεις εξόδου συνεχείς μεγαλύτερες ή ισες προς 40 kV συνεχές ρεύμα και ένταση μεγαλύτερη ή ίση προς 3 mA	0
ex 8506 19 10	Μονάδα αποτελούμενη από δύο το πολύ ηλεκτρικές στήλες λιθίου που βρίσκονται μέσα σε έμβαση τυπωμένων κυκλωμάτων που φέρουν το πολύ 28 ακίδες σύνδεσης και ενσωματωμένο κύκλωμα ελέγχου	0
ex 8517 90 91	Συναρμολογήσεις για τηλεφωνικές συσκευές, με μικρόφωνο, προστατευτικό κύκλωμα και υποδοχέα τεσσάρων διόδων, τοποθετημένες σε τυπωμένο κύκλωμα, με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 22 × 40 mm	0
ex 8517 90 91 ex 8542 20 00	Οπτικοηλεκτρονικός δέκτης (PINFET) με μήκος κύματος 1 300 έως 1 600 νανόμετρα και ταχύτητα μεγαλύτερη ή ίση προς 678 megabits ανά δευτερόλεπτο, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 13 × 13 × 25 mm, υπό τη μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, μαζί με συνδεόμενο σ' αυτόν καλώδιο οπτικών ινών, με όχι περισσότερους από 16 ακροδέκτες. Το περιβλημα φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: 416/7/97030 QDFI-XXXX-001 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν οπτικοηλεκτρονικούς δέκτες οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8523 20 10	Μαγνητικοί σκληροί δίσκοι προλιπασμένοι, με επικάλυψη οξειδίου, υψηλής έντασης απομαγνητισμού 800 Oe, εξωτερικής διαμέτρου 95 mm, εσωτερικής διαμέτρου 25 mm και πάχους 1,27 mm	0
ex 8529 1070	Πακέτο κεραμικών φίλτρων που αποτελείται από 2 κεραμικά φίλτρα με 3 ακίδες σύνδεσης και ένα κεραμικό αντηχείο με 2 ακίδες σύνδεσης, συχνότητας 10,7 MHz ± 30kHz το καθένα, τοποθετημένα μέσα σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 × 10 × 5 mm	0
ex 8532 29 00	Ηλεκτρικός πυκνωτής από χρυσό ονομαστικής χωρητικότητας 100 mF, με τάση λειτουργίας 5,5 V και απώλεια όχι μεγαλύτερη από 100 μA τοποθετημένος σε κυλινδρική θήκη ύψους 8 mm, κατ' ανώτατο όριο, και διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 14 mm	0
ex 8532 30 10	Μεταβλητός πυκνωτής με διηλεκτρική μόνωση από πλαστική ύλη, χωρητικότητας, κατ' ανώτατο όριο, 2 × 335 pF στο τμήμα AM και 2 × 20 pF στο τμήμα FM, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 21 × 24 mm	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8532 30 90	Ρυθμιζόμενος πυκνωτής, με μορφή κυκλικού τροχίσκου διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 mm, με κεφαλή βίδας στο κέντρο του και 2 σημεία σύνδεσης, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 3 mm και χωρητικότητα από 5 μέχρι 30 pF, προοριζόμενος να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 8533 29 00	Διάταξη αποτελούμενη από μία σταθερή αντίσταση με θετικό συντελεστή θερμοκρασίας με ονομαστική αντίσταση σε συνεχές ρεύμα 19,6 Ohm σε 20 °C, από μια αντίσταση μόνωσης ανώτερη από 1 MOhm για την προστασία των τηλεφωνικών κέντρων έναντι αυξήσεων της τάσης μακράς διάρκειας μικρότερης ή ίσης των 1 000 V, τοποθετημένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 48 × 19 mm, με 16 το πολύ ακίδες σύνδεσης και η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών 20793 ή — άλλα διακριτικά σήματα που σχετίζονται με σταθερές αντιστάσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	Τυπωμένο κύκλωμα μονής όψεως, του οποίου οι διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 30 × 30 mm, προοριζόμενο για την την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	Θερμικοί ηλεκτρονόμοι, τοποθετημένοι μέσα σε ερμητικά σφραγισμένη γυάλινη θήκη, μήκους όχι ανωτέρου των 35 mm, χωρίς τα καλώδια, με μέγιστο ποσοστό διαρροής 10^{-6} cm^3 He/sec, υπό πίεση 1 bar και θερμοκρασία μεταξύ 0 και 160 °C, που προορίζονται να τοποθετηθούν σε αεροσυμπιεστές (compresseurs) για ψυκτικά συγκροτήματα (α)	0
ex 8536 50 00	Διακόπτης τηλεφωνικής γραμμής, που αποτελείται από ένα κινητό και ένα σταθερό διχαλωτό ελατήριο με επιφάνεια επαφής από διάχυτο χρυσό σε ένθετο στρώμα παλλαδίου και αργύρου, τοποθετημένος σε πολυανθρακικό υλικό, με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 40 × 20 × 13 mm	0
ex 8540 30 00	Σωλήνες καθοδικών ακτίνων για έγχρωμες εικόνες με μάσκα στιγμών, εφοδιασμένοι με εκτοξευτήρες ηλεκτρονίων τοποθετημένους εν σειρά (τεχνολογία ευθύγραμμης διάταξης, «in-line»), με απόσταση μεταξύ των εγχρώμων στιγμών μικρότερη από 0,45 mm, και με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — διαγώνιο μήκος οθόνης μεγαλύτερο από ή ίσο με 42 cm ή μικρότερο από 26 cm, διαγώνια γωνία εκτροπής το πολύ 90° και σφάλματα σύγκλισης στις γωνίες, κατά μέγιστο όριο 0,8 mm, — εξοπλισμένοι με αδιαχώριστη επένδυση στους σωλήνες, για την απορρόφηση των δονήσεων (potting-system) — χωρίς εσωτερικό μαγνητικό παραπέτασμα — εξοπλισμένοι με βαθμολογημένη στοιβάδα φωσφόρου με τις ακόλουθες συντεταγμένες για τις έγχρωμες στιγμές: *κόκκινο* *πράσινο* *μπλε* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 ή X 0,64 00,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 ή X 0,62 0,21 0,15 Y 0,33 0,615 0,06 ή X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 ή X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 ή X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8540 30 00	Σωλήνες καθοδικών ακτίνων για έγχρωμες εικόνες, με μάσκα στιγμών, εφοδιασμένοι με εκτοξευτήρες ηλεκτρονίων τοποθετημένους τριγωνικά (τεχνολογία delta), με απόσταση μεταξύ των εγχρώμων στιγμών μικρότερη από 0,4 mm, και με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — διαγώνιο μήκος οθόνης τουλάχιστον 66 cm, — εξοπλισμένοι με βαθμολογημένη στοιβάδα φωσφόρου με τις ακόλουθες συντεταγμένες για τις έγχρωμες στιγμές: *κόκκινο* *πράσινο* *μπλε* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 ή X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 ή X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 ή X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 ή X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 8540 30 00	Καθοδικοί σωλήνες για μονόχρωμη εικόνα με επίπεδη οθόνη της οποίας το μήκος διαγωνίου είναι όχι μικρότερο από 142 ούτε μεγαλύτερο από 145 mm, η φωτεινή ισχύς φθορισμού μεταξύ 300 και 400 lumen, η ευκρίνεια μεταξύ 0,06 και 0,1 mm, η φθορίζουσα επικάλυψη τύπου P1 ή P55 ή P56. Τάση ανόδου μεγαλύτερη από 34 kV, τάση εστίασης μεγαλύτερη από 7 kV και ρεύμα καθόδου μεγαλύτερο ή ισο προς 3 mA	0
ex 8540 30 00	Καθοδικές λυχνίες για την αναπαραγωγή αλφαριθμητικών αναλογικών δεδομένων, εφοδιασμένες με μνήμη καθώς και με μια διάταξη σάφωσης που καθιστά δυνατή την ανάγνωση των σχηματισμένων εικόνων	0
ex 8540 89 11	Δείκτες υπό μορφή σωλήνα αποτελουμένου από γυάλινο πλαίσιο τοποθετημένο επί πίνακος του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 350 × 300 mm, μη περιλαμβανομένων των καλωδίων. Ο σωλήνας εμπεριέχει μία ή περισσότερες σειρές χαρακτήρων ή γραμμών διευθετημένων σε σειρές. Έκαστος των χαρακτήρων ή των γραμμών αποτελείται εκ φθοριζόντων ή φωσφοριζόντων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά είναι τοποθετημένα επί ενός επιμεταλλωμένου υποθέματος επικαλυμμένου εκ φθοριούχων υλών ή φωσφοριζόντων αλάτων, καθισταμένων φωτεινών όταν υποβάλλονται σε βομβαρδισμό ηλεκτρονίων	0
ex 8541 10 91	Ανορθωτικές δίοδοι ισχύος πυριτίου τεχνολογίας planar, με χρόνο ανορθώσεως μικρότερο των 100 nanoseconds, με ανώτατη τάση διακοπής 200 V, με μέσο σταθερό ρεύμα 2,5 A, οι οποίες περιέχονται σε θήκη με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες των 11 × 17 mm	0
ex 8541 10 99	Δίοδοι από γερμάνιο-χρυσό με τάση που δεν υπερβαίνει το 1 V ανά 5 mA	0
ex 8541 29 90	Κρυσταλλολυχνίες (transistor) ισχύος όχι κατώτερης από 150 W, με τάση 160 V, με συχνότητα αποκοπής (cut-off) όχι κατώτερη από 20 MHz, τοποθετημένες σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 37 × 22 mm, διαθέτει κατά μέγιστο όριο 3 ακίδες σύνδεσης και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: 2 SA 1170 2 SC 2774 2 SA 1215 2 SC 2921 2 SA 1494 2 SC 3858 ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με κρυσταλλολυχνίες ισχύος που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8541 40 10	Δίοδος εκπομπής φωτός, κατασκευασμένη από ημιαγωγό ένωση με βάση το γάλλιο, τοποθετημένη σε θήκη ορθογωνίου σχήματος με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 4 × 20 × 21 mm, με δύο ακροδέκτες. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: LT 9305, LT 9306, SLF 209, SLF 909 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διόδους εκπομπής φωτός οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή. Το εν λόγω προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή συσκευών λήψης για τη ραδιοφωνία και συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου (α)	0
ex 8541 40 10	Συναρμολόγηση μη περιλαμβάνουσα περισσότερες των 10 διόδων εκπομπής φωτός με βάση ημιαγωγό γαλλίου, τοποθετημένη σε ορθογώνια θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 68 × 24 × 4 mm, διαθέτει το πολύ 20 ακίδες σύνδεσης και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: LT 9355 — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με διατάξεις που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή. Αυτή η διάταξη προορίζεται στην κατασκευή συσκευών αναπαραγωγής ήχου ή συσκευών λήξης για τη ραδιοφωνία (α)	0
ex 8541 40 10	Διπλή δίοδος laser με μια φωτοδίοδο εκπέμπουσα φως μήκους κύματος 780 nm, τοποθετημένη σε θήκη της οποίας η εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 10 mm, το ύψος δεν υπερβαίνει τα 7 mm, περιέχουσα τρεις ακίδες σύνθεσης και φέρουσα: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: LT 022 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διόδους laser που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Ψηφιακοί δείκτες αποτελούμενοι από πίνακα τυπωμένου κυκλώματος, με ένα μόνο χαρακτήρα με ή χωρίς το σήμα «+» ή «-» ή/και με δύο δεκαδικά σημεία το πολύ, εξοπλισμένοι με πλαστικό κάλυμμα, του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 35 mm, συνιστάμενοι εξ 22 το πολύ διόδων εκπομπής φωτός κατασκευασμένων από ημιαγωγό με βάση το γάλλιο	7
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Ψηφιακοί δείκτες αποτελούμενοι από πίνακα τυπωμένου κυκλωματος, μεγέθους μη υπερβαίνοντος τα 35 × 90 mm, με μια σειρά χρακτήρων όχι λιγότερων από τρεις, συνιστάμενοι εκ διόδων εκπομπής φωτός κατασκευασμένων από ημιαγωγό με βάση το γάλλιο και συναρμολογημένων επί πίνακος. Κάθε χαρακτήρας αποτελείται από οκτώ μέρη, το πολύ, μετά ή άνευ δεκαδικού σημείου. Η σειρά των χαρακτήρων είναι επικαλυμμένη με προστατευτικό πλαστικό καλύμματος.	0
ex 8541 40 93	Οπτικοηλεκτρονικό κύκλωμα, με μία ή περισσότερες διόδους εκπομπής φωτός και μία ή περισσότερες φωτοδιόδους, με κύκλωμα ενίσχυσης, τοποθετημένο σε πλαστικό περίβλημα, με 16 το πολύ ακροδέκτες. Το περίβλημα φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: HC PL 2400, HC PL 5700, HC PL 5730 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν οπτικοηλεκτρονικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8541 60 00	Κρύσταλλος χαλαζία πιεζοηλεκτρικός που ταλαντώνεται σε συχνότητα 32 768 Hz, τοποθετημένος σε κυλινδρική θήκη της οποίας το μήκος δεν ξεπερνάει τα 8,2 mm και η διάμετρος τα 3,2 mm, προοριζόμενος για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8541 60 00	Πολωμένοι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι με φάσμα συχνοτήτων από 500 έως 12 500 KHz τοποθετημένοι σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 10 × 10 mm, με τρεις το πολύ ακίδες σύνδεσης	0
ex 8542 11 30	Ηλεκτρικά διαγράψιμη, προγραμματιζόμενη μνήμη μόνο ανάγνωσης (E^2PROM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος (μικροκύκλωμα) με χωρητικότητα 16 Kbits, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή υποθεμάτων πληροφορών (υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα) ενεργοποιομένων με μικροκύματα συστημάτων αναγνώρισης αντικειμένων-προσώπων (α)	0
ex 8542 11 71	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS—S-RAM), με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 × 4 bits, χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 35 nanoseconds, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 21 mm, με όχι περισσότερους από 16 ακροδέκτες και που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: CY 7 C 189 CY 7 C 190 CY 74 S 189 CY 54 S 189 CY 27 S 03 CY 27 S 07 ή — άλλα διακριτικά σημεία που αφορούν της C-MOS—R-RAM που ανταποκρίνονται στην περιγραφή που αναφέρεται παραπάνω	0
ex 8542 11 71	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσης, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημόνευσης 256 × 4 bits, χρόνο προσπέλασης μη υπερβαίνοντα τα 60 nanoseconds, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 12 × 29 mm, με όχι περισσότερες των 22 ακίδων σύνδεσης, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον ένα από τους ακόλουθους συνδυσαμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: CY 7 C 122 CY 93422 CY 93 L 422 — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS—S-RAM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρο περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS—S-RAM), με χωρητικότητα απομνημονεύσεως 2 K × 8 bits και ονομαστική ισχύ ετοιμότητος 0,005 milliwatts στους 25 °C υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, περιεχομένου σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 17 × 33 mm, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιέχει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TC5516APL-2 TC5517CPL-15 TC5517BPL-20 TC5516AFL-2 TC5517CPL-20 TC5517BPL-25 TC5516APL TC5517CFL-15 TC5517BFL-20 TC65516AFL TC5517CFL-20 TC5517BFL-25 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τις C-MOS—S-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως, αποτελούμενη από ένα μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα, που κατασκευάστηκε σύμφωνα με την τεχνική C-MOS (η ονομαζόμενη C-MOS—S-RAM), χωρητικότητας 16 Kbits, με ενσωματωμένη πηγή ενεργείας, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 19 × 36 mm. Το περίβλημα φέρει:	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71 *(συνέχεια)*	— ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που συντίθεται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων ή περιέχει το συνδυασμό αυτό: MK 48 Z 02 (B), DS 1220 Y ή — άλλα διακριτικά που σχετίζονται με στατικές μνήμες C-MOS—S-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη (ανάγνωσης-γραφής) τυχαίας προσπέλασης, κατασκευασμένη με την τεχνική C-MOS (C-MOS—S-RAM), χωρητικότητας μνήμης 32 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου μέσα σε περίβλημα μέ μέγιστες διαστάσεις 18 × 39 mm, με 28 το πολύ ακροδέκτες και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αναγνώρισης που συνίσταται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TC 5532 ή — ένα άλλο διακριτικό σήμα αναγνώρισης που θα σχετίζεται με τις στατικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής τυχαίας προσπέλασης που ανταποκρίνονται στην ανωτέρο περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS—S-RAM), με χωρητικότητα απομνημονεύσεως 8 K × 8 bits, με χρόνο προσπελάσεως όχι μικρότερο των 80 nanoseconds, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος το οποίο περιέχεται σε πλαστική θήκη εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 18 × 39 mm, με όχι περισσότερες από 32 ακίδες συνδέσεως ή σημεία επαφής, και οι οποίες φέρουν: — ένα διακριτικό σημείο σναγνωρίσεως που αποτελείται ή περιέχει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TC5564PL-15, TC5564PL-20, TC5565PL-12, TC5565PL-15, TC5565FL-12, TC5565FL-15, TC5565PL-12L, TC5565PL-15L, TC5565FL-12L, TC5565FL-15L HM6264P-10, HM6264P-12, HM6264P-15, HM6264LP-10, HM6264LP-12, HM6264LP-15 MB8464A-10, MB8464A-10L, MB8464A-10LL, MB8464A-15, MB8464A-15L, MB8464A-15LL, MB8464A-12, MB8464-12L, MB8464-12LL, MB8464-15, MB8464-15L, MB8464-15LL PD4464C-15, PD4464C-20, PD4464G-15, PD4464G-20 ή — ένα άλλο διακριτικό σήμα αναγνωρίσεως σχετικό με τις C-MOS—S-RAM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Μη διαγραφόμενη μνήμη, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενη από στατική, τυχαίας προσπέλασης μνήμη ανάγνωσης-γραφής, τεχνολογίας C-MOS (RAM), χωρητικότητας 64 Kbits και ενσωματωμένη πηγή ενέργειας, εντός περιβλήματος με όχι περισσότερες από 28 ακίδες και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 20 × 42 mm. Το περίβλημα φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: DS 12 25 Y ή — άλλο χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αφορά μη διαγραφόμεγες μνήμες που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημονεύσεως 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 39 × 17 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71 *(συνέχεια)*	— χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: HM 62256, PD 43256 C, TC 55257 P ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Διατηρούμενη μνήμη με τη μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που αποτελείται από στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης C-MOS (C-MOS—S-RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits, με ενσωματωμένη πηγή ενέργειας, τοποθετημένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 17 × 33 mm, περιέχουσα το πολύ 28 ακίδες σύνδεσης και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή που περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: DS 1230 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αναφέρονται σε διατηρούμενες μνήμες που αντιστοιχούν στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS) N-MOS—S-RAM), με χωρητικότητα 256 × 4 bits, που έχουν χρόνο προσπέλασης όχι μεγαλύτερο από 25 nanoseconds, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 17 × 39 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες και το οποίο φέρει: — Χαρακτηριστικό επισήμανσης, που είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 9122—25 91 L 22—25 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής τυχαίας, προσπέλασης, τεχνολογίας N-MOS (στο οποίο περιλαμβάνεται και H-MOS) (N-MOS—S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και οι οποίες φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4008 8104 8108 4118 8112 PD 421 8114 8185 4801 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS—S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS) με ικανότητα απομνημόνευσης 72 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 × 39 mm, με όχι πλέον των 28 ακίδων σύνδεσης και οι οποίες φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: TMM 2089 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής οι οποίες ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη αναγνώρισης γραφής τυχαίας προσπελάσεως, διπολικής τεχνολογίας (διπολικές S-RAM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος χωρητικότητας 64 × 9 bits, ενσωματωμένη σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 16 × 40 mm, που περιλαμβάνει το πολύ 28 ακροδέκτες σύνδεσης και φέρει: — ένα στοιχείο προσδιορισμού ταυτότητας που συνίσταται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 82 S 09 MBM 93419 ή — άλλα στοιχεία προσδιορισμού ταυτότητας τα οποία αντιστοιχούν σε διπολικές στατικές μνήμες (S-RAM) που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη ανάγνωσης-γραφής τυχαίας προσπέλασης, διπολικής τεχνολογίας (διπολική S-RAM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που αποτελείται από υπόστρωμα το οποίο φέρει 1 ή 2 μικροκυκλώματα με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Kbit το καθένα, ενσωματωμένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 13 × 13 mm, με όχι περισσότερες από 23 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 770639 770823 5120360 7379769 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν στατικές μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής, τυχαίας προσπέλασης που αποτελούνται από δύο επίπεδα επάλληλων υποστρωμάτων, καθένα από τα οποία φέρει μία ή δύο στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, διπολικής, τεχνολογίας (S-RAM), με μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Kbit το καθένα και ολική ικανότητα απομνημόνευσης 4 Kbits, τοποθετημένες σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις, δεν ξεπερνούν τα 13 × 13 mm, με όχι περισσότερες από 23 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς: 770965 4599497 7379442 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν στατικές μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας TTL (TTL-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 1 Kbit, και χρόνο προσπέλασης όχι μεγαλύτερο από 45 nanoseconds, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές δαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 30 mm, με όχι πλέον των 22 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 93422 93425 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις TTL-S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS—D-RAM), με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 17 × 34 mm, με όχι περισσότερους από 18 ακροδέκτες, που φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71 *(συνέχεια)*	— χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: P 51 C 256 P 51 C 259 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες C-MOS—D-RAM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-γραφής τυχαίας πρόσβασης, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (N-MOS—D-RAM) με τη μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ικανότητας απομνημόνευσης 64 Kbits × 4, τοποθετημένη σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 17 × 34 mm, που περιέχει το πολύ 20 ακίδες ή σημεία σύνδεσης τοποθετημένες παράλληλα (dual in line) και φέρει: — σήμα προσδιορισμού ταυτότητας αποτελούμενο ή/και περιέχον έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: HM 50464 MSM 4464 MB 81464 PD 41254 PD 41464 TMM 41464 TMM 41464 ή — άλλα σημεία προσδιορισμού σχετικά με τα N-MOS—D-RAM που καλύπτει η παρούσα περιγραφή	10
ex 8542 11 71	Δίθυρη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας N-MOS (ή H-MOS), με καταχωρητές δεδομένων και κύκλωμα ελέγχου εξόδου σειριακής ανάγνωσης, με χωρητικότητα 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 13 × 39 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες, ή σημεία επαφής που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: MB 81461 PD 41264 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες D-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits και χρόνους προσπέλασης όχι μεγαλύτερους από 150 nanoseconds, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 22 × 12 mm, με όχι περισσότερους από 20 εναλλασσόμενους ακροδέκτες (zig-zag in-line) που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: HM 50256 ZP MB 81256 P PD 41256 V ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες D-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	10
ex 8542 11 71	Μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας ECL (ECL-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 256 × 4 bits και χρόνο προσπέλασης μικρότερο ή ίσο προς 8 nanoseconds, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 11 × 32 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες που φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71 *(συνέχεια)*	— χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 10422 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας ECL (ECL-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 Kbits και χρόνο προσπέλασης όχι μεγαλύτερο από 50 nanoseconds, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 11 mm × 32 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών: 10470 10474 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισημάνσεως αφορώντα μνήμες ECL-RAM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Μνήμες τυχαίας προσπέλασης τεχνολογίας ECL (ECL-RAM) με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 Kbits και χρόνο προσπέλασης όχι περισσότερο από 15 nanoseconds, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 18 × 37 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών: 10480 10484 100484 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής, τυχαίας προσπέλασης, κατασκευασμένες με τεχνολογία N-MOS (ή H-MOS) (δυναμικής N/H-MOS-RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος αποτελούμενου από υπόστρωμα με 2 έως και 8 μικροκυκλώματα (χωρητικότητας 128, 192 ή 256 Kbits) και με συνολική χωρητικότητα μεγαλύτερη ή ίση προς 256 Kbits και μικρότερη ή ίση προς 2 Mbits, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 30 × 30 mm, με όχι περισσότερους από 57 ακροδέκτες. Το περίβλημα φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα δυναμικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής του τύπου που περιγράφεται ανωτέρω	0
ex 8542 11 71	Μη προγραμματιζόμενες μνήμες αναγνώσεως μόνον (ROM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K × 8 bits, με καταχωρητή αναγνώσεως και έλεγχο εξόδου εν σειρά, ενσωματωμένες εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 50 mm, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο είτε από τους κάτωθι συνδυασμούς: 62000 έως 62999 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις ROM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Μνήμες αναγνώσεως μόνον, μη προγραμματιζόμενες, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-ROM), ικανότητας απομνημονεύσεως 256 Kbits, με εφεδρική παροχή ρεύματος εντάσεως κατωτέρας των 0,03 mA, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 50 mm, με όχι πλέον των 54 ακίδων συνδέσεως και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: HN 61256 HN 613256 MB 83256 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS-ROM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 71	Μνήμη μόνο ανάγνωσης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-ROM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, χωρητικότητας 1 Mbit, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις που δεν είναι μεγαλύτερες από 39 × 17 mm, η οποία φέρει 28 το πολύ ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς ή τον περιλαμβάνει: HN 62301 P MB 831000 MB 831124 TC 531000 P ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν C-MOS-ROM που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	7
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενες μη δυνάμενες να σβήσουν, μνήμες αναγνώσεως μόνον (PROM), τεχνολογίας TTL Schottky, με ικανότητα απομνημονεύσεως 2 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 27 S 12 — 5305 — 6305 — 76 LS 03 27 S 13 — 5306 — 6306 — 7620 5308 — 6308 — 7621 28 L 22 — 5309 — 6309 28 LA 22 — 53 S 240 — 63 S 240 — 82 S 114 28 L 2 XMFC — 53 S 241 — 63 S 241 — 82 S 130 6335 — 82 S 131 29613 — 54 S 570 — 6336 29770 — 54 S 571 — 93436 29771 — 7053 — 93446 5604 — 7058 38510 — 5624 — MB 7115 74 S 570 — MB 7116 74 S 571 — MB 7117 MB 7118 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις PROM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενες, μη διαγράψιμες, μνήμες μόνο ανάγνωσης (PROM), τεχνολογίας MOS, με χωρητικότητα 16 Kbits, σε μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που περιέχονται σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 39 × 17 mm, με 32 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρουν:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71 *(συνέχεια)*	— διακριτικό αναγνωρίσεως που αποτελείται ή περιέχει έναν από τους εξής συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: 7 C 245 7 C 292 7 C 291 HM 6616 ή — άλλο αναγνωριστικό σήμα σχετικό με μνήμες που πληρούν την παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενες, μη διαγράψιμες μνήμες μόνον ανάγνωσης (PROM), με χωρητικότητα 16 Kbits, διπολικής τεχνολογίας, με τροφοδοσία αναμονής εντάσεως ίσης ή μεγαλύτερης των 50 mA και μικρότερης ή ίσης των 80 mA, που περιέχονται σε θήκη με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 33 × 14 mm με 24 το πολύ ακροδέκτες, οι οποίες φέρουν: — διακριτικό αναγνωρίσεως που αποτελείται ή περιέχει τον εξής συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: 27 PS191 A ή — άλλο αναγνωριστικό σήμα σχετικό με μνήμες που πληρούν την παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενες μνήμες μόνο ανάγνωσης (PROM), που δεν σβήνουν, ικανότητας απομνημόνευσης 32 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις είναι μικρότερες ή ίσες προς 17 × 39 mm, με όχι περισσότερους από 32 ακροδέκτες ή σημεία επαφής και με: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 63 S 3281 MB 7141 AM 27 S 43 MB 7142 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες PROM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενες μνήμες ανάγνωσης μόνον, μη διαγράψιμες (PROM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος με χωρητικότητα 64 Kbits και χρόνο προσπέλασης όχι ανώτερο από 65 nanoseconds, τοποθετημένες σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με 32 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CY 7C 261 CY 7C 263 CY 7C 264 CY 7C 268 CY 7C 269 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προγραμματιζόμενες μνήμες ανάγνωσης μόνον (PROM) οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενες μνήμες αναγνώσεως μόνον (EPROM), δυνάμενες να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, ικανότητας απομνημονεύσεως 2 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με ένα παράθυρο εκ χαλαζία στην επάνω επιφάνεια, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: AMI 702 ADC 82140 PP ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τις EPROM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	4

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71	Μνήμη μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενη, που είναι δυνατόν να σβηστεί με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), εφοδιασμένη με προγραμματιζόμενο σύστημα εισόδων/εξόδων (EPROM/1/0), με τη μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, χωρητικότητας 2 K × 8 bits, τοποθετημένη σε κουτί εξωτερικών διαστάσεων μικροτέρων των 17 × 52 mm, το οποίο έχει στην άνω πλευρά του παράθυρο από χαλαζία και περιέχει: — αναγνωριστικό σήμα που αποτελείται ή/και περιέχει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς: D 8755 A TMP 8755 AC ή — άλλα αναγνωριστικά σήματα σχετικά με μνήμες που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη μνήμη ανάγνωσης μόνο, διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος χωρητικότητας 16 Kbits, τοποθετημένη σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με παράθυρο από χαλαζία στην άνω επιφάνεια. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CY 245 W CY 7 C 291 W ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη μνήμη ανάγνωσης μόνον, διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος χωρητικότητας 64 Kbits και χρόνο προσπέλασης όχι ανώτερο από 65 nanoseconds, τοποθετημένη σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με παράθυρο από χαλαζία στην άνω επιφάνεια. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CY 7C 261 W CY 7C 263 W CY 7C 268 W CY 7C 269 W ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενες δυνάμενες να σβήσουν με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμες αναγνώσεως μόνο (E^2PROM), ικανότητας απομνημονεύσεως 4 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένα εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 mm, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: X 2804 A X 2404 X 24 C 04 28 C 04 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E^2PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενες δυνάμενες να σβήσουν με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμες αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 16 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 32 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: AM 2817 A X 24 C 16 X 2816 A 52 B 13 52 B 13 H 28 C 16 28 C 17 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E²PROM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενες δυνάμενες να σβήσουν με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμες αναγνώσεως μόνον (E²PROM), ικανότητας απομνημονεύσεως 64 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 32 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: X 2864 A 28 C 64 MBM 28 C 65 MCM 2864 52 B 33 52 B 33 H ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E²PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενες δυνάμενες να σβήσουν με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμες αναγνώσεως μόνον (E²PROM), ικανότητας απομνημονεύσεως 128 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 32 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 28128 A ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E²PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενες δυνάμενες να σβήσουν με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμες αναγνώσεως μόνον (E²PROM), ικανότητας απομνημονεύσεως 256 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 32 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον ένα από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: 28256 28 C 256 48 C 256 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E²PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενο εκ στατικής μνήμης ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 256 bits υπερκείμενης, bit προς bit, επί μιας προγραμματιζομένης, δυναμένης να σβήσει δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμης αναγνώσεως μόνον (E²PROM), ενσωματωμένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 24 mm, με 18 ακίδες συνδέσεως κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: X 2210 X 2443 X 2444 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενο εκ στατικής μνήμης τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 1 Kbit, υπερκείμενων, bit προς bit, επί μιας προγραμματιζομένης, δυναμένης να σβήσει δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμης αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ενσωματωμένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 mm, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: X 2201 X 2001 A X 2212 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενο εκ στατικής μνήμης αναγνώσεως/γραφής τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 2 Kbits, υπερκείμενης bit προς bit, επί μιας προγραμματιζομένης, δυναμένης να σβήσει με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμης αναγνώσεως μόνο (E^2PROM), ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2002 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενο εκ στατικής μνήμης αναγνώσης/γραφής τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 4 Kbits, υπερκείμενης bit προς bit, επί μιας προγραμματιζομένης, δυναμένης να σβήσει με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμης αναγνώσεως μόνο (E^2PROM), ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2004 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας, με 8 bits, τεχνολογίας C-MOS, αποτελούμενος από μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) ικανότητας απομνημόνευσης 2 Kbits, από μία μνήμη προγραμματισμένης ανάγνωσης (ROM), ικανότητας απομνημόνευσης 64 Kbits και μιας με τη μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 52 × 52 mm, περιλαμβάνει το πολύ 68 ακίδες συνδέσεως ή σημεία επαφής και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: 80 C 152 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που αποτελείται από μονάδα αριθμητικής λογικής (ALU) με οργάνωση 4 bits, μνήμη μόνο ανάγνωσης (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 2 K × 8 bits, διπλού τόνου, γεννήτρια πολυσυχνότητας (DTMF), μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) με χωρητικότητα 1 Kbit, με ή χωρίς μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) χωρητικότητας 512 bits, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 mm, με όχι περισσότερους από 42 ακροδέκτες και που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροϋπολογιστές μιας μικροπλακέτας οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας (single-chip), τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια αριθμητική λογική μονάδα (ALU) χωρητικότητας 32 bits, από μια μνήμη ανάγνωσης (ROM) χωρητικότητας 24 Kbits, από μια μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) και χωρητικότητας 2 Kbits, ενσωματωμένος σε μια θήκη που οι εξωτερικές της διαστάσεις είναι τουλάχιστον 30 × 30 mm, με 84 τουλάχιστον ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MB 8764 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροϋπολογιστές μιας μικροπλακέτας οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλωμάτος, αποτελούμενος από μια αριθμητική μονάδα ικανότητος απομνημονεύσεως 4 bits, μια μνήμη αναγνώσεως μόνον (ROM), ικανότητος τουλάχιστον 18 Kbits και όχι πλέον των 104 Kbits και μια μνήμη τυχαίας προσπελάσεως (RAM), ικανότητος τουλάχιστον 512 bits και όχι πλέον των 4 Kbits, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 60 mm, με όχι πλέον των 80 ακίδων συνδέσεως. Ο μικροϋπολογιστής φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CD 3200 έως 3299 TMC 0270 έως 0279 TMC 0500 έως 0599 TMC 0980 έως 0989 TMC 1500 έως 1599 TMC 1980 έως 1999 TP 0310 έως 03299 TP 0450 έως 04599 TP 0480 έως 04899 TP 0500 έως 05999 T 7767 BS HD 38800 HD 38820 HD 44796 HD 44800 HD 44801 HD 44820 HD 44840 HD 44860 HD 614042 HD 404 189 HD 614 080 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροϋπολογιστές μιας μικροπλακέτας οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας (single-chip), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια αριθμητική λογική μονάδα (υπολογιστική μονάδα χωρητικότητας 8 bits), από μία επαναπρογραμματιζόμενη UV μνήμη ανάγνωσης (τη λεγόμενη EPROM), χωρητικότητας 32 Kbits, από μια μνήμη γραφής-ανάγνωσης, τυχαίας προσπέλασης (τη λεγόμενη RAM) και χωρητικότητας 1 Kbit, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 16 × 53 mm. Το περίβλημα φέρει παράθυρο χαλαζία καθώς και:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 75 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών: 7742 8751 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροϋπολογιστές μιας μικροπλακέτας οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας 8 bits τεχνολογίας MOS που έχει τις λειτουργίες μιας παγκόσμιας περιφερειακής διασύνδεσης, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα, από μια μνήμη ανάγνωσης-γραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) ικανότητας απομνημόνευσης 1 Kbit, από μια νεκρή μνήμη με ανάγνωση αποκλειστικά προγραμματιζόμενη, που σβήνει με υπέρυθρες ακτίνες (EPROM), ικανότητας απομνημόνευσης 2 Kbits, με τη μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 15 × 52 mm, που έχει στην ανώτερη όψη ένα παράθυρο χαλαζία, που περιλαμβάνει το πολύ 40 ακίδες σύνδεσης και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: D 8742 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αναφέρονται σε κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή.	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής 8 bits, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που ενσωματώνει μια λογική μονάδα για αριθμητικές πράξεις 16 bit (ALU), μια μνήμη ανάγνωσης μόνο χωρητικότητας 4 Kbits (ROM) και μια μνήμη ανάγνωσης/γραφής χωρητικότητας 2 Kbits (RAM), τοποθετημένος σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 42 × 17 mm με 64 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: PD 7811 G ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροϋπολογιστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	10
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 8 bits, τεχνολογίας CMOS, με τη μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), από μια μονάδα εντολών DMA με δύο αγωγούς, από δύο αναβολείς με 16 προγραμματιζόμενα bits, από μια γεννήτρια κατάστασης ανάγκης, από δύο μονάδες ασύγχρονης σύνδεσης για επικοινωνία (ASCI) και από μια μονάδα ελέγχου των bus, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 62 × 26 mm, περιέχει το πολύ 68 ακίδες σύνδεσης και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: Z 64180 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αναφέρονται σε μικροεπεξεργαστές που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 16 bits, τεχνολογίας CMOS, με τη μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), από μια μονάδα διαχείρισης της μνήμης, από μια μνήμη κρύπτη 2 Kbits, από τρεις αναβολείς των 16 bits, από έναν πλήρη διεθνή ασύγχρονο πομπό/δέκτη που λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις (DUBLEX UART) και από 4 αγωγούς DMA, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 26 × 26 mm, περιλαμβάνει το πολύ 68 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής και φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 75 *(συνέχεια)*	— διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: Z 280 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αναφέρονται σε μικροεπεξεργαστές που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 16 bits, τεχνολογίας CMOS, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) και μια εξωτερική μονάδα bus των 8 ή 16 bits, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 54 × 16 mm, περιέχει το πολύ 40 ακίδες σύνδεσης και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: Z 70108 Z 70116 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αναφέρονται σε μικροεπεξεργαστές που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 32 bits (MPU), τεχνολογίας C-MOS υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 38 × 38 mm, με 132 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 80386 MC 68020 MC 68030 MC 68032 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροεπεξεργαστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστές 8 bits τεχνολογίας N-MOS (συμπεριλαμβανομένης της H-MOS), προορισμένος στην κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση δεδομένων (data ciphering processor), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 53 × 15 mm, περιλαμβάνει το πολύ 40 ακίδες σύνδεσης και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει ένα από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: Z 8068 Y 9518 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αναφέρονται σε μικροεπεξεργαστές που ανταποκρίνοται στην παραπάνω περιγραφή.	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 8 bits, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με εσωτερική αρχιτεκτονική 16 bits, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που αποτελείται από μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU), μία γεννήτρια ρύθμισης χρόνου, δύο ανεξάρτητους διαύλους άμεσης προσπέλασης μνήμης (data memory access/DMA), έναν προγραμματιζόμενο ελεγκτή διακοπών, τρεις προγραμματιζόμενους ρυθμιστές χρόνου των 16 bits, μια προγραμματιζόμενη μνήμη και μονάδα επιλογής περιφερειακών κυκλωμάτων, μια προγραμματιζόμενη γεννήτρια καταστάσεων αναμονής και έναν ελεγκτή τοπικού φορέα διακίνησης. Τοποθετημένος σε περίβλημα διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, με 68 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Το περίβλημα φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 80188 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροεπεξεργαστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστή 16 bits, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια κεντρική μοναδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU), ένα μηχανισμό χρονοδιακόπτη, δύο ανεξάρτητους διαύλους DMA, ένα δυνάμενο να προγραμματιστεί σύστημα ελέγχου διακοπτών, τρεις δυνάμενους να προγραμματιστούν χρονοδιακόπτες 16 bits, μία μνήμη δυνάμενη να προγραμματιστεί και μία προγραμματισμένη γεννήτρια καταστάσεων αναμονής με μονάδα ελέγχου διανομέων bus, ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, με όχι πλέον των 68 ακίδων συνδέσεως ή σημείων επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 80186 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροεπεξεργαστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 16 bits, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU), από ένα μηχανισμό ελέγχου και προστασίας της μνήμης (MMU), ο οποίος είναι τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, με 68 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 80286 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροεπεξεργαστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	10
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 16 bits, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 82 mm, με όχι πλέον των 68 ακίδων συνδέσεως ή σημείων επαφής και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 29116 SBP 9989 ή — άλλα διακριτική σήματα που αφορούν μικροεπεξεργαστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Βοηθητικός μαθηματικός επεξεργαστής κινητής υποδιαστολής τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος μέσα σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, με 80 ακίδες συνδέσεως και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό: MC 68881 MC 68882 80387 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Συνεπεξεργαστής γραφικών παραστάσεων, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει προηγμένου τύπου ελεγκτή DRAM για μνήμη γραφικών παραστάσεων, καταχωρητές ολίσθησης και κανάλι DMA, για μέχρι 256 χρώματα ταυτοχρόνως, με δυνατότητα συνδρομικότητας στοιχειωδών εργασιών, ολοκληρωτική ακολουθιακή DRAM video/προσπέλαση για DRAM, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 37 × 37 mm με 88 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Το περίβλημα φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 75 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 82786 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν συνεπεξεργαστές γραφικών παραστάσεων οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
ex 8542 11 75	Συνεπεξεργαστής κειμένων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 25 × 25 mm, το οποίο περιλαμβάνει 68 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται από ή περιλαμβάνει τον εξής αλφαριθμητικό συνδυασμό: C 82730 ή — άλλο σήμα αναγνωρίσεως αναφερόμενο στους συνεπεξεργαστές κειμένων που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μονάδα επεκτάσεως αριθμητικού επεξεργαστού (numeric processor extension unit), τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS N-MOS/NPX), φέρουσα όχι περισσότερους των 14 καταχωρητών, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένης εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 53 mm, με όχι πλέον των 40 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 80287 8087 NS 32081 TX 32081 W ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα μονάδες υπολογισμού, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου του H-MOS), αποτελούμενη από τέσσερις μνήμες λειτουργίας με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 × 8 bits, 16 × 16 bits, 32 × 32 bits, από έναν καταχωρητή 8 bits, έναν καταχωρητή 12 bits, έναν καταχωρητή 16 bits και δύο καταχωρητές 20 bits, έναν μετρητή 5 bits και ένα δίκτυο αναμονής (ωρολόγιο), η οποία παρουσιάζεται υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένη εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 mm, με όχι περισσότερες από 68 ακίδες συνδέσης, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: LSI-604041855 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις CPU που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Αριθμητική και λογική μονάδα ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενη από έναν καταχωρητή 32 bits, έναν καταχωρητή 24 bits, έναν καταχωρητή 4 bits, δώδεκα καταχωρητές 1 bit, δύο λειτουργικές μνήμες 16 × 24 bits, κυκλώματα δυνάμενα να εκτελούν αριθμητικές και λογικές εργασίες, λογική μονάδα αποκωδικοποιήσεως και ανιχνεύσεως λαθών, ένα μετρητή 8 bits και ένα κύκλωμα μετρήσεως του χρόνου, τοποθετημένη εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 mm και φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο. Το κυτίον φέρει: — το διακριτικό σήμα: ALU 0486 ή — έτερο σήμα αφορών την αριθμητική λογική μονάδα (ALU) η οποία ανταποκρίνεται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Λογικό κύκλωμα, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), για την παραγωγή χρονορυθμιζομένων σημάτων για την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, για την κυρίως μνήμη και για τις διασυνδέσεις εισόδου-εξόδου (I/O), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 mm, με 68 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: H 108982 (MCC) ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα λογικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Λογικά κυκλώματα για γεννήτριες χρονόμετρων και τον έλεγχο των μικροεπεξεργαστών (clock generator and controller), υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένοι σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 24 × 8 mm, με 18 ακίδες σύνδεσης το πολύ και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: Z 8581 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν λογικά κυκλώματα, που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Λογικά κυκλώματα διπολικής τεχνολογίας με έξι λογικές λειτουργίες το πολύ, που λειτουργούν με τάση τροφοδοσίας από 11 μέχρι και 18 V, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένα σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 23 mm, με 18 ακίδες σύνδεσης το πολύ και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: FZH 101 A FZH 111 A FZH 191 FZH 201 FZJ 121 FZK 101 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν λογικά κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα λογικού ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενο από έναν καταχωρητή 7 bits, τρεις μετρητάς, μια πολλαπλή σύνδεση, δίκτυα για τον συγχρονισμό της επικοινωνίας προς εκτέλεση εργασιών ελέγχου, αποκωδικοποιητική λογική μονάδα, μονάδα διαγνώσεως και αντιμετωπίσεως λαθών και κύκλωμα ρυθμίσεως χρόνου τοποθετημένο εντός θήκης μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 mm, που φέρει 64 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο. Η θήκη φέρει: — το διακριτικό σήμα: MIC 0482 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα το κύκλωμα λογικού ελέγχου το οποίο ανταποκρίνεται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ειδικής χρήσης λογικές συστοιχίες κατασκευασμένες από τυποποιημένα στοιχεία (συστοιχίες πυλών) από μέταλλο, που δεν επιδέχονται προγραμματισμό από το χρήστη, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που λειτουργούν με τάση τροφοδοτήσεως 12 V, με όχι λιγότερες από 637 λειτουργίες δύο εισόδων. Μέσα στις συστοιχίες υπάρχει ψηφιακός κώδικας που παράγεται από δέσμη ηλεκτρονίων ενώ καθεμία από αυτές ευρίσκεται εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 29 × 11 mm, με όχι περισσότερους από 22 ακροδέκτες που φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91 *(συνέχεια)*	— χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: FB 215 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα συστοιχίες πυλών οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 91	Πεδίο λογικών κυκλωμάτων προγραμματιζόμενης διάταξης (PAL), τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, εύτηκτες, συνδέσεις, προγραμματιζόμενη διάταξη AND, σταθερή διάταξη OR, με 32 το πολύ εισόδους και 10 το πολύ εξόδους, με ή χωρίς καταχωρητές, τοποθετημένο σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 19 × 39 mm, με 24 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 16 P 8 16 RP 4 C 16 L 8 C 16 R 4 C 16 R 6 C 16 R 8 C 20 G 10 C 22 V 10 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν πεδία λογικών κυκλωμάτων προγραμματιζόμενης διάταξης PAL τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Προγραμματιζόμενο, μη δυνάμενον να σβησθεί, λογικό κύκλωμα (field programmable logic array), τεχνολογίας TTL-Schottky, με όχι πλέον των 48 λειτουργών AND, όχι πλέον των οκτώ λειτουργών OR και όχι πλέον των 16 εισόδων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα, αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών ή αριθμών και γραμμάτων: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 83 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα (FPLA), τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	5
ex 8542 11 91	Μη διαγράψιμες που μπορούν να προγραμματισθούν από τον χρήστη διατάξεις ακολουθίας, διπολικής τεχνολογίας, με 48 το πολύ λειτουργίες AND, ένα καταχωρητή κατάστασης 6 bits και ένα κατασωρητή εξόδου 8 bits, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένες σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διατάξεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με 28 ακίδες σύνδεσης το πολύ και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: 82 S 105 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή.	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Προγραμματιζόμενη λογική διάταξη, διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPLD), τεχνολογίας C-MOS, με 600 τουλάχιστον λογικές πύλες, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 29 × 124 mm, με 24 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής και παράθυρο από χαλαζία στην άνω επιφάνεια. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: EP 600 16 L 8-W 16 R 4-W 16 R 6-W 16 R 8-W 22 V 10-W ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Gate arrays τεχνολογίας C-MOS υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που περιέχει το λιγότερο 100 K τρανζίστορ μέχρι 500 000 τρανζίστορ το πολύ, που περιέχεται, σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερη από 50 × 50 mm, με 299 ακίδες συνδέσεως το πολύ, και οι οποίες φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που περιέχει ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: LCA 10026 LCA 10075 LCA 10038 LCA 10100 LCA 10051 LCA 10129 ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με μικροεπεξεργαστές που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 91	Λογικό κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), επιτρέπον την ανίχνευση και τη διόρθωση των σφαλμάτων ενός bit και την ανίχνευση όλων των σφαλμάτων 2 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, η οποία έχει όχι περισσότερα των 68 σημείων, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 8206 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα λογικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Λογικό κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), για την ανίχνευση και διόρθωση των πολλαπλών σφαλμάτων που προέρχονται από μια γραμμή μαγνητικών δίσκων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 mm, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: Z 8065 AM 9520 AM 9521 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα λογικά κυκλώματα το οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα διορθώσεως και ανιχνεύσεως σφάλματος (ECDU), διπολικής τεχνολογίας υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένη εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 62 mm, με όχι περισσότερες των 48 ακίδων συνδέσεως, η οποία φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91 *(συνέχεια)*	— διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 74 LS 630 74 LS 631 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα το ECDU τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου και προσαρμογής για κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU-controller), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 31 × 31 mm με 84 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 82 C 201 82 C 206 FE 2000 FE 2010 FE 3000 FE 3010 L 1 A 0392 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ελέγχου και προσαρμογής τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω μεριγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και του H-MOS) για τον έλεγχο σκληρών δίσκων N-MOS—HDC), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 18 × 53 mm, με όχι περισσότερες των 44 ακίδων συνδέσεως, ή σημεία επαφής, η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: HDC 9224 PD 7261 WD 1010 WD 2010 WD 5010 WD 5011 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα N/H-MOS—HDC, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα με 4 διαύλους, διπολικής τεχνολογίας, για τον έλεγχο της ανάγνωσης και της γραφής μαγνητικών κεφαλών σε μονάδες σκληρού δίσκου, τοποθετημένο σε θήκη μέγιστων διαστάσεων 12 × 19 mm, με 28 ακροδέκτες σύνδεσης κατ' ανώτατο όριο, επί της οποίας αναγράφεται: — ένα σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται στο σύνολο ή σε τμήμα του, από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: SSI 510 ή — από άλλο σήμα αναγνώρισης σχετικό με ολοκληρωμένο κύκλωμα με χαρακτηριστικά ανάλογα προς εκείνα που περιγράφηκαν προηγουμένως	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου ευκάμπτων δίσκων, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 16 × 62 mm, με 48 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: FE 2100 G 70360-33 L I A 0519 MB 89311 WD 16 C 92 WD 37 C 65 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ελέγχου τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
ex 8542 11 91	Επεξεργαστής ελέγχου διαχείρισης παρεμβαλλόμενης μνήμης (buffer) τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβάνεται και H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 54 × 17 mm το οποίο φέρει το πολύ 40 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: WD 1015 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου και διαχείρισης ενδιάμεσης μνήμης, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 31 × 31 mm το οποίο φέρει το πολύ 84 ακροδέκτες ή σημεία επαφής: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: WD 11 C 00-22 WD 83 C 580 WD 83 C 583 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν κυκλώματα ελέγχου που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα για τον έλεγχο στατικής μνήμης (S/RAM), με πολυπλεξία διευθύνσεων και παλμογεννήτρια, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τεχνολογίας MOS, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 × 54 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: AIC 300 OMTI 506 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ηλεκτρονικά κυκλώματα ελέγχου που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος διά τον έλεγχο δυναμικών μνημών τυχαίας προσπελάσεως (D-RAM), με ικανότητα διακλαδώσεως των διευθύνσεων και δημιουργίας παλμών, ενσωματωμένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 62 mm, με όχι πλέον των 48 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: DP 8408 DP 8409 MB 1422 SN 74 S 409 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ηλεκτρονικά κυκλώματα ελέγχου, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), για τον έλεγχο δυναμικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (D-RAM controller) με ικανότητα πολυπλεξίας διευθύνσεων και παραγωγής σημάτων συγχρονισμού, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 62 mm, με 48 το πολύ ακίδες σύνδεσης ή 52 σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: C 8208 THCT 4502 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ελέγχου D-RAM τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ελεγκτής μνήμης, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος μέσα σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 36 × 36 mm, με όχι περισσότερες από 132 ακίδες σύνδεσης και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: MC 68851 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους ελεγκτές μνήμης που ανταποκρίνονται στη παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διαχείρισης, μνήμης (MMU) τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) για την προσπέλαση μιας μνήμης μεγίστης χωρητικότητας 4 Gbyts, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο μέσο σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων το πολύ 82 × 36 mm, που έχει 125 το πολύ σημεία επαφής ή ακροδέκτες και φέρει: — διακρτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 68451 TX 32082 W NS 32082 NS 32382 ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με κυκλώματα MMU που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου της λογικής ακολουθίας, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος αποτελούμενο από έναν καταχωρητή 32 bits, τρεις καταχωρητές 16 bits, μια λειτουργική μνήμη 16 × 16 bits, μια μνήμη LIFO 7 × 17 bits, ένα προσθετικό κύκλωμα έχον την ικανότητα να δμιουργεί και να απομνημονεύει τη διεύθυνση και να ρυθμίζει τις μεταβολές της διευθύνσεως και τις προτεραιότητες τις σχετικές με την εκτέλεση της διαγνώσεως, μια πολλαπλή σύνδεση 16 bits, ένα μετρητή 8 bits και ένα κύκλωμα μετρήσεως χρόνου τοποθετημένο εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 mm και φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο. Το κυτίον φέρει: — το διακριτικό σήμα: CSS 0484 ή — έτερον διακριτικό σήμα αφορόν τα κυκλώματα ελέγχου της λογικής ακολουθίας, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα εισόδου-εξόδου για τον έλεγχο των δεδομένων τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και H-MOS), εφοδιασμένο με μια στατική μνήμη αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητας απομνημονεύσεως 128 × 8 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου εντος θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 mm, με όχι πλέον των 40 ακίδων συνδέσεως και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 6532 CO 10750 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα κυκλώματα για τον έλεγχο των δεδομένων, τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Ακολουθιακό κύκλωμα ελέγχου δεδομένων για διασύνδεση μεταξύ μαγνητικής μονάδας με σκληρό δίσκο και κυκλωμάτων ελέγχου μνήμης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τεχνολογίας MOS, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 × 54 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ακολουθιακά κυκλώματα που ανταποκρινονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κυκλώματα ελέγχου για καθοδικές λυχνίες ή για διατάξεις απεικόνισης με υγρά κρύσταλλα (CRT και LCD controller), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένα σε θήκες των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, με 84 το πολύ ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής, και που φέρουν: ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: OMTI 5055 (20513) ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ελέγχου που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μονάδα ελέγχου καταστάσεων και ολισθήσεως (status and shift control unit), διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος μεγιστων διαστάσεων 16 × 57 mm, το οποίο περιλαμβάνει 42 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται από ή περιλαμβάνει τον εξής αλφαριθμητικό συνδυασμό: AM 2904 ή — άλλα σήματα αναγνωρίσεως αναφερόμενα σε διπολικές μονάδες ελέγχου καταστάσεως ή ολισθήσεως που ανταποκρίνονται στην παρούσα πριγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα τεχνολογίας Schottky χαμηλής ισχύος (ALPS), για τον ασύγχρονο έλεγχο γραμμών μεταφοράς σημάτων (bus) και τη μετατροπή τοπικού bus σε πολυδιαυλωμένο bus (BAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου μέσα σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων το πολύ 37 × 13 mm, που έχει 28 ακροδέκτες και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό: 68452 ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Σύστημα ελέγχου τοπικών δικτύων για την άρση εμπλοκών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 63 × 63 mm, με όχι περισσότερες των 84 ακίδων συνδέσως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: 8001 MCM 68590 8003 WD 2840 82586 WD 80 C 24 82588 WD 83 C 503 AM 7990 WD 83 C 510 COM 9026 WD 83 C 603 DP 8390 WD 83 C 690 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα συστήματα ελέγχου τοπικών δικτύων για την άρση εμπλοκών τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα επικοινωνίας για τη σύνδεση ενός μικροεπεξεργαστή με ένα κανάλι δεδομένων (EPCI), υπό μορφη μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι μέγιστες διαστάσεις είναι 17 × 39 mm, με 28 ακίδες συνδέσεως το πολύ, και που φέρει: — διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή/και αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 2661 ή — έτερα διακριτικά σήματα που αφορούν τα EPCI τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κυκλώματα ελέγχου για τη μετάδοση των δεδομένων σε σειρά (Serial Communication controllers), τεχνολογίας C-MOS, με δύο αυτόνομους διαύλους δύο διευθύνσεων ικανότητας δύο Mbits/sec, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένοι σε θήκες των οπίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 53 × 18 mm, με 44 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: Z 80 C 30 Z 85 C 30 Z 85 C 35 ή — άλλα χαρακτηριστικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ελέγχου που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ελεγκτής οθόνης και γεννήτρια χαρακτήρων (DCCG), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, για τον έλεγχο συστημάτων γραφικής απεικόνισης σε οθόνη με υγρούς κρυστάλλους και μήτρας κουκκίδων, εντός περιβλήματος του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 26 mm, με όχι περισσότερους από 60 ακροδέκτες, και το οποίο φέρει σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή από τους εξής συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: — σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον εξής συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: HD 61830 ή — άλλα σήματα αναγνώρισης σχετικά με τους ελεγκτές οθόνης και γεννήτριες χαρακτήρων που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Γεννήτρια παλμών παρεμβολής για τον έλεγχο γεωμετρικών συναρτήσεων, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: KM 3701 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κυκλώματα ελέγχου γραφικών παραστάσεων και της μνήμης συστήματος βίντεο (video controller), υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που περιέχονται σε θήκες των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 52 mm, με 40 το πολύ σημεία επαφής, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: 38301-A L 1A 2099-PVC 2 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Ελεγκτής μονοχρωματικής οθόνης (MDC-Monochrome Display Controller), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν είναι μεγαλύτερες από 25 × 25 mm και το οποίο φέρει το πολύ 68 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: 01-01.00 551 A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Διάταξη ελέγχου σωληνωτών καθοδικών λυχνιών (CRTC), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 32 × 62 mm, με 84 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 82 C 434 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις ελέγχου οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου για καθοδικές λυχνίες ή για διατάξεις απεικόνισης με υγρή κρύσταλλο (CRT και LCD controller), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, με 84 το πολύ ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής, και που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: V 6355-DJ ή — ένα άλλο διακριτικό σήμα που αφορά κύκλωμα ελέγχου που ανταποκρίνεται στην παραπάνω περιγραφή	
ex 8542 11 91	Ελεγκτής καθοδικού σωλήνα (CRTC), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος, εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 62 × 25 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: AM 8052 D 8275 H HD 6845 HD 68 A 45 P 8275 H ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ελεγκτές CRTC, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 91	Ελεγκτής σωλήνα καθοδικών ακτίνων (CRTC), τεχνολογίας διπολικών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 15 × 55 mm, με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: SCB 2675 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ελεγκτές CRTC, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Προηγμένες προγραμματιζόμενες διατάξεις ελέγχου απεικόνισης (AVDC) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 15 × 55 mm, με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: SCN 2674 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ελεγκτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 91	Διάταξη ελέγχου γραφικών παραστάσεων, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 31 × 31 mm, με 84 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: PEGA 82 C 431 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις ελέγχου γραφικών παραστάσεων οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κυκλώματα ελέγχου απεικόνισης γραφικών συμβόλων (Graphic Display Controllers, GDC) τεχνολογίας N-MOS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένα σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 52 × 18 mm, με 44 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: Z 7220 A ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Διάταξη ελέγχου επιλογής χρώματος, τεχνολογίας C-MOS υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 19 × 52 mm, με 44 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 82 C 433 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις ελέγχου οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μονολιθικό ολοκληρωμένο αναλογικό-ψηφιακό κύκλωμα, ικανό να ελέγχει κινητήρες χωρίς ψήκτρες διατηρώντας σταθερή την ταχύτητα, τοποθετημένο σε θήκη διαστάσεων 9 × 25 mm κατ' ανώτατο όριο, με 20 κατ' ανώτατο όριο ακροδέκτες σύνδεσης και επί της οποίας θήκης αναγράφεται: — ένα σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο, στο σύνολο ή κατά τμήματά του, από τους ακόλουθους συνδυασμούς ψηφίων και αριθμών: MGA 3015 A UC 1633 UC 1634 UC 3633 UC 3634 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης σχετικό με αναλογικά-ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα χαρακτηριστικά	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Αναλογικά-ψηφιακά ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα, κατάλληλα για τον έλεγχο των βαθμιδωτών κινητήρων μειώνοντας τις ταλαντώσεις κατά τη φάση της τοποθέτησης τα οποία τοποθετούνται μέσα σε θήκη με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 18 × 39 mm με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων: STEDA ή — οποιοδήποτε άλλο διακριτικό σήμα σχετικό με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που παρουσιάζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου σερβομηχανισμών, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 54 mm, με όχι περισσότερες από 40 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: KM 3702 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ελέγχου τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου για τη διατήρηση σταθερής ηλεκτρομαγνητικής δυνάμεως έλξεως, με 8 διαύλους τεχνολογίας C-MOS, με ενσωματωμένες διόδους και μνήμη 8 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 9 × 28 mm, η οποία φέρει 22 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: UCN 5801 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά κύκλωμα καθοδήγησης με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα καθοδήγησης για τη διατήρηση σταθερής ηλεκτρομαγνητικής δυνάμεως έλξεως, με 4 διαύλους, με ενσωματωμένες διόδους και μνήμη 4 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 7 × 22 mm, ο οποίος φέρει 16 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: UCN 5813 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά κύκλωμα καθοδήγησης με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου τεχνολογίας TTL, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος για την ενεργοποίηση μαγνητικών σφυριών εκτύπωσης, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 8 × 23 mm, σε όχι περισσότερους από 18 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 801379-002 810751-001 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ολοκληρωμένα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα, διπολικής τεχνολογίας, για τον ελέγχο οκταδικών δυναμικών μνημών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλωμάτος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 16 × 33 mm, το οποίο διαθέτει 20 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει αλφαριθμητικό συνδυασμό: AM 2965 AM 2966 ή — άλλα σήματα αναγνώρισης αναφερόμενα σε διπολικά κυκλώματα ελέγχου τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κυκλώματα διασύνδεσης παραλλήλων επικοινωνιών, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένα σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 64 × 64 mm, με 40 ακίδες σύνδεσης το πολύ, που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: PPC-1 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα διασύνδεσης παραλλήλων επικοινωνιών που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα συνδέσεως για τηλεφωνική γραμμή μεταξύ κέντρου και τερματικού σταθμού (SLIC) με άμεσο εσωτερικό έλεγχο από ρελέ, με διηλεκτρική μόνωση υψηλής τάσεως τουλάχιστον 200 V, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που περιέχεται σε θήκες εξωτερικών διαστάσεων 18 × 39 mm το πολύ με όχι περισσότερες από 28 ακίδες συνδέσεως, το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: HC 5504 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα SLIC που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Προγραμματιζόμενες διασυνδέσεις για τη μετάδοση δεδομένων τεχνολογίας N-MOS (N-MOS-PCI) (περιλαμβανομένου και H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο εκ του κάτωθι συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών είτε περιλαμβάνον τον συνδυασμό αυτό: 8251 A ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS—PCI, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 91	Κυκλώματα ελέγχου για την ομαδοποιημένη μετάδοση δεδομένων μεταξύ μνήμης και περιφερειακών συσκευών (DMA Transfer Controller DTC), υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένα σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 63 × 16 mm με 48 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: Z 8516 Z 9516 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα DTC που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Σειριακό κύκλωμα για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση δεδομένων καθώς και τις αναλόγους λειτουργίες ελέγχου ενός τοπικού δικτύου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 33 mm, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο εκ του κάτωθι συνδυασμού είτε αριθμών είτε γραμμάτων και αριθμών: 8002 8023 82501 AM 7991 COM 9032 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα συστήματα ενδοσυνδέσεων εν σειρά που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης για μετατροπή των αριθμητικών σημάτων από παράλληλη σε σειριακή και από σειριακή σε παράλληλη σύνδεση στις τηλεφωνικές συσκευές τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακατώ συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: WCC 295 G ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα διασύνδεσης τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κυκλώματα διασύνδεσης διανομέων bus διπολικής τεχνολογίας, με καταχωρητές 8 ή 9 ή 10 bits, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 9 × 34 mm, το οποίο περιλαμβάνει 24 ακροδέκτες ή σημεία επαφής κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τους εξής αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 29821 AM 29822 AM 29823 AM 29824 AM 29825 AM 29826 AM 29843 AM 29844 ή — άλλα σήματα αναγνωρίσεως αναφερόμενα στα κυκλώματα διασυνδέσεως bus τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης με πολλαπλούς διανομείς bus για τη διόρθωση σφαλμάτων (error correction multiple bus buffer), τεχνολογίας Schottky χαμηλής ισχύος που επιτρέπει τη διασύνδεση μιας μονάδας διόρθωσης σφαλμάτων με μία δυναμική μνήμη τυχαίας προσπελάσεως (D-RAM) ενώ ή ροή των δεδομένων περνά από τους διανομείς bus, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 8 × 33 mm, το οποίο περιλαμβάνει 24 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό AM 2961 ή — άλλα σήματα αναγνώρισης αναφερόμενα στα πολλαπλά κυκλώματα φορέων διασυνδέσεων, τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης διανομέων bus, τεχνολογίας ALPS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, για τη διαχείριση των διευθύνσεων στις γραμμές μεταφορές σημάτων, τοποθετημένα σε θήκες των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 mm, με 68 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: 82 A 203 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τα κυκλώματα διασύνδεσης διανομέων bus τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κυκλώματα διασύνδεσης διανομέων bus, τεχνολογίας ALPS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που αποτελούνται από λειτουργικά στοιχεία για τη διαχείριση της ροής δεδομένων στις γραμμές μεταφοράς σημάτων, της κεντρικής μονάδας, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 mm, με 68 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: 82 A 205 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα διασύνδεσης διανομέων bus τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης φορέα, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος για τον έλεγχο γραμμών επικοινωνίας. Το κύκλωμα περιλαμβάνει ψηφιακό φορέα διακίνησης, δύο ανεξάρτητους δέκτες και ένα πομπό που ουσιαστικά αποτελείται από μνήμη first in/first out (FIFO) και ευρίσκεται εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 20 × 52 mm, με όχι περισσότερους από 44 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: HS 3282 ή — άλλα χαρκτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα διασύνδεσης φορέα, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κυκλώματα διασύνδεσης διανομέων bus, τεχνολογίας CMOS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για τη διαχείριση των διευθύνσεων στις γραμμές μεταφοράς σημάτων, που αποτελούνται από κύκλωμα τεσσάρων πυλών AND με δύο εισόδους, δύο διαχωριστικά κυκλώματα, δύο κυκλώματα CATCH, τέσσερις ανεξάρτητους πομπούς-δέκτες, μια προγραμματιζόμενη μνήμη μόνον ανάγνωσης (PROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 256 × 4 bits, τοποθετημένα σε θήκες των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 31 × 31 mm, με 84 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: FE 3020 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα διασύνδεσης διανομέων bus τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κυκλώματα διασύνδεσης διανομέων bus, τεχνολογίας CMOS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για τη διαχείριση της ροής δεδομένων εισόδου/εξόδου στις γραμμές μεταφοράς σημάτων που αποτελούνται από τέσσερις ανεξάρτητους πομπούς-δέκτες, ένα κύκλωμα τεσσάρων πυλών NAND με δύο εισόδους, ένα κύκλωμα τεσσάρων πυλών AND με δύο εισόδους, ένα διαχωριστικό κύκλωμα, ένα κύκλωμα FLIP-FLOP, τοποθετημένα σε θήκες των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 31 × 31 mm, με 84 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: FE 3030 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα διασύνδεσης διανομέων bus τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης για το συγχρονισμό της ροής δεδομένων από μονάδα σκληρού δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 16 × 35 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91 *(συνέχεια)*	— χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: DP 8462 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα σειριακές διασυνδέσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μονολιθικό αναλογικό-αριθμητικό ολοκληρωμένο κύκλωμα, διπολικής τεχνολογίας, για σήματα διασύνδεσης μετξύ της περιφερειακής μονάδας μνήμης με σκληρούς δίσκους και της κεντρικής μονάδας, κλεισμένο σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 15 × 50 mm, που έχει 40 το πολύ ακροδέκτες και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή/και περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AD 581 C ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που ικανοποιούν την παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης, τεχνολογίας C-MOS, για σήματα μεταξύ της περιφερειακής μονάδας μνήμης άκαμπτων σκληρών δίσκων και της κεντρικής μονάδας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 × 53 mm, με όχι περισσότερους από 80 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: OMTI 5080 (OMTI 20508) OMTI 5090 (OMTI 20509) WD 11 C 00 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα διασύνδεσης που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Σειριακό κύκλωμα διασύνδεσης κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή, για μονάδες σκληρού δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 17 × 37 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: AIC 250 AIC 270 OMTI 5027 OMTI 507 — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα διασύνδεσης τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα με 16 τουλάχιστον διακόπτες, τεχνολογίας C-MOS, για τον έλεγχο σημάτων χαμηλής συχνότητας στην περιοχή μεταξύ 20 Hz μέχρι 20 000 Hz, ικανό να δέχεται σήματα μέχρι 3 V με παραμόρφωση όχι μεγαλύτερη του 0,05 % για το σύνολο της περιοχής συχνοτήτων σε τάση 1 V, σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από 16 × 40 mm, με 42 ακίδες συνδέσεως το πολύ, που φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TC 9164 N TC 9177 R TC 9184 P ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99	Μονάδα υπολογισμού για πολλαπλασιασμό αριθμών σταθερής και κινητής υποδιαστολής ή για την επεξεργασία αριθμών σταθερής και κινητής υποδιαστολής, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 42 × 42 mm το οποίο φέρει το πολύ 144 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή τους περιλαμβάνει: ADSP 3210 ADSP 3220 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν μονάδες υπολογισμού που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Πολλαπλασιαστής/συσσωρευτής (MAC) χωρητικότητας 8 × 8 bit, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 62 × 16 mm το οποίο φέρει το πολύ 48 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: ADSP-1008 A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν πολλαπλασιαστές/συσσωρευτές που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Διαχωριστής δεδομένων ευκάμπτου δίσκου (floppy disc data separator/FDDS), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 27 × 8 mm, με όχι πλέον των 20 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν εκ των ακολούθων συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων: FDC 9216 FDC 9216-B FDC 9229 T FDC 9229 BT WD 9216-00 WD 92 C 32 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα FDDS τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα διαχωρισμού δεδομένων για μονάδες σκληρού δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 16 × 37 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 HDC 9226 WD 10 C 20 WD 10 C 21 — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα διαχωρισμού δεδομένων που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα 6 ή 8 διαύλων, για την παραγωγή σημάτων ανάγνωσης γραφής για μαγνητικές μονάδες άκαμπτων δίσκων, τοποθετημένο σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 mm, με 40 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: SSI 117 SSI 501 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Σύγχρονος/ασύγχρονος δέκτης/πομπός γενικής χρήσης (USART), τεχνολογίας C-MOS, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες από 32 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: MSM 82 C 51 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν σύγχρονους/ασύγχρονους δέκτες/πομπούς γενικής χρήσης οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
ex 8542 11 99	Ασύγχρονος παγκόσμιος πομπός/δέκτης με δύο κανάλια (DUART), τεχνολογίας MOS, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 53 mm, με όχι περισσότερες από 40 ακίδες σύνδεσης και που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: SCN 2681 MC 2681 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Προγραμματιζόμενα κυκλώματα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (asynchronus communication element) για την ασύγχρονη λήψη και μετάδοση δεδομένων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος εντός θήκης μέγιστων διαστάσεων 18 × 54 mm, η οποία φέρει όχι περισσότερες των 44 ακίδων σύνδεσης ή σημείων επαφής καθώς και: — αναγνωριστικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: INS 8250 INS 82 C 50 NS 16450 NS 16550 NS 16 C 450 WD 8250 ή — άλλο αναγνωριστικό σήμα σχετικό με κυκλώματα που έχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 8542 11 99	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος για την απεικόνιση συμβόλων γραφικής σε καθοδικό σωλήνα, με σάρωση stroke mode, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 × 61 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: FCD 96 114 898 FCD 96 114 899 FCD 96 149 135 FCD 28 042 277 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99	Κύκλωμα ελέγχου και παραγωγής αλληλουχίας, σε καθοδική οθόνη, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένο σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 19 × 52 mm, με 44 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 82 C 432 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ελέγχου τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα αποκωδικοποίησης συχνοτήτων, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θήκη που οι εξωτερικές της διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 mm, με όχι περισσότερες από 14 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: XR 2211 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης όπου χρησιμοποιείται ο κώδικας «Manchester» (MED), για τη μεταβίβαση ή την αναμεταβίβαση δεδομένων υπό σειριακή μορφή, τεχνολογίας C-MOS και υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 16 × 33 mm, με όχι περισσότερους από 20 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: HD 6409 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής (CODEC) κωδικής παλμοδιαμόρφωσης (PCM), τεχνολογίας N-MOS (ή H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από κύκλωμα δειγματοληψίας και προσωρινής απομνημόνευσης, μετατροπέα ψηφιακού προς αναλογικό, συγκριτή και λογική συνάρτηση για τη διασύνδεση σε διπλό ταυτόχρονο σύνδεσμο με PCM, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 11 × 29 mm, με όχι περισσότερους από 22 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: 2911 A-1 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές (CODEC) PCM οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 99	Κύκλωμα επεξεργασίας ακουστικών σημάτων για συνδρομητικές γραμμές (subscriber line audioprocessing circuit/SLAC), με δύο επεξεργαστές ψηφιακών σημάτων (digital signal processor), έναν αναλογικό-δυαδικό και έναν δυαδικό/αναλογικό μετατροπέα, με μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 17 × 39 mm. Το περίβλημα φέρει: — ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που συντίθεται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων ή περιέχει το συνδυασμό αυτό: AM 7901 AM 7905 ή — ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα, που αναφέρεται σε κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99	Αναλογικοψηφιακός μετατροπέας σήματος υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που περιλαμβάνει ενισχυτές, μετατροπείς A/C και C/A τροφοδοτούμενους με τάση 12 volts ± 10 % καθώς και ψηφιακή σειριακή διασύνδεση με ασύγχρονο πομπό/δέκτη και ευρίσκεται εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 18 × 18 mm, το οποίο φέρει το πολύ 44 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD 75002 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν προγραμματιζόμενους ενισχυτές με ασύγχρονο πομπό/δέκτη που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Αναλογικοψηφιακός μετατροπέας υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος χρησιμοποιούμενος για τον υπολογισμό της μέσης τιμής σε διάφορες κυματικές μορφές εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 18 × 10 mm το οποίο φέρει το πολύ 14 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD 536 A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν μετατροπείς που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Αναλογικοψηφιακός μετατροπέας 12 bit, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος με ενσωματωμένο κύκλωμα πρότυπης τάσης και χρονιστή, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 36 × 15 mm, το οποίο φέρει το πολύ 28 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD 574 A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν διατάξεις που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Φίλτρο εκπομπής-λήψης με κωδική παλμοδιαμόρφωση, τεχνολογίας NOS (συμπεριλαμβανομένης H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενο από δύο φίλτρα κυκλώματος παλμικής κωδικής διαμόρφωσης τερματισμού κύριας ή δευτερεύουσας γραμμής, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 10 × 21 mm, με όχι περισσότερους από 16 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: D 2912 A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα φίλτρα PCM τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 99	Ωρολογιακά κυκλώματα τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 mm, με όχι πλέον των 16 ακίδων σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τους εξής συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: HI 2060 HI 2065 MSM 5537 T 3605 ή — έτερα διακριτικά σηματα αφορώντα τα ωρολογιακά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή Τα κυκλώματα αυτά προορίζονται διά την κατασκευήν αυτόματων χρονοδιακοπτών, διά την κατασκευήν ωρολογίων του πίνακος οργάνων ελέγχου, και ωρολογίων παρομοίων τύπων δι' αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτας (α)	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99	Ωρολογιακά κυκλώματα τεχνολογίας C-MOS, τροφοδοτούμενα από πηγή ρεύματος 1,5 V, που περιλαμβάνουν οδηγό κύκλωμα με υγρούς κρυστάλλους (LCD), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντος θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 21 mm, με όχι πλέον των 56 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τους κάτωθι συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: TC 8219 AF ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ωρολογιακά κυκλώματα C-MOS τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα ωρολογιακό/ημερολογιακό, τεχνολογίας C-MOS, με ενσωματωμένο ταλαντωτή από κρύσταλλο χαλαζία, ανεξάρτητους χρονομετρικούς καταχωρητές και χρονόμετρο, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 7 × 20 mm, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: MM 58174 A 58274 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ωρολογιακά/ημερολογιακά τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα ωρολογιακό C-MOS με ηχητικό σήμα, έστω και με μετρητή ωρών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο σε μια θήκη με όχι περισσότερες από 24 ακίδες, σύνδεσης και της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 mm. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: SVM 5530 7910 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ωρολογιακά τα οποία ανταποκρίνονται στη παραπάνω περεγραφή	0
ex 8542 11 99	Προγραμματιζόμενα ηλεκτρονικά χρονόμετρα μεσοδιαστημάτων (PIT), τεχνολογίας MOS (MOS PIT), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως ή σημείων επαφής, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο εκ του κάτωθι συνδυασμού αριθμών ειτέ περιλαμβάνον τον συνδυασμόν αυτόν: 8253 8254 82 C 54 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν MOS-PIT τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα παραγωγής μεταβλητών κυμάτων διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 mm, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: XR 2206 XR 8038 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99	Συνθέτης ήχων (ψηφιακός συνθέτης σημάτων) τεχνολογίας C-MOS με μια γεννήτρια συχνότητας που παράγει έναν ήχο και με ικανότητα εκπομπής ενός ήχου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένη σε ένα περίβλημα με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες των 8 × 25 mm, με 18 ακίδες σύνδεσης κατ' ανώτατο όριο και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από/ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων UMC 2511 A ή — άλλο διακριτικό σήμα που αφορά τον συνθέτη (DSS), το οποίο ανταποκρίνεται στα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά	0
ex 8542 11 99	Προγραμματιζόμενη διάταξη ψηφιακής σύνθεσης σημάτων τεχνολογίας C-MOS με 13 γεννήτριες συχνότητας, κάθε μια από τις οποίες παράγει το πολύ 65 ήχους, και με συνολική ικανότητα εκπομπής μέχρι 65 ήχους, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 50 × 50 mm με 40 το πολύ ακροδέκτες. Η θήση φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: DPS 6401 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις ψηφιακής σύνθεσης σημάτων οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Προγραμματιζόμενος συνθέτης ψηφιακών σημάτων, τεχνολογίας C-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και η H-MOS), με 32 γεννήτριες συχνοτήτων, καθεμία από τις οποίες παράγει 8 μουσικές νότες, με ταυτόχρονη έξοδο μέχρι 160 μουσικές νότες, σε μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 25 × 25 mm, με όχι περισσότερες από 68 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων: MEG ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν ψηφιακούς συνθετητές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Συνθέτης φωνής-ομιλίας, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS/phoneme speech synthesizer), με παροχή ρεύματος εντάσεως κατωτέρας των 10 mA, υπο μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως, ή σημείων εγγραφής και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενου ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: CM 54104 CM 52166 N2L CD 54123 N2L SC 01 CM 54145 N2L CD 54121 N2L CD 54147 N2L CM 54146 N2L CD 54122 N2L SSI 263 — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα συνθέτες φωνής, ομιλίας (phoneme speech synthesizer), οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφη	0
ex 8542 11 99	Ενισχυτής διπολικής τεχνολογίας, για την ενίσχυση των σημάτων ανάγνωσης ή γραφής σε εύκαμπτους μαγνητικούς δίσκους, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη διαστάσεων το πολύ 11 × 29 mm, με όχι περισσότερες από 22 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: XR 2247 XR 3470 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα 6 διαύλων για την ενίσχυση και τη μετατροπή των σημάτων ανάγνωσης και τη μετατροπή των σημάτων γραφής, για άκαμπτους δίσκους, τοποθετούμενο σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 19 × 38 mm, ο οποίος φέρει 28 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: SSI 540 SSI 541 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά ολοκληρωμένο κύκλωμα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα επαναλήπτη για την επαναγέννηση σημάτων με παλμοκωδική διαμορφωση, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 mm, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: XR C 240 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα το οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Ανιχνευτές καπνού που λειτουργούν σε θερμοκρασίες τουλάχιστον — 20 μέχρι + 50 °C, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένοι σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 23 × 9 mm, με 18 ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: CS 235 V 24216 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν ανιχνευτές καπνού που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 19 20	Ενισχυτής με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος του οποίου οι μέγιστες διατάσεις είναι 3 × 3 mm, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων που ανήκουν στη διάκριση 9021 40 00 (α)	0
ex 8542 19 30	Ενισχυτής, υπό μορφή ολοκληρωμένου αναλογικού μονολιθικού κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 2 × 4 × 4 mm, με όχι πλέον των 10 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τους εξής συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν από τους κάτωθι συνδυασμούς: C 05 V 35 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους ενισχυτές, που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή Ο ενισχυτής προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για προϊόντα υπαγόμενα στη διάκριση 9021 40 00 (α)	0
ex 8542 19 30	Ηλεκτρονικοί ρυθμιζόμενοι διαφορικοί ενισχυτές για σήματα συχνότητας 0-400 MHz, τουλάχιστον με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, συγκεντρωμένοι σε κυτία των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 11 × 11 mm, οι οποίοι περιέχουν το μέγιστο 16 ακροδέκτες και φέρουν: — ένα στοιχείο αναγνώρισης ταυτότητας το οποίο αποτελείται ή περιέχει τον εξής συνδυασμό ψηφίων: 0078-10 ή — άλλα στοιχεία αναγνώρισης ταυτότητας τα οποία αναφέρονται σε ενισχυτή που ανταποκρίνεται στην παρούσα περιγραφή	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 19 30	Ενισχυτές για την περιοχή σημάτων από 0 έως 60 kHz, με συντελεστή διαρροής όχι μεγαλύτερο από 0,3 μA, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που περιέχονται σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 26 × 13 × 6 mm, με 18 το πολύ ακροδέκτες που φέρει: — διακριτικό αναγνώρισης που περιέχει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: ISO 100 ή — άλλα διακριτικά αναγνώρισης που σχετίζονται με ενισχυτές που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή Ο ενισχυτής αυτός προορίζεται να ενσωματωθεί σε τηλεφωνικά κέντρα (α)	0
ex 8542 19 30	Προενισχυτής ανάγνωσης γραφής για μαγνητικές κεφαλές που χρησιμοποιούν ταινία λεπτής στρώσης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος, τοποθετημένος, σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 11 mm, με 24 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: VM 114 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προενισχυτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 19 30	Ενισχυτής κίνησης δίσκου Winchester για μαγνητικές κεφαλές, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 7 × 7 mm με 10 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: A 2480 FC ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν ενισχυτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 19 30	Ενισχυτές με προγραμματιζόμενο συντελεστή απόδοσης, υπό μορφή αναλογικών μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένοι σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 45 mm, με 32 ακίδες σύνδεσης το πολύ, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: 3606 G ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν ενισχυτές που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 19 30	Ενισχυτής θερμοστοιχείου για τον έλεγχο συστημάτων οργάνων που λειτουργούν σε περιοχές θερμοκρασιών 0 έως 50 °C, με ενσωματωμένο σύστημα συναγερμού, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 20 × 8 mm το οποίο φέρει το πολύ 14 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή τους περιλαμβάνει: AD 594 AD 595 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν ενισχυτές που ανταποκρίνονται αστην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Μονολιθικό ολοκληρωμένο αναλογικό κύκλωμα διπολικής τεχνολογίας για την προστασία των τηλεφωνικών κέντρων από την υπερφόρτωση, με ρεύμα διατηρήσεως υψηλότερο από το ρεύμα εκκινήσεως, εντός θήκης εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 11 × 10 mm με 3 ακίδες συνδέσεως το πολύ, που φέρει:	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 19 90 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 1515 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Γεννήτρια συχνοτήτων για την παραγωγή σημάτων που ταλαντώνονται μεταξύ συχνοτήτων 512 Hz και 640 Hz (± 22 %) στα 10 Hz, με τάση λειτουργίας τουλάχιστον 40 V και όχι πάνω από 130 V σε συνεχές ρεύμα, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 11 mm με 8 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: QMV 155 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν γεννήτριες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Μονολιθικό ολοκληρωμένο αναλογικό κύκλωμα για τη μείωση του θορύβου του ήχου κατά 14 db εντός θήκης εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 26 × 7 mm, με 18 ακίδες συνδέσεως το πολύ, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: HA 12043 ή — άλλα διακριτικά σημεία που αφορούν ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Κύκλωμα ελέγχου προμαγνητισμού για μαγνητοταινίες συχνοτήτων Audio διπολικής τεχνολογίας υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος εντός θήκης εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 26 × 8 mm, με 18 ακίδες συνδέσεως το πολύ, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: PC 1297 CA ή — άλλα διακριτικά σημεία που αφορούν ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Ρυθμιστής θερμοκρασίας υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 6 × 4 mm το οποίο φέρει το πολύ 3 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD 590 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν ρυθμιστές που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Ολοκληρωμένο μονολιθικό ανάλογικό κύκλωμα ελέγχου της ταχύτητας και της θέσης γραμμικών ή περιστρεφόμενων κινητήρων (servo controller) για τον έλεγχο θέσης με σερβομηχανισμό των μαγνητικών πλήκτρων, ενσωματωμένο σε μία θήκη διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 14 × 38 mm, με 28 το πολύ ακίδες σύνδεσης. Επάνω στη θήκη αναφέρεται:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 19 90 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που συνίσταται ή αποτελείται από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: A 2460 A 2461 ή — από άλλο διακριτικό σήμα που αφορά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που έχουν τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά	0
ex 8542 19 90	Ολοκληρωμένο μονολιθικό αναλογικό κύκλωμα για σύστημα ελέγχου κινητήρων γραμμικής μετατόπισης ή περιστρεφόμενων βραχιόνων, που λειτουργεί με 20 V, 2,5 A το μέγιστον, με γραμμική λειτουργία ή με παλμούς, που περιέχει έναν ενισχυτή ρεύματος, έναν ενισχυτή σφάλματος, ένα ρυθμιστή τάσης εξόδου με διάταξη γέφενσωματωμένο σε μία θήκη διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 17 × 33 mm, με 24 ακίδες διασύνδεσης το πολύ. Επάνω στη θήκη αναφέρεται: — ένα διακριτικό σήμα που συνίσταται ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: EL 2007 EL 2017 ή — από άλλο διακριτικό σήμα που αφορά τα ολοκληρωμένα αναλογικά κυκλώματα που έχουν τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά	0
ex 8542 19 90	Συσκευές σύνθεσης συχνότητας με σταθερή σύνδεση φάσεων (PLL-phase-locked loop) τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) για την κλίμακα συχνοτήτων AM και FM, υπό μορφή αναλογικών μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένες σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 7 mm, με 20 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: LM 7000 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 29 99	Μικροεπεξεργαστής 32 bits, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου υβριδικού κυκλώματος, που συνίσταται από μία βάση επί της οποίας συναρμολογούνται μικροπλακίδια αποτελούμενα από κεντρική μνήμη επεξεργασίας (CPU) και μονάδα μνήμης, τοποθετημένα εντός θήκης οι εξωτερικές διαστάσεις της οποίας δεν υπερβαίνουν τα 33 × 76 mm, με όχι πλέον των 60 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 57-00000 57-19400 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροεπεξεργαστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8542 20 00	Video μετατροπέας ψηφιακού συστήματος σε αναλογικό (VDAC), με μέγιστο χρόνο μετατροπής 10 nanoseconds, με τη μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διατάξεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 35 mm, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τους VDAC, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 20 00	Ψηφιαναλογικός μετατροπέας 4 διαύλων με χωρητικότητα καθενός 12 bit, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 41 × 21 mm το οποίο φέρει το πολύ 28 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD 390 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν μετατραπείς που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 20 00	Ενισχυτής υπό μορφή υβριδίου μονολιθικού κυκλώματος για την περιοχή συχνοτήτων 20 έως 20 000 Hz, εντός θήκης εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 45 × 80 mm με 30 ακίδες συνδέσεως το πολύ, που φέρει: — διακριτικά σημεία που αποτελούνται ή περιέχουν έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: STK 4041 STK 4151 STK 4201 ή — άλλα διακριτικά σημεία που αφορούν υβρίδια κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 20 00	Συνδρομητικές βαθμίδες (Crosspoint switches) με όχι λιγότερους από 4 ούτε περισσότερους από 12 διακόπτες και τάση λειτουργίας τουλάχιστον 150 V, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 92 × 41 mm το οποιό φέρει το πολύ 94 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή τους περιλαμβάνει: 904 719 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν συνδρομητικές βαθμίδες που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8542 20 00	Δέκτης υπερύθρων ακτίνων με συχνότητα μεταφορέως όχι μικρότερη των 36 kHz και όχι περισσότερη των 40 kHz, υπό μορφή υβριδίου ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός θήκης εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 17 × 15 mm, με 5 το πολύ ακίδες συνδέσεως, που φέρει: — διακριτικά σημεία που αποτελούνται ή περιέχουν έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: BX 1317 BX 1323 BX 1387 BX 1407 ή — άλλα διακριτικά σημεία που αφορούν συσκευές που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 20 00	Φίλτρα που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων μεταξύ 5 και 11 MHz ή 2,2 και 2,5 MHz, υπό μορφή υβριδίου ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός θήκης εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 33 × 17 mm, με όχι περισσότερες από 4 ακίδες συνδέσεως, που φέρει: — διακριτικά σημεία που αποτελούνται ή περιέχουν έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: SLC 2570 ή — άλλα διακριτικά σημεία που αφορούν φίλτρα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8543 80 90	Συσκευές αλλαγής ήχου για την κλίμακα συχνοτήτων μεταξύ 0,5 και 4,2 MHz, τοποθετημένες σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 74 × 48 mm	0
ex 9013 80 00	Διάταξη απεικόνισης ενδείξεων με υγρά κρύσταλλα της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις είναι: 52 × 22 mm ή 67 × 27 mm ή 63 × 22 mm, που φέρει το πολύ 192 ακίδες συνδέσεως ή σημεία επαφής, αποτελούμενη από στρώμα υγρών κρυστάλλων, που έχει τοποθετηθεί μεταξύ 2 φύλλων από γυαλί, εφοδιασμένη με 7 το λιγότερο έως 32 το πολύ γράμματα ή αριθμούς, και προοριζόμενη για την κατασκευή υπολογιστών (α)	0
ex 9021 90 90	Φορητές συσκευές ανάγνωσης για άτομα με μειονεκτική όραση στις οποίες κάμερα με οπτικές ίνες μεταβιβάζει είδωλο σε μεγέθυνση σε οθόνη καθώς και ξεχωριστά μέρη για τις συσκευές αυτές	3

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.