I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CEE) N° 3747/87 DEL CONSEJO

de 8 de diciembre de 1987

por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre un determinado número de productos industriales

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 28,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal, y, en particular, su artículo 32,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que para los productos contemplados en el presente Reglamento la producción es actualmente insuficiente o nula en la Comunidad, y que los productores no pueden, en consecuencia, responder a las necesidades de las industrias usuarias de la Comunidad;

Considerando que es del interés de la Comunidad suspender sólo parcialmente los derechos autónomos del arancel aduanero común en determinados casos, en razón, en particular, de la existencia de una producción comunitaria; y proceder a la suspensión total en los otros casos;

Considerando que, habida cuenta de las dificultades para apreciar de manera rigurosa, en un futuro próximo, la evolución de la situación económica en los sectores interesados, conviene tomar estas medidas de suspensión sólo temporalmente, fijando su período de validez en función de los intereses de la producción comunitaria;

Considerando que dada la suspensión en cuestión, procede, en virtud del artículo 32 del Acta de adhesión, adoptar las medidas necesarias para mantener la preferencia comunitaria; que conviene, pues, prever que los derechos suspendidos constituyan los derechos de base en el sentido del apartado 1 del artículo 30 de dicha Acta,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los derechos autónomos del arancel aduanero común relativos a los productos que figuran en los Anexos quedarán suspendidos en el nivel indicado frente a cada uno de ellos:

Que esta suspensión será aplicable:

— del 1 de enero al 31 de marzo de 1988, para los productos que figuran en el Anexo I,

— del 1 de enero al 30 de junio de 1988, para los productos que figuran en el Anexo II.

Artículo 2

Los derechos de aduana suspendidos contemplados en el artículo 1 y disminuidos en 60 %, constituyen los derechos de base sobre los cuales la Comunidad de los Diez opera las reducciones sucesivas previstas en el artículo 31 del Acta de adhesión para los productos en libre práctica en España.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1988.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 8 de diciembre de 1987.

Por el Consejo

El Presidente

N. WILHJELM

ANEXO I

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 3920 10 11 ex 3920 10 19	Láminas de copolímero de etileno y acrilato de metilo, de un espesor no inferior a 0,05 mm destinadas a la fabricación de guantes desechables de uso quirúrgico (a)	0
ex 8473 30 00	Cabezas magnéticas de película delgada para equipos periféricos con memoria de discos rígidos, que permitan una grabación cuya densidad sea de 10 pistas por mm como mínimo, incluso montadas sobre brazos portadores	0

(a) Para el control de la utilización para este fin particular se aplicarán las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

ANEXO II

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 1302 14 00	Extractos de pelitre sin cera	0
ex 2712 20 00	Parafina sintética con un peso molecular no inferior a 460 y no superior a 1 560	0
ex 2904 10 00	Prop-2-eno-1-sulfonato de sodio de una pureza no inferior al 93 % en peso, en forma de polvo para la fabricación de fibras acrílicas (a)	0
ex 2917 19 90	Ácido dodecanodioico	4
ex 2917 20 00	Anhídrido ciclohex-1,2-eno-1,2-dicarboxílico	0
ex 2918 19 90	Dinoprost (DCI) destinado a la fabricación de productos de la partida n° 30.04 para la medicina humana (a)	0
ex 2921 29 00	Tetrametilendiamina en solución acuosa, que tiene, sobre el producto anhidro: — una pureza no inferior a 99,90 % en peso — un contenido en pirrolidina inferior o igual a 0,03 % en peso — un contenido en aminobutironitrilo inferior o igual a 0,02 % en peso	0
ex 2922 19 00	Clorhidrato de tulobuterol (DCIM)	0
ex 2922 50 00	Metildopa (DCI)	0
ex 2925 11 00	Sacarina y su sal sódica	0
ex 2926 90 90	Isoftalonitrilo	6
ex 2932 13 00	Alcohol tetrahidrofurfurílico	0
ex 2932 19 00	Diacetato de 5-nitrofurfurilideno	0
ex 2932 19 00	Furano	0
ex 2932 29 90	3'-cloro-6'-ciclohexilaminospiro[isobenzofurano-1(3*H*), 9'-xanteno]-3-ona	0
ex 2932 29 90	6'-(*N*-etil-*p*-toluidino)-2'-(*N*-metilanilino)espiro[isobenzofurano-1(3*H*), 9'-xanteno]-3-ona	0
ex 2932 29 90	6'-(*N*-etil-*p*-toluidino)-2'-metilespiro[isobenzofurano-1(3*H*), 9'-xanteno]-3-ona	0
ex 2932 29 90	2'-Anilino-6'-(*N*-etil-*p*-toluidino)-3'-metilespiro[isobenzofurano-1(3*H*), 9'-xantheno]-3-ona	0
ex 2932 90 90	2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-ol de una pureza no inferior al 99,5 en peso	0
ex 2933 39 90	3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacetato de 2-butoxietilo	0
ex 2933 39 90	3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	0
ex 2941 90 00	Sulfato de kanamicina (DCIM)	0
ex 3002 39 00	Vacuna bacteriana obtenida a partir del aislado R-980 de Mycoplasma gallisepticum, emulsionada en una base oleosa	0

(a) Para el control de la utilización para este fin particular se aplicarán las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 3504 00 00	Extracto en bruto de proteínas que contiene interferón α-2 b, obtenido a partir de una bacteria *Escherichia coli* manipulada genéticamente, destinado, por purificación ulterior, a la fabricación del interferón humano α-2 b (a)	3
ex 3802 90 00	Montmorillonita activada al ácido, destinada a la fabricación de papel autocopiativo (a)	0
ex 3811 21 00	Sales del ácido sulfónico del dinonilnaftaleno, disueltas en aceites minerales	0
ex 3815 19 00	Catalizadores que consistan en óxidos de cromo y dióxido de titanio, fijados en un soporte de dióxido de silicio, óxido de aluminio o fosfato de aluminio	0
ex 3815 90 00	Catalizadores que consistan en una mezcla compuesta por titanio, magnesio y aluminio, que se presenten en forma de suspensión en hexano, con un contenido en peso: — no inferior a 3 y no superior a 6 % de titanio, — no inferior a 1,5 y no superior a 3 % de magnesio, — no inferior a 0,3 y no superior a 0,5 % de aluminio, destinados a la producción de polietileno de una densidad por lo menos de 0,930 (a)	0
ex 3815 90 00	Catalizadores en forma de barritas consistentes en un ácido aluminicosilícico (zeolita), con una relación molecular entre dióxido de silicio y trióxido de dialuminio al menos de 500:1 y que contengan en peso no menos del 0,2 % y no más del 0,8 % de platino	0
ex 3817 10 90	Monoalquilbencenos obtenidos por alquilación del benceno con polialquenos con un peso molecular medio no inferior a 680 y no superior a 820	0
ex 3818 00 10	Plaquitas de silicio impurificadas, obtenidas según la tecnología Czochralski, no pulidas, con un diámetro igual o superior a 70 mm y un contenido en oxígeno no inferior a 5×10^{17} átomos por cm^3	0
ex 3823 90 99	Preparación constituida esencialmente por sulfonato alcalino de asfalto, de densidad comprendida entre 1,2 y 1,5 y una solubilidad en agua no inferior al 70 % en peso	0
ex 3823 90 99	Preparaciones anticorrosión constituidas por sales del ácido sulfónico del dinonilnaftaleno sobre un soporte de cera mineral o disueltas en disolventes orgánicos	0
ex 3901 20 00	Polietileno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del Capítulo 39, con una densidad no inferior a 0,958 g/cm^3 a 23 °C, y con un contenido en peso no inferior a: — 50 ppm de aluminio, — 2 ppm de calcio, — 2 ppm de cromo, — 2 ppm de hierro, — 2 ppm de níquel, — 2 ppm de titanio, — 8 ppm de vanadio, utilizado para la fabricación de polietileno clorosulfonado (a)	0
ex 3901 20 00	Polietileno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del Capítulo 39, de densidad igual o superior a 0,945 e inferior o igual a 0,985 g/cm^3, para la fabricación de cintas entintadas de máquinas de escribir o cintas entintadas similares (a)	0
ex 3901 90 00	Resina ionómera compuesta por la sal de un copolímero de etileno y de ácido metacrílico	0
ex 3901 90 00	Resina ionómera compuesta por la sal de un terpolímero de etileno, acrilato de isobutilo y ácido metacrílico	0
ex 3904 40 00	Copolímeros de cloruro de vinilo con acetato de vinilo y alcohol vinílico, que contengan en peso no menos del 87 % y no más del 92 % de cloruro de vinilo, no menos del 2 % y no más del 9 % de acetato de vinilo, y no menos del 1 % y no más del 8 % de alcohol vinílico, en una de las formas señaladas en la nota 6 a) y b) del Capítulo 39	0

(a) Para el control de la utilización para este fin particular se aplicarán las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 3906 90 00	Productos de polimerización de ácido acrílico con pequeñas cantidades de un monómero poliinsaturado, destinados a la utilización como agente estabilizador en emulsiones o dispersiones con un pH superior a 13 (a)	6
ex 3907 20 90	*Alpha*-4-hidroxibutil-*omega*-hidroxipoli (oxitetrametileno), con un contenido en halógeno o en metal inferior a 1 mg/kg cada uno de ellos, y con un índice de color no superior a 20 unidades en la escala Hazen	0
ex 3907 20 90	Polioxipropileno líquido con 3-(3-[2-[2-(2-mercaptoetoxi)etoxi]etiltio]-propoxicarbonilamino)-*p*-tolilcarbamoiloxi como grupo terminal	0
ex 3912 11 00	Triacetato de celulosa sin plastificar en forma de copos, para la fabricación de filamentos de triacetato (a)	0
ex 3912 39 90	Hidroxipropilcelulosa	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 00 ex 3921 90 19	Hojas laminadas reflectantes metalizadas, compuestas por una hoja de poliéster y al menos otra película de poliéster u otro material plástico, y revestidas por una cara con un adhesivo, protegidas o no con una película arrancable	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 00 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00 ex 3921 90 19	Lámina de poliéster reflectante en la que se hallan incrustadas microesferas	0
ex 3919 90 39 ex 3920 99 19 ex 3921 90 50	Lámina reflectante de poliuretano	0
ex 3919 90 50	Hojas de policloruro de vinilo de espesor inferior a 1 mm, recubiertas por un adhesivo en el que van incluidas esferas huecas de vidrio de un diámetro no superior a 100 micrometros	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Película laminada reflectante, de polímeros acrílicos reticulados por medio de isocianatos, conteniendo en la masa microesferas de vidrio metalizadas con aluminio, que reflejan la luz hacia la fuente de luz incidente (retrorreflectante), recubierta de adhesivo por una cara	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Película reflectante de un polímero acrílico modificado con melamina-formaldehído, conteniendo microesferas de vidrio	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Película reflectante poliacrílica con microesferas incrustadas	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Láminas reflectantes de polímero acrílico, formadas por varias capas, una de las cuales ha sido estampada con formas prismáticas que reflejan la luz incidente hacia la fuente luminosa (retrorreflectante), recubiertas por una cara con un adhesivo	0
ex 3920 10 11	Hojas de polietileno de un grosor no inferior a 20 y no superior a 40 micrometros, para la producción de películas fotorresistentes destinadas a la fabricación de semiconductores (a)	0
ex 3920 10 11	Tira o banda laminada de plástico, ya sea: — cuya anchura no sea inferior a 190 mm, y formada por una capa de película de poliamida biaxialmente orientada, revestida por un lado con cloruro de polivinilideno y una capa de película de polietileno, o bien, — cuya anchura no supere los 15 mm, y formada por una capa de película de poliamida biaxialmente orientada y dos capas de película de polietileno	0
ex 3920 42 10	Hojas reflectantes de policloruro de vinilo, con una de las caras completamente llena de impresiones en forma de pirámide regular	0

(a) Para el control de la utilización para este fin particular se aplicarán las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 3920 62 00 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	Lámina de poliéster reflectante con impresiones en forma de pirámide regular	0
ex 3920 99 50	Película microporosa de politetrafluoroetileno, recubierta por un lado con polímero permeable al vapor de agua, de espesor igual o superior a 30 cm y de un peso igual o inferior a 50 g/m²	0
ex 3920 99 50	Película microporosa de politetrafluoroetileno, de un espesor igual o superior a 30 cm y de un peso igual o inferior a 22,4 g/m²	0
ex 3920 99 50	Hojas completamente de alcohol polivinílico, de un espesor no superior a 1 mm que no contengan más del 2 % en peso de grupos acetatos no hidrolizados expresados en acetato de vinilo y no menos del 5 % ni más del 15 % en peso de glicerol utilizado como plastificante, no solubles en el agua a una temperatura inferior a 85°C	0
ex 3920 99 50	Hoja de alcohol polivínilico recubierta por ambas caras, con un espesor total inferior a 1 mm y con una elongación de rotura (longitudinal o transversal) no inferior al 65 %	0
ex 3920 99 50	Hoja de alcohol polivinílico que contenga no menos del 99 % en peso de alcohol polivinílico, no recubierta, de un espesor no superior a 1 mm	0
ex 3920 99 50	Hojas de una mezcla de fluoruro de polivinilideno y de un polímero acrílico de espesor no inferior a 40 y no superior a 60 micrometros	0
ex 4502 00 00	Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado o en cubos, planchas, hojas, o bandas cuadradas o rectangulares (incluidos los esbozos para tapones con aristas vivas)	4
ex 7011 20 00	Pantallas enteramente de vidrio, de diagonal no superior a 61 cm, provistas de un reborde, destinadas a la fabricación de tubos de rayos catódicos monocromos (a)	0
ex 7011 20 00	Conos de vidrio con diagonal no superior a 61 cm, provistos de un reborde acanalado destinados a la fabricación de tubos de rayos catódicos monocromos (a)	0
ex 8401 30 00	Cartuchos para reactores nucleares (barras), constituidos por óxidos mixtos de uranio enriquecido en U235 y de gadolinio, contenidos en una vaina metálica de zircaloy del tipo «Barrera»	0
ex 8419 89 90	Haces de inmersión formados por un conjunto de tubos de materia plástica reunidos en cada extremo por una estructura en forma de panel encerrada en un empalme	0
ex 8471 99 90	Lector óptico para la lectura de los caracteres de imprenta de la matriz de puntos, y su conversión en señales eléctricas, incluyendo una cabeza lectora que contiene un detector óptico, un amplificador, una lente de enfoque y dos lámparas, unida por uno o dos cables planos a un módulo de control cuyas dimensiones no sobrepasan los 200 × 220 mm, consistente en un circuito impreso sobre el que van montados como mínimo, un microprocesador, un circuito de reconocimiento de imagen y un convertidor analógico/digital	0
ex 8473 10 00	Elemento de memoria integrada para máquinas de escribir electrónicas, constituido por un circuito impreso provisto de 2 ó 4 memorias estáticas de lectura - escritura, de acceso aleatorio y capacidad de memoria, cada una de ellas, de 8 K × 8 bits, componentes electrónicos con funciones de control y pilas para alimentación de la memoria, encerrados en una cápsula provista de conectores, cuyas dimensiones exteriores no excedan de 11 × 40 × 90 mm, en la que figure: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: MEMOCART u — otras siglas de identificación que concuerden con la presente descripción	0

(a) Para el control de la utilización para este fin particular se aplicarán las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Dispositivo visualizador de matriz de puntos, consistente en una capa de cristal líquido entre dos láminas o planchas de vidrio, con un máximo de 15 360 puntos dispuestos en 64 líneas y 240 columnas, completado con un circuito electrónico de interfaz en tecnología C-MOS cuyas dimensiones exteriores no excedan de 186 x 75 x 15 mm, y no más de 544 puntos de contacto	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Dispositivo visualizador de matriz de puntos cuyas dimensiones exteriores, excluyendo el cable y el conector, no superen los 15 x 90 x 280 mm, constituido por una capa de cristales líquidos encerrada entre dos placas u hojas de vidrio con 30 720 puntos (dispuestos en 64 filas y 480 columnas), montado sobre un chasis de circuitos impresos provisto de compuestos electrónicos con función de mando y de control, con cable y con conector o sin ellos	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Dispositivo visualizador de matriz de puntos cuyas dimensiones exteriores, excluyendo el cable y el conector, no superen los 15 x 62 x 276 mm, constituido por una capa de cristales líquidos encerrada entre dos placas u hojas de vidrio con 32 768 puntos (dispuestos en 64 filas y 512 columnas), montado sobre un chasis de circuitos impresos provisto de componentes electrónicos con función de mando y de control, con cable y con conector o sin ellos	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Dispositivo visualizador de matriz de puntos cuyas dimensiones exteriores no sean superiores a 15 x 115 x 290 mm, excluyendo el cable y el conector constituido por una capa de cristales líquidos, encerrada entre dos placas u hojas de vidrio con 128 000 puntos (dispuestos sobre 200 líneas y 640 columnas) montado sobre un chasis de circuitos impresos provisto de compuestos electrónicos con función de mando y de control, con cable y conector o sin ellos	0
ex 8473 30 00	Cabezas magnéticas de ferrita, realizadas en tecnología Winchester, para equipos periféricos con memoria de discos rígidos, que permitan una grabación cuya densidad sea de 10 pistas por mm como mínimo, incluso montadas sobre brazos portadores	0
ex 8473 30 00	Memorias de burbujas magnéticas con una capacidad de almacenamiento que no exceda los 4 Mbits, encerradas en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan 43 x 44 mm, provistas de un máximo de 42 patillas de conexión o de puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción	0
ex 8473 30 00	Unidad aritmética y lógica de una unidad central de un ordenador constituido por un máximo de nueve circuitos impresos cuyas dimensiones exteriores no excedan los 290 x 310 mm, sobre cada uno de los cuales, se montan un máximo de 121 redes de puertas programadas *(Gate Arrays)* o 121 memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) o una combinación de estos dos tipos de circuitos en tecnología ECL, estando encerrado el conjunto en un cuadro cuyas dimensiones no excedan los 611 x 501 x 596 mm, con función de cápsula que asegure las conexiones entre los circuitos impresos y provistos de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones siguientes: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 u — otras siglas de identificación relacionadas con montajes que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8473 30 00	Componente de máquinas de tratamiento de datos constituido por dos niveles de sustratos superpuestos provistos, cada uno, de dos memorias estáticas de lectura-escritura de acceso aleatorio en tecnología bipolar (S-RAM), en forma de circuitos integrados monolíticos con una capacidad de almacenamiento de 1 Kbit cada uno y una capacidad de almacenamiento total que no exceda los 4 Kbits, encerrados en una cápsula cuyas dimensiones no excedan los 13 × 13 mm, provistos de un máximo de 23 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones siguientes: 770965 4599497 7379442 u — otras siglas de identificación relacionadas con montajes que concuerden con la presente descripción	0
ex 8501 10 99	Motor de corriente continua sin escobillas cuya fuerza de rotación no exceda de 0,20 Newton/metro con plaqueta electrónica de control incorporada, rotor externo de sección circular de un diámetro máximo de 95 mm, mandril de precisión en aluminio de un diámetro interno de 28,6 mm, velocidad de 300 ó 360 revoluciones por minuto, tensión de alimentación de 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Motor de corriente continua sin escobillas cuya fuerza de rotación no exceda de 0,20 Newton/metro, con rotor externo o sin él, brida de fijación de 75 mm de diámetro, mandril de 25 mm de diámetro, velocidad nominal de 3 600 revoluciones por minuto, tensión de alimentación de 12 V ± 10 %, con cables y conectores	0
ex 8501 10 99	Motor de corriente continua sin escobillas cuya fuerza de rotación no exceda de 0,20 Newton/metro con rotor externo de un diámetro máximo de 55 mm, brida de fijación de un diámetro de 77 mm, mandril de precisión de un diámetro de 44 mm, devanado en cuatro fases, velocidad nominal de 3 600 revoluciones por minuto, tensión de alimentación de 12 V ± 10 %, con cables y conectores	0
ex 8501 10 99	Motor de corriente continua sin escobillas cuya fuerza de rotación no exceda de 0,20 Newton/metro, brida de fijación de 74 mm de diámetro, mandril de 40 mm de diámetro, velocidad nominal de 3 600 revoluciones por minuto, tensión de alimentación de 12 V ± 10 %, cables y conectores	0
ex 8501 10 99	Motor de corriente continua de dos o tres fases, sin escobillas cuya fuerza de rotación no exceda de 0,20 Newton/metro, provisto de un rotor externo de un diámetro máximo de 62 mm, y de una plaqueta electrónica de control incorporada, cuyas dimensiones no excedan los 85 × 85 mm, de un espesor con el mandril incluido que no exceda los 20 mm, con una velocidad de 300 revoluciones por minuto y de una tensión de alimentación de 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Motor de corriente continua sin escobillas, cuya fuerza de rotación no exceda de 0,05 Newton/metro, rotor externo de un diámetro máximo de 92 mm, mandril de precisión en aluminio de un diámetro externo de 40 mm, devanado en 2 fases, velocidad nominal de 3 600 revoluciones por minuto y tensión de alimentación de 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Motor híbrido de paso a paso, con ángulo de paso de 0,9 grados y de 400 pasos por revolución, secuencia de rotación de 2 o 4 fases con devanado de tipo bipolar, que comprenda un rotor y un estator laminado encerrado entre dos placas de sección cuadrada de un máximo de 40 mm por lado, provisto de un árbol que lo atraviesa de parte a parte y de hilos eléctricos con conectadores	0
ex 8501 10 99	Motor híbrido de paso a paso, con ángulo de paso de 0,9 grados y de 400 pasos por revolución, secuencia de rotación de 2 fases con devanado de tipo bipolar que comprenda un rotor y un estator laminado encerrado en un cilindro de un diámetro máximo de 47 mm, de un espesor máximo de 14 mm, provisto de un árbol de salida y de cables con conectadores	0
ex 8501 10 99	Motor híbrido de paso a paso, con ángulo de paso de 0,9 grados, 400 pasos por revolución, secuencia de rotación de 2 fases con devanado de tipo bipolar, que comprenda un rotor y un estator laminado encerrado entre dos placas de sección cuadrada de un máximo de 40 mm por lado, un tacómetro incorporado de 2 ó 3 fases, encerrado en una cápsula de un diámetro máximo de 35 mm, y de cables conectores independientes para la salida del motor y la salida del tacómetro, de unas dimensiones máximas de 40 × 40 × 62 mm, el árbol inclusive	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8501 10 99	Motor de paso a paso, híbrido, con ángulo de paso de 0,9 grados y 400 pasos por revolución, cadencia de giro de dos fases con bobinado de tipo bipolar, constituido por un rotor, un estator laminado encerrado entre dos bridas, una de ellas de sección cuadrada de 40 mm de lado como máximo, y la otra, situada en el frente, de perfil moldeado y provista de dos salientes con ojales de fijación, un tacómetro incorporado de 2 ó 3 fases contenido en una cápsula de un diámetro máximo de 35 mm, y cables y conectores independientes para las salidas del motor y del tacómetro, con unas dimensiones máximas de 40 × 40 × 62 mm incluido el árbol, pero excluidos los salientes de la brida frontal	0
ex 8501 10 99	Motores bipolares de paso a paso, con ángulo de paso de 1,8 grados y de 200 pasos por revolución, secuencia de rotación de 2 fases con devanado de tipo bipolar, cuyas dimensiones exteriores no excedan los 39 × 39 × 20 mm o 25 mm, con exclusión del árbol, de los tornillos de sujeción y del cubo, con una fuerza de rotación mínima de 0,25 Newton/metro para el tipo con altura máxima de 20 mm y de 0,35 Newton/metro para el tipo de una altura máxima de 25 mm	0
ex 8501 10 99	Motores paso a paso bipolares de corriente continua, de un solo estator, de una potencia de 37,5 W o menos, ángulo de paso de 180 grados, 2 pasos por revolución, cadencia de giro de 2 fases con bobinado unipolar, momento de giro no inferior a $0,1 \times 10^{-6}$ Newton/metros (Nm) y no superior a $0,1 \times 10^{-4}$ Newton/metro y tensión de alimentación no superior a 3 V	0
ex 8504 40 99	Convertidor estático consistente en una combinación en cascada de 7 diodos, para voltajes de salida no inferiores a 40 KV C.A. con una corriente de carga mínima de 3 mA	0
ex 8506 19 10	Unidad constituida por un máximo de dos baterías de litio encerrada en un soporte para circuitos integrados, con un máximo de 28 patillas de conexión y un circuito de control	0
ex 8517 90 91	Conjunto constituido por un micrófono, un circuito de protección y un enchufe de conexión de cuatro ramas, montado en un circuito impreso, destinado a aparatos telefónicos, con unas dimensiones que no excedan de 22 × 40 mm	0
ex 8517 90 91 ex 8542 20 00	Dispositivo receptor optoelectrónico (receptor PINFET), que opera con una longitud de onda de 1 300—1 600 nanómetros y una velocidad no inferior a 678 megabits por segundo, en forma de circuito integrado híbrido, contenido en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan los 25 × 13 × 13 mm, provisto de 16 patillas de conexión como máximo, al que se une una fibra óptica *(pig-tail)* y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 416/7/97030 QDFI-XXXX-001 ou — otras siglas de identificación relacionadas con un dispositivo receptor que concuerde con la presente descripción	0
ex 8523 20 10	Discos magnéticos rígidos prelubrificados oxidados, con alta coercitividad (800 Oe), diámetro externo de 95 mm, diámetro interno de 25 mm y espesor de 1,27 mm	0
ex 8529 10 70	Conjunto de filtrado cerámico compuesto por dos filtros cerámicos con tres patillas de conexión y un resonador cerámico con dos patillas de conexión, cada uno de ellos con una frecuencia de 10,7 ± 30 kHz, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 10 × 10 × 5 mm	0
ex 8532 29 00	Condensador de oro con una capacidad nominal de 100 mf, con un voltaje de salida de 5,5 V, y una corriente de pérdida de un máximo de 100 micro A, encerrado en una cápsula cilíndrica con una altura inferior a 8 mm y un diámetro no superior a 14 mm	0
ex 8532 30 10	Condensador variable con aislamiento dieléctrico en materia plástica, con una capacidad no superior a 2 × 335 pF en la parte AM y no superior a 2 × 20 pF en la parte FM, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 21 × 24 mm	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8532 30 90	Condensador ajustable en forma de una pastilla circular de un diámetro que no supere los 2,5 mm y de un espesor que no supere los 3 mm, provista de una cabeza de tornillo en el centro y de dos patillas de conexión y de una capacidad de 5 picofaradios como mínimo y de 30 picofaradios como máximo, destinado a la fabricación del productos del Capítulo 91 (a)	0
ex 8533 29 00	Dispositivo constituido por una resistencia fija con un coeficiente de temperatura positivo, con una resistencia nominal de corriente continua de 19,6 Ohm a 20 °C, una resistencia de aislamiento superior a 1 MegaOhm, para la protección de centralitas telefónicas contra aumentos de tensión, de larga duración no superiores a 1 000 V, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 48 × 15 × 19 mm, provisto de un máximo de 16 clavijas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: 20793 u — otras siglas de identificación relacionadas con resistencias fijas que concuerden con la presente descripción	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	Circuito impreso en una sola cara cuyas dimensiones no excedan los 30 × 30 mm, destinado a la fabricación de productos del Capítulo 91 (a)	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	Relé térmico contenido en una bombilla de cristal herméticamente cerrada cuya altura no exceda los 35 mm, con exclusión de los hilos, y cuyo coeficiente de pérdida no supere los 10^{-6} cm^3 de helio por segundo bajo 1 bar a una temperatura comprendida entre 0 y 160 °C, destinado a ser montado sobre compresores para equipos frigoríficos (a)	0
ex 8536 50 00	Conmutador de línea telefónica, compuesto de dos laminillas emparejadas, una movible y la otra fija, con una superficie de contacto de oro difundido sobre una incrustación de paladio y de plata, montado en un soporte de policarbonato de una dimensión que no supere los 40 × 20 × 13 mm	0
ex 8540 30 00	Tubos catódicos de color provistos de una máscara perforada con orificios circulares *(dot mask)*, con cañones de electrones dispuestos los unos junto a los otros (tecnología *in-line)*, con una distancia entre los puntos de color inferior a 0,45 mm y que presente una de las características siguientes: — una diagonal de pantalla, bien superior o igual a 42 cm, bien inferior a 26 cm, un ángulo de desviación en diagonal de un máximo de 90°, con defectos de convergencia en los ángulos que no superen los 0,8 mm: — estén provistos de un sistema de absorción de las vibraciones vinculando de manera indisoluble a los tubos *(potting-system)*, — sin pantalla magnética interna, — provistos de una capa de fósforo calibrado que determine las siguientes coordenadas nominales para los puntos de color: *rojo* *verde* *azul* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 o X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 o X 0,62 0,21 0,15 Y 0,33 0,615 0,06 o X 0,61 0,307 0,15 Y 0,35 0,595 0,065 o X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,68 0,065 o X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0

(a) Para el control de la utilización para este fin particular se aplicarán las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8540 30 00	Tubos catódicos de color provistos de una máscara preparada con orificios circulares *(dot mask)* con cañones de electrones dispuestos en triángulo (técnica delta), una distancia entre los puntos de color inferior a 4 mm y que presente una de las siguientes características: — una pantalla que mida como mínimo 66 cm en diagonal, — provistos de una capa de fósforo calibrado que determine las siguientes coordenadas nominales para los puntos de color: *rojo* *verde* *azul* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 o X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 o X 0,61 0,307 0,15 Y 0,35 0,595 0,065 o X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,68 0,065 o X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 8540 30 00	Tubos catódicos monocromos de pantalla plana con una diagonal de pantalla no inferior a 142 y no superior a 145 mm, una luminiscencia entre 300 y 400 lumen, un poder de resolución entre 0,06 y 0,1 mm, fósforos del tipo P1 o P55 o P56, una tensión anódica superior a 34 kV, una tensión de focalización superior a 7 kV y una corriente catódica de 3 mA como mínimo	0
ex 8540 30 00	Tubos catódicos con memoria *(Direct View Storage tube)* para la reproducción de datos alfanuméricos y analógicos, provistos de un dispositivo de barrido que permita la lectura de las imágenes	0
ex 8540 89 11	Indicadores en forma de un tubo que consiste en una cápsula de vidrio montada sobre un cuadro cuyas dimensiones, con exclusión del cable, no excedan los 350 x 300 mm. El tubo contiene una o algunas filas de caracteres o líneas dispuestas en filas. Cada uno de los caracteres o líneas se compone de elementos fluorescentes o fosforescentes. Estos elementos están montados sobre un soporte metalizado recubierto de sustancias fluorescentes o de sales fosforescentes que se iluminan cuando están sometidas a un bombardeo de electrones	0
ex 8541 10 91	Diodos de silicio ratificadores de potencia, fabricados en tecnología planar con un tiempo de restablecimiento inferior a 100 nanosegundos con una tensión de bloqueo de un máximo de 200 voltios y una corriente de paso media de 2,5 amperios, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 11 x 17 mm	0
ex 8541 10 99	Diodos de germanio con filamento de oro de tensión de paso de 1V o inferior, para 5 mA	0
ex 8541 29 90	Transistores con una potencia no inferior a 150 W para una tensión de 160 voltios y con una frecuencia de corte igual o superior a 20 MHz encerrados en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 37 x 22 mm, provistos de un máximo de tres clavijas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones siguientes: 2 SA 1170 2 SC 2774 2 SA 1215 2 SC 2921 2 SA 1494 2 SC 3858 u — otras siglas de identificación relacionadas con transistores de potencia que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8541 40 10	Diodo emisor de luz (LED) a base de un semiconductor de galio, encerrado en una cápsula rectangular, cuyas dimensiones exteriores no excedan de 4 x 20 x 21 mm provisto de 2 patillas de conexión, destinado a la fabricación de aparatos de radio y aparatos para el registro o la reproducción del sonido, que presenten: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: LT 9305 SLF 209 LT 9306 SLF 909 u — otras siglas de identificación relacionadas con las LED que concuerden con la presente descripción. Este dispositivo está destinado a la fabricación de aparatos de registro y reproducción del sonido o de aparatos receptores de radio (a)	0
ex 8541 40 10	Conjunto formado por no más de 10 diodos emisores de luz (LED) a base de un semiconductor de galio, encerrado en una cápsula rectangular, cuyas dimensiones exteriores no excedan de 68 x 24 x 4 mm provisto de no más de 20 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: LT 9355 u — otras siglas de identificación relacionadas con las LED que concuerden con la presente descripción. Este dispositivo está destinado a la fabricación de aparatos de registro y reproducción del sonido o de aparatos receptores de radio (a)	0
ex 8541 40 10	Doble diodo láser provisto de un fotodiodo que emite una luz de longitud de onda nominal de 780 nm, encerrado en una cápsula cuyo diámetro no exceda de 10 mm y cuya altura no exceda de 7 mm, provisto de 3 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: LT 022 u — otras siglas de identificación relacionadas con diodos láser que concuerden con la presente descripción	0
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Indicadores digitales consistentes en un cuadro de circuito impreso de un solo carácter, con o sin los signos « + » o « – » y/o uno o dos puntos decimales como máximo, provistos de una tapa de plástico cuyas dimensiones no excedan los 25 x 35 mm, y un máximo de 22 diodos emisores de luz a base de galio semiconductor	7
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Indicadores digitales consistentes en un cuadro de circuito impreso, cuyas dimensiones no excedan los 35 x 90 mm y en una única fila de caracteres que no sean inferiores a tres componentes, en diodos de cuerpos sólidos emisores de luz fabricados a base de galio semiconductor y montados sobre el cuadro. Cada carácter comprende un máximo de 8 segmentos con punto decimal o sin él. La serie de caracteres va recubierta de una película de platino para protección	0
ex 8541 40 93	Circuito optoelectrónico compuesto de uno o varios diodos luminosos o de uno o varios diodos fotoeléctricos con circuito de amplificación, en una cápsula con no más de 16 patillas de conexión La caja deberá llevar: — una sigla de identificación que consista en una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes o las incluya: HC PL 2400 HC PL 5700 HC PL 5730 u — otra sigla de identificación que se refiera a los circuitos optoelectrónicos anteriormente descritos	0
ex 8541 60 00	Cristal piezoeléctrico de cuarzo que oscile a una frecuencia de 32 768 Hz, encerrada en una cápsula cilíndrica cuya longitud no supere los 8,2 mm y cuyo diámetro no supere los 3,2 mm, destinado a la fabricación de productos del Capítulo 91 (a)	0

(a) Para el control de la utilización para este fin particular se aplicarán las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8541 60 00	Cristales piezoeléctricos polarizados, que oscilen con frecuencias entre 500 y 12 500 Khz encerrados en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 14 x 15 mm y con un máximo de tres patillas de conexión	0
ex 8542 11 30	Memoria muerta programable, que se pueda borrar eléctricamente (llamada E^2PROM), en forma de circuito monolítico integrado presentado en «chip», con una capacidad de memorización de 16 Kbits, utilizada en la manufactura de sistemas de identificación de objetos/personas y operadas por micro-ondas (a)	0
ex 8542 11 71	Memoria estática de acceso aleatorio, realizada en tecnología C-MOS (C-MOS-S-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 16 x 4 bits y un tiempo de acceso máximo de 35 nanosegundos en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 9 x 21 mm, provista de un máximo de 16 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C189 CY7C190 CY74S189 CY54S189 CY27S03 CY27S07 u — otras siglas de identificación relacionadas con las C-MOS-S-RAM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria estática de acceso aleatorio (C-MOS-S-RAM), realizada en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 256 x 4 bits y un tiempo máximo de acceso de 60 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 12 x 29 mm, provista de un máximo de 22 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C122 CY 93422 CY93L422 u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria estática de acceso aleatorio (C-MOS-S-RAM), realizada en tecnología C-MOS, con una capacidad de memorización de 2 K x 8 bits y una potencia nominal de reserva de 0,005 mW a 25° C, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 33 mm, provista de un máximo de 24 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TC5516APL-2 TC5517CPL-15 TC5517BPL-20 TC5516AFL-2 TC5517CPL-20 TC5517BPL-25 TC5516APL TC5517CFL-15 TC5517BFL-20 TC65516AFL TC5517CFL-20 TC5517BFL-25 u — otras siglas de identificación relacionadas con las memorias que concuerden con la presente descripción	7
ex 8542 11 71	Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, en forma de circuito integrado monolítico, realizada en tecnología C-MOS (C-MOS-S-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits, provista de una fuente de energía interna encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 19 x 36 mm, provista de un máximo de 28 patillas de conexión y de:	

(a) Para el control de la utilización para este fin particular se aplicarán las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 71 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: DS 1220 Y MK 48 Z 02 (B) u — otras siglas de identificación relacionadas con C-MOS-S-RAM que concuerden con la presente descripción	7
ex 8542 11 71	Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, realizada en tecnología C-MOS (C-MOS-S-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 32 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones máximas no excedan de 18 x 39 mm, provista de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinacion alfanumérica siguiente: TC 5532 u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias estáticas de lectura-escritura que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria estática de acceso aleatorio, realizada en tecnología C-MOS (C-MOS-S-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 8 K x 8 bits y un tiempo de acceso máximo de 80 nanosegundos en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 18 x 39 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto, y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TC5564PL-15, TC5564PL-20, TC5565PL-12, TC5565PL-15, TC5565FL-12, TC5565FL-15, TC5565PL-12L, TC5565PL-15L, TC5565FL-12L, TC5565FL-15L HM6264P-10, HM6264P-12, HM6264P-15, HM6264LP-10, HM6264LP-12, HM6264LP-15 MB8464A-10, MB8464A-10L, MB8464A-10LL, MB8464A-15, MB8464A-15L, MB8464A-15LL, MB8464A-12, MB8464-12L, MB8464-12LL, MB8464-15, MB8464-15L, MB8464-15LL PD4464C-15, PD4464C-20, PD4464G-15, PD4464G-20 u — otras siglas de identificación relacionadas con las C-MOS-S-RAM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria no volátil, en forma de circuito monolítico integrado, compuesta de memoria de lectura-escritura con acceso aleatorio fabricado en técnica C-MOS (C-MOS-RAM, estática), con una capacidad de memoria de 64 Kbit y fuente de energía interna, en una cápsula que no tenga más de 28 patillas de conexión y de dimensiones no superiores a 20 x 42 mm La caja llevará: — una sigla de identificación compuesta por la siguiente combinación alfanumérica o que la incluya como parte constitutiva: DS 1225 Y u — otra sigla de identificación que se refiera a memorias no volátiles como la descrita anteriormente	0
ex 8542 11 71	Memoria estática de lectura-escritura, de acceso aleatorio (S-RAM), realizada con tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 39 x 17 mm provista de un máximo de 28 patillas de conexión y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 71 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HM 62256, PD 43256 C, TC 55257 P u — otras siglas de identificación relacionadas con las S-RAM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria no volátil, compuesta de memoria estática de lectura-escritura con acceso aleatorio en forma de circuito integrado monolítico, realizada en tecnología C-MOS-RAM, con una capacidad de memoria de 256 Kbits y fuente de energía interna, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 33 mm, con un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: DS 1230 u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias estáticas que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, realizada en tecnología N-MOS (incluida la tecnología N-MOS) (N-MOS-S-RAM) con una capacidad de memorización de 256 x 4 bits con un tiempo de acceso no superior a 25 ns en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provista de un máximo de 24 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 9122 – 25 91 L 22 – 25 u — otras siglas de identificación relacionadas con las N-MOS-S-RAM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, en tecnología N-MOS (incluyendo H-MOS) (N-MOS-S-RAM), en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 8 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provista de un máximo de 24 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 4008 8112 4118 8114 4801 8185 8104 PD 421 8108 u — otras siglas de identificación relacionadas con N-MOS-S-RAM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, de tecnología N-MOS (incluida la H-MOS) (conocida como N/H-MOS-RAM estática), en forma de circuito monolítico integrado, con una capacidad de memoria de 72 Kbits, encerrada en una cápsula con 28 puntos de conexión como máximo y dimensiones que no excedan de 10 x 39 mm y que presenten: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: TMM 2089 u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
8542 11 71	Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, realizada en tecnología bipolar (S-RAM bipolar), en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 64 x 9 bits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones máximas no excedan de 16 x 40 mm, provista de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 82 S 09 MBM 93419 u — otras siglas de identificación relacionadas con RAM estáticas bipolares que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria estática de lectura-escritura, realizada en tecnología bipolar (S-RAM bipolares), en forma de circuito integrado monolítico, constituida por un soporte equipado con 1 ó 2 microplacas (chips), con una capacidad de almacenamiento de 1 Kbit cada una, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones máximas no excedan de 13 x 13 mm, provista de un máximo de 23 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones de cifras siguientes: 770639 770823 5120360 7379769 u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias estáticas de lectura-escritura que concuerden con la presente descripción	0
8542 11 71	Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, constituida por dos niveles de sustratos superpuestos, provistos cada uno de ellos con una o dos memorias estáticas de lectura-escritura de acceso aleatorio, realizadas en tecnología bipolar (S-RAM), en forma de circuitos monolíticos integrados, con una capacidad de almacenamiento de 1 Kbit cada uno y una capacidad de almacenamiento total que no exceda de 4 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 13 x 13 mm, provista de un máximo de 23 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones de cifras siguientes: 770965 4599497 7379442 u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias estáticas de lectura-escritura que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio, en tecnología TTL (TTL-S-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 1 Kbit, con un tiempo de acceso no superior a 45 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 30 mm, provista de un máximo de 22 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas siguientes: 93422 93425 u — otras siglas de identificación relacionadas con TTL-S-RAM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio en tecnología C-MOS (C-MOS D-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula, cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 34 mm, provista de un máximo de 18 patillas de conexión y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 71 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: P 51 C 256 P 51 C 259 u — otras siglas de identificación relacionadas con las C-MOS D-RAM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio, realizada en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 64 K x 4 bits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 34 mm, provista de un máximo de 20 patillas de conexión dispuestas en dos filas paralelas *(dual in line)* y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HM 50464 MSM 4464 MB 81464 PD 41254 PD 41464 TMM 41464 TMS 4464 u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción	10
ex 8542 11 71	Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio Dual Port (D-RAM) en tecnología N-MOS (incluido H-MOS), con registro de datos y control de salida secuencial, con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan los 13 x 39 mm, provista de un máximo de 24 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MB 81461 PD 41264 u — otra siglas de identificación relacionadas con las D-RAM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria dinámica de acceso aleatorio (D-RAM) en tecnología N-MOS (incluido H-MOS) con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits y un tiempo de acceso que no exceda de 150 nanosegundos, en forma de circuito integrado monolítico, sobre un soporte de «chips» (PLCC), encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 22 x 12 mm, provista de un máximo de 20 patillas o puntos de contacto dispuestos de forma alterna *(zig zag in line)* y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HM 50256 ZP MB 81256 P PD 41256 V u — otras siglas de identificación relativas a memorias que concuerden con la presente descripción	10
ex 8542 11 71	Memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio realizadas en tecnología ECL (ECL-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 256 x 4 bits, y un tiempo de acceso que no exceda de 8 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 11 x 32 mm, provista de un máximo de 24 patillas de conexión y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 71 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación numérica siguiente: 10422 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio, realizada en tecnología ECL (ECL-RAM), en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 4 Kbits, con un tiempo de acceso no superior a 50 ns, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 11 x 32 mm, y provista de un máximo de 24 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas siguientes: 10470 10474 u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias ECL-RAM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio en tecnología ECL (ECL-RAM) con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbit y un tiempo de acceso no superior a 15 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 18 x 37 mm, provista de 28 patillas de conexión o puntas de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 10480 10484 100484 u — otras siglas de identificación relacionadas con las ECL-RAM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memorias dinámicas de lectura-escritura de acceso aleatorio, realizadas en tecnología N-MOS (incluido H-MOS), (N/H-MOS-RAM dinámicas), en forma de circuito integrado monolítico, consistentes en un sustrato con 2 chips como mínimo y 8 chips como máximo, con una capacidad de almacenamiento de 128, 192 o 256 Kbits y una capacidad de almacenamiento total no inferior a 256 Kbits y no superior a 2 megabits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 30 x 30 mm, provista de un máximo de 57 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones siguientes: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 u — otras siglas de identificación relacionadas con las memorias que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria muerta exclusivamente de lectura (ROM), no programable, en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 16 K x 8 bit, provista de un registro de lectura y de un control de salida, en serie, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 50 mm, provista de un máximo de 40 patillas de conexión y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 71 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones de cifras siguientes: 62000 a 62999 u — otras siglas de identificación relacionadas con las ROM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria muerta exclusivamente de lectura no programable, en tecnología C-MOS (C-MOS-ROM), con una alimentación de reserva máxima de 0,03 mA, en forma de circuito integrado monolítico de una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 50 mm, provista de un máximo de 54 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HN 61256 HN 613256 MB 83256 u — otras siglas de identificación relacionadas con las C-MOS-ROM que concuerden con la presente descripción	7
ex 8542 11 71	Memoria muerta exclusivamente de lectura en tecnología C-MOS (C-MOS-ROM), en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 1 megabit, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 39 x 17 mm, provista de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HN 62301 P MB 83 1000 MB 83 1124 TC 53 1000 P u — otras siglas de identificación relacionadas con C-MOS-ROM que concuerden con la presente descripción	7
ex 8542 11 71	Memoria muerta exclusivamente de lectura (PROM), programable, que no se pueda borrar, en forma de circuito integrado monolítico, en tecnología TTL, Schottky, con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provista de un máximo de 24 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 27 S 12 — 5305 — 6305 — 76 LS 03 27 S 13 — 5306 — 6306 — 7620 — 5308 — 6308 — 7621 28 L 22 — 5309 — 6309 — 28 LA 22 — 53 S 240 — 63 S 240 — 82 S 114 28 L 2 XMFC — 53 S 241 — 63 S 241 — 82 S 130 — — — 6335 — 82 S 131 29613 — 54 S 570 — 6336 — 29770 — 54 S 571 — — 93436 29771 — — 7053 — 93446 — 5604 — 7058 — 38510 — 5624 — — MB 7115 — — — 74 S 570 — MB 7116 — — — 74 S 571 — MB 7117 — — — — MB 7118 u — otras siglas de identificación relacionadas con PROM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria muerta (PROM), programable, que no se pueda borrar, realizada con tecnología MOS con una capacidad de memorización de 16 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en un cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 39 x 17 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 71 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas: 7 C 245 7 C 291 7 C 292 HM 6616 u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria muerta exclusivamente de lectura (PROM), que no se pueda borrar, con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbit, [realizada con tecnología bipolar] con una alimentación de reserva de una intensidad superior o igual a 50 mA e inferior o igual a 80 mA, que se presente en forma de circuito integrado monolítico, situada en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 33 x 14 mm provista de un máximo de 24 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 27 PS 191 A u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias que se adjunten a la presente definición	0
ex 8542 11 71	Memoria muerta exclusivamente de lectura programable (PROM), que no se pueda borrar, con una capacidad de almacenamiento de 32 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan los 17 x 39 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 63 S 3281 AM 27 S 43 MB 7141 MB 7142 u — otras siglas de identificación relacionadas con las PROM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria muerta exclusivamente de lectura (PROM), programable, que no se pueda borrar, en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de memorización de 64 Kbits y un tiempo de acceso máximo de 65 nanosegundos, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY 7C 261 CY 7C 263 CY 7C 264 CY 7C 268 CY 7C 269 u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria exclusivamente de lectura (EPROM), programable, que se pueda borrar por rayos ultravioleta, en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provista en la cara superior de una ventana de cuarzo y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 82140 PP AMI 702 ADC u — otras siglas de identificación relacionadas con las EPROM, que concuerden con la presente descripción	4

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 71	Memoria exclusivamente de lectura (EPROM), programable, que se pueda borrar por rayos ultravioleta, provista de un sistema programable de entradas y salidas (EPROM/I/0), en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 2 K × 8 bits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 × 52 mm, provista en la cara superior de una ventana de cuarzo y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: D 8755 A TMP 8755 AC u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria exclusivamente de lectura (EPROM), programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta, en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de memorización de 16 Kbits, y un tiempo de acceso máximo de 65 nanosegundos, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 × 39 mm, provista en la cara superior de una ventanilla de cuarzo y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY 245 W CY 7C 291 W u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria exclusivamente de lectura (EPROM), programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta, en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de memorización de 64 Kbits, y un tiempo de acceso máximo de 65 nanosegundos, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 × 39 mm, provista en la cara superior de una ventanilla de cuarzo y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY 7C 261 W CY 7C 263 W CY 7C 268 W CY 7C 269 W u — otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria exclusivamente de lectura que se pueda borrar eléctricamente (E^2PROM), programable, en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 4 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 × 33 mm, provista de un máximo de 24 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 28 C 04 X 2404 X 24 C 04 X 2804 A u — otras siglas de identificación relacionadas con E^2PROM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria exclusivamente de lectura que se pueda borrar eléctricamente (E^2PROM), programable, en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 × 39 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 71 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 28 C 16 28 C 17 52 B 13 52 B 13 H AM 2817 A X 24 C 16 X 2816 A u — otras siglas de identificación relacionadas con E²PROM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria exclusivamente de lectura que se pueda borrar eléctricamente (E²PROM), programable, en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 64 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 28 C 64 52 B 33 52 B 33 H MBM 28 C 65 MCM 2864 X 2864 A u — otras siglas de identificación relacionadas con las E²PROM, que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria exclusivamente de lectura que se pueda borrar eléctricamente (E²PROM), programable, en forma de circuito integrado monolítico, con una capacidad de almacenamiento de 128 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: X 28128 A u — otras siglas de identificación relacionadas con las E²PROM, que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Memoria exclusivamente de lectura que se pueda borrar eléctricamente (E²PROM), programable, en forma de circuito integrado nomolítico, con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provista de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, las combinaciones alfanuméricas siguientes: 28256 28 C 256 48 C 256 u — otras siglas de identificación relacionadas con (E²PROM), que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Circuito integrado monolítico constituido por una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM) con una capacidad de almacenamiento de 256 bits superpuesta, bit a bit, a una memoria muerta exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E²PROM), encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 8 x 24 mm, provisto de un máximo de 18 patillas de conexión y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 71 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: X 2210 X 2443 X 2444 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados monolíticos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Circuito integrado monolítico constituido por una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM) con una capacidad de memorización de 1 Kbit superpuesta, bit a bit, a una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E^2PROM), encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 × 33 mm, provisto de un máximo de 24 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: X 2001 X 2201 A X 2212 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados monolíticos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Circuito integrado monolítico constituido por una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM) con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits superpuesta, bit a bit, a una memoria muerta exclusivamente de lectura programable, que se pueda borrar eléctricamente (E^2PROM), encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 × 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: X 2002 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados monolíticos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 71	Circuito integrado monolítico constituido por una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM) con una capacidad de almacenamiento de 4 Kbits superpuesta, bit a bit, a una memoria muerta exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E^2PROM), encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 × 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: X 2004 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados monolíticos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 75	Microordenador monochip de 8 bits realizado en tecnología C-MOS, constituido por una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits, por una memoria de lectura, programable (ROM), con una capacidad de almacenamiento de 64 Kbits, y por un canal de entrada y salida seriado de comunicación multiprotocolo en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 52 × 52 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 80 C 152 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 75	Microordenador monochip en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, consistente en una unidad lógica aritmética (ALU) con una organización de 4 bits, una memoria exclusivamente de lectura (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 2 K × 8 bits, una tonalidad dual, un generador de multifrecuencia (DTMF), una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 1 Kbit y/o con memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 512 bits, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 16 × 54 mm, provisto de un máximo de 42 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 u — otras siglas de identificación relacionadas con los microordenadores monochip que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 75	Microordenador monochip realizado en tecnología C-MOS, constituido por una unidad aritmética lógica de 32 bits, una memoria de lectura exclusivamente (ROM) con una capacidad de memorización de 24 Kbits y una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de memorización de 2 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no sean inferiores a 30 × 30 mm, provisto de un mínimo de 84 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MB 8764 u — otras siglas de identificación relacionadas con microordenadores monochip que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 75	Microordenador monochip constituido por una unidad aritmética lógica de 4 bits, con una memoria de lectura (ROM) con una capacidad de memorización de 18 a 104 Kbits y con una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 512 bits a 4 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 20 × 60 mm, provisto de un máximo de 80 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CD 3200 a 3299 TMC 0270 a 0279 TMC 0500 a 0599 TMC 0980 a 0989 TMC 1500 a 1599 TMC 1980 a 1999 TP 0310 a 03299 TP 0450 a 04599 TP 0480 a 04899 TP 0500 a 05999 T 7767 BS HD 38800 HD 38820 HD 44796 HD 44800 HD 44801 HD 44820 HD 44840 HD 44860 HD 614042 HD 404 189 HD 614 080 u — otras siglas de identificación relacionadas con microordenadores monochip que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 75	Microordenador monochip constituido por una unidad aritmética lógica de 8 bits, una memoria de lectura exclusivamente, programable, que se pueda borrar por rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento de 32 Kbits, y una memoria de lectura y escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de memorización de 1 Kbit, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 × 53 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión, de una ventana de cuarzo y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 75 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las siguientes combinaciones de cifras: 7742 8751 u — otras siglas de identificación relacionadas con microordenadores monochip que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 75	Microordenador monochip de 8 bits con la función de interfaz periférico universal realizado en tecnología MOS, provisto de una unidad central, una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), una capacidad de almacenamiento de 1 Kbit, una memoria muerta exclusivamente de lectura programable, borrable con rayos ultravioleta (EPROM), con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, contenido en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 15 × 52 mm, provisto en la parte superior de una ventana de cuarzo, con un máximo de 40 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: D 8742 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la descripción anterior	0
ex 8542 11 75	Microordenador monochip de tecnología N-MOS (incluyendo H-MOS) de 8 bits, en forma de un circuito integrado monolítico que incorpora una unidad aritmética y lógica de 16 bits (ALU), una fija de 4 Kbits, una memoria de acceso aleatorio de 2 Kbits, encerrado en una cápsula con dimensiones externas no superiores a 42 × 17 mm y un máximo de 64 patillas de conexión, llevando: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: PD 7811 G u — otras siglas de identificación relacionadas con microordenadores, que concuerden con la presente descripción	10
ex 8542 11 75	Microprocesador con una capacidad de 8 bits, fabricado en tecnología C-MOS, consistente en una unidad central de procesamiento (CPU), una unidad de control de la memoria, una memoria de control DMA de 2 canales, 2 temporizadores programables de 16 bit, un generador de estado de espera, 2 conexiones asíncronas para la comunicación en serie (ASCI), una unidad de control bus, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en un estuche cuyas dimensiones exteriores no excedan de 62 × 26 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: Z 64180 u — otras siglas de identificación relacionadas con microprocesadores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 75	Microprocesador con una capacidad de 16 bits, fabricado en tecnología C-MOS, consistente en una unidad central de procesamiento (CPU), una unidad de control de la memoria, una memoria cache de 2 Kbit, 3 temporizadores de 16 bit, un emisor-receptor asíncrono universal completo de 2 canales (duplex UART), y 4 canales DMA, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en un estuche cuyas dimensiones exteriores no excedan de 26 × 26 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 75 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: Z 280 u — otras siglas de identificación relacionadas con microprocesadores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 75	Microprocesador con una capacidad de 16 bits, fabricado en tecnología C-MOS, consistente en una unidad central de procesamiento (CPU), un bus externo de datos de 8 ó 16 bit, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 54 × 16 mm, provisto de un máximo de 40 clavijas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: Z 70108 Z 70116 u — otras siglas de identificación relacionadas con microprocesadores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 75	Microprocesador (MPU) de 32 bits, fabricado con tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 38 × 38 mm, con 132 patillas de conexión como máximo y que lleve: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 80386 MC 68020 MC 68030 MC 68032 u — otras siglas de identificación que se refieran a los circuitos antes descritos	0
ex 8542 11 75	Microprocesador con una capacidad de 8 bits fabricado en tecnología N-MOS (incluida H-MOS) para la codificación/decodificación de datos (Data Ciphering Processor), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 53 × 15 mm, provisto de un máximo de 40 clavijas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: Z 8068 Z 9518 u — otras siglas de identificación relacionadas con microprocesadores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 75	Microprocesador de 8 bits provisto de una arquitectura interna de 16 bits, en tecnología N-MOS incluida la tecnología H-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, consistente en una unidad central de tratamiento, un generador de ritmo, dos canales DMA autónomos, un controlador de interrupciones programable, 3 temporizadores de 16 bits programables, una memoria programable y una lógica para elección de circuito periférico, un generador de estado de espera y una unidad de control de bus, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 30 × 30 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación numérica siguiente: 80188 u — otras siglas de identificación relacionadas con microprocesadores que concuerden con la presente descripción	7

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 75	Microprocesador de una capacidad de 16 bits, realizado en tecnología N-MOS (inclusive H-MOS), en forma de circuito integrado o monolítico, constituido por una unidad central de proceso (CPU), un reloj, dos canales independientes de acceso directo a la memoria, un controlador programable de interrupciones, tres relojes programables de 16 bits, una memoria programable y un generador programable de estado de espera con una unidad de control bus, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 30 x 30 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación numérica siguiente: 80186 u — otras siglas de identificación relacionadas con microprocesadores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 75	Microprocesador de una capacidad de 16 bits fabricado con tecnología N-MOS (incluida la H-MOS), en forma de circuito integrado monolítico constituido por una unidad central de proceso (CPU), un controlador de gestión y protección de la memoria (MMU) y un sistema interno de explotación en direcciones reales o virtuales (OSOS), en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 30 x 30 mm, con un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y que lleve: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: 80286 u — otras siglas de identificación que se refieran a los microprocesadores antes descritos	10
ex 8542 11 75	Microprocesador con una capacidad de 16 bits en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 25 x 82 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AM 29116 SBP 9989 u — otras siglas de identificación relacionadas con microprocesadores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 75	Coprocesador matemático (FPU) que trabaja con coma flotante, fabricado con tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico constituido por 8 registros de 80 bits y un bus de 32 bits, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 30 x 30 mm, con 80 patillas de conexión como máximo y que lleve: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones siguientes: 80387 MC 68881 MC 68882 u — otras siglas de identificación que se refieran a los circuitos antes descritos	0
ex 8542 11 75	Coprocesador de gráficos, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, que comprenda un controlador avanzado DRAM para memoria de gráficos, registradores de desplazamiento y un canal DMA, hasta 256 colores simultáneos, soporte de múltiples tareas, vídeo secuencial integral DRAM/acceso DRAM, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 37 x 37 mm, provisto de un máximo de 88 patillas de conexión o puntos de contacto y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 75 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación numérica siguiente: 82786 — otras siglas de identificación relacionadas con coprocesadores de gráficos que concuerden con la presente descripción	7
ex 8542 11 75	Coprocesador de textos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 25 x 25 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: C 82730 u — otras siglas de identificación relacionadas con coprocesadores de textos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 75	Unidad de cálculo para datos numéricos (NPX), en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), que no contenga más de 14 registros, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 53 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 80287 8087 NS 32081 TX 32081 W u — otras siglas de identificación relacionadas con unidades de cálculo que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 75	Unidad central de tratamiento (CPU), en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), constituida por 4 memorias de servicio con unas capacidades de almacenamiento 8 x 8 bits, 16 x 16 bits, 16 x 20 bits y 32 x 32 bits, un registro de 8 bits, un registro de 12 bits, un registro de 16 bits y dos registros de 20 bits, un contador de 5 bits y un reloj, que se presente en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensionens exteriores no excedan de 25 x 25 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: LSI-604041855 u — otras siglas de identificación relacionadas con CPU que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Unidad aritmética y lógica, en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), constituida por un registro de 32 bits, un registro de 24 bits, un registro de 4 bits, doce registros de 1 bit, dos memorias de servicio con una capacidad de almacenamiento de 16 x 24 bits, circuitos que efectúen operaciones aritméticas y lógicas, una lógica de decodificación, una lógica de diagnosis, un contador de 8 bits, y un reloj, que se presente en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 23 x 82 mm, provisto de un máximo de 64 patillas de conexión y de: — la sigla de identificación: ALU 0486 u — otras siglas de identificación relacionadas con unidades aritméticas y lógicas que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91	Elemento lógico en tecnología N-MOS (incluyendo H-MOS) utilizado como generador de señales de reloj para la unidad central de procesamiento, la memoria principal y la interfaz de entrada-salida (E/S), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 25 × 25 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: H 108982 (MCC) u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos lógicos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento lógico para generar señales de reloj y controlar microprocesadores (Clock Generator and Controller), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 24 × 8 mm, provisto de un máximo de 18 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: Z 8581 u — otras siglas de identificación relacionadas con «Clock Generator and Controller» que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento lógico en tecnología bipolar, que no tenga más de seis funciones lógicas, una tensión de funcionamiento no inferior a 11 V y no superior a 18 V, en forma de circuito integrado monolítico, en una cápsula provista de un máximo de 18 patillas de conexión y cuyas dimensiones no excedan 8 × 23 mm La cápsula llevará: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: FZH 101 A FZH 111 A FZH 191 FZH 201 FZJ 121 FZK 101 u — otras siglas de identificación relativas a elementos lógicos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de control lógico en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), constituido por un registro de 7 bits, tres contadores, un multiplexor, circuitos secuenciales y combinatorios que efectúen operaciones de control, una lógica de decodificación, una lógica de diagnosis y un reloj, que se presente en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 23 × 82 mm, provisto de un máximo de 64 patillas de conexión y de: — la sigla de identificación: MIC 0482 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos de control lógicos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Red de puertas metálicas programadas *(gate arrays)*, no programable por el usuario, realizado en tecnología C-MOS en forma de circuito integrado monolítico, operando con una tensión de alimentación de 12 V, con un mínimo de 637 funciones de dos entradas, cuya red contenga un código digital producido por un haz de electrones, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 29 × 11 mm, provisto de un máximo de 22 patillas de conexión y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistentente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: FB 215 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	7
ex 8542 11 91	Red lógica programable (PLA), parcialmente programable por el usuario, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico con fusibles, provisto de una red AND programable y de una red OR fija con registros o sin ellos, con un máximo de 32 entradas y 10 salidas, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 19 x 39 mm, provisto de un máximo de 24 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 16 P 8 16 RP 4 C 16 L 8 C 16 R 4 C 16 R 6 C 16 R 8 C 20 G 10 C 22 V 10 u — otras siglas de identificación relacionadas con PLA que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Red lógica que el usuario pueda programar (FPLA), que no se pueda borrar, en tecnología TTL-Schottky, en forma de circuito integrado monolítico, provisto de un máximo de 48 funciones AND, de un máximo de 8 funciones OR y de un máximo de 16 entradas, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 u — otras siglas de identificación relacionadas con FPLA que concuerden con la presente descripción	5
ex 8542 11 91	Secuenciador programable por el usuario, no borrable, realizado en tecnología bipolar, dotado de un máximo de 48 funciones AND, un registro de estado de 6 bits, un registro de salida de 8 bits en forma de circuito integrado monolítico, contenido en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 82 S 105 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91	Unidad lógica programable que se pueda borrar con rayos ultravioleta (EPLD), en tecnología C-MOS, que comprenda un mínimo de 600 entradas lógicas, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 29 x 124 mm, con una ventana de cuarzo en su parte superior, provista de un máximo de 24 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: EP 600 16 L8-W 16 R4-W 16 R6-W 16 R8-W 22 V 10-W u — otras siglas de identificación relacionadas con unidades que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Red de puertas *(gate arrays)* realizada en tecnología C-MOS en forma de circuito integrado monolítico con no menos de 100 K transistores y no más de 500 000 transistores, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 50 x 50 mm, povisto de un máximo de 299 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: LCA 10026 LCA 10075 LCA 10038 LCA 10100 LCA 10051 LCA 10129 u — otras siglas de identificación relacionadas con microprocesadores que concuerden con la presente descripción	7
ex 8542 11 91	Elemento lógico en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), que permita detectar y corregir errores de 1 bit y detectar todos los errores de 2 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 30 x 30 mm, provisto de un máximo de 68 puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación numérica siguiente: 8206 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos lógicos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento lógico en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), que permita detectar y corregir errores múltiples que procedan de una línea de discos magnéticos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 54 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: Z 8065 AM 9520 AM 9521 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos lógicos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento para detectar y corregir errores (ECDU), en tecnología bipolar, en forma de circuito monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 62 mm, provisto de un máximo de 48 patillas de conexión y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 2960 74 F 630 74 F 631 74 LS 630 74 LS 631 DP 8400 u — otras siglas de identificación relacionadas con EDCU que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de control y de interfaz para unidad central (CPU Controller), realizado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 31 x 31 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexión o puntos de contacto, y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 82 C 201 82 C 206 FE 2000 FE 2010 FE 3000 FE 3010 L1A0392 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos de control y de interfaz que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento electrónico en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), de control con discos rígidos (N-MOS-HDC), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 18 x 53 mm, provisto de un máximo de 44 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HDC 9224 PD 7261 WD 1010 WD 2010 WD 5010 WD 5011 u — otras siglas de identificación relacionadas con N-MOS-HDC que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Circuito integrado monolítico, a 4 canales, realizado con tecnología bipolar, para el control de lectura y escritura de cabezas magnéticas de unidad con disco rígido, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 12 x 19 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: SSI 510 u — otra sigla de identificación relacionada con circuitos integrados que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de control de disquetes flexibles *(Floppy disc controller)* realizado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 62 mm, provisto de un máximo de 48 patillas de conexión y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: FE 2100 G 70360-33 L 1 A 0519 MB 89311 WD 16 C 92 WD 37 C 65 u — otra sigla de identificación relacionada con un circuito de adaptación que concuerde con la presente descripción	7
ex 8542 11 91	Elemento de control y de gestión de memoria tampón, realizado con tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 54 x 17 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: WD 1015 u — otras siglas de identificación relacionadas con dispositivos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de gestión y de control de memoria tampón en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 31 x 31 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: WD 11 C 00-22 WD 83 C 580 WD 83 C 583 u — otras siglas de identificación relacionadas con dispositivos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de control, realizado en tecnología MOS, en forma de circuito integrado monolítico, para el control de la memoria S-RAM, que asegure la función de multiplexor de direcciones y de generador de impulsos de ciclo de control, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 28 x 54 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AIC 300 OMTI 506 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de control en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico para el mando de memorias D-RAM, que aseguren la función de multiplexor de direcciones y de generador de impulsos, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 62 mm, provisto de un máximo de 48 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DP 8408 DP 8409 MB 1422 SN 74 S 409 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos de control bipolares D-RAM que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91	Elemento de control, realizado en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), en forma de circuito integrado monolítico, para el control de memorias D-RAM con la función de multiplexor de direcciones y de generador de impulsión de ciclo de control, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 62 mm, provisto de un máximo de 48 patillas de conexión o 52 puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: C 8208 THCT 4502 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos de control D-RAM que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Controlador de gestión de memoria, fabricado con tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no superen 36 x 36 mm, con 132 patillas de conexión como máximo y que lleve: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MC 68851 u — otras siglas de identificación relacionadas con controladores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Unidad de gestión de la memoria (MMU), realizada en tecnología N-MOS (incluida la H-MOS), capaz de dirigir una memoria de 4 gigabytes en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 82 x 36 mm, provisto de un máximo de 125 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 68451 TX 32082 W NS 32082 NS 32382 u — otras siglas de identificación relacionadas con un circuito MMU que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de control de secuencias en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), constituido por un registro de 32 bits, tres registros de 16 bits, una memoria con una capacidad de almacenamiento de 16 x 16 bits, una memoria LIFO con una capacidad de almacenamiento de 7 x 17 bits, un circuito de adición, una lógica de decodificación, un lógica de prioridad, una lógica de diagnosis, un multiplexor de 16 bits, un contador de 8 bits y un reloj, que se presente en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 23 x 82 mm, provisto de un máximo de 64 patillas de conexión y de: — la sigla de identificación: CSS 0484 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos de control de secuencias que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Unidad de control de datos de entrada-salida, realizada en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), provista de un reloj, con una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM) y una capacidad de almacenamiento de 128 x 8 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 54 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 6532 CO 10750 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos de control de datos que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91	Elemento de control secuencial de datos para interfaz entre la unidad magnética de disco duro y la unidad de control de la memoria, en tecnología MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 28 x 54 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Circuito de control, en tecnología CMOS, para el mando de memorias estáticas de lectura y escritura de libre acceso (S/RAM) con capacidad multiplexora de las direcciones y generación de impulsos y para el control secuencial de los datos por interfaz entre la unidad magnética periférica de discos rígidos y el control de memoria, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no sean superiores a 30 x 30 mm, con 84 patillas de conexión o zonas de contactos como máximo y que lleve: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica: OMTI 5055 (OMTI 20513) u — otras siglas de identificación relativas a circuitos de control que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento capaz de controlar los desfases y el estado *(status and shift control unit)*, realizado en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 57 mm, provisto de un máximo de 42 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AM 2904 u — otras siglas de identificación relacionadas con unidades de control de estado y de desfase que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento realizado en tecnología de débil potencia Schottky (ALPS) para el control asíncrono de líneas de señales (bus) y la conversión de los bus locales en bus multiplexados (bam), en forma de circuito integrado o monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 37 x 13 mm, provisto de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación de cifras: 68452 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Unidad de mando de redes locales que permita resolver conflictos de utilización en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 63 x 63 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 8001 MCM 68590 8003 WD 2840 82586 WD 80 C 24 82588 WD 83 C 503 AM 7990 WD 83 C 510 COM 9026 WD 83 C 603 DP 8390 WD 83 C 690 u — otras siglas de identificación relacionadas con unidades de mando de redes locales que permitan resolver conflictos de utilización que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91	Unidad de comunicación para conexión (EPCI) entre un microprocesador y un canal de datos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación numérica siguiente: 2661 u — otras siglas de identificación relacionadas con EPCI que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Unidades de control para la transmisión de datos en serie *(«Serial Communicacion Controllers»)*, fabricados en tecnología CMOS, con dos canales independientes de dos direcciones con una capacidad de 2 Megabit/sg, en forma de un circuito integrado monolítico, encerrado en un estuche cuyas dimensiones exteriores no excedan de 53 x 18 mm, provisto de un máximo de 44 clavijas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones siguientes: Z 80 C 30 Z 85 C 30 Z 85 C 35 u — otras siglas de identificación relacionadas con unidades de control que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de control de visualización y de generación de caracteres, realizado en tecnología C-MOS con dispositivo de visualización en pantalla de cristales líquidos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 20 x 26 mm, provisto de un máximo de 60 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: HD 61830 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos de control de unidades de visualización C-MOS de generación de caracteres que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Unidad de interpolación para el control de las funciones geométricas *(Interpolation pulse generator)*, realizado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: KM 3701 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Circuito para el control de la escritura y la memoria de un sistema de vídeo *(Video Controller)* en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 15 x 52 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 38301-A L1A 2099 PVC-2 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91	Circuito lógico de control y de gestión de pantalla catódica monocroma (MDC, *Monochrome Display Controller),* fabricado con tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 25 x 25 mm, con 68 patillas de conexión como máximo y que lleve: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: 01-0100 551 A u — otras siglas de identificación que se refieran a los circuitos antes descritos	0
ex 8542 11 91	Elemento de control para tubos de rayos catódicos *(Cathode Ray Tube Controller/CRTC)* fabricado en técnica C-MOS, en forma de circuito monolítico integrado, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 32 x 62 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexion o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación que consista en una de las combinaciones siguientes o las incluya: 82 C 434 u — otras siglas de identificación que se refieran al elemento de control anteriormente descrito	0
ex 8542 11 91	Elemento de control para tubos de rayos catódicos y para dispositivos de visualización de cristales líquidos (Controlador CRT y LCD), realizado en tecnología C/MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 30 x 30 mm, con 84 patillas de conexión o puntos de contacto como máximo que lleve: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica: V 6355-DJ u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos electrónicos de control que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de control para tubos de rayos catódicos (CRTC) realizado en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS) en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 62 x 25 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica: AM 8052 D 8275 H HD 6845 HD 68 A 45 P 8275 H u — otras siglas de identificación relacionadas con CRTC que concuerden con la presente descripción	7
ex 8542 11 91	Controlador de pantallas catódicas (CRTC) realizado en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 15 x 55 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SCB 2675 u — otras siglas de identificación relacionadas con las CRTC que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91	Unidad programable de control de visualización *(Advanced Video Display Controller/*AVDC), realizada en tecnología N-MOS (incluida la H-MOS) en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 15 × 55 mm, provista de un máximo de 40 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: SCN 2674 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	7
ex 8542 11 91	Controlador de gráficos, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 31 × 31 mm, provisto de un máximo de 84 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación de letras siguientes: PEGA 82 C 431 u — otras siglas de identificación relacionadas con controladores de gráficos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Unidades de control para pantallas de símbolos gráficos *(Graphic Display Controller,* denominado «GDC»), realizado en tecnología N/MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en un estuche cuyas dimensiones exteriores no excedan de 52 × 18 mm, provisto de un máximo de 44 clavijas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación: Z 7220 A u — otras siglas de identificación relacionadas con un «GDC» que concuerde con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de control para la selección de colores fabricado en técnica C-MOS, en forma de circuito monolítico integrado, en una cápsula provista de no más de 44 patillas de conexión o puntos de contacto, de dimensiones no superiores a 19 × 52 mm y de: — una sigla de identificación que consista en una de las combinaciones numéricas siguientes o las incluya: 82 C 433 u — otras siglas de identificación que se refieran al elemento de control anteriormente descrito	0
ex 8542 11 91	Circuito integrado monolítico analógico-digital, capaz de controlar motores brushless (sin escobillas) manteniendo constante la velocidad, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 9 × 25 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MGA 3015 A UC 1633 UC 1634 UC 3633 UC 3634 u — otras siglas de identificación relativa a circuitos integrados analógico-digitales que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91	Circuito integrado monolítico, analógico-digital, en tecnología bipolar, capaz de controlar motores paso a paso, que amortigua las oscilaciones en fases de posición, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 18 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: STEDA u — otra sigla de identificación relacionada con circuitos integrados que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de control de servomecanismos, realizado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 54 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: KM 3702 u — otra siglas de identificación relacionadas con circuitos de control que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de control, de ocho canales, capaz de mantener una tracción constante de los electroimanes, realizado con tecnología C-MOS, con diodos incorporados y memoria de 8 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 9 x 28 mm, provisto de un máximo de 22 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: UCN 5801 u — otras siglas de identificación relacionadas con microcircuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de control, de cuatro canales, capaz de mantener una tracción constante de los electroimanes, realizado con tecnología C-MOS, con diodos incorporados y memoria de 4 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 7 x 22 mm, provisto de un máximo de 16 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: UCN 5813 u — otras siglas de identificación relacionadas con microcircuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Elemento de control realizado en tecnología TTL en forma de circuito integrado monolítico para control de la activación de martillos magnéticos de impresión, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 8 x 23 mm, provisto de un máximo de 18 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas siguientes: 801379-002 810751-001 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91	Elemento electrónico realizado en tecnología bipolar, para el control de memorias dinámicas octales de 8 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 33 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AM 2965 AM 2966 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos bipolares que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Interfaz de comunicación paralela en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 64 x 64 mm, y provisto de un máximo de 48 patillas y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación: PPC-1 u — otras siglas de identificación relacionadas con interfaces de comunicación que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Circuito de interfaz de líneas de abonados (SLIC) a alta tensión no inferior a 200 V, con mando directo interno por relés, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 18 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: HC 5504 u — otras siglas de identificación relacionadas con «slics» que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Interfaz programable para la transmisión de datos, en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS) (N-MOS-PCI), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 8251 A u — otras siglas de identificación relacionadas con N-MOS-PCI que concuerden con la presente descripción	7
ex 8542 11 91	Elemento de control para la transmisión de datos por grupos entre la memoria dinámica y las memorias periféricas (DMA *Transfer Controller,* denominado «DTC», en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 63 x 16 mm, provisto de un máximo de 48 clavijas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones siguientes: Z 8516 Z 9516 u — otras siglas de identificación relacionadas con «DTC» que concuerde con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91	Interfaz en serie que permita ejecutar las funciones de codificación y decodificación de datos y las funciones de mando conexas en una red local, que se presente en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 × 33 mm, provisto de un máximo de 24 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 8002 8023 82501 AM 7991 COM 9032 u — otras siglas de identificación relacionadas con interfaces que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Interfaz para la conversión en paralelo o en serie de señales numéricas en los aparatos telefónicos, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 × 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: WCC 295 G u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos interfaz que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Interfaz de bus en tecnología bipolar, con registros a 8, 9 a 10 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 9 × 34 mm, provisto de un máximo de 24 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AM 29821 AM 29822 AM 29823 AM 29824 AM 29825 AM 29826 AM 29843 AM 29844 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos de interfaz de bus que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Interfaz de bus multiple *(Multiple Bus Buffer)*, realizado en tecnología *Low Power Schottky*, que permita la interconexión entre una unidad de corrección y detección de error, *System Data* bus, y una memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 8 × 33 mm, provisto de un máximo de 24 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AM 2961 u — otras siglas de identificación relacionadas con montajes que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Circuito de interfaz bus, fabricado en tecnología ALPS, en forma de circuito integrado monolítico, para la gestión de las direcciones en las líneas de señales, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 25 × 25 mm, con 68 patillas de conexión como máximo y que lleve:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica: 82 A 203 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos de interfaz bus que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Circuito de interfaz bus, fabricado en tecnología ALPS, en forma de circuito integrado monolítico, para la gestión de los flujos de datos en las líneas de señales de la unidad central, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 25 x 25 mm, con 68 patillas de conexión como máximo y que lleve: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica: 82 A 205 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos de interfaz bus que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Interfaz de bus en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, para el control de líneas de comunicación que comprenda un bus numérico, dos receptores independientes y un emisor constituido por una memoria *first-in/first-out* (FIFO), encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 20 x 52 mm provisto de un máximo de 44 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: HS 3282 u — otras siglas de identificación relacionadas con unidades de control de estado y de desfase que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Interfaz bus, fabricado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, para la gestión de las direcciones en las líneas de señales, con un circuito de 4 puertas AND de 2 entradas, 2 circuitos separadores, 2 circuitos latch, 4 transmisores-receptores independientes, 1 memoria programable únicamente de lectura (PROM), con una capacidad de memorización de 256 x 4 bit, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 31 x 31 mm, con 84 patillas de conexión como máximo y que lleve: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica: FE 3020 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos de interfaz bus que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Circuito de interfaz bus, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, para la gestión del flujo de datos de entrada/salida en las líneas de señales, con 4 emisores-receptores independientes, un circuito de 4 puertas NAND de 2 entradas, 1 circuito separador 4 puertas AND de 2 entradas, 1 circuito separador, 1 circuito flip-flop, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 31 x 31 mm, con 84 patillas de conexión como máximo y que lleve: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica: FE 3030 u — otra sigla de identificación relacionada con circuitos de interfaz bus que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Interfaz para sincronización del flujo de datos procedentes de una unidad de disco duro, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula, cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 35 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 91 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: DP 8462 u — otras siglas de identificación relacionadas con interfaces en serie que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Circuito integrado monolítico analógico-digital, realizado en tecnología bipolar para señales de interfaz entre la unidad periférica de memoria de discos rígidos y la unidad central, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones máximas no excedan de 15 x 50 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AD 581 C u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Interfaz en tecnología C-MOS para señales entre una unidad periférica de memoria de disco rígido y la unidad central, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 28 x 53 mm, provisto de un máximo de 80 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: OMTI 5080 (OMTI 20508) OMTI 5090 (OMTI 20509) WD 11 C 00 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Interfaz en serie de codificación/decodificación de los flujos de datos para unidades magnéticas de discos rígidos, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula, cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 37 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AIC-250 AIC-270 OMTI 5027 OMTI 507 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 91	Circuito integrado monolítico, con un mínimo de 16 elementos análogos de conmutación, en tecnología C-MOS, para señales de baja frecuencia y con una banda de frecuencia de 20 Hz a 20 000 Hz, capaz de recibir señales de hasta 3 V RMS con una distorsión no superior al 1 % (0,01 % a 1 V RMS) en toda la banda de frecuencias, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 40 mm, provisto de un máximo de 42 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, las siguientes combinaciones alfanuméricas: TC 9164N TC 9177P TC 9184P u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados monolíticos que concuerden con la presente descripción	7

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 99	Elemento de cálculo para la multiplicación o tratamiento de números fijos o de coma flotante, fabricado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 42 x 42 mm, provisto de un máximo de 144 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación compuesta por una de las siguientes combinaciones alfanuméricas o que incluya una de ellas como parte constitutiva: ADSP 3210 ADSP 3220 u — otra sigla de identificación que se refiera a componentes de cálculo como el descrito anteriormente	0
ex 8542 11 99	Acumulador/multiplicador (MAC), fabricado en tecnología C-MOS, de una capacidad de 8 x 8 bits en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 62 x 16 mm, provisto de un máximo de 48 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: ADSP 1008A u — otras siglas de identificación relacionadas con los MAC que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Separador de datos para disquetes flexibles (FDDS), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 27 x 8 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: FDC 9216 FDC 9216-B FDC 9229 T FDC 9229 BT WD 9216-00 WD 92 C 32 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos separadores de datos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Separador de datos para discos rígidos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 37 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 HDC 9226 WD 10 C 20 WD 10 C 21 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Circuito integrado monolítico de 6 o de 8 canales, capaz de generar señales de escritura y lectura, para unidades magnéticas de discos rígidos, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 13 x 13 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 99 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SSI 117 SSI 501 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Emisor-receptor síncrono-asíncrono universal (USART) en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provisto de un máximo de 32 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MSM 82 C 51 u — otras siglas de identificación relacionadas con emisores/receptores síncronos-asíncronos universales que concuerden con la presente descripción	7
ex 8542 11 99	Emisor-receptor asíncrono universal de dos canales (DUART) fabricado con técnica MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 53 mm, con 40 patillas de conexión como máximo y que lleve: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MC 2681 SCN 2681 u — otras siglas de identificación relacionadas con emisores receptores asíncronos de dos canales que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Elemento realizado en tecnología MOS *(Asynchronous Communication Element)* programable para la transmisión y recepción de datos de modo asincrónico, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 18 x 54 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: INS 8250 INS 82 C 50 NS 16450 NS 16550 NS 16 C 450 WD 8250 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Circuito integrado monolítico realizado en tecnología N-MOS (incuida la tecnología H-MOS) que permita la generación de símbolos gráficos en un tubo catódico funcionando con sistema *«stroke mode»*, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 28 x 61 mm, con un máximo de 68 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 96 114 898 96 114 899 96 149 135 FCD 28 042 277 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 99	Elemento para la producción y control de secuencias temporales para una memoria en pantalla catódica (secuenciador) fabricado en técnica C-MOS, en forma de circuito monolítico integrado, en una caja de no más de 44 patillas de conexión o superficies de contacto y de dimensiones no superiores a 19 × 52 mm La caja deberá llevar: — una sigla de identificación que consista en una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes o las incluya: 82 C 432 u — otra sigla de identificación que se refiera al elemento de control anteriormente descrito	0
ex 8542 11 99	Elemento para la decodificación de frecuencias, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 10 × 21 mm, provisto de un máximo de 14 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: XR 2211 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Elemento de codificación/decodificación que utilice el código MANCHESTER (MED) para la transmisión o retransmisión de datos en flujo continuo, con un módulo repetidor realizado en tecnología C-MOS y un voltaje de salida de 4,5 V, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 × 33 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: HD 6409 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Codificador/decodificador analógico de modulación de código de impulsos (PCM), realizado en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), en forma de circuito integrado monolítico, consistente en un circuito de muestreobloqueo, en un convertidor, un comparador, un registro de aproximación sucesiva, y una función lógica acoplada a un enlace en dúplex integral (PCM), encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 11 × 29 mm, provisto de un máximo de 22 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 2911 A-1 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	7
ex 8542 11 99	Elemento de tratamiento de señales sonoras de la línea del abonado, provisto de 2 procesadores de señales numéricas, de un convertidor analógico digital y de un convertidor digital analógico, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 × 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AM 7901 AM 7905 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que correspondan a la presente descripción	7

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 99	Circuito integrado monolítico que permita la conversión de señales analógicas en señales digitales, conteniendo amplificadores, convertidores digitales analógicos y analógicos digitales con una tensión de voltaje de 12 voltios ± 10 %, así como un interfaz digital en serie con un emisor/receptor asíncrono, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no sean superiores a 18 x 18 mm, conteniendo un máximo de 44 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AD 75002 u — otras siglas de identificación relacionadas con los circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Convertidor analógico digital, en forma de circuito integrado monolítico, que sirva para calcular el valor medio de formas de ondas variables, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 18 x 10 mm, provisto de un máximo de 14 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AD 536 A u — otras siglas de identificación relacionadas con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Convertidor analógico digital de 12 bits que incorpora una tensión de referencia y un reloj, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 36 x 15 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AD 574 A u — otras siglas de identificación para aparatos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Elemento para la modulación de los impulsos (PCM), en forma de circuito integrado monolítico, con un filtro de transmisión/recepción, realizado en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), con una función de filtro para la línea PCM, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 10 x 21 mm, provisto de un máximo de 16 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: D 2912 A u — otras siglas de identificación relacionadas con los filtros PCM que concuerden con la presente descripción	7
ex 8542 11 99	Elemento de reloj en tecnología C-MOS en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 16 x 54 mm, provisto de más de 16 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: HI 2060 HI 2065 MSM 5537 T 3605 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos de reloj que concuerden con la presente descripción Este circuito se destina a la fabricación de relojerías automáticas, de relojes para cuadros de mando de vehículos automóviles y motocicletas (a)	0

(a) Para el control de la utilización para este fin particular se aplicarán las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 99	Elemento de reloj en tecnología C-MOS, que funcione con una tensión de alimentación única de 1,5 V, que comprenda un piloto *(driver)* de cristales líquidos (LCD), que se presente en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 15 × 21 mm, provisto de un máximo de 56 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: TC 8219 AF u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos de reloj que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Elemento reloj/calendario provisto de un oscilador de cristales de cuarzo, de registros cronometradores independientes y de un temporizador, realizado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 7 × 20 mm, provisto de un máximo de 16 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MM 581 74 A 58274 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos reloj/calendario que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Elemento de relojería C-MOS con emisión de sonido, incluso con contador horario, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula con un número de patillas de conexión no superior a 24 y cuyas dimensiones no sobrepasen 17 × 33 mm La cápsula deberá llevar: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SVM 5530 7910 o bien — otro distintivo que se refiera a los circuitos de relojería anteriormente descritos	0
ex 8542 11 99	Reloj electrónico programable en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS) (N-MOS-PIT), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 × 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 8253 8254 82 C 54 u — otras siglas de identificación relacionadas con N-MOS-PIT que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Elemento para la producción de ondas variables, realizado en tecnología bipolar en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 10 × 21 mm, provisto de un máximo de 16 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: XR 2206 XR 8038 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 99	Sintetizador de señales numéricas *(Digital Signal Synthesizer)*, realizado en tecnología C-MOS con 1 generador de frecuencia que produce 1 sonido y capacidad de emisión de un sonido, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 8 x 25 mm, provisto de un máximo de 18 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica: UMC 3511 A u — otras siglas de identificación relacionadas con sintetizadores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Sintetizador programable de señales numéricas *(Digital Signal Synthesizer)*, realizado en tecnología C-MOS con 13 generadores de frecuencia que producen cada uno 5 sonidos como máximo, y capacidad de emisión de hasta 65 sonidos, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 15 x 50 mm, provisto de un máximo de 40 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación alfanumérica: DPS 6401 u — otras siglas de identificación relacionadas con sintetizadores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Sintetizador programable de señales numéricas *(Digital Signal Synthesizer)*, realizado en tecnología N-MOS, con 32 generadores de frecuencia produciendo cada uno de ellos 8 notas y con capacidad de emisión simultánea máxima de 160 notas, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 25 x 25 mm, provisto de un máximo de 68 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación de letras siguientes: MEG u — otras siglas de identificación relacionadas con sintetizadores de sonidos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Sintetizador vocal, realizado en tecnología C-MOS (C-MOS-*Phoneme Speech Synthesizer*), con una alimentación de intensidad inferior a 10 mA, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 17 x 39 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CD 54121 N2L — CM 54104 — SC 01 CD 54122 N2L — CM 54145 N2L — SSI 263 CD 54123 N2L — CM 54146 N2L CD 54147 N2L — CM 54166 N2L u — otras siglas de identificación relacionadas con sintetizadores vocales que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Elemento de amplificación de las señales de lectura o escritura en discos magnéticos flexibles, realizado en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 11 x 29 mm, provisto de un máximo de 22 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: XR 2247 XR 3470 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 11 99	Circuito integrado monolítico, de seis canales, para discos rígidos, capaz de amplificar y convertir las señales de lectura y escritura, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 19 x 38 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: SSI 540 SSI 541 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Elemento regenerador de señales moduladas por codificación de impulsos, realizados en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 10 x 21 mm, provisto de un máximo de 16 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: XR C 240 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 11 99	Detector de humo operativo para una gama de temperaturas de – 20 °C a 50 °C como mínimo, en forma de un circuito integrado monolítico contenido en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 23 mm x 9 mm y tenga como máximo 18 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación formada por, o que comprenda, la siguiente combinación de cifras y letras: CS 235 V 24216 o bien — otras siglas de identificación relacionadas con detectores de humo que se ajusten a la descripción anterior	0
ex 8542 19 20	Amplificador en forma de circuito integrado monolítico analógico cuyas dimensiones exteriores no excedan de 3 x 3 mm, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	Amplificador en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 2 x 4 x 4 mm, provisto de un máximo de 10 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: C 05 V 35 u — otras siglas de identificación relacionadas con amplificadores que concuerden con la presente descripción Este amplificador se destina a la fabricación de los productos de la subpartida 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	Amplificador electrónico diferencial regulable para señales de una frecuencia entre 0 y 400 MHz como mínimo, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 11 x 11 mm, provisto de un máximo de 16 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la siguiente combinación de cifras: 0078-10 u — otras siglas de identificación relacionadas con amplificadores que concuerden con la presente descripción	0

(a) Para el control de la utilización para este fin particular se aplicarán las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 19 30	Amplificadores para una gama de señales de 0 a 60 khz, con un coeficiente de pérdida que no exceda de 0,3μA, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 26 x 13 x 6 mm, provisto de un máximo de 18 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: ISO 100 u — otras siglas de identificación relacionadas con amplificadores que concuerden con la presente descripción Para uso en la facturación de circuitos telefónicos (a)	0
ex 8542 19 30	Amplificador de lectura/escritura para cabezas magnéticas de cinta fina, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 8 x 11 mm, provisto de un máximo de 24 patillas de conexión o puntos de contacto y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: VM 114 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos amplificadores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 19 30	Amplificador de disco Winchester, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 7 x 7 mm, provisto de un máximo de 10 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: A 2480 FC u — otras siglas de identificación relacionadas con unidades que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 19 30	Amplificador con factor de amplificación programable, en forma de circuito analógico integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 30 x 45 mm, provisto de un máximo de 32 clavijas de conexión, y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: 3606 G u — otras siglas de identificación relacionadas con un amplificador que concuerde con la presente descripción	0
ex 8542 19 30	Amplificador de par termoeléctrico con sistema de alarma para el control de instrumentos, operativo en una gama de temperatura de 0 a 50 °C, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no sean superiores a 20 x 8 mm, provista de un máximo de 14 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, las combinaciones alfanuméricas siguientes: AD594 AD595 u — otras siglas de identificación relacionadas con amplificadores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 19 90	Circuito integrado monolítico analógico, fabricado en tecnología bipolar, para la protección de centralitas contra sobrecargas, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 11 x 10 mm, provisto de un máximo de 3 patillas de conexión y de:	

(a) Para el control de la utilización para este fin particular se aplicarán las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 19 90 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: 1515 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 19 90	Generador de frecuencia en forma de circuito integrado monolítico, analógico, fabricado en tecnología bipolar con una tensión de funcionamiento entre 40 y 130 V de corriente alterna, ambos inclusive, que genera señales que oscilan entre las frecuencias de 512 H2 y 640 H2 (± 22 %) a un ritmo de 10 Hz, contenido en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 9 × 11 mm y presenten un máximo de 8 patillas de conexión y — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: QMV 155 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados que cumplan la presente descripción	0
ex 8542 19 90	Circuito integrado monolítico analógico de control del sonido audio hasta 14 dB, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 26 × 7 mm, con un máximo de 18 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: HA 12043 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados monolíticos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 19 90	Circuito monolítico integrado para el control de la premagnetización de cintas magnéticas de audiofrecuencia, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 26 × 8 mm, provisto de un máximo de 18 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: PC 1297 CA u — otras siglas de identificación relacionadas con microcircuitos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 19 90	Regulador de temperatura en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 6 × 4 mm, provisto de un máximo de 3 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AD 590 u — otras siglas de identificación para reguladores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 19 90	Circuito integrado monolítico analógico fabricado en tecnología C-MOS, para el control de la velocidad de motores lineales o rotativos y para el posicionado de las cabezas magnéticas, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 14 × 38 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de:	

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 19 90 *(continuación)*	— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: A 2460 A 2461 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados monolíticos analógicos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 19 90	Circuito integrado monolítico analógico en tecnología bipolar, para el mando y control de motores lineales o con brazos rotativos, con una corriente máxima de trabajo de 20 V y 2,5 A, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones no excedan de 17 × 33 mm, provisto de un máximo de 24 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: EL 2007 EL 2017 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos integrados monolíticos analógicos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 19 90	Sintetizador de frecuencia con enlace fijo de fases *(Phase-locked-loop-PLL)* fabricado en tecnología N-MOS, incluida la H-MOS para las gamas de frecuencia de AM y FM, en la forma de un circuito monolítico analógico integrado, contenido en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 25 × 7 mm, provisto de un máximo de 20 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: LM 7000 u — otras siglas de identificación relacionadas con un sintetizador que concuerde con la presente descripción	0
ex 8542 20 00	Microprocesador de 32 bits, realizado en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado híbrido, consistente en un sustrato sobre el que se montan 2 chips compuestos por una unidad central de proceso (CPU) y una unidad de memoria, encerradas en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 33 × 76 mm, provisto de un máximo de 60 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones de números siguientes: 57-00000, 57-19400 u — otras siglas de identificación relacionadas con microprocesadores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 20 00	Convertidor de vídeo digital analógico (VDAC), con un tiempo de conversión que no exceda de 10 nanosegundos, en forma de circuito integrado híbrido encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 20 × 35 mm, provisto de un máximo de 24 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H u — otras siglas de identificación relacionadas con convertidores que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8542 20 00	Convertidor digital analógico de cuatro canales, cada uno con una capacidad de 12 bits, en forma de circuito integrado híbrido, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 41 x 21 mm, provisto de un máximo de 28 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: AD 390 u — otras siglas de identificación relacionadas con convertidores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 20 00	Amplificador en forma de circuito integrado híbrido, para la banda de frecuencias de 20 Hz a 20 000 Hz, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 45 x 80 mm, provisto de un máximo de 30 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: STK 4041 STK 4151 STK 4201 u — otras siglas de identificación relacionadas con circuitos híbridos que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 20 00	Unidades de acoplamiento para conexión de abonados telefónicos *(crosspoint switch)* con un mínimo de 4 y un máximo de 12 interruptores, de un voltaje no inferior a 150 voltios, en forma de circuito integrado híbrido, encerradas en una cápsula, cuyas dimensiones exteriores no excedan de 92 x 41 mm, provistas de un máximo de 94 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas siguientes: 904 719 u — otras siglas de identificación relacionadas con *«crosspoint switch»* que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 20 00	Receptor por infrarrojos con una frecuencia de onda portadora no inferior a 36 kHz y no superior a 40 kHz, en forma de circuito integrado híbrido, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 15 x 17 mm, provisto de un máximo de 5 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente, o que comprenda, una de las combinaciones alfanúmericas siguientes: BX 1317 BX 1323 BX 1387 BX 1407 u — otras siglas de identificación relacionadas con receptores que concuerden con la presente descripción	0
ex 8542 20 00	Filtros destinados al paso de bandas de frecuencia de 5 a 11 MHz o de 2,2 a 2,5 mHz, en forma de circuito integrado híbrido, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 33 x 17 mm, provisto de un máximo de 4 patillas de conexión y de: — una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: SLC 2570 u — otras siglas de identificación relacionadas con filtros que concuerden con la presente descripción	0

Código de la nomenclatura combinada	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
ex 8543 80 90	Modulador operativo para una gama de frecuencias no inferior a 0,5 y no superior a 4,2 MHz encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no excedan de 74 x 48 mm	0
ex 9013 80 00	Dispositivo visualizador de cristal líquido neumático cuyas dimensiones exteriores sean de: — 22 x 52 mm o — 22 x 63 mm o — 27 x 67 mm, con un máximo de 192 patillas de conexión, constituido por una capa de cristal líquido contenido entre dos láminas de vidrio con un mínimo de 7 y un máximo de 32 cifras o caracteres, destinado a la fabricación de calculadoras (a)	0
ex 9021 90 90	Dispositivos de lectura portátiles para los disminuidos de la vista, en los que una cámara de fibras ópticas visualiza una imagen y la transmite ampliada sobre una pantalla de visualización, y partes de la misma	3

(a) Para el control de la utilización para este fin particular se aplicarán las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.