Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2024/1672

14.6.2024

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2024/1672

av den 13 juni 2024

om beviljande av ett unionsgodkännande för den enstaka biocidprodukten Nordkalk QL 90 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter ([1]), särskilt artikel 44.5 första stycket, och

av följande skäl:

(1) Den 18 juli 2018 lämnade Nordkalk Oy Ab i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 och artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 ([2]) in en ansökan till Europeiska kemikaliemyndigheten (*kemikaliemyndigheten*) om unionsgodkännande av en likadan enstaka biocidprodukt, enligt artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 414/2013, benämnd Nordkalk QL 90 i produkttyperna 2 och 3 såsom de beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012. Ansökan registrerades med ärendenummer BC-RY041435-05 i registret över biocidprodukter. I ansökan angavs också ärendenumret för den motsvarande enstaka referensbiocidprodukten EuLA oxi-lime 23, som senare godkändes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2703 ([3]) och registrerades i registret med ärendenummer BC-VJ038509-19.

(2) Den enstaka biocidprodukten Nordkalk QL 90 innehåller kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk som verksamt ämne, som är upptaget för produkttyperna 2 och 3 i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3) Den 6 september 2022 lämnade kemikaliemyndigheten sitt yttrande ([4]) och utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för Nordkalk QL 90 till kommissionen, i enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 414/2013.

(4) I sitt yttrande konstaterar kemikaliemyndigheten att de föreslagna skillnaderna mellan den enstaka biocidprodukten Nordkalk QL 90 och den motsvarande enstaka referensbiocidprodukten EuLA oxi-lime 23 bara gäller information som kan bli föremål för en administrativ ändring i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 ([5]) och att den likadana enstaka biocidprodukten Nordkalk QL 90 uppfyller villkoren i artikel 19.1 i förordning (EU) nr 528/2012, baserat på bedömningen av den motsvarande enstaka referensbiocidprodukten EuLA oxi-lime 23 och förutsatt att det råder överensstämmelse med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper.

([1]) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 av den 6 maj 2013 om ett förfarande för produktgodkännande av likadana biocidprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 125, 7.5.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2703 av den 4 december 2023 om beviljande av ett unionsgodkännande för den enstaka biocidprodukten EuLA oxi-lime 23 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L, 2023/2703, 5.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2703/oj).

([4]) Kemikaliemyndighetens yttrande av den 6 september 2022 om unionsgodkännande av den likadana enstaka biocidprodukten Nordkalk QL 90, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

([5]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 av den 18 april 2013 om ändringar av biocidprodukter som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 109, 19.4.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Den 22 januari 2024 översände kemikaliemyndigheten utkastet till den ändrade sammanfattningen av biocidprodukten egenskaper för Nordkalk QL 90 till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(6) Kommissionen instämmer i kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för den likadana enstaka biocidprodukten Nordkalk QL 90.

(7) Det datum då detta godkännande löper ut har anpassats till det datum då godkännandet för den motsvarande enstaka referensbiocidprodukten EuLA oxi-lime 23 löper ut.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Nordkalk Oy Ab beviljas unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av den likadana enstaka biocidprodukten Nordkalk QL 90 med registreringsnummer EU-0029368-0000, i enlighet med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 4 juli 2024 till och med den 30 november 2033.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2024.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKT

Nordkalk QL 90

Produkttyp(er)

PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

PT03: Veterinärhygien

Godkännandenummer: EU-0029368-0000

R4BP-tillgångsnummer: EU-0029368-0000

1. **ADMINISTRATIVA UPPGIFTER**

1.1 **Produktens handelsnamn**

Handelsnamn	Nordkalk QL 90

1.2 **Innehavare av godkännande**

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Nordkalk Oy Ab
	Adress	Skräbbölevägen 18, 21600 Parainen FI
Godkännandenummer		EU-0029368-0000
R4BP-tillgångsnummer		EU-0029368-0000
Datum för godkännande		4 juli 2024
Utgångsdatum för godkännande		30 november 2033

1.3 **Produktens tillverkare**

Tillverkarens namn	Nordkalk Oy Ab
Tillverkarens adress	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas, Finland
Tillverkningsställenas belägenhet	Nordkalk Oy Ab, Tytyri; Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finland Nordkalk Oy Ab, Parainen; Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, 21600 Pargas, Finland

1.4 **Tillverkare av det verksamma ämnet**

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Nordkalk AB
Tillverkarens adress	Box 901, SE-731 29 Köping, Sverige
Tillverkningsställenas belägenhet	Nordkalk AB, Lärbro, Lärbro Storugns 2741, SE-624 53, Lärbro, Sverige

Verksamt ämne	Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk
Tillverkarens namn	Nordkalk Oy Ab
Tillverkarens adress	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas, Finland

Tillverkningsställenas belägenhet	Nordkalk Oy Ab, Tytyri; Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finland Nordkalk Oy Ab, Parainen; Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, FI-21600 Pargas, Finland

2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1 Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk		verksamt ämne	1305-78-8	215-138-9	100

2.2 Typ(er) av formuleringar

DP Puder

3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER

Faroangivelser	H315: Irriterar huden. H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna. EUH014: Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelser	P261: Undvik att inandas damm. P264: Tvätta händerna grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P280: Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och ansiktsskydd. P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P321: Särskild behandling (se Instruktioner på denna etikett). P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P362+P364: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P403+P233: Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. P501: Behållaren kasseras i enlighet med lokala bestämmelser. P405: Förvaras inlåst.

4. GODKÄND ANVÄNDNING

4.1 Användningsbeskrivning

Tabell 1

Desinfektion av avloppsslam

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: — Vetenskapligt namn: Endoparasiter Svenskt namn: Helmintägg Utvecklingsstadium: —
Användningsområde(n)	inomhusanvändning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Automatisk direktapplicering Detaljerad beskrivning: Produkten doseras i avloppsslammet och blandas med hjälp av en blandare. Den torra produkten blandas med avloppsslammet i en öppen blandare. Produkten ska appliceras med helautomatiska processer.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 0,15–1,5 kg produkt / kg torrvikt av ämnet; typisk torrsubstanshalt – 12–25 % i avloppsslam Spädning (%):– Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: **Appliceringsmängden måste vara tillräcklig för att bibehålla ett pH på > 12 och en temperatur > 50 °C under kontakttiden.** Kontakttid: 24 timmar
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Bulkpulver Stora påsar eller säckar (med ett inre skikt av polypropen (PP) eller polyeten (PE)): 500–1200 kg

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

— Dosen måste vara tillräcklig för att bibehålla ett pH på > 12 och en temperatur > 50 °C under kontakttiden på 24 timmar.

— Appliceringshastighet: 0,15–1,5 kg produkt / kg torrvikt av substrat; typisk torrsubstanshalt – 12–25 % i avloppsslam.

— Förhållanden kan variera mellan applikationer och reningsverkskonstruktioner. Användaren måste säkerställa att behandlingen är effektiv genom preliminära laboratorietest som garanterar effekt enligt den lagstiftning som gäller i varje enskilt fall.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— Påfyllning av produkten i behandlingsenheten och appliceringen måste ske helt automatiskt.

— Påfyllning i behandlingsenheten och bortskaffande av tomma påsar eller säckar (500–1200 kg) måste utföras med hjälp av en teleskoplastare (inklusive en stängd hytt).

— Under påfyllning av produkten och vid bortskaffande av tomma påsar, bär

  — andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt europeisk standard (EN) 149 med ett P3-filter eller motsvarande),

  — kemikalieresistenta handskar klassificerade enligt EN 374 eller motsvarande (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen),

  — skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (overallsmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).

— Under behandlingen av avloppsslam rekommenderas användning av andningsapparat (luftmatad eller gastub), specifik för ammoniakgas i enlighet med EN 14387 eller motsvarande, eftersom samlade hanteringsåtgärder saknas för att uppskatta och förhindra en exponering som är större än 14 mg/m³ (EU:s yrkeshygieniska gränsvärde (OEL) för ammoniak).

— Vid manuell hantering av behandlat avloppsslam skall skyddshandskar enligt EN 374 eller motsvarande samt skyddsoverall enligt EN 14126 eller motsvarande användas som skydd mot avloppsslammets inneboende egenskaper.

— Bestämmelserna om personlig skyddsutrustning påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 98/24/EG och annan unionslagstiftning inom området hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

— Se avsnitt 6 för de fullständiga rubrikerna för EN-standarderna och lagstiftningen.

— Rengöring av behandlingsenheten måste undvikas eller utföras med en automatiserad process utan exponering av yrkesmannen.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

—

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

—

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

—

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2

Desinfektion av gödsel

Produkttyp	PT03: Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: — Vetenskapligt namn: Virus Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: — Vetenskapligt namn: Endoparasiter Svenskt namn: Helmintägg Utvecklingsstadium: —
Användningsområde(n)	inomhusanvändning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Automatisk direktapplicering Detaljerad beskrivning: Produkten blandas med gödseln. Produkten doseras i gödseln och blandas med hjälp av en blandare. Produkten ska appliceras med helautomatiska processer.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: — Spädning (%): – Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Appliceringsmängden måste vara tillräcklig för att hålla ett pH > 12 och en temperatur > 60 °C under kontakttiden. Kontakttid: 24 timmar
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Bulkpulver Stora påsar eller säckar (med ett inre skikt av PP eller PE): 500–1200 kg

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

— Appliceringsmängden måste vara tillräcklig för att bibehålla ett pH på > 12 och en temperatur > 60 °C under kontakttiden på 24 timmar.

— Applicera inte mer än 100 kg produkt/m^3 gödsel.

— Blandningen ska fuktas och eventuell självantändning som kan uppstå ska släckas med vatten.

— Efter den kontakttid som krävs, avlägsna den behandlade gödseln från djurutrymmet. Användning av den behandlade gödseln enligt lokal lagstiftning.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— Påfyllning av produkten i behandlingsenheten och appliceringen måste ske helt automatiskt.

— Påfyllning i behandlingsenheten och bortskaffande av tomma påsar och säckar ska ske med hjälp av en teleskoplastare (inklusive en stängd hytt).

— Under påfyllning av produkten och bortskaffandet av tomma påsar, bär

  — andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P3-filter eller motsvarande),

  — kemikalieresistenta handskar i enlighet med EN 374 eller motsvarande (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen),

  — en skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (overallsmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).

— Under behandlingen av gödsel rekommenderas användning av andningsapparat (luftmatad eller gastub), specifik för ammoniakgas i enlighet med EN 14387 eller motsvarande, eftersom samlade hanteringsåtgärder saknas för att uppskatta och förhindra en exponering som är större än 14 mg/m³ (EU:s yrkeshygieniska gränsvärde (OEL) för ammoniak).

— Vid manuell hantering av behandlat gödsel skall skyddshandskar enligt EN 374 eller motsvarande samt skyddsoverall enligt EN 14126 eller motsvarande användas som skydd mot avloppsslammets inneboende egenskaper.

— Bestämmelserna om personlig skyddsutrustning påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 98/24/EG och annan unionslagstiftning på området hälsa och säkerhet i arbetet.

— Se avsnitt 6 för de fullständiga rubrikerna för EN-standarderna och lagstiftningen.

— Rengöring av behandlingsenheten måste undvikas eller utföras med en automatiserad process utan exponering av yrkesmannen.

— Applicera inte produkten om utsläpp från utrymmen för djur eller lagringsutrymmen för gödsel kan ledas till ett avloppsreningsverk eller direkt till ytvatten.

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

—

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

—

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

—

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3

Desinfektion av golvytor inomhus i utrymmen och transporter för djur

Produkttyp	PT03: Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: — Vetenskapligt namn: Jäst Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: — Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: — Vetenskapligt namn: Virus Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: —
Användningsområde(n)	inomhusanvändning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Direkt applicering Detaljerad beskrivning: Produkten sprids direkt på golven i utrymmen för djur med manuella eller automatiserade tekniker. Manuell spridning med spade eller halvautomatisk spridare med låg slagkraft.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 800 g produkt/m^2 Spädning (%): – Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens i djurhållning: före varje produktionscykel. Frekvens vid djurtransport: efter varje djurtransport. Kontakttid: 48 timmar
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Bulkpulver Stora påsar eller säckar (med inre skikt av PP eller PE): 500–1200 kg Papperssäckar (med inre skikt av PP eller PE): 25 kg

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

— Produkten sprids ut på golven i utrymmen för djur och i djurtransporter med hjälp av manuella eller automatiserade tekniker. Manuell spridning med spade eller halvautomatisk spridare med låg slagkraft.

— En långskaftad spade måste användas vid manuell spridning.

A. På betonggolv

1. Tvätta ytan med rinnande vatten,
2. Strö över ungefär 800 g produkt/m^2 för att täcka den fuktiga marken och tillsätt 0,9 liter/m^2 vatten,
3. Låt verka i minst 48 timmar.

B. På jordgolv

1. Borsta och blöt ytan,
2. Strö över ungefär 800 g produkt/m^2 på den fuktiga marken och tillsätt 0,9 liter/m^2 vatten,
3. Låt verka i minst 48 timmar.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— Under påfyllning och applicering av produkten och vid bortskaffandet av tomma påsar och säckar, bär:

  — andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P3-filter eller motsvarande),

  — kemikalieresistenta handskar i enlighet med EN 374 eller motsvarande (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen),

  — skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (overallsmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).

— Vid användning av stora säckar (500-1 200 kg) måste påfyllning av produkten och bortskaffandet av tomma säckar utföras helt automatiskt med hjälp av en teleskoplastare (inklusive en stängd hytt).

— Vid påfyllning från små påsar (25 kg), töm påsen noggrant för att minimera kvarvarande pulver.

— Vik försiktigt ihop påsen för att undvika spill.

— Vid bortskaffning av produkten efter applicering, bär

  — andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P3-filter eller motsvarande),

  — kemikalieresistenta handskar i enlighet med EN 374 eller motsvarande (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen),

  — skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (overallsmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).

— Bestämmelserna om personlig skyddsutrustning påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 98/24/EG och annan unionslagstiftning på området hälsa och säkerhet i arbetet.

— Se avsnitt 6 för de fullständiga rubrikerna för EN-standarderna och lagstiftningen.

— Djur får inte vara närvarande under hela behandlingstiden.

— Ta bort rester av produkten på marken genom att sopa innan återinträde av djur.

— Foder och dricksvatten måste noggrant täckas över eller avlägsnas under appliceringen av produkten.

— Överskrid inte två appliceringar per år.

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

—

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

— Efter behandlingen, avlägsna produkten genom att borsta. Samla upp det torra avfallet och återvinn som kalkningsmaterial för jordbruk eller bortskaffa det torra avfallet enligt lokala regler.

Endast för djurtransport: efter borstning, skölj och rengör fordonet.

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

—

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4

Desinfektion av golv i djurhägn utomhus

Produkttyp	PT03: Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: — Vetenskapligt namn: Jäst Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: — Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: — Vetenskapligt namn: Virus Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: —
Användningsområde(n)	utomhusanvändning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Direkt applicering Detaljerad beskrivning: Produkten sprids direkt på ytorna (golven) av djurhägn med hjälp av manuella eller automatiserade tekniker. Manuell spridning med spade eller halvautomatisk spridare med låg slagkraft.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 600–800 g produkt/m^2 Spädning (%): Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Kontakttid: 48 timmar Frekvens: max två appliceringar per år.
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Bulkpulver Stora påsar eller säckar (med inre skikt av PP eller PE): 500–1200 kg Papperssäckar (med inre skikt av PP eller PE): 25 kg

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Innan nya djur introduceras:

— Borsta och blöt golvet.

— Sprid ut 600–800 g produkt/m^2 på marken och tillsätt sedan 0,9 liter/m^2 vatten.

— Låt verka i minst 48 timmar.

Applicera inte vid vind eller regn.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

— Under påfyllning och applicering av produkten och vid bortskaffandet av tomma påsar och säckar, bär

  — andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P3-filter eller motsvarande),

  — kemikalieresistenta handskar i enlighet med EN 374 eller motsvarande (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen),

  — skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (overallsmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).

— Vid användning av stora säckar (500–1200 kg) måste påfyllning av produkten och bortskaffandet av tomma säckar utföras helt automatiskt med hjälp av en teleskoplastare (inklusive en stängd hytt).

— Vid påfyllning från små påsar (25 kg), töm påsen noggrant för att minimera kvarvarande pulver.

— Vik försiktigt ihop påsen för att undvika spill.

— Vid bortskaffning av produkten efter applicering, bär

  — andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P3-filter eller motsvarande),

  — kemikalieresistenta handskar i enlighet med EN 374 eller motsvarande (handskmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen),

  — skyddsoverall i enlighet med EN 13982 eller motsvarande (overallsmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).

— Bestämmelserna om personlig skyddsutrustning påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 98/24/EG och annan unionslagstiftning på området hälsa och säkerhet i arbetet.

— Se avsnitt 6 för de fullständiga rubrikerna för EN-standarderna och lagstiftningen.

— Överskrid inte två appliceringar per år.

— Djur får inte vara närvarande under hela behandlingstiden.

— Ta bort rester av produkten på marken genom att sopa innan återinträde av djuren.

— Foder och dricksvatten måste noggrant täckas över eller avlägsnas under appliceringen av produkten.

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

—

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

— Efter behandlingen, avlägsna produkten genom att borsta. Samla upp det torra avfallet och återvinn som kalkningsmaterial för jordbruk eller bortskaffa det torra avfallet enligt lokala regler.

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

—

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER**([1])

5.1 **Bruksanvisning**

— Följ bruksanvisningen.

— Respektera villkoren för produktens användning.

— Använd den hygienplan som finns på plats för att säkerställa att den nödvändiga effektivitetsnivån uppnås.

— För utomhusbruk, applicera inte vid regn eller vind.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

— Låt inte obehöriga (inklusive arbetskollegor och barn) och husdjur beträda behandlingsområdet under hela behandlingstiden (inklusive vid påfyllning och applicering av produkten, bortskaffning av tomma påsar och säckar, under den kontakttid som krävs och efterföljande bortskaffning av produkten och dess rester från marken).

— Använd endast i ett väl ventilerat utrymme.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

— VID INANDNING: Frisk luft. Låt personen vila i en bekväm ställning som underlättar andningen. Vid symtom: Ring 112. Om inga symtom: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

— VID FÖRTÄRING: Skölj omedelbart munnen. Ge dryck, om exponerad person kan svälja. Framkalla INTE kräkning. Ring 112.

— VID HUDKONTAKT: Skölj omedelbart huden med mycket vatten. Ta därefter av nedstänkta kläder och tvätta dem innan användning. Fortsätt att tvätta huden med vatten i 15 minuter. Kontakta GIFTINFORMATIONS-CENTRALEN.

— VID KONTAKT MED ÖGON: Spola omedelbart med vatten i några minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att spola i minst 15 minuter. Ring 112. Information till läkare/sjukvård: Ögonen ska spolas upprepat under transport till läkare efter exponering för alkaliska ämnen (pH > 11), aminer och vissa syror som myrsyra, propionsyra och ättiksyra.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

— Släpp inte ut oanvänd produkt på marken, i vattendrag, i rör (t.ex. handfat, toaletter) eller i avloppet.

— Bortskaffa oanvänd produkt, dess förpackning och allt annat avfall i enlighet med lokala bestämmelser.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

— Förvara inte vid en temperatur över 30 °C.

— Skydda mot fukt.

— Hållbarhet: 15 månader.

6. **ANNAN INFORMATION**

Fullständiga titlar på EN-standarder och lagstiftning som hänvisas till i avsnitt 4.1.2–4.4.2:

EN 149 – Andningsskydd – Filtrerande halvmasker för att skydda mot partiklar – Krav, testning, märkning.

EN 374 – EN ISO 374-1: 2018: Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer. Del 1: terminologi och prestandakrav för kemiska risker.

EN 13982 – Skyddskläder för användning mot fasta partiklar – Del 1: Prestandakrav för kemiska skyddskläder som ger skydd åt hela kroppen mot luftburna fasta partiklar.

EN 14387 – EN 14387:2021: Andningsskydd – Gasfilter och kombinerade filter – Krav, testning, märkning.

EN 14126 – BS EN 14126: 2003 – Skyddskläder. Prestandakrav och testmetoder för skyddskläder mot smittämnen.

Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker i samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet i den mening som avses i artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 131, 5.5.1998, s. 11).

(1) Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.