РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/1800 НА КОМИСИЯТА

от 10 септември 2025 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/753 във връзка с административни промени в разрешението на Съюза за групата биоциди „C(M)IT/MIT formulations“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 50, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1) На 12 април 2023 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/753 на Комисията ([2]) на Solenis Switzerland GmbH беше предоставено разрешение на Съюза № EU-0025678-0000 за предоставянето на пазара и употребата на групата биоциди „C(M)IT/MIT formulations“. В приложението към същия регламент за изпълнение се съдържа обобщение на характеристиките за посочената група биоциди.

(2) На 1 октомври 2024 г. в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията ([3]) Solenis Switzerland GmbH подаде до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) нотификация за административна промяна в разрешението на Съюза за групата биоциди „C(M)IT/MIT formulations“, вписана в регистъра на биоцидите под номер BC-TG100256-47. Предложените промени, за които е изпратено уведомление, се отнасят до добавянето на търговски наименования.

(3) На 6 ноември 2024 г. ([4]) в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 Агенцията представи на Комисията становище относно нотифицираната административна промяна в разрешението на Съюза за групата биоциди „C(M)IT/MIT formulations“. В становището Агенцията стига до заключението, че предложената промяна е административна промяна по смисъла на член 50, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012 и дял 1, раздел 2 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013, както и че условията по член 19 от Регламент (ЕС) № 528/2012 продължават да са изпълнени и след въвеждането на промяната.

(4) На 6 ноември 2024 г. в съответствие с член 11, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 Агенцията предаде на Комисията преработеното обобщение на характеристиките от разрешението на Съюза за групата биоциди „C(M)IT/MIT formulations“ на всички официални езици на Съюза, като в него бяха включени всички административни промени, за които е подадено заявление.

(5) Комисията е съгласна със становището на Агенцията и поради това счита, че е целесъобразно разрешението на Съюза за групата биоциди „C(M)IT/MIT formulations“ да бъде изменено, за да се въведе административната промяна, поискана от Solenis Switzerland GmbH.

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/753 на Комисията от 12 април 2023 г. за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „C(M)IT/MIT formulations“ (ОВ L 100, 13.4.2023 г., стр. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/753/oj).

([3]) Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията от 18 април 2013 г. относно измененията на биоциди, разрешени по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 109, 19.4.2013 г., стр. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) ECHA opinion UAD-C-1777770-16-00/F of 6 November 2024 on administrative changes of the Union authorisation of the biocidal product family „C(M)IT/MIT formulations“ (Становище на ECHA № UAD-C-1777770-16-00/F от 6 ноември 2024 г. относно административни промени в разрешението на Съюза за групата биоциди „C(M)IT/MIT formulations“), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(6) С изключение на измененията, свързани с административната промяна, цялата друга информация, включена в обобщението на характеристиките за групата биоциди „C(M)IT/MIT formulations“ в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/753, остава непроменена.

(7) За повече яснота и за да се улесни достъпът на потребителите и заинтересованите страни до консолидираната версия на обобщението на характеристиките, която трябва да бъде публикувана от Агенцията, приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/753 следва да бъде изцяло заменено. Поради настъпила през февруари 2024 г. промяна във формàта за генериране на обобщение на характеристиките на биоцид в Регистъра за биоциди, следва също така да бъдат внесени незначителни редакторски корекции и промени в оформлението на обобщението на характеристиките на продукта в посоченото приложение.

(8) Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/753 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/753 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 септември 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДИ

C(M)IT/MIT formulations

Продуктов(и) тип(ове)

PT06: Консерванти за продукти по време на съхранение

PT11: Консерванти за системи за течно охлаждане и преработка

PT12: Антиплесенни продукти

Номер на разрешително EU-0025678-0000

Номер на актив R4BP EU-0025678-0000

ЧАСТ I.

ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО

Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Наименование на групата**

Име	C(M)IT/MIT formulations

1.2. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT06: Консерванти за продукти по време на съхранение PT11: Консерванти за системи за течно охлаждане и преработка PT12: Антиплесенни продукти

1.3. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Solenis Switzerland GmbH
	Адрес	Mühlentalstrasse 38 8200 Schaffhausen CH
Номер на разрешително	EU-0025678-0000	
Номер на актив R4BP	EU-0025678-0000	
Дата на издаване на разрешението	3/05/2023	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	31/08/2032	

1.4. **Производител(и) на продукта**

Име на производителя	Solenis Switzerland GmbH
Адрес на производителя	Mühlentalstrasse 38 8200 Schaffhausen Швейцария
Местонахождение на производствените обекти	Solenis Switzerland GmbH site 1 Fütingsweg 20 D-47805 Krefeld Германия Solenis Switzerland GmbH site 2 Wimsey Way, Somercotes DE55 4LR Alfreton Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Име на производителя	Solenis Switzerland GmbH
	Solenis Switzerland GmbH site 3 Högastensgatan 18 252 32 Helsingborg Швеция Solenis Switzerland GmbH site 4 AD International B.V. Markweg Zuid 27 4793 ZJ Fijnaart Нидерландия

Име на производителя	Diversey UK Production Ltd
Адрес на производителя	Cotes Park Industrial Estate, Somercotes DE55 4PA Alfreton Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
Местонахождение на производствените обекти	Diversey UK Production Ltd Cotes Park Industrial Estate, Somercotes, DE55 4PA Alfreton Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Име на производителя	Diversey Italy Production Srl
Адрес на производителя	Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Италия
Местонахождение на производствените обекти	Diversey Italy Production Srl Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Италия

Име на производителя	Diversey España Production S.L.U
Адрес на производителя	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Испания
Местонахождение на производствените обекти	Diversey España Production S.L.U Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Испания

Име на производителя	Diversey Netherlands Production BV
Адрес на производителя	Rembrandtlaan 414 7545ZW Enschede Нидерландия
Местонахождение на производствените обекти	Diversey Netherlands Production BV Rembrandtlaan 414 7545ZW Enschede Нидерландия

Име на производителя	Diversey Germany Production oHG
Адрес на производителя	Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Германия
Местонахождение на производствените обекти	Diversey Germany Production oHG Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Германия

1.5. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	C(M)IT/MIT (3:1)
Име на производителя	Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH
Адрес на производителя	Bachtobelstrasse 3 8810 Horgen Швейцария
Местонахождение на производствените обекти	Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH site 1 Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd, Touzeng Village 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Китай Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH site 2 Rohm and Haas (UK) Ltd. Tyneside Works, Ellison Street, NE32 3DJ Jarrow Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Активно вещество	C(M)IT/MIT (3:1)
Име на производителя	Thor GmbH
Адрес на производителя	Landwehrstraße 1 67346 Speyer Германия
Местонахождение на производствените обекти	Thor GmbH site 1 Landwehrstraße 1 67346 Speyer Германия

Активно вещество	C(M)IT/MIT (3:1)
Име на производителя	Thor Quimicos de México, SA de CV
Адрес на производителя	Km 182 Autopista México – Querétaro, Pedro Escobedo 76700 Querétaro Мексико
Местонахождение на производствените обекти	Thor Quimicos de México, SA de CV site 1 Km 182 Autopista México – Querétaro, Pedro Escobedo 76700 Querétaro Мексико Km 182 Autopista México – Querétaro, Pedro Escobedo 76700 Querétaro Mexico

Активно вещество	C(M)IT/MIT (3:1)
Име на производителя	Troy Chemical Company BV
Адрес на производителя	Poortweg 4C 2612 Delft Нидерландия
Местонахождение на производствените обекти	Troy Chemical Company BV site 1 Weifang Heaven-sent New Materials Technology Co. Ltd, Binhai Road, Changyi Coastal Economic Development Zone 261312 Weifang Китай Troy Chemical Company BV site 2 Dalian Xingyuan Chemistry Co., Ltd, Room 1205/1206, Pearl River International Building, No.99, Xinkai Road, Xigang District, Songmudao Chemical Industry Zone, Puwan New District 116308 Dalian Китай Troy Chemical Company BV site 3 Dalian Bio-Chem Company Limited, Songmudao Plant: Songmudao Chemical Industry, Zone, Puwan New District 116308 Dalian Китай

Активно вещество	C(M)IT/MIT (3:1)
Име на производителя	Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd
Адрес на производителя	Touzeng Village, Binhuai Town, Binhai County 224555 Yancheng City Китай
Местонахождение на производствените обекти	Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd site 1 Touzeng Village, Binhuai Town, Binhai County 224555 Yancheng City Китай

Глава 2. СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на групата**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Реакционна маса на 5-хлоро-2-метил-2h-изотиазол-3-он и 2-метил-2h-изотиазол-3-он (3:1)	Активно вещество	55965-84-9		2,2 - 20,9 % (w/w)

2.2. **Вид(ове) формулация**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

ЧАСТ II.

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО МЕТА SPC

Глава 1. МЕТА SPC 1 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 1 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-1

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT06: Консерванти за продукти по време на съхранение PT11: Консерванти за системи за течно охлаждане и преработка PT12: Антиплесенни продукти

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 1

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Реакционна маса на 5-хлоро-2-метил-2h-изотиазол-3-он и 2-метил-2h-изотиазол-3-он (3:1)	Активно вещество	55965-84-9		2,2 - 6,5 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 1**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 1

Предупреждения за опасност	H332: Вреден при вдишване. H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H317: Може да причини алергична кожна реакция. H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. H290: Може да бъде корозивно за металите. H302: Вреден при контакт с кожата. EUH071: Корозивен за дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	P260: Да не се вдишва пушек. P264: Измийте Кожа старателно след употреба. P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P272: Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. P273: Да се избягва изпускане в околната среда.

	P280: Носете защитни ръкавици/защитно облекло/ защита за очите/защита за лицето/защита за слуха . P362+P364: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. P333+P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински медицински съвет. P301+P330+P331: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P310: Незабавно се обадете на Център по токсикология или лекар . P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P391: Съберете разлятото. P405: Да се съхранява под ключ. P234: Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P301+P312: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се в Център по токсикология или лекар при неразположение. P406: Да се държи в устойчив на разяждане съд контейнер с устойчива вътрешна облицовка. P390: Попийте разлятото, за да се предотвратят материални щети.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Консервиране на полимерни решетки

Вид продукт	PT06: Консерванти за продукти по време на съхранение
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: няма данни

	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: fungi Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Консервиране на полимерни решетки Биоцидният продукт се препоръчва за контрол на бактерии, дрожди и гъбички при производството, съхранението и транспортирането на латекси, синтетични полимери, включително хидролизиран полиакриламид (HPAM) и биополимери (например ксантан, декстран...), естествени латекси.
Метод(и) на прилагане	Метод: Затворена система Подробно описание: Ръчно и автоматизирано приложение. Биоцидният продукт трябва да се дозира до течността за крайна употреба на място, което осигурява адекватно смесване, като се използва за предпочитане автоматизирана дозираща помпа или чрез ръчно добавяне.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Промишлени приложения: 1,5 – 14,5% C(M)IT/MIT в биоцидните продукти; Професионални употреби: 14,9 – 50 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) в крайния продукт. - Брой и времеви график на прилагане: Биоцидният продукт се добавя като еднократна доза по време на производството, съхранението или доставката. За да се осигури равномерно разпределение, бавно разпределете с помощта на автоматизирано дозиране или ръчно добавяне в продукта с разбъркване. Смесете старателно, докато се разпредели равномерно в продукта. Промишлени приложения: 1,5 – 14,5% C(M)IT/MIT в биоцидните продукти. Професионални употреби 14,9 – 50 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) в крайния продукт. За биоцидния продукт, както е доставен: само за промишлена употреба.
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	За промишлени и професионални потребители: — бутилка от HDPE: 5 l (номинална вместимост) — кофа/туба от HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (номинална вместимост) — кутия с облицовка от HDPE: 20 l — бидон от HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Всички продукти трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в проветриво помещение.

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Консервантът може да се добави на всеки етап от производството на продукта.

— Препоръчва се възможно най-ранно добавяне за оптимална защита.

— Консултирайте се с производителя, за да определите оптималната доза за различните продукти, които трябва да се консервират.

— Препоръчва се оптималната концентрация на биоцид и съвместимостта с отделните формулировки да се определят чрез лабораторни тестове.

— Продължителността и условията на съхранение на консервираните матрици може да повлияят на ефикасността на продукта; трябва да се проведат микробиологични тестове, за да се определи подходящата норма на приложение, без да се надвишава максимално разрешената.

— Биоцидният продукт трябва да се използва за третиране на продукти (изделия/смеси), разпространявани само на професионални потребители.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на фазите на обработка на продукти от мета SPC 1, 2, 3 и 4 (смесване и зареждане) експозицията на продукта (корозивни продукти и кожни сенсибилизатори) трябва да бъде ограничена чрез използване на ЛПС и прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази (автоматизация на процесите);

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Избягване на контакт със замърсени инструменти и предмети;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

— ЛПС са следните:

  — защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавици следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — трябва да се носи защитен комбинезон (поне тип 3 или 4, EN 14605), който е непропусклив за биоцидния продукт (материалът на комбинезона следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — Защита за очите;

  — Респиратор, подходящ за веществото/задачата, ако вентилацията е недостатъчна.

— Тъй като максималната концентрация на продукти, използвана за консервиране на полимерни решетки, е над праговата стойност от 15 ppm, експозицията трябва да бъде ограничена чрез използване на ЛПС, защитаващи кожата и лигавиците, които са потенциално изложени на въздействие, и чрез прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази;

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба.

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Консервиране на минерални суспензии

Вид продукт	PT06: Консерванти за продукти по време на съхранение
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Консервиране на минерални суспензии Биоцидният продукт се препоръчва за контрол на растежа на бактерии в неорганични/минерални суспензии и неорганични пигменти на водна основа, които са формулирани в бои, покрития и хартия.
Метод(и) на прилагане	Метод: Затворена система Подробно описание: Ръчно и автоматизирано приложение. Биоцидът трябва да се дозира като добавка към резервоара в циркулиращото разреждане за употреба на течността, като се използва дозираща помпа или чрез ръчно изливане на място, което осигурява адекватно смесване в цялата система.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Промишлени приложения: 1,5 – 14,5% C(M)IT/MIT в биоцидните продукти; Професионални употреби: 10 – 30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) в крайния продукт. - Брой и времеви график на прилагане: Биоцидният продукт се добавя като еднократна доза по време на производството, съхранението или доставката. Промишлени приложения: 1,5 – 14,5% C(M)IT/MIT в биоцидните продукти. Професионални употреби: 10 – 30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) в крайния продукт. За биоцидния продукт, както е доставен: само за промишлена употреба.
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	За промишлени и професионални потребители: — бутилка от HDPE: 5 l (номинална вместимост) — кофа/туба от HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (номинална вместимост) — кутия с облицовка от HDPE: 20 l — бидон от HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Всички продукти трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в проветриво помещение.

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Консервантът може да се добави на всеки етап от производството на продукта.

— Препоръчва се възможно най-ранно добавяне за оптимална защита.

— Консултирайте се с производителя, за да определите оптималната доза за различните продукти, които трябва да се консервират.

— Препоръчва се оптималната концентрация на биоцид и съвместимостта с отделните формулировки да се определят чрез лабораторни тестове.

— Продължителността и условията на съхранение на консервираните матрици може да повлияят на ефикасността на продукта; трябва да се проведат микробиологични тестове, за да се определи подходящата норма на приложение, без да се надвишава максимално разрешената.

— Биоцидният продукт трябва да се използва за третиране на продукти (изделия/смеси), разпространявани само на професионални потребители.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на фазите на обработка на продукти от мета SPC 1, 2, 3 и 4 (смесване и зареждане) експозицията на продукта (корозивни продукти и кожни сенсибилизатори) трябва да бъде ограничена чрез използване на ЛПС и прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази (автоматизация на процесите);

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Избягване на контакт със замърсени инструменти и предмети;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

— ЛПС са следните:

  — защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавици следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — трябва да се носи защитен комбинезон (поне тип 3 или 4, EN 14605), който е непропусклив за биоцидния продукт (материалът на комбинезона следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — Защита за очите;

  — Респиратор, подходящ за веществото/задачата, ако вентилацията е недостатъчна.

— Тъй като максималната концентрация на продукти, използвана за консервиране на минерални суспензии, е над праговата стойност от 15 ppm, експозицията трябва да бъде ограничена чрез използване на ЛПС, защитаващи кожата и лигавиците, които са потенциално изложени на въздействие, и чрез прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази;

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба.

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Консервиране на функционални течности (хидравлични течности, антифриз, инхибитори на корозия и др. – с изключение на добавките за гориво)

Вид продукт	PT06: Консерванти за продукти по време на съхранение
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Консервиране на функционални течности (хидравлични течности, антифриз, инхибитори на корозия и др. – с изключение на добавките за гориво) Биоцидният продукт се препоръчва за контрол на растежа на бактерии във функционални течности, като например спирачни и хидравлични течности, антифризни добавки, инхибитори на корозия, течности за предене. Биоцидният продукт инхибира растежа на микроорганизмите, който в противен случай би довел до образуване на миризми, промяна на вискозитета, обезцветяване и преждевременно повреждане на продукта.
Метод(и) на прилагане	Метод: Затворена система Подробно описание: Ръчно и автоматизирано дозиране. Биоцидният продукт трябва да се дозира до течността за крайна употреба на място, което осигурява адекватно смесване, като се използва за предпочитане автоматизирана дозираща помпа или чрез ръчно добавяне.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Промишлени приложения: 1,5 – 14,5% C(M)IT/MIT в биоцидните продукти. Професионални употреби: Добавете при типичен разход между 6 и 30 mg C(M)IT/MIT (3:1) на kg краен продукт, който ще се обработва. - Брой и времеви график на прилагане: Биоцидният продукт се добавя като еднократна доза по време на производството, съхранението или доставката. Промишлени приложения: 1,5 – 14,5% C(M)IT/MIT в биоцидните продукти. Професионални употреби: Добавете при типичен разход между 6 и 30 mg C(M)IT/MIT (3:1) на kg краен продукт, който ще се обработва За биоцидния продукт, както е доставен: само за промишлена употреба.

Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	За промишлени и професионални потребители: — бутилка от HDPE: 5 l (номинална вместимост) — кофа/туба от HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (номинална вместимост) — кутия с облицовка от HDPE: 20 l — бидон от HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Всички продукти трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в проветриво помещение.

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Консервантът може да се добави на всеки етап от производството на продукта.

— Препоръчва се възможно най-ранно добавяне за оптимална защита.

— Консултирайте се с производителя, за да определите оптималната доза за различните продукти, които трябва да се консервират.

— Препоръчва се оптималната концентрация на биоцид и съвместимостта с отделните формулировки да се определят чрез лабораторни тестове.

— Продължителността и условията на съхранение на консервираните матрици може да повлияят на ефикасността на продукта; трябва да се проведат микробиологични тестове, за да се определи подходящата норма на приложение, без да се надвишава максимално разрешената.

— Биоцидният продукт трябва да се използва за третиране на продукти (изделия/смеси), разпространявани само на професионални потребители.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на фазите на обработка на продукти от мета SPC 1, 2, 3 и 4 (смесване и зареждане) експозицията на продукта (корозивни продукти и кожни сенсибилизатори) трябва да бъде ограничена чрез използване на ЛПС и прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази (автоматизация на процесите);

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Избягване на контакт със замърсени инструменти и предмети;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

— ЛПС са следните:

  — защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавици следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — трябва да се носи защитен комбинезон (поне тип 3 или 4, EN 14605), който е непропусклив за биоцидния продукт (материалът на комбинезона следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — Защита за очите;

  — Респиратор, подходящ за веществото/задачата, ако вентилацията е недостатъчна.

— Тъй като максималната концентрация на продукти, използвана за запазване на функционални течности (хидравлични течности, антифриз, инхибитори на корозия и др.), е над праговата стойност от 15 ppm, експозицията трябва да бъде ограничена чрез използване на ЛПС, защитаващи кожата и лигавиците, които са потенциално изложени на въздействие, и чрез прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази;

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба.

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Консервиране на течности, използвани в затворени циркулационни охладителни системи

Вид продукт	PT11: Консерванти за системи за течно охлаждане и преработка
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии (включително Legionella pneumophila) Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: fungi Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито използване на открито Консервиране на течности, използвани в затворени циркулационни охладителни системи (затворените циркулационни охладителни водни системи включват охлаждане на компресор, охладена вода за климатизация, котли, охлаждане на кожуха на двигател, охлаждане на захранване и други промишлени процеси). Биоцидният продукт се използва за контрол на растежа на аеробни и анаеробни бактерии, дрожди, гъбички и биофилм в циркулиращата вода на затворени системи.

Метод(и) на прилагане	Метод: Затворена система Подробно описание: Ръчно и автоматизирано дозиране.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Ефикасност на обеззаразяване: – срещу бактерии (включително L. pneumophila) при 5 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/ m^3 вода. Време за контакт: 24 часа – срещу биофилм: 14,9 g C(M) IT/MIT (3:1)/m^3 вода. Време за контакт: 24 часа. – срещу гъбички и дрожди при 1 – 3g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода. Време за контакт: 48 часа. Превантивна ефикасност: – срещу бактерии (включително L. pneumophila) при 3 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода. – срещу биофилм (включително L. pneumophila): 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m3 вода. - Брой и времеви график на прилагане: Ефикасност на обеззаразяване: — срещу бактерии (включително L. pneumophila) при 5 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода. Време за контакт: 24 часа. — срещу биофилм: 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода. Време за контакт: 24 часа. — срещу гъбички и дрожди при 1 – 3g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода. Време за контакт: 48 часа. Превантивна ефикасност: срещу бактерии (включително L. pneumophila) при 3 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m3 вода. срещу биофилм (включително L. pneumophila): 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m3 вода.
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	За промишлени и професионални потребители: — бутилка от HDPE: 5 l (номинална вместимост) — кофа/туба от HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (номинална вместимост) — кутия с облицовка от HDPE: 20 l — бидон от HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Всички продукти трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в проветриво помещение.

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Трябва да бъдат извършени микробиологични тестове от потребителя на продуктите C(M)IT/MIT за доказателство на адекватността на консервирането, за да се определи ефективната доза на консерванта за конкретната матрица/ местоположение/система. Ако е необходимо, се консултирайте с производителя на консерванта.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Изплакнете системата (особено дозиращите помпи) с вода, преди да извършите стъпката за почистване.

— По време на фазите на обработка (смесване и зареждане) и почистване на дозиращите помпи излагането на продукта (корозивен продукт и кожен сенсибилизатор) трябва да бъде ограничено чрез използване на ЛПС и прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази (автоматизация на процесите);

  — Употреба на дозиращо устройство;

— Редовно почистване на оборудването и работната зона;

— Избягване на контакт със замърсени инструменти и предмети;

— Добър стандарт за обща вентилация;

— Обучение и управление на персонала за добра практика.

— ЛПС са следните:

— защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавици следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— трябва да се носи защитен комбинезон (поне тип 3 или 4, EN 14605), който е непропусклив за биоцидния продукт (материалът на комбинезона следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— Защита за очите;

— Респиратор, подходящ за веществото/задачата, ако вентилацията е недостатъчна.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба.

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5

Консервиране на течности, използвани в малки отворени циркулационни охладителни системи

Вид продукт	PT11: Консерванти за системи за течно охлаждане и преработка
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии (включително Legionella pneumophila) Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: fungi Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Водорасли (зелени водорасли и цианобактерии) Етап на развитие: няма данни

Област(и) на употреба	използване на закрито използване на открито Консервиране на течности, използвани в малки отворени циркулиращи охладителни системи (дебити за продухване и рециркулация, както и общ обем вода, ограничени съответно до 2 m3/h, 100 m3/h и 300 m3) Технологична и охлаждаща вода: Използва се за контрол на растежа на бактерии, водорасли, гъбички и биофилм
Метод(и) на прилагане	Метод: Отворена система Подробно описание: Ръчно и автоматизирано дозиране. .
Степен и честота на приложение	Дозиране: Обработка за обеззаразяване – срещу бактерии (включително L. pneumophila) при 5 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода – срещу биофилм (включително L. pneumophila) при 1,5 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода – срещу гъбички и дрожди при 1 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m3 вода. Превантивна обработка: - срещу бактерии, зелени водорасли и цианобактерии при 3 g C(M) IT/MIT (3:1)/m^3 вода – срещу биофилм (включително L. pneumophila) при 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода. - Брой и времеви график на прилагане: Обработка за обеззаразяване — срещу бактерии (включително L. pneumophila) при 5 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода Време за контакт: 24 часа — срещу биофилм (включително L. pneumophila) при 1,5 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода Време за контакт: 48 часа. — срещу гъбички и дрожди при 1 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода Време за контакт: 48 часа. Превантивна обработка: — срещу бактерии, зелени водорасли и цианобактерии при 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода — срещу биофилм (включително L. pneumophila) при 3 g C(M) IT/MIT (3:1)/m^3 вода
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	За промишлени и професионални потребители: — бутилка от HDPE: 5 l (номинална вместимост) — кофа/туба от HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (номинална вместимост) — кутия с облицовка от HDPE: 20 l — бидон от HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Всички продукти трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в проветриво помещение.

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Трябва да бъдат извършени микробиологични тестове от потребителя на продуктите C(M)IT/MIT за доказателство на адекватността на консервирането, за да се определи ефективната доза на консерванта за конкретната матрица/местоположение/система. Ако е необходимо, се консултирайте с производителя на консерванта.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Изплакнете системата (особено дозиращите помпи) с вода, преди да извършите стъпката за почистване.

— По време на фазите на обработка (смесване и зареждане) и почистване на дозиращите помпи излагането на продукта (корозивен продукт и кожен сенсибилизатор) трябва да бъде ограничено чрез използване на ЛПС и прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази (автоматизация на процесите);

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Избягване на контакт със замърсени инструменти и предмети;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

— ЛПС са следните:

  — защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавици следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — трябва да се носи защитен комбинезон (поне тип 3 или 4, EN 14605), който е непропусклив за биоцидния продукт (материалът на комбинезона следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — Защита за очите;

  — Респиратор, подходящ за веществото/задачата, ако вентилацията е недостатъчна.

— Охлаждащата течност не трябва да попада директно в повърхностните води. Използвайте продукта само в помещения, които са свързани към STP.

— Продуктът може да се използва само когато охладителните кули са оборудвани с капкови сепаратори, които намаляват отнасянето на капките поне с 99%.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба.

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6

Консервиране на течности, използвани в пастьоризатори, транспортни ленти и устройства за промиване на въздуха

Вид продукт	PT11: Консерванти за системи за течно охлаждане и преработка
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии (включително Legionella pneumophila) Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: fungi Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Водорасли (зелени водорасли и цианобактерии) Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито използване на открито Консервиране на течности, използвани в нехранителни пастьоризатори, транспортни ленти и устройства за промиване на въздуха
Метод(и) на прилагане	Метод: - Подробно описание: Биоцидният продукт се дозира автоматично в топлоносителя на място с добро смесване (например събирателно корито под транспортната лента). Захранващата тръба се използва за дозиране на биоцидния продукт под нивото на водата, за да се ограничи изпарението му.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Обработка за обеззаразяване: – срещу бактерии (включително L. pneumophila): 5 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода – срещу биофилм (включително L. pneumophila) при 1,5 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода – срещу гъбички и дрожди при 1 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода. Превантивна обработка: срещу бактерии, зелени водорасли и цианобактерии при 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода, срещу биофилм (включително L. pneumophila) при 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3вода. - Брой и времеви график на прилагане: Обработка за обеззаразяване срещу бактерии (включително L. pneumophila): 5 – 14,9 g C(M) IT/MIT (3:1)/mv вода. Време за контакт: 24 часа — срещу биофилм (включително L. pneumophila) при 1,5 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода Време за контакт: 48 часа. — срещу гъбички и дрожди при 1 – 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода Време за контакт: 48 часа.

	Превантивна обработка: — срещу бактерии, зелени водорасли и цианобактерии при 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода — срещу биофилм (включително L. pneumophila) при 3 g C(M) IT/MIT (3:1)/m^3 вода
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	За промишлени и професионални потребители: — бутилка от HDPE: 5 l (номинална вместимост) — кофа/туба от HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (номинална вместимост) — кутия с облицовка от HDPE: 20 l — бидон от HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Всички продукти трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в проветриво помещение.

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Трябва да бъдат извършени микробиологични тестове от потребителя на продуктите C(M)IT/MIT за доказателство на адекватността на консервирането, за да се определи ефективната доза на консерванта за конкретната матрица/местоположение/система. Ако е необходимо, се консултирайте с производителя на консерванта.

Устройства за промиване на въздуха: за употреба само в промишлени системи за промиване на въздуха, които поддържат ефективни компоненти за премахване на мъглата.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Изплакнете системата (особено дозиращите помпи) с вода, преди да извършите стъпката за почистване.

— По време на фазите на обработка (смесване и зареждане) и почистване на дозиращите помпи излагането на продукта (корозивен продукт и кожен сенсибилизатор) трябва да бъде ограничено чрез използване на ЛПС и прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази (автоматизация на процесите);

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Избягване на контакт със замърсени инструменти и предмети;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

— ЛПС са следните:

  — защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавици следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — трябва да се носи защитен комбинезон (поне тип 3 или 4, EN 14605), който е непропусклив за биоцидния продукт (материалът на комбинезона следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — Защита за очите;

  — Респиратор, подходящ за веществото/задачата, ако вентилацията е недостатъчна.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба.

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба.

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба.

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7

Консервиране на рециркулиращи течности, използвани при обработка на текстил и влакна, обработка на кожи, фотообработка и системи за овлажняващи разтвори

Вид продукт	PT11: Консерванти за системи за течно охлаждане и преработка
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Консервиране на рециркулиращи течности, използвани при обработка на текстил и влакна, обработка на кожи, фотообработка и системи за овлажняващи разтвори Биоцидните продукти C(M)IT/MIT (3:1) се използват за консервиране на течности за текстил и предене, разтвори за обработка на снимки, обработка на кожи (например в етапите на измиване и накисване) и овлажняващи разтвори за печатарството за контрол на целостта на рециркулиращата течност чрез намаляване на микробното замърсяване в насипния разтвор.
Метод(и) на прилагане	Метод: - Подробно описание: Ръчно и автоматизирано дозиране.Консервирането на всички крайни продукти в повечето случаи се извършва от промишлените потребители до голяма степен автоматизираноБиоцидният продукт се добавя към централния водосборен резервоар, басейна или рециркулиращите линии на място с достатъчно смесване.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Обработка за обеззаразяване: срещу бактерии при 16 – 30 mg C(M)IT/MIT (3:1) на l течност - Брой и времеви график на прилагане: Обработка за обеззаразяване: срещу бактерии при 16 – 30 mg C(M)IT/MIT (3:1) на l течност Време за контакт 5 дни
Категория(и) потребители	промишлена

Размери и материал на опаковките	За промишлени и професионални потребители: — бутилка от HDPE: 5 l (номинална вместимост) — кофа/туба от HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (номинална вместимост) — кутия с облицовка от HDPE: 20 l — бидон от HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Всички продукти трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в проветриво помещение.

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Трябва да бъдат извършени микробиологични тестове от потребителя на продуктите C(M)IT/MIT за доказателство на адекватността на консервирането, за да се определи ефективната доза на консерванта за конкретната матрица/местоположение/система. Ако е необходимо, се консултирайте с производителя на консерванта.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Изплакнете системата (особено дозиращите помпи) с вода, преди да извършите стъпката за почистване.

— По време на фазите на обработка (смесване и зареждане) и почистване на дозиращите помпи излагането на продукта (корозивен продукт и кожен сенсибилизатор) трябва да бъде ограничено чрез използване на ЛПС и прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази (автоматизация на процесите);

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Избягване на контакт със замърсени инструменти и предмети;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

— ЛПС са следните:

  — защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавици следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — трябва да се носи защитен комбинезон (поне тип 3 или 4, EN 14605), който е непропусклив за биоцидния продукт (материалът на комбинезона следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — Защита за очите;

  — Респиратор, подходящ за веществото/задачата, ако вентилацията е недостатъчна.

— Течните продукти, използвани в течностите за обработка на текстил и влакна, не трябва да попадат директно в повърхностните води. Използвайте продукта само в помещения, които са свързани към STP.

— Рециркулиращите течности в системите за фотообработка и системите за овлажняващи разтвори не трябва да попадат директно в повърхностните води. Използвайте продукта само в помещения, които са свързани към STP.

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба.

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба.

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба.

4.8. **Описание на употребите**

Таблица 8

Консервиране на рециркулиращи течности, използвани в камери за боядисване чрез пръскане и системи за електролитни покрития

Вид продукт	PT11: Консерванти за системи за течно охлаждане и преработка
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Консервиране на рециркулиращи течности, използвани в камери за боядисване чрез пръскане и системи за електролитни покрития. Биоцидът се използва за консервиране на течности в процесите на предварителна обработка (почистваща обработка за отстраняване на мазнини и замърсявания, обезмасляване, процес на фосфатиране, изплакване на резервоари), камери за боядисване чрез пръскане и системи за електролитни покрития (например катафоретични вани), прилагани при ремонтно боядисване на автомобили и производство на оригинално оборудване за автомобили за контрол на целостта на рециркулиращата течност чрез намаляване на микробното замърсяване от бактерии и гъбички в насипния разтвор.
Метод(и) на прилагане	Метод: - Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Превантивна обработка: 7,5 до 30 mg C(M)IT/MIT (3:1) на kg краен продукт. - Брой и времеви график на прилагане: Превантивна обработка: 7,5 до 30 mg C(M)IT/MIT (3:1) на kg краен продукт. Биоцидният продукт се добавя по време на производството, съхранението или доставката.
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	За промишлени и професионални потребители: — бутилка от HDPE: 5 l (номинална вместимост) — кофа/туба от HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (номинална вместимост) — кутия с облицовка от HDPE: 20 l — бидон от HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Всички продукти трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в проветриво помещение.

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Трябва да бъдат извършени микробиологични тестове от потребителя на продуктите C(M)IT/MIT за доказателство на адекватността на консервирането, за да се определи ефективната доза на консерванта за конкретната матрица/местоположение/система. Ако е необходимо, се консултирайте с производителя на консерванта.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Изплакнете системата (особено дозиращите помпи) с вода, преди да извършите стъпката за почистване.

— По време на фазите на обработка (смесване и зареждане) и почистване на дозиращите помпи излагането на продукта (корозивен продукт и кожен сенсибилизатор) трябва да бъде ограничено чрез използване на ЛПС и прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази (автоматизация на процесите);

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Избягване на контакт със замърсени инструменти и предмети;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

— ЛПС са следните:

  — защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавици следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — трябва да се носи защитен комбинезон (поне тип 3 или 4, EN 14605), който е непропусклив за биоцидния продукт (материалът на комбинезона следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — Защита за очите;

  — Респиратор, подходящ за веществото/задачата, ако вентилацията е недостатъчна.

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба.

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба.

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба.

4.9. **Описание на употребите**

Таблица 9

Консервиране на течности, използвани в затворени циркулационни отоплителни системи и свързаните с тях тръбопроводи

Вид продукт	PT11: Консерванти за системи за течно охлаждане и преработка
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии (анаеробни и аеробни (включително Legionella pneumophila) Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: fungi Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито използване на открито Консервиране на течности, използвани в затворени циркулационни отоплителни системи и свързаните с тях тръбопроводи. Промиването с биоцид преди въвеждане в експлоатация на нови или съществуващи тръбни системи (отоплителни и охлаждащи тръбопроводи) включва използвани или нови строителни тръбопроводи, изградени по проекти на индустриални сгради. Затворени циркулационни отоплителни системи: промиването с биоцид преди въвеждане в експлоатация на нови или съществуващи тръбни системи (отоплителни и охлаждащи тръбопроводи) включва използвани или нови строителни тръбопроводи, изградени по проекти на индустриални сгради. Биоцидният продукт се използва за контрол на растежа на аеробни и анаеробни бактерии, гъбички и биофилм в циркулиращата вода на затворени системи. Затворените системи са по-малко податливи на корозия, образуване на котлен камък и биологично замърсяване от отворените системи. Въпреки това могат да възникнат микробни проблеми, ако системата се остави напълнена и необработена. Това се дължи на наличието на нитрити и гликоли, използвани като хранителни вещества от микробите.
Метод(и) на прилагане	Метод: Затворена система Подробно описание: Ръчно и автоматизирано дозиране. Биоцидният продукт се дозира автоматично в топлоносителя на място с добро смесване. Захранващата тръба трябва да дозира биоцида под нивото на водата, за да се ограничи изпарението на биоцида.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Обработка за обеззаразяване – срещу бактерии при 5 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода (включително L. pneumophila) – срещу биофилм при 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода – срещу гъбички и дрожди при 1 g C(M)IT/MIT/m^3 вода. Превантивна обработка – срещу бактерии (включително L. pneumophila) при 3 g C(M) IT/MIT (3:1)/m^3 вода – срещу биофилм при 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/ m^3 вода. - Брой и времеви график на прилагане: Обработка за обеззаразяване — срещу бактерии при 5 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода (включително L. pneumophila) Време за контакт: 24 часа — срещу биофилм при 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода Време за контакт: 24 часа — срещу гъбички и дрожди при 1 g C(M)IT/MIT/m^3 вода, време за контакт: 48 часа Превантивна обработка — срещу бактерии (включително L. pneumophila) при 3 g C(M) IT/MIT (3:1)/m^3 вода и срещу биофилм при 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода.

Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	За промишлени и професионални потребители: — бутилка от HDPE: 5 l (номинална вместимост) — кофа/туба от HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (номинална вместимост) — кутия с облицовка от HDPE: 20 l — бидон от HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Всички продукти трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в проветриво помещение.

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Трябва да бъдат извършени микробиологични тестове от потребителя на продуктите C(M)IT/MIT за доказателство на адекватността на консервирането, за да се определи ефективната доза на консерванта за конкретната матрица/местоположение/система. Ако е необходимо, се консултирайте с производителя на консерванта.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Изплакнете системата (особено дозиращите помпи) с вода, преди да извършите стъпката за почистване.

— По време на фазите на обработка (смесване и зареждане) и почистване на дозиращите помпи излагането на продукта (корозивен продукт и кожен сенсибилизатор) трябва да бъде ограничено чрез използване на ЛПС и прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази (автоматизация на процесите);

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Избягване на контакт със замърсени инструменти и предмети;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

— ЛПС са следните:

  — защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавици следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — трябва да се носи защитен комбинезон (поне тип 3 или 4, EN 14605), който е непропусклив за биоцидния продукт (материалът на комбинезона следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — Защита за очите;

  — Респиратор, подходящ за веществото/задачата, ако вентилацията е недостатъчна.

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба.

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба.

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба.

4.10. **Описание на употребите**

Таблица 10

Консервиране на полимери, използвани в процеси на нефтени находища (например подобрено извличане на нефт, сондажни разтвори и др.)

Вид продукт	PT11: Консерванти за системи за течно охлаждане и преработка
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на открито Консервиране на полимери, използвани в процеси на нефтени находища (например подобрено извличане на нефт, сондажни разтвори и др.)
Метод(и) на прилагане	Метод: - Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Превантивна обработка на полимери, използвани в инжекционната вода: Ксантанов полимер: 30 – 50 g C(M)IT/MIT/m3 разтвор. HPAM полимер: 30 – 50 g C(M)IT/MIT/m3 разтвор. Превантивна обработка на полимери, използвани в сондажните разтвори: Ксантанов полимер: 30 g C(M)IT/MIT/m3 разтвор. HPAM полимер: 30 g C(M)IT/MIT/m3 разтвор. - Брой и времеви график на прилагане: Превантивна обработка на полимери, използвани в инжекционната вода: Ксантанов полимер: 30 – 50 g C(M)IT/MIT/m^3 разтвор. HPAM полимер: 30 – 50 g C(M)IT/MIT/m^3 разтвор. Превантивна обработка на полимери, използвани в сондажните разтвори: Ксантанов полимер: 30 g C(M)IT/MIT/m^3 разтвор. HPAM полимер: 30 g C(M)IT/MIT/m^3 разтвор.
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	За промишлени и професионални потребители: — бутилка от HDPE: 5 l (номинална вместимост) — кофа/туба от HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (номинална вместимост) — кутия с облицовка от HDPE: 20 l — бидон от HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Всички продукти трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в проветриво помещение.

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Трябва да бъдат извършени микробиологични тестове от потребителя на продуктите C(M)IT/MIT за доказателство на адекватността на консервирането, за да се определи ефективната доза на консерванта за конкретната матрица/местоположение/система. Ако е необходимо, се консултирайте с производителя на консерванта.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Изплакнете системата (особено дозиращите помпи) с вода, преди да извършите стъпката за почистване.

— По време на фазите на обработка (смесване и зареждане) и почистване на дозиращите помпи излагането на продукта (корозивен продукт и кожен сенсибилизатор) трябва да бъде ограничено чрез използване на ЛПС и прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази (автоматизация на процесите);

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Избягване на контакт със замърсени инструменти и предмети;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

— ЛПС са следните:

  — защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавици следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — трябва да се носи защитен комбинезон (поне тип 3 или 4, EN 14605), който е непропусклив за биоцидния продукт (материалът на комбинезона следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — Защита за очите;

  — Респиратор, подходящ за веществото/задачата, ако вентилацията е недостатъчна.

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба.

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба.

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба.

4.11. **Описание на употребите**

Таблица 11

Обработка със слимициди в процеса на обезцветяване на целулозната маса и хартията

Вид продукт	PT12: Антиплесенни продукти
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: fungi Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Обработка със слимициди в процеса на обезцветяване на целулозната маса и хартията. Фабрики за рециклиране/ обезцветяване на хартия. Процесът на обезцветяване е производствен процес за отстраняване на печатарските мастила от влакната на отпадъчна хартия за получаване на обезцветена целулозна маса.
Метод(и) на прилагане	Метод: Затворена система Подробно описание: Ръчно и автоматизирано дозиране. Биоцидът се дозира автоматично чрез помпа и фиксирани тръби в кръга, обикновено в пулпера под нивото на водата.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Обработка за обеззаразяване: 10 до 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода, която ще се обработва. Превантивна обработка: 5 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода, която ще се обработва. - Брой и времеви график на прилагане: Обработка за обеззаразяване: 10 до 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода, която ще се обработва Време за контакт: 24 часа Превантивна обработка: 5 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода, която ще се обработва.
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	За промишлени и професионални потребители: — бутилка от HDPE: 5 l (номинална вместимост) — кофа/туба от HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (номинална вместимост) — кутия с облицовка от HDPE: 20 l — бидон от HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Всички продукти трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в проветриво помещение.

4.11.1. *Специфични инструкции за употреба*

Трябва да бъдат извършени микробиологични тестове от потребителя на продуктите C(M)IT/MIT за доказателство на адекватността на консервирането, за да се определи ефективната доза на консерванта за конкретната матрица/местоположение/система. Ако е необходимо, се консултирайте с производителя на консерванта.

4.11.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Изплакнете системата (особено дозиращите помпи) с вода, преди да извършите стъпката за почистване.

— По време на фазите на обработка (смесване и зареждане) и почистване на дозиращите помпи излагането на продукта (корозивен продукт и кожен сенсибилизатор) трябва да бъде ограничено чрез използване на ЛПС и прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази (автоматизация на процесите);

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Избягване на контакт със замърсени инструменти и предмети;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

— ЛПС са следните:

  — защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавици следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — трябва да се носи защитен комбинезон (поне тип 3 или 4, EN 14605), който е непропусклив за биоцидния продукт (материалът на комбинезона следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — Защита за очите;

  — Респиратор, подходящ за веществото/задачата, ако вентилацията е недостатъчна.

4.11.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба.

4.11.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба.

4.11.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба.

4.12. **Описание на употребите**

Таблица 12

Обработка със слимициди в мокрия етап на процеса на производство на хартия

Вид продукт	PT12: Антиплесенни продукти
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: fungi Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Обработка със слимициди в мокрия етап на процеса на производство на хартия (хартиени фабрики, мокър етап (водни кръгове) и система за обработка в хартиени фабрики).
Метод(и) на прилагане	Метод: Затворена система Подробно описание: Ръчно и автоматизирано дозиране.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Обработка за обеззаразяване: 10 до 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода, която ще се обработва. Превантивна обработка: 5 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода, която ще се обработва. - Брой и времеви график на прилагане: Обработка за обеззаразяване: 10 до 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода, която ще се обработва Време за контакт: 24 часа Превантивна обработка: 5 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 вода, която ще се обработва.
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	За промишлени и професионални потребители: — бутилка от HDPE: 5 l (номинална вместимост) — кофа/туба от HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (номинална вместимост) — кутия с облицовка от HDPE: 20 l — бидон от HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Всички продукти трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в проветриво помещение.

4.12.1. *Специфични инструкции за употреба*

Трябва да бъдат извършени микробиологични тестове от потребителя на продуктите C(M)IT/MIT за доказателство на адекватността на консервирането, за да се определи ефективната доза на консерванта за конкретната матрица/местоположение/система. Ако е необходимо, се консултирайте с производителя на консерванта.

4.12.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Изплакнете системата (особено дозиращите помпи) с вода, преди да извършите стъпката за почистване.

— По време на фазите на обработка (смесване и зареждане) и почистване на дозиращите помпи излагането на продукта (корозивен продукт и кожен сенсибилизатор) трябва да бъде ограничено чрез използване на ЛПС и прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази (автоматизация на процесите);

  — Употреба на дозиращо устройство;

— Редовно почистване на оборудването и работната зона;

— Избягване на контакт със замърсени инструменти и предмети;

— Добър стандарт за обща вентилация;

— Обучение и управление на персонала за добра практика.

— ЛПС са следните:

— защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавици следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— трябва да се носи защитен комбинезон (поне тип 3 или 4, EN 14605), който е непропусклив за биоцидния продукт (материалът на комбинезона следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— Защита за очите;

— Респиратор, подходящ за веществото/задачата, ако вентилацията е недостатъчна.

— Употребата на продукти, съдържащи C(M)IT/MIT (3:1), за обработката със слимициди в мокрия етап на процеса за производство на хартия, е ограничена до

(а) обработки за обеззаразяване в съоръжения, свързани към вода без слимицид от целулозна фабрика, и само за обработване на късата циркулация на хартиената фабрика; и

б) превантивни обработки

и за двата случая само ако отпадъчните води на фабриката се пречистват в локална (пълна) промишлена пречиствателна станция за отпадни води с минимален капацитет 5000 m^3 на ден, както е описано в Директивата относно емисиите от промишлеността 2010/75/ЕС (най-добрите налични техники за производство на целулоза, хартия и картон) и ако се постигне разреждане от поне 200 пъти в повърхностни води след промишлената пречиствателна станция.

4.12.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба.

4.12.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба.

4.12.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба.

4.13. **Описание на употребите**

Таблица 13

Превантивна обработка (контрол на биозамърсяването) в работен режим и след почистване на промишлени RO/NF мембрани

Вид продукт	PT12: Антиплесенни продукти
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: няма данни

Област(и) на употреба	използване на закрито Превантивна обработка (контрол на биозамърсяването) в работен режим и след почистване на промишлени RO/NF мембрани
Метод(и) на прилагане	Метод: Затворена система Подробно описание: Ръчно и автоматизирано дозиране.Прилагането на биоцид на рутинна основа ще предотврати растежа на биофилми върху мембранни повърхности за обратна осмоза или нанофилтрация, дистанционер за подаване, филтрираща среда и тръбопроводи. Биоцидът трябва да се дозира към захранващата вода в дадена точка, за да се осигури адекватно смесване в цялата система.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Превантивна обработка: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) на m3 течност - Брой и времеви график на прилагане: Превантивна обработка: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) на m^3 течност
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	За промишлени и професионални потребители: — бутилка от HDPE: 5 l (номинална вместимост) — кофа/туба от HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (номинална вместимост) — кутия с облицовка от HDPE: 20 l — бидон от HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Всички продукти трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в проветриво помещение.

4.13.1. *Специфични инструкции за употреба*

Трябва да бъдат извършени микробиологични тестове от потребителя на продуктите C(M)IT/MIT за доказателство на адекватността на консервирането, за да се определи ефективната доза на консерванта за конкретната матрица/местоположение/система. Ако е необходимо, се консултирайте с производителя на консерванта.

4.13.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Изплакнете системата (особено дозиращите помпи) с вода, преди да извършите стъпката за почистване.

— По време на фазите на обработка (смесване и зареждане) и почистване на дозиращите помпи излагането на продукта (корозивен продукт и кожен сенсибилизатор) трябва да бъде ограничено чрез използване на ЛПС и прилагане на технически и организационни мерки за управление на риска:

  — Минимизиране на ръчните фази (автоматизация на процесите);

  — Употреба на дозиращо устройство;

  — Редовно почистване на оборудването и работната зона;

  — Избягване на контакт със замърсени инструменти и предмети;

  — Добър стандарт за обща вентилация;

  — Обучение и управление на персонала за добра практика.

— ЛПС са следните:

— защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавици следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— трябва да се носи защитен комбинезон (поне тип 3 или 4, EN 14605), който е непропусклив за биоцидния продукт (материалът на комбинезона следва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— Защита за очите;

— Респиратор, подходящ за веществото/задачата, ако вентилацията е недостатъчна.

— Използвайте продукта само в помещения, които са свързани към STP.

4.13.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба.

4.13.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба.

4.13.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба.

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1

5.1. **Указания за употреба**

— Продължителността на въздействие зависи от изискванията на клиента към характеристиките на неговия консервиран материал и от специфичния състав и pH на консервирания продукт.

— Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички предоставени инструкции.

— Спазвайте условията за употреба на продукта (концентрация, време за контакт, температура, pH и др.)

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ:

Да се съхранява на проветриво място. Доставеният продукт може бавно да отделя газ (основно въглероден диоксид). За да се предотврати натрупването на налягане, продуктът се опакова в специално вентилирани контейнери, когато е необходимо. Съхранявайте този продукт в оригиналния контейнер, когато не се използва. Контейнерът трябва да се съхранява и транспортира в изправено положение, за да се предотврати разливането на съдържанието през вентилационния отвор, в случай че е снабден с такъв.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

-

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

— Контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и обувки. Измийте замърсената кожа с вода. Свържете се със специалист по токсикология, ако се появят симптоми.

— При контакт с очите: Незабавно промийте обилно с вода, като от време на време повдигате горния и долния клепач. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате с хладка вода за поне 30 минути. Обадете се на 112/линейка за медицинска помощ.

— Поглъщане: Измийте устата с вода. Свържете се със специалист по токсикология. Незабавно потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми и/или ако са погълнати големи количества. Не давайте течности и не предизвиквайте повръщане.

— Вдишване (на аерозолна мъгла): Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Незабавно потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми и/или ако са вдишани големи количества.

— В случай на нарушено съзнание поставете в поза за възстановяване и незабавно потърсете медицинска помощ.

— Дръжте контейнера или етикета на разположение.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

— Не изхвърляйте неизползвания продукт в почвата, течащи води, тръби (напр. мивка, тоалетна) и канализацията.

— Изхвърлете неизползвания продукт, опаковката му и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости: Да се съхранява на сухо, хладно и проветриво място, в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 12 месеца

Да се пази от слънчева светлина.

Препоръка: Ако се използва метална опаковка, трябва да се нанесе слой лак.

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

-

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 1

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование			Spectrum™ RX6804 MICROBIO-CIDE		Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително			EU-0025678-0001 1-1		
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Реакционна маса на 5-хлоро-2-метил-2h-изотиазол-3-он и 2-метил-2h-изотиазол-3-он (3:1)	Активно вещество	55965-84-9		5,9 % (w/w)

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Spectrum™ PR3126 PRESERVA-TIVE	Пазарен регион: ЕС
	Spectrum™ RX8560 MICROBIO-CIDE	Пазарен регион: ЕС
	Spectrum™ RX7827 MICROBIO-CIDE	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0025678-0002 1-1	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Реакционна маса на 5-хлоро-2-метил-2h-изотиазол-3-он и 2-метил-2h-изотиазол-3-он (3:1)	Активно вещество	55965-84-9		3,2 % (w/w)

7.3. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Biosperse™ 250 MICROBIO-CIDE	Пазарен регион: ЕС
	Biosperse™ 251 MICROBIO-CIDE	Пазарен регион: ЕС
	Biosperse™ 850 MICROBIO-CIDE	Пазарен регион: ЕС
	Biosperse™ 851 MICROBIO-CIDE	Пазарен регион: ЕС
	Spectrum™ RX6810 MICROBIO-CIDE	Пазарен регион: ЕС
	Spectrum™ RX6820 MICROBIO-CIDE	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0025678-0003 1-1	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Реакционна маса на 5-хлоро-2-метил-2h-изотиазол-3-он и 2-метил-2h-изотиазол-3-он (3:1)	Активно вещество	55965-84-9		2,3 % (w/w)