REGULAS

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1188

(2019. gada 14. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, izveidojot ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz ārējo žalūziju un markīžu izturību pret vēja slodzi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK ([1]), un jo īpaši tās 27. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Eiropas standartu EN 13561 par ārējām žalūzijām un markīzēm vispirms pieņēma Eiropas Standartizācijas komiteja (*CEN*) 2004. gadā, un tas tika grozīts 2008. gadā. Standartā ietvertas četras ārējo žalūziju un markīžu ekspluatācijas īpašību klases, jo īpaši attiecībā uz šo izstrādājumu izturību pret vēja slodzi.

(2) Standartā EN 13561 noteiktās klases neaptver visus pašlaik tirgū pieejamos izstrādājumus. Pašiem jaunākajiem izstrādājumiem ir lielāka izturība pret vēja slodzi nekā iepriekš. Izmantojot esošās klases, dažos gadījumos var rasties drošības problēmas saistībā ar izstrādājumu piestiprinājumu.

(3) Tāpēc standartā EN 13561 iekļautajai klasifikācijai attiecībā uz izturību pret vēja slodzi jāpievieno vēl trīs ekspluatācijas īpašību klases. Arī jānošķir klašu izmantojums pēc standartā ietvertajām izstrādājumu apakšsaimēm, it īpaši attiecībā uz salokāmajām elkoņu markīzēm, ārējām žalūzijām, kurām audums pārbīdāms pa sānu vadsliedēm, un pergolas markīzēm.

(4) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 27. pantu ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz būtiskiem būvizstrādājumu raksturlielumiem var noteikt vai nu Komisija, vai kāda Eiropas standartizācijas iestāde, pamatojoties uz Komisijas izdotu pārskatītu mandātu. Ekspluatācijas īpašību papildu klases jānosaka pēc iespējas ātrāk, tāpēc jaunās klases būtu jānosaka Komisijai. Saskaņā ar minētās regulas 27. panta 2. punktu minētās klases jāizmanto saskaņotajos standartos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tiek izveidotas ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz ārējo žalūziju un markīžu izturību pret vēja slodzi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

([1]) OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 14. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

1. tabula

Ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz ārējo žalūziju, kurām audums pārbīdāms pa sānu vadsliedēm, un pergolas markīžu pretestību pret vēja slodzi

Klases	0	1	2	3
Nominālais vēja spiediens p_N (N/m²)	< 40	≥ 40 – < 70	≥ 70 – < 110	≥ 110 – < 170
Drošs vēja spiediens p_S (N/m²)	< 48	≥ 48 – < 84	≥ 84 – < 132	≥ 132 – < 204

Klases	4	5	6
Nominālais vēja spiediens p_N (N/m²)	≥ 170 – < 270	≥ 270 – < 400	≥ 400
Drošs vēja spiediens p_S (N/m²)	≥ 204 – < 324	≥ 324 – < 480	≥ 480

2. tabula

Ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz režģveida elkoņu markīžu, grozāmo elkoņu markīžu, izbīdāmo elkoņu markīžu, vertikālo ruļļveida žalūziju, markizolešu, fasādes markīžu, jumta markīžu, ziemas dārza markīžu un pretinsektu tīklu izturību pret vēja slodzi

Klases	0	1	2	3
Nominālais vēja spiediens p_N (N/m²)	< 40	≥ 40 – < 70	≥ 70 – < 110	≥ 110
Drošs vēja spiediens p_S (N/m²)	< 48	≥ 48 – < 84	≥ 84 – < 132	≥ 132

3. tabula

Ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz salokāmo elkoņu markīžu izturību pret vēja slodzi

Klases	0	1	2
Nominālais vēja spiediens p_N (N/m²)	< 40	≥ 40 – < 70	≥ 70
Drošs vēja spiediens p_S (N/m²)	< 48	≥ 48 – < 84	≥ 84