REGLAMENTAI

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1188

2019 m. kovo 14 d.

kuriuo nustatant su išorinių žaliuzių ir markizių atsparumu vėjo apkrovai susijusių eksploatacinių charakteristikų klases papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ([1]), ypač į jo 27 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) 2004 m. Europos standartizacijos komitetas (CEN) priėmė Europos standartą EN 13561 dėl išorinių žaliuzių ir markizių, o 2008 m. jį iš dalies pakeitė. Jame nustatytos keturios išorinių žaliuzių ir markizių eksploatacinių charakteristikų klasės, visų pirma susijusios su atsparumu vėjo apkrovai;

(2) standarte EN 13561 nustatytų klasių nepakanka visiems šiuo metu rinkoje esantiems gaminiams. Naujausi gaminiai yra atsparesni vėjo apkrovai nei ankstesni gaminiai. Dėl dabartinės klasifikacijos naudojimo kai kuriais atvejais gali kilti saugos problemų, susijusių su produktų tvirtinimu;

(3) todėl standarto EN 13561 klasifikaciją reikia papildyti trimis atsparumo vėjo apkrovai eksploatacinių charakteristikų klasėmis. Taip pat būtina diferencijuoti priskyrimą klasėms pagal įvairių gaminių, kuriems taikomas tas standartas, pogrupius, visų pirma – markizių su sulankstomais strypais, išorinių žaliuzių su audiniu, judančiu šoniniuose kreipiamuosiuose bėgeliuose, ir pergolių markizių;

(4) pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 27 straipsnį eksploatacinių charakteristikų klases pagal esmines statybos produktų charakteristikas gali nustatyti Komisija arba Europos standartizacijos institucija, remdamasi peržiūrėtu Komisijos išduotu įgaliojimu. Atsižvelgiant į poreikį kuo greičiau nustatyti papildomas eksploatacinių charakteristikų klases, naujas eksploatacinių charakteristikų klases turėtų nustatyti Komisija. Pagal to reglamento 27 straipsnio 2 dalį tos klasės turi būti naudojamos darniuosiuose standartuose,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamos priede nustatytos išorinių žaliuzių ir markizių eksploatacinių charakteristikų, susijusių su atsparumu vėjo apkrovai, klasės.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

([1]) OL L 88, 2011 4 4, p. 5.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

1 lentelė

Išorinėms žaliuzėms su audiniu, judančiu šoniniuose kreipiamuosiuose bėgeliuose, ir pergolių markizėms taikomos eksploatacinių charakteristikų, susijusių su atsparumu vėjo apkrovai, klasės

Klasės	0	1	2	3
Vardinis vėjo slėgis p_N (N/m²)	< 40	≥ 40–< 70	≥ 70–< 110	≥ 110–< 170
Saugus vėjo slėgis p_N (N/m²)	< 48	≥ 48–< 84	≥ 84–< 132	≥ 132–< 204

Klasės	4	5	6
Vardinis vėjo slėgis p_N (N/m²)	≥ 170–< 270	≥ 270–< 400	≥ 400
Saugus vėjo slėgis p_N (N/m²)	≥ 204–< 324	≥ 324–< 480	≥ 480

2 lentelė

Markizėms su strypynu, markizėms su apie ašį sukamu strypu, markizėms su slankiu strypu, vertikalioms sukamosioms žaliuzėms, markizetams, fasadų markizėms, švieslangių markizėms, oranžerijų markizėms ir tinkleliams nuo vabzdžių taikomos eksploatacinių charakteristikų, susijusių su atsparumu vėjo apkrovai, klasės

Klasės	0	1	2	3
Vardinis vėjo slėgis p_N (N/m²)	< 40	≥ 40–< 70	≥ 70–< 110	≥ 110
Saugus vėjo slėgis p_N (N/m²)	< 48	≥ 48–< 84	≥ 84–< 132	≥ 132

3 lentelė

Markizėms su sulankstomais strypais taikomos eksploatacinių charakteristikų, susijusių su atsparumu vėjo apkrovai, klasės

Klasės	0	1	2
Vardinis vėjo slėgis p_N (N/m²)	< 40	≥ 40–< 70	≥ 70
Saugus vėjo slėgis p_N (N/m²)	< 48	≥ 48–< 84	≥ 84