REGULAMENTE

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1188 AL COMISIEI

din 14 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor clase de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru jaluzele exterioare și copertine

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului ([1]), în special articolul 27 alineatul (1),

întrucât:

(1) Standardul european EN 13561 privind jaluzelele exterioare și copertinele a fost adoptat inițial de Comitetul European de Standardizare (CEN) în 2004 și modificat în 2008. Acesta conține patru clase de performanță pentru jaluzele exterioare și copertine, în special în ceea ce privește rezistența acestor produse la presiunea dinamică a vântului.

(2) Clasele stabilite în standardul EN 13561 nu sunt suficiente pentru toate produsele disponibile în prezent pe piață. Cele mai recente produse prezintă o rezistență mai mare la presiunea dinamică a vântului decât înainte. De asemenea, utilizarea claselor existente poate conduce, în unele cazuri, la probleme de siguranță legate de fixarea produselor.

(3) Prin urmare, este necesar să se adauge trei clase de performanță pentru rezistența la presiunea dinamică a vântului față de clasificarea inclusă în standardul EN 13561. Este, de asemenea, necesar să se diferențieze utilizarea claselor din subfamiliile de produse reglementate de acest standard, în special pentru copertine cu braț pliant, pentru storurile exterioare cu material textil pe șine de ghidare laterale și pentru copertine pentru pergole.

(4) În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, clasele de performanță în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale produselor pentru construcții pot fi stabilite fie de către Comisie, fie de către un organism european de standardizare, pe baza unui mandat revizuit, emis de Comisie. Având în vedere necesitatea de a stabili clase suplimentare de performanță cât mai curând posibil, Comisia ar trebui să stabilească noile clase de performanță. În conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din regulamentul menționat, clasele respective trebuie utilizate în standardele armonizate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sunt stabilite clasele de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru jaluzele exterioare și copertine, astfel cum se prevede în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

([1]) JO L 88, 4.4.2011, p. 5.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

Tabelul 1

Clase de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru jaluzele exterioare cu material textil pe șine de ghidare laterale și pentru copertine pentru pergole

Clase	0	1	2	3
Presiunea nominală a vântului p_N (N/m^2)	< 40	≥ 40 - < 70	≥ 70 - < 110	≥ 110 - < 170
Presiunea de siguranță a vântului p_S (N/m^2)	< 48	≥ 48 - < 84	≥ 84 - < 132	≥ 132 - < 204

Clase	4	5	6
Presiunea nominală a vântului p_N (N/m^2)	≥ 170 - < 270	≥ 270 - < 400	≥ 400
Presiunea de siguranță a vântului p_S (N/m^2)	≥ 204 - < 324	≥ 324 - < 480	≥ 480

Tabelul 2

Clase de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru copertine cu braț cu zăbrele, copertine cu braț pivotant, copertine cu braț culisant, jaluzele verticale, glisiere, copertine de fațadă, copertine luminatoare, copertine de verandă și paravane împotriva insectelor

Clase	0	1	2	3
Presiunea nominală a vântului p_N (N/m^2)	< 40	≥ 40 - < 70	≥ 70 - < 110	≥ 110
Presiunea de siguranță a vântului p_S (N/m^2)	< 48	≥ 48 - < 84	≥ 84 - < 132	≥ 132

Tabelul 3

Clase de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru copertine cu braț pliant

Clase	0	1	2
Presiunea nominală a vântului p_N (N/m^2)	< 40	≥ 40 - < 70	≥ 70
Presiunea de siguranță a vântului p_S (N/m^2)	< 48	≥ 48 - < 84	≥ 84