Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►**B**

KOMISJONI OTSUS,

27. detsember 2004,

Tšehhi Vabariigis kasutatavate searümpade liigitusmeetodite kinnitamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 5266 all)

(Ainult tšehhikeelne tekst on autentne)

(2005/1/EÜ)

(EÜT L 1, 4.1.2005, lk 8)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►**M1**	Komisjoni otsus 2006/383/EÜ, 22. mai 2006	L 148	50	2.6.2006

▼B

KOMISJONI OTSUS,

27. detsember 2004,

Tšehhi Vabariigis kasutatavate searümpade liigitusmeetodite kinnitamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 5266 all)

(Ainult tšehhikeelne tekst on autentne)

(2005/1/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. novembri 1984. aasta määrust (EMÜ) nr 3220/84, millega määratakse kindlaks ühenduse searümpade liigitusskaala, ([1]) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EMÜ) nr 3220/84 artikli 2 lõikes 3 on sätestatud, et searümpade liigitusskaala kindlaksmääramisel tuleb hinnata tailiha sisaldust kooskõlas statistiliselt tõendatud hindamismeetoditega, mille aluseks on searümba ühe või enama anatoomilise osa füüsilised mõõtmised; liigitusmeetodite lubamine sõltub hinnangu statistilise vea maksimumhälbe järgimisest; see hälve määratleti komisjoni 24. oktoobri 1985. aasta määruse (EMÜ) nr 2967/85 (millega kehtestatakse ühenduse searümpade liigitusskaala üksikasjalikud rakenduseeskirjad) ([2]) artiklis 3.

(2) Tšehhi Vabariigi valitsus taotles, et komisjon kinnitaks searümpade liigitamise neli meetodit ning esitas enne ühinemiskuupäeva toime pandud proovidissekteerimiste tulemused, esitades määruse (EMÜ) nr 2967/85 artiklis 3 sätestatud protokolli teise osa.

(3) Nimetatud taotluse läbivaatamisel ilmnes, et nimetatud liigitusmeetodite kinnitamise tingimused on täidetud.

(4) Liigitusmeetodite seadmete modifitseerimine pole lubatud, v.a uue komisjoni otsuse puhul, mis võetakse vastu omandatud kogemustest lähtudes; seetõttu võidakse praegune otsus tühistada.

(5) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas sealihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga lubatakse searümpade liigitamiseks Tšehhi Vabariigis vastavalt määrusele (EMÜ) nr 3220/84 kasutada järgmisi meetodeid:

— liigitusmeetod, mida tuntakse nimetuse all ”Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)” ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on toodud lisa 1. osas,

— seade nimetusega ”Fat-O-Meater (FOM)” ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on toodud lisa 2. osas,

— seade nimetusega ”Hennessy Grading Probe (HGP 4)” ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on toodud lisa 3. osas,

— seade nimetusega ”Ultra FOM 300” ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on toodud lisa 4. osas,

▼M1

— seade nimetusega ”Ultra-sound IS-D-05” ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on toodud lisa 5. osas,

([1]) EÜT L 301, 20.11.1984, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3513/93 (EÜT L 320, 22.12.1993, lk 5).

([2]) EÜT L 285, 25.10.1985, lk 39. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 3127/94 (EÜT L 330, 21.12.1994, lk 43).

▼M1

— seade nimetusega ”Needle IS-D-15” ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on toodud lisa 6. osas.

Liigitusmeetodit ”Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)” on lubatud kasutada ainult tapamajades, mille tapamäär ei ületa 200 siga nädalas väljendatult aasta keskmisena.

▼B

Seadme ”Ultra FOM 300” puhul on sätestatud, et pärast mõõtmistoimingu lõppu peab olema võimalik rümbal tõendada, et seade mõõtis mõõdikule P_2 vastavaid väärtusi lisa 4. osa punktis 3 esitatud asukohas. Mõõtmiskoha vastav märkimine peab toimuma üheaegselt mõõtmisega.

Artikkel 2

Hindamismeetodite seadmete modifitseerimised pole lubatud.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Tšehhi Vabariigile.

▼B

LISA

Searümpade liigitusmeetodid Tšehhi Vabariigis

1. OSA

Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)

1. Searümpade liigitamiseks kasutatakse meetodit nimetusega ”Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)”.
2. Rümba tailiha sisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$\acute{y} = 49{,}62542 - 0{,}63371\ S\ (ZP) + 0{,}23525\ M\ (ZP)$$

kus:

ý = tailiha arvestuslik protsendimäär rümbas,

S (ZP) = seljapeki (sealhulgas kamara) paksus millimeetrites, mõõdetuna lükatiga punktis, kus *musculus gluteus medius* (m.g.m.) on kõige ümaram (mm),

M (ZP) = lihase paksus mõõdetuna lükatiga kõige lühemal joonel m.g.m. koljupoolse otsa ja selgrookanali selgmise ääre vahel.

Valem kehtib 60–120 kilogrammi kaaluvate rümpade puhul.

2. OSA

Fat-O-Meater (FOM)

1. Searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet nimetusega ”Fat-O-Meater (FOM)”.
2. Aparaat on varustatud sondiga, mille diameeter on 6 millimeetrit ja mis sisaldab Siemens SFH 950/960 tüüpi fotodioodi ning mille tegevusulatus on 3–103 millimeetrit. Mõõtmiste tulemused konverteerib hinnanguliseks tailiha sisalduseks arvuti.
3. Rümba tailiha sisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$\acute{y} = 59{,}86131 - 0{,}72930\ S\ (FOM) + 0{,}12853\ M\ (FOM)$$

kus:

ý = tailiha arvestuslik protsendimäär rümbas,

S (FOM) = seljapeki (sealhulgas kamara) paksus millimeetrites, mõõdetuna 6,5 cm rümba keskjoonest, teise ja kolmanda viimase ribi vahelt,

M (FOM) = lihase paksus millimeetrites mõõdetuna samal ajal ja samas kohas kui S (FOM).

Valem kehtib 60–120 kilogrammi kaaluvate rümpade puhul.

3. OSA

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1. Searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet nimetusega ”Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.
2. Aparaat on varustatud sondiga, mille diameeter on 5,95 millimeetrit (ja 6,3 mm sondi tipus oleva tera juures) ja mis sisaldab fotodioodi (Siemens LED, tüüp LYU 260-EO) ja fotodetektorit, tüüp 58 MR, ning mille tegevusulatus on 0–120 millimeetrit. Mõõtmiste tulemused konverteerib hinnanguliseks tailiha sisalduseks HGP 4 ise või sellega ühendatud arvuti.
3. Rümba tailiha sisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$\acute{y} = 61{,}34154 - 0{,}81609\ S\ (HGP) + 0{,}12901\ M\ (HGP)$$

kus

ý = tailiha arvestuslik protsendimäär rümbas,

S (HGP) = seljapeki (sealhulgas kamara) paksus millimeetrites, mõõdetuna 7,5 cm rümba keskjoonest, teise ja kolmanda viimase ribi vahelt,

▼B

M (HGP) = lihase paksus millimeetrites mõõdetuna samal ajal ja samas kohas kui S (HGP).

Valem kehtib 60–120 kilogrammi kaaluvate rümpade puhul.

4. OSA

Ultra-FOM 300

1. Searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet nimetusega ”Ultra-FOM 300”.
2. Seade on varustatud 3,5 MHz ultrahelisondiga. Ultrahelisignaal digitaliseeritakse, salvestatakse ja töödeldakse mikroprotsessori abil.

   Mõõtmiste tulemused konverteeritakse arvestuslikuks tailiha sisalduseks Ultra-FOM seadme abil.
3. Rümba tailiha sisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$\acute{y} = 64{,}64865 - 0{,}76656\ S\ (UFOM) + 0{,}06425\ M\ (UFOM)$$

kus:

ý = tailiha arvestuslik protsendimäär rümbas,

S (UFOM) = seljapeki (sealhulgas kamara) paksus millimeetrites, mõõdetuna 7 cm rümba keskjoonest, teise ja kolmanda viimase ribi vahelt (mõõt on tuntud nimetuse all ”P_2”),

M (UFOM) = lihase paksus millimeetrites mõõdetuna samal ajal ja samas kohas kui S (UFOM).

Valem kehtib 60–120 kilogrammi kaaluvate rümpade puhul.

▼M1

5. OSA

Ultra-sound IS-D-05

1. Searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet nimetusega ”Ultra-sound IS-D-05”.
2. Liigitusseade IS-D-05 on seade, millega mõõdetakse tailiha ja peki paksust, analüüsides vastuseid ultraheli impulssidele, mida edastatakse järjest rümba teatud piirkonda. Ultraheli sond skaneerib töödeldud rümpa 3 × 100 ultraheli impulsiga sagedusel 4 MHz.
3. Rümba tailiha sisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$\hat{y} = 60{,}69798 - 0{,}89211\ S\ (IS\text{-}D\text{-}05) + 0{,}10560\ M\ (IS\text{-}D\text{-}05)$$

kus

$\hat{y}$ = tailiha arvestuslik protsendimäär rümbas,

S (IS-D-05) = seljapeki paksus koos nahaga (mm) mõõtmiskohas 70 mm rümba keskjoonest teise ja kolmanda viimase roide vahel (mm),

M (IS-D-05) = lihase sügavus mõõtmiskohas (mm)

Valem kehtib 60–120 kilogrammi kaaluvate rümpade puhul.

6. OSA

Needle IS-D-15

1. Searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet nimetusega ”Needle IS-D-15”.
2. Liigitusseade IS-D-15 on seade, milles kasutatakse teravat nõelsondi, mis torgatakse rümba teatud piirkonda; torke sügavus on umbes 140 mm. Nõela taga asub eriline optiline seade, mis valgustab optilise kanali kaudu ümbritsevat kude või piirkonda ja skaneerib peegelduva valgusenergia kindlaksmääratud lainepikkusega. Terminal on varustatud täpse kontaktivaba mõõteseadmega, mis määrab antud torke sügavuse 46 mikromeetrise täpsusega.
3. Rümba tailiha sisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$\hat{y} = 60{,}92452 - 0{,}77248\ S\ (IS\text{-}D\text{-}15) + 0{,}11329\ M\ (IS\text{-}D\text{-}15)$$

kus

$\hat{y}$ = tailiha arvestuslik protsendimäär rümbas,

▼**M1**

S (IS-D-15) = seljapeki paksus koos nahaga (mm) mõõtmiskohas 70 mm rümba keskjoonest teise ja kolmanda viimase roide vahel (mm),

M (IS-D-15) = lihase sügavus mõõtmiskohas (mm).

Valem kehtib 60–120 kilogrammi kaaluvate rümpade suhtes.