Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 27.)

a hasított sertések osztályozási módszereinek engedélyezéséről a Cseh Köztársaságban

(az értesítés a B(2004) 5266. számú dokumentummal történt)

(Csak a cseh nyelvű szöveg hiteles)

(2005/1/EK)

(HL L 1., 2005.1.4., 8. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság 2006/383/EK határozata (2006. május 22.)	L 148	50	2006.6.2.
►M2	A Bizottság 2010/793/EU határozata (2010. december 20.)	L 336	62	2010.12.21.
►M3	A Bizottság végrehajtási 2013/187/EU határozata (2013. április 18.)	L 111	103	2013.4.23.

▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 27.)

a hasított sertések osztályozási módszereinek engedélyezéséről a Cseh Köztársaságban

(az értesítés a B(2004) 5266. számú dokumentummal történt)

(Csak a cseh nyelvű szöveg hiteles)

(2005/1/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról szóló, 1984. november 13-i 3220/84/EGK tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 3220/84/EGK rendelet 2. cikkének (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a hasított sertések osztályozását a színhústartalom becslése alapján kell meghatározni a hasított sertés egy vagy több anatómiai részén végzett, fizikai méréseken alapuló, statisztikailag igazolt értékelési módszereknek megfelelően; az osztályozási módszerek engedélyezése az értékelés során kapott statisztikai hibának a legnagyobb tűréshatárnak való megfelelésétől függ; ezt a tűréshatárt a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. október 24-i 2967/85/EGK bizottsági rendelet 3. cikke határozta meg ([2]).

(2) A Cseh Köztársaság kormánya kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a hasított sertések osztályozása négy módszerének engedélyezésére vonatkozóan, és a 2967/85/EGK rendelet 3. cikkében előírt jegyzék 2. részének formájában benyújtotta a csatlakozás napja előtt végzett boncolásainak a vizsgálati eredményeit.

(3) E kérelem értékelése azt mutatta, hogy az ezen osztályozási módszerek engedélyezéséhez szükséges feltételek teljesültek.

(4) A műszerekben és az osztályozási módszerekben nem lehet módosítást engedélyezni, csak az új tapasztalat fényében elfogadott bizottsági határozat alapján; ezért ezen engedélyt vissza lehet vonni.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 3220/84/EGK rendelet alapján a hasított sertések osztályozására vonatkozó következő módszerek alkalmazását a Cseh Köztársaságban engedélyezik:

— a „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)” osztályozási módszert és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárásokat, amelynek részleteit a melléklet 1. része tartalmazza,

([1]) HL L 301., 1984.11.20., 1. o. A legutóbb a 3513/93/EK rendelettel (HL L 320., 1993.12.22., 5. o.) módosított rendelet.

([2]) HL L 285., 1985.10.25., 39 o. A 3127/94/EK rendelettel (HL L 330., 1994.12.21., 43 o.) módosított rendelet.

▼B

— a „Fat-O-Meater (FOM)” műszert és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárásokat, amelynek részleteit a melléklet 2. része tartalmazza,

— a „Hennessy Grading Probe (HGP 4)” műszert és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárásokat, amelynek részleteit a melléklet 3. része tartalmazza,

— az „Ultra-FOM 300” műszert és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárásokat, amelynek részleteit a melléklet 4. része tartalmazza,

▼M1

— az „Ultra-sound IS-D-05” elnevezésű műszert és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárásokat, amelynek részleteit a melléklet 5. része tartalmazza,

— a „Needle IS-D-15” elnevezésű műszert és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárásokat, amelynek részleteit a melléklet 6. része tartalmazza.

A „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)” osztályozási módszert csak az olyan vágóhidakon lehet alkalmazni, ahol éves átlagban heti 200 sertésnél nem vágnak le többet.

▼M3

Az „Ultra FOM 300” és az „Ultra-sound IS-D-05” elnevezésű műszer alkalmazása esetén a mérési eljárást követően a hasított testen igazolhatónak kell lennie, hogy a műszer a P_2-es mérési értéket a melléklet 4. részének 3. pontjában, illetve 5. részének 3. pontjában említett helyen mérte. Ezért a mérés helyét a mérési eljárás során megfelelően meg kell jelölni.

1a. cikk

Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete B.III. pontjának első bekezdésében meghatározott szabványos előkészítési módtól eltérően a Cseh Köztársaságban a hasított sertések az alábbi módon is előkészíthetők:

a) fülek nélkül; a hasított test mérésére és osztályozására a fülek eltávolítását követően kerül sor. Az így előkészített meleg hasított sertés mért tömegét a következő képlet alkalmazásával ki kell igazítani:

a meleg hasított test tömege = meleg hasított test fülek nélkül mért tömege + 0,274 kg, valamint

b) hájjal; a mérés és az osztályozás előtt a háj lefejtésére nem kerül sor. Az így előkészített meleg hasított sertés mért tömegét a következő képlet alkalmazásával ki kell igazítani:

a hasított test tömege melegen = 1,65651 + 0,96139 × a hasított test tömege melegen, hájjal, és

c) a háj lefejtése és fülek nélkül; a hasított test mérésére és osztályozására a fülek eltávolítását követően kerül sor. Az így előkészített meleg hasított sertés mért tömegét a következő képlet alkalmazásával ki kell igazítani:

a hasított test tömege melegen = 1,65651 + 0,96139 × (a hasított test tömege melegen, hájjal, de fülek nélkül + 0,274 kg).

▼**M3**

2. cikk

Az engedélyezett műszerek vagy az osztályozási módszerek nem módosíthatók, kivéve, ha ezt a Bizottság végrehajtási határozat útján kifejezetten engedélyezi.

▼**B**

3. cikk

E határozat címzettje a Cseh Köztársaság.

▼B

MELLÉKLET

Módszerek a hasított sertések osztályozására a Cseh Köztársaságban

1. RÉSZ

Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)

1. A hasított sertések osztályozását a „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)” módszerével kell elvégezni.

▼M3

2. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\hat{Y} = 59,08991 - 0,43868 \times S + 0,09792 \times M$$

ahol:

„$\hat{Y}$” a hasított test becsült százalékos színhústartalma,

„S” a szalonna vastagságának mérőléccel megállapított mértéke; a Musculus glutaeus mediust fedő szalonna látható minimális vastagsága (bőrrel együtt) a hasított féltest középvonalán (mm-ben),

„M” a hús vastagságának mérőléccel megállapított mértéke, azaz a Musculus glutaeus medius elülső (feji) vége és a gerinccsatorna felső (háti) széle között mért legkisebb távolság (mm-ben).

A képlet a 60–120 kg tömegű hasított testek esetében érvényes.

▼B

2. RÉSZ

Fat-O-Meater (FOM)

1. A hasított sertések osztályozását a „Fat-O-Meater (FOM)” műszerrel kell elvégezni.

2. A műszer fel van szerelve egy Siemens SFH 950/960 típusú fotodiódával ellátott, 6 mm átmérőjű szondával, és 3–103 mm távolság között mér. A mérések eredményeit egy számítógép segítségével át kell számítani a színhús becsült tartalmára.

▼M3

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\hat{Y} = 70,28164 - 0,75376 \times S + 0,00270 \times M$$

ahol:

„$\hat{Y}$” a hasított test becsült százalékos színhústartalma,

„S” a hátszalonna vastagsága (bőrrel együtt) milliméterben, hátulról a második és a harmadik borda között a test középvonalától 6,5 centiméterre mérve,

„M” az izom vastagsága milliméterben, az S-sel egy időben és ugyanazon a helyen mérve.

A képlet a 60–120 kg tömegű hasított testek esetében érvényes.

▼B

3. RÉSZ

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1. A hasított sertések osztályozását a „Hennessy Grading Probe (HGP 4)” műszerrel kell elvégezni.

2. A műszer fel van szerelve egy fotodiódával (LYU 260-EO típusú Siemens LED) ellátott, 5,95 mm átmérőjű szondával (és a szonda végén lévő 6,3 mm pengével), egy 58 MR típusú fotodetektorral, és 0–120 mm távolságban mér. A mérések eredményeit magával a HGP 4 műszer segítségével kell átszámítani a becsült színhústartalomra.

▼M3

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\hat{Y} = 69,11354 - 0,67804 \times S + 0,00432 \times M$$

ahol:

„$\hat{Y}$” a hasított test becsült százalékos színhústartalma,

„S” a hátszalonna vastagsága (bőrrel együtt) milliméterben, hátulról a második és a harmadik borda között a test középvonalától 7 centiméterre mérve,

„M” az izom vastagsága milliméterben, az S-sel egy időben és ugyanazon a helyen mérve.

A képlet a 60–120 kg tömegű hasított testek esetében érvényes.

▼B

4. RÉSZ

Ultra-FOM 300

1. A hasított sertések osztályozását az „Ultra-FOM 300” műszerrel kell elvégezni.

2. A műszer 3.5 MHz ultrahangos szondával van felszerelve. A visszavert ultrahanghullámokat egy mikroprocesszor digitalizálja, menti el és dolgozza fel.

A mérések eredményeit magával az Ultra-FOM műszer segítségével kell átszámítani a becsült színhústartalomra.

▼M3

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\hat{Y} = 66,78382 - 0,80922 \times S + 0,04746 \times M$$

ahol:

„$\hat{Y}$” a hasított test becsült százalékos színhústartalma,

„S” a hátszalonna vastagsága (bőrrel együtt) milliméterben, hátulról a második és a harmadik borda között a test középvonalától 7 centiméterre mérve (az ún. »P_2« mérési pont),

„M” az izom vastagsága milliméterben, az S-sel egy időben és ugyanazon a helyen mérve.

A képlet a 60–120 kg tömegű hasított testek esetében érvényes.

▼M1

5. RÉSZ

Ultra-sound IS-D-05

1. A hasított sertések osztályozását az „Ultra-sound IS-D-05” elnevezésű módszerrel kell elvégezni.

2. Az IS-D-05 osztályozó műszer a színhús és a zsír vastagságát a test meghatározott pontjára sorban gyakorolt ultrahangos impulzusok visszavert hullámainak tartománya alapján méri. Az ultrahangos letapogatókészülék 3 x 100 ultrahangos impulzust bocsát ki 4 MHz frekvencián.

▼M3

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\hat{Y} = 66,01987 - 0,69560 \times S + 0,01947 \times M$$

ahol:

„$\hat{Y}$” a hasított test becsült százalékos színhústartalma,

„S” a hátszalonna vastagsága (bőrrel együtt) milliméterben, hátulról a második és a harmadik borda között a test középvonalától 7 centiméterre mérve (az ún. „P_2” mérési pont),

„M” az izom vastagsága milliméterben, az S-sel egy időben és ugyanazon a helyen mérve.

A képlet a 60–120 kg tömegű hasított testek esetében érvényes.

▼M1

6. RÉSZ

Needle IS-D-15

1. A hasított sertések osztályozását a „Needle IS-D-15” elnevezésű módszerrel kell elvégezni.

2. A „Needle IS-D-15” egy éles tűbe szerelt szondát bocsát a test adott pontjába. A behatolási mélység 140 mm körüli. A tű mögött vezérelt optikai szett helyezkedik el, amely egy optikai csatorna segítségével megvilágítja a tűt körülvevő szövetet vagy területet és az adott hullámhosszú visszavert fény energiáját méri. Az érintkezőcsúcs olyan érintésmentes finommérőműszerrel van felszerelve, amely 46 mikrométer pontossággal határozza meg a behatolási mélységet.

▼M3

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\hat{Y} = 66,37105 - 0,80124 \times S + 0,05507 \times M$$

ahol:

„$\hat{Y}$” a hasított test becsült százalékos színhústartalma,

„S” a hátszalonna vastagsága (bőrrel együtt) milliméterben, hátulról a második és a harmadik borda között a test középvonalától 7,5 centiméterre mérve,

„M” az izom vastagsága milliméterben, az S-sel egy időben és ugyanazon a helyen mérve.

A képlet a 60–120 kg tömegű hasított testek esetében érvényes.